

# CTEX 宏集手册

CTEX.ORG

2021/06/20 v2.5.7\*

## 简介

CTEX 宏集是面向中文排版的通用 LATEX 排版框架，为中文 LATEX 文档提供了汉字输出支持、标点压缩、字体字号命令、标题文字汉化、中文版式调整、数字日期转换等支持功能，可适应论文、报告、书籍、幻灯片等不同类型的中文文档。

CTEX 宏集支持 LATEX、pdfLATEX、XeLATEX、LuaLATEX、upLATEX 等多种不同的编译方式，并为它们提供了统一的界面。主要功能由宏包 `ctex` 以及中文文档类 `ctexart`、`ctexrep`、`ctexbook` 和 `ctexbeamer` 实现。

## 目录

第 1 节 介绍	2	第 7 节 章节标题样式设置	15
7.1 编号相关	16		
第 2 节 简明教程	3	7.2 格式相关	17
2.1 CTEX 宏集的组成	3	7.3 间距、缩进相关	22
2.2 CTEX 宏集的安装和更新	3	7.4 目录、附录相关	25
2.3 使用 CTEX 文档类	4	7.5 辅助命令	26
2.4 使用 <code>ctex</code> 宏包	5	7.6 示例	27
第 3 节 宏包选项与 \ctexset 命令	5	第 8 节 实用命令	27
8.1 字号与间距	27		
8.2 中文数字转换	27		
第 4 节 编译方式、编码与中文字库	6	8.3 杂项	29
4.1 编译方式	6	第 9 节 LuaLATEX 下的中文支持方式	29
4.2 中文编码	6	9.1 LuaLATEX 下替代字体的设置	30
4.3 中文字库	6	第 10 节 CTEX 宏集的配置文件	31
第 5 节 排版格式设定	8	10.1 修改宏包默认选项	31
5.1 文档默认字号	8	10.2 宏包载入后的配置	32
5.2 章节标题风格	9	10.3 配置标题中文翻译	32
5.3 排版方案选项	10	10.4 自定义字体集	32
第 6 节 文档汉化	11	第 11 节 对旧版本的兼容性	32
6.1 日期汉化	11	11.1 CTEX 0.8a 及以前的版本	32
6.2 文档标题汉化	12	11.2 CTEX 0.9–CTEX 1.0d	33
6.3 页面格式设置与汉化	13	11.3 CTEX 1.02c 以后的 SVN 开发版	34
		11.4 CTEX 2.2 之前的版本	35
		11.5 CTEX 2.4.1 和 2.4.2	35

\*`ctex-kit` rev. 6604451.

11.6 CTeX 2.5 之前的版本 . . . . .	35	第14节 代码实现	38
第12节 宏集依赖情况与手工安装方法	36	版本历史	149
第13节 开发人员	37	代码索引	151

## 第1节 介绍

### 历史

CTeX 宏集的源头有两个：一是王磊编写的 `cjkbook` 文档类，二是吴凌云编写的 `GB.cap`。这些工作没有经过认真系统的设计，也没有用户文档，不利于维护和改进。

2003 年，吴凌云使用 `doc` 和 `DocStrip` 重构了整个工程，并增加了许多新的功能，称为 `ctex` 宏包。2007 年，oseen 和王越在 `ctex` 宏包的基础上，增加了对 UTF-8 编码的支持，开发出了 `ctexutf8` 宏包。

2009 年 5 月，我们在 Google Code 建立了 `ctex-kit` 项目<sup>1</sup>，对 `ctex` 宏包及相关脚本进行了整合，并加入了对 XeTeX 引擎的支持。在开发新版本时，考虑到合作开发和调试的方便，我们放弃了 `doc` 和 `DocStrip`，采取了直接编写宏包代码的方式。

2014 年 3 月，为了适应 LATEX 的最新发展，特别是 LATEX3 的逐渐成熟，李清用 LATEX3 重构了整个宏包的代码，并重新使用 `doc` 和 `DocStrip` 工具进行代码的管理，升级版本号为 2.0，并改称 CTeX 宏集。

2015 年 3 月，由于 Google Code 即将停止服务，`ctex-kit` 项目迁移至 GitHub<sup>2</sup>。

最初，Knuth 在设计开发 TeX 的时候没有考虑到多国文字支持，特别是对多字节的中日韩表意文字的支持。这使得 TeX 以至后来的 LATEX 对中文的支持一直不是很好。即使在 CJK 宏包解决了中文字符处理的问题以后，中文用户使用 LATEX 仍然要面对许多困难。这些困难里，以章节标题的中文化为最。由于中文和西文书写习惯的差异，用户很难使用标准文档类中的代码结构来表达中文标题。于是，用户不得不对标准文档类做较大的修改。除此之外，日期格式、首行缩进、中文字号和字距等细节问题，也需要精细的调校。我们设计 CTeX 宏集的目的之一就是解决这些 LATEX 文档的汉化难题。

另一方面，随着 TeX 引擎和 LATEX 宏包的不断发展，LATEX 的中文支持方式从早期的专用系统（如 CCT）发展为适用于不同引擎的多种方式<sup>3</sup>。这些方式的适用情况和使用方式有不少细节上的差异，同时操作系统的不同、语言环境的不同等客观情况又进一步带来了更多的细节差异。我们设计 CTeX 宏集的另一个主要目的就是尽可能消除这些差异带来的影响，使用户能够以一个统一的接口来使用不同的中文支持方式，使得同一份文档能够在不同环境下交换使用。

CTeX 宏集的许多实现细节离不开热心朋友们在 `bbs.ctex.org` 论坛<sup>4</sup> 上的讨论，在此对参与讨论的朋友们表示感谢。

### 关于宏集名字的说明

CTeX 之名是英文单词 China（中国）或 Chinese（中文）的首字母“C”与“TeX”结合而成的。在纯文本环境下，该名字应写作“CTeX”。

<sup>1</sup><http://code.google.com/p/ctex-kit/>，该链接现已失效。

<sup>2</sup><https://github.com/CTeX-org/ctex-kit>

<sup>3</sup>比如：pdfTeX 引擎下的 CJK、zhmCJK 宏包，XeTeX 引擎下的 xeCJK 宏包和 LuaTeX 引擎下的 LuaTeX-jja 宏包。

<sup>4</sup>2018 年，CTeX 论坛因故无限期关闭，此链接现已失效。

CT<sub>E</sub>X 宏集是由 CT<sub>E</sub>X 社区发起并维护的 L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 宏包和文档类的集合。社区另有发布名为 CT<sub>E</sub>X 套装的 T<sub>E</sub>X 发行版,与本文档所述的 CT<sub>E</sub>X 宏集并非是同一事物。

ctex 则是本宏集中的 `ctex.sty` 的名字。这一完全小写的名称,在过去也被用来指代整个 CT<sub>E</sub>X 宏集,不过现在则特指 `ctex.sty` 这一宏包。在不引起歧义的情况下,它也可以沿用过去的习惯,代指整个宏集。

## 第2节 简明教程

### 2.1 CT<sub>E</sub>X 宏集的组成

为了适应用户不同的需求,我们将 CT<sub>E</sub>X 宏集的主要功能设计安排在四个中文文档类和三个宏包当中,具体的组成见表 1。

表 1 CT<sub>E</sub>X 宏集的组成

类别	文件	说明
文档类	<code>ctexart.cls</code>	标准文档类 <code>article</code> 的汉化版本,一般适用于短篇幅的文章
	<code>ctexrep.cls</code>	标准文档类 <code>report</code> 的汉化版本,一般适用于中篇幅的报告
	<code>ctexbook.cls</code>	标准文档类 <code>book</code> 的汉化版本,一般适用于长篇幅的书籍
	<code>ctexbeamer.cls</code>	文档类 <code>beamer</code> 的汉化版本,适用于幻灯片演示
宏包	<code>ctex.sty</code>	提供全部功能,但默认不开启章节标题设置功能,需要使用 <code>heading</code> 选项来开启
	<code>ctexsize.sty</code>	定义和调整中文字号,可以在 <code>ctex</code> 宏包或 CT <sub>E</sub> X 中文文档类之外单独调用
	<code>ctexheading.sty</code>	提供章节标题设置功能(见 7 节),可以在 <code>ctex</code> 宏包或 CT <sub>E</sub> X 中文文档类之外单独调用

### 2.2 CT<sub>E</sub>X 宏集的安装和更新

最常见的 T<sub>E</sub>X 发行版(T<sub>E</sub>X Live 和 MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub>)已收录 CT<sub>E</sub>X 宏集及其依赖的宏包和宏集。<sup>5</sup>如果本地安装 T<sub>E</sub>X Live 或 MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 不是完整版本,则可能需要通过这两个发行版提供的包管理器来安装宏包。

T<sub>E</sub>X Live 的包管理器是 tlmgr(T<sub>E</sub>X Live Manager)。用户可以在系统命令行中<sup>6</sup>执行

```
tlmgr gui
```

启动管理器的图形界面(Windows 用户也可以通过开始菜单的 TeX Live 20XX(年份)→TeX Live Manager 打开)。连接上远程仓库之后,搜索 `ctex` 即可安装。tlmgr 的图形界面使用 Perl 编写,在实践中发现容易造成系统假死。遇到这种问题的用户,也可以直接在系统命令行执行

```
tlmgr install ctex
```

来安装 CT<sub>E</sub>X 宏集<sup>7</sup>。

<sup>5</sup>zhmCJK 宏包是个例外。当用户显式指定选项 `zhmap = zhmCJK` 时,CT<sub>E</sub>X 宏集依赖它。由于,它没有被 T<sub>E</sub>X Live 和 MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 收录,用户可能需要遵照其说明文档自行安装。

<sup>6</sup>Windows 系统的命令行是 CMD 命令提示符,你可以使用 Win + R 组合键打开“运行”对话框,然后输入 cmd 确认打开命令提示符窗口。

<sup>7</sup>nix 用户可能需要超级用户权限(sudo)才能正确安装宏集。

MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 通常会在缺失宏包时自动完成安装。如需手动安装, 可以使用其管理维护工具 MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> Console。用户可以打开管理器, 连接上远程仓库之后, 在“Package”选项卡中搜索“ctex”并安装即可。也可以使用 mpm(MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> Package Manager), 在命令行执行

```
mpm --admin --install=ctex
```

来安装 CT<sub>E</sub>X 宏集。

若希望了解 CT<sub>E</sub>X 宏集具体的依赖情况或手工安装宏集的方法, 请参阅第 12 节。

当我们将宏集的新版本发布于 CTAN, 且为发行版的远程仓库更新后, 用户就可以在本地通过包管理器获取新版本。

对于 T<sub>E</sub>X Live, 可以在 tlmgr 的图形界面点击“更新全部已安装的”按钮或者在命令行执行

```
tlmgr update --all
```

来完整更新已安装的宏包。

对于 MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub>, 在 MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> Console 中找到“Updates”选项卡, 检查更新后即可选择升级宏包。也可以使用 mpm, 在命令行执行

```
mpm --admin --update
```

来进行更新。

### 2.3 使用 CT<sub>E</sub>X 文档类

如果用户需要在三个标准文档类或 *beamer* 的基础上添加中文及版式的支持, 我们建议用户使用 CT<sub>E</sub>X 宏集提供的四个中文文档类。

CT<sub>E</sub>X 宏集提供了四个中文文档类: ctexart、ctexrep、ctexbook 和 ctexbeamer, 分别对应 L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 的标准文档类 article、report、book 和 beamer。使用它们的时候, 需要将涉及到的所有源文件使用 UTF-8 编码保存<sup>8</sup>。

#### 例 1

```
\documentclass{ctexart}
\begin{document}
中文文档类测试。你需要将所有源文件保存为 UTF-8 编码。
\end{document}
```

你可以使用 XeLaTeX、LuaLaTeX 或 upLaTeX 编译, 也可以使用 (pdf)LaTeX 编译。  
推荐使用 XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译。对高级用户, 我们也推荐使用 upLaTeX 编译。

以下是使用 ctexbeamer 文档类编写中文演示文稿的一个示例。

#### 例 2

```
\documentclass{ctexbeamer}
\begin{document}
\begin{frame}{中文演示文档}
\begin{itemize}
\item 你需要将所有源文件保存为 UTF-8 编码
\item 你可以使用 XeLaTeX、LuaLaTeX 或 upLaTeX 编译
\item 也可以使用 (pdf)LaTeX 编译
\end{itemize}

```

<sup>8</sup> 使用 (pdf)L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 时也能够使用 GBK 编码, 但不推荐。(见 4.2 节)

```
\item 推荐使用 XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译
\item 对高级用户，我们也推荐使用 upLaTeX 编译
\end{itemize}
\end{frame}
\end{document}
```

## 2.4 使用 ctex 宏包

用户在使用非标准文档类及 *beamer* 时，如果需要添加中文及版式的支持，则可以使用 **ctex** 宏包。

对于建立在 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 标准文档类之上开发的文档类，在使用 **ctex** 宏包时加上 `heading` 选项，可以将章节标题设置为中文风格。

例 3

```
\documentclass{ltxdoc}
\usepackage[heading = true]{ctex}
\begin{document}
\section{简介}
章节标题中文化的 \LaTeX{} 手册。
\end{document}
```

## 第3节 宏包选项与 \ctexset 命令

CT<sub>E</sub>X 宏集已经尽可能就中文的行文和版式习惯做了调整和配置，通常而言，这些配置已经够用。因此，除非必要，我们不建议普通用户修改这些默认配置。如果你认为 CT<sub>E</sub>X 宏集的默认配置还可以完善，可以在项目主页上[提交 issue](#)，向我们反映，我们会酌情在后续版本中予以改进。

不过，CT<sub>E</sub>X 宏集也提供了一系列选项。用户可以使用这些选项来控制 CT<sub>E</sub>X 宏集的行为。按形式分类，这些选项有的以传统的方式提供，有的以 `<key>=<value>` 的形式提供。按指定位置分类，这些选项又可以分为以下三类：

- 名字后带有  $\star$  号的选项，只能作为宏包/文档类选项，需要在引入宏包/文档类的时候指定；
- 名字后带有  $*$  号的选项，只能通过 CT<sub>E</sub>X 宏集提供的用户接口 `\ctexset` 来设定；
- 名字后不带有特殊符号的选项，既可以作为宏包/文档类选项，也可以通过 `\ctexset` 来设定。

后续文档将在使用说明中对某些特殊的选项加以说明。

---

`\ctexset {<键值列表>}`

New: 2014-03-18

是 CT<sub>E</sub>X 宏集的通用控制命令，用来在宏包载入后控制宏包的各项功能。`\ctexset` 的参数是一个键值列表，以通用的接口完成各项设置。

`\ctexset` 的参数是一组由逗号分隔的选项列表，列表中的选项通常是一个 `<key>=<value>` 格式的定义。例如设置摘要与参考文献标题名称（6.2 节）就可以使用：

例 4

```
\ctexset{
    abstractname = {本文概要},
    bibname      = {文\quad献}
}
```

`\ctexset` 采用 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X3 风格的键值设置, 支持不同类型的选项与层次化的选项设置, 相关示例见 7 节。

## 第4节 编译方式、编码与中文字库

### 4.1 编译方式

CT<sub>E</sub>X 宏集会根据用户使用的编译方式<sup>9</sup>, 在底层选择不同的中文支持方式(见表 2)。

表 2 CT<sub>E</sub>X 宏集的中文支持方式

编译方式	(pdf)L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	X <sub>E</sub> L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	LuaL <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X	upL <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X <sup>*</sup>
支持宏包	CJK	xeCJK	LuaTeX-jd	原生

\* pL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-ng(或称 ApL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X)与 upL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 兼容。使用 pL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-ng 编译时, ctex 采用与 upL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 相同的设置。

不同的编译方式和中文支持方式会在一定程度上影响 CT<sub>E</sub>X 宏集的行为, 比如宏包对文档编码、字体选择、空格、标点等的处理。具体细节将在本文档后续内容中进行阐述。

### 4.2 中文编码

GBK ★ 指明编写文档时使用的编码。CT<sub>E</sub>X 宏集无法检测文档源文件的实际编码格式, 因此需要用户通过选项声明。如果没有显式指定, 则默认采用 UTF-8 编码。

Updated: 2019-11-10

使用 X<sub>E</sub>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X、LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 或 upL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译时, CT<sub>E</sub>X 宏集强制使用 UTF-8 编码, 此时 GBK 选项无效; 使用 (pdf)L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译时, CT<sub>E</sub>X 宏集默认使用 UTF-8 编码, 但用户也可以显式声明 GBK 选项, 使 CT<sub>E</sub>X 宏集按 GBK 编码处理文档。

用户需要保证编译方式、源文件编码、宏包编码选项三者一致。

我们建议编写新文档时始终使用 UTF-8 编码, 而仅把 GBK 编码留给历史遗留文档。

### 4.3 中文字库

以往, 为 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文档配置中文支持是一件相当繁琐的事情。默认情况下, CT<sub>E</sub>X 宏集能自动检测用户使用的编译方式(参见 4.1 节)和操作系统<sup>10</sup>, 选择合适的底层支持和字库, 从而简化配置过程。自动配置的情况参见表 3。

通常, 由 CT<sub>E</sub>X 宏集进行的自动配置已经足够使用, 无需用户手工干预; 但是 CT<sub>E</sub>X 仍然提供了一系列选项, 供在 CT<sub>E</sub>X 的自动选择机制因为意外情况失效, 或者在用户有特殊需求的情况下使用。除非必要, 用户不应使用这些选项。

zhmap ★ zhmap = {true|false|zhmCJK}

Updated: 2014-03-08

指定字体映射机制。本选项只在使用 (pdf)L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编译时有意义。

true 这是该选项的默认值。<sup>11</sup>使用 zhmetrics 宏包, 将 CJK 字库通过 \special 命令映射到 .ttf 文件。

<sup>9</sup>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X、pdfL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X、X<sub>E</sub>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X、LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 及 upL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X。

<sup>10</sup>CT<sub>E</sub>X 宏集现在能够识别 macOS 及 Windows 系统, 并将其他系统统一归为 Linux。

<sup>11</sup>对于以键值对形式提供的选项, 文档以粗体来表示其默认值。下同, 不再额外解释。

表3 CTeX 宏集自动配置字体策略

	macOS Old <sup>1</sup>	macOS New <sup>2</sup>	Windows <sup>3</sup>	其他
X <sub>E</sub> TeX	xeCJK 华文字库	xeCJK 华文字库 + 莹方	xeCJK 中易字库 + 微软雅黑	xeCJK Fandol 字库 <sup>4</sup>
LuaTeX <sup>5</sup>	LuaTeX-ja 华文字库	LuaTeX-ja 华文字库 + 莹方	LuaTeX-ja 中易字库 + 微软雅黑	LuaTeX-ja Fandol 字库
pdfTeX	不可用	不可用	CJK + zhmetrics 中易字库 + 微软雅黑 <sup>6</sup>	不可用
L <sub>A</sub> T <sub>E</sub> X + DVIPDFMx	不可用	CJK + zhmetrics 华文字库 + 莹方	CJK + zhmetrics 中易字库 + 微软雅黑 <sup>6</sup>	CJK + zhmetrics Fandol 字库
upL <sub>A</sub> T <sub>E</sub> X + DVIPDFMx	不可用	zhmetrics-uptex 华文字库 + 莹方	zhmetrics-uptex 中易字库 + 微软雅黑	zhmetrics-uptex Fandol 字库

<sup>1</sup> Yosemite (10.10) 及以前的 macOS 系统。<sup>2</sup> El Capitan (10.11) 及以后的 macOS 系统。<sup>3</sup> 仅支持 Windows Vista 及以后的 Windows 操作系统。<sup>4</sup> 由马起园、苏杰、黄晨成等人开发的开源中文字体，参见：<https://www.ctan.org/pkg/fandol>。<sup>5</sup> LuaTeX 编译时使用 LuaTeX-ja 宏包。对此，第 9 节有特别说明。<sup>6</sup> 微软雅黑字体并不总是有效，这和选项 zhmap 的取值有关。false 使用传统的 CJK 字库 (Type 1)<sup>12</sup>。载入 zhmCJK 宏包<sup>13</sup>，由 zhmCJK 宏包提供从 CJK 字库到 .ttf 的映射。

---

fontset = <adobe|fandol|founder|mac|macnew|macold|ubuntu|windows|none|...>

---

New: 2014-03-08 指定 CTeX 宏集加载的字库。

如果没有指定 fontset 的值，CTeX 宏集将自动检测用户使用的操作系统，配置相应的字体（参见表 3）。

CTeX 预定义了以下六种中文字库。

- adobe 使用 Adobe 公司的四款中文字体，不支持 pdfTeX。
- fandol 使用 Fandol 中文字体，不支持 pdfTeX。
- founder 使用方正公司的中文字体。
- mac 使用 macOS 系统下的字体，不支持 pdfTeX，根据版本分为 macnew 和 macold 两种。
- macnew 使用 El Capitan 或之后的多字重华文字体和莹方字体。
- macold 使用 Yosemite 或之前的华文字体。
- ubuntu 使用 Ubuntu 系统下的思源宋书、思源黑体和 T<sub>E</sub>X 发行版自带的文鼎楷体，不支持 pdfTeX。
- windows 使用 Windows 系统下的中易字体和微软雅黑字体。当使用 (pdf)L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 编译时，微软雅黑仅在以下两种情形有效：安装有 zhmCJK 宏包且选项 zhmap=zhmCJK 时，或者安装有微软雅黑的 Type1 字体且选项 zhmap=false 时。

如果不使用 CTeX 预定义的中文字库，可以设置 fontset 为下述值之一。

none 不配置中文字体，需要用户自己配置。

(name) 这里 *<name>* 为自定义的名字。CTeX 宏集将载入名为 ctex-fontset-<name>.def 的文件作为字体配置文件。因此，请先保证文件的存在。可以在当前工作目录或者本地 TDS 目录树下

<sup>12</sup> 使用 (pdf)L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 编译时，如果需要使用自定义的字体映射文件（比如需要使用 L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X + Dvips 编译），或者希望使用 Type1 字库，请禁用本选项。为此，你可能需要安装 CJK 字体。参考 zhmetrics 宏包提供的脚本 [CTeXFonts.lua](#)。

<sup>13</sup> zhmCJK 宏包基于 zhmetrics 和 CJK 宏包，提供与 xeCJK 宏包类似的用户接口。

合适位置建立一个名为 `ctex-fontset-<name>.def` 的文件，在这个文件里面自定义中文字体。然后通过使用 `fontset=<name>` 选项来调用它。字体配置文件的具体写法可以参考 CTeX 宏集 `fontset` 目录下的字体配置文件。

注意：如果希望使用 `\ctexset` 在导言区指定字库，则需要先在宏包/文档类选项中指定 `fontset = none`(这会禁用 CTeX 宏集的操作系统检测功能和自动设定字库功能)。例如：

#### 例 5

```
\documentclass[fontset = none]{ctexart}
\ctexset{fontset = founder}
\begin{document}
在文档类选项中声明 \verb|fontset = none|，随后在导言区用 \verb|\ctexset|
指定字体。
\end{document}
```

CTeX 宏集预定义的中文字库还定义了一些字体命令。除了在 `ubuntu` 字库中没有 `\fangsong` 的定义外，所有字库都有以下四个字体命令：

- `\songti` 宋体, CJK 等价命令 `\CJKfamily{zhsong}`。
- `\heiti` 黑体, CJK 等价命令 `\CJKfamily{zhhei}`。
- `\fangsong` 仿宋, CJK 等价命令 `\CJKfamily{zhfs}`。
- `\kaishu` 楷书, CJK 等价命令 `\CJKfamily{zhkai}`。

在 `windows`、`founder` 和 `macnew` 字库中，额外定义了 `\lishu` 和 `\youyuan`：

- `\lishu` 隶书, CJK 等价命令 `\CJKfamily{zhli}`。
- `\youyuan` 圆体, CJK 等价命令 `\CJKfamily{zhyou}`。

在 `windows` 字库中还定义了 `\yahei`。出于兼容性的考虑，`\yahei` 命令在 `macnew` 字库中也有定义，但实际调用苹方黑体：

- `\yahei` 微软雅黑, CJK 等价命令 `\CJKfamily{zhyahui}`。

在 `macnew` 字库中，还定义了 `\pingfang`：

- `\pingfang` 苹方黑体, CJK 等价命令 `\CJKfamily{zhpf}`。

## 第 5 节 排版格式设定

### 5.1 文档默认字号

---

`zihao` ★ `zihao = <-4|5>false`

New: 2015-05-06 将文章默认字号 (`\normalsize`) 设置为小四号字或五号字，具体情况见表 4。`false` 禁用本功能。本选项可以用于四个 CTeX 文档类和 `ctex` 宏包，也可以用于 `ctexsize` 宏包。

该选项的默认值与 `scheme` 的取值有关。当 `scheme = chinese` 时，对标准文档类默认值为 5，即设置 `\normalsize` 为五号字；对 `beamer` 则为 `false`，使用文档类原有的设置。当 `scheme = plain` 时，该选项不设默认值，沿用标准文档类或 `beamer` 的原有设置。

---

`10pt` ★ CTeX 文档类是在 LATEX 标准文档类之上开发的。因此，除了可以使用 CTeX 宏包定义的字号选项之外，还可以使用标准文档类的同类选项(`10pt`、`11pt` 和 `12pt`)。在使用这些来自标准文档类的选项的时候，CTeX 文档类的字号选项会被抑制。亦即，在 `zihao` 选项之后设置 `10pt` 选项，`zihao` 选项将不再起作用。

表4 标准字体命令与字号的对应

字体命令	zihao = 5		zihao = -4		10pt	11pt	12pt
	字号	bp	字号	bp	pt	pt	pt
\tiny	七号	5.5	小六	6.5	5	6	6
\scriptsize	小六	6.5	六号	7.5	7	8	8
\footnotesize	六号	7.5	小五	9	8	9	10
\small	小五	9	五号	10.5	9	10	11
\normalsize	五号	10.5	小四	12	10	11	12
\large	小四	12	小三	15	12	12	14
\Large	小三	15	小二	18	14	14	17
\LARGE	小二	18	二号	22	17	17	20
\huge	二号	22	小一	24	20	20	25
\Huge	一号	26	一号	26	25	25	25

标准文档类的其他选项在 CTeX 文档类中依旧有效。例如，设置纸张大小和方向的 `a4paper` 和 `landscape`，设置单双面的 `oneside` 和 `twoside` 等。CTeX 会将这些选项传给标准文档类<sup>14</sup>。

## 5.2 章节标题风格

---

`heading` ☆ `heading = {true|false}`

New: 2014-03-08  
本选项只能在调用 `ctex.sty` 时作为宏包选项使用。

CTeX 宏集提供了一套用于修改文档章节标题格式的接口。该选项用于选择是否启用该功能。详细的设置方法请参见第 6.3 节和第 7 节。

CTeX 宏集提供的四个文档类总是启用该功能。如果在 `ctex.sty` 下启用该选项，将会检查当前是否使用 LATEX 标准文档类。若然，则该选项将会使得 `ctex.sty` 宏包的行为和 CTeX 宏集提供的四个中文文档类完全一致；若不然，则会根据 `\chapter` 是否有定义来使用 `ctexbook` 或者 `ctexart` 的标题设置。

---

`sub3section` ☆ 修改 `\paragraph` 和 `\ subparagraph` 的格式。

---

`sub4section` ☆ 默认情况下，`\paragraph` 和 `\ subparagraph` 会将标题与随后的正文排版在同一个段落。启用 `sub3section` 会将 `\paragraph` 的格式修改为类似 `\section` 的格式，并将 `\ subparagraph` 的格式修改为原本 `\paragraph` 的格式。启用 `sub4section` 会将 `\paragraph` 和 `\ subparagraph` 的格式都修改为类似 `\section` 的格式。

启用该选项通常还需要将计数器 `secnumdepth` 的值为设置为 4 或 5。

具体格式可参考 7.3 小节中的 `runin` 和 `afterskip` 选项。

注意，上述两个选项只有在非 `beamer` 文档类下 `heading` 选项启用的时候才有意义。亦即，只有在使用除了 `ctexbeamer` 的三个 CTeX 文档类或启用了 `heading` 的 `ctex.sty` 的时候才有意义。

<sup>14</sup>事实上，LATEX 在文档类中的选项是全局设定的，除了对使用的文档类有影响外，也可能会影响到随后使用的宏包。如果这些宏包中有某些选项出现在文档类的选项列表中，那么该选项将会被自动激活。

### 5.3 排版方案选项

**scheme** ☆ `scheme = <chinese|plain>`

Updated: 2015-04-15

选择文章的排版方案, 预设有 `chinese` 和 `plain` 两种方案。

`chinese` 对 `beamer` 以外的文档类, 调整默认字号为五号字, 并调整行距为 1.3; 汉化文档中的标题名字(如“图”、“表”、“目录”和“参考文献”等, 见 6.2 节); 在 `heading = true` 的情况下<sup>15</sup>(5.2 节), 还会将章节标题的风格修改为中文样式(见 7 节)。

当关闭 `heading` 选项的 `ctex` 宏包与标准文档类或其衍生文档类联用时, 会载入 `indent-first` 宏包, 以实现章节标题后的段首缩进。

`plain` 不调整默认字号和行距, 不会汉化文档中的标题名字, 也不会将章节标题风格修改为中文样式, 同时不会调整 `\pagestyle`, 并禁用 `autoindent` 选项。事实上, 此时的 CTeX 宏集只提供了中文支持功能, 而不对文章版式进行任何修改。

**punct** `punct = <quanjiao|banjiao|kaiming|CCT|plain>`

Updated: 2014-04-11

设置标点处理格式。预定义好的格式有:

`quanjiao` 全角式: 所有标点占一个汉字宽度, 相邻两个标点占 1.5 汉字宽度;

`banjiao` 半角式: 所有标点占半个汉字宽度;

`kaiming` 开明式: 句末点号<sup>16</sup>用占一个汉字宽度, 标号和句内点号占半个汉字宽度;

`CCT` CCT 式: 所有标点符号的宽度略小于一个汉字宽度;

`plain` 原样(不调整标点间距)。

**space** `space = <true|false|auto>`

Updated: 2014-03-08

是否在生成的 PDF 中保留汉字后面的空格。该选项仅在使用 XeLaTeX/(pdf)LaTeX 编译时有效。

`true` 总是保留汉字后的空格。此时, 用户需要自行在行尾加上 % 处理换行产生的空格<sup>17</sup>。

`false` 使用 (pdf)LaTeX 编译时: 总是忽略掉汉字后面的空格, 不论汉字后是什么; 使用 XeLaTeX 编译时, 等同于 `auto` 的效果。不建议使用该选项。

`auto` 根据空格后面的情况决定是否保留: 如果空格后面是汉字, 则忽略该空格, 否则保留。

例如, 使用

例 6

```
\ctexset{space=true}
汉字 分词
技术 English
```

将得到“汉字 分词 技术 English”; 使用

例 7

```
\ctexset{space=auto}
汉字 分词
技术 English
```

<sup>15</sup> 使用 CTeX 文档类, 或者使用 `ctex` 宏包且开启该选项时。

<sup>16</sup> 标点符号分为标号与点号。点号分为两类, 一共七种: 句末点号有句号、问号和叹号; 句内点号有逗号、顿号、冒号和分号。

<sup>17</sup> LaTeX 将单个换行视作一个空格。

则会得到“汉字分词技术 English”。

使用 `LuaLaTeX` 及 `upLaTeX` 编译的时候, 该选项无效: 汉字间的空格以及汉字与西文字符之间的空格总是有效, 不会被忽略, 但可以自动忽略掉由换行产生的空格。

### `linespread` ★

New: 2014-04-23

`linespread = <数值>`

接受一个浮点数值, 设置行距倍数。本选项的初始值与 `scheme` 有关。

`scheme = chinese`

对标准文档类初始值为 1.3, 即 1.3 倍行距。此时, 相邻两行的基线 (`\baselineskip`) 距离为  $1.3 \times 1.2 = 1.56$  倍字体高度。对 `beamer` 不改变行距, 即使用默认的单倍行距。

`scheme = plain`

`CTeX` 宏集默认不调整行距倍数, 文档中的行距由所选文档类和其他宏包或用户设置决定。

### `autoindent`

New: 2014-03-13

`autoindent = <true|false|数值|带单位的数值>`

在字体大小发生变化时, 是否自动调整段首缩进 (`\parindent`) 的大小。

`<数值或带单位的数值>`

用于设置段首缩进的长度。如果不带单位, 则默认单位是单个汉字字宽 `\ccwd`; 如果带单位, 则使用该单位。若要显式使用 `\ccwd` 为单位, 则必须在导言区进行设置。

`true`

等价于设置 `autoindent = 2` 或在导言区设置 `autoindent = 2\ccwd`。

`false`

禁用自动调整功能, 可以设置固定长度的段首缩进。如设置每段缩进 40 点:

例 8

```
\ctexset{autoindent=false}
\setlength\parindent{40pt}
```

### `linestretch` ★

New: 2014-03-26

`linestretch = <数值或长度>`

`linestretch` 是一个比较特殊的选项, 它用来设置汉字之间弹性间距的弹性程度。如果有单位, 则可以在选项中直接写; 如果是数字, 单位则是汉字宽度 `\ccwd` 的倍数。

如果行宽不是汉字宽度的整数倍, 为了让段落左右两端对齐, 自然就要求伸展汉字之间的间距, 而 `linestretch` 选项就是设置每行总的允许伸行量。初始值是允许每行伸行一个汉字的宽度 `\ccwd`, 并且此宽度能根据字号变化动态调整。

过小的 `linestretch` 可能导致段落文字右侧可能参差不齐; 较大的 `linestretch` 选项则可以帮助拥有较长不可断行内容的复杂段落方便地断行, 而不会产生大量编译警告; 但很大的 `linestretch` 则会掩盖段落不良断行产生的坏盒子警告。

如果将 `linestretch` 选项的值设置为 `\maxdimen`, 则可以禁止按字号自动修改每行的允许伸长量。此时汉字间的弹性间距则固定为 `\baselineskip` 的 0.08 倍。

## 第 6 节 文档汉化

### 6.1 日期汉化

`CTeX` 宏包对显示当前日期的 `\today` 命令进行了汉化, 使之以中文的方式显示今天的日期。如本文档编译时的日期是“2021 年 6 月 20 日”。

### `today` ★

`today = <small|big|old>`

该选项用来控制 `\today` 命令的输出格式:

`small` 效果为“2021 年 6 月 20 日”。使用阿拉伯数字和汉字的日期格式。

`big` 效果为“二〇二一年六月二十日”。使用全汉字的日期格式。

`old` 效果为“June 20, 2021”。使用文档原来的(英文)日期格式。

设置日期格式使用 `\ctexset` 命令完成, 例如设置全汉字的日期格式:

例 9

```
\ctexset{today=big}
```

CT<sub>E</sub>X 宏包的中文日期功能实际上是调用 `zhnumber` 宏包完成的。如果需要更多有关日期、时间的命令和更复杂的设置, 可以查阅 `zhnumber` 宏包的文档。

## 6.2 文档标题汉化

这里主要介绍由 `scheme` 选项(5.3 节)控制的文档标题汉化功能。

设置文档标题名的示例可见例 4。下面的选项(如 `contentsname`)主要用来重新定义与选项同名的宏(如 `\contentsname`)的定义。

contentsname \* `contentsname = <名字>`

设置目录标题名 `\contentsname`。中文默认为“目录”。

listfigurename \* `listfigurename = <名字>`

设置插图目录标题名 `\listfigurename`。中文默认为“插图”。

listtablename \* `listtablename = <名字>`

设置表格目录标题名 `\listtablename`。中文默认为“表格”。

figurename \* `figurename = <名字>`

设置图片环境标题名 `\figurename`。中文默认为“图”。

tablename \* `tablename = <名字>`

设置表格环境标题名 `\tablename`。中文默认为“表”。

abstractname \* `abstractname = <名字>`

设置摘要 `abstract` 环境标题名 `\abstractname`。中文默认为“摘要”。注意 `book` 类没有摘要, 该选项无效。

indexname \* `indexname = <名字>`

设置索引标题名 `\indexname`。中文默认为“索引”。

appendixname \* `appendixname = <名字>`

设置附录标题名 `\appendixname`。中文默认为“附录”。

bibname \* `bibname = <名字>`

设置参考文献标题名。中文默认为“参考文献”。

在标准文档类中 `article` 的参考文献名使用宏 `\refname`, 而 `book` 和 `report` 使用宏 `\bibname`。本选项会根据标准文档类的不同, 自动设定 `\refname` 或是 `\bibname`。因此, 对于标准文档类及对应的 CT<sub>E</sub>X 文档类可以统一地使用 `bibname` 选项来控制参考文献标题名。

对于 `beamer` 及对应的 `ctexbeamer` 来说, 它们同时具有宏 `\bibname` 和宏 `\refname`。本选项仅控制其中的 `\bibname`; `\refname` 则交由 `refname` 选项控制。

---

`proofname *` `proofname = <名字>`

设置证明环境的名称 `\proofname`。中文默认为“证明”。

如果使用 `ctexbeamer` 文档类或者在 `beamer` 文档类下使用 `ctex` 包, 还会汉化常用定理类环境的诸如“定义”、“定理”和“引理”等名称。此时, 还有下列三个选项。

---

`refname *` `refname = <名字>`

设置参考文献标题名 `\refname`。中文默认为“参考文献”。

注意, 三个标准文档类(及相应的 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 文档类)的参考文献标题名由 `bibname` 选项统一设置, 本选项仅适用于 `beamer` 及其对应的 `ctexbeamer`。在三个标准文档类(及相应的 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 文档类)中使用 `refname` 选项会报错。

---

`algorithmname *` `algorithmname = <名字>`

设置算法环境标题名 `\algorithmname`。中文默认为“算法”。

---

`continuation *` `continuation = <名字>`

设置 `beamer` 可断页的帧在续页标题中的延续标识 `\insertcontinuationtext`。中文默认为“(续)”。

### 6.3 页面格式设置与汉化

页面格式设置与汉化的功能(及章节标题样式设置功能, 见第 7 节)由 `ctexheading` 宏包完成。加载该宏包时, 或者使用 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 文档类时, 或者是使用 `ctex` 宏包并设定选项 `heading = true` 时, 相关功能被激活。此时, 整个文档的页面格式(page style)被设定为 `headings`, 即相当于设置了

```
\pagestyle{headings}
```

在页眉中显示当前章节的编号与标题。

同时,C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏包也会对默认的 `headings` 页面格式进行修改, 使之调用 `\CTEXthechapter`、`\CTEXthesection` 等宏来正确显示中文的章节编号。

C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏包的默认页面格式设置是经过汉化的 `headings`, 其基本效果如本文档所示, 只在页眉一侧显示章节编号和标题, 另一侧显示页码。

更复杂的页面格式可以通过调用 `fancyhdr`、`titleps` 等宏包来设置。C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏包同时也为这些自定义页面格式的包提供了以下宏供使用:

- `\CTEXthechapter`、`\CTEXthesection` 等章节编号(见 7.5 小节)。它们用来代替英文文档类中的 `\thechapter`、`\thesection` 等宏。
- `\leftmark`、`\rightmark`, 它们是在使用章节标题命令后, 自动设置的宏。它们实际是在与章节标题命令对应的标记命令 `\chaptermark`、`\sectionmark` 中调用 `\markright` 或 `\markboth` 生成的。

有关 L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 页面标记的含义与使用细节, 已经超出了本文档讨论的范围。可以参考 [1, Chapter 23]、[2, §4.3, §4.4] 等书籍。

这里举一个例子, 说明通过重定义 `\sectionmark`, 在 `ctexart` 文档类中的标准 `headings` 页面格式下控制页眉的方式:

## 例 10

```
\documentclass{ctexart}
\pagestyle{headings}
\ctexset{section={
    name={第,节},
    number=\arabic{section},
}}
\renewcommand\sectionmark[1]{%
    \markright{\CTEXifname{\CTEXthesection---}{}{}#1}}
\begin{document}

\section{天地玄黄}
\newpage

\section{宇宙洪荒}

\end{document}
```

在上例中,我们设置了页眉的形式是用破折号分开的节编号与节标题,即“第 1 节——天地玄黄”、“第 2 节——宇宙洪荒”。

CTEX 宏包已经对 fancyhdr 宏包进行了补丁,载入 fancyhdr 后,其 fancy 页面格式将使用 \CTEXthechapter 等宏显示中文章节编号。

关于 fancyhdr 的具体用法可以参见其宏包手册。通常也只要像在标准的英文文档类中使用 fancyhdr 一样定义页眉页脚格式即可,并不需要额外的定义。

下面我则给出一个与前例类似而稍复杂的例子,展示如何在文档中设置页眉内容与页眉的格式。

## 例 11

```
\documentclass{ctexart}
\ctexset{section={
    name={第,节},
    number=\arabic{section},
}}
\usepackage{fancyhdr}
\fancyhf{}
\lhead{\textnormal{\kaishu\rightmark}}
\rhead{--\ \thepage\ --}
\pagestyle{fancy}
% \sectionmark 的重定义需要在 \pagestyle 之后生效
\renewcommand\sectionmark[1]{%
    \markright{\CTEXifname{\CTEXthesection---}{}{}#1}}
\begin{document}

\section{天地玄黄}
\newpage

\section{宇宙洪荒}

\end{document}
```

本例的页眉效果大致如下(有页眉线):

## 第7节 章节标题样式设置

CT<sub>E</sub>X 宏集对 L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 的标准文档类(`article`、`report`、`book`)和 `beamer` 进行了章节标题样式设置功能的扩充。章节标题样式设置功能(及页面格式设置与汉化功能,见第 6.3 节)由 `ctexheading` 宏包完成。加载该宏包时,或者使用 CT<sub>E</sub>X 文档类时,或者是使用 `ctex` 宏包并设定选项 `heading = true` 时,相关功能被激活。其中,独立使用 `ctexheading` 宏包时,本节介绍各选项的默认值与指定 `scheme = plain` 时相同。

本节涉及的所有选项均需使用 `\ctexset` 命令设置。

章节标题的样式选项是分层设置的。顶层的选项是章节标题名称(例如 `section`),次一层的选项是章节标题的样式(例如 `nameformat`)。章节标题名称包括 `part`, `chapter`, `section`, `subsection`, `subsubsection`, `paragraph`, `subparagraph`。可用的样式选项包括:

- 编号相关([7.1 小节](#)): `numbering`, `name`, `number`
- 格式相关([7.2 小节](#)): `format`, `nameformat`, `numberformat`, `titleformat`, `aftername`, `aftertitle`, `pagestyle`
- 间距、缩进相关([7.3 小节](#)): `runin`, `hang`, `indent`, `beforeskip`, `afterskip`, `fixskip`, `break`, `afterindent`
- 目录、附录相关 ([7.4 小节](#)): `tocline`, `lofskip`, `lotskip`, `appendix/numbering`, `appendix/name`, `appendix/number`

注意,对 `article` 及其衍生的 `ctexart` 等文档类,没有 `chapter` 级别的标题;而对于 `beamer` 文档类,这些选项控制的是由 `\partpage`,`\sectionpage` 和 `\subsectionpage` 产生的标题样式,此时只有 `part`, `section` 和 `subsection` 这三层级别,并且 `runin`, `afterindent`, `fixskip`, `hang`, `break` 和 `tocline` 这六个选项无效。

多层选项之间用斜线分开,例如, `part/name` 选项设置 `\part` 标题的在数字前后的名称,而 `section/number` 选项设置 `\section` 标题的数字类型。注意,斜线 / 的前后不能有空格或者换行。

使用 `\ctexset` 设置多级选项时,还可以在同一个上级选项下设置多个下级选项。例如,同时设置 `part` 一级标题的 `pagestyle` 选项, `chapter` 一级标题的 `format` 与 `pagestyle` 选项和 `section` 一级标题的 `name` 与 `number` 选项:

例 12

```
\ctexset {
    part/pagestyle = empty,
    chapter = {
        format      = \raggedright,
        pagestyle   = empty,
    },
    section = {
        name       = {第,节},
        number     = \chinese{section},
    }
}
```

## 7.1 编号相关

part/numbering	*	numbering = true false
chapter/numbering	*	
section/numbering	*	控制是否对不带星号的章节标题进行编号。各级标题的默认值均为 true。
subsection/numbering	*	
subsubsection/numbering	*	
paragraph/numbering	*	
subparagraph/numbering	*	

New: 2015-06-21

LATEX 标准的章节标题命令(如 \section)大体上完成四项工作: 输出标题内容、对标题编号(计数器增加 1)、将标题列入目录(若调用了 hyperref 宏包还会添加 PDF 书签)、更新页眉页脚标记。带星号的章节标题命令(如 \section\*)只简单地输出章节标题内容,但不对标题编号,不将标题列入目录或 PDF 书签,也不写入页眉页脚标记。与之不同的是,本选项仅仅是否对不带星号的章节标题进行编号。因此,当设置本选项为 false 时,除了不对标题编号以外,其余功能与正常标题一致: 可以编入目录,并生成正确的 hyperref 目录超链接位置和页眉页脚标记。例如:

例 13

```
\documentclass{ctexbook}
\begin{document}
\tableofcontents
\chapter{A}
\chapter*[B]
\ctexset{chapter/numbering=false}
\chapter{C}
\end{document}
```

三章的标题分别为“第一章 A”、“B”和“C”,但在目录中则只出现“第一章 A”和“C”。

注意,章节标题是否编号还要受到 LATEX 计数器 secnumdepth 的控制(可通过以下介绍的 secnumdepth 选项设置)。例如,对于 section 而言,其深度为 1。因此,section 会被编号,当且仅当 secnumdepth 不小于 1,并且 section/numbering 为 true,并且使用不带星号的章节标题命令(即 \section)。

secnumdepth	*	secnumdepth = <整数或章节名称>
-------------	---	-------------------------

New: 2020-05-06

设置对章节标题进行编号的层次数。secnumdepth 的值可以是一个整数,也可以是 part, chapter 等名称。层次数与名称的对应关系见表 5。章节层次的默认设置见表 6。

本选项对 beamer/ctexbeamer 文档类无效。

表 5 章节层次

层次	名称	注
-1	part	book/report 类
0	chapter	book/report 类
0	part	article 类
1	section	
2	subsection	
3	subsubsection	
4	paragraph	
5	subparagraph	

表 6 章节层次的默认设置

文档类	secnumdepth	tocdepth
article	3 (subsubsection)	3 (subsubsection)
book/report	2 (subsection)	2 (subsection)
beamer	无效	3 (subsubsection)

如果没有特别说明,以下将用“...”代表各级章节标题名。

---

```
.../name * name = {<前名字>,<后名字>}
name = {<前名字>}
```

Updated: 2014-03-08

---

设置章节的名字。所谓“章节的名字”，可以分为前后两部分，即章节编号前后的词语，两个词之间用一个半角逗号分开；也可以只有一部分，表示只有章节编号之前的名字。例如：

例 14

```
\ctexset{
    chapter/name = {第,章},
    section/name = {\S},
}
```

会使得 `\chapter` 标题使用形如“第一章”的名字，而 `\section` 标题则使用形如“§1”的名字。该选项的默认设置见表 7。

表 7 name 选项的默认设置

标题名	scheme = chinese	scheme = plain	注
part	{第, 部分}	{\partname\space}	原 <code>\partname</code> 为 Part
chapter	{第, 章}	{\chaptername\space}	原 <code>\chaptername</code> 为 Chapter
section (beamer)	{}	{\sectionname\space}	原 <code>\sectionname</code> 为 <code>\translate{Section}</code>
section	同右	{}	
subsection (beamer)	{}	{\subsectionname\space}	原 <code>\subsectionname</code> 为 <code>\translate{Subsection}</code>
subsection	同右	{}	
subsubsection	同右	{}	
paragraph	同右	{}	
subparagraph	同右	{}	

---

```
.../number * number = {<数字输出命令>}
```

---

设置章节编号的数字输出格式。`<数字输出命令>` 通常是对应章节编号计数器的输出命令，如 `\thesection` 或 `\chinese{chapter}` 之类。例如：

例 15

```
\ctexset{
    section/number = \Roman{section}
}
```

将会使 `\section` 的编号变为大写罗马数字(如 I、II 等)。

`number` 选项定义的同时将控制对章节计数器的交叉引用。在引用计数器时，记录在 LATEX 辅助文件中的是 `number` 选项的定义。

但是，`number` 选项不会影响计数器本身的输出。即设置 `section/number` 不会影响 `\thesection` 的定义(但该选项会影响 `\CTEXthe\section` 的定义，见后)。该选项的默认设置见表 8。

## 7.2 格式相关

CTEX 宏集提供了 `numberformat`, `nameformat`, `titleformat`, `format` 这几个选项用来控制章节标题的格式。它们的作用范围如图 1 所示。具体用法见下文。

表 8 number 选项的默认设置

标题名	scheme = chinese	scheme = plain	原 \the{标题} 等价定义
part (beamer)	\chinese{part}	\insertromanpartnumber	意义为 \Roman{part}
part	\chinese{part}	\thepart	\Roman{part}
chapter	\chinese{chapter}	\thechapter	\arabic{chapter}
section (beamer)	同右	\insertsectionnumber	意义为 \arabic{section}
section	同右	\thesection	\arabic{section}
subsection (beamer)	\arabic{section}. \arabic{subsection}	\insertsubsectionnumber	意义为 \arabic{subsection}
subsection	同右	\thesubsection	\thesection.\arabic{subsection}
subsubsection	同右	\thesubsubsection	\thesubsection.\arabic{subsubsection}
paragraph	同右	\theparagraph	\thesubsubsection.\arabic{paragraph}
subparagraph	同右	\thesubparagraph	\theparagraph.\arabic{subparagraph}




图 1 numberformat, nameformat, titleformat, format 几个选项的作用范围示意

.../format ★ format = {{格式命令}}  
.../format+ ★ format+= {{格式命令}}

Updated: 2020-04-22

format 选项用于控制章节标题的全局格式，作用域为章节名字和随后的标题内容。可以用于控制章节标题的对齐方式、整体字体字号等格式。带加号的 format+ 选项用于在已有的格式命令后附加内容。

format 选项的最后一个格式命令可以带有一个参数。这一参数用于接受章节名字、编号和标题内容（以及由 nameformat, numberformat, aftername, titleformat, aftertitle, indent 及 hang 选项设定的，应用于这些内容之上的格式），以实现特殊效果。

例如，设置章标题为无衬线字体左对齐、为节标题增加无衬线字体设置、为小节标题加框（\fbox 命令本身需带一个参数）：

#### 例 16

```
\ctexset{
    chapter/format      = \sffamily\raggedright,
    section/format     += \sffamily,
    subsection/format  += \fbox,
}
```

format 选项的默认设置见表 9。

.../nameformat ★ nameformat = {{格式命令}}  
.../nameformat+ ★ nameformat+= {{格式命令}}

Updated: 2015-06-30

nameformat 用于控制章节名字的格式，作用域为章节名字，包括编号。它一般用于章节名（包括编号）与章节标题的字体、字号等设置不一致的情形。参见下面的 titleformat 选项。nameformat+ 用于在已有的章节名字格式命令后附加内容。

nameformat 选项的最后一个格式命令可以带有一个参数。这一参数用于接受章节名字和编号，以实现特殊效果（见例 22）。

nameformat 选项的默认设置见表 10。

表9 format 选项的默认设置

标题名	scheme = chinese	scheme = plain
part (article)	\Large\bfseries\centering	\raggedright*
part (beamer)	同右	\centering
part	\huge\bfseries\centering	\centering
chapter	\huge\bfseries\centering	\raggedright
section (beamer)	同右	\centering
section	\Large\bfseries\centering	\Large\bfseries
subsection (beamer)	同右	\centering
subsection	同右	\large\bfseries
subsubsection	同右	\normalsize\bfseries
paragraph	同右	\normalsize\bfseries
subparagraph	同右	\normalsize\bfseries

\* 为了与 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>E</sub> 的默认效果保持一致, 在 scheme = plain 时, part 和 chapter 的 nameformat 和 titleformat 并不一样, 因此没有使用 format 选项统一设置名字和标题的格式。

表10 nameformat 选项的默认设置

标题名	scheme = chinese	scheme = plain
part (article)	{}	\Large\bfseries
part (beamer)	同右	\usebeamertemplate{part name} \usebeamercolor[fg]{part name}
part	{}	\huge\bfseries
chapter	{}	\huge\bfseries
section (beamer)	同右	\usebeamertemplate{section name} \usebeamercolor[fg]{section name}
section	同右	{}
subsection (beamer)	同右	\usebeamertemplate{subsection name} \usebeamercolor[fg]{subsection name}
subsection	同右	{}
subsubsection	同右	{}
paragraph	同右	{}
subparagraph	同右	{}

---

```
.../numberformat *
.../numberformat+ *
```

Updated: 2015-06-19

`numberformat` 选项用于控制章节编号的格式, 作用域仅为编号数字本身。对各级标题默认均为空, 当需要编号的格式和前后的章节名字不一样时可以使用。`numberformat+` 用于在已有的编号格式命令后附加内容。

`numberformat` 选项的最后一个格式命令可以带有一个参数。这一参数用于接受编号数字。例如, 我们可以使用 `numberformat` 特别强调章标题中的数字:

例 17

```
\ctexset{
    chapter/number = \arabic{chapter},
    chapter/numberformat = \color{blue}\zihao{0}\emph,
```

上面的代码在 `scheme = chinese` 时可以做出类似这样的章标题效果:

## 第 4 章

`numberformat` 选项默认均设置为空, 故章节编号默认与章节名字使用相同的格式。

---

```
.../titleformat *
.../titleformat+ *
```

Updated: 2015-06-30

`titleformat` 选项用于控制标题内容的格式, 作用域为章节标题内容。`titleformat+` 选项用于在已有的标题格式命令后附加内容。

`titleformat` 选项的最后一个格式命令可以带有一个参数。这一参数用于接受标题内容。例如, 实现多行标题的居中悬挂对齐:

例 18

```
\usepackage{varwidth} %% 提供 varwidth 环境
\ctexset{
    chapter/name = {第,回},
    chapter/titleformat = \chaptertitleformat
}
\newcommand\chaptertitleformat[1]{% 以标题内容为参数
    \begin{varwidth}[t]{.7\linewidth}#1\end{varwidth}}
.....
\chapter{情中情因情感妹妹\\错里错以错劝哥哥}
```

上面的代码可以做出类似这样的章标题效果:

## 第三十四回 情中情因情感妹妹 错里错以错劝哥哥

`titleformat` 选项的默认设置见表 11。

---

```
.../aftername *
.../aftername+ *
```

Updated: 2014-03-08

`aftername` 选项的参数 `(代码)` 将被插入到章节编号与其后的标题内容之间, 用于控制格式变换。常用于控制章节编号与标题内容之间的距离, 或者控制标题是否另起一行。`aftername+` 用于在已有的代码后附加内容。该选项的默认设置见表 12。

表 11 titleformat 选项的默认设置

标题名	scheme = chinese	scheme = plain
part (article)	{}	\huge\bfseries
part (beamer)	同右	\usebeamertfont{part title}
part	{}	\Huge\bfseries
chapter	{}	\Huge\bfseries
section (beamer)	同右	\usebeamertfont{section title}
section	同右	{}
subsection (beamer)	同右	\usebeamertfont{subsection title}
subsection	同右	{}
subsubsection	同右	{}
paragraph	同右	{}
subparagraph	同右	{}

---

.../aftertitle \* aftertitle = {{代码}}  
.../aftertitle+ \* aftertitle+= {{代码}}

---

New: 2015-06-19

aftertitle 选项的参数 (代码) 将被插入到章节标题内容之后。aftertitle+ 用于在已有的代码后附加内容。该选项的默认设置见表 13。需注意, sub3section 或 sub4section 宏包选项(见 5.2 节)会影响 aftertitle 选项的默认值。

表 12 aftername 选项的默认设置

标题名	scheme = chinese	scheme = plain
part (article)	\quad	\par\nobreak
part (beamer)	同右	\vskip 1em \par
part	同右	\par\vskip 20pt
chapter	\quad	\par\nobreak\vskip 20pt
section (beamer)	同右	\vskip 1em \par
section	同右	\quad
subsection (beamer)	同右	\vskip 1em \par
subsection	同右	\quad
subsubsection	同右	\quad
paragraph	同右	\quad
subparagraph	同右	\quad

表 13 aftertitle 选项的默认设置

标题名	默认值
part	\par
chapter	\par
section	\@par
subsection	\@par
subsubsection	\@par
paragraph	{}
(sub3section)	\@par
(sub4section)	同上
subparagraph	{}
(sub4section)	\@par

---

part/pagestyle \* pagestyle = {{页面格式}}

---

chapter/pagestyle \*

New: 2014-03-21

设置 book/ctexbook 或 report/ctexrep 文档类中, \part 与 \chapter 标题所在页的页面格式(page style)。该选项的默认设置见表 14。

表 14 pagestyle 选项的默认设置

标题名	默认值
part (article)	无效
part	plain
chapter	plain

### 7.3 间距、缩进相关

---

section/runin	*	runin = true false
subsection/runin	*	
subsubsection/runin	*	
paragraph/runin	*	
subparagraph/runin	*	

---

New: 2015-06-27

runin 选项只对 `\section` 级以下标题有意义, 用于确定标题与随后的正文是否排在同一段之上。该选项的默认设置见表 15。

默认情况下, `\paragraph`、`\subparagraph` 两级标题是与后面正文排在同一段的, `runin` 选项为 `true`; 但使用 `sub3section` 或 `sub4section` 宏包选项(见 5.2 节)后, 将对这两级标题设 `runin` 选项为 `false`, 这两级标题会改为排在不同段。

表 15 runin 选项的默认设置

标题名	默认值
part	无效
chapter	无效
section	<code>false</code>
subsection	<code>false</code>
subsubsection	<code>false</code>
paragraph	<code>true</code>
(sub3section)	<code>false</code>
(sub4section)	同上
subparagraph	<code>true</code>
(sub4section)	<code>false</code>

---

.../hang	*	hang = true false
----------	---	-------------------

---

Updated: 2020-04-23

hang 选项用于设置是否对章节标题实施悬挂缩进(缩进的宽度为名字宽度和 `indent` 选项设置的宽度之和)。

注意, 当 `hang = true` 时, 不恰当地设置选项 `aftername` 的值, 可能会引发错误。这是因为当 `hang = true` 时, LATEX 内部会构造一个 `\hbox` 而进入受限水平模式(`restricted horizontal mode`)。若在 `aftername` 中加入包含 `\vskip` 等会导致从受限水平模式切出的垂直命令(`vertical command`)时, 就会报错。特别地, `aftername` 的默认值也可能导致这种情况(见表 12)。因此, 当设置 `hang = true` 时, 用户必须恰当地设置选项 `aftername` 的值。

本选项对 `beamer/ctexbeamer` 文档类无效。对于 `\section` 级以下标题, 若设置了 `runin` 选项为 `true`, 即标题与随后正文排在同一段, `hang` 选项没有意义。该选项的默认设置见表 16。

表 16 hang 选项的默认设置

标题名	默认值
part	<code>false</code>
chapter	<code>false</code>
section	<code>true</code>
subsection	<code>true</code>
subsubsection	<code>true</code>
paragraph	无意义
(sub3section)	<code>true</code>
(sub4section)	<code>true</code>
subparagraph	无意义
(sub4section)	<code>true</code>

表 17 indent 选项的默认设置

标题名	默认值
part	<code>0pt</code>
chapter	<code>0pt</code>
section	<code>0pt</code>
subsection	<code>0pt</code>
subsubsection	<code>0pt</code>
paragraph	<code>0pt</code>
subparagraph	<code>\parindent</code>
(sub3section)	<code>0pt</code>
(sub4section)	同上

---

```
.../indent * indent = {{缩进间距}}
```

Updated: 2020-04-23

indent 选项用于设置章节标题本身的首行缩进。该选项的默认设置见表 17。

如果 indent 的值是以 em、ex 或 \ccwd 为单位，那么缩进间距的大小是相对于 format 中指定的字号大小。例如，设置 \part 标题缩进三个字、\section 标题缩进 20 pt：

例 19

```
\ctexset{
  part = {
    format += \raggedright,
    indent = 3\ccwd,
  },
  section = {
    format = \Large\bfseries,
    indent = 20pt,
  }
}
\part{首行缩进的标题}
\noindent 无缩进的正文。
\section{首行缩进的标题}
\noindent 无缩进的正文。
```

---

```
.../beforeskip * beforeskip = {{弹性间距}}
```

Updated: 2016-05-10

beforeskip 选项用于设置章节标题前的垂直间距。该选项的默认设置见表 18。

---

```
.../afterskip * afterskip = {{弹性间距}}
```

Updated: 2015-06-27

afterskip 选项控制章节标题与后面下方之间的距离。

对于 \section 级以下标题，runin 选项会影响 afterskip 选项的意义：若 runin 为 true，标题与随后正文排在同一段，(弹性间距) 给出水平间距。否则，正文另起一段，(弹性间距) 给出的是垂直间距。

该选项的默认设置见表 19。注意 sub3section 或 sub4section 宏包选项（见 5.2 节）会影响 aftertitle 选项的默认值。

表 18 beforeskip 选项的默认设置

标题名	默认值
part (article)	4ex
part (beamer)	0pt
part	0pt plus 1fil
chapter	50pt
section (beamer)	0pt
section	3.5ex plus 1ex minus .2ex
subsection (beamer)	0pt
subsection	3.25ex plus 1ex minus .2ex
subsubsection	3.25ex plus 1ex minus .2ex
paragraph	3.25ex plus 1ex minus .2ex
subparagraph	3.25ex plus 1ex minus .2ex

表 19 afterskip 选项的默认设置

标题名	默认值
part (article)	3ex
part (beamer)	0pt
part	0pt plus 1fil
chapter	40pt
section (beamer)	0pt
section	2.3ex plus .2ex
subsection (beamer)	0pt
subsection	1.5ex plus .2ex
subsubsection	1.5ex plus .2ex
paragraph	1em
(sub3section)	1ex plus .2ex
(sub4section)	同上
subparagraph	1em
(sub4section)	1ex plus .2ex

---

```
.../fixskip *
```

New: 2016-06-03

`fixskip = true|false`

默认情况下, `article`、`book` 和 `report` 类的标题与正文的距离除了由 `beforeskip` 和 `afterskip` 选项设置的垂直间距外, 还会有一些多余的间距。`fixskip` 选项用于抑制这些多余间距。该选项默认不开启。

---

```
.../break *
```

```
.../break+ *
```

New: 2016-09-19

`break = {<格式命令>}`

`break+= {<格式命令>}`

`break` 选项用于控制章节标题与之前正文的分隔关系。一般用于设置是否在标题之前分页或者设置行间罚点。`break+` 用于在已有的格式命令后附加内容。

例如, 若当前页剩余高度小于正文高度的一半时, 则另起一页输出 `\section` 标题:

例 20

```
\usepackage{needspace}
\ctexset{section/break = \Needspace{.5\textheight}}
```

该选项的默认设置见表 20。

表 20 `break` 选项的默认设置

标题名	默认值
<code>part (article)</code>	{}
<code>part</code>	<code>\if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi</code>
<code>chapter</code>	同上
<code>section</code>	<code>\addpenalty{\@secpenalty}</code>
<code>subsection</code>	同上
<code>subsubsection</code>	同上
<code>paragraph</code>	同上
<code> subparagraph</code>	同上

---

```
.../afterindent *
```

New: 2015-06-27

`afterindent = true|false`

`afterindent` 选项用于设置章节标题后首段的缩进。

`book` 和 `report` 类的 `\part` 标题被单独排在一页之上, `afterindent` 选项没有意义。对于 `\section` 级以下标题, 若设置了 `runin` 选项为 `true`, 即标题与随后正文排在同一段, `afterindent` 选项也就没有了意义。

该选项的默认设置见表 21。

表 21 `afterindent` 选项的默认设置

标题名	<code>scheme = chinese</code>	<code>scheme = plain</code>
<code>part (article)</code>	<code>true</code>	<code>false</code>
<code>part</code>	无效	无效
<code>chapter</code>	<code>true</code>	<code>false</code>
<code>section</code>	<code>true</code>	<code>false</code>
<code>subsection</code>	<code>true</code>	<code>false</code>
<code>subsubsection</code>	<code>true</code>	<code>false</code>
<code>paragraph</code>	<code>true</code>	<code>false</code>
<code> subparagraph</code>	<code>true</code>	<code>false</code>

## 7.4 目录、附录相关

---

**tocdepth \*** tocdepth = {整数或章节名称}

New: 2020-05-06

设置对章节标题编入目录的层数次。tocdepth 的值可以是一个整数,也可以是 part, chapter 等名称。层数次与名称的对应关系见表 5。章节层次的默认设置见表 6。

---

**.../tocline \*** tocline = {{格式定义}}

New: 2016-10-25

tocline 选项用于定义章节标题在目录文件 (.toc) 中的格式。{格式定义}有两个参数: 参数 #1 是 part、chapter 等名字,参数 #2 是标题内容。该选项的默认设置见表 22。

表 22 tocline 选项的默认设置

标题名	默认值
part	\CTEXifname{\CTEXthe\part\hspace{1em}}{}#2
chapter (chinese)	\CTEXifname{\protect\numberline{\CTEXthe\chapter\hspace{.3em}}}{}#2
chapter (plain)	\CTEXnumberline{#1}#2
section	\CTEXnumberline{#1}#2
subsection	同上
subsubsection	同上
paragraph	同上
subparagraph	同上

这里 \CTEXnumberline 的意义是,若标题 #1 没有名字,则不输出 \numberline{\CTEXthe#1} 等编号:

\CTEXifname{\protect\numberline{\csname CTEXthe#1\endcsname}}{}

其中,\CTEXifname 的定义见 7.5 小节。

---

**chapter/lofskip \*** lofskip = {{弹性间距}}  
**chapter/lotskip \*** lotskip = {{弹性间距}}

New: 2016-10-01

lofskip 选项控制插图目录 (.lof) 中,章之间的插图标题的距离。同样, lotskip 选项控制表格目录 (.lot) 中,章之间的表格标题的距离。

目前,这两个选项只在 chapter 标题下有定义。它们的默认值,在 scheme 选项的不同取值下都为 10pt。

---

**appendix/numbering \*** numbering = true|false

New: 2015-06-21

控制是否对附录章(对应 book 与 report)或附录节(对应 article)进行编号,用法与普通章节对应的 numbering 选项相同。该选项默认值为 true。

---

**appendix/name \*** name = {{前名字},(后名字}}  
 Updated: 2014-03-08

设置附录章(对应 book 与 report)或附录节(对应 article)的名字,用法与普通章节对应的 name 选项相同。

注意该选项与 appendixname 选项 (6.2 节) 在意义上有些重叠,但不完全相同。appendixname 选项只用来重定义 \appendixname,而不管 \appendixname 如何使用;该选项则决定在章节标题中输出的名字,可以调用 \appendixname 设置。

该选项的默认设置见表 23。

表 23 appendix/name 选项的默认设置

文档类	影响命令	scheme = chinese	实际定义	scheme = plain	实际定义
article	\section	{}		{}	
book, report	\chapter	\appendixname\space	附录	\appendixname\space	Appendix

appendix/number \* number = {<数字输出命令>}

设置附录章(对 book 与 report)或附录节(对 article)编号的数字输出格式,用法与普通章节对应的 number 选项相同。

appendix/number 选项同时也会控制附录章节计数器的交叉引用。与普通章节的 number 选项类似,同样需要注意,该选项不会影响计数器本身的输出,即不影响 \thesection 或 \thechapter 的定义。

该选项的默认设置见表 24。

表 24 appendix/number 选项的默认设置

文档类	影响命令	默认值
article	\section	\Alph{section}
book, report	\chapter	\Alph{chapter}

## 7.5 辅助命令

CTEX 宏集还提供了一些辅助命令(宏),用于存储章节标题格式,或进行一些条件判断。

---

\CTEXthechapter  
\CTEXthechapter  
\CTEXthesection  
\CTEXthesubsection  
\CTEXthesubsubsection  
\CTEXtheparagraph  
\CTEXthesubparagraph

---

以 \CTEXthe 开头的这组宏给出结合了 name 与 number 选项的章节编号输出格式。例如在 scheme = chinese 时,默认章编号输出格式就是 \CTEXthechapter,形如“第一章”。

这组宏在 CTEX 文档类中将代替 \thechapter 等宏的作用,在章节中引用本章节的完整编号。例如用于帮助定义自定义的目录格式、页眉格式等。

---

\CTEXifname {<有名字时的内容>} {<无名字时的内容>}

---

New: 2016-09-18

\CTEXifname 会根据当前章节有无名字展开得到不同内容(通常是格式命令)。由于章节名字总是与编号一起出现,章节有无名字通常也表达为“章节是否编号”。在 LATEX 中,后者取决于以下几个方面:章节深度是否不大于计数器 secnumdepth 的值,章节标题是否使用不带星号的命令。在 CTEX 宏集中,后者还取决于 .../numbering 是否为 true。

\CTEXifname 可用于 format, titleformat, aftertitle, afterskip, indent 这五个选项和 \chapter 标题 beforeskip 选项的格式设置之中。也可用于帮助定义自定义的目录格式、页眉格式等。

例如,设置章的标题有名字时左对齐,无名字时居中对齐,并且在标题后画一条横线。

例 21

```
\ctexset{
    chapter/format      = \CTEXifname{\raggedright}{\centering},
    chapter/aftertitle = \par\CTEXifname{}{\hrule},
}
```

## 7.6 示例

我们最后举一个稍微复杂的例子,来看看上述选项的综合应用。

例 22

```
\ctexset {
    chapter = {
        beforeskip = 0pt,
        fixskip   = true,
        format    = \Huge\bfseries,
        nameformat = \rule{\ linewidth}{1bp}\par\bigskip\hfill\chapternamex,
        number   = \arabic{chapter},
        aftername = \par\medskip,
        aftertitle = \par\bigskip\nointerlineskip\rule{\ linewidth}{2bp}\par
    }
}
\newcommand\chapternamex[1]{%
    \parbox{\ccwd}{\linespread{1}\selectfont\centering #1}}
.....
\chapter{熟悉 \LaTeX}
```

本例的设置效果大致如下:

第  
1  
章

**熟悉  $\text{\LaTeX}$**

## 第8节 实用命令

### 8.1 字号与间距

---

\zihao

---

Updated: 2014-03-08

\zihao { $\langle\text{字号}\rangle$ }

用于调整字号大小。其中  $\langle\text{字号}\rangle$  的有效值共有 16 个,如表 25 所示。使用 \zihao 命令调整字体大小时,西文字符号大小会始终和中文字号保持一致。

---

\ziju

---

Updated: 2014-03-28

\ziju { $\langle\text{中文字符宽度的倍数}\rangle$ }

用于调整相邻汉字之间的间距,即(在正常中文行文中)前一个汉字的右边缘与后一个汉字的左边缘之间的距离。其中参数可以是任意浮点数值;而中文字符宽度指的是实际汉字的宽度,不包含当前字距。

这个命令会影响 \ccwd 的值,但不会影响英文字距。

---

\ccwd

---

Updated: 2014-03-27

当前汉字的字宽保存在长度寄存器 \ccwd 之中。汉字字宽是相邻两个汉字中心之间的距离,包含字距在内。因此修改字距会间接修改字宽。

### 8.2 中文数字转换

CT<sub>E</sub>X 宏集的中文数字转换功能实际上是调用 zhnumber 宏包来完成。下面只介绍一些基本的用法,更高级的用法可以查阅 zhnumber 宏包的文档。

表25 中文字号

〈字号〉	大小 (bp)	大小 (pt)	意义
0	42	42.157 49	初号
-0	36	36.135	小初号
1	26	26.097 49	一号
-1	24	24.09	小一号
2	22	22.082 49	二号
-2	18	18.067 49	小二号
3	16	16.06	三号
-3	15	15.056 24	小三号
4	14	14.052 49	四号
-4	12	12.045	小四号
5	10.5	10.539 37	五号
-5	9	9.033 74	小五号
6	7.5	7.528 12	六号
-6	6.5	6.524 37	小六号
7	5.5	5.520 61	七号
8	5	5.018 74	八号

## \chinese

Updated: 2016-05-01

```
\chinese {\<counter>}
\pagenumbering {chinese}
```

\chinese 命令与 \roman 等命令的用法类似, 作用在一个 *LaTeX* 计数器上, 将计数器的值以中文数字的形式输出。

## \zhnumber

New: 2014-03-08

```
\zhnumber {\<number>}
```

以中文格式输出数字。这里的数字可以是整数、小数和分数。

## \zhdigits

New: 2014-03-08

```
\zhdigits {\<number>}
```

将阿拉伯数字转换为中文数字串。

## \CTEXnumber

```
\CTEXnumber \<macro> {\<number>}
```

\<macro> 必须是一个 *T<sub>E</sub>X* 宏, 不需预先定义。 \CTEXnumber 通过 \zhnumber 将 *number* 转为中文数字, 最后将结果存储在 \<macro> 里。对 \<macro> 的定义是局部的, 将它展开一次就可以得到转换结果。

一般来说, 并不需要使用 \CTEXnumber, 直接使用 \zhnumber 即可。但是, 如果在文档中需要多次使用同一个数字 *number* 的中文形式, 就可以先用 \CTEXnumber 将结果保存起来备用, 而不是每次使用时都用 \zhnumber 现场转换一次。

## \CTEXdigits

```
\CTEXdigits \<macro> {\<number>}
```

\CTEXdigits 与 \CTEXnumber 类似, 但其转换的结果是中文数字串, 而不是中文数字。

## 8.3 杂项

## \CTeX

用于显示 *C<sub>T</sub>e<sub>X</sub>* 标志。

第 9 节 *LuaLaTeX* 下的中文支持方式

在 *LuaLaTeX* 下, *CTeX* 宏集依赖 *LuaTeX-ja* 宏包来完成中文支持。该宏包是日本 *T<sub>E</sub>X* 社区的北川弘典、前田一贵、八登崇之等人开发的, 设计目的主要是在 *LuaTeX* 引擎下实现日本 *pT<sub>E</sub>X* 引擎的(大部分)功能。它为了兼容 *pLaTeX* 的使用习惯, 对 *LaTeX 2<sub>ε</sub>* 的 NFSS 作了不少修改和扩充。这对于简体中文用户来说不是必要的, 因而 *CTeX* 禁用了它在 *LaTeX* 格式下的大部分设置, 只保留了必要的部分。同时修改了它的字体设置方式, 使得相关命令与 *xeCJK* 宏包大致相同。

20150420 版以后的 *LuaTeX-ja* 宏包开始支持竖排, 但 *CTeX* 暂不支持竖排。

## 9.1 *LuaLaTeX* 下替代字体的设置

---

AlternateFont

---

Updated: 2020-04-30

```
\setCJKfamilyfont {\{family\}} {\{base font name\}}
[
  <base font features> ,
  AlternateFont =
  {
    {\{character range1\}} {\{alternate font name1\}} ,
    {\{character range2\}} {\{alternate font name2\}} {\{alternate font features2\}} ,
    .....
  }
]
```

在设置字体族 *family* 的时候, 同时设置该字体族在字符范围 *character range<sub>n</sub>* 内, 对应字形的替代字体。

---

CharRange

---

New: 2014-04-14

```
\setCJKfamilyfont {\{family\}} {\{alternate font name\}}
[
  CharRange = {\{character range\}} ,
  <alternate font features>
]
```

只设置字体族 *family* 在字符范围 *character range* 内, 对应字形的替代字体。

一个 \setCJKfamilyfont 里只能使用一次 CharRange 或者 AlternateFont, 但可以将它们分开重叠使用。例如下面的方式是有效的。

例 23

```
\setCJKmainfont[AlternateFont={...}{...}, ...]{...}
\setCJKmainfont[CharRange={"4E00->"67FF, -2}, ...]{...}
\setCJKmainfont[CharRange={"6800->"9FFF}, ...]{...}
```

---

declarecharrange \*

---

New: 2020-04-30

```
\ctexset
{
  declarecharrange =
  {
    {\{name1\}} {\{character range1\}} ,
    {\{name2\}} {\{character range2\}} ,
    ...
  }
}
```

预先声明字符范围。声明字符范围 *name* 之后, 它的名字 *name* 可以用在 AlternateFont 和 CharRange 选项的 *character range* 之中, 表示对应的字符范围。

在声明字符范围 *name* 的同时, 还为 \setCJKmainfont 等字体设置命令定义了选项 *name*, 用于设置对应字符的替代字体:

```
name = {\{alternate font name\}}
name = {\{alternate font name\}} {\{alternate font features\}}
```

*name* 选项可以与 AlternateFont 共同使用, 但不能与 CharRange 一起使用。如果没有给 *name* 设置值, 则等价于设置 CharRange=*name*, 即只设置 *name* 对应的字符范围的替代字体。

```

clearalternatefont *
resetalternatefont *
New: 2014-04-15
\ctexset
{
  clearalternatefont = {{family1, family2, ...}} ,
  resetalternatefont = {{family1, family2, ...}} ,
  clearalternatefont ,
  resetalternatefont
}

```

清除与重置 CJK 字体族 *family* 的替换字体设置。如果没有给定值，则作用于当前 CJK 字体族。清除与重置操作总是全局的。

## 第 10 节 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏集的配置文件

C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏集提供了不同的配置文件，可以通过修改配置文件来改变 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏集的默认行为。

在多数情况下，并不需要修改配置文件，C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏集的默认设置已经能满足大多数用户的需要。不恰当地修改 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏集的默认行为也可能导致同一文件在别处无法正常编译或排版效果完全不同，因此修改应该慎重。

但在一些情况下，直接修改配置文件仍是必要的，例如：

- 系统没有安装默认设置的字体文件，无法编译。
- 需要经常编译来自其他系统的中文 T<sub>E</sub>X 文件，但对方的操作系统或默认设置与本机不同。

与 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏集的源代码一样，配置文件采用 L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X3 的语法编写。

C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏集的配置文件随宏包其他文件一起安装在 T<sub>E</sub>X 系统 TDS 目录树中，文件后缀是 .cfg。为了避免本地配置文件内容因 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏集的更新而丢失，不要直接修改系统 TDS 目录树中的配置文件，而应该将系统自带的配置文件复制到本地的或用户私有的 TDS 目录树中修改，并运行 texhash 命令刷新文件名数据库。

例如对于 T<sub>E</sub>X Live，系统自带的配置文件就在 T<sub>E</sub>X Live 安装目录下的 texmf-dist/tex/latex/ctex/config/ 子目录下，可以修改它的副本，保存在本地 TDS 树的 texmf-local/tex/latex/ctex/ 目录下，或者用户 TDS 树的 ~/texmf/tex/latex/ctex/ 目录下，作为本地/用户专有的配置文件。复制配置文件后需要运行 texhash 命令使本地配置文件生效。

MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 的配置文件也保存在类似的目录结构中，MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 管理的几个 TDS 根目录可以在 MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> Options 设置项中查看到，这里不再赘述。

除了修改本地 T<sub>E</sub>X 系统中的配置文件，对于特定文档，也可以将修改过的配置文件保存在文档的工作目录下。此时配置文件就只对工作目录下的所有文档生效。

### 10.1 修改宏包默认选项

配置文件 ctexopts.cfg 可以用来修改宏包的默认选项。随系统安装的配置文件除了文件信息声明外没有实际的内容，但在注释中给出了一个简单的示例，只要取消注释就可以生效。

#### 例 24

```

% 系统自带 ctexopts.cfg 注释中的示例语句，固定默认字体集为 windows。
% 该设置可以用在安装了 Windows 字体的非 Windows 系统中。
\ctex_set:nn { option } { fontset = windows }

```

如上例所示，宏包选项通常使用 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X3 的 \ctex\_set:nn 命令完成键值设置，第一个参数是固定的子模块 option，第二个参数中是用户定义的新的默认宏包选项。

ctexopts.cfg 中的设置将在 C<sup>T</sup><sub>E</sub>X 宏集的开始处，定义过宏包选项之后，\ProcessKeysOptions 命令之前生效。最好只使用此配置文件修改宏包默认选项。

## 10.2 宏包载入后的配置

配置文件 ctex.cfg 将在宏包的末尾被载入生效。可以用它完成任意的设置，或是覆盖已有的定义。随系统安装的配置文件除版本信息外没有实际内容，注意配置文件中也使用 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X3 语法。

例 25

```
% 简单的 ctex.cfg 内容示例。  
% 修改默认的页面格式设置。  
\pagestyle{plain}
```

例 26

```
% 略复杂的 ctex.cfg 内容示例：禁止段末孤字成行。  
% 在使用 XeTeX 编译时，打开 xeCJK 的 CheckSingle 选项。  
\sys_if_engine_xetex:T  
{  
    \xeCJKsetup { CheckSingle }  
}  
% 在使用 LuaTeX 编译时，设置 LuaTeX-ja 的 jcharwidowpenalty 参数。  
\sys_if_engine_luatex:T  
{  
    \ltjsetparameter { jcharwidowpenalty = 10000 }  
}
```

## 10.3 配置标题中文翻译

由于 C<sup>T</sup><sub>E</sub>X 宏集需要同时支持 GBK 和 UTF-8 两种编码，因此对标题的中文翻译写在两个配置文件当中：ctex-name-gbk.cfg 和 ctex-name-utf8.cfg。两个文件的设置相同，只是编码不同。

为了同一文档在不同电脑上编译效果的一致性，通常不建议修改默认的中文翻译。

## 10.4 自定义字体集

4.3 节介绍的用于 fontset 选项的自定义字库文件，类似于 C<sup>T</sup><sub>E</sub>X 宏集的配置文件，也应该与其他本地配置文件一起保存在本地 TDS 目录树下，并可以配合 ctexopts.cfg 等配置文件使用。

# 第 11 节 对旧版本的兼容性

## 11.1 C<sup>T</sup><sub>E</sub>X 0.8a 及以前的版本

在 ctex-kit 项目成立之前，C<sup>T</sup><sub>E</sub>X 宏包的最后一个版本是 C<sup>T</sup><sub>E</sub>X 0.8a(2007/05/06)。

第 2 版未考虑对这些很早版本的兼容性。

## 11.2 CTeX 0.9–CTeX 1.0d

在 2009 年在 ctex-kit 项目成立后，新增了 XeTeX 引擎的支持，并增加了不少控制字体的命令和选项。

这里主要介绍新版本 CTeX 宏包相对 1.02d 版本(2014/06/09)的兼容性。

第 2 版的 CTeX 宏包已尽力保证对 1.0x 版本的兼容性，原有为 1.0x 编写的代码，在第 2 版的 CTeX 宏包下保证仍能编译，并且在大多数情况下保持编译效果不变。

CTeX 宏包在 0.8a 以前的版本支持以 CCT 作为底层中文支持方式，从 0.9 版之后即不再推荐使用，只保留向后兼容。在 CTeX 宏包第 2 版中则完全不再支持 CCT。

下面这些是在旧版本 CTeX 宏包中存在，而在新版本中已不建议使用的选项和命令，在未来版本中可能会删去它们的支持。

在多数情况下它们的功能仍将保留，但也有部分选项命令功能已失效。

cs4size 分别相当于 `zihao=-4` 和 `zihao=5`，过时选项。  
c5size

CCT 相关选项已删除。  
CCTfont

indent `indent` 和 `noindent` 什么也不做，过时选项。  
noindent

在中文版式下，`ctex` 宏包的相关功能在与标准文档类及其衍生文档类联用时默认打开。CTeX 文档类的相关功能由章节标题的 `afterindent` 选项的值来确定。

zhmap `zhmap` 宏包选项增加了参数，扩充了功能，除了支持真假值参数外，还支持选择 zhmcjk 作为底层数字处理宏包。(4.3 节)  
nozhmap

`nozhmap` 选项相当于 `zhmap=false`。过时选项。

winfonts 宏包选项 `winfonts` 相当于 `fontset=windows`，adobefonts 相当于 `fontset=adobe`，nofonts 相当于 `fontset=none`。这几个选项是过时选项，对于新文档，应使用 `fontset` 选项设置不同字体集。

另外，第 2 版 CTeX 宏包的默认字体不再是 Windows 系统字体，而是根据检测到的操作系统选择使用 Windows、Mac 的系统字体还是 Fandol 字体(4.3 节)。

punct 旧版本中宏包 `punct` 选项没有参数，现在可以用参数设定标点风格(5.3 节)。nopunct 原有无参形式的 `punct` 选项相当于 `punct=quanjiao`。

旧版宏包中 `nopunct` 选项的效果大致相当于 `punct=plain`。过时选项，不推荐使用。

cap 原有的 `cap` 和 `nocap` 选项由新的 `scheme` 选项代替。(5.3 节)

nocap `cap` 选项相当于 `scheme = chinese`，`nocap` 选项相当于 `scheme = plain`。它们均已过时，仅因兼容性而保留。

space 新版本宏包 `space` 选项增加真假值参数。(5.3 节)  
nospace `nospace` 选项相当于 `space=false`，成为过时选项。

fancyhdr 新版本宏包中总是自动处理对 `fancyhdr` 宏包的兼容性，而由用户自己使用 `\usepackage` 载入 `fancyhdr` 宏包。

`fancyhdr` 选项过时，因兼容性保留，功能是载入 `fancyhdr` 宏包。

hyperref 新版本宏包中总是自动处理对 **hyperref** 宏包的兼容性, 而由用户自己使用 `\usepackage` 载入 **hyperref** 宏包。

**hyperref** 选项过时, 因兼容性保留, 功能是在导言区末尾载入 **hyperref** 宏包。

fntef 旧版本的 **fntef** 选项用于统一 **CCTfntef** 与 **CJKfntef** 的界面, 新版本 **CTEX** 宏集不再支持 **CCT**, 也不再自动载入 **CJKfntef** 或 **xeCJKfntef** 宏包, 而仅在其末尾做适当格式调整。

**fntef** 选项过时, 因兼容性保留, 功能是根据引擎载入 **CJKfntef** (**pdfTeX**) 或 **xeCJKfntef** (**XeTeX**) 宏包。

\CTEXunderdot \CTEXunderline \CTEXunderdblline \CTEXunderwave \CTEXsout \CTEXxout CTEXfilltwosides 在调用 **fntef** 宏包选项的同时, 旧版本 **CTEX** 宏包由于需要支持 **CCT** 系统, 会将以 `\CJK` 开头的 `\CJUnderline` 等宏换名为以 `\CTEX` 开头的 `\CTEXunderline` 等宏。此功能在新版本的 **CTEX** 宏集中已失去意义。此外, 在 **pdfTeX** 引擎下, 用于设置格式的 `\CJUnderdotbasesep` 等宏也被更名为 `\CTEXunderdotbasesep` 等宏。

在新版本中, 上述由 **fntef** 衍生的相关命令和环境均被移除。

\CTEXsetfont 更新当前的中文字体信息, 包括当前字距 (`\ccwd`) 和段首缩进 (`\parindent`)。一般来说, 用户无需使用这个命令。

\CTEXindent 更新 `\ccwd` 宽度后设置 `\parindent=2\ccwd`。过时命令。

\CTEXnoindent 设置 `\parindent=0pt`。过时命令。

\CTEXsetup [`{选项}`] [`{标题}`]

相当于设置了 `\ctexset{标题} = {选项}`。过时命令。

\CTEXoptions `\CTEXoptions[选项]`

相当于设置了 `\ctexset{选项}`。过时命令。

\Chinese `\Chinese{counter}`

新版宏集中 `\chinese` 统一了旧版本中 `\chinese` 和 `\Chinese` 的功能。因此, 该命令已过时。

captiondelimiter 原为 `\CTEXoptions` 命令的选项, 用于控制 `\caption` 编号后面的标点。此选项已过时, 并在新版本的 **CTEX** 宏包中失效。

可以使用 `\caption` 宏包的 `labelsep` 选项来完成同样的功能。

#### 例 27

```
% 代替 \CTEXoptions[captiondelimiter={:}]
\usepackage{caption}
\captionsetup{labelsep=colon}
```

### 11.3 CTEX 1.02c 以后的 SVN 开发版

**CTEX** 宏包在 1.02c 版本(2011/03/11)之后在 Google code 上的 SVN 开发版本, 内部版本号一直升到 1.11 版, 但从未正式发布。SVN 开发版在 1.02c 版本的基础上新增的功能在第 2 版中大多继承了过来, 但新增的命令与选项都不再保持兼容。

**CTEX** 宏包第 2 版不保证对未发布的 SVN 开发版兼容。

## 11.4 CTEX 2.2 之前的版本

---

part/beforeskip  
chapter/beforeskip  
section/beforeskip  
subsection/beforeskip  
subsubsection/beforeskip  
paragraph/beforeskip  
 subparagraph/beforeskip

---

在 CTEX 2.2 之前的版本中, `beforeskip` 选项的符号还用于确定章节标题后首段的缩进。当 `beforeskip` 是负值时, 章节标题后的第一段按英文文档的排版习惯, 没有首行缩进, 否则保留首行缩进。

这一特性在 2.2 版和后续版本中不再保留, 相应的功能通过新的 `afterindent` 选项来设置。如果原先设置 `beforeskip` 为负值, 在新版本中需要改为正值, 并设置相应的 `afterindent` 选项为 `false`。

---

section/afterskip  
subsection/afterskip  
subsubsection/afterskip  
paragraph/afterskip  
 subparagraph/afterskip

---

在 CTEX 2.2 之前的版本中, 对于 `\section` 级以下标题, `afterskip` 选项的符号用于确定标题与随后正文是否排在同一段。如果是正值, 则正文另起一段, 否则标题与随后正文排在同一段, `afterskip` 的绝对值给出水平间距。

这一特性在 2.2 版和后续版本中不再保留, 相应的功能通过新的 `runin` 选项来设置。如果原先设置 `afterskip` 为负值, 在新版本中需要改为正值, 并设置相应的 `runin` 选项为 `true`。

## 11.5 CTEX 2.4.1 和 2.4.2

---

part/fixbeforeskip  
chapter/fixbeforeskip

---

这两个选项已经被删除, 相应功能由新的选项 `fixskip` 提供。

## 11.6 CTEX 2.5 之前的版本

CTEX 2.5 有一些比较大的变动。

---

UTF8  
GBK

---

(pdf)LATEX 格式下, 文档编码初始值统一设置成 UTF-8。因此, 仍旧使用 GBK 编码的文档, 需要在文档类或宏包选项中显式指定 GBK。

不再默认载入 CJKfntef 或 xeCJKfntef 宏包, 同步移除有关命令和环境。若需使用相关宏包, 建议用户使用 `\usepackage` 命令主动载入。

---

\CTEXunderdot  
\CTEXunderline  
\CTEXunderdblline  
\CTEXunderwave  
\CTEXsout  
\CTEXxout  
CTEXfilltwosides

---

fntef

---

作为兼容性保留, 会视编译引擎载入相应宏包。

---

windows

---

不再支持 Windows XP 系统, 默认要求 Windows 系统有微软雅黑字体。建议 Windows XP 系统的用户及时更新操作系统。若一定要在 Windows XP 中使用, 请使用 2.5 以前的版本。

---

windowsold  
windowsnew

---

过时字库选项, 作为兼容性保留, 功能是载入 windows 字库。

---

ubuntu

---

改用思源(Noto CJK)和文鼎字库。该字库不再支持 pdfLATEX 编译。

---

AlternateFont

---

不再支持将替代字体的可选项放在字体名之前的方括号中, 新的语法是将可选项放在字体名之后的花括号之内。

除了以上列出的选项以外, 当用户使用 CTEX 系列文档类, 且使用 LATEX 或 upLATEX 编译时, 若用户没有在文档类选项中显式指定 dvips/dvipdfmx/dvisvgm 等驱动选项, 则文档类指定默认驱动为 DVIPDFMx。

## 第 12 节 宏集依赖情况与手工安装方法

本节介绍 CT<sub>E</sub>X 宏集的依赖情况，并介绍手工编译安装的具体方法。通常用户只需参照第 2.2 节介绍的方法，使用发行版自带的包管理器安装本宏集。

CT<sub>E</sub>X 宏集有两个源文件：`ctex.dtx`、`ctexpunct.spa`。使用不同的编译方式时，CT<sub>E</sub>X 依赖的宏包略有不同。在手工安装 CT<sub>E</sub>X 宏集之前，请确保你的 T<sub>E</sub>X 发行版中已经正确安装了这些宏包。CT<sub>E</sub>X 依赖宏包的详情叙述如下：

- `expl3`、`xparse` 和 `I3keys2e` 宏包。它们属于 `I3kernel` 和 `I3packages` 宏集。
- `indentfirst` 宏包，属于 `tools` 宏集。
- `zhnumber` 宏包。
  - 以上是各种编译方式都必需的依赖项。
- CJK 宏集。
  - `CJKpunct` 宏包。
  - `xCJK2uni` 宏包。
  - `zhmetrics` 宏包。
  - `zhmCJK` 宏包，它还依赖
    - `iftex` 宏包。
    - `ltxcmds` 宏包。
    - `kvoptions` 宏包。
    - `kvsetkeys` 宏包。
    - `keyval` 宏包，`graphics` 宏集。
- 以上是使用 pdfL<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 或 L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X + DVIPDFM<sub>X</sub> 的编译方式所需要的依赖项，其中 `zhmCJK` 是可选的。
- `xeCJK` 宏集，它还依赖
  - `xtemplate` 宏包，它属于 `I3packages` 宏集。
  - `fontspec` 宏包。
- 以上是使用 X<sub>E</sub>L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 编译时的依赖项。
- `luatexja` 宏包，它还依赖
  - `adobemapping` 宏包。
  - `luaotfloat` 宏包，它还依赖 `lualibs` 宏包。
  - `luatexbase` 宏包，它还依赖 `ctablestack` 宏包。
  - `atbegshi` 宏包。
  - `etoolbox` 宏包。
  - `iftex` 宏包。
  - `infwarerr` 宏包。
  - `ltxcmds` 宏包。
  - `pdftexcmds` 宏包。
  - `xkeyval` 宏包。
- `fontspec` 宏包。
- 以上是使用 LuaL<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 编译时的依赖项。
- `zhmetrics-upTeX` 宏包。
- 以上是使用 upL<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 编译时的依赖项。

出于一些原因，`zhmCJK` 尚未被收入 T<sub>E</sub>X Live 和 MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub>。因此，若你希望使用 `zhmCJK` 作为 CT<sub>E</sub>X 宏集的底层中文支持方式，那么你需要自行安装该宏包。`zhmCJK` 的安装较为复杂。我们建议你

1. 从 CTAN 下载 zhmCJK 宏包的 TDS 安装包,
2. 按目录结构将文件复制到 TeX 发行版的本地 TDS 根目录,
3. 最后执行 texhash 刷新 TeX 发行版的 ls-R 数据库以完成安装。

其他细节, 可参照其 [宏包手册](#) 中第 3 节的指导。

CTEX 宏集已被 *T<sub>E</sub>X Live* 和 *MiK<sub>T</sub><sub>E</sub>X* 收录, 若无特别理由, 我们强烈建议用户使用包管理器安装本宏集。

若要手工安装, 请遵循如下步骤:

1. 从 CTAN 下载 CTEX 宏集的 TDS 安装包,
2. 按目录结构将文件复制到 TeX 发行版的本地 TDS 根目录,
3. 最后执行 texhash 刷新 TeX 发行版的 ls-R 数据库以完成安装。

## 第 13 节 开发人员

- 吴凌云 (aloft@ctex.org)
- 江疆 (gzjjgod@gmail.com)
- 王越 (yuleopen@gmail.com)
- 刘海洋 (LeoLiu.PKU@gmail.com)
- 李延瑞 (LiYanrui.m2@gmail.com)
- 陈之初 (zhichu.chen@gmail.com)
- 李清 (sobenlee@gmail.com)
- 黄晨成 (liamhuang0205@gmail.com)
- 曾祥东 (xdzeng96@gmail.com)
- 李泽平 (zepinglee@gmail.com)
- 周宇恺 (muzimuzhi@gmail.com)
- 张瑞熹 (ruixizhang42@gmail.com)

## 参考文献

- [1] DONALD ERVIN KNUTH. *The T<sub>E</sub>Xbook, Computers & Typesetting*, volume A. Addison-Wesley, 1986
- [2] FRANK MITTELBACH and MICHEL GOOSSENS. *The L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X Companion. Tools and Techniques for Computer Typesetting*. Boston: Addison-Wesley, second edition, 2004

## 第 14 节 代码实现

```

1 <@@=ctex>
2 <*class|style>
3 \RequirePackage { xparse , l3keys2e }
4 </class|style>
5 <*class|ctex>

    检查 expl3 和 l3keys2e 的版本。
6 \msg_new:nnnn { ctex } { l3-too-old }
7   { Support~package`#1'~too~old. }
8   {
9     Please~update~an~up-to-date~version~of~the~bundles\\\\\
10    `l3kernel'~and~`l3packages'\\\\\
11    using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.
12  }
13 @ifpackagelater { expl3 } { 2020/07/17 } { }
14   { \msg_error:nnn { ctex } { l3-too-old } { expl3 } }
15 <*class>
16 @ifpackagelater { l3keys2e } { 2015/12/20 } { }
17   { \msg_error:nnn { ctex } { l3-too-old } { l3keys2e } }
18 </class>

```

引擎检查。目前 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X3 将 Ap<sup>L</sup>T<sub>E</sub>X 识别为 up<sup>L</sup>T<sub>E</sub>X。

```

\c__ctex_engine_str
\c__ctex_engine_file_str
19 \str_const:Nx \c__ctex_engine_str
20   { \cs_if_exist:NTF \ngostype { aptex } { \c_sys_engine_str } }
21 \msg_new:nnnn { ctex } { engine-not-supported }
22   { Engine`#1'~is~not~yet~supported,~ctex~will~abort! }
23   { You~can~switch~to~xelatex,~lualatex,~pdflatex,~uplatex,~or~aplatex. }
24 \file_if_exist:nTF { ctex-engine- \c__ctex_engine_str .def }
25   {
26     \str_const:Nx \c__ctex_engine_file_str
27       { ctex-engine- \c__ctex_engine_str .def }
28   }
29   { \msg_critical:nxx { ctex } { engine-not-supported } { \c__ctex_engine_str } }
30 </class|ctex>
31 <*class|ctex|ctexheading|ctexsize>

```

ctexsize 也要载入 fix-cm 包解决传统 cm 字体字号缺失的问题。

```

<!ctexsize> 32 \RequirePackage { ctexhook , ctexpatch }
<!ctexheading> 33 \RequirePackage { fix-cm }

```

宏包载入检查。

```

34 <*class|ctex>
35 <*class>
36 \ctex_disable_package:n { ctex }
37 \ctex_disable_package:n { ctexcap }
38 </class>
39 \ctex_disable_package:n { ctexsize }
40 \ctex_disable_package:n { ctexheading }
41 </class|ctex>

```

\c\_\_ctex\_eversel\_loaded\_bool L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2021-06-01 以后的版本内建了 eversel 包的功能。

```

42 <!ctexsize>
43 <!ctexheading>
44 \ctex_if_format_at_least:nTF { 2021/06/01 }
45   { \bool_const:Nn \c__ctex_eversel_loaded_bool { \c_false_bool } }
46   {
47     \RequirePackage { eversel }
48     \bool_const:Nn \c__ctex_eversel_loaded_bool { \c_true_bool }
49   }
50 </ctexheading>

```

## 14.1 内部函数与变量

临时变量。

```

51 \tl_clear_new:N \l_ctex_tmp_tl
52 \int_new:N \l_ctex_tmp_int
53 \box_new:N \l_ctex_tmp_box
54 \dim_new:N \l_ctex_tmp_dim
<!ctexheading>

```

在宏包内部使用的键值选项定义、设置命令。

```

55 </!ctexsize>
56 \cs_new_protected:Npn \ctex_define_option:n
57 { \keys_define:nn { ctex / option } }
58 <!*ctexsize>
59 \cs_new_protected:Npn \ctex_define:n
60 { \keys_define:nn { ctex } }
61 \cs_new_protected:Npn \ctex_set:n
62 { \keys_set:nn { ctex } }
63 \cs_new_protected:Npn \ctex_set:nn #1
64 { \keys_set:nn { ctex / #1 } }

```

\ctex\_scheme\_input:n 输入 scheme 文件。先查找当前文档类下的 *(scheme)*, 找不到再查找一般的文件。

```

65 \cs_new_protected:Npn \ctex_scheme_input:n #1
66 {
67   \ctex_push_file:
68   \tl_if_exist:NTF \c_ctex_class_tl
69   {
70     \file_if_exist_input:nF { ctex-scheme- #1 - \c_ctex_class_tl .def }
71     { \file_input:n { ctex-scheme- #1 .def } }
72   }
73   { \file_input:n { ctex-scheme- #1 .def } }
74   \ctex_pop_file:
75 }
76 \cs_generate_variant:Nn \ctex_scheme_input:n { o }

```

\g\_ctex\_section\_depth\_int 若大于 3, 则 \paragraph 和 \subparagraph 标题单独占一行; 若为 3, 则 \paragraph 单独占一行。

```

77 <!*beamer>
78 \int_new:N \g_ctex_section_depth_int
79 \int_gset:Nn \g_ctex_section_depth_int { 2 }
80 </!beamer>
81 </!ctexsize>
82 </class|ctex|ctexheading|ctexsize>
83 <*class|ctex>

```

对旧版本的宏包给出错误信息。

```

84 \msg_new:nnnn { ctex } { package-too-old }
85 { Support~package~`#1'~too~old. }
86 {
87   Please~update~an~up-to-date~version~of~the~package~`#1'\\
88   using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.
89 }

```

\ifctexpdf 在 zhmetrics 映射文件中使用。

```

90 \sys_if_output_pdf:TF
91 { \cs_new_eq:NN \ifctexpdf \if_true: }
92 { \cs_new_eq:NN \ifctexpdf \if_false: }

```

\ctex\_if\_preamble:TF 测试是否在 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>E</sub> 的导言区。在宏包内部初始为真, 文档最开始位置再设置为假。注意, 钩子 \ctex\_after\_end\_preamble:n 在 \AtBeginDocument 之后执行, 可以与 \onlypreamble 的行为一致。

```
93 \cs_new_eq:NN \ctex_if_preamble:TF \use_i:nn
94 \ctex_after_end_preamble:n { \cs_set_eq:NN \ctex_if_preamble:TF \use_ii:nn }
```

\ctex\_set\_default\_ccwd:Nn 若参数 #2 带长度单位, 则设置它为 tl 变量 #1 的值, 否则以 \ccwd 为单位。

```
95 \cs_new_protected:Npn \ctex_set_default_ccwd:Nn #1#2
96   { \tl_set:Nx #1 { \__ctex_default_ccwd_aux:n {#2} } }
97 \cs_new:Npn \__ctex_default_ccwd_aux:n #1
98   {
99     \exp_not:n {#1}
100    \exp_after:wN \__ctex_default_ccwd_aux:w
101      \dim_use:N \tex_dimexpr:D #1 pt \scan_stop: \q_stop
102  }
103 \exp_last_unbraced:NNNNo
104   \cs_new:Npn \__ctex_default_ccwd_aux:w #1 { \tl_to_str:n { pt } } #2 \q_stop
105   { \tl_if_empty:nT {#2} { \ccwd } }
```

\g\_\_ctex\_encoding\_tl 所有引擎下默认编码均设为 UTF-8, 初始值为空, \ProcessKeysOptions 再判断。

```
106 \tl_new:N \g__ctex_encoding_tl
```

\g\_\_ctex\_zhmCJK\_bool 是否使用 zhmCJK 宏包。

```
107 \bool_new:N \g__ctex_zhmCJK_bool
```

\l\_\_ctex\_autoindent\_tl 保存 autoindent 选项的值, 空值表示不自动调整首行缩进。

```
108 \tl_new:N \l__ctex_autoindent_tl
```

\ctex\_if\_autoindent\_touched:F 检查 autoindent 选项是否被用户设置。

```
109 \cs_new_eq:NN \ctex_if_autoindent_touched:F \use:n
```

\ctex\_zhmap\_case:nnn 参数 #1 是 zhmCJK 的内容, #2 是 zhmetrics。

```
110 \cs_new_eq:NN \ctex_zhmap_case:nnn \use_ii:nnn
```

\ctex\_at\_end:n 区分 \AtEndOfClass 和 \AtEndOfPackage, 虽然它们的意思都是一样的。

```
<class> 111 \cs_new_protected:Npn \ctex_at_end:n { \AtEndOfClass }
<ctex> 112 \cs_new_protected:Npn \ctex_at_end:n { \AtEndOfPackage }
```

\g\_\_ctex\_std\_options\_clist 保存传递给标准文档类的选项。

```
113 <class>
114 \clist_new:N \g__ctex_std_options_clist
115 </class>
```

对无效选项给出警告。

```
116 \msg_new:nnn { ctex } { invalid-option }
117   { Option~`~\l_keys_key_tl`~is~invalid~in~current~mode. }
118 \msg_new:nnn { ctex } { invalid-value }
119   { Value~`#1`~is~invalid~for~the~key~`~\l_keys_key_tl`~. }
```

\ctex\_deprecated\_option:nn 对过时选项或命令给出警告。

```
120 \cs_new_protected:Npn \ctex_deprecated_option:n
121   { \msg_warning:nnn { ctex } { deprecated-option } }
122 \cs_new_protected:Npn \ctex_set_deprecated_option:n #1
```

```

123  {
124    \ctex_deprecated_option:n { Option`#1`is`set. }
125    \ctex_set:nn { option } {#1}
126  }
127 \cs_new_protected:Npn \ctex_deprecated_command:Nn #1#2
128  {
129    \msg_warning:nnxx { ctex } { deprecated-command }
130    { \token_to_str:N #1 } { \exp_not:n {#2} }
131  }
132 \msg_new:nnn { ctex } { deprecated-option }
133  { Option`l_keys_key_tl`is`deprecated.\`#1 }
134 \msg_new:nnn { ctex } { deprecated-command }
135  { Command`#1`is`deprecated.\`#2 }

136 </class|ctex>

```

\g\_ctex\_font\_size\_int 0 表示修改默认字体大小为五号, 1 为小四号, 大于 1 则不作修改。初始值 -1 表示 zihao 选项未初始化, 会在将来根据文档类决定初值。

```

137 <*class|ctex|ctexsize>
138 \int_new:N \g_ctex_font_size_int
139 \int_gset:Nn \g_ctex_font_size_int { -1 }
140 </class|ctex|ctexsize>

```

## 14.2 宏包选项

```

141 <*class|style>
142 \ctex_define_option:n
143  {
144 </class|style>

145 <*class|ctex|ctexsize>
146   zihao .choice: ,
147   zihao .value_required:n = true ,
148   zihao / 5 .code:n = { \int_gset:Nn \g_ctex_font_size_int { 0 } } ,
149   zihao / -4 .code:n = { \int_gset:Nn \g_ctex_font_size_int { 1 } } ,
150   zihao / false .code:n = { \int_gset:Nn \g_ctex_font_size_int { 2 } } ,
<ctexsize> 151 }

152 </class|ctex|ctexsize>
153 <*class|ctex>
154   c5size .code:n = { \ctex_set_deprecated_option:n { zihao = 5 } } ,
155   cs4size .code:n = { \ctex_set_deprecated_option:n { zihao = -4 } } ,
156   c5size .value_forbidden:n = true ,
157   cs4size .value_forbidden:n = true ,

```

**linespread** 行距初始值为标志 nan, 用于检查用户是否设置了 linespread 选项。

```

158   linespread .fp_set:N = \l_ctex_line_spread_fp ,
159   linespread .initial:n = { \c_nan_fp } ,
160   linespread .value_required:n = true ,

```

**autoindent** 自动调整段落的首行缩进功能。

```

161   autoindent .choice: ,
162   autoindent .default:n = { true } ,
163   autoindent / true .code:n =
164   {
165     \tl_set:Nn \l_ctex_autoindent_tl { 2 \ccwd }
166     \cs_set_eq:NN \ctex_if_autoindent_touched:F \use_none:n
167   } ,
168   autoindent / false .code:n =
169   {
170     \tl_clear:N \l_ctex_autoindent_tl
171     \cs_set_eq:NN \ctex_if_autoindent_touched:F \use_none:n
172   } ,

```

```

173     autoindent / unknown .code:n =
174     {
175         \ctex_set_default_ccwd:Nn \l__ctex_autoindent_tl {#1}
176         \cs_set_eq:NN \ctex_if_autoindent_touched:F \use_none:n
177     } ,

```

**indent** 仅为兼容性保留, 已过时。

```

178     indent .code:n =
179     {
180         \ctex_deprecated_option:n
181         {
182             The~functionality~has~been~removed.\\
183             It's~better~to~set~the~heading~styles~via~`afterindent'~option.
184         }
185     } ,
186     indent .value_forbidden:n = true ,
187     noindent .code:n =
188     {
189         \ctex_deprecated_option:n
190         {
191             The~functionality~has~been~removed.\\
192             It's~better~to~set~the~heading~styles~via~`afterindent'~option.
193         }
194     } ,
195     noindent .value_forbidden:n = true ,

```

**GBK** 文档编码, 默认为 UTF-8。

**UTF8**

```

196     GBK .code:n =
197     {
198         \sys_if_engine_pdftex:TF
199         { \tl_gset:Nn \g__ctex_encoding_tl { GBK } }
200         {
201             \msg_warning:nn { ctex } { invalid-option }
202             \tl_gset:Nn \g__ctex_encoding_tl { UTF8 }
203         }
204     } ,
205     UTF8 .code:n = { \tl_gset:Nn \g__ctex_encoding_tl { UTF8 } } ,
206     GBK .value_forbidden:n = true ,
207     UTF8 .value_forbidden:n = true ,

```

**fontset** 初始值为空。若用户未指定, 则根据操作系统载入对应字体配置, 可以区分 Windows、macOS 和其他。

```

208     fontset .tl_gset:N = \g__ctex_fontset_tl ,
209     nfonts .code:n = { \ctex_set_DEPRECATED_option:n { fontset = none } } ,
210     adobefonts .code:n = { \ctex_set_DEPRECATED_option:n { fontset = adobe } } ,
211     wifonts .code:n = { \ctex_set_DEPRECATED_option:n { fontset = windows } } ,
212     nfonts .value_forbidden:n = true ,
213     wifonts .value_forbidden:n = true ,
214     adobefonts .value_forbidden:n = true ,

215     zhmap .choice: ,
216     zhmap .default:n = { true } ,
217     zhmap / zhmCJK .code:n =
218     {
219         \bool_gset_true:N \g__ctex_zhmCJK_bool
220         \cs_gset_eq:NN \ctex_zhmap_case:nnn \use_i:nnn
221     } ,
222     zhmap / true .code:n =
223     {
224         \bool_gset_false:N \g__ctex_zhmCJK_bool

```

```

225      \cs_gset_eq:NN \ctex_zhmap_case:nnn \use_ii:nnn
226    } ,
227    zhmap / false .code:n =
228    {
229      \bool_gset_false:N \g__ctex_zhmCJK_bool
230      \cs_gset_eq:NN \ctex_zhmap_case:nnn \use_iii:nnn
231    } ,
232    nozhmap .code:n =
233    { \ctex_set_deprecated_option:n { zhmap = false } } ,
234    nozhmap .value_forbidden:n = true ,

```

**punct** 设置标点符号输出格式。

```

235  punct .tl_set:N = \l__ctex_punct_tl ,
236  punct .default:n = { quanjiao } ,
237  punct .initial:n = { quanjiao } ,
238  nopunct .code:n = \ctex_set_deprecated_option:n { punct = plain } ,
239  nopunct .value_forbidden:n = true ,

240  space .choices:nn =
241  { true , auto , false }
242  {
243    \exp_args:Nx \ctex_at_end:n
244    { \ctex_set:n { space = \l_keys_choice_tl } }
245  } ,
246  space .default:n = { true } ,
247  nospace .code:n = { \ctex_DEPRECATED_option:nn { space = false } } ,
248  nospace .value_forbidden:n = true ,

249  heading .bool_set:N = \l__ctex_heading_bool ,
250 </class|ctex>
251 <*class|ctex|ctexheading>

252 <!*beamer>
253  sub3section .code:n =
254  { \int_gset:Nn \g__ctex_section_depth_int { 3 } } ,
255  sub4section .code:n =
256  { \int_gset:Nn \g__ctex_section_depth_int { 4 } } ,
257  sub3section .value_forbidden:n = true ,
258  sub4section .value_forbidden:n = true ,
259 </!beamer>

260  scheme .tl_set:N = \l__ctex_scheme_tl ,
261 <*ctexheading>
262  scheme .default:n = { plain } ,
263  scheme .initial:n = { plain }
264 }
265 </ctexheading>
266 <!*ctexheading>
267  scheme .default:n = { chinese } ,
268  scheme .initial:n = { chinese } ,
269 </!ctexheading>

270 </class|ctex|ctexheading>
271 <*class|ctex>

```

**cap** 和 **nocap** 是过时选项。

```

nocap
272  cap .code:n = { \ctex_set_deprecated_option:n { scheme = chinese } } ,
273  nocap .code:n = { \ctex_set_deprecated_option:n { scheme = plain } } ,
274  cap .value_forbidden:n = true ,
275  nocap .value_forbidden:n = true ,

```

以下三项都是过时的兼容选项,它们会载入有关宏包。

```

276     fntef .code:n =
277     {
278         \sys_if_engine_xetex:TF
279         {
280             \ctex_deprecated_option:n { `xeCJKfntef'~package~is~loaded. }
281             \ctex_at_end:n { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
282         }
283         {
284             \sys_if_engine_pdftex:TF
285             {
286                 \ctex_deprecated_option:n { `CJKfntef'~package~is~loaded. }
287                 \ctex_at_end:n { \RequirePackage { CJKfntef } }
288             }
289             {
290                 \ctex_deprecated_option:n
291                 { Furthermore,~option`~fntef'~is~invalid~in~current~mode. }
292             }
293         }
294     } ,
295
296     fancyhdr .code:n =
297     {
298         \ctex_deprecated_option:n { `fancyhdr'~package~is~loaded. }
299         \ctex_at_end:n { \RequirePackage { fancyhdr } }
300     } ,
301
302     hyperref .code:n =
303     {
304         \ctex_deprecated_option:n { `hyperref'~package~will~be~loaded. }
305         \ctex_at_end:n
306         {
307             \cs_if_exist:NF \hypersetup
308             { \cs_new_eq:NN \hypersetup \ctex_hypersetup:n }
309         }
310     } ,
311 </class|ctex>
312 <*class|ctex|ctexsize>
```

**10pt** 使 **ctex** 和 **ctexsize** 可以接受文档类的全局选项,不修改默认字体大小。在文档类下还将参数  
**11pt** 传给标准文档类。  
**12pt**

```

313 \tl_clear_new:N \l__ctex_tmp_tl
314 \clist_map_inline:nn
315 {
316     10pt , 11pt , 12pt ,
317     8pt , 9pt , 14pt , 17pt , 20pt , 25pt , 30pt , 36pt , 48pt , 60pt
318 }
319 {
320     \tl_put_right:Nn \l__ctex_tmp_tl
321     {
322         #1 .code:n =
323 <!class>
324         { \int_gset:Nn \g__ctex_font_size_int { 2 } } ,
325 </class>
326 <*class>
327     {
328         \int_gset:Nn \g__ctex_font_size_int { 2 }
329         \clist_gput_right:Nn \g__ctex_std_options_clist {#1}
330     },
331 </class>
332 #1 .value_forbidden:n = true ,
```

```

333      }
334  }
335 \exp_args:No \ctex_define_option:n { \l__ctex_tmp_tl }
336 \tl_clear:N \l__ctex_tmp_tl

```

将未知选项传给标准文档类。

```

337 <*class>
338 \ctex_define_option:n
339 {
340     unknown .code:n =
341     { \clist_gput_right:No \g__ctex_std_options_clist { \CurrentOption } }
342 }
343 </class>

```

载入选项配置文件。

```

<!ctexsize> 344 \ctex_file_input:n { ctexopts.cfg }
345 </class|ctex|ctexsize>

```

处理宏包选项。

```

346 <*class|style>
347 \ProcessKeysOptions { ctex / option }
348 </class|style>

```

**pdflATEX** 下, 如果没有显式指定编码为 UTF8, 则给出警告信息。

```

349 <*class|ctex>
350 \msg_new:nnn { ctex } { pdftex-utf8 }
351     { UTF8~will~be~used~as~the~default~encoding. }
352 \tl_if_empty:NT \g__ctex_encoding_tl
353 {
354     \sys_if_engine_pdftex:T
355         { \msg_warning:nn { ctex } { pdftex-utf8 } }
356     \tl_gset:Nn \g__ctex_encoding_tl { UTF8 }
357 }
358 </class|ctex>
359 <*class>

```

五号字使用标准文档类的 10pt 字体大小设置, 小四号字则使用 12pt。

```

360 \int_case:nn { \g__ctex_font_size_int }
361 {
362     { 0 } { \clist_gput_right:Nn \g__ctex_std_options_clist { 10pt } }
363     { 1 } { \clist_gput_right:Nn \g__ctex_std_options_clist { 12pt } }
364 }

```

使用 `\PassOptionsToClass` 是为了预防可能存在的选项冲突。

```

365 <*article>
366 \tl_const:Nn \c__ctex_class_tl { article }
367 \PassOptionsToClass { \g__ctex_std_options_clist } { article }
368 \LoadClass { article }
369 </article>
370 <*book>
371 \tl_const:Nn \c__ctex_class_tl { book }
372 \PassOptionsToClass { \g__ctex_std_options_clist } { book }
373 \LoadClass { book }
374 </book>
375 <*report>
376 \tl_const:Nn \c__ctex_class_tl { report }
377 \PassOptionsToClass { \g__ctex_std_options_clist } { report }
378 \LoadClass { report }
379 </report>
380 <*beamer>
381 \tl_const:Nn \c__ctex_class_tl { beamer }
382 \PassOptionsToClass { \g__ctex_std_options_clist } { beamer }

```

```

383 \LoadClass { beamer }
384 </beamer>
385 </class>

```

## 14.3 特定引擎支持与设置

### 14.3.1 ctexbackend.cfg

对于 X<sub>E</sub>L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X/pdfL<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X/LuaL<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 等默认直接输出 PDF 的编译方式, 用户无需为涉及驱动的宏包指定驱动选项。对于 L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 和 upL<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 等默认不直接输出 PDF 的编译方式, 用户则需要指定驱动选项。

由于历史遗留问题, 在使用 L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 或 upL<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 等编译时, 大多数涉及驱动的宏包选定的默认输出驱动都是 Dvips。考虑当前实际使用频率, 以及考虑到 CT<sub>E</sub>X 宏集对中文支持的默认方式, 我们在用户使用 CT<sub>E</sub>X 系列文档类时, 将默认的输出驱动改为 DVIPDFM<sub>x</sub>。

具体来说, 如果 dvips, dvipdfmx, dvisvgm 等驱动没有在文档类的全局选项中被明确指定, 我们就在 \@classoptionslist 开头加入 dvipdfmx。

本段代码只在 ctexart 等文档类开头载入, 不在 ctex 中使用。并且需要放在 expl3 之前载入, 保证它载入正确的 backend 文件。

```

386 <*backend>
387 \begingroup
388 \expandafter\ifx\csname Umathchardef\endcsname\relax
389 \else\expandafter\endgroup\expandafter\endin\fi
390 \ifodd
391   \expandafter\ifx\csname      pdfoutput\endcsname\relax
392     \expandafter\ifx\csname enablecjktoken\endcsname\relax 0\else 1\fi
393       \else\ifnum\pdfoutput>0 0\else 1\fi\fi\space
394 \def\x#1{%
395   \if\relax\detokenize{#1}\relax
396     \gdef\@classoptionslist{dvipdfmx}%
397   \else
398     \let\CTEX@add\@ne
399     \@tfor\x:={dvips}{dvipdfmx}{dvisvgm}\do{%
400       \expandafter\in@\expandafter{\expandafter,\x,}{\#1,}%
401       \ifin@ \let\CTEX@add\@tw@ \@break@tfor \fi}%
402     \ifodd\CTEX@add \gdef\@classoptionslist{dvipdfmx,#1}\fi
403   \fi}
404   \expandafter\x\expandafter{\@classoptionslist}
405 \fi
406 \endgroup
407 </backend>

```

### 14.3.2 ctex-engine-pdftex.def

\ctex\_set\_zhmap:n 设置 upT<sub>E</sub>X 字体映射, 同时作用于 \AtBeginDvi 与 \AtBeginShipoutFirst。该宏对 pdfT<sub>E</sub>X 和 upT<sub>E</sub>X 均有用。 \AtBeginDvi 直接将 \special 保存到盒子中, \AtBeginShipoutFirst 是保存到到宏中, 并且不展开参数。

可以使用 L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 2020/10/01 的钩子机制来统一设置。

```

408 <*pdftex|uptex|aptex>
409 \cs_new_protected:Npn \ctex_set_zhmap:n
410   { \tl_gput_right:Nx \g__ctex_zhmap_tl }
411 \cs_new_protected:Npn \ctex_use_zhmap:
412   { \tl_use:N \g__ctex_zhmap_tl }
413 \cs_if_exist:NTF \ctex_gadd_ltxhook:nn
414   {
415     \cs_new_protected:Npn \ctex_at_shipout_first:n

```

```

416      { \ctex_gadd_ltxhook:nn { shipout/firstpage } }
417      \ctex_at_shipout_first:n { \ctex_use_zhmap: }
418  }
419  {
420      \cs_new_protected:Npn \ctex_add_dvi_zhmap:
421          { \AtBeginDvi { \ctex_use_zhmap: } }
422      \ctex_after_end_preamble:n { \ctex_add_dvi_zhmap: }
423      \ctex_at_end_package:nn { atbegshi }
424          {
425              \cs_new_protected:Npn \ctex_at_shipout_first:n
426                  { \AtBeginShipoutFirst }
427              \ctex_at_shipout_first:n { \ctex_use_zhmap: }
428              \cs_gset_eq:NN \ctex_add_dvi_zhmap: \prg_do_nothing:
429          }
430      }
431 \tl_new:N \g__ctex_zhmap_tl
432 \onlypreamble \ctex_set_zhmap:n
433 </pdftex|uptex|aptex>
434 <*pdftex>

```

\c\_\_ctex\_cmap\_encoding\_seq 需要加上 CMap 的 CJK 字体编码。

```

435 \seq_const_from_clist:Nn \c__ctex_cmap_encoding_seq
436     { C19 , C10 , C00 , C09 , C40 , C60 }

```

\ctex\_family\_cmap:nn 在 \DeclareFontFamily 的 *<loading-settings>* 中给 CJK 字体族加上 CMap。

```

437 \cs_new_protected:Npn \ctex_family_cmap:nn #1#2
438  {
439      \cs_if_free:cF { #1 + #2 }
440          {
441              \seq_if_in:NnT \c__ctex_cmap_encoding_seq {#1}
442                  { \tl_gput_right:cn { #1 + #2 } { \ctex_add_cmap:n {#1} } }
443          }
444      }
445 \cs_generate_variant:Nn \ctex_family_cmap:nn { x }
446 \cs_new_eq:NN \CTEX@Family@CMap \ctex_family_cmap:xn

```

\ctex\_add\_cmap:n 给 #1 编码的 CJK 字体加上 CMap。

```

447 \cs_new_protected:Npn \ctex_add_cmap:n #1
448  {
449      \cs_if_free:NF \CJK@plane
450          { \exp_args:Ne \__ctex_add_cmap_auxi:n { #1 \CJK@plane } }
451      }
452 \cs_new_protected:Npn \__ctex_add_cmap_auxi:n #1
453     { \exp_args:Nc \__ctex_add_cmap_auxii:Nn { __ctex_add_cmap_ #1 : } {#1} }
454 \cs_new_protected:Npn \__ctex_add_cmap_auxii:Nn #1#2
455  {
456      \cs_if_exist:NF #1 { \__ctex_save_cmap:Nn #1 {#2} }
457      #1
458  }
459 \cs_new_protected:Npn \__ctex_save_cmap:Nn #1#2
460  {
461      \exp_args:Ne \file_get_full_name:nNTF
462          { \str_lowercase:n {#2} .cmap } \l__ctex_cmap_file_tl
463          {
464              \tex_immediate:D \tex_pdfobj:D stream ~ file { \l__ctex_cmap_file_tl }
465              \cs_new_protected:Npx #1
466                  {
467                      \pdfnobuiltintounicode \tex_font:D
468                      \tex_pdffontattr:D \tex_font:D
469                          { /ToUnicode ~ \int_value:w \tex_pdflastobj:D \c_space_tl 0 ~ R }
470                  }
471  }

```

```

472     { \cs_new_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
473   }
474 \tl_new:N \l__ctex_cmap_file_tl

```

\DeclareFontFamily 只在 pdfLATEX 下加 CMap。如 cmap 宏包被引入，则不重复设置。

```

475 \group_begin:
476 \char_set_catcode_other:N \#
477 \sys_if_output_pdf:TF
478 {
479   \group_end:
480   \ctex_appto_cmd:NnnTF \DeclareFontFamily { \ExplSyntaxOff }
481   { \CTEX@Family@CMap {#1} {#2} }
482   {
483     \ctex_at_end_package:nn { cmap }
484     {
485       \cs_gset_eq:NN \ctex_add_cmap:n \use_none:n
486       \cs_gset_eq:NN \CTEX@Family@CMap \use_none:nn
487     }
488   }
489   { \ctex_patch_failure:N \DeclareFontFamily }
490 }
491 { \group_end: }

```

首先检查选项，决定是否载入 zhmCJK 宏包。

```

492 \if_bool:N \g__ctex_zhmCJK_bool
493   \PassOptionsToPackage { encoding = \g__ctex_encoding_t1 } { zhmCJK }
494   \RequirePackage { zhmCJK }

```

不载入 zhmCJK 宏包时直接调用 CJK 及相关宏包。

```

495 \else:
496   \str_if_eq:onTF { \g__ctex_encoding_t1 } { GBK }
497   { \RequirePackage { CJK } }
498   { \RequirePackage { CJKutf8 } }
499 \RequirePackage { CJKpunct , CJKspace }

```

\ctex\_load\_zhmap:nnnn 载入 zhmetrics 的字体映射文件，同时设置 \CJ Krmdefault 等。

```

500 \cs_new_protected:Npn \ctex_load_zhmap:nnnn #1#2#3#4
501   {
502     \tl_set:Nn \CJ Krmdefault {#1}
503     \tl_set:Nn \CJ Ksfdefault {#2}
504     \tl_set:Nn \CJ Kttdefault {#3}
505     \ctex_set_zhmap:n { \ctex_file_input:n { ctex-zhmap- #4 .tex } }
506   }
507 \onlypreamble \ctex_load_zhmap:nnnn

```

zhmCJK 判断结束。

```
508 \fi:
```

\ctex\_CJK\_input:n 载入 CJK 包的 .enc 和 .bdg 等文件时，需要设置 \endlinechar 为 -1。

```

509 \cs_new_protected:Npn \ctex_CJK_input:n #1
510   {
511     \ctex_push_file:
512     \int_set:Nn \tex_endlinechar:D { -1 }
513     \file_input:n {#1}
514     \ctex_pop_file:
515   }
516 \cs_set_eq:NN \CJ K@input \ctex_CJK_input:n

```

\ctex\_plane\_to\_utfxvibe:Nn \CJ K@surr fancyhdr 宏包的 \nouppercase 会将 \uppercase 定义为 \relax，而 \CJ K@surr 需要用它将 \CJ K@plane 转化成大写字母，这就造成了冲突<sup>18</sup>。我们在这里给出 \CJ K@surr 的一个不依赖

<sup>18</sup><https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/146>

\uppercase 的实现。

```

517 \cs_if_free:NF \CJK@surr
518 {
519     \cs_new_protected:Npn \ctex_plane_to_utfxvibe:Nn #1#2
520     {
521         \int_set:Nn \l__ctex_tmp_int
522             { \exp_args:Ne \int_from_hex:n {#2} }
523         \int_compare:nNnTF \l__ctex_tmp_int < { 256 }
524             { \tl_gset:Nx #1 { \int_to_Hex:n { \l__ctex_tmp_int } } }
525             {
526                 \int_sub:Nn \l__ctex_tmp_int { 256 }
527                 \tl_gset:Nx #1
528                 {
529                     \int_to_Hex:n
530                         { \int_div_truncate:nn { \l__ctex_tmp_int } { 4 } + "D800 }
531                     \int_to_Hex:n
532                         { \int_mod:nn { \l__ctex_tmp_int } { 4 } + "DC }
533                 }
534             }
535     }
536     \cs_set_eq:NN \CJK@surr \ctex_plane_to_utfxvibe:Nn
537 }
```

\CJK@addcmap LATEX 2021-06-01 默认载入 `glyptounicode.tex`, 我们对 CJK 字体禁用这一内建设置。

```

538 \cs_if_free:NF \CJK@addcmap
539 {
540     \ctex_patch_cmd:Nnn \CJK@addcmap
541         { \pdffontattr \font@name }
542         {
543             \pdfnobuiltintounicode \font@name
544             \pdffontattr \font@name
545         }
546 }
```

CJKpunct 宏包会在 \AtBeginDocument 的里设置标点格式为 quanjiao。

```

547 \AtBeginDocument
548 {
549     \str_if_eq:eeF { \l__ctex_punct_tl } { quanjiao }
550         { \punctstyle { \l__ctex_punct_tl } }
551 }
```

在导言区末尾更新 \CJKfamilydefault, 注意要在 \CJK@envStart 之前使用。

```
552 \ctex_at_end_preamble:n { \ctex_update_default_family: }
```

启用中文字符功能。GBK 编码时, 将汉字的首字节设置为活动字符, 并对这些字符初始化; UTF8 编码时, 上游宏包已经处理好。 \CJK@makeActive 应该先于 `ctex-name-gbk.cfg` 等文件的载入。注意 \CJK@loadBinding 需要调用补丁后的 \CJK@input。使用 zhmCJK 时, 此功能已经被启用。

```

553 \reverse_if:N \if_bool:N \g__ctex_zhmCJK_bool
554     \str_if_eq:onF { \g__ctex_encoding_tl } { UTF8 }
555     {
556         \CJK@makeActive
557         \CJK@loadBinding { standard }
558     }
```

在导言区结束时调用 \CJK@envStart 启用完整的中文功能。

\CJK@envStart 的定义是

```

\def\JK@envStart#1#2#3{
    \CJK@upperReset
    \ifCJK@lowercase@
```

```
\CJK@lowerReset
\fi%
\CJK@makeActive%
\CJK@global\let\CJK@selectFamily \CJK@selFam
\CJK@global\let\CJK@selectEnc \CJK@selEnc%
\def\CJK@@@enc{\#2}
\ifx\CJK@@@enc \empty
\PackageInfo{CJK}{%
  no encoding parameter given, \MessageBreak
  waiting for \protect\CJKenc\space commands}
\else
\JKenc{\#2}
\fi
\JKfontenc{\#2}{\#1}
\JKfamily{\#3}
\def\JKseries{\f@series}
\def\JKshape{\f@shape}%
\csname CJKhook\endcsname}
```

\CJK@upperReset 可能会有一定风险,因此我们直到导言区末尾才使用 \CJK@envStart。这样可以避免将 CJK 环境内置入 document 环境的最里层,最后也就不再需要 \clearpage。**zhmCJK** 已经提供类似功能。注意先使用 \ctex\_update\_default\_family: 更新 \CJKfamilydefault。

```
559 \exp_args:Nx \ctex_at_end_preamble:n
560 {
561   \exp_not:N \CJK@envStart
562   { } { \g__ctex_encoding_tl } { \exp_not:N \CJKfamilydefault }
563   \exp_not:N \CJKTilde
564 }
```

**zhmCJK** 判断结束。

```
565 \fi:
```

\ctex\_auto\_ignorespaces: 保存 \CJK@@ignorespaces 的定义,方便使用。

```
566 \cs_new_eq:NN \ctex_auto_ignorespaces: \CJK@@ignorespaces
```

\ctex\_ignorespaces\_case:N 设置忽略空格的方式。根据 space 选项的值重定义 \CJK@ignorespaces, 并保存起来供 \CJKhoo 备用。

```
567 \cs_new_protected:Npn \ctex_ignorespaces_case:N #1
568 {
569   \cs_set_protected:Npn \ctex_set_ignorespaces:
570   { \cs_set_eq:NN \CJK@ignorespaces #1 }
571   \ctex_set_ignorespaces:
572 }
573 \cs_new_protected:Npn \ctex_set_ignorespaces:
574 { \cs_set_eq:NN \CJK@ignorespaces \ctex_auto_ignorespaces: }
```

\CJKhoo CJK 和 CJK\* 环境都会重新定义 \CJK@ignorespaces。我们在 CJK 宏包提供的 \CJKhoo 里重新设置它,让这两个环境忽略空格的方式都受 space 选项的控制。这对 zhmCJK 是必要的。

```
575 \tl_if_exist:NF \CJKhoo { \tl_new:N \CJKhoo }
576 \tl_gput_right:Nn \CJKhoo { \ctex_set_ignorespaces: }
```

\ctex\_punct\_set:n 设置 CJK 族对应到实际的字体。#1 是 fontset 的名字。

```
577 \cs_new_protected:Npn \ctex_punct_set:n #1
578 {
579   \clist_map_inline:Nn \c__ctex_punct_family_clist
580   {
581     \cs_if_free:cF { \c__ctex_ #1 ##1 _punct_spaces_tl }
582     { }
```

```

583           \cs_set_eq:cc
584             { CJKpunct@ ##1 @spaces }
585             { c__ctex_ #1 ##1 _punct_spaces_t1 }
586         }
587     }
588 }
589 \clist_const:Nn \c__ctex_punct_family_clist
590 {
591   zhsong , zhhei , zhfs , zhkai , zhli , zhyou ,
592   zhsongb , zhheil , zhheib , zhyoub ,
593   zhyahei , zhyaheib , zhpf , zhpfb
594 }

```

\ctex\_punct\_map\_family:nn CJK 族 #1 使用族 #2 的边界信息。

```

595 \cs_new_protected:Npn \ctex_punct_map_family:nn #1#2
596 {
597   \cs_if_free:cF { CJKpunct@ #2 @spaces }
598   { \cs_set_eq:cc { CJKpunct@ #1 @spaces } { CJKpunct@ #2 @spaces } }
599 }

```

\ctex\_punct\_map\_bfseries:nn CJK 族 #1 的 \bfseries 使用族 #2 的边界信息。

```

600 \cs_new_protected:Npn \ctex_punct_map_bfseries:nn #1#2
601 {
602   \clist_map_inline:nn {#1}
603   {
604     \ctex_punct_map_series:nnn {##1} { b } {#2}
605     \ctex_punct_map_series:nnn {##1} { bx } {#2}
606   }
607 }
608 \cs_new_protected:Npn \ctex_punct_map_series:nnn #1#2#3
609 {
610   \CJKpunctmapfamily { C19 } {#1} {#2} { m } {#3}
611   \CJKpunctmapfamily { C19 } {#1} {#2} { it } {#3}
612   \CJKpunctmapfamily { C19 } {#1} {#2} { sl } {#3}
613   \CJKpunctmapfamily { C70 } {#1} {#2} { m } {#3}
614   \CJKpunctmapfamily { C70 } {#1} {#2} { it } {#3}
615   \CJKpunctmapfamily { C70 } {#1} {#2} { sl } {#3}
616 }

```

\ctex\_punct\_map\_itshape:nn CJK 族 #1 的 \itshape 使用族 #2 的边界信息。

```

617 \cs_new_protected:Npn \ctex_punct_map_itshape:nn #1#2
618 {
619   \CJKpunctmapfamily { C19 } {#1} { m } { it } {#2}
620   \CJKpunctmapfamily { C19 } {#1} { b } { it } {#2}
621   \CJKpunctmapfamily { C19 } {#1} { bx } { it } {#2}
622   \CJKpunctmapfamily { C70 } {#1} { m } { it } {#2}
623   \CJKpunctmapfamily { C70 } {#1} { b } { it } {#2}
624   \CJKpunctmapfamily { C70 } {#1} { bx } { it } {#2}
625 }

```

\ctex\_punct\_space:nn 定义标点的边界信息。

```

\ctexspadef
626 \cs_new_protected:Npn \ctex_punct_space:nn #1#2
627   { \tl_const:cn { c__ctex_ #1 _punct_spaces_t1 } {#2} }
628 \cs_new_eq:NN \ctexspadef \ctex_punct_space:nn

```

载入边界信息文件。

```

629 \ctex_file_input:n { ctexspa.def }
630 </pdftex>

```

### 14.3.3 ctex-engine-xetex.def

```

631 <*xetex>
632 \RequirePackage { xecjk }
633 \exp_args:Nx \xeCJKsetup
634 {
635     LoadFandol = false ,
636     PunctStyle = \l__ctex_punct_tl
637 }

```

最新版本的 `fontspec` 默认对 `\rmfamily` 和 `\sffamily` 设置 `Ligatures=TeX`, 对 `\ttfamily` 设置 `WordSpace={1,0,0}` 和 `PunctuationSpace=WordSpace`。

```

638 \@ifpackagelater { fontspec } { 2014/05/25 } { }
639 { \msg_error:n { ctex } { package-too-old } { fontspec } }
640 </xetex>

```

### 14.3.4 ctex-engine-luatex.def

```

641 <*luatex>

```

`LuaTeX-jc` 为了兼容 `PLATEX` 的使用习惯, 对 `LATEX2 $\epsilon$`  的 `NFSS` 作了不少修改和扩充, 这对于简体中文用户来说不是必要的。我们在这里禁用它。

```

642 \msg_new:nnn { ctex } { luatexja-loaded }
643 {
644     Package ``luatexja'' can not be loaded before ``ctex''. \\
645     Loading file ``#1'' will abort!
646 }
647 \@ifpackageloaded { luatexja }
648 { \msg_critical:nnx { ctex } { luatexja-loaded } { \g_file_curr_name_str } }
649 {
650     \ctex_at_begin_package:nn { luatexja }
651     { \msg_redirect_name:nnn { ctex } { disable-package } { info } }
652     \ctex_at_end_package:nn { luatexja }
653     { \msg_redirect_name:nnn { ctex } { disable-package } { } }
654     \ctex_disable_package:n { ltj-latex }
655 }
656 \RequirePackage { luatexja }
657 \@ifpackagelater { luatexja } { 2020/04/12 } { }
658 { \msg_error:n { ctex } { package-too-old } { luatexja } }
659 \RequirePackage { fontspec }
660 \@ifpackagelater { fontspec } { 2020/02/21 } { }
661 { \msg_error:n { ctex } { package-too-old } { fontspec } }

```

引擎文件是通过 `\ctex_file_input:n` 载入的, 其中的 `\catcodetable` 机制会完整恢复文件载入之前的 `\catcode` 状态, 在引擎文件中的 `\catcode` 设置都无效。因此, 对 `\ltjlineendcomment` 的设置要放到文件之外进行。

```
662 \ctex_at_end:n { \char_set_catcode_comment:n { \ltjlineendcomment } }
```

#### 14.3.4.1 `LuaTeX-jc` 的默认设置

```
663 \ExplSyntaxOff
```

以下设置抄录自 `ltjdefs.sty`, 略有改动。

`U+2460–U+24FF (Enclosed Alphanumerics)` 原属于字符范围 6, 是 `JChar`, 我们把它归入字符范围 3, 改成 `ALchar`。

```

664 \ltjdefcharrange{1}{"80-"36F, "1E00-"1EFF}
665 \ltjdefcharrange{2}{"370-"4FF, "1F00-"1FFF}
666 \ltjdefcharrange{3}{%
667     "2000-"243F, "2460-"24FF, "2500-"27BF, "2900-"29FF, "2B00-"2BFF}
668 \ltjdefcharrange{4}{%
669     "500-"10FF, "1200-"1DFF, "2440-"245F, "27C0-"28FF, "2A00-"2AFF,
670     "2C00-"2E7F, "4DC0-"4DFF, "A4D0-"A95F, "A980-"ABFF, "E000-"F8FF,

```

```

671 "FB00-"FEOF, "FE20-"FE2F, "FE70-"FEFF, "10000-"1AFFF, "1B170-"1FOFF,
672 "1F300-"1FFFF, "2000-"206F}
673 \ltjdefcharrange{5}{D800-"DFFF, "E0000-"E0OFF, "E01F0-"10FFFF}
674 \ltjdefcharrange{6}{%
675 "2E80-"2EFF, "3000-"30FF, "3190-"319F, "31F0-"4DBF,
676 "4E00-"9FFF, "F900-"FAFF, "FE10-"FE1F, "FE30-"FE6F, "FF00-"FFEF,
677 "1B000-"1B16F, "1F100-"1F2FF, "20000-"3FFFF, "E0100-"E01EF}
678 \ltjdefcharrange{7}{%
679 "1100-"11FF, "2F00-"2FFF, "3100-"318F, "31A0-"31EF, "A000-"A4CF,
680 "A960-"A97F, "AC00-"D7FF}
681 \ltjdefcharrange{8}{A7, "A8, "B0, "B1, "B4, "B6, "D7, "F7}

```

将间隔号、引号、破折号等中西文公用的标点符号归入字符范围 9，将他们设置为 JAchar。

```

682 \ltjdefcharrange{9}{%
683 "00B7, "2018, "2019, "201C, "201D, "2013, "2014, "2025, "2026, "2027, "2E3A}

```

**LuaTeX-ja** 默认把字符范围 2 和 3 设置为 JAchar，我们这里把它们都改成 ALchar。

```

684 \ltjsetparameter{jacharrange={-1, -2, -3, -4, -5, +6, +7, -8, +9}}
685 \directlua{for x=128,255 do luatexja.math.is_math_letters[x] = true end}

```

以下设置抄录自 2020/08/08 之前的 `ltj-latex.sty`。自 2020/08/08 开始，**LuaTeX-ja** 引入新的缓存机制，此段设置被整合进 `luatexja.lua`。

```

686 \ifpackage{luatexja}{2020/08/08}
687 { \ltjsetparameter { autospacing, autoxspacing, differentjfm = paverage } }
688 {
689   \directlua{
690     local s = kpse.find_file('ltj-kinsoku.lua', 'tex')
691     luatexja.stack.charprop_stack_table[0] = s and dofile(s) or {}
692   }
693   \ltjsetparameter{kanjiskip=\z@ plus .4pt minus .5pt,
694   xkanjiskip=.25\zw plus 1pt minus 1pt,
695   autospacing, autoxspacing, jacharrange={-1},
696   yalbaselineshift=\z@, yjabaselineshift=\z@,
697   jcharwidowpenalty=500, differentjfm=paverage
698   }
699 }
700 \ExplSyntaxOn

```

#### 14.3.4.2 **LuaTeX-ja** 的补丁

701 <@>=ctex\_ltj>

分组中的字符都是 ALchar 类。

```

\CTEX@alchar
\CTEX@beginallalchar
\CTEX@endallalchar
702 \cs_new_protected:Npn \CTEX@alchar #1
703 { \CTEX@beginallalchar #1 \CTEX@endallalchar }
704 \cs_new_protected:Npn \CTEX@beginallalchar
705 {
706   \group_begin:
707     \ctex_ltj_zero_globaldefs:
708     \ltj@allalchar
709   }
710 \cs_new_protected:Npn \CTEX@endallalchar
711 { \group_end: }

```

\CTEX@chardef@text@cmd，应用于 \DeclareTextSymbol，使其定义的符号都是 ALchar。

```

712 \cs_new_protected:Npn \CTEX@chardef@text@cmd #1
713 {
714   \cs_set_eq:NN \ifdefinable \iffdefinable
715   \tl_set:Nn \l__ctex_ltj_cmd_tl {#1}
716   \tex_afterassignment:D \__ctex_ltj_chardef_text_cmd:
717   \tex_chardef:D #1
718 }
719 \tl_new:N \l__ctex_ltj_cmd_tl
720 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_chardef_text_cmd:

```

```

721 { \exp_after:wN \__ctex_lkj_chardef_text_cmd_aux:N \l__ctex_lkj_cmd_tl }
722 \cs_new_protected:Npn \__ctex_lkj_chardef_text_cmd_aux:N #1
723 {
724     \int_compare:nNnF {#1} < { "80" }
725     { \cs_set_protected:Npx #1 { \CTEX@alchar { \tex_Uchar:D #1 } } }
726 }

```

\CTEX@text@composite@x 的重定义,应用于 \DeclareUnicodeComposite 等。

```

727 \cs_new_protected:Npn \CTEX@text@composite@x #1#2
728 {
729     \CTEX@beginallalchar
730     \cs_if_exist_use:NF #1 {#2}
731     \CTEX@endallalchar
732 }

```

\CTEX@add@unicode@accent 的重定义,应用于 \DeclareUnicodeAccent。

```

733 \cs_new_protected:Npx \CTEX@add@unicode@accent #1#2
734 {
735     \CTEX@beginallalchar
736     \exp_not:N \tl_if_blank:nTF {#2} { \tex_Uchar:D "A0 ~ } {#2}
737     \exp_not:N \tex_Uchar:D \tex_numexpr:D #1 \scan_stop:
738     \CTEX@endallalchar
739 }

```

\CTEX@patch@text@cmd 单独补丁由 \DeclareTextCommand 定义的命令。

```

740 \cs_new_protected:Npn \CTEX@patch@text@cmd #1
741 {
742     \exp_args:NNc \__ctex_lkj_patch_text_cmd:NN #1
743     { \UnicodeEncodingName \token_to_str:N #1 }
744 }
745 \cs_new_protected:Npn \__ctex_lkj_patch_text_cmd:NN #1#2
746 {
747     \cs_set_eq:NN \CTEX@textcmd #2
748     \ctex_preno_cmd:NnnTF \CTEX@textcmd
749     { \ExplSyntaxOff \makeatletter }
750     { \CTEX@beginallalchar }
751     {
752         \ctex_appto_cmd:NnnTF \CTEX@textcmd
753         { \ExplSyntaxOff \makeatletter }
754         { \CTEX@endallalchar }
755         { \cs_set_eq:NN #2 \CTEX@textcmd }
756         { \ctex_patch_failure:N #1 }
757     }
758     { \ctex_patch_failure:N #1 }
759 }

```

\CTEX@patch@tunec 重新载入 \tunec.def,使补丁生效。

```

760 \cs_new_protected:Npn \CTEX@patch@tunec
761 {
762     \cs_set_eq:NN \chardef@text@cmd \CTEX@chardef@text@cmd
763     \ctex_file_input:n { tunec.def }
764     \cs_set_eq:NN \text@composite@x \CTEX@text@composite@x
765     \cs_set_eq:NN \add@unicode@accent \CTEX@add@unicode@accent
766     \CTEX@patch@text@cmd \textasteriskcentered
767 }
768 @ifpackageloaded { xunicode }
769 { }
770 { \CTEX@patch@tunec }

```

在 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 下,LuaTeX-ja 对 fontspec、xunicode、unicode-math 和 listings 打了补丁。其中前三个是把 \char 换成 \ltjalchar, 确保字符是 ALchar 类。我们这里用 xunicode-addon

来处理 `xunicode`。

```
771 \ctex_at_end_package:nn { xunicode }
772 {
773   \RequirePackage { xunicode-addon }
774   \AtBeginUTFCommand { \CTEX@beginallalchar }
775   \AtEndUTFCommand { \CTEX@endallalchar }
776 }
```

对 `listings` 的补丁是让代码环境支持 JAchar 类。

```
777 \ctex_at_end_package:nn { listings }
778 { \RequirePackage { lltjp-listings } }
```

#### 14.3.4.3 Lua 函数

直接用 `token.set_lua` 定义, 不是传统意义上的 TeX 宏。

```
779 \group_begin:
780 \char_set_catcode_space:n { 32 }
781 \lua_now:e
782 {
783   local func = lua.get_functions_table()
784   local ltjfont = luatexja.jfont
785   local getattribute = tex.getattribute
786   local set_lua = token.set_lua
787   local scan_int, scan_arg = token.scan_int, token.scan_argument
788   local new_luafunction = luatexbase.new_luafunction
```

`\ctex_ltj_add_kyenc:n` 保存 `jfont` 的编码, 用于判断。

```
789   local id = new_luafunction("ctex")
790   func[id] = ltjfont.add_kyenc_list
791   set_lua("ctex_ltj_add_kyenc:n", id, "global", "protected")
```

`\ctex_ltj_is_kenc:n` 判断编码是否属于 `jfont`。

```
792   local id = new_luafunction("ctex")
793   func[id] = ltjfont.is_kenc
794   set_lua("ctex_ltj_is_kenc:n", id, "global")
```

`\ctex_ltj_patch_external_font:n` 若对字体的定义完全相同, 则它们有相同的 `font.id`。因此如果字形是由 NFSS 的替换机制定义的, 它们就有相同的 `font.id`。`print_aftl_address` 函数的定义是

```
function luatexja.jfont.print_aftl_address()
  return ';ltjaltfont' .. tostring(aftl_base):sub(8)
end
```

主要目的是, 如果当前字形有替代字体, 则往字形的定义中加入一些标志, 确保 `font.id` 唯一。

```
795   local id = new_luafunction("ctex")
796   func[id] = function ()
797     local s = scan_arg()
798     local is_braced, is_quoted
799     if s:sub(1,1) == '{' and s:sub(-1)=='}' then
800       is_braced = true; s = s:sub(2,-2)
801     end
802     if s:sub(1,1) == ''' and s:sub(-1) == ''' then
803       is_quoted = true; s = s:sub(2,-2)
804     end
805     s = s .. ltjfont.print_aftl_address()
806     if is_braced then s = '{'..s..'}'
807     elseif is_quoted then s = '''..s..''''
808     end
809     tex.sprint(-2, s)
```

```

810     end
811     set_lua("ctex_ltj_patch_external_font:n", id, "global")

```

\ctex\_ltj\_use\_jfont: 使用 jfont, 确保当前的 \font 是 jfont。

```

812     local id = new_luafunction("ctex")
813     func[id] = function ()
814         font.current(getattribute("ltj@curjfont"))
815     end
816     set_lua("ctex_ltj_use_jfont:", id, "global", "protected")

```

\ctex\_ltj\_set\_alt\_font:nnn #1 和 #2 分别是字符区间的首末, #3 是基础字体, #4 是替代字体。

```

817     local id = new_luafunction("ctex")
818     func[id] = function ()
819         local b = tonumber(scan_arg())
820         local e = tonumber(scan_arg())
821         local alt = scan_arg()
822         local base = scan_arg()
823         ltjfont.set_alt_font_latex(b, e, alt, base)
824     end
825     set_lua("ctex_ltj_set_alt_font:nnn", id, "global", "protected")

```

\ctex\_ltj\_clear\_alt\_font:n 清除 #1 的替代字体。

```

826     local id = new_luafunction("ctex")
827     func[id] = function ()
828         local base = scan_arg()
829         ltjfont.clear_alt_font_latex(base)
830     end
831     set_lua("ctex_ltj_clear_alt_font:n", id, "global", "protected")

```

\ctex\_ltj\_pickup\_alt\_font:nn 定义 #1 的替代字体, #2 是字体大小。

会在内部执行 \ltj@pickup@altfont@auxy 和 \ltj@pickup@altfont@copy。

```

832     local id = new_luafunction("ctex")
833     func[id] = function ()
834         local base = scan_arg()
835         local size = scan_arg()
836         ltjfont.output_alt_font_cmd("y", base)
837         ltjfont.pickup_alt_font_a(size)
838     end
839     set_lua("ctex_ltj_pickup_alt_font:nn", id, "global", "protected")

```

\\_\_ctex\_ltj\_pickup\_alt\_font:Nn #1 是 font.id, #2 是字体名称。在 \ltj@pickup@altfont@copy 之中使用。

```

840     local id = new_luafunction("ctex")
841     func[id] = function ()
842         local num = scan_int()
843         local base = scan_arg()
844         ltjfont.pickup_alt_font_b(num, base)
845     end
846     set_lua("__ctex_ltj_pickup_alt_font:Nn", id, "global", "protected")

```

\\_\_ctex\_ltj\_if\_alt\_set:Nt 判断是否存在替代字体。会设置变量 aftl\_base 和返回 \@firstofone 或 \@gobble。

```

function luatexja.jfont.does_alt_set(bbbase)
    aftl_base = alt_font_table_latex[bbbase]
    tex.sprint(cat_lp, aftl_base and '\\@firstofone' or '\\@gobble')
end

```

luatexja 20200412.0 以后的定义为:

```

function luatexja.jfont.does_alt_set()
    aftl_base = alt_font_table_latex[scan_arg()]
    tex.sprint(cat_lp, aftl_base and '\\@firstofone' or '\\@gobble')
end

```

```

847     local id = new_luafunction("ctex")
848     func[id] = \LuaTeXjaversion > 20200412.0
849         and ltjfont.does_alt_set
850         or function ()
851             local base = scan_arg()
852             ltjfont.does_alt_set(base)
853         end
854     set_lua("__ctex_ltj_if_alt_set:nT", id, "global")

```

\ctex\_ltj\_zero\_globaldefs: 设置 \globaldefs 为 0, 避免全局设置, 应当在分组中使用。这里通过 Lua 设置, 可以不受外部 TeX 环境中的 \globaldefs 的影响。

```

855     local id = new_luafunction("ctex")
856     func[id] = function ()
857         tex.set("globaldefs", 0)
858     end
859     set_lua("ctex_ltj_zero_globaldefs:", id, "global", "protected")
860   }
861 \group_end:

```

#### 14.3.4.4 字体切换方式

\ctex\_ltj\_select\_font: \CJK@family 保存的是当前 CJK 实际的字体族名, 如果为空表示没有设置过字体。

```

862 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_select_font:
863   {
864     \group_begin: \exp_args:NNc \group_end:
865     \cs_if_exist_use:NF { \l__ctex_ltj_current_font_tl }
866       { \tl_if_empty:NF \CJK@family { \__ctex_ltj_select_font_aux: } }
867   }
868 \tl_new:N \CJK@family
869 \tl_new:N \l__ctex_ltj_current_font_tl
870 \tl_set:Nn \l__ctex_ltj_current_font_tl
871   { \CJK@encoding / \CJK@family / \f@series / \f@shape / \f@size }

```

\\_\_ctex\_ltj\_select\_font\_aux: 使用 \pickup@font 取得字体名称前, 总需要先设置 \font@name。在这里将 \f@family 换成 CJK 字体族, 并确保编码正确。

```

872 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_select_font_aux:
873   {
874     \group_begin:
875       \tl_set_eq:NN \f@encoding \CJK@encoding
876       \tl_set_eq:NN \f@family \CJK@family
877       \__ctex_ltj_push_fontname:n { \use:c { \curr@fontshape / \f@size } }
878       \ctex_ltj_pickup_font:
879     \group_end:
880     \font@name
881     \__ctex_ltj_pop_fontname:

```

当字形未定义的时候, NFSS 就会启动替换机制 (\wrong@fontshape)。第一次启动后, \l\_\_ctex\_ltj\_current\_font\_tl 还是没有定义。为此, 我们再次选择字体, 确保它有定义和指向正确的 font.id。这对 AlternateFont 的设置特别重要。

```

882   \cs_if_exist:cF { \l__ctex_ltj_current_font_tl }
883     { \__ctex_ltj_select_font_aux: }
884   }
885 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_push_fontname:n #1
886   {
887     \seq_gpush:No \g__ctex_ltj_fontname_seq { \font@name }
888     \cs_gset_nopar:Npx \font@name {#1}
889   }
890 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_pop_fontname:
891   {
892     \seq_gpop:NNT \g__ctex_ltj_fontname_seq \l__ctex_ltj_tmp_tl
893     { \cs_gset_eq:NN \font@name \l__ctex_ltj_tmp_tl }

```

```

894   }
895 \seq_new:N \g__ctex_ltj_fontname_seq

\ctex_ltj_pickup_font: 替换 \define@newfont 内部调用的 \extract@font 和 \do@subst@correction。
896 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_pickup_font:
897 {
898   \exp_after:wN \cs_if_exist:NF \font@name
899   {
900     \group_begin:
901       \cs_set_eq:NN \extract@font \ctex_ltj_extract_font:
902       \cs_set_eq:NN \do@subst@correction \ctex_ltj_subst_font:
903       \define@newfont
904     \group_end:
905   }
906 }
907 \cs_new_eq:NN \pickup@jfont \ctex_ltj_pickup_font:

```

\ctex\_ltj\_extract\_font: **LuaTeX-jd** 的 \globaljfont 在 luatexja-core 中定义:

```

%%%%%% \jfont\CS={...:...;jfm=metric;...}, \globaljfont
\protected\def\jfont#1{%
  \afterassignment\ltj@@jfont
  \directlua{luatexja.jfont.jfontdefX
    (false, 'yoko','\luatexluaescapestring{\noexpand#1'})}
\protected\def\globaljfont#1{%
  \afterassignment\ltj@@jfont
  \directlua{luatexja.jfont.jfontdefX
    (true, 'yoko','\luatexluaescapestring{\noexpand#1'})}
\newluafunction\ltj@@jfont@inner
\directlua{
  local t = lua.get_functions_table()
  t[\the\ltj@@jfont@inner] = luatexja.jfont.jfontdefY
}
\def\ltj@@jfont{\luafunction\ltj@@jfont@inner}

```

jfontdefX 函数的作用是把 \CS 定义为其后的字体, jfontdefY 的作用是更新 JFM 和记录相关字体信息。最后的工作是:

```

tex.sprint(cat_lp, global_flag, '\protected\expandafter\def\csname ',
  (cstemp==' ') and '\space' or cstemp, '\endcsname{\ltj@cur'..
  (jfm_dir == 'yoko' and 'j' or 't') .. 'fnt', fn, '\relax}')

```

\CS 的作用就是把 \ltj@curjfont 设置为刚才定义的字体的 font.id。

```

908 \cs_new_protected_nopar:Npn \ctex_ltj_extract_font:
909 {
910   \get@external@font
911   \ctex_ltj_if_alternate_shape_exist:nT { \curr@fontshape }
912   {
913     \tl_set:Nx \external@font
914     { \exp_after:wN \__ctex_ltj_patch_external_font:w \external@font }
915   }
916   \exp_after:wN \globaljfont \font@name \external@font \scan_stop:

```

这里 \font@name 不会直接改变当前字体, 而 \DeclareFontFamily 和 \DeclareFontShape 的最后一个参数通常要使用 \font 来引用当前字体。为此, 我们在分组内启用之前定义的字体, 以便能得到正确的 \font。对字体参数的赋值总是全局的, 不会受到分组的影响。

```

917   \font@name
918   \ctex_ltj_use_jfont:
919   \use:c { \f@encoding + \f@family }
920   \use:c { \curr@fontshape }
921 }

```

\ctex\_ltj\_subst\_font: \do@subst@correction 在设置通过 sub 或者 ssub 函数定义的字体时会用到。如果没有设

置 SlantedFont, fontspec 会设置 \itdefault 作为 \sldefault 的替代字形, 因而会用到这个函数。它的本来定义是:

```
\def\do@subst@correction{%
  \xdef\subst@correction{%
    \font@name
    \global\expandafter\font
      \csname \curr@fontshape/\f@size\endcsname
    \noexpand\fontname\font
    \relax}%
  \aftergroup\subst@correction
}
```

我们在这里不需要定义新字体, 而是设置对应字体的命令。

```
922 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_subst_font:
923 {
924   \ctex_ltj_if_alternate_shape_exist:nF { \curr@fontshape }
925   {
926     \group_begin:
927     \tl_set_eq:NN \CJK@family \f@family
928     \cs_if_exist:cF { \l__ctex_ltj_current_font_tl }
929     {
930       \cs_gset_protected:Npx \subst@correction
931       {
932         \cs_new_eq:NN
933           \exp_not:c { \l__ctex_ltj_current_font_tl }
934         \font@name
935       }
936       \group_insert_after:N \group_insert_after:N
937         \group_insert_after:N \subst@correction
938     }
939   \group_end:
940 }
941 }
```

即 `\ltj@ifdoes@alt@set`, 判断是否存在替代字体。

```
942 \prg_new_conditional:Npnn \ctex_ltj_if_alternate_shape_exist:n #1 { T , F , TF }
943 {
944   \__ctex_ltj_if_alt_set:nT {#1} { \prg_return_true: \use_none:n }
945   \prg_return_false:
946 }

947 \cs_new:Npn \__ctex_ltj_patch_external_font:w #1 ~ at
948 { \ctex_ltj_patch_external_font:n {#1} ~ at }
```

`\ctex_ltj_select_alternate_font`: 在 `\selectfont` 中更新替代字体。

```
949 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_select_alternate_font:
950 {
951   \ctex_ltj_if_alternate_shape_exist:nT { \l__ctex_ltj_current_shape_tl }
952   {
953     \ctex_ltj_pickup_alt_font:nn
954       { \l__ctex_ltj_current_shape_tl } { \f@size }
955   }
956 }
957 \tl_new:N \l__ctex_ltj_current_shape_tl
958 \tl_set:Nn \l__ctex_ltj_current_shape_tl
959 { \CJK@encoding / \CJK@family / \f@series / \f@shape }
```

`\ltj@pickup@altfont@auxy` 被用在函数 `output_alt_font_cmd` 中, 作用是定义替代字体。

```
960 \cs_new_protected:Npn \ltj@pickup@altfont@auxy #1
961 {
962   \cs_if_exist:cF { #1/\f@size }
963 }
```

```

964     \group_begin:
965     \use:e { \exp_not:N \split@name #1 / \f@size } \@nil
966     \__ctex_ltj_push_fontname:n { \use:c { \curr@fontshape / \f@size } }
967     \ctex_ltj_pickup_font:
968     \group_end:
969     \__ctex_ltj_pop_fontname:
970   }
971 }
```

\ltj@pickup@altfont@copy 被用在函数 pickup\_alt\_font\_a 中。 \ltj@@getjfontnumber 的作用是将字体命令 #1 对应的 font.id 保存到 \ltj@tempcntc 中。

```

972 \cs_new_protected:Npn \ltj@pickup@altfont@copy #1#2
973 {
974   \ltj@@getjfontnumber #1
975   \__ctex_ltj_pickup_alt_font:Nn \ltj@tempcntc {#2}
976 }
```

#### 14.3.4.5 数学字体族

以下内容来自 lltjfont.sty，目的是让汉字可以在数学环境中直接使用。

\ctex\_ltj\_if\_jfont:nTF 参数 #1 是一个 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> 编码名称或者字体命令。 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> 字体命令的一般形式是：

```
\langle encoding\rangle/\langle family\rangle/\langle series\rangle/\langle shape\rangle
```

通过截取名字中的 *encoding* 来判断是否是 jfont。最后会设置 \ifin@ 为对应的 \iftrue 或者 \iffalse。

```

977 \cs_new:Npn \ctex_ltj_if_jfont:nTF #1
978 {
979   \ctex_ltj_is_kenc:n { \__ctex_ltj_ltj_if_jfont:w #1 / \q_stop }
980   \ifin@ \exp_after:wN \use_i:nn \else: \exp_after:wN \use_ii:nn \fi:
981 }
982 \cs_new:Npn \__ctex_ltj_ltj_if_jfont:w #1 / #2 \q_stop
983 {#1}
```

#1 是一个形式为 \M@⟨encoding⟩ 的命令，它由 \DeclareFontEncoding 的第三个参数来定义。

```

984 \cs_new:Npn \ctex_ltj_if_jfont_math:NTF #1
985 { \exp_after:wN \__ctex_ltj_if_jfont_math:w \token_to_str:N #1 \q_stop }
986 \group_begin:
987   \char_set_catcode_other:N M
988   \cs_new:Npn \__ctex_ltj_if_jfont_math:w #1 M #2#3 \q_stop
989   { \ctex_ltj_if_jfont:nTF {#3} }
990 \group_end:
```

在使用的场合，\escapechar 已经被设置成 -1，使用 \token\_to\_str:N 就可以得到名字，不必使用 \cs\_to\_str:N。

```

991 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_get_and_define_fonts:nN #1#2
992 {
993   \exp_args:No \ctex_ltj_if_jfont:nTF { \token_to_str:N #2 }
994   { \ctex_ltj_get_and_define_fonts_ja:nN }
995   { \ctex_ltj_get_and_define_fonts_al:nN }
996   {#1} #2
997 }
998 \cs_new_eq:NN \ctex_ltj_get_and_define_fonts_al:nN \getanddefine@fonts
999 \cs_set_eq:NN \getanddefine@fonts \ctex_ltj_get_and_define_fonts:nN
1000 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_get_and_define_fonts_ja:nN #1#2
1001 {
1002   \tl_gset:Nx \font@name { \use:c { \token_to_str:N #2 / \tf@size } }
1003   \ctex_ltj_pickup_font: \tl_set_eq:NN \textfont@name \font@name
```

```

1004 \tl_gset:Nx \font@name { \use:c { \token_to_str:N #2 / \sf@size } }
1005 \ctex_lkj_pickup_font: \tl_set_eq:NN \scriptfont@name \font@name
1006 \tl_gset:Nx \font@name { \use:c { \token_to_str:N #2 / \ssf@size } }
1007 \ctex_lkj_pickup_font:
1008 \tl_put_right:Nx \math@fonts
1009 {
1010   \ltj@setpar@global
1011   \ltj@set@stackfont #1 , \textfont@name \cColonStr { MJT }
1012   \ltj@set@stackfont #1 , \scriptfont@name \cColonStr { MJS }
1013   \ltj@set@stackfont #1 , \font@name \cColonStr { MJSS }
1014 }
1015 }
```

在使用 `unicode-math` 宏包时, `\ctex_lkj_math_group_hook:` 将被重定义。

```

1016 \cs_new_protected:Npn \ctex_lkj_use_math_group:Nn #1#2
1017 {
1018   \mode_if_math:T
1019   {
1020     \math@bgroup
1021     \cs_if_eq:cNF { M@ \f@encoding } #1 {#1}
1022     \ctex_lkj_math_group_hook:
1023     \ctex_lkj_if_jfont_math:NTF #1
1024       { \jfam } { \mathgroup } #2 \scan_stop:
1025     \math@egroup
1026   }
1027 }
1028 \cs_new_eq:NN \ctex_lkj_math_group_hook: \prg_do_nothing:
1029 \cs_set_eq:NN \use@mathgroup \ctex_lkj_use_math_group:Nn
```

对 `unicode-math` 的补丁主要是将 `unicode-math-table.tex` 中的数学符号设置为 `luatexja` 中的数学字母。本段代码应放在 `\ctex_lkj_math_group_hook:` 的定义之后, 避免因宏包载入顺序而造成的编译错误。

```

1030 \cs_new_protected:Npn \ctex_lkj_set_math_letter:NN #1#2
1031 {
1032   \group_begin:
1033   \cs_set_protected:Npn #1 ##1##2##3
1034     { \ltjsetmathletter { ##1 } }
1035   #
1036   \group_end:
1037 }
1038 \ctex_at_end_package:nn { unicode-math }
1039 {
1040   \cs_if_exist:NTF \um_input_math_symbol_table:
1041   {
1042     \ctex_lkj_set_math_letter:NN
1043       \um_sym:nnn
1044       \um_input_math_symbol_table:
1045   }
1046   {
1047     \cs_set_eq:NN \use@mathgroup \ctex_lkj_use_math_group:Nn
1048     \cs_set_protected:Npn \ctex_lkj_math_group_hook:
1049       { \__um_switchto_literal: }
1050     \ctex_lkj_set_math_letter:NN
1051       \__um_sym:nnn
1052       \__um_input_math_symbol_table:
1053   }
1054 }
```

#### 14.3.4.6 字体族的定义与使用

`LuaTeX-j-a` 中与标点格式 `plain` 对应的 JFM 是 `mono`。

```
1055 \cs_new_protected:Npn \ctex_mono_jfm:n #1
```

```

1056 {
1057   \str_if_eq:nnTF {#1} { plain }
1058     { \tl_set:Nn \l__ctex_ltj_jfm_tl { mono } }
1059     { \tl_set:Nn \l__ctex_ltj_jfm_tl {#1} }
1060   }
1061 \tl_new:N \l__ctex_ltj_jfm_tl
1062 \cs_generate_variant:Nn \ctex_mono_jfm:n { o }
1063 \ctex_mono_jfm:o { \l__ctex_punct_tl }

```

\CJK@encoding 在 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 下, **LuaTeX-j-a** 依赖字体编码来实现特殊设置。例如上述的 \ctex\_ltj\_if\_jfont:nTF 就是通过判断编码来实现的, 它在设置数学字体时会用到。所以不应该与西文共用 EU2。定义字体族 song 为 \CJK@encoding 的默认替换字体。下划线 \_ 不在 \nfss@catcodes 里, 可以放心使用。

```

1064 \tl_const:Nn \CJK@encoding { LTJY3 }
1065 \DeclareFontEncoding { \CJK@encoding } { } { }
1066 \use:e
1067 {
1068   \exp_not:N \DeclareFontSubstitution
1069     { \CJK@encoding } { song } { \mddefault } { \shapedefault }
1070 }
1071 \ctex_ltj_add_kyenc:n { \CJK@encoding }
1072 \DeclareFontFamily { \CJK@encoding } { song } { }
1073 \DeclareFontShape { \CJK@encoding } { song } { \mddefault } { \shapedefault }
1074   { <-> psft:SimSun:cid=Adobe-GB1-5;jfm=\l__ctex_ltj_jfm_tl } { }
1075 \DeclareFontShape { \CJK@encoding } { song } { \bfdefault } { \shapedefault }
1076   { <-> psft:SimHei:cid=Adobe-GB1-5;jfm=\l__ctex_ltj_jfm_tl } { }
1077 \tl_const:Nn \c__ctex_ltj_math_tl { CJKmath }
1078 \DeclareSymbolFont { \c__ctex_ltj_math_tl }
1079   { \CJK@encoding } { song } { \mddefault } { \shapedefault }
1080 \SetSymbolFont { \c__ctex_ltj_math_tl } { bold }
1081   { \CJK@encoding } { song } { \bfdefault } { \shapedefault }
1082 \int_const:Nn \c__ctex_ltj_math_fam_int { \use:c { sym \c__ctex_ltj_math_tl } }
1083 \jnam \c__ctex_ltj_math_fam_int

```

这是 **luatexja-fontspec** 中新增的一些字体选项。

```

1084 \newfontfeature { CID } { cid = #1 }
1085 \newfontfeature { JFM } { jfm = #1 }
1086 \newfontfeature { JFM-var } { jfmvar = #1 }

```

在新版本的 **fontspec** 中, \\_\\_fontspec\\_fontname\\_wrap:n 变成了私有函数。

```

1087 \keys_define:nn { fontspec-preparse-external }
1088 {
1089   NoEmbed .code:n =
1090   { \cs_set_eq:NN \__fontspec_fontname_wrap:n \__ctex_ltj_noembed_wrap:n }
1091 }
1092 \cs_new:Npn \__ctex_ltj_noembed_wrap:n #1 { psft: #1 }

```

\ctex\_ltj\_set\_family:nnn 将自定义的字体族名与 **fontspec** 实际设置的名字对应起来。

```

1093 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_set_family:nnn #1#2#3
1094 {
1095   \group_begin:
1096   \clist_clear:N \l__ctex_ltj_char_range_clist
1097   \prop_clear:N \l__ctex_ltj_alternate_prop
1098   \tl_set:Nn \l__ctex_ltj_base_CJKfamily_tl {#1}
1099   \keys_set_known:nnN { ctex_ltj / fontspec } {#2} \l__ctex_ltj_tmp_tl
1100   \clist_set:No \l__ctex_ltj_font_options_clist { \l__ctex_ltj_tmp_tl }
1101   \ctex_ltj_set_alternate_family:nnF {#1} {#3}
1102   {
1103     \prop_gput:Nnn \g__ctex_ltj_family_font_name_prop {#1} {#3}
1104     \prop_gput:Nno \g__ctex_ltj_family_font_options_prop
1105       {#1} { \l__ctex_ltj_font_options_clist }
1106     \__ctex_ltj_update_family_uid:N \l__ctex_ltj_font_options_clist

```

```

1107      \__ctex_lkj_use_global_options:N \l__ctex_lkj_font_options_clist
1108      \__ctex_lkj_gset_family_cs:nn {#1} {#3}
1109    }
1110  \group_end:
1111 }
1112 \tl_new:N \l__ctex_lkj_base_CJKfamily_tl
1113 \clist_new:N \l__ctex_lkj_font_options_clist

```

\\_\_ctex\_lkj\_use\_global\_options:N 应用默认字体选项，并总是设置 JFM 和 NFSSEncoding。

```

1114 \cs_new_protected:Npn \__ctex_lkj_use_global_options:N #1
1115 {
1116   \clist_concat:NNN #1 \g__ctex_lkj_default_features_clist #1
1117   \clist_put_left:Nx #1
1118   { NFSSEncoding = \CJK@encoding , JFM = \l__ctex_lkj_jfm_tl }
1119 }

```

分别保存 fontspec 设置的字体族名、字体名称和字体选项。

```

1120 \prop_new:N \g__ctex_lkj_family_name_prop
1121 \prop_new:N \g__ctex_lkj_font_name_prop
1122 \prop_new:N \g__ctex_lkj_font_options_prop

```

\\_\_ctex\_lkj\_check\_family:n 删 除重复的定义，清除替代字体的先前设置。

```

1123 \cs_new_protected:Npn \__ctex_lkj_check_family:n #1
1124 {
1125   \prop_gpop:NnNT \g__ctex_lkj_font_name_prop {#1} \l__ctex_lkj_tmp_tl
1126   {
1127     \cs_undefine:c { \__ctex_lkj_family_cname:n {#1} }
1128     \cs_undefine:c { \__ctex_lkj_alternate_cs:n {#1} }
1129     \prop_gpop:NnNT \g__ctex_lkj_family_name_prop {#1} \l__ctex_lkj_base_family_tl
1130     {
1131       \use:c { \__ctex_lkj_alternate_cs:n { clear / #1 } }
1132       \cs_undefine:c { \__ctex_lkj_alternate_cs:n { clear / #1 } }
1133       \cs_undefine:c { \__ctex_lkj_alternate_cs:n { reset / #1 } }
1134       \prop_gremove:Nn \g__ctex_lkj_reset_alternate_prop {#1}
1135     }
1136     \msg_warning:nnxx { ctex } { redefine-family } {#1} { \l__ctex_lkj_tmp_tl }
1137   }
1138 }
1139 \tl_new:N \l__ctex_lkj_tmp_tl
1140 \msg_new:nnn { ctex } { redefine-family }
1141 { Redefining^{\__ctex_lkj_msg_family_map:n {#1}}^{(#2)}. }

```

\\_\_ctex\_lkj\_gset\_family\_cs:nn 在设置字体时，实际上并不是马上就定义。而是只保存相关参数，在通过 \CJKfamily 第一次使用时才定义。需要注意将编码改为 \CJK@encoding。

```

1142 \cs_new_protected:Npn \__ctex_lkj_gset_family_cs:nn #1#2
1143 {
1144   \cs_gset_protected:cp { \__ctex_lkj_family_cname:n {#1} }
1145   {
1146     \group_begin:
1147     \exp_not:n { \cs_set_eq:NN \CJKfamily \use_none:n }
1148     \exp_not:n { \fontspec_gset_family:Nnn \g__ctex_lkj_fonts_spec_family_tl }
1149     { \exp_not:o { \l__ctex_lkj_font_options_clist } } {#2}
1150     \prop_gput:Nno \exp_not:N \g__ctex_lkj_family_name_prop {#1}
1151     { \exp_not:N \g__ctex_lkj_fonts_spec_family_tl }
1152     \__ctex_lkj_set_alternate_family:n {#1}
1153     \group_end:
1154   }
1155 }
1156 \tl_new:N \l__ctex_lkj_base_family_tl
1157 \tl_new:N \g__ctex_lkj_fonts_spec_family_tl
1158 \cs_new:Npn \__ctex_lkj_family_cname:n #1 { ctex_lkj/family/#1 }
1159 \cs_new_protected:Npn \__ctex_lkj_set_alternate_family:n #1

```

```

1160  {
1161    \tl_set:Nn \l__ctex_ltj_base_CJKfamily_tl {#1}
1162    \tl_set_eq:NN \l__ctex_ltj_base_family_tl \g__ctex_ltj_fonts杵spec_family_tl
1163    \cs_if_exist_use:c { \l__ctex_ltj_alternate_cs:n { reset / #1 } }
1164    \cs_if_exist_use:c { \l__ctex_ltj_alternate_cs:n {#1} }
1165  }
1166 \cs_new:Npn \__ctex_ltj_alternate_cs:n #1 { ctex_ltj/alternate_family/#1 }
```

\CJKfamily 切换字体。

```

1167 \NewDocumentCommand \CJKfamily { m }
1168   { \ctex_ltj_switch_family:x {#1} \tex_ignorespaces:D }
1169 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_switch_family:n #1
1170  {
1171    \ctex_ltj_family_if_exist:nNTF {#1} \CJK@family
1172    {
1173      \tl_set:Nn \l_ctex_ltj_family_tl {#1}
1174      \selectfont
1175    }
1176    { \l__ctex_ltj_family_unknown_warning:n {#1} }
1177  }
1178 \tl_new:N \l_ctex_ltj_family_tl
1179 \cs_generate_variant:Nn \ctex_ltj_switch_family:n { x }
```

\ctex\_ltj\_family\_if\_exist:nNTF 判断 CJK 字体族 #1 是否存在,若存在则把实际族名保存到 #2 中。

```

1180 \prg_new_protected_conditional:Npnn \ctex_ltj_family_if_exist:nN #1#2 { T , F , TF }
1181  {
1182    \prop_get:NnNTF \g__ctex_ltj_family_name_prop {#1} #2
1183    { \prg_return_true: }
1184    {
1185      \cs_if_exist_use:cTF { \l__ctex_ltj_family_csnname:n {#1} }
1186      {
1187        \tl_set_eq:NN #2 \g__ctex_ltj_fonts杵spec_family_tl
1188        \prg_return_true:
1189      }
1190      { \prg_return_false: }
1191    }
1192  }
1193 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ctex_ltj_family_if_exist:nN { x } { T , F , TF }

1194 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_family_unknown_warning:n #1
1195  {
1196    \prop_if_empty:NF \g__ctex_ltj_family_font_name_prop
1197    {
1198      \seq_if_in:NnF \g__ctex_ltj_unknown_family_seq {#1}
1199      {
1200        \seq_gput_right:Nn \g__ctex_ltj_unknown_family_seq {#1}
1201        \msg_warning:nnn { ctex } { family-unknown } {#1}
1202      }
1203    }
1204  }
1205 \seq_new:N \g__ctex_ltj_unknown_family_seq
1206 \msg_new:nnn { ctex } { family-unknown }
1207  {
1208    Unknown~CJK~family~\__ctex_ltj_msg_family_map:n {#1}'~is~being~ignored.\ \
1209    Try~to~use~\__ctex_ltj_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
1210  }
1211 \cs_new:Npn \__ctex_ltj_msg_def_family_map:n #1
1212  {
1213    \str_case_e:nnF {#1}
1214    {
1215      \CJ Krmdefault { \token_to_str:N \setCJKmainfont }
1216      \CJ Ksfdefault { \token_to_str:N \setCJKsansfont }
1217      \CJ Kttdefault { \token_to_str:N \setCJKmonofont }
1218    }
1219    { \token_to_str:N \setCJKfamilyfont \{ #1 \} }
```

```

1220     [...]\\{...\\}
1221   }
1222 \cs_new:Npn \__ctex_ltj_msg_family_map:n #1
1223 {
1224     \str_case_e:nnF {#1}
1225     {
1226         \CJ Krmdefault { \token_to_str:N \CJ Krmdefault }
1227         \CJ Ksfdefault { \token_to_str:N \CJ Ksfdefault }
1228         \CJ Kttdefault { \token_to_str:N \CJ Kttdefault }
1229     }
1230     {#1}
1231 }

1232 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_fontsspec:nn #1#2
1233 {
1234     \prop_get:NnNTF \g__ctex_ltj_fontspec_prop
1235     { CJKfontspec/#1/#2/id } \l_ctex_ltj_family_tl
1236     { \ctex_ltj_switch_family:x { \l_ctex_ltj_family_tl } }
1237     {
1238         \int_gincr:N \g__ctex_ltj_family_int
1239         \__ctex_ltj_fontspec:enn
1240         { CJKfontspec ( \int_use:N \g__ctex_ltj_family_int ) }
1241         {#1} {#2}
1242     }
1243 }
1244 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_fontspec:ee #1#2
1245 { \use:e { \ctex_ltj_fontspec:nn {#1} {#2} } }
1246 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_fontspec:nnn #1#2#3
1247 {
1248     \bool_if:NT \l__ctex_ltj_add_alternate_bool
1249     {
1250         \cs_if_free:cF
1251         { \__ctex_ltj_alternate_cs:n { reset / \l_ctex_ltj_family_tl } }
1252         {
1253             \cs_gset_eq:cc
1254             { \__ctex_ltj_alternate_cs:n { reset / #1 } }
1255             { \__ctex_ltj_alternate_cs:n { reset / \l_ctex_ltj_family_tl } }
1256             \cs_gset_eq:cc
1257             { \__ctex_ltj_alternate_cs:n { clear / #1 } }
1258             { \__ctex_ltj_alternate_cs:n { clear / \l_ctex_ltj_family_tl } }
1259         }
1260         \bool_set_false:N \l__ctex_ltj_add_alternate_bool
1261     }
1262     \prop_gput:Nnn \g__ctex_ltj_fontspec_prop { CJKfontspec/#2/#3/id } {#1}
1263     \ctex_ltj_set_family:nnn {#1} {#2} {#3}
1264     \ctex_ltj_switch_family:n {#1}
1265 }
1266 \cs_generate_variant:Nn \__ctex_ltj_fontspec:nnn { e }
1267 \prop_new:N \g__ctex_ltj_fontspec_prop

1268 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_add_font_features:n #1
1269 { \ctex_ltj_add_font_features:nn { \l_ctex_ltj_family_tl } {#1} }
1270 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_add_font_features:nn #1#2
1271 {
1272     \prop_get:NnNTF \g__ctex_ltj_family_font_name_prop
1273     {#1} \l_ctex_ltj_tmp_tl
1274     {
1275         \prop_get:NnN \g__ctex_ltj_family_font_options_prop
1276         {#1} \l_ctex_ltj_font_options_clist
1277         \clist_put_right:Nn \l_ctex_ltj_font_options_clist {#2}
1278         \bool_set_true:N \l_ctex_ltj_add_alternate_bool
1279         \ctex_ltj_fontspec:ee
1280         { \exp_not:o { \l_ctex_ltj_font_options_clist } }
1281         { \exp_not:o { \l_ctex_ltj_tmp_tl } }
1282     }
1283     { \msg_warning:nn { ctex } { addCJKfontfeature-ignored } }
1284 }

```

```

1285 \bool_new:N \l__ctex_lkj_add_alternate_bool
1286 \cs_generate_variant:Nn \ctex_lkj_add_font_features:n { x }
1287 \cs_generate_variant:Nn \ctex_lkj_add_font_features:nn { x }
1288 \msg_new:nnn { ctex } { addCJKfontfeature-ignored }
1289 {
1290     \token_to_str:N \addCJKfontfeature (s)~ignored.\\
1291     It~cannot~be~used~with~a~font~that~wasn't~selected~by~ctex.
1292 }

```

为了支持字体属性可选项在前在后两种语法,给出两个辅助工具,自带展开功能。

```

1293 \cs_new_protected:Npn \__ctex_lkj_pass_args:nnnn #1#2#3#4
1294 {
1295     \tl_if_no_value:nTF {#2}
1296     { \__ctex_lkj_post_arg:w {#1} {#3} {#4} }
1297     {
1298         \use:e {#1} {#2} {#3}
1299         #4
1300     }
1301 }
1302 \NewDocumentCommand \__ctex_lkj_post_arg:w { m m m O {} }
1303 {
1304     \use:e {#1} {#4} {#2}
1305     #3
1306 }

1307 \NewDocumentCommand \setCJKfamilyfont { m o m }
1308 {
1309     \__ctex_lkj_pass_args:nnnn
1310     { \ctex_lkj_set_family:n {#1} } {#2} {#3}
1311     {
1312 }
1313 \NewDocumentCommand \newCJKfontfamily { o m o m }
1314 {
1315     \tl_set:Nx \l__ctex_lkj_tmp_tl
1316     { \tl_if_no_value:nTF {#1} { \cs_to_str:N #2 } {#1} }
1317     \cs_new_protected:Npx #2
1318     { \ctex_lkj_switch_family:n { \l__ctex_lkj_tmp_tl } }
1319     \__ctex_lkj_pass_args:nnnn
1320     { \ctex_lkj_set_family:n { \l__ctex_lkj_tmp_tl } } {#3} {#4}
1321     {
1322 }
1323 \NewDocumentCommand \CJKfontspec { o m }
1324 {
1325     \__ctex_lkj_pass_args:nnnn
1326     { \ctex_lkj_fonts:nn {#1} {#2}
1327     { \tex_ignorespaces:D }
1328 }
1329 \NewDocumentCommand \addCJKfontfeatures { m }
1330 {
1331     \ctex_lkj_add_font_features:x {#1}
1332     \tex_ignorespaces:D
1333 }
1334 \cs_new_eq:NN \addCJKfontfeature \addCJKfontfeatures

1335 \NewDocumentCommand \setCJKmainfont { o m }
1336 {
1337     \__ctex_lkj_pass_args:nnnn
1338     { \ctex_lkj_set_family:n { \CJ Krm default } } {#1} {#2}
1339     { \normalfont }
1340 }
1341 \cs_new_eq:NN \setCJKromanfont \setCJKmainfont
1342 \NewDocumentCommand \setCJKsansfont { o m }
1343 {
1344     \__ctex_lkj_pass_args:nnnn
1345     { \ctex_lkj_set_family:n { \CJ Ksf default } } {#1} {#2}

```

```

1346      { \normalfont }
1347  }
1348 \NewDocumentCommand \setCJKmonofont { o m }
1349 {
1350   \__ctex_ltj_pass_args:nnnn
1351   { \ctex_ltj_set_family:n { \CJKttdefault } } {#1} {#2}
1352   { \normalfont }
1353 }
1354 \NewDocumentCommand \setCJKmathfont { o m }
1355 {
1356   \__ctex_ltj_pass_args:nnnn
1357   { \ctex_ltj_set_family:n { \c__ctex_ltj_math_tl } } {#1} {#2}
1358   { }
1359 }
1360 \NewDocumentCommand \defaultCJKfontfeatures { m }
1361 { \clist_gset:Nn \g__ctex_ltj_default_features_clist {#1} }
1362 \clist_new:N \g__ctex_ltj_default_features_clist
1363 \onlypreamble \setCJKmainfont
1364 \onlypreamble \setCJKsansfont
1365 \onlypreamble \setCJKmonofont
1366 \onlypreamble \setCJKmathfont
1367 \onlypreamble \setCJKromanfont
1368 \onlypreamble \defaultCJKfontfeatures

```

\ctex\_ltj\_ensure\_default\_family: 在导言区结束确认 \CJKfamilydefault 确实存在。

```

1369 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_ensure_default_family:
1370 {
1371   \prop_if_empty:NF \g__ctex_ltj_family_font_name_prop
1372   {
1373     \ctex_ltj_family_if_exist:xNF { \CJKfamilydefault } \l__ctex_ltj_tmp_tl
1374     {
1375       \str_if_eq:eeTF { \CJKfamilydefault } { \CJ Krmdefault }
1376       { \use:n }
1377       {
1378         \ctex_ltj_family_if_exist:xNTF { \CJ Krmdefault } \l__ctex_ltj_tmp_tl
1379         { \tl_gset:Nn \CJ Kfamilydefault { \CJ Krmdefault } \use_none:n }
1380         { \use:n }
1381       }
1382     }
1383     \prop_map_inline:Nn \g__ctex_ltj_family_font_name_prop
1384     {
1385       \prop_map_break:n
1386       { \tl_gset_rescan:Nnn \CJ Kfamilydefault { } { ##1 } }
1387     }
1388   }
1389   \normalfont
1390   \ctex_ltj_update_mathfont:
1391 }
1392 }
1393 }

```

\ctex\_ltj\_update\_mathfont: 更新数学字体为实际的字体。

```

1394 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_update_mathfont:
1395 {
1396   \ctex_ltj_family_if_exist:xNTF { \c__ctex_ltj_math_tl } \l__ctex_ltj_tmp_tl
1397   { \ctex_ltj_update_mathfont:n { \l__ctex_ltj_tmp_tl } }
1398   {
1399     \ctex_ltj_family_if_exist:xNT { \CJKfamilydefault } \l__ctex_ltj_tmp_tl
1400     { \ctex_ltj_update_mathfont:n { \l__ctex_ltj_tmp_tl } }
1401   }
1402 }
1403 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_update_mathfont:n #1
1404 {
1405   \tl_const:Nx \c__ctex_ltj_math_family_tl {#1}

```

```

1406 \DeclareSymbolFont { \c__ctex_ltj_math_t1 } { \CJK@encoding }
1407   { \c__ctex_ltj_math_family_t1 } { \mddefault } { \shapedefault }
1408 \cs_if_free:cTF
1409   { \CJK@encoding/\c__ctex_ltj_math_family_t1/\bfdefault/\shapedefault }
1410   {
1411     \SetSymbolFont { \c__ctex_ltj_math_t1 } { bold } { \CJK@encoding }
1412       { \c__ctex_ltj_math_family_t1 } { \mddefault } { \shapedefault }
1413   }
1414   {
1415     \SetSymbolFont { \c__ctex_ltj_math_t1 } { bold } { \CJK@encoding }
1416       { \c__ctex_ltj_math_family_t1 } { \bfdefault } { \shapedefault }
1417   }
1418 }
```

#### 14.3.4.7 替代字体的设置

**AlternateFont** 设置替代字体的选项。

**CharRange**

```

1419 \keys_define:nn { ctex_ltj / fontspec }
1420   {
1421     AlternateFont .code:n = \ctex_ltj_set_alternate_prop:n {#1} ,
1422     AlternateFont .value_required:n = true ,
1423     CharRange .clist_set:N = \l__ctex_ltj_char_range_clist ,
1424     CharRange .value_required:n = true
1425 }
```

保存替代字体序列。

```

1426 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_set_alternate_prop:n #1
1427   { \clist_map_function:nN {#1} \__ctex_ltj_push_alternate_prop:n }
1428 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_push_alternate_prop:n #1
1429   {
1430     \clist_set:Nx \l__ctex_ltj_tmp_clist { \tl_head:n {#1} }
1431     \tl_remove_all:Nn \l__ctex_ltj_tmp_clist { ~ }
1432     \exp_args:No \__ctex_ltj_push_alternate_prop:nn
1433       { \l__ctex_ltj_tmp_clist } {#1}
1434   }
1435 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_push_alternate_prop:nn #1
1436   {
1437     \prop_remove:Nn \l__ctex_ltj_alternate_prop {#1}
1438     \prop_put:Nnn \l__ctex_ltj_alternate_prop {#1}
1439   }
1440 \clist_new:N \l__ctex_ltj_tmp_clist
1441 \prop_new:N \l__ctex_ltj_alternate_prop
```

如果在字体的选项中设置了 **CharRange**, 则只设置替代字体。

```

1442 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_set_alternate_family:nnF
1443   {
1444     \clist_if_empty:NTF \l__ctex_ltj_char_range_clist
1445       { \__ctex_ltj_set_family_aux:nnn }
1446       { \__ctex_ltj_set_alternate_family_aux:nnn }
1447   }
1448 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_set_family_aux:nnn #1#2#3
1449   {
1450     \__ctex_ltj_check_family:n {#1}
1451     \prop_if_empty:NF \l__ctex_ltj_alternate_prop
1452       { \ctex_ltj_save_alternate_seq:cn { \__ctex_ltj_alternate_cs:n {#1} } {#2} }
1453     #3
1454   }
1455 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_set_alternate_family_aux:nnn #1#2#3
1456   { \ctex_ltj_set_alternate_family:nn {#1} {#2} }
```

保存由 **AlternateFont** 设置的替代字体序列。

```
1457 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_save_alternate_seq:Nn #1#2
```

```

1458 {
1459   \prop_map_inline:Nn \l__ctex_ltj_alternate_prop
1460     { \__ctex_ltj_save_alternate_auxi:w ##2 { } \q_mark #1 {#2} }
1461   }
1462 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_save_alternate_auxi:w #1#2#
1463   {
1464     \tl_if_blank:nTF {#2}
1465       { \__ctex_ltj_save_alternate_auxi:w {#1} }
1466       { \__ctex_ltj_save_alternate_auxi:w {#1} {#2} }
1467   }
1468 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_save_alternate_auxi:w #1#2#3 #4 \q_mark #5#6
1469   {
1470     \clist_set:Nn \l__ctex_ltj_char_range_clist {#1}
1471     \clist_set:Nn \l__ctex_ltj_alternate_options_clist {#3}
1472     \__ctex_ltj_use_global_options:N \l__ctex_ltj_alternate_options_clist
1473     \tl_if_blank:nTF {#2}
1474       { \tl_set:Nn \l__ctex_ltj_tmp_tl {#6} }
1475       {
1476         \tl_set:Nx \l__ctex_ltj_tmp_tl { \tl_trim_spaces:n {#2} }
1477         \tl_replace_all:Nnn \l__ctex_ltj_tmp_tl { * } {#6}
1478       }
1479     \use:e
1480     {
1481       \ctex_ltj_save_alternate_family:Nnnn \exp_not:N #5
1482       { \exp_not:o { \l__ctex_ltj_char_range_clist } }
1483       { \exp_not:o { \l__ctex_ltj_alternate_options_clist } }
1484       { \exp_not:o { \l__ctex_ltj_tmp_tl } }
1485     }
1486   }
1487 \clist_new:N \l__ctex_ltj_alternate_options_clist
1488 \cs_generate_variant:Nn \ctex_ltj_save_alternate_seq:Nn { c }

```

\ctex\_ltj\_set\_alternate\_family:nn  
设置选项 CharRange 范围内的替代字体。如果已经定义了主字体，我们也马上定义替代字体，否则只保存起来备用。

```

1489 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_set_alternate_family:nn #1#2
1490   {
1491     \__ctex_ltj_update_family_uid:N \l__ctex_ltj_font_options_clist
1492     \__ctex_ltj_use_global_options:N \l__ctex_ltj_font_options_clist
1493     \ctex_ltj_set_alternate_family:coonn
1494       { \__ctex_ltj_alternate_cs:n {#1} }
1495       { \l__ctex_ltj_char_range_clist }
1496       { \l__ctex_ltj_font_options_clist } {#2} {#1}
1497   }
1498 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_set_alternate_family:Nnnnn #1#2#3#4#5
1499   {
1500     \prop_get:NnNT \g__ctex_ltj_family_name_prop {#5} \l__ctex_ltj_base_family_tl
1501       { \ctex_ltj_set_alternate_family:nnn {#2} {#3} {#4} }
1502     \ctex_ltj_save_alternate_family:Nnnnn #1 {#2} {#3} {#4}
1503   }
1504 \cs_generate_variant:Nn \ctex_ltj_set_alternate_family:Nnnnn { coo }

```

\ctex\_ltj\_save\_alternate\_family:Nnnn  
保存替代字体序列的定义，以备定义主字体时使用。

```

1505 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_save_alternate_family:Nnnn #1#2#3#4
1506   {
1507     \cs_if_exist:NF #1 { \cs_set_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
1508     \cs_gset_protected:Npx #1
1509       { \exp_not:o { #1 \ctex_ltj_set_alternate_family:nnn {#2} {#3} {#4} } }
1510   }

```

\ctex\_ltj\_set\_alternate\_family:nnn  
实际定义替代字体族。

```

1511 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_set_alternate_family:nnn #1#2#3
1512   {
1513     \group_begin:

```

```

1514     \cs_set_eq:NN \CJKfamily \use_none:n
1515     \ctex_ltj_swap_cs:NN
1516         \DeclareFontShape@ \ctex_ltj_declare_alternate_shape:nnnnnn
1517         \tl_set:Nn \l__ctex_ltj_char_range_clist {#1}
1518         \fontspec_set_family:Nnn \l__ctex_ltj_alternate_family_tl {#2} {#3}
1519         \group_end:
1520     }
1521 \tl_new:N \l__ctex_ltj_alternate_family_tl

```

\ctex\_ltj\_swap\_cs:NN 交换两个控制序列的意义。

```

1522 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_swap_cs:NN #1#2
1523 {
1524     \cs_set_eq:NN \l__ctex_ltj_tmp:w #1
1525     \cs_set_eq:NN #1 #2
1526     \cs_set_eq:NN #2 \l__ctex_ltj_tmp:w
1527     \cs_undefine:N \l__ctex_ltj_tmp:w
1528 }

```

**LTJFONTUID** \l\_\_ctex\_ltj\_update\_family\_uid:N **fontspec** 在一个字体族的选项和字体名称相同的时候,就不定义新字体。为了避免混淆替代字体的设置,我们新定义一个虚拟的选项 LTJFONTUID,确保 fontspec 对 CJK 字体族总是定义新字体。

```

1529 \keys_define:nn { fontspec } { LTJFONTUID .code:n = }
1530 \cs_new_protected:Npn \l__ctex_ltj_update_family_uid:N #1
1531 {
1532     \int_gincr:N \g__ctex_ltj_family_int
1533     \clist_put_right:Nx #1 { LTJFONTUID = \int_use:N \g__ctex_ltj_family_int }
1534 }
1535 \int_new:N \g__ctex_ltj_family_int

```

在定义替代字体的字形时,通过字符范围与主字体的对应字形关联起来。 \DeclareFontShape@ 一个有六个参数,我们只需要使用它的第三个参数 *(series)* 和第四个参数 *(shape)*。

```

1536 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_declare_alternate_shape:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
1537 {
1538     \ctex_ltj_declare_alternate_shape:nnnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5} {#6}
1539     \ctex_ltj_set_alternate_shape:Nnnnnnn \l__ctex_ltj_char_range_clist
1540         { \l__ctex_ltj_base_family_tl } {#3} {#4} {#2} {#3} {#4}
1541 }

```

与 **LuaTeX-jd** 的 \DeclareAlternateKanjiFont 的功能类似,区别是固定编码为 \CJK@encoding。这个设置总是全局的。

```

1542 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_set_alternate_shape:Nnnnnnn #1#2#3#4#5#6#7
1543 {
1544     \clist_map_inline:Nn #1
1545     {
1546         \prop_get:NnNTF \g__ctex_ltj_char_range_prop { ##1 } \l__ctex_ltj_char_range_tl
1547         {
1548             \ctex_ltj_set_alternate_shape:nnN { #2/#3/#4 } { #5/#6/#7 }
1549             \l__ctex_ltj_char_range_tl
1550         }
1551         { \ctex_ltj_set_alternate_shape:nnN { #2/#3/#4 } { #5/#6/#7 } { ##1 } }
1552     }
1553     \l__ctex_ltj_save_alternate_shape:cn
1554     { \l__ctex_ltj_alternate_cs:n { clear / \l__ctex_ltj_base_CJKfamily_tl } }
1555     { \ctex_ltj_clear_alt_font:n { \CJK@encoding/#2/#3/#4 } }
1556 }

```

我们使用 `->` 而不是像 **LuaTeX-jd** 一样使用 `-` 作为区间的分隔符。**LuaTeX-jd** 支持使用负数来引用由 JFM 设置的字符类。如果使用 `-` 作为分隔符,那么负数单独使用时,就需要把它放在两层花括号之内(例如 `{-1}`),或者使用类似 `{-1}-{-1}` 的形式才不会解释错误。

```

1557 \NewDocumentCommand \ctex_ltj_set_alternate_shape:nnn

```

```

1558 { m m > { \SplitArgument { 1 } { -> } } m }
1559 { \ctex_ltj_set_alternate_shape:nnnn {#1} {#2} #3 }
1560 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_set_alternate_shape:nnnn #1#2#3#4
1561 {
1562     \ctex_ltj_set_alternate_shape:e
1563     {
1564         \__ctex_ltj_range_normalization:nn {#3} {#4}
1565         { \CJK@encoding / \exp_not:n {#2} }
1566         { \CJK@encoding / \exp_not:n {#1} }
1567     }
1568 }
1569 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_set_alternate_shape:n #1
1570 {
1571     \ctex_ltj_set_alt_font:nnnn #1
1572     \__ctex_ltj_save_alternate_shape:cn
1573     { \__ctex_ltj_alternate_cs:n { reset / \l__ctex_ltj_base_CJKfamily_tl } }
1574     { \ctex_ltj_set_alt_font:nnnn #1 }
1575 }
1576 \cs_generate_variant:Nn \ctex_ltj_set_alternate_shape:n { e }

```

若字符范围预先由 `declarecharrange` 声明，则可以直接使用。

```

1577 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_set_alternate_shape:nnN #1#2#3
1578 {
1579     \tl_map_inline:Nn #3
1580     {
1581         \ctex_ltj_set_alternate_shape:n
1582         {
1583             ##1
1584             { \CJK@encoding/#2 }
1585             { \CJK@encoding/#1 }
1586         }
1587     }
1588 }

```

将实际设置的替换字形保存起来用于清除或恢复。暂时令 `\l__ctex_ltj_base_family_tl` 为 `\scan_stop:` 是让它不被展开，使得替换字体的设置可以在 `\addCJKfontfeature` 中直接使用。

```

1589 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_save_alternate_shape:Nn #1#2
1590 {
1591     \group_begin:
1592     \cs_if_exist:NF #1 { \cs_set_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
1593     \cs_set_eq:NN \l__ctex_ltj_base_family_tl \scan_stop:
1594     \cs_gset_protected:Npx #1 { \exp_not:o {#1} #2 }
1595     \group_end:
1596 }
1597 \cs_generate_variant:Nn \__ctex_ltj_save_alternate_shape:Nn { c }

```

`clearalternatefont` 清除和重置操作总是全局的。

`resetalternatefont`

```

1598 \ctex_define:n
1599 {
1600     clearalternatefont .code:n =
1601     { \clist_map_function:eN {#1} \ctex_ltj_clear_alternate_font:n } ,
1602     resetalternatefont .code:n =
1603     { \clist_map_function:eN {#1} \ctex_ltj_reset_alternate_font:n } ,
1604     clearalternatefont .default:n = \l_ctex_ltj_family_tl ,
1605     resetalternatefont .default:n = \l_ctex_ltj_family_tl
1606 }
1607 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_clear_alternate_font:n #1
1608 {
1609     \group_begin:
1610     \ctex_ltj_family_if_exist:xNTF {#1} \l__ctex_ltj_base_family_tl
1611     {
1612         \cs_if_exist_use:cT

```

```

1613         { \__ctex_ltj_alternate_cs:n { clear / #1 } }
1614     {
1615         \prop_gput:Nno \g__ctex_ltj_reset_alternate_prop
1616         {#1} { \l__ctex_ltj_base_family_tl }
1617         \tl_set_eq:NN \CJK@family \l__ctex_ltj_base_family_tl
1618         \selectfont
1619     }
1620 }
1621 { \__ctex_ltj_family_unknown_warning:n {#1} }
1622 \group_end:
1623 }
1624 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_reset_alternate_font:n #1
1625 {
1626     \group_begin:
1627         \prop_gpop:NnNT \g__ctex_ltj_reset_alternate_prop {#1} \CJK@family
1628         {
1629             \tl_set_eq:NN \l__ctex_ltj_base_family_tl \CJK@family
1630             \use:c { \__ctex_ltj_alternate_cs:n { reset / #1 } }
1631             \selectfont
1632         }
1633     \group_end:
1634 }
1635 \prop_new:N \g__ctex_ltj_reset_alternate_prop
1636 \cs_generate_variant:Nn \clist_map_function:nN { e }

```

**declarecharrange** 预先声明字符范围。

```

1637 \ctex_define:n
1638 {
1639     declarecharrange .code:n = \ctex_ltj_declare_char_range:e {#1} ,
1640     declarecharrange .value_required:n = true
1641 }
1642 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_declare_char_range:n #1
1643 { \clist_map_inline:nn {#1} { \__ctex_ltj_declare_char_range:nn ##1 } }
1644 \cs_generate_variant:Nn \ctex_ltj_declare_char_range:n { e }
1645 \cs_new_protected:Npn \__ctex_ltj_declare_char_range:nn #1
1646 { \tl_trim_spaces_apply:nN {#1} \ctex_ltj_declare_char_range:nn }

```

#1 是名字, #2 是范围。

```

1647 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_declare_char_range:nn #1#2
1648 {
1649     \tl_clear:N \l__ctex_ltj_char_range_tl
1650     \clist_map_function:nN {#2} \ctex_ltj_save_char_range:n
1651     \prop_gput:Nno \g__ctex_ltj_char_range_prop {#1} { \l__ctex_ltj_char_range_tl }
1652     \ctex_ltj_def_char_range_key:n {#1}
1653     \tl_clear:N \l__ctex_ltj_char_range_tl
1654 }
1655 \tl_new:N \l__ctex_ltj_char_range_tl
1656 \prop_new:N \g__ctex_ltj_char_range_prop

```

\ctex\_ltj\_save\_char\_range:n 预先解释字符区间的的意义。

```

1657 \NewDocumentCommand \ctex_ltj_save_char_range:n
1658 { > { \SplitArgument { 1 } { -> } } m }
1659 { \ctex_ltj_save_char_range:nn #1 }
1660 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_save_char_range:nn #1#2
1661 {
1662     \tl_put_right:Nx \l__ctex_ltj_char_range_tl
1663     { { \__ctex_ltj_range_normalization:nn {#1} {#2} } }
1664 }
1665 \cs_new:Npn \__ctex_ltj_range_normalization:nn #1#2
1666 {
1667     \tl_if_novalue:nTF {#2}
1668     {
1669         { \int_eval:n {#1} }
1670         { \int_eval:n {#1} }

```

```

1671   }
1672   {
1673     { \int_eval:n { \tl_if_blank:nTF {#1} { \c__ctex_ltj_range_min_int } {#1} } }
1674     { \int_eval:n { \tl_if_blank:nTF {#2} { \c__ctex_ltj_range_max_int } {#2} } }
1675   }
1676 }
1677 \int_const:Nn \c__ctex_ltj_range_min_int { "80" }
1678 \int_const:Nn \c__ctex_ltj_range_max_int { \c_max_char_int }

```

\ctex\_ltj\_def\_char\_range\_key:n 在字体设置选项中定义字符范围键。

```

1679 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_def_char_range_key:n #1
1680 {
1681   \keys_if_exist:nnF { ctex_ltj / fontspec } {#1}
1682   {
1683     \keys_define:nn { ctex_ltj / fontspec }
1684     { #1 .code:n = \ctex_ltj_char_range_key:nn {#1} { ##1 } }
1685   }
1686 }

```

\ctex\_ltj\_char\_range\_key:nn 如果字符范围键没有值，则只设置的这个字符范围内的替代字体。

```

1687 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_char_range_key:nn #1#2
1688 {
1689   \tl_if_blank:nTF {#2}
1690   {
1691     { \clist_set:Nn \l__ctex_ltj_char_range_clist {#1} }
1692     { \__ctex_ltj_push_alternate_prop:nn {#1} { {#1} #2 } }
1693   }

```

#### 14.3.4.8 其他设置

在抄录环境中禁用 autospacing 和 autoxspacing。然而，LuaTeX-ja 还是会使 JAchar 自动折行。没有看到有简单的禁用折行的办法，可能需要设置所有的 JAchar 的 prebreakpenalty 或 postbreakpenalty 为 10000：

```

\directlua
{
  luatexja.isglobal = tex.globaldefs > 0 and "global" or ""
  for i = 0x80, 0x10FFFF do
    if luatexja.charrange.jcr_table_main[i] > 0 and
       luatexja.charrange.jcr_table_main[i] < 218 and
       luatexja.charrange.is_japanese_char_curlist(i) then
      luatexja.stack.set_stack_table(luatexja.stack_table_index.PRE + i, 10000)
    end
  end
}

1693 \AtBeginDocument
1694 {
1695   \ctex_appto_cmd:NnnTF \verbatim@font
1696   {
1697     { \char_set_catcode_letter:n { 64 } }
1698     { \CTEX@verbatim@font@hook }
1699     { \ctex_patch_failure:N \verbatim@font }
1700   }
1701 \cs_new_protected:Npn \CTEX@verbatim@font@hook
1702   { \ltjsetparameter { autospacing = false , autoxspacing = false } }

```

\@@italiccorr L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的倾斜校正也要重新定义。

```

1703 \cs_set_eq:NN \@@italiccorr \

```

\ctex\_ltj\_set\_kanjiskip:N 和 \ctex\_ltj\_set\_xkanjiskip:N 是相应的 \ltjsetparameter 的快捷方式, 在使用他们时, 要注意先使用 \ltj@setpar@global。

```

1704 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_set_kanjiskip:N
1705 { \ltj@setpar@global \ltjsetkanjiskip }
1706 \cs_new_protected:Npn \ctex_ltj_set_xkanjiskip:N
1707 { \ltj@setpar@global \ltjsetxkanjiskip }

1708 <@@=ctex>
1709 </luatex>
```

### 14.3.5 ctex-engine-uptex.def

```
1710 <*uptex|aptex>
```

按 CJK 的命名习惯模拟 \CJKfamily。

```

1711 \NewDocumentCommand \CJKfamily { m }
1712 { \kanjifamily {#1} \selectfont }
```

将 upL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的默认字体由 mc 改为 zhrm, 并启用 \jfam。

```

1713 \DeclareErrorKanjiFont {JY2}{zhrm}{m}{n}{10}
1714 \DeclareKanjiSubstitution {JY2}{zhrm}{m}{n}
1715 \DeclareKanjiSubstitution {JT2}{zhrm}{m}{n}
1716 \DeclareSymbolFont{mincho}{JY2}{zhrm}{m}{n}
1717 \SetSymbolFont{mincho}{bold}{JY2}{zhrm}{bx}{n}
1718 \jfam \symincho
```

\em 取消 upL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 对 \em 使用 \mcfamily、\gtfamily 命令的重定义, 恢复 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>E</sub> 对 \em 的原始定义。如果用户已经重定义了 \em, 则新定义保持不变。upL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2016/05/07u00 的定义有所变化, 这一行为可以由用户通过 platexrelease 包改变, 需要分支处理。

```

1719 \ctex_patch_cmd_once:NnnnTF \em
1720 { \ExplSyntaxOff }
1721 { \eminnershape \else \gtfamily \itshape }
1722 { \eminnershape \else \itshape }
1723 { }
1724 {
1725 \ctex_patch_cmd:Nnn \em
1726 { \mcfamily \upshape \else \gtfamily \itshape }
1727 { \eminnershape \else \itshape }
1728 }
1729 \cs_set_nopar:Npn \eminnershape { \upshape }
```

\ctex\_set\_upfamily:n 将 NFSS 字体族 #1 设置为 JFM 字体名 #2, 粗体形式字体名 #3。其中字体名形如 upzhserif, 不包括表示方向的后缀 -h 与 -v。粗体字体名为空时不设置该字形。本命令不设置字体映射, 需要复用已有的字体映射或另行设置。

```

1730 \cs_new_protected:Npn \ctex_set_upfamily:n #1#2#3
1731 {
1732 \DeclareKanjiFamily{JY2}{#1}{}
1733 \DeclareKanjiFamily{JT2}{#1}{}
1734 \DeclareFontShape{JY2}{#1}{m}{n}{<->~ #2-h}{}
1735 \DeclareFontShape{JT2}{#1}{m}{n}{<->~ #2-v}{}
1736 \tl_if_empty:nF {#3}
1737 {
1738 \DeclareFontShape{JY2}{#1}{b}{n}{<->~ #3-h}{}
1739 \DeclareFontShape{JT2}{#1}{b}{n}{<->~ #3-v}{}
1740 \DeclareFontShape{JY2}{#1}{bx}{n}{<->~ #3-h}{}
1741 \DeclareFontShape{JT2}{#1}{bx}{n}{<->~ #3-v}{}
1742 }
1743 }
```

\ctex\_set\_upmap:nnn 设置 upTEX 字体映射。#1 是形如 upserif 的 PS TFM 字体名, 不带表示粗体的后缀 b 与表示排版方向的后缀 -h 与 -v。#2 与 #3 是普通与粗体的实际字体名。

```

1744 \cs_new_protected:Npn \ctex_set_upmap:nnn #1#2#3
1745 {
1746   \ctex_set_zhmap:n
1747   {
1748     \special { pdf:mapline~#1-h~UniGB-UTF16-H~#2 }
1749     \special { pdf:mapline~#1-v~UniGB-UTF16-V~#2 }
1750     \tl_if_empty:nF {#3}
1751     {
1752       \special { pdf:mapline~#1b-h~UniGB-UTF16-H~#3 }
1753       \special { pdf:mapline~#1b-v~UniGB-UTF16-V~#3 }
1754     }
1755   }
1756 }
```

\ctex\_set\_upmap\_unicode:nnn 设置 upTEX 字体映射, 使用 unicode CMap。参数同上。

```

1757 \cs_new_protected:Npn \ctex_set_upmap_unicode:nnn #1#2#3
1758 {
1759   \ctex_set_zhmap:n
1760   {
1761     \special { pdf:mapline~#1-h~unicode~#2 }
1762     \special { pdf:mapline~#1-v~unicode~#2 }
1763     \tl_if_empty:nF {#3}
1764     {
1765       \special { pdf:mapline~#1b-h~unicode~#3 }
1766       \special { pdf:mapline~#1b-v~unicode~#3 }
1767     }
1768   }
1769 }
```

\ctex\_set\_upfonts:nnnnnn 设置 upTEX 基本字体映射, 按 zhmetrics-uptex 的定义, 依次设置衬线体正、粗、意大利, 无衬线体正、粗, 等宽体正——共 6 种字体, 并分横排及直排。

```

1770 \cs_new_protected:Npn \ctex_set_upfonts:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
1771 {
1772   \ctex_set_upmap:nnn { upserif } {#1} {#2}
1773   \ctex_set_upmap:nnn { upserifit } {#3} {}
1774   \ctex_set_upmap:nnn { upsans } {#4} {#5}
1775   \ctex_set_upmap:nnn { upmono } {#6} {}
1776 }
```

以下命令只能在导言区使用。

```

1777 \onlypreamble \ctex_set_upfamily:nnn
1778 \onlypreamble \ctex_set_upmap:nnn
1779 \onlypreamble \ctex_set_upmap_unicode:nnn
1780 \onlypreamble \ctex_set_upfonts:nnnnnn
```

`everysel` 宏包(2011/10/28)未考虑 upTEX 对 `\selectfont` 的修改, 需要引入 `pxeverysel` 宏包。

```

1781 \bool_if:NT \c__ctex_eversel_loaded_bool
1782   { \RequirePackage { pxeverysel } }
1783 </uptex|aptex>
```

### 14.3.6 修改主要字体命令

修改 `\rmfamily` 等主要字体命令, 使得中文字体能随西文主要字体更新。`LATeX 2020-02-02` 以后的版本可以直接使用 `\@rmfamilyhook` 等钩子。我们暂时需要处理旧内核的情况, 以保持兼容性。

xeCJK 和 zhmCJK 已经有相同的工作, 本段代码不需要对他们使用。

```

1784 <*pdftex|luatex|uptex|aptex>
1785 <pdftex> \reverse_if:N \if_bool:N \g__ctex_zhmCJK_bool

\ctex_provide_font_hook:NNN
  \CTEX@rmfamilyhook
    1786 \cs_new_protected:Npn \ctex_provide_font_hook:NNN #1#2
    1787 {
      1788   \exp_args:Nc \__ctex_provide_font_hook_aux:NNNN
        { CTEX \cs_to_str:N #2 } #1#2
      1789 }
    1790 }
  1791 \cs_if_exist:NTF \ctex_gadd_ltxhook:nn
  1792 {
    1793   \cs_new_protected:Npn \__ctex_provide_font_hook_aux:NNNN #1#2#3#4
    1794   {
      1795     \tl_new:N #1
      1796     \exp_args:Nx \ctex_gadd_ltxhook:nn { \cs_to_str:N #2 } {#1}
    1797   }
  1798 }
  1799 {
    1800   \cs_new_protected:Npn \__ctex_provide_font_hook_aux:NNNN #1#2#3#4
    1801   {
      1802     \tl_new:N #1
      1803     \cs_if_exist:NTF #3
        { \tl_gput_right:Nn #3 {#1} }
    1804 }
```

注意此处不能用 \ctex\_patch\_cmd:Nnn 来打补丁, 因其会关闭 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X3 语法, 但 fontspec 会在 \rmfamily 的命令中相应加入 \l\_fonts\_rmfamily\_encoding\_t1 等, 导致补丁失败。

```

1805   { \ctex_parse_name:NN \tl_replace_once:Nnn #2 {#4} { #1#4 } }
1806 }
1807 }
1808 \ctex_provide_font_hook:NNN \rmfamily \@rmfamilyhook \selectfont
1809 \ctex_provide_font_hook:NNN \sffamily \@sffamilyhook \selectfont
1810 \ctex_provide_font_hook:NNN \ttfamily \@ttfamilyhook \selectfont
<pdftex|luatex> 1811 \ctex_provide_font_hook:NNN \normalfont \@defaultfamilyhook \usefont
```

按 CJK 的命名习惯模拟部分命令, 并设置默认字体。

```

1812 \tl_if_exist:NF \CJFfamilydefault
1813   { \tl_const:Nn \CJFfamilydefault { \CJFrmdefault } }
1814 <*pdftex|luatex>
1815 \tl_if_exist:NF \CJFrmdefault { \tl_const:Nn \CJFrmdefault { rm } }
1816 \tl_if_exist:NF \CJFsfdefault { \tl_const:Nn \CJFsfdefault { sf } }
1817 \tl_if_exist:NF \CJFttdefault { \tl_const:Nn \CJFttdefault { tt } }
1818 \tl_gput_right:Nn \CTEX@rmfamilyhook { \CJFfamily { \CJFrmdefault } }
1819 \tl_gput_right:Nn \CTEX@sffamilyhook { \CJFfamily { \CJFsfdefault } }
1820 \tl_gput_right:Nn \CTEX@ttfamilyhook { \CJFfamily { \CJFttdefault } }
1821 \tl_gput_right:Nn \CTEX@defaultfamilyhook { \CJFfamily { \CJFfamilydefault } }
1822 </pdftex|luatex>
```

upL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 不需要补丁 \normalfont, 只需要修改 \kanjifamilydefault。

```

1823 <*uptex|aptex>
1824 \tl_if_exist:NF \CJFrmdefault { \tl_const:Nn \CJFrmdefault { zhrm } }
1825 \tl_if_exist:NF \CJFsfdefault { \tl_const:Nn \CJFsfdefault { zhsf } }
1826 \tl_if_exist:NF \CJFttdefault { \tl_const:Nn \CJFttdefault { zhtt } }
1827 \tl_gput_right:Nn \CTEX@rmfamilyhook { \kanjifamily { \CJFrmdefault } }
1828 \tl_gput_right:Nn \CTEX@sffamilyhook { \kanjifamily { \CJFsfdefault } }
1829 \tl_gput_right:Nn \CTEX@ttfamilyhook { \kanjifamily { \CJFttdefault } }
1830 \tl_gset:Nn \kanjifamilydefault { \CJFfamily { \CJFfamilydefault } }
1831 </uptex|aptex>
```

zhmCJK 判断结束。

```
<pdftex> 1832 \fi:
```

使修改立刻生效,保证导言区字体族正确。

```
1833 \normalfont
```

在导言区末尾更新 \CJKfamilydefault, pdfTEX已经在之前使用过此处代码。

```
<!pdftex> 1834 \ctex_at_end_preamble:n { \ctex_update_default_family: }
```

\ctex\_update\_default\_family: 在导言区结束,如果 \CJKfamilydefault 没有被更改,则在此时根据西文字体的情况更新 \CJKfamilydefault。xeCJK 已经有这个功能,不需要再调整。

```
1835 \cs_new_protected:Npn \ctex_update_default_family:
1836 {
1837     \tl_if_eq:NNT \CJKfamilydefault \l__ctex_family_default_init_tl
1838     {
1839         \group_begin:
1840             \cs_set_eq:NN \__ctex_family_default_wrap:n \exp_not:n
1841             \tl_gset:Nx \CJKfamilydefault
1842             {
1843                 \str_case:onF { \familydefault }
1844                 {
1845                     { \rmdefault } { \exp_not:N \CJKrdefaul }
1846                     { \sfdefault } { \exp_not:N \CJKsfdefault }
1847                     { \ttdefault } { \exp_not:N \CJKttdefault }
1848                 }
1849                 { \CJKfamilydefault }
1850             }
1851         \group_end:
1852     }
```

使用 LuatEX 时,自动调整得到的 \CJKfamilydefault 可能没有定义,需要确认它的存在性。使用 CJK 宏包或 upTEX 时,C19rm、JY2rm 等总是有定义的,不需要确认。

```
<luatex> 1853     \ctex_ltj_ensure_default_family:
1854 }
```

\l\_\_ctex\_family\_default\_init\_tl 往 \CJKfamilydefault 中加入标志,用于判断它是否被更改。

```
1855 \tl_new:N \l__ctex_family_default_init_tl
1856 \cs_new_eq:NN \__ctex_family_default_wrap:n \use:n
1857 \tl_set:Nx \l__ctex_family_default_init_tl
1858 {
1859     \exp_not:N \__ctex_family_default_wrap:n
1860     { \exp_not:o { \CJKfamilydefault } }
1861 }
1862 \tl_gset_eq:NN \CJKfamilydefault \l__ctex_family_default_init_tl
1863 </pdftex||luatex|uptex|aptex>
```

### 14.3.7 hyperref 兼容性处理

现在处理各个引擎下的 PDF 中文书签问题。根据编译引擎与文件编码的不同,ctex 向 hyperref 传递适当的参数,完成中文书签的正确设置。用户仍需要自己载入 hyperref 宏包。

\ctex\_hypersetup:n 如果已经载入 hyperref 宏包,则直接使用其定义设置选项;否则 \ctex\_hypersetup:n 的效果与 \PassOptionsToPackage 一致,只传递宏包参数。如果用户不载入 hyperref 宏包,相关参数即被丢弃。

```
1864 <*class|ctex>
1865 @ifpackageloaded { hyperref }
1866 {
1867     \cs_new_protected:Npn \ctex_hypersetup:n #1
1868     { \hypersetup {#1} }
1869 }
```

```

1870  {
1871   \cs_new_protected:Npn \ctex_hypersetup:n #1
1872   { \PassOptionsToPackage {#1} { hyperref } }
1873 }
1874 </class|ctex>

```

在 pdfTeX 下使用 GBK 编码, DVIPDFMx 驱动可以直接用它的 \special 命令, 其他模式用 xCJK2uni 宏包处理。使用 UTF-8 编码时, CJKutf8 已经处理了书签问题, 但仍需要设置 pdfencoding 为 unicode, 目的是在书签的开头写入 BOM (\376\377), 提示这是 UTF-16BE 字节流。hyperref 2021-02-04 版开始默认设置 unicode 为 true, 对于 DVIPDFMx 驱动, 我们需要禁用这个设置, 为此设置 pdfencoding 为 pdfdoc。

```

1875 <*pdftex>
1876 \ctex_hypersetup:n { driverfallback = dvipdfmx }
1877 \str_if_eq:onTF { \g_ctex_encoding_t1 } { GBK }
1878 {
1879   \ctex_hypersetup:n { CJKbookmarks = true }
1880   \sys_if_output_pdf:TF
1881   { \ctex_at_end_package:nn { hyperref } { \RequirePackage { xCJK2uni } } }
1882   {
1883     \ctex_hypersetup:n { pdfencoding = pdfdoc }
1884     \ctex_at_end_package:nn { hyperref }
1885     {
1886       \str_if_eq:onTF { \Hy@driver } { hdvipdfm }
1887       {
1888         \ctex_at_shipout_first:n
1889         { \special { pdf:tounicode~GBK-EUC-UCS2 } }
1890       }
1891       { \RequirePackage { xCJK2uni } }
1892     }
1893   }
1894 }
1895 { \ctex_hypersetup:n { pdfencoding = unicode } }
1896 </pdftex>

```

XeTeX 和 Luatex 统一设置 pdfencoding 为 unicode。

```

1897 <*xetex|luatex>
1898 \ctex_hypersetup:n { pdfencoding = unicode }
1899 </xetex|luatex>

```

我们假定 upTeX 使用 DVIPDFMx 驱动输出, 于是使用与 pdfTeX 类似的设置。注意 upTeX 需要使用 UTF8-UTF16 的编码转换。

```

1900 <*uptex|aptex>
1901 \ctex_hypersetup:n
1902 {
1903   driverfallback = dvipdfmx ,
1904   pdfencoding = pdfdoc
1905 }
1906 \ctex_at_end_package:nn { hyperref }
1907 {
1908   \ctex_at_shipout_first:n
1909   { \special { pdf:tounicode~UTF8-UTF16 } }
1910 }
1911 </uptex|aptex>
1912 <*pdftex|xetex|luatex|uptex|aptex>

```

#### 14.3.8 CJKfntef、xeCJKfntef 相关设置

对 pdfTeX 与 XeTeX 引擎, 分别在 CJKfntef、xeCJKfntef 宏包的末尾关闭彩色显式等多余格式。

```

1913 <*pdftex>

```

```

1914 \ctex_at_end_package:nn { CJKfntef }
1915 {
1916   \normalem
1917   \cs_new_protected:Npn \__ctex_clear_fntef_color:n #1
1918   { \tl_clear:c { CJK#1color } }
1919 
```

```
</pdftex>
```

```
<*xetex>
```

```
\ctex_at_end_package:nn { xeCJKfntef }
```

```
{
```

```
\@ifpackagelater { xeCJKfntef } { 2014/11/04 }
```

```
{
```

```
\cs_new_protected:Npn \__ctex_clear_fntef_color:n #1
{ \xeCJKsetup { #1 / format = { } } }
```

```
}
```

```
{
```

```
\cs_new_protected:Npn \__ctex_clear_fntef_color:n #1
{ \tl_clear:c { CJK#1color } }
```

```
}
```

```
</xetex>
```

```
<*pdftex|xetex>
```

```
\clist_map_inline:nn
```

```
 { underdot , underline , underdbline , underwave , sout , xout }
```

```
 { \__ctex_clear_fntef_color:n {#1} }
```

```
}
```

### 14.3.9 \ccwd 的更新

```

1939 \cs_new_protected:Npn \ctex_update_ccwd:
1940 
```

```
<*pdftex|xetex>
```

```
{
```

```
\hbox_set:Nn \l__ctex_tmp_box { \CJKglue }
```

```
1943 \dim_set:Nn \ccwd { \box_wd:N \l__ctex_tmp_box + \f@size \p@ }
```

```
}
```

```
</pdftex|xetex>
```

```
<*luatex>
```

```
{ \skip_set:Nn \ccwd { \ltjgetparameter { kanjiskip } + \zw } }
```

```
</luatex>
```

```
<*uptex|aptex>
```

```
{ \skip_set:Nn \ccwd { 1zw + \tex_kanjiskip:D } }
```

```
</uptex|aptex>
```

```
1952 \dim_new:N \ccwd
```

\ctex\_update\_ccglue: 更新字间距。

```
1953 \cs_new_protected:Npn \ctex_update_ccglue:
```

```
<*pdftex|xetex>
```

```
{
```

```
\cs_set_protected:Npn \CJKglue
```

```
 { \skip_horizontal:N \l__ctex_ccglue_skip }
```

```
}
```

```
</pdftex|xetex>
```

```
<*luatex>
```

```
{ \ctex_ltj_set_kanjiskip:N \l__ctex_ccglue_skip }
```

```
</luatex>
```

```
<*uptex|aptex>
```

```
{ \skip_set_eq:NN \tex_kanjiskip:D \l__ctex_ccglue_skip }
```

```
</uptex|aptex>
```

```
1966 \skip_new:N \l__ctex_ccglue_skip
```

\ctex\_if\_ccglue\_touched\_p: 检查用户是否修改过汉字间距。

\ctex\_if\_ccglue\_touched:TF

```
{
```

```
<*pdftex|xetex>
```

```
1970 \if_meaning:w \CJKglue \l__ctex_ccglue:
```

```

1971      \prg_return_false: \else: \prg_return_true: \fi:
1972  </pdftex|xetex>
1973  <*luatex>
1974      \skip_if_eq:nnTF { \l__ctex_ccglue_skip } { \ltjgetparameter { kanjiskip } }
1975      { \prg_return_false: } { \prg_return_true: }
1976 </luatex>
1977 <*uptex|aptex>
1978      \skip_if_eq:nnTF { \l__ctex_ccglue_skip } { \tex_kanjiskip:D }
1979      { \prg_return_false: } { \prg_return_true: }
1980 </uptex|aptex>
1981  }
1982 \ctex_at_end:n { \cs_new_eq:NN \__ctex_ccglue: \CJKglue }
```

\ctex\_update\_em\_unit: 将当前汉字的宽度保存到 \ccwd 中备用。不采用 1em, 因为这时的 1em 实际上来自西文字体的信息, 未必等于汉字的宽度, 这似乎在传统的 .tfm 字体上表现更明显。在 pdfTeX 和 XeTeX 下, 直接使用 \f@size\p@ 作为汉字的宽度, 这应该对大多数汉字字体都成立, 但不适用于诸如“方正兰亭黑长”之类的特殊字体。在 XeTeX 可以用 \fontcharwd 来改进。而在 pdfTeX 下, 若使用 zhmetrics 技术, 所有的汉字共享同一个 .tfm, \fontcharwd 也就没有意义。在 LuaTeX 下, LuaTeX-ja 总是按照 JFM 中的设置输出汉字的宽度, 可以直接用 \zw 作为汉字宽度。upTeX 可以直接使用原生的长度单位 zw。

```

1983 \cs_new_protected:Npn \ctex_update_em_unit:
1984  {
1985      \dim_set:Nn \ccwd { \f@size \p@ }
1986  }
1987 </pdftex|xetex>
1988 <*luatex>
1989 <*uptex|aptex>
```

#### 14.3.10 其他

```

1987 \cs_new_protected:Npn \ctex_add_to_selectfont:n #1
1988  {
1989      \cs_set_protected:Npx \CTEX@selectfont@hook
1990      { \exp_not:o { \CTEX@selectfont@hook #1 } }
1991  }
1992 \cs_new_eq:NN \CTEX@selectfont@hook \prg_do_nothing:
```

使用 **everysel** 包的情况。\\EverySelectfont 直到文档开始时才有效。为了 \ccwd 和 **LuaTeX-ja** 的字体设置在导言区也可用, 我们还需要在这里手工修改 \selectfont。**everysel** 宏包会用 \CheckCommand 来检查 \selectfont 是否为标准定义。我们修改了 \selectfont, 所以会给出一个警告。为了消除这个警告, 在它检查之前, 还原本来定义。**pxeverysel** 宏包取消了检查, 但也需要恢复定义, 避免重复使用钩子。KOMA-Script 宏包也会进行检查, 我们需要小心处理。

```

1993 \if_bool:N \c__ctex_everysel_loaded_bool
1994   \if_cs_exist:N \EverySelectfont@Init
1995     \group_begin:
1996       \cs_set:Npn \__ctex_tmp:N #1
1997       {
1998         \tl_set:Nn \l__ctex_tmp_tl {#1}
1999         \cs_new_eq:NN \CTEX@selectfont@save #1
2000         \cs_new_protected:Npn \__ctex_restore_selectfont:
2001         {
2002           \cs_if_free:NF \scr@new@selectfont
2003           {
```

CJK 直接修改 \selectfont 和 pxeverysel 的补丁, 会使 KOMA-Script 的 \par@update 失效。

```

2004 <*pdftex|uptex|aptex>
2005           \cs_if_free:NF \par@update
2006 <*uptex|aptex>
2007           {
2008             \tl_put_right:Nn \EverySelectfont@Init
2009             { \tl_put_right:Nn #1 { \par@update } }
2010           }
```

```

2011 </uptex|aptex>
2012 <*pdftex>
2013           { \tl_put_right:Nn #1 { \par@update } }
2014           \cs_set_eq:NN \scr@selectfont \CTEX@selectfont@save
2015 </pdftex>
2016 </pdftex|uptex|aptex>
2017           \cs_set_eq:NN \scr@new@selectfont #1
2018           \cs_set_eq:NN \CTEX@selectfont@save \scr@selectfont
2019       }
2020           \tl_put_left:Nn \@EverySelectfont@Init
2021           { \cs_set_eq:NN #1 \CTEX@selectfont@save }
2022           \cs_undefine:N \__ctex_restore_selectfont:
2023       }
2024   }
2025   \ctex_parse_name:NN \__ctex_tmp:N \selectfont
2026 \exp_last_unbraced:NNo \group_end:
2027 \ctex_patch_cmd_once:NnnTF { \l__ctex_tmp_tl }
2028   { \ExplSyntaxOff }
2029   { \size@update }
2030   { \CTEX@selectfont@hook \size@update }
2031   { \__ctex_restore_selectfont: }
2032   { \ctex_patch_failure:N \selectfont }
2033 \fi:
2034 \cs_new_protected:Npn \ctex_gadd_selectfont_hook:n
2035   { \EverySelectfont }

```

使用 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2021-06-01 的新钩子, 不使用 `everysel` 包的情况。

```

2036 \else:
2037   \cs_new_protected:Npn \ctex_gadd_selectfont_hook:n
2038     { \ctex_gadd_ltxhook:nn { selectfont } }
2039 \fi:

```

\CJK@plane 有定义, 说明处于 CJK 宏包的 \CJksymbol 之内, 不必使用钩子。

```

2040 <*pdftex>
2041 \ctex_gadd_selectfont_hook:n
2042   { \cs_if_exist:NF \CJK@plane { \CTEX@selectfont@hook } }
2043 </pdftex>
2044 <*xetex|luatex|uptex|aptex>
2045 \ctex_gadd_selectfont_hook:n { \CTEX@selectfont@hook }
2046 </xetex|luatex|uptex|aptex>

```

Attribute 寄存器 \ltj@curjfnt 的初始值是 -1, 必须把它设置为一个有效的 font.id, 否则编译时会直接退出。

```

2047 <*luatex>
2048 \ctex_add_to_selectfont:n
2049 {
2050   \ctex_ltj_select_font:
2051   \ctex_ltj_select_alternate_font:
2052 }
2053 \tl_set:Nn \CJK@family { song } \selectfont
2054 \tl_clear:N \CJK@family
2055 </luatex>

```

\ctex\_update\_xkanjiskip: 和 \l\_\_ctex\_xkanjiskip\_skip 对 \xkanjiskip 都是即时赋值。单位 zw 与字体相关, 因此需要每次 \selectfont 的时候更新一次 \xkanjiskip。如果用户设置过 \xkanjiskip, 就不更新。注意, 同 T<sub>E</sub>X 的 \baselineskip 一样, 如果在一个段落内多次设置了 \kanjiskip 或 \xkanjiskip, 只有最后的设置会影响全段。

```

2056 <*luatex|uptex|aptex>
2057 \cs_new_protected:Npn \ctex_update_xkanjiskip:
2058 {
2059   \skip_if_eq:nnT
2060     { \ltjgetparameter { xkanjiskip } } { \l__ctex_xkanjiskip_skip }
2061     { \tex_xkanjiskip:D } { \l__ctex_xkanjiskip_skip }

```

```

2062      {
2063          \skip_set:Nn \l__ctex_xkanjiskip_skip { \l__ctex_xkanjiskip_t1 }
2064          \ctex_ltj_set_xkanjiskip:N \l__ctex_xkanjiskip_skip
2065          \skip_set_eq:NN \tex_xkanjiskip:D \l__ctex_xkanjiskip_skip
2066      }
2067  }
2068 \tl_new:N \l__ctex_xkanjiskip_t1
2069 \tl_set:Nn \l__ctex_xkanjiskip_t1
<luatex> 2070  { .25\zw plus 1pt minus 1pt }
<uptex|aptex> 2071  { .25zw plus 1pt minus 1pt }
2072 \skip_new:N \l__ctex_xkanjiskip_skip
2073 \skip_set:Nn \l__ctex_xkanjiskip_skip
<luatex> 2074  { \ltjgetparameter { xkanjiskip } }
<uptex|aptex> 2075  { \tex_xkanjiskip:D }

2076 \ctex_add_to_selectfont:n { \ctex_update_xkanjiskip: }
2077 </luatex|uptex|aptex>

```

\cht 分别从 .jfm 中读取字符高度、深度和宽度, 目前仅考虑横排的情况。

```

\cdp
\cwd
\ctex_update_kanjisize:
2078 <*luatex>
2079 \dim_new:N \cht
2080 \dim_new:N \cdp
2081 \dim_new:N \ cwd
2082 \group_begin:
2083 \char_set_catcode_space:n { 32 }
2084 \lua_now:e
2085 {
2086     local nulltable = { }
2087     local fmt = luatexja.jfont.font_metric_table
2088     local getattribute = tex.getattribute
2089     local setdimen = tex.setdimen
2090     local func = lua.get_functions_table()
2091     local id = luatexbase.new_luafunction("ctex")
2092     func[id] = function ()
2093         local ft = fmt[getattribute("ltj@curjfont")] or nulltable
2094         local ft = ft and ft.char_type or nulltable
2095         local fk = ft and ft[0] or nulltable
2096         setdimen("cht", fk.height or 0)
2097         setdimen("cdp", fk.depth or 0)
2098         setdimen(" cwd", fk.width or ft.zw or 0)
2099     end
2100     token.set_lua("ctex_update_kanjisize:", id, "global", "protected")
2101 }
2102 \group_end:
2103 \ctex_add_to_selectfont:n { \ctex_update_kanjisize: }
2104 </luatex>

```

**space** 在导言区或正文中设置忽略空格方式。pdfTeX 和 XeTeX 下初始设置为 auto, LuaTeX、upTeX 下是无效选项。

```

2105 \ctex_define:n
2106 {
2107 <*pdftex|xetex>
2108     space .choice: ,
2109     space / true .code:n =
<pdftex> 2110         { \ctex_ignorespaces_case:N \prg_do_nothing: } ,
<xetex> 2111         { \xeCJKsetup { CJKspace = true } } ,
2112     space / auto .code:n =
<pdftex> 2113         { \ctex_ignorespaces_case:N \ctex_auto_ignorespaces: } ,
<xetex> 2114         { \xeCJKsetup { CJKspace = false } } ,
2115     space / false .code:n =
<pdftex> 2116         { \ctex_ignorespaces_case:N \tex_ignorespaces:D } ,
<xetex> 2117         { \xeCJKsetup { CJKspace = false } } ,
2118     space .default:n = { true } ,
2119     space .initial:n = { auto }
2120 </pdftex|xetex>

```

```

2121 <*luatex|uptex|aptex>
2122   space .code:n =
2123     { \msg_warning:nn { ctex } { invalid-option } }
2124 </luatex|uptex|aptex>
2125 }
```

**punct** 在导言区或正文中设置标点符号输出格式。LuaTeX-ja 设置的是字体的默认 JFM，只会影响到之后设置的字体。**upTeX** 暂时无效。

```

2126 \ctex_define:n
2127 {
2128   punct .code:n =
2129   {
2130     \tl_set:Nx \l__ctex_punct_tl {#1}
2131     \punctstyle { \l__ctex_punct_tl }
2132     \xeCJKsetup { PunctStyle = \l__ctex_punct_tl }
2133     \ctex_mono_jfm:o { \l__ctex_punct_tl }
2134     \msg_warning:nn { ctex } { invalid-option }
2135   },
2136   punct .default:n = { quanjiao } ,
2137 }
```

2138 </pdftex|xetex|luatex|uptex|aptex>

#### 14.3.11 载入引擎定义文件

最后载入各个编译引擎的定义文件。

```
<class|ctex> 2139 \ctex_file_input:n { \c__ctex_engine_file_str }
```

### 14.4 用户设置接口

```

2140 <*class|ctex|ctexheading>
2141 \NewDocumentCommand \ctexset { } { \ctex_set:n }
2142 </class|ctex|ctexheading>
```

**\CTEXsetup**  
**\CTEXoptions**

```

2143 <*class|ctex>
2144 \NewDocumentCommand \CTEXsetup { +0 { } } { \TrimSpaces m }
2145 {
2146   \tl_if_blank:nTF {#1}
2147   { \ctex_deprecated_command:Nn \CTEXsetup { } }
2148   {
2149     \ctex_deprecated_command:Nn \CTEXsetup
2150     { \ctexset {~#2~~{~#1~}~}~is~set. }
2151     \ctex_set:nn {#2} {#1}
2152   }
2153 }
2154 \NewDocumentCommand \CTEXoptions { +0 { } }
2155 {
2156   \tl_if_blank:nTF {#1}
2157   { \ctex_deprecated_command:Nn \CTEXoptions { } }
2158   {
2159     \ctex_deprecated_command:Nn \CTEXoptions
2160     { \ctexset {~#1~}~is~set. }
2161     \ctex_set:n {#1}
2162   }
2163 }
```

## 14.5 字距与缩进

**autoindent** `autoindent` 也是可以用在正文中的选项, 意义与宏包选项 `option/autoindent` 相同。

```
2164 \ctex_define:n
2165 {
2166   autoindent .choice: ,
2167   autoindent .default:n = { true } ,
2168   autoindent / true .code:n =
2169   {
2170     \tl_set:Nn \l__ctex_autoindent_tl { 2 \ccwd }
2171     \ctex_select_size:
2172   } ,
2173   autoindent / false .code:n =
2174   { \tl_clear:N \l__ctex_autoindent_tl } ,
2175   autoindent / unknown .code:n =
2176   {
2177     \ctex_set_default_ccwd:Nn \l__ctex_autoindent_tl {#1}
2178     \ctex_select_size:
2179   }
2180 }
```

**\CTEXsetfont** 无论字体大小是否变化都更新相关信息。

```
2181 \NewDocumentCommand \CTEXsetfont {} { \ctex_select_size: }
2182 \cs_new_protected:Npn \ctex_select_size:
2183   { \cs_if_free:NTF \size@update { \ctex_update_size: } { \selectfont } }
```

`\ctex_update_size:` 在字号变化时更新 `\ccwd`、`\parindent` 和汉字间距。字距为零则恢复正常设置。

```
2184 \cs_new_protected:Npn \ctex_update_size:
2185 {
2186   \tl_if_eq:NNTF \l__ctex_ziju_tl \c__ctex_zero_tl
2187   {
2188     \ctex_update_stretch:
2189     \ctex_update_parindent:
2190   }
2191   { \ctex_update_ziju: }
2192 }
2193 \tl_const:Nx \c__ctex_zero_tl { \fp_use:N \c_zero_fp }
2194 \tl_new:N \l__ctex_ziju_tl
2195 \tl_set_eq:NN \l__ctex_ziju_tl \c__ctex_zero_tl
```

在 `\selectfont` 中, 若 `\size@update` 为 `\relax`, 说明字体大小没有变化, 我们也就不用更新相关参数。

```
2196 \ctex_add_to_selectfont:n
2197   { \cs_if_free:NF \size@update { \ctex_update_size: } }
```

**linestretch** 若行宽不是汉字宽度的整数倍, 自然要求伸展它们之间的差。这里设置的是在此基础上的额外伸展量。初始化为一个汉字的宽度。若设置为 `\maxdimen`, 则禁用此功能。参数的默认单位是汉字的宽度 `\ccwd`。

```
2198 \ctex_define:n
2199 {
2200   linestretch .code:n =
2201   {
2202     \ctex_set_default_ccwd:Nn \l__ctex_line_stretch_tl {#1}
2203     \ctex_select_size:
2204   } ,
2205   linestretch .value_required:n = true
2206 }
2207 \tl_new:N \l__ctex_line_stretch_tl
2208 \tl_set:Nn \l__ctex_line_stretch_tl { \ccwd }
```

\ctex\_update\_stretch: 首先计算一行上汉字的字数, \CJKglue 相当于将 \ linewidth 与汉字总宽度之差均匀地填充到汉字之间。 $\varepsilon$ -TEX 的除法是四舍五入, 而我们这里应该用截断。由于没有可展性的要求, 直接用原语 \tex\_divide:D 要比 \int\_div\_truncate:nn 快一些。下面的算法还兼顾到了 \ linewidth 不为汉字字宽的整数倍的情况。若用户禁用 linespread 并且修改过 \CJKglue, 则只更新 \ccwd, 否则设置伸展量为 0.08 倍 \baselineskip。注意 everysel 的钩子位于 \size@update 之前, \baselineskip 还未更新, 不能直接使用它。

```

2209 \cs_new_protected:Npn \ctex_update_stretch:
2210 {
2211     \ctex_update_em_unit:
2212     \dim_set:Nn \l__ctex_tmp_dim { \l__ctex_line_stretch_tl }
2213     \dim_compare:nNnTF \l__ctex_tmp_dim = \c_max_dim
2214         { \__ctex_update_stretch_auxi: }
2215         { \__ctex_update_stretch_auxii: }
2216     }
2217 \cs_new_protected:Npn \__ctex_update_stretch_auxi:
2218 {
2219     \ctex_if_ccglue_touched:TF
2220         { \ctex_update_ccwd: }
2221         {
2222             \dim_set:Nn \l__ctex_tmp_dim
2223                 { \baselinestretch \tex_glueexpr:D \f@baselineskip \scan_stop: }
2224             \skip_set:Nn \l__ctex_ccglue_skip
2225                 { \c_zero_dim plus .08 \l__ctex_tmp_dim }
2226             \ctex_update_ccglue:
2227         }
2228     }
2229 \cs_new_protected:Npn \__ctex_update_stretch_auxii:
2230 {
2231     \int_set:Nn \l__ctex_tmp_int
2232         { \tex_dimexpr:D \linewidth - \ccwd - \l__ctex_tmp_dim \scan_stop: }
2233     \tex_divide:D \l__ctex_tmp_int \ccwd
2234     \int_compare:nNnTF \l__ctex_tmp_int > \c_zero_int
2235         {
2236             \skip_set:Nn \l__ctex_ccglue_skip
2237                 {
2238                     \c_zero_dim plus \dim_eval:n
2239                         {
2240                             ( \linewidth - \ccwd - \l__ctex_tmp_int \ccwd ) /
2241                             \l__ctex_tmp_int
2242                         }
2243                 }
2244             { \skip_zero:N \l__ctex_ccglue_skip }
2245             \ctex_update_ccglue:
2246         }
2247     }

```

\ctex\_update\_parindent: 更新段落首行缩进。此函数在字号变化时调用。

```

2248 \cs_new_protected:Npn \ctex_update_parindent:
2249 {
2250     \tl_if_empty:NF \l__ctex_autoindent_tl
2251     {
2252         \dim_compare:nNnF \parindent = \c_zero_dim
2253             { \dim_set:Nn \parindent { \l__ctex_autoindent_tl } }
2254     }
2255 }

```

\ziju 若参数为 0, 则恢复正常间距。

```

2256 \NewDocumentCommand \ziju { m }
2257     { \exp_args:Nx \ctex_ziju:n {#1} \tex_ignorespaces:D }
2258 \cs_new_protected:Npn \ctex_ziju:n #1
2259 {
2260     \tl_set:Nx \l__ctex_ziju_tl { \fp_eval:n {#1} }

```

```
2261     \ctex_select_size:
2262 }
```

\ctex\_update\_ziju: 更新字距。若字距不大于 -1, 即 \ccwd 为非正值, 则不计算伸缩值。否则, 首先假定汉字的宽度为正常宽度加上字距, 看一行上能正常放下多少个汉字。

```
2263 \cs_new_protected:Npn \ctex_update_ziju:
2264 {
2265     \ctex_update_em_unit:
2266     \dim_set:Nn \l__ctex_ziju_dim { \l__ctex_ziju_tl \ccwd }
2267     \dim_add:Nn \ccwd { \l__ctex_ziju_dim }
2268     \dim_compare:nNnTF \ccwd > \c_zero_dim
```

伸展量保证行内的剩余空白能够被均匀地填充到汉字之间, 收缩的最大限度是让当前行还能够再挤下一个汉字并且不会出现负间距。由 TeX 决定伸展还是收缩。

```
2269 {
2270     \dim_set:Nn \l__ctex_tmp_dim
2271         { \ linewidth - \ccwd + \l__ctex_ziju_dim }
2272     \int_set:Nn \l__ctex_tmp_int { \l__ctex_tmp_dim }
2273     \tex_divide:D \l__ctex_tmp_int \ccwd
2274     \dim_sub:Nn \l__ctex_tmp_dim { \l__ctex_tmp_int \ccwd }
```

由于 \parindent 是一个固定值, 并不参与伸缩, 容易导致第一行出现坏盒子。我们在这里将字数减去 2, 以此放大伸缩值。

```
2275     \dim_compare:nNnF \parindent = \c_zero_dim
2276     {
2277         \int_compare:nNnF \l__ctex_tmp_int < 3
2278             { \int_sub:Nn \l__ctex_tmp_int { 2 } }
2279     }
2280     \skip_set:Nn \l__ctex_ccglue_skip
2281     {
2282         \l__ctex_ziju_dim
2283         plus \dim_eval:n { \l__ctex_tmp_dim / \l__ctex_tmp_int }
2284         minus \dim_min:nn { \dim_abs:n { \l__ctex_ziju_dim } }
2285             { ( \ccwd - \l__ctex_tmp_dim ) / ( \l__ctex_tmp_int + 1 ) }
2286     }
2287     { \skip_set:Nn \l__ctex_ccglue_skip { \l__ctex_ziju_dim } }
2288 \ctex_update_ccglue:
```

字距设置得比较大时, 为了尽量保证段首缩进能够与下一行对齐, 应该需要相应地加上或者减去伸缩值。但是这里并不清楚 TeX 是伸展还是收缩, 之前以“当前行是否还放得下一个汉字”为标准加上或减去伸缩值的做法也未必与实际结果一致, 所以只好还是设置为 2\ccwd。

```
2290     \ctex_update_parindent:
2291 }
2292 \dim_new:N \l__ctex_ziju_dim
```

\CTEXindent  
\CTEXnoindent 过时命令。

```
2293 \NewDocumentCommand \CTEXindent { }
2294 {
2295     \ctex_deprecated_command:Nn \CTEXindent
2296         { \parindent is~set~to~ $^2\text{\ccwd}$ . }
2297     \ctex_update_ccwd:
2298     \dim_set:Nn \parindent { 2 \ccwd }
2299 }
2300 \NewDocumentCommand \CTEXnoindent { }
2301 {
2302     \ctex_deprecated_command:Nn \CTEXnoindent
2303         { \parindent is~set~to~ $^0\text{pt}$ . }
2304     \dim_zero:N \parindent
2305 }
```

## 14.6 中文数字与日期

```

2306 \PassOptionsToPackage { encoding = \g__ctex_encoding_tl } { zhnumber }
2307 \RequirePackage { zhnumber }

2308 \cs_new:Npn \chinese { \zhnum_counter:n }
2309 \cs_new_eq:NN \@chinese \@zhnum
2310 \cs_new_eq:NN \Chinese \chinese
2311 \cs_new_eq:NN \CTEXcounter \use_none:n

    给 enumitem 宏包注册 \chinese、\zhnum 和 \zhdig。
2312 \ctex_at_end_package:nn { enumitem }
2313 {
2314     \cs_if_free:NF \AddEnumerateCounter
2315     {
2316         \AddEnumerateCounter * { \zhnum } { \@zhnum } { 1 }
2317         \AddEnumerateCounter * { \zhdig } { \@zhdig } { 1 }
2318         \AddEnumerateCounter * { \chinese } { \@chinese } { 1 }
2319     }
2320 }

2321 \NewDocumentCommand \CTEXnumber { m m }
2322 { \protected@edef #1 { \zhnumber {#2} } }
2323 \NewDocumentCommand \CTEXdigits { m m }
2324 { \protected@edef #1 { \zhdigits {#2} } }

2325 \cs_set_eq:NN \CTEX@todayold \today
2326 \ctex_define:n
2327 {
2328     today .choice: ,
2329     today / old .code:n =
2330     { \cs_set_eq:NN \today \CTEX@todayold },
2331     today / small .code:n =
2332     {
2333         \cs_set_eq:NN \today \zhtoday
2334         \zhnumsetup { time = Arabic }
2335     },
2336     today / big .code:n =
2337     {
2338         \cs_set_eq:NN \today \zhtoday
2339         \zhnumsetup { time = Chinese }
2340     },
2341     today / unknown .code:n =
2342     { \msg_error:nnx { ctex } { today-undef } {#1} }
2343 }
2344 \msg_new:nnnn { ctex } { today-undef }
2345 { Today~format`~#1`~is~undefined. }
2346 { Available~today~formats~are~`old',~`small',~and~`big'. }

```

## 14.7 其他中文标题定义

\proofname \proofname 未在标准文档类中定义，需要确保它非空。

```

2347 \tl_if_exist:NF \proofname
2348 {
2349     \tl_new:N \proofname
2350     \tl_set:Nn \proofname { Proof }
2351 }

2352 \ctex_define:n
2353 {
2354     contentsname .tl_set:N = \contentsname ,
2355     listfigurename .tl_set:N = \listfigurename ,
2356     listtablename .tl_set:N = \listtablename ,
2357     figurename .tl_set:N = \figurename ,
2358     tablename .tl_set:N = \tablename ,
2359     abstractname .tl_set:N = \abstractname ,

```

```

2360     indexname      .tl_set:N = \indexname ,
2361     appendixname   .tl_set:N = \appendixname ,
2362     proofname      .tl_set:N = \proofname ,
2363     bibname        .tl_set:N = \refname
2364     bibname        .tl_set:N = \bibname
2365 <*beamer>
2366     algorithmname .tl_set:N = \algorithmname ,
2367     bibname       .tl_set:N = \bibname ,
2368     refname       .tl_set:N = \refname ,
2369     continuation   .tl_set:N = \insertcontinuationtext
2370 </beamer>
2371 }

2372 <*ctex>
2373 \msg_new:nnn { ctex } { ctexbibname }
2374 {
2375     Neither~`\\token_to_str:N \\bibname'~nor~`\\token_to_str:N \\refname'~can~be~found.\\
2376     The~key~`\\bibname'~will~set~`\\token_to_str:N \\ctexbibname'~to~the~given~value.
2377 }
2378 \tl_if_exist:NTF \insertcontinuationtext
2379 {
2380     \ctex_define:n
2381     {
2382         algorithmname .tl_set:N = \algorithmname ,
2383         bibname       .tl_set:N = \bibname ,
2384         refname       .tl_set:N = \refname ,
2385         continuation   .tl_set:N = \insertcontinuationtext
2386     }
2387 }
2388 {
2389     \tl_if_exist:NTF \\bibname
2390     {
2391         \ctex_define:n { bibname .tl_set:N = \bibname } }
2392     \tl_if_exist:NTF \\refname
2393     {
2394         \ctex_define:n { bibname .tl_set:N = \refname } }
2395         \msg_warning:nn { ctex } { ctexbibname }
2396         \ctex_define:n { bibname .tl_set:N = \ctexbibname }
2397     }
2398 }
2399 }
2400 </ctex>
2401 </class|ctex>

```

## 14.8 中文化的标题结构

本节内容在 CTeX 文档类或打开 heading 选项下生效。

```
2402 <*class|heading>
```

### 14.8.1 定义标题格式选项

\c\_\_ctex\_section\_headings\_seq 保存 \section 级以下标题名字。

```

2403 <*article|book|report>
2404 \seq_const_from_clist:Nn \c__ctex_section_headings_seq
2405   { section , subsection , subsubsection , paragraph , subparagraph }
2406 </article|book|report>

2407 <*article|book|report>
2408 \seq_new:N \c__ctex_headings_seq
2409 \seq_gset_eq:NN \c__ctex_headings_seq \c__ctex_section_headings_seq
<book|report> 2410 \seq_gput_left:Nn \c__ctex_headings_seq { chapter }
2411 \seq_gput_left:Nn \c__ctex_headings_seq { part }

```

```

2412 </article|book|report>
2413 *<beamer>
2414 \seq_const_from_clist:Nn \c__ctex_headings_seq
2415 { part , section , subsection }
2416 </beamer>

2417 \cs_new_protected:Npn \__ctex_initial_heading:n #1
2418 {
2419     \tl_new:c { CTEX@pre#1 }
2420     \tl_new:c { CTEX@post#1 }
2421     \tl_const:cx { CTEXthe#1 }
2422     {
2423         \exp_not:c { CTEX@pre#1 }
2424         \exp_not:c { CTEX@the#1 }
2425         \exp_not:c { CTEX@post#1 }
2426     }
2427     \tl_const:cx { CTEX@#1name }
2428     {
2429         \group_begin:
2430             \exp_not:c { CTEX@#1@nameformat }
2431             {
2432                 \exp_not:c { CTEX@pre#1 }
2433                 \exp_not:N \tl_if_empty:NTF
2434                 \exp_not:c { CTEX@#1@numberformat }
2435                 { \exp_not:c { CTEX@the#1 } }
2436                 {
2437                     \group_begin:
2438                         \exp_not:c { CTEX@#1@numberformat }
2439                         \exp_not:c { CTEX@the#1 }
2440                     \group_end:
2441                 }
2442                 \exp_not:c { CTEX@post#1 }
2443             }
2444         \group_end:
2445     }
2446 }

2447 \cs_new_protected:Npn \__ctex_def_heading_keys:n #1
2448 {
2449     \tl_put_right:Nx \l__ctex_tmp_tl
2450     {
2451         #1 .meta:nn = { ctex / #1 } { #####1 } ,
2452         #1 / name .code:n =
2453             { \ctex_assign_heading_name:nn {#1} { #####1 } } ,
2454         #1 / number .tl_set:N = \exp_not:c { CTEX@the#1 } ,
2455         #1 / beforeskip .tl_set:N = \exp_not:c { CTEX@#1@beforeskip } ,
2456         #1 / afterskip .tl_set:N = \exp_not:c { CTEX@#1@afterskip} ,
2457         #1 / indent .tl_set:N = \exp_not:c { CTEX@#1@indent } ,
2458         #1 / numbering .bool_set:N = \exp_not:c { CTEX@#1@numbering } ,
2459         #1 / numbering .initial:n = true ,
2460         #1 / beforeskip .initial:n = \c_zero_skip ,
2461         #1 / afterskip .initial:n = \c_zero_skip ,
2462         #1 / indent .initial:n = \c_zero_dim ,
2463         #1 / beforeskip .value_required:n = true ,
2464         #1 / afterskip .value_required:n = true ,
2465         #1 / indent .value_required:n = true ,
2466     <*article|book|report>
2467         #1 / afterindent .bool_set:N = \exp_not:c { CTEX@#1@afterindent } ,
2468         #1 / fixskip .bool_set:N = \exp_not:c { CTEX@#1@fixskip } ,
2469         #1 / hang .bool_set:N = \exp_not:c { CTEX@#1@hang } ,
2470         #1 / hang .initial:n = true ,
2471         #1 / runin .bool_set:N = \exp_not:c { CTEX@#1@runin } ,
2472         #1 / tocline .cs_set:Np = \exp_not:c { CTEX@#1@tocline}
2473             \exp_not:n { ##1##2 } ,
2474         __ctex_plus_key_aux:nn {#1} { break } ,

```

```

2475 </article|book|report>
2476     \__ctex_plus_key_aux:nn {#1} { format } ,
2477     \__ctex_plus_key_aux:nn {#1} { nameformat } ,
2478     \__ctex_plus_key_aux:nn {#1} { numberformat } ,
2479     \__ctex_plus_key_aux:nn {#1} { titleformat } ,
2480     \__ctex_plus_key_aux:nn {#1} { aftername } ,
2481     \__ctex_plus_key_aux:nn {#1} { aftertitle } ,
2482 }
2483 }
2484 \cs_new:Npn \__ctex_plus_key_aux:nn #1#2
2485 {
2486     #1 / #2 .tl_set:N = \exp_not:c { CTEX@#1#2 } ,
2487     #1 / #2 + .code:n =
2488     { \tl_put_right:Nn \exp_not:c { CTEX@#1#2 } { #####1 } } ,
2489     #1 / #2 ~ + .code:n =
2490     { \tl_put_right:Nn \exp_not:c { CTEX@#1#2 } { #####1 } }
2491 }

```

\ctex\_assign\_heading\_name:nn 和 \ctex\_assign\_heading\_name:nnn 的值是一个至多两个元素的逗号分隔列表。由于 LATEX3 的 `clist` 总是会自动忽略空元素，所以设置 `name={, 章}` 后，第一个元素将会是“章”，必须用空的分组保护空元素：`name={{}, 章}`，这在使用中有些许不便。我们可以改用 `seq` 或者手写函数解析参数来加以改进。为实现的简单起见，这里用了 `xparse` 的 `\SplitArgument`，它带有参数的长度检查。

```

2492 \NewDocumentCommand \ctex_assign_heading_name:nn
2493 { m > { \SplitArgument { 1 } { , } } +m }
2494 { \__ctex_assign_heading_name:nnn {#1} #2 }
2495 \cs_new_protected:Npn \__ctex_assign_heading_name:nnn #1#2#3
2496 {
2497     \tl_set:cn { CTEX@pre#1 } {#2}
2498     \tl_if_novalue:nTF {#3}
2499     { \tl_clear:c { CTEX@post#1 } }
2500     { \tl_set:cn { CTEX@post#1 } {#3} }
2501 }

```

只在 `ctexbook` 和 `ctexrep` 下有定义。

```

2502 \group_begin:
2503 <book|report>
2504 \tl_set:Nn \l__ctex_tmp_tl
2505 {
2506     part / pagestyle .tl_set:N = \CTEX@part@pagestyle ,
2507     chapter / pagestyle .tl_set:N = \CTEX@chapter@pagestyle ,
2508     chapter / lofskip .tl_set:N = \CTEX@chapter@lofskip ,
2509     chapter / lotskip .tl_set:N = \CTEX@chapter@lotskip ,
2510     chapter / lofskip .initial:n = \c_zero_skip ,
2511     chapter / lotskip .initial:n = \c_zero_skip ,
2512     chapter / lofskip .value_required:n = true ,
2513     chapter / lotskip .value_required:n = true ,
2514 }
2515 </book|report>
2516 <*article|beamer>
2517 \tl_clear:N \l__ctex_tmp_tl
2518 </article|beamer>

```

定义标题键值选项。

```

2519 \seq_map_inline:Nn \c__ctex_headings_seq
2520 {
2521     \__ctex_initial_heading:n {#1}
2522     \__ctex_def_heading_keys:n {#1}
2523 }
2524 \exp_args:NNo \group_end: \ctex_define:n { \l__ctex_tmp_tl }

```

\CTEX@heading@format@initial 标题格式的一些初始设置，包括恢复默认字体，并禁用自动调整首行缩进，禁止在标题中分

页。同时用 `\noindent` 抑制首行缩进并进入水平模式。统一在各级标题的 `format` 选项之前使用。

```
2525 \cs_new_protected:Npn \CTEX@heading@format@initial
2526 {
2527     \normalfont
2528     \tl_clear:N \l__ctex_autoindent_tl
2529     \int_set:Nn \tex_interlinepenalty:D { 10 000 }
2530     \tex_noindent:D
2531 }
```

`\ctex_indent_box:n` 设置 `\parindent`, 并插入用于产生缩进的盒子, 如果缩进为 0, 就不插入。

```
2532 \cs_new_protected:Npn \ctex_indent_box:n #1
2533 {
2534     \dim_set:Nn \tex_parindent:D {#1}
2535     \__ctex_insert_indent:
2536 }
2537 \cs_new_protected:Npn \__ctex_insert_indent:
2538 {
2539     \dim_compare:nNnF \tex_parindent:D = \c_zero_dim
2540         { \tex_indent:D }
2541 }
2542 \cs_new_eq:NN \CTEX@indentbox \ctex_indent_box:n
```

### 14.8.2 标准标题命令的修改

2543 `<*article|book|report>`

`\CTEX@fixtopskip` 修正 `book` 和 `report` 类的 `\part` 和 `\chapter` 标题之前的多余空行。

```
2544 <*book|report>
2545 \cs_new_protected:Npn \CTEX@fixtopskip
2546 {
2547     \CTEX@fixheadingskip
2548     \dim_compare:nNnF \tex_pagegoal:D < \c_max_dim
2549         { \skip_sub:Nn \l__ctex_heading_skip { \tex_topskip:D } }
2550 }
2551 </book|report>
```

`\CTEX@fixheadingskip` 抑制行间粘连, 修正标题前后的多余间距。事实上, 减掉 `\parskip`, 有一定的风险。如果接下来的内容不会进入水平模式(例如在 `format` 选项中使用 `\hrule` 或者 `\hbox`), TeX 就不会加上 `\parskip`。这时候就需要用户把 `\parskip` 加到 `beforeskip` 或者 `afterskip` 作为修正。

```
2552 \cs_new_protected:Npn \CTEX@fixheadingskip
2553 {
2554     \par
2555     \dim_set:Nn \tex_prevdepth:D { -1000pt }
2556     \skip_sub:Nn \l__ctex_heading_skip { \tex_parskip:D }
2557 }
2558 \skip_new:N \l__ctex_heading_skip
2559 \cs_new_protected:Npn \CTEX@setheadingskip
2560     { \skip_set:Nn \l__ctex_heading_skip }
2561 \cs_new_eq:NN \CTEX@headingskip \l__ctex_heading_skip
```

`\partmark` 提供 `\partmark`。

```
2562 \ProvideDocumentCommand \partmark { m }
2563     { \markboth { } { } }
```

`\CTEXifname` 用于判断当前标题是否有编号。

```
\CTEX@ifnametrue
\CTEX@ifnamefalse
```

```
2564 \cs_new_eq:NN \CTEXifname \use_i:nn
```

```

2565 \cs_new_protected:Npn \CTEX@ifname true
2566   { \cs_set_eq:NN \CTEXifname \use_i:nn }
2567 \cs_new_protected:Npn \CTEX@ifname false
2568   { \cs_set_eq:NN \CTEXifname \use_ii:nn }

```

\CTEX@addlofloskip 往插图和表格目录中加入额外间距。如果间距为零，则不加入。

```

2569 <*book|report>
2570 \cs_new_protected:Npn \CTEX@addlofloskip #1
2571   {
2572     \skip_set:Nn \l__ctex_heading_skip { \use:c { CTEX@#1@lofskip } }
2573     \skip_if_eq:nnF { \l__ctex_heading_skip } { \c_zero_skip }
2574     {
2575       \addtocontents { lof }
2576       { \protect \addvspace { \skip_use:N \l__ctex_heading_skip } }
2577     }
2578     \skip_set:Nn \l__ctex_heading_skip { \use:c { CTEX@#1@lotskip } }
2579     \skip_if_eq:nnF { \l__ctex_heading_skip } { \c_zero_skip }
2580     {
2581       \addtocontents { lot }
2582       { \protect \addvspace { \skip_use:N \l__ctex_heading_skip } }
2583     }
2584   }
2585 </book|report>

2586 \cs_new_protected:Npn \CTEX@addtocline #1#2
2587   { \addcontentsline { toc } {#1} { \use:c { CTEX@#1@tocline } {#1} {#2} } }

```

### 14.8.2.1 part 的标题

```

2588 <*article>
2589 \renewcommand\part{%
2590   \if@noskipsec \leavevmode \fi
2591   \par
2592   \CTEX@part@break
2593 % \addvspace{4ex}%
2594   \CTEX@setheadingskip \CTEX@part@beforeskip
2595   \ifodd \CTEX@part@fixskip \CTEX@fixheadingskip \fi
2596   \addvspace \CTEX@headingskip
2597   \ifodd \CTEX@part@afterindent
2598     \cafterindenttrue
2599   \else
2600     \cafterindentfalse
2601   \fi
2602   \secdef\@part\@spart}
2603 </article>
2604 <*book|report>
2605 \renewcommand\part{%
2606 % \if@openright
2607 %   \cleardoublepage
2608 % \else
2609 %   \clearpage
2610 % \fi
2611   \CTEX@part@break
2612 % \thispagestyle{plain}%
2613   \thispagestyle{\CTEX@part@pagestyle}%
2614   \if@twocolumn
2615     \onecolumn
2616     \tempswatrue
2617   \else
2618     \tempswafalse
2619   \fi
2620 % \null\vfil
2621   \CTEX@setheadingskip \CTEX@part@beforeskip
2622   \ifodd \CTEX@part@fixskip \CTEX@fixtopskip \fi

```

```
2623 \vspace*{\CTEX@headingskip}%
2624 \secdef\@part\@spart%
2625 </book|report>

2626 <*article>
2627 \def\@part[#1]#2{%
2628 \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
2629 \ifodd \CTEX@part@numbering
2630 \CTEX@ifnametrue
2631 \refstepcounter{part}%
2632 % \addcontentsline{toc}{part}{\the\part\hspace{1em}#1}%
2633 \else
2634 \CTEX@ifnamefalse
2635 \CTEX@makeanchor{part*}%
2636 % \addcontentsline{toc}{part}{#1}%
2637 \fi
2638 \else
2639 \CTEX@ifnamefalse
2640 \CTEX@makeanchor{part*}%
2641 % \addcontentsline{toc}{part}{#1}%
2642 \fi
2643 \CTEX@getttitle{#1}%
2644 \CTEX@addtocline{part}{#1}%
2645 \partmark{#1}%
2646 \begingroup
2647 % \parindent \z@ \raggedright \interlinepenalty \OM \normalfont
2648 \CTEX@heading@format@initial
2649 \CTEX@part@format{%
2650 % \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
2651 % \Large\bfseries\partname\nobreakspace\the\part\par\nobreak
2652 % \fi
2653 \CTEX@headinghang{part}%
2654 {\CTEX@ifname{\CTEX@partname\CTEX@part@aftername}{}}
2655 % \huge\bfseries #2%
2656 \CTEX@part@titleformat{#2}%
2657 % \markboth{}{}\par
2658 \CTEX@part@aftertitle}\par
2659 \endgroup
2660 \nobreak
2661 % \vskip 3ex
2662 \CTEX@setheadingskip \CTEX@part@afterskip
2663 \ifodd \CTEX@part@fixskip \CTEX@fixheadingskip \fi
2664 \vskip \CTEX@headingskip
2665 \afterheading}
2666 </article>
2667 <*book|report>
2668 \def\@part[#1]#2{%
2669 \ifnum \c@secnumdepth >-2\relax
2670 \ifodd \CTEX@part@numbering
2671 \CTEX@ifnametrue
2672 \refstepcounter{part}%
2673 % \addcontentsline{toc}{part}{\the\part\hspace{1em}#1}%
2674 \else
2675 \CTEX@ifnamefalse
2676 \CTEX@makeanchor{part*}%
2677 % \addcontentsline{toc}{part}{#1}%
2678 \fi
2679 \else
2680 \CTEX@ifnamefalse
2681 \CTEX@makeanchor{part*}%
2682 % \addcontentsline{toc}{part}{#1}%
2683 \fi
2684 \CTEX@getttitle{#1}%
2685 \CTEX@addtocline{part}{#1}%
2686 % \markboth{}{}\par
2687 \partmark{#1}%
2688 \begingroup
```

```
2689 %     \centering \interlinepenalty \OM \normalfont
2690     \CTEX@heading@format@initial
2691     \CTEX@part@format{%
2692 %       \ifnum \c@secnumdepth >-2\relax
2693 %         \huge\bfseries\partname\nobreakspace\thepart\par\vskip 20\p@
2694 %       \fi
2695         \CTEX@headinghang{part}%
2696         {\ \CTEX@ifname{\CTEX@partname\CTEX@part@aftername}{}%}
2697 %     \Huge\bfseries #2\par
2698     \CTEX@part@titleformat{#2}%
2699     \CTEX@part@aftertitle}\par
2700 \endgroup
2701 \endpart
2702 
```

```
2703 <*article>
2704 \def\@spart#1{%
2705   \CTEX@ifnamefalse
2706   \CTEX@makeanchor@spart{part*}%
2707   \CTEX@getttitle{#1}%
2708   \begingroup
2709 %     \parindent \z@ \raggedright \interlinepenalty \OM \normalfont
2710     \CTEX@heading@format@initial
2711     \CTEX@part@format{%
2712       \CTEX@headinghang{part}{}%
2713 %     \huge \bfseries #1\par
2714       \CTEX@part@titleformat{#1}%
2715       \CTEX@part@aftertitle}\par
2716   \endgroup
2717   \nobreak
2718 %   \vskip 3ex
2719   \CTEX@setheadingskip \CTEX@part@afterskip
2720   \ifodd \CTEX@part@fixskip \CTEX@fixheadingskip \fi
2721   \vskip \CTEX@headingskip
2722   \afterheading}
2723 
```

```
2724 <*book|report>
2725 \def\@spart#1{%
2726   \CTEX@ifnamefalse
2727   \CTEX@makeanchor@spart{part*}%
2728   \CTEX@getttitle{#1}%
2729   \begingroup
2730 %     \centering \interlinepenalty \OM \normalfont
2731     \CTEX@heading@format@initial
2732     \CTEX@part@format{%
2733       \CTEX@headinghang{part}{}%
2734 %     \Huge \bfseries #1\par%
2735       \CTEX@part@titleformat{#1}%
2736       \CTEX@part@aftertitle}\par
2737   \endgroup
2738   \endpart
2739 
```

```
2740 <*book|report>
2741 \def\@endpart{%
2742 %   \vfil
2743   \CTEX@setheadingskip \CTEX@part@afterskip
2744   \ifodd \CTEX@part@fixskip \CTEX@fixheadingskip \fi
2745   \vskip \CTEX@headingskip
2746   \newpage
2747   \if@twoside
2748     \if@openright
2749       \null
2750       \thispagestyle{empty}%
2751       \newpage
2752     \fi
2753 }
```

```

2754 \if@tempswa
2755   \twocolumn
2756 \fi}
2757 </book|report>

14.8.2.2 chapter 的标题

2758 <*book|report>

2759 \renewcommand\chapter{%
2760 % \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
2761 % \thispagestyle{plain}%
2762 \CTEX@chapter@break
2763 \thispagestyle{\CTEX@chapter@pagestyle}%
2764 \global\@topnum\z@
2765 % \@afterindentfalse
2766 \ifodd \CTEX@chapter@afterindent
2767   \@afterindenttrue
2768 \else
2769   \@afterindentfalse
2770 \fi
2771 \secdef\@chapter\@schapter}

2772 \def\@chapter[#1]#2{%
2773   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
2774 <*book>
2775   \if@mainmatter
2776 </book>
2777   \ifodd \CTEX@chapter@numbering
2778     \CTEX@ifnametrue
2779     \refstepcounter{chapter}%
2780 % \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
2781 % \typeout{\CTEXthechapter}%
2782 % \addcontentsline{toc}{chapter}%
2783 %   {\protect\numberline{\thechapter}#1}%
2784 \else
2785   \CTEX@ifnamefalse
2786   \CTEX@makeanchor{\Hy@chapapp*}%
2787 %   \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
2788 \fi
2789 <*book>
2790 \else
2791   \CTEX@ifnamefalse
2792   \CTEX@makeanchor@chapter{\Hy@chapapp*}%
2793 %   \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
2794 \fi
2795 </book>
2796 \else
2797   \CTEX@ifnamefalse
2798   \CTEX@makeanchor@chapter{\Hy@chapapp*}%
2799 %   \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
2800 \fi
2801 \CTEX@getttitle{#1}%
2802 \CTEX@addtocline{chapter}{#1}%
2803 \chaptermark{#1}%
2804 % \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
2805 % \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
2806 \CTEX@addlofplotskip{chapter}%
2807 \if@twocolumn
2808   \atopnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
2809 \else
2810   \@makechapterhead{#2}%
2811 \afterheading
2812 \fi}

2813 \def\@schapter#1{%
2814   \CTEX@ifnamefalse

```

```

2815 \CTEX@makeanchor@schapter{\Hy@chapapp*}%
2816 \CTEX@gettitle{#1}%
2817 \if@twocolumn
2818   \atopnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
2819 \else
2820   \makeschapterhead{#1}%
2821   \afterheading
2822 \fi}

2823 \def\@makechapterhead#1{%
2824 % \vspace*{50\p@}%
2825 \CTEX@setheadingskip \CTEX@chapter@beforeskip
2826 \ifodd \CTEX@chapter@fixskip \CTEX@fixtopskip \fi
2827 \vspace*{\CTEX@headingskip}%
2828 \begingroup
2829 % \parindent \z@ \raggedright \normalfont
2830 \CTEX@heading@format@initial
2831 \CTEX@chapter@format{%
2832 % \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne
2833 %   \if@mainmatter
2834 %     \huge\bfseries\chapapp\space\thechapter\par\nobreak\vskip 20\p@
2835 %   \fi
2836 % \fi
2837 \CTEX@headinghang{chapter}%
2838 {\CTEX@ifname{\CTEX@chaptername\CTEX@chapter@aftername}{}}
2839 % \Huge \bfseries #1\par\nobreak
2840 \CTEX@chapter@titleformat{#1}%
2841 \CTEX@chapter@aftertitle}\par
2842 \endgroup
2843 \nobreak
2844 % \vskip 40\p@
2845 \CTEX@setheadingskip \CTEX@chapter@afterskip
2846 \ifodd \CTEX@chapter@fixskip \CTEX@fixheadingskip \fi
2847 \vskip \CTEX@headingskip}

2848 \def\@makeschapterhead#1{%
2849 % \vspace*{50\p@}%
2850 \CTEX@setheadingskip \CTEX@chapter@beforeskip
2851 \ifodd \CTEX@chapter@fixskip \CTEX@fixtopskip \fi
2852 \vspace*{\CTEX@headingskip}%
2853 \begingroup
2854 % \parindent \z@ \raggedright \normalfont \interlinepenalty\@M
2855 \CTEX@heading@format@initial
2856 \CTEX@chapter@format{%
2857 \CTEX@headinghang{chapter}{}}
2858 % \Huge \bfseries #1\par\nobreak
2859 \CTEX@chapter@titleformat{#1}%
2860 \CTEX@chapter@aftertitle}\par
2861 \endgroup
2862 \nobreak
2863 % \vskip 40\p@
2864 \CTEX@setheadingskip \CTEX@chapter@afterskip
2865 \ifodd \CTEX@chapter@fixskip \CTEX@fixheadingskip \fi
2866 \vskip \CTEX@headingskip}

2867 </book|report>

```

#### 14.8.2.3 section 类的标题

\@startsection LATEX 的标准参数是：

```

{{name}}-{{level}}-{{indent}}-{{beforeskip}}-{{afterskip}}-{{style}}*[[altheading]] {{heading}}
2868 \def\@startsection#1#2#3#4#5#6{%
2869 \if@noskipsec \leavevmode \fi
2870 \par
2871 % \atempskipa #4\relax

```

```

2872 % \@afterindenttrue
2873 % \ifdim \tempskipa <\z@
2874 %   \tempskipa -\tempskipa \@afterindentfalse
2875 % \fi
2876 \CTEX@update@sectionformat{n{#1}%
2877 \ifodd \CTEX@afterindent
2878   \@afterindenttrue
2879 \else
2880   \@afterindentfalse
2881 \fi
2882 \if@nobreak
2883   \everypar{}%
2884 \else
2885 %   \addpenalty@\secpenalty\addvspace@\tempskipa
2886   \csname CTEX@#1@break\endcsname
2887   \CTEX@setheadingskip{#4}%
2888   \ifodd \CTEX@fixskip \CTEX@fixheadingskip \fi
2889   \addvspace \CTEX@headingskip
2890 \fi
2891 \@ifstar
2892   {\CTEX@makeanchor@ssect{#1*}\@ssect{#3}{#4}{#5}{#6}%
2893   {\@dblarg{\@sect{#1}{#2}{#3}{#4}{#5}{#6}}}
2894 \def\@secCntformat#1{%
2895 % \csname the#1\endcsname\quad}%
2896 \csname CTEX@#1@name\endcsname
2897 \csname CTEX@#1@aftername\endcsname}
2898 \def\@sect#1#2#3#4#5#6[#7]#8{%
2899 \ifnum #2>\c@secnumdepth
2900   \CTEX@ifnamefalse
2901   \CTEX@makeanchor@sect{#1}%
2902   \let\@svsec\@empty
2903 \else
2904   \ifodd \csname CTEX@#1@numbering\endcsname
2905     \CTEX@ifnametrue
2906     \refstepcounter{#1}%
2907     \protected@edef\@svsec{\@secCntformat{#1}\relax}%
2908 \else
2909   \CTEX@ifnamefalse
2910   \CTEX@makeanchor{#1}%
2911   \let\@svsec\@empty
2912 \fi
2913 \fi
2914 \CTEX@getttitle{#7}%
2915 % \tempskipa #5\relax
2916 % \ifdim \tempskipa >\z@
2917 \unless \ifodd \CTEX@runin
2918   \begingroup
2919     \CTEX@heading@format@initial
2920     #6{%
2921       \hangfrom{\hspace{#3}\relax\@svsec}%
2922       \interlinepenalty \OM #8\@par
2923       \CTEX@sectionhang{#3}{\@svsec}%
2924       \csname CTEX@#1@titleformat\endcsname{#8}%
2925       \csname CTEX@#1@aftertitle\endcsname\par
2926   \endgroup
2927   \csname #1mark\endcsname{#7}%
2928 %   \addcontentsline{toc}{#1}{%
2929 %     \ifnum #2>\c@secnumdepth \else
2930 %       \protect\numberline{\csname the#1\endcsname}%
2931 %     \fi
2932 %   }%
2933   \CTEX@addtocline{#1}{#7}%
2934 \else
2935   \def\@svsechd{%
2936     #6{%

```

```

2937 %      \hskip #3\relax \@svsec #8
2938 {`CTEX@indentbox{#3}`}\@svsec
2939 \csname CTEX@#1@titleformat\endcsname{#8}%
2940 \csname CTEX@#1@aftertitle\endcsname}%
2941 \csname #1mark\endcsname{#7}%
2942 %      \addcontentsline{toc}{#1}{%
2943 %          \ifnum #2>\c@secnumdepth \else
2944 %              \protect\numberline{\csname the#1\endcsname}%
2945 %          \fi
2946 %          #7}%
2947 \CTEX@addtocline{#1}{#7}%
2948 \fi
2949 \@xsect{#5}

2950 \def\@ssect#1#2#3#4#5{%
2951     \CTEX@ifnamefalse
2952     \CTEX@getttitle{#5}%
2953 % \tempskipa #3\relax
2954 % \ifdim \tempskipa>\z@
2955     \unless \ifodd \CTEX@runin
2956         \begingroup
2957             \CTEX@headingformat@initial
2958             #4{%
2959                 \hangfrom{\hskip #1}%
2960                 \interlinepenalty \OM #5\__ctexpar
2961                 \CTEX@sectionhang{#1}{}%
2962                 \CTEX@titleformat@n{#5}%
2963                 \CTEX@aftertitle}\par
2964         \endgroup
2965     \else
2966     \def\@svsechd{#4{\hskip #1\relax #5}}%
2967     \def\@svsechd{#4{\{\CTEX@indentbox{#1}\}}%
2968         \CTEX@titleformat@n{#5}\CTEX@aftertitle}}%
2969 \fi
2970 \@xsect{#3}

2971 \def\@xsect#1{%
2972 % \tempskipa #1\relax
2973 % \ifdim \tempskipa>\z@
2974     \unless \ifodd \CTEX@runin
2975         \par \nobreak
2976     \vskip \tempskipa
2977     \CTEX@setheadingskip{#1}%
2978     \ifodd \CTEX@fixskip \CTEX@fixheadingskip \fi
2979     \vskip \CTEX@headingskip
2980     \afterheading
2981 \else
2982     \nobreakfalse
2983     \global\noskipsectrue
2984     \everypar{%
2985         \ifnoskipsec
2986             \global\noskipsecfalse
2987             {\setbox\z@\lastbox}%
2988             \clubpenalty\OM
2989             \begingroup \@svsechd \endgroup
2990             \unskip
2991 % \tempskipa #1\relax
2992 % \hskip -\tempskipa
2993             \CTEX@heading@glue{#1}%
2994     \else
2995         \clubpenalty \clubpenalty
2996         \everypar{%
2997             \fi}%
2998 \fi
2999 \ignorespaces}

```

\CTEX@headinghang 和 \CTEX@sectionhang 分别用于实现 \part/\chapter 和 \section 类标题的 indent 和 hang 选项。

```
3000 \cs_new_protected:Npn \CTEX@headinghang #1
3001 {
3002     \ctex_heading_hang:cnn
3003     { CTEX@#1@hang }
3004     { \use:c { CTEX@#1@indent } }
3005 }
3006 \cs_new_protected:Npn \CTEX@sectionhang
3007 { \ctex_heading_hang:Nnn \CTEX@hang }
```

\ctex\_heading\_hang:Nnn 和 \ctex\_hang\_from:n 控制是否采用悬挂缩进，同时设置 \parindent。

```
3008 \cs_new_protected:Npn \ctex_heading_hang:Nnn #1#2#3
3009 {
3010     \dim_set:Nn \tex_parindent:D {#2}
3011     \bool_if:NTF #1
3012     { \ctex_hang_from:n }
3013     { \use:n }
3014     { \__ctex_insert_indent: #3 }
3015 }
3016 \cs_new_protected:Npn \ctex_hang_from:n #1
3017 {
3018     \tex_noindent:D
3019     \hbox_set:Nn \l__ctex_tmp_box {#1}
3020     \tex_hangindent:D = \box_wd:N \l__ctex_tmp_box
3021     \box_use_drop:N \l__ctex_tmp_box
3022 }
3023 \cs_generate_variant:Nn \ctex_heading_hang:Nnn { c }
```

\ctex\_heading\_glue:n 和 \CTEX@heading@glue 如果缩进 #1 长度为零，就不插入水平间距。

```
3024 \cs_new_protected:Npn \ctex_heading_glue:n #1
3025 {
3026     \group_begin:
3027     \skip_set:Nn \l__ctex_heading_skip {#1}
3028     \dim_compare:nNnF \l__ctex_heading_skip = \c_zero_dim
3029     { \skip_horizontal:N \l__ctex_heading_skip }
3030     \group_end:
3031 }
3032 \cs_new_eq:NN \CTEX@heading@glue \ctex_heading_glue:n
```

\CTEX@update@sectionformat@n 在 \startsection 中设置 \CTEX@titleformat@n 等为相应函数。

```
3033 \cs_new_protected:Npn \CTEX@update@sectionformat@n #1
3034 {
3035     \cs_set_eq:Nc \CTEX@titleformat@n { CTEX@#1@titleformat }
3036     \cs_set_eq:Nc \CTEX@aftertitle { CTEX@#1@aftertitle }
3037     \cs_set_eq:Nc \CTEX@afterindent { CTEX@#1@afterindent }
3038     \cs_set_eq:Nc \CTEX@fixskip { CTEX@#1@fixskip }
3039     \cs_set_eq:Nc \CTEX@hang { CTEX@#1@hang }
3040     \cs_set_eq:Nc \CTEX@runin { CTEX@#1@runin }
3041 }
3042 \cs_new_eq:NN \CTEX@titleformat@n \use:n
3043 \cs_new_eq:NN \CTEX@aftertitle \prg_do_nothing:
3044 \cs_new_eq:NN \CTEX@afterindent \c_true_bool
3045 \cs_new_eq:NN \CTEX@fixskip \c_false_bool
3046 \cs_new_eq:NN \CTEX@hang \c_true_bool
3047 \cs_new_eq:NN \CTEX@runin \c_false_bool

3048 \cs_new:Npn \CTEX@part@tocline #1#2
3049 {
3050     \CTEXifname
3051     { \CTEXthepart \hspace { 1em } }
3052     { }
3053 #2
3054 }
```

```

3055 <*book|report>
3056 \cs_new:Npn \CTEX@chapter@tocline #1#2
3057 {
3058   \CTEXifname
3059   { \protect \numberline { \CTEXthechapter \hspace { .3em } } }
3060   { }
3061   #2
3062 }
3063 </book|report>

3064 \cs_new:Npn \CTEXnumberline #1
3065 {
3066   \CTEXifname
3067   { \protect \numberline { \use:c { CTEXthe #1 } } }
3068   { }
3069 }

3070 \int_zero:N \l__ctex_tmp_int
3071 \seq_map_inline:Nn \c__ctex_section_headings_seq
3072 {
3073   \int_incr:N \l__ctex_tmp_int
3074   \cs_gset_protected:cpn {#1}
3075   {
3076     \exp_not:N \startsection {#1}
3077     { \int_use:N \l__ctex_tmp_int }
3078     { \exp_not:c { CTEX@#1@indent } }
3079     { \exp_not:c { CTEX@#1@beforeskip } }
3080     { \exp_not:c { CTEX@#1@afterskip } }
3081     { \exp_not:N \normalfont \exp_not:c { CTEX@#1@format } }
3082   }
3083   \cs_new:cpn { CTEX@#1@tocline } ##1##2
3084   { \CTEXnumberline { ##1 } ##2 }
3085 }

```

#### 14.8.2.4 附录标题

```

3086 \ctex_define:n
3087 {
3088   appendix .meta:nn = { ctex / appendix } {#1} ,
3089   appendix / name .code:n =
3090   { \ctex_assign_heading_name:nn { appendix } {#1} } ,
3091   appendix / number .tl_set:N = \CTEX@appendix@number ,
3092   appendix / numbering .bool_set:N = \CTEX@appendix@numbering ,
3093   appendix / numbering .initial:n = true
3094 }
3095 \tl_new:N \CTEX@preappendix
3096 \tl_new:N \CTEX@postappendix

3097 \cs_new_eq:NN \CTEX@save@appendix \appendix
3098 \cs_gset_protected:Npn \appendix
3099 {
3100   \CTEX@save@appendix
3101 <*article>
3102   \gdef \CTEX@preselection { \CTEX@preappendix }
3103   \gdef \CTEX@thesection { \CTEX@appendix@number }
3104   \gdef \CTEX@postsection { \CTEX@postappendix }
3105   \gdef \CTEX@section@numbering { \CTEX@appendix@numbering }
3106 </article>
3107 <*book|report>
3108   \gdef \CTEX@prechapter { \CTEX@preappendix }
3109   \gdef \CTEX@thechapter { \CTEX@appendix@number }
3110   \gdef \CTEX@postchapter { \CTEX@postappendix }
3111   \gdef \CTEX@chapter@numbering { \CTEX@appendix@numbering }
3112 </book|report>
3113 }

```

### 14.8.2.5 设置 **hyperref** 宏包的标题锚点

\CTEX@makeanchor 设置超链接跳转锚点，在 **hyperref** 载入后才有意义。

```
3114 \cs_new_protected:Npn \CTEX@makeanchor #1
3115 { }
```

\c\_ctex\_headings\_cs\_seq 保存内部标题命令的 CTeX 定义，用于随后比较。

```
3116 \seq_const_from_clist:Nn \c_ctex_headings_cs_seq
<article> 3117 { part , spart , sect , ssect }
<book|report> 3118 { part , spart , chapter , schapter , sect , ssect }
3119 \seq_map_inline:Nn \c_ctex_headings_cs_seq
3120 {
3121     \cs_new_eq:cc { CTEX@ #1 } { @ #1 }
3122     \cs_new_eq:cN { CTEX@makeanchor@ #1 } \CTEX@makeanchor
3123 }
```

\CTEX@hyperheadinghook **hyperref** 会重定义内部标题命令，目的在于为没有编号的标题设置锚点（这一功能受他的 **implicit** 选项的控制）。我们在上面对标题命令的修改已经包含这一功能，如果这些标题命令在 **hyperref** 载入之前没有被修改过，则恢复 CTeX 的定义。

```
3124 \cs_new_protected:Npn \CTEX@hyperheadinghook
3125 {
3126     \group_begin:
3127     \ifHy@implicit
3128         \cs_set_eq:NN \H@old@chapter \Hy@org@chapter
3129         \seq_map_inline:Nn \c_ctex_headings_cs_seq
3130         {
3131             \cs_if_eq:ccT { H@old@ ##1 } { CTEX@ ##1 }
3132             {
3133                 \cs_gset_eq:cc { @ ##1 } { CTEX@ ##1 }
3134                 \cs_gset_eq:cN { CTEX@makeanchor@ ##1 } \CTEX@makeanchor
3135             }
3136         }
3137     \else:
3138         \seq_map_inline:Nn \c_ctex_headings_cs_seq
3139         { \cs_gset_eq:cN { CTEX@makeanchor@ ##1 } \CTEX@makeanchor }
3140     \fi:
3141     \group_end:
3142 }

3143 \ctex_at_end_package:nn { hyperref }
3144 {
3145     \cs_gset_protected:Npn \CTEX@makeanchor #1
3146     {
3147         \Hy@MakeCurrentHrefAuto {#1}
3148         \Hy@raisedlink
3149         {
3150             \hyper@anchorstart { \@currentHref }
3151             \hyper@anchorend
3152         }
3153     }
3154     \CTEX@hyperheadinghook
3155 }
```

### 14.8.2.6 兼容 **nameref** 宏包

\CTEX@getttitle 在 **nameref** 载入后才有意义，与上述 **hyperref** 的处理类似。

```
3156 \cs_new_protected:Npn \CTEX@getttitle #1
3157 { }
3158 \ctex_at_end_package:nn { nameref }
3159 {
3160     \cs_gset_protected:Npn \CTEX@getttitle { \NR@getttitle }
```

```

3161     \seq_map_inline:Nn \c__ctex_headings_seq
3162     {
3163         \cs_if_eq:cct { NR@ #1 } { CTEX@ #1 }
3164         { \cs_gset_eq:cc { @ #1 } { CTEX@ #1 } }
3165     }
3166 }
```

#### 14.8.2.7 兼容 titlesec 宏包

我们修改了 `\@startsection` 的定义, 它的第四个(`<beforeskip>`)和第五个(`<afterskip>`)参数的符号不再有特殊意义, 改由相应的选项 `afterindent` 和 `runin` 来控制。

引入 `titlesec` 宏包, 并且未设置它的 `loadonly` 选项时, `titlesec` 会展开 `section` 类标题获取它们的参数, 进行初始设置。我们需要进行一些调整。

`\ctex_titlesec_hook:` `\titleformat` 的设置保存在名为 `\ttl@{section}` 的宏中备用, 它的内容是

```
\ttl@{shape}{format}{label}{sep}{before}{after}
```

我们这里的 `<shape>` 为 `hang` 或者 `runin`。`\titlespacing` 的设置保存在 `\tls@{section}` 之中, 它的内容是

```
{left}{right}{before}{after}{afterindent}
```

其中 `<afterindent>` 为 1 或 0, 分别对应是否保留段首缩进。我们需要根据 `CTEX` 的 `runin` 和 `afterindent` 选项调整 `\tlh@{shape}` 和 `<afterindent>`。注意, 由 `\ttl@extract` 得的 `<before>` 和 `<after>` 的值总是非负的, 而 `CTEX` 的 `beforeskip` 和 `afterskip` 是可以取负值的, 但我们不打算调整它们了。如果使用了 `titlesec` 的 `indentafter` 等选项, 也不需要调整 `\tls@{section}`。

```

3167 \cs_new_protected:Npn \ctex_titlesec_hook:
3168 {
3169     \@ifpackagewith { titlesec } { explicit }
3170     {
3171         \cs_set_eq:NN \__ctex_titlesec_format:Nn
3172             \__ctex_titlesec_format_explicit:Nn
3173     }
3174     {
3175         \clist_map_inline:nn
3176             { indentafter , noindentafter , indentfirst , nonindentfirst }
3177     {
3178         \@ifpackagewith { titlesec } { ##1 }
3179         {
3180             \clist_map_break:n
3181             { \cs_set_eq:NN \__ctex_titlesec_hook:n \__ctex_titlesec_format:n }
3182         }
3183         {
3184     }
3185     \seq_map_function:NN \c__ctex_section_headings_seq \__ctex_titlesec_hook:n
3186 }
3187 \cs_new_protected:Npn \__ctex_titlesec_hook:n #1
3188 {
3189     \__ctex_titlesec_format:n {#1}
3190     \exp_args:Nc \__ctex_titlesec_spacing:Nn { \tls@#1 } {#1}
3191 }
3192 \cs_new_protected:Npn \__ctex_titlesec_format:n #1
3193 {
3194     \cs_if_free:cF { \tlh@#1 }
3195     { \exp_args:Nc \__ctex_titlesec_format:Nn { \tlh@#1 } {#1} }
3196 }
3197 \cs_new_protected:Npn \__ctex_titlesec_format:Nn #1#2
3198 {
```

```

3199     \tl_set:Nx #1
3200     {
3201         \bool_if:cTF { CTEX@#2@runin }
3202             { \exp_not:N \ttlh@runin }
3203             { \exp_not:N \ttlh@hang }
3204         \tl_tail:N #1
3205     }
3206 }
3207 \cs_new_protected:Npn \__ctex_titlesec_format_explicit:Nn #1#2
3208 {
3209     \cs_set_nopar:Npx #1 ##1
3210     {
3211         \bool_if:cTF { CTEX@#2@runin }
3212             { \exp_not:N \ttlh@runin }
3213             { \exp_not:N \ttlh@hang }
3214         \exp_args:No \tl_tail:n { #1 { } }
3215     }
3216 }
3217 \cs_new_protected:Npn \__ctex_titlesec_spacing:Nn #1#2
3218 { \tl_set:Nx #1 { \exp_after:wN \__ctex_titlesec_spacing:nnnnnn #1 {#2} } }
3219 \cs_new:Npn \__ctex_titlesec_spacing:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
3220 {
3221     \exp_not:n { {#1} {#2} {#3} {#4} }
3222     { \bool_if:cTF { CTEX@#6@afterindent } { \one } { \z@ } }
3223 }
3224 \ifpackageloaded { titlesec }
3225 { }
3226 {
3227     \ctex_at_end_package:nn { titlesec }
3228     {
3229         \ifpackagewith { titlesec } { loadonly }
3230             { }
3231             { \ctex_titlesec_hook: }
3232     }
3233 }

```

让编译时终端显示 \CTEXthechapter, 目录使用 \CTEXtheXXX 编号。

```

3234 \ctex_at_end_package:nn { titlesec }
3235 {
3236 <*book|report>
3237     \tl_set:Nn \ttl@chapterout { \typeout { \CTEXthechapter } }
3238 </book|report>
3239     \cs_if_free:N \ttl@tocpart
3240     {
3241         \cs_set_protected:Npn \ttl@tocpart
3242             { \tl_set:Nn \ttl@a { \CTEXthechapter \hspace { 1em } } }
3243     }
3244     \seq_map_inline:Nn \c__ctex_headings_seq
3245     {
3246         \cs_if_exist:cF { \ttl@toc #1 }
3247         {
3248             \cs_new_protected:cpx { \ttl@toc #1 }
3249             {
3250                 \tl_set:Nn \exp_not:N \ttl@a
3251                 {
3252                     \exp_not:N \protect
3253                     \exp_not:N \numberline { \exp_not:c { CTEXthe #1 } }
3254                 }
3255             }
3256         }
3257     }
3258 }

```

### 14.8.2.8 兼容 `titleps` 宏包

按照 `titleps` 宏包的实现机制, `\CTEXtheXXX` 等宏直到页眉排版时才会被展开, 这可能会造成问题<sup>19</sup>。

`\ctex_titleps_hook:` 我们修改 `titleps` 包的内部命令 `\ttl@settopmark` 和 `\ttl@setsbmark`, 将 `\CTEXtheXXX` 等加入更新队列中。

```
3259 \group_begin:
3260 \char_set_catcode_other:N #
3261 \cs_new_protected:Npn \ctex_titleps_hook:
3262 {
3263   \ctex_patch_cmd:Nnn \ttl@settopmark
3264     { \protect \@namedef { the#1 } { \nameuse { the#1 } } }
3265     {
3266       \protect \@namedef { the#1 } { \nameuse { the#1 } }
3267       \CTEX@titlepslabel@set {#1}
3268     }
3269   \ctex_patch_cmd:Nnn \ttl@setsbmark
3270     { \protect \@namedef { the#1 } { } }
3271     {
3272       \protect \@namedef { the#1 } { }
3273       \CTEX@titlepslabel@clear {#1}
3274     }
3275   \ctex_patch_cmd:Nnn \ttl@setsbmark
3276     { \protect \@namedef { the#2 } { \nameuse { the#2 } } }
3277     {
3278       \protect \@namedef { the#2 } { \nameuse { the#2 } }
3279       \CTEX@titlepslabel@set {#2}
3280     }
3281 }
3282 \group_end:
```

这两个函数要在随后被 `\xdef` 展开来获得 `\CTEXtheXXX` 的内容, 不应该用 `\protected` 来定义。  
`\CTEX@titlepslabel@set`  
`\CTEX@titlepslabel@clear`

```
3283 \cs_new:Npn \CTEX@titlepslabel@set #1
3284 {
3285   \cs_if_free:cF { CTEXthe#1 }
3286     { \protect \@namedef { CTEXthe#1 } { \nameuse { CTEXthe#1 } } }
3287 }
3288 \cs_new:Npn \CTEX@titlepslabel@clear #1
3289 {
3290   \cs_if_free:cF { CTEXthe#1 }
3291     { \protect \@namedef { CTEXthe#1 } { } }
3292 }
```

`titleps` 宏包的功能可以由 `titlesec` 的选项 `pagestyles` 引入。

```
3293 \ctex_at_end_package:nn { titlesec }
3294   { \cs_if_free:NF \ttl@settopmark { \ctex_titleps_hook: } }
3295 \ctex_at_end_package:nn { titleps } { \ctex_titleps_hook: }
```

除此之外, 也可以使用 `titleps` 提供的命令 `\newtitlemark` 来完成:

```
\newtitlemark { \CTEXthechapter }
\newtitlemark { \CTEXthesection }
```

但 `\newtitlemark` 不包含章节间的层次信息, 功能上不及修改内部命令完整。

`\ttl@setifthe` 使 `\iftheXXX` 等命令在页眉设置中可用。

```
3296 \ctex_at_end_package:nn { titleps }
3297 {
```

<sup>19</sup><https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/217>

```

3298     \cs_set_protected:Npn \ttl@setifthe #1
3299     {
3300         \exp_args:Nno \cs_set:Npn { ifthe #1 }
3301         {
3302             \CTEXifname
3303             { \protect \@firstoftwo }
3304             { \protect \@secondoftwo }
3305         }
3306     }
3307     \seq_map_function:NN \c__ctex_headings_seq \ttl@setifthe
3308 }
```

### 14.8.3 目录标签的宽度

```

3309 \cs_new_protected:Npn \CTEX@toc@width:n #1
3310 {
3311     \hbox_set:Nn \l__ctex_tmp_box {#1}
3312     \dim_set:Nn \tempdima
3313     {
3314         \dim_max:nn { \tempdima }
3315         { \box_wd:N \l__ctex_tmp_box + \f@size \p@ / 2 }
3316     }
3317 }
```

\numberline 为 \numberline 命令打补丁，并兼容 tocloft 和 titletoc 宏包。

这里需要替换 # 本身，因此需要先切换为 other 类。表示参数的 # 用 \c\_parameter\_token 代替。

```

3318 \group_begin:
3319 \char_set_catcode_other:N \#
3320 \use:n
3321 {
3322     \group_end:
3323     \ctex_preno_cmd:NnnTF \numberline { \ExplSyntaxOff }
3324     { \CTEX@toc@width:n {#1} }
3325     { }
3326     { \ctex_patch_failure:N \numberline }
3327     \cs_new_protected:Npn \__ctex_patch_toc_width:n \c_parameter_token 1
3328     {
3329         \@ifpackageloaded { \c_parameter_token 1 }
3330         { }
3331         {
3332             \ctex_at_end_package:nn { \c_parameter_token 1 }
3333             {
3334                 \ctex_preno_cmd:NnnTF \numberline
3335                 { \char_set_catcode_letter:n { 64 } }
3336                 { \CTEX@toc@width:n {#1} }
3337                 { }
3338                 { \ctex_patch_failure:N \numberline }
3339             }
3340         }
3341     }
3342 }
3343 \__ctex_patch_toc_width:n { tocloft }
3344 \__ctex_patch_toc_width:n { titletoc }
```

### 14.8.4 页眉信息的修改

```

3345 <*article>
3346 \if@twoside
3347     \ctex_patch_cmd:Nnn \ps@headings
3348     { \ifnum \c@secnumdepth > \z@ \thesection \quad \fi }
3349     { \CTEXifname { \CTEXthesection \quad } { } }
```

```

3350 \ctex_patch_cmd:Nnn \ps@headings
3351   { \ifnum \c@secnumdepth > \z@ \thesubsection \quad \fi }
3352   { \CTEXifname { \CTEXthesubsection \quad } { } }
3353 \else:

```

不知为何,标准文档类此处对 `secnumdepth` 的判断为 0,与 `\section` 的层次 1 不符。

```

3354 \ctex_patch_cmd:Nnn \ps@headings
3355   { \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne \thesection \quad \fi }
3356   { \CTEXifname { \CTEXthesection \quad } { } }
3357 \fi:
3358 </article>
3359 <*book|report>
3360 \ctex_patch_cmd:Nnn \ps@headings
3361   {
3362     \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne \if@mainmatter
3363     \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne
3364       \chapapp\ \thechapter . ~ \
3365     \fi
3366     \fi \fi
3367   }
3368   { \CTEXifname { \CTEXthechapter \quad } { } }
3369 \if@twoside
3370   \ctex_patch_cmd:Nnn \ps@headings
3371   { \ifnum \c@secnumdepth > \z@ \thesection . ~ \ \fi }
3372   { \CTEXifname { \CTEXthesection \quad } { } }
3373 \fi:
3374 </book|report>

```

`\f@nch@initialise` 这里对 `fancyhdr` 宏包打补丁。原来 `fancyhdr` 宏包中使用 `\thesection` 等宏表示页眉中的章节编号,这里改用 `ctex` 包所用的 `\CTEXthesection` 系列宏。

```

3375 \ctex_at_end_package:nn { fancyhdr }
3376   {
3377     \ctex_patch_cmd:Nnn \f@nch@initialise
3378       { \ifnum \c@secnumdepth > \z@ \thesection \hskip 1em \relax \fi }
3379       { \CTEXifname { \CTEXthesection \quad } { } }
3380     \ctex_patch_cmd:Nnn \f@nch@initialise
3381       { \ifnum \c@secnumdepth > \z@ \thesubsection \hskip 1em \relax \fi }
3382       { \CTEXifname { \CTEXthesubsection \quad } { } }
3383     \ctex_patch_cmd:Nnn \f@nch@initialise
3384       { \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne \chapapp\ \thechapter . ~ \ \fi }
3385       { \CTEXifname { \CTEXthechapter \quad } { } }
3386     \ctex_patch_cmd:Nnn \f@nch@initialise
3387       { \ifnum \c@secnumdepth > \z@ \thesection . ~ \ \fi }
3388       { \CTEXifname { \CTEXthesection \quad } { } }
3389 \f@nch@initialise

```

`fancyhdr` 的 `headings` 选项会重定义 `\ps@headings`,这里也要打补丁。

```

3390 \ifpackagewith { fancyhdr } { headings }
3391   {
3392 <*article>
3393   \if@twoside
3394     \ctex_patch_cmd:Nnn \ps@headings
3395       { \ifnum \c@secnumdepth > \z@ \thesection \quad \fi }
3396       { \CTEXifname { \CTEXthesection \quad } { } }
3397     \ctex_patch_cmd:Nnn \ps@headings
3398       { \ifnum \c@secnumdepth > \z@ \thesubsection \quad \fi }
3399       { \CTEXifname { \CTEXthesubsection \quad } { } }
3400   \else:
3401     \ctex_patch_cmd:Nnn \ps@headings
3402       { \ifnum \c@secnumdepth > \z@ \thesection \quad \fi }
3403       { \CTEXifname { \CTEXthesection \quad } { } }
3404   \fi:
3405 </article>
3406 <*book|report>
3407 \ctex_patch_cmd:Nnn \ps@headings

```

```

3408          {
3409      \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne \if@mainmatter
3410      \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne
3411          \@chapapp \ \thechapter . ~ \ %
3412      \fi
3413      \fi \fi
3414  }
3415  { \CTEXifname { \CTEXthechapter \quad } { } }
3416 \if@twoside
3417     \ctex_patch_cmd:Nnn \ps@headings
3418     { \ifnum \c@secnumdepth > \z@ \thesection . ~ \ \fi }
3419     { \CTEXifname { \CTEXthesection \quad } { } }
3420 \fi:
3421 </book|report>
3422 }
3423 {
3424 }

3425 </article|book|report>

```

#### 14.8.5 beamer 标题页模板的修改

```

3426 <*beamer>
3427 \ExplSyntaxOff

```

对应 \partpage。

```

3428 \defbeamertemplate*{part page}{CTEX}[1] []{%
3429     \begingroup
3430     % \centering
3431     % {\usebeamertemplate{part name}%
3432     %     \usebeamercolor[fg]{part name}\partname~\insertromanpartnumber}
3433     % \vskip1em\par
3434     \par \addvspace{\glueexpr\CTEX@part@beforeskip\relax}%
3435     \CTEX@heading@format@initial
3436     \CTEX@part@format{%
3437         \CTEX@indentbox{\CTEX@part@indent}%
3438         \ifodd \CTEX@part@numbering
3439             \CTEX@partname \CTEX@part@aftername
3440         \fi
3441         \begin{beamercolorbox}[sep=16pt,center,#1]{part title}
3442             % \usebeamertemplate{part title}\insertpart\par
3443             % \CTEX@part@titleformat \insertpart \CTEX@part@aftertitle
3444             \end{beamercolorbox}%
3445         \par \addvspace{\glueexpr\CTEX@part@afterskip\relax}%
3446     \endgroup}

```

对应 \sectionpage。

```

3447 \defbeamertemplate*{section page}{CTEX}[1] []{%
3448     \begingroup
3449     % \centering
3450     % {\usebeamertemplate{section name}%
3451     %     \usebeamercolor[fg]{section name}\sectionname~\insertsectionnumber}
3452     % \vskip1em\par
3453     \par \addvspace{\glueexpr\CTEX@section@beforeskip\relax}%
3454     \CTEX@heading@format@initial
3455     \CTEX@section@format{%
3456         \CTEX@indentbox{\CTEX@section@indent}%
3457         \ifodd \CTEX@section@numbering
3458             \CTEX@sectionname \CTEX@section@aftername
3459         \fi
3460         \begin{beamercolorbox}[sep=12pt,center,#1]{part title}
3461             % \usebeamertemplate{section title}\insertsection\par
3462             % \CTEX@section@titleformat \insertsection \CTEX@section@aftertitle
3463             \end{beamercolorbox}%
3464         \par \addvspace{\glueexpr\CTEX@section@afterskip\relax}%

```

```
3465 \endgroup}
```

对应 `\subsectionpage`。

```
3466 \defbeamertemplate*{subsection page}{CTEX}[1][]{%
3467   \begingroup
3468   %   \centering
3469   %   {\usebeamertemplate{subsection name}%
3470   %     \usebeamercolor[fg]{subsection name}\subsectionname\insertsubsectionnumber}
3471   %   \vskip1em\par
3472   %   \par \addvspace{\glueexpr\CTEX@subsection@beforeskip\relax}%
3473   %   \CTEX@heading@format@initial
3474   %   \CTEX@subsection@format{%
3475   %     \CTEX@indentbox{\CTEX@subsection@indent}%
3476   %     \ifodd \CTEX@subsection@numbering
3477   %       \CTEX@subsectionname \CTEX@subsection@aftername
3478   %     \fi
3479   %     \begin{beamercolorbox}[sep=8pt,center,#1]{part title}
3480   %       \usebeamertemplate{subsection title}\insertsubsection\par
3481   %       \CTEX@subsection@titleformat \insertsubsection \CTEX@subsection@aftertitle
3482   %     \end{beamercolorbox}}%
3483   %   \par \addvspace{\glueexpr\CTEX@subsection@afterskip\relax}%
3484 }
```

将 `beamer` 的默认模板重定向为 CTEX 模板。

```
3485 \defbeamertemplatealias{part page}{default}{CTEX}
3486 \defbeamertemplatealias{section page}{default}{CTEX}
3487 \defbeamertemplatealias{subsection page}{default}{CTEX}
3488 \ExplSyntaxOn
3489 
```

#### 14.8.6 标题编号和目录的层次设置

`secnumdepth` 和 `tocdepth` 在 `beamer` 下无意义。

```
3490 \ctex_define:n
3491 {
3492 <!*beamer>
3493   secnumdepth .code:n = \ctex_heading_depth:ne { secnumdepth } {#1} ,
3494   secnumdepth .value_required:n = true ,
3495 <!/beamer>
3496   tocdepth .code:n = \ctex_heading_depth:ne { tocdepth } {#1} ,
3497   tocdepth .value_required:n = true
3498 }
```

`\ctex_heading_depth:nn` 注意此处 `\setcounter` 的赋值是全局的。

```
3499 \cs_new_protected:Npn \ctex_heading_depth:nn #1#2
3500 {
3501   \prop_get:NnNTF \c__ctex_heading_level_prop {#2} \l__ctex_tmp_tl
3502   { \setcounter {#1} { \l__ctex_tmp_tl } }
3503   { \setcounter {#1} { \int_eval:n {#2} } }
3504 }
3505 \cs_generate_variant:Nn \ctex_heading_depth:nn { ne }
```

`\c__ctex_heading_level_prop` 章节层次与名称的对应表。

```
3506 \prop_const_from_keyval:Nn \c__ctex_heading_level_prop
3507 {
3508 <!*article|beamer>
3509   part      = 0 ,
3510 </article|beamer>
3511 <!*book|report>
3512   part      = -1 ,
3513   chapter   = 0 ,
3514 </book|report>
```

```

3515     section      = 1 ,
3516     subsection   = 2 ,
3517     subsubsection = 3 ,
3518     paragraph    = 4 ,
3519     subparagraph = 5
3520 }
```

### 14.8.7 标签引用数字的汉化

\refstepcounter 对标题进行引用时, 设置标签为通过 number 选项设置的形式。

```

3521 \cs_new_protected:Npn \CTEX@setcurrentlabel:n #1
3522 {
3523     \protected@edef \@currentlabel
3524     {
3525         \cs_if_exist:cTF { CTEX@the#1 }
3526         { \exp_args:cc { p@#1 } { CTEX@the#1 } }
3527         { \exp_not:o { \@currentlabel } }
3528     }
3529 }
```

\ctex\_varioref\_hook: 关于标签引用的宏包可能会修改 \refstepcounter。其中 cleveref 和 hyperref 宏包都会保存之前的定义, 并且它们都要求尽可能晚的被载入, 所以对我们上述的修改影响不大。需要注意的是 varioref 宏包, 如果它在 CTeX 之后被载入, 我们之前的修改将会被覆盖。较新版 LATEX 内核已经包含 \labelformat, 可以直接使用。

```

3530 \cs_new_protected:Npn \ctex_varioref_hook:
3531 {
3532     \seq_map_inline:Nn \c__ctex_headings_seq
3533     { \ctex_fix_varioref_label:n { ##1 } }
3534     \ctex_at_end_package:nn { cleveref } { \ctex_cleverref_hook: }
3535 }
```

\ctex\_fix\_varioref\_label:n varioref 宏包的 \labelformat 实际上是定义一个以 \the<#1> 为参数的宏 \p@<#1>。LATEX 在定义计数器 <#1> 时, 都会将 \p@<#1> 初始化为 \empty. 如果这个宏非空, 说明用户自定义了标签格式, 我们就不再修改。这里不能使用 \exp\_args:Nnc, 因为 c 这种展开格式不会将参数放在花括号内。而 \labelformat 的定义是

```
\def\labelformat#1{\expandafter\def\csname p@#1\endcsname##1}
```

它的第二个参数必须放在花括号内, 否则将被作为宏的定界符号。

```

3536 \cs_new_protected:Npn \ctex_fix_varioref_label:n #1
3537 {
3538     \tl_if_empty:cT { p@#1 }
3539     { \exp_args:Nnx \labelformat {#1} { \exp_not:c { CTEX@the#1 } } }
3540 }
```

\ctex\_cleverref\_hook: 需要将 cleveref 包对应命令中 \p@<counter> 的参数及时展开, 以兼容 \labelformat。

```

3541 \cs_new_protected:Npn \ctex_cleverref_hook:
3542 {
3543     \@ifpackageloaded { hyperref }
3544     {
3545         \@ifpackagewith { hyperref } { implicit = false }
3546         {
3547             \__ctex_cleverref_hook_aux:N \H@refstepcounter
3548         }
3549     {
3550         \__ctex_cleverref_hook_aux:N \refstepcounter@noarg
3551         \__ctex_cleverref_hook_aux:N \refstepcounter@optarg
3552     }
3553     \__ctex_cleverref_hook_aux:N \appendix
```

```

3554   }
3555 \cs_new_protected:Npn \__ctex_cleverref_hook_aux:N #1
3556 {
3557   \ctex_patch_cmd_all:NnnnTF #1
3558   {
3559     \ExplSyntaxOff
3560     \char_set_catcode_letter:n { 64 }
3561   }
3562   { \endcsname \csname the }
3563   { \expandafter \endcsname \csname the }
3564   { }
3565   { \ctex_patch_failure:N #1 }
3566 }

```

如果 `varioref` 已经被载入，则使用它来设置。

```

3567 \cs_if_exist:NTF \labelformat
3568 { \ctex_varioref_hook: }
3569 {
3570   \cs_new_eq:NN \CTEX@save@refstepcounter \refstepcounter
3571   \RenewDocumentCommand \refstepcounter { m }
3572   {
3573     \CTEX@save@refstepcounter {#1}
3574     \CTEX@setcurrentlabel@n {#1}
3575   }
3576   \ctex_at_end_package:nn { varioref } { \ctex_varioref_hook: }
3577 }

```

#### 14.8.8 载入 `<schema>` 文件

```

3578 \ctex_scheme_input:o { \l__ctex_scheme_tl }
3579 </class|heading>

```

#### 14.8.9 标题格式的 `scheme` 定义

下面使用 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 文档类的设置方式，`plain` 模拟标准文档类直接定义或以 `\@startsection` 设定的章节标题格式，`chinese` 汉化的标题格式。

```

3580 <*scheme&(article|book|report|beamer)>
3581 \ctex_set:nn { part }
3582 {
3583   aftertitle = \par ,
3584 <*article|book|report>
3585   hang       = false ,
3586 </article|book|report>
3587 <*plain>
3588   name       = \partname \space ,
3589 <*article|book|report>
3590   number     = \thepart ,
3591 </article|book|report>
3592 <*beamer>
3593   number     = \insertromanpartnumber ,
3594 </beamer>
3595 </plain>
3596 <*chinese>
3597   number     = \chinese { part } ,
3598 </chinese>
3599 <*article>
3600   beforeskip = 4ex ,
3601   afterskip  = 3ex ,
3602 <*plain>
3603   format     = \raggedright ,
3604   nameformat = \Large \bfseries ,
3605   aftername   = \par \nobreak ,

```

```
3606     titleformat = \huge \bfseries ,
3607     afterindent = false
3608 </plain>
3609 <*chinese>
3610     format      = \Large \bfseries \centering ,
3611     aftername   = \quad ,
3612     afterindent = true
3613 </chinese>
3614 </article>
3615 <*book|report>
3616     aftername   = \par \vskip 20 \p@ ,
3617     beforeskip  = 0pt \oplus 1fil ,
3618     afterskip   = 0pt \oplus 1fil ,
3619     pagestyle   = plain ,
3620     break       = \ifopenright \cleardoublepage \else \clearpage \fi ,
3621 <*plain>
3622     format      = \centering ,
3623     nameformat  = \huge \bfseries ,
3624     titleformat = \Huge \bfseries
3625 </plain>
3626 <*chinese>
3627     format      = \huge \bfseries \centering
3628 </chinese>
3629 </book|report>
3630 <*beamer>
3631     format      = \centering ,
3632     nameformat  = \usebeamertemplate{part~name}%
3633                           \usebeamercolor[fg]{part~name} ,
3634     aftername   = \vskip 1em \par ,
3635     titleformat = \usebeamertemplate{part~title}
3636 </beamer>
3637 }

3638 <*book|report>
3639 \ctex_set:nn { chapter }
3640 {
3641     pagestyle   = plain ,
3642     aftertitle  = \par ,
3643     hang        = false ,
3644     beforeskip  = 50 \p@ ,
3645     afterskip   = 40 \p@ ,
3646     lofskip    = 10 \p@ ,
3647     lotskip    = 10 \p@ ,
3648     break       = \ifopenright \cleardoublepage \else \clearpage \fi ,
3649 <*plain>
3650     name        = \chaptername \space ,
3651     number      = \thechapter ,
3652     format      = \raggedright ,
3653     nameformat  = \huge \bfseries ,
3654     aftername   = \par \nobreak \vskip 20 \p@ ,
3655     titleformat = \Huge \bfseries ,
3656     afterindent  = false ,
3657     tocline     = \CTEXnumberline {#1} #2
3658 </plain>
3659 <*chinese>
3660     number      = \chinese{chapter} ,
3661     format      = \huge \bfseries \centering ,
3662     aftername   = \quad ,
3663     afterindent = true
3664 </chinese>
3665 }
3666 </book|report>

3667 \ctex_set:nn { section }
3668 {
3669 <*article|book|report>
3670     number      = \thesection ,
3671     aftername   = \quad ,
```

```
3672     aftertitle = \@@par ,
3673     beforeskip = 3.5ex \oplus 1ex \ominus .2ex ,
3674     afterskip = 2.3ex \oplus .2ex ,
3675     runin = false ,
3676     break = \addpenalty \secpenalty ,
3677 <*plain>
3678     format = \Large \bfseries ,
3679     afterindent = false
3680 </plain>
3681 <*chinese>
3682     format = \Large \bfseries \centering ,
3683     afterindent = true
3684 </chinese>
3685 </article|book|report>
3686 <*beamer>
3687 <*plain>
3688     name = \sectionname \space ,
3689 </plain>
3690     format = \centering ,
3691     number = \insertsectionnumber ,
3692     nameformat = \usebeamertfont { section ~ name }
3693             \usebeamercolor [fg] { section ~ name } ,
3694     aftername = \vskip 1em \par ,
3695     titleformat = \usebeamertfont { section ~ title } ,
3696     aftertitle = \par
3697 </beamer>
3698 }

3699 \ctex_set:nn { subsection }
3700 {
3701 <*article|book|report>
3702     number = \thesubsection ,
3703     format = \large \bfseries ,
3704     aftername = \quad ,
3705     aftertitle = \@@par ,
3706     beforeskip = 3.25ex \oplus 1ex \ominus .2ex ,
3707     afterskip = 1.5ex \oplus .2ex ,
3708     runin = false ,
3709     break = \addpenalty \secpenalty ,
3710 <*plain>
3711     afterindent = false
3712 </plain>
3713 <*chinese>
3714     afterindent = true
3715 </chinese>
3716 </article|book|report>
3717 <*beamer>
3718 <*plain>
3719     name = \subsectionname \space ,
3720     number = \insertsubsectionnumber ,
3721 </plain>
3722 <*chinese>
3723     number = \arabic { section } . \arabic { subsection } ,
3724 </chinese>
3725     format = \centering ,
3726     nameformat = \usebeamertfont { subsection ~ name }
3727             \usebeamercolor [fg] { subsection ~ name } ,
3728     aftername = \vskip 1em \par ,
3729     titleformat = \usebeamertfont { subsection ~ title } ,
3730     aftertitle = \par
3731 </beamer>
3732 }

3733 <*article|book|report>

3734 \ctex_set:nn { subsubsection }
3735 {
3736     number = \thesubsubsection ,
```

```

3737     format      = \normalsize \bfseries ,
3738     aftername   = \quad ,
3739     aftertitle  = \@@par ,
3740     beforeskip  = 3.25ex \oplus 1ex \ominus .2ex ,
3741     afterskip   = 1.5ex \oplus .2ex ,
3742     runin       = false ,
3743     break        = \addpenalty \secpenalty ,
3744 <*plain>
3745     afterindent = false
3746 </plain>
3747 <*chinese>
3748     afterindent = true
3749 </chinese>
3750 }

3751 \ctex_set:nn { paragraph }
3752 {
3753     number      = \theparagraph ,
3754     format      = \normalsize \bfseries ,
3755     aftername   = \quad ,
3756     beforeskip  = 3.25ex \oplus 1ex \ominus .2ex ,
3757     break        = \addpenalty \secpenalty ,
3758 <*plain>
3759     afterindent = false
3760 </plain>
3761 <*chinese>
3762     afterindent = true
3763 </chinese>
3764 }

3765 \ctex_set:nn { subparagraph }
3766 {
3767     number      = \thesubparagraph ,
3768     format      = \normalsize \bfseries ,
3769     aftername   = \quad ,
3770     beforeskip  = 3.25ex \oplus 1ex \ominus .2ex ,
3771     break        = \addpenalty \secpenalty ,
3772 <*plain>
3773     afterindent = false
3774 </plain>
3775 <*chinese>
3776     afterindent = true
3777 </chinese>
3778 }

```

处理 sub3section 与 sub4section 的格式。

```

3779 \int_compare:nNnTF \g__ctex_section_depth_int > 2
3780 {
3781     \ctex_set:nn { paragraph }
3782     {
3783         aftertitle = \@@par ,
3784         afterskip  = 1ex \oplus .2ex ,
3785         runin      = false
3786     }
3787 }
3788 {
3789     \ctex_set:nn { paragraph }
3790     {
3791         afterskip  = 1em ,
3792         runin      = true
3793     }
3794 }
3795 \int_compare:nNnTF \g__ctex_section_depth_int > 3
3796 {
3797     \ctex_set:nn { subparagraph }
3798     {
3799         aftertitle = \@@par ,

```

```

3800         afterskip    = 1ex \@plus .2ex ,
3801         runin       = false
3802     }
3803   }
3804   {
3805     \ctex_set:nn { subparagraph }
3806     {
3807       afterskip    = 1em ,
3808       runin       = true
3809     }
3810   }
3811 \int_compare:nNnTF \g__ctex_section_depth_int > 2
3812   { \ctex_set:nn { subparagraph } { indent = \c_zero_dim } }
3813   { \ctex_set:nn { subparagraph } { indent = \parindent } }

```

处理附录的格式。

```

3814 \ctex_set:nn { appendix }
3815 <*article>
3816   { number      = \c@Alph \c@section }
3817 </article>
3818 <*book|report>
3819   {
3820     name        = \appendixname \space ,
3821     number      = \c@Alph \c@chapter
3822   }
3823 </book|report>
3824 </article|book|report>
3825 </scheme&(article|book|report|beamer)>

```

#### 14.8.10 **ctex.sty** 的 heading 选项

3826 <\*ctex|ctexheading>

\c\_\_ctex\_std\_class\_tl 用于记录被引入的标准文档类。

```

3827 \clist_map_inline:nn { article , book , report , beamer }
3828   {
3829     \@ifclassloaded {#1}
3830       { \clist_map_break:n { \tl_const:Nn \c__ctex_std_class_tl {#1} } }
3831       { }
3832   }

```

若标准文档类被引入，则载入对应的标题定义文件。否则视 \chapter 是否有定义来引入 book 或者 article。

```

3833 \msg_new:nnn { ctex } { not-standard-class }
3834   {
3835     None~of~the~standard~document~classes~was~loaded.\\
3836     Heading~`#1`~is~selected.\\
3837     ctex~may~not~work~as~expected.
3838   }
<ctex> 3839 \bool_if:NTF \l__ctex_heading_bool
<ctexheading> 3840 \use:n
3841   {
3842     \tl_if_exist:NTF \c__ctex_std_class_tl
3843       { \cs_new_eq:NN \c__ctex_class_tl \c__ctex_std_class_tl }
3844       {
3845         \cs_if_exist:NTF \chapter
3846           {
3847             \cs_if_exist:N \if@mainmatter
3848               { \cs_new_eq:NN \if@mainmatter \tex_iftrue:D }
3849             \tl_const:Nn \c__ctex_class_tl { book }
3850           }
3851         { \tl_const:Nn \c__ctex_class_tl { article } }

```

```

3852      \msg_warning:nnx { ctex } { not-standard-class } { \c__ctex_class_tl }
3853      }
3854      \ctex_file_input:n { ctex-heading- \c__ctex_class_tl .def }
3855      }
3856  { \ctex_scheme_input:o { \l__ctex_scheme_tl } }
3857 </ctex|ctexheading>

```

### 14.8.11 标题配置文件

```

3858 <*name>
3859 \keys_set_known:nn { ctex }
3860 {
3861   contentsname = 目录 ,
3862   listfigurename = 插图 ,
3863   listtablename = 表格 ,
3864   figurename = 图 ,
3865   tablename = 表 ,
3866   abstractname = 摘要 ,
3867   indexname = 索引 ,
3868   bibname = 参考文献 ,
3869   appendixname = 附录 ,
3870   proofname = 证明 ,
3871   algorithmname = 算法 ,
3872   refname = 参考文献 ,
3873   continuation = (续) ,
3874   part / name = { 第 , 部分 } ,
3875   chapter / name = { 第 , 章 }
3876 }
3877 </name>

```

## 14.9 chinese 方案的其他设置

3878 <\*scheme&chinese>

chinese 在标准文档类下的页面格式总采用 headings。

<article|book|report> 3879 \pagestyle { headings }

日期格式。

3880 \ctex\_set:n { today = small }

若用户未设置宏包选项 autoindent，则自动调整首行缩进。

3881 \ctex\_if\_autoindent\_touched:F  
3882 { \ctex\_set:n { autoindent = true } }

使用标题定义时的设置。首先是命题名字汉化。beamer 需要汉化定理名称。

```

3883 <!generic>
3884 \str_if_eq:onTF { \g__ctex_encoding_tl } { GBK }
3885 <*beamer>
3886 {
3887   \uselanguage { ChineseGBK }
3888   \languagealias { chinese } { ChineseGBK }
3889   \ctex_file_input:n { ctex-name-gbk.cfg }
3890 }
3891 {
3892   \uselanguage { ChineseUTF8 }
3893   \languagealias { chinese } { ChineseUTF8 }
3894   \ctex_file_input:n { ctex-name-utf8.cfg }
3895 }

```

让 translator 包优先查找中文翻译。

3896 \clist\_put\_left:Nn \trans@languagepath { chinese }  
3897 </beamer>  
3898 <!beamer>

```
3899 { \ctex_file_input:n { ctex-name-gbk.cfg } }
3900 { \ctex_file_input:n { ctex-name-utf8.cfg } }
```

对 `beamer` 以外的文档类, 若用户未设置宏包选项 `zihao`, 则设置 `\normalsize` 为五号字。`beamer` 不调整默认字体大小。

```
3901 \int_compare:nNnF \g__ctex_font_size_int > { -1 }
3902 { \int_gset:Nn \g__ctex_font_size_int { 0 } }
```

对 `beamer` 以外的文档类, 若用户未设置宏包选项 `linespread`, 则设置行距初始值为  $1.3 \times 1.2 = 1.56$  倍字体大小。`beamer` 不调整行距。

```
3903 \fp_if_nan:nT { \l__ctex_line_spread_fp }
3904 { \fp_set:Nn \l__ctex_line_spread_fp { 1.3 } }
3905 </!beamer>
3906 </generic>
```

不使用标题定义时的通用设置, 注意此处 `\c__ctex_std_class_tl` 可能没有定义。

```
3907 <generic>
3908 \tl_set:Nn \l__ctex_tmp_tl { beamer }
3909 \tl_if_eq:NNTF \c__ctex_std_class_tl \l__ctex_tmp_tl
3910 {
3911     \str_if_eq:onTF { \g__ctex_encoding_tl } { GBK }
3912     {
3913         \uselanguage { ChineseGBK }
3914         \languagealias { chinese } { ChineseGBK }
3915         \ctex_file_input:n { ctex-name-gbk.cfg }
3916     }
3917     {
3918         \uselanguage { ChineseUTF8 }
3919         \languagealias { chinese } { ChineseUTF8 }
3920         \ctex_file_input:n { ctex-name-utf8.cfg }
3921     }
3922     \clist_put_left:Nn \trans@languagepath { chinese }
3923 }
3924 {
3925     \str_if_eq:onTF { \g__ctex_encoding_tl } { GBK }
3926     {
3927         \ctex_file_input:n { ctex-name-gbk.cfg }
3928         \ctex_file_input:n { ctex-name-utf8.cfg }
3929     }
3930     \int_compare:nNnF \g__ctex_font_size_int > { -1 }
3931     {
3932         \int_gset:Nn \g__ctex_font_size_int { 0 }
3933     }
3934     \fp_if_nan:nT { \l__ctex_line_spread_fp }
3935     {
3936         \fp_set:Nn \l__ctex_line_spread_fp { 1.3 }
3937     }
```

若 `ctex` 宏包与标准文档类及其衍生文档类联用, 则将载入 `indentfirst` 宏包, 实现章节标题后首个段落的段首缩进。

```
3932 \tl_if_exist:NT \c__ctex_std_class_tl
3933 { \RequirePackage { indentfirst } }
3934 }
3935 </generic>
3936 </scheme&chinese>
```

## 14.10 中文字号

```
3937 <class|ctex|ctexsize>
3938 \NewDocumentCommand \zihao { m }
3939 { \exp_args:Nx \ctex_zihao:n {#1} \tex_ignorespaces:D }

3940 \cs_new_protected:Npn \ctex_zihao:n #1
3941 {
3942     \prop_get:NnNTF \c__ctex_font_size_prop {#1} \l__ctex_font_size_tl
3943     { \exp_after:wN \fontsize \l__ctex_font_size_tl \selectfont }
3944     { \msg_error:nnn { ctex } { fontsize } {#1} }
3945 }
3946 \msg_new:nnnn { ctex } { fontsize }
3947 { Undefined~Chinese~font~size~`#1'~in~command~\token_to_str:N \zihao. }
```

```

3948  {
3949  The~old~font~size~is~used~if~you~continue.\\
3950  The~available~font~sizes~are~listed~as~follow.\\
3951  \seq_use:Nnnn \c__ctex_font_size_seq { ~and~ } { ,~ } { ,~and~ }.
3952 }

```

### 14.10.1 定义中文字号

基础行距是字号的 1.2 倍,采用  $\varepsilon$ -TeX 的 scaling 运算得到的结果要比简单的  $1.2\dimexpr$  精确<sup>20</sup>。

```

3953 \prop_new:N \c__ctex_font_size_prop
3954 \seq_new:N \c__ctex_font_size_seq
3955 \cs_new_protected:Npn \__ctex_save_font_size:nn #1#2
3956  {
3957    \use:x
3958    {
3959      \prop_gput:Nnn \exp_not:N \c__ctex_font_size_prop {#1}
3960      {
3961        { \dim_to_decimal:n {#2} }
3962        { \dim_to_decimal:n { (#2) * 6 / 5 } }
3963      }
3964    }
3965    \seq_gput_right:Nn \c__ctex_font_size_seq {#1}
3966  }
3967 \clist_map_inline:nn
3968  {
3969    { 8 } { 5 bp },
3970    { 7 } { 5.5 bp },
3971    { -6 } { 6.5 bp },
3972    { 6 } { 7.5 bp },
3973    { -5 } { 9 bp },
3974    { 5 } { 10.5 bp },
3975    { -4 } { 12 bp },
3976    { 4 } { 14 bp },
3977    { -3 } { 15 bp },
3978    { 3 } { 16 bp },
3979    { -2 } { 18 bp },
3980    { 2 } { 22 bp },
3981    { -1 } { 24 bp },
3982    { 1 } { 26 bp },
3983    { -0 } { 36 bp },
3984    { 0 } { 42 bp }
3985  }
3986  { \__ctex_save_font_size:nn #1 }

3987 \cs_new_protected:Npn \ctex_declare_math_sizes:nnnn #1#2#3#4
3988  {
3989    \__ctex_get_font_sizes:Nn \l__ctex_font_size_tl { {#1} {#2} {#3} {#4} }
3990    \exp_after:wN \DeclareMathSizes \l__ctex_font_size_tl
3991  }

3992 \cs_new_protected:Npn \__ctex_get_font_sizes:Nn #1#2
3993  {
3994    \tl_clear:N #1
3995    \tl_map_inline:nn {#2}
3996    {
3997      \prop_get:NnNTF \c__ctex_font_size_prop {##1} \l__ctex_tmp_tl
3998      { \tl_put_right:Nx #1 { { \tl_head:N \l__ctex_tmp_tl } } }
3999      { \tl_put_right:Nx #1 { { \dim_to_decimal:n { ##1 } } } }
4000    }
4001  }

4002 \clist_map_inline:nn

```

<sup>20</sup><http://thread.gmane.org/gmane.comp.tex.latex.latex3/3190>

```

4003  {
4004    { 8 }{ 8 }{ 5pt }{ 5pt } ,
4005    { 7 }{ 7 }{ 5pt }{ 5pt } ,
4006    { -6 }{ -6 }{ 5pt }{ 5pt } ,
4007    { 6 }{ 6 }{ 5pt }{ 5pt } ,
4008    { -5 }{ -5 }{ 6pt }{ 5pt } ,
4009    { 5 }{ 5 }{ 7pt }{ 5pt } ,
4010    { -4 }{ -4 }{ 8pt }{ 6pt } ,
4011    { 4 }{ 4 }{ 5 }{ 6 } ,
4012    { -3 }{ -3 }{ -4 }{ -5 } ,
4013    { 3 }{ 3 }{ 4 }{ 5 } ,
4014    { -2 }{ -2 }{ -3 }{ -4 } ,
4015    { 2 }{ 2 }{ 3 }{ 4 } ,
4016    { -1 }{ -1 }{ -2 }{ -3 } ,
4017    { 1 }{ 1 }{ 2 }{ 3 } ,
4018    { -0 }{ -0 }{ -1 }{ -2 } ,
4019    { 0 }{ 0 }{ 1 }{ 2 }
4020  }
4021  { \ctex_declare_math_sizes:nnnn #1 }

```

#### 14.10.2 修改默认字号大小

```

4022 \cs_new_protected:Npn \ctex_set_font_size:Nnn #1#2#3
4023  {
4024    \prop_get:NnNTF \c__ctex_font_size_prop {#2} \l__ctex_font_size_tl
4025      { \exp_after:wN \__ctex_set_font_size:nnNn \l__ctex_font_size_tl #1 {#3} }
4026      { \msg_error:nnn { ctex } { fontsize } {#2} }
4027  }
4028 \cs_new_protected:Npn \__ctex_set_font_size:nnNn #1#2#3#4
4029  { \cs_set_protected:Npn #3 { \setfontsize #3 {#1} {#2} {#4} } }

4030 \int_case:nn { \g__ctex_font_size_int }
4031  {
4032    { 0 } { \file_input:n { ctex-c5size.clo } }
4033    { 1 } { \file_input:n { ctex-cs4size.clo } }
4034  }

4035 </class|ctex|ctexsize>
4036 <*c5size>
4037 \ctex_set_font_size:Nnn \normalsize { 5 }
4038  {
4039    \abovedisplayskip 10\p@ \@plus2\p@ \@minus5\p@
4040    \abovedisplayshortskip \z@ \@plus3\p@
4041    \belowdisplayshortskip 6\p@ \@plus3\p@ \@minus3\p@
4042    \belowdisplayskip \abovedisplayskip
4043    \let\@listi\@listI
4044  }
4045 \ctex_set_font_size:Nnn \small { -5 }
4046  {
4047    \abovedisplayskip 8.5\p@ \@plus3\p@ \@minus4\p@
4048    \abovedisplayshortskip \z@ \@plus2\p@
4049    \belowdisplayshortskip 4\p@ \@plus2\p@ \@minus2\p@
4050    \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
4051      \topsep 4\p@ \@plus2\p@ \@minus2\p@
4052      \parsep 2\p@ \@plus\p@ \@minus\p@
4053      \itemsep \parsep}
4054    \belowdisplayskip \abovedisplayskip
4055  }
4056 \ctex_set_font_size:Nnn \footnotesize { 6 }
4057  {
4058    \abovedisplayskip 6\p@ \@plus2\p@ \@minus4\p@
4059    \abovedisplayshortskip \z@ \@plus\p@
4060    \belowdisplayshortskip 3\p@ \@plus\p@ \@minus2\p@
4061    \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
4062      \topsep 3\p@ \@plus\p@ \@minus\p@
4063      \parsep 2\p@ \@plus\p@ \@minus\p@}

```

```

4064           \itemsep \parsep}
4065   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
4066 }
4067 \ctex_set_font_size:Nnn \scriptsize { -6 } { }
4068 \ctex_set_font_size:Nnn \tiny { 7 } { }
4069 \ctex_set_font_size:Nnn \large { -4 } { }
4070 \ctex_set_font_size:Nnn \Large { -3 } { }
4071 \ctex_set_font_size:Nnn \LARGE { -2 } { }
4072 \ctex_set_font_size:Nnn \huge { 2 } { }
4073 \ctex_set_font_size:Nnn \Huge { 1 } { }
4074 </c5size>
4075 <*cs4size>
4076 \ctex_set_font_size:Nnn \normalsize { -4 }
4077 {
4078   \abovedisplayskip 12\p@ \oplus3\p@ \minus7\p@
4079   \abovedisplayshortskip \z@ \oplus3\p@
4080   \belowdisplayshortskip 6.5\p@ \oplus3.5\p@ \minus3\p@
4081   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
4082   \let\@listi\@listI
4083 }
4084 \ctex_set_font_size:Nnn \small { 5 }
4085 {
4086   \abovedisplayskip 11\p@ \oplus3\p@ \minus6\p@
4087   \abovedisplayshortskip \z@ \oplus3\p@
4088   \belowdisplayshortskip 6.5\p@ \oplus3.5\p@ \minus3\p@
4089   \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
4090     \topsep 9\p@ \oplus3\p@ \minus5\p@
4091     \parsep 4.5\p@ \oplus2\p@ \minus\p@
4092     \itemsep \parsep}
4093   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
4094 }
4095 \ctex_set_font_size:Nnn \footnotesize { -5 }
4096 {
4097   \abovedisplayskip 10\p@ \oplus2\p@ \minus5\p@
4098   \abovedisplayshortskip \z@ \oplus3\p@
4099   \belowdisplayshortskip 6\p@ \oplus3\p@ \minus3\p@
4100   \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
4101     \topsep 6\p@ \oplus2\p@ \minus2\p@
4102     \parsep 3\p@ \oplus2\p@ \minus\p@
4103     \itemsep \parsep}
4104   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
4105 }
4106 \ctex_set_font_size:Nnn \scriptsize { 6 } { }
4107 \ctex_set_font_size:Nnn \tiny { -6 } { }
4108 \ctex_set_font_size:Nnn \large { -3 } { }
4109 \ctex_set_font_size:Nnn \Large { -2 } { }
4110 \ctex_set_font_size:Nnn \LARGE { 2 } { }
4111 \ctex_set_font_size:Nnn \huge { -1 } { }
4112 \ctex_set_font_size:Nnn \Huge { 1 } { }
4113 </cs4size>
<ctexsize> 4114 \normalsize
4115 <*class|ctex>

```

## 14.11 更新行距

\l\_\_ctex\_line\_spread\_fp 被设置了才有必要更新行距和 \footnotesep。

```

4116 \fp_if_nan:nF { \l__ctex_line_spread_fp }
4117 {
4118   \exp_args:Nx \linespread { \fp_use:N \l__ctex_line_spread_fp }

```

\footnotesep 我们调整了行距，可能导致脚注的间距与行距不协调，需要调整 \footnotesep。标准文档类对 \footnotesep 的设置是，字体大小为 \footnotesize 时 \strutbox 的高度（默认值是

.7\baselineskip)。我们沿用这个设置方法，只需要更新具体的大小。

```
4119     \group_begin: \footnotesize \exp_args:NNo \group_end:
420     \dim_set:Nn \footnotesep { \dim_use:N \box_ht:N \strutbox }
421 }
```

激活默认字体大小，更新行距、\parindent 和 \CJkgue。

```
4122 \normalsize
```

## 14.12 其他功能

\CTeX ctex-faq.sty 中的定义是

```
\DeclareRobustCommand\CTeX{$\mathbb{C}$\kern-.05em\TeX{}}
```

然而 \mathbb 未必有定义，这里就不采用它了，只定义最简单的形式。CTeX 可以直接用在 PDF 书签中。

```
4123 \NewDocumentCommand\CTeX{ }
4124   { C \TeX{ }
4125 \ctex_at_end_package:nn { hyperref }
4126   { \pdfstringdefDisableCommands { \tl_set:Nn \CTeX { CTeX } } } }
```

**captiondelimter** 过时选项。

```
4127 \ctex_define:n
4128 {
4129   captiondelimter .code:n =
4130   {
4131     \ctex_deprecated_option:n
4132       { You~can~load~the~package~`caption'~to~get~its~functionality. }
4133   }
4134 }
```

4135 </class|ctex>

### 14.12.1 列表环境的缩进

\verse  
\quotation

```
4136 <*scheme&chinese&(article|book|report)>
4137 \ctex_patch_cmd:Nnn \verse { -1.5em } { -2 \ccwd }
4138 \ctex_patch_cmd:Nnn \verse { 1.5em } { 2 \ccwd }
4139 \ctex_patch_cmd:Nnn \quotation { 1.5em } { 2 \ccwd }
4140 </scheme&chinese&(article|book|report)>
```

4141 </class|ctex>

## 14.13 载入中文字库

\ctex\_fontset\_error:n 字库不可用时给出紧急错误信息，停止读取定义文件。

```
4142 \cs_new_protected:Npn \ctex_fontset_error:n #1
4143   { \msg_critical:nnn { ctex } { fontset-unavailable } {#1} }
4144 \msg_new:nnn { ctex } { fontset-unavailable }
4145   { CTeX~fontset~#1~is~unavailable~in~current~mode. }
```

\ctex\_fontset\_case:nnn 3 个参数依次为 pdfTeX、upTeX 和 XeTeX/LuaTeX。

```
4146 \cs_new:Npx \ctex_fontset_case:nnn #1#2#3
4147 {
```

```

4148     \sys_if_engine_pdftex:TF
4149     {#1}
4150     { \sys_if_engine_uptex:TF {#2} {#3} }
4151 }
```

\ctex\_fontset\_case:nnnn 4 个参数依次为 pdfTeX(生成 PDF)、pdfTeX(生成 DVI)、upTeX 和 XE<sub>T</sub>E<sub>X</sub>/Lua<sub>T</sub>E<sub>X</sub>。

```

4152 \cs_new:Npx \ctex_fontset_case:nnnn #1#2#3#4
4153 {
4154     \sys_if_engine_pdftex:TF
4155     { \sys_if_output_pdf:TF {#1} {#2} }
4156     { \sys_if_engine_uptex:TF {#3} {#4} }
4157 }
```

\ctex\_detect\_platform: 根据操作系统判断默认字体配置。

```

4158 \cs_new_protected:Npn \ctex_detect_platform:
4159 {
4160     \sys_if_platform_windows:TF
4161     { \tl_gset:Nn \g__ctex_fontset_tl { windows } }
4162     {
4163         \ctex_if_platform_macos:TF
4164         { \tl_gset:Nn \g__ctex_fontset_tl { mac } }
4165         { \tl_gset:Nn \g__ctex_fontset_tl { fandol } }
4166     }
4167 }
```

\ctex\_if\_platform\_macos:TF 以特定字体判断 macOS 系统。

```

4168 \cs_new_protected:Npn \ctex_if_platform_macos:TF
4169 { \file_if_exist:nTF { /System/Library/Fonts/Menlo.ttc } }
```

\ctex\_load\_fontset: 如果用户没有指定字体, 则探测操作系统, 载入相应的字体配置。

```

4170 \cs_new_protected:Npn \ctex_load_fontset:
4171 {
4172     \tl_if_empty:NTF \g__ctex_fontset_tl
4173     { \ctex_detect_platform: }
4174     {
4175         \bool_lazy_or:nnTF
4176         { \str_if_eq_p:on { \g__ctex_fontset_tl } { windowsnew } }
4177         { \str_if_eq_p:on { \g__ctex_fontset_tl } { windowsold } }
4178         {
4179             \msg_warning:nnxx { ctex } { deprecated-fontset }
4180             { \g__ctex_fontset_tl } { windows }
4181             \tl_gset:Nn \g__ctex_fontset_tl { windows }
4182         }
4183         {
4184             \file_if_exist:nF { ctex-fontset- \g__ctex_fontset_tl .def }
4185             {
4186                 \use:x
4187                 {
4188                     \ctex_detect_platform:
4189                     \msg_error:nnxx { ctex } { fontset-not-found }
4190                     { \g__ctex_fontset_tl } { \exp_not:N \g__ctex_fontset_tl }
4191                 }
4192             }
4193         }
4194     }
4195     \ctex_file_input:n { ctex-fontset- \g__ctex_fontset_tl .def }
4196 }
4197 \msg_new:nnn { ctex } { deprecated-fontset }
4198 { CTeX~fontset`#1`is~deprecated.\Fontset`#2`will~be~used~instead. }
4199 \msg_new:nnnn { ctex } { fontset-not-found }
4200 { CTeX~fontset`#1`could~not~be~found.\Fontset`#2`will~be~used~instead. }
4201 { You~may~run~mktexlsr`firstly. }
4202 \onlypreamble \ctex_load_fontset:
```

**fontset** 在导言区通过 \ctexset 载入中文字库的选项。

```

4203 \ctex_define:n
4204 {
4205   fontset .code:n =
4206   {
4207     \ctex_if_preamble:TF
4208     {
4209       \str_if_eq:eeTF {#1} { none }
4210       { \msg_warning:nnn { ctex } { invalid-value } {#1} }
4211       {
4212         \str_if_eq:onTF { \g__ctex_fontset_tl } { none }
4213         {
4214           \tl_gset:Nx \g__ctex_fontset_tl {#1}
4215           \ctex_load_fontset:
4216         }
4217         {
4218           \msg_error:nnxx { ctex } { fontset-loaded }
4219           { \g__ctex_fontset_tl } {#1}
4220         }
4221       }
4222     }
4223     { \msg_error:nn { ctex } { fontset-only-preamble } }
4224   }
4225 }
4226 \msg_new:nnnn { ctex } { fontset-loaded }
4227 {
4228   CTeX~fontset``#1'~has~been~loaded.
4229   \str_if_eq:nnF {#1} {#2} { \\ Fontset``#2'~will~be~ignored. }
4230 }
4231 { Only~one~fontset~can~be~loaded~in~the~preamble. }
4232 \msg_new:nnn { ctex } { fontset-only-preamble }
4233 { The``fontset'~option~can~be~used~only~in~preamble. }

```

载入中文字库。

```

4234 \str_if_eq:onF { \g__ctex_fontset_tl } { none }
4235 { \ctex_load_fontset: }

```

## 14.14 宏包配置文件

### 14.14.1 ctex.cfg

```

4236 \ctex_at_end:n { \ctex_file_input:n { ctex.cfg } }
4237 </class|ctex>
4238 <*config>
4239 %%
4240 </config>

```

### 14.14.2 ctexopts.cfg

这里仅为配置文件示例: 使用 Windows 下的字体设置。

```

4241 <*ctexopts>
4242 %%
4243 %% \ctex_set:nn { option } { fontset = windows }
4244 </ctexopts>

```

## 14.15 字体定义文件

### 14.15.1 传统定义方式

```

4245 <*c19|c70>

```

```

4246 %%
4247 %% Chinese characters
4248 %%
<c19> 4249 %% character set: GBK (extension of GB 2312)
<c70> 4250 %% character set: Unicode
4251 %% font encoding: Unicode
4252 %%
4253 </c19|c70>

```

CJK 宏包使用的字体族。

```

<rm&c19> 4254 \DeclareFontFamily{C19}{rm}{\hyphenchar\font\m@ne}
<rm&c70> 4255 \DeclareFontFamily{C70}{rm}{\hyphenchar\font\m@ne}
<sf&c19> 4256 \DeclareFontFamily{C19}{sf}{\hyphenchar\font\m@ne}
<sf&c70> 4257 \DeclareFontFamily{C70}{sf}{\hyphenchar\font\m@ne}
<tt&c19> 4258 \DeclareFontFamily{C19}{tt}{\hyphenchar\font\m@ne}
<tt&c70> 4259 \DeclareFontFamily{C70}{tt}{\hyphenchar\font\m@ne}

<rm&jy2> 4260 \DeclareKanjiFamily{JY2}{zhrm}{}
<rm&jt2> 4261 \DeclareKanjiFamily{JT2}{zhrm}{}
<sf&jy2> 4262 \DeclareKanjiFamily{JY2}{zhsf}{}
<sf&jt2> 4263 \DeclareKanjiFamily{JT2}{zhsf}{}
<tt&jy2> 4264 \DeclareKanjiFamily{JY2}{zhtt}{}
<tt&jt2> 4265 \DeclareKanjiFamily{JT2}{zhtt}{}

4266 <*rm>
4267 <*c19>
4268 \DeclareFontShape{C19}{rm}{n}{n}{<-> CJK * gbksong}{\CJKnormal}
4269 \DeclareFontShape{C19}{rm}{b}{n}{<-> CJK * gbkhei}{\CJKnormal}
4270 \DeclareFontShape{C19}{rm}{bx}{n}{<-> CJK * gbkhei}{\CJKnormal}
4271 \DeclareFontShape{C19}{rm}{n}{s1}{<-> CJK * gbksongs1}{\CJKnormal}
4272 \DeclareFontShape{C19}{rm}{b}{s1}{<-> CJK * gbkheis1}{\CJKnormal}
4273 \DeclareFontShape{C19}{rm}{bx}{s1}{<-> CJK * gbkheis1}{\CJKnormal}
4274 \DeclareFontShape{C19}{rm}{it}{n}{<-> CJK * gbkai}{\CJKnormal}
4275 \DeclareFontShape{C19}{rm}{b}{it}{<-> CJKb * gbkai}{\CJKbold}
4276 \DeclareFontShape{C19}{rm}{bx}{it}{<-> CJKb * gbkai}{\CJKbold}
4277 </c19>
4278 <*c70>
4279 \DeclareFontShape{C70}{rm}{n}{n}{<-> CJK * unisong}{\CJKnormal}
4280 \DeclareFontShape{C70}{rm}{b}{n}{<-> CJK * unihei}{\CJKnormal}
4281 \DeclareFontShape{C70}{rm}{bx}{n}{<-> CJK * unihei}{\CJKnormal}
4282 \DeclareFontShape{C70}{rm}{n}{s1}{<-> CJK * unisongs1}{\CJKnormal}
4283 \DeclareFontShape{C70}{rm}{b}{s1}{<-> CJK * unieis1}{\CJKnormal}
4284 \DeclareFontShape{C70}{rm}{bx}{s1}{<-> CJK * uniheis1}{\CJKnormal}
4285 \DeclareFontShape{C70}{rm}{m}{it}{<-> CJK * unikai}{\CJKnormal}
4286 \DeclareFontShape{C70}{rm}{b}{it}{<-> CJKb * unikai}{\CJKbold}
4287 \DeclareFontShape{C70}{rm}{bx}{it}{<-> CJKb * unikai}{\CJKbold}
4288 </c70>
4289 <*jy2>
4290 \DeclareFontShape{JY2}{zhrm}{n}{n}{<-> upzhserif-h}{}
4291 \DeclareFontShape{JY2}{zhrm}{n}{it}{<-> upzhserifit-h}{}
4292 \DeclareFontShape{JY2}{zhrm}{b}{n}{<-> upzhserifb-h}{}
4293 \DeclareFontShape{JY2}{zhrm}{bx}{n}{<-> upzhserifb-h}{}
4294 </jy2>
4295 <*jt2>
4296 \DeclareFontShape{JT2}{zhrm}{n}{n}{<-> upzhserif-v}{}
4297 \DeclareFontShape{JT2}{zhrm}{n}{it}{<-> upzhserifit-v}{}
4298 \DeclareFontShape{JT2}{zhrm}{b}{n}{<-> upzhserifb-v}{}
4299 \DeclareFontShape{JT2}{zhrm}{bx}{n}{<-> upzhserifb-v}{}
4300 </jt2>
4301 </rm>
4302 <sf>
4303 <*c19>
4304 \DeclareFontShape{C19}{sf}{n}{n}{<-> CJK * gbkyou}{\CJKnormal}
4305 \DeclareFontShape{C19}{sf}{b}{n}{<-> CJKb * gbkyou}{\CJKbold}

```

```

4306 \DeclareFontShape{C19}{sf}{bx}{n}{<-> CJKb * gbkyou}{\CJKbold}
4307 \DeclareFontShape{C19}{sf}{m}{sl}{<-> CJK * gbkyou}{\CJNnormal}
4308 \DeclareFontShape{C19}{sf}{b}{sl}{<-> CJKb * gbkyou}{\CJKbold}
4309 \DeclareFontShape{C19}{sf}{bx}{sl}{<-> CJKb * gbkyou}{\CJKbold}
4310 \DeclareFontShape{C19}{sf}{m}{it}{<-> CJK * gbkyou}{\CJNnormal}
4311 \DeclareFontShape{C19}{sf}{b}{it}{<-> CJKb * gbkyou}{\CJKbold}
4312 \DeclareFontShape{C19}{sf}{bx}{it}{<-> CJKb * gbkyou}{\CJKbold}
4313 </c19>
4314 <*c70>
4315 \DeclareFontShape{C70}{sf}{m}{n}{<-> CJK * uniyou}{\CJNnormal}
4316 \DeclareFontShape{C70}{sf}{b}{n}{<-> CJKb * uniyou}{\CJKbold}
4317 \DeclareFontShape{C70}{sf}{bx}{n}{<-> CJKb * uniyou}{\CJKbold}
4318 \DeclareFontShape{C70}{sf}{m}{sl}{<-> CJK * uniyousl}{\CJNnormal}
4319 \DeclareFontShape{C70}{sf}{b}{sl}{<-> CJKb * uniyousl}{\CJKbold}
4320 \DeclareFontShape{C70}{sf}{bx}{sl}{<-> CJKb * uniyousl}{\CJKbold}
4321 \DeclareFontShape{C70}{sf}{m}{it}{<-> CJK * uniyou}{\CJNnormal}
4322 \DeclareFontShape{C70}{sf}{b}{it}{<-> CJKb * uniyou}{\CJKbold}
4323 \DeclareFontShape{C70}{sf}{bx}{it}{<-> CJKb * uniyou}{\CJKbold}
4324 </c70>
4325 <*jy2>
4326 \DeclareFontShape{JY2}{zhsf}{m}{n}{<-> upzhsans-h}{}
4327 \DeclareFontShape{JY2}{zhsf}{b}{n}{<-> upzhsansb-h}{}
4328 \DeclareFontShape{JY2}{zhsf}{bx}{n}{<-> upzhsansb-h}{}
4329 </jy2>
4330 <*j12>
4331 \DeclareFontShape{JT2}{zhsf}{m}{n}{<-> upzhsans-v}{}
4332 \DeclareFontShape{JT2}{zhsf}{b}{n}{<-> upzhsansb-v}{}
4333 \DeclareFontShape{JT2}{zhsf}{bx}{n}{<-> upzhsansb-v}{}
4334 </j12>
4335 </sf>
4336 <*tt>
4337 <*c19>
4338 \DeclareFontShape{C19}{tt}{m}{n}{<-> CJK * gbkfs}{\CJNnormal}
4339 \DeclareFontShape{C19}{tt}{b}{n}{<-> CJKb * gbkfs}{\CJKbold}
4340 \DeclareFontShape{C19}{tt}{bx}{n}{<-> CJKb * gbkfs}{\CJKbold}
4341 \DeclareFontShape{C19}{tt}{m}{sl}{<-> CJK * gbkfssl}{\CJNnormal}
4342 \DeclareFontShape{C19}{tt}{b}{sl}{<-> CJKb * gbkfssl}{\CJKbold}
4343 \DeclareFontShape{C19}{tt}{bx}{sl}{<-> CJKb * gbkfssl}{\CJKbold}
4344 \DeclareFontShape{C19}{tt}{m}{it}{<-> CJK * gbkfs}{\CJNnormal}
4345 \DeclareFontShape{C19}{tt}{b}{it}{<-> CJKb * gbkfs}{\CJKbold}
4346 \DeclareFontShape{C19}{tt}{bx}{it}{<-> CJKb * gbkfs}{\CJKbold}
4347 </c19>
4348 </c70>
4349 \DeclareFontShape{C70}{tt}{m}{n}{<-> CJK * unifs}{\CJNnormal}
4350 \DeclareFontShape{C70}{tt}{b}{n}{<-> CJKb * unifs}{\CJKbold}
4351 \DeclareFontShape{C70}{tt}{bx}{n}{<-> CJKb * unifs}{\CJKbold}
4352 \DeclareFontShape{C70}{tt}{m}{sl}{<-> CJK * unifssl}{\CJNnormal}
4353 \DeclareFontShape{C70}{tt}{b}{sl}{<-> CJKb * unifssl}{\CJKbold}
4354 \DeclareFontShape{C70}{tt}{bx}{sl}{<-> CJKb * unifssl}{\CJKbold}
4355 \DeclareFontShape{C70}{tt}{m}{it}{<-> CJK * unifs}{\CJNnormal}
4356 \DeclareFontShape{C70}{tt}{b}{it}{<-> CJKb * unifs}{\CJKbold}
4357 \DeclareFontShape{C70}{tt}{bx}{it}{<-> CJKb * unifs}{\CJKbold}
4358 </c70>
4359 <*jy2>
4360 \DeclareFontShape{JY2}{zhtt}{m}{n}{<-> upzhmono-h}{}
4361 </jy2>
4362 <*j12>
4363 \DeclareFontShape{JT2}{zhtt}{m}{n}{<-> upzhmono-v}{}
4364 </j12>
4365 </tt>

```

### 14.15.2 预定义字库

4366 <\*fontset>

### 14.15.2.1 adobe

\pdfmapline 不支持 OpenType 字体，因而 adobe 字体集在 pdf 模式下就没有定义。fanol 的情况类似。

```

4367 <*adobe>
4368 \ctex_fontset_case:nnn
4369 { \ctex_fontset_error:n { adobe } }
4370 {
4371   \ctex_zhmap_case:nnn
4372   {
4373     \setCJKmainfont { AdobeSongStd-Light.otf }
4374     [
4375       cmap      = UniGB-UTF16-H,
4376       BoldFont  = AdobeHeitiStd-Regular.otf,
4377       ItalicFont = AdobeKaitiStd-Regular.otf
4378     ]
4379     \setCJKsansfont { AdobeHeitiStd-Regular.otf }
4380     [ cmap = UniGB-UTF16-H ]
4381     \setCJKmonofont { AdobeFangsongStd-Regular.otf }
4382     [ cmap = UniGB-UTF16-H ]
4383     \setCJKfamilyfont { zhsong } { AdobeSongStd-Light.otf }
4384     [ cmap = UniGB-UTF16-H ]
4385     \setCJKfamilyfont { zhhei } { AdobeHeitiStd-Regular.otf }
4386     [ cmap = UniGB-UTF16-H ]
4387     \setCJKfamilyfont { zhkai } { AdobeKaitiStd-Regular.otf }
4388     [ cmap = UniGB-UTF16-H ]
4389     \setCJKfamilyfont { zhfs } { AdobeFangsongStd-Regular.otf }
4390     [ cmap = UniGB-UTF16-H ]
4391     \ctex_punct_set:n { adobe }
4392     \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Krmdefault } { zhsong }
4393     \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Ksfdefault } { zhhei }
4394     \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Kttdefault } { zhfs }
4395     \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJ Krmdefault } { zhhei }
4396     \ctex_punct_map_itshape:nn { \CJ Krmdefault } { zhkai }
4397   }
4398   {
4399     \ctex_load_zhmap:nnnn { rm } { zhhei } { zhfs } { adobe }
4400     \ctex_punct_set:n { adobe }
4401     \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Krmdefault } { zhsong }
4402     \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJ Krmdefault } { zhhei }
4403     \ctex_punct_map_itshape:nn { \CJ Krmdefault } { zhkai }
4404   }
4405   { \ctex_fontset_error:n { adobe } }
4406 }
4407 {
4408   \ctex_set_upfonts:nnnnnn
4409   { AdobeSongStd-Light.otf      }
4410   { AdobeHeitiStd-Regular.otf   }
4411   { AdobeKaitiStd-Regular.otf   }
4412   { AdobeHeitiStd-Regular.otf   }
4413   { AdobeHeitiStd-Regular.otf   }
4414   { AdobeFangsongStd-Regular.otf }
4415   \ctex_set_upfamily:nnn { zhsong } { upzhserif } {}
4416   \ctex_set_upfamily:nnn { zhhei } { upzhsans } {}
4417   \ctex_set_upfamily:nnn { zhfs } { upzhmono } {}
4418   \ctex_set_upfamily:nnn { zhkai } { upzhserifit } {}
4419 }
4420 {
4421   \setCJKmainfont { AdobeSongStd-Light      }
4422   [ BoldFont = AdobeHeitiStd-Regular, ItalicFont = AdobeKaitiStd-Regular ]
4423   \setCJKsansfont { AdobeHeitiStd-Regular    }
4424   \setCJKmonofont { AdobeFangsongStd-Regular }
4425   \setCJKfamilyfont { zhsong } { AdobeSongStd-Light      }
4426   \setCJKfamilyfont { zhhei } { AdobeHeitiStd-Regular    }
4427   \setCJKfamilyfont { zhfs } { AdobeFangsongStd-Regular }
4428   \setCJKfamilyfont { zhkai } { AdobeKaitiStd-Regular    }

```

```

4429   }
4430 </adobe>

```

### 14.15.2.2 fandol

```

4431 <*fandol>
4432 \ctex_fontset_case:nnn
4433 { \ctex_fontset_error:n { fandol } }
4434 {
4435   \ctex_zhmap_case:nnn
4436   {
4437     \setCJKmainfont { FandolSong-Regular.otf }
4438     [
4439       cmap      = UniGB-UTF16-H,
4440       BoldFont  = FandolSong-Bold.otf,
4441       ItalicFont = FandolKai-Regular.otf
4442     ]
4443     \setCJKsansfont { FandolHei-Regular.otf }
4444     [ cmap = UniGB-UTF16-H, BoldFont = FandolHei-Bold.otf ]
4445     \setCJKmonofont { FandolFang-Regular.otf }
4446     [ cmap = UniGB-UTF16-H ]
4447     \setCJKfamilyfont { zhsong } { FandolSong-Regular.otf }
4448     [ cmap = UniGB-UTF16-H, BoldFont = FandolSong-Bold.otf ]
4449     \setCJKfamilyfont { zhhei } { FandolHei-Regular.otf }
4450     [ cmap = UniGB-UTF16-H, BoldFont = FandolHei-Bold.otf ]
4451     \setCJKfamilyfont { zhfs } { FandolFang-Regular.otf }
4452     [ cmap = UniGB-UTF16-H ]
4453     \setCJKfamilyfont { zhkai } { FandolKai-Regular.otf }
4454     [ cmap = UniGB-UTF16-H ]
4455     \ctex_punct_set:n { fandol }
4456     \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Krmdefault } { zhsong }
4457     \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Ksfdefault } { zhhei }
4458     \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Kttdefault } { zhfs }
4459     \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJ Krmdefault, zhsong } { zhsongb }
4460     \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJ Ksfdefault, zhhei } { zhheib }
4461     \ctex_punct_map_itshape:nn { \CJ Krmdefault } { zhkai }
4462   }
4463   {
4464     \ctex_load_zhmap:nnnn { rm } { zhhei } { zhfs } { fandol }
4465     \ctex_punct_set:n { fandol }
4466     \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Krmdefault } { zhsong }
4467     \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJ Krmdefault } { zhhei }
4468     \ctex_punct_map_itshape:nn { \CJ Krmdefault } { zhkai }
4469   }
4470   { \ctex_fontset_error:n { fandol } }
4471 }
4472 {
4473   \ctex_set_upfonts:nnnnnn
4474   { FandolSong-Regular.otf }
4475   { FandolSong-Bold.otf }
4476   { FandolKai-Regular.otf }
4477   { FandolHei-Regular.otf }
4478   { FandolHei-Bold.otf }
4479   { FandolFang-Regular.otf }
4480   \ctex_set_upfamily:nnn { zhsong } { upzhserif } { upzhserifb }
4481   \ctex_set_upfamily:nnn { zhhei } { upzhsans } { upzhsansb }
4482   \ctex_set_upfamily:nnn { zhfs } { upzhmono } { {} }
4483   \ctex_set_upfamily:nnn { zhkai } { upzhserifit } { {} }
4484 }
4485 {
4486   \setCJKmainfont { FandolSong-Regular }
4487   [
4488     Extension = .otf,
4489     BoldFont  = FandolSong-Bold,
4490     ItalicFont = FandolKai-Regular
4491 ]

```

```

4492 \setCJKsansfont { FandolHei-Regular }
4493   [ Extension = .otf, BoldFont = FandolHei-Bold ]
4494 \setCJKmonofont { FandolFang-Regular }
4495   [ Extension = .otf ]
4496 \setCJKfamilyfont { zhsong } { FandolSong-Regular }
4497   [ Extension = .otf, BoldFont = FandolSong-Bold ]
4498 \setCJKfamilyfont { zhhei } { FandolHei-Regular }
4499   [ Extension = .otf, BoldFont = FandolHei-Bold ]
4500 \setCJKfamilyfont { zhfs } { FandolFang-Regular }
4501   [ Extension = .otf ]
4502 \setCJKfamilyfont { zhkai } { FandolKai-Regular }
4503   [ Extension = .otf ]
4504 }
4505 </fandol>

```

### 14.15.2.3 founder

```

4506 <*founder>
4507 \ctex_fontset_case:nnn
4508 {
4509   \ctex_zhmap_case:nnn
4510   {
4511     \setCJKmainfont { FZSSK.TTF }
4512       [ BoldFont = FZXBSK.TTF, ItalicFont = FZKTK.TTF ]
4513     \setCJKsansfont { FZXH1K.TTF } [ BoldFont = FZHTK.TTF ]
4514     \setCJKmonofont { FZFSK.TTF }
4515     \setCJKfamilyfont { zhsong } { FZSSK.TTF } [ BoldFont = FZXBSK.TTF ]
4516     \setCJKfamilyfont { zhhei } { FZHTK.TTF }
4517     \setCJKfamilyfont { zhkai } { FZKTK.TTF }
4518     \setCJKfamilyfont { zhfs } { FZFSK.TTF }
4519     \setCJKfamilyfont { zhli } { FZLSK.TTF }
4520     \setCJKfamilyfont { zhyou } { FZY1K.TTF } [ BoldFont = FZY3K.TTF ]
4521     \ctex_punct_set:n { founder }
4522     \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Krmdefault } { zhsong }
4523     \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Ksfdefault } { zhhei }
4524     \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Kttdefault } { zhfs }
4525     \ctex_punct_map_itshape:nn { \CJ Krmdefault } { zhkai }
4526     \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJ Krmdefault, zhsong } { zhsongb }
4527     \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJ Ksfdefault } { zhhei }
4528     \ctex_punct_map_bfseries:nn { zhyou } { zhyoub }
4529   }
4530   {
4531     \ctex_load_zhmap:nnnn { rm } { zhhei } { zhfs } { founder }
4532     \ctex_punct_set:n { founder }
4533     \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Krmdefault } { zhsong }
4534     \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJ Krmdefault } { zhhei }
4535     \ctex_punct_map_itshape:nn { \CJ Krmdefault } { zhkai }
4536   }
4537   { \ctex_fontset_error:n { founder } }
4538 }
4539 {
4540   \ctex_set_upfonts:nnnnnn
4541   { FZSSK.TTF }
4542   { FZXBSK.TTF }
4543   { FZKTK.TTF }
4544   { FZXH1K.TTF }
4545   { FZHTK.TTF }
4546   { FZFSK.TTF }
4547   \ctex_set_upfamily:nnn { zhsong } { upzhserif } { upzhserifb }
4548   \ctex_set_upfamily:nnn { zhhei } { upzhsans } { upzhsansb }
4549   \ctex_set_upfamily:nnn { zhfs } { upzhmono } {}
4550   \ctex_set_upfamily:nnn { zhkai } { upzhserifit } {}
4551   \ctex_set_upfamily:nnn { zhli } { upschr } {}
4552   \ctex_set_upfamily:nnn { zhyou } { upschg } {}
4553   \ctex_set_upmap:nnn { upstsl } { FZLSK.TTF } {}
4554   \ctex_set_upmap:nnn { upstht } { FZY1K.TTF } {}
4555 }

```

```

4556  {
4557   \setCJKmainfont { FZShuSong-Z01 }
4558   [ BoldFont = FZXiaoBiaoSong-B05, ItalicFont = FZKai-Z03 ]
4559   \setCJKsansfont { FZXiHeiI-Z08 } [ BoldFont = FZHei-B01 ]
4560   \setCJKmonofont { FZFangSong-Z02 }
4561   \setCJKfamilyfont { zhsong } { FZShuSong-Z01 }
4562   [ BoldFont = FZXiaoBiaoSong-B05 ]
4563   \setCJKfamilyfont { zhhei } { FZHei-B01 }
4564   \setCJKfamilyfont { zhkai } { FZKai-Z03 }
4565   \setCJKfamilyfont { zhfs } { FZFangSong-Z02 }
4566   \setCJKfamilyfont { zhli } { FZLiShu-S01 }
4567   \setCJKfamilyfont { zhyou } { FZXiYuan-M01 }
4568   [ BoldFont = FZZhunYuan-M02 ]
4569 }
4570 </founder>

```

#### 14.15.2.4 mac 相关

按 Issue 351 的讨论, 以 El Capitan 为分界, 分别设置 `macold` (El Capitan 之前) 和 `macnew` (El Capitan 及之后)。检测方式则以 El Capitan 及之后的苹方字体为准。

```

4571 <*mac>
4572 \file_if_exist:nTF { /System/Library/Fonts/PingFang.ttc }
4573 { \ctex_file_input:n { ctex-fontset-macnew.def } }
4574 { \ctex_file_input:n { ctex-fontset-macold.def } }
4575 </mac>

```

`macold` 的设置参考了 [OS X Mavericks \(10.9\) 预装的主要简体中文字体列表](#)。

`macnew` 在默认字体设置方面, 引入了多字重的宋体作为罗马字族, 以及引入了苹方黑体作为无衬线字族。由于 Songti SC Light 的字重与 STSong 及 Windows 上的 SimSun 更接近, 故默认字重使用 Songti SC Light, 而不带后缀的正常字重事实上没有使用。黑体、圆体等设置也有类似的情况。

```

4576 <*macold|macnew>
4577 \ctex_fontset_case:nnnn
4578 { \ctex_fontset_error:n { mac } }
4579 <*macold>
4580 { \ctex_fontset_error:n { macold } }
4581 { \ctex_fontset_error:n { macold } }
4582 </macold>
4583 <*macnew>
4584 {
4585 \ctex_zhmap_case:nnn
4586 {
4587 \setCJKmainfont { :3:Songti.ttc }
4588 [
4589   BoldFont      = :1:Songti.ttc,
4590   ItalicFont    = :0:Kaiti.ttc,
4591   BoldItalicFont = :3:Kaiti.ttc,
4592 ]
4593 \setCJKsansfont { :2:PingFang.ttc } [ BoldFont = :8:PingFang.ttc ]
4594 \setCJKmonofont { STFANGSO.ttf }
4595 \setCJKfamilyfont { zhsong } { :3:Songti.ttc } [ BoldFont = :1:Songti.ttc ]
4596 \setCJKfamilyfont { zhhei } { :2:PingFang.ttc } [ BoldFont = :8:PingFang.ttc ]
4597 \setCJKfamilyfont { zhkai } { :0:Kaiti.ttc } [ BoldFont = :3:Kaiti.ttc ]
4598 \setCJKfamilyfont { zhfs } { STFANGSO.ttf }
4599 \setCJKfamilyfont { zhli } { :0:Baoli.ttc }
4600 \setCJKfamilyfont { zhyou } { :4:Yuanti.ttc } [ BoldFont = :0:Yuanti.ttc ]
4601 \ctex_punct_set:n { mac }
4602 \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Krmdefault } { zhsong }
4603 \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Ksfdefault } { zhpf }
4604 \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Kttdefault } { zhfs }
4605 \ctex_punct_map_itshape:nn { \CJ Krmdefault } { zhkai }
4606 \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJ Krmdefault, zhsong } { zhsongb }
4607 \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJ Ksfdefault, zhhei } { zhpf }

```

```

4608      \ctex_punct_map_bfseries:nn { zhyou } { zhyoub }
4609    }
4610    {
4611      \ctex_load_zhmap:nnnn { rm } { zhhei } { zhfs } { mac }
4612      \ctex_punct_set:n { mac }
4613      \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Krmdefault } { zhsong }
4614      \ctex_punct_map_family:nn { \CJ Ksfdefault } { zhpf }
4615      \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJ Krmdefault } { zhpf }
4616      \ctex_punct_map_itshape:nn { \CJ Krmdefault } { zhkai }
4617    }
4618    { \ctex_fontset_error:n { macnew } }
4619  }
4620  {
4621    \ctex_set_upmap:nnn { upserif } { :3:Songti.ttc } { :1:Songti.ttf }
4622    \ctex_set_upmap:nnn { upserifit } { :0:Kaiti.ttc } { }
4623    \ctex_set_upmap:nnn { upstsl } { :0:Baoli.ttf } { }
4624    \ctex_set_upmap:nnn { upstht } { :4:Yuanti.ttc } { }
4625    \ctex_set_upmap_unicode:nnn { upsans } { :2:PingFang.ttc } { :8:PingFang.ttf }
4626    \ctex_set_upmap_unicode:nnn { upmono } { STFANGSO.ttf } { }
4627    \ctex_set_upfamily:nnn { zhsong } { upzherif } { upzherifb }
4628    \ctex_set_upfamily:nnn { zhhei } { upzhsans } { upzhsansb }
4629    \ctex_set_upfamily:nnn { zhfs } { upzhmono } { }
4630    \ctex_set_upfamily:nnn { zhkai } { upzherifit } { }
4631    \ctex_set_upfamily:nnn { zhli } { upschr } { }
4632    \ctex_set_upfamily:nnn { zhyou } { upschg } { }
4633  }
4634 </macnew>
4635 {
4636 <*macold>
4637   \setCJKmainfont { STSong }
4638     [ BoldFont = STHeiti, ItalicFont = STKaiti ]
4639   \setCJKsansfont { STXihei }
4640   \setCJKmonofont { STFangsong }
4641   \setCJKfamilyfont { zhsong } { STSong }
4642   \setCJKfamilyfont { zhhei } { STHeiti }
4643   \setCJKfamilyfont { zhfs } { STFangsong }
4644   \setCJKfamilyfont { zhkai } { STKaiti }
4645 </macold>
4646 <*macnew>
4647   \setCJKmainfont { Songti~SC~Light }
4648   [
4649     BoldFont = Songti~SC~Bold,
4650     ItalicFont = Kaiti~SC,
4651     BoldItalicFont = Kaiti~SC~Bold
4652   ]
4653   \setCJKsansfont { PingFang~SC }
4654   \setCJKmonofont { STFangsong }
4655   \setCJKfamilyfont { zhsong } { Songti~SC~Light } [ BoldFont = Songti~SC~Bold ]
4656   \setCJKfamilyfont { zhhei } { Heiti~SC~Light } [ BoldFont = Heiti~SC~Medium ]
4657   \setCJKfamilyfont { zhpf } { PingFang~SC }
4658   \setCJKfamilyfont { zhfs } { STFangsong }
4659   \setCJKfamilyfont { zhkai } { Kaiti~SC }
4660   \setCJKfamilyfont { zhli } { Baoli~SC }
4661   \setCJKfamilyfont { zhyou } { Yuanti~SC~Light } [ BoldFont = Yuanti~SC~Regular ]
4662 </macnew>
4663 }
4664 </macold|macnew>

```

#### 14.15.2.5 ubuntu

```

4665 <*ubuntu>
4666 \ctex_fontset_case:nnnn
4667 { \ctex_fontset_error:n { ubuntu } }
4668 {
4669   \ctex_zhmap_case:nnn
4670   {

```

```

4671      \setCJKmainfont { :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc }
4672          [ BoldFont = :2:NotoSerifCJK-Bold.ttc, ItalicFont = gkai00mp.ttf ]
4673      \setCJKsansfont { :2:NotoSansCJK-Regular.ttc }
4674          [ BoldFont = :2:NotoSansCJK-Bold.ttc ]
4675      \setCJKmonofont { :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc }
4676          [ BoldFont = :2:NotoSerifCJK-Bold.ttc ]
4677      \setCJKfamilyfont { zhsong } { :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc }
4678          [ BoldFont = :2:NotoSerifCJK-Bold.ttc ]
4679      \setCJKfamilyfont { zhhei } { :2:NotoSansCJK-Regular.ttc }
4680          [ BoldFont = :2:NotoSansCJK-Bold.ttc ]
4681      \setCJKfamilyfont { zhkai } { gkai00mp.ttf }
4682      \ctex_punct_set:n { ubuntu }
4683          \ctex_punct_map_family:nn { \CJKrdefault } { zhsong }
4684          \ctex_punct_map_family:nn { \CJKsfdefault } { zhhei }
4685          \ctex_punct_map_family:nn { \CJTkttdefault } { zhsong }
4686          \ctex_punct_map_itshape:nn { \CJKrdefault } { zhkai }
4687          \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJKsfdefault, zhhei } { zhheib }
4688          \ctex_punct_map_bfseries:nn
4689              { \CJKrdefault, \CJTkttdefault, zhsong }
4690              { zhsongb }
4691      }
4692  {
4693      \ctex_load_zhmap:nnnn { rm } { zhhei } { zhsong } { ubuntu }
4694      \ctex_punct_set:n { ubuntu }
4695          \ctex_punct_map_family:nn { \CJKrdefault } { zhsong }
4696          \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJKrdefault } { zhhei }
4697          \ctex_punct_map_itshape:nn { \CJKrdefault } { zhkai }
4698      }
4699      { \ctex_fontset_error:n { ubuntu } }
4700  }
4701  {
4702      \ctex_set_upmap_unicode:nnn { upserif }
4703          { :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc } { :2:NotoSerifCJK-Bold.ttc }
4704      \ctex_set_upmap_unicode:nnn { upsans }
4705          { :2:NotoSansCJK-Regular.ttc } { :2:NotoSansCJK-Bold.ttc }
4706      \ctex_set_upmap_unicode:nnn { upmono }
4707          { :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc } { }
4708      \ctex_set_upmap:nnn { upserifit } { gkai00mp.ttf } { }
4709      \ctex_set_upfamily:nnn { zhsong } { upzhserif } { upzhserifb }
4710      \ctex_set_upfamily:nnn { zhhei } { upzhsans } { upzhsansb }
4711      \ctex_set_upfamily:nnn { zhkai } { upzhserifit } { }
4712  }
4713  {
4714      \setCJKmainfont { Noto~Serif~CJK~SC } [ ItalicFont = AR~PL~KaitiM~GB ]
4715      \setCJKsansfont { Noto~Sans~CJK~SC }
4716      \setCJKmonofont { Noto~Serif~CJK~SC }
4717      \setCJKfamilyfont { zhsong } { Noto~Serif~CJK~SC }
4718      \setCJKfamilyfont { zhhei } { Noto~Sans~CJK~SC }
4719      \setCJKfamilyfont { zhkai } { AR~PL~KaitiM~GB }
4720  }
4721 </ubuntu>

```

#### 14.15.2.6 windows

\c\_\_ctex\_msyh\_suffix\_tl Windows 8 以后,微软雅黑由原来的 .ttf 后缀改为 .ttc 后缀,需要加以区分。

```

4722 <*windows>
4723 \file_if_exist:nTF { \c_dollar_str WINDIR/Fonts/msyh.ttc }
4724 { \tl_const:Nn \c__ctex_msyh_suffix_tl { ttc } }
4725 {
4726     \file_if_exist:nTF { msyh.ttc }
4727         { \tl_const:Nn \c__ctex_msyh_suffix_tl { ttc } }
4728         { \tl_const:Nn \c__ctex_msyh_suffix_tl { ttf } }
4729 }
4730 \ctex_fontset_case:nnn
4731 {
4732     \ctex_zhmap_case:nnn

```

```

4733 {
4734     \ctex_punct_set:n { windows }
4735     \setCJKmainfont { simsun.ttc }
4736         [ BoldFont = simhei.ttf, ItalicFont = simkai.ttf ]
4737     \setCJKsansfont { msyh.\c_ctex_msyh_suffix_tl }
4738         [ BoldFont = msyhbd.\c_ctex_msyh_suffix_tl ]
4739     \setCJKmonofont { simfang.ttf }
4740     \setCJKfamilyfont { zhsong } { simsun.ttc }
4741     \setCJKfamilyfont { zhhei } { simhei.ttf }
4742     \setCJKfamilyfont { zhfs } { simfang.ttf }
4743     \setCJKfamilyfont { zhkai } { simkai.ttf }
4744     \setCJKfamilyfont { zhyahei } { msyh.\c_ctex_msyh_suffix_tl }
4745         [ BoldFont = msyhbd.\c_ctex_msyh_suffix_tl ]
4746     \setCJKfamilyfont { zhli } { simli.ttf }
4747     \setCJKfamilyfont { zhyou } { simyou.ttf }
4748     \ctex_punct_map_family:nn { \CJKrmddefault } { zhsong }
4749     \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJKrmddefault } { zhhei }
4750     \ctex_punct_map_itshape:nn { \CJKrmddefault } { zhkai }
4751     \ctex_punct_map_family:nn { \CJKsfdefault } { zhyahei }
4752     \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJKsfdefault, zhyahei } { zhyaheib }
4753     \ctex_punct_map_family:nn { \CJKttdefault } { zhfs }
4754 }
4755 {
4756     \ctex_load_zhmap:nnnn { rm } { zhhei } { zhfs } { windows }
4757     \ctex_punct_set:n { windows }
4758     \ctex_punct_map_family:nn { \CJKrmddefault } { zhsong }
4759     \ctex_punct_map_bfseries:nn { \CJKrmddefault } { zhhei }
4760     \ctex_punct_map_itshape:nn { \CJKrmddefault } { zhkai }
4761 }
4762 {
4763 }
4764 {
4765     \ctex_set_upfonts:nnnnnn
4766         { simsun.ttc }
4767         { simhei.ttf }
4768         { simkai.ttf }
4769         { msyh.\c_ctex_msyh_suffix_tl }
4770         { msyhbd.\c_ctex_msyh_suffix_tl }
4771         { simfang.ttf }
4772     \ctex_set_upfamily:nnn { zhsong } { upzhserif } {}
4773     \ctex_set_upfamily:nnn { zhhei } { upzhserifb } {}
4774     \ctex_set_upfamily:nnn { zhfs } { upzhmono } {}
4775     \ctex_set_upfamily:nnn { zhkai } { upzhserifit } {}
4776     \ctex_set_upfamily:nnn { zhyahei } { upzhsans } { upzhsansb }
4777     \ctex_set_upfamily:nnn { zhli } { upschrm } {}
4778     \ctex_set_upfamily:nnn { zhyou } { upschg } {}
4779     \ctex_set_upmap:nnn { upstsl } { simli.ttf } {}
4780     \ctex_set_upmap:nnn { upstht } { simyou.ttf } {}
4781 }
4782 {
4783     \setCJKmainfont { SimSun } [ BoldFont = SimHei , ItalicFont = KaiTi ]
4784     \setCJKsansfont { Microsoft~YaHei } [ BoldFont = *~Bold ]
4785     \setCJKmonofont { FangSong }
4786     \setCJKfamilyfont { zhsong } { SimSun }
4787     \setCJKfamilyfont { zhhei } { SimHei }
4788     \setCJKfamilyfont { zhfs } { FangSong }
4789     \setCJKfamilyfont { zhkai } { KaiTi }
4790     \setCJKfamilyfont { zhyahei } { Microsoft~YaHei } [ BoldFont = *~Bold ]
4791     \setCJKfamilyfont { zhli } { LiSu }
4792     \setCJKfamilyfont { zhyou } { YouYuan }
4793 }
4794 </windows>

```

### 14.15.3 中文字体命令

```

\songti 使用 upLaTeX 编译时, macnew 字库中由于传统黑体(黑体-简)无法使用, 我们用苹方来代替。
\heiti 同时 \yahei、\pingfang 命令被设置为与 \heiti 相同。
\fangsong
\kaishu 4795 <!*mac>
\lishu 4796 \NewDocumentCommand \songti { } { \CJKfamily { zhsong } }
\youyuan 4797 \NewDocumentCommand \heiti { } { \CJKfamily { zhhei } }
\yahei 4798 \NewDocumentCommand \fangsong { } { \CJKfamily { zhfs } }
\pingfang 4799 \NewDocumentCommand \kaishu { } { \CJKfamily { zhkai } }
4800 <!*windows|founder|macnew>
4801 \NewDocumentCommand \lishu { } { \CJKfamily { zhli } }
4802 \NewDocumentCommand \youyuan { } { \CJKfamily { zhyou } }
4803 </windows|founder|macnew>
<windows> 4804 \NewDocumentCommand \yahei { } { \CJKfamily { zhyahei } }
4805 <*macnew>
4806 \bool_lazy_or:nnTF
4807 { \sys_if_engine_pdftex_p: }
4808 { \sys_if_engine_uptex_p: }
4809 {
4810   \cs_new_eq:NN \yahei \heiti
4811   \cs_new_eq:NN \pingfang \heiti
4812 }
4813 {
4814   \NewDocumentCommand \yahei { } { \CJKfamily { zhpf } }
4815   \NewDocumentCommand \pingfang { } { \CJKfamily { zhpf } }
4816 }
4817 </macnew>
4818 <!mac>

4819 </fontset>

```

### 14.15.4 zhmetrics 的字体映射

确认 \catcode, 没有重复载入检查。

```

4820 <*zhmap>
4821 \begingroup\catcode61\catcode48\catcode32=10\relax%
4822   \catcode 35=6 % #
4823   \catcode 45=12 % -
4824   \catcode123=1 % {
4825   \catcode125=2 % }
4826   \toks0{\endlinechar=\the\endlinechar\relax}%
4827   \toks2{\endlinechar=-1}%
4828 \def\x#1 #2 {%
4829   \toks0\expandafter{\the\toks0 \catcode#1=\the\catcode#1\relax}%
4830   \toks2\expandafter{\the\toks2 \catcode#1=#2}}%
4831 \x 13 5 % carriage return
4832 \x 32 10 % space
4833 \x 35 6 % #
4834 \x 40 12 % (
4835 \x 41 12 % )
4836 \x 45 12 % -
4837 \x 46 12 % .
4838 \x 47 12 % /
4839 \x 58 12 % :
4840 \x 60 12 % <
4841 \x 61 12 % =
4842 \x 64 11 % @
4843 \x 91 12 % [
4844 \x 93 12 % ]
4845 \x 123 1 % {
4846 \x 125 2 % }
4847 \edef\x#1{\endgroup%
4848   \edef\noexpand#1{%
4849     \the\toks0 %

```

```

4850      \let\noexpand\noexpand\noexpand#1%
4851          \noexpand\noexpand\noexpand\undefined%
4852          \noexpand\noexpand\noexpand\endinput}%
4853      \the\toks2}%
4854 \expandafter\x\csname ctex@zhmap@endinput\endcsname

4855 \begingroup\expandafter\endgroup
4856 \expandafter\let\csname ifzhmappdf\expandafter\endcsname\csname
4857   \expandafter\ifx\csname ifctexpdf\endcsname\relax
4858     \expandafter\ifx\csname pdfoutput\endcsname\relax
4859      iffalse\else\ifnum\pdfoutput < 1 ifffalse\else\iftrue\fi\fi
4860   \else\ifctexpdf\fi
4861 \endcsname

```

\ProvidesFile 提供非 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 格式下的 \ProvidesFile。

```

4862 \begingroup
4863 \expandafter\ifx\csname ProvidesFile\endcsname\relax
4864   \long\def\x#1\ProvidesFile#2[#3]{%
4865     #1%
4866     \immediate\write-1{File: #2 #3}%
4867     \expandafter\xdef\csname ver@#2\endcsname{#3}%
4868   \expandafter\x%
4869 \fi
4870 \endgroup

```

文件标识信息。

```

<adobe> 4871 \ProvidesFile{ctex-zhmap-adobe.tex}%
<adobe> 4872 [2021/06/20 v2.5.7 Adobe font map loader for DVIPDFMx (CTEX)]
<fandol> 4873 \ProvidesFile{ctex-zhmap-fandol.tex}%
<fandol> 4874 [2021/06/20 v2.5.7 Fandol font map loader for DVIPDFMx (CTEX)]
<founder> 4875 \ProvidesFile{ctex-zhmap-founder.tex}%
<founder> 4876 [2021/06/20 v2.5.7 Founder font map loader for pdfTeX and DVIPDFMx (CTEX)]
<mac> 4877 \ProvidesFile{ctex-zhmap-mac.tex}%
<mac> 4878 [2021/06/20 v2.5.7 Mac font map loader for DVIPDFMx (CTEX)]
<ubuntu> 4879 \ProvidesFile{ctex-zhmap-ubuntu.tex}%
<ubuntu> 4880 [2021/06/20 v2.5.7 Ubuntu font map loader for DVIPDFMx (CTEX)]
<windows> 4881 \ProvidesFile{ctex-zhmap-windows.tex}%
<windows> 4882 [2021/06/20 v2.5.7 Windows font map loader for pdfTeX and DVIPDFMx (CTEX)]

```

#### 14.15.4.1 ctex-zhmap-adobe.tex

```

4883 <*adobe>
4884 \ifzhmappdf
4885 %% pdfTeX does not support OTF fonts
4886 \else
4887   \special{pdf:mapline gbk@UGBK@           UniGB-UTF16-H AdobeSongStd-Light.otf}
4888   \special{pdf:mapline gbksong@UGBK@        UniGB-UTF16-H AdobeSongStd-Light.otf}
4889   \special{pdf:mapline gbkai@UGBK@          UniGB-UTF16-H AdobeKaitiStd-Regular.otf}
4890   \special{pdf:mapline gbkhei@UGBK@         UniGB-UTF16-H AdobeHeitiStd-Regular.otf}
4891   \special{pdf:mapline gbkfs@UGBK@          UniGB-UTF16-H AdobeFangsongStd-Regular.otf}
4892   \special{pdf:mapline cyberb@Unicode@       UniGB-UTF16-H AdobeSongStd-Light.otf}
4893   \special{pdf:mapline unisong@Unicode@      UniGB-UTF16-H AdobeSongStd-Light.otf}
4894   \special{pdf:mapline unikai@Unicode@       UniGB-UTF16-H AdobeKaitiStd-Regular.otf}
4895   \special{pdf:mapline unihei@Unicode@       UniGB-UTF16-H AdobeHeitiStd-Regular.otf}
4896   \special{pdf:mapline unifs@Unicode@        UniGB-UTF16-H AdobeFangsongStd-Regular.otf}
4897   \special{pdf:mapline gbksongs1@UGBK@        UniGB-UTF16-H AdobeSongStd-Light.otf -s .167}
4898   \special{pdf:mapline gbkkaisl@UGBK@         UniGB-UTF16-H AdobeKaitiStd-Regular.otf -s .167}
4899   \special{pdf:mapline gbkheisl@UGBK@        UniGB-UTF16-H AdobeHeitiStd-Regular.otf -s .167}
4900   \special{pdf:mapline gbkfssl@UGBK@         UniGB-UTF16-H AdobeFangsongStd-Regular.otf -s .167}
4901   \special{pdf:mapline unisongs1@Unicode@     UniGB-UTF16-H AdobeSongStd-Light.otf -s .167}
4902   \special{pdf:mapline unikaisl@Unicode@      UniGB-UTF16-H AdobeKaitiStd-Regular.otf -s .167}
4903   \special{pdf:mapline uniheisl@Unicode@      UniGB-UTF16-H AdobeHeitiStd-Regular.otf -s .167}
4904   \special{pdf:mapline unifssl@Unicode@       UniGB-UTF16-H AdobeFangsongStd-Regular.otf -s .167}
4905 \fi

```

4906 </adobe>

#### 14.15.4.2 ctex-zhmap-fandol.tex

```

4907 {*fandol}
4908 \ifzhmappdf
4909 % pdfTeX does not support OTF fonts
4910 \else
4911 \special{pdf:mapline gbk@UGBK@          UniGB-UTF16-H FandolSong-Regular.otf}
4912 \special{pdf:mapline gbksong@UGBK@      UniGB-UTF16-H FandolSong-Regular.otf}
4913 \special{pdf:mapline gbkkai@UGBK@        UniGB-UTF16-H FandolKai-Regular.otf}
4914 \special{pdf:mapline gbkhei@UGBK@        UniGB-UTF16-H FandolHei-Regular.otf}
4915 \special{pdf:mapline gbkfs@UGBK@         UniGB-UTF16-H FandolFang-Regular.otf}
4916 \special{pdf:mapline cyberb@Unicode@     UniGB-UTF16-H FandolSong-Regular.otf}
4917 \special{pdf:mapline unisong@Unicode@    UniGB-UTF16-H FandolSong-Regular.otf}
4918 \special{pdf:mapline unikai@Unicode@     UniGB-UTF16-H FandolKai-Regular.otf}
4919 \special{pdf:mapline unihei@Unicode@     UniGB-UTF16-H FandolHei-Regular.otf}
4920 \special{pdf:mapline unifs@Unicode@       UniGB-UTF16-H FandolFang-Regular.otf}
4921 \special{pdf:mapline gbksongs1@UGBK@     UniGB-UTF16-H FandolSong-Regular.otf -s .167}
4922 \special{pdf:mapline gbkais1@UGBK@       UniGB-UTF16-H FandolKai-Regular.otf -s .167}
4923 \special{pdf:mapline gbkheis1@UGBK@      UniGB-UTF16-H FandolHei-Regular.otf -s .167}
4924 \special{pdf:mapline gbkfssl@UGBK@        UniGB-UTF16-H FandolFang-Regular.otf -s .167}
4925 \special{pdf:mapline unisongs1@Unicode@   UniGB-UTF16-H FandolSong-Regular.otf -s .167}
4926 \special{pdf:mapline unikais1@Unicode@   UniGB-UTF16-H FandolKai-Regular.otf -s .167}
4927 \special{pdf:mapline uniheis1@Unicode@   UniGB-UTF16-H FandolHei-Regular.otf -s .167}
4928 \special{pdf:mapline unifssl@Unicode@    UniGB-UTF16-H FandolFang-Regular.otf -s .167}
4929 \fi
4930 </fandol>

```

#### 14.15.4.3 ctex-zhmap-founder.tex

```

4931 {*founder}
4932 \ifzhmappdf
4933 \pdfmapline{=gbk@UGBK@} <FZSSK.TTF}
4934 \pdfmapline{=gbksong@UGBK@} <FZSSK.TTF}
4935 \pdfmapline{=gbkkai@UGBK@} <FZKTK.TTF}
4936 \pdfmapline{=gbkhei@UGBK@} <FZHTK.TTF}
4937 \pdfmapline{=gbkfs@UGBK@} <FZFSK.TTF}
4938 \pdfmapline{=gbkli@UGBK@} <FZLSK.TTF}
4939 \pdfmapline{=gbkyou@UGBK@} <FZY1K.TTF}
4940 \pdfmapline{=cyberb@Unicode@} <FZSSK.TTF}
4941 \pdfmapline{=unisong@Unicode@} <FZSSK.TTF}
4942 \pdfmapline{=unikai@Unicode@} <FZKTK.TTF}
4943 \pdfmapline{=unihei@Unicode@} <FZHTK.TTF}
4944 \pdfmapline{=unifs@Unicode@} <FZFSK.TTF}
4945 \pdfmapline{=unili@Unicode@} <FZLSK.TTF}
4946 \pdfmapline{=uniyou@Unicode@} <FZY1K.TTF}
4947 \pdfmapline{=gbksongs1@UGBK@} <FZSSK.TTF}
4948 \pdfmapline{=gbkais1@UGBK@} <FZKTK.TTF}
4949 \pdfmapline{=gbkheis1@UGBK@} <FZHTK.TTF}
4950 \pdfmapline{=gbkfssl@UGBK@} <FZFSK.TTF}
4951 \pdfmapline{=gbklis1@UGBK@} <FZLSK.TTF}
4952 \pdfmapline{=gbkyousl@UGBK@} <FZY1K.TTF}
4953 \pdfmapline{=unisongs1@Unicode@} <FZSSK.TTF}
4954 \pdfmapline{=unikais1@Unicode@} <FZKTK.TTF}
4955 \pdfmapline{=uniheis1@Unicode@} <FZHTK.TTF}
4956 \pdfmapline{=unifssl@Unicode@} <FZFSK.TTF}
4957 \pdfmapline{=unilisl@Unicode@} <FZLSK.TTF}
4958 \pdfmapline{=uniyousl@Unicode@} <FZY1K.TTF}
4959 \else
4960 \special{pdf:mapline gbk@UGBK@} unicode FZSSK.TTF}
4961 \special{pdf:mapline gbksong@UGBK@} unicode FZSSK.TTF}
4962 \special{pdf:mapline gbkkai@UGBK@} unicode FZKTK.TTF}
4963 \special{pdf:mapline gbkhei@UGBK@} unicode FZHTK.TTF}
4964 \special{pdf:mapline gbkfs@UGBK@} unicode FZFSK.TTF}
4965 \special{pdf:mapline gbkli@UGBK@} unicode FZLSK.TTF}
4966 \special{pdf:mapline gbkyou@UGBK@} unicode FZY1K.TTF}
4967 \special{pdf:mapline cyberb@Unicode@} unicode FZSSK.TTF}

```

```

4968 \special{pdf:mapline unisong@Unicode@          unicode FZSSK.TTF}
4969 \special{pdf:mapline unikai@Unicode@          unicode FZKTK.TTF}
4970 \special{pdf:mapline unihei@Unicode@          unicode FZHTK.TTF}
4971 \special{pdf:mapline unifs@Unicode@           unicode FZFSK.TTF}
4972 \special{pdf:mapline unili@Unicode@           unicode FZLSK.TTF}
4973 \special{pdf:mapline uniyou@Unicode@          unicode FZY1K.TTF}
4974 \special{pdf:mapline gbksongs1@UGBK0         unicode FZSSK.TTF -s .167}
4975 \special{pdf:mapline gbkkaisl@UGBK0          unicode FZKTK.TTF -s .167}
4976 \special{pdf:mapline gbkheisl@UGBK0          unicode FZHTK.TTF -s .167}
4977 \special{pdf:mapline gbkfssl@UGBK0          unicode FZFSK.TTF -s .167}
4978 \special{pdf:mapline gbkklisl@UGBK0          unicode FZLSK.TTF -s .167}
4979 \special{pdf:mapline gbkyousl@UGBK0          unicode FZY1K.TTF -s .167}
4980 \special{pdf:mapline unisongs1@Unicode@        unicode FZSSK.TTF -s .167}
4981 \special{pdf:mapline unikaisl@Unicode@        unicode FZKTK.TTF -s .167}
4982 \special{pdf:mapline uniheisl@Unicode@        unicode FZHTK.TTF -s .167}
4983 \special{pdf:mapline unifssl@Unicode@         unicode FZFSK.TTF -s .167}
4984 \special{pdf:mapline unilisl@Unicode@         unicode FZLSK.TTF -s .167}
4985 \special{pdf:mapline uniyousl@Unicode@        unicode FZY1K.TTF -s .167}
4986 \fi
4987 </founder>

```

#### 14.15.4.4 ctex-zhmap-mac.tex

```

4988 <*mac>
4989 \ifzhhmappdf
4990 %% pdfTeX does not support OTF fonts
4991 \else
4992 \special{pdf:mapline gbk@UGBK0          UniGB-UTF16-H :3:Songti.ttc}
4993 \special{pdf:mapline gbksong@UGBK0        UniGB-UTF16-H :3:Songti.ttc}
4994 \special{pdf:mapline gbkkai@UGBK0         UniGB-UTF16-H :0:Kaiti.ttc}
4995 \special{pdf:mapline gbkhei@UGBK0         unicode      :2:PingFang.ttc}
4996 \special{pdf:mapline gbkfs@UGBK0          unicode      STFANGSO.ttf}
4997 \special{pdf:mapline gbkli@UGBK0          UniGB-UTF16-H :0:Baoli.ttc}
4998 \special{pdf:mapline gbkyou@UGBK0         UniGB-UTF16-H :4:Yuanti.ttc}
4999 \special{pdf:mapline cyberb@Unicode@       UniGB-UTF16-H :3:Songti.ttc}
5000 \special{pdf:mapline unisong@Unicode@     UniGB-UTF16-H :3:Songti.ttc}
5001 \special{pdf:mapline unikai@Unicode@      UniGB-UTF16-H :0:Kaiti.ttc}
5002 \special{pdf:mapline unihei@Unicode@      unicode      :2:PingFang.ttc}
5003 \special{pdf:mapline unifs@Unicode@       unicode      STFANGSO.ttf}
5004 \special{pdf:mapline unili@Unicode@       UniGB-UTF16-H :0:Baoli.ttc}
5005 \special{pdf:mapline uniyou@Unicode@      UniGB-UTF16-H :4:Yuanti.ttc}
5006 \special{pdf:mapline gbksongs1@UGBK0       UniGB-UTF16-H :3:Songti.ttc -s .167}
5007 \special{pdf:mapline gbkkaisl@UGBK0        UniGB-UTF16-H :0:Kaiti.ttc -s .167}
5008 \special{pdf:mapline gbkheisl@UGBK0        unicode      :2:PingFang.ttc -s .167}
5009 \special{pdf:mapline gbkfssl@UGBK0         unicode      STFANGSO.ttf -s .167}
5010 \special{pdf:mapline gbkklisl@UGBK0        UniGB-UTF16-H :0:Baoli.ttc -s .167}
5011 \special{pdf:mapline gbkyousl@UGBK0        UniGB-UTF16-H :4:Yuanti.ttc -s .167}
5012 \special{pdf:mapline unisongs1@Unicode@    UniGB-UTF16-H :3:Songti.ttc -s .167}
5013 \special{pdf:mapline unikaisl@Unicode@    UniGB-UTF16-H :0:Kaiti.ttc -s .167}
5014 \special{pdf:mapline uniheisl@Unicode@    unicode      :2:PingFang.ttc -s .167}
5015 \special{pdf:mapline unifssl@Unicode@     unicode      STFANGSO.ttf -s .167}
5016 \special{pdf:mapline unilisl@Unicode@     UniGB-UTF16-H :0:Baoli.ttc -s .167}
5017 \special{pdf:mapline uniyousl@Unicode@    UniGB-UTF16-H :4:Yuanti.ttc -s .167}
5018 \fi
5019 </mac>

```

#### 14.15.4.5 ctex-zhmap-ubuntu.tex

```

5020 <*ubuntu>
5021 \ifzhhmappdf
5022 %% pdfTeX does not support OTF fonts
5023 \else
5024 \special{pdf:mapline gbk@UGBK0          unicode :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc}
5025 \special{pdf:mapline gbksong@UGBK0        unicode :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc}
5026 \special{pdf:mapline gbkkai@UGBK0         unicode gkai00mp.ttf}
5027 \special{pdf:mapline gbkhei@UGBK0         unicode :2:NotoSansCJK-Regular.ttc}
5028 \special{pdf:mapline gbkfs@UGBK0          unicode :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc}
5029 \special{pdf:mapline cyberb@Unicode@       unicode :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc}

```

```

5030 \special{pdf:mapline unisong@Unicode@          unicode :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc}
5031 \special{pdf:mapline unikai@Unicode@         unicode gkai00mp.ttf}
5032 \special{pdf:mapline unihei@Unicode@        unicode :2:NotoSansCJK-Regular.ttc}
5033 \special{pdf:mapline unifs@Unicode@         unicode :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc}
5034 \special{pdf:mapline gbksongsl@UGBK@        unicode :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc -s .167}
5035 \special{pdf:mapline gbkkaisl@UGBK@       unicode gkai00mp.ttf           -s .167}
5036 \special{pdf:mapline gbkheisl@UGBK@      unicode :2:NotoSansCJK-Regular.ttc -s .167}
5037 \special{pdf:mapline gbkfssl@UGBK@       unicode :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc -s .167}
5038 \special{pdf:mapline unisongs1@Unicode@     unicode :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc -s .167}
5039 \special{pdf:mapline unikaisl@Unicode@     unicode gkai00mp.ttf           -s .167}
5040 \special{pdf:mapline uniheisl@Unicode@     unicode :2:NotoSansCJK-Regular.ttc -s .167}
5041 \special{pdf:mapline unifssl@Unicode@      unicode :2:NotoSerifCJK-Regular.ttc -s .167}
5042 \fi
5043 </ubuntu>

```

#### 14.15.4.6 ctex-zhmap-windows.tex

```

5044 <*windows>
5045 \ifzhmappdf
5046 \pdfmapline{=gbk@UGBK@}             <simsun.ttc}
5047 \pdfmapline{=gbksong@UGBK@}        <simsun.ttc}
5048 \pdfmapline{=gbkkai@UGBK@}         <simkai.ttf}
5049 \pdfmapline{=gbkhei@UGBK@}         <simhei.ttf}
5050 \pdfmapline{=gbkfsl@UGBK@}        <simfang.ttf}
5051 \pdfmapline{=gbkli@UGBK@}          <simli.ttf}
5052 \pdfmapline{=gbkyou@UGBK@}         <simyou.ttf}
5053 \pdfmapline{=cyberb@Unicode@}       <simsun.ttc}
5054 \pdfmapline{=unisong@Unicode@}     <simsun.ttc}
5055 \pdfmapline{=unikai@Unicode@}      <simkai.ttf}
5056 \pdfmapline{=unihei@Unicode@}       <simhei.ttf}
5057 \pdfmapline{=unifs@Unicode@}        <simfang.ttf}
5058 \pdfmapline{=unili@Unicode@}        <simli.ttf}
5059 \pdfmapline{=uniyou@Unicode@}       <simyou.ttf}
5060 \pdfmapline{=gbksongsl@UGBK@}      <simsun.ttc}
5061 \pdfmapline{=gbkkaisl@UGBK@}       <simkai.ttf}
5062 \pdfmapline{=gbkheisl@UGBK@}       <simhei.ttf}
5063 \pdfmapline{=gbkfssl@UGBK@}        <simfang.ttf}
5064 \pdfmapline{=gbklisl@UGBK@}        <simli.ttf}
5065 \pdfmapline{=gbkyousl@UGBK@}       <simyou.ttf}
5066 \pdfmapline{=unisongs1@Unicode@}    <simsun.ttc}
5067 \pdfmapline{=unikaisl@Unicode@}    <simkai.ttf}
5068 \pdfmapline{=uniheisl@Unicode@}    <simhei.ttf}
5069 \pdfmapline{=unifssl@Unicode@}     <simfang.ttf}
5070 \pdfmapline{=unilisl@Unicode@}     <simli.ttf}
5071 \pdfmapline{=uniyousl@Unicode@}    <simyou.ttf}
5072 \else
5073 \special{pdf:mapline gbk@UGBK@}      unicode :0:simsun.ttc -v 50}
5074 \special{pdf:mapline gbksong@UGBK@}   unicode :0:simsun.ttc -v 50}
5075 \special{pdf:mapline gbkkaic@UGBK@}   unicode simkai.ttf   -v 70}
5076 \special{pdf:mapline gbkhei@UGBK@}    unicode simhei.ttf   -v 150}
5077 \special{pdf:mapline gbkfsl@UGBK@}    unicode simfang.ttf  -v 50}
5078 \special{pdf:mapline gbkli@UGBK@}     unicode simli.ttf   -v 150}
5079 \special{pdf:mapline gbkkyou@UGBK@}   unicode simyou.ttf  -v 60}
5080 \special{pdf:mapline cyberb@Unicode@}  unicode :0:simsun.ttc -v 50}
5081 \special{pdf:mapline unisong@Unicode@} unicode :0:simsun.ttc -v 50}
5082 \special{pdf:mapline unikai@Unicode@}  unicode simkai.ttf   -v 70}
5083 \special{pdf:mapline unihei@Unicode@}  unicode simhei.ttf   -v 150}
5084 \special{pdf:mapline unifs@Unicode@}   unicode simfang.ttf  -v 50}
5085 \special{pdf:mapline unili@Unicode@}   unicode simli.ttf   -v 150}
5086 \special{pdf:mapline uniyou@Unicode@}  unicode simyou.ttf  -v 60}
5087 \special{pdf:mapline gbksongsl@UGBK@} unicode :0:simsun.ttc -v 50 -s .167}
5088 \special{pdf:mapline gbkkaisl@UGBK@}  unicode simkai.ttf   -v 70 -s .167}
5089 \special{pdf:mapline gbkheisl@UGBK@}  unicode simhei.ttf   -v 150 -s .167}
5090 \special{pdf:mapline gbkfssl@UGBK@}   unicode simfang.ttf  -v 50 -s .167}
5091 \special{pdf:mapline gbklisl@UGBK@}   unicode simli.ttf   -v 150 -s .167}
5092 \special{pdf:mapline gbkyousl@UGBK@}  unicode simyou.ttf  -v 60 -s .167}
5093 \special{pdf:mapline unisongs1@Unicode@} unicode :0:simsun.ttc -v 50 -s .167}
5094 \special{pdf:mapline unikaisl@Unicode@} unicode simkai.ttf   -v 70 -s .167}

```

```

5095 \special{pdf:mapline uniheisl@Unicode@  unicode simhei.ttf      -v 150 -s .167}
5096 \special{pdf:mapline unifssl@Unicode@  unicode simfang.ttf      -v 50  -s .167}
5097 \special{pdf:mapline unilisl@Unicode@  unicode simli.ttf       -v 150 -s .167}
5098 \special{pdf:mapline uniyousl@Unicode@  unicode simyou.ttf      -v 60  -s .167}
5099 \fi
5100 </windows>
5101 \ctex@zhmap@endinput
5102 </zhmap>
```

#### 14.15.5 制作 spa 文件

我们通过 XeTeX 的 \XeTeXglyphbounds 取得字体中标点符号的边界信息, 为 CJKpunct 宏包制作 spa 文件。

```

5103 <*spa>
5104 <*macro>
5105 \input expl3-generic %
5106 \ExplSyntaxOn
5107 \sys_if_engine_xetex:F
5108 {
5109   \msg_new:nnn { ctex } { xetex }
5110   { XeTeX~is~required~to~compile~this~document! }
5111   \msg_fatal:nn { ctex } { xetex }
5112 }
```

CJKpunct 定义的标点符号是:

```
‘ “ 「 『 ( ( [ { < 《 『
—…、。、。：；！？‰) ) ] } ) 』 』 ’ ” 」 』
```

注意顺序不能改变。

```

5113 \seq_const_from_clist:Nn \c__ctex_punct_seq
5114 {
5115   "2018 , "201C , "300C , "300E , "3014 , "FF08 , "FF3B , "FF5B ,
5116   "3008 , "300A , "3016 , "3010 ,
5117   "2014 , "2026 , "3001 , "3002 , "FF0C , "FF0E , "FF1A , "FF1B ,
5118   "FF01 , "FF1F , "FF05 , "3015 , "FF09 , "FF3D , "FF5D , "3009 ,
5119   "300B , "3017 , "3011 , "2019 , "201D , "300D , "300F
5120 }
```

\ctex\_make\_spa:nn #1 是 spa 文件名, #2 是由 CJK 族名与字体构成的逗号列表。

```

5121 \cs_new_protected:Npn \ctex_make_spa:nn #1#2
5122 {
5123   \iow_open:Nn \g__ctex_spa_iow {#1}
5124   \clist_map_inline:nn {#2}
5125   { \__ctex_write_family:nn ##1 }
5126   \iow_close:N \g__ctex_spa_iow
5127 }
5128 \iow_new:N \g__ctex_spa_iow
5129 \cs_new_eq:NN \MAKESPA \ctex_make_spa:nn

5130 \cs_new_protected:Npn \__ctex_write_family:nn #1#2
5131 {
5132   \group_begin:
5133     \tex_font:D \l__ctex_punct_font = "#2" ~ at ~ 100 pt \scan_stop:
5134     \l__ctex_punct_font
5135     \clist_clear:N \l__ctex_punct_bounds_clist
5136     \seq_map_inline:Nn \c__ctex_punct_seq
5137     { \exp_args:No \__ctex_save_bounds:n { \int_use:N \tex_XeTeXchar glyph:D ##1 } }
5138     \iow_now:Nx \g__ctex_spa_iow
5139     {
5140       \token_to_str:N \ctexspadef {#1}
```

最后这三个逗号对 CJKpunct 来说是必要的。

```
5141 { \l__ctex_punct_bounds_clist , , , }
```

```

5142         }
5143     \group_end:
5144   }
5145 \cs_new_protected:Npn \__ctex_save_bounds:n #1
5146 {
5147     \clist_put_right:Nx \l__ctex_punct_bounds_clist
5148     {
5149         \__ctex_calc_bounds:nn { 1 } {#1} ,
5150         \__ctex_calc_bounds:nn { 3 } {#1}
5151     }
5152 }
5153 \clist_new:N \l__ctex_punct_bounds_clist

```

CJKpunct 要求的格式是边界空白宽度与 1em 的比值的一百倍。

```

5154 \cs_new:Npn \__ctex_calc_bounds:nn #1#2
5155 {
5156     \fp_eval:n
5157     {
5158         round
5159         (
5160             \dim_to_decimal_in_unit:nn
5161             { 100 \tex_XeTeXglyphbounds:D #1 ~ #2 }
5162             { 1 em }
5163         )
5164     }
5165 }
5166 \ExplSyntaxOff
5167 
```

下面是 CTeX 定义的一些字体。

```

5168 <*make>
5169 \input ctex-spa-macro %
5170 \MAKESPA {ctexpunct.spa}
5171 {
5172     {adobezhsong}      {AdobeSongStd-Light} ,
5173     {adobezhhei}       {AdobeHeitiStd-Regular} ,
5174     {adobezhkai}       {AdobeKaitiStd-Regular} ,
5175     {adobezhfs}        {AdobeFangsongStd-Regular} ,
5176 %
5177     {fandolzhsong}    {FandolSong} ,
5178     {fandolzhsongb}   {FandolSong-Bold} ,
5179     {fandolzhhei}     {FandolHei} ,
5180     {fandolzhheib}   {FandolHei-Bold} ,
5181     {fandolzhkai}    {FandolKai} ,
5182     {fandolzhfs}     {FandolFang} ,
5183 %
5184     {founderzhsong}   {FZShuSong-Z01} ,
5185     {founderzhsongb}  {FZXiaoBiaoSong-B05} ,
5186     {founderzhhei}    {FZHei-B01} ,
5187     {founderzhheil}   {FZXiHeiI-Z08} ,
5188     {founderzhkai}    {FZKai-Z03} ,
5189     {founderzhfs}     {FZFangSong-Z02} ,
5190     {founderzhli}     {FZLiShu-S01} ,
5191     {founderzhyou}    {FZXiYuan-M01} ,
5192     {founderzhyoub}   {FZZhunYuan-M02} ,
5193 %
5194     {maczhsong}        {Songti SC Light} ,
5195     {maczhsongb}       {Songti SC Bold} ,
5196     {maczhhei}         {Heiti SC Medium} ,
5197     {maczhheil}        {Heiti SC Light} ,
5198     {maczhkai}         {Kaiti SC} ,
5199     {maczhkaib}        {Kaiti SC Bold} ,
5200     {maczhfs}          {STFangsong} ,
5201     {maczhli}          {Baoli SC} ,
5202     {maczhyou}         {Yuanti SC Light} ,
5203     {maczhyoub}        {Yuanti SC Regular} ,

```

```

5204 {maczhpf}      {PingFang SC} ,
5205 {maczhpfb}     {PingFang SC Semibold} ,
5206 %
5207 {ubuntuzhsong} {Noto Serif CJK SC} ,
5208 {ubuntuzhsongb} {Noto Serif CJK SC Bold} ,
5209 {ubuntuzhhei}   {Noto Sans CJK SC} ,
5210 {ubuntuzhheib}  {Noto Sans CJK SC Bold} ,
5211 {ubuntuzhkai}   {AR PL KaitiM GB} ,
5212 %
5213 {windowszhsong} {SimSun} ,
5214 {windowszhhei}  {SimHei} ,
5215 {windowszhkai}  {KaiTi} ,
5216 {windowszhfs}   {FangSong} ,
5217 {windowszhli}   {LiSu} ,
5218 {windowszhyou}  {YouYuan} ,
5219 {windowszhyah hei} {Microsoft YaHei} ,
5220 {windowszhyahieb} {Microsoft YaHei Bold}
5221 }
5222 \primitive\end
5223 </make>
5224 </spa>

```

## 14.16 translator 宏包的中文字典

5225 <\*dict>

包括 ChineseGBK 和 ChineseUTF8 两种形式, 目前只翻译 beamer 宏包需要的定理环境名称。

```

5226 <*theorem>
5227 \providetranslation{Comments}{评论}
5228 \providetranslation{comments}{评论}
5229 \providetranslation{Comment}{评论}
5230 \providetranslation{comment}{评论}
5231 \providetranslation{Corollaries}{推论}
5232 \providetranslation{corollaries}{推论}
5233 \providetranslation{Corollary}{推论}
5234 \providetranslation{corollary}{推论}
5235 \providetranslation{Definitions}{定义}
5236 \providetranslation{definitions}{定义}
5237 \providetranslation{Definition}{定义}
5238 \providetranslation{definition}{定义}
5239 \providetranslation{Examples}{例}
5240 \providetranslation{examples}{例}
5241 \providetranslation{Example}{例}
5242 \providetranslation{example}{例}
5243 \providetranslation{Exercises}{练习}
5244 \providetranslation{exercises}{练习}
5245 \providetranslation{Exercise}{练习}
5246 \providetranslation{exercise}{练习}
5247 \providetranslation{Facts}{事实}
5248 \providetranslation{facts}{事实}
5249 \providetranslation{Fact}{事实}
5250 \providetranslation{fact}{事实}
5251 \providetranslation{Key Lemmas}{关键引理}
5252 \providetranslation{key lemmas}{关键引理}
5253 \providetranslation{Key Lemma}{关键引理}
5254 \providetranslation{key lemma}{关键引理}
5255 \providetranslation{Key Observations}{关键观察}
5256 \providetranslation{key observations}{关键观察}
5257 \providetranslation{Key Observation}{关键观察}
5258 \providetranslation{key observation}{关键观察}
5259 \providetranslation{Lemmas}{引理}
5260 \providetranslation{lemmas}{引理}
5261 \providetranslation{Lemma}{引理}
5262 \providetranslation{lemma}{引理}

```

```

5263 \providetranslation{Main Theorems}{主要定理}
5264 \providetranslation{main theorems}{主要定理}
5265 \providetranslation{Main Theorem}{主要定理}
5266 \providetranslation{main theorem}{主要定理}
5267 \providetranslation{Observations}{观察}
5268 \providetranslation{observations}{观察}
5269 \providetranslation{Observation}{观察}
5270 \providetranslation{observation}{观察}
5271 \providetranslation{Problems}{问题}
5272 \providetranslation{problems}{问题}
5273 \providetranslation{Problem}{问题}
5274 \providetranslation{problem}{问题}
5275 \providetranslation{Proofs}{证明}
5276 \providetranslation{proofs}{证明}
5277 \providetranslation{Proof}{证明}
5278 \providetranslation{proof}{证明}
5279 \providetranslation{Proof Sketch}{证明提要}
5280 \providetranslation{Proof sketch}{证明提要}
5281 \providetranslation{proof sketch}{证明提要}
5282 \providetranslation{Proof Sketches}{证明提要}
5283 \providetranslation{Proof sketches}{证明提要}
5284 \providetranslation{proof sketches}{证明提要}
5285 \providetranslation{Sketch of Proof}{证明提要}
5286 \providetranslation{Sketch of Proofs}{证明提要}
5287 \providetranslation{Sketch of proof}{证明提要}
5288 \providetranslation{Sketch of proofs}{证明提要}
5289 \providetranslation{sketch of proof}{证明提要}
5290 \providetranslation{sketch of proofs}{证明提要}
5291 \providetranslation{Propositions}{命题}
5292 \providetranslation{propositions}{命题}
5293 \providetranslation{Proposition}{命题}
5294 \providetranslation{proposition}{命题}
5295 \providetranslation{Remarks}{注}
5296 \providetranslation{remarks}{注}
5297 \providetranslation{Remark}{注}
5298 \providetranslation{remark}{注}
5299 \providetranslation{Solutions}{解}
5300 \providetranslation{solutions}{解}
5301 \providetranslation{Solution}{解}
5302 \providetranslation{solution}{解}
5303 \providetranslation{Theorems}{定理}
5304 \providetranslation{theorems}{定理}
5305 \providetranslation{Theorem}{定理}
5306 \providetranslation{theorem}{定理}
5307 </theorem>
5308 </dict>

```

### 14.17 ctexcap 宏包

5309 <\*ctexcap>

ctexcap 是过时宏包。

```

5310 \clist_new:N \l__ctex_ctexcap_options_clist
5311 \clist_set:Nx \l__ctex_ctexcap_options_clist
5312 { \exp_not:v { opt@ \currname . \currext } , heading }
5313 \msg_new:nnn { ctexcap } { deprecated }
5314 {
5315   Package``ctexcap'' is ``deprecated.''
5316   Please ``use ``package``ctex'' with ``option``#1'' instead: \\\\
5317   \iow_indent:n { \token_to_str:N \usepackage [#1] {\ctex} } \\
5318 }
5319 \msg_warning:nnx { ctexcap } { deprecated }
5320 { \clist_use:Nn \l__ctex_ctexcap_options_clist { , ~ } }

```

ctexcap 是默认打开 heading 选项的 ctex。

5321 \PassOptionsToPackage { heading = true } { ctexcap }

```
5322 \RequirePackageWithOptions { ctex }
5323 </ctexcap>
```

### 14.18 ctexhook 宏包

```
5324 <*ctexhook>
```

\ctex\_if\_format\_at\_least:nTF 与 \IfFormatAtLeastTF 同义。

```
5325 \cs_new:Npn \ctex_if_format_at_least:nTF
5326   { \@ifl@t@r \fmtversion }
```

\ctex\_file\_input:n 输入文件, 关闭 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X3 语法环境, 并设置 @ 为字母类, 利用 l3cctab 实现。我们使用 \file\_input:n 而不是 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X2<sub>E</sub> 的 \input 或者 \InputIfFileExists 载入文件, 因此 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X2<sub>E</sub> 的文件钩子都无效。

```
5327 \cs_new_protected:Npn \ctex_file_input:n #1
5328   {
5329     \ctex_push_file:
5330       \file_input:n {#1}
5331     \ctex_pop_file:
5332   }
5333 \bool_if_exist:NTF \l__kernel_expl_bool
5334   {
5335     \cs_new_protected:Npn \ctex_push_file:
5336       {
5337         \seq_gpush:Nx \g__ctex_expl_status_seq
5338           { \bool_if:NTF \l__kernel_expl_bool { 1 } { 0 } }
5339         \bool_set_false:N \l__kernel_expl_bool
5340         \cctab_begin:N \c__ctex_package_cctab
5341       }
5342     \cs_new_protected:Npn \ctex_pop_file:
5343       {
5344         \cctab_end:
5345         \seq_gpop:NN \g__ctex_expl_status_seq \l__ctex_expl_status_tl
5346         \int_if_odd:NTF { \l__ctex_expl_status_tl }
5347           { \bool_set_true:N \l__kernel_expl_bool }
5348           { \bool_set_false:N \l__kernel_expl_bool }
5349       }
5350     \tl_new:N \l__ctex_expl_status_tl
5351     \seq_new:N \g__ctex_expl_status_seq
5352   }
5353   {
5354     \cs_new_protected:Npn \ctex_push_file:
5355       { \cctab_begin:N \c__ctex_package_cctab }
5356     \cs_new_protected:Npn \ctex_pop_file:
5357       { \cctab_end: }
5358   }
5359 \cctab_const:Nn \c__ctex_package_cctab
5360   {
5361     \cctab_select:N \c_document_cctab
5362     \char_set_catcode_letter:n { 64 }
5363   }
```

\ctex\_disable\_package:n 禁止宏包载入。采用 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2020-10-01 提供的 \disable@package@load 实现, 否则采用传统方式: 预定义 \ver@{package}.sty 标识符。

```
5364 \cs_new_protected:Npn \ctex_disable_package:n #1
5365   {
5366     \@ifpackageloaded {#1}
5367       { \msg_error:nnnx }
5368       { \l__ctex_disable_package_aux:nnnn }
5369       { ctex } { disable-package } {#1} { \@currname }
5370   }
```

```

5371 \cs_new_protected:Npx \__ctex_disable_package_aux:nnn #1#2#3#4
5372 {
5373   \cs_if_exist:NTF \disable@package@load
5374   {
5375     \exp_args:Nnx \exp_not:N \ disable@package@load {#3}
5376     { \msg_warning:nnn {#1} {#2} {#3} {#4} }
5377   }
5378   { \tl_const:cn { ver0 #3 . \exp_not:N \@pkgextension } { 9999/99/99 } }
5379 }
5380 \msg_new:nnn { ctex } { disable-package }
5381 { Package``#1``can``not``be``loaded``with``#2``. }

```

\ctex\_replace\_package:nn 替换宏包。采用 LATEX 2020-10-01 提供的 \declare@file@substitution 实现，否则给出无效警告。

```

5382 \ctex_if_format_at_least:nTF { 2020/10/01 }
5383 {
5384   \cs_new_protected:Npn \ctex_replace_package:nn #1#2
5385   {
5386     \declare@file@substitution
5387     { #1 . \@pkgextension }
5388     { #2 . \@pkgextension }
5389   }
5390 }
5391 {
5392   \cs_new_protected:Npn \ctex_replace_package:nn
5393   { \msg_warning:nnn { ctex } { replace-package-invalid } }
5394   \msg_new:nnn { ctex } { replace-package-invalid }
5395   {
5396     \token_to_str:N \ctex_replace_package:nn \{#1\}\{#2\}`is`invalid`before`LaTeX`2020-10-01.
5397   }
5398 }
5399 }

```

\ctex\_at\_begin\_package:nn 如果宏包已经被载入，则钩子无效，给出警告。

```

5400 \cs_new_protected:Npn \ctex_at_begin_package:nn #1
5401 {
5402   \@ifpackageloaded {#1}
5403   { \__ctex_package_loaded_warning:nn {#1} }
5404   { \ctex_gadd_package_hook:nnn { before } {#1} }
5405 }
5406 \cs_new_protected:Npn \__ctex_package_loaded_warning:nn #1#2
5407 { \msg_warning:nnx { ctex } { invalid-hook } {#1} }
5408 \msg_new:nnn { ctex } { invalid-hook }
5409 {
5410   Package``#1``is``loaded. \\
5411   \token_to_str:N \ctex_at_begin_package:nn \{#1\}\{...``is``invalid.
5412 }

```

\ctex\_at\_end\_package:nn 与 filehook 的 \AtEndOfPackageFile\* 类似，如果原来没有在载入宏包则在宏包末尾执行语句，否则立即执行。

```

5413 \cs_new_protected:Npn \ctex_at_end_package:nn #1
5414 {
5415   \@ifpackageloaded {#1}
5416   { \use:n }
5417   { \ctex_gadd_package_hook:nnn { after } {#1} }
5418 }

```

LATEX 2020/10/01 开始提供常用钩子管理机制。在新机制下，我们只需要做简单的包装。

```

5419 \ctex_if_format_at_least:nTF { 2020/10/01 }
5420 {
5421   \cs_new_protected:Npx \ctex_gadd_ltxhook:nn #1
5422   { \hook_gput_code:nnn {#1} { \c_novalue_tl } }

```

```

5423   \cs_new_protected:Npn \ctex_at_end_preamble:n
5424     { \ctex_gadd_ltxhook:nn { begindocument/before } }
5425   \cs_new_protected:Npn \ctex_after_end_preamble:n
5426     { \ctex_gadd_ltxhook:nn { begindocument/end } }
5427   \cs_new_protected:Npn \ctex_gadd_package_hook:nnn #1#2
5428     { \ctex_gadd_ltxhook:nn { package/#1/#2 } }
5429   \file_input_stop:
5430 }
5431 {

```

对于 LATEX 2020/10/01 之前的版本, 需要自行补丁。

实现 `etoolbox` 宏包的 `\AtEndPreamble` 和 `\AfterEndPreamble`。

```

5432 \cs_new_protected:Npn \ctex_at_end_preamble:n
5433   { \tl_gput_right:Nn \g__ctex_end_preamble_hook_tl }
5434 \cs_new_protected:Npn \ctex_after_end_preamble:n
5435   { \tl_gput_right:Nn \g__ctex_after_end_preamble_hook_tl }
5436 \cs_new_protected:Npn \CTEX@document@left@hook
5437   { \group_end: \g__ctex_end_preamble_hook_tl \group_begin: }
5438 \cs_new_protected:Npn \CTEX@document@right@hook
5439   { \scan_stop: \g__ctex_after_end_preamble_hook_tl \tex_ignorespaces:D }
5440 \cs_set_nopar:Npx \document
5441 {
5442   \CTEX@document@left@hook
5443   \exp_not:o { \document }
5444   \CTEX@document@right@hook
5445 }
5446 \tl_new:N \g__ctex_end_preamble_hook_tl
5447 \tl_new:N \g__ctex_after_end_preamble_hook_tl

```

给钩子附加内容。

```

5448 \cs_new_protected:Npn \ctex_gadd_package_hook:nnn #1#2
5449   { \ctex_gadd_hook:cn { g__ctex_at_ #1 _ #2 _hook_tl } }
5450 \cs_new_protected:Npn \ctex_gadd_hook:Nn #1
5451 {
5452   \tl_if_exist:NF #1 { \tl_new:N #1 }
5453   \tl_gput_right:Nn #1
5454 }
5455 \cs_generate_variant:Nn \ctex_gadd_hook:Nn { c }

```

宏包钩子, 只执行一次, 用后清除。

```

5456 \cs_new_protected:Npn \ctex_use_package_hook:nn #1#2
5457 {
5458   \group_begin: \exp_args:NNc \group_end:
5459   \__ctex_use_package_hook_aux:N { g__ctex_at_ #1 _ #2 _hook_tl }
5460 }
5461 \cs_new_protected:Npn \__ctex_use_package_hook_aux:N #1
5462   { \cs_if_exist_use:NT #1 { \cs_undefine:N #1 } }

```

`\@pushfilename` 内部的 `\@currname` 和 `\@currext` 保存的是前一个宏包的状态, 不能使用。需要对其后的 `\@resetoptions` 做补丁来实现 `\ctex_at_begin_package:nn` 的功能。

```

5463 \tl_put_right:Nn \@resetoptions { \CTEX@resetoptions@hook }
5464 \cs_new_protected:Npn \CTEX@resetoptions@hook
5465 {
5466   \cs_if_eq:NNT \@currext \@pkgextension
5467     { \ctex_use_package_hook:nn { before } { \@currname } }
5468 }

```

对 `\@popfilename` 做补丁来实现 `\ctex_at_end_package:nn` 的功能。

```

5469 \tl_put_left:Nn \@popfilename { \CTEX@popfilename@hook }
5470 \cs_new_protected:Npn \CTEX@popfilename@hook

```

```

5471  {
5472   \cs_if_eq:NNT \currext \pkgextension
5473     { \ctex_use_package_hook:nn { after } { \currname } }
5474   }

5475 </ctexhook>

```

### 14.19 ctexpatch 宏包

5476 <\*ctexpatch>

\ctex\_patch\_cmd\_once:NnnnTF 只进行第一次匹配进行替换。参数 #2 是宏重建时的 \catcode 设置。

```

5477 \cs_new_protected:Npn \ctex_patch_cmd_once:NnnnTF #1#2
5478  {
5479    \ctex_patch_boot>NNnnTF \_ctex_patch_cmd:Nnnnw #1
5480      { once } {#2} { \use_i:nn } { \use_ii:nn }
5481  }

```

\ctex\_patch\_cmd\_all:NnnnTF 替换所有匹配到的文本。

```

5482 \cs_new_protected:Npn \ctex_patch_cmd_all:NnnnTF #1#2
5483  {
5484    \ctex_patch_boot>NNnnTF \_ctex_patch_cmd:Nnnnw #1
5485      { all } {#2} { \use_i:nn } { \use_ii:nn }
5486  }

```

\ctex\_patch\_cmd:Nnn 快捷方式,在补丁的时候关闭 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X3 语法和设置 @ 为字母类,补丁失败时给出警告。

```

5487 \cs_new_protected:Npn \ctex_patch_cmd:Nnn #1
5488  {
5489    \ctex_patch_boot>NNnnTF \_ctex_patch_cmd:Nnnnw #1
5490      { once } {
5491        {
5492          \ExplSyntaxOff
5493          \char_set_catcode_letter:n { 64 }
5494        }
5495        {
5496          { \ctex_patch_failure:N #1 }
5497        }
5498    \cs_new_protected:Npn \ctex_patch_failure:N #1
5499      { \msg_warning:nnx { ctex } { patch-failure } { \token_to_str:N #1 } }
5500    \msg_new:nnn { ctex } { patch-failure }
5501      { Oops!~Command``#1'`is~NOT~patchable.\` }

```

\ctex\_preno\_cmd:NnnTF 在宏的原本定义前面增加钩子。

```

5502 \cs_new_protected:Npn \ctex_preno_cmd:NnnTF #1#2
5503  {
5504    \ctex_patch_boot>NNnnTF \_ctex_hookto_cmd:Nnnnw #1
5505      { left } {#2} { \use_i:nn } { \use_ii:nn }
5506  }

```

\ctex\_appto\_cmd:NnnTF 在宏的原本定义后面追加钩子。

```

5507 \cs_new_protected:Npn \ctex_appto_cmd:NnnTF #1#2
5508  {
5509    \ctex_patch_boot>NNnnTF \_ctex_hookto_cmd:Nnnnw #1
5510      { right } {#2} { \use_i:nn } { \use_ii:nn }
5511  }

```

\ctex\_patch\_boot>NNnnTF 参数记号 # 作为宏的参数被读入时,总是会双写,会影响随后的字符串替换。需要先将它转换为普通符号。

5512 \cs\_new\_protected:Npn \ctex\_patch\_boot>NNnnTF #1#2#3#4#5#6

```

5513 {
5514   \cs_set_protected:Npx \__ctex_patch_true:w { \exp_not:n {#5} }
5515   \cs_set_protected:Npx \__ctex_patch_false:w { \exp_not:n {#6} }
5516   \group_begin:
5517     \char_set_catcode_other:n { 35 }
5518     \ctex_parse_name:NN #1 #2 {#3} {#4}
5519   }
5520 \cs_new_eq:NN \__ctex_patch_true:w \use_i:nn
5521 \cs_new_eq:NN \__ctex_patch_false:w \use_ii:nn

```

\ctex\_parse\_name:NN 用 \DeclareRobustCommand 定义的宏或者由 \newcommand 或 \newrobustcmd 定义的带一个可选参数的宏第一次展开的结果都不是其实际定义，实际定义被保存在另外的宏中。由这些命令定义的宏的第一次展开结果可以有下面的形式（细节可查阅 xpatch 的文档）：

```

1 \protect\xaa{} % \DeclareRobustCommand\xaa[1]{...}
2 \protect\xab{} % \DeclareRobustCommand\xab[1][]{...}
3 @protected@testopt\xac{}\xac{} % \newcommand\xac[1][]{...}
4 @testopt\xad{} % \newrobustcmd\xad[1][]{...}
5 \x@protect\1\protect\1{} % \DeclareRobustCommand\1[1]{...}
6 \x@protect\2\protect\2{} % \DeclareRobustCommand\2[1][]{...}
7 @protected@testopt\3\3{} % \newcommand\3[1][]{...}
8 @testopt\4{} % \newrobustcmd\4[1][]{...}

```

ctexpatch 的主要原理是先对宏的 \meaning 作字符串替换，然后再用 \scantokens 来重建它。我们希望对宏的实际定义打补丁，为此需要先得到对应的名字。letltxtmacro、show2e 和 xpatch 宏包中都有类似的工作。

```

5522 \cs_new_protected:Npn \ctex_parse_name:NN #1#2
5523   { \ctex_parse_name:NNx #1#2 { \cs_to_str:N #2 } }
5524 \group_begin:
5525 \cs_set_protected:Npn \__ctex_tmp:w #1#2#3
5526   {
5527     \cs_new_protected:Npn \ctex_parse_name:NNn ##1##2##3
5528     {
5529       \bool_lazy_or:nnTF
5530         { \cs_if_exist_p:c { ##3 ~ } }
5531         { \cs_if_exist_p:c { #1##3 } }
5532       {
5533         \group_begin:
5534           \use:x
5535           {
5536             \group_end:
5537             \__ctex_parse_name:nNNNnN
5538               { \cs_replacement_spec:N ##2 }
5539               \exp_not:N ##2
5540               \exp_not:c { ##3 ~ }
5541               \exp_not:c { #1##3 }
5542             } { ##3 } ##1
5543           }
5544           { ##1##2 }
5545         }
5546     \cs_new_protected:Npn \__ctex_parse_name:nNNNnN ##1##2##3##4##5##6
5547     {
5548       \exp_args:Nc ##6
5549       {
5550         \str_case:nnTF {##1}
5551         {
5552           { \protect ##3 } { }
5553           { \x@protect ##2 \protect ##3 } { }
5554         }
5555         {
5556           \str_if_eq:eeTF
5557             { \exp_not:n { #1@protected@ ##3 #1##3 } }
5558             {
5559               \exp_last_unbraced:Ne \__ctex_parse_name:w
5560                 { \cs_replacement_spec:N ##3 } #3 ~ #2 \q_stop

```

```

5561         }
5562         { ##1##5 ~ } { ##5 ~ }
5563     }
5564     {
5565         \str_case:onTF { \__ctex_parse_name:w ##1 #3 ~ #2 \q_stop }
5566         {
5567             { #1@protected@ ##2 ##4 } { }
5568             { #1@ ##4 } { }
5569         }
5570         { ##1##5 } { ##5 }
5571     }
5572 }
5573 }
5574 \cs_new:Npn \__ctex_parse_name:w ##1 #3 ~ ##2 #2 ##3 \q_stop { ##1##2 }
5575 }
5576 \use:x
5577 {
5578     \__ctex_tmp:w
5579     { \c_backslash_str }
5580     { \c_left_brace_str }
5581     { \tl_to_str:n { testopt } }
5582 }
5583 \group_end:
5584 \cs_generate_variant:Nn \ctex_parse_name:NNn { NNx }

```

分别保存宏的 \meaning 中的前缀、参数文本和替换文本。

```

5585 \str_new:N \l__ctex_prefix_str
5586 \str_new:N \l__ctex_parameter_str
5587 \str_new:N \l__ctex_replacement_str

```

解构待补丁宏的 \meaning。若命令不是宏，则走向 false 分支。

```

5588 \group_begin:
5589     \cs_set_protected:Npn \__ctex_tmp:w #1
5590     {
5591         \prg_new_protected_conditional:Npnn
5592             \ctex_get_macro_meaning:N ##1 { TF }
5593         {
5594             \exp_after:wN \__ctex_get_macro_meaning:w
5595             \token_to_meaning:N ##1 \q_mark #1 -> \q_mark \q_stop
5596         }
5597         \cs_new_protected:Npn \__ctex_get_macro_meaning:w
5598             ##1 #1 ##2 -> ##3 \q_mark ##4 \q_stop
5599         {
5600             \tl_if_empty:nTF { ##4 }
5601             { \prg_return_false: }
5602             {
5603                 \str_set:Nn \l__ctex_prefix_str { ##1 }
5604                 \str_set:Nn \l__ctex_parameter_str { ##2 }
5605                 \str_set:Nn \l__ctex_replacement_str { ##3 }
5606                 \prg_return_true:
5607             }
5608         }
5609     }
5610     \exp_args:No \__ctex_tmp:w { \tl_to_str:n { macro: } }
5611 \group_end:

```

\ctex\_if\_rescanable:NnTF 检查宏是否可以重建。

```

5612 \cs_new_protected:Npn \ctex_if_rescanable:NnTF #1#2#3#4
5613 {
5614     \ctex_get_macro_meaning:NTF #1
5615     {
5616         \__ctex_patch_rebuild:Nn \__ctex_rebuild_cmd:w {#2}
5617         \cs_if_eq:NNTF #1 \__ctex_rebuild_cmd:w {#3} {#4}
5618     }

```

```

5619      {#4}
5620  }
5621 \cs_new_eq:NN \__ctex_rebuild_cmd:w \prg_do_nothing:

```

\\_\_ctex\_patch\_rebuild:Nn 使用 \tl\_rescan:nn 来重新记号化 \meaning 字符串。

```

5622 \cs_new_protected:Npn \__ctex_patch_rebuild:Nn #1#2
5623 {
5624   \__ctex_patch_rescan:NNn \l__ctex_prefix_tl \l__ctex_prefix_str {#2}
5625   \__ctex_patch_rescan:NNn \l__ctex_parameter_tl \l__ctex_parameter_str {#2}
5626   \__ctex_patch_rescan:NNn \l__ctex_replacement_tl \l__ctex_replacement_str {#2}
5627   \use:x
5628   {
5629     \exp_not:o { \l__ctex_prefix_tl } \tex_def:D \exp_not:N #1
5630     \exp_not:o { \l__ctex_parameter_tl }
5631     { \exp_not:o { \l__ctex_replacement_tl } }
5632   }
5633 }
5634 \cs_new_protected:Npn \__ctex_patch_rescan:NNn #1#2#3
5635 {
5636   \str_if_empty:NTF #2
5637   { \tl_clear:N #1 }
5638   { \tl_set_rescan:Nno #1 {#3} {#2} }
5639 }
5640 \tl_new:N \l__ctex_prefix_tl
5641 \tl_new:N \l__ctex_parameter_tl
5642 \tl_new:N \l__ctex_replacement_tl

```

\\_\_ctex\_patch\_cmd:Nnnnw 对宏的替换文本进行字符串替换, 然后重建。

```

5643 \cs_new_protected:Npn \__ctex_patch_cmd:Nnnnw #1#2#3#4#5
5644 {
5645   \group_end:
5646   \ctex_if_rescanable:NnTF #1 {#3}
5647   {
5648     \use:x
5649     {
5650       \__ctex_patch_replace:nnnTF {#2}
5651       { \tl_to_str:n {#4} }
5652       { \tl_to_str:n {#5} }
5653     }
5654     {
5655       \__ctex_patch_rebuild:Nn #1 {#3}
5656       \__ctex_patch_true:w
5657     }
5658     { \__ctex_patch_false:w }
5659   }
5660   { \__ctex_patch_false:w }
5661 }

```

\\_\_ctex\_patch\_replace:nnnTF 替换前先检查原文本是否存在。

```

5662 \cs_new_protected:Npn \__ctex_patch_replace:nnnTF #1#2#3#4
5663 {
5664   \tl_if_in:NnTF \l__ctex_replacement_str {#2}
5665   { \use:c { tl_replace_ #1 :Nnn } \l__ctex_replacement_str {#2} {#3} #4 }
5666 }

```

\\_\_ctex\_hookto\_cmd:Nnnnw 在宏的前/后附加钩子。

```

5667 \cs_new_protected:Npn \__ctex_hookto_cmd:Nnnnw #1#2#3#4
5668 {
5669   \group_end:
5670   \ctex_get_macro_meaning:NTF #1
5671   {
5672     \str_if_empty:NTF \l__ctex_parameter_str
5673     { \__ctex_hookto_cmd_parameterless:Nnnnw }

```

```

5674      { \__ctex_hookto_cmd_parameter:Nnnnw }
5675      #1 {#2} {#3} {#4}
5676    }
5677    { \__ctex_patch_false:w }
5678  }

```

\\_\_ctex\_hookto\_cmd\_parameterless:Nnnnw 如果宏没有参数,可以直接进行附加操作。注意保持宏的前缀。

```

5679 \cs_new_protected:Npn \__ctex_hookto_cmd_parameterless:Nnnnw #1#2#3#4
5680  {
5681    \str_if_empty:NF \l__ctex_prefix_str
5682    { \tl_rescan:no {#3} { \l__ctex_prefix_str } }
5683    \tex_edef:D #1
5684    {
5685      \use:c { __ctex_ #2 _hook_aux:nn }
5686      { \exp_not:o {#1} }
5687      { \exp_not:n {#4} }
5688    }
5689    \__ctex_patch_true:w
5690  }
5691 \cs_generate_variant:Nn \tl_rescan:nn { no }
5692 \cs_new:Npn \__ctex_left_hook_aux:nn #1#2 { #2#1 }
5693 \cs_new_eq:NN \__ctex_right_hook_aux:nn \use:nn

```

\\_\_ctex\_hookto\_cmd\_parameter:Nnnnw 如果宏有参数,需要在字符串中进行附加,然后再重建。

```

5694 \cs_new_protected:Npn \__ctex_hookto_cmd_parameter:Nnnnw #1#2#3#4
5695  {
5696    \__ctex_patch_rebuild:Nn \__ctex_rebuild_cmd:w {#3}
5697    \cs_if_eq:NNTF #1 \__ctex_rebuild_cmd:w
5698    {
5699      \use:c { str_put_ #2 :Nn } \l__ctex_replacement_str {#4}
5700      \__ctex_patch_rebuild:Nn #1 {#3}
5701      \__ctex_patch_true:w
5702    }
5703    { \__ctex_patch_false:w }
5704  }
5705 </ctexpatch>

```

# 版本历史

<b>v2.0</b>	(2014/03/06 – 2015/05/06)	将章节标题设置功能提取到可以独立使用的宏包 <code>ctexheading</code> 中。 . . . . . 1
General: <code>c5size</code> , <code>cs4size</code> 是过时选项。 . . . . . 41	新的标题格式选项 <code>aftertitle</code> 。 . . . . . 89	
<code>captiondelimter</code> 是过时选项。 . . . . . 120	修复 <code>ctexbook</code> 和 <code>ctexrep</code> 类的中文 <code>part/number</code> 选项 初值为空的错误。 . . . . . 110	
<code>fancyhdr</code> 成为过时选项, 原选项功能总是打开。 . . . . . 44	<code>\ctex_if_platform_macos:TF</code> : 改用 <code>/Library/Fonts/Songti.ttc</code> 为特征文件。 . . . . . 121	
<code>fntef</code> 成为过时选项, 原选项功能总是打开。 . . . . . 44	<code>hyperref</code> : 补充定义 <code>\hypersetup</code> 。 . . . . . 44	
<code>hyperref</code> 成为过时选项, 原选项功能总是打开。 . . . . . 44	<b>v2.2</b> (2015/06/21 – 2015/06/30)	
<code>indent</code> , <code>noindent</code> 是过时选项。 . . . . . 42	General: <code>beforeskip</code> 和 <code>afterskip</code> 选项的符号不再有特 殊意义。 . . . . . 89	
<code>nofonts</code> , <code>adobefonts</code> , <code>winfonts</code> 是过时选项。 . . . . . 42	<code>beforeskip</code> 、 <code>afterskip</code> 和 <code>indent</code> 选项支持表达式。 . . . . . 92	
<code>nopunct</code> 是过时选项。 . . . . . 43	不再依赖 <code>etoolbox</code> 宏包。 . . . . . 1	
<code>nospace</code> 是过时选项。 . . . . . 43	非 <code>ctexart</code> 类的 <code>part/beforeskip</code> 和 <code>part/afterskip</code> 选项有意义。 . . . . . 92	
<code>nozhmap</code> 是过时选项。 . . . . . 42	给 <code>enumitem</code> 宏包注册 <code>\chinese</code> 和 <code>\zhnum</code> 。 . . . . . 87	
<code>punct</code> 选项可以设置标点格式。 . . . . . 43	将文档开头和宏包末尾钩子提取到 <code>ctexhook</code> 宏包中。 . . . . . 141	
<code>ctex</code> 宏包新增 <code>heading</code> 选项。 . . . . . 43	将中文版式下的 <code>part</code> 和 <code>chapter</code> 标题的 <code>nameformat</code> 和 <code>titleformat</code> 选项的初值合并到 <code>format</code> 中。 . . . . . 110	
<code>\CTEXindent</code> , <code>\CTEXnoindent</code> 是过时命令。 . . . . . 86	删去 <code>etoolbox</code> 与 <code>breqn</code> 的兼容补丁。 . . . . . 120	
<code>\CTEXsetup</code> , <code>\CTEXoptions</code> 是过时命令。 . . . . . 15, 83	新的标题格式选项 <code>afterindent</code> 。 . . . . . 89	
<code>\CTEXunderdot</code> 、 <code>\CTEXunderline</code> 、 <code>\CTEXunderdblline</code> 、 <code>\CTEXunderwave</code> 、 <code>\CTEXsout</code> 、 <code>\CTEXxout</code> 是过时命令; <code>CTEXfilltwosides</code> 是过时环 境。 . . . . . 78	新的标题格式选项 <code>numbering</code> 。 . . . . . 89	
标题设置新增 <code>pagestyle</code> 选项。 . . . . . 90	新的标题格式选项 <code>runin</code> 。 . . . . . 89	
调整 <code>\footnotesep</code> 的大小, 以适合行距的变化。 . . . . . 119	新增子宏包 <code>ctexpatch</code> 实现给宏打补丁功能。 . . . . . 144	
兼容 <code>extsizes</code> 宏包、 <code>beamer</code> 、 <code>memoir</code> 等提供的更多字号 选项。 . . . . . 44	<b>v2.3</b> (2015/09/17 – 2016/01/05)	
将标题汉化功能加入 <code>ctex.sty</code> 。 . . . . . 87	General: <code>.value_required:</code> 和 <code>.value_forbidden:</code> 已 过时。 . . . . . 41	
将中文字号功能提取到可以独立使用的 <code>ctexsize</code> 。 . . . . . 116	代码实现避免使用 <code>\lowercase</code> 技巧(Joseph Wright)。 . . . . . 40	
解决 <code>etoolbox</code> 与 <code>breqn</code> 关于 <code>\end</code> 的冲突。 . . . . . 120	更新 <code>LuaTeX-ja</code> 支持(20150922.0)。 . . . . . 52	
默认关闭 <code>CJKfntef</code> 或 <code>xeCJKfntef</code> 的彩色设置。 . . . . . 78	更新 <code>unicode-math</code> 宏包补丁。 . . . . . 54	
删除 <code>c19gbsn.fd</code> 和 <code>c19gkai.fd</code> 。 . . . . . 1	兼容 <code>titlesp</code> 宏包。 . . . . . 104	
通过 <code>LuaTeX-ja</code> 宏包支持 <code>LuaTeX</code> 。 . . . . . 52	修复 <code>nameformat</code> 作用域问题。 . . . . . 89	
新增 <code>autoindent</code> 选项。 . . . . . 41	与 <code>LATEX3</code> (2015/12/20) 同步。 . . . . . 38	
新增 <code>fontset</code> 选项。 . . . . . 42	<b>v2.4</b> (2015/02/19 – 2016/04/25)	
新增 <code>linespread</code> 选项。 . . . . . 41	General: 初步支持 <code>upTeX</code> 。 . . . . . 74	
新增 <code>linestretch</code> 选项。 . . . . . 84	加强 <code>beamer</code> 宏包支持。 . . . . . 1	
新增 <code>scheme</code> 选项, 并将 <code>cap</code> 和 <code>nocap</code> 列为过时选项。 . . . . . 43	提供 <code>upTeX</code> 的 NFSS 字体定义。 . . . . . 123	
新增 <code>zhmCJK</code> 支持选项。 . . . . . 42	提供 <code>translator</code> 宏包的中文定理名称翻译。 . . . . . 139	
新增 <code>zihao</code> 选项。 . . . . . 41	正确更新 <code>CJK</code> 包的 <code>\CJKfamilydefault</code> 。 . . . . . 77	
新增统一设置接口 <code>\ctexset</code> 。 . . . . . 83	正确设置 <code>upTeX</code> 下字体命令。 . . . . . 74	
应用 <code>LATEX3</code> 重新整理代码。 . . . . . 1	<code>\ctex_parse_name&gt;NN</code> : 修复宏名解析错误。 . . . . . 145	
中文字号不再采用近似值。 . . . . . 117	<b>v2.4.1</b> (2016/04/26 – 2016/05/14)	
自动检测操作系统, 载入对应的字体配置。 . . . . . 77	General: <code>beamer</code> 不调整默认行距。 . . . . . 116	
<code>\CJK@surr</code> : 解决与 <code>\nouppercase</code> 的冲突。 . . . . . 48	<code>beamer</code> 不调整默认字体大小。 . . . . . 116	
<b>v2.0.1</b> (2015/05/15)	使用 <code>bootfont.bin</code> 判断 Windows XP 以避免权限问 题。 . . . . . 130	
General: 修复 <code>10pt</code> 、 <code>11pt</code> 等选项无效的问题。 . . . . . 44	随字体更新 <code>upTeX</code> 的 <code>\xkanjiskip</code> 。 . . . . . 81	
<b>v2.0.2</b> (2015/05/16)	新的标题格式选项 <code>part/fixbeforeskip</code> 和 <code>chapter/fixbeforeskip</code> 。 . . . . . 90	
General: 修复加载 <code>ctex</code> 宏包后章节标题后第一段无段首 缩进的问题。 . . . . . 116	正确更新 <code>upTeX</code> 的 <code>\CJKfamilydefault</code> 。 . . . . . 77	
<b>v2.1</b> (2015/05/18 – 2015/06/19)	<code>\ccwd</code> : 正确设置 <code>upTeX</code> 下的 <code>\ccwd</code> 。 . . . . . 79	
General: <code>format+</code> , <code>nameformat+</code> 等带加号的选项, 加号与 前面的文字之间可以有可选的空格。 . . . . . 89	<code>\chinese</code> : 支持 <code>\pagenumbering</code> 。 . . . . . 87	
<code>nameformat</code> 可以接受章节名字为参数。 . . . . . 89	<code>zihao</code> : 不允许无参 <code>zihao</code> 选项。 . . . . . 41	
不依赖 <code>ifpdf</code> 宏包。 . . . . . 39		
不再设置 <code>hyperref</code> 宏包的 <code>colorlinks</code> 选项。 . . . . . 77		
给 <code>pdflATEX</code> 下的非 UTF-8 编码 CJK 字体族加上 CMap。 . . . . . 47		

<b>v2.4.2</b>	(2016/05/15)	<b>v2.4.13</b>	(2018/03/23)
General: 恢复 luatexja 对 \emshape 和 \eminnershape 的重定义。 . . . . .	55	\CTEX@selectfont@hook: 修正导言区 \selectfont 钩子位置。 . . . . .	80
\em: 兼容 upLATEX 2016/05/07u00 的定义。 . . . . .	74		
<b>v2.4.3</b>	(2016/06/03 – 2016/08/26)	<b>v2.4.14</b>	(2018/05/01)
General: 更新 unicode-math 补丁。 . . . . .	61	General: 配置 macnew 的默认字体设置。 . . . . .	128
简化 fontspec 补丁。 . . . . .	55	区分 macold 及 macnew。 . . . . .	128
确保 \proofname 非空。 . . . . .	87	为 macnew 配置字体命令。 . . . . .	132
删除选项 part/fixbeforeskip 和 chapter/fixbeforeskip。 . . . . .	90		
新的标题格式选项 fixskip。 . . . . .	89		
<b>v2.4.4</b>	(2016/09/09 – 2016/09/19)	<b>v2.4.15</b>	(2019/01/29 – 2019/04/05)
General: 不再默认设置 xeCJK 的伪粗体。 . . . . .	52	General: 定义 part/hang 和 chapter/hang。 . . . . .	92
改进 hyperref 宏包的标题锚点设置。 . . . . .	101	将 upLATEX 的默认字体由 mc 改为 zhrm, 并启用 \jfm。 . . . . .	74
解决 zhmap 文件的 \catcode 问题。 . . . . .	48	将 JY2 和 JT2 编码的字体定义提取到单独的文件中。 . . . . .	122
使用 titlesec 时, 章节目录也使用 CTeX 的编号。 . . . . .	103	局部指定 autoindent 为 false, 并交换 \CTEX@XXX@indent 与 \CTEX@XXX@format 的顺序。 . . . . .	107
提供 \CTEXifname。 . . . . .	91	同步 LATEX3 2019/03/05。 . . . . .	1
提供 \partmark。 . . . . .	91	统一“方正细黑一_GBK”的名称为 FZXiHeiI-Z08。 . . . . .	127
新的标题格式选项 break。 . . . . .	89	显式补丁 upLATEX 的 \rmfamily 等字体命令。 . . . . .	74
<b>v2.4.5</b>	(2016/10/01 – 2016/10/25)	修正 part/indent 和 chapter/indent 的实现方法。 . . . . .	92
General: 新的标题格式选项 chapter/lofskip 和 chapter/lotskip。 . . . . .	90		
新的标题格式选项 hang。 . . . . .	89		
新的标题格式选项 tocline。 . . . . .	89		
\ps@headings: 修复补丁失败。 . . . . .	105		
<b>v2.4.6</b>	(2016/10/31 – 2016/11/20)	<b>v2.4.16</b>	(2019/05/11 – 2019/05/29)
General: \CTEXifname 初始为假。 . . . . .	91	General: 更好地兼容 nameref 宏包。 . . . . .	101
支持字体属性可选项在后的新语法。 . . . . .	66	修正 part/indent 和 chapter/indent 的实现方法, 在其标题内部禁用 autoindent。 . . . . .	92
重新初始化 \ifthechapter 等。 . . . . .	104	允许设置 autoindent 为 0。 . . . . .	40
<b>v2.4.7</b>	(2016/12/23 – 2016/12/27)	<b>v2.5</b>	(2019/10/25 – 2020/04/30)
General: 依赖 pxeverysel 宏包。 . . . . .	75	General: ubuntu 改用思源(Noto CJK)和文鼎字库, 不再支持使用 pdfLATEX 编译。 . . . . .	129
\ps@headings: 修复 ctexrep 类的 \chaptermark 汉化错误。 . . . . .	105	标题选项 format 也可以接受参数。 . . . . .	92
<b>v2.4.8</b>	(2017/02/23)	不再支持 Windows XP 系统, windowsold 和 windowsnew 成为过时字库选项。 . . . . .	130
General: 解决与 fonts 2017/01/24 v2.5d 的字体族匹配兼容问题。 . . . . .	67	不再自动载入 CJKfntef 或 xeCJKfntef 宏包。 . . . . .	78
<b>v2.4.9</b>	(2017/02/27)	操作系统检测移动至载入中文字库处, 且不再需要依赖特定引擎。 . . . . .	77
General: 调整 unicode-math 补丁的代码顺序。 . . . . .	61	处理 \ctex_file_input:n 在 ctesize 中未定义的错误。 . . . . .	38
<b>v2.4.10</b>	(2017/07/19 – 2017/07/23)	给 LATEX 和 upLATEX 下的文档类指定驱动为 DVIPDFMx。 . . . . .	46
General: 常数 \c_minus_one 已过时。 . . . . .	38	更新 LuaTeX-ja 支持(20200412.0)。 . . . . .	52
定义 \cht, \cdp 和 \ cwd。 . . . . .	82	兼容 titletoc 宏包。 . . . . .	105
使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (LATEX 2017/07/19)。 . . . . .	38	删除 fonts 项。 . . . . .	55
<b>v2.4.11</b>	(2017/08/17 – 2017/11/21)	使用环境变量代替绝对路径查找字体。 . . . . .	130
General: 不把 Enclosed Alphanumerics 设置为 JAchar。 . . . . .	52	所有引擎下默认编码均设为 UTF-8。 . . . . .	42
不把希腊和西里尔字母设置为 JAchar。 . . . . .	53	为 macnew 增加粗楷体、隶书和圆体的定义。 . . . . .	128
因上游 I3keys 变化, 重新定义 format_{+} 等带空格加号的选项。 . . . . .	89	移除 \CTEXunderdot, \CTEXunderline, \CTEXunderdbline, \CTEXunderwave, \CTEXsout, \CTEXxout, CTEXfilltwosides 等命令和环境。 . . . . .	78
\ps@headings: 补充页眉空格。 . . . . .	105	应用新内核中的 \labelformat。 . . . . .	110
<b>v2.4.12</b>	(2017/12/05 – 2018/01/27)	允许 macnew 在 LATEX 和 upLATEX 下使用。 . . . . .	128
General: 同步 LATEX 2017/12/16。 . . . . .	1	在 ctesize 也载入 fix-cm。 . . . . .	38
修正 \ctexset 在 ctexheading 包中无定义的错误(曾祥东)。 . . . . .	83	增加宏包开头钩子。 . . . . .	141
正确使用 \ltjsetkanjiskip 和 \ltjsetxkanjiskip。 . . . . .	73	增加字体映射文件 zhmacfonts.tex。 . . . . .	135
\CTEX: 不依赖 \ifincsname。 . . . . .	120	重构标题选项 indent 和 hang。 . . . . .	90
		重构字体选项 AlternateFont。 . . . . .	68
		\CTEX@selectfont@hook: 兼容 KOMA-Script 的 \selectfont 补丁。 . . . . .	80
		\ctex_if_platform_macos:TF: 改用 /System/Library/Fonts/Menlo.ttc 为特征文件。 . . . . .	121
		fntef: 仅在该选项启用时会载入 CJKfntef 或 xeCJKfntef 宏包。 . . . . .	44

<b>v2.5.1</b>	(2020/05/02)	修正主要字体命令补丁。 . . . . .	<b>75</b>
General: zhconv 更名为 ctex-zhconv。	1	应用 l3cctab。 . . . . .	<b>39</b>
<b>v2.5.2</b>	(2020/05/05 – 2020/05/06)	General: 放弃应用 l3cctab。 . . . . .	<b>39</b>
General: ctexmakespa.tex 更名为 ctex-spa-make.tex。	<b>137</b>	进一步应用 L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 2020/10/01 的新钩子。 . . . . .	<b>76</b>
ctexspamacro.tex 更名为 ctex-spa-macro.tex。 . .	<b>137</b>	\CJKhook: 不再通过旧的钩子命令来定义。 . . . . .	<b>50</b>
zhadobefonts.tex 等字体映射文件更名为			
ctex-zhmap-*.*tex。 . . . .	<b>132</b>		
兼容 L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 2020-02-02 之前的版本。 . . . . .	<b>75</b>		
新增标题选项 secnumdepth 和 tocdepth。 . . . . .	<b>108</b>		
修正 macnew 和 ubuntu 字库的 CJKpunct 标点信息。 .	<b>128</b>		
<b>v2.5.3</b>	(2020/05/31 – 2020/06/06)	General: 使用正确的导言区末尾钩子。 . . . . .	<b>142</b>
General: 不再依赖 xunicode, 单独补丁 tuenc.def。 . .	<b>53</b>	\f@nch@initialise: 更新 fancyhdr 宏包的补丁。 . . . . .	<b>106</b>
兼容 cleverref。 . . . . .	<b>109</b>		
正确关闭和恢复 L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X3 语法环境。 . . . . .	<b>39</b>		
<b>v2.5.4</b>	(2020/06/07 – 2020/08/16)	General: 更好地兼容 cmap 包。 . . . . .	<b>47</b>
General: 更新 LuaTeX-ja 支持 (20200808.0)。 . . .	<b>52</b>	兼容 L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 2021/06/01 的字体钩子。 . . . . .	<b>38</b>
兼容 L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 2020/10/01 的钩子机制。 . . . . .	<b>141</b>	禁用 DVIPDFM $\chi$ 驱动的 unicode 书签设置。 . . . . .	<b>78</b>
同时兼容 cleverref 和 hyperref。 . . . . .	<b>109</b>	使用 \disable@package@load 禁止宏包载入。 . . . . .	<b>141</b>
		同时兼容 cleverref 和 beamer。 . . . . .	<b>109</b>
		重新应用 l3cctab。 . . . . .	<b>141</b>
		\CJCK@addcmap: 应用 \pdfnobuiltintounicode。 . . . . .	<b>49</b>
		\ctex_add_cmap:n: 确保 cmap 文件存在。 . . . . .	<b>47</b>

## 代码索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码; 带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号; 罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号。

Symbols	
\_	3364, 3371, 3384, 3387, 3411, 3418
\#	476, 3260, 3319
.../afterindent	24
.../aftername	20
.../aftername+	20
.../afterskip	23
.../aftertitle	21
.../aftertitle+	21
.../beforeskip	23
.../break	24
.../break+	24
.../fixskip	24
.../format	18
.../format+	18
.../hang	22
.../indent	23
.../name	17
.../nameformat	18
.../nameformat+	18
.../number	17
.../numberformat	20
.../numberformat+	20
.../titleformat	20
.../titleformat+	20
.../tocline	25
\_	1703
\`	9, 10, 87, 133, 135, 182, 191, 644, 1208, 1290, 2375, 3835, 3836,
\{	3949, 3950, 4198, 4200, 4229, 5315, 5316, 5317, 5410, 5501
\}	1219, 1220, 5317, 5396, 5411
10pt	8, 313
11pt	8, 313
12pt	8, 313
<b>A</b>	
\abovedisplayshortskip	4040, 4048, 4059, 4079, 4087, 4098
\abovedisplayskip	4039, 4042, 4047, 4054, 4058, 4065, 4078, 4081, 4086, 4093, 4097, 4104
\abstractname	2359
abstractname	12
\addCJKfontfeature	1290, 1334
\addCJKfontfeatures	1307
\addcontentsline	2587, 2632, 2636, 2641, 2673, 2677, 2682, 2782, 2787, 2793, 2799, 2928, 2942
\AddEnumerateCounter	2314, 2316, 2317, 2318
\addpenalty	2885, 3676, 3709, 3743, 3757, 3771
\addtocontents	2575, 2581, 2804, 2805
\addvspace	2576, 2582, 2593, 2596, 2804, 2805, 2885, 2889, 3434, 3445, 3453, 3464, 3472, 3483
adobefonts	33
\algorithmname	2366, 2382
algorithmname	13
AlternateFont	30, 35, 1419
\appendix	3097, 3553
appendix/name	25, 3086
appendix/number	26, 3086

appendix/numbering .....	25, 3086	\ccwd .....	23, 27, 105, 165, 1939, 1984, 1985, 1986, 2170, 2208, 2232, 2233, 2240, 2266, 2267, 2268, 2271, 2273, 2274, 2285, 2296, 2298, 4137, 4138, 4139
\appendixname .....	2361, 3820	\cdp .....	2078
appendixname .....	12	\centering .....	2689, 2730, 3430, 3449, 3468, 3610, 3622, 3627, 3631, 3661, 3682, 3690, 3725
\arabic .....	3723	\chapter .....	2759, 3845
\AtBeginDocument .....	547, 1693	chapter/beforeskip .....	35
\AtBeginDvi .....	421	chapter/fixbeforeskip .....	35
\AtBeginShipoutFirst .....	426	chapter/lofskip .....	25, 2502
\AtBeginUTFCommand .....	774	chapter/lotskip .....	25, 2502
\AtEndOfClass .....	111	chapter/numbering .....	16
\AtEndOfPackage .....	112	chapter/pagestyle .....	21, 2502
\AtEndUTFCommand .....	775	\chaptermark .....	2803
autoindent .....	11, 161, 2164	\chaptername .....	3650
<b>B</b>			
\baselinestretch .....	2223	char commands:	
\begin .....	3441, 3460, 3479	\char_set_catcode_comment:n .....	662
\begingroup .....	387, 2646, 2688, 2708, 2729, 2828, 2853, 2918, 2956, 2989, 3429, 3448, 3467, 4821, 4855, 4862	\char_set_catcode_letter:n .....	1696, 3335, 3560, 5362, 5493
\belowdisplayshortskip .....	4041, 4049, 4060, 4080, 4088, 4099	\char_set_catcode_other:N .....	476, 987, 3260, 3319
\belowdisplayskip .....	4042, 4054, 4065, 4081, 4093, 4104	\char_set_catcode_other:n .....	5517
\bfdefault .....	1075, 1081, 1409, 1416	\char_set_catcode_space:n .....	780, 2083
\bfseries .....	2651, 2655, 2693, 2697, 2713, 2734, 2834, 2839, 2858, 3604, 3606, 3610, 3623, 3624, 3627, 3653, 3655, 3661, 3678, 3682, 3703, 3737, 3754, 3768	CharRange .....	30, 1419
\bibname .....	2364, 2367, 2375, 2383, 2389, 2390	\Chinese .....	34, 2310
bibname .....	12	\chinese .....	29, 2308, 2318, 3597, 3660
bool commands:		\cht .....	2078
\bool_const:Nn .....	45, 48	\CJKbold .....	
\bool_gset_false:N .....	224, 229	4275, 4276, 4286, 4287, 4305, 4306, 4308, 4309, 4311, 4312, 4316, 4317, 4319, 4320, 4322, 4323, 4339, 4340, 4342, 4343, 4345, 4346, 4350, 4351, 4353, 4354, 4356, 4357	
\bool_gset_true:N .....	219	\CJKfamily .....	1147, 1167, 1514, 1711, 1818, 1819, 1820, 1821, 4796, 4797, 4798, 4799, 4801, 4802, 4804, 4814, 4815
\bool_if:NTF .....	1248, 1781, 3011, 3201, 3211, 3222, 3839, 5338		
\bool_if_exist:NTF .....	5333		
\bool_lazy_or:nnTF .....	4175, 4806, 5529		
\bool_new:N .....	107, 1285		
\bool_set_false:N .....	1260, 5339, 5348		
\bool_set_true:N .....	1278, 5347		
\c_false_bool .....	45, 3045, 3047		
\c_true_bool .....	48, 3044, 3046		
box commands:		\CJKfontspec .....	1307
\box_ht:N .....	4120		
\box_new:N .....	53		
\box_use_drop:N .....	3021		
\box_wd:N .....	1943, 3020, 3315		
<b>C</b>			
c5size .....	33	\CJKglue .....	1942, 1956, 1970, 1982
cap .....	33, 272		
captiondelimter .....	34, 4127		
\catcode .....	4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4829, 4830		
CCT .....	33		
cctab commands:		\CJKhook .....	575
\cctab_begin:N .....	5340, 5355		
\cctab_const:Nn .....	5359		
\cctab_end: .....	5344, 5357		
\cctab_select:N .....	5361		
\c_document_cctab .....	5361		
CCTfont .....	33		

## clist commands:

\clist\_clear:N ..... 1096, 5135  
 \clist\_concat:NNN ..... 1116  
 \clist\_const:Nn ..... 589  
 \clist\_gput\_right:Nn ..... 329, 341, 362, 363  
 \clist\_gset:Nn ..... 1361  
 \clist\_if\_empty:NTF ..... 1444  
 \clist\_map\_break:n ..... 3180, 3830  
 \clist\_map\_function:nN .. 1427, 1601, 1603, 1636, 1650  
 \clist\_map\_inline:Nn ..... 579, 1544  
 \clist\_map\_inline:nn .....  
     .... 314, 602, 1643, 1934, 3175, 3827, 3967, 4002, 5124  
 \clist\_new:N .... 114, 1113, 1362, 1440, 1487, 5153, 5310  
 \clist\_put\_left:Nn ..... 1117, 3896, 3922  
 \clist\_put\_right:Nn ..... 1277, 1533, 5147  
 \clist\_set:Nn ..... 1100, 1430, 1470, 1471, 1690, 5311  
 \clist\_use:Nn ..... 5320  
 \clubpenalty ..... 2988, 2995  
 \contentsname ..... 2354  
 contentsname ..... 12  
 continuation ..... 13

cs commands:

\cs\_generate\_variant:Nn .....  
     .... 76, 445, 1062, 1179, 1266, 1286, 1287, 1488,  
         1504, 1576, 1597, 1636, 1644, 3023, 3505, 5455, 5584, 5691  
 \cs\_gset\_eq:NN ..... 220, 225,  
     230, 428, 485, 486, 893, 1253, 1256, 3133, 3134, 3139, 3164  
 \cs\_gset\_nopar:Npx ..... 888  
 \cs\_gset\_protected:Npn ..... 3098, 3145, 3160  
 \cs\_gset\_protected:Npx ..... 1144, 1508, 1594, 3074  
 \cs\_gset\_protected\_nopar:Npx ..... 930  
 \cs\_if\_eq:NNTF . 1021, 3131, 3163, 5466, 5472, 5617, 5697  
 \cs\_if\_exist:NTF .....  
     ... 20, 305, 413, 456, 882, 898, 928, 962, 1040, 1507,  
         1592, 1791, 1803, 2042, 3246, 3525, 3567, 3845, 3847, 5373  
 \cs\_if\_exist\_p:N ..... 5530, 5531  
 \cs\_if\_exist\_use:N ..... 1163, 1164  
 \cs\_if\_exist\_use:NTF ..... 730, 865, 1185, 1612, 5462  
 \cs\_if\_free:NTF .....  
     .... 439, 449, 517, 538, 581, 597, 1250, 1408,  
         2002, 2005, 2183, 2197, 2314, 3194, 3239, 3285, 3290, 3294  
 \cs\_new:Npn ..... 97, 104, 947, 977, 982, 984, 988,  
     1092, 1158, 1166, 1211, 1222, 1665, 2308, 2484, 3048,  
         3056, 3064, 3083, 3219, 3283, 3288, 5154, 5325, 5574, 5692  
 \cs\_new:Npx ..... 4146, 4152  
 \cs\_new\_eq:NN .... 91, 92, 93, 109, 110, 306, 446, 472,  
     566, 628, 907, 932, 998, 1028, 1334, 1341, 1856, 1982,  
     1992, 1999, 2309, 2310, 2311, 2542, 2561, 2564, 3032,  
     3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3097, 3121, 3122,  
     3570, 3843, 3848, 4810, 4811, 5129, 5520, 5521, 5621, 5693  
 \cs\_new\_protected:Npn .....  
     .... 56, 59, 61, 63, 65, 95, 111, 112, 120,  
         122, 127, 409, 411, 415, 420, 425, 437, 447, 452, 454,  
         459, 500, 509, 519, 567, 573, 577, 595, 600, 608, 617,  
         626, 702, 704, 710, 712, 720, 722, 727, 740, 745, 760,  
         862, 872, 885, 890, 896, 949, 960, 972, 991, 1000, 1016,

1030, 1055, 1093, 1114, 1123, 1142, 1159, 1169, 1194,  
 1232, 1244, 1246, 1268, 1270, 1293, 1369, 1394, 1403,  
 1426, 1428, 1435, 1442, 1448, 1455, 1457, 1462, 1468,  
 1489, 1498, 1505, 1511, 1522, 1530, 1536, 1542, 1560,  
 1569, 1577, 1589, 1607, 1624, 1642, 1645, 1647, 1660,  
 1679, 1687, 1701, 1704, 1706, 1730, 1744, 1757, 1770,  
 1786, 1793, 1800, 1835, 1867, 1871, 1917, 1925, 1929,  
 1939, 1953, 1983, 1987, 2000, 2034, 2037, 2057, 2182,  
 2184, 2209, 2217, 2229, 2248, 2258, 2263, 2417, 2447,  
 2495, 2525, 2532, 2537, 2545, 2552, 2559, 2565, 2567,  
 2570, 2586, 3000, 3006, 3008, 3016, 3024, 3033, 3114,  
 3124, 3156, 3167, 3187, 3192, 3197, 3207, 3217, 3261,  
 3309, 3327, 3499, 3521, 3530, 3536, 3541, 3555, 3940,  
 3955, 3987, 3992, 4022, 4028, 4142, 4158, 4168, 4170,  
 5121, 5130, 5145, 5327, 5335, 5342, 5354, 5356, 5364,  
 5384, 5392, 5400, 5406, 5413, 5423, 5425, 5427, 5432,  
 5434, 5436, 5438, 5448, 5450, 5456, 5461, 5464, 5470,  
 5477, 5482, 5487, 5498, 5502, 5507, 5512, 5522, 5527,  
 5546, 5597, 5612, 5622, 5634, 5643, 5662, 5667, 5679, 5694  
 \cs\_new\_protected:Npx . 465, 733, 1317, 3248, 5371, 5421  
 \cs\_new\_protected\_nopar:Npn ..... 908, 922  
 \cs\_replacement\_spec:N ..... 5538, 5560  
 \cs\_set:Npn ..... 1996, 3300  
 \cs\_set\_eq:NN ..... 94, 166,  
     171, 176, 516, 536, 570, 574, 583, 598, 714, 747, 755,  
     762, 764, 765, 901, 902, 999, 1029, 1047, 1090, 1147,  
     1507, 1514, 1524, 1525, 1526, 1592, 1593, 1703, 1840,  
     2014, 2017, 2018, 2021, 2325, 2330, 2333, 2338, 2566,  
     2568, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3128, 3171, 3181  
 \cs\_set\_nopar:Npn ..... 1729  
 \cs\_set\_nopar:Npx ..... 3209, 5440  
 \cs\_set\_protected:Npn .....  
     .... 569, 1033, 1048, 1956, 3241, 3298, 4029, 5525, 5589  
 \cs\_set\_protected:Npx ..... 725, 1989, 5514, 5515  
 \cs\_to\_str:N ..... 60, 1316, 1789, 1796, 5523  
 \cs\_undefine:N . 1127, 1128, 1132, 1133, 1527, 2022, 5462  
 cs4size ..... 33  
 \csname ..... 388, 391, 392, 2886, 2895,  
     2896, 2897, 2904, 2924, 2925, 2927, 2930, 2939, 2940,  
     2941, 2944, 3562, 3563, 4854, 4856, 4857, 4858, 4863, 4867  
 \CTeX ..... 29, 4123

cTEX commands:

\ctex\_add\_cmap:n ..... 442, 447, 485  
 \ctex\_add\_dvi\_zhmap: ..... 420, 422, 428  
 \ctex\_add\_to\_selectfont:n 1987, 2048, 2076, 2103, 2196  
 \ctex\_after\_end\_preamble:n .... 40, 94, 422, 5425, 5432  
 \ctex\_appto\_cmd:NnnTF ..... 480, 752, 1695, 5507  
 \ctex\_assign\_heading\_name:nn ..... 2453, 2492, 3090  
 \ctex\_at\_begin\_package:nn ..... 143, 650, 5400  
 \ctex\_at\_end:n 111, 243, 281, 287, 298, 303, 662, 1982, 4236  
 \ctex\_at\_end\_package:nn .....  
     .... 143, 423, 483, 652, 771, 777, 1038,  
         1881, 1884, 1906, 1914, 1921, 2312, 3143, 3158, 3227,  
         3234, 3293, 3295, 3296, 3332, 3375, 3534, 3576, 4125, 5413  
 \ctex\_at\_end\_preamble:n 308, 552, 559, 1834, 5423, 5432  
 \ctex\_at\_shipout\_first:n 415, 417, 425, 427, 1888, 1908

\ctex\_auto\_ignorespaces: ..... 566, 574, 2113  
\ctex\_CJK\_input:n ..... 509  
\ctex\_cleveref\_hook: ..... 3534, 3541  
\ctex\_declare\_math\_sizes:nnnn ..... 3987, 4021  
\ctex\_define:n .....  
..... 55, 1598, 1637, 2105, 2126, 2164, 2198, 2326,  
2352, 2380, 2390, 2393, 2396, 2524, 3086, 3490, 4127, 4203  
\ctex\_define\_option:n ..... 55, 142, 335, 338  
\ctex\_deprecated\_command:Nn .....  
..... 120, 2147, 2149, 2157, 2159, 2295, 2302  
\ctex\_deprecated\_option:n .....  
..... 120, 124, 180, 189, 280, 286, 290, 297, 302, 4131  
\ctex\_deprecated\_option:nn ..... 120, 247  
\ctex\_detect\_platform: ..... 4158, 4173, 4188  
\ctex\_disable\_package:n ..... 36, 37, 39, 40, 654, 5364  
\ctex\_family\_cmap:nn ..... 437, 446  
\ctex\_file\_input:n .....  
..... 52, 344, 505, 629, 763, 2139, 3854, 3889, 3894, 3899,  
3900, 3915, 3920, 3926, 3927, 4195, 4236, 4573, 4574, 5327  
\ctex\_fix\_varioref\_label:n ..... 3533, 3536  
\ctex\_fontset\_case:nnn ..... 4146, 4507, 4730  
\ctex\_fontset\_case:nnnn ..... 4152, 4368, 4432, 4577, 4666  
\ctex\_fontset\_error:n ..... 4142, 4369,  
4405, 4433, 4470, 4537, 4578, 4580, 4581, 4618, 4667, 4699  
\ctex\_gadd\_hook:Nn ..... 5448  
\ctex\_gadd\_ltxhook:nn .....  
..... 413, 416, 1791, 1796, 2038, 5421, 5424, 5426, 5428  
\ctex\_gadd\_package\_hook:nnn ..... 5404, 5417, 5427, 5448  
\ctex\_gadd\_selectfont\_hook:n ..... 2034, 2037, 2041, 2045  
\ctex\_get\_macro\_meaning:N ..... 5592  
\ctex\_get\_macro\_meaning:NTF ..... 5588, 5614, 5670  
\ctex\_hang\_from:n ..... 3008  
\ctex\_heading\_depth:nn ..... 3493, 3496, 3499  
\ctex\_heading\_glue:n ..... 3024  
\ctex\_heading\_hang:Nnn ..... 3002, 3007, 3008  
\ctex\_hypersetup:n .....  
..... 77, 306, 1864, 1876, 1879, 1883, 1895, 1898, 1901  
\ctex\_if\_autoindent\_touched:TF ..... 109, 166, 171, 176, 3881  
\ctex\_if\_ccglue\_touched:TF ..... 1967, 2219  
\ctex\_if\_ccglue\_touched\_p: ..... 1967  
\ctex\_if\_format\_at\_least:NTF ..... 44, 5325, 5382, 5419  
\ctex\_if\_platform\_macos:TF ..... 4163, 4168  
\ctex\_if\_preamble:TF ..... 93, 4207  
\ctex\_if\_rescanable:NnTF ..... 5612, 5646  
\ctex\_ignorespaces\_case:N ..... 567, 2110, 2113, 2116  
\ctex\_indent\_box:n ..... 2532  
\ctex\_load\_fontset: ..... 4170, 4215, 4235  
\ctex\_load\_zhmap:nnnn .....  
..... 500, 4399, 4464, 4531, 4611, 4693, 4756  
\ctex\_ltj\_add\_font\_features:n ..... 1268, 1331  
\ctex\_ltj\_add\_font\_features:nn ..... 1268, 1269  
\ctex\_ltj\_add\_kyenc:n ..... 789, 1071  
\ctex\_ltj\_char\_range\_key:nn ..... 1684, 1687  
\ctex\_ltj\_clear\_alt\_font:n ..... 826, 1555  
\ctex\_ltj\_clear\_alternate\_font:n ..... 1601, 1607  
\ctex\_ltj\_declare\_alternate\_shape:nnnnnn ..... 1516, 1536  
\ctex\_ltj\_declare\_char\_range:n ..... 1639, 1642, 1644  
\ctex\_ltj\_declare\_char\_range:nn ..... 1646, 1647  
\ctex\_ltj\_def\_char\_range\_key:n ..... 1652, 1679  
\ctex\_ltj\_ensure\_default\_family: ..... 1369, 1853  
\ctex\_ltj\_extract\_font: ..... 901, 908  
\ctex\_ltj\_family\_if\_exist:nNTF .....  
..... 1171, 1180, 1373, 1378, 1396, 1399, 1610  
\l\_ctex\_ltj\_family\_tl .....  
..... 1173, 1178, 1235, 1236, 1251, 1255, 1258, 1269, 1604, 1605  
\ctex\_ltj\_fontsspec:nn ..... 1232, 1244, 1279, 1326  
\ctex\_ltj\_get\_and\_define\_fonts:nN ..... 991  
\ctex\_ltj\_get\_and\_define\_fonts\_al:nN ..... 995, 998  
\ctex\_ltj\_get\_and\_define\_fonts\_ja:nN ..... 994, 1000  
\ctex\_ltj\_if\_alternate\_shape\_exist:nNTF .....  
..... 911, 924, 942, 951  
\ctex\_ltj\_if\_jfont:nTF ..... 62, 977, 989, 993  
\ctex\_ltj\_if\_jfont\_math:NTF ..... 984, 1023  
\ctex\_ltj\_is\_kenc:n ..... 792, 979  
\ctex\_ltj\_math\_group\_hook: ..... 61, 1022, 1028, 1048  
\ctex\_ltj\_patch\_external\_font:n ..... 795, 948  
\ctex\_ltj\_pickup\_alt\_font:nn ..... 832, 953  
\ctex\_ltj\_pickup\_font: ..... 878, 896, 967, 1003, 1005, 1007  
\ctex\_ltj\_reset\_alternate\_font:n ..... 1603, 1624  
\ctex\_ltj\_save\_alternate\_family:Nnnm ..... 1481, 1502, 1505  
\ctex\_ltj\_save\_alternate\_seq:Nn ..... 1452, 1457  
\ctex\_ltj\_save\_char\_range:n ..... 1650, 1657  
\ctex\_ltj\_save\_char\_range:nn ..... 1659, 1660  
\ctex\_ltj\_select\_alternate\_font: ..... 949, 2051  
\ctex\_ltj\_select\_font: ..... 862, 2050  
\ctex\_ltj\_set\_alt\_font:nnnn ..... 817, 1571, 1574  
\ctex\_ltj\_set\_alternate\_family:nn ..... 1456, 1489  
\ctex\_ltj\_set\_alternate\_family:nnn ..... 1501, 1509, 1511  
\ctex\_ltj\_set\_alternate\_family:Nnnnn ..... 1493, 1498, 1504  
\ctex\_ltj\_set\_alternate\_family:nnTF ..... 1101, 1442  
\ctex\_ltj\_set\_alternate\_prop:n ..... 1421, 1426  
\ctex\_ltj\_set\_alternate\_shape:n ..... 1562, 1569, 1576, 1581  
\ctex\_ltj\_set\_alternate\_shape:nnN ..... 1548, 1577  
\ctex\_ltj\_set\_alternate\_shape:nnn ..... 1551, 1557  
\ctex\_ltj\_set\_alternate\_shape:nnnn ..... 1559, 1560  
\ctex\_ltj\_set\_alternate\_shape:Nnnnnnn ..... 1539, 1542  
\ctex\_ltj\_set\_family:nnn .....  
..... 1093, 1263, 1310, 1320, 1338, 1345, 1351, 1357  
\ctex\_ltj\_set\_kanjiskip:N ..... 1704, 1961  
\ctex\_ltj\_set\_math\_letter:NN ..... 1030, 1042, 1050  
\ctex\_ltj\_set\_xkanjiskip:N ..... 1704, 2064  
\ctex\_ltj\_subst\_font: ..... 902, 922  
\ctex\_ltj\_swap\_cs:NN ..... 1515, 1522  
\ctex\_ltj\_switch\_family:n .....  
..... 1168, 1169, 1179, 1236, 1264, 1318  
\ctex\_ltj\_update\_mathfont: ..... 1391, 1394  
\ctex\_ltj\_update\_mathfont:n ..... 1397, 1400, 1403  
\ctex\_ltj\_use\_jfont: ..... 812, 918  
\ctex\_ltj\_use\_math\_group:Nn ..... 1016, 1047  
\ctex\_ltj\_zero\_globaldefs: ..... 707, 855  
\ctex\_make\_spa:nn ..... 5121  
\ctex\_mono\_jfm:n ..... 1055, 1063, 2133

\ctex\_parse\_name>NN ..... 1805, 2025, 5518, 5522  
\ctex\_parse\_name>NNn ..... 5523, 5527, 5584  
\ctex\_patch\_boot:NNnnTF .....  
..... 5479, 5484, 5489, 5504, 5509, 5512  
\ctex\_patch\_cmd:Nnn ..... 76, 540, 1725, 3263, 3269,  
3275, 3347, 3350, 3354, 3360, 3370, 3377, 3380, 3383,  
3386, 3394, 3397, 3401, 3407, 3417, 4137, 4138, 4139, 5487  
\ctex\_patch\_cmd\_all:NnnnTF ..... 3557, 5482  
\ctex\_patch\_cmd\_once:NnnnnTF ..... 1719, 2027, 5477  
\ctex\_patch\_failure:N .....  
.. 489, 756, 758, 1699, 2032, 3326, 3338, 3565, 5496, 5498  
\ctex\_plane\_to\_utfxvibe:Nn ..... 517  
\ctex\_pop\_file: ..... 74, 514, 5327  
\ctex\_preno\_cmd:NnnTF ..... 748, 3323, 3334, 5502  
\ctex\_provide\_font\_hook:NNN ..... 1786  
\ctex\_punct\_map\_bfseries:nn ..... 600,  
4395, 4402, 4459, 4460, 4467, 4526, 4527, 4528, 4534,  
4606, 4607, 4608, 4615, 4687, 4688, 4696, 4749, 4752, 4759  
\ctex\_punct\_map\_family:nn .....  
..... 595, 4392, 4393, 4394, 4401, 4456, 4457,  
4458, 4466, 4522, 4523, 4524, 4533, 4602, 4603, 4604,  
4613, 4614, 4683, 4684, 4685, 4695, 4748, 4751, 4753, 4758  
\ctex\_punct\_map\_itshape:nn ..... 617, 4396, 4403,  
4461, 4468, 4525, 4535, 4605, 4616, 4686, 4697, 4750, 4760  
\ctex\_punct\_map\_series:nnn ..... 604, 605, 608  
\ctex\_punct\_set:n ..... 577, 4391, 4400,  
4455, 4465, 4521, 4532, 4601, 4612, 4682, 4694, 4734, 4757  
\ctex\_punct\_space:nn ..... 626  
\ctex\_push\_file: ..... 67, 511, 5327  
\ctex\_replace\_package:nn ..... 5382  
\ctex\_scheme\_input:n ..... 65, 3578, 3856  
\ctex\_select\_size: ... 2171, 2178, 2181, 2182, 2203, 2261  
\ctex\_set:n ..... 55, 244, 2141, 2161, 3880, 3882  
\ctex\_set:nn .....  
.... 32, 55, 125, 2151, 3581, 3639, 3667, 3699, 3734,  
3751, 3765, 3781, 3789, 3797, 3805, 3812, 3813, 3814, 4243  
\ctex\_set\_default\_ccwd:Nn ..... 95, 175, 2177, 2202  
\ctex\_set\_deprecated\_option:n .....  
..... 120, 154, 155, 209, 210, 211, 233, 238, 272, 273  
\ctex\_set\_font\_size:Nnn ..... 4022, 4037,  
4045, 4056, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073,  
4076, 4084, 4095, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112  
\ctex\_set\_ignorespaces: ..... 567, 576  
\ctex\_set\_upfamily:nnn ... 1730, 1777, 4415, 4416,  
4417, 4418, 4480, 4481, 4482, 4483, 4547, 4548, 4549,  
4550, 4551, 4552, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632,  
4709, 4710, 4711, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778  
\ctex\_set\_upfonts:nnnnnn .....  
..... 1770, 1780, 4408, 4473, 4540, 4765  
\ctex\_set\_upmap:nnn .. 1744, 1772, 1773, 1774, 1775,  
1778, 4553, 4554, 4621, 4622, 4623, 4624, 4708, 4779, 4780  
\ctex\_set\_upmap\_unicode:nnn .....  
..... 1757, 1779, 4625, 4626, 4702, 4704, 4706  
\ctex\_set\_zhmap:n ..... 408, 505, 1746, 1759  
\ctex\_titleps\_hook: ..... 3259, 3294, 3295  
\ctex\_titlesec\_hook: ..... 3167, 3231  
\ctex\_update\_ccglue: ..... 1953, 2226, 2246, 2289  
\ctex\_update\_ccwd: ..... 1939, 2220, 2297  
\ctex\_update\_default\_family: ..... 50, 552, 1834, 1835  
\ctex\_update\_em\_unit: ..... 1983, 2211, 2265  
\ctex\_update\_kanjisize: ..... 2078  
\ctex\_update\_parindent: ..... 2189, 2248, 2290  
\ctex\_update\_size: ..... 2183, 2184  
\ctex\_update\_stretch: ..... 2188, 2209  
\ctex\_update\_xkanjiskip: ..... 2056, 2076  
\ctex\_update\_ziju: ..... 2191, 2263  
\ctex\_use\_package\_hook:nn ..... 5456, 5467, 5473  
\ctex\_use\_zhmap: ..... 411, 417, 421, 427  
\ctex\_varioref\_hook: ..... 3530, 3568, 3576  
\ctex\_zhmap\_case:nnn .....  
.. 110, 220, 225, 230, 4371, 4435, 4509, 4585, 4669, 4732  
\ctex\_zihao:n ..... 3939, 3940  
\ctex\_ziju:n ..... 2257, 2258

ctex internal commands:

\\_\_ctex\_add\_cmap\_auxi:n ..... 450, 452  
\\_\_ctex\_add\_cmap\_auxii:Nn ..... 453, 454  
\g\_\_ctex\_after\_end\_preamble\_hook\_tl 5435, 5439, 5447  
\\_\_ctex\_assign\_heading\_name:nnn ..... 2492  
\l\_\_ctex\_autoindent\_tl .....  
.. 108, 165, 170, 175, 2170, 2174, 2177, 2250, 2253, 2528  
\\_\_ctex\_calc\_bounds:nn ..... 5149, 5150, 5154  
\\_\_ctex\_ccglue: ..... 1970, 1982  
\l\_\_ctex\_ccglue\_skip ..... 1957,  
1961, 1964, 1966, 1974, 1978, 2224, 2236, 2245, 2280, 2288  
\c\_\_ctex\_class\_tl .....  
.. 68, 70, 366, 371, 376, 381, 3843, 3849, 3851, 3852, 3854  
\\_\_ctex\_clear\_fntef\_color:n ... 1917, 1925, 1929, 1936  
\\_\_ctex\_clevereref\_hook\_aux:N ..... 3541  
\c\_\_ctex\_cmap\_encoding\_seq ..... 435, 441  
\l\_\_ctex\_cmap\_file\_tl ..... 462, 464, 474  
\l\_\_ctex\_ctexcap\_options\_clist ..... 5310, 5311, 5320  
\\_\_ctex\_def\_heading\_keys:n ..... 2447, 2522  
\\_\_ctex\_default\_ccwd\_aux:n ..... 96, 97  
\\_\_ctex\_default\_ccwd\_aux:w ..... 100, 104  
\\_\_ctex\_disable\_package\_aux:nnnn ..... 5368, 5371  
\g\_\_ctex\_encoding\_tl ..... 106, 199, 202, 205,  
352, 356, 493, 496, 554, 562, 1877, 2306, 3884, 3911, 3925  
\g\_\_ctex\_end\_preamble\_hook\_tl ..... 5433, 5437, 5446  
\c\_\_ctex\_engine\_file\_str ..... 19, 2139  
\c\_\_ctex\_engine\_str ..... 19  
\c\_\_ctex\_everysel\_loaded\_bool ..... 42, 1781, 1993  
\g\_\_ctex\_expl\_status\_seq ..... 5337, 5345, 5351  
\l\_\_ctex\_expl\_status\_tl ..... 5345, 5346, 5350  
\l\_\_ctex\_family\_default\_init\_tl ..... 1837, 1855  
\\_\_ctex\_family\_default\_wrap:n ..... 1840, 1856, 1859  
\g\_\_ctex\_font\_size\_int ..... 137,  
148, 149, 150, 324, 328, 360, 3901, 3902, 3928, 3929, 4030  
\c\_\_ctex\_font\_size\_prop ..... 3942, 3953, 3997, 4024  
\c\_\_ctex\_font\_size\_seq ..... 3951, 3954, 3965  
\l\_\_ctex\_font\_size\_tl 3942, 3943, 3989, 3990, 4024, 4025  
\g\_\_ctex\_fontset\_tl 208, 4161, 4164, 4165, 4172, 4176,  
4177, 4180, 4181, 4184, 4190, 4195, 4212, 4214, 4219, 4234

\\_\_ctex\_get\_font\_sizes:Nn ..... 3989, 3992  
\\_\_ctex\_get\_macro\_meaning:w ..... 5588  
\l\_\_ctex\_heading\_bool ..... 249, 3839  
\c\_\_ctex\_heading\_level\_prop ..... 3501, 3506  
\l\_\_ctex\_heading\_skip .... 2549, 2556, 2558, 2560,  
  2561, 2572, 2573, 2576, 2578, 2579, 2582, 3027, 3028, 3029  
\c\_\_ctex\_headings\_cs\_seq ..... 3116, 3129, 3138, 3161  
\c\_\_ctex\_headings\_seq ... 2407, 2519, 3244, 3307, 3532  
\\_\_ctex\_hookto\_cmd:Nnnnw ..... 5504, 5509, 5667  
\\_\_ctex\_hookto\_cmd\_parameter:Nnnnw ..... 5674, 5694  
\\_\_ctex\_hookto\_cmd\_parameterless:Nnnnw . 5673, 5679  
\\_\_ctex\_initial\_heading:n ..... 2417, 2521  
\\_\_ctex\_insert\_indent: ..... 2535, 2537, 3014  
\\_\_ctex\_left\_hook\_aux:nn ..... 5692  
\l\_\_ctex\_line\_spread\_fp .....  
  119, 158, 3903, 3904, 3930, 3931, 4116, 4118  
\l\_\_ctex\_line\_stretch\_tl ..... 2202, 2207, 2208, 2212  
\l\_\_ctex\_ltj\_add\_alternate\_bool 1248, 1260, 1278, 1285  
\\_\_ctex\_ltj\_alternate\_cs:n .....  
  1128, 1131, 1132, 1133, 1163, 1164, 1166, 1251,  
  1254, 1255, 1257, 1258, 1452, 1494, 1554, 1573, 1613, 1630  
\l\_\_ctex\_ltj\_alternate\_family\_tl ..... 1518, 1521  
\l\_\_ctex\_ltj\_alternate\_options\_clist .....  
  1471, 1472, 1483, 1487  
\l\_\_ctex\_ltj\_alternate\_prop .....  
  1097, 1437, 1438, 1441, 1451, 1459  
\l\_\_ctex\_ltj\_base\_CJKfamily\_tl .....  
  1098, 1112, 1161, 1554, 1573  
\l\_\_ctex\_ltj\_base\_family\_tl ..... 71,  
  1129, 1156, 1162, 1500, 1540, 1593, 1610, 1616, 1617, 1629  
\l\_\_ctex\_ltj\_char\_range\_clist .....  
  1096, 1423, 1444, 1470, 1482, 1495, 1517, 1539, 1690  
\g\_\_ctex\_ltj\_char\_range\_prop ..... 1546, 1647  
\l\_\_ctex\_ltj\_char\_range\_tl .....  
  1546, 1549, 1649, 1651, 1653, 1655, 1662  
\\_\_ctex\_ltj\_chardef\_text\_cmd: ..... 716, 720  
\\_\_ctex\_ltj\_chardef\_text\_cmd\_aux:N ..... 721, 722  
\\_\_ctex\_ltj\_check\_family:n ..... 1123, 1450  
\l\_\_ctex\_ltj\_cmd\_tl ..... 715, 719, 721  
\l\_\_ctex\_ltj\_current\_font\_tl .....  
  57, 865, 869, 870, 882, 928, 933  
\l\_\_ctex\_ltj\_current\_shape\_tl ..... 951, 954, 957, 958  
\\_\_ctex\_ltj\_declare\_char\_range:nn ..... 1643, 1645  
\g\_\_ctex\_ltj\_default\_features\_clist 1116, 1361, 1362  
\\_\_ctex\_ltj\_family\_csname:n ... 1127, 1144, 1158, 1185  
\g\_\_ctex\_ltj\_family\_font\_name\_prop .....  
  1103, 1120, 1125, 1196, 1272, 1371, 1383  
\g\_\_ctex\_ltj\_family\_options\_prop .....  
  1104, 1120, 1275  
\g\_\_ctex\_ltj\_family\_int . 1238, 1240, 1532, 1533, 1535  
\g\_\_ctex\_ltj\_family\_name\_prop .....  
  1120, 1129, 1150, 1182, 1500  
\\_\_ctex\_ltj\_family\_unknown\_warning:n 1176, 1194, 1621  
\l\_\_ctex\_ltj\_font\_options\_clist .... 1100, 1105,  
  1106, 1107, 1113, 1149, 1276, 1277, 1280, 1491, 1492, 1496  
\g\_\_ctex\_ltj\_fontname\_seq ..... 887, 892, 895  
\\_\_ctex\_ltj\_fontsdesc:nnn ..... 1239, 1246, 1266  
\g\_\_ctex\_ltj\_fontsdesc\_family\_tl .....  
  1148, 1151, 1157, 1162, 1187  
\g\_\_ctex\_ltj\_fontsdesc\_prop ..... 1234, 1262, 1267  
\\_\_ctex\_ltj\_gset\_family\_cs:nn ..... 1108, 1142  
\\_\_ctex\_ltj\_if\_alt\_set:nTF ..... 847, 944  
\\_\_ctex\_ltj\_if\_jfont\_math:w ..... 985, 988  
\l\_\_ctex\_ltj\_jfm\_tl ..... 1055, 1074, 1076, 1118  
\\_\_ctex\_ltj\_ltj\_if\_jfont:w ..... 979, 982  
\c\_\_ctex\_ltj\_math\_fam\_int ..... 1082, 1083  
\c\_\_ctex\_ltj\_math\_family\_tl .....  
  1405, 1407, 1409, 1412, 1416  
\c\_\_ctex\_ltj\_math\_tl .....  
  1077, 1078, 1080, 1082, 1357, 1396, 1406, 1411, 1415  
\\_\_ctex\_ltj\_msg\_def\_family\_map:n ..... 1209, 1211  
\\_\_ctex\_ltj\_msg\_family\_map:n ..... 1141, 1208, 1222  
\\_\_ctex\_ltj\_noembed\_wrap:n ..... 1090, 1092  
\\_\_ctex\_ltj\_pass\_args:nnnn .....  
  1293, 1309, 1319, 1325, 1337, 1344, 1350, 1356  
\\_\_ctex\_ltj\_patch\_external\_font:w ..... 914, 947  
\\_\_ctex\_ltj\_patch\_text\_cmd>NN ..... 742, 745  
\\_\_ctex\_ltj\_pickup\_alt\_font:Nn ..... 840, 975  
\\_\_ctex\_ltj\_pop\_fontname: ..... 881, 890, 969  
\\_\_ctex\_ltj\_post\_arg:w ..... 1296, 1302  
\\_\_ctex\_ltj\_push\_alternate\_prop:n ..... 1427, 1428  
\\_\_ctex\_ltj\_push\_alternate\_prop:nn . 1432, 1435, 1691  
\\_\_ctex\_ltj\_push\_fontname:n ..... 877, 885, 966  
\c\_\_ctex\_ltj\_range\_max\_int ..... 1674, 1678  
\c\_\_ctex\_ltj\_range\_min\_int ..... 1673, 1677  
\\_\_ctex\_ltj\_range\_normalization:nn . 1564, 1663, 1665  
\g\_\_ctex\_ltj\_reset\_alternate\_prop .....  
  1134, 1615, 1627, 1635  
\\_\_ctex\_ltj\_save\_alternate\_auxi:w ..... 1460, 1462  
\\_\_ctex\_ltj\_save\_alternate\_auxii:w . 1465, 1466, 1468  
\\_\_ctex\_ltj\_save\_alternate\_shape:Nn 1553, 1572, 1589  
\\_\_ctex\_ltj\_select\_font\_aux: ..... 866, 872  
\\_\_ctex\_ltj\_set\_alternate\_family:n .... 1152, 1159  
\\_\_ctex\_ltj\_set\_alternate\_family\_aux:nnn 1446, 1455  
\\_\_ctex\_ltj\_set\_family\_aux:nnn ..... 1445, 1448  
\\_\_ctex\_ltj\_tmp:w ..... 1524, 1526, 1527  
\l\_\_ctex\_ltj\_tmp\_clist ..... 1430, 1431, 1433, 1440  
\l\_\_ctex\_ltj\_tmp\_tl ..... 892, 893, 1099,  
  1100, 1125, 1136, 1139, 1273, 1281, 1315, 1318, 1320,  
  1373, 1378, 1396, 1397, 1399, 1400, 1474, 1476, 1477, 1484  
\g\_\_ctex\_ltj\_unknown\_family\_seq ... 1198, 1200, 1205  
\\_\_ctex\_ltj\_update\_family\_uid:N ... 1106, 1491, 1529  
\\_\_ctex\_ltj\_use\_global\_options:N .....  
  1107, 1114, 1472, 1492  
\c\_\_ctex\_msyh\_suffix\_tl .....  
  4722, 4737, 4738, 4744, 4745, 4769, 4770  
\c\_\_ctex\_package\_cctab ..... 5340, 5355, 5359  
\\_\_ctex\_package\_loaded\_warning:nn ..... 5403, 5406  
\l\_\_ctex\_parameter\_str ..... 5585, 5604, 5625, 5672  
\l\_\_ctex\_parameter\_tl ..... 5625, 5630, 5641  
\\_\_ctex\_parse\_name:nNNNnN ..... 5537, 5546  
\\_\_ctex\_parse\_name:w ..... 5559, 5565, 5574

\\_\_ctex\_patch\_cmd:Nnnnw ..... 5479, 5484, 5489, 5643  
\\_\_ctex\_patch\_false:w 5515, 5521, 5658, 5660, 5677, 5703  
\\_\_ctex\_patch\_rebuild:Nn 5616, 5622, 5655, 5696, 5700  
\\_\_ctex\_patch\_replace:nnnTF ..... 5650, 5662  
\\_\_ctex\_patch\_rescan:NNn ..... 5624, 5625, 5626, 5634  
\\_\_ctex\_patch\_toc\_width:n ..... 3318  
\\_\_ctex\_patch\_true:w .... 5514, 5520, 5656, 5689, 5701  
\\_\_ctex\_plus\_key\_aux:nn .....  
..... 2474, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2484  
\l\_\_ctex\_prefix\_str ..... 5585, 5603, 5624, 5681, 5682  
\l\_\_ctex\_prefix\_tl ..... 5624, 5629, 5640  
\\_\_ctex\_provide\_font\_hook\_aux:NNNN . 1788, 1793, 1800  
\l\_\_ctex\_punct\_bounds\_clist ... 5135, 5141, 5147, 5153  
\c\_\_ctex\_punct\_family\_clist ..... 579, 589  
\l\_\_ctex\_punct\_font ..... 5133, 5134  
\c\_\_ctex\_punct\_seq ..... 5113, 5136  
\l\_\_ctex\_punct\_tl .....  
..... 235, 549, 550, 636, 1063, 2130, 2131, 2132, 2133  
\\_\_ctex\_rebuild\_cmd:w ... 5616, 5617, 5621, 5696, 5697  
\l\_\_ctex\_replacement\_str .....  
..... 5585, 5605, 5626, 5664, 5665, 5699  
\l\_\_ctex\_replacement\_tl ..... 5626, 5631, 5642  
\\_\_ctex\_restore\_selectfont: ..... 2000, 2022, 2031  
\\_\_ctex\_right\_hook\_aux:nn ..... 5693  
\\_\_ctex\_save\_bounds:n ..... 5137, 5145  
\\_\_ctex\_save\_cmap:Nn ..... 456, 459  
\\_\_ctex\_save\_font\_size:nn ..... 3953  
\l\_\_ctex\_scheme\_tl ..... 260, 3578, 3856  
\g\_\_ctex\_section\_depth\_int .....  
..... 77, 254, 256, 3779, 3795, 3811  
\c\_\_ctex\_section\_headings\_seq . 2403, 2409, 3071, 3185  
\\_\_ctex\_set\_font\_size:nnNn ..... 4025, 4028  
\g\_\_ctex\_spa\_iow ..... 5123, 5126, 5128, 5138  
\c\_\_ctex\_std\_class\_tl 116, 3827, 3842, 3843, 3909, 3932  
\g\_\_ctex\_std\_options\_clist .....  
..... 113, 329, 341, 362, 363, 367, 372, 377, 382  
\\_\_ctex\_titlesec\_format:n ..... 3181, 3189, 3192  
\\_\_ctex\_titlesec\_format:Nn ..... 3171, 3195, 3197  
\\_\_ctex\_titlesec\_format\_explicit:Nn ... 3172, 3207  
\\_\_ctex\_titlesec\_hook:n ..... 3181, 3185, 3187  
\\_\_ctex\_titlesec\_spacing:Nn ..... 3190, 3217  
\\_\_ctex\_titlesec\_spacing:nnnnnn ..... 3218, 3219  
\\_\_ctex\_tmp:N ..... 1996, 2025  
\\_\_ctex\_tmp:w ..... 5525, 5578, 5589, 5610  
\l\_\_ctex\_tmp\_box .....  
..... 51, 1942, 1943, 3019, 3020, 3021, 3311, 3315  
\l\_\_ctex\_tmp\_dim ..... 51,  
2212, 2213, 2222, 2225, 2232, 2270, 2272, 2274, 2283, 2285  
\l\_\_ctex\_tmp\_int ..... 51, 521,  
523, 524, 526, 530, 532, 2231, 2233, 2234, 2240, 2241,  
2272, 2273, 2274, 2277, 2278, 2283, 2285, 3070, 3073, 3077  
\l\_\_ctex\_tmp\_tl .. 51, 313, 320, 335, 336, 1998, 2027,  
2449, 2504, 2517, 2524, 3501, 3502, 3908, 3909, 3997, 3998  
\\_\_ctex\_update\_stretch\_auxi: ..... 2214, 2217  
\\_\_ctex\_update\_stretch\_auxii: ..... 2215, 2229  
\\_\_ctex\_use\_package\_hook\_aux:N ..... 5459, 5461  
\\_\_ctex\_write\_family:nn ..... 5125, 5130  
\l\_\_ctex\_xkanjiskip\_skip ..... 2056  
\l\_\_ctex\_xkanjiskip\_tl ..... 2063, 2068, 2069  
\c\_\_ctex\_zero\_tl ..... 2186, 2193, 2195  
\g\_\_ctex\_zhmap\_tl ..... 410, 412, 431  
\g\_\_ctex\_zhmCJK\_bool . 107, 219, 224, 229, 492, 553, 1785  
\l\_\_ctex\_ziju\_dim 2266, 2267, 2271, 2282, 2284, 2288, 2292  
\l\_\_ctex\_ziju\_tl ..... 2186, 2194, 2195, 2260, 2266  
\ctexbibname ..... 2376, 2396  
\CTEXcounter ..... 2311  
\CTEXdigits ..... 29, 2321  
CTEXfilltwosides ..... 34, 35  
\CTEXifname ..... 26, 2564, 2654, 2696,  
2838, 3050, 3058, 3066, 3302, 3349, 3352, 3356, 3368,  
3372, 3379, 3382, 3385, 3388, 3396, 3399, 3403, 3415, 3419  
\CTEXindent ..... 34, 2293  
\CTEXnoindent ..... 34, 2293  
\CTEXnumber ..... 29, 2321  
\CTEXnumberline ..... 3064, 3084, 3657  
\CTEXoptions ..... 34, 2143  
ctexpar internal commands:  
\\_\_ctexpar ..... 2960  
\ctexset ..... 5, 2140, 2150, 2160  
\CTEXsetfont ..... 34, 2181  
\CTEXsetup ..... 34, 2143  
\CTEXsout ..... 34, 35  
\ctexspadef ..... 626, 5140  
\CTEXthechapter ..... 26, 2781, 3059, 3237, 3368, 3385, 3415  
\CTEXtheparagraph ..... 26  
\CTEXthepart ..... 26, 3051, 3242  
\CTEXthesection .....  
..... 26, 3349, 3356, 3372, 3379, 3388, 3396, 3403, 3419  
\CTEXthesubparagraph ..... 26  
\CTEXthesubsection ..... 26, 3352, 3382, 3399  
\CTEXthesubsubsection ..... 26  
\CTEXunderdblline ..... 34, 35  
\CTEXunderdot ..... 34, 35  
\CTEXunderline ..... 34, 35  
\CTEXunderwave ..... 34, 35  
\CTEXxout ..... 34, 35  
\CurrentOption ..... 341  
\cwd ..... 2078

## D

declarecharrange ..... 30, 1637  
\DeclareErrorKanjiFont ..... 1713  
\DeclareFontEncoding ..... 1065  
\DeclareFontFamily .....  
..... 475, 1072, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259  
\DeclareFontShape ..... 1073, 1075, 1734, 1735, 1738,  
1739, 1740, 1741, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273,  
4274, 4275, 4276, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284,  
4285, 4286, 4287, 4290, 4291, 4292, 4293, 4296, 4297,  
4298, 4299, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310,  
4311, 4312, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321,  
4322, 4323, 4326, 4327, 4328, 4331, 4332, 4333, 4338,

4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4349,  
 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4360, 4363  
\DeclareFontSubstitution ..... 1068  
\DeclareKanjiFamily .....  
..... 1732, 1733, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265  
\DeclareKanjiSubstitution ..... 1714, 1715  
\DeclareMathSizes ..... 3990  
\DeclareSymbolFont ..... 1078, 1406, 1716  
\def ..... 394, 2627, 2668, 2704, 2725,  
2741, 2772, 2813, 2823, 2848, 2868, 2894, 2898, 2935,  
2950, 2966, 2967, 2971, 4050, 4061, 4089, 4100, 4828, 4864  
\defaultCJKfontfeatures ..... 1335  
\defbeamertemplate ..... 3428, 3447, 3466  
\defbeamertemplatealias ..... 3485, 3486, 3487  
\detokenize ..... 395  
dim commands:  
\dim\_abs:n ..... 2284  
\dim\_add:Nn ..... 2267  
\dim\_compare:nNnTF .....  
..... 2213, 2252, 2268, 2275, 2539, 2548, 3028  
\dim\_eval:n ..... 2238, 2283  
\dim\_max:nn ..... 3314  
\dim\_min:nn ..... 2284  
\dim\_new:N ..... 54, 1952, 2079, 2080, 2081, 2292  
\dim\_set:Nn ..... 1943, 1984, 1985, 1986, 2212,  
2222, 2253, 2266, 2270, 2298, 2534, 2555, 3010, 3312, 4120  
\dim\_sub:Nn ..... 2274  
\dim\_to\_decimal:n ..... 3961, 3962, 3999  
\dim\_to\_decimal\_in\_unit:nn ..... 5160  
\dim\_use:N ..... 101, 4120  
\dim\_zero:N ..... 2304  
\c\_max\_dim ..... 2213, 2548  
\c\_zero\_dim .....  
... 2225, 2238, 2252, 2268, 2275, 2462, 2539, 3028, 3812  
\directlua ..... 685, 689  
\do ..... 399  
\document ..... 5440, 5443

**E**

\edef ..... 4847, 4848  
\else ..... 389, 392, 393, 397, 1721,  
1722, 1726, 1727, 2599, 2608, 2617, 2633, 2638, 2674,  
2679, 2760, 2768, 2784, 2790, 2796, 2809, 2819, 2879,  
2884, 2903, 2908, 2929, 2934, 2943, 2965, 2981, 2994,  
3620, 3648, 4859, 4860, 4886, 4910, 4959, 4991, 5023, 5072  
else commands:  
\else: ..... 495, 980, 1971, 2036, 3137, 3353, 3400  
\em ..... 1719  
\eminnershape ..... 1721, 1722, 1727, 1729  
\end ..... 3444, 3463, 3482, 5222  
\endcsname ..... 388, 391, 392, 2886, 2895, 2896,  
2897, 2904, 2924, 2925, 2927, 2930, 2939, 2940, 2941,  
2944, 3562, 3563, 4854, 4856, 4857, 4858, 4861, 4863, 4867  
\endgroup ..... 389, 406, 2659, 2700, 2716, 2737, 2842,  
2861, 2926, 2964, 2989, 3446, 3465, 3484, 4847, 4855, 4870  
\endinput ..... 389, 4852

**F**

\familydefault ..... 1843  
\fancyhdr ..... 33, 295  
\fangsong ..... 4795  
\fi ..... 389, 392, 393, 401, 402, 403, 405, 2590, 2595,  
2601, 2610, 2619, 2622, 2637, 2642, 2652, 2663, 2678,  
2683, 2694, 2720, 2744, 2752, 2753, 2756, 2760, 2770,  
2788, 2794, 2800, 2812, 2822, 2826, 2835, 2836, 2846,  
2851, 2865, 2869, 2875, 2881, 2888, 2890, 2912, 2913,  
2931, 2945, 2948, 2969, 2978, 2997, 2998, 3348, 3351,  
3355, 3365, 3366, 3371, 3378, 3381, 3384, 3387, 3395,  
3398, 3402, 3412, 3413, 3418, 3440, 3459, 3478, 3620,  
3648, 4859, 4860, 4869, 4905, 4929, 4986, 5018, 5042, 5099  
fi commands:  
\fi: ..... 508, 565,  
980, 1832, 1971, 2033, 2039, 3140, 3357, 3373, 3404, 3420  
\figurename ..... 2357  
figurename ..... 12

## file commands:

\g\_file\_curr\_name\_str ..... 648  
 \file\_get\_full\_name:nNTF ..... 461  
 \file\_if\_exist:nTF .... 24, 4169, 4184, 4572, 4723, 4726  
 \file\_if\_exist\_input:nTF ..... 70  
 \file\_input:n ..... 141, 71, 73, 513, 4032, 4033, 5330  
 \file\_input\_stop: ..... 5429  
 \fmtversion ..... 5326  
 fntef ..... 34, 35, 276  
 \font ..... 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259  
 fontset ..... 7, 208, 4203  
 \fontsize ..... 3943  
 fontspec commands:  
   \fontspec\_gset\_family:Nnn ..... 1148  
   \fontspec\_set\_family:Nnn ..... 1518

## fontspec internal commands:

\\_\_fontspec\_fontname\_wrap:n ..... 62, 1090  
 \l\_\_fontspec\_rmfamily\_encoding\_tl ..... 76  
 \footnotesep ..... 4119  
 \footnotetextsize ..... 4056, 4095, 4119

## fp commands:

\fp\_eval:n ..... 2260, 5156  
 \fp\_if\_nan:nTF ..... 3903, 3930, 4116  
 \fp\_set:Nn ..... 3904, 3931  
 \fp\_use:N ..... 2193, 4118  
 \c\_nan\_fp ..... 159  
 \c\_zero\_fp ..... 2193

## G

GBK ..... 6, 35, 196  
 \gdef . 396, 402, 3102, 3103, 3104, 3105, 3108, 3109, 3110, 3111  
 \global ..... 2764, 2983, 2986  
 \globaljfont ..... 916  
 \glueexpr ..... 3434, 3445, 3453, 3464, 3472, 3483

## group commands:

\group\_begin: ..... 475, 706, 779, 864, 874,  
   900, 926, 964, 986, 1032, 1095, 1146, 1513, 1591, 1609,  
   1626, 1839, 1995, 2082, 2429, 2437, 2502, 3026, 3126,  
   3259, 3318, 4119, 5132, 5437, 5458, 5516, 5524, 5533, 5588  
 \group\_end: ..... 479, 491, 711, 861, 864, 879, 904,  
   939, 968, 990, 1036, 1110, 1153, 1519, 1595, 1622, 1633,  
   1851, 2026, 2102, 2440, 2444, 2524, 3030, 3141, 3282,  
   3322, 4119, 5143, 5437, 5458, 5536, 5583, 5611, 5645, 5669  
 \group\_insert\_after:N ..... 936, 937  
 \gtfamily ..... 1721, 1726

## H

## hbox commands:

\hbox\_set:Nn ..... 1942, 3019, 3311  
 heading ..... 9, 249  
 \hei .. 4795  
 hook commands:  
   \hook\_gput\_code:nnn ..... 5422  
 \hskip ..... 2921, 2937, 2959, 2966, 2992, 3378, 3381  
 \hspace ..... 2632, 2673, 3051, 3059, 3242  
 \Huge ..... 2697, 2734, 2839, 2858, 3624, 3655, 4073, 4112

\huge ..... 2655,  
   2693, 2713, 2834, 3606, 3623, 3627, 3653, 3661, 4072, 4111  
 hyperref ..... 34, 300  
 \hypersetup ..... 305, 306, 1868  
 \hyphenchar ..... 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259

## I

\if ..... 395  
 if commands:  
   \if\_bool:N ..... 492, 553, 1785, 1993  
   \if\_cs\_exist:N ..... 1994  
   \if\_false: ..... 92  
   \if\_meaning:w ..... 1970  
   \if\_true: ..... 91  
 \ifctexpdf ..... 90  
 \ifdim ..... 2873, 2916, 2954, 2973  
 \ifnum ..... 393, 2628, 2650, 2669, 2692, 2773, 2832, 2899,  
   2929, 2943, 3348, 3351, 3355, 3362, 3363, 3371, 3378,  
   3381, 3384, 3387, 3395, 3398, 3402, 3409, 3410, 3418, 4859  
 \ifodd ..... 390, 402, 2595, 2597, 2622, 2629, 2663,  
   2670, 2720, 2744, 2766, 2777, 2826, 2846, 2851, 2865,  
   2877, 2888, 2904, 2917, 2955, 2974, 2978, 3438, 3457, 3476  
 \ifx ..... 388, 391, 392, 4857, 4858, 4863  
 \ifzhmappdf ..... 4855, 4884, 4908, 4932, 4989, 5021, 5045  
 \ignorespaces ..... 2999  
 \immediate ..... 4866  
 indent ..... 33, 178  
 \indexname ..... 2360  
 indexname ..... 12  
 \input ..... 5105, 5169  
 \insertcontinuationtext ..... 2369, 2378, 2385  
 \insertpart ..... 3442, 3443  
 \insertromanpartnumber ..... 3432, 3593  
 \insertsection ..... 3461, 3462  
 \insertsectionnumber ..... 3451, 3691  
 \insertsubsection ..... 3480, 3481  
 \insertsubsectionnumber ..... 3470, 3720  
 int commands:  
   \int\_case:nn ..... 360, 4030  
   \int\_compare:nNnTF ..... 523, 724, 2234, 2277, 3779, 3795, 3811, 3901, 3928  
   \int\_const:Nn ..... 1082, 1677, 1678  
   \int\_div\_truncate:nn ..... 85, 530  
   \int\_eval:n ..... 1669, 1670, 1673, 1674, 3503  
   \int\_from\_hex:n ..... 522  
   \int\_gincr:N ..... 1238, 1532  
   \int\_gset:Nn ..... 79, 139, 148, 149, 150, 254, 256, 324, 328, 3902, 3929  
   \int\_if\_odd:nTF ..... 5346  
   \int\_incr:N ..... 3073  
   \int\_mod:nn ..... 532  
   \int\_new:N ..... 52, 78, 138, 1535  
   \int\_set:Nn ..... 512, 521, 2231, 2272, 2529  
   \int\_sub:Nn ..... 526, 2278  
   \int\_to\_Hex:n ..... 524, 529, 531  
   \int\_use:N ..... 1240, 1533, 3077, 5137

\int_value:w . . . . .	469	\ltjlineendcomment . . . . .	662
\int_zero:N . . . . .	3070	\ltjsetkanjiskip . . . . .	1705
\c_max_char_int . . . . .	1678	\ltjsetmathletter . . . . .	1034
\c_zero_int . . . . .	2234	\ltjsetparameter . . . . .	684, 687, 693, 1702
\interlinepenalty . . . . .	2647, 2689, 2709, 2730, 2854, 2922, 2960	\ltjsetxkanjiskip . . . . .	1707
<i>low commands:</i>		<i>lua commands:</i>	
\iow_close:N . . . . .	5126	\lua_now:n . . . . .	781, 2084
\iow_indent:n . . . . .	5317	\LuaTeXjaversion . . . . .	848
\iow_new:N . . . . .	5128	<i>M</i>	
\iow_now:Nn . . . . .	5138	\makeatletter . . . . .	749, 753
\iow_open:Nn . . . . .	5123	\MAKESPA . . . . .	5129, 5170
\itemsep . . . . .	4053, 4064, 4092, 4103	\markboth . . . . .	2563, 2657, 2686
\itshape . . . . .	1721, 1722, 1726, 1727	\mathgroup . . . . .	1024
<i>J</i>		\mcfamily . . . . .	1726
\jfam . . . . .	1024, 1083, 1718	\mddefault . . . . .	1069, 1073, 1079, 1407, 1412
<i>K</i>		<i>mode commands:</i>	
\kaishu . . . . .	4795	\mode_if_math:TF . . . . .	1018
\kanjifamily . . . . .	1712, 1827, 1828, 1829	<i>msg commands:</i>	
\kanjifamilydefault . . . . .	1830	\msg_critical:nnn . . . . .	29, 648, 4143
<i>kernel internal commands:</i>		\msg_error:nn . . . . .	4223
\l_kernel_expl_bool . . . . .	5333, 5338, 5339, 5347, 5348	\msg_error:nnn . . . . .	14, 17, 639, 658, 661, 2342, 3944, 4026
<i>keys commands:</i>		\msg_error:nnnn . . . . .	4189, 4218, 5367
\l_keys_choice_tl . . . . .	244	\msg_fatal:nn . . . . .	5111
\keys_define:nn . . . . .	57, 60, 1087, 1419, 1529, 1683	\msg_new:nnn . . . . .	
\keys_if_exist:nnTF . . . . .	1681	. . . . .	
\l_keys_key_tl . . . . .	117, 119, 133	116, 118, 132, 134, 350, 642, 1140, 1206, 1288, 2373,	
\keys_set:nn . . . . .	62, 64	3833, 4144, 4197, 4232, 5109, 5313, 5380, 5394, 5408, 5500	
\keys_set_known:nn . . . . .	3859	\msg_new:nnnn . . . . .	6, 21, 84, 2344, 3946, 4199, 4226
\keys_set_known:nnN . . . . .	1099	\msg_redirect_name:nnn . . . . .	651, 653
<i>L</i>		\msg_warning:nn . . . . .	201, 355, 1283, 2123, 2134, 2395
\labelformat . . . . .	3539, 3567	\msg_warning:nnn . . . . .	121, 1201, 3852, 4210, 5319, 5407, 5499
\languagealias . . . . .	3888, 3893, 3914, 3919	\msg_warning:nnnn . . . . .	129, 1136, 4179, 5376, 5393
\Large . . . . .	4071, 4110	<i>N</i>	
\Large . . . . .	2651, 3604, 3610, 3678, 3682, 4070, 4109	\newCJKfontfamily . . . . .	1307
\large . . . . .	3703, 4069, 4108	\NewDocumentCommand . . . . .	
\lastbox . . . . .	2987	. . . . .	
\leavevmode . . . . .	2590, 2869	1167, 1302, 1307, 1313, 1323, 1329, 1335,	
\leftmargin . . . . .	4050, 4061, 4089, 4100	1342, 1348, 1354, 1360, 1557, 1657, 1711, 2141, 2144,	
\leftmargini . . . . .	4050, 4061, 4089, 4100	2154, 2181, 2256, 2293, 2300, 2321, 2323, 2492, 3938,	
\let . . . . .	398, 401, 2902, 2911, 4043, 4082, 4850, 4856	4123, 4796, 4797, 4798, 4799, 4801, 4802, 4804, 4814, 4815	
\linespread . . . . .	4118	\newfontfeature . . . . .	1084, 1085, 1086
\linespread . . . . .	11, 158	\newpage . . . . .	2746, 2751
\linestretch . . . . .	11, 2198	\ngostype . . . . .	20
\linewidth . . . . .	2232, 2240, 2271	\nobreak . . . . .	2651,
\lishu . . . . .	4795	2660, 2717, 2834, 2839, 2843, 2858, 2862, 2975, 3605, 3654	
\listfigurename . . . . .	2355	\nobreakspace . . . . .	2651, 2693
\listfigurename . . . . .	12	\nocap . . . . .	33, 272
\listtablename . . . . .	2356	\noexpand . . . . .	4848, 4850, 4851, 4852
\listtablename . . . . .	12	\nofonts . . . . .	33
\LoadClass . . . . .	368, 373, 378, 383	\noindent . . . . .	33
\long . . . . .	4864	\nopunct . . . . .	33
\ltjdefcharrange . . . . .	664, 665, 666, 668, 673, 674, 678, 681, 682	\normalem . . . . .	1916
\LTJFONTUID . . . . .	1529	\normalfont . . . . .	1339, 1346, 1352, 1390,
\ltjgetparameter . . . . .	1947, 1974, 2060, 2074	1811, 1833, 2527, 2647, 2689, 2709, 2730, 2829, 2854, 3081	
		\normalsize . . . . .	3737, 3754, 3768, 4037, 4076, 4114, 4122
		\nospace . . . . .	33
		\nozhmap . . . . .	33

\null ..... 2620, 2749  
 \numberline ..... 2783, 2930, 2944, 3059, 3067, 3253, 3318

**O**

\onecolumn ..... 2615

**P**

\pagestyle ..... 3879  
 \par ..... 2554, 2591, 2651, 2657, 2658, 2693,  
   2697, 2699, 2713, 2715, 2734, 2736, 2834, 2839, 2841,  
   2858, 2860, 2870, 2925, 2963, 2975, 3433, 3434, 3442,  
   3445, 3452, 3453, 3461, 3464, 3471, 3472, 3480, 3483,  
   3583, 3605, 3616, 3634, 3642, 3654, 3694, 3696, 3728, 3730

paragraph/afterskip ..... 35  
 paragraph/beforeskip ..... 35  
 paragraph/numbering ..... 16  
 paragraph/runin ..... 22  
 \parindent ..... 2252, 2253,  
   2275, 2296, 2298, 2303, 2304, 2647, 2709, 2829, 2854, 3813

\parsep ..... 4052, 4053, 4063, 4064, 4091, 4092, 4102, 4103  
 \part ..... 2588

part/beforeskip ..... 35  
 part/fixbeforeskip ..... 35  
 part/numbering ..... 16  
 part/pagestyle ..... 21, 2502  
 \partmark ..... 2562, 2645, 2687  
 \partname ..... 2651, 2693, 3432, 3588  
 \PassOptionsToClass ..... 367, 372, 377, 382  
 \PassOptionsToPackage ..... 493, 1872, 2306, 5321  
 \pdffontattr ..... 541, 544  
 \pdfmapline ..... 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938,  
   4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947,  
   4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956,  
   4957, 4958, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052,  
   5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061,  
   5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071

\pdfnobuiltintounicode ..... 467, 543  
 \pdfoutput ..... 393, 4859  
 \pdfstringdefDisableCommands ..... 4126  
 \pingfang ..... 4795

prg commands:

  \prg\_do\_nothing: .....  
     ... 428, 472, 1028, 1507, 1592, 1992, 2110, 3043, 5621  
   \prg\_generate\_conditional\_variant:Nnn ..... 1193  
   \prg\_new\_conditional:Npnn ..... 942, 1967  
   \prg\_new\_protected\_conditional:Npnn ..... 1180, 5591  
   \prg\_return\_false: ... 945, 1190, 1971, 1975, 1979, 5601  
   \prg\_return\_true: 944, 1183, 1188, 1971, 1975, 1979, 5606

\primitive ..... 5222  
 \ProcessKeysOptions ..... 347  
 \proofname ..... 2347, 2362  
 proofname ..... 13

prop commands:

  \prop\_clear:N ..... 1097  
   \prop\_const\_from\_keyval:Nn ..... 3506  
   \prop\_get:NnN ..... 1275

  \prop\_get:NnNTF .....  
     ... 1182, 1234, 1272, 1500, 1546, 3501, 3942, 3997, 4024  
   \prop\_gpop:NnNTF ..... 1125, 1129, 1627  
   \prop\_gput:Nnn ..... 1103, 1104, 1150, 1262, 1615, 1651, 3959  
   \prop\_gremove:Nn ..... 1134  
   \prop\_if\_empty:NTF ..... 1196, 1371, 1451  
   \prop\_map\_break:n ..... 1385  
   \prop\_map\_inline:Nn ..... 1383, 1459  
   \prop\_new:N ..... 1120, 1121, 1122, 1267, 1441, 1635, 1656, 3953  
   \prop\_put:Nnn ..... 1438  
   \prop\_remove:Nn ..... 1437

\protect ..... 2576, 2582, 2783,  
   2804, 2805, 2930, 2944, 3059, 3067, 3252, 3264, 3266,  
   3270, 3272, 3276, 3278, 3286, 3291, 3303, 3304, 5552, 5553

\ProvideDocumentCommand ..... 2562  
 \ProvidesFile ..... 4862, 4871, 4873, 4875, 4877, 4879, 4881  
 \providetranslation .....  
   ... 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233,  
   5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242,  
   5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251,  
   5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260,  
   5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269,  
   5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278,  
   5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287,  
   5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296,  
   5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306

punct ..... 10, 33, 235, 2126  
 \punctstyle ..... 550, 2131

**Q**

\quad . 2895, 3348, 3349, 3351, 3352, 3355, 3356, 3368, 3372,  
   3379, 3382, 3385, 3388, 3395, 3396, 3398, 3399, 3402,  
   3403, 3415, 3419, 3611, 3662, 3671, 3704, 3738, 3755, 3769

quark commands:

  \q\_mark ..... 1460, 1468, 5595, 5598  
   \q\_stop ..... 101, 104, 979, 982, 985, 988, 5560, 5565, 5574, 5595, 5598

\quotation ..... 4136

**R**

\raggedright ..... 2647, 2709, 2829, 2854, 3603, 3652  
 \refname ..... 2363, 2368, 2375, 2384, 2392, 2393  
 refname ..... 13  
 \refstepcounter ..... 2631, 2672, 2779, 2906, 3521, 3570, 3571  
 \relax 388, 391, 392, 395, 2669, 2692, 2871, 2907, 2915, 2921,  
   2937, 2953, 2966, 2972, 2991, 3378, 3381, 3434, 3445,  
   3453, 3464, 3472, 3483, 4821, 4826, 4829, 4857, 4858, 4863

\renewcommand ..... 2589, 2605, 2759  
 \RenewDocumentCommand ..... 3571  
 \RequirePackage .....  
   ... 3, 32, 33, 47, 281, 287, 298, 308, 494, 497, 498,  
   499, 632, 656, 659, 773, 778, 1782, 1881, 1891, 2307, 3933

\RequirePackageWithOptions ..... 5322  
 resetalternatefont ..... 31, 1598

reverse commands:

  \reverse\_if:N ..... 553, 1785  
 \rmdefault ..... 1845

\rmfamily	1808	\skip_if_eq:nnTF	1974, 1978, 2059, 2573, 2579
S		\skip_new:N	1966, 2072, 2558
scan commands:		\skip_set:Nn	1947, 1950,
\scan_stop:	71, 101, 737, 916, 1024, 1593, 2223, 2232, 5133, 5439	2063, 2073, 2224, 2236, 2280, 2288, 2560, 2572, 2578, 3027	
scheme	10, 260	\skip_set_eq:NN	1964, 2065
\scriptsize	4067, 4106	\skip_sub:Nn	2549, 2556
\secdef	2602, 2624, 2771	\skip_use:N	2576, 2582
secnumdepth	16, 3490	\skip_zero:N	2245
section/afterskip	35	\c_zero_skip	2460, 2461, 2510, 2511, 2573, 2579
section/beforeskip	35	\small	4045, 4084
section/numbering	16	\songti	4795
section/runin	22	\space	393, 2780, 2834, 3588, 3650, 3688, 3719, 3820
\sectionname	3451, 3688	space	10, 33, 240, 2105
\selectfont	1174, 1618, 1631, 1712, 1808, 1809, 1810, 2025, 2032, 2053, 2183, 3943	\special	1748, 1749, 1752, 1753, 1761, 1762, 1765, 1766, 1889, 1909, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098
seq commands:		\SplitArgument	1558, 1658, 2493
\seq_const_from_clist:Nn	435, 2404, 2414, 3116, 5113	str commands:	
\seq_gpop:NN	5345	\c_backslash_str	5579
\seq_gpop:NNTF	892	\c_colon_str	1011, 1012, 1013
\seq_gpush:Nn	887, 5337	\c_dollar_str	4723
\seq_gput_left:Nn	2410, 2411	\c_left_brace_str	5580
\seq_gput_right:Nn	1200, 3965	\str_case:nnTF	1843, 5550, 5565
\seq_gset_eq:NN	2409	\str_case_e:nnTF	1213, 1224
\seq_if_in:NnTF	441, 1198	\str_const:Nn	19, 26
\seq_map_function:NN	3185, 3307	\str_if_empty:NTF	5636, 5672, 5681
\seq_map_inline:Nn		\str_if_eq:nnTF	496, 549, 554, 1057, 1375, 1877, 1886, 3884, 3911, 3925, 4209, 4212, 4229, 4234, 5556
... 2519, 3071, 3119, 3129, 3138, 3161, 3244, 3532, 5136		\str_if_eq_p:nn	4176, 4177
\seq_new:N	895, 1205, 2408, 3954, 5351	\str_lowercase:n	462
\seq_use:Nnnn	3951	\str_new:N	5585, 5586, 5587
\setbox	2987	\str_set:Nn	5603, 5604, 5605
\setCJKfamilyfont	1219, 1307, 4383, 4385, 4387, 4389, 4425, 4426, 4427, 4428, 4447, 4449, 4451, 4453, 4496, 4498, 4500, 4502, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4561, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4641, 4642, 4643, 4644, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4677, 4679, 4681, 4717, 4718, 4719, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792	\strutbox	4120
\setCJKmainfont	1215, 1335, 4373, 4421, 4437, 4486, 4511, 4557, 4587, 4637, 4647, 4671, 4714, 4735, 4783	sub3section	9, 252
\setCJKmathfont	1335	sub4section	9, 252
\setCJKmonofont	1217, 1335, 4381, 4424, 4445, 4494, 4514, 4560, 4594, 4640, 4654, 4675, 4716, 4739, 4785	subparagraph/afterskip	35
\setCJKnromanfont	1341, 1367	subparagraph/beforeskip	35
\setCJKsansfont	1216, 1335, 4379, 4423, 4443, 4492, 4513, 4559, 4593, 4639, 4653, 4673, 4715, 4737, 4784	subparagraph/numbering	16
\setcounter	3502, 3503	subparagraph/runin	22
\SetSymbolFont	1080, 1411, 1415, 1717	subsection/afterskip	35
\sfdefault	1846	subsection/beforeskip	35
\sffamily	1809	subsection/numbering	16
\shapedefault		subsection/runin	22
... 1069, 1073, 1075, 1079, 1081, 1407, 1409, 1412, 1416			
skip commands:			
\skip_horizontal:N	1957, 3029		

\subsectionname . . . . .	3470, 3719	\@listi . . . . .	4043, 4050, 4061, 4082, 4089, 4100
\subsubsection/afterskip . . . . .	35	\@M . . . . .	2647, 2689, 2709, 2730, 2854, 2922, 2960, 2988
\subsubsection/beforeskip . . . . .	35	\@makechapterhead . . . . .	2808, 2810, 2823
\subsubsection/numbering . . . . .	16	\@makeschapterhead . . . . .	2818, 2820, 2848
\subsubsection/runin . . . . .	22	\@minus . . . . .	3673, 3706, 3740, 3756, 3770, 4039,
\symmincho . . . . .	1718	4041, 4047, 4049, 4051, 4052, 4058, 4060, 4062, 4063,	
sys commands:		4078, 4080, 4086, 4088, 4090, 4091, 4097, 4099, 4101, 4102	
\c_sys_engine_str . . . . .	20	\@namedef . . . . .	3264, 3266, 3270, 3272, 3276, 3278, 3286, 3291
\sys_if_engine_pdftex:TF . . .	198, 284, 354, 4148, 4154	\@nameuse . . . . .	3264, 3266, 3276, 3278, 3286
\sys_if_engine_pdftex_p: . . . . .	4807	\@ne . . . . .	398, 3222, 3351, 3381, 3398
\sys_if_engine_uptex:TF . . . . .	4150, 4156	\@nil . . . . .	965
\sys_if_engine_uptex_p: . . . . .	4808	\@nobreakfalse . . . . .	2982
\sys_if_engine_xetex:TF . . . . .	278, 5107	\@noskipsecfalse . . . . .	2986
\sys_if_output_pdf:TF . . . . .	90, 477, 1880, 4155	\@noskipsectrue . . . . .	2983
\sys_if_platform_windows:TF . . . . .	4160	\@onlypreamble . . . . .	40, 432, 507, 1363,
		1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1777, 1778, 1779, 1780, 4202	
T		\@part . . . . .	2602, 2624, 2626
\tablename . . . . .	2358	\@pkextenstion . . . . .	5378, 5387, 5388, 5466, 5472
\tablename . . . . .	12	\@plus . . . . .	3617,
\TeX . . . . .	4124	3618, 3673, 3674, 3706, 3707, 3740, 3741, 3756, 3770,	
\TeX and L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 2 <sub>&amp;</sub> commands:		3784, 3800, 4039, 4040, 4041, 4047, 4048, 4049, 4051,	
\@ifdefinable . . . . .	714	4052, 4058, 4059, 4060, 4062, 4063, 4078, 4079, 4080,	
\@italiccorr . . . . .	1703	4086, 4087, 4088, 4090, 4091, 4097, 4098, 4099, 4101, 4102	
\@par . . . . .	2922, 3672, 3705, 3739, 3783, 3799	\@popfilename . . . . .	143, 5469
\@afterheading . . . . .	2665, 2722, 2811, 2821, 2980	\@pushfilename . . . . .	143
\@afterindentfalse . . . . .	2600, 2765, 2769, 2874, 2880	\@reset@ptions . . . . .	143, 5463
\@afterindenttrue . . . . .	2598, 2767, 2872, 2878	\@rmfamilyhook . . . . .	75, 1808
\@Alph . . . . .	3816, 3821	\@scchapter . . . . .	2771, 2813
\@break@tfor . . . . .	401	\@seccntformat . . . . .	2894, 2907
\@chapapp . . . . .	2780, 2834, 3364, 3384, 3411	\@secondoftwo . . . . .	3304
\@chapter . . . . .	2771, 2772	\@secpenalty . . . . .	2885, 3676, 3709, 3743, 3757, 3771
\@chinese . . . . .	2309, 2318	\@sect . . . . .	2893, 2898
\@classoptionslist . . . . .	46, 396, 402, 404	\@setfontsize . . . . .	4029
\@clubpenalty . . . . .	2995	\@sfamilyhook . . . . .	1809
\@currentHref . . . . .	3150	\@spart . . . . .	2602, 2624, 2703
\@currentlabel . . . . .	3523, 3527	\@sect . . . . .	2892, 2950
\@currentext . . . . .	143, 5312, 5466, 5472	\@startsection . . . . .	99, 102, 110, 2868, 3076
\@currname . . . . .	143, 5312, 5369, 5467, 5473	\@svsec . . . . .	2902, 2907, 2911, 2921, 2923, 2937, 2938
\@dblarg . . . . .	2893	\@svsechd . . . . .	2935, 2966, 2967, 2989
\@defaultfamilyhook . . . . .	1811	\@tempdima . . . . .	3312, 3314
\@empty . . . . .	109, 2902, 2911	\@tempskipa . . . . .	2871, 2873, 2874,
\@endpart . . . . .	2701, 2738, 2740	2885, 2915, 2916, 2953, 2954, 2972, 2973, 2976, 2991, 2992	
\@EverySelectfont@Init . . . . .	1994, 2008, 2020	\@tempswafalse . . . . .	2618
\@firstofone . . . . .	56	\@tempswattrue . . . . .	2616
\@firstoftwo . . . . .	3303	\@text@composite@x . . . . .	54, 764
\@gobble . . . . .	56	\@tfor . . . . .	399
\@hangfrom . . . . .	2921, 2959	\@topnewpage . . . . .	2808, 2818
\@ifclassloaded . . . . .	3829	\@topnum . . . . .	2764
\@ifdefinable . . . . .	714	\@ttfamilyhook . . . . .	1810
\@ifl@t@r . . . . .	5326	\@xsect . . . . .	2949, 2970, 2971
\@ifpackagelater . . . . .	13, 16, 638, 657, 660, 686, 1923	\@zhdig . . . . .	2317
\@ifpackageloaded . . . . .	647, 768, 1865, 3224, 3329, 3543, 5366, 5402, 5415	\@zhnum . . . . .	2309, 2316
		\abstractname . . . . .	12
\@ifpackagewith . . . . .	3169, 3178, 3229, 3390, 3545	\add@unicode@accent . . . . .	54, 765
\@ifstar . . . . .	2891	\addCJKfontfeature . . . . .	71
\@listI . . . . .		\AfterEndPreamble . . . . .	143

\algorithmname	13	\CTEX@addlofotskip	2569, 2806
\appendixname	12, 25	\CTEX@addtocline	2586, 2644, 2685, 2802, 2933, 2947
\AtBeginDocument	40, 49	\CTEX@afterindent	2877, 3037, 3044
\AtBeginDvi	46	\CTEX@aftertitle	2963, 2968, 3036, 3043
\AtBeginShipoutFirst	46	\CTEX@alchar	702, 725
\AtEndOfClass	40	\CTEX@appendix@number	3091, 3103, 3109
\AtEndOfPackage	40	\CTEX@appendix@numbering	3092, 3105, 3111
\AtEndOfPackageFile*	142	\CTEX@beginallalchar	702, 729, 735, 750, 774
\AtEndPreamble	143	\CTEX@chapter@afterindent	2766
\baselineskip	11, 81, 85	\CTEX@chapter@aftername	2838
\bfseries	51	\CTEX@chapter@afterskip	2845, 2864
\bibname	12	\CTEX@chapter@aftertitle	2841, 2860
\c@chapter	3821	\CTEX@chapter@beforeskip	2825, 2850
\c@secnumdepth	2628, 2650, 2669, 2692, 2773, 2832, 2899, 2929, 2943, 3348, 3351, 3355, 3362, 3363, 3371, 3378, 3381, 3384, 3387, 3395, 3398, 3402, 3409, 3410, 3418	\CTEX@chapter@break	2762
\c@section	3816	\CTEX@chapter@fixskip	2826, 2846, 2851, 2865
\caption	34	\CTEX@chapter@format	2831, 2856
\catcode	52, 132, 144	\CTEX@chapter@lofskip	2508
\catcodetable	52	\CTEX@chapter@lotskip	2509
\ccwd	11, 27, 34, 40, 79, 80, 84–86	\CTEX@chapter@numbering	2777, 3111
\chapter	9, 17, 21, 26, 91, 99, 114	\CTEX@chapter@pagestyle	2507, 2763
\chaptermark	13	\CTEX@chapter@titleformat	2840, 2859
\chaptername	17	\CTEX@chapter@tocline	3048
\char	54	\CTEX@chaptername	2838
\chardef{text@cmd}	53, 762	\CTEX@chardef{text@cmd}	712, 762
\CheckCommand	80	\CTEX@defaultfamilyhook	1821
\Chinese	34	\CTEX@document@left@hook	5436, 5442
\chinese	29, 34, 87	\CTEX@document@right@hook	5438, 5444
\CJK@ignorespaces	50, 566	\CTEX@endallalchar	702, 731, 738, 754, 775
\CJK@addcmap	538	\CTEX@Family@CMap	446, 481, 486
\CJK@encoding	62, 63, 70, 871, 875, 959, 1064, 1118, 1406, 1409, 1411, 1415, 1555, 1565, 1566, 1584, 1585	\CTEX@fixheadingskip	2547, 2552, 2595, 2663, 2720, 2744, 2846, 2865, 2888, 2978
\CJK@envStart	49, 50, 561	\CTEX@fixskip	2888, 2978, 3038, 3045
\CJK@family	57,	\CTEX@fixtopskip	2544, 2622, 2826, 2851
	862, 876, 927, 959, 1171, 1617, 1627, 1629, 2053, 2054	\CTEX@gettitle	2643, 2684, 2707, 2728, 2801, 2816, 2914, 2952, 3156
\CJK@ignorespaces	50, 570, 574	\CTEX@hang	3007, 3039, 3046
\CJK@input	49, 509	\CTEX@heading@format@initial	2525, 2648, 2690, 2710, 2731, 2830, 2855, 2919, 2957, 3435, 3454, 3473
\CJK@loadBinding	49, 557	\CTEX@heading@glue	2993, 3024
\CJK@makeActive	49, 556	\CTEX@headinghang	2653, 2695, 2712, 2733, 2837, 2857, 3000
\CJK@plane	48, 81, 449, 450, 2042	\CTEX@headingskip	2561, 2596, 2623, 2664, 2721, 2745, 2827, 2847, 2852, 2866, 2889, 2979
\CJK@surr	48, 517	\CTEX@hyperheadinghook	3124, 3154
\CJK@upperReset	50	\CTEX@ifnamefalse	2564, 2634, 2639, 2675, 2680, 2705, 2726, 2785, 2791, 2797, 2814, 2900, 2909, 2951
\CJKfamily	63, 74	\CTEX@ifnametrue	2564, 2630, 2671, 2778, 2905
\CJKfamilydefault	49, 50, 67, 77	\CTEX@indentbox	2542, 2938, 2967, 3437, 3456, 3475
\CJLGlue	85, 120	\CTEX@makeanchor	2635, 2640, 2676, 2681, 2786, 2910, 3114, 3122, 3134, 3139, 3145
\CJLHook	50	\CTEX@makeanchor@chapter	2792, 2798
\CJLDefault	48	\CTEX@makeanchor@schapter	2815
\CJLSymbol	81	\CTEX@makeanchor@sect	2901
\CJLUnderdotbasesep	34	\CTEX@makeanchor@spart	2706, 2727
\CJLUnderline	34	\CTEX@makeanchor@ssect	2892
\clearpage	50	\CTEX@part@afterindent	2597
\contentsname	12	\CTEX@part@aftername	2654, 2696, 3439
\CS	58		
\CTEX@add	398, 401, 402		
\CTEX@add@unicode@accent	733, 765		

\CTEX@part@afterskip . . . . . 2662, 2719, 2743, 3445  
\CTEX@part@aftertitle . . . . . 2658, 2699, 2715, 2736, 3443  
\CTEX@part@beforeskip . . . . . 2594, 2621, 3434  
\CTEX@part@break . . . . . 2592, 2611  
\CTEX@part@fixskip . . . . . 2595, 2622, 2663, 2720, 2744  
\CTEX@part@format . . . . . 2649, 2691, 2711, 2732, 3436  
\CTEX@part@indent . . . . . 3437  
\CTEX@part@numbering . . . . . 2629, 2670, 3438  
\CTEX@part@pagestyle . . . . . 2506, 2613  
\CTEX@part@titleformat . . . . . 2656, 2698, 2714, 2735, 3443  
\CTEX@part@tocline . . . . . 3048  
\CTEX@partname . . . . . 2654, 2696, 3439  
\CTEX@patch@text@cmd . . . . . 740, 766  
\CTEX@patch@tunec . . . . . 760  
\CTEX@popfilename@hook . . . . . 5469  
\CTEX@postappendix . . . . . 3096, 3104, 3110  
\CTEX@postchapter . . . . . 3110  
\CTEX@postsection . . . . . 3104  
\CTEX@preappendix . . . . . 3095, 3102, 3108  
\CTEX@prechapter . . . . . 3108  
\CTEX@presection . . . . . 3102  
\CTEX@reset@ptions@hook . . . . . 5463  
\CTEX@rmfamilyhook . . . . . 76, 1786, 1818, 1827  
\CTEX@runin . . . . . 2917, 2955, 2974, 3040, 3047  
\CTEX@save@appendix . . . . . 3097, 3100  
\CTEX@save@refstepcounter . . . . . 3570, 3573  
\CTEX@section@aftername . . . . . 3458  
\CTEX@section@afterskip . . . . . 3464  
\CTEX@section@aftertitle . . . . . 3462  
\CTEX@section@beforeskip . . . . . 3453  
\CTEX@section@format . . . . . 3455  
\CTEX@section@indent . . . . . 3456  
\CTEX@section@numbering . . . . . 3105, 3457  
\CTEX@section@titleformat . . . . . 3462  
\CTEX@sectionhang . . . . . 2923, 2961, 3000  
\CTEX@sectionname . . . . . 3458  
\CTEX@selectfont@hook . . . . . 1987, 2042, 2045  
\CTEX@selectfont@save . . . . . 1999, 2014, 2018, 2021  
\CTEX@setcurrentlabel@n . . . . . 3521, 3574  
\CTEX@setheadingskip . . . . . 2559, 2594,  
    2621, 2662, 2719, 2743, 2825, 2845, 2850, 2864, 2887, 2977  
\CTEX@sffamilyhook . . . . . 1819, 1828  
\CTEX@subsection@aftername . . . . . 3477  
\CTEX@subsection@afterskip . . . . . 3483  
\CTEX@subsection@aftertitle . . . . . 3481  
\CTEX@subsection@beforeskip . . . . . 3472  
\CTEX@subsection@format . . . . . 3474  
\CTEX@subsection@indent . . . . . 3475  
\CTEX@subsection@numbering . . . . . 3476  
\CTEX@subsection@titleformat . . . . . 3481  
\CTEX@subsectionname . . . . . 3477  
\CTEX@text@composite@x . . . . . 727, 764  
\CTEX@textcmd . . . . . 747, 748, 752, 755  
\CTEX@thechapter . . . . . 3109  
\CTEX@thesection . . . . . 3103  
\CTEX@titleformat@n . . . . . 99, 2962, 2968, 3035, 3042  
\CTEX@titleslabel@clear . . . . . 3273, 3283  
\CTEX@titleslabel@set . . . . . 3267, 3279, 3283  
\CTEX@toc@width@n . . . . . 3309, 3324, 3336  
\CTEX@todayold . . . . . 2325, 2330  
\CTEX@ttfamilyhook . . . . . 1820, 1829  
\CTEX@update@sectionformat@n . . . . . 2876, 3033  
\CTEX@verbatim@font@hook . . . . . 1697, 1701  
\ctex@zhmap@endinput . . . . . 5101  
\CTEXdigits . . . . . 29  
\CTEXifname . . . . . 25, 26  
\CTEXnumber . . . . . 29  
\CTEXnumberline . . . . . 25  
\CTEXoptions . . . . . 34  
\ctexset . . . . . 5, 6, 8, 12, 15, 30, 31, 34, 122  
\CTEXsetup . . . . . 34  
\CTEXthechapter . . . . . 13, 14, 26, 103  
\CTEXthesection . . . . . 13, 17, 106  
\CTEXunderdotbasesep . . . . . 34  
\CTEXunderline . . . . . 34  
\curr@fontshape . . . . . 877, 911, 920, 924, 966  
\declare@file@substitution . . . . . 142, 5386  
\DeclareAlternateKanjiFont . . . . . 70  
\DeclareFontEncoding . . . . . 60  
\DeclareFontFamily . . . . . 47, 58  
\DeclareFontShape . . . . . 58  
\DeclareFontShape@ . . . . . 70, 1516  
\DeclareRobustCommand . . . . . 145  
\DeclareTextCommand . . . . . 54  
\DeclareTextSymbol . . . . . 53  
\DeclareUnicodeAccent . . . . . 54  
\DeclareUnicodeComposite . . . . . 54  
\define@newfont . . . . . 58, 903  
\disable@package@load . . . . . 141, 5373, 5375  
\do@subst@correction . . . . . 58, 902  
\em . . . . . 74  
\endlinechar . . . . . 48  
\escapechar . . . . . 60  
\EverySelectfont . . . . . 80  
\external@font . . . . . 913, 914, 916  
\extract@font . . . . . 58, 901  
\f@baselineskip . . . . . 2223  
\f@encoding . . . . . 875, 919, 1021  
\f@family . . . . . 57, 876, 919, 927  
\f@nch@initialise . . . . . 3375  
\f@series . . . . . 871, 959  
\f@shape . . . . . 871, 959  
\f@size . . . . . 871, 877, 954, 962, 965, 966, 1943, 1984, 3315  
\fangsong . . . . . 8  
\fbox . . . . . 18  
\figurename . . . . . 12  
\font . . . . . 56, 58  
\font@name . . . . . 57, 58, 541, 543, 544, 880, 887, 888,  
    893, 898, 916, 917, 934, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1013  
\fontcharwd . . . . . 80  
\footnotesep . . . . . 119  
\footnotesize . . . . . 119

\get@external@font . . . . .	910	\ltjsetkanjiskip . . . . .	74
\getanddefine@fonts . . . . .	991	\ltjsetparameter . . . . .	74
\globaldefs . . . . .	57	\ltjsetxkanjiskip . . . . .	74
\globaljfont . . . . .	58	\m@ne . . . . .	2628, 2650, 2773, 2832, 3355, 3362, 3363, 3384, 3409, 3410, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259
\H@old@chapter . . . . .	3128	\markboth . . . . .	13
\H@refstepcounter . . . . .	3547	\markright . . . . .	13
\hbox . . . . .	22, 91	\math@bgroup . . . . .	1020
\heiti . . . . .	8, 132	\math@egroup . . . . .	1025
\hrule . . . . .	91	\math@fonts . . . . .	1008
\Hy@chapapp . . . . .	2786, 2792, 2798, 2815	\mathbb . . . . .	120
\Hy@driver . . . . .	1886	\maxdimen . . . . .	11, 84
\Hy@MakeCurrentHrefAuto . . . . .	3147	\meaning . . . . .	145–147
\Hy@org@chapter . . . . .	3128	\newcommand . . . . .	145
\Hy@raisedlink . . . . .	3148	\newrobustcmd . . . . .	145
\hyper@anchorend . . . . .	3151	\newtitlemark . . . . .	104
\hyper@anchorstart . . . . .	3150	\nfss@catcodes . . . . .	62
\if@mainmatter . . . . .	2775, 2833, 3362, 3409, 3847, 3848	\noindent . . . . .	91
\if@nobreak . . . . .	2882	\normalfont . . . . .	76
\if@noskipsec . . . . .	2590, 2869, 2985	\normalsize . . . . .	8, 116
\if@openright . . . . .	2606, 2748, 2760, 3620, 3648	\nouppercase . . . . .	48
\if@tempswa . . . . .	2754	\NR@getttitle . . . . .	3160
\if@twocolumn . . . . .	2614, 2807, 2817	\numberline . . . . .	105
\if@twoside . . . . .	2747, 3346, 3369, 3393, 3416	\p@ . . . . .	1943, 1984, 2693, 2804, 2805, 2824, 2834, 2844, 2849, 2863, 3315, 3616, 3644, 3645, 3646, 3647, 3654, 4039, 4040, 4041, 4047, 4048, 4049, 4051, 4052, 4058, 4059, 4060, 4062, 4063, 4078, 4079, 4080, 4086, 4087, 4088, 4090, 4091, 4097, 4098, 4099, 4101, 4102
\iffalse . . . . .	60	\pagenumbering . . . . .	29
\IfFormatAtLeastTF . . . . .	141	\pagestyle . . . . .	10
\ifHy@implicit . . . . .	3127	\par@update . . . . .	80, 2005, 2009, 2013
\ifin@ . . . . .	60, 401, 980	\paragraph . . . . .	9, 22, 39
\iftrue . . . . .	60	\parindent . . . . .	11, 34, 84, 86, 91, 99, 120
\in@ . . . . .	400	\parskip . . . . .	91
\indexname . . . . .	12	\part . . . . .	15, 21, 23, 24, 91, 99
\input . . . . .	141	\partmark . . . . .	91
\InputIfExists . . . . .	141	\partname . . . . .	17
\insertcontinuationtext . . . . .	13	\partpage . . . . .	15, 107
\itdefault . . . . .	59	\PassOptionsToClass . . . . .	45
\itshape . . . . .	51	\PassOptionsToPackage . . . . .	77
\jfam . . . . .	74	\pdfmapline . . . . .	125
\kaishu . . . . .	8	\pickup@font . . . . .	57
\kanjifamilydefault . . . . .	76	\pickup@jfont . . . . .	907
\kanjiskip . . . . .	81	\pingfang . . . . .	8, 132
\labelformat . . . . .	109	\ProcessKeysOptions . . . . .	32, 40
\leftmark . . . . .	13	\proofname . . . . .	13, 87
\linewidth . . . . .	85	\protected . . . . .	104
\lishu . . . . .	8	\protected@edef . . . . .	2322, 2324, 2907, 3523
\listfigurename . . . . .	12	\ProvidesFile . . . . .	133
\listtablename . . . . .	12	\ps@headings . . . . .	106, 3345, 3394, 3397, 3401, 3407, 3417
\ltj@does@alt@set . . . . .	59	\refname . . . . .	12, 13
\ltj@getjfontnumber . . . . .	60, 974	\refstepcounter . . . . .	109
\ltj@set@stackfont . . . . .	1011, 1012, 1013	\refstepcounter@noarg . . . . .	3550
\ltj@callalchar . . . . .	708	\refstepcounter@optarg . . . . .	3551
\ltj@curjfont . . . . .	58, 81	\relax . . . . .	48, 84
\ltj@pickup@altfont@auxy . . . . .	56, 960	\rightmark . . . . .	13
\ltj@pickup@altfont@copy . . . . .	56, 972		
\ltj@setpar@global . . . . .	74, 1010, 1705, 1707		
\ltj@tempcntc . . . . .	60, 975		
\ltjalchar . . . . .	54		
\ltjlineendcomment . . . . .	52		

\rmfamily	52, 75, 76	\x@protect	5553
\roman	29	\xdef	104
\scantokens	145	\XeTeXglyphbounds	137
\scr@new@selectfont	2002, 2017	\xkanjiskip	81
\scr@selectfont	2014, 2018	\yahei	8, 132
\scriptfont@name	1005, 1012	\youyuan	8
\section	9, 15–17, 22–24, 26, 35, 88, 99, 106	\z@	693, 696, 2647, 2709, 2764, 2829, 2854, 2873, 2916, 2954, 2973, 2987, 3222, 3348, 3371, 3378, 3387, 3395, 3402, 3418, 4040, 4048, 4059, 4079, 4087, 4098
\section*	16	\zhdig	87
\sectionmark	13	\zhdigits	29
\sectionname	17	\zhnum	87
\sectionpage	15, 107	\zhnumber	29
\selectfont	59, 75, 80, 81, 84	\zihao	27
\setCJKfamilyfont	30	\ziju	27
\setCJKmainfont	30	\zw	80
\setcounter	108		
\sf@size	1004		
\sffamily	52	tex commands:	
\size@update	84, 85, 2029, 2030, 2183, 2197	\tex_afterassignment:D	716
\sldefault	59	\tex_chardef:D	717
\songti	8	\tex_def:D	5629
\special	6, 46, 78	\tex_dimexpr:D	101, 2232
\split@name	965	\tex_divide:D	85, 2233, 2273
\SplitArgument	90	\tex_eodef:D	5683
\ssf@size	1006	\tex_endlinechar:D	512
\strutbox	119	\tex_font:D	467, 468, 5133
\ subparagraph	9, 22, 39	\tex_glueexpr:D	2223
\subsectionname	17	\tex_hangindent:D	3020
\subsectionpage	15, 108	\tex_iftrue:D	3848
\subst@correction	930, 937	\tex_ignorespaces:D	
\tablename	12		1168, 1327, 1332, 2116, 2257, 3939, 5439
\textfont@name	1003, 1011	\tex_immediate:D	464
\tf@size	1002	\tex_indent:D	2540
\thechapter	13, 26	\tex_interlinepenalty:D	2529
\thesection	13, 17, 26, 106	\tex_kanjiskip:D	1950, 1964, 1978
\titleformat	102	\tex_noindent:D	2530, 3018
\titlespacing	102	\tex_numexpr:D	737
\today	11	\tex_pagegoal:D	2548
\trans@languagepath	3896, 3922	\tex_parindent:D	2534, 2539, 3010
\ttfamily	52	\tex_parskip:D	2556
\ttl@a	3242, 3250	\tex_pdffontattr:D	468
\ttl@chapterout	3237	\tex_pdflastobj:D	469
\ttl@extract	102	\tex_pdfobj:D	464
\ttl@setifthe	3296	\tex_prevdepth:D	2555
\ttl@setsubmark	104, 3269, 3275	\tex_topskip:D	2549
\ttl@settopmark	104, 3263, 3294	\tex_Uchar:D	725, 736, 737
\ttl@tocpart	3239, 3241	\tex_XeTeXcharglyph:D	5137
\ttlh@hang	3203, 3213	\tex_XeTeXglyphbounds:D	5161
\ttlh@runin	3202, 3212	\tex_xkanjiskip:D	2061, 2065, 2075
\tunec.def	54		
\tw@	401	\textasteriskcentered	766
\uppercase	48, 49	\the	4826, 4829, 4830, 4849, 4853
\use@mathgroup	1016, 1047	\thechapter	2780, 2783, 2834, 3364, 3384, 3411, 3651
\usepackage	33–35	\theparagraph	3753
\verbatim@font	1695, 1699	\thepart	2632, 2651, 2673, 2693, 3590
\vskip	22	\thesubsection	3348, 3355, 3371, 3378, 3387, 3395, 3402, 3418, 3670
\wrong@fontshape	57	\thesubparagraph	3767
		\thesubsubsection	3351, 3381, 3398, 3702

\thesubsubsection .....	3736	\today .....	2325, 2330, 2333, 2338
\thispagestyle .....	2612, 2613, 2750, 2761, 2763	today .....	11, 2325
\tiny .....	4068, 4107	token commands:	
\tl commands:			
\c_novalue_tl .....	5422	\c_parameter_token .....	105, 3327, 3329, 3332
\c_space_tl .....	469	\token_to_meaning:N .....	5595
\tl_clear:N .....	170, 336, 1649, 1653, 1918, 1930, 2054, 2174, 2499, 2517, 2528, 3994, 5637	\token_to_str:N .....	60, 130, 743, 985, 993, 1002, 1004, 1006, 1215, 1216, 1217, 1219, 1226, 1227, 1228, 1290, 2375, 2376, 3947, 5140, 5317, 5396, 5411, 5499
\tl_clear_new:N .....	51, 313	\toks .....	4826, 4827, 4829, 4830, 4849, 4853
\tl_const:Nn .....	366, 371, 376, 381, 627, 1064, 1077, 1405, 1813, 1815, 1816, 1817, 1824, 1825, 1826, 2193, 2421, 2427, 3830, 3849, 3851, 4724, 4727, 4728, 5378	\topsep .....	4051, 4062, 4090, 4101
\tl_gput_right:Nn .....	410, 442, 576, 1804, 1818, 1819, 1820, 1821, 1827, 1828, 1829, 5433, 5435, 5453	\TrimSpaces .....	2144
\tl_gset:Nn .....	199, 202, 205, 356, 524, 527, 1002, 1004, 1006, 1379, 1830, 1841, 4161, 4164, 4165, 4181, 4214	\ttdefault .....	1847
\tl_gset_eq:NN .....	1862	\ttfamily .....	1810
\tl_gset_rescan:Nnn .....	1386	\twocolumn .....	2755
\tl_head:N .....	3998	\typeout .....	2780, 2781, 3237
\tl_head:n .....	1430		
\tl_if_blank:nTF .....	736, 1464, 1473, 1673, 1674, 1689, 2146, 2156	<b>U</b>	
\tl_if_empty:NTF .....	352, 866, 2250, 2433, 3538, 4172	ubuntu .....	35
\tl_if_empty:nTF .....	105, 1736, 1750, 1763, 5600	um commands:	
\tl_if_eq:NNTF .....	1837, 2186, 3909	\um_input_math_symbol_table: .....	1040, 1044
\tl_if_exist:NTF .....	68, 575, 1812, 1815, 1816, 1817, 1824, 1825, 1826, 2347, 2378, 2389, 2392, 3842, 3932, 5452	\um_sym:nnn .....	1043
\tl_if_in:NnTF .....	5664	um internal commands:	
\tl_if_novalue:nTF .....	1295, 1316, 1667, 2498	\__um_input_math_symbol_table: .....	1052
\tl_map_inline:Nn .....	1579	\__um_switchto_literal: .....	1049
\tl_map_inline:nn .....	3995	\__um_sym:nnn .....	1051
\tl_new:N .....	106, 108, 431, 474, 575, 719, 868, 869, 957, 1061, 1112, 1139, 1156, 1157, 1178, 1521, 1655, 1795, 1802, 1855, 2068, 2194, 2207, 2349, 2419, 2420, 3095, 3096, 5350, 5446, 5447, 5452, 5640, 5641, 5642	\undefined .....	4851
\tl_put_left:Nn .....	2020, 5469	\UnicodeEncodingName .....	743
\tl_put_right:Nn .....	320, 1008, 1662, 2008, 2009, 2013, 2449, 2488, 2490, 3998, 3999, 5463	\unless .....	2917, 2955, 2974
\tl_remove_all:Nn .....	1431	\unskip .....	2990
\tl_replace_all:Nnn .....	1477	\upshape .....	1726, 1729
\tl_replace_once:Nnn .....	1805	use commands:	
\tl_rescan:nn .....	147, 5682, 5691	\use:N .....	877, 919, 920, 966, 1002, 1004, 1006, 1082, 1131, 1630, 2572, 2578, 2587, 3004, 3067, 5665, 5685, 5699
\tl_set:Nn .....	96, 165, 502, 503, 504, 715, 870, 913, 958, 1058, 1059, 1098, 1161, 1173, 1315, 1474, 1476, 1517, 1857, 1998, 2053, 2069, 2130, 2170, 2208, 2260, 2350, 2497, 2500, 2504, 3199, 3218, 3237, 3242, 3250, 3908, 4126	\use:n .....	109, 965,
\tl_set_eq:NN .....	.. 875, 876, 927, 1003, 1005, 1162, 1187, 1617, 1629, 2195	1066, 1245, 1298, 1304, 1376, 1380, 1479, 1856, 3013, 3042, 3320, 3840, 3957, 4186, 5416, 5534, 5576, 5627, 5648	
\tl_set_rescan:Nnn .....	5638	\use:nn .....	5693
\tl_tail:N .....	3204	\use_i:nn .....	93, 980, 2566, 5480, 5485, 5505, 5510, 5520
\tl_tail:n .....	3214	\use_i:nnn .....	220
\tl_to_str:n .....	104, 5581, 5610, 5651, 5652	\use_ii:nn .....	94, 980, 2564, 2568, 5480, 5485, 5505, 5510, 5521
\tl_trim_spaces:n .....	1476	\use_ii:nnn .....	110, 225
\tl_trim_spaces_apply:nN .....	1646	\use_iii:nn .....	230
\tl_use:N .....	412	\use_none:n .....	166, 171, 176, 485, 944, 1147, 1379, 1514, 2311
tocdepth .....	25, 3490	\use_none:nn .....	486
		\usebeamercolor .....	3432, 3451, 3470, 3633, 3693, 3727
		\usebeamertemplatefont .....	3431, 3442,
		3450, 3461, 3469, 3480, 3632, 3635, 3692, 3695, 3726, 3729	
		\usefont .....	1811
		\uselanguage .....	3887, 3892, 3913, 3918
		\usepackage .....	5317
		UTF8 .....	6, 35, 196
			<b>V</b>
		\verse .....	4136
		\vfil .....	2620, 2742

\vskip . . . . .	2661, 2664, 2693, 2718, 2721, 2745, 2834, 2844, 2847, 2863, 2866, 2976, 2979, 3433, 3452, 3471, 3616, 3634, 3654, 3694, 3728		Y
\vspace . . . . .	2623, 2824, 2827, 2849, 2852		
		Z	
		\zhdig . . . . .	2317
windows . . . . .	35	\zhdigits . . . . .	29, 2324
windowsnew . . . . .	35	zhmap . . . . .	6, 33, 215
windowsold . . . . .	35	\zhnum . . . . .	2316
winfonts . . . . .	33	zhnum commands:	
\write . . . . .	4866	\zhnum_counter:n . . . . .	2308
		\zhnumber . . . . .	29, 2322
X		\zhnumsetup . . . . .	2334, 2339
\x . . . . .	394, 400, 404, 4828, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4854, 4864, 4868	\zhtoday . . . . .	2333, 2338
x commands:		\zihao . . . . .	27, 3938, 3947
\x: . . . . .	399	zihao . . . . .	8, 145
\xdef . . . . .	4867	\ziju . . . . .	27, 2256
\xeCJKsetup . . . . .	633, 1926, 2111, 2114, 2117, 2132	\zw . . . . .	694, 1947, 1985, 2070