

# easybook 文档类手册

瞿毅

2021/05/10 v1.25g\*

## 简介

easybook 是基于 ctexbook 书籍文档类创建以极简为风格的模板, 可以看作对 ctexbook 的进一步包装与增强。虽然 C<sub>T</sub><sub>E</sub><sub>X</sub> 文档类提供了较好的中文支持, 但想实现个性化功能一般需要在其基础上载入更多宏包来定制。easybook 考虑了一些细节并已载入一些常用宏包用于实现一般的排版需求, 同时也具有 article 文档类的功能, 使用户可以简便地进行设置。它适用于排版中英文学术书籍、笔记或者是学位论文。

## 目录

第 1 节 使用说明	1	第 4 节 常用环境	12
1.1 基本用法	2	4.1 公式	12
1.2 编译方式	2	4.2 列表	13
1.3 字体设置	2	4.3 定理	13
		4.4 习题	14
		4.5 盒子	14
第 2 节 文档类选项	2	第 5 节 其它用法	15
2.1 article 模式	3	5.1 代码	15
2.2 文档命令	4	5.2 物理量	15
		5.3 化学式	15
第 3 节 接口选项	5	5.4 引用	16
3.1 风格	6	5.5 双语标题	16
3.2 超链接	6	5.6 插入文档	16
3.3 行距	7	5.7 指定行距的段落	17
3.4 其它字体	7	5.8 下划线	17
3.5 参考文献	7	5.9 封面	17
3.6 定理样式	8	第 6 节 载入的宏包	17
3.7 页面尺寸	10	版本历史	19
3.8 页眉页脚	10	代码索引	20
3.9 目录样式	11		

## 第 1 节 使用说明

使用 easybook 文档类编写文档前您可能需要满足以下的条件

- 使用 X<sub>Y</sub>L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X (推荐) 或 LuaL<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X 两种编译方式。

\*<https://gitee.com/texl3/easybook>

- 由于用到了一些 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 和宏包较新的功能, 建议安装最新的 T<sub>E</sub>X 发行版, 例如 T<sub>E</sub>XLive 2021 或 MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 21.2 之后的版本。

## 1.1 基本用法

以下一份简单的 T<sub>E</sub>X 文档演示了 **easybook** 的最基本用法, 在导言区进行宏包载入与文档设置, 一些详细的使用样例会不定期上传在 [L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 工作室](#) 的网站。

```
\documentclass{easybook}

\ctexset{键值列表}
\usepackage{宏包列表}

\begin{document}
\chapter{欢迎}
\section{Welcome to easybook}
Hello, \LaTeX
\end{document}
```

## 1.2 编译方式

假设您的 T<sub>E</sub>X 源文件名为 `easybook.tex`, 需要使用参考文献和索引功能, 并使用 X<sub>Y</sub>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 和 B<sub>B</sub>T<sub>E</sub>X 引擎编译文档, 那么需要在命令行中执行

```
xelatex -shell-escape easybook
bibtex easybook
makeindex easybook
xelatex -shell-escape easybook
xelatex -shell-escape easybook
```

当然也可以使用 latexmk 及一些软件自带的编译工具, 这里就不做介绍。

★ 需要注意正确编译索引要增加 `-shell-escape` 命令行选项。

## 1.3 字体设置

默认使用 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 预置中文字库, 当开启 `font = noto` 选项时需要安装开源字体, 中文使用方正系列的方正书宋、方正黑体、方正楷体和方正仿宋, 英文使用思源系列的 Noto Serif、Noto Sans 和 Noto Sans Mono, 数学字体使用 `notomath`。相关选项可以见节 2 中的 `font` 选项, 字体点击此处下载[下载地址](#)。

如果您不想使用 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 默认字体和方正、思源字体, 自定义字体需启用选项 `font = none`, 并可在导言区设置中文字体, 粗体与斜体不设置会产生警告。

例 1

```
\setCJKmainfont{SimSun}[BoldFont = SimHei, ItalicFont = KaiTi]
\setCJKsansfont{SimHei}
\setCJKmonofont{FangSong}
```

## 第 2 节 文档类选项

标准 `book` 文类与 `ctexbook` 文类的选项同样适用于本文档。除此之外选项分为两类

- 带有 ☆ 号的选项, 需要在引入文档类的时候设定。
- 带有 ★ 号的选项, 需要通过 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏集提供的用户接口命令 `\ctexset` 或节 3 中此选项所属模块接口命令设定。

---

**draft** ☆New: 2021-01-05

---

开启草稿模式会加快编译速度,表现有显示页面边框、行溢出的地方显示黑色方块、图片变成占位方框、显示当前日期和关闭超链接渲染。不载入 `tclobx` 宏包支持盒子环境也会提高编译速度,详情见小节 4.5。

---

**newline** ☆New: 2021-01-05

---

部分和章标题的样式为另起一行,符合一般英文书籍的习惯。类似下面的效果

## Chapter 1

### This is a title

---

**scheme** ☆

New: 2021-01-05

Updated: 2021-04-08

---

`scheme = <chinese|plain>`

`scheme` 代表文档的主题,扩展了此选项在  $\text{CT}_{\text{E}}\text{X}$  文档类中原有的作用范围,`plain` 选项可使各类标题变为英文形式。包括章节标题、图表标题和定理标题等。如**第一章**变为 **Chapter 1**,**图 1.1** 变为 **Table 1.1**。

---

**enmode** ☆

New: 2021-01-05

Updated: 2021-04-29

---

同时开启 `newline` 和 `scheme = plain` 选项以符合英文原生风格。

---

**font** ☆

New: 2021-01-05

Updated: 2021-02-02

---

`font = <adobe|founder|mac|windows|linux|overleaf|noto|none>`

传递给 `ctexbook` 设置字体,最好不要使用原有的 `fontset` 选项,默认情况下使用自定义字体而不开启这个选项,可根据安装的字体及电脑系统选取。`noto` 与 `none` 选项的相关描述见小节 1.3,`overleaf` 是一个各系统通用选项,会检测系统环境选取对应字体。

---

**paper** ☆

New: 2021-01-05

Updated: 2021-01-13

---

`paper = <a4paper|b5paper|letterpaper|...>`

设置页面大小,交给 `geometry` 宏包处理,可使用它支持的所有规格。建议选项 `b5paper` 和 `zihao = 5`,选项 `a4paper` 和 `zihao = -4` 配合。

---

**config** ☆

New: 2021-01-08

Updated: 2021-04-20

---

`config = <配置文件名>`

`config` 为载入用户配置选项,配置文件名不需加括号但需带有后缀名如 `tex.def` 和 `cfg`。

## 2.1 article 模式

---

**class** ☆New: 2021-03-16

---

`class = <book|article>`

设置文类风格,默认为 `book` 文档类。选用 `article` 会变为 `oneside` 单面排版,同时使文档编号、结构等与标准 `article` 文档类的特性相似,可用于短篇幅的文章,不需要再使用 `\chapter` 命令,此时设置双栏目录的 `style/multoc` 选项、小节 2.2 中打印目录命令的 `multoc` 及 `book` 选项均会失效,会以 `section` 标题级别输出目录。

## 2.2 文档命令

### 2.2.1 文区命令

<code>\frontmatter</code>	<code>\frontmatter*[(编号格式 Roman)]</code>
<code>\mainmatter</code>	<code>\mainmatter*</code>
<code>\backmatter</code>	<code>\backmatter</code>
<code>\cleardoublepage</code>	<code>\cleardoublepage[(页面风格 empty)]</code>
New: 2021-02-20 Updated: 2021-04-29	<p><code>\frontmatter</code> 为前言区命令, 章标题不编号, 页码可设置为例如 <code>roman</code>、<code>Alph</code> 等格式, 带有星号的命令 <code>\frontmatter*</code> 不使用清双页命令 <code>\cleardoublepage</code>。<code>\mainmatter</code> 为主文区命令, 章标题正常编号且页码为从 1 开始计数的阿拉伯数字, <code>\mainmatter*</code> 命令不使用 <code>\cleardoublepage</code>。<code>\backmatter</code> 为后记区命令, 页码格式与编号保持不变, 章标题不编号。在奇数页使用命令 <code>\cleardoublepage</code> 时可选参数为下一页多出的空白偶数页的页面风格, 默认为 <code>empty</code> 即空的页眉页脚。</p>

### 2.2.2 目录命令

<code>\tableofcontents</code>	<code>\tableofcontents+[(键值列表)]((附加代码))</code>
<code>\listoffigures</code>	<code>\listoffigures*+[(键值列表)]</code>
<code>\listoftables</code>	<code>\listoftables*+[(键值列表)]</code>
<code>\listoflistings</code>	<code>\listoflistings*+[(键值列表)]</code>
New: 2021-02-20 Updated: 2021-05-05	<p><code>\listoffigures</code> 命令输出图片目录, <code>\listoftables</code> 输出表格目录, <code>\listoflistings</code> 输出代码目录。带有星号的目录命令不将标题添加进主文档目录, 带有 <code>+</code> 号的目录命令可以使当前标题编号。<code>\tableofcontents+</code> 与其它命令不同是用于输出双语目录, 需要与双语目录标题命令 <code>\bichapter</code> 等或设置图片、表格和代码等英文目录的标题配合使用, 附加代码是中文与英文目录之间的代码, 可以插入文本和换页命令等。目录的键值列表选项如下</p>

<code>multoc</code>	<code>multoc = {true false}</code>
<code>title</code>	<code>title = {(中文目录标题),(英文目录标题)}</code>
<code>format</code>	<code>format = (目录标题格式)</code>
<code>aftertitle</code>	<code>aftertitle = (目录标题后的代码)</code>
<code>pagestyle</code>	<code>pagestyle = (标题页的页面格式)</code>
<code>book</code>	<p><code>multoc</code> 与 <code>style/multoc</code> 选项具有相同的效果, 但是具有优先性且可单独设置不同目录是否双栏排版。<code>title</code> 选项用于更改目录的标题, 标题之间用一个半角逗号分开, 也可以只有一部分, 表示中文目录的标题。当设置了英文目录标题时, 英文目录标题将会自动加入主文档目录, 与 <code>\tableofcontents+</code> 配合输出。</p>
<code>article</code>	

在书籍模式且 `book` 选项开启或者文章模式的情况下, `format` 用于设置目录标题的格式, `aftertitle` 选项的代码将被插入到目录标题内容之后, `pagestyle` 是目录标题所在页的页面格式, 除此之外还支持 `ctexset/chapter` 或 `ctexset/section` 所有的章节标题样式选项。`book` 选项使目录标题按照 `chapter` 级别输出, `article` 选项使目录标题按照 `section` 级别输出, 默认为 `chapter` 级别。

2.2.3 标题命令

---

<code>\bichapter</code>
<code>\bichapter*</code>
<code>\bisection</code>
<code>\bisection*</code>
<code>\bisubsection</code>
<code>\bisubsection*</code>

---

| New: 2021-05-05 |

---

```
\bichapter[⟨目录中文标题⟩]{⟨中文标题⟩}{⟨目录英文标题⟩}
\bichapter*[⟨目录中文标题⟩]{⟨中文标题⟩}{⟨目录英文标题⟩}
\bisection[⟨目录中文标题⟩]{⟨中文标题⟩}{⟨目录英文标题⟩}
\bisection*[⟨目录中文标题⟩]{⟨中文标题⟩}{⟨目录英文标题⟩}
\bisubsection[⟨目录中文标题⟩]{⟨中文标题⟩}{⟨目录英文标题⟩}
\bisubsection*[⟨目录中文标题⟩]{⟨中文标题⟩}{⟨目录英文标题⟩}
```

双语目录的标题命令目前设置了常用的三个级别，它们将中文标题正常输出，并使中英文标题加入双语目录，这个功能是为国内一些大学的学位论文模板的要求设计，在一般情况和英文模式下不需要使用。

它们的星号变体命令使文中标题不编号，但是仍然加入双语目录，若英文标题参数空置那么仅加入中文目录而不加入英文目录，这一特点与 `\chapter*` 等命令的行为不太一样，在一些情况下会用到。可选参数是目录中的中文标题，默认与中文标题一致，正文标题过长时可用它设置在目录中显示的标题。双语目录的格式是一致的，共享使用 `\tocset` 的设置，英文目录的章级别标题名及编号的修改方式如下

---

<code>biname</code>
<code>binmuber</code>

---

```
chapter/biname = {⟨英文目录前名字|Chapter\space⟩,⟨英文目录后名字⟩}
chapter/binmuber = ⟨英文目录数字输出命令|\arabic{chapter}⟩
```

类似 C<sub>T</sub><sub>E</sub>X 的 `name` 和 `nmuber` 选项，它们用于设置主文区 `\bichapter` 等标题命令在英文目录中的前后名字与编号，目前只支持通常改变名字与编号的 `chapter` 级别。

---

<code>\appendix</code>
------------------------

---

| New: 2021-05-05 |

---

```
\appendix[⟨英文附录目录前名字⟩,⟨英文附录目录后名字⟩](⟨英文附录目录数字输出命令⟩)
```

`\appendix` 命令后的章节标题变为附录形式。英文目录中附录标题的格式用可选参数修改，英文附录目录前名字默认为 `Appendix\space`，后名字默认为空，名字之间用一个半角逗号分开，也可以只有一部分，表示英文附录目录前名字。英文附录目录数字输出命令默认为 `\Alph{chapter}`。

第 3 节 接口选项

---

<code>\ctexset</code>
-----------------------

---

| New: 2021-01-05 |

---

```
\ctexset{⟨键值列表⟩}
```

`easybook` 扩展了 C<sub>T</sub><sub>E</sub>X 宏集 L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X3 风格键值的通用控制命令 `\ctexset`，接口选项同样可用它设置，原有的键值列表仍然可用。本文档类目前有九个模块用于实现常规的排版功能，如下表所示，它们既是统一接口 `\ctexset` 的路径，也是相关模块的接口命令名

风格	其它字体	行距	超链接	参考文献
style	elsefont	spread	refset	bibset
定理样式	页面尺寸	页眉页脚	目录样式	
thmset	geoset	hdrset	tocset	

### 3.1 风格

color	★	color = $\langle \text{none}   \text{seaside}   \text{energy}   \text{cyberpunk} \rangle$
color-all	★	color-all = $\langle \text{HTML颜色代码} \rangle$
multoc	★	multoc = $\langle \text{true}   \text{false} \rangle$
withpart	★	withpart = $\langle \text{true}   \text{false} \rangle$
footwith	★	footwith = $\langle \text{part}   \text{chapter}   \text{page} \rangle$
notomath	★	notomath = $\langle \text{true}   \text{false} \rangle$
rulewidth	★	rulewidth = $\langle 0.75\text{pt} \rangle$
uppercase	★	uppercase = $\langle \text{true}   \text{false} \rangle$
figure-sep	★	figure-sep = $\langle . \rangle$
table-sep	★	table-sep = $\langle . \rangle$
listing-sep	★	listing-sep = $\langle . \rangle$
equation-sep	★	equation-sep = $\langle . \rangle$
number-sep	★	number-sep = $\langle . \rangle$

New: 2021-01-05

Updated: 2021-04-11

➡ 以上选项路径为 style/...

color	主题颜色, 包括标题、页眉颜色等, 选项 none 为黑白页面, 但不包括超链接。
ctex@frame	$\backslash \text{definecolor}[\langle \text{类型} \rangle][\langle \text{名称} \rangle][\langle \text{模式列表} \rangle][\langle \text{参数列表} \rangle]$
ctex@emph	主题颜色用到这三个颜色, 可以使用 $\backslash \text{definecolor}$ 命令进行更改, 类似地更改超链接颜色
ctex@verb	见小节 3.2。
color-all	统一设置主题的各部分颜色, 参数是 6 个十六进制数字组成的 HTML 颜色代码, 任意颜色的代码可以在常见的图片处理工具拾色器中查看。
multoc	开启双栏目录, 可与 onecolumn 和 twocolumn 选项配合出单栏正文、单栏目录, 双栏正文、单栏目录, 单栏正文、双栏目录和双栏正文、双栏目录四种方式。
withpart	使章跟随每一部分编号, 默认不跟随。
footwith	使脚注跟随编号的计数器, 默认跟随章, 当开启新的一章时脚注编号从 1 开始。
notomath	使用 noto 风格的数学字体, 将会加载 newtxmath 宏包。关闭此选项时可以使用 unicode-math 等宏包自定义数学字体。
rulewidth	调整页眉、定理盒子以及代码框线条的粗细。
uppercase	使用 $\backslash \text{rightmark}$ 及 $\backslash \text{leftmark}$ 获取标题内容设置页眉页脚时英文是否大小写。
figure-sep	图片标题编号的连接符。
table-sep	表格标题编号的连接符。
listing-sep	代码标题编号的连接符。
equation-sep	公式编号的连接符。
number-sep	统一设置所有编号的连接符。

### 3.2 超链接

hyperlink	★	hyperlink = $\langle \text{edge}   \text{various}   \text{none} \rangle$
linkcolor	★	linkcolor = $\langle \text{fresh}   \text{cutepink}   \text{navyblue}   \text{crimson} \rangle$
linkcol-all	★	linkcol-all = $\langle \text{HTML颜色代码} \rangle$
linktoc	★	linktoc = $\langle \text{none}   \text{section}   \text{page}   \text{all} \rangle$

New: 2021-01-05

Updated: 2021-05-06

➡ 以上选项路径为 refset/...

refset 将超链接选项(包括以上选项)交给 hyperref 处理, 除了一些关于 pdf 书签的选项可能会失效, 其它由键值选项命令  $\backslash \text{hypersetup}$  支持的多数选项可用。

hyperlink	edge 使超链接为边框形式, various 使超链接为彩色字体, 有四种颜色风格。none 关闭超链接边框与颜色, 此时 linkcolor 选项无效。
linkcolor	超链接颜色样式。
ctex@link	$\backslash \text{definecolor}[\langle \text{类型} \rangle][\langle \text{名称} \rangle][\langle \text{模式列表} \rangle][\langle \text{参数列表} \rangle]$
ctex@url	超链接颜色用到这三个颜色, 可以使用 $\backslash \text{definecolor}$ 命令进行更改。
ctex@cite	

linkcol-all	统一设置超链接的各部分颜色,参数是 6 个十六进制数字组成的 HTML 颜色代码,任意颜色的代码可以在常见的图片处理工具拾色器中查看。
linktoc	将目录中的超链接取消、置于标题上、置于页码上或置于标题和页码上。

### 3.3 行距

line	★	line = <数值 1.3>
table	★	table = <数值 1.05>
math	★	math = <数值 1.05>
caption	★	caption = <数值 1>
footnote	★	footnote = <数值 1>
spread-all	★	spread-all = <数值 empty>

New: 2021-01-05

➡ 以上选项路径为 spread/...

Updated: 2021-04-19

行距因子用于设置各种行距倍数,只能是浮点数,不能带有长度单位。各行距既可在导言区全局设置也可正文中设置对后面生效,行距的意义为

line	正文行距,\ctexset 原有的行距选项 linespread 失效。
table	表格行距。
math	数学环境行距,包括 amsmath 和 mathtools 宏包附带的环境,但并未加载 mathtools 宏包。
caption	图表代码标题行距。
footnote	脚注行距。
spread-all	统一设置上述各种行距。

### 3.4 其它字体

table-cap	★	table-cap = <\sffamily\small>
figure-cap	★	figure-cap = <\sffamily\small>
listing-cap	★	listing-cap = <\sffamily\small>
footnote	★	footnote = <\rmfamily>
marginpar	★	marginpar = <\rmfamily\footnotesize>

New: 2021-01-08

➡ 以上选项路径为 elsefont/...

Updated: 2021-02-13

table-cap	表格标题的字体设置。
figure-cap	图片标题的字体设置。
listing-cap	代码标题的字体设置。
footnote	脚注的字体设置,请不要使用字号命令。
marginpar	边注的字体设置。

### 3.5 参考文献

loadpkg	★	loadpkg = <true false>
backend	★	backend = <bibtex biblatex>
bib-style	★	bib-style = <numerical authoryear 其它格式>
cite-style	★	cite-style = <标注风格>
datafile	★	datafile = <refs.bib>

New: 2021-01-11

➡ 以上选项路径为 bibset/...

Updated: 2021-04-09

loadpkg	是否载入 natbib 或 biblatex 宏包,关闭此选项后需要在导言区手动载入参考文献宏包,之后可使用相关配置命令(见下文)或完全自行设置参考文献。
backend	参考文献处理后端,默认用传统的 BibTeX 处理参考文献。



bib-style	参考文献格式为中国的参考文献推荐标准 GB/T 7714-2015, 有顺序编码制和著者-出版年制两种风格, 理工科类一般使用顺序编码制, 文科类一般使用著者-出版年制。若使用其它格式, 使用 BibTeX 处理时需确保正确的 bst 文件, 使用 biber 处理可使用 biblatex 宏包支持的参考文献风格名称。
cite-style	标注参考文献的风格, backend = bibtex 选项下可使用 super (数字上标标注, 默认) 或 numbers (数字标注) 等 natbib 宏包带有的标注风格, backend = biblatex 选项下可使用 biblatex 宏包支持的标注风格名称。
datafile	参考文献数据库的文件名, 使用 biber 处理时要带有 bib 后缀, 若不在当前文件夹名称需要包含路径, 默认是一个在当前文件夹以 refs.bib 命名的文件。

---

```
\printbibliography
\EbBibtexSet
\EbBiblatexPreset
\EbBiblatexPostset
```

---

New: 2021-01-11  
Updated: 2021-04-09

---

```
\printbibliography[⟨键值列表⟩]
```

关闭 loadpkg 选项时 bibset 中的选项会失效, 但是后三个命令保存了 bibset 模块预置的参考文献选项与配置, 与对应宏包配合使用它们时 bibset 中的选项仍然有效, 也可以不使用它们完全自行设置参考文献方案。开启 loadpkg 选项对它们重新定义也可以达到重新设置参考文献的效果。

```
\printbibliography
```

两种方式均使用此命令打印参考文献, 不同处理后端此命令的键值列表不同。使用 BibTeX 处理时选项与小节 2.2 目录的选项相同, 使用 biber 处理时常用的选项如下

---

```
heading
title
```

---

```
heading = ⟨bibliography|subbibliography|bibintoc|subbibintoc⟩
title = ⟨参考文献标题名⟩
```

heading 为参考文献标题的处理方式, bibliography 选项以 chapter 级别输出参考文献, 不加进目录, subbibliography 选项以 section 级别输出参考文献, 不加进目录, bibintoc 选项以 chapter 级别输出参考文献, 加进目录, subbibintoc 选项以 section 级别输出参考文献, 加进目录。title 选项覆盖由 heading 选项提供的缺省标题名。除此之外其他支持选项可见 biblatex 宏包说明文档。

```
\EbBibtexSet
```

这是 natbib 宏包的配置命令, 需要与 natbib 配合并放在载入其之后使用, 默认保存了参考文献风格和标题的设置。

```
\EbBiblatexPreset
```

这是 biblatex 宏包的前配置命令, 需要与 biblatex 配合并放在载入其之前使用, 默认保存了参考文献风格的设置。若重新定义可使用 \PassOptionsToPackage 命令向 biblatex 传递它支持的各种参考文献选项。

```
\EbBiblatexPostset
```

这是 biblatex 宏包的后配置命令, 需要与 biblatex 配合并放在载入其之后使用, 默认保存了参考文献标题的设置。

### 3.6 定理样式

---

```
thmbox      * thmbox = ⟨true|false⟩
within      * within = ⟨chapter|section|其它环境|空置⟩
headpunct   * headpunct = ⟨empty⟩
bodyfont    * bodyfont = ⟨empty⟩
notefont    * notefont = ⟨empty⟩
headfont    * headfont = ⟨\color{ctex@emph}\sffamily⟩
headindent  * headindent = ⟨0\ccwd⟩
spaceabove  * spaceabove = ⟨0.75ex plus .1ex⟩
spacebelow  * spacebelow = ⟨0.75ex plus .1ex⟩
spacepost   * spacepost = ⟨\ccwd⟩
```

---

New: 2021-01-12  
Updated: 2021-03-13

---

➡ 以上选项路径为 thmset/...

```
thmbox
```

开启定理环境盒子的边框, 需载入 tcolorbox 宏包才生效。

```
within
```

定理编号跟随的计数器, 默认跟随章的编号, 也可以跟随其它定理环境的编号, 当计数器增加时定理编号会从零开始, 空置时不跟随其它计数器。



headpunct	定理标题末尾后的标记,在换行符或第一段内容的间隔之前。
bodyfont	定理内容部分的字体。
notefont	定理题注部分的字体。
headfont	定理标题部分的字体。
headindent	定理标题的缩进,默认无缩进,可用 <code>\parindent</code> 命令设置为段落缩进。
spaceabove	定理环境前的间距。
spacebelow	定理环境后的间距。
spacepost	定理标题后与第一段内容的间隔。

<code>\newtheorem</code>	<code>\newtheorem[⟨键值列表⟩]{⟨定理环境名⟩}</code>
<code>\EbNewtheorem</code>	<code>\EbNewtheorem{⟨定理环境名⟩}[⟨英文标题⟩][⟨中文标题⟩](⟨盒子样式 tc-theorem⟩)[⟨键值列表⟩]</code>
<code>\declaretheoremstyle</code>	<code>\declaretheoremstyle[⟨键值列表⟩]{⟨定理样式名⟩}</code>

New: 2021-01-12  
Updated: 2021-04-25

文档类已预置 8 个定理环境,环境名及对应的定理标题名见小节 4.3,如果需要新的定理标题名或定理样式可使用这两个命令。

`\newtheorem` 定义新的定理类环境,可选参数与 `thmtools` 宏包定理命令 `\declaretheorem` 的参数一致。常用的选项如下

**name** 定理的标题。默认值是环境的名称,并且首字母大写(英文标题)。

**numbered** 值为 `no`、`yes` 或 `unless unique`。定理可以被编号、不被编号或者只有在文档中多次出现时才被编号。

**numberlike** 定理将使用此计数器进行编号,通常这是另一个定理环境的名称。

**style** 用 `\declaretheoremstyle` 定义的定理样式的名称,定理将使用这种样式的设置。

`\EbNewtheorem` `\EbNewtheorem` 是更便捷的定理命令,它定义一个新的定理环境,键值列表支持的选项与 `\newtheorem` 相同,但它们的区别有

- 中英文模式下标题不同,英文标题为可选项,默认为首字母大写的环境名。
- 自动定义交叉引用的格式,引用标签前缀为定理名称。
- 定理盒子选项 `thmbox` 仍然生效,盒子样式选项是用于设置定理盒子样式的名称,它需要 `tcolorbox` 的 `\tcbset` 接口命令设定,默认为 `tc-theorem`。
- 默认使用 `easy-theorem` 定理样式,可在最后一个选项使用 `style` 更改样式。

`\declaretheoremstyle` 定义新的定理样式,可选参数中除了包括上述定理样式选项,还包括 `\newtheorem` 的选项。

### 3.6.1 新的定理样式

定理由 `thmtools` 设置,预置定理的样式为 `easy-theorem`,上述定理样式选项将对这个定理样式生效。如果使用这个样式而只是增加新的定理名称,可以这样

#### 例 2

```
\EbNewtheorem{定理环境名}{中文标题}[style = other theorem]
\newtheorem[style = easy-theorem,name = 定理名]{定理环境名}
```

`\newtheorem` 定义的定理环境需要手动增加盒子边框,可以如下进行设置

#### 例 3

```
\tcolorboxenvironment{定理环境名}{tc-theorem}
```

定义一个新的定理样式可用于 `\newtheorem` 的 `style` 选项。

#### 例 4

```
\declaretheoremstyle[bodyfont = \rmfamily,spacepost = 0.5\ccwd]{定理样式名}
```

## 3.7 页面尺寸

footnotemargin	*	footnotemargin = <脚注首行缩进 0.5\ccwd>
footparskip	*	footparskip = <脚注段落间距 0ex>
footparindent	*	footparindent = <脚注分段缩进 2\ccwd>
left	*	left = <页面左边距>
top	*	top = <页面上边距>
hmargin	*	hmargin = {(左边距,右边距)}
textwidth	*	textwidth = <页面文本区宽度>
includehead	*	includehead = <true false>

New: 2021-01-13

Updated: 2021-03-21

➡ 以上选项路径为 `geoset/...`

预置的页面尺寸与 Word 的默认值接近, `geoset` 会将前 4 个选项以外的其它选项交给 `geometry` 宏包接口命令 `\geometry` 处理, 并且选项的键值列表与之相同, 上面的选项仅是一小部分, 支持的参数可查阅宏包帮助文档。当在此设置页面大小时, 会覆盖 `paper` 选项的设置。

例 5

```
\geoset
{
  top      = 2.5cm,
  bottom   = 2.5cm,
  left     = 3.2cm,
  right    = 3.2cm,
  ignoreall
}
```

## 3.8 页眉页脚

head-foot	*	head-foot = <页眉页脚中的内容>
chap-mark	*	chap-mark = <\chaptermark 标志命令的内容>
sec-mark	*	sec-mark = <\sectionmark 标志命令的内容>
subsec-mark	*	subsec-mark = <\subsectionmark 标志命令的内容>
headrule	*	headrule = <页眉横线格式>
footrule	*	footrule = <页脚横线格式>
footnoterule	*	footnoterule = <脚注横线格式>

New: 2021-01-13

Updated: 2021-04-09

➡ 以上选项路径为 `hdrset/...`

`hdrset` 设置的命令由 `fancyhdr` 宏包提供支持。设置章节标志选项 `chap-mark`、`sec-mark` 和 `subsec-mark` 时已做了情形考虑, 不需要使用 `\markboth` 或 `\markright` 命令, 其中参数 #1 代表当前章、节或小节的标题。`chap-mark` 和 `sec-mark` 选项在 `book` 模式时有意义, `sec-mark` 和 `subsec-mark` 选项在 `article` 模式时有意义, 这与标准文档类的行为一致。也可以直接重新定义这些标志命令, 但此时 `style/uppercase` 选项失效, 这时可以用例如 `\MakeUppercase` 命令来设置标志内容的大小写。

`headrule`、`footrule` 和 `footnoterule` 三个横线选项一般可以使用 `\hrule width` <长度> `height` <高度> 命令来绘制, 脚注横线默认为空。当然, 手动绘制横线时线条粗细选项 `style/rulewidth` 会失效。

\easyhead	\easyhead[(位置)]{(内容)}
\easyfoot	\easyfoot[(位置)]{(内容)}

New: 2021-01-13

Updated: 2021-03-14

命令 `\easyhead` 和 `\easyfoot` 的使用方法与 `\fancyhead` 和 `\fancyfoot` 完全相同, 它们需要在 `head-foot` 选项中使用, 设置的是一个名为 `fancy` 的页面风格。`fancyhdr` 将页眉页脚分成了左中右和奇数页 (`odd`)、偶数页 (`even`) 共 12 个部分, 可选参数中 `E`、`O` 代表偶数、奇数, `L`、`C`、`R` 代表左、中、右部分。单面打印时, 含有偶数的选项无效。下面举一个设置页眉的例子

例 6

```
\hdrset
{
  head-foot =
```

```

{
  \easyhead[ER]{\leftmark}
  \easyhead[OL]{\rightmark}
  \easyhead[EL,OR]{\textbf{\thepage}}
},
sec-mark = \CTEXthesection\hspace{0.5\ccwd}#1,
headrule = \hrule width \textwidth height 1pt
}

```

### 3.9 目录样式

<code>format</code>	★	<code>format =</code> <目录标题格式>
<code>format+</code>	★	<code>format +=</code> <目录标题格式>
<code>indent</code>	★	<code>indent =</code> <目录标题左边缩进>
<code>rule</code>	★	<code>rule =</code> <目录引导线样式>
<code>numsep</code>	★	<code>numsep =</code> <编号后间距\ccwd>

New: 2021-01-13

Updated: 2021-05-01

➡ 以上选项路径为 `tocset/(level)/...`

`tocset` 将目录样式交给 `titletoc` 处理, `level` 代表 `part`、`chapter`、`section`、`subsection` 和 `list` 五种级别的目录样式设置, 其中 `list` 为图片、表格和代码目录样式的级别。

`format` 是目录中标题的格式, 可以设置字体和加入垂直间距等, 垂直间距最好使用无间距重合的 `\addvspace` 命令, 带有加号的 `format+` 选项用于在已有的格式命令后附加内容。`indent` 是目录中标题在页面左侧的缩进距离, 应该有长度单位。`rule` 选项中一般应当使用 `\tocrule` 命令, 将会在接下来介绍。`numsep` 是有编号的标题在目录中编号与标题的间距。

<code>\tocrule</code>	<code>\tocrule*[(引导点间距 0.7pc)]((引导点大小 1.2))[(引导点)][(页码格式)]</code>
<code>\EbNumberline</code>	<code>\EbNumberline{(编号类型)}</code>

New: 2021-01-13

Updated: 2021-04-20

`\tocrule` 命令生成目录引导线, 需要在 `rule` 选项中使用。带有星号的命令会使当前级别的目录引导线右边与页码连接而不是对齐。引导点间距需带有长度单位, 引导点大小不带单位, 为引导点符号正常大小的倍数, 引导点一般为英文句号或 `\cdot` 中心点符号。页码格式的内容位于页码前面, 可以设置页码字体、距离。

`\EbNumberline` 命令类似  $\text{\TeX}$  的 `\CTEXnumberline` 命令, 用于 `tocline` 选项中设置目录标签的编号。区别是它需要在 `tocset/hang = false` 时使用, 否则目录中无法显示标题编号, 使用它的时候 `numsep` 选项仍然有效。<编号类型> 为 `chapter` 和 `section` 等, 也可用参数 `#1` 代替当前级别类型, 标题名用参数 `#2` 代替一般不变。

#### 例 7

```

\tocset
{
  chapter =
  {
    format = \addvspace{8pt}\large,
    indent = 1.5\ccwd,
    rule   = \tocrule[0.6pc](1.1){.}[\zihao{5}]
  }
}

```

---

<code>list/lolskip</code>	★	<code>lolskip = &lt;0.8pc&gt;</code>
<code>list/belowoffset</code>	★	<code>belowoffset = &lt;0pc&gt;</code>
<code>tocset/tocline-fig</code>	★	<code>tocline-fig = &lt;图片目录标签&gt;</code>
<code>tocset/tocline-tab</code>	★	<code>tocline-tab = &lt;表格目录标签&gt;</code>
<code>tocset/tocline-lst</code>	★	<code>tocline-lst = &lt;代码目录标签&gt;</code>
<code>tocset/belowoffset</code>	★	<code>belowoffset = &lt;-1pc&gt;</code>
<code>tocset/line-align</code>	★	<code>line-align = &lt;true false&gt;</code>
<code>tocset/hang</code>	★	<code>hang = &lt;true false&gt;</code>
<code>tocset/numsep-all</code>	★	<code>numsep-all = &lt;编号后间距 \ccwd&gt;</code>
<code>tocset/indent-all</code>	★	<code>indent-all = &lt;目录标题左边缩进&gt;</code>
<code>tocset/rule-all</code>	★	<code>rule-all = &lt;目录引导线样式&gt;</code>

---

New: 2021-01-13

Updated: 2021-05-01

➡ 以上选项路径为 `tocset/list/...` 或 `tocset/...`

<code>lolskip</code>	<code>lolskip</code> 是代码目录中章之间的代码标题的距离, 与 $\text{CT}_{\text{E}}\text{X}$ 的表格目录和图片目录中章之间的标题距离选项 <code>lotskip</code> 和 <code>lofskip</code> 类似, 它们的值均默认 <code>0.8 pc</code> , 在 <code>article</code> 模式中此选项失效。
<code>belowoffset</code>	<code>belowoffset</code> 选项为主目录标题 <code>\contentsname</code> 后的间距补偿, 一般为负值, 用于抵消 <code>format</code> 中设置的垂直间距。 <code>list</code> 中的 <code>belowoffset</code> 与之意义类似, 但是一般为正值, 可以在 <code>article</code> 模式中使用。建议 <code>list/lolskip(0.8pc) + list/format/addvspace(0.2pc) + list/belowoffset(0pc) = belowoffset(-1pc)</code> 。
<code>tocline</code>	目录标签整体使用 <code>tocline</code> 设置, 在图表标签的参数中 <code>#1</code> 代表编号, 代码标签中则是 <code>\thelstlisting</code> 代表编号, 标签中还可包含标签名称, 默认标签名称与图、表和代码环境的标题名称一致。下面举个设置标签的例子

例 8

```
\tocset
{
  hang          = false,
  tocline-fig = 图#1\hspace{\ccwd},
  tocline-lst = 代码\thelstlisting\hspace{\ccwd}
}
```

<code>line-align</code>	<code>line-align</code> 选项可以使目录引导线右边对齐并与页码保持一定间隙, 否则会与页码连接。
<code>hang</code>	<code>hang</code> 选项使目录标题为悬挂缩进形式, 缩进距离为编号及其与标题间距的长度, 但此时目录编号会失去超链接。
<code>numsep-all</code>	统一设置所有有编号的标题在目录中编号与标题的间距。
<code>indent-all</code>	统一设置所有级别的目录标题左边缩进。
<code>rule-all</code>	统一设置所有级别的目录引导线样式。

## 第 4 节 常用环境

### 4.1 公式

---

<code>equation</code>	<code>\begin{环境名}</code>
<code>multline</code>	<code>&lt;行间公式&gt;</code>
<code>gather</code>	<code>\end{环境名}</code>
<code>align</code>	

---

New: 2021-01-05

`amsmath` 宏包提供了一系列数学环境, 它们可以排布各种对齐或不对齐的公式组。`multline` 环境用于一行无法放下的长公式, `gather` 环境用于每行居中的公式组, `align` 环境用于多列对齐的公式组。

## 4.2 列表

---

```

enumerate
enumerate*
itemize
itemize*
description
description*

```

---

New: 2021-01-05

Updated: 2021-04-08

```

\begin{<环境名>}[<键值列表>]
  \item <列表内容>
\end{<环境名>}

```

`enumitem` 宏包为系统预置的列表环境 `enumerate`、`itemize` 和 `description` 提供了更灵活的标签以及间距的控制,可使用 `\setlist` 命令设置原有的三种列表格式,也可以直接使用可选参数的键值列表,具体选项见 `enumitem` 宏包文档。已为三种列表预置了三个级别的格式可相互嵌套,默认标签与 `book` 文档类相同,若自定义标签可例如

例 9

```

\begin{enumerate}[label = \arabic*(a),leftmargin = 1cm,resume]
\begin{itemize}[label = \textbullet]
\begin{description}[font = \sffamily\bfseries,style = nextline]

```

### 4.2.1 排序列表

使用 `enumerate` 环境可创建排序列表,使用 `enumerate*` 环境产生行内部列表,可以使用 `A`、`a`、`I`、`i` 和 `1` 作为可选项为 `enumerate` 与 `enumerate*` 格式化标签。若生成 **Item I**、**Item II**、**Item III** 格式可以这样

例 10

```

\begin{enumerate*}[(a)]
\begin{enumerate}[\bfseries{Item} I]

```

### 4.2.2 常规列表

使用 `itemize` 环境可创建不计数列表,列表环境中若换行不缩进,若在列表中分段后则缩进两字符。`itemize*` 为行内常规列表,举一个用 `*` 取代默认的符号的例子

例 11

```

\begin{itemize*}[$\star$]
\begin{itemize}[$\star$]

```

### 4.2.3 主题列表

使用 `description` 环境可创建带有主题词的列表。

例 12

```

\begin{description}
  \item[主题一] 内容一
  \item[主题二] 内容二
\end{description}

```

## 4.3 定理

---

```

theorem
definition
lemma
corollary
proposition
example
remark
proof

```

---

New: 2021-01-05

Updated: 2021-01-08

```

\begin{<环境名>}[<定理题注>]
  <定理内容>
\end{<环境名>}

```

这些是已预置的定理环境,它们的盒子边框可使用 `thmset/thmbox = false` 关闭,其中注与证明环境不编号,证明末尾会自动添加证明结束符,声明新的定理环境见小节 3.6。环境名对应的定理标题名如下

---

theorem	definition	lemma	corollary	proposition	example	remark	proof
定理	定义	引理	推论	性质	例	注	证明

---

## 4.4 习题

---

**exercise**


---

New: 2021-01-05

Updated: 2021-04-19

---

```
\begin{exercise}*[<颜色名|LightSkyBlue>][<编号|1.>](<标题|习题>)[<配置选项>][<序言>]
  \item <习题内容>
\end{exercise}
```

习题环境 `exercise` 的标题紧接上一节编号并加入目录与页眉, 当使用星号参数时不进行编号, 使用 `+` 号参数启用 `tcolorbox` 支持生成标题。`<颜色名>` 选项在使用 `+` 号参数时有效, 其中颜色为自定义或 `xcolor` 包含的颜色名称。题目编号格式与小节 4.2.1 排序列表相同, 标题名默认为习题。

配置选项在是否使用 `+` 号参数时用法不同, 使用 `+` 号参数时为 `tcolorbox` 的盒子选项, 例如 `boxrule` 和 `fontupper`。不使用 `+` 号参数时相当于设置 `\ctexset{section = #1}` 键值选项列表, 例如 `format` 和 `before skip`。`<序言>` 选项用于在习题环境开始前插入一段内容, 可以是文本或者代码。注意, 环境具有相同定界符的可选参数只能从右往左省略, 省略的参数使用默认值。

— 例 13 —

```
\begin{exercise}+[LightSkyBlue][1.](习题)
  \item 习题内容
  \item 习题内容
\end{exercise}
```

## 4.5 盒子

使用盒子以及小节 4.4 中的 `exercise` 环境需要在导言区手动载入 `tcolorbox` 宏包, 它们的配置键值列表选项同样由 `tcolorbox` 提供支持, 具体选项可见宏包文档的 `Option Keys` 一节, 可以进行边距、字体及背景颜色等各种个性化设置, 一些配置会覆盖之前预置的设置。

### 4.5.1 摘要盒子

---

**outline**


---

New: 2021-01-05

Updated: 2021-05-02

---

```
\begin{outline}[<列表配置选项>][<标题名称>][<盒子配置选项>]
  \item <摘要内容>
\end{outline}
```

摘要盒子可用于章前摘要, 它的标题是可选参数, 默认标题是摘要。列表配置选项与 `enumitem` 宏包中列表的选项相同, 可以设置摘要条目的各种距离。

— 例 14 —

```
\begin{outline}[leftmargin = *](标题名称)
  \item 摘要内容
  \item 摘要内容
\end{outline}
```

### 4.5.2 段落盒子

---

**easybox**


---

New: 2021-01-05

Updated: 2021-04-19

---

```
\begin{easybox}*[<颜色名|DarkCyan>][<段落标题>][<配置选项>]
  <盒子内容>
\end{easybox}
```

环境 `easybox` 创建一个带有三个可选参数的扁平盒子。使用星号参数时给盒子添加边框, `<颜色名>` 选项设置背景颜色, `<段落标题>` 选项可以设置标题, 默认无标题。

— 例 15 —

```
\begin{easybox}*[DarkCyan](段落标题)
  盒子内容
  \tcblower % 盒子上下部分分界线
  盒子内容
\end{easybox}
```

<code>\ebparbox</code>	<code>\begin{ebparbox}*{&lt;颜色名 Purple&gt;}&lt;段落标题&gt;[&lt;配置选项&gt;]</code> <code>&lt;盒子内容&gt;</code>
<code>\end{ebparbox}</code>	

New: 2021-04-19

环境 `ebparbox` 与 `easybox` 类似, 同样带有三个可选参数。当使用星号参数时盒子左边带有一条竖线, `<颜色名>` 选项可以自定义竖线颜色, 使用不带有星号的环境则盒子带有竖线颜色的浅色背景。 `<段落标题>` 选项可以设置标题, 默认无标题。

### 4.5.3 行内盒子

<code>\eblink</code>	<code>\eblink[&lt;颜色名&gt;]{&lt;内容&gt;}[&lt;配置选项&gt;]</code>
<code>\ebemph</code>	<code>\ebemph[&lt;颜色名&gt;]{&lt;内容&gt;}[&lt;配置选项&gt;]</code>

New: 2021-03-13

Updated: 2021-04-21

设置了两个参数选项相同的行内盒子, 盒子 `eblink` 为抄录盒子有三个参数, 行内盒子内容是必选参数其他可选。盒子 `ebemph` 也是抄录盒子, 具有模糊边缘类似高亮的效果。

## 第 5 节 其它用法

### 5.1 代码

<code>\lstinline</code>	<code>\lstinline[&lt;键值列表&gt;]{&lt;行内代码&gt;}</code>
<code>\lstlisting</code>	<code>\begin{lstlisting}[&lt;键值列表&gt;]</code> <code>&lt;行内代码&gt;</code>
<code>\lstlistlistingname</code>	
<code>\lstlistingname</code>	<code>\end{lstlisting}</code>

New: 2021-01-05

加载 `listings` 宏包以对代码格式进行高度定制, 代码样式可使用 `\lstset` 命令设置, 预置的代码样式名为 `easy-listings`。 `\lstlistlistingname` 和 `\lstlistingname` 分别是代码目录名与代码环境标题名, 与 CTeX 使用手册中标题汉化一节用法相同, 可使用 `\ctexset` 直接定义。

### 5.2 物理量

<code>\num</code>	<code>\num[&lt;键值列表&gt;]{&lt;数字&gt;}</code>
<code>\si</code>	<code>\si[&lt;键值列表&gt;]{&lt;单位&gt;}</code>
<code>\SI</code>	<code>\SI[&lt;键值列表&gt;]{&lt;数字&gt;}[&lt;前缀&gt;]{&lt;单位&gt;}</code>
<code>\SIrange</code>	<code>\SIrange[&lt;键值列表&gt;]{&lt;数字1&gt;}{&lt;数字2&gt;}{&lt;单位&gt;}</code>

New: 2021-01-05

Updated: 2021-02-23

`siunitx` 宏包的 `\num` 命令可以输出科学计数法, `\si` 命令支持数学模式, 可以代替数学行内公式输入, 而 `\SI` 命令可用来输出带有单位的量, `\SIrange` 可以输出带有范围和单位的量。

#### 例 16

```
\num{-21x.3e5}
\si{mL.min^{-1}}
\SI{5}{\mole}
\SIrange[unit-color = green]{1.5}{4}{kg}
```

### 5.3 化学式

<code>\ch</code>	<code>\ch[&lt;键值列表&gt;]{&lt;输入&gt;}</code>
<code>\chemfig</code>	<code>\chemfig[&lt;键值列表&gt;]{&lt;分子代码&gt;}</code>

New: 2021-01-05

除了以普通公式的方式, 化学式还可用 `chemformula` 实现, 无机化学式使用 `\ch` 命令书写。有机化学式推荐在导言区载入 `chemfig` 宏包, 使用 `\chemfig` 命令完成。



## 5.4 引用

---

`\ref`  
`\labelformat`

---

New: 2021-01-05  
Updated: 2021-04-11

---

`\ref{<标签>}`  
`\labelformat{<计数器>}{<标签引用格式>}`

使用 `\ref` 命令引用 `\label` 设置的标签, 将会检测临近计数器并添加相应的前缀, 比如图表、章节标题和定理等。 `\labelformat` 可以设置标签引用格式, 第二个参数中 `#1` 代表 `\the<计数器>`, 可以设置引用序号的前缀和后缀。

### 5.4.1 索引

---

`\index`  
`\printindex`

---

New: 2021-05-01

---

`\index{<标签>}`  
`\printindex*+(<索引名>)[<键值列表>]`

`imakeidx` 宏包可使用索引的功能, 重新定义了它的 `\printindex` 命令用于生成索引目录, 键值列表及用法与小节 2.2 相同, 但 `multoc` 选项和 `imakeidx` 原本的接口命令 `\indexsetup` 部分选项失效。仅做了简单的设置如将索引设为双栏并加入目录, 其他选项可另外配置。

### 5.4.2 自定义脚注

---

`\Footnote`  
`\Footnotetext`  
`\Footnotemark`

---

New: 2021-01-05

---

`\Footnote{<标记>}{<插入文本>}`  
`\Footnotetext{<标记>}{<插入文本>}`  
`\Footnotemark{<标记>}`

自定义标记且不影响正常编号的脚注命令。

#### 例 17

```
\Footnote{*}{这是可以自定义标记的脚注。}
```

### 5.4.3 边注

---

`\marginnote`

---

New: 2021-01-05

---

`\marginnote[<左文本>]{<右文本>}[<垂直偏移>]`

命令 `\marginnote` 可以生成简单的边注, 如果只给定了 `<右文本>`, 那么边注在奇偶数页文字相同。如果同时给定了 `<左文本>`, 则偶数页使用 `<左文本>` 的文字。

## 5.5 双语标题

---

`\bicaption`  
`\bicaptionbox`

---

New: 2021-03-19

---

`\bicaption[<目录标题1>]{<标题2>}[<目录标题1>]{<标题2>}`  
`\bicaptionbox[<目录标题1>]{<标题2>}[<目录标题1>]{<标题2>}`  
`[<宽度>][<内部位置>]{<内容>}`

可以实现图表浮动环境的中英文双语标题, 使用此功能需要在导言区载入 `bicaption` 宏包, 具体用法见说明文档。

## 5.6 插入文档

---

`\includepdf`

---

New: 2021-03-14

---

`\includepdf[<键值列表>]{<文档名>}`

该命令由 `pdfpages` 提供, 将其他 pdf 文档插入当前文档, 比如插入封面, 可以指定插入页数、逻辑页和横向等, 详情查看宏包文档。

## 5.7 指定行距的段落

<code>spacing</code>	<code>\begin{spacing}{&lt;浮点数&gt;}</code>
	<段落内容>
<code>New: 2021-03-14</code>	<code>\end{spacing}</code>

该环境由 `setspace` 提供, 可以指定环境内段落的行距, 使用浮点数控制行距倍数。

## 5.8 下划线

<code>\uline</code>	<code>\uline{&lt;下划直线&gt;}</code>
<code>\uuline</code>	<code>\uuline{&lt;下划双直线&gt;}</code>
<code>\uwave</code>	<code>\uwave{&lt;下划波浪线&gt;}</code>

`New: 2021-04-03`

`ulem` 宏包提供了多种下划线命令, 下划线的粗细由命令 `\ULthickness` 控制, 重新定义它需要使用 `\renewcommand` 命令。下划线的深度由 `\ULdepth` 控制, 默认值 `\maxdimen` 是一个允许深度根据当前字体变化的特殊标志, 当然也可以使用 `\setlength` 设定特定深度。

## 5.9 封面

目前仍然使用由 `\maketitle` 命令生成的标准 `book` 文档类的封面, 并未做任何改动。可以自行设计或用其它软件制作封面, 也可以使用热心网友 `nangeng` 已经为 `easybook` 制作的一个封面。

# 第 6 节 载入的宏包

以下为 `easybook` 直接调用的关键宏包, 带有 `★` 符号的宏包并未载入它们, 仅做了预配置和兼容性处理, 可根据需要在导言区手动载入以实现相关的功能。

`ctexbook` 提供中文排版的通用框架。

`xcolor` 提供任意颜色的设定与混合, 已载入了 `svgnames` 颜色库。

`footmisc` 更改脚注排版的方法的集合。

`amsmath` 提供  $\text{\LaTeX}$  中的数学功能。

`thmtools` 用于通常需要的排版定理支持。

`marginnote` 增强了边注输出的功能。

`setspace` 提供对文档中行间距的支持。

`chemformula` 提供了对化学式进行排版的命令。

`siunitx` 全面的国际标准单位支持。

`ulem` 提供可断行多样式的下划线命令。

`geometry` 灵活完整的页面尺寸设置。

`pdfpages` 在  $\text{\LaTeX}$  中插入 pdf 文档。

`graphicx` 增强了对图形插入的支持。

`fancyhdr` 广泛控制页面的页眉和页脚。

`titletoc` 设置目录中的标题格式。

`caption` 在浮动环境中自定义题注。

`tabularx` 带有可调整宽度的列的表格。

`multirow` 创建跨越多行的表格单元格。

`booktabs` 为表格提供三线表式的命令。

`enumitem` 提供列表环境的布局控制。

`listings` 可以在  $\text{\LaTeX}$  中排版程序/编程代码。

`hyperref` 处理交叉引用命令以及在文档中生成超文本链接。

★ `tcolorbox` 为带有标题线的彩色和带框文本框提供了一个环境。

- ★ **tasks** 将练习题组织成水平而不是垂直计数的列。
- ★ **imakeidx** 可以让文档同时生成和排版一个或多个索引。
- ★ **bicaption** 提供图表的双语题注。
- ★ **mathtools** 增强 **amsmath** 的数学功能。
- ★ **unicode-math** 处理使用 **unicode** 编码的数学字体。

## 版本历史

### v1.25g (2021/05/03 – 2021/05/06)

- General: 修复使用 `xeCJK` 与 `fontspec` 宏包的字体设置命令在 `LuaATeX` 下失效的问题。 . . . . . 3
- 取消附带的示例文件, 可查看历史版本及其它来源的使用样例。 . . . . . 1
- 命令 `\tableofcontents` 可以输出双语目录。 . . . . . 4
- 增加与双语目录配合的标题命令。 . . . . . 5
- 模块名 `link` 改为 `refset`, `link` 作为兼容性保留。 . . . . 6

### v1.10 (2021/01/08)

- General: 修复了 `linktopage` 选项关闭时目录中标题编号无超链接的问题。 . . . . . 6
- 加入自定义非正文字体选项。 . . . . . 7
- 加入载入用户配置选项。 . . . . . 3
- 可以自定义主题颜色。 . . . . . 6
- 可以自定义超链接颜色。 . . . . . 6
- 更改颜色实现方式与选项名。 . . . . . 6

### v1.20 (2021/01/09)

- General: 修改和完善用户文档。 . . . . . 1
- 模板更改为使用 `CC-BY` 许可协议。 . . . . . 1

### v1.21 (2021/01/11 – 2021/01/13)

- General: 修复单面文档时页眉横线消失的问题。 . . . . . 10
- 增加 `bibset` 选项, 可以使用 `BibTeX` 或 `biber` 编译参考文献。 . . . . . 7
- 增加脚注线间的距离选项。 . . . . . 7
- 增加配置定理环境样式的选项。 . . . . . 8
- 增加配置目录样式的选项。 . . . . . 11
- 增加配置页眉页脚的选项。 . . . . . 10
- 增加配置页面尺寸的选项。 . . . . . 10
- 默认字体与 `CTEX` 一致, 不再是自定义字体。 . . . . . 3

### v1.23 (2021/02/02 – 2021/03/19)

- General: noto 风格的数学字体独立出来, 可自定义设置。 . . 6

- 为几个目录增加键值列表的选项, 可设置标题输出级别以及是否加入主目录。 . . . . . 4
- 优化页眉页脚设置, 增加 `chap-mark` 和 `sec-mark` 标志选项。 . . . . . 10
- 使用 `bibset` 选项时可设置标注风格。 . . . . . 7
- 修复使用 `\zihao` 命令设置字体失效的问题。 . . . . . 7
- 修复在 `ctex v2.5.6` 更新后 `easybook` 与 `hyperref` 冲突问题。 . . . . . 1
- 取消使用 `zhlineskip` 宏包设置数学间距。 . . . . . 7
- 可以手动绘制页眉、页脚和脚注的横线。 . . . . . 10
- 增加 `article` 文章模式, 可用于短篇幅的文章。 . . . . . 3
- 增加准确的习题盒子标题目录锚点。 . . . . . 14
- 增加控制编号连接符的选项。 . . . . . 6
- 增加控制页面横线粗细的选项。 . . . . . 6
- 重新定义了新定理环境命令 `\newtheorem`。 . . . . . 9
- 重新定义文档结构划分命令。 . . . . . 4

### v1.24 (2021/04/04 – 2021/05/01)

- General: 优化盒子环境的选项, 增加可带有标题的扁平盒子 `ebparbox`。 . . . . . 15
- 取消载入 `cleveref` 宏包来交叉引用。 . . . . . 16
- 可以不载入参考文献包手动配置参考文献格式。 . . . . . 7
- 可以设置图、表和代码目录的标签。 . . . . . 12
- 增加 `subsec-mark` 标志选项, 仅在 `article` 模式生效。 . 10
- 增加 `hyperref` 超链接选项完整的支持。 . . . . . 6
- 增加定义定理环境命令 `\EbNewtheorem`。 . . . . . 9
- 增加目录中编号与标题的间距选项 `numsep`。 . . . . . 11
- 增加目录引导线右边对齐方式。 . . . . . 12
- 目录命令的可选参数增加标题键值。 . . . . . 4
- 给目录增加 `format+` 和 `rule-all` 选项。 . . . . . 12
- 给目录增加 `hang` 样式选项。 . . . . . 12
- 重新优化列表环境的配置。 . . . . . 13
- 重新定义 `\printindex` 命令与文档适配。 . . . . . 16

## 代码索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码;带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号;罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号。

<b>A</b>			
aftertitle .....	4	\ebemph .....	15
align .....	12	\eblink .....	15
\appendix .....	5	\EbNewtheorem .....	9
article .....	4	\EbNumberline .....	11
<b>B</b>		ebparbox .....	15
backend .....	7	enmode .....	2
\backmatter .....	4	enumerate .....	13
bib-style .....	7	enumerate* .....	13
\bicaption .....	16	equation .....	12
\bicaptionbox .....	16	equation-sep .....	6
\bichapter .....	5	example .....	13
\bichapter* .....	5	exercise .....	14
biname .....	5	<b>F</b>	
binmuber .....	5	figure-cap .....	7
\bisection .....	5	figure-sep .....	6
\bisection* .....	5	font .....	3
\bisubsection .....	5	\Footnote .....	16
\bisubsection* .....	5	footnote .....	7
bodyfont .....	8	footnotemargin .....	10
book .....	4	\Footnotemark .....	16
<b>C</b>		footnoterule .....	10
caption .....	7	\Footnotetext .....	16
\ch .....	15	footparindent .....	10
chap-mark .....	10	footparskip .....	10
\chemfig .....	15	footrule .....	10
cite-style .....	7	footwith .....	6
class .....	3	format .....	4, 11
\cleardoublepage .....	4	format+ .....	11
color .....	6	\frontmatter .....	4
color-all .....	6	<b>G</b>	
config .....	3	gather .....	12
corollary .....	13	<b>H</b>	
\ctexset .....	5	head-foot .....	10
<b>D</b>		headfont .....	8
datafile .....	7	headindent .....	8
\declaretheoremstyle .....	9	heading .....	8
definition .....	13	headpunct .....	8
description .....	13	headrule .....	10
description* .....	13	hmargin .....	10
draft .....	2	hyperlink .....	6
<b>E</b>		<b>I</b>	
easybox .....	14	includehead .....	10
\easyfoot .....	10	\includepdf .....	16
\easyhead .....	10	indent .....	11
\EbBiblatexPostset .....	8	\index .....	16
\EbBiblatexPreset .....	8	itemize .....	13
\EbBibtexSet .....	8	itemize* .....	13

L			
\labelformat	16	\SI	15
left	10	\si	15
lemma	13	\SIrange	15
line	7	spaceabove	8
linkcol-all	6	spacebelow	8
linkcolor	6	spacepost	8
linktoc	6	spacing	17
list/belowoffset	12	spread-all	7
list/lolskip	12	subsec-mark	10
listing-cap	7	T	
listing-sep	6	table	7
\listoffigures	4	table-cap	7
\listoflistings	4	table-sep	6
\listoftables	4	\tableofcontents	4
loadpkg	7	TeX and L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X <sub>2</sub> <sub>ε</sub> commands:	
\lstinline	15	\addvspace	11
lstlisting	15	\Alph	5
lstlistingname	15	\appendix	5
lstlistlistingname	15	\arabic{chapter}	5
M		\backmatter	4
\mainmatter	4	\begin	12–15, 17
\marginnote	16	\bicaption	16
marginpar	7	\bicaptionbox	16
math	7	\bichapter	4, 5
multline	12	\bichapter*	5
multoc	4, 6	\bisection	5
N		\bisection*	5
newline	2	\bisubsection	5
\newtheorem	9	\bisubsection*	5
notefont	8	\ccwd	8, 10–12
notomath	6	\cdot	11
\num	15	\ch	15
number-sep	6	\chapter	3
numsep	11	\chapter*	5
O		\chaptermark	10
outline	14	\chemfig	15
P		\cleardoublepage	4
pagestyle	4	\color	8
paper	3	\contentsname	12
\printbibliography	8	ctex@cite	6
\printindex	16	ctex@emph	6
proof	13	ctex@frame	6
proposition	13	ctex@link	6
R		ctex@url	6
\ref	16	ctex@verb	6
remark	13	\CTEXnumberline	11
rule	11	\ctexset	2, 5, 7, 14, 15
rulewidth	6	\declaretheorem	9
S		\declaretheoremstyle	9
scheme	2	\definecolor	6
sec-mark	10	\easyfoot	10
		\easyhead	10
		\EbBiblatexPostset	8
		\EbBiblatexPreset	8
		\EbBibtexSet	8

[illegible]