

The exercises package^{*}

Roger Jud
rogerjud@outlook.com

September 19, 2015

Abstract

The package `exercises` defines the environments `exercise` and `solution`. They can be used to typeset exercises and solutions. The package allows you to customize the layout of those environments. The optional points in exercises can be added automatically. In addition you're able to hide the solutions.

Contents

1 Usage	2	4.4 Positionierung der Überschriften	8
1.1 Basic example	2	4.5 Positionierung der Punktzahlen	9
1.2 Optional arguments	3	4.6 Formatierung der Punktzahlen	10
1.3 Sum of points	3	4.7 Klammern formatieren . . .	10
2 Options	4	4.8 Definition von Zählern . . .	11
3 Special commands	5	4.9 Umgebung <code>exercise</code> . . .	11
3.1 Sum of points	5	4.10 Berechnung und Ausgabe der Gesamtpunktzahl . . .	12
3.2 Special page breaks	6	4.11 Umgebung <code>solution</code> . . .	13
4 Implementation	6	4.12 Befehle für die Seitenumbreüche	14
4.1 Benötigte Pakete	6		
4.2 Paket-Optionen definieren	7		
4.3 Formatierung der Nummerierung	7		

^{*}This document corresponds to `exercises v1.0`, dated 2015/09/19.

1 Usage

Install the package and put `\usepackage{exercises}` in your preamble. Notice that `exercises` loads `verbatim`, `ifthen`, `kvoptions` and `xparse`. If you have already loaded these packages using `\usepackage{verbatim, ifthen, ...}`, you should unload these therefore.

Now you are able to use the environments `exercise` and `solution`. The two following sections show some code examples and the corresponding output. This is followed by some explanations and a list of all the options.

1.1 Basic example

The following example shows the basic usage of the two environments. There are two exercises and two solutions. Notice that the exercises and the solutions are automatically numbered.

It is important to put `printsolution=true` as an option of the package, because otherwise the solutions won't be printed. (The default value is `false`.)

```
\usepackage[printsolution=true]{exercises}

\begin{exercise}
Calculate $1 + 1 = $
\end{exercise}

\begin{solution}
The result is $1 + 1 = 2$
\end{solution}

\begin{exercise}
Is this $2 + 3 = 6$ true or false. Give a reason why.
\end{exercise}

\begin{solution}
It is false, because $2 + 3 = 5$
\end{solution}
```

produces

Exercise 1:

Calculate $1 + 1 =$

Solution 1:

The result is $1 + 1 = 2$

Exercise 2:

Is this $2 + 3 = 6$ true or false. Give a reason why.

Solution 2:

It is false, because $2 + 3 = 5$

1.2 Optional arguments

The exercise-environment has a optional argument – the points. The solution-environment has also a optional argument – the space which is left blank, if the solutions are hidden.

```
\usepackage[printsolution=true]{exercises}

\begin{exercise}[2]
Calculate $1 + 1 = $
\end{exercise}

\begin{solution}[3cm]
The result is $1 + 1 = 2$
\end{solution}

\begin{exercise}[2]
Is this $2 + 3 = 6$ true or false. Give a reason why.
\end{exercise}

\begin{solution}[2cm]
It is false, because $2 + 3 = 5$
\end{solution}
```

produces

Exercise 3: (1 Pt.)

Calculate $1 + 1 =$

Solution 3:

The result is $1 + 1 = 2$

Exercise 4: (2 Pt.)

Is this $2 + 3 = 6$ true or false. Give a reason why.

Solution 4:

It is false, because $2 + 3 = 5$

1.3 Sum of points

The points of all exercises are added. The command `\totalpoints` can be used to print the sum of the points. The word Pt. will be added automatically. You can customize it using the package option `totalpointsname=(string)`. (See also the following section.)

```
Sum of points: \totalpoints
```

produces

Sum of points: 3 Pt.

2 Options

This package uses the key-value-format for the package options. You can choose them while loading the package.

```
\usepackage[<option>]{exercises}
```

The following options are available:

- **printsolution=**<boolean>:
 - printsolution=false (*default*) The content between \begin{solution} and \end{solution} is not printed.
 - printsolution=true The solutions are printed.
- **exercisospaceabove=**<length> Space above the exercise-environment.
default value: 2.0 ex plus 1.0 ex minus 0.5 ex
- **exercisospacebelow=**<length> Space below the exercise-environment.
default value: 1.5 ex plus 1.0 ex minus 0.5 ex
- **solutionspaceabove=**<length> Space above the solution-environment.
default value: 2.0 ex plus 1.0 ex minus 0.5 ex
- **solutionspacebelow=**<length> Space below the solution-environment.
default value: 1.5 ex plus 1.0 ex minus 0.5 ex
- **blockspace=**<length> Space below exercisename respectively solutionname, if exercisenameposition respectively solutionnameposition is set to block.
default value: 0.25 ex
- **inlinespace=**<length> Space after exercisename respectively solutionname, if exercisenameposition respectively solutionnameposition is set to inline.
default value: 0.5 em
- **exercisenumberformat=**<string> It defines the number format for the numbering of the exercises and the solutions. You can choose from the following:
 - exercisenumberformat=arabic (*default*) arabic numbers
 - exercisenumberformat=roman small roman numbers
 - exercisenumberformat=Roman large roman numbers
 - exercisenumberformat=alph small latin letters
 - exercisenumberformat=Alph large latin letters
- **pointsposition=**<string> If you use points for the exercise-Environment, you can tell the package where to put them. You can choose from the following:
 - pointsposition=aftername (*default*) after the double point (Exercise 1: (3 Pt.))
 - pointsposition=margin at the right margin
- **pointsfontsize=**<string> You can choose between two fontsizes for the points:
 - pointsfontsize=normalsize (*default*) normal fontsize (like \normalsize)

- `pointsfontsize=footnotesize` smaller fontsize (like `\footnotesize`)
- `pointsname=<string>` You can select which text is displayed after the points of an exercise. (*default: Pt.*)
- `exercisename=<string>` You can select which text is displayed at the beginning of an exercise. (*default: Exercise*)
- `exercisenameposition=<string>` There are two ways to position the `exercisename`:
 - `exercisenameposition=block` (*default*) There is a line break after `exercisename` and optionally an additional vertical space (`blockspace`).
 - `exercisenameposition=inline` There is only a horizontal space (`inlinespace`) after `exercisename`.
- `solutionname=<string>` You can select which text is displayed at the beginning of a solution. (*default: Solution*)
- `solutionnameposition=<string>` There are two ways to position the `solutionname`:
 - `solutionnameposition=block`: (*default*) There is a line break after `solutionname` and optionally an additional vertical space (`blockspace`).
 - `solutionnameposition=inline` There is only a horizontal space (`inlinespace`) after `solutionname`.
- `totalpointsname=<string>` You can select which text is displayed after the points using the command `\totalpoints`. (*default: Pt.*)
- `braces=<string>` You can choose between three types of braces embracing the points of an exercise:
 - `braces=nobraces` no braces
 - `braces=round` (*default*) round braces like (1 Pt.)
 - `braces=square` square braces like [1 Pt.]
- `starpoints=<boolean>:`
 - `starpoints=false` (*default*) The points are printed as normal arabic numbers.
 - `starpoints=true` Stars (for example **** for five points) are printed instead of numbers.

3 Special commands

3.1 Sum of points

You can print the sum of points anywhere in the document using `\totalpoints`. L^AT_EX needs two runs to calculate the sum.

3.2 Special page breaks

Custom page breaks using `\newpage` will move depending on whether or not to print the solutions. Because of that two new commands are available.

`\exercisenewpage` inserts only a page break if `printsolution=false`, so if the solutions are *not* printed. `\solutionnewpage` – on the other hand – inserts a page break if `printsolution=true`, so if the solutions are printed.

4 Implementation – how I've done it (only in German)

4.1 Benötigte Pakete

Zuerst lade ich alle benötigten Pakete. Das Paket `verbatim` benutze ich, um die Lösungen mit den Befehlen `\comment` und `\endcomment` auszukommentieren.

```
2 \RequirePackage{verbatim}
3 %
```

Das Paket `ifthen` hilft mit Befehlen wie `\ifthenelse`, `\equal`, `\boolean` und anderen.

```
4 \RequirePackage{ifthen}
5 %
```

Um eine Komma-separierte Liste von `<key>=<value>`-Optionen erstellen zu können, benötige ich das Paket `kvoptions`.

```
6 \RequirePackage{kvoptions}
7 %
```

Das Paket `xparse` erlaubt mir das erstellen von Befehlen und Umgebungen mit mehreren (optionalen) Argumenten.

```
8 \RequirePackage{xparse}
9 %
```

Das Paket `marginnote` erlaubt mir die Erstellung von Bemerkungen am Rand. Ich benutze dieses Paket anstelle des Befehls `marginpar`, weil `marginpar` die Notiz manchmal auf einer Seite platziert. (Paket-Warnung: `marginpar on page xy moved`.)

```
10 \RequirePackage{marginnote}
11 %
```

In einem ersten Schritt weise ich den Wert `<family>` (am besten der Name des Pakets) sowie `<prefix>` (das Präfix, welches vor jeden Variablennamen gesetzt wird) zu. Weitere Informationen können der Dokumentation von `kvoptions` entnommen werden.

```
12 \SetupKeyvalOptions{
13   family=exercises,
14   prefix=exercises@}
15 %
```

4.2 Paket-Optionen definieren

Jetzt definiere und initialisiere ich alle Paket-Optionen. Wenn der Benutzer keine Option wählt, wird der Standard-Wert (in eckigen Klammern) benutzt. Dann benutze ich den Befehl \ProcessKeyvalOptions um die Optionen dem Paket exercises zugänglich zu machen.

```
16 \DeclareBoolOption{printsolution}
17 \DeclareStringOption[2.0ex plus 1.0ex minus 0.5ex]{exercisesspaceabove}
18 \DeclareStringOption[1.5ex plus 1.0ex minus 0.5ex]{exercisesspacebelow}
19 \DeclareStringOption[2.0ex plus 1.0ex minus 0.5ex]{solutionspaceabove}
20 \DeclareStringOption[1.5ex plus 1.0ex minus 0.5ex]{solutionspacebelow}
21 \DeclareStringOption[0.25ex]{blockspace}
22 \DeclareStringOption[0.5em]{inlinespace}
23 \DeclareStringOption[arabic]{exercisenumberformat}
24 \DeclareStringOption[aftername]{pointsposition}
25 \DeclareStringOption[normalsize]{pointsfontsize}
26 \DeclareStringOption[Pt.]{pointsname}
27 \DeclareStringOption[Exercise]{exercisename}
28 \DeclareStringOption[block]{exercisenameposition}
29 \DeclareStringOption[Solution]{solutionname}
30 \DeclareStringOption[block]{solutionnameposition}
31 \DeclareStringOption[Pt.]{totalpointsname}
32 \DeclareStringOption[round]{braces}
33 \DeclareBoolOption[false]{starpoints}
34 \ProcessKeyvalOptions{exercises}
35 %
```

4.3 Formatierung der Nummerierung

\exercises@formatnumbers Ich definiere einen Befehl um die Nummerierung der Übungen zu formatieren.

Wird für die Option $\langle exercisenumberformat \rangle \langle arabic \rangle$ verwendet, so wird \exercises@formatnumbers so definiert, dass die Nummerierung als arabische Ziffern ausgegeben wird.

```
36 \ifthenelse{\equal{\exercises@exercisenumberformat}{arabic}}%
37   {\newcommand{\exercises@formatnumbers}[1]{\arabic{#1}}}{}%
38 %
```

Wird für die Option $\langle exercisenumberformat \rangle \langle roman \rangle$ verwendet, so wird \exercises@formatnumbers so definiert, dass die Nummerierung als kleine römische Ziffern ausgegeben wird.

```
39 \ifthenelse{\equal{\exercises@exercisenumberformat}{roman}}%
40   {\newcommand{\exercises@formatnumbers}[1]{\roman{#1}}}{}%
41 %
```

Wird für die Option $\langle exercisenumberformat \rangle \langle Roman \rangle$ verwendet, so wird \exercises@formatnumbers so definiert, dass die Nummerierung als grosse römische Ziffern ausgegeben wird.

```
42 \ifthenelse{\equal{\exercises@exercisenumberformat}{Roman}}%
43   {\newcommand{\exercises@formatnumbers}[1]{\Roman{#1}}}{}%
44 %
```

Wird für die Option $\langle exercisenumberformat \rangle \langle alph \rangle$ verwendet, so wird \exercises@formatnumbers so definiert, dass die Nummerierung als Buchstaben ausgegeben wird.

```

45 \ifthenelse{\equal{\exercises@exercisenumberformat}{alph}}%
46   {\newcommand{\exercises@formatnumbers}[1]{\alph{#1}}}{}
47 %

```

Wird für die Option `\exercisenumberformat` `<Alph>` verwendet, so wird `\exercises@formatnumbers` so definiert, dass die Nummerierung als grosse Buchstaben ausgegeben wird.

```

48 \ifthenelse{\equal{\exercises@exercisenumberformat}{Alph}}%
49   {\newcommand{\exercises@formatnumbers}[1]{\Alph{#1}}}{}
50 %

```

Wird für die Option `\exercisenumberformat` weder `<arabic>` noch `<roman>` noch `<Roman>` noch `<alph>` noch `<Alph>` verwendet, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und `\exercisenumberformat` auf `<arabic>` gesetzt.

```

51 \ifthenelse{\not\equal{\exercises@exercisenumberformat}{arabic}}%
52   \and \not\equal{\exercises@exercisenumberformat}{roman}}%
53   \and \not\equal{\exercises@exercisenumberformat}{Roman}}%
54   \and \not\equal{\exercises@exercisenumberformat}{alph}}%
55   \and \not\equal{\exercises@exercisenumberformat}{Alph}}%
56   {\PackageError{exercises}}%
57   {"\exercises@exercisenumberformat" ist als Option von "exercisenumberformat"%
nicht erlaubt. %
58   Stattdessen wurde "arabic" verwendet.}%
59   {"\exercises@exercisenumberformat" ist als Option von "exercisenumberformat"%
nicht erlaubt. %
60   Stattdessen wurde "arabic" verwendet.}%
61   \newcommand{\exercises@formatnumbers}[1]{\arabic{#1}}}{}
62 %

```

4.4 Positionierung der Überschriften

```

63 \ifthenelse{\equal{\exercises@exercisenameposition}{block}}%
64   {\newcommand{\exercises@placeexercise}{\noindent\par\vspace{\%
exercises@blockspace}}}{}
65 %

66 \ifthenelse{\equal{\exercises@exercisenameposition}{inline}}%
67   {\newcommand{\exercises@placeexercise}{\hspace{\exercises@inlinespace}}}{}
68 %

69 \ifthenelse{\not\equal{\exercises@exercisenameposition}{block}}%
70   \and \not\equal{\exercises@exercisenameposition}{inline}}%
71   {\PackageError{exercises}}%
72   {"\exercises@exercisenameposition" ist als Option von "exercisenameposition"%
nicht erlaubt. %
73   Stattdessen wurde "block" verwendet.}%
74   {"\exercises@exercisenameposition" ist als Option von "exercisenameposition"%
nicht erlaubt. %
75   Stattdessen wurde "block" verwendet.}%
76   \newcommand{\exercises@placeexercise}{\noindent\par\vspace{\%
exercises@blockspace}}}{}
77 %

```

```

78 \ifthenelse{\equal{\exercises@solutionnameposition}{block}}%
79   {\newcommand{\exercises@placesolution}{\noindent\par\vspace{\exercises@blockspace}}}{}%
80 %

81 \ifthenelse{\equal{\exercises@solutionnameposition}{inline}}%
82   {\newcommand{\exercises@placesolution}{\hspace{\exercises@inlinespace}}}{}%
83 %

84 \ifthenelse{\not\equal{\exercises@solutionnameposition}{block}}%
85   {\and \not\equal{\exercises@solutionnameposition}{inline}}%
86   {\PackageError{exercises}{%
87     {"\exercises@solutionnameposition" ist als Option von "solutionnameposition"%
88      nicht erlaubt.}%
89     {Stattdessen wurde "block" verwendet.}%
90     {"\exercises@solutionnameposition" ist als Option von "solutionnameposition"%
91      nicht erlaubt.}%
92     {Stattdessen wurde "block" verwendet.}%
93     \newcommand{\exercises@placesolution}{\noindent\par\vspace{\exercises@blockspace}}}{}%
94   %

95 %

```

4.5 Positionierung der Punktzahlen

\exercises@placepoints

Nun werden die Befehle zur Positionierung der Punkte (falls vorhanden) definiert. Falls für die Option *<pointsplace>* keine der Werte *<aftername>* (Position der Punkte rechts des Doppelpunktes nach *Exercise*) oder *<margin>* (am rechten Rand) verwendet wird, gibt das Paket eine Fehlermeldung aus und verwendet die Option *<aftername>*.

Wird für die Option *<aftername>* verwendet, so wird `\exercises@placepoints` so definiert, dass lediglich die Punktzahl ausgegeben wird.

```

93 \ifthenelse{\equal{\exercises@pointsposition}{aftername}}%
94   {\newcommand{\exercises@placepoints}[1]{ #1}}{}%
95 %


```

Wird für die Option *<margin>* verwendet, so wird `\exercises@placepoints` so definiert, dass die Punktzahl mit Hilfe von `\marginnote` am rechten Rand ausgegeben wird.

```

96 \ifthenelse{\equal{\exercises@pointsposition}{margin}}%
97   {\newcommand{\exercises@placepoints}[1]{%
98     {\marginnote{\#1}}}}{}%
99 %


```

Wird für die Option *<pointsposition>* weder *<aftername>* noch *<margin>* verwendet, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und *<pointsposition>* auf *<aftername>* gesetzt.

```

100 \ifthenelse{\not\equal{\exercises@pointsposition}{aftername}}%
101   {\and \not\equal{\exercises@pointsposition}{margin}}%
102   {\PackageError{exercises}{%
103     {"\exercises@pointsposition" ist als Option von "pointsposition" nicht erlaubt.}%
104     {Stattdessen wurde "aftername" verwendet.}%
105     {"\exercises@pointsposition" ist als Option von "pointsposition" nicht erlaubt.}%
106   %

107 }


```

```

106 Stattdessen wurde "aftername" verwendet.}%
107 \newcommand{\exercises@placepoints}[1]{ #1}{}}%
108 %

```

4.6 Formatierung der Punktzahlen

```

109 \ifthenelse{\equal{\exercises@pointsfontsize}{normalsize}}{%
110   {\newcommand{\exercises@formatpoints}[1]{\normalsize #1}}{}}%
111 %

112 \ifthenelse{\equal{\exercises@pointsfontsize}{footnotesize}}{%
113   {\newcommand{\exercises@formatpoints}[1]{\footnotesize #1 \normalsize}}{}}%
114 %

115 \ifthenelse{\not\equal{\exercises@pointsfontsize}{normalsize}}{%
116   {\and \not\equal{\exercises@pointsfontsize}{footnotesize}}{%
117     {\PackageError{\exercises}{%
118       {"\exercises@pointsfontsize" ist als Option von "pointsfontsize" nicht erlaubt.}}{}}%
119     Stattdessen wurde "normalsize" verwendet.}%
120   {\exercises@pointsfontsize" ist als Option von "pointsfontsize" nicht erlaubt.}}{%
121   Stattdessen wurde "normalsize" verwendet.}%
122   {\newcommand{\exercises@formatpoints}[1]{\normalsize #1}}{}}%
123 %

```

4.7 Klammern formatieren

`\exercises@braces` Nun werden die Befehle zur Ausgabe der Klammern (falls vorhanden) definiert. Falls für die Option `<braces>` keine der Werte `<nobraces>`, `<round>` oder `<square>` verwendet wird, gibt das Paket eine Fehlermeldung aus und verwendet die Option `<round>`.

Wird für die Option `<braces>` `<nobraces>` verwendet, so wird `\exercises@braces` so definiert, dass keine Klammern ausgegeben werden.

```

124 \ifthenelse{\equal{\exercises@braces}{nobraces}}{%
125   {\newcommand{\exercises@openbrace}{}{}}%
126   {\newcommand{\exercises@closebrace}{}{}}{}}%
127 %

```

Wird für die Option `<braces>` `<round>` verwendet, so wird `\exercises@braces` so definiert, dass runde Klammern ausgegeben werden.

```

128 \ifthenelse{\equal{\exercises@braces}{round}}{%
129   {\newcommand{\exercises@openbrace}{{()}}{}}%
130   {\newcommand{\exercises@closebrace}{{)}}{}}{}}%
131 %

```

Wird für die Option `<braces>` `<square>` verwendet, so wird `\exercises@braces` so definiert, dass eckige Klammern ausgegeben werden.

```

132 \ifthenelse{\equal{\exercises@braces}{square}}{%
133   {\newcommand{\exercises@openbrace}{{[]}}{}}%
134   {\newcommand{\exercises@closebrace}{{}}}{}{}}{}}%
135 %

```

Wird für die Option `<braces>` weder `<nobraces>` noch `<round>` noch `<square>` verwendet, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und `<braces>` auf `<round>` gesetzt.

```

136 \ifthenelse{\not\equal{\exercises@braces}{nobraces}%
137   \and \not\equal{\exercises@braces}{round}%
138   \and \not\equal{\exercises@braces}{square}}{%
139   {%
140     \PackageError{exercises}{%
141       "\exercises@braces" ist als Option von "braces" nicht erlaubt. %
142       Stattdessen wurde "round" verwendet.}%
143     {"\exercises@braces" ist als Option von "braces" nicht erlaubt. %
144       Stattdessen wurde "round" verwendet.}%
145     \newcommand{\exercises@openbrace}{}{%
146       \newcommand{\exercises@closebrace}{}{%
147     }{}}{%
148   }%

```

4.8 Definition von Zählern

Nun werden die Zähler zur Nummerierung der Aufgaben (`<exercises@exercisenumber>`) und Lösungen (`<exercises@solutionnumber>`) sowie zur Zählung der Punkte (`<exercises@totalpoints>` und `<exercises@finaltotalpoints>`) definiert und initialisiert.

```

149 \newcounter{exercises@totalpoints}
150 \setcounter{exercises@totalpoints}{0}
151 \newcounter{exercises@finaltotalpoints}
152 \newcounter{exercises@exercisenumber}
153 \setcounter{exercises@exercisenumber}{1}
154 \newcounter{exercises@solutionnumber}
155 \setcounter{exercises@solutionnumber}{1}
156 \newcounter{i}
157 \newlength{\exercises@parskipsave}
158 %

```

4.9 Umgebung `exercise`

exercise Der eigentliche Code folgt nun. Die Umgebung `exercise` definiert ein optionales Argument (die Punktzahl).

```

159 \DeclareDocumentEnvironment{exercise}{o}{%
160   \setlength{\exercises@parskipsave}{0cm}
161   \setlength{\exercises@parskipsave}{\parskip}
162   \setlength{\parskip}{0cm}
163 }

```

Der obere Abstand wird eingefügt.

```

164   \vspace{\exercises@exercisespaceabove}%
165 %

```

Ist das optionale Argument leer (`\IfNoValueTF` also wahr), wird lediglich `<exercisename>` (standarmässig `Exercise`) sowie `<exercisenumber>` ausgegeben.

```

166 \IfNoValueTF{#1}%
167   {\textbf{\exercises@exercisename}\ exercises@formatnumbers{%
168     exercises@exercisenumber}:}\exercises@placeexercise}%
169 %

```

Ist das optionale Argument vorhanden (`\IfNoValueTF` also nicht wahr), wird zuerst `\totalpoints` um die Punktzahl erhöht und anschliessend `\exercisename` sowie `\exercisenumber` ausgegeben.

```

169 {\addtocounter{exercises@totalpoints}{#1}%
170   \textbf{\exercises@exercisename}\ exercises@formatnumbers{%
171     exercises@exercisenumber}:}%
172 %

```

Falls `\starpoints` wahr ist, wird eine Schleife zur Ausgabe der Sterne – entsprechend der Anzahl Punkt – gestartet.

```

172 \ifthenelse{\boolean{exercises@starpoints}}%
173   {\exercises@placepoints{\openbrace{%
174     \setcounter{i}{0}\whiledo{#1>\thei}{*\stepcounter{i}}%
175     \exercises@closebrace}}}\exercises@placeexercise}%
176 %

```

Ist `\starpoints` nicht wahr ist, wird die Punktzahl ausgegeben.

```

177 {\exercises@placepoints{\exercises@formatpoints{\openbrace{%
178   \exercises@pointsname\exercises@closebrace}}}\exercises@placeexercise}%
179 }%
180 \setlength{\parskip}{\exercises@parskipsave}%
181 }{%
182 \setlength{\parskip}{0cm}%
183 %

```

Der Zähler `\exercisenumber` wird um 1 hochgezählt und der untere Abstand wird eingefügt.

```

183 \stepcounter{exercises@exercisenumber}%
184 \vspace{\exercises@exercisespacebelow}%
185 \setlength{\parskip}{\exercises@parskipsave}%
186 }%
187 %

```

4.10 Berechnung und Ausgabe der Gesamtpunktzahl

`\totalpoints` Der Befehle `\totalpoints` zur Ausgabe der Gesamtpunktzahl im Dokument wird definiert. Es wird eine Referenz auf den Zähler `\finaltotalpoints` erstellt, welcher am Ende des Dokuments mit Hilfe von `\AtEndDocument` in die aux-Datei geschrieben wird.

```

188 \newcommand\totalpoints{\theexercises@finaltotalpoints\ %
189   exercises@totalpointsname}%
190 %

```

\immediate\write\@auxout sorgt dafür, dass der String \setcounter{exercises@finaltotalpoints}{\theexercises@totalpoints} in die aux-Datei geschrieben wird. So wird dem Zähler `\setcounter{exercises@finaltotalpoints}{\theexercises@totalpoints}` der Wert von `\setcounter{exercises@totalpoints}{\theexercises@totalpoints}` übergeben. Die direkte Speicherung von `\setcounter{exercises@totalpoints}{\theexercises@totalpoints}` in der aux-Datei ist nicht möglich, denn dann würde bei einem L^AT_EXLauf folgendes passieren:

1. Das Paket `exercises` wird geladen und `\setcounter{exercises@totalpoints}{\theexercises@totalpoints}` wird mit 0 initialisiert.
2. Bei `\begin{document}` wird die aux-Datei gelesen. Beim ersten Lauf ändert sich `\setcounter{exercises@totalpoints}{\theexercises@totalpoints}` nicht.
3. Zu `\setcounter{exercises@totalpoints}{\theexercises@totalpoints}` werden die Punktzahlen der einzelnen Aufgaben addiert.
4. Am Ende des Dokumentes wird mit `\AtEndDocument` bzw. `\immediate\write\@auxout` der aktuelle Wert von `\setcounter{exercises@totalpoints}{\theexercises@totalpoints}` in die aux-Datei geschreiben.
5. Beim zweiten L^AT_EXLauf würde wiederum das Paket `exercises` geladen und `\setcounter{exercises@totalpoints}{\theexercises@totalpoints}` mit 0 initialisiert werden.
6. Bei `\begin{document}` wird wiederum die aux-Datei gelesen. Beim diesem zweiten L^AT_EXLauf würde `\setcounter{exercises@totalpoints}{\theexercises@totalpoints}` nun den Wert der Gesamtpunktzahl aus dem ersten Lauf bekommen.
7. Zu `\setcounter{exercises@totalpoints}{\theexercises@totalpoints}` werden die Punktzahlen der einzelnen Aufgaben addiert.
8. usw.

Man erkennt, dass sich so die Gesamtpunktzahl bei jedem L^AT_EXLauf verdoppeln, verdreifachen usw. würde. Entsprechend wird `\setcounter{exercises@totalpoints}{\theexercises@totalpoints}` jeweils am Schluss des Dokuments an `\setcounter{exercises@finaltotalpoints}{\theexercises@totalpoints}` übergeben.

```
190 \AtEndDocument{\immediate\write\@auxout%
191 {\string\setcounter{exercises@finaltotalpoints}{\theexercises@totalpoints}}}%%
192 %
```

4.11 Umgebung `solution`

solution Die Umgebung `solution` definiert ein optionales Argument: der Abstand, welcher freigelassen werden soll, falls die Lösung nicht ausgegeben wird.

```
193 \DeclareDocumentEnvironment{solution}[0]{%
194 \setlength{\exercises@parskip}{0cm}%
195 \setlength{\exercises@parskip}{\parskip}%
196 \setlength{\parskip}{0cm}%
197 %
```

Der obere Abstand wird eingefügt, falls die Lösungen ausgegeben werden.

```
198 \ifthenelse{\boolean{exercises@printsolution}}{%
199 {\vspace{\exercises@solutionspaceabove}}{}{}}%
200 %
```

`<solutionname>` und die Lösungsnummer werden ausgegeben, sofern die Lösungen überhaupt ausgegeben. Andernfalls wird der Leerraum (das optionale Argument) sowie `\comment` ausgegeben.

```

201 \ifthenelse{\boolean{exercises@printsolution}}%
202   {\textbf{\exercises@solutionname}\ \exercises@formatnumbers{%
203     exercises@solutionnumber}:exercises@placesolution}}%
204   {\IfNoValueTF{\#1}{}{\vspace{\#1}}\comment}%
205 \setlength{\parskip}{exercises@parskipsave}%
206 }%
207 %

```

Werden die Lösungen ausgegeben, so wird `<solutionspacebelow>` ausgegeben. Andernfalls folgt die Ausgabe von `\endcomment`. Zu guter Letzt wird der Zähler `<solutionnumber>` eins hochgezählt.

```

207 {%
208 \setlength{\parskip}{0cm}%
209 \ifthenelse{\boolean{exercises@printsolution}}{\vspace{%
210   exercises@solutionspacebelow}}%
211   {\endcomment\stepcounter{exercises@solutionnumber}\setlength{\parskip}{%
212     exercises@parskipsave}}%
213 \setlength{\parskip}{exercises@parskipsave}%
214 }%
215 %

```

4.12 Befehle für die Seitenumbrüche

`\exercisenewpage` Die Befehle `exercisenewpage` und `solutionnewpage` erlauben es, einen Seitenumbruch in Abhängigkeit der Lösungsausgabe einzufügen.

```

214 \newcommand{\exercisenewpage}{\ifthenelse{\boolean{exercises@printsolution}}{}{\\
215   newpage}}
216 \newcommand{\solutionnewpage}{\ifthenelse{\boolean{exercises@printsolution}}{}{\\
217   newpage}}

```

Change History

v1.0
General: Initial version 1