

# Пакет Biblatex-GOST

## Оформление библиографии по ГОСТ 7.0.5–2008

Олег Доманов  
[odomanov@yandex.ru](mailto:odomanov@yandex.ru)

Version 1.7  
18 июля 2016 г.

### Содержание

<b>1. Введение</b>	1		
1.1. Лицензия . . . . .	2	4.6. Оформление диссертаций и авто-	
1.2. Установка . . . . .	2	рефератов . . . . .	
1.3. Важные изменения в этой и неко-	2	4.7. Оформление патентов . . . . .	
торых недавних версиях . . . . .		4.8. Оформление стандартов . . . . .	
<b>2. Назначение пакета</b>	2		
<b>3. Стили Biblatex-GOST</b>	4	<b>5. Работа с пакетом</b>	16
<b>4. Заполнение базы данных</b>	6	5.1. Новые опции и значения опций .	17
4.1. Термины ГОСТа и поля Biblatex-	6	5.2. Команды цитирования . . . . .	20
GOST . . . . .		5.3. Описание многотомных изданий	21
4.2. Новые поля . . . . .	7	5.4. Формат заголовка библиографи-	
4.3. Особенности размещения отдель-	10	ческой записи . . . . .	21
ных сведений . . . . .		5.5. Библиографический список . . .	21
4.4. Особенности заполнения отдель-	11		
ных полей . . . . .		<b>6. Известные проблемы</b>	22
4.5. Тома, книги, части, выпуски . . .	12	<b>Приложения</b>	22
		A. Некоторые детали реализации	22
		B. Последовательность макросов в драйве-	
		рах	22
		C. История изменений	23

### Список таблиц

1. Соответствие между терминами ГО-	6	6. Значения по умолчанию для опций
СТА и полями Biblatex-GOST . . . . .		citeurl, ..., biburl, ... . . . . .
1. Соответствие между терминами ГО-	7	7. Поддерживаемые команды цитирова-
СТА и полями Biblatex-GOST (продол-		ния . . . . .
жение) . . . . .		8. Последовательность макросов в драй-
2. Общее обозначение материала . . .	9	верах . . . . .
3. Вывод полей afterword и пр. . . . .	11	8. Последовательность макросов в драй-
4. Обозначение частей издания . . . . .	12	верах (продолжение) . . . . .
5. Альтернативные имена полей для па-	15	
тентов . . . . .		

### 1. Введение

Пакет Biblatex-GOST<sup>1</sup> представляет собой набор стилей для Biblatex<sup>2</sup> и предназначен для оформления библиографических ссылок в соответствии с требованиями ГОСТа 7.0.5–2008 (а также 7.1–2003, 7.80–2000, 7.82–2001 и др., см. подробнее § 2). Пакет будет полезен прежде всего в гуманитарных дисциплинах с высокими требованиями к оформлению библиографии, многие из которых BibTeX не в состоянии удовлетворить (это касается в первую очередь многоязычных библиографий, а также библиографических ссылок в сносках, использования Ibid., Op. cit. и т. д.).

На GitHub можно найти небольшую вики с советами: <https://github.com/odomanov/biblatex-gost/wiki/>.

<sup>1</sup> Сайт проекта: <http://sourceforge.net/projects/biblatexgost/>. Исходный код: <https://github.com/odomanov/biblatex-gost>.

<sup>2</sup> <http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/biblatex/>

## **1.1. Лицензия**

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this software under the terms of the LaTeX Project Public License, version 1.3 or any later version<sup>3</sup>. This package is maintained.

## **1.2. Установка**

Пакет входит в TeX Live, MiKTeX и другие дистрибутивы и может быть установлен с помощью их менеджеров пакетов. Для установки вручную скачайте архив `biblatex-gost-⟨версия⟩.tds.zip`, содержащий стандартную структуру дерева TDS. Распакуйте его в локальное дерево TeX’а и обновите индексы (в TeX Live, например, это делается командой `mktexlsr`, в MiKTeX – `initexmf --update-fnbd`). Обратите внимание, что директория, в которую менеджер пакетов устанавливает пакет в конкретном дистрибутиве, определяется разработчиками этого дистрибутива. Эта директория может отличаться (и отличается!) от директории в вышеупомянутом архиве, поэтому при ручной установке лучше распаковывать архив в локальное, а не общее дерево TeX’а.

Для работы Biblatex-GOST версии 1.7 требуются, как минимум, Biblatex 3.3<sup>4</sup> и Biber 2.4<sup>5</sup>. Пакет может не работать с предыдущими версиями.

## **1.3. Важные изменения в этой и некоторых недавних версиях**

Ниже перечислены изменения, на которые стоит обратить внимание с точки зрения совместимости с предыдущими версиями. Более полный список изменений см. в Прил. C.

### **Версии 1.7, 1.6**

Нет критических изменений.

### **Версия 1.5**

Изменились команды формата имён в заголовках (§ 5.4).

### **Версия 1.4**

Внутреннее имя списка сокращений изменено на `shorthand` (было `shorthands`), в соответствие с изменением в `biblatex`. Если вы не используете этот список явно, например, в `\printbiblist`, вас это изменение не затронет.

### **Версия 1.1**

При `movenames=true` (установлено по умолчанию) ‘and others’ в поле `author/editor` означает, что число авторов/редакторов больше 3-х. Подробнее см. § 5.1.

## **2. Назначение пакета**

Оформление библиографии регулируется тремя основными ГОСТами:

ГОСТ 7.0.5—2008 Библиографическая ссылка.

ГОСТ 7.1—2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.

ГОСТ 7.80—2000 Библиографическая запись. Заголовок.

---

<sup>3</sup> <http://mirror.ctan.org/macros/latex/base/lppl.txt>

<sup>4</sup> <http://sourceforge.net/projects/biblatex/files/biblatex-3.3/>

<sup>5</sup> <http://sourceforge.net/projects/biblatex-biber/files/biblatex-biber/2.4/>

Помимо них используются также стандарты на сокращения, оформление электронных ресурсов и т. д. Пакет Biblatex-GOST предназначен для оформления библиографических ссылок по ГОСТ 7.0.5—2008, но не библиографических записей по ГОСТ 7.1—2003 и ГОСТ 7.80—2000. ГОСТ на ссылки использует правила оформления элементов библиографического описания из ГОСТов на записи, однако в целом их области применения различаются. В частности, ГОСТ 7.1—2003 утверждает о себе самом:

Стандарт распространяется на описание документов, которое составляется библиотеками, органами научно-технической информации, центрами государственной библиографии, издателями, другими библиографирующими учреждениями.

*Стандарт не распространяется на библиографические ссылки.*

То же касается ГОСТ 7.80—2000.

Библиографическим списком называется множество библиографических записей с простой структурой. Если структура сложная, то это множество называется библиографическим указателем (терминологию см. в ГОСТ 7.0—99). Библиографический список или указатель легко спутать со списком ссылок, который можно иногда найти в конце книги или статьи. Действительно, согласно ГОСТ 7.0.5—2008, ссылки могут быть внутри текста, в сноске на той же странице или за текстом (в конце документа или его части). В последнем случае список ссылок в конце текста *не является библиографическим списком*. ГОСТ говорит об этом вполне ясно:

Совокупность затекстовых библиографических ссылок не является библиографическим списком или указателем, как правило, также помещаемыми после текста документа, и имеющим самостоятельное значение в качестве библиографического пособия.

В частности, библиографический указатель может содержать не только цитированную, но и, например, рекомендуемую литературу. Хотя оформление ссылок во многом сходно с оформлением записей, имеются следующие отличия (см. ГОСТ 7.0.5—2008, п. 4.9, 4.10):

- Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа. *Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в сведениях об ответственности* (согласно ГОСТ 7.80—2000, п. 5.2, в заголовке используется только одно имя, а согласно ГОСТ 7.1—2003, п. 5.2.6.8, в сведениях об ответственности обязательно приводят все имена).
- Заголовок обязательно применяется в ссылках, содержащих записи на документы созданные одним, двумя и тремя авторами.
- Допускается знак точку и тире, разделяющие области библиографического описания, заменять точкой.
- Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из предписанного источника информации.
- Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов библиографической ссылки, за исключением основного заглавия документа (при оформлении по ГОСТ 7.1—2003 не сокращаются никакие заглавия).
- В области физической характеристики указывают либо общий объем документа, либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе (при оформлении по ГОСТ 7.1—2003 указывается физическая форма объекта, его размеры, сопроводительные материалы и пр.).

Кроме того, хотя об этом различии нигде специально не говорится, в ГОСТ 7.80—2000 инициалы в заголовке отделяются от фамилии запятой с пробелом, а в ГОСТ 7.0.5—2008 — только пробелом. К сожалению, все эти различия не так уж малы. Например, при использовании имени редактора в качестве заголовка записи оно должно употребляться

в именительном падеже, но при этом одновременно присутствовать в сведениях об ответственности, где требуется родительный падеж (под. ред. ....). В LaTeX это непросто реализовать.

В итоге, данный пакет *не предназначен* для оформления библиографических списков или указателей (об ограниченной поддержке этой функции см. § 5.5). Он ориентируется на авторов текстов, а не на библиографирующие учреждения.

### 3. Стили Biblatex-GOST

ГОСТ определяет три типа ссылок: внутритекстовую, подстрочную и затекстовую. Первые два типа приблизительно соответствуют стилям *verbose* в Biblatex с опцией *autocite*, установленной, соответственно, в *inline* и *footnote*. Затекстовые ссылки делятся, в свою очередь, на три типа, в зависимости от способа отсылки к библиографии (которая в этом случае располагается «за текстом» — в конце статьи, главы, книги и пр.). В первом случае используются номера в квадратных скобках, во втором — автор и год в квадратных скобках, в третьем — номера в верхнем индексе. В Biblatex им приблизительно соответствуют стили *numeric* и *authoryear*. Таким образом, стили Biblatex-GOST являются модификациями соответствующих базовых стилей Biblatex или даже основываются на них.

Более конкретно, Biblatex-GOST содержит следующие стили.

**gost-inline** Внутритекстовые ссылки. Ссылки помещаются внутри текста в круглых скобках. Стиль отслеживает повторные ссылки, используя при необходимости короткие названия из поля *shorttitle* (о многоточиях при сокращении заголовков см. § 4.4).

По умолчанию стиль устанавливает опции *autocite = inline*, *sorting = ntvy*, *pagetracker = true*, *strict = true*, *citereader = constrict*, *opcitracker = constrict*, *citepages=omit*, *labelyear=true*.

**gost-footnote** Подстрочные ссылки. Стиль предназначен для помещения ссылок в сносках внизу страницы (например, с помощью команд *\footcite*, *\smartcrite* или *\autocite*).

Фактически, стиль *gost-footnote* имеет только два отличия от стиля *gost-inline*. Во-первых, он устанавливает опцию *autocite = footnote*, что заставляет команду *\autocite* всегда выводить цитату в сноске (См. § 5.2). Во-вторых, в согласии с требованиями ГОСТа, во внутритекстовой ссылке (но не в библиографии!) не выводятся серия и сведения, относящиеся к заглавию (поле *titleaddon*, см. табл. 1). Кроме того, там не выводятся поля *doi*, *eprint*, *url*, *addendum*, *pubstate*.

По умолчанию стиль устанавливает опции *autocite = footnote*, *sorting = ntvy*, *pagetracker = true*, *strict = true*, *citereader = constrict*, *opcitracker = constrict*, *citepages=omit*, *labelyear=true*.

**gost-numeric** Затекстовые ссылки. Основан на стандартном стиле *numeric-comp* и отличается от него лишь оформлением библиографии, но не цитат. Ссылки помещаются после текста, а для их связи с текстом используются числа в квадратных скобках. Стиль можно использовать в качестве только библиографического, указывая как стили цитирования стандартные стили *numeric*, *numeric-comp* и *numeric-verb* и переопределив символ разделения ссылок на точку с запятой:

```
\renewcommand*{\multicitedelim}{\addsemicolon\space}
```

По умолчанию стиль устанавливает опции *autocite = inline*, *sortcites = true*, *labelnumber=true*.

**gost-authoryear** Затекстовые ссылки. Основан на стандартном стиле *authoryear-icomp*. Ссылки помещаются после текста, и для их связи с текстом используются имя автора и год в квадратных скобках. При отсутствии автора используется название или поле *shorttitle*, если оно доступно. При наличии поля *heading* используется оно, даже если одновременно

присутствуют автор, редактор или переводчик. Нужно заметить, что ГОСТ не слишком строго определяет соответствующий стиль и, в частности, допускает неопределённые ссылки в случаях, когда один автор имеет несколько работ одного года. Поэтому в Biblatex-GOST используется несколько способов оформления ссылок, которые выбираются опцией `mergedate` (см. § 5.1). В частности, значение опции `mergedate=goststrict` соответствует строгому следованию ГОСТу, хотя при этом могут появляться неопределённые ссылки. Стиль чувствителен к опции `singletitle` и может не выводить год в ссылке, если он не требуется для устранения неопределённости (например, если имеется лишь одна публикация данного автора или лишь одна публикация без автора с данным названием).

По умолчанию стиль устанавливает опции `autocite = inline`, `sorting = nyt`, `pagetracker = true`, `mergedate = gostletter`, `singletitle = false` (или `true` при `mergedate=goststrict`, см. § 5.1).

**gost-alphabetic** Этот стиль не предусмотрен ГОСТом, но добавлен для полноты. Он соответствует стандартному стилю `alphabetic`, а также `alphabetic-verb`, если его использовать в виде:

```
\usepackage[%  
    citestyle=alphabetic-verb,  
    bibstyle=gost-alphabetic,  
    ...  
]{biblatex}
```

По умолчанию стиль устанавливает опции `autocite = inline`, `labelalpha = true`, `sorting=anyvt`,

**gost-inline-min**  
**gost-footnote-min**  
**gost-numeric-min**  
**gost-authoryear-min**  
**gost-alphabetic-min**

Все стили имеют «минимальный» вариант, в котором выводится минимальное количество сведений — автор, название, том/часть/книга/выпуск, выходные данные, страницы (для статей в журналах и книгах). Сведения об ответственности, издании, серии и т. д. не выводятся, вне зависимости от их присутствия в базе данных. При этом вывод сведений, для которых в Biblatex имеются специальные опции (`url`, `doi`, `isbn/issn/isrn`, `eprint`), регулируется этими опциями (а также опциями `cite...` и `bib...`, описанными в § 5.1). По умолчанию в минимальных стилях этот вывод отключён.

Минимальные стили можно использовать совместно с полными. Например, при установке

```
\usepackage[%  
    citestyle=gost-footnote-min,  
    bibstyle=gost-footnote,  
    ...  
]{biblatex}
```

цитаты будут выводится в минимальном стиле, а записи в библиографии — в полном. Разумеется, это не имеет значения для стилей `gost-numeric-min` и `gost-authoryear-min`, которые «минимизируют» оформление библиографии, но не цитат.

Кроме того, если вы для цитат используете полный стиль, но одну из них вам нужно привести в минимальном, поставьте перед ней

```
\AtNextCite{\renewbibmacro*[cite:clearfields]{\usebibmacro{setup:min}}}{}
```

\* \* \*

Дополнительно, все стили по умолчанию устанавливают опции `dashed = false`, `useeditor = false`, `usetranslator = false`, `maxnames = 3`, `minnames = 1`. Значения по умолчанию для опций `cite...` и `bib...` см. в табл. 6.

\* \* \*

ГОСТ определяет ещё один тип затекстовых ссылок, при котором они связываются с текстом номером в верхнем индексе. Этого можно достичь несколькими способами.

- Использовать стиль `gost-numeric` и команду цитирования `\supercite`, доступную только для стилей типа `numeric`. Эта команда помещает номер в верхний индекс вместо квадратных скобок. Эти номера не зависят от сносок `\footnote` и существуют параллельно с ними.
- Использовать стиль `gost-numeric` и команду цитирования `\autocite`. При установке опции `autocite=superscript` эта команда ведёт себя как `\supercite`.
- Использовать стиль `gost-footnote` и какой-либо пакет, поддерживающий команду `\endnote` (например, `endnotes`, `memoir` и т. д.). При этом, чтобы ссылки переносились в конец текста (или главы, или в любое нужное место), должна быть установлена опция `notetype=endonly`. Можно также воспользоваться пакетом `fn2end` или ему подобными.

## 4. Заполнение базы данных

### 4.1. Термины ГОСТа и поля Biblatex-GOST

Соответствие между терминами ГОСТа и полями Biblatex-GOST представлено в табл. 1. Как видно, в ней отсутствуют, с одной стороны, некоторые элементы библиографического описания, предусмотренные ГОСТом, а с другой — некоторые поля Biblatex. Эти элементы и поля не учитываются в Biblatex-GOST и не обрабатываются (разумеется, специальные поля, такие как `crossref`, `options` и пр., учитываются, хотя и не представлены в таблице). Курсивом выделены факультативные, согласно ГОСТу, элементы. Цветом выделены поля Biblatex-GOST, отсутствующие в Biblatex (см. §§ 4.2 и 4.7). В угловые скобки помещены поля, используемые не вполне стандартными типами записей, такими как `@patent` или `@thesis` (см. §§ 4.6 и 4.7).

Таблица 1: Соответствие между терминами ГОСТа и полями Biblatex-GOST

ГОСТ	Biblatex-GOST
Заголовок	<code>author</code> , <code>editor</code> , <code>translator</code> , <code>heading</code>
<b>Область заглавия и сведений об ответственности</b>	
Основное заглавие	<code>title</code> , <code>maintitle</code> , <code>booktitle</code>
<i>Общее обозначение материала</i>	<code>media</code>
Параллельное заглавие	<code>-</code>
<i>Сведения, относящиеся к заглавию</i>	<code>subtitle</code> , <code>mainsubtitle</code> , <code>booksubtitle</code> , <code>titleaddon</code> , <code>maintitleaddon</code> , <code>booktitleaddon</code> , <code>(ipc, location, number, major,</code> <code>majorcode)</code>
Сведения об ответственности	<code>credits</code> , <code>bookcredits</code> , <code>editor</code> , <code>editora</code> , <code>editorb</code> , <code>editorc</code> , <code>afterword</code> , <code>annotator</code> , <code>commentator</code> , <code>foreword</code> , <code>introduction</code> , <code>organization</code> , <code>translator</code> , <code>bookafterword</code> , <code>bookannotator</code> , <code>bookcommentator</code> , <code>bookforeword</code> , <code>bookintroduction</code> , <code>booktranslator</code>
<b>Область издания</b>	
Сведения об издании	<code>edition</code> , <code>version</code> , <code>editioncredits</code>
<i>Параллельные сведения об издании</i>	<code>edition</code>
<b>Область специфических сведений</b>	
	<code>specdata</code> , <code>(reqnumber, date, publication)</code>
<b>Область выходных данных</b>	
Место издания, распространения	<code>location</code>
Имя издателя, распространителя и т. п.	<code>publisher</code> , <code>institution</code>
Дата издания, распространения и т. п.	<code>date</code>

Таблица 1: Соответствие между терминами ГОСТа и полями Biblatex-GOST (продолжение)

ГОСТ	Biblatex-GOST
<b>Область физической характеристики</b>	
Специфическое обозначение материала и объём	volumes, books, parts, issues, pagetotal, pages, howpublished
<i>Другие сведения о физической характеристике</i>	-
Размеры	-
Сведения о сопроводительном материале	-
<b>Область серии</b>	
Основное заглавие серии или подсерии	series
Параллельное заглавие серии или подсерии	series
Сведения, относящиеся к заглавию серии или подсерии	series
Сведения об ответственности, относящиеся к заглавию серии или подсерии	series
ISSN серии или подсерии	issn (isbn)
Номер выпуска серии или подсерии	number
<b>Область примечания</b>	
	url, urldate, note, type, (update, systemreq)
<b>Область стандартного номера и условий доступности</b>	
Стандартный номер (или его альтернатива)	isbn, issn, doi, eprint, eprintclass, addendum, (prnumber, prdate, prcountry)
Ключевое заглавие	addendum
Условия доступности и (или) цена	addendum
Дополнительные сведения к элементам области	addendum

Таким образом, не учитываются следующие поля Biblatex: chapter, library, origdate, origlocation, origpublisher, origtitle, file, reprinttitle.

С другой стороны, не учитываются следующие элементы описания, предусмотренные ГОСТом: параллельное заглавие, другие сведения о физической характеристике, размеры, сведения о сопроводительном материале.

#### 4.2. Новые поля

В Biblatex-GOST определены следующие поля библиографической базы данных, отсутствующие в стандартном Biblatex (см. также поля для оформления диссертаций и авторефератов в § 4.6, а также патентов в § 4.7).

**book** field (number/literal)

Содержит номер (или другой идентификатор) книги для изданий, разделённых на книги. См. подробнее § 4.5

**booktranslator** field (name)

**bookcommentator** field (name)

**bookannotator** field (name)

**bookintroduction** field (name)

**bookforeword** field (name)

**bookafterword** field (name)

**bookoriglanguage** field (key)

**bookcredits** list (literal)

**journalcredits** list (literal)

Аналогично bookauthor и booktitle, эти поля содержать переводчика, автора комментариев и т. д. документа, в состав которого входит данная публикация (ГОСТ называет его идентифицирующим документом). Эти поля определены для записей типа @inbook, @bookinbook, @suppbook, @incollection, @suppcollection, @inproceedings и

`@inreference` (за исключением `journalcredits`, которое определено для `@article`). При использовании ссылок `crossref` или `xref` эти поля копируются из записи, на которую указывает ссылка.

Данные поля могут использоваться, например, при описании сборников переводов классических текстов, каждый из которых имеет собственного переводчика, комментатора, автора вступительной статьи и т. д. В библиографии, если поле `commentator`, `annotator` и т. д. совпадает с соответствующим полем `bookcommentator`, `bookannotator` и т. д., поле выводится только в описании идентифицирующего документа. В случае переводчика проверяется ещё и равенство `origlanguage` и `bookoriglanguage`. Например, следующие данные

```
@COLLECTION{coll,
    title = {Сборник},
    translator = {А. Б. Ивановой},
    origlanguage = {finnish},
    ...
}

@INCOLLECTION{art,
    crossref = {coll},
    title = {Статья},
    translator = {А. Б. Ивановой},
    origlanguage = {finnish},
    ...
}
```

выводятся как:

Статья // Сборник / пер. с фин. А. Б. Ивановой ; ...

но не как:

Статья / пер. с фин. А. Б. Ивановой // Сборник / пер. с фин. А. Б. Ивановой ; ...

Поле `bookoriglanguage`, так же как и поле Biblatex `origlanguage`, может содержать только один язык. Поэтому, если вам требуется указать список языков, используйте поля `bookcredits` и `credits` (см. ниже).

**books, parts, issues** field (number/literal)

Содержат количество книг, частей, выпусков изданий, которые делятся на книги, части, выпуски (аналогично стандартному полю `volumes`). См. подробнее § 4.5.

**credits** list (literal)

Содержит сведения об ответственности, отличные от предусмотренных в Biblatex, такие, например, как организация:

... / Академия наук СССР ; ...

В этом поле могут содержаться любые нестандартные сведения об ответственности, например: «авт. курса А. Сигалов», «коллектив авт. под рук. Исакова Ю.Ф» и т. д. Более того, в особенно нестандартных ситуациях оно может содержать вообще все сведения об ответственности. Поле `credits` выводится в сведениях об ответственности в самом начале или сразу после авторов, если они там присутствуют.

**editioncredits** list (literal)

Сведения об ответственности издания, если они относятся к конкретному изданию. Выводятся сразу после сведений об издании (см. ГОСТ 7.1—2003, п. 5.3.3).

**editortype** field (key)

Это поле существует в Biblatex, но в Biblatex-GOST для него определено новое значение: тип редактора `geneditor`, соответствующий общему редактору. Он выводится в виде: «Под общ. ред. ...».

**heading** list (name)

Заголовок библиографической записи.

Согласно ГОСТ 7.80—2000 «Библиографическая запись. Заголовок», заголовок состоит из основной части и идентифицирующих признаков. Первая может включать: «имя лица, наименование организации, унифицированное заглавие, обозначение документа, географическое название и т. д.», в качестве вторых могут быть приведены: «даты, специальность, титул, сан, номер, название местности и другие сведения». В Biblatex нет понятия заголовка, однако фактически поля `author`, `editor` и `translator` играют роль того, что ГОСТ называет заголовком. Можно сказать, что в Biblatex реализован лишь один тип заголовка — имя лица. Поле `heading` позволяет определять заголовки других типов.

Примеры использования заголовков см. в §§ 4.7 и 4.8.

О формате вывода заголовков см. § 5.4.

**media** field (literal)

Общее обозначение материала (ГОСТ 7.1—2003, п. 5.2.3). В табл. 2 приведены допустимые значения этого поля вместе с соответствующими терминами ГОСТа. Для этих значений

Таблица 2: Общее обозначение материала

Значение поля media	Термины ГОСТа
<code>videorecording</code>	видеозапись
<code>soundrecording</code>	звукозапись
<code>graphic</code>	изоматериал
<code>cartographic</code>	карты
<code>kit</code>	комплект
<code>motionpicture</code>	кинофильм
<code>microform</code>	микроформа
<code>multimedia</code>	мультимедиа
<code>music</code>	ноты
<code>object</code>	предмет
<code>manuscript</code>	рукопись
<code>text</code>	текст
<code>braille</code>	шрифт Брайля
<code>eresource</code>	электронный ресурс

определенны строки в файле локализации, то есть они могут быть локализованы. Язык вывода поля определяется командой `\gostmedialanguage`. По умолчанию он совпадает с основным языком `babel`, если последний загружен. Если `babel` не загружен, то язык установлен в `russian`. При переопределении

```
\renewcommand*{\gostmedialanguage}{}{}
```

используется текущий язык библиографической записи или цитаты. Это важно для многоязычных библиографий, если установлена опция `babel=other` или `babel=other*`, и записи выводятся на разных языках.

**sortvolume** field (literal)

Значение, используемое вместо тома для сортировки. Аналогично стандартным полям `sortname`, `sorttitle`, `sortyear`. Может потребоваться для настройки порядка вывода томов многотомных изданий (см. § 4.5).

**specdata** list (literal)

Область специфических сведений (см. табл. 1). Представляет собой список, элементы которого при выводе разделяются точкой с запятой.

**systemreq** field (literal)

Системные требования для записей типа @online.

**update** field (date)

Дата обновления для записей типа @online.

**volsorder** field (literal)

Порядок вывода томов в многотомных изданиях. См. § 4.5.

#### 4.3. Особенности размещения отдельных сведений

Большая часть полей и сведений, таких как автор, название, редактор и т. д., оформляются автоматически. Ниже приведены рекомендации по размещению сведений, для которых отсутствуют специальные поля в базе данных или нет прямого соответствия между ГОСТом и Biblatex-GOST.

**Область специфических сведений** применяется для особых типов публикации и специфических носителей (см. ГОСТ 7.1—2003, п. 5.4). Biblatex-GOST заполняет эту область самостоятельно только для патентов. Для всех остальных типов публикаций следует помещать информацию в поле specdata.

**Сведения об ответственности серии** в случае необходимости можно помещать в поле series:

```
series = {Языковеды мира / редкол.: Г.В. Степанов (пред.) и др.}
```

**Серия.** ГОСТ различает (см. ГОСТ 7.1—2003, п. 6.3.4.2) сериальные документы с нумерацией по годам (как, например, в журналах) и со сквозной нумерацией. В первом случае, кроме прочего, не печатается год на месте выходных данных. В Biblatex-GOST только документы с нумерацией по годам соответствуют @periodical. Сериальные документы со сквозной нумерацией следует оформлять как @mvbook, @mvcollection, @mvproceedings или @mvreference.

Серия в журналах может пониматься в двух смыслах. Во-первых, она употребляется в том же смысле, что и для книг, и также выводится в области серии в виде:

... — (Формальная семантика ; 78). — ...

При заполнении базы данных, эта серия помещается в поле series.

В случае двух серий, они должны выводиться последовательно, каждая в круглых скобках, и разделяться пробелом (см. ГОСТ 7.1—2003, п. 5.7.16). Этого можно добиться следующим образом:

```
series = {Полное собрание сочинений : для фортепиано ; т. 1) (Классика мировой музыки},
```

Во-вторых, серия может входить в заглавие журнала:

Известия Российской академии наук. Серия геологическая

Труды исторического факультета МГУ. Серия 4, Библиографии

Вестник Ивановского государственного университета. Серия «Химия, биология»

Итоги науки и техники. Серия: Автомобилестроение

При заполнении базы данных, эта серия помещается в поле `journaltitle` вместе с названием журнала:

```
@ARTICLE{article,  
    ...  
    journaltitle = {Итоги науки и техники. Серия: Автомобилестроение},  
}
```

**Области примечания, стандартного номера и условий доступности.** В случае необходимости, вся эта информация включается в `addendum`. Нужно лишь учесть, что в стиле `gost-in-line` она не выводится в цитатах (но выводится в библиографии).

#### 4.4. Особенности заполнения отдельных полей

<code>afterword</code>	list (name)
<code>annotator</code>	list (name)
<code>commentator</code>	list (name)
<code>foreword</code>	list (name)
<code>introduction</code>	list (name)

Это поля должны быть в родительном падеже. Форма их вывода (в полной и краткой форме) представлена в табл. 3.

Таблица 3: Вывод полей `afterword` и пр.

Поле	Печатается как
<code>afterword</code>	послесловие <i>(кого)</i>
<code>annotator</code>	примечание <i>(кого)</i>
<code>commentator</code>	комментарий <i>(кого)</i>
<code>foreword</code>	предисловие <i>(кого)</i>
<code>introduction</code>	вступительная статья <i>(кого)</i>
	вступит. статья <i>(кого)</i>

<code>date</code>	field (date)
-------------------	--------------

Информация о дате в публикациях типа `@article` выводится в следующем порядке (см. ГОСТ 7.1–2003, п. 7.5.2):

*<year>. — \mkbibdatelong{}{month}{day}. — <volume>, <issue>, <number>*

Таким образом, для газет получается (на русском языке):

... 2001. — 25 мая. — ...

И для журналов:

... 2001. — № 1. — ...

... 2001. — Т. 17. — ...

... 2001. — Vol. 34, Summer, No.2. — ...

... 2001. — July. — Vol. 34. — ...

<code>edition</code>	field (integer/literal)
----------------------	-------------------------

Сведения об издании. Если целое число, то выводится в виде «5-е изд.». Если литерал, выводится как есть. Например: «издание 13-е, существенно переработанное».

<code>editor, translator</code>	list (name)
---------------------------------	-------------

Форма имён в этих полях зависит от того, как вы будете их использовать. Например, по умолчанию `useeditor=false` и редактор выводится в виде:

... / под ред. А. Петровой...

Поэтому имена в полях editor, editora, editorb, editorc должны быть в родительном падеже. Если же useeditor=true, то редактор выводится как

Петрова А., ред. ...

и имя должно быть в именительном падеже. То же касается переводчика и опции usetranslator (.../ пер. с фр. *кого* И. Ивановой).

**journaltitle** field (literal)

В @article отсутствие поля journaltitle означает электронную публикацию, такую как arXiv и пр. В этом случае не выводится информация об идентифицирующем документе: сведения об ответственности, дата, том, номер и т. д.

**series** field (integer/literal)

Для периодических изданий, таких как журналы, выводится в виде «3-я сер.», если является целым числом. В противном случае, выводится как есть. О серии см. также § 4.3.

**issue** field (integer/literal)

Поле «Выпуск» имеет разный смысл для книг и журналов. Для книг, если является целым числом, то выводится в форме «Вып. *номер*», если литералом — выводится как есть. Для журналов и прочей периодики должно быть литералом (например, Summer, Autumn и т. д.).

**shorttitle** field (literal)

Команда \textellipsis, так же как и символ «...» (Unicode U+2026), в поле shorttitle воспринимается Biblatex'ом как конец предложения. Это может приводить к конфликтам с трекером пунктуации. По этой причине рекомендуется добавлять в таких случаях команду \isdot, превращающую последнюю точку в точку сокращения (dot), а не конца предложения (period). Например:

```
@BOOK{book,
...
shorttitle = {Введение-\textellipsis\isdot}
}
```

Или:

```
@BOOK{book,
...
shorttitle = {Введение~...\isdot}
}.
```

#### 4.5. Тома, книги, части, выпуски

Издание может разделяться на физически отдельные части, которые могут называться по-разному. Biblatex-GOST поддерживает деление на тома, книги, части и выпуски. Соответствующие им поля базы данных показаны в табл. 4.

Если эти поля являются целыми числами, то они выводятся в виде: «В 5 т.», «В 4 вып.» и т. д. В противном случае, они выводятся как есть: «В 5-и томах (6-и кн.)» и т. д. Строковые значения при занесении в базу данных следует писать со строчной буквы, Biblatex-GOST перейдёт на заглавные там, где требуется. Например:

```
volumes = {в 5-и томах (6-и кн.)}
```

Части издания	Поле Biblatex
тома	volume, volumes
книги	book, books
части	part, parts
выпуски	issue, issues

Таблица 4: Обозначение частей издания

По умолчанию части выводятся в порядке: том, книга, часть, выпуск. Этую последовательность можно изменить опцией пакета `vol sorder`. Она представляет собой строку, состоящую из символов `v`, `b`, `p`, `i` в любом порядке. Порядок символов определяет порядок вывода частей. Например, по умолчанию `vol sorder=vbpi`. Аналогичным образом можно задавать порядок для отдельной записи с помощью поля `vol sorder`. Его значение наследуется по ссылкам `crossref` и `xref`.

Несколько примеров:

```
volume = {2},
book = {1},
volsorder = {vb},
```

Выводится как:

... Т. 2. Кн. 1. ...

```
book = {1},
issue = {4},
part = {2},
volsorder = {pbi},
```

Выводится как:

... Ч. 2. Кн. 1. Вып. 4. ...

И несколько экзотический пример:

```
@COLLECTION{coll,
  title = {Сказки},
  volumes = {5},
  books = {6},
  volsorder = {vb},
  ...
}
```

Выводится как:

Сказки : в 5 т., 6 кн. ...

```
@COLLECTION{coll3,
  crossref = {coll},
  title = {Сказки Центральной Африки},
  volume = {3},
  book = {книга первая},
  ...
}
```

Сказки. В 5 т., 6 кн. Т. 3. Книга первая. Сказки Центральной Африки ...

Обратите внимание, что механизм сортировки Biblatex/Biber нечувствителен к значениям опции и поля `vol sorder`, поэтому при их изменении может потребоваться ручная настройка сортировки, например, при помощи поля `sortvolume` (см. § 4.2).

#### 4.6. Оформление диссертаций и авторефератов

Для оформления диссертаций и автореферетов используйте записи типа `@thesis`. Поле `type` определяет тип диссертации — магистерская (`mathesis`), кандидатская (`phdthesis`), докторская (`docthesis`) — или тип автореферата: кандидатская (`phdautoref`), докторская (`docautoref`).

Для записей типа `@thesis` определены два дополнительных поля:

`major` field (literal)

Специальность в виде «ист. наук», «физ.-мат. наук» и т. д.

`majorcode` field (literal)

Код специальности в виде «09.00.01», «07.00.02» и т. д.

Пример оформление диссертации:

```
@THESIS{belozerov_thesis,
  author      = {Белозеров, Иван Валентинович},
  title       = {Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв.},
```

```

media      = {text},
type       = {phdthesis},
major      = {ист. наук},
majorcode   = {07.00.02},
titleaddon = {зашита 22.01.02 : утв. 15.07.02},
location    = {М.},
date        = {2002},
pagetotal   = {215},
addendum    = {Библиогр.: с. 202–213. – 04200201565},
langid      = {russian},
}

```

Другие примеры можно найти в файле примеров.

Biblatex позволяет определять новые типы записей и динамически соотносить их с уже имеющимися. Например, если вы предпочитаете описывать докторские диссертации записями типа `@docdissert`, то следующий код в преамбуле

```
\DeclareSourcemap{
  \maps[datatype=bibtex]{
    \map{
      \step[typesource=docdissert, typetarget=thesis, final]
      \step[fieldset=type,         fieldvalue=docthesism]
    }
  }
}
```

сделает `@docdissert` эквивалентным `@thesis` с установленным полем `type=docthesism`.

#### 4.7. Оформление патентов

Для оформления патентов определены следующие дополнительные поля (см. ГОСТ 7.1–2003, п. 5.4.1.5):

`ipc` field (literal)

Код Международной патентной классификации (МПК) или Международной классификации изобретений (МКИ).

`authorcountry` field (literal)

Страна автора патента.

`requestnumber` field (literal)

Регистрационный номер заявки на патентный документ.

`publicationdate` field (date)

`publication` field (literal)

Дата публикации и сведения об официальном издании, в котором опубликованы сведения о патентном документе.

`prioritydate` field (date)

`prioritynumber` field (literal)

`prioritycountry` field (literal)

Сведения о конвенционном приоритете: дата подачи заявки, номер и название страны конвенционного приоритета. Вместо названия страны можно использовать локализованные идентификаторы, такие как `countryussr` или `countryfr` — см. примеры.

Номер патента и дата подачи (поступления) заявки заносятся в поля `number` и `date`.

Поле `type` может иметь значения `patent`, `patreq` и `invcert`, соответствующие патенту, заявке и авторскому свидетельству.

Имя	Альтернативное имя
authorcountry	authortype
requestnumber	reqnumber
publicationdate	pubdate
prioritydate	prdate
prioritynumber	prnumber
prioritycountry	prcountry

Таблица 5: Альтернативные имена полей для патентов

Для совместимости с предыдущими версиями часть полей имеет альтернативные имена, приведённые в табл. 5.

Пример оформление патента под заглавием (без заголовка):

```
@PATENT{patent2,
    author      = {Тернер, Э. В.},
    authorcountry = {США},
    title       = {Одноразовая ракета-носитель},
    media        = {text},
    type         = {patreq},
    number       = {1095735},
    location     = {countryru},
    ipc          = {МПК\ensuremath{^7} B 64 G 1/00},
    holder       = {{заявитель Спейс Системз/Лорал, инк.}},
    credits      = {патент. поверенный Егорова Г. Б.},
    requestnumber = {2000108705/28},
    date         = {2000-04-07},
    publicationdate = {2001-03-10},
    publication   = {Бюл. № 7 (I ч.)\midsentence},
    prioritydate  = {1999-04-09},
    prioritynumber = {09/289, 037},
    prioritycountry = {countryus},
    pagetotal    = {5 с. : ил.},
    langid       = {russian},
}
```

Тот же самый патент, оформленный под заголовком (вместо `type`, `number`, `location`, `ipc` используется поле `heading`):

```
@PATENT{patent2,
    heading = {Заявка 1095735 Рос. федерация, МПК\ensuremath{^7} B 64 G 1/00},
    author      = {Тернер, Э. В.},
    authorcountry = {США},
    title       = {Одноразовая ракета-носитель},
    media        = {text},
    holder       = {{заявитель Спейс Системз/Лорал, инк.}},
    credits      = {патент. поверенный Егорова Г. Б.},
    requestnumber = {2000108705/28},
    date         = {2000-04-07},
    publicationdate = {2001-03-10},
    publication   = {Бюл. № 7 (I ч.)\midsentence},
    prioritydate  = {1999-04-09},
    prioritynumber = {09/289, 037},
    prioritycountry = {countryus},
    pagetotal    = {5 с. : ил.},
    langid       = {russian},
}
```

Другие примеры можно найти в файле примеров.

#### 4.8. Оформление стандартов

Согласно ГОСТ 7.1—2003, п. 5.4.1.4, «При описании нормативных документов по стандартизации (стандартов и технических условий) в области специфических сведений указывают обозначение ранее действовавшего документа, даты введения, сроки действия объекта библиографического описания». Таким образом, стандарты можно описывать как записи типа @reference с заполненным полем specdata. Например:

```
@REFERENCE{standard3,
    title      = {Селитра калиевая техническая. Технические условия},
    media      = {text},
    subtitle   = {ГОСТ 19790-74},
    specdata   = {Взамен ГОСТ 1949-65 и ГОСТ 5.1138-71 ; введ. 01.07.05},
    location   = {М.},
    publisher  = {Стандартинформ},
    year       = {2006},
    pagetotal  = {18},
    series     = {Межгосударственный стандарт},
    langid     = {russian},
}
```

Тот же самый ГОСТ, оформленный под заголовком (вместо subtitle используется heading):

```
@REFERENCE{standard3,
    heading    = {ГОСТ 19790-74},
    title      = {Селитра калиевая техническая. Технические условия},
    media      = {text},
    specdata   = {Взамен ГОСТ 1949-65 и ГОСТ 5.1138-71 ; введ. 01.07.05},
    location   = {М.},
    publisher  = {Стандартинформ},
    year       = {2006},
    pagetotal  = {18},
    series     = {Межгосударственный стандарт},
    langid     = {russian},
}
```

Другие примеры можно найти в файле примеров.

### 5. Работа с пакетом

Работа со стилями Biblatex-GOST не отличается от работы с любыми другими стилями Biblatex. Например, в случае использования babel ваш файл LaTeX может выглядеть примерно так:

```
\documentclass{...}
\usepackage[french,latin,english,main=russian]{babel}
...
\usepackage[style=gost-footnote,           % стиль цитирования и библиографии
            language=auto,              % получение языка из babel
            autolang=other,             % многоязычная библиография
            ...
            ]{biblatex}
\addbibresource{file.bib}                  % библиографическая база данных
...
\begin{document}
...
\cite[123]{knuth:ct:a} ...               % цитирование
\printbibliography                      % печать библиографии
```

```
\end{document}
```

Подробности можно найти в документации по Biblatex<sup>6</sup>.

### 5.1. Новые опции и значения опций

Для всех стилей сохранены опции стандартных стилей Biblatex, от которых они происходят или с которыми сходны, даже если соответствующая функциональность не предполагается ГОСТом. Кроме этого, пакет Biblatex-GOST имеет следующие дополнительные опции.

<code>citeurl, biburl=true, false</code>	
<code>citeisbn, bibisbn=true, false</code>	
<code>citedoi, bibdoi=true, false</code>	
<code>citeeprint, bibeprint=true, false</code>	default: см. табл. 6

В дополнение к опциям `url`, `isbn`, `doi` и `eprint` в Biblatex-GOST определены опции для раздельного регулирования этих параметров для цитат и библиографии. При этом опции `url`, `isbn`, `doi` и `eprint` устанавливают одновременно соответствующие `cite...` и `bib...` опции. Не все из этих опций имеют смысл для всех стилей (см. ниже). По умолчанию стили, для которых опции `cite...` имеют смысл, устанавливают их в `false`. Исключением является стиль `gost-footnote`, который устанавливает `citeisbn=true`. Опции `bib...` устанавливаются по умолчанию в `true` полными стилями и в `false` — минимальными. Значения по умолчанию для всех опций представлены в табл. 6. Прочерк в таблице означает, что опция для данного стиля не имеет смысла.

В записях типа `@online` URL выводится всегда, независимо от значения опций `url`, `biburl` и `citeurl`.

Таблица 6: Значения по умолчанию для опций `citeurl`, ..., `biburl`, ...

Стиль	Опции <code>cite...</code>	Опции <code>bib...</code>
<code>gost-inline</code>	<code>false</code>	<code>true</code>
<code>gost-footnote</code>	<code>false</code> (кроме <code>citeisbn</code> )	<code>true</code>
<code>gost-numeric</code>	—	<code>true</code>
<code>gost-authoryear</code>	—	<code>true</code>
<code>gost-inline-min</code>	<code>false</code>	<code>false</code>
<code>gost-footnote-min</code>	<code>false</code>	<code>false</code>
<code>gost-numeric-min</code>	—	<code>false</code>
<code>gost-authoryear-min</code>	—	<code>false</code>

<code>inbookibid=true, false</code>	default: <code>false</code>
-------------------------------------	-----------------------------

Опция определена только для стилей `gost-inline` и `gost-footnote` и отключена по умолчанию. Согласно ГОСТу 7.0.5—2008, п. 8.11, в случае последовательных ссылок на публикации, включённые в один и тот же документ, во второй и последующих ссылках вместо повторяющихся сведений о документе ставят слова «Там же» или «*Ibid.*»:

*Декарт Р. Первоначала философии // Сочинения в двух томах. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 12 ; Декарт Р. Рассуждение о методе // Там же. С. 112*

Чтобы это обеспечить, Biblatex-GOST ориентируется на поле `crossref`, считая сведения повторяющимися, если повторяется это поле. По этой причине, для корректной работы этого механизма требуется аккуратное заполнение поля `crossref`. Поскольку не для всякой библиографической базы данных это верно, такое поведение может оказаться нежелательным. Данная опция позволяет его отключить.

<sup>6</sup> <http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/biblatex/doc/biblatex.pdf>

Обратите внимание, что поле `crossref` доступно только в том случае, если доступна запись, на которую оно указывает, то есть если эта запись также цитируется в тексте или стоит в аргументе команды `\nocite` (см. документацию Biblatex). Она также становится доступной автоматически (и включается в список литературы), когда количество цитируемых записей с одним и тем же полем `crossref` превысит порог, задаваемый опцией `mincrossrefs`. По умолчанию этот параметр равен 2, но при установке `inbookibid=true` Biblatex-GOST выставляет его равным 1, так, чтобы запись, на которую указывает `crossref`, всегда включалась в библиографию, и поле `crossref` всегда было доступно. Если вы изменяете опцию `mincrossrefs` в настройках, убедитесь, что записи, нужные для работы опции `inbookibid`, присутствуют в вашем тексте хотя бы в аргументе команды `\nocite`.

Опция относится к записям типа `@article`, `@inbook`, `@bookinbook`, `@suppbook`, `@incollection`, `@inproceedings` и т.д.

`mergedate=goststrict, gostletter, gostlabel` default: `gostletter`

В Biblatex эта опция регулирует способ вывода даты в библиографии для стилей типа `authoryear`. Стандартные стили Biblatex могут выводить дату в двух местах. Во-первых, в скобках сразу после автора:

*Хайдеггер М. (1997). Бытие и время. ....*  
*Хайдеггер М. (1993а). Время и бытие. ....*

Во-вторых, на своём обычном месте в самой записи. Данная опция определяет, каким образом выводится вторая дата:

- 1) как обычно (`mergedate=false`),
- 2) выводит дату только для меток с добавленной буквой (`mergedate=minimum`),
- 3) выводит дату только для меток с добавленной буквой, если она является просто годом (`mergedate=basic`),
- 4) дата вообще не выводится на своём обычном месте (`mergedate=maximum`),
- 5) то же, но поле `issue` всё же выводится (`mergedate=compact` или `true`).

Подробности см. в документации Biblatex, в примерах. Biblatex-GOST сохраняет все эти опции, но поскольку ГОСТ не предусматривает вывод даты после автора, то добавляет ещё три. Все они чувствительны к опции `singletitle` и могут опускать дату, если она не требуется для устранения неопределённости.

**`gostletter`** Для предотвращения неопределённых ссылок (например, при совпадении автора и года) к году при необходимости добавляется латинская буква. Эта функциональность не предусмотрена ГОСТом, но является стандартной для стилей типа `authoryear`. Год с буквой выводится на его обычном месте:

*Пушкин А. С. Руслан и Людмила. .... 1963б. — ...*

**`gostlabel`** Ссылки оформляются так же, как и в предыдущем случае, но в библиографии записи начинаются с метки, применённой при цитировании (автор или заглавие и год в квадратных скобках), а к году на обычном месте буква не прибавляется:

*[Пушкин, 1990с] Пушкин А. С. Сказки. .... 1990. — ...*

По существу, эта опция отличается от `mergedate=false` только деталями оформления.

Обратите внимание, если вы используете поле `shorthand`, то при использовании этой опции вам может потребоваться вручную настроить сортировку, например, при помощи поля `sortkey`.

В настоящее время эта опция вряд ли необходима. Последние версии Biblatex имеют очень гибкий механизм настройки меток для стилей типа `alphabetic`, с помощью которого можно обеспечить ту же функциональность. См. описание команды `\DeclareLabelalphaTemplate` в документации Biblatex.

`goststrict` Эта опция призвана обеспечить максимальное соответствие требованиям ГОСТа, хотя при этом могут возникать неопределённые ссылки. Никаких знаков к году не добавляется, и вам нужно самим следить за уникальностью ссылок (Biblatex-GOST выводит предупреждение при обнаружении неуникальности). Например, если вы делаете ссылки на тома многотомного издания, то вам, возможно, понадобится указать том в `<postnote>` или воспользоваться командами типа `\volcite`.

Эта опция также устанавливает `singletitle=true`, то есть при ней по умолчанию год в ссылке не выводится, если он не требуется для устранения неопределённости.

`movenames=true, false` default: true

Опция разрешает или запрещает перемещение имён в область сведений об ответственности, если количество имён больше трёх.

При наличии 4-х и более имён авторов, редакторов, переводчиков и пр. ГОСТ позволяет на выбор либо выводить их полный список, либо сокращать его до одного имени с добавлением [et al.], [и др.] и пр. При этом сами имена выводятся не в заголовке библиографической записи, а в сведениях об ответственности:

Хорошая книга / И. Иванов [и др.]. — ...

Данная опция позволяет запретить это перемещение имён в область сведений об ответственности. При этом опция не влияет на сокращение списка имён. Последнее регулируется независимо опциями `maxnames` и `minnames`, которые в Biblatex-GOST по умолчанию установлены в 3 и 1, соответственно (что означает, что при наличии более трёх имён в списке, он сокращается до одного). В частности, количество имён, при котором происходит перемещение (4 и более), не зависит от значения `maxnames` и вообще не регулируется в Biblatex-GOST (особенности реализации см. в прил. A). Впрочем, изменение этого количества означало бы отступление от ГОСТа.

Поскольку при перемещении имён в качестве заголовка выступает название текста, а не имена, такие команды как `\citeauthor` работают неверно. Фактически, эти команды выводят список `labelname` — аналог заголовка в Biblatex, который может состоять из авторов, редакторов или переводчиков, но который в данном случае оказывается пустым. Если вам нужно вывести отдельно одно из этих имён, воспользуйтесь командой `\citename`.

Обратите внимание, что при перемещении имён записи вида

`author = {Петров, А. and others}`

интерпретируются как записи с четырьмя и более авторами (редакторами).

`related=true, false, bib, cite` default: true

Дополнительно к имеющимся в Biblatex значениям опции `related`, полностью разрешающим или запрещающим вывод поля `related`, в Biblatex-GOST определены значения, позволяющие делать это отдельно для цитат и библиографии. По умолчанию установлено `related=true`, т. е. поле `related` выводится и в библиографии, и в цитатах.

`sorting=ntvy`

В Biblatex-GOST определена дополнительная схема сортировки `ntvy` (имя, заглавие, том/книга/часть/выпуск, год). Она по умолчанию включена для стилей `gost-inline`, `gost-footnote` и `gost-numeric`. Схема сортирует сначала по тому, затем, внутри тома, по книге, затем — по части, и затем — по выпуску. Кроме того, поскольку стандартные схемы сортировки Biblatex плохо учитывают многотомные издания (неверно обрабатывают поле `maintitle`), то модифицированы схемы `nty`, `nyvt`, `ynt`, `anyt`, `anyvt`, `ydnt` и `nyt`. В них также добавлена сортировка по тому/книге/части/выпуску. Схема `nyt` (имя, год, заглавие) включена по умолчанию в стиле `gost-authoryear`.

См. также § 4.5 о порядке вывода томов для многотомных изданий.

`vol sorder=последовательность символов v, b, p, i`

default: vbpi

Порядок вывода томов для многотомных изданий по умолчанию. Подробнее см. § 4.5.

## 5.2. Команды цитирования

Доступные команды цитирования перечислены в следующей таблице. Их поведение лишь в редких случаях отличается от стандартного, описанного в документации Biblatex.

Таблица 7: Поддерживаемые команды цитирования

Стиль	Команда	Вывод
gost-inline	<code>cite</code>	Только цитата в тексте без скобок
	<code>parencite</code>	Цитата в тексте в круглых скобках
	<code>footcite</code>	Цитата в сноске без скобок
	<code>footcitetext</code>	То же, но используется <code>\footnotetext</code> вместо <code>\footnote</code>
	<code>smartcite</code>	<code>\footcitetext</code> в тексте, <code>\parencite</code> в сноске. Другими словами, цитата всегда оказывается в сноске, но в первом случае без круглых скобок, во втором — с ними
	<code>autocite</code>	Совпадает с <code>\parencite</code> (установлена опция <code>autocite=inline</code> )
gost-footnote	<code>cite</code>	Только цитата в тексте без скобок
	<code>parencite</code>	Цитата в тексте в круглых скобках
	<code>footcite</code>	Цитата в сноске без скобок
	<code>footcitetext</code>	То же, но используется <code>\footnotetext</code> вместо <code>\footnote</code>
	<code>smartcite</code>	<code>\footcitetext</code> в тексте, <code>\parencite</code> в сноске. Другими словами, цитата всегда оказывается в сноске, но в первом случае без круглых скобок, во втором — с ними
	<code>autocite</code>	Совпадает с <code>\footcite</code> (установлена опция <code>autocite=footnote</code> )
gost-numeric	<code>cite</code>	Только номер, без скобок
	<code>parencite</code>	Номер в квадратных скобках
	<code>footcite</code>	Номер в сноске без скобок
	<code>footcitetext</code>	То же, но используется <code>\footnotetext</code> вместо <code>\footnote</code>
	<code>smartcite</code>	<code>\footcitetext</code> в тексте, <code>\parencite</code> в сноске. Другими словами, номер всегда оказывается в сноске, но в первом случае без квадратных скобок, во втором — с ними.
	<code>textcite</code>	Номер в тексте без скобок
gost-authoryear	<code>supercite</code>	Номер как верхний индекс
	<code>autocite</code>	Совпадает с <code>\parencite</code> (установлена опция <code>autocite=inline</code> )
	<code>cite</code>	Автор (заголовок) и год в тексте без скобок
	<code>cite*</code>	Часть цитаты без автора (заголовка) в тексте без скобок
	<code>parencite</code>	Автор (заголовок) и год в тексте в квадратных скобках
	<code>parencite*</code>	Часть цитаты без автора (заголовка) в тексте в квадратных скобках
gost-authordate	<code>footcite</code>	Автор (заголовок) и год в сноске без скобок
	<code>footcitetext</code>	То же, но используется <code>\footnotetext</code> вместо <code>\footnote</code>
	<code>smartcite</code>	<code>\footcitetext</code> в тексте, <code>\parencite</code> в сноске. Другими словами, цитата всегда оказывается в сноске, но в первом случае без квадратных скобок, во втором — с ними.
	<code>textcite</code>	Автор (заголовок, редактор, переводчик) без скобок и затем оставшаяся часть цитаты в квадратных скобках
	<code>autocite</code>	Совпадает с <code>\parencite</code> (установлена опция <code>autocite=inline</code> )

Кроме перечисленных поддерживаются производные команды, описанные в руководстве Biblatex, такие как `\Cite`, `\Parencite`, ... `\Cites`, `\Footcites`, ... и т. д.

Хотя команды `\textcite` и `\textcites` вряд ли найдут применение в русском тексте, они оставлены для полноты.

### 5.3. Описание многотомных изданий

ГОСТ определяет два способа библиографического описания отдельного тома многотомного издания:

Детская энциклопедия. В 12 т. Т. 7. Человек. ...

Человек. .... (Детская энциклопедия: в 12 т., т. 7)...

В Biblatex-GOST реализован только первый вариант. Соответственно, в стиле `gost-autoryear` при отсутствии автора ссылка производится на общий заголовок многотомного издания, а не на заголовок отдельного тома (тем более, что последний может и отсутствовать):

[Детская энциклопедия, 1966б, с. 33]

### 5.4. Формат заголовка библиографической записи

Формат заголовка определяется командой `\mkgostheading`, по умолчанию определённой как:

```
\newcommand*{\mkgostheading}[1]{\mkbibemph{#1}}
```

В стиле `gost-authoryear` заголовок, использованный в цитате, форматируется отдельно:

```
\DeclareFieldFormat{citeheading}{#1}
```

Поскольку имена авторов — а также редакторов или переводчиков при использовании опций `useeditor` и/или `usetranslator` — фактически выполняют роль заголовка, они по умолчанию выводятся тем же форматом. Этот вывод можно изменить, переопределив команды `\mkbibhdnamefamily`, `\mkbibhdnamegiven`, `\mkbibhdnameprefix` и `\mkbibhdnamesuffix`. По умолчанию они определены так:

```
\newcommand*{\mkbibhdnamefamily}[1]{\mkgostheading{#1}}
\newcommand*{\mkbibhdnamegiven}[1]{\mkbibhdnamefamily{#1}}
\newcommand*{\mkbibhdnameprefix}[1]{\mkbibhdnamefamily{#1}}
\newcommand*{\mkbibhdnamesuffix}[1]{\mkbibhdnamefamily{#1}}
```

### 5.5. Библиографический список

Как сказано в § 2, пакет не предназначен для оформления библиографических списков и указателей. Однако ограниченная (и экспериментальная) поддержка этой функции всё же реализована. В пакете определяется окружение `gostbibliography`, которое можно использовать следующим образом:

```
\newrefcontext[sorting=ntvy]
\printbibliography[env=gostbibliography]
```

Эта команда печатает библиографический список в соответствии с ГОСТ 7.1—2003. Он оформляется как простой алфавитный список без нумерации, независимо от того, какой стиль используется в документе в целом. В качестве заголовка записей применяется автор(ы), т. е. невозможно использование опций `useeditor` и `usetranslator`. Это связано с тем, что они требуют вывода имён редактора и переводчика одновременно в двух разных падежах. В остальном учтены различия, перечисленные в § 2.

## 6. Известные проблемы

- Пакет при сортировке помещает латинские буквы перед кириллическими. О возможных способах обхода см.: <https://github.com/odomanov/biblatex-gost/wiki>.

## Приложения

### A. Некоторые детали реализации

- Biblatex-GOST автоматически отслеживает количество авторов, редакторов и переводчиков, изменяя формат вывода, когда это количество превышает 3 (см. § 5.1). При этом, однако, механизм сортировки Biblatech не позволяет обнаружить, что в заголовке теперь используются не имена, а заглавие. Поэтому в Biblatex-GOST для правильной работы сортировки в записи публикаций, имеющих более 3-х имён, в поле options добавляется значение useauthor=false (при 4-х и более авторах), useditor=false (при 4-х и более редакторах) и usetranslator=false (при 4-х и более переводчиках). Например:

```
@BOOK{book,
    author={П. Первый and Н. Второй and А. Третий and И. Четвёртый},
    options={useauthor=false},
    ...
}
```

Это делается автоматически при помощи функции \DeclareStyleSource{map}. При этом, однако, используется фиксированное значение предельного количества авторов (3), которое не зависит от опции пакета maxnames. Соответственно, простое изменение этой опции может привести к ошибкам сортировки. Чтобы об этом напомнить, Biblatex-GOST выводит предупреждение, если при включенной опции movenames параметры maxbibnames или maxcitenames отличаются от заданных по умолчанию.

- Пакет загружает дополнительный файл локализации `russian-gost.lbx`.

### B. Последовательность макросов в драйверах

Ниже приведен порядок вызова макросов — и, следовательно, вывода соответствующих полей — в драйверах записей различных типов (см. файл `gost-standard.bbx`). Плюс в таблице означает, что макрос для записи данного типа вызывается (соответственно, поля выводятся).

Таблица 8: Последовательность макросов в драйверах

	inbook	incollection	inproceedings	article	article (электр.)	book	collection	proceedings	periodical	booklet	manual	online	report	unpublished	thesis	misc
heading	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
author/translator+others	+	+	+	+	+											
author/editor+others/translator+others						+										
editor+others							+	+								
author									+				+	+	+	
editor										+						
author/editor											+	+	+		+	
maintitle+volumes+parts+title										+	+	+				

Таблица 8: Последовательность макросов в драйверах (продолжение)

	inbook	incollection	inproceedings	article	article (электр.)	book	collection	proceedings	periodical	booklet	manual	online	report	unpublished	thesis	misc
title	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+
type										+	+	+		+	+	+
event+venue+date														+	+	+
translation																+
/ byauthor	+	+	+	+	+	+				+	+	+		+	+	+
organization																+
institution																+
credits	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
byeditor							+	+	+	+	+	+				+
bytranslator+others	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
// maintitle+volumes+parts+booktitle	+	+	+													
event+venue+date																
book:translation																
book:byauthor	+															
book:credits	+	+														
book:byeditor	+	+	+													
book:bytranslator+others	+	+	+													
journal																
jour:credits																
byeditor																
/ edition	+	+					+	+								
editiononcredits	+	+					+	+								
version																
/ specdata	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
organization																
publisher+location+date																
institution+location+date																
organization+location+date																
location+date																
date																
/ location																
jour:date																
jour:volume+parts+issuetitle																
chapter+pages	+	+	+				+	+	+					+	+	+
pages																
pagetotal																
update, systemreq																
series																
series+number	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
isbn/issn/isrn	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	+
number																
doi+eprint+url+note	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
url+urldate+note																
howpublished																
addendum+pubstate	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
pageref	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+

## С. История изменений

1.7 18-07-2016

Добавлены альтернативные имена полей для патентов. . . . . 4.7  
Исправлена ошибка в выводе bookcredits.

Исходный код перенесён на [github](#). Добавлены ссылки на него. . . . . 1

## **1.6 05-04-2016**

Исправлены ошибки в модели данных (не влияли на вывод).

Исправлена ошибка при выводе повторных (сокращённых) ссылок в `gost-inline/footnote`.

Исправлен макрос `headingname:family-given` для работы с Biblatex 3.4.

## **1.5a 17-03-2016**

Исправлена ошибка вывода имён в `gost-authoryear`

## **1.5 14-03-2016**

Исправлен вывод имён, используемых как заголовок (в связи с изменением `\DeclareNameFormat` в Biblatex 3.3). В связи с этим изменились команды формата имён в заголовках. . . . . 5.4

Тип полей `number`, `book`, `part`, `volume` и `issue` изменён на `range`.

Опция `firtsinits` заменена на `giveinits` (deprecated в Biblatex 3.3).

## **1.4 04-02-2016**

Исправлен вывод `@article` для электронных публикаций (добавлен вывод `date` и `specdata`).

Внутреннее имя списка сокращений изменено на `shorthand` (было `shorthands`). Это изменения в `biblatex`.

Добавлена вики с советами на SourceForge:

<https://sourceforge.net/p/biblatexgost/wiki/>

## **1.3 02-05-2015**

Опять исправлена ошибка при выводе даты для записей типа `@article`.

Добавлен вывод полей `doi` и `eprint` в записи типа `@online`.

## **1.2 01-05-2015**

Исправлена ошибка при выводе даты для записей типа `@article`.

Небольшое добавление в документации (в описании опции `movenames`).

## **1.1 28-11-2014**

При `movenames=true` (установлено по умолчанию) ‘`and others`’ в поле `author/editor` означает, что число авторов/редакторов больше 3-х . . . . . 5.1

`gost-authoryear`: исправлен вывод скобок в командах типа `\parensite`.

## **1.0 15-02-2014**

Первая официальная версия.

Исправлен вывод статей без `journalttitle` (электронные публикации).

Добавлен вывод информации о переводе в сведениях, относящихся к заглавию.

Исправлено несколько мелких ошибок.

## **0.9.2 30-11-2013**

Добавлено поле `journalcredits` . . . . . 4.2

Добавлено окружение `gostbibliography` для печати библиографических списков и указателей . . . . . 5.5

Удалён патч для настройки языка цитат, поскольку эта функция поддерживается в Biblatex, начиная с версии 2.8a.

### **0.9.1 4-11-2013**

Переход на Biblatex 2.8 и Biber 1.8. . . . . 1.2

Исправлены ошибки несовместимости с Biblatex 2.8.

Исправлено несколько ошибок пунктуации.

### **0.9 17-07-2013**

Переход на Biblatex 2.7 и Biber 1.7. . . . . 1.2

Переработан механизм `bookibid`, он теперь чувствителен к трекерам Biblatex, работает для `@article`, были исправлены ошибки, например, отсутствие гиперссылок в некоторых случаях. . . . . 5.1

Обработка поля `related` приведена в соответствие с Biblatex, в связи с чем изменилось оформление. Кроме того, по умолчанию опция `related` установлена в `true`. 5.1

Опция `labelyear` заменена на `labeldate`, в связи с изменениями в Biblatex.

Обновлён файл локализации.

Обновлён и пополнен файл примеров.

Исправлена ошибка несовместимости с `polyglossia`.

Исправлены разные ошибки.

### **0.8 03-04-2013**

The package status has been changed from *author-maintained* to *maintained*

Добавлены стили `gost-alphabetic` и `gost-alphabetic-min` . . . . . 3

Добавлено поле заголовка `heading` . . . . . 4.2

Добавлено оформление авторефератов диссертаций . . . . . 4.6

Добавлена документация об оформлении стандартов . . . . . 4.8

Исправление: URL в `@online` теперь выводится всегда

Исправлены ошибки при переключении языков (проверка наличия `babel` и пр.)

Исправлены другие ошибки

### **0.7.1 15-01-2013**

Переход на Biblatex 2.5 и Biber 1.5 . . . . . 1.2

Небольшие правки в связи с изменениями в Biblatex 2.5

### **0.7 07-12-2012**

Переход на Biblatex 2.4 и Biber 1.4 . . . . . 1.2

Добавлена обработка поля `related`

Добавлены опции `related=bib/cite` . . . . . 5.1

Оформление диссертаций приведено в соответствие с ГОСТом . . . . . 4.6

Оформление патентов приведено в соответствие с ГОСТом . . . . . 4.7

Добавлены поля `update`, `systemreq` в записях типа `@online` . . . . . 4.2

Добавлено поле `editioncredits` . . . . . 4.2

В `@article` отсутствие поля `journaltitle` означает электронную публикацию  
(не выводится информация об идентифицирующем документе: сведения об  
ответственности, дата, том, номер и т. д.)

Многочисленные изменения в файле локализации

Улучшена конкатенация строк при совпадении имён в сведениях об ответственности

Добавлен файл примеров `biblatex-gost-examples.pdf`

Небольшие изменения в драйверах (наведение порядка)

Добавлено предупреждение о неуникальных цитатах в режиме  
mergedate=goststrict

Добавлено предупреждение об изменении maxbibnames или maxcitenames

Исправлена ошибка вывода редакторов в минимальных стилях

Исправлена обработка поля eprint

Исправлены другие ошибки

#### **0.6 20-08-2012**

Переход на Biblatex 2.1 и Biber 1.1 . . . . .	1.2
Добавлены «минимальные» стили . . . . .	3
Добавлены опции cite..., bib... для раздельного управления выводом url, isbn, doi и eprint в цитатах и библиографии . . . . .	5.1
Добавлены поля book... для раздельного описания публикаций в книгах . . . . .	4.2
Добавлены поле и опция volsorder . . . . .	4.2
Добавлено поле sortvolume . . . . .	4.2
Поле material (общее обозначение материала) переименовано в media . . . . .	4.2
Установлено по умолчанию inbookibid=false	
Установлено по умолчанию firstinits=true	
Изменён перевод некоторых строк файла локализации	
Исправлена ошибка вывода опции mergedate=false	
Исправлены другие ошибки	

#### **0.5 1-07-2012**

Добавлено поле material (общее обозначение материала) . . . . .	4.2
Восстановлены стандартные значения опции mergedate . . . . .	5.1
Добавлена опция mergedate=gostlabel . . . . .	5.1
Добавлена обработка опции singletitle . . . . .	5.1
Добавлено сокращение «Там же»/«Ibid.» для последовательных ссылок на публикации, включённые в один и тот же документ. Регулируется опцией inbookibid . . . . .	5.1
Исправлены отклонения от ГОСТа в драйверах @booklet, @manual, @misc, @online, @patent, @report, @thesis, @unpublished	
Исправлены ошибки	

#### **0.4 03-06-2012**

Переход на Biblatex 2.0	
Изменено соответствие терминов ГОСТа и полей Biblatex . . . . .	4.1
Добавлено автоматическое переопределение полей (теперь не нужна настройка biber.conf)	
Добавлена автоматическая обработка длинных списков имён . . . . .	5.1
Добавлено новая опция movenames . . . . .	5.1
Добавлено новое поле specdata . . . . .	4.2
В gost-authoryear значение по умолчанию опции loccittracker изменено на constrict . . . . .	3
Существенно переработана документация	
Исправлены ошибки обработки опции loccittracker	
Исправлена ошибка вывода редактора в @inbook, @incollection, ...	

Исправлена ошибка вывода поля `shorttitle`  
Исправлена ошибка вывода поля `book`  
Исправлена ошибка вывода серии в `gost-inline`  
Исправлена ошибка вывода серии в `@article` и `@periodical`  
Исправлены другие ошибки

### **0.3.2 29-04-2012**

Исправлена ошибка опции `citetracker=constrict` в `gost-inline`, `gost-footnote`.  
Опция установлена по умолчанию.

Исправлено: не выводилось полное число томов, частей и т. д.

Исправлено: в цитатах `gost-numeric` не переключался язык.

### **0.3.1 21-04-2012**

Исправлены ошибки обработки опции `dashed`

### **0.3 18-04-2012**

Добавлена обработка длинных списков имён . . . . .	5.1
Добавлена схема сортировки <code>ntvy</code> . . . . .	5.1
Изменены некоторые стандартные схемы сортировки . . . . .	5.1
Поля <code>volume</code> , <code>book</code> , <code>part</code> , <code>issue</code> теперь могут быть нечисловыми . . . . .	4.5
Добавлены макросы настройки формата имён заголовков . . . . .	A
Восстановлена опция <code>dashed</code> для <code>gost-inline</code> , <code>gost-footnote</code>	

Исправлены ошибки в формате вывода авторов, редакторов, переводчиков (в частности, для французского языка)

Исправлены ошибки сортировки многотомных изданий

Исправлен перевод терминов `annotator`, `withannotator`

Исправлены другие ошибки

### **0.2 12-02-2012**

Rearranged citation commands . . . . .	5.2
<code>gost-intext</code> renamed <code>gost-inline</code> . . . . .	3
Introduced <code>\ifmulticitation</code> macro . . . . .	A
Changed documentation	

### **0.1 03-02-2012**

Initial