

# easybook 书籍文档类

瞿毅

2021/02/02 v1.23\*

## 简介

easybook 是基于 ctexbook 书籍文档类创建以极简为风格的模板, 可以看作对 ctexbook 的进一步包装。虽然 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 文档类提供了较好的中文支持, 但想实现个性化功能一般需要在其基础上载入更多宏包来定制。easybook 考虑了一些细节并载入一些常用宏包实现一般的排版需求, 它适用于排版中英文书籍或笔记, 甚至可稍加调整成为学位论文模板。

## 目录

第 1 节 编译方式	1	第 4 节 常用环境	7
1.1 编译步骤	2	4.1 公式	7
1.2 字体设置	2	4.2 列表	8
第 2 节 文档类选项	2	4.3 定理	8
第 3 节 接口选项	3	4.4 习题	9
3.1 风格	3	4.5 盒子	9
3.2 超链接	3	第 5 节 其它格式	10
3.3 行距	4	5.1 代码	10
3.4 其它字体	4	5.2 物理量	10
3.5 参考文献	4	5.3 化学式	10
3.6 定理样式	5	5.4 引用	10
3.7 页面边距	6	版本历史	12
3.8 页眉页脚	6	代码索引	12
3.9 目录样式	7		

## 第 1 节 编译方式

模板含有一个使用示例文件, 编译前建议满足以下的条件

- 使用 X<sub>Y</sub>L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X (推荐) 或 Lua<sub>L</sub>A<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 两种编译方式。
- 参考文献支持用 B<sub>i</sub>b<sub>T</sub>E<sub>X</sub> (默认) 或 biber 后端处理。
- 由于用到了一些较新的宏包, 建议安装最新的 T<sub>E</sub>X 发行版并将宏包升级为最新。

---

\*<https://gitee.com/texl3/easybook>

## 1.1 编译步骤

```
xelatex -shell-escape easybook-demo
bibtex easybook-demo
makeindex easybook-demo
xelatex -shell-escape easybook-demo
xelatex -shell-escape easybook-demo
```

需注意,正确编译索引需要增加 `-shell-escape` 命令行选项。若不需要索引和参考文献,可以在正文中注释掉命令。若出现以下警告,再编译一次即可。

```
LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.
```

## 1.2 字体设置

默认使用 C<sub>T</sub><sub>E</sub>X 预置中文字库,当开启 `font = noto` 选项时需要安装开源字体,中文使用方正系列的方正书宋、方正黑体、方正楷体和方正仿宋,英文使用思源系列的 Noto Serif、Noto Sans 和 Noto Sans Mono,数学字体使用 notomath。相关选项可以见小节 2 中的 font 选项,字体点击[此处](#)下载[下载地址](#)。

如果您不想使用 C<sub>T</sub><sub>E</sub>X 默认字体和方正、思源字体,自定义字体需启用选项 `font = none`,并可在导言区设置中文字体,粗体与斜体不设置会产生警告。

### 例 1

```
\setCJKmainfont{SimSun}[BoldFont = SimHei,ItalicFont = KaiTi]
\setCJKsansfont{SimHei}
\setCJKmonofont{FangSong}
```

## 第 2 节 文档类选项

标准 book 文类与 ctexbook 文类的选项同样适用于本文档。除此之外选项分为两类

- 带有 ☆ 号的选项,需要在引入文档类的时候设定。
- 带有 ★ 号的选项,需要通过 C<sub>T</sub><sub>E</sub>X 宏集提供的用户接口命令 `\ctexset` 设定。

---

draft ☆  
New: 2021-01-05

开启草稿模式会加快编译速度,表现有显示页面边框、行溢出的地方显示黑色方块、图片变成占位方框、显示当前日期和关闭超链接渲染。

---

newline ☆  
New: 2021-01-05

章标题风格为另起一行,英文模式使用较为常见。类似下面的效果

# Chapter 1

## This is a title

---

entitle ☆  
New: 2021-01-05

部分标题编号由中文数字变为大写罗马数字,章标题编号由中文数字变为阿拉伯数字。比如第一部分变为第 I 部分,第一章变为第 1 章。

---

english ☆  
New: 2021-01-05

使各类标题变为英文形式。包括章节标题、图表标题和定理标题等。如第一章变为 Chapter 1,图 1.1 变为 Table 1.1。

---

enstyle ☆  
New: 2021-01-05

同时开启 newline、entitle 和 english 三个选项以符合英文原生风格。

---

font ☆

---

New: 2021-01-05  
Updated: 2021-02-02

---

font = `<adobe|founder|mac|windows|linux|overleaf|noto|none>`

传递给 `ctexbook` 设置字体, 最好不要使用原有的 `fontset` 选项, 默认情况下使用自定义字体而不开启这个选项, 可根据安装的字体及电脑系统选取。noto 与 none 选项的相关描述见小节 1.2, overleaf 是一个各系统通用选项, 会检测系统环境选取对应字体。

---

paper ☆

---

New: 2021-01-05  
Updated: 2021-01-13

---

paper = `<a4paper|b5paper|letterpaper|...>`

设置页面大小, 交给 `geometry` 宏包处理, 可使用它支持的所有规格。建议选项 `b5paper` 和 `zihao = 5`, 选项 `a4paper` 和 `zihao = -4` 配合。

## 第3节 接口选项

---

\ctexset

---

New: 2021-01-05

---

\ctexset{<键值列表>}

easybook 扩展了 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 宏集 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X3 风格键值的通用控制命令 \ctexset, 接口选项同样用它设置, 原有的键值列表仍然可用。

---

config

---

New: 2021-01-05

---

config = <配置文件名>

config 为载入用户配置选项, 配置文件名不需加括号但需带有后缀名如 `tex.def` 和 `cfg`。

### 3.1 风格

---

style/color ☆

---

style/capdash ☆

---

style/multoc ☆

---

style/withpart ☆

---

style/perpart ☆

---

style/perpage ☆

---

style/notomath ☆

---

New: 2021-01-05  
Updated: 2021-02-02

---

color = `<none|forest|energy|cyberpunk>`

capdash = `<true|false>`

multoc = `<true|false>`

withpart = `<true|false>`

perpart = `<true|false>`

perpage = `<true|false>`

notomath = `<true|false>`

style 选项控制文章的风格。

color 主题颜色, 包括标题、页眉颜色等, 选项 none 为黑白页面, 但不包括超链接。

---

ctex@frame

---

ctex@emph

---

ctex@verb

---

\definecolor[<类型>]{<名称>}{<模式列表>}{<参数列表>}

主题颜色用到这三个颜色, 可以使用 \definecolor 命令进行更改, 类似地更改超链接颜色见小节 3.2。

capdash 将图表代码标题风格由例如图 1.1 变为图 1-1 的形式。

multoc 开启双栏目录, 可与 onecolumn 和 twocolumn 选项配合出单栏正文、单栏目录, 双栏正文、单栏目录, 单栏正文、双栏目录和双栏正文、双栏目录四种方式。

withpart 使章跟随每一部分编号, 默认不跟随。

perpart 使脚注跟随每一部分编号, 默认不跟随。

perpage 使脚注跟随每一页编号, 默认不跟随。

notomath 使用 noto 风格的数学字体, 将会加载 newtxmath 宏包。

### 3.2 超链接

---

link/hyperlink ☆

---

link/linkcolor ☆

---

link/linktopage ☆

---

New: 2021-01-05  
Updated: 2021-01-08

---

hyperlink = `<edge|various|none>`

linkcolor = `<fresh|cutepink|skyblue|crimson>`

linktopage = `<true|false>`

hyperlink	edge 使超链接为边框形式, various 使超链接为彩色字体, 有四种颜色风格。none 关闭超链接边框与颜色, 此时 linkcolor 选项无效。
linkcolor	超链接颜色样式。
ctex@link ctex@url ctex@cite	\definecolor[<类型>]{<名称>}{<模式列表>}{<参数列表>} 超链接颜色用到这三个颜色, 可以使用 \definecolor 命令进行更改。
linktopage	将目录中的超链接置于页码上, 默认是置于标题上。

### 3.3 行距

spread/linespread	★	linespread = <1.3>
spread/tabspread	★	tabspread = <1>
spread/mathspread	★	mathspread = <1>
spread/capspread	★	capspread = <1>
spread/fnspread	★	fnspread = <1>
spread/fnsep	★	fnsep = <0ex>

New: 2021-01-05

Updated: 2021-01-12

除了 fnsep 选项, 其它是行距因子用于设置各种行距倍数, 只能是浮点数, 不能带有长度单位。 \ctexset 原有的行距选项 linespread 失效。各行距既可在导言区全局设置也可正文中设置对后面生效, 行距的意义为

linespread	正文行距。
tabspread	表格行距。
mathspread	数学环境行距。
capspread	图表代码标题行距。
fnspread	脚注行距。
fnsep	脚注与脚注线间的距离, 需带有长度单位。

### 3.4 其它字体

elfont/tabfont	★	tabfont = (\sffamily\small)
elfont/figfont	★	figfont = (\sffamily\small)
elfont/lstfont	★	lstfont = (\sffamily\small)
elfont/fnfont	★	fnfont = (\rmfamily)
elfont/marfont	★	marfont = (\rmfamily\footnotesize)

New: 2021-01-08

tabfont	表格标题的字体设置。
figfont	图片标题的字体设置。
lstfont	代码标题的字体设置。
fnfont	脚注的字体设置, 请不要使用字号命令。
marfont	边注的字体设置。

### 3.5 参考文献

bibset/backend	★	backend = (bibtex biblatex)
bibset/bibstyle	★	bibstyle = (number authoryear 其它格式)
bibset/citestyle	★	citestyle = (引用格式)
bibset/bibfile	★	bibfile = (ref/refs.bib)
\printbibliography	★	\printbibliography[<选项列表>]

New: 2021-01-11

backend	参考文献处理后端, 默认用传统的 BibTeX 处理参考文献。
---------	---------------------------------

bibstyle	参考文献格式为中国的参考文献推荐标准 GB/T 7714-2015, 有顺序编码制和著者-出版年制两种风格, 理工科类一般使用顺序编码制, 文科类一般使用著者-出版年制。若使用其它格式, 使用 <b>B<sub>B</sub>T<sub>E</sub>X</b> 处理时需确保正确的 <b>bst</b> 文件, 使用 <b>biber</b> 处理可使用 <b>biblatex</b> 宏包支持的参考文献风格名称。
citestyle	引用参考文献的格式, 对 <code>backend = bibtex</code> 选项无效, 可使用 <b>biblatex</b> 宏包支持的引用文献风格名称。
bibfile	参考文献的数据文件, 使用 <b>biber</b> 处理时要带有 <b>bib</b> 后缀, 默认为一个在 <b>ref</b> 文件夹中以 <b>refs.bib</b> 命名的文件。
\printbibliography	两种方式均使用此命令打印参考文献, 其中可选项仅在 <b>biber</b> 处理时有效。

### 3.6 定理样式

thmset/thmbox	*	thmbox = <code>&lt;true false&gt;</code>
thmset/numberwith	*	numberwith = <code>&lt;chapter section 其它环境 空置&gt;</code>
thmset/headpunct	*	headpunct = <code>&lt;未设置&gt;</code>
thmset/bodyfont	*	bodyfont = <code>&lt;未设置&gt;</code>
thmset/notefont	*	notefont = <code>&lt;未设置&gt;</code>
thmset/headfont	*	headfont = <code>&lt;\color{&lt;ctex@emph&gt;}\sffamily&gt;</code>
thmset/headindent	*	headindent = <code>&lt;0\ccwd&gt;</code>
thmset/spaceabove	*	spaceabove = <code>&lt;0.75ex plus .1ex&gt;</code>
thmset/spacebelow	*	spacebelow = <code>&lt;0.75ex plus .1ex&gt;</code>
thmset/spacepost	*	spacepost = <code>&lt;\ccwd&gt;</code>

New: 2021-01-12

Updated: 2021-01-18

thmbox	开启定理及习题环境的盒子边框。
numberwith	定理编号格式, 默认跟随章的编号, 也可以与其它定理环境共享编号, 空置时不跟随其它计数器编号。
headpunct	定理标题后的标记。
bodyfont	定理内容部分的字体。
notefont	定理标题内容的字体。
headfont	定理类型标题名的字体。
headindent	定理标题的缩进, 默认无缩进, 可用 <code>\parindent</code> 命令设置为段落缩进。
spaceabove	定理环境前的间距。
spacebelow	定理环境后的间距。
spacepost	定理标题后与内容的间距。

#### 3.6.1 新的定理样式

定理由 **thmtools** 设置, 自带定理的样式为 **mythm**, 如果使用这个样式而只是增加新的定理名称, 可以这样

##### 例 2

```
\AfterPreamble{\declaretheorem[style = mythm,name = 定理名]{定理环境名}}
```

若要重新定义一个全新的定理样式, 具体参数可以查看 **thmtools** 宏包帮助文档。

### 3.7 页面边距

---

<code>geoset/left</code>	★	<code>left = &lt;长度&gt;</code>
<code>geoset/top</code>	★	<code>top = &lt;长度&gt;</code>
<code>geoset/hmargin</code>	★	<code>hmargin = {(左边距,右边距)}</code>
<code>geoset/textwidth</code>	★	<code>textwidth = &lt;长度&gt;</code>
<code>geoset/includehead</code>	★	<code>includehead = &lt;true false&gt;</code>
<code>...</code>	★	

---

New: 2021-01-13

`geoset` 将选项交给 `geometry` 宏包接口命令 `\geometry` 处理, 并且选项的键值列表与之相同, 支持的参数可查阅宏包帮助文档。当在此设置页面大小时, 会覆盖 `paper` 选项的设置。

例 3

```
\ctexset
{
  geoset =
  {
    top = 2.5cm,
    bottom = 2.5cm,
    left = 3.2cm,
    right = 3.2cm
  }
}
```

### 3.8 页眉页脚

---

<code>hdrset</code>	★	<code>hdrset = &lt;载入 fancyhdr 的设置&gt;</code>
<code>\fancyhead</code>	★	<code>\fancyhead[&lt;位置&gt;]{&lt;内容&gt;}</code>
<code>\fancyfoot</code>	★	<code>\fancyfoot[&lt;位置&gt;]{&lt;内容&gt;}</code>
<code>...</code>	★	

---

New: 2021-01-13

Updated: 2021-01-15

`hdrset` 设置的命令由 `fancyhdr` 宏包提供支持, 设置的是一个名为 `fancy` 的页面风格。`fancyhdr` 将页眉页脚分成了左中右和奇数页(`odd`)、偶数页(`even`)共 12 个部分, 可选参数中 `E`、`O` 代表偶数、奇数, `L`、`C`、`R` 代表左、中、右部分。单面打印时, 含有偶数的选项无效。

例 4

```
\ctexset
{
  hdrset =
  {
    \fancyhead[ER]{\leftmark}
    \fancyhead[OL]{\rightmark}
    \fancyhead[EL,OR]{\textbf{\thepage}}
  }
}
```

### 3.9 目录样式

<code>tocset/.../format</code>	*	<code>format =</code> <目录标题格式>
<code>tocset/.../indent</code>	*	<code>indent =</code> <目录标题左边缩进>
<code>tocset/.../rule</code>	*	<code>rule =</code> <目录引导线样式>
<code>lists/lolskip</code>	*	<code>lolskip =</code> <0.8pc>
<code>lists/belowoffset</code>	*	<code>lists/belowoffset =</code> <0pc>
<code>tocset/belowoffset</code>	*	<code>belowoffset =</code> <-1pc>
<code>\tocrule</code>	*	<code>\tocrule =</code> [ <code>&lt;引导点间距&gt;</code> ][ <code>&lt;引导点大小&gt;</code> ]{ <code>&lt;引导点&gt;</code> }[ <code>&lt;页码格式&gt;</code> ]

New: 2021-01-13

Updated: 2021-01-15

`tocset` 将目录样式交给 `titletoc` 处理, 预置了 `part`、`chapter`、`section`、`subsection` 和 `lists` 五种级别的目录标题, 键值列表中的... 代表它们。`lists` 为图片、表格和代码目录格式的级别。

`lolskip` 是代码目录中章之间的代码标题的距离, 使用刚性间距, 与  $\text{\TeX}$  的 `lotskip` 和 `lofskip` 类似, 它们的值均默认 0.8pc。`belowoffset` 选项为目录总标题 `\contentsname` 后的间距补偿, 一般为负值, 用于抵消 `format` 中设置的间距。`lists` 中的 `belowoffset` 意义类似, 但是一般为正值, 在 `lolskip = 0pc` 时使用。建议 `lolskip+lists/format/advspace = -belowoffset`。

`\tocrule` 命令生成目录引导线, 需要在 `rule` 选项中使用, 其中引导线间距需带有长度单位, 引导点大小不带单位, 为引导点符号正常大小的倍数, 引导点一般为英文句号或 `\cdot` 中心点符号。页码格式的内容位于页码前面, 可以设置页码字体、距离。

例 5

```
\ctexset
{
  tocset =
  {
    chapter =
    {
      format = \advspace{8pt}\large,
      indent = 1.5\ccwd,
      rule = \tocrule[0.6pc][1.1]{.}[{\zihao{5}}]
    }
  }
}
```

## 第 4 节 常用环境

### 4.1 公式

<code>equation</code>	<code>\begin{&lt;环境名&gt;}</code>
<code>multline</code>	<code>\item &lt;行间公式&gt;</code>
<code>gather</code>	<code>\end{&lt;环境名&gt;}</code>
<code>align</code>	

New: 2021-01-05

`amsmath` 宏包提供了一系列数学环境, 它们可以排布各种对齐或不对齐的公式组。`multline` 环境用于一行无法放下的长公式, `gather` 环境用于每行居中的公式组, `align` 环境用于多列对齐的公式组。

## 4.2 列表

enumerate  
itemize  
description

New: 2021-01-05

```
\begin{环境名} [{键值列表}]
\item 列表内容
\end{环境名}
```

**enumitem** 宏包为系统自带的列表环境提供了更灵活的标签以及间距的控制。已设置默认格式,若自定义标签可例如

例 6

```
\begin{enumerate}[label = \arabic*(a),leftmargin = 1cm,resume]
\begin{itemize}[label = \textbullet]
\begin{description}[font = \sfamily\bfseries,style = nextline]
```

### 4.2.1 排序列表

使用 **enumerate** 环境可创建排序列表,使用 **enumerate\*** 环境产生行内部列表,可以使用 **A、a、I、i** 和 **1** 作为可选项为 **enumerate** 与 **enumerate\*** 格式化标签。若生成 **Item I、Item II、Item III** 格式可以这样

例 7

```
\begin{enumerate*}[(a)]
\begin{enumerate}[\bfseries{Item} I]
```

### 4.2.2 常规列表

使用 **itemize** 环境可创建不计数列表,列表环境中若换行不缩进,若在列表中分段后则缩进两字符。**itemize\*** 为行内常规列表,也提供一个可选参数。

用 **\*** 取代默认的符号

例 8

```
\begin{itemize*}[$\star$]
\begin{itemize}[$\star$]
```

### 4.2.3 主题列表

使用 **description** 环境可创建带有主题词的列表。

例 9

```
\begin{description}
\item[主题一] 内容一
\item[主题二] 内容二
\end{description}
```

## 4.3 定理

theorem  
definition  
lemma  
corollary  
proposition  
example  
remark  
proof

New: 2021-01-05

Updated: 2021-01-08

```
\begin{环境名}
<定理内容>
\end{环境名}
```

定理环境除了注和证明跟随章编号并可带有边框,边框和习题标题盒子可使用 **thmbox = false** 开启,证明末尾会自动添加证明结束符。



## 4.4 习题

---

**exercise**


---

New: 2021-01-05

---

```
\begin{exercise}[(颜色名)][(编号)][(标题)]
\item <习题内容>
\end{exercise}
```

习题环境 `exercise` 的标题紧接上一节编号并加入目录与页眉, 当使用星号环境时不进行编号。三个可选参数中颜色为自定义或 `xcolor` 包含的颜色名称(深色), 正文编号格式与小节 4.2.1 排序列表相同, 标题名默认为摘要, 参数只能从右往左省略。

例 10

```
\begin{exercise}[black][1.][习题]
\item 习题内容
\item 习题内容
\end{exercise}
```

## 4.5 盒子

### 4.5.1 摘要盒子

---

**outline**


---

New: 2021-01-05

---

```
\begin{outline}[(标题名称)]
\item <摘要内容>
\end{outline}
```

摘要盒子可用于章前摘要, 它的标题是可选参数, 默认标题是摘要。

例 11

```
\begin{outline}[标题名称]
\item 摘要内容
\item 摘要内容
\end{outline}
```

### 4.5.2 段落盒子

---

**mybox**


---

New: 2021-01-05

---

```
\begin{mybox}[(段落标题)]
<盒子内容>
\end{mybox}
```

环境 `mybox` 创建一个段落盒子, 可以添加可选参数的标题, 否则无标题框。带有星号的环境会生成浅灰背景, 否则是纯白背景。

例 12

```
\begin{mybox}*[段落标题]
  盒子内容
  \tcblower % 盒子上下部分分界线
  盒子内容
\end{mybox}
```

### 4.5.3 行内盒子

---

**\concise**


---

**\fuzzy**New: 2021-01-05

---

```
\concise[(颜色名)][(配置)]{(内容)}
\fuzzy[(颜色名)][(配置)]{(内容)}
```

设置了两个参数选项相同的行内盒子, 盒子 `concise` 可以为抄录盒子有三个参数, 行内盒子内容是必选参数其他可选。盒子 `fuzzy` 不是抄录盒子, 具有模糊边缘类似高亮的效果。

## 第 5 节 其它格式

### 5.1 代码

---

```
\lstinline
lstlisting
\listoflistings
```

---

New: 2021-01-05

---

```
\lstinline[<键值列表>]{<行内代码>}
\begin{<lstlisting>}[<键值列表>]
<行间代码>
\end{<lstlisting>}
```

使用 `listings` 宏包可以对代码格式进行高度定制, `\listoflistings` 命令用于输出代码目录。

### 5.2 物理量

---

```
\num
\si
\SI
```

---

New: 2021-01-05

---

```
\num[<选项>]{<数字>}
\si[<选项>]{<单位>}
\SI[<选项>]{<数字>}[<前缀>]{<单位>}
```

`siunitx` 宏包的 `\num` 命令可以输出科学计数法, 而 `\SI` 命令可用来输出带有单位的量, `\si` 命令支持数学模式, 可以代替数学行内公式输入。

#### 例 13

```
\num{-21x.3e5}
\si{mL.min^{-1}}
\SI{5}{\mole}
```

### 5.3 化学式

---

```
\ch
\chemfig
```

---

New: 2021-01-05

---

```
\ch[<选项>]{<输入>}
\chemfig[<键值列表>]{<分子代码>}
```

除了以普通公式的方式, 化学式还可用 `chemformula` 实现, 无机化学式使用 `\ch` 命令书写。有机化学式推荐使用 `chemfig` 的 `\chemfig` 命令完成。

### 5.4 引用

---

```
\cref
```

---

New: 2021-01-05

---

```
\cref{<标签>}
```

使用 `cleveref` 宏包的 `\cref` 命令进行引用, 将会自动检测环境并添加相应的前缀。

#### 5.4.1 索引

---

```
\index
\printindex
```

---

New: 2021-01-05

---

```
\index{<标签>}
\printindex[<索引名>]
```

使用 `imakeidx` 生成索引, `\printindex` 命令用于生成索引目录。仅做了简单的设置如将索引设为双栏并加入目录, 其他选项可另外配置。

5.4.2 脚注

<code>\Footnote</code>
<code>\Footnotetext</code>
<code>\Footnotemark</code>
New: 2021-01-05

`\Footnote{⟨标记⟩}{⟨插入文本⟩}`  
`\Footnotetext{⟨标记⟩}{⟨插入文本⟩}`  
`\Footnotemark{⟨标记⟩}`  
自定义标记且不影响正常编号的脚注命令。

例 14

`\Footnote{*}{这是可以自定义标记的脚注。}`

5.4.3 边注

<code>\marginnote</code>
New: 2021-01-05

`\marginnote[⟨左文本⟩]{⟨右文本⟩}[⟨垂直偏移⟩]`  
命令 `\marginnote` 可以生成简单的边注，如果只给定了⟨右文本⟩，那么边注在奇偶数页文字相同。如果同时给定了⟨左文本⟩，则偶数页使用⟨左文本⟩的文字。

版本历史

<b>v1.21b</b>	(2021/01/12)	加入载入用户配置选项。 . . . . .	3
General: 增加脚注线间的距离选项。 . . . . .	4	可以自定义主题颜色。 . . . . .	3
增加配置定理环境样式的选项。 . . . . .	5	可以自定义超链接颜色。 . . . . .	3
默认字体与 C <sub>T</sub> E <sub>X</sub> 一致,不再是自定义字体。 . . . . .	2	更改颜色实现方式与选项名。 . . . . .	3
<b>v1.21c</b>	(2021/01/13)	<b>v1.20</b>	(2021/01/09)
General: 增加配置目录样式的选项。 . . . . .	7	General: 修改和完善用户文档。 . . . . .	1
增加配置页眉页脚的选项。 . . . . .	6	模板更改为使用 CC-BY 许可协议。 . . . . .	1
增加配置页面边距的选项。 . . . . .	6	<b>v1.21</b>	(2021/01/11)
<b>v1.10</b>	(2021/01/08)	General: 修复单面文档时页眉横线消失的问题。 . . . . .	6
General: 修复了 linktopage 选项关闭时目录中标题编号		增加 bibset 选项,可以使用 B <sub>i</sub> bT <sub>E</sub> X 或 biber 编译参考文	
无超链接的问题。 . . . . .	3	献。 . . . . .	4
加入自定义非正文字体选项。 . . . . .	4	<b>v1.23</b>	(2021/02/02)
		General: noto 风格的数学字体独立出来,可自定义设置。 . .	3

代码索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码;带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号;罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号。

<b>Symbols</b>	entitle . . . . .	2
. . . . .	enumerate . . . . .	8
	equation . . . . .	7
<b>A</b>	example . . . . .	8
align . . . . .	exercise . . . . .	9
<b>B</b>	<b>F</b>	
bibset/backend . . . . .	\fancyfoot . . . . .	6
bibset/bibfile . . . . .	\fancyhead . . . . .	6
bibset/bibstyle . . . . .	font . . . . .	2
bibset/citestyle . . . . .	\Footnote . . . . .	11
	\Footnotemark . . . . .	11
<b>C</b>	\Footnotetext . . . . .	11
\ch . . . . .	\fuzzy . . . . .	9
\chemfig . . . . .		
\concise . . . . .	<b>G</b>	
config . . . . .	gather . . . . .	7
corollary . . . . .	geoset/hmargin . . . . .	6
\cref . . . . .	geoset/includehead . . . . .	6
\ctexset . . . . .	geoset/left . . . . .	6
	geoset/textwidth . . . . .	6
<b>D</b>	geoset/top . . . . .	6
definition . . . . .		
description . . . . .	<b>H</b>	
draft . . . . .	hdrset . . . . .	6
<b>E</b>	<b>I</b>	
elfont/figfont . . . . .	\index . . . . .	10
elfont/fnfont . . . . .	itemize . . . . .	8
elfont/lstfont . . . . .		
elfont/marfont . . . . .	<b>L</b>	
elfont/tabfont . . . . .	lemma . . . . .	8
english . . . . .	link/hyperlink . . . . .	3
enstyle . . . . .	link/linkcolor . . . . .	3

link/linktopage .....	3	\color .....	5
\listoflistings .....	10	\concise .....	9
lists/belowoffset .....	7	\contentsname .....	7
lists/lolskip .....	7	\cref .....	10
\lstinline .....	10	ctex@cite .....	3
lstlisting .....	10	ctex@emph .....	3
<b>M</b>		ctex@frame .....	3
\marginnote .....	11	ctex@link .....	3
multline .....	7	ctex@url .....	3
mybox .....	9	ctex@verb .....	3
<b>N</b>		\ctexset .....	2,3,4
newline .....	2	\definecolor .....	3,3
\num .....	10	\end .....	7,8,8,9,9,9,10
<b>O</b>		\fancyfoot .....	6
outline .....	9	\fancyhead .....	6
<b>P</b>		\Footnote .....	11
paper .....	2	\Footnotemark .....	11
\printbibliography .....	4	\footnotesize .....	4
\printindex .....	10	\Footnotetext .....	11
proof .....	8	\fuzzy .....	9
proposition .....	8	\geometry .....	6
<b>R</b>		\index .....	10
remark .....	8	\item .....	7,8,9,9
<b>S</b>		\listoflistings .....	10
\SI .....	10	\lstinline .....	10
\si .....	10	\marginnote .....	11
spread/capsread .....	4	\num .....	10
spread/fnsep .....	4	\parindent .....	5
spread/fnsread .....	4	\printbibliography .....	4
spread/linespread .....	4	\printindex .....	10
spread/mathspread .....	4	\rmfamily .....	4
spread/tabsread .....	4	\sffamily .....	4,5
style/capdash .....	3	\SI .....	10
style/color .....	3	\si .....	10
style/multoc .....	3	\small .....	4
style/notomath .....	3	\tocrule .....	7
style/perpage .....	3	theorem .....	8
style/perpart .....	3	thmset/bodyfont .....	5
style/withpart .....	3	thmset/headfont .....	5
<b>T</b>		thmset/headindent .....	5
TeX and L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X2 <sub>ε</sub> commands:		thmset/headpunct .....	5
\begin .....	7,8,8,9,9,9,10	thmset/notefont .....	5
\ccwd .....	5	thmset/numberwith .....	5
\cdot .....	7	thmset/spaceabove .....	5
\ch .....	10	thmset/spacebelow .....	5
\chemfig .....	10	thmset/spacepost .....	5
		thmset/thmbox .....	5
		\tocrule .....	7
		tocset/.../format .....	7
		tocset/.../indent .....	7
		tocset/.../rule .....	7
		tocset/belowoffset .....	7