

摘要

einfart 是 minimalist 文档类系列的成员之一, 其名称取自于德文的 *einfach* (“简约”), 并取了 *artikel* (“文章”) 的前三个字母组合而成。整个 minimalist 系列包含用于排版文章的 *minimart*, *einfart* 以及用于排版书的 *minimbook*、*simplivre*。我设计这一系列的初衷是为了撰写草稿与笔记, 使之看上去简朴而不简陋。

einfart 支持英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日文、俄文, 并且同一篇文档中这些语言可以很好地协调。由于采用了自定义字体, 需要用 $Xe\text{\LaTeX}$ 或 \LaTeX_Lua 引擎进行编译。

这篇说明文档即是用 *einfart* 排版的 (使用了参数 `classical`), 你可以把它看作一份简短的说明与演示。

提示

This documentation has not been fully up-to-date with the new `expl3` version of this class series. Some options or commands introduced here might be obsolete.

目录

1	使用示例	2
1.1	如何加载	2
1.2	一篇完整的文档示例	2
2	关于默认字体	5
3	选项	5
4	具体说明	6
4.1	语言设置	6
4.2	定理类环境及其引用	7
4.3	未完成标记	8
4.4	文章标题、摘要与关键词	8
4.5	其他	9
5	目前存在的问题	9

开始之前

1 为了使用这篇文档中提到的文档类，你需要：

- 2 • 安装一个尽可能新版本的 TeX Live 或 MikTeX 套装，并确保 minimalist 和 projlib 被正确安装在你的 TeX 封装中。
- 3 • 下载并安装所需的字体，参考“关于默认字体”这一节。
- 4 • 熟悉 L^AT_EX 的基本使用方式，且会用 pdfL^AT_EX、X_{EL}L^AT_EX 或 LuaL^AT_EX 编译你的文档。

/ 1 / 使用示例

1.1 | 如何加载

6 只需要在第一行写：

```
\documentclass{einfart}
```

7 即可使用 einfart 文档类。请注意，要使用 X_{EL}L^AT_EX 或 LuaL^AT_EX 引擎才能编译。

1.2 | 一篇完整的文档示例

8 首先来看一段完整的示例。

```
1 \documentclass{einfart}
2 \usepackage{ProjLib}
3
4 \UseLanguage{French}
5
6 \begin{document}
7
8 \title{\langle title \rangle}
9 \author{\langle author \rangle}
10 \date{\TheDate{2022-04-01}}
11
12 \maketitle
13
14 \begin{abstract}
15     Ceci est un résumé. \DNF<\langle some hint \rangle>
16 \end{abstract}
17 \begin{keyword}
18     AAA, BBB, CCC, DDD, EEE
19 \end{keyword}
20
21 \section{Un théorème}
22
23 \begin{theorem}\label{thm:abc}
```

```
24 Ceci est un théorème.  
25 \end{theorem}  
26 Référence du théorème: \cref{thm:abc}  
27  
28 \end{document}
```

1 如果你觉得这个例子有些复杂，不要担心。现在我们来一点点地观察这个例子。

1.2.1 初始部分

```
\documentclass{einfart}  
\usepackage{ProjLib}
```

2 初始部分很简单：第一行加载文档类 `einfart`，第二行加载 `ProjLib` 工具箱，以便使用一些附加功能。

1.2.2 设定语言

```
\UseLanguage{French}
```

4 这一行表明文档中将使用法语（如果你的文章中只出现英语，那么可以不需要设定语言）。你也可以在文章中间用同样的方式再次切换语言。支持的语言包括简体中文、繁体中文、日文、英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语、俄语。

7 对于这一命令的详细说明以及更多相关命令，可以参考后面关于多语言支持的小节。

1.2.3 标题，作者信息，摘要与关键词

```
\title{\langle title\rangle}  
\author{\langle author\rangle}  
\date{\TheDate{2022-04-01}}  
\maketitle  
  
\begin{abstract}  
    \langle abstract\rangle  
\end{abstract}  
\begin{keyword}  
    \langle keywords\rangle  
\end{keyword}
```

8 开头部分是标题和作者信息块。这个例子中给出的是最基本的形式，事实上你还可以这样写：

```
\author{\langle author 1\rangle}  
\address{\langle address 1\rangle}  
\email{\langle email 1\rangle}  
\author{\langle author 2\rangle}  
\address{\langle address 2\rangle}
```

```
\email{<email 2>}
```

```
...
```

1 另外，你还可以采用 $\mathcal{M}\mathcal{S}$ 文档类的写法：

```
\title{<title>}
\author{<author 1>}
\address{<address 1>}
\email{<email 1>}
\author{<author 2>}
\address{<address 2>}
\email{<email 2>}
\date{\TheDate{2022-04-01}}
\subjclass{*****}
\keywords{<keywords>}

\begin{abstract}
    <abstract>
\end{abstract}
```

```
\maketitle
```

1.2.4 未完成标记

```
\DRAFT<<some hint>>
```

2 当你有一些地方尚未完成的时候，可以用这条指令标记出来，它在草稿阶段格外有用。

1.2.5 定理类环境

```
\begin{theorem}\label{thm:abc}
    Ceci est un théorème.
\end{theorem}
Référence du théorème: \cref{thm:abc}
```

3 常见的定理类环境可以直接使用。在引用的时候，建议采用智能引用 `\cref{<label>}`——这样
4 就不必每次都写上相应环境的名称了。

提示

如果你之后想要切换到标准文档类，只需要把前两行换为：

```
\documentclass{article}
\usepackage[a4paper,margin=1in]{geometry}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage[palatino,amsfashion]{ProjLib}
```

或者使用 \mathcal{AM} S 文档类:

```
\documentclass{amsart}
\usepackage[a4paper,margin=1in]{geometry}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage[palatino]{ProjLib}
```

/ 2 /

关于默认字体

本文档类中默认使用 Palatino Linotype 作为英文主字体，思源宋体、思源黑体、思源等宽作为中文主字体、无衬线字体以及等宽字体，并部分使用了 Neo Euler 作为数学字体。这些字体需要用户自行下载安装。其中，思源字体系列可在 <https://github.com/adobe-fonts> 下载(推荐下载 Super-OTC 版本，这样下载的体积较小)。Neo Euler 可以在 <https://github.com/khaledhosny/euler-otf> 下载。在没有安装相应的字体时，将采用 TeX Live 中自带的字体来代替，效果可能会有所折扣。

另外，还使用了 Source Code Pro 作为英文无衬线字体、New Computer Modern Mono 作为英文等宽字体，以及 Asana Math、Tex Gyre Pagella Math、Latin Modern Math 数学字体中的部分符号。这些字体在 TeX Live 或 MikTeX 中已经提供，无需自行下载安装。

/ 3 /

选项

einfart 文档类有下面几个选项:

- 语言选项 EN / english / English、FR / french / French，等等
 - 具体选项名称可参见下一节的 *(language name)*。第一个指定的语言将作为默认语言。
 - 语言选项不是必需的，其主要用途是提高编译速度。不添加语言选项时效果是一样的，只是会更慢一些。
- draft 或 fast
 - 你可以使用选项 fast 来启用快速但略微粗糙的样式，主要区别是：
 - 使用较为简单的数学字体设置；
 - 不启用超链接；
 - 启用 ProjLib 工具箱的快速模式。

提示

在文章的撰写阶段，建议使用 fast 选项以加快编译速度，改善写作时的流畅度。使用 fast 模式时会有“DRAFT”字样的水印，以提示目前处于草稿阶段。

- a4paper 或 b5paper

- 1 – 可选的纸张大小。默认的纸张大小为 7in × 10in。
- 2 ● `palatino`、`times`、`garamond`、`noto`、`biolinum` | `useosf`
- 3 – 字体选项。顾名思义，会加载相应名称的字体。
- 4 – `useosf` 选项用来启用“旧式”数字。
- 5 ● `use boldface`
- 6 – 允许加粗。启用这一选项时，题目、各级标题、定理类环境名称会被加粗。
- 7 ● `classical`
- 8 – 经典模式。使用这一选项时，将会启用较为古色古香的风格，如同当前的这篇说明文档
- 9 一样。
- 10 ● `useindent`
- 11 – 采用段首缩进而不是段间距。
- 12 ● `runin`
- 13 – `\subsubsection` 采用“runin”风格。
- 14 ● `nothms`
- 15 – 纯文本模式，不加载定理类环境。
- 16 ● `nothmnum`、`thmnum` 或 `thmnum=<counter>`
- 17 – 定理类环境均不编号 / 按照 1、2、3 顺序编号 / 在 `<counter>` 内编号。在没有使用任何选
- 18 项的情况下将按照 `chapter` (书) 或 `section` (文章) 编号。
- 19 ● `regionalref`、`originalref`
- 20 – 在智能引用时，定理类环境的名称是否随当前语言而变化。默认为 `regionalref`，即引
- 21 用时采用当前语言对应的名称；例如，在中文语境中引用定理类环境时，无论原环境处
- 22 在什么语境中，都将使用名称“定理、定义……”。若启用 `originalref`，则引用时会
- 23 始终采用定理类环境所处语境下的名称；例如，在英文语境中书写的定理，即使稍后在
- 24 中文语境下引用时，仍将显示为 Theorem。
- 25 – 在 `fast` 模式下，`originalref` 将不起作用。

/ 4 /
具体说明

4.1 | 语言设置

26 `einfart` 提供了多语言支持，包括英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语、西

27 班牙语、简体中文、繁体中文、日文、俄文。可以通过下列命令来选定语言：

- 28 ● `\UseLanguage{<language name>}`，用于指定语言，在其后将使用对应的语言设定。
- 29 – 既可以用于导言部分，也可以用于正文部分。在不指定语言时，默认选定“English”。
- 30 ● `\UseOtherLanguage{<language name>}{<content>}`，用指定的语言的设定排版 `<content>`。
- 31 – 相比 `\UseLanguage`，它不会对行距进行修改，因此中西文字混排时能保持行距稳定。

32 `<language name>` 有下列选择 (不区分大小写，如 `French` 或 `french` 均可):

- 33 ● 简体中文：`CN`、`Chinese`、`SChinese` 或 `SimplifiedChinese`

- 1 ● 繁体中文: TC、TChinese 或 TraditionalChinese
- 2 ● 英文: EN 或 English
- 3 ● 法文: FR 或 French
- 4 ● 德文: DE、German 或 ngerman
- 5 ● 意大利语: IT 或 Italian
- 6 ● 葡萄牙语: PT 或 Portuguese
- 7 ● 巴西葡萄牙语: BR 或 Brazilian
- 8 ● 西班牙语: ES 或 Spanish
- 9 ● 日文: JP 或 Japanese
- 10 ● 俄文: RU 或 Russian

11 另外, 还可以通过下面的方式来增加相应语言的设置:

- 12 ● \AddLanguageSetting{<settings>}
 - 向所有支持的语言增加设置 <settings>。
- 13 ● \AddLanguageSetting(<language name>){<settings>}
 - 向指定的语言 <language name> 增加设置 <settings>。

16 例如, \AddLanguageSetting(German){\color{orange}} 可以让所有德语以橙色显示(当然, 还需要再加上 \AddLanguageSetting{\color{black}} 来修正其他语言的颜色)。

4.2 | 定理类环境及其引用

18 定义、定理等环境已经被预定义, 可以直接使用。

19 具体来说, 预设的定理类环境包括: assumption、axiom、conjecture、convention、corollary、
20 definition、definition-proposition、definition-theorem、example、exercise、
21 fact、hypothesis、lemma、notation、observation、problem、property、proposition、
22 question、remark、theorem, 以及相应的带有星号 * 的无编号版本。

23 在引用定理类环境时, 建议使用智能引用 \cref{<label>}。这样就不必每次都写上相应环境
24 的名称了。

例子

```
\begin{definition}[奇异物品] \label{def: strange} ...
```

将会生成

定义 4.1 | (奇异物品) 这是奇异物品的定义。定理类环境的前后有一行左右的间距。
在定义结束的时候会有一个符号来标记。 □

\cref{def: strange} 会显示为: 定义 4.1。

使用 \UseLanguage{English} 后, 定理会显示为:

THEOREM 4.2 | (Useless) A theorem in English. □

默认情况下，引用时，定理类环境的名称总是与当前语言相匹配，例如，上面的定义在现在的英文模式下将显示为英文：DEFINITION 4.1 and THEOREM 4.2。如果在引用时想让定理的名称总是与原定理所在区域的语言匹配，即总是显示原始名称，可以在全局选项中加入 `originalref`。

提示

请参阅 `create-theorem` 的说明文档以获知如何定义新的定理类环境。

4.3 | 未完成标记

1 你可以通过 `\DNF` 来标记尚未完成的部分。例如：

- 2 • `\DNF` 或 `\DNF<...>`。效果为：`这里尚未完成 #1` 或 `这里尚未完成 #2 : ...`。
- 3 其提示文字与当前语言相对应，例如，在法语模式下将会显示为 `Pas encore fini #3`。

4.4 | 文章标题、摘要与关键词

4 `einfart` 同时具有标准文档类与 `AMS` 文档类的一些特性。

5 因此，文章的标题部分既可以按照标准文档类 `article` 的写法来写：

```
\title{<title>}
\author{<author>} \thanks{<text>}
\date{<date>}
\maketitle
\begin{abstract}
    <abstract>
\end{abstract}
\begin{keyword}
    <keywords>
\end{keyword}
```

6 也可以按照 `AMS` 文档类的方式来写：

```
\title{<title>}
\author{<author>}
\thanks{<text>}
\address{<address>}
\email{<email>}
\date{<date>}
\keywords{<keywords>}
\subjclass{<subjclass>}
\begin{abstract}
    <abstract>
\end{abstract}
\maketitle
```

1 作者信息可以包含多组，输入方式为：

```
\author{<author 1>}
\address{<address 1>}
\email{<email 1>}
\author{<author 2>}
\address{<address 2>}
\email{<email 2>}
...
```

2 其中 \address、\curraddr、\email 的相互顺序是不重要的。

4.5 | 其他

4.5.1 关于行号

3 行号可以随时开启和关闭。 \linenumbers 用来开启行号， \nolinenumbers 用来关闭行号。
4 标题、目录、索引等位置为了美观，不进行编号。

4.5.2 关于标题中的脚注

5 在 \section 或 \subsection 中，如果想使用脚注，只能：
6 • 先写 \mbox{\protect\footnotemark}，
7 • 再在后面用 \footnotetext{...}。
8 这是标题使用下划线装饰之后带来的一个缺点。

4.5.3 关于 QED 符号

9 由于定理类环境中的字体和正文字体是一样的，为了方便看出定理类环境在哪里结束，在其
10 结尾处放置了一个空心的 QED 符号。然而，如果你的定理是由公式或者列表结尾的，这个符
11 号就无法自动地放在正确的位置。这时，你需要手动在公式或列表最后一个条目的后面加上
12 \qedhere，以让 QED 符号显示到这一行的最后。

/ 5 /

目前存在的问题

13 • 对于字体的设置仍然不够完善。
14 • 由于很多核心功能建立在 Projlib 工具箱的基础上，因此 minimalist (进而 minimart、einfart
15 与 minimbook、simplivre) 自然继承了其所有问题。详情可以参阅 Projlib 用户文档的“目
16 前存在的问题”这一小节。
17 • 错误处理功能不完善，在出现一些问题时没有相应的错误提示。
18 • 代码中仍有许多可优化之处。

1 以下是未完成事项列表，括号内注明了对应的页码。

2 #1 <8>
3 #2 <8> : ...
4 #3 <8>