

Tabulars with eledmac

January 15, 2015

Abstract

This file provides example of using tabular environments with *eledmac*.
We use `edtabularl`, `edtabularc` and `edtabularr`, with `marginal`,
`critical` and `familiar` notes. We also use optional arguments of `\pstart`.

1 Left align

| | | | |
|---|---------------|----------------------------|------------|
| 1 | linea prima | linea prima | sidenote l |
| 2 | linea secunda | linea secunda ¹ | |
| 3 | linea tertia | linea tertia | |
| 4 | linea quarta | linea quarta | |
| 5 | linea quinta | linea quinta ¹ | |
| 6 | linea sexta | linea sexta | |

2 Center align

| | | | |
|----|---------------|----------------------------|------------|
| 7 | linea prima | linea prima | sidenote c |
| 8 | linea secunda | linea secunda ² | |
| 9 | linea tertia | linea tertia | |
| 10 | linea quarta | linea quarta | |
| 11 | linea quinta | linea quinta ² | |
| 12 | linea sexta | linea sexta | |

¹familiar footnote A.
²familiar footnote A.

¹familiar footnote B.
²familiar footnote B.

3 tertia] critical note A
9 tertia] critical note A

4 quarta] critical note B
10 quarta] critical note B

3 Right align

| | | | |
|----|---------------|----------------------------|------------|
| 13 | linea prima | linea prima | sidenote r |
| 14 | linea secunda | linea secunda ³ | |
| 15 | linea tertia | linea tertia | |
| 16 | linea quarta | linea quarta | |
| 17 | linea quinta | linea quinta ³ | |
| 18 | linea sexta | linea sexta | |

³familiar footnote A.

³familiar footnote B.

15 tertia] critical note A

16 quarta] critical note B