

fduthesis: 复旦大学论文模板 mú

曾祥东

2018 年 4 月 9 日 v0.7a*



*<https://github.com/Stone-Zeng/fduthesis>.

目录

第1节 介绍	3	6.8 脚注	37
第2节 安装	4	6.8.1 编号样式	37
2.1 获取 <code>fduthesis</code>	4	6.8.2 整体样式	40
2.1.1 标准安装	4	6.9 定理环境	40
2.1.2 手动安装	4	6.10 图表绘制；浮动体	43
2.1.3 扁平化安装	4	6.11 封面	43
2.2 模板组成	4	6.11.1 信息录入	43
2.3 宏包依赖	4	6.11.2 密级	45
2.4 参考文献	4	6.11.3 定义内部函数	45
2.5 其他	4	6.11.4 封面各部件	47
第3节 使用说明	5	6.11.5 封面模板	49
3.1 基本用法	5	6.11.6 绘制封面	51
3.2 编译方式	6	6.12 目录	53
3.3 模板选项	6	6.13 摘要	54
3.4 参数设置	7	6.14 符号表	56
3.4.1 论文格式	8	6.15 参考文献著录与引用	56
3.4.2 信息录入	10	6.16 <code>hyperref</code> 相关配置	60
3.5 正文编写	12	6.17 用户接口	62
3.5.1 凤头	12	6.18 模板参数配置文件	63
3.5.2 猪肚	12	6.18.1 通用配置	63
3.5.3 豹尾	14	6.18.2 声明页	64
3.6 引用	14	6.18.3 杂项	64
第4节 宏包依赖情况	14	6.19 模板文档样式 <code>fdudoc</code>	66
第5节 参考文献	15	6.19.1 载入宏包、文档类	66
第6节 实现细节	18	6.19.2 <code>macrocode</code> 环境	67
6.1 准备	18	6.19.3 <code>function</code> 环境	78
6.1.1 内部变量声明	18	6.19.4 修订记录索引项	79
6.1.2 内部函数	19	6.19.5 命令补丁	81
6.2 选项处理	20	6.19.6 杂项	86
6.3 载入宏包、文档类	22	6.19.7 排版样式设置	86
6.4 页面布局	23	6.19.8 文档层命令	89
6.5 字体	23	6.19.9 <code>latexmk</code> 配置文件	92
6.5.1 选项处理	24	6.20 视觉识别系统 <code>fdulogo</code>	94
6.5.2 字体声明	26	6.20.1 用户接口	94
6.5.3 字体设定	27	6.20.2 内部命令	95
6.5.4 字体切换（楷体）	32	6.20.3 生成文件	97
6.5.5 数学字体设置	33	6.20.4 路径	98
6.5.6 字号	33	修订记录	99
6.5.7 句号	34		
6.6 章节标题结构	35	代码索引	100
6.7 页眉页脚	35		

第1节 介绍

目前，在网上可以找到的复旦大学 L^AT_EX 论文模板主要有以下这些：

- 数学科学学院 2001 级的何力同学和李湛同学在 2005 年根据学校要求所设计的 毕业论文格式 tex04 版，以及 2008 年张越同学修改之后的 毕业论文格式 tex08 版，这是专为数院本科生撰写毕业论文而设计的 [19, 20]；
- Pandoxie 编写的 FDU-Thesis-Latex [13]，基本满足了博士（硕士）毕业论文格式 要求，使用人数较多；
- richardzh 编写的硕士论文模板 fudan-thesis [14]；
- hmshan 编写的博士论文模板 FDU_PhD_Thesis_Template [5]。

以上这些模板大都没有经过系统的设计，也鲜有后续维护。相比之下，清华大学 [29]、重庆大学 [26]、中国科学技术大学 [18] 以及友校上海交通大学 [15] 等，都有成熟、稳定的解决方案，值得参考。

本模板将借鉴前辈经验，重新设计，并使用 L^AT_EX3 [7, 8] 编写，以适应 T_EX 技术发展潮流；同时还将构建一套简洁的接口，方便用户使用。

L^AT_EX 入门

本文档并非是一份 L^AT_EX 零基础教程。如果您是完完全全的新手，建议先阅读相关入门文档，如刘海洋编著的《L^AT_EX 入门》[27] 第一章，或大名鼎鼎的 “lshort” [11] 及其中文翻译版 [12]。当然，网络上的入门教程多如牛毛，您可以自行选取。

关于本文档

本文采用不同字体表示不同内容。无衬线字体表示宏包名称，如 xeCJK 宏包、fduthesis 文档类等；等宽字体表示代码或文件名，如 \fdussetup 命令、abstract 环境、T_EX 文档 thesis.tex 等；带有尖括号的楷体（或西文斜体）表示命令参数，如 <模板选项>、<English title> 等。在使用时，参数两侧的尖括号不必输入。示例代码进行了语法高亮处理，以方便阅读。

在用户手册中，带有蓝色侧边线的为 L^AT_EX 代码，而带有粉色侧边线的则为命令行代码，请注意区分。模板提供的选项、命令、环境等，均用横线框起，同时给出使用语法和相关说明。

本模板中的选项、命令或环境可以分为以下三类：

- 名字后面带有 `c` 的，表示只能在中文模板中使用；
- 名字后面带有 `e` 的，表示只能在英文模板中使用；
- 名字后面不带有特殊符号的，表示既可以在中文模板中使用，也可以在英文模板 中使用。

代码实现主要面向对 L^AT_EX 宏包开发感兴趣的用户。如果您有任何改进意见或者功能需求，欢迎前往 GitHub 仓库 [提交 issue](#)。

文档的最后还提供了版本历史和代码索引，以供查阅。

第 2 节 安装

2.1 获取 `fduthesis`

2.1.1 标准安装

如果没有特殊理由，始终建议您使用宏包管理器安装 `fduthesis`。例如在 TeX Live 中，执行（可能需要管理员权限）

```
| tlmgr install fduthesis
```

即可完成安装。

在 TeX Live 和 MiKTeX 中，您还可以通过图形界面进行安装，此处不再赘述。

2.1.2 手动安装

如果您需要从 GitHub 上自行下载并手动安装，较好的方法是使用 TDS 安装包：

- 从 GitHub 上下载 `fduthesis` 的 [TDS 安装包](#)；
- 按目录结构将 `fduthesis.tds.zip` 中的文件复制到 TeX 发行版的本地 TDS 根目录；
- 执行 `mktexlsr` 刷新文件名数据库以完成安装。

您也可以从源代码直接生成模板（不推荐）：

- 打开 [项目主页](#)，点击“Clone or download”，并选择“Download ZIP”，下载 `fduthesis-master.zip`；如果您的电脑中安装有 git 程序，也可通过以下命令直接克隆代码仓库：

```
| git clone https://github.com/Stone-Zeng/fduthesis.git
```

- 解压并进入到 `source` 文件夹，执行以下命令以生成模板的各组件：

```
| xetex fduthesis.dtx
```

- 将生成的文档类（`.cls`）、宏包（`.sty`）以及参数配置文件（`.def`）复制到 TeX 发行版本本地 TDS 树的 `texmf-local/tex/latex/fduthesis/` 目录下，并执行 `mktexlsr` 刷新文件名数据库，方可完成安装。

2.1.3 扁平化安装

如果您不希望安装本模板，但需要立刻使用，也可以使用模板提供的安装脚本。从 GitHub 上获取代码仓库后，执行 `install-win.bat`（Windows 系统）或 `install-linux.sh`（Linux 系统），所有需要的文件便会在 `thesis` 文件夹中生成。

2.2 模板组成

本模板主要包含核心文档类、配置文件、附属宏包以及用户文档等几个部分，其具体组成见表 1。

如需生成用户手册 `fduthesis.pdf`，可在命令行中执行

表1 fduthesis 的主要组成部分

文件	功能说明
fduthesis.cls	中文模板文档类
fduthesis-en.cls	英文模板文档类
fduthesis.def	参数配置文件，用于设定 fduthesis 的初始参数，不建议您自行改动
fdudoc.cls	用户手册文档类
fdulogo.sty	复旦大学视觉识别系统
README.md	简要自述
fduthesis.pdf	中文用户手册
fduthesis-en.pdf	英文用户手册
fduthesis-code.pdf	模板实现代码（本文档）
fduthesis-template.tex	空白模板，可据此为基础完成论文撰写

```
xelatex fduthesis.dtx
makeindex -s gind.ist -o fduthesis.ind fduthesis.idx
makeindex -s gglo.ist -o fduthesis.gls -t fduthesis.glg fduthesis.glo
xelatex fduthesis.dtx
xelatex fduthesis.dtx
```

也可使用 latexmk:

```
latexmk fduthesis.dtx
```

本模板已经为编译用户手册提供了 latexmk 配置文件 latexmkrc。

第3节 使用说明

3.1 基本用法

以下是一份简单的 TeX 文档，它演示了 fduthesis 的最基本用法：

```
% thesis.tex
\documentclass{fduthesis}
\begin{document}
\chapter{欢迎}
\section{Welcome to fduthesis!}
你好，\LaTeX{}!
\end{document}
```

按照 3.2 小节中的方式编译该文档，您应当得到一篇 5 页的文章。当然，这篇文章的绝大部分都是空白的。

英文模板可以用类似的方式使用：

```
% thesis-en.tex
\documentclass{fduthesis-en}
\begin{document}
\chapter{Welcome}
```

```
\section{Welcome to fduthesis!}
Hello, \LaTeX{}!
\end{document}
```

英文模板只对正文部分进行了改动，封面、指导小组成员以及声明页仍将显示为中文。

3.2 编译方式

本模板不支持 pdf \TeX 引擎，请使用 X \LaTeX 或 Lua \LaTeX 编译。推荐使用 X \LaTeX 。为了生成正确的目录、脚注以及交叉引用，您至少需要连续编译两次。

以下代码中，假设您的 \TeX 源文件名为 `thesis.tex`。使用 X \LaTeX 编译论文，请在命令行中执行

```
xelatex thesis
xelatex thesis
```

或使用 `latexmk`:

```
latexmk -xelatex thesis
```

使用 Lua \LaTeX 编译论文，请在命令行中执行

```
lualatex thesis
lualatex thesis
```

或者

```
latexmk -lualatex thesis
```

需要注意，请不要把模板中的配置文件 `latexmkrc` 放置在工作文件夹下。该配置文件仅适用于生成模板用户手册。

3.3 模板选项

所谓“模板选项”，指需要在引入文档类的时候指定的选项：

```
\documentclass[<模板选项>]{fduthesis}
\documentclass[<模板选项>]{fduthesis-en}
```

有些模板选项为布尔型，它们只能在 `true` 和 `false` 中取值。对于这些选项，`<选项> = true` 中的“`= true`”可以省略。

`type` `type = doctor|master|bachelor`

New: 2018-02-01 选择论文类型。三种选项分别代表博士学位论文、硕士学位论文和本科毕业论文。

`oneside` `twoside` 指明论文的单双面模式，默认为 `twoside`。该选项会影响每章的开始位置，还会影响页眉样式。

在双面模式 (`twoside`) 下，按照通常的排版惯例，每章应只从奇数页 (在右) 开始；而在单页模式 (`oneside`) 下，则可以从任意页面开始。本模板中，目录、摘要、符号表等均视作章，也按相同方式排版。

双面模式下，正文部分偶数页 (在左) 的左页眉显示章标题，奇数页 (在右) 的右页眉显示节标题；前置部分的页眉按同样格式显示，但文字均为对应标题 (如“目

录”、“摘要”等)。而在单面模式下,正文部分则页面不分奇偶,均同时显示左、右页眉,文字分别为章标题和节标题;前置部分只有中间页眉,显示对应标题。

draft `draft = true|false`

选择是否开启草稿模式，默认关闭。

草稿模式为全局选项，会影响到很多宏包的工作方式。开启之后，主要的变化有：

- 把行溢出的盒子显示为黑色方块；
 - 不实际插入图片，只输出一个占位方框；
 - 关闭超链接渲染，也不再生成 PDF 书签；
 - 显示页面边框。

config config = {<文件>}

New: 2018-01-31

用户配置文件的文件名。默认为空，即不载入用户配置文件。

3.4 参数设置

\fdusetup \fdusetup{<键值列表>}

本模板提供了一系列选项，可由您自行配置。载入文档类之后，以下所有选项均可通过统一的命令 \fdusetup 来设置。

`\fdusetup` 的参数是一组由（英文）逗号隔开的选项列表，列表中的选项通常是 $\langle key \rangle = \langle value \rangle$ 的形式。部分选项的 $\langle value \rangle$ 可以省略。对于同一项，后面的设置将会覆盖前面的设置。在下文的说明中，将用**粗体**表示默认值。

\fdusetup 采用 L^AT_EX3 风格的键值设置，支持不同类型以及多种层次的选项设定。键值列表中，“=” 左右的空格不影响设置；但需注意，参数列表中不可以出现空行。

与模板选项相同，布尔型的参数可以省略 `(选项)=true` 中的 “`= true`”。

另有一些选项包含子选项，如 `style` 和 `info` 等。它们可以按如下两种等价方式来设定：

```
\fdusetup{
    style = {cjk-font = adobe, font-size = -4},
    info  = {
        title      = {关于光产生和转变的一个启发性观点},
        title_*    = {On a Heuristic Viewpoint Concerning the Production
                     and Transformation of Light},
        author     = {阿尔伯特·爱因斯坦},
        author_*   = {Albert Einstein},
        department = {物理学系}
    }
}
```

或者

```
\fduSetup{  
    style/cjk-font = adobe,  
    style/font-size = -4,  
    info/title = {关于光产生和转变的一个启发性观点},  
    info/title_* = {On a Heuristic Viewpoint Concerning the Production  
        and Transformation of Light}.
```

```

info/author      = {阿尔伯特·爱因斯坦},
info/author_*    = {Albert Einstein},
info/department  = {物理学系}
}

```

注意“/”的前后均不可以出现空白字符。

3.4.1 论文格式

style `style = {{键值列表}}`
`style/<key> = <value>`

该选项包含许多子项目，用于设置论文格式。具体内容见下。

style/font `font = libertinus|lm|palatino|times|none`
Updated: 2017-09-23

设置西文字体（包括数学字体）。

style/cjk-font `cjk-font = adobe|fandol|founder|mac|windows|none`
Updated: 2017-09-23

设置中文字体。

启用 `font=none` 或 `cjk-font=none` 之后，模板将关闭默认西文 / 中文字体设置。此时，您需要自行使用 `\setmainfont`、`\setCJKmainfont`、`\setmathfont` 等命令来配置字体。

style/font-size `font-size = -4|5`

设置论文的基础字号。

style/fullwidth-stop `fullwidth-stop = catcode|mapping|false`

Updated: 2017-10-14

选择是否把全角实心句点“。”作为默认的句号形状。这种句号一般用于科技类文章，以避免与下标“_o”或“_0”混淆。

选择 `fullwidth-stop=catcode` 或 `mapping` 后，都会实现上述效果。有所不同的是，在选择 `catcode` 后，只有显式的“。”会被替换为“.”，但在选择 `mapping` 后，所有的“。”都会被替换。例如，如果您用宏保存了一些含有“。”的文字，那么在选择 `catcode` 时，其中的“。”不会被替换为“.”。

选项 `fullwidth-stop=mapping` 只在 XeTeX 下有效。使用 LaTeX 编译时，该选项相当于 `fullwidth-stop=catcode`。

如果您在选择 `fullwidth-stop=mapping` 后仍需要临时显示“.”，可以按如下方法操作：

```

% 请使用 XeTeX 编译
% 外侧的花括号表示分组
这是一个句号 {\CJFontspec{<字体名>}[Mapping=full-stop]。}

```

style/footnote-style `footnote-style = plain|libertinus|libertinus*|libertinus-sans|pifont|pifont*|pifont-sans|pifont-sans*|xits|xits-sans|xits-sans*`

设置脚注编号样式。西文字体设置会影响其默认取值（见表 2）。因此，要使得该选项生效，需将其放置在 `font` 选项之后。带有 `sans` 的为相应的无衬线字体版本；带有 * 的为阴文样式（即黑底白字）。

表2 西文字体与脚注编号样式默认值的对应关系

西文字体设置	libertinus	lm	palatino	times
脚注编号样式默认值	libertinus	pifont	pifont	xits

style/hyperlink <hr/> New: 2017-08-13	<pre>hyperlink = border color none</pre> <p>设置超链接样式。border 表示在超链接四周绘制方框；color 表示用彩色显示超链接；none 表示没有特殊装饰，可用于生成最终的打印版文稿。</p>
style/hyperlink-color <hr/> New: 2017-08-13 Updated: 2017-12-08	<pre>hyperlink-color = default classic elegant fantasy material business science summer autumn graylevel prl</pre> <p>设置超链接颜色。该选项在 <code>hyperlink=none</code> 时无效。各选项所代表的颜色见表3。</p>

表3 预定义的超链接颜色方案

选项	链接	URL	引用
default	图 1-2, (3.4) 式	http://g.cn	文献 [1], (Knuth 1986)
classic	图 1-2, (3.4) 式	http://g.cn	文献 [1], (Knuth 1986)
elegant ^a	图 1-2, (3.4) 式	http://g.cn	文献 [1], (Knuth 1986)
fantasy ^b	图 1-2, (3.4) 式	http://g.cn	文献 [1], (Knuth 1986)
material ^c	图 1-2, (3.4) 式	http://g.cn	文献 [1], (Knuth 1986)
business ^d	图 1-2, (3.4) 式	http://g.cn	文献 [1], (Knuth 1986)
science ^e	图 1-2, (3.4) 式	http://g.cn	文献 [1], (Knuth 1986)
summer ^f	图 1-2, (3.4) 式	http://g.cn	文献 [1], (Knuth 1986)
autumn ^f	图 1-2, (3.4) 式	http://g.cn	文献 [1], (Knuth 1986)
graylevel ^c	图 1-2, (3.4) 式	http://g.cn	文献 [1], (Knuth 1986)
prl ^g	图 1-2, (3.4) 式	http://g.cn	文献 [1], (Knuth 1986)

^a 来自 TeX - L^AT_EX Stack Exchange 网站。^b Adobe CC 产品配色。^c 取自 Material 色彩方案 (见 <https://material.io/guidelines/style/color.html>)。^d Microsoft Office 2016 产品配色。^e 来自 Wolfram Research 网站。^f 均取自 Solarized 色彩方案 (见 <http://ethanschoonover.com/solarized>)。^g Physical Review Letter 杂志配色。

style/bib-backend <hr/> New: 2018-01-25	<pre>bib-backend = bibtex biblatex</pre> <p>选择参考文献的支持方式。选择 <code>bibtex</code> 后，将使用 Bi_BT_EX 处理文献，样式由 <code>natbib</code> 宏包负责；选择 <code>biblatex</code> 后，将使用 <code>biber</code> 处理文献，样式则由 <code>biblatex</code> 宏包负责。</p>
---	---

style/bib-styleNew: 2017-10-28
Updated: 2018-01-25**bib-style** = *author-year|numerical|(其他样式)*

设置参考文献样式。*author-year* 和 *numerical* 分别对应国家标准 GB/T 7714–2015 [28] 中的著者—出版年制和顺序编码制。选择 *(其他样式)* 时，如果 *bib-backend=bibtex*，需保证相应的 *.bst* 格式文件能被调用；而如果 *bib-backend=biblatex*，则需保证相应的 *.bbx* 格式文件能被调用。

style/cite-style

New: 2018-01-25

cite-style = *{(引用样式)}*

选择引用格式。默认为空，即与参考文献样式（著者—出版年制或顺序编码制）保持一致。如果手动填写，需保证相应的 *.cbx* 格式文件能被调用。该选项在 *bib-backend=bibtex* 时无效。

style/bib-resource

New: 2018-01-25

bib-resource = *{(文件)}*

参考文献数据源。可以是单个文件，也可以是用英文逗号隔开的一组文件。如果 *bib-backend=biblatex*，则必须明确给出 *.bib* 后缀名。

style/logo

New: 2017-08-10

logo = *{(文件)}*

封面中校名图片的文件名。默认值为 *fudan-name.pdf*。

style/logo-size

New: 2017-08-10

logo-size = *{(宽度)}***logo-size** = *{(宽度), (高度)}*

校名图片的大小。默认仅指定了宽度，为 *0.5\textwidth*。如果仅需指定高度，可在 *(宽度)* 处填入一个空的分组 {}。

style/auto-make-cover

New: 2017-07-06

auto-make-cover = *true|false*

是否自动生成论文封面（封一）、指导小组成员名单（封二）和声明页（封三）。封面中的各项信息，可通过 *\fdusetup* 录入，具体请参阅 3.4.2 节。

**\makecoveri
\makecoverii
\makecoveriii**

用于手动生成论文封面、指导小组成员名单和声明页。这几个命令不能确保页码的正确编排，因此除非必要，您应当始终使用自动生成的封面。

3.4.2 信息录入

info**info** = *{(键值列表)}***info/⟨key⟩** = *{value}*

该选项包含许多子项目，用于录入论文信息。具体内容见下。以下带 “*” 的项目表示对应的英文字段。

info/degree

New: 2018-02-01

degree = *academic|professional*

学位类型。本选项仅用于硕士学位论文，*academic* 和 *professional* 分别表示学术学位和专业学位。

**info/title
info/title*****title** = *{(中文标题)}***title*** = *{(英文标题)}*

论文标题。默认会在约 20 个汉字字宽处强制断行，但为了语义的连贯以及排版的美观，如果您的标题长于一行，建议使用 “\\” 手动断行。

<u>info/author</u>	<code>author = {{姓名}}</code>
<u>info/author*</u>	<code>author* = {{英文姓名(或拼音)}}</code>
	作者姓名。
<u>info/supervisor</u>	<code>supervisor = {{姓名}}</code>
	导师姓名。
<u>info/department</u>	<code>department = {{名称}}</code>
	院系名称。
<u>info/major</u>	<code>major = {{名称}}</code>
	专业名称。
<u>info/student-id</u>	<code>student-id = {{数字}}</code>
	作者学号。 复旦大学学号共 11 位，前两位为入学年份，之后一位为学生类型代码（博士生为 1，硕士生为 2，本科生为 3），接下来的五位为专业代码，最后三位为顺序号。
<u>info/school-id</u>	<code>school-id = {{数字}}</code>
	学校代码。默认值为 10246（这是复旦大学的学校代码）。
<u>info/date</u>	<code>date = {{日期}}</code>
	论文完成日期。默认值为文档编译日期（\today）。
<u>info/secret-level</u>	<code>secret-level = none i ii iii</code>
New: 2017-07-04	密级。i、ii、iii 分别表示秘密、机密、绝密；none 表示论文不涉密，即不显示密级与保密年限。
<u>info/secret-year</u>	<code>secret-year = {{年限}}</code>
New: 2017-07-04	保密年限。建议您使用中文，如“五年”。该选项在设置 secret-level=none 时无效。
<u>info/instructors</u>	<code>instructors = {{成员1, 成员2, ...}}</code>
	指导小组成员。各成员之间需使用英文逗号隔开。为防止歧义，可以用分组括号“{...}”把各成员字段括起来。
<u>info/keywords</u>	<code>keywords = {{中文关键字}}</code>
<u>info/keywords*</u>	<code>keywords* = {{英文关键字}}</code>
	关键字列表。各关键字之间需使用英文逗号隔开。为防止歧义，可以用分组括号“{...}”把各字段括起来。
<u>info/clc</u>	<code>clc = {{分类号}}</code>
	中图分类号（CLC）。

3.5 正文编写

作樂府亦有法，曰鳳頭豬肚豹尾六字是也。大概起要美麗，中要浩蕩，結要響亮。尤貴在首尾貫穿，意思清新。苟能若是，斯可以言樂府矣。

——〔宋〕喬孟符

3.5.1 凤头

\frontmatter 声明前置部分开始。

在本模板中，前置部分包含目录、中英文摘要以及符号表等。前置部分的页码采用小写罗马字母，并且与正文分开计数。

\tableofcontents 生成目录。为了生成完整、正确的目录，您至少需要编译两次。

<u>abstract</u> <pre>% 中文论文模板 (fduthesis) \begin{abstract} <中文摘要> \end{abstract}</pre>	<u>abstract</u> <pre>% 英文论文模板 (fduthesis-en) \begin{abstract} <英文摘要> \end{abstract}</pre>
---	--

<u>abstract*</u> c <pre>% 中文论文模板 (fduthesis) \begin{abstract*} <英文摘要> \end{abstract*}</pre>

摘要。中文模板中，不带星号和带星号的版本分别用来输入中文摘要和英文摘要；英文模板中没有带星号的版本，您只需输入英文摘要。

摘要的最后，会显示关键字列表以及中图分类号（CLC）。这两项可通过 \fdusetup 录入，具体请参阅 3.4.2 节。

<u>notation</u> <pre>\begin{notation}[<列格式说明>] <符号 1> & <说明> \\ <符号 2> & <说明> \\ : <符号 n> & <说明> \end{notation}</pre>
--

符号表。可选参数<列格式说明>与 L^AT_EX 中标准表格的列格式说明语法一致，默认值为“1p{7.5cm}”，即第一列宽度自动调整，第二列限宽 7.5 cm，两列均为左对齐。

3.5.2 猪肚

\mainmatter 声明主体部分开始。

主体部分是论文的核心，您可以分章节撰写。如有需求，也可以采用多文件编译的方式。主体部分的页码采用阿拉伯数字。

\footnote {(脚注文字)}

Updated: 2018-01-15

插入脚注。脚注编号样式可利用 style/footnote-style 选项控制，具体见 3.4.1 小节。

<code>axiom</code>	<code>\begin{proof}[(小标题)]</code>
<code>corollary</code>	<code>(证明过程)</code>
<code>definition</code>	<code>\end{proof}</code>
<code>example</code>	
<code>lemma</code>	
<code>proof</code>	
<code>theorem</code>	

一系列预定义的数学环境。具体含义见表4。

表4 预定义的数学环境

名称	<code>axiom</code>	<code>corollary</code>	<code>definition</code>	<code>example</code>	<code>lemma</code>	<code>proof</code>	<code>theorem</code>
含义	公理	推论	定义	例	引理	证明	定理

证明环境(`proof`)的最后会添加证毕符号“■”。要确保该符号在正确的位置显示，您需要按照3.2节中的有关说明编译两次。

`\newtheorem`
Updated: 2017-12-12

```
\newtheorem[<选项>]{<环境名>}{{<标题>}}
\newtheorem*{<选项>}{<环境名>}{{<标题>}}
\begin{<环境名>}[(小标题)]
  <内容>
\end{<环境名>}
```

声明新的定理类环境(数学环境)。带星号的版本表示不进行编号，并且会默认添加证毕符号“■”。声明后，即可同预定义的数学环境一样使用。

事实上，表4中预定义的环境正是通过以下方式定义的：

```
\newtheorem*{proof}{证明}
\newtheorem{axiom}{公理}
\newtheorem{corollary}{定理}
...
```

与`\fdusetup`相同，`\newtheorem`的可选参数`<选项>`也为一组键值列表。可用的选项见下。注意您无需输入“`theorem/`”。

`theorem/style`

```
style = plain|margin|change|
       break|marginbreak|changebreak
```

定理类环境的总体样式。

`theorem/header-font`

定理头(即标题)的字体。中文模板默认为`\sffamily`，即无衬线体(黑体)；英文模板默认为`\bfseries\upshape`，即加粗直立体。

`theorem/body-font`

定理内容的字体。中文模板默认为`\fdu@kai`，即楷体；英文模板默认为`\itshape`，即斜体。

`theorem/qed`

定理结束标记(即证毕符号)。如果用`\newtheorem`声明定理，则默认为空；用`\newtheorem*`声明，则默认为`\ensuremath{\{\!\!\!QED\}\!\!\!}`，即“■”。

`theorem/counter` `counter = {计数器}`

定理计数器，表示定理编号在*计数器*的下一级，并会随*计数器*的变化而清零。[\[27\]](#) 默认为 `chapter`，表示按章编号。使用 `\newtheorem*` 时，该选项无效。

`\caption` `\caption{图表标题}`
`\caption[短标题]{{长标题}}`

插入图表标题。可选参数*短标题*用于图表目录。在*长标题*中，您可以进行长达多段的叙述；但*短标题*和单独的*图表标题*中则不允许分段。[\[27\]](#)

按照排版惯例，建议您将表格的标题放置在绘制表格的命令之前，而将图片的标题放置在绘图或插图的命令之后。另需注意，`\caption` 命令必须放置在浮动体环境（如 `table` 和 `figure`）中。

3.5.3 豹尾

`\backmatter` 声明后置部分开始。

后置部分包含参考文献、声明页等。

`\printbibliography` [*选项*]

Updated: 2018-01-25

打印参考文献列表。如果 `bib-backend=bibtex`，则*选项*无效，相当于 `\bibliography{文献数据库}`，其中的*文献数据库*可利用 `style/bib-resource` 选项指定，具体见 [3.4.1 小节](#)；而如果 `bib-backend=biblatex`，则该命令由 `biblatex` 宏包直接提供，可用选项请参阅其文档[\[9\]](#)。

第 4 节 宏包依赖情况

使用不同编译方式、指定不同选项，会导致宏包依赖情况有所不同。具体如下：

- 在任何情况下，本模板都会显式调用以下宏包（或文档类）：
 - `expl3`、`xparse`、`xtemplate` 和 `I3keys2e`，用于构建 LATEX3 编程环境[\[7, 8\]](#)。它们分属 `I3kernel` 和 `I3packages` 宏集。
 - `ctexbook`，提供中文排版的通用框架。属于 CTEX 宏集[\[2\]](#)。
 - `amsmath`，对 LATEX 的数学排版功能进行了全面扩展。属于 `AMS-LATEX` 套件。
 - `unicode-math`，负责处理 Unicode 编码的 OpenType 数学字体。
 - `geometry`，用于调整页面尺寸。
 - `fancyhdr`，处理页眉页脚。
 - `footmisc`，处理脚注。
 - `ntheorem`，提供增强版的定理类环境。
 - `graphicx`，提供图形插入的接口。
 - `longtable`，长表格（允许跨页）支持。
 - `caption`，用于设置题注。
 - `natbib`，提供增强的参考文献著录及引用支持。
 - `xcolor`，提供彩色支持。

- `hyperref`, 提供交叉引用、超链接、电子书签等功能。
- 开启 `style/footnote-style=pifont` 后, 会调用 `pifont` 宏包。它属于 `psnfss` 套件。
- 开启 `style/bib-backend=bibtex` 后, 会调用 `natbib` 宏包, 并依赖 `BiBTeX` 程序。参考文献样式由 `gbt7714` 宏包提供 [4, 17]。
- 开启 `style/bib-backend=biblatex` 后, 会调用 `biblatex` 宏包, 并依赖 `biber` 程序。参考文献样式由 `biblatex-gb7714-2015` 宏包提供 [9, 24]。

这里只列出了本模板直接调用的宏包。这些宏包自身的调用情况, 此处不再具体展开。如有需要, 请参阅相关文档。

第 5 节 参考文献

- [1] BRAAMS J, CARLISLE D, JEFFREY A, et al. *The L^AT_EX 2_E Sources* [CP/OL]. (2018-04-01) <CTAN://macros/latex/base/source2e.pdf>
- [2] CTEX.ORG. *CTEX 宏集手册* [EB/OL]. version 2.4.12, (2018-01-28) <CTAN://language/chinese/ctex/ctex.pdf>
- [3] CTEX.ORG. *xeCJK 宏包* [EB/OL]. version 3.7.0, (2018-04-07) <CTAN://macros/xetex/latex/xecjk/xecjk.pdf>
- [4] DALY P W. *Natural Sciences Citations and References* [EB/OL]. version 8.31b, (2010-09-13) <CTAN://macros/latex/contrib/natbib/natbib.pdf>
- [5] HMSHAN. 复旦博士论文模板 [EB/OL]. (2017-04-04) https://github.com/hmshan/FDU_PhD_Thesis_Template
- [6] KNUTH D E. *The T_EXbook: Computers & Typesetting, volume A* [M]. Boston: Addison-Wesley Publishing Company, 1986
源代码¹: <CTAN://systems/knuth/dist/tex/texbook.tex>
- [7] THE L^AT_EX3 PROJECT. *The L^AT_EX3 Interfaces* [EB/OL]. (2018-03-05) <CTAN://macros/latex/contrib/l3kernel/interface3.pdf>
- [8] THE L^AT_EX3 PROJECT. *The L^AT_EX3 Sources* [CP/OL]. (2018-03-05) <CTAN://macros/latex/contrib/l3kernel/source3.pdf>
- [9] LEHMAN P, KIME P, BORUVKA A, et al. *The biblatex Package* [EB/OL]. version 3.11, (2018-03-01) <CTAN://macros/latex/contrib/biblatex/doc/biblatex.pdf>
- [10] MITTELBACH F and GOOSSENS M. *The L^AT_EX Companion* [M]. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley Publishing Company, 2004

¹ 此代码只可作为学习之用。未经 Knuth 本人同意, 您不应当编译此文档。

- [11] OETIKER T, PARTL H, HYNA I, et al. *The Not So Short Introduction to L^AT_EX 2_&*: Or L^AT_EX 2_& in 139 minutes [EB/OL]. version 6.2, (2018-02-28)
<CTAN://info/lshort/english/lshort.pdf>
- [12] OETIKER T, PARTL H, HYNA I, et al. 一份不太简短的 L^AT_EX 2_& 介绍: 或 102 分钟了解 L^AT_EX 2_& [EB/OL]. ChinaTeX 论坛, 译. 原版版本 version 5.05, 中文版本 version 5.10, (2017-03-26)
<CTAN://info/lshort/chinese/lshort-zh-cn.pdf>
- [13] PANDOXIE. *Fudan University-Latex Template* [EB/OL]. (2014-06-07)
<https://github.com/Pandoxie/FDU-Thesis-Latex>
- [14] RICHARD. 复旦大学硕士学位论文模板 [EB/OL]. (2016-01-31)
<https://github.com/richarddzh/fudan-thesis>
- [15] WEIJIANWEN. *A X_EL^AT_EX template for Shanghai Jiao Tong University (SJTU) thesis* [EB/OL]. version 0.10, (2018-02-11)
<https://github.com/weijianwen/SJTUThesis>
- [16] WRIGHT J. *A model dtx file* [EB/OL]. (2009-10-06)
<http://www.texdev.net/2009/10/06/a-model-dtx-file>
- [17] ZEPING LEE. *GB/T 7714-2015 Bib^AT_EX Style* [EB/OL]. version 1.0.3, (2018-03-16)
<CTAN://biblio/bibtex/contrib/gbt7714/gbt7714.pdf>
- [18] ZEPING LEE and SEISMAN. *L^AT_EX template for USTC thesis v3.0* [EB/OL]. version 3.0.4, (2018-04-03)
<https://github.com/ustctug/ustctheses>
- [19] 复旦大学数学科学学院. 毕业论文格式 *tex* 版和 *word* 版 [EB/OL].
http://math.fudan.edu.cn/show.aspx?info_lb=664&flag=101&info_id=1816
- [20] 复旦大学数学科学学院. 毕业论文格式: *Word*、*T_EX* 模板更新 [EB/OL].
http://math.fudan.edu.cn>Show.aspx?info_lb=664&info_id=1855&flag=101
- [21] 复旦大学图书馆, 复旦大学研究生院. 复旦大学博士、硕士学位论文规范 [EB/OL]. 2017 年 3 月修订版. (2017-03-27)
http://www.gs.fudan.edu.cn/_upload/article/4c/a8/a82545ef443b9c057c14ba13782c/c883c6f3-6d7f-410c-8f30-d8bde6fc990.doc
- [22] 国务院学位委员会办公室, 全国信息与文献标准化技术委员会. 学位论文编写规则: *GB/T 7713.1-2006* [S]. 北京: 中国标准出版社, 2007
- [23] 胡伟. *L^AT_EX 2_& 文类和宏包学习手册* [M]. 北京: 清华大学出版社, 2017
- [24] 胡振震. 符合 *GB/T 7714-2015* 标准的 *biblatex* 参考文献样式 [EB/OL]. version 1.0i, (2018-01-14)
<CTAN://macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex-gb7714-2015/biblatex-gb7714-2015.pdf>

- [25] 教育部语言文字信息管理司. 标点符号用法: GB/T 15834–2011 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2012
- [26] 李振楠. *CQuTHESIS*: 重庆大学毕业论文 *LATEX* 模板 [EB/OL]. version 1.30, (2018-02-23)
<CTAN://macros/latex/contrib/cquthesis/cquthesis.pdf>
- [27] 刘海洋. *LATEX* 入门 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2013
- [28] 全国信息与文献标准化技术委员会. 信息与文献参考文献著录规则: GB/T 7714–2015 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2015
- [29] 薛瑞尼. *THUThESIS*: 清华大学学位论文模板 [EB/OL]. version 5.4.3, (2017-12-24)
<CTAN://macros/latex/contrib/thuthesis/thuthesis.pdf>

第 6 节 实现细节

本模板使用 L^AT_EX3 语法编写，依赖 `expl3` 环境，并需调用 `l3packages` 中的相关宏包。

按照 L^AT_EX3 语法，代码中的空格、换行、回车与制表符完全忽略，而下划线 “_” 和冒号 “:” 则可作为一般字母使用。正常的空格可以使用 “~” 代替；至于 ~ 原来所表示的“带子”，则要用 L^AT_EX2_c 的原始命令 `\nobreakspace` 代替。

以下代码中有一些形如 `<*class>` 的标记，这是 DocStrip 中的“guard”，用来选择性地提取文件。“*” 和 “/” 分别表示该部分的开始和结束。不含 “*” 和 “/” 的 guard 出现在行号右侧，它们用来确定单独一行代码的归属。这些 guard 的颜色深浅不一，用以明确嵌套关系。

另有若干形如 `<@@=fdu>` 的 guard，它们由 `l3docstrip` 定义，用来指示名字空间（模块）。

6.1 准备

```

1 <@@=fdu>
2 <*class|class-en>

3 \RequirePackage { xparse, xtemplate, l3keys2e }
4 \clist_map_inline:nn { expl3, xparse, xtemplate, l3keys2e }
5 {
6   \@ifpackagelater {#1} { 2017/12/16 }
7     { } { \msg_error:nnn { fduthesis } { 13-too-old } {#1} }
8   }
9 \msg_new:nnn { fduthesis } { 13-too-old }
10 {
11   Package~ "#1"~ is~ too~ old. \\\\ \
12   Please~ update~ an~ up-to-date~ version~ of~ the~ bundles \\
13   "l3kernel"~ and~ "l3packages"~ using~ your~ TeX~ package \\
14   manager~ or~ from~ CTAN.
15 }
```

目前 `fduthesis` 仅支持 X^AT_EX 和 LuaT_EX。

```

16 \sys_if_engine_xetex:F
17 {
18   \sys_if_engine_luatex:F
19   {
20     \msg_fatal:nnx { fduthesis } { unsupported-engine }
21     { \c_sys_engine_str }
22   }
23 }
24 \msg_new:nnn { fduthesis } { unsupported-engine }
25 {
26   The~ fduthesis~ class~ requires~ either~ XeTeX~ or~ LaTeX. \\\\ \
27   "#1"~ is~ not~ supported~ at~ present.~ You~ must~ change \\
28   your~ typesetting~ engine~ to~ "xelatex"~ or~ "lualatex".
29 }
```

6.1.1 内部变量声明

临时变量。

```

30 \box_new:N \l_fdu_tmpa_box
31 \clist_new:N \l_fdu_tmpa_clist
\l_fdu_tmpa_dim
\l_fdu_tmpb_dim
\l_fdu_tmpa_skip
\l_fdu_tmpa_tl
\l_fdu_tmpb_tl
```

```

32 \clist_new:N \l__fdt_tmpb_clist
33 \dim_new:N \l__fdt_tmpa_dim
34 \dim_new:N \l__fdt_tmpb_dim
35 \skip_new:N \l__fdt_tmpa_skip
36 \tl_new:N \l__fdt_tmpa_tl
37 \tl_new:N \l__fdt_tmpb_tl

```

\g_fdu_thesis_type_int 论文类型。取值 1、2、3 分别对应博士、硕士、本科（学士），这与学号第三位是一致的。

```
38 \int_new:N \g_fdu_thesis_type_int
```

\g_fdu_to_ctexbook_clist 分别保存由 `fduthesis` 传入 `ctexbook` 文档类和 `hyperref` 宏包的选项列表。

```

39 \clist_new:N \g_fdu_to_ctexbook_clist
40 \clist_new:N \g_fdu_to_hyperref_clist

```

\g_fdu_twoside_bool 是否开启双页模式（默认打开）。

```

41 \bool_new:N \g_fdu_twoside_bool
42 \bool_set_true:N \g_fdu_twoside_bool

```

\g_fdu_draft_bool 是否开启草稿模式。

```
43 \bool_new:N \g_fdu_draft_bool
```

\g_fdu_config_tl 保存配置文件名称。默认为空。

```
44 \tl_new:N \g_fdu_config_tl
```

6.1.2 内部函数

\cs_generate_variant:cn L^AT_EX3 函数变体。

```

45 \cs_generate_variant:Nn \cs_generate_variant:Nn { cn }
46 \cs_generate_variant:Nn \file_input:n { V }
47 \cs_generate_variant:Nn \int_to_arabic:n { v }
48 \cs_generate_variant:Nn \keys_define:nn { nx }
49 \cs_generate_variant:Nn \tl_map_inline:nn { xn }
50 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \tl_if_eq:nn { Vn } { T, TF }

```

__fdt_quad: 等价于 L^AT_EX2_E 中的 `\quad` 和 `\qquad`。

```

51 \cs_new:Npn \__fdt_quad: { \skip_horizontal:n { 1em } }
52 \cs_new:Npn \__fdt_qquad: { \skip_horizontal:n { 2em } }

```

__fdt_vspace:N 类似 L^AT_EX2_E 中的 `\vspace*`。

```

53 \cs_new_protected:Npn \__fdt_vspace:N #1
54 {
55   \dim_set_eq:NN \l__fdt_tmpa_dim \prevdepth
56   \hrule height \c_zero_dim
57   \nobreak
58   \skip_vertical:N #1
59   \skip_vertical:N \c_zero_skip
60   \dim_set_eq:NN \prevdepth \l__fdt_tmpa_dim
61 }
62 \cs_new_protected:Npn \__fdt_vspace:n #1
63 {
64   \skip_set:Nn \l__fdt_tmpa_skip {#1}
65   \__fdt_vspace:N \l__fdt_tmpa_skip
66 }
67 \cs_generate_variant:Nn \__fdt_vspace:N { c }

```

__fdū_symbol:n 等价于 L^AT_EX 2_E 中的 \symbol。

```
68 \cs_new:Npn \_\_fdū_symbol:n #1 { \tex_char:D #1 \scan_stop: }
```

__fdū_arabic:n 等价于 L^AT_EX 2_E 中的 \arabic。

```
69 \cs_new:Npn \_\_fdū_arabic:n #1
70   { \int_to_arabic:v { c@ #1 } }
```

__fdū_patch_cmd:Nnn 补丁工具，来自 **ctexpatch** 宏包。

```
71 \cs_new_protected:Npn \_\_fdū_patch_cmd:Nnn #1#2#3
72   {
73     \ctex_patch_cmd_once:NnnnTF #1 { } {#2} {#3}
74     { } { \ctex_patch_failure:N #1 }
75   }
76 \cs_new_protected:Npn \_\_fdū_appto_cmd:Nn #1#2
77   {
78     \ctex_appto_cmd:NnnTF #1 { } {#2}
79     { } { \ctex_patch_failure:N #1 }
80   }
```

__fdū_define_fn_style:nn 用来定义脚注样式、标点、默认名称的辅助函数。

```
81 \cs_new_protected:Npn \_\_fdū_define_fn_style:nn #1#2
82   { \tl_const:cn { c_\_fdū_fn_style_ #1 _tl } {#2} }
83 \cs_new_protected:Npn \_\_fdū_define_punct:nn #1#2
84   { \tl_const:cn { c_\_fdū_ #1 _tl } { \_\_fdū_symbol:n {#2} } }
85 % \cs_new_protected:Npn \_\_fdū_define_sep:nn #1#2
86 %   { \tl_const:cn { c_\_fdū_ #1 _sep_tl } {#2} }
87 % \cs_new_protected:Npn \_\_fdū_define_format:nn #1#2
88 %   { \tl_const:cn { c_\_fdū_ #1 _format_tl } {#2} }
89 \cs_new_protected:Npn \_\_fdū_define_name:nn #1#2
90   { \tl_const:cn { c_\_fdū_name_ #1 _tl } {#2} }
91 \cs_new_protected:Npn \_\_fdū_define_name:nnn #1#2#3
92   {
93     \tl_const:cn { c_\_fdū_name_ #1 _tl } {#2}
94     \tl_const:cn { c_\_fdū_name_ #1 _en_tl } {#3}
95   }
```

__fdū_msg_new:nn 各种信息函数的缩略形式。

```
96 \cs_new:Npn \_\_fdū_msg_new:nn { \msg_new:nnn      { fduthesis } }
97 \cs_new:Npn \_\_fdū_error:n  { \msg_error:nn      { fduthesis } }
98 \cs_new:Npn \_\_fdū_error:nn { \msg_error:nnn     { fduthesis } }
99 \cs_new:Npn \_\_fdū_error:nx { \msg_error:nnnx    { fduthesis } }
100 \cs_new:Npn \_\_fdū_error:nnn { \msg_error:nnnn   { fduthesis } }
101 \cs_new:Npn \_\_fdū_warning:n { \msg_warning:nn   { fduthesis } }
102 \cs_new:Npn \_\_fdū_warning:nn { \msg_warning:nnn  { fduthesis } }
103 \cs_new:Npn \_\_fdū_warning:nxx { \msg_warning:nnxx { fduthesis } }
104 \cs_new:Npn \_\_fdū_info:nx   { \msg_info:nnx    { fduthesis } }
```

6.2 选项处理

定义 fdu/option 键值类。

```
105 \keys_define:nn { fdu / option }
106   {
```

type 设置论文类型。设为模板选项主要是为了以后的兼容性。论文类型可能会影响很多设置，只是暂时还不考虑。默认为本科毕业论文。

```
107     type .choice:,  
108     type .value_required:n = true,  
109     type .choices:nn =  
110         { doctor, master, bachelor }  
111         { \int_set_eq:NN \g_fdu_thesis_type_int \l_keys_choice_int },  
112     type .initial:n = bachelor,
```

oneside 设置页面类型为单面或双面。

```
113     oneside .value_forbidden:n = true,  
114     twoside .value_forbidden:n = true,  
115     oneside .code:n =  
116     {  
117         \clist_gput_right:Nn \g_fdu_to_ctexbook_clist { oneside }  
118         \bool_set_false:N \g_fdu_twoside_bool  
119     },  
120     twoside .code:n =  
121     {  
122         \clist_gput_right:Nn \g_fdu_to_ctexbook_clist { twoside }  
123         \bool_set_true:N \g_fdu_twoside_bool  
124     },
```

draft 是否开启草稿模式（默认关闭）。

```
125     draft .choice:,  
126     draft / true .code:n =  
127     {  
128         \bool_set_true:N \g_fdu_draft_bool  
129         \clist_gput_right:Nn \g_fdu_to_ctexbook_clist { draft }  
130     },  
131     draft / false .code:n =  
132     { \bool_set_false:N \g_fdu_draft_bool },  
133     draft .default:n = true,  
134     draft .initial:n = false,
```

config 配置文件名。

```
135     config .tl_set:N = \g_fdu_config_tl,
```

处理未知选项。

```
136     unknown .code:n = { \_fdue_error:n { unknown-option } }  
137     }  
138 \_fdue_msg_new:nn { unknown-option }  
139     { Class~ option~ "\l_keys_key_tl"~ is~ unknown. }
```

将文档类选项传给 fdu/option。

```
140 \ProcessKeysOptions { fdu / option }
```

载入参数配置文件。

```
141 \file_input:n { fduthesis.def }  
142 \tl_if_empty:NF \g_fdu_config_tl  
143     {  
144         \file_input:V \g_fdu_config_tl  
145         \_fdue_info:nx { load-config-file } { \g_fdu_config_tl }  
146     }  
147 \_fdue_msg_new:nn { load-config-file }  
148     { You~ are~ loading~ config~ file~ '#1'. }
```

6.3 载入宏包、文档类

将选项传入 `ctexbook` 文档类。

```

149 % TODO: (2017/07/22) Chinese fonts in fduthesis-en
150 \PassOptionsToClass
151 {
152   UTF8,
<class-en> 153   scheme      = plain,
154   heading     = true,
<class> 155   fontset     = none,
<class-en> 156   fontset     = fandol,
157   ziacao     = -4,
<class> 158   linespread  = \c_fdu_line_spread_fp,
159   \g_fdu_to_ctexbook_clist
160 }
161 { ctexbook }
```

传入各宏包选项。

```

162 \clist_map_inline:nn
163 {
164   { no-math } { fontspec },
165   { perpage } { footmisc },
166   { amsmath, thmmarks } { ntheorem }
167 }
168 { \PassOptionsToPackage #1 }
```

本模板会在 `ctexhook` 提供的钩子 `\ctex_at_end_preamble:n` 中调用 `biblatex`，而 `biblatex` 自身又会使用 `etoolbox` 的钩子 `\AtEndPreamble`，因此需要在载入 `ctexbook` 之前调用 `etoolbox`。

钩子的顺序为：`\CTEX@document@left@hook` < `\@endpreamblehook` < `\begin{document}`。

```
169 \RequirePackage { etoolbox }
```

载入 `ctexbook` 文档类。在使用 `XeLaTeX` 编译时，`ctexbook` 的底层将调用 `xeCJK` 宏包；而在使用 `LuaLaTeX` 编译时，则将调用 `LuaTeX-jja` 宏包。两种情况下 `ctexbook` 均会调用 `fontspec` 宏包。

```
170 \LoadClass { ctexbook }
```

载入各宏包。其中，`amsmath` 必须在 `unicode-math` 之前引入。

```

171 \RequirePackage
172 {
173   amsmath,
174   unicode-math,
175   geometry,
176   fancyhdr,
177   footmisc,
178   ntheorem,
179   graphicx,
180   longtable,
181   caption,
182   xcolor
183 }
```

`__fdt_check_package:nnn` 检查过时宏包。

```
184 \cs_new_protected:Npn \__fdt_check_package:nnn #1#2#3
```

```

185  {
186    \@ifpackagelater {#1} {#2}
187      { } { \__fdु_error:n { package-too-old } {#1} {#3} }
188    }
189 \__fdु_msg_new:nn { package-too-old }
190  {
191    Package~ "#1"~ is~ too~ old. \\%
192    The~ fduthesis~ class~ only~ supports~ "#1"~ with~ a~ version~ \\
193    higher~ than~ v#2. \\%%
194    Please~ update~ an~ up-to-date~ version~ of~ it~ using~ your~ \\
195    TeX~ package~ manager~ or~ from~ CTAN.
196  }

197 \__fdु_check_package:nnn { ctex } { 2017/08/07 } { 2.4.10 }
198 \__fdु_check_package:nnn { fontspec } { 2017/09/22 } { 2.6e }
199 \__fdु_check_package:nnn { unicode-math } { 2017/11/18 } { 0.8i }
200 \sys_if_engine_xetex:T
201  { \__fdु_check_package:nnn { xeCJK } { 2017/08/07 } { 3.5.0 } }

```

6.4 页面布局

利用 `geometry` 宏包设置纸张大小、页面边距以及页眉高度。这里， $2.54\text{ cm} = 1\text{ in}$, $3.18\text{ cm} = 1.25\text{ in}$ 。

```

202 \geometry
203  {
204    paper      = a4paper,
205    vmargin    = 2.54 cm,
206    hmargin    = 3.18 cm,
207    headheight = 15 pt
208  }

```

草稿模式下显示页面边框及页眉、页脚线。

```
209 \bool_if:NT \g_fdु_draft_bool { \geometry { showframe } }
```

6.5 字体

为了避免不必要的字体调用开销²，本模板把字体的声明与设定分离开来。使用 `\fdusetup` 设置的字体选项，以及导言区中通过 `\setmainfont`、`\setCJKmainfont` 等命令设置的字体，均按照字体声明处理。此时，字体名及其选项被存入相关变量中，但不进行实际调用。导言区末尾，再进行统一调用。本模板将重新定义 `\setmainfont`、`\setCJKmainfont` 等命令。

对于中文字体，`ctex` 宏包及其底层 `xeCJK` 和 `LuaTeX-jd`，均与 `fontspec` 保持一致，以 `main`、`sans`、`mono` 三类进行划分；而本模板则按照宋、黑、仿、楷等进行划分。为此，需要额外建立二者之间的对应关系。

`\g_fdु_font_name_prop`
`\g_fdु_font_options_prop`

`\prop_new:N \g_fdु_font_name_prop`
`\prop_new:N \g_fdु_font_options_prop`

`\g_fdु_cjk_font_name_prop`
`\g_fdु_cjk_font_options_prop`

`\prop_new:N \g_fdु_cjk_font_name_prop`
`\prop_new:N \g_fdु_cjk_font_options_prop`

² 事实上，此处的修正对性能的提升并不大。

6.5.1 选项处理

定义 fdu/style 键值类。

```
214 \keys_define:nn { fdu / style }
215   {
```

style/font 预定义西文字体。部分等宽字体 (TeX Gyre Cursor) 使用 Ligatures = Common-Off 选项以禁用连字。

```
216   font .choice:,
217     font .value_required:n = true,
```

Libertinus 系列。

```
218   font / libertinus .code:n =
219   {
220     \fdu_choose_font:nn { main } { Libertinus~ Serif }
221     \fdu_choose_font:nn { sans } { Libertinus~ Sans }
222     \fdu_choose_font_with_option:nnn { mono }
223       { TeX~ Gyre~ Cursor } { Ligatures = Common Off }
224     \fdu_choose_font:nn { math } { Libertinus~ Math }
225     \keys_set:nn { fdu / style } { footnote-style = libertinus }
226   },
```

Latin Modern 系列。

```
227   font / lm .code:n =
228   {
229     \fdu_choose_font:nn { main } { Latin~ Modern~ Roman }
230     \fdu_choose_font:nn { sans } { Latin~ Modern~ Sans }
231     \fdu_choose_font:nn { mono } { Latin~ Modern~ Mono }
232     \fdu_choose_font:nn { math } { Latin~ Modern~ Math }
233     \keys_set:nn { fdu / style } { footnote-style = pifont }
234   },
```

Palatino 系列。

```
235   font / palatino .code:n =
236   {
237     \fdu_choose_font:nn { main } { TeX~ Gyre~ Pagella }
238     \fdu_choose_font:nn { sans } { TeX~ Gyre~ Heros }
239     \fdu_choose_font_with_option:nnn { mono }
240       { TeX~ Gyre~ Cursor } { Ligatures = Common Off }
241     \fdu_choose_font:nn { math } { TeX~ Gyre~ Pagella~ Math }
242     \keys_set:nn { fdu / style } { footnote-style = pifont }
243   },
```

Times Roman 系列。XITS 字体没有小型大写字母，因此使用普通字体代替。

```
244   font / times .code:n =
245   {
246     \fdu_choose_font_with_option:nnn { main } { XITS }
247     {
248       UprightFeatures    = { SmallCapsFont = *           },
249       BoldFeatures        = { SmallCapsFont = *~ Bold      },
250       ItalicFeatures      = { SmallCapsFont = *~ Italic    },
251       BoldItalicFeatures = { SmallCapsFont = *~ Bold~ Italic },
252     }
253     \fdu_choose_font:nn { sans } { TeX~ Gyre~ Heros }
254     \fdu_choose_font_with_option:nnn { mono }
255       { TeX~ Gyre~ Cursor } { Ligatures = Common Off }
256     \fdu_choose_font:nn { math } { XITS~ Math          }
257     \keys_set:nn { fdu / style } { footnote-style = xits }
258   },
```

不设置西文字体。

```

259     font / none .code:n =
260     {
261         \__fdi_initialize_prop:Nn \g__fdi_font_name_prop
262         { main, sans, mono, math }
263         \__fdi_initialize_prop:Nn \g__fdi_font_options_prop
264         { main, sans, mono, math }
265         \keys_set:nn { fdi / style } { footnote-style = plain }
266     (*class*)
267 },

```

style/cjk-font 预定义中文 (CJK) 字体。Adobe 和中易系列没有粗宋体。

```

268     cjk-font .choice:,
269     cjk-font .value_required:n = true,

```

Adobe 系列。

```

270     cjk-font / adobe .code:n =
271     {
272         \fdi_choose_cjk_font:nn { song } { Adobe~ Song~ Std }
273         \fdi_choose_cjk_font:nn { hei } { Adobe~ Heiti~ Std }
274         \fdi_choose_cjk_font:nn { fang } { Adobe~ Fangsong~ Std }
275         \fdi_choose_cjk_font:nn { kai } { Adobe~ Kaiti~ Std }
276     },

```

Fandol 系列。

```

277     cjk-font / fandol .code:n =
278     {
279         \fdi_choose_cjk_font_with_option:nnn { song }
280             { FandolSong } { BoldFont = FandolSong~ Bold }
281         \fdi_choose_cjk_font:nn { hei } { FandolHei }
282         \fdi_choose_cjk_font:nn { fang } { FandolFang }
283         \fdi_choose_cjk_font:nn { kai } { FandolKai }
284     },

```

方正系列。

```

285     cjk-font / founder .code:n =
286     {
287         \fdi_choose_cjk_font_with_option:nnn { song }
288             { FZShuSong-Z01 } { BoldFont = FZXiaoBiaoSong-B05 }
289         \fdi_choose_cjk_font:nn { hei } { FZHei-B01 }
290         \fdi_choose_cjk_font:nn { fang } { FZFangSong-Z02 }
291         \fdi_choose_cjk_font:nn { kai } { FZKai-Z03 }
292     },

```

Mac (华文) 系列。

```

293     cjk-font / mac .code:n =
294     {
295         \fdi_choose_cjk_font_with_option:nnn { song }
296             { STSong } { BoldFont = STZhongsong }
297         \fdi_choose_cjk_font:nn { hei } { STHeiti }
298         \fdi_choose_cjk_font:nn { fang } { STFangsong }
299         \fdi_choose_cjk_font:nn { kai } { STKaiti }
300     },

```

Windows (中易) 系列。

```

301     cjk-font / windows .code:n =
302     {
303         \fdi_choose_cjk_font:nn { song } { SimSun }
304         \fdi_choose_cjk_font:nn { hei } { SimHei }

```

```

305     \fdु_choose_cjk_font:nn { fang } { FangSong }
306     \fdु_choose_cjk_font:nn { kai } { KaiTi }
307 },

```

不设置中文字体。

```

308   cjk-font / none .code:n =
309   {
310     \_\_fdु_initialize_prop:Nn \g\_\_fdु_cjk_font_name_prop
311     { rm, sf, tt, kai }
312     \_\_fdु_initialize_prop:Nn \g\_\_fdु_cjk_font_options_prop
313     { rm, sf, tt, kai }
314 
```

</class>

315 }

316 }

__fdु_initialize_prop:Nn 把 prop-list 清空，将其并设置为 main={}，sans={} 等。

```

#1: prop-list
#2: <family 1>, <family 2>, ..., 如 {main, sans, mono, math}
317 \cs_new_protected:Npn \_\_fdु_initialize_prop:Nn #1#2
318 {
319   \prop_gclear:N #1
320   \clist_map_inline:nn {#2} { \prop_gput:Nnn #1 {##1} { } }
321 }

```

6.5.2 字体声明

重定义文档命令，使其只声明字体，而不进行实际调用。

\setmainfont 声明西文字体。参数按照 **fontspec** 的风格，字体选项在前在后均可。

```

322 \clist_map_inline:nn
323 { main, sans, mono, math }
324 {
325   \exp_args:Nc \RenewDocumentCommand { set #1 font } { O { } m O { } }
326   { \fdु_choose_font_with_option:nnn { #1 } {##2} { ##1, ##3 } }
327 }
328 % \RenewDocumentCommand \setmainfont { O { } m O { } }
329 %   { \fdु_choose_font_with_option:nnn { main } {##2} { #1, #3 } }
330 % \RenewDocumentCommand \setsansfont { O { } m O { } }
331 %   { \fdु_choose_font_with_option:nnn { sans } {##2} { #1, #3 } }
332 % \RenewDocumentCommand \setmonofont { O { } m O { } }
333 %   { \fdु_choose_font_with_option:nnn { mono } {##2} { #1, #3 } }
334 % \RenewDocumentCommand \setmathfont { O { } m O { } }
335 %   { \fdु_choose_font_with_option:nnn { math } {##2} { #1, #3 } }

```

\setCJKmainfont 声明中文字体。参数同样按照 **fontspec** 的风格³。

```

336 <class>
337 \RenewDocumentCommand \setCJKmainfont { O { } m O { } }
338   { \fdु_choose_cjk_font_with_option:nnn { rm } {##2} { #1, #3 } }
339 \RenewDocumentCommand \setCJKsansfont { O { } m O { } }
340   { \fdु_choose_cjk_font_with_option:nnn { sf } {##2} { #1, #3 } }
341 \RenewDocumentCommand \setCJKmonofont { O { } m O { } }
342   { \fdु_choose_cjk_font_with_option:nnn { tt } {##2} { #1, #3 } }
343 \RenewDocumentCommand \setCJKfamilyfont { m O { } m O { } }
344   { \fdु_choose_cjk_font_with_option:nnn {##1} {##3} { #2, #4 } }

```

³ xeCJK 和 ctex 与之稍有区别，它们要求字体选项只能位于字体名的前或后，而不能同时出现（即不允许形如 \setCJKmainfont[*(选项 1)*]{*(字体)*} [*(选项 2)*] 这样的语句）。

```
\setCJKsongfont
\setCJKheifont
\setCJKfangfont
\setCJKkaifont
345 % \DeclareDocumentCommand \setCJKsongfont { O { } m O { } }
346 %   { \fdु_choose_cjk_font_with_option:nnn { song } {#2} { #1, #3 } }
347 % \DeclareDocumentCommand \setCJKheifont { O { } m O { } }
348 %   { \fdु_choose_cjk_font_with_option:nnn { hei } {#2} { #1, #3 } }
349 % \DeclareDocumentCommand \setCJKfangfont { O { } m O { } }
350 %   { \fdु_choose_cjk_font_with_option:nnn { fang } {#2} { #1, #3 } }
351 % \DeclareDocumentCommand \setCJKkaifont { O { } m O { } }
352 %   { \fdु_choose_cjk_font_with_option:nnn { kai } {#2} { #1, #3 } }
353 </class>
```

字体选择只需将字体名及选项存入相应变量即可。

选择西文字符体。

```
#1: main / sans / mono / math
#2: 字体名
#3: 选项
354 \cs_new_protected:Npn \fdु_choose_font_with_option:nnn #1#2#3
355 {
356   \prop_gput:Nnn \g_fdu_font_name_prop {#1} {#2}
357   \prop_gput:Nnn \g_fdu_font_options_prop {#1} {#3}
358 }
359 \cs_new_protected:Npn \fdु_choose_font:nn #1#2
360 {
361   \prop_gput:Nnn \g_fdu_font_name_prop {#1} {#2}
362   \prop_gput:Nnn \g_fdu_font_options_prop {#1} { }
363 }
```

选择中文字体。

```
#1: rm / sf / tt 或 song / hei / fang / kai
#2: 字体名
#3: 选项
364 \cs_new_protected:Npn \fdु_choose_cjk_font_with_option:nnn #1#2#3
365 {
366   \prop_gput:Nnn \g_fdu_cjk_font_name_prop {#1} {#2}
367   \prop_gput:Nnn \g_fdu_cjk_font_options_prop {#1} {#3}
368 }
369 \cs_new_protected:Npn \fdु_choose_cjk_font:nn #1#2
370 {
371   \prop_gput:Nnn \g_fdu_cjk_font_name_prop {#1} {#2}
372   \prop_gput:Nnn \g_fdu_cjk_font_options_prop {#1} { }
373 }
```

6.5.3 字体设定

此时需要利用 `fontspec`、`unicode-math`、`xeCJK`、`ctex` 等宏包完成实际的字体调用。会在导言区末尾统一进行。

`_fdु_set_font`: 设定西文字符体。

```
374 \cs_new_protected:Npn \_fdु_set_font:
375 {
376   \clist_map_inline:nn { main, sans, mono, math }
377   {
378     \prop_get:NnN \g_fdu_font_name_prop {##1} \l_fdu_tmpa_tl
```

```

379      \prop_get:NnN \g_fdu_font_options_prop {##1} \l_fdu_tmpb_tl
380      \tl_if_empty:NT \l_fdu_tmpa_tl
381          { \l_fdu_error:nn { font-not-defined } {##1} }
382      \use:c { __fdu_set_ ##1 _font:VV } \l_fdu_tmpa_tl \l_fdu_tmpb_tl
383  }
384 }
```

__fdu_set_main_font:nn 拷贝 __fontspec_main_setmainfont:nn 等命令。注意参数顺序是相反的。

#1: 字体名
#2: 选项

```

385 \clist_map_inline:nn { main, sans, mono }
386 {
387     \cs_new_protected:cpx { __fdu_set_ #1 _font:nn } ##1 ##2
388     { \exp_not:c { __fontspec_main_set #1 font:nn } {##2} {##1} }
389 }
```

__fdu_set_math_font:nn 拷贝 unicode-math 中的 \setmathfont 命令。参数同上。

```

390 \cs_new_protected:Npn \__fdu_set_math_font:nn #1#2
391     { \__um_setmathfont:nn {##2} {##1} }
```

生成字体设定函数的变体。

```

392 \clist_map_inline:nn { main, sans, mono, math }
393     { \cs_generate_variant:cn { __fdu_set_ #1 _font:nn } { VV } }
```

__fdu_set_cjk_font:nn 设定中文字体。复杂之处在于需要建立宋、黑、仿、楷到 rm / sf / tt 的映照，如表 5 所示。

表 5 宋、黑、仿、楷到 rm / sf / tt 的映照

	Normal	Bold	Italic	Bold-italic
rm	宋体	[粗宋] / 黑体	楷体	(粗楷)
sf	黑体	(粗黑)	黑体	黑体
tt	仿体	(粗仿)	楷体	(粗楷)

```

394 <*class>
395 \cs_new_protected:Npn \__fdu_set_cjk_font:
396 {
397     \clist_map_inline:nn { rm, sf, tt, kai }
398     {
399         \use:c { __fdu_parse_cjk_ ##1 _font: }
400         \__fdu_check_cjk_font:n {##1}
401         \__fdu_set_cjk_font_aux:n {##1}
402     }
403 }
```

清除冗余键值对。

```

403 \clist_map_inline:nn { song, hei, fang }
404 {
405     \prop_gremove:Nn \g_fdu_cjk_font_name_prop {##1}
406     \prop_gremove:Nn \g_fdu_cjk_font_options_prop {##1}
407 }
408 }
```

```
\l_fdu_font_name_tl
\l_fdu_font_options_clist
409 \tl_new:N      \l_fdu_font_name_tl
410 \clist_new:N \l_fdu_font_options_clist

\_fdue_parse_cjk_rm_font: 解析 rm 字体族。未设置 rm 字体族（即未调用 \setmainfont）时，传入 song 对应的字体名和选项。sf 和 tt 字体族的解析基本类似。
411 \cs_new_protected:Npn \_fdue_parse_cjk_rm_font:
412 {
413     \prop_get:NnNF \g_fdu_cjk_font_name_prop
414     { rm } \l_fdu_font_name_tl
415     {
416         \_fdue_get_cjk_font_name_options:nn { rm } { song }
```

根据 粗宋/黑 选项来进行操作。目前暂未定义该选项，利用 \use_if:nn 充当条件判断。使用黑体。

```
417     \use_if:nn
418     {
```

粗宋。判断是否定义 BoldFont，若未定义，则设置 BoldFont 为普通宋体。

```
419 \tl_if_in:NnF \l_fdu_font_options_clist { BoldFont = }
420 {
421     \clist_put_right:Nx \l_fdu_font_options_clist
422     { BoldFont = \l_fdu_font_name_tl }
423 }
424 }
425 {
```

黑体。注意右侧选项会覆盖左侧选项。

```
426 % TODO: (2017/09/18) `hei` or `sans`?
427     \prop_get:NnNF \g_fdu_cjk_font_name_prop { hei }
428     \l_fdu_tmpa_tl
429     \clist_put_right:Nx \l_fdu_font_options_clist
430     { BoldFont = \l_fdu_tmpa_tl }
431 }
432     \_fdue_get_cjk_kai_font:
433     \_fdue_set_cjk_font_options:n { rm }
434 }
435 }
```

_fdue_parse_cjk_sf_font: 解析 sf 字体族。未设置 sf 字体族（即未调用 \setsansfont）时，传入 hei 对应的字体名和选项。

```
436 \cs_new_protected:Npn \_fdue_parse_cjk_sf_font:
437 {
438     \prop_get:NnNF \g_fdu_cjk_font_name_prop
439     { sf } \l_fdu_font_name_tl
440     {
441         \_fdue_get_cjk_font_name_options:nn { sf } { hei }
```

黑体的 BoldFont、ItalicFont、BoldItalicFont 都使用普通字体。不需要载入楷体。

```
442     \clist_put_right:Nx \l_fdu_font_options_clist
443     {
444         BoldFont      = \l_fdu_font_name_tl,
445         ItalicFont   = \l_fdu_font_name_tl,
446         BoldItalicFont = \l_fdu_font_name_tl
```

```

447         }
448     \_fdt_set_cjk_font_options:n { sf }
449   }
450 }
```

_fdt_parse_cjk_tt_font: 解析 tt 字体族。未设置 tt 字体族（即未调用 \setmonofont）时，传入 fang 对应的字体名和选项。

```

451 \cs_new_protected:Npn \_fdt_parse_cjk_tt_font:
452 {
453   \prop_get:NnNF \g_fdt_cjk_font_name_prop
454   { tt } \l_fdt_font_name_tl
455   {
456     \_fdt_get_cjk_font_name_options:nn { tt } { fang }
457     \clist_put_right:Nx \l_fdt_font_options_clist
458     { BoldFont = \l_fdt_font_name_tl }
459     \_fdt_get_cjk_kai_font:
460     \_fdt_set_cjk_font_options:n { tt }
461   }
462 }
```

_fdt_parse_cjk_kai_font: 解析 kai 字体族。

```

463 \cs_new_protected:Npn \_fdt_parse_cjk_kai_font:
464 {
465   \prop_get:NnN \g_fdt_cjk_font_name_prop { kai }
466   \l_fdt_font_name_tl
```

与黑体类似，楷体的 BoldFont、ItalicFont、BoldItalicFont 也都使用普通字体。

```

467   \clist_set:Nx \l_fdt_font_options_clist
468   {
469     BoldFont      = \l_fdt_font_name_tl,
470     ItalicFont    = \l_fdt_font_name_tl,
471     BoldItalicFont = \l_fdt_font_name_tl
472   }
473   \_fdt_set_cjk_font_options:n { kai }
474 }
```

_fdt_get_cjk_font_name_options:nn 处理字体名称和选项。字体名存入 \l_fdt_font_name_tl，字体选项存入 \l_fdt_font_options_clist。注意字体名还被存入了 prop-list 中（对应的 ⟨key⟩ = #1），但选项则在 _fdt_parse_cjk_..._font: 的最后才会被存入 prop-list 中。因此还需要有 _fdt_set_cjk_font_options:n 来设置选项。

```

#1: rm / sf / tt
#2: song / hei / fang
475 \cs_new_protected:Npn \_fdt_get_cjk_font_name_options:nn #1#2
476 {
477   \prop_get:NnN \g_fdt_cjk_font_name_prop {#2} \l_fdt_font_name_tl
478   \prop_gput:NnV \g_fdt_cjk_font_name_prop {#1} \l_fdt_font_name_tl
479   \prop_get:NnN \g_fdt_cjk_font_options_prop {#2} \l_fdt_tmpa_tl
480   \clist_set:NV \l_fdt_font_options_clist \l_fdt_tmpa_tl
481 }
```

_fdt_get_cjk_kai_font: 补齐斜体、粗斜体（都设置为楷体）。

```

482 \cs_new_protected:Npn \_fdt_get_cjk_kai_font:
483 {
484   \prop_get:NnN \g_fdt_cjk_font_name_prop { kai }
```

```

485      \l_fdu_tmpa_tl
486      \clist_put_right:Nx \l_fdu_font_options_clist
487      {
488          ItalicFont      = \l_fdu_tmpa_tl,
489          BoldItalicFont = \l_fdu_tmpa_tl
490      }
491  }

\__fdt_set_cjk_font_options:n
492 % 设置选项，即把选项存入 /prop-list/，对应 \meta{key} = /#1/。
493 % /#1/ = /rm/ / sf/ / tt/。
494 \cs_new_protected:Npn \__fdt_set_cjk_font_options:n #1
495  {
496      \prop_put:NnV \g_fdt_cjk_font_options_prop {#1}
497      \l_fdt_font_options_clist
498  }

```

__fdt_check_cjk_font:n 检查 CJK 字体族是否已定义。#1 = rm / sf / tt。

```

499 \cs_new_protected:Npn \__fdt_check_cjk_font:n #1
500  {
501      \prop_get:NnN \g_fdt_cjk_font_name_prop {#1}
502      \l_fdt_font_name_tl
503      \tl_if_empty:NT \l_fdt_font_name_tl
504      { \__fdt_error:nn { cjk-font-not-defined } {#1} }
505  }

```

\xeCJK_set_family:nVV
\ctex_ltj_set_family:nVV 生成 xeCJK 和 ctex 中字体族设定函数的变体。由于 __fdt_set_cjk_font_aux:nnnn 使用了 \cs_new_protected:Npx 定义，因此必须在它之前给出变体形式。

```

506 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_set_family:nnn { nVV }
507 \cs_generate_variant:Nn \ctex_ltj_set_family:nnn { nVV }

```

__fdt_set_cjk_font_aux:n 利用 xeCJK 或 ctex-ltj 调用字体，需按照引擎的不同分别处理。使用 Npx 型来定义是为了在定义时直接确定引擎，以避开调用时的判断。#1 = rm / sf / tt。

```

508 \cs_new_protected:Npx \__fdt_set_cjk_font_aux:n #1
509  {
510      \prop_get:NnN \exp_not:N \g_fdt_cjk_font_name_prop {#1}
511      \exp_not:N \l_fdt_tmpa_tl
512      \prop_get:NnN \exp_not:N \g_fdt_cjk_font_options_prop {#1}
513      \exp_not:N \l_fdt_tmpb_tl
514      \sys_if_engine_xetex:TF
515      { \xeCJK_set_family:nVV }
516      { \sys_if_engine_luatex:T { \ctex_ltj_set_family:nVV } }
517      {#1} \exp_not:n { \l_fdt_tmpb_tl \l_fdt_tmpa_tl }
518  }
519 </class>

```

字体族未定义信息。

```

520 \__fdt_msg_new:nn { font-not-defined }
521  {
522      \str_upper_case:f { \tl_head:n {#1} } \tl_tail:n {#1} ~
523      font~ is~ not~ defined. \\ \\
524      You~ can~ set~ option~ "font"~ via~ "\string\fdtsetup", ~
525      or~ use~ command~ \\
526      "\string\set #1 font"~ to~ define~ new~ font~ families.
527  }
528 <*class>
529 \__fdt_msg_new:nn { cjk-font-not-defined }

```

```

530  {
531      CJK~ font~ family~ "#1"~ is~ not~ defined. \\\\
532      You~ can~ set~ option~ "cjk-font"~ via~ "\string\fdusetup", ~
533      or~ use~ commands~ \\
534      "\string\setCJKmainfont", ~ "\string\setCJKsansfont"~ or~
535      "\string\setCJKmonofont", ~ etc~ \\
536      to~ define~ new~ CJK~ font~ families.
537  }
538 \sys_if_engine_xetex:T
539 {

```

这里给这两个 prop-list 变量赋一个空值，使得 xeCJK 认为 rm 字体族已定义，从而避免警告。LuaTeX 引擎下，ctex-ltj 不会给出警告，暂且不管。

```

540     \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_family_font_name_prop { rm } { }
541     \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_family_name_prop { rm } { }

```

关闭 xeCJK 中重定义字体族的警告。

```

542     \msg_redirect_name:nnn { xeCJK } { CJKfamily-redef } { none }
543 }
544 
```

在导言区末尾载入字体。

```

545 \ctex_at_end_preamble:n
546 {
547     \__fdi_set_font:
548     \__fdi_set_cjk_font:
549 }

```

6.5.4 字体切换（楷体）

一般情况下，楷体被用作中文斜体。但有时需要保持西文部分不被倾斜，因此需要额外定义楷体切换命令。

\fdi_family_if_exist:nTF 判断字体族是否存在。XeTeX 引擎下直接利用 xeCJK 宏包提供的函数。

```

550 
```

`*class*
551 \sys_if_engine_xetex:TF
552 {
553 \prg_new_protected_conditional:Npnn
554 \fdi_family_if_exist:n #1 { TF }
555 {
556 \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
557 { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
558 }
559 }
560 {`

LuaTeX 引擎下需要利用 ctex 宏包提供的函数。这两个函数的参数略有不同。

```

561 \sys_if_engine_luatex:T
562 {
563     \prg_new_protected_conditional:Npnn
564         \fdi_family_if_exist:n #1 { TF }
565     {
566         \ctex_ltj_family_if_exist:nTF {#1} \l_fdi_tmpa_tl
567             { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
568     }
569 }
570 }

```

```
\fdu_cjk_font_kai: 楷体切换命令。
571 \cs_new_protected:Npx \fdu_cjk_font_kai:
572 {
573     \fdu_family_if_exist:nTF { kai }
574     {
575         \sys_if_engine_xetex:TF
576             { \xeCJK_switch_family:n { kai } }
577             {
578                 \sys_if_engine_luatex:T
579                     { \ctex_ltj_switch_family:n { kai } }
580             }
581     }
582     { \exp_not:n { \rmfamily \itshape } }
583 }
```

\fdu@kai 命令 \fdu_cjk_font_kai: 采用 LATEX3 风格，在 .toc 文件里无法正常使用，因此重新定义为 LATEX2 ϵ 风格的命令。

```
584 \cs_new_eq:NN \fdu@kai \fdu_cjk_font_kai:
585 </class>
```

6.5.5 数学字体设置

根据 GB 3102.11-93 以及 ISO 80000-2:2009 的规定，数学表达式中表示变量的拉丁字母和希腊字母均应当使用斜体。这里的 \keys_set:nn{unicode-math} 实际相当于 \unimathsetup。

```
586 % TODO: (2018/01/19) do we need `mathrm=sym`?
587 \keys_set:nn { unicode-math }
588 {
589     math-style = ISO,
590     bold-style = ISO,
591     % mathrm      = sym
592 }
```

6.5.6 字号

```
593 \keys_define:nn { fdu / style }
594 {
```

style/font-size font-size 不是文档类选项，不能传给 ctexbook 文档类，因此只能手动重定义字号命令。

```
595     font-size .choice:,
596     font-size .value_required:n = true,
597     font-size / -4 .code:n = { },
```

\tiny 默认使用小四号字，所以只有五号字需要重新设置。

```
\scriptsize
\footnotesize
\small
\normalsize
\large
\Large
\LARGE
\huge
\Huge
\tiny
\RenewDocumentCommand \tiny      { } { \zihao { 7 } }
\RenewDocumentCommand \scriptsize { } { \zihao { -6 } }
\RenewDocumentCommand \footnotesize { } { \zihao { 6 } }
\RenewDocumentCommand \small      { } { \zihao { -5 } }
\RenewDocumentCommand \normalsize { } { \zihao { 5 } }
\RenewDocumentCommand \large      { } { \zihao { -4 } }
\RenewDocumentCommand \Large      { } { \zihao { -3 } }
```

```

607      \RenewDocumentCommand \LARGE      { } { \zihao { -2 } }
608      \RenewDocumentCommand \huge       { } { \zihao { 2 } }
609      \RenewDocumentCommand \Huge      { } { \zihao { 1 } }
<class-en> 610      }
<class-en> 611      }
612 <*class>
613      },

```

6.5.7 句号

`style/fullwidth-stop` 设置句号形状(圆圈或是圆点)。

```

614     fullwidth-stop .choice:,
615     fullwidth-stop .value_required:n = true,

```

利用类别码机制切换，只有显式的“。”会被替换。

```

616     fullwidth-stop / catcode .code:n =
617     { \__fdt_set_fullwidth_stop_catcode: },

```

利用 TECKit 映射机制切换，相当于设置了`\defaultCJKfontfeatures {Mapping=fullwidth-stop}`。这种手段会替换所有出现的“。”，并且将影响所有字体。只在 XeTeX 下可用。

```

618     fullwidth-stop / mapping .code:n =
619     {
620         \sys_if_engine_xetex:TF
621         {
622             \clist_gset:Nn \g_xeCJK_default_features_clist
623             { Mapping = fullwidth-stop }
624         }
625     }

```

LuaTeX 下改用类别码机制代替，并给出警告。

```

626     \sys_if_engine_luatex:T
627     {
628         \__fdt_warning:n { mapping-not-available }
629         \__fdt_set_fullwidth_stop_catcode:
630     }
631     }
632     },
633     fullwidth-stop / false .code:n = { }
634 }

```

提示信息。

```

635 \__fdt_msg_new:nn { mapping-not-available }
636 {
637     Option~ "fullwidth-stop = mapping"~ is~ not~ available~ in~ LuaTeX. \\
638     "fullwidth-stop = catcode"~ will~ be~ set~ instead.
639 }

```

`__fdt_set_fullwidth_stop_catcode:` 将“。”设置为活动符，并定义为句点“.”。

```

640 \cs_new:Npn \__fdt_set_fullwidth_stop_catcode:
641 {
642     \char_set_active_eq:nN { "3002 } \c_fdt_fullwidth_full_stop_tl
643     \char_set_catcode_active:n { "3002 }
644 }
645 </class>

```

6.6 章节标题结构

\keys_set:nn{ctex} 实际相当于 \ctexset。

```
646 \keys_set:nn { ctex }
647 {
```

设置章 (chapter)、节 (section) 与小节 (sub-section) 标题样式。此处使用 fixskip=true 选项来抑制前后的多余间距。

```
648     chapter =
649     {
<class> 650         format      = \huge \normalfont \sffamily \centering,
651 <*class-en>
652         format      = \centering,
653         nameformat  = \LARGE \bfseries,
654         titleformat = \huge \bfseries,
655         aftername   = \par \nobreak \vskip 10 pt,
656 </class-en>
657         beforeskip  = 50 pt,
658         afterskip   = 40 pt,
659         number      = \__fdु_arabic:n { chapter },
660         fixskip     = true
661     },
662     section =
663     {
<class> 664         format      = \Large \normalfont \sffamily \raggedright,
<class-en> 665         format      = \Large \bfseries \raggedright,
666         beforeskip  = 3.5 ex plus 1.0 ex minus 0.2 ex,
667         afterskip   = 2.7 ex plus 0.5 ex,
668         fixskip     = true
669     },
670     subsection =
671     {
<class> 672         format      = \large \normalfont \sffamily \raggedright,
<class-en> 673         format      = \large \bfseries \raggedright,
674         beforeskip  = 3.25 ex plus 1.0 ex minus 0.2 ex,
675         afterskip   = 2.5 ex plus 0.3 ex,
676         fixskip     = true
677     }
678 }
```

6.7 页眉页脚

清除默认页眉页脚格式。

```
679 \fancyhf { }
```

\l__fdु_header_center_mark_tl 保存中间页眉的文字。正文中设置为空，目录、摘要、符号表等设置为相应标题。

```
680 \tl_new:N \l__fdु_header_center_mark_tl
```

构建页眉，要在单面或双面下分别设置。

\fancyhead 的选项中，E 和 O 分别表示偶数 (even) 和奇数 (odd)，而 L、R 和 C 则分别表示左 (left)、右 (right) 和中间 (center)。按照通常的排版规则，在双面模式下，偶数页的中间页眉文字在左，奇数页则在右。单面模式下，左右页眉都要显示。

```
681 \bool_if:NTF \g__fdु_twoside_bool
```

```

682 <*class>
683 {
684   \fancyhead [ EL ] { \small \nouppercase { \fdu@kai \leftmark } }
685   \fancyhead [ OR ] { \small \nouppercase { \fdu@kai \rightmark } }
686 }
687 {
688   \fancyhead [ L ] { \small \nouppercase { \fdu@kai \leftmark } }
689   \fancyhead [ R ] { \small \nouppercase { \fdu@kai \rightmark } }
690   \fancyhead [ C ]
691   {
692     \small \nouppercase
693     { \fdu@kai \l_fdu_header_center_mark_tl }
694   }
695 }
696 </class>
697 <*class-en>
698 {
699   \fancyhead [ EL ] { \small \nouppercase { \itshape \leftmark } }
700   \fancyhead [ OR ] { \small \nouppercase { \itshape \rightmark } }
701 }
702 {
703   \fancyhead [ L ] { \small \nouppercase { \itshape \leftmark } }
704   \fancyhead [ R ] { \small \nouppercase { \itshape \rightmark } }
705   \fancyhead [ C ]
706   {
707     \small \nouppercase
708     { \itshape \l_fdu_header_center_mark_tl }
709   }
710 }
711 </class-en>

```

构建页脚，用来显示页码。选项 C 表示居中 (center)。

```
712 \fancyfoot [ C ] { \small \thepage }
```

关闭横线显示 (未启用)。

```
713 % \RenewDocumentCommand \headrulewidth {} { 0 pt }
```

\fdु_front_matter_header:n 在单页模式下，设置前导部分（包括目录、摘要、符号表等）的页眉中间为相应标题，左右为空。

```

714 \cs_new:Npn \fdु_front_matter_header:n #1
715 {
716   \bool_if:NTF \g__fdु_twoside_bool
717   { \markboth {#1} {#1} }
718   {
719     \markboth { } { }
720     \tl_gset:Nn \l_fdu_header_center_mark_tl {#1}
721   }
722 }

```

\cleardoublepage 重定义 \cleardoublepage，使得偶数页面在没有内容时也不显示页眉页脚。

见 <http://tex.stackexchange.com/q/1681>

最后清空中间页眉，确保正文部分页眉显示正确。

```

723 \RenewDocumentCommand \cleardoublepage {}
724 {
725   \clearpage
726   \bool_if:NT \g__fdु_twoside_bool
727   {
728     \int_if_odd:nF \c@page

```

```

729           { \hbox:n { } \thispagestyle { empty } \newpage }
730       }
731   \tl_gset:Nn \l__fdt_header_center_mark_tl { }
732 }
```

`ctex` 宏包使用 `heading` 选项后，会把页面格式设置为 `headings`。因此必须在 `ctex` 调用之后重新设置 `\pagestyle` 为 `fancy`。

```
733 \pagestyle { fancy }
```

6.8 脚注

6.8.1 编号样式

各种脚注编号样式的名称。

```

734 \clist_map_inline:nn
735 {
736     { plain } { plain },
737     { libertinus } { libertinus },
738     { libertinus_neg } { libertinus* },
739     { libertinus_sans } { libertinus-sans },
740     { pifont } { pifont },
741     { pifont_neg } { pifont* },
742     { pifont_sans } { pifont-sans },
743     { pifont_sans_neg } { pifont-sans* },
744     { xits } { xits },
745     { xits_sans } { xits-sans },
746     { xits_sans_neg } { xits-sans* }
747 }
748 { \__fdt_define_fn_style:nn #1 }
```

`\l__fdt_fn_style_tl` 保存当前使用的脚注编号样式。

```

749 \tl_new:N \l__fdt_fn_style_tl
750 \keys_define:nn { fdt / style }
751 {
```

`style/footnote-style` 脚注类型共分四大类：

- `plain`: 使用当前字体；
- `libertinus`: 取自 Libertinus Serif 和 Libertinus Sans 字体；
- `pifont`: 使用 `pifont` 宏包；
- `xits`: 取自 XITS 字体。

不带任何修饰的为衬线阳文符号，带“`sans`”的为无衬线符号，带“`*`”的为阴文版本。

```

752   footnote-style .choices:nn =
753   {
754     plain,
755     libertinus, libertinus*, libertinus-sans,
756     pifont, pifont*, pifont-sans, pifont-sans*,
757     xits, xits-sans, xits-sans*
758 }
```

若使用 pifont 类型，则需引入 pifont 宏包。

```

759   {
760     \tl_gset_eq:NN \l__fdt_fn_style_tl \l_keys_choice_tl
761     \int_compare:nT { 5 <= \l_keys_choice_int <= 8 }
762       { \RequirePackage { pifont } }
763   },
764   footnote-style .value_required:n = true
765 }
```

__fdt_fn_symbol_libertinus:n **libertinus** 普通版。1~20 为数字，21~46 为小写英文字母，47~72 为大写英文字母。

```

766 \cs_new:Npn \_\_fdt_fn_symbol_libertinus:n #1
767   {
768     \int_compare:nTF { #1 >= 21 }
769       {
770         \int_compare:nTF { #1 >= 47 }
771           { \_\_fdt_symbol:n { \int_eval:n { "24B6 - 47 + #1 } } }
772           { \_\_fdt_symbol:n { \int_eval:n { "24D0 - 21 + #1 } } }
773       }
774     { \_\_fdt_symbol:n { \int_eval:n { "2460 - 1 + #1 } } }
775 }
```

__fdt_fn_symbol_libertinus_neg:n **libertinus** 阴文衬线版。只含 1~20。

```

776 \cs_new:Npn \_\_fdt_fn_symbol_libertinus_neg:n #1
777   {
778     \int_compare:nTF { #1 >= 11 }
779       { \_\_fdt_symbol:n { \int_eval:n { "24EB - 11 + #1 } } }
780       { \_\_fdt_symbol:n { \int_eval:n { "2776 - 1 + #1 } } }
781 }
```

__fdt_fn_symbol_libertinus_sans:n **libertinus** 阳文无衬线版。符号排列与普通版相同。

```

782 \cs_new_eq:NN \_\_fdt_fn_symbol_libertinus_sans:n
783   \_\_fdt_fn_symbol_libertinus:n
```

__fdt_fn_symbol_pifont:n **pifont** 普通版。以下四种都只包含 1~10。

```

784 \cs_new:Npn \_\_fdt_fn_symbol_pifont:n #1
785   { \ding { \int_eval:n { 171 + #1 } } }
```

__fdt_fn_symbol_pifont_neg:n **pifont** 阴文衬线版。

```

786 \cs_new:Npn \_\_fdt_fn_symbol_pifont_neg:n #1
787   { \ding { \int_eval:n { 181 + #1 } } }
```

__fdt_fn_symbol_pifont_sans:n **pifont** 阳文无衬线版。

```

788 \cs_new:Npn \_\_fdt_fn_symbol_pifont_sans:n #1
789   { \ding { \int_eval:n { 191 + #1 } } }
```

__fdt_fn_symbol_pifont_sans_neg:n **pifont** 阴文无衬线版。

```

790 \cs_new:Npn \_\_fdt_fn_symbol_pifont_sans_neg:n #1
791   { \ding { \int_eval:n { 201 + #1 } } }
```

__fdt_fn_symbol_xits:n **xits** 普通版。1~9 为数字，10~35 为小写英文字母，36~61 为大写英文字母。

```

792 \cs_new:Npn \_\_fdt_fn_symbol_xits:n #1
793   {
794     \int_compare:nTF { #1 >= 10 }
795       {
```

```

796     \int_compare:nTF { #1 >= 36 }
797         { \__fdt_symbol:n { \int_eval:n { "24B6 - 36 + #1 } } }
798         { \__fdt_symbol:n { \int_eval:n { "24D0 - 10 + #1 } } }
799     }
800     { \__fdt_symbol:n { \int_eval:n { "2460 - 1 + #1 } } }
801 }
```

__fdt_fn_symbol_xits_sans:n xits 阳文无衬线版。只包含 1~10。

```

802 \cs_new:Npn \__fdt_fn_symbol_xits_sans:n #1
803     { \__fdt_symbol:n { \int_eval:n { "2780 - 1 + #1 } } }
```

__fdt_fn_symbol_xits_sans_neg:n xits 阴文无衬线版。也只包含 1~10。

```

804 \cs_new:Npn \__fdt_fn_symbol_xits_sans_neg:n #1
805     { \__fdt_symbol:n { \int_eval:n { "278A - 1 + #1 } } }
```

\thefootnote 重定义脚注编号。

```
806 \cs_set:Npn \thefootnote { \fdt_footnote_number:N \c@footnote }
```

\fdt_footnote_number:N 脚注编号样式。

```

807 \cs_new:Npn \fdt_footnote_number:N #1
808     {
809         \tl_case:NnF \l__fdt_fn_style_tl
810             {
```

plain 类型直接使用计数器 footnote 的值。

```

811     \c__fdt_fn_style_plain_tl
812         { \int_use:N #1 }
```

libertinus 类型需要使用 Libertinus Serif 或 Libertinus Sans 字体。

```

813     \c__fdt_fn_style_libertinus_tl
814         {
815             \fontspec { Libertinus~Serif }
816             \__fdt_fn_symbol_libertinus:n {#1}
817         }
818     \c__fdt_fn_style_libertinus_neg_tl
819         {
820             \fontspec { Libertinus~Serif }
821             \__fdt_fn_symbol_libertinus_neg:n {#1}
822         }
823     \c__fdt_fn_style_libertinus_sans_tl
824         {
825             \fontspec { Libertinus~Sans }
826             \__fdt_fn_symbol_libertinus_sans:n {#1}
827         }
```

pifont 类型无需进行额外的操作。

```

828     \c__fdt_fn_style_pifont_tl
829         { \__fdt_fn_symbol_pifont:n {#1} }
830     \c__fdt_fn_style_pifont_neg_tl
831         { \__fdt_fn_symbol_pifont_neg:n {#1} }
832     \c__fdt_fn_style_pifont_sans_tl
833         { \__fdt_fn_symbol_pifont_sans:n {#1} }
834     \c__fdt_fn_style_pifont_sans_neg_tl
835         { \__fdt_fn_symbol_pifont_sans_neg:n {#1} }
```

xits 类型需要临时切换数学字体。

```

836     \c_fdu_fn_style_xits_tl
837     {
838         \fontspec { XITS }
839         \_fdu_fn_symbol_xits:n {#1}
840     }
841     \c_fdu_fn_style_xits_sans_tl
842     {
843         \fontspec { XITS }
844         \_fdu_fn_symbol_xits_sans:n {#1}
845     }
846     \c_fdu_fn_style_xits_sans_neg_tl
847     {
848         \fontspec { XITS }
849         \_fdu_fn_symbol_xits_sans_neg:n {#1}
850     }
851 }
```

变量 `\l_fdu_fn_style_tl` 保存的类型未知时，默认使用 plain 类型。

```

852     { \int_use:N #1 }
853 }
```

6.8.2 整体样式

`\@makefntext` 重定义内部脚注文字命令，使脚注编号不使用上标，宽度为 1.5em。见 <https://tex.stackexchange.com/q/19844> 和 <https://www.zhihu.com/question/53030087>。

```

854 \cs_set:Npn \@makefntext #1
855 {
856     \mode_leave_vertical:
857     \hbox_to_wd:n { 1.5 em } { \@thefnmark \hfil }
858     #1
859 }
```

6.9 定理环境

保存 plain、break 两种类型的定理样式名称。

```

860 \clist_const:Nn \c_fdu_thm_style_plain_clist
861     { plain, margin, change }
862 \clist_const:Nn \c_fdu_thm_style_break_clist
863     { break, marginbreak, changebreak }
```

定理所需的一些字段。

```

864 \tl_new:N \l_fdu_thm_style_tl
865 \tl_new:N \l_fdu_thm_header_font_tl
866 \tl_new:N \l_fdu_thm_body_font_tl
867 \tl_new:N \l_fdu_thm_qed_tl
868 \tl_new:N \l_fdu_thm_counter_tl
```

定义 fdu/theorem 键值类。

```

869 \keys_define:nn { fdu / theorem }
870 {
871     style .tl_set:N = \l_fdu_thm_style_tl,
872     header-font .tl_set:N = \l_fdu_thm_header_font_tl,
873     body-font .tl_set:N = \l_fdu_thm_body_font_tl,
```

```

874     qed      .tl_set:N = \l__fduthm_qed_tl,
875     counter   .tl_set:N = \l__fduthm_counter_tl
876 }

```

`__fduthm_ntheorem_style:n`
`__fduthm_ntheorem_new:w`

```

877 \cs_new_eq:NN \__fduthm_ntheorem_style:n \theoremstyle
878 \cs_new_eq:NN \__fduthm_ntheorem_new:w \newtheorem

```

`\newtheorem` 定义新的定理环境。

```

879 \RenewDocumentCommand \newtheorem { s o m m }
880 {

```

默认情况下，由 `\newtheorem*` 创建的定理其证毕符号为 `\QED`，而由 `\newtheorem` 创建的则不带证毕符号。符号 `\QED` 由 `unicode-math` 宏包提供。

```

881 \IfBooleanTF {#1}
882   { \tl_set:Nn \l__fduthm_qed_tl { \ensuremath { \QED } } }
883   { \tl_set:Nn \l__fduthm_qed_tl { } }

```

设置默认样式为 `plain`。

```

884 % TODO: (2017/12/07) move to interface
885 \tl_set:Nn \l__fduthm_style_tl { plain }

```

处理可选参数。利用 `fduthm` 键值对设置，并按此修改证毕符号、定理头字体和定理正文字体。

```

886 \IfValueT {#2} { \keys_set:nn { fduthm / theorem } {#2} }
887   \fduthm_set_header_font:V \l__fduthm_header_font_tl
888   \fduthm_set_body_font:V \l__fduthm_body_font_tl
889   \fduthm_set_qed:V \l__fduthm_qed_tl

```

`\newtheorem` 负责创建编号定理，而 `\newtheorem*` 则负责创建无编号定理。以下分这两种情况处理。

```

890 \IfBooleanTF {#1}
891 {

```

带 * 的版本原则上只接受 `plain` 和 `break` 两种样式，其余样式将被转换成这两者其中之一。

```

892 \clist_if_in:nVF { plain, break } \l__fduthm_style_tl
893 {
894   \clist_if_in:NVTF
895     \c__fduthm_style_plain_clist \l__fduthm_style_tl
896     { \__fduthm_redefine_style:n { plain } }
897   {
898     \clist_if_in:NVTF
899       \c__fduthm_style_break_clist \l__fduthm_style_tl
900       { \__fduthm_redefine_style:n { break } }
901     {
902       \__fduthm_error:nx { unknown-theorem-style }
903       { \l__fduthm_style_tl }
904     }
905   }
906 }

```

`\newtheorem` 宏包提供的无编号定理带有 `nonumber` 前缀，这里将其加上。

```

907 \tl_put_left:Nn \l__fduthm_style_tl { nonumber }
908 \fduthm_new_no_number:Vxx \l__fduthm_style_tl {#3} {#4}
909 }
910 {

```

不带 * 的版本支持不含 “nonumber” 的所有定理样式。

```

911      \clist_clear:N \l_fdu_tmpa_clist
912      \clist_concat:NNN \l_fdu_tmpa_clist
913          \c_fdu_thm_style_plain_clist \c_fdu_thm_style_break_clist
914          \clist_if_in:NVF \l_fdu_tmpa_clist \l_fdu_thm_style_tl
915          {
916              \l_fdu_error:nx { unknown-theorem-style }
917              { \l_fdu_thm_style_tl }
918          }
919          \fdu_thm_new:VVxx \l_fdu_thm_style_tl \l_fdu_thm_counter_tl
920          {#3} {#4}
921      }
922  }
```

_fdt_thm_redefine_style:n 重定义定理样式，并给出警告。

```

923 \cs_new:Npn \_fdt_thm_redefine_style:n #1
924  {
925      \_fdt_warning:nxx { redefine-theorem-style }
926      {#1} { \l_fdt_thm_style_tl }
927      \tl_set:Nn \l_fdt_thm_style_tl {#1}
928  }
```

提示信息。

```

929 \_fdt_msg_new:nn { redefine-theorem-style }
930 { Theorem~ style~ "#2"~ will~ be~ redefined~ as~ "#1". }
931 \_fdt_msg_new:nn { unknown-theorem-style }
932 { Theorem~ style~ "#1"~ is~ unknown. }
```

\fdt_thm_new:nnnn 带编号的定理环境。

```

\fdt_thm_new:VVxx #1: 样式
#2: 计数器
#3: 定理环境名称
#4: 定理头文字
933 \cs_new:Npn \fdt_thm_new:nnnn #1#2#3#4
934  {
935      \_fdt_thm_ntheorem_style:n {#1}
936      \_fdt_thm_ntheorem_new:w {#3} {#4} [#2]
937  }
938 \cs_generate_variant:Nn \fdt_thm_new:nnnn { VVxx }
```

\fdt_thm_new_no_number:nnn 不带编号的定理环境。

```

\fdt_thm_new_no_number:Vxx #1: 样式
#2: 定理环境名称
#3: 定理头文字
939 \cs_new:Npn \fdt_thm_new_no_number:nnn #1#2#3
940  {
941      \_fdt_thm_ntheorem_style:n {#1}
942      \_fdt_thm_ntheorem_new:w {#2} {#3}
943  }
944 \cs_generate_variant:Nn \fdt_thm_new_no_number:nnn { Vxx }
```

\fdt_thm_set_qed:n \fdt_thm_set_qed:V 封装 **ntheorem** 宏包提供的若干命令，分别用以设置证毕符号、定理头字体和定理正文字体。
\fdt_thm_set_header_font:n \fdt_thm_set_header_font:V
\fdt_thm_set_body_font:n \fdt_thm_set_body_font:V

```
945 \cs_new:Npn \fdt_thm_set_qed:n #1 { \theoremsymbol {#1} }
```

```

946 \cs_new:Npn \fduthm_set_header_font:n #1 { \theoremheaderfont {#1} }
947 \cs_new:Npn \fduthm_set_body_font:n #1 { \theorembodyfont {#1} }
948 \cs_generate_variant:Nn \fduthm_set_qed:n           { V }
949 \cs_generate_variant:Nn \fduthm_set_header_font:n { V }
950 \cs_generate_variant:Nn \fduthm_set_body_font:n   { V }

```

6.10 图表绘制；浮动体

分别设置浮动体 `figure` 和 `table` 的标题样式。

```

951 \captionsetup [ figure ]
952 {
953     font      = small,
954     labelsep = quad
955 }
956 \captionsetup [ table ]
957 {
958     font      = { small, sf },
959     labelsep = quad
960 }

```

`\thefigure` 重定义图表编号。
`\thetable`

```

961 \cs_set:Npn \thefigure
962 { \__fdu_arabic:n { chapter } - \__fdu_arabic:n { figure } }
963 \cs_set:Npn \thetable
964 { \__fdu_arabic:n { chapter } - \__fdu_arabic:n { table } }

```

6.11 封面

6.11.1 信息录入

`\l_fdu_info_title_tl`
`\l_fdu_info_date_tl`
`\l_fdu_info_author_tl`
`\l_fdu_info_supervisor_tl`
`\l_fdu_info_department_tl`
`\l_fdu_info_major_tl`
`\l_fdu_info_student_id_tl`
`\l_fdu_info_school_id_tl`
`\l_fdu_info_clc_tl`
`\l_fdu_info_instructors_clist`
`\l_fdu_info_keywords_clist`
`\l_fdu_info_title_en_tl`
`\l_fdu_info_author_en_tl`
`\l_fdu_info_supervisor_en_tl`
`\l_fdu_info_department_en_tl`
`\l_fdu_info_major_en_tl`
`\l_fdu_info_keywords_en_clist`
`\l_fdu_info_degree_type_int`

封面所需的一些字段。

```

965 \clist_map_inline:nn
966 {
967     title, date, author, supervisor, department, major, student_id,
968     school_id, clc
969 }
970 { \tl_new:c { \l_fdu_info_#1 _tl } }
971 \clist_new:N \l_fdu_info_instructors_clist
972 \clist_new:N \l_fdu_info_keywords_clist

```

对应的英文字段。

```

973 \clist_map_inline:nn
974 { title, author, supervisor, department, major }
975 { \tl_new:c { \l_fdu_info_#1 _en_tl } }
976 \clist_new:N \l_fdu_info_keywords_en_clist

```

学位类型。1 为学术学位，2 为专业学位。

```

977 \int_new:N \l_fdu_info_degree_type_int

```

定义 `fdut/info` 键值类。

```

978 \keys_define:nn { fdu / info }
979 {

```

info/degree 学位类型。只对硕士论文有效。

```
980     degree      .choices:nn =
981     { academic, professional }
982     { \int_set_eq:NN \l_fdu_info_degree_type_int \l_keys_choice_int },
```

info/title 论文题目。以下带星号的项目均表示相应的英文字段。

info/title*

```
983     title       .tl_set:N    = \l_fdu_info_title_tl,
984     title*      .tl_set:N    = \l_fdu_info_title_en_tl,
```

info/date 论文完成日期。

```
985     date        .tl_set:N    = \l_fdu_info_date_tl,
```

info/author 作者姓名。

info/author*

```
986     author      .tl_set:N    = \l_fdu_info_author_tl,
987     author*     .tl_set:N    = \l_fdu_info_author_en_tl,
```

info/supervisor 导师姓名。

info/supervisor*

```
988     supervisor   .tl_set:N    = \l_fdu_info_supervisor_tl,
989 % supervisor* .tl_set:N    = \l_fdu_info_supervisor_en_tl,
```

info/instructors 指导小组成员。

```
990     instructors .clist_set:N = \l_fdu_info_instructors_clist,
```

info/department 院系。

info/department*

```
991     department   .tl_set:N    = \l_fdu_info_department_tl,
992 % department* .tl_set:N    = \l_fdu_info_department_en_tl,
```

info/major 专业。

info/major*

```
993     major       .tl_set:N    = \l_fdu_info_major_tl,
994 % major*      .tl_set:N    = \l_fdu_info_major_en_tl,
```

info/student-id 学号。

```
995     student-id .tl_set:N    = \l_fdu_info_student_id_tl,
```

info/school-id 学校代码。

```
996     school-id   .tl_set:N    = \l_fdu_info_school_id_tl,
```

info/keywords 论文关键字。

info/keywords*

```
997     keywords    .clist_set:N = \l_fdu_info_keywords_clist,
998     keywords*   .clist_set:N = \l_fdu_info_keywords_en_clist,
```

info/clc 中图分类号。

```
999     clc         .tl_set:N    = \l_fdu_info_clc_tl
1000 }
```

\l_fdu_cover_logo_tl

```
1001 \tl_new:N      \l_fdu_cover_logo_tl
1002 \clist_new:N \l_fdu_cover_logo_size_clist
```

style/logo 校名图片的文件名和尺寸。

style/logo-size

```
1003 \keys_define:nn { fdu / style }
1004 {
1005     logo       .tl_set:N    = \l_fdu_cover_logo_tl,
1006     logo-size  .clist_set:N = \l_fdu_cover_logo_size_clist
1007 }
```

6.11.2 密级

\l_fdu_secret_bool 是否显示密级。

```
1008 \bool_new:N \l_fdu_secret_bool
```

\l_fdu_info_secret_level_tl 保存当前的密级。

```
1009 \tl_new:N \l_fdu_info_secret_level_tl
```

```
1010 \keys_define:nn { fdu / info }
1011 {
```

info/secret-level 密级。none 表示不涉密，i、ii、iii 分别为秘密、机密、绝密。

```
1012   secret-level .choices:nn =
1013   { none, i, ii, iii }
1014   {
1015     \int_compare:nTF
1016     { \l_keys_choice_int >= 2 }
1017     {
1018       \bool_set_true:N \l_fdu_secret_bool
1019       \tl_set:Nn \l_fdu_info_secret_level_tl
1020       {
1021         \clist_item:Nn \c_fdu_secret_clist
1022         { \l_keys_choice_int - 1 }
1023       }
1024     }
1025     { \bool_set_false:N \l_fdu_secret_bool }
1026   },
1027   secret-level .value_required:n = true,
```

info/secret-year 保密年限。

```
1028   secret-year .tl_set:N = \l_fdu_info_secret_year_tl
1029 }
```

6.11.3 定义内部函数

_fdu_spread_box:nn 分散对齐的水平盒子。

#1: 宽度

#2: 内容

利用 \tl_map_inline:nn 在字符间插入 \hfil；紧随其后的 \unskip 将会去掉最后一个 \hfil。见 <http://tex.stackexchange.com/q/169689>。#2 需要完全展开以避免 underfull 警告。

```
1030 \cs_new_protected:Npn \_fdu_spread_box:nn #1#2
1031 {
1032   \mode_leave_vertical:
1033   \hbox_to_wd:nn {#1}
1034   { \tl_map_inline:xn {#2} { ##1 \hfil } \unskip }
1035 }
```

_fdu_center_box:nn 居中对齐的水平盒子。

```
1036 \cs_new_protected:Npn \_fdu_center_box:nn #1#2
1037 {
1038   \mode_leave_vertical:
1039   \hbox_to_wd:nn {#1} { \hfil #2 \hfil }
1040 }
1041 \cs_generate_variant:Nn \_fdu_center_box:nn { Vn }
```

__fdū_fixed_width_box:nn 限宽盒子（允许换行）。

```
1042 \cs_new:Npn \_\_fdū_fixed_width_box:nn #1#2
1043   { \parbox {#1} {#2} }
```

__fdū_fixed_width_center_box:nn 居中对齐的限宽盒子（允许换行）。

```
1044 \cs_new:Npn \_\_fdū_fixed_width_center_box:nn #1#2
1045   { \parbox {#1} { \centering #2 } }
```

__fdū_get_text_width:Nn 获取文本宽度，并存入 dim 型变量。

#1: dim 型变量

#2: 内容

```
1046 \cs_new:Npn \_\_fdū_get_text_width:Nn #1#2
1047   {
1048     \hbox_set:Nn \l_\_fdū_tmpa_box {#2}
1049     \dim_set:Nn #1 { \box_wd:N \l_\_fdū_tmpa_box }
1050   }
1051 \cs_generate_variant:Nn \_\_fdū_get_text_width:Nn { NV }
```

__fdū_get_max_text_width:NN 获取多个文本中的最大宽度，并存入 dim 型变量。

#1: dim 型变量

#2: 文本 clist

当 \l__fdū_tmpa_clist 非空时，弹出最后一个元素赋给 \l__fdū_tmpa_t1，获取其长度后与 #1 进行比较，二者中较大的那一个将成为 #1 的新值。不断循环，直至 \l__fdū_tmpa_clist 为空。

```
1052 \cs_new:Npn \_\_fdū_get_max_text_width:NN #1#2
1053   {
```

这里用 group 确保局部变量不会被污染。

```
1054 \group_begin:
1055   \clist_set_eq:NN \l_\_fdū_tmpa_clist #2
1056   \bool_until_do:nn { \clist_if_empty_p:N \l_\_fdū_tmpa_clist }
1057   {
1058     \clist_pop:NN \l_\_fdū_tmpa_clist \l_\_fdū_tmpa_t1
1059     \_\_fdū_get_text_width:NV \l_\_fdū_tmpa_dim \l_\_fdū_tmpa_t1
1060     \dim_gset:Nn #1 { \dim_max:nn {#1} { \l_\_fdū_tmpa_dim } }
1061   }
1062   \group_end:
1063 }
```

__fdū_blank_underline:n 下划线占位符。#1: 长度。

```
1064 \cs_new:Npn \_\_fdū_blank_underline:n #1
1065   { \rule [ -0.5 ex ] {#1} { 0.4 pt } }
```

__fdū_line_spread:N 设置行距。#1: 行距倍数 fp 变量。

```
1066 \cs_new:Npn \_\_fdū_line_spread:N #1
1067   { \linespread { \fp_use:N #1 } \selectfont }
1068 \cs_new:Npn \_\_fdū_line_spread:n #1
1069   { \linespread {#1} \selectfont }
```

6.11.4 封面各部件

__fd_cover_id: 右上角的学校代码和学号。

```

1070 \cs_new_protected:Npn \_\_fd\_cover\_id:
1071 {
1072     \_\_fd\_fixed\_width\_box:nn { 120 pt }
1073     {
1074         \bool_if:NT \l\_\_fd\_secret\_bool
1075         {
1076             \group_begin:
1077             \sffamily
1078             \_\_fd\_cover\_id\_aux:n { secret\_level }
1079             \c\_\_fd\_name\_secret\_star\_tl
1080             \l\_\_fd\_info\_secret\_year\_tl
1081             \group_end:
1082             \par
1083         }
1084         \_\_fd\_cover\_id\_aux:n { school\_id } \par
1085         \_\_fd\_cover\_id\_aux:n { student\_id }
1086     }

```

插入一个宽度为负的水平盒子以减少右侧边距。

```

1087     \hbox_to_wd:nn { -24 pt } { }
1088 }
1089 \cs_new:Npn \_\_fd\_cover\_id\_aux:n #1
1090 {
1091     \tl_use:c { c\_\_fd\_name\_ #1 _tl }
1092     \c\_\_fd\_fullwidth\_colon\_tl
1093     \tl_use:c { l\_\_fd\_info\_ #1 _tl }
1094 }

```

__fd_cover_logo: 插入校名图片。根据参数 width 和 height 是否为空依次判断。`\l__fd_cover_logo_size_clist` 中超过两个的参数将被忽略。

```

1095 \cs_new_protected:Npn \_\_fd\_cover\_logo:
1096 {
1097     \clist_pop:NN \l\_\_fd\_cover\_logo\_size\_clist \l\_\_fd\_tmpa\_tl
1098     \clist_pop:NNTF \l\_\_fd\_cover\_logo\_size\_clist \l\_\_fd\_tmpb\_tl
1099     {
1100         \tl_if_empty:NTF \l\_\_fd\_tmpa\_tl
1101             { \includegraphics [ height = \l\_\_fd\_tmpb\_tl ] }
1102             {
1103                 \includegraphics
1104                 [ width = \l\_\_fd\_tmpa\_tl, height = \l\_\_fd\_tmpb\_tl ]
1105             }
1106     }
1107     { \includegraphics [ width = \l\_\_fd\_tmpa\_tl ] }
1108     { \l\_\_fd\_cover\_logo\_tl }
1109 }

```

__fd_cover_type: 论文类型。

```

1110 \cs_new_protected:Npn \_\_fd\_cover\_type:
1111 {
1112     \tl_set:Nx \l\_\_fd\_tmpa\_tl
1113     {
1114         \clist_item:Nn \c\_\_fd\_thesis\_type\_clist
1115         { \g\_\_fd\_thesis\_type\_int }
1116     }
1117     \_\_fd\_spread\_box:nn { 0.45 \textwidth } { \l\_\_fd\_tmpa\_tl }
1118 }

```

__fd_cover_degree: 学位类型。

```

1119 \cs_new_protected:Npn \_\_fd\_cover\_degree:
1120 {
1121     \int_compare:nNnT \g_\_fd\_thesis_type_int = \c\_two
1122     {
1123         \tl_set:Nx \l_\_fd\_tmpa\_tl
1124         {
1125             \clist_item:Nn \c_\_fd\_degree\_type\_clist
1126             { \l_\_fd\_info\_degree\_type\_int }
1127         }
1128         \c_\_fd\_fullwidth\_left\_paren\_tl
1129         \l_\_fd\_tmpa\_tl
1130         \c_\_fd\_fullwidth\_right\_paren\_tl
1131     }
1132 }
```

__fd_cover_info: 信息栏。

```

1133 \cs_new_protected:Npn \_\_fd\_cover\_info:
1134 {
1135     \begin{minipage} [ c ] { \textwidth }
1136         \centering \zihao { 4 }
```

读取左侧名称字段。

```

1137 \clist_set:Nx \l_\_fd\_tmpa\_clist
1138 {
1139     \c_\_fd\_name\_department\_tl,
1140     \c_\_fd\_name\_major\_tl,
1141     \c_\_fd\_name\_author\_tl,
1142     \c_\_fd\_name\_supervisor\_tl,
1143     \c_\_fd\_name\_date\_tl,
1144 }
```

设置信息栏右侧宽度。读取各字段，并将最宽者的宽度赋给 \l__fd_tmpb_dim。

```

1145 \clist_set:Nx \l_\_fd\_tmpb\_clist
1146 {
1147     { \l_\_fd\_info\_department\_tl },
1148     { \l_\_fd\_info\_major\_tl },
1149     { \l_\_fd\_info\_author\_tl },
1150     { \l_\_fd\_info\_supervisor\_tl },
1151     { \l_\_fd\_info\_date\_tl }
1152 }
1153 \_\_fd\_get\_max\_text\_width:NN \l_\_fd\_tmpb\_dim \l_\_fd\_tmpb\_clist
```

用循环输出各字段。

```

1154 \bool_until_do:nn
1155 { \clist_if_empty_p:N \l_\_fd\_tmpa\_clist }
1156 {
1157     \clist_pop:NN \l_\_fd\_tmpa\_clist \l_\_fd\_tmpa\_tl
1158     \clist_pop:NN \l_\_fd\_tmpb\_clist \l_\_fd\_tmpb\_tl
1159     \_\_fd\_spread_box:nn { 6 em } { \l_\_fd\_tmpa\_tl }
1160     \c_\_fd\_fullwidth\_colon\_tl
1161     \_\_fd\_center_box:Vn \l_\_fd\_tmpb\_dim { \l_\_fd\_tmpb\_tl }
1162     \skip_vertical:n { 1 ex }
1163 }
1164 \end{minipage}
1165 }
```

__fd_cover_signature:N 签名行。

```

1166 \cs_new_protected:Npn \_\_fd\_cover\_signature:N #1
```

```

1167  {
1168    \clist_map_inline:Nn #1
1169    {
1170      ##1 \c__fdi_fullwidth_colon_tl
1171      \__fdi_blank_underline:n { 6 em }
1172      \__fdi_quad:
1173    }
1174  }

```

6.11.5 封面模板

声明封面对象。不需要带参数。

```

1175 <@@=fdi_cover>
1176 \DeclareObjectType { fdi / cover } { \c_zero }

```

声明封面模板。

#1: 模板名称

#2: 封面部件列表，以逗号分隔

```

1177 \NewDocumentCommand \DeclareCoverTemplate { m m }
1178   { \fdi_cover_declare_template:nn {#1} {#2} }
1179 \cs_new_protected:Npn \fdi_cover_declare_template:nn #1#2
1180  {
1181   \tl_set:Nn \l_fdi_cover_template_tl {#1}

```

构建模板接口。

```

1182   \__fdi_cover_declare_template_interface:nx {#1}
1183   {
1184     format      : tokenlist,
1185     top-skip   : skip,
1186     bottom-skip: skip,
1187     \clist_map_function:nN {#2} \__fdi_cover_key_type:n
1188   }

```

声明所用变量。

```

1189   \tl_new:c  { l_fdi_cover / #1 / format_tl  }
1190   \skip_new:c { l_fdi_cover / #1 / top_skip   }
1191   \skip_new:c { l_fdi_cover / #1 / bottom_skip }
1192   \clist_map_inline:nn {#2}
1193   {
1194     \tl_new:c  { l_fdi_cover / #1 / ##1 / content_tl  }
1195     \tl_new:c  { l_fdi_cover / #1 / ##1 / format_tl  }
1196     \skip_new:c { l_fdi_cover / #1 / ##1 / bottom_skip }
1197   }

```

声明模板代码。

```

1198   \__fdi_cover_declare_template_code:nxn {#1}
1199   {
1200     format      = \exp_not:c { l_fdi_cover / #1 / format_tl  },
1201     top-skip   = \use:c      { l_fdi_cover / #1 / top_skip   },
1202     bottom-skip = \use:c      { l_fdi_cover / #1 / bottom_skip },
1203     \clist_map_function:nN {#2} \__fdi_cover_key_binding:n
1204   }
1205   {
1206     \AssignTemplateKeys
1207     \tl_use:c      { l_fdi_cover / #1 / format_tl  }
1208     \__fdi_vspace:c { l_fdi_cover / #1 / top_skip   }
1209     \clist_map_inline:nn {#2}

```

```

1210     {
1211         \use:c { __fdt_cover / #1 / #####1 / align:n }
1212         {
1213             \tl_use:c { l__fdt_cover / #1 / #####1 / format_tl }
1214             \tl_use:c { l__fdt_cover / #1 / #####1 / content_tl }
1215             \par
1216         }
1217         \__fdt_vspace:c { l__fdt_cover / #1 / #####1 / bottom_skip }
1218     }
1219     \__fdt_vspace:c { l__fdt_cover / #1 / bottom_skip }
1220 }
1221 }
```

\l__fdt_cover_template_tl 保存模板名称。

```
1222 \tl_new:N \l__fdt_cover_template_tl
```

为了展开的方便，这里需要封装 `xtemplate` 的一些函数。

```

1223 \cs_new_protected:Npn \__fdt_cover_declare_template_interface:nn #1#2
1224   { \DeclareTemplateInterface { fdt / cover } {#1} { \c_zero } {#2} }
1225 \cs_new_protected:Npn \__fdt_cover_declare_template_code:nnn #1#2#3
1226   { \DeclareTemplateCode { fdt / cover } {#1} { \c_zero } {#2} {#3} }
1227 \cs_generate_variant:Nn \__fdt_cover_declare_template_interface:nn { nx }
1228 \cs_generate_variant:Nn \__fdt_cover_declare_template_code:nnn { nxn }
```

```

\__fdt_cover_key_type:n 1229 \cs_new:Npn \__fdt_cover_key_type:n #1
1230   {
1231     #1 / content      : tokenlist,
1232     #1 / format       : tokenlist,
1233     #1 / bottom-skip : skip,
1234     #1 / align        : choice { left, right, center, normal } = normal,
1235 }
```

```

\__fdt_cover_key_binding:n 1236 \cs_new:Npn \__fdt_cover_key_binding:n #1
1237   {
1238     #1 / content      =
1239     \exp_not:c
1240       { l__fdt_cover / \l__fdt_cover_template_tl / #1 / content_tl },
1241     #1 / format       =
1242     \exp_not:c
1243       { l__fdt_cover / \l__fdt_cover_template_tl / #1 / format_tl },
1244     #1 / bottom-skip =
1245     \exp_not:c
1246       { l__fdt_cover / \l__fdt_cover_template_tl / #1 / bottom_skip },
1247     #1 / align        =
1248   {
1249     left    =
1250     \exp_not:N \cs_set_protected:cpx
1251       { __fdt_cover / \l__fdt_cover_template_tl / #1 / align:n }
1252     \exp_not:n {##1}
1253   {
1254     \exp_not:n
1255   {
1256     \group_begin:
1257       \flushleft ##1 \endflushleft
1258     \group_end:
1259   }
1260   },
1261   right   =
1262     \exp_not:N \cs_set_protected:cpx
```

```

1263         { __fdt_cover / \l_fdt_cover_template_tl / #1 / align:n }
1264         \exp_not:n {##1}
1265         {
1266             \exp_not:n
1267             {
1268                 \group_begin:
1269                     \flushright ##1 \endflushright
1270                 \group_end:
1271             }
1272         },
1273         center =
1274             \exp_not:N \cs_set_protected:cnp
1275             { __fdt_cover / \l_fdt_cover_template_tl / #1 / align:n }
1276             \exp_not:n {##1}
1277             {
1278                 \exp_not:n
1279                 {
1280                     \group_begin:
1281                         \center ##1 \endcenter
1282                     \group_end:
1283                 }
1284             },
1285         normal =
1286             \exp_not:N \cs_set_protected:cnp
1287             { __fdt_cover / \l_fdt_cover_template_tl / #1 / align:n }
1288             \exp_not:n {##1}
1289             { \exp_not:n { \group_begin: ##1 \group_end: } }
1290         },
1291     }
1292 <@@=fdt>

```

6.11.6 绘制封面

\makecoveri
\makecoverii
\makecoveriii

```

1293 \NewDocumentCommand \makecoveri { }
1294   {
1295     \thispagestyle { empty }
1296     \UseInstance { fdt / cover } { cover-i-default }
1297   }
1298 \NewDocumentCommand \makecoverii { }
1299   {
1300     \thispagestyle { empty }
1301     \UseInstance { fdt / cover } { cover-ii-default }
1302   }
1303 \NewDocumentCommand \makecoveriii { }
1304   {
1305     \cleardoublepage
1306     \thispagestyle { empty }
1307     \UseInstance { fdt / cover } { cover-iii-default }
1308   }

```

声明各封面模板组成部分。

```

1309 \DeclareCoverTemplate { cover-i }
1310   { id, logo, type, degree, title, title-en, info }
1311 \DeclareCoverTemplate { cover-ii } { title, name-list }
1312 \DeclareCoverTemplate { cover-iii }
1313   {
1314     originality-decl-name,

```

```

1315     originality-decl-text,
1316     originality-decl-sig,
1317     authorization-decl-name,
1318     authorization-decl-text,
1319     authorization-decl-sig
1320 }

```

定义封面的具体配置参数。

```

1321 \DeclareInstance { fdu / cover } { cover-i-default } { cover-i }
1322 {
<class-en> 1323     format          =
<class-en> 1324         \__fdue_line_spread:N \c__fdue_line_spread_fp,
1325         bottom-skip      = 0 pt plus 1.5 fill,
1326         id / content     = \__fdue_cover_id:,,
1327         logo / content   = \__fdue_cover_logo:,,
1328         type / content   = \__fdue_cover_type:,,
1329         degree / content = \__fdue_cover_degree:,,
1330         title / content   =
1331             \__fdue_fixed_width_center_box:nn
1332             { 0.9 \textwidth } { \l__fdue_info_title_tl },
1333         title-en / content =
1334             \__fdue_fixed_width_center_box:nn
1335             { 0.9 \textwidth } { \l__fdue_info_title_en_tl },
1336         info / content    = \__fdue_cover_info:,,
1337         id / format       = \zihao { -5 },
1338         type / format     = \zihao { 2 },
1339         degree / format   = \zihao { 4 },
1340         title / format    = \zihao { -2 } \sffamily,
1341         title-en / format =
1342             \__fdue_line_spread:n { 1.2 } \zihao { 4 } \bfseries,
1343         id / bottom-skip = 0 pt plus 1.6 fill,
1344         logo / bottom-skip = 0 pt plus 0.3 fill,
1345         type / bottom-skip = -18 pt,
1346         degree / bottom-skip = 0 pt plus 0.8 fill,
1347         title-en / bottom-skip = 0 pt plus 2.5 fill,
1348         id / align        = right,
1349         logo / align      = center,
1350         type / align      = center,
1351         degree / align    = center,
1352         title / align     = center,
1353         title-en / align  = center,
1354         info / align      = center,
1355     }
1356 \DeclareInstance { fdu / cover } { cover-ii-default } { cover-ii }
1357 {
<class-en> 1358     format          =
<class-en> 1359         \__fdue_line_spread:N \c__fdue_line_spread_fp,
1360         title / content =
1361             \__fdue_spread_box:nn { 7 em } { \c__fdue_name_instructors_tl },
1362         name-list / content =
1363             \clist_use:Nn \l__fdue_info_instructors_clist { \par },
1364         title / format    = \zihao { 2 } \sffamily,
1365         name-list / format = \large,
1366         title / align     = center,
1367         name-list / align = center,
1368     }
1369 \DeclareInstance { fdu / cover } { cover-iii-default } { cover-iii }
1370 {
1371     format          =
<class> 1372         \__fdue_line_spread:n { 1.8 },

```

```

<class-en> 1373     \__fdu_line_spread:n { 1.8 } \dim_set:Nn \parindent { 2 \ccwd },
1374     top-skip                      = 0 pt plus 0.2 fill,
1375     bottom-skip                   = 0 pt plus 2.5 fill,
1376     originality-decl-name / content = \c_fdu_name_orig_decl_tl,
1377     originality-decl-text / content = \c_fdu_orig_decl_text_tl,
1378     originality-decl-sig / content =
1379         \__fdu_cover_signature:N \c_fdu_orig_decl_sign_clist,
1380     authorization-decl-name / content = \c_fdu_name_auth_decl_tl,
1381     authorization-decl-text / content = \c_fdu_auth_decl_text_tl,
1382     authorization-decl-sig / content =
1383         \__fdu_cover_signature:N \c_fdu_auth_decl_sign_clist,
1384     originality-decl-name / format   =
1385         \__fdu_line_spread:n { 1.2 } \zihao { -2 } \sffamily,
1386     authorization-decl-name / format   =
1387         \__fdu_line_spread:n { 1.2 } \zihao { -2 } \sffamily,
1388     originality-decl-name / bottom-skip = 0.4 cm,
1389     originality-decl-text / bottom-skip = 0.4 cm,
1390     originality-decl-sig / bottom-skip = 0 pt plus 2.5 fill,
1391     authorization-decl-name / bottom-skip = 0.4 cm,
1392     authorization-decl-text / bottom-skip = 0.4 cm,
1393     originality-decl-name / align      = center,
1394     originality-decl-sig / align      = right,
1395     authorization-decl-name / align      = center,
1396     authorization-decl-sig / align      = right,
1397 }

```

style/auto-make-cover 是否自动生成封面。

```

\l_fdu_auto_make_cover_bool
1398 \bool_new:N \l_fdu_auto_make_cover_bool
1399 \keys_define:nn { fdu / style }
1400 {
1401     auto-make-cover .bool_set:N = \l_fdu_auto_make_cover_bool,
1402     auto-make-cover .default:n = true
1403 }

```

在 **document** 开始位置添加封面以及指导小组成员名单。

```

1404 \AtBeginDocument
1405 {
1406     \bool_if:NT \l_fdu_auto_make_cover_bool
1407     {
1408         \begin{titlepage}
1409             \makecoveri \newpage \makecoverii
1410         \end{titlepage}
1411     }
1412 }

```

在 **document** 结束位置添加声明页。

```

1413 \AtEndDocument
1414 { \bool_if:NT \l_fdu_auto_make_cover_bool { \makecoveriii } }

```

6.12 目录

目录中章标题的样式还要用在摘要、符号表中。因为摘要分中英文，所以这里需要分别定义其样式。

```

1415 \tl_const:Nn \__fdu_chapter_toc_format: { \normalfont \sffamily }
1416 \tl_const:Nn \__fdu_chapter_toc_en_format: { \bfseries }

```

设置目录标题。

```
1417 \keys_set:nn { ctex }
1418   {
<class> 1419     contentsname = \c_fdu_name_toc_tl,
<class-en> 1420     contentsname = \c_fdu_name_toc_en_tl,
```

设置目录中章节标题的样式。

```
1421   chapter / tocline =
1422   {
<class> 1423     \__fdu_chapter_toc_format:
<class-en> 1424     \__fdu_chapter_toc_en_format:
1425     \CTEXnumberline {#1} #2
1426   },
1427   section / tocline =
1428   {
<class-en> 1429     \bfseries
1430     \CTEXnumberline {#1} #2
1431   },
1432   subsection / tocline =
1433   {
<class> 1434     \fdu@kai
1435     \CTEXnumberline {#1} #2
1436   }
1437 }
```

\tableofcontents 修改 **\tableofcontents** 的定义，使得页眉正确显示。第二个参数中的代码来源于 **LAT_EX 2_&** 标准文档类 **book.cls**。

```
1438 \__fdu_patch_cmd:Nnn \tableofcontents
1439   {
1440     \chapter*{\contentsname
1441       \omkboth{%
1442         \MakeUppercase\contentsname}{\MakeUppercase\contentsname}}%
1443   }
1444   {
1445     \chapter* { \contentsname }
<class> 1446     \fdu_front_matter_header:n { \c_fdu_name_toc_tl }
<class-en> 1447     \fdu_front_matter_header:n { \c_fdu_name_toc_en_tl }
1448 }
```

\@starttoc 修改 **\@starttoc** 的定义以调整英文模板中的目录行距。

```
1449 (*class-en)
1450 \__fdu_patch_cmd:Nnn \@starttoc
1451   { \begingroup }
1452   {
1453     \begingroup
1454       \__fdu_line_spread:N \c_fdu_line_spread_fp
1455   }
1456 
```

6.13 摘要

abstract 摘要环境。在中文模板定义了中英文双语摘要，但在英文模板中则没有定义中文摘要。

```
1457 \NewDocumentEnvironment { abstract } { }
<class> 1458   { \__fdu_abstract_begin: } { \__fdu_abstract_end: }
<class-en> 1459   { \__fdu_abstract_en_begin: } { \__fdu_abstract_en_end: }
```

```

1460 <*class>
1461 \NewDocumentEnvironment { abstract* } { }
1462   { \__fdt_abstract_en_begin: } { \__fdt_abstract_en_end: }
1463 </class>

\__fdt_abstract_begin: 摘要页需要修改页眉，并添加到目录。
\__fdt_abstract_en_begin:
1464 <*class>
1465 \cs_new_protected:Npn \__fdt_abstract_begin:
1466   {
1467     \chapter* { \c_fdt_name_abstract_tl }
1468     \fdt_front_matter_header:n { \c_fdt_name_abstract_tl }
1469     \addcontentsline { toc } { chapter }
1470     {
1471       \__fdt_chapter_toc_format:
1472       \c_fdt_name_abstract_tl
1473     }
1474   }
1475 </class>
1476 \cs_new_protected:Npn \__fdt_abstract_en_begin:
1477   {
1478     \chapter* { \c_fdt_name_abstract_en_tl }
1479     \fdt_front_matter_header:n { \c_fdt_name_abstract_en_tl }
1480     \addcontentsline { toc } { chapter }
1481     {
1482       \__fdt_chapter_toc_format:
1483       \__fdt_chapter_toc_en_format:
1484       \c_fdt_name_abstract_en_tl
1485     }
1486   }

```

__fdt_abstract_end: 摘要正文完成后，输出关键字列表和中图分类号（CLC）。

```

\__fdt_abstract_en_end:
1487 <*class>
1488 \cs_new_protected:Npn \__fdt_abstract_end:
1489   {
1490     \__fdt_keywords_par:
1491     \textsf { \c_fdt_name_keywords_tl \c_fdt_fullwidth_colon_tl }
1492     \clist_use:Nn \l_fdt_info_keywords_clist
1493     { \c_fdt_fullwidth_semicolon_tl }
1494     \__fdt_clc_par:
1495     \textsf { \c_fdt_name_clc_tl \c_fdt_fullwidth_colon_tl }
1496     \l_fdt_info_clc_tl
1497   }
1498 </class>
1499 \cs_new_protected:Npn \__fdt_abstract_en_end:
1500   {
1501     \__fdt_keywords_par:
1502     \textbf { \c_fdt_name_keywords_en_tl } \__fdt_quad:
1503     \clist_use:Nn \l_fdt_info_keywords_en_clist { \__fdt_quad: }
1504     \__fdt_clc_par:
1505     \textbf { \c_fdt_name_clc_en_tl } \__fdt_quad:
1506     \l_fdt_info_clc_tl
1507   }

```

__fdt_keywords_par: 关键字列表前要空一行，使用悬挂缩进；中图分类号不缩进。

```

\__fdt_clc_par:
1508 \cs_new:Npn \__fdt_keywords_par:
1509   {
1510     \par \mode_leave_vertical: \par
1511     \noindent \hangindent = 4 em \hangafter = 1

```

```

1512 }
1513 \cs_new:Npn \__fdt_clc_par:
1514 { \par \noindent }
```

6.14 符号表

`notation` 符号表环境，利用 `longtable` 封装。可选参数为表格列格式说明符。

```

1515 \NewDocumentEnvironment { notation } { O { 1 p { 7.5 cm } } }
1516 {
1517     \__fdt_notation_begin:
1518     \group_begin:
1519         \__fdt_notation_long_table_setup:
1520         \longtable {#1}
1521     }
1522 {
1523     \endlongtable
1524     \group_end:
1525 }
```

`__fdt_notation_begin:` 与摘要类似，符号表页需要修改页眉，并添加到目录。

```

1526 \cs_new_protected:Npn \__fdt_notation_begin:
1527 {
1528 (*class)
1529     \chapter* { \c_fdt_name_notation_tl }
1530     \fdt_front_matter_header:n { \c_fdt_name_notation_tl }
1531     \addcontentsline { toc } { chapter }
1532     {
1533         \__fdt_chapter_toc_format:
1534         \c_fdt_name_notation_tl
1535     }
1536 
1537 (*class-en)
1538     \chapter* { \c_fdt_name_notation_en_tl }
1539     \fdt_front_matter_header:n { \c_fdt_name_notation_en_tl }
1540     \addcontentsline { toc } { chapter }
1541     {
1542         \__fdt_chapter_toc_en_format:
1543         \c_fdt_name_notation_en_tl
1544     }
1545 
1546 }
```

`__fdt_notation_long_table_setup:` 调整 `\LTpre` 和 `\LTpost`，以删去 `longtable` 前后的空白。英文模板中还需要调整表格的行距。注意 `\arraystretch` 只是一个简单宏，不能使用 `\fp_set:Nn`。

```

1547 \cs_new_protected:Npn \__fdt_notation_long_table_setup:
1548 {
<class-en> 1549     \tl_set:Nn \arraystretch { 1.3 }
1550     \dim_set_eq:NN \LTpre \c_zero_dim
1551     \dim_set_eq:NN \LTpost \c_zero_dim
1552 }
```

6.15 参考文献著录与引用

`\l_fdt_bibtex_bool` 是否使用 `BIBTEX` 作为参考文献处理程序。若为否，则使用 `biblatex/biber`。

```
1553 \bool_new:N \l_fdt_bibtex_bool
```

\l_fdu_bib_style_tl
\l_fdu_bib_gb_style_tl
\l_fdu_cite_style_tl
1554 \tl_new:N \l_fdu_bib_style_tl
1555 \tl_new:N \l_fdu_bib_gb_style_tl
1556 \tl_new:N \l_fdu_cite_style_tl

\l_fdu_bib_resource_tl
1557 \tl_new:N \l_fdu_bib_resource_tl
1558 \keys_define:nn { fdu / style }
1559 {

style/bib-backend 参考文献后端。

1560 bib-backend .choice:,
1561 bib-backend .value_required:n = true,
1562 bib-backend / bibtex .code:n =
1563 { \bool_set_true:N \l_fdu_bibtex_bool },
1564 bib-backend / biblatex .code:n =
1565 { \bool_set_false:N \l_fdu_bibtex_bool },

style/bib-style 参考文献样式。

1566 bib-style .choice:,
1567 bib-style .value_required:n = true,
1568 bib-style / numerical .code:n =
1569 {
1570 \tl_set:Nn \l_fdu_bib_gb_style_tl { numerical }
1571 \tl_clear:N \l_fdu_bib_style_tl
1572 },
1573 bib-style / author-year .code:n =
1574 {
1575 \tl_set:Nn \l_fdu_bib_gb_style_tl { author-year }
1576 \tl_clear:N \l_fdu_bib_style_tl
1577 },
1578 bib-style / unknown .code:n =
1579 { \tl_set_eq:NN \l_fdu_bib_style_tl \l_keys_value_tl },

style/cite-style 引用样式。

1580 cite-style .code:n =
1581 {
1582 \bool_if:NTF \l_fdu_bibtex_bool
1583 { \l_fdu_warning:n { cite-style-not-available } }
1584 { \tl_set:Nn \l_fdu_cite_style_tl {\#1} }
1585 },

style/bib-resource 参考文献数据源。

1586 bib-resource .tl_set:N = \l_fdu_bib_resource_tl
1587 }
1588 \l_fdu_msg_new:nn { cite-style-not-available }
1589 { Option~ "cite-style"~ is~ not~ available~ in~ BibTeX. }

为了保证导言区中的设置能起作用, `natbib` 或 `biblatex` 宏包均需要在导言区末尾载入 (仍在 `hyperref` 之前)。

1590 \ctex_at_end_preamble:n
1591 {

调用 `natbib` 宏包并进行配置。

```
1592     \bool_if:NTF \l__fdt_bibtex_bool
1593     {
1594         \RequirePackage [ sort & compress ] { natbib }
1595         \__fdt_bibtex_setup:
```

`\printbibliography` \LaTeX 下接口与 `biblatex` 统一。

```
1596     \NewDocumentCommand \printbibliography { o }
1597     {
1598         \exp_args:NV \bibliography \l__fdt_bib_resource_tl
1599         \IfValueT {#1}
1600             { \__fdt_warning:nn { invalid-option-in-bibtex } {#1} }
1601     }
1602 }
```

调用 `biblatex` 宏包，并载入参考文献数据库。`__fdt_biblatex_setup`: 依靠传入宏包选项，因此要放在 `\RequirePackage` 之前。

```
1603     {
1604         \__fdt_biblatex_setup:
1605         \RequirePackage [ backend = biber, hyperref = manual, natbib ]
1606             { biblatex }
1607         \exp_args:NV \addbibresource \l__fdt_bib_resource_tl
1608         \__fdt_biblatex_allow_url_break:
```

英文模板需要重定义参考文献标题。

```
1609 <*class-en>
1610     \exp_args:Nnx \DefineBibliographyStrings { english }
1611         { bibliography = { \c__fdt_name_bib_en_tl } }
1612 </class-en>
1613 }
1614 }
1615 \__fdt_msg_new:nn { invalid-option-in-bibtex }
1616     { Option(s)~ "#1"~ are~ invalid~ in~ BibTeX. }
```

`__fdt_bibtex_setup`: \LaTeX 设置。

```
1617 \cs_new:Npn \__fdt_bibtex_setup:
1618     {
1619         \tl_if_empty:NTF \l__fdt_bib_style_tl
1620         {
1621             \tl_if_eq:VnTF \l__fdt_gb_style_tl { numerical }
1622                 {
1623                     \bibliographystyle { gbt7714-unsrt }
1624                     \__fdt_set_cite_style_numerical:
1625                 }
1626                 {
1627                     \tl_if_eq:VnT \l__fdt_gb_style_tl { author-year }
1628                         {
1629                             \bibliographystyle { gbt7714-plain }
1630                             \__fdt_set_cite_style_author_year:
1631                             \cs_set_eq:NN \cite \citet
1632                         }
1633                 }
1634             }
1635             { \exp_args:NV \bibliographystyle \l__fdt_gb_style_tl }
1636 }
```

__fd_biblatex_setup: biblatex 设置。

```
1637 \cs_new:Npn \_\_fd\_biblatex\_setup:
1638 {
```

参考文献样式。

```
1639     \tl_if_empty:NTF \l_\_fd\_bib\_style_tl
1640     {
1641         \tl_if_eq:VnTF \l_\_fd\_bib\_gb\_style_tl { numerical }
1642             { \PassOptionsToPackage { style = gb7714-2015 } }
1643             {
1644                 \tl_if_eq:VnT \l_\_fd\_bib\_gb\_style_tl { author-year }
1645                     { \PassOptionsToPackage { style = gb7714-2015ay } }
1646             }
1647         }
1648     { \PassOptionsToPackage { style = \l_\_fd\_bib\_style_tl } }
1649 { biblatex }
```

引用样式。

```
1650     \tl_if_empty:NF \l_\_fd\_cite\_style_tl
1651     {
1652         \PassOptionsToPackage { citestyle = \l_\_fd\_bib\_style_tl }
1653             { biblatex }
1654     }
1655 }
```

__fd_biblatex_allow_url_break: biblatex 下允许 URL 在字母、数字和一些特殊符号处断行。

```
1656 \cs_new:Npn \_\_fd\_biblatex\_allow\_url\_break:
1657 {
1658     \int_set_eq:NN \c@biburlucpenalty \c_one
1659     \int_set_eq:NN \c@biburlnumpenalty \c_one
1660     \int_set_eq:NN \c@biburllcpenalty \c_one
1661 }
```

__fd_set_cite_style_numerical: 顺序编码制下的引用样式。

```
1662 \cs_new:Npn \_\_fd\_set\_cite\_style\_numerical:
1663 {
1664     \NAT@numberstrue \NAT@supertrue
1665     \cs_set:Npn \NAT@open { [ }
1666     \cs_set:Npn \NAT@close { ] }
1667     \cs_set:Npn \NAT@sep { ,~ }
1668 }
```

__fd_set_cite_style_author_year: 著者—出版年制下的引用样式。

```
1669 \cs_new:Npn \_\_fd\_set\_cite\_style\_author\_year:
1670 {
1671     \NAT@numbersfalse
1672 <*class>
1673     \cs_set_eq:NN \NAT@open \c_\_fd\_fullwidth\_left\_paren_tl
1674     \cs_set_eq:NN \NAT@close \c_\_fd\_fullwidth\_right\_paren_tl
1675     \cs_set_eq:NN \NAT@sep \c_\_fd\_fullwidth\_semicolon_tl
1676     \cs_set_eq:NN \NAT@aysep \c_\_fd\_fullwidth\_comma_tl
1677     \cs_set_eq:NN \NAT@yrsep \c_\_fd\_ideographic\_comma_tl
1678 </class>
1679 }
```

\bibsection 修改参考文献部分的页眉，并将其添加到目录。

```
1680 \cs_set:Npn \bibsection
1681 {
```

```

1682     \chapter* { \bibname }
1683     \fdu_front_matter_header:n { \bibname }
1684     \addcontentsline { toc } { chapter }
1685     { \__fdu_chapter_toc_format: \bibname }
1686 }
```

6.16 hyperref 相关配置

\hypersetup
\fdu_hyperref_setup:n
hyperref 宏包是在导言区之后才引入的。若要在导言区中使用 \hypersetup 命令，必须另行定义。

```

1687 \NewDocumentCommand \hypersetup { m }
1688   { \fdu_hyperref_setup:n {#1} }
1689 \cs_new_protected:Npn \fdu_hyperref_setup:n #1
1690   { \clist_gput_right:Nn \g_fdu_to_hyperref_clist {#1} }
```

__fdu_set_hyperlink_color_key:n
设置超链接颜色选项。最后的逗号用于确保 \keys 可以正确解析，不能省去。

```

1691 \cs_new:Npn \__fdu_set_hyperlink_color_key:n #1
1692   {
1693     hyperlink-color / \clist_item:nn {#1} {1} .code:n =
1694     {
1695       \__fdu_define_hyperlink_color:nnn
1696         { \clist_item:nn {#1} {2} }
1697         { \clist_item:nn {#1} {3} }
1698         { \clist_item:nn {#1} {4} }
1699       \fdu_hyperref_setup:n
1700         {
1701           linkcolor = fdu@link, linkbordercolor = fdu@link,
1702           urlcolor = fdu@url, urlbordercolor = fdu@url,
1703           citecolor = fdu@cite, citebordercolor = fdu@cite
1704         }
1705     },
1706 }
```

__fdu_define_hyperlink_color:nnn
定义超链接颜色。

```

1707 \cs_new_protected:Npn \__fdu_define_hyperlink_color:nnn #1#2#3
1708   {
1709     \definecolorset { HTML } { fdu@ } { }
1710     { link, #1; url, #2; cite, #3 }
1711   }

1712 \keys_define:nx { fdu / style }
1713   {
```

style/hyperlink
超链接样式。

```

1714   hyperlink .choice:,
1715   hyperlink .value_required:n = true,
1716   hyperlink / border .code:n = { },
1717   hyperlink / color .code:n =
1718     { \fdu_hyperref_setup:n { colorlinks = true } },
1719   hyperlink / none .code:n =
1720     { \fdu_hyperref_setup:n { hidelinks = true } },
```

style/hyperlink-color
超链接颜色。

```

1721   hyperlink-color .choice:,
1722   hyperlink-color .value_required:n = true,
1723   \clist_map_function:nN
```

```

1724     {
1725         { autumn,      D70000, D75F00, AF8700 },
1726         { business,    D14542, 295497, 1F6E43 },
1727         { classic,     FF0000, 0000FF, 00FF00 },
1728         { default,     990000, 0000B2, 007F00 },
1729         { elegant,     961212, C31818, 9B764F },
1730         { fantasy,     FF4A19, FF3F94, 934BA1 },
1731         { material,    E91E63, 009688, 4CAF50 },
1732         { science,     CA0619, 389F9D, FF8920 },
1733         { summer,      00AFAC, 5F5FAF, 5F8700 },
1734         { graylevel,   616161, 616161, 616161 },
1735         { prl,          2D3092, 2D3092, 2D3092 }
1736     }
1737     \__fdt_set_hyperlink_color_key:n
1738 }
```

\fdt_allow_url_break: 允许 URL 在字母、数字和一些特殊符号处断行。见 <https://bit.ly/2hhIjLW>。

```

\__fdt_add_url_break_points: 1739 \cs_new:Npn \fdt_allow_url_break:
1740 {
1741     \cs_new:Npn \__fdt_add_url_break_points:
1742     {
1743         \tl_map_function:NN \c__fdt_url_break_points_tl \do }
1744         \__fdt_appto_cmd:Nn \UrlBreaks
1745         { \UrlOrds \__fdt_add_url_break_points: }
1746 }
```

\c__fdt_url_break_points_tl 额外的断行位置是 26 个英文字母（大小写）以及 10 个阿拉伯数字。`url` 提供的宏 `\UrlBreaks` 还包含了特殊符号 *、-、~、'、"、-，也被设置为允许断行。

```

1746 \tl_const:Nn \c__fdt_url_break_points_tl
1747 {
1748     abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1749     ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1750     0123456789
1751 }
```

在导言区末尾引入 `hyperref` 宏包。

```

1752 \ctex_at_end_preamble:n
1753 {
1754     \RequirePackage { hyperref }
```

此后 `\hypersetup` 命令由 `hyperref` 宏包接管。

```

1755     \hypersetup
1756     {
1757         bookmarksnumbered = true,
```

填写 PDF 元信息。

```

1758 (*class)
1759     pdftitle      = \l__fdt_info_title_tl,
1760     pdfauthor     = \l__fdt_info_author_tl,
1761     pdfkeywords   = \l__fdt_info_keywords_clist,
1762 
```

`(*class-en)`

```

1763 
```

`(/class-en)`

```

1764     pdftitle      = \l__fdt_info_title_en_tl,
1765     pdfauthor     = \l__fdt_info_author_en_tl,
1766     pdfkeywords   = \l__fdt_info_keywords_en_clist,
1767 
```

`(/class-en)`

```

1768 %
1769     pdfsubject    = ,
1770     pdfcreator    = \c__fdt_name_pdf_creator_tl
1771 }
```

将导言区中通过 \fdु_hyperref_setup:n 进行的设置传入 \hypersetup。

```
1771 \exp_args:NV \hypersetup \g__fdु_to_hyperref_clist
```

URL 断行处理。

```
1772 \fdु_allow_url_break:
```

手动开启 biblatex 的 hyperref 支持。

```
1773 \bool_if:NF \l__fdु_bibtex_bool { \BiblatexManualHyperrefOn }
1774 }
```

在 PDF 字符串中设置 \fdु@kai 命令为空，以抑制 hyperref 的警告信息。

```
1775 \ctex_at_end_package:nn { hyperref }
1776 {
1777     \pdfstringdefDisableCommands
1778     {
1779         \cs_set_eq:NN \fdु@kai \prg_do_nothing:
1780         \cs_set_eq:NN \quad \c_space_tl
1781         \cs_set_eq:NN \qquad \c_space_tl
1782     }
1783 }
```

6.17 用户接口

info 定义元 (meta) 键值对。

```
style 1784 \keys_define:nn { fdु }
1785 {
1786     info .meta:nn = { fdु / info } {#1},
1787     style .meta:nn = { fdु / style } {#1}
1788 }
```

文档类初始设置。

```
1789 \keys_set:nn { fdु }
1790 {
1791     style / font = times,
<class> 1792     style / cjk-font = fandol,
1793     style / font-size = -4,
<class> 1794     style / fullwidth-stop = false,
1795     style / auto-make-cover = true,
1796     style / logo = { fudan-name.pdf },
1797     style / logo-size = { 0.5 \textwidth },
1798     style / hyperlink = color,
1799     style / hyperlink-color = default,
1800     style / bib-style = numerical,
1801     info / degree = academic,
1802     info / secret-level = none,
1803     info / school-id = { 10246 },
1804     info / date = { \zhtoday },
<class> 1805     theorem / header-font = { \sffamily },
<class-en> 1806     theorem / header-font = { \bfseries \upshape },
<class> 1807     theorem / body-font = { \fdु@kai },
<class-en> 1808     theorem / body-font = { \itshape },
1809     theorem / counter = { chapter }
1810 }
```

\fdुsetup 用户设置接口。

```
1811 \NewDocumentCommand \fdुsetup { m }
1812 { \keys_set:nn { fdु } {#1} }
```

```

proof 模板预定义的常用数学环境。其中的“证明”比较特殊，它不编号，但会添加证
axiom 毕符号。
corollary 1813 <*class>
definition 1814 \newtheorem* { proof } { \c_fdu_name_proof_tl }
1815 \newtheorem { axiom } { \c_fdu_name_axiom_tl }
example 1816 \newtheorem { corollary } { \c_fdu_name_corollary_tl }
1817 \newtheorem { definition } { \c_fdu_name_definition_tl }
lemma 1818 \newtheorem { example } { \c_fdu_name_example_tl }
theorem 1819 \newtheorem { lemma } { \c_fdu_name_lemma_tl }
1820 \newtheorem { theorem } { \c_fdu_name_theorem_tl }

1821 </class>
1822 <*class-en>
1823 \newtheorem* { proof } { \c_fdu_name_proof_en_tl }
1824 \newtheorem { axiom } { \c_fdu_name_axiom_en_tl }
1825 \newtheorem { corollary } { \c_fdu_name_corollary_en_tl }
1826 \newtheorem { definition } { \c_fdu_name_definition_en_tl }
1827 \newtheorem { example } { \c_fdu_name_example_en_tl }
1828 \newtheorem { lemma } { \c_fdu_name_lemma_en_tl }
1829 \newtheorem { theorem } { \c_fdu_name_theorem_en_tl }

1830 </class-en>
1831 </class|class-en>

```

6.18 模板参数配置文件

1832 <*definition>

6.18.1 通用配置

\c_fdu_name_simp_tl
\c_fdu_name_trad_tl
\c_fdu_name_en_tl

```

1833 \tl_const:Nn \c_fdu_name_simp_tl { 复旦大学 }
1834 \tl_const:Nn \c_fdu_name_trad_tl { 復旦大學 }
1835 \tl_const:Nn \c_fdu_name_en_tl { Fudan~ University }

```

常用标点符号，见表 6。

```

1836 \clist_map_inline:nn
1837 {
1838   { ideographic_comma } { "3001 },
1839   { ideographic_full_stop } { "3002 },
1840   { fullwidth_comma } { "FF0C },
1841   { fullwidth_full_stop } { "FF0E },
1842   { fullwidth_colon } { "FF1A },
1843   { fullwidth_semicolon } { "FF1B },
1844   { fullwidth_left_paren } { "FF08 },
1845   { fullwidth_right_paren } { "FF09 }
1846 }
1847 { \_fdt_define_punct:nn #1 }

```

\c_fdu_line_spread_fp 行距倍数。行距倍数 k 由下式确定：

$$1.2 \times k \times 12 \text{ bp} = 20 \text{ pt}$$

式中，1.2 是基本行距与文字大小之比，12 bp 是小四号字的大小，20 pt 是行距固定值。

```

1848 \fp_const:Nn \c_fdu_line_spread_fp
1849 { \dim_ratio:nn { 20 pt } { 12 bp } / 1.2 }

```

表 6 常用标点符号

中文名称	英文名称	符号	Unicode
中文顿号	Ideographic comma	、	U+3001
中文句号	Ideographic full stop	。	U+3002
中文逗号	Fullwidth comma	,	U+FF0C
全角西文句点	Fullwidth full stop	.	U+FF0E
中文冒号	Fullwidth colon	:	U+FF1A
中文分号	Fullwidth semicolon	；	U+FF1B
中文左圆括号	Fullwidth left parenthesis	(U+FF08
中文右圆括号	Fullwidth right parenthesis)	U+FF09

6.18.2 声明页

\c_fdu_orig_decl_text_tl 论文独创性声明。

```
1850 \tl_const:Nn \c_fdu_orig_decl_text_tl
1851 {
1852     本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究
1853     工作所取得的成果。论文中除特别标注的内容外，不包含任何其他个人或机
1854     构已经发表或撰写过的研究成果。对本研究做出重要贡献的个人和集体，均
1855     已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。
1856 }
```

\c_fdu_auth_decl_text_tl 论文使用授权声明。

```
1857 \tl_const:Nn \c_fdu_auth_decl_text_tl
1858 {
1859     本人完全了解复旦大学有关收藏和利用博士、硕士学位论文的规定，即：学
1860     校有权收藏、使用并向国家有关部门或机构递交论文的印刷本和电子版本；
1861     允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影
1862     印、缩印或其它复制手段保存论文。涉密学位论文在解密后遵守此规定。
1863 }
```

\c_fdu_orig_decl_sign_clist 声明页签名项目。

```
1864 \clist_const:Nn \c_fdu_orig_decl_sign_clist
1865 { 作者签名，日期 }
1866 \clist_const:Nn \c_fdu_auth_decl_sign_clist
1867 { 作者签名，导师签名，日期 }
```

6.18.3 杂项

\c_fdu_thesis_type_clist 论文类型与学位类型。

```
1868 \clist_const:Nn \c_fdu_thesis_type_clist
1869 { 博士学位论文，硕士学位论文，本科毕业论文 }
1870 \clist_const:Nn \c_fdu_degree_type_clist
1871 { 学术学位，专业学位 }
```

\c_fdu_secret_clist 三种密级。

```
1872 \clist_const:Nn \c_fdu_secret_clist { 秘密，机密，绝密 }
```

默认名称。注意空格是忽略掉的。

```

1873 \clist_map_inline:nn
1874 {
1875   { secret_level } { 密 \quad 级 },
1876   { secret_star } { \textrm{\bigstar} },
1877   { school_id } { 学校代码 },
1878   { student_id } { 学 \quad 号 },
1879   { department } { 院系 },
1880   { major } { 专业 },
1881   { author } { 姓名 },
1882   { supervisor } { 指导教师 },
1883   { date } { 完成日期 },
1884   { instructors } { 指导小组成员 },
1885   { author_sign } { 作者签名 },
1886   { supervisor_sign } { 导师签名 },
1887   { sign_date } { 日期 },
1888   { bib_en } { Bibliography },
1889   { pdf_creator } { LaTeX~with~fduthesis~class },
1890   { orig_decl } { \c_fdu_name_simp_tl \\ 学位论文独创性声明 },
1891   { auth_decl } { \c_fdu_name_simp_tl \\ 学位论文使用授权声明 }
1892 }
1893 { \_fdu_define_name:nn #1 }
1894 \clist_map_inline:nn
1895 {
1896   { abstract } { 摘 \quad 要 } { Abstract },
1897   { keywords } { 关键字 } { Keywords },
1898   { clc } { 中图分类号 } { CLC~number: },
1899   { toc } { 目 \quad 录 } { Contents },
1900   { notation } { 符号表 } { List~of~Symbols }
1901 }
1902 { \_fdu_define_name:nnn #1 }

```

默认定理头名称。

```

1903 \clist_map_inline:nn
1904 {
1905   { proof } { 证明 } { Proof },
1906   { axiom } { 公理 } { Axiom },
1907   { corollary } { 推论 } { Corollary },
1908   { definition } { 定义 } { Definition },
1909   { example } { 例 } { Example },
1910   { lemma } { 引理 } { Lemma },
1911   { theorem } { 定理 } { Theorem }
1912 }
1913 { \_fdu_define_name:nnn #1 }
1914 </definition>
1915 <@@=〉

```

6.19 模板文档样式 `fdudoc`

编写 LATEX 宏包文档，传统上会采用 `doc` 宏包或 `ltxdoc` 文档类。而对于使用 LATEX3 开发的宏包，`l3doc` 文档类将是一个更好的选择。CTEX 宏集所附带的 `ctxdoc` 文档类，则在 `l3doc` 的基础上进行了一些修正，特别是重新实现了 `macrocode` 环境，使之能更好地应用于中文文档。`ctxdoc` 的主要功能如下：

- 注释使用灰色、倾斜字体，以便与一般代码区分；
- 模块、名字空间等使用彩色标注，并添加超链接；
- 自动更新行号宽度；
- 边注中的长命令使用盒子进行缩放，防止溢出；
- 修订记录中将显示修改日期；
- 添加中文支持。

然而，`ctxdoc` 主要供内部使用，代码较为混乱和随意。本模板的文档样式（`fdudoc`）为适应具体需求，对其代码进行了整理，添加了相关注释，并做了一些改动：

- 允许模块标记 `<*<(module)>` 和 `</<(module)>` 出现在行号左侧；
- 不再以直立、倾斜字体区分不同嵌套层次的模块；
- 调整索引中版本号的排序方式；
- 新增一系列实用命令；
- 修改文档字体、配色等。

本文档样式的核心代码主要来自 `ctxdoc` 文档类 v2.4.10。在此，本人要向原开发者 CTEX.ORG 团队表示由衷的感谢。

以下为 `fdudoc` 的具体实现。

6.19.1 载入宏包、文档类

```

1916 <*doc>
1917 \ExplSyntaxOff
1918 \CnameDef{ver@thumbpdf.sty}{9999/99/99}

无需载入 thumbpdf。
1919 \PassOptionsToPackage{log-declarations = false}{xparse}

关闭 xparse 中的命令声明信息。
1920 \LoadClass[a4paper, full]{l3doc}
1921 \RequirePackage[UTF8, heading, sub3section, fontset = none]{ctex}

载入宏包和文档类。
1922 % \RequirePackage[stable, bottom]{footmisc}
1923 \RequirePackage{graphicx}
1924 \RequirePackage{caption}
1925 \RequirePackage{geometry}
1926 \RequirePackage{listings}
1927 \RequirePackage{makecell}
1928 \RequirePackage[toc]{multitoc}
1929 \RequirePackage{siunitx}
1930 \RequirePackage{tabularx}
1931 \RequirePackage{threeparttable}
```

```

1932 \RequirePackage{unicode-math}
1933 \RequirePackage{xcolor}
1934 \RequirePackage{xcolor-material}
1935 \RequirePackage{zref-base}

```

6.19.2 macrocode 环境

继承的代码

\macro@code 在 doc 宏包中，`macrocode` 环境的核心功能由命令 `\macro@code` 负责实现，而 `\xmacro@code` 只用来结束 `macrocode` 环境。但在 l3doc 以及 ctxdoc 中，`\xmacro@code` 则基本接管了 `\macro@code` 的功能。后者此时只起辅助作用。

```
1936 \def\macro@code{%
```

调整前后间距，禁止 `macrocode` 环境前的分页。

```

1937 \topsep \MacrocodeTopsep
1938 \begin{parpenalty} \predisplaypenalty

```

将列表前后的附加垂直空白设为 0。根据 ctxdoc 修改。

```

1939 \partopsep \z@skip
1940 % \if@inlabel \leavevmode \fi

```

构建 `trivlist` 环境，设置段间距为 0。之后修改字体，并调节左右间距。`\MacroIndent` 会根据代码行数更新，具体细节见后文。`\macro@font` 用来自不同模块见切换字体。本文档类不使用 `\AltMacroFont`，因此这里改用 `\MacroFont` 代替。

```

1941 \trivlist \parskip \z@ \item[]%
1942 % \macro@font
1943 \MacroFont
1944 \leftskip \totalleftmargin \advance \leftskip \MacroIndent
1945 \rightskip \z@ \parindent \z@ \parfillskip \flushglue

```

按照 LATEX 2 ϵ 中 `\verbatim` 环境中定义 `\par`，使得空行可以原样输出，否则空行会被吃掉。

```

1946 \blank@linefalse \def\par{\ifblank@line
1947 \leavevmode \fi
1948 \blank@linetrue \@@par
1949 \penalty \interlinepenalty}

```

`\obeylines` 将把回车符 `^M` 变成 `\par`。接下来将所有特殊符号的类别码设为 12，即“其他”类。

```

1950 \obeylines
1951 \let\do\do@noligs \verbatim@nolig@list
1952 \let\do\makeother \dospecials

```

相当于退出 `\begin{list}` 和 `\begin{minipage}`。

```

1953 \global\@newlistfalse
1954 \global\@minipagefalse

```

初始化交叉引用功能。

```
1955 \init@crossref}
```

```
1956 <@@=fdudoc>
```

```
1957 \ExplSyntaxOn
```

\l__fdudoc_tmpa_tl 临时变量。

```

1958 \tl_new:N \l__fdudoc_tmpa_tl
1959 \tl_new:N \l__fdudoc_tmpb_tl

```

```
\_\_fdudoc_patch_cmd:Nnn
\_\_fdudoc_preno_cmd:Nn
\_\_fdudoc_appto_cmd:Nn

补丁工具。
1960 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc_patch_cmd:Nnn #1#2#3
1961 {
1962     \ctex_patch_cmd_once:NnnnTF #1 { } {#2} {#3}
1963     { } { \ctex_patch_failure:N #1 }
1964 }
1965 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc_preno_cmd:Nn #1#2
1966 {
1967     \ctex_preno_cmd:NnnTF #1 { } {#2}
1968     { } { \ctex_patch_failure:N #1 }
1969 }
1970 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc_appto_cmd:Nn #1#2
1971 {
1972     \ctex_appto_cmd:NnnTF #1 { } {#2}
1973     { } { \ctex_patch_failure:N #1 }
1974 }
```

代码行处理

重新实现 `macrocode` 与 `macrocode*` 环境的核心功能，将对代码逐行处理。后者会将空格显示为“`\`”。

```
1975 \cs_set_protected_nopar:Npn \xmacro@code
1976 { \_\_fdudoc_marco_code:w }
1977 \cs_set_protected_nopar:Npn \sxmacro@code
1978 {
1979     \fontspec_print_visible_spaces:
1980     \xmacro@code
1981 }
```

`__fdudoc_marco_code:w`

```
1982 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_fdudoc_marco_code:w
1983 {
```

根据 `\codeline@index` 是否为 `true` 选择是否显示行号。

```
1984     \ifcodeline@index
1985         \_\_fdudoc_marco_code_every_par:n { \_\_fdudoc_code_line_no: }
1986     \else:
1987         \_\_fdudoc_marco_code_every_par:n { }
1988     \fi:
```

设置代码段结束标记为“%`\end{macrocode}`”。

```
1989     \_\_fdudoc_make_finish_tag:x { \currenvir }
```

开始 `macrocode`。

```
1990     \_\_fdudoc_macro_code_start:w
1991 }
```

`__fdudoc_marco_code_every_par:n` 在每段之前插入内容。这里每段即相当于每行。

```
1992 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc_marco_code_every_par:n #1
1993 {
1994     \everypar
1995     {
1996         \everypar {#1}
1997         \if@inlabel
1998             \global \currenvir \currenvirfalse \currenvirlistfalse
1999             \llap { \box \currenvir \hskip \leftskip }
2000         \fi
2001         #1
2002     }
2003 }
```

设置 `\endlinechar` 为 -1，表示行末不插入任何字符（实际上相当于在行尾插入注释符 %）。

```
2004 \group_begin:
2005   \int_set:Nn \tex_endlinechar:D { -1 }
```

`\c_fdudoc_active_space_tl` 活动字符类的空格（ASCII 码为 32）。

```
2006   \use:n
2007   {
2008     \char_set_catcode_active:n { 32 }
2009     \tl_const:Nn \c_fdudoc_active_space_tl
2010   }
2011   {
2012 \group_end:
```

ASCII 码 13 是回车符 `\M`。将其设置为活动字符。

```
2013 \group_begin:
2014   \char_set_catcode_active:n { 13 }
```

`_fdudoc_make_finish_tag:n` 结尾标记。展开后变成 “%`\end{#1}\M`”。

```
2015 \cs_new_protected:Npx \_fdudoc_make_finish_tag:n #1
2016   {
2017     \tl_set:Nn \exp_not:N \l_fdudoc_macro_code_finish_tl
2018     {
2019       \c_percent_str
2020       \prg_replicate:nn { 4 }
2021       { \exp_not:o { \c_fdudoc_active_space_tl } }
2022       \exp_not:o { \active@escape@char } end
2023       \c_left_brace_str #1 \c_right_brace_str
2024       \exp_not:N \M
2025     }
2026   }
2027 \cs_generate_variant:Nn \_fdudoc_make_finish_tag:n { x }
```

`_fdudoc_macro_code_start:w` 开始代码环境。此命令主要是为了防止 `\begin{macrocode}` 后出现多余的空行。

```
2028 \cs_new_protected:Npn \_fdudoc_macro_code_start:w #1
2029   {
2030     \str_if_eq:nnTF {#1} { \M }
2031     { \_fdudoc_macro_code_read_line:w }
2032     { \_fdudoc_macro_code_read_line:w #1 }
2033   }
```

逐行读取代码，并连同行尾回车符一并存入 `\l_fdudoc_macro_code_line_tl`。如果该行与结束标记 “%`\end{macrocode}\M`” 相同，则结束此 `macrocode`；否则继续处理该行代码。

```
2034 \cs_new_protected:Npn \_fdudoc_macro_code_read_line:w #1 \M
2035   {
2036     \tl_set:Nn \l_fdudoc_macro_code_line_tl { #1 \M }
2037     \tl_if_eq:NNTF
2038       \l_fdudoc_macro_code_line_tl \l_fdudoc_macro_code_finish_tl
2039       { \exp_args:Nx \end { \currenvir } }
2040       {
2041         \_fdudoc_macro_code_process_line:
2042         \_fdudoc_macro_code_read_line:w
2043       }
2044   }
```

```
\_\_fdudoc_swap_cr:  
\_\_fdudoc_swap_cr_aux:w  
2045 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc_swap_cr:  
2046 {  
2047   \exp_after:wN  
2048     \_\_fdudoc_swap_cr_aux:w \l_\_fdudoc_macro_code_line_tl  
2049   }  
2050 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc_swap_cr_aux:w #1 ^^M  
2051 {  
2052   \group_insert_after:N ^^M  
2053   \tl_set:Nn \l_\_fdudoc_macro_code_line_tl {#1}  
2054 }
```

\c__fdudoc_active_cr_tl 活动字符类的回车符。

```
2055 \tl_const:Nn \c_\_fdudoc_active_cr_tl { ^^M }  
2056 \group_end:
```

\l__fdudoc_macro_code_line_tl 分别用来存储代码行、**macrocode** 结束标记以及抄录停止标记。

```
2057 \tl_new:N \l_\_fdudoc_macro_code_line_tl  
2058 \tl_new:N \l_\_fdudoc_macro_code_finish_tl  
2059 \tl_new:N \g_\_fdudoc_macro_code_verbatim_stop_tl
```

__fdudoc_process_normal_line: 普通代码行根据开头字符分别处理。

```
2060 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_fdudoc_process_normal_line:  
2061 {  
2062   \str_case_x:nnF  
2063   { \str_head:N \l_\_fdudoc_macro_code_line_tl }  
2064 }
```

以 % 开头的行先由 \tl_tail:N 去掉 %, 之后再检查 <。

```
2065   { \c_percent_str }  
2066   {  
2067     \_\_fdudoc_check_angle:x  
2068     { \tl_tail:N \l_\_fdudoc_macro_code_line_tl }  
2069 }
```

以 # 开头的行按注释的格式输出。

```
2070   { \c_hash_str }  
2071   { \_\_fdudoc_output_comment_line: }  
2072 }
```

其余正常输出。

```
2073   { \_\_fdudoc_output_line: }  
2074 }
```

__fdudoc_process_verbatim_line: 处理抄录代码行 (不检查 % 与 <)。

```
2075 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_fdudoc_process_verbatim_line:  
2076 {
```

将该行与抄录停止标记进行比较。

```
2077 \tl_if_eq:NNTF \l_\_fdudoc_macro_code_line_tl  
2078   \g_\_fdudoc_macro_code_verbatim_stop_tl
```

若相同，则结束抄录环境，清空抄录停止标记，并输出该标记；

```
2079 {  
2080   \tl_gclear:N \g_\_fdudoc_macro_code_verbatim_stop_tl  
2081   \cs_gset_eq:NN \_\_fdudoc_macro_code_process_line:  
2082     \_\_fdudoc_process_normal_line:  
2083     \_\_fdudoc_output_module:nn
```

```

2084     { \color { verb@guard } }
2085     {
2086         \_fdudoc_swap_cr:
2087         \_fdudoc_module_pop:n { \_fdudoc_macro_code_line_tl }
2088     }
2089 }

```

否则直接输出抄录代码。

```

2090     { \tl_use:N \_fdudoc_macro_code_line_tl }
2091 }

```

_fdudoc_macro_code_process_line: 处理代码行。该命令的作用如下：

- 正常情况下，等同于 _fdudoc_process_normal_line:；
- 在 \DontCheckModules 之后，等价于 _fdudoc_output_line:，即不检查模块标记，直接输出；
- 在抄录环境中，等价于 _fdudoc_process_verbatim_line:，此时将不再特殊处理以 % 开头的代码行。

```

2092 \cs_new_eq:NN \_fdudoc_macro_code_process_line:
2093     \_fdudoc_process_normal_line:

```

模块标记处理

选择是否检查模块标记。这两个命令在 doc 宏包中已有定义，此处重新声明。

```

\CheckModules
\DontCheckModules
2094 \DeclareDocumentCommand \CheckModules { }
2095     {
2096         \cs_set_eq:NN \_fdudoc_macro_code_process_line:
2097             \_fdudoc_process_normal_line:
2098     }
2099 \DeclareDocumentCommand \DontCheckModules { }
2100     {
2101         \cs_set_eq:NN \_fdudoc_macro_code_process_line:
2102             \_fdudoc_output_line:
2103     }

```

_fdudoc_check_angle:n _fdudoc_check_angle:x 检查第一个字符是否是 <。若是，则检查模块；否则立刻输出改行。该函数的参数不带 %。

```

2104 \cs_new_protected:Npn \_fdudoc_check_angle:n #1
2105     {
2106         \str_if_eq_x:nnTF { \str_head:n {#1} } { < }
2107             { \_fdudoc_check_module:x { \tl_tail:n {#1} } }
2108             { \_fdudoc_output_comment_line: }
2109     }
2110 \cs_generate_variant:Nn \_fdudoc_check_angle:n { x }

```

_fdudoc_check_module:n _fdudoc_check_module:x 检查紧跟 < 之后的字符。共有四种情况：

- *：模块开始 (%<*(module)>)；
- /：模块结束 (%</<(module)>)；
- @：名字空间 (%<@@=(namespace)>)；
- <：抄录环境开始 (%<<(end-tag)>)。

若不是这几种情况，则为单独一行的独立模块 (%<(module)>)。

```

2111 \cs_new_protected:Npn \_fdudoc_check_module:n #1
2112     {

```

```

2113 \str_case_x:nnF { \str_head:n {#1} }
2114 {
2115   { * } { \__fdudoc_module_star:w }
2116   { / } { \__fdudoc_module_slash:w }
2117   { @ } { \__fdudoc_module_at:w }
2118   { < } { \__fdudoc_module_verb:w }
2119 }
2120 { \__fdudoc_module_pm:w }
```

参数 #1 将被上面几个 :w 型函数吃掉。

```

2121   #1 \q_stop
2122 }
2123 \cs_generate_variant:Nn \__fdudoc_check_module:n { x }
```

设置 > 为活动字符。

```

2124 \group_begin:
2125   \char_set_catcode_active:N \>
```

__fdudoc_module_star:w 模块开始标记。

```

#1: *<(module)>
#2: 之后的代码
2126 \cs_new_protected:Npn \__fdudoc_module_star:w #1 > #2 \q_stop
2127 {
```

临时变量 \l__fdudoc_tmp_t1 保存 <*<(module)>> 之后的部分，即真实代码。

```
2128   \tl_set:Nn \l__fdudoc_tmpa_t1 {#2}
```

判断该行是否为空（只含一个回车符 ^M）。

```
2129   \tl_if_eq:NNTF \l__fdudoc_tmpa_t1 \c__fdudoc_active_cr_tl
```

若是，则将 <(module)> 放在行号的右侧；

```

2130   {
2131     \__fdudoc_output_module:nn
2132     { \__fdudoc_star_color: }
2133     {
2134       \__fdudoc_module_push:n
2135       { \__fdudoc_module_angle:n {#1} }
2136     }
2137 }
```

否则放在左侧，并输出相应代码。

```

2138   {
2139     \__fdudoc_output_module_left:nn
2140     { \__fdudoc_star_color: }
2141     {
2142       \__fdudoc_module_push:n
2143       { \__fdudoc_module_angle:n {#1} }
2144     }
2145   }
2146   \__fdudoc_output_line:n {#2}
2147 }
```

__fdudoc_module_slash:w 模块结束标记。结构与 __fdudoc_module_star:w 相同。

```

#1: /<(module)>
#2: 之后的代码
```

```

2148 \cs_new_protected:Npn \__fdudoc_module_slash:w #1 > #2 \q_stop
2149 {
2150   \tl_set:Nn \l__fdudoc_tmpa_tl {#2}
2151   \tl_if_eq:NNTF \l__fdudoc_tmpa_tl \c__fdudoc_active_cr_tl
2152   {
2153     \__fdudoc_output_module:nn
2154     { \__fdudoc_slash_color: }
2155     {
2156       \__fdudoc_module_pop:n
2157       { \__fdudoc_module_angle:n {#1} }
2158     }
2159   }
2160   {
2161     \__fdudoc_output_module_left:nn
2162     { \__fdudoc_slash_color: }
2163     {
2164       \__fdudoc_module_pop:n
2165       { \__fdudoc_module_angle:n {#1} }
2166     }
2167   }
2168   \__fdudoc_output_line:n {#2}
2169 }
```

__fdudoc_module_at:w 名字空间。

#1: 名字空间的名称（不含 @=）

#2: 之后的代码

```

2170 \cs_new_protected:Npn \__fdudoc_module_at:w @ = #1 > #2 \q_stop
2171 {
2172   \__fdudoc_output_module:nn
2173   { \color { at@guard } }
2174   { \__fdudoc_module_angle:n { @ = #1 } }
```

设置名字空间为 #1。l3doc 中将名字空间称为“模块”(module)，注意不要混淆。

```

2175 \tl_gset:Nn \g__codedoc_module_name_tl {#1}
2176 \__fdudoc_output_line:n {#2}
2177 }
```

__fdudoc_module_verb:w 抄录开始。#1: <(end-tag>，只有一个<。<(end-tag>的最后会带有一个回车符 ^M。

```

2178 \cs_new_protected:Npn \__fdudoc_module_verb:w #1 \q_stop
2179 {
```

重定义 __fdudoc_macro_code_process_line:，用以输出抄录行。

```

2180 \cs_gset_eq:NN \__fdudoc_macro_code_process_line:
2181   \__fdudoc_process_verbatim_line:
```

设置抄录停止标记。用 \tl_tail:n 去掉开头的<。

```

2182 \tl_gset:Nx \g__fdudoc_macro_code_verbatim_stop_tl
2183 { \c_percent_str \tl_tail:n {#1} }
```

输出 %<<(end-tag)>。

```

2184 \__fdudoc_output_module:nn
2185 { \color { verb@guard } }
2186 {
2187   \__fdudoc_swap_cr:
2188   \__fdudoc_module_push:n { \l__fdudoc_macro_code_line_tl }
2189 }
2190 }
```

__fdudoc_module_pm:w 处理单独一行的模块。<(module)> 放在行号的左侧。

```

#1: <(module)
#2: 之后的代码
2191 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc\_module_pm:w #1 > #2 \q_stop
2192 {
2193     \_\_fdudoc\_output_module_left:nn
2194         { \_\_fdudoc_pm_color: }
2195         { \_\_fdudoc_module_angle:n {#1} }
2196         \_\_fdudoc_output_line:n {#2}
2197     }
2198 \group_end:

```

__fdudoc_output_line:n 输出代码行。参数将被存入 \l__fdudoc_macro_code_line_tl，再由不带参数的版本调用。

```

2199 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc_output_line:n #1
2200 {
2201     \tl_set:Nn \l\_\_fdudoc_macro_code_line_tl {#1}

```

若为空行（只含一个 ^M），则直接输出（换行）。

```

2202 \tl_if_eq:NNTF
2203     \l\_\_fdudoc_macro_code_line_tl \c\_\_fdudoc_active_cr_tl
2204     { \tl_use:N \l\_\_fdudoc_macro_code_line_tl }
2205     {

```

检查开头是否为 %，据此分别处理。

```

2206 \str_if_eq_x:nnTF
2207     { \str_head:N \l\_\_fdudoc_macro_code_line_tl } { \c_percent_str }
2208     { \_\_fdudoc_output_comment_line: } { \_\_fdudoc_output_line: }
2209 }
2210 }
2211 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_fdudoc_output_line:
2212 {
2213     \tex_noindent:D

```

此处将把 @@ 替换为相应的名字空间。

```

2214     \_\_fdudoc_replace_at_at:N \l\_\_fdudoc_macro_code_line_tl
2215     \tl_use:N \l\_\_fdudoc_macro_code_line_tl
2216 }

```

__fdudoc_output_comment_line: 输出注释代码行。用灰色、斜体显示。

```

2217 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc_output_comment_line:
2218 {
2219     \tex_noindent:D
2220     \group_begin:
2221         \_\_fdudoc_swap_cr:
2222         \color{code@gray} \slshape \_\_fdudoc_output_line:
2223     \group_end:
2224 }

```

__fdudoc_replace_at_at:N __fdudoc_replace_at_at_aux:Nn __fdudoc_replace_at_at_aux:No 把 @@ 替换为相应的名字空间。其名称存放在全局变量 \g__codedoc_module_name_tl 中。它为空时 (%<@@=>)，不做替换。

```

2225 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc_replace_at_at:N #1
2226 {
2227     \tl_if_empty:NF \g\_\_codedoc_module_name_tl
2228         { \_\_fdudoc_replace_at_at_aux:No #1 \g\_\_codedoc_module_name_tl }
2229 }

```

```
2230 \cs_new_protected:Npn \_fdudoc_replace_at_at_aux:Nn #1#2
2231 {
```

以下代码分别对应两种名字空间的替换：

- 内部变量： $\langle type \rangle @\langle name \rangle \rightarrow \langle type \rangle _\langle namespace \rangle _\langle name \rangle$ ；

- 内部函数： $\&@\langle name \rangle" \rightarrow _\langle namespace \rangle _\langle name \rangle")$ 。

```
2232 \tl_replace_all:Nnn #1 { _ @ } { _ _ #2 }
2233 \tl_replace_all:Nnn #1 { @ @ } { _ _ #2 }
2234 }
2235 \cs_generate_variant:Nn \_fdudoc_replace_at_at_aux:Nn { No }
```

将模块名压入栈中。此处的栈主要用来处理模块名（包括抄录标记）之间的超链接。

```
2236 \cs_new_protected_nopar:Npn \_fdudoc_module_push:n
2237 { \_fdudoc_module_push_aux:on { \int_use:N \c@HD@hypercount } }
2238 \cs_new_protected:Npn \_fdudoc_module_push_aux:nn #1
2239 {
2240     \seq_gpush:Nn \g_fdudoc_module_dest_seq {#1}
2241     \hypersetup { hidelinks }
2242     \exp_args:Nx \hdclindex
2243     { \zref@extractdefault { HD.#1 } { guard@end } { 1 } } { }
2244 }
2245 \cs_generate_variant:Nn \_fdudoc_module_push_aux:nn { on }
```

将模块名释放出栈。

```
2246 \cs_new_protected_nopar:Npn \_fdudoc_module_pop:n
2247 {
2248     \seq_gpop:NNTF \g_fdudoc_module_dest_seq \l_fdudoc_tma_tl
2249     { \_fdudoc_module_pop_aux:on { \l_fdudoc_tma_tl } }
2250     { \BOOM \use:n }
2251 }
2252 \cs_new_protected:Npn \_fdudoc_module_pop_aux:nn #1
2253 {
2254     \zref@labelbylist { HD.#1 } { fdudoc }
2255     \hypersetup { hidelinks }
2256     \hdclindex {#1} { }
2257 }
2258 \cs_generate_variant:Nn \_fdudoc_module_pop_aux:nn { on }
```

存放模块名的序列（栈）。

```
2259 \seq_new:N \g_fdudoc_module_dest_seq
```

处理行号超链接。使用 `zref` 宏包。

```
2260 \zref@newlist { fdudoc }
2261 \zref@newprop { guard@end } [ 1 ]
2262 { \int_eval:n { \c@HD@hypercount - 1 } }
2263 \zref@addprop { fdudoc } { guard@end }
```

格式处理

`\MacroFont` 代码部分的字体。

```
2264 \cs_set_protected:Npn \MacroFont
2265 {
2266     \linespread { 1.05 }
2267     \small \ttfamily \mdseries \upshape
2268     \_fdudoc_verb_addon:
2269 }
```

```
\_\_fdudoc\_output\_module:nn
\_\_fdudoc\_output\_module\_left:nn
```

输出模块名（分行内和行号左侧两种）。

#1: 颜色等样式

#2: 模块名

```
2270 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc\_output\_module:nn #1#2
2271 {
2272     \tex_noindent:D
2273     \group_begin:
2274         #1
2275         \footnotesize \normalfont \sffamily #2
2276     \group_end:
2277 }
2278 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc\_output\_module\_left:nn #1#2
2279 {
2280     \tex_noindent:D
2281     \hbox_overlap_left:n
2282     {
2283         \_\_fdudoc\_output\_module:nn {#1} {#2}
2284         \skip_horizontal:n { \leftskip + \smallskipamount }
2285     }
2286 }
```

__fdudoc_star_color: 选择模块标记的颜色。模块标记的颜色会根据嵌套层次而改变。

```
\_\_fdudoc_slash_color:
\_\_fdudoc_pm_color:
2287 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_fdudoc_star_color:
2288 {
2289     \seq_gpop:NNTF \g_\_fdudoc_star_color_seq \current@color
2290     { \set@color }
2291     { \_\_fdudoc_select_color: }
2292     \seq_gpush:No \g_\_fdudoc_slash_color_seq { \current@color }
2293 }
2294 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_fdudoc_slash_color:
2295 {
2296     \seq_gpop:NNTF \g_\_fdudoc_slash_color_seq \current@color
2297     {
2298         \set@color
2299         \seq_gpush:No \g_\_fdudoc_star_color_seq { \current@color }
2300     }
2301 % TODO: 需要报错: star 与 slash 没有匹配
2302     { \BOOM }
2303 }
2304 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_fdudoc_pm_color:
2305 {
2306     \seq_get:NNTF \g_\_fdudoc_star_color_seq \current@color
2307     { \set@color }
2308     {
2309         \_\_fdudoc_select_color:
2310         \seq_gpush:No \g_\_fdudoc_star_color_seq { \current@color }
2311     }
2312 }
```

\g__fdudoc_star_color_seq 存放模块标记颜色的序列。

```
2313 \seq_new:N \g_\_fdudoc_star_color_seq
2314 \seq_new:N \g_\_fdudoc_slash_color_seq
```

__fdudoc_select_color: 设置模块标记的色系。

```
guard@series
2315 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_fdudoc_select_color:
2316     { \color { guard@series !!+ } }
2317 \definecolorseries { guard@series }
2318     { cmyk } { last } { blue } { purple }
```

设置色系的增量大小。可选参数 3 意味着基色 (blue) 与末色 (purple) 之间将等分为三份。该数字比嵌套最大深度小 1。

```
2319 \resetcolorseries [ 3 ] { guard@series }
```

verb@guard 设置颜色。

```
2320 \definecolor { verb@guard } { named } { MaterialLime600 }
2321 \definecolor { at@guard } { named } { MaterialPink }
2322 \definecolor { code@gray } { named } { MaterialGrey }
```

_fdudoc_module_angle:n 输出 “⟨…⟩”。

```
2323 \cs_new_protected:Npn \_fdudoc_module_angle:n #1
2324   { \textlangle #1 \textrangle }
2325 %   { < #1 > }
2326 %   { \ensuremath \langle #1 \rangle }
```

_fdudoc_code_line_no: 行号。设置为阿拉伯数字。

```
2327 \cs_new_protected_nopar:Npn \_fdudoc_code_line_no:
2328   {
2329     \int_gincr:N \c@CodelineNo
2330     \hbox_overlap_left:n
2331     {
2332       \hbox_to_wd:nn
2333         { \MacroIndent }
2334         {
2335           \HD@target
2336           \tex_hss:D \_fdudoc_code_line_no_style:
2337           \theCodelineNo \enspace
2338           }
2339           \tex_kern:D \@totalleftmargin
2340         }
2341     }
2342 \tl_set:Nn \theCodelineNo { \arabic { CodelineNo } }
```

_fdudoc_code_line_no_style: 行号格式。

```
2343 \cs_new_protected_nopar:Npn \_fdudoc_code_line_no_style:
2344   { \color { code@gray } \normalfont \sffamily \tiny }
```

\HD@SetMacroIndent 设置代码缩进 (行号一栏的宽度)。该命令会写进 .aux 辅助文件，以便在二次编译时确定最大行号宽度。

```
2345 \cs_set_protected:Npn \HD@SetMacroIndent #1
2346   {
2347     \group_begin:
2348     \settowidth \MacroIndent
2349     {
2350       \_fdudoc_code_line_no_style:
2351       \prg_replicate:nn { \tl_count:n {#1} } { 0 }
2352       \enspace
2353     }
2354     \dim_gset_eq:NN \MacroIndent \MacroIndent
2355     \group_end:
2356   }
```

6.19.3 function 环境

调整文字间距，以便于让 CJK 字符占的宽度等于西文等宽字体中两个空格的宽度。需要按编译情况分别定义。

```

2357 \sys_if_engine_xetex:TF
2358 {
2359   \cs_set_eq:NN \__fdudoc_verbAddon: \xeCJKVerbAddon
2360   \cs_set:Nn \__fdudoc_plain_punct_style:
2361     { \xeCJKsetup { PunctStyle = plain } }
2362   \cs_set:Nn \__fdudoc_disable_ecglue:
2363     { \xeCJKsetup { CJKecglue } }
2364   \__fdudoc_appto_cmd:Nn \meta@font@select
2365     { \mode_if_inner:T { \__fdudoc_disable_ecglue: } }
2366 }
2367 {
2368   \cs_set_eq:NN \__fdudoc_verbAddon: \prg_do_nothing:
2369   \cs_set_eq:NN \__fdudoc_plain_punct_style: \prg_do_nothing:
2370   \cs_set:Nn \__fdudoc_disable_ecglue:
2371     { \ltjsetparameter { autoxspacing = false } }
2372   \__fdudoc_appto_cmd:Nn \meta@font@select
2373     { \__fdudoc_disable_ecglue: }
2374 }
```

`__fdudoc_fix_previousfunction` 调整 **function** 环境前后间距。

```

2375 \BeforeBeginEnvironment { function }
2376   { \par \nointerlineskip }
2377 \AtEndEnvironment { function }
2378 {
2379   \par
2380   \cs_gset:Nx \__fdudoc_fix_previous_depth:
2381     { \prevdepth = \the \prevdepth \space }
2382 }
2383 \AfterEndEnvironment { function }
2384 { \__fdudoc_fix_previous_depth: }
```

`syntax` 和 `fdusyntax` 环境前设置若干活动字符。`|` 用于分隔多个选项，无需倾斜；`<xxx>` 表示选项，`(xxx)` 表示默认选项。原来的括号用宏保存，并且使用直立字体。`syntax` 环境另需要额外调整行距、标点样式及字符间距。

```

2385 \AtBeginEnvironment { syntax }
2386 {
2387   \linespread { 1.2 }
2388   \__fdudoc_plain_punct_style:
2389   \__fdudoc_disable_ecglue:
2390 %   \char_set_catcode_active:N /
2391 %   \char_set_catcode_active:N (
2392 %   \char_set_active_eq:NN / \orbar
2393 %   \char_set_active_eq:NN ( \defaultval@aux
2394 }
2395 \AtBeginEnvironment { fdusyntax }
2396 {
2397   \cs_set:Npn \lparen { \textup { ( ) } }
2398   \cs_set:Npn \rparen { \textup { ( ) } }
2399   \char_set_catcode_active:N |
2400   \char_set_catcode_active:N <
2401   \char_set_catcode_active:N (
2402   \char_set_active_eq:NN | \orbar
2403   \char_set_active_eq:NN < \syntaxopt@aux
```

```
2404     \char_set_active_eq:NN ( \defaultval@aux
2405 }
```

6.19.4 修订记录索引项

__fdudoc_ltx_changes:nnn 保存 doc 中 \changes@ 的定义。

```
2406 \cs_new_eq:NN \_\_fdudoc_ltx_changes:nnn \changes@
```

\changes@ 重定义 \changes@, 在版本号一行显示修改日期。

```
2407 \cs_set_protected:Npn \changes@ #1#2
2408 {
2409     \_\_fdudoc_save_version_date:nn {#1} {#2}
2410     \_\_fdudoc_ltx_changes:nnn {#1} {#2}
2411 }
```

\g__fdudoc_version_date_prop 存放版本号与对应的修改日期。key = 版本号, value = {开始日期, 结束日期}。开始日期与结束日期可以相同。

```
2412 \prop_new:N \g\_\_fdudoc_version_date_prop
```

__fdudoc_save_version_date:nn nn 版本最终将被 \changes@ 调用。

#1: 版本号

#2: 日期

它们分别对应 \change 的前两个参数 (第三个是说明文字)。

```
2413 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc_save_version_date:nn #1#2
2414 {
2415     \prop_get:NnNTF \g\_\_fdudoc_version_date_prop
2416     {#1} \l\_\_fdudoc_tmpa_tl
2417     {
```

\l__fdudoc_tmpa_tl 相当于两个参数 (开始日期、结束日期), 因此需要提前展开。

```
2418     \exp_after:wN
2419         \_\_fdudoc_save_version_date_aux:nnnn \l\_\_fdudoc_tmpa_tl
2420         {#2} {#1}
2421     }
2422     { \_\_fdudoc_save_version_date_aux:nnn {#1} {#2} {#2} }
2423 }
```

#1: 原开始日期

#2: 原结束日期 (显然应有 #1 < #2)

#3: 新读入的日期

#4: 版本号

如果 #3 < #1, 则读入日期 #3、#2; 如果 #3 > #2, 则读入日期 #1、#3。

```
2424 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc_save_version_date_aux:nnnn #1#2#3#4
2425 {
2426     \_\_fdudoc_if_date_later:nnTF {#1} {#3}
2427     { \_\_fdudoc_save_version_date_aux:nnn {#4} {#3} {#2} }
2428     {
2429         \_\_fdudoc_if_date_later:nnT {#3} {#2}
2430         { \_\_fdudoc_save_version_date_aux:nn {#4} {#1} {#3} }
2431     }
2432 }
```

```

\_\_fdudoc\_save\_version\_date\_aux:nnn 将版本号和日期存入 \g\_\_fdudoc\_version\_date\_prop。
#1: 版本号
#2: 开始日期
#3: 结束日期
2433 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc\_save\_version\_date\_aux:nnn #1#2#3
2434 { \prop_gput:Nnn \g\_\_fdudoc\_version\_date\_prop {#1} { {#2} {#3} } }

\_\_fdudoc_if_date_later:nnTF 比较两个日期。如果 #1 在 #2 之后，则为 true；反之为 false。日期的格式为
\_\_fdudoc_parse_date:w YYYY/MM/DD。比较方法是直接将日期化成 8 位数字，所以月、目前的 0 不
可以省略。
2435 \prg_new_conditional:Npnn \_\_fdudoc_if_date_later:nn #1#2 { TF, T }
2436 {
2437   \if_int_compare:w
2438     \_\_fdudoc_parse_date:w #1 // 0 \q_stop >
2439     \_\_fdudoc_parse_date:w #2 // 0 \q_stop \exp_stop_f:
2440     \prg_return_true:
2441   \else:
2442     \prg_return_false:
2443   \fi:
2444 }
2445 \cs_new:Npn \_\_fdudoc_parse_date:w #1/#2/#3/ #4 \q_stop
2446 { #1#2#3 }

\CTEX@versionitem 版本条目标签。如果版本号不在 \g\_\_fdudoc\_version\_date\_prop 的 key 里面，则利用未定义的 \BOOM 报错。
2447 \cs_new_protected:Npn \CTEX@versionitem #1 \efill
2448 {
2449   \@idxitem
2450   \prop_get:NnNTF \g\_\_fdudoc\_version\_date\_prop
2451   {#1} \l\_\_fdudoc_tmpa_tl
2452   {
2453     \exp_after:wN
2454       \_\_fdudoc_print_version_date:nnn \l\_\_fdudoc_tmpa_tl
2455       {#1}
2456   }
2457   { \BOOM }
2458 }

\_\_fdudoc_print_version_date:nnn 输出版本号和日期。如果开始日期和结束日期相同，则只输出一项。
#1: 开始日期
#2: 结束日期
#3: 版本号
2459 \cs_new_protected:Npn \_\_fdudoc_print_version_date:nnn #1#2#3
2460 {
2461   \noindent
2462   \Hy@raisedlink { \belowpdfbookmark {#3} { HD.#3 } }
2463   \textbf {#3} \hfill
2464   \hbox:n
2465   {
2466     \footnotesize
2467     \str_if_eq:nnTF {#1} {#2}
2468     { ( #1 ) } { ( #1 ~ -- ~ #2 ) }
2469   }
2470   \par \nopagebreak
2471 }

```

\HDorg@theglossary 该命令由 `hypdoc` 宏包定义，用于存放标准文档类 `book` 中定义的 `\theindex` 命令。此处的补丁将在版本号一行最后加上修改日期。

```
2472 \ctex_patch_cmd:Nnn \HDorg@theglossary
2473 { \let \item \idxitem }
2474 { \let \item \CTEX@versionitem }
```

\@wrglossary 该命令由 $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ 内核定义，又由 `hypdoc` 宏包作了修改。此处的补丁使得修订记录条目的页码能够指向对应行。

```
2475 \ctex_patch_cmd:Nnn \@wrglossary
2476 { hdpindex }
2477 {
2478   \ifnum \c@HD@hypercount = \z@           hdpindex
2479   \else                                     \hdclindex { \the \c@HD@hypercount }
2480   \fi
2483 }
```

6.19.5 命令补丁

$\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ 补丁

\@addtocurcol 调整浮动体、代码等与文字的间距。见 <http://tex.stackexchange.com/a/40896>。

```
2484 \ctex_patch_cmd:Nnn \@addtocurcol
2485 { \vskip \intextsep }
2486 {
2487   \edef \save@first@penalty { \the \lastpenalty } \unpenalty
2488   \ifnum \lastpenalty = \OM
2489     \unpenalty
2490   \else
2491     \penalty \save@first@penalty \relax
2492   \fi
2493   \ifnum \outputpenalty < -\Mii
2494     \addvspace\intextsep
2495     \vskip\parskip
2496   \else
2497     \addvspace\intextsep
2498   \fi
2499 }
2500 \ctex_patch_cmd:Nnn \@addtocurcol
2501 {
2502   \vskip \intextsep
2503   \ifnum \outputpenalty < -\Mii
2504     \vskip -\parskip
2505   \fi
2506 }
2507 {
2508   \ifnum \outputpenalty < -\Mii
2509     \aftergroup \vskip \aftergroup \intextsep
2510     \aftergroup \nointerlineskip
2511   \else
2512     \vskip \intextsep
2513   \fi
2514 }
```

\@getpen 将换行或换页的最大罚值由 10 000 改为 10 001。

```
2515 \ctex_patch_cmd:Nnn \@getpen { \OM } { \OMi }
```

\l@section 修改目录条目的缩进。

```
2516 \ctex_patch_cmd:Nnn \l@section { 2.5em } { 1.5em }
2517 \ctex_patch_cmd:Nnn \l@subsection { 2.5em } { 1.5em }
```

\@thehead 修改页眉，禁用 \MakeUppercase。

```
2518 \_fdudoc_preno_cmd:Nn \@thehead
2519 { \cs_set_eq:cN { MakeUppercase } \space } \ciden }
```

\thebibliography 参考文献一节需要编号。

```
2520 \ctex_patch_cmd:Nnn \HDorg@thebibliography
2521 { \section* } { \section }
2522 \cs_set_eq:NN \thebibliography \HDorg@thebibliography
```

\GlossaryParms 修改修订记录中的一些缩进。

```
2523 \_fdudoc_appto_cmd:Nn \GlossaryParms
2524 {
2525   \raggedcolumns
2526   \cs_set_eq:NN \Hy@writebookmark \HDorg@writebookmark
2527   \cs_set:Npn \idxitem { \par \hangindent 2em }
2528   \cs_set:Npn \subitem { \idxitem \hspace* { 1em } }
2529   \cs_set:Npn \subsubitem { \idxitem \hspace* { 2em } }
2530 }
```

\HoLogo@LaTeXe 由于使用了 `unicode-math`，需要额外修改 `hologo` 中的 `\LaTeXe` 命令，以使粗体正常显示。

```
2531 \ctex_patch_cmd:Nnn \HoLogo@LaTeXe
2532 { \hbox { \HLOGO@MathSetup 2 $ _{ \textstyle \varepsilon } } $ }
2533 {
2534   \hbox
2535   {
2536     \mathsurround 0pt \relax
2537     2
2538     \if b \expandafter \car \f@series \nil
2539       $ _{ \textstyle \varepsilon } $ \sympf { \varepsilon } $ \else
2540       $ _{ \textstyle \varepsilon } $ \else
2541       $ _{ \textstyle \varepsilon } $ \fi
2542   }
2543 }
2544 }
```

\SpecialMainEnvIndex 索引汉化。

```
2545 \ctex_patch_cmd:Nnn \SpecialMainEnvIndex
2546 { (environment) } { ~ 环境 }
2547 \ctex_patch_cmd:Nnn \SpecialMainEnvIndex
2548 { environments: } { 环境: }
```

\HDorg@SpecialEnvIndex `hypdoc` 宏包重新定义了 `\SpecialEnvIndex` 命令，因此需要修改内部定义。

```
2549 \ctex_patch_cmd:Nnn \HDorg@SpecialEnvIndex
2550 { (environment) } { ~ 环境 }
2551 \ctex_patch_cmd:Nnn \HDorg@SpecialEnvIndex
2552 { environments: } { 环境: }
```

I3doc 补丁

2553 <@@=codedoc>

\list I3doc 会设置列表环境中 \listparindent = \z@, 这里将其恢复。

2554 \cs_set_eq:NN \list __codedoc_oldlist:nn

__codedoc_function_descr_start:w 抑制首段的 \parskip。

```
2555 \__fdudoc_patch_cmd:Nnn \__codedoc_function_descr_start:w
2556 { \noindent }
2557 { \skip_vertical:n { -\parskip } \noindent }
```

__codedoc_function_assemble: 在 I3doc 中, function 环境里的 syntax 和 descr 盒子中间存在一段 \medskipamount 的距离。但是如果 syntax 盒子为空 (未使用 syntax 环境), 就会显得不好看。此时通过把 \medskipamount 设置为零来修正。若盒子非空, 则把 \parskip 还回去。

```
2558 \__fdudoc_preno_cmd:Nn \__codedoc_function_assemble:
2559 {
2560     \box_if_empty:NTF \g__codedoc_syntax_box
2561     { \skip_zero:N \medskipamount }
2562     { \skip_add:Nn \medskipamount { \parskip } }
2563 }
```

__codedoc_typeset_functions: 调整 function 环境的字体。

```
2564 \__fdudoc_patch_cmd:Nnn \__codedoc_typeset_functions:
2565 { \small \ttfamily } { \footnotesize \CodeFont }
```

__codedoc_typeset_functions: 左侧边注的函数列表采用单倍行距。

```
2566 \__fdudoc_preno_cmd:Nn \__codedoc_typeset_functions:
2567 { \MacroFont }
2568 \__fdudoc_patch_cmd:Nnn \__codedoc_macro_init:
2569 { \hbox:n } { \MacroFont \hbox:n }
2570 \__fdudoc_patch_cmd:Nnn \__codedoc_macro_dump:
2571 { \hbox_unpack_clear:N } { \MacroFont \hbox_unpack_clear:N }
```

__codedoc_macro_end_style:n 禁止显示 macro 环境最后的 “(End definition for ...)”。

2572 \cs_set_eq:NN __codedoc_macro_end_style:n \use_none:n

__codedoc_typeset_TF: 关闭 TF 上的超链接, 并且保证颜色与函数主体一致。

```
2573 \cs_set_protected:Npn \__codedoc_typeset_TF:
2574 {
2575     \group_begin:
2576     \exp_args:No \__codedoc_if_macro_internal:nT \l__codedoc_tmpa_tl
2577     { \color [ gray ] { 0.5 } }
2578     \itshape TF
2579     \makebox [ 0 pt ] [ r ]
2580     {
2581         \color { red }
2582         \underline { \phantom { \itshape TF } \kern -0.1 em }
2583     }
2584     \group_end:
2585 }
```

__codedoc_macro_typeset_one:nN 在 **macro** 环境的侧边栏中, l3doc 根据命令的长短, 分别用普通字体和紧缩字体输出。然而很长的命令还是会超出页边。这里用缩放盒子的手段使得长命令也可正常显示。

```
2586 \cs_set_protected:Npn \_\_codedoc_macro_typeset_one:nN #1#2
2587 {
2588   \vbox_set:Nn \l_\_codedoc_macro_box
2589   {
2590     \MacroFont
2591     \vbox_unpack_clear:N \l_\_codedoc_macro_box
2592     \hbox_set:Nn \l_tmpa_box
2593     { \_\_codedoc_print_macroname:nN {#1} #2 }
```

\marginparwidth 和 \marginparsep 分别是边注的宽度及其到版心的距离, \labelsep 则是编号盒子右端与条目首行文本之间的距离。

```
2594   \dim_set:Nn \l_tmpa_dim
2595   { \marginparwidth - \labelsep - \marginparsep }
2596   \dim_compare:nNnT { \box_wd:N \l_tmpa_box } > \l_tmpa_dim
2597   {
2598     \box_resize_to_wd_and_ht:Nnn \l_tmpa_box
2599     { \l_tmpa_dim } { \box_ht:N \l_tmpa_box }
2600   }
2601   \hbox_overlap_left:n
2602   {
2603     \box_use:N \l_tmpa_box
2604     \skip_horizontal:n { \marginparsep - \labelsep }
2605   }
2606 }
2607 \int_incr:N \l_\_codedoc_macro_int
2608 }
```

__codedoc_print_macroname:nN 该函数不再需要根据命令的长短切换字体。

```
2609 \cs_set_protected:Npn \_\_codedoc_print_macroname:nN #1#2
2610 {
2611   \strut
2612   \_\_codedoc_get_hyper_target:xN
2613   {
2614     \exp_not:n {#1}
2615     \bool_if:NT #2 { \tl_to_str:n {TF} }
2616   }
2617   \l_\_codedoc_tmpa_tl
2618   \cs_if_exist:cTF { r@ \l_\_codedoc_tmpa_tl }
2619   { \exp_args:NNo \label@hyperref [ \l_\_codedoc_tmpa_tl ] }
2620   { \use:n }
2621   {
2622     \tl_set:Nn \l_\_codedoc_tmpa_tl {#1}
```

命令中的空格改用 “_” 显示。

```
2623   \tl_replace_all:Non \l_\_codedoc_tmpa_tl
2624   { \c_catcode_other_space_tl }
2625   { \fontspec_visible_space: }
2626   \_\_codedoc_macroname_prefix:o \l_\_codedoc_tmpa_tl
2627   \_\_codedoc_macroname_suffix:N #2
2628 }
2629 }
```

__codedoc_special_index_module:nnnnN 索引汉化。

```
2630 \cs_set_protected:Npn \_\_codedoc_special_index_module:nnnnN #1#2#3#4#5
```

```

2631  {
2632    \use:x
2633    {
2634      \exp_not:n { \__codedoc_special_index_aux:nnnnnnn {#1} {#2} }
2635      \tl_if_empty:nTF {#3}
2636      { { } { } { } { } }
2637      {
2638        \str_if_eq_x:nnTF {#3} { TeX }
2639        {
2640          { TeX~ and~ LaTeXe }
2641          { \string \TeX{}~ 和~ \string \LaTeXe{} }
2642        }
2643        { {#3} { \string \pkg {#3} } }
2644        \bool_if:NTF #5
2645        { { commands~ internal } { ~ 内部命令: } }
2646        { { commands } { ~ 命令: } }
2647      }
2648    }
2649  {#4}
2650 }

```

该函数在 `__codedoc_special_index_aux:nnnnnnn` 中本来只有 6 个参数。这里增加了一个，用来辅助排序。

- #1: 键（即宏名称字符串，用来排序）
- #2: 宏名称
- #3: 索引头排序字符串（排序）
- #4: 索引头文字
- #5: 索引头后缀字符串（排序，新增）
- #6: 索引头后缀文字
- #7: 索引类型（`main/usage` 等）

```

2651 \cs_new_protected:Npn \__codedoc_special_index_aux:nnnnnnn #1#2#3#4#5#6#7
2652 {
2653   \tl_set:Nn \l__codedoc_index_escaped_key_tl {#1}
2654   \__codedoc_quote_special_char:N \l__codedoc_index_escaped_key_tl
2655   \__codedoc_special_index_set:Nn
2656   \l__codedoc_index_escaped_macro_tl {#2}
2657   \str_if_eq:onTF { \currenvir } { macrocode }
2658   { \codeline@wrindex }
2659   {
2660     \str_case:nnF {#7}
2661     {
2662       { main } { \codeline@wrindex }
2663       { usage } { \index }
2664     }
2665     { \HD@target \index }
2666   }
2667   {
2668     \tl_if_empty:nF { #3 #4 #5 #6 }
2669     { #3 #5 \actualchar #4 #6 \levelchar }
2670     \l__codedoc_index_escaped_key_tl
2671     \actualchar
2672     {
2673       \token_to_str:N \verbatim@font \c_space_tl
2674       \l__codedoc_index_escaped_macro_tl
2675     }
2676     \encapchar
2677     \hdclindex { \the \c@HD@hypercount } {#7}

```

```
2678     }
2679 }
```

6.19.6 杂项

\StopSpecialIndexModule 不对 \cs 和 \tn 等编索引。用于目录、索引等。

```
2680 \DeclareDocumentCommand \StopSpecialIndexModule { }
2681 {
2682     \cs_set_eq:NN
2683     \__codedoc_special_index_module:n \use_none:nnnn
2684 }
2685 \tl_map_inline:nn { \actualchar \encapchar \levelchar }
2686 { \exp_args:Nx \DoNotIndex { \bslash \tl_to_str:N #1 } }
```

\meta 重定义 \meta 命令，需要禁用中文、西文之间的空格，并确保为罗马字体族。

```
2687 \RenewDocumentCommand \meta { m }
2688 {
2689     \group_begin:
2690     \sys_if_engine_xetex:T { \xeCJKsetup { CJKecglue = { } } }
2691     \rmfamily \__codedoc_meta:n {#1}
2692     \group_end:
2693 }
```

重定向 l3doc 中的一些提示信息。

```
2694 \msg_redirect_name:nnn { l3doc } { foreign-internal } { log }
2695 \msg_redirect_name:nnn { l3doc } { print-changes-howto } { log }
2696 \msg_redirect_name:nnn { l3doc } { print-index-howto } { log }
2697 <@@=
2698 \ExplSyntaxOff
```

6.19.7 排版样式设置

目录中禁止对 \cs 和 \tn 等的索引。

```
2699 \AtBeginDocument{%
2700   \addtocontents{toc}{\StopSpecialIndexModule}}
```

\path 设置 PDF 字符串中的命令替换。

```
2701 \pdfstringdefDisableCommands{%
2702   \let\path\meta
2703   \let\opt\@firstofone
2704   \let\kaishu\relax}
```

@makefntext 调整脚注文本缩进。

```
2705 \renewcommand{\makefntext}[1]{\parindent 0em\noindent\makefnmark~#1}
```

\IndexLayout 调整索引外观。

```
2706 \IndexPrologue{%
2707   \section{\indexname}%
2708   \textit{无衬线字体的数字表示对应索引项出现的页码;
2709   带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号;
2710   其他普通数字则表示使用对应索引项的代码行号. }%
2711 \def\IndexLayout{%
2712   \newgeometry{%
2713     left   = 0.85 in,
2714     right  = 0.85 in,
```

```

2715     top      = 1.25 in,
2716     bottom   = 1.00 in}%
2717 \setlength\IndexMin{0.5\textheight}%
2718 \ctexset{section/numbering=false}%
2719 \StopSpecialIndexModule}
2720 \def\indexname{代码索引}

```

\usage 控制“描述对应索引项的页码”样式。在 doc 宏包中的定义为 \textit。

```

2721 \def\usage#1{\textsf{\#1}}

```

\glossaryname 调整修订记录外观。

```

2722 \GlossaryPrologue{\section{\glossaryname}}
2723 \def\glossaryname{修订记录}

```

西文字体。

```

2724 \setmainfont{TeX Gyre Pagella}
2725 \setsansfont{TeX Gyre Heros}
2726 \setmathfont{TeX Gyre Pagella Math}

```

\kaishu 中文字体。

```

2727 \setCJKmainfont{FZShuSong-Z01}%
2728 [
2729   BoldFont      = FZHei-B01,
2730   ItalicFont    = FZKai-Z03,
2731   BoldItalicFont = FZKai-Z03
2732 ]
2733 \setCJKsansfont{FZHei-B01}%
2734 [
2735   BoldFont      = FZHei-B01,
2736   ItalicFont    = FZKai-Z03,
2737   BoldItalicFont = FZKai-Z03
2738 ]
2739 \setCJKmonofont{FZFangSong-Z02}%
2740 [
2741   BoldFont      = FZHei-B01,
2742   ItalicFont    = FZKai-Z03,
2743   BoldItalicFont = FZKai-Z03
2744 ]
2745 \newCJKfontfamily\kaishu{FZKai-Z03}%
2746   [BoldFont = *, ItalicFont = *, BoldItalicFont = *]
2747 \newCJKfontfamily\fangsong{FZFangSong-Z02}%
2748   [BoldFont = *, ItalicFont = *, BoldItalicFont = *]

```

\CodeFont 代码部分的字体，这里用了两种系列。

```

2749 \setmonofont{CMU Typewriter Text}%
2750 [
2751   UprightFont = * Light,
2752   BoldFont    = * Bold,
2753   SlantedFont = * Light Oblique,
2754   HyphenChar  = None
2755 ]
2756 \newfontfamily\fdudoc@code@font{Source Code Pro}%
2757   [BoldFont = * Semibold]
2758 \newCJKfontfamily\fdudoc@cjk@code@font{Source Han Sans SC}%
2759   [BoldFont = * Bold, AutoFakeSlant = 0.22]
2760 \newcommand*\CodeFont{\fdudoc@code@font\fdudoc@cjk@code@font}

```

中文排版格式 (**ctex** 宏包)。

```
2761 \ctexset
2762 {
2763   section = {name = {第,节}, format+ = \raggedright},
2764   subsubsection/tocline = {\kaishu\CTEXnumberline{#1}{#2}},
2765   paragraph = {runin = false, numbering = false}
2766 }
```

设定章节标题、目录深度。

```
2767 \setcounter{secnumdepth}{4}
2768 \setcounter{tocdepth}{3}
```

单位设置 (**siunitx** 宏包)。

```
2769 \sisetup
2770 {
2771   number-math-rm      = \ensuremath,
2772   inter-unit-product   = \ensuremath{\cdot},
2773   group-digits         = true,
2774   group-minimum-digits = 4,
2775   group-separator      = \text{ },
2776   range-phrase          = \symbol{"FF5E},
2777   separate-uncertainty = true
2778 }
```

超链接设置 (**hyperref** 宏包)。

```
2779 \hypersetup
2780 {
2781   bookmarksdepth     = 4,
2782   bookmarksnumbered = true,
2783   colorlinks         = true,
2784   citecolor           = MaterialGreen,
2785   linkcolor            = MaterialPink,
2786   urlcolor             = MaterialIndigo
2787 }
```

浮动体标题设置 (**caption** 宏包)。

```
2788 \captionsetup{labelsep = quad, labelfont+ = bf}
```

设置标准列表环境样式。

```
2789 \setlist{noitemsep, topsep=\smallskipamount}
2790 \setlist[1]{labelindent=\parindent}
2791 \setlist[enumerate]{leftmargin=*}
2792 \setlist[itemize]{leftmargin=*}
```

optdesc 用于描述各选项。设置条目间距为 `\marginparsep`, 与 **l3doc** 一致。

```
2793 \newlist{optdesc}{description}{3}
2794 \setlist[optdesc]{%
2795   font=\mdseries\small\ttfamily, align=right,
2796   listparindent=\parindent,
2797   labelsep=\marginparsep, labelindent=-\marginparsep,
2798   leftmargin=*
```

tablenotes 重新定义 **threeparttable** 包的 **tablenotes** 环境, 用于表格的注释。

```
2799 \renewlist{tablenotes}{description}{1}
2800 \setlist[tablenotes]{%
2801   format=\normalfont\tnote@item, align=right,
2802   listparindent=\parindent, labelindent=\tabcolsep,
2803   leftmargin=*, rightmargin=\tabcolsep,
2804   after=\@oparlisttrue}
```

```

2805 \AtBeginEnvironment{tablenotes}{%
2806   \setlength\parindent{2\ccwd}%
2807   \normalfont\footnotesize}
2808 \AtBeginEnvironment{threeparttable}{%
2809   \stepcounter{tpt@id}%
2810   \edef\curr@tpt@id{\tpt@arabic{tpt@id}}%
2811 \newcounter{tpt@id}

\tnote@item 为 \tnote 增加超链接。
\TPTtagStyle
2812 \def\tnote@item#1{%
2813   \Hy@raisedlink{\hyper@anchor{\curr@tpt@id-#1}}#1}
2814 \def\TPTtagStyle#1{\hyperlink{\curr@tpt@id-#1}{#1}}

```

\UrlAlphabet \UrlDigits 网址断行。 \UrlOrds、 \UrlAlphabet 和 \UrlDigits 分别记录了特殊符号、 字母和数字， 把它们依次附加在 url 宏包提供的命令 \UrlBreaks 之后， 即可允许在这些位置处断行。与 \fdu_allow_url_break: 的原理是相同的。

```

2815 \def\UrlAlphabet{%
2816   \do\`a\do\b\do\c\do\d\do\`e\do\f\do\`g\do\h\do\`i\do\j\%
2817   \do\k\do\l\do\m\do\n\do\o\do\p\do\q\do\`r\do\`s\do\`t\%
2818   \do\`u\do\v\do\w\do\x\do\y\do\z\do\`A\do\`B\do\`C\do\`D\%
2819   \do\`E\do\`F\do\`G\do\`H\do\`I\do\`J\do\`K\do\`L\do\`M\do\`N\%
2820   \do\`O\do\`P\do\`Q\do\`R\do\`S\do\`T\do\`U\do\`V\do\`W\do\`X\%
2821   \do\`Y\do\`Z}
2822 \def\UrlDigits{%
2823   \do\`1\do\`2\do\`3\do\`4\do\`5\do\`6\do\`7\do\`8\do\`9\do\`0}
2824 \g@addto@macro\UrlBreaks{\UrlOrds}
2825 \g@addto@macro\UrlBreaks{\UrlAlphabet}
2826 \g@addto@macro\UrlBreaks{\UrlDigits}

```

不对下列各项添加索引。

```

2827 \DoNotIndex{\begin,\end,
2828   \a,\b,\c,\d,\e,\f,\g,\h,\i,\j,\k,\l,\m,
2829   \n,\o,\p,\q,\r,\s,\t,\u,\v,\w,\x,\y,\z,
2830   \`A,\`B,\`C,\`D,\`E,\`F,\`G,\`H,\`I,\`J,\`K,\`L,\`M,
2831   \`N,\`O,\`P,\`Q,\`R,\`S,\`T,\`U,\`V,\`W,\`X,\`Y,\`Z,
2832   \`0,\`1,\`2,\`3,\`4,\`5,\`6,\`7,\`8,\`9}

```

启用索引、交叉引用、历史记录。

```

2833 \EnableCrossrefs
2834 \CodelineIndex
2835 \RecordChanges

```

6.19.8 文档层命令

\exptarget \rexptarget \expstar \rexpstar: 部分命令之后的星号 (* 或 \star), 表明其不同用法。这里的 “exp” 和 “rexp” 分别源自 LATEX3 中的 “expandable” 和 “restricted-expandable”。

```

\exptarget
\rexptarget
  \expstar
  \rexpstar
\__codedoc_typeset_exp:
\__codedoc_typeset_rexp:
2836 \newcommand*\exptarget{\Hy@raisedlink{\hypertarget{expstar}{}{}}
2837 \newcommand*\rexptarget{\Hy@raisedlink{\hypertarget{rexpstar}{}{}}
2838 \newcommand*\expstar{\hyperlink{expstar}{}{\$\\star\$}}
2839 \newcommand*\rexpstar{\hyperlink{rexpstar}{}{\ding{73}}}
2840 % TODO: (2017/08/12) 允许修改 exptstar 和 rexpstar
2841 \renewcommand*\expstar{\hyperlink{expstar}{}{\$\\mfrak{e}\$}}
2842 \renewcommand*\rexpstar{\hyperlink{rexpstar}{}{\$\\mfrak{c}\$}}
2843 \ExplSyntaxOn
2844 \cs_set_eq:NN \__codedoc_typeset_exp: \expstar
2845 \cs_set_eq:NN \__codedoc_typeset_rexp: \rexpstar
2846 \ExplSyntaxOff

```

\marg 几种命令参数:

\oarg
\parg

- 必选参数: {<arg>};
- 可选参数: [<arg>];
- 图形参数: (<arg>)。

```
2847 \renewcommand*\marg[1]{\{\meta{#1}\}}
2848 \renewcommand*\oarg[1]{[\meta{#1}]}
2849 \renewcommand*\parg[1]{(\meta{#1})}
```

\opt 选项名。

```
2850 \DeclareDocumentCommand\opt{m}{\texttt{\#1}}
```

\kvopt <key> = <value> 型选项。

```
2851 \DeclareDocumentCommand\kvopt{mm}
2852   {\texttt{\#1}\breakablethinspace=\breakablethinspace\#2}}
```

\breakablethinspace 允许换行的细间距。

```
2853 \def\breakablethinspace{\hspace{0.16667em}\relax}
```

\syntaxopt
\defaultval
\syntaxopt@aux
\defaultval@aux

syntax 中的选项及命令选项。aux 结尾的两个命令用于定义利用 <> 和 () 的简写形式。

```
2854 \def\syntaxopt#1{\textit{\#1}}
2855 \def\defaultval#1{\textbf{\textup{\#1}}}
2856 \def\syntaxopt@aux#1>{\syntaxopt{\#1}}
2857 \def\defaultval@aux#1){\defaultval{\#1}}
```

\orbar **syntax** 中的选项分隔符, 以及 true 或 false 选项的几种快捷方式。

\TF
\TTF
\TFF

```
2858 \def\orbar{\textup{\textbar}}
2859 \def\TF{true\orbar false}
2860 \def\TTF{\defaultval{true}\orbar false}
2861 \def\TFF{true\orbar\defaultval{false}}
```

arguments 放在 **macro** 环境中, 用于描述对应命令的参数。**l3doc** 中的定义 **labelsep** 设置不太合理, 会使标签被覆盖, 这里重新定义。

```
2862 \DeclareDocumentEnvironment{arguments}{}%
2863   {\enumerate[%]
2864     {label=\texttt{\#}\arabic*:\texttt{~}}, labelsep=0pt, nolistsep]%
2865   \endenumerate}
```

\TeX \TeX 相关标志。

\LaTeX
\LaTeXe
\pdfTeX
\pdfLaTeX
\XeTeX
\XeLaTeX
\LuaTeX
\LuaLaTeX
\AmSLaTeX
\TeXLive
\MiKTeX
\BibTeX
\biber
\TikZ

```
2866 \def\TeX{\holo{\TeX}}
2867 \def\LaTeX{\holo{\LaTeX}}
2868 \def\LaTeXe{\holo{\LaTeXe}}
2869 \def\pdfTeX{\holo{\pdfTeX}}
2870 \def\pdfLaTeX{\holo{\pdfLaTeX}}
2871 \def\XeTeX{\holo{\XeTeX}}
2872 \def\XeLaTeX{\holo{\XeLaTeX}}
2873 \def\LuaTeX{\holo{\LuaTeX}}
2874 \def\LuaLaTeX{\holo{\LuaLaTeX}}
2875 \def\AmSLaTeX{\holo{\AmSLaTeX}}
2876 \def\TeXLive{\TeX\ Live}
2877 \def\MiKTeX{\holo{\MiKTeX}}
2878 \def\BibTeX{\holo{\BibTeX}}
2879 \def\Biber{\holo{\Biber}}
2880 \def\biber{\holo{\biber}}
```

该定义来自 pgfmanual-en-macros.tex。

```
2881 \def\TikZ{Ti\emph{k}Z}
```

\cs 控制序列。

```
2882 % \let\codedoc@cs=\cs
2883 % \let\codedoc@tn=\tn
2884 % \renewcommand*\cs[2][]{%
2885 %   \textcolor{MaterialIndigo}{\codedoc@cs[#1]{#2}}}
2886 % \renewcommand*\tn[2][]{%
2887 %   \textcolor{MaterialPink}{\codedoc@tn[#1]{#2}}}
```

\file 文件、环境、宏包、文档类。

```
2888 % \renewcommand*\file[1]{%
2889 %   \textcolor{MaterialGrey900}{\texttt{\#1}}}
2890 \renewcommand*\env[1]{\textbf{\texttt{\#1}}}
2891 % \renewcommand*\pkg[1]{\textsf{\texttt{\#1}}}
2892 % \renewcommand*\cls[1]{\textit{\textsf{\texttt{\#1}}}}
```

\bashcmd Bash 中的命令。

```
2893 \newcommand*\bashcmd[1]{\texttt{\#1}}
```

\scite 位于上标的文献引用。

```
2894 \newcommand*\scite[1]{\textsuperscript{\cite{\#1}}}
```

quote* 引述环境。

#1: 作者

#2: 朝代

```
2895 \DeclareDocumentEnvironment{quote*}{oo}
2896   {\quote\fangsong\qquad}%
2897   {\endquote\IfNoValueF{\#1}{%
2898     \hfill --- \IfNoValueF{\#2}{[\#2]\#1}}}
```

示例代码环境

listings 宏包中连字符 - 原本以数学模式输出，此处改为普通文本。见 <https://tex.stackexchange.com/a/33188/136923>。

```
2899 \lst@CCPutMacro\lst@ProcessOther {"2D}{\lst@ttfamily{-}{-}{-}}
2900 \empty\z@\empty
```

定义几种代码样式。

```
style@base 2901 \lstdefinestyle{style@base}
2902  {
2903   extendedchars = true,
2904   gobble        = 3,
2905   lineskip      = 2 pt,
2906   frame          = 1,
2907   framerule     = 1 pt,
2908   framesep       = 0 pt,
2909   escapeinside   = {(*){*}},
2910   basicstyle     = \small\CodeFont\color{MaterialGrey900},
2911   keywordstyle    = \bfseries\color{MaterialIndigo},
2912   commentstyle   = \itshape\color{MaterialGrey600},
2913   stringstyle    = \color{MaterialRed},
2914   backgroundcolor = \color{MaterialGrey50}
2915 }
```

```

style@shell 2916 \lstdefinestyle{style@shell}
2917 {
2918     style      = style@base,
2919     rulecolor  = \color{MaterialPink},
2920     language   = bash,
2921     alsoletter = {-},
2922     emphstyle  = \color{MaterialGreen800}
2923 }

style@latex 2924 \lstdefinestyle{style@latex}
2925 {
2926     style      = style@base,
2927     rulecolor  = \color{MaterialIndigo},
2928     language   = [LaTeX]TeX,
2929     alsoletter = {*, -},
2930     texcsstyle = *\color{MaterialDeepOrange},
2931     emphstyle  = [1]\color{MaterialGreen800},
2932     emphstyle  = [2]\color{MaterialTeal}
2933 }

style@syntax 2934 \lstdefinestyle{style@syntax}
2935 {
2936     extendedchars = true,
2937     gobble       = 6,
2938     escapeinside  = {(*){*}},
2939     language     = [LaTeX]TeX,
2940     alsoletter   = {*, -},
2941     basicstyle   = \footnotesize\CodeFont\color{MaterialGrey900},
2942     keywordstyle  = \bfseries\color{MaterialIndigo},
2943     commentstyle  = \itshape\color{MaterialGrey600},
2944     texcsstyle   = *\color{MaterialDeepOrange},
2945     emphstyle    = [1]\color{MaterialGreen800},
2946     emphstyle    = [2]\color{MaterialTeal}
2947 }

```

shellexample Shell 和 L^AT_EX 示例代码。

```

latexexample 2948 \lstnewenvironment{shellexample}[1][]{}%
2949   \lstset{style=style@shell, #1}{}%
2950 \lstnewenvironment{latexexample}[1][]{}%
2951   \lstset{style=style@latex, #1}{}%

```

fdusyntax 语法说明。用于代替 l3doc 中的 **syntax** 环境。

```

2952 \lstnewenvironment{fdusyntax}[1][]{}%
2953   \lstset{style=style@syntax, #1}\vspace{-1.8ex}{}%
2954 </doc>

```

6.19.9 latexmk 配置文件

```

2955 /*\texorpdfname|latexmk-en*/
2956 # Latexmk configuration file.
2957
2958 # Use XeLaTeX to compile.
2959 $pdf_mode = 5;
2960
2961 # Process index.
2962 $makeindex = 'zhmakeindex -s gind.ist %O -o %D %S';
2963
2964 # Show CPU time used.
2965 $show_time = 1;

```

```
2966 </latexmk|latexmk-en>
2967 <*latexmk>
2968
2969 # Process glossary (change history).
2970 add_cus_dep('glo', 'gls', 0, 'makeglo2gls');
2971 sub makeglo2gls {
2972     system("zhmakeindex -s gglo.ist -o \"$_[0].gls\""
2973           " -t \"$_[0].glg\" \"$_[0].glo\"");
2974 }
2975 </latexmk>
```

6.20 视觉识别系统 **fdulogo**

本宏包附属于 **fduthesis**, 利用 **TikZ** 宏包绘制复旦大学校名、校徽与校训，并提供标准色以供参考。

```
2976 <@@@=fdulogo>
2977 <*logo>
2978 \RequirePackage { luatex85 }
2979 \RequirePackage { xcolor, tikz }
2980 \RequirePackage { xparse }
```

6.20.1 用户接口

\fduname 复旦大学校名（復旦大學），由毛泽东题写。原始图片来源：<http://www.fudan.edu.cn/2016/channels/view/74/>。

```
2981 \NewDocumentCommand \fduname { O {} }
2982 {
2983     \__fdulogo_tikz:Nx \fdulogo@name
2984     { \l__fdulogo_default_arg_tl, #1 }
2985 }
```

\fduemblem 复旦大学校徽。第一个可选参数（加号）用于选择是否使用重修版本的图案，第二个（星号）用于选择是否选用阴文图案。原始图片来源：<http://www.fudan.edu.cn/2016/channels/view/74/>。重修版本的核心图案来自江湾永久校址奠基石（来源：<http://www.fda.fudan.edu.cn/zphc/list.htm>），字体使用 **FreeSerif Bold**。

```
2986 \NewDocumentCommand \fduemblem { t+ s O {} }
2987 {
2988     \__fdulogo_tikz:cx
2989     {
2990         \IfBooleanTF {#1}
2991         {
2992             \IfBooleanTF {#2}
2993             {
2994                 \fdulogo@emblem@new@reversed } { \fdulogo@emblem@new }
2995             }
2996             \IfBooleanTF {#2}
2997             {
2998                 \fdulogo@emblem@reversed } { \fdulogo@emblem }
2999             }
3000     { \l__fdulogo_default_arg_tl, #3 }
3001 }
```

\fdumotto 复旦大学校训：博學而篤志，切問而近思（简体：博学而笃志，切问而近思），由马相伯题写。原始图片来源：<http://www.fudan.edu.cn/2016/channels/view/74/>。

```
3002 \NewDocumentCommand \fdumotto { O {} }
3003 {
3004     \__fdulogo_tikz:Nx \fdulogo@motto
3005     { \l__fdulogo_default_arg_tl, #1 }
3006 }
```

\l__fdulogo_default_arg_tl 默认参数。

```
3007 \tl_const:Nn \l__fdulogo_default_arg_tl { x = 1 pt, y = 1 pt }
```

`_fdulogo_tikz:Nn` 对 `tikzpicture` 环境的封装。

```

3008 \cs_new_protected:Npn \_fdulogo_tikz:Nn #1#2
3009 {
3010     \begin{tikzpicture} [#2]
3011     #1
3012     \end{tikzpicture}
3013 }
3014 \cs_generate_variant:Nn \_fdulogo_tikz:Nn { Nx, cx }
```

`FudanBlue` 标准色 (复旦蓝、复旦红)。

```

3015 \definecolor { FudanBlue } { HTML } { 0E419C }
3016 \definecolor { FudanRed } { HTML } { C80000 }
```

`MaterialGrey` Google Material 颜色系列。

```
3017 \definecolor { MaterialGrey } { HTML } { 9E9E9E }
```

6.20.2 内部命令

```

3018 <@@=〉
3019 \ExplSyntaxOff
```

`\fdulogo@name` 校名。

```

3020 \def\fdulogo@name{%
3021     \fill \fdulogo@name@fu
3022         \fdulogo@name@dan
3023         \fdulogo@name@da
3024         \fdulogo@name@xue;}
```

`\fdulogo@emblem` 校徽。

```

\fdulogo@emblem@reversed
\fdulogo@emblem@text
\fdulogo@emblem@year

3025 \def\fdulogo@emblem{%
3026     \fill \fdulogo@emblem@kernel
3027         \fdulogo@emblem@text
3028         \fdulogo@emblem@year
3029         \fdulogo@emblem@ring@inner@i
3030         \fdulogo@emblem@ring@inner@ii
3031         \fdulogo@emblem@ring@outer@i
3032         \fdulogo@emblem@ring@outer@ii;};
3033 \def\fdulogo@emblem@reversed{%
3034     \fill \fdulogo@emblem@text
3035         \fdulogo@emblem@year;
3036     \fill[even odd rule]
3037         \fdulogo@emblem@kernel
3038         \fdulogo@emblem@ring@inner@i
3039         \fdulogo@emblem@ring@outer@i
3040         \fdulogo@emblem@ring@outer@ii;};
3041 \def\fdulogo@emblem@text{%
3042     \fdulogo@emblem@F
3043     \fdulogo@emblem@U@i
3044     \fdulogo@emblem@D
3045     \fdulogo@emblem@A
3046     \fdulogo@emblem@N@i
3047     \fdulogo@emblem@U@ii
3048     \fdulogo@emblem@N@ii
3049     \fdulogo@emblem@I@i
3050     \fdulogo@emblem@V
3051     \fdulogo@emblem@E
3052     \fdulogo@emblem@R
3053     \fdulogo@emblem@S}
```

```

3054 \fdulogo@emblem@I@ii
3055 \fdulogo@emblem@T
3056 \fdulogo@emblem@Y}
3057 \def\fdulogo@emblem@year{%
3058 \fdulogo@emblem@one
3059 \fdulogo@emblem@nine
3060 \fdulogo@emblem@zero
3061 \fdulogo@emblem@five}

```

校徽（重修版）。

```

\fdulogo@emblem@new
\fdulogo@emblem@new@reversed
\fdulogo@emblem@new@text
\fdulogo@emblem@new@year
3062 \def\fdulogo@emblem@new{%
3063 \fill \fdulogo@emblem@new@kernel
3064 \fdulogo@emblem@new@text
3065 \fdulogo@emblem@new@year;
3066 \fill[even odd rule]
3067 \fdulogo@emblem@new@ring@inner@i
3068 \fdulogo@emblem@new@ring@inner@ii
3069 \fdulogo@emblem@new@ring@outer@i
3070 \fdulogo@emblem@new@ring@outer@ii;}
3071 \def\fdulogo@emblem@new@reversed{%
3072 \fill \fdulogo@emblem@new@text
3073 \fdulogo@emblem@new@year;
3074 \fill[even odd rule]
3075 \fdulogo@emblem@new@kernel
3076 \fdulogo@emblem@new@ring@inner@i
3077 \fdulogo@emblem@new@ring@outer@i
3078 \fdulogo@emblem@new@ring@outer@ii;}
3079 \def\fdulogo@emblem@new@text{%
3080 \fdulogo@emblem@new@F
3081 \fdulogo@emblem@new@U@i
3082 \fdulogo@emblem@new@D
3083 \fdulogo@emblem@new@A
3084 \fdulogo@emblem@new@N@i
3085 \fdulogo@emblem@new@U@ii
3086 \fdulogo@emblem@new@N@ii
3087 \fdulogo@emblem@new@I@i
3088 \fdulogo@emblem@new@V
3089 \fdulogo@emblem@new@E
3090 \fdulogo@emblem@new@R
3091 \fdulogo@emblem@new@S
3092 \fdulogo@emblem@new@I@ii
3093 \fdulogo@emblem@new@T
3094 \fdulogo@emblem@new@Y}
3095 \def\fdulogo@emblem@new@year{%
3096 \fdulogo@emblem@new@one
3097 \fdulogo@emblem@new@nine
3098 \fdulogo@emblem@new@zero
3099 \fdulogo@emblem@new@five}

```

校训。

```

\fdulogo@motto
\fdulogo@motto@i
\fdulogo@motto@ii
3100 \def\fdulogo@motto{%
3101 \fill \fdulogo@motto@i
3102 \fdulogo@motto@ii;}
3103 \def\fdulogo@motto@i{%
3104 \fdulogo@motto@bo
3105 \fdulogo@motto@xue
3106 \fdulogo@motto@er@i
3107 \fdulogo@motto@du
3108 \fdulogo@motto@zhi}

```

```
3109 \def\fdulogo@motto@ii{%
3110   \fdulogo@motto@qie
3111   \fdulogo@motto@wen
3112   \fdulogo@motto@er@ii
3113   \fdulogo@motto@jin
3114   \fdulogo@motto@si}
```

\fduthesis@cover fduthesis 用户手册的封面图案。内部使用。

```
3115 \def\fduthesis@cover{%
3116   \hspace{1.5cm}
3117   \begin{tikzpicture}[x=1pt, y=1pt, scale=1.1, color=MaterialGrey]
3118     \useasboundingbox ( 100, -140) rectangle ( 800,  800);
3119     \fdulogo@emblem@new
3120   \end{tikzpicture}
3121   \begin{tikzpicture}[x=1pt, y=1pt]
3122     \useasboundingbox ( 750, -150) rectangle (1350,  850);
3123     \fill \fdulogo@motto@i;
3124   \end{tikzpicture}
3125   \begin{tikzpicture}[x=1pt, y=1pt]
3126     \useasboundingbox (1280,    10) rectangle (1880, 1210);
3127     \fill \fdulogo@motto@ii;
3128   \end{tikzpicture}
3129   \hspace*{-42.5cm}}
3130 </logo>
```

6.20.3 生成文件

以下两个文件用于生成各图案。

```
3131 <*(ex-logo|cover)>
<ex-logo> 3132 \documentclass{article}
<cover> 3133 \documentclass{standalone}
3134 \usepackage{fdulogo}
3135 <*ex-logo>
3136 \usetikzlibrary{backgrounds,external}
3137 \tikzexternalize[prefix=fudan-]
3138 \let\FIG=\tikzsetnextfilename
3139 \def\BG#1{color=white, show background rectangle,
3140   background rectangle/.style={#1}}
3141 </ex-logo>
3142 \begin{document}
```

校名。

```
3143 <*ex-logo>
3144 \FIG{name-black}                                \fduname
3145 \FIG{name-blue}                               \fduname[color=FdBlue]
3146 \FIG{name-red}                                \fduname[color=FdRed]
```

校徽。

校徽（重修版）。

```
3153 \FIG{emblem-new-a-black}          \fduemblem+
3154 \FIG{emblem-new-a-blue}           \fduemblem+[color=FudanBlue]
```

```
3155 \FIG{emblem-new-a-red}          \fduemblem+[color=FudanRed]
3156 \FIG{emblem-new-b-black}         \fduemblem+*
3157 \FIG{emblem-new-b-blue}          \fduemblem+*[color=FudanBlue]
3158 \FIG{emblem-new-b-red}           \fduemblem+*[color=FudanRed]
3159 \FIG{emblem-new-a-reversed-black} \fduemblem+[\BG{fill}]
3160 \FIG{emblem-new-a-reversed-blue}  \fduemblem+[\BG{fill=FudanBlue}]
3161 \FIG{emblem-new-a-reversed-red}   \fduemblem+[\BG{fill=FudanRed}]
3162 \FIG{emblem-new-b-reversed-black} \fduemblem+*[color=FudanRed]
3163 \FIG{emblem-new-b-reversed-blue}  \fduemblem+*[color=FudanBlue]
3164 \FIG{emblem-new-b-reversed-red}   \fduemblem+*[color=FudanRed]
```

校训。

```
3165 \FIG{motto}                      \fdumotto
3166 \FIG{motto-reversed}              \fdumotto[\BG{fill}]
3167 <ex-logo>
```

fduthesis 封面。

```
3168 <cover>
3169 \makeatletter
3170 \fduthesis@cover
3171 \makeatother
3172 </cover>
3173 \end{document}
3174 </(ex-logo|cover)>
```

6.20.4 路径

各图案的路径均使用 Bézier 曲线生成。曲线的具体数据参见源代码，此处从略。

修订记录

v0.1	(2017/02/15)	General: 开始编写模板。 使用 doc 和 DocStrip。 使用 l3docstrip 管理名字空间。 使用 Travis CI 进行持续集成。 添加测试文件。 添加复旦大学视觉识别系统。 添加英文模板。 新增 info/secret-level 与 info/secret-year 选项。 新增定理环境。 新增声明页。 整理代码，编写用户文档。 支持 LuaTeX。 支持浮动体。 支持脚注。	1 1 1 1 1 1 1 45 40 1 1 1 43 37	重新实现字体调用。核心内容是分离字体的声明与设定，并按照宋、黑、仿、楷划分中文字体。 style/cjk-font: 新增 cjk-font=none 选项。 style/font: 新增 font=none 选项。	23 26 25
v0.2	(2017/02/19)	General: 使用 Git 进行版本控制，并发布至 GitHub。	1		
v0.3	(2017/02/21 – 2017/07/28)	General: 分离文档类与参数配置文件。 使用 doc 和 DocStrip。 使用 l3docstrip 管理名字空间。 使用 Travis CI 进行持续集成。 添加测试文件。 添加复旦大学视觉识别系统。 添加英文模板。 新增 info/secret-level 与 info/secret-year 选项。 新增定理环境。 新增声明页。 整理代码，编写用户文档。 支持 LuaTeX。 支持浮动体。 支持脚注。	63 1 1 1 1 1 1 45 40 1 1 1 37	General: 添加英文版用户文档。 同步 ctex v2.4.11。 同步 unicode-math v0.8h。 新增 style/bib-style 选项。 优化 LuaTeX 下希腊字母、西里尔字母和带圈数字的显示 (ctex v2.4.11 已默认进行处理)。 优化 URL 断行设置。 支持 BeTeX，以实现参考文献的著录与引用。__fdudoc_get_max_text_width:NN: 移除不必要的字号设置。 info/secret-level: 不再依赖 XITS-Math 字体。 style/font: 额外处理 XITS 字体的小型大写字母。 style/footnote-style: 不再依赖 XITS-Math 字体。 style/fullwidth-stop: 支持类别码和 TECKit 映射两种机制。	1 1 28 57 34 61 56 46 45 24 38 34
v0.4	(2017/07/29 – 2017/08/14)	General: [fdudoc] 修复 ctxdoc 文档类 v2.4.10 之前版本中行距偏小的问题，见 ctex-kit # 303。 拆分 dtx 文件。 提供彩色支持。 添加错误信息提示。 新增 style/logo 与 style/logo-size 选项。 新增 hyperref 相关配置，包括超链接样式 (style/hyperlink 与 style/hyperlink-color 选项) 及 PDF 元信息等。 在 ctxdoc 的基础上完成 fdudoc 文档类，用于模板手册的编写。\changes@: 调整索引排序方式。__fdudoc_blank_underline:n: 改用 \rule 绘制下划线，不再依赖 ulem 宏包。\fdudoc_family_if_exist:n: 修复 LuaTeX 下的展开错误。	69 1 22 1 44 60 66 79 46 32	General: 不再需要 fduthesis-user.def。 将 hyperref 相关配置移至模板末尾，以减少冲突。 使用 ctexbook 文档类，而非直接使用标准文档类 book。 使用 l3build 进行回归测试。 使用 xtemplate 重构封面布局。 所有选项更改为用连字符隔开的形式。 同步 gbt7714 v1.0，移除有关超链接的额外设置。 统一使用 \printbibliography 命令生成参考文献列表。 新增 config 选项。 新增 info/degree 选项。 新增 style/bib-backend、style/cite-style 和 style/bib-resource 选项。 新增 type 选项。 原 \fdudocnewtheorem 命令更名为 \newtheorem。 支持 biber 与 biblatex。\@makefntext: 简化实现，兼容 fancyvrb 宏包。不再使用悬挂缩进。 abstract*: 整理代码。 notation: 整理代码。\thefootnote: 改为可完全展开的命令。\thetable: 改为可完全展开的命令。	1 60 22 1 49 1 1 1 58 21 43 87 20 41 56 40 54 56 39 43
v0.5	(2017/08/30 – 2017/09/23)	General: [fdudoc] 移除 listings 关键字定义文件。 将视觉识别系统移入 fdulogo 宏包，并添加重修版校徽。 使用 expl3 以及内部函数改写封面，减少对 LATEX2 _E 的依赖。 同步 fonts杵 v2.6e。 移除 nofonts 选项。	91 94 47 28 21		
v0.6	(2017/10/11 – 2017/11/29)	General: 添加英文版用户文档。 同步 ctex v2.4.11。 同步 unicode-math v0.8h。 新增 style/bib-style 选项。 优化 LuaTeX 下希腊字母、西里尔字母和带圈数字的显示 (ctex v2.4.11 已默认进行处理)。 优化 URL 断行设置。 支持 BeTeX，以实现参考文献的著录与引用。__fdudoc_get_max_text_width:NN: 移除不必要的字号设置。 info/secret-level: 不再依赖 XITS-Math 字体。 style/font: 额外处理 XITS 字体的小型大写字母。 style/footnote-style: 不再依赖 XITS-Math 字体。 style/fullwidth-stop: 支持类别码和 TECKit 映射两种机制。	1 1 28 57 34 61 56 46 45 24 38 34		
v0.7	(2017/12/12 – 2018/03/05)	General: 不再需要 fduthesis-user.def。 将 hyperref 相关配置移至模板末尾，以减少冲突。 使用 ctexbook 文档类，而非直接使用标准文档类 book。 使用 l3build 进行回归测试。 使用 xtemplate 重构封面布局。 所有选项更改为用连字符隔开的形式。 同步 gbt7714 v1.0，移除有关超链接的额外设置。 统一使用 \printbibliography 命令生成参考文献列表。 新增 config 选项。 新增 info/degree 选项。 新增 style/bib-backend、style/cite-style 和 style/bib-resource 选项。 新增 type 选项。 原 \fdudocnewtheorem 命令更名为 \newtheorem。 支持 biber 与 biblatex。\@makefntext: 简化实现，兼容 fancyvrb 宏包。不再使用悬挂缩进。 abstract*: 整理代码。 notation: 整理代码。\thefootnote: 改为可完全展开的命令。\thetable: 改为可完全展开的命令。	1 60 22 1 49 1 1 1 58 21 43 87 20 41 56 40 54 56 39 43		
v0.7a	(2018/04/09)	General: 更新文档，发布至 CTAN。	1		

代码索引

无衬线字体的数字表示对应索引项出现的页码；带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号；其他普通数字则表示使用对应索引项的代码行号。

Symbols	
\□	2876
\"	<u>2972</u> , 2973
\#	2864
\\"	11, 12, 13, 26, 27, 191, 192, 193, 194, 523, 525, 531, 533, 535, 637, 1890, 1891
\{	2847
\}	2847
 A	
abstract 环境	<u>1457</u>
abstract	12
abstract* 环境	<u>1457</u>
abstract*	12
\actualchar	2669, 2671, 2685
\addbibresource	1607
\addcontentsline	1469, 1480, 1531, 1540, 1684
\addtocontents	2700
\addvspace	2494, 2497
\advance	1944
\AfterEndEnvironment	2383
\aftergroup	2509, 2510
\AmSLaTeX	<u>2866</u>
\arabic	2342, 2810, 2864
arguments 环境	2862
\arraystretch	1549
\AssignTemplateKeys	1206
\AtBeginDocument	1404, 2699
\AtBeginEnvironment	2385, 2395, 2805, 2808
\AtEndDocument	1413
\AtEndEnvironment	2377
axiom 环境	<u>1813</u>
axiom	13
 B	
\backmatter	14
\bashcmd	<u>2893</u>
\BeforeBeginEnvironment	2375
\begingroup	1451, 1453
\belowpdfbookmark	2462
\bfseries	653, 654, 665, 673, 1342, 1416, 1429, 1806, 2911, 2942
\biber	<u>2866</u>
\BiblatexManualHyperrefOn	1773
 C	
\caption	14
\captionsetup	951, 956, 2788
catcode 命令:	
\c_catcode_other_space_tl	2624
\ccwd	1373, 2806
\cdot	2772
\center	1281
\centering	650, 652, 1045, 1136
\chapter	1440, 1445, 1467, 1478, 1529, 1538, 1682
char 命令:	
\char_set_active_eq:NN 2392, 2393, 2402, 2403, 2404	
\char_set_active_eq:nN	642
\char_set_catcode_active:N	
..... 2125, 2390, 2391, 2399, 2400, 2401	
\char_set_catcode_active:n	643, 2008, 2014
\CheckModules	<u>2094</u>

\cite 1631, 2894
\citet 1631
\cleardoublepage 723, 1305
\clearpage 725
clist 命令:
 \clist_clear:N 911
 \clist_concat:NNN 912
 \clist_const:Nn 860, 862, 1864, 1866, 1868, 1870, 1872
 \clist_gput_right:Nn 117, 122, 129, 1690
 \clist_gset:Nn 622
 \clist_if_empty_p:N 1056, 1155
 \clist_if_in:NnTF 894, 898, 914
 \clist_if_in:nnTF 892
 \clist_item:Nn 1021, 1114, 1125
 \clist_item:nn 1693, 1696, 1697, 1698
 \clist_map_function:nN 1187, 1203, 1723
 \clist_map_inline:Nn 1168
 \clist_map_inline:nn
 4, 162, 320, 322, 376, 385, 392, 397,
 403, 734, 965, 973, 1192, 1209, 1836, 1873, 1894, 1903
 \clist_new:N . 31, 32, 39, 40, 410, 971, 972, 976, 1002
 \clist_pop:NN 1058, 1097, 1157, 1158
 \clist_pop:NNTF 1098
 \clist_put_right:Nn 421, 429, 442, 457, 486
 \clist_set:Nn 467, 480, 1137, 1145
 \clist_set_eq:NN 1055
 \clist_use:Nn 1363, 1492, 1503
\cls 2888
codedoc 内部命令:
 __codedoc_function_assemble: 2558
 __codedoc_function_descr_start:w 2555
 __codedoc_get_hyper_target:nN 2612
 __codedoc_if_macro_internal:nTF 2576
 \l__codedoc_index_escaped_key_tl 2653, 2654, 2670
 \l__codedoc_index_escaped_macro_tl . 2656, 2674
 \l__codedoc_macro_box 2588, 2591
 __codedoc_macro_dump: 2566
 __codedoc_macro_end_style:n 2572
 __codedoc_macro_init: 2566
 \l__codedoc_macro_int 2607
 __codedoc_macro_typeset_one:nN 2586
 __codedoc_macroname_prefix:n 2626
 __codedoc_macroname_suffix:N 2627
 __codedoc_meta:n 2691
 \g__codedoc_module_name_tl . 74, 2175, 2227, 2228
 __codedoc_oldlist:nn 2554
 __codedoc_print_macroname:nN 2593, 2609
 __codedoc_quote_special_char:N 2654
 __codedoc_special_index_aux:nnnnnnn 2634, 2651
 __codedoc_special_index_module:nnnnN
 2630, 2680
 __codedoc_special_index_set:Nn 2655
 \g__codedoc_syntax_box 2560
 \l__codedoc_tmpa_tl
 2576, 2617, 2618, 2619, 2622, 2623, 2626
 __codedoc_typeset_exp: 2836
 __codedoc_typeset_functions: 2564, 2566
 __codedoc_typeset_rexp: 2836
 __codedoc_typeset_TF: 2573
 \CodeFont 2565, 2749, 2910, 2941
 \CodeIndex 2834
 \color 2084, 2173, 2185, 2222, 2316, 2344, 2577, 2581,
 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2919, 2922, 2927,
 2930, 2931, 2932, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946
config 7, 135
\contentsname 1440, 1442, 1445
corollary 环境 1813
corollary 13
\cs 86, 86, 2882
cs 命令:
 \cs_generate_variant:Nn 45, 45, 46, 47, 48, 49, 67,
 393, 506, 507, 938, 944, 948, 949, 950, 1041, 1051,
 1227, 1228, 2027, 2110, 2123, 2235, 2245, 2258, 3014
 \cs_gset:Nn 2380
 \cs_gset_eq:NN 2081, 2180
 \cs_if_exist:NTF 2618
 \cs_new:Npn 51, 52, 68, 69, 96,
 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 640, 714, 766,
 776, 784, 786, 788, 790, 792, 802, 804, 807, 923,
 933, 939, 945, 946, 947, 1042, 1044, 1046, 1052,
 1064, 1066, 1068, 1089, 1229, 1236, 1508, 1513,
 1617, 1637, 1656, 1662, 1669, 1691, 1739, 1741, 2445
 \cs_new_eq:NN 584, 782, 877, 878, 2092, 2406
 \cs_new_protected:Npn 53, 62, 71, 76, 81, 83, 85,
 87, 89, 91, 184, 317, 354, 359, 364, 369, 374, 390,
 395, 411, 436, 451, 463, 475, 482, 494, 499, 1030,
 1036, 1070, 1095, 1110, 1119, 1133, 1166, 1179,
 1223, 1225, 1465, 1476, 1488, 1499, 1526, 1547,
 1689, 1707, 1960, 1965, 1970, 1992, 2028, 2034,
 2045, 2050, 2104, 2111, 2126, 2148, 2170, 2178,
 2191, 2199, 2217, 2225, 2230, 2238, 2252, 2270,
 2278, 2323, 2413, 2424, 2433, 2447, 2459, 2651, 3008
 \cs_new_protected:Npx . 31, 387, 508, 571, 2015
 \cs_new_protected_nopar:Npn 1982, 2060, 2075,
 2211, 2236, 2246, 2287, 2294, 2304, 2315, 2327, 2343
 \cs_set:Nn 2360, 2362, 2370

\cs_set:Npn 806, 854, 961, 963,
 1665, 1666, 1667, 1680, 2397, 2398, 2527, 2528, 2529
 \cs_set_eq:NN 1631, 1673, 1674, 1675, 1676,
 1677, 1779, 1780, 1781, 2096, 2101, 2359, 2368,
 2369, 2519, 2522, 2526, 2554, 2572, 2682, 2844, 2845
 \cs_set_protected:Npn 1250, 1262,
 1274, 1286, 2264, 2345, 2407, 2573, 2586, 2609, 2630
 \cs_set_protected_nopar:Npn 1975, 1977

cTEX 命令:

\cTEX_appto_cmd:NnnTF 78, 1972
 \cTEX_at_end_package:nn 1775
 \cTEX_at_end_preamble:n 22, 545, 1590, 1752
 \cTEX_ltj_family_if_exist:nNTF 566
 \cTEX_ltj_set_family:nnn 506, 507, 516
 \cTEX_ltj_switch_family:n 579
 \cTEX_patch_cmd:Nnn 2472, 2475, 2484, 2500,
 2515, 2516, 2517, 2520, 2531, 2545, 2547, 2549, 2551
 \cTEX_patch_cmd_once:NnnnTF 73, 1962
 \cTEX_patch_failure:N 74, 79, 1963, 1968, 1973
 \cTEX_preto_cmd:NnnTF 1967

\CTEXnumberline 1425, 1430, 1435, 2764
 \ctexset 35, 2718, 2761

D

\DeclareCoverTemplate 1177, 1309, 1311, 1312
 \DeclareDocumentCommand
 ... 345, 347, 349, 351, 2094, 2099, 2680, 2850, 2851
 \DeclareDocumentEnvironment 2862, 2895
 \DeclareInstance 1321, 1356, 1369
 \DeclareObjectType 1176
 \DeclareTemplateCode 1226
 \DeclareTemplateInterface 1224
 \def 1936, 1946, 2711, 2720, 2721, 2723, 2812, 2814,
 2815, 2822, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858,
 2859, 2860, 2861, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870,
 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878,
 2879, 2880, 2881, 3020, 3025, 3033, 3041, 3057,
 3062, 3071, 3079, 3095, 3100, 3103, 3109, 3115, 3139
 \defaultval 2854, 2860, 2861
 \DefineBibliographyStrings 1610
 \definecolor 2320, 2321, 2322, 3015, 3016, 3017
 \definecolorseries 2317
 \definecolorset 1709
 definition 环境 1813
 definition 13

dim 命令:

\dim_compare:nNnTF 2596
 \dim_gset:Nn 1060
 \dim_gset_eq:NN 2354
 \dim_max:nn 1060
 \dim_new:N 33, 34
 \dim_ratio:nn 1849
 \dim_set:Nn 1049, 1373, 2594
 \dim_set_eq:NN 55, 60, 1550, 1551
 \l_tmpa_dim 2594, 2596, 2599
 \c_zero_dim 56, 1550, 1551

\ding 785, 787, 789, 791, 2839
 \do 1742,
 1951, 1952, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2823
 \documentclass 3132, 3133
 \DoNotIndex 2686, 2827
 \DontCheckModules 71, 2094
 \dospecials 1952
 draft 7, 125

E

\edef 2487, 2810
 \efill 2447
 \else 2480, 2490, 2496, 2511, 2540
else 命令:
 \else: 1986, 2441
 \emph 2881
 \EnableCrossrefs 2833
 \encapchar 2676, 2685
 \endcenter 1281
 \endenumerate 2865
 \endflushleft 1257
 \endflushright 1269
 \endlongtable 1523
 \endquote 2897
 \enspace 2337, 2352
 \ensuremath 882, 2326, 2771, 2772
 \enumerate 2863
 \env 2888
 \everypar 1994, 1996
 example 环境 1813
 example 13
 \expandafter 2538

exp 命令:

\exp_after:wN 2047, 2418, 2453
 \exp_args:Nc 325
 \exp_args:NNo 2619
 \exp_args:Nnx 1610
 \exp_args:No 2576
 \exp_args:NV 1598, 1607, 1635, 1771
 \exp_args:Nx 2039, 2242, 2686
 \exp_not:N 388, 510, 511, 512, 513, 1200,
 1239, 1242, 1245, 1250, 1262, 1274, 1286, 2017, 2024

\exp_not:n 517, 582, 1252, 1254, 1264,
 1266, 1276, 1278, 1288, 1289, 2021, 2022, 2614, 2634
 \exp_stop_f: 2439
\ExplSyntaxOff 1917, 2698, 2846, 3019
\ExplSyntaxOn 1957, 2843
\expstar 2836
\exptarget 2836

F

\fancyfoot 712
\fancyhead
 . 35, 684, 685, 688, 689, 690, 699, 700, 703, 704, 705
\fancyhf 679
\fangsong 2727, 2896
fdū 命令:
 \fdū_allow_url_break: 89, 1739, 1772
 \fdū_choose_cjk_font:nn
 . 272, 273, 274, 275, 281, 282, 283,
 289, 290, 291, 297, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 364
 \fdū_choose_cjk_font_with_option:nnn . 279,
 287, 295, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 364
 \fdū_choose_font:nn 220, 221,
 224, 229, 230, 231, 232, 237, 238, 241, 253, 256, 354
 \fdū_choose_font_with_option:nnn
 . 222, 239, 246, 254, 326, 329, 331, 333, 335, 354
 \fdū_cjk_font_kai: 33, 571, 584
 \fdū_cover_declare_template:nn 1177
 \fdū_family_if_exist:nTF 550, 573
 \fdū_footnote_number:N 806, 807
 \fdū_front_matter_header:n
 . 714, 1446, 1447, 1468, 1479, 1530, 1539, 1683
 \fdū_hyperref_setup:n . 62, 1687, 1699, 1718, 1720
 \fdū_thm_new:nnnn 919, 933
 \fdū_thm_new_no_number:nnn 908, 939
 \fdū_thm_set_body_font:n 888, 945
 \fdū_thm_set_header_font:n 887, 945
 \fdū_thm_set_qed:n 889, 945

fdū 内部命令:
 __fdū_abstract_begin: 1458, 1464
 __fdū_abstract_en_begin: 1459, 1462, 1464
 __fdū_abstract_en_end: 1459, 1462, 1487
 __fdū_abstract_end: 1458, 1487
 __fdū_add_url_break_points: 1739
 __fdū_appto_cmd:Nn 71, 1743
 __fdū_arabic:n 69, 659, 962, 964
 \c__fdū_auth_decl_sign_clist 1383, 1864
 \c__fdū_auth_decl_text_tl 1381, 1857
 \l__fdū_auto_make_cover_bool .. 1398, 1406, 1414

\l__fdū_bib_gb_style_tl
 . 1554, 1570, 1575, 1621, 1627, 1641, 1644
\l__fdū_bib_resource_tl .. 1557, 1586, 1598, 1607
\l__fdū_bib_style_tl
 . 1554, 1571, 1576, 1579, 1619, 1635, 1639, 1648, 1652
__fdū_biblatex_allow_url_break: ... 1608, 1656
__fdū_biblatex_setup: 58, 1604, 1637
\l__fdū_bibtex_bool
 . 1553, 1563, 1565, 1582, 1592, 1773
__fdū_bibtex_setup: 1595, 1617
__fdū_blank_underline:n 1064, 1171
__fdū_center_box:nn 1036, 1161
__fdū_chapter_toc_en_format:
 . 1415, 1424, 1483, 1542
__fdū_chapter_toc_format:
 . 1415, 1423, 1471, 1482, 1533, 1685
__fdū_check_cjk_font:n 400, 499
__fdū_check_package:nnn . 184, 197, 198, 199, 201
\l__fdū_cite_style_tl 1554, 1584, 1650
\g__fdū_cjk_font_name_prop 212, 310, 366, 371,
 405, 413, 427, 438, 453, 465, 477, 478, 484, 501, 510
\g__fdū_cjk_font_options_prop
 . 212, 312, 367, 372, 406, 479, 496, 512
__fdū_clc_par: 1494, 1504, 1508
\g__fdū_config_tl 44, 135, 142, 144, 145
__fdū_cover_declare_template_code:nnn ...
 . 1198, 1223
__fdū_cover_declare_template_interface:nn
 . 1182, 1223
__fdū_cover_degree: 1119, 1329
__fdū_cover_id: 1070, 1326
__fdū_cover_id_aux:n 1070
__fdū_cover_info: 1133, 1336
__fdū_cover_key_binding:n 1203, 1236
__fdū_cover_key_type:n 1187, 1229
__fdū_cover_logo: 1095, 1327
\l__fdū_cover_logo_size_clist
 . 47, 1001, 1006, 1097, 1098
\l__fdū_cover_logo_tl 1001, 1005, 1108
__fdū_cover_signature:N 1166, 1379, 1383
\l__fdū_cover_template_tl
 . 1181, 1222, 1240, 1243, 1246, 1251, 1263, 1275, 1287
__fdū_cover_type: 1110, 1328
__fdū_define_fn_style:nn 81, 748
__fdū_define_format:nn 81
__fdū_define_hyperlink_color:nnn . 1695, 1707
__fdū_define_name:nn 81, 1893
__fdū_define_name:nnn 81, 1902, 1913

__fdt_define_punct:nn 81, 1847
__fdt_define_sep:nn 81
\c__fdt_degree_type_clist 1125, 1868
\g__fdt_draft_bool 43, 128, 132, 209
__fdt_error:n 96, 136
__fdt_error:nn 96, 381, 504, 902, 916
__fdt_error:nnn 96, 187
__fdt_fixed_width_box:nn 1042, 1072
__fdt_fixed_width_center_box:nn 1044, 1331, 1334
\c__fdt_fn_style_liberinus_neg_tl 818
\c__fdt_fn_style_liberinus_sans_tl 823
\c__fdt_fn_style_liberinus_tl 813
\c__fdt_fn_style_pifont_neg_tl 830
\c__fdt_fn_style_pifont_sans_neg_tl 834
\c__fdt_fn_style_pifont_sans_tl 832
\c__fdt_fn_style_pifont_tl 828
\c__fdt_fn_style_plain_tl 811
\l__fdt_fn_style_tl 40, 749, 760, 809
\c__fdt_fn_style_xits_sans_neg_tl 846
\c__fdt_fn_style_xits_sans_tl 841
\c__fdt_fn_style_xits_tl 836
__fdt_fn_symbol_liberinus:n 766, 783, 816
__fdt_fn_symbol_liberinus_neg:n 776, 821
__fdt_fn_symbol_liberinus_sans:n 782, 826
__fdt_fn_symbol_pifont:n 784, 829
__fdt_fn_symbol_pifont_neg:n 786, 831
__fdt_fn_symbol_pifont_sans:n 788, 833
__fdt_fn_symbol_pifont_sans_neg:n 790, 835
__fdt_fn_symbol_xits:n 792, 839
__fdt_fn_symbol_xits_sans:n 802, 844
__fdt_fn_symbol_xits_sans_neg:n 804, 849
\g__fdt_font_name_prop ... 210, 261, 356, 361, 378
\l__fdt_font_name_tl
..... 30, 409, 414, 422, 439, 444, 445,
446, 454, 458, 466, 469, 470, 471, 477, 478, 502, 503
\l__fdt_font_options_clist
..... 30, 409, 419, 421, 429, 442, 457, 467, 480, 486, 497
\g__fdt_font_options_prop 210, 263, 357, 362, 379
\c__fdt_fullwidth_colon_tl
..... 1092, 1160, 1170, 1491, 1495
\c__fdt_fullwidth_comma_tl 1676
\c__fdt_fullwidth_full_stop_tl 642
\c__fdt_fullwidth_left_paren_tl ... 1128, 1673
\c__fdt_fullwidth_right_paren_tl ... 1130, 1674
\c__fdt_fullwidth_semicolon_tl 1493, 1675
__fdt_get_cjk_font_name_options:nn
..... 416, 441, 456, 475
__fdt_get_cjk_kai_font: 432, 459, 482
__fdt_get_max_text_width:NN 1052, 1153
__fdt_get_text_width:Nn 1046, 1059
\l__fdt_header_center_mark_tl
..... 680, 693, 708, 720, 731
\c__fdt_ideographic_comma_tl 1677
__fdt_info:nn 96, 145
\l__fdt_info_author_en_tl 973, 987, 1765
\l__fdt_info_author_tl 965, 986, 1149, 1760
\l__fdt_info_clc_tl 965, 999, 1496, 1506
\l__fdt_info_date_tl 965, 985, 1151
\l__fdt_info_degree_type_int 977, 982, 1126
\l__fdt_info_department_en_tl 973, 992
\l__fdt_info_department_tl 965, 991, 1147
\l__fdt_info_instructors_clist .. 965, 990, 1363
\l__fdt_info_keywords_clist . 965, 997, 1492, 1761
\l__fdt_info_keywords_en_clist
..... 973, 998, 1503, 1766
\l__fdt_info_major_en_tl 973, 994
\l__fdt_info_major_tl 965, 993, 1148
\l__fdt_info_school_id_tl 965, 996
\l__fdt_info_secret_level_tl 1009, 1019
\l__fdt_info_secret_year_tl 1028, 1080
\l__fdt_info_student_id_tl 965, 995
\l__fdt_info_supervisor_en_tl 973, 989
\l__fdt_info_supervisor_tl 965, 988, 1150
\l__fdt_info_title_en_tl ... 973, 984, 1335, 1764
\l__fdt_info_title_tl 965, 983, 1332, 1759
__fdt_initialize_prop:Nn 261, 263, 310, 312, 317
__fdt_keywords_par: 1490, 1501, 1508
__fdt_line_spread:N 1066, 1324, 1359, 1454
__fdt_line_spread:n
..... 1066, 1342, 1372, 1373, 1385, 1387
\c__fdt_line_spread_fp 158, 1324, 1359, 1454, 1848
__fdt_msg_new:nn
..... 96,
138, 147, 189, 520, 529, 635, 929, 931, 1588, 1615
\c__fdt_name_abstract_en_tl ... 1478, 1479, 1484
\c__fdt_name_abstract_tl 1467, 1468, 1472
\c__fdt_name_auth_decl_tl 1380
\c__fdt_name_author_tl 1141
\c__fdt_name_axiom_en_tl 1824
\c__fdt_name_axiom_tl 1815
\c__fdt_name_bib_en_tl 1611
\c__fdt_name_clc_en_tl 1505
\c__fdt_name_clc_tl 1495
\c__fdt_name_corollary_en_tl 1825
\c__fdt_name_corollary_tl 1816
\c__fdt_name_date_tl 1143
\c__fdt_name_definition_en_tl 1826

\c_fdu_name_definition_tl 1817
\c_fdu_name_department_tl 1139
\c_fdu_name_en_tl 1833
\c_fdu_name_example_en_tl 1827
\c_fdu_name_example_tl 1818
\c_fdu_name_instructors_tl 1361
\c_fdu_name_keywords_en_tl 1502
\c_fdu_name_keywords_tl 1491
\c_fdu_name_lemma_en_tl 1828
\c_fdu_name_lemma_tl 1819
\c_fdu_name_major_tl 1140
\c_fdu_name_notation_en_tl ... 1538, 1539, 1543
\c_fdu_name_notation_tl ... 1529, 1530, 1534
\c_fdu_name_orig_decl_tl 1376
\c_fdu_name_pdf_creator_tl 1769
\c_fdu_name_proof_en_tl 1823
\c_fdu_name_proof_tl 1814
\c_fdu_name_secret_star_tl 1079
\c_fdu_name_simp_tl 1833, 1890, 1891
\c_fdu_name_supervisor_tl 1142
\c_fdu_name_theorem_en_tl 1829
\c_fdu_name_theorem_tl 1820
\c_fdu_name_toc_en_tl 1420, 1447
\c_fdu_name_toc_tl 1419, 1446
\c_fdu_name_trad_tl 1833
_fdudoc_begin: 1517, 1526
_fdudoc_notation_long_table_setup: .. 1519, 1547
\c_fdu_orig_decl_sign_clist 1379, 1864
\c_fdu_orig_decl_text_tl 1377, 1850
_fdudoc_parse_cjk_kai_font: 463
_fdudoc_parse_cjk_rm_font: 411
_fdudoc_parse_cjk_sf_font: 436
_fdudoc_parse_cjk_tt_font: 451
_fdudoc_patch_cmd:Nnn 71, 1438, 1450
_fdudoc_qquad: 51
_fdudoc_quad: 51, 1172, 1502, 1503, 1505
_fdudoc_secret_bool 1008, 1018, 1025, 1074
\c_fdu_secret_clist 1021, 1872
_fdudoc_set_cite_style_author_year: . 1630, 1669
_fdudoc_set_cite_style_numerical: .. 1624, 1662
_fdudoc_set_cjk_font: 394, 548
_fdudoc_set_cjk_font_aux:n 401, 508
_fdudoc_set_cjk_font_aux:nnn 31
_fdudoc_set_cjk_font_options:n
..... 30, 433, 448, 460, 473, 492
_fdudoc_set_font: 374, 547
_fdudoc_set_fullwidth_stop_catcode: 617, 629, 640
_fdudoc_set_hyperlink_color_key:n ... 1691, 1737
_fdudoc_set_main_font:nn 385
_fdudoc_set_math_font:nn 390
_fdudoc_set_mono_font:nn 385
_fdudoc_set_sans_font:nn 385
_fdudoc_spread_box:nn 1030, 1117, 1159, 1361
_fdudoc_symbol:n 68,
84, 771, 772, 774, 779, 780, 797, 798, 800, 803, 805
\c_fdu_thesis_type_clist 1114, 1868
\g_fdu_thesis_type_int 38, 111, 1115, 1121
_fdudoc_thm_body_font_tl 864, 873, 888
_fdudoc_thm_counter_tl 864, 875, 919
_fdudoc_thm_header_font_tl 864, 872, 887
_fdudoc_thm_ntheorem_new:w 877, 936, 942
_fdudoc_thm_ntheorem_style:n 877, 935, 941
_fdudoc_thm Qed_t1 864, 874, 882, 883, 889
_fdudoc_thm redefine_style:n 896, 900, 923
\c_fdu_thm_style_break_clist 860, 899, 913
\c_fdu_thm_style_plain_clist 860, 895, 913
_fdudoc_thm_style_tl 864, 871, 885,
892, 895, 899, 903, 907, 908, 914, 917, 919, 926, 927
_fdudoc_tmpa_box 30, 1048, 1049
_fdudoc_tmpa_clist 30,
46, 911, 912, 914, 1055, 1056, 1058, 1137, 1155, 1157
_fdudoc_tmpa_dim 30, 55, 60, 1059, 1060
_fdudoc_tmpa_skip 30, 64, 65
_fdudoc_tmpa_tl
..... 30, 46, 378, 380, 382, 428, 430, 479,
480, 485, 488, 489, 511, 517, 566, 1058, 1059, 1097,
1100, 1104, 1107, 1112, 1117, 1123, 1129, 1157, 1159
_fdudoc_tmpb_clist 30, 1145, 1153, 1158
_fdudoc_tmpb_dim 30, 48, 1153, 1161
_fdudoc_tmpb_tl
..... 30, 379, 382, 513, 517, 1098, 1101, 1104, 1158, 1161
\g_fdu_to_ctexbook_clist . 39, 117, 122, 129, 159
\g_fdu_to_hyperref_clist 39, 1690, 1771
\g_fdu_twoside_bool ... 41, 118, 123, 681, 716, 726
\c_fdu_url_break_points_tl 1742, 1746
_fdudoc_vspace:N 53, 1208, 1217, 1219
_fdudoc_vspace:n 53
_fdudoc_warning:n 96, 628, 1583
_fdudoc_warning:nn 96, 1600
_fdudoc_warning:nnn 96, 925
fdudoc 内部命令:
\c_fdudoc_active_cr_tl .. 2055, 2129, 2151, 2203
\c_fdudoc_active_space_tl 2006, 2021
_fdudoc_appto_cmd:Nn ... 1960, 2364, 2372, 2523
_fdudoc_check_angle:n 2067, 2104
_fdudoc_check_module:n 2107, 2111

__fdudoc_code_line_no: 1985, 2327
 __fdudoc_code_line_no_style: 2336, 2343, 2350
 __fdudoc_disable_ecglue: 2357, 2389
 __fdudoc_fix_previous_depth: 2375
 __fdudoc_if_date_later:nnTF .. 2426, 2429, 2435
 __fdudoc_ltx_changes:nnn 2406, 2410
 \l__fdudoc_macro_code_finish_tl 2017, 2038, 2057
 \l__fdudoc_macro_code_line_tl ... 69, 70, 74,
 2036, 2038, 2048, 2053, 2057, 2063, 2068, 2077,
 2087, 2090, 2188, 2201, 2203, 2204, 2207, 2214, 2215
 __fdudoc_macro_code_process_line:
 73, 2041, 2081, 2092, 2096, 2101, 2180
 __fdudoc_macro_code_read_line:w 2031, 2032, 2034
 __fdudoc_macro_code_start:w 1990, 2028
 \g__fdudoc_macro_code_verbatim_stop_tl ...
 2057, 2078, 2080, 2182
 __fdudoc_make_finish_tag:n 1989, 2015
 __fdudoc_marco_code:w 1976, 1982
 __fdudoc_marco_code_every_par:n 1985, 1987, 1992
 __fdudoc_module_angle:n
 2135, 2143, 2157, 2165, 2174, 2195, 2323
 __fdudoc_module_at:w 2117, 2170
 \g__fdudoc_module_dest_seq 2240, 2248, 2259
 __fdudoc_module_pm:w 2120, 2191
 __fdudoc_module_pop:n ... 2087, 2156, 2164, 2246
 __fdudoc_module_pop_aux:nn 2246
 __fdudoc_module_push:n .. 2134, 2142, 2188, 2236
 __fdudoc_module_push_aux:nn 2236
 __fdudoc_module_slash:w 2116, 2148
 __fdudoc_module_star:w 72, 2115, 2126
 __fdudoc_module_verb:w 2118, 2178
 __fdudoc_output_comment_line:
 2071, 2108, 2208, 2217
 __fdudoc_output_line: 71, 2073, 2102, 2199, 2222
 __fdudoc_output_line:n
 2146, 2168, 2176, 2196, 2199
 __fdudoc_output_module:nn
 2083, 2131, 2153, 2172, 2184, 2270
 __fdudoc_output_module_left:nn
 2139, 2161, 2193, 2270
 __fdudoc_parse_date:w 2435
 __fdudoc_patch_cmd:Nnn
 1960, 2555, 2564, 2568, 2570
 __fdudoc_plain_punct_style: 2357, 2388
 __fdudoc_pm_color: 2194, 2287
 __fdudoc_preno_cmd:Nn ... 1960, 2518, 2558, 2566
 __fdudoc_print_version_date:nnn ... 2454, 2459
 __fdudoc_process_normal_line:
 71, 2060, 2082, 2093, 2097
 __fdudoc_process_verbatim_line: 71, 2075, 2181
 __fdudoc_replace_at_at:N 2214, 2225
 __fdudoc_replace_at_at_aux:Nn 2225
 __fdudoc_save_version_date:nn 2409, 2413
 __fdudoc_save_version_date_aux:nnn
 2422, 2427, 2430, 2433
 __fdudoc_save_version_date_aux:nnnn 2419, 2424
 __fdudoc_select_color: 2291, 2309, 2315
 __fdudoc_slash_color: 2154, 2162, 2287
 \g__fdudoc_slash_color_seq 2292, 2296, 2313
 __fdudoc_star_color: 2132, 2140, 2287
 \g__fdudoc_star_color_seq
 2289, 2299, 2306, 2310, 2313
 __fdudoc_swap_cr: 2045, 2086, 2187, 2221
 __fdudoc_swap_cr_aux:w 2045
 \l__fdudoc_tmp_t1 72, 79
 \l__fdudoc_tmpt1 1958, 2128,
 2129, 2150, 2151, 2248, 2249, 2416, 2419, 2451, 2454
 \l__fdudoc_tmptb_t1 1958
 __fdudoc_verbAddon: 2268, 2357
 \g__fdudoc_version_date_prop
 80, 80, 2412, 2415, 2434, 2450
 \fduemblem 2986, 3147,
 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155,
 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164
fdulogo 内部命令:
 \l__fdulogo_default_arg_t1 2984, 3000, 3005, 3007
 __fdulogo_tikz:Nn 2983, 2988, 3004, 3008
 \fdumotto 3002, 3165, 3166
 \fduname 2981, 3144, 3145, 3146
 \fdusetup 3, 7, 10, 12, 13, 23, 524, 532, 1811
 fdusyntax 环境 2385, 2952
 \fi . 1940, 1947, 2000, 2482, 2492, 2498, 2505, 2513, 2542
fi 命令:
 \fi: 1988, 2443
file 命令:
 \file 2888
file 命令:
 \file_input:n 45, 46, 141, 144
 \fill 3021, 3026,
 3034, 3036, 3063, 3066, 3072, 3074, 3101, 3123, 3127
 \flushleft 1257
 \flushright 1269
 \fontspec 815, 820, 825, 838, 843, 848
fontspec 命令:
 \fontspec_print_visible_spaces: 1979
 \fontspec_visible_space: 2625

fontspec 内部命令:

__fontspec_main_setmainfont:nn	28
\footnote	12
\footnotesize	<u>598</u> , <u>2275</u> , <u>2466</u> , <u>2565</u> , <u>2807</u> , <u>2941</u>
fp 命令:	
\fp_const:Nn	1848
\fp_set:Nn	56
\fp_use:N	1067
\frontmatter	12
FudanBlue	3015
FudanRed	3015
function 环境	<u>2375</u>

G

\geometry	202, 209
\global	1953, 1954, 1998
\glossaryname	<u>2722</u>
\GlossaryParms	<u>2523</u>
\GlossaryPrologue	<u>2722</u>

group 命令:

\group_begin: ..	1054, 1076, 1256, 1268, 1280, 1289,
1518, 2004, 2013, 2124, 2220, 2273, 2347, 2575, 2689	
\group_end: ..	1062, 1081, 1258, 1270, 1282, 1289,
1524, 2012, 2056, 2198, 2223, 2276, 2355, 2584, 2692	
\group_insert_after:N	2052

H

\hangafter	1511
\hangindent	1511, 2527
\hbox	2532, 2534
hbox 命令:	
\hbox:n	729, 2464, 2569
\hbox_overlap_left:n	2281, 2330, 2601
\hbox_set:Nn	1048, 2592
\hbox_to_wd:nn	857, 1033, 1039, 1087, 2332
\hbox_unpack_clear:N	2571
\hdclindex	2242, 2256
\headrulewidth	713
\hfil	857, 1034, 1039
\hfill	2463, 2898
\hologo	2866, 2867, 2868, 2869, 2870,
2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2877, 2878, 2879, 2880	
\hrule	56
\hskip	1999, 2853
\hspace	2528, 2529, 3116, 3129
\Huge	<u>598</u>
\huge	<u>598</u> , 650, 654
\hyperlink	2814, 2838, 2839, 2841, 2842
\hypersetup	<u>1687</u> , 1755, 1771, 2241, 2255, 2779

\hypertarget	2836, 2837
--------------------	------------

环境:

abstract	1457
abstract*	1457
arguments	<u>2862</u>
axiom	<u>1813</u>
corollary	<u>1813</u>
definition	<u>1813</u>
example	<u>1813</u>
fdusyntax	<u>2385</u> , <u>2952</u>
function	<u>2375</u>
latexexample	<u>2948</u>
lemma	<u>1813</u>
notation	<u>1515</u>
optdesc	<u>2793</u>
proof	<u>1813</u>
quote*	<u>2895</u>
shellexample	<u>2948</u>
syntax	<u>2385</u>
tablenotes	<u>2799</u>
theorem	<u>1813</u>

I

\if	2538
\IfBooleanTF	881, 890, 2990, 2992, 2996
if 命令:	
\if_int_compare:w	2437
\IfNoValueTF	2897, 2898
\ifnum	<u>2478</u> , <u>2488</u> , <u>2493</u> , <u>2503</u> , <u>2508</u>
\IfValueTF	<u>886</u> , <u>1599</u>
\includegraphics	<u>1101</u> , <u>1103</u> , <u>1107</u>
\index	2663, 2665
\IndexLayout	<u>2706</u>
\IndexMin	<u>2717</u>
\indexname	<u>2706</u>
\IndexPrologue	<u>2706</u>
info	10, <u>1784</u>
info/author	11, <u>986</u>
info/author*	11, <u>986</u>
info/clc	11, <u>999</u>
info/date	11, <u>985</u>
info/degree	10, <u>980</u>
info/department	11, <u>991</u>
info/department*	<u>991</u>
info/instructors	11, <u>990</u>
info/keywords	11, <u>997</u>
info/keywords*	11, <u>997</u>
info/major	11, <u>993</u>
info/major*	<u>993</u>

info/school-id	11, 996	\large	598, 672, 673, 1365
info/secret-level	11, 1012	\lastpenalty	2487, 2488
info/secret-year	11, 1028	\LaTeX	2866
info/student-id	11, 995	\LaTeXe	2641, 2866
info/supervisor	11, 988	latexexample 环境	2948
info/supervisor*	988	\leavevmode	1940, 1947
info/title	10, 983	left 命令:	
info/title*	10, 983	\c_left_brace_str	2023
int 命令:		\leftmark	684, 688, 699, 703
\int_compare:nNnTF	1121	\leftskip	1944, 1999, 2284
\int_compare:nTF .	761, 768, 770, 778, 794, 796, 1015	lemma 环境	1813
\int_eval:n	771, 772, 774, 779,	lemma	13
780, 785, 787, 789, 791, 797, 798, 800, 803, 805, 2262		\let	1951,
\int_gincr:N	2329	1952, 2473, 2474, 2702, 2703, 2704, 2882, 2883, 3138	
\int_if_odd:nTF	728	\levelchar	2669, 2685
\int_incr:N	2607	\linespread	1067, 1069, 2266, 2387
\int_new:N	38, 977	\list	2554
\int_set:Nn	2005	\llap	1999
\int_set_eq:NN	111, 982, 1658, 1659, 1660	\LoadClass	170, 1920
\int_to_arabic:n	45, 47, 70	\longtable	1520
\int_use:N	812, 852, 2237	\lparen	2397
\c_one	1658, 1659, 1660	\lstdefinestyle	2901, 2916, 2924, 2934
\c_two	1121	\lstnewenvironment	2948, 2950, 2952
\c_zero	1176, 1224, 1226	\lstset	2949, 2951, 2953
\interlinepenalty	1949	\ltjsetparameter	2371
\intextsep	2485, 2494, 2497, 2502, 2509, 2512	\LTpost	56, 1551
\item	1941, 2473, 2474	\LTpre	56, 1550
\itshape	582, 699, 700, 703, 704, 708, 1808, 2578, 2582, 2912, 2943	\LuaLaTeX	2866
		\LuaTeX	2866

K

\kaishu	2701, 2727, 2764
\kern	2582
keys 命令:	
\l_keys_choice_int	111, 761, 982, 1016, 1022
\l_keys_choice_tl	760
\keys_define:nn	45, 48, 105, 214, 593, 750, 869, 978, 1003, 1010, 1399, 1558, 1712, 1784
\l_keys_key_tl	139
\keys_set:nn	225, 233, 242, 257, 265, 587, 646, 886, 1417, 1789, 1812
\l_keys_value_tl	1579
\kvopt	2851

L

\labelsep	2595, 2604
\language	2326
\LARGE	598, 653
\Large	598, 664, 665

M

\MacrocodeTopsep	1937
\MacroFont	1943, 2264, 2567, 2569, 2571, 2590
\MacroIndent	1944, 2333, 2348, 2354
\mainmatter	12
\makeatletter	3169
\makeatother	3171
\makebox	2579
\makecoveri	10, 1293, 1409
\makecoverii	10, 1293, 1409
\makecoveriii	10, 1293, 1414
\MakeUppercase	1442
\marg	2847
\marginparsep	2595, 2604, 2797
\marginparwidth	2595
\markboth	717, 719
MaterialGrey	3017
\mathsurround	2536
\mdseries	2267, 2795

\medskipamount	2561, 2562	oneside	6, 113
\meta	86, 492, 2687, 2702, 2847, 2848, 2849	\opt	2701, 2850
\mfrakc	2842	optdesc 环境	2793
\mfrake	2841	\orbar	2392, 2402, 2858
\MiKTeX	2866	\outputpenalty	2493, 2503, 2508
mode 命令:			
\mode_if_inner:TF	2365	P	
\mode_leave_vertical:	856, 1032, 1038, 1510	\pagestyle	37, 733
msg 命令:			
\msg_error:nn	97	\par	655, 1082, 1084,
\msg_error:nnn	7, 98, 99	1215, 1363, 1510, 1514, 1946, 2376, 2379, 2470, 2527	
\msg_error:nnnn	100	\parbox	1043, 1045
\msg_fatal:nnn	20	\parfillskip	1945
\msg_info:nnn	104	\parg	2847
\msg_new:nnn	9, 24, 96	\parindent	1373, 1945, 2705, 2790, 2796, 2802, 2806
\msg_redirect_name:nnn	542, 2694, 2695, 2696	\parskip	1941, 2495, 2504, 2557, 2562
\msg_warning:nn	101	\partopsep	1939
\msg_warning:nnn	102	\PassOptionsToClass	150
\msg_warning:nnnn	103	\PassOptionsToPackage	168, 1642, 1645, 1648, 1652, 1919
N			
\newtheorem	41	\path	2701
\newCJKfontfamily	2745, 2747, 2758	\pdfLaTeX	2866
\newcommand	2760, 2836, 2837, 2838, 2839, 2893, 2894	\pdfstringdefDisableCommands	1777, 2701
\newcounter	2811	\pdfTeX	2866
\NewDocumentCommand	1177, 1293, 1298, 1303, 1596, 1687, 1811, 2981, 2986, 3002	\penalty	1949, 2491
\NewDocumentEnvironment	1457, 1461, 1515	\phantom	2582
\newfontfamily	2756	\pkg	2643, 2888
\newgeometry	2712	\predisplaypenalty	1938
\newlist	2793	\prevdepth	55, 60, 2381
\newpage	729, 1409	prg 命令:	
\newtheorem	13, 13, 41, 878, 879, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829	\prg_do_nothing:	1779, 2368, 2369
\newtheorem*	13, 14, 41, 41	\prg_generate_conditional_variant:Nnn	50
\nobreak	57, 655	\prg_new_conditional:Npnn	2435
\noindent	1511, 1514, 2461, 2556, 2557, 2705	\prg_new_protected_conditional:Npnn	553, 563
\nointerlineskip	2376, 2510	\prg_replicate:nn	2020, 2351
\nopagebreak	2470	\prg_return_false:	557, 567, 2442
\normalfont	650, 664, 672, 1415, 2275, 2344, 2801, 2807	\prg_return_true:	557, 567, 2440
\normalsize	598	\printbibliography	14, 1596
notation 环境	1515	\ProcessKeysOptions	140
notation	12	proof 环境	1813
\nouppercase	684, 685, 688, 689, 692, 699, 700, 703, 704, 707	proof	13
O			
\oarg	2847	prop 命令:	
\obeylines	1950	\prop_gclear:N	319
		\prop_get:NnN	
		
		378, 379, 427, 465, 477, 479, 484, 501, 510, 512	
		\prop_get:NnNTF	413, 438, 453, 2415, 2450
		\prop_gput:Nnn	320, 356,
		357, 361, 362, 366, 367, 371, 372, 478, 540, 541, 2434	
		\prop_gremove:Nn	405, 406
		\prop_new:N	210, 211, 212, 213, 2412
		\prop_put:Nnn	496

<p>Q</p> <ul style="list-style-type: none"> \QED 41, 882 \quad 1781, 1875, 1878, 2896 \quad 1780, 1896, 1899 <p>quark 命令:</p> <ul style="list-style-type: none"> \q_stop 2121, 2126, 2148, 2170, 2178, 2191, 2438, 2439, 2445 <p>\quote 2896</p> <p>quote* 环境 2895</p>	<p>\set 526</p> <p>\setCJKfamilyfont 336</p> <p>\setCJKfangfont 345</p> <p>\setCJKheifont 345</p> <p>\setCJKkaifont 345</p> <p>\setCJKmainfont 8, 23, 26, 336, 534, 2727</p> <p>\setCJKmonofont 336, 535, 2739</p> <p>\setCJKsansfont 336, 534, 2733</p> <p>\setCJKsongfont 345</p> <p>\setcounter 2767, 2768</p> <p>\setlength 2717, 2806</p> <p>\setlist 2789, 2790, 2791, 2792, 2794, 2800</p> <p>\setmainfont 8, 23, 29, 322, 2724</p> <p>\setmathfont 8, 28, 322, 2726</p> <p>\setmonofont 30, 322, 2749</p> <p>\setsansfont 29, 322, 2725</p> <p>\settowidth 2348</p> <p>\sffamily 650, 664, 672, 1077, 1340, 1364, 1385, 1387, 1415, 1805, 2275, 2344</p> <p>shellexample 环境 2948</p> <p>\sisetup 2769</p>
<p>\renewcommand 2705, 2841, 2842, 2847, 2848, 2849, 2884, 2886, 2888, 2890, 2891, 2892</p> <p>\RenewDocumentCommand 325, 328, 330, 332, 334, 337, 339, 341, 343, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 713, 723, 879, 2687</p> <p>\renewlist 2799</p> <p>\RequirePackage 3, 169, 171, 762, 1594, 1605, 1754, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 2978, 2979, 2980</p> <p>\resetcolorseries 2319</p> <p>\rexpstar 2836</p> <p>\rexptarget 2836</p>	<p>right 命令:</p> <ul style="list-style-type: none"> \c_right_brace_str 2023 <p>\rightmark 685, 689, 700, 704</p> <p>\rightskip 1945</p> <p>\rmfamily 582, 2691</p> <p>\rparen 2398</p> <p>\rule 1065</p>
<p>S</p> <p>scan 命令:</p> <ul style="list-style-type: none"> \scan_stop 68 <p>\scite 2894</p> <p>\scriptsize 598</p> <p>\section 2521, 2707, 2722</p> <p>\selectfont 1067, 1069</p> <p>seq 命令:</p> <ul style="list-style-type: none"> \seq_get:NNTF 2306 \seq_gpop:NNTF 2248, 2289, 2296 \seq_gpush:Nn 2240, 2292, 2299, 2310 \seq_new:N 2259, 2313, 2314 	<p>\slshape 2222</p> <p>\small 598, 684, 685, 688, 689, 692, 699, 700, 703, 704, 707, 712, 2267, 2565, 2795, 2910</p> <p>\smallskipamount 2284, 2789</p> <p>\space 2381, 2519</p> <p>\SpecialMainEnvIndex 2545</p> <p>\star 2838</p> <p>\stepcounter 2809</p> <p>\StopSpecialIndexModule 2680, 2700, 2719</p> <p>str 命令:</p> <ul style="list-style-type: none"> \c_hash_str 2070 \c_percent_str 2019, 2065, 2183, 2207 \str_case:nnTF 2660 \str_case_x:nnTF 2062, 2113 \str_head:N 2063, 2207 \str_head:n 2106, 2113 \str_if_eq:nnTF 2030, 2467, 2657 \str_if_eq_x:nnTF 2106, 2206, 2638

\str_upper_case:n	522
\string	524, 526, 532, 534, 535, 2641, 2643
\strut	2611
style	8, 1784
style/auto-make-cover	10, 1398
style/bib-backend	9, 1560
style/bib-resource	10, 1586
style/bib-style	10, 1566
style/cite-style	10, 1580
style/cjk-font	8, 268
style/font	8, 216
style/font-size	8, 595
style/footnote-style	8, 752
style/fullwidth-stop	8, 614
style/hyperlink	9, 1714
style/hyperlink-color	9, 1721
style/logo	10, 1003
style/logo-size	10, 1003
\subitem	2528
\subsubitem	2529
\symbf	2539
\symbol	2776
syntax 环境	2385
\syntaxopt	2854
sys 命令:	
\c_sys_engine_str	21
\sys_if_engine_luatex:TF ..	18, 516, 561, 578, 626
\sys_if_engine_xetex:TF	
.....	16, 200, 514, 538, 551, 575, 620, 2357, 2690
T	
\tabcolsep	2802, 2803
tablenotes 环境	2799
\tableofcontents	12, 1438
\TeX	2641, 2866
TeX 和 L ^A T _E X 2 _{&} 命令:	
\@par	1948
\@addtocurcol	2484
\@beginparpenalty	1938
\@car	2538
\@currenvir	1989, 2039, 2657
\@empty	2900
\@endpreamblehook	22
\@firstofone	2703
\@flushglue	1945
\@getpen	2515
\@iden	2519
\@idxitem	2449, 2473, 2527, 2528, 2529
\@ifpackagelater	6, 186
\@inlabelfalse	1998
\@labels	1999
\@M	2488, 2515
\@makefnmark	2705
\@makefntext	854, 2705
\@makeother	1952
\@Mi	2515
\@Mii	2493, 2503, 2508
\@minipagefalse	1954
\@mkboth	1441
\@namedef	1918
\@newlistfalse	1953
\@nil	2538
\@noparlistfalse	1998
\@noparlisttrue	2804
\@starttoc	54, 1449
\@thefnmark	857
\@thehead	2518
\@totalleftmargin	1944, 2339
\@wrglossary	2475
\active@escape@char	2022
\AltMacroFont	67
\arabic	20
\arraystretch	56
at@guard	2320
\AtEndPreamble	22
\bibliography	14
\blank@linefalse	1946
\blank@linetrue	1948
\c@biburlcpenalty	1660
\c@biburlnumpenalty	1659
\c@biburlucpenalty	1658
\c@CodelineNo	2329
\c@footnote	806
\c@HD@hypercount	2237, 2262, 2478, 2481, 2677
\c@page	728
\caption	14
\change	79
\changes@	79, 79, 79, 2406, 2407
\cleardoublepage	36
code@gray	2320
\codedoc@cs	2882
\codedoc@tn	2882
\codeline@index	68
\codeline@wrindex	2658, 2662
\CTEX@document@left@hook	22
\CTEX@versionitem	2447, 2474
\curr@tpt@id	2810, 2813, 2814

\current@color ..	2289, 2292, 2296, 2299, 2306, 2310
\defaultCJKfontfeatures	34
\defaultval@aux	2393, 2404, 2854
\do@noligs	1951
\endlinechar	69
\f@series	2538
\fd@kai	13, 62, 584, 684, 685, 688, 689, 693, 1434, 1779, 1807
\fdudoc@cjk@code@font	2749
\fdudoc@code@font	2749
\fdulogo@emblem	3025
\fdulogo@emblem@A	3045
\fdulogo@emblem@D	3044
\fdulogo@emblem@E	3051
\fdulogo@emblem@five	3061
\fdulogo@emblem@I@i	3049
\fdulogo@emblem@I@ii	3054
\fdulogo@emblem@kernel	3026, 3037
\fdulogo@emblem@N@i	3046
\fdulogo@emblem@N@ii	3048
\fdulogo@emblem@new	3062, 3119
\fdulogo@emblem@new@A	3083
\fdulogo@emblem@new@D	3082
\fdulogo@emblem@new@E	3089
\fdulogo@emblem@new@five	3099
\fdulogo@emblem@new@I@i	3087
\fdulogo@emblem@new@I@ii	3092
\fdulogo@emblem@new@kernel	3063, 3075
\fdulogo@emblem@new@N@i	3084
\fdulogo@emblem@new@N@ii	3086
\fdulogo@emblem@new@nine	3097
\fdulogo@emblem@new@one	3096
\fdulogo@emblem@new@R	3090
\fdulogo@emblem@new@reversed	3062
\fdulogo@emblem@new@ring@inner@i ..	3067, 3076
\fdulogo@emblem@new@ring@inner@ii ..	3068
\fdulogo@emblem@new@ring@outer@i ..	3069, 3077
\fdulogo@emblem@new@ring@outer@ii ..	3070, 3078
\fdulogo@emblem@new@S	3091
\fdulogo@emblem@new@text	3062
\fdulogo@emblem@new@TF	3080, 3093
\fdulogo@emblem@new@U@i	3081
\fdulogo@emblem@new@U@ii	3085
\fdulogo@emblem@new@V	3088
\fdulogo@emblem@new@Y	3094
\fdulogo@emblem@new@year	3062
\fdulogo@emblem@new@zero	3098
\fdulogo@emblem@nine	3059
\fdulogo@emblem@one	3058
\fdulogo@emblem@R	3052
\fdulogo@emblem@reversed	3025
\fdulogo@emblem@ring@inner@i ..	3029, 3038
\fdulogo@emblem@ring@inner@ii ..	3030
\fdulogo@emblem@ring@outer@i ..	3031, 3039
\fdulogo@emblem@ring@outer@ii ..	3032, 3040
\fdulogo@emblem@S	3053
\fdulogo@emblem@text	3025
\fdulogo@emblem@TF	3042, 3055
\fdulogo@emblem@U@i	3043
\fdulogo@emblem@U@ii	3047
\fdulogo@emblem@V	3050
\fdulogo@emblem@Y	3056
\fdulogo@emblem@year	3025
\fdulogo@emblem@zero	3060
\fdulogo@motto	3004, 3100
\fdulogo@motto@bo	3104
\fdulogo@motto@du	3107
\fdulogo@motto@er@i	3106
\fdulogo@motto@er@ii	3112
\fdulogo@motto@i	3100, 3123
\fdulogo@motto@ii	3100, 3127
\fdulogo@motto@jin	3113
\fdulogo@motto@qie	3110
\fdulogo@motto@si	3114
\fdulogo@motto@wen	3111
\fdulogo@motto@xue	3105
\fdulogo@motto@zhi	3108
\fdulogo@name	2983, 3020
\fdulogo@name@da	3023
\fdulogo@name@dan	3022
\fdulogo@name@fu	3021
\fdulogo@name@xue	3024
\fduthesis@cover	3115, 3170
\g@addto@macro	2824, 2825, 2826
guard@series	2315
\HD@SetMacroIndent	2345
\HD@target	2335, 2665
\HDorg@SpecialEnvIndex	2549
\HDorg@thebibliography	2520
\HDorg@theglossary	2472
\HDorg@writebookmark	2526
\hfil	45
\HoLogo@LaTeXe	2531
\HOLOGO@MathSetup	2532
\Hy@raisedlink	2462, 2813, 2836, 2837
\Hy@writebookmark	2526

\hyper@anchor	2813	style@syntax	2934
\hypersetup	60, 61, 62	\sxmacro@code	1975
\if@inlabel	1940, 1997	\symbol	20
\ifblank@line	1946	\syntaxopt@aux	2403, 2854
\ifcodeline@index	1984	\tableofcontents	54
\init@crossref	1955	\textit	87
\itshape	13	\theindex	81
\l@section	2516	\tnote	89
\l@subsection	2516	\tnote@item	2801, 2812
\labelsep	84	\today	11
\label@hyperref	2619	tpt@id	2799
\LaTeXe	82	\unskip	45
\listparindent	83	\UrlAlphabet	89
\lst@CCPutMacro	2899	\UrlBreaks	61, 89
\lst@ProcessOther	2899	\UrlDigits	89
\lst@ttfamily	2899	\UrlOrds	89
\macro@code	67, 1936	verb@guard	2320
\macro@font	67, 1942	\verbatim	67
\MacroFont	67	\verbatim@font	2673
\MacroIndent	67	\verbatim@nolig@list	1951
\MakeUppercase	82	\vspace*	19
\marginparsep	84, 88	\xmacro@code	67, 1975
\marginparwidth	84	\xmacro@code	67
\medskipamount	83	\z@	83, 1941, 1945, 2478, 2900
\medskipamount	83	\z@skip	1939
\meta@font@select	2357	\zref@addprop	2263
\NAT@aysep	1676	\zref@extractdefault	2243
\NAT@close	1666, 1674	\zref@labelbylist	2254
\NAT@numbersfalse	1671	\zref@newlist	2260
\NAT@numberstrue	1664	\zref@newprop	2261
\NAT@open	1665, 1673	tex 命令:	
\NAT@sep	1667, 1675	\tex_char:D	68
\NAT@supertrue	1664	\tex_endlinechar:D	2005
\NAT@yrsep	1677	\tex_hss:D	2336
\nobreakspace	18	\tex_kern:D	2339
\obeylines	67	\tex_noindent:D	2213, 2219, 2272, 2280
\par	67, 67	\TeXLive	2866
\parskip	83, 83	\text	2775
\quad	19	\textbar	2858
\quad	19	\textbf	1502, 1505, 2463, 2855, 2890
\RequirePackage	58	\textcolor	2885, 2887, 2889
\save@first@penalty	2487, 2491	\textheight	2717
\set@color	2290, 2298, 2307	\textit	2708, 2854, 2892
\sffamily	13	\textlang	2324
\SpecialEnvIndex	82	\texttriangle	2324
\style@base	2901	\textrm	1876
\style@latex	2924	\textsf	1491, 1495, 2721, 2891, 2892
\style@shell	2916	\textstyle	2532, 2539, 2541

\textsuperscript 2894
 \texttt 2850, 2852, 2864, 2889, 2890, 2893
 \textup 2397, 2398, 2855, 2858
 \textwidth 1117, 1135, 1332, 1335, 1797
 \TF 2858
 \TFTF 2858
 \the 2381, 2481, 2487, 2677
 \thebibliography 2520
 \theCodelineNo 2337, 2342
 \thefigure 961
 \thefootnote 806
 theorem 环境 1813
 theorem 13
 theorem/body-font 13, 869
 theorem/counter 14, 869
 theorem/header-font 13, 869
 theorem/qed 13, 869
 theorem/style 13, 869
 \theorembodyfont 947
 \theoremheaderfont 946
 \theoremstyle 877
 \theoremsymbol 945
 \thepage 712
 \thetable 961
 \thispagestyle 729, 1295, 1300, 1306
 \TikZ 2866
 \tikzexternalize 3137
 \tikzsetnextfilename 3138
 \tiny 598, 2344

tl 命令:

- \c_space_tl 1780, 1781, 2673
- \tl_case:NnTF 809
- \tl_clear:N 1571, 1576
- \tl_const:Nn 82, 84, 86, 88, 90, 93, 94, 1415, 1416, 1746, 1833, 1834, 1835, 1850, 1857, 2009, 2055, 3007
- \tl_count:n 2351
- \tl_gclear:N 2080
- \tl_gset:Nn 720, 731, 2175, 2182
- \tl_gset_eq:NN 760
- \tl_head:n 522
- \tl_if_empty:NnTF 142, 380, 503, 1100, 1619, 1639, 1650, 2227
- \tl_if_empty:nTF 2635, 2668
- \tl_if_eq:nn 50
- \tl_if_eq:NNTF 2037, 2077, 2129, 2151, 2202
- \tl_if_eq:nnTF 45, 1621, 1627, 1641, 1644
- \tl_if_in:NnTF 419
- \tl_map_function:NN 1742

\tl_map_inline:nn 45, 45, 49, 1034, 2685
 \tl_new:N 36, 37, 44, 409, 680, 749, 864, 865, 866, 867, 868, 970, 975, 1001, 1009, 1189, 1194, 1195, 1222, 1554, 1555, 1556, 1557, 1958, 1959, 2057, 2058, 2059
 \tl_put_left:Nn 907
 \tl_replace_all:Nnn 2232, 2233, 2623
 \tl_set:Nn 882, 883, 885, 927, 1019, 1112, 1123, 1181, 1549, 1570, 1575, 1584, 2017, 2036, 2053, 2128, 2150, 2201, 2342, 2622, 2653
 \tl_set_eq:NN 1579
 \tl_tail:N 70, 2068
 \tl_tail:n 73, 522, 2107, 2183
 \tl_to_str:N 2686
 \tl_to_str:n 2615
 \tl_use:N 1091, 1093, 1207, 1213, 1214, 2090, 2204, 2215
 \tn 86, 86, 2882

token 命令:

- \token_to_str:N 2673
- \topsep 1937
- \TPTtagStyle 2812
- \trivlist 1941
- \TTF 2858
- \ttfamily 2267, 2565, 2795
- two-side 6, 113
- type 6, 107

U

um 内部命令:

- _um_setmathfont:nn 391
- \underline 2582
- \unimathsetup 33
- \unpenalty 2487, 2489
- \unskip 1034
- \upshape 1806, 2267
- \UrlAlphabet 2815
- \UrlBreaks 1743, 2824, 2825, 2826
- \UrlDigits 2815
- \UrlOrds 1744, 2824
- \usage 2721
- \useasboundingbox 3118, 3122, 3126

use 命令:

- \use:N 382, 399, 1201, 1202, 1211
- \use:n 2006, 2250, 2620, 2632
- \use_ii:nn 29, 417
- \use_none:n 2572
- \use_none:nnnn 2683
- \UseInstance 1296, 1301, 1307

\usepackage	3134	\xeCJK_switch_family:n	576
\usetikzlibrary	3136	xeCJK 内部命令:	
V			
\varepsilon	2532, 2539, 2541	\g__xeCJK_default_features_clist	622
vbox 命令:		\g__xeCJK_family_font_name_prop	540
\vbox_set:Nn	2588	\g__xeCJK_family_name_prop	541
\vbox_unpack_clear:N	2591	\xeCJKsetup	2361, 2363, 2690
\vskip	655, 2485, 2495, 2502, 2504, 2509, 2512	\xeCJKVerbAddon	2359
\vspace	2953	\XeLaTeX	2866
X			
xeCJK 命令:		\XeTeX	2866
\xeCJK_if_exist:nTF	556	Z	
\xeCJK_set_family:nnn	506, 506, 515	\zhtoday	1804
zihao			
600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,			
1136, 1337, 1338, 1339, 1340, 1342, 1364, 1385, 1387			