

# The `telprint` package

Heiko Oberdiek

<[oberdiek@uni-freiburg.de](mailto:oberdiek@uni-freiburg.de)>

2006/08/16 v1.7

## Abstract

Package `telprint` provides `\telprint` for formatting German phone numbers.

## Contents

<b>1 Documentation</b>	<b>1</b>
1.1 Introduction . . . . .	1
1.2 Short overview in English . . . . .	1
1.2.1 Configuration . . . . .	2
1.3 Documentation in German . . . . .	2
<b>2 Implementation</b>	<b>3</b>
2.1 Reload check and package identification . . . . .	3
<b>3 Installation</b>	<b>6</b>
3.1 Some details for the interested . . . . .	6
<b>4 History</b>	<b>7</b>
[1996/11/28 v1.0] . . . . .	7
[1997/09/16 v1.1] . . . . .	7
[1997/10/16 v1.2] . . . . .	7
[1997/12/09 v1.3] . . . . .	7
[2004/11/02 v1.4] . . . . .	7
[2005/09/30 v1.5] . . . . .	7
[2006/02/12 v1.6] . . . . .	7
[2006/08/26 v1.7] . . . . .	7
<b>5 Index</b>	<b>8</b>

## 1 Documentation

### 1.1 Introduction

This is a very old package that I have written to format phone numbers. It follows German conventions and the documentation is mainly in German.

### 1.2 Short overview in English

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X:

```
\usepackage{telprint}
\telprint{123/456-789}
```

plain-T<sub>E</sub>X:

```

\input telprint.sty
\telprint{123/456-789}

\telprint    \telprint{...} formats the explicitly given number. Digits, spaces and some
             special characters ('+', '/', '-', '(', ')', '^', '') are supported. Numbers are divided
             into groups of two digits from the right. Examples:

\telprint{0761/12345}    ==> 07\,,61/1\,,23\,,45
\telprint{01234/567-89}   ==> 0\,,12\,,34/5\,,67\leavevmode\hbox{-}89
\telprint{+49 (6221) 297} ==> +49~(62\,,21)~2\,,97

```

### 1.2.1 Configuration

The output of the symbols can be configured by `\telhyphen`, `\telslash`, `\telleftparen`, `\telrightparen`, `\telplus`, `\teltilde`. Example:

```
\telslash{\,,/\,,}\ \telprint{12/34} ==> 12\,,/\,,34
```

`\telspace` configures the space between digit groups.

`\telnumber` only formats a number in digit groups; special characters are not recognized.

## 1.3 Documentation in German

`\telprint`

- `\telprint#1`

Der eigentliche Anwenderbefehl zur formatierten Ausgabe von Telefonnummern. Diese dürfen dabei nur als Zahlen angegeben werden(, da sie tokenweise analysiert werden). Als Trenn- oder Sonderzeichen werden unterstützt: '+', '/', '-', '(', ')', '^', '' Einfache Leerzeichen werden erkannt und durch Tilden ersetzt, um Trennungen in der Telefonnummer zu verhindern. (Man beachte aus gleichem Grunde die `\hbox` bei '-'.) Beispiele:

```

\telprint{0761/12345}    ==> 07\,,61/1\,,23\,,45
\telprint{01234/567-89}   ==> 0\,,12\,,34/5\,,67\leavevmode\hbox{-}89
\telprint{+49 (6221) 297} ==> +49~(62\,,21)~2\,,97

```

Der Rest enthält eher Technisches:

`\telspace`

- `\telspace#1`

Mit diesem Befehl wird der Abstand zwischen den Zifferngruppen angegeben (Default: \,). (Durch `\telspace{}` kann dieser zusätzliche Abstand abgestellt werden.)

`\telhyphen`

- `\telhyphen#1`

Dieser Befehl gibt die Art des Bindestriches, wie er ausgegeben werden soll. In der Eingabe darf jedoch nur der einfache Bindestrich stehen: `\telprint{123-45}`, jedoch NIE `\telprint{123--45}`! Kopka-Bindestrich-Fans geben an: `\telhyphen{\leavevmode\hbox{--}}`

`\telslash`  
`\telleftparen`  
`\telrightparen`

- `\telslash#1, \telleftparen#1, \telrightparen#1, \telplus#1, \teltilde`

Diese Befehle konfigurieren die Zeichen '/', '(', ')', '+' und '^'. Sie funktionieren analog zu `\telhyphen`.

`\telplus`  
`\teltilde`  
`\telnumber`

- `\telnumber#1`

Richtung interner Befehl: Er dient dazu, eine Zifferngruppe in Zweiergruppen auszugeben. Die einzelnen Zahlen werden im Tokenregister `\TELtoks` gespeichert. Abwechselnd werden dabei zwischen zwei Token (Zahlen) `\TELx` bzw. `\TELy` eingefügt, abhängig von dem wechselnden Wert von `\TELswitch`. Zum Schluss kann dann einfach festgestellt werden ob die Nummer nun eine geradzahlige oder ungeradzahlige Zahl von Ziffern aufwies. Dem entsprechend wird `\TELx` mit dem Zusatzabstand belegt und `\TELy` leer definiert oder umgekehrt. )

- `\TEL...` interne Befehle, Technisches:  
`\TELsplit` dient zur Aufteilung einer zusammengesetzten Telefonnummer (Vorwahl, Hauptnummer, Nebenstelle). In dieser Implementation werden als Trennzeichen nur `'/'` und `'.'` erkannt. Die einzelnen Bestandteile wie Vorwahl werden dann dem Befehl `\telnumber` zur Formatierung uebergeben.
- Die Erkennung von einfachen Leerzeichen ist um einiges schwieriger: Die Tokentrennung ueber Parameter `#1#2` funktioniert nicht für einfache Leerzeichen, da TeX sie *niemals* als eigenständige Argumente behandelt! (The TeXbook, Chapter 20, p. 201)  
(Anmerkung am Rande: Deshalb funktionieren die entsprechenden Tokenmakros auf S. 149 des Buches „Einführung in TeX“ von N. Schwarz (3. Aufl.) nicht, wenn im Tokenregister als erstes ein einfaches Leerzeichen steht!)

## 2 Implementation

1 `(*package)`

### 2.1 Reload check and package identification

Reload check, especially if the package is not used with LATEX.

```

2 \begingroup
3   \expandafter\let\expandafter\x\csname ver@telprint.sty\endcsname
4   \ifcase 0%
5     \ifx\x\relax % plain
6     \else
7       \ifx\x\empty % LaTeX
8       \else
9         1%
10      \fi
11    \fi
12  \else
13    \expandafter\ifx\csname PackageInfo\endcsname\relax
14      \def\x#1#2{%
15        \immediate\write-1{Package #1 Info: #2.}%
16      }%
17    \else
18      \def\x#1#2{\PackageInfo{#1}{#2, stopped}}%
19    \fi
20  \x{telprint}{The package is already loaded}%
21  \endgroup
22  \expandafter\endinput
23 \fi
24 \endgroup

```

Package identification:

```

25 \begingroup
26   \expandafter\ifx\csname ProvidesPackage\endcsname\relax
27     \def\x#1#2#3[#4]{\endgroup
28       \immediate\write-1{Package: #3 #4}%
29       \xdef#1[#4]%
30     }%
31   \else
32     \def\x#1#2[#3]{\endgroup
33       #2[#3]%
34       \ifx#1\relax
35         \xdef#1[#3]%
36       \fi
37     }%
38   \fi
39 \expandafter\x\csname ver@telprint.sty\endcsname

```

```

40 \ProvidesPackage{telprint}%
41   [2006/08/16 v1.7 Formatting of German phone numbers (HO)]
42 \ifx\telprint\UnDeFiNeD
43 % \fi in derselben Zeile wie \endinput oder \expandafter verwenden!
44 \else\endinput\fi
45 \ifx\DeclareRobustCommand\UnDeFiNeD
46   \def\DeclareRobustCommand{\def#1##1}
47   \def\TELreset{\let\DeclareRobustCommand=\UnDeFiNeD}
48   \immediate\write-1{Package 'telprint' warning: %
49   Macros are not robust!}
50 \else
51   \let\TELreset=\relax
52 \fi

\telspace
53 \DeclareRobustCommand*\telspace[1]{\def\TELspace{#1}}
54 \telspace{${}\$, ${}{}}

\telhyphen
55 \DeclareRobustCommand*\telhyphen[1]{\def\TELhyphen{#1}}
56 \telhyphen{\leavevmode\hbox{-}}% \hbox zur Verhinderung der Trennung

\telslash
57 \DeclareRobustCommand*\telslash[1]{\def\TELslash{#1}}
58 \telslash{/}%

\telleftparen
59 \DeclareRobustCommand*\telleftparen[1]{\def\TELleftparen{#1}}
60 \telleftparen{}%

\telrightparen
61 \DeclareRobustCommand*\telrightparen[1]{\def\TELrightparen{#1}}
62 \telrightparen{}%

\telplus
63 \DeclareRobustCommand*\telplus[1]{\def\TELplus{#1}}
64 \telplus{+}%

\teltilde
65 \DeclareRobustCommand*\teltilde[1]{\def\TELtilde{#1}}
66 \teltilde{`}%

\TELtoks
67 \newtoks\TELtoks

\TELnumber
68 \def\TELnumber#1#2\TELnumberEND{%
69   \begingroup
70   \def\O{#2}%
71   \expandafter\endgroup
72   \ifx\O\empty
73     \TELtoks=\expandafter{\the\TELtoks#1}%
74     \ifnum\TELswitch=0
75       \def\TELx{\TELspace}\def\TELy{}%
76     \else
77       \def\TELx{}\def\TELy{\TELspace}%
78     \fi
79     \the\TELtoks
80   \else

```

```

81      \ifnum\TELswitch=0
82          \TELtoks=\expandafter{\the\TELtoks#1\TELx}%
83          \def\TELswitch{1}%
84      \else
85          \TELtoks=\expandafter{\the\TELtoks#1\TELy}%
86          \def\TELswitch{0}%
87      \fi
88      \TELnumber#2\TELnumberEND
89  \fi
90 }

\telnumber
91 \DeclareRobustCommand*\telnumber[1]{%
92     \TELtoks={}%
93     \def\TELswitch{0}%
94     \TELnumber#1{}\TELnumberEND
95 }

\TELsplit
96 \def\TELsplit{\futurelet\TELfuture\TELdosplit}

\TELdosplit
97 \def\TELdosplit#1#2\TELsplitEND
98 {%
99     \def\TELsp{ }%
100    \expandafter\ifx\TELsp\TELfuture
101        \let\TELfuture=\relax
102        \expandafter\telnumber\expandafter{\the\TELtoks}~%
103        \telprint{#1#2}%
 Das Leerzeichen kann nicht #1 sein!
104    \else
105        \def\TELfirst{#1}%
106        \ifx\TELfirst\empty
107            \expandafter\telnumber\expandafter{\the\TELtoks}%
108            \TELtoks={}%
109        \else\if-\TELfirst
110            \expandafter\telnumber\expandafter{\the\TELtoks}\TELhyphen
111            \telprint{#2}%
112        \else\if/\TELfirst
113            \expandafter\telnumber\expandafter{\the\TELtoks}\TELslash
114            \telprint{#2}%
115        \else\if(\TELfirst
116            \expandafter\telnumber\expandafter{\the\TELtoks}\TELleftparen
117            \telprint{#2}%
118        \else\if)\TELfirst
119            \expandafter\telnumber\expandafter{\the\TELtoks}\TELrightparen
120            \telprint{#2}%
121        \else\if+\TELfirst
122            \expandafter\telnumber\expandafter{\the\TELtoks}\TELplus
123            \telprint{#2}%
124        \else\def\TELtemp{`}\ifx\TELtemp\TELfirst
125            \expandafter\telnumber\expandafter{\the\TELtoks}\TELtilde
126            \telprint{#2}%
127        \else
128            \TELtoks=\expandafter{\the\TELtoks#1}%
129            \TELsplit#2{} \TELsplitEND
130            \fi\fi\fi\fi\fi\fi
131    \fi
132 }

\telprint
133 \DeclareRobustCommand*\telprint[1]{%
134     \TELtoks={}%

```

```

135 \TELsplit#1{}\TELsplitEND
136 }

137 \TELreset\let\TELreset=\UnDeFiNeD

```

### 3 Installation

**CTAN.** This package is available on CTAN<sup>1</sup>:

<CTAN:macros/latex/contrib/oberdiek/telprint.dtx> The source file.

<CTAN:macros/latex/contrib/oberdiek/telprint.pdf> Documentation.

**Unpacking.** The `.dtx` file is a self-extracting `docstrip` archive. The files are extracted by running the `.dtx` through plain-T<sub>E</sub>X:

```
tex telprint.dtx
```

**TDS.** Now the different files must be moved into the different directories in your installation TDS tree (also known as `texmf` tree):

```

telprint.sty  →  tex/generic/oberdiek/telprint.sty
telprint.pdf  →  doc/generic/oberdiek/telprint.pdf
telprint.dtx  →  source/generic/oberdiek/telprint.dtx

```

If you have a `docstrip.cfg` that configures and enables `docstrip`'s TDS installing feature, then some files can already be in the right place, see the documentation of `docstrip`.

**Refresh file databases.** If your T<sub>E</sub>X distribution (teT<sub>E</sub>X, mikT<sub>E</sub>X, ...) rely on file databases, you must refresh these. For example, teT<sub>E</sub>X users run `texhash` or `mktexlsr`.

#### 3.1 Some details for the interested

**Attached source.** The PDF documentation on CTAN also includes the `.dtx` source file. It can be extracted by AcrobatReader 6 or higher. Another option is `pdftk`, e.g. unpack the file into the current directory:

```
pdftk telprint.pdf unpack_files output .
```

**Unpacking with L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.** The `.dtx` chooses its action depending on the format:

**plain-T<sub>E</sub>X:** Run `docstrip` and extract the files.

**L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X:** Generate the documentation.

If you insist on using L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X for `docstrip` (really, `docstrip` does not need L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X), then inform the autodetect routine about your intension:

```
latex \install=y\input{telprint.dtx}
```

Do not forget to quote the argument according to the demands of your shell.

---

<sup>1</sup><ftp://ftp.ctan.org/tex-archive/>

**Generating the documentation.** You can use both the `.dtx` or the `.drv` to generate the documentation. The process can be configured by the configuration file `ltxdoc.cfg`. For instance, put this line into this file, if you want to have A4 as paper format:

```
\PassOptionsToClass{a4paper}{article}
```

An example follows how to generate the documentation with pdfL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X:

```
pdflatex telprint.dtx
makeindex -s gind.ist telprint.idx
pdflatex telprint.dtx
makeindex -s gind.ist telprint.idx
pdflatex telprint.dtx
```

## 4 History

[1996/11/28 v1.0]

- Erste lauffähige Version.
- Nur '-' und '/' als zulässige Sonderzeichen.

[1997/09/16 v1.1]

- Dokumentation und Kommentare (Posting in de.comp.text.tex).
- Erweiterung um Sonderzeichen '(', ')', '+', '^' und '-'.
- Trennungsverhinderung am 'hyphen'.

[1997/10/16 v1.2]

- Schutz vor wiederholtem Einlesen.
- Unter L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> Nutzung des \DeclareRobustCommand-Features.

[1997/12/09 v1.3]

- Temporäre Variable eingespart.

[2004/11/02 v1.4]

- Fehler in der Dokumentation korrigiert.

[2005/09/30 v1.5]

- Konfigurierbare Symbole: '/', '(', ')', '+' und '^'.

[2006/02/12 v1.6]

- LPPL 1.3.
- Kurze Übersicht in Englisch.
- CTAN.

[2006/08/26 v1.7]

- New DTX framework.

## 5 Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

<b>Symbols</b>	
\, . . . . .	54
<b>Numbers</b>	
\0 . . . . .	70, 72
<b>C</b>	
\csname . . . . .	3, 13, 26, 39
<b>D</b>	
\DeclareRobustCommand . . . . .	45, 46, 47, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 91, 133
<b>E</b>	
\empty . . . . .	7, 72, 106
\endcsname . . . . .	3, 13, 26, 39
\endinput . . . . .	22, 43, 44
<b>F</b>	
\futurelet . . . . .	96
<b>H</b>	
\hbox . . . . .	56
<b>I</b>	
\if . . . . .	109, 112, 115, 118, 121
\ifcase . . . . .	4
\ifnum . . . . .	74, 81
\ifx . . . . .	5, 7, 13, 26, 34, 42, 45, 72, 100, 106, 124
\immediate . . . . .	15, 28, 48
<b>L</b>	
\leavevmode . . . . .	56
<b>N</b>	
\newtoks . . . . .	67
<b>P</b>	
\PackageInfo . . . . .	18
\ProvidesPackage . . . . .	40
<b>T</b>	
\TELdosplit . . . . .	96, <u>97</u>
\TELfirst . . . . .	105, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124
<b>U</b>	
\UnDeFiNeD . . . . .	42, 45, 47, 137
<b>W</b>	
\write . . . . .	15, 28, 48
<b>X</b>	
\x . . . . .	3, 5, 7, 14, 18, 20, 27, 32, 39