

# Exemples d'utilisation de l'extension `paresse`. le T<sub>E</sub>Xnicien de surface 2011-04-19

Ce fichier charge l'extension `lmodern` si elle est disponible localement.

**Attention** : l'extension `paresse` est chargée avec l'option `tame` pour montrer l'utilisation de la commande `\ActiveLaParesse` et de l'environnement `ParesseActive`.

Avec la commande `\ActiveLaParesse` pour activer le caractère §.

```
{\ActiveLaParesse
\($a^{ $b }_{ $g }\) et encore \($D^{ $a }_{ $d }\)
}
```

pour obtenir :  $\alpha_{\gamma}^{\beta}$  et encore  $\Delta_{\delta}^{\alpha}$

Avec l'environnement `ParesseActive`.

```
\begin{ParesseActive}\large
\begin{tabular}{*4{||>\ttfamily \S}c|c}||| \hline
a & $a & b & $b & g & $g & d & $d\\ \hline
e & $e & z & $z & h & $h & v & $v\\ \hline
...
X & $X & P & $P & S & $S & U & $U\\ \hline
F & $F & Q & $Q & W & $W & Z & $Z\\ \hline
\end{tabular}
\end{ParesseActive}
```

\$a	$\alpha$	\$b	$\beta$	\$g	$\gamma$	\$d	$\delta$
\$e	$\varepsilon$	\$z	$\zeta$	\$h	$\eta$	\$v	$\theta$
\$i	$\iota$	\$k	$\kappa$	\$l	$\lambda$	\$m	$\mu$
\$n	$\nu$	\$x	$\xi$	\$p	$\pi$	\$r	$\rho$
\$s	$\sigma$	\$y	$\tau$	\$u	$\upsilon$	\$f	$\varphi$
\$c	$\chi$	\$q	$\psi$	\$w	$\omega$		
\$G	$\Gamma$	\$D	$\Delta$	\$V	$\Theta$	\$L	$\Lambda$
\$X	$\Xi$	\$P	$\Pi$	\$S	$\Sigma$	\$U	$\Upsilon$
\$F	$\Phi$	\$Q	$\Psi$	\$W	$\Omega$	\$Z	$\S$