

ProjLib 工具集

使用指南

许锦文

ProjLib@outlook.com

2021 年 7 月, 北京

摘要

ProjLib 工具集之设计目的为简化 L^AT_EX 文档撰写前的准备工作。只需要加载 ProjLib, 多语言设置就已准备就绪, 定理类环境已被设置好可供直接使用, 并且引入了一系列辅助功能。

目录

开始之前	1	4 具体组件	5
1 简介	1	4.1 PJLamssim: 以AMS方式写作	5
2 使用示例	2	4.2 PJLaauthor: 增强的作者信息块	5
2.1 如何加载	2	4.3 PJLdate: 智能日期处理	5
2.2 一篇完整的文档示例	2	4.4 PJLdraft: 未完成标记	5
2.2.1 初始化部分	3	4.5 PJLang: 多语言支持	6
2.2.2 设定语言	3	4.6 PJLlogo: ProjLib 图标	7
2.2.3 标题与作者信息	3	4.7 PJLmath: 数学符号与捷径	7
2.2.4 未完成标记	4	4.8 PJLpaper: 纸张设置	8
2.2.5 定理类环境	4	4.9 PJLthm: 带有智能引用与多语言支持的定理类环境	8
3 主宏包的选项	4	5 目前存在的问题	10

开始之前

为了使用这套工具集, 你需要:

- 安装一个尽可能新版本的 TeX Live 或 MikTeX 套装, 并确保 projlib 被正确安装在你的 T_EX 封装中。
- 熟悉 L^AT_EX 的基本使用方式, 并且知道如何用 pdfL^AT_EX、XeL^AT_EX 或 LuaL^AT_EX 编译你的文档。

1 简介

ProjLib 这一名称可以看成是英文 Project Library (项目库) 或法文 Projet Libre (自由项目) 的缩写 (作者更喜欢法文的全称)。其主要目的是提供多语言支持和带有智能引用的定理类环境。除此之外, 还附加了一些额外功能, 如支持作者附加信息、未完成标记、数学符号与捷径等。

ProjLib 工具箱由主宏包 ProjLib 以及一系列由 “PJL” 缩写开头的内部组件构成。你可以通过下一节的使用实例来了解它的使用方式。

2 使用示例

2.1 如何加载

加载 ProjLib 工具箱十分容易，只需要在导言部分加入这一行即可：

```
\usepackage{ProjLib}
```

注意事项

由于其内部使用了 cleveref，ProjLib 需要放在 varioref、hyperref 的后面。

2.2 一篇完整的文档示例

首先来看一段完整的示例。

```
1 \documentclass[article]{article}
2 \usepackage[a4paper,margin=.75in]{geometry}
3 \usepackage[hidelinks]{hyperref}
4 \usepackage[palatino]{ProjLib} % Load the toolkit and use font Palatino
5
6 \UseLanguage{French} % Use French from here
7
8 \begin{document}
9
10 \title{\langle title\rangle}
11 \author{\langle author\rangle}
12 \date{\PLdate{2022-04-01}}
13
14 \maketitle
15
16 \begin{abstract}
17   \langle abstract text\rangle \dnf<\langle some hint\rangle>
18 \end{abstract}
19
20 \section{Un théorème}
21
22 \begin{theorem}\label{thm:abc}
23   Ceci est un théorème.
24 \end{theorem}
25
26 Référence du théorème: \cref{thm:abc} % It is recommended to use clever reference
27
28 \end{document}
```

如果你觉得这个例子有些复杂，不要担心。现在我们来一点点地观察这个例子。

2.2.1 初始化部分

```
\documentclass{article}
\usepackage[a4paper,margin=.75in]{geometry}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage[palatino]{ProjLib}
```

在标准文档类中，通常只需简要设置页面尺寸、超链接，再载入 ProjLib，即可直接开始写作。这里使用了 ProjLib 的 palatino 字体选项。关于 ProjLib 的所有可用选项，可以参阅下一节。

当然，你也可以使用 amsart 文档类，设置是相同的。

2.2.2 设定语言

```
\UseLanguage{French}
```

这一行表明文档中将使用法语（如果你的文章中只出现英语，那么可以不需要设定语言）。你也可以在文章中间用同样的方式再次切换语言。支持的语言包括简体中文、繁体中文、日文、英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语、俄语¹。

对于这一命令的详细说明以及更多相关命令，可以参考后面关于多语言支持的小节。

2.2.3 标题与作者信息

```
\title{\langle title \rangle}
\author{\langle author \rangle}
\date{\PLdate{2022-04-01}}
```

这一部分是标题和作者信息块。这个例子中给出的是最基本的形式，事实上你还可以这样写：

```
\author{\langle author 1 \rangle}
\address{\langle address 1 \rangle}
\email{\langle email 1 \rangle}
\author{\langle author 2 \rangle}
\address{\langle address 2 \rangle}
\email{\langle email 2 \rangle}
...
```

另外，如果开启 *AMS* 风格²，那么文章中还可以采用 *AMS* 文档类的写法（此时原始的写法也是成立的）。为此，引入 ProjLib 时应该加入 amsfashion 选项：

```
\usepackage[amsfashion,palatino]{ProjLib}
```

而相应地，你也就使用这些命令：

```
\dedicatory{\langle dedicatory \rangle}
\subjclass{*****}
\keywords{\langle keywords \rangle}
```

¹不过，你需要自行引入相应语言的支持与字体。例如，对于中文，你可能需要载入 ctex 宏包并设置字体。作为补充，你可以尝试作者的 einfart 或 lebhart 文档类，其中相应的设置都已经完成了，详细资料可以通过 texdoc minimalist 或 texdoc colorist 获知。

²这是由 PJLamssim 模块实现的。由于这一模块修改了 LATEX 的一些内部指令，有可能与一些宏包或文档类发生冲突，因此没有默认启用。

另外，这种情况下，也可以允许摘要出现在 `\maketitle` 的前面，如同在 $\mathcal{M}\mathcal{S}$ 文档类中所要求的那样：

```
\begin{abstract}
    <abstract text>
\end{abstract}
\maketitle
```

2.2.4 未完成标记

```
\dnf<(some hint)>
```

当你有一些地方尚未完成的时候，可以用这条指令标记出来，它在草稿阶段格外有用。

2.2.5 定理类环境

```
\begin{theorem}\label{thm:abc}
    Ceci est un théorème.
\end{theorem}
Référence du théorème: \cref{thm:abc}
```

常见的定理类环境可以直接使用。在引用的时候，建议采用智能引用 `\cref{(label)}`——这样就不必每次都写上相应环境的名称了。

3 主宏包的选项

ProjLib 提供下列选项以供选择：

- `draft` 或 `fast`
 - 快速模式。功能会适当缩减，但能够提高编译速度，建议在撰写阶段使用。
- `palatino`、`times`、`garamond`、`biolinum` | `useosf`
 - 字体选项。顾名思义，会加载相应名称的字体。
 - `useosf` 选项用来启用“旧式”数字。
- `nothms`、`nothmnum`、`regionalref`
 - 来自 PJLthm 的选项，详细信息请参阅有关这一宏包的小节。
- `amsfashion`
 - 允许 $\mathcal{M}\mathcal{S}$ 文档类的写法。与 `amssim` 选项相同。
- `author`、`amssim`
 - 加载 PJLauthor 或 PJLamssim。关于其详细功能，请参阅有关相关宏包的小节。

另外，还有一些组件的参数可以作为文档类的全局参数传递，例如 `EN` / `english` / `English`、`CN` / `chinese` / `Chinese` 等语言选项（来自 PJLang），`paperstyle` 和 `preview` 等纸张选项（来自 PJPaper）。详细信息可以参阅对应的小节。

4 具体组件

4.1 PJLAMSSIM：以 $\mathcal{M}\mathcal{S}$ 方式写作

PJLamssim 用于模拟 amsart 文档类的部分功能，包括：

- `\address`、`\curraddr`、`\email`、`\dedicator` 命令 (前两者由 PJLauthor 提供)
- `\keywords` 命令
- `\subjclass` 命令
- `\thanks` 可以写在 `\author` 之外
- `abstract` 环境可以放在 `\maketitle` 的前面

这些功能只在标准文档类中启用。在 $\mathcal{M}\mathcal{S}$ 文档类中，PJLamssim 不会起到任何效果。

4.2 PJLAUTHOR：增强的作者信息块

PJLauthor 提供了 `\author`、`\address`、`\email` 命令，并且允许输入多组用户信息。标准的输入方式是这样的：

```
\author{<author 1>}
\address{<address 1>}
@email{<email 1>}
\author{<author 2>}
\address{<address 2>}
@email{<email 2>}
...
```

其中 `\address`、`\curraddr`、`\email` 的相互顺序是不重要的。

4.3 PJLDATE：智能日期处理

PJLdate 提供了 `\PLdate<yyyy-mm-dd>` (或 `\PJLdate<yyyy-mm-dd>`) 命令，以将 `<yyyy-mm-dd>` 转换为当前语言的日期格式显示。例如，在当前的中文语境下，`\PLdate{2022-04-01}` 会被显示为“2022 年 4 月 1 日”，而在英文语境下则会被显示为“April 1, 2022”。

关于如何选定语言，请参阅关于 PJLang 的小节。

4.4 PJLDRAFT：未完成标记

PJLdraft 提供了下列命令：

- `\dnf` 或 `\dnf<...>`。效果为：这里尚未完成 #1 或 这里尚未完成 #2: ...。
其提示文字与当前语言相对应，例如，在法语模式下将会显示为 Pas encore fini #3。
- `\needgraph` 或 `\needgraph<...>`。效果为：

这里需要一张图片 #1

或

这里需要一张图片 #2: ...

其提示文字与当前语言相对应，例如，在法语模式下将会显示为

Il manque une image ici #3

关于如何选定语言，请参阅关于 PJLang 的小节。

4.5 PJLang: 多语言支持

PJLang 提供了多语言支持，包括简体中文、繁体中文、英文、法文、德文、日文、俄文(其中中文、日文、俄文需要相应的 TeX 引擎与字体支持)。

PJLang 提供语言选项，这些选项的名称有三种，分别是缩写(如 EN)、小写(如 english)、首字母大写(如 English)。具体的选项名称可以参见下文的 *<language name>*。其中，第一个指定的语言 *<first language>* 会被作为默认语言，相当于在文档开头指定 \UseLanguage{<first language>}。

提示

为了提高编译速度，建议使用语言选项，并将其作为全局参数传递。这样，只会对指定语言进行设置，节省了 TeX 内存，从而能显著提高编译速度。

在文档中，可以通过下列命令来选定语言：

- \UseLanguage{<language name>}，用于指定语言，在其后将使用对应的语言设定。
 - 既可以用于导言部分，也可以用于正文部分。在不指定语言时，默认选定“English”。
- \UseOtherLanguage{<language name>}{<content>}，用指定的语言的设定排版 <content>。
 - 相比较 \UseLanguage，它不会对行距进行修改，因此中西文字混排时能够保持行距稳定。

<language name> 有下列选择(不区分大小写，如 French 或 french 均可)：

- 简体中文：CN、Chinese、SChinese 或 SimplifiedChinese
- 繁体中文：TC、TChinese 或 TraditionalChinese
- 英语：EN 或 English
- 法语：FR 或 French
- 德语：DE、German 或 ngerman
- 意大利语：IT 或 Italian
- 葡萄牙语：PT 或 Portuguese
- 巴西葡萄牙语：BR 或 Brazilian
- 西班牙语：ES 或 Spanish
- 日语：JP 或 Japanese
- 俄语：RU 或 Russian

另外，还可以通过下面的方式来增加相应语言的设置：

- \AddLanguageSetting{<settings>}
 - 向所有支持的语言增加设置 <settings>。
- \AddLanguageSetting(<language name>){<settings>}
 - 向指定的语言 <language name> 增加设置 <settings>。

例如，\AddLanguageSetting(German){\color{orange}} 可以让所有德语以橙色显示(当然，还需要再加上 \AddLanguageSetting{\color{black}} 来修正其他语言的颜色)。

4.6 PJLLOGO: ProjLib 图标

PJLlogo 提供了 \ProjLib 命令用于绘制 Logo, 效果为: ProjLib。它与普通的文字指令效果类似, 可以用于不同的字号:

\tiny:	ProjLib
\scriptsize:	ProjLib
\footnotesize:	ProjLib
\normalsize:	ProjLib
\large:	ProjLib
\Large:	ProjLib
\LARGE:	ProjLib
\huge:	ProjLib
\Huge:	ProjLib

4.7 PJLMATH: 数学符号与捷径

PJLmath 提供下列捷径:

- i) \mathfrak{...} → \mf{...} 或 \frak{...}。例如, \mf{A} (或 \mf{A}) 与 \mathfrak{A} 效果相同. 这对大写、小写字母都有效:

$$\begin{array}{c} abcdefghijklmnopqrstuvwxyz \\ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ \end{array}$$

- ii) \mathbb{...} → \bb{...}。这只针对大写字母或数字 1.

$$ABCDEF\mathbb{G}\mathbb{H}\mathbb{I}\mathbb{J}\mathbb{K}\mathbb{L}\mathbb{M}\mathbb{N}\mathbb{O}\mathbb{P}\mathbb{Q}\mathbb{R}\mathbb{S}\mathbb{T}\mathbb{U}\mathbb{V}\mathbb{W}\mathbb{X}\mathbb{Y}\mathbb{Z}1$$

对于常见的代数结构有这些特殊命令: \N, \Z, \Q, \R, \C, \F, \A.

$$\mathbb{N}\mathbb{Z}\mathbb{Q}\mathbb{R}\mathbb{C}\mathbb{F}\mathbb{A}$$

- iii) \mathcal{...} → \mc{...} 或 \cal{...}。这只针对大写字母。

$$ABCDEF\mathcal{G}\mathcal{H}\mathcal{I}\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{L}\mathcal{M}\mathcal{N}\mathcal{O}\mathcal{P}\mathcal{Q}\mathcal{R}\mathcal{S}\mathcal{T}\mathcal{U}\mathcal{V}\mathcal{W}\mathcal{X}\mathcal{Y}\mathcal{Z}$$

- iv) \mathscr{...} → \ms{...} 或 \scr{...}。这只针对大写字母。

$$ABCDEF\mathscr{G}\mathscr{H}\mathscr{I}\mathscr{J}\mathscr{K}\mathscr{L}\mathscr{M}\mathscr{N}\mathscr{O}\mathscr{P}\mathscr{Q}\mathscr{R}\mathscr{S}\mathscr{T}\mathscr{U}\mathscr{V}\mathscr{W}\mathscr{X}\mathscr{Y}\mathscr{Z}$$

另外, PJLmath 还提供了一些 LATEX 中未自带的符号。

\abs	\abs{a} → $ a $	绝对值符号
\norm	\norm{a} → $\ a\ $	范数符号
\injection	\injection → ↪	表示单射的箭头符号
\surjection	\surjection → ↠	表示满射的箭头符号

<code>\bijection</code>	<code>\bijection</code> → $\xrightarrow{\sim}$	表示双射的箭头符号
<code>\legendre</code>	<code>\legendre{a}{p} → $\left(\frac{a}{p}\right)$</code>	Legendre 符号
	<code>\legendre[z]{a}{p} → $\left(\frac{a}{p}\right)_z$</code>	

4.8 PJLPAPER: 纸张设置

PJLpaper 主要用于调节纸张颜色。它支持下列选项：

- `paperstyle = <paper style name>`
 - 设定纸张色彩样式。`<paper style name>` 可供选择的选项有：yellow、dark 与 nord。
- `yellowpaper`、`darkpaper`、`nordpaper`
 - 设定纸张色彩样式。效果与相应名称的 `paperstyle` 相同。
- `preview`
 - 预览模式，将会把 pdf 文件的白边去掉以方便阅读。

为了使用的方便，建议把这些选项作为文档类的全局参数，这样对于文档的纸张设定一目了然。

4.9 PJLTHM: 带有智能引用与多语言支持的定理类环境

PJLthm 提供定理类环境的设置。它支持下列选项：

- `nothms`
 - 不设定定理类环境。如果你希望使用自己的定理样式，可以使用这一选项。
- `nothmnum`
 - 使定理类环境均不编号。
- `regionalref`
 - 在智能引用时，定理类环境的名称随当前语言而变化（默认情况下，引用时会始终采用定理类环境所处语境下的名称；例如，在英文语境中书写的定理，即使稍后在中文语境下引用时，仍将显示为 Theorem）。在 fast 模式下，这一选项默认启用。

预设的定理类环境包括：`assumption`、`axiom`、`conjecture`、`convention`、`corollary`、`definition`、`definition-proposition`、`definition-theorem`、`example`、`exercise`、`fact`、`hypothesis`、`lemma`、`notation`、`observation`、`problem`、`property`、`proposition`、`question`、`remark`、`theorem`，以及相应带有星号 * 的无编号版本。它们在显示时会依据当前语言而变化，例如在中文语境下 `theorem` 会显示为“定理”，而在英文语境下则会显示为“Theorem”。关于如何选定语言，请参阅关于 PJLlang 的小节。

提示

在引用定理类环境时，建议使用智能引用 `\cref{<label>}`。这样就不必每次都写上相应环境的名称了。

若需要定义新的定理类环境，首先要定义这个环境在所用语言下的名称：

- `\NameTheorem[<language name>]{<name of environment>}{{<name string>}}`

其中，`<language name>` 可参阅关于 PJLlang 的小节。当不指定 `<language name>` 时，则会将该名称设置为所有支持语言下的名称。另外，带星号与不带星号的同名环境共用一个名称，因此 `\NameTheorem{envname*}{...}` 与 `\NameTheorem{envname}{...}` 效果相同。

然后用下面五种方式之一定义这一环境：

- `\CreateTheorem*`{*name of environment*}
- 定义不编号的环境 *name of environment*
- `\CreateTheorem`{*name of environment*}
- 定义编号环境 *name of environment*, 按顺序编号
- `\CreateTheorem`{*name of environment*} [*numbered like*]
- 定义编号环境 *name of environment*, 与 *numbered like* 计数器共用编号
- `\CreateTheorem`{*name of environment*}<*numbered within*>
- 定义编号环境 *name of environment*, 在 *numbered within* 计数器内编号
- `\CreateTheorem`{*name of environment*}(<*existed environment*>)
`\CreateTheorem*`{*name of environment*}(<*existed environment*>)
- 将 *name of environment* 与 *existed environment* 或 *existed environment** 等同。
- 这种方式通常在两种情况下比较有用：
 1. 希望定义更简洁的名称。例如, 使用 `\CreateTheorem`{*thm*}(*theorem*), 便可以直接用名称 *thm* 来撰写定理。
 2. 希望去除某些环境的编号。例如, 使用 `\CreateTheorem`{*remark*}(*remark**), 便可以去除 *remark* 环境的编号。

提示

其内部使用了 `amsthm`, 因此传统的 `theoremstyle` 对其也是适用的, 只需在相关定义前标明即可。

下面提供一个例子。这三行代码：

```
\NameTheorem[CN]{proofidea}{思路}
\CreateTheorem*{proofidea*}
\CreateTheorem{proofidea}<subsection>
```

可以分别定义不编号的环境 `proofidea*` 和编号的环境 `proofidea` (在 `subsection` 内编号), 它们支持在简体中文语境中使用, 效果如下所示 (具体样式与所在的文档类有关)：

思路 | `proofidea*` 环境。 □

思路 4.9.1 | `proofidea` 环境。 □

5 目前存在的问题

- PJLauthor 仍然处于初步阶段，在很多方面还远远比不上相对成熟的 authblk。
- PJLang: 针对 polyglossia 的设置仍然存在许多问题，因此现在主要功能都是通过 babel 实现的。
- PJLpaper 的 preview 功能主要是通过 geometry 宏包实现的，因此在 KOMA 文档类中效果不好。
- PJLthm 对于定理类环境的编号与样式设定目前还无法由用户更改。
- PJLthm: 智能引用针对所有 PJLang 已支持语言的本地化尚不完整，主要是中文、日文与俄文。
- 错误处理功能不完善，在出现一些问题时没有相应的错误提示。
- 代码中仍有许多可优化之处，有些部分耗时过长，特别是 PJLthm 对定理类环境的定义。