

Tabulars with reledmac

September 26, 2016

Abstract

This file provides example of using tabular environments with *reledmac*.
We use `edtabularl`, `edtabularc` and `edtabularr`, with marginal, critical and familiar notes. We also use optional arguments of `\pstart`.

1 Left align

1	linea prima	linea prima	sidenote l, sidenote
2	linea secunda	linea secunda ¹	l
3	linea tertia	linea tertia	
4	linea quarta	linea quarta	
5	linea quinta	linea quinta ¹	
6	linea sexta	linea sexta	

2 Center align

7	linea prima	linea prima	sidenote c, sidenote
8	linea secunda	linea secunda ²	c, sidenote c
9	linea tertia	linea tertia	
10	linea quarta	linea quarta	
11	linea quinta	linea quinta ²	
12	linea sexta	linea sexta	

3 Right align

13	linea prima	linea prima
<hr/>		
	¹ familiar footnote A.	
	² familiar footnote A.	
<hr/>		
	¹ familiar footnote B.	
	² familiar footnote B.	
<hr/>		
3	tertia]	critical note A
9	tertia]	critical note A
<hr/>		
4	quarta]	critical note B
10	quarta]	critical note B

sidenote r, sidenote
r, sidenote

15

16

17

18

linea secunda

linea tertia

linea quarta

linea quinta

linea sexta

linea secunda³

linea tertia

linea quarta

linea quinta³

linea sexta

³familiar footnote A.

³familiar footnote B.

15 tertia] critical note A

16 quarta] critical note B