

# Der L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Style für die Problemschach-Zeitschrift *Die Schwalbe*

Version 1.6.2

Stefan Höning  
Neuss

2015/01/11

## Zusammenfassung

Diese Dokumentation beschreibt die L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Class und L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Style, die zum Setzen der Zeitschrift *Die Schwalbe* benutzt wird — die Mitglieder Zeitschrift der deutschen Vereinigung für Problemschach.

Die Schwalbe-Class hat die Aufgabe, die Seiteneinstellungen und Umgebungen für die Schwalbe zu definieren. Der Schwalbe-Style hat die Aufgaben, Layoutanpassungen bzgl. des *diagram.sty* vorzunehmen, mit dem die Problemschach-Diagramme erzeugt werden.

## 1 Kommandos und Umgebungen zur Gliederung eines Hefts

\Heft Jedes Heft wird durch den Befehl \Heft eingeleitet. Der Befehl hat die folgenden vier Parameter in der angegebenen Reihenfolge:

1. der Band, zu dem das Heft gehört
2. die Nummer des Heftes
3. der Monat des Erscheinens
4. das Jahr des Erscheinens
5. die Seitennummer der ersten Seite des Heftes

Das August Heft 2011, das die fortlaufende Nummer 250 hat und mit der Seitennummer 177 beginnt wird demzufolge folgendermassen eingeleitet:

\Heft{XXX}{250}{August}{2011}{177}

Editorial

Die Editorial Umgebung benötigt einen Parameter, der die Überschrift definiert. Als optionaler Parameter kann noch der Eintrag im Inhaltsverzeichnis festgelegt werden. Lässt man diesen weg, erscheint dort der Begriff **Editorial**.

	<b>aktuell</b>	Die aktuell Umgebung für die <b>Aktuellen Meldungen</b> kommt ohne parameter aus. Neben der Überschrift wird ein Eintrag im Inhaltsverzeichnis erzeugt.
InformalEntscheid		Die Preisberichte zu Informalturnieren der <b>Schwalbe</b> werden in die Umgebung <code>InformalEntscheid</code> eingebettet. Das einleitende <code>\begin{InformalEntscheid}</code> hat dabei 3 Parameter:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Abteilung</li> <li>2. das Jahr, auf das sich der Entscheid bezieht</li> <li>3. der Name des Preisrichters</li> </ol>
		Die Umgebung setzt automatisch die Überschrift und erzeugt einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis.
Aufsatz	<b>Titel</b>	Im Gegensatz zu den meisten anderen Umgebungen erzeugt die <code>Aufsatz</code> Umgebung nur den Eintrag im Inhaltsverzeichnis. Hierzu hat das einleitende <code>\begin{Aufsatz}</code> 2 Parameter:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. den Titel des Aufsatzes</li> <li>2. den Namen des Autors mit Wohnort dieser wird in der Form <code>&lt;Name&gt;, &lt;Vorname&gt;/&lt;Wohnort&gt;</code> angegeben.</li> </ol>
Urdrucke		Um die Überschrift des Aufsatzes zu setzen, gibt es die Umgebung <code>Titel</code> . Die wesentliche Aufgabe dieser Umgebung ist es, passende Abstände zum vorherigen sowie zum nachfolgenden Text zu erzeugen.
maerchenlexikon	<b>\maerchenart</b>	Die Umgebung <code>Urdrucke</code> benötigt als Parameter die Nummer des ersten Urdrucks.
		Im Vorspann der Märchenschachabteilung der Urdrucke werden die benutzten Märchenschachregeln erläutert. Dies geschieht innerhalb der Umgebung <code>maerchenlexikon</code> . Innerhalb dieser Umgebung werden alle Märchenarten mittels <code>\maerchenart</code> eingeführt, die einen Parameter hat, mit dem die Märchenart angegeben wird.
Loesungen		Die Umgebung <code>Loesungen</code> , innerhalb der die Lösungsbesprechungen beschrieben werden, benötigt 2 Parameter:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Nummer des Hefts mit den Urdrucken</li> <li>2. Monat und Jahr dieses Hefts</li> </ol>
BuB	<b>turnierberichte</b>	Die BuB Umgebung setzt die <b>Bemerkungen und Berichtigungen</b> . Innerhalb der Umgebung <code>turnierberichte</code> wird über Turniere z. B. aus anderen Zeitschriften berichtet.
turnierberichte	<b>\Buecher</b>	Buchbesprechungen werden innerhalb der Umgebung <code>Buecher</code> wiedergegeben. Dabei wird jedes Buch durch den Befehl <code>\Buch</code> begonnen, bei dem zwei Parameter anzugeben sind:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Autoren des Buches; mehrere Autoren sind durch ; voneinander zu trennen.</li> <li>2. der Titel des Buches</li> </ol>

WebSites	Besprechungen von Web-Sites werden innerhalb der Umgebung WebSites gesetzt. Dabei wird jede einzelne Web-Site durch den Befehl <code>\begin{WebSite}</code> begonnen, bei dem als Parameter die <b>URL</b> der Web-Site anzugeben ist.
Briefkasten	Die Umgebung Briefkasten wird gelegentlich genutzt um Autoren auf Fehler in Ihren eingesandten Aufgaben hinzuweisen.
Turnierbericht	Turnierberichte (und -entscheide) zu allgemeinen Turnieren werden in der Turnierbericht Umgebung gesetzt. Das Einleitende <code>\begin{Turnierbericht}</code> besitzt als Parameter den Namen des Turniers und den Namen des Autors in der Form: <Nachname>, <Vorname>. Diese beiden Angaben werden automatisch ins Inhaltsverzeichnis übernommen. Der Titel des Turnierberichts ist wie bei Aufsätzen in die Umgebung <code>\begin{Titel}</code> einzubauen.
Entscheid	Die Entscheid Umgebung wird genutzt, um Turnierentscheide zu allgemeinen Turnieren der Schwalbe, oder aber auch Nachträge oder entgültige Entscheide zu setzen. Als Parameter wird an das einleitende <code>\begin{Entscheid}</code> der Titel des Entscheids angegeben, der ins Inhaltsverzeichnis übernommen werden soll. Der eigentliche Titel muss — wie bei verschiedenen anderen Umgebungen auch — mittels der <code>\begin{Titel}</code> Umgebung gesetzt werden.
Loeserliste	Nach dem einleitenden <code>\begin{Loeserliste}</code> ist als Parameter das Jahr anzugeben, auf dass sich die Löserliste bezieht.
Turnierausschreibung	
Nachruf	
dauerkonto	
loesungswettbewerb	

## 2 Kleine Helferlein

### 2.1 Diagrammgrössen

`\smalldia`  
`\normaldia`

In der Schwalbe werden normalerweise zwei verschiedene Diagrammgrössen verwendet. Mittels `\normaldia` wird die Normalgröße eingestellt. Mittels `\smalldia` kann auf kleinere Diagramme umgeschaltet werden — von denen dann 4 Stück in eine Zeile passen. Da die kleineren Diagramme normalerweise zu mehreren benutzt werden, kann dieser Befehl natürlich auch als Umgebung benutzt werden.

### 2.2 Häufige Abkürzungen

`\dh` L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X interpretiert einen Punkt nach einem Kleinbuchstaben normalerweise als Satzende. Als Folge davon ist der Abstand hinter diesem Punkt grösser als der normale Wortabstand. Insbesondere bei Abkürzungen ist dies aber nicht gewünscht. Besonders bei mehrgliedrigen Abkürzungen sollte man sogar einen kleineren Abstand als den normalen Wortabstand zwischen den Gliedern der Abkürzung wählen. Daher definiert der Style Befehle für einige Häufig vorkommende Abkürzungen:

Befehl	für	Bemerkungen
\dh	d. h.	enthält ein Leerzeichen am Ende
\ua	u. a.	enthält ein Leerzeichen am Ende
\zB	z. B.	
\su	s. u.	
\ep	e. p.	
\seedia	s. Diagr.	

## 2.3 Verschiedenes

- \figline Mittels \figline kann eine Zeile mit Königen ausgegeben werden, die als Trenner zwischen 2 Abschnitten dient.  
 \foto Um Freiraum für ein Foto zu lassen kann der Befehl \foto{<Breite>} {<Höhe>} {<Bildunterschrift>} benutzt werden.

## 3 Die Treiberdatei für die Dokumentation

Der folgende Code erzeugt die Dokumentation. Da dies der erste nicht auskommentierte Code in der Datei ist, kann die Dokumentation einfach erzeugt werden, indem man diese Datei mit  $\text{\LaTeX} 2\epsilon$  übersetzt.

```

1 (*driver)
2 \documentclass[a4paper]{article}
3 \usepackage{doc}
4 \usepackage{schwalbe}
5 \setlength{\hoffset}{-1in}
6 \setlength{\voffset}{-1in}
7 \setlength{\textwidth}{10cm}
8 \setlength{\oddsidemargin}{65mm}
9 \EnableCrossrefs
10 \CodeIndex
11 \RecordChanges
12 \begin{document}
13 \DocInput{schwalbe.dtx}
14 \end{document}
15 
```

## 4 Die Implementierung der Schwalbe-Class

Die schwalbe-Class beruht auf der article-Class und verwendet logischerweise die Einstellungen des schwalbe.sty.

```

16 <*class>
17 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
18 \ProvidesClass{schwalbe}[2015/01/11]
19 \LoadClass[11pt]{article}
20 \RequirePackage{schwalbe}
21 \RequirePackage{ifthen}
22 \RequirePackage{url}

```

Innerhalb der Schwalbe haben wir ein spezielles Seitenlayout.

```

23 \hoffset -25mm
24 \voffset -25mm
25 \textheight 26cm
26 \textwidth 157mm
27 \oddsidemargin 22.5mm
28 \topmargin 19mm
29 \headheight 0cm
30 \headsep 0cm
31 % \footheight 14pt
32 \footskip 10mm
33 \parindent 0mm
34 \parskip 1ex plus .5ex
35 \def \@oddhead {}
36 \def \@oddfoot {%
37   \ifodd \c@page %
38     \hbox to \textwidth{\hfill\thepage} %
39   \else %
40     \hbox to \textwidth{\thepage\hfill} %
41   \fi %
42 }

```

Wir wollen Fussnoten noch lesbar haben. Daher uebernehmen wir die `\footnotesize` definition wie bei 12pt.

```

43 \renewcommand \footnotesize{%
44   \@setfontsize \footnotesize \c@xipt \c@xiipt
45   \abovedisplayskip 10\p@ \oplus2\p@ \ominus5\p@
46   \abovedisplayshortskip \z@ \oplus3\p@
47   \belowdisplayshortskip 6\p@ \oplus3\p@ \ominus3\p@
48   \def \@listi {\leftmargin \leftmargini
49     \topsep 6\p@ \oplus2\p@ \ominus2\p@
50     \parsep 3\p@ \oplus2\p@ \minus\p@
51     \itemsep \parsep} %
52   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
53 }

```

Der Befehl `\Heft` leitet jedes Heft ein. Damit werden Band, Heftnummer, Monat, Jahr und erste Seitennummer des Heftes spezifiziert.

```

54 \newcommand{\Heft}[5]{%
55   \def \heft@band{\#1}%
56   \def \heft@nr{\#2}%
57   \def \heft@monat{\#3}%
58   \def \heft@year{\#4}%
59   \setcounter{page}{\#5}%
60   \hbox to \textwidth{\vbox to 60mm{\vfill}\hfill}%
61   \hbox to \textwidth{%
62     {\large \bfseries HEFT~\#2}%
63     \hfill%
64     {\large \bfseries BAND \#1}%
65     \hfill%
66     {\large \bfseries \#3~\#4}%
67   }%
68   \vskip 2mm%
69   \hrule width \textwidth height 1\p@%
70   \% \input{intro}%
71   \vskip 5mm%

```

72 }

Eine Umgebung für ein Editorial. Als optionaler Parameter kann die Überschrift im Text angegeben werden. Der andere Parameter wird für den Eintrag im Inhaltsverzeichnis benutzt.

```
73 \newenvironment{Editorial}[2]{\begin{Editorial}%
74   \tttitle@skip%
75   \centerline{\Large\bfseries #1}%
76   \titel@skip%
77   \stepcounter{@inhalt}%
78   \inhalt@label\relax%
79   \begingroup%
80     \def\@tempa{#2}%
81     \def\@tempb{\editorial}%
82     \edef\@tempc{%
83       \write\sw@contents{%
84         \nearverbatim\@tempb{%
85           {\nearverbatim\@tempa}{%
86             {\nearverbatim\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}}%
87         }%
88       }%
89     }%
90   \expandafter\endgroup\@tempc%
91 }{}}
```

Eine Umgebung für *AKTUELLE MELDUNGEN*, die die Überschrift und den Eintrags ins Inhaltsverzeichnis erzeugt.

```
92 \newenvironment{aktuell}{%
93   \tttitle@skip%
94   \centerline{\Large\itshape AKTUELLE MELDUNGEN}%
95   \titel@skip%
96   \stepcounter{@inhalt}%
97   \inhalt@label\relax%
98   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
99   \bgroup%
100    \def\@tempb{\aktuell}%
101    \edef\@tempa{%
102      \write\sw@contents{%
103        \nearverbatim\@tempb{%
104          {\nearverbatim\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}}%
105        }%
106      }%
107    }%
108  \expandafter\egroup\@tempa%
109 }{}}
```

Für Informalturniere der Schwalbe gibt es eine besondere Umgebung, die die 3 Parameter *Abteilung*, *Jahr* und *Preisrichter* benötigt. Die normale Form der Umgebung erzeugt auch die Überschrift. Falls dies unterdrückt werden muß – um z. B. die Überschrift speziell zu formatieren, kann die **Stern-Form** der Umgebung genutzt werden. Daher findet die Auswertung der Parameter in den Kommandos `\x@InformalEntscheid` und `\y@InformalEntscheid` statt.

```
110 \newenvironment{InformalEntscheid}{%
111   \ifstar{\x@InformalEntscheid}{\y@InformalEntscheid}{}%
```

```

112 } {}
113 \newcommand{\x@InformalEntscheid}[3]{%
114     \stepcounter{@inhalt}%
115     \inhalt@label\relax%
116     % Weitere Einstellungen
117     \def@\dia@numberx{%
118         \if@special%
119             \thediag\ %
120         \else\ifdi@no%
121             \if@sourcenr\the\sourcenr@tk\fi\ %
122             \fi\fi%
123     }%
124     % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
125     \bgroup%
126         \def@\tempb{\InformalEntscheid}%
127         \def@\tempc{\#1}%
128         \def@\tempd{\#2}%
129         \def@\tempe{\#3}%
130         \edef@\tempa{%
131             \write\sw@contents{%
132                 \@nearverbatim@\tempb{%
133                     \nearverbatim@\tempc{%
134                         \nearverbatim@\tempd{%
135                             \nearverbatim@\tempe{%
136                                 \nearverbatim@pageref{inhalt@\nameuse{the@inhalt}}}}%
137                         }%
138                 }%
139             }%
140             \expandafter\egroup@\tempa%
141 }
142 \newcommand{\y@InformalEntscheid}[3]{%
143     \ttitel@skip%
144     \vbox{%
145         \centerline{\Large\bfseries Entscheid im Informalturnier #2 der Schwalbe}
146         \centerline{\bfseries Abteilung: #1\hskip1cm Preisrichter: #3}%
147     }%
148     \titel@skip%
149     \x@InformalEntscheid{\#1}{\#2}{\#3}%
150 }

```

Die Umgebung für Aufsätze. Die Parameter (*Titel* und *Autoren (mit Wohnorten)*) werden für das Inhaltsverzeichnis verwendet.

```

151 \newenvironment{Aufsatz}[2]{%
152     \stepcounter{@inhalt}%
153     \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
154     \begingroup%
155         \setcounter{footnote}{0}%
156         \def@\tempa{\#1}%
157         \def@\tempc{\aufsatz}%
158         \def@\tempb{\#2}%
159         \edef@\tempd{%
160             \write\sw@contents{%
161                 \@nearverbatim@\tempc{%
162                     \nearverbatim@pageref{inhalt@\nameuse{the@inhalt}}}}%

```

```

163          { \@nearverbatim\@tempa } %
164          { \@nearverbatim\@tempb } %
165      } %
166  } %
167 } %
168 \expandafter\endgroup\@tempd%
169 } {}

```

Innerhalb der Umgebung Urdrucke werden die Diagramme immer zu dritt nebeneinander gesetzt - sofern dies paßt. Außerdem werden von jedem Diagramm die Autoren sowie Diagramm und Seitennummern in die Datei schwalbe.inhalt geschrieben.

```

170 \newenvironment{Urdrucke}[1]{%
171     \setboolean{showcity}{true}%
172     \nocomputer%
173     \diagramnumbering{arabic}%
174     \diagram{\#1}%
175     \urdrucktrue%
176     \def\do@dia@job{%
177         % Gebe das Diagramm aus
178         \unhbox\dia@box%
179         % Erzeuge die Eintrag"age f"ur das Inhaltsverzeichnis
180         \sw@problem%
181     }%
182     \tttitle@skip%
183     \centerline{\Large\bfseries Urdrucke}%
184     \ttitel@skip%
185     \stepcounter{@inhalt}%
186     \inhalt@label\relax%
187     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
188     \bgroup%
189         \def\@tempb{\Urdrucke}%
190     \edef\@tempa{%
191         \write\sw@contents{%
192             \@nearverbatim\@tempb{%
193                 \@nearverbatim\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}}%
194     }%
195     }%
196     }%
197     \expandafter\egroup\@tempa%
198 } {}

```

Die Umgebung für Lösungen benötigt 2 Parameter:

1. die Nummer des Heftes mit den Urdrucken
2. Monat und Jahr

```

199 \newenvironment{Loesungen}[2]{%
200     \begingroup%
201     \tttitle@skip%
202     \centerline{\Large\bfseries L\"osungen der Urdrucke aus Heft #1, #2}%
203     \ttitel@skip%
204     \stepcounter{@inhalt}%
205     \inhalt@label\relax%
206     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis

```

```

207  \bgroup%
208  \def\@tempb{\Loesungen}%
209  \def\@tempc{\#1}%
210  \def\@tempd{\#2}%
211  \edef\@tempa{%
212      \write\sw@contents{%
213          \nearverbatim\@tempb{%
214              \nearverbatim\@tempc{%
215                  \nearverbatim\@tempd{%
216                      \nearverbatim\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}}%
217      }%
218  }%
219  }%
220  \expandafter\egroup\@tempa%
221  \parskip.5ex plus 2ex%
222  \catcode`/=active%
223 }{%
224  \catcode`/=12%
225  \endgroup%
226 }

```

Eine Umbgebung für die Löserliste.

```

227 \newenvironment{Loeserliste}[1]{%
228     \tttitle@skip%
229     \centerline{\Large\bfseries L\"oserliste #1}%
230     \titel@skip%
231     \stepcounter{@inhalt}%
232     \inhalt@label\relax%
233     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
234     \bgroup%
235         \def\@tempb{\Loeserliste}%
236         \edef\@tempa{%
237             \write\sw@contents{%
238                 \nearverbatim\@tempb{%
239                     \nearverbatim\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}}%
240         }%
241     }%
242     }%
243     \expandafter\egroup\@tempa%
244 }{ }

```

Eine Zwischenüberschrift für *Sonderpunkte & Dauerkonto*.

```

245 \newcommand{\dauerkonto}[1]{%
246     \tttitle@skip%
247     \centerline{\large\bfseries L\"oserliste: Sonderpunkte \& Dauerkonto #1}%
248     \titel@skip%
249 }

```

Eine Zwischenüberschrift für den Preisbericht zum Lösungswettbewerb.

```

250 \newcommand{\loesungswettbewerb}[1]{%
251     \tttitle@skip%
252     \centerline{\Large\bfseries Preisbericht zum L\"osungswettbewerb #1}%
253     \titel@skip%
254 }

```

Die Umgebung für **Bemerkungen und Berichtigungen** erzeugt die Überschrift und den Eintrag ins Inhaltsverzeichnis.

```

255 \newenvironment{BuB} {%
256   \tttitle@skip%
257   \centerline{\Large\bfseries Bemerkungen und Berichtigungen}%
258   \titel@skip%
259   \stepcounter{@inhalt}%
260   \inhalt@label\relax%
261   \bsol%
262   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
263   \bgroup%
264   \def\@tempb{\bub}%
265   \edef\@tempa{%
266     \write\sw@contents{%
267       \nearverbatim\@tempb{%
268         \nearverbatim\pageref{inhalt@\nameuse{the@inhalt}}}}%
269     }%
270   }%
271 }%
272 \expandafter\egroup\@tempa%
273 }{\esol}
274 %
275 \newcommand{\Briefkasten}{%
276   \titel@skip%
277   {\large\bfseries Briefkasten}%
278   \hskip lem%
279 }

```

Die folgenden werden benutzt im Titel zu setzen und ggf. entsprechende \label zu registrieren.

```

280 \let\titel@ext\relax
281 \newcounter{@inhalt}
282 \setcounter{@inhalt}{0}
283 \def\the@inhalt{\arabic{c@@inhalt}}
284 \def\inhalt@label{\label{inhalt@\nameuse{the@inhalt}}}
285 \def\Titel{\tttitle@skip\centering\addtolength{\baselineskip}{4pt}}
286 \def\endTitel{\titel@skip\titel@ext}
287 \def\Untertitel{\subtitel@skip\centering}
288 \def\endUntertitel{\subtitel@subskip}

```

Eine Umgebung für Berichte ohne automatisch erstellte Überschrift. Der übergebene Wert wird in das Inhaltsverzeichnis übernommen.

```

289 \newenvironment{Bericht}[1]{%
290   % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
291   \stepcounter{@inhalt}%
292   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
293   \bgroup%
294   \def\@tempb{\Bericht}%
295   \def\@tempc{\#1}%
296   \edef\@tempa{%
297     \write\sw@contents{%
298       \nearverbatim\@tempb{%
299         \nearverbatim\@tempc{%
300           \nearverbatim\pageref{inhalt@\nameuse{the@inhalt}}}}%

```

```

301          }%
302      }%
303  }%
304  \expandafter\egroup\@tempa%
305 }{ }

```

Eine Umgebung für Grüsse ohne automatisch erstellte Überschrift.  
Der übergebene Wert wird in das Inhaltsverzeichnis übernommen.

```

306 \newenvironment{Gruss}[1]{%
307   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
308   \stepcounter{@inhalt}%
309   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
310   \bgroup%
311     \def@\tempb{\Bericht}%
312     \def@\tempc{#1}%
313     \edef@\tempa{%
314       \write\sw@contents{%
315         \@nearverbatim\@tempb{%
316           \\\@nearverbatim\@tempc{%
317             \\\@nearverbatim\pageref{inhalt}\@nameuse{the@inhalt}}}}%
318       }%
319     }%
320   }%
321   \expandafter\egroup\@tempa%
322 }{ }

```

Eine Umgebung für Tagungsberichte ohne automatisch erstellte Überschrift. Der übergebene Wert wird in das Inhaltsverzeichnis übernommen.

```

323 \newenvironment{Tagung}[1]{%
324   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
325   \stepcounter{@inhalt}%
326   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
327   \bgroup%
328     \def@\tempb{\Bericht}%
329     \def@\tempc{#1}%
330     \edef@\tempa{%
331       \write\sw@contents{%
332         \@nearverbatim\@tempb{%
333           \\\@nearverbatim\@tempc{%
334             \\\@nearverbatim\pageref{inhalt}\@nameuse{the@inhalt}}}}%
335       }%
336     }%
337   }%
338   \expandafter\egroup\@tempa%
339 }{ }

```

Bei Turnierberichten wird nur ein Eintrag ins Inhaltsverzeichnis erzeugt. Die Überschrift muss in der Umgebung `\titel` gesetzt werden.

```

340 \newenvironment{Turnierbericht}[2]{%
341   \stepcounter{@inhalt}%
342   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
343   % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
344   \bgroup%
345     \def@\tempb{\Turnierbericht}%

```

```

346      \def\@tempc{\#1}%
347      \def\@tempd{\#2}%
348      \edef\@tempa{%
349          \write\sw@contents{%
350              \nearverbatim\@tempb{%
351                  {\@nearverbatim\@tempc}%
352                  {\@nearverbatim\@tempd}%
353                  {\@nearverbatim\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}}%
354          }%
355      }%
356      }%
357      \expandafter\egroup\@tempa%
358 }{ }

```

Die Umgebung für Berichte von Turnieren aus anderen Zeitschriften.

```

359 % Turnierberichte aus anderen Zeitschriften
360 \newenvironment{turnierberichte}{%
361     \tttitle@skip%
362     \vbox{\centering\Large\bfseries Turnierberichte}%
363     \titel@skip%
364     \stepcounter{@inhalt}%
365     \inhalt@label\relax%
366     \nodiagnumbering%
367     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
368     \bgroup%
369     \def\@tempb{\Turnierberichte}%
370     \edef\@tempa{%
371         \write\sw@contents{%
372             \nearverbatim\@tempb{%
373                 {\@nearverbatim\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}}%
374             }%
375         }%
376     }%
377     \expandafter\egroup\@tempa%
378 }{ }
379 %
380 \newcommand{\turnier}[1]{%
381     \vskip\tw@\p@%
382     {\large\bfseries#1}%
383     \par%
384 }%
385 % \end{macrocode}
386 %
387 % Das {\itshape kleine M"archenschach-Lexikon} im Urdruckteil kann in mehrere
388 % Abschnitte zerlegt werden, damit es besser auf die Seiten passt. Bei der
389 % ersten \verb+maerchenlexikon+ Umgebung steht die Einleitung. Zwei
390 % M"archenarten werden mittels \verb+---+ voneinander getrennt.
391 % \begin{macrocode}
392 \newcounter{@maerchenlexikon}
393 \setcounter{@maerchenlexikon}{0}
394 \newboolean{@first@lexikon@entry}
395 \newcommand{\maerchenart}[1]{%
396     \ifthenelse{\boolean{@first@lexikon@entry}}{%

```

```

397      \setboolean{@first@lexikon@entry}{false}%
398  }{%
399      --- %
400  }{%
401  {\itshape #1:} \ignorespaces%
402 }
403 \newenvironment{maerchenlexikon}{%
404 {%
405  \ifthenelse{\value{@maerchenlexikon}=0}{%
406      {\itshape Kleines M\"archenschach-Lexikon:} %
407  }{%
408  \setboolean{@first@lexikon@entry}{true}%
409  \stepcounter{@maerchenlexikon}%
410 }{%

```

Die Umgebung `Entscheid` erzeugt einen Eintrag ins Inhaltsverzeichnis. Als Parameter ist der Name des Turnier anzugeben. Die Überschrift muss mittels der Umgebung `Titel` gesetzt werden.

```

411 \newenvironment{Entscheid}[1]{%
412     % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
413     \stepcounter{@inhalt}%
414     \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
415     \bgroup%
416         \def\@tempb{\Entscheid}%
417         \def\@tempc{\#1}%
418         \edef\@tempa{%
419             \write\sw@contents{%
420                 \@nearverbatim\@tempb{%
421                     \nearverbatim\@tempc{%
422                         \nearverbatim\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}}%
423             }%
424         }%
425     }%
426     \expandafter\egroup\@tempa%
427 }{%

```

Buchbesprechungen werden in die entsprechende Umgebung ge-  
setzt.

```

428 \newboolean{@firstbook}
429 \setboolean{@firstbook}{true}
430 \newcounter{@buecher}
431 \setcounter{@buecher}{0}
432 \newenvironment{Buecher}{%
433     \ttitel@skip%
434     \centerline{\Large\bfseries \ifthenelse{\value{@buecher}=1}{Buchbesprechun%
435     \titel@skip%
436     \setboolean{@firstbook}{true}%
437     \stepcounter{@inhalt}%
438     \inhalt@label\relax%
439     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
440     \bgroup%
441         \ifthenelse{\value{@buecher}=1}{\def\@tempb{\Buch}}{\def\@tempb{\Buech%
442         \def\@tempa{%
443             \write\sw@contents{%
444                 \@nearverbatim\@tempb{%

```

```

445          { \@nearverbatim \pageref{inhalt} @nameuse{the@inhalt} } } %
446      } %
447      } %
448      } %
449      \expandafter \egroup \tempa %
450      \setcounter{@buecher}{0} %
451 } { %
452      \immediate \write \auxout {\string \setcounter{@buecher}{\arabic{@buecher}} } %
453 }

```

Mit dem Befehl \Buch soll jedes Buch beginnen. Als Parameter sind: 1. Autor(en) und 2. Titel des Buches anzugeben. Beide Angaben erscheinen Fettgedruckt am Beginn der Buchbesprechung und werden für das Register übernommen.

Schreiben der Autoren

```

454 \def \@book@authors#1; {%
455     \if@notfirst%
456     , %
457     \else%
458         \noindent%
459         \notfirsttrue%
460     \fi%
461     \@fullname#1; %
462     \l@@klist%
463 }
464 %
465 \newcommand{\Buch}[2]{%
466     \ifthenelse{\boolean{@firstbook}}{%
467         \titel@skip%
468         \setboolean{@firstbook}{false}%
469     }{%
470         \par%
471     }%
472     \stepcounter{@buecher}%
473     \bgroup%
474         \bfseries%
475         \ifx\relax#1\else%
476             \notfirstfalse%
477             \let\@action\@book@authors%
478             \l@@klist#1; \e@list%
479             : %
480         \fi%
481         \itshape #2\ \ignorespaces%
482     \egroup%
483 }

```

Besprechungen von Web-Sites.

```

484 \newboolean{@firstwebsite}
485 \setboolean{@firstwebsite}{true}
486 \newcounter{@websites}
487 \setcounter{@websites}{0}
488 \newenvironment{WebSites}{%
489     \titel@skip%
490     \centerline{\Large\bfseries \ifthenelse{\value{@websites}=1}{Web-Site Bespre-}

```

```

491 \titel@skip%
492 \setboolean{@firstwebsite}{true}%
493 \stepcounter{@inhalt}%
494 \inhalt@label\relax%
495 % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
496 \bgroup%
497 \ifthenelse{\value{@websites}=1}{\def\@tempb{\WebSite}}{\def\@tempb{\WebSites}}
498 \edef\@tempa{%
499     \write\sw@contents{%
500         \nearverbatim\@tempb{%
501             \nearverbatim\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}%
502     }%
503 }%
504 }%
505 \expandafter\egroup\@tempa%
506 \setcounter{@websites}{0}%
507 }{%
508 \immediate\write\auxout{\string\setcounter{@websites}{\arabic{@websites}}}
509 }
510 \newcommand{\WebSite}[1]{%
511 \ifthenelse{\boolean{@firstwebsite}}{%
512     \titel@skip%
513     \setboolean{@firstwebsite}{false}%
514 }{%
515     \par%
516 }%
517 \stepcounter{@websites}%
518 {\bfseries#1}%
519 }

520 %-----
521 % 5) Ausschreibungen von Turnieren
522 %     Parameter:
523 %         1. Titel des Turniers
524 %     oder (mit *)
525 %         1. Titel des Turniers
526 %         2. Untertitel (z. B. Ort und Datum)
527 %
528 \def\@Turnier{%
529     \@ifstar{\x@Turnier}{\y@Turnier}%
530 }
531 \def\TurnierAusschreibung#1{%
532     \stepcounter{@inhalt}%
533     \inhalt@label\relax%
534     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
535     \bgroup%
536     \def\@tempb{\TurnierAusschreibung}%
537     \def\@tempc{#1}%
538     \edef\@tempa{%
539         \write\sw@contents{%
540             \nearverbatim\@tempb{%
541                 \nearverbatim\@tempc{%
542                     \nearverbatim\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}%
543             }%
544     }%

```

```

545      }%
546      \expandafter\egroup\@tempa%
547 }
548 %
549 \def\x@Turnier#1#2{%
550   \ttitel@skip%
551   \vbox{%
552     \centering%
553     \large\bfseries\uppercase{\#1}\,\,\,[3mm]
554     {\bfseries\#2}%
555   }%
556   \titel@skip%
557 }
558 %
559 \def\y@Turnier#1{%
560   \ttitel@skip%
561   \vbox{%
562     \centering%
563     \large\bfseries\uppercase{\#1}%
564   }%
565   \titel@skip%
566 }
567 %
568 \def\bTurnier{%
569   \@ifstar{\by@turnier}{\bx@turnier}%
570 }
571 %
572 \def\sw@turnier{%
573 }
574 %
575 \def\bx@turnier#1#2{%
576   \ttitel@skip%
577   \vbox{%
578     \centering%
579     {\Large\bfseries\#1}\,\,\,
580     \bgroup%
581     \bfseries%
582     \@firsttrue%
583     \let\@action=\sw@author%
584     \l@klist#2; \e@list%
585     \egroup%
586   }%
587   \titel@skip%
588   \diagnum{1}%
589 }
590 %
591 \def\by@turnier#1{%
592   \ttitel@skip%
593   \vbox{%
594     \centering
595     {\Large\bfseries\#1}%
596   }%
597   \titel@skip%
598   \diagnum{1}%

```

```

599 }
600 %
601 \def\@eEntscheid{%
602   \@ifstar{\@i@eEntscheid}{\@ii@eEntscheid}%
603 }
604 %
605 \def\@i@eEntscheid#1{%
606   \tttitle@skip%
607   \vbox{%
608     \centering
609     \Large\bfseries#1%
610   }%
611   \ttitel@skip%
612 }
613 %
614 \def\@ii@eEntscheid#1#2{%
615   \tttitle@skip%
616   \vbox{%
617     \centering%
618     \Large\bfseries#1\%
619     \large\bfseries#2%
620   }%
621   \stepcounter{@inhalt}%
622   \inhalt@label\relax%
623   \bgroup%
624     \def\@tempb{\Bericht}%
625     \def\@tempc{#1}%
626     \edef\@tempa{%
627       \write\sw@contents{%
628         \nearverbatim\@tempb{%
629           \nearverbatim\@tempc{%
630             \nearverbatim\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}}%
631       }%
632     }%
633   }%
634   \expandafter\egroup\@tempa%
635   \ttitel@skip%
636 }
637 %-----%
638 % 7) Personalia: Geburtstage und Sterbef"alle
639 %      Parameter: (Geburt)
640 %          1. Name
641 %          2. Alter
642 %      Parameter: (Verstorben)
643 %          1. Name
644 %          2. Daten
645 %
646 \newif\if@title\@titletrue
647 \def\Geburtstag{%
648   \@ifnextchar *{\@@Geburtstag}{\@Geburtstag}%
649 }
650 \def\@@Geburtstag#1{\@titlefalse\@Geburtstag}%
651 \def\@Geburtstag{%
652   \@ifnextchar [{}{\@Geburtstag}{\x@Geburtstag}%

```

```

653 }
654 \def\x@Geburtstag#1#2{%
655   \if@title%
656   \ttitel@skip%
657   \centerline{\Large\bfseries#1\ \ #2}
658   \titel@skip%
659   \fi%
660   % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
661   \stepcounter{@inhalt}%
662   \inhalt@label\relax%
663   \bgroup%
664     \def@\tempb{\Geburtstag}%
665     \def@\tempc{#1}%
666     \def@\tempd{#2}%
667     \edef@\tempa{%
668       \write\sw@contents{%
669         \nearverbatim@\tempb{%
670           \nearverbatim@\tempc{%
671             \nearverbatim@\tempd{%
672               \nearverbatim@pageref{inhalt\nameuse{the@inhalt}}}}}}%
673         }%
674     }%
675   }%
676   \expandafter\egroup@\tempa%
677 }

678 \def\y@Geburtstag[#1]#2#3{%
679   \if@title%
680   \ttitel@skip%
681   \centerline{#1}
682   \titel@skip%
683   \fi%
684   % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
685   \stepcounter{@inhalt}%
686   \inhalt@label\relax%
687   \bgroup%
688     \def@\tempb{\Geburtstag}%
689     \def@\tempc{#2}%
690     \def@\tempd{#3}%
691     \edef@\tempa{%
692       \write\sw@contents{%
693         \nearverbatim@\tempb{%
694           \nearverbatim@\tempc{%
695             \nearverbatim@\tempd{%
696               \nearverbatim@pageref{inhalt\nameuse{the@inhalt}}}}}}%
697         }%
698     }%
699   }%
700   \expandafter\egroup@\tempa%
701 }

702 %

703 \def\Verstorben{\@ifstar{\y@Verstorben}{\x@Verstorben}}
704 \def\x@Verstorben#1#2{%
705   \ttitel@skip%
706   \hbox to \textwidth{\large\bf\uppercase{#1}\hfill#2}%

```

```

707  \titel@skip%
708  % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
709  \stepcounter{@inhalt}%
710  \inhalt@label\relax%
711  \bgroup%
712  \def\@tempb{\Verstorben}%
713  \def\@tempc{\#1}%
714  \def\@tempd{\#2}%
715  \edef\@tempa{%
716      \write\sw@contents{%
717          \@nearverbatim\@tempb{%
718              \\\@nearverbatim\@tempc{%
719                  \\\@nearverbatim\@tempd{%
720                      \\\@nearverbatim\pageref{inhalt}\@nameuse{the@inhalt}}}}%
721                  }%
722          }%
723      }%
724  \expandafter\egroup\@tempa%
725 }
726 %
727 \def\y@Verstorben#1{%
728     % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
729     \stepcounter{@inhalt}%
730     \inhalt@label\relax%
731     \bgroup%
732     \def\@tempb{\Verstorben}%
733     \def\@tempc{\#1}%
734     \edef\@tempa{%
735         \write\sw@contents{%
736             \@nearverbatim\@tempb{%
737                 \\\@nearverbatim\@tempc{%
738                     \\\@nearverbatim\pageref{inhalt}\@nameuse{the@inhalt}}}}%
739                 }%
740             }%
741         }%
742     \expandafter\egroup\@tempa%
743 }
744 %
745 \def\Nachruf#1{%
746     % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
747     \stepcounter{@inhalt}%
748     \bgroup%
749     \def\@tempb{\Verstorben}%
750     \def\@tempc{\#1}%
751     \edef\@tempa{%
752         \write\sw@contents{%
753             \@nearverbatim\@tempb{%
754                 \\\@nearverbatim\@tempc{%
755                     \\\@nearverbatim\pageref{inhalt}\@nameuse{the@inhalt}}}}%
756                 }%
757             }%
758         }%
759     \expandafter\egroup\@tempa%
760 }

```

```

761 %
762 %-----
763 % 9) Einladungen zu Tagungen u. Turnieren
764 \def\Einladung{%
765   \@ifnextchar[{\@Einladung}{\@Einladung}%
766 }
767 \def\@Einladung#1{%
768   \tttitle@skip%
769   \vbox{%
770     \centering%
771     \large\bf\uppercase{#1}%
772   }%
773   \titel@skip%
774 }
775 \def\@@Einladung[#1]#2{%
776   \tttitle@skip%
777   \vbox{%
778     \centering%
779     \large\bf\uppercase{#2}%
780   }%
781   \titel@skip%
782   \bgroup%
783     \def\@tempb{\Einladung}%
784     \def\@tempc{#1}%
785     \edef\@tempa{%
786       \write\sw@contents{%
787         \nearverbatim\@tempb{%
788           \nearverbatim\@tempc{%
789             \nameuse{thepage}%
790           }%
791         }%
792       }%
793     \expandafter\egroup\@tempa%
794 }
795 %%%%%%%%%%%%%%
796 % Es folgen ein paar Hilfskommandos und Initialisierungen
797 %-----
798 % 1. "Offnen der datei, die alle Eintr"age f"ur das
799 %     Inhaltsverzeichnis enth"alt.
800 %
801 \newwrite\sw@contents
802 \immediate\openout\sw@contents=\jobname.inhalt\relax
803 \newwrite\sw@problems
804 \immediate\openout\sw@problems=\jobname.problems\relax
805 %-----
806 % 2. Abstand zu einer "Uberschrift und
807 %     von einer "Uberschrift zum folgenden Text
808 %
809 % \def\tttitle@skip{\vskip30p@ plus \f@ur\p@\penalty-100}
810 \def\tttitle@skip{\vskip24p@ plus \f@ur\p@\goodbreak}
811 \def\titel@skip{\nopagebreak\vskip\tw@\p@}
812 \def\subtitle@skip{\vskip10p@ plus \f@ur\p@ minus \f@ur\p@\penalty-100}
813 \def\subtitle@subskip{\nopagebreak\vskip\one\p@}
814 %-----

```

```

815 % 3. Setzen von Autoren eines Aufsatzes
816 %
817 \def\sw@author#1; {%
818     \sw@writeauthor#1;%
819     \l@@klist%
820 }
821 %
822 \def\sw@writeauthor#1, #2/#3;{%
823     \if@first%
824         von~%
825         \@firstfalse%
826     \else%
827         | \& \ %
828     \fi%
829     #2~#1, #3%
830 }
831 %-----%
832 % 4. Schreiben der Autoren von Urdrucken in das
833 %     Inhaltsverzeichnis
834 %
835 \newif\if@gemeinschaft
836 \def\sw@problem{%
837     % Z"ahle die Autoren
838     \sw@count\z@%
839     \let\@action=\sw@authorCount%
840     \expandafter\l@@klist\the\aut@tk; \e@list%
841     \ifnum\sw@count>\@ne%
842         \@gemeinschafttrue%
843     \else%
844         \@gemeinschaftfalse%
845     \fi%
846     \bgroup%
847         \let\@action=\sw@problemAuthor%
848         \expandafter\l@@klist\the\aut@tk; \e@list%
849     \egroup%
850 }
851 % Schreiben eines einzelnen Autors in das Inhaltsverzeichnis
852 %
853 \def\sw@problemAuthor#1; {%
854     \bgroup%
855     \def\@tempc{\problem}%
856     \def\@tempb{\#1}%
857     \edef\@tempa{%
858         \write\sw@problems{%
859             \nearverbatim\@tempc{%
860                 \nameuse{thepage}%
861                 \if@special%
862                     \nearverbatim\thediag{%
863                 \else%
864                     \thediag{%
865                 \fi%
866                 \nearverbatim\@tempb{%
867                     \if@urdruck\else n\fi\if@gemeinschaft g\fi}%
868                 }%

```

```

869         }%
870     }%
871     \expandafter\egroup\@tempa%
872     \l@@klist%
873 }
874 %-----%
875 % 5. Zählen von Autoren
876 %
877 \newcount\sw@count
878 \def\sw@authorCount#1; {%
879     \advance\sw@count\@ne%
880     \l@@klist%
881 }
882 %-----%
883 % 6. Für das Schreiben in die Inhaltsdatei ohne
884 % Kommandos zu expandieren.
885 \def\@meaning#1>{%
886 \def\@nearverbatim{\expandafter\@meaning\meaning}
887 %-----%
888 \def\i@line#1#2{#1 \hrulefill\ #2\nl}
889 %-----%
890 % Setzen von Autoren im Inhaltsverzeichnis
891 %
892 \def\iw@author#1; {%
893     \iw@writeauthor#1;%
894     \l@@klist%
895 }
896 %
897 \def\iw@writeauthor#1, #2/#3;{%
898     \if@first%
899         \@firstfalse%
900     \else%
901         , \ %
902     \fi%
903     #2~#1%
904 }
905 %-----%
906 \def\ix@Geburtstag#1#2#3{\i@line{\#1\ \ #2}{\#3}}
907 \def\ix@aufsatz#1#2#3{%
908     \i@line{\itshape %
909     \@firsttrue%
910     \let\@action\iw@author\relax%
911     \aut@tk=\#3}%
912     \parseTokenlist\aut@tk;%
913     :\ /} #2}{\#1}%
914 }
915 \def\ix@InformalEntscheid#1#2#3#4{\i@line{Entscheid im Informalturnier #2, Abt%
916 \def\ix@Loesungen#1#2#3{\i@line{Lösungen der Urdrucke aus Heft #1, #2}{\#3}}
917 \def\ix@turnierbericht#1#2#3{%
918     \i@line{Entscheid im #1}{\#3}%
919 }
920 \def\ix@bericht#1#2{\i@line{\#1}{\#2}}%
921 \def\ix@einladung#1#2{\i@line{\#1}{\#2}}%
922 \def\ix@verstorben#1#2{\i@line{\#1}{\#2}}%

```

```

923 \def\ix@entscheid#1#2{\i@line{#1}{#2}}
924 \def\ix@editorial#1#2{\i@line{#1}{#2}}
925 \def\ix@ausschreibung#1#2{\i@line{#1}{#2}}
926 %-----
927 \def\i@Geburtstag#1{\ix@Geburtstag#1}
928 \def\i@aufsatz#1{\ix@aufsatz#1}
929 \def\i@aktuell#1{\i@line{Aktuelle Meldungen}{#1}}
930 \def\i@InformalEntscheid#1{\ix@InformalEntscheid#1}
931 \def\i@urdrucke#1{\i@line{Urdrucke}{#1}}
932 \def\i@Loesungen#1{\ix@Loesungen#1}
933 \def\i@Loeserliste#1{\i@line{L\"oserliste}{#1}}
934 \def\i@bub#1{\i@line{Bemerkungen und Berichtigungen}{#1}}
935 \def\i@turniere#1{\i@line{Turnierberichte}{#1}}
936 \def\i@buecher#1{\i@line{Buchbesprechungen}{#1}}
937 \def\i@buch#1{\i@line{Buchbesprechung}{#1}}
938 \def\i@websites#1{\i@line{Web-Site Besprechungen}{#1}}
939 \def\i@website#1{\i@line{Web-Site Besprechung}{#1}}
940 \def\i@turnierbericht#1{\ix@turnierbericht#1}
941 \def\i@bericht#1{\ix@bericht#1}
942 \def\i@einladung#1{\ix@einladung#1}
943 \def\i@verstorben#1{\ix@verstorben#1}
944 \def\i@entscheid#1{\ix@entscheid#1}
945 \def\i@editorial#1{\ix@editorial#1}
946 \def\i@TurnierAusschreibung#1{\ix@ausschreibung#1}
947 %-----
948 \def\Inhalt{%
949     \centerline{\bfseries INHALT}%
950     \vspace{-5mm}
951     \begingroup%
952     \esol%
953     \let\Geburtstag=\i@Geburtstag%
954     \let\aufsatz=\i@aufsatz%
955     \let\aktuell=\i@aktuell%
956     \let\InformalEntscheid=\i@InformalEntscheid%
957     \let\Urdrucke=\i@urdrucke%
958     \let\Loesungen=\i@Loesungen%
959     \let\Loeserliste=\i@Loeserliste%
960     \let\bub=\i@bub%
961     \let\Turnierberichte=\i@turniere%
962     \let\Turnierbericht=\i@turnierbericht%
963     \let\Bericht=\i@bericht%
964     \let\Einladung=\i@einladung%
965     \let\Buecher=\i@buecher%
966     \let\Buch=\i@buch%
967     \let\WebSites=\i@websites%
968     \let\WebSite=\i@website%
969     \let\Verstorben=\i@verstorben%
970     \let\Entscheid=\i@entscheid%
971     \let\editorial=\i@editorial%
972     \let\TurnierAusschreibung=\i@TurnierAusschreibung%
973     \immediate\closeout\sw@contents\relax%
974     \input\jobname.inhalt%
975     \noindent\hbox{}\endgroup%
976 }

```

```

977 %-----
978 \def\i@author#1, #2; {\if@first@firstfalse\else, \fi#2~#1\l@klist}
979
980 \def\aufsatz#1#2#3{%
981   \bgroup
982     \itshape
983     \ifirsttrue
984     \let\@action=\i@author
985     \l@klist#3; \e@list%
986     : %
987   \egroup
988   #2%
989   \hrulefill\ #1\nline
990 }
991 \def\sol@slash{\nobreak\hspace{z@ plus 2p@\char`/\hspace{z@ plus 2p@\discretionary
992 %
993 \catcode`/=active\relax\let/\sol@slash\relax\catcode`/=12%
994 %
995 \def\bsol{\catcode`/=active\relax}
996 \def\esol{\catcode`/=12\relax}
997 \bsol
998
999 \renewcommand{\section}{\@startsection{section}{1}{z@}{2ex}{.5ex}{\normalfont
1000 \renewcommand{\subsection}{\@startsection{subsection}{2}{z@}{1ex}{.3ex}{\norm
1001 \renewcommand{\subsubsection}{\@startsection{subsubsection}{3}{z@}{.4ex}{.1ex
1002 %
1003 </class>

```

## 5 Die Implementierung des *Schwalbe*-Style

```

1004 <*style>
1005 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
1006 \ProvidesPackage{schwalbe}[2015/01/11]
1007 % \AtBeginDocument{\normaldia}
1008 %
1009 \RequirePackage[T2A,T1]{fontenc}%
1010 \RequirePackage[koi8-r,utf-8]{inputenc}%
1011 \RequirePackage[ngerman,english,german]{babel}
1012 \RequirePackage{ifthen}
1013 \RequirePackage{diagram}
1014 \usepackage{times}
1015 \usepackage{picinpar}
1016 \usepackage{multicol}
1017 %
1018 % Einige Trennhilfen
1019 \hyphenation{Patt-idee Da-men-op-fer nicht-ortho-doxe Grim-shaw}
1020 %
1021 %
1022 \advance\exhyphenpenalty by -10
1023 \tolerance2000\relax
1024 \emergencystretch15\p@
1025 %
1026 %

```

```

1027 % Ein paar Abkürzungen:
1028 %
1029 \def\dh{d.\,h.\ \ignorespaces}
1030 \def\ua{u.\,a.\ \ignorespaces}
1031 \def\zB{z.\,B.\ignorespaces}
1032 \def\su{s.\,u.\ignorespaces}
1033 \def\ep{e.\,p.\ignorespaces}
1034 \def\seedia{s.\,Diagr.}
1035 %
1036 %-----
1037 %
1038 % Schmuckzeilen
1039 %
1040 \def\figline{%
1041 \centerline{%
1042 \wK %
1043 \wK %
1044 \wK %
1045 } }
1046 %
1047 %-----
1048 % Freiraum für Fotos
1049 \def\foto#1#2#3{%
1050   \begin{minipage}[t]{#1}
1051     \hbox to #1{\hsize#1%
1052       \vtop to #2{%
1053         \noindent\hbox{}\vfill\hbox{}%
1054       }%
1055     }%
1056     \par%
1057     #3%
1058   \end{minipage}%
1059 }%
1060 % Wir definieren das Diagrammlayout ein wenig um
1061 %
1062 \newcommand{\rb}[1]{\raisebox{0.4ex}{#1}}
1063 \nocomputer
1064 \setboolean{piececounter}{true}
1065 \diagcenter
1066 \setmonthstyle{Roman}
1067 \def\normaldia{%
1068   \font\chessfont=fselch16%
1069   \renewcommand*\authorfont{\bfseries}
1070   \renewcommand*\cityfont{\itshape}
1071   \renewcommand*\sourcefont{\slshape}
1072   \renewcommand*\awardfont{}
1073   \renewcommand*\dedicfont{\itshape}
1074   \renewcommand*\stipfont{}
1075   \renewcommand*\remfont{}
1076   \renewcommand*\labelfont{\footnotesize}
1077   \renewcommand*\cpd@boardfont{\footnotesize}
1078   \setboardwidth%
1079 }
1080 \def\smalldia{%

```

```

1081 \font\chessfont=fselch12%
1082 \renewcommand*\authorfont{\small\bfseries}%
1083 \renewcommand*\cityfont{\small\itshape}%
1084 \renewcommand*\sourcefont{\small\slshape}%
1085 \renewcommand*\awardfont{\small}%
1086 \renewcommand*\dedicfont{\small\itshape}%
1087 \renewcommand*\stipfont{\small}%
1088 \renewcommand*\remfont{\small}%
1089 \renewcommand*\labelfont{\small\footnotesize}%
1090 \renewcommand*\cpd@boardfont{\small\footnotesize}%
1091 \setboardwidth%
1092 }
1093 % Die Schwalbe wird in 11pt gesetzt, daher definieren wir die
1094 % entsprechene Option um:
1095 \renewcommand*\diagramxi{\normaldia}
1096 \def\do@dia@job{%
1097   \@write@sol@ifvmode\noindent\fi\unhbox\dia@box%
1098   \sw@problem%
1099 }

In der Schwalbe setzen wir keine akademischen Titel.

1100 \setboolean{showacademictitle}{false}
1101 %%%%%%%%%%%%%%
1102 \inner@frame{z@}%
1103 \v@frame@dist{z@}%
1104 \h@frame@dist{z@}%
1105 \setboardwidth
1106 \newif\if@first%
1107 \newif\if@urdruck\@urdruckfalse
1108 \def\urdruck{\@urdrucktrue}
1109 %%%%%%%%%%%%%%
1110 % Absaetze in window Umgebungen
1111 %%%%%%%%%%%%%%
1112 \newcommand{\windowpar}{%
1113   \newline\hbox{\vbox to \parskip{\vss}}\newline%
1114 }
1115 %%%%%%%%%%%%%%
1116 % Einige deutsche Schreibweisen
1117 \let\bel=\any
1118 \let\ferner=\further
1119 \newcommand\reprint{%
1120   \hbox to \textwidth{\bfseries%
1121     PLEASE~REPRINT\hfill BITTE~NACHDRUCKEN\hfill PRIERE~DE~REIMPRIMER%
1122   }%
1123 }
1124 % Definiere ein anderes Layout f"ur den Kopf eines Diagramms
1125 %
1126 %
1127 \def\@dia@number{}% Die Diagrammnummer wird bei den Autoren gesetzt!
1128 %
1129 \def\@dia@numberx{%
1130   \if@special%
1131     \thediag%
1132   \else\ifdi@no%
1133     \thediag%

```

```

1134     \fi\fi%
1135 }
1136 %
1137 \def\@dia@authors{%
1138     \ifauth@r%
1139         \ifnormal@names%
1140             \def\@dianame{\@normalname}%
1141             \fi%
1142             \@firsttrue%
1143             \let\@action=\@dia@writename% Parse the list of authors
1144             \@parseTokenlist\aut@tk;%
1145     \else%
1146         \above@newline
1147         {\authorfont\@dia@numberx}%
1148     \fi%
1149 }
1150 %
1151 \def\@dia@writename#1; {%
1152     \above@newline
1153     \if@first%
1154         \@firstfalse%
1155         \setbox\@test@box=\hbox{%
1156             \authorfont%
1157             \@dia@numberx\ %
1158             \@dianame#1; %
1159         }%
1160         \@test@dimen=\wd\@test@box%
1161         \ifdim\@test@dimen>\board@width\relax%
1162             \noindent\hbox to\board@width{\authorfont\@dia@numberx\hfill}\above@%
1163             \setbox\@test@box=\hbox{\authorfont\@dianame#1; }%
1164             \@test@dimen=\wd\@test@box%
1165             \ifdim\@test@dimen>\board@width\relax%
1166                 \noindent\hbox to\board@width{\authorfont\@dianame#1; \hss}%
1167             \else%
1168                 {\authorfont\@dianame#1; }%
1169             \fi%
1170         \else%
1171             {\authorfont\@dia@numberx\hfill\@dianame#1; }%
1172         \fi%
1173     \else%
1174         % Changed to get the resulting names centered.
1175         \hbox to\board@width{\hss\authorfont\@dianame#1; \hss}%
1176     \fi%
1177     \l@@klist%
1178 }
1179 %
1180 \def\@figurine@number{{\authorfont\thediag\ }}%
1181 %-----
1182 %
1183 % \def\news1{\char`/\hspace{0.5em}\slskip\discretionary{}{}{}}
1184 % \catcode`/=\active\let/\news1\catcode`/=\relax
1185 %
1186 \newlength{\helplength}%
1187 \newlength{\boardskip}%

```

```

1188 \newlength{\double@boardwidth}%
1189
1190 \def\doublediagram#1{%
1191     \def\dia@above{\if@special\else%
1192         \setlength{\helplength}{\textwidth}%
1193         \addtolength{\helplength}{-3\board@width}%
1194         \setlength{\boardskip}{.5\helplength}%
1195         \setlength{\double@boardwidth}{2\board@width}%
1196         \addtolength{\double@boardwidth}{\boardskip}%
1197         \begin{minipage}[b]{\double@boardwidth}%
1198             #1%
1199         \end{minipage}%
1200     \fi}%
1201 }
1202
1203
1204 </style>

```

## Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols			
\"	124, 202, 229, 247, 252, 290, 343, 406, 412, 660, 684, 708, 728, 746, 916, 933	\@dia@numberx 117, 1129, 1147, 1157, 1162, 1171 \@dia@writename .. 1143, 1151 \@dianame 1140, 1158, 1163,	104, 136, 162, 193, 216, 239, 268, 284, 300, 317, 334, 353, 373, 422, 445, 501, 542, 630, 672, 696, 720, 738, 755, 789, 860
\&	..... 247, 827	1166, 1168,	
\,	..... 1029–1034	1171, 1175	
\@@Einladung	\@figurine@number .... 765, 775	\@firstfalse .... 648, 650 \@Einladung . .... 765, 767	\@nearverbatim .... 825, 899, 978, 1154 \@firsttrue . .... 582, 909, 983, 1142
\@Geburtstag			.... 84– 86, 103, 104, 132–
.	648, 650, 651		136, 161– 164, 192, 193, 213–
\@action	. 477, 583, 839, 847, 910, 984, 1143	\@fullname .. 461 \@gemeinschaftfalse ..... 844 \@gemeinschafttrue	216, 238, 239, 267, 268, 298– 300, 315–
\@auxout	. 452, 508	..... 842	
\@book@authors		\@listi .. 48	317, 332–
	.... 454, 477	\@meaning 885, 886	334, 350–
\@dia@authors		\@minus .. .	353, 372,
	.... 1137	. 45, 47, 49, 50	373, 420–
\@dia@number	1127	\@nameuse . 86,	422, 444,

445, 500,	164, 189,	1164, 1165
501, 540–	192, 208,	\@titlefalse 650
542, 628–	213, 235,	\@titltrue . 646
630, 669–	238, 264,	\@urdruckfalse
672, 693–	267, 294,	..... 1107
696, 717–	298, 311,	\@urdrucktrue
720, 736–	315, 328,	... 175, 1108
738, 753–	332, 345,	\@write@sol 1097
755, 787,	350, 369,	\@xiipt ..... 44
788, 859,	372, 416,	\@xpt ..... 44
862, 866, 886	420, 441,	\\" ... 553, 579, 618
\@normalname 1140	444, 497,	
\@notfirstfalse	500, 536,	
..... 476	540, 624,	\_ 119, 121, 481,
\@notfirsttrue	628, 664,	657, 827,
..... 459	669, 688,	888, 901,
\@oddfoot .... 36	693, 712,	906, 989,
\@oddhead .... 35	717, 732,	1029, 1030,
\@parseTokenlist	736, 749,	1157, 1180
... 912, 1144	753, 783,	
\@plus ....	787, 856, 866	
.. 45–47, 49, 50	\@tempc ... 82,	<b>A</b>
\@setfontsize 44	90, 127,	\above@newline
\@startsection	133, 157,	... 1146,
... 999–1001	161, 209,	1152, 1162
\@tempa ... 80,	214, 295,	\abovedisplayshortskip
85, 101,	299, 312,	..... 46
108, 130,	316, 329,	\abovedisplayskip
140, 156,	333, 346,	..... 45, 52
163, 190,	351, 417,	\active .. 222,
197, 211,	421, 537,	993, 995, 1184
220, 236,	541, 625,	\addtolength
243, 265,	629, 665,	.... 285,
272, 296,	670, 689,	1193, 1196
304, 313,	694, 713,	\aktuell . 100, 955
321, 330,	718, 733,	\aktuell(environ-
338, 348,	737, 750,	ment) .... 2
357, 370,	754, 784,	\any ..... 1117
377, 418,	788, 855, 859	\arabic .. 452, 508
426, 442,	\@tempd .. 128,	\AtBeginDocument
449, 498,	134, 159,	..... 1007
505, 538,	168, 210,	\aTurnier ... 528
546, 626,	215, 347,	Aufsatzenviron-
634, 667,	352, 666,	ment) .... 2
676, 691,	671, 690,	\aufsat ..
700, 715,	695, 714, 719	. 157, 954, 980
724, 734,	\@tempe .. 129, 135	\aut@tk .....
742, 751,	\@test@box ..	. 840, 848,
759, 785,	... 1155,	911, 912, 1144
793, 857, 871	1160,	\authorfont .
\@tempb ... 81,	1163, 1164	... 1069,
84, 100,	\@test@dimen	1082, 1147,
103, 126,	... 1160,	1156, 1162,
132, 158,	1161,	1163, 1166,

1168, 1171,	\centerline .	442, 498,
1175, 1180	..... 75,	538, 626,
\awardfont ..	94, 145,	667, 691,
.. 1072, 1085	146, 183,	715, 734,
	202, 229,	751, 785, 857
<b>B</b>	247, 252,	Editorial (envi-
\baselineskip 285	257, 434,	ronment) ... 1
\bel .....	490, 657,	\editorial 81, 971
\belowdisplayshortskip	681, 949, 1041	\eEntscheid . 601
..... 47	\chessfont ..	\Einladung ..
\belowdisplayskip	.. 1068, 1081	. 764, 783, 964
..... 52	\cityfont ...	\emergencystretch
\Bericht .....	.. 1070, 1083	..... 1024
.. 294, 311,	\CodelineIndex	\EnableCrossrefs
328, 624, 963	..... 10	..... 9
\bf 595, 706, 771, 779	\cpd@boardfont	\endTitel ... 286
\board@width	.. 1077, 1090	\endUntertitel
... 1161,		..... 288
1162, 1165,	<b>D</b>	\Entscheid ..
1166, 1175,	\dauerkonto . 245	.... 416, 970
1193, 1195	dauerkonto (en-	Entscheid (envi-
\boardskip ..	vironment) . 3	ronment) ... 3
... 1187,	\dedicfont ..	environments:
1194, 1196	... 1073, 1086	aktuell .... 2
\Briefkasten 275	\dh ..... 3, 1029	Aufsatz .... 2
Briefkasten	\dia@above . 1191	Briefkasten
(environment) .... 3	\dia@box 178, 1097	..... 3
\bsol 261, 995, 997	\diagcenter 1065	BuB .... 2
\bTurnier ... 568	\diagram .....	Buecher .... 2
BuB (environment) . 2	174, 588, 598	dauerkonto . 3
\bub .... 264, 960	\diagramnumbering	Editorial .. 1
\Buch 2, 441, 465, 966	..... 173	Entscheid .. 3
\Buecher . 441, 965	\diagramxi . 1095	InformalEntscheid
Buecher (environment) .... 2	\discretionary	..... 2
\bx@turnier .	... 991, 1183	Loeserliste
.... 569, 575	\do@dia@job .	..... 3
\by@turnier .	... 176, 1096	Loesungen .. 2
.... 569, 591	\double@boardwidth	loesungswettbewerb
	... 1188,	..... 3
<b>C</b>	1195–1197	maerchenlexikon
\c@inhalt .. 283	\doublediagram	..... 2
\c@page .....	..... 1190	Nachruf .... 3
\catcode . 222,	<b>E</b>	Titel .... 2
224, 993,	\e@list .....	Turnierausschreibung
995, 996, 1184	. 478, 584,	..... 3
\centering ..	840, 848, 985	Turnierbericht
.. 285, 287,	\edef .. 82, 101,	..... 3
362, 552,	130, 159,	turnierberichte
562, 578,	190, 211,	..... 2
594, 608,	236, 265,	Urdrucke ... 2
617, 770, 778	296, 313,	WebSites ... 3
	330, 348,	\ep .... 3, 1033
	370, 418,	\esol 273, 952, 996

<b>F</b>	\i@entscheid	\InformalEntscheid
\f@ur	809, 810, 812	.... 944, 970 .... 126, 956
\ferner	.... 1118	\i@Geburtstag InformalEntscheid
\figline	. 4, 1040	.... 927, 953 (environment)
\footheight	.. 31	\i@InformalEntscheid .... 2
\footnotesize		.... 930, 956 \Inhalt .... 948
.. 43, 44,		\i@line .. 888, \inhalt@label
1076, 1077,		906, 908, .. 78, 97,
1089, 1090		915, 916, 115, 153,
\footskip	.... 32	918, 920– 186, 205,
\foto	.... 4, 1049	925, 929, 232, 260,
\further	.... 1118	931, 933–939 284, 292,
		\i@Loeserliste 309, 326,
		.... 933, 959 342, 365,
<b>G</b>		\i@Loesungen 414, 438,
\Geburtstag	.	.... 932, 958 494, 533,
	.... 647,	\i@TurnierAusschreibung 622, 662,
	664, 688, 953	.... 946, 972 686, 710, 730
\goodbreak	.. 810	\i@turnierbericht \inner@frame 1102
		.... 940, 962 \itemsep .... 51
		\i@turniere . \iw@author ..
	.... 1104	.... 935, 961 .... 892, 910
\headheight	.. 29	\i@urdrucke . \iw@writeauthor
\headsep	.... 30	.... 893, 897
\Heft	.... 1, 54	\ix@aufsatz .
\heft@band	.... 55	.... 907, 928
\heft@monat	.. 57	\i@verstorben \ix@ausschreibung
\heft@nr	.... 56	.... 925, 946
\heft@year	.... 58	\i@bericht .
\helplength		.... 920, 941
.. 1186,		\i@editorial
1192–1194		.... 924, 945
\hoffset	.. 5, 23	\ix@einladung
\rulefill	..	.... 921, 942
	.... 888, 989	\ix@entscheid
\hyphenation	1019	.... 923, 944
		\ix@Geburtstag
		.... 906, 927
<b>I</b>		\ix@InformalEntscheid
\i@aktuell	..	.... 915, 930
	.... 929, 955	\ix@Loesungen
\i@aufsatz	..	.... 916, 932
	.... 928, 954	\ix@turnierbericht
\i@author	978, 984	.... 917, 940
\i@bericht	..	\ix@verstorben
	.... 941, 963	.... 922, 943
\i@bub	.. 934, 960	
\i@buch	.. 937, 966	
\i@buecher	..	
	.... 936, 965	
\i@editorial		
	.... 945, 971	
\i@eEntscheid		
	.... 602, 605	
\i@einladung		
	.... 942, 964	
		<b>J</b>
		\jobname ....
		.. 802, 804, 974
		<b>L</b>
		\l@@klist 462,
		478, 584,

819, 840,	113, 142,	\rb .....	1062
848, 872,	245, 250,	\remfont	1075, 1088
880, 894,	275, 380,	\renewcommand	
978, 985, 1177	395, 465,	.....	43,
\labelfont .. .	510, 1062,	999–1001,	
.. 1076, 1089	1112, 1119	1069–1077,	
\Large .. . 75,	\newenvironment	1082–	
94, 145,	.. 73, 92,	1090, 1095	
183, 202,	110, 151,	\reprint .. .	1119
229, 252,	170, 199,		
257, 362,	227, 255,	<b>S</b>	
434, 490,	289, 306,	\section .. .	999
579, 595,	323, 340,	\seedia .. . 3,	1034
609, 618, 657	360, 403,	\setboardwidth	
\large .. . 62,	411, 432, 488	....	1078,
64, 66, 247,	\newlength ..	1091, 1105	
277, 382,	.. 1186–1188	\setcounter	.
553, 563,	\news1 . 1183, 1184	.....	59,
619, 706,	\nobreak .. . 991	155, 282,	
771, 779, 999	\nocomputer .	393, 431,	
\leftmargin .. 48	... 172, 1063	450, 452,	
\leftmargini .. 48	\nodiagnumbering	487, 506, 508	
\LoadClass ... 19	..... 366	\setmonthstyle	
\Loeserliste	\nopagebreak	.....	1066
.... 235, 959	.... 811, 813	\slshape	1071, 1084
Loeserliste	\normaldia ..	\slskip .. .	1183
(environ-	.. 3, 1007,	\small ..	1082–1090
ment) .. . 3	1067, 1095	\smalldia	3, 1080
\Loesungen ..	\normalfont ..	\sol@slash ..	
.... 208, 958	... 999–1001	....	991, 993
Loesungen (envi-	<b>O</b>	\sourcefont	.
ronment) .. . 2	\loesungswettbewerb	.. 1071, 1084	
\loesungswettbewerb	\oddsidemargin	\sourcenr@tk	121
.... 250	..... 8, 27	\stepcounter	
loesungswettbewerb	<b>P</b>	....	77,
(environ-	\pageref .. .	96, 114,	
ment) .. . 3	.. 86, 104,	152, 185,	
<b>M</b>	136, 162,	204, 231,	
\maerchenart	193, 216,	259, 291,	
.... 2, 395	239, 268,	308, 325,	
maerchenlexikon	300, 317,	341, 364,	
(environ-	334, 353,	409, 413,	
ment) .. . 2	373, 422,	437, 472,	
\meaning .. . 886	445, 501,	493, 517,	
	542, 630,	532, 621,	
<b>N</b>	672, 696,	661, 685,	
\Nachruf .. . 745	720, 738, 755	709, 729, 747	
Nachruf (environ-	\parsep .. . 50, 51	\stipfont ..	
ment) .. . 3	\problem .. . 855	.. 1074, 1087	
\NeedsTeXFormat	\ProvidesClass	\string ..	452, 508
.... 17, 1005	..... 18	\su .. . 3, 1032	
\newcommand ..	<b>R</b>	\subsection	1000
.... 54,	\raisebox .. 1062	\subsubsection	
		....	1001

\subtitel@skip	95, 148,	\uppercase ..
.... 287, 812	184, 203,	. 553, 563,
\subtitel@subskip	230, 248,	706, 771, 779
.... 288, 813	253, 258,	\urdruck ... 1108
\sw@author ..	276, 286,	\Urdrucke 189, 957
.... 583, 817	363, 435,	Urdrucke (envi-
\sw@authorCount	467, 491,	ronment) ... 2
.... 839, 878	512, 556,	
\sw@contents	565, 587,	<b>V</b>
... 83, 102,	597, 611,	\v@frame@dist
131, 160,	635, 658,	..... 1103
191, 212,	682, 707,	\value 405, 434,
237, 266,	773, 781, 811	441, 490, 497
297, 314,	\tolerance . 1023	\verb .... 389, 390
331, 349,	\topmargin ... 28	\Verstorben .
371, 419,	\topsep ..... 49	. 703, 712,
443, 499,	\ttitel@skip	732, 749, 969
539, 627,	..... 74,	\vfill ... 60, 1053
668, 692,	93, 143,	\voffset ... 6, 24
716, 735,	182, 201,	\vspace ..... 950
752, 786,	228, 246,	
801, 802, 973	251, 256,	<b>W</b>
\sw@count 838,	285, 361,	\WebSite ... 3,
841, 877, 879	433, 489,	497, 510, 968
\sw@problem .	550, 560,	\WebSites 497, 967
180, 836, 1098	576, 592,	WebSites (envi-
\sw@problemAuthor	606, 615,	ronment) ... 3
.... 847, 853	656, 680,	\windowpar . 1112
\sw@problems	705, 768,	\wK .... 1042-1044
.... 803, 804, 858	776, 809, 810	
\sw@turnier . 572	\turnier .... 380	<b>X</b>
\sw@writeauthor	\TurnierAusschreibung	\x@Geburtstag
.... 818, 822	.... 531, 536, 972	.... 652, 654
	Turnierausschreibung	\x@InformalEntscheid
<b>T</b>	(environment) .... 3	.... 111, 113, 149
\textheight .. 25	\Turnierbericht	\x@Turnier ..
\the@inhalt . 283	.... 345, 962	.... 529, 549
\thediag ....	Turnierbericht	\x@Verstorben
.... 119, 862,	(environment) .... 3	.... 703, 704
864, 1131,		
1133, 1180	\Turnierberichte	<b>Y</b>
\thepage .. 38, 40	.... 369, 961	\y@Geburtstag
\Titel .... 285	turnierberichte	.... 652, 678
\Titel (environment) .... 2	(environment) .... 2	\y@InformalEntscheid
\titel@ext 153,	\tw@ .... 381, 811	.... 111, 142
280, 286,		\y@Turnier ..
292, 309,		.... 529, 559
326, 342, 414		\y@Verstorben
\titel@skip .	\ua .... 3, 1030	.... 703, 727
.... 76,	\Untertitel . 287	
		<b>Z</b>
		\zB .... 3, 1031

# Change History

v1.1	General: Reflecting change in command @writename inside diagram.sty . . . . .	1	v1.5.1	General: active for / in Inhalt. . 1
v1.2	General: Added parameter for Band to Heft command. . . . .	1	v1.5.2	General: Fixed issue with use of url-package. . . . . 1
v1.3	General: Applied changes due to new commands in dia- gram.sty 1.6 to suppress display of cities and aca- demic titles. . . . .	1	v1.6	General: Applied changes following diagram sty- le changes for issue '03f/932'. . . . . 1
v1.4	General: Split code into a class and a style file. . . . .	1	v1.6.1	General: Added Require- Package for fontenc and inputenc as requested by Thomas Brand. . . . . 1
v1.5	General: Added Environment WebSites for reports on chess problem websites. . 1		v1.6.2	General: Fixed order of lan- guages to activate german by default. . . . . 1