

Der L^AT_EX-Style für die Problemschach-Zeitschrift *Die Schwalbe*

Version 1.3

Stefan Höning
Neuss

2012/04/30

Zusammenfassung

Diese Dokumentation beschreibt den L^AT_EX-Style, der zum Setzen der Zeitschrift *Die Schwalbe* benutzt wird — die Mitglieder der Zeitschrift der deutschen Vereinigung für Problemschach.

Dieser Style hat zwei wesentliche Aufgaben. Er führt einige Layoutanpassungen bzgl. des `diagram.sty` durch, mit dem die Problemschach-Diagramme erzeugt werden. Außerdem definiert er für die wesentlichen Elemente eines Heftes Umgebungen, so dass hieraus u. a. das Inhaltsverzeichnis des Hefts automatisch erstellt wird.

1 Kommandos und Umgebungen zur Gliederung eines Hefts

`\Heft` Jedes Heft wird durch den Befehl `\Heft` eingeleitet. Der Befehl hat die folgenden vier Parameter in der angegebenen Reihenfolge:

1. der Band, zu dem das Heft gehört
2. die Nummer des Heftes
3. der Monat des Erscheinens
4. das Jahr des Erscheinens
5. die Seitennummer der ersten Seite des Heftes

Das August Heft 2011, das die fortlaufende Nummer 250 hat und mit der Seitennummer 177 beginnt wird demzufolge folgendermassen eingeleitet:

`\Heft{xxx}{250}{August}{2011}{177}`

`Editorial` Die `Editorial` Umgebung benötigt einen Parameter, der die Überschrift definiert. Als optionaler Parameter kann noch der Eintrag im Inhaltsverzeichnis festgelegt werden. Lässt man diesen weg, erscheint dort der Begriff `Editorial`.

`aktuell` Die `aktuell` Umgebung für die **Aktuellen Meldungen** kommt ohne parameter aus. Neben der Überschrift wird ein Eintrag im Inhaltsverzeichnis erzeugt.

`InformalEntscheid` Die Preisberichte zu Informalturnieren der *Schwalbe* werden in die Umgebung `InformalEntscheid` eingebettet. Das einleitende `\begin{InformalEntscheid}` hat dabei 3 Parameter:

1. die Abteilung
2. das Jahr, auf das sich der Entscheid bezieht

3. der Name des Preisrichters

Die Umgebung setzt automatisch die Überschrift und erzeugt einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis.

Aufsatz Im Gegensatz zu den meisten anderen Umgebungen erzeugt die **Titel** Umgebung nur den Eintrag im Inhaltsverzeichnis. Hierzu hat das einleitende `\begin{Aufsatz}` 2 Parameter:

1. den Titel des Aufsatzes
2. den Namen des Autors mit Wohnort
dieser wird in der Form `<Name>, <Vorname>/<Wohnort>` angegeben.

Um die Überschrift des Aufsatzes zu setzen, gibt es die Umgebung **Titel**. Die wesentliche Aufgabe dieser Umgebung ist es, passende Abstände zum vorherigen sowie zum nachfolgenden Text zu erzeugen.

Urdrucke Die Umgebung **Urdrucke** benötigt als Parameter die Nummer des ersten Urdrucks.

maerchenlexikon
`\maerchenart` Im Vorspann der Märchenschachabteilung der Urdrucke werden die benutzten Märchenschachregeln erläutert. Dies geschieht innerhalb der Umgebung **maerchenlexikon**. Innerhalb dieser Umgebung werden alle Märchenarten mittels `\maerchenart` eingeführt, die einen Parameter hat, mit dem die Märchenart angegeben wird.

Loesungen Die Umgebung **Loesungen**, innerhalb der die Lösungsbesprechungen beschrieben werden, benötigt 2 Parameter:

1. die Nummer des Hefts mit den Urdrucken
2. Monat und Jahr dieses Hefts

BuB Die BuB Umgebung setzt die **Bemerkungen und Berichtigungen**

turnierberichte Innerhalb der Umgebung **turnierberichte** wird über Turniere z. B. aus anderen Zeitschriften berichtet.

Buecher
`\Buch` Buchbesprechungen werden innerhalb der Umgebung **Buecher** wiedergegeben. Dabei wird jedes Buch durch den Befehl `\Buch` begonnen, bei dem zwei Parameter anzugeben sind:

1. die Autoren des Buches; mehrere Autoren sind durch ; voneinander zu trennen.
2. der Titel des Buches

Briefkasten Die Umgebung **Briefkasten** wird gelegentlich genutzt um Autoren auf Fehler in Ihren eingesandten Aufgaben hinzuweisen.

Turnierbericht Turnierberichte (und -entscheide) zu allgemeinen Turnieren werden in der **Turnierbericht** Umgebung gesetzt. Das Einleitende `\begin{Turnierbericht}` besitzt als Parameter den Namen des Turniers und den Namen des Autors in der Form: `<Nachname>, <Vorname>`. Diese beiden Angaben werden automatisch ins Inhaltsverzeichnis übernommen. Der Titel des Turnierberichts ist wie bei Aufsätzen in die Umgebung **Titel** einzubauen.

Entscheid Die **Entscheid** Umgebung wird genutzt, um Turnierentscheide zu allgemeinen Turnieren der Schwalbe, oder aber auch Nachträge oder entgültige Entscheide zu setzen. Als Parameter wird an das einleitende `\begin{Entscheid}` der Titel des Entscheids angegeben, der ins Inhaltsverzeichnis übernommen werden soll. Der eigentliche Titel muss — wie bei verschiedenen anderen Umgebungen auch — mittels der **Titel** Umgebung gesetzt werden.

Loeserliste Nach dem einleitenden `\begin{Loeserliste}` ist als Parameter

das Jahr anzugeben, auf dass sich die Löserliste bezieht.

Turnierausschreibung
Nachruf
dauerkonto
loesungswettbewerb

2 Kleine Helperlein

2.1 Diagrammgrößen

\smalldia In der Schwalbe werden normalerweise zwei verschiedene Diagramm-
\normaldia größen verwendet. Mittels \normaldia wird die Normalgröße ein-
gestellt. Mittels \smalldia kann auf kleinere Diagramme umge-
schaltet werden — von denen dann 4 Stück in eine Zeile passen. Da
die kleineren Diagramme normalerweise zu mehreren benutzt werden,
kann dieser Befehl natürlich auch als Umgebung benutzt werden.

2.2 Häufige Abkürzungen

\dh L^AT_EX interpretiert einen Punkt nach einem Kleinbuchstaben normaler-
\ua weise als Satzende. Als Folge davon ist der Abstand hinter diesem Punkt
\zB grösser als der normale Wortabstand. Insbesondere bei Abkürzungen ist
\su dies aber nicht gewünscht. Besonders bei mehrgliedrigen Abkürzungen
\ep sollte man sogar einen kleineren Abstand als den normalen Wortabstand
\seedia zwischen den Gliedern der Abkürzung wählen. Daher definiert der Style
Befehle für einige Häufig vorkommende Abkürzungen:

Befehl	für	Bemerkungen
\dh	d. h.	enthält ein Leerzeichen am Ende
\ua	u. a.	enthält ein Leerzeichen am Ende
\zB	z. B.	
\su	s. u.	
\ep	e. p.	
\seedia	s. Diagr.	

2.3 Verschiedenes

\figline Mittels \figline kann eine Zeile mit Königen ausgege-
ben werden, die als Trenner zwischen 2 Abschnitten dient.
\foto Um Freiraum für ein Foto zu lassen kann der Befehl
\foto{<Breite>} {<Hoehe>} {<Bildunterschrift>} be-
nutzt werden.

3 Die Treiberdatei für die Dokumentation

Der folgende Code erzeugt die Dokumentation. Da dies der erste nicht
auskommentierte Code in der Datei ist, kann die Dokumentation einfach
erzeugt werden, indem man diese Datei mit L^AT_EX 2_C übersetzt.

```
1 <*driver>
2 \documentclass[a4paper]{article}
3 \usepackage{doc}
4 % \usepackage[german]{babel}
5 \usepackage{schwalbe}
6 \setlength{\textwidth}{10cm}
7 \setlength{\oddsidemargin}{65mm}
8 \EnableCrossrefs
9 \CodeIndex
10 \RecordChanges
11 \begin{document}
12 \DocInput{schwalbe.dtx}
13 \end{document}
14 </driver>
```

4 Die Implementierung des *Schwalbe*-Style

Der Vorspann des Style.

```
15 {*style}
16 \ProvidesPackage{schwalbe}[1997/07/27]
17 % \AtBeginDocument{\normaldia}
18 %
19 \RequirePackage[german]{babel}
20 \RequirePackage{ifthen}
21 \usepackage{diagram}
22 % \usepackage{array}
23 \usepackage{times}
24 \usepackage{picinpar}
25 % \usepackage{longtable}
26 \usepackage{multicol}
27 % \usepackage{rotating}
28 % \newcommand{\ra}{\mbox{$\rightarrow$}}
29 %-----
30 % Einige Trennhilfen
31 \hyphenation{Patt-idee Da-men-op-fer nicht-ortho-doxe Grim-shaw}
32 %
33 %
34 \advance\exhyphenpenalty by -10
35 \tolerance2000\relax
36 \emergencystretch15\p@
37 %
38 %
39 % Wir wollen Fussnoten noch lesbar haben. Daher uebernehmen wir
40 % die "\footnotesize" definition wie bei 12pt.
41 \renewcommand\footnotesize{%
42     \@setfontsize\footnotesize\xpt\xipt
43     \abovedisplayskip 10\p@ \plus2\p@ \minus5\p@
44     \abovedisplayshortskip \z@ \plus3\p@
45     \belowdisplayshortskip 6\p@ \plus3\p@ \minus3\p@
46     \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
47         \topsep 6\p@ \plus2\p@ \minus2\p@
48         \parsep 3\p@ \plus2\p@ \minus1\p@
49         \itemsep \parsep}%
50     \belowdisplayskip \abovedisplayskip
51 }
52 %
53 %-----
54 % Ein paar Abk"urzungen:
55 %
56 \def\dh{d.\,h.\, \ignorespaces}
57 \def\ua{u.\,a.\, \ignorespaces}
58 \def\zB{z.\,B.\ignorespaces}
59 \def\su{s.\,u.\ignorespaces}
60 \def\ep{e.\,p.\ignorespaces}
61 \def\seedia{s.\,Diagr.}
62 %
63 %-----
64 %
65 % Schmuckzeilen
66 %
67 \def\figline{%
68 \centerline{%
69 \wK %
70 \wK %
71 \wK %
72 }}%
73 %
74 %-----
75 % Freiraum f"ur Fotos
76 \def\foto#1#2#3{%
77   \begin{minipage}[t]{#1}
78     \hbox to #1{\hspace{#1}}
```

```

79      \vtop to #2{%
80          \noindent\hbox{}\vfill\hbox{}%
81      }%
82  }%
83  \par%
84  #3%
85  \end{minipage}%
86 }%
87 %-----%
88 %-----%
89 % Wir definieren das Diagrammlayout ein wenig um
90 %
91 \newcommand{\rb}[1]{\raisebox{0.4ex}{#1}}%
92 \nocomputer
93 % \figcnttrue
94 \setboolean{piececounter}{true}
95 \diagcenter
96 \setmonthstyle{Roman}
97 % These are for normal tex cmr fonts
98 %
99 %\def\normaldia{%
100 %    \font\chessfont=fselch16%
101 %    \font\authorfont=cmbx9%
102 %    \font\cityfont=cmti9
103 %    \font\sOURCEfont=cmsl9
104 %    \font\awardfont=cmr9
105 %    \font\dedicfont=cmsl9
106 %    \font\stipfont=cmr9
107 %    \font\remfont=cmr9
108 %    \font\labelfont=cmr5
109 %    \font\boardfont=cmss8
110 %}
111 %\def\smalldia{%
112 %    \font\chessfont=fselch12%
113 %    \font\authorfont=cmbx7%
114 %    \font\cityfont=cmti7
115 %    \font\sOURCEfont=cmsl18 scaled 900%
116 %    \font\awardfont=cmr7
117 %    \font\dedicfont=cmsl18 scaled 900%
118 %    \font\stipfont=cmr7
119 %    \font\remfont=cmr7
120 %    \font\labelfont=cmr5
121 %    \font\boardfont=cmss8 scaled 800
122 %}
123 %\def\normaldia{%
124 %    \font\chessfont=fselch16%
125 %    \font\authorfont=ptmb0 scaled 1100%
126 %    \font\cityfont=ptmri0 scaled 1100%
127 %    \font\sOURCEfont=ptmro0 scaled 1100%
128 %    \font\awardfont=ptmr0 scaled 1100%
129 %    \font\dedicfont=ptmr0 scaled 1100%
130 %    \font\stipfont=ptmr0 scaled 1100%
131 %    \font\remfont=ptmr0 scaled 1100%
132 %    \font\labelfont=ptmr0 scaled 500%
133 %    \font\boardfont=cmss8
134 %}
135 %\def\smalldia{%
136 %    \font\chessfont=fselch12%
137 %    \font\authorfont=ptmb0 scaled 900%
138 %    \font\cityfont=ptmri0 scaled 900%
139 %    \font\sOURCEfont=ptmro0 scaled 900%
140 %    \font\awardfont=ptmr0 scaled 900%
141 %    \font\dedicfont=ptmr0 scaled 900%
142 %    \font\stipfont=ptmr0 scaled 900%
143 %    \font\remfont=ptmr0 scaled 900%
144 %    \font\labelfont=ptmr0 scaled 500%
145 %    \font\boardfont=cmss8

```

```

146 %}
147 \def\normaldia{%
148   \font\chessfont=fselch16%
149   \def\authorfont{\bfseries}
150   \def\cityfont{\itshape}
151   \def\sourcefont{\slshape}
152   \def\awardfont{}
153   \def\dedicfont{\itshape}
154   \def\stipfont{}
155   \def\remfont{}
156   \def\labelfont{\footnotesize}
157   \def\boardfont{\footnotesize}
158   \setboardwidth%
159 }
160 \def\smalldia{%
161   \font\chessfont=fselch12%
162   \def\authorfont{\small\bfseries}%
163   \def\cityfont{\small\itshape}%
164   \def\sourcefont{\small\slshape}%
165   \def\awardfont{\small}%
166   \def\dedicfont{\small\itshape}%
167   \def\stipfont{\small}%
168   \def\remfont{\small}%
169   \def\labelfont{\small\footnotesize}%
170   \def\boardfont{\small\footnotesize}%
171   \setboardwidth%
172 }
173 % Die Schwalbe wird in 11pt gesetzt, daher definieren wir die
174 % entsprechene Option um:
175 \renewcommand*\diagramxi{\normaldia}
176 \def\do@dia@job{%
177   @write@sol@ifvmode\noindent\fi\unhbox\dia@box%
178   \sw@problem%
179 }
180 % In der Schwalbe setzen wir keine akademischen Titel.
181 \setboolean{showacademictitle}{false}
182 %%%%%%%%
183 % Wir haben ein spezielles Seitenlayout
184 \hoffset-25mm
185 \voffset-25mm
186 \textheight26cm
187 \textwidth157mm
188 \oddsidemargin22.5mm
189 \topmargin19mm
190 \headheight0cm
191 \headsep0cm
192 % \footeight14pt
193 \footskip10mm
194 \parindent0mm
195 \parskip1ex plus 1ex minus .5ex
196 \def\@oddhead{ }
197 \def\@oddfoot{%
198   \ifodd\c@page%
199     \hbox to \textwidth{\hfill\thepage}%
200   \else%
201     \hbox to \textwidth{\thepage\hfill}%
202   \fi%
203 }
204 \inner@frame\z@%
205 \v@frame@dist\z@%
206 \h@frame@dist\z@%
207 \setboardwidth
208 \newif\if@first%
209 \newif\if@urdruck@\urdruckfalse
210 \def\urdruck{\@urdrucktrue}%
211 %%%%%%%
212 % Absaetze in window Umgebungen

```

```

213 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
214 \newcommand{\windowpar}{%
215   \newline\hbox{\vbox to \parskip{\vss}}\newline%
216 }
217 % Einige deutsche Schreibweisen
218 \let\bel=\any
219 \let\ferner=\further
220 \def\reprint{%
221   \hbox to \textwidth{\bf%
222     PLEASE~REPRINT\hfill
223     BITTE~NACHDRUCKEN\hfill
224     PRIERE~DE~REIMPRIMER%
225   }%
226 }
227 }
228 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
229 % Der Befehl \Heft leitet jedes Heft ein. Damit werden
230 % Band, Heftnummer, Monat, Jahr und erste Seitennummer des Heftes
231 % spezifiziert.
232 \def\Heft#1#2#3#4#5{%
233   \def\heft@band{#1}%
234   \def\heft@nr{#2}%
235   \def\heft@monat{#3}%
236   \def\heft@year{#4}%
237   \setcounter{page}{#5}%
238   \hbox to \textwidth{\vbox to 60mm{\vfill}\hfill}%
239   \hbox to \textwidth{%
240     {\large\bfseries HEFT~#2}%
241     \hfill%
242     {\large\bfseries BAND #1}%
243     \hfill%
244     {\large\bfseries #3~#4}%
245   }%
246   \vskip2mm%
247   \hrule width \textwidth height 1\p@%
248   \%{\input{intro}}%
249   \vskip5mm%
250 }
251 %
252 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
253 % Wir ben"otigen ein paar Kommandos und Umgebungen, die die
254 % einzelnen Teile der Zeitschrift einleiten. Hier ein kurzer
255 % "Uberblick "uber die wesentlichen Teile:
256 %
257 % 0) Editorial
258 % 1) Aufs"atze
259 % 2) Urdrucke/Studien
260 % 3) Loesungen
261 % 3b) Loeserliste
262 % 4) Bemerkungen und Berichtigungen
263 % 5) Turnierausschreibungen
264 % 6) Turnierberichte
265 % 7) Personalia
266 % 8) Buchbesprechungen
267 % 9) Einladungen zu Tagungen
268 %
269 % Um die Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses zu
270 % vereinfachen, werden die jeweilig notwendigen
271 % Informationen automatisch in eine entsprechende Datei
272 % geschrieben.
273 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
274 % Nun k"onnen die einzelnen Umgebungen und Befehle definiert
275 % werden
276 %-----
277 % 0) Editorial
278 \def\Editorial{%
279   \@ifnextchar[\{\x@editorial\}{\x@editorial[Editorial]}%

```

```

280 }%
281 \def\x@editorial[#1]#2{%
282   \tttitle@skip%
283   \centerline{\Large\bfseries #2}%
284   \titel@skip%
285   \stepcounter{@inhalt}%
286   \inhalt@label\relax%
287   \begingroup%
288     \def@\tempa{#1}%
289     \def@\tempb{\editorial}%
290     \edef@\tempc{%
291       \write\sw@contents{%
292         \@nearverbatim\@tempb{%
293           \{@nearverbatim\@tempa}%
294           \{@nearverbatim\pageref{inhalt}@nameuse{the@inhalt}}}}%
295           \{@nameuse{thepage}}}}%
296     }%
297   }%
298 }%
299 \expandafter\endgroup\@tempc%
300 }
301 %-----
302 \def\Verschiedenes{%
303 }
304 %-----
305 \def\aktuell{%
306   \tttitle@skip%
307   \centerline{\Large\itshape AKTUELLE MELDUNGEN}%
308   \titel@skip%
309   \stepcounter{@inhalt}%
310   \inhalt@label\relax%
311   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
312 \bgroup%
313   \def@\tempb{\aktuell}%
314 \edef@\tempa{%
315   \write\sw@contents{%
316     \@nearverbatim\@tempb{%
317       \{@nearverbatim\pageref{inhalt}@nameuse{the@inhalt}}}}%
318           \{@nameuse{thepage}}}}%
319 }%
320 }%
321 }%
322 \expandafter\egroup\@tempa%
323 }
324 %-----
325 % 1) Aufs"atze
326 % Parameter:
327 % 1. Titel
328 % 2. Autoren mit Wohnorten
329 % Die Autoren sind in der Form: Name, Vorname[, Titel]/
330 % Wohnort
331 % anzugeben. Mehrere Autoren sind durch ";" voneinander zu
332 % trennen.
333 \newif\if@noname
334 \newif\if@normalname
335
336 \let\titel@ext\relax
337 \newcounter{@inhalt}
338 \setcounter{@inhalt}{0}
339 \def\the@inhalt{@arabic\c@@inhalt}
340 \def\inhalt@label{\label{inhalt@\nameuse{the@inhalt}}}
341 \def\Titel{\tttitle@skip\centering\addtolength{\baselineskip}{4pt}}
342 \def\endTitel{\titel@skip\titel@ext}
343 \def\Untertitel{\subtitel@skip\centering}
344 \def\endUntertitel{\subtitel@subskip}
345 \def\Aufsatz#1#2{%

```

```

346  \stepcounter{@inhalt}%
347  \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
348  \begingroup%
349      \setcounter{footnote}{0}%
350      \def\@tempa{\#1}%
351      \def\@tempc{\aufsatz}%
352      \def\@tempb{\#2}%
353      \edef\@tempd{%
354          \write\sw@contents{%
355              \@nearverbatim\@tempc{%
356                  {\@nearverbatim\pageref{inhalt}@nameuse{the@inhalt}}}%
357 %                  {\@nameuse{thepage}}%
358 %                  {\@nearverbatim\@tempa}%
359 %                  {\@nearverbatim\@tempb}%
360          }%
361      }%
362  }%
363  \expandafter\endgroup\@tempd%
364 }
365
366 % \def\Aufsatz{%
367 %     \diagram{1}%
368 %     \@ifstar{\@nonametrue\@Aufsatz}{\@nonamefalse\@Aufsatz}%
369 %
370 %
371 % \def\@Aufsatz#1{%
372 %     \def\main@title{\#1}%
373 %     \@ifnextchar [{\x@Aufsatz}{\y@Aufsatz}%
374 %
375 %
376 % \def\x@Aufsatz[#1]{%
377 %     % Der Anfang eines Aufsatzes ist eine gute Stelle um
378 %     % eine neue Seite zu beginnen.
379 %     \ttitelp@skip%
380 %     \vbox{%
381 %         % Schreibe Aufsatztitel und Autor(en)
382 %         \centering%
383 %         {\Large\bf\main@title}\%
384 %         {\bf\#1}\|[2mm]\%
385 %         {\bf\#}%
386 %         \if@noname%
387 %             \else%
388 %                 \@firsttrue%
389 %                 \let\@action=\sw@author%
390 %                 \l@klist#2; \e@list%
391 %                 \fi%
392 %                 \vfilneg%
393 %             }%
394 %     % Erzeuge einen Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
395 %     \begingroup%
396 %         \def\@tempc{\aufsatz}%
397 %         \def\@tempb{\#2}%
398 %         \edef\@tempa{%
399 %             \write\sw@contents{%
400 %                 \@nearverbatim\@tempc{%
401 %                     {\@nameuse{thepage}}%
402 %                     {\@nearverbatim\main@title}%
403 %                     {\@nearverbatim\@tempb}%
404 %                 }%
405 %             }%
406 %         }%
407 %         \expandafter\endgroup\@tempa%
408 %     % Erzeuge einen Abstand zum nachfolgenden Text
409 %     \titelp@skip%
410 %
411 %
412 % \def\y@Aufsatz#1{%

```

```

413 % % Der Anfang eines Aufsatzes ist eine gute Stelle um
414 % % eine neue Seite zu beginnen.
415 % \ttitel@skip%
416 %   \vbox{%
417 %     % Schreibe Aufsatztitel und Autor(en)
418 %     \centering%
419 %     { \Large\bf\main@title }\\[2mm]%
420 %     { \bf%
421 %       \if@noname%
422 %       \else%
423 %         \@firsttrue%
424 %         \let\@action=\sw@author%
425 %         \l@klist#1; \e@list%
426 %         \fi}%
427 %     }%
428 % % Erzeuge einen Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
429 % \begingroup%
430 %   \def\@tempc{\aufsatz}%
431 %   \def\@tempb{\#1}%
432 %   \edef\@tempa{%
433 %     \write\sw@contents{%
434 %       @nearverbatim\@tempc{%
435 %         {\@nameuse{thepage}}%
436 %         {\@nearverbatim\main@title}%
437 %         {\@nearverbatim\@tempb}%
438 %       }%
439 %     }%
440 %   }%
441 %   \expandafter\endgroup\@tempa%
442 % % Erzeuge einen Abstand zum nachfolgenden Text
443 % \titel@skip%
444 %
445 %
446 %-----%
447 % 2) Urdrucke
448 % Parameter:
449 % Nummer des ersten Urdrucks
450 % Dies ist eine Umgebung. Innerhalb der Umgebung werden
451 % die Diagramme immer zu dritt nebeneinander gesetzt -
452 % sofern dies pa"st. Au"serdem werden von jedem Diagramm
453 % die Autoren sowie Diagramm und Seitennummern in die
454 % Datei \jobname.inhalt geschrieben.
455 %
456 \def\Urdrucke#1{%
457 \begingroup%
458   \setboolean{showcity}{true}%
459   \nocomputer%
460   \diagramnumbering{arabic}%
461   \diagram{\#1}%
462   \urdrucktrue%
463 \def\do@dia@job{%
464 % Gebe das Diagramm aus
465 \unhbox\dia@box%
466 % Erzeuge die Eintr"age f"ur das Inhaltsverzeichnis
467 \sw@problem%
468 }%
469 \titel@skip%
470   \centerline{\Large\bfseries Urdrucke}%
471   \titel@skip%
472   \stepcounter{@inhalt}%
473   \inhalt@label\relax%
474 % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
475 \bgroup%
476   \def\@tempb{\Urdrucke}%
477   \edef\@tempa{%
478     \write\sw@contents{%
479       @nearverbatim\@tempb{%

```

```

480          { \@nearverbatim\pageref{inhalt}\@nameuse{the@inhalt}}}%  

481 %  

482      }%  

483  }%  

484  }%  

485  \expandafter\egroup\@tempa%  

486 }  

487 %  

488 \def\endUrdrucke{  

489 \endgroup%  

490 }  

491 %  

492 % Definiere ein anderes Layout f"ur den Kopf eines Diagramms  

493 %  

494 %  

495 \def\@dia@number{}% Die Diagrammnummer wird bei den Autoren gesetzt!  

496 %  

497 \def\@dia@numberx{  

498   \if@special%  

499     \thediag%  

500   \else\ifdi@no%  

501     \thediag%  

502     \fi\fi%  

503 }  

504 %  

505 \def\@dia@authors{  

506   \ifauth@r%  

507     \bgroup%  

508     \authorfont%  

509     \ifnormal@names%  

510       \def\@dianame{ \@normalname }%  

511       \fi%  

512       \@firsttrue%  

513       \let\@action=\@dia@writename% Parse the list of authors  

514       \parseTokenlist\aut@tk;%  

515       \par%  

516       \egroup%  

517   \else%  

518     { \authorfont\@dia@numberx }%  

519     \if@special%  

520       \par%  

521     \else\ifdi@no%  

522       \par%  

523       \fi\fi%  

524     \fi%  

525 }  

526 %  

527 \def\@dia@writename#1; {  

528   \if@first%  

529     \@firstfalse%  

530     \setbox\@test@box=\hbox{  

531       \@dia@numberx\ %  

532       \@dianame#1; %  

533     }%  

534     \@test@dimen=\wd\@test@box%  

535     \ifdim\@test@dimen>\board@width\relax%  

536       \noindent\hbox to\board@width{\@dia@numberx\hfill}\par%  

537       \setbox\@test@box=\hbox{  

538         \@dianame#1; %  

539       }%  

540       \@test@dimen=\wd\@test@box%  

541       \ifdim\@test@dimen>\board@width\relax%  

542         \hbox to\board@width{\@dianame#1; \hss}%  

543       \else%  

544         \hfill\@dianame#1; %  

545       \fi%  

546     \else%
```

```

547     \@dia@numberx\hfill\@dianame#1; %
548     \fi%
549 \else%
550     % Changed to get the resulting names centered.
551     \par\noindent\hbox to\board@width{\hss\@dianame#1; \hss}%
552     \fi%
553     \l@@klist%
554 }
555 %

556 \def\@figurine@number{{\authorfont\thediag}\ }
557 %
558 % \def\@dia@stipulation{%
559 %   \if@stipulation%
560 %     \hbox to \board@width{%
561 %       \vtop{%
562 %         \if@stipulation\the\stipulation@tk\fi%
563 %         \ifx@twins\ \ \@\dia@twins\fi%
564 %         \ifx@cond\ \ \@\dia@condition\fi%
565 %       }%
566 %       \hss%
567 %     }%
568 %   \else%
569 %     \x@twinsfalse%
570 %     \x@condfalse%
571 %   \fi%
572 }
573 %

574 -----
575 % 3) Loesungen
576 % Parameter:
577 % 1. Nummer des Heftes mit den Urdrucken
578 %    2. Monat und Jahr
579 %

580 \def\Loesungen#1#2{%
581 \begingroup%
582   \ttitel@skip%
583   \centerline{\Large\bfseries L\"osungen der Urdrucke aus Heft #1, #2}%
584   \ttitel@skip%
585   \stepcounter{@inhalt}%
586   \inhalt@label\relax%
587   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
588 \bgroup%
589   \def\@tempb{\Loesungen}%
590   \def\@tempc{#1}%
591   \def\@tempd{#2}%
592 \edef\@tempa{%
593 \write\sw@contents{%
594           \nearverbatim\@tempb{%
595 { \nearverbatim\@tempc}%
596 { \nearverbatim\@tempd}%
597           { \nearverbatim\pageref{inhalt}@nameuse{the@inhalt}}{}}%
598 { \nameuse{thepage}}{}}%
599 }%
600 }%
601 }%
602 \expandafter\egroup\@tempa%
603   \parskip.5ex plus 2ex%
604   \catcode`/=active%
605 }
606 %

607 \def\endLoesungen{%
608   \catcode`/=12%
609 \endgroup%
610 }
611 %

612 \def\mainline#1{\bfseries#1}
613 %

```

```

614 % \def\news1{\char'1\hskip\slskip\discretionary{}{}{}}
615 % \catcode`=/\active\let/\news1\catcode`=12
616 %
617 \def\sol@slash{\nobreak\hskip\z@ plus 2\p@\char`/
   \hskip\z@ plus 2\p@\discretionary{}{}{}}
618 %
619 \catcode`=/\active\relax\let/\sol@slash\relax\catcode`/
   =12%
620 %
621 \def\bsol{\catcode`=/\active\relax}
622 \def\esol{\catcode`/=12\relax}
623 \bsol
624 %
625 %-----3b) Loeserliste
626 % Bei der L"oserliste sind die als Parameter anzugeben.
627 \def\Loeserliste#1{%
628   \ttitl@skip%
629   \centerline{\Large\bfseries L\"oserliste #1}%
630   \titl@skip%
631   \stepcounter{@inhalt}%
632   \inhalt@label\relax%
633   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
634   \bgroup%
635     \def\@tempb{\Loeserliste}%
636     \edef\@tempa{%
637       \write\sw@contents{%
638         \@nearverbatim\@tempb{%
639           \@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
640         }%
641       }%
642     }%
643   }%
644   \expandafter\egroup\@tempa%
645 }
646 %
647 % 3c) Sonderpunkte & Dauerkonto
648 \def\dauerkonto#1{%
649   \ttitl@skip%
650   \centerline{\large\bfseries L\"oserliste: Sonderpunkte \& Dauerkonto #1}%
651   \titl@skip%
652 }
653 %
654 %
655 \def\loesungswettbewerb#1{%
656   \ttitl@skip%
657   \centerline{\Large\bfseries Preisbericht zum L\"osungswettbewerb #1}%
658   \titl@skip%
659 }
660 %-----4) Bemerkungen und Berichtigungen
661 %
662 %
663 \def\BuB{%
664   \ttitl@skip%
665   \centerline{\Large\bfseries Bemerkungen und Berichtigungen}%
666   \titl@skip%
667   \stepcounter{@inhalt}%
668   \inhalt@label\relax%
669   \bsol%
670   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
671 \bgroup%
672   \def\@tempb{\bub}%
673 \edef\@tempa{%
674   \write\sw@contents{%
675     \@nearverbatim\@tempb{%
676       \@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
677     }%
678   }%

```

```

679 }%
680 }%
681 \expandafter\egroup\@tempa%
682 }
683 \def\endBuB{\esol}
684 %-----%
685 % 4a) Briefkasten
686 %
687 \def\Briefkasten{%
688     \titel@skip%
689     {\large\bfseries Briefkasten}%
690     \hskip lem%
691 }
692 %-----%
693 % 5) Ausschreibungen von Turnieren
694 % Parameter:
695 % 1. Titel des Turniers
696 % oder (mit *)
697 %     1. Titel des Turniers
698 %     2. Untertitel (z. B. Ort und Datum)
699 %
700 \def\atTurnier{%
701     \@ifstar{\x@Turnier}{\y@Turnier}%
702 }
703 \def\TurnierAusschreibung#1{%
704     \stepcounter{@inhalt}%
705     \inhalta@label\relax%
706     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
707     \bgroup%
708         \def\@tempb{\TurnierAusschreibung}%
709         \def\@tempc{\#1}%
710         \edef\@tempa{%
711             \write\sw@contents{%
712                 \@nearverbatim\@tempb{%
713                     \{@nearverbatim\@tempc}%
714                     \{@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
715                 }%
716             }%
717         }%
718     \expandafter\egroup\@tempa%
719 }
720 %
721 \def\x@Turnier#1#2{%
722     \ttitelp@skip%
723     \vbox{%
724         \centering%
725         {\large\bfseries\uppercase{#1}}\,\,\,[3mm]
726         {\bfseries#2}%
727     }%
728     \titel@skip%
729 }
730 %
731 \def\y@Turnier#1{%
732     \ttitelp@skip%
733     \vbox{%
734         \centering%
735         \large\bfseries\uppercase{#1}%
736     }%
737     \titel@skip%
738 }
739 %-----%
740 % 6) Turnierberichte
741 % Parameter:
742 % Titel des Turniers
743 % Preisrichter
744 %
745 \def\Turnierbericht#1#2{%

```

```

746 \stepcounter{@inhalt}%
747 \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
748 % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
749 \bgroup%
750     \def@\tempb{\Turnierbericht}%
751     \def@\tempc{\#1}%
752     \def@\tempd{\#2}%
753     \edef@\tempa{%
754 \write\sw@contents{%
755         @nearverbatim@\tempb{%
756 { @nearverbatim@\tempc{%
757 { @nearverbatim@\tempd{%
758 { @nameuse{the\page}}%
759 { @nearverbatim\pageref{inhalt@\nameuse{the@inhalt}}}%
760 }%
761 }%
762 }%
763 \expandafter\egroup@\tempa%
764 }%
765 %
766 \def\bTurnier{%
767     \ifstar{\by@turnier}{\bx@turnier}%
768 }%
769 %
770 \def\sw@turnier{%
771 }%
772 %
773 \def\bx@turnier#1#2{%
774     \ttitelp@skip%
775     \vbox{%
776         \centering%
777         {\Large\bfseries#1}\%
778         \bgroup%
779         \bfseries%
780         \@firsttrue%
781         \let@action=\sw@author%
782         \l@oklist#2; \e@list%
783         \egroup%
784     }%
785     \titelp@skip%
786     \diagram{1}%
787 }%
788 %
789 \def\by@turnier#1{%
790     \ttitelp@skip%
791     \vbox{%
792         \centering%
793         {\Large\bf#1}%
794     }%
795     \titelp@skip%
796     \diagram{1}%
797 }%
798 %
799 %-----%
800 % F\"ur Informalturniere der Schwalbe gibt es eine besondere Umgebung
801 % 1. Parameter: Abteilung
802 % 2. Parameter: Jahr
803 % 3. Parameter: Preisrichter
804 \def\InformalEntscheid{%
805     \ifstar{\x@InformalEntscheid}{\y@InformalEntscheid}%
806 }%
807 \def\x@InformalEntscheid#1#2#3{%
808     \stepcounter{@inhalt}%
809     \inhalt@label\relax%
810     % Weitere Einstellungen
811     \def@\dia@numberx{%
812         \if@special%

```

```

813          \thediag\ %
814          \else\ifdi@no%
815              \if@sourcenr\the\sourcenr@tk\fi\ %
816              \fi\fi%
817      }%
818      % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
819      \bgroup%
820          \def\@tempb{\InformalEntscheid}%
821          \def\@tempc{\#1}%
822          \def\@tempd{\#2}%
823          \def\@tempe{\#3}%
824          \edef\@tempa{%
825 \write\sw@contents{%
826             \@nearverbatim\@tempb{%
827 { \@nearverbatim\@tempc}%
828 { \@nearverbatim\@tempd}%
829 { \@nearverbatim\@tempe}%
830             { \@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
831 }%
832 }%
833     }%
834     \expandafter\egroup\@tempa%
835 }
836 \def\y@InformalEntscheid#1#2#3{%
837     \ttitel@skip%
838     \vbox{%
839         \centerline{\Large\bfseries Entscheid im Informalturnier #2 der Schw}
840         \centerline{\bfseries Abteilung: #1\hskip1cm Preisrichter: #3}%
841     }%
842     \titel@skip%
843     \x@InformalEntscheid{\#1}{\#2}{\#3}%
844 }
845 %
846 %-----%
847 % Entg\"ultiger Entscheid
848 % Parameter:
849 %   1. Turnier
850 %   [2. Abteilung]
851 %
852 \def\Entscheid#1{%
853     % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
854     \stepcounter{@inhalt}%
855     \inhalt@label\relax%
856     \bgroup%
857         \def\@tempb{\Entscheid}%
858         \def\@tempc{\#1}%
859         \edef\@tempa{%
860 \write\sw@contents{%
861             \@nearverbatim\@tempb{%
862 { \@nearverbatim\@tempc}%
863             { \@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
864 }%
865 }%
866     }%
867     \expandafter\egroup\@tempa%
868 }
869 %
870 \def\eeEntscheid{%
871     @ifstar{\i@eeEntscheid}{\ii@eeEntscheid}%
872 }
873 %
874 \def\i@eeEntscheid#1{%
875     \ttitel@skip%
876     \vbox{%
877         \centering
878         \Large\bfseries#1%
879     }%

```

```

880      \titel@skip%
881 }
882 %
883 \def\ii@eEntscheid#1#2{%
884     \ttitel@skip%
885     \vbox{%
886         \centering%
887         \Large\bfseries#1\ \
888         \large\bfseries#2%
889     }%
890     \stepcounter{@inhalt}%
891     \inhalt@label\relax%
892     \bgroup%
893         \def@\tempb{\Bericht}%
894         \def@\tempc{\#1}%
895         \edef@\tempa{%
896             \write\sw@contents{%
897                 \@nearverbatim\@tempb{%
898                 \{@nearverbatim\@tempc}%
899                     \{@nearverbatim\pageref{inhalt}@nameuse{the@inhalt}}%
900                 }%
901             }%
902         }%
903         \expandafter\egroup\@tempa%
904     \titel@skip%
905 }
906 %-----%
907 % 7) Personalia: Geburtstage und Sterbef"alle
908 % Parameter: (Geburt)
909 % 1. Name
910 % 2. Alter
911 % Parameter: (Verstorben)
912 % 1. Name
913 %     2. Daten
914 %
915 \newif\if@title\@titletrue
916 \def\Geburtstag{%
917     \@ifnextchar *{ \@@Geburtstag}{ \@Geburtstag}%
918 }
919 \def\@@Geburtstag#1{ \@titlefalse\@Geburtstag}%
920 \def\@Geburtstag{%
921     \@ifnextchar [ { \y@Geburtstag}{ \x@Geburtstag}%
922 }
923 \def\x@Geburtstag#1#2{%
924     \if@title%
925         \ttitel@skip%
926         \centerline{ \Large\bfseries#1\ \ #2}%
927         \titel@skip%
928         \fi%
929         % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
930         \stepcounter{@inhalt}%
931         \inhalt@label\relax%
932         \bgroup%
933             \def@\tempb{\Geburtstag}%
934             \def@\tempc{\#1}%
935             \def@\tempd{\#2}%
936             \edef@\tempa{%
937                 \write\sw@contents{%
938                     \@nearverbatim\@tempb{%
939                     \{@nearverbatim\@tempc}%
940                     \{@nearverbatim\@tempd}%
941                         \{@nearverbatim\pageref{inhalt}@nameuse{the@inhalt}}%
942                 }%
943             }%
944         }%
945         \expandafter\egroup\@tempa%
946 }

```

```

947 \def\y@Geburtstag[#1]#2#3{%
948   \if@title%
949     \ttitel@skip%
950     \centerline{#1}
951     \titel@skip%
952     \fi%
953     % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
954     \stepcounter{@inhalt}%
955     \inhalt@label\relax%
956     \bgroup%
957       \def@\tempb{\Geburtstag}%
958       \def@\tempc{#2}%
959       \def@\tempd{#3}%
960       \edef@\tempa{%
961         \write\sw@contents{%
962           \@nearverbatim\@tempb{%
963             \{@nearverbatim\@tempc}%
964             \{@nearverbatim\@tempd}%
965             { \@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}} } }%
966           }%
967         }%
968       }%
969     \expandafter\egroup\@tempa%
970   }%
971   %
972 \def\Verstorben{ \@ifstar{ \y@Verstorben}{ \x@Verstorben} }%
973 \def\x@Verstorben#1#2{%
974   \ttitel@skip%
975   \hbox to \textwidth{ \large \bf \uppercase{#1} \hfill #2 }%
976   \titel@skip%
977   % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
978   \stepcounter{@inhalt}%
979   \inhalt@label\relax%
980   \bgroup%
981     \def@\tempb{\Verstorben}%
982     \def@\tempc{#1}%
983     \def@\tempd{#2}%
984     \edef@\tempa{%
985       \write\sw@contents{%
986         \@nearverbatim\@tempb{%
987           \{@nearverbatim\@tempc}%
988           \{@nearverbatim\@tempd}%
989             { \@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}} } }%
990           }%
991         }%
992       }%
993     \expandafter\egroup\@tempa%
994   }%
995   %
996 \def\y@Verstorben#1{%
997   % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
998   \stepcounter{@inhalt}%
999   \inhalt@label\relax%
1000   \bgroup%
1001     \def@\tempb{\Verstorben}%
1002     \def@\tempc{#1}%
1003     \edef@\tempa{%
1004       \write\sw@contents{%
1005         \@nearverbatim\@tempb{%
1006           \{@nearverbatim\@tempc}%
1007             { \@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}} } }%
1008           }%
1009         }%
1010       }%
1011     \expandafter\egroup\@tempa%
1012   }%
1013   %

```

```

1014 \def\Nachruf#1{%
1015   % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
1016   \stepcounter{@inhalt}%
1017   \bgroup%
1018     \def@tempb{\Verstorben}%
1019     \def@tempc{#1}%
1020     \edef@tempa{%
1021 \write\sw@contents{%
1022   @nearverbatim@tempb{%
1023 { \nearverbatim@tempc}%
1024           { \nearverbatim\pageref{inhalt@\nameuse{the@inhalt}}}}%
1025 }%
1026 }%
1027   }%
1028   \expandafter\egroup@tempa%
1029 }
1030 %
1031 %-----%
1032 % 8 ) Buchbesprechungen
1033 \newif\if@firstbook
1034 % Zun"achst ein Befehl, mit dem die Buchbesprechungen beginnen
1035 \def\Buecher{%
1036   @ifstar{ \xBuecher}{ \Buecher}%
1037 }
1038 \def\@Buecher{%
1039   \ttitel@skip%
1040   \centerline{\Large\bfseries Buchbesprechungen}%
1041   \titel@skip%
1042   \@firstbooktrue%
1043   \stepcounter{@inhalt}%
1044   \inhalt@label\relax%
1045   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
1046 \bgroup%
1047   \def@tempb{\Buecher}%
1048 \edef@tempa{%
1049 \write\sw@contents{%
1050   @nearverbatim@tempb{%
1051   { \nearverbatim\pageref{inhalt@\nameuse{the@inhalt}}}}%
1052 }%
1053 }%
1054 }%
1055 \expandafter\egroup@tempa%
1056 }
1057 \def\@xBuecher{%
1058   \ttitel@skip%
1059   \centerline{\Large\bfseries Buchbesprechung}%
1060   \titel@skip%
1061   \@firstbooktrue%
1062   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
1063   \stepcounter{@inhalt}%
1064   \inhalt@label\relax%
1065 \bgroup%
1066   \def@tempb{\Buch}%
1067 \edef@tempa{%
1068 \write\sw@contents{%
1069   @nearverbatim@tempb{%
1070   { \nearverbatim\pageref{inhalt@\nameuse{the@inhalt}}}}%
1071 }%
1072 }%
1073 }%
1074 \expandafter\egroup@tempa%
1075 }
1076 %
1077 % Mit dem Befehl \Buch soll jedes Buch beginnen. Als Parameter
1078 % sind:
1079 %      1. Autor(en) und
1080 %      2. Titel des Buches

```

```

1081 % anzugeben. Beide Angaben erscheinen Fettgedruckt am Beginn der
1082 % Buchbesprechung und werden f"ur das Register "ubernommen.
1083 %
1084 % Schreiben der Autoren
1085 %
1086 \def\@book@authors#1; {%
1087     \if@notfirst%
1088         ,
1089     \else%
1090         \noindent%
1091         \@notfirsttrue%
1092     \fi%
1093     \@fullname#1; %
1094     \l@@klist%
1095 }
1096 %
1097 \def\Buch{%
1098     \futurelet\n@xt\x@Buch%
1099 }
1100
1101 \def\x@Buch{%
1102     \ifx\n@xt*\relax%
1103         \ifvmode\else\newline\fi\@firstbookfalse%
1104         \let\n@xt\y@Buch%
1105     \else\if\n@xt+%
1106         \@firstbookfalse%
1107         \let\n@xt\y@Buch%
1108     \else%
1109         \if@firstbook%
1110             \titel@skip\@firstbookfalse%
1111         \else%
1112             \par%
1113             \fi%
1114             \let\n@xt\@Buch%
1115     \fi\fi%
1116     \n@xt%
1117 }
1118 %
1119 \def\y@Buch#1{\@Buch}
1120 %
1121 \def\@Buch#1#2{%
1122     \bgroup%
1123         \bfseries%
1124         \ifx\relax#1\else%
1125             \@\notfirstfalse
1126             \let\@action\@book@authors%
1127             \l@@klist#1; \e@list%
1128             :
1129         \fi%
1130         \itshape #2\ \ignorespaces%
1131     \egroup%
1132     % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
1133 %
1134 \bgroup%
1135     \def\@tempb{\Buch}%
1136     \def\@tempc{\#1}%
1137     \def\@tempd{\#2}%
1138     \edef\@tempa{%
1139         \write\sw@contents{%
1140             \nearverbatim\@tempb{%
1141                 \nearverbatim\@tempc}%
1142                 \nearverbatim\@tempd{%
1143                     \nameuse{thepage}}%
1144             }%
1145             }%
1146     \expandafter\egroup\@tempa%
1147 }

```

```

1148 %
1149 %-----%
1150 % 9) Einladungen zu Tagungen u. Turnieren
1151 \def\Einladung{%
1152   @ifnextchar[{\@@Einladung}{\@Einladung}%
1153 }
1154 \def\@Einladung#1{%
1155   \ttitl@skip%
1156   \vbox{%
1157     \centering%
1158     \large\bf\uppercase{#1}%
1159   }%
1160   \titl@skip%
1161 }
1162 \def\@@Einladung[#1]#2{%
1163   \ttitl@skip%
1164   \vbox{%
1165     \centering%
1166     \large\bf\uppercase{#2}%
1167   }%
1168   \titl@skip%
1169   \bgroup%
1170   \def\@tempb{\Einladung}%
1171   \def\@tempc{#1}%
1172   \edef\@tempa{%
1173 \write\sw@contents{%
1174   \nearverbatim\@tempb{%
1175 { \nearverbatim\@tempc}%
1176   { \nameuse{thepage}}%
1177 }%
1178 }%
1179   }%
1180   \expandafter\egroup\@tempa%
1181 }
1182 %-----%
1183 % Tagungsberichte
1184 %
1185 %-----%
1186 \def\Bericht#1{%
1187   % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
1188   \stepcounter{@inhalt}%
1189   \inhalt@label\relax%
1190   \bgroup%
1191   \def\@tempb{\Bericht}%
1192   \def\@tempc{#1}%
1193   \edef\@tempa{%
1194 \write\sw@contents{%
1195   \nearverbatim\@tempb{%
1196 { \nearverbatim\@tempc}%
1197   { \nameuse{thepage}}%
1198 }%
1199 }%
1200   }%
1201   \expandafter\egroup\@tempa%
1202 }
1203 %-----%
1204 % Gruesse
1205 %
1206 \def\Gruss#1{%
1207   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
1208   \stepcounter{@inhalt}%
1209   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
1210   \bgroup%
1211   \def\@tempb{\Gruss}%
1212   \def\@tempc{#1}%
1213 \edef\@tempa{%
1214 \write\sw@contents{%

```

```

1215           \nearverbatim{\tempb}{%
1216 { \nearverbatim{\tempc}{%
1217             {\nearverbatim{\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}}}}%
1218 }%
1219 }%
1220 }%
1221 \expandafter\egroup\@tempa%
1222 }
1223 %
1224 %-----%
1225 % Tagungsberichte
1226 %
1227 \def\Tagung#1{%
1228   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
1229   \stepcounter{@inhalt}%
1230   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
1231 \bgroup%
1232   \def\@tempb{\Tagung}%
1233   \def\@tempc{#1}%
1234 \edef\@tempa{%
1235 \write\sw@contents{%
1236   \nearverbatim{\tempb}{%
1237 { \nearverbatim{\tempc}{%
1238             {\nearverbatim{\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}}}}}}%
1239 }%
1240 }%
1241 }%
1242 \expandafter\egroup\@tempa%
1243 }
1244 %
1245 %-----%
1246 % Turnierberichte aus anderen Zeitschriften
1247 \def\turnierberichte{%
1248   \ttitl@skip%
1249   \vbox{\centering\Large\bfseries Turnierberichte}%
1250   \titl@skip%
1251   \stepcounter{@inhalt}%
1252   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
1253   \titl@ext%
1254   \nodiagnumbering%
1255   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
1256 \bgroup%
1257   \def\@tempb{\Turnierberichte}%
1258 \edef\@tempa{%
1259 \write\sw@contents{%
1260   \nearverbatim{\tempb}{%
1261             {\nearverbatim{\pageref{inhalt}\nameuse{the@inhalt}}}}}}%
1262 }%
1263 }%
1264 }%
1265 \expandafter\egroup\@tempa%
1266 }
1267 %
1268 \def\turnier#1{%
1269   \vskip\tw@\p@%
1270   {\large\bfseries#1}%
1271   \par%
1272 }
1273 %
1274 %%%%%%
1275 % Es folgen ein paar Hilfskommandos und Initialisierungen
1276 %-----%
1277 % 1. "Offnen der datei, die alle Eintr"age f"ur das
1278 % Inhaltsverzeichnis enth"alt.
1279 %
1280 \newwrite\sw@contents
1281 \immediate\openout\sw@contents=\jobname.inhalt\relax

```

```

1282 \newwrite\sw@problems
1283 \immediate\openout\sw@problems=\jobname.problems\relax
1284 %-----
1285 % 2. Abstand zu einer "Uberschrift und
1286 %     von einer "Uberschrift zum folgenden Text
1287 %
1288 % \def\ttitle@skip{\vskip30\p@ plus \f@ur\p@\penalty-100}
1289 % \def\ttitle@skip{\vskip24\p@ plus \f@ur\p@\goodbreak}
1290 % \def\titel@skip{\nopagebreak\vskip\tw@\p@}
1291 % \def\subtitel@skip{\vskip10\p@ plus \f@ur\p@ minus \f@ur\p@\penalty-100}
1292 % \def\subtitel@subskip{\nopagebreak\vskip@ne\p@}
1293 %-----
1294 % 3. Setzen von Autoren eines Aufsatzes
1295 %
1296 \def\sw@author#1; {%
1297 \sw@writeauthor#1;%
1298 \l@@klist%
1299 }
1300 %
1301 \def\sw@writeauthor#1, #2/#3;{%
1302     \if@first%
1303         von~%
1304         \@firstfalse%
1305     \else%
1306         \ \&\ %
1307     \fi%
1308 #2~#1, #3%
1309 }
1310 %-----
1311 % 4. Schreiben der Autoren von Urdrucken in das
1312 % Inhaltsverzeichnis
1313 %
1314 \newif\if@gemeinschaft
1315 \def\sw@problem{%
1316 % Z"ahle die Autoren
1317 \sw@count\z@%
1318 \let\@action=\sw@authorCount%
1319 \expandafter\l@@klist\the\aut@tk; \e@list%
1320 \ifnum\sw@count>@\ne%
1321 \@gemeinschafttrue%
1322 \else%
1323 \@gemeinschaftfalse%
1324 \fi%
1325 \bgroup%
1326 \let\@action=\sw@problemAuthor%
1327 \expandafter\l@@klist\the\aut@tk; \e@list%
1328 \egroup%
1329 }
1330 % Schreiben eines einzelnen Autors in das Inhaltsverzeichnis
1331 %
1332 \def\sw@problemAuthor#1; {%
1333     \bgroup%
1334     \def\@tempc{\problem}%
1335     \def\@tempb{\#1}%
1336     \edef\@tempa{%
1337         \write\sw@problems{%
1338             @nearverbatim\@tempc{%
1339                 \{@nameuse{thepage}\}%
1340                 \if@special%
1341                     \{@nearverbatim\thediag\}%
1342                 \else%
1343                     \{\thediag\}%
1344                 \fi%
1345                 \{@nearverbatim\@tempb\}%
1346                 \{if@urdruck\else n\fi\if@gemeinschaft g\fi\}%
1347             }%
1348         }%

```

```

1349      }%
1350      \expandafter\egroup\@tempa%
1351      \l@@klist%
1352 }
1353 %-----%
1354 % 5. Zahlen von Autoren
1355 %
1356 \newcount\sw@count
1357 \def\sw@authorCount#1; {%
1358 \advance\sw@count\@ne%
1359 \l@@klist%
1360 }
1361 %-----%
1362 % 6. Fur das Schreiben in die inhaltsdatei ohne
1363 % Kommandos zu expandieren.
1364 \def\@meaning#1>{ }
1365 \def\@nearverbatim{\expandafter\@meaning\meaning}
1366 %-----%
1367 \def\i@line#1#2{#1 \hrulefill\ #2\newline}
1368 %-----%
1369 % Setzen von Autoren im Inhaltsverzeichnis
1370 %
1371 \def\iw@author#1; {%
1372 \iw@writeauthor#1;%
1373 \l@@klist%
1374 }
1375 %
1376 \def\iw@writeauthor#1, #2/#3;{%
1377   \if@first%
1378     \@firstfalse%
1379   \else%
1380     , \ %
1381   \fi%
1382 #2^#1%
1383 }
1384 %-----%
1385 \def\ix@Geburtstag#1#2#3{\i@line{#1\ \ #2}{#3}}
1386 \def\ix@aufsatz#1#2#3{%
1387   \i@line{\itshape %
1388   \@firsttrue%
1389   \let\@action\iw@author\relax%
1390   \aut@tk={#3}%
1391   \@parseTokenlist\aut@tk,%
1392   :/\ } #2}{#1}%
1393 }
1394 \def\ix@InformalEntscheid#1#2#3#4{\i@line{Entscheid im Informalturnier #2,
1395 \def\ix@Loesungen#1#2#3{\i@line{L\"osungen der Urdrucke aus Heft #1, #2}{#3}}
1396 \def\ix@turnierbericht#1#2#3{%
1397   \i@line{Entscheid im #1}{#3}%
1398 }
1399 \def\ix@bericht#1#2{\i@line{#1}{#2}}
1400 \def\ix@einladung#1#2{\i@line{#1}{#2}}
1401 \def\ix@verstorben#1#2{\i@line{#1}{#2}}
1402 \def\ix@entscheid#1#2{\i@line{#1}{#2}}
1403 \def\ix@editorial#1#2{\i@line{#1}{#2}}
1404 \def\ix@ausschreibung#1#2{\i@line{#1}{#2}}
1405 %-----%
1406 \def\i@Geburtstag#1{\ix@Geburtstag#1}
1407 \def\i@aufsatz#1{\ix@aufsatz#1}
1408 \def\i@aktuell#1{\i@line{Aktuelle Meldungen}{#1}}
1409 \def\i@InformalEntscheid#1{\ix@InformalEntscheid#1}
1410 \def\i@urdrucke#1{\i@line{Urdrucke}{#1}}
1411 \def\i@Loesungen#1{\ix@Loesungen#1}
1412 \def\i@Loeserliste#1{\i@line{L\"oserliste}{#1}}
1413 \def\i@bubb#1{\i@line{Bemerkungen und Berichtigungen}{#1}}
1414 \def\i@turniere#1{\i@line{Turnierberichte}{#1}}
1415 \def\i@buecher#1{\i@line{Buchbesprechungen}{#1}}

```

```

1416 \def\i@buch#1{\i@line{Buchbesprechung}{#1}}
1417 \def\i@turnierbericht#1{\ix@turnierbericht#1}
1418 \def\i@bericht#1{\ix@bericht#1}
1419 \def\i@einladung#1{\ix@einladung#1}
1420 \def\i@verstorben#1{\ix@verstorben#1}
1421 \def\i@entscheid#1{\ix@entscheid#1}
1422 \def\i@editorial#1{\ix@editorial#1}
1423 \def\i@TurnierAusschreibung#1{\ix@ausschreibung#1}
1424 %-----
1425 \def\Inhalt{%
1426   \centerline{\bfseries INHALT}%
1427   \vspace{- .5mm}%
1428   \begingroup%
1429   \let\Geburtstag=\i@Geburtstag%
1430   \let\aufsatz=\i@aufsatz%
1431   \let\aktuell=\i@aktuell%
1432   \let\InformalEntscheid=\i@InformalEntscheid%
1433   \let\Urdrucke=\i@urdrucke%
1434   \let\Loesungen=\i@Loesungen%
1435   \let\Loeserliste=\i@Loeserliste%
1436   \let\bub=\i@bub%
1437   \let\Turnierberichte=\i@turniere%
1438   \let\Turnierbericht=\i@turnierbericht%
1439   \let\Bericht=\i@bericht%
1440   \let\Einladung=\i@einladung%
1441   \let\Buecher=\i@buecher%
1442   \let\Buch=\i@buch%
1443   \let\Verstorben=\i@verstorben%
1444   \let\Entscheid=\i@entscheid%
1445   \let\editorial=\i@editorial%
1446   \let\TurnierAusschreibung=\i@TurnierAusschreibung%
1447   \immediate\closeout\sw@contents\relax%
1448   \input\jobname.inhalt%
1449   \noindent\hbox{}\endgroup%
1450 }
1451 %-----
1452 \def\i@author#1, #2; {\if@first\@firstfalse\else, \fi#2~#1\l@@klist}
1453
1454 \def\aufsatz#1#2#3{%
1455   \bgroup
1456     \itshape
1457     \ifirsttrue
1458       \let\@action=\i@author
1459       \l@@klist#3; \e@list%
1460     : %
1461   \egroup
1462   #2%
1463   \hrulefill\ #1\newline
1464 }
1465
1466 \newlength{\helplength}%
1467 \newlength{\boardskip}%
1468 \newlength{\double@boardwidth}%
1469
1470 \def\doublediagram#1{%
1471   \def\dia@above{\if@special\else%
1472     \setlength{\helplength}{\textwidth}%
1473     \addtolength{\helplength}{-3\board@width}%
1474     \setlength{\boardskip}{.5\helplength}%
1475     \setlength{\double@boardwidth}{2\board@width}%
1476     \addtolength{\double@boardwidth}{\boardskip}%
1477     \begin{minipage}[b]{\double@boardwidth}%
1478       #1%
1479     \end{minipage}%
1480   \fi}%
1481 }
1482

```

```

1483
1484 \newcounter{@maerchenlexikon}
1485 \setcounter{@maerchenlexikon}{0}
1486 \newboolean{@first@lexikon@entry}
1487 \newcommand{\maerchenart}[1]{%
1488   \ifthenelse{\boolean{@first@lexikon@entry}}{%
1489     \setboolean{@first@lexikon@entry}{false}%
1490   }{%
1491     --- %
1492   }%
1493   {\itshape #1:} \ignorespaces%
1494 }
1495 \newenvironment{maerchenlexikon}{%
1496 {%
1497   \ifthenelse{\value{@maerchenlexikon}=0}{%
1498     {\itshape Kleines M\ "archenschach-Lexikon:} %
1499   }{%
1500   \setboolean{@first@lexikon@entry}{true}%
1501   \stepcounter{@maerchenlexikon}%
1502 }{%
1503
1504 \renewcommand{\section}{\@startsection{section}{1}{\z@}{2ex}{.5ex}{\normal}
1505 \renewcommand{\subsection}{\@startsection{subsection}{2}{\z@}{1ex}{.3ex}{\normal
1506 \renewcommand{\subsubsection}{\@startsection{subsubsection}{3}{\z@}{.4ex}{\normal
1507
1508 </style>

```

Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols	\@dia@condition	\@gemeinschafttrue
\ " 583, 630, 650, 657, 748, 818, 853, 929, 953, 977, 997, 1015, 1132, 1187, 1395, 1412, 1498 564 \@dia@number 495 \@dia@numbertx 497, 518, 531, 536, 547, 811 \@dia@stipulation 558 1321 \@listi 46 \@meaning 1364, 1365 \@minus 43, 45, 47, 48 \@nameuse 294, 295,
\& 650, 1306	\@dia@twins . 563	317, 318,
\, 56–61	\@dia@writename	340, 356,
\/ 1392 513, 527	357, 401,
\@@Einladung	\@dianame 1152, 1162 917, 919	435, 480, 481, 597, 598, 640, 676, 677,
\@@Geburtstag	538, 542, 544, 547, 551	714, 758,
\@Aufsatz	\@figurine@number	759, 830,
\@Buch .. 1114, 1119, 1121 556 \@firstbookfalse ... 1103, 1106, 1110	863, 899, 941, 965, 989, 1007,
\@Buecher 1036, 1038	\@firstbooktrue ... 1042, 1061	1024, 1051, 1070, 1142,
\@Einladung .. 1152, 1154	\@firstfalse 917, 919, 920	1176, 1197, 1217, 1238,
\@action . 389, 424, 513, 781, 1126, 1318, 1326, 1389, 1458	1378, 1452 \@firsttrue 388, 423, 512, 780, 1388, 1457	1261, 1339 \@nearverbatim 292– 294, 316, 317, 355, 356, 358,
\@book@authors .. 1086, 1126	\@fullname . 1093 \@gemeinschaftfalse	359, 400, 402, 403,
\@dia@authors 505 1323	

434,	436,	1213, 1221, 534,
437,	479,	1234, 1242,	535, 540, 541
480,	594–	1258, 1265,	\@titlefalse 919
597,	639,	1336, 1350	\@titltrue . 915
640,	675,	\@tempb	\urdruckfalse
676,	712–	. 289, 292, 209
714,	755–	313, 316,	\urdrucktrue
757,	759,	352, 359, 210, 462
826–830,		397, 403,	\@write@sol . 177
861–863,		431, 437,	\xBuecher ..
897–899,		476, 479,	.. 1036, 1057
938–941,		589, 594,	\xiipt 42
962–965,		636, 639,	\xpt 42
986–989,		672, 675,	\\" 383, 384, 419,
1005–1007,		708, 712,	725, 777, 887
1022–1024,		750, 755,	
1050, 1051,		820, 826,	
1069, 1070,		857, 861,	\u2022 .. 56, 57, 531,
1139–1141,		893, 897,	556, 563,
1174, 1175,		933, 938,	564, 813,
1195, 1196,		957, 962,	815, 926,
1215–1217,		981, 986,	1130, 1306,
1236–1238,		1001, 1005,	1367, 1380,
1260, 1261,		1018, 1022,	1385, 1463
1338, 1341,		1047, 1050,	
1345,	1365	1066, 1069,	A
\@nonamefalse	368	1134, 1139,	\abovedisplayshortskip
\@nonamettrue	368	1170, 1174, 44
\@normalname	510	1191, 1195,	\abovedisplayskip
\@notfirstfalse		1211, 1215, 43, 50
..... 1125		1232, 1236,	\active .. 604,
\@notfirstrue		1257, 1260,	615, 619, 621
..... 1091		1335, 1345	\addtolength
\@oddfoot	... 197	\@tempc 341,
\@oddhead	... 196	. 290, 299,	1473, 1476
\@parseTokenlist		351, 355,	\aktuell
... 514, 1391		396, 400,	305, 313, 1431
\@plus	430, 434,	aktuell (environ-
. 43–45, 47, 48		590, 595,	ment) 1
\@setfontsize	42	709, 713,	\any 219
\@startsection		751, 756,	\AtBeginDocument
.. 1504–1506		821, 827, 17
\@tempa	858, 862,	\aTurnier ... 700
. 288, 293,		894, 898,	\Aufsatz . 345, 366
314,	322,	934, 939,	Aufsatz (environ-
350,	358,	958, 963,	ment) 2
398,	407,	982, 987,	\aufsatz
432,	441,	1002, 1006,	. 351, 396,
477,	485,	1019, 1023,	430, 1430, 1454
592,	602,	1135, 1140,	\aut@tk .. 514,
637,	644,	1171, 1175,	1319, 1327,
673,	681,	1192, 1196,	1390, 1391
710,	718,	1212, 1216,	\authorfont .
753,	763,	1233, 1237,	. 101, 113,
824,	834,	1334, 1338	125, 137,
859,	867,	\@tempd .. 353,	149, 162,
895,	903,	363, 591,	508, 518, 556
936,	945,	596, 752,	\awardfont 104,
960,	969,	757, 822,	116, 128,
984,	993,	828, 935,	140, 152, 165
1003, 1011,		940, 959,	B
1020, 1028,		964, 983,	\baselineskip 341
1048, 1055,		988, 1136, 1141	\bel 219
1067, 1074,		\@tempe .. 823, 829	\belowdisplayshortskip
1137, 1146,		\@test@box 530, 45
1172, 1180,		534, 537, 540	\belowdisplayskip
1193, 1201,		\@test@dimen 50

\Bericht	\CodelineIndex ..	\Entscheid ..
893, 1186, 9	852, 857, 1444
1191, 1439		Entscheid (environment) .. 2
\bf 222, 383–385,	D	environments:
419, 420,	\dauerkonto . 648	aktuell 1
726, 793,	dauerkonto (environment) .. 3	Aufsatz 2
975, 1158, 1166		Briefkasten .. 2
\board@width	\dedicfont 105,	BuB
.... 535,	117, 129,	Buecher
536, 541,	141, 153, 166	dauerkonto .. 3
542, 551,	\dh 3, 56	Editorial .. 1
560, 1473, 1475	\dia@above . 1471	Entscheid .. 2
\boardfont 109,	\dia@box . 177, 465	InformalEntscheid .. 1
121, 133,	\diagcenter .. 95	Loeserliste .. 2
145, 157, 170	\diagnum .. 367,	Loesungen .. 2
\boardskip ..	461, 786, 796	loesungswettbewerb .. 3
... 1467,	\diagnumbering .. 460	maerchenlexikon .. 2
1474, 1476		Nachruf .. 3
\Briefkasten 687	\diagramxi .. 175	Titel .. 2
Briefkasten	\discretionary .. 617	Turnierausschreibung .. 3
(environment) 2	\do@dia@job .. 176, 463	Turnierbericht .. 2
\bsol 621, 623, 669	\double@boardwidth .. 1468,	turnierberichte .. 2
\bTurnier ... 766	1475–1477	
\BuB	\doublediagram .. 1470	
BuB (environment) .. 2		
\bub 672, 1436		
\Buch .. 2, 1066,		
1077, 1097,		
1134, 1442	E	
\Buecher 1035,	\e@list .. 390,	
1047, 1441	425, 782,	Urdrucke .. 2
Buecher (environment) 2	1127, 1319,	\ep .. 3, 60
\bx@turnier ..	1327, 1459	\esol .. 622, 683
.... 767, 773	\edef .. 290, 314,	F
\by@turnier ..	353, 398,	\f@ur .. 1288,
.... 767, 789	432, 477,	1289, 1291
	592, 637,	\ferner .. 220
C	673, 710,	\figcnttrue .. 93
\c@@inhalt .. 339	753, 824,	\figline .. 3, 67
\c@page .. 198	859, 895,	\footheight .. 192
\catcode .. 604,	936, 960,	\footnotesize .. 40–
608, 615,	984, 1003,	42, 156,
619, 621, 622	1020, 1048,	157, 169, 170
\centering 341,	1067, 1137,	\footskip .. 193
343, 382,	1172, 1193,	\foto .. 3, 76
418, 724,	1213, 1234,	\further .. 220
734, 776,	1258, 1336	\futurelet .. 1098
792, 877,	\Editorial .. 278	G
886, 1157,	Editorial (environment) .. 1	\Geburtstag ..
1165, 1249	\editorial .. 289, 1445 916,
\centerline ..		933, 957, 1429
.. 68, 283,	\eEntscheid .. 870	\goodbreak .. 1289
307, 470,	\Einladung ..	\Gruss .. 1206, 1211
583, 630,	... 1151,	
650, 657,	1170, 1440	H
665, 839,	\emergencystretch .. 36	\h@frame@dist 206
840, 926,		\headheight .. 190
950, 1040,	\EnableCrossrefs .. 8	\headsep .. 191
1059, 1426		\Heft .. 1, 229, 232
\chessfont 100,	\endBuB .. 683	\heft@band .. 233
112, 124,	\endLoesungen 607	\heft@monat .. 235
136, 148, 161	\endTitel .. 342	\heft@nr .. 234
\cityfont 102,	\endUntertitel .. 344	\heft@year .. 236
114, 126,		
138, 150, 163	\endUrdrucke 488	

\helplength .	\if@special .	\ix@verstorben
... 1466,	. 498, 519,	.. 1401, 1420
1472–1474	812, 1340, 1471	
\hoffset 184	\if@stipulation	J
\hrulefill 559, 562	\jobname
.. 1367, 1463	\if@title ...	454, 1281,
\hyphenation . 31	. 915, 924, 948	1283, 1448
	\if@urdruck .	
	... 209, 1346	L
I		\l@@klist ...
\i@aktuell ..	\ifaauth@r ... 506	. 390, 425,
.. 1408, 1431	\ifdi@no	553, 782,
\i@aupfsatz ..	. 500, 521, 814	1094, 1127,
.. 1407, 1430	\ifnormal@names	1298, 1319,
\i@author 509	1327, 1351,
.. 1452, 1458	\ifx@cond ... 564	1359, 1373,
\i@bericht ..	\ifx@twins ... 563	1452, 1459
.. 1418, 1439	\ignorespaces	\labelfont 108,
\i@bub . 1413, 1436 56–	120, 132,
\i@buch 1416, 1442	60, 1130, 1493	144, 156, 169
\i@buecher ..	\i@eEntscheid	\Large 283, 307,
.. 1415, 1441 871, 883	383, 419,
\i@editorial	\InformalEntscheid	470, 583,
.. 1422, 1445	804, 820, 1432	630, 657,
\i@eEntscheid	InformalEntscheid	665, 777,
.... 871, 874	(environ-	793, 839,
\i@einladung	ment) I	878, 887,
.. 1419, 1440	\Inhalt 1425	926, 1040,
\i@entscheid	\inhalt@label	1059, 1249
.. 1421, 1444 286,	\large ... 240,
\i@Geburtstag	310, 340,	242, 244,
.. 1406, 1429	347, 473,	650, 689,
\i@InformalEntscheid	586, 633,	725, 735,
.. 1409, 1432	668, 705,	888, 975,
\i@line . 1367,	747, 809,	1158, 1166,
1385,	855, 891,	1270, 1504
1387, 1394,	931, 955,	\leftmargin .. 46
1395, 1397,	979, 999,	\leftmargini . 46
1399–1404,	1044, 1064,	\Loeserliste
1408, 1410,	1189, 1209,	628, 636, 1435
1412–1416	1230, 1252	Loeserliste
\i@Loeserliste	\inner@frame 204	(environ-
.. 1412, 1435	\itemsep 49	ment) 2
\i@Loesungen	\iw@author ...	\Loesungen ...
.. 1411, 1434	\iw@writeauthor	580, 589, 1434
\i@TurnierAusschreibung	.. 1371, 1389	Loesungen (envi-
.. 1423, 1446	\ix@aufsatz ..	ronment) .. 2
\i@turnierbericht	.. 1372, 1376	\loesungswettbewerb
.. 1417, 1438	\ix@bericht 655
\i@turniere .	.. 1386, 1407	loesungswettbewerb
.. 1414, 1437	\ix@ausschreibung	(environ-
\i@urdrucke .	.. 1404, 1423	ment) 3
.. 1410, 1433	\ix@editorial	
\i@verstorben	.. 1403, 1422	M
.. 1420, 1443	\ix@einladung	\maerchenart
\if@first 208,	.. 1400, 1419 2, 1487
528, 1302,	\ix@entscheid	maerchenlexikon
1377, 1452	.. 1402, 1421	(environ-
\if@firstbook	\ix@Geburtstag	ment) 2
.. 1033, 1109	.. 1385, 1406	\main@title ..
\if@gemeinschaft	\ix@InformalEntscheid	. 372, 383,
.. 1314, 1346	.. 1394, 1409	402, 419, 436
\if@noname ..	\ix@Loesungen	\mainline ... 612
.. 333, 386, 421	.. 1395, 1411	\meaning ... 1365
\if@normalname	\ix@turnierbericht	
..... 334	\n@xt ... 1098,	N
\if@notfirst 1087	.. 1396, 1417	1102, 1104,
\if@sourcenr 815		

1105, 1107,	\setmonthstyle	\sw@problems
1114, 1116 96	... 1282,
\Nachruf ... 1014	\slshape . 151, 164	1283, 1337
Nachruf (environment) ... 3	\slskip 614	\sw@turnier . 770
\newcommand	\small ... 162–170	\sw@writeauthor
28,	\smalldia . 3,	. 1297, 1301
91, 214, 1487	111, 135, 160	
\newenvironment	\sol@slash ..	T
1495 617, 619	\Tagung 1227, 1232
\newlength ..	\sourcefont .	\textheight . 186
.. 1466–1468 103,	\the@inhalt . 339
\news1 ... 614, 615	115, 127,	\thediag . 499,
\nobreak 617	139, 151, 164	501, 556,
\nocomputer ..	\sourcenr@tk 815	813, 1341, 1343
.... 92, 459	\stepcounter	\thepage . 199, 201
\nodiagnumbering 285, 309,	\Titel
1254	346, 472,	341
\nopagebreak ..	585, 632,	\Titel (environment) 2
.. 1290, 1292	667, 704,	\titel@ext ..
\normaldia ..	746, 808,	. 336, 342,
. 3, 17, 99,	854, 890,	347, 747,
123, 147, 175	930, 954,	1209, 1230,
\normalfont ..	978, 998,	
.. 1504–1506	1016, 1043,	1252, 1253
	1063, 1188,	\titel@skip .
	1208, 1229, 284,
	1251, 1501	308, 342,
\oddsidemargin	\stipfont 106,	409, 443,
7, 188	118, 130,	471, 584,
	142, 154, 167	631, 651,
		658, 666,
		688, 728,
		737, 785,
		795, 842,
		880, 904,
		927, 951,
		976, 1041,
		1060, 1110,
		1160, 1168,
		1250, 1290
		\tolerance ... 35
		\topmargin .. 189
		\topsep 47
		\ttitel@skip
		. 282, 306,
		341, 379,
		415, 469,
		582, 629,
		649, 656,
		664, 722,
		732, 774,
		790, 837,
		875, 884,
		925, 949,
		974, 1039,
		1058, 1155,
		1163, 1248,
		1288, 1289
		\turnier ... 1268
		\TurnierAusschreibung
		703, 708, 1446
		Turnierausschreibung
		(environment) 3
		\Turnierbericht
		745, 750, 1438

Turnierbericht	\value	1497	\x@InformalEntscheid
(environment)	2	\Verschiedenes	302
\Turnierberichte ..	1257, 1437	\Verstorben	972,
\turnierberichte	1247	981, 1001,	\x@twinsfalse 569
turnierberichte (environment)	2	1018, 1443	\x@Verstorben
\tw@	1269, 1290	\vfill ... 80, 238	972, 973
U			
\ua	3, 57	W	
\Untertitel ..	343	\windowpar ..	214
\uppercase ..	. 725, 735,	\wK	69–71
	975, 1158, 1166	X	
\urdruck	210	\x@Aufsatz	373, 376
\Urdrucke ..	456, 476, 1433	\x@Buch 1098, 1101	
Urdrucke (environment) ..	2	\x@condfalse 570	
V			
\v@frame@dist 205		\x@editorial	279, 281
Z			
		\x@Geburtstag	921, 923
		\zB	3, 58

Change History

v1.1

- General: Reflecting change in command @writename inside diagram.sty
- v1.2 General: Added parameter for Band to Heft command. . 1

v1.3

- General: Applied changes due to new commands in diagram.sty 1.6 to suppress display of cities and academic titles.