

Der \LaTeX -Style für die Problemschach-Zeitschrift *Die Schwalbe*

Version 1.1

Stefan Höning
Neuss

2011/06/03

Zusammenfassung

Diese Dokumentation beschreibt den \LaTeX -Style, der zum Setzen der Zeitschrift *Die Schwalbe* benutzt wird — die Mitglieder der Zeitschrift der deutschen Vereinigung für Problemschach.

Dieser Style hat zwei wesentliche Aufgaben. Er führt einige Layoutanpassungen bzgl. des `diagram.sty` durch, mit dem die Problemschach-Diagramme erzeugt werden. Ausserdem definiert er für die wesentlichen Elemente eines Heftes Umgebungen, so dass hieraus u. a. das Inhaltsverzeichnis des Heftes automatisch erstellt wird.

1 Kommandos und Umgebungen zur Gliederung eines Hefts

`\Heft` Jedes Heft wird durch den Befehl `\Heft` eingeleitet. Der Befehl hat die folgenden vier Parameter in der angegebenen Reihenfolge:

1. die Nummer des Heftes
2. der Monat des Erscheinens
3. das Jahr des Erscheinens
4. die Seitennummer der ersten Seite des Heftes

Das Juni Heft 2010, das die fortlaufende Nummer 243 hat und mit der Seitennummer 509 beginnt wird demzufolge folgendermassen eingeleitet:

```
\Heft{243}{Juni}{2010}{509}
```

`Editorial` Die `Editorial` Umgebung benötigt einen Parameter, der die Überschrift definiert. Als optionaler Parameter kann noch der Eintrag im Inhaltsverzeichnis festgelegt werden. Lässt man diesen weg, erscheint dort der Begriff **Editorial**.

`aktuell` Die `aktuell` Umgebung für die **Aktuellen Meldungen** kommt ohne parameter aus. Neben der Überschrift wird ein Eintrag im Inhaltsverzeichnis erzeugt.

`InformalEntscheid` Die Preisberichte zu Informalturnieren der *Schwalbe* werden in die Umgebung `InformalEntscheid` eingebettet. Das einleitende `\begin{InformalEntscheid}` hat dabei 3 Parameter:

1. die Abteilung
2. das Jahr, auf das sich der Entscheid bezieht
3. der Name des Preisrichters

	Die Umgebung setzt automatisch die Überschrift und erzeugt einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis.
Aufsatz Titel	Im Gegensatz zu den meisten anderen Umgebungen erzeugt die Aufsatz Umgebung nur den Eintrag im Inhaltsverzeichnis. Hierzu hat das einleitende <code>\begin{Aufsatz}</code> 2 Parameter: <ol style="list-style-type: none"> 1. den Titel des Aufsatzes 2. den Namen des Autors mit Wohnort dieser wird in der Form <code><Name>, <Vorname>/<Wohnort></code> angegeben. <p>Um die Überschrift des Aufsatzes zu setzen, gibt es die Umgebung <code>Titel</code>. Die wesentliche Aufgabe dieser Umgebung ist es, passende Abstände zum vorherigen sowie zum nachfolgenden Text zu erzeugen.</p>
Urdrucke	Die Umgebung <code>Urdrucke</code> benötigt als Parameter die Nummer des ersten Urdrucks.
maerchenlexikon \maerchenart	Im Vorspann der Märchenschachabteilung der <code>Urdrucke</code> werden die benutzten Märchenschachregeln erläutert. Dies geschieht innerhalb der Umgebung <code>maechenlexion</code> . Innerhalb dieser Umgebung werden alle Märchenarten mittels <code>\maerchenart</code> eingeführt, die einen Parameter hat, mit dem die Märchenart angegeben wird.
Loesungen	Die Umgebung <code>Loesungen</code> , innerhalb der die Lösungsbesprechungen beschrieben werden, benötigt 2 Parameter: <ol style="list-style-type: none"> 1. die Nummer des Hefts mit den Urdrucken 2. Monat und Jahr dieses Hefts
BuB	Die <code>BuB</code> Umgebung setzt die Bemerkungen und Berichtigungen
turnierberichte	Innerhalb der Umgebung <code>turnierberichte</code> wird über Turniere z. B. aus anderen Zeitschriften berichtet.
Buecher \Buch	Buchbesprechungen werden innerhalb der Umgebung <code>Buecher</code> wiedergegeben. Dabei wird jedes Buch durch den Befehl <code>\Buch</code> begonnen, bei dem zwei Parameter anzugeben sind: <ol style="list-style-type: none"> 1. die Autoren des Buches; mehrere Autoren sind durch <code>;</code> voneinander zu trennen. 2. der Titel des Buches
Briefkasten	Die Umgebung <code>Briefkasten</code> wird gelegentlich genutzt um Autoren auf Fehler in Ihren eingesandten Aufgaben hinzuweisen.
Turnierbericht	Turnierberichte (und -entscheide) zu allgemeinen Turnieren werden in der <code>Turnierbericht</code> Umgebung gesetzt. Das Einleitende <code>\begin{Turnierbericht}</code> besitzt als Parameter den Namen des Turniers und den Namen des Autors in der Form: <code><Nachname>, <Vorname></code> . Diese beiden Angaben werden automatisch ins Inhaltsverzeichnis übernommen. Der Titel des Turnierberichts ist wie bei Aufsätzen in die Umgebung <code>Titel</code> einzubauen.
Entscheid	Die <code>Entscheid</code> Umgebung wird genutzt, um Turnierentscheide zu allgemeinen Turnieren der Schwalbe, oder aber auch Nachträge oder entgeltige Entscheide zu setzen. Als Parameter wird an das einleitende <code>\begin{Entscheid}</code> der Titel des Entscheids angegeben, der ins Inhaltsverzeichnis übernommen werden soll. Der eigentliche Titel muss — wie bei verschiedenen anderen Umgebungen auch — mittels der <code>Titel</code> Umgebung gesetzt werden.
Loeserliste	Nach dem einleitenden <code>\begin{Loeserliste}</code> ist als Parameter das Jahr anzugeben, auf dass sich die Löeserliste bezieht.
Turnierausschreibung Nachruf dauerkonto loesungswettbewerb	

2 Kleine Helferlein

2.1 Diagrammgrößen

`\smalldia` `\normaldia` In der Schwalbe werden normalerweise zwei verschiedene Diagrammgrößen verwendet. Mittels `\normaldia` wird die Normalgröße eingestellt. Mittels `\smalldia` kann auf kleinere Diagramme umgeschaltet werden — von denen dann 4 Stück in eine Zeile passen. Da die kleineren Diagramme normalerweise zu mehreren benutzt werden, kann dieser Befehl natürlich auch als Umgebung benutzt werden.

2.2 Häufige Abkürzungen

`\dh` `\ua` `\zB` `\su` `\ep` `\seedia` \LaTeX interpretiert einen Punkt nach einem Kleinbuchstaben normalerweise als Satzende. Als Folge davon ist der Abstand hinter diesem Punkt grösser als der normale Wortabstand. Insbesondere bei Abkürzungen ist dies aber nicht gewünscht. Besonders bei mehrgliedrigen Abkürzungen sollte man sogar einen kleineren Abstand als den normalen Wortabstand zwischen den Gliedern der Abkürzung wählen. Daher definiert der Style Befehle für einige Häufig vorkommende Abkürzungen:

Befehl	für	Bemerkungen
<code>\dh</code>	d. h.	enthält ein Leerzeichen am Ende
<code>\ua</code>	u. a.	enthält ein Leerzeichen am Ende
<code>\zB</code>	z. B.	
<code>\su</code>	s. u.	
<code>\ep</code>	e. p.	
<code>\seedia</code>	s. Diagr.	

2.3 Verschiedenes

`\figline` `\foto` Mittels `\figline` kann eine Zeile mit Königen ausgegeben werden, die als Trenner zwischen 2 Abschnitten dient. Um Freiraum für ein Foto zu lassen kann der Befehl `\foto{<Breite>}{<Hoehe>}{<Bildunterschrift>}` benutzt werden.

3 Die Treiberdatei für die Dokumentation

Der folgende Code erzeugt die Dokumentation. Da dies der erste nicht auskommentierte Code in der Datei ist, kann die Dokumentation einfach erzeugt werden, indem man diese Datei mit $\LaTeX 2_{\epsilon}$ übersetzt.

```
1 (*driver)
2 \documentclass[a4paper]{article}
3 \usepackage{doc}
4 % \usepackage[german]{babel}
5 \usepackage{schwalbe}
6 \setlength{\textwidth}{10cm}
7 \setlength{\oddsidemargin}{65mm}
8 \EnableCrossrefs
9 \CodeLineIndex
10 \RecordChanges
11 \begin{document}
12 \DocInput{schwalbe.dtx}
13 \end{document}
14 </driver>
```

4 Die Implementierung des Schwalbe-Style

Der Vorspann des Style.

```
15 (*style)
16 \ProvidesPackage{schwalbe}[1997/07/27]
17 % \AtBeginDocument{\normaldia}
18 %
19 \RequirePackage[german]{babel}
20 \RequirePackage{ifthen}
```



```

88 %-----
89 % Wir definieren das Diagrammlayout ein wenig um
90 %
91 \newcommand{\rb}[1]{\raisebox{0.4ex}{#1}}
92 \nocomputer
93 % \figcnttrue
94 \setboolean{piececounter}{true}
95 \diagcenter
96 \setmonthstyle{Roman}
97 % These are for normal tex cmr fonts
98 %
99 %\def\normaldia{%
100 %   \font\chessfont=fselch16%
101 %   \font\authorfont=cmbx9%
102 %   \font\cityfont=cmti9
103 %   \font\sourcefont=cmsl9
104 %   \font\awardfont=cmr9
105 %   \font\dedicfont=cmsl9
106 %   \font\stipfont=cmr9
107 %   \font\remfont=cmr9
108 %   \font\labelfont=cmr5
109 %   \font\boardfont=cmss8
110 %}
111 %\def\smallldia{%
112 %   \font\chessfont=fselch12%
113 %   \font\authorfont=cmbx7%
114 %   \font\cityfont=cmti7
115 %   \font\sourcefont=cmsl8 scaled 900%
116 %   \font\awardfont=cmr7
117 %   \font\dedicfont=cmsl8 scaled 900%
118 %   \font\stipfont=cmr7
119 %   \font\remfont=cmr7
120 %   \font\labelfont=cmr5
121 %   \font\boardfont=cmss8 scaled 800
122 %}
123 %\def\normaldia{%
124 %   \font\chessfont=fselch16%
125 %   \font\authorfont=ptmb0 scaled 1100%
126 %   \font\cityfont=ptmri0 scaled 1100%
127 %   \font\sourcefont=ptmro0 scaled 1100%
128 %   \font\awardfont=ptmr0 scaled 1100%
129 %   \font\dedicfont=ptmr0 scaled 1100%
130 %   \font\stipfont=ptmr0 scaled 1100%
131 %   \font\remfont=ptmr0 scaled 1100%
132 %   \font\labelfont=ptmr0 scaled 500%
133 %   \font\boardfont=cmss8
134 %}
135 %\def\smallldia{%
136 %   \font\chessfont=fselch12%
137 %   \font\authorfont=ptmb0 scaled 900%
138 %   \font\cityfont=ptmri0 scaled 900%
139 %   \font\sourcefont=ptmro0 scaled 900%
140 %   \font\awardfont=ptmr0 scaled 900%
141 %   \font\dedicfont=ptmro0 scaled 900%
142 %   \font\stipfont=ptmr0 scaled 900%
143 %   \font\remfont=ptmr0 scaled 900%
144 %   \font\labelfont=ptmr0 scaled 500%
145 %   \font\boardfont=cmss8
146 %}
147 \def\normaldia{%
148   \font\chessfont=fselch16%
149   \def\authorfont{\bfseries}
150   \def\cityfont{\itshape}
151   \def\sourcefont{\slshape}
152   \def\awardfont{}
153   \def\dedicfont{\itshape}
154   \def\stipfont{}

```

```

155 \def\remfont{}
156 \def\labelfont{\footnotesize}
157 \def\boardfont{\footnotesize}
158 \setboardwidth%
159 }
160 \def\smallldia{%
161 \font\chessfont=fstelch12%
162 \def\authorfont{\small\bfseries}%
163 \def\cityfont{\small\itshape}%
164 \def\sourcefont{\small\slshape}%
165 \def\awardfont{\small}%
166 \def\dedicfont{\small\itshape}%
167 \def\stipfont{\small}%
168 \def\remfont{\small}%
169 \def\labelfont{\small\footnotesize}%
170 \def\boardfont{\small\footnotesize}%
171 \setboardwidth%
172 }
173 % Die Schwalbe wird in 11pt gesetzt, daher definieren wir die
174 % entsprechende Option um:
175 \renewcommand*{\diagramxi}{\normaldia}
176 \def\do@dia@job{%
177 \write@sol@ifvmode\noindent\fi\unhbox\dia@box%
178 \sw@problem%
179 }
180 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
181 % Wir haben ein spezielles Seitenlayout
182 \hoffset-25mm
183 \voffset-25mm
184 \textheight26cm
185 \textwidth157mm
186 \oddsidemargin22.5mm
187 \topmargin19mm
188 \headheight0cm
189 \headsep0cm
190 % \footheight14pt
191 \footskip10mm
192 \parindent0mm
193 \parskiplex plus lex minus .5ex
194 \def\@oddhead{}
195 \def\@oddfoot{%
196 \ifodd\c@page%
197 \hbox to \textwidth{\hfill\thepage}%
198 \else%
199 \hbox to \textwidth{\thepage\hfill}%
200 \fi%
201 }
202 \inner@frame\z@%
203 \v@frame@dist\z@%
204 \h@frame@dist\z@%
205 \setboardwidth
206 \newif\if@first%
207 \newif\if@urdruck\@urdruckfalse
208 \def\urdruck{\@urdrucktrue}
209 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
210 % Absaetze in window Umgebungen
211 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
212 \newcommand{\windowpar}{%
213 \newline\hbox{\vbox to \parskip{\vss}}\newline%
214 }
215 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
216 % Einige deutsche Schreibweisen
217 \let\bel=\any
218 \let\ferner=\further
219 \def\reprint{%
220 \hbox to \textwidth{\bf%
221 PLEASE~REPRINT\hfill

```

```

222      BITTE~NACHDRUCKEN\hfill
223      PRIERE~DE~REIMPRIMER%
224    }%
225  }
226 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
227 % Der Befehl \Heft leitet jedes Heft ein. Damit werden
228 % Heftnummer, Monat, Jahr und erste Seitennummer des Heftes
229 % spezifiziert.
230 \def\Heft#1#2#3#4{%
231   \def\heft@nr{#1}%
232   \def\heft@monat{#2}%
233   \def\heft@year{#3}%
234   \setcounter{page}{#4}%
235   \hbox to \textwidth{\vbox to 60mm{\vfill}\hfill}%
236   \hbox to \textwidth{%
237     {\large\bfseries HEFT~#1}%
238     \hfill%
239     {\large\bfseries BAND XXIX}%
240     \hfill%
241     {\large\bfseries #2~#3}%
242   }%
243   \vskip2mm%
244   \hrule width \textwidth height 1\p@%
245   %\input{intro}%
246   \vskip5mm%
247 }
248 %
249 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
250 % Wir ben"otigen ein paar Kommandos und Umgebungen, die die
251 % einzelnen Teile der Zeitschrift einleiten. Hier ein kurzer
252 % "Uberblick "uber die wesentlichen Teile:
253 %
254 % 0) Editorial
255 % 1) Aufs"atze
256 % 2) Urdrucke/Studien
257 % 3) Loesungen
258 % 3b) Loeserliste
259 % 4) Bemerkungen und Berichtigungen
260 % 5) Turnierausschreibungen
261 % 6) Turnierberichte
262 % 7) Personalia
263 % 8) Buchbesprechungen
264 % 9) Einladungen zu Tagungen
265 %
266 % Um die Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses zu
267 % vereinfachen, werden die jeweilig notwendigen
268 % Informationen automatisch in eine entsprechende Datei
269 % geschrieben.
270 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
271 % Nun k"onnen die einzelnen Umgebungen und Befehle definiert
272 % werden
273 %-----
274 % 0) Editorial
275 \def\Editorial{%
276   \@ifnextchar[{\x@editorial}{\x@editorial[Editorial]}%
277 }%
278 \def\x@editorial[#1]#2{%
279   \ttitel@skip%
280   \centerline{\Large\bfseries #2}%
281   \titel@skip%
282   \stepcounter{@inhalt}%
283   \inhalt@label\relax%
284   \begingroup%
285     \def\@tempa{#1}%
286     \def\@tempb{\editorial}%
287     \edef\@tempc{%
288       \write\sw@contents{%

```

```

289         \@nearverbatim\@tempb{%
290             {\@nearverbatim\@tempa}%
291             {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
292 %             {\@nameuse{thepage}}%
293         }%
294     }%
295 }%
296 \expandafter\endgroup\@tempc%
297 }
298 %-----
299 \def\Verschiedenes{%
300 }
301 %-----
302 \def\aktuell{%
303     \ttitel@skip%
304     \centerline{\Large\itshape AKTUELLE MELDUNGEN}
305     \titel@skip%
306     \stepcounter{@inhalt}%
307     \inhalt@label\relax%
308     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
309 \bgroup%
310     \def\@tempb{\aktuell}%
311 \edef\@tempa{
312 \write\sw@contents{%
313         \@nearverbatim\@tempb{%
314             {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
315 %             {\@nameuse{thepage}}%
316 }%
317 }%
318 }%
319 \expandafter\egroup\@tempa%
320 }
321 %-----
322 % 1) Aufs"atze
323 % Parameter:
324 % 1. Titel
325 % 2. Autoren mit Wohnorten
326 % Die Autoren sind in der Form: Name, Vorname[, Titel]/
327 % Wohnort
328 % anzugeben. Mehrere Autoren sind durch ";" voneinander zu
329 % trennen.
330 \newif\if@noname
331 \newif\if@normalname
332
333 \let\titel@ext\relax
334 \newcounter{@inhalt}
335 \setcounter{@inhalt}{0}
336 \def\the@inhalt{\@arabic@c@@inhalt}
337 \def\inhalt@label{\label{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}
338 \def\Titel{\ttitel@skip\centering\addtolength{baselineskip}{4pt}}
339 \def\endTitel{\titel@skip\titel@ext}
340 \def\Untertitel{\subtitel@skip\centering}
341 \def\endUntertitel{\subtitel@subskip}
342 \def\Aufsatz#1#2{%
343     \stepcounter{@inhalt}%
344     \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
345     \begingroup%
346         \setcounter{footnote}{0}%
347         \def\@tempa{#1}%
348         \def\@tempc{\aufsatz}%
349         \def\@tempb{#2}%
350         \edef\@tempd{%
351             \write\sw@contents{%
352                 \@nearverbatim\@tempc{%
353                     {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
354 %                     {\@nameuse{thepage}}%

```

```

355             {\@nearverbatim\@tempa}%
356             {\@nearverbatim\@tempb}%
357         }%
358     }%
359 }%
360 \expandafter\endgroup\@tempd%
361 }
362
363 % \def\Aufsatz{%
364 %     \diagnum{1}%
365 %     \@ifstar{\@nonametrue\@Aufsatz}{\@nonamefalse\@Aufsatz}%
366 % }
367 %
368 % \def\@Aufsatz#1{%
369 %     \def\main@title{#{1}}%
370 %     \@ifnextchar [{\x@Aufsatz}{\y@Aufsatz}
371 % }
372 %
373 % \def\x@Aufsatz[#1]#2{%
374 %     % Der Anfang eines Aufsatzes ist eine gute Stelle um
375 %     % eine neue Seite zu beginnen.
376 %     \ttitel@skip%
377 %     \vbox{%
378 %         % Schreibe Aufsatztitel und Autor(en)
379 %         \centering%
380 %         {\Large\bf\main@title}\%
381 %         {\bf#1}\%
382 %         {\bf%
383 %         \if@noname%
384 %         \else%
385 %             \@firsttrue%
386 %             \let\@action=\sw@author%
387 %             \l@klist#2; \e@list%
388 %         \fi}%
389 %         \vfilneg
390 %     }%
391 %     % Erzeuge einen Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
392 %     \begingroup%
393 %         \def\@tempc{\aufsatz}%
394 %         \def\@tempb{#2}%
395 %         \edef\@tempa{%
396 %             \write\sw@contents{%
397 %                 \@nearverbatim\@tempc{%
398 %                     {\@nameuse{thepage}}%
399 %                     {\@nearverbatim\main@title}%
400 %                     {\@nearverbatim\@tempb}%
401 %                 }%
402 %             }%
403 %         }%
404 %         \expandafter\endgroup\@tempa%
405 %     % Erzeuge einen Abstand zum nachfolgenden Text
406 %     \ttitel@skip%
407 % }
408 %
409 % \def\y@Aufsatz#1{%
410 %     % Der Anfang eines Aufsatzes ist eine gute Stelle um
411 %     % eine neue Seite zu beginnen.
412 %     \ttitel@skip%
413 %     \vbox{%
414 %         % Schreibe Aufsatztitel und Autor(en)
415 %         \centering%
416 %         {\Large\bf\main@title}\%
417 %         {\bf%
418 %         \if@noname%
419 %         \else%
420 %             \@firsttrue%
421 %             \let\@action=\sw@author%

```

```

422 %         \l@klist#1; \e@list%
423 %         \fi}%
424 %     }%
425 % % Erzeuge einen Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
426 %     \begingroup%
427 %         \def\@tempc{\aufsatz}%
428 %         \def\@tempb{#1}%
429 %         \edef\@tempa{%
430 %             \write\sw@contents{%
431 %                 \@nearverbatim\@tempc{%
432 %                     {\@nameuse{thepage}}%
433 %                     {\@nearverbatim\main@title}%
434 %                     {\@nearverbatim\@tempb}%
435 %                 }%
436 %             }%
437 %         }%
438 %     \expandafter\endgroup\@tempa%
439 % % Erzeuge einen Abstand zum nachfolgenden Text
440 %     \titel@skip%
441 % }
442 %
443 %-----
444 % 2) Urdrucke
445 % Parameter:
446 % Nummer des ersten Urdrucks
447 % Dies ist eine Umgebung. Innerhalb der Umgebung werden
448 % die Diagramme immer zu dritt nebeneinander gesetzt -
449 % sofern dies pa"st. Au"serdem werden von jedem Diagramm
450 % die Autoren sowie Diagramm und Seitennummern in die
451 % Datei \jobname.inhalt geschrieben.
452 %
453 % \def\Urdrucke#1{%
454 % \begingroup%
455 %     \nocomputer%
456 %     \diagnumbering{arabic}%
457 %     \diagnum{#1}%
458 %     \@urdrucktrue%
459 % \def\do@dia@job{%
460 % Gebe das Diagramm aus
461 % \unhbox\dia@box%
462 % Erzeuge die Eintr"age f"ur das Inhaltsverzeichnis
463 % \sw@problem%
464 % }%
465 % \ttitel@skip%
466 %     \centerline{\Large\bfseries Urdrucke}%
467 %     \titel@skip%
468 %     \stepcounter{@inhalt}%
469 %     \inhalt@label\relax%
470 % % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
471 % \bgroup%
472 %     \def\@tempb{\Urdrucke}%
473 %     \edef\@tempa{%
474 %         \write\sw@contents{%
475 %             \@nearverbatim\@tempb{%
476 %                 {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
477 %                 \@nameuse{thepage}%
478 %             }%
479 %         }%
480 %     }%
481 % \expandafter\egroup\@tempa%
482 % }
483 %
484 % \def\endUrdrucke{%
485 % \endgroup%
486 % }
487 %
488 % Definiere ein anderes Layout f"ur den Kopf eines Diagramms

```

```

489 %
490 %
491 \def\@dia@number{ }% Die Diagrammnummer wird bei den Autoren gesetzt!
492 %
493 \def\@dia@numberx{%
494   \if@special%
495     \thediag%
496   \else\ifdi@no%
497     \thediag%
498   \fi\fi%
499 }
500 %
501 \def\@dia@authors{%
502   \ifauth@r%
503     \bgroup%
504     \authorfont%
505     \ifnormal@names%
506       \def\@dianame{\@normalname}%
507       \fi%
508       \@firsttrue%
509       \let\@action=\@dia@writename% Parse the list of authors
510       \@parseTokenlist\aut@tk;%
511       \par%
512       \egroup%
513   \else%
514     {\authorfont\@dia@numberx}%
515     \if@special%
516       \par%
517     \else\ifdi@no%
518       \par%
519     \fi\fi%
520   \fi%
521 }
522 %
523 \def\@dia@writename#1; {%
524   \if@first%
525     \@firstfalse%
526     \setbox\@test@box=\hbox{%
527       \@dia@numberx\ %
528       \@dianame#1; %
529     }%
530     \@test@dimen=\wd\@test@box%
531     \ifdim\@test@dimen>\board@width\relax%
532       \noindent\hbox to\board@width{\@dia@numberx\hfill}\par%
533       \setbox\@test@box=\hbox{%
534         \@dianame#1; %
535       }%
536       \@test@dimen=\wd\@test@box%
537       \ifdim\@test@dimen>\board@width\relax%
538         \hbox to\board@width{\@dianame#1; \hss}%
539       \else%
540         \hfill\@dianame#1; %
541       \fi%
542     \else%
543       \@dia@numberx\hfill\@dianame#1; %
544     \fi%
545   \else%
546     % Changed to get the resulting names centered.
547     \par\noindent\hbox to\board@width{\hss\@dianame#1; \hss}%
548   \fi%
549   \l@@klist%
550 }
551 %
552 \def\@figurine@number{{\authorfont\thediag\ }}
553 % %
554 % \def\@dia@stipulation{%
555 %   \if@stipulation%

```

```

556 %         \hbox to \board@width{%
557 %             \vtop{%
558 %                 \if@stipulation\the\stipulation@tk\fi%
559 %                 \ifx@twins\ \ @dia@twins\fi%
560 %                 \ifx@cond\ \ @dia@condition\fi%
561 %             }%
562 %         \hss%
563 %     }%
564 % \else%
565 %     \x@twinsfalse%
566 %     \x@condfalse%
567 % \fi%
568 % }
569 %
570 %-----
571 % 3) Loesungen
572 % Parameter:
573 % 1. Nummer des Heftes mit den Urdrucken
574 %     2. Monat und Jahr
575 %
576 \def\Loesungen#1#2{%
577 \begingroup%
578     \ttitel@skip%
579     \centerline{\Large\bfseries L"osungen der Urdrucke aus Heft #1, #2}%
580     \titel@skip%
581     \stepcounter{@inhalt}%
582     \inhalt@label\relax%
583     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
584 \bgroup%
585     \def\@tempb{\Loesungen}%
586     \def\@tempc{#1}%
587     \def\@tempd{#2}%
588 \edef\@tempa{
589 \write\sw@contents{%
590         \@nearverbatim\@tempb{%
591 {\@nearverbatim\@tempc}%
592 {\@nearverbatim\@tempd}%
593         {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
594         {\@nameuse{thepage}}}%
595 }%
596 }%
597 }%
598 \expandafter\egroup\@tempa%
599     \parskip.5ex plus 2ex%
600     \catcode'\!=\active%
601 }
602 %
603 \def\endLoesungen{%
604     \catcode'\!=12%
605 \endgroup%
606 }
607 %
608 \def\mainline#1{\bfseries#1}
609 %
610 \def\news1{\char'\hskip\slskip\discretionary}{ }{ }
611 \catcode'\!=\active\let/\news1\catcode'\!=12
612 %
613 \def\sol@slash{\nobreak\hskip\z@ plus 2\p@\char' /
614 \hskip\z@ plus 2\p@\discretionary}{ }{ }
615 \catcode'\!=\active\relax\let/\sol@slash\relax\catcode'\!
616 %
617 \def\bsol{\catcode'\!=\active\relax}
618 \def\esol{\catcode'\!=12\relax}
619 \bsol
620 %

```

```

621 %-----
622 % 3b) Loeserliste
623 % Bei der L"oserliste sind die als Parameter anzugeben.
624 \def\Loeserliste#1{%
625     \ttitel@skip%
626     \centerline{\Large\bfseries L"oserliste #1}%
627     \titel@skip%
628     \stepcounter{@inhalt}%
629     \inhalt@label\relax%
630     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
631     \bgroup%
632         \def\@tempb{\Loeserliste}%
633         \edef\@tempa{
634             \write\sw@contents{%
635                 \@nearverbatim\@tempb{%
636                     {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
637             }%
638         }%
639     }%
640     \expandafter\egroup\@tempa%
641 }
642 %
643 % 3c) Sonderpunkte & Dauerkonto
644 \def\dauerkonto#1{%
645     \ttitel@skip%
646     \centerline{\large\bfseries L"oserliste: Sonderpunkte \& Dauerkonto #1}
647     \titel@skip%
648 }
649 %
650 %
651 \def\loesungswettbewerb#1{
652     \ttitel@skip%
653     \centerline{\Large\bfseries Preisbericht zum L"osungswettbewerb #1}%
654     \titel@skip%
655 }
656 %-----
657 % 4) Bemerkungen und Berichtigungen
658 %
659 \def\BuB{%
660     \ttitel@skip%
661     \centerline{\Large\bfseries Bemerkungen und Berichtigungen}%
662     \titel@skip%
663     \stepcounter{@inhalt}%
664     \inhalt@label\relax%
665     \bsol%
666     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
667     \bgroup%
668         \def\@tempb{\bub}%
669         \edef\@tempa{
670             \write\sw@contents{%
671                 \@nearverbatim\@tempb{%
672                     {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
673                 \@nameuse{thepage}%
674             }%
675         }%
676     }%
677     \expandafter\egroup\@tempa%
678 }
679 \def\endBuB{\esol}
680 %-----
681 % 4a) Briefkasten
682 %
683 \def\Briefkasten{%
684     \titel@skip%
685     {\large\bfseries Briefkasten}%
686     \hskiplem%
687 }

```

```

688 %-----
689 % 5) Ausschreibungen von Turnieren
690 % Parameter:
691 % 1. Titel des Turniers
692 % oder (mit *)
693 %     1. Titel des Turniers
694 %     2. Untertitel (z. B. Ort und Datum)
695 %
696 \def\aturnier{%
697   \@ifstar{\x@turnier}{\y@turnier}%
698 }
699 \def\turnierausschreibung#1{%
700   \stepcounter{@inhalt}%
701   \inhalt@label\relax%
702   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
703   \bgroup%
704     \def\@tempb{\turnierausschreibung}%
705     \def\@tempc{#1}%
706     \edef\@tempa{
707       \write\sw@contents{%
708         \@nearverbatim\@tempb{%
709           {\@nearverbatim\@tempc}%
710           {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
711       }%
712     }%
713   }%
714   \expandafter\egroup\@tempa%
715 }
716 %
717 \def\x@turnier#1#2{%
718   \ttitel@skip%
719   \vbox{%
720     \centering%
721     {\large\bfseries\uppercase{#1}}\[\[3mm]
722     {\bf#2}%
723   }%
724   \ttitel@skip%
725 }
726 %
727 \def\y@turnier#1{%
728   \ttitel@skip%
729   \vbox{%
730     \centering%
731     \large\bfseries\uppercase{#1}%
732   }%
733   \ttitel@skip%
734 }
735 %-----
736 % 6) Turnierberichte
737 % Parameter:
738 % Titel des Turniers
739 % Preisrichter
740 %
741 \def\turnierbericht#1#2{%
742   \stepcounter{@inhalt}%
743   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
744   % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
745   \bgroup%
746     \def\@tempb{\turnierbericht}%
747     \def\@tempc{#1}%
748     \def\@tempd{#2}%
749     \edef\@tempa{%
750       \write\sw@contents{%
751         \@nearverbatim\@tempb{%
752           {\@nearverbatim\@tempc}%
753           {\@nearverbatim\@tempd}%
754           {\@nameuse{thepage}}}%

```

```

755             {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
756 }%
757 }%
758     }%
759     \expandafter\egroup\@tempa%
760 }
761 %
762 \def\bTurnier{%
763     \@ifstar{\by@turnier}{\bx@turnier}%
764 }
765 %
766 \def\sw@turnier{%
767 }
768 %
769 \def\bx@turnier#1#2{%
770     \ttitel@skip%
771     \vbox{%
772         \centering%
773         {\Large\bfseries#1}\
774         \bgroup%
775         \bfseries%
776         \@firsttrue%
777         \let\@action=\sw@author%
778         \l@klist#2; \e@list%
779         \egroup%
780     }%
781     \ttitel@skip%
782     \diagnum{1}%
783 }
784 %
785 \def\by@turnier#1{%
786     \ttitel@skip%
787     \vbox{%
788         \centering
789         {\Large\bf#1}
790     }%
791     \ttitel@skip%
792     \diagnum{1}%
793 }
794 %
795 %-----
796 % F"ur Informalturniere der Schwalbe gibt es eine besondere Umgebung
797 % 1. Parameter: Abteilung
798 % 2. Parameter: Jahr
799 % 3. Parameter: Preisrichter
800 \def\InformalEntscheid{%
801     \@ifstar{\x@InformalEntscheid}{\y@InformalEntscheid}%
802 }
803 \def\x@InformalEntscheid#1#2#3{%
804     \stepcounter{@inhalt}%
805     \inhalt@label\relax%
806     % Weitere Einstellungen
807     \def\@dia@numberx{%
808         \if@special%
809             \thediag\
810         \else\ifdi@no%
811             \if@sourcenr\the\sourcenr@tk\fi\
812             \fi\fi%
813     }%
814     % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
815     \bgroup%
816         \def\@tempb{\InformalEntscheid}%
817         \def\@tempc{#1}%
818         \def\@tempd{#2}%
819         \def\@tempe{#3}%
820         \edef\@tempa{%
821 \write\sw@contents{%

```

```

822         \@nearverbatim\@tempb{%
823 {\@nearverbatim\@tempc}%
824 {\@nearverbatim\@tempd}%
825 {\@nearverbatim\@tempe}%
826         {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
827 }%
828 }%
829     }%
830 \expandafter\egroup\@tempa%
831 }
832 \def\y@InformalEntscheid#1#2#3{%
833     \ttitel@skip%
834     \vbox{%
835         \centerline{\Large\bfseries Entscheid im Informalturnier #2 der Schw
836         \centerline{\bfseries Abteilung: #1\hskip1cm Preisrichter: #3}%
837     }%
838     \titel@skip%
839     \x@InformalEntscheid{#1}{#2}{#3}%
840 }
841 %
842 %-----
843 % Entg"ultiger Entscheid
844 % Parameter:
845 %     1. Turnier
846 %     [2. Abteilung]
847 %
848 \def\Entscheid#1{%
849     % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
850     \stepcounter{@inhalt}%
851     \inhalt@label\relax%
852     \bgroup%
853         \def\@tempb{\Entscheid}%
854         \def\@tempc{#1}%
855         \edef\@tempa{%
856 \write\sw@contents{%
857             \@nearverbatim\@tempb{%
858 {\@nearverbatim\@tempc}%
859             {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
860 }%
861 }%
862         }%
863     \expandafter\egroup\@tempa%
864 }
865 %
866 \def\eEntscheid{%
867     \@ifstar{\i@eEntscheid}{\ii@eEntscheid}%
868 }
869 %
870 \def\i@eEntscheid#1{%
871     \ttitel@skip%
872     \vbox{%
873         \centering
874         \Large\bfseries#1%
875     }%
876     \titel@skip%
877 }
878 %
879 \def\ii@eEntscheid#1#2{%
880     \ttitel@skip%
881     \vbox{%
882         \centering%
883         \Large\bfseries#1\
884         \large\bfseries#2%
885     }%
886     \stepcounter{@inhalt}%
887     \inhalt@label\relax%
888     \bgroup%

```

```

889     \def\@tempb{\Bericht}%
890     \def\@tempc{#1}%
891     \edef\@tempa{%
892 \write\sw@contents{%
893         \@nearverbatim\@tempb{%
894 {\@nearverbatim\@tempc}%
895         {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
896 }%
897 }%
898     }%
899     \expandafter\egroup\@tempa%
900     \titel@skip%
901 }
902 %-----
903 % 7) Personalia: Geburtstage und Sterbef"alle
904 % Parameter: (Geburt)
905 % 1. Name
906 % 2. Alter
907 % Parameter: (Verstorben)
908 % 1. Name
909 %     2. Daten
910 %
911 \newif\if@title\@titletrue
912 \def\Geburstag{%
913     \ifnextchar *{\@Geburstag}{\@Geburstag}%
914 }
915 \def\@Geburstag#1{\@titlefalse\@Geburstag}%
916 \def\@Geburstag{%
917     \ifnextchar [{\y@Geburstag}{\x@Geburstag}%
918 }
919 \def\x@Geburstag#1#2{%
920     \if@title%
921     \ttitel@skip%
922     \centerline{\Large\bfseries#1\ \ #2}
923     \titel@skip%
924     \fi%
925     % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
926     \stepcounter{@inhalt}%
927     \inhalt@label\relax%
928     \bgroup%
929     \def\@tempb{\Geburstag}%
930     \def\@tempc{#1}%
931     \def\@tempd{#2}%
932     \edef\@tempa{%
933 \write\sw@contents{%
934         \@nearverbatim\@tempb{%
935 {\@nearverbatim\@tempc}%
936 {\@nearverbatim\@tempd}%
937         {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
938 }%
939 }%
940     }%
941     \expandafter\egroup\@tempa%
942 }
943 \def\y@Geburstag[#1]#2#3{%
944     \if@title%
945     \ttitel@skip%
946     \centerline{#1}
947     \titel@skip%
948     \fi%
949     % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
950     \stepcounter{@inhalt}%
951     \inhalt@label\relax%
952     \bgroup%
953     \def\@tempb{\Geburstag}%
954     \def\@tempc{#2}%
955     \def\@tempd{#3}%

```

```

956     \edef\@tempa{%
957 \write\sw@contents{%
958     \@nearverbatim\@tempb{%
959 {\@nearverbatim\@tempc}%
960 {\@nearverbatim\@tempd}%
961     {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
962 }%
963 }%
964     }%
965 \expandafter\egroup\@tempa%
966 }
967 %
968 \def\Verstorben{\@ifstar{\y@Verstorben}{\x@Verstorben}}
969 \def\x@Verstorben#1#2{%
970     \ttitel@skip%
971     \hbox to \textwidth{\large\bf\uppercase{#1}\hfill#2}%
972     \titel@skip%
973     % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
974     \stepcounter{@inhalt}%
975     \inhalt@label\relax%
976     \bgroup%
977         \def\@tempb{\Verstorben}%
978         \def\@tempc{#1}%
979         \def\@tempd{#2}%
980         \edef\@tempa{%
981 \write\sw@contents{%
982     \@nearverbatim\@tempb{%
983 {\@nearverbatim\@tempc}%
984 {\@nearverbatim\@tempd}%
985     {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
986 }%
987 }%
988     }%
989 \expandafter\egroup\@tempa%
990 }
991 %
992 \def\y@Verstorben#1{%
993     % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
994     \stepcounter{@inhalt}%
995     \inhalt@label\relax%
996     \bgroup%
997         \def\@tempb{\Verstorben}%
998         \def\@tempc{#1}%
999         \edef\@tempa{%
1000 \write\sw@contents{%
1001     \@nearverbatim\@tempb{%
1002 {\@nearverbatim\@tempc}%
1003     {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
1004 }%
1005 }%
1006     }%
1007 \expandafter\egroup\@tempa%
1008 }
1009 %
1010 \def\Nachruf#1{%
1011     % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
1012     \stepcounter{@inhalt}%
1013     \bgroup%
1014         \def\@tempb{\Verstorben}%
1015         \def\@tempc{#1}%
1016         \edef\@tempa{%
1017 \write\sw@contents{%
1018     \@nearverbatim\@tempb{%
1019 {\@nearverbatim\@tempc}%
1020     {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
1021 }%
1022 }%

```

```

1023     }%
1024     \expandafter\egroup \@tempa%
1025 }
1026 %
1027 %-----
1028 % 8) Buchbesprechungen
1029 \newif\if@firstbook
1030 % Zun"achst ein Befehl, mit dem die Buchbesprechungen beginnen
1031 \def\Buecher{%
1032     \ifstar{\xBuecher}{\@Buecher}%
1033 }
1034 \def\@Buecher{%
1035     \ttitel@skip%
1036     \centerline{\Large\bfseries Buchbesprechungen}%
1037     \titel@skip%
1038     \@firstbooktrue%
1039     \stepcounter{@inhalt}%
1040     \inhalt@label\relax%
1041     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
1042 \bgroup%
1043     \def\@tempb{\Buecher}%
1044 \edef\@tempa{
1045 \write\sw@contents{%
1046         \@nearverbatim\@tempb{%
1047             {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
1048 }%
1049 }%
1050 }%
1051 \expandafter\egroup \@tempa%
1052 }
1053 \def\xBuecher{%
1054     \ttitel@skip%
1055     \centerline{\Large\bfseries Buchbesprechung}%
1056     \titel@skip%
1057     \@firstbooktrue%
1058     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
1059     \stepcounter{@inhalt}%
1060     \inhalt@label\relax%
1061 \bgroup%
1062     \def\@tempb{\Buch}%
1063 \edef\@tempa{
1064 \write\sw@contents{%
1065         \@nearverbatim\@tempb{%
1066             {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
1067 }%
1068 }%
1069 }%
1070 \expandafter\egroup \@tempa%
1071 }
1072 %
1073 % Mit dem Befehl \Buch soll jedes Buch beginnen. Als Parameter
1074 % sind:
1075 %     1. Autor(en) und
1076 %     2. Titel des Buches
1077 % anzugeben. Beide Angaben erscheinen Fettgedruckt am Beginn der
1078 % Buchbesprechung und werden f"ur das Register "ubernommen.
1079 %
1080 % Schreiben der Autoren
1081 %
1082 \def\@book@authors#1; {%
1083     \if@notfirst%
1084         , %
1085     \else%
1086         \noindent%
1087         \@notfirsttrue%
1088     \fi%
1089     \@fullname#1; %

```

```

1090 \l@klist%
1091 }
1092 %
1093 \def\Buch{%
1094 \futurelet\n@xt\x@Buch%
1095 }
1096
1097 \def\x@Buch{%
1098 \ifx\n@xt*\relax%
1099 \ifvmode\else\newline\fi\@firstbookfalse%
1100 \let\n@xt\y@Buch%
1101 \else\if\n@xt+%
1102 \@firstbookfalse%
1103 \let\n@xt\y@Buch%
1104 \else%
1105 \if@firstbook%
1106 \titel@skip\@firstbookfalse%
1107 \else%
1108 \par%
1109 \fi%
1110 \let\n@xt\@Buch%
1111 \fi\fi%
1112 \n@xt%
1113 }
1114 %
1115 \def\y@Buch#1{\@Buch}
1116 %
1117 \def\@Buch#1#2{%
1118 \bgroup%
1119 \bfseries%
1120 \ifx\relax#1\else%
1121 \@notfirstfalse%
1122 \let\@action\@book@authors%
1123 \l@klist#1; \e@list%
1124 : %
1125 \fi%
1126 \itshape #2\ \ignorespaces%
1127 \egroup%
1128 % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
1129 % \bgroup%
1130 % \def\@tempb{\Buch}%
1131 % \def\@tempc{#1}%
1132 % \def\@tempd{#2}%
1133 % \edef\@tempa{
1134 % \write\sw@contents{%
1135 % \@nearverbatim\@tempb{%
1136 % {\@nearverbatim\@tempc}%
1137 % {\@nearverbatim\@tempd}%
1138 % {\@nameuse{thepage}}}%
1139 % }%
1140 % }%
1141 % }%
1142 % \expandafter\egroup\@tempa%
1143 }
1144 %
1145 %-----
1146 % 9) Einladungen zu Tagungen u. Turnieren
1147 \def\Einladung{%
1148 \@ifnextchar[{\@@Einladung}\@Einladung}%
1149 }
1150 \def\@Einladung#1{%
1151 \ttitel@skip%
1152 \vbox{%
1153 \centering%
1154 \large\bf\uppercase{#1}%
1155 }%
1156 \titel@skip%

```

```

1157 }
1158 \def\@@Einladung[#1]#2{%
1159   \ttitel@skip%
1160   \vbox{%
1161     \centering%
1162     \large\bf\uppercase{#2}%
1163   }%
1164   \titel@skip%
1165   \bgroup%
1166     \def\@tempb{\Einladung}%
1167     \def\@tempc{#1}%
1168     \edef\@tempa{%
1169 \write\sw@contents{%
1170     \@nearverbatim\@tempb{%
1171 {\@nearverbatim\@tempc}%
1172     {\@nameuse{thepage}}}%
1173 }%
1174 }%
1175   }%
1176   \expandafter\egroup\@tempa%
1177 }
1178 %-----
1179 % Tagungsberichte
1180 %
1181 %-----
1182 \def\Bericht#1{%
1183   % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
1184   \stepcounter{@inhalt}%
1185   \inhalt@label\relax%
1186   \bgroup%
1187     \def\@tempb{\Bericht}%
1188     \def\@tempc{#1}%
1189     \edef\@tempa{%
1190 \write\sw@contents{%
1191     \@nearverbatim\@tempb{%
1192 {\@nearverbatim\@tempc}%
1193     {\@nameuse{thepage}}}%
1194 }%
1195 }%
1196   }%
1197   \expandafter\egroup\@tempa%
1198 }
1199 %-----
1200 % Gruesse
1201 %
1202 \def\Gruss#1{%
1203   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
1204   \stepcounter{@inhalt}%
1205   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
1206   \bgroup%
1207     \def\@tempb{\Gruss}%
1208     \def\@tempc{#1}%
1209     \edef\@tempa{
1210 \write\sw@contents{%
1211     \@nearverbatim\@tempb{%
1212 {\@nearverbatim\@tempc}%
1213     {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
1214 }%
1215 }%
1216 }%
1217 \expandafter\egroup\@tempa%
1218 }
1219 %
1220 %-----
1221 % Tagungsberichte
1222 %
1223 \def\Tagung#1{%

```

```

1224 % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
1225 \stepcounter{@inhalt}%
1226 \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
1227 \bgroup%
1228 \def\@tempb{\Tagung}%
1229 \def\@tempc{#1}%
1230 \edef\@tempa{
1231 \write\sw@contents{%
1232 \@nearverbatim\@tempb{%
1233 {\@nearverbatim\@tempc}%
1234 {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
1235 }%
1236 }%
1237 }%
1238 \expandafter\egroup\@tempa%
1239 }
1240 %
1241 %-----
1242 % Turnierberichte aus anderen Zeitschriften
1243 \def\turnierberichte{%
1244 \ttitel@skip%
1245 \vbox{\centering\Large\bfseries Turnierberichte}%
1246 \titel@skip%
1247 \stepcounter{@inhalt}%
1248 \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
1249 \titel@ext%
1250 \nodiagnumbering%
1251 % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
1252 \bgroup%
1253 \def\@tempb{\Turnierberichte}%
1254 \edef\@tempa{
1255 \write\sw@contents{%
1256 \@nearverbatim\@tempb{%
1257 {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
1258 }%
1259 }%
1260 }%
1261 \expandafter\egroup\@tempa%
1262 }
1263 %
1264 \def\turnier#1{%
1265 \vskip\tw@p@%
1266 {\large\bfseries#1}%
1267 \par%
1268 }
1269 %
1270 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1271 % Es folgen ein paar Hilfskommandos und Initialisierungen
1272 %-----
1273 % 1. "Offnen der datei, die alle Eintr"age f"ur das
1274 % Inhaltsverzeichnis enth"alt.
1275 %
1276 \newwrite\sw@contents
1277 \immediate\openout\sw@contents=\jobname.inhalt\relax
1278 \newwrite\sw@problems
1279 \immediate\openout\sw@problems=\jobname.problems\relax
1280 %-----
1281 % 2. Abstand zu einer "Uberschrift und
1282 % von einer "Uberschrift zum folgenden Text
1283 %
1284 \def\titel@skip{\vskip30\p@ plus \f@ur\p@\penalty-100}
1285 \def\titel@skip{\vskip24\p@ plus \f@ur\p@\goodbreak}
1286 \def\titel@skip{\nopagebreak\vskip\tw@p@}
1287 \def\subtitel@skip{\vskip10\p@ plus \f@ur\p@ minus \f@ur\p@\penalty-100}
1288 \def\subtitel@subskip{\nopagebreak\vskip\@ne\p@}
1289 %-----
1290 % 3. Setzen von Autoren eines Aufsatzes

```

```

1291 %
1292 \def\sw@author#1; {%
1293 \sw@writeauthor#1;%
1294 \l@@klist%
1295 }
1296 %
1297 \def\sw@writeauthor#1, #2/#3;{%
1298   \if@first%
1299     von~%
1300     \@firstfalse%
1301   \else%
1302     \ \&\ %
1303   \fi%
1304 #2~#1, #3%
1305 }
1306 %-----
1307 % 4. Schreiben der Autoren von Urdrucken in das
1308 % Inhaltsverzeichnis
1309 %
1310 \newif\if@gemeinschaft
1311 \def\sw@problem{%
1312 % Z"ahle die Autoren
1313 \sw@count\z@%
1314 \let\@action=\sw@authorCount%
1315 \expandafter\l@@klist\the\aut@tk; \e@list%
1316 \ifnum\sw@count>\@ne%
1317 \@gemeinschafttrue%
1318 \else%
1319 \@gemeinschaftfalse%
1320 \fi%
1321 \bgroup%
1322 \let\@action=\sw@problemAuthor%
1323 \expandafter\l@@klist\the\aut@tk; \e@list%
1324 \egroup%
1325 }
1326 % Schreiben eines einzelnen Autors in das Inhaltsverzeichnis
1327 %
1328 \def\sw@problemAuthor#1; {%
1329   \bgroup%
1330   \def\@tempc{\problem}%
1331   \def\@tempb{#1}%
1332   \edef\@tempa{%
1333     \write\sw@problems{%
1334       \@nearverbatim\@tempc{%
1335         {\@nameuse{thepage}}}%
1336       \if@special%
1337         {\@nearverbatim\thediag}%
1338       \else%
1339         {\thediag}%
1340       \fi%
1341       {\@nearverbatim\@tempb}%
1342       {\if@urdruck\else n\fi\if@gemeinschaft g\fi}%
1343     }%
1344   }%
1345 }%
1346 \expandafter\egroup\@tempa%
1347 \l@@klist%
1348 }
1349 %-----
1350 % 5. Z"ahlen von Autoren
1351 %
1352 \newcount\sw@count
1353 \def\sw@authorCount#1; {%
1354 \advance\sw@count\@ne%
1355 \l@@klist%
1356 }
1357 %-----

```

```

1358 % 6. F"ur das Schreiben in die inhaltsdatei ohne
1359 % Kommandos zu expandieren.
1360 \def \@meaning#1>{ }
1361 \def \@nearverbatim{\expandafter \@meaning \meaning}
1362 %-----
1363 \def \i@line#1#2{#1 \hrulefill\ #2 \newline}
1364 %-----
1365 % Setzen von Autoren im Inhaltsverzeichnis
1366 %
1367 \def \iw@author#1; { %
1368 \iw@writeauthor#1;%
1369 \l@klist%
1370 }
1371 %
1372 \def \iw@writeauthor#1, #2/#3;{ %
1373 \if@first%
1374 \@firstfalse%
1375 \else%
1376 , \ %
1377 \fi%
1378 #2~#1%
1379 }
1380 %-----
1381 \def \ix@Geburtstag#1#2#3{\i@line{#1\ \ #2}{#3}}
1382 \def \ix@aufsatz#1#2#3{\i@line{\itshape %
1383 \i@line{\itshape %
1384 \@firsttrue%
1385 \let \@action \iw@author \relax%
1386 \aut@tk={#3}%
1387 \@parseTokenlist \aut@tk;%
1388 : \ / } #2}{#1}%
1389 }
1390 \def \ix@InformalEntscheid#1#2#3#4{\i@line{Entscheid im Informalturnier #2,
1391 \def \ix@Loesungen#1#2#3{\i@line{L"osungen der Urdrucke aus Heft #1, #2}{#
1392 \def \ix@turnierbericht#1#2#3{ %
1393 \i@line{Entscheid im #1}{#3}%
1394 }
1395 \def \ix@bericht#1#2{\i@line{#1}{#2}}
1396 \def \ix@einladung#1#2{\i@line{#1}{#2}}
1397 \def \ix@verstorben#1#2{\i@line{#1}{#2}}
1398 \def \ix@entscheid#1#2{\i@line{#1}{#2}}
1399 \def \ix@editorial#1#2{\i@line{#1}{#2}}
1400 \def \ix@ausschreibung#1#2{\i@line{#1}{#2}}
1401 %-----
1402 \def \i@Geburtstag#1{\ix@Geburtstag#1}
1403 \def \i@aufsatz#1{\ix@aufsatz#1}
1404 \def \i@aktuell#1{\i@line{Aktuelle Meldungen}{#1}}
1405 \def \i@InformalEntscheid#1{\ix@InformalEntscheid#1}
1406 \def \i@urdrucke#1{\i@line{Urdrucke}{#1}}
1407 \def \i@Loesungen#1{\ix@Loesungen#1}
1408 \def \i@Loeserliste#1{\i@line{L"oserliste}{#1}}
1409 \def \i@bub#1{\i@line{Bemerkungen und Berichtigungen}{#1}}
1410 \def \i@turniere#1{\i@line{Turnierberichte}{#1}}
1411 \def \i@buecher#1{\i@line{Buchbesprechungen}{#1}}
1412 \def \i@buch#1{\i@line{Buchbesprechung}{#1}}
1413 \def \i@turnierbericht#1{\ix@turnierbericht#1}
1414 \def \i@bericht#1{\ix@bericht#1}
1415 \def \i@einladung#1{\ix@einladung#1}
1416 \def \i@verstorben#1{\ix@verstorben#1}
1417 \def \i@entscheid#1{\ix@entscheid#1}
1418 \def \i@editorial#1{\ix@editorial#1}
1419 \def \i@TurnierAusschreibung#1{\ix@ausschreibung#1}
1420 %-----
1421 \def \Inhalt{ %
1422 \centerline{\bfseries INHALT}%
1423 \vspace{-.5mm}
1424 \begingroup %

```

```

1425 \let\Geburtstag=\i@Geburtstag%
1426 \let\aufsatz=\i@aufsatz%
1427 \let\aktuell=\i@aktuell%
1428 \let\InformalEntscheid=\i@InformalEntscheid%
1429 \let\Urdrucke=\i@urdrucke%
1430 \let\Loesungen=\i@Loesungen%
1431 \let\Loeserliste=\i@Loeserliste%
1432 \let\bub=\i@bub%
1433 \let\Turnierberichte=\i@turniere%
1434 \let\Turnierbericht=\i@turnierbericht%
1435 \let\Bericht=\i@bericht%
1436 \let\Einladung=\i@einladung%
1437 \let\Buecher=\i@buecher%
1438 \let\Buch=\i@buch%
1439 \let\Verstorben=\i@verstorben%
1440 \let\Entscheid=\i@entscheid%
1441 \let\editorial=\i@editorial%
1442 \let\TurnierAusschreibung=\i@TurnierAusschreibung%
1443 \immediate\closeout\sw@contents\relax%
1444 \input\jobname.inhalt%
1445 \noindent\hbox{ }\endgroup%
1446 }
1447 %-----
1448 \def\i@author#1, #2; {\if@first\@firstfalse\else, \fi#2~#1\l@klist}
1449
1450 \def\aufsatz#1#2#3{%
1451   \bgroup
1452     \itshape
1453     \@firsttrue
1454     \let\@action=\i@author
1455     \l@klist#3; \e@list%
1456     : %
1457   \egroup
1458   #2%
1459   \hrulefill\ #1\newline
1460 }
1461
1462 \newlength{\helplength}%
1463 \newlength{\boardskip}%
1464 \newlength{\double@boardwidth}%
1465
1466 \def\doublediagram#1{%
1467   \def\dia@above{\if@special\else%
1468     \setlength{\helplength}{\textwidth}%
1469     \addtolength{\helplength}{-3\board@width}%
1470     \setlength{\boardskip}{.5\helplength}%
1471     \setlength{\double@boardwidth}{2\board@width}%
1472     \addtolength{\double@boardwidth}{\boardskip}%
1473     \begin{minipage}[b]{\double@boardwidth}%
1474     #1%
1475     \end{minipage}%
1476     \fi}%
1477 }
1478
1479
1480 \newcounter{@maerchenlexikon}
1481 \setcounter{@maerchenlexikon}{0}
1482 \newboolean{@first@lexikon@entry}
1483 \newcommand{\maerchenart}[1]{%
1484   \ifthenelse{boolean{@first@lexikon@entry}}{%
1485     \setboolean{@first@lexikon@entry}{false}%
1486   }{%
1487     --- %
1488   }%
1489   {\itshape #1:} \ignorespaces%
1490 }
1491 \newenvironment{maerchenlexikon}%

```

```

1492 { %
1493 \ifthenelse{ \value{ @maerchenlexikon } = 0 } { %
1494   { \itshape Kleines M \ " archenschach-Lexikon : } %
1495   } { } %
1496 \setboolean{ @first@lexikon@entry } { true } %
1497 \stepcounter{ @maerchenlexikon } %
1498 } { }
1499
1500 \renewcommand{ \section } { \@startsection{ section } { 1 } { \z@ } { 2ex } { .5ex } { \normal
1501 \renewcommand{ \subsection } { \@startsection{ subsection } { 2 } { \z@ } { 1ex } { .3ex } { \
1502 \renewcommand{ \subsubsection } { \@startsection{ subsubsection } { 3 } { \z@ } { .4ex } {
1503
1504 \ / style >

```

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in **roman** refer to the code lines where the entry is used.

	Symbols	\@dianame ...	1257, 1335
\"	579, 626, 646, 653, 744, 814, 849, 925, 949, 973, 993, 1011, 1128, 1183, 1391, 1408, 1494	. 506, 528, 534, 538, 540, 543, 547	\@nearverbatim 289– 291, 313,
& 646, 1302	\@figurine@number	314, 352, 353, 355,
, 56–61 552	356, 397, 399, 400,
/ 1388	\@firstbookfalse	431, 433, 434, 475,
\@@Einladung	.. 1148, 1158	... 1099, 1102, 1106	476, 590– 593, 635,
\@@Geburtstag 913, 915	\@firstbooktrue	636, 671, 672, 708– 710, 751– 753, 755,
\@Aufsatz	365, 368	.. 1038, 1057	822–826, 857–859,
\@Buch	.. 1110, 1115, 1117	\@firstfalse	893–895, 934–937, 958–961, 982–985,
\@Buecher	...	525, 1300, 1374, 1448	1001–1003, 1018–1020, 1046, 1047,
\@Einladung	.. 1032, 1034	\@firsttrue .	1065, 1066, 1135–1137, 1170, 1171, 1191, 1192,
\@Geburtstag	. 913, 915, 916 385, 420, 508, 776, 1384, 1453	1211–1213, 1232–1234, 1256, 1257, 1334, 1337, 1341, 1361
\@action	. 386, 421, 509, 777, 1122, 1314, 1322, 1385, 1454	\@fullname . 1089	\@nonamefalse 365 \@nonametrue 365 \@normalname 506 \@notfirstfalse 1121 \@notfirsttrue 1087
\@book@authors	.. 1082, 1122	\@gemeinschaftfalse	\@oddfont ... 195 \@oddhead ... 194 \@parseTokenlist ... 510, 1387 \@plus
\@dia@authors	501 1319	
\@dia@condition 560	\@gemeinschafttrue	
\@dia@number	491 1317	
\@dia@numberx 493, 514, 527, 532, 543, 807	\@listi 46	
\@dia@stipulation 554	\@meaning ...	
\@dia@twins	. 559	.. 1360, 1361	
\@dia@writename 509, 523	\@minus	
		. 43, 45, 47, 48	
		\@nameuse ...	
		. 291, 292, 314, 315, 337, 353, 354, 398, 432, 476, 477, 593, 594, 636, 672, 673, 710, 754, 755, 826, 859, 895, 937, 961, 985, 1003, 1020, 1047, 1066, 1138, 1172, 1193, 1213, 1234,	

. 43–45, 47, 48	586, 591,	aktuell (environ-
\@setfontsize 42	705, 709,	ment) 1
\@startsection	747, 752,	\any 217
.. 1500–1502	817, 823,	\AtBeginDocument
\@tempa	854, 858, 17
. 285, 290,	890, 894,	\aTurnier ... 696
311, 319,	930, 935,	\Aufsatz . 342, 363
347, 355,	954, 959,	Aufsatz (environ-
395, 404,	978, 983,	ment) 2
429, 438,	998, 1002,	\aufsatz
473, 481,	1015, 1019,	. 348, 393,
588, 598,	1131, 1136,	427, 1426, 1450
633, 640,	1167, 1171,	\aut@tk .. 510,
669, 677,	1188, 1192,	1315, 1323,
706, 714,	1208, 1212,	1386, 1387
749, 759,	1229, 1233,	\authorfont .
820, 830,	1330, 1334	. 101, 113,
855, 863,	\@tempd .. 350,	125, 137,
891, 899,	360, 587,	149, 162,
932, 941,	592, 748,	504, 514, 552
956, 965,	753, 818,	\awardfont 104,
980, 989,	824, 931,	116, 128,
999, 1007,	936, 955,	140, 152, 165
1016, 1024,	960, 979,	
1044, 1051,	984, 1132, 1137	B
1063, 1070,	\@tempe .. 819, 825	\baselineskip 338
1133, 1142,	\@test@box 526,	\bel 217
1168, 1176,	530, 533, 536	\belowdisplayshortskip
1189, 1197,	\@test@dimen 45
1209, 1217, 530,	\belowdisplayskip
1230, 1238,	531, 536, 537 50
1254, 1261,	\@titlefalse 915	\Bericht
1332, 1346	\@titletrue . 911	889, 1182,
\@tempb	\@urdruckfalse	1187, 1435
. 286, 289, 207	\bf 220, 380–382,
310, 313,	\@urdrucktrue	416, 417,
349, 356, 208, 458	722, 789,
394, 400,	\@write@sol . 177	971, 1154, 1162
428, 434,	\@xBuecher ..	\board@width
472, 475,	.. 1032, 1053 531,
585, 590,	\@xiipt 42	532, 537,
632, 635,	\@xpt 42	538, 547,
668, 671,	\\ 380, 381, 416,	556, 1469, 1471
704, 708,	721, 773, 883	\boardfont 109,
746, 751,		121, 133,
816, 822,		145, 157, 170
853, 857,		\boardskip ..
889, 893,	_ .. 56, 57, 527,	... 1463,
929, 934,	552, 559,	1470, 1472
953, 958,	560, 809,	\Briefkasten 683
977, 982,	811, 922,	Briefkasten
997, 1001,	1126, 1302,	(environ-
1014, 1018,	1363, 1376,	ment) 2
1043, 1046,	1381, 1459	\bsol 617, 619, 665
1062, 1065,		\bTurnier ... 762
1130, 1135,	A	\BuB 659
1166, 1170,	\abovedisplayshortskip	(environment) . 2
1187, 1191, 44	\bub 668, 1432
1207, 1211,	\abovedisplayskip	\Buch . 2, 1062,
1228, 1232, 43, 50	1073, 1093,
1253, 1256,	\active .. 600,	1130, 1438
1331, 1341	611, 615, 617	\Buecher 1031,
\@tempc	\addtolength	1043, 1437
. 287, 296, 338,	Buecher (environ-
348, 352,	1469, 1472	ment) 2
393, 397,	\aktuell	\bx@turnier .
427, 431,	302, 310, 1427 763, 769

<code>\by@turnier</code> .	429, 473,	F
.... 763, 785	588, 633,	<code>\four</code> ... 1284,
C	669, 706,	1285, 1287
<code>\c@@inhalt</code> .. 336	749, 820,	<code>\ferner</code> 218
<code>\c@page</code> 196	855, 891,	<code>\figcnttrue</code> .. 93
<code>\catcode</code> . 600,	932, 956,	<code>\figline</code> ... 3, 67
604, 611,	980, 999,	<code>\footheight</code> . 190
615, 617, 618	1016, 1044,	<code>\footnotesize</code>
<code>\centering</code> 338,	1063, 1133, 40-
340, 379,	1168, 1189,	42, 156,
415, 720,	1209, 1230,	157, 169, 170
730, 772,	1254, 1332	<code>\footskip</code> ... 191
788, 873,	<code>\Editorial</code> .. 275	<code>\foto</code> 3, 76
882, 1153,	Editorial (envi-	<code>\further</code> 218
1161, 1245	ronment) .. 1	<code>\futurelet</code> . 1094
<code>\centerline</code> .	<code>\editorial</code> ..	
.. 68, 280,	... 286, 1441	G
304, 466,	<code>\eEntscheid</code> . 866	<code>\Geburtstag</code> .
579, 626,	<code>\Einladung</code> 912,
646, 653,	... 1147,	929, 953, 1425
661, 835,	1166, 1436	<code>\goodbreak</code> . 1285
836, 922,	<code>\emergencystretch</code>	<code>\Gruss</code> . 1202, 1207
946, 1036, 36	
1055, 1422	<code>\EnableCrossrefs</code>	H
<code>\chessfont</code> 100, 8	<code>\h@frame@dist</code> 204
112, 124,	<code>\endBuB</code> 679	<code>\headheight</code> . 188
136, 148, 161	<code>\endLoesungen</code> 603	<code>\headsep</code> 189
<code>\cityfont</code> 102,	<code>\endTitel</code> ... 339	<code>\Heft</code> .. 1, 227, 230
114, 126,	<code>\endUntertitel</code>	<code>\heft@monat</code> . 232
138, 150, 163 341	<code>\heft@nr</code> 231
<code>\CodelineIndex</code>	<code>\endUrdrucke</code> 484	<code>\heft@year</code> .. 233
..... 9	<code>\Entscheid</code> ..	<code>\helplength</code> .
D	848, 853, 1440	... 1462,
<code>\dauerkonto</code> . 644	Entscheid (envi-	1468-1470
dauerkonto (en-	ronment) .. 2	<code>\hoffset</code> 182
vironment) . 2	environments:	<code>\hrulefill</code> ..
<code>\dedicfont</code> 105,	aktuell 1	.. 1363, 1459
117, 129,	Aufsatz 2	<code>\hyphenation</code> . 31
141, 153, 166	Briefkasten	
<code>\dh</code> 3, 56 2	I
<code>\dia@above</code> . 1467	BuB 2	<code>\i@aktuell</code> ..
<code>\dia@box</code> . 177, 461	Buecher 2	.. 1404, 1427
<code>\diagcenter</code> .. 95	dauerkonto . 2	<code>\i@aufsatz</code> ..
<code>\diagnum</code> . 364,	Editorial .. 1	.. 1403, 1426
457, 782, 792	Entscheid .. 2	<code>\i@author</code> ...
<code>\diagnumbering</code>	InformalEntscheid	<code>\i@bericht</code> ..
..... 456 1	.. 1414, 1435
<code>\diagramxi</code> .. 175	Loeserliste	<code>\i@bub</code> . 1409, 1432
<code>\discretionary</code> 2	<code>\i@buch</code> 1412, 1438
.... 610, 613	Loesungen .. 2	<code>\i@buecher</code> ..
<code>\do@dia@job</code> .	loesungswettbewerb	.. 1411, 1437
.... 176, 459 2	<code>\i@editorial</code>
<code>\double@boardwidth</code>	maerchenlexikon	.. 1418, 1441
... 1464, 2	<code>\i@eEntscheid</code>
1471-1473	Nachruf 2 867, 870
<code>\doublediagram</code>	Titel 2	<code>\i@einladung</code>
..... 1466	Turnierausschreibung	.. 1415, 1436
E 2	<code>\i@entscheid</code>
<code>\e@list</code> .. 387,	Turnierbericht	.. 1417, 1440
422, 778, 2	<code>\i@Geburtstag</code>
1123, 1315,	turnierberichte	.. 1402, 1425
1323, 1455 2	<code>\i@InformalEntscheid</code>
<code>\edef</code> 287, 311,	Urdrucke ... 2	.. 1405, 1428
350, 395,	<code>\ep</code> 3, 60	<code>\i@line</code> . 1363,
	<code>\esol</code> 618, 679	1381,
		1383, 1390,

1391, 1393,	975, 995,	\leftmargini . 46
1395–1400,	1040, 1060,	\Loeserliste
1404, 1406,	1185, 1205,	624, 632, 1431
1408–1412	1226, 1248	Loeserliste
\i@Loeserliste	\inner@frame 202	(environ-
.. 1408, 1431	\itemsep 49	ment) 2
\i@Loesungen	\iw@author ..	\Loesungen ..
.. 1407, 1430	.. 1367, 1385	576, 585, 1430
\i@TurnierAusschreibung	\iw@writeauthor	Loesungen (envi-
.. 1419, 1442	.. 1368, 1372	ronment) .. 2
\i@turnierbericht	\ix@aufsatz .	\loesungswettbewerb
.. 1413, 1434	.. 1382, 1403 651
\i@turniere .	\ix@ausschreibung	loesungswettbewerb
.. 1410, 1433	.. 1400, 1419	(environ-
\i@urdrucke .	\ix@bericht .	ment) 2
.. 1406, 1429	.. 1395, 1414	
\i@verstorben	\ix@editorial	M
.. 1416, 1439	.. 1399, 1418	\maerchenart
\if@first 206,	\ix@einladung 2, 1483
524, 1298,	.. 1396, 1415	maerchenlexikon
1373, 1448	\ix@entscheid	(environ-
\if@firstbook	.. 1398, 1417	ment) 2
.. 1029, 1105	\ix@Geburtstag	\main@title .
\if@gemeinschaft	.. 1381, 1402	. 369, 380,
.. 1310, 1342	\ix@InformalEntscheid	399, 416, 433
\if@noname 1390, 1405	\mainline ... 608
. 330, 383, 418	\ix@Loesungen	\meaning ... 1361
\if@normalname	.. 1391, 1407	
. 331	\ix@turnierbericht	N
\if@notfirst 1083	.. 1392, 1413	\n@xt ... 1094,
\if@sourcenr 811	\ix@verstorben	1098, 1100,
\if@special .	.. 1397, 1416	1101, 1103,
. 494, 515,		1110, 1112
808, 1336, 1467	J	\Nachruf ... 1010
\if@stipulation	\jobname	Nachruf (environ-
. 555, 558	451, 1277,	ment) 2
\if@title ...	1279, 1444	\newcommand .
. 911, 920, 944	 28,
\if@urdruck .	L	91, 212, 1483
.. 207, 1342	\l@klist ...	\newenvironment
\ifauth@r ... 502	. 387, 422, 1491
\ifdi@no	549, 778,	\newlength ..
. 496, 517, 810	1090, 1123,	.. 1462–1464
\ifnormal@names	1294, 1315,	\news1 ... 610, 611
. 505	1323, 1347,	\nobreak 613
\ifx@cond ... 560	1355, 1369,	\nocomputer .
\ifx@twins .. 559	1448, 1455 92, 455
\ignorespaces	\labelfont 108,	\nodiagnumbering
. 56–	120, 132, 1250
60, 1126, 1489	144, 156, 169	\nopagebreak
\ii@eEntscheid	\Large 280, 304,	.. 1286, 1288
. 867, 879	380, 416,	\normaldia ..
\InformalEntscheid	466, 579,	. 3, 17, 99,
800, 816, 1428	626, 653,	123, 147, 175
InformalEntscheid	661, 773,	\normalfont .
(environ-	789, 835,	.. 1500–1502
ment) 1	874, 883,	
\Inhalt 1421	922, 1036,	O
\inhalt@label	1055, 1245	\oddsidemargin
. 283,	\large ... 237, 7, 186
307, 337,	239, 241,	
344, 469,	646, 685,	P
582, 629,	721, 731,	\pageref
664, 701,	884, 971,	. 291, 314,
743, 805,	1154, 1162,	353, 476,
851, 887,	1266, 1500	593, 636,
927, 951,	\leftmargin .. 46	672, 710,

755, 826,	\subtitel@skip	1056, 1106,
859, 895,	... 340, 1287	1156, 1164,
937, 961,	\subtitel@subskip	1246, 1286
985, 1003,	... 341, 1288	\tolerance ... 35
1020, 1047,	\sw@author 386,	\topmargin .. 187
1066, 1213,	421, 777, 1292	\topsep 47
1234, 1257	\sw@authorCount	\ttitel@skip
\parsep ... 48, 49	.. 1314, 1353	. 279, 303,
\problem ... 1330	\sw@contents	338, 376,
	. 288, 312,	412, 465,
R	351, 396,	578, 625,
\ra 28	430, 474,	645, 652,
\raisebox 91	589, 634,	660, 718,
\rb 91	670, 707,	728, 770,
\remfont . 107,	750, 821,	786, 833,
119, 131,	856, 892,	871, 880,
143, 155, 168	933, 957,	921, 945,
\renewcommand	981, 1000,	970, 1035,
..... 41,	1017, 1045,	1054, 1151,
175, 1500–1502	1064, 1134,	1159, 1244,
\reprint 219	1169, 1190,	1284, 1285
\rightarrow .. 28	1210, 1231,	\turnier ... 1264
	1255, 1276,	\TurnierAusschreibung
	1277, 1443	699, 704, 1442
S	\sw@count 1313,	Turnierausschreibung
\section ... 1500	1316,	(environ-
\seedia 3, 61	1352, 1354	ment) 2
\setboardwidth	\sw@problem .	\Turnierbericht
. 158, 171, 205	178, 463, 1311	741, 746, 1434
\setcounter .	\sw@problemAuthor	Turnierbericht
.... 234,	.. 1322, 1328	(environ-
335, 346, 1481	\sw@problems	ment) 2
\setmonthstyle	... 1278,	\Turnierberichte
..... 96	1279, 1333	.. 1253, 1433
\slshape . 151, 164	\sw@turnier . 766	\turnierberichte
\slskip 610	\sw@writeauthor 1243
\small ... 162–170	.. 1293, 1297	turnierberichte
\small dia . 3,		(environ-
111, 135, 160	T	ment) 2
\sol@slash ..	\Tagung 1223, 1228	\tw@ ... 1265, 1286
.... 613, 615	\textheight . 184	
\sourcefont .	\the@inhalt . 336	U
.... 103,	\thediag . 495,	\ua 3, 57
115, 127,	497, 552,	\Untertitel . 340
139, 151, 164	809, 1337, 1339	\uppercase ..
\sourcenr@tk 811	\thepage . 197, 199	. 721, 731,
\stepcounter	\Titel 338	971, 1154, 1162
. 282, 306,	Titel (environ-	\urdruck 208
343, 468,	ment) 2	\Urdrucke ...
581, 628,	\titel@ext ..	453, 472, 1429
663, 700,	. 333, 339,	Urdrucke (envi-
742, 804,	344, 743,	ronment) .. 2
850, 886,	1205, 1226,	
926, 950,	1248, 1249	V
974, 994,	\titel@skip .	\v@frame@dist 203
1012, 1039, 281,	\value 1493
1059, 1184,	305, 339,	\Verschiedenes
1204, 1225,	406, 440, 299
1247, 1497	467, 580,	\Verstorben .
\stipfont 106,	627, 647,	. 968, 977,
118, 130,	654, 662,	997, 1014, 1439
142, 154, 167	684, 724,	\vfill ... 80, 235
\stipulation@tk	733, 781,	\vfilneg 389
..... 558	791, 838,	\voffset 183
\su 3, 59	876, 900,	\vspace 1423
\subsection 1501	923, 947,	
\subsubsection	972, 1037,	W
..... 1502		\windowpar .. 212

