

ulthese : la classe pour les thèses et mémoires de l'Université Laval*

Faculté des études supérieures et postdoctorales[†]

1 Introduction

La classe `ulthese` permet de composer avec \LaTeX ou X_{\LaTeX} des thèses et mémoires immédiatement conformes aux règles générales de présentation matérielle de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) de l'Université Laval. Ces règles définissent principalement la présentation des pages de titre des thèses et mémoires ainsi que la disposition du texte sur la page. La classe en elle-même est donc relativement simple.

Cependant, `ulthese` est basée sur la classe `memoir` (Wilson, 2016), une extension de la classe standard `book` facilitant à plusieurs égards la préparation de documents d'allure professionnelle dans \LaTeX . La classe `memoir` incorpore d'office plus de 30 des paquetages les plus populaires¹. L'intégralité des fonctionnalités de `memoir` se retrouve donc dans `ulthese`.

La classe `memoir` fait partie des distributions \LaTeX modernes; elle devrait donc être installée et disponible sur votre système. Elle est livrée avec une **documentation**  exhaustive : le guide de l'utilisateur fait près de 600 pages ! N'hésitez pas à vous y référer pour réaliser une mise en page particulière.

L'autre compagnon naturel de la présente documentation est **Rédaction avec \LaTeX**  (Goulet, 2016), la formation \LaTeX de l'Université Laval. Vous y trouverez des informations additionnelles sur l'utilisation des classes `ulthese` et `memoir`.

*Ce document décrit la classe `ulthese` v5.1, datée du 2018/09/30.

[†]Cette classe et sa documentation ont été rédigées par Vincent Goulet (Faculté des sciences et de génie) avec la collaboration de Koassi D'Almeida (Faculté des études supérieures et postdoctorales) et de Pierre Lasou (Bibliothèque).

1. Consulter la section 18.24 de la documentation de `memoir` pour la liste ou encore le journal de la compilation (*log*) d'un document utilisant la classe `ulthese`.

2 Démarrage rapide (pour les impatientes)

La classe est livrée avec les distributions T_EX Live, MacT_EX et MiK_TE_X. Si vous utilisez l’une ou l’autre de ces distributions et qu’elle est à jour², vous devriez pouvoir utiliser ulthese sans autre intervention.

Il est recommandé de segmenter tout document d’une certaine ampleur dans des fichiers .tex distincts pour chaque partie — habituellement un fichier par chapitre. Le document complet est alors composé à l’aide d’un fichier maître qui contient le préambule L^AT_EX et un ensemble de commandes \include pour réunir les parties dans un tout.

La classe ulthese est livrée avec un ensemble de gabarits sur lesquels se baser pour :

- le document maître de divers types de thèses et de mémoires (standard, par articles, en cotutelle, en bidiplomation);
- les fichiers des parties les plus usuelles (résumés français et anglais, avant-propos, introduction, chapitres, conclusion, etc.).

Les noms des fichiers devraient permettre de facilement identifier leur contenu (c’est là une bonne pratique : le nom rappels.tex parle de lui-même et résiste mieux aux changements à l’ordre des chapitres que chapitre1.tex).

Dans T_EX Live, les gabarits sont classés avec la documentation de la classe. Pour les utiliser, copiez les fichiers appropriés dans votre dossier de travail.

Pour débiter la rédaction, renommez le gabarit de document maître approprié d’après votre numéro de dossier. Par exemple, l’étudiante dont le numéro de dossier est 111555555 et qui entame la rédaction d’une thèse par articles renommera le fichier

```
gabarit-doctorat-articles.tex
```

en

```
111555555.tex.
```

Les gabarits comportent des commentaires succincts pour vous guider dans la préparation de votre document. La [section 9](#) fournit les informations détaillées.

2. Validez à l’aide de l’assistant de mise à jour de votre distribution.

3 Installation

Cette section explique comment installer la classe `ulthese` si elle n'est pas disponible sur votre système ou si la version n'est pas à jour.

La classe est distribuée sous forme d'une archive `ulthese.zip` via le réseau de sites *Comprehensive T_EX Archive Network* (CTAN) :

<https://www.ctan.org/pkg/ulthese>

L'installation de la classe consiste à créer le fichier `ulthese.cls` et les gabarits `.tex` à partir du code source documenté se trouvant dans le fichier `ulthese.dtx`. Il est recommandé de simplement créer ces fichiers dans le dossier de travail de la thèse ou du mémoire.

Pour procéder à l'installation, décompressez l'archive `ulthese.zip` dans votre dossier de travail, puis compilez avec L^AT_EX le fichier `ulthese.ins` en exécutant la commande suivante depuis une invite de commande :

```
latex ulthese.ins
```

Vous pouvez aussi ouvrir le fichier `ulthese.ins` dans votre éditeur de texte favori et lancer depuis celui-ci la compilation avec L^AT_EX, pdfL^AT_EX, X_YL^AT_EX ou un autre moteur T_EX.

4 Utilisation

La classe est compatible avec les moteurs L^AT_EX traditionnels ainsi qu'avec le plus récent moteur X_YL^AT_EX.

On charge la classe avec la commande

```
\documentclass[options]{ulthese}
```

Les marges, l'interligne et la numérotation des pages sont adaptées aux règles de présentation matérielle de la FESP. Les sections suivantes décrivent les options et les commandes définies par la classe.

Remarque. Depuis la version 5.0, la classe ne crée plus de page de titre par défaut, sa production étant désormais prise en charge par la FESP. Néanmoins, les fonctionnalités de composition d'une page de titre demeurent disponibles dans la classe. Les commandes pertinentes sont regroupées à l'[annexe A](#).

TAB. 1 – Options de la classe pour la déclaration du grade et libellés correspondants

Option	Nom du grade (sigle)
LLD	Docteur en droit (LL. D.)
DMus	Docteur en musique (D. Mus.)
DPsy	Docteur en psychologie (D. Psy.)
DThP	Docteur en théologie pratique (D. Th. P.)
PhD	Philosophiæ doctor (Ph. D.)
MATDR	Maître en aménagement du territoire et développement régional (M.ATDR)
MArch	Maître en architecture (M. Arch.)
MA	Maître ès arts (M.A.)
LLM	Maître en droit (LL. M.)
MErg	Maître en ergothérapie (M. Erg.)
MMus	Maître en musique (M. Mus.)
MPht	Maître en physiothérapie (M. Pht.)
MSc	Maître ès sciences (M. Sc.)
MScGeogr	Maître en sciences géographiques (M. Sc. géogr.)
MServSoc	Maître en service social (M. Serv. soc.)
MPSed	Maître en psychoéducation (M. Ps. éd.)

4.1 Options de la classe

Cette section passe en revue les *options* que l'on peut spécifier au chargement de la classe. Les commandes mentionnées ci-dessous font quant à elles l'objet de la [section 4.2](#).

- PhD, MSc, MA, ... Identifie le type de grade; consulter le [tableau 1](#) pour la liste complète des options et les grades correspondants. La déclaration d'un type de grade est obligatoire.
- cotutelle Identifie une thèse effectuée en cotutelle avec une autre université. Valide uniquement avec un grade de doctorat.
- bidiplomation Identifie un mémoire effectué en bidiplomation avec une autre université. Valide uniquement avec un grade de maîtrise.
- examen Identifie un examen de doctorat. Cette option permet d'utiliser la classe pour la rédaction d'un examen de doctorat respectant les règles de présentation matérielle de la FESP. Elle a pour effet de changer l'appellation « Thèse » sur la page couverture pour « Examen de doctorat ». Elle

supprime également la page frontispice. L'option n'est compatible qu'avec l'une des options de grade de doctorat.

`essai` Identifie un essai de maîtrise. Cette option permet d'utiliser la classe pour la rédaction d'un essai de maîtrise respectant les règles de présentation matérielle de la FESP. Elle a pour effet de changer l'appellation « Maîtrise » sur la page couverture pour « Essai ». Elle supprime également la page frontispice. L'option n'est compatible qu'avec l'une des options de grade de maîtrise. Pour un essai de maîtrise, l'utilisation simultanée de l'option `article` de la classe `memoir` peut s'avérer tout indiquée.

`10pt, 11pt, 12pt` Sélectionne une taille de police de 10, 11 ou 12 points. Par défaut la classe utilise une police de 11 points. Ces options n'ont aucun effet sur la taille des polices des pages de titre.

`bibchapitre`
`bibsection` Permettent de composer une bibliographie distincte après chaque fichier inséré dans le document avec `\include`, habituellement un chapitre; voir la [section 7.2](#). Ces options sont principalement utiles pour les thèses et mémoires par articles. La bibliographie se présente sous la forme d'un chapitre non numéroté avec `bibchapitre`, et sous la forme d'une section numérotée avec `bibsection`.

`nonatbib` Empêche le chargement du paquetage `natbib`. La paquetage est normalement chargé par la classe; voir la [section 7](#). L'option `nonatbib` permet d'empêcher le chargement pour modifier les options du paquetage ou en cas de conflit avec un autre paquetage de mise en forme de la bibliographie.

`nobabel` Empêche le chargement du paquetage `babel`. La classe utilise par défaut ce paquetage pour le traitement des langues dans le document; voir la [section 6](#). L'option `nobabel` permet d'empêcher son chargement si un autre paquetage devait être utilisé — on pense ici principalement à `polyglossia` pour un document produit avec le moteur $\text{X}_{\text{L}}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

`nohyperref` Empêche le chargement du paquetage `hyperref`. L'interaction de ce paquetage avec les autres est parfois — voire souvent — délicate. La classe se charge de le charger en tout dernier tel que généralement recommandé. L'option `nohyperref` permet d'empêcher son chargement s'il est absolument nécessaire de charger d'autres paquetages avant `hyperref`. Si vous utilisez cette option, vous devez obligatoirement charger `hyperref` dans le préambule du document.

`english, french, ...` Déclare les langues utilisées dans le document. Ces options sont transférées au paquetage `babel` (dans la mesure où `nobabel` n'est pas spécifié, bien entendu). Le libellé des langues devrait donc correspondre aux options de `babel`. La dernière langue spécifiée est la langue active par défaut dans le document.

TAB. 2 – Sommaire des commandes de la classe ulthese. Celles marquées d’une étoile * sont obligatoires.

Commande	Usage
<code>\titre*</code>	titre principal du document
<code>\soustitre</code>	sous-titre du document
<code>\auteur*</code>	nom complet de l’auteur
<code>\programme*</code>	nom officiel du programme d’études
<code>\direction*</code>	nom du directeur (directrice) de recherche
<code>\codirection</code>	noms des codirecteurs de recherche
<code>\frontispice*</code>	production de la page frontispice
<code>\dedicace</code>	dédicace du document
<code>\epigraphe</code>	épigraphe du document

Toute autre option sera passée à la classe memoir dont, entre autres, le format du papier. Le format lettre nord-américain (option `letterpaper`) est utilisé par défaut. Si votre thèse doit être imprimée en format international A4, utilisez l’option `a4paper`. La classe memoir est toujours chargée avec l’option `oneside`.

4.2 Commandes de la classe

La classe ulthese définit quelques nouvelles commandes servant principalement à créer la page frontispice et des éléments des pages liminaires. Le sommaire des commandes se trouve dans le [tableau 2](#) et les descriptions détaillées, ci-dessous.

`\titre` Titre principal de la thèse ou du mémoire. Ne pas utiliser la commande `\title` de L^AT_EX pour ce faire.

Vous devez couper manuellement avec `\\` ou `\newline` un titre très long. Par exemple, la déclaration d’un titre d’une seule ligne est :

```
\titre{Ceci est un titre d’une seule ligne}
```

Pour un titre de deux lignes, ce sera plutôt :

```
\titre{Ceci est la première ligne d’un long titre \\
et ceci est la seconde}
```

`\soustitre` Sous-titre de la thèse ou du mémoire, le cas échéant. Les remarques sur un long titre principal s’appliquent également au sous-titre.

`\auteur` Nom complet de l’auteur de la thèse ou du mémoire, sous la forme

Prénom Nom avec seulement des majuscules initiales. Ne pas utiliser la commande `\author` de \LaTeX pour le nom de l'auteur.

`\programme` Nom complet officiel du programme d'études comme « Doctorat en informatique » ou « Maîtrise en mathématiques ». Si le programme comporte une majeure, séparer sa mention de celle du programme principal par un tiret demi-quadratin (obtenu avec `--`).

`\direction` Nom complet du directeur ou de la directrice de recherche, sous la forme Prénom Nom avec seulement des majuscules initiales, suivi d'une virgule et de la mention « directeur de recherche » ou « directrice de recherche ».

Les thèses en cotutelle comportent un directeur ou une directrice de recherche et un directeur ou une directrice de cotutelle. Séparer chaque mention par `\`, comme ceci :

```
\direction{Prénom Nom, directrice de recherche \\  
           Prénom Nom, directeur de cotutelle}
```

De même, les maîtrises en bidiplomation comptent deux directeurs ou directrices de recherche. Séparer chaque mention tel que mentionné ci-dessus.

`\codirection` Comme la commande `\direction`, mais pour le ou les codirecteurs de recherche, s'il y a lieu. Lorsqu'il y a plus d'un codirecteur de recherche, séparer chaque mention par `\`, comme ceci :

```
\codirection{Prénom Nom, directrice de recherche \\  
            Prénom Nom, directeur de recherche}
```

`\frontispice` Création de la page frontispice. De toutes les commandes ci-dessus, c'est la seule qui doit se trouver dans le corps du document plutôt que dans le préambule.

`\dedicace` Ajout d'une dédicace (« À mes parents », « À Camille ») à la thèse ou au mémoire. La dédicace est disposée seule sur une page liminaire, à une dizaine de lignes de la marge du haut et alignée à droite. Par défaut, elle est composée en italique.

`\epigraphe` Ajout d'une épigraphe au début du document. Comme la dédicace, l'épigraphe est disposée seule sur une page liminaire, à une dizaine de lignes de la marge du haut et alignée à droite. La commande accepte deux arguments, soit le texte de la citation et son auteur ou la source, dans l'ordre.

Pour ajouter une épigraphe au début d'un ou plusieurs chapitres, utiliser directement la commande `\epigraph` de `memoir`, sur laquelle `\dedicace` et `\epigraphe` sont d'ailleurs basées.

4.3 Citations

L^AT_EX offre deux environnements pour les citations dans le texte : `quote` et `quotation`.

`quote` L'environnement `quote` sert pour les citations « courtes », quelques lignes au plus. Dans la classe, le texte est alors placé en retrait des marges normales de 10 mm à gauche et à droite.

`quotation` L'environnement `quotation`, quant à lui, doit être utilisé pour les citations « longues », celles qui peuvent s'étendre sur plus de cinq lignes ou, surtout, plus d'un paragraphe. Dans la classe, le texte est alors toujours placé en retrait de 10 mm, mais également à interligne simple. De plus, un espace vertical sépare les paragraphes, le cas échéant, afin de bien les distinguer les uns des autres.

4.4 Interligne

`\OnehalfSpacing` L'espacement d'un interligne et demi utilisé dans la classe est obtenu avec la commande `\OnehalfSpacing` de `memoir`. L'interligne simple est automatiquement rétabli pour les pages de titre, la table des matières, la liste des tableaux, la liste des figures et les longues citations ([section 4.3](#)).

`\SingleSpacing` Si ce devait être nécessaire ailleurs dans le document, la commande `\SingleSpacing` permet de passer à l'interligne simple.

4.5 Hyperliens

Lorsque le document est produit avec `pdfLATEX` ou `XYLATEX`, toutes les références internes et externes sont automatiquement transformées en hyperliens cliquables. Ceux-ci apparaissent dans une teinte de bleu assez foncée tout à la fois visible en couleur et peu contrastante si le document est imprimé en noir et blanc.

`\hypersetup` Vous pouvez ajouter des options de configuration pour les hyperliens ou les métadonnées du document PDF avec la commande `\hypersetup` du paquetage `hyperref`.

4.6 Autres paquets chargés

Outre `memoir`, la classe `ulthese` charge quelques paquets qui peuvent aussi vous être utiles. Il n'est donc pas nécessaire de charger de nouveau les paquets suivants :

babel (Braams et Bezos, 2016) gestion des documents rédigés dans une ou plusieurs langues autres que l’anglais (si l’option `nobabel` de la classe est absente ; voir aussi la [section 6](#)) ;

numprint (Harders, 2012) requis par la commande `\nombre` de **babel** ; le paquetage est donc chargé uniquement si **babel** l’est. Permet de composer automatiquement des nombres avec un séparateur toutes les trois positions (une espace en français) ;

natbib (Daly, 2010) gestion de la bibliographie (si l’option `nonatbib` de la classe est absente ; voir aussi la [section 7](#)) ;

chapterbib (Arseneau, 2010) gestion de bibliographies multiples (si l’une ou l’autre des options `bibchapitre` ou `bibsection` est spécifiée ; voir aussi la [section 7.2](#)) ;

hyperref (Rahtz et Oberdiek, 2017) permet de transformer toutes les références en hyperliens cliquables lorsque le document est produit avec `pdfLATEX` ou `XYLATEX` (si l’option `nohyperref` est spécifiée, vous devez obligatoirement charger le paquetage vous-même) ;

etoolbox (Lehman et Wright, 2018) outils additionnels pour la conception de classes et de paquetages (utilisé pour le chargement de **hyperref**) ;

fontspec (Robertson et Hosny, 2017) gestion des polices OpenType sous `XYLATEX` (chargé avec ce moteur seulement) ;

graphicx (Carlisle et The L^AT_EX3 Project, 2016) insertion et manipulation de graphiques ;

xcolor (Kern, 2016) gestion des couleurs dans le document, notamment celle des hyperliens ;

textcomp multitude de symboles spéciaux, dont un beau symbole de copyright, ©.

L’[annexe B](#) sur la mise en œuvre de la classe fournit plus de détails sur la liste des paquetages chargés et les raisons pour lesquelles ils sont requis dans la classe.

4.7 Paquetage incompatible

Le paquetage **geometry** est incompatible avec la classe à cause de sa mauvaise interaction avec `memoir`. Son chargement dans le préambule du document cause une erreur lors de la compilation.

5 Thèses et mémoires par articles

La rédaction de la thèse ou du mémoire par articles est une pratique qui gagne en popularité. Elle consiste à remplacer le corps principal du manuscrit par un ou des articles scientifiques. Chaque article fait normalement l'objet d'un chapitre dans le document. Les résumés en français (obligatoire) et dans la langue de la thèse ou du mémoire (le cas échéant) y apparaissent sous forme de sections numérotées.

L'autre caractéristique qui distingue la thèse et le mémoire par articles des versions standards, c'est la nécessité d'utiliser une bibliographie distincte pour chacun des chapitres. Les options de la classe `bibchapitre` et `bibsection` permettent de réaliser cette mise en forme particulière. La [section 7.2](#) explique comment en tirer profit.

Des gabarits de document maître et de chapitre fournissent la structure de base pour la thèse et le mémoire par articles. Vous pouvez, au besoin, combiner les caractéristiques de ces gabarits à celles de la thèse en cotutelle ou du mémoire en bidiplomation. La [section 9](#) fournit les détails sur les gabarits.

6 Français et autres langues

Une complication additionnelle pour les auteurs rédigeant dans une langue autre que l'anglais consiste à adapter \LaTeX à leur langue, qu'il s'agisse des mots clés, de la typographie ou de la césure des mots. La solution standard à ce problème provient du paquetage `babel`. Celui-ci permet de combiner plusieurs langues dans un même document et de passer de l'une à l'autre facilement. Il est chargé par défaut par la classe `ulthese`.

Aucune langue n'est spécifiée dans la classe. La plupart des auteurs auront recours à l'anglais et au français, ne serait-ce que pour les deux résumés demandés par la FESP. Les langues utilisées dans le document doivent être spécifiées comme options à la classe, tel que mentionné à la [section 4.1](#). La *dernière* langue spécifiée devient par défaut la langue active du document.

`\selectlanguage` La commande `\selectlanguage` de `babel` permet de passer de la langue courante à la langue spécifiée en argument.

`otherlanguage` L'environnement `otherlanguage` de `babel` permet de faire la même chose que la commande `\selectlanguage`, sauf que le changement de langue est local à l'environnement — utile pour les brefs changements de

langue.

Si vous n'êtes pas autrement familier avec le paquetage **babel**, consultez sa [documentation](#). Celle-ci est éclatée en un document principal, pour le cœur du paquetage et plusieurs autres pour les fonctionnalités propres à une langue : [anglais](#), [français](#), etc. Consultez au moins les documents consacrés aux langues utilisées dans votre thèse ou mémoire. Le plus simple consiste sans doute à consulter en ligne sur CTAN les [documents spécifiques par langue](#).

`\nombre` Le paquetage **numprint** étant chargé dans la classe avec **babel**, vous pouvez utiliser la commande `\nombre` pour formater automatiquement les nombres. Par exemple, le résultat de `\nombre{123456789}` est 123 456 789.

Les utilisateurs de \LaTeX qui souhaiteraient plutôt utiliser le plus récent paquetage **polyglossia** (Charette, 2015) peuvent empêcher le chargement de **babel** avec l'option `nobabel` de la classe. Ils devront toutefois charger et configurer **polyglossia** eux-mêmes dans l'entête de leur document. Ce paquetage est moins évolué que **babel** pour la typographie française.

7 Bibliographie

`\bibliography` Tel qu'expliqué au chapitre 8 de Goulet (2016), il est fortement recommandé d'utiliser \BIBTeX pour la préparation de la bibliographie d'un document. Celle-ci est insérée dans le document à l'endroit où apparaît la commande `\bibliography` dans le code source. Cette commande prend en arguments les noms des bases de données bibliographiques séparés par des virgules.

7.1 Mise en forme des citations

Dans la classe *ulthese*, la mise en forme des citations est confiée au paquetage **natbib** (à moins que l'option `nonatbib` ne soit spécifiée). Le paquetage est chargé avec les options par défaut, soit `round`, `semicolon` et `authoryear`. Pour spécifier d'autres options, vous avez deux possibilités :

1. utiliser l'option `nonatbib` de la classe et ensuite charger explicitement **natbib** avec ses options;
2. utiliser la commande `\setcitestyle` pour passer de nouvelles options à **natbib**.

Par exemple, pour utiliser un style de citation numérique où le numéro de la référence se trouve entre crochets, vous pouvez procéder de l'une ou l'autre des deux manières suivantes :

```
\documentclass[nonatbib]{ulthese}
\usepackage[numbers,square]{natbib}
...
\bibliographystyle{plain-fr}
```

ou

```
\documentclass{ulthese}
...
\setcitestyle[numbers,square]
\bibliographystyle{plain-fr}
```

Consultez la [documentation](#)  de **natbib** pour les détails.

7.2 Bibliographies multiples

L'ajout de `bibchapitre` ou de `bibsection` dans les options de la classe permet de générer une bibliographie distincte pour chaque chapitre, une chose particulièrement utile pour les thèses et mémoire par articles.

La classe fait appel au paquetage **chapterbib** (Arseneau, 2010) pour composer des bibliographies multiples. La [documentation](#)  du paquetage explique la procédure à suivre pour obtenir une bibliographie par chapitre avec \LaTeX . En résumé :

1. chaque chapitre comportant sa propre bibliographie doit absolument être inséré dans le document principal avec la commande `\include` (Goulet, 2016, section 3.5);
2. chaque fichier visé doit contenir une commande `\bibliographystyle` (section 7.3) et une commande `\bibliography`;
3. on obtient les diverses bibliographies en compilant avec \LaTeX les fichiers individuels, et non le document maître.

La plupart des auteurs préféreront sans doute l'effet de l'option `bibsection`, où la bibliographie apparaît comme une section normale à la fin d'un chapitre. Lorsque **babel** est chargé, la section sera numérotée. Pour supprimer la numérotation, insérer dans le préambule du document la commande

```
\addto\extras<langue>{\renewcommand{\bibsection}{%
\section*{\bibname}\prebibhook}}
```

où `<langue>` est la langue par défaut du document (section 6).

7.3 Style de la bibliographie

`\bibliographystyle`

Le format général de la bibliographie est contrôlé par un *style* choisi avec la commande `\bibliographystyle` dans le préambule du document ou dans les fichiers de chaque chapitre dans une thèse ou un mémoire par articles. Les styles standards de L^AT_EX sont `plain`, `unsrt`, `alpha` et `abbrv`.

Le paquetage **natbib** chargé par défaut par la classe supporte le style de citation auteur-année fréquemment employé en sciences naturelles, plusieurs commandes de citation, un grand nombre de styles de bibliographie ainsi que des entrées spécifiques pour les numéros ISBN et les URL. Le paquetage fournit des styles de bibliographie `plainnat`, `unsrnat` et `abbrvnat` similaires aux styles standards, mais plus complets. Il existe des **versions francisées**  de ces styles (et de quelques autres) dans CTAN.

Le paquetage **francais-bst** (Goulet, 2013) fournit une feuille de style compatible avec **natbib** permettant de composer des bibliographies auteur-année respectant les normes de typographie française proposées dans Malo (1996). Pour utiliser ce style, spécifier dans le préambule du document L^AT_EX

```
\bibliographystyle{francais}
```

Autrement, la FESP n'a pas d'exigences particulières quant à la présentation de la bibliographie (présentation du titre, des auteurs et autres informations bibliographiques).

8 Police de caractères du document

Les documents L^AT_EX sont facilement reconnaissables par leur police de caractères par défaut, Computer Modern. Avec toute distribution L^AT_EX moderne, il est maintenant simple d'utiliser l'une ou l'autre des polices PostScript standards. D'ailleurs la classe `ulthese` utilise la police sans empattements Helvetica pour composer les pages de titre.

La FESP permet l'utilisation des polices Times, Palatino (la police du présent document) et Lucida Bright dans les thèse et mémoires. Goulet (2016, section 10.2) explique comment utiliser ces polices dans votre document.

9 Gabarits

Afin de vous épauler dans la préparation de votre manuscrit, la classe `ulthese` est livrée avec un ensemble de gabarits. Tout d'abord, pour le

document maître de différents types de thèses et de mémoires :

- `gabarit-doctorat.tex`;
- `gabarit-doctorat-articles.tex`;
- `gabarit-doctorat-cotutelle.tex`;
- `gabarit-maitrise.tex`;
- `gabarit-maitrise-articles.tex`;
- `gabarit-maitrise-bidiplomation.tex`.

Ensuite, pour quelques parties d'un document :

- `resume.tex`;
- `abstract.tex`;
- `remerciements.tex`;
- `avantpropos.tex`;
- `introduction.tex`;
- `chapitre1.tex`;
- `chapitre1-articles.tex`;
- `chapitre2.tex`;
- `chapitre2-articles.tex`;
- `conclusion.tex`;
- `annexe.tex`.

Vous pourriez devoir combiner les caractéristiques de deux gabarits de document maître comme, par exemple, pour une thèse en cotutelle par articles.

Les gabarits comportent des commentaires succincts pour vous guider dans leur utilisation. Les sections suivantes fournissent des détails additionnels, et ce, dans l'ordre où les commandes apparaissent dans les fichiers.

Remarque. Il n'y a pas de gabarit spécifique pour un examen de doctorat ou pour un essai de maîtrise. On utilise le gabarit de thèse ou de maîtrise approprié en ajoutant simplement l'option `examen` ou `essai` dans la commande `\documentclass`.

9.1 Encodage des fichiers

Composer en \LaTeX de longs textes dans une langue ayant recours aux signes diacritiques devient rapidement pénible si l'on utilise des commandes telles que `\'e`, `\'a` ou `\"o` pour entrer des lettres accentuées. Afin de pouvoir plutôt entrer directement `é`, `à` ou `ö`, \LaTeX doit être configuré pour reconnaître les lettres accentuées. C'est le rôle du paquetage **inputenc** (Jeffrey et Mittelbach, 2015).

Il existe plusieurs manières différentes d’encoder — ou d’enregistrer — les lettres accentuées et autres caractères spéciaux (comme, par exemple, le symbole de l’euro) dans un ordinateur. La méthode la plus répandue et celle standard sur les versions récentes des systèmes d’exploitation Linux et macOS est l’UTF-8 de la norme [Unicode](#). Les gabarits sont livrés dans ce type d’encodage.

La déclaration

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

dans le préambule assure que L^AT_EX traitera correctement des fichiers source encodés en UTF-8.

La norme Unicode n’est pas aussi uniformément supportée par Windows. Selon l’éditeur de texte employé et la version du système d’exploitation, il peut être nécessaire d’utiliser les normes d’encodage [ISO 8859-1](#) (ou Latin-1; option `latin1` de `inputenc`), [ISO 8859-15](#) (ou Latin-9; option `latin9`) ou [Windows-1252](#) (options `cp1252` ou `ansinew`).

La situation est plus simple avec X_YL^AT_EX puisqu’il gère nativement Unicode. Le paquetage `inputenc` est non seulement inutile, mais incompatible avec X_YL^AT_EX. C’est pourquoi, dans les gabarits, `inputenc` est chargé seulement lorsque X_YT_EX n’est pas le moteur employé pour compiler le document.

9.2 Paquetages additionnels

Tel qu’expliqué à la [section 4.6](#), la classe charge déjà quelques paquets. Cependant, il est fort probable que vous devrez en charger d’autres pour composer votre document. Les gabarits prévoient un endroit pour le chargement de paquetages additionnels.

Si vous utilisez un paquetage non standard dans les distributions courantes (T_EX Live, MacT_EX, MiK_TE_X), vous devez le fournir avec le code source de votre document lors du dépôt final.

9.3 Changement de police de caractères

Les gabarits comportent des déclarations types pour utiliser les polices Palatino ou Times sous L^AT_EX ou, sous X_YL^AT_EX, leurs équivalents Pagella et Termes du projet [TeX Gyre](#).

9.4 Options de babel

`\frenchbsetup` La commande `\frenchbsetup` de `babel` permet de contrôler certains

ajustements typographiques apportés par le paquetage en mode français. Consultez la documentation de **babel** pour la liste des options de configuration disponibles.

Les concepteurs de la classe ulthese proposent trois ajustements dans les gabarits :

1. l'option `StandardItemizeEnv=true` évite que le mode français de **babel** ne diminue l'espacement vertical dans les listes ;
2. l'option `ThinSpaceInFrenchNumbers=true` fait en sorte qu'une espace fine sera utilisée comme séparateur des milliers dans les nombres plutôt qu'une espace pleine ;
3. les options `og=«` et `fg=»` déclarent que les caractères « et » utilisés dans le code source représentent les guillemets ouvrant et fermant, respectivement. Cela évite de devoir utiliser les commandes `\og` et `\fg` de **babel** tout en bénéficiant de l'ajustement automatique des espaces autour des symboles.

Vous devez évidemment désactiver ces ajustements si l'option `nobabel` est spécifiée au chargement de la classe.

9.5 Style de la bibliographie

Tel qu'expliqué à la [section 7.3](#), la commande `\bibliographystyle` permet de définir le mode de citation dans le texte et la présentation des notices bibliographiques. Cette commande devrait figurer dans les fichiers des chapitres individuels dans une thèse ou un mémoire par articles.

9.6 Déclarations de la page frontispice

Les gabarits comportent toutes les déclarations nécessaires pour composer la page frontispice des divers types de thèse ou de mémoires. Vous devez remplacer les éléments se trouvant entre crochets `< >` en respectant la forme indiquée. Assurez-vous de supprimer les caractères `<` et `>` afin qu'ils n'apparaissent pas sur la page frontispice de votre document.

9.7 Pages liminaires

`\frontmatter` La commande `\frontmatter` déclare que \LaTeX doit considérer le matériel qui suit comme des pages liminaires. En pratique, cela résulte essentiellement en une numérotation des pages en chiffres romains.

Les normes de présentation de la FESP édictent que les thèses et mémoires devraient comporter les pages liminaires suivantes, dans l'ordre :

1. page frontispice (obligatoire);
2. résumé en français (obligatoire);
3. résumé en anglais (recommandé, mais non obligatoire);
4. table des matières (obligatoire);
5. liste des tableaux;
6. liste des figures;
7. liste des abréviations et des sigles;
8. dédicace;
9. épigraphe;
10. remerciements;
11. avant-propos (obligatoire dans le cas d'une thèse ou d'un mémoire par articles).

Les commandes

```

\frontispice
\tableofcontents
\listoftables
\listoffigures
\dedicace{<texte>}
\epigraphe{<texte>}{<auteur>}

```

permettent de générer les pages correspondantes. Seules les deux dernières commandes admettent des arguments.

Remarque. L'examen de doctorat et l'essai de maîtrise comportent une page de titre en lieu et place de la page frontispice. Les options de classe examen et essai suppriment d'ailleurs cette dernière. Il est laissé aux auteurs le soin de d'ajouter dans les gabarits les commandes nécessaires pour la production de la page de titre ([annexe A](#)) et de supprimer les autres pages liminaires.

`\chapter*` Les résumés, la liste des abréviations et des sigles, les remerciements et l'avant-propos sont composés comme des chapitres normaux, mais sans être numérotés. Il faut donc définir ces éléments avec la commande `\chapter*`.

`\label` La commande `\label` permet d'utiliser le système de renvois automatiques de L^AT_EX ([Goulet, 2016](#), section 3.4). Les étiquettes des chapitres non numérotés sont déjà configurées pour l'ajout de ces chapitres dans la table des matières (voir ci-dessous). Nous recommandons fortement de définir vos propres étiquettes pour les chapitres normaux.

`\phantomsection`
`\addcontentsline`
`\nameref` Les chapitres déclarés avec la commande `\chapter*` n'apparaissent pas dans la table des matières. Comme les normes de présentation de la FESP

exigent que toutes les pages liminaires y figurent, nous faisons suivre les commandes `\chapter*{<Titre>}` et `\label{<nom>}` des commandes

```
\phantomsection\addcontentsline{toc}{chapter}{%
\nameref{<nom>}}
```

Celles-ci ajoutent à la table des matières (toc) une section de niveau chapter dont le titre est celui du chapitre auquel correspond l'étiquette `<nom>`. La commande `\phantomsection` est rendue nécessaire (ou recommandée) par le paquetage **hyperref**.

9.8 Corps du document

`\mainmatter` La commande `\mainmatter` délimite le début du corps du document. La numérotation des pages passe en chiffres arabes.

Le corps du document devrait normalement compter une introduction (non numérotée), un développement divisé en chapitres (numérotés) et une conclusion (non numérotée).

9.9 Annexes

`\appendix` Si la thèse ou le mémoire comporte une ou plusieurs annexes, composer celles-ci comme des chapitres normaux insérés dans le document maître après la commande `\appendix`. Cette commande a pour effet de passer d'un mode de numérotation numérique (1, 1.1, 2, 2.1, ...) à un mode alphanumérique (A, A.1, B, B.1, ...).

9.10 Bibliographie

La bibliographie figure normalement à la toute fin du document, sous forme de chapitre non numéroté. Tel qu'expliqué à la [section 7.2](#), la commande `\bibliography` doit plutôt se trouver dans les fichiers des chapitres dans une thèse ou un mémoire par articles.

10 Commentaires, suggestions et aide

Le [dépôt du projet](#)  dans GitLab demeure le meilleur endroit pour rapporter des bogues ou pour proposer des améliorations à la classe `ulthese`.

Pour obtenir de l'aide additionnelle sur l'utilisation de la classe — et non sur celle de L^AT_EX en général — consultez d'abord :

1. le [WikiThèse](#) de l'Université Laval, en particulier la [Foire aux questions](#);
2. les [archives](#) de la liste de distribution `ulthese-aide`.

Si la réponse à votre question ne se trouve ni dans le wiki, ni dans les archives, alors écrivez à l'adresse `ulthese-aide@listes.ulaval.ca`.

A Création d'une page de titre

La thèse ou le mémoire déposé à la FESP ne doit *pas* comporter de page de titre. Les options de classe et les commandes mentionnées dans cette section sont fournies à titre gracieux aux auteurs qui souhaiteraient néanmoins composer une page de titre conforme aux normes de présentation matérielles, ou encore pour les examens de doctorat et les essais de maîtrise.

En premier lieu, les *options* suivantes s'ajoutent à celles de la [section 4.1](#) lorsque l'on souhaite créer une page de titre.

<code>multifacultaire</code>	Identifie une thèse multifacultaire. Valide uniquement avec un grade de doctorat. Cette déclaration requiert ensuite d'utiliser la commande <code>\faculteUL</code> .
<code>extensionUdeS</code>	Identifie une thèse réalisée en extension à l'Université de Sherbrooke. Valide uniquement avec un grade de doctorat. Cette déclaration requiert ensuite d'utiliser les commandes <code>\faculteUL</code> et <code>\faculteUdeS</code> .
<code>extensionUQO</code>	Identifie une thèse réalisée en extension à l'Université du Québec en Outaouais (UQO). Valide uniquement avec un grade de doctorat. Cette déclaration requiert ensuite d'utiliser les commandes <code>\faculteUL</code> et <code>\faculteUQO</code> .
<code>extensionUQAC</code>	Identifie un mémoire réalisé en extension à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Valide uniquement avec un grade de maîtrise. Cette déclaration requiert ensuite d'utiliser les commandes <code>\faculteUL</code> et <code>\faculteUQAC</code> .
	Ensuite, la composition d'une page de titre peut nécessiter d'utiliser les commandes ci-dessous en plus de celles de la section 4.2 .
<code>\annee</code>	Année du dépôt final de la thèse ou du mémoire.
<code>\univcotutelle</code>	Nom, ville et pays de l'université de cotutelle, déclarés sous la forme <code>\univcotutelle{Nom de l'université \ Ville, Pays}</code> Cette commande prend effet seulement lorsque la classe est chargée avec l'option <code>cotutelle</code> .
<code>\gradecotutelle</code>	Grade conféré par l'université de cotutelle, déclaré sous la forme

`\gradecotutelle{Nom du grade (sigle)}`

Cette commande prend effet seulement lorsque la classe est chargée avec l'option cotutelle.

`\univbidiplomation` Nom, ville et pays de l'université de bidiplomation, déclarés sous la forme

`\univbidiplomation{Nom de l'université \ Ville, Pays}`

Cette commande prend effet seulement lorsque la classe est chargée avec l'option bidiplomation.

`\gradebidiplomation` Grade conféré par l'université de bidiplomation, déclaré sous la forme

`\gradebidiplomation{Nom du grade (sigle)}`

Cette commande prend effet seulement lorsque la classe est chargée avec l'option bidiplomation.

`\faculteUL` La commande a deux usages :

1. noms des facultés pour les thèses et mémoires multifacultaires, séparés par des commandes `\`;
2. nom de la faculté de l'Université Laval où sont réalisés les thèses et mémoires en extension à l'Université de Sherbrooke, à l'UQO ou à l'UQAC.

Cette commande prend effet seulement lorsque la classe est chargée avec l'une ou l'autre des options multifacultaire, extensionUdeS, extensionUQO ou extensionUQAC.

`\faculteUdeS` Nom de la faculté de l'Université de Sherbrooke hébergeant la thèse en extension. Cette commande prend effet seulement lorsque la classe est chargée avec l'option extensionUdeS.

`\faculteUQO` Nom de la faculté de l'Université du Québec en Outaouais hébergeant la thèse en extension. Cette commande prend effet seulement lorsque la classe est chargée avec l'option extensionUQO.

`\faculteUQAC` Nom de la faculté de l'Université du Québec à Chicoutimi hébergeant le mémoire en extension. Cette commande prend effet seulement lorsque la classe est chargée avec l'option extensionUQAC.

`\pagetitre` Création de la page de titre. Ne pas utiliser la commande `\pagetitle` de \LaTeX pour ce faire. De toutes les commandes ci-dessus, c'est la seule qui doit se trouver dans le corps du document plutôt que dans le préambule.

B Mise en œuvre

Cette annexe passe en revue le code \TeX et \LaTeX de la classe. Elle n'est susceptible d'intéresser que les personnes qui souhaitent explorer

comment la classe est programmée.

B.1 Tests et valeurs booléennes

Le paquetage `ifxetex` permet de tester si un document est compilé avec \LaTeX .

```
1 \langle *class \rangle
2 \RequirePackage{ifxetex}
```

Nous définissons ici toutes les valeurs booléennes requises par la classe.

```
3 \newif\ifUL@babel           \UL@babeltrue       % charger babel?
4 \newif\ifUL@natbib         \UL@natbibtrue       % charger natbib?
5 \newif\ifUL@hyperref       \UL@hyperreftrue     % charger hyperref?
6 \newif\ifUL@chapterbib     \UL@chapterbibfalse  % charger chapterbib?
7 \newif\ifUL@sectionbib     \UL@sectionbibfalse  % option sectionbib de chapterbib?
8 \newif\ifUL@isthesis        \UL@isthesis         % programme est une thèse?
9 \newif\ifUL@iscotutelle    \UL@iscotutellefalse % thèse en cotutelle?
10 \newif\ifUL@isexam         \UL@isexamfalse      % examen de doctorat?
11 \newif\ifUL@isessay        \UL@isessayfalse     % essai de maîtrise?
12 \newif\ifUL@hassubtitle    \UL@hassubtitlefalse % document a un sous-titre?
13 \newif\ifUL@hastitlepage   \UL@hastitlepagefalse % page titre utilisée?
```

B.2 Options de la classe

Les grandes catégories d’options propres à la classe sont : la possibilité d’empêcher le chargement du paquetage `natbib` ; l’activation des bibliographies par chapitre ou par section ; la possibilité d’empêcher le chargement du paquetage `babel` ; la possibilité d’empêcher le chargement du paquetage `hyperref` ; la taille de la police de caractères en points ; le type de grade ; la déclaration qu’il s’agit d’un examen de doctorat ou d’un essai de maîtrise.

- | | |
|---|---|
| nonatbib | L’option <code>nonatbib</code> permet d’empêcher la classe de charger le paquetage <code>natbib</code> en cas d’incompatibilité avec d’autres paquets spécialisés de mise en forme de la bibliographie. |
| <pre>14 \DeclareOption{nonatbib}{\UL@natbibfalse}</pre> | |
| bibchapitre
bibsection | L’option <code>bibchapitre</code> entraîne le chargement du paquetage <code>chapterbib</code> qui permet de composer des bibliographies multiples dans un document, habituellement une par chapitre. Avec l’option <code>bibsection</code> , la bibliographie se présente sous la forme d’une section plutôt que d’un chapitre. La seconde option implique la première. |

```
15 \DeclareOption{bibchapitre}{\UL@chapterbibtrue}
16 \DeclareOption{bibsection}{\UL@chapterbibtrue\UL@sectionbibtrue}
```

nobabel L’option nobabel permet d’empêcher la classe de charger le paquetage **babel**. Cette option peut s’avérer utile pour les utilisateurs de \LaTeX qui souhaitent plutôt utiliser **poyglossia** pour le traitement des langues dans leur document.

```
17 \DeclareOption{nobabel}{\UL@babelfalse}
```

nohyperref L’option nohyperref permet d’empêcher la classe de charger le paquetage **hyperref**. Cette option peut s’avérer utile pour charger d’autres paquets comme **cleverref** ou **glossaries** avant **hyperref**.

```
18 \DeclareOption{nohyperref}{\UL@hyperreffalse}
```

10pt, 11pt, 12pt Les valeurs possibles pour la taille de la police de caractères sont 10pt, 11pt et 12pt. Cette option est gérée au niveau de la classe afin de s’assurer que les divers éléments sur les pages de titre sont toujours de la même taille. La taille de la police par défaut permet de déterminer si, par exemple, le titre du document doit être dans la taille `\Huge`, `\huge` ou `\LARGE` de memoir.

La taille de la police est passée à memoir et la macro `\UL@ptsize` stocke la taille des caractères pour usage futur.

```
19 \newcommand*\UL@ptsize{}
20 \DeclareOption{10pt}{%
21   \PassOptionsToClass{10pt}{memoir}
22   \renewcommand*\UL@ptsize{10}}
23 \DeclareOption{11pt}{%
24   \PassOptionsToClass{11pt}{memoir}
25   \renewcommand*\UL@ptsize{11}}
26 \DeclareOption{12pt}{%
27   \PassOptionsToClass{12pt}{memoir}
28   \renewcommand*\UL@ptsize{12}}
```

PhD, MSc, MA, . . . Définition du type de grade et si la thèse ou le mémoire est en cotutelle, en bidiplomation, multifacultaire ou en extension. Seuls les doctorats sont offerts en cotutelle et seules les maîtrises offrent l’option d’une bidiplomation. Les options « multifacultaire » et « en extension » ne sont pertinentes que pour créer une page de titre. La page de titre des programmes en extension comporte une mention « offert en extension » ou « offerte en extension » selon qu’il s’agit d’un doctorat ou d’une maîtrise ; le bon terme est défini avec l’option correspondante.

```
29 \newcommand*\UL@typenum{}
```

```

30 \DeclareOption{LLD}{%
31   \UL@isthesistrue
32   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
33   \newcommand*\UL@degree}{Docteur en droit (LL.~D.))}
34 \DeclareOption{DMus}{%
35   \UL@isthesistrue
36   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
37   \newcommand*\UL@degree}{Docteur en musique (D.~Mus.))}
38 \DeclareOption{DPsy}{%
39   \UL@isthesistrue
40   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
41   \newcommand*\UL@degree}{Docteur en psychologie (D.~Psy.))}
42 \DeclareOption{DThP}{%
43   \UL@isthesistrue
44   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
45   \newcommand*\UL@degree}{Docteur en th\`eologie pratique (D.~Th.~P.))}
46 \DeclareOption{PhD}{%
47   \UL@isthesistrue
48   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
49   \newcommand*\UL@degree}{Philosophi{\ae} doctor (Ph.~D.))}
50 \DeclareOption{MATDR}{%
51   \UL@isthesisfalse
52   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
53   \newcommand*\UL@degree}{Ma\`itre en am\`enagement du territoire %
54     et d\`eveloppement r\`egional (M.ATDR)}
55 \DeclareOption{MArch}{%
56   \UL@isthesisfalse
57   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
58   \newcommand*\UL@degree}{Ma\`itre en architecture (M.~Arch.))}
59 \DeclareOption{MA}{%
60   \UL@isthesisfalse
61   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
62   \newcommand*\UL@degree}{Ma\`itre \`es arts (M.A.))}
63 \DeclareOption{LLM}{%
64   \UL@isthesisfalse
65   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
66   \newcommand*\UL@degree}{Ma\`itre en droit (LL.~M.))}
67 \DeclareOption{MErg}{%
68   \UL@isthesisfalse
69   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
70   \newcommand*\UL@degree}{Ma\`itre en ergoth\`erapie (M.~Erg.))}
71 \DeclareOption{MMus}{%
72   \UL@isthesisfalse
73   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
74   \newcommand*\UL@degree}{Ma\`itre en musique (M.~Mus.))}

```

```

75 \DeclareOption{MPht}{%
76   \UL@isthesisfalse
77   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
78   \newcommand*\UL@degree}{Ma\^itre en physioth\`erapie (M.\~Pht.)}}
79 \DeclareOption{MSc}{%
80   \UL@isthesisfalse
81   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
82   \newcommand*\UL@degree}{Ma\^itre \`es sciences (M.\~Sc.)}}
83 \DeclareOption{MScGeogr}{%
84   \UL@isthesisfalse
85   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
86   \newcommand*\UL@degree}{Ma\^itre en sciences g\`eographiques (M.\~Sc.\~g\`eogr.)}}
87 \DeclareOption{MServSoc}{%
88   \UL@isthesisfalse
89   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
90   \newcommand*\UL@degree}{Ma\^itre en service social (M.\~Serv.\~soc.)}}
91 \DeclareOption{MPsEd}{%
92   \UL@isthesisfalse
93   \renewcommand*\UL@typenum}{0}
94   \newcommand*\UL@degree}{Ma\^itre en psycho\`education (M.\~Ps.\~\`ed.)}}
95 \DeclareOption{multifacultaire}{%
96   \ifUL@isthesis
97     \renewcommand*\UL@typenum}{1}
98   \else
99     \ClassError{ulthese}{%
100       Incompatible option multifacultaire}
101     {Use this option with a doctorate degree only.}
102   \fi}
103 \DeclareOption{cotutelle}{%
104   \ifUL@isthesis
105     \renewcommand*\UL@typenum}{2}
106     \UL@iscotutelletrue
107   \else
108     \ClassError{ulthese}{%
109       Incompatible option cotutelle}
110     {Use this option with a doctorate degree only.}
111   \fi}
112 \DeclareOption{bidiplomation}{%
113   \ifUL@isthesis
114     \ClassError{ulthese}{%
115       Incompatible option bidiplomation}
116     {Use this option with a master degree only.}
117   \else
118     \renewcommand*\UL@typenum}{2}
119   \fi}

```

```

120 \DeclareOption{extensionUdeS}{%
121   \ifUL@isthesis
122     \renewcommand*\UL@typenum}{3}
123     \newcommand*\UL@offered}{offert}
124     \newcommand*\UL@extensionat}{Universit'e de Sherbrooke}
125     \newcommand*\UL@extensionloc}{Sherbrooke, Canada}
126   \else
127     \ClassError{ulthese}{%
128       Incompatible option extensionUdeS}
129     {Use this option with a doctorate degree only.}
130   \fi}
131 \DeclareOption{extensionUQO}{%
132   \ifUL@isthesis
133     \renewcommand*\UL@typenum}{3}
134     \newcommand*\UL@offered}{offert}
135     \newcommand*\UL@extensionat}{Universit'e du Qu'ebec en Outaouais}
136     \newcommand*\UL@extensionloc}{Gatineau, Canada}
137   \else
138     \ClassError{ulthese}{%
139       Incompatible option extensionUQO}
140     {Use this option with a doctorate degree only.}
141   \fi}
142 \DeclareOption{extensionUQAC}{%
143   \ifUL@isthesis
144     \ClassError{ulthese}{%
145       Incompatible option extensionUQAC}
146     {Use this option with a master degree only.}
147   \else
148     \renewcommand*\UL@typenum}{3}
149     \newcommand*\UL@offered}{offerte}
150     \newcommand*\UL@extensionat}{Universit'e du Qu'ebec 'a Chicoutimi}
151     \newcommand*\UL@extensionloc}{Chicoutimi, Canada}
152   \fi}

```

examen, essai L'option examen change l'appellation « Thèse » sur la couverture pour « Examen de doctorat ». L'option essai, quant à elle, change l'appellation « Maîtrise » pour « Essai ». Les deux options suppriment la page frontispice. L'option examen n'est compatible qu'avec l'une des options de thèse, alors que essai n'est compatible qu'avec une option de maîtrise. Un message d'erreur est émis en cas d'incompatibilité.

```

153 \DeclareOption{examen}{%
154   \ifUL@isthesis
155     \UL@isexamtrue
156   \else

```

```

157 \ClassError{ulthese}{%
158     Incompatible option examen}
159     {Use this option with a thesis type only.}
160 \fi}
161 \DeclareOption{essai}{%
162     \ifUL@isthesis
163         \ClassError{ulthese}{%
164             Incompatible option essai}
165             {Use this option with a Master's type only.}
166         \else
167             \UL@isessaytrue
168         \fi}

```

B.3 Chargement de la classe memoir

Toutes les options de la classe sont passées à memoir. Le format de papier et la taille de police par défaut sont, dans l'ordre, letterpaper et 11pt. On vérifie qu'un type de grade a bien été déclaré. L'option de memoir onside est explicitement déclarée afin d'éviter toute tentative de passer outre à cette exigence de la FESP.

```

169 \DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{memoir}}
170 \ExecuteOptions{11pt,letterpaper}
171 \ProcessOptions\relax
172 \ifx\UL@typenum\empty
173     \ClassError{ulthese}{%
174         No thesis type specified}
175         {Declare the thesis type as a class option.}
176 \fi
177 \LoadClass[oneside]{memoir}

```

B.4 Paquetages requis

La classe s'efforce de charger un minimum de paquetages afin d'éviter les conflits potentiels.

\LaTeX requiert le paquetage **fontspec** pour le traitement des polices. Sous \LaTeX , il est aujourd'hui préférable d'utiliser les polices T1.

```

178 \ifxetex
179     \RequirePackage{fontspec}
180     \defaultfontfeatures{Ligatures=TeX}
181 \else
182     \RequirePackage[T1]{fontenc}
183 \fi

```

Les paquetages **natbib** et **chapterbib** doivent être chargés avant **babel** pour bien fonctionner, le cas échéant. Tel que précisé dans la documentation de **natbib**, l’option `sectionbib` est passée à ce paquetage lorsqu’il est chargé, ou à **chapterbib** autrement.

```

184 \ifUL@natbib
185   \ifUL@sectionbib
186     \PassOptionsToPackage{sectionbib}{natbib}
187   \fi
188   \RequirePackage[round,semicolon,authoryear]{natbib}
189 \fi
190 \ifUL@chapterbib
191   \ifUL@sectionbib
192     \ifUL@natbib\else
193       \PassOptionsToPackage{sectionbib}{chapterbib}
194     \fi
195   \fi
196   \RequirePackage{chapterbib}
197 \fi

```

Le support pour les langues autres que l’anglais est offert par le paquetage **babel** — à moins que l’option `nobabel` n’ait été spécifiée au chargement de la classe. Les langues sont passées en option de la classe, et non du paquetage. Le paquetage **numprint** est requis par **babel** pour la définition de la commande de mise en forme des nombres `\nombre`.

```

198 \ifUL@babel
199   \RequirePackage{babel}
200   \RequirePackage[autolanguage]{numprint}
201 \fi

```

Le paquetage obligatoire **hyperref** est chargé en tout dernier avec la commande `\AtEndPreamble` du paquetage **etoolbox**. Si l’option `nohyperref` a été spécifiée, la classe vérifie que le paquetage a été chargé. La configuration de base de la classe fait en sorte que tous les liens sont signalés par la couleur `Ullinkcolor` définie à la [section B.6](#).

```

202 \ifUL@hyperref
203   \RequirePackage{etoolbox}
204   \AtEndPreamble{\RequirePackage{hyperref}}
205 \else
206   \AtBeginDocument{%
207     \@ifpackageloaded{hyperref}{\relax}{%
208       \ClassError{ulthese}{%
209         Package hyperref is required}
210       {Delete option nohyperref or load the package in the preamble.}}
211 \fi

```

```
212 \PassOptionsToPackage{colorlinks,allcolors=Ullinkcolor}{hyperref}
```

L'insertion du logo de l'Université sur la page de titre requiert **graphicx**.
Les coloration des hyperliens requiert **xcolor**.

```
213 \RequirePackage{graphicx}
```

```
214 \RequirePackage{xcolor}
```

La commande `\textcopyright` utilisée sur la page de titre requiert le
paquetage **textcomp** pour obtenir un beau signe de copyright.

```
215 \RequirePackage{textcomp}
```

B.5 Paquetage incompatible

Le chargement du paquetage **geometry** avec la classe `memoir` modifie
les marges du document. Pour cette raison, **geometry** est déclaré incom-
patible avec la classe.

```
216 \AtBeginDocument{%
```

```
217   \ifpackageloaded{geometry}{%
```

```
218     \ClassError{ulthese}{%
```

```
219       Package geometry is incompatible with this class}
```

```
220   {Use the memoir class facilities to change the page layout.}}{\relax}}
```

B.6 Couleur des hyperliens

La classe définit une couleur standard pour les hyperliens, une teinte
de bleu assez foncée pour être à la fois visible en couleur et peu contras-
tante si le document est imprimé en noir et blanc.

```
221 \definecolor{Ullinkcolor}{rgb}{0,0,0.3}
```

B.7 Marges

Les marges exigées par les normes de présentation de la FESP sont
de 30 mm pour les marges gauche et droite et 25 mm pour les marges
supérieure et inférieure. Le pied de page est placé de sorte que le folio de
page se retrouve à 10 mm du bas de la page.

```
222 \setlrmarginsandblock{30mm}{30mm}{*}
```

```
223 \setulmarginsandblock{25mm}{25mm}{*}
```

```
224 \checkandfixthelayout[nearest]
```

```
225 \setlength{\footskip}{\lowermargin}
```

```
226 \addtolength{\footskip}{-10mm}
```

Comme les thèses et mémoires comportent normalement plusieurs
pages liminaires, il arrive que des folios (en chiffres romains) dépassent

dans la marge de droite dans la table des matières. Pour régler ce problème, nous augmentons la largeur de la boîte prévue pour les imprimer.

```
227 \renewcommand{\@pnumwidth}{3em}
228 \renewcommand{\@tocmarg}{4em}
```

B.8 Interligne

L'espacement entre les lignes est d'un interligne et demi. L'espacement « double » entre les paragraphes est fixé à `0.5\baselineskip` afin d'en arriver à une disposition agréable à l'œil. Le retrait de première ligne est supprimé puisque plus nécessaire suite à l'ajout de l'espacement entre les paragraphes.

```
229 \OnehalfSpacing
230 \setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}
231 \setlength{\parindent}{0em}
```

La table des matières, la liste des tableaux et la liste des figures sont composées à interligne simple.

```
232 \renewcommand{\toheadstart}{\SingleSpacing\chapterheadstart}
233 \renewcommand{\loheadstart}{\SingleSpacing\chapterheadstart}
234 \renewcommand{\lofheadstart}{\SingleSpacing\chapterheadstart}
```

B.9 Entêtes et pieds de page

Les règles pour les entêtes et pieds de page sont uniformes pour tout le document : aucun entête et folio au centre du pied de page. Ceci correspond au style standard `plain`.

```
235 \pagestyle{plain}
```

B.10 Pages de titre

Le code pour traiter et composer la page de titre (le cas échéant) et la page frontispice constitue l'essentiel de la classe.

B.10.1 Famille et style de la police de caractères

Les pages de titre sont composées avec la police Helvetica (famille `phv` dans la classification NFSS) dans les tailles³ et les graisses présentées au

3. La police Helvetica produite par \LaTeX est plus grande que celle utilisée par Microsoft Word. Pour cette raison, les tailles utilisées dans la classe sont toutes quelques points inférieures à celles des gabarits Word.

Élément	Police
Titre	17 points gras
Sous-titre	14 points gras
Auteur	12 points gras
Nom du programme	12 points gras
Autres éléments	12 points normal

Tab. 3 – Tailles et graisses de la police Helvetica des éléments de la page de titre

tableau 3. La déclaration `\fontencoding{T1}` est nécessaire avec \XeLaTeX pour explicitement charger la même police que sous \LaTeX .

```
236 \newcommand*\UL@phvfamily{\fontencoding{T1}\fontfamily{phv}\selectfont}
```

Les commandes sélectionnant ces polices sont adaptées selon la taille de police choisie pour le document afin d’être toujours identiques. Nous utilisons les déclarations de taille de police de la classe `memoir`, présentées au tableau 3.9 de sa documentation.

```
237 \ifnum\UL@ptsize=10\relax
```

```
238 \newcommand*\UL@fonttitle{\normalfont\huge\bfseries\UL@phvfamily}
```

```
239 \newcommand*\UL@fontsubtitle{\normalfont\LARGE\bfseries\UL@phvfamily}
```

```
240 \newcommand*\UL@fontauthor{\normalfont\Large\bfseries\UL@phvfamily}
```

```
241 \newcommand*\UL@fontprogram{\UL@fontauthor}
```

```
242 \newcommand*\UL@fontbase{\normalfont\Large\UL@phvfamily}
```

```
243 \fi
```

```
244 \ifnum\UL@ptsize=11\relax
```

```
245 \newcommand*\UL@fonttitle{\normalfont\LARGE\bfseries\UL@phvfamily}
```

```
246 \newcommand*\UL@fontsubtitle{\normalfont\Large\bfseries\UL@phvfamily}
```

```
247 \newcommand*\UL@fontauthor{\normalfont\large\bfseries\UL@phvfamily}
```

```
248 \newcommand*\UL@fontprogram{\UL@fontauthor}
```

```
249 \newcommand*\UL@fontbase{\normalfont\large\UL@phvfamily}
```

```
250 \fi
```

```
251 \ifnum\UL@ptsize=12\relax
```

```
252 \newcommand*\UL@fonttitle{\normalfont\Large\bfseries\UL@phvfamily}
```

```
253 \newcommand*\UL@fontsubtitle{\normalfont\large\bfseries\UL@phvfamily}
```

```
254 \newcommand*\UL@fontauthor{\normalfont\normalsize\bfseries\UL@phvfamily}
```

```
255 \newcommand*\UL@fontprogram{\UL@fontauthor}
```

```
256 \newcommand*\UL@fontbase{\normalfont\normalsize\UL@phvfamily}
```

```
257 \fi
```

B.10.2 Interfaces interne et externe

Définition des commandes permettant de construire les pages de titre. L'interface utilisateur est basée sur un ensemble de commandes internes. On commence par celles-ci.

```
258 \newcommand{\UL@maintitle}{}
259 \newcommand{\UL@subtitle}{}
260 \newcommand*{\UL@author}{}
261 \newcommand*{\UL@year}{}
262 \newcommand*{\UL@program}{}
263 \newcommand*{\UL@director}{}
264 \newcommand*{\UL@codirector}{}
265 \newcommand*{\UL@nameother}{}
266 \newcommand*{\UL@degreeother}{}
267 \newcommand*{\UL@facUL}{}
268 \newcommand*{\UL@facother}{}

```

Puis les commandes visibles pour les utilisateurs, qui redéfinissent les commandes internes. Voir la [section 4.2](#) pour leur signification.

```
269 \newcommand{\titre}[1]{\renewcommand{\UL@maintitle}{#1}}
270 \newcommand{\soustitre}[1]{%
271   \UL@hassubtitletrue
272   \renewcommand{\UL@subtitle}{#1}}
273 \newcommand*{\auteur}[1]{\renewcommand*{\UL@author}{#1}}
274 \newcommand*{\annee}[1]{\renewcommand*{\UL@year}{#1}}
275 \newcommand*{\programme}[1]{\renewcommand*{\UL@program}{#1}}
276 \newcommand*{\direction}[1]{\renewcommand*{\UL@director}{#1}}
277 \newcommand*{\codirection}[1]{\renewcommand*{\UL@codirector}{#1}}
278 \newcommand*{\univcotutelle}[1]{\renewcommand*{\UL@nameother}{#1}}
279 \newcommand*{\gradecotutelle}[1]{\renewcommand*{\UL@degreeother}{#1}}
280 \newcommand*{\univbidiplomation}[1]{\renewcommand*{\UL@nameother}{#1}}
281 \newcommand*{\gradebidiplomation}[1]{\renewcommand*{\UL@degreeother}{#1}}
282 \newcommand{\faculteUL}[1]{\renewcommand*{\UL@facUL}{#1}}
283 \newcommand*{\faculteUdeS}[1]{\renewcommand*{\UL@facother}{#1}}
284 \newcommand*{\faculteUQO}[1]{\renewcommand*{\UL@facother}{#1}}
285 \newcommand*{\faculteUQAC}[1]{\renewcommand*{\UL@facother}{#1}}

```

B.10.3 Titre et sous-titre

Le titre et le sous-titre peuvent s'étendre sur plus d'une ligne. Sans traitement spécial, un long titre ou sous-titre aurait pour impact de décaler vers le bas tous les autres éléments de la page de titre. Pour contrer ce phénomène, nous devons mesurer la hauteur du titre et du sous-titre pour

ensuite ajuster en conséquence la distance entre ce bloc et les éléments qui suivent.

`\UL@measuretitle` On place le titre et le sous-titre centrés dans des boîtes `\UL@titlebox` et `\UL@subtitlebox`. La commande `\UL@measuretitle` permettra de mesurer leur hauteur lorsque le titre sera créé avec `\pagestitre`, plus loin. Un espacement vertical d'un demi interligne est ajouté entre le titre et le sous-titre, le cas échéant.

```
286 \newsavebox{\UL@titlebox}
287 \newsavebox{\UL@subtitlebox}
288 \newlength{\UL@titleboxtoht}
289 \newlength{\UL@subtitleboxtoht}
290 \newcommand{\UL@measuretitle}{%
291   \setbox\UL@titlebox=\vbox{%
292     \centering\UL@fonttitle\UL@maintitle}
293   \setlength{\UL@titleboxtoht}{%
294     \dimexpr\ht\UL@titlebox+\dp\UL@titlebox}
295   \ifUL@hassubtitle
296     \setbox\UL@subtitlebox=\vbox{%
297       \centering\vspace*{0.5\baselineskip}\UL@fontsubtitle\UL@subtitle}
298     \setlength{\UL@subtitleboxtoht}{%
299       \dimexpr\ht\UL@subtitlebox+\dp\UL@subtitlebox}
300   \fi}
```

B.10.4 Type de document

`\UL@typeofdoc` La commande `\UL@typeofdoc` contient le type de document qui est produit : thèse, thèse en cotutelle, maîtrise, examen de doctorat ou essai.

```
301 \ifUL@isthesis
302   \ifUL@iscotutelle
303     \newcommand*{\UL@typeofdoc}{Th\`ese en cotutelle}
304   \else
305     \newcommand*{\UL@typeofdoc}{Th\`ese}
306   \fi
307 \else
308   \newcommand*{\UL@typeofdoc}{M\`emoire}
309 \fi
310 \ifUL@isexam
311   \renewcommand*{\UL@typeofdoc}{Examen de doctorat}
312 \fi
313 \ifUL@isessay
314   \renewcommand*{\UL@typeofdoc}{Essai}
315 \fi
```

`\UL@docid` La commande `\UL@docid` prépare ensuite la mention mise en forme du type de document pour les pages de titre. La thèse ou le mémoire en cotutelle ou en bidiplomation requiert un traitement différent puisque le programme d'étude apparaît immédiatement sous la mention.

```
316 \newcommand{\UL@docid}{%
317   {\UL@fontprogram\UL@typeofdoc\par
318   \ifnum\UL@typenum=2 \UL@program\par \fi}}
```

B.10.5 Détails sur les facultés et universités d'attache

`\UL@details` La commande `\UL@details` est la plus complexe puisque la disposition des informations additionnelles sur le document varie beaucoup selon le type de thèse ou de mémoire. Il existe quatre grandes catégories de disposition des éléments sur la page de titre : standard ; multifacultaire ; en cotutelle ou en bidiplomation (disposition identique) ; en extension.

Tel qu'expliqué à l'[annexe A](#), certains types de grade requièrent explicitement que certaines informations soient fournies pour la composition d'une page de titre. Si un élément d'information manque, un avertissement est émis.

```
319 \newcommand{\UL@details}{%
320   \ifcase\UL@typenum\relax% 0 standard
321     \vspace{96pt}
322     {\UL@fontprogram\UL@program}\par
323     \UL@degree\par
324     \vspace{112pt}
325     Qu\'ebec, Canada\par
326   \or%                               1 multifacultaire
327     \vspace{96pt}
328     {\UL@fontprogram\UL@program}\par
329     \UL@degree\par
330     \vspace{36pt}
331     \ifx\UL@facUL\empty
332       \ClassWarningNoLine{ulthese}{UL faculty names missing.}
333     \else
334       \UL@facUL\par
335     \fi
336     \vspace{48pt}
337     Qu\'ebec, Canada\par
338   \or%                               2 cotutelle et bidiplomation
339     \vspace{72pt}
340     Universit\'e Laval\par Qu\'ebec, Canada\par
341     \UL@degree\par
342     \vspace{\baselineskip} et\par \vspace{\baselineskip}}
```

```

343 \ifx\UL@nameother\empty
344 \ClassWarningNoLine{ulthese}{Other university name and location missing}
345 \else
346 \UL@nameother\par
347 \fi
348 \ifx\UL@degreeother\empty
349 \ClassWarningNoLine{ulthese}{Other university degree missing}
350 \else
351 \UL@degreeother\par
352 \fi
353 \or% 3 extension
354 \vspace{48pt}
355 {\UL@fontprogram\UL@program\ de l'Universit'e Laval\par
356 \UL@offered\ en extension \ 'a l'\UL@extensionat}\par
357 \vspace{36pt}
358 \UL@degree\par
359 \vspace{36pt}
360 \ifx\UL@facother\empty
361 \ClassWarningNoLine{ulthese}{Other university faculty name missing}
362 \else
363 \UL@facother\par
364 \fi
365 \UL@extensionat\par
366 \UL@extensionloc\par
367 \vspace{\baselineskip}
368 \ifx\UL@facUL\empty
369 \ClassWarningNoLine{ulthese}{UL faculty name missing}
370 \else
371 \UL@facUL\par
372 \fi
373 Universit'e Laval\par Qu'ebec, Canada\par
374 \fi}

```

B.10.6 Conception de la page frontispice

\frontispice Les thèses et mémoires doivent obligatoirement débiter par une page frontispice. Celle-ci comporte, de haut en bas :

1. un espace vide (créé avec une boîte de réglure invisible, ou *strut*) de la même hauteur que le logo de l'Université Laval;
2. le titre et le sous-titre, le cas échéant;
3. le type de document (thèse, thèse en cotutelle, mémoire, etc.);
4. le nom complet de l'auteur;

5. les noms des directeur et codirecteurs de recherche.

Nous devons rétablir pour les pages de titre l'interligne simple et l'espace nul entre les paragraphes (`\parskip`). Ensuite, nous devons ajuster la distance entre le bloc de titre et le type de document (`\UL@docidspacing`) et celle entre ce dernier et le nom de l'auteur (`\UL@authorspacing`). Cela fait en sorte que les éléments des pages de titre se retrouvent (presque) toujours au même endroit sur la page. Une distance minimale d'un interligne est conservée entre le bloc de titre et le type de document (précaution nécessaire pour l'éventuel cas d'un bloc de titre s'étendant sur plusieurs lignes).

Le nom de l'auteur et ceux des directeurs et codirecteurs de recherche sont insérées directement dans le code de la commande `\frontispice`.

```
375 \newlength{\UL@docidspacing}
376 \setlength{\UL@docidspacing}{82pt}
377 \newlength{\UL@authorspacing}
378 \setlength{\UL@authorspacing}{72pt}
379 \newcommand{\UL@settitledims}{%
380   \UL@measuretitle
381   \addtolength{\UL@docidspacing}{-\UL@titleboxtoht}
382   \addtolength{\UL@docidspacing}{-\UL@subtitleboxtoht}
383   \ifdim\UL@docidspacing<\baselineskip\relax
384     \setlength{\UL@docidspacing}{\baselineskip}
385     \addtolength{\UL@authorspacing}{-\baselineskip}
386   \fi}
387 \newcommand{\frontispice}{%
388   \ifUL@isexam\else\ifUL@isessay\else
389     \clearpage
390     \pagestyle{empty}
391     \SingleSpacing\setlength{\parskip}{0pt}
392     \centering
393     \UL@fontbase
394     \ifUL@hastitlepage\else
395       \UL@settitledims
396     \fi
397     \ifnum\UL@typenum>1\relax
398       \vspace*{0pt}\par
399     \else
400       \rule{0mm}{15mm}\par    % strut
401     \fi
402     \vspace{82pt}
403     \box\UL@titlebox
404     \box\UL@subtitlebox
405     \vspace{\UL@docidspacing}
```

```

406     \UL@docid
407     \vspace{\UL@authorspacing}
408     {\UL@fontauthor\UL@author}\par
409     \vspace{72pt}
410     Sous la direction de:\par
411     \vspace{\baselineskip}
412     \UL@director\par
413     \UL@codirector
414     \fi\fi
415     \clearpage}}

```

`\pagetitre` La composition d’une page de titre est optionnelle pour les thèses et mémoires de l’Université Laval. La commande `\pagetitre` permet néanmoins d’en créer une conforme aux normes de présentation matérielle de la FESP. La page de titre comporte, de haut en bas :

1. le logo de l’Université Laval (sauf pour les thèses ou mémoires réalisés en cotutelle, en bidiplomation ou en extension);
2. le titre et le sous-titre, le cas échéant;
3. le type de document (thèse, thèse en cotutelle, mémoire, etc.);
4. le nom complet de l’auteur;
5. une description du programme, du grade obtenu et des facultés ou universités d’attache, le cas échéant;
6. la mention « Québec, Canada » si le logo de l’Université Laval est présent;
7. la notice de copyright.

```

416 \newcommand{\pagetitre}{{%
417     \UL@hastitlepagetrue
418     \clearpage
419     \pagestyle{empty}
420     \SingleSpacing\setlength{\parskip}{0pt}
421     \centering
422     \UL@fontbase
423     \UL@settitledims
424     \ifnum\UL@typenum>1\relax
425         \vspace*{0pt}\par
426     \else
427         \includegraphics[height=15mm,keepaspectratio=true]{ul_p}\par
428     \fi
429     \vspace{82pt}
430     \copy\UL@titlebox
431     \copy\UL@subtitlebox

```

```

432 \vspace{\UL@docidspacing}
433 \UL@docid
434 \vspace{\UL@authorspacing}
435 {\UL@fontauthor\UL@author}\par
436 \UL@details
437 \vfill
438 {\textcopyright} \UL@author, \UL@year\par
439 \clearpage}}

```

B.11 Listes des figures et des tableaux

`\listfigurename` Le paquetage **babel** définit comme titre pour la liste des figures « Table des figures », alors que la liste des tableaux est « Liste des tableaux ». Pour une plus grande symétrie, la classe redéfinit le titre correspondant à `\listoffigures`. La commande `\addto` est nécessaire pour éviter que **babel** redéfinisse le titre à `\begin{document}`.

```

440 \ifUL@babel
441 \addto\captionsfrench{\renewcommand{\listfigurename}{Liste des figures}}
442 \fi

```

Si **babel** n'est pas chargé, ce sera à l'utilisateur de faire une correction équivalente. Avec **polyglossia**, la commande à insérer dans l'entête du document est la même que ci-dessus.

B.12 Dédicace et épigraphe

La dédicace et l'épigraphe sont mises en forme avec la commande `\epigraph` de `memoir`.

`\dedicace` La dédicace est une épigraphe simplifiée placée seule sur une page, alignée à droite à une dizaine de lignes de la marge supérieure, sans auteur ou source et sans ligne de démarcation.

```

443 \newcommand{\dedicace}[1]{\%
444 \clearpage
445 \pagestyle{empty}
446 \setlength{\beforeepigraphskip}{10\baselineskip}
447 \setlength{\epigraphrule}{0pt}
448 \epigraphtextposition{flushright}
449 \mbox{\epigraph{\itshape #1}{}}}

```

`\epigraphe` L'épigraphe de début de document est placée seule sur une page à une dizaine de lignes de la marge supérieure. Pour le reste, on s'en remet à la commande `\epigraph` de `memoir`.

```

450 \newcommand{\epigraphe}[2]{\%
451   \clearpage
452   \pagestyle{empty}
453   \setlength{\beforeepigraphskip}{10\baselineskip}
454   \mbox{\epigraph{#1}{#2}}}

```

B.13 Citations

quote La classe redéfinit l’environnement quote de memoir afin que le texte des citations se trouve en retrait de 10 mm à gauche et à droite, conformément aux règles de présentation de la FESP.

```

455 \renewenvironment{quote}{\%
456   \list{}{\rightmargin 10mm \leftmargin 10mm}%
457   \item[]{\endlist}

```

quotation Il en va de même de l’environnement quotation. Cependant, cet environnement passe également à l’interligne simple et la classe ajuste l’espace-ment vertical entre les paragraphes afin que ceux-ci soient bien distincts les uns des autres tout en demeurant raisonnablement compacts. Cet espacement est ici fixé à 6 points.

```

458 \renewenvironment{quotation}{\%
459   \list{}{\%
460     \SingleSpacing
461     \listparindent 0em
462     \itemindent \listparindent
463     \leftmargin 10mm
464     \rightmargin \leftmargin
465     \parsep 6\p@ \@plus\p@}%
466   \item[]{\endlist}

```

B.14 Numérotation des divisions du document

Par défaut, memoir numérote les divisions du document seulement jusqu’au niveau des sections. La classe étend la numérotation aux sous-sections.

```

467 \setsecnumdepth{subsection}
468 \</class>

```

Références

Arseneau, D. 2010, *chapterbib*. *Multiple bibliographies in L^AT_EX*. URL <https://www.ctan.org/pkg/chapterbib/>.

- Braams, J. et J. Bezos. 2016, *Babel*. URL <https://www.ctan.org/pkg/babel/>.
- Carlisle, D. et The L^AT_EX3 Project. 2016, *Packages in the 'graphics' Bundle*. URL <https://www.ctan.org/pkg/graphics/>.
- Charette, F. 2015, *Polyglossia: An Alternative to Babel for X_YL^AT_EX and LuaL^AT_EX*. URL <https://www.ctan.org/pkg/polyglossia/>, current maintainer Arthur Reutenauer.
- Daly, P. W. 2010, *Natural Sciences Citations and References*. URL <https://www.ctan.org/pkg/natbib/>.
- Goulet, V. 2013, « Paquetage francais-bst », URL <https://www.ctan.org/pkg/francais-bst/>.
- Goulet, V. 2016, *Rédaction avec L^AT_EX*, document libre sous contrat Creative Commons. ISBN 978-2-9811416-7-5. URL <https://ctan.org/pkg/formation-latex-ul>.
- Harders, H. 2012, *The numprint package*. URL <https://www.ctan.org/pkg/numprint/>.
- Jeffrey, A. et F. Mittelbach. 2015, *inputenc.sty*. URL <https://www.ctan.org/pkg/inputenc/>.
- Kern, D. U. 2016, *Extending L^AT_EX's color facilities: the xcolor package*. URL <https://www.ctan.org/pkg/xcolor/>.
- Lehman, P. et J. Wright. 2018, *The etoolbox package*. URL <https://www.ctan.org/pkg/etoolbox/>.
- Malo, M. 1996, *Guide de la communication écrite au cégep, à l'université et en entreprise*, Québec Amérique. ISBN 978-2-8903-7875-9.
- Rahtz, S. et H. Oberdiek. 2017, *Hypertext marks in L^AT_EX: a manual for hyperref*. URL <https://www.ctan.org/pkg/hyperref/>.
- Robertson, W. et K. Hosny. 2017, *The fontspec package: Font selection for X_YL^AT_EX and LuaL^AT_EX*. URL <https://www.ctan.org/pkg/fontspec/>.
- Wilson, P. 2016, *The Memoir Class for Configurable Typesetting*, 8^e éd., The Herries Press. URL <https://www.ctan.org/pkg/memoir/>, maintained by Lars Madsen.

Historique des versions

1.0	Général : Version initiale.	1	4.2	Général : Ajout de l'option « examen ».	1
1.0a	Général : Précisions dans la documentation.	1		Gabarits : nouvelles options de babel.	38
1.0b	Général : Ajouts et corrections mineures dans la documentation.	1	4.3	Général : Améliorations à la documentation.	1
2.0	Général : Traitement automatique des longs titres.	1		Modifications à la composition des sigles de grades.	1
2.1	Général : Utilisation transparente de la police Helvetica pour la page de titre.	1		Nouvelles options pour les titres de docteur en musique, maître en architecture, maître en ergothérapie, maître en physiothérapie et maître en psychoéducation.	1
3.0	Général : Ajout de l'option nobabel.	1		Vérification de la compatibilité entre le grade et les options multifacultaire, cotutelle, bidiplomation et extension.	1
	Déclaration du grade en option de la classe.	1	4.4	Général : Ajout de l'option bibchapitre.	5
	Moteur XeLaTeX supporté.	1		Ajout de l'option bibsection.	5
3.0a	Général : Modifications et corrections à la documentation, notamment relativement à la configuration de natbib.	1		Correction d'une url vers la documentation de babel.	11
3.1	Général : Prise en charge de la maîtrise en bidiplomation.	1		Documentation révisée, principalement ce qui touche à la préparation de la bibliographie.	1
4.0	Général : Nouvelles règles de présentation matérielle de la FESP : recto seulement, page frontispice.	1		Gabarits : nouveau gabarit pour une thèse par articles.	38
4.1	Général : Paquetage geometry déclaré incompatible avec la classe.	1		Prise en charge des bibliographies multiples pour les thèses et mémoires par articles.	1
				Tests et valeurs booléennes réalisés sans ifthen.	21
			5.0	Général : Ajout d'une option	

« essai » pour les maîtrises analogue à « examen » pour les doctorats.	5	articles.	38
Ajout d'une section spécifique sur les thèses et mémoires par articles.	10	Gabarits : meilleure indication du texte à remplacer.	38
Code source du projet déplacé de GitHub vers GitLab.	18	La classe ne crée plus de page de titre suite à une nouvelle directive de la FESP.	3
Gabarits : ajout d'étiquettes et de renvois dans les gabarits des parties du document.	38	Le paquetage hyperref est désormais chargé dans la classe plutôt que dans les gabarits. Requiert le paquetage etoolbox.	26
Gabarits : automatisation de l'ajout d'entrées dans la table des matières à l'aide d'étiquettes et de renvois.	38	Le paquetage unicode-math n'est plus chargé par défaut par la classe.	26
Gabarits : bonification de la structure d'un chapitre de thèse ou de mémoire par	5.1	Général : Ajout de l'option nohyperref.	5