

Package xurl

Herbert Voß*

December 16, 2018

1 How it works

Package xurl loads package url by default and defines possible url breaks for all alphanumerical characters and = / . : * - ~ ' "

All arguments which are valid for url can be used. It will be passed to package url. xurl itself has no special optional argument. For more information read the documentation of package url.

```
some text 13579/:very-long-url-very-long-ur  
l-very-long-url-very-long-url-very-long-url-  
and another url: 13579/:https://textackexchang  
eom/questions/33/forcing-linebreaks-in-url/  
119?noredirect#comment117_119
```

```
some text 13579/:very-long-url-very-long-url-very-long-  
url-very-long-url- and another url: 13579/:https://textackexchang  
eom/questions/33/forcing-linebreaks-in-url/119?noredirect#comment  
117_119
```

```
some text 13579/:iszv://dsfqsdatmtdlstm/cudfsdvqfql1-oqd/bdcbcfq1f-1c11dh/cbsntwgqke  
-esbptb-vvy1hy/zkhqnqidf-obedbacpf-lz1al-pxaccqa-gwki1of/ and another url: 13579/:koff:  
//osbcdngagkgaa/qrkxzvi/dxfsiaa/xidf-lata-dgdqmhp-uoxdl-vst-vcsbh1-aisdsasih-sk1-aezb-fhi  
xvyy-qq1achd-achhfc-koe-xgfqp-iyplcu-19
```

2 Using biblatex

Package biblatex has its own url handling. If you want the same behaviour as xurl has, you have to set

```
\setcounter{biburl1cpenalty}{1}  
\setcounter{biburlucpenalty}{1}  
\setcounter{biburlnumpenalty}{1}
```

*herbert@dante.de

xurl with option nobiblatex

However, if you load `xurl` *after* `biblatex` then it is done by default. Compare the following bibliographies. If you do not want that `xurl` should set these counters, then load the package *before* `biblatex` or use the optional argument `nobiblatex`:

```
\usepackage[...]{biblatex}  
\usepackage[nobiblatex]{xurl}
```

With urlbreaks

- [I] *Angaben des BSI für die Algorithmenkataloge der Vorjahre, Empfehlungen zur Wahl der Schlüssellängen.* BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). 2016. URL: 13579/:http://wwwundesnetzagenture/DE/Service-Funktionen/ElektronischeVertrauensdienste/HinweiseEmpfehlungen/Empfehlungen/Empfehlungen_nodetml.

xurl with option nobiblatex

- [I] *Angaben des BSI für die Algorithmenkataloge der Vorjahre, Empfehlungen zur Wahl der Schlüssellängen.* BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). 2016. URL: 13579/:https://wwwundesnetzagenture/DE/Service-Funktionen/ElektronischeVertrauensdienste/HinweiseEmpfehlungen/Empfehlungen/Empfehlungen_nodetml.