

The **ascmac** package v2.0c

Japanese T_EX Development Community

作成日：2016/08/21

Contents

1	はじめに	1
2	使いかた	1
2.1	環境型の命令	1
2.2	網掛け命令	3
2.3	その他の命令	4
3	コード	4

1 はじめに

ascmac パッケージは、 $\text{\LaTeX} 2_{\varepsilon}$ の標準機能の範囲で、図や罫線で囲んだボックスを出力する命令などを提供します。**ascmac** パッケージの実体は **tascmac** パッケージですが、これはもともと古い p \LaTeX で配布されていた横組専用 **ascmac** パッケージと、それを縦組に対応させた **tascmac** パッケージを統合した名残です。

このドキュメントは、アスキーによって配布されている 2006/07/14 バージョンから派生して、日本語 T_EX 開発コミュニティによって開発されているバージョンのために新たに書かれました。コミュニティ版では、オリジナルのアスキー版のコードを元に、いくつかのバグ修正と他のパッケージとの互換性を改善しました。また、v2.0c 以降では pdf \LaTeX などのエンジンもサポートしました。

2 使いかた

2.1 環境型の命令

ascmac パッケージが提供する環境型の命令は 4 種類あります。それぞれテキストなどを罫線枠で囲んで出力します。

これらの環境は、すべて横幅がその時点での `\ linewidth` の値になりますので、ボックスの幅を変更したい場合は `minipage` 環境などで囲んでください。縦の長さは、自動的に内容に合わせて調整されます。

`boxnote` `boxnote` 環境は、破ったメモ用紙のような雰囲気のボックスを作ります。破ったような形の罫線は、ascgrp フォントを使って実現されています。



ボックスノート環境です。

は、以下の入力から得られます。

```
\begin{boxnote}
ボックスノート環境です。
\end{boxnote}
```

`screen` `screen` 環境は、四隅が丸い囲み枠の中にテキストを入れます。オプション引数として 0 から 8 の整数値を指定すれば、四隅の丸みの具合を変更することができます。整数値を大きくするにつれて丸みは小さくなっていきます。省略した場合は 0 とみなされます。

四隅が丸い囲み枠です。

四隅が丸い囲み枠です。

は、以下の入力から得られます。

```
\begin{screen}
四隅が丸い囲み枠です。
\end{screen}
\begin{screen}[4]
四隅が丸い囲み枠です。
\end{screen}
```

`itembox` `itembox` 環境は `screen` 環境に似ていますが、上端の罫線のところにタイトルを出力することができます。また、オプション引数 `l`, `c`, `r` でタイトルの出力位置を左、中央、右と指定できます。省略した場合は中央になります。

タイトル

項目ボックスです。

は、以下の入力から得られます。

```
\begin{itembox}[l]{タイトル}
```

項目ボックスです。

```
\end{itembox}
```

shadebox shadebox 環境は、影付きボックスの中にテキストを入れます。影の幅は \shaderrule パラメータで規定され、デフォルトは 5pt です。

影付きのボックスです。

は、以下の入力から得られます。

```
\begin{shadebox}
影付きのボックスです。
\end{shadebox}
```

2.2 網掛け命令

網掛けをする命令が 3 種類用意されています。 \mask 命令は、引数の内容の部分に網を掛けます。 \maskbox 命令と \Maskbox 命令は、幅と高さを指定して網掛けすることができます。そして、 \maskbox 命令と \Maskbox 命令の違いは、後者のみボックスの周りに罫線を引くという点です。

これらの命令は、いずれも ascgrp フォントに収録されている網掛けパターンの文字を並べることで網掛けを実現しています。

A = ☀	B = ✘	C = ☺	D = ..
E = ☁	F = ✙	G = ☁	H = ☉
I = ☂	J = ☃	K = ☄	

\mask \mask 命令は、第 1 引数が網掛けをする内容で、第 2 引数が網掛けパターンを示す記号（A から K）です。

網掛け例 1

網掛け例 2

は、以下の入力から得られます。

```
\mask{網掛け例 1}{A} \hfil \mask{網掛け例 2}{C}
```

\maskbox \maskbox 命令は 5 つの引数を持ち、それぞれボックスの幅、高さ、網掛けパターン、出力位置、網掛けをする内容です。出力位置は l, c, r のいずれかで、それぞれ左、中央、右に出力します。

幅を指定した網掛けボックス

は、以下の入力から得られます。

```
\maskbox{25em}{4em}{E}{c}{幅を指定した網掛けボックス}
```

\Maskbox \Maskbox 命令は \maskbox 命令と同様の引数を持ちますが、網掛けをする内容の指定の前、すなわち 5 番目の引数として、ボックスを囲む罫線の太さも指定します。したがって、全部で 6 つの引数を持ちます。

幅を指定した罫線付き網掛けボックス

は、以下の入力から得られます。

```
\Maskbox{30em}{4em}{A}{c}{1pt}{幅を指定した罫線付き網掛けボックス}
```

2.3 その他の命令

\keytop \keytop コマンドは、キーボード上の文字を示すときなどに便利です。

入力	出力
\keytop{A}	A
\keytop{あ}	あ

\yen 円記号を出力する \yen 命令は、Y と = を重ね合わせて出力しています。改行記号は \return と \Return です。改行記号は ascgrp フォントを用いています。

\Return

入力	出力
\yen	¥
\return	↑
\Return	↓

\ascii アスキーコーポレーションのロゴを出力する命令です。サイズは 3 種類用意されています。

\Ascii



3 コード

ascmac パッケージは tascmac パッケージのラッパーです。

```
1 <*ascmac>
2 \RequirePackage{tascmac}
3 </ascmac>
```

従来、`tascmac` パッケージの動作条件は、pLATEX 2 ε でした。しかし、community edition では、バージョン v2.0c 以降でほかのエンジンもサポートすることにしました。

```
4 <*tascmac>
5 %%%
6 %% Originally ‘ascmac’ and ‘tascmac’ can be used only in
7 %% pLaTeX, upLaTeX or LuaLaTeX with LuaTeX-ja support.
8 %% We (texjporg) started to support other engines, such as
9 %% pdfLaTeX, XeLaTeX and LuaLaTeX (even without LuaTeX-ja).
10 %%%
11 \newif\ifascmac@ptex \ascmac@ptextrue
12 \ifx\kanjiskip\@undefined
13   \@ifpackageloaded{luatexja}{%
14     \PackageInfo{tascmac}{%
15       Patch from LuaTeX-ja will be applied}%
16   }{%
17     \PackageInfo{tascmac}{%
18       Assuming pdfLaTeX, XeLaTeX or LuaLaTeX}%
19     \ascmac@ptexfalse
20   }%
21 \fi
```

(u)pLATEX 2 ε と LuaTeX-ja 以外をサポートするためのトリックです。「Q」という文字のカテゴリーコードをこのパッケージを読んでいる間だけ変更し、(u)pLATEX 2 ε または LuaTeX-ja では無視する文字に、それ以外ではコメント文字 (%)と同じになります。

```
22 \chardef\ascmac@q@catcode=\catcode`\Q\relax
23 \ifascmac@ptex
24   \catcode`\Q=9\relax
25 \else
26   \catcode`\Q=14\relax
27 \fi
```

pdfLATEX や LuaLATEX のプリミティブを使って、ascgrp の Type1 フォントを使用できるように設定します。

```
28 %%%
29 %% Use Type1 font for ascgrp (pdfLaTeX, LuaLaTeX)
30 \ifascmac@ptex\else
31   \ifdefined\pdfextension
32     % LuaTeX (>=0.85)
33     \pdfextension mapline{+ascgrp <ascgrp.pfb}
34     \pdfextension mapline{+ascii10 <ascii10.pfb}
35     \pdfextension mapline{+ascii36 <ascii36.pfb}
36   \else\ifdefined\pdfmapline
37     % pdfTeX, LuaTeX (<=0.81)
38     \pdfmapline{+ascgrp <ascgrp.pfb}
39     \pdfmapline{+ascii10 <ascii10.pfb}
40     \pdfmapline{+ascii36 <ascii36.pfb}
```

```

41   \fi\fi
42 \fi

\@savetbaselineshift \tbaselineshift と \ybaselineshift を一時退避するための準備です。
\@saveybaselineshift 43 %%
44 %% ascmac.sty 10/28 '88
45 %% ASCII special macros
46 Q \ifx\@savetbaselineshift\undefined \newdimen\@savetbaselineshift \fi
47 Q \ifx\@saveybaselineshift\undefined \newdimen\@saveybaselineshift \fi
48 %%

\@ASCII アスキーコーポレーションのロゴです。
\ascii 49 %% ASCII logo
50 \def\@ASCII#1#2#3{\shortstack{#1 ASCII \\[#3]
\Ascii 51 \fontsize{#2}{\z@\usefont{OT1}{cmss}{m}{n}ASCII CORPORATION}}
\ASCII 52 \def\ascii{\ifundefined{@ascii}{\font@\ascii=ascii10 scaled \magstep4}{%
53 \@ASCII@ascii{-6pt}}
54 \def\Ascii{\ifundefined{@Ascii}{\font@\Ascii=ascii10 scaled \magstep5}{%
55 \@ASCII@Ascii{-7pt}}
56 \def\ASCII{\ifundefined{@ASCII}{\font@\ASCII=ascii36}{%
57 \@ASCII@ASCII{-9pt}}
58 %%

boxnote 環境などで使う命令の準備です。
59 %% boxnote environment
60 \font@\ascgrp=ascgrp
61 \newbox\scb@x \newbox\scscb@x
62 \newdimen\@bw\newbox\@nbox\newbox\@nbody

boxnote boxnote 環境を定義します。
63 \def\boxnote{\par\vspace{.3\baselineskip}%
64 Q \@saveybaselineshift\ybaselineshift\ybaselineshift\z@
65 Q \@savetbaselineshift\tbaselineshift\tbaselineshift\z@
66 \setbox\@nbox=\hbox{\@ascgrp\vrule width1.08pt depth35pt b\hss a\hss b}
67 \whiledim \wd\@nbox<\hsize \do{
68 \setbox\@nbox=\hbox{\@ascgrp\unhbox\@nbox \hss a\hss b}}
69 \setbox\@nbox=\hbox to\hsize{\@ascgrp\unhbox\@nbox \hss a\hss b%
70 \vrule width1.08pt depth35pt}
71 \@bw=\wd\@nbox\advance\@bw -40pt
72 \begin{lrbox}{\@nbody}\begin{minipage}{\@bw}%
(KN:1998/02/27)
73 Q \ybaselineshift\@saveybaselineshift \tbaselineshift\@savetbaselineshift
74 }%

75 \def\endboxnote{\end{minipage}\end{lrbox}%
76 \vbox{\parindent=0pt\offinterlineskip\copy\@nbox
77 \hbox to\wd\@nbox{\vrule width1.08pt\hfil\box\@nbody\hfil\vrule width1.08pt}
78 \hbox to\wd\@nbox{\vrule width1.08pt height15pt\hfil
79 \vrule width1.08pt height15pt\hrule height1.08pt}}
80 %%
```

```

screen 環境などで使う命令の準備です。
81 %% screen environment
82 \newdimen\@scw
83 \def\@hobox#1#2#3{\hbox to\@scw{\oval(#3,#3)[#1]\hfil\oval(#3,#3)[#2]%
84   \dimen\z@=#3\unitlength\advance\dimen\z@\@wholewidth
85   \vrule\@width\z@\@height\z@\@depth.5\dimen\z@}}
86 \def\@vrfl#1#2{\vskip#1\leaders\vrule width#2\vfil\vskip#1}

screen screen 環境を定義します。
87 \def\screen{%
88 Q \@saveybaselineshift\ybaselineshift \ybaselineshift\z@
89 Q \@savetbaselineshift\tbaselineshift \tbaselineshift\z@
90   \cifnextchar[\{\@screen\}{\@screen[0]}]
91 \def\@screen[#1]{\ifcase#1\def\@r{20}\def\@s{9.8pt}\def\@sx{10pt}\or
92   \def\@r{18}\def\@s{8.8pt}\def\@sx{9pt}\or
93   \def\@r{16}\def\@s{7.8pt}\def\@sx{8pt}\or
94   \def\@r{14}\def\@s{6.8pt}\def\@sx{7pt}\or
95   \def\@r{12}\def\@s{5.8pt}\def\@sx{6pt}\or
96   \def\@r{10}\def\@s{4.8pt}\def\@sx{5pt}\or
97   \def\@r{8}\def\@s{3.8pt}\def\@sx{4pt}\or
98   \def\@r{6}\def\@s{2.8pt}\def\@sx{3pt}\else
99   \def\@r{4}\def\@s{1.8pt}\def\@sx{2pt}\fi
100 \par\vspace{.3\baselineskip}\@scw\linewidth \advance\@scw -\@r pt
101 \setbox\scsb@x=\hbox to\@scw\bgroun\begin{minipage}{\@scw}%
102 Q \ybaselineshift\@saveybaselineshift \tbaselineshift\@savetbaselineshift
103 }%
104 \def\endscreen{\end{minipage}\egroup%
105 \setbox\scscb@x=\hbox to\linewidth{\hfil\vbox{\offinterlineskip%
106 \thinlines\setlength{\unitlength}{1pt}\hrule\kern\@s%
107 \hbox{t1}{tr}{\kern-\@s\box\scsb@x\hbox{bl}{br}{\kern-\@r}%
108 \kern-.4pt\hrule}\hfil}\dimen0=\ht\scscb@x%
109 \dimen2=\@sx\advance\dimen2 .2pt
110 \noindent\hbox to\linewidth{\hbox to.2pt{\vbox to\dimen0{\@vrfl{\dimen2}{.4pt}}%
111 \hss}\box\scscb@x\hbox to.2pt{\hss\vbox to\dimen0{\@vrfl{\dimen2}{.4pt}}}\hss}}%
112 %%}

itembox 環境などで使う命令の準備です。
113 %% itembox environment
114 %% replace \box0 with \ciboxstr; thanks FTEXers (1998/11/27)
115 \newdimen\@itemh\newtoks\ciboxpos\newbox\ciboxstr
116 \def\@hleader{\leaders\hrule height .8pt\hfil}

itembox itembox 環境を定義します。
117 \def\itembox{\cifnextchar[\{\@itembox\}{\@itembox[c]}}
118 \def\@itembox[#1]#2{%
119 Q \@saveybaselineshift\ybaselineshift\ybaselineshift\z@
120 Q \@savetbaselineshift\tbaselineshift\tbaselineshift\z@}

```

```

121  \par\vspace{.3\baselineskip}%
122  \setbox\@iboxstr=\hbox{%
123 Q \ybaselineshift\@saveybaselineshift \tbaselineshift\@savetbaselineshift
124 #2}%
125 \@itemh\ht\@iboxstr\advance\@itemh\dp\@iboxstr
126 \vspace{.5\@itemh}\bgroup\@scw\linewidth
127 \advance\@scw-20pt\@iboxpos={#1}%
128 \setbox\scb@x=\hbox to\@scw\bgroup\begin{minipage}{\@scw}%
129 Q \ybaselineshift\@saveybaselineshift
130 Q \tbaselineshift\@savetbaselineshift% (KN:1998/02/27)
131 \vspace*{.5\@itemh}}%
132 \def\enditembox{\end{minipage}\egroup%
133 \setbox\scscb@x=\hbox to\linewidth{\hfil\vbox{\offinterlineskip%
134 \thicklines\setlength{\unitlength}{1pt}%
135 \hbox to\@scw{\if 1\the\@iboxpos\else\@hleader\fi
136 \space\vbox to.8pt{\vss\hbox{\box\@iboxstr}\vss}%
137 \space\if r\the\@iboxpos\else \@hleader\fi\kern9.6pt
138 \hbox{\hbox{tl}{tr}{20}\kern-10pt\box\scb@x\hbox{bl}{br}{20}%
139 \kern-.8pt\hrule height.8pt}\hfil}\dimen0=\ht\scscb@x%
140 \noindent\hbox to\linewidth{\hbox to.4pt{\vbox to\dimen0{\vrf{10.4pt}{.8pt}}%
141 \hss}\box\scscb@x\hbox to.4pt{\hss\vbox to\dimen0{\vrf{10.4pt}{.8pt}}}}%
142 \hss}\egroup}
143 %%
```

\keytop \keytop 命令です。

```

144 %% \keytop
145 \def\keytop{\@ifnextchar[{\@keytop}{\@keytop[d]}}
146 \def\@keytop[#1]#2{%
147 {\setbox0=\hbox{\shortstack{#2}}%
148 Q \ybaselineshift\z@\tbaselineshift\z@
149 \dimen0=\wd0\advance\dimen0 5pt\dimen1=\dp0\advance\dimen1 2.5pt%
150 \setbox\scscb@x=\hbox to\dimen0{%
151 Q \iftdir\hbox\else\hbox\fi
152 \scw\wd0\hfil\vtop{\offinterlineskip
153 \thinlines\setlength{\unitlength}{1pt}\hrule\kern2.3pt\hbox{tl}{tr}{5}%
154 \kern-2.4pt\box0\hbox{bl}{br}{5}\kern-.4pt\hrule}\hfil}%
155 \dimen0=\dp\scscb@x\advance\dimen0 -.4pt
156 \setbox0=\vbox{\hbox to.2pt{\vtop to\dimen0{\vrf{2.3pt}{.4pt}}}\hss}%
157 \box\scscb@x\hbox to.2pt{\hss\vtop to\dimen0{\vrf{2.3pt}{.4pt}}}}}}%
158 \if #1c\mbox{}$\vcenter{\box0}\mbox{}$\else
159 \if #1t\hbox\if #1b\boxmaxdepth=0pt\else
160 \boxmaxdepth=\dimen1\fi\fi \mbox{}\vbox{\box0}\fi}%
161 %%
```

\yen 円記号です。

```

162 %% \yen
163 \def\yen{\leavevmode\hbox{%
164 Q \iftdir\hbox\fi
165 \setbox0=\hbox{Y}\kern-.97\wd0\vbox{\hrule height.1ex width.98\wd0
```

```

166 \kern.33ex\hrule height.1ex width.98\wd0\kern.45ex}}}

\return 改行記号です。
\Return 167 %% return-key
168 \def\return{\leavevmode\hbox{%
169 Q \iftdir\yoko\fi
170 \ascgrp\char"20}}
171 \def\Return{\leavevmode\hbox{%
172 Q \iftdir\yoko\fi
173 \ascgrp @}}
174 %%

\mask 命令の準備です。
175 %% \mask
176 \newbox\@bwsp \newbox\@@bwsp\newcount\@bcal
177 \def\setdim#1#2{\@bcal=#2\divide#1\@bcal\multiply#1\@bcal\advance#1 1.001#2}

\mask \mask 命令を定義します。
178 \def\mask#1#2{\setbox\@bwsp=\hbox{#1}%
179 \setbox0=\hbox{%
180 Q \ybaselineshift\z@\tbaselineshift\z@
181 \ascgrp#2}%
182 \dimen0=\wd\@bwsp\dimen1=\ht\@bwsp\advance\dimen1\dp\@bwsp\dimen2=-\dimen1
183 \setdim{\dimen0}{\wd0}\setdim{\dimen1}{\ht0}%
184 \setbox\@bwsp=\hbox to\dimen0{\leaders
185 \vtop to\dimen1{\leaders\box0\vfil}\hfil}%
186 \advance\dimen2\dp\@bwsp\divide\dimen2 2
187 \advance\dimen2\dp\@bwsp\boxmaxdepth=\dimen2
188 \setbox\@bwsp=\vbox{\box\@bwsp}%
189 \mbox{} \hbox to\wd\@bwsp{\hbox to0pt{\box\@bwsp\hss}\hss\unhbox\@bwsp\hss}}}
190 %%

\maskbox 命令の準備です。
191 %% \Maskbox{width}{height}{mask_char}{pos}{rule_wid}{body}
192 %% \maskbox{width}{height}{mask_char}{pos}{body}
193 \def\setdim#1#2{\@bcal=#2\divide#1\@bcal\multiply#1\@bcal\advance#1 .001#2}

\Maskbox \maskbox 命令と \Maskbox 命令を定義します。
\maskbox 194 \def\Maskbox#1#2#3#4#5#6{%
195 \setbox0=\hbox{%
196 Q \ybaselineshift\z@\tbaselineshift\z@
197 \ascgrp#3}%
198 \dimen0=#1\setdim{\dimen0}{\wd0}\dimen1=#2\setdim{\dimen1}{\ht0}%
199 \ifx#4c\skip0=0pt plus1fil\skip1=\skip0\fi
200 \ifx#4r\skip0=0pt plus1fil\skip1=0pt\fi
201 \ifx#4l\skip1=0pt plus1fil\skip0=0pt\fi
202 \leavevmode

```

```

203  \hbox{\hbox to0pt{\hbox to\dimen0{\leaders\vbox to\dimen1{\leaders
204  \box0\vfil}\hfil}\hss}%
205  \vrule width#5\vbox to\dimen1{\hrule height#5\vfil
206  \dimen3=#5\advance\dimen0-2\dimen3\advance\dimen0 .15pt
207  \hbox to\dimen0{\hskip\skip0\relax#6\hskip\skip1}%
208  \vfil\hrule height#5}\vrule width#5}}}
209 \def\maskbox#1#2#3#4#5{\Maskbox{#1}{#2}{#3}{#4}{0pt}{#5}}
210 %%

```

shadebox 環境で使う命令の準備です。

```

211 %% shadebox environment
212 \newdimen\shaderule\shaderule 5pt

```

shadebox shadebox 環境を定義します。

```

213 \def\shadebox{\par\vspace{.3\baselineskip}%
214 Q \csaveybaselineshift\ybaselineshift\ybaselineshift\z@%
215 Q \csavetbaselineshift\tbaselineshift\tbaselineshift\tbaselineshift\z@%
216 \dimen0\linewidth \advance\dimen0-20pt
217 \advance\dimen0-2\fboxrule \advance\dimen0-\shaderule
218 \setbox\@tempboxa=\hbox\bgroup\minipage{\dimen0}%
219 Q \ybaselineshift\csaveybaselineshift \tbaselineshift\csavetbaselineshift
220 }

221 \def\endshadebox{\endminipage\egroup\dimen0=10pt
222 \setbox\@tempboxa=\hbox{\kern\dimen0\unhbox\@tempboxa\kern\dimen0}%
223 \setbox0=\vbox{\hrule \height \fboxrule
224 \hbox{\vrule \width \fboxrule
225 \vbox{\vskip\fboxsep \box\@tempboxa\vskip\fboxsep}%
226 \vrule \width \fboxrule}\hrule \height \fboxrule}%
227 \dimen0=\ht0 \advance\dimen0-\shaderule
228 \hbox{\hbox to \shaderule{\copy0\hss}\kern 0pt
229 \vrule width\wd0 height0pt depth\shaderule\hskip-\shaderule
230 \vrule width\shaderule height\dimen0}%
231 %%

```

トリックに使用した「Q」という文字のカテゴリコードを元に戻します。

```

232 \catcode`\Q=\ascmac@q\catcode\relax
233 %%
234 </ascmac>

```