

T_EX Live 2018

Příručka T_EX Live, CS verze 1.62

Karl Berry, editor

<http://tug.org/texlive/>

11. dubna 2018

Překlad 2004–2018 Ján Buša, 2001 Janka Chlebíková, 2003–2018 Petr Sojka a 2003 Petra Sojková je šířen pod GNU FDL licencí.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

Letošní T_EX Live je věnován našemu kolegovi Staszkovi Wawrykiewiczovi, který nás bohužel opustil.

Obsah

1	Úvodem	3
1.1	<i>T_EX Live a kolekce T_EXu</i>	3
1.2	<i>Podpora operačních systémů</i>	3
1.3	<i>Základní instalace T_EX Live</i>	3
1.4	<i>Úvahy o bezpečnosti</i>	3
1.5	<i>Návod</i>	4
2	Přehled T_EX Live	4
2.1	<i>Kolekce T_EXu: T_EX Live, proT_EXt, MacT_EX</i>	4
2.2	<i>Popis kořenových adresářů T_EX Live</i>	5
2.3	<i>Přehled předdefinovaných stromů texmf</i>	5
2.4	<i>Rozšíření T_EXu</i>	6
2.5	<i>Další za zmínu stojící programy na T_EX Live</i>	6
3	Instalace	7
3.1	<i>Spuštění instalačního programu</i>	7
3.1.1	<i>Unix</i>	7
3.1.2	<i>Mac OS X</i>	8
3.1.3	<i>Windows</i>	8
3.1.4	<i>Cygwin</i>	8
3.1.5	<i>Textový instalační program</i>	8
3.1.6	<i>Grafický instalační program pro zkušené</i>	9
3.1.7	<i>Jednoduchý průvodce instalací</i>	9
3.2	<i>Spuštění instalačního programu</i>	9
3.2.1	<i>Nabídka binárních systémů (pouze Unix)</i>	9
3.2.2	<i>Volba obsahu instalace</i>	10
3.2.3	<i>Adresáře</i>	10
3.2.4	<i>Volby</i>	12
3.3	<i>Volby příkazového řádku pro install-tl</i>	13
3.3.1	<i>Volba -repository</i>	14
3.4	<i>Poinstalační činnosti</i>	14
3.4.1	<i>Proměnné prostředí pro Unix</i>	14
3.4.2	<i>Proměnné prostředí: globální konfigurace</i>	14
3.4.3	<i>Internetové aktualizace po instalaci z DVD</i>	15
3.4.4	<i>Systémová konfigurace fontů pro XeT_EX a LuaT_EX</i>	15

3.4.5	ConTeXt Mark IV	15
3.4.6	Začleňování lokálních a osobních maker	16
3.4.7	Začleňování fontů třetích stran	16
3.5	Testování instalace	16
3.6	Odkazy na doplňkový software s možností stažení z internetu	17
4	Specializované instalace	18
4.1	Instalace sdílené uživateli (nebo cross-machine)	18
4.2	Mobilní USB instalace	18
5	tlmgr: správa vaší instalace	18
5.1	GUI režim tlmgr	19
5.2	Jiná GUI rozhraní pro tlmgr	19
5.3	Vzorové realizace tlmgr z příkazového řádku	20
6	Poznámky k Windows	21
6.1	Vlastnosti typické pro Windows	21
6.2	Dodatečný obsažený software pod Windows	21
6.3	User Profile je Home	22
6.4	Registry Windows	22
6.5	Oprávnění Windows	22
6.6	Zvětšení maxima paměti pod Windows a Cygwin	22
7	Používateľská príručka ku systému Web2C	23
7.1	Vyhľadávanie ciest knižnicou Kpathsea	24
7.1.1	Zdroje cesty	24
7.1.2	Konfiguračné súbory	24
7.1.3	Expanzia cesty	25
7.1.4	Predvolená expanzia	25
7.1.5	Expanzia zátvoriek	25
7.1.6	Expanzia podadresárov	25
7.1.7	Typy špeciálnych znakov a ich význam: zhrnutie	26
7.2	Databázy názvov súborov	26
7.2.1	Súborová databáza	26
7.2.2	kpsewhich: samostatné prehľadávanie cesty	26
7.2.3	Príklady použitia	27
7.2.4	Ladiace činnosti	28
7.3	Možnosti nastavenia za behu programu	30
8	Poděkování	30
9	Historie vydání	32
9.1	Minulost	32
9.1.1	2003	33
9.1.2	2004	33
9.1.3	2005	35
9.1.4	2006–2007	35
9.1.5	2008	35
9.1.6	2009	36
9.1.7	2010	37
9.1.8	2011	37
9.1.9	2012	37
9.1.10	2013	38
9.1.11	2014	38
9.1.12	2015	39
9.1.13	2016	39
9.1.14	2017	40
9.2	Současnost – 2018	41
9.3	Budoucnost	41

1 Úvodem

1.1 TEX Live a kolekce TEXu

Tento dokument popisuje základní vlastnosti distribuce TEX Live 2018, což je instalace TEXu a příbuzných programů pro GNU/Linux a další unixové systémy, Mac OS X a (32bitové) systémy Windows.

TEX Live můžete získat stažením z internetu nebo na TEX-kolekce DVD. Některé skupiny uživatelů TEXu distribuují DVD svým členům. Obsah DVD je stručně popsán v oddíle 2.1. TEX Live a TEX-kolekce spolu jsou výsledkem společného úsilí skupin uživatelů TEXu. Tento dokument popisuje převážně samotný TEX Live.

TEX Live obsahuje .exe soubory pro TEX, LATEX 2_ε, ConTEXt, METAFONT, MetaPost, BIBTEX a mnoho dalších programů včetně obsáhlého seznamu maker, fontů a dokumentace spolu s podporou sazby v mnoha různých světových jazycích.

Krátký seznam hlavních změn v této verzi TEX Live najdete na konci tohoto dokumentu, v oddílu 9 na straně 32.

1.2 Podpora operačních systémů

TEX Live obsahuje binárky pro mnohé unixové platformy včetně GNU/Linux, Mac OS X a Cygwin. Obsažené zdrojové texty mohou být zkompilovány pro platformy, pro které neposkytujieme binárky.

Co se týče Windows: podporovány jsou Windows 7 a pozdější verze. Windows Vista a 2000 ještě bude pravděpodobně z větší části fungovat, ale TEX Live se dokonce nenainstaluje pod Windows XP a dřívějšími. Pro Windows nejsou k dispozici zvláštní 64bitové .exe soubory, ale 32bitové binárky by měly běžet na 64bitových systémech.

Alternativní řešení pro Windows a Mac OS X najdete v oddíle 2.1.

1.3 Základní instalace TEX Live

TEX Live můžete nainstalovat buď z DVD nebo z internetu (<http://tug.org/texlive/acquire.html>). Samotný síťový instalační program je malý a vše požadované stáhne z internetu.

Instalační program na DVD vám umožní instalaci na lokálním disku. TEX Live nemůžete spustit přímo z DVD (nebo z jeho .iso obrazu), avšak můžete připravit spustitelnou instalaci, například na klíči USB (viz oddíl 4.2). Instalace je popsána v následujících sekcích (na stránce 7), zde jen souhrn:

- Instalační dávka se jmenuje `install-tl`. Může pracovat v „průvodcovském režimu“ po zadání volby `-gui=wizard` (předvolba pro Windows), v textovém režimu zadaném volbou `-gui=text` (předvoleném pro všechny ostatní systémy), nebo v GUI režimu pro pokročilé zadaném volbou `-gui=perlTk`. Avšak ohledně Windows nahlédněte do oddílu 3.1.3.
- Součástí instalace je program ‚TEX Live Manager‘, nazvaný `tlmgr`. Podobně jako instalační program může být použit v režimu GUI nebo v textovém režimu. Můžete ho použít k nainstalování nebo odinstalování balíků a na různé konfigurační činnosti.

1.4 Úvahy o bezpečnosti

Pokud je nám známo, hlavní programy TEXu jsou (a vždy byly) extrémně robustní. Nicméně programy dodané v rámci TEX Live nemusí dosahovat stejně úrovně, navzdory nejlepšímu úsilí všech. Jako vždy při použití programů pro nedůvěryhodný vstup musíte být opatrní; pro maximální bezpečnost použijte nový podadresář.

Tato potřeba opatrnosti je zvláště naléhavá pro Windows, protože Windows obvykle najdou programy v aktuálním adresáři před jinými, bez ohledu na cestu vyhledávaní. To otevírá široké varianty možných útoků. Zavřeli jsme mnoho děr, ale nepochybňě některé zůstaly, obzvláště pro programy pocházející odjinud. Proto doporučujeme zkontrolovat podezřelé programy v aktuálním adresáři, zvláště ty spustitelné (binárky nebo skripty). Běžně by neměly být přítomny a rozhodně nemohou být normálně vytvořeny při zpracování dokumentů.

TEX (a jeho doprovodné programy) jsou schopny při běhu zapisovat do souborů. Tato schopnost může rovněž být zneužita mnohými způsoby. Zpracování neznámých dokumentů v novém podadresáři je nejbezpečnější tip.

1.5 Návod

TeXovská komunita je aktivní, vstřícná a většina seriózních otázek je obvykle zodpovězena. Podpora je neformální, je prováděna příležitostnými uživateli a dobrovolníky, a proto je důležité, abyste odpověď na svůj dotaz hledali nejdříve sami než ho vznesete na fóru. Pokud toužíte po garantované komerční podpoře, můžete na TeX Live zapomenout a zakoupit si komerční distribuci od prodejců na <http://tug.org/interest.html#vendors>.

Níže je uveden seznam informačních zdrojů, přibližně v pořadí, ve kterém ho doporučujeme k použití:

první kroky Pokud jste TeXovský nováček, na stránce <http://tug.org/begin.html> najdete krátký úvod do systému.

TeX FAQ TeX FAQ je obrovská studnice znalostí obsahující všechny druhy otázek, od těch základních až po ty nejobskurnější. Dokument najdete v TeX Live v adresáři `texmf-dist/doc/generic/FAQ-en/` nebo na internetu na <http://www.tex.ac.uk/faq>. Prosíme, začněte své hledání odpovědi zde.

TeX Catalogue Pokud hledáte konkrétní balík, font, program ap., TeX Catalogue je místo, kde začít. Je to obsáhlá sbírka TeXových položek. Viz <http://ctan.org/pkg/catalogue/>.

TeXové odkazy na Webu Na <http://tug.org/interest.html> najdete mnoho relevantních odkazů na různé příručky, knihy, manuály a články o všech aspektech systému TeX.

archivy diskusních skupin Základní fóra pro hledání řešení problémů zahrnují stránku IATEXovské komunity <http://latex-community.org/>, stránku kolektivně editovaných dotazů a odpovědí <http://tex.stackexchange.com>, newsovou skupinu `news:comp.text.tex` a e-mailovou diskusní skupinu `texhax@tug.org`. V archivech těchto zdrojů najdete tisíce předchozích dotazů a odpovědí z minulých let čekajících na vaše hledání. Nahlédněte na dva poslední zmíněné zdroje <http://groups.google.com/group/comp.text.topics>, a na <http://tug.org/mail-archives/texhax>. Dotazem do obecného vyhledávacího stroje jako <http://google.com> také nic nepokazíte a pro specifika češtiny a slovenštiny najdete další zdroje odkazované na <http://www.cstug.cz/>.

kladení dotazů Pokud nemůžete najít odpověď na svou otázku, můžete ji položit na <http://latex-community.org/> a <http://tex.stackexchange.com> prostřednictvím jejich webových rozhraní, na `news:comp.text.tex` přes Google nebo newsového klienta nebo e-mailem na `texhax@tug.org`. Ale dříve, než tak učiníte, prosím, přečtěte si toto heslo FAQ, abyste maximalizovali vyhlídky na získání užitečné odpovědi: <http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html?label=askquestion>.

podpora TeX Live Pokud chcete poslat chybové hlášení, připomínku nebo poznámku k distribuci TeX Live, její instalaci nebo dokumentaci, diskusní skupina k tomu určená je `tex-live@tug.org`. Pokud však je vaše otázka specifická pro program na TeX Live umístěný, napište prosím přímo autorovi nebo do diskusní skupiny určené pro tento program. Spuštění programu s volbou `--help` nezřídka poskytuje adresu pro zaslání chybových hlášení.

Druhou stranou mince je odpovídání na dotazy těch, kdo kladou otázky. Všechnu výše uvedené zdroje jsou otevřeny pro kohokoliv. Přihlaste se, naslouchejte a začněte odpovídat tam, kde můžete.

2 Přehled TeX Live

Tento oddíl popisuje obsah TeX Live a TeX-kolekce, jejíž je částí.

2.1 Kolekce TeXu: TeX Live, proTeXt, MacTeX

DVD TeX-kolekce zahrnuje následující:

TeX Live Úplný systém TeX, k nainstalování na disk. Domovská stránka: <http://tug.org/texlive/>.

MacTeX pro Mac OS X, přidává nativní Mac OS X instalační program a jiné aplikace Mac k TeX Live. Domovská stránka: <http://tug.org/mactex/>.

proTeXt Rozšíření systému MiKTeX pro Windows. proTeXt přidává k MiKTeXu nové doplňkové nástroje a zjednodušuje instalaci. Je plně nezávislý na TeX Live a má své vlastní příkazy. Domovská stránka: <http://tug.org/protext/>.

CTAN Výpis obrazovky archivu CTAN (<http://www.ctan.org>).

CTAN, `protext` a `texmf-extra` nemají stejné podmínky pro kopírování jako `TeX Live`, proto buděte pozorní při šíření nebo modifikaci.

2.2 Popis kořenových adresářů `TeX Live`

Zde uvádíme stručný seznam a popis kořenových adresářů instalace `TeX Live`.

`bin` Binárky systému `TeX`, s podadresáři dle platforem.

`readme-*.dir` Stručný přehled a užitečné odkazy na `TeX Live`, v různých jazycích, ve formátu HTML a textovém.

`source` Zdrojové kódy všech programů, včetně základní distribuce `TeX` založené na Web2C.
`texmf-dist` Hlavní strom, viz `TEXMFDIST` níže.

`t1pkg` Skripty, programy a údaje pro správu instalace a přídavnou podporu pro Windows.

V kořenovém adresáři distribuce jsou navíc instalační dávky a soubory `README` (v různých jazycích).

Co se týče dokumentace, užitečné mohou být obsáhlé odkazy v kořenovém souboru `doc.html`. Dokumentace témař všeho (balíků, formátů, manuálů, man-stránek, info-souborů) je v `texmf-dist/doc`. K vyhledání dokumentace na libovolném místě můžete použít programy `texdoc`.

Samotná tato příručka `TeX Live` je k dispozici v několika jazycích v adresáři `texmf-dist/doc/texlive`:

- česko-slovenská: `texmf-dist/doc/texlive/texlive-cz`
- německá: `texmf-dist/doc/texlive/texlive-de`
- anglická: `texmf-dist/doc/texlive/texlive-en`
- francouzská: `texmf-dist/doc/texlive/texlive-fr`
- italská: `texmf-dist/doc/texlive/texlive-it`
- polská: `texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl`
- ruská: `texmf-dist/doc/texlive/texlive-ru`
- srbská: `texmf-dist/doc/texlive/texlive-sr`
- španělská: `texmf-dist/doc/texlive/texlive-es`
- zjednodušená čínština: `texmf-dist/doc/texlive/texlive-zh-cn`

2.3 Přehled předdefinovaných stromů `texmf`

Tento oddíl uvádí seznam předdefinovaných proměnných určujících `texmf` stromy používané systémem, a jejich zamýšlený účel ve standardním uspořádání systému `TeX Live`. Povel `tlmgr conf` ukáže hodnoty těchto proměnných. Můžete tak jednoduše zjistit zda a jak tyto hodnoty odpovídají nastavení jednotlivých adresářů ve vaší instalaci.

Všechny stromy, včetně osobních, musí dodržovat strukturu adresářů `TeX Directory Structure` (TDS, <http://tug.org/tds>), s jejími nesčetnými podadresáři, jinak soubory nebudou k nalezení. Podrobněji je to popsáno v oddíle 3.4.6 (na straně 16). Pořadí zde je opačné vůči pořadí ve kterém se stromy prohledávají, tj. pozdější stromy v seznamu přepíšou předcházející.

TEXMFDIST Strom obsahující témař všechny soubory původní distribuce — konfigurační soubory, pomocné skripty, balíky maker, fonty atd. Hlavní výjimku tvoří binárky závislé na platformách, které jsou uloženy v sourozeneckém adresáři `bin/`.

TEXMFSYSVAR Strom (uživateli v instalaci sdílený) používaný programy `texconfig-sys`, `updmap-sys`, `fmtutil-sys` a také `tlmgr`, na (cache) uložení runtime údajů, jako jsou soubory formátů a generované `.map` soubory.

TEXMFSYSCONFIG Strom (uživateli v instalaci sdílený) používaný nástroji `texconfig-sys`, `updmap-sys` a `fmtutil-sys` na uložení modifikovaných konfiguračních údajů.

TEXMFLOCAL Strom, který mohou použít administrátoři na instalaci doplňkových nebo upravených maker, fontů atd. pro celý systém.

TEXMFHOME Strom, který mohou použít uživatelé na svoje osobní doplňková nebo upravená makra, fonty atd. Rozšíření této proměnné se dynamicky nastaví pro každého uživatele na jeho vlastní osobní adresář.

TEXMFVAR Strom (soukromý) používaný programy `texconfig`, `updmap` a `fmtutil` na (cache) uložení runtime údajů, jako jsou soubory formátů a generované `.map` soubory.

TEXMFCONFIG Strom (soukromý) používaný nástroji `texconfig`, `updmap` a `fmtutil` na uložení modifikovaných konfiguračních údajů.

TEXMF CACHE Strom(y) používaný ConTeXtextem MkIV a LuaL^AT_EXem na uložení (cache) runtime údajů; implicitně do `TEXMFSYSVAR`, nebo (pokud tento neumožnuje zápis) `TEXMFVAR`.

Standardní struktura je:

system-wide root může obsáhnout vícenásobné vydání TeX Live (`/usr/local/texlive` ve výchozím nastavení pro Unix):

2017 Předchozí vydání.

2018 Aktuální vydání.

bin

 i386-linux binárky systému GNU/Linux

 ...

 x86_64-darwin binárky systému Mac OS X

 win32 binárky systému Windows

 texmf-dist TEXMFDIST a TEXMFMAIN

 texmf-var TEXMFSYSVAR, TEXMFCACHE

 texmf-config TEXMFSYSCONFIG

 texmf-local TEXMFLOCAL, zamýšlený k zachování od vydání k vydání.

domovský adresář uživatele (`$HOME` nebo `%USERPROFILE%`)

 .texlive2017 Soukromě generované a konfigurační údaje předchozího vydání.

 .texlive2018 Soukromě generované a konfigurační údaje aktuálního vydání.

 texmf-var TEXMFVAR, TEXMFCACHE

 texmf-config TEXMFCONFIG

 texmf TEXMFHOME Osobní makra atd.

2.4 Rozšíření TeXu

Samotný Knuthův původní TeX je zmrazený, kromě ojedinělých oprav chyb. Je v TeX Live přítomen jako program `tex` a tak to zůstane v dohledné budoucnosti. TeX Live obsahuje též několik rozšířených verzí TeXu (známé také jako TeXovské stroje):

ϵ -TeX přidává množinu nových příkazů (nazývaných TeXové primitivy). Nové příkazy se týkají například makroexpanze, načítání znaků, tříd značek (marks), rozšířených ladicích možností a rozšíření TeX--XeT pro obousměrnou sazbu. Implicitně je ϵ -TeX 100% kompatibilní se standardním TeXem. Viz `texmf-dist/doc/etex/base/etex_man.pdf`.

pdfTeX vybudován na rozšířených ϵ -TeXu přidává podporu zápisu ve formátu PDF stejně jako v DVI a četná rozšíření netýkající se výstupu. Tento program je používán pro většinu formátů, například, `etex`, `latex`, `pdflatex`. Jeho stránka je <http://www.pdftex.org/>. Viz návod `texmf-dist/doc/pdftex/manual/pdftex-a.pdf` a `texmf/doc/pdftex/manual/samplepdf/samplepdf.tex` pro vzorové použití některých jeho vlastností.

LuaTeX je označován za nástupce pdfTeXu, se kterým je z větší části (ale ne úplně) zpětně kompatibilní. Měl by se také stát funkční nadmnožinou systému Aleph, viz dále, ačkoli technická kompatibilita není zamýšlena. Zabudovaný interpret Lua (<http://www.lua.org/>) umožňuje elegantní řešení mnoha ožehavých TeXovských problémů. Volaný povelem `texlua` funguje jako samostatný interpret Lua a jako takový je již použit v rámci TeX Live. Jeho stránka je <http://www.luatex.org/> a příručka je `texmf-dist/doc/luatex/base/luatex.pdf`.

XeTeX přidává podporu vstupního kódování Unicode a OpenType a systémových fontů, implementovaných zejména použitím knihoven třetích stran, svr. <http://tug.org/xetex>.

Ω (Omega) je založena na Unicode. Umožňuje sázet v téměř všech světových jazycích zároveň. Dociluje toho tzv. překladovými procesy (Ω Translation Processes, OTP) pro realizaci složitých transformací na jakémkoliv vstupu. Omega už není součástí TeX Live jako samostatný program; poskytnutý je jenom Aleph:

Aleph kombinuje rozšíření Ω a ϵ -TeX. Viz `texmf-dist/doc/aleph/base`.

2.5 Další za zmínku stojící programy na TeX Live

Na TeX Live najdete několik často používaných programů:

`bibtex`, `biber` podpora práce se seznamem literatury.


`makeindex`, `xindy` vytváření rejstříku. Pro češtinu a slovenštinu však potřebujete verzi programu s názvem `csindex`. Ta zatím není součástí distribuce, je potřeba instalovat zvlášť z <https://www.ctan.org/pkg/csindex>.

`dvips` pro konverzi DVI do PostScript.

`xdvi` prohlížeč DVI pro systém X Window.

`dviconcat`, `dviselect` pro kopii a vkládání stránek do/z DVI souborů.

`dvipdfmx` konvertor DVI do PDF, alternativní přístup vedle pdfTeXu zmíněného výše.



Obrázek 1: První fáze .exe instalátoru pod Windows

psselect, psnup, ... programy pro práci s PostScriptem.

pdfjam, pdfjoin, ... pomůcky pro PDF.

context, mtxrun ConTeXt a PDF procesor.

htlatex, ... tex4ht: konvertor (L^A)TeX do HTML (a XML a dalších formátů).

3 Instalace

3.1 Spuštění instalačního programu

Pro začátek si obstarejte TeX Collection DVD nebo si stáhněte síťový instalační program TeX Live. Na <http://tug.org/texlive/acquire.html> najdete více informací a další způsoby získání softwaru.

Síťový instalátor, .zip nebo .tar.gz: stáhněte z CTANu, z adresáře `systems/texlive/tlnet`; url <http://mirror.ctan.org/systems/texlive/tlnet> by Vás měl přesměrovat na blízký, aktuální mirror. Můžete získat `install-tl.zip`, který může být použit pod Unixem a Windows, nebo jenom pro Unix podstatně menší `install-unx.tar.gz`. Po rozbalení se `install-tl` a `install-tl-windows.bat` objeví v podadresáři `install-tl`.

Síťový .exe instalátor pod Windows: stáhněte z CTANu, jak uvedeno výše. Dvojklikem spusťte prvotní instalátor a rozbalovač, jak vidíte na obrázku 1. Objeví se tři volby: „Simple install“ spustí průvodcovský instalátor, „Custom install“ spustí grafický instalační program pro zkušené, jak je popsáno v oddíle 3.1.3. Třetí volbou je prostě rozbalení.

DVD TeX kolekce: vejďte do podadresáře DVD `texlive`. Pod Windows se instalátor normálně spustí automaticky po vložení DVD. DVD můžete získat, když se stanete členem skupiny uživatelů TeXu (vřele doporučujeme ČSTUG, <http://tug.org/usergroups.html>), nebo si ho zvlášť zakoupíte (<http://tug.org/store>), anebo si vypálíte svoje vlastní z ISO obrazu. Ve většině systémů můžete ISO namontovat přímo. Jestliže máte po instalaci z DVD nebo ISO zájem o pokračující aktualizace z Internetu, nahlédněte, prosím, do oddílu 3.4.3.

Nezávisle na zdroji se spouští tentýž instalátor. Nejviditelnější rozdíl mezi oběma možnostmi je ten, že po skončení instalace z Internetu získáte balíky, které jsou v současné době k dispozici. To je v protikladu k DVD a ISO obrazům, které se mezi významnějšími vydáními neaktualizují.

Pokud potřebujete stahovat přes proxy server, použijte soubor `~/.wgetrc` nebo proměnné prostředí s nastavením proxy pro Wget (http://www.gnu.org/software/wget/manual/html_node/Proxies.html). TeX Live ke stahování vždy používá GNU Wget. Samozřejmě se to netýká instalace z DVD nebo z ISO obrazu.

Následující oddíly vysvětlují spuštění instalátoru podrobněji.

3.1.1 Unix

Dále > označuje výzvu (prompt shellu); vstup uživatele je **zvýrazněn**. Skript `install-tl` je skript v jazyce Perl. Nejjednodušší způsob jeho spuštění v unixovém systému je následující:
> `perl /path/to/installer/install-tl`

(Nebo můžete vyvolat `/path/to/installer/install-tl`, když je spustitelný, nebo nejdříve použijte `cd` do adresáře atd.; nechceme opakovat všechny tyto variace.) Možná zvětšíte okno terminálu tak, aby ukazovalo celou obrazovku textového instalátoru (obr. 2).

K instalaci v pokročilém režimu GUI (obr. 3) budete potřebovat modul `Perl::Tk` zkompilovaný s podporou XFT, která je obvyklá v případě systému GNU/Linux, ale často není v jiných systémech. Pak můžete spustit:

```
> perl install-tl -gui
```

Úplný seznam různých voleb získáte povelem:

```
> perl install-tl -help
```

Varování o oprávněních Unixu: Vaše nastavení `umask` v čase instalace bude respektováno instalačním programem `TEX Live`. Proto když chcete, aby byla Vaše instalace použitelná i jinými uživateli než Vámi, ujistěte se, že jsou Vaše nastavení dostatečně tolerantní, například, `umask 002`. Další informace o nastavení `umask` hledejte v dokumentaci k Vašemu systému.

Zvláštní vysvětlivky pro Cygwin: Na rozdíl od jiných unixových systémů Cygwin implicitně neobsahuje všechny nezbytné programy, které instalátor `TEX Live` potřebuje. Viz sekci 3.1.4.

3.1.2 Mac OS X

Jak již bylo zmíněno v sekci 2.1, pro Mac OS X je připravena samostatná distribuce, nazvaná Mac`TEX` (<http://tug.org/mactex>). Doporučujeme použít původní instalační program Mac`TEXu` namísto instalátoru `TEX Live` pod Mac OS X, protože původní (nativní) instalátor provede několik nastavení specifických pro Mac, zejména umožňuje snadné přepínání mezi různými distribucemi `TEXu` pro Mac OS X (Mac`TEX`, Fink, MacPorts, ...) používající takzvanou datovou strukturu `TEXDist`.

Mac`TEX` je silně založen na `TEX Live` a hlavní `TEXovská` stromová struktura a binárky jsou identické. Přidává několik dalších adresářů s dokumentací a aplikacemi specifickými pro Mac.

3.1.3 Windows

Jestliže používáte nerozbalený stažený .zip soubor nebo pokud se instalační program DVD nespustí automaticky, klikněte dvakrát na soubor `install-tl-windows.bat`. Pokud chcete dostat více voleb na úpravu, např. výběr konkrétní kolekce balíků, spusťte namísto něho `install-tl-advanced.bat`.

Můžete také spustit instalační program z příkazového řádku. Dále > označuje prompt shellu; vstup uživatele je **polotučný**. Pokud jste v adresáři instalačního programu, jenom spusťte:

```
> install-tl-windows
```

Můžete také zadat absolutní cestu, jako například:

```
> D:\texlive\install-tl-windows
```

pro `TEX`-kolekce DVD, za předpokladu, že D: je optický disk. Obr. 4 zobrazuje průvodcovský instalátor, který je pro Windows implicitní.

Pro instalaci v textovém režimu použijte:

```
> install-tl-windows -no-gui
```

Pro úplný seznam různých voleb zadejte:

```
> install-tl-windows -help
```

3.1.4 Cygwin

Před začátkem instalace použijte program Cygwinu `setup.exe` k instalaci programů `perl` a `wget`, pokud jste tak ještě neudělali. Doporučené jsou následující doplňkové balíky:

- `fontconfig` [potřebný pro Xe`TEXa` Lua`TEX`]
- `ghostscript` [potřebný pro různé pomůcky]
- `libXaw7` [potřebný pro `xdv`]
- `ncurses` [umožní příkaz `clear` používaný instalátorem]

3.1.5 Textový instalační program

Obrázek 2 ukazuje základní obrazovku textového režimu pod Unixem. Pro Unix je textový instalační program nastaven implicitně.

Je to instalátor jenom s příkazovým řádkem; vůbec nemá kurzorovou podporu. Nemůžete se například pohybovat v zatrhlávacích rámečcích nebo vstupních polích. Jenom něco napíšete

```

Installing TeX Live 2018 from: ...
Platform: x86_64-linux => 'GNU/Linux on x86_64'
Distribution: inst (compressed)
Directory for temporary files: /tmp
...
Detected platform: GNU/Linux on Intel x86_64

<B> binary platforms: 1 out of 19

<S> set installation scheme (scheme-full)

<C> customizing installation collections
    40 collections out of 41, disk space required: 5328 MB

<D> directories:
    TEXDIR (the main TeX directory):
    /usr/local/texlive/2018
    ...

<O> options:
    [ ] use letter size instead of A4 by default
    ...

<V> set up for portable installation

Actions:

<I> start installation to hard disk
<H> help
<Q> quit

```

Obrázek 2: Hlavní obrazovka textového instalačního programu (GNU/Linux)

(s rozlišováním velikosti písma) na příkazovém řádku a stlačíte klávesu Enter, poté se celá obrazovka přepíše s přizpůsobeným obsahem.

Rozhraní textového instalátoru je tak primitivní z prostého důvodu: je navržené tak, aby se dalo spustit na tolika platformách, jak je to jen možné, dokonce i v Perlu.

3.1.6 Grafický instalační program pro zkušené

Obrázek 3 ukazuje grafický instalátor pro znalce pod GNU/Linux. Kromě toho, že využívá tlačítka a nabídky, se tento instalátor neliší od textového.

Tento režim může být vyvolán explicitně pomocí

> **install-tl -gui=perlTk**

3.1.7 Jednoduchý průvodce instalací

Pod Windows je implicitně nastaveno spuštění nejjednoduššího instalačního způsobu, který můžeme doporučit, nazvaného „průvodce“ instalací (obr. 4). Nainstaluje všechno a nezadává skoro žádné otázky. Pokud si chcete veškeré nastavení upravit, musíte spustit některý z dalších instalátorů.

Pro jiné platformy může být tento režim vyvolán explicitně povelom


> **install-tl -gui=wizard**

3.2 Spuštění instalačního programu

Instalátor je zamýšlený jako co nejvíce samovysvětlující. Nicméně nyní následuje několik poznámek o jednotlivých volbách a dílčích nabídkách:

3.2.1 Nabídka binárních systémů (pouze Unix)

Obrázek 5 ukazuje nabídku binárek textového režimu. Standardně budou nainstalovány jenom binárky vaší aktuální platformy. Z této nabídky si rovněž můžete vybrat instalaci binárek pro jiné platformy. Toto může být užitečné, pokud sdílíte TeXovský strom v síti heterogenních strojů, nebo na systému s dvojitým zaváděcím procesem.



Obrázek 3: Obrazovka pokročilého GUI instalátoru (GNU/Linux)

3.2.2 Volba obsahu instalace

Obrázek 6 ukazuje nabídku schémat TeX Live; tady vybíráte „schéma“, což je souhrn kolekcí balíků. Předvolené schéma **full** nainstaluje vše, co je k dispozici. To doporučujeme, avšak můžete také zvolit schéma **basic** pro malý systém, **minimal** pro účely testování, a schéma **medium** nebo **teTeX** pro získání něčeho mezi tím. K dispozici jsou také různá specializovaná schémata a schémata specifická pro některé země.

Svůj výběr schématu můžete upřesnit pomocí nabídky ‚collections‘ (obrázek 7, ukázáno pro změnu v režimu GUI).

Kolekce jsou o jednu úroveň podrobnější než schémata – v podstatě je schéma tvořeno několika kolekcemi, kolekci tvoří jeden nebo více balíků, a balík (nejnižší úroveň seskupování v TeX Live) obsahuje vlastní soubory TeXovských maker, soubory fontů atd.


Pokud chcete získat větší kontrolu, než jakou poskytuje nabídka kolekcí, po instalaci můžete použít program TeX Live Manager (tlmgr) (viz sekci 5); jeho použitím můžete řídit instalaci na úrovni balíků.

3.2.3 Adresáře


Standardní uspořádání je popsáno v sekci 2.3, na straně 5.

Standardní umístění instalačního adresáře je `/usr/local/texlive/\thisyear` pro Unix a `%SystemDrive%\texlive\thisyear` pod Windows. Toto uspořádání umožňuje mít mnoho paralelních instalací TeX Live, jednu pro každé vydání (typicky podle roku, jako tady), a můžete mezi nimi přepínat pouhou změnou vyhledávací cesty.

Tento instalační adresář může být přepsán nastavením proměnné `TEXDIR` v instalátoru. Obrazovka GUI pro toto a další nastavení je ukázána na obrázku 3. Hlavní důvod pro změnu této předvolby je nedostatek diskového prostoru v této části (úplný TeX Live potřebuje několik gigabytů) nebo nedostatek práv na zápis pro standardní umístění. Nemusíte být zrovna rootem nebo administrátorem, když instalujete TeX Live, ale potřebujete oprávnění na zápis do cílového adresáře.



Obrázek 4: Průvodcovská obrazovka instalátoru (Windows)



Obrázek 5: Nabídka binárek


Instalační adresáře mohou být také změněny nastavením různých proměnných prostředí před spuštěním instalátoru (pravděpodobně `TEXLIVE_INSTALL_PREFIX` nebo `TEXLIVE_INSTALL_TEXDIR`); viz dokumentaci z `install-tl --help` (dostupná online na <http://tug.org/texlive/doc/install-tl.html>) k získání úplného seznamu nebo dalších detailů.

Rozumnou alternativou je adresář uvnitř vašeho domovského adresáře, zvlášť když chcete být výhradním uživatelem. K naznačení domovského adresáře použijte ‘~’, jako například `~/texlive/\thisyear`.

Doporučujeme do názvu začlenit rok, což umožní paralelní společné zachování různých vydání TeX Live vedle sebe. Můžete také chtít udržovat název nezávislý na verzi, například `/usr/local/texlive-cur` pomocí symbolického odkazu, který může být později přepsán po přezkoušení nového vydání.

```
Select a scheme:
=====
a [X] full scheme (everything)
b [ ] medium scheme (small + more packages and languages)
c [ ] small scheme (basic + xetex, metapost, a few languages)
d [ ] basic scheme (plain and latex)
e [ ] minimal scheme (plain only)
f [ ] ConTeXt scheme
g [ ] GUST TeX Live scheme
h [ ] infrastructure-only scheme (no TeX at all)
i [ ] teTeX scheme (more than medium, but nowhere near full)
j [ ] custom selection of collections
```

Obrázek 6: Nabídka schémat



Obrázek 7: Nabídka kolekcí

Změna TEXDIR v instalačním programu vyvolá také změny TEXMFLOCAL, TEXMFSYSVAR a TEXMFSYSCONFIG.

TEXMFHOME je doporučené umístění osobních souborů maker nebo balíků. Předvolená hodnota je `~/texmf` (`~/Library/texmf` na Macs). Na rozdíl od TEXDIR je nyní ~ uchována v nově vytvořených konfiguračních souborech, protože to užitečně odkazuje na domovský adresář kteréhokoliv uživatele TeXu. Expanduje se na `$HOME` pod Unixem a `%USERPROFILE%` pod Windows. Zvláštní poznámka: TEXMFHOME, jako všechny stromy, musí být uspořádaný v souladu s TDS, jinak nemusí být soubory k nalezení.

TEXMFVAR je umístění pro uložení většiny průběžně generovaných dočasných dat specifických pro každého uživatele. TEXMFCACHE je název proměnné, která se používá pro tento účel Lua^LATExem a ConTeXtem MkIV (viz oddíl 3.4.5, na straně 15); její implicitní hodnota je TEXMFSYSVAR, nebo (pokud tato neumožňuje zápis) TEXMFVAR.

3.2.4 Volby

```
Options customization:
=====
<P> use letter size instead of A4 by default: [ ]
<E> execution of restricted list of programs: [X]
<F> create all format files: [X]
<D> install font/macro doc tree: [X]
<S> install font/macro source tree: [X]
<L> create symlinks in standard directories:
    binaries to:
    manpages to:
    info to:
<Y> after installation, get package updates from CTAN: [X]
```

Obrázek 8: Nabídka voleb (Unix)

Obrázek 8 ukazuje nabídku voleb textového režimu. Další informace o každé volbě:

use letter size instead of A4 by default: Výběr standardní velikosti papíru. Jednotlivé dokumenty mohou a měly by deklarovat zvláštní rozměr papíru, pokud je to žádoucí.

execution of restricted list of programs: Od TeX Live 2010 je implicitně povoleno vykonávání několika externích programů. Velmi neúplný seznam povolených programů je uveden v souboru `texmf.cnf`. Pro další podrobnosti viz novinky 2010 (oddíl 9.1.7).

create format files: Přestože si vytvoření nepotřebných formátů vyžaduje čas a diskový prostor pro uložení, doporučujeme nechat tuto volbu vyznačenou: když ji nevyznačíte, budou formátové soubory vytvořené v osobních stromech `TEXMFVAR` uživatelů, když budou zapotřebí. Na tomto místě nebudou automaticky aktualizované, když se budou například obnovovat binárky nebo vzory dělení v instalaci, a tudíž můžete skončit s nekompatibilními soubory formátů.

install font/macro ... tree: Stahování/instalace dokumentace a zdrojových souborů ve většině balíků. Nedoporučuje se vypustit.

create symlinks in standard directories: Tato volba (pouze Unix) obchází potřebu změny proměnných prostředí. Bez této volby je obvykle potřebné přidat adresáře TeX Live do proměnných PATH, MANPATH a INFOPATH. Budete muset přidělit práva na zápis cílovým adresářům. Tato volba je určena pro zpřístupnění systému TeX pomocí adresářů, které již uživatelé znají, jako například `/usr/local/bin`, které neobsahují žádné TeXovské soubory. Důrazně doporučujeme nepřepsat stávající soubory vašeho TeXovského systému, který přišel s touto volbou, tj. specifikací systémových adresářů. Nejbezpečnější a doporučený přístup je ponechat volbu neoznačenou.

after installation ... CTAN: Pro instalaci z DVD je tato volba implicitně umožněna, protože uživatel obvykle chce uskutečnit následné aktualizace balíků z archivu CTAN, kde jsou průběžně aktualizovány po celý rok. Jediný důvod pro jejich potlačení přichází v úvahu, pokud instalujete jenom část z DVD a plánujete rozšírit instalaci později. V každém případě uložitě balíku pro instalátor a pro poinstalační aktualizace mohou být nastaveny nezávisle podle potřeby; viz oddíl 3.3.1 a oddíl 3.4.3.

Volby pre Windows, zobrazené v grafickém instalátoru Perl/Tk pro znalce:

adjust PATH setting in registry Tohle zabezpečí, že všechny programy uvidí binární adresář TeX Live v seznamu cest spustitelných programů.

add menu shortcuts V případě nastavení vznikne ve Start menu další položka TeX Live podmenu. Kromě ‘TeX Live menu’ a ‘No shortcuts’ zde bude třetí volba ‘Launcher entry’. Tato volba je popsána v oddíle 4.1.

change file associations Volby jsou ‘Only new’ (vytvoření pouze nových souborových asociací, bez přepsání stávajících), ‘All’ a ‘None’.

install TeXworks front end

Když jsou všechna nastavení podle vašich preferencí, stačí napsat `I` v textovém okně, nebo stisknout tlačítko ‘Install TeX Live’ v GUI Perl/Tk a spustit instalaci proces. Po dokončení přeskočte na sekci 3.4, kde se dozvíte, co se případně má udělat nakonec.

3.3 Volby příkazového řádku pro install-tl

K zobrazení voleb příkazového řádku napište

`> install-tl -help`

K uvedení názvu volby mohou být použity – nebo také --. Následují nejběžnější volby:

-gui Podle možností použijte GUI instalátor. Toto si vyžaduje modul Perl/Tk (<http://tug.org/texlive/distro.html#perlTk>); zkompilovaný s podporou XFT; pokud Perl/Tk není k dispozici, pokračuje instalace v textovém režimu.

-no-gui Vynutí si použití instalátoru v textovém režimu, dokonce i pod Windows.

-lang LL Specifikuje jazyk instalačního rozhraní jako jeho standardní, obvykle dvoupísmený, kód. Instalátor se pokusí automaticky určit správný jazyk, ale když selže nebo když správný jazyk není k dispozici, použije angličtinu jako nouzové řešení. Pro získání seznamu všech podporovaných jazyků spusťte `install-tl --help`.

-portable Instalace pro přenosné použití, například na klíč USB. Dá se zvolit rovněž v textovém instalátoru pomocí příkazu V a z instalátoru GUI. Viz oddíl 4.2.

-profile soubor Načtěte instalační profilový soubor a provedte instalaci bez interakce s uživatelem. Instalační program vždy uloží soubor `texlive.profile` do podadresáře `t1pkg` vaší instalace. Tento soubor může být zadán jako argument například pro znovuvytvoření identické instalace na jiném systému. Nebo můžete použít uživatelský profil, který nejjednodušejí vytvoříte změnou hodnot vygenerovaného souboru, nebo odstartováním s prázdným souborem, který převezme všechny předvolby.

- repository** soubor-nebo-adresář Určuje repozitář balíků, z kterého se má instalovat; viz následující oddíl.
- in-place** (Dokumentováno pouze pro úplnost: nepoužívejte, pokud si nejste jisti tím, co děláte!) Pokud již máte `rsync`, `svn` nebo jinou kopii TeX Live (viz <http://tug.org/texlive/acquire-mirror.html>) tehdy tato volba použije ta data, která již máte stažena, a vykoná pouze nevyhnutelnou post-instalaci. Upozorňujeme, že soubor `tlpkg/texlive.tlpdb` může být přepsán; jeho uložení zůstává na vaší odpovědnosti. Také odstranění balíku se musí vykonat ručně. Tato volba nemůže být zapnuta pomocí rozhraní instalátoru.

3.3.1 Volba `-repository`

Implicitní síťový repozitář balíků je zrcadlo CTAN zvolené automaticky použitím <http://mirror.ctan.org>.

Pokud ho chcete přepsat, může být hodnotou umístění adresa url s `ftp:`, `http:` nebo `file:/` na začátku nebo jednoduchá cesta k adresáři. (Při zadání umístění `http:` nebo `ftp:` jsou koncové znaky `,/`` a/nebo koncová složka `,/tlpkg`` ignorovány.)

Kupříkladu můžete zvolit určité zrcadlo CTAN něčím jako: <http://ctan.example.org/tex-archive/systems/texlive/tlnet/>, s nahrazením `ctan.example.org/tex-archive` skutečným hostitelským jménem (hostname) a jeho konkrétní kořenovou cestou k CTAN (jako třeba `ftp.cstug.cz/pub/CTAN`). Seznam zrcadel CTAN je udržován na <http://ctan.org/mirrors>.

Pokud je zadaný argument lokální (buď cesta nebo `file:/` url), jsou použity komprimované soubory v podadresáři `archive` cesty repozitáře (i kdyby byly rovněž k dispozici nekomprimované soubory).

3.4 Poinstalační činnosti

Po instalaci mohou být požadovány některé další instalace.

3.4.1 Proměnné prostředí pro Unix

Pokud se rozhodnete vytvořit symbolické odkazy v standardních adresářích (popsaných v oddíle 3.2.4), pak není nutná editace proměnných prostředí. Jinak v systémech Unix musí být adresář binárek pro vaši platformu přidán k prohledávaným cestám. (Ve Windows se o to postará instalátor.)

Každá podporovaná platforma má svůj vlastní podadresář pod `TEXDIR/bin`. Seznam podadresářů a odpovídajících plaforem je na obrázku 5.

Nepovinně můžete rovněž přidat dokumentační manuálové stránky (man pages) a adresáře Info k jejich příslušejícím vyhledávacím cestám, pokud chcete, aby je našly systémové nástroje. Dokumentační stránky mohou být automaticky nalezeny po přidání do proměnné PATH.

Například pro Bourne-kompatibilní shell, jako je `bash` a používaný Intel x86 GNU/Linux se standardním nastavením adresářů, může být vhodné editovat soubor `$HOME/.profile`.

```
PATH=/usr/local/texlive/2018/bin/i386-linux:$PATH; export PATH
MANPATH=/usr/local/texlive/2018/texmf-dist/doc/man:$MANPATH; export MANPATH
INFOPATH=/usr/local/texlive/2018/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH; export INFOPATH
```

Pro `csh` nebo `tcsh` je editovaný soubor typicky `$HOME/.cshrc` a řádky k přidání mohou vypadat jako:

```
setenv PATH /usr/local/texlive/2018/bin/i386-linux:$PATH
setenv MANPATH /usr/local/texlive/2018/texmf-dist/doc/man:$MANPATH
setenv INFOPATH /usr/local/texlive/2018/texmf-dist/doc/info:$INFOPATH
```

Pokud již máte nastavení někde ve vašich tečkou začínajících souborech, adresáře TeX Live by se s nimi měly přirozeně sloučit.

3.4.2 Proměnné prostředí: globální konfigurace

Volba, zda učinit tyto změny globálně, anebo pro uživatele právě přidaného do systému, je na vás. Mezi různými systémy existuje příliš mnoho variant, kde a jak se tato nastavení provádějí. Naše dvě rady jsou: 1) můžete vyhledat soubor `/etc/manpath.config` a pokud existuje, přidejte řádky jako

```
MANPATH_MAP /usr/local/texlive/2018/bin/i386-linux \
/usr/local/texlive/2018/texmf-dist/doc/man
```

A za 2) vyhledejte soubor `/etc/environment`, který může definovat vyhledávací cestu a další standardní proměnné prostředí.

V každém (Unixovém) adresáři binárek vytváříme také symbolický odkaz na adresář `texmf-dist/doc/man` s názvem `man`. Některé programy `man`, jako například standardní Mac OS X `man`, ho automaticky najdou, což odstraňuje potřebu jakéhokoliv nastavování dokumentačních stránek.

3.4.3 Internetové aktualizace po instalaci z DVD

Pokud jste instalovali `TEX Live` z DVD a později si přejete získat aktualizace z internetu, budete potřebovat spuštění tohoto povelu – *poté*, co jste aktualizovali vaši vyhledávací cestu (jako to bylo popsané v předcházejícím oddíle):

```
> tlmgr option repository http://mirror.ctan.org/systems/texlive/tlnet
```

Toto řekne programu `tlmgr`, aby pro následující aktualizace použil nejbližší zrcadlo CTANu. To je implicitně nastaveno při instalaci z DVD pomocí volby popsané v sekci [3.2.4](#).

Pokud se vyskytnou problémy s automatickým výběrem zrcadla, můžete deklarovat konkrétní zrcadlo CTANu ze seznamu na stránce <http://ctan.org/mirrors>. Použijte přesnou cestu k podadresáři `tlnet` tohoto zrcadla, jak jsme uvedli výše.

3.4.4 Systémová konfigurace fontů pro Xe_TE_X a Lu_TE_X

Xe_TE_X a Lu_TE_X mohou používat jakýkoli font instalovaný v systému, nejenom ty, které se nacházejí v `TEXovských` stromech. Provádí to prostřednictvím podobných, ale ne identických metod.

Pod Windows jsou fonty dodané s `TEX Live` automaticky dostupné pro Xe_TE_X. Na Mac OS X, na automatické hledání fontů dle jména jsou potřeba další kroky; prosím vizte web Mac_TE_Xu (<http://tug.org/mactex>). Pro ostatní unixové systémy potřebujete dokonfigurovat systém dle následujícího postupu tak, aby byl Xe_TE_X schopen najít fonty dodané s `TEX Live` prostřednictvím vyhledávání jmen fontů systémem.

Pro usnadnění, když se instaluje balík `xetex` (bud ve výchozí instalaci, nebo později), se vytváří potřebný konfigurační soubor `TEXMFSYSVAR/fonts/conf/texlive-fontconfig.conf`.

Pro nastavení fontů `TEX Live` pro použití v rámci celého systému (za předpokladu, že máte odpovídající oprávnění), postupujte následovně:

1. Zkopírujte soubor `texlive-fontconfig.conf` do adresáře `/etc/fonts/conf.d/09-texlive.conf`.
2. Spusťte `fc-cache -fsv`.

Pokud nemáte postačující práva k provedení výše popsaných kroků, nebo chcete-li učinit fonty `TEX Live` dosažitelné pro jediného uživatele, můžete učinit následující:

1. Zkopírujte soubor `texlive-fontconfig.conf` do `~/.fonts.conf`, kde `~` označuje váš domovský adresář.
2. Spusťte `fc-cache -fv`.

Pokud chcete uvidět jména všech systémových fontů, můžete spustit příkaz `fc-list`. Příkaz `fc-list : family style file spacing` (všechny argumenty jsou písmenkové řetězce) ukáže některou obecně zajímavou informaci.

3.4.5 Con_TE_Xt Mark IV

,Starý‘ Con_TE_Xt (Mark II) a ,nový‘ Con_TE_Xt (Mark IV) by měly po instalaci `TEX Live` fungovat bez dalších zásahů a neměly by vyžadovat zvláštní pozornost, pokud budete k aktualizacím používat `tlmgr`.

Protože však Con_TE_Xt MkIV nepoužívá knihovnu `kpathsea`, určité nastavení bude požadováno vždy, když budete instalovat nové soubory ručně (bez použití `tlmgr`). Po ukončení takové instalace musí každý uživatel MkIV spustit:

```
context --generate
```

pro obnovení diskové cache údajů Con_TE_Xtu. Výsledné soubory jsou uloženy do proměnné `TEXMFCACHE`, jejíž přednastavená hodnota v `TEX Live` je `TEXMFSYSVAR;TEXMFVAR`.

Con_TE_Xt MkIV bude čist ze všech cest uvedených v `TEXMF CACHE` a zapisovat do první zapisovatelné cesty. Při čtení v případě duplicitních údajů v paměti cache získá přednost poslední nalezený prvek.

Pro další informace viz http://wiki.contextgarden.net/Running_Mark_IV.

3.4.6 Začleňování lokálních a osobních maker

Toto je již implicitně zmíněno v sekci 2.3: adresář **TEXMFLOCAL** (standardně `/usr/local/texlive/texmf-local` nebo `%SystemDrive%\texlive\texmf-local` pod Windows) je určen pro rozsáhlé systémové lokální fonty a makra; adresář **TEXMFHOME** (standardně `$HOME/texmf` nebo `%USERPROFILE%\texmf`) je určen pro osobní fonty a makra. Pro oba stromy musí být soubory umístěny v patřičných podadresářích TDS (TeX Directory Structure); viz <http://tug.org/tds> nebo nahlédni do souboru `texmf-dist/web2c/texmf.cnf`. Například, L^AT_EXovský styl, třída nebo makrobalík by měl být umístěn v `TEXMFLOCAL/tex/latex` nebo `TEXMFHOME/tex/latex`, nebo v jejich podadresářích.

TEXMFLOCAL vyžaduje aktuální databázi jmen souborů, jinak nebudou soubory nalezeny. Můžete ji obnovit povelem `mktexlsr` nebo použít tlačítko ‚Reinit file database‘ na konfigurační záložce programu TeX Live Manager v režimu GUI.

Standardně je každá z těchto proměnných definována jako samostatný adresář, jak je vidět. To však není nezbytně nutné. Pokud například potřebujete přepínat mezi dvěma verzemi velkých balíků, můžete udržovat více stromů pro vaše vlastní potřeby. Toho dosáhnete nastavením **TEXMFHOME** na seznam adresářů uvnitř složených závorek oddělených čárkami:

```
TEXMFHOME = {/my/dir1,/mydir2,/a/third/dir}
```

Další popis expanze závorek je v oddíle 7.1.5.

3.4.7 Začleňování fontů třetích stran

Toto je naneštěstí nepříjemné téma. Zapomeňte na něj, pokud se nechcete probírat v mnoha podrobnostech instalace TeXu. Mnohé fonty již jsou v TeX Live, proto se nejdříve podívejte, jestli si to, co potřebujete, tam již není.

Možnou alternativou je použití XeTeXu nebo LuaTeXu (viz sekci 2.4), které vám umožní používat fonty operačního systému bez jakékoliv instalace v TeXu.

Pokud to potřebujete udělat, vyvinuli jsme maximální úsilí k popsání postupu, viz <http://tug.org/fonts/fontinstall.html>.

3.5 Testování instalace

Po nainstalování TeX Live přirozeně chcete systém otestovat, abyste mohli začít vytvářet nádherné dokumenty nebo fonty.

Jednou z věcí, kterou byste mohli ihned hledat, je nástroj na editaci souborů. TeX Live nainstaluje TeXworks (<http://tug.org/texworks>) pro Windows (pouze) a MacTeX nainstahuje TeXShop (<http://pages.uoregon.edu/koch/texshop>). V jiných Unixových systémech je volba editoru ponechána na vás. Jsou k dispozici mnohé možnosti, některé z nich jsou uvedeny v následujícím oddíle; viz též <http://tug.org/interest.html#editors>. Bude fungovat libovolný obyčejný editor; nic TeXovský specifické se nevyžaduje.

Zbytek tohoto oddílu udává některé základní postupy testování funkcionality nového systému. Zde uvádíme příkazy Unixu; pod Mac OS X nebo Windows pravděpodobně budete spouštět testy pomocí grafického rozhraní, avšak principy jsou stejné.

1. Nejprve ověřte, zda se spustí program `tex`:

```
> tex --version
TeX 3.14159265 (TeX Live ... )
Copyright ... D.E. Knuth.
...
```

Pokud obdržíte hlášku s ‚command not found‘ místo výše uvedeného nebo se starší verzí, patrně nemáte nastavený správný podadresář `bin` v proměnné prostředí PATH. Vraťte se k informacím o jejich nastavování na straně 14.

2. Přeložte ukázkový soubor L^AT_EXu:

```
> latex sample2e.tex
This is pdfTeX 3.14...
...
Output written on sample2e.dvi (3 pages, 7484 bytes).
Transcript written on sample2e.log.
```

Pokud selže nalezení souboru `sample2e.tex` nebo jiných souborů, nejspíše máte aktivní stará nastavení proměnných prostředí nebo konfiguračních souborů; pro začátek doporučujeme zrušit nastavení všech proměnných prostředí souvisejících s TeXem. Pro hlubší analýzu a dohledání problému můžete kdykoliv požádat TeX o detaily toho, co a kde hledá: viz „Ladicí činnosti“ na straně 28.

3. Prohlédněte si výsledek na obrazovce:

```
> xdvi sample2e.dvi      # Unix  
> dviout sample2e.dvi   # Windows
```

Mělo by se otevřít nové okno s pěkným dokumentem popisujícím základy L^AT_EXu. (Mínochodem, stojí za přečtení, pokud začínáte s T_EXem.) Musíte mít spuštěny X Window, aby xdvi pracovalo. Pokud tomu tak není nebo máte špatně nastavenou proměnnou prostředí DISPLAY, dostanete chybovou hlášku ‚Can't open display‘.

4. Vytvořte PostScriptový soubor pro tisk nebo prohlížení:

```
> dvips sample2e.dvi -o sample2e.ps
```

5. Vytvořte PDF soubor místo DVI; tento příkaz ze souboru .tex vytvoří PDF přímo:

```
> pdflatex sample2e.tex
```

6. Prohlédněte si PDF soubor:

```
> gv sample2e.pdf
```

nebo:

```
> xpdf sample2e.pdf
```

Ani gv, ani xpdf nejsou zařazeny na T_EX Live a musíte je instalovat odděleně. Viz <http://www.gnu.org/software/gv> resp. <http://www.foolabs.com/xpdf>. Existuje také velké množství jiných prohlížečů PDF. Pro Windows doporučujeme vyzkoušet Sumatra PDF (<https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html>).

7. Standardní testovací soubory, které mohou být užitečné kromě sample2e.tex:

small2e.tex Ukázkový dokument, ještě kratší než sample2e.

testpage.tex Test, jestli vaše tiskárna neposunuje tiskové zrcadlo.

nfssfont.tex Pro tisk tabulek fontů a testů fontů.

testfont.tex Pro totéž, ale pro plain T_EX.

story.tex Základní (plain) T_EXový testovací soubor. Musíte napsat , bye` na výzvu * po ,tex story.tex`.

8. Pokud máte nainstalovaný balík xetex package, můžete prověřit jeho přístup k systémovým fontům následovně:

```
> xetex opentype-info.tex
```

This is XeTeX, Version 3.14...

...

Output written on opentype-info.pdf (1 page).

Transcript written on opentype-info.log.

Jestliže obdržíte chybové hlášení „Invalid fontname ‘Latin Modern Roman/ICU’...“, pak potřebujete nakonfigurovat váš systém tak, aby fonty dodané s T_EX Live byly k nalezení. Viz oddíl 3.4.4.

3.6 Odkazy na doplňkový software s možností stažení z internetu

Pokud jste T_EXový začátečník nebo potřebujete pomoc s psaním T_EXových, respektive L^AT_EXových dokumentů, navštivte <http://tug.org/begin.html>, kde najdete úvodní informace k instalaci.

Odkazy na některé další pomůcky, o jejichž instalaci můžete uvažovat:

Ghostscript <https://ghostscript.com/>

Perl <http://www.perl.org/> s doplňujícími balíky z CPAN, <http://www.cpan.org/>

ImageMagick <http://www.imagemagick.com>, k zpracování a konverzi grafiky

NetPBM <http://netpbm.sourceforge.net/>, rovněž pro grafiku.

T_EXovsky orientované editory Existuje široký výběr a je to záležitost vlastnosti uživatele.

Tady je výběr v abecedním řazení (několik málo je pouze pro Windows).

- GNU Emacs je přirozeně též k dispozici pod Windows, viz <http://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html>
- Emacs s AucT_EXem pro Windows je k dispozici z CTANu. Jeho domovská stránka je <http://www.gnu.org/software/auctex>.
- SciTE je k dostání z <http://www.scintilla.org/SciTE.html>.
- Texmaker je volný (free) software, k dispozici z <http://www.xmlmath.net/texmaker>.
- TeXstudio začínalo jako odbočka programu Texmaker s dodatečnými rysy; <http://texstudio.org/>.
- TeXnicCenter je volný software, k dispozici z <http://www.texniccenter.org> a v distribuci pro T_EXt.

- TeXworks je volný software, k dispozici z <http://tug.org/texworks> a je nainstalovaný jako součást TeX Live pro Windows (pouze).
- Vim je volný software, k dispozici z <http://www.vim.org>.
- WinEdt je shareware dostupný třeba na <http://tug.org/winedt> nebo na <http://www.winedt.com>.
- WinShell je k dispozici z <http://www.winshell.de>.

Pro mnohem delší seznam balíků a programů viz <http://tug.org/interest.html>.

4 Specializované instalace

Předcházející oddíly popisovaly základní instalacní proces. Tedž se zaměříme na některé speciální případy.

4.1 Instalace sdílené uživateli (nebo cross-machine)

TeX Live byl navržený tak, aby se dal sdílet mezi různými systémy na síti. Se standardní strukturou adresářů se nekonfigurují žádné pevné plné cesty: umístění souborů potřebných pro programy TeX Live je zřízeno relativně k programům. Můžete ho najít v nejdůležitějším konfiguračním souboru `$TEXMFDIST/web2c/texmf.cnf`, který obsahuje řádky jako jsou

```
TEXMFROOT = $SELFAUTOPARENT
```

```
...
```

```
TEXMFDIST = $TEXMFROOT/texmf-dist
```

```
...
```

```
TEXMFLOCAL = $SELFAUTOGANDPARENT/texmf-local
```

To znamená, že k získání funkčního nastavení stačí přidat ke své vyhledávací cestě adresář binárek TeX Live pro jejich platformu.

Stejným způsobem můžete nainstalovat TeX Live lokálně a pak přesunout celou hierarchii později na místo v síti.


Pro Windows TeX Live zahrnuje spouštěč `tlaunch`. Jeho hlavní okno obsahuje položky menu a tlačítka pro různá programy a dokumentaci související s TeXem, které se dají přizpůsobovat prostřednictvím `ini` souboru. Při prvním použití spouští běžné poinstalační procesy specifické pro Windows, tj. upravuje vyhledávací cesty pro TeX Live a vytváří některé asociace souborů ale jenom pro aktuálního uživatele. Proto pracovní stanice s přístupem k TeX Live na lokální síti potřebují pouze link pro spouštěč. Viz příručku `tlaunch` (`texdoc tlaunch` nebo <https://ctan.org/pkg/tlaunch>).

4.2 Mobilní USB instalace

Volba instalačního programu `-portable` (nebo příkaz `V` v textové verzi instalátoru nebo odpovídající volba GUI) vytváří úplně samostatnou instalaci TeX Live pod společným kořenem a předcházející integraci systému. Takovou instalaci můžete vytvořit přímo na klíči USB, nebo ji zkopírovat na klíč USB později.

Ke spuštění TeX při použití této přenosné instalace musíte přidat příslušný adresář binárek k vyhledávané cestě během vaší práce na terminálu jako obvykle.


Pod Windows můžete dvakrát kliknout na `tl-tray-menu` v kořenovém adresáři instalace a vytvořit dočasné ‘tray menu’ poskytující volby mezi několika běžnými úkoly, jak je to ukázáno na této obrazovce:



Vstup „More...“ vysvětluje, jak si můžete přizpůsobit tuto nabídku.

5 `tlmgr`: správa vaší instalace

TeX Live obsahuje program nazvaný `tlmgr` pro správu TeX Live po výchozí instalaci. Jeho možnosti zahrnují:



Obrázek 9: tlmgr v režimu GUI: hlavní okno, po kliknutí na tlačítko „Load“.

- instalaci, aktualizaci, zálohování, obnovení a odinstalování jednotlivých balíků, volitelně i se započítáním závislostí mezi balíky;
- vyhledávání a přehled balíků a jejich popisy;
- výpis seznamu, přidání a odstranění platforem;
- změna instalačních voleb jako například velikosti papíru a umístění zdrojů (viz sekci 3.3.1).

Funkcionalita programu tlmgr úplně zahrnuje program `texconfig`. Pořád distribuujeme a udržujeme `texconfig`, pokud někdo využívá jeho rozhraní, avšak nyní doporučujeme používat tlmgr.

5.1 GUI režim tlmgr

tlmgr může být spuštěn v režimu GUI (obrázek 9) povelem


`> tlmgr -gui`

nebo ve Windows prostřednictvím Start menu: Start, Programs, TeX Live ..., TeX Live Manager. Po kliknutí na „Load“ se zobrazí seznam balíků, které jsou k dispozici, a nainstalovaných balíků. Pochopitelně se předpokládá, že instalační zdroj je platný a dosažitelný.

Obrázky 10 a 11 ukazují obrazovky obecných voleb a volby rozměru papíru.

5.2 Jiná GUI rozhraní pro tlmgr

Kromě výše právě popsaného režimu `tlmgr -gui`, tlmgr používá dva další programy GUI jako backend: `tlshell` (napsaný v Tcl/Tk) a `tlcockpit` (napsaný v Java). Jsou dodány jako samostatné balíčky.



Obrázek 11: `tlmgr` v režimu GUI:
Volby rozměru papíru

Obrázek 10: `tlmgr` v režimu GUI: Obecné volby

5.3 Vzorové realizace `tlmgr` z příkazového řádku

Po výchozí instalaci můžete svůj systém aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi pomocí:

> `tlmgr update -all`

Pokud vás to znepokojuje, zkuste nejdříve

> `tlmgr update -all -dry-run`

nebo (méně upovídáné):

> `tlmgr update -list`

Tento složitější příklad přidá z místního adresáře kolekci pro nástroj (engine) Xe^T_EX:

> `tlmgr -repository /local/mirror/tlnet install collection-xetex`

Vytvoří následující výstup (zkrácené):

```
install: collection-xetex
install: arabxetex
...
install: xetex
install: xetexconfig
install: xetex.i386-linux
running post install action for xetex
install: xetex-def
...
running mktexlsr
mktexlsr: Updating /usr/local/texlive/2018/texmf-dist/ls-R...
...
running fmtutil-sys --missing
...
Transcript written on xelatex.log.
fmtutil: /usr/local/texlive/2018/texmf-var/web2c/xetex/xelatex.fmt installed.
```

Jak můžete vidět, `tlmgr` nainstaluje závislosti a postará se o všechny potřebné poinstalační činnosti, včetně aktualizace databáze názvů souborů a (znovu)vygenerování formátů. Výše jsme vytvořili nové formáty pro Xe^T_EX.

K popisu balíku (nebo kolekce či schématu) zadejte:


> `tlmgr show collection-latexextra`

což vytvoří výstup jako tento:

```
package: collection-latexextra
category: Collection
shortdesc: LaTeX supplementary packages
longdesc: A very large collection of add-on packages for LaTeX.
installed: Yes
revision: 46963
sizes: 657941k
```

Nakonec to nejdůležitější – úplnou dokumentaci najdete na <http://tug.org/texlive/tlmgr.html> nebo zadáním:

> `tlmgr -help`



Obrázek 12: PS_View: k dispozici jsou velmi vysoká zvětšení!

6 Poznámky k Windows

6.1 Vlastnosti typické pro Windows

Pod Windows dělá instalacní program některé dodatečné věci:

Nabídky a zkratky. Je nainstalována nová položka „TeX Live“ nabídky Start, obsahující vstupy pro některé programy GUI (tlmgr, texdoctk, prohlížeč PostScriptu PS_View (psv)) a trochu dokumentace.

Přidružení souborů. Pokud je to povoleno, TeXworks, Dviout a PS_view se buď stávají předvolenými programy pro jejich příslušné typy souborů, nebo pro tyto typy souborů získávají položku v nabídce „Otevřít pomocí“ dostupnou kliknutím pravým tlačítkem.

Konvertor bitmap na soubory formátu EPS. Různé formáty bitmapových souborů mohou být vstupem programu bitmap2eps v jejich položce „Otevřít pomocí“ nabídky dostupné kliknutím pravým tlačítkem. Bitmap2eps je jednoduchý skript, který skutečnou práci ponechává na programech sam2p nebo bmeps.

Automatické nastavení proměnné path. Nevyžadují se žádné kroky ruční konfigurace.

Odinstalátor. Instalační program vytvoří položku pro TeX Live pod nabídkou „Add/Remove Programs“. Vztahuje se k tomu záložka „Uninstallation“ GUI programu TeX Live Manager. Pro instalaci pro jednoho uživatele instalátor vytvoří také položku menu „uninstall“.

Ochrana proti zápisu. Pro administrátorskou instalaci jsou adresáře TeX Live chráněny proti zápisu, přinejmenším pokud je TeX Live instalován na normálním pevném disku s formátováním NTFS.

Pro jiný přístup se také podívejte na tlaunch, popsaný v oddíle 4.1.

6.2 Dodatečný obsažený software pod Windows

Pro úplnost, instalace TeX Live potřebuje další balíky a programy, které na stroji s Windows obvykle nenajdete. TeX Live poskytuje chybějící součásti. Tyto programy jsou nainstalovány jako část TeX Live pouze pod Windows.

Perl a Ghostscript. Kvůli důležitosti Perlu a Ghostscriptu zahrnuje TeX Live „skryté“ kopie těchto programů. Programy TeX Live, které je potřebují, vědí, kde je najdou, ale neprozrazují jejich přítomnost nastavením proměnných prostředí nebo registrů. Nejsou to úplné instalace a neměly by překážet žádným systémovým instalacím Perlu nebo Ghostscriptu.

PS_View. Nainstalován je také PS_View, prohlížeč PostScript a PDF souborů; viz obr. 12.

dviout. Nainstalován je také dviout, prohlížeč DVI souborů. Nejdříve, když prohlížíte soubory pomocí dviout, vytvoří fonty, protože fonty pro obrazovku nebyly nainstalovány. Po chvíli budete mít vytvořenu většinu fontů pro použití a okno vytváření fontů uvidíte už jen zřídka. Více informací je možné nalézt ve (velmi doporučené) odpovídající nápuvědě.

TeXworks. TeXworks je TeXovsky orientovaný editor se zabudovaným prohlížečem PDF. Je již pro TeX Live nakonfigurován.

Nástroje příkazového řádku. Řada běžných unixových programů řízených z příkazového řádku je nainstalovaných pod Windows spolu s běžnými binárkami TeX Live. Ty zahrnují programy gzip, zip, unzip programy ze skupiny xpdf (pdfinfo, pdffonts, ...) a běžné unixové programy užívané na příkazové řádce. Samotný prohlížeč xpdf není k dispozici pro Windows. Jednou z mnoha alternativ je prohlížeč PDF Sumatra dostupný z <https://sumatrapdfreader.org/>.

fc-listi, fc-cache, ... Nástroj z knihovny fontconfig pomáhá XeTeXu efektivněji zacházet s fonty pod Windows. Můžete použít fc-list k určení jmen fontů k předání příkazu XeTeXu \font s rozšířenou funkcionalitou. Pokud je to potřebné, nejdříve spusťte fc-cache k aktualizaci informací o fontech.

6.3 User Profile je Home

Windowsovský protějšek domovského (home) adresáře Unixu je adresář %USERPROFILE%. Pod Windows Vista a pozdějšími je to C:\Users\<username>. V souboru texmf.cnf a obecně pro Kpathsea, se bude ~ expandovat přiměřeně v obou systémech Windows a Unix.

6.4 Registry Windows

Windows ukládá téměř všechny konfigurační údaje do svých registrů. Registr obsahuje soubor hierarchicky uspořádaných klíčů s několika kořenovými klíči. Nejdůležitější pro instalační programy jsou stručně řečeno HKEY_CURRENT_USER a HKEY_LOCAL_MACHINE, HKCU a HKLM. Část HKCU registru je v domovském adresáři uživatele (viz sekci 6.3). HKLM je obvykle v podadresáři adresáře Windows.

V některých případech je možné získat systémové informace z proměnných prostředí, ale pro další informace, kupříkladu umístění zkratek, je nutné nahlédnout do registrů. Trvalé nastavení proměnných prostředí si rovněž vyžaduje přístup k registrům.

6.5 Oprávnění Windows

V novějších verzích Windows se rozlišuje mezi běžnými uživateli a administrátory, když pouze posledně zmínění mají volný přístup k celému operačnímu systému. Ve skutečnosti můžete tyto třídy uživatelů raději označit jako neprivilegovaní uživatelé a normální uživatelé: být administrátorem je pravidlo, ne výjimka. Snažili jsme se učinit TeX Live instalovatelným bez administrátorských práv.

Pokud je instalátor spuštěn s administrátorským oprávněním, je možnost instalovat i pro všechny uživatele počítače. Pokud je tato volba zvolena, odkazy (shortcuts) se vytvářejí pro všechny uživatele a systémová vyhledávací cesta se upravuje. Jinak jsou odkazy a položky nabídky vytvářeny pouze pro aktuálního uživatele a upravuje se jen jeho vyhledávací cesta.

Bez ohledu na status administrátora je standardní kořenový adresář TeX Live navržený instalačním programem vždy pod %SystemDrive%. Instalátor vždy testuje, zda je kořenový adresář zapisovatelný pro aktuálního uživatele.

Problém se může vyskytnout, pokud uživatel není administrátor a TeX již existuje ve vyhledávací cestě. Protože skutečná vyhledávací cesta sestává ze systémové vyhledávací cesty následované uživatelskou vyhledávací cestou, nový TeX Live by nikdy neměl získat přednost. Jako bezpečnostní opatření vytváří instalátor odkaz na příkazový rádek (command-prompt), ve kterém je adresář binárek nového TeX Live předřazený lokální vyhledávací cestě. Nový TeX Live bude pořád použitelný, když bude běžet v relaci příkazového řádku spuštěné z takového odkazu. Odkaz na TeXworks, pokud je nainstalován, rovněž předřadí TeX Live k vyhledávací cestě, proto by měl být imunní vůči tomuto problému cest.

Musíte si být vědomi, že dokonce i když jste přihlášen jako správce, musíte explicitně požádat o správcovská práva. Ve skutečnosti nemá význam přihlašovat se jako správce. Místo toho kliknutí pravým tlačítkem na program nebo odkaz, který chcete použít, vám obvykle nabídne volbu „Spustit jako správce/Run as administrator“.

6.6 Zvětšení maxima paměti pod Windows a Cygwin

Uživatelé Windows a Cygwin (pro zvláštnosti instalace Cygwin viz oddíl 3.1.4) mohou zjistit, že při běhu některých programů dodaných s TeX Live, trpí nedostatkem paměti. Například asy zhavaruje pro nedostatek paměti, pokud se pokusíte alokovat pole 25,000,000 reálných čísel a LuaTeX může mít málo paměti, pokud zkuste zpracovat dokument s velkým množstvím rozsáhlých fontů.

Pro Cygwin môžete zvětšit množství dostupné paměti podle návodu v příručce The Cygwin User's Guide (<http://www.cygwin.com/cygwin-ug-net/setup-maxmem.html>).

Pro Windows musíte vytvořit soubor, například `moremem.reg`, obsahující tyto čtyři řádky:

```
Windows Registry Editor Version 5.00
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Cygwin]
"heap_chunk_in_mb"=dword:fffffff00
```

a pak spustit povel `regedit /s moremem.reg` jako administrátor. (Pokud si přejete změnit paměť pouze pro stávajícího uživatele místo všech, použijte `HKEY_CURRENT_USER`.)

7 Používateľská príručka ku systému Web2C

Web2C obsahuje množinu TeX-príbuzných programov, t. j. samotný TeX, METAFONT, MetaPost, BIBTeX atď. Je to srdce systému TeX Live. Domovská stránka Web2C, s aktuálnou príručkou a ďalšími vecami, je na <http://tug.org/web2c>.

Trochu história: originálna implementácia pochádza od Thomasa Rokického, ktorý v roku 1987 vyvinul prvý TeX-to-C systém založený na zmenových súboroch systému pre Unix, ktoré boli v prvom rade pôvodnou prácou Howarda Trickeya a Pavla Curtisa. Tim Morgan sa stal spravovateľom systému a počas jeho obdobia sa meno zmenilo na Web-to-C. V roku 1990 Karl Berry prebral túto prácu, asistroval pri tuctoch dodatočných príspevkov a v roku 1997 podal taktovku Olafovi Weberovi, ktorý ju v roku 2006 vrátil Karlovi.

Web2C systém beží pod Unixom, 32bitovými Windows, MacOSX a inými operačnými systémami. Používa originálne TeX zdrojové súbory od Donalda Knutha a ostatné základné programy napísané v systéme kultivovaného programovania WEB, ktoré sú preložené do zdrojového kódu jazyka C. Základné programy TeXu sú spracované týmto spôsobom:

`bibtex` Spravovanie bibliografií.

`dvcopy` Vytváranie modifikovanej kópie DVI súboru.

`dvitomp` Konverzia DVI do MPX (MetaPost obrázky).

`dvitype` Konverzia DVI do ľudsky čitateľného textu.

`gftodvi` Generovanie fontov pre náhľad.

`gftopk` Konverzia gf formátu fontov do pakovaných fontov.

`gftype` Konverzia gf formátu fontov do ľudsky čitateľného textu.

`mf` METAFONT – vytváranie rodín fontov.

`mft` Preddefinované METAFONTové zdrojové súbory.

`mpost` MetaPost – tvorba technických diagramov.

`patgen` Vytváranie vzorov rozdelovania slov.

`pktogf` Konverzia pakovaných formátov fontov do gf formátov.

`pktype` Konverzia pakovaných písem do ľudsky čitateľného textu.

`pltotf` Konverzia „Property list“ do TFM.

`pooltype` Zobrazovanie „WEB pool“ súborov.

`tangle` Konverzia WEB súborov do Pascalu.

`tex` TeX – sadzba.

`tftopl` Konverzia TFM do „property list“.

`vftovp` Konverzia virtuálneho fontu do virtuálneho „property list“.

`vptovf` Konverzia virtuálneho „property list“ do virtuálneho fontu.

`weave` Konverzia WEB súborov do TeXu.

Presné funkcie a syntax týchto programov sú popísané v dokumentáciách jednotlivých balíkov alebo v dokumentácii Web2C. Napriek tomu, poznanie niekoľkých princípov, ktoré platia pre celý balík programov, vám pomôže vytažiť čo najviac z vašej Web2C inštalácie.

Všetky programy dodržiavajú štandardné GNU voľby:

`-help` Vypisuje prehľad základného používania.

`-verbose` Vypisuje detailnú správu spracovania.

`-version` Vypisuje informáciu o verzii, potom skončí.

Na vyhľadávanie súborov používajú Web2C programy prehľadávaciu knižnicu Kpathsea (<http://tug.org/kpathsea>). Táto knižnica používa kombináciu premenných prostredia a niekoľkých konfiguračných súborov na optimalizáciu prehľadávania adresárového stromu TeXu. Web2C zvládne prácu s viacerými adresárovými stromami súčasne, čo je užitočné, ak niekto chce udržiavať štandardnú distribúciu TeXu a jeho lokálne a osobné rozšírenia v rozličných stromoch. Na urýchlenie vyhľadávania súborov obsahuje koreň každého stromu súbor `ls-R` so

záznamom obsahujúcim meno a relatívnu cestu ku všetkým súborom umiestneným pod týmto koreňom.

7.1 Vyhladávanie ciest knižnicou Kpathsea

Najprv popíšeme všeobecný mechanizmus vyhladávania ciest knižnicou Kpathsea.

Vyhladávacou cestou nazveme zoznam elementov cesty, ktorými sú v prvom rade mená adresárov oddelené dvojbodkou alebo bodkočiarkou. Vyhladávacia cesta môže pochádzať z viačerých zdrojov. Pri vyhladávaní súboru „**my-file**“ podľa cesty „**..:/dir**“, Kpathsea skontroluje každý element cesty: najprv **./my-file**, potom **/dir/my-file**, vracajúc prvý zodpovedajúci nájdený prvok (alebo prípadne všetky zodpovedajúce prvky).

Aby bolo dosiahnuté prispôsobenie sa konvenciam čo možno najviac operačných systémov, na neunixových systémoch Kpathsea môže používať oddelovače názvov súborov rôzne od dvojbodky („**:**“) a lomítka („**/**“).

Pri kontrolovaní určitého elementu cesty *p* Kpathsea najprv overí, či sa na naň nevzťahuje vopred vybudovaná databáza (pozri „Databáza názvov súborov“ na strane 26), t. j., či sa databáza nachádza v adresári, ktorý je prefixom *p*. Ak to tak je, špecifikácia cesty sa porovnáva s obsahom databázy.

Hoci najjednoduchší a najbežnejší element cesty je meno adresáru, Kpathsea podporuje aj iné zdroje vo vyhladávacích cestách: dedičné (layered) štandardné hodnoty, mená premenných prostredia, hodnoty súboru **config**, domáce adresáre používateľov a rekurzívne prehľadávanie podadresárov. Preto ak hovoríme, že Kpathsea *rozbalí* element cesty, znamená to, že pretransformuje všetky špecifikácie do základného mena alebo mien adresárov. Toto je popísané v nasledujúcich odsekoch.

Všimnite si, že keď je meno hľadaného súboru vyjadrené absolútne alebo explicitne relativne, t. j. začína „**/**“ alebo „**./**“ alebo „**../**“, Kpathsea jednoducho skontroluje, či taký súbor existuje.

7.1.1 Zdroje cesty

Vyhladávacia cesta môže byť vytvorená z rôznych zdrojov. Kpathsea ich používa v tomto poradí:

1. Používateľom nastavená premenná prostredia, napríklad **TEXINPUTS**. Premenné prostredia s pridanou bodkou a menom programu majú prednosť pred premennými rovnakého mena, ale bez prípony. Napríklad, keď „**latex**“ je meno práve bežaceho programu, potom premenná **TEXINPUTS.latex** prepíše **TEXINPUTS**.
2. Programovo-špecifický konfiguračný súbor, napríklad riadok „**S /a:/b**“ v súbore **config.ps dvips**.
3. Konfiguračný súbor Kpathsea – **texmf.cnf**, obsahujúci riadok ako „**TEXINPUTS=/c:/d**“ (pozri ďalej).
4. Predvolené hodnoty počas komplikácie.

Všetky tieto hodnoty vyhladávacej cesty môžete prezerať použitím ladiacích možností (pozri „Ladenie“ na strane 28).

7.1.2 Konfiguračné súbory

Kpathsea číta počas behu z konfiguračných súborov s menom **texmf.cnf** vyhladávaciu cestu a ďalšie definície. Vyhladávacia cesta používaná na hľadanie týchto súborov sa volá **TEXMFNF**, ale neodporúčame nastavovať túto (ani iné) premennú prostredia.

Namiesto toho normálna inštalácia vyústi do súboru „**.../2018/texmf.cnf**“. Ak musíte vykonať zmeny implicitných nastavení (obyčajne to nie je nutné), toto je miesto, kam sa majú vložiť. Hlavný konfiguračný súbor je „**.../2018/texmf-dist/web2c/texmf.cnf**“. Nesmiete editovať tento neskôrší súbor, pretože vaše zmeny budú stratené pri obnove šírenej verzie.

Všetky súbory **texmf.cnf** vo vyhladávacej ceste budú prečítané a definície v starších súboroch prepíšu definície v novších súboroch. Napríklad, pri vyhladávacej ceste „**.:\$/TEXMF**“, hodnoty z „**./texmf.cnf**“ prepíšu hodnoty z „**\$TEXMF/texmf.cnf**“.

- Komentáre začínajú znakom „**%**“ a pokračujú do konca riadku.
- Prázdne riadky sú ignorované.
- Znak „****“ na konci riadku slúži ako pokračovací znak, t. j. nasledujúci riadok je k nemu pripojený. Prázdne znaky na začiatku pripájaných riadkov nie sú ignorované.
- Všetky ostatné riadky majú tvar:

variable[.progname] [=] value

kde „**=**“ a prázdne znaky naokolo sú nepovinné.

- Meno premennej „variable“ môže obsahovať akékoľvek znaky okrem prázdných znakov, „=“, alebo „.“, ale obmedziť sa na znaky „A-Za-z“ je najbezpečnejšie.
- Ak je „.progname“ neprázdne, definícia sa použije iba vtedy, keď práve bežiaci program má meno *progname* alebo *progname.exe*. Toto umožňuje napríklad mať pre rôzne nadstavby TeXu rôzne vyhľadávacie cesty.
- Hodnota „value“ môže obsahovať akékoľvek znaky okrem „%“ a „@“. Na pravej strane nie je možné použiť „\$var.prog“; namiesto toho musíte použiť ďalšiu premennú. Znak „;“ vo „value“ je preložený do „,:“, ak sme pod operačným systémom Unix. Toto je užitočné, keď chceme mať jediný *texmf.cnf* súbor pre systémy Unix, MSDOS a Windows.
- Všetky definície sú prečítané skôr, ako sa expandujú. Preto môžu existovať referencie na premenné skôr, ako sú tieto definované.

Ukážkový úsek konfiguračného súboru, ilustrujúci väčšinu týchto bodov:

```
TEXMF      = {$TEXMFLOCAL, !+$TEXMFMAIN}
TEXINPUTS.latex = .:$TEXMF/tex/{latex, generic;}// 
TEXINPUTS.fontinst = .:$TEXMF/tex//;$TEXMF/fonts/afm//
% e-TeX related files
TEXINPUTS.elatex = .:$TEXMF/{etex, tex}/{latex, generic;}// 
TEXINPUTS.etex   = .:$TEXMF/{etex, tex}/{plain, plain, generic;}//
```

7.1.3 Expanzia cesty

Kpathsea rozpoznáva určité zvláštne znaky a konštrukcie vo vyhľadávacích cestách podobné tým, čo existujú v prostrediach unixovských interprétorov príkazového riadku (shells). Ako všeobecný príklad uvedieme komplexnú cestu `~$USER/{foo, bar}//baz`, ktorá sa expanduje do všetkých podadresárov pod adresárm `foo` a `bar` v domovskom adresári používateľa `$USER`, ktorý obsahuje adresár alebo súbor `baz`. Tieto konštrukcie sú popísané v ďalších odsekokoch.

7.1.4 Predvolená expanzia

Ak vyhľadávacia cesta s najväčšou prioritou (pozri „Zdroje cesty“ na strane 24) obsahuje dvojbodku navyše (t. j. začiatočnú, koncovú, alebo zdvojenú), Kpathsea vloží na toto miesto vyhľadávaciu cestu s druhou najvyššou prioritou, ktorá je definovaná. Ak táto vložená cesta obsahuje dvojbodku navyše, to isté sa stane s ďalšou najvýznamnejšou cestou. Keby sme mali napríklad dané takéto nastavenie premennej prostredia

```
>> setenv TEXINPUTS /home/karl:
```

a hodnotu `TEXINPUTS` v súbore `texmf.cnf`

```
.:$TEXMF//tex
```

potom konečná hodnota použitá na vyhľadávanie by bola:

```
/home/karl:.:$TEXMF//tex
```

Kedže by bolo zbytočné vkladať predvolenú hodnotu na viac ako jedno miesto, Kpathsea mení iba nadbytočnú „,:“ a všetko ostatné ponecháva na mieste. Najprv kontroluje začiatočnú „,:“, potom koncovú „,:“ a potom zdvojenú „,:“.

7.1.5 Expanzia zátvoriek

Užitočná črta je expanzia zátvoriek, ktorá funguje tak, že napríklad `v{a, b}w` sa expanduje na `vaw:vbw`. Vnáranie je povolené. Toto sa používa na implementáciu viačnásobných TeXovských hierarchií, priradením hodnoty `$TEXMF` s použitím zátvoriek. Napríklad v súbore `texmf.cnf` nájdete definíciu podobnú tejto (zjednodušenú pre tento príklad):

```
TEXMF = {$TEXMFVAR, $TEXMFHOME, !+$TEXMFLOCAL, !+$TEXMFDIST}
```

Môžeme to použiť na definíciu, napríklad, TeXovskej cesty pre vstupy:

```
TEXINPUTS = .:$TEXMF/tex//
```

bude to znamenať, že po hľadaní v aktuálnom adresári sa najprv prehľadá celý strom `$TEXMFVAR/tex`, `$TEXMFHOME/tex`, `$TEXMFLOCAL/tex` a `$TEXMFDIST/tex` (posledné dva s použitím databázových súborov `ls-R`). Je to vhodný spôsob, ako spúštať dve paralelné TeX štruktúry, jednu nemennú (napríklad na CD) a druhú neustále aktualizovanú novými verziami, akonáhle sú dostupné. Použitím premennej `$TEXMF` vo všetkých definíciiach máme istotu, že sa vždy ako prvý prehľadá aktuálny strom.

7.1.6 Expanzia podadresárov

Dva alebo viac za sebou nasledujúcich znakov „/“ v elemente cesty nasledujúcom za adresárom `d` je nahradených všetkými podadresárm `d`: najprv podadresárm priamo pod `d`, potom podadresárm pod nimi atď. Poradie, v akom sú prehľadávané podadresáre na každej úrovni, *nie je specifikované*.

Ak po „//“ špecifikujete akékolvek komponenty mena súboru, pridajú sa iba podadresáre so zodpovedajúcimi komponentami. Napríklad „/a//b“ sa expanduje do adresárov /a/1/b, /a/2/b, /a/1/1/b, atď, ale nie do /a/b/c alebo /a/1.

Viacnásobné konštrukcie „//“ v ceste sú možné, ale použitie „//“ na začiatku cesty je ignorované.

7.1.7 Typy špeciálnych znakov a ich význam: zhrnutie

Nasledujúci zoznam zahŕňa zvláštne znaky v konfiguračných súboroch Kpathsea.

- : Oddelovač v špecifikácii cesty; na začiatku alebo na konci cesty nahradza predvolenú expanziu cesty.
- ; Oddelovač v neunixových systémoch (správa sa ako „::“).
- \$ Expanzia premennej.
- ~ Reprezentuje domovský adresár používateľa.
- {...} Expanzia zátvoriek, napr. z a{1,2}b sa stane a1b:a2b.
- // Expanzia podadresárov. (Môže sa vyskytnúť kdekoľvek v ceste, okrem jej začiatku.)
- % Začiatok komentáru.
- \ Znak pokračovania riadku (umožňuje viacriadkové vstupy).
- !! Povel na hľadanie súboru *iba* v databáze, neprehľadáva disk.

7.2 Databázy názvov súborov

Kpathsea minimalizuje prístupy na disk pri vyhľadávaní. Predsa však pri inštaláciách s do-statočným množstvom adresárov hľadanie súboru v každom možnom adresári môže zabrátiť prehnane veľa času (toto platí zvlášť vtedy, keď musia byť prejdené stovky adresárov s fontami). Kpathsea preto používa externe vytvorený „databázový“ súbor nazývaný **1s-R**, ktorý mapuje súbory v adresároch a pomáha tak vyhnúť sa vyčerpávajúcemu prehľadávaniu disku.

Skratky mien (**aliases**) v druhom databázovom súbore vám umožňujú dať dodatočné mená súborom nachádzajúcim sa v zozname **1s-R**. Toto môže byť užitočné pri prispôsobovaní sa súborovým konvenciam DOSu 8.3 v zdrojových súboroch.

7.2.1 Súborová databáza

Ako bolo vysvetlené hore, meno hlavnej databázy súborov musí byť **1s-R**. Môžete umiestniť jednu do koreňa každej hierarchie TeXu vo svojej inštalácii, ktorú chcete, aby bola prehľadávaná (predvolená je **\$TEXMF**). Kpathsea hľadá **1s-R** súbory podľa cesty v **TEXMFDBS**.

Odporučaný spôsob, ako vytvoriť a udržiavať ‘**1s-R**’, je spustiť skript **mktexlsr** zahrnutý v distribúcii. Je vyvolávaný rôznymi „**mktex...“** skriptami. Tento skript v princípe iba spúšťa príkaz

```
cd /your/texmf/root && \1s -1LAR ./ >1s-R
```

predpokladajúc, že **1s** vášho systému vytvára správny výstup (výstup GNU **1s** je v poriadku). Aby ste sa ubezpečili, že databáza bude vždy aktuálna, najjednoduchšie je pravidelne ju prebudovať cez **cron**, takže po zmenach v inštalovaných súboroch – napríklad pri inštalácii alebo aktualizácii balíka LATEXu – bude súbor **1s-R** automaticky aktualizovaný.

Ak súbor nie je v databáze nájdený, podľa predvoleného nastavenia Kpathsea začne vyhľadávať na disku. Ak však určitý element cesty začína „**!!**“, bude prehľadávaná *iba* databáza, nikdy nie disk.

7.2.2 kpsewhich: samostatné prehľadávanie cesty

Program **kpsewhich** vykonáva prehľadávanie cesty nezávislé od každej aplikácie. Môže byť užitočný ako vyhľadávací **find** program na nájdenie súborov v hierarchiách TeXu (veľmi sa využíva v distribuovaných „**mktex...“** skriptoch).

```
>> kpsewhich option... filename...
```

Voľby špecifikované v „**option**“ môžu začínať buď „-“ alebo „--“ a každá skratka, ktorá nie je viacznačná, je akceptovaná.

Kpathsea považuje každý element vstupného riadku, ktorý nie je argumentom nejakej voľby, za meno súboru, ktorý hľadá, a vracia prvý súbor, ktorý nájde. Neexistuje voľba umožňujúca vrátiť všetky súbory s určitým menom (na to môžete použiť nástroj Unixu „**find**“).

Najbežnejšie voľby sú popísané nižšie.

-dpi=num

Nastav rozlíšenie na „**num**“; toto má vplyv iba na „**gf**“ a „**pk**“ vyhľadávanie. „**-D**“ je synonymom, kvôli kompatibilite s **dvips**. Predvolená hodnota je 600.

-format=name

Nastav formát na vyhľadávanie na ‐name‐. Podľa predvoleného nastavenia je formát uhádnutý z mena súboru. Pre formáty, ktoré nemajú asociovanú jednoznačnú príponu, ako napríklad podporné súbory MetaPostu a konfiguračné súbory dvips, musíte špecifikovať meno, ako známe pre Kpathsea, také ako **tex** alebo **enc files**. Zoznam získeate spustením **kpsewhich --help**.

-mode=string

Nastav meno módu na ‐string‐; toto má vplyv iba na ‐gf‐ a ‐pk‐ vyhľadávanie. Žiadna predvolená hodnota: každý mód bude nájdený.

-must-exist

Urob všetko preto, aby si našiel súbory. Ak je to potrebné, vrátane hľadania na disku. Normálne je v záujme efektívnosti prehľadávaná iba databáza **ls-R**.

-path=string

Vyhľadávaj podľa cesty ‐string‐ (oddelená dvojbodkou ako zvyčajne) namiesto hádania vyhľadávacej cesty z mena súboru. Podporované sú ‐//‐ a všetky bežné expanzie. Volby ‐‐path‐ a ‐‐format‐ sa vzájomne vylučujú.

-progname=name

Nastav meno programu na ‐name‐. Toto nastavenie ovplyvňuje použitie vyhľadávacej cesty cez nastavenie ‐.progname‐ v konfiguračných súboroch. Predvolená hodnota je ‐kpsewhich‐.

-show-path=name

Zobrazí cestu použitú na vyhľadávanie súboru s typom ‐name‐. Môže byť použitá buď súborová prípona (‐.pk‐, ‐.vf‐ a pod.) alebo meno, podobne ako vo volbe ‐‐format‐.

-debug=num

Nastaví masku výberu ladiacích možností na ‐num‐.

7.2.3 Príklady použitia

Pozrime sa na Kpathsea v akcii. Za podciarknutým príkazom nasleduje výsledok vyhľadávania v nasledujúcich riadkoch.

```
> kpsewhich article.cls
```

```
/usr/local/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
```

Hľadáme súbor **article.cls**. Keďže prípona ‐.cls‐ je jednoznačná, nemusíme špecifikovať, že hľadáme súbor typu ‐tex‐ (zdrojový súbor TeX). Nájdeme ho v podadresári **tex/latex/base** pod koreňovým adresárom **,TEXMF-dist**. Podobne všetky nasledujúce súbory budú nájdené bez problémov vďaka ich jednoznačnej prípone.

```
> kpsewhich array.sty
```

```
    /usr/local/texmf-dist/tex/latex/tools/array.sty
```

```
> kpsewhich latin1.def
```

```
    /usr/local/texmf-dist/tex/latex/base/latin1.def
```

```
> kpsewhich size10.clo
```

```
    /usr/local/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo
```

```
> kpsewhich small2e.tex
```

```
    /usr/local/texmf-dist/tex/latex/base/small2e.tex
```

```
> kpsewhich tugboat.bib
```

```
    /usr/local/texmf-dist/bibtex/bib/beebe/tugboat.bib
```

Mimochodom, posledným súborom je bibliografická databáza BIBTeXu pre články **TUGBoatu**.

```
> kpsewhich cmr10.pk
```

Bitmapové súbory fontov typu ‐pk‐ sa používajú zobrazovacími programami ako dvips a xdvi. V tomto prípade je vrátený prázdny výsledok, keďže neexistujú žiadne vopred generované Computer Modern ‐.pk‐ súbory v našom systéme (vzhľadom na to, že v TeX Live implicitne používame verzie Type1).

```
> kpsewhich wsuipa10.pk
```

```
    /usr/local/texmf-var/fonts/pk/ljfour/public/wsipa/wsipa10.600pk
```

Pre tieto fonty (fonetickú abecedu z University of Washington) sme museli vygenerovať ‐.pk‐ súbory. Kedže predvolený mód METAFONTu v našej inštalácii je **ljfour** so základným rozlíšením 600 dpi (dots per inch), je vrátená táto inštancia.

```
> kpsewhich -dpi=300 wsipa10.pk
```

V tomto prípade po špecifikovaní, že nás zaujíma rozlíšenie 300 dpi (`-dpi=300`), vidíme, že taký font nie je v systéme k dispozícii. Programy ako `dvips` alebo `xdvi` by v tomto prípade vytvorili požadované `.pk` súbory, použijúc skript `mktexpk`.

Teraz obráťme našu pozornosť na hlavičkové a konfiguračné súbory `dvips`. Najprv sa pozrieme na jeden z bežne používaných súborov, všeobecný prologový `tex.pro` na podporu TeXu, potom pohľadáme konfiguračný súbor (`config.ps`) a PostScriptovú mapu fontov `psfonts.map` – mapové a kódové súbory majú svoje vlastné cesty na vyhľadávanie a nové umiestnenie v strojoch `texmf`. Kedže prípona `.ps` je nejednoznačná, musíme pre súbor `config.ps` špecifikovať explicitne, o ktorý typ sa zaujímame (`dvips config`).

```
> kpsewhich tex.pro  
/usr/local/texmf/dvips/base/tex.pro  
> kpsewhich -format='dvips config' config.ps  
/usr/local/texmf/dvips/config/config.ps  
> kpsewhich psfonts.map  
/usr/local/texmf/fonts/map/dvips/updmap/psfonts.map
```

Teraz sa pozrieme na podporné súbory URW Times PostScript. V Berryho schéme meno pre tieto pomenovania fontov je „utm“. Prvý súbor, ktorý hľadáme, je konfiguračný súbor, ktorý obsahuje meno mapového súboru:

```
> kpsewhich -format="dvips config" config.utm  
/usr/local/texmf-dist/dvips/psnfss/config.utm
```

Obsah tohto súboru je

```
p +utm.map
```

čo odkazuje na súbor `utm.map`, ktorý ideme ďalej hľadať.

```
> kpsewhich utm.map  
/usr/local/texmf-dist/fonts/map/dvips/times/utm.map
```

Tento mapový súbor definuje mená súborov fontov typu Type1 PostScript v kolekcii URW. Jeho obsah vyzerá takto (zobrazili sme iba jeho časť):

```
utmb8r NimbusRomNo9L-Medi ... <utmb8a.pfb  
utmbi8r NimbusRomNo9L-MediItal... <utmbi8a.pfb  
utmri8r NimbusRomNo9L-Regu ... <utmri8a.pfb  
utmri8r NimbusRomNo9L-ReguItal... <utmri8a.pfb  
utmbo8r NimbusRomNo9L-Medi ... <utmbo8a.pfb  
utmro8r NimbusRomNo9L-Regu ... <utmro8a.pfb
```

Zoberme napríklad inštanciu Times Regular `utmri8a.pfb` a nájdime jej pozíciu v adresárovom strome `texmf` použitím vyhľadávania fontových súborov Type1:

```
> kpsewhich utmr8a.pfb  
/usr/local/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmri8a.pfb
```

Z týchto príkladov by malo byť zrejmé, ako ľahko môžete nájsť umiestnenie daného súboru. Toto je zvlášť dôležité, keď máte podozrenie, že ste narazili na zlú verziu súboru, pretože `kpsewhich` emuluje vyhľadávanie úplne rovnakým spôsobom ako skutočný program (TeX, dvips a pod.).

7.2.4 Ladiace činnosti

Niekedy je potrebné vyšetriť, ako program rozpoznáva referencie na súbory. Aby toto bolo možné vhodne uskutočniť, Kpathsea ponúka rôzne stupne ladenia:

- 1 Volania `stat` (testy súborov). Pri behu s aktuálnou `ls-R` databázou by nemal dať takmer žiadnený výstup.
- 2 Referencie do hašovacích tabuľiek (ako `ls-R` databázy, mapové súbory, konfiguračné súbory).
- 4 Operácie otvárania a zatvárania súboru.
- 8 Všeobecná informácia o ceste pre typy súborov hľadaných Kpathsea. Toto je užitočné pri zistovaní, kde bola definovaná určitá cesta pre daný súbor.
- 16 Adresárový zoznam pre každý element cesty (vzťahuje sa iba na vyhľadávanie na disku).
- 32 Vyhľadávanie súborov.
- 64 Premenlivé hodnoty.

Hodnota `-1` nastaví všetky horeuvedené voľby, v praxi pravdepodobne vždy použijete tieto úrovne, ak budete potrebovať akékoľvek ladenie.

Podobne s programom `dvips` nastavením kombinácie ladiacich prepínačov môžete detailne sledovať, odkiaľ sa berú používané súbory. Aktuálny popis parametrov je možné nájsť

```

debug:start search(file=texmf.cnf, must_exist=1, find_all=1,
    path=.:~/usr/local/bin/texlive:/usr/local/bin:
        /usr/local/bin/texmf/web2c:/usr/local:
        /usr/local/texmf/web2c/:./.:/teTeX/TeX/texmf/web2c:).
kdebug:start search(file=ls-R, must_exist=1, find_all=1,
    path=~/tex:/usr/local/texmf).
kdebug:search(ls-R) =>/usr/local/texmf/ls-R
kdebug:start search(file=aliases, must_exist=1, find_all=1,
    path=~/tex:/usr/local/texmf).
kdebug:search(aliases) => /usr/local/texmf/aliases
kdebug:start search(file=config.ps, must_exist=0, find_all=0,
    path=.:~/tex:!!/usr/local/texmf/dvips//).
kdebug:search(config.ps) => /usr/local/texmf/dvips/config/config.ps
kdebug:start search(file=/root/.dvipsrc, must_exist=0, find_all=0,
    path=.:~/tex:!!/usr/local/texmf/dvips//).
search(file=/home/goossens/.dvipsrc, must_exist=1, find_all=0,
    path=.:~/tex/dvips//:!!/usr/local/texmf/dvips//).
kdebug:search($HOME/.dvipsrc) =>
kdebug:start search(file=config.cms, must_exist=0, find_all=0,
    path=.:~/tex/dvips//:!!/usr/local/texmf/dvips//).
kdebug:search(config.cms)
=>/usr/local/texmf/dvips/cms/config.cms

```

Obr. 13: Vyhľadávanie konfiguračných súborov

v .../texmf/doc/html/dvips/dvips_2.html. Alternatívne, keď súbor nie je nájdený, ladiaca cesta ukazuje, v ktorých adresároch program daný súbor hľadal, čo môže naznačovať, v čom sa asi vyskytol problém. Všeobecne povedané, keďže väčšina programov volá knižnicu Kpathsea vnútorné, ladiace voľby je možné nastaviť pomocou premennej prostredia KPATHSEA_DEBUG na potrebnú kombináciu, ako je to popísané v horeuvedenom zozname. (Poznámka pre používateľov Windows: nie je jednoduché presmerovať všetky hlášky v tomto systéme do súboru. Na diagnostické účely môžete dočasne priradiť SET KPATHSEA_DEBUG_OUTPUT=err.log.) Uvažujme ako príklad malý zdrojový súbor L^AT_EXu, hello-world.tex, ktorý obsahuje nasledujúci vstup.

```
\documentclass{article}
\begin{document}
Hello World!
\end{document}
```

Tento malý súbor používa iba font cmr10, takže pozrime sa, ako dvips pripravuje PostScriptový súbor (chceme použiť Type1 verziu písiem Computer Modern, preto je nastavená voľba -Pcms¹).

> dvips -d4100 hello-world -Pcms -o

V tomto prípade sme skombinovali dvips ladiacu triedu 4 (cesty k fontom) s expanziou elementu cesty Kpathsea (pozri Referenčnú príručku dvips). Výstup, trochu preusporiadany, je zobrazený na obrázku 13.

dvips začne lokáciou svojich pracovných súborov. Najprv je nájdený texmf.cnf, ktorý obsahuje definície vyhľadávacích ciest ostatných súborov, potom databáza súborov ls-R (na optimalizáciu vyhľadávania súborov) a skratky mien súborov (aliases), čo robí možným deklarovať viaceré mien (napr. krátke meno typu ,8.3' ako v DOSe a dlhšiu prirodzenejšiu verziu) pre ten istý súbor. Potom dvips pokračuje v hľadaní všeobecného konfiguračného súboru config.ps skôr, ako začne hľadať súbor nastavení .dvipsrc (ktorý, v tomto prípade, nie je nájdený). Nakoniec, dvips nájde konfiguračný súbor pre font Computer Modern PostScript, config.cms (toto bolo iniciované voľbou-Pcms v príkaze dvips). Tento súbor obsahuje zoznam „mapových“ súborov, ktoré definujú vzťah medzi menami fontov v T_EXu, PostScripte a systéme súborov.

```
> more /usr/local/texmf/dvips/cms/config.cms
p +ams.map
p +cms.map
p +cmbkm.map
p +amsbkm.map
```

dvips preto pokračuje v hľadaní všetkých týchto súborov plus všeobecného mapového súboru psfonts.map, ktorý sa načíta vždy (obsahuje deklarácie bežne používaných PostScriptových

1. Od verzie T_EX Live 7 nie je nutné túto voľbu nastavovať, pretože Type1 fonty sú načítané implicitne.

fontov; pozri poslednú časť sekcie 7.2.3, kde sa nachádza viac detailov o narábaní s mapovými súbormi PostScriptu).

V tomto bode sa dvips identifikuje používateľovi...

This is dvips(k) 5.92b Copyright 2002 Radical Eye Software (www.radicaleye.com)

... potom pokračuje v hľadaní prologového súboru `texc.pro`:

```
kdebug:start search(file=texc.pro, must_exist=0, find_all=0,
    path=.:~/tex/dvips//:!:!/usr/local/texmf/dvips//:
        ~/tex/fonts/type1//:!:!/usr/local/texmf/fonts/type1//).
kdebug:search(texc.pro) => /usr/local/texmf/dvips/base/texc.pro
```

Po nájdení tohto súboru dvips vypíše na výstup dátum a čas a informuje nás, že vygeneruje súbor `hello-world.ps`, že potrebuje súbor s fontom `cmr10`, ktorý bude deklarovaný ako „rezidentný“:

```
TeX output 1998.02.26:1204' -> hello-world.ps
```

```
Defining font () cmr10 at 10.0pt
```

```
Font cmr10 <CMR10> is resident.
```

Teraz sa rozbehne hľadanie súboru `cmr10.tfm`, ktorý je nájdený, potom je referencovaných ešte niekoľko prologových súborov (nezobrazené) a nakoniec je nájdená inštancia fontu Type1, `cmr10.pfb`, ktorá je pridaná do výstupného súboru (pozri posledný riadok).

```
kdebug:start search(file=cmr10.tfm, must_exist=1, find_all=0,
    path=.:~/tex/fonts/tfm//:!:!/usr/local/texmf/fonts/tfm//:
        /var/tex/fonts/tfm//).
kdebug:search(cmr10.tfm) => /usr/local/texmf/fonts/tfm/public/cm/cmr10.tfm
kdebug:start search(file=texps.pro, must_exist=0, find_all=0,
    ...
<texps.pro>
kdebug:start search(file=cmr10.pfb, must_exist=0, find_all=0,
    path=.:~/tex/dvips//:!:!/usr/local/texmf/dvips//:
        ~/tex/fonts/type1//:!:!/usr/local/texmf/fonts/type1//).
kdebug:search(cmr10.pfb) => /usr/local/texmf/fonts/type1/public/cm/cmr10.pfb
<cmr10.pfb>[1]
```

7.3 Možnosti nastavenia za behu programu

Ďalšou z pekných čít distribúcie Web2C je možnosť kontroly množstva pamäťových parametrov (najmä veľkosti polí) za behu prostredníctvom súboru `texmf.cnf`, ktorý číta knižnica Kpathsea. Nastavenia všetkých parametrov môžete nájsť v časti 3 tohto súboru. Najdôležitejšie riadiace premenné (čísla riadkov sa vzťahujú na súbor `texmf.cnf`):

main_memory Celkový počet dostupných slov v pamäti pre TeX, METAFONT a MetaPost. Musíte vytvoriť nový formátový súbor pre každé odlišné nastavenie. Napríklad môžete vygenerovať „obrovskú“ verziu TeXu a zavolať súbor s formátom `hugetex fmt`. S použitím štandardnej špecifikácie mena programu používaného knižnicou Kpathsea, konkrétna hodnota premennej `main_memory` sa načíta zo súboru `texmf.cnf`.

extra_mem_bot Dodatočný priestor pre „veľké“ dátové štruktúry TeXu: „boxy“, „glue“, „breakpoint(y)“ a podobne. Je to užitočné hlavne ak používate PiCTeX.

font_mem_size Počet dostupných slov pre informáciu o fontoch v TeXu. Toto je viac-menej celková veľkosť všetkých prečítaných TFM súborov.

hash_extra Dodatočný priestor pre hašovaci tabuľku mien riadiacej sekvencie. Len $\approx 10\ 000$ riadiacich sekvencií môže byť uložených v hlavnej hašovacej tabuľke; ak máte veľkú knihu s mnohými krížovými odkazmi, toto nemusí stačiť. Implicitná hodnota `hash_extra` je 50000.

Samozrejme tento prvok nemôže nahradiť naozajstné dynamické polia a alokácie pamäte, ale keďže tieto sa veľmi ľahko implementujú v súčasnej verzii TeXu, tieto parametre počas behu programu poskytujú praktický kompromis, ktorý dovoľuje aspoň nejakú flexibilitu.

8 Poděkování

TeX Live je výsledkom společného úsilí téměř všech skupin uživatelů TeXu. Toto vydání TeX Live redigoval Karl Berry. Seznam ostatních hlavních přispěvatelů, minulých i současných, následuje. Děkujeme:

- Anglickému, německému, holandskému a polskému sdružení uživatelů TeXu (TUG, DANTE e.V., NTG resp. GUST), kteří společně zajistili nezbytnou technickou a administrativní infrastrukturu. Připojte se, prosím, k TeXovskému sdružení ve vaší

blízkosti (CSTUG, <http://www.cstug.cz>), v jehož gesci vznikl i tento překlad! (Viz <http://tug.org/usergroups.html>.)

- Týmu CTANu (<http://ctan.org>), který distribuuje obrady TeX Live a poskytuje společnou infrastrukturu pro aktualizaci balíků, na kterých je TeX Live závislý.
- Nelsonu Beebemu, který zpřístupnil mnohé platformy vývojařům TeX Live a za jeho vlastní obsáhlé testování a bezpríkladné bibliografičké úsilí.
- Johnu Bowmanovi za vykonání mnoha změn v jeho pokročilém grafickém programu Asymptote, aby fungoval v TeX Live.
- Peteru Breitenlohnerovi a ε -TeX týmu, kteří poskytují stabilní základ budoucnosti TeXu, a výslově Peterovi za skvělou pomoc s používáním osobních nástrojů GNU a udržování zdrojů v aktuálním stavu. Peter zemřel v říjnu 2015 a pokračující dílo věnujeme jeho památce.
- Jin-Hwan Choovi a celému týmu DVIPDFMx za jejich vynikající ovladač a za schopnost reagovat na konfigurační problémy.
- Thomasi Eßerovi za překrásný balík teTeX, bez něhož by TeX Live nikdy neexistoval.
- Michelu Goossensovi, který je spoluautorem původní dokumentace.
- Eitanu Gurarimu, jehož TeX4ht je použito pro HTML verzi této dokumentace a který každý rok obratem neúnavně pracoval na jeho rozšířeních. Eitan nás předčasně opustil v červnu 2009 a tuto dokumentaci věnujeme jeho památce.
- Hansi Hagenovi za mnohá testování a přípravu jeho balíku ConTeXt (<http://pragma-ade.com>) pracujícího uvnitř systému TeX Live.
- Hân Thê Thanhovi, Martinu Schröderovi a pdfTeX týmu (<http://pdftex.org>) za pokračující rozšiřování možností TeXu.
- Hartmutu Henkelovi za významný příspěvek k vývoji pdfTeXu, LuaTeXu atp.
- Tacu Hoekwaterovi za významné úsilí při obnovení vývoje MetaPostu i samotného (Lua)TeXu (<http://luatex.org>), za začlenění ConTeXtu do systému TeX Live, za přidání vícevláknové funkčnosti programu Kpathsea a mnoho dalšího.
- Khaledu Hosnymu, za podstatnou práci na XeTeXu, DVIPDFMx a za úsilí s arabskými i jinými fonty.
- Pawłu Jackowskému za windowsový instalátor tlpm a Tomaszi Łuczakovi za tlpmgui, používaný v předchozích vydáních.
- Akiru Kakutovi, za poskytnutí windowsovských binárek z jeho distribuce W32TEX pro japonský TeX (<http://w32tex.org>) a za množství dalších příspěvků k vývoji.
- Jonathanu Kewovi a SIL za vyvinutí pozoruhodného systému XeTeX a za čas a trápení při jeho integraci do TeX Live, stejně tak za výchozí verzi instalačního programu MacTeX a kromě toho za námi doporučený pomocný program TeXworks.
- Dicku Kochovi za údržbu MacTeXu (<http://tug.org/mactex>) ve velmi blízkém tandemu s TeX Live a za jeho skvělý přístup.
- Reinhardu Kotuchovi za důležitý příspěvek k infrastruktuře a instalačnímu programu TeX Live 2008, rovněž za úsilí při výzkumu Windows, za skript getnonfreefonts a mnoho dalšího.
- Siep Kroonenbergové rovněž za důležitý příspěvek k infrastruktuře a instalačnímu programu TeX Live 2008, zvláště pod Windows, a za množství práce při aktualizaci této příručky, popisující tyto vlastnosti.
- Mojce Miklavec za množství pomoci s ConTeXtem, vybudování mnoha souborů binárek a mnohem víc.
- Heikovi Oberdiekovi za balík epstopdf a mnohé další, za kompresi velikých datových souborů pst-geo tak, že jsme je mohli zařadit do instalace, a především za jeho mimořádnou práci na balíku hyperref.
- Petru Olšákoví, který velmi pečlivě kontroloval svou českou a slovenskou podporu na TeX Live.
- Toshiu Oshimovi za jeho prohlížeč dvout do Windows.
- Manuela Pégourié-Gonnardovi za pomoc při aktualizaci balíků, vylepšení dokumentace a rozvoj dokumentu texdoc.
- Fabrice Popineau, za původní podporu Windows na TeX Live a za francouzskou dokumentaci.
- Norbertu Preiningovi, hlavnímu architektovi současné infrastruktury a instalačního programu TeX Live, za koordinaci Debian verze TeX Live (společně s Frankem Küsterem) a za vykonání obrovského množství práce v průběhu naší cesty.

- Sebastianu Rahtzovi za původní vytvoření systému TeX Live a za jeho údržbu po mnoho let. Sebastian zemřel v březnu 2016 a pokračující dílo věnujeme jeho památce.
- Luigimu Scarovi, za pokračující vývoj MetaPostu, LuaTeXu a mnoho dalšího.
- Tomaszi Trzeciakovi za všeestrannou pomoc s Windows.
- Vladimíru Volovichovi za významnou pomoc s přenositelností a jinými problémy údržby, obzvláště za to, že udělal realizovatelný zahrnutí xindy do TeX Live.
- Staszku Wawrykiewiczovi, hlavnímu testérovi všeho na TeX Live a koordinátorovi mnoha důležitých polských příspěvků: fontů, windowsové instalace a dalších. Staszek zemřel v únoru 2018 a my věnujeme pokračující práci jeho paměti.
- Olafu Weberovi za jeho pečlivou údržbu Web2Cv minulých letech.
- Gerbenu Wierdovi za vytvoření a údržbu původní podpory Mac OS X.
- Grahamu Williamsovi, tvůrci TeX Catalogue.

Tvůrci binárek: Ettore Aldrovandi (i386-solaris, x86_64-solaris), Marc Baudoin (amd64-netbsd, i386-netbsd), Ken Brown (i386-cygwin, x86_64-cygwin), Johannes Hielschier (aarch64-linux), Simon Dales (armhf-linux), Akira Kakuto (win32), Dick Koch (x86_64-darwin), Nikola Lečić (amd64-freebsd, i386-freebsd), Henri Menke (x86_64-linuxmusl), Mojca Miklavec (i386-linux, x86_64-darwinlegacy, i386-solaris, x86_64-solaris, sparc-solaris), Norbert Preining (x86_64-linux), Thomas Schmitz (powerpc-linux), Boris Veytsman (armel-linux). Pro informaci o procesu budování TeX Live, viz <http://tug.org/texlive/build.html>.

Překladatelé této příručky: Carlos Enriquez Figueras (španělština), Jjgod Jiang, Jinsong Zhao, Yue Wang, & Helin Gai (čínskina), Nikola Lečić (srbskina), Marco Pallante & Carla Maggi (italskina), Manuel Pégourié-Gonnard (francouzština), Petr Sojka & Ján Buša (čeština/slovenština),² Boris Veytsman (ruština), Zofia Walczak (polština), Uwe Ziegenhagen (němčina). Webovská stránka dokumentace TeX Live je <http://tug.org/texlive/doc.html>. Samozřejmě nejdůležitější poděkování patří Donaldu Knuthovi, především za vymyšlení TeXu a také za to, že ho věnoval světu.

9 Historie vydání

9.1 Minulost

Diskuse začala koncem roku 1993, kdy holandská skupina uživatelů TeXu NTG začala práci na CD 4AllTeX pro uživatele MS-DOSu, doufajíc, že doba nazrála pro vydání jednoho CD pro všechny systémy. Byl to na svou dobu příliš ambiciozní cíl, ale nenastartoval jen velmi úspěšné 4AllTeX CD, ale také pracovní skupinu TUGu o *TeX Directory Structure* (<http://tug.org/tds>), která specifikovala, jak vytvořit konzistentní a spravovatelnou kolekci TeXových souborů. Kompletní draft TDS byl publikován v prosincovém čísle časopisu *TUGboat* v roce 1995 a hned ze začátku bylo jasné, že jedním z žádaných produktů bude vzorová struktura CD. Distribuce, kterou nyní máte, je přímým výstupem práce této pracovní skupiny. Evidentní úspěch CD 4AllTeX ukázal, že i unixoví uživatelé by toužili po podobně jednoduchém systému, a to je také jedno z hlavních aktiv TeX Live.

Nejprve jsme vytvořili unixové TDS CD na podzim 1995 a rychle identifikovali teTeX Thomase Essera jako ideální systém, jelikož již měl multiplatformní podporu a byl koncipován s perspektivou přenositelnosti. Thomas souhlasil s pomocí a seriózní práce započala začátkem roku 1996. První vydání se uskutečnilo v květnu 1996. Začátkem 1997 Karl Berry dokončil nové hlavní vydání Web2C, které obsahovalo téměř všechny vlastnosti, které Thomas Esser přidal do teTeXu, a tak jsme se rozhodli druhé vydání CD postavit na standardním Web2C, s přidáním skriptu `texconfig` z teTeXu. Třetí vydání CD bylo založeno na další revizi Web2C, 7.2, provedené Olafem Weberem; a jelikož zároveň byla hotova nová verze teTeXu, TeX Live obsahoval téměř všechna její vylepšení. Podobně čtvrté vydání používalo novou verzi teTeXu a nové vydání Web2C (7.3). TeX Live nyní obsahuje i kompletní systém pro Windows díky Fabrice Popineau.

Pro páté vydání (březen 2000) bylo mnoho částí CD revidováno a zkontrolováno a byly aktualizovány stovky balíků. Detaily o balících byly uloženy v souborech XML. Ale hlavní změnou pro TeX Live 5 bylo vynětí softwaru, na kterém byla jakákoli omezení na šíření (non-free software). Vše uložené na TeX Live je nyní slučitelné s tzv. „Debian Free Software Guidelines“

2. Ke korektuře českého a slovenského překladu přispěli v letech 2001–2015 kromě výše uvedených autorů Jaromír Kuben, Milan Matlák, Zbyněk Michálek, Tomáš Obšívač, Karel Přška, Tomáš Polešovský, Libor Škarvada, Zdeněk Wagner a další. Michal Mádr editoval cs.po a přeložil soubor `README.EN`.

(<http://www.debian.org/intro/free>); udělali jsme vše možné, abychom zkontovali licenční podmínky všech balíků, ale budeme vděčni za upozornění na jakékoli chyby.

Šesté vydání (červenec 2001) mělo aktualizovaného materiálu ještě více. Hlavní změnou byl nový instalacní přístup: uživatel může volit instalacní kolekce. Byly kompletně reorganizovány jazykové kolekce, takže jejich výběrem se instalují nejen makra, fonty, ale je také připraven odpovídající soubor `language.dat`.

Sedmé vydání v roce 2002 mělo podstatné rozšíření v přidání podpory Mac OS X, kromě množství aktualizací balíků a programů. Důležitým cílem byla opětná integrace s TeTeXem a korekce odchylek z pátého a šestého vydání.

9.1.1 2003

V roce 2003 se neustálou smrští oprav a rozšíření stalo to, že velikost TeX Live již neumožnila jeho směsnání na jedno CD, a tak došlo k rozdělení na tři různé distribuce (viz oddíl 2.1 na straně 4). Navíc:

- Na žádost LATEX týmu jsme změnili standardní příkazy `latex` a `pdflatex` tak, že nyní používají ε-TEx (viz strana 6).
- Byly přidány a jsou nyní doporučovány k používání nové fonty Latin Modern.
- Byla zrušena podpora OS Alpha OSF (podpora HPUX byla zrušena již dříve), jelikož se nenašel nikdo, kdo by na těchto platformách zkompiloval nové binárky.
- Instalační program Windows byl změněn podstatným způsobem; poprvé bylo integrováno uživatelské prostředí založené na XEmacsu.
- Důležité pomocné programy pro Windows (Perl, Ghostscript, ImageMagick, Ispell) jsou nyní instalovány do instalačního adresáře TeX Live.
- Mapovací soubory jmen fontů pro `dvips`, `dvipdfm` a `pdftex` jsou nyní generovány novým programem `updmap` a instalovány do `texmf/fonts/map`.
- TEx, METAFONT a MetaPost nyní dávají na výstup většinu vstupních 8-bitových znaků (32 a výš) bez konverze (například do souborů zapisovaných pomocí `\write`, souborů `log`, na terminál), a tedy nejsou překládány do sedmibitové `^` notace. V TeX Live 7 bylo toto mapování závislé na nastavení systémových locale; nyní již nastavení locale neovlivní chování TExu. Pokud z nějakých důvodů potřebujete výstup s `^`, přejmenujte soubor `texmf/web2c/cp8bit.tcx`. Příští verze bude mít čistší řešení.
- Tato dokumentace byla podstatným způsobem přepracována.
- Konečně, jelikož čísla verzí TeX Live již příliš narostla, verze je nyní identifikována rokem vydání: TeX Live 2004.

9.1.2 2004

Rok 2004 přinesl mnoho změn:

- Pokud máte lokálně instalovány fonty, které využívají své vlastní podpůrné soubory `.map` nebo (mnohem méně pravděpodobně) `.enc`, možná budete nuteni tyto soubory přesunout.

Soubory `.map` jsou nyní vyhledávány jen v podadresářích `fonts/map` (v každém stromě `texmf`), podle cesty `TEXFONTMAPS`. Podobně soubory `.enc` jsou hledány jen v podadresářích `fonts/enc`, podle cesty `ENCFONTS`. `updmap` se pokusí vypsat varování o problematických souborech.

O metodách zpracování té které informace prosíme viz <http://tug.org/texlive/mapenc.html>.

- TeX-kolekce byla rozšířena přidáním instalovatelného CD, založeného na MiKTeXu, pro ty, kteří dávají přednost této implementaci před Web2C. Viz oddíl 2 (stránka 4).
- Uvnitř TeX Live byl velký strom `texmf` předešlých vydání nahrazen třemi: `texmf`, `texmf-dist` a `texmf-doc`. Viz oddíl 2.2 (stránka 5) a soubory `README` pro každý z nich.
- Všechny vstupní soubory týkající se TExu jsou teď soustředěny v podadresáři `tex` stromů `texmf*` a nemají oddělené sourozenecké adresáře `tex`, `etex`, `pdftex`, `pdfetex` atd. Viz `texmf.doc/doc/english/tds/tds.html#Extensions`.
- Pomocné dávky (neměly by být volány uživateli) jsou teď umístěny v novém podadresáři `scripts` stromů `texmf*` a mohou být vyhledávány prostřednictvím `kpsewhich -format=texmfscripts`. Pokud tedy máte programy volající tyto dávky, budou muset být nastaveny. Viz `texmf.doc/doc/english/tds/tds.html#Scripts`.
- Téměř všechny formáty umožňují většinu znaků tisknout bez konverze pomocí překladového souboru `cp227.tcx` místo jejich konverze pomocí `^` notace. Konkrétně znaky

na pozicích 32–256, plus „tab“, „vertikální tab“ a „form feed“ jsou považovány za tisknutelné a nejsou konvertovány. Výjimky tvoří plain TeX (jen 32–127 jsou tisknutelné), ConTeXt (0–255 tisknutelné) a formáty systému Ω . Toto implicitní chování je téměř stejné jako v TeX Live 2003, ale je implementováno čistěji, s více možnostmi přizpůsobení. Viz texmf-dist/doc/web2c/web2c.html#TCX-files. (Mimořadem, se vstupem Unicode může TeX na výstupu vypsat posloupnosti částečných znaků při výpisu chybových kontextů, protože je bytově orientován.)

- pdftex je teď implicitní stroj pro všechny formáty kromě samotného (plain) texu. (Ten samozřejmě generuje DVI, když je spuštěn jako latex atd.) To znamená, kromě jiných věcí, že mikrotypografické rozšíření pdftexu je dostupné v L^AT_EXu, ConTeXtu atd., stejně jako rozšíření ε -TeXu (texmf-dist/doc/etex/base/).

To také znamená, že užití balíku ifpdf (pracuje s plainem i L^AT_EXem) nebo ekvivalentního kódu je *důležitější* než kdykoliv předtím, protože jednoduché testování, zda je \pdfoutput nebo nějaký jiný primitiv definován, není spolehlivý způsob určení, zda je generován PDF výstup. Tento zpětný krok jsme udělali co nejvíce kompatibilní letos, ale v příštím roce \pdfoutput může být definován, dokonce i když se zapisuje do DVI.

- pdfTeX (<http://pdftex.org/>) má množství nových vlastností:
 - \pdfmapfile a \pdfmapline poskytují podporu mapování fontů uvnitř dokumentu.
 - Mikrotypografické rozšíření fontu může být použito jednodušeji.
<http://www.ntg.nl/pipermail/ntg-pdftex/2004-May/000504.html>.
 - Všechny parametry, které byly předtím nastavovány ve zvláštním konfiguračním souboru pdftex.cfg, musejí teď být nastaveny pomocí primitivů, obyčejně v pdftexconfig.tex; pdftex.cfg není dále podporován. Všechny existující .fmt soubory musí být znova vytvořeny při změně souboru pdftexconfig.tex.
 - Další informace viz manuál pdfTeXu: texmf/doc/pdftex/manual.
- Primitiv \input v texu (a mf a mpost) teď akceptuje dvojité uvozovky se jmény obsahujícími mezery a s jinými zvláštními znaky. Typické příklady:

```
\input "filename with spaces" % plain
\input{"filename with spaces"} % latex
```

Pro další informace viz manuál Web2C: texmf-dist/doc/web2c.
- Podpora encTeXu je nyní zahrnuta uvnitř Web2C, v důsledku toho ve všech TeXových programech, použitím volby **-enc** – jen v případě, že formáty jsou vytvořeny. encTeX podporuje obecné překódování vstupu a výstupu, čímž umožňuje plnou podporu kódování Unicode (v UTF-8). Viz texmf-dist/doc/generic/enctex/ a <http://www.olsak.net/enctex.html>.
- Aleph, nový stroj kombinující ε -TeX a Ω , je nyní k dispozici. Informace najdete na texmf-dist/doc/aleph/base a <http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html?label=aleph>. Formát pro Aleph, založený na L^AT_EXu, se jmenuje lamed.
- Nejnovější vydání L^AT_EXu má novou verzi LPPL – teď oficiálně schválená Debian licence. Rozmanité další aktualizace najdete v souborech `ltnews` v texmf-dist/doc/latex/base.
- Je dodán dvipng, nový program pro konvertování DVI na obrazové soubory PNG. Viz <http://www.ctan.org/pkg/dvipng>.
- Zredukovali jsme balík cbgreek na „středně“ velkou sadu fontů, se souhlasem a na radu autora (Claudio Beccari). Odstraněné fonty jsou neviditelné, obrysové, a průhledné, relativně zřídka se používají a my jsme potřebovali místo. Úplná sada je dostupná z CTAN (<http://mirror.ctan.org/tex-archive/fonts/greek/cbfonts>).
- oxdvi byl odebrán; použijte jednoduše xdvi.
- Příkazy ini a vir (linky) pro tex, mf a mpost se již nevytvářejí, například initex. Funkčnost instrukce ini byla po celá léta přístupná prostřednictvím volby **-ini** na příkazovém rádku.
- Podpora platformy i386-openbsd byla zrušena. Jelikož balíček tetex v BSD Ports systému je dostupný a GNU/Linux a FreeBSD binárky byly dostupné, zdálo se nám, že čas dobrovolníků může být využit lépe někde jinde.
- Na sparc-solaris (přinejmenším) jste možná museli nastavovat proměnné prostředí LD_LIBRARY_PATH, aby běžely programy t1utils. Je to tím, že jsou komplikovány v C++, a neexistuje standardní umístění ‚runtime‘ knihoven. (To není novinka roku 2004, ale nebylo to dřív zdokumentováno.) Podobně na mips-irix jsou ‚runtime‘ knihovny pro MIPS 7.4 nezbytné.

9.1.3 2005

Rok 2005 přinesl jako obvykle množství modernizací balíčků a programů. Infrastruktura zůstala relativně stabilní z roku 2004, ale nutně také nastaly určité změny:

- Byly zavedeny nové skripty `texconfig-sys`, `updmap-sys` a `fmtutil-sys`, které mění konfiguraci v systémových stromech. Skripty `texconfig`, `updmap` a `fmtutil` teď mění uživatelské (user-specific) soubory v `$HOME/.texlive2005`.
- Na specifikaci stromů obsahujících konfigurační soubory (uživatelské, resp. systémové) byly zavedeny odpovídající nové proměnné `TEXMFCONFIG`, resp. `TEXMFSYS CONFIG`. Budete tedy možná potřebovat přesunout osobní verze souborů `fmtutil.cnf` a `updmap.cfg` na tato místa; jiná volba je předefinování `TEXMFCONFIG` nebo `TEXMFSYS CONFIG` v souboru `texmf.cnf`. V každém případě skutečná pozice těchto souborů a hodnoty `TEXMFCONFIG` a `TEXMFSYS CONFIG` se musejí shodovat. Viz oddíl 2.3, strana 5.
- Loni jsme ponechali `\pdfoutput` a jiné primitivy nedefinovány pro výstup DVI, přestože byl používán program `pdftex`. Letos, jak jsme slíbili, jsme odstranili toto zpětně kompatibilní opatření. Tedy když váš dokument používá `\ifx\pdfoutput\undefined` na testování výstupu do formátu PDF, je nutné ho změnit. Můžete k tomu použít balík `ifpdf.sty` (který funguje v plain TeXu i L^AT_EXu), nebo použít jeho logiku.
- Loni jsme změnili většinu formátů tak, aby vypisovaly (8bitové) znaky tak, jak jsou (viz předcházející sekci). Nový TCX soubor `empty.tcx` teď poskytuje jednoduší cestu k dosažení původního zápisu `^`, když si to budeš přát, jako v případě:
`latex --translate-file=empty.tcx yourfile.tex`
- Nový program `dvipdfmx` je zařazen pro převedení z DVI do PDF; ten je platnou aktualizací programu `dvipdfm` (který je též ještě k dispozici, i když ho nedoporučujeme).
- Nové programy `pdfopen` a `pdfclose` byly přidány, aby poskytly možnost znova otevřít PDF soubory v programe Adobe Acrobat Reader bez jeho restartu. (Jiné prohlížeče PDF, především `xpdf`, `gv` a `gsview`, nikdy netrpěly tímto problémem.)
- Kvůli důslednosti proměnné `HOMETEXMF` a `VARTEXMF` byly přejmenovány na `TEXMFHOME`, resp. na `TEXMFSYSVAR`. Je tu také `TEXMFVAR`, která je implicitně uživatelsky závislá (user-specific). Viz první bod výše.

9.1.4 2006–2007

V letech 2006–2007 byl rozsáhlým přírůstkem na TeX Live program XeTeX, přístupný jako programy `xetex` a `xelatex`; viz <http://scripts.sil.org/xetex>.

MetaPost byl také podstatně aktualizován, s mnoha plány do budoucnosti (<http://tug.org/metapost/articles>), podobně pdfTeX (<http://tug.org/applications/pdftex>).

Formát TeX `.fmt` (vysokorychllostní formát) a podobně soubory MetaPost a `META FONT` jsou teď uloženy v podadresářích `texmf/web2c`, namísto přímého uložení v něm (ačkoliv je adresář stále prohledáván, v zájmu stávajících formátů `.fmt`). Podadresáře nesou jména používaných programů, například `tex` nebo `pdftex` nebo `xetex`. Tato změna by měla při běžném používání zůstat nepostřehnutá.

Program (plain) `tex` již nečeťte první řádky `%&`, aby určil, jaký formát má spustit; je to čistý knuthovský TeX. (L^AT_EX a všechny ostatní programy stále čtou řádky `%&`). Pochopitelně se během roku (jako obvykle) vyskytly stovky jiných aktualizací balíků a programů. Jako obyčejně, zkонтrolujte, prosím, aktualizace na CTANu (<http://mirror.ctan.org>).

Strom zdrojových textů je nyní uložen v Subversion, se standardním webovským rozhraním pro jeho prohlížení, kam směruje odkaz z naší domovské stránky. Třebaže není v konečné verzi viditelný, očekáváme, že to poskytne základ pro stabilní rozvoj v letech následujících.

Nakonec, v květnu 2006 Thomas Esser oznámil, že už nebude aktualizovat teTeX (<http://tug.org/tetex>). Výsledkem je nárůst zájmu o TeX Live, především mezi distributory GNU/Linuxu. (Na TeX Live se nachází nové instalacní schéma `tetexu`, poskytující přibližný ekvivalent.) Doufáme, že to možná povede ke zlepšení prostředí TeXu pro všechny.

9.1.5 2008

V roce 2008 byla celá infrastruktura TeX Live přebudována a znovu implementována. Úplná informace o instalaci je nyní uložena v textovém souboru `t1pkg/texlive.tlpdb`.

Mezi dalšími věcmi je konečně možná aktualizace instalace TeX Live z internetu po předchozí instalaci. Tuto vlastnost poskytoval MiKTeX již řadu let. Předpokládáme pravidelnou aktualizaci nových balíků po jejich vydání na CTANu.

Obsažený je významnější nový stroj (engine) LuaTeX (<http://luatex.org>); kromě lepší přizpůsobivosti v sázení je možno tento vynikající skriptovací jazyk použít jak uvnitř, tak i mimo TeXovské dokumenty.

Podpora Windows a unixových platforem je nyní jednotnější. Zejména většina skriptů Perlu a Lua je teď k dispozici pod Windows, s použitím Perlu distribuovaného na TeX Live.

Nový skript `tlmgr` (sekce 5) je všeobecné rozhraní pro správu TeX Live po předchozí instalaci. Ovládá aktualizaci balíků a následující znovuvytvoření formátů, mapovacích souborů a jazykových souborů, volitelně zahrnující lokální doplňky.

S příchodem programu `tlmgr` jsou nyní činnosti programu `texconfig` na editaci formátů a konfiguračních souborů dělení slov blokované.

Program `xindy` pro tvorbu rejstříků (<http://xindy.sourceforge.net/>) je nyní zahrnut na většině platforem. Nástroj `kpsewhich` může nyní ohlásit všechny výskyty pro daný soubor (option `-all`) a omezené výskyty pro daný podadresář (option `-subdir`).

Program `dvipdfmx` zahrnuje nyní funkčnost extrakce informace o „bounding boxu“, pomocí povelu `extractbb`; toto byl jeden z posledních rysů, které poskytoval `dvipdfm`, avšak ne `dvipdfmx`.

Fontové přezdívky *Times-Roman*, *Helvetica* atd. byly odstraněny. Různé balíky očekávaly jejich různé chování (především, že budou mít různé kódování) a nenalezlo se vhodné řešení tohoto problému.

Formát `plateax` byl odstraněn pro konflikt jmen s japonštinou `plateax`; podporu polštiny nyní zajišťuje balík `polski`.

Soubory WEBovských řetězců (pool) jsou nyní zkompilované do binárek pro usnadnění aktualizací.

A nakonec, v tomto vydání jsou zahrnuty změny provedené Donaldem Knuthem v jeho úpravách TeXu roku 2008 („TeX tuneup of 2008“). Viz <http://tug.org/TUGboat/Articles/tb29-2/tb92knut.pdf>.

9.1.6 2009

Od roku 2009 je standardní výstupní formát Lua(LA)TeX PDF, pro využití výhody LuaTeXovské podpory OpenType a jiné. Nové binárky nazvané `dviluatex` a `dvilualatex` spouští LuaTeX při výstupu DVI. Domovská stránka LuatEXu je <http://luatex.org>.

Původní systém (engine) Omega a formát Lambda format byly odstraněny po diskusích s autory systému Omega. Zůstaly aktualizované programy Aleph a Lamed, podobně jako pomocné programy systému Omega.

Obsaženo je nové vydání fontů AMS Type 1 včetně Computer Modern: do zdrojáků Metafontu bylo zapracováno několik málo změn tvarů, které za léta udělal Donald Knuth a byl aktualizován hinting fontů. Tvary fontů Euler byly důkladně překresleny Hermannem Zapfem (viz <http://tug.org/TUGboat/Articles/tb29-2/tb92hagen-euler.pdf>). Ve všech případech zůstaly metriky nezměněny. Domovská stránka AMS fontů je <http://www.ams.org/tex/amssfonts.html>.

Pomocný program – nový GUI editor – TeXworks je zahrnut pro Windows, ale také v MacTeXu. Pro jiné platformy a další informace viz domovskou stránku TeXworks <http://tug.org/texworks>. Je to multi-platformní prostředí inspirované editorem TeXShop v Mac OS X, zaměřené na jednoduché použití.

Grafický program Asymptote je zahrnutý pro více platforem. Realizuje textově založený jazyk pro popis grafiky, blízký k MetaPostu, avšak s pokročilou podporou 3D a jinými vlastnostmi. Jeho domovská stránka je <http://asymptote.sourceforge.net>.

Samostatný program `dvipdfm` byl nahrazen programem `dvipdfmx`, který pod tímto jménem pracuje ve zvláštním režimu kompatibility. `dvipdfmx` zahrnuje podporu CJK a má nahromaděny mnohé další úpravy za léta od posledního vydání `dvipdfm`.

Binárky pro platformy cygwin a i386-netbsd jsou nyní v TeX Live zahrnuty, zatímco nám bylo oznámeno, že uživatelé OpenBSD získají TeX pomocí jejich systémů balíků a navíc se objevily potíže při vytváření binárek, které by měly šanci fungovat na více než jedné verzi.

Z dalších menších změn: nyní používáme `xz` kompresi, stabilní náhradu za `lzma` (<http://tukaani.org/xz/>); a literál `$` je povolen v názvech souborů pokud není uveden na začátku jména známé proměnné; knihovna Kpathsea je teď vícevláknová (použitelné v MetaPostu); budování celého TeX Live je nyní založeno na systému Automake.

Závěrečná poznámka o minulosti: všechna vydání TeX Live spolu s podpůrným materiálem jako např. CD labels jsou dostupná na <ftp://tug.org/historic/systems/texlive>.

9.1.7 2010

V roce 2010 je předvolenou verzí pro výstup PDF verze 1.5, umožňující větší kompresi. To se týká všech nástrojů \TeX používaných na vytváření PDF a dvipdfmx . Načtením \LaTeX ovského balíčku pdf14 se provede zpětná změna na PDF 1.4, nebo nastavte $\backslash\text{pdfminorversion}=4$.

$\text{pdf}(\text{IA})\text{\TeX}$ nyní automaticky konvertuje požadovaný soubor ve formátu Encapsulated PostScript (EPS) na PDF prostřednictvím balíku epstopdf , když a pokud je načten konfigurační soubor $\text{\LaTeX}\text{Xu graphics.cfg}$ a pokud je výstup do PDF. Implicitní nastavení jsou zamýšlena pro eliminaci možností přepsání ručně vytvořených PDF souborů, ale můžete také docela zakázat načtení epstopdf zadáním $\backslash\text{newcommand}\{\text{\DoNotLoadEpstopdf}\}\{\}$ (nebo $\text{\def}\dots$) před deklarací \documentclass . Balík epstopdf rovněž nebude zaveden pokud bude použit balík pst-pdf . Pro další podrobnosti viz dokumentaci balíku epstopdf (<http://ctan.org/pkg/epstopdf-pkg>).

Další podobnou změnou je, že vykonání několika málo externích příkazů z \TeX u, prostřednictvím vlastnosti $\backslash\text{write18}$, je nyní implicitně povoleno. Tyto příkazy jsou repstopdf , makeindex , kpsewhich , bibtex a bibtex8 ; seznam je uveden v texmf.cnf . Prostředí, která musí zakázat všechny takové externí povely, mohou zrušit tuto volbu v instalátoru (viz oddíl 3.2.4), nebo po instalaci přepsat hodnotu spuštěním $\text{tlmgr conf texmf shell_escape 0}$.

Ještě další podobnou změnou je to, že $\text{BIB}\text{\TeX}$ a Makeindex nyní implicitně odmítají zapsat své výstupní soubory do libovolného adresáře (jako samotný \TeX). Je to proto, že nyní mohou být povolené pro použití omezeným $\backslash\text{write18}$. Aby se to změnilo, může být nastavena proměnná prostředí TEXMFOUTPUT nebo změneno nastavení $\text{openout}_\text{any}$.

$\text{Xe}\text{\TeX}$ nyní podporuje posun (kerning) okrajů podél stejných linií jako $\text{pdf}\text{\TeX}$. (Expanze fontů není aktuálně podporována.)

Program tlmgr nyní standardně ukládá jednu zálohu každého aktualizovaného balíku ($\text{tlmgr option autobackup 1}$), tudíž přerušené aktualizace balíků mohou být snadno vráceny příkazem tlmgr restore . Pokud děláte poinstalační aktualizace a nemáte dostek místa na disku pro zálohy, spusťte $\text{tlmgr option autobackup 0}$.

Byly zařazeny nové programy: nástroj (engine) $\text{p}\text{\TeX}$ a příbuzné pomůcky pro sazbu Japonštiny; program $\text{BIB}\text{\TeX}\text{U}$ pro $\text{BIB}\text{\TeX}$ umožňující použití Unicode; utility chktex (<http://baruch.ev-en.org/proj/chktex>) na kontrolu dokumentů ($\text{IA})\text{\TeX}$ u; překladač dvisvgm z DVI do SVG (<http://dvisvgm.sourceforge.net>).

Jsou dodány binárky těchto nových platforem: amd64-freebsd , amd64-kfreebsd , i386-freebsd , i386-kfreebsd , x86_64-darwin , x86_64-solaris .

Změna \TeX Live 2009, které jsme si nevšimli: četné binárky týkající se $\text{\TeX}4ht$ (<http://tug.org/tex4ht>) byly odstraněny z adresářů binárek. Obecně použitelný (generic) program mk4ht může být použit na spuštění libovolné z rozličných kombinací tex4ht .

Nakonec, vydání \TeX Live na \TeX Collection DVD již nemůže být (kupodivu) spouštěno živě. Samostatné DVD již nemá dostatek místa. Výhodou je, že instalace z fyzického DVD je mnohem rychlejší.

9.1.8 2011

Binárky Mac OS X (universal-darwin a x86_64-darwin) nyní pracují jenom pro Leopard nebo pozdější; Panther a Tiger již nejsou podporovány.

Program biber pro zpracování bibliografie je zahrnut pro běžné platformy. Jeho rozvoj je úzce spojený s balíkem biblatex , který úplně přebudovává bibliografické prostředky poskytované \LaTeX em.

Program MetaPost (mpost) již nevytváří nebo nepoužívá soubory .mem . Potřebné soubory, jako je plain.mp , se jednoduše načítají při každém spuštění. To souvisí s podporou MetaPostu jako knihovny, což je další důležitá změna, třeba neviditelná pro uživatele.

Implementace updmap v programu Perl, předtím používaná pouze pod Windows, byla vylepšena a nyní je používána na všech platformách. Výsledkem toho je, že uživatel by neměl vidět žádné změny, kromě toho, že program běží mnohem rychleji.

Programy initex a inimf byly obnoveny (ale žádné jiné ini^* varianty).

9.1.9 2012

tlmgr podporuje aktualizace z vícenásobných síťových repozitářů. Více obsahuje oddíl o vícenásobných repozitářích ve výstupu příkazu tlmgr help .

Parametr $\text{\XeTeXdashbreakstate}$ je implicitně nastaven na 1, pro xetex i xelatex . To umožňuje zalomení rádek po pomlčkách a spojovnících, což vždy bylo chováním plain

T**E**Xu, L**A**T**E**Xu, LuaT**E**Xu atd. Stávající dokumenty XeT**E**Xu, které si musí udržet perfektní kompatibilitu založenou na rámci, musí explicitně nastavit hodnotu `\XeTeXdashbreakstate` na 0.

Výstupní soubory generované programy `pdftex` a `dvips` teď mohou mimo jiné překročit velikost 2 GiB.

Do výstupu programu `dvips` je implicitně zahrnuto 35 standardních PostScriptových fontů, protože existuje příliš mnoho jejich různých verzí.

V omezeném režimu vykonávání `\write18`, který je implicitně nastaven, je teď `mpost` povoleným programem.

Soubor `texmf.cnf` je také k nalezení v adresáři `../texmf-local`, například `/usr/local/texlive/texmf-local/web2c/texmf.cnf`, pokud existuje.

Skript `updmap` čte soubor `updmap.cfg` podle stromu místo globálního konfiguračního souboru. Tato změna by neměla být viditelná, pokud needitujete vaše soubory `updmap.cfg` přímo. Více obsahuje výstup příkazu `updmap -help`.

Platformy: byly přidány `armel-linux` a `mipsel-linux`; `sparc-linux` a `i386-netbsd` již nejsou v základní distribuci.

9.1.10 2013

Rozvržení distribuce: kořenový adresář `texmf` / přešel do `texmf-dist` / kvůli zjednodušení. Obě proměnné `TEXMFMAIN` a `TEXMFDIST` Kpathsea nyní odkazují na `texmf-dist`.

Mnohé malé jazykové kolekce byly sloučeny pro zjednodušení instalace.

MetaPost: byla přidána původní podpora pro výstup PNG a pro pohyblivou čárku (IEEE double).

LuaT**E**X: aktualizován na Lua 5.2 a zahrnuje novou knihovnu (`pdfscanner`) pro zpracování obsahu externí stránky PDF, kromě množství dalšího (viz jeho stránky).

XeT**E**X (pro doplnění viz také jeho stránky):

- Na navrhování fontů je nyní použita knihovna The HarfBuzz místo ICU. (ICU je stále používán pro podporu vstupních kódování, obousměrnost a zvláštní zalamování řádků v Unicode.)
- Na návrh Graphite se nyní používají Graphite2 a HarfBuzz namísto SilGraphite.
- Na počítačích Mac se používá Core Text namísto (kritizovaného) ATSUI.
- Preferují se TrueType/OpenType fonty před Type1, pokud mají stejné názvy.
- Opraveny jsou občasné neshody při hledání fontů mezi XeT**E**Xem a `xdvipdfmx`.
- Podpora OpenType math cut-ins.

`xdvi`: nyní používá pro vyobrazení FreeType namísto `t1lib`.

`microtype.sty`: trochu podpory pro XeT**E**X (vyčuhování) a LuaT**E**X (vyčuhování, rozpínání fontů, mezipísmenný proklad – tracking), kromě dalších zlepšení.

`tlmgr`: nová činnost `pinning` pro usnadnění konfigurace násobných repozitářů; více obsahuje tato sekce v `tlmgr --help`, online na <http://tug.org/texlive/doc/tlmgr.html#MULTIPLE-REPOSITORIES>.

Platformy: `armhf-linux`, `mips-irix`, `i386-netbsd` a `amd64-netbsd` přidány nebo oživeny; `powerpc-aix` odstraněna.

9.1.11 2014

Rok 2014 zažil další doladění T**E**Xu od Donalda Knutha; to ovlivnilo všechny stroje, ale pravděpodobně jedinou viditelnou změnou je navrácení řetězce `preloaded format` ve výstupním řádku. Podle Knutha toto nyní odráží formát, který *bude* standardně načten, a ne formát, který je ve skutečnosti natažen již v binárním formátu; toto může být potlačeno různými způsoby.

`pdfTEX`: nový parametr na potlačení varování `\pdfsuppresswarningpagegroup`; nové primitivy pro fiktivní mezislovní mezery na pomoc s přeformátováním textu v PDF: `\pdfinterwordspaceon`, `\pdfinterwordspaceoff`, `\pdffakespace`.

LuaT**E**X: význačné změny a úpravy byly provedeny pro čtení fontů a dělení slov. Největší příruček je nová varianta stroje, `luajittex` (<http://foundry.supelec.fr/projects/luajittex>) a jeho sourozenci `texluajit` a `texluajitc`. Používá just-in-time Lua kompilátor (podrobný článek v *TUGboat* je na <http://tug.org/TUGboat/tb34-1/tb106scarso.pdf>). `luajittex` je stále ve vývoji, není k dispozici pro všechny platformy a je podstatně méně stabilní než `luatex`. Ani my, ani jeho vývojáři nedoporučujeme jeho použití s výjimkou zvláštního použití pro účel experimentu s JIT na kódech Lua.

XeT**E**X: Stejné grafické formáty jsou nyní podporovány na všech platformách (včetně Mac); tím se vyhýbá problému kompatibility dekompozice v Unicode. Preferuje fonty OpenType před Graphite kvůli kompatibilitě s předchozími verzemi XeT**E**Xu.

MetaPost: Podporován je nový číselný systém `decimal`, společně s interním parametrem `numberprecision`; nová definice makra `drawdot` v `plain.mp`, podle Donalda Knutha, mimo jiné odstraňuje chyby ve výstupech SVG a PNG.

ConTeXtová pomůcka `pstopdf` bude odstraněna jako samostatný příkaz v určité době po vydání kvůli konfliktům s pomůckami OS téhož názvu. Stále může být (i teď) vyvolána jako `mtxrun -script pstopdf`.

psutils byl podstatně revidován novým vývojářem. Ve výsledku jsou nyní mnohé zřídka užívané pomůcky (`fix*`, `getafm`, `psmerge`, `showchar`) pouze v adresáři `scripts/` a nejsou vykonavatelné na uživatelské úrovni. Toto může být navráceno, pokud se to ukáže jako problematické. Byl přidán nový skript `psjoin`.

Přerozdělení TeX Live pro MacTeX (sekce 3.1.2) již nezahrnuje výběrové balíky pouze pro Mac pro fonty Latin Modern a TeX Gyre, jelikož pro jednotlivé uživatele je dostatečně jednoduché začlenit je do systému. Program `convert` z ImageMagick byl rovněž odstraněn, protože TeX4ht (konkrétně `tex4ht.env`) nyní používá přímo Ghostscript.

Kolekce `langcjk` pro čínskou, japonskou a korejskou podporu byla rozdělena na jednotlivé jazykové kolekce z důvodu rozumnějších velikostí.

Platformy: `x86_64-cygwin` byla přidána; `mips-irix` odstraněna. Microsoft již nepodporuje Windows XP, tudíž naše programy mohou kdykoliv začít selhávat.

9.1.12 2015

LATEX 2 ϵ nyní implicitně zahrnuje změny, které byly předtím zahrnutý pouze explicitním načtením balíčku `fixltx2e`, který je nyní „no-op“ (prázdný). Nový balík `latexrelease` a další mechanismy umožňují kontrolu toho, co je již doděláno v základním LATEXu. Podrobnosti obsahují zahrnuté dokumenty LATEX News #22 a „LATEX changes“. Mimochodem, balíky `babel` a `psnfss`, které jsou součástí jádra LATEXu, se spravují odděleně a nejsou dotčeny těmito změnami (a měly by být stále ještě funkční).

Vnitřně nyní LATEX 2 ϵ zahrnuje konfiguraci Unicode-related stroje (jehož znaky jsou písmena, názvy primitivů atd.), který byl původně součástí TeX Live. Tato změna je zamýšlena jako neviditelná pro uživatele; několik vnitřních řídících příkazů nízké úrovni bylo přejmenováno nebo odstraněno, ale vnější chování by mělo zůstat stejně.

pdfTeX: Podpora JPEG Exif stejně JFIF; dokonce nevydává výstrahu při záporném `\pdfinclusionerrorlevel`; synchronizace s `xpdf 3.04`.

LuaTeX: Nová knihovna `newtokenlib` na skenování tokenů; odstraněna chyba v generátoru normálních náhodných čísel a na jiných místech.

XeTeX: Opraveno zacházení s obrázky; binárka `xdvipdfmx` nyní poprvé vypadá jako příbuzná `xetexu`; změněn vnitřní operační kód `XDV`.

MetaPost: Nový číselný systém `binary`; nové programy `upmpost` a `updvitomp` umožňující japonštinu, analogické k `up*tex`.

MacTeX: Aktualizace zařazeného balíku Ghostscript pro podporu CJK. Panel preferencí TeXové distribuce pracuje nyní v Yosemite (Mac OS X 10.10). Resource-fork font suitcases (obecně bez přípony) XeTeX už nepodporuje; podpora data-fork suitcases (`.dfont`) zůstává.

Infrastruktura: Skript `fmtutil` byl předělan pro čtení `fmtutil.cnf` na stromovém základě, analogicky k `updmap`. Skripty Web2C `mktex*` (včetně `mktexlsr`, `mktexfm`, `mktexpk`) upřednostňují nyní programy v jejich vlastních adresářích, místo vždy používané existující proměnné PATH.

Platformy: `*-kfreebsd` jsou odstraněny, protože TeX Live je nyní snadno dostupný prostřednictvím mechanismu systémových platform. Podpora pro několik dalších platform je dostupná ve formě uživatelských binárek (<http://tug.org/texlive/custom-bin.html>). Navíc jsou některé platformy nyní vynechány na DVD (jednoduše pro ušetření místa), avšak mohou být normálně nainstalovány z Internetu.

9.1.13 2016

LuaTeX: Rozsáhlé změny primitivů, jak přejmenování, tak i odstranění společně s reorganizací struktury některých uzlů. Změny jsou shrnuty v článku Hanse Hagena, „LuaTeX 0.90 backend changes for PDF and more“ (<http://tug.org/TUGboat/tb37-1/tb115hagen-pdf.pdf>); pro všechny podrobnosti viz příručku `LuaTeXu`, `texmf-dist/doc/luatex/base/luatex.pdf`.

METAFONT: Nové vysoce experimentální příbuzné programy MFLua a MFLuaJIT, integrující Lua s METAFONT, pro účely pokusného testování.

MetaPost: Opravy chyb a interní příprava pro MetaPost 2.0.

SOURCE_DATE_EPOCH má podporu všech překladačů s výjimkou `LuaTeXu` (ta přijde v další verzi) a originálního `texu` (cíleně vynechána): pokud je proměnná prostředí SOURCE_DATE_EPOCH

nastavena, její hodnota je použita jako časová známka PDF výstupu. Pokud je nastavena i proměnná **SOURCE_DATE_EPOCH_TEX_PRIMITIVES**, hodnota **SOURCE_DATE_EPOCH** je použita k inicializaci TeXových primitiv **\year**, **\month**, **\day** a **\time**. Manuál pdfTeXu má příklady a detaily.

pdfTeX: Nové primitivy **\pdfinfoomitdate**, **\pdftrailerid**, **\pdfsuppressptexinfo**, na nastavení hodnot objevujících se v PDF výstupu, které se normálně mění při každém spuštění (časové známky). Ovlivní pouze výstup PDF, ne DVI.

XeTeX: Nové primitivy **\XeTeXhyphenatablelength**, **\XeTeXgenerateactualtext**, **\XeTeXinterwordspaceshaping**, **\mdfivesum**; limit počtu tříd znaků byl zvětšen na 4096; a byl zvýšen DVI id byte.

Ostatní nástroje:

- **gregorio** je nový program, část balíku **gregoriotex** pro sazbu not Gregoriánských chorálů; implicitně je zařazen do **shell_escape_commands**.
- **upmendex** je program na vytváření indexů, většinou slučitelný s programem **makeindex**, s podporou řazení pro Unicode sorting, kromě jiných změn.
- **afm2tfm** nyní provádí výškové nastavení jenom na základě akcentů, nová volba **-a** vynechává všechny úpravy.
- **ps2pk** umí zacházet s rozšířenými fonty PK/GF.

MacTeX: The TeX Distribution Preference Panel byl zrušen; jeho funkcionalita je nyní v TeX Live Utility; přibalené aplikace GUI jsou aktualizovány; nový skript **cjk-gs-integrate** pro spuštění uživateli, kteří si přejí začlenit různé fonty CJK do Ghostscriptu.

Infrastruktura: Podporován je systémový konfigurační soubor **tlmgr**; ověření kontrolního součtu balíku; pokud je dostupný program **gpg**, dojde k ověření podpisu síťové aktualizace. Ověření se týká jak instalačního programu tak **tlmgr**. Pokud **gpg** k dispozici není, aktualizace probíhají jako obvykle.

Platformy **alpha-linux** a **mipsel-linux** byly odstraněny.

9.1.14 2017

LuaTeX: Více zpětných volání (callbacks), více typografického řízení, více přístupů k interním datovým strukturám; pro některé platformy přidáná knihovna **ffi** pro dynamické načtení kódu.

pdfTeX: Proměnná prostředí **SOURCE_DATE_EPOCH_TEX_PRIMITIVES** z minulého roku přejmenována na **FORCE_SOURCE_DATE** bez změn ve funkcionalitě; pokud seznam tokenů **\pdfpageattr** obsahuje řetězec **/MediaBox**, potlačí se výstup implicitního **/MediaBox**.

XeTeX: Unicode/OpenType matematika je nyní založena na podpoře tabulký HarfBuzz MATH; odstraněno pář chyb.

Dvips: Poslední nastavení **\special papersize** „vyhrává“, pro konzistenci s **dvipdfmx** a očekáváním balíků; konfigurační nastavení **L0** (přepínač **-L0**) obnovuje předchozí chování, tedy to, kdy „první nastavení vyhrává“.

epTeX, eupTeX: Nová primitiva **\pdfuniformdeviate**, **\pdfnormaldeviate**, **\pdfrandomseed**, **\pdfsetrandomseed**, **\pdfelapsedtime**, **\pdfresettimer** z pdfTeXu.

MacTeX: Jako v tomto roce, pouze vydání Mac OS X, pro která Apple ještě vydává bezpečnostní záplaty, budou podporovány v MacTeXu pod platformou s názvem **x86_64-darwin**; v současnosti sa tím myslí Yosemite, El Capitan a Sierra (10.10 a novší). Binárky pro starší verze Mac OS X nejsou zahrnuty v MacTeXu, ale stále ještě jsou dostupné v TeX Live (**x86_64-darwinlegacy**, **i386-darwin**, **powerpc-darwin**).

Infrastruktura: Strom **TEXMFLOCAL** je nyní prohledáván před **TEXMFSYS CONFIG** a **TEXMFSYSVAR** (implicitně); je naděje, že to povede k lepšímu naplnění očekávání použití lokálních souborů před systémovými. Program **tlmgr** má také nový režim **shell** pro interaktivní a dávkové použití a novou funkci **conf auxtrees** pro jednodušší přidání a odebrání doplňkových stromů.

updmap a fmtutil: Tyto skripty nyní vydávají varování pokud jsou vyvolány bez specifikace buď v tzv. systémovém režimu (**updmap-sys**, **fmtutil-sys** nebo volba **-sys**) nebo v uživatelském režimu (**updmap-user**, **fmtutil-user** nebo volba **-user**). Změna byla dělána v naději, že toto povede k snížení setrvalého problému náhodného spouštění uživatelského režimu, a tím ke ztrátě následných aktualizací systému. Pro podrobnosti viz <http://tug.org/texlive/scripts-sys-user.html>.

install-tl: Osobní cesty jako **TEXMFHOME** jsou nyní přiřazeny hodnotám MacTeXu (**~/Library/...** implicitně na Macích). Nová volba **-init-from-profile** pro zahájení instalace s hodnotami zadánoho profilu; nový příkaz **P** pro explicitní uložení profilu; nové názvy proměnných profilu (ale předchozí jsou ještě stále akceptovány).

SyncTeX: dočasný soubor se nyní jmenuje `foo.synctex(busy)`, namísto `foo.synctex.gz(busy)`. Frontendy a dávky, které mažou dočasné soubory by se měly upravit (kvůli zrušené koncovce `.gz`).

Ostatní nástroje: `texosquery-jre8` je nový multi-platformní program pro získávání lokálních nastavení (`locale`) a jiných systémových informací ze zdrojového dokumentu TeXu; je to implicitně zahrnuto v příkazech `shell_escape_commands` pro omezené vykonávání shellu. (Starší verze JRE jsou podporovány programem `texosquery`, ale nemohou být k dispozici v omezeném režimu vykonávání, protože už nejsou podporovány Oracle, kvůli bezpečnostním problémům.)

Platformy: Viz položku MacTeX výše; žádné další změny.

9.2 Současnost – 2018

Kpathsea: implicitně je hledání v nesystémových adresářích nezávislé na velikosti písmenek v názvech souborů; nastav `texmf.cnf` nebo proměnnou prostředí `texmf_cased_fold_search` na 0 pro potlačení nezávislosti. Plné detaily jsou v manuálu Kpathsea (<http://tug.org/kpathsea>).

epTeX, eupTeX: Nový primitiv `\epTeXversion`.

LuaTeX: Příprava na migraci na Lua 5.3 v roce 2019: binárka `luatex53` je dostupná pro většinu platform, ale musí být přejmenována na `luatex` aby byla účinná. Nebo použijte soubory ConTeXt Garden (<http://wiki.contextgarden.net>); více informací tamtéž.

MetaPost: Oprava chybných směrů cest, TFM a PNG výstupy.

pdfTeX: Umožňuje kódování vektorů pro bitmapové fonty; aktuální adresář není zakódován do PDF ID; odstranění chyb pro `\pdfprimitive` a související věci.

XeTeX: Podpora `/Rotate` při vkládání PDF obrázků; nenulový chybový kód programu pokud selže výstupní ovladač; opraveny různé UTF-8 a další primitivy.

MacTeX: Viz změny podpory verze níže. Navíc, soubory instalovány do `/Applications/TeX/` programem MacTeX byly reorganizovány pro větší srozumitelnost; nyní toto místo obsahuje čtyři GUI programy (BibDesk, LaTeXiT, TeX Live Utility a TeXShop) na nejvyšší úrovni a adresáře s dalšími nástroji a dokumentací.

`tlmgr`: nové front-end `tlshell` (Tcl/Tk) a `tlcockpit` (Java); výstup JSON; `uninstall` je nyní synonymem pro `remove`; nová akce/volba `print-platform-info`.

Platformy:

- Nové: `x86_64-linuxmusl` a `aarch64-linux`.
- `x86_64-darwin` podporuje 10.10–10.13 (Yosemite, El Capitan, Sierra a High Sierra).
- `x86_64-darwinlegacy` podporuje 10.6–10.10 (i když pro 10.10 je preferován `x86_64-darwin`). Veškerá podpora pro 10.5 (Leopard) je pryč, tj. platformy `powerpc-darwin` a `i386-darwin platforms` byly odstraněny.
- Windows: XP už není podporován.

9.3 Budoucnost

TeX Live není dokonalý a nikdy nebude. Máme v úmyslu pokračovat v pravidelných vydáních a rádi bychom poskytovali více dokumentace, více programů, a také stále aktualizovaný a lépe zkонтrolovaný strom maker a fontů, a vše ostatní pro TeX. Tato práce je prováděna dobrovolníky v jejich omezeném volném čase a tedy vždy je co dodělávat. Viz, prosím, <http://tug.org/texlive/contribute.html>.

Prosíme, pošlete opravy, návrhy, náměty a nabídky pomoci na:

`tex-live@tug.org`

<http://tug.org/texlive>

Šťastné TeXování!