

xeCJK 宏包

CTEX.ORG

2020/08/23 v3.8.5*

目录

第 1 节 简介	1	3.6 xeCJKfntef 用法说明	14
第 2 节 基本用法	1	3.7 其他	16
第 3 节 用户手册	2	第 4 节 已知问题和兼容性	17
3.1 宏包选项	2	第 5 节 xeCJK 代码实现	17
3.2 字体设置与选择	6	版本历史	163
3.3 CJK 分区字体设置	10	代码索引	166
3.4 设置 CJK 字符范围	11		
3.5 标点符号的处理	11		

第 1 节 简介

xeCJK 是一个 X_ET_EX 宏包, 用于排版中日韩(CJK)文字。主要功能:

1. 分别设置 CJK 和英文字体;
2. 自动忽略 CJK 文字间的空格而保留其他空格, 允许在非标点汉字和英文字母 (a – z, A – Z) 间断行;
3. 提供多种标点处理方式: 全角式、半角式、开明式、行末半角式和 CCT 式;
4. 自动调整中英文间空白。

xeCJK 使用了 X_ET_EX 的一些最新特性, 需要 X_ET_EX 0.9995.0 (2009/06/29) 以后的版本。xeCJK 依赖 L_AT_EX3 项目的宏包套件 l3kernel 和 l3packages。xeCJK 还需要通过 fontspec 宏包来调用系统字体。xeCJK 会自动根据需要载入这些宏包。

xeCJK 的原始作者是孙文昌, 2009 年 5 月起宏包被收入 ctex-kit 项目进行维护, 目前主要维护者是刘海洋¹ 和李清²。

第 2 节 基本用法

与其他 L_AT_EX 宏包一样, 引入 xeCJK 宏包只要在导言区使用

```
\usepackage{xeCJK}
```

^{*}ctex-kit rev. 6405ee1.

¹leoliu.pku@gmail.com

²sobenlee@gmail.com

在引入 `xeCJK` 宏包之后，只要设置 CJK 文字的字体，就可以在文档中使用中日韩文字了。

可以在各种文档类中使用 `xeCJK` 宏包，最简单的示例是：

—— 例 1 ——

```
\documentclass{article}
\usepackage{xeCJK}
\setCJKmainfont{SimSun}

\begin{document}
中文 \LaTeX{} 示例。
\end{document}
```

上述示例设置了中文字体 SimSun(宋体)。运行此示例要求系统安装了设置的字体，源文件用 UTF-8 编码保存，使用 X_EL_AT_EX 编译。

`xeCJK` 只提供了字体和标点控制等基本 CJK 语言支持。对于中文文档，可以使用更为高层的 `cTEX` 宏包或文档类，它将自动调用 `xeCJK` 并设置好中文字体，同时提供了进一步的本地化支持。详细内容参看 `cTEX` 宏包套件的说明。

`xeCJK` 提供了大量选项，可以在宏包调用时作为宏包选项或用 `\xeCJKsetup` 命令进行设置，详见 3.1 节。除了 `\setCJKmainfont` 命令，`xeCJK` 还提供了许多其他命令设置和选择中文字体，详见 3.2 节。其他更详细的功能也都将在下面详细说明。在本文档所在的文件夹的 `example` 目录下面也有一些例子可以参考。

第3节 用户手册

3.1 宏包选项

`xeCJK` 以 `<key>=<var>` 的形式提供宏包选项，你可以在调用宏包的时候直接设置这些选项，也可以在调用宏包之后使用 `\xeCJKsetup` 来设置这些选项。`xeCJK` 内部调用 `fontspec` 宏包，可以在调用 `xeCJK` 的时候，使用它的宏包选项。`xeCJK` 会将 `fontspec` 的选项传递给它。

```
\xeCJKsetup {<key1>=<val1>, <key2>=<val2>, ...}
```

其中 `<key1>`, `<key2>` 是设置选项，而 `<val1>`, `<val2>` 则是对应选项的设置内容。多个选项可以在一个语句中完成设置。例如

—— 例 2 ——

```
\usepackage[PunctStyle=kaiming]{xeCJK}
```

等价于

—— 例 3 ——

```
\usepackage{xeCJK}
...
\xeCJKsetup{PunctStyle=kaiming}
```

有些选项或命令后面带有 `★` 号，这表示这个选项或命令只能在导言区中使用，而 `☆` 号则表示这个选项或命令只能在导言区使用，并且只影响随后定义的 CJK 字体。其余不带特殊标记的选项或命令，如果没有特别说明，可以在导言区或正文中使用。使用粗体来表示 `xeCJK` 的默认设置。

LocalConfig *	<code>LocalConfig = {\true false name}</code>
New: 2012-11-22	是否使用本地配置文件 <code>xeCJK-<name>.cfg</code> 。 <code><name></code> 可以是不包含空格的任意使文件名合法的字符串。如果设置为 <code>true</code> , 则使用的是 <code>xeCJK.cfg</code> ; 设置为 <code>false</code> 则不载入配置文件。可以把将要在下文介绍到的对 <code>xeCJK</code> 的一些设置(例如设置常用 CJK 字体、修改字符范围和定义新的标点输出格式等)保存到文件 <code>xeCJK-<name>.cfg</code> 。然后把这个文件放在本地的 TDS 目录下的适当位置。使用 TeX Live 的用户, 可以新建下列目录, 然后再把 <code>xeCJK-<name>.cfg</code> 放在里面:
	<code>texlive/texmf-local/tex/xelatex/xeCJK</code>
	最后还需要在命令行下执行 <code>mktexlsr</code> , 刷新文件名数据库以便 TeX 系统能够找到它。
	请注意, <code>xeCJK</code> 宏包中只有上述 <code>LocalConfig</code> 选项需要在调用 <code>xeCJK</code> 时设置, 而不能通过 <code>\xeCJKsetup</code> 来设置。
xeCJKactive	<code>xeCJKactive = {true false}</code>
	打开/关闭对中文的特殊处理。事实上, 这个选项会打开/关闭 XeTeX 的整个字符类机制, 依赖这个机制的宏包都会受到影响。
CJKspace	<code>CJKspace = {true false}</code>
	缺省状态下, <code>xeCJK</code> 会忽略 CJK 文字之间的空格, 使用这一选项来保留它们之间的空格。
CJKmath *	<code>CJKmath = {true false}</code>
Updated: 2016-05-04	是否支持在数学环境中直接输入 CJK 字符。使用这个选项后, 可以直接在数学环境中输出 CJK 字符。 <code>url</code> 宏包将一个 URL 放在一个特殊的数学环境中排版, 所以如果在 <code>\path</code> 等命令的路径参数中含有汉字, 则需要启用这个选项, 路径中的汉字才能显示。
CJKglue	<code>CJKglue = {\hskip Opt plus 0.08\baselineskip}</code>
	设置 CJK 文字之间插入的 <code>glue</code> , 上边是 <code>xeCJK</code> 的默认值。一般来说, 除非有特殊需要(例如, 改变文字间距等), 否则不需要设置这个选项, 使用默认值即可。如果要设置这个选项, 为了行末的对齐, 设置的 <code>glue</code> 最好有一定的弹性。
CJKecglue	<code>CJKecglue = {\glue}</code>
	设置 CJK 文字与西文、CJK 文字与行内数学公式之间的间距, 默认值是一个空格。使用这个选项设置的 <code>glue</code> 最好也要用一定的弹性。请注意, 这里设置的 <code>glue</code> 只影响 <code>xeCJK</code> 根据需要自动添加的空白, 源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格不受影响(直接输出)。有时候 <code>xeCJK</code> 可能不能正确地调整间距, 需要手动加空格。
xCJKecglue	<code>xCJKecglue = {\true false glue}</code>
	缺省状态下, <code>xeCJK</code> 不对源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格进行调整, 如果需要调整, 请使用这个选项。如果使用这个选项, 将使用 <code>CJKecglue</code> 替换源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格。
CheckSingle	<code>CheckSingle = {true false}</code>
Updated: 2013-06-26	是否避免单个 CJK 文字单独占一个段落的最后一行。需要说明的是, 这个选项只有在段末的最后一个字是 CJK 文字或者标点符号, 并且倒数第二和第三个字都是文字才能正确处理孤字的问题。如果这倒数三个字有作为控制序列的参数的情况, 那么一般来说也不能正确处理。
WidowPenalty	<code>WidowPenalty = {\penalty 10000}</code>
New: 2015-04-08	使用 <code>CheckSingle</code> 选项后, 设置段末三个汉字之间的 <code>penalty</code> 。初始值为 10 000, 即禁止在它们之间折行。

PlainEquation

New: 2012-12-06

`PlainEquation = {true|false}`

如果使用了 `$$...$$` 的形式来输入行间数学公式, 就需要启用本选项, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。推荐使用 `\[...\]` 的形式来输入行间数学公式。

NewLineCS**NewLineCS+****NewLineCS-**

New: 2012-12-04

`NewLineCS = { \par \[] }`

设置造成断行的控制序列, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。以上是 `xeCJK` 的初始设置。

EnvCS**EnvCS+****EnvCS-**

New: 2012-12-04

`EnvCS = { \begin{ } \end }`

设置 `LATEX` 环境开始和结束的控制序列, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。以上是 `xeCJK` 的初始设置。

InlineEnv**InlineEnv+****InlineEnv-**

Updated: 2012-12-06

`InlineEnv = {<env1>, <env2>, <env3>, ...}`

在使用 `CheckSingle` 选项的时候, `xeCJK` 会将 CJK 文字后接着的 `LATEX` 环境的开始 `\begin{...}` 和结束 `\end{...}` 视为断行的地方, 如果有某些特殊的 `LATEX` 环境没有造成断行, 可以使用这个选项来声明它, 以便 `CheckSingle` 能正确识别。

AutoFallBack`AutoFallBack = {true|false}`

当文档中有个别生僻字时, 可以使用这个选项, 自动使用预先设置好的后备字体来输出这些生僻字。后备字体的设置方法将在 3.2 节中介绍。

AutoFakeBold ☆`AutoFakeBold = {true|false|数字}`

全局设定当没有声明对应的粗体时, 是否使用伪粗体; 当输入的是数字时, 将使用伪粗体, 并将使用输入的数字作为伪粗体的默认粗细程度。

AutoFakeSlant ☆`AutoFakeSlant = {true|false|数字}`

全局设定当没有声明对应的斜体时, 是否使用伪斜体; 当输入的是数字时, 将使用伪斜体, 并将使用输入的数字作为伪斜体的默认倾斜程度。倾斜程度的取值范围是 $[-0.999, 0.999]$ 。

EmboldenFactor ☆`EmboldenFactor = {数字|4}`

设置伪粗体的默认粗细程度。

SlantFactor ☆`SlantFactor = {数字|0.167}`

设置伪斜体的倾斜程度, 范围是 $[-0.999, 0.999]$ 。

PunctStyle

Updated: 2012-11-10

`PunctStyle = {quanjiao|banjiao|kaiming|hangmobanjiao|CCT|plain|...}`

设置标点处理格式。`xeCJK` 中预先定义好的格式为

`quanjiao`: 所有标点占一个汉字宽度, 相邻两个标点占 1.5 汉字宽度;

`banjiao`: 所有标点占半个汉字宽度;

`kaiming`: 句末点号用全角, 其他半角;

`hangmobanjiao`: 行末半角式: 所有标点占一个汉字宽度, 行首行末对齐;

`CCT` 格式: 所有标点符号的宽度略小于一个汉字宽度;

`plain`: 原样(不调整标点间距)。

可以使用 3.5.2 中介绍的 `\xeCJKDeclarePunctStyle` 定义新的标点格式。

PunctFamily

New: 2018-01-24

`PunctFamily = {false|family}`

默认情况下, CJK 标点符号的字体与 CJK 正文一致, `PunctFamily` 用于单独对标点符号设置字体。`family` 需要使用随后说明的 `\setCJKfamilyfont` 或 `\newCJKfontfamily` 预先定义。`false` 表示取消本选项的作用, 让标点符号字体与正文一致。

KaiMingPunct ★	<code>KaiMingPunct = {⟨ . 。 ? ! ⟩}</code>	
KaiMingPunct+ ★	设置开明(kaiming)标点处理格式时的句末点号, KaiMingPunct 后带的 + 与 - 分别表示从已有的开明句末点号中增加或减少标点。	
LongPunct ★	<code>LongPunct = {⟨ ——— …… ⟩}</code>	
LongPunct+ ★	设置长标点, 例如破折号“——”与省略号“……”, 允许在长标点前后断行, 但是禁止在它们之间断行。	
MiddlePunct ★	<code>MiddlePunct = {⟨ -—— • •～=～ ⟩}</code>	
MiddlePunct+ ★	设置居中显示的标点, 例如间隔号“·”。对于在 CJK 文字之间的居中标点, xeCJK 会根据不同的标点处理格式, 调整居中标点与前后文字之间的空白, 保证其确实居中。对于行末出现的居中标点, 允许在其后面断行, 但禁止在它前面断行。	
PunctWidth ★	<code>PunctWidth = {⟨ length ⟩}</code>	
	缺省状态下, xeCJK 会根据所选择的标点处理格式自动计算标点所占的宽度, 如果对缺省设置不满意, 可以通过这一选项来改变它。为了使得标点所占的宽度能够适应字体大小的变化, 这里设置的 length 的单位最好用 em 等相对距离单位, 而不建议使用诸如 pt 之类的绝对距离单位。这里的设置可用于除了 plain 以外的所有标点处理格式。同时, 这里的设置对所有的 CJK 标点都生效, 如果只要设置部分标点, 请使用 3.5.1 节的 \xeCJKsetwidth。	
PunctBoundWidth ★	<code>PunctBoundWidth = {⟨ length ⟩}</code>	
New: 2013-08-22	与以上选项类似, 但设置的是标点符号出现在行首/尾时的宽度。	
AllowBreakBetweenPuncts	<code>AllowBreakBetweenPuncts = ⟨ true false ⟩</code>	
	缺省状态下, xeCJK 禁止在相邻 CJK 右标点和 CJK 左标点之间换行, 可以使用这一选项改变这一设置。	
RubberPunctSkip	<code>RubberPunctSkip = ⟨ true false plus minus ⟩</code>	
Updated: 2016-05-13	缺省状态下, 标点符号前/后的间距有一定的弹性。可以伸长到原始边界宽度, 可以收缩到标点另一侧的边界宽度。将本选项设置为 plus, 将只允许伸长; 设置为 minus 只允许收缩。设置为 false 将禁用这一特性, 从而使得前/后的间距为固定值。	
CheckFullRight	<code>CheckFullRight = ⟨ true false ⟩</code>	
New: 2012-12-02	某些控制序列要求不能在它的前面断行。但是在缺省状态下, 单个全角右标点的后面总是可以断行的。因此当这些控制序列出现在全角右标点后面时, 可能会出现意料之外的断行。此时可以使用这个选项来避免这个情况。	
NoBreakCS	<code>NoBreakCS = { \footnote \footnotemark \nobreak }</code>	
NoBreakCS+	设置不能在全角右标点后断行的控制序列。以上是 xeCJK 的默认设置。如果这些控制序列在文档中只出现少量几次, 也可以不必使用 CheckFullRight 选项, 而是手工在这些控制序列前面加上 3.7 节介绍的 \xeCJKnobreak。	
NoBreakCS-		
New: 2012-12-02		
Verb	<code>Verb = ⟨ true false env env+ ⟩</code>	
Updated: 2013-11-16	true 表示在 \verb 命令或 verbatim 环境里不自动调整中英文之间的间距。env 选项在 verbatim 环境里自动计算中西文间距和中文之间的间距, 以便于保持代码的对齐; env 选项不调整 \verb 里的间距, env+ 选项还将正文里设置的间距应用到 \verb 里。这个选项对使用到 \verbatim@font 命令的情形均有效, 更一般的情况可以使用 3.7 节介绍的 \xeCJKVerbAddon。false 表示不作任何处理。以上选项的值除 false 外, 都禁止在汉字之间和汉字与西文之间自动换行。	
LoadFandol ★	<code>LoadFandol = ⟨ true false ⟩</code>	
New: 2014-03-01	当没有在导言区设置 CJK 字体时, 是否使用 Fandol 字体。如果启用这个选项, 需要安装 Fandol 字体系列。	

3.2 字体设置与选择

\setCJKmainfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKmainfont {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKmainfont [*font features*] {[*font name*]}

设置正文罗马族的 CJK 字体，影响 \rmfamily 和 \textrm 的字体。后面两个参数继承自 **fontspec** 宏包，*font features* 表示字体属性选项，*font name* 是字体名。字体名可以是字体族名，也可以是字体的文件名，查找字体名见 3.2.1 节；可用的字体属性选项参见 **fontspec** 宏包的文档。需要说明的是 **xeCJK** 修改了 AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项，以便配合全局伪粗体和伪斜体的设定。

出于兼容性考虑，字体属性可选项可以放在字体名称前面，也可以放在后面。如果可选项放在后面，字体名称与可选项之间不要有空格或者换行。

AutoFakeBold
AutoFakeSlant

AutoFakeBold = {[*true|false|数字*}
AutoFakeSlant = {[*true|false|数字*]}
局部设置当前字体族的伪粗和伪斜属性。如果没有在局部给出这些选项，将使用全局设定。

Mapping

New: 2013-06-07

Mapping = {[*fullwidth-stop|full-stop|han-trad|han-simp|...*}
xeCJK 提供了以上四个 **TECKit** 映射文件，可以在设置字体的时候通过 Mapping 选项来使用它们。其中 *fullwidth-stop* 用于将正常句号“。”转换成全角实心句号“.”，*full-stop* 的作用相反。*han-trad* 用于将简体中文转换成繁体中文，*han-simp* 的作用相反。需要注意的是，简繁互换都是简单机械的字字对译，不能做到完全准确，使用时要小心。例如简体的“发挥”和“头发”被转换成繁体的“發揮”和“頭發”，显然后者应作“頭髮”。也可以根据实际需要，制作新的映射文件，请参考 **TECKit** 的文档。

\setCJKsansfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKsansfont {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKsansfont [*font features*] {[*font name*]}

设置正文无衬线族的 CJK 字体，影响 \sffamily 和 \textsf 的字体。

\setCJKmonofont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKmonofont {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKmonofont [*font features*] {[*font name*]}

设置正文等宽族的 CJK 字体，影响 \ttfamily 和 \texttt 的字体。

\setCJKfamilyfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKfamilyfont {[*family*] {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKfamilyfont {[*family*] [*font features*] {[*font name*]}}

声明新的 CJK 字体族 *family* 并指定字体。

\CJKfamily

\CJKfamily {[*family*]
\CJKfamily + {[*family*]}
\CJKfamily - {[*family*]}

用于在文档中切换 CJK 字体族，*family* 必须预先声明。**\CJKfamily** 仅对 CJK 字符类有效，**\CJKfamily+** 对所有字符类均有效，**\CJKfamily-** 对非 CJK 字符类有效。当 **\CJKfamily+** 和 **\CJKfamily-** 的参数为空时，则使用当前的 CJK 字体族。

\newCJKfontfamily *

Updated: 2016-11-18

\newCJKfontfamily {[*family*] \<*font-switch*> {[*font name*] [*font features*] 或
\newCJKfontfamily {[*family*] \<*font-switch*> [*font features*] {[*font name*]}}

声明新的 CJK 字体族 *family* 并指定字体，并定义 \<*font-switch*>，在文档中可以使用它来切换 CJK 字体族。可以不必指定 *family*，这时候 *family* 将等于 *font-switch*。

事实上，**\newCJKfontfamily** 是 **\setCJKfamilyfont** 和 **\CJKfamily** 的合并。例如

例 4

```
\newCJKfontfamily[song]\songti{SimSun}
```

等价于

例 5

```
\setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
\newcommand*\songti{\CJKfamily{song}}
```

\CJKfontspec

Updated: 2016-11-18

\CJKfontspec {{*font name*} [*font features*] 或
 \CJKfontspec [*font features*] {{*font name*}}
 在文档中定义新的 CJK 字体族，并马上使用它。

\defaultCJKfontfeatures

全局设置 CJK 字体族的默认选项。例如，使用

例 6

```
\defaultCJKfontfeatures{Scale=0.962216}
```

可以将全部 CJK 字体缩小为 0.962216。**xeCJK** 宏包的初始化设置是

```
\defaultCJKfontfeatures{Script=CJK}
```

\addCJKfontfeatures

Updated: 2013-06-30

\addCJKfontfeatures {{*font features*}
 \addCJKfontfeatures * {{*font features*}
 \addCJKfontfeatures [[*block*₁, *block*₂, ...]] {{*font features*}
 \addCJKfontfeatures * [[*block*₁, *block*₂, ...]] {{*font features*}}

临时增加当前使用的 CJK 字体的选项。第一条命令，仅对当前 CJK 主分区字体有效；第二条对主分区和其他分区的字体都有效；第三条仅对可选参数中指定的分区有效；第四条对主分区和可选参数中指定的分区有效。例如，使用

例 7

```
\addCJKfontfeatures{Scale=1.1}
```

可以将文档中当前使用的 CJK 主分区字体放大为 1.1。

\CJ Krmdefault

保存 \textrm 和 \rmfamily 所使用的 CJK 字体族，默认值是 rm。

\CJ Ksfdefault

保存 \textsf 和 \sffamily 所使用的 CJK 字体族，默认值是 sf。

\CJ Kttdefault

保存 \texttt 和 \ttfamily 所使用的 CJK 字体族，默认值是 tt。

\CJKfamilydefault

Updated: 2013-01-01

保存 \textnormal 和 \normalfont 所使用的 CJK 字体族。类似西文字体的 \familydefault。初始值是 \CJ Krmdefault。如果没有在导言区中修改它，**xeCJK** 会在导言区结束的时候根据西文字体的情况自动更新 \CJKfamilydefault。因此，在导言区里使用

```
\renewcommand\familiydefault{\sfdefault}
```

就可以将全文的 CJK 和西文默认字体都改为无衬线字体族。

\setCJKmathfont

Updated: 2016-11-18

\setCJKmathfont {{*font name*} [*font features*] 或
 \setCJKmathfont [*font features*] {{*font name*}}

设置数学公式中的 CJK 字体族。如果使用了 CJKmath 选项，但是没有使用 \setCJKmathfont 设置数学公式中的 CJK 字体，那么将使用 \CJKfamilydefault 作为数学公式中的 CJK 字体。

```
\setCJKfallbackfamilyfont *
```

Updated: 2016-11-18

设置 CJK 字体族 *family* 的备用字体。例如，使用

例 8

```
\setCJKmainfont{SimSun}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}{SimSun-ExtB}
```

可以将 SimSun-ExtB 作为 SimSun 的备用字体。

FallBack FallBack = {[]}{}

xeCJK 在 *font features* 里增加了 FallBack 这个选项。用来在声明主字体的时候，同时设置备用字体。例如，上面的例子等价于：

例 9

```
\setCJKmainfont[FallBack=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

如果 FallBack 的值为空，将设置的是备用字体。例如，

例 10

```
\setCJKmainfont[FallBack,AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

等价于

例 11

```
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}[AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

Updated: 2013-06-30

```
\setCJKfallbackfamilyfont *
```

\setCJKfallbackfamilyfont 还可以用于设置多层的备用字体。例如，使用

例 12

```
\setCJKmainfont[AutoFakeBold,AutoFakeSlant]{KaiTi_GB2312}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}[AutoFakeSlant]
{
  [BoldFont=SimHei]{SimSun} ,
  [AutoFakeBold] {SimSun-ExtB} }
```

之后，就设置了 SimSun 是 KaiTi_GB2312 的备用字体，而 SimSun-ExtB 是 SimSun 的备用字体。若当前字体族缺字，并没有备用字体，则尝试使用 \CJKfamilydefault 的备用字体。

3.2.1 X_ET_EX 的字体名查找

由于在 `fontspec` 宏包文档中缺少关于如何查看 X_ET_EX 可用字体名的说明，这里略作说明。

X_ET_EX 通常使用 fontconfig 库查找和调用字体，因此，可以用 fc-list 命令显示可用的字体。在命令行（Windows 的“命令提示符”，Linux 的 Console）下运行以下命令：

```
fc-list > fontlist.txt
```

可以将系统中所有安装的字体列表存入 fontlist.txt 文件中（可能很长）。

fc-list 命令列出的信息很多，而且在安装字体较多的 Windows 系统上的输出将非常庞大，如其中可能包含：

```
Times New Roman:style=cursiva,kurzíva,kursiv,Πλάγια,Italic,
Kursivoitu,Italique,Dőlt,Corsivo,Cursief,kursywa,Itálico,Курсив,
Ítalik,Poševno,nghiêng,Etzana
Times New Roman:style=Negreta cursiva,tučná kurzíva,fed kursiv,
Fett Kursiv,Έντονα Πλάγια,Bold Italic,Negrita Cursiva,
Lihavoitu Kursivoi,Gras Italique,Félkövér dőlt,Grassetto Corsivo,
Vet Cursief,Halvfet Kursiv,Pogrubiona kursywa,Negrito Itálico,
Полужирный Курсив,Tučná kurzíva,Fet Kursiv,Kalin Ítalik,
Krepko poševno,nghiêng đậm,Lodi etzana
Times New Roman:style=Negreta,tučné,fed,Fett,Έντονα,Bold,Negrita,
Lihavoitu,Gras,Félkövér,Grassetto,Vet,Halvfet,Pogrubiona,Negrito,
Полужирный,Fet,Kalin,Krepko,đậm,Lodia
Times New Roman:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,
Normaali,Normál,Normalne,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,
thuồng,Arrunta
宋体,SimSun:style=Regular
黑体,SimHei:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,Normaali,
Normál,Normalne,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,Arrunta
```

在 fontspec 或 xeCJK 中使用的字体族名是上面列表中冒号前的部分。例如可以使用

例 13

```
\setmainfont{Times New Roman}
\setCJKmainfont{SimSun} % 或者 \setCJKmainfont{宋体}
```

来设置字体。

为了方便起见，fc-list 命令也可以加上各种选项控制输出格式，例如如果只要列出所有的中文字体的字体族名，可以用命令：

```
fc-list -f "%{family}\n" :lang=zh > zhfont.txt
```

这样就把字体列表保存在文件 zhfont.txt 中³。这样列出的字体列表就比较简明易用，如 Windows 下预装的中文字体：

```
Arial Unicode MS
FangSong, 仿宋
KaiTi, 楷体
Microsoft YaHei, 微软雅黑
MingLiU, 细明体
NSimSun, 新宋体
PMingLiU, 新细明体
SimHei, 黑体
SimSun, 宋体
```

要列出日文和韩文的字体，可以把 :lang=zh 选项中的 zh 改成 ja 或 ko。

fontspec 和 xeCJK 也可以使用字体的文件名访问字体。例如 Windows 下的宋体也可以使用命令：

```
\setCJKmainfont{simsun.ttc}
```

³由于汉字编码原因，Windows 下总需要把字体列表输出的文件中防止乱码。

来设置。设置字体文件名的相关选项和语法在 `\fontspec` 宏包手册中叙述甚详，这里不再赘述。有个别字体名不规范的中文字体，`\xeCJK` 宏包可能无法正确地通过字体名访问，那么也可以使用这种方式设置。

3.3 CJK 分区字体设置

众所周知，CJK 文字数量极其庞大，单一的字体不可能涵盖所有的 CJK 文字。`\xeCJK` 可以在同一 CJK 字体族下，自动使用不同的字体输出 CJK 字符范围内不同区块里的文字。首先要声明 CJK 子分区。

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock *
```

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock {<block>} {<block range>}
```

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock * {<block>} {<block range>}
```

其中 `<block range>` 是逗号列表，可以是 CJK 字符的 Unicode 范围，也可以是单个字符的 Unicode。例如

例 14

```
{ `` 中 -> `文 , "3400 -> "4DBF , "5000 -> "7000 , `` 汉 , `` 字 , "3500 }
```

的形式。需要注意的是，这里设置的 `<block range>` 除非确实需要（例如某些特殊字体使用了 Unicode 中的私人使用区的情况），否则不要超出源代码中预设的 **CJK 文字范围**。使用

例 15

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{SPUA}{ "E400 -> "E4DA , "E500 -> "E5E8 , "E600 -> "E6CE }
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{Ext-B}{ "20000 -> "2A6DF }
```

就声明了 SPUA 和 Ext-B 这两个子分区。同时在 3.2 节介绍的 CJK 字体设置命令的 `(font features)` 里新建了 SPUA 和 Ext-B 这两个选项。新建的这两个选项的使用方法跟 3.2 介绍的 `FallBack` 类似。可以通过它们来设置字体。

例如，可以使用

例 16

```
\setCJKmainfont [SPUA=SunmanPUA,Ext-B=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

设置文档的主字体是 SimSun，SPUA 分区的字体是 SunmanPUA，而 Ext-B 分区的字体是 SimSun-ExtB。

`\xeCJKDeclareSubCJKBlock` 应该在声明所有的 CJK 字体族之前使用。如果有某个 CJK 字体族没有设置 `<block>` 选项，将使用 `\CJKfamilydefault` 的 `<block>` 选项作为该 CJK 字体族的 `<block>` 选项。如果希望在使用某 CJK 字体族时，不在 CJK 主分区与 `<block>` 之间切换字体，可以使用 `<block>=*` 选项。带星号的命令除了设置 CJK 子分区以外，还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKCancelSubCJKBlock
```

```
\xeCJKCancelSubCJKBlock {<block1, block2, ...}
```

```
\xeCJKCancelSubCJKBlock * {<block1, block2, ...}
```

在文档中取消对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKRestoreSubCJKBlock
```

```
\xeCJKRestoreSubCJKBlock {<block1, block2, ...}
```

```
\xeCJKRestoreSubCJKBlock * {<block1, block2, ...}
```

在文档中恢复对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

3.4 设置 CJK 字符范围

`\xeCJKDeclareCharClass *`
`\xeCJKDeclareCharClass {<class>} {<class range>}`
`\xeCJKDeclareCharClass * {<class>} {<class range>}`

`<class range>` 的格式和 3.3 节的 `<block range>` 相同。`<class>` 的有效值见源代码（第 5.4 节）。`xeCJK` 已经支持 Unicode 中所有 CJK 文字和标点。一般来说，不要轻易改变字符类别。带星号的命令除了设置字符类别以外，为了确保标点处理的正确性，还重置标点符号所属的字符类。

`\xeCJKResetCharClass *` 用于恢复 `xeCJK` 对各个字符类别的初始化设置。

`\xeCJKResetPunctClass *` 用于重置标点符号所属的字符类。

`\normalspacedchars` `\normalspacedchars {<char list>}`

在 `<char list>` 中出现的字符两端不自动添加空格，初始设置是 /、\、和 - (U+002D)。

3.5 标点符号的处理

`xeCJK` 对标点符号的输出宽度的调整是通过调整其左边或右边的空白宽度来实现的。按照目前的处理方式，对于位于左边的标点符号（如左引号），`xeCJK` 只能调整它左边的空白；对于位于右边的标点符号（如右引号），`xeCJK` 只能调整它右边的空白；对于居中的标点符号，则调整其左右空白，以保证其居中。对于标点符号的相关设置，只能在导言区中进行。

3.5.1 设置特定标点符号的宽度和间距

这里的设置可用于除 plain 以外的所有标点处理格式。

`\xeCJKsetWidth *`
 Updated: 2013-08-22

`<标点列表>` 可以是单个标点，也可以是多个标点。例如，

例 17

```
\xeCJKsetWidth{。？}{0.7em}
```

将设置句号和问号所占的宽度为 0.7em。带星号的命令，设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。

`\xeCJKsetkern *`

`xeCJK` 会根据选定的标点处理格式自动调整相邻的前后两个 CJK 标点符号的空白宽度。如果需要对个别情况进行特殊调整，可以使用这个命令。例如，

例 18

```
\xeCJKsetkern{：}{“}{0.3em}
```

将设置冒号与左双引号之间的空白宽度为 0.3em。

3.5.2 定义标点符号处理格式

`\xeCJKDeclarePunctStyle *`

Updated: 2013-08-22
 定义新的标点符号处理格式，已经存在的同名格式将被覆盖。可以设置的选项将在下面介绍。

\xeCJKEditPunctStyle *

Updated: 2013-08-22

\xeCJKEditPunctStyle {<style>} {<options>}

修改已有的标点符号处理格式。

下面是可以设置的标点符号格式选项。其中左边一栏是选项名称，中间是选项的输入值类型，右边则是相关说明。某些选项之间是互斥的，具有优先级关系。要使下一级的选项有效，则需要先禁用上一级的设置：对于 *<boolean>* 类型的选项，将其设置为 *false*，对于 *<length>* 类型的选项，将其设置为 *\maxdimen*，而对于 *<real>* 类型的选项，将其设置为 *nan*。

enabled-global-setting *<boolean>* 是否使用 \xeCJKsetup 的 PunctWidth、PunctBoundWidth 选项和 \xeCJKsetwidth、\xeCJKsetkern 的设置。默认值是 *true*。

fixed-punct-width *<length>* 设置单个标点符号的宽度。默认值是 *\maxdimen*。

fixed-punct-ratio *<real>* 设置单个标点符号的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 *1.0*。

mixed-punct-width *<length>* 设置句末标点符号的宽度。其中句末标点符号通过 \xeCJKsetup 的 KaiMingPunct 来设置。默认值是与 **fixed-punct-width** 选项的值相同。

mixed-punct-ratio *<real>* 设置句末标点符号的宽度比例。默认值是与 **fixed-punct-ratio** 选项的值相同。

middle-punct-width *<length>* 设置居中标点符号的宽度。其中居中标点符号通过 \xeCJKsetup 的 MiddlePunct 来设置。默认值是与 **fixed-punct-width** 选项的值相同。

middle-punct-ratio *<real>* 设置居中标点符号的宽度比例。默认值是与 **fixed-punct-ratio** 选项的值相同。

以上几个选项设置的是标点的固定宽度或比例，xeCJK 会根据设定的选项计算标点符号左/右的空白宽度。下面的选项设置的是标点符号左/右的空白宽度或比例，因此不同标点符号的宽度可能会不同。为了使下面的选项生效，需要先禁用上面的相应选项。优先级自上而下。

fixed-margin-width *<length>* 设置标点的左/右空白宽度。默认值是 *\maxdimen*。

fixed-margin-ratio *<real>* 设置标点的左/右空白宽度与字体中该标点的相应实际边界宽度的比例。默认值是 *1.0*。

mixed-margin-width *<length>* 设置句末标点的左/右空白宽度。默认值是与 **fixed-margin-width** 的值相同。

mixed-margin-ratio *<real>* 设置句末标点的左/右空白宽度的比例。默认值是与 **fixed-margin-ratio** 的值相同。

middle-margin-width *<length>* 设置居中标点的两边空白宽度。默认值是与 **fixed-margin-width** 的值相同。

middle-margin-ratio *<real>* 设置居中标点的两边空白宽度之和与两边实际两边边界宽度之和的比例。默认值是与 **fixed-margin-ratio** 的值相同。

下面选项设置标点符号出现在行首或者行尾时的宽度或比例。

bound-punct-width *<length>* 设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。默认值是 *\maxdimen*。

bound-punct-ratio *<real>* 设置标点符号出现在行首/尾时的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 *nan*。

bound-margin-width *<length>* 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度。默认值是 *\maxdimen*。

bound-margin-ratio *<real>* 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度与相应实际边界宽度的比例。默认值是 *0*。

enabled-hanging *<boolean>* 当以上选项的计算结果得到的宽度小于标点符号的实际边界宽度时，是否允许标点符号悬挂出页面边界。默认值是 *false*。

add-min-bound-to-margin *<boolean>* 是否在以上计算结果的基础上再加上标点的左右实际边界宽度中的最小值。这个选项对居中的标点无效。默认值是 *false*。

optimize-margin *<boolean>* 使用以上设置空白宽度或比例的选项时，最终输出的标点符号左/右的空白宽度可能大于原来的实际边界宽度。若此时本选项被设置为 *true*，则使用原来的实际边界宽度。而使用 **fixed-punct-width** 选项计算得出的左/右宽度可能小于该标点的另一侧宽度，若此时本选项被启用，则使用该标点的另一侧宽度。默认值为 *false*。

`margin-minimum <length>` 指定标点符号左/右的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 `0pt`。

下面的选项处理的是前后相邻的两个标点符号之间的空白宽度。这些选项是互斥的，优先级自上而下。

`enabled-kerning <boolean>` 是否调整前后相邻的两个标点之间的空白宽度。如果设置为 `false`，则每个标点都按原来的输出宽度输出。默认值是 `true`。

`min-bound-to-kerning <boolean>` 是否使用当前字体中前面标点实际左右边界的最小值与后面标点实际左右边界的最小值中的最大值作为两个标点之间的空白宽度。默认值是 `false`。

`kerning-total-width <length>` 设置两个标点的总共宽度。此时 `xeCJK` 会自动计算两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-total-ratio <real>` 设置两个标点的总共输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 `0.75`。

`same-align-margin <length>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`same-align-ratio <real>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`different-align-margin <length>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`different-align-ratio <real>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`kerning-margin-width <length>` 设置前后两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-margin-ratio <real>` 设置前后两个标点之间的空白宽度与实际输出空白的比例。默认值是 `1.0`。

`optimize-kerning <boolean>` 使用以上选项计算出两个标点之间的空白宽度可能小于通过 `min-bound-to-kerning` 选项得出的结果。当出现这一情况时，若此选项被设置为 `true`，则使用该选项的空白宽度。默认值为 `false`。

`kerning-margin-minimum <length>` 指定两个标点之间的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 `0pt`。

事实上，`xeCJK` 的默认设置就相当于中文全角 (`quanjiao`) 格式。可以使用上面说明的选项定义新的标点处理格式。例如，使用

例 19

```
\xeCJKDeclarePunctStyle { mine }
{
    fixed-punct-ratio      = nan ,
    fixed-margin-width     = 0 pt ,
    mixed-margin-width     = \maxdimen ,
    mixed-margin-ratio     = 0.5 ,
    middle-margin-width    = \maxdimen ,
    middle-margin-ratio    = 0.5 ,
    add-min-bound-to-margin = true ,
    bound-punct-width      = 0 em ,
    enabled-hanging         = true ,
    min-bound-to-kerning   = true ,
    kerning-margin-minimum = 0.1 em
}
```

就定义了一个名为 `mine` 的标点处理格式。可以在导言区通过

```
\xeCJKsetup{PunctStyle=mine}
```

在文档中使用这个格式。它的意义是：使用标点符号的实际左右边界中的最小值作为其左/右空白的宽度，对于句末标点和居中标点，再加上实际边界空白的一半；当标点出现在行首或行尾时宽度为零，允许悬挂出页面边界；使用相邻两个标点的实际边界中的较小值作为它们之间的空白宽度，并且最小的空白宽度是 `0.1em`。再例如，使用

例 20

```
\xeCJKEditPunctStyle { hangmabanjiao } { enabled-global-setting = false }
```

将使得 \xeCJKsetkern 等的设置对 hangmabanjiao 这一格式无效。

3.6 xeCJKfntef 用法说明

xeCJK 包含有一个子宏包 xeCJKfntef, 可以用它来实现汉字加点和可断行的下划线等。它是 CJKfntef 宏包在 X_EL_AT_EX 下的替换版本, 基本用法完全一致。

xeCJKfntef 基于 ulem 宏包, 除了兼容 ulem 定义的一些命令外, 还进行了一些扩充:

```
\CJUnderline
\CJKunderdblline
\CJKunderwave
\CKsout
\CKxout
Updated: 2014-11-04
```

\CJUnderline [*] [-] [(选项)] {(内容)}

虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止

```
1 \CJUnderline{虚室生白, 吉祥止止} \\
2 \CJKunderdblline{虚室生白, 吉祥止止} \\
3 \CJKunderwave{虚室生白, 吉祥止止} \\
4 \CKsout{虚室生白, 吉祥止止} \\
5 \CKxout{虚室生白, 吉祥止止}
```

```
1 \CJUnderline-{南朝}\CJUnderline-{梁}\CJUnderline-{劉勰}%
2 \CJKunderwave-{文心雕龍}\CJKunderwave-{養氣}%
3 \CJUnderline*[thickness=1pt, hidden=true]{瞻彼闔者, 虛室生白, 吉祥止止}
```

南朝梁劉勰文心雕龍養氣

```
\CJUnderdot
Updated: 2014-11-04
```

\CJUnderdot [(选项)] {(内容)}

在汉字下加点, 可以和上述下划线命令嵌套使用。例如

虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止

```
1 \CJUnderline{虚室生白, \CJUnderdot{吉祥}止止} \\
2 \CJUnderdot{虚室生白, \CJUnderline{吉祥}止止}
```

对上述六种对象, xeCJKfntef 提供了一些选项, 设置点或线的位置和颜色。可以用 \xeCJKsetup 预先统一设置它们, 也可以在使用时特别设置。

```
skip
New: 2014-11-04
```

\xeCJKsetup { underline/skip = <true|false> }
\xeCJKsetup { underline = { skip = <true|false>, ... } }

默认情况下, 下划线会自动跳过中文标点符号, 可以设置本选项为 false, 禁用这一功能。相应下划线命令后加上 * 号, 具有相同的效果。

```
subtract
```

设置本选项为 true, 使得下划线的首尾减少一定距离, 避免前后的下划线连在一起, 适用于古籍标点整理中的专名号和书名号。在相应下划线命令后加上 - 号, 具有相同的效果。

```
hidden
```

设置本选项为 true, 将隐藏文本内容, 只画下划线。

```
format
```

\xeCJKsetup { underline/format = \color{red} }
\xeCJKsetup { underlinewave = { format = \color{red}, ... } }

设置线或点的格式, 比如颜色。

```
textformat
New: 2016-06-03
```

设置下划线或点的正文的格式。例如:

```
1 \CJUnderline[textformat=\color{blue}]{虚室生白, 吉祥止止} \\
2 \CJUnderdot[textformat=\bfseries, format=\color{red}]{虚室生白, 吉祥止止}
```

虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止

symbol 设置 \CJKunderwave 或 \CJKunderdot 的符号。

例如, 波浪线 \CJKunderwave 的符号不会随字号而变化, 在小字号下不好看。我们可以将它改为随字号而变化大小:

瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止

```

1 % \usepackage{fix-cm}
2 \xeCJKsetup{%
3   underwave/symbol=
4   \fontsize{0.5em}{0pt}%
5   \fontencoding{U}\fontfamily{lasy}\selectfont
6   \char 58\relax}
7 \footnotesize
8 \CJKunderwave{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

thickness 设置 \CJKunderline、\CJUnderdblline 和 \CJksout 的线的厚度。初始值是 \ULthickness。

depth 设置线或点的深度(基线到线或点的顶部的距离)。初始值都是 0.2em。

boxdepth \CJUnderdot 可能会影响到行距, 可以设置本选项进行调整。如果不希望 \CJUnderdot 影响行距, 可以将本选项设置为 0pt。

sep 设置 \CJUnderdot 与 \CJKunderline、\CJUnderdblline 或 \CJUnderwave 嵌套使用时, 点与线或者线与点的距离。

gap 设置 \CJUnderdblline 的两条线之间的距离。初始值是 1.1pt。

height 设置删除线 \CJksout 的高度(线的中心到基线的距离)。初始值是 0.35em。

例如, 我们可以设置 \CJksout 的厚度和颜色, 让它具有类似高亮的效果:

```
1 \CJksout*[thickness=2.5ex, format=\color{yellow}]{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止

xeCJKfntef 还提供给了自定义下划线和符号的 \CJUnderanyline 和 \CJUnderanysymbol。

\CJUnderanyline

Updated: 2014-11-07

\CJUnderanyline [*] [-] [(选项)] {<深度>} {<下划内容>} {<文本内容>}

xeCJKfntef 先将 <下划内容> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里, 然后向下移动 <深度> 给定的距离, 再用于填充。可用的 <选项> 是 textformat、skip、hidden、subtract、sep 和 boxdepth。选项 sep 和 boxdepth 的初始值是空, 表示禁用该选项的功能。可以在 \xeCJKsetup 中通过对象 ulem 来设置。

例如, 高亮效果也可以如下实现:

```
1 \CJUnderanyline*{0.5ex}{\color{yellow}\rule{2pt}{2.5ex}}{虚室生白, 吉祥止止}
```

虚室生白, 吉祥止止

\CJUnderanysymbol

Updated: 2014-11-04

\CJUnderanysymbol [(选项)] {<深度>} {<符号>} {<文本内容>}

xeCJKfntef 将 <符号> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里。<深度> 参数用于设置盒子顶部的深度(基线到盒子顶部的距离)。可用的 <选项> 是 textformat、sep 和 boxdepth, 意义与 \CJUnderdot 的相同。

例如, 给汉字加三角形, 可以如下设置:

```

1 \CJUnderanysymbol[sep=0.1em]{0.2em}{\tiny$\triangle$}
2   {瞻彼阙者, 虚室生白, \CJUnderline{吉祥止止}}
```

瞻彼阙者，虚室生白，吉祥止止
 $\Delta \Delta \Delta \Delta$ $\Delta \Delta \Delta \Delta$ $\underline{\Delta \Delta \Delta \Delta}$

```
\xeCJKfntefon
```

Updated: 2014-11-07

功能与用法 **ulem** 宏包的 `\ULon` 相同，扩展了可选参数符号 * 和 -，可用的 `(选项)` 是 `textformat`、`skip`、`hidden` 和 `subtract`。这四个选项对 **ulem** 宏包定义的 `\uline` 等命令也有效，需要在 `\xeCJKsetup` 中通过对象 `ulem` 来设置。例如

```
1 \xeCJKsetup{ulem={textformat=\bfseries\color{red}, skip=true}}
2 \uline{虚室生白，吉祥止止}
```

虚室生白，吉祥止止

此外，`xeCJKfntef` 还提供了指定宽度，让汉字分散对齐的环境 `CJKfilltwosides` 和 `CJKfilltwosides*`。

```
\begin{CJKfilltwosides} [(位置)] {<宽度>}
```

Updated: 2014-11-04

文本内容\\

文本内容

`\end{CJKfilltwosides}`

环境中的内容被放入垂直盒子中，可选参数 `(位置)` 指定盒子的基线位置。可以使用 `t`（顶部）、`c`（居中）和 `b`（底部），默认是 `c`。`<宽度>` 参数指定盒子的宽度。`CJKfilltwosides*` 环境与 `CJKfilltwosides` 的区别是，当 `<宽度>` 不大于零或者不大于盒子的自然宽度时，就取盒子的自然宽度。例如

瞻 彼 阙 者，
 虚 室 生 白， 吉 祥 止 止

```
1 \begin{CJKfilltwosides}{.8\linewidth}
2 瞻彼阙者，\\
3 虚室生白，吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides}
```

瞻 彼 阙 者，
 虚室生白，吉祥止止

```
1 \begin{CJKfilltwosides*}{Opt}
2 瞻彼阙者，\\
3 虚室生白，吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides*}
```

3.7 其他

```
\xeCJKVerbAddon
```

```
\xeCJKOffVerbAddon
```

Updated: 2013-11-16

调整文字间距以便于让 CJK 字符占的宽度等于西文等宽字体中两个空格的宽度。如果这两个空格的宽度小于当前 CJK 正常文字的宽度，将对 CJK 字体进行适当地缩小。这有利于等宽字体的代码对齐等情形。需要注意的是，`\xeCJKVerbAddon` 对 `xeCJK` 的内部进行了比较大的修改，使用它之后，将禁止在 CJK 字符类之间自动换行，这与西文在抄录环境中的情况是一致的。所以不应该单独使用，应该放在分组里限制其作用域，否则是无效的。当然它可以和其他关于代码抄录的宏包配合使用。例如，可以使用于 `fancyvrb` 宏包的 `formatcom` 选项。此时设置的西文字体应该确实是等宽的以保证对齐。若西文等宽字体发生变动（包括字体大小），则需要在其后面使用 `\xeCJKVerbAddon`，重新计算间距的宽度。`\xeCJKOffVerbAddon` 用于在使用 `\xeCJKVerbAddon` 的环境中局部取消它的作用。由于 `listings` 宏包有自己的代码对齐机制，所以 `\xeCJKVerbAddon` 在由 `listings` 定义的代码环境中无效。

```
\xeCJKNobreak
```

.....汉字。`\xeCJKNobreak\footnote{脚注}`

New: 2012-12-03

`\xeCJKNobreak` 用在全角标点符号后面，目的是确保不能在此处断行。如果已经启用了前面介绍的 `CheckFullRight` 选项，则不需要再用此命令。

\xeCJKShipoutHook

New: 2013-11-09

\xeCJK 在正文中的一些特殊设置（汉字下加点、在 `verbatim` 或 `lstlisting` 环境中分页）可能会影响到 TeX 的输出例行程序（output routine）中的内容（比如页眉和页脚）。\xeCJKShipoutHook 用于恢复正文中的普通设置。`xeCJK` 已经处理了页眉和页脚的情况，其他的就需要根据情况自行调用。比如若使用 `eso-pic` 或者 `atbegshi` 实现文字水印，并且正文中使用了以上所列的特殊形式，就需要在命令 `\AtBeginShipout` 的参数的最前面使用 \xeCJKShipoutHook。

第4节 已知问题和兼容性

根据 `unicode-data` 宏包，XeTeX 将所有 CJK 表意文字的 `\catcode` 设置为 11。因此汉字可以直接用作控制序列的名字，但是当汉字出现在控制序列后面的时候，要用空格分隔开，否则就会出现“! Undefined control sequence.”的错误。

`xeCJK` 使用并重新定义了 CJK 宏包的部分宏命令，如 `\CJKfamily`、`\CJKsymbol` 和 `\CJKglue` 等。需要指出，`xeCJK` 不需要 CJK 的支持，并且 `xeCJK` 自动禁止在它之后载入 CJK 宏包。可以在 `xeCJK` 之后载入 `CJKnumb` 宏包，实现数字的中文化，也可以用功能更完善的 `zhnumber` 宏包。

`xeCJK` 进行了一些处理，使得在使用 XeTeX 时 `listings` 宏包可以支持 Unicode，因此在 `listings` 定义的代码环境中可以直接使用中文，不再需要通过 `escapechar`。

新版本(3.x)的 `xeCJK` 完全使用 LATEX3 的语法来编写。LATEX3 放弃了 `\outer` 宏的概念，因此相关工具在遇到 `\outer` 宏时可能会存在问题。按照目前 `xeCJK` 的实现方式，在 CJK 文字后面遇到 `\outer` 宏时会出现类似

```
! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_i:nn
```

的错误。目前已知的有 `cprotect` 宏包提供的 `\cprotect`。它的定义是

```
\outer\long\def\cprotect{\icprotect}
```

因此，这时可以暂时用 `\icprotect` 代替 `\cprotect`。事实上，当 `cprotect` 被引入时，`xeCJK` 将使用

```
\let\cprotect\icprotect
```

来取消 `\cprotect` 的外部宏限制。但由于 `\cprotect` 的特殊性，应该只在外部使用它，即不要让它出现在任何宏的参数中。其他 `\outer` 宏的情况，可以在它前面加上 `\relax` 来回避上面的错误。

`xeCJK` 依赖 XeTeX 的 `\XeTeXinterchartoks` 机制，与使用相同机制的宏包（例如 `polyglossia` 和 `xesearch`）可能会存在大小不一的冲突。`xeCJK` 虽然为此作了一些处理，但与它们共同使用时应该小心。

第5节 xeCJK 代码实现

1 `<*package>`

2 `<@@=xeCJK>`

5.1 运行环境检查

`xeCJK` 必须使用 XeTeX 引擎的支持。

3 `\msg_new:nnn { xeCJK } { Require-XeTeX }`

4 `{`

5 `The~xeCJK~package~requires~XeTeX~to~function.\\\\\\`

6 `You~must~change~your~typesetting~engine~to~"xelatex" \\`

```

7     instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex"~or~"lualatex".\\\
8     Loading~xeCJK~will~abort!
9   }
10 \sys_if_engine_xetex:F { \msg_critical:nn { xeCJK } { Require-XeTeX } }

    应该使用较新版本的 expl3 宏包。
11 \msg_new:nnn { xeCJK } { 13-too-old }
12 {
13   Support~package~#1'~too~old. \\\\
14   Please~update~an~up~to~date~version~of~the~bundles\\\\
15   `13kernel'~and~`13packages'\\\\
16   using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.\\\
17   \str_if_eq:nnT {#1} { expl3 } { Loading~xeCJK~will~abort! }
18 }
19 \c_if_package_later { expl3 } { 2020/02/08 } { }
20 { \msg_critical:nnn { xeCJK } { 13-too-old } { expl3 } }

```

\xeCJK_if_package_loaded_p:n
\xeCJK_if_package_loaded:nTF 判断宏包是否被引入, 可用于文档正文中。

```

21 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_package_loaded:n #1 { p , T , F , TF }
22 {
23   \tl_if_exist:cTF { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_t1 }
24   { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
25 }
26 \tl_const:Nx \c_xeCJK_package_ext_t1 { \@pkextension }

    下面这些 CJK 系列宏包不应该被使用。
27 \msg_new:nnn { xeCJK } { incompatible-package }
28 {
29   The~#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\\
30   Please~do~not~use~it.
31 }
32 \msg_new:nnn { xeCJK } { after-package }
33 {
34   The~#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\\
35   Please~load~it~after~xeCJK.
36 }
37 \clist_map_inline:nn { CJKnumb }
38 {
39   \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
40   { \msg_error:nnn { xeCJK } { after-package } {#1} }
41 }
42 \clist_map_inline:nn
43 { CJKfntef , CJKulem , CJKvert , CJKpunct , CJKutf8 , CJK }
44 {
45   \xeCJK_if_package_loaded:nTF {#1}
46   { \msg_error:nnn { xeCJK } { incompatible-package } {#1} }
47   { \tl_const:cN { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_t1 } { 9999/99/99 } }
48 }
49 \RequirePackage { l3keys2e , xtemplate , xparse }

```

5.2 内部工具

分配临时变量。

```

50 \tl_new:N \l_xeCJK_tmp_t1
51 \int_new:N \l_xeCJK_tmp_int
52 \box_new:N \l_xeCJK_tmp_box
53 \dim_new:N \l_xeCJK_tmp_dim
54 \bool_new:N \l_xeCJK_tmp_bool
55 \skip_new:N \l_xeCJK_tmp_skip
56 \clist_new:N \l_xeCJK_tmp_clist

```

__xeCJK_msg_new:nn 各种信息函数的缩略形式。

```

57 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_msg_new:nn { \msg_new:nnn { xeCJK } { }
58 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_msg_new:nnn { \msg_new:nnnn { xeCJK } { }

```

```

\__xeCJK_error:n
\__xeCJK_error:nx
\__xeCJK_warning:nx
\__xeCJK_info:nx

```

```

59 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_error:n      { \msg_error:nn      { xeCJK } }
60 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_error:nx     { \msg_error:nnx     { xeCJK } }
61 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_warning:n    { \msg_warning:nn     { xeCJK } }
62 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_warning:nx   { \msg_warning:nnx    { xeCJK } }
63 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_warning:nxx  { \msg_warning:nnxx   { xeCJK } }
64 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_warning:nxxx { \msg_warning:nnxxx  { xeCJK } }
65 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_info:nxx     { \msg_info:nnxx     { xeCJK } }

\xeCJK_allow_break:
\xeCJK_no_break:
66 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_allow_break:
67   { \tex_penalty:D \c_zero_int }
68 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_no_break:
69   { \tex_penalty:D \c_xeCJK_nobreak_penalty_int }
70 \int_const:Nn \c_xeCJK_nobreak_penalty_int { 10 000 }

\__xeCJK_at_end_preamble:n
\__xeCJK_after_preamble:n
\__xeCJK_after_end_preamble:n
\__xeCJK_package_hook:nn

```

在 \document 前后和宏包后加上各种钩子, 依赖 ctexhook。

```

71 \RequirePackage { ctexhook }
72 \AtBeginDocument           { \xeCJK@document@hook }
73 \ctex_at_end_preamble:n   { \xeCJK@document@left@hook }
74 \ctex_after_end_preamble:n { \xeCJK@document@right@hook }
75 \cs_new_protected:Npn \xeCJK@document@hook
76   { \tl_use:N \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl }
77 \cs_new_protected:Npn \xeCJK@document@left@hook
78   { \tl_use:N \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl }
79 \cs_new_protected:Npn \xeCJK@document@right@hook
80   { \tl_use:N \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl }
81 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_at_end_preamble:n
82   { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl }
83 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_after_preamble:n
84   { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl }
85 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_after_end_preamble:n
86   { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl }
87 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_package_hook:nn
88   { \ctex_at_end_package:nn }
89 \tl_new:N \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl
90 \tl_new:N \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl
91 \tl_new:N \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl

```

\xeCJKShipoutHook 在 \shipout 盒子里加钩子, 可以影响到页眉页脚。 \AtBeginDvi 将参数保存在盒子中, 而 atbegshi 的 \AtBeginShipout 在 \shipout 盒子构建好之后才起作用, 所以它们都影响不到页眉页脚。我们通过往 @begindvi 里加入钩子来完成。注意, 第一次使用 @begindvi 之后, 它会将自身定义为 \empty.

```

92 \__xeCJK_after_preamble:n
93   { \tl_put_right:Nn \@begindvi { \xeCJK@first@begindvi } }
94 \cs_new_protected:Npn \xeCJK@first@begindvi
95   {
96     \xeCJKShipoutHook
97     \cs_if_exist:NTF \@begindvi
98       { \tl_gput_right:Nn }
99       { \tl_const:Nn }
100     \@begindvi { \xeCJKShipoutHook }
101   }
102 \NewDocumentCommand \xeCJKShipoutHook { }
103   {
104     \bool_if:NF \l_xeCJK_shipout_hook_bool
105     {
106       \bool_set_true:N \l_xeCJK_shipout_hook_bool
107       \tl_use:N \l_xeCJK_shipout_hook_tl
108     }
109   }

```

\xeCJK_add_to_shipout:n 往 \shipout 盒子中加入钩子。

```

110 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_add_to_shipout:n
111   { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_shipout_hook_tl }

```

```

112 \tl_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_tl
113 \bool_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_bool

```

去掉 #1 外层的分组括号。

```

114 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:N #1
115   { \tl_set:Nx #1 { \exp_args:No \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#1} } }
116 \cs_new:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1
117   {
118     \exp_last_unbraced:Nf
119       \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w { \tl_trim_spaces:n {#1} } \s_stop
120   }
121 \cs_new:Npn \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w #1 \s_stop
122   {
123     \tl_if_single:nTF {#1}
124       {
125         \tl_if_head_is_N_type:nTF {#1}
126           { \tl_trim_spaces:n }
127           { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n }
128       }
129     { \tl_trim_spaces:n }
130     {#1}
131   }

```

\xeCJK_cs_clear:N 让控制序列的意义为空。

```

\cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_clear:N #1
{ \cs_set_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }

\cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_gclear:N #1
{ \cs_gset_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }

```

\xeCJK_swap_cs:NN 交换 #1 和 #2 的意义。

```

\cs_new_protected:Npn \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
{
  \cs_set_eq:NN \__xeCJK_swap_cs_aux:w #1
  \cs_set_eq:NN #1 #2
  \cs_set_eq:NN #2 \__xeCJK_swap_cs_aux:w
  \cs_undefine:N \__xeCJK_swap_cs_aux:w
}

```

\xeCJK_font_gset_to_current:N #1 是控制序列的名字,令它等于当前字体命令。

```

\cs_new_protected:Npn \xeCJK_font_gset_to_current:N
{ \exp_after:wN \__xeCJK_font_gset_to_current_aux:NN \tex_the:D \tex_font:D }

\cs_new_protected:Npn \__xeCJK_font_gset_to_current_aux:NN #1#2
{ \cs_if_eq:NNF #1 \tex_nullfont:D { \cs_gset_eq:NN #2#1 } }

```

\xeCJK_glyph_if_exist_p:N \xeCJK_glyph_if_exist:N_{TF} 判断当前字体中是否含有字符 #1。**fontspec** 中的类似函数在判断为真的时候,会留有一个 \scan_stop:,造成不必要的边界,同时也不完全可展。因此,我们重新定义它。

```

\prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_glyph_if_exist:N #1 { p , T , F , TF }
{
  \tex_iffontchar:D \tex_font:D `#1 \exp_stop_f:
    \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
}

```

\c_xeCJK_space_skip_tl 当前字体状态下,一个字间空格产生的 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。

```

\tl_const:Nn \c_xeCJK_space_skip_tl
{
  \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_space_factor_int = { 1000 }
  {
    \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
    {
      \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D
      plus \tex_fontdimen:D 3 ~ \tex_font:D
      minus \tex_fontdimen:D 4 ~ \tex_font:D
    }
    { \tex_spaceskip:D }
  }
}

```

```

163    }
164    {
165      \skip_if_eq:nNnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
166      {
167        \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_space_factor_int < { 2000 }
168        {
169          \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
170          { \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D }
171        }
172        {
173          \skip_if_eq:nNnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
174          {
175            \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
176            {
177              \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D +
178              \tex_fontdimen:D 7 ~ \tex_font:D
179            }
180          }
181          { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
182        }
183        { \tex_fontdimen:D 3 ~ \tex_font:D }
184        { \tex_fontdimen:D 4 ~ \tex_font:D }
185      }
186      {
187        \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_space_factor_int < { 2000 }
188        { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_spaceskip:D } }
189        {
190          \skip_if_eq:nNnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
191          {
192            \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
193            {
194              \tex_spaceskip:D +
195              \tex_fontdimen:D 7 ~ \tex_font:D
196            }
197          }
198          { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
199        }
200        { \tex_gluestretch:D \tex_spaceskip:D }
201        { \tex_glueshrink:D \tex_spaceskip:D }
202      }
203    }
204  }
205 \cs_new:Npn \__xeCJK_space_skip_scale:nnn #1#2#3
206  {
207    \dim_eval:n {#1}
208    plus \fp_eval:n { \g_xeCJK_space_factor_int / 1000 } #2
209    minus
210    \int_div_truncate:nn
211    { 1000 * \int_value:w #3 } { \g_xeCJK_space_factor_int } sp
212  }

```

在 \XeTeXinterchartoks 里, \spacefactor 已经被重置为 1000。我们需要在 Default 类里保存 \spacefactor 用于计算空格宽度。

```

213 \int_new:N \g_xeCJK_space_factor_int
214 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_reset_space_factor:
215   { \int_gset:Nn \g_xeCJK_space_factor_int { 1000 } }
216 \xeCJK_reset_space_factor:

```

\xeCJK_glue_to_skip:nN 取得一个 glue 的长度, 包括伸展和收缩部分。如果参数不是 glue, 则取其宽度。

```

217 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_glue_to_skip:nN #1#2
218  {
219    \group_begin:
220    \hbox_set:Nw \l_xeCJK_tmp_box #1 \scan_stop:
221    \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 11 }
222    {
223      \exp_args:NNNo \hbox_set_end:

```

```

224          \skip_set:Nn #2 { \skip_use:N \tex_lastskip:D }
225      }
226      {
227          \exp_args:NNNo \hbox_set_end:
228          \skip_set:Nn #2 { \dim_use:N \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
229      }
230      \exp_args:NNNo \group_end:
231      \skip_set:Nn #2 { \skip_use:N #2 }
232  }

```

判断是否为空或者仅含一个空格。

```

233 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_blank_x:n #1 { p , T , F , TF }
234  {
235      \if_case:w \tex_strcmp:D { } {#1} \exp_stop_f:
236          \prg_return_true:
237      \else:
238          \if_case:w \tex_strcmp:D { ~ } {#1} \exp_stop_f:
239              \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
240      \fi:
241  }

```

由于定义较为简单,可以比 \int_until_do:nNnn 稍微快一点点。

```

242 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_int_until_do:nn #1#2
243  {
244      \__xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n
245      { \reverse_if:N \if_int_compare:w #1#2 }
246  }
247 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n #1
248  { #1 \exp_after:wN \__xeCJK_int_until_do:wn \fi: \use_none:n {#1} }
249 \int_new:N \l_xeCJK_begin_int
250 \int_new:N \l_xeCJK_end_int

```

我们在里面设置了一个变量 \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool 用于标识后面的空格是否被省略掉了。

```

251 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF #1#2#3
252  {
253      \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_peek_search_token #1 \scan_stop:
254      \cs_set_protected:Npx \__xeCJK_peek_catcode_true:w
255          { \exp_not:N \group_align_safe_end: \exp_not:n {#2} }
256      \cs_set_protected:Npx \__xeCJK_peek_catcode_false:w
257          { \exp_not:N \group_align_safe_end: \exp_not:n {#3} }
258      \bool_set_false:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
259      \group_align_safe_begin:
260      \peek_after:Nw \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
261  }
262 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
263  {
264      \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
265          \bool_set_true:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
266          \exp_after:wN \peek_after:Nw
267          \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
268          \tex_roman numeral:D 0
269      \else:
270          \if_catcode:w
271              \exp_not:N \l_peek_token \exp_not:N \l_xeCJK_peek_search_token
272              \exp_after:wN \exp_after:wN
273              \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_true:w
274          \else:
275              \exp_after:wN \exp_after:wN
276              \exp_after:wN \__xeCJK_peek_catcode_false:w
277          \fi:
278      \fi:
279  }
280 \cs_new_eq:NN \l_xeCJK_peek_search_token ?
281 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_peek_catcode_true:w \prg_do_nothing:

```

```

282 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_peek_catcode_false:w \prg_do_nothing:
283 \bool_new:N \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool

```

\xeCJK_token_value_class:N 用于取得记号 #1 所在的 XeTeX 字符类。#1 应为 \catcode 为 11 或 12 的显性或隐性记号。

```

284 \cs_new:Npn \xeCJK_token_value_class:N #1
285 { \tex_XeTeXcharclass:D \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }

```

当记号 #1 的 charcode 大于等于 0x10000 时, XeTeX 0.9999.0 版以前的 \meaning 的返回结果比较特殊⁴, 需要特别处理。0.9999.0 版以后的 XeTeX 的 \meaning 对于超出 BMP 的字符, 会返回两个字符, 分别对应于其 UTF-16 编码的首尾代理⁵。这一 Bug 在 TeX Live 2015 的 0.99992 版中得到修复⁶。

```

286 \cs_new:Npn \xeCJK_token_value_charcode:N #1
287 { \exp_after:wn \__xeCJK_get_charcode:w \token_to_meaning:N #1 \q_stop }
288 \group_begin:
289   \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1 ~ #2 ~ #3#4#5 \q_stop
290   {
291     \tl_if_empty:nTF { #4#5 }
292     {
293       \cs_new:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3 \q_stop
294       { \int_eval:n { `##3 } }
295     }
296     {
297       \tl_if_empty:nTF { #5 }
298       {
299         \cs_new:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
300         {
301           \int_eval:n
302           {
303             \tl_if_empty:nTF { ##4 }
304             { `##3 }
305             { ( `##3 - "D800 ) * "400 + ( `##4 - "DC00 ) + "10000 }
306           }
307         }
308       }
309     }
310     \cs_new:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
311     { \int_eval:n { \tl_if_empty:nTF { ##4 } { `##3 } { "20000 } } }
312   }
313 }
314 \exp_after:wn \__xeCJK_tmp:w \token_to_meaning:N ~~~~~20000 { } \q_stop
315 \group_end:

```

\xeCJK_if_CJK_class_p:N 判断字符 #1 是否为 CJK 字符类, 包括文字和标点符号。

```

317 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_CJK_class:N #1 { p , T , F , TF }
318 {
319   \if_cs_exist:w
320     \__xeCJK_CJK_class_tl:n { \xeCJK_token_value_class:N #1 }
321   \cs_end:
322   \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
323 }
324 \cs_new:Npn \__xeCJK_CJK_class_tl:n #1
325 { c_xeCJK_CJK_class_ \int_eval:n {#1} _tl }

```

\xeCJK_if_same_class_p:NN 判断两个字符是否同属于一个字符类。

```

326 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_same_class:NN #1#2 { p , T , F , TF }
327 {
328   \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 =
329   \xeCJK_token_value_class:N #2 \exp_stop_f:
330   \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
331 }

```

⁴参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-January/023967.html> 和 <http://tex.stackexchange.com/a/64848>。

⁵参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-June/024543.html>。

⁶参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2015-May/025941.html>

```
\xeCJK_make_boundary: 利用 \scan_stop: 结束 CJK 分组, 用于恢复字体等。
332 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_boundary:
333   { \bool_if:NT \l_xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: } }
```

5.3 功能开关

xeCJKactive 事实上, 将开启或关闭 XeTeX 的整个字符类机制。

```
334 \keys_define:nn { xeCJK / options }
335   {
336     xeCJKactive .choice: ,
337     xeCJKactive / true .code:n = { \makexeCJKactive } ,
338     xeCJKactive / false .code:n = { \makexeCJKinactive } ,
339     xeCJKactive .default:n = { true }
340   }
341 \NewDocumentCommand \makexeCJKactive { }
342   { \tex_XeTeXinterchartokenstate:D = \c_one_int }
343 \NewDocumentCommand \makexeCJKinactive { }
344   { \tex_XeTeXinterchartokenstate:D = \c_zero_int }

抑制 BOM。
345 \char_set_catcode_ignore:n { "FEFF }
```

5.4 字符类别设定

分别用于记录在 xeCJK 中使用的字符类别名称和新建的字符类别的编号。

```
346 \seq_new:N \g_xeCJK_class_seq
347 \seq_new:N \g_xeCJK_new_class_seq
```

新建一个字符类别。#1 是自定义名称。

```
348 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_class:n #1
349   {
350     \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
351       { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
352       {
353         \exp_args:Nc \newXeTeXintercharclass
354           { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
355         \clist_new:c { g_xeCJK_#1_range_clist }
356         \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
357         \seq_gput_right:Nv \g_xeCJK_new_class_seq
358           { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
359       }
360   }
```

保存 XeTeX 预定义的字符类别。#1 是自定义名称, #2 是编号。

```
361 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_save_class:nn #1#2
362   {
363     \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
364       { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
365       {
366         \int_const:cn { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } {#2}
367         \clist_new:c { g_xeCJK_#1_range_clist }
368         \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
369       }
370   }
```

__xeCJK_class_cname:n 字符类名称对应的控制序列名字。

```
371 \cs_new:Npn \__xeCJK_class_cname:n #1 { c_xeCJK_#1_class_int }
372 \cs_new_eq:cN { \__xeCJK_class_cname:n { Others } } \l_xeCJK_tmp_int
373 \__xeCJK_msg_new:nn { class-already-defined }
374   {
375     XeTeX~character~class~#1~has~been~already~defined.\\\ \
376     Please~take~another~name. \
377 }
```

xeCJK 需要以下字符类别用于字符输出。其中 Default、CJK、FullLeft、FullRight、Boundary 为 X_ET_EX 中预定义的类别, xeCJK 新增加了 HalfLeft、HalfRight、NormalSpace 和 CM。其中异体字选择符 (Ideographic Variation Selectors)⁷ 需要 X_ET_EX 0.9999.0 以上的版本⁸和相关字体的支持。

类别	说明	例子
Default	西文一般符号	abc123
CJK	CJK 表意符号	汉字 あいう
FullLeft	全角左标点	(《：“
FullRight	全角右标点	,。)》”
HalfLeft	半角左标点	([{
HalfRight	半角右标点	,.?)] }
NormalSpace	前后原始间距的符号	/
Boundary	边界	空格
CM	组合标识	异体字选择符
HangulJamo	朝鲜文字母	ᅡ .ㅓ ㅊ

```

Default 378 \xeCJK_save_class:nn { Default } { 0 }
CJK
FullLeft XETEX 0.99994 将字符类总数扩大到 40969。
FullRight 379 \str_const:Nx \c_xeCJK_xetex_version_str
Boundary 380 { \int_use:N \tex_XeTeXversion:D \tex_XeTeXrevision:D }
381 \fp_compare:nNnTF { \c_xeCJK_xetex_version_str } > { 0.99993 }
382 { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { 4095 } }
383 { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { 255 } }
```

L_AT_EX 2_E 2016/02/01 不再预设置 CJK 字符类。

```

384 \int_compare:nNnTF { \tex_XeTeXcharclass:D "4E00 } = \c_one_int
385 {
386   \xeCJK_save_class:nn { CJK } { 1 }
387   \xeCJK_save_class:nn { FullLeft } { 2 }
388   \xeCJK_save_class:nn { FullRight } { 3 }
389   \int_const:Nn \c_xeCJK_class_begin_int { 3 }
390 }
391 {
392   \xeCJK_new_class:n { CJK }
393   \xeCJK_new_class:n { FullLeft }
394   \xeCJK_new_class:n { FullRight }
395   \int_const:Nn \c_xeCJK_class_begin_int { 0 }
396 }
```

HalfLeft 新增西文半角左/右标点、前后原始间距的符号和异体字选择符类。
HalfRight
NormalSpace
CM
HangulJamo

```

397 \xeCJK_new_class:n { HalfLeft }
398 \xeCJK_new_class:n { HalfRight }
399 \xeCJK_new_class:n { NormalSpace }
400 \xeCJK_new_class:n { CM }
401 \xeCJK_new_class:n { HangulJamo }
```

西文半角左/右标点和前后原始间距的字符类。

```

402 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
403 { "28 , "5B , "60 , "7B , "2329 }
404 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
405 { "21 , "22 , "25 , "27 , "29 , "2C , "2E , "3A , "3B , "3F , "5D , "7D , "232A }
406 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist { "2D , "2F , "5C }
```

⁷<http://www.unicode.org/reports/tr37/>

⁸<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-March/024118.html>

⁹<http://tug.org/pipermail/xetex/2016-February/026363.html>

¹⁰ 以下对全角标点符号的归类来源于 Xe^TE_X 的脚本 `unicode-char-prep.pl` 和 Unicode 数据库¹⁰。

以下代码的第一行是中西文共用的左引号。

```
407 \clist_const:Nn \c__xeCJK_OP_chars_clist
408 {
409     "2018 , "201C ,
410     "3008 , "300A , "300C , "300E , "3010 , "3014 , "3016 , "3018 , "301A , "301D ,
411     "FE17 , "FE35 , "FE37 , "FE39 , "FE3B , "FE3D , "FE3F , "FE41 , "FE43 , "FE47 ,
412     "FE59 , "FE5B , "FE5D , "FF08 , "FF3B , "FF5B , "FF5F , "FF62
413 }
```

```
Prefix Numeric (PR)
    | U+FE69 | $ | U+FF04 | $ | U+FFE1 | £ | U+FFE5 | ¥ | U+FFE6 | ₩ |
414 \clist_const:Nn \c_xeCJK_PR_chars_clist
415 { "FE69", "FF04", "FFE1", "FFE5", "FFE6" }
```

以上两类标点符号出现在文字的左边，不应出现在行尾位置。

```
416 \clist_new:N \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist  
417 \clist_gconcat:NNN \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist  
418           \c_xeCJK_OP_chars_clist  
419           \c_xeCJK_PR_chars_clist
```

Close Punctuation (CL)													
U+00B7	·	U+2019	,	U+201D	”	U+2013	-	U+2014	—	U+2025	··	U+2026	…
U+2027	·	U+2E3A	—	U+3001	、	U+3002	◦	U+3009	>	U+300B	»	U+300D	﹂
U+300F	』	U+3011	】	U+3015	』	U+3017	】	U+3019	】	U+301B	』	U+301E	﹂
U+301F	〝	U+FE11	、	U+FE12	◦	U+FE18	﴿	U+FE36	﴾	U+FE38	{}	U+FE3A	﴾
U+FE3C	〔	U+FE3E	﴾	U+FE40	↙	U+FE42	└	U+FE44	﴾	U+FE48	﴾	U+FE50	,
U+FE52	.	U+FE5A)	U+FE5C	}	U+FE5E)	U+FF09)	U+FFOC	,	U+FFOE	.
U+FF3D	〕	U+FF5D	﴾	U+FF60	﴾	U+FF61	◦	U+FF63	﴾	U+FF64	﴾		

以下代码的第一行是中西文共用的一些标点符号。

```
420 \clist_const:Nn \c__xeCJK_CL_chars_clist
421 {
422     "00B7 , "2019 , "201D , "2013 , "2014 , "2025 , "2026 , "2027 , "2E3A ,
423     "3001 , "3002 , "3009 , "300B , "300D , "300F , "3011 , "3015 , "3017 , "3019 ,
424     "301B , "301E , "301F , "FE11 , "FE12 , "FE18 , "FE36 , "FE38 , "FE3A , "FE3C ,
425     "FE3E , "FE40 , "FE42 , "FE44 , "FE48 , "FE50 , "FE52 , "FE5A , "FE5C , "FE5E ,
426     "FF09 , "FF0C , "FF0E , "FF3D , "FF5D , "FF60 , "FF61 , "FF63 , "FF64
427 }
```

Nonstarter (NS) | U+30FB | • | U+FE54 | ; | U+FE55 | : | U+FF1A | : | U+FF1B | ; | U+FF65 | • | U+16FEO | ☒ |

Hyphens (cl-03)

| U+301C | \approx | U+30A0 | = | U+FF5E | \approx |

Iteration marks (cl-09)

U+3005 | タ | U+303B | 𩗥 | U+309D | 𩗧 | U+309E | 𩗨 | U+30FD | 𩗫 | U+30FF | 𩗭

¹⁰<http://www.unicode.org/reports/tr14/>

根据 W3C 的资料¹¹, cl-03 和 cl-09 在非常松散的情况下可以没有禁则。我们仅将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类并在宏包末尾设为 MiddlePunct。

```

428 \clist_const:Nn \c_xeCJK_hyphens_chars_clist
429 { "301C , "30A0 , "FF5E }
430 \clist_const:Nn \c_xeCJK_iteration_marks_chars_clist
431 { "3005 , "303B , "309D , "309E , "30FD , "30FE }
432 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NS_chars_clist
433 { "30FB , "FE54 , "FE55 , "FF1A , "FF1B , "FF65 , "16FE0 }
434 \AtEndOfPackage
435 {
436   \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
437   { \char_generate:nn {#1} { 12 } }
438   \__xeCJK_add_special_punct:nn { middle }
439   { \clist_map_function:NN \c_xeCJK_hyphens_chars_clist \__xeCJK_tmp:w }
440   \cs_undefine:N \__xeCJK_tmp:w
441 }
```

\c_xeCJK_EX_chars_clist Exclamation/Interrogation (EX)

U+FE15 ! U+FE16 ? U+FE56 ? U+FE57 ! U+FF01 ! U+FF1F ?

```

442 \clist_const:Nn \c_xeCJK_EX_chars_clist
443 { "FE15 , "FE16 , "FE56 , "FE57 , "FF01 , "FF1F }
```

\c_xeCJK_IS_chars_clist Infix Numeric Separator (IS)

U+FE10 , U+FE13 : U+FE14 ;

```

444 \clist_const:Nn \c_xeCJK_IS_chars_clist { "FE10 , "FE13 , "FE14 }
```

\c_xeCJK_CJ_chars_clist Conditional Japanese Starter (CJ)。这类字符的禁则是可选的¹², 为实现的简单计, 我们把它们归入 CJK 类, 即没有禁则。

U+3041	あ	U+3043	い	U+3045	う	U+3047	え	U+3049	お	U+3063	つ	U+3083	や
U+3085	わ	U+3087	よ	U+308E	わ	U+3095	か	U+3096	け	U+30A1	ア	U+30A3	イ
U+30A5	ウ	U+30A7	エ	U+30A9	オ	U+30C3	ツ	U+30E3	ヤ	U+30E5	ユ	U+30E7	ヨ
U+30EE	ワ	U+30F5	カ	U+30F6	ケ	U+30FC	一	U+31F0	ク	U+31F1	シ	U+31F2	ス
U+31F3	ト	U+31F4	ヌ	U+31F5	ハ	U+31F6	ヒ	U+31F7	フ	U+31F8	ヘ	U+31F9	ホ
U+31FA	ム	U+31FB	ヲ	U+31FC	リ	U+31FD	ル	U+31FE	レ	U+31FF	ロ	U+FF67	ア
U+FF68	イ	U+FF69	ウ	U+FF6A	エ	U+FF6B	オ	U+FF6C	ヤ	U+FF6D	ュ	U+FF6E	ヨ
U+FF6F	ツ	U+FF70	ー										

```

445 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJ_chars_clist
446 {
447   "3041 , "3043 , "3045 , "3047 , "3049 , "3063 , "3083 , "3085 , "3087 , "308E ,
448   "3095 , "3096 , "30A1 , "30A3 , "30A5 , "30A7 , "30A9 , "30C3 , "30E3 , "30E5 ,
449   "30E7 , "30EE , "30F5 , "30F6 , "30FC , "31F0 , "31F1 , "31F2 , "31F3 , "31F4 ,
450   "31F5 , "31F6 , "31F7 , "31F8 , "31F9 , "31FA , "31FB , "31FC , "31FD , "31FE ,
451   "31FF , "FF67 , "FF68 , "FF69 , "FF6A , "FF6B , "FF6C , "FF6D , "FF6E , "FF6F ,
452   "FF70
453 }
```

\c_xeCJK_PO_chars_clist Postfix Numeric (PO)

U+FE6A % U+FF05 % U+FFE0 ¢

```

454 \clist_const:Nn \c_xeCJK_PO_chars_clist { "FE6A , "FF05 , "FFE0 }
```

\c_xeCJK_FullRight_chars_clist 以上六类标点符号出现在文字的右边, 不应出现在行首位置。

```

455 \clist_new:N \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
456 \tl_map_inline:nn
457 {
458   \c_xeCJK_CL_chars_clist
459   \c_xeCJK_NS_chars_clist
460   \c_xeCJK_EX_chars_clist
461   \c_xeCJK_IS_chars_clist
```

¹¹<http://www.w3.org/TR/jlreq/>

¹²<https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/165>

```

462      \c_xeCJK_P0_chars_clist
463      \c_xeCJK_hyphens_chars_clist
464  }
465  {
466      \clist_gconcat:NNN \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
467                  \c_xeCJK_FullRight_chars_clist #1
468  }

```

\c_xeCJK_CJK_chars_clist CJK字符类,包括文字和标点符号。

```

469 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJK_chars_clist
470  {

```

- 闽南语、客家话阴去和阳去声调标记

```
471     "02EA -> "02EB ,
```

- CJK Radicals Supplement (中日韩部首补充)

```
472     "2E80 -> "2EFF ,
```

- Kangxi Radicals (康熙部首)

```
473     "2F00 -> "2FDF ,
```

- Ideographic Description Characters (表意文字描述符)

```
474     "2FF0 -> "2FFF ,
```

- CJK Symbols and Punctuation (中日韩符号和标点)

```
475     "3000 -> "303F ,
```

- Hiragana (日文平假名)

```
476     "3040 -> "309F ,
```

- Katakana (日文片假名)

```
477     "30A0 -> "30FF ,
```

- Bopomofo (注音字母)

```
478     "3100 -> "312F ,
```

- Hangul Compatibility Jamo (谚文兼容字母)

```
479     "3130 -> "318F ,
```

- Kanbun (象形字注释标志)

```
480     "3190 -> "319F ,
```

- Bopomofo Extended (注音字母扩展)

```
481     "31A0 -> "31BF ,
```

- CJK Strokes (中日韩笔画)

```
482     "31C0 -> "31EF ,
```

- Katakana Phonetic Extensions (日文片假名语音扩展)

```
483     "31F0 -> "31FF ,
```

- Enclosed CJK Letters and Months (带圈中日韩字母和月份)

```
484     "3200 -> "32FF ,
```

- CJK Compatibility (中日韩兼容)

```
485     "3300 -> "33FF ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-A (中日韩统一表意文字扩展 A)

486 "3400 -> "4DBF ,

- Yijing Hexagrams Symbols (易经六十四卦符号)

487 "4DC0 -> "4DFF ,

- CJK Unified Ideographs (中日韩统一表意文字)

488 "4E00 -> "9FFF ,

- Yi Syllables (彝文音节)

489 "A000 -> "A48F ,

- Yi Radicals (彝文字根)

490 "A490 -> "A4CF ,

- Hangul Syllables (谚文音节)

491 "AC00 -> "D7AF ,

- CJK Compatibility Ideographs (中日韩兼容表意文字)

492 "F900 -> "FAFF ,

- Vertical Forms (竖排形式)

493 "FE10 -> "FE1F ,

- CJK Compatibility Forms (中日韩兼容形式)

494 "FE30 -> "FE4F ,

- Halfwidth and Fullwidth Forms (半角及全角形式)

495 "FF00 -> "FFEF ,

- Ideographic Symbols and Punctuation (表意文字符号及标点)

496 "16FEO -> "16FFF ,

- Tangut (西夏文)

497 "17000 -> "187FF ,

- Tangut Components (西夏文部首)

498 "18800 -> "18AFF ,

- Khitan Small Script (契丹小字)

499 "18B00 -> "18CFF ,

- Tangut Supplement (西夏文增补)

500 "18D00 -> "18D8F ,

- Kana Supplement (日文假名增补)

501 "1B000 -> "1BOFF ,

- Kana Extended-A (日文假名扩展 A)

502 "1B100 -> "1B12F ,

- Small Kana Extension (小型日文假名扩展)

503 "1B130 -> "1B16F ,

- Enclosed Ideographic Supplement (带圈表意文字增补)

```
504     "1F200 -> "1F2FF ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-B (中日韩统一表意文字扩展 B)

```
505     "20000 -> "2A6DF ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-C (中日韩统一表意文字扩展 C)

```
506     "2A700 -> "2B73F ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-D (中日韩统一表意文字扩展 D)

```
507     "2B740 -> "2B81F ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-E (中日韩统一表意文字扩展 E)

```
508     "2B820 -> "2CEAF ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-F (中日韩统一表意文字扩展 F)

```
509     "2CEB0 -> "2EBEF ,
```

- CJK Compatibility Ideographs Supplement (中日韩兼容表意文字增补)

```
510     "2F800 -> "2FA1F ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-G (中日韩统一表意文字扩展 G)

```
511     "30000 -> "3134F
```

```
512 }
```

\c_xeCJK_CM_chars_clist 包括日文假名浊点和异体字选择符。组合标识是最好是归入 256 类，即透明类，不会影响状态。但也会产生一定问题。比如下面的例子，位于行尾的“二”造成分组不匹配。

```
\XeTeXinterchartokenstate=1
\XeTeXcharclass`二=256
\XeTeXinterchartoks 255 1 = {\bgroup}
\XeTeXinterchartoks 1 255 = {\egroup}
\XeTeXinterchartoks 1 1 = {x}
\font\zhfont="SimSun"
\zhfont
一二三二
\bye
513 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CM_chars_clist
514 {
```

- Diacritics (音调符号)

```
515     "302A -> "302F ,
```

- 日文假名浊点

```
516     "3099 -> "309A ,
```

- Variation Selectors (异体字选择符)

```
517     "FE00 -> "FE0F ,
```

- Variation Selectors Supplement (异体字选择符增补)

```
518     "E0100 -> "E01EF
```

```
519 }
```

\c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist 朝鲜文字母。

```
520 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist
```

```
521 {
```

- Hangul Jamo (谚文字母)

```
522     "1100 -> "11FF ,
```

- Hangul Jamo Extended-A (谚文扩展 A)

```
523     "A960 -> "A97F ,
```

- Hangul Jamo Extended-B (谚文扩展 B)

```
524     "D7B0 -> "D7FF
```

```
525 }
```

5.5 字符类别处理

\xeCJK_class_num:n #1 为字符类别名称, 用于取得字符类别对应的编号。

```
526 \cs_new:Npn \xeCJK_class_num:n #1
527 { \use:c { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } }

528 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareCharClass { s > { \TrimSpaces } m m }
529 {
530   \xeCJK_declare_char_class:nn {#2} {#3}
531   \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
532 }
```

用于设置字符所属的类别, #1 为类别名称, #2 为字符的 Unicode, 相邻字符用半角逗号隔开, 支持类似 "1100 -> "11FF 起止范围的使用方式。

```
533 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_char_class:nn #1#2
534 {
535   \clist_set:Nx \l_xeCJK_tmp_clist {#2}
536   \xeCJK_declare_char_class:nN {#1} \l_xeCJK_tmp_clist
537 }
538 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_char_class:nN #1#2
539 {
540   \clist_gconcat:ccN
541   { g_xeCJK_#1_range_clist } { g_xeCJK_#1_range_clist } #2
542   \clist_map_inline:Nn #2
543   {
544     \str_if_eq:nnF {##1} { -> }
545     {
546       \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_set_char_class:nnn {##1}
547       { \xeCJK_class_num:n {#1} }
548     }
549   }
550   \xeCJK_set_char_class:nnn { "3099 } { "309A } { \xeCJK_class_num:n { CM } }
551 }
552 \NewDocumentCommand \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw
553 { m > { \SplitArgument { 1 } { -> } } m } { #1 #2 }
554 \cs_generate_variant:Nn \clist_gconcat:NNN { cc }
```

```
555 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_num_range:nnNN #1#2#3#4
556 {
557   \bool_lazy_or:nnTF
558   { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#1} }
559   { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#2} }
560   {
561     \int_set:Nn #3 { \xeCJK_if_blank_x:nTF {#1} {#2} {#1} }
562     \int_set_eq:NN #3 #4
563   }
564   {
565     \int_set:Nn #3 { \int_min:nn {#1} { \tl_if_no_value:nTF {#2} {#1} {#2} } }
566     \int_set:Nn #4 { \int_max:nn {#1} { \tl_if_no_value:nTF {#2} {#1} {#2} } }
567   }
568 }
```

```

569 \token_if_letter:NF ^~~~ac00
570 {
571   \int_set:Nn \l_xeCJK_begin_int { "AC00 }
572   \int_set:Nn \l_xeCJK_end_int { "D7A3 }
573   \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
574   {
575     \char_set_catcode_letter:n { \l_xeCJK_begin_int }
576     \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
577   }
578 }
```

\xeCJK_set_char_class:nnn 设置字符类别, #1 和 #2 为字符类别起止的 Unicode, #3 为类别名称对应编号。

```

579 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_set_char_class:nnn #1#2#3
580 {
581   \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l_xeCJK_begin_int \l_xeCJK_end_int
582   \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int {#3}
583   \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
584   {
585     \tex_XeTeXcharclass:D \l_xeCJK_begin_int = \l_xeCJK_tmp_int
586     \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
587   }
588 }
```

__xeCJK_set_char_class_eq:nn 将字符类 #1 中的字符全部设置成字符类 #2。只适用于 #1 的字符类范围为离散的逗号列表的情况。

```

589 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_char_class_eq:nn #1#2
590 {
591   \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#2} }
592   \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
593   { \tex_XeTeXcharclass:D ##1 = \l_xeCJK_tmp_int }
594 }
```

\normalspacedchars 声明前后不加间距的字符。

```

595 \NewDocumentCommand \normalspacedchars { m }
596 {
597   \tl_map_inline:nn {#1}
598   { \tex_XeTeXcharclass:D `##1 = \xeCJK_class_num:n { NormalSpace } }
599 }
```

\xeCJKResetPunctClass 用于重置标点符号所属的字符类。

```

600 \NewDocumentCommand \xeCJKResetPunctClass { }
601 {
602   \clist_gclear:N \g_xeCJK_HalfLeft_range_clist
603   \clist_gclear:N \g_xeCJK_HalfRight_range_clist
604   \clist_gclear:N \g_xeCJK_FullLeft_range_clist
605   \clist_gclear:N \g_xeCJK_FullRight_range_clist
606   \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfLeft } \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
607   \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfRight } \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
608   \xeCJK_declare_char_class:nN { FullLeft } \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
609   \xeCJK_declare_char_class:nN { FullRight } \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
610 }
```

\xeCJKResetCharClass 用于恢复 xeCJK 对字符类别的设置。

```

611 \NewDocumentCommand \xeCJKResetCharClass { }
612 {
613   \clist_gclear:N \g_xeCJK_CJK_range_clist
614   \clist_gclear:N \g_xeCJK_NormalSpace_range_clist
615   \clist_gclear:N \g_xeCJK_CM_range_clist
616   \clist_gclear:N \g_xeCJK_HangulJamo_range_clist
617   \xeCJK_declare_char_class:nN { CJK } \c_xeCJK_CJK_chars_clist
618   \xeCJK_declare_char_class:nN { NormalSpace } \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist
619   \xeCJK_declare_char_class:nN { CM } \c_xeCJK_CM_chars_clist
620   \xeCJK_declare_char_class:nN { HangulJamo } \c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist
621   \xeCJKResetPunctClass
622 }
```

设置字符类别。

```
623 \xeCJKResetCharClass
```

\xeCJK_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间插入内容。

```
624 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_inter_class_toks:nnn #1#2#3
625 {
626     \tex_XeTeXinterchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~
627             \xeCJK_class_num:n {#2} = {#3}
628 }
629 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_inter_class_toks:nnn { nnx }
```

\xeCJK_get_inter_class_toks:nn 取出相邻类别之间的内容。

```
630 \cs_new:Npn \xeCJK_get_inter_class_toks:nn #1#2
631 {
632     \tex_the:D \tex_XeTeXinterchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~
633             \xeCJK_class_num:n {#2}
634 }
```

\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn 清除相邻类别之间的内容。注意，直接赋空值可能会导致 X_ET_EX 崩溃。例如

```
\XeTeXinterchartokenstate = 1
\XeTeXcharclass`A=10
\XeTeXinterchartoks 10 10 = {xx}
\begingroup
\XeTeXinterchartoks 10 10 = {} AA
\endgroup
\bye
```

如果把上述例子中的分组 \begingroup 和 \endgroup 去掉，则结果正常，甚为怪异。此处 X_ET_EX 的 bug 已经在 0.999992 版中修复¹³。

```
635 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn #1#2
636 { \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} {#2} { \prg_do_nothing: } }
```

\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间已有的内容前增加内容。

```
637 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn #1#2#3
638 {
639     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
640     { \exp_not:n {#3} \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
641 }
642 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { nnx }
```

\xeCJK_app_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间已有的内容后追加内容。

```
643 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn #1#2#3
644 {
645     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
646     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} \exp_not:n {#3} }
647 }
648 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { nnx }
```

\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn 将 #3 和 #4 之间的内容复制到 #1 和 #2 之间。

```
649 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
650 {
651     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
652     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#3} {#4} }
653     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_tmp_tl
654     {
655         \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
656         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
657         \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_tmp_tl
658         { \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
659     }
660     { \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl } }
661 }
```

¹³ <http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=53880>

将 #1 和 #2 之间出现的 #3 用 #4 替换。

```
662 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
663 {
664     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
665     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
666     \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_tmp_tl
667     {
668         \tl_replace_all:Nnn \l_xeCJK_tmp_tl {#3} {#4}
669         \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
670         { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl }
671     }
672 }
```

清除边界与 CJK 文字、全角左右标点之间的内容。

```
673 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
674   { }
675 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_clear_toks:n #1
676   {
677     \cs_gset_protected:Npx \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
678     {
679       \exp_not:o { \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: }
680       \tex_XeTeXinterchartoks:D
681       \xeCJK_class_num:n { Boundary } ~
682       \xeCJK_class_num:n {#1} = { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
683     }
684 }
```

保存宏包预先定义的字符类。

```

685 \seq_new:N \g_xeCJK_base_class_seq
686 \seq_gset_eq:NN \g_xeCJK_base_class_seq \g_xeCJK_class_seq
687 \seq_new:N \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
688 \seq_gset_from_clist:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
689 { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace , Boundary }
690 \seq_new:N \g_xeCJK_CJK_class_seq
691 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_CJK_class:n #1
692 {
693     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq {#1}
694     \tl_const:c
695         { \__xeCJK_CJK_class_tl:n { \use:c { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } } }
696     {#1}
697     \__xeCJK_update_clear_toks:n {#1}
698 }
699 \clist_map_function:nN
700 { CJK , FullLeft , FullRight , CM , HangulJamo } \__xeCJK_save_CJK_class:n

```

5.6 字符输出规则

```
\xeCJK_class_group_begin: 在 CJK 类开始时, 设置 \XeTeXdashbreakstate 为零, 避免破折号之间的折行。
\xeCJK_class_group_end:
701 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_class_group_begin:
702 {
703     \c_group_begin_token
704     \bool_set_true:N \l_xeCJK_CJK_group_bool
705     \xeCJK_reset_space_factor:
706     \int_zero:N \tex_XeTeXdashbreakstate:D
707 }
708 \bool_new:N \l_xeCJK_CJK_group_bool
709 \cs_new_eq:NN \xeCJK_class_group_end: \c_group_end_token
```

CM 字符类与 CJK 字符类基本相同, 只是从 CJK 转移到 CM 时, 不加入任何内容。

```
710 \AtEndOfPackage
711 {
712     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_class_seq
713     {
714         \str_if_eq:nNTF {#1} { CM }
715         { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { CM } {#1} { CJK } { CJK } }
716         {
717             \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { CM } {#1} { CJK } {#1}
718             \str_if_eq:nnF {#1} { CJK }
719             { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { CM } {#1} { CJK } }
720         }
721     }
722 }
```

HangulJamo 字符类与 CJK 字符类基本相同, 只是 HangulJamo 类之间不加入任何内容。

```
723 \AtEndOfPackage
724 {
725     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_class_seq
726     {
727         \str_if_eq:nnF {#1} { HangulJamo }
728         {
729             \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { HangulJamo } {#1} { CJK } {#1}
730             \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { HangulJamo } {#1} { CJK }
731         }
732     }
733 }

734 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace }
735 {
736     \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK }
737     {
738         \xeCJK_class_group_begin:
739         \xeCJK_select_font:
740         \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { CJK }
741         \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
742         \xeCJK_fallback_symbol:NN
743         \CJKsymbol
744     }
745     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \xeCJK_class_group_end: }
746 }

747 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft }
748 {
749     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1}
750     { \xeCJK_Boundary_and_Default: }
751     \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1}
752     { \CJKEcglue }
753 }
```

```
\xeCJK_Boundary_and_Default:
754 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_Boundary_and_Default:
755 { \xeCJK_check_for_ecglue: }
756 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_xecglue:
757 {
758     \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 11 }
759     { \__xeCJK_replace_space: }
760     { \__xeCJK_check_for_ecglue: }
```

```

761   }
762 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_ecglue:
763 {
764   \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
765   { \use_i:nn }
766   { \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-widow } }
767   { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
768   {
769     \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
770     { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
771   }
772 }
773 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_ecglue:

```

__xeCJK_replace_space: 将空格替换为 \CJKeclue。注意由 \leaders 等产生的 glue，并不能正确地还回去。好在 L^AT_EX 2_e 中常用的 \hrulefill 和 \dotfill 定义末尾都有 \kern\z@ 保护。

```

774 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_replace_space:
775 {
776   \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
777   \tex_unskip:D
778   \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
779   { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
780   {
781     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
782     {
783       \skip_if_eq:nnTF
784       { \l__xeCJK_last_skip }
785       { \c_xeCJK_space_skip_tl }
786       { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
787       { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
788     }
789     { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
790   }
791 }
792 \skip_new:N \l__xeCJK_last_skip

793 \clist_map_inline:nn { Default , HalfRight }
794 {
795   \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary }
796   {
797     \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_space_factor_int \tex_spacefactor:D
798     \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
799     {
800       \tex_italiccorrection:D
801       { \xeCJK_make_node:n { default } }
802     }
803     {
804       \token_if_space:NTF \l_peek_token
805       { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
806       { { \xeCJK_make_node:n { default } } }
807     }
808   }
809   \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK } { \CJKeclue }
810 }

811 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { NormalSpace }
812 { \xeCJK_Boundary_and_NormalSp: }


```

```

813 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
814 { \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
815 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
816 {
817   \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 11 }
818   { \__xeCJK_replace_space: }
819   { \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
820 }


```

```

821 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
822 {
823     \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
824         { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
825     }
826 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
827     \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:

828 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { NormalSpace } { Boundary }
829 {
830     \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_space_factor_int \tex_spacefactor:D
831     \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
832         {
833             \tex_italiccorrection:D
834             { \xeCJK_make_node:n { normalspace } }
835         }
836         {
837             \token_if_space:NTF \l_peek_token
838                 { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
839                 { { \xeCJK_make_node:n { normalspace } } }
840         }
841     }
842 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
843 {
844     \xeCJK_check_for_glue:
845     \xeCJK_class_group_begin:
846     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
847     \xeCJK_select_font:
848     \xeCJK_fallback_symbol:NN
849     \CJKsymbol
850 }

\xeCJK_check_for_glue:
851 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_for_glue:
852 {
853     \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 12 }
854         { \__xeCJK_check_for_glue_auxi: }
855         {
856             \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 10 }
857                 { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
858                 { \__xeCJK_check_for_glue_auxii: }
859         }
860     }
861 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_glue_auxi:
862 {
863     \dim_case:nn { \tex_lastkern:D }
864     {
865         { \__xeCJK_node:n { CJK } }
866         { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
867         { \__xeCJK_node:n { CJK-space } }
868         { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
869         { \__xeCJK_node:n { CJK-widow } }
870         { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_widow_penalty: \CJKeclue }
871         { \__xeCJK_node:n { default } }
872         { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
873     }
874 }
875 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_glue_auxii:
876 {
877     \xeCJK_if_last_punct:TF
878         { \__xeCJK_check_for_glue_auxiii: }
879         { \xeCJK_check_for_xglue: }
880     }
881 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_glue_auxiii:
882 {
883     \bool_if:NT \l_xeCJK_last_penalty_bool
884         { \tex_penalty:D \l_xeCJK_last_penalty_int }
885     \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip

```

```

886     \tl_if_eq:NNF \l_xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_left_tl { \CJKglue }
887   }
888 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \prg_do_nothing:
889 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_xglue:
890 {
891   \int_compare:nNnT \tex_lastnodetype:D = { 11 }
892   {
893     \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
894     \tex_unskip:D
895     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
896       { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
897       {
898         \xeCJK_if_last_node:nTF { default-space }
899           { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
900           { \__xeCJK_check_for_xglue_aux: }
901       }
902     }
903   }
904 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_for_xglue_aux:
905 {
906   \skip_if_eq:nnTF
907     { \l_xeCJK_last_skip }
908     { \c_xeCJK_space_skip_tl }
909   {
910     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
911       { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
912       {
913         \xeCJK_if_last_node:nTF { default }
914           { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
915           {
916             \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 10 }
917               { \CJKeclue }
918               { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
919           }
920         }
921       }
922     { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
923   }
924 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
925   { \CJKglue }

\xeCJK_if_last_node_p:n
\xeCJK_if_last_node:nTF
926 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_last_node:n #1 { p , T , F , TF }
927 {
928   \if_dim:w \use:c { c_xeCJK_#1_node_dim } = \tex_lastkern:D
929     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
930 }

```

\xeCJK_declare_node:n
\xeCJK_make_node:n

```

931 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_node:n #1
932 {
933   \int_gincr:N \g_xeCJK_node_int
934   \dim_if_exist:cTF { c_xeCJK_#1_node_dim }
935     { \dim_gset:cn } { \dim_const:cn }
936     { c_xeCJK_#1_node_dim } { \g_xeCJK_node_int sp }
937 }
938 \int_new:N \g_xeCJK_node_int
939 \int_gset:Nn \g_xeCJK_node_int { 10 }
940 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_node:n #1
941   { \exp_args:Nc \__xeCJK_make_node:N { c_xeCJK_#1_node_dim } }
942 \cs_new:Npn \__xeCJK_node:n #1
943   { \use:c { c_xeCJK_#1_node_dim } }
944 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_make_node:N #1
945 {
946   \tex_kern:D - #1
947   \tex_kern:D #1
948 }

```

```

949 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_remove_node:
950   { \tex_unkern:D \tex_unkern:D }
951 \xeCJK_declare_node:n { CJK }
952 \xeCJK_declare_node:n { CJK-space }
953 \xeCJK_declare_node:n { default }
954 \xeCJK_declare_node:n { default-space }
955 \xeCJK_declare_node:n { CJK-widow }
956 \xeCJK_declare_node:n { normalspace }

```

CJKglue CJK 文字之间插入的 glue。

```

957 \keys_define:nn { xeCJK / options }
958   {
959     CJKglue .code:n =
960     {
961       \cs_set_protected:Npn \CJkgue {#1}
962       \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l_xeCJK_ccglue_skip
963     }
964   }
965 \skip_new:N \l_xeCJK_ccglue_skip

```

CJKecglue CJK 与西文和数学行内数学公式之间自动添加的空白。

```

xCJKecglue
966 \keys_define:nn { xeCJK / options }
967   {
968     CJKecglue .code:n =
969     {
970       \cs_set_protected:Npn \CJKecglue {#1}
971       \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
972     },
973     xCJKecglue .choice: ,
974     xCJKecglue / true .code:n =
975     {
976       \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
977       \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKecglue
978       \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \__xeCJK_check_for_xglue:
979       \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_xecglue:
980       \cs_set_eq:NN
981         \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
982         \__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
983     },
984     xCJKecglue / false .code:n =
985     {
986       \bool_set_false:N \l_xeCJK_xecglue_bool
987       \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \xeCJK_space_glue:
988       \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_xglue:
989       \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_ecglue:
990       \cs_set_eq:NN
991         \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
992         \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
993     },
994     xCJKecglue / unknown .code:n =
995     {
996       \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
997       \cs_set_protected:Npn \CJKecglue {#1}
998       \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
999       \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKecglue
1000      \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \__xeCJK_check_for_xglue:
1001      \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_xecglue:
1002      \cs_set_eq:NN
1003        \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
1004        \__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
1005     },
1006     xCJKecglue .default:n = { true }
1007   }
1008 \cs_new_eq:NN \xeCJK_space_glue: \c_space_tl
1009 \skip_new:N \l_xeCJK_ecglue_skip
1010 \bool_new:N \l_xeCJK_xecglue_bool

```

CJKspace 是否保留 CJK 文字间的空白，默认不保留。

```

1011 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1012   {
1013     CJKspace .choice: ,
1014     CJKspace / true .code:n =
1015       {
1016         \bool_set_true:N \l__xeCJK_reserve_space_bool
1017         \cs_set_protected:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
1018           { \xeCJK_space_glue: }
1019       } ,
1020     CJKspace / false .code:n =
1021       {
1022         \bool_set_false:N \l__xeCJK_reserve_space_bool
1023         \cs_set_protected:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
1024           { \CJkglue }
1025       } ,
1026     CJKspace .default:n = { true } ,
1027     space .meta:n = { CJKspace = true } ,
1028     nospace .meta:n = { CJKspace = false }
1029   }
1030 \bool_new:N \l__xeCJK_reserve_space_bool

1031 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { Boundary } { \xeCJK_CJK_and_Boundary:w }
```

当边界是 `\relax` 的时候，它可能是由 `\csname ... \endcsname` 的形式产生的，这样就可能出现问题¹⁴。原来是都在未定义控制序列前都加上 `\exp_not:N`，现在是采用分组结束后手工恢复的方式。

```

1032 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
1033   {
1034     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
1035     {
1036       \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1037         { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_space_or_xecglue: }
1038         { \xeCJK_class_group_end: \CJkglue }
1039     }
1040   {
1041     \group_align_safe_begin:
1042     \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1043     {
1044       \token_if_macro:NTF \l_peek_token
1045         { \__xeCJK_boundary_reserve_space: }
1046         { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK-space } }
1047     }
1048   {
1049     \token_if_eq_meaning:NNTF \l_peek_token \scan_stop:
1050       { \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N }
1051       { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK } }
1052     }
1053   }
1054 }

1055 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_boundary_reserve_space:
1056   {
1057     \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK-space }
1058     \xeCJK_space_or_xecglue:
1059   }
1060 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N #1
1061   {
1062     \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK }
1063     \token_if_eq_meaning:NNTF #1 \scan_stop:
1064       { \cs_set_eq:NN #1 \scan_stop: #1 }
1065   }
1066 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_boundary_group_end:n #1
1067   {
1068     \group_align_safe_end:
```

¹⁴参见 <http://bbs.ctex.org/forum.php?mod=viewthread&tid=71563>。

```

1069      \xeCJK_class_group_end:
1070      { \xeCJK_make_node:n {#1} }
1071  }

\xeCJK_ignore_spaces:w 1072 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ignore_spaces:w
1073  {
1074      \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
1075      {
1076          \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1077          { \xeCJK_space_or_xecglue: } { \CJKeclue }
1078      }
1079      {
1080          \bool_if:NT \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1081          {
1082              \dim_case:nn { \tex_lastkern:D }
1083              {
1084                  { \__xeCJK_node:n { CJK } }
1085                  { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_make_node:n { CJK-space } }
1086                  { \__xeCJK_node:n { default } }
1087                  { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_make_node:n { default-space } }
1088              }
1089              \group_align_safe_begin:
1090              \token_if_macro:NTF \l_peek_token
1091              { \__xeCJK_reserve_space_aux: }
1092              { \group_align_safe_end: }
1093          }
1094      }
1095  }

1096 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_reserve_space_aux:
1097  {
1098      \group_align_safe_end:
1099      \xeCJK_space_or_xecglue:
1100  }

1101 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK }
1102  { \xeCJK_CJK_and_CJK:N }

\xeCJK_CJK_and_CJK:N 1103 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_CJK_and_CJK:N
1104  {
1105      \CJKeclue
1106      \xeCJK_fallback_symbol:NN
1107      \CJKeclue
1108  }

1109 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { CJK }
1110  {
1111      \xeCJK_FullLeft_and_CJK:
1112      \xeCJK_fallback_symbol:NN
1113      \CJKeclue
1114  }

1115 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { CJK }
1116  {
1117      \xeCJK_FullRight_and_CJK:
1118      \xeCJK_fallback_symbol:NN
1119      \CJKeclue
1120  }

1121 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
1122  {
1123      \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
1124      {
1125          \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {##1}
1126          { \exp_not:c { \xeCJK_Default_and_##1:nN } {#1} }
1127          \xeCJK_inter_class_toks:nnx {##1} {#1}
1128          { \exp_not:c { \xeCJK_##1_and_Default: } }
1129      }
1130  }

1131 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
1132  { \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N }

```

```

1133 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
1134   { \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N }
1135 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { Boundary }
1136   { \xeCJK_FullLeft_and_Boundary: }
1137 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { Boundary }
1138   { \xeCJK_FullRight_and_Boundary: }

\xeCJK_FullLeft_and_Boundary:
1139 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Boundary:
1140   {
1141     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
1142     {
1143       \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1144       \xeCJK_class_group_end:
1145       \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g_xeCJK_last_punct_tl
1146       \xeCJK_no_break:
1147       \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1148     }
1149     {
1150       \xeCJK_class_group_end:
1151       \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g_xeCJK_last_punct_tl
1152       \__xeCJK_nobreak_zero_glue:
1153     }
1154     \tex_ignorespaces:D
1155   }

\xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1156 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1157   {
1158     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1159     \xeCJK_class_group_end:
1160     \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g_xeCJK_last_punct_tl
1161     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1162     \tex_ignorespaces:D
1163   }

```

\xeCJK_punct_node:N 保存标点的当前边界宽度和字符码,通过插入 \kern 实现。

```

1164 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_punct_node:N #1
1165   {
1166     \__xeCJK_punct_bound_unitization:NN #1 \l_xeCJK_tmp_dim
1167     \xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_tmp_dim
1168     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim { `#1 sp }
1169     \__xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_tmp_dim
1170   }

```

__xeCJK_punct_bound_unitization:NN 我们不想出现过大的 \kern,因此当边界大于 1pt 时,以 \c_max_dim 为标准对其进行“单位化”。

```

1171 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_unitization:NN #1#2
1172   {
1173     \dim_set:Nn #2
1174     {
1175       \dim_max:nn
1176         { \c_zero_dim }
1177         { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl #1 }
1178     }
1179     \dim_compare:nNnF {#2} < { 1pt }
1180     { \dim_set:Nn #2 { -1pt * \dim_ratio:nn {#2} { \c_max_dim } } }
1181   }

```

```

\xeCJK_punct_bound_kern:N
\__xeCJK_punct_bound_kern:NN
1182 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_punct_bound_kern:N #1
1183   {
1184     \exp_after:wN \__xeCJK_punct_bound_kern:NN
1185     \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1186   }
1187 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_kern:NN #1#2
1188   {
1189     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \l_xeCJK_aligni_tl #1
1190     \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1 #2

```

```

1191 \__xeCJK_punct_bound_unitization:NN #1 \l_xeCJK_tmp_dim
1192 \skip_set:Nn \l_xeCJK_punct_kern_skip
1193 { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { bound_kern } #1 #2 }
1194 \dim_compare:nNnF \l_xeCJK_tmp_dim = \l_xeCJK_last_bound_dim
1195 { \__xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN #1 #2 }
1196 \bool_if:NTF \l_xeCJK_last_penalty_bool
1197 {
1198     \tex_penalty:D \l_xeCJK_last_penalty_int
1199     \skip_horizontal:N
1200 }
1201 { \__xeCJK_punct_bound_kern_aux:NNN #1 #2 }
1202 \l_xeCJK_punct_kern_skip
1203 }
1204 \skip_new:N \l_xeCJK_punct_kern_skip

```

当标点前后的字体情况不一致时,按一定的比例进行压缩。

```

1205 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN #1#2
1206 {
1207     \dim_set:Nn \l_xeCJK_bound_dim
1208     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound_width } #1 #2 }
1209     \dim_compare:nNnT \l_xeCJK_bound_dim > \c_zero_dim
1210     {
1211         \dim_compare:nNnF \l_xeCJK_last_bound_dim > \c_zero_dim
1212         {
1213             \dim_set:Nn \l_xeCJK_last_bound_dim
1214             {
1215                 - \l_xeCJK_last_bound_dim *
1216                 \dim_ratio:nn { \c_max_dim } { 1pt }
1217             }
1218         }
1219         \__xeCJK_punct_bound_kern_ratio_aux:N #2
1220     }
1221 }
1222 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_kern_ratio_aux:N #1
1223 {
1224     \skip_set:Nn \l_xeCJK_punct_kern_skip
1225     {
1226         \l_xeCJK_punct_kern_skip *
1227         \dim_ratio:nn
1228         {
1229             \l_xeCJK_last_bound_dim
1230             + \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl #1
1231         }
1232         { \l_xeCJK_bound_dim }
1233     }
1234 }
1235 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_hskip:N
1236 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N }
1237 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_hskip:n
1238 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:n }
1239 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_punct_bound_kern:N \__xeCJK_nobreak_hskip:N
1240 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N
1241 {
1242     \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_right_tl
1243     {
1244         \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_alignii_tl \c_xeCJK_left_tl
1245         { \skip_horizontal:N }
1246         { \__xeCJK_nobreak_hskip:N }
1247     }
1248     { \__xeCJK_nobreak_hskip:N }
1249 }
1250 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_kern_aux:NNN #1#2
1251 {
1252     \str_if_eq:nnTF {#1} {#2}
1253     { \__xeCJK_nobreak_hskip:N }
1254

```

```

1255         \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1256         { \skip_horizontal:N }
1257         {
1258             \__xeCJK_punct_if_long:NTF #2
1259             { \skip_horizontal:N }
1260             { \__xeCJK_punct_bound_kern:N }
1261         }
1262     }
1263 }

1264 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight }
1265 {
1266     \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
1267     {
1268         \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {##1}
1269         { \exp_not:c { xeCJK_#1_and_##1:N } }
1270     }
1271 }

```

__xeCJK_punct_bound_rule:NN 用于抹去标点符号的全部左/右空白。

```

1272 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_bound_rule:NN #1#2
1273 {
1274     \tex_vrule:D
1275     width - \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } #1 #2 ~
1276     depth \c_zero_dim
1277     height \c_zero_dim \scan_stop:
1278 }

```

__xeCJK_punct_rule:NN 用于减少标点符号的左/右空白。

```

1279 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_rule:NN #1#2
1280 {
1281     \tex_vrule:D
1282     width \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { rule } #1 #2 ~
1283     depth \c_zero_dim
1284     height \c_zero_dim \scan_stop:
1285 }

```

__xeCJK_punct_glue:NN 根据所选的标点处理方式在标点符号左/右增加的空白。

```

1286 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_glue:NN #1#2
1287 { \__xeCJK_punct_hskip:n { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { glue } #1 #2 } }
1288 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \skip_horizontal:n

```

\xeCJK_punct_kern:NN 相邻两个标点之间的间距,总允许长标点与其他标点之间折行。

```

1289 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_kern:NN #1#2
1290 {
1291     \str_if_eq:eeTF {#1} {#2}
1292     { \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN }
1293     {
1294         \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1295         { \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN }
1296         {
1297             \__xeCJK_punct_if_long:NTF #2
1298             { \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN }
1299             { \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN }
1300         }
1301     }
1302     #1 #2
1303 }
1304 \cs_new_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_kern:NN

1305 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN #1#2
1306 { \__xeCJK_nobreak_hskip:n { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { kern } #1 #2 } }

```

```

\__xeCJK_punct_breakable_kern:NN 1307 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN #1#2
1308 {
1309   \exp_after:wN \__xeCJK_punct_if_right:NT #1
1310   { \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl #1 }
1311   \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
1312   { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { bound_kern } #1 #2 }
1313   \__xeCJK_punct_if_right:NF #2
1314   { \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #2 }
1315 }
1316 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \skip_horizontal:n

\g_xeCJK_last_punct_tl 用于记录当前的标点符号。
1317 \tl_new:N \g_xeCJK_last_punct_tl

\xeCJK_FullLeft_and_CJK: 1318 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullLeft_and_CJK:
1319 {
1320   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
1321   {
1322     \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1323     \xeCJK_no_break:
1324     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1325   }
1326   {
1327     \__xeCJK_select_font:
1328   }
}

\xeCJK_FullLeft_and_Default: \__xeCJK_nobreak_zero_glue: 用于确保 FullLeft 类后的西文单词可以断词。
1329 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Default:
1330 {
1331   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
1332   {
1333     \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1334     \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break:
1335     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1336   }
1337   {
1338     \xeCJK_class_group_end:
1339     \__xeCJK_nobreak_zero_glue:
1340   }
1341 }
1342 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_zero_glue:
1343 {
1344   \tex_penalty:D \c_xeCJK_nobreak_penalty_int
1345   \skip_horizontal:N \c_zero_skip
1346 }
1347 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_zero_glue:
1348 { \skip_horizontal:N \c_zero_skip }

\xeCJK_FullRight_and_CJK: 1349 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullRight_and_CJK:
1350 {
1351   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1352   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1353   \__xeCJK_select_font:
1354   \CJkgline
1355 }

\xeCJK_FullRight_and_Default: 1356 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullRight_and_Default:
1357 {
1358   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1359   \xeCJK_class_group_end:
1360   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1361 }

\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN 1362 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_Default_and_FullLeft:nN #1#2
1363 {
1364   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #2
1365   \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #2

```

```

1366 \xeCJK_class_group_begin:
1367 \xeCJK_select_punct_font:
1368 \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullLeft }
1369 \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1370 \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#2}
1371 \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #2
1372 \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
1373 \CJKpunctsymbol #2
1374 }
1375 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #1
1376 { \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1 }

\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N 1377 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N #1
1378 {
1379 \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1380 \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
1381 \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1382 \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1383 \__xeCJK_select_punct_font:
1384 \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
1385 \CJKpunctsymbol #1
1386 }
1387 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
1388 {
1389 \CJKglue
1390 \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1391 }

\__xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N 1392 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N #1
1393 {
1394 \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1395 \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
1396 \xeCJK_class_group_begin:
1397 \xeCJK_select_punct_font:
1398 \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1399 \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1400 \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1401 \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
1402 \CJKpunctsymbol #1
1403 }

```

根据 \etex_lastnode:D 的值进行分别处理。

```

1404 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
1405 {
1406 \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_alignii_tl \c_xeCJK_left_tl
1407 \group_begin: \exp_args:NNo \group_end: \cs_if_exist_use:NTF
1408 { __xeCJK_bound_type_ \int_use:N \tex_lastnode:D _glue:Nn }
1409 {#1}
1410 { \use:n }
1411 { \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1 }
1412 }
1413 \tl_new:N \c_xeCJK_alignii_tl

```

__xeCJK_bound_type_-1_glue:Nn \etex_lastnode:D 为 -1 表示 empty list, 常出现在盒子的起始位置, 在段落前使用 \noindent 就是这种情况。

```

1414 \cs_new_protected:cpn { __xeCJK_bound_type_-1 _glue:Nn } #1#2
1415 { \__xeCJK_zero_glue: }

```

1 表示 hlist node, 在这里用来判断是否位于段首。基于正常情况下, TeX 会在段落开头插入宽度为 \parindent 的水平盒子用于缩进。

```

1416 \cs_new_protected:cpn { __xeCJK_bound_type_-1 _glue:Nn } #1
1417 {
1418 \box_set_to_last:N \l_xeCJK_tmp_box
1419 \int_compare:nNnTF \tex_lastnode:D = { -1 }
1420 {

```

```

1421     \dim_compare:nNnTF
1422     { \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box } = \tex_parindent:D
1423     {
1424         \dim_compare:nNnTF
1425         { \box_ht:N \l_xeCJK_tmp_box } = \c_zero_dim
1426         {
1427             { \use_i:nn }
1428             { \use_nn }
1429         }
1430     }
1431     { \use_nn }
1432     { \box_use_drop:N \l_xeCJK_tmp_box }
1433 }

```

`\l_xeCJK_bound_type_11_glue:Nn` 11 表示 glue node, 这里判断的目的是当全角左标点出现在 L^AT_EX 表格的非 p 列行首时, 能够对齐到单元格的边界。判断基于标准 L^AT_EX 表格的列格式 (`\@tabclassz`) 定义中, 在 l 列和 r 列前为了防止 `\tabcolsep` 被无意 `\unskip` 掉, 都加了 `\hskip1sp`, 而 c 列前则有 `\hfil`。`enumitem` 宏包修改了 `description` 环境中使用的 `\item(\enit@postlabel@i)`, 在这里起到影响作用的是 `\penalty\z@\hskip\labelsep`。

```

1434 \cs_new_protected:cpn { \l_xeCJK_bound_type_11_glue:Nn } #1#2
1435 {
1436     \skip_if_finite:nTF { \tex_lastskip:D }
1437     { \l_xeCJK_bound_glue_auxi:Nn #1 {#2} }
1438     { \l_xeCJK_zero_glue: }
1439 }
1440 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_bound_glue_auxi:Nn #1#2
1441 {
1442     \l_xeCJK_if_last_punct_glue:TF
1443     { \xeCJK_punct_bound_kern:N #1 }
1444     { \l_xeCJK_bound_glue_auxii:n {#2} }
1445 }
1446 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_bound_glue_auxii:n #1
1447 {
1448     \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
1449     \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_last_skip } { 1sp }
1450     { \l_xeCJK_zero_glue: }
1451     {
1452         \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_last_skip } { \labelsep }
1453         {
1454             \tex_unskip:D
1455             \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 13 }
1456             {
1457                 \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero_int
1458                 { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
1459                 { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip #1 }
1460             }
1461             { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip #1 }
1462         }
1463     {#1}
1464 }
1465 }

```

`\l_xeCJK_bound_type_12_glue:Nn` 12 表示 kern node, 用于判断之前的字符是否是 CJK 类, 如果是, 则插入 `\CJKglue`。

```

1466 \cs_new_protected:cpn { \l_xeCJK_bound_type_12_glue:Nn } #1#2
1467 {
1468     \xeCJK_if_last_node:nF { CJK }
1469     { \xeCJK_if_last_node:nF { CJK-space } { \use_none:nn } }
1470     \xeCJK_remove_node: \CJKglue
1471     #2
1472 }

```

`\l_xeCJK_bound_type_13_glue:n` 13 表示 penalty node, 这里判断的目的是全角左标点出现在 L^AT_EX 列表环境的 `\item` 后面时, 能对齐到边界。判断基于 `\item` 的内部定义 `\@item` 对 `\everypar` 进行了修改, 在这里起

到影响作用的是 \box@labels \penalty\z@。以上判断都比较粗略，暂时也没有想起更好的办法。

```

1473 \cs_new_protected:cpn { __xeCJK_bound_type_ 13 _glue:Nn } #1#2
1474 {
1475   \__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF
1476   { \xeCJK_punct_bound_kern:N #1 }
1477   {
1478     \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero_int
1479     {
1480       \tex_unpenalty:D
1481       \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = \c_one_int
1482       { \tex_penalty:D \c_zero_int }
1483       { \tex_penalty:D \c_zero_int #2 }
1484     }
1485   {#2}
1486 }
1487 }

\xeCJK_Default_and_FullRight:nN
1488 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_Default_and_FullRight:nN #1#2
1489 {
1490   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl #2
1491   \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N #2
1492   \xeCJK_class_group_begin:
1493   \xeCJK_select_punct_font:
1494   \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullRight }
1495   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1496   \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#2}
1497   \xeCJK_FullRight_symbol:N #2
1498 }

\xeCJK_Boundary_and_FullRight:N
1499 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N #1
1500 {
1501   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1502   \xeCJK_if_last_punct:TF
1503   {
1504     \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_alignii_tl \c_xeCJK_right_tl
1505     \xeCJK_punct_bound_kern:N
1506   }
1507   { \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N }
1508   #1
1509   \xeCJK_class_group_begin:
1510   \xeCJK_select_punct_font:
1511   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1512   \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1513   \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
1514 }

\xeCJK_CJK_and_FullRight:N
1515 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_CJK_and_FullRight:N #1
1516 {
1517   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1518   \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
1519   \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1520   \__xeCJK_select_punct_font:
1521   \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
1522 }

```

\xeCJK_if_last_punct:TF 判断之前是否是一个标点符号。

```

1523 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_if_last_punct:TF
1524 {
1525   \bool_set_false:N \l_xeCJK_last_penalty_bool
1526   \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 11 }
1527   { \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF }
1528   {
1529     \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 13 }
1530     { \__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF }
1531     { \use_i:nn }

```

```

1532      }
1533  }
1534 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF
1535 {
1536   \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_punct_skip_prop
1537   { \skip_use:N \tex_lastskip:D } \l_xeCJK_tmp_tl
1538   { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF }
1539   { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxii:TF }
1540 }
1541 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF
1542 {
1543   \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
1544   \tex_unskip:D
1545   \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_xeCJK_nobreak_penalty_int
1546   { \__xeCJK_if_last_punct_auxi:TF { \use_i:nn } }
1547   {
1548     \xeCJK_if_last_node:TF
1549     { \__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF { \use_i:nn } }
1550     { \use:n }
1551   }
1552   { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip \use_ii:nn }
1553 }
1554 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxii:TF
1555 {
1556   \group_begin:
1557   \g_xeCJK_space_factor_int \tex_spacefactor:D
1558   \skip_if_eq:nnTF { \tex_lastskip:D } { \c_xeCJK_space_skip_tl }
1559   { \group_end: \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxiii:TF }
1560   { \group_end: \use_ii:nn }
1561 }
1562 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxiii:TF
1563 {
1564   \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D
1565   \tex_unskip:D
1566   \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 11 }
1567   {
1568     \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_punct_skip_prop
1569     { \skip_use:N \tex_lastskip:D } \l_xeCJK_tmp_tl
1570     { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF { \use_i:nn } }
1571     { \use:n }
1572   }
1573   { \use:n }
1574   { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_tmp_skip \use_ii:nn }
1575 }
1576 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF
1577 {
1578   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_last_penalty_int \tex_lastpenalty:D
1579   \tex_unpenalty:D
1580   \bool_set_true:N \l_xeCJK_last_penalty_bool
1581   \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 11 }
1582   { \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF { \use_i:nn } }
1583   { \use:n }
1584   { \tex_penalty:D \l_xeCJK_last_penalty_int \use_ii:nn }
1585 }
1586 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxi:TF
1587 {
1588   \tex_unpenalty:D
1589   \bool_if:NF \l_xeCJK_last_penalty_bool
1590   {
1591     \bool_set_true:N \l_xeCJK_last_penalty_bool
1592     \int_set_eq:NN \l_xeCJK_last_penalty_int \c_xeCJK_nobreak_penalty_int
1593   }
1594   \xeCJK_if_last_node:TF
1595   { \__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF { \use_i:nn } }
1596   { \use:n }
1597   { \xeCJK_no_break: \use_ii:nn }
1598 }
1599 
```

```

1599 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF
1600 {
1601     \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_last_kern_dim > \c_zero_dim
1602     { \__xeCJK_if_last_punct_auxiii:TF }
1603     { \__xeCJK_make_node:N \l__xeCJK_last_kern_dim \use_ii:nn }
1604 }
1605 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxiii:TF
1606 {
1607     \int_case:nnTF { \tex_XeTeXcharclass:D \l__xeCJK_last_kern_dim }
1608     {
1609         { \xeCJK_class_num:n { FullRight } }
1610         { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_right_tl }
1611         { \xeCJK_class_num:n { FullLeft } }
1612         { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_left_tl }
1613     }
1614     { \__xeCJK_if_last_punct_auxiv:TF }
1615     { \use_ii:nn }
1616 }
1617 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxiv:TF
1618 {
1619     \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_dim \l__xeCJK_last_kern_dim
1620     \xeCJK_if_last_node:TF
1621     {
1622         \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl
1623         { \tex_Uchar:D \l__xeCJK_tmp_dim }
1624         \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_last_bound_dim \l__xeCJK_last_kern_dim
1625         \use_i:nn
1626     }
1627     { \__xeCJK_make_node:N \l__xeCJK_tmp_dim \use_ii:nn }
1628 }
1629 \tl_new:N \l__xeCJK_aligni_tl
1630 \tl_new:N \l__xeCJK_alignii_tl
1631 \int_new:N \l__xeCJK_last_penalty_int
1632 \dim_new:N \l__xeCJK_last_bound_dim
1633 \bool_new:N \l__xeCJK_last_penalty_bool

\xeCJK_if_last_node:TF 1634 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_if_last_node:TF #1#2
1635 {
1636     \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 12 }
1637     {
1638         \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_last_kern_dim \tex_lastkern:D
1639         \tex_unkern:D
1640         \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 12 }
1641         {
1642             \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - \l__xeCJK_last_kern_dim }
1643             { \tex_unkern:D #1 }
1644             { \tex_kern:D \l__xeCJK_last_kern_dim #2 }
1645         }
1646         { \tex_kern:D \l__xeCJK_last_kern_dim #2 }
1647     }
1648     {#2}
1649 }
1650 \dim_new:N \l__xeCJK_last_kern_dim

\__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N 1651 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
\__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N 1652 {
1653     \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1654     { \xeCJK_allow_break: }
1655     { \xeCJK_no_break: }
1656     \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
1657     {
1658         \CJKglue
1659         \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1660         \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1661     }
1662 }
1663 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N #1

```

```

1664 {
1665   \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1666   { \xeCJK_allow_break: }
1667   { \xeCJK_no_break: }
1668   \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
1669   {
1670     \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl #1
1671     \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_left_tl #1
1672   }
1673 }

\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N
1674 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N #1
1675 {
1676   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_tl #1
1677   \xeCJK_get_punct_kerning:on \g__xeCJK_last_punct_tl #1
1678   \__xeCJK_punct_kern:NN \g__xeCJK_last_punct_tl #1
1679   \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1680   \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
1681   \CJkpunctsymbol #1
1682 }

\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N
1683 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N #1
1684 {
1685   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl #1
1686   \xeCJK_get_punct_kerning:on \g__xeCJK_last_punct_tl #1
1687   \__xeCJK_punct_kern:NN \g__xeCJK_last_punct_tl #1
1688   \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1689   \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
1690 }

\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N
1691 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N #1
1692 {
1693   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_tl #1
1694   \xeCJK_get_punct_kerning:on \g__xeCJK_last_punct_tl #1
1695   \xeCJK_punct_kern:NN \g__xeCJK_last_punct_tl #1
1696   \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1697   \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
1698   \CJkpunctsymbol #1
1699 }

\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N
1700 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullRight:N #1
1701 {
1702   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl #1
1703   \xeCJK_get_punct_kerning:on \g__xeCJK_last_punct_tl #1
1704   \__xeCJK_punct_kern:NN \g__xeCJK_last_punct_tl #1
1705   \tl_gset:Nn \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1706   \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
1707 }

```

5.7 全角右标点后的断行

CheckFullRight 选项设置。

```

1708 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1709 {
1710   CheckFullRight .choice: ,
1711   CheckFullRight / true .code:n =
1712   {
1713     \cs_if_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1714     {
1715       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_FullRight_check:
1716         \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1717       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N
1718         \xeCJK_FullRight_symbol:N
1719       \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1720         \xeCJK_check_FullRight:
1721       \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N
1722         \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw

```

```

1723         }
1724     } ,
1725     CheckFullRight / false .code:n =
1726     {
1727         \cs_if_eq:NNT \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1728         {
1729             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1730                 \__xeCJK_save_FullRight_check:
1731             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N
1732                 \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N
1733         }
1734     } ,
1735     CheckFullRight .default:n = { true }
1736 }

\xeCJK_FullRight_symbol:N 1737 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_FullRight_symbol:N
1738 {
1739     \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
1740     \CJLpunctsymbol
1741 }

\xeCJK_check_FullRight: 1742 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_FullRight:
1743 {
1744     \xeCJK_get_punct_bounds:No \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1745     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1746     \group_align_safe_begin:
1747     \tl_case:NoTF \l_peek_token
1748         { \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl }
1749         {
1750             \group_align_safe_end:
1751             \xeCJK_no_break:
1752             \group_insert_after:N \xeCJK_no_break:
1753         }
1754         { \group_align_safe_end: }
1755     \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g_xeCJK_last_punct_tl
1756     \xeCJK_class_group_end:
1757     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1758 }
1759 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \tl_case:Nn { No } { TF , F }

\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw 1760 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw #1
1761 { \peek_remove_spaces:n { \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N #1 } }

\xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn 1762 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn #1#2#3#4#5
1763 {
1764     \tl_new:N #2
1765     \seq_new:N #3
1766     \keys_define:nn { xeCJK / options }
1767     {
1768         #1 .code:n =
1769         {
1770             \seq_set_split:Nnn #3 { } {##1}
1771             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1772         },
1773         #1+ .code:n =
1774         {
1775             \tl_map_inline:nn {##1}
1776                 { \seq_if_in:NnF #3 {####1} { \seq_put_right:Nn #3 {####1} } }
1777             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1778         },
1779         #1- .code:n =
1780         {
1781             \tl_map_inline:nn {##1} { \seq_remove_all:Nn #3 {####1} }
1782             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1783         }
1784     }
1785 }

1786 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #1#2#3#4

```

```

1787  {
1788    \tl_clear:N #1
1789    \seq_map_inline:Nn #2 { \tl_put_right:Nn #1 { {##1} {#3} } }
1790    #4
1791  }

```

NoBreakCS 设置不能在全角右标点之后断行的控制序列。

```

1792 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNnn { NoBreakCS }
1793   \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl \l_xeCJK_no_break_cs_seq { } { }

```

\xeCJKnobreak 为保险起见, 我们在这里用了一个循环。

```

1794 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreak { }
1795  {
1796    \bool_set_true:N \l_xeCJK_tmp_bool
1797    \int_while_do:nNn \tex_lastnodetype:D = { 11 }
1798    {
1799      \bool_if:NTF \l_xeCJK_tmp_bool
1800      {
1801        \bool_set_false:N \l_xeCJK_tmp_bool
1802        \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
1803      }
1804      { \skip_add:Nn \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D }
1805      \tex_unskip:D
1806    }
1807    \xeCJK_if_last_node:TF
1808    {
1809      \dim_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_dim \l_xeCJK_last_kern_dim
1810      \xeCJK_if_last_node:TF
1811      {
1812        \int_compare:nNnT \tex_lastnodetype:D = { 11 }
1813        {
1814          \exp_args:NNNo \tex_unskip:D \xeCJK_no_break:
1815          \skip_horizontal:n { \skip_use:N \tex_lastskip:D }
1816        }
1817        \l_xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_last_kern_dim
1818      }
1819      { }
1820      \l_xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_tmp_dim
1821    }
1822    { }
1823    \xeCJK_no_break:
1824    \bool_if:NF \l_xeCJK_tmp_bool
1825    { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
1826  }

```

5.8 段末孤字处理

CheckSingle 孤字处理功能选项。

```

1827 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1828  {
1829    CheckSingle .choice: ,
1830    CheckSingle / true .code:n =
1831    {
1832      \cs_if_eq:NNF \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1833      {
1834        \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_check_single_save:N \xeCJK_CJK_and_CJK:N
1835        \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1836      }
1837    } ,
1838    CheckSingle / false .code:n =
1839    {
1840      \cs_if_eq:NNT \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1841      { \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \l_xeCJK_check_single_save:N }
1842    } ,
1843    CheckSingle .default:n = { true } ,

```

```
1844     CJKchecksingle      .meta:n = { CheckSingle = true }
1845 }
```

WidowPenalty 设置段末汉字的 penalty，默认值是 10 000。

```
1846 \keys_define:nn { xecjk / options }
1847 {
1848     WidowPenalty .int_set:N = \l_xeCJK_widow_penalty_int ,
1849     WidowPenalty .default:n = { 10 000 }
1850 }
```

\xeCJK_widow_penalty: 预防段末孤字而插入的 penalty，值为 \l_xeCJK_widow_penalty_int。

```
1851 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_widow_penalty:
1852 { \tex_penalty:D \l_xeCJK_widow_penalty_int }
```

```
\xeCJK_check_single:Nw
\__xeCJK_check_single_end:N
1853 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_single:Nw #1
1854 {
1855     \group_align_safe_begin:
1856     \peek_catcode:NTF \c_catcode_letter_token
1857     { \xeCJK_check_single>NNw #1 }
1858     {
1859         \token_if_other:NTF \l_peek_token
1860         { \xeCJK_check_single>NNw }
1861         { \__xeCJK_check_single_end:N }
1862         #1
1863     }
1864 }
1865 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_single_end:N
1866 {
1867     \group_align_safe_end:
1868     \__xeCJK_check_single_save:N
1869 }
```

使用 \group_align_safe_begin: 和 \group_align_safe_end: 是为了防止在表格里面报错。

```
1870 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_single>NNw #1#2
1871 {
1872     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_catcode_letter_token
1873     {
1874         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1875         {
1876             \bool_if:NTF \l_xeCJK_reserve_space_bool
1877             { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1878             { \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2 }
1879         }
1880         { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
1881     }
1882     {
1883         \token_if_other:NTF \l_peek_token
1884         {
1885             \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1886             { \__xeCJK_check_single_space>NN }
1887             { \__xeCJK_check_single_end:N }
1888         }
1889         {
1890             \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1891             { \__xeCJK_check_single_aux:nNNw { ~ } }
1892             { \__xeCJK_check_single_aux:nNNw { } }
1893         }
1894         #1 #2
1895     }
1896 }
1897 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_single_aux:nNNw #1#2#3
1898 {
1899     \token_if_cs:NTF \l_peek_token
```

```

1900      { \xeCJK_check_single_cs>NNn }
1901      { \xeCJK_check_single_end>NNnw }
1902      #2 #3 {#1}
1903  }

\xeCJK_check_single_end>NNnw
\__xeCJK_check_single_end_aux>NNn
\__xeCJK_check_single_end_equation>NNnw
1904 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_single_end_aux:NNn #1#2#3
1905  { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 #3 }
1906 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_single_end>NNnw \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn
1907 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_single_end_equation>NNnw
1908  {
1909      \token_if_math_toggle:NTF \l_peek_token
1910      { \xeCJK_check_single_equation>NNnw }
1911      { \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn }
1912  }

PlainEquation 1913 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1914  {
1915      PlainEquation .choice: ,
1916      PlainEquation / true .code:n =
1917      {
1918          \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end>NNnw
1919          \__xeCJK_check_single_end_equation>NNnw
1920      } ,
1921      PlainEquation / false .code:n =
1922      {
1923          \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end>NNnw
1924          \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn
1925      } ,
1926      PlainEquation .default:n = { true } ,
1927  }

\__xeCJK_check_single_space>NN
1928 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2
1929  {
1930      \xeCJK_if_CJK_class:NTF #2
1931      {
1932          \xeCJK_if_CJK_class:NTF \l_peek_token
1933          { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
1934          { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1935      }
1936      { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1937  }

\xeCJK_check_single_equation>NNnw
1938 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_single_equation>NNnw #1#2#3#4
1939  {
1940      \peek_catcode:NTF \c_math_toggle_token
1941      {
1942          \xeCJK_widow_penalty: \__xeCJK_check_single_end:N #1
1943          \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2 #4
1944      }
1945      { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3#4 }
1946  }

\xeCJK_check_single_cs>NNn

```

在使用 `CheckSingle` 选项时, 在 `tablists` 宏包定义的 `tabenum` 环境中会出现下面的错误:

```

! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_i:nn.
<inserted text>
    \par
1.10 \item

```

原因在于 `tabenum` 实际上是一个 TeX 对齐环境 (`\halign`), `\par` 在其中被重定义为 `\cr`。而在下面 `\tl_case:NnF` 的分支里有对 `\par` 的 `\ifx` 判断。解决办法是将判断用 `\group_align_safe_begin:` 和 `\group_align_safe_end:` 包起来。或者改用原语 `\tex_par:D` 作为判断条件。

```

1947 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_single_cs>NNn #1#2#3
1948  {
1949      \tl_case:NnF \l_peek_token
1950      { \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl }

```

```

1951 { \use_iii:nnn }
1952 { \xeCJK_check_single_env:nnNn }
1953 {
1954     \xeCJK_widow_penalty:
1955     \__xeCJK_check_single_end:N #1
1956     \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2#3
1957 }
1958 { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3 }
1959 }
1960 \tl_new:N \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl

\xeCJK_check_single_env:nnNn
1961 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_check_single_env:nnNn #1#2#3#4
1962 {
1963     \str_case_e:noTF {#4}
1964     { \l_xeCJK_inline_env_case_tl }
1965     {#2}
1966     {#1}
1967     #3 {#4}
1968 }
1969 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \str_case_e:nn { no } { TF }

NewLineCS
1970 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { NewLineCS }
1971 \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_new_line_cs_seq
1972 { \use_ii:nnn }
1973 {
1974     \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1975     \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
1976 }

EnvCS
1977 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { EnvCS }
1978 \l_xeCJK_env_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_seq
1979 { \use:n }
1980 {
1981     \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1982     \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
1983 }

InlineEnv
1984 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1985 {
1986     InlineEnv .code:n =
1987     {
1988         \seq_set_from_clist:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {#1}
1989         \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1990     },
1991     InlineEnv+ .code:n =
1992     {
1993         \clist_map_inline:nn {#1}
1994         {
1995             \seq_if_in:NnF \l_xeCJK_inline_env_seq {##1}
1996             { \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1997         }
1998         \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1999     },
2000     InlineEnv- .code:n =
2001     {
2002         \clist_map_inline:nn {#1}
2003         { \seq_remove_all:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
2004         \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
2005     }
2006 }
2007 \seq_new:N \l_xeCJK_inline_env_seq

\__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
2008 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_inline_env_case_tl:
2009 {
2010     \tl_clear:N \l_xeCJK_inline_env_case_tl
2011     \seq_map_inline:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq
2012     { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_case_tl { {##1} { } } }
2013 }
2014 \tl_new:N \l_xeCJK_inline_env_case_tl

```

5.9 增加 CJK 子分区

```

\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq 2015 \seq_new:N \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq

\xeCJKDeclareSubCJKBlock 2016 声明 CJK 子区范围, #1 为自定义名称, #2 为子区的 Unicode 范围。
2017 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareSubCJKBlock
2018 { s > { \TrimSpaces } m m }
2019 {
2020   \xeCJK_declare_sub_char_class:nxn { CJK } {#2} {#3}
2021   \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
2022 }
2023 \onlypreamble \xeCJKDeclareSubCJKBlock

\xeCJKCancelSubCJKBlock 2024 取消和恢复对 CJK 子区的声明。
\xeCJKRestoreSubCJKBlock 2025 \bool_new:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
2026 \NewDocumentCommand \xeCJKCancelSubCJKBlock { s m }
2027 {
2028   \bool_if:NF \l_xeCJK_sub_cancel_bool
2029   {
2030     \bool_set_true:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
2031     \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
2032     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
2033   }
2034 \NewDocumentCommand \xeCJKRestoreSubCJKBlock { s m }
2035 {
2036   \bool_if:NT \l_xeCJK_sub_cancel_bool
2037   {
2038     \bool_set_false:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
2039     \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
2040     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
2041   }
2042 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n #1
2043 {
2044   \clist_map_inline:nn {#1}
2045   {
2046     \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n { CJK/#1 } }
2047     {
2048       \xeCJK_declare_char_class:nn
2049       { CJK \bool_if:NF \l_xeCJK_sub_cancel_bool { /##1 } }
2050       { \use:c { g_xeCJK_CJK/#1_range_clist } }
2051     }
2052     { \__xeCJK_error:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
2053   }
2054 }
2055 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n { x }
2056 \__xeCJK_msg_new:nn { SubBlock-undefined }
2057 {
2058   The~CJK~sub~block~`#1'~is~undefined.\\\\\
2059   Try~to~use~`token_to_str:N \xeCJKDeclareSubCJKBlock \
2060   to~declare~it.
2061 }

\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn 2062 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn #1#2#3
2063 {
2064   \int_if_exist:cF { \__xeCJK_class_cname:n { #1/#2 } }
2065   {
2066     \xeCJK_new_class:n { #1/#2 }
2067     \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn {#1} {#2}
2068     \xeCJK_new_sub_key:n {#2}
2069   }
2070   \xeCJK_declare_char_class:nn { #1/#2 } {#3}
2071 }
2072 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn { nx }

```

```

\__xeCJK_set_sub_class_toks:nn 2073 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn #1#2
2074 {
2075   \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_base_class_seq
2076   {
2077     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } {##1} {#1} {##1}
2078     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 } {##1} {#1}
2079     \str_if_eq:nnTF {##1} { CJK }
2080     {
2081       \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {##1} { #1/#2 }
2082       { \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} }
2083     }
2084     {
2085       \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 }
2086       { \xeCJK_fallback_symbol:NN }
2087       {
2088         \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
2089         \xeCJK_fallback_symbol:NN
2090       }
2091     }
2092   }
2093   \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/#2 } {#1} {#1}
2094   \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
2095   {
2096     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/##1 } {#1} {#1}
2097     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/##1 } { #1/#2 } {#1} {#1}
2098     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } { #1/##1 }
2099     { \__xeCJK_switch_font:nn {#2} {##1} }
2100     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/##1 } { #1/#2 }
2101     { \__xeCJK_switch_font:nn {##1} {#2} }
2102   }
2103   \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq {#2}
2104   \__xeCJK_save_CJK_class:n { #1/#2 }
2105   \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight , HangulJamo }
2106   {
2107     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } {##1}
2108     { \__xeCJK_switch_font:nn {#2} {##1} }
2109   }
2110 }

```

5.10 标点处理

\XeTeXglyphbounds 可以得到一个字符的左右边距，用于标点压缩。如果它不可用，则在文档中只能使用 plain 这一标点格式原样输出标点。

```

2111 \cs_if_exist:N \tex_XeTeXglyphbounds:D
2112 {
2113   \__xeCJK_msg_new:nn { XeTeX-too-old }
2114   {
2115     \token_to_str:N \tex_XeTeXglyphbounds:D \ is~not~defined.\ \
2116     CJK~punctuation~kerning~will~not~be~available.\\\ \
2117     You~have~to~update~XeTeX~to~the~version~0.9995.0~or~later.
2118   }
2119   \__xeCJK_error:n { XeTeX-too-old }
2120   \AtEndOfPackage
2121   {
2122     \keys_define:nn { xeCJK / options }
2123     {
2124       PunctStyle .code:n =
2125         { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } {#1} }
2126     }
2127     \seq_gclear:N \g__xeCJK_punct_style_seq
2128     \__xeCJK_set_punct_style:n { plain }
2129   }
2130 }

```

\xeCJKsetwidth 手动设置参数中的标点符号的宽度。

```

2131 \NewDocumentCommand \xeCJKsetwidth { s m m }
2132 {
2133   \IfBooleanTF {#1}
2134   {
2135     \tl_map_inline:nn {#2}
2136     { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct_bound_width/#1/tl } {#3} }
2137   }
2138   {
2139     \tl_map_inline:nn {#2}
2140     { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct_width/#1/tl } {#3} }
2141   }
2142 }
2143 \onlypreamble \xeCJKsetwidth
2144 \cs_generate_variant:Nn \tl_map_inline:nn { x }
```

\xeCJKsetkern 手动设置相邻标点的距离。

```

2145 \NewDocumentCommand \xeCJKsetkern { m m m }
2146 { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl } {#3} }
2147 \onlypreamble \xeCJKsetkern

\c_xeCJK_left_tl 2148 \tl_const:Nn \c_xeCJK_left_tl { left }
\c_xeCJK_right_tl 2149 \tl_const:Nn \c_xeCJK_right_tl { right }
```

AllowBreakBetweenPuncts 相关选项声明。

```

KaiMingPunct
LongPunct
MiddlePunct
PunctWidth
PunctBoundWidth
RubberPunctSkip
2150 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2151 {
2152   AllowBreakBetweenPuncts .choice: ,
2153   AllowBreakBetweenPuncts / true .code:n =
2154   {
2155     \bool_set_true:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool
2156     \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN
2157     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_bound_kern:N
2158     \__xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N
2159   } ,
2160   AllowBreakBetweenPuncts / false .code:n =
2161   {
2162     \bool_set_false:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool
2163     \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_kern:NN
2164     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_bound_kern:N
2165     \__xeCJK_nobreak_hskip:N
2166   } ,
2167   AllowBreakBetweenPuncts .default:n = { true } ,
2168   KaiMingPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
2169   KaiMingPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
2170   KaiMingPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
2171   LongPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { long } {#1} } ,
2172   LongPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { long } {#1} } ,
2173   LongPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { long } {#1} } ,
2174   MiddlePunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
2175   MiddlePunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
2176   MiddlePunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
2177   PunctWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_width_tl ,
2178   PunctBoundWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_bound_width_tl ,
2179   PunctWidth .value_required:n = true ,
2180   PunctBoundWidth .value_required:n = true ,
2181   RubberPunctSkip .choice: ,
2182   RubberPunctSkip .default:n = { true } ,
2183   RubberPunctSkip / true .code:n =
2184     { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip:nNN } ,
2185   RubberPunctSkip / plus .code:n =
2186     { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nNN } ,
2187   RubberPunctSkip / minus .code:n =
2188     { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nNN } ,
2189   RubberPunctSkip / false .code:n =
```

```

2190     { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_dim:nNN }
2191   }
2192 \bool_new:N \l__xeCJK_punct_breakable_bool

```

相关选项定义的辅助函数。

```

2193 \clist_new:N \g__xeCJK_special_punct_clist
2194 \clist_gset:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist { mixed_width , long , middle }
2195 \cs_new:Npn \__xeCJK_special_punct_seq:n #1 { g__xeCJK_special_punct_#1_seq }
2196 \cs_new:Npn \__xeCJK_special_punct_tl:nN #1#2 { g__xeCJK_special_punct_#1_#2_tl }
2197 \clist_map_inline:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist
2198 { \seq_new:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } }
2199 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_special_punct:nn #1#2
2200 {
2201   \seq_map_inline:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
2202   { \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} } }
2203   \seq_gclear:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
2204   \tl_map_inline:xn {#2}
2205   {
2206     \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
2207     \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
2208   }
2209 }
2210 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_add_special_punct:nn #1#2
2211 {
2212   \tl_map_inline:xn {#2}
2213   {
2214     \seq_if_in:cnF { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
2215     {
2216       \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
2217       \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
2218     }
2219   }
2220 }
2221 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_sub_special_punct:nn #1#2
2222 {
2223   \tl_map_inline:xn {#2}
2224   {
2225     \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
2226     \seq_gremove_all:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
2227   }
2228 }

```

判断一个标点符号是否为全角右标点和长标点符号。

```

2229 \prg_new_conditional:Npnn \__xeCJK_punct_if_right:N #1 { p , T , F , TF }
2230 {
2231   \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 =
2232     \xeCJK_class_num:n { FullRight }
2233   \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
2234 }
2235 \clist_map_inline:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist
2236 {
2237   \exp_args:Nc
2238   \prg_new_conditional:Npnn { __xeCJK_punct_if_#1:N } ##1 { p , T , F , TF }
2239   {
2240     \if(cs)_exist:w \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} \cs_end:
2241     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
2242   }
2243 }

```

一些用于记录的辅助函数。

```

2244 \cs_new:Npn \__xeCJK_punct_cname:n #1
2245 { c__xeCJK_\l_xeCJK_current_punct_font_tl/\l_xeCJK_punct_style_tl/#1/tl }
2246 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nN #1#2
2247 { \use:c { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/#1/#2 } } }
2248 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nNN #1#2#3
2249 { \use:c { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/#1/#2/#3 } } }
2250 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip:nNN #1#2#3

```

```

2251 { \use:c { \_xeCJK_punct_csnname:n { skip/#1/#2/#3 } } }
2252 \cs_new:Npn \_xeCJK_use_punct_skip_plus:nNN #1#2#3
2253 { \use:c { \_xeCJK_punct_csnname:n { skip/plus/#1/#2/#3 } } }
2254 \cs_new:Npn \_xeCJK_use_punct_skip_minus:nNN #1#2#3
2255 { \use:c { \_xeCJK_punct_csnname:n { skip/minus/#1/#2/#3 } } }
2256 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_save_punct_dim:nNn #1#2
2257 { \_xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { dim } {#1} { #1/#2 } }
2258 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn #1#2#3
2259 { \_xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { dim } {#1} { #1/#2/#3 } }
2260 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_save_punct_skip:nNNn #1#2#3#4
2261 {
2262     \_xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1} { #1/#2/#3 } {#4}
2263     \_xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1} { plus/#1/#2/#3 } {#4}
2264     \_xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1} { minus/#1/#2/#3 } {#4}
2265 }
2266 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_save_punct_skip:nNNnn #1#2#3#4#5#6
2267 {
2268     \use:x
2269     {
2270         \_xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnnn {#1} { #1/#2/#3 }
2271         { \dim_eval:n {#4} }
2272         { \dim_max:nn { \c_zero_dim } {#5} }
2273         { \dim_max:nn { \c_zero_dim } {#6} }
2274     }
2275 }
2276 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnnn #1#2#3#4#5
2277 {
2278     \_xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1}
2279     {#2} {#3 ~ plus ~ #4 ~ minus ~ #5 ~ }
2280     \_xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1}
2281     { plus/#2 } {#3 ~ plus ~ #4 ~ }
2282     \_xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1}
2283     { minus/#2 } {#3 ~ minus ~ #5 ~ }
2284 }
2285 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn #1#2#3#4
2286 {
2287     \_xeCJK_save_punct_width_aux:cxn
2288     { \_xeCJK_punct_csnname:n { #1/#3 } }
2289     { \use:c { #1_eval:n } {#4} }
2290     {#2}
2291 }
2292 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_save_punct_width_aux:Nnn #1#2#3
2293 {
2294     \tl_const:Nn #1 {#2}
2295     \str_if_eq:nnT {#3} { glue }
2296     { \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_punct_skip_prop {#2} { } }
2297 }
2298 \prop_new:N \g_xeCJK_punct_skip_prop
2299 \prop_gput:Non \g_xeCJK_punct_skip_prop { \skip_use:N \c_zero_skip } { }
2300 \cs_generate_variant:Nn \_xeCJK_save_punct_width_aux:Nnn { cx }
2301 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \_xeCJK_use_punct_skip:nNN

```

定义标点处理模板。

```

2302 \DeclareObjectType { xeCJK / punctuation } { 0 }
2303 \DeclareTemplateInterface { xeCJK / punctuation } { basic } { 0 }
2304 {
2305     enabled-global-setting : boolean = true ,
2306     fixed-punct-width : length = \c_max_dim ,
2307     fixed-punct-ratio : real = \c_one_fp ,
2308     mixed-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
2309     mixed-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
2310     middle-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
2311     middle-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
2312     fixed-margin-width : length = \c_max_dim ,
2313     fixed-margin-ratio : real = \c_one_fp ,
2314     mixed-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
2315     mixed-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,

```

```

2316     middle-margin-width      : length   = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
2317     middle-margin-ratio      : real     = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
2318     bound-punct-width        : length   = \c_max_dim ,
2319     bound-punct-ratio        : real     = \c_nan_fp ,
2320     bound-margin-width       : length   = \c_max_dim ,
2321     bound-margin-ratio       : real     = \c_zero_fp ,
2322     enabled-hanging          : boolean  = false ,
2323     add-min-bound-to-margin  : boolean  = false ,
2324     optimize-margin           : boolean  = false ,
2325     margin-minimum            : length   = \c_zero_dim ,
2326     enabled-kerning           : boolean  = true ,
2327     min-bound-to-kerning      : boolean  = false ,
2328     kerning-total-width       : length   = \c_max_dim ,
2329     kerning-total-ratio       : real     = 0.75 ,
2330     optimize-kerning          : boolean  = false ,
2331     same-align-margin         : length   = \c_max_dim ,
2332     same-align-ratio           : real     = \c_nan_fp ,
2333     different-align-margin    : length   = \c_max_dim ,
2334     different-align-ratio     : real     = \c_nan_fp ,
2335     kerning-margin-width      : length   = \c_max_dim ,
2336     kerning-margin-ratio      : real     = \c_one_fp ,
2337     kerning-margin-minimum    : length   = \c_zero_dim
2338 }
2339 \DeclareTemplateCode { xeCJK / punctuation } { basic } { 0 }
2340 {
2341     enabled-global-setting    = \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool ,
2342     fixed-punct-width         = \l_xeCJK_fixed_punct_width_dim ,
2343     fixed-punct-ratio          = \l_xeCJK_fixed_punct_ratio_fp ,
2344     mixed-punct-width         = \l_xeCJK_mixed_punct_width_dim ,
2345     mixed-punct-ratio          = \l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp ,
2346     middle-punct-width        = \l_xeCJK_middle_punct_width_dim ,
2347     middle-punct-ratio         = \l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp ,
2348     fixed-margin-width         = \l_xeCJK_fixed_margin_width_dim ,
2349     fixed-margin-ratio          = \l_xeCJK_fixed_margin_ratio_fp ,
2350     mixed-margin-width         = \l_xeCJK_mixed_margin_width_dim ,
2351     mixed-margin-ratio          = \l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp ,
2352     middle-margin-width        = \l_xeCJK_middle_margin_width_dim ,
2353     middle-margin-ratio         = \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp ,
2354     bound-punct-width          = \l_xeCJK_bound_punct_width_dim ,
2355     bound-punct-ratio           = \l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp ,
2356     bound-margin-width         = \l_xeCJK_bound_margin_width_dim ,
2357     bound-margin-ratio          = \l_xeCJK_bound_margin_ratio_fp ,
2358     enabled-hanging             = \l_xeCJK_enabled_hanging_bool ,
2359     add-min-bound-to-margin    = \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool ,
2360     optimize-margin              = \l_xeCJK_optimize_margin_bool ,
2361     margin-minimum              = \l_xeCJK_margin_minimum_dim ,
2362     enabled-kerning             = \l_xeCJK_enabled_kerning_bool ,
2363     min-bound-to-kerning        = \l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool ,
2364     kerning-total-width         = \l_xeCJK_kerning_total_width_dim ,
2365     kerning-total-ratio          = \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp ,
2366     optimize-kerning             = \l_xeCJK_optimize_kerning_bool ,
2367     same-align-margin            = \l_xeCJK_same_align_margin_dim ,
2368     same-align-ratio              = \l_xeCJK_same_align_ratio_fp ,
2369     different-align-margin      = \l_xeCJK_different_align_margin_dim ,
2370     different-align-ratio        = \l_xeCJK_different_align_ratio_fp ,
2371     kerning-margin-width        = \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim ,
2372     kerning-margin-ratio         = \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp ,
2373     kerning-margin-minimum       = \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim
2374 }
2375 { \AssignTemplateKeys }
```

```
\xeCJK_get_punct_bounds:NN #1 为 \c_xeCJK_left_t1 或 \c_xeCJK_right_t1, #2 为标点符号。
2376 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:NN #1#2
2377 {
2378     \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/glue/#1/#2 } }
2379     { \__xeCJK_get_punct_bounds_aux:NN #1 #2 }
2380 }
```

```

2381 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_get_punct_bounds_aux:NN
2382 {
2383     \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
2384     { \__xeCJK_save_punct_margin_plain:NN }
2385     { \__xeCJK_save_punct_margin:NN }
2386 }
2387 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:No
2388 { \exp_last_unbraced:NNo \xeCJK_get_punct_bounds:NN }
2389 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_margin_plain:NN #1#2
2390 {
2391     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { rule } #1 #2 { \c_zero_dim }
2392     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { glue } #1 #2 { \c_zero_dim }
2393     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { offset } #1 #2 { \c_zero_dim }
2394     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { margin } #1 #2 { \c_zero_dim }
2395     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#2} { \c_zero_dim }
2396     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#2} { \c_zero_dim }
2397     \__xeCJK_save_punct_skip:nNNn { glue } #1 #2 { \c_zero_skip }
2398 }
2399 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_margin:NN #1#2
2400 {
2401     \group_begin:
2402         \xeCJK_select_punct_font:
2403         \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
2404         \xeCJK_calc_punct_dimen:N #2
2405     \group_end:
2406     \dim_set:Nn \l_xeCJK_bound_dim
2407     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } #1 #2 }
2408     \dim_set:Nn \l_xeCJK_reverse_bound_dim
2409     {
2410         \tl_if_eq:NNTF #1 \c_xeCJK_left_tl
2411         { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl }
2412         { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl }
2413         #2
2414     }
2415     \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_tl }
2416     \xeCJK_punct_margin_process:NN #1 #2
2417     \xeCJK_punct_offset_process:NN #1 #2
2418     \__xeCJK_punct_if_long:NT #2
2419     { \__xeCJK_long_punct_kerning:N #2 }
2420 }
2421 \dim_new:N \l_xeCJK_bound_dim
2422 \dim_new:N \l_xeCJK_reverse_bound_dim

```

`__xeCJK_long_punct_kerning:N` 相同长标点压缩。对于破折号，计算两标点之间的空白，保证它中间不被断开。注意，破折号的边界可能为负值（比如方正新书宋），此时不必压缩。

```

2423 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_long_punct_kerning:N #1
2424 {
2425     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2426     {
2427         \dim_max:nn
2428         { \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2429         { \c_zero_dim }
2430     }
2431     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_width } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2432     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2433     {
2434         \str_case:nnTF {#1}
2435         { { ^^^2025 } { } { ^^^2026 } { } }
2436         { \c_zero_dim }
2437         { -\l_xeCJK_tmp_dim }
2438     }
2439     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { kern } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2440     \__xeCJK_save_punct_skip:nNNn { kern } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2441     \dim_add:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2442     { \dim_max:nn { \l_xeCJK_bound_dim } { \c_zero_dim } }
2443     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_kern } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }

```

```

2444     \__xeCJK_save_punct_skip:nNNn { bound_kern } #1 #1 { \l__xeCJK_tmp_dim }
2445 }
```

标点压缩。

```

2446 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1#2
2447 {
2448     \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_csnname:n { dim/kern/#1/#2 } }
2449     {
2450         \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
2451             { \__xeCJK_save_punct_kerning_plain:NN }
2452             { \__xeCJK_save_punct_kerning:NN }
2453             #1 #2
2454     }
2455 }
2456 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:oN
2457 { \exp_after:wN \xeCJK_get_punct_kerning:NN }
2458 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_kerning_plain:NN #1#2
2459 {
2460     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { kern } #1 #2 { \c_zero_dim }
2461     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_kern } #1 #2 { \c_zero_dim }
2462     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_width } #1 #2 { \c_zero_dim }
2463     \__xeCJK_save_punct_skip:nNNn { kern } #1 #2 { \c_zero_skip }
2464     \__xeCJK_save_punct_skip:nNNn { bound_kern } #1 #2 { \c_zero_skip }
2465 }
2466 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_kerning>NN
2467 {
2468     \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_tl }
2469     \xeCJK_punct_kerning_process:NN
2470 }
```

\xeCJK_punct_margin_process:NN

```

2471 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_punct_margin_process:NN #1#2
2472 {
2473     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2474     {
2475         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2476         {
2477             \cs_if_exist_use:cF { g_xeCJK_punct_width/#2/tl }
2478             {
2479                 \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_width_tl
2480                     { \__xeCJK_calc_punct_width:N #2 }
2481                     { \g_xeCJK_punct_width_tl }
2482             }
2483         }
2484         { \__xeCJK_calc_punct_width:N #2 }
2485     }
2486     \dim_set:Nn \l_xeCJK_margin_dim
2487     {
2488         \dim_max:nn
2489             { \l_xeCJK_margin_minimum_dim }
2490         {
2491             \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
2492             {
2493                 \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
2494                 {
2495                     ( \l_xeCJK_tmp_dim
2496                         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2497                     ) / 2
2498                 }
2499                 {
2500                     \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
2501                     {
2502                         \dim_max:nn
2503                         {
2504                             \dim_min:nn
2505                             { \l_xeCJK_bound_dim }
2506                             { \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2507                         }
2508                     }
2509                 }
2510             }
2511         }
2512     }
2513 }
```

```

2508         }
2509         { \use:n }
2510         {
2511             \l_xeCJK_tmp_dim
2512             - \l_xeCJK_reverse_bound_dim
2513             - ( \xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2514         }
2515     }
2516 }
2517 {
2518     \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
2519     { \dim_min:nn { \l_xeCJK_bound_dim } }
2520     { \use:n }
2521     { \xeCJK_calc_margin_width:N #2 }
2522 }
2523 }
2524 }
2525 \xeCJK_save_punct_dim:nNNn { margin } #1 #2 { \l_xeCJK_margin_dim }
2526 }
2527 \dim_new:N \l_xeCJK_margin_dim

\__xeCJK_calc_punct_width:N
2528 \cs_new:Npn \__xeCJK_calc_punct_width:N #1
2529 {
2530     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #1
2531     { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { middle } }
2532     {
2533         \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF #1
2534         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { mixed } }
2535         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { fixed } }
2536     }
2537     #1
2538 }

\__xeCJK_calc_margin_width:N
2539 \cs_new:Npn \__xeCJK_calc_margin_width:N #1
2540 {
2541     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #1
2542     {
2543         \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_middle_margin_width_dim < \c_max_dim
2544         { \l_xeCJK_middle_margin_width_dim }
2545         {
2546             \fp_use:N \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp
2547             \tex_dimexpr:D
2548             ( \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_reverse_bound_dim ) / 2
2549             \scan_stop:
2550         }
2551     }
2552     {
2553         \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF #1
2554         { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { mixed } }
2555         { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { fixed } }
2556     }
2557 }

\xeCJK_punct_offset_process:NN
2558 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_punct_offset_process:NN #1#2
2559 {
2560     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2561     {
2562         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2563         {
2564             \cs_if_exist_use:cF { g_xeCJK_punct_bound_width/#2/tl }
2565             {
2566                 \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_bound_width_tl
2567                 { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } #2 }
2568                 { \g_xeCJK_punct_bound_width_tl }
2569             }
2570         }
2571         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } #2 }
2572     }

```

```

2573 \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2574 {
2575   \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_hanging_bool
2576   { \use:n }
2577   { \dim_max:nn { \l_xeCJK_margin_minimum_dim } }
2578   {
2579     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
2580     {
2581       \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
2582       {
2583         \l_xeCJK_tmp_dim
2584         - \l_xeCJK_margin_dim
2585         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2586       }
2587       {
2588         \l_xeCJK_tmp_dim
2589         - \l_xeCJK_reverse_bound_dim
2590         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2591       }
2592     }
2593   {
2594     \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
2595     { \dim_min:nn { \l_xeCJK_bound_dim } }
2596     { \use:n }
2597     { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { bound } }
2598   }
2599 }
2600 }
2601 \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { offset } #1 #2
2602 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2603 \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { rule } #1 #2
2604 { \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_bound_dim }
2605 \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { glue } #1 #2
2606 { \l_xeCJK_margin_dim - \l_xeCJK_tmp_dim }
2607 \__xeCJK_save_punct_skip:nNnnn { glue } #1 #2
2608 { \l_xeCJK_margin_dim - \l_xeCJK_tmp_dim }
2609 {
2610   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
2611   {
2612     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #2 -
2613       \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 ) / 2
2614     - \l_xeCJK_margin_dim
2615   }
2616   { \l_xeCJK_bound_dim - \l_xeCJK_margin_dim }
2617 }
2618 {
2619   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
2620   { .5 \l_xeCJK_margin_dim }
2621   { \l_xeCJK_margin_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2622 }
2623 }

\__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN
2624 \cs_new:Npn \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN #1#2
2625 {
2626   \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_width_dim } } < \c_max_dim
2627   { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_width_dim } }
2628   {
2629     \fp_if_nan:nTF { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_ratio_fp } }
2630     { \c_max_dim }
2631     {
2632       \fp_use:c { l_xeCJK_#1_punct_ratio_fp }
2633       \tex_dimexpr:D \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #2 \scan_stop:
2634     }
2635   }
2636 }

\__xeCJK_margin_width_or_ratio:n
2637 \cs_new:Npn \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n #1

```

```

2638 {
2639   \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_margin_width_dim } } < \c_max_dim
2640   { \use:c { l_xeCJK_#1_margin_width_dim } }
2641   {
2642     \fp_use:c { l_xeCJK_#1_margin_ratio_fp }
2643     \tex_dimexpr:D \l_xeCJK_bound_dim \scan_stop:
2644   }
2645   \bool_if:NT \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool
2646   { + \dim_min:nn \l_xeCJK_bound_dim \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2647 }
```

\xeCJK_punct_kerning_process:NN 当标点之一为长标点时,不必进行压缩。

```

2648 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_punct_kerning_process:NN #1#2
2649 {
2650   \dim_set:Nn \l_xeCJK_margin_dim
2651   { \l_xeCJK_original_kerning_margin:NN #1 #2 }
2652   \dim_set:Nn \l_xeCJK_minimum_bound_dim
2653   { \l_xeCJK_punct_min_bound:NN #1 #2 }
2654   \l_xeCJK_punct_if_long:NTF #1
2655   { \bool_set_false:N \l_xeCJK_enabled_kerning_bool }
2656   {
2657     \l_xeCJK_punct_if_long:NT #2
2658     { \bool_set_false:N \l_xeCJK_enabled_kerning_bool }
2659   }
2660   \dim_set:Nn \l_xeCJK_kerning_margin_dim
2661   {
2662     \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2663     {
2664       \cs_if_exist_use:cF { g_xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl }
2665       { \l_xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN #1 #2 }
2666     }
2667     { \l_xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN #1 #2 }
2668   }
2669   \l_xeCJK_save_kerning:nnNN { kern } { bound } #1 #2
2670   \l_xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_width } #1 #2
2671   { \l_xeCJK_kerning_margin_dim - \l_xeCJK_tmp_dim }
2672   \l_xeCJK_punct_if_right:NTF #1
2673   {
2674     \l_xeCJK_punct_if_right:NTF #2
2675     { \l_xeCJK_save_kerning:nnNN { bound_kern } { offset } { bound } }
2676     { \l_xeCJK_save_kerning:nnNN { bound_kern } { offset } }
2677   }
2678   {
2679     \l_xeCJK_punct_if_right:NTF #2
2680     { \l_xeCJK_save_kerning:nnNN { bound_kern } { bound } }
2681     { \l_xeCJK_save_kerning:nnNN { bound_kern } { bound } { offset } }
2682   }
2683   #1 #2
2684 }
2685 \cs_new:Npn \l_xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN #1#2
2686 {
2687   \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_kerning_bool
2688   { \l_xeCJK_calc_kerning_margin:NN #1 #2 }
2689   { \l_xeCJK_margin_dim }
2690 }
2691 \dim_new:N \l_xeCJK_minimum_bound_dim
2692 \dim_new:N \l_xeCJK_kerning_margin_dim
```

\l_xeCJK_save_kerning:nnNN 相邻两个标点符号的间距能伸长到原始空白(未压缩时的状态),能收缩到较小边距。

```

2693 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_save_kerning:nnNN #1#2
2694 { \l_xeCJK_save_kerning:nnNN {#1} {#2} {#2} }
2695 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_save_kerning:nnNN #1#2#3#4#5
2696 {
2697   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2698 }
```

```

2699          \l_xeCJK_kerning_margin_dim
2700          - (\_xeCJK_use_punct_dim:nNN {\#2} \c_xeCJK_right_tl \#4 )
2701          - (\_xeCJK_use_punct_dim:nNN {\#3} \c_xeCJK_left_tl \#5 )
2702      }
2703      \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn {\#1} \#4 \#5 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2704      \_xeCJK_save_punct_skip:nNNnn {\#1} \#4 \#5
2705      { \l_xeCJK_tmp_dim }
2706      { \l_xeCJK_margin_dim - \l_xeCJK_kerning_margin_dim }
2707      { \l_xeCJK_kerning_margin_dim - \l_xeCJK_minimum_bound_dim }
2708  }

\_xeCJK_original_kerning_margin:NN
2709 \cs_new:Npn \_xeCJK_original_kerning_margin:NN #1#2
2710 {
2711     \dim_eval:n
2712     {
2713         \_xeCJK_use_punct_dim:nNN
2714         { \_xeCJK_punct_if_right:NTF #1 { margin } { bound } } \c_xeCJK_right_tl #1
2715         +
2716         \_xeCJK_use_punct_dim:nNN
2717         { \_xeCJK_punct_if_right:NTF #2 { bound } { margin } } \c_xeCJK_left_tl #2
2718     }
2719 }

\_xeCJK_calc_kerning_margin:NN
2720 \cs_new:Npn \_xeCJK_calc_kerning_margin:NN #1#2
2721 {
2722     \dim_max:nn
2723     { \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim }
2724     {
2725         \bool_if:NTF \l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool
2726         { \l_xeCJK_minimum_bound_dim }
2727         {
2728             \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_kerning_bool
2729             { \dim_max:nn { \l_xeCJK_minimum_bound_dim } }
2730             { \use:n }
2731             { \_xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN #1 #2 }
2732         }
2733     }
2734 }

2735 \cs_new:Npn \_xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN #1#2
2736 {
2737     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_total_width_dim < \c_max_dim
2738     { \_xeCJK_calc_kerning_margin:nNN \l_xeCJK_kerning_total_width_dim }
2739     {
2740         \fp_if_nan:nTF { \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp }
2741         {
2742             \xeCJK_if_same_class:NNTF #1 #2
2743             { \_xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { same } }
2744             { \_xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { different } }
2745         }
2746         {
2747             \_xeCJK_calc_kerning_margin:nNN
2748             {
2749                 \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp
2750                 \tex_dimexpr:D
2751                 \_xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #1 +
2752                 \_xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #2
2753                 \scan_stop:
2754             }
2755         }
2756     }
2757     #1 #2
2758 }

\_xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN
2759 \cs_new:Npn \_xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN #1#2#3
2760 {
2761     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } } < \c_max_dim

```

```

2762 { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } }
2763 {
2764   \fp_if_nan:nTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } }
2765   {
2766     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim < \c_max_dim
2767     { \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim \use_none:n }
2768     { \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp \use:n }
2769   }
2770   { \fp_use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } \use:n }
2771   { \l_xeCJK_margin_dim }
2772 }
2773 }

\__xeCJK_punct_min_bound:NN
2774 \cs_new:Npn \__xeCJK_punct_min_bound:NN #1#2
2775 {
2776   \dim_max:nn
2777   {
2778     \dim_min:nn
2779     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl #1 }
2780     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl #1 }
2781   }
2782   {
2783     \dim_min:nn
2784     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl #2 }
2785     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl #2 }
2786   }
2787 }

```

__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN #2 和 #3 为相邻的两个标点, #1 为要确定的相邻两个标点总共占的宽度。

```

2788 \cs_new:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN #1#2#3
2789 {
2790   \dim_eval:n
2791   {
2792     (#1)
2793     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
2794         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2 { bound } { margin } }
2795         \c_xeCJK_left_tl #2 )
2796     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
2797         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #3 { margin } { bound } }
2798         \c_xeCJK_right_tl #3 )
2799     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2800     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #3 )
2801   }
2802 }

```

\xeCJK_calc_punct_dimen:N 计算标点的左右实际边距和实际尺寸。

```

2803 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_calc_punct_dimen:N #1
2804 {
2805   \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { bound } \c_xeCJK_left_tl #1
2806   { \xeCJK_glyph_bounds:NN 1 #1 }
2807   \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { bound } \c_xeCJK_right_tl #1
2808   { \xeCJK_glyph_bounds:NN 3 #1 }
2809   \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { width } #1
2810   { \tex_fontcharwd:D \tex_font:D `#1 }
2811   \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { dimen } #1
2812   {
2813     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #1 ) - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl #1 ) -
2814     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl #1 )
2815   }
2816 }
2817 }

```

\xeCJK_glyph_bounds:NN 用 \XeTeXglyphbounds 取得标点符号的上下左右空白。

```

2818 \cs_new:Npn \xeCJK_glyph_bounds:NN #1#2
2819 { \tex_XeTeXglyphbounds:D #1 ~ \tex_XeTeXcharglyph:D `#2 \exp_stop_f: }

```

```

PunctStyle 2820 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2821   { PunctStyle .code:n = \exp_args:Nx \__xeCJK_set_punct_style:n {#1} }
2822 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_punct_style:n #1
2823 {
2824   \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2825     { \tl_set:Nn \l_xeCJK_punct_style_tl {#1} }
2826   {
2827     \prop_get:NnNF \c_xeCJK_punct_style_alias_prop
2828       {#1} \l_xeCJK_punct_style_tl
2829     { \__xeCJK_error:nx { punct-style-known } {#1} }
2830   }
2831 }
2832 \prop_const_from_keyval:Nn \c_xeCJK_punct_style_alias_prop
2833 {
2834   halfwidth      = banjiao ,
2835   fullwidth      = quanjiao ,
2836   mixedwidth     = kaiming ,
2837   marginkerning  = hangmohanjiao ,
2838   plain          = plain
2839 }
2840 \tl_new:N \l_xeCJK_punct_style_tl
2841 \tl_const:Nn \c_xeCJK_punct_style_plain_tl { plain }
2842 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-known }
2843 {
2844   Punctuation~style~"#1"~is~unknown. \\\\ \
2845   The~available~styles~are~listed~as~follow.\\\\ \
2846   "plain,~\seq_use:Nnnn \g_xeCJK_punct_style_seq
2847   { ~and~ } { ,~ } { ,~and~ }".\\\
2848 }

```

__xeCJK_trim_spaces:n xparse 处理函数,先完全展开参数再删除两边空格。

```

2849 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_trim_spaces:n #1
2850 {
2851   \tl_set:Nx \ProcessedArgument
2852     { \exp_args:Ne \tl_trim_spaces:n {#1} }
2853 }

```

\xeCJKDeclarePunctStyle 定义新的标点处理风格,已经存在的同名风格将被覆盖。

```

2854 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclarePunctStyle
2855   { > { \__xeCJK_trim_spaces:n } m m }
2856 {
2857   \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2858     { \__xeCJK_warning:nx { punct-style-already-defined } {#1} }
2859     { \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_punct_style_seq {#1} }
2860   \DeclareInstance { xeCJK / punctuation } {#1} { basic } {#2}
2861 }
2862 \seq_new:N \g_xeCJK_punct_style_seq
2863 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-already-defined }
2864 {
2865   Punctuation~style~"#1"~is~already~defined!. \\\\ \
2866   The~existing~style~of~"#1"~will~be~overwritten.\\\
2867 }
2868 \onlypreamble \xeCJKDeclarePunctStyle

```

\xeCJKEditPunctStyle 对已有的标点处理风格进行修改。

```

2869 \NewDocumentCommand \xeCJKEditPunctStyle
2870   { > { \__xeCJK_trim_spaces:n } m m }
2871 {
2872   \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2873     { \EditInstance { xeCJK / punctuation } {#1} {#2} }
2874     { \__xeCJK_error:nx { punct-style-known } {#1} }
2875 }
2876 \onlypreamble \xeCJKEditPunctStyle

```

默认设置即为全角格式。

```

2877 \xeCJKDeclarePunctStyle { quanjiao } { }

```

```

2878 \xeCJKDeclarePunctStyle { hangmabanjiao } { enabled-kerning = false }
2879 \xeCJKDeclarePunctStyle { banjiao }
2880 {
2881     fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2882     optimize-margin = true ,
2883     kerning-total-ratio = 0.5 ,
2884     optimize-kerning = true
2885 }
2886 \xeCJKDeclarePunctStyle { kaiming }
2887 {
2888     fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2889     mixed-punct-ratio = 0.8 ,
2890     optimize-margin = true ,
2891     kerning-total-ratio = 0.5 ,
2892     optimize-kerning = true
2893 }
2894 \xeCJKDeclarePunctStyle { CCT }
2895 {
2896     fixed-punct-ratio = 0.7 ,
2897     optimize-margin = true ,
2898     kerning-total-ratio = 0.6 ,
2899     optimize-kerning = true
2900 }

```

5.11 后备字体

AutoFallback 后备字体的宏包选项声明。

```

2901 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2902 {
2903     AutoFallback .choice: ,
2904     AutoFallback / true .code:n =
2905     {
2906         \cs_set_eq:NN \xeCJK_fallback_symbol:NN
2907             \__xeCJK_fallback_symbol:NN
2908         \cs_set_eq:NN \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
2909             \__xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
2910         \cs_set_eq:NN \xeCJK_clear_fallback_font:
2911             \__xeCJK_clear_fallback_font:
2912     } ,
2913     AutoFallback / false .code:n =
2914     {
2915         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_fallback_symbol:NN
2916         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN
2917         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_clear_fallback_font:
2918     } ,
2919     AutoFallback .default:n = { true } ,
2920     fallback .meta:n = { AutoFallback = true }
2921 }

```

\xeCJK_fallback_symbol:NN \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN 测试当前字体中是否存在当前字符,如存在则直接输出,否则启用后备字体。

```

2922 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_symbol:NN #1#2
2923 {
2924     \xeCJK_reset_fallback_font:
2925     \xeCJK_glyph_if_exist:NF #2
2926     { \__xeCJK_fallback_symbol_aux:NN }
2927 #1#2
2928 }
2929 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_punct_symbol:NN #1#2
2930 {
2931     \xeCJK_reset_fallback_font:
2932     \xeCJK_glyph_if_exist:NF #2
2933     { \__xeCJK_fallback_punct_symbol_aux:NN }
2934 #1#2
2935 }

```

```

2936 \cs_new_eq:NN \xeCJK_fallback_symbol:NN      \prg_do_nothing:
2937 \cs_new_eq:NN \xeCJK_fallback_punct_symbol:NN \prg_do_nothing:
2938 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_symbol_aux:NN
2939 {
2940     \__xeCJK_fallback_symbol_aux:nnNN
2941     { \CJKfamily }
2942     { \l_xeCJK_family_tl }
2943 }
2944 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_punct_symbol_aux:NN
2945 {
2946     \__xeCJK_fallback_symbol_aux:nnNN
2947     { \CJKpunctfamily }
2948     { \l_xeCJK_punct_family_tl }
2949 }
2950 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_symbol_aux:nnNN
2951 {
2952     \cs_set_protected:Npx \xeCJK_reset_fallback_font:
2953     {
2954         \tex_the:D \tex_font:D
2955         \xeCJK_clear_fallback_font:
2956     }
2957     \exp_args:Nxx \__xeCJK_fallback_loop:nnNN
2958 }
2959 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_clear_fallback_font:
2960 { \cs_set_eq:NN \xeCJK_reset_fallback_font: \prg_do_nothing: }
2961 \cs_new_eq:NN \xeCJK_reset_fallback_font: \prg_do_nothing:
2962 \cs_new_eq:NN \xeCJK_clear_fallback_font: \prg_do_nothing:

```

__xeCJK_fallback_loop:nnNN 循环测试后备字体是否包含字符 #1。若后备字体中存在该字符或者再没有后备字体，则结束循环。当前字体族没有备用字体时，使用 \CJKfamilydefault 的设置。

```

2963 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_loop:nnNN
2964 {
2965     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_fallback_loop:TF \use_i:nn
2966     \__xeCJK_fallback_loop:nnNN { FallBack }
2967 }
2968 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_fallback_loop:Nn { Nx }
2969 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_loop:nnNN #1#2#3
2970 {
2971     \xeCJK_select_fallback_font:nnn {#1} {#2} {#3}
2972     \__xeCJK_fallback_loop:TF
2973     { \__xeCJK_fallback_loop:nnNN }
2974     { \__xeCJK_fallback_missing_glyph:nnnNN }
2975     {#1} {#2} {#3}
2976 }
2977 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_loop_aux:nnnNN #1#2#3#4#5
2978 {
2979     \xeCJK_glyph_if_exist:NF #5
2980     { \__xeCJK_fallback_loop:nnNN { #1/FallBack } {#2} {#3} }
2981     #4#5
2982 }
2983 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_missing_glyph:nnnNN #1#2#3#4#5
2984 {
2985     \__xeCJK_warning:nxxx { missing-glyph } {#1} {#2} {#5}
2986     #4#5
2987 }
2988 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_select_fallback_font:nnn #1#2
2989 {
2990     \__xeCJK_select_fallback_font:cnnn
2991     { \__xeCJK_font_csnname:n { #2/#1 } } {#1} {#2}
2992 }
2993 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_select_fallback_font:Nnnn #1
2994 {
2995     \cs_if_exist:NF #1
2996     { \__xeCJK_fallback_font_initial:NNnnn }
2997     #1 \use_none:nnn
2998 }

```

```

2999 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_select_fallback_font:Nnnn { c }
3000 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_font_initial:NNnnn #1#2#3#4#5
3001 {
3002     \xeCJK_family_if_exist:nTF { #5/#3 }
3003     { \__xeCJK_font_initial:Nn #1 { #5/#3 } }
3004     { \__xeCJK_fallback_font_initial_auxi:Nnnn #1 {#5} {#3} {#4} }
3005     #1
3006 }
3007 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_font_initial_auxi:Nnnn #1
3008 {
3009     \exp_args:NNx \__xeCJK_fallback_font_initial_auxii:Nnnnn
3010     #1 { \CJKfamilydefault }
3011 }
3012 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_font_initial_auxii:Nnnnn #1#2#3
3013 {
3014     \str_if_eq:nnTF {#2} {#3}
3015     { \__xeCJK_fallback_loop_end:Nnnn }
3016     { \__xeCJK_fallback_font_initial_auxiii:Nnnn }
3017     #1 {#2}
3018 }
3019 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_font_initial_auxiii:Nnnn #1#2
3020 {
3021     \xeCJK_family_if_exist:nTF {#2}
3022     { \__xeCJK_fallback_font_initial_auxiv:Nnnn }
3023     { \__xeCJK_fallback_loop_end:Nnnn }
3024     #1 {#2}
3025 }
3026 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_font_initial_auxiv:Nnnn #1#2#3#4
3027 {
3028     \__xeCJK_font_initial:Nn #1 {#2}
3029     \exp_args:Nc \__xeCJK_fallback_font_initial_auxiii:Nnnn
3030     { \__xeCJK_font_csname:n { #4/#3/FallBack } }
3031     { #2/FallBack } { #3/FallBack } {#4}
3032 }
3033 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_fallback_loop:TF \use_i:nn
3034 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_loop_end:Nnnn #1#2#3#4
3035 { \cs_gset_eq:NN #1 \__xeCJK_fallback_loop_end: }
3036 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fallback_loop_end:
3037 { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_fallback_loop:TF \use_ii:nn }
3038 \__xeCJK_msg_new:nn { missing-glyph }
3039 {
3040     CJKfamily` ``\__xeCJK_msg_family_map:n {#2}`~(#1)~
3041     does`not`contain`glyph`~#3`~
3042     ( U + \int_to_Hex:n { `#3 } )`~\msg_line_context:.
3043 }

\setCJKfallbackfamilyfont 3044 \NewDocumentCommand \setCJKfallbackfamilyfont { m o m }
3045 {
3046     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3047     { \xeCJK_set_familyFallback:nnn {#1} } {#2} {#3}
3048     { }
3049 }

\xeCJK_set_familyFallback:nnn 3050 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_set_familyFallback:nnn #1#2#3
3051 {
3052     \group_begin:
3053     \tl_set:Nn \l__xeCJK_fallback_family_tl {#1}
3054     \prop_get:NoNF \g__xeCJK_family_font_name_prop
3055     \l__xeCJK_fallback_family_tl \l__xeCJK_font_name_tl
3056     { \tl_clear:N \l__xeCJK_font_name_tl }
3057     \clist_map_inline:nn {#3}
3058     {
3059         \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_fallback_family_tl { /FallBack }
3060         \__xeCJK_get_sub_features:Vn \l__xeCJK_fallback_family_tl {##1}
3061         \clist_put_left:Nn \l__xeCJK_sub_font_options_clist {#2}
3062         \xeCJK_set_family:VVV \l__xeCJK_fallback_family_tl
3063             \l__xeCJK_sub_font_options_clist \l__xeCJK_sub_font_name_tl
3064     }

```

```

3065     \group_end:
3066   }
3067 \tl_new:N \l_xeCJK_fallback_family_tl

```

5.12 CJK 字体族声明方式

```

3068 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3069 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3070 \fp_new:N \g_xeCJK_embolden_factor_fp
3071 \fp_new:N \g_xeCJK_slant_factor_fp

```

AutoFakeBold 伪粗体和**AutoFakeSlant** 伪斜体的宏包选项声明。

```

3072 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3073 {
  AutoFakeBold .choices:nn = { true , false }
  { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
  AutoFakeBold / unknown .code:n =
  {
    \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
    \fp_gset:Nn \g_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
  } ,
  AutoFakeBold .default:n = { true } ,
  AutoFakeSlant .choices:nn = { true , false }
  { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
  AutoFakeSlant / unknown .code:n =
  {
    \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
    \fp_gset:Nn \g_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
  } ,
  AutoFakeSlant .default:n = { true } ,
  EmboldenFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_embolden_factor_fp ,
  SlantFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_slant_factor_fp ,
  BoldFont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
  boldfont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
  SlantFont .meta:n = { AutoFakeSlant = true } ,
  slantfont .meta:n = { AutoFakeSlant = true }
}

```

用于定义 CJK 子区字体和备用字体的选项。

```

\xeCJK_new_sub_key:n
\g_xeCJK_sub_key_seq
3097 \seq_new:N \g_xeCJK_sub_key_seq
3098 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_sub_key:n #1
3099 {
  \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq {#1}
  \keys_define:nn { xeCJK / features }
  {
    #1 .code:n =
    {
      \tl_if_blank:nTF {##1}
      {
        \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
        \tl_set:Nx \l_xeCJK_sub_family_name_tl
        { \l_xeCJK_family_name_tl /#1 }
        \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#1}
      }
      {
        \tl_clear:N \l_xeCJK_sub_family_name_tl
        \str_if_eq:nnTF {##1} { * }
        { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_sub_key_prop {#1} { \q_no_value } }
        { \__xeCJK_get_sub_features:nn {#1} {##1} }
      }
    }
    #1 .default:n = { }
  }
}

```

```

\__xeCJK_get_sub_features:nn 3122 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_get_sub_features:nn #1#2
\__xeCJK_get_sub_features:w 3123 {
3124     \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#2} }
3125     \clist_clear:N \l__xeCJK_sub_font_options_clist
3126     \exp_after:wN \__xeCJK_get_sub_features:w \l__xeCJK_tmp_tl
3127     \q_mark [ \q_nil ] \q_mark \q_stop
3128     \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_sub_font_name_tl
3129         { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_sub_font_name_tl \l__xeCJK_font_name_tl }
3130         { \tl_replace_all:NnV \l__xeCJK_sub_font_name_tl { * } \l__xeCJK_font_name_tl }
3131     \prop_put:Nnx \l__xeCJK_sub_key_prop {#1}
3132     {
3133         { \exp_not:V \l__xeCJK_sub_font_options_clist }
3134         { \exp_not:V \l__xeCJK_sub_font_name_tl }
3135     }
3136 }
3137 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_get_sub_features:w #1 [#2] #3 \q_mark #4 \q_stop
3138 {
3139     \quark_if_nil:nTF {#2}
3140         { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_sub_font_name_tl \l__xeCJK_tmp_tl }
3141         {
3142             \tl_set:Nx \l__xeCJK_sub_font_name_tl
3143                 { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#3} }
3144             \tl_if_empty:NTF \l__xeCJK_sub_font_name_tl
3145                 { \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_sub_font_name_tl \l__xeCJK_tmp_tl }
3146                 { \clist_set:Nn \l__xeCJK_sub_font_options_clist {#2} }
3147         }
3148     }
3149 \tl_new:N \l__xeCJK_sub_family_name_tl
3150 \tl_new:N \l__xeCJK_sub_font_name_tl
3151 \clist_new:N \l__xeCJK_sub_font_options_clist
3152 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_get_sub_features:nn { V }
3153 \cs_generate_variant:Nn \tl_replace_all:Nnn { NnV }

FallBack 3154 \xeCJK_new_sub_key:n { FallBack }

```

BoldFont 调用字体的属性声明,同 **fontspec** 宏包。

```

ItalicFont 3155 \keys_define:nn { xeCJK / features }
3156 {
3157     BoldFont .tl_set:N = \l__xeCJK_font_name_bf_tl ,
3158     ItalicFont .tl_set:N = \l__xeCJK_font_name_it_tl
3159 }

AutoFakeBold 3160 \keys_define:nn { xeCJK / features }
AutoFakeSlant 3161 {
3162     AutoFakeBold .choice: ,
3163     AutoFakeBold / true .code:n =
3164     {
3165         \bool_set_true:N \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool
3166         \fp_set_eq:NN \l__xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
3167     } ,
3168     AutoFakeBold / false .code:n =
3169         { \bool_set_false:N \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
3170     AutoFakeBold / unknown .code:n =
3171     {
3172         \bool_set_true:N \l__xeCJK_auto_fake_bold_bool
3173         \fp_set:Nn \l__xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
3174     } ,
3175     AutoFakeBold .default:n = { true } ,
3176     AutoFakeSlant .choice: ,
3177     AutoFakeSlant / true .code:n =
3178     {
3179         \bool_set_true:N \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool
3180         \fp_set_eq:NN \l__xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
3181     } ,
3182     AutoFakeSlant / false .code:n =
3183         { \bool_set_false:N \l__xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,

```

```

3184     AutoFakeSlant / unknown .code:n =
3185     {
3186         \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3187         \fp_set:Nn \l_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
3188     } ,
3189     AutoFakeSlant .default:n = { true }
3190 }

\__xeCJK_set_family_initial: 3191 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_family_initial:
3192 {
3193     \int_gincr:N \g_xeCJK_family_int
3194     \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
3195     \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_bf_tl
3196     \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_it_tl
3197     \tl_clear:N \l_xeCJK_sub_family_name_tl
3198     \clist_clear:N \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3199     \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3200     \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3201     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
3202     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
3203 }

3204 \int_new:N \g_xeCJK_family_int
3205 \prop_new:N \l_xeCJK_sub_key_prop
3206 \clist_new:N \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3207 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3208 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3209 \fp_new:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp
3210 \fp_new:N \l_xeCJK_slant_factor_fp

```

设置一个 CJK 新字体族, 与 \newfontfamily 类似, 增加 FallBack 选项。

```

3211 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_set_family:nnn #1#2#3
3212 {
3213     \group_begin:
3214     \__xeCJK_set_family_initial:
3215     \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_name_tl {#1}
3216     \clist_set:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#2}
3217     \tl_set:Nn \l_xeCJK_font_name_tl {#3}
3218     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3219         \g_xeCJK_default_features_clist \l_xeCJK_font_options_clist
3220     \keys_set_known:nVN { xeCJK / features }
3221         \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3222     \__xeCJK_binding_sub_family:
3223     \__xeCJK_parse_font_shape:
3224     \__xeCJK_check_family:V \l_xeCJK_family_name_tl
3225     \__xeCJK_gset_family_cs:x { \l_xeCJK_family_name_tl }
3226     \__xeCJK_save_family_info:
3227     \__xeCJK_set_sub_block_family:
3228     \group_end:
3229 }
3230 \tl_new:N \l_xeCJK_family_name_tl
3231 \tl_new:N \l_xeCJK_font_name_tl
3232 \clist_new:N \l_xeCJK_font_options_clist
3233 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_set_family:nnn { x , VVV , Voo }

```

```

\__xeCJK_binding_sub_family: 3234 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_binding_sub_family:
3235 {
3236     \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_sub_family_name_tl
3237         { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_sub_family_name_tl }
3238 }

```

```

\__xeCJK_gset_family_cs:x 3239 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_gset_family_cs:x #1
3240 {
3241     \cs_gset_protected:cpx { \__xeCJK_family_csnname:n {#1} }
3242     {
3243         \group_begin:
3244         \exp_not:n { \cs_set_eq:NN \xeCJK@fontfamily \use_none:n }
3245         \exp_not:n { \fontspec_gset_family:Nnn \g_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3246     }

```

```

3246      { \exp_not:V \l_xeCJK_fonts_options_clist }
3247      { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_tl }
3248      \_xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
3249      {#1} { \exp_not:N \g_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3250      \group_end:
3251      \tl_set_eq:NN \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3252          \exp_not:N \g_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3253  }
3254  }
3255 \tl_new:N \g_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3256 \tl_new:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl

\__xeCJK_check_family:n
3257 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_check_family:n #1
3258 {
3259     \prop_gpop:NnNT \g_xeCJK_family_font_name_prop {#1} \l_xeCJK_tmp_tl
3260     {
3261         \prop_gpop:NnNT \g_xeCJK_family_name_prop {#1} \l_xeCJK_tmp_tl
3262         {
3263             \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_cname:n {#1} }
3264             \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} }
3265         }
3266         \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamily-redef } {#1} { \l_xeCJK_tmp_tl }
3267     }
3268 }
3269 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_check_family:n { V }
3270 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-redef }
3271 { Redefining`CJKfamily`~\__xeCJK_msg_map:n {#1}`~{#2}. }

\__xeCJK_parse_font_shape:
3272 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_parse_font_shape:
3273 {
3274     \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_font_name_bf_tl
3275     {
3276         \bool_if:NT \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3277         {
3278             \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
3279             { AutoFakeBold = { \fp_use:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp } }
3280         }
3281     }
3282     {
3283         \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
3284         { BoldFont = { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_bf_tl } }
3285     }
3286     \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_font_name_it_tl
3287     {
3288         \bool_if:NT \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3289         {
3290             \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
3291             { AutoFakeSlant = { \fp_use:N \l_xeCJK_slant_factor_fp } }
3292         }
3293     }
3294     {
3295         \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
3296         { ItalicFont = { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_it_tl } }
3297     }
3298 }

\g_xeCJK_family_name_prop
3299 \prop_new:N \g_xeCJK_family_name_prop
3300 \prop_new:N \g_xeCJK_family_font_name_prop
3301 \prop_new:N \g_xeCJK_family_font_options_prop

\__xeCJK_save_family_info:
3302 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_family_info:
3303 {
3304     \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_name_prop
3305         \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3306     \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_options_prop
3307         \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_font_options_clist
3308 }

```

```

\__xeCJK_set_sub_block_family: 3309 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_sub_block_family:
3310 {
3311   \prop_map_inline:Nn \l__xeCJK_sub_key_prop
3312   {
3313     \tl_set:Nx \l__xeCJK_sub_family_name_tl { \l__xeCJK_family_name_tl##1 }
3314     \quark_if_no_value:nTF {##2}
3315     { \__xeCJK_copy_sub_family:n {##1} }
3316     {
3317       \xeCJK_set_family:Voo \l__xeCJK_sub_family_name_tl
3318       { \use_i:nn ##2 } { \use_ii:nn ##2 }
3319     }
3320   }
3321 }
3322 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_copy_sub_family:n #1
3323 {
3324   \__xeCJK_check_family:V \l__xeCJK_sub_family_name_tl
3325   \prop_get:NoNT \g__xeCJK_family_font_name_prop
3326   \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_name_tl
3327   {
3328     \prop_gput:NVV \g__xeCJK_family_font_name_prop
3329     \l__xeCJK_sub_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_name_tl
3330   }
3331   \prop_get:NoNT \g__xeCJK_family_font_options_prop
3332   \l__xeCJK_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_options_clist
3333   {
3334     \clist_remove_all:Nn \l__xeCJK_sub_font_options_clist { #1 = * }
3335     \prop_gput:NVV \g__xeCJK_family_font_options_prop
3336     \l__xeCJK_sub_family_name_tl \l__xeCJK_sub_font_options_clist
3337   }
3338   \cs_gset_protected:cpx
3339   { \__xeCJK_family_csname:n { \l__xeCJK_sub_family_name_tl } }
3340   {
3341     \xeCJK_family_if_exist:xt { \l__xeCJK_family_name_tl }
3342     {
3343       \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
3344       { \l__xeCJK_sub_family_name_tl }
3345       { \exp_not:N \l__xeCJK_fontsnamefamily_tl }
3346     }
3347   }
3348 }

\__xeCJK_copy_family:nn 3349 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_copy_family:nn #1#2
\__xeCJK_copy_family:xx 3350 {
3351   \xeCJK_family_if_exist:nT {#2}
3352   {
3353     \prop_gput:NnV \g__xeCJK_family_name_prop
3354     {#1} \l__xeCJK_fontsnamefamily_tl
3355     \tl_map_inline:nn
3356     {
3357       \g__xeCJK_family_font_name_prop
3358       \g__xeCJK_family_font_options_prop
3359     }
3360     {
3361       \prop_get:NnNT {#2} \l__xeCJK_tmp_tl
3362       { \prop_gput:NnV {#1} {#1} \l__xeCJK_tmp_tl }
3363     }
3364     \cs_gset_eq:cc
3365     { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#1} }
3366     { \__xeCJK_family_nfss_csname:n {#2} }
3367   }
3368 }
3369 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_copy_family:xx #1#2
3370   { \use:x { \__xeCJK_copy_family:nn {#1} {#2} } }

```

5.13 字体切换

缓存当前字体的原始格式，以加速编译。

```

\xeCJK_select_font:
\l_xeCJK_current_font_tl
3371 \cs_new:Npn \__xeCJK_font_cname:n #1
3372   { xeCJK/#1/\f@series/\f@shape/\f@size }
3373 \tl_new:N \l_xeCJK_current_font_tl
3374 \tl_set:No \l_xeCJK_current_font_tl
3375   { \__xeCJK_font_cname:n { \CJK@family } }
3376 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_select_font:
3377   {
3378     \__xeCJK_select_font:cn
3379       { \l_xeCJK_current_font_tl }
3380       { \l_xeCJK_family_tl }
3381   }
3382 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_select_font:Nn #1#2
3383   {
3384     \xeCJK_clear_fallback_font:
3385     \cs_if_exist:NF #1 { \__xeCJK_font_initial:Nn #1 {#2} }
3386     #1
3387   }
3388 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_select_font:Nn { c }
3389 \tl_new:N \l_xeCJK_current_coor_tl
3390 \cs_new_eq:NN \xeCJK@setfont \xeCJK_select_font:

```

注意要将 `\selectfont` 放在分组中调用，防止 `\f@series` 等字体参数被修改，导致 `\l_xeCJK_current_font_tl` 标记前后不一致，引发错误(见 #486)。

```

3391 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_font_initial:Nn #1#2
3392   {
3393     \group_begin:
3394       \__xeCJK_font_initial_hook:
3395       \__xeCJK_family_use:n {#2}
3396       \xeCJK_font_gset_to_current:N #1
3397     \group_end:
3398   }
3399 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_font_initial_hook:
3400   { \tl_use:N \g_xeCJK_font_initial_hook_tl }
3401 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_gadd_font_initial_hook:n
3402   { \tl_gput_right:Nn \g_xeCJK_font_initial_hook_tl }
3403 \tl_new:N \g_xeCJK_font_initial_hook_tl

```

切换标点符号字体。

```

\xeCJK_select_punct_font:
\l_xeCJK_current_punct_font_tl
3404 \cs_new_eq:NN \xeCJK_select_punct_font: \xeCJK_select_font:
3405 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_select_punct_font_aux:
3406   {
3407     \__xeCJK_select_font:cn
3408       { \l_xeCJK_current_punct_font_tl }
3409       { \l_xeCJK_punct_family_tl }
3410   }
3411 \tl_new:N \CJK@punctfamily
3412 \tl_new:N \l_xeCJK_punct_family_tl
3413 \tl_new:N \l_xeCJK_current_punct_font_tl
3414 \tl_set:Nn \CJK@punctfamily { \CJK@family }
3415 \tl_set:Nn \l_xeCJK_punct_family_tl { \l_xeCJK_family_tl }
3416 \tl_set:No \l_xeCJK_current_punct_font_tl
3417   { \__xeCJK_font_cname:n { \CJK@punctfamily } }
3418 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_select_font: \prg_do_nothing:
3419 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_select_punct_font: \prg_do_nothing:

```

两个 CJK 分区之间的字体切换。

```

\__xeCJK_switch_font:nn
3420 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_switch_font:nn #1#2
3421   {
3422     \str_if_eq:nnF {#1} {#2}
3423     {
3424       \__xeCJK_info:nxx { CJK-block } {#1} {#2}

```

```

3425     \str_if_eq:nnTF {#2} { CJK }
3426     { \xeCJK_select_font: }
3427     { \xeCJK_select_font:n {#2} }
3428   }
3429 }
3430 \__xeCJK_msg_new:nn { CJK-block } { Switch~from~block~`#1`~to~`#2` . }

```

若当前 CJK 字体族没有定义子分区 #1 的字体，则使用 \CJKfamilydefault 的对应分区字体；若 \CJKfamilydefault 也没有定义该分区字体，则使用当前 CJK 字体族的主分区字体。

```

\xeCJK_select_font:n
\xeCJK_block_family:nn
3431 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_select_font:n #1
3432 {
3433   \__xeCJK_select_font:cnn
3434   { \__xeCJK_font_cname:n { \CJKfamily/#1 } }
3435   { \l_xeCJK_family_tl }
3436   {#1}
3437 }
3438 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_select_font:Nnn #1#2#3
3439 {
3440   \xeCJK_clear_fallback_font:
3441   \cs_if_exist:NF #1
3442   { \__xeCJK_block_font_initial:Nnn #1 {#2} {#3} }
3443   #1
3444 }
3445 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_select_font:Nnn { c }
3446 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_block_font_initial:Nnn #1#2#3
3447 {
3448   \xeCJK_block_family:nn {#2} {#3}
3449   \__xeCJK_font_initial:Nn #1 { #2/#3 }
3450 }
3451 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_block_family:nn #1#2
3452 {
3453   \xeCJK_family_if_exist:xF { #1/#2 }
3454   {
3455     \__xeCJK_copy_family:xx { #1/#2 }
3456     {
3457       \cs_if_exist:cTF
3458       { \__xeCJK_family_cname:n { \CJKfamilydefault/#2 } }
3459       { \CJKfamilydefault/#2 } {#1}
3460     }
3461   }
3462 }

\__xeCJK_family_cname:n
\__xeCJK_family_nfss_cname:n
\__xeCJK_family_use:n
\__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn
3463 \cs_new:Npn \__xeCJK_family_cname:n #1
3464   { xeCJK/family/#1 }
3465 \cs_new:Npn \__xeCJK_family_nfss_cname:n #1
3466   { xeCJK/family/nfss/#1 }
3467 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_family_use:n #1
3468   { \use:c { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} } }
3469 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn #1#2
3470 {
3471   \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_family_name_prop {#1} {#2}
3472   \cs_gset_protected:cpx
3473   { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} }
3474   { \__xeCJK_nfss_family:nn { \c__xeCJK_encoding_tl } {#2} }
3475 }
3476 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn { xx }
```

__xeCJK_nfss_family:n 用于处理 L^AT_EX 2_ε 2020/02/02 中 \bfseries@rm 等与 \bfdefault 不一致可能导致的问题。

```

3477 \cs_if_exist:NTF \fontseriesforce
3478 {
3479   \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nfss_family:nn #1#2
3480   {
3481     \fontencoding {#1}
3482     \str_if_eq:eeF { \f@series } { \bfdefault }
3483     {

```

```

3484         \str_case_e:nn { \f@family }
3485         {
3486             { \rmdefault } { \__xeCJK_nfss_series:n { rm } }
3487             { \sfdefault } { \__xeCJK_nfss_series:n { sf } }
3488             { \ttdefault } { \__xeCJK_nfss_series:n { tt } }
3489         }
3490     }
3491     \fontfamily {#2}
3492     \selectfont
3493 }
3494 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nfss_series:n #1
3495 {
3496     \str_if_eq:eeT { \f@series } { \use:c { bfseries@#1} }
3497     { \fontseriesforce { \bfdefault } }
3498 }
3499 }
3500 {
3501     \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nfss_family:nn #1#2
3502     {
3503         \fontencoding {#1}
3504         \tl_set:Nn \f@family {#2}
3505         \selectfont
3506     }
3507 }

\xeCJK_family_if_exist:nTF 3508 \prg_new_protected_conditional:Npnn \xeCJK_family_if_exist:n #1 { T , F , TF }
3509 {
3510     \prop_get:NnNTF \g__xeCJK_family_name_prop
3511     {#1} \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl
3512     { \prg_return_true: }
3513     {
3514         \cs_if_exist_use:cTF { \__xeCJK_family_cname:n {#1} }
3515         { \prg_return_true: }
3516         { \prg_return_false: }
3517     }
3518 }
3519 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \xeCJK_family_if_exist:n { x } { T , F , TF }

\cjkfamily 用于切换 CJK 字体族。

```

```

3520 \NewDocumentCommand \cjkfamily { t+ t- m }
3521 {
3522     \xeCJK_family:NNx #1 #2 {#3}
3523     \tex_ignorespaces:D
3524 }
3525 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_family:NNn #1#2#3
3526 {
3527     \tl_if_blank:nTF {#3}
3528     {
3529         \bool_if:NF #1 { \bool_if:NF #2 { \use_none:nn } }
3530         \xeCJK_family_if_exist_use:x { \l__xeCJK_family_tl }
3531     }
3532     {
3533         \bool_if:NTF #2
3534         { \xeCJK_family_if_exist_use:n {#3} }
3535         {
3536             \xeCJK_family_if_exist:nTF {#3}
3537             {
3538                 \tl_set:Nn \l__xeCJK_family_tl {#3}
3539                 \tl_set_eq:NN \CJK@family \l__xeCJK_fonts_spec_family_tl
3540                 \bool_if:NT #1 { \__xeCJK_family_use:n {#3} }
3541             }
3542             { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#3} }
3543         }
3544     }
3545 }

\xeCJK_generate_variant:Nn \xeCJK_family:NNn { NNx }
3546 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_switch_family:n #1

```

```

3548  {
3549    \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
3550    {
3551      \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_tl {#1}
3552      \tl_set_eq:NN \CJK@family \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3553    }
3554    { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#1} }
3555  }
3556 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_switch_family:n { x , o }

```

PunctFamily 设置汉字标点符号的字体。

```

3557 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3558  {
3559    PunctFamily .choice: ,
3560    PunctFamily .value_required:n = { true } ,
3561    PunctFamily / false .code:n =
3562    {
3563      \tl_set:Nn \CJK@punctfamily { \CJK@family }
3564      \tl_set:Nn \l_xeCJK_punct_family_tl { \l_xeCJK_family_tl }
3565      \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_select_font:
3566      \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_select_punct_font:
3567      \cs_set_eq:NN \xeCJK_select_punct_font: \xeCJK_select_font:
3568    } ,
3569    PunctFamily / unknown .code:n =
3570    { \xeCJK_punct_family:x {#1} } ,
3571  }
3572 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_punct_family:n #1
3573  {
3574    \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
3575    {
3576      \tl_set:Nn \l_xeCJK_punct_family_tl {#1}
3577      \tl_set_eq:NN \CJK@punctfamily \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3578      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_select_font: \xeCJK_select_font:
3579      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_select_punct_font: \__xeCJK_select_punct_font_aux:
3580      \cs_set_eq:NN \xeCJK_select_punct_font: \__xeCJK_select_punct_font:
3581    }
3582    { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#1} }
3583  }
3584 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_punct_family:n { x }

```

\l_xeCJK_family_tl 用于保存文档当前正在使用的 CJK 字体族。

```
3585 \tl_new:N \l_xeCJK_family_tl
```

\CJK@family 用于保存实际的字体族名称。

```
3586 \tl_new:N \CJK@family
```

```

3587 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
3588  { \cs_set_eq:NN \CJKfamily \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn }
3589 \NewExpandableDocumentCommand \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn { t+ t- m } { }

```

```

3590 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_family_if_exist_use:n #1
3591  {
3592    \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
3593    { \__xeCJK_family_use:n {#1} }
3594    { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#1} }
3595  }
3596 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist_use:n { x }

```

```

3597 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_family_unknown_warning:n #1
3598  {
3599    \prop_if_empty:NF \g__xeCJK_family_font_name_prop
3600    {
3601      \seq_if_in:NnF \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
3602      {
3603        \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
3604        \__xeCJK_warning:nx { CJKfamily-Unknown } {#1}
3605      }
3606    }
3607  }

```

```

3605         }
3606     }
3607 }
3608 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_family_unknown_warning:n { x }
3609 \seq_new:N \g_xeCJK_unknown_family_seq
3610 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-Unknown }
3611 {
3612     Unknown~CJK~family~~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~is~being~ignored.\\\\\
3613     Try~to~use~~\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
3614 }
3615 \cs_new:Npn \__xeCJK_msg_def_family_map:n #1
3616 {
3617     \str_case_e:nnF {#1}
3618     {
3619         \CJ Krmdefault { \token_to_str:N \setCJKmainfont }
3620         \CJ Ksfdefault { \token_to_str:N \setCJKsansfont }
3621         \CJ Kttdefault { \token_to_str:N \setCJKmonofont }
3622     }
3623     { \token_to_str:N \setCJKfamilyfont \{ #1 \} }
3624 [...]\{...\}
3625 }
3626 \cs_new:Npn \__xeCJK_msg_family_map:n #1
3627 {
3628     \str_case_e:nnF {#1}
3629     {
3630         \CJ Krmdefault { \token_to_str:N \CJ Krmdefault }
3631         \CJ Ksfdefault { \token_to_str:N \CJ Ksfdefault }
3632         \CJ Kttdefault { \token_to_str:N \CJ Kttdefault }
3633     }
3634     {#1}
3635 }

```

__xeCJK_pass_args:nnnn 为了支持字体属性可选项在前在后两种语法,给出两个辅助工具,类似 `fontspec` 的实现。自带展开功能,额外参数 #4 用于后处理。

```

3636 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_pass_args:nnnn #1#2#3#4
3637 {
3638     \tl_if_novalue:nTF {#2}
3639     { \__xeCJK_post_arg:w {#1} {#3} {#4} }
3640     {
3641         \use:x { #1 {#2} {#3} }
3642         #4
3643     }
3644 }
3645 \NewDocumentCommand \__xeCJK_post_arg:w { m m m o { } }
3646 {
3647     \use:x { #1 {#4} {#2} }
3648     #3
3649 }

```

\setCJKmainfont 设置文档的 CJK 普通字体、无衬线和等宽字体。

```

3650 \NewDocumentCommand \setCJKmainfont { o m }
3651 {
3652     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3653     { \xeCJK_set_family:nnn { \CJ Krmdefault } } {#1} {#2}
3654     { \__xeCJK_preamble_family:n { \CJ Krmdefault } }
3655 }
3656 \cs_new_eq:NN \setCJ Kromanfont \setCJKmainfont
3657 \NewDocumentCommand \setCJKsansfont { o m }
3658 {
3659     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3660     { \xeCJK_set_family:nnn { \CJ Ksfdefault } } {#1} {#2}
3661     { \__xeCJK_preamble_family:n { \CJ Ksfdefault } }
3662 }
3663 \NewDocumentCommand \setCJKmonofont { o m }
3664 {
3665     \__xeCJK_pass_args:nnnn

```

```

3666 { \xeCJK_set_family:n { \CJKttdefault } } {#1} {#2}
3667 { \xeCJK_preamble_family:n { \CJKttdefault } }
3668 }

3669 \onlypreamble \setCJKmainfont
3670 \onlypreamble \setCJKmathfont
3671 \onlypreamble \setCJKsansfont
3672 \onlypreamble \setCJKmonofont
3673 \onlypreamble \setCJKromanfont

```

用在 \setCJKmainfont 等主要命令之后，确保导言区有 CJK 字体可用。

```

3674 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_preamble_family:n #1
3675 { \str_if_eq:eeT {#1} { \CJKfamilydefault } { \normalfont } }

```

分别用于预声明 CJK 字体族和声明并马上调用 CJK 字体族。

```

3676 \NewDocumentCommand \setCJKfamilyfont { m o m }
3677 {
3678     \xeCJK_pass_args:nnnn
3679     { \xeCJK_set_family:n {#1} } {#2} {#3}
3680     { }
3681 }
3682 \NewDocumentCommand \newCJKfontfamily { o m o m }
3683 {
3684     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
3685     { \tl_if_no_value:nTF {#1} { \cs_to_str:N #2 } {#1} }
3686     \cs_new_protected:Npx #2
3687     { \xeCJK_switch_family:n { \l_xeCJK_tmp_tl } }
3688     \xeCJK_pass_args:nnnn
3689     { \xeCJK_set_family:n { \l_xeCJK_tmp_tl } } {#3} {#4}
3690     { }
3691 }
3692 \NewDocumentCommand \CJKfontspec { o m }
3693 {
3694     \xeCJK_pass_args:nnnn
3695     { \xeCJK_fontspec:nn } {#1} {#2}
3696     { \tex_ignorespaces:D }
3697 }

```

```

\xeCJK_fontspec:nn 3698 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fontspec:nn #1#2
3699 {
3700     \prop_get:NnNTF \g_xeCJK_fontspec_prop
3701     { CJKfontspec/#1/#2/id } \l_xeCJK_family_tl
3702     { \xeCJK_switch_family:o { \l_xeCJK_family_tl } }
3703     {
3704         \xeCJK_fontspec:xnn
3705         { CJKfontspec ( \int_eval:n { \g_xeCJK_family_int + 1 } ) }
3706         {#1} {#2}
3707     }
3708 }
3709 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fontspec:nnn #1#2#3
3710 {
3711     \prop_gput:Nn \g_xeCJK_fontspec_prop { CJKfontspec/#2/#3/id } {#1}
3712     \xeCJK_set_family:nnn {#1} {#2} {#3}
3713     \xeCJK_switch_family:n {#1}
3714 }
3715 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_fontspec:nn { VV }
3716 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_fontspec:nnn { x }
3717 \prop_new:N \g_xeCJK_fontspec_prop

```

分别用于设置 CJK 字体的默认属性和增加当前 CJK 字体的属性。

```

\defaultCJKfontfeatures 3718 \clist_new:N \g_xeCJK_default_features_clist
\addCJKfontfeatures 3719 \NewDocumentCommand \defaultCJKfontfeatures { m }
3720 { \clist_gset:Nn \g_xeCJK_default_features_clist {#1} }
3721 \onlypreamble \defaultCJKfontfeatures
3722 \NewDocumentCommand \addCJKfontfeatures { s O { } m }
3723 {

```

```

3724     \xeCJK_add_font_features:Nxx #1 {#2} {#3}
3725     \tex_ignorespaces:D
3726   }
3727 \cs_new_eq:NN \addCJKfontfeature \addCJKfontfeatures

\xeCJK_add_font_features:Nnn
3728 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_add_font_features:Nnn #1#2#3
3729 {
3730   \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3731   \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3732   {
3733     \clist_set:Nn \l_xeCJK_add_font_features_clist {#3}
3734     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq
3735     { \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_add_font_features_clist {##1} }
3736     \seq_clear:N \l_xeCJK_sub_key_seq
3737     \clist_clear:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
3738     \clist_map_inline:nn {#2}
3739     {
3740       \seq_if_in:NnTF \g_xeCJK_sub_key_seq {##1}
3741       {
3742         \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_sub_key_seq {##1}
3743         \__xeCJK_add_sub_class_features:n {##1}
3744       }
3745       { \__xeCJK_warning:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
3746     }
3747   \bool_lazy_and:nnT
3748   {#1}
3749   { \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq }
3750   {
3751     \seq_map_function:NN
3752     \g_xeCJK_sub_key_seq \__xeCJK_add_sub_class_features:n
3753   }
3754   \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_family_font_options_prop
3755   \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_options_clist
3756   {
3757     \bool_lazy_or:nnT
3758     { \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq }
3759     {#1}
3760     {
3761       \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3762       \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
3763     }
3764     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3765     \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_block_features_clist
3766   }
3767   \xeCJK_fonts:VV \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_font_name_tl
3768 }
3769 { \__xeCJK_warning:n { addCJKfontfeature-ignored } }
3770 }

\clist_new:N \l_xeCJK_add_font_features_clist
3771 \clist_new:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
3772 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_add_font_features:Nnn { Nxx , Nnx }
3773 \__xeCJK_msg_new:nn { addCJKfontfeature-ignored }
3774 {
3775   \token_to_str:N \addCJKfontfeature (s)~ignored.\\\\\
3776   It~cannot~be~used~with~a~font~that~wasn't~selected~by~xeCJK.
3777 }
3778 }

\__xeCJK_add_sub_class_features:n
3779 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_add_sub_class_features:n #1
3780 {
3781   \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3782   { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3783   {
3784     \prop_get:NoN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3785     { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3786   }
3787   {
3788     \prop_get:NxNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3789     { \CJKfamilydefault/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl

```

```

3790      {
3791          \prop_get:NxN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3792              { \CJKfamilydefault/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3793      }
3794      {
3795          \prop_get:NoN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3796              \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3797              \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3798      }
3799      }
3800      \clist_concat:NNN \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3801          \l_xeCJK_sub_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
3802      \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_add_block_features_clist
3803      {
3804          #1 =
3805          {
3806              [ \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_options_clist ]
3807              { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_name_tl }
3808          }
3809      }
3810  }
3811 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnN { Nx }
3812 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \prop_get:NnN { Nx } { TF }

LoadFandol 3813 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3814     { LoadFandol .bool_gset:N = \g_xeCJK_fandol_bool }
3815 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_load_fandol:
3816     {
3817         \xeCJK_set_family:xnn { \CJKrmdefault }
3818         { Extension = .otf , BoldFont = FandolSong-Bold , ItalicFont = FandolKai-Regular }
3819         { FandolSong-Regular }
3820         \xeCJK_set_family:xnn { \CJKsfdefault }
3821         { Extension = .otf , BoldFont = FandolHei-Bold } { FandolHei-Regular }
3822         \xeCJK_set_family:xnn { \CJKttdefault }
3823         { Extension = .otf } { FandolFang-Regular }
3824     }

```

在导言区结束的时候,若没有声明 CJK 字体,则给出一个警告。如果 \CJKfamilydefault 没有被更改,则在此时根据西文字体的情况更新 \CJKfamilydefault。如果 \CJKfamilydefault 对应的字体族没有定义,则使用 \CJ Krmdefault 作为默认字体族。若 \CJ Krmdefault 也没有定义,则使用在导言区设置的第一个 CJK 字体作为默认字体族。最后设置数学字体。

```

3825 \__xeCJK_at_end_preamble:n
3826 {
3827     \tl_if_eq:NNT \CJKfamilydefault \l_xeCJK_family_default_init_tl
3828     {
3829         \group_begin:
3830         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \exp_not:n
3831         \tl_gset:Nx \CJKfamilydefault
3832         {
3833             \str_case:onF { \familydefault }
3834             {
3835                 { \rmdefault } { \exp_not:N \CJ Krmdefault }
3836                 { \sfdefault } { \exp_not:N \CJ Ksfdefault }
3837                 { \ttdefault } { \exp_not:N \CJ Kttdefault }
3838             }
3839             { \CJKfamilydefault }
3840         }
3841         \group_end:
3842     }
3843     \prop_if_empty:NTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3844     {
3845         \bool_if:NTF \g_xeCJK_fandol_bool
3846         {
3847             \__xeCJK_warning:n { fandol }
3848             \__xeCJK_load_fandol:
3849             \xeCJK_ensure_default_family:

```

```

3850      }
3851      { \__xeCJK_warning:nx { no-CJKfamily } { \CJKfamilydefault } }
3852    }
3853    { \xeCJK_ensure_default_family: }
3854  }
3855 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ensure_default_family:
3856  {
3857    \xeCJK_family_if_exist:xF { \CJKfamilydefault }
3858    {
3859      \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_tl \CJKfamilydefault
3860      \str_if_eq:eETF { \CJKfamilydefault } { \CJ Krmdefault }
3861      { \use:n }
3862      {
3863        \xeCJK_family_if_exist:xTF { \CJ Krmdefault }
3864        { \tl_gset:Nn \CJKfamilydefault { \CJ Krmdefault } }
3865      }
3866      {
3867        \prop_map_inline:Nn \g__xeCJK_family_font_name_prop
3868        {
3869          \prop_map_break:n
3870          { \tl_gset_rescan:Nnn \CJKfamilydefault { } { ##1 } }
3871        }
3872      }
3873      \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamilydefault-undefined }
3874      { \l__xeCJK_tmp_tl } { \CJKfamilydefault }
3875    }
3876    \xeCJK_switch_family:x { \CJKfamilydefault }
3877    \bool_if:NT \g__xeCJK_math_bool { \xeCJK_set_mathfont: }
3878  }
3879 \__xeCJK_msg_new:nn { no-CJKfamily }
3880  {
3881    It~seems~that~you~have~not~declare~a~CJKfamily.\\
3882    If~you~want~to~use~xeCJK~in~the~right~way,~you~should~use\\\\
3883    `\\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'\\\\
3884    in~the~preamble~to~declare~the~default~CJKfamily.\\
3885  }
3886 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamilydefault-undefined }
3887  {
3888    Undefined~CJK~default~family~`\\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~
3889    has~been~replaced~by~`\\__xeCJK_msg_family_map:n {#2}'.\\\\
3890    Try~to~use~`\\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
3891  }
3892 \__xeCJK_msg_new:nn { fandol }
3893  {
3894    Fandol~is~being~set~as~the~default~font~for~CJK~text.\\
3895    Please~make~sure~it~has~been~properly~installed.
3896  }

```

5.14 数学字体设置

CJKmath 是否启用 CJK 数学字体的宏包选项。

```
3897 \keys_define:nn { xecjk / options } { CJKmath .bool_gset:N = \g__xeCJK_math_bool }
```

\setCJKmathfont 设置 CJK 数学字体。

```

3898 \NewDocumentCommand \setCJKmathfont { o m }
3899  {
3900    \__xeCJK_pass_args:nnnn
3901    { \xeCJK_set_family:nnn { \c__xeCJK_math_tl } } {#1} {#2}
3902    { }
3903  }
3904 \tl_const:Nn \c__xeCJK_math_tl { CJKmath }

```

\xeCJK_set_mathfont: 当没有设置 CJK 数学字体时, 使用 \CJKfamilydefault 作为数学字体。

```
3905 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_set_mathfont:
3906  {
```

```

3907 \cs_if_exist_use:N \__xeCJK_save_um_char:
3908 \xeCJK_family_if_exist:xTF { \c_xeCJK_math_tl }
3909   { \__xeCJK_set_mathfont_aux: }
3910   {
3911     \xeCJK_family_if_exist:xT { \CJKfamilydefault }
3912     {
3913       \__xeCJK_copy_family:xx { \c_xeCJK_math_tl } { \CJKfamilydefault }
3914       \__xeCJK_set_mathfont_aux:
3915     }
3916   }
3917 \cs_if_exist_use:N \__xeCJK_restore_um_char:
3918 }
3919 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_mathfont_aux:
3920 {
3921   \tl_const:Nx \c_xeCJK_math_family_tl
3922   { \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3923   \xeCJK_declare_mathfont:xx
3924   { \c_xeCJK_math_tl }
3925   { \c_xeCJK_math_family_tl }
3926   \int_const:Nn \c_xeCJK_math_fam_int
3927   { \use:c { sym \c_xeCJK_math_tl } }
3928   \clist_gconcat:NNN \g_xeCJK_math_chars_clist
3929   \g_xeCJK_CJK_range_clist \g_xeCJK_FullLeft_range_clist
3930   \clist_gconcat:NNN \g_xeCJK_math_chars_clist
3931   \g_xeCJK_math_chars_clist \g_xeCJK_FullRight_range_clist
3932   \xeCJK_gset_mathcode:Nn \g_xeCJK_math_chars_clist
3933   { \c_xeCJK_math_fam_int }
3934   \xeCJK_set_mathfont_block:
3935 }
3936 \clist_new:N \g_xeCJK_math_chars_clist
3937 \prop_new:N \g_xeCJK_fam_prop

```

\xeCJK_set_mathfont_block: 分区数学字体。

```

3938 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:
3939 {
3940   \seq_if_empty:NF \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
3941   {
3942     \seq_map_function:NN
3943     \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
3944     \xeCJK_set_mathfont_block:n
3945   }
3946 }
3947 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:n #1
3948 {
3949   \xeCJK_block_family:nn { \c_xeCJK_math_tl } {#1}
3950   \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_fam_prop
3951   \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl \l_xeCJK_tmp_tl
3952   { \int_set:Nn \l_xeCJK_fam_int { \l_xeCJK_tmp_tl } }
3953   {
3954     \xeCJK_declare_mathfont:xx
3955     { \c_xeCJK_math_tl / #1 }
3956     { \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3957     \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:cn
3958     { sym \c_xeCJK_math_tl / #1 } {#1}
3959   }
3960   \xeCJK_gset_mathcode:cn { g_xeCJK_CJK/#1_range_clist } { \l_xeCJK_fam_int }
3961 }
3962 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn #1#2
3963 {
3964   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_fam_int #1
3965   \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_block_fam_prop {#2} {#1}
3966 }
3967 \int_new:N \l_xeCJK_fam_int
3968 \prop_new:N \g_xeCJK_block_fam_prop
3969 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn { c }

```

\xeCJK_declare_mathfont:nn 注意从 LATEX2 ϵ 2020/02/02 开始, \shapedefault 初始值是 n, 而 \updefault 初始值是 up, 两者并不一致。fontspec 包定义字体使用的是 \shapedefault。

```
3970 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_mathfont:nn #1#2
3971 {
3972     \xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn {#1} { \c_xeCJK_encoding_t1 }
3973         {#2} { \mddefault } { \shapedefault }
3974     \cs_if_free:cF
3975         { \c_xeCJK_encoding_t1/#2/\bfdefault/\shapedefault }
3976         {
3977             \SetSymbolFont {#1} { bold } { \c_xeCJK_encoding_t1 }
3978                 {#2} { \bfdefault } { \shapedefault }
3979         }
3980     \prop_gput:Nnx \g_xeCJK_fam_prop {#2} { \exp_not:c { sym #1 } }
3981 }
3982 \cs_generate_variant:Nn \prop_gput:Nnn { Nnx }
3983 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_mathfont:nn { xx }
```

\xeCJK_declare_symbol_font:nnnn 主要功能同 \DeclareSymbolFont, 不带编码和重复定义检查。

```
3984 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn #1
3985     { \__xeCJK_declare_symbol_font:cnnnn { sym #1 } }
3986 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn #1
3987 {
3988     \xeCJK_new_fam:N #1
3989     \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1
3990 }
3991 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn { c }
```

\xeCJK_new_fam:N 我们从 255 往下分配 \fam, \count18 是 LATEX2 ϵ 记录最后分配的 \fam 编号, 作为我们的分配器的下限。事实上, 还应该相应地减小 \e@mathgroup@top 才合理, 但这可能会有不利影响, 我们暂未处理。

```
3992 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_fam:N #1
3993 {
3994     \int_compare:nNnTF
3995         { \g_xeCJK_fam_allocation_int } > { \g_xeCJK_fam_bottom_int }
3996         {
3997             \int_set_eq:NN \allocationnumber \g_xeCJK_fam_allocation_int
3998             \int_const:Nn #1 { \allocationnumber }
3999             \iow_log:x
4000                 {
4001                     \token_to_str:N #1 =
4002                     \token_to_str:N \mathgroup \int_use:N \allocationnumber
4003                 }
4004             \int_gdecr:N \g_xeCJK_fam_allocation_int
4005         }
4006         { \__xeCJK_error:n { fam-exhausted } }
4007     }
4008 \tex_countdef:D \g_xeCJK_fam_bottom_int = 18 ~
4009 \int_new:N \g_xeCJK_fam_allocation_int
4010 \int_gset:Nn \g_xeCJK_fam_allocation_int { 255 }
4011 \__xeCJK_msg_new:nn { fam-exhausted }
4012 { No~room~for~a~new~fam. }
```

\xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn 功能同 \new@symbolfont, 但我们不增加 \c@mv@normal 和 \c@mv@bold 之类的计数器。

```
4013 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1#2#3#4#5
4014     { \__xeCJK_new_symbol_font:Nc #1 { #2/#3/#4/#5 } }
4015 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_new_symbol_font:NN #1#2
4016 {
4017     \tl_put_right:Nn \group@list { \group@elt #1 #2 }
4018     \cs_set:Npn \version@elt ##1
4019         { \tl_put_right:Nn ##1 { \getanddefine@fonts #1 #2 } }
4020     \version@list
4021 }
4022 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_new_symbol_font:NN { Nc }
```

```

\xeCJK_gset_mathcode:Nn CJK字符的数学类别固定为0(\mathord)。
\xeCJK_gset_mathcode:Nnn \xeCJK_gset_mathcode:nnnn { ##1#2
\xeCJK_gset_mathcode:nnnn {
  \clist_map_inline:Nn #1
  {
    \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_gset_mathcode:nnnn { ##1 }
    { 0 } {##2}
  }
}
\xeCJK_generate_variant:Nn \xeCJK_gset_mathcode:Nn { c }
\xeCJK_new_protected:Npn \xeCJK_gset_mathcode:nnnn #1#2#3#4
{
  \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l_xeCJK_begin_int \l_xeCJK_end_int
  \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
  {
    \xeCJK_gset_mathcode:Nnn \l_xeCJK_begin_int {#3} {#4}
    \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
  }
}
\xeCJK_new_protected:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nnn #1#2#3
{
  \tex_global:D \tex_Umathcode:D #1 = #2 ~ #3 ~ #1
}

```

5.15 抄录环境中的间距调整

Verb 如果设置为 env，则只在 LATEX 的抄录环境里使用 \xeCJKVerbAddon，而不包括 \verb。对当前使用环境的判断基于在标准 LATEX 的环境定义里使用 \begingroup 和 \endgroup 来分组。

```

\xeCJK_int_new:N \l_xeCJK_verb_case_int
\xeCJK_keys_define:nn { xeCJK / options }
{
  Verb .choices:nn =
  {
    true , env+ , env , false
    { \int_set_eq:NN \l_xeCJK_verb_case_int \l_keys_choice_int } ,
  }
  Verb .default:n = { env }
}
\xeCJK_new_protected:Npn \__xeCJK_verb_font_hook:
{
  \if_case:w \l_xeCJK_verb_case_int
  \or:
    \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
  \or:
    \int_compare:nNnTF \tex_currentgroup_type:D = { 14 }
    { \xeCJKVerbAddon }
    { \__xeCJK_nobreak_skip: }
  \or:
    \int_compare:nNnTF \tex_currentgroup_type:D = { 14 }
    { \xeCJKVerbAddon }
    { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
  \fi:
}
\xeCJK_after_preamble:n
{
  \cs_set_protected:Npx \verbatim@font
  { \exp_not:o { \verbatim@font } \__xeCJK_verb_font_hook: }
}

\__xeCJK_nobreak_skip_zero:
\xeCJK_nobreak_skip:
{
  \__xeCJK_reset_shipout_skip:
  \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
  \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
  \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
  {
    \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
    \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
  }
}

```

```

4081      \xeCJK_cs_clear:N \CJKglue
4082      \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue
4083      \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_glue:
4084      \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \xeCJK_class_group_end:
4085      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
4086      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
4087  }
4088 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_skip:
4089 {
4090     \__xeCJK_reset_shipout_skip:
4091     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJKglue } \l_xeCJK_ccglue_skip
4092     \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_ccglue_skip } { \c_zero_skip }
4093     { \xeCJK_cs_clear:N \CJKglue }
4094     { \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_nobreak_ccglue: }
4095     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJKEcglue } \l_xeCJK_ecglue_skip
4096     \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_ecglue_skip } { \c_zero_skip }
4097     { \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue }
4098     { \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_nobreak_ecglue: }
4099     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
4100     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
4101 }
4102 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_ccglue:
4103 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ccglue_skip }
4104 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_nobreak_ecglue:
4105 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ecglue_skip }

\__xeCJK_reset_shipout_skip:
4106 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_reset_shipout_skip:
4107 {
4108     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKglue: \CJKglue
4109     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKEcglue: \CJKEcglue
4110     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n \__xeCJK_punct_hskip:n
4111     \cs_set_eq:NN
4112         \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
4113     \tl_set:Nx \l_xeCJK_off_verb_addon_tl
4114     {
4115         \bool_if:NTF \l_xeCJK_xecglue_bool
4116             { \keys_set:nn { xecjk / options } { xCJKEcglue = true } }
4117             { \keys_set:nn { xecjk / options } { xCJKEcglue = false } }
4118     \exp_not:n
4119     {
4120         \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_shipout_CJKglue:
4121         \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_shipout_CJKEcglue:
4122         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n
4123         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
4124             \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n
4125         \l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1
4126     }
4127 }
4128 \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_off_verb_addon_t1 }
4129 \keys_set:nn { xecjk / options } { xCJKEcglue = false }
4130 }
4131 \tl_new:N \l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1

```

\xeCJKOffVerbAddon
\xeCJKVerbAddon

\xeCJKVerbAddon 进行了比较大的调整,应该只在分组环境里使用。为了方便调整间距以利于对齐,这里只把字符分成了两类,并且在 CJK 类与边界(空格)之间也插入 \CJKEcglue。以字母“M”的宽度是否等于 \fontdimen2 来判断当前字体是否是等宽字体。如果不是等宽字体,则设置间距为零或正文间距。

```

4132 \NewDocumentCommand \xeCJKVerbAddon { }
4133 {
4134     \int_compare:nNnF \tex_currentgrouplevel:D = \c_zero_int
4135     {
4136         \bool_if:NF \l_xeCJK_listings_env_bool
4137         {
4138             \dim_compare:nNnTF
4139                 { \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D } =
4140                 { \tex_fontcharwd:D \tex_font:D \c_xeCJK_mono_letter_int }

```

```

4141     {
4142         \__xeCJK_set_verb_exspace:
4143         \__xeCJK_verbAddon:
4144     }
4145     {
4146         \int_if_odd:nTF { \l_xeCJK_verb_case_int }
4147         { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
4148         { \__xeCJK_nobreak_skip: }
4149     }
4150 }
4151 }
4152 }
4153 \int_const:Nn \c_xeCJK_mono_letter_int { 77 }
4154 \bool_new:N \l_xeCJK_listings_env_bool
4155 \NewDocumentCommand \xeCJKOffVerbAddon { }
4156 { \tl_use:N \l_xeCJK_off_verbAddon_tl }
4157 \tl_new:N \l_xeCJK_off_verbAddon_tl
4158 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_verbAddon:
4159 {
4160     \bool_if:NF \l_xeCJK_verbAddon_bool
4161     {
4162         \bool_set_true:N \l_xeCJK_verbAddon_bool
4163         \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullLeft } { CJK }
4164         \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullRight } { CJK }
4165         \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfLeft } { Default }
4166         \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfRight } { Default }
4167         \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { NormalSpace } { Default }
4168         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKglue: \CJkgue
4169         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKecglue: \CJkecglue
4170         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
4171         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
4172         \cs_set_protected:Npx \xeCJKOffVerbAddon
4173     {
4174         \__xeCJK_reset_char_class:n { FullLeft }
4175         \__xeCJK_reset_char_class:n { FullRight }
4176         \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
4177         \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfRight }
4178         \__xeCJK_reset_char_class:n { NormalSpace }
4179         \bool_if:NTF \l_xeCJK_xecglue_bool
4180             { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = true } }
4181             { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = false } }
4182         \exp_not:n
4183         {
4184             \cs_set_eq:NN \CJkgue \__xeCJK_shipout_CJKglue:
4185             \cs_set_eq:NN \CJkecglue \__xeCJK_shipout_CJKecglue:
4186             \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
4187             \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
4188         }
4189     }
4190     \xeCJK_add_to_shipout:n { \xeCJKOffVerbAddon }
4191     \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = false }
4192 }
4193 \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_verb_exspace_skip } { \c_zero_skip }
4194 {
4195     \xeCJK_cs_clear:N \CJkgue
4196     \xeCJK_cs_clear:N \CJkecglue
4197 }
4198 {
4199     \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_ccglue_skip \l_xeCJK_verb_exspace_skip
4200     \skip_set:Nn \l_xeCJK_ecglue_skip { .5 \l_xeCJK_verb_exspace_skip }
4201     \cs_set_eq:NN \CJkgue \__xeCJK_nobreak_ccglue:
4202     \cs_set_eq:NN \CJkecglue \__xeCJK_nobreak_ecglue:
4203 }
4204     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \CJkecglue
4205     \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
4206 }
4207 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w

```

```

4208 { \xeCJK_class_group_end: \CJKeclue }
4209 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_reset_char_class:n #1
4210 {
4211     \int_set:Nn \l__xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#1} }
4212     \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
4213     { \tex_XeTeXcharclass:D ##1 = \l__xeCJK_tmp_int }
4214 }
4215 \bool_new:N \l__xeCJK_verbAddon_bool
4216 \cs_new_eq:NN \CJKfixedspacing \xeCJKVerbAddon

```

__xeCJK_set_verb_exspace: 在抄录环境中, CJK 文字之间的间距为当前西文字体两个空格的宽度与当前字体大小之差, 而与西文和空格的间距为 CJK 文字之间的间距的一半。

```

4217 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:
4218 {
4219     \tl_if_exist:cTF { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
4220     {
4221         \skip_set:Nn \l__xeCJK_verb_exspace_skip
4222         { \use:c { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size } }
4223     }
4224     {
4225         \tl_set:Nx \l__xeCJK_current_coor_tl { \CJK@family/\curr@fontshape }
4226         \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_scale_family_prop
4227             \l__xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
4228             {
4229                 \xeCJK_switch_family:o { \l_xeCJK_family_tl }
4230                 \skip_zero:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip
4231             }
4232             {
4233                 \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_args:NNo \group_end:
4234                 \__xeCJK_set_verb_exspace:n
4235                 { \dim_use:N \tex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 ~ }
4236             }
4237         }
4238     }
4239 \skip_new:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip

```

__xeCJK_set_verb_exspace:n 当两个西文空格的宽度小于一个 CJK 文字的宽度时, 对目前使用的 CJK 字体进行适当缩小。

```

4240 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:n #1
4241 {
4242     \skip_set:Nn \l__xeCJK_verb_exspace_skip
4243     { 2 \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D - #1 }
4244     \dim_compare:nNnTF \l__xeCJK_verb_exspace_skip < \c_zero_dim
4245     {
4246         \skip_zero:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip
4247         \use:x
4248         {
4249             \__xeCJK_set_verb_scale:nn
4250             { \dim_to_fp:n { 2 \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D } }
4251             { \dim_to_fp:n {#1} }
4252         }
4253     }
4254     {
4255         \tl_const:cx { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
4256         { \skip_use:N \l__xeCJK_verb_exspace_skip }
4257     }
4258 }

```

__xeCJK_set_verb_scale:nn 缩小 CJK 字体, 并保存相关信息。

```

4259 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_verb_scale:nn #1#2
4260 {
4261     \fp_set:Nn \l__xeCJK_scale_factor_fp { #1 / #2 }
4262     \__xeCJK_warning:nxx { scale-factor }
4263     { \fp_eval:n { trunc ( \l__xeCJK_scale_factor_fp , 4 ) } }
4264     { \fp_eval:n { ceil ( #2 / #1 , 4 ) } }
4265     \xeCJK_add_font_features:Nnx \c_true_bool

```

```

4266 { } { Scale = { \fp_use:N \l_xeCJK_scale_factor_fp } }
4267 \prop_gput:NVV \g_xeCJK_scale_family_prop
4268   \l_xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
4269 }
4270 \__xeCJK_msg_new:nn { scale-factor }
4271 {
4272   ` \token_to_str:N \xeCJKVerbAddon`~may~not~work~properly.\\\
4273   You~may~set~`Scale=#1`~to~CJKfamily`~`\\
4274   ` \__xeCJK_msg_family_map:n { \l_xeCJK_family_tl }`',\\
4275   or~set~`Scale=#2`~to~family`~`\\
4276   ` \str_if_eq:eeTF \f@family \ttdefault
4277     { \token_to_str:N \ttdefault } { \f@family }`.
4278 }
4279 \fp_new:N \l_xeCJK_scale_factor_fp
4280 \prop_new:N \g_xeCJK_scale_family_prop

```

如果文档不使用 EU1 作为默认字体编码,那么默认的打字机字体族很可能是传统的 TeX 字体,这时可视空格按照 OT1 编码传统一般就是字体中的 \char32。

```

4281 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_setup_visible_space:
4282 {
4283   \xeCJK_make_boundary:
4284   \xeCJK_glyph_if_exist:NTF { ~~~~2423 }
4285     { \tl_set:Nn \l_xeCJK_visible_space_tl { ~~~~2423 } }
4286   {
4287     \int_compare:nNnTF { \tex_XeTeXfonttype:D \tex_font:D } = \c_zero_int
4288     {
4289       \tl_set:Nx \l_xeCJK_visible_space_tl
4290       {
4291         \str_if_eq:eeTF { \f@family } { \ttdefault }
4292           { \c_catcode_other_space_tl }
4293           { \exp_not:N \textvisiblespace }
4294       }
4295     }
4296     { \__xeCJK_visible_space_fallback: }
4297   }
4298   \cs_set_eq:NN \xobeysp \l_xeCJK_visible_space_tl
4299 }
4300 \tl_new:N \l_xeCJK_visible_space_tl
4301 \cs_set_eq:NN \@setupverbvisiblespace \xeCJK_setup_visible_space:

```

我们使用 lmtt 字体中的可视空格符号(U+2423)作为当前字体中相应符号的后备,但是 lmtt 的字体大小未必与当前字体匹配。因此,这里需要做一些调整,以保证使用后备可视空格符号时,也能保证对齐。

```

4302 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_visible_space_fallback:
4303 {
4304   \exp_args:Nc \__xeCJK_visible_space_fallback_auxi:N
4305     { xeCJK/ space/\curr@fontshape/\f@size }
4306 }
4307 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_visible_space_fallback_auxi:N #1
4308 {
4309   \cs_if_exist:NF #1
4310     { \__xeCJK_visible_space_fallback_auxii:N #1 }
4311   \tl_set:Nn \l_xeCJK_visible_space_tl {#1}
4312 }

```

当前字体空格的宽度与后备字体 lmtt 不一样时,就对 \textvisiblespace 的字体尺寸按相应比例放缩。

```

4313 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_visible_space_fallback_auxii:N #1
4314 {
4315   \group_begin:
4316   \exp_args:No \__xeCJK_set_visible_space_size:n
4317     { \dim_use:N \tex_fontdimen:D 2 ~ \tex_font:D }
4318   \cs_new_protected:Npx #1
4319     { \group_begin: \tex_the:D \tex_font:D ~~~~2423 \group_end: }

```

```

4320     \group_end:
4321   }
4322 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_visible_space_size:n #1
4323 {
4324   \fontencoding { \UnicodeEncodingName }
4325   \tl_set:Nn \f@family { lmtt }
4326   \selectfont
4327   \dim_compare:nNnF {#1} = { \tex_fondimen:D 2 ~ \tex_font:D }
4328   {
4329     \fontsize
4330     {
4331       \dim_eval:n
4332       {
4333         \f@size pt *
4334         \dim_ratio:nn {#1} { \tex_fondimen:D 2 ~ \tex_font:D }
4335       }
4336     }
4337     { \f@baselineskip }
4338   \selectfont
4339 }
4340 }
```

5.16 xeCJK 其他选项

LocalConfig 声明载入本地配置文件的选项。

```

4341 \keys_define:nn { xeCJK / options }
4342 {
4343   LocalConfig .choice: ,
4344   LocalConfig / false .code:n =
4345     { \bool_gset_false:N \g_xeCJK_config_bool } ,
4346   LocalConfig / true .code:n =
4347   {
4348     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
4349     \tl_gset:Nn \g_xeCJK_config_name_tl { xeCJK }
4350   } ,
4351   LocalConfig / unknown .code:n =
4352   {
4353     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
4354     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_config_name_tl { xeCJK - \l_keys_value_tl }
4355   } ,
4356   LocalConfig .default:n = { true }
4357 }
4358 \tl_new:N \g_xeCJK_config_name_tl
4359 \bool_new:N \g_xeCJK_config_bool
```

CJKnumber 和 **indentfirst** 是过时选项。

```

4360 \keys_define:nn { xeCJK / options }
4361 {
4362   CJKnumber .code:n =
4363     { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { CJKnumb } } ,
4364   indentfirst .code:n =
4365     { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { indentfirst } } ,
4366   normalindentfirst .code:n =
4367     { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { } } ,
4368 }
4369 \__xeCJK_msg_new:nn { option-deprecated }
4370 {
4371   The ``#1`` option is deprecated.\\
4372   \tl_if_empty:nF {#2}
4373     { You may load the package ``#2`` after xeCJK to use its function.\` }
```

quiet 将调用 xeCJK 时使用的未知的选项传递给 fontspec 宏包。对 fontspec 的 **quiet** 和 **silent** 选项进行修改，使其适用于 xeCJK。

```
4375 \keys_define:nn { xeCJK / options }
```

```

4376  {
4377    quiet .code:n =
4378    {
4379      \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { info }
4380      \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
4381      \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
4382      { \PassOptionsToPackage { quiet } { fontspec } }
4383    } ,
4384    silent .code:n =
4385    {
4386      \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { none }
4387      \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
4388      \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
4389      { \PassOptionsToPackage { silent } { fontspec } }
4390    } ,
4391    unknown .code:n =
4392    {
4393      \xeCJK_if_package_loaded:nTF { fontspec }
4394      { \__xeCJK_error:nx { key-unknown } { \l_keys_key_tl } }
4395      { \PassOptionsToPackage { \l_keys_key_tl } { fontspec } }
4396    }
4397  }
4398 \__xeCJK_msg_new:nn { key-unknown }
4399 {
4400   Sorry,~but~xeCJK/options~does~not~have~a~key~called~`#1'.\\\ \
4401   The~key~`#1'~is~being~ignored.
4402 }
```

5.17 xeCJK 初始化设置

```

\CJKsymbol \cs_new_eq:NN \CJKsymbol \use:n
\CJKpunctsymbol \cs_new_eq:NN \CJKpunctsymbol \use:n
```

xeCJK 宏包的初始化设置。

```

4405 \keys_set:nn { xeCJK / options }
4406 {
4407   CJKglue      = { \skip_horizontal:n { \c_zero_dim plus 0.08 \tex_baselineskip:D } },
4408   CJKcglue     = { ~ },
4409   xCJKcglue    = false ,
4410   CheckSingle   = false ,
4411   PlainEquation = false ,
4412   CheckFullRight = false ,
4413   CJKspace     = false ,
4414   CJKmath       = false ,
4415   xeCJKactive   = true ,
4416   LocalConfig   = true ,
4417   LoadFandol   = true ,
4418   RubberPunctSkip = true ,
4419   Verb          = env ,
4420   EmboldenFactor = 4 ,
4421   SlantFactor   = 0.167 ,
4422   PunctStyle    = quanjiao ,
4423   NewLineCS     = { \par {[ } ,
4424   EnvCS         = { \begin \end } ,
4425   WidowPenalty  = { 10 000 } ,
4426   NoBreakCS     = { \footnote \footnotemark \nobreak } ,
4427   KaiMingPunct   = { ^^^^3002 ^^^^ff0e ^^^^ff1f ^^^^ff01 } ,
4428   LongPunct      = { ^^^^2014 ^^^^2e3a ^^^^2025 ^^^^2026 } ,
4429   MiddlePunct    = { ^^^^2013 ^^^^2014 ^^^^2e3a ^^^^2027 ^^^^00b7 ^^^^30fb ^^^^ff65 } ,
4430   AllowBreakBetweenPuncts = false
4431 }
4432 \defaultCJKfontfeatures { Script = CJK }
```

半字线连接号¹⁵应为半角宽度。

```

4433 \xeCJKsetwidth { ^^^^2013 } { 0.5 em }
```

¹⁵见《夹用英文的中文文本的标点符号用法(草案)》5.13 节。

执行宏包选项，并载入 `fontspec` 宏包。

```
4434 \ProcessKeysOptions { xeCJK / options }
4435 \RequirePackage { fontspec } [ 2020/02/03 ]
```

\c_xeCJK_encoding_tl 保存 `fontspec` 声明字体时使用的字体编码。

```
4436 \tl_const:Nx \c_xeCJK_encoding_tl { \g_fontspec_encoding_tl }
```

对不能通过 `\xeCJKsetup` 设置的选项给出警告。

```
4437 \keys_define:nn { xeCJK / options }
4438 {
4439     LocalConfig .code:n =
4440         { \__xeCJK_warning:nx { option-invalid } { \l_keys_key_tl } }
4441     }
4442 \__xeCJK_msg_new:nn { option-invalid }
4443 {
4444     The~#1'`option`can~only~be~set~in~the~optional~argument~to~the`\`\\
4445     \token_to_str:N \usepackage \ command~when`xeCJK`is~being~loaded.\`\\
4446     Please~do~not~set~it~via~the`\token_to_str:N \xeCJKsetup \ command.
4447 }
```

```
\CJKrmdefault
\CJKsfdefault
\CJKttdefault
\JKfamilydefault
4448 \tl_if_exist:NF \CJKrmdefault { \tl_gset:Nn \CJKrmdefault { rm } }
4449 \tl_if_exist:NF \CJKsfdefault { \tl_gset:Nn \CJKsfdefault { sf } }
4450 \tl_if_exist:NF \CJKttdefault { \tl_gset:Nn \CJKttdefault { tt } }
4451 \tl_new:N \l__xeCJK_family_default_init_tl
4452 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \use:n
4453 \tl_set:Nx \l__xeCJK_family_default_init_tl
4454 {
4455     \exp_not:N \__xeCJK_family_default_wrap:n
4456     {
4457         \tl_if_exist:NTF \CJKfamilydefault
4458             { \exp_not:V \CJKfamilydefault }
4459             { \exp_not:N \CJLrmdefault }
4460     }
4461 }
4462 \tl_gset_eq:NN \CJKfamilydefault \l__xeCJK_family_default_init_tl
```

\xeCJKsetup 在导言区或文档中设置 `xeCJK` 的接口。

```
4463 \NewDocumentCommand \xeCJKsetup { +m }
4464 {
4465     \keys_set:nn { xeCJK / options } {#1}
4466     \tex_ignorespaces:D
4467 }
```

```
\xeCJKsetemboldenfactor
\xeCJKsetslantfactor
4468 \NewDocumentCommand \xeCJKsetemboldenfactor { m }
4469     { \xeCJKsetup { EmboldenFactor = {#1} } }
4470 \NewDocumentCommand \xeCJKsetslantfactor { m }
4471     { \xeCJKsetup { SlantFactor = {#1} } }

\punctstyle
\xeCJKplainchr
4472 \NewDocumentCommand \punctstyle { m } { \xeCJKsetup { PunctStyle = {#1} } }
4473 \NewDocumentCommand \xeCJKplainchr { } { \xeCJKsetup { PunctStyle = plain } }

\CJKsetecglue
4474 \NewDocumentCommand \CJKsetecglue { m } { \xeCJKsetup { CJKecglue = {#1} } }
4475 \cs_new_eq:NN \xeCJKsetecglue \CJKsetecglue

\CJKspace
\CKNospace
4476 \NewDocumentCommand \CJKspace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = true } }
4477 \NewDocumentCommand \CKNospace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = false } }

\xeCJKallowbreakbetweenpuncts
\xeCJKnobreakbetweenpuncts
4478 \NewDocumentCommand \xeCJKallowbreakbetweenpuncts { }
4479     { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = true } }
4480 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreakbetweenpuncts { }
4481     { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = false } }

\xeCJKenablefallback
\xeCJKdisablefallback
4482 \NewDocumentCommand \xeCJKenablefallback { }
4483     { \xeCJKsetup { AutoFallBack = true } }
4484 \NewDocumentCommand \xeCJKdisablefallback { }
4485     { \xeCJKsetup { AutoFallBack = false } }
```

```

\xeCJKsetcharclass 4486 \NewDocumentCommand \xeCJKsetcharclass { m m m }
4487 {
4488   \xeCJK_set_char_class:nnn {#1} {#2} {#3}
4489   \xeCJKResetPunctClass
4490 }

```

5.18 兼容性修补

使通过 `\urlstyle` 或者 `\Url@MathSetup` 设置的路径中使用的 CJK 字体生效。使用 `\everymath` 钩子中数学模式中重定义 CJK 数学字体，以确保我们的设置在 `\check@mathfonts` 之后生效，不会被它覆盖。更合理的方式是定义一个新的 `\mathversion` 来切换。

```

4491 \cs_new_protected:Npn \xeCJK@update@fam
4492 {
4493   \addto@hook \everymath
4494   {
4495     \__xeCJK_update_main_fam:
4496     \__xeCJK_update_block_fam:
4497   }
4498 }
4499 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_main_fam:
4500 {
4501   \group_begin:
4502   \xeCJK_select_font:
4503   \exp_last_unbraced:NNNo \group_end:
4504   \tex_textfont:D \c_xeCJK_math_fam_int \tex_the:D \tex_font:D
4505 }
4506 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_block_fam:
4507 {
4508   \prop_if_empty:NF \g__xeCJK_block_fam_prop
4509   {
4510     \prop_map_function:NN
4511     \g__xeCJK_block_fam_prop
4512     \__xeCJK_update_block_fam:nn
4513   }
4514 }
4515 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_block_fam:nn #1#2
4516 {
4517   \int_set:Nn \l__xeCJK_fam_int {#2}
4518   \group_begin:
4519   \xeCJK_select_font:n {#1}
4520   \exp_last_unbraced:NNNo \group_end:
4521   \tex_textfont:D \l__xeCJK_fam_int \tex_the:D \tex_font:D
4522 }
4523 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4524 {
4525   \bool_lazy_and:nnT
4526   {
4527     \g__xeCJK_math_bool
4528     \cs_if_exist_p:N \Url@MathSetup
4529   }
4530 }

```

```

\\( \\) 在 LATEX2 $\epsilon$  中的定义是
\\def\\({\\relax\\ifmmode\\@badmath\\else\\$\\fi}

```

这个定义最开始的 `\relax` 是为了防止 `\(` 出现在表格单元格的开始位置时，模式判断不正确（因为 TeX 会先看单元格中第一个不可展的非空格记号是否是 `\omit` 或 `\noalign`）。但是它会造成一个边界，使 xeCJK 不能看到 `\relax` 后面出现的 \$，从而不能加入间距¹⁶。使用 ϵ -TeX 的 `\protected` 来定义它，可以不需要 `\relax`，或者将 `\relax` 改成 `\scan_align_safe_stop:`，都可以避免这些情况。同时 fixltx2e 中还使用了 `\MakeRobust\()`，我们需要小心处理。另外 ulem 也定义了一个 `\MakeRobust`，如果它被放在 fixltx2e 之前载入，那么 fixltx2e 的定

¹⁶ <http://tex.stackexchange.com/q/124773>

义就会失效(因为 `\fixltx2e` 使用 `\providecommand*` 来定义 `\MakeRobust`)。但是 `ulem` 的定义并不完全正确,没有考虑 `\TeX` 不会略去控制符号后面的空格的情况。

```

4530 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_math_robust:N #1
4531 {
4532   \group_begin: \exp_args:NcNc \group_end:
4533   { __xeCJK_math_robust_aux:NN } #1 { \cs_to_str:N #1 ~ }
4534 }
4535 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_math_robust_aux:NN #1#2
4536 {
4537   \exp_args:Nx \str_case:nnTF { \cs_replacement_spec:N #1 }
4538   {
4539     { \x@protect #1 \protect #2 } { }
4540     { \protect #2 } { }
4541   }
4542   { __xeCJK_math_robust:NN #1#2 }
4543   { __xeCJK_math_robust:NN #1#1 }
4544 }
4545 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_math_robust:NN #1#2
4546 {
4547   \str_if_eq:eeTF { \cs_argument_spec:N #2 } { }
4548   {
4549     \exp_args:No \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#2} \scan_stop:
4550     {
4551       \cs_gset_protected:Npx #1
4552       { \tl_tail:N #2 }
4553     }
4554   {
4555     \cs_if_eq:NNTF #1 \ensuremath
4556     {
4557       \cs_gset_protected:Npx #1
4558       { \exp_not:o {#2} }
4559     }
4560   {
4561     __xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
4562     { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
4563   }
4564 }
4565 }
4566 {
4567   __xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
4568   { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
4569 }
4570 }
4571 \__xeCJK_msg_new:nnn { robust-failure }
4572 { xeCJK~can~not~make~`#1'~robust. }
4573 {
4574   The~current~meaning~of~`#1'~is:\\
4575   \iow_indent:n {#2}
4576 }
4577 \cs_if_eq:NNTF \(\mathbf{math}
4578 {
4579   \__xeCJK_math_robust:N \
4580   \cs_set_eq:NN \mathbf{math} \
4581 }
4582 {
4583   \__xeCJK_math_robust:N \
4584   \__xeCJK_math_robust:N \mathbf{math}
4585 }
4586 \cs_if_eq:NNTF \) \endmath
4587 {
4588   \__xeCJK_math_robust:N \
4589   \cs_set_eq:NN \endmath \
4590 }
4591 {
4592   \__xeCJK_math_robust:N \
4593   \__xeCJK_math_robust:N \endmath

```

```

4594 }
4595 \__xeCJK_math_robust:N \ensuremath

```

对于 $\text{\LaTeX} 2\epsilon$ 2020/02/02 之前的版本, 修改 `\fontfamily`, 使主要 CJK 字体族能随西文主要字体更新,之后的版本可以使用 `\@rmfamilyhook` 等新钩子处理。

```

4596 \cs_if_exist:NTF \@rmfamilyhook
4597 {
4598     \cs_set_eq:NN \xeCJK@family \xeCJK_switch_family:x
4599     \g@addto@macro \@rmfamilyhook { \xeCJK@family { \CJ Krmdefault } }
4600     \g@addto@macro \@sffamilyhook { \xeCJK@family { \CJ Ksfdefault } }
4601     \g@addto@macro \@ttfamilyhook { \xeCJK@family { \CJ Kttdefault } }
4602     \exp_args:Nc \g@addto@macro
4603     {
4604         \cs_if_exist:NTF \@defaultfamilyhook
4605         { @defaultfamilyhook } { normalfont ~ }
4606     }
4607     { \xeCJK@family { \CJ Kfamilydefault } }
4608 }
4609 {
4610     \RenewDocumentCommand \fontfamily { m }
4611     {
4612         \tl_set:Nx \f@family {#1}
4613         \xeCJK@fontfamily {#1}
4614     }
4615     \cs_new_protected:Npn \xeCJK@fontfamily #1
4616     {
4617         \str_if_eq:nNTF {#1} { \familydefault }
4618         { \xeCJK_switch_family:x { \CJ Kfamilydefault } }
4619         { \__xeCJK_update_family_aux: }
4620     }
4621     \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_family_aux:
4622     {
4623         \str_case_e:nn { \f@family }
4624         {
4625             { \rmdefault } { \xeCJK_switch_family:x { \CJ Krmdefault } }
4626             { \sfdefault } { \xeCJK_switch_family:x { \CJ Ksfdefault } }
4627             { \ttdefault } { \xeCJK_switch_family:x { \CJ Kttdefault } }
4628             { \familydefault } { \xeCJK_switch_family:x { \CJ Kfamilydefault } }
4629         }
4630     }
4631 }
4632 <@@=〉

```

`\xeCJK@fix@penalty` 对 $\text{\LaTeX} 2\epsilon$ 内核中的 `\fix@penalty` 被用于诸如 `\textit` 之类的文档字体转换命令之中。这里对它进行补丁的目的是修复其中的倾斜校正,并使得这些文档命令与紧随其后的汉字之间可以正确的插入 `\CJ Kecglue` 或者忽略其中的空格。例如 这是 `\emph{强调}` 文本,第二个空格可以被忽略掉。如果使用 `xCJ Kecglue` 选项,第一个空格也可以被省略。事实上,在 `\sw@slant` 的定义中, `\@@italiccorr` 前面的 `\lastskip` 和 `\lastpenalty` 有四种情况,这里只对它们都为零的情况进行处理。

```

4633 \cs_new_eq:NN \xeCJK@fix@penalty \fix@penalty
4634 \tl_replace_once:Nnn \xeCJK@fix@penalty { \@@italiccorr } { \xeCJK@italiccorr }
4635 \tl_replace_once:Nnn \sw@slant { \fix@penalty } { \xeCJK@fix@penalty }

```

`\xeCJK@italiccorr` 修复倾斜校正,并处理汉字后面的空格。

```

4636 \cs_new_protected:Npn \xeCJK@italiccorr
4637 {
4638     \int_compare:nNnTF \tex_XeTeXinterchartokenstate:D > \c_zero_int
4639     { \xeCJK_italic_correction: }
4640     { \@@italiccorr }
4641 }

```

```

4642 <@@=xeCJK>

```

```

\xeCJK_italic_correction: 修复倾斜校正，并处理汉字后面的空格。
4643 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_italic_correction:
4644 {
4645     \int_compare:nNnT \tex_lastnodetype:D = { 12 }
4646     { \__xeCJK_italic_correction: }
4647 }
4648 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_italic_correction:
4649 {
4650     \dim_case:nnF { \tex_lastkern:D }
4651     {
4652         { \__xeCJK_node:n { default } }
4653         {
4654             \xeCJK_remove_node: \tex_italiccorrection:D
4655             \xeCJK_make_node:n { default }
4656         }
4657         { \__xeCJK_node:n { CJK } }
4658         {
4659             \xeCJK_remove_node: \tex_italiccorrection:D
4660             \xeCJK_make_node:n { CJK }
4661             \__xeCJK_italic_correction_aux:
4662         }
4663         { \__xeCJK_node:n { CJK-space } }
4664         {
4665             \xeCJK_remove_node: \tex_italiccorrection:D
4666             \xeCJK_make_node:n { CJK-space }
4667             \__xeCJK_italic_correction_aux:
4668         }
4669     }
4670     { \tex_italiccorrection:D }
4671 }

```

\xeCJK_ignore_spaces:w 里面用到 peek 函数来判断后面是不是空格，而此时它后面还有 4 个\fi 或者\else...\fi 没有被展开，将影响 peek 函数的判断。因此我们需要用 $2^4 - 1 = 15$ 个\exp_after:wN 来展开它们。显然，这里用\exp_last_unbraced:Nf 会比较方便，但是它会吃掉\textit{...} 等后面原来存在的空格作为完全展开的结束。要正确使用它还需要另外的处理（使用\exp_stop_f:）。

```

4672 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_italic_correction_aux:
4673 {
4674     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4675     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4676     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4677     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4678     \xeCJK_ignore_spaces:w
4679 }

```

\g_xeCJK_xetex_allocator_int LATEX2_E 2015/01/01 接管了\newXeTeXintercharclass。

```

4680 \cs_new_eq:NN \g_xeCJK_xetex_allocator_int \xe@alloc@intercharclass

```

__xeCJK_set_others_toks:n 简单处理与同样使用\XeTeXinterchartoks 机制的宏包的兼容问题。

```

4681 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4682 {
4683     \int_compare:nNnF
4684     { \c_xeCJK_class_begin_int + \seq_count:N \g_xeCJK_new_class_seq } =
4685     { \g_xeCJK_xetex_allocator_int }
4686     {
4687         \int_step_inline:nnn
4688         { \c_xeCJK_class_begin_int + 1 }
4689         { \g_xeCJK_xetex_allocator_int }
4690         {
4691             \seq_if_in:NnF \g_xeCJK_new_class_seq {#1}
4692             { \__xeCJK_set_others_toks:n {#1} }
4693         }
4694     }
4695 }

```

```

4696 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_set_others_toks:n #1
4697 {
4698     \int_set:cn { \__xeCJK_class_cname:n { Others } } {##1}
4699     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_class_seq
4700     {
4701         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { Others } {##1} { NormalSpace }
4702         \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { Others } {##1} { NormalSpace } {##1}
4703         \xeCJK_app_inter_class_toks:nnx {##1} { Others }
4704         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Default } { Others } }
4705         \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnx { Others } {##1}
4706         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Default } }
4707         \xeCJK_if_blank_x:nT
4708         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Boundary } }
4709         {
4710             \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
4711             { Others } { Boundary } { Default } { Boundary }
4712         }
4713         \xeCJK_if_blank_x:nT
4714         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } { Others } }
4715         {
4716             \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
4717             { Boundary } { Others } { Boundary } { Default }
4718         }
4719     }
4720 }

```

__xeCJK_inactive_group_begin: 用于保护下面歧义宽度标点的分组。

```

4721 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_inactive_group_begin:
4722     { \group_begin: \makexeCJKinactive }
4723 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_inactive_group_end: \group_end:

```

__xeCJK_patch_text_command: \c_xeCJK_ambiguous_char_prop 单独处理宽度有分歧的几个标点: 包括省略号、破折号、间隔号、引号等中西文混用的符号, 保证其命令形式输出的是西文字体。如果 **xunicode** 宏包被载入, 则通过 **xunicode-addon** 处理。

```

4724 \prop_const_from_keyval:Nn \c_xeCJK_ambiguous_char_prop
4725 {
4726     "00B7 = \textperiodcentered \textcentereddot \textcdot ,
4727     "2013 = \textendash ,
4728     "2014 = \textemdash ,
4729     "2018 = \textquotleft \textgrq ,
4730     "2019 = \textquotright ,
4731     "201C = \textquotedblleft \textgrqq ,
4732     "201D = \textquotedblright ,
4733     "2025 = \texthdotfor ,
4734     "2026 = \textellipsis ,
4735     "2027 = \texthyphenationpoint ,
4736     "2E3A = \texttwoemdash
4737 }
4738 \__xeCJK_at_end_preamble:n { \__xeCJK_patch_text_command: }
4739 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_text_command:
4740 {
4741     \xeCJK_if_package_loaded:nTF { xunicode }
4742     { \__xeCJK_patch_xunicode_ambiguous_char: }
4743     {
4744         \exp_args:Nx \__xeCJK_patch_tuenc_ambiguous_char:n
4745         { \UnicodeEncodingName }
4746         \__xeCJK_patch_tuenc_accent:
4747         \__xeCJK_patch_tuenc_composite:
4748     }
4749 }
4750 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_xunicode_ambiguous_char:
4751 {
4752     \RequirePackage { xunicode-addon }
4753     \prop_map_inline:Nn \c_xeCJK_ambiguous_char_prop
4754     {
4755         \tl_map_inline:nn { ##2 }
4756     }

```

```

4757         \xunadd_set_begin_hook:nn { #####1 }
4758             { \__xeCJK_inactive_group_begin: }
4759             \xunadd_set_end_hook:nn { #####1 }
4760                 { \__xeCJK_inactive_group_end: }
4761             }
4762         }
4763     \xunadd_append_begin_hook:n { \xeCJK_make_boundary: }
4764 }
4765 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_tuenc_ambiguous_char:n #1
4766 {
4767     \prop_map_inline:Nn \c_xeCJK_ambiguous_char_prop
4768     {
4769         \tl_map_inline:nn { ##2 }
4770         {
4771             \cs_if_exist:NF #####1
4772                 { \DeclareTextSymbol #####1 {#1} {##1} }
4773                 \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nN {#1} #####1
4774             }
4775         }
4776     }
4777 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nN #1#2
4778 {
4779     \exp_args:Nx \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nn
4780         { #1 \token_to_str:N #2 }
4781         { #1 - #2 }
4782     }
4783 \cs_new_protected:Npx \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn #1#2#3
4784 {
4785     \exp_args:Nx \exp_not:N \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nn
4786     {
4787         \c_backslash_str #1
4788         \exp_not:N \token_to_str:N #2 -
4789         \exp_not:N \token_to_str:N #3
4790     }
4791     { #1 - #2#3 }
4792 }
4793 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nn #1#2
4794 {
4795     \cs_if_free:cF {#1}
4796         { \exp_args:Nc \__xeCJK_patch_ambiguous_char:Nn {#1} {#2} }
4797     }
4798 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_ambiguous_char:Nn #1#2
4799 {
4800     \token_if_chardef:NTF #1
4801     {
4802         \prop_gput:Nnx \c_xeCJK_ambiguous_slot_prop {#2}
4803             { \int_eval:n {#1} }
4804         \cs_set_protected:Npx #1
4805             { \__xeCJK_ambiguous_char:n { \tex_Uchar:D #1 } }
4806     }
4807     {
4808         \prop_gput:Nnx \c_xeCJK_ambiguous_slot_prop {#2}
4809             { \int_eval:n { \exp_after:wN ` #1 } }
4810         \cs_set_protected:Npx #1
4811             { \__xeCJK_ambiguous_char:n { \exp_not:o {#1} } }
4812     }
4813 }
4814 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ambiguous_char:n #1
4815 {
4816     \int_compare:nNnTF \tex_XeTeXinterchartokenstate:D > \c_zero_int
4817         { \__xeCJK_inactive_group_begin: #1 \__xeCJK_inactive_group_end: }
4818             {#1}
4819     }
4820 \prop_new:N \c_xeCJK_ambiguous_slot_prop

```

__xeCJK_patch_tuenc_composite: \DeclareUnicodeComposite 具有检查字符是否存在功能,当符号命令紧跟在 CJK 字符类

后面时,需要使字体回到西文状态

```
4821 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_text_composite_patch:
4822 {
4823     \str_if_eq:eeT { \f@encoding } { \UnicodeEncodingName }
4824     { \xeCJK_make_boundary: }
4825 }
```

注意 \xeCJK_text_composite_patch: 可能会结束分组, 从而导致 ##1 没有定义时是 \undefined 而不是 \relax, 所以不能将它与 \relax 作比较。

```
4826 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_tuenc_composite:
4827 {
4828     \cs_set_nopar:Npn \text@composite@x
4829     {
4830         \xeCJK_text_composite_patch:
4831         \cs_if_exist_use:NF
4832     }
4833 }
```

__xeCJK_patch_tuenc Accent: \add@unicode@accent 定义最后用于截断数字展开的 \relax 会造成边界, 可能会影响组合标记。

```
4834 \group_begin:
4835 \char_set_catcode_other:n { "A0 }
4836 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_tuencAccent:
4837 {
4838     \cs_set_protected_nopar:Npn \add@unicode@accent ##1 ##2
4839     {
4840         \tl_if_blank:nTF { ##2 } { ^{a0} } { ##2 }
4841         \tex_Uchar:D \tex_numexpr:D ##1 \scan_stop:
4842     }
4843 }
4844 \group_end:
```

__xeCJK_patch_middle_dot: \c_xeCJK_middle_dot_prop 常被用作中文间隔号的 U+00B7 与 T1 等旧字体编码下定义的符号命令冲突。在 encguide.pdf 的编码符号表中, 如下定义有冲突。

```
\DeclareTextComposite{\r}{T1}{u}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchvcrs}{T2A}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{T2B}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrabhha}{T2C}{183}
\DeclareTextSymbol{textvibyy}{T3}{183}
\DeclareTextComposite{\B}{T4}{t}{183}
\DeclareTextComposite{\`}{T5}{\ecircumflex}{183}
\DeclareTextDoubleComposite{\`}{T5}{\^}{e}{183}
\DeclareTextSymbol{textperiodcentered}{TS1}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{X2}{183}
\DeclareTextSymbol{textperiodcentered}{LY1}{183}
```

LGR 编码的符号表有 183 号字符,但在 lgrenc.def 中未找到相应的符号命令。

```
4845 \prop_const_from_keyval:Nn \c_xeCJK_middle_dot_prop
4846 {
4847     T2A = \cyrchvcrs ,
4848     T2B = \cyrchldsc ,
4849     T2C = \cyrabhha ,
4850     X2 = \cyrchldsc ,
4851     TS1 = \textperiodcentered ,
4852     LY1 = \textperiodcentered ,
4853     T1 = \r u ,
4854     T4 = \B t ,
4855     T5 = \` \ecircumflex
4856 }
4857 \__xeCJK_at_end_preamble:n { \__xeCJK_patch_middle_dot: }
4858 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_middle_dot:
4859 {
4860     \prop_map_inline:Nn \c_xeCJK_middle_dot_prop
4861     { \__xeCJK_patch_middle_dot:nw { ##1 } ##2 \q_stop }
4862     \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn { T5 } \` { \^ - e }
```

```

4863   }
4864 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_middle_dot:nw #1#2#3 \q_stop
4865 {
4866   \tl_if_empty:nTF {#3}
4867   { \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nN {#1} #2 }
4868   { \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn {#1} #2 {#3} }
4869 }

pifont 宏包的符号 \ding{183} 也有冲突。
4870 \__xeCJK_package_hook:nn { pifont }
4871 {
4872   \RenewDocumentCommand \Pifont { m }
4873   { \makexeCJKinactive \usefont { U } {#1} { m } { n } }
4874 }

```

__xeCJK_save_um_char: 兼容 **unicode-math** 和 **CJKmath** 选项，避免将一些中西文混用的标点设置为 CJK 字体。

```

\__xeCJK_save_um_char:
4875 \__xeCJK_package_hook:nn { unicode-math }
4876 {
4877   \prop_const_from_keyval:Nn \c_xeCJK_um_ambiguous_char_prop
4878   {
4879     "00B7 = \cdotp ,
4880     "2025 = \enleadertwodots ,
4881     "2026 = \unicodeellipsis
4882   }
4883 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_um_char:
4884 {
4885   \cs_set_protected:Npx \__xeCJK_restore_um_char:
4886   {
4887     \prop_map_function:NN
4888     \c_xeCJK_um_ambiguous_char_prop
4889     \__xeCJK_restore_um_char_aux:nn
4890   }
4891 }
4892 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_restore_um_char: \prg_do_nothing:
4893 \cs_new:Npn \__xeCJK_restore_um_char_aux:nn #1#2
4894 {
4895   \__xeCJK_gset_mathcodenum:nn
4896   { \int_value:w #1 }
4897   { \int_value:w \tex_Umathcodenum:D #1 }
4898 }
4899 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_gset_mathcodenum:nn #1#2
4900 {
4901   \int_compare:nNnF { \tex_Umathcodenum:D #1 } = {#2}
4902   { \tex_global:D \tex_Umathcodenum:D #1 = #2 ~ }
4903 }
4904 }

```

__xeCJK_patch_microtype_get_slot: 兼容 **microtype**。

```

4905 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_patch_microtype_get_slot:
4906 {
4907   \cs_new_eq:NN \xeCJK@original@get@slot \MT@get@slot@
4908   \cs_set_eq:NN \MT@get@slot@ \xeCJK@microtype@get@slot
4909   \cs_set_eq:NN \MT@warn@unknown@once \use_none:n
4910 }
4911 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@microtype@get@slot
4912 {
4913   \int_compare:nNnT \MT@char < \c_zero_int
4914   { \__xeCJK_get_ambiguous_slot: }
4915   \xeCJK@original@get@slot
4916 }
4917 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_get_ambiguous_slot:
4918 {
4919   \exp_args:NNx \prop_get:NnNT \c_xeCJK_ambiguous_slot_prop
4920   { \MT@encoding - \tex_the:D \MT@toks } \l_xeCJK_tmp_tl
4921   { \cs_set_eq:NN \MT@char \l_xeCJK_tmp_tl }

```

```

4922   }
4923 \cs_new_protected:Npn \xeCJK@microtype@restore@pickupfont
4924   { \__xeCJK_gadd_font_initial_hook:n { \MT@ltx@pickupfont } }
4925 \__xeCJK_package_hook:nn { microtype }
4926   {
4927     \cs_if_free:NF \MT@get@slot@
4928       { \__xeCJK_patch_microtype_get_slot: }
4929     \MT@addto@setup { \xeCJK@microtype@restore@pickupfont }
4930   }

```

简单处理与 `hyperref` 宏包的兼容问题。

```

4931 \__xeCJK_package_hook:nn { hyperref }
4932   {
4933     \pdfstringdefDisableCommands
4934     {
4935       \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
4936       \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_inactive_group_begin:
4937       \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_inactive_group_end:
4938       \xeCJK_cs_clear:N \makexeCJKinactive
4939       \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_text_composite_patch:
4940     }
4941   }

```

当探测到 `cprotect` 宏包被引入时，则取消 `\cprotect` 宏的 `\outer` 定义。

```

4942 \__xeCJK_package_hook:nn { cprotect }
4943   {
4944     \cs_if_free:NF \icprotect
4945       { \exp_after:wN \tex_let:D \cs:w cprotect \cs_end: \icprotect }
4946   }

```

在 `listings` 宏包后自动载入 `xeCJK-listings`。

```

4947 \__xeCJK_package_hook:nn { listings }
4948   { \RequirePackage { xeCJK-listings } }

```

由于 `xeCJK` 假装 `CJK` 已经被引入了，这会导致 `everysel` 和 `microtype` 等宏包判断错误。需要在它们判断之前取消定义。

```

4949 \clist_map_inline:nn { everysel , microtype }
4950   {
4951     \__xeCJK_package_hook:nn {#1}
4952       { \cs_undefine:c { ver@CJK . \c_xeCJK_package_ext_tl } }
4953   }

```

`\CJKaddEncHook` 为使用 `CJKnumb` 宏包而作一些处理。另外 `CJKnumb` 使用的是传统汉字“萬”和“億”，我们在这里把它们修正为简体字。

```

4954 \cs_new_protected:Npn \CJKaddEncHook #1#2
4955   {
4956     \str_if_eq:nnT {#1} { \CJK@UnicodeEnc }
4957     {
4958       \group_begin:
4959         \cs_set_eq:NN \Unicode \xeCJK_unicode_char:nn
4960         \cs_set_eq:NN \def \xdef
4961           #2
4962       \group_end:
4963       \str_gset:Nn \CJK@tenthsousand { ^^^^4e07 }
4964       \str_gset:Nn \CJK@hundredmillion { ^^^^4ebf }
4965       \tl_if_exist:N \CJK@UnicodeEnc
4966         { \tl_const:Nn \CJK@UnicodeEnc { UTF8 } }
4967       \cs_if_exist:N \Unicode
4968         { \cs_new_eq:NN \Unicode \xeCJK_unicode_char:nn }
4969     }
4970   }
4971 \cs_new:Npn \xeCJK_unicode_char:nn #1#2
4972   { \tex_Uchar:D \tex_numexpr:D (#1) * 256 + (#2) \scan_stop: }

```

最后引入本地配置文件。

```

4973 \bool_if:NT \g_xeCJK_config_bool
4974 {
4975   \ExplSyntaxOff
4976   \file_input:n { \g_xeCJK_config_name_tl .cfg }
4977   \ExplSyntaxOn
4978 }
4979 </package>

```

5.19 xeCJKfntef

```

4980 <*fntef>
4981 \PassOptionsToPackage { normalem } { ulem }
4982 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { ulem } }
4983 \ProcessOptions \scan_stop:
4984 \RequirePackage { xeCJK }
4985 \RequirePackage { ulem }
4986 \addto@hook \UL@hook { \xeCJK_hook_for_ulem: }
\xeCJK_hook_for_ulem:
4987 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_hook_for_ulem:
4988 {
4989   \xeCJK_ulem_detect_node:
4990   \l_xeCJK_ulem_text_format_tl
4991   \bool_if:NF \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
4992   {
4993     \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
4994     \__xeCJK_ulem_hook:
4995   }
4996   \xeCJK_ulem_begin_node:
4997 }
4998 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_hook:
4999 {
5000   \__xeCJK_ulem_initial:
5001   \bool_if:NT \l_xeCJK_ulem_subtract_bool
5002   {
5003     \xeCJK_swap_cs:NN \UL@leaders \xeCJK_ulem_leaders:
5004     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:
5005     \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \__xeCJK_ulem_right_skip:
5006   }
5007   \bool_if:NT \l_xeCJK_ulem_hidden_bool
5008   {
5009     \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_hidden_box:
5010   }
5011   \bool_if:NTF \l_xeCJK_ulem_skip_bool
5012   {
5013     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
5014     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip_aux:n \xeCJK_ulem_hskip:n
5015   }
5016   \__xeCJK_ulem_hskip:n
5017   \xeCJK_swap_cs:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
5018   \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5019   \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5020   \xeCJK_glue_to_skip:nN
5021   {
5022     \cs_set_eq:NN \tex_space:D
5023     \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
5024     \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
5025     \CJkgue
5026   }
5027   \l_xeCJK_ccglue_skip
5028   \xeCJK_glue_to_skip:nN
5029   {
5030     \cs_set_eq:NN \tex_space:D
5031     \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
5032     \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
5033     \CJkecglue
5034   }
5035   \l_xeCJK_ecglue_skip
5036   \xeCJK_glue_to_skip:nN { \xeCJK_space_glue: } \l_xeCJK_space_skip

```

```

5034     \cs_set_protected:Npn \CJkgue
5035         { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ccglue_skip }
5036     \cs_set_protected:Npn \CJKEcglue
5037         { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ecglue_skip }
5038     \cs_set_protected:Npn \xeCJK_space_glue:
5039         { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_space_skip }
5040     \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_node:N \use_none:n
5041     \cs_set_eq:NN \xeCJK_if_last_punct:TF \use_i:nn
5042     \keys_set:nn { xecjk / options }
5043         { CheckFullRight = false , xCJKEcglue = false }
5044     }
5045 \skip_new:N \l_xeCJK_space_skip
5046 \bool_new:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool

\UL@word
\xeCJK_ulem_word:nw
修改 \UL@word, 目的是取得分组中的 \UL@leadtype, 以便加入 \xeCJK_ulem_right_skip:。
5047 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_word:nw #1 ~
5048 {
5049     \exp_after:wN \UL@start #1 ~
5050     \exp_after:wN \if_meaning:w \exp_after:wN \UL@end #1
5051         \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_end:
5052     \else:
5053         \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_loop:nw
5054     \fi:
5055 }
5056 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_end:
5057 {
5058     \c_group_end_token
5059     \c_group_end_token
5060     \tex_unskip:D \tex_unskip:D \tex_unskip:D
5061     \xeCJK_ulem_right_skip:
5062     \xeCJK_ulem_group_end:
5063     \xeCJK_ulem_right_node:
5064     \int_set:Nn \tex_spacefactor:D { \UL@spfactor }
5065 }
5066 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_loop:nw
5067 {
5068     \reverse_if:N \if_mode_math:
5069         \reverse_if:N \if_dim:w \tex_lastskip:D = \c_zero_dim
5070             \skip_gset_eq:NN \UL@skip \tex_lastskip:D
5071             \tex_unskip:D
5072             \UL@stop \UL@leaders
5073         \fi:
5074     \fi:
5075     \xeCJK_ulem_word:nw \prg_do_nothing:
5076 }
5077 \cs_set_eq:NN \UL@word \xeCJK_ulem_word:nw

```

在下划线开始之前探测之前的 node, 以便随后插入 \CJkgue 或 \CJKEcglue。

```

\xeCJK_ulem_left:
\xeCJK_ulem_detect_node:
5078 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_left:
5079 {
5080     \xeCJK_ulem_left_node:
5081     \xeCJK_make_group_tag:
5082 }
5083 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_left_node: \prg_do_nothing:
5084 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_detect_node:
5085 {
5086     \scan_stop:
5087     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
5088     {
5089         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
5090         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
5091         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
5092     }
5093 {
5094     \dim_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_dim \tex_lastkern:D
5095     \tex_unkern:D

```

```

5096 \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - \l_xeCJK_tmp_dim }
5097 {
5098     \tex_unkern:D
5099     \cs_set_protected:Npx \xeCJK_ulem_left_node:
5100     {
5101         \tex_kern:D - \dim_use:N \l_xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:
5102         \tex_kern:D \dim_use:N \l_xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:
5103     }
5104     \cs_set_protected:Npn \xeCJK_ulem_begin_node:
5105     { { \xeCJK_make_node:n { ulem-begin } } }
5106     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
5107 }
5108 {
5109     \tex_kern:D \l_xeCJK_tmp_dim
5110     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
5111     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
5112     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
5113 }
5114 }
5115 }
5116 \xeCJK_declare_node:n { ulem-begin }
5117 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_begin_node: \prg_do_nothing:

```

`__xeCJK_ulem_hskip_first:n` 如果第一次调用的 `\CJkgline` 或 `\CJKecline` 由下划线中的第一个文字和之前的内容产生，就不用画下划线。

```

5118 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_hskip_first:n #1
5119 {
5120     \xeCJK_if_last_node:nTF { ulem-begin }
5121     {
5122         \xeCJK_remove_node:
5123         \skip_horizontal:n {#1}
5124     }
5125     { \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} }
5126     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
5127 }
5128 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
5129 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_hskip:n #1
5130 { { \skip_set:Nn \UL@skip {#1} \UL@leaders } }

```

在下划线最后的位置保存 node。

```

5131 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_right:
5132 {
5133     \scan_stop:
5134     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
5135     { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
5136     {
5137         \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { 3sp }
5138         { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
5139         {
5140             \exp_args:NNo \tex_unkern:D
5141             \__xeCJK_ulem_right_aux:n { \dim_use:N \tex_lastkern:D }
5142         }
5143     }
5144 }
5145 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_right_aux:n #1
5146 {
5147     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - #1 }
5148     {
5149         \tex_unkern:D
5150         \cs_gset_protected:Npn \xeCJK_ulem_right_node:
5151         {
5152             \tex_kern:D - #1 \exp_stop_f:
5153             \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
5154         }
5155         \tl_gset:Nx \UL@spfactor { \int_use:N \tex_spacefactor:D }
5156     }

```

```

5157   {
5158     \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
5159     \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node:
5160   }
5161 }
5162 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_node: \prg_do_nothing:

```

\xeCJK_ulem_var_leaders: 第一次画下划线时, 不需要向左平移 \UL@pixel, 让左侧有间距。

```

5163 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_leaders:
5164   { \__xeCJK_ulem_var_leaders: }
5165 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_var_leaders:
5166   {
5167     \scan_stop:
5168     \skip_if_eq:nnF { \UL@skip } { \c_zero_skip }
5169     {
5170       \UL@leadtype \skip_horizontal:n { \UL@skip + \UL@pixel }
5171       \skip_horizontal:n { - \UL@pixel }
5172       \cs_gset_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_leaders:
5173     }
5174   }
5175 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:

```

\xeCJK_ulem_right_skip: 在下划线完全画好之后, 我们检测最后的情况。用 \unskip 去掉最后一个下划线, 再重新画一个减少 \UL@pixel 的。

```

5176 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \prg_do_nothing:
5177 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip:
5178   {
5179     \int_case:nn { \tex_lastnodetype:D }
5180     {
5181       { 1 } { \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
5182       { 11 } { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
5183       { 13 } { \__xeCJK_ulem_right_skip_penalty: }
5184     }
5185   }
5186 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox:
5187   {
5188     \box_set_to_last:N \l_xeCJK_tmp_box
5189     \int_compare:nNnTF \tex_lastnodetype:D = { 12 }
5190     { \__xeCJK_ulem_right_skip_kern: }
5191     { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
5192     \box_use_drop:N \l_xeCJK_tmp_box
5193   }
5194 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_kern:
5195   {
5196     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim { - \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
5197     \dim_compare:nNnT \tex_lastkern:D = \l_xeCJK_tmp_dim
5198     {
5199       \tex_unkern:D
5200       \__xeCJK_ulem_right_skip_glue:
5201       \tex_kern:D \l_xeCJK_tmp_dim
5202     }
5203   }
5204 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_glue:
5205   {
5206     \skip_if_eq:nnT { \tex_lastskip:D } { - \UL@pixel }
5207     {
5208       \tex_unskip:D
5209       \skip_set:Nn \l_xeCJK_tmp_skip { \tex_lastskip:D - \UL@pixel }
5210       \tex_unskip:D
5211       \UL@leadtype \skip_horizontal:N \l_xeCJK_tmp_skip
5212     }
5213   }
5214 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_penalty:
5215   {
5216     \int_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_int \tex_lastpenalty:D
5217     \tex_unpenalty:D

```

```

5218     \int_compare:nNnT \tex_lastnodetype:D = \c_one_int
5219         { \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
5220     \tex_penalty:D \l_xeCJK_tmp_int
5221 }
```

__xeCJK_ulem_hidden_box: 只画线, 不输出盒子。

```

5222 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_hidden_box:
5223 {
5224     \tl_if_empty:NF \UL@start
5225     {
5226         \box_set_ht:Nn \l_xeCJK_hidden_box { \box_ht:N \UL@box }
5227         \box_set_dp:Nn \l_xeCJK_hidden_box { \box_dp:N \UL@box }
5228         \box_use:N \l_xeCJK_hidden_box
5229         \xeCJK_no_break:
5230         \xeCJK_ulem_hskip:n { \box_wd:N \UL@box }
5231         \box_use:N \l_xeCJK_hidden_box
5232     }
5233 }
5234 \box_new:N \l_xeCJK_hidden_box
5235 \hbox_set:Nn \l_xeCJK_hidden_box { }
```

__xeCJK_ulem_skip_punct_begin: 让下划线跳过标点符号的设置。

```

5236 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5237 {
5238     \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_skip_putbox:
5239     \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \skip_horizontal:n
5240 }
5241 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5242 {
5243     \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_putbox:
5244     \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_aux:n
5245 }
5246 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
5247 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_skip_putbox:
5248 {
5249     \tl_if_empty:NF \UL@start
5250         { \box_use_drop:N \UL@box }
5251 }
```

__xeCJK_ulem_initial: 这里的设置是为了在下划线状态下, 下划线可以自动跳过全角标点符号和正确的在它们前/后断行, 并且与行首行末对齐。

```

5252 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_initial:
5253 {
5254     \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN
5255     \xeCJK_FullLeft_and_Default: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
5256     \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
5257     \xeCJK_FullLeft_and_Boundary: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary:
5258     \xeCJK_FullRight_and_Default: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
5259     \xeCJK_FullRight_and_CJK: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
5260     \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary:
5261     \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
5262     \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
5263     \xeCJK@fix@penalty \__xeCJK_ulem_fix_penalty:
5264     \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
5265     \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
5266     \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
5267     \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
5268     \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
5269     \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
5270     \q_recursion_tail \q_nil \q_recursion_stop
5271     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
5272     {
5273         \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
5274         {
5275             \str_if_eq:nnTF {##1} {####1}
```

```

5276     {
5277         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK/##1 }
5278         { \_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
5279         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/##1 }
5280         { \_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
5281     }
5282     {
5283         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/####1 }
5284         { \_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN {##1} {####1} }
5285     }
5286 }
5287 }
5288 }
5289 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_ulem_swap_cs:NN #1#2
5290 {
5291     \quark_if_recursion_tail_stop:N #1
5292     \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
5293     \_xeCJK_ulem_swap_cs:NN
5294 }

```

\xeCJK_if_ulem_patch:TF 在下划线状态下, **ulem** 宏包在数学模式或者盒子中使用 \UL@hrest 恢复 _ 的定义, 此时不需要使用 \UL@stop 和 \UL@start 来断开下划线而产生断点。

```

5295 \cs_new:Npn \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5296 {
5297     \if_meaning:w \LA@space
5298         \exp_after:wN \use_i:nn
5299     \else:
5300         \exp_after:wN \use_i:nn
5301     \fi:
5302 }

5303 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
5304 {
5305     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5306     {
5307         \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
5308         {
5309             \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
5310             \CJKeclue
5311             \UL@start
5312         }
5313         {
5314             \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
5315             {
5316                 \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
5317                 \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } }
5318             }
5319             {
5320                 \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
5321                 \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK } }
5322             }
5323             \xeCJK_make_group_tag:
5324         }
5325     }
5326     { \_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w }
5327 }

\_\_xeCJK_ulem_fix_penalty:
5328 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_ulem_fix_penalty:
5329 {
5330     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5331     { \fix@penalty }
5332     { \_\_xeCJK_ulem_fix_penalty: }
5333 }

\_\_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
5334 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
5335 {

```

```

5336      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5337      {
5338          \xeCJK_class_group_end:
5339          \UL@stop \xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
5340          \xeCJK_ulem_class_group_begin:
5341          \xeCJK_select_font:
5342          \xeCJK_fallback_symbol:NN
5343          \CJKsymbol
5344      }
5345      { \xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N }
5346  }

\__xeCJK_ulem_class_group_begin: 5347 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5348  {
5349      \xeCJK_class_group_begin:
5350      \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
5351  }

\__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN 5352 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN #1#2
5353  {
5354      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5355  {
5356      \xeCJK_class_group_end:
5357      \UL@stop \xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
5358      \xeCJK_class_group_begin:
5359      \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
5360      \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
5361      \xeCJK_fallback_symbol:NN
5362      \CJKsymbol
5363  }
5364  {
5365      \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ccglue_skip
5366      \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
5367      \xeCJK_fallback_symbol:NN
5368      \CJKsymbol
5369  }
5370  }

\__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N 5371 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1
5372  {
5373      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5374  {
5375      \UL@stop
5376      \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5377      \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1
5378      \UL@start
5379  }
5380  { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1 }
5381  }

\__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N 5382 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
5383  {
5384      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5385  {
5386      \UL@stop
5387      \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5388      \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1
5389      \UL@start
5390  }
5391  { \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1 }
5392  }

\__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N 5393 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
5394  {
5395      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5396  {
5397      \xeCJK_class_group_end:
5398      \UL@stop

```

```

5399      \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5400      \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5401      \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_t1 #1
5402      \UL@start
5403      \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5404      \xeCJK_select_punct_font:
5405    }
5406  { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1 }
5407 }

\__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
5408 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1
5409 {
5410   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5411   {
5412     \UL@stop
5413     \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5414     \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
5415     { \xeCJK_allow_break: }
5416     { \xeCJK_no_break: }
5417     \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
5418     {
5419       \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_t1 #1
5420       \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_left_t1 #1
5421     }
5422     \UL@start
5423   }
5424   { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1 }
5425 }

\__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
5426 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1
5427 {
5428   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5429   {
5430     \xeCJK_class_group_end:
5431     \UL@stop
5432     \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5433     \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
5434     { \xeCJK_allow_break: }
5435     { \xeCJK_no_break: }
5436     \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
5437     {
5438       \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5439       \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_t1 #1
5440       \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_left_t1 #1
5441     }
5442     \UL@start
5443     \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5444     \xeCJK_select_punct_font:
5445   }
5446   { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1 }
5447 }

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
5448 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
5449 {
5450   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5451   {
5452     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_t1
5453     {
5454       \xeCJK_get_punct_bounds:No \c__xeCJK_left_t1 \g__xeCJK_last_punct_t1
5455       \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_right_t1 \g__xeCJK_last_punct_t1
5456       \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:
5457       \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_t1 \g__xeCJK_last_punct_t1
5458     }
5459     { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
5460     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5461     \xeCJK_no_break:
5462     \UL@start
5463   }

```

```

5464      { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: }
5465  }

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary:
5466 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary:
5467 {
5468   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5469   {
5470     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
5471     {
5472       \xeCJK_get_punct_bounds:No \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5473       \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5474       \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:
5475       \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5476     }
5477     { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
5478     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5479     \xeCJK_no_break:
5480     \UL@start
5481     \tex_ignorespaces:D
5482   }
5483   { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary: }
5484 }

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
5485 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
5486 {
5487   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5488   {
5489     \xeCJK_FullLeft_and_Default:
5490     \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5491     \xeCJK_select_font:
5492   }
5493   { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: }
5494 }

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
5495 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
5496 {
5497   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5498   {
5499     \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5500     \xeCJK_class_group_end:
5501     \UL@stop
5502     \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5503     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5504     \UL@start
5505   }
5506   { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: }
5507 }

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary:
5508 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary:
5509 {
5510   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5511   {
5512     \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5513     \xeCJK_class_group_end:
5514     \UL@stop
5515     \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
5516     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5517     \UL@start
5518     \tex_ignorespaces:D
5519   }
5520   { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary: }
5521 }

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
5522 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
5523 {
5524   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5525   {
5526     \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl

```

```

5527          \xeCJK_class_group_end:
5528          \UL@stop
5529          \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5530          \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5531          \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5532          \UL@start
5533          \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5534          \xeCJK_select_font:
5535      }
5536      { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: }
5537  }

\__xeCJK_ulem_punct_hskip:n 5538 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
5539  {
5540    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5541    { \xeCJK_ulem_hskip:n }
5542    { \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n }
5543  }

\__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n 5544 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n #1
5545  {
5546    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5547    {
5548      \xeCJK_class_group_end:
5549      \UL@stop \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start
5550      \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5551      \xeCJK_select_punct_font:
5552    }
5553    { \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n {#1} }
5554  }

\__xeCJK_ulem_glue:n 在下划线状态下的分别代替 \CJkgue 等。
\__xeCJK_ulem_ccglue:
\__xeCJK_ulem_punct_ccglue: 5555 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_glue:n #1
5556  {
5557    \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5558    {
5559      \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_group_tag_tl
5560      { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
5561      {
5562        \str_if_eq:eeTF { \l_xeCJK_group_tag_tl } { \c_xeCJK_group_tag_tl }
5563        { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
5564        { \skip_horizontal:n {#1} }
5565      }
5566    }
5567    { \skip_horizontal:n {#1} }
5568  }
5569 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_group_tag:
5570  { \tl_set:Nx \l_xeCJK_group_tag_tl { \c_xeCJK_group_tag_tl } }
5571 \tl_new:N \l_xeCJK_group_tag_tl
5572 \tl_const:Nn \c_xeCJK_group_tag_tl
5573  {
5574    T \int_use:N \tex_currentgroup_type:D
5575    L \int_use:N \tex_currentgroup_level:D
5576  }
5577 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_ccglue:
5578  { \skip_set_eq:NN \UL@skip \l_xeCJK_ccglue_skip \UL@leaders }
5579 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5580  { \__xeCJK_punct_hskip:n { \l_xeCJK_ccglue_skip } }

\xeCJK_ulem_group_begin: 5581 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_group_begin:
\xeCJK_ulem_group_end: 5582  {
\xeCJK_ulem_on:n 5583  \mode_leave_vertical:
5584  \c_group_begin_token
5585  }
5586 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_group_end:
5587  { \c_group_end_token }
5588 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_on:n

```

```

5589 { \ULon }
5590 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_on:n \ULon
5591 \cs_set_protected:Npn \ULon #1
5592 { \__xeCJK_ulem_on:n { \xeCJK_ulem_left: #1 \xeCJK_ulem_right: } }

```

\xeCJKfntefon 扩展 \ULon 的参数。

```

5593 \NewDocumentCommand \xeCJKfntefon { s t- s o }
5594 {
5595   \mode_leave_vertical:
5596   \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
5597   \xeCJK_ulem_on:n
5598 }

\cjkunderline 5599 \NewDocumentCommand \cjkunderline { s t- s o }
5600 {
5601   \xeCJK_ulem_group_begin:
5602   \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underline } { uline } #1#2#3 {#4}
5603   \xeCJK_fntef_initial:nnn
5604   { \l_xeCJK_ulem_depth_tl }
5605   { \l_xeCJK_ulem_sep_tl }
5606   {
5607     \l_xeCJK_ulem_format_tl
5608     \tex_vrule:D
5609     height \dim_eval:n { \l_xeCJK_ulem_thickness_tl }
5610     depth \c_zero_dim
5611     width .2em
5612   }
5613   \xeCJK_ulem_on:n
5614 }
5615 \NewDocumentCommand \varcjkunderline { }
5616 { \cjkunderline - }

\cjkunderwave 5617 \NewDocumentCommand \cjkunderwave { s t- s o }
5618 {
5619   \xeCJK_ulem_group_begin:
5620   \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underwave } { uwave } #1#2#3 {#4}
5621   \xeCJK_fntef_initial:nnn
5622   { \l_xeCJK_uwave_depth_tl }
5623   { \l_xeCJK_uwave_sep_tl }
5624   { \l_xeCJK_uwave_format_tl \l_xeCJK_uwave_symbol_tl }
5625   \xeCJK_ulem_on:n
5626 }
```

```

\cjkunderdblline 5627 \NewDocumentCommand \cjkunderdblline { s t- s o }
5628 {
5629   \xeCJK_ulem_group_begin:
5630   \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underdblline } { udbline } #1#2#3 {#4}
5631   \xeCJK_fntef_initial:nnn
5632   { \l_xeCJK_udbline_depth_tl }
5633   { \l_xeCJK_udbline_sep_tl }
5634   {
5635     \l_xeCJK_udbline_format_tl
5636     \vbox_top:n
5637     {
5638       \tex_hrule:D
5639       height \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_thickness_tl }
5640       depth \c_zero_dim
5641       width .2em
5642       \tex_kern:D \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_gap_tl }
5643       \tex_hrule:D
5644       height \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_thickness_tl }
5645       depth \c_zero_dim
5646       width .2em
5647     }
5648   }
5649   \xeCJK_ulem_on:n
5650 }
```

```

\cjkout 5651 \NewDocumentCommand \cjkout { s t- s o }
5652 {
5653   \xeCJK_ulem_group_begin:
5654     \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { sout } { sout } #1#2#3 {#4}
5655     \xeCJK_fntef_initial:nn
5656   {
5657     \l_xeCJK_sout_format_tl
5658     \tex_vrule:D
5659       height \dim_eval:n { \l_xeCJK_sout_thickness_tl }
5660       depth \c_zero_dim
5661       width .2em
5662   }
5663   {
5664     \box_move_up:nn
5665       { \l_xeCJK_sout_height_tl - \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box / 2 }
5666       { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5667   }
5668   \xeCJK_ulem_on:n
5669 }

\cjkout 5670 \NewDocumentCommand \cjkout { s t- s o }
5671 {
5672   \xeCJK_ulem_group_begin:
5673     \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { xout } { xout } #1#2#3 {#4}
5674     \xeCJK_fntef_initial:nn
5675   {
5676     \l_xeCJK_xout_format_tl
5677     \tex_kern:D -.1 em $/
5678     \tex_kern:D -.1 em
5679   }
5680   {
5681     \box_move_up:nn
5682       { \box_dp:N \l_xeCJK_fntef_box / 2 }
5683       { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5684   }
5685   \xeCJK_ulem_on:n
5686 }

\cjkunderanyline 5687 \NewDocumentCommand \cjkunderanyline { s t- s o m m }
5688 {
5689   \xeCJK_ulem_group_begin:
5690     \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
5691     \xeCJK_fntef_initial:nn
5692     {#6}
5693   {
5694     \box_move_down:nn
5695       {#5}
5696       { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5697   }
5698   \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl
5699     { \box_set_dp:Nn \ULC@box { \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl } }
5700   \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_ulem_sep_tl
5701   {
5702     \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
5703     \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim
5704       { \l_xeCJK_ulem_sep_tl + \box_dp:N \ULC@box }
5705   }
5706   \xeCJK_ulem_on:n
5707 }

```

处理参数问题。

```

5708 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn #1#2#3#4#5#6
5709 {
5710   \bool_lazy_or:nnT {#3} {#5}
5711     { \bool_set_false:c { \l_xeCJK_#2_skip_bool } }
5712   \bool_if:NT #4
5713     { \bool_set_true:c { \l_xeCJK_#2_subtract_bool } }

```

\xeCJK_fntef_boot:nnNNNn

```

5714   \tl_if_novalue:nF {#6}
5715     { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#6} }
5716     \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_skip_bool { l_xeCJK_#2_skip_bool }
5717     \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_hidden_bool { l_xeCJK_#2_hidden_bool }
5718     \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_subtract_bool { l_xeCJK_#2_subtract_bool }
5719     \tl_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_text_format_tl { l_xeCJK_#2_text_format_tl }
5720   }
5721 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3#4
5722 {
5723   \bool_lazy_or:nnT {#1} {#3}
5724   { \bool_set_false:N \l_xeCJK_ulem_skip_bool }
5725   \bool_if:NT #2
5726   { \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_subtract_bool }
5727   \tl_if_novalue:nF {#4}
5728   { \keys_set:nn { xeCJK / options / ulem } {#4} }
5729 }

```

\xeCJK_fntef_initial:n 不支持下划线的嵌套使用。下划线嵌套使用时，里层的下划线会被放在盒子里，不能折行。

```

5730 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:n
5731 {
5732   \bool_if:NTF \l_xeCJK_nest_bool
5733   { \xeCJK_warning:n { fntef-nesting } }
5734   {
5735     \bool_set_true:N \l_xeCJK_nest_bool
5736     \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5737   }
5738 \xeCJK_fntef_sbox:n
5739 }
5740 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nn #1
5741 {
5742   \xeCJK_fntef_initial:n {#1}
5743   \bool_if:NF \l_xeCJK_fntef_bool
5744   { \dim_zero:N \l_xeCJK_fntef_dim }
5745   \markoverwith
5746 }
5747 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nnn #1#2#3
5748 {
5749   \xeCJK_fntef_initial:n {#3}
5750   \bool_if:NF \l_xeCJK_fntef_bool
5751   {
5752     \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
5753     \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim {#1}
5754   }
5755   \markoverwith
5756   {
5757     \box_move_down:nn
5758     { \l_xeCJK_fntef_dim + \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box }
5759     { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5760   }
5761   \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim { #2 + \box_dp:N \ULC@box }
5762 }
5763 \box_new:N \l_xeCJK_fntef_box
5764 \cs_new_eq:NN \xeCJKfntefbox \l_xeCJK_fntef_box
5765 \bool_new:N \l_xeCJK_nest_bool
5766 \bool_new:N \l_xeCJK_fntef_bool
5767 \__xeCJK_msg_new:nn { fntef-nesting }
5768 { Nesting~is~not~supported. }

```

\l_xeCJK_fntef_dim 记录下划线或者下划符号的深度，以便它们嵌套使用时能自动调整好距离。\\ULdepth 被 \\ulem 初始化为 \\maxdimen。下划线嵌套时，\\ulem 要使用它作计算，可能会溢出。为简便起见，\\l_xeCJK_fntef_dim 与 \\ULdepth 共用一个寄存器。

```
5769 \cs_new_eq:NN \l_xeCJK_fntef_dim \ULdepth
```

\xeCJK_fntef_sbox:n 与 \\hcoffin_set:Nn 和 LATEX2 ϵ 的 \\sbox 功能类似，确保颜色的正确。虽然 coffin 可以更

方便的操作盒子,但速度要慢一点。并且,我们的需求也比较简单,就不用它了。

```
5770 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_sbox:n #1
5771 {
5772   \hbox_set:Nn \l_xeCJK_fntef_box
5773   {
5774     \color_group_begin:
5775     \color_ensure_current:
5776     #1
5777     \color_group_end:
5778   }
5779 }
```

最合适的是用 `xtemplate` 宏包来实现,但是比较难于用 `\xeCJKsetup` 来统一设置,所以这里还是用土办法。

```
5780 \keys_define:nn { xeCJK / options }
5781 {
5782   underdot / symbol .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_symbol_tl ,
5783   underdot / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_depth_tl ,
5784   underdot / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_sep_tl ,
5785   underdot / format .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_format_tl ,
5786   underdot / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_text_format_tl ,
5787   underdot / boxdepth .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_boxdepth_tl ,
5788   symbol / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_sep_tl ,
5789   symbol / boxdepth .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_boxdepth_tl ,
5790   symbol / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_text_format_tl ,
5791   underline / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_skip_bool ,
5792   underline / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_hidden_bool ,
5793   underline / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_subtract_bool ,
5794   underline / thickness .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_thickness_tl ,
5795   underline / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_depth_tl ,
5796   underline / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_sep_tl ,
5797   underline / format .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_format_tl ,
5798   underline / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_text_format_tl ,
5799   underdbline / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_skip_bool ,
5800   underdbline / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_hidden_bool ,
5801   underdbline / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_subtract_bool ,
5802   underdbline / thickness .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_thickness_tl ,
5803   underdbline / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_depth_tl ,
5804   underdbline / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_sep_tl ,
5805   underdbline / format .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_format_tl ,
5806   underdbline / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_text_format_tl ,
5807   underdbline / gap .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_gap_tl ,
5808   underwave / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_skip_bool ,
5809   underwave / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_hidden_bool ,
5810   underwave / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_subtract_bool ,
5811   underwave / symbol .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_symbol_tl ,
5812   underwave / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_depth_tl ,
5813   underwave / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_sep_tl ,
5814   underwave / format .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_format_tl ,
5815   underwave / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_text_format_tl ,
5816   sout / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_skip_bool ,
5817   sout / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_hidden_bool ,
5818   sout / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_subtract_bool ,
5819   sout / thickness .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_thickness_tl ,
5820   sout / height .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_height_tl ,
5821   sout / format .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_format_tl ,
5822   sout / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_text_format_tl ,
5823   xout / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_skip_bool ,
5824   xout / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_hidden_bool ,
5825   xout / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_subtract_bool ,
5826   xout / format .tl_set:N = \l_xeCJK_xout_format_tl ,
5827   xout / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_xout_text_format_tl ,
5828   ulem / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_skip_bool ,
5829   ulem / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_hidden_bool ,
5830   ulem / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_subtract_bool ,
5831   ulem / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_sep_tl ,
```

```

5832     ulem / boxdepth          .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl ,
5833     ulem / textformat        .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_text_format_tl
5834 }
5835 \clist_map_inline:nn
5836 { underdot , underline , underdblline , underwave , sout , xout , ulem }
5837 {
5838   \keys_define:nn { xeCJK / options }
5839   { #1 .meta:nn = { xeCJK / options / #1 } { ##1 } }
5840 }
5841 \keys_set:nn { xeCJK / options }
5842 {
5843   underdot / symbol         = \normalfont . ,
5844   underdot / depth          = 0.20 em ,
5845   underdot / sep             = 0.04 em ,
5846   symbol / sep              = \c_zero_dim ,
5847   underline / skip           = true ,
5848   underline / thickness      = \ULthickness ,
5849   underline / depth          = 0.20 em ,
5850   underline / sep             = 0.07 em ,
5851   underdblline / skip        = true ,
5852   underdblline / thickness    = \ULthickness ,
5853   underdblline / depth       = 0.20 em ,
5854   underdblline / sep          = 0.17 em ,
5855   underdblline / gap          = 1.1 pt ,
5856   underwave / skip            = true ,
5857   underwave / symbol          = \sixly \tex_char:D 58 \exp_stop_f: ,
5858   underwave / depth           = 0.20 em ,
5859   underwave / sep              = 0.00 em ,
5860   sout / skip                = true ,
5861   sout / thickness            = \ULthickness ,
5862   sout / height              = 0.35 em ,
5863   xout / skip                = true
5864 }

\cJUnderanySymbol 5865 \NewDocumentCommand \cJUnderanySymbol { o m m m }
5866 {
5867   \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { symbol } { symbol } {#1} {#2} {#3} {#4}
5868   \tex_ignorespaces:D
5869 }

```

\cJUnderdot \cJUnderanySymbol 是 \cJUnderanySymbol 的特殊情况。CJFntef 原来使用的是数学符号 \cdot, 这里改成更合适的 ..。

```

5870 \NewDocumentCommand \cJUnderdot { o m }
5871 {
5872   \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { underdot } { udot }
5873   {#1}
5874   { \l_xeCJK_udot_depth_tl }
5875   { \l_xeCJK_udot_format_tl \l_xeCJK_udot_symbol_tl }
5876   {#2}
5877   \tex_ignorespaces:D
5878 }

```

当处在下划线中时, 我们先断开下划线, 在分组外设置下划符。

```

5879 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_symbol:nnnnnn
5880 {
5881   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5882   { \l_xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn }
5883   { \l_xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn }
5884 }
5885 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
5886 {
5887   \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
5888   \group_begin:
5889   \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
5890   \use:c { l_xeCJK_#2_text_format_tl }
5891   \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:

```

```

5892      #6
5893      \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
5894      \group_end:
5895      \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
5896  }
5897 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnn #1#2#3#4#5#6
5898  {
5899      \mode_leave_vertical:
5900      \group_begin:
5901      \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
5902      \__xeCJK_under_symbol_text_format:c { l__xeCJK_#2_text_format_tl }
5903      #6
5904      \xeCJK_ulem_right:
5905      \group_end:
5906      \xeCJK_ulem_right_node:
5907  }
5908 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn #1#2#3#4#5
5909  {
5910      \tl_if_novalue:nF {#3}
5911      { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#3} }
5912      \xeCJK_fntef_sbox:n {#5}
5913      \bool_if:NTF \l__xeCJK_fntef_bool
5914      { \xeCJK_make_under_symbol:n { \l__xeCJK_fntef_dim } }
5915      {
5916          \bool_set_true:N \l__xeCJK_fntef_bool
5917          \xeCJK_make_under_symbol:n {#4}
5918      }
5919      \tl_if_empty:cF { l__xeCJK_#2_boxdepth_tl }
5920      {
5921          \box_set_dp:Nn \l__xeCJK_under_symbol_box
5922          { \use:c { l__xeCJK_#2_boxdepth_tl } }
5923      }
5924      \dim_set:Nn \l__xeCJK_fntef_dim
5925      { \use:c { l__xeCJK_#2_sep_tl } + \box_dp:N \l__xeCJK_under_symbol_box }
5926      \xeCJK_swap_CS:NN \CJKsymbol \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
5927      \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5928  }
5929 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_text_format:N #1
5930  {
5931      \tl_if_empty:NF #1
5932      { \xeCJK_ulem_right: #1 \xeCJK_ulem_right_node: }
5933  }
5934 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_under_symbol_text_format:N { c }
5935 \box_new:N \l__xeCJK_under_symbol_box

```

\xeCJK_make_under_symbol:n 我们量取“一”的宽度作为汉字的宽度。

```

5936 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_under_symbol:n #1
5937  {
5938      \hbox_set:Nn \l__xeCJK_under_symbol_box
5939      {
5940          \box_move_down:nn { #1 + \box_ht:N \l__xeCJK_fntef_box }
5941          {
5942              \hbox_to_zero:n
5943              {
5944                  \xeCJK_select_font:
5945                  \tex_kern:D \tex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 \exp_stop_f:
5946                  \tex_hss:D \box_use:N \l__xeCJK_fntef_box \tex_hss:D
5947              }
5948          }
5949      }
5950  }

```

__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: \CJKunderdot 中对 \CJKsymbol 的修改会影响到页眉和页脚, 需要小心处理。

```

5951 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5952  {
5953      \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_fntef_shipout_tl

```

```

5954 { \xeCJK_swap_cs:NN \CJKsymbol \xeCJK_under_CJKsymbol:N }
5955 \xeCJK_restore_shipout_fntef:
5956 \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5957 }
5958 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_restore_shipout_fntef:
5959 {
5960 \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5961 {
5962 \bool_set_false:N \l_xeCJK_fntef_bool
5963 \dim_zero:N \l_xeCJK_fntef_dim
5964 }
5965 \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_restore_shipout_fntef:
5966 }
5967 \tl_new:N \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5968 \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_fntef_shipout_tl }

```

\xeCJK_under_CJKsymbol:N 盒子放在汉字的左侧,比较容易处理状态转移的问题。

```

5969 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_CJKsymbol:N
5970 {
5971 \box_use:N \l_xeCJK_under_symbol_box
5972 \xeCJK_no_break: \xeCJK_under_CJKsymbol:N
5973 }

```

CJKfilltwosides 使用 `minipage` 和 L^AT_EX 表格 (`tabular`) 来定义 `CJKfilltwosides` 环境。可选参数 #1 表示环境的垂直对齐位置,默认居中;参数 #2 表示环境的宽度。带星号的环境,如果 #2 不大于零或者不大于环境最长文本行的宽度,则取环境的自然宽度。

```

5974 \NewDocumentEnvironment { CJKfilltwosides } { O{c}m }
5975 {
5976 \use:x { \exp_not:N \minipage [#1] { \dim_eval:n {#2} } }
5977 \cs_set_eq:NN \CJGKglue \xeCJK_fntef_hfillll:
5978 }
5979 {
5980 \endminipage
5981 \ignorespacesafterend
5982 }
5983 \NewDocumentEnvironment { CJKfilltwosides* } { O{c}m+b }
5984 {
5985 \mode_leave_vertical:
5986 \cs_set_eq:NN \CJGKglue \xeCJK_fntef_hfillll:
5987 \tl_set:Nn \arraystretch { 1 }
5988 \cs_if_free:NF \extrarowheight
5989 { \cs_set_eq:NN \extrarowheight \c_zero_dim }
5990 \use:x { \xeCJK_fill_two_sides:nnn {#1} { \dim_eval:n {#2} } {#3} }
5991 }
5992 \ignorespacesafterend
5993 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fill_two_sides:nnn #1#2#3
5994 {
5995 \dim_compare:nNnTF {#2} > \c_zero_dim
5996 {
5997 \hbox_set:Nn \l_xeCJK_tmp_box
5998 { \tabular [#1] { @{} c @{} } } #3 \endtabular }
5999 \dim_compare:nNnTF {#2} > { \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
6000 { \tabular [#1] { @{} p {#2} @{} } } #3 \endtabular }
6001 { \box_use:N \l_xeCJK_tmp_box }
6002 }
6003 { \tabular [#1] { @{} c @{} } } #3 \endtabular }
6004 }

```

\xeCJK_fntef_hfillll: `colortbl` 将表格 `c` 列用于填充的 `\hfil` 改为了更高阶的 `fill`,影响到了 `CJKfilltwosides*`。因此,我们也要用高阶的 `fillll`。

```

6005 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_hfillll:
6006 { \skip_horizontal:N \c_xeCJK_fillll_skip }
6007 \skip_const:Nn \c_xeCJK_fillll_skip { \c_zero_dim plus 1 fillll }
6008 
```

5.20 xeCJK-listings

仿照 `luatexja` 宏包中 `ltjp-listings` 的处理, 支持 `listings` 宏包。

```

6009 <listings>
6010 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { xeCJK } }
6011 \ProcessOptions \scan_stop:
6012 \RequirePackage { xeCJK }
6013 \RequirePackage { listings }
6014 \lst@AddToHook { Init } { \__xeCJK_listings_initial_hook: }
6015 \lst@AddToHook { SelectCharTable } { \__xeCJK_listings_toks_hook: }
6016 \lst@AddToHook { OutputBox }
6017 {
6018     \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
6019     \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
6020     \__xeCJK_listings_output_CM:
6021 }
6022 \lst@AddToHook { PreSet } { \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_env_bool }

\__xeCJK_listings_initial_hook:

```

为使代码行号结果正确, 需要在 `\lst@numberstyle` 中恢复 `\XeTeXinterchartoks`。在 `listings` 环境中换页时, 对 `\XeTeXinterchartoks` 的修改会影响到页眉和页脚, 需要在 `\shipout` 盒子中恢复成正常定义。加入 `\tex_noindent:D` 是为了进入水平模式, 防止汉字出现在首行的时候可能会产生额外空行。`\lst@prebreak` 和 `\lst@postbreak` 是在 `\discretionary` 中直接输出的, 应该恢复正常 `\XeTeXinterchartoks`。

```

6023 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_initial_hook:
6024 {
6025     \tex_noindent:D
6026     \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
6027     \tl_put_left:Nn \lst@numberstyle { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
6028     \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
6029     \lst@ifbreaklines
6030     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook: \__xeCJK_listings_breaklines_toks:
6031         \tl_if_empty:NF \lst@prebreak
6032             { \tl_put_left:Nn \lst@prebreak { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
6033         \tl_if_empty:NF \lst@postbreak
6034             { \tl_put_left:Nn \lst@postbreak { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
6035     \fi:
6036     \int_set:Nn \l_xeCJK_listings_max_char_int
6037         { \lst@ifec 255 \else: 127 \fi: }
6038 }
6039 \int_new:N \l_xeCJK_listings_max_char_int

\__xeCJK_listings_toks_hook:

```

采用不同的 `\XeTeXinterchartoks` 处理方式, 输入的时候是将汉字加入到 `listings` 的输出队列, 实际输出的时候是普通文字。

```

6040 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_toks_hook:
6041 {
6042     \tl_clear:N \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
6043     \seq_map_function:NN
6044         \g_xeCJK_class_seq \__xeCJK_backup_inter_class_toks:n
6045     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
6046     {
6047         \str_if_eq:nnF { ##1 } { Boundary }
6048             {
6049                 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { ##1 }
6050                     { \__xeCJK_listings_process_Default:nN { ##1 } }
6051             }
6052     }
6053     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CM }
6054         { \__xeCJK_listings_process_CM:nN { 0 } }
6055     \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
6056 }

```

`__xeCJK_backup_inter_class_toks:n` 注意, 给 `\XeTeXinterchartoks` 赋空值, 会导致 `XETEX` 崩溃!

```

6057 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_backup_inter_class_toks:n #1

```

```

6058 {
6059   \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
6060   { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1} }
6061   \tl_put_right:Nx \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
6062   {
6063     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1}
6064     {
6065       \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_tmp_tl
6066       { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
6067       { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl }
6068     }
6069   }
6070 }
6071 \tl_new:N \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl

```

根据 `breaklines` 选项的使用与否,选择不同的处理方式。

```

6072 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
6073 {
6074   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
6075   { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
6076   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
6077   { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
6078   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
6079   { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
6080   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
6081   { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
6082   \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
6083   {
6084     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/#1 }
6085     { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { 2 } }
6086   }
6087 }
6088 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_breaklines_toks:
6089 {
6090   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
6091   { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { 2 } }
6092   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
6093   { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { 2 } }
6094   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
6095   { \__xeCJK_listings_process_FullLeft:nN { 2 } }
6096   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
6097   { \__xeCJK_listings_process_FullRight:nN { 2 } }
6098   \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
6099   {
6100     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/#1 }
6101     { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { 2 } }
6102   }
6103 }

```

对于 `\charcode` 大于 255 的字符,根据 `\catcode` 进行处理。

```

6104 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_Default:nN #1#2
6105 {
6106   \int_compare:nNnTF
6107   { \xeCJK_token_value_charcode:N #2 } > \l_xeCJK_listings_max_char_int
6108   {
6109     \token_if_letter:NTF #2
6110     { \l_st@ProcessLetter #2 }
6111     { \l_st@ProcessOther #2 }
6112   }
6113   { \__xeCJK_listings_output_Default:nN {#1} #2 }
6114 }

```

输出时,要注意把对应的 `\XeTeXinterchartoks` 清空掉,否则会造成死循环。`\scan_stop`:是造边界,输出 `\group_end`:

```

6115 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_output_Default:nN #1#2
6116 {

```

```

6117 \group_begin:
6118   \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1}
6119   \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary } { \group_end: }
6120   #2
6121   \scan_stop:
6122 }
```

对 CJK 字符类的处理。

```

6123 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_CJK:nN #1#2
6124 {
6125   \token_if_letter:NTF #2
6126   { \__xeCJK_listings_process_letter:nN {#1} #2 }
6127   { \__xeCJK_listings_process_other:nN {#1} #2 }
6128 }
```

普通 CJK 字符的宽度为一般基本宽度的两倍,CM 类不增加宽度。这里有一个问题,对 CJK 字符类中的一些半角字符(例如半角日文假名)没有区分开。`listings` 通过重定义 `\lst@Append` 将代码写入外部文件,因此需要保留。

```

6129 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_append:nN #1#2
6130 {
6131   \int_add:Nn \lst@length { #1 - 1 }
6132   \lst@Append #2
6133 }
```

在 `letter` 类中区分汉字和西文字母。

```

6134 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_letter:nN
6135 {
6136   \lst@whitespacefalse
6137   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6138   { \lst@lettertrue }
6139   {
6140     \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
6141     \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6142   }
6143   \__xeCJK_listings_append:nN
6144 }
6145 \bool_new:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6146 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_other:nN #1#2
6147 {
6148   \lst@whitespacefalse
6149   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6150   {
6151     \lst@Output \lst@letterfalse
6152     \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6153   }
6154   { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
6155   \cs_set_eq:NN \lst@lastother #2
6156   \__xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
6157 }
```

当使用 `breaklines` 选项时,立即输出之前的单个文字,以便于断行。并将标点与它前/后的 CJK 文字放在同一个盒子中,以保持禁则。但是不能区分 `letter` 和 `other`。

```

6158 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
6159 {
6160   \lst@whitespacefalse
6161   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6162   {
6163     \int_compare:nNnf \l_xeCJK_listings_flag_int = 2 { \lst@Output }
6164     \lst@lettertrue
6165   }
6166   {
6167     \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
6168     \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6169 }
```

```

6169      }
6170      \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_one_int
6171      \__xeCJK_listings_append:nN
6172  }
6173 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_FullLeft:nN #1#2
6174 {
6175   \lst@whitespacefalse
6176   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6177   {
6178     \int_compare:nNnF \l_xeCJK_listings_flag_int = 2
6179     {
6180       \int_compare:nNnTF \l_xeCJK_listings_flag_int = 3
6181       { \bool_if:NT \l_xeCJK_punct_breakable_bool { \lst@Output } }
6182       { \lst@Output }
6183     }
6184   \lst@lettertrue
6185 }
6186 {
6187   \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
6188   \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6189 }
6190 \int_set:Nn \l_xeCJK_listings_flag_int { 2 }
6191 \__xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
6192 }
6193 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_FullRight:nN #1#2
6194 {
6195   \lst@whitespacefalse
6196   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6197   {
6198     \int_compare:nNnT \l_xeCJK_listings_flag_int < 2
6199     { \__xeCJK_punct_if_long:NT #2 { \lst@Output } }
6200   \lst@lettertrue
6201 }
6202 {
6203   \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
6204   \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6205 }
6206 \int_set:Nn \l_xeCJK_listings_flag_int { 3 }
6207 \__xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
6208 }
6209 \int_new:N \l_xeCJK_listings_flag_int

\lst@AppendLetter \cs_set_protected:Npn \lst@AppendLetter
6210 {
6211   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6212   {
6213     \lst@Output \lst@lettertrue
6214     \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6215   }
6216   { \reverse_if:N \lst@ifletter \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi: }
6217 \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
6218 \lst@Append
6219 }
6220 }
6221 \cs_set_protected:Npn \lst@AppendOther
6222 {
6223   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6224   {
6225     \lst@Output \lst@letterfalse
6226     \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6227   }
6228   { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
6229 \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
6230 \tex_futurelet:D \lst@lastother \lst@Append
6231 }

\__xeCJK_listings_process_CM:nN CM类作为 letter 处理,不用增加 \lst@length。
6232 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_process_CM:nN

```

```

6233 {
6234   \reverse_if:N \lst@ifflexible
6235     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
6236   \fi:
6237   \xeCJK_listings_process_letter:nN
6238 }
```

_xeCJK_listings_output_CM: 在使用 `columns=fixed` 选项时, `listings` 会在输出盒子里的每个字符之间加入 `\hss`, 这就破坏了 X_ET_EX 将基本字和组合标识正确的组合起来。

```

6239 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_output_CM:
6240 {
6241   \reverse_if:N \lst@ifflexible
6242     \bool_if:NT \g_xeCJK_listings_CM_bool
6243   {
6244     \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
6245     \xeCJK_cs_clear:N \lst@FillOutputBox
6246     \cs_set_eq:NN \CJkgue \tex_hss:D
6247   }
6248 \fi:
6249 }
6250 \bool_new:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
```

_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF \lstinline 通过判断参数中第一个字符是否是 `active` 类来区分它是否被用在其他宏的参数之中。如果这第一个字符不在 `listings` 预定义的符号表中, 判断就会出问题。我们在这里通过一个循环跳过这些字符。

```

6251 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF #1#2#3
6252 {
6253   \token_if_active:NTF #3
6254   { #1#3 }
6255   {
6256     \token_if_cs:NTF #3
6257     { #2#3 }
6258     {
6259       \int_compare:nNnTF { `#3 } > { \l_xeCJK_listings_max_char_int }
6260       { \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF { #1#3 } { #2#3 } }
6261       { #2#3 }
6262     }
6263   }
6264 }
6265 \cs_set_eq:NN \lst@IfNextCharActive \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF
```

_xeCJK_listings_rescan:Nn _xeCJK_listings_inside_convert:nw _xeCJK_listings_inline_group:w 当 \lstinline 被使用在参数中时, `listings` 会使用一个循环逐个将 \lstinline 参数中的字符设置为活动字符。我们可以通过 \tl_set_rescan:Nnn 来完成这里的 \catcode 转换, 避免将 \charcode 超过 255 的字符都设置为活动字符。

```

6266 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_rescan:Nn #1#2
6267 {
6268   \_xeCJK_listings_set_escape:
6269   \tl_set:Nn \l_xeCJK_tmp_t1 {#2}
6270   \_xeCJK_listings_escape_backslash:
6271   \tl_set_rescan:Nno #1 { } { \l_xeCJK_tmp_t1 }
6272 }
6273 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_inside_convert:nw #1 ~ \empty
6274 {
6275   \_xeCJK_listings_rescan:Nn \l_xeCJK_tmp_t1 {#1}
6276   \tl_put_right:No \lst@arg { \l_xeCJK_tmp_t1 }
6277 }
6278 \cs_set_eq:NN \lst@InsideConvert@ \_xeCJK_listings_inside_convert:nw
6279 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_inline_group:w
6280 {
6281   \exp_after:wN \_xeCJK_listings_inline_group:n
6282   \exp_after:wN { \if_int_compare:w ` } = \c_zero_int \fi:
6283 }
6284 \cs_set_eq:NN \lst@InlineGJ \_xeCJK_listings_inline_group:w
6285 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_inline_group:n #1
```

```

6286 {
6287   \__xeCJK_listings_rescan:Nn \lst@arg {#1}
6288   \lst@InlineGJEnd
6289 }

```

__xeCJK_listings_set_escape: 由于我们在上面的修改, 需要保留 \ 用于转义 \lstinline 参数中的某些 TeX 特殊字符, 与原来宏包一致。

```

6290 \group_begin:
6291 \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
6292 {
6293   \group_end:
6294   \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_set_escape:
6295     { \xeCJK_swap_cs:NN #1 \__xeCJK_listings_escape:N }
6296   \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_escape:N ##1
6297     { \cs_if_eq:NNTF #1 ##1 { \__xeCJK_listings_escape:N } {##1} }
6298 }
6299 \use:n
6300 {
6301   \char_set_catcode_active:N \\ \__xeCJK_tmp:w
6302 }
6303 }
6304 { \ }

```

__xeCJK_listings_escape_backslash: \catcode 为 12 的 \ 需要双写转义。

```

6305 \cs_new_protected:Npx \__xeCJK_listings_escape_backslash:
6306 {
6307   \tl_replace_all:Nnn \exp_not:N \l__xeCJK_tmp_tl
6308     { \c_backslash_str }
6309     { \c_backslash_str \c_backslash_str }
6310 }

6311 </listings>
6312 <@@=xunadd>

```

5.21 xunicode-addon

6313 <xunicode>

xunicode 对编码相关的符号命令的定义中用的是诸如 \char"0022\relax 的形式。例如 \textbar 被展开为 \char"007C\relax。并且诸如下述的定义是无效的:

\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x1EBF}{\'}{\^e}

我们在这里做的修改是把符号命令定义为实际的字符并且使上述定义生效。另外在使用这些符号命令的时候, 先判断当前字体中是否存在对应的字符, 如果不存在, 则使用这些符号命令的默认设置。

```

6314 \bool_lazy_or:nnF
6315 { \sys_if_engine_xetex_p: }
6316 { \sys_if_engine_luatex_p: }
6317 {
6318   \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
6319     { This~package~requires~either~XeTeX~or~LuaTeX~to~function. }
6320     {
6321       You~must~change~your~typesetting~engine~to,~e.g., \\
6322       "xelatex"~or~"lualatex"~instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex".
6323     }
6324   \msg_critical:nn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
6325 }
6326 \RequirePackage { xparse }

```

宏包选项是编码的名字。

```

6327 \clist_new:N \g__xunadd_encname_clist
6328 \tl_if_exist:NT \UTFencname
6329 { \clist_gput_right:Nx \g__xunadd_encname_clist { \UTFencname } }

```

```

6330 \DeclareOption*
6331   { \clist_gput_right:NV \g__xunadd_encname_clist \CurrentOption }
6332 \ProcessOptions \scan_stop:

若 xunicode 已经被调用，则在宏包结束的时候，重新设置 \UTFencname 对应的编码命令。否则设置 \UTFencname，如果使用的是 LuaLaTeX，则需要作一些设置，使得 xunicode 可用。
6333 \@ifpackageloaded { xunicode } { }
6334 {
6335   \clist_get:NNF \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
6336   {
6337     \cs_if_exist:NTF \UnicodeEncodingName
6338       { \tl_set:Nx \UTFencname { \UnicodeEncodingName } }
6339       {
6340         \sys_if_engine_xetex:TF
6341           { \tl_set:Nn \UTFencname { EU1 } }
6342           { \tl_set:Nn \UTFencname { EU2 } }
6343       }
6344     \clist_gset_eq:NN \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
6345   }
6346 \sys_if_engine_xetex:TF
6347   { \RequirePackage { xunicode } }
6348   {
6349     \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \XeTeXpicfile
6350     \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \prg_do_nothing:
6351     \RequirePackage { xunicode }
6352     \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \__xunadd_tmp:w
6353   }
6354 }
6355 \AtEndOfPackage { \__xunadd_reload:N \g__xunadd_encname_clist }

\ReloadXunicode
参数可以是多个编码，设置这些编码对应的命令。如果编码没有预先声明，则给出一个错误警告。

```

```

6356 \RenewDocumentCommand \ReloadXunicode { m }
6357 {
6358   \clist_set:Nx \l__xunadd_encname_clist {#1}
6359   \__xunadd_reload:N \l__xunadd_encname_clist
6360 }
6361 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload:N #1
6362 {
6363   \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \iftipaonetoken
6364   \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \scan_stop:
6365   \use:x
6366   {
6367     \ExplSyntaxOff
6368     \char_set_catcode_letter:n { 64 }
6369     \exp_not:N \clist_map_function:NN \exp_not:N #1 \__xunadd_reload_aux:n
6370     \bool_if:NTF \l__kernel_expl_bool
6371       { \ExplSyntaxOn }
6372       { \ExplSyntaxOff }
6373     \char_set_catcode:nn { 64 } { \char_value_catcode:n { 64 } }
6374   }
6375   \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \__xunadd_tmp:w
6376 }
6377 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload_aux:n #1
6378 {
6379   \cs_if_exist:cTF { T@ #1 }
6380   {
6381     \tl_set:Nn \UTFencname {#1}
6382     \clist_if_in:NnF \g__xunadd_encname_clist {#1}
6383       { \clist_gput_right:Nn \g__xunadd_encname_clist {#1} }
6384     \file_input:n { xunicode.sty }
6385     \file_input:n { xunicode-extra.def }
6386   }
6387   { \msg_error:nnn { xunicode-addon } { encoding-unknown } {#1} }
6388 }

```

```

6389 \clist_new:N \l_xunadd_encname_clist
6390 \msg_new:nnn { xunicode-addon } { encoding-unknown }
6391 { Encoding~scheme~"#1"~unknown. }
6392 {
6393 You~may~use \\\\
6394 \token_to_str:N \usepackage [ #1 , \encodingdefault ] \{fontenc\} \\\\
6395 before~xunicode-addon~or~xunicode.
6396 }

```

\DeclareUTFmathsymbols 将文本符号定义为 \protected 宏后,为了与 hyperref 的书签功能兼容需要作一点额外处理。

```

6397 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFmathsymbols { m }
6398 {
6399 \bool_if:NT \l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
6400 {
6401 \seq_map_inline:Nn \l_xunadd_math_as_UTF_text_seq
6402 { \l_xunadd_declare_math_as_UTF_text:n {##1} }
6403 \bool_set_false:N \l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
6404 }
6405 }
6406 \seq_new:N \l_xunadd_math_as_UTF_text_seq
6407 \seq_set_from_clist:Nn \l_xunadd_math_as_UTF_text_seq
6408 { hbar , Finv , aleph , beth , gimel , daleth , Game }
6409 \bool_new:N \l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
6410 \RenewDocumentCommand \UseMathAsText { }
6411 {
6412 \math@s@text@true
6413 \bool_set_true:N \l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
6414 }
6415 \onlypreamble \UseMathAsText
6416 \cs_new_protected:Npn \l_xunadd_declare_math_as_UTF_text:n #1
6417 {
6418 \cs_if_exist:cTF {#1}
6419 {
6420 \cs_new_eq:cc { keepmathUTF #1 } {#1}
6421 \cs_gset_protected:cp {#1}
6422 {
6423 \exp_not:N \mode_if_math:TF
6424 { \exp_not:c { keepmathUTF #1 } }
6425 { \exp_not:c { text #1 } }
6426 }
6427 \tl_put_right:Nx \l_xunadd_hyperref_hook_tl
6428 { \cs_set_eq:NN \exp_not:c {#1} \exp_not:c { text #1 } }
6429 }
6430 { \cs_new:cp {#1} { \exp_not:c { text #1 } } }
6431 }
6432 \tl_new:N \l_xunadd_hyperref_hook_tl
6433 \AtBeginDocument
6434 {
6435 \cs_if_free:NF \pdfstringdefDisableCommands
6436 { \pdfstringdefDisableCommands { \l_xunadd_hyperref_hook_tl } }
6437 }

```

\l_xunadd_glyph_if_exist_p:n 判断字符在当前字体中是否存在。

```

6438 \prg_new_conditional:Npnn \l_xunadd_glyph_if_exist:n #1 { p , T , F , TF }
6439 {
6440 \tex_iffontchar:D \tex_font:D \tex_numexpr:D #1 \scan_stop:
6441 \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
6442 }

```

\UndeclareUTFcharacter 取消编码 #1 下的符号命令 #3。

```

6443 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcharacter { O { \UTFencname } m m }
6444 {
6445 \l_xunadd_if_csnname:nTF {#3}
6446 { \UndeclareTextCommand {#3} }
6447 { \exp_args:Nc \UndeclareTextCommand { \tl_to_str:n {#3} } }
6448 {#1}

```

```
6449 }
```

\UndeclareUTFcomposite 取消编码 #1 下的复合符号命令 #3{#4}。

```
6450 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcomposite { 0 { \UTFencname } m m m }
6451 {
6452   \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
6453   { \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn #3 }
6454   { \exp_args:Nc \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
6455   {#1} {#4} {#2}
6456 }
6457 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn #1#2#3#4
6458 { \cs_undefine:c { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } }

\__xunadd_composite_cs:Nnn 6459 \cs_new:Npx \__xunadd_composite_cs:Nnn #1#2#3
\__xunadd_composite_cs:nnn 6460 { \c_backslash_str #2 \exp_not:N \token_to_str:N #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }
6461 \cs_new:Npx \__xunadd_composite_cs:nnn #1#2#3
6462 { \c_backslash_str #2 #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }
```

__xunadd_if_csname:nTF 判断 #1 是否可以作为控制序列的名字。这是因为 `xunicode` 使用了下面的定义。

```
\DeclareUTFcharacter[\UTFencname]{x0149}{'n}
6463 \prg_new_conditional:Npnn \__xunadd_if_csname:n #1 { TF }
6464 {
6465   \tl_if_single_token:nTF {#1}
6466   {
6467     \token_if_cs:NTF #1
6468     { \prg_return_true: }
6469     {
6470       \token_if_active:NTF #1
6471       { \prg_return_true: }
6472       { \prg_return_false: }
6473     }
6474   }
6475   { \prg_return_false: }
6476 }
```

\DeclareUTFcharacter 定义编码 #1 下的符号命令 #3, 其对应符号的 Unicode 是 #2。

```
6477 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcharacter { 0 { \UTFencname } m m }
6478 {
6479   \cs_if_exist_use:cF
6480   { \__xunadd_restore_ \tl_to_str:n {#3} : }
6481   {
6482     \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
6483     { \__xunadd_declare_character:Nnn #3 }
6484     { \__xunadd_declare_character:cnn { \tl_to_str:n {#3} } }
6485     {#1} {#2}
6486   }
6487 }
```

__xunadd_restore_cmd:N 恢复 \hbar 和 \nobreakspace 为原本定义。

```
6488 \cs_new_protected:cpx
6489 { \__xunadd_restore_ \tl_to_str:n { \hbar } : }
6490 { \__xunadd_restore_cmd:N \hbar }
6491 \cs_new_protected:cpx
6492 { \__xunadd_restore_ \tl_to_str:n { \nobreakspace } : }
6493 { \__xunadd_restore_cmd:N \nobreakspace }
6494 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_restore_cmd:N #1
6495 { \__xunadd_restore_cmd:Nx #1 { ? - \token_to_str:N #1 } }
6496 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_restore_cmd:Nn #1#2
6497 {
6498   \cs_if_free:cF {#2}
6499   { \__xunadd_restore_cmd:Nc #1 {#2} }
6500 }
6501 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_restore_cmd>NN #1#2
6502 {
6503   \cs_gset_eq:NN #1 #2
```

```

6504     \cs_undefine:N #2
6505   }
6506 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_restore_cmd:Nn { Nx }
6507 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_restore_cmd:NN { Nc }

```

通过 \tex_Uchar:D 直接由 Unicode #3 得到编码 #2 下的符号命令 #1 对应的实际字符。
\DeclareUTFSymbol 的参数格式与 \DeclareTextSymbol 完全一致。

```

6508 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character:Nnn #1#2#3
6509 {
6510   \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
6511   \exp_after:wN \__xunadd_declare_character>NNxn
6512     \tex_Uchar:D \__xunadd_check_slot:n {#3} \exp_stop_f:
6513     #1 { \token_to_str:N #1 } {#2}
6514 }
6515 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_character:Nnn { c }

```

\DeclareUTFSymbol 只能用于定义不带参数的符号命令。

```

6516 \NewDocumentCommand \DeclareUTFSymbol { m O { \UTFencname } m }
6517   { \__xunadd_declare_character:Nnn #1 {#2} {#3} }
6518 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCommand { m O { \UTFencname } m }
6519   { \__xunadd_text_command:Nnn #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} {#3} }
6520 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_command:Nnnn #1#2#3#4
6521   { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_command:nn {#2} {#4} } }
6522 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_command:Nnnn { No }
6523 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_command:nn #1#2
6524 {
6525   \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
6526   #2
6527   \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
6528 }

```

如果控制序列 #1 已经存在,但不是符号命令,xunicode 会将它定义为 \UTFencname 编码下的符号命令。但是编码被转换之后,再使用这些控制序列,NFSS 就会报错。为此需要给出这些符号命令的默认定义,与原来的意义相同。这些命令包括

```

\nobreakspace  macro:->\protect \nobreakspace
\copyright    macro:->\protect \copyright
\AA          macro:->\r A
\aa          macro:->\r a
\textrhookopeno \long macro:->\textrethookbelow {\textopeno }
\hbar         macro:->{\mathchar '26\mkern -9muh}
\textaolig    macro:->{a\kern -.25em o}

```

影响比较大的是 \nobreakspace、\copyright 和 \hbar。

```

6529 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
6530 {
6531   \cs_if_exist:cF { ? \token_to_str:N #1 }
6532   {
6533     \cs_if_free:cF { ? - \token_to_str:N #1 }
6534     {
6535       \exp_args:NNv \ProvideTextCommandDefault #1
6536         { ? - \token_to_str:N #1 }
6537     }
6538   }
6539 }

```

使用编码 #4 下的符号命令 #2 的时候先判断它对应的实际字符 #1 在当前字体中是否存在。如果不存在则转换到 \DeclareTextSymbolDefault 中设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。

```

6540 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character:Nnnn #1#2#3#4
6541   { \DeclareTextCommand #2 {#4} { \__xunadd_text_character:nN {#3} {#1} } }
6542 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_character:nN #1#2
6543   {
6544     \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}

```

```

6545   \_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#2 }
6546     { #2} { \cs_if_exist_use:cF { ? #1 } {#2} }
6547   \_xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
6548 }
6549 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_declare_character:NNnn { NNx }
```

_xunadd_check_slot:n xunicode 中使用的 Unicode 格式是诸如 x0022 的形式,这就需要一些转换。

```

6550 \cs_new:Npn \_xunadd_check_slot:n #1
6551 {
6552   \int_eval:n
6553   {
6554     \tl_if_head_eq_charcode:nNTF {#1} x
6555       { " \use_none:n #1 } {#1}
6556   }
6557 }
```

\DeclareUTFcomposite 设置编码 #1 下的符号命令 #3 与它的参数 #4 的复合对应的符号的 Unicode 是 #2。

```

6558 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcomposite { O { \UTFencname } m m m }
6559 {
6560   \_xunadd_if_csname:nTF {#3}
6561     { \_xunadd_declare_composite:Nnnn #3 }
6562     { \_xunadd_declare_composite:cnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
6563     {#1} {#4} {#2}
6564 }
```

_xunadd_declare_composite:Nnnn 这里使用 \tex_afterassignment:D 是因为 xunicode 有如下的定义。

```

\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E8\char"02E5}{\tonebar}{25}
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E5\char"02E8}{\tonebar}{52}
```

对复合符号命令的定义用的是 \chardef,这有利于下面字符是否存在判断。

```

6565 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_declare_composite:Nnnn #1#2#3#4
6566 {
6567   \tex_afterassignment:D \use_none_delimit_by_q_stop:w
6568   \_xunadd_chardef:cn { \_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
6569     { \_xunadd_check_slot:n {#4} }
6570   \q_stop
6571 }
6572 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_chardef:Nn #1#2
6573   { \tex_chardef:D #1 = \tex_numexpr:D #2 \scan_stop: }
6574 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_chardef:Nn { c }
6575 \cs_generate_variant:Nn \_xunadd_declare_composite:Nnnn { c }
```

\DeclareUTFCompositeCommand 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextCompositeCommand 来定义,它与我们的机制冲突。

```

6576 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeCommand { m O { \UTFencname } m m }
6577   { \cs_set_protected:cpn { \_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } {#4} }
```

\DeclareUTFCompositeSymbol 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextComposite 来定义,它与我们的机制冲突。

```

6578 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeSymbol { m O { \UTFencname } m m }
6579 {
6580   \_xunadd_chardef:cn { \_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
6581     { \_xunadd_check_slot:n {#4} }
6582 }
```

\DeclareUTFComposite 将 #1 设置为编码 #2 下的带一个参数的复合符号命令。

```

6583 \NewDocumentCommand \DeclareUTFComposite { m O { \UTFencname } }
6584   { \use:x { \_xunadd_declare_composite:Nnn \exp_not:N #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} } }
```

\DeclareUTFEncodedAccent #1 是重音命令, #2 是编码, #3 是组合重音符号的 Unicode, #4 是基本重音符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时,输出 #4,否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```

6585 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccent { m O { \UTFencname } m m }
6586   { \_xunadd_declare_encoded:NNnn \_xunadd_combine_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }
```

```

\DeclareUTFEncodedAccents #1 是重音命令, #2 是编码, #3 和 #4 都是组合重音符号的 Unicode。输出 #1 与 #3、#4 的组合。
6587 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccents { m O { \UTFencname } m m }
6588   { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_accents:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

\DeclareUTFEncodedSymbol #1 是带参数的符号命令, #2 是编码, #3 是组合符号的 Unicode, #4 是基本符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则 #1 的参数与 #3 的组合。
6589 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedSymbol { m O { \UTFencname } m m }
6590   { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

\DeclareUTFEncodedCircle #1 是带参数的圆圈符号命令, #2 是编码, #3 是组合圆圈符号的 Unicode, #4 是圆圈符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则 #1 的参数与 #4 的组合。
6591 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedCircle { m O { \UTFencname } m m }
6592   { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_circle:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

\DeclareEncodedCompositeCharacter 6593 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeCharacter { m m m m }
6594   { \DeclareUTFEncodedSymbol #2 [#1] { "#3 } { "0#4 } }

\DeclareEncodedCompositeAccents 6595 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeAccents { m m m m }
6596   { \DeclareUTFEncodedAccents #2 [#1] { "#4 } { "#3 } }

\DeclareUTFDoubleEncodedAccent 6597 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedAccent { m O { \UTFencname } m m }
6598   { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_double_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol 6599 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol { m O { \UTFencname } m m }
6600   { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

\__xunadd_declare_composite:Nnn 通过 lowercase 技巧, 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。
6601 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_composite:Nnn #1#2#3
6602   { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_composite:nnn {#2} {#3} } }

\__xunadd_text_composite:nnn 6603 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:nnn #1#2#3
6604  {
6605    \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#3}
6606    \cs_if_exist:cTF { \__xunadd_composite_cs:nnn {#1} {#2} {#3} }
6607    {
6608      \__xunadd_text_composite:cnn
6609        { \__xunadd_composite_cs:nnn {#1} {#2} {#3} } {#1} {#3}
6610    }
6611    { \cs_if_exist_use:cTF { ? #1 } { {#3} } {#3} }
6612    \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#3}
6613  }
6614 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:Nnn #1#2#3
6615  {
6616    \token_if_chardef:NTF #1
6617    {
6618      \__xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1}
6619        {#1} { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#3} } {#3} }
6620    }
6621    {#1}
6622  }
6623 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_composite:Nnn { c }

\__xunadd_declare_encoded:NNnnn 通过 \tex_Uchar:D 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。
6624 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn #1#2#3#4#5
6625  {
6626    \exp_after:wN \__xunadd_declare_encoded:NNNNxx
6627    \tex_Uchar:D \__xunadd_check_slot:n {#4} \exp_after:wN \exp_stop_f:
6628    \tex_Uchar:D \__xunadd_check_slot:n {#5} \exp_stop_f:
6629    #1 #2 { \token_to_str:N #2 } {#3}
6630  }
6631 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn #1#2#3#4#5#6
6632  { \DeclareTextCommand #4 {#6} { #3 {#5} {#6} {#1} {#2} } }
6633 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn { c }
6634 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn { NNNNxx }

```

__xunadd_text_combine:NnnNNn 若重音命令 #2 与它的参数 #6 的复合已经由 \DeclareUTFcomposite 设置，并且在当前字体中存在该字符，则直接使用。否则使用组合命令。

```

6635 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd_text_combine:NnnNNn #1#2#3#4#5#6
6636 {
6637   \_\_xunadd_begin_hook:nn {#2} {#6}
6638   \cs_if_exist:cTF { \_\_xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} }
6639   {
6640     \_\_xunadd_text_combine:cNnNNn
6641     { \_\_xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} } #1 {#2} {#4} {#5} {#6}
6642   }
6643   { #1 {#6} {#2} {#4} {#5} }
6644   \_\_xunadd_end_hook:nn {#2} {#6}
6645 }
6646 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd_text_combine>NNnNNn #1#2#3#4#5#6
6647 {
6648   \token_if_chardef:NTF #1
6649   { \_\_xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1} {#1} { #2 {#6} {#3} {#4} {#5} } }
6650   {#1}
6651 }
6652 \cs_generate_variant:Nn \_\_xunadd_text_combine>NNnNNn { c }

\_\_xunadd_combine_symbol:nnNNn
6653 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd_combine_symbol:nnNNn
6654 { \_\_xunadd_text_combine:NnnNNn \_\_xunadd_add_symbol:nnNN }
6655 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd_add_symbol:nnNN #1#2#3#4
6656 {
6657   \tl_if_blank:nTF {#1}
6658   {
6659     \_\_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6660     {#4}
6661     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6662   }
6663   {
6664     \_\_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6665     { #1#3 }
6666     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6667   }
6668 }
```

__xunadd_combine_accent:nnNNn
__xunadd_add_accent:nnNN 若组合重音符号的 #3 和基本重音符号 #4 在当前字体中都不存在，则转换到 \DeclareTextAccentDefault 设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。0.9999 版以前的 XeTeX 需要设置 \XeTeXinputnormalization 为 1，才能使用字体中由基础字符和组合符号对应的实际字符；而 0.9999 版以后的 XeTeX 默认就启用这个功能，\XeTeXinputnormalization 似乎是无效的，怀疑是使用 HarfBuzz 库替代 ICU 进行字体排版的缘故¹⁷。

```

6669 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd_combine_accent:nnNNn
6670 { \_\_xunadd_text_combine:NnnNNn \_\_xunadd_add_accent:nnNN }
6671 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd_add_accent:nnNN #1#2#3#4
6672 {
6673   \tl_if_blank:nTF {#1}
6674   {
6675     \_\_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6676     {#4}
6677     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6678   }
6679   {
6680     \_\_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6681     { #1#3 }
6682     {
6683       \_\_xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6684       { \add@accent { `#4 } {#1} }
6685       { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6686     }
6687 }
```

¹⁷<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-July/024579.html>

```

6687      }
6688  }

\__xunadd_combine_accents:nnNn
\__xunadd_add_accents:nnNn
\__xunadd_add_circle:nN
\__xunadd_add_circle:nN
\__xunadd_combine_circle:nnNNn
\__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_combine_accents:nnNNn
\__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accents:nnNN #1#2#3#4
{
  \tl_if_blank:nTF {#1}
  { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
  {
    \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
    { \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 } }
    { \use_i:nn }
    { #1#3#4 }
    { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3#4 } }
  }
}

```

对圆圈中的数字或者字母适当缩小,以适合圆圈的大小。只有字体中存在 U+25EF 时,才使用这里的设置,否则还还是 LATEX 中的设置。

```

6703 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_circle:nnNNn
6704  { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_circle:nnNN }
6705 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nnNN #1#2#3#4
6706 {
  \tl_if_blank:nTF {#1}
  {
    \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
    { \__xunadd_add_circle:nN {#1} #4 }
    { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
  }
  {
    \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
    { \__xunadd_add_circle:nN {#1} #4 }
    { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
  }
}
6718 }
6719 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nN #1#2
6720 {
  \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_tmp_coffin {#1}
  \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_circle_coffin {#2}
  \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_scale_fp
  {
    \dim_to_decimal_in_unit:nn
    {
      \fp_use:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
      \coffin_wd:N \l__xunadd_circle_coffin
    }
    { \coffin_wd:N \l__xunadd_tmp_coffin }
  }
  \coffin_scale:Nnn \l__xunadd_tmp_coffin
  { \l__xunadd_circle_scale_fp } { \l__xunadd_circle_scale_fp }
  \coffin_attach:NnnNnnn
  { \l__xunadd_circle_coffin { hc } { vc } }
  { \l__xunadd_tmp_coffin { hc } { vc } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim } }
  \coffin_typeset:Nnnnn \l__xunadd_circle_coffin
  { H } { 1 } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
}
6740 \fp_new:N \l__xunadd_circle_scale_fp
6741 \coffin_new:N \l__xunadd_tmp_coffin
6742 \coffin_new:N \l__xunadd_circle_coffin

```

\settextcircledratio 设置圆圈中文字的宽度与圆圈宽度的比例,预设为 0.7。

```

6743 \NewDocumentCommand \settextcircledratio { m }
6744  { \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_ratio_fp {#1} }
6745 \fp_new:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
6746 \settextcircledratio { 0.7 }

```

使\`t等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```

6747 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_double_accent:nnNNn
6748 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_double_accent:nnNN }
6749 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_accent:nnNN #1#2#3#4
6750 {
6751     \tl_if_blank:nTF {#1}
6752     {
6753         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6754         {#4}
6755         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6756     }
6757     {
6758         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6759         { \__xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
6760         {
6761             \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6762             { \add@accent { `#4 } {#1} }
6763             { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6764         }
6765     }
6766 }
```

使\sliding等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```

6767 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn
6768 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_double_symbol:nnNN }
6769 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol:nnNN #1#2#3#4
6770 {
6771     \tl_if_blank:nTF {#1}
6772     {
6773         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6774         {#4}
6775         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6776     }
6777     {
6778         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6779         { \__xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
6780         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6781     }
6782 }
```

如果参数的第一个记号是字母类、其他符号类或者由\chardef定义，则将组合符号放在它的右边，否则不作处理。

```

6783 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol:nN #1#2
6784 {
6785     \tl_if_head_is_N_type:nTF {#1}
6786     {
6787         \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
6788         \__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN \exp_after:wN \exp_after:wN
6789         \tl_head:w #1 \q_stop \exp_after:wN { \use_none:n #1 } #2
6790     }
6791     { #1#2 }
6792 }
6793 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN #1#2#3
6794 {
6795     \bool_lazy_any:nTF
6796     {
6797         { \token_if_letter_p:N #1 }
6798         { \token_if_other_p:N #1 }
6799         { \token_if_chardef_p:N #1 }
6800     }
6801     { #1#3#2 }
6802     { #1#2#3 }
6803 }
```

\AtBeginUTFCommand 设置在符号命令前后使用的钩子，可选参数用于指定单个符号命名。可以用 #1 引用带参数的组合符号命令的参数或者符号命令对应的符号。

```

\AtBeginUTFCommand
\AtEndUTFCommand

6804 \NewDocumentCommand \AtBeginUTFCommand { s O { } +m }
6805 {
6806   \tl_if_blank:nTF {#2}
6807   {
6808     \IfBooleanTF {#1}
6809     { \xunadd_set_begin_hook:n }
6810     { \xunadd_append_begin_hook:n }
6811   }
6812   { \xunadd_set_begin_hook:nn {#2} }
6813   {#3}
6814 }
6815 \NewDocumentCommand \AtEndUTFCommand { s O { } +m }
6816 {
6817   \tl_if_blank:nTF {#2}
6818   {
6819     \IfBooleanTF {#1}
6820     { \xunadd_set_end_hook:n }
6821     { \xunadd_append_end_hook:n }
6822   }
6823   { \xunadd_set_end_hook:nn {#2} }
6824   {#3}
6825 }

\xunadd_set_begin_hook:n 6826 \cs_new_protected:Npn \xunadd_set_begin_hook:n
\xunadd_set_end_hook:n 6827 { \tl_set:Nn \l_xunadd_begin_hook_tl }
6828 \cs_new_protected:Npn \xunadd_append_begin_hook:n
6829 { \tl_put_right:Nn \l_xunadd_begin_hook_tl }
6830 \cs_new_protected:Npn \xunadd_set_end_hook:n
6831 { \tl_set:Nn \l_xunadd_end_hook_tl }
6832 \cs_new_protected:Npn \xunadd_append_end_hook:n
6833 { \tl_put_right:Nn \l_xunadd_end_hook_tl }
6834 \cs_new_protected:Npn \xunadd_set_begin_hook:nn
6835 { \__xunadd_set_cmd_hook:nnn { begin } }
6836 \cs_new_protected:Npn \xunadd_set_end_hook:nn
6837 { \__xunadd_set_cmd_hook:nnn { end } }
6838 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_set_cmd_hook:nnn #1#2#3
6839 {
6840   \cs_set_protected:cpn
6841   {
6842     \tl_if_single:nTF {#2}
6843     { \use:c { __xunadd_#1_cname:n } { \token_to_str:N #2 } }
6844     { \__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #2 \q_stop {#1} }
6845   } ##1
6846   {#3}
6847 }

6848 \cs_new:Npn \__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #1#2 \q_stop #3
6849 { \use:c { __xunadd_#3_cname:n } { \token_to_str:N #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6850 \cs_new:Npn \__xunadd_begin_cname:n #1 { __xunadd_begin_#1_hook:n }
6851 \cs_new:Npn \__xunadd_end_cname:n #1 { __xunadd_end_#1_hook:n }
6852 \tl_new:N \l_xunadd_begin_hook_tl
6853 \tl_new:N \l_xunadd_end_hook_tl

\__xunadd_begin_hook:nn 6854 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_begin_hook:nn #1#2
6855 {
6856   \tl_use:N \l_xunadd_begin_hook_tl
6857   \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_begin_cname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6858   { \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_begin_cname:n {#1} } { \use_none:n } }
6859   {#2}
6860 }

6861 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_end_hook:nn #1#2
6862 {
6863   \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_end_cname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6864   { \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_end_cname:n {#1} } { \use_none:n } }
6865   {#2}
6866   \tl_use:N \l_xunadd_end_hook_tl

```

```

6867 }
6868 \NewDocumentCommand \DeclareUTFTIPACommand { O { \UTFencname } m }
6869 { \use:x { \__xunadd_text_tipa_command:Nnn \exp_not:N #2 { \token_to_str:N #2 } {#1} } }
6870 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_tipa_command:Nnn #1#2#
6871 {
6872     \cs_set_eq:cc { UTF/#3#2 } { #3#2 }
6873     \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_tipa_command:nnn {#3} {#2} }
6874 }
6875 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_tipa_command:nnn #1#2#
6876 {
6877     \exp_args:Ncc \__xunadd_check_for_tipa:NNn
6878     { \use_none:n #2 } { UTF/#1#2 } {#3}
6879 }
6880 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_check_for_tipa:NNn #1#2#
6881 {
6882     \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#3} \textipa
6883     {
6884         \exp_after:wN \tipacatchonechar \exp_after:wN
6885         { \exp_after:wN #1 \use_none:n #3 }
6886     }
6887     { #2 {#3} }
6888 }

```

#1 是编码, #2 是诸如 \textendash 或 \v C 等形式的文本命令, 取得他们对应的字符编码。

```

6889 \cs_new_protected:Npn \xunadd_get_slot:nn #1#2
6890 { \__xunadd_get_slot:wn #2 \q_nil \q_stop {#1} }
6891 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_slot:wn #1#2#3 \q_stop #4
6892 {
6893     \int_set:Nn \l_xunadd_slot_int { -1 }
6894     \bool_set_false:N \l_xunadd_rest_bool
6895     \group_begin: \exp_args:Nccc \group_end:
6896     { \__xunadd_get_slot:NNnn }
6897     { #4 \token_to_str:N #1 }
6898     { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#4} {#2} }
6899     {#2}
6900     {#3}
6901 }
6902 \int_new:N \l_xunadd_slot_int
6903 \bool_new:N \l_xunadd_rest_bool
6904 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_slot:NNnn #1#2#3#4
6905 {
6906     \cs_if_free:NF #1
6907     {
6908         \cs_if_exist:NTF #2
6909         { \__xunadd_get_composite_slot:Nn #2 {#4} }
6910         { \__xunadd_get_character_slot:Nn #1 { #3 #4 } }
6911     }
6912 }
6913 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_composite_slot:Nn #1#2
6914 {
6915     \token_if_chardef:NT #1
6916     {
6917         \int_set:Nn \l_xunadd_slot_int {#1}
6918         \quark_if_nil:nF {#2}
6919         { \bool_set_true:N \l_xunadd_rest_bool }
6920     }
6921 }
6922 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_character_slot:Nn #1
6923 {
6924     \exp_after:wN \__xunadd_get_character_slot_aux:wn #1
6925     \__xunadd_text_character:nN \q_nil \q_nil \q_stop
6926 }
6927 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_get_character_slot_aux:wn
6928 #1 \__xunadd_text_character:nN #2#3#4 \q_stop #5
6929 {
6930     \quark_if_nil:nF {#2}

```

```

6931   {
6932     \int_set:Nn \l_xunadd_slot_int { `#3 }
6933     \quark_if_nil:nF {#5}
6934     { \bool_set_true:N \l_xunadd_rest_bool }
6935   }
6936 }
```

\xunadd@microtype@is@charx 宏包中使用的函数,我们通过对 \MT@is@charx 打补丁来实现功能。

```

6937 \cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd@microtype@is@charx #1 \relax
6938 {
6939   \use:x
6940   { \xunadd_get_slot:nn { \MT@encoding } { \tex_the:D \MT@toks } }
6941   \int_compare:nNnTF \l_xunadd_slot_int < \c_zero_int
6942   { \xunadd@original@is@charx #1 \relax }
6943   {
6944     \cs_set_nopar:Npx \MT@char@ { \int_use:N \l_xunadd_slot_int }
6945     \bool_if:NT \l_xunadd_rest_bool { \MT@norestfalse }
6946   }
6947 }
6948 \cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd@microtype@hook
6949 {
6950   \cs_if_free:NF \MT@is@charx
6951   {
6952     \cs_new_eq:NN \xunadd@original@is@charx \MT@is@charx
6953     \cs_set_eq:NN \MT@is@charx \xunadd@microtype@is@charx
6954     \cs_set_eq:NN \MT@warn@unknown@once \use_none:n
6955   }
6956 }
6957 \ifpackageloaded { microtype }
6958 { \use:n } { \AtBeginDocument }
6959 { \xunadd@microtype@hook }

6960 </xunicode>
6961 <xunextra>
```

我们补充定义 HYPHENATION POINT 和 TWO-EM DASH,他们默认被归入 CJK 标点符号。

```

6962 \DeclareUTFSymbol\texthyphenationpoint{"2027}
6963 \DeclareUTFSymbol\texttwoemdash{"2E3A}
```

以下内容选自 **xunicode**,并做了适当修改。

```

6964 \DeclareUTFComposite{textsuperscript}
6965 \DeclareUTFComposite{textsubscript}
6966 \DeclareUTFEncodedAccent{textsbleftarrow{"20EE}{"20FF}}
6967 \DeclareUTFEncodedAccent`\{"0300}{"02CB}
6968 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalgrave{"0300}{"02CB}
6969 \DeclareUTFEncodedAccent`\{"0301}{"02CA}
6970 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalacute{"0301}{"02CA}
6971 \DeclareUTFEncodedAccent`\{"0302}{"02C6}
6972 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalcircumflex{"0302}{"02C6}
6973 \DeclareUTFEncodedAccent`\{"0303}{"02DC}
6974 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaltilde{"0303}{"02DC}
6975 \DeclareUTFEncodedAccent\{"0304}{"02C9}
6976 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalmacron{"0304}{"02C9}
6977 \DeclareUTFEncodedAccent\textoverline{"0305}{"203E}
6978 \DeclareUTFEncodedAccent\uf{"0306}{"02D8}
6979 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalbreve{"0306}{"02D8}
6980 \DeclareUTFEncodedAccent\.{"0307}{"02D9}
6981 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaldotaccent{"0307}{"02D9}
6982 \DeclareUTFEncodedAccent\{"0308}{"00A8}
6983 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaldieresis{"0308}{"00A8}
6984 \DeclareUTFEncodedAccent\mf{"0309}{"0309}
6985 \DeclareUTFEncodedAccent\texthookabove{"0309}{"0309}
6986 \DeclareUTFEncodedAccent\r{"030A}{"02DA}
6987 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalring{"030A}{"02DA}
6988 \DeclareUTFEncodedAccent\H{"030B}{"02DD}
```

```
6989 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalhungarumlaut{"030B}{ "02DD}
6990 \DeclareUTFEncodedAccent\v{"030C}{ "02C7}
6991 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalcaron{"030C}{ "02C7}
6992 \DeclareUTFEncodedAccent\textvbaraccent{"030D}{ "02C8}
6993 \DeclareUTFEncodedAccent\textdoublevbaraccent{"030E}{ "0022}
6994 \DeclareUTFEncodedAccent\U{"030E}{ "0022}
6995 \DeclareUTFEncodedAccent\textdoublegrave{"030F}{ "02F5}
6996 \DeclareUTFEncodedAccent\G{"030F}{ "02F5}
6997 \DeclareUTFEncodedAccent\textdotbreve{"0310}{ "0310}
6998 \DeclareUTFEncodedAccent\textroundcap{"0311}{ "0311}
6999 \DeclareUTFEncodedAccent\newtie{"0311}{ "0311}
7000 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalnewtie{"0311}{ "0311}
7001 \DeclareUTFEncodedAccent\textturncommaabove{"0312}{ "02BB}
7002 \DeclareUTFEncodedAccent\textcommaabove{"0313}{ "02BC}
7003 \DeclareUTFEncodedAccent\textrevcommaabove{"0314}{ "02BD}
7004 \DeclareUTFEncodedAccent\overbridge{"0346}{ "0346}
7005 \DeclareUTFEncodedAccent\crtilde{"034A}{ "034A}
7006 \DeclareUTFEncodedAccent\dottedtilde{"034B}{ "034B}
7007 \DeclareUTFEncodedAccent\doubletilde{"034C}{ "034C}
7008 \DeclareUTFEncodedAccent\textrightarrowarrowhead{"0350}{ "02C3}
7009 \DeclareUTFEncodedAccent\textlefthalfring{"0351}{ "02D3}
7010 \DeclareUTFEncodedAccent\textrighthalfring{"0357}{ "02D2}
7011 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\textdoublebrevebelow{"035C}{ "035C}
7012 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textdoublebreve{"035D}{ "035D}
7013 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textdoublemacron{"035E}{ "035E}
7014 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\textdoublemacronbelow{"035F}{ "035F}
7015 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textdoubletilde{"0360}{ "0360}
7016 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\t{"0361}{ "0361}
7017 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\capitaltie{"0361}{ "0361}
7018 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textttoptiebar{"0361}{ "0361}
7019 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\sliding{"0362}{ "0362}
7020 \DeclareUTFTIPACommand\t
7021 \DeclareUTFTIPACommand\capitaltie
7022 \DeclareUTFTIPACommand\textttoptiebar
7023 \DeclareUTFTIPACommand\sliding
7024 \DeclareUTFEncodedAccent\texthighrise{"1DC4}{ "1DC4}
7025 \DeclareUTFEncodedAccent\textlowrise{"1DC5}{ "1DC5}
7026 \DeclareUTFEncodedAccent\textrisefall{"1DC8}{ "1DC8}
7027 \DeclareUTFEncodedAccent\textfallrise{"1DC9}{ "1DC9}
7028 \DeclareUTFEncodedAccent\textaolig{"1DD5}{ "1DD5}
7029 \DeclareUTFCompositeSymbol\textundertie{H}{ "1E2A}
7030 \DeclareUTFCompositeSymbol\textundertie{h}{ "1E2B}
7031 \DeclareUTFEncodedAccents\textcircumgrave{"0302}{ "0301}
7032 \DeclareUTFSymbol\textFinv{"2132}
7033 \DeclareUTFSymbol\textaleph{"2135}
7034 \DeclareUTFSymbol\textbeth{"2136}
7035 \DeclareUTFSymbol\textgimel{"2137}
7036 \DeclareUTFSymbol\textdaleth{"2138}
7037 \DeclareUTFSymbol\textGame{"2141}
7038 \DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{25}{ \tonebar{2}\tonebar{5}}
7039 \DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{52}{ \tonebar{5}\tonebar{2}}
7040 \DeclareUTFSymbol\textbigcircle{"25EF}
7041 \DeclareUTFEncodedCircle\textcircled{"20DD}{ "25EF}
7042 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{0}{ "24EA}
7043 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{1}{ "2460}
7044 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{2}{ "2461}
7045 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{3}{ "2462}
7046 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{4}{ "2463}
7047 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{5}{ "2464}
7048 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{6}{ "2465}
7049 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{7}{ "2466}
7050 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{8}{ "2467}
7051 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{9}{ "2468}
7052 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{10}{ "2469}
7053 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{11}{ "246A}
7054 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{12}{ "246B}
7055 \DeclareUTFCompositeSymbol\textcircled{13}{ "246C}
```

```
7056 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{14>{"246D}}
7057 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{15>{"246E}}
7058 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{16>{"246F}}
7059 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{17>{"2470}}
7060 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{18>{"2471}}
7061 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{19>{"2472}}
7062 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{20>{"2473}}
7063 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{21>{"3251}}
7064 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{22>{"3252}}
7065 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{23>{"3253}}
7066 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{24>{"3254}}
7067 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{25>{"3255}}
7068 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{26>{"3256}}
7069 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{27>{"3257}}
7070 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{28>{"3258}}
7071 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{29>{"3259}}
7072 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{30>{"325A}}
7073 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{31>{"325B}}
7074 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{32>{"325C}}
7075 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{33>{"325D}}
7076 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{34>{"325E}}
7077 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{35>{"325F}}
7078 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{36>{"32B1}}
7079 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{37>{"32B2}}
7080 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{38>{"32B3}}
7081 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{39>{"32B4}}
7082 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{40>{"32B5}}
7083 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{41>{"32B6}}
7084 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{42>{"32B7}}
7085 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{43>{"32B8}}
7086 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{44>{"32B9}}
7087 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{45>{"32BA}}
7088 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{46>{"32BB}}
7089 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{47>{"32BC}}
7090 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{48>{"32BD}}
7091 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{49>{"32BE}}
7092 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{50>{"32BF}}
7093 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{A>{"24B6}}
7094 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{B>{"24B7}}
7095 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{C>{"24B8}}
7096 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{D>{"24B9}}
7097 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{E>{"24BA}}
7098 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{F>{"24BB}}
7099 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{G>{"24BC}}
7100 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{H>{"24BD}}
7101 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{I>{"24BE}}
7102 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{J>{"24BF}}
7103 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{K>{"24C0}}
7104 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{L>{"24C1}}
7105 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{M>{"24C2}}
7106 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{N>{"24C3}}
7107 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{O>{"24C4}}
7108 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{P>{"24C5}}
7109 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Q>{"24C6}}
7110 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{R>{"24C7}}
7111 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{S>{"24C8}}
7112 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{T>{"24C9}}
7113 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{U>{"24CA}}
7114 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{V>{"24CB}}
7115 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{W>{"24CC}}
7116 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{X>{"24CD}}
7117 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Y>{"24CE}}
7118 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Z>{"24CF}}
7119 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{a>{"24D0}}
7120 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{b>{"24D1}}
7121 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{c>{"24D2}}
7122 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{d>{"24D3}}
```

```

7123 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{e}}{"24D4}
7124 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{f}} {"24D5}
7125 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{g}} {"24D6}
7126 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{h}} {"24D7}
7127 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{i}} {"24D8}
7128 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{j}} {"24D9}
7129 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{k}} {"24DA}
7130 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{l}} {"24DB}
7131 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{m}} {"24DC}
7132 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{n}} {"24DD}
7133 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{o}} {"24DE}
7134 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{p}} {"24DF}
7135 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{q}} {"24E0}
7136 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{r}} {"24E1}
7137 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{s}} {"24E2}
7138 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{t}} {"24E3}
7139 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{u}} {"24E4}
7140 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{v}} {"24E5}
7141 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{w}} {"24E6}
7142 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{x}} {"24E7}
7143 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{y}} {"24E8}
7144 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{z}} {"24E9}
7145 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{h}} {"02B0}
7146 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textthth}} {"02B1}
7147 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{j}} {"02B2}
7148 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{r}} {"02B3}
7149 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textturnr}} {"02B4}
7150 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textturnrrtail}} {"02B5}
7151 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textinvscr}} {"02B6}
7152 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{w}} {"02B7}
7153 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{y}} {"02B8}
7154 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textbabylgamma}} {"02E0}
7155 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textgammalatinsmall}} {"02E0}
7156 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{l}} {"02E1}
7157 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{s}} {"02E2}
7158 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{x}} {"02E3}
7159 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textrevglotstop}} {"02E4}
7160 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textrevepsilon}} {"1D4C}
7161 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\cyrn}} {"1D78}
7162 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textbarsci}} {"1DA7}
7163 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{V}} {"2C7D}
7164 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textHbar}} {"A7F8}
7165 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textHslash}} {"A7F8}
7166 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\oe}} {"A7F9}
7167 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{h}} {"2095}
7168 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{k}} {"2096}
7169 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{l}} {"2097}
7170 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{m}} {"2098}
7171 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{n}} {"2099}
7172 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{p}} {"209A}
7173 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{s}} {"209B}
7174 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{t}} {"209C}

```

以下定义取自 `hyperref` 的 `puenc.def`。

```

7175 \DeclareUTFEncodedAccent{textinvbreve}{0311}{0311}
7176 \DeclareUTFEncodedSymbol{textsubbreve}{032E}{203F}
7177 \DeclareUTFSymbol{textHT}{0009}
7178 \DeclareUTFSymbol{textLF}{000A}
7179 \DeclareUTFSymbol{textCR}{000D}
7180 \DeclareUTFSymbol{textnumbersign}{0023}
7181 \DeclareUTFSymbol{textparenleft}{0028}
7182 \DeclareUTFSymbol{textparenright}{0029}
7183 \DeclareUTFSymbol{textMVPlus}{002B}
7184 \DeclareUTFSymbol{textMVCcomma}{002C}
7185 \DeclareUTFSymbol{textMVMinus}{002D}
7186 \DeclareUTFSymbol{textMVPperiod}{002E}
7187 \DeclareUTFSymbol{textMVDivision}{002F}

```

```
7188 \DeclareUTFSymbol{textMVZero{"0030}}
7189 \DeclareUTFSymbol{textMVOne{"0031}}
7190 \DeclareUTFSymbol{textMVTwo{"0032}}
7191 \DeclareUTFSymbol{textMVThree{"0033}}
7192 \DeclareUTFSymbol{textMVFou{"0034}}
7193 \DeclareUTFSymbol{textMVFou{"0035}}
7194 \DeclareUTFSymbol{textMVSix{"0036}}
7195 \DeclareUTFSymbol{textMVSix{"0037}}
7196 \DeclareUTFSymbol{textMVEight{"0038}}
7197 \DeclareUTFSymbol{textMVNine{"0039}}
7198 \DeclareUTFSymbol{textMVA{"0040}}
7199 \DeclareUTFCompositeCommand{.\{i\}{i}}
7200 \DeclareUTFCompositeCommand{.\{i\}{i}}
7201 \DeclareUTFSymbol{textlnot{"00AC}}
7202 \DeclareUTFSymbol{textplusminus{"00B1}}
7203 \DeclareUTFSymbol{textcedilla{"00B8}}
7204 \DeclareUTFSymbol{textmultiply{"00D7}}
7205 \DeclareUTFSymbol{textThorn{"00DE}}
7206 \DeclareUTFSymbol{textdivide{"00F7}}
7207 \DeclareUTFSymbol{textHslash{"0126}}
7208 \DeclareUTFCompositeSymbol{k\{i\}{"012F}}
7209 \DeclareUTFCompositeSymbol{l\{L\}{"013F}}
7210 \DeclareUTFCompositeSymbol{l\{l\}{"0140}}
7211 \DeclareUTFSymbol{textnapostrophe{"0149}}
7212 \DeclareUTFSymbol{textTslash{"0166}}
7213 \DeclareUTFSymbol{textttslash{"0167}}
7214 \DeclareUTFSymbol{textlongs{"017F}}
7215 \DeclareUTFSymbol{textausaB{"0181}}
7216 \DeclareUTFSymbol{textausaD{"018A}}
7217 \DeclareUTFSymbol{textrevE{"018E}}
7218 \DeclareUTFSymbol{textausaK{"0198}}
7219 \DeclareUTFSymbol{textPUrleg{"019E}}
7220 \DeclareUTFSymbol{textinve{"01DD}}
7221 \DeclareUTFSymbol{textGslash{"01E4}}
7222 \DeclareUTFSymbol{textgslash{"01E5}}
7223 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{E}{"0206}}
7224 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{e}{"0207}}
7225 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{I}{"020A}}
7226 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{i}{"020B}}
7227 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{\i}{"020B}}
7228 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{O}{"020E}}
7229 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{o}{"020F}}
7230 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{U}{"0216}}
7231 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{u}{"0217}}
7232 \DeclareUTFSymbol{j{"0237}}
7233 \DeclareUTFSymbol{textPUdblig{"0238}}
7234 \DeclareUTFSymbol{textPUqplig{"0239}}
7235 \DeclareUTFSymbol{textslashc{"023C}}
7236 \DeclareUTFSymbol{textniepsilon{"025B}}
7237 \DeclareUTFSymbol{textipagamma{"0263}}
7238 \DeclareUTFSymbol{textniiota{"0269}}
7239 \DeclareUTFSymbol{textniphif{"0278}}
7240 \DeclareUTFSymbol{textniupsilon{"028A}}
7241 \DeclareUTFSymbol{texttring{"02DA}}
7242 \DeclareUTFSymbol{texttilde{"02DC}}
7243 \DeclareUTFSymbol{texthungarumlaut{"02DD}}
7244 \DeclareUTFSymbol{texttringlow{"02F3}}
7245 \DeclareUTFSymbol{texttildebelow{"02F7}}
7246 \DeclareUTFCmd{textnewtie{\textinvbreve\` }}}
7247 \DeclareUTFCmd{textdotbelow{\d\` }}}
7248 \DeclareUTFSymbol{textmacronbelow{"02CD}}
7249 \DeclareUTFCmd{texttie{\t\` }}}
7250 \DeclareUTFSymbol{textnumeralsigngreek{"0374}}
7251 \DeclareUTFSymbol{textnumeralsignlowergreek{"0375}}
7252 \DeclareUTFCompositeSymbol'{\textAlpha}{"0386}
7253 \DeclareUTFCompositeSymbol'{\textEpsilon}{"0388}
7254 \DeclareUTFCompositeSymbol'{\textEta}{"0389}
```

```
7255 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota}{038A}
7256 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOmicron}{038C}
7257 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon}{038E}
7258 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOmega}{038F}
7259 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIotadieresis}{0390}
7260 \DeclareUTFSymbol{textIotadieresis}{03AA}
7261 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota}{03AA}
7262 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon}{03AB}
7263 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textAlpha}{03AC}
7264 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textEpsilon}{03AD}
7265 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textEta}{03AE}
7266 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota}{03AF}
7267 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilonAcute}{03B0}
7268 \DeclareUTFSymbol{textMugreek}{03BC}
7269 \DeclareUTFSymbol{textVarsigma}{03C2}
7270 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textIota}{03CA}
7271 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon}{03CB}
7272 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOMICRON}{03CC}
7273 \DeclareUTFSymbol{textUpsilonAcute}{03CD}
7274 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textUpsilon}{03CD}
7275 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textOmega}{03CE}
7276 \DeclareUTFSymbol{textStigmagreek}{03DA}
7277 \DeclareUTFSymbol{textStigmagreek}{03DB}
7278 \DeclareUTFSymbol{textDigammagreek}{03DC}
7279 \DeclareUTFSymbol{textDigammagreek}{03DD}
7280 \DeclareUTFSymbol{textKoppagreek}{03DE}
7281 \DeclareUTFSymbol{textKoppagreek}{03DF}
7282 \DeclareUTFSymbol{textSampigreek}{03E0}
7283 \DeclareUTFSymbol{textSampigreek}{03E1}
7284 \DeclareUTFSymbol{textBackepsilon}{03F6}
7285 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRE}{0400}
7286 \DeclareUTFSymbol{\textCYRYO}{0401}
7287 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRE}{0401}
7288 \DeclareUTFSymbol{\textCYRDJE}{0402}
7289 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRG}{0403}
7290 \DeclareUTFSymbol{\textCYRIE}{0404}
7291 \DeclareUTFSymbol{\textCYRDZE}{0405}
7292 \DeclareUTFSymbol{\textCYRII}{0406}
7293 \DeclareUTFSymbol{\textCYRYI}{0407}
7294 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRII}{0407}
7295 \DeclareUTFSymbol{\textCYRJE}{0408}
7296 \DeclareUTFSymbol{\textCYRLJE}{0409}
7297 \DeclareUTFSymbol{\textCYRNJE}{040A}
7298 \DeclareUTFSymbol{\textCYRTSHE}{040B}
7299 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRK}{040C}
7300 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRI}{040D}
7301 \DeclareUTFSymbol{\textCYRUSHRT}{040E}
7302 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRU}{040E}
7303 \DeclareUTFSymbol{\textCYRDZHE}{040F}
7304 \DeclareUTFSymbol{\textCYRA}{0410}
7305 \DeclareUTFSymbol{\textCYRB}{0411}
7306 \DeclareUTFSymbol{\textCYRV}{0412}
7307 \DeclareUTFSymbol{\textCYRG}{0413}
7308 \DeclareUTFSymbol{\textCYRD}{0414}
7309 \DeclareUTFSymbol{\textCYRE}{0415}
7310 \DeclareUTFSymbol{\textCYRZH}{0416}
7311 \DeclareUTFSymbol{\textCYRZ}{0417}
7312 \DeclareUTFSymbol{\textCYRI}{0418}
7313 \DeclareUTFSymbol{\textCYRISHRT}{0419}
7314 \DeclareUTFCompositeSymbol{\textCYRI}{0419}
7315 \DeclareUTFSymbol{\textCYRK}{041A}
7316 \DeclareUTFSymbol{\textCYRL}{041B}
7317 \DeclareUTFSymbol{\textCYRM}{041C}
7318 \DeclareUTFSymbol{\textCYRN}{041D}
7319 \DeclareUTFSymbol{\textCYRO}{041E}
7320 \DeclareUTFSymbol{\textCYRP}{041F}
7321 \DeclareUTFSymbol{\textCYRR}{0420}
```

```
7322 \DeclareUTFSymbol\CYRS{"0421}
7323 \DeclareUTFSymbol\CYRT{"0422}
7324 \DeclareUTFSymbol\CYRU{"0423}
7325 \DeclareUTFSymbol\CYRF{"0424}
7326 \DeclareUTFSymbol\CYRH{"0425}
7327 \DeclareUTFSymbol\CYRC{"0426}
7328 \DeclareUTFSymbol\CYRCH{"0427}
7329 \DeclareUTFSymbol\CYRSH{"0428}
7330 \DeclareUTFSymbol\CYRSHCH{"0429}
7331 \DeclareUTFSymbol\CYRHRDSN{"042A}
7332 \DeclareUTFSymbol\CYRERY{"042B}
7333 \DeclareUTFSymbol\CYRSFTSN{"042C}
7334 \DeclareUTFSymbol\CYREREV{"042D}
7335 \DeclareUTFSymbol\CYRYU{"042E}
7336 \DeclareUTFSymbol\CYRYA{"042F}
7337 \DeclareUTFSymbol\cyra{"0430}
7338 \DeclareUTFSymbol\cyrb{"0431}
7339 \DeclareUTFSymbol\cyrv{"0432}
7340 \DeclareUTFSymbol\cyrg{"0433}
7341 \DeclareUTFSymbol\cyrd{"0434}
7342 \DeclareUTFSymbol\cyre{"0435}
7343 \DeclareUTFSymbol\cyrzh{"0436}
7344 \DeclareUTFSymbol\cyrz{"0437}
7345 \DeclareUTFSymbol\cyri{"0438}
7346 \DeclareUTFSymbol\cyrishrt{"0439}
7347 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyri}{"0439}
7348 \DeclareUTFSymbol\cyrk{"043A}
7349 \DeclareUTFSymbol\cyrl{"043B}
7350 \DeclareUTFSymbol\cyrm{"043C}
7351 \DeclareUTFSymbol\cyrn{"043D}
7352 \DeclareUTFSymbol\cyro{"043E}
7353 \DeclareUTFSymbol\cyrp{"043F}
7354 \DeclareUTFSymbol\cyrr{"0440}
7355 \DeclareUTFSymbol\cyrs{"0441}
7356 \DeclareUTFSymbol\cyrt{"0442}
7357 \DeclareUTFSymbol\cyru{"0443}
7358 \DeclareUTFSymbol\cyrf{"0444}
7359 \DeclareUTFSymbol\cyrh{"0445}
7360 \DeclareUTFSymbol\cyrc{"0446}
7361 \DeclareUTFSymbol\cyrch{"0447}
7362 \DeclareUTFSymbol\cyrsh{"0448}
7363 \DeclareUTFSymbol\cyrshch{"0449}
7364 \DeclareUTFSymbol\cyrrhrdsn{"044A}
7365 \DeclareUTFSymbol\cyrery{"044B}
7366 \DeclareUTFSymbol\cyrsftsn{"044C}
7367 \DeclareUTFSymbol\cyrerev{"044D}
7368 \DeclareUTFSymbol\cyryu{"044E}
7369 \DeclareUTFSymbol\cyrya{"044F}
7370 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyre}{"0450}
7371 \DeclareUTFSymbol\cyryo{"0451}
7372 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyre}{"0451}
7373 \DeclareUTFSymbol\cyrdje{"0452}
7374 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyrg}{"0453}
7375 \DeclareUTFSymbol\cyrie{"0454}
7376 \DeclareUTFSymbol\cyrdze{"0455}
7377 \DeclareUTFSymbol\cyrii{"0456}
7378 \DeclareUTFSymbol\cyrii{"0457}
7379 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyrii}{"0457}
7380 \DeclareUTFSymbol\cyrje{"0458}
7381 \DeclareUTFSymbol\cyrlje{"0459}
7382 \DeclareUTFSymbol\cyrnje{"045A}
7383 \DeclareUTFSymbol\cyrtshe{"045B}
7384 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyrk}{"045C}
7385 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyri}{"045D}
7386 \DeclareUTFSymbol\cyrushrt{"045E}
7387 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\curu}{"045E}
7388 \DeclareUTFSymbol\cyrdzhe{"045F}
```

```
7389 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGA{"0460}
7390 \DeclareUTFSymbol\cyromega{"0461}
7391 \DeclareUTFSymbol\CYRYAT{"0462}
7392 \DeclareUTFSymbol\cyyat{"0463}
7393 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTE{"0464}
7394 \DeclareUTFSymbol\cyriote{"0465}
7395 \DeclareUTFSymbol\CYRLYUS{"0466}
7396 \DeclareUTFSymbol\cylus{"0467}
7397 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTLYUS{"0468}
7398 \DeclareUTFSymbol\cyriotlyus{"0469}
7399 \DeclareUTFSymbol\CYRBYUS{"046A}
7400 \DeclareUTFSymbol\cyrbyus{"046B}
7401 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTBYUS{"046C}
7402 \DeclareUTFSymbol\cyriotbyus{"046D}
7403 \DeclareUTFSymbol\CYRKSI{"046E}
7404 \DeclareUTFSymbol\cyrksi{"046F}
7405 \DeclareUTFSymbol\CYRPSI{"0470}
7406 \DeclareUTFSymbol\cyrpsi{"0471}
7407 \DeclareUTFSymbol\CYRFITA{"0472}
7408 \DeclareUTFSymbol\cyrfita{"0473}
7409 \DeclareUTFSymbol\CYRIZH{"0474}
7410 \DeclareUTFSymbol\cyrizh{"0475}
7411 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRIZH}{"0476}
7412 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyrizh}{"0477}
7413 \DeclareUTFSymbol\CYRUK{"0478}
7414 \DeclareUTFSymbol\cyruk{"0479}
7415 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGARND{"047A}
7416 \DeclareUTFSymbol\cyrmegarnd{"047B}
7417 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGATITLO{"047C}
7418 \DeclareUTFSymbol\cymegatitlo{"047D}
7419 \DeclareUTFSymbol\CYROT{"047E}
7420 \DeclareUTFSymbol\cyrot{"047F}
7421 \DeclareUTFSymbol\CYRKOPPA{"0480}
7422 \DeclareUTFSymbol\cyrkoppa{"0481}
7423 \DeclareUTFSymbol\cyrthousands{"0482}
7424 \DeclareUTFSymbol\CYRISHRTDSC{"048A}
7425 \DeclareUTFSymbol\cyrishrtdsc{"048B}
7426 \DeclareUTFSymbol\CYRSEMISFTSN{"048C}
7427 \DeclareUTFSymbol\cyrsemisftsn{"048D}
7428 \DeclareUTFSymbol\CYRRTICK{"048E}
7429 \DeclareUTFSymbol\cyrrtict{"048F}
7430 \DeclareUTFSymbol\CYRGUP{"0490}
7431 \DeclareUTFSymbol\cyrgup{"0491}
7432 \DeclareUTFSymbol\CYRGHCRS{"0492}
7433 \DeclareUTFSymbol\cyrghcrs{"0493}
7434 \DeclareUTFSymbol\CYRGHK{"0494}
7435 \DeclareUTFSymbol\cyrghk{"0495}
7436 \DeclareUTFSymbol\CYRZHDSC{"0496}
7437 \DeclareUTFSymbol\cyrzhdsc{"0497}
7438 \DeclareUTFSymbol\CYRZDSC{"0498}
7439 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRZ}{"0498}
7440 \DeclareUTFSymbol\cyrzdsc{"0499}
7441 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyrz}{"0499}
7442 \DeclareUTFSymbol\CYRKDSC{"049A}
7443 \DeclareUTFSymbol\cyrkdsc{"049B}
7444 \DeclareUTFSymbol\CYRKVCRS{"049C}
7445 \DeclareUTFSymbol\cyrkvcrs{"049D}
7446 \DeclareUTFSymbol\CYRKHCRS{"049E}
7447 \DeclareUTFSymbol\cyrkhcrs{"049F}
7448 \DeclareUTFSymbol\CYRKBEAK{"04A0}
7449 \DeclareUTFSymbol\cyrkbeak{"04A1}
7450 \DeclareUTFSymbol\CYRNDSC{"04A2}
7451 \DeclareUTFSymbol\cyrndsc{"04A3}
7452 \DeclareUTFSymbol\CYRNNG{"04A4}
7453 \DeclareUTFSymbol\cyrng{"04A5}
7454 \DeclareUTFSymbol\CYRPHK{"04A6}
7455 \DeclareUTFSymbol\cyrphk{"04A7}
```

```
7456 \DeclareUTFSymbol\CYRABHHA{"04A8}
7457 \DeclareUTFSymbol\cyrabhhaf{"04A9}
7458 \DeclareUTFSymbol\CYRSDSC{"04AA}
7459 \DeclareUTFCompositeSymbol\CYRSDSC{\CYRS}{"04AA}
7460 \DeclareUTFSymbol\cyrsdsc{"04AB}
7461 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\crys}{"04AB}
7462 \DeclareUTFSymbol\CYRTDSC{"04AC}
7463 \DeclareUTFSymbol\cyrtdsc{"04AD}
7464 \DeclareUTFSymbol\CYRY{"04AE}
7465 \DeclareUTFSymbol\ciry{"04AF}
7466 \DeclareUTFSymbol\CYRYHCRS{"04B0}
7467 \DeclareUTFSymbol\ciryhcrs{"04B1}
7468 \DeclareUTFSymbol\CYRHDS{"04B2}
7469 \DeclareUTFSymbol\cyrhdsc{"04B3}
7470 \DeclareUTFSymbol\CYRTETSE{"04B4}
7471 \DeclareUTFSymbol\cyrtetse{"04B5}
7472 \DeclareUTFSymbol\CYRCHRDS{"04B6}
7473 \DeclareUTFSymbol\cyrchrds{"04B7}
7474 \DeclareUTFSymbol\CYRCHVCRS{"04B8}
7475 \DeclareUTFSymbol\cyrchvcrs{"04B9}
7476 \DeclareUTFSymbol\CYRSHHA{"04BA}
7477 \DeclareUTFSymbol\cyrshha{"04BB}
7478 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCH{"04BC}
7479 \DeclareUTFSymbol\cyrabhch{"04BD}
7480 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCHDS{"04BE}
7481 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\CYRABHCH}{"04BE}
7482 \DeclareUTFSymbol\cyrabhchds{"04BF}
7483 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\cyrabhch}{"04BF}
7484 \DeclareUTFSymbol\CYRpalochnka{"04C0}
7485 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRZH}{"04C1}
7486 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrzh}{"04C2}
7487 \DeclareUTFSymbol\CYRKHK{"04C3}
7488 \DeclareUTFSymbol\cyrkhk{"04C4}
7489 \DeclareUTFSymbol\CYRLDS{"04C5}
7490 \DeclareUTFSymbol\cyrlds{"04C6}
7491 \DeclareUTFSymbol\CYRNHK{"04C7}
7492 \DeclareUTFSymbol\cyrnhk{"04C8}
7493 \DeclareUTFSymbol\CYRCHLDS{"04CB}
7494 \DeclareUTFSymbol\cyrchlds{"04CC}
7495 \DeclareUTFSymbol\CYRMDSC{"04CD}
7496 \DeclareUTFSymbol\cyrmdsc{"04CE}
7497 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRA}{"04D0}
7498 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyla}{"04D1}
7499 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRA}{"04D2}
7500 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyla}{"04D3}
7501 \DeclareUTFSymbol\CYRAE{"04D4}
7502 \DeclareUTFSymbol\cyrae{"04D5}
7503 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRE}{"04D6}
7504 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyre}{"04D7}
7505 \DeclareUTFSymbol\CYRSCHWA{"04D8}
7506 \DeclareUTFSymbol\cryscha{"04D9}
7507 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRSCHWA}{"04DA}
7508 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cryscha}{"04DB}
7509 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRZH}{"04DC}
7510 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrzh}{"04DD}
7511 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRZ}{"04DE}
7512 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrz}{"04DF}
7513 \DeclareUTFSymbol\CYRABHDZE{"04E0}
7514 \DeclareUTFSymbol\cyrabhdze{"04E1}
7515 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\CYRI}{"04E2}
7516 \DeclareUTFCompositeSymbol\={\ciri}{"04E3}
7517 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRI}{"04E4}
7518 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\ciri}{"04E5}
7519 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\CYRO}{"04E6}
7520 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyro}{"04E7}
7521 \DeclareUTFSymbol\CYROTLD{"04E8}
7522 \DeclareUTFSymbol\cyrotld{"04E9}
```

```
7523 \DeclareUTFCompositeSymbol \"{\CYROTLD}{04EA}
7524 \DeclareUTFCompositeSymbol \"{\cyrotld}{04EB}
7525 \DeclareUTFCompositeSymbol \"{\CYREREV}{04EC}
7526 \DeclareUTFCompositeSymbol \"{\cyreref}{04ED}
7527 \DeclareUTFCompositeSymbol \={\CYRU}{04EE}
7528 \DeclareUTFCompositeSymbol \={\cyrus}{04EF}
7529 \DeclareUTFCompositeSymbol \"{\CYRU}{04F0}
7530 \DeclareUTFCompositeSymbol \"{\cyrus}{04F1}
7531 \DeclareUTFCompositeSymbol \H{\CYRU}{04F2}
7532 \DeclareUTFCompositeSymbol \H{\cyrus}{04F3}
7533 \DeclareUTFCompositeSymbol \"{\CYRCH}{04F4}
7534 \DeclareUTFCompositeSymbol \"{\cyrch}{04F5}
7535 \DeclareUTFSymbol \CYRGDSC{"04F6}
7536 \DeclareUTFSymbol \cyrgdsc{"04F7}
7537 \DeclareUTFCompositeSymbol \"{\CYRERY}{04F8}
7538 \DeclareUTFCompositeSymbol \"{\cyrery}{04F9}
7539 \DeclareUTFSymbol \CYRHHK{"04FC}
7540 \DeclareUTFSymbol \cyrhhk{"04FD}
7541 \DeclareUTFSymbol \sofpasuqt{"05C3}
7542 \DeclareUTFSymbol \hebaleff{"05D0}
7543 \DeclareUTFSymbol \hebbet{"05D1}
7544 \DeclareUTFSymbol \hebgimel{"05D2}
7545 \DeclareUTFSymbol \hebdalat{"05D3}
7546 \DeclareUTFSymbol \hebhe{"05D4}
7547 \DeclareUTFSymbol \hebvav{"05D5}
7548 \DeclareUTFSymbol \hebzayin{"05D6}
7549 \DeclareUTFSymbol \hebhet{"05D7}
7550 \DeclareUTFSymbol \hebtet{"05D8}
7551 \DeclareUTFSymbol \hebyod{"05D9}
7552 \DeclareUTFSymbol \hebfinalkaf{"05DA}
7553 \DeclareUTFSymbol \hebkaf{"05DB}
7554 \DeclareUTFSymbol \heblamed{"05DC}
7555 \DeclareUTFSymbol \hebfinalmem{"05DD}
7556 \DeclareUTFSymbol \hebmem{"05DE}
7557 \DeclareUTFSymbol \hebfinalnun{"05DF}
7558 \DeclareUTFSymbol \hebnun{"05E0}
7559 \DeclareUTFSymbol \hebsamekh{"05E1}
7560 \DeclareUTFSymbol \hebayin{"05E2}
7561 \DeclareUTFSymbol \hebfinalpe{"05E3}
7562 \DeclareUTFSymbol \hebpe{"05E4}
7563 \DeclareUTFSymbol \hebfinaltsadi{"05E5}
7564 \DeclareUTFSymbol \hebtsadi{"05E6}
7565 \DeclareUTFSymbol \hebqof{"05E7}
7566 \DeclareUTFSymbol \hebresh{"05E8}
7567 \DeclareUTFSymbol \hebshin{"05E9}
7568 \DeclareUTFSymbol \hebtav{"05EA}
7569 \DeclareUTFSymbol \doublevav{"05F0}
7570 \DeclareUTFSymbol \vavyod{"05F1}
7571 \DeclareUTFSymbol \doubleyod{"05F2}
7572 \DeclareUTFSymbol \textscd{"1D05}
7573 \DeclareUTFSymbol \textPUsck{"1DOB}
7574 \DeclareUTFSymbol \textPUscm{"1DOD}
7575 \DeclareUTFSymbol \textPUscp{"1D18}
7576 \DeclareUTFSymbol \textPUrevscr{"1D19}
7577 \DeclareUTFSymbol \texttiinferior{"1D62}
7578 \DeclareUTFSymbol \texttrinferior{"1D63}
7579 \DeclareUTFSymbol \texttuinferior{"1D64}
7580 \DeclareUTFSymbol \texttvinferior{"1D65}
7581 \DeclareUTFSymbol \textbetainferior{"1D66}
7582 \DeclareUTFSymbol \textgammainferior{"1D67}
7583 \DeclareUTFSymbol \textrhoinferior{"1D68}
7584 \DeclareUTFSymbol \textphiinferior{"1D69}
7585 \DeclareUTFSymbol \textchiinferior{"1D6A}
7586 \DeclareUTFSymbol \textbarsci{"1D7B}
7587 \DeclareUTFSymbol \textbarp{"1D7D}
7588 \DeclareUTFSymbol \textbarscu{"1D7E}
7589 \DeclareUTFSymbol \textPURhooka{"1D8F}
```

```
7590 \DeclareUTFSymbol{textPUrhooker{"1D92}}
7591 \DeclareUTFSymbol{textPUrhookepsilon{"1D93}}
7592 \DeclareUTFSymbol{textPUrhookopeno{"1D97}}
7593 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubbreve{H}{"1E2A}}
7594 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubbreve{h}{"1E2B}}
7595 \DeclareUTFCompositeSymbol{.\{\textlongs\}{"1E9B}}
7596 \DeclareUTFSymbol{textcompwordmark{"200C}}
7597 \DeclareUTFSymbol{textthdotfor{"2025}}
7598 \DeclareUTFSymbol{textprime{"2032}}
7599 \DeclareUTFSymbol{textsecond{"2033}}
7600 \DeclareUTFSymbol{textthird{"2034}}
7601 \DeclareUTFSymbol{textbackprime{"2035}}
7602 \DeclareUTFSymbol{textlefttherefore{"2056}}
7603 \DeclareUTFSymbol{textfourth{"2057}}
7604 \DeclareUTFSymbol{textdiamonddots{"2058}}
7605 \DeclareUTFSymbol{textzerosuperior{"2070}}
7606 \DeclareUTFSymbol{textisuperior{"2071}}
7607 \DeclareUTFSymbol{textfoursuperior{"2074}}
7608 \DeclareUTFSymbol{textfivesuperior{"2075}}
7609 \DeclareUTFSymbol{textsixsuperior{"2076}}
7610 \DeclareUTFSymbol{textsevensuperior{"2077}}
7611 \DeclareUTFSymbol{texteightsuperior{"2078}}
7612 \DeclareUTFSymbol{textninesuperior{"2079}}
7613 \DeclareUTFSymbol{textplussuperior{"207A}}
7614 \DeclareUTFSymbol{textminussuperior{"207B}}
7615 \DeclareUTFSymbol{textqualsuperior{"207C}}
7616 \DeclareUTFSymbol{textparenleftsuperior{"207D}}
7617 \DeclareUTFSymbol{textparenrightsuperior{"207E}}
7618 \DeclareUTFSymbol{textnsuperior{"207F}}
7619 \DeclareUTFSymbol{textzeroinferior{"2080}}
7620 \DeclareUTFSymbol{textoneinferior{"2081}}
7621 \DeclareUTFSymbol{texttwoinferior{"2082}}
7622 \DeclareUTFSymbol{textthreeinferior{"2083}}
7623 \DeclareUTFSymbol{textfourinferior{"2084}}
7624 \DeclareUTFSymbol{textfiveinferior{"2085}}
7625 \DeclareUTFSymbol{textsixinferior{"2086}}
7626 \DeclareUTFSymbol{textseveninferior{"2087}}
7627 \DeclareUTFSymbol{texteightinferior{"2088}}
7628 \DeclareUTFSymbol{textnineinferior{"2089}}
7629 \DeclareUTFSymbol{textplusinferior{"208A}}
7630 \DeclareUTFSymbol{textminusinferior{"208B}}
7631 \DeclareUTFSymbol{textqualsinferior{"208C}}
7632 \DeclareUTFSymbol{textparenleftinferior{"208D}}
7633 \DeclareUTFSymbol{textparenrightinferior{"208E}}
7634 \DeclareUTFSymbol{textainferior{"2090}}
7635 \DeclareUTFSymbol{texteinferior{"2091}}
7636 \DeclareUTFSymbol{textoinferior{"2092}}
7637 \DeclareUTFSymbol{textxinferior{"2093}}
7638 \DeclareUTFSymbol{textschwainferior{"2094}}
7639 \DeclareUTFSymbol{textthinferior{"2095}}
7640 \DeclareUTFSymbol{textkinferior{"2096}}
7641 \DeclareUTFSymbol{textlinferior{"2097}}
7642 \DeclareUTFSymbol{textminferior{"2098}}
7643 \DeclareUTFSymbol{texttninferior{"2099}}
7644 \DeclareUTFSymbol{texttpinferior{"209A}}
7645 \DeclareUTFSymbol{texttsinferior{"209B}}
7646 \DeclareUTFSymbol{textttinferior{"209C}}
7647 \DeclareUTFSymbol{textpeseta{"20A7}}
7648 \DeclareUTFSymbol{textDeleatur{"20B0}}
7649 \DeclareUTFSymbol{textguarani{"20B2}}
7650 \DeclareUTFSymbol{texthslash{"210F}}
7651 \DeclareUTFSymbol{textIm{"2111}}
7652 \DeclareUTFSymbol{texttell{"2113}}
7653 \DeclareUTFSymbol{textwp{"2118}}
7654 \DeclareUTFSymbol{textRe{"211C}}
7655 \DeclareUTFSymbol{textriota{"2129}}
7656 \DeclareUTFSymbol{textangstrom{"212B}}
```

```
7657 \DeclareUTFSymbol{textfax{"213B}}
7658 \DeclareUTFSymbol{textinvamp{"214B}}
7659 \DeclareUTFSymbol{texttoneseventh{"2150}}
7660 \DeclareUTFSymbol{texttoneninth{"2151}}
7661 \DeclareUTFSymbol{texttonetenth{"2152}}
7662 \DeclareUTFSymbol{texttonethird{"2153}}
7663 \DeclareUTFSymbol{texttwothirds{"2154}}
7664 \DeclareUTFSymbol{textonefifth{"2155}}
7665 \DeclareUTFSymbol{texttwofifths{"2156}}
7666 \DeclareUTFSymbol{textthreefifths{"2157}}
7667 \DeclareUTFSymbol{textfourfifths{"2158}}
7668 \DeclareUTFSymbol{textonesixth{"2159}}
7669 \DeclareUTFSymbol{textfivesixths{"215A}}
7670 \DeclareUTFSymbol{textoneeighth{"215B}}
7671 \DeclareUTFSymbol{textthreeneighths{"215C}}
7672 \DeclareUTFSymbol{textfiveeighths{"215D}}
7673 \DeclareUTFSymbol{textseveneighths{"215E}}
7674 \DeclareUTFSymbol{textrevc{"2184}}
7675 \DeclareUTFSymbol{textzerothirds{"2189}}
7676 \DeclareUTFSymbol{textnleftarrow{"219A}}
7677 \DeclareUTFSymbol{textnrightarrow{"219B}}
7678 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadleftarrow{"219E}}
7679 \DeclareUTFCommand{textntwoheadleftarrow{\textlstrikethru\texttwoheadleftarrow}}
7680 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaduparrow{"219F}}
7681 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadrightarrow{"21A0}}
7682 \DeclareUTFCommand{textntwoheadrightarrow{\textlstrikethru\texttwoheadrightarrow}}
7683 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaddownarrow{"21A1}}
7684 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtail{"21A2}}
7685 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtail{"21A3}}
7686 \DeclareUTFSymbol{textmapsto{"21A6}}
7687 \DeclareUTFSymbol{texthookleftarrow{"21A9}}
7688 \DeclareUTFSymbol{texthookrightarrow{"21AA}}
7689 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowleft{"21AB}}
7690 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowright{"21AC}}
7691 \DeclareUTFSymbol{textnleftrightarrow{"21AE}}
7692 \DeclareUTFSymbol{textlightning{"21AF}}
7693 \DeclareUTFSymbol{textdlsh{"21B5}}
7694 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowleft{"21B6}}
7695 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowright{"21B7}}
7696 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoonup{"21BC}}
7697 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoondown{"21BD}}
7698 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonright{"21BE}}
7699 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonleft{"21BF}}
7700 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoonup{"21CO}}
7701 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoondown{"21C1}}
7702 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonright{"21C2}}
7703 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonleft{"21C3}}
7704 \DeclareUTFSymbol{textrightleftarrows{"21C4}}
7705 \DeclareUTFSymbol{textupdownarrows{"21C5}}
7706 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrows{"21C6}}
7707 \DeclareUTFSymbol{textleftleftarrows{"21C7}}
7708 \DeclareUTFSymbol{textupuparrows{"21C8}}
7709 \DeclareUTFSymbol{textrightrightarrows{"21C9}}
7710 \DeclareUTFSymbol{textdowndownarrows{"21CA}}
7711 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoons{"21CB}}
7712 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoons{"21CC}}
7713 \DeclareUTFSymbol{textnLeftarrow{"21CD}}
7714 \DeclareUTFSymbol{textnLeftrightarrow{"21CE}}
7715 \DeclareUTFSymbol{textnRightarrow{"21CF}}
7716 \DeclareUTFSymbol{textLeftarrow{"21DO}}
7717 \DeclareUTFSymbol{textUparrow{"21D1}}
7718 \DeclareUTFSymbol{textRightarrow{"21D2}}
7719 \DeclareUTFSymbol{textDownarrow{"21D3}}
7720 \DeclareUTFSymbol{textLeftrightarrow{"21D4}}
7721 \DeclareUTFSymbol{textUpdownarrow{"21D5}}
7722 \DeclareUTFSymbol{textNarrow{"21D6}}
7723 \DeclareUTFSymbol{textNearrow{"21D7}}
```

```
7724 \DeclareUTFSymbol{textSearrow{"21D8}}
7725 \DeclareUTFSymbol{textSwarrow{"21D9}}
7726 \DeclareUTFSymbol{textLleftarrow{"21DA}}
7727 \DeclareUTFSymbol{textRrightarrow{"21DB}}
7728 \DeclareUTFSymbol{textleftsquigarrow{"21DC}}
7729 \DeclareUTFSymbol{textrightsquigarrow{"21DD}}
7730 \DeclareUTFSymbol{textdashleftarrow{"21E0}}
7731 \DeclareUTFSymbol{textdasheduparrow{"21E1}}
7732 \DeclareUTFSymbol{textdashrightarrow{"21E2}}
7733 \DeclareUTFSymbol{textdasheddownarrow{"21E3}}
7734 \DeclareUTFSymbol{textpointer{"21E8}}
7735 \DeclareUTFSymbol{textdownuparrows{"21F5}}
7736 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtriangle{"21FD}}
7737 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtriangle{"21FE}}
7738 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrowtriangle{"21FF}}
7739 \DeclareUTFSymbol{textforall{"2200}}
7740 \DeclareUTFSymbol{textcomplement{"2201}}
7741 \DeclareUTFSymbol{textpartial{"2202}}
7742 \DeclareUTFSymbol{textexists{"2203}}
7743 \DeclareUTFSymbol{textnexists{"2204}}
7744 \DeclareUTFSymbol{textemptyset{"2205}}
7745 \DeclareUTFSymbol{texttriangle{"2206}}
7746 \DeclareUTFSymbol{textnabla{"2207}}
7747 \DeclareUTFSymbol{textin{"2208}}
7748 \DeclareUTFSymbol{textnotin{"2209}}
7749 \DeclareUTFSymbol{textsmallin{"220A}}
7750 \DeclareUTFSymbol{textni{"220B}}
7751 \DeclareUTFSymbol{textnotowner{"220C}}
7752 \DeclareUTFSymbol{textsmallowns{"220D}}
7753 \DeclareUTFSymbol{textprod{"220F}}
7754 \DeclareUTFSymbol{textamalg{"2210}}
7755 \DeclareUTFSymbol{textsum{"2211}}
7756 \DeclareUTFSymbol{textmp{"2213}}
7757 \DeclareUTFSymbol{textdotplus{"2214}}
7758 \DeclareUTFSymbol{textDivides{"2215}}
7759 \DeclareUTFSymbol{textsetminus{"2216}}
7760 \DeclareUTFSymbol{textast{"2217}}
7761 \DeclareUTFSymbol{textcirc{"2218}}
7762 \DeclareUTFSymbol{textbulletoperator{"2219}}
7763 \DeclareUTFSymbol{textpropto{"221D}}
7764 \DeclareUTFSymbol{textinfty{"221E}}
7765 \DeclareUTFSymbol{texttangle{"2220}}
7766 \DeclareUTFSymbol{textmeasuredangle{"2221}}
7767 \DeclareUTFSymbol{textsphericalangle{"2222}}
7768 \DeclareUTFSymbol{textmid{"2223}}
7769 \DeclareUTFSymbol{textnmid{"2224}}
7770 \DeclareUTFSymbol{textparallel{"2225}}
7771 \DeclareUTFSymbol{textnparallel{"2226}}
7772 \DeclareUTFSymbol{textwedge{"2227}}
7773 \DeclareUTFCommand{textwedge{\textcircled{textwedge}}}
7774 \DeclareUTFSymbol{textvee{"2228}}
7775 \DeclareUTFCommand{textovee{\textcircled{textvee}}}
7776 \DeclareUTFSymbol{textcap{"2229}}
7777 \DeclareUTFSymbol{textcup{"222A}}
7778 \DeclareUTFSymbol{textint{"222B}}
7779 \DeclareUTFSymbol{textiint{"222C}}
7780 \DeclareUTFSymbol{textiiint{"222D}}
7781 \DeclareUTFSymbol{textoint{"222E}}
7782 \DeclareUTFSymbol{textoiint{"222F}}
7783 \DeclareUTFSymbol{textointclockwise{"2232}}
7784 \DeclareUTFSymbol{textointctrcclockwise{"2233}}
7785 \DeclareUTFSymbol{texttherefore{"2234}}
7786 \DeclareUTFSymbol{textbecause{"2235}}
7787 \DeclareUTFSymbol{textvdotdot{"2236}}
7788 \DeclareUTFSymbol{textsquaredots{"2237}}
7789 \DeclareUTFSymbol{textdotminus{"2238}}
7790 \DeclareUTFSymbol{texteqcolon{"2239}}
```

```
7791 \DeclareUTFSymbol{textsim{"223C}}
7792 \DeclareUTFSymbol{textbacksim{"223D}}
7793 \DeclareUTFCommand{textnbacksim{\textlstrikethru\textnbacksim}}
7794 \DeclareUTFSymbol{textwr{"2240}}
7795 \DeclareUTFSymbol{textnsim{"2241}}
7796 \DeclareUTFSymbol{texteqsim{"2242}}
7797 \DeclareUTFCommand{textneqsim{\textlstrikethru\texteqsim}}
7798 \DeclareUTFSymbol{textsimeq{"2243}}
7799 \DeclareUTFSymbol{textnsimeq{"2244}}
7800 \DeclareUTFSymbol{textcong{"2245}}
7801 \DeclareUTFSymbol{textncong{"2247}}
7802 \DeclareUTFSymbol{textapprox{"2248}}
7803 \DeclareUTFSymbol{textnapprox{"2249}}
7804 \DeclareUTFSymbol{textapproxeq{"224A}}
7805 \DeclareUTFCommand{textnapproxeq{\textlstrikethru\textapproxeq}}
7806 \DeclareUTFSymbol{texttriplesim{"224B}}
7807 \DeclareUTFCommand{textntriplesim{\textlstrikethru\texttriplesim}}
7808 \DeclareUTFSymbol{textbackcong{"224C}}
7809 \DeclareUTFCommand{textnbackcong{\textlstrikethru\textbackcong}}
7810 \DeclareUTFSymbol{textasymp{"224D}}
7811 \DeclareUTFCommand{textnasym{\textlstrikethru\textasymp}}
7812 \DeclareUTFSymbol{textBumpeq{"224E}}
7813 \DeclareUTFCommand{textnBumpeq{\textlstrikethru\textBumpeq}}
7814 \DeclareUTFSymbol{textbumpeq{"224F}}
7815 \DeclareUTFCommand{textnbumpeq{\textlstrikethru\textbumpeq}}
7816 \DeclareUTFSymbol{textdoteq{"2250}}
7817 \DeclareUTFCommand{textndoteq{\textlstrikethru\textdoteq}}
7818 \DeclareUTFSymbol{textdoteqdot{"2251}}
7819 \DeclareUTFCommand{textnDoteq{\textlstrikethru\textdoteqdot}}
7820 \DeclareUTFSymbol{textfallingdoteq{"2252}}
7821 \DeclareUTFCommand{textnfallingdoteq{\textlstrikethru\textfallingdoteq}}
7822 \DeclareUTFSymbol{textrisingdoteq{"2253}}
7823 \DeclareUTFCommand{textnrisingdoteq{\textlstrikethru\textrisingdoteq}}
7824 \DeclareUTFSymbol{textcolonequals{"2254}}
7825 \DeclareUTFSymbol{texttequalscolon{"2255}}
7826 \DeclareUTFSymbol{texteqcirc{"2256}}
7827 \DeclareUTFCommand{textneqcirc{\textlstrikethru\texteqcirc}}
7828 \DeclareUTFSymbol{textcirceq{"2257}}
7829 \DeclareUTFCommand{textncirceq{\textlstrikethru\textcirceq}}
7830 \DeclareUTFSymbol{texthateq{"2259}}
7831 \DeclareUTFCommand{textnhateq{\textlstrikethru\texthateq}}
7832 \DeclareUTFSymbol{texttriangleq{"225C}}
7833 \DeclareUTFSymbol{textneq{"2260}}
7834 \DeclareUTFSymbol{textneq{"2260}}
7835 \DeclareUTFSymbol{textequiv{"2261}}
7836 \DeclareUTFSymbol{textnequiv{"2262}}
7837 \DeclareUTFSymbol{textleq{"2264}}
7838 \DeclareUTFSymbol{textleq{"2264}}
7839 \DeclareUTFSymbol{textgeq{"2265}}
7840 \DeclareUTFSymbol{textgeq{"2265}}
7841 \DeclareUTFSymbol{textleqq{"2266}}
7842 \DeclareUTFCommand{textnleqq{\textlstrikethru\textleqq}}
7843 \DeclareUTFSymbol{textgeqq{"2267}}
7844 \DeclareUTFCommand{textngeqq{\textlstrikethru\textgeqq}}
7845 \DeclareUTFSymbol{textlneqq{"2268}}
7846 \DeclareUTFSymbol{textgneqq{"2269}}
7847 \DeclareUTFSymbol{textll{"226A}}
7848 \DeclareUTFCommand{textnl1{\textlstrikethru\textll}}
7849 \DeclareUTFSymbol{textgg{"226B}}
7850 \DeclareUTFCommand{textngg{\textlstrikethru\textgg}}
7851 \DeclareUTFSymbol{textbetween{"226C}}
7852 \DeclareUTFSymbol{textnless{"226E}}
7853 \DeclareUTFSymbol{textngtr{"226F}}
7854 \DeclareUTFSymbol{textnleq{"2270}}
7855 \DeclareUTFSymbol{textngeq{"2271}}
7856 \DeclareUTFSymbol{textlesssim{"2272}}
7857 \DeclareUTFSymbol{textgtrsim{"2273}}
```

```
7858 \DeclareUTFSymbol{textnlessim{"2274}}
7859 \DeclareUTFSymbol{textngtrsim{"2275}}
7860 \DeclareUTFSymbol{textlessgtr{"2276}}
7861 \DeclareUTFSymbol{textgtrless{"2277}}
7862 \DeclareUTFSymbol{textngtrless{"2278}}
7863 \DeclareUTFSymbol{textnlessgtr{"2279}}
7864 \DeclareUTFSymbol{textprec{"227A}}
7865 \DeclareUTFSymbol{textsucc{"227B}}
7866 \DeclareUTFSymbol{textpreccurlyeq{"227C}}
7867 \DeclareUTFSymbol{textsucccurlyeq{"227D}}
7868 \DeclareUTFSymbol{textprecsim{"227E}}
7869 \DeclareUTFCommand{textnprecsim{\textlstrikethru{textprecsim}}
7870 \DeclareUTFSymbol{textsuccsim{"227F}}
7871 \DeclareUTFCommand{textnsuccsim{\textlstrikethru{textsuccsim}}
7872 \DeclareUTFSymbol{textnprec{"2280}}
7873 \DeclareUTFSymbol{textnsucc{"2281}}
7874 \DeclareUTFSymbol{textsubset{"2282}}
7875 \DeclareUTFSymbol{textsupset{"2283}}
7876 \DeclareUTFSymbol{textnsubset{"2284}}
7877 \DeclareUTFSymbol{textnsupset{"2285}}
7878 \DeclareUTFSymbol{textsubseteq{"2286}}
7879 \DeclareUTFSymbol{textsupseteq{"2287}}
7880 \DeclareUTFSymbol{textnsubseteq{"2288}}
7881 \DeclareUTFSymbol{textnsupseteq{"2289}}
7882 \DeclareUTFSymbol{textsubsetneq{"228A}}
7883 \DeclareUTFSymbol{textsupsetneq{"228B}}
7884 \DeclareUTFSymbol{textcupdot{"228D}}
7885 \DeclareUTFSymbol{textcupplus{"228E}}
7886 \DeclareUTFSymbol{textsqsubset{"228F}}
7887 \DeclareUTFCommand{textnsqsubset{\textlstrikethru{textsqsubset}}
7888 \DeclareUTFSymbol{textsqsupset{"2290}}
7889 \DeclareUTFCommand{textnsqsupset{\textlstrikethru{textsqsupset}}
7890 \DeclareUTFSymbol{textsqsubseteq{"2291}}
7891 \DeclareUTFCommand{textnsqsubseteq{\textlstrikethru{textsqsubseteq}}
7892 \DeclareUTFSymbol{textsqsupseteq{"2292}}
7893 \DeclareUTFCommand{textnsqsupseteq{\textlstrikethru{textsqsupseteq}}
7894 \DeclareUTFSymbol{textsqcap{"2293}}
7895 \DeclareUTFSymbol{textsqcup{"2294}}
7896 \DeclareUTFSymbol{textoplus{"2295}}
7897 \DeclareUTFSymbol{textominus{"2296}}
7898 \DeclareUTFSymbol{textotimes{"2297}}
7899 \DeclareUTFSymbol{textoslash{"2298}}
7900 \DeclareUTFSymbol{textodot{"2299}}
7901 \DeclareUTFSymbol{textcircledcirc{"229A}}
7902 \DeclareUTFSymbol{textcircledast{"229B}}
7903 \DeclareUTFSymbol{textcircleddash{"229D}}
7904 \DeclareUTFSymbol{textboxplus{"229E}}
7905 \DeclareUTFSymbol{textboxminus{"229F}}
7906 \DeclareUTFSymbol{textboxtimes{"22A0}}
7907 \DeclareUTFSymbol{textboxdot{"22A1}}
7908 \DeclareUTFSymbol{textvdash{"22A2}}
7909 \DeclareUTFSymbol{textdashv{"22A3}}
7910 \DeclareUTFCommand{textndashv{\textlstrikethru{textdashv}}
7911 \DeclareUTFSymbol{texttop{"22A4}}
7912 \DeclareUTFCommand{textndownvdash{\textlstrikethru{texttop}}
7913 \DeclareUTFSymbol{textbot{"22A5}}
7914 \DeclareUTFCommand{textnupvdash{\textlstrikethru{textbot}}
7915 \DeclareUTFSymbol{textvdash{"22A8}}
7916 \DeclareUTFSymbol{textVdash{"22A9}}
7917 \DeclareUTFSymbol{textVvdash{"22AA}}
7918 \DeclareUTFCommand{textnvash{\textlstrikethru{textVdash}}
7919 \DeclareUTFSymbol{textVDash{"22AB}}
7920 \DeclareUTFSymbol{textnvdash{"22AC}}
7921 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AD}}
7922 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AE}}
7923 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AF}}
7924 \DeclareUTFSymbol{textlhd{"22B2}}
```

```
7925 \DeclareUTFSymbol{textrhd{"22B3}}
7926 \DeclareUTFSymbol{textunlhd{"22B4}}
7927 \DeclareUTFSymbol{textunrhd{"22B5}}
7928 \DeclareUTFSymbol{textmultimapdotbothA{"22B6}}
7929 \DeclareUTFSymbol{textmultimapdotbothB{"22B7}}
7930 \DeclareUTFSymbol{textmultimap{"22B8}}
7931 \DeclareUTFSymbol{textveebar{"22BB}}
7932 \DeclareUTFSymbol{textbarwedge{"22BC}}
7933 \DeclareUTFSymbol{textstar{"22C6}}
7934 \DeclareUTFSymbol{textdivideontimes{"22C7}}
7935 \DeclareUTFSymbol{textbowtie{"22C8}}
7936 \DeclareUTFSymbol{textltimes{"22C9}}
7937 \DeclareUTFSymbol{textrtimes{"22CA}}
7938 \DeclareUTFSymbol{textleftthreetimes{"22CB}}
7939 \DeclareUTFSymbol{textrightthreetimes{"22CC}}
7940 \DeclareUTFSymbol{textbacksimeq{"22CD}}
7941 \DeclareUTFCommand{textnbacksimeq{\textlstrikethru{textbacksimeq}}}
7942 \DeclareUTFSymbol{textcurlyvee{"22CE}}
7943 \DeclareUTFSymbol{textcurlywedge{"22CF}}
7944 \DeclareUTFSymbol{textSubset{"22D0}}
7945 \DeclareUTFCommand{textnSubset{\textlstrikethru{textSubset}}}
7946 \DeclareUTFSymbol{textSupset{"22D1}}
7947 \DeclareUTFCommand{textnSupset{\textlstrikethru{textSupset}}}
7948 \DeclareUTFSymbol{textCap{"22D2}}
7949 \DeclareUTFSymbol{textCup{"22D3}}
7950 \DeclareUTFSymbol{textpitchfork{"22D4}}
7951 \DeclareUTFSymbol{textlessdot{"22D6}}
7952 \DeclareUTFSymbol{textgtrdot{"22D7}}
7953 \DeclareUTFSymbol{textlll{"22D8}}
7954 \DeclareUTFSymbol{textggg{"22D9}}
7955 \DeclareUTFSymbol{textlesseqgtr{"22DA}}
7956 \DeclareUTFSymbol{textgtreqless{"22DB}}
7957 \DeclareUTFSymbol{textcurlyeqprec{"22DE}}
7958 \DeclareUTFCommand{textncurlyeqprec{\textlstrikethru{textcurlyeqprec}}}
7959 \DeclareUTFSymbol{textcurlyeqsucc{"22DF}}
7960 \DeclareUTFCommand{textncurlyeqsucc{\textlstrikethru{textcurlyeqsucc}}}
7961 \DeclareUTFSymbol{textnpreccurlyeq{"22E0}}
7962 \DeclareUTFSymbol{textnsucccurlyeq{"22E1}}
7963 \DeclareUTFSymbol{textnqsubseteq{"22E2}}
7964 \DeclareUTFSymbol{textnqsupseteq{"22E3}}
7965 \DeclareUTFSymbol{textsqsubsetneq{"22E4}}
7966 \DeclareUTFSymbol{textsqsupsetneq{"22E5}}
7967 \DeclareUTFSymbol{textlnsim{"22E6}}
7968 \DeclareUTFSymbol{textgnsim{"22E7}}
7969 \DeclareUTFSymbol{textprecnsim{"22E8}}
7970 \DeclareUTFSymbol{textsuccnsim{"22E9}}
7971 \DeclareUTFSymbol{textntriangleleft{"22EA}}
7972 \DeclareUTFSymbol{textntriangleright{"22EB}}
7973 \DeclareUTFSymbol{textntrianglelefteq{"22EC}}
7974 \DeclareUTFSymbol{textntrianglerighteq{"22ED}}
7975 \DeclareUTFSymbol{textvdots{"22EE}}
7976 \DeclareUTFSymbol{textcdots{"22EF}}
7977 \DeclareUTFSymbol{textudots{"22F0}}
7978 \DeclareUTFSymbol{textddots{"22F1}}
7979 \DeclareUTFSymbol{textbarin{"22F6}}
7980 \DeclareUTFSymbol{textdiameter{"2300}}
7981 \DeclareUTFSymbol{textbackneg{"2310}}
7982 \DeclareUTFSymbol{textwasylozengeneg{"2311}}
7983 \DeclareUTFSymbol{textinvbackneg{"2319}}
7984 \DeclareUTFSymbol{textclock{"231A}}
7985 \DeclareUTFSymbol{textulcorner{"231C}}
7986 \DeclareUTFSymbol{texturcorner{"231D}}
7987 \DeclareUTFSymbol{textllcorner{"231E}}
7988 \DeclareUTFSymbol{textlrcorner{"231F}}
7989 \DeclareUTFSymbol{textfrown{"2322}}
7990 \DeclareUTFSymbol{textsmile{"2323}}
7991 \DeclareUTFSymbol{textKeyboard{"2328}}
```

```
7992 \DeclareUTFSymbol{texttriangleleft{"2329}}
7993 \DeclareUTFSymbol{texttriangleright{"232A}}
7994 \DeclareUTFSymbol{textAPLinv{"2339}}
7995 \DeclareUTFSymbol{textTumbler{"233C}}
7996 \DeclareUTFSymbol{textstmaryrdbaro{"233D}}
7997 \DeclareUTFSymbol{textnotslash{"233F}}
7998 \DeclareUTFSymbol{textnotbackslash{"2340}}
7999 \DeclareUTFSymbol{textboxbackslash{"2342}}
8000 \DeclareUTFSymbol{textAPLleftarrowbox{"2347}}
8001 \DeclareUTFSymbol{textAPLrightarrowbox{"2348}}
8002 \DeclareUTFSymbol{textAPLuparrowbox{"2350}}
8003 \DeclareUTFSymbol{textAPLdownarrowbox{"2357}}
8004 \DeclareUTFSymbol{textAPLinput{"235E}}
8005 \DeclareUTFSymbol{textRequest{"2370}}
8006 \DeclareUTFSymbol{textBeam{"2393}}
8007 \DeclareUTFSymbol{texthexagon{"2394}}
8008 \DeclareUTFSymbol{textAPLbox{"2395}}
8009 \DeclareUTFSymbol{textForwardToIndex{"23ED}}
8010 \DeclareUTFSymbol{textRewindToIndex{"23EE}}
8011 \DeclareUTFSymbol{textbbslash{"244A}}
8012 \DeclareUTFSymbol{textCircledA{"24B6}}
8013 \DeclareUTFSymbol{textCleaningF{"24BB}}
8014 \DeclareUTFCommand{textCleaningFF{\b\textCleaningF}}
8015 \DeclareUTFSymbol{textCleaningP{"24C5}}
8016 \DeclareUTFCommand{textCleaningPP{\b\textCleaningP}}
8017 \DeclareUTFSymbol{textCuttingLine{"2504}}
8018 \DeclareUTFSymbol{textUParrow{"25B2}}
8019 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangleup{"25B3}}
8020 \DeclareUTFSymbol{textForward{"25B6}}
8021 \DeclareUTFSymbol{texttriangleleft{"25B7}}
8022 \DeclareUTFSymbol{textRHD{"25BA}}
8023 \DeclareUTFSymbol{textDOWNarrow{"25BC}}
8024 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangledown{"25BD}}
8025 \DeclareUTFSymbol{textRewind{"25C0}}
8026 \DeclareUTFSymbol{texttriangleleft{"25C1}}
8027 \DeclareUTFSymbol{textLHD{"25C4}}
8028 \DeclareUTFSymbol{textdiamond{"25C7}}
8029 \DeclareUTFSymbol{textlozenge{"25CA}}
8030 \DeclareUTFSymbol{textLEFTCIRCLE{"25D6}}
8031 \DeclareUTFSymbol{textRIGHTCIRCLE{"25D7}}
8032 \DeclareUTFSymbol{textboxbar{"25EB}}
8033 \DeclareUTFSymbol{textCloud{"2601}}
8034 \DeclareUTFSymbol{textFiveStar{"2605}}
8035 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpen{"2606}}
8036 \DeclareUTFSymbol{textPhone{"260E}}
8037 \DeclareUTFSymbol{textboxempty{"2610}}
8038 \DeclareUTFSymbol{textCheckedbox{"2611}}
8039 \DeclareUTFSymbol{textCrossedbox{"2612}}
8040 \DeclareUTFSymbol{textCoffeecup{"2615}}
8041 \DeclareUTFSymbol{textHandCuffLeft{"261A}}
8042 \DeclareUTFSymbol{textHandCuffRight{"261B}}
8043 \DeclareUTFSymbol{textHandLeft{"261C}}
8044 \DeclareUTFSymbol{textHandRight{"261E}}
8045 \DeclareUTFSymbol{textRadioactivity{"2622}}
8046 \DeclareUTFSymbol{textBiohazard{"2623}}
8047 \DeclareUTFSymbol{textAnkh{"2625}}
8048 \DeclareUTFSymbol{textYinYang{"262F}}
8049 \DeclareUTFSymbol{textfrownie{"2639}}
8050 \DeclareUTFSymbol{textsmiley{"263A}}
8051 \DeclareUTFSymbol{textblacksmiley{"263B}}
8052 \DeclareUTFSymbol{textsun{"263C}}
8053 \DeclareUTFSymbol{textleftmoon{"263D}}
8054 \DeclareUTFSymbol{textrightmoon{"263E}}
8055 \DeclareUTFSymbol{textmercury{"263F}}
8056 \DeclareUTFSymbol{textPUfemale{"2640}}
8057 \DeclareUTFSymbol{textearth{"2641}}
8058 \DeclareUTFSymbol{textmale{"2642}}
```

```
8059 \DeclareUTFSymbol{textjupiter{"2643}}
8060 \DeclareUTFSymbol{textsaturn{"2644}}
8061 \DeclareUTFSymbol{texturanus{"2645}}
8062 \DeclareUTFSymbol{textneptune{"2646}}
8063 \DeclareUTFSymbol{textpluto{"2647}}
8064 \DeclareUTFSymbol{textaries{"2648}}
8065 \DeclareUTFSymbol{texttaurus{"2649}}
8066 \DeclareUTFSymbol{textgemini{"264A}}
8067 \DeclareUTFSymbol{textcancer{"264B}}
8068 \DeclareUTFSymbol{textleo{"264C}}
8069 \DeclareUTFSymbol{textvirgo{"264D}}
8070 \DeclareUTFSymbol{textlibra{"264E}}
8071 \DeclareUTFSymbol{textscorpio{"264F}}
8072 \DeclareUTFSymbol{textsagittarius{"2650}}
8073 \DeclareUTFSymbol{textcapricornus{"2651}}
8074 \DeclareUTFSymbol{textaquarius{"2652}}
8075 \DeclareUTFSymbol{textpisces{"2653}}
8076 \DeclareUTFSymbol{textspadesuitblack{"2660}}
8077 \DeclareUTFSymbol{textheartsuitwhite{"2661}}
8078 \DeclareUTFSymbol{textdiamondsuitwhite{"2662}}
8079 \DeclareUTFSymbol{textclubsuitblack{"2663}}
8080 \DeclareUTFSymbol{textspadesuitwhite{"2664}}
8081 \DeclareUTFSymbol{textheartsuitblack{"2665}}
8082 \DeclareUTFSymbol{textdiamondsuitblack{"2666}}
8083 \DeclareUTFSymbol{textclubsuitwhite{"2667}}
8084 \DeclareUTFSymbol{textquarternote{"2669}}
8085 \DeclareUTFSymbol{texttwonotes{"266B}}
8086 \DeclareUTFSymbol{textsixteenthnote{"266C}}
8087 \DeclareUTFSymbol{textflat{"266D}}
8088 \DeclareUTFSymbol{textnatural{"266E}}
8089 \DeclareUTFSymbol{textsharp{"266F}}
8090 \DeclareUTFSymbol{textrecycle{"2672}}
8091 \DeclareUTFSymbol{textWheelchair{"267F}}
8092 \DeclareUTFSymbol{textFlag{"2691}}
8093 \DeclareUTFSymbol{textMineSign{"2692}}
8094 \DeclareUTFSymbol{texttdsmilitary{"2694}}
8095 \DeclareUTFSymbol{texttdsmedical{"2695}}
8096 \DeclareUTFSymbol{texttdsjuridical{"2696}}
8097 \DeclareUTFSymbol{texttdschemical{"2697}}
8098 \DeclareUTFSymbol{texttdsbiological{"2698}}
8099 \DeclareUTFSymbol{texttdscommercial{"269A}}
8100 \DeclareUTFSymbol{textmanstar{"269D}}
8101 \DeclareUTFSymbol{textdanger{"26A0}}
8102 \DeclareUTFSymbol{textFemaleFemale{"26A2}}
8103 \DeclareUTFSymbol{textMaleMale{"26A3}}
8104 \DeclareUTFSymbol{textFemaleMale{"26A4}}
8105 \DeclareUTFSymbol{textHermaphrodite{"26A5}}
8106 \DeclareUTFSymbol{textNeutral{"26AA}}
8107 \DeclareUTFSymbol{textPUncrfemale{"26B2}}
8108 \DeclareUTFSymbol{texthexstar{"26B9}}
8109 \DeclareUTFSymbol{textSoccerBall{"26BD}}
8110 \DeclareUTFSymbol{textSunCloud{"26C5}}
8111 \DeclareUTFSymbol{textRain{"26C6}}
8112 \DeclareUTFSymbol{textnoway{"26D4}}
8113 \DeclareUTFSymbol{textMountain{"26F0}}
8114 \DeclareUTFSymbol{textTent{"26FA}}
8115 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenBottom{"2701}}
8116 \DeclareUTFSymbol{textScissorRight{"2702}}
8117 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenTop{"2703}}
8118 \DeclareUTFSymbol{textScissorHollowRight{"2704}}
8119 \DeclareUTFSymbol{textPhoneHandset{"2706}}
8120 \DeclareUTFSymbol{textTape{"2707}}
8121 \DeclareUTFSymbol{textPlane{"2708}}
8122 \DeclareUTFSymbol{textEnvelope{"2709}}
8123 \DeclareUTFSymbol{textPeace{"270C}}
8124 \DeclareUTFSymbol{textWritingHand{"270D}}
8125 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightDown{"270E}}
```

```
8126 \DeclareUTFSymbol{textPencilRight{"270F}}
8127 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightUp{"2710}}
8128 \DeclareUTFSymbol{textNibRight{"2711}}
8129 \DeclareUTFSymbol{textNibSolidRight{"2712}}
8130 \DeclareUTFSymbol{textCheckmark{"2713}}
8131 \DeclareUTFSymbol{textCheckmarkBold{"2714}}
8132 \DeclareUTFSymbol{textXSolid{"2715}}
8133 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBold{"2716}}
8134 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBrush{"2717}}
8135 \DeclareUTFSymbol{textPlusOutline{"2719}}
8136 \DeclareUTFSymbol{textPlus{"271A}}
8137 \DeclareUTFSymbol{textPlusThinCenterOpen{"271B}}
8138 \DeclareUTFSymbol{textPlusCenterOpen{"271C}}
8139 \DeclareUTFSymbol{textCross{"271D}}
8140 \DeclareUTFSymbol{textCrossOpenShadow{"271E}}
8141 \DeclareUTFSymbol{textCrossOutline{"271F}}
8142 \DeclareUTFSymbol{textCrossMaltese{"2720}}
8143 \DeclareUTFSymbol{textDavidStar{"2721}}
8144 \DeclareUTFSymbol{textFourAsterisk{"2722}}
8145 \DeclareUTFSymbol{textJackStar{"2723}}
8146 \DeclareUTFSymbol{textJackStarBold{"2724}}
8147 \DeclareUTFSymbol{textClowerTips{"2725}}
8148 \DeclareUTFSymbol{textFourStar{"2726}}
8149 \DeclareUTFSymbol{textFourStarOpen{"2727}}
8150 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenCircled{"272A}}
8151 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarCenterOpen{"272B}}
8152 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenDotted{"272C}}
8153 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutline{"272D}}
8154 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutlineHeavy{"272E}}
8155 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarConvex{"272F}}
8156 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarShadow{"2730}}
8157 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskBold{"2731}}
8158 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskCenterOpen{"2732}}
8159 \DeclareUTFSymbol{textEightStarTaper{"2734}}
8160 \DeclareUTFSymbol{textEightStarConvex{"2735}}
8161 \DeclareUTFSymbol{textSixStar{"2736}}
8162 \DeclareUTFSymbol{textEightStar{"2737}}
8163 \DeclareUTFSymbol{textEightStarBold{"2738}}
8164 \DeclareUTFSymbol{textTwelveStar{"2739}}
8165 \DeclareUTFSymbol{textSixteenStarLight{"273A}}
8166 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerPetalRemoved{"273B}}
8167 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerOpenCenter{"273C}}
8168 \DeclareUTFSymbol{textAsterisk{"273D}}
8169 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAlternate{"273E}}
8170 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerPetal{"273F}}
8171 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerOpen{"2740}}
8172 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetal{"2741}}
8173 \DeclareUTFSymbol{textSunshineOpenCircled{"2742}}
8174 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAltPetal{"2743}}
8175 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevron{"2744}}
8176 \DeclareUTFSymbol{textSnowflake{"2745}}
8177 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevronBold{"2746}}
8178 \DeclareUTFSymbol{textSparkle{"2747}}
8179 \DeclareUTFSymbol{textSparkleBold{"2748}}
8180 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskRoundedEnds{"2749}}
8181 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetalRemoved{"274A}}
8182 \DeclareUTFSymbol{textEightAsterisk{"274B}}
8183 \DeclareUTFSymbol{textCircleShadow{"274D}}
8184 \DeclareUTFSymbol{textSquareShadowBottomRight{"274F}}
8185 \DeclareUTFSymbol{textSquareTopRight{"2750}}
8186 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowBottomRight{"2751}}
8187 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowTopRight{"2752}}
8188 \DeclareUTFSymbol{textDiamandSolid{"2756}}
8189 \DeclareUTFSymbol{textRectangleThin{"2758}}
8190 \DeclareUTFSymbol{textRectangle{"2759}}
8191 \DeclareUTFSymbol{textRectangleBold{"275A}}
8192 \DeclareUTFSymbol{textperp{"27C2}}
```

```
8193 \DeclareUTFCommand{textnotperp}{\textlstrikethru\textperp}
8194 \DeclareUTFSymbol{textveedot{"27C7}}
8195 \DeclareUTFSymbol{textwedgedot{"27D1}}
8196 \DeclareUTFSymbol{textleftspoon{"27DC}}
8197 \DeclareUTFSymbol{textlbrackdbl{"27E6}}
8198 \DeclareUTFSymbol{textrbrackdbl{"27E7}}
8199 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowleft{"27F2}}
8200 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowright{"27F3}}
8201 \DeclareUTFSymbol{textlongleftarrow{"27F5}}
8202 \DeclareUTFSymbol{textlongrightarrow{"27F6}}
8203 \DeclareUTFSymbol{textlongleftrightarrow{"27F7}}
8204 \DeclareUTFSymbol{textLongleftarrow{"27F8}}
8205 \DeclareUTFSymbol{textLongrightarrow{"27F9}}
8206 \DeclareUTFSymbol{textLongleftrightarrow{"27FA}}
8207 \DeclareUTFSymbol{textlongmapsto{"27FC}}
8208 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsfrom{"27FD}}
8209 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsto{"27FE}}
8210 \DeclareUTFSymbol{textnwsearrow{"2921}}
8211 \DeclareUTFSymbol{textnesarrow{"2922}}
8212 \DeclareUTFSymbol{textlhooknarrow{"2923}}
8213 \DeclareUTFSymbol{textrhooknearrow{"2924}}
8214 \DeclareUTFSymbol{textlhooksearrow{"2925}}
8215 \DeclareUTFSymbol{textrhookswarrow{"2926}}
8216 \DeclareUTFSymbol{textleadsto{"2933}}
8217 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowne{"2934}}
8218 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowse{"2935}}
8219 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowsw{"2936}}
8220 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowse{"2937}}
8221 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowdown{"2938}}
8222 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowdown{"2939}}
8223 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowleft{"293A}}
8224 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowright{"293B}}
8225 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoon{"294A}}
8226 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoon{"294B}}
8227 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonrightleft{"294C}}
8228 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonleftright{"294D}}
8229 \DeclareUTFSymbol{textleftleftharpoons{"2962}}
8230 \DeclareUTFSymbol{textupupharpoons{"2963}}
8231 \DeclareUTFSymbol{textrightrightharpoons{"2964}}
8232 \DeclareUTFSymbol{textdowndownharpoons{"2965}}
8233 \DeclareUTFSymbol{textleftbarharpoon{"296A}}
8234 \DeclareUTFSymbol{textbarleftharpoon{"296B}}
8235 \DeclareUTFSymbol{textrightbarharpoon{"296C}}
8236 \DeclareUTFSymbol{textbarrightharpoon{"296D}}
8237 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoons{"296E}}
8238 \DeclareUTFSymbol{textdownupharpoons{"296F}}
8239 \DeclareUTFSymbol{textllparenthesis{"2987}}
8240 \DeclareUTFSymbol{textrrparenthesis{"2988}}
8241 \DeclareUTFSymbol{textinvdiameter{"29B0}}
8242 \DeclareUTFSymbol{textobar{"29B6}}
8243 \DeclareUTFSymbol{textobslash{"29B8}}
8244 \DeclareUTFSymbol{textobot{"29BA}}
8245 \DeclareUTFSymbol{textNoChemicalCleaning{"29BB}}
8246 \DeclareUTFSymbol{textolessthan{"29C0}}
8247 \DeclareUTFSymbol{textogreaterthan{"29C1}}
8248 \DeclareUTFSymbol{textboxslash{"29C4}}
8249 \DeclareUTFSymbol{textboxbslash{"29C5}}
8250 \DeclareUTFSymbol{textboxast{"29C6}}
8251 \DeclareUTFSymbol{textboxcircle{"29C7}}
8252 \DeclareUTFSymbol{textboxbox{"29C8}}
8253 \DeclareUTFSymbol{textValve{"29D3}}
8254 \DeclareUTFSymbol{textmultimapboth{"29DF}}
8255 \DeclareUTFSymbol{textshuffle{"29E2}}
8256 \DeclareUTFSymbol{textuplus{"2A04}}
8257 \DeclareUTFSymbol{textbigdoublewedge{"2A07}}
8258 \DeclareUTFSymbol{textbigdoublevee{"2A08}}
8259 \DeclareUTFSymbol{textJoin{"2A1D}}
```

```
8260 \DeclareUTFSymbol{textfatsemi{"2A1F}}
8261 \DeclareUTFSymbol{textcircplus{"2A22}}
8262 \DeclareUTFSymbol{textminusdot{"2A2A}}
8263 \DeclareUTFSymbol{textdottimes{"2A30}}
8264 \DeclareUTFSymbol{textdtimes{"2A32}}
8265 \DeclareUTFSymbol{textodiv{"2A38}}
8266 \DeclareUTFSymbol{textinvneg{"2A3C}}
8267 \DeclareUTFSymbol{textsqdoublecap{"2A4E}}
8268 \DeclareUTFSymbol{textcapdot{"2A40}}
8269 \DeclareUTFSymbol{textsqdoublecup{"2A4F}}
8270 \DeclareUTFSymbol{textdoublewedge{"2A55}}
8271 \DeclareUTFSymbol{textdoublevee{"2A56}}
8272 \DeclareUTFSymbol{textdoublebarwedge{"2A5E}}
8273 \DeclareUTFSymbol{textveedoublebar{"2A63}}
8274 \DeclareUTFSymbol{texteqdot{"2A66}}
8275 \DeclareUTFCommand{textneqdot{\textlstrikethru\texteqdot}}
8276 \DeclareUTFSymbol{textcolononequals{"2A74}}
8277 \DeclareUTFSymbol{textleqslant{"2A7D}}
8278 \DeclareUTFCommand{textnleqslant{\textlstrikethru\textleqslant}}
8279 \DeclareUTFSymbol{textgeqslant{"2A7E}}
8280 \DeclareUTFCommand{textngeqslant{\textlstrikethru\textgeqslant}}
8281 \DeclareUTFSymbol{textlessapprox{"2A85}}
8282 \DeclareUTFCommand{textnlessapprox{\textlstrikethru\textnlessapprox}}
8283 \DeclareUTFSymbol{textgtrapprox{"2A86}}
8284 \DeclareUTFCommand{textngtrapprox{\textlstrikethru\textgtrapprox}}
8285 \DeclareUTFSymbol{textlneg{"2A87}}
8286 \DeclareUTFSymbol{textgneq{"2A88}}
8287 \DeclareUTFSymbol{textlnapprox{"2A89}}
8288 \DeclareUTFSymbol{textgnapprox{"2A8A}}
8289 \DeclareUTFSymbol{textlesseqgtr{"2A8B}}
8290 \DeclareUTFSymbol{textgtreqless{"2A8C}}
8291 \DeclareUTFSymbol{texteqslantless{"2A95}}
8292 \DeclareUTFSymbol{texteqslantgr{"2A96}}
8293 \DeclareUTFSymbol{textleftslice{"2AA6}}
8294 \DeclareUTFSymbol{textrightslice{"2AA7}}
8295 \DeclareUTFSymbol{textpreceq{"2AAF}}
8296 \DeclareUTFCommand{textnpreceq{\textlstrikethru\textpreceq}}
8297 \DeclareUTFSymbol{textsuccceq{"2AB0}}
8298 \DeclareUTFCommand{textnsuccceq{\textlstrikethru\textsuccceq}}
8299 \DeclareUTFSymbol{textprecneq{"2AB1}}
8300 \DeclareUTFSymbol{textsuccneq{"2AB2}}
8301 \DeclareUTFSymbol{textpreceqq{"2AB3}}
8302 \DeclareUTFCommand{textnpreceqq{\textlstrikethru\textpreceqq}}
8303 \DeclareUTFSymbol{textsuccceqq{"2AB4}}
8304 \DeclareUTFCommand{textnsuccceqq{\textlstrikethru\textsuccceqq}}
8305 \DeclareUTFSymbol{textprecneqq{"2AB5}}
8306 \DeclareUTFSymbol{textsuccneqq{"2AB6}}
8307 \DeclareUTFSymbol{textprecapprox{"2AB7}}
8308 \DeclareUTFCommand{textnprecapprox{\textlstrikethru\textprecapprox}}
8309 \DeclareUTFSymbol{textsuccapprox{"2AB8}}
8310 \DeclareUTFCommand{textnsuccapprox{\textlstrikethru\textsuccapprox}}
8311 \DeclareUTFSymbol{textprecnapprox{"2AB9}}
8312 \DeclareUTFSymbol{textsuccnapprox{"2ABA}}
8313 \DeclareUTFSymbol{textsubseteqq{"2AC5}}
8314 \DeclareUTFCommand{textnsubseteqq{\textlstrikethru\textsubseteqq}}
8315 \DeclareUTFSymbol{textsupseteqq{"2AC6}}
8316 \DeclareUTFCommand{textnsupseteqq{\textlstrikethru\textsupseteqq}}
8317 \DeclareUTFSymbol{textdashV{"2AE3}}
8318 \DeclareUTFCommand{textndashV{\textlstrikethru\textdashV}}
8319 \DeclareUTFSymbol{textDashv{"2AE4}}
8320 \DeclareUTFCommand{textnDashv{\textlstrikethru\textDashv}}
8321 \DeclareUTFSymbol{textDashV{"2AE5}}
8322 \DeclareUTFCommand{textnDashV{\textlstrikethru\textDashV}}
8323 \DeclareUTFSymbol{textdownmodels{"2AEA}}
8324 \DeclareUTFCommand{textndownmodels{\textlstrikethru\textdownmodels}}
8325 \DeclareUTFSymbol{textupmodels{"2AEB}}
8326 \DeclareUTFCommand{textnupmodels{\textlstrikethru\textupmodels}}
```

```

8327 \DeclareUTFSymbol{textupspoon{"2AEF}}
8328 \DeclareUTFSymbol{textinterleave{"2AF4}}
8329 \DeclareUTFSymbol{textsslash{"2AFD}}
8330 \DeclareUTFSymbol{textpentagon{"2B20}}
8331 \DeclareUTFSymbol{textvarhexagon{"2B21}}
8332 \DeclareUTFSymbol{textjinferior{"2C7C}}
8333 \DeclareUTFSymbol{textslashdiv{"2E13}}
8334 \DeclareUTFSymbol{textinterrobangdown{"2E18}}
8335 \DeclareUTFSymbol{textfivedots{"2E2D}}
8336 \DeclareUTFSymbol{textPUheng{"A727}}
8337 \DeclareUTFSymbol{textPULhookfour{"A72C}}
8338 \DeclareUTFSymbol{textPUscf{"A730}}
8339 \DeclareUTFSymbol{textPUaolig{"A735}}
8340 \DeclareUTFSymbol{texttoo{"A74F}}
8341 \DeclareUTFSymbol{textcircumlow{"A788}}
8342 \DeclareUTFSymbol{textfi{"FB01}}
8343 \DeclareUTFSymbol{textfl{"FB02}}
8344 \DeclareUTFSymbol{textGaPaf{"1D13B}}
8345 \DeclareUTFSymbol{textHaPaf{"1D13C}}
8346 \DeclareUTFSymbol{textViPaf{"1D13D}}
8347 \DeclareUTFSymbol{textAcPaf{"1D13E}}
8348 \DeclareUTFSymbol{textSePaf{"1D13F}}
8349 \DeclareUTFSymbol{textZwPaf{"1D140}}
8350 \DeclareUTFSymbol{textfullnote{"1D15D}}
8351 \DeclareUTFSymbol{texthalfnote{"1D15E}}
8352 \DeclareUTFSymbol{textVier{"1D15F}}
8353 \DeclareUTFSymbol{textAcht{"1D160}}
8354 \DeclareUTFSymbol{textSech{"1D161}}
8355 \DeclareUTFSymbol{textZwdr{"1D162}}
8356 \DeclareUTFSymbol{textMundus{"1F30D}}
8357 \DeclareUTFSymbol{textMoon{"1F319}}
8358 \DeclareUTFSymbol{textManFace{"1F468}}
8359 \DeclareUTFSymbol{textWomanFace{"1F469}}
8360 \DeclareUTFSymbol{textFax{"1F4E0}}
8361 \DeclareUTFSymbol{textFire{"1F525}}
8362 \DeclareUTFSymbol{textBicycle{"1F6B2}}
8363 \DeclareUTFSymbol{textGentsroom{"1F6B9}}
8364 \DeclareUTFSymbol{textLadiesroom{"1F6BA}}
8365 \DeclareUTFCommand{textcopyleft{\textcircled{textrevc}}}
8366 \DeclareUTFCommand{textccsa{\textcircled{textcirclearrowleft}}}
8367 \DeclareUTFSymbol{textglqq{"201E}}
8368 \DeclareUTFSymbol{textgrqq{"201C}}
8369 \DeclareUTFSymbol{textglq{"201A}}
8370 \DeclareUTFSymbol{textgrq{"2018}}
8371 \DeclareUTFSymbol{textflqq{"00AB}}
8372 \DeclareUTFSymbol{textfrqq{"00BB}}
8373 \DeclareUTFSymbol{textflq{"2039}}
8374 \DeclareUTFSymbol{textfrq{"203A}}
8375 \DeclareUTFSymbol{textneg{"00AC}}
8376 \DeclareUTFSymbol{textcdot{"00B7}}
8377 </xunextra>
8378 <@=@=xeCJK>

```

5.22 xeCJK.cfg

8379 <*config>

预设的配置文件 xeCJK.cfg 为一个空文件。可以在里面增加设置，然后保存到本地目录下面。

8380

8381 </config>

版本历史

v3.1.0	(2012/11/13 – 2012/11/21)	\xeCJK@family: 不将参数完全展开。 100 _xeCJK_check_single_space:NN: 使用 \xeCJK_if_CJK_class:NTF 来代替 \int_case:nnn 判 断是否是 CJK 字符类。 55 _xeCJK_family_unknown_warning:n: 在没有定义任何 CJK 字体的情况下, 不再重复给出字体没有定义的警告。 82
General: 放弃对 \outer 宏的特殊处理。 1 放弃使用放缩字体大小的方式, 而只采用调整间距的方 式与西文等宽字体对齐。并且只适用于与抄录环境下。 90 改用 indentfirst 宏包处理缩进的问题。 97 取消 \cprotect 的外部宏限制。 106 删除多余的 default-itcorr 结点。 38 使用 xtemplate 宏包的机制来组织标点符号的处理。 61		
LocalConfig: 增加 LocalConfig 选项用于载入本地配置 文件。 95		
\xeCJK@fix@penalty: 采用通过不修改原语 \/ 的方式对 修复倾斜校正。 100		
_xeCJK_fallback_loop:nnNN: 调整备用字体的循环方 式。 72		
\xeCJK_glyph_if_exist:N: 改进 fontspec 宏包中定义的 \font_glyph_if_exist:NnTF。 20		
\xeCJK_hook_for_ulem:: 简化对 ulem 宏包的兼容补丁。 107		
\c_xeCJK_space_skip_tl: 字间空格考虑 \spaceskip 不 为零的情况。 20		
_xeCJK_switch_font:nn: 改进定义, 加快切换速度。 79		
\xeCJKVerbAddon: 新增 \xeCJKVerbAddon 用于抄录环境 中的间距调整。 91		
v3.1.1	(2012/12/02 – 2012/12/13)	General: 不再依赖 xpatch 宏包。 1 对于与 xltextra 的冲突给出错误警告。 100 增加 NewLineCS 和 EnvCS 选项。 56 增加小宏包 xeCJKfntef, 用于处理下划线的问题。 107
CheckFullRight: 处理全角右标点之后的断行问题。 51		
InlineEnv: 改变行内环境的设置方式, 从而使用 \str_case_x:nnn 代替原来的 \clist_if_in:NnTF 来 判断是否是行内环境。 56		
PlainEquation: 增加 PlainEquation 选项。 55		
\xeCJK@family: 修改主要 CJK 字体族的自动更新方式。 100		
_xeCJK_check_single_aux:nNNw: 改进定义, 减少使用 peek 函数的次数。 54		
_xeCJK_check_single_space:NN: CheckSingle 支持 段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。 55		
\xeCJK_hook_for_ulem:: 完全处理下划线里的标点符号 的有关问题。 107		
\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF: 新增有省略 空格标识的 peek 函数。 22		
\xeCJK_save_class:nn: 使用 \xeCJK_save_class:nn 保 存 XeTeX 预定义的字符类别。 24		
\xeCJK_set_char_class:nnn: 在文档中设置字符类别时 不重复设置 \catcode。 32		
_xeCJK_set_char_class_eq:nn: 交换参数的顺序。 32		
_xeCJK_set_verb_exspace:: 调整间距的计算方法。 93		
\xeCJKnobreak: 增加 \nobreak 的 xeCJK 版本。 53		
v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)	General: 解决在下划线状态下使用 \makebox 时的错误。 112 修正非 \UTFencname 编码下面 xunicode 重定义的 \nobreakspace 会失效的问题。 100 修正重定义 \CJKfamilydefault 无效的问题, 恢复容错 能力。 86
_xeCJK_check_single_space:NN: 使用 \xeCJK_if_CJK_class:NTF 来代替 \int_case:nnn 判 断是否是 CJK 字符类。 55		
_xeCJK_family_unknown_warning:n: 在没有定义任何 CJK 字体的情况下, 不再重复给出字体没有定义的警告。 82		
v3.2.0	(2013/04/14 – 2013/05/22)	General: 增加 IVS 字符类用于处理异体字选择符。 25 增加 Verb 选项。 90
\setCJKmonofont: 定义中加入 \normalfont。 83		
_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 当全角左标 点前面是 hlist、none、glue 和 penalty 等节点时, 压缩 其左空白。 46		
\l_xeCJK_family_tl: 不将其初始化为 \CJKfamilydefault。 82		
\xeCJK_FullLeft_and_Default:: 修正 xeCJK 使西文在 部分情况下无法断词的问题。 45		
\c_xeCJK_space_skip_tl: 字间空格考虑到 \spacefactor 和 \xspaceskip 的情况。 20		
v3.2.1	(2013/05/29)	General: 调整 Verb 选项: 在命令 \verb 里使用时, 不破坏 标点禁则, 增加值 env+。 90
v3.2.2	(2013/05/30 – 2013/06/04)	General: 修正某些重音不能正确显示的问题。 1 增加小宏包 xeCJK-listings, 用于支持 listings 宏包。 124
_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N: 修正下划 线不能跳过全角右标点的问题。 114		
v3.2.3	(2013/06/04 – 2013/06/11)	General: 不再改变 CJK 字符类的 \catcode。 32 根据 XeTeX 的脚本重新整理全角标点符号。 26 解决 CheckSingle 选项与 tablists 宏包的冲突。 55 提供四个 TeXkit 映射文件用于句号转换和简繁互换。 1 完善对 listings 宏包的支持。 124
_xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 listings 坏 境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时 对页眉和页脚的影响。 124		
_xeCJK_listings_process_Default:nN: 在 listings 坏境中对 \charcode 大于 255 的字符根据其 \catcode 区分 letter 和 other。 125		
_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:: 解决 \cjkunderdot 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。 122		
_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:: 修正全角左标点后 下划线与 \cjkunderdot 连用时结果不正常的问题。 115		
\xeCJKVerbAddon: 新增 \xeCJKOffVerbAddon 用于局部 取消 \xeCJKOffVerbAddon 的影响; 并解决跨页使用时 影响到页眉页脚的问题。 91		
v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	General: 不再使用 CJKnumber 选项, 可以在 xeCJK 之后直 接使用 CJKnumb 宏包得到中文数字。 106 改进获取分区字体属性的办法。 74
解决使用 CheckSingle 时, 某些 \cjkglue 不能被正确 加入的问题。 55		
尽量移除用作判断标志的 \kern。 38		
内部调整分区字体的设置方法。 74		

使 <code>listings</code> 的 <code>breaklines</code> 选项对 CJK 字符类可用，并保持标点符号的禁则。	126	修正 <code>unicode-letters.tex</code> 中谚文符号 \catcode 不准的问题。	32
使用 <code>AllowBreakBetweenPuncts</code> 时，相应标点符号仍能与边界对齐。	44	\Url@MathSetup: 使通过 <code>\UrlFont</code> 等命令设置的 CJK 字体生效。	98
修正 <code>xeCJKfntef</code> 与 <code>natbib</code> 等的冲突。	107	__xeCJK_check_single_aux:nNNw: 与 <code>\CJ Kspace</code> 兼容。	54
遵循 <code>LATEX3</code> 变量需要预先声明的原则。	1	__xeCJK_punct_glue:NN: 标点符号左/右空白的伸展值不超过原始边界，收缩值不小于另一侧边界。	44
\addCJKfontfeatures: 可以单独增加当前各个分区字体的属性。	84	\xeCJK_set_mathfont:: 将 CJK 字符的数学归类由 7 改为 0，解决汉字路径的问题。	87
CJKfilltwosides: 改用 <code>minipage</code> 和 <code>LATEX</code> 表格 (<code>tabular</code>) 来实现。	123	v3.2.8 (2013/11/16 – 2013/12/05)	
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化边界与全角左标点之间是否压缩空白的判断。	46	General: 启用 <code>xunicode</code> 中的带圈数字和字母设置。	141
__xeCJK_fallback_loop:nnNN: 使 <code>\CJ Kfamilydefault</code> 的 <code>FallBack</code> 设置全局可用。	72	\DeclareUTFmathsymbols: 修正 <code>\UseMathAsText</code> 的功能，恢复 <code>\hbar</code> 和增加以 <code>text</code> 打头的文本符号命令。	131
__xeCJK_set_verb_exspace:: 当计算得出的间距为负时，缩小 CJK 字体。	93	__xeCJK_nobreak_skip:: 禁止在 <code>\verb</code> 中断行。	90
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n: 去掉外层分组括号时，移除空格，避免死循环。	20	\xeCJKVerbAddon: 增加是否是等宽字体的判断。	91
\xeCJK_token_value_charcode:N: 考虑 <code>charcode</code> 超出 BMP 的情况。	23	v3.2.9 (2013/12/07 – 2013/12/08)	
v3.2.5 (2013/07/10 – 2013/07/25)		General: 文档部分增加 <code>xunicode</code> 定义的符号表。	129
General: 恢复 <code>\nobreakspace</code> 的原始定义。	100	增加 <code>xunicode-extra.def</code> 中，用于加入 <code>puenc.def</code> 中的符号定义。	144
解决 <code>fixltx2e</code> 和 <code>amsthm</code> 的冲突。	100	\DeclareEncodedCompositeAccents: 修正 <code>xunicode</code> 中的错误定义。	135
修正 CJK 和 NormalSpace 字符类之间因为边界造成间距不正确的问题。	36	\c__xeCJK_middle_dot_prop: 完整处理 <code>encguide.pdf</code> 的编码符号表中，与旧编码的 U+00B7 冲突。	104
增加小宏包 <code>xunicode-addon</code> ，为 <code>xunicode</code> 提供判断字符是否存在功能。	129	v3.2.10 (2014/02/20 – 2014/03/01)	
\@setupverbvisiblespace: 可视空格考虑传统 <code>TEX</code> 字体的情况。	94	\CJ KaddEncHook: 使用 <code>CJ Knumb</code> 时，让 <code>\Unicode</code> 有意义。	106
Verb: 微调定义。	90	\DeclareUTFDoubleEncodedAccent: 改进 <code>\t</code> 等的定义方式。	135
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化全角左标点是否位于段首的判断。	46	\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol: 改进 <code>\sliding</code> 等的定义方式。	135
增加对 <code>enumitem</code> 宏包修改的 <code>\item</code> 的判断。	46	\DeclareUTFTIPACommand: 检查 <code>\t</code> 和 <code>\sliding</code> 的参数是否以 <code>\textipa</code> 开头。	140
__xeCJK_math_robust:N: 解决汉字后紧跟 <code>\(...\)</code> 形式的行内数学公式时，不能加入间距的问题。	98	LoadFandol: 当没有设置字体时，使用 <code>Fandol</code> 字体系列。	86
\xeCJKVerbAddon: 禁止自动换行，与西文一致。	91	v3.2.11 (2014/03/14 – 2014/04/10)	
v3.2.6 (2013/07/29 – 2013/08/15)		General: 删除 <code>\xeCJKcaption</code> 。	106
General: <code>AutoFakeBold</code> 和 <code>AutoFakeSlant</code> 选项直接使用 <code>fontspec</code> 的设置，修正不能调用相应实际字体的问题。	75	左右角括号 U+2329 和 U+232A 是西文标点符号。	25
case 类函数的用法与 <code>LATEX3</code> 同步。	1	\CJ K@family: 引入 <code>\CJ K@family</code> 保存实际的字体族名。	82
为 <code>\mathrm</code> 减少一个可能的数学字体族。	98	indentfirst: 放弃 <code>indentfirst</code> 和 <code>CJ Knumber</code> 选项。	95
\AtEndUTFCommand: 可以指定特定符号命令使用的钩子。	139	\xeCJK_add_to_shipout:n: 不再使用内部名字。	19
\xeCJK_CJK_and_Boundary:w: 更好的处理边界是 <code>\relax</code> 的情况。	40	v3.2.12 (2014/05/12)	
__xeCJK_math_robust:N: 考虑 <code>ulem</code> 对 <code>\MakeRobust</code> 的不当定义。	98	General: 更新 <code>\int_to_Hex:n</code> 。	72
考虑 <code>\math</code> 和 <code>\ensuremath</code> 。	98	新增 <code>RubberPunctSkip</code> 选项。	59
\xeCJK_set_mathfont:: 设置粗体时先检查对应字体是否存在。	87	v3.2.13 (2014/06/02 – 2014/06/20)	
v3.2.7 (2013/08/22 – 2013/11/09)		General: 自动调整 <code>\CJ Kfamilydefault</code> 时，只将 <code>\familydefault</code> 展开一次。	86
General: 标点宽度设置禁用比例选项的值改为 <code>nan</code> 。	66	\xeCJK_set_mathfont:: 修复参数类型错误。	87
处理 <code>AllowBreakBetweenPuncts</code> 与 <code>xeCJKfntef</code> 的兼容问题。	44	v3.2.14 (2014/10/31 – 2014/11/03)	
实现自定义行首/尾标点符号宽度功能。	58	General: <code>xeCJKfntef</code> 不再依赖 <code>CJ Kfntef</code> 。	107
使用 <code>everypage</code> 往 <code>\shipout</code> 盒子里加钩子。	19	解决下划线前后没有 <code>\CJ Kglue</code> 或 <code>\CJ Kecglue</code> 的问题。	107
		完善 <code>\varCJ Kunderline</code> 的实现。	107
		v3.2.15 (2014/11/07 – 2014/11/10)	
		General: <code>xeCJKfntef</code> 增加 <code>hidden</code> 选项。	107
		把 REVERSE SOLIDUS(U+005C)、HYPHEN-MINUS(U+002D) 和 EN DASH(U+2013) 归入 <code>NormalSpace</code> 类。	25
		增加 <code>HangulJamo</code> 字符类。	25
		\CJ Kunderlineanyline: 完善选项。	118

__xeCJK_listings_initial_hook:: 修正 breaklines 无效的问题。	124	新的下划线选项 textformat。	107																																																																																																																																				
\xeCJKfntefon: 完善选项。	117	修复 CJKspace 功能失效。	40																																																																																																																																				
v3.2.16	(2014/11/20 – 2014/12/16)	v3.4.2	(2016/10/19)																																																																																																																																				
General: 不再依赖 everypage 宏包。	19	General: 避免在破折号之间折行。	34																																																																																																																																				
修复 \hbar。	98	\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:: 提高效率, 避 免重复循环。	34																																																																																																																																				
整理 xCJKeclue 的部分代码。	39																																																																																																																																						
v3.3.0	(2014/12/26)	v3.4.3	(2016/10/27 – 2016/11/18)																																																																																																																																				
General: 不把 NS 类中的一些有禁则的日文归入 FullRight 类。	26	\CJFontspec: 允许字体属性可选项在后的新语法。	84																																																																																																																																				
不把小写日文假名归入 FullRight 类。	27	\setCJKfallbackfamilyfont: 允许字体属性可选项在后 的新语法。	73																																																																																																																																				
\c_xeCJK_PR_chars_clist: 不把 U+20A9 归入 CJK 的 PR 类。	26	\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	87																																																																																																																																				
v3.3.1	(2015/01/22 – 2015/05/08)	\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	83																																																																																																																																				
General: IVS 字符类更名为 CM。	25	__xeCJK_long_punct_kerning:N: 考虑破折号边界为负 值的情况。	63																																																																																																																																				
删去 fixltx2e 和 amsthm 的冲突补丁。	100																																																																																																																																						
新选项 WidowPenalty。	54	v3.4.4	(2016/11/30)																																																																																																																																				
\CJKEncHook: 应用 0.99992 版的新原语 \Ucharcat。	106	LoadFandol: 为方便 MacTeX 用户, Fandol 字体改用文件 名。	86	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	67	\xeCJK_check_single_cs:NNn: 补充可能遗漏的空格。	55	v3.4.5	(2017/01/02)	\c_xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。	30	__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	124	General: 更新 LATEX3 的过时用法。	98	__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	125	v3.4.6	(2017/02/23)	__xeCJK_math_robust:N: 兼容 LATEX2 ϵ 2015。	98	\xeCJK@family: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	100	\xeCJK@family: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	100	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.7	(2017/03/20)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 LATEX2 ϵ 2015。	101	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	54	v3.4.8	(2017/05/15)	v3.3.2	(2015/05/15)	General: 补充 Ext-F。	28	General: 转义 \lstinline 参数中的 _12。	129	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xealloc@intercharclass 总是有定义的。	101	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	常数 \c_minus_one 已过时。	1	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (LATEX3 2017/07/19)。	1			v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJkgue。	50	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	补充 Ext-E。	28	把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设 为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26	更新 LATEX3 代码。	1	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28
LoadFandol: 为方便 MacTeX 用户, Fandol 字体改用文件 名。	86	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	67																																																																																																																																				
\xeCJK_check_single_cs:NNn: 补充可能遗漏的空格。	55	v3.4.5	(2017/01/02)																																																																																																																																				
\c_xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。	30	__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	124	General: 更新 LATEX3 的过时用法。	98	__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	125	v3.4.6	(2017/02/23)	__xeCJK_math_robust:N: 兼容 LATEX2 ϵ 2015。	98	\xeCJK@family: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	100	\xeCJK@family: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	100	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.7	(2017/03/20)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 LATEX2 ϵ 2015。	101	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	54	v3.4.8	(2017/05/15)	v3.3.2	(2015/05/15)	General: 补充 Ext-F。	28	General: 转义 \lstinline 参数中的 _12。	129	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xealloc@intercharclass 总是有定义的。	101	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	常数 \c_minus_one 已过时。	1	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (LATEX3 2017/07/19)。	1			v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJkgue。	50	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	补充 Ext-E。	28	把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设 为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26	更新 LATEX3 代码。	1	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28										
__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	124	General: 更新 LATEX3 的过时用法。	98																																																																																																																																				
__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	125	v3.4.6	(2017/02/23)																																																																																																																																				
__xeCJK_math_robust:N: 兼容 LATEX2 ϵ 2015。	98	\xeCJK@family: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	100	\xeCJK@family: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	100	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.7	(2017/03/20)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 LATEX2 ϵ 2015。	101	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	54	v3.4.8	(2017/05/15)	v3.3.2	(2015/05/15)	General: 补充 Ext-F。	28	General: 转义 \lstinline 参数中的 _12。	129	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xealloc@intercharclass 总是有定义的。	101	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	常数 \c_minus_one 已过时。	1	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (LATEX3 2017/07/19)。	1			v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJkgue。	50	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	补充 Ext-E。	28	把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设 为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26	更新 LATEX3 代码。	1	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																				
\xeCJK@family: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	100	\xeCJK@family: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	100																																																																																																																																				
\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.7	(2017/03/20)																																																																																																																																				
\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 LATEX2 ϵ 2015。	101	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	54	v3.4.8	(2017/05/15)	v3.3.2	(2015/05/15)	General: 补充 Ext-F。	28	General: 转义 \lstinline 参数中的 _12。	129	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xealloc@intercharclass 总是有定义的。	101	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	常数 \c_minus_one 已过时。	1	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (LATEX3 2017/07/19)。	1			v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJkgue。	50	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	补充 Ext-E。	28	把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设 为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26	更新 LATEX3 代码。	1	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																														
General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	54	v3.4.8	(2017/05/15)																																																																																																																																				
v3.3.2	(2015/05/15)	General: 补充 Ext-F。	28	General: 转义 \lstinline 参数中的 _12。	129	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xealloc@intercharclass 总是有定义的。	101	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	常数 \c_minus_one 已过时。	1	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (LATEX3 2017/07/19)。	1			v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJkgue。	50	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	补充 Ext-E。	28	把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设 为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26	更新 LATEX3 代码。	1	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																				
General: 补充 Ext-F。	28	General: 转义 \lstinline 参数中的 _12。	129																																																																																																																																				
\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xealloc@intercharclass 总是有定义的。	101	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	常数 \c_minus_one 已过时。	1	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (LATEX3 2017/07/19)。	1			v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJkgue。	50	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	补充 Ext-E。	28	把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设 为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26	更新 LATEX3 代码。	1	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																										
v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	常数 \c_minus_one 已过时。	1																																																																																																																																				
General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (LATEX3 2017/07/19)。	1			v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJkgue。	50	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	补充 Ext-E。	28	把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设 为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26	更新 LATEX3 代码。	1	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																
使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (LATEX3 2017/07/19)。	1																																																																																																																																						
v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJkgue。	50	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	补充 Ext-E。	28	把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设 为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26	更新 LATEX3 代码。	1	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																						
General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	v3.5.1	(2017/11/16)																																																																																																																																				
General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJkgue。	50	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72	补充 Ext-E。	28	把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设 为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26	更新 LATEX3 代码。	1	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																												
General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJkgue。	50	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72																																																																																																																																				
补充 Ext-E。	28	把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设 为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26	更新 LATEX3 代码。	1	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																		
把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设 为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26	更新 LATEX3 代码。	1	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																				
不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	26																																																																																																																																				
更新 LATEX3 代码。	1	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																										
解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	48																																																																																																																																				
兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																
同步 LATEX3 2017/12/16。	1	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	82																																																																																																																																				
解决与 microtype 宏包的兼容问题。	106	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																						
修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错 误。	50																																																																																																																																				
使用新的 Unicode 编码名称 TU。	130	总允许长标点与其他标点之间折行。	44			CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)	v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																												
总允许长标点与其他标点之间折行。	44																																																																																																																																						
CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	123	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)																																																																																																																																				
v3.3.4	(2016/02/07)	General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																																						
General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	General: 减少 bool 运算。	1	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																																								
General: 减少 bool 运算。	1																																																																																																																																						
v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																																												
\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	48																																																																																																																																						
General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)	CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																																																
v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)																																																																																																																																						
CJKmath 功能也支持分区字体。	88	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																																																				
General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	141																																																																																																																																						
标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边 距。	67	不再默认引入 xunicode 宏包。	97	改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																																																								
不再默认引入 xunicode 宏包。	97																																																																																																																																						
改进 xCJKeclue 的实现。	36	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																																																												
对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处 理。	100																																																																																																																																						
\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	87	修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																																																																
修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63																																																																																																																																						
v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)																																																																																																																																						
General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																																																																						

v3.7.1	(2018/04/30)	
\AtEndUTFCommand: 修复代码重构而引入的新错误。		139
v3.7.2	(2018/05/02 – 2019/04/07)	
General: 改用 xparse 的新参数类型 b 定义		
CJKfilltwosides* 环境, 不再依赖 environ 包。		123
简化 CJKspace 的实现, 并修复错误。		40
解决与 microtype 宏包的兼容问题。		141
删除定义新字体族时过滤重复选项的功能。		76
同步 L ^A T _E X3 2019/03/05。		1
\xeCJK_FullLeft_and_Default::	再次修正 FullLeft 类	
字符与西文连用断词失败的问题。		45
_xeCJK_patch_tuenc_composite::	修复补丁错误。	103
v3.7.3	(2019/04/15)	
General: 补充日文假名扩展。		28
修复 penalty 数值错误。		48
v3.7.4	(2019/05/31)	
General: 简化行首/尾标点符号宽度的实现。		58
v3.8.0	(2020/02/09 – 2020/02/10)	
General: 兼容 L ^A T _E X 2 _ε 2020/02/02 对 NFSS 的修改。		1
清理过时的兼容性补丁代码。		1
删除 CJKfntef 补丁。		106
删除 realscripts 补丁。		100
删除 \hbar 补丁。		98
删除 \mathrm 补丁。		98
应用 \fp_if_nan:nTF。		66
(2018/04/30)		
应用 \peek_remove_spaces:n。		23
\@setupverbvisible:space: 更新可视空格补丁。		94
v3.8.1	(2020/02/14)	
General: 修复 \l_xeCJK_current_font_tl 标记错误。		79
应用 \shapedefault。		88
v3.8.2	(2020/02/17)	
General: 避免导言区字体警告。		84
修复分区字体错误。		80
v3.8.3	(2020/03/15 – 2020/04/27)	
General: hidden 选项保留原内容的高度和深度。		111
补充 U+02EA 和 U+02EB。		28
兼容 unicode-math 和 CJKmath 选项。		105
取消 xeCJKfntef 的初始彩色设置。		121
删除 _nopar。		1
同步 Unicode 13.0.0。		28
修复 xCJKEcglue 选项。		48
依赖 ctexhook 宏包。		19
重构 PunctStyle 选项, 完全展开参数。		69
v3.8.4	(2020/05/31 – 2020/06/04)	
General: 重构后备字体的实现, 修正标点符号无后备字体的问题。		71
\xeCJK_font_gset_to_current:N: 不缓存 \nullfont。		20
v3.8.5	(2020/06/25 – 2020/06/26)	
General: 进一步兼容 microtype。		105
_xeCJK_bound_type_1_glue:Nn: 增加盒子高度判断。		46

代码索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码；带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号；罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号。

Symbols

\u	2059,
\"	6982, 7261, 7262, 7267, 7270, 7271, 7287, 7294, 7372, 7379, 7499, 7500, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7517, 7518, 7519, 7520, 7523, 7524, 7525, 7526, 7529, 7530, 7533, 7534, 7537, 7538
\`	6969, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7263, 7264, 7265, 7266, 7272, 7274, 7275, 7289, 7299, 7374, 7384	,
\(.....	4530
\)	4530
\.	6980, 7199, 7200, 7209, 7210, 7595
\[.....	4423
\\\	5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 29, 34, 375, 376, 2058, 2115, 2116, 2844, 2845, 2847, 2865, 2866, 3612, 3776, 3881, 3882, 3883, 3884, 3889, 3894, 4272, 4274, 4371, 4373, 4400, 4444, 4445, 4574, 6301, 6321, 6393, 6394	,
\{	3623, 3624, 6394
\}	3623, 3624, 6394
\<font-switch>	6
\~	4862, 6971
\`	4855, 4862, 6967, 7285, 7300, 7370, 7385
\~	6973

A

\addCJKfontfeature	3727, 3776
\addCJKfontfeatures	7, 3718
\allocationnumber	3997, 3998, 4002
AllowBreakBetweenPuncts	5, 2150
\arraystretch	5987
\AssignTemplateKeys	2375
\AtBeginDocument	72, 6433, 6958
\AtBeginUTFCommand	6804
\AtEndOfPackage	434, 710, 723, 2120, 6355
\AtEndUTFCommand	6804
AutoFakeBold	4, 6, 3072, 3160
AutoFakeSlant	4, 6, 3072, 3160
AutoFallback	4, 2901

B

\B	4854
\b	8014, 8016
\begin	4424
\bfdefault	3482, 3497, 3975, 3978
BoldFont	<u>3155</u>
bool commands:		
\bool	gset false:N	4345, 6026, 6244

\bool_gset_true:N	3078, 3086, 4348, 4353, 6235	
\bool_if:NTF	104, 333, 883, 1036, 1042, 1076, 1080, 1196, 1589, 1799, 1824, 1874, 1876, 1885, 1890, 2026, 2035, 2049, 2475, 2500, 2518, 2562, 2575, 2594, 2645, 2662, 2687, 2725, 2728, 3276, 3288, 3529, 3533, 3540, 3845, 3877, 4115, 4136, 4160, 4179, 4973, 4991, 5001, 5007, 5009, 5314, 5712, 5725, 5732, 5743, 5750, 5913, 6137, 6149, 6161, 6176, 6181, 6196, 6212, 6223, 6242, 6370, 6399, 6945	
\bool_lazy_and:nnTF	3747, 4525	
\bool_lazy_any:nTF	6795	
\bool_lazy_or:nnTF	557, 3757, 5710, 5723, 6314	
\bool_new:N	54, 113, 283, 708, 1010, 1030, 1633, 2023, 2192, 3068, 3069, 3207, 3208, 4154, 4215, 4359, 5046, 5765, 5766, 6145, 6250, 6409, 6903	
\bool_set_eq:NN	3199, 3200, 5716, 5717, 5718	
\bool_set_false:N	258, 986, 1022, 1525, 1801, 2037, 2162, 2655, 2658, 3169, 3183, 5711, 5724, 5962, 6152, 6215, 6226, 6403, 6894	
\bool_set_true:N	106, 265, 704, 976, 996, 1016, 1580, 1591, 1796, 2028, 2155, 3165, 3172, 3179, 3186, 4162, 4993, 5702, 5713, 5726, 5735, 5752, 5916, 6022, 6141, 6168, 6188, 6204, 6413, 6919, 6934	
\c_true_bool	4265	
Boundary	378	
box commands:		
\box_dp:N	5227, 5682, 5704, 5761, 5925	
\box_ht:N	1425, 5226, 5665, 5758, 5940	
\box_move_down:nn	5694, 5757, 5940	
\box_move_up:nn	5664, 5681	
\box_new:N	52, 5234, 5763, 5935	
\box_set_dp:Nn	5227, 5699, 5921	
\box_set_ht:Nn	5226	
\box_set_to_last:N	1418, 5188	
\box_use:N	5228, 5231, 5666, 5683, 5696, 5759, 5946, 5971, 6001	
\box_use_drop:N	1432, 5192, 5250	
\box_wd:N	228, 1422, 5196, 5230, 5999	
boxdepth	15	
C		
\c	7411, 7412	
\c	7439, 7441	
\capitalacute	6970	
\capitalbreve	6979	
\capitalcaron	6991	
\capitalcircumflex	6972	
\capitaldieresis	6983	
\capitaldotaccent	6981	
\capitalgrave	6968	
\capitalhungarumlaut	6989	
\capitalmacron	6976	
\capitalnewtie	7000	
\capitalring	6987	
\capitaltie	7017, 7021	
\capitaltilde	6974	
catcode commands:		
\c_catcode_letter_token	1856, 1872	
\c_catcode_other_space_t1	4292	
\cdotp	4879	
char commands:		
\char_generate:nn	437	
\char_set_catcode:nn	6373	
\char_set_catcode_active:N	6301	
\char_set_catcode_ignore:n	345	
\char_set_catcode_letter:n	575, 6368	
\char_set_catcode_other:n	4835	
\char_value_catcode:n	6373	
CheckFullRight	5, 1708	
CheckSingle	3, 1827	
CJK	378	
\CJKaddEncHook	4954	
\CJKecglue	752, 767, 779, 786, 809, 857, 872, 899, 914, 917, 970, 977, 997, 999, 1038, 1077, 4082, 4095, 4097, 4098, 4109, 4121, 4169, 4185, 4196, 4202, 4204, 4208, 5031, 5036, 5310	
CJKecglue	3, 966	
\CJKfamily	6, 3520, 3588	
\CJKfamilydefault	7, 3010, 3458, 3459, 3675, 3789, 3792, 3827, 3831, 3839, 3851, 3857, 3859, 3860, 3864, 3870, 3874, 3876, 3911, 3913, 4448, 4607, 4618, 4628	
CJKfilltwosides	16, 5974	
\CJKfixedspacing	4216	
\CJKfontspec	7, 3676	
\CJKglue	866, 870, 886, 925, 961, 1024, 1105, 1354, 1389, 1470, 1658, 4081, 4091, 4093, 4094, 4108, 4120, 4168, 4184, 4195, 4201, 5024, 5034, 5977, 5986, 6246	
CJKglue	3, 957	
CJKmath	3, 3897	
\CJKNospace	4476	
CJKnumber	4360	
\CJKpunctsymbol	1373, 1385, 1402, 1681, 1698, 1740, 4403	
\CJKrmdefault	7, 3619, 3630, 3653, 3654, 3817, 3835, 3860, 3863, 3864, 4448, 4599, 4625	
\CJKsetecglue	4474	
\CJKsfdefault	7, 3620, 3631, 3660, 3661, 3820, 3836, 4448, 4600, 4626	
\CJKsout	14, 5651	
\CJKspace	4476	
CJKspace	3, 1011	
\CJKsymbol	743, 849, 1107, 1113, 1119, 4403, 5343, 5362, 5368, 5926, 5954	
\CJKttddefault	7, 3621, 3632, 3666, 3667, 3822, 3837, 4448, 4601, 4627	
\CJKunderanyline	15, 5687	
\CJKunderanysymbol	15, 5865	
\CJKunderdblline	14, 5627	
\CJKunderdot	14, 5870	
\CJKunderline	14, 5599	
\CJKunderwave	14, 5617	
\CJKxout	14, 5670	

clist commands:

\clist_clear:N 3125, 3198, 3737
 \clist_concat:NNN 3218, 3761, 3764, 3800
 \clist_const:Nn 402, 404, 406, 407,
 414, 420, 428, 430, 432, 442, 444, 445, 454, 469, 513, 520
 \clist_gclear:N 602, 603, 604, 605, 613, 614, 615, 616
 \clist_gconcat:NNN 417, 466, 540, 554, 3928, 3930
 \clist_get:NNTF 6335
 \clist_gput_right:Nn 6329, 6331, 6383
 \clist_gset:Nn 2194, 3720
 \clist_gset_eq:NN 6344
 \clist_if_in:NnTF 6382
 \clist_map_function:NN 439, 6369
 \clist_map_function:nN 699
 \clist_map_inline:Nn .. 542, 592, 2197, 2235, 4025, 4212
 \clist_map_inline:nn .. 37, 42, 734, 747, 793, 1123,
 1264, 1266, 1993, 2002, 2044, 2105, 3057, 3738, 4949, 5835
 \clist_new:N 56, 355, 367, 416, 455,
 2193, 3151, 3206, 3232, 3718, 3771, 3772, 3936, 6327, 6389
 \clist_put_left:Nn 3061
 \clist_put_right:Nn 3278, 3283, 3290, 3295, 3802
 \clist_remove_all:Nn 3110, 3334, 3735
 \clist_set:Nn 535, 3146, 3216, 3733, 6358

CM 397

coffin commands:

\coffin_attach:NnnNnnn 6734
 \coffin_new:N 6741, 6742
 \coffin_scale:Nnn 6732
 \coffin_typeset:Nnnnn 6737
 \coffin_wd:N 6728, 6730

color commands:

\color_ensure_current: 5775
 \color_group_begin: 5774
 \color_group_end: 5777

\crtilde 7005

cs commands:

\cs:w 4945
 \cs_argument_spec:N 4547
 \cs_end: 321, 2240, 4945
 \cs_generate_variant:Nn
 554, 629, 642, 648, 2055, 2072, 2144,
 2300, 2968, 2999, 3152, 3153, 3233, 3269, 3388, 3445,
 3476, 3546, 3556, 3584, 3596, 3608, 3715, 3716, 3773,
 3811, 3969, 3982, 3983, 3991, 4022, 4031, 5934, 6506,
 6507, 6515, 6522, 6549, 6574, 6575, 6623, 6633, 6634, 6652

\cs_gset_eq:NN 135, 146, 3035, 3364, 5172, 6503

\cs_gset_protected:Npn 5150

\cs_gset_protected:Npx
 677, 3241, 3338, 3472, 4551, 4557, 6421\cs_if_eq:NNTF
 146, 1713, 1727, 1832, 1840, 4555, 4577, 4586, 6297\cs_if_exist:NTF
 ... 97, 2111, 2995, 3385, 3441, 3457, 3477, 4309, 4596,
 4604, 4771, 4967, 6337, 6379, 6418, 6531, 6606, 6638, 6908

\cs_if_exist_p:N 4527

\cs_if_exist_use:N 3907, 3917

\cs_if_exist_use:NTF
 1407, 2477, 2564, 2664, 3514, 4831, 6479,
 6546, 6611, 6619, 6661, 6666, 6677, 6685, 6694, 6700,
 6711, 6716, 6755, 6763, 6775, 6780, 6857, 6858, 6863, 6864
 \cs_if_free:NTF
 3974, 4795, 4927, 4944, 5988, 6435, 6498, 6533, 6906, 6950
 \cs_new:Npn 116, 121, 205, 284, 286, 293, 299,
 310, 324, 371, 526, 630, 942, 2195, 2196, 2244, 2246,
 2248, 2250, 2252, 2254, 2528, 2539, 2624, 2637, 2685,
 2709, 2720, 2735, 2759, 2774, 2788, 2818, 3371, 3463,
 3465, 3615, 3626, 4893, 4971, 5295, 6550, 6848, 6850, 6851
 \cs_new:Npx 6430, 6459, 6461
 \cs_new_eq:NN 280, 281,
 282, 372, 709, 773, 826, 888, 1008, 1239, 1288, 1304,
 1316, 1906, 2301, 2936, 2937, 2961, 2962, 3033, 3390,
 3404, 3418, 3419, 3656, 3727, 4216, 4403, 4404, 4452,
 4475, 4633, 4680, 4723, 4892, 4907, 4968, 5083, 5117,
 5128, 5162, 5175, 5176, 5246, 5590, 5764, 5769, 6420, 6952
 \cs_new_protected:Npn 57, 58, 59, 60, 61, 62,
 63, 64, 65, 66, 68, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 94, 110, 114,
 132, 134, 136, 143, 145, 214, 217, 242, 247, 251, 262,
 332, 348, 361, 533, 538, 555, 579, 589, 624, 635, 637,
 643, 649, 662, 673, 675, 691, 701, 754, 756, 762, 774,
 813, 815, 821, 851, 861, 875, 881, 889, 904, 924, 931,
 940, 944, 949, 1032, 1055, 1060, 1066, 1072, 1096, 1103,
 1139, 1156, 1164, 1171, 1182, 1187, 1205, 1222, 1235,
 1237, 1240, 1250, 1272, 1279, 1286, 1289, 1305, 1307,
 1318, 1329, 1342, 1347, 1349, 1356, 1362, 1375, 1377,
 1387, 1392, 1404, 1414, 1416, 1434, 1440, 1446, 1466,
 1473, 1488, 1499, 1515, 1523, 1534, 1541, 1554, 1562,
 1576, 1586, 1599, 1605, 1617, 1634, 1651, 1663, 1674,
 1683, 1691, 1700, 1737, 1742, 1760, 1762, 1786, 1851,
 1853, 1865, 1870, 1897, 1904, 1907, 1928, 1938, 1947,
 1961, 2008, 2042, 2062, 2073, 2199, 2210, 2221, 2256,
 2258, 2260, 2266, 2276, 2285, 2292, 2376, 2381, 2387,
 2389, 2399, 2423, 2446, 2456, 2458, 2466, 2471, 2558,
 2648, 2693, 2695, 2803, 2822, 2849, 2922, 2929, 2938,
 2944, 2950, 2959, 2963, 2969, 2977, 2983, 2988, 2993,
 3000, 3007, 3012, 3019, 3026, 3034, 3036, 3050, 3098,
 3122, 3137, 3191, 3211, 3234, 3239, 3257, 3272, 3302,
 3309, 3322, 3349, 3369, 3376, 3382, 3391, 3399, 3401,
 3405, 3420, 3431, 3438, 3446, 3451, 3467, 3469, 3479,
 3494, 3501, 3525, 3547, 3572, 3587, 3590, 3597, 3636,
 3674, 3698, 3709, 3728, 3779, 3815, 3855, 3905, 3919,
 3938, 3947, 3962, 3970, 3984, 3986, 3992, 4013, 4015,
 4023, 4032, 4041, 4051, 4071, 4088, 4102, 4104, 4106,
 4158, 4207, 4209, 4217, 4240, 4259, 4281, 4302, 4307,
 4313, 4322, 4491, 4499, 4506, 4515, 4530, 4535, 4545,
 4615, 4621, 4636, 4643, 4648, 4672, 4696, 4721, 4739,
 4750, 4765, 4777, 4793, 4798, 4814, 4821, 4826, 4836,
 4858, 4864, 4883, 4899, 4905, 4917, 4923, 4954, 4987,
 4998, 5047, 5056, 5066, 5078, 5084, 5118, 5129, 5131,
 5145, 5163, 5165, 5177, 5186, 5194, 5204, 5214, 5222,
 5236, 5241, 5247, 5252, 5289, 5303, 5328, 5334, 5347,
 5352, 5371, 5382, 5393, 5408, 5426, 5448, 5466, 5485,
 5495, 5508, 5522, 5538, 5544, 5555, 5569, 5577, 5579,

5581, 5586, 5588, 5708, 5721, 5730, 5740, 5747, 5770,	\CYRAE	7501
5879, 5885, 5897, 5908, 5929, 5936, 5951, 5958, 5969,	\cyrae	7502
5993, 6005, 6023, 6040, 6057, 6072, 6088, 6104, 6115,	\CYRB	7305
6123, 6129, 6134, 6146, 6158, 6173, 6193, 6232, 6239,	\cyrb	7338
6251, 6266, 6273, 6279, 6285, 6294, 6296, 6361, 6377,	\CYRBYUS	7399
6416, 6457, 6488, 6491, 6494, 6496, 6501, 6508, 6520,	\cyrbyus	7400
6523, 6529, 6540, 6542, 6565, 6572, 6601, 6603, 6614,	\CYRC	7327
6624, 6631, 6635, 6646, 6653, 6655, 6669, 6671, 6689,	\cyc	7360
6691, 6703, 6705, 6719, 6747, 6749, 6767, 6769, 6783,	\CYRCH	7328, 7533
6793, 6826, 6828, 6830, 6832, 6834, 6836, 6838, 6854,	\cyrch	7361, 7534
6861, 6870, 6875, 6880, 6889, 6891, 6904, 6913, 6922, 6927	\CYRCHLDSC	7493
\cs_new_protected:Npx	\cyrchldsc	4848, 4850, 7494
\cs_new_protected_nopar:Npn	\CYRCHRDSC	7472
\cs_replacement_spec:N	\cyrchrds	7473
\cs_set:Npn	\CYRCHVCRS	7474
\cs_set_eq:NN	\cyrchvcrs	4847, 7475
139, 140, 253, 977, 978, 979, 980, 987, 989, 990, 999,	\CYRD	7308
1000, 1001, 1002, 1064, 1715, 1717, 1719, 1721, 1729,	\cyrd	7341
1731, 1834, 1835, 1841, 1918, 1923, 2156, 2157, 2163,	\CYRDJE	7288
2164, 2184, 2186, 2188, 2190, 2906, 2908, 2910, 2960,	\cyrdje	7373
2965, 3037, 3244, 3567, 3578, 3579, 3580, 3588, 3830,	\CYRDZE	7291
4074, 4075, 4078, 4079, 4084, 4085, 4086, 4094, 4098,	\cyrdze	7376
4099, 4100, 4108, 4109, 4110, 4111, 4120, 4121, 4122,	\CYRDZHE	7303
4123, 4168, 4169, 4170, 4171, 4184, 4185, 4186, 4187,	\cyrdzhe	7388
4201, 4202, 4204, 4205, 4298, 4301, 4580, 4589, 4598,	\CYRE	7285, 7287, 7309, 7503
4908, 4909, 4921, 4959, 4960, 5004, 5005, 5008, 5011,	\cyre	7342, 7370, 7372, 7504
5012, 5021, 5022, 5023, 5028, 5029, 5030, 5040, 5041,	\cyreref	7526
5077, 5091, 5106, 5112, 5126, 5238, 5239, 5243, 5244,	\CYREREV	7334, 7525
5977, 5986, 5989, 6030, 6155, 6246, 6265, 6278, 6284,	\cyrerev	7367
6349, 6350, 6352, 6363, 6364, 6375, 6428, 6872, 6953, 6954	\CYRERY	7332, 7537
\cs_set_nopar:Npn	\cyrery	7365, 7538
\cs_set_nopar:Npx	\CYRF	7325
\cs_set_protected:Npn	\cyrf	7358
961, 970, 997, 1017,	\CYRFITA	7407
1023, 5034, 5036, 5038, 5104, 5591, 6210, 6221, 6577, 6840	\cyrfita	7408
\cs_set_protected:Npx	\CYRG	7289, 7307
254, 256, 2952, 4068, 4172, 4804, 4810, 4885, 5099	\cyrg	7340, 7374
\cs_set_protected_nopar:Npn	\CYRGDSC	7535
\cs_to_str:N	\cyrgdsc	7536
\cs_undefine:N	\CYRGHCRS	7432
141, 440, 2202, 2225, 3263, 3264, 4952, 6458, 6504	\cyrghcrs	7433
ctex commands:	\CYRGHK	7434
\ctex_after_end_preamble:n	\cyrghk	7435
\ctex_at_end_package:nn	\CYRGUP	7430
\ctex_at_end_preamble:n	\cyrgup	7431
\CurrentOption	\CYRH	7326
\curu	\cyrh	7359
\CYRA	\CYRHDSC	7468
\cyra	\cyrhdsc	7469
\CYRABHCH	\CYRHHK	7539
\cyrabhch	\cyrhhk	7540
\CYRABHCHDSC	\CYRHRDSN	7331
\cyrabhchdsc	\cyrhrdsn	7364
\CYRABHDZE	\CYRI	7300, 7312, 7314, 7515, 7517
\cyrabhdze	\cyri	7345, 7347, 7385, 7516, 7518
\CYRABHHA	\CYRIE	7290
\cyrabhha		

\cyrie	7375	\cyro	7352, 7520
\CYRII	7292, 7294	\CYROMEGA	7389
\cyrii	7377, 7379	\cyromega	7390
\CYRIOTBYUS	7401	\CYROMEGARND	7415
\cyriotbyus	7402	\cyromegarnd	7416
\CYRIOTE	7393	\CYROMEGATITLO	7417
\cyriote	7394	\cyromegatitlo	7418
\CYRIOTLYUS	7397	\CYROT	7419
\cyriotlyus	7398	\cyrot	7420
\CYRISHRT	7313	\CYROTLD	7521, 7523
\cyrishrt	7346	\cyrotld	7522, 7524
\CYRISHRTDSC	7424	\CYRP	7320
\cyrishrtdsc	7425	\cyrp	7353
\CYRIZH	7409, 7411	\CYRpalochna	7484
\cyrizh	7410, 7412	\CYRPHK	7454
\CYRJE	7295	\cyrphk	7455
\cyrje	7380	\CYRPSI	7405
\CYRK	7299, 7315	\cyrpsi	7406
\cyrk	7348, 7384	\CYRR	7321
\CYRKBEAK	7448	\cyrr	7354
\cyrkbeak	7449	\CYRRTICK	7428
\CYRKDSC	7442	\cyrrtick	7429
\cyrkdsc	7443	\CYRS	7322, 7459
\CYRKHCRS	7446	\cyrs	7355, 7461
\cyrkhcrs	7447	\CYRSCHWA	7505, 7507
\CYRKHK	7487	\cyrschwa	7506, 7508
\cyrkhk	7488	\CYRSDSC	7458, 7459
\CYRKOPPA	7421	\cyrsdsc	7460
\cyrkoppa	7422	\CYRSEMISFTSN	7426
\CYRCSI	7403	\cyrsemisftsn	7427
\cyrksi	7404	\CYRSFTSN	7333
\CYRKVCRS	7444	\crysftsn	7366
\cyrkvcrs	7445	\CYRSH	7329
\CYRL	7316	\cyrsh	7362
\cyr1	7349	\CYRSHCH	7330
\CYRLDSC	7489	\cyrshch	7363
\cyrldsc	7490	\CYRSHHA	7476
\CYRLJE	7296	\cyrshha	7477
\cyr1je	7381	\CYRT	7323
\CYRLYUS	7395	\cyrt	7356
\cyrlyus	7396	\CYRTDSC	7462
\CYRM	7317	\cyrtdsc	7463
\cyrm	7350	\CYRTETSE	7470
\CYRMDSC	7495	\cyrtetse	7471
\cyrmdsc	7496	\cyrthousands	7423
\CYRN	7318	\CYRTSHE	7298
\cyrn	7161, 7351	\cyrtshe	7383
\CYRNDSC	7450	\CYRU	7302, 7324, 7527, 7529, 7531
\cyrndsc	7451	\cyr	7357, 7528, 7530, 7532
\CYRNG	7452	\CYRUK	7413
\cyrng	7453	\cyruk	7414
\CYRNHK	7491	\CYRUSHRT	7301
\cyrnhk	7492	\cyrushrt	7386
\CYRNJE	7297	\CYRV	7306
\cyrnj	7382	\cyrv	7339
\CYRO	7319, 7519	\CYRY	7464

\cyry	7465	7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104,
\CYRYA	7336	7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113,
\cyrya	7369	7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122,
\CYRYAT	7391	7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131,
\cyryat	7392	7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140,
\CYRYHCRS	7466	7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149,
\cyryhcrs	7467	7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158,
\CYRYI	7293	7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167,
\cyryi	7378	7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7208, 7209,
\CYRYO	7286	7210, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230,
\cyryo	7371	7231, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259,
\CYRYU	7335	7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7270, 7271,
\cyryu	7368	7272, 7274, 7275, 7285, 7287, 7289, 7294, 7299, 7300,
\CYRZ	7311, 7439, 7511	7302, 7314, 7347, 7370, 7372, 7374, 7379, 7384, 7385,
\cyrz	7344, 7441, 7512	7387, 7411, 7412, 7439, 7441, 7459, 7461, 7481, 7483,
\CYRZDSC	7438	7485, 7486, 7497, 7498, 7499, 7500, 7503, 7504, 7507,
\cyrzdsc	7440	7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7515, 7516, 7517, 7518,
\CYRZH	7310, 7485, 7509	7519, 7520, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529,
\cyrzh	7343, 7486, 7510	7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7537, 7538, 7593, 7594, 7595
\CYRZHDSC	7436	
\cyrzhdsc	7437	
D		
\d	7247	
\DeclareTextAccentDefault	136	
\DeclareTextCommandDefault	133	
\DeclareTextComposite	134	
\DeclareTextCompositeCommand	134	
\DeclareEncodedCompositeAccents	6595	
\DeclareEncodedCompositeCharacter	6593	
\DeclareInstance	2860	
\DeclareObjectType	2302	
\DeclareOption	4982, 6010, 6330	
\DeclareTemplateCode	2339	
\DeclareTemplateInterface	2303	
\DeclareTextCommand	6521, 6541, 6602, 6632, 6873	
\DeclareTextSymbol	4772	
\DeclareUTFcharacter	6477	
\DeclareUTFCommand	6516, 7246, 7247, 7249, 7679, 7682, 7773, 7775, 7793, 7797,	
	7805, 7807, 7809, 7811, 7813, 7815, 7817, 7819, 7821,	
	7823, 7827, 7829, 7831, 7842, 7844, 7848, 7850, 7869,	
	7871, 7887, 7889, 7891, 7893, 7910, 7912, 7914, 7918,	
	7941, 7945, 7947, 7958, 7960, 8014, 8016, 8193, 8275,	
	8278, 8280, 8282, 8284, 8296, 8298, 8302, 8304, 8308,	
	8310, 8314, 8316, 8318, 8320, 8322, 8324, 8326, 8365, 8366	
\DeclareUTFComposite	6583, 6964, 6965	
\DeclareUTFcomposite	6558	
\DeclareUTFCompositeCommand	6576, 7038, 7039, 7199, 7200	
\DeclareUTFCompositeSymbol	6578, 7029, 7030, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050,	
	7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059,	
	7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7067, 7068,	
	7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077,	
	7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 7085, 7086,	
	7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095,	
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent	6597, 7012, 7013, 7015, 7016, 7017, 7018	
\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol	6599, 7011, 7014, 7019	
\DeclareUTFEncodedAccent	6585, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979,	
	6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7175	
\DeclareUTFEncodedAccents	6587, 6596, 7031	
\DeclareUTFEncodedCircle	6591, 7041	
\DeclareUTFEncodedSymbol	6589, 6594, 7176	
\DeclareUTFmathsymbols	6397	
\DeclareUTFSymbol	6516, 6962, 6963, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7040, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7248, 7250, 7251, 7260, 7268, 7269, 7273, 7276, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7286, 7288, 7290, 7291, 7292, 7293, 7295, 7296, 7297, 7298, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7348, 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7371, 7373, 7375, 7376, 7377, 7378, 7380, 7381, 7382, 7383, 7386, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425,	

7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434,
7435, 7436, 7437, 7438, 7440, 7442, 7443, 7444, 7445,
7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454,
7455, 7456, 7457, 7458, 7460, 7462, 7463, 7464, 7465,
7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474,
7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7482, 7484, 7487,
7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496,
7501, 7502, 7505, 7506, 7513, 7514, 7521, 7522, 7535,
7536, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546,
7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555,
7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564,
7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573,
7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582,
7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591,
7592, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603,
7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612,
7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621,
7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630,
7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639,
7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648,
7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657,
7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666,
7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675,
7676, 7677, 7678, 7680, 7681, 7683, 7684, 7685, 7686,
7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695,
7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704,
7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713,
7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722,
7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731,
7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740,
7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749,
7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758,
7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767,
7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7774, 7776, 7777, 7778,
7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787,
7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7794, 7795, 7796, 7798,
7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7806, 7808, 7810,
7812, 7814, 7816, 7818, 7820, 7822, 7824, 7825, 7826,
7828, 7830, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838,
7839, 7840, 7841, 7843, 7845, 7846, 7847, 7849, 7851,
7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860,
7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7870,
7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880,
7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7888, 7890, 7892,
7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902,
7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7911, 7913,
7915, 7916, 7917, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924,
7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933,
7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7942, 7943,
7944, 7946, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954,
7955, 7956, 7957, 7959, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965,
7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974,
7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983,
7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992,
7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001,
8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010,
8011, 8012, 8013, 8015, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021,
8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030,
8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039,
8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048,
8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057,
8058, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066,
8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075,
8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084,
8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093,
8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102,
8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111,
8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120,
8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129,
8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138,
8139, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147,
8148, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156,
8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165,
8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174,
8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8183,
8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192,
8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202,
8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211,
8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220,
8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229,
8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8238,
8239, 8240, 8241, 8242, 8243, 8244, 8245, 8246, 8247,
8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256,
8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265,
8266, 8267, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272, 8273, 8274,
8276, 8277, 8279, 8281, 8283, 8285, 8286, 8287, 8288,
8289, 8290, 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 8297, 8299,
8300, 8301, 8303, 8305, 8306, 8307, 8309, 8311, 8312,
8313, 8315, 8317, 8319, 8321, 8323, 8325, 8327, 8328,
8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336, 8337,
8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346,
8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355,
8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364,
8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376
\DeclareUTFTIPACommand 6868, 7020, 7021, 7022, 7023
\def 4960
Default 378
\defaultCJKfontfeatures 7, 3718, 4432
depth 15
dim commands:
 \dim_add:Nn 2441
 \dim_case:nn 863, 1082
 \dim_case:nnTF 4650
 \dim_compare:nNnTF
 1179, 1194, 1209, 1211, 1421, 1424, 1601, 1642,
 2491, 2543, 2579, 2626, 2639, 2737, 2761, 2766, 4138,
 4244, 4327, 5087, 5096, 5134, 5137, 5147, 5197, 5995, 5999
 \dim_const:Nn 935
 \dim_eval:n 207, 2271,
 2711, 2790, 4331, 5609, 5639, 5642, 5644, 5659, 5976, 5990
 \dim_gset:Nn 935
 \dim_if_exist:NTF 934

\dim_max:nn	1175, 2272, 2273, 2427, 2442, 2488, 2502, 2577, 2722, 2729, 2776	\exp_args:NcNc	4532
\dim_min:nn	2504, 2519, 2595, 2646, 2778, 2783	\exp_args:Ne	2852
\dim_new:N	53, 1632, 1650, 2421, 2422, 2527, 2691, 2692	\exp_args:NNc	1407
\dim_ratio:nn	1180, 1216, 1227, 4334	\exp_args:NNNo	223, 227, 230, 1814
\dim_set:Nn	1168, 1173, 1180, 1207, 1213, 2406, 2408, 2425, 2432, 2473, 2486, 2560, 2573, 2650, 2652, 2660, 2697, 5196, 5703, 5753, 5761, 5924	\exp_args:NNo	4233, 5140
\dim_set_eq:NN	1619, 1624, 1638, 1809, 5094	\exp_args:NNv	6535
\dim_to_decimal_in_unit:nn	6725	\exp_args:NNx	3009, 4919
\dim_to_fp:n	4250, 4251	\exp_args:No	115, 4316, 4549
\dim_use:N	228, 4235, 4317, 5101, 5102, 5141	\exp_args:Nx	2821, 4537, 4744, 4779, 4785
\dim_zero:N	5744, 5963	\exp_args:Nxx	2957
\c_max_dim	42, 1180, 1216, 2306, 2312, 2318, 2320, 2328, 2331, 2333, 2335, 2491, 2543, 2579, 2626, 2630, 2639, 2737, 2761, 2766	\exp_last_unbraced:Nf	101, 118
\c_zero_dim	1176, 1209, 1211, 1276, 1277, 1283, 1284, 1425, 1601, 2272, 2273, 2325, 2337, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2429, 2436, 2442, 2460, 2461, 2462, 4244, 4407, 5069, 5087, 5134, 5610, 5640, 5645, 5660, 5846, 5989, 5995, 6007, 6736, 6738	\exp_last_unbraced:NNNo	4503, 4520
\dottedtilde	7006	\exp_last_unbraced:NNo	2388
\doubletilde	7007	\exp_not:N	40, 255, 257, 271, 682, 1126, 1128, 1269, 3249, 3251, 3252, 3345, 3835, 3836, 3837, 3980, 4293, 4455, 4459, 4785, 4788, 4789, 5976, 6066, 6307, 6369, 6423, 6424, 6425, 6428, 6430, 6460, 6462, 6584, 6869
\doublevav	7569	\exp_not:n	255, 257, 640, 646, 660, 670, 679, 3133, 3134, 3244, 3245, 3246, 3247, 3284, 3296, 3806, 3807, 3830, 4069, 4118, 4182, 4458, 4558, 4811, 6067
\doubleyod	7571	\exp_stop_f:	101, 149, 235, 238, 329, 2819, 5101, 5102, 5152, 5153, 5158, 5857, 5945, 6512, 6627, 6628
		\ExplSyntaxOff	4975, 6367, 6372
		\ExplSyntaxOn	4977, 6371
		\extrarrowheight	5988, 5989

E

\ecircumflex	4855
\EditInstance	2873
else commands:	
\else:	150, 237, 239, 269, 274, 322, 330, 929, 2233, 2241, 5052, 5299, 6037, 6140, 6167, 6187, 6203, 6441
EmboldenFactor	4, 3072
\encodingdefault	6394
\end	4424
\endmath	4530
\endminipage	5980
\endtabular	5998, 6000, 6003
\enleadertwodots	4880
\ensuremath	4530
EnvCS	4, 1977
EnvCS+	4
EnvCS-	4
etex commands:	
\etex_lastnodetype:D	46, 46
\everymath	4493
exp commands:	

\exp_after:wN	101, 144, 248, 266, 267, 272, 273, 275, 276, 287, 315, 1145, 1151, 1160, 1184, 1309, 1755, 2457, 3126, 4674, 4675, 4676, 4677, 4809, 4945, 5049, 5050, 5051, 5053, 5298, 5300, 6281, 6282, 6511, 6626, 6627, 6787, 6788, 6789, 6884, 6885, 6924
\exp_args:Nc	353, 941, 2237, 3029, 4304, 4602, 4796, 6447, 6454
\exp_args:Ncc	6877
\exp_args:Nccc	6895

F

FallBack	8, 3154
\familydefault	3833, 4617, 4628
fi commands:	
\f:	150, 239, 240, 248, 277, 278, 322, 330, 929, 2233, 2241, 4064, 5054, 5073, 5074, 5301, 6035, 6037, 6140, 6154, 6167, 6187, 6203, 6217, 6218, 6228, 6229, 6236, 6248, 6282, 6441
file commands:	
\file_input:n	4976, 6384, 6385
\fontencoding	3481, 3503, 4324
\fontfamily	3491, 4596
\fontseriesforce	3477, 3497
\fontsize	4329
fontspec commands:	
\g_fonts_spec_encoding_t1	4436
\fontspec_gset_family:Nnn	3245
\footnote	4426
\footnotemark	4426
format	14
fp commands:	

\fp_compare:nNnTF	381
\fp_eval:n	208, 4263, 4264
\fp_gset:Nn	3079, 3087
\fp_if_nan:nTF	2629, 2740, 2764
\fp_new:N	3070, 3071, 3209, 3210, 4279, 6740, 6745
\fp_set:Nn	3173, 3187, 4261, 6723, 6744
\fp_set_eq:NN	3166, 3180, 3201, 3202
\fp_use:N	2546, 2632, 2642, 2749, 2768, 2770, 3279, 3291, 4266, 6727

\c_nan_fp	2319, 2332, 2334	\hebshin	7567		
\c_one_fp	2307, 2313, 2336	\hebtav	7568		
\c_zero_fp	2321	\hebtet	7550		
FullLeft	378	\hebtsadi	7564		
FullRight	378	\hebvav	7547		
G					
\G	6996	\hebyod	7551		
gap	15	\hebzayin	7548		
group commands:		height	15		
\group_align_safe_begin:	54, 55, 259, 1041, 1089, 1746, 1855	hidden	14		
\group_align_safe_end:	54, 55, 255, 257, 1068, 1092, 1098, 1750, 1754, 1867	\hskip	5023, 5030		
\group_begin:	219, 288, 1407, 1556, 2401, 3052, 3213, 3243, 3393, 3829, 4233, 4315, 4319, 4501, 4518, 4532, 4722, 4834, 4958, 5888, 5900, 6117, 6290, 6895	I			
\c_group_begin_token	703, 5584	\i	7199, 7208, 7227		
\group_end:	125, 230, 316, 1407, 1559, 1560, 2405, 3065, 3228, 3250, 3397, 3841, 4233, 4319, 4320, 4503, 4520, 4532, 4723, 4844, 4962, 5894, 5905, 6119, 6293, 6895	\icprotect	4944, 4945		
\c_group_end_token	709, 5058, 5059, 5587	if commands:			
\group_insert_after:N	1752	\if_case:w	235, 238, 4053		
H		\if_catcode:w	270		
\H	6988, 7531, 7532	\if_cs_exist:w	319, 2240		
HalfLeft	397	\if_dim:w	928, 5069		
HalfRight	397	\if_int_compare:w	245, 328, 2231, 6282		
HangulJamo	397	\if_meaning:w	264, 5050, 5297		
\hbar	6489, 6490	\if_mode_math:	5068		
hbox commands:		\IfBooleanT	531, 2020, 2030, 2039		
\hbox_set:Nn	5235, 5772, 5938, 5997	\IfBooleanTF	2133, 6808, 6819		
\hbox_set:Nw	220	\IfInstanceExistTF	2824, 2857, 2872		
\hbox_set_end:	223, 227	\iftipaoneton	6363, 6364, 6375		
\hbox_to_zero:n	5942	\ignorespacesafterend	5981, 5992		
hcoffin commands:		indentfirst	4360		
\hcoffin_set:Nn	119, 6721, 6722	InlineEnv	4, 1984		
\hebalef	7542	InlineEnv+	4		
\hebayin	7560	InlineEnv-	4		
\hebbet	7543	int commands:			
\hebdalaet	7545	\int_add:Nn	6131		
\hebfinalkaf	7552	\int_case:nn	5179		
\hebfinalmem	7555	\int_case:nnTF	1607		
\hebfinalnun	7557	\int_compare:nNnTF	154, 167, 187, 221, 384, 758, 817, 853, 856, 891, 916, 1419, 1455, 1457, 1478, 1481, 1526, 1529, 1545, 1566, 1581, 1636, 1640, 1812, 3994, 4057, 4061, 4134, 4287, 4638, 4645, 4683, 4816, 4901, 4913, 5189, 5218, 6106, 6163, 6178, 6180, 6198, 6259, 6941		
\hebfinalpe	7561	\int_const:Nn	70, 366, 389, 395, 3926, 3998, 4153		
\hebfinaltsadi	7563	\int_div_truncate:nn	210		
\hebgimel	7544	\int_eval:n	294, 301, 311, 325, 3705, 4803, 4809, 6552		
\hebhe	7546	\int_gdecr:N	4004		
\hebheth	7549	\int_gincr:N	933, 3193		
\hebkaf	7553	\int_gset:Nn	215, 939, 4010		
\heblamed	7554	\int_gset_eq:NN	797, 830		
\hebmem	7556	\int_if_exist:NTF	350, 363, 2046, 2064		
\hebnun	7558	\int_if_odd:nTF	4146		
\hebpe	7562	\int_incr:N	576, 586, 4038		
\hebqof	7565	\int_max:nn	566		
\hebresh	7566	\int_min:nn	565		
\hebsamekh	7559	\int_new:N	51, 213, 249, 250, 938, 1631, 3204, 3967, 4009, 4043, 6039, 6209, 6902		
		\int_set:Nn	561, 565, 566, 571, 572, 582, 591, 3952, 4211, 4517, 4698, 5064, 6036, 6190, 6206, 6893, 6917, 6932		

\int_set_eq:NN 562, 1578, 1592, 3964, 3997, 4048, 5216, 6170
 \int_step_inline:nnn 4687
 \int_to_Hex:n 3042
 \int_until_do:nNnn 22
 \int_use:N 380, 1408, 4002, 5155, 5574, 5575, 6944
 \int_value:w 211, 4896, 4897
 \int_while_do:nNnn 1797
 \int_zero:N 706, 6218, 6229
 \c_one_int 342, 384, 1481, 5218, 6170
 \c_zero_int 67, 344, 1457, 1478, 1482, 1483, 4134, 4287, 4638, 4816, 4913, 6282, 6941

iow commands:

\iow_indent:n 4575
 \iow_log:n 3999
 ItalicFont 3155

J

\j 7232

K

\k 7208, 7461, 7481, 7483
 KaiMingPunct 5, 2150
 KaiMingPunct+ 5
 KaiMingPunct- 5

kernel internal commands:

\l_kernel_expl_bool 6370

keys commands:

\l_keys_choice_int 4048
 \l_keys_choice_tl 3075, 3083
 \keys_define:nn 334, 957, 966, 1011, 1708, 1766, 1827, 1846, 1913, 1984, 2122, 2150, 2820, 2901, 3072, 3101, 3155, 3160, 3557, 3813, 3897, 4044, 4341, 4360, 4375, 4437, 5780, 5838
 \l_keys_key_tl 4363, 4365, 4367, 4394, 4395, 4440
 \keys_set:nn 4116, 4117, 4129, 4180, 4181, 4191, 4405, 4465, 5042, 5715, 5728, 5841, 5911
 \keys_set_known:nnN 3220
 \l_keys_value_tl 3079, 3087, 3173, 3187, 4354
 \KeyValue 2308, 2309, 2310, 2311, 2314, 2315, 2316, 2317

L

\labelsep 1452
 LoadFandol 5, 3813
 LocalConfig 3, 4341
 LongPunct 5, 2150
 LongPunct+ 5
 LongPunct- 5

M

\m 6984
 \makexeCJKactive 337, 341
 \makexeCJKinactive 338, 341, 4722, 4873, 4938
 Mapping 6
 \markoverwith 5745, 5755
 \math 4530

math commands:

\c_math_toggle_token 1034, 1074, 1940, 5307
 \mathgroup 4002
 \mddefault 3973
 MiddlePunct 5, 2150
 MiddlePunct+ 5
 MiddlePunct- 5
 \minipage 5976

mode commands:

\mode_if_math:TF 6423
 \mode_leave_vertical: 5583, 5595, 5899, 5985

msg commands:

\msg_critical:nn 10, 6324
 \msg_critical:nnn 20
 \msg_error:nn 59
 \msg_error:nnn 40, 46, 60, 6387
 \msg_info:nnnn 65
 \msg_line_context: 3042
 \msg_new:nnn 3, 11, 27, 32, 57
 \msg_new:nnnn 58, 6318, 6390
 \msg_redirect_module:nnn 4379, 4380, 4386, 4387
 \msg_warning:nn 61
 \msg_warning:nnn 62
 \msg_warning:nnnn 63
 \msg_warning:nnnnn 64

N

\newCJKfontfamily 6, 3676
 \NewDocumentCommand 102, 341, 343, 528, 552, 595, 600, 611, 1794, 2016, 2024, 2033, 2131, 2145, 2854, 2869, 3044, 3520, 3645, 3650, 3657, 3663, 3676, 3682, 3692, 3719, 3722, 3898, 4132, 4155, 4463, 4468, 4470, 4472, 4473, 4474, 4476, 4477, 4478, 4480, 4482, 4484, 4486, 5593, 5599, 5615, 5617, 5627, 5651, 5670, 5687, 5865, 5870, 6516, 6518, 6576, 6578, 6583, 6585, 6587, 6589, 6591, 6597, 6599, 6743, 6804, 6815, 6868
 \NewDocumentEnvironment 5974, 5983
 \NewExpandableDocumentCommand 3589
 NewLineCS 4, 1970
 NewLineCS+ 4
 NewLineCS- 4
 \newtie 6999
 \newXeTeXintercharclass 353
 \nobreak 4426
 NoBreakCS 5, 1792
 NoBreakCS+ 5
 NoBreakCS- 5
 \nobreakspace 6492, 6493
 \normalfont 3675, 5843
 NormalSpace 397
 \normalspacedchars 11, 595

O

\oe 7166
 or commands:
 \or: 4054, 4056, 4060
 \overbridge 7004

P

\par 4423
 \PassOptionsToPackage ... 4382, 4389, 4395, 4981, 4982, 6010
 \pdfstringdefDisableCommands 4933, 6435, 6436
peek commands:
 \peek_after:Nw 260, 266
 \peek_catcode:NTF 1856, 1940
 \peek_meaning_remove:NTF 798, 831
 \peek_remove_spaces:n 1761
 \penalty 5022, 5029
 \Pifont 4872
 PlainEquation 4, 1913
prg commands:
 \prg_do_nothing: 133, 135,
 281, 282, 636, 682, 888, 2936, 2937, 2960, 2961, 2962,
 3418, 3419, 4892, 5075, 5083, 5117, 5162, 5176, 6066, 6350
 \prg_generate_conditional_variant:Nnn
 1759, 1969, 3519, 3812
 \prg_new_conditional:Npnn
 21, 147, 233, 317, 326, 926, 2229, 2238, 6438, 6463
 \prg_new_protected_conditional:Npnn 3508
 \prg_return_false: 24,
 150, 239, 322, 330, 929, 2233, 2241, 3516, 6441, 6472, 6475
 \prg_return_true: 24, 150, 236,
 239, 322, 330, 929, 2233, 2241, 3512, 3515, 6441, 6468, 6471
 \ProcessedArgument 2851
 \ProcessKeysOptions 4434
 \ProcessOptions 4983, 6011, 6332
prop commands:
 \prop_clear:N 3107, 3194
 \prop_const_from_keyval:Nn 2832, 4724, 4845, 4877
 \prop_get:NnN 3784, 3791, 3795, 3811, 3812
 \prop_get:NnNTF . 1536, 1568, 2827, 3054, 3325, 3331,
 3361, 3510, 3700, 3730, 3754, 3781, 3788, 3950, 4226, 4919
 \prop_gpop:NnNTF 3259, 3261
 \prop_gput:Nnn .. 2296, 2299, 3304, 3306, 3328, 3335,
 3353, 3362, 3471, 3711, 3965, 3980, 3982, 4267, 4802, 4808
 \prop_if_empty:NTF 3599, 3843, 4508
 \prop_map_break:n 3869
 \prop_map_function:NN 4510, 4887
 \prop_map_inline:Nn 3311, 3867, 4753, 4767, 4860
 \prop_new:N
 2298, 3205, 3299, 3300, 3301, 3717, 3937, 3968, 4280, 4820
 \prop_put:Nnn 3115, 3131
 \protect 4539, 4540
 \ProvideTextCommandDefault 6535
 PunctBoundWidth 5, 2150
 PunctFamily 4, 3557
 PunctStyle 4, 2820
 \punctstyle 4472
 PunctWidth 5, 2150

Q

quark commands:
 \q_mark 3127, 3137
 \q_nil 3127, 5270, 6890, 6925

\q_no_value 3115
 \quark_if_nil:nTF 3139, 6918, 6930, 6933
 \quark_if_no_value:nTF 3314
 \quark_if_recursion_tail_stop:N 5291
 \q_recursion_stop 5270
 \q_recursion_tail 5270
 \q_stop 287, 289, 293, 299, 310, 315, 3127, 3137,
 4861, 4864, 6570, 6789, 6844, 6848, 6890, 6891, 6925, 6928
quark internal commands:
 \s_stop 119, 121
 quiet 4375

R

\r 4853, 6986
 \relax 6937, 6942
 \ReloadXunicode 6356
 \RenewDocumentCommand 4610,
 4872, 6356, 6397, 6410, 6443, 6450, 6477, 6558, 6593, 6595
 \RequirePackage 49, 71,
 4435, 4752, 4948, 4984, 4985, 6012, 6013, 6326, 6347, 6351
reverse commands:
 \reverse_if:N 245, 5068, 5069, 6217, 6234, 6241
 \rmdefault 3486, 3835, 4625
 RubberPunctSkip 5, 2150

S

scan commands:
 \scan_align_safe_stop: 98
 \scan_stop: 20, 24, 125, 220, 253, 333, 1049, 1063, 1064,
 1277, 1284, 2549, 2633, 2643, 2753, 4549, 4841, 4972,
 4983, 5086, 5133, 5167, 6011, 6121, 6332, 6364, 6440, 6573
 \selectfont 3492, 3505, 4326, 4338
 sep 15
seq commands:
 \seq_clear:N 3736
 \seq_count:N 4684
 \seq_gclear:N 2127, 2203
 \seq_gput_right:Nn ..
 356, 357, 368, 693, 2103, 2207, 2217, 2859, 3100, 3603
 \seq_gremove_all:Nn 2226
 \seq_gset_eq:NN 686
 \seq_gset_from_clist:Nn 688
 \seq_if_empty:NTF 3940
 \seq_if_empty_p:N 3749, 3758
 \seq_if_in:NnTF 1776, 1995, 2214, 3601, 3740, 4691
 \seq_map_function:NN 3751, 3942, 6043
 \seq_map_inline:Nn . 712, 725, 1121, 1789, 2011, 2075,
 2094, 2201, 3734, 4699, 5271, 5273, 6045, 6082, 6098, 6401
 \seq_new:N 346, 347, 685,
 687, 690, 1765, 2007, 2015, 2198, 2862, 3097, 3609, 6406
 \seq_put_right:Nn 1776, 1996, 3742
 \seq_remove_all:Nn 1781, 2003
 \seq_set_from_clist:Nn 1988, 6407
 \seq_set_split:Nnn 1770
 \seq_use:Nnnn 2846
 \setCJKfallbackfamilyfont 8, 8, 3044
 \setCJKfamilyfont 6, 3623, 3676

\setCJKmainfont	6, 3619, 3650, 3669	\tabular	5998, 6000, 6003
\setCJKmathfont	7, 3670, 3898	T _E X and L _A T _E X 2 _E commands:	
\setCJKmonofont	6, 3621, 3650, 3672	\(\)	98
\setCJKromanfont	3656, 3673	\@italiccorr	100, 4634, 4640
\setCJKsansfont	6, 3620, 3650, 3671	\@begindvi	19, 93, 97, 100
\SetSymbolFont	3977	\@defaultfamilyhook	4604
\settextcircledratio	6743	\@empty	19, 6273
\sfdefault	3487, 3836, 4626	\@ifpackagelater	19
\shapedefault	3973, 3975, 3978	\@ifpackageloaded	6333, 6957
silent	4375	\@item	47
\sixly	5857	\@onlypreamble	2022, 2143, 2147, 2868, 2876, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3721, 6415
skip	14	\@pkextension	26
skip commands:		\@rmfamilyhook	100, 4596, 4599
\skip_add:Nn	1804	\@setupverbvisiblespace	4281
\skip_const:Nn	6007	\@sffamilyhook	4600
\skip_gset_eq:NN	5070	\@tabclassz	47
\skip_horizontal:N	787, 789, 885, 918, 922, 1199, 1236, 1245, 1256, 1259, 1345, 1348, 1458, 1459, 1461, 1552, 1574, 1825, 4103, 4105, 5023, 5030, 5211, 5365, 6006	\@text@composite@x	4828
\skip_horizontal:n	1238, 1288, 1316, 1815, 4407, 5123, 5170, 5171, 5239, 5564, 5567	\@ttfamilyhook	4601
\skip_if_eq:nnTF	156, 165, 173, 190, 783, 906, 1449, 1452, 1558, 4092, 4096, 4193, 5168, 5206	\@xobeysp	4298
\skip_if_finite:nTF	1436	\[.	4
\skip_new:N	55, 792, 965, 1009, 1204, 4239, 5045	\add@accent	6684, 6762
\skip_set:Nn 224, 228, 231, 1192, 1224, 4200, 4221, 4242, 5130, 5209	\add@unicode@accent	104, 4838
\skip_set_eq:NN 776, 893, 1448, 1543, 1564, 1802, 4199, 5578	\addCJKfontfeatures	7
\skip_use:N	224, 231, 1537, 1569, 1815, 2299, 4256	\addto@hook	4493, 4986
\skip_zero:N	4230, 4246	\AtBeginDvi	19
\c_zero_skip	156, 165, 173, 190, 1345, 1348, 2299, 2397, 2463, 2464, 4092, 4096, 4193, 5168	\AtBeginShipout	17, 19
SlantFactor	4, 3072	\baselineskip	3
\sliding	7019, 7023	\begin	4, 16
\sofpasuq	7541	\beginingroup	33, 90
\SplitArgument	553	\bfdefault	80
str commands:		\bfseries@rm	80
\c_backslash_str	4787, 6308, 6309, 6460, 6462	\c@mv@bold	89
\str_case:mnTF	2434, 3833, 4537	\c@mv@normal	89
\str_case_e:nn	1969, 3484, 4623	\catcode	17, 23, 125, 128, 129
\str_case_e:nnTF	1963, 3617, 3628	\cdot	121
\str_const:Nn	379	\charcode	125, 128
\str_gset:Nn	4963, 4964	\chardef	134, 138
\str_if_eq:nnTF	17, 544, 714, 718, 727, 1252, 1291, 2079, 2295, 3014, 3114, 3422, 3425, 3482, 3496, 3675, 3860, 4276, 4291, 4547, 4617, 4823, 4956, 5275, 5562, 6047	\check@mathfonts	98
subtract	14	\CJK@family	2941, 3375, 3414, 3434, 3539, 3552, 3563, 3586, 4219, 4222, 4225, 4255
symbol	15	\CJK@hundredmillion	4964
sys commands:		\CJK@punctfamily	2947, 3411, 3414, 3417, 3563, 3577
\sys_if_engine_luatex_p:	6316	\CJK@tenthsousand	4963
\sys_if_engine_xetex:TF	10, 6340, 6346	\CJK@UnicodeEnc	4956, 4965, 4966
\sys_if_engine_xetex_p:	6315	\CJKEcglue	36, 91, 100, 108, 109
T		\CJKfamily	6, 6, 17
\t	7016, 7020, 7249	\CJKfamilydefault	7, 7, 8, 10, 72, 80, 86, 87
		\CJKfontspec	7
		\CJKglue	17, 47, 108, 109, 116
		\CJKrmdfault	7, 86
		\CJKsout	15, 15
		\CJKsymbol	17, 122
		\CJUnderanyline	15, 15
		\CJUnderanysymbol	15, 15, 121
		\CJUnderdblline	15, 15, 15

\CJKunderdot	14, 15, 15, 15, 15, 15, 121, 122		\lastskip	100
\CJUnderline	14, 15, 15		\leaders	36
\CJUnderwave	15, 15		\lst@AddToHook	6014, 6015, 6016, 6022
\color	14		\lst@Append	126, 6132, 6219, 6230
\copyright	133		\lst@AppendLetter	6210
\cprotect	17, 106		\lst@AppendOther	6210
\cr	55		\lst@arg	6276, 6287
\curr@fontshape	4219, 4222, 4225, 4255, 4305		\lst@FillOutputBox	6245
\DeclareSymbolFont	89		\lst@ifbreaklines	6029, 6218, 6229
\DeclareTextCommandDefault	136		\lst@ifec	6037
\DeclareTextSymbol	133		\lst@ifflexible	6234, 6241
\DeclareTextSymbolDefault	133		\lst@ifletter	6140, 6154, 6167, 6187, 6203, 6217, 6228
\DeclareUnicodeComposite	103		\lst@IfNextCharActive	6265
\DeclareUTFCommand	133		\lst@InlineGJ	6284
\DeclareUTFcomposite	136		\lst@InlineGJEnd	6288
\DeclareUTFSymbol	133		\lst@InsideConvert@	6278
\defaultCJKfontfeatures	7		\lst@lastother	6155, 6230
\discretionary	124		\lst@length	127, 6131
\document	19		\lst@letterfalse	6151, 6154, 6225, 6228
\dotfill	36		\lst@lettertrue	
\e@mathgroup@top	89		6138, 6140, 6164, 6167, 6184, 6187, 6200, 6203, 6214, 6217	
\end	4, 16		\lst@numberstyle	124, 6027
\endgroup	33, 90		\lst@Output	6140, 6151, 6154,
\enit@postlabel@i	47		6163, 6167, 6181, 6182, 6187, 6199, 6203, 6214, 6225, 6228	
\everymath	98		\lst@OutputOther	6140, 6167, 6187, 6203, 6217
\everypar	47		\lst@postbreak	124, 6033, 6034
\f@baselineskip	4337		\lst@prebreak	124, 6031, 6032
\f@encoding	4823		\lst@ProcessLetter	6110
\f@family	3484, 3504, 4276, 4277, 4291, 4325, 4612, 4623		\lst@ProcessOther	6111
\f@series	79, 3372, 3482, 3496		\lst@whitespacefalse	6136, 6148, 6160, 6175, 6195
\f@shape	3372		\lstinline	128, 128, 129
\f@size	3372, 4219, 4222, 4255, 4305, 4333		\MakeRobust	98, 99
\fam	89		\math@s@text@true	6412
\familydefault	7		\mathord	90
\fi	101		\mathversion	98
\fix@penalty	100, 4633, 4635, 5331		\maxdimen	12, 13, 119
\fontdimen2	91		\meaning	23
\fontfamily	100		\MT@addto@setup	4929
\footnote	5, 16		\MT@char	4913, 4921
\footnotemark	5		\MT@char@	6944
\g@addto@macro	4599, 4600, 4601, 4602		\MT@encoding	4920, 6940
\getanddefine@fonts	4019		\MT@get@slot@	4907, 4908, 4927
\group@elt	4017		\MT@is@charx	141, 6950, 6952, 6953
\group@list	4017		\MT@ltx@pickupfont	4924
\halign	55		\MT@norestfalse	6945
\hbar	132, 133		\MT@toks	4920, 6940
\hfil	47, 123		\MT@warn@unknowm@once	4909, 6954
\hrulefill	36		\new@symbolfont	89
\hskip	3		\newCJKfontfamily	4, 6
\hss	128		\newfontfamily	76
\icprotect	17		\newXeTeXintercharclass	101
\ifx	55		\noalign	98
\item	47, 47		\nobreak	5
\kern	42, 42		\nobreakspace	132, 133
\LA@space	5297		\noindent	46
\lastpenalty	100		\normalfont	7

\normalspacedchars	11	\ULon	16, 117
\omit	98	\ULthickness	15
\outer	17, 106	\undefined	104
\par	4, 55	\unskip	47, 110
\parindent	46	\updefault	89
\path	3	\Url@MathSetup	<u>4491</u>
\protected	98, 131	\UrlFont	98
\videocommand	99	\urlstyle	98
\relax	17, 40, 98, 104, 104	\UTFencname	130, 133
\rmfamily	6, 7	\verb	5, 90
\sbox	119	\verbatim@font	5, 4068, 4069
\selectfont	79	\version@elt	4018
\setCJKfallbackfamilyfont	8, 8	\version@list	4020
\setCJKfamilyfont	4, 6, 6	\x@protect	4539
\setCJKmainfont	2, 6, 84	\xealloc@intercharclass	4680
\setCJKmathfont	7	\xeCJK@document@hook	72, 75
\setCJKmonofont	6	\xeCJK@document@left@hook	73, 77
\setCJSansfont	6	\xeCJK@document@right@hook	74, 79
\sffamily	6, 7	\xeCJK@family	<u>4596</u>
\shapedefault	89	\xeCJK@first@begindvi	93, 94
\shipout	19, 19, 124	\xeCJK@fix@penalty	<u>4633</u> , 5263
\sliding	138	\xeCJK@fontfamily	3244, <u>4596</u>
\spacefactor	21	\xeCJK@italiccorr	4634, <u>4636</u>
\sw@slant	100, 4635	\xeCJK@microtype@get@slot	4908, 4911
\t	138	\xeCJK@microtype@restore@pickupfont	4923, 4929
\tabcolsep	47	\xeCJK@original@get@slot	4907, 4915
\textbar	129	\xeCJK@setfont	3390
\textendash	140	\xeCJK@update@fam	<u>4491</u>
\textit	100	\xeCJKCancelSubCJKBlock	10
\textnormal	7	\xeCJKDeclareCharClass	11
\textrm	6, 7	\xeCJKDeclarePunctStyle	4, 11
\textsf	6, 7	\xeCJKDeclareSubCJKBlock	10
\texttt	6, 7	\xeCJKEditPunctStyle	12
\textvisiblespace	94	\xeCJKfntefbox	15, 15
\ttfamily	6, 7	\xeCJKfntefon	16
\UL@box	5226, 5227, 5230, 5250	\xeCJKKnobreak	5, 16
\UL@end	5050	\xeCJKOffVerbAddon	16
\UL@hook	4986	\xeCJKRestoreSubCJKBlock	10
\UL@hrest	112	\xeCJKsetkern	11, 12, 14
\UL@leaders	5003, 5072, 5130, 5578	\xeCJKsetup	2, 2, 3, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 97, 120
\UL@leadtype	108, 5170, 5211	\xeCJKsetwidth	5, 11, 12
\UL@on	5590, 5591	\xeCJKShipoutHook	17
\UL@pixel	110, 110, 5170, 5171, 5206, 5209	\xeCJKVerbAddon	5, 16, 90, 91
\UL@putbox	5008, 5011, 5238, 5243, 5246	\XeTeXdashbreakstate	35
\UL@skip	5070, 5130, 5168, 5170, 5578	\XeTeXglyphbounds	58, 69
\UL@spfactor	5064, 5155	\XeTeXinputnormalization	136
\UL@start	112, 5049, 5224, 5249, 5311, 5317, 5321, 5339, 5357, 5378, 5389, 5402, 5422, 5442, 5462, 5480, 5504, 5517, 5532, 5549, 5560, 5563, 5891, 5895	\XeTeXinterchartoks	17, 21, 101, 124, 124, 124, 125
\UL@stop	112, 5072, 5309, 5316, 5320, 5339, 5357, 5375, 5386, 5398, 5412, 5431, 5456, 5459, 5474, 5477, 5501, 5514, 5528, 5549, 5560, 5563, 5887, 5893	\xunadd@microtype@hook	6948, 6959
\UL@word	108, 5047	\xunadd@microtype@is@charx	6937
\ULC@box	5699, 5704, 5761	\xunadd@original@is@charx	6942, 6952
\ULdepth	119		
\uline	16		

tex commands:

\tex_afterassignment:D	134, 6567
\tex_baselineskip:D	4407
\tex_char:D	5857
\tex_chardef:D	6573
\tex_countdef:D	4008

\tex_currentgrouplevel:D	4134, 5575	\tex_XeTeXdashbreakstate:D	706
\tex_currentgroupype:D	4057, 4061, 5574	\tex_XeTeXfonttype:D	4287
\tex_dimexpr:D	2547, 2633, 2643, 2750	\tex_XeTeXglyphbounds:D	2111, 2115, 2819
\tex_font:D	144, 149, 158, 159, 160, 170, 177, 178, 183, 184, 195, 2810, 2954, 4139, 4140, 4235, 4243, 4250, 4287, 4317, 4319, 4327, 4334, 4504, 4521, 5945, 6440	\tex_XeTeXinterchartokenstate:D	342, 344, 4638, 4816
\tex_fontcharwd:D	2810, 4140, 4235, 5945	\tex_XeTeXinterchartoks:D	626, 632, 680
\tex_fontdimen:D	158, 159, 160, 170, 177, 178, 183, 184, 195, 4139, 4243, 4250, 4317, 4327, 4334	\tex_XeTeXrevision:D	380
\tex_futurelet:D	6230	\tex_XeTeXversion:D	380
\tex_global:D	4042, 4902	\tex_xspaceskip:D	173, 181, 190, 198
\tex_glueshrink:D	201	\textAcht	8353
\tex_gluestretch:D	200	\textAcPa	8347
\tex_hrule:D	5638, 5643	\textainferior	7634
\tex_hss:D	5946, 6246	\textaleph	7033
\tex_iffontchar:D	149, 6440	\textAlpha	7252
\tex_ignorespaces:D	1154, 1162, 3523, 3696, 3725, 4466, 5481, 5518, 5868, 5877	\textalpha	7263
\tex_italiccorrection:D	798, 800, 831, 833, 4654, 4659, 4665, 4670	\textamalg	7754
\tex_kern:D	946, 947, 1644, 1646, 5101, 5102, 5109, 5152, 5153, 5158, 5201, 5642, 5677, 5678, 5945	\textangle	7765
\tex_lastkern:D	863, 928, 1082, 1638, 1642, 4650, 5087, 5094, 5096, 5134, 5137, 5141, 5147, 5197	\textangstrom	7656
\tex_lastnodetype:D	221, 758, 817, 853, 856, 891, 916, 1408, 1419, 1455, 1481, 1526, 1529, 1566, 1581, 1636, 1640, 1797, 1812, 4645, 5179, 5189, 5218	\textAnkh	8047
\tex_lastpenalty:D	1457, 1478, 1545, 1578, 5216	\textaolig	7028
\tex_lastskip:D	224, 776, 893, 1436, 1448, 1537, 1543, 1558, 1564, 1569, 1802, 1804, 1815, 5069, 5070, 5206, 5209	\textAPLbox	8008
\tex_let:D	4945	\textAPLdownarrowbox	8003
\tex_noindent:D	124, 6025	\textAPLinput	8004
\tex_nullfont:D	146	\textAPLinv	7994
\tex_numexpr:D	4841, 4972, 6440, 6573	\textAPLleftarrowbox	8000
\tex_par:D	55	\textAPLrightarrowbox	8001
\tex_parindent:D	1422	\textAPLuparrowbox	8002
\tex_penalty:D	67, 69, 884, 1198, 1344, 1482, 1483, 1584, 1852, 5022, 5029, 5220	\textapprox	7802
\tex_roman numeral:D	268	\textapproxeq	7804, 7805
\tex_space:D	5021, 5028	\textaquarius	8074
\tex_spacefactor:D	797, 830, 1557, 5064, 5155	\textaries	8064
\tex_spaceskip:D	156, 162, 165, 188, 194, 200, 201	\textast	7760
\tex_strcmp:D	235, 238	\textAsterisk	8168
\tex_textfont:D	4504, 4521	\textAsteriskBold	8157
\tex_the:D	144, 632, 2954, 4319, 4504, 4521, 4920, 6940	\textAsteriskCenterOpen	8158
\tex_Uchar:D	133, 135, 1623, 4805, 4841, 4972, 6512, 6627, 6628	\textAsteriskRoundedEnds	8180
\tex_Umathcode:D	4042	\textasymp	7810, 7811
\tex_Umathcodenum:D	4897, 4901, 4902	\textbabygamma	7154
\tex_unkern:D	950, 1639, 1643, 5095, 5098, 5140, 5149, 5199	\textbackcong	7808, 7809
\tex_unpenalty:D	1480, 1579, 1588, 5217	\textbackepsilon	7284
\tex_unskip:D	777, 894, 1454, 1544, 1565, 1805, 1814, 5060, 5071, 5208, 5210	\textbackneg	7981
\tex_vrule:D	1274, 1281, 5608, 5658	\textbackprime	7601
\tex_XeTeXcharclass:D	285, 384, 585, 593, 598, 1607, 4213	\textbacksim	7792
\tex_XeTeXcharglyph:D	2819	\textbacksimeq	7940, 7941
		\textbarin	7979
		\textbarleftharpoon	8234
		\textbarp	7587
		\textbarrightharpoon	8236
		\textbarsci	7162, 7586
		\textbarscu	7588
		\textbarwedge	7932
		\textbbslash	8011
		\textBeam	8006
		\textbecause	7786
		\textbeta	7581
		\textbeth	7034
		\textbetween	7851

\textBicycle	8362	\textcircledast	7902
\textbigcircle	7040	\textcircledcirc	7901
\textbigdoublevee	8258	\textcircleddash	7903
\textbigdoublewedge	8257	\textCircleShadow	8183
\textbigtriangledown	8024	\textcircledplus	8261
\textbigtriangleup	8019	\textcircumgrave	7031
\textBiohazard	8046	\textcircumlow	8341
\textblacksmiley	8051	\textCleaningF	8013, 8014
\textbot	7913, 7914	\textCleaningFF	8014
\textbowtie	7935	\textCleaningP	8015, 8016
\textboxast	8250	\textCleaningPP	8016
\textboxbackslash	7999	\textclock	7984
\textboxbar	8032	\textCloud	8033
\textboxbox	8252	\textCloverTips	8147
\textboxbslash	8249	\textclubsuitblack	8079
\textboxcircle	8251	\textclubsuitwhite	8083
\textboxdot	7907	\textCoffeecup	8040
\textboxempty	8037	\textcoloncolonequals	8276
\textboxminus	7905	\textcolonequals	7824
\textboxplus	7904	\textcommaabove	7002
\textboxslash	8248	\textcomplement	7740
\textboxtimes	7906	\textcompwordmark	7596
\textbulletoperator	7762	\textcong	7800
\textBumpeq	7812, 7813	\textcopyleft	8365
\textbumpeq	7814, 7815	\textCR	7179
\textcancer	8067	\textCross	8139
\textCap	7948	\textCrossedbox	8039
\textcap	7776	\textCrossMaltese	8142
\textcapdot	8268	\textCrossOpenShadow	8140
\textcapricornus	8073	\textCrossOutline	8141
\textccsa	8366	\textCup	7949
\textcdot	4726, 8376	\textcup	7777
\textcdots	7976	\textcupdot	7884
\textcedilla	7203	\textcupplus	7885
\textcentereddot	4726	\textcurlyeqprec	7957, 7958
\textCheckedbox	8038	\textcurlyeqsucc	7959, 7960
\textCheckmark	8130	\textcurlyvee	7942
\textCheckmarkBold	8131	\textcurlywedge	7943
\textchiinferior	7585	\textcurvearrowleft	7694
\textcirc	7761	\textcurvearrowright	7695
\textcirceq	7828, 7829	\textCuttingLine	8017
\textcirclearrowleft	8199, 8366	\textdaleth	7036
\textcirclearrowright	8200	\textdanger	8101
\textcircled	7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7773, 7775, 8365, 8366	\textdasheddownarrow	7733
\textCircledA	8012	\textdasheduparrow	7731
		\textdashleftarrow	7730
		\textdashrightarrow	7732
		\textDashV	8321, 8322
		\textDashv	8319, 8320
		\textdashV	8317, 8318
		\textdashhv	7909, 7910
		\textDavidStar	8143
		\textddots	7978
		\textDeleatur	7648
		\textDiamandSolid	8188
		\textdiameter	7980

\textdiamond	8028	\textemdash	4728
\textdiamonddots	7604	\textemptyset	7744
\textdiamondsuitblack	8082	\textendash	4727
\textdiamondsuitwhite	8078	\textEnvelope	8122
\textDigammaGreek	7278	\textEpsilon	7253
\textdigammaGreek	7279	\textepsilon	7264
\textdivide	7206	\texteqcirc	7826, 7827
\textdivideontimes	7934	\texteqcolon	7790
\textDivides	7758	\texteqdot	8274, 8275
\textdlsh	7693	\texteqsim	7796, 7797
\textdotbelow	7247	\texteqslantgtr	8292
\textdotbreve	6997	\texteqslantless	8291
\textdoteq	7816, 7817	\texteqcolon	7825
\textdoteqdot	7818, 7819	\texteqinferior	7631
\textdotminus	7789	\texteqsuperior	7615
\textdotplus	7757	\textequiv	7835
\textdottimes	8263	\textEta	7254
\textdoublebarwedge	8272	\texteta	7265
\textdoublebreve	7012	\textexists	7742
\textdoublebrevebelow	7011	\textfallingdoteq	7820, 7821
\textdoublegrave	6995	\textfallrise	7027
\textdoublemacron	7013	\textfatsemi	8260
\textdoublemacronbelow	7014	\textFax	8360
\textdoubletilde	7015	\textfax	7657
\textdoublevbaraccent	6993	\textFemaleFemale	8102
\textdoublevee	8271	\textFemaleMale	8104
\textdoublewedge	8270	\textfi	8342
\textDOWNarrow	8023	\textFinv	7032
\textDownarrow	7719	\textFire	8361
\textdowndownarrows	7710	\textfivedots	8335
\textdowndownharpoons	8232	\textfiveeighths	7672
\textdownharpoonleft	7703	\textFiveFlowerOpen	8171
\textdownharpoonright	7702	\textFiveFlowerPetal	8170
\textdownmodels	8323, 8324	\textfiveinferior	7624
\textdownuparrows	7735	\textfivesixths	7669
\textdownupharpoons	8238	\textFiveStar	8034
\textdsbiological	8098	\textFiveStarCenterOpen	8151
\textdscchemical	8097	\textFiveStarConvex	8155
\textdscommercial	8099	\textFiveStarOpen	8035
\textdsjuridical	8096	\textFiveStarOpenCircled	8150
\textdsmedical	8095	\textFiveStarOpenDotted	8152
\textdsmilitary	8094	\textFiveStarOutline	8153
\textdtimes	8264	\textFiveStarOutlineHeavy	8154
\texttearth	8057	\textFiveStarShadow	8156
\textEightAsterisk	8182	\textfivesuperior	7608
\textEightFlowerPetal	8172	\textfl	8343
\textEightFlowerPetalRemoved	8181	\textFlag	8092
\texteightinferior	7627	\textflat	8087
\textEightStar	8162	\textflq	8373
\textEightStarBold	8163	\textflqq	8371
\textEightStarConvex	8160	\textforall	7739
\textEightStarTaper	8159	\textformat	14
\texteightsuperior	7611	\textForward	8020
\textein inferior	7635	\textForwardToIndex	8009
\textell	7652	\textFourAsterisk	8144
\textellipsis	4734	\textfourfifths	7667

\textfourinferior	7623	\texthexstar	8108
\textFourStar	8148	\texthighrise	7024
\textFourStarOpen	8149	\texthinferior	7639
\textfoursuperior	7607	\texthookabove	6985
\textfourth	7603	\texthookleftarrow	7687
\textfrown	7989	\texthookrightarrow	7688
\textfrownie	8049	\textHslash	7165, 7207
\textfrq	8374	\texthslash	7650
\textfrqq	8372	\textHT	7177
\textfullnote	8350	\textthth	7146
\textGame	7037	\texthungarumlaut	7243
\textgammainferior	7582	\texthyphenationpoint	4735, 6962
\textgammalatinsmall	7155	\textiint	7780
\textGaPa	8344	\textiinferior	7577
\textge	7840	\textiiint	7779
\textgemini	8066	\textIm	7651
\textGentsroom	8363	\textin	7747
\textgeq	7839	\textinfty	7764
\textgeqq	7843, 7844	\textint	7778
\textgeqlant	8279, 8280	\textinterleave	8328
\textgg	7849, 7850	\textinterrobangdown	8334
\textggg	7954	\textinvamp	7658
\textgimel	7035	\textinvbackneg	7983
\textglq	8369	\textinvbreve	7175,
\textglqq	8367	7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7246	
\textgnapprox	8288	\textinvdiameter	8241
\textgneq	8286	\textinve	7220
\textgneqq	7846	\textinvneg	8266
\textgnsim	7968	\textinvscr	7151
\textgrq	4729, 8370	\textIota	7255, 7261
\textgrqq	4731, 8368	\texticta	7266, 7270
\textGslash	7221	\textIotadieresis	7259, 7260
\textgslash	7222	\textipa	6882
\textgtrapprox	8283, 8284	\textipagamma	7237
\textgtrdot	7952	\textisuperior	7606
\textgtreqless	7956	\textJackStar	8145
\textgtreqless	8290	\textJackStarBold	8146
\textgtrlless	7861	\textjinferior	8332
\textgtrsim	7857	\textJoin	8259
\textguarani	7649	\textjupiter	8059
\texthalfnote	8351	\textKeyboard	7991
\textHandCuffLeft	8041	\textkinferior	7640
\textHandCuffRight	8042	\textKoppagreek	7280
\textHandLeft	8043	\textkoppagreek	7281
\textHandRight	8044	\textLadiesroom	8364
\textHaPa	8345	\textlanguage	7992
\texthateq	7830, 7831	\textlbrackdbl	8197
\textausaB	7215	\textlcurvearrowdown	8221
\textausaD	7216	\textlcurvearrowse	8218
\textausaK	7218	\textlcurvearrowsw	8219
\textHbar	7164	\texttle	7838
\texthdotfor	4733, 7597	\textleadsto	8216
\textheartsuitblack	8081	\textLeftarrow	7716
\textheartsuitwhite	8077	\textleftarrowtail	7684
\textHermaphrodite	8105	\textleftarrowtriangle	7736
\texthexagon	8007	\textleftbarharpoon	8233

\textLEFTCIRCLE	8030	\textlooparrowright	7690
\textlefthalfring	7009	\textlowrise	7025
\textleftharpoondown	7697	\textlozenge	8029
\textleftharpoonup	7696	\textlrcorner	7988
\textleftleftarrows	7707	\textlstrikethru	
\textleftleftharpoons	8229	7679, 7682, 7793, 7797, 7805, 7807, 7809, 7811,	
\textleftmoon	8053	7813, 7815, 7817, 7819, 7821, 7823, 7827, 7829, 7831,	
\textleftrightarrow	7720	7842, 7844, 7848, 7850, 7869, 7871, 7887, 7889, 7891,	
\textleftrightarrowarrows	7706	7893, 7910, 7912, 7914, 7918, 7941, 7945, 7947, 7958,	
\textleftrightarrowtriangle	7738	7960, 8193, 8275, 8280, 8282, 8284, 8296, 8298, 8302,	
\textleftrightharpoon	8225	8304, 8308, 8310, 8314, 8316, 8318, 8320, 8322, 8324, 8326	
\textleftrightharpoons	7711	\textlstrikethrux	8278
\textleftslice	8293	\textltimes	7936
\textleftspoon	8196	\textmacronbelow	7248
\textleftsquigarrow	7728	\textmale	8058
\textlefttherefore	7602	\textMaleMale	8103
\textleftthreetimes	7938	\textManFace	8358
\textleo	8068	\textmanstar	8100
\textleq	7837	\textmapsto	7686
\textleqq	7841, 7842	\textmeasuredangle	7766
\textleqslant	8277, 8278	\textmercury	8055
\textlessapprox	8281	\textmid	7768
\textlessdot	7951	\textMineSign	8093
\textlesseqgtr	7955	\textmininferior	7642
\textlesseqgtr	8289	\textminusdot	8262
\textlessgtr	7860	\textminusinferior	7630
\textlessim	7856	\textminusssuperior	7614
\textLF	7178	\textMoon	8357
\textLHD	8027	\textMountain	8113
\textlhd	7924	\textmp	7756
\textlhooknwarrown	8212	\textmugreek	7268
\textlhooksearrow	8214	\textmultimap	7930
\textlibra	8070	\textmultimapboth	8254
\textlightning	7692	\textmultimapdotbothA	7928
\textlinferior	7641	\textmultimapdotbothB	7929
\textll	7847, 7848	\textmultiply	7204
\textllcorner	7987	\textMundus	8356
\textLleftarrow	7726	\textMVAt	7198
\textlll	7953	\textMVComma	7184
\textllparenthesis	8239	\textMVDivision	7187
\textlnapprox	8287	\textMVEight	7196
\textlneq	8285	\textMVFive	7193
\textlneqq	7845	\textMVFour	7192
\textlnot	7201	\textMVMinus	7185
\textlnsim	7967	\textMVNine	7197
\textLongleftarrow	8204	\textMVOOne	7189
\textlongleftarrow	8201	\textMVPeriod	7186
\textLongleftrightarrow	8206	\textMVPlus	7183
\textlongleftrightarrow	8203	\textMVSeven	7195
\textLongmapsfrom	8208	\textMVSix	7194
\textLongmapsto	8209	\textMVThree	7191
\textlongmapsto	8207	\textMVTwo	7190
\textLongrightarrow	8205	\textMVZero	7188
\textlongrightarrow	8202	\textnabla	7746
\textlongs	7214, 7595	\textnastrophe	7211
\textlooparrowleft	7689	\textnapprox	7803

\textnapproxeq	7805	\textnlefrightarrow	7691
\textnasymp	7811	\textnleq	7854
\textnatural	8088	\textnleqq	7842
\textnbackcong	7809	\textnleqslant	8278
\textnbacksimeq	7793	\textnless	7852
\textnbacksimeq	7941	\textnlessapprox	8282
\textnBumpeq	7813	\textnlessgtr	7863
\textnbumpEq	7815	\textnlesssim	7858
\textncirceq	7829	\textnll	7848
\textncong	7801	\textnmid	7769
\textncurlyeqprec	7958	\textNoChemicalCleaning	8245
\textncurlyeqsucc	7960	\textnotbackslash	7998
\textnDashV	8322	\textnotin	7748
\textnDashv	8320	\textnotowner	7751
\textndashV	8318	\textnotperp	8193
\textndashv	7910	\textnotslash	7997
\textnDoteq	7819	\textnoway	8112
\textndoteq	7817	\textnparallel	7771
\textndownmodels	8324	\textnprec	7872
\textndownvDash	7912	\textnprecapprox	8308
\textne	7834	\textnpreccurlyeq	7961
\textNearrow	7723	\textnpreceq	8296
\textneg	8375	\textnpreceqq	8302
\textneptune	8062	\textnprecsim	7869
\textneq	7833	\textnqsubseteq	7963
\textneqcirc	7827	\textnqsupseteq	7964
\textneqdot	8275	\textnRightarrow	7715
\textneqsim	7797	\textnrightarrow	7677
\textnequiv	7836	\textnrisingdoteq	7823
\textneswarw	8211	\textnsim	7795
\textNeutral	8106	\textnsimeq	7799
\textnewtie	7246	\textnsqsubset	7887
\textnexists	7743	\textnsqsubseteq	7891
\textnfallingdoteq	7821	\textnsqsupset	7889
\textngeq	7855	\textnsqsupseteq	7893
\textngeqq	7844	\textnSubset	7945
\textngeqlant	8280	\textnsubset	7876
\textngg	7850	\textnsubseteq	7880
\textngtr	7853	\textnsubseteqqq	8314
\textngtrapprox	8284	\textnsucc	7873
\textngtrless	7862	\textnsuccapprox	8310
\textngtrsim	7859	\textnsucccurlyeq	7962
\textnhateq	7831	\textnsucceq	8298
\textni	7750	\textnsuccceqq	8304
\textNibRight	8128	\textnsuccsim	7871
\textNibSolidRight	8129	\textnsuperior	7618
\textniepsilon	7236	\textnSupset	7947
\textniota	7238	\textnupset	7877
\textnineinferior	7628	\textnupseteq	7881
\textninesuperior	7612	\textnupseteqqq	8316
\textninferior	7643	\textntriangleleft	7971
\textniph	7239	\textntrianglelefteq	7973
\textnupsilon	7240	\textntriangleright	7972
\textLeftarrow	7713	\textntrianglerighteq	7974
\textleftarrow	7676	\textntriplesim	7807
\textLeftrightarrow	7714	\textntwoheadleftarrow	7679

\textntwoheadrightarrow	7682	\textPencilRightUp	8127
\textnumbersign	7180	\textpentagon	8330
\textnumeralsigngreek	7250	\textperiodcentered	4726, 4851, 4852
\textnumeralsignlowergreek	7251	\textperp	8192, 8193
\textnupmodels	8326	\textpeseta	7647
\textnupvdash	7914	\textphiinferior	7584
\textnVDash	7923	\textPhone	8036
\textnvDash	7922	\textPhoneHandset	8119
\textnvDash	7921	\textpinferior	7644
\textnvDash	7920	\textpisces	8075
\textnvash	7918	\textpitchfork	7950
\textNarrow	7722	\textPlane	8121
\textnwarrow	8210	\textPlus	8136
\textobar	8242	\textPlusCenterOpen	8138
\textobot	8244	\textplusinferior	7629
\textobslash	8243	\textplusminus	7202
\textodiv	8265	\textPlusOutline	8135
\textodot	7900	\textplussuperior	7613
\textogreaterthan	8247	\textPlusThinCenterOpen	8137
\textoint	7782	\textpluto	8063
\textoinferior	7636	\textpointer	7734
\textoint	7781	\textprec	7864
\textointclockwise	7783	\textprecapprox	8307, 8308
\textointctrcclockwise	7784	\textpreccurlyeq	7866
\textolessthan	8246	\textpreceq	8295, 8296
\textOmega	7258	\textpreceqq	8301, 8302
\textomega	7275	\textprecnapprox	8311
\textOmicron	7256	\textprecneq	8299
\textomicron	7272	\textprecneqq	8305
\textominus	7897	\textprecnsim	7969
\textoneeighth	7670	\textprecsim	7868, 7869
\textonefifth	7664	\textprime	7598
\textoneinferior	7620	\textprod	7753
\textoneninth	7660	\textproto	7763
\textoneseventh	7659	\textPUaolig	8339
\textonesixth	7668	\textPUbblig	7233
\textonetenth	7661	\textPUfemale	8056
\textonethird	7662	\textPUheng	8336
\texttoo	8340	\textPULhookfour	8337
\textoplus	7896	\textPUnrleg	7219
\textoslash	7899	\textPUqplig	7234
\textotimes	7898	\textPUrevscr	7576
\textovee	7775	\textPURhooka	7589
\textoverline	6977	\textPURooke	7590
\textowedge	7773	\textPURhookepsilon	7591
\textparallel	7770	\textPURhookopeno	7592
\textparenleft	7181	\textPUscf	8338
\textparenleftinferior	7632	\textPUsck	7573
\textparenleftsuperior	7616	\textPUscm	7574
\textparenright	7182	\textPUscp	7575
\textparenrightinferior	7633	\textPUncrfemale	8107
\textparenrightsuperior	7617	\textquarternote	8084
\textpartial	7741	\textquotedblleft	4731
\textPeace	8123	\textquotedblright	4732
\textPencilRight	8126	\textquotefleft	4729
\textPencilRightDown	8125	\textquotefright	4730

\textRadioactivity	8045	\textSampigreek	7282
\textRain	8111	\textsampigreek	7283
\textrangle	7993	\textssaturn	8060
\textrbrackdbl	8198	\textstsbleftarrow	6966
\textrcurvearrowdown	8222	\textstscd	7572
\textrcurvearrowleft	8223	\texttschwainferior	7638
\textrcurvearrowne	8217	\textScissorHollowRight	8118
\textrcurvearrowright	8224	\textScissorRight	8116
\textrcurvearrowse	8220	\textScissorRightBrokenBottom	8115
\textRe	7654	\textScissorRightBrokenTop	8117
\textRectangle	8190	\textscorpio	8071
\textRectangleBold	8191	\textSearrow	7724
\textRectangleThin	8189	\textSech	8354
\textrecycle	8090	\textsecond	7599
\textRequest	8005	\textSePa	8348
\textrevc	7674, 8365	\textsetminus	7759
\textrevcommaabove	7003	\textseveneighths	7673
\textrevE	7217	\textseveninferior	7626
\textrevepsilon	7160	\textsevensuperior	7610
\textrevglotstop	7159	\textsharp	8089
\textRewind	8025	\textshuffle	8255
\textRewindToIndex	8010	\textsim	7791
\textRHD	8022	\textsimeq	7798
\textrhdd	7925	\textsinferior	7645
\textrhoinferior	7583	\textSixFlowerAlternate	8169
\textrhoknearrow	8213	\textSixFlowerAltPetal	8174
\textrhokswarrow	8215	\textSixFlowerOpenCenter	8167
\textRightarrow	7718	\textSixFlowerPetalsRemoved	8166
\textrightarrowhead	7008	\textsixinferior	7625
\textrightarrowtail	7685	\textSixStar	8161
\textrightarrowtriangle	7737	\textsixsuperior	7609
\textrightbarharpoon	8235	\textSixteenStarLight	8165
\textRIGHTCIRCLE	8031	\textsixteenthnote	8086
\textrighthalfring	7010	\textslashc	7235
\textrightharpoondown	7701	\textslashdiv	8333
\textrightharpoonup	7700	\textsmallin	7749
\textrightleftarrows	7704	\textsmallowns	7752
\textrightleftharpoon	8226	\textsmile	7990
\textrightleftharpoons	7712	\textsmiley	8050
\textrightmoon	8054	\textSnowflake	8176
\textrightrightarrows	7709	\textSnowflakeChevron	8175
\textrightrightharpoons	8231	\textSnowflakeChevronBold	8177
\textrightslice	8294	\textSoccerBall	8109
\textrightsquigarrow	7729	\textspadesuitblack	8076
\textrightthreetimes	7939	\textspadesuitwhite	8080
\textrinferior	7578	\textSparkle	8178
\texttring	7241	\textSparkleBold	8179
\textringlow	7244	\textspHERICALANGLE	7767
\textriota	7655	\textsqcap	7894
\textrisefall	7026	\textsqcup	7895
\textrisingsdoteq	7822, 7823	\textsqdoublecap	8267
\textroundcap	6998	\textsqdoublecup	8269
\textRightarrow	7727	\textsqsubset	7886, 7887
\textrrparenthesis	8240	\textsqsubsetEQ	7890, 7891
\textrtimes	7937	\textsqsubsetNEQ	7965
\textsgittarius	8072	\textsqsupset	7888, 7889

\textsqsupseteq	7892, 7893	\texttop	7911, 7912
\textsqsupsetneq	7966	\texttoptiebar	7018, 7022
\textSquareCastShadowBottomRight	8186	\texttriangle	7745
\textSquareCastShadowTopRight	8187	\texttrianglereq	7832
\textsquaredots	7788	\texttriangleleft	8026
\textSquareShadowBottomRight	8184	\texttriangleright	8021
\textSquareTopRight	8185	\texttriplesim	7806, 7807
\textsslash	8329	\textTslash	7212
\textstar	7933	\texttslash	7213
\textStigmagreek	7276	\textTumbler	7995
\textstigmagreek	7277	\textturncommaabove	7001
\textstmaryrdbaro	7996	\textturnnr	7149
\textsubbreve	7176, 7593, 7594	\textturnrrtail	7150
\textsubscript 6965, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174	\textTwelveStar	8164
\textSubset	7944, 7945	\texttwoemdash	4736, 6963
\textsubset	7874	\texttwofifths	7665
\textsubseteq	7878	\texttwoheaddownarrow	7683
\textsubseteqq	8313, 8314	\texttwoheadleftarrow	7678, 7679
\textsubsetneq	7882	\texttwoheadrightarrow	7681, 7682
\textsucc	7865	\texttwoheaduparrow	7680
\textsuccapprox	8309, 8310	\texttwoinferior	7621
\textsucccurlyeq	7867	\texttwoheadnotes	8085
\textsucceq	8297, 8298	\texttwothirds	7663
\textsuccceqq	8303, 8304	\textudots	7977
\textsuccnapprox	8312	\textuiinferior	7579
\textsuccneq	8300	\textulcorner	7985
\textsuccneqq	8306	\textundertie	7029, 7030
\textsuccnsim	7970	\textunlhd	7926
\textsuccsim	7870, 7871	\textunrh	7927
\textsum	7755	\textUParrow	8018
\textsun	8052	\textUpdownarrow	7717
\textSunCloud	8110	\textupdownarrows	7721
\textSunshineOpenCircled	8173	\textupdownharpoonleftright	8228
\textsuperscript	6964, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166	\textupdownharpoonright	8227
\textSupset	7946, 7947	\textupdownharpoons	8237
\textsupset	7875	\textupharpoonleft	7699
\textsupseteq	7879	\textupharpoonright	7698
\textsupseteqq	8315, 8316	\textuplus	8256
\textsupsetneq	7883	\textupmodels	8325, 8326
\textSwallow	7725	\textUpsilon	7257, 7262
\textTape	8120	\textupsilon	7271, 7274
\texttaurus	8065	\textupspoon	8230
\textTent	8114	\textupuparrows	8230
\texttherefore	7785	\textupupharpoons	8230
\textthird	7600	\texturanus	8061
\textThorn	7205	\texturcorner	7986
\textthreeeighths	7671	\textValve	8253
\textthreefifths	7666	\textvarhexagon	8331
\textthreeinferior	7622	\textvarsigma	7269
\texttie	7249	\textvbaraccent	6992
\texttilde	7242	\textVDash	7919
\texttildebelow	7245	\textVdash	7916
\texttinferior	7646	\textvDash	7915
		\textvdash	7908

\textvdotdot	7787	\tl_if_head_eq_charcode:nNTF	6554
\textvdots	7975	\tl_if_head_eq_meaning:nNTF	4549, 6882
\textvee	7774, 7775	\tl_if_head_is_N_type:nTF	125, 6785
\textveebar	7931	\tl_if_novalue:nTF 565, 566, 3638, 3685, 5714, 5727, 5910	
\textveedot	8194	\tl_if_single:nTF	123, 6842
\textveedoublebar	8273	\tl_if_single_token:nTF	6465
\textVier	8352	\tl_map_inline:nn	456, 597, 1775, 1781, 2135, 2139, 2144, 2204, 2212, 2223, 3355, 4755, 4769
\textvinferior	7580	\tl_new:N	50, 89, 90, 91, 112, 1317, 1413, 1629, 1630, 1764, 1960, 2014, 2206, 2216, 2840, 3067, 3149, 3150, 3230, 3231, 3255, 3256, 3373, 3389, 3403, 3411, 3412, 3413, 3585, 3586, 4131, 4157, 4300, 4358, 4451, 5571, 5967, 6071, 6432, 6852, 6853
\textViPa	8346	\tl_put_left:Nn	6027, 6032, 6034
\textvirgo	8069	\tl_put_right:Nn	93, 111, 1789, 2012, 3059, 4017, 4019, 4076, 4528, 5953, 5960, 6061, 6276, 6427, 6829, 6833
\textvisiblespace	4293	\tl_replace_all:Nnn	668, 3130, 3153, 6307
\textVvdash	7917, 7918	\tl_replace_once:Nnn	4634, 4635
\textwasylozenge	7982	\tl_set:Nn	115, 651, 655, 664, 2825, 2851, 3053, 3108, 3124, 3142, 3215, 3217, 3313, 3374, 3414, 3415, 3416, 3504, 3538, 3551, 3563, 3564, 3576, 3684, 4113, 4225, 4285, 4289, 4311, 4325, 4453, 4612, 5570, 5987, 6059, 6269, 6338, 6341, 6342, 6381, 6827, 6831
\textwedge	7772, 7773	\tl_set_eq:NN	1406, 1504, 1610, 1612, 3129, 3140, 3145, 3237, 3251, 3539, 3552, 3577, 3797, 3859, 5719, 6018
\textwedgedot	8195	\tl_set_rescan:Nnn	128, 6271
\textWheelchair	8091	\tl_tail:N	4552
\textWomanFace	8359	\tl_to_str:n	6447, 6454, 6460, 6462, 6480, 6484, 6489, 6492, 6562, 6849, 6857, 6863
\textwp	7653	\tl_trim_spaces:n	119, 126, 129, 2852
\textwr	7794	\tl_use:N	76, 78, 80, 107, 3400, 4156, 6856, 6866
\textWritingHand	8124	token commands:	
\textxinferior	7637	\l_peek_token	264, 271, 804, 837, 1044, 1049, 1090, 1747, 1859, 1883, 1899, 1909, 1932, 1949
\textXSolid	8132	\c_space_token	264
\textXSolidBold	8133	\token_if_active:NTF	6253, 6470
\textXSolidBrush	8134	\token_if_chardef:NTF	4800, 6616, 6648, 6915
\textYinYang	8048	\token_if_chardef_p:N	6799
\textzeroinferior	7619	\token_if_cs:NTF	1899, 6256, 6467
\textzerosuperior	7605	\token_if_eq_meaning:NNTF	1049, 1063
\textzerothirds	7675	\token_if_letter:NTF	569, 6109, 6125
\textZwdr	8355	\token_if_letter_p:N	6797
\textZwPa	8349	\token_if_macro:NTF	1044, 1090
thickness	15	\token_if_math_toggle:NTF	1909
\tipacatchonechar	6884	\token_if_other:NTF	1859, 1883
\ commands:		\token_if_other_p:N	6798
\c_space_tl	1008	\token_if_space:NTF	804, 837
\tl_case:Nn	1759	\token_to_meaning:N	287, 315, 4562, 4568
\tl_case:NnTF	55, 1747, 1949	\token_to_str:N	
\tl_clear:N 1788, 2010, 3056, 3113, 3195, 3196, 3197, 6042	 2059, 2115, 3619, 3620, 3621, 3623, 3630, 3631, 3632, 3776, 4001, 4002, 4272, 4277, 4445, 4446, 4562, 4568, 4780, 4788, 4789, 6394, 6460, 6495, 6513, 6519, 6531, 6533, 6536, 6584, 6629, 6843, 6849, 6869, 6897	
\tl_concat:NNN	1974, 1981	\tonebar	7038, 7039
\tl_const:Nn	26, 47, 99, 152, 694, 2148, 2149, 2294, 2841, 3904, 3921, 4255, 4436, 4966, 5572	\TrimSpaces	528, 2017
\tl_gput_right:Nn	82, 84, 86, 98, 3402	\ttdefault	3488, 3837, 4276, 4277, 4291, 4627
\tl_gset:Nn	1370, 1381, 1399, 1496, 1512, 1519, 1622, 1679, 1688, 1696, 1705, 2136, 2140, 2146, 3831, 3864, 4349, 4354, 4448, 4449, 4450, 5155		
\tl_gset_eq:NN	4462		
\tl_gset_rescan:Nnn	3870		
\tl_head:w	6789		
\tl_if_blank:nTF	3105, 3274, 3286, 3527, 4840, 6657, 6673, 6693, 6707, 6751, 6771, 6806, 6817		
\tl_if_empty:NTF 653, 657, 666, 2479, 2566, 3128, 3144, 3236, 5224, 5249, 5559, 5698, 5700, 5919, 5931, 6031, 6033, 6065		
\tl_if_empty:nTF	291, 297, 303, 311, 4372, 4866		
\tl_if_eq:NNTF	886, 1242, 1244, 2383, 2410, 2450, 3827		
\tl_if_exist:NTF 23, 2378, 2448, 4219, 4448, 4449, 4450, 4457, 4965, 6328		

U

\U 6994,
 7302, 7314, 7347, 7387, 7485, 7486, 7497, 7498, 7503, 7504
 \u 6978
 \ULdepth 5769
 \ULon 5589
 \ULthickness 5848, 5852, 5861
 \UndeclareTextCommand 6446, 6447
 \UndeclareUTFcharacter 6443
 \UndeclareUTFcomposite 6450
 \Unicode 4959, 4967, 4968
 \unicodeellipsis 4881
 \UnicodeEncodingName 4324, 4745, 4823, 6337, 6338
 use commands:
 \use:N 527,
 695, 928, 943, 2050, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2289,
 2626, 2627, 2629, 2639, 2640, 2761, 2762, 2764, 3075,
 3083, 3468, 3496, 3927, 4222, 5890, 5922, 5925, 6843, 6849
 \use:n 1410, 1550, 1571,
 1573, 1583, 1596, 1979, 2268, 2509, 2520, 2576, 2596,
 2730, 2768, 2770, 3370, 3641, 3647, 3861, 4247, 4403,
 4404, 4452, 5976, 5990, 6299, 6365, 6584, 6869, 6939, 6958
 \use:nn 1427, 1429, 1431
 \use_i:nn 765, 1426,
 1546, 1549, 1570, 1582, 1595, 1625, 2965, 3033, 3318, 5300
 \use_ii:nn 1531, 1552, 1560, 1574,
 1584, 1597, 1603, 1615, 1627, 3037, 3318, 5041, 5298, 6698
 \use_ii:nnn 1972
 \use_iii:nnn 1951
 \use_none:n 244, 247, 248, 2767,
 3244, 4909, 5040, 6555, 6789, 6858, 6864, 6878, 6885, 6954
 \use_none:nn 181, 198, 1469, 3529
 \use_none:nnn 2997
 \use_none_delimit_by_q_stop:w 6567
 \usefont 4873
 \UseInstance 2415, 2468
 \UseMathAsText 6410, 6415
 \usepackage 4445, 6394
 \UTFencname 6328, 6329, 6335, 6338, 6341,
 6342, 6344, 6381, 6443, 6450, 6477, 6516, 6518, 6558,
 6576, 6578, 6583, 6585, 6587, 6589, 6591, 6597, 6599, 6868

V

\v 6990
 \varCJUnderline 5615
 \vavyod 7570
 vbox commands:
 \vbox_top:n 5636
 Verb 5, 4043

W

WidowPenalty 3, 1846
 xCJKecglue 3, 966
 \xdef 4960

X

xeCJK commands:

\xeCJK_add_font_features:Nnn 3724, 3728, 4265
 \xeCJK_add_to_shipout:n 110, 4128, 4190, 5968, 6028
 \xeCJK_allow_break: 66, 1654, 1666, 5415, 5434
 \xeCJK_app_inter_class_toks:nmm 643, 751, 4703
 \xeCJK_block_family:nn 3431, 3949
 \xeCJK_Boundary_and_Default: 750, 754
 \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N 1132, 1392
 \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N 1134, 1499
 \xeCJK_Boundary_and_NormalSp: 812, 813
 \xeCJK_calc_punct_dimen:N 2404, 2803
 \xeCJK_check_for_ecglue: 755, 773, 979, 989, 1001
 \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
 814, 826, 981, 991, 1003
 \xeCJK_check_for_glue:
 844, 851, 4074, 4078, 4083, 4170, 4186, 4204
 \xeCJK_check_for_xglue: 879, 888, 978, 988, 1000
 \xeCJK_check_FullRight: 1713, 1720, 1727, 1742
 \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw 1722, 1760
 \xeCJK_check_single:NNw 1857, 1860, 1870
 \xeCJK_check_single:Nw 1832, 1835, 1840, 1853
 \xeCJK_check_single_cs>NNn 1900, 1947
 \xeCJK_check_single_end:NNnw 1901, 1904, 1918, 1923
 \xeCJK_check_single_env:nnNn 1952, 1961
 \xeCJK_check_single_equation:NNnNw 1910, 1938
 \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
 1031, 1032, 4075, 4079, 4084, 4171, 4187, 4205, 5262
 \xeCJK_CJK_and_CJK:N
 1102, 1103, 1832, 1834, 1835, 1840, 1841, 5261
 \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N 1377
 \xeCJK_CJK_and_FullRight:N 1515
 \xeCJK_class_group_begin:
 701, 738, 845, 1366, 1396, 1492, 1509, 5349, 5358
 \xeCJK_class_group_end: 701,
 745, 1037, 1038, 1069, 1144, 1150, 1159, 1334, 1338,
 1359, 1756, 4084, 4208, 5309, 5316, 5320, 5338, 5356,
 5397, 5430, 5456, 5459, 5474, 5477, 5500, 5513, 5527, 5548
 \xeCJK_class_num:n 526, 547, 550, 591,
 598, 626, 627, 632, 633, 681, 682, 1609, 1611, 2232, 4211
 \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
 673, 741, 846, 1369, 1398, 1495, 1511, 5350, 5359
 \xeCJK_clear_fallback_font:
 2910, 2917, 2955, 2962, 3384, 3440
 \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn
 635, 658, 740, 1368, 1494, 6118
 \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
 649, 715, 717, 719, 729,
 730, 2077, 2078, 2093, 2096, 2097, 4701, 4702, 4710, 4716
 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn
 1762, 1792, 1970, 1977
 \xeCJK_cs_clear:N
 132, 988, 2915, 2916, 2917, 3565, 3566, 4081,
 4082, 4083, 4093, 4097, 4195, 4196, 4936, 4937, 4938,
 4939, 5016, 5017, 5089, 5090, 5110, 5111, 5956, 5965, 6245
 \xeCJK_cs_gclear:N 132, 5135, 5138, 5159
 \l_xeCJK_current_font_tl 79, 3371

\l_xeCJK_current_punct_font_t1 2245, 3404
\xeCJK_declare_char_class:nN 533, 606, 607, 608, 609, 617, 618, 619, 620
\xeCJK_declare_char_class:nn ... 530, 533, 2048, 2070
\xeCJK_declare_mathfont:nn 3923, 3954, 3970
\xeCJK_declare_node:n 931, 5116
\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn 2019, 2062
\xeCJK_declare_symbol_font:nnnn 3972, 3984
\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN 1362
\xeCJK_Default_and_FullRight:nN 1488
\xeCJK_ensure_default_family: 3849, 3853, 3855
\xeCJK_fallback_punct_symbol:NN 1372, 1384, 1401, 1680, 1697, 1739, 2403, 2908, 2916, 2922
\xeCJK_fallback_symbol:NN 742, 848, 1106, 1112, 1118, 2086, 2089, 2906, 2915, 2922, 5342, 5361, 5367
\xeCJK_family>NNn 3522, 3525, 3546
\xeCJK_family_if_exist:nTF 3002, 3021, 3341, 3351, 3453, 3508, 3536, 3549, 3574, 3592, 3857, 3863, 3908, 3911
\xeCJK_family_if_exist_use:n 3530, 3534, 3590
\l_xeCJK_family_t1 2942, 3380, 3415, 3435, 3530, 3538, 3551, 3564, 3585, 3701, 3702, 3731, 3755, 3782, 3785, 3796, 4227, 4229, 4268, 4274
\xeCJK_fntef_boot:nnNNn 5602, 5620, 5630, 5654, 5673, 5708
\xeCJK_fntef_hfilll: 5977, 5986, 6005
\xeCJK_fntef_initial:n 5730
\xeCJK_fntef_initial:nn 5655, 5674, 5691, 5740
\xeCJK_fntef_initial:nnn 5603, 5621, 5631, 5747
\xeCJK_fntef_sbox:n 5738, 5770, 5912
\xeCJK_font_gset_to_current:N 143, 3396
\xeCJK_fontsSpec:nn 3695, 3698, 3767
\xeCJK_FullLeft_and_Boundary: 1136, 1139, 5257
\xeCJK_FullLeft_and_CJK: 1111, 1318, 5256
\xeCJK_FullLeft_and_Default: 1329, 5255, 5489
\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 1674
\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 1683
\xeCJK_FullRight_and_Boundary: 1138, 1156, 1713, 1716, 1719, 1727, 1729, 5260
\xeCJK_FullRight_and_CJK: 1117, 1349, 5259
\xeCJK_FullRight_and_Default: 1356, 5258
\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 1691
\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N 1700
\xeCJK_FullRight_symbol:N 1497, 1513, 1521, 1689, 1706, 1718, 1721, 1731, 1737
\xeCJK_get_inter_class_toks:nn 630, 640, 646, 652, 656, 665, 4704, 4706, 4708, 4714, 6060
\xeCJK_get_punct_bounds:NN 1189, 1364, 1379, 1394, 1490, 1501, 1517, 1676, 1685, 1693, 1702, 2376
\xeCJK_get_punct_bounds:Nn 1744, 2387, 5454, 5472
\xeCJK_get_punct_kerning:NN 1190, 2446
\xeCJK_get_punct_kerning:nN 1677, 1686, 1694, 1703, 2456
\xeCJK_glue_to_skip:nN 217, 962, 971, 998, 4091, 4095, 5019, 5026, 5033
\xeCJK_glyph_bounds:NN 2806, 2808, 2818
\xeCJK_glyph_if_exist:NTF 147, 2925, 2932, 2979, 4284
\xeCJK_glyph_if_exist_p:N 147
\xeCJK_gset_mathcode:Nn 3932, 3960, 4023
\xeCJK_gset_mathcode:Nnn 4023
\xeCJK_gset_mathcode:nnnn 4023
\xeCJK_hook_for_ulem: 4986, 4987
\xeCJK_if_blank_x:nTF 233, 561, 4707, 4713
\xeCJK_if_blank_x:p:n 233, 558, 559
\xeCJK_if_CJK_class:NTF 317, 1930, 1932
\xeCJK_if_CJK_class_p:N 317
\xeCJK_if_last_node:nTF 764, 766, 769, 778, 781, 823, 895, 898, 910, 913, 926, 1468, 1469, 5120
\xeCJK_if_last_node:TF 1548, 1594, 1620, 1634, 1807, 1810
\xeCJK_if_last_node_p:n 926
\xeCJK_if_last_punct:TF 877, 1502, 1523, 5041
\xeCJK_if_package_loaded:nTF 21, 39, 45, 4381, 4388, 4393, 4741
\xeCJK_if_package_loaded_p:n 21
\xeCJK_if_same_class:NNTF 326, 2742
\xeCJK_if_same_class_p:NN 326
\xeCJK_if_ulem_patch:TF 5295, 5305, 5330, 5336, 5354, 5373, 5384, 5395, 5410, 5428, 5450, 5468, 5487, 5497, 5510, 5524, 5540, 5546, 5557, 5881
\xeCJK_ignore_spaces:w 101, 1072, 4678
\xeCJK_int_until_do:n 242, 573, 583, 4035
\xeCJK_inter_class_toks:nnn 624, 636, 639, 645, 660, 669, 736, 745, 749, 795, 811, 828, 842, 1031, 1101, 1109, 1115, 1125, 1127, 1131, 1133, 1135, 1137, 1268, 5277, 5279, 5283, 6049, 6053, 6063, 6074, 6076, 6078, 6080, 6084, 6090, 6092, 6094, 6096, 6100, 6119
\xeCJK_italic_correction: 4639, 4643
\xeCJK_make_boundary: 332, 4283, 4763, 4824
\xeCJK_make_group_tag: 5081, 5323, 5569
\xeCJK_make_node:n 801, 805, 806, 834, 838, 839, 931, 1070, 1085, 1087, 1943, 1956, 4655, 4660, 4666, 5105, 5317, 5321
\xeCJK_make_under_symbol:n 5914, 5917, 5936
\c_xeCJK_math_fam_int 3926, 3933, 4504
\xeCJK_new_class:n 348, 392, 393, 394, 397, 398, 399, 400, 401, 2066
\xeCJK_new_fam:N 3988, 3992
\xeCJK_new_sub_key:n 2068, 3097, 3154
\xeCJK_new_symbol_font:NNnn 3989, 4013
\xeCJK_no_break: 66, 1146, 1236, 1238, 1323, 1334, 1597, 1655, 1667, 1751, 1752, 1814, 1823, 4103, 4105, 5229, 5416, 5435, 5456, 5461, 5474, 5479, 5972
\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF 251, 1034, 1074, 1872, 5307
\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn 637, 809, 2081, 2098, 2100, 2107, 4705
\xeCJK_punct_bound_kern:N 1182, 1443, 1476, 1505
\xeCJK_punct_family:n 3570, 3572, 3584
\l_xeCJK_punct_family_t1 2948, 3409, 3412, 3415, 3564, 3576
\xeCJK_punct_kern:NN 1289, 1695, 2156, 2163
\xeCJK_punct_kerning_process:NN 2469, 2648
\xeCJK_punct_margin_process:NN 2416, 2471

\xeCJK_punct_node:N . 1145, 1151, 1160, 1164, 1755, 5040
 \xeCJK_punct_offset_process:NN 2417, 2558
 \l_xeCJK_punct_style_tl
 ... 2245, 2383, 2415, 2450, 2468, 2825, 2828, 2840, 6018
 \xeCJK_remove_node: 767,
 770, 779, 786, 824, 857, 866, 868, 870, 872, 896, 899,
 911, 914, 949, 1085, 1087, 1470, 4654, 4659, 4665, 5122
 \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnn 662, 2085
 \xeCJK_reset_fallback_font:
 ... 2924, 2931, 2952, 2960, 2961
 \xeCJK_reset_space_factor: 213, 705
 \xeCJK_save_class:nn .. 361, 378, 382, 383, 386, 387, 388
 \xeCJK_select_fallback_font:nnn 2971, 2988
 \xeCJK_select_font: 739, 847, 3371,
 3404, 3426, 3567, 3578, 4233, 4502, 5341, 5491, 5534, 5944
 \xeCJK_select_font:n 3427, 3431, 4519
 \xeCJK_select_punct_font: 1367,
 1397, 1493, 1510, 2402, 3404, 3567, 3580, 5404, 5444, 5551
 \xeCJK_set_char_class:nnn 546, 550, 579, 4488
 \xeCJK_set_family:nnn 3062, 3211, 3317,
 3653, 3660, 3666, 3679, 3689, 3712, 3817, 3820, 3822, 3901
 \xeCJK_set_familyFallback:nnn 3047, 3050
 \xeCJK_set_mathfont: 3877, 3905
 \xeCJK_set_mathfont_block: 3934, 3938
 \xeCJK_set_mathfont_block:n 3944, 3947
 \xeCJK_setup_visible_space: 4281, 4301
 \xeCJK_space_glue: 987, 1008, 1018, 5033, 5038
 \xeCJK_space_or_xecglue:
 ... 770, 824, 977, 987, 999, 1037, 1058, 1077, 1099
 \c_xeCJK_space_skip_tl 152, 785, 908, 1558
 \xeCJK_swap_CS:NN 136, 5003, 5015, 5292, 5926, 5954, 6295
 \xeCJK_switch_family:n 3547, 3556, 3687,
 3702, 3713, 3876, 4229, 4598, 4618, 4625, 4626, 4627, 4628
 \xeCJK_text_composite_patch: .. 104, 4821, 4830, 4939
 \xeCJK_tl_remove_outer_braces:N 114
 \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n 114, 3124, 3143
 \xeCJK_token_value_charcode:N 285, 286, 6107
 \xeCJK_token_value_class:N ... 284, 320, 328, 329, 2231
 \xeCJK_ulem_begin_node: .. 4996, 5090, 5104, 5111, 5117
 \xeCJK_ulem_boot:NNNn 5596, 5690, 5721
 \xeCJK_ulem_detect_node: 4989, 5078
 \xeCJK_ulem_group_begin:
 ... 5581, 5601, 5619, 5629, 5653, 5672, 5689
 \xeCJK_ulem_group_end: 5062, 5581
 \xeCJK_ulem_hskip:n
 ... 5012, 5091, 5112, 5118, 5230, 5239, 5244, 5541, 5549
 \xeCJK_ulem_leaders: 5003, 5163, 5172
 \xeCJK_ulem_left: 5078, 5592
 \xeCJK_ulem_left_node: .. 5080, 5083, 5089, 5099, 5110
 \xeCJK_ulem_on:n
 ... 5581, 5597, 5613, 5625, 5649, 5668, 5685, 5706
 \xeCJK_ulem_right: .. 5131, 5592, 5887, 5893, 5904, 5932
 \xeCJK_ulem_right_node:
 ... 5063, 5131, 5891, 5895, 5906, 5932
 \xeCJK_ulem_right_skip: 108, 5005, 5061, 5176
 \xeCJK_ulem_var_leaders: 5004, 5163
 \xeCJK_ulem_word:nw 5047
 \xeCJK_under_symbol:nnnnnn 5867, 5872, 5879
 \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn .. 5889, 5901, 5908
 \xeCJK_unicode_char:nn 4959, 4968, 4971
 \xeCJK_visible_space: 4281
 \xeCJK_widow_penalty: 870, 1851, 1942, 1954
 xeCJK internal commands:
 \l_xeCJK_add_block_features_clist
 ... 3737, 3765, 3772, 3802
 \l_xeCJK_add_font_features_clist
 ... 3733, 3735, 3762, 3771, 3801
 \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool .. 2359, 2645
 \l_xeCJK_add_special_punct:nn
 ... 438, 2169, 2172, 2175, 2210
 \l_xeCJK_add_sub_class_features:n .. 3743, 3752, 3779
 \l_xeCJK_after_end_preamble:n 71, 4523, 4681
 \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl 80, 86, 91
 \l_xeCJK_after_preamble:n 71, 92, 4066
 \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl 76, 84, 90
 \l_xeCJK_aligni_tl .. 886, 1189, 1242, 1610, 1612, 1629
 \c_xeCJK_alignii_tl 1413
 \l_xeCJK_alignii_tl 1244, 1406, 1504, 1630
 \l_xeCJK_ambiguous_char:n 4805, 4811, 4814
 \c_xeCJK_ambiguous_char_prop 4724
 \c_xeCJK_ambiguous_slot_prop .. 4802, 4808, 4820, 4919
 \l_xeCJK_at_end_preamble:n 71, 3825, 4738, 4857
 \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl 78, 82, 89
 \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool .. 3068, 3075, 3078, 3199
 \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
 ... 3165, 3169, 3172, 3199, 3207, 3276
 \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool 3069, 3083, 3086, 3200
 \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
 ... 3179, 3183, 3186, 3200, 3208, 3288
 \l_xeCJK_backup_inter_class_toks:n .. 6044, 6057
 \g_xeCJK_base_class_seq 685, 2075
 \l_xeCJK_begin_int 249, 571,
 573, 575, 576, 581, 583, 585, 586, 4034, 4035, 4037, 4038
 \l_xeCJK_binding_sub_family: 3222, 3234
 \g_xeCJK_block_fam_prop .. 3965, 3968, 4508, 4511
 \l_xeCJK_block_font_initial:Nnn 3442, 3446
 \l_xeCJK_bound_dim .. 1207, 1209, 1232, 2406, 2421,
 2428, 2442, 2505, 2519, 2548, 2595, 2604, 2616, 2643, 2646
 \l_xeCJK_bound_glue_auxi:Nn 1437, 1440
 \l_xeCJK_bound_glue_auxii:n 1444, 1446
 \l_xeCJK_bound_margin_ratio_fp 2357
 \l_xeCJK_bound_margin_width_dim 2356
 \l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp 2355
 \l_xeCJK_bound_punct_width_dim 2354
 \l_xeCJK_bound_type_-1_glue:Nn 1414
 \l_xeCJK_bound_type_11_glue:Nn 1434
 \l_xeCJK_bound_type_12_glue:Nn 1466
 \l_xeCJK_bound_type_13_glue:n 1473
 \l_xeCJK_bound_type_1_glue:Nn 1416
 \l_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N
 ... 1395, 1404, 5269

__xeCJK_boundary_group_end:n
..... 1046, 1051, 1057, 1062, 1066
__xeCJK_boundary_reserve_space: 1045, 1055
__xeCJK_calc_kerning_margin:NN 2688, 2720
__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN .. 2738, 2747, 2788
__xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN 2720
__xeCJK_calc_margin_width:N 2521, 2539
__xeCJK_calc_punct_width:N 2480, 2484, 2528
__xeCJK_ccglue_or_space: 868, 896, 911, 924, 1017, 1023
\l_xeCJK_ccglue_skip 962,
965, 4091, 4092, 4103, 4199, 5025, 5035, 5365, 5578, 5580
__xeCJK_check_family:n 3224, 3257, 3324
__xeCJK_check_for_ecglue: 760, 762, 773, 989
__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: 819, 821, 827, 992
__xeCJK_check_for_glue_auxi: 854, 861
__xeCJK_check_for_glue_auxii: 858, 875
__xeCJK_check_for_glue_auxiii: 878, 881
__xeCJK_check_for_xecglue: 756, 979, 1001
__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp: 815, 982, 1004
__xeCJK_check_for_xglue: 889, 978, 1000
__xeCJK_check_for_xglue_aux: 900, 904
__xeCJK_check_num_range:nnNN 555, 581, 4034
__xeCJK_check_single_aux:nNNw 1870
\l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
..... 1950, 1960, 1974, 1981
__xeCJK_check_single_end:N 1853, 1877,
1880, 1887, 1905, 1933, 1934, 1936, 1942, 1945, 1955, 1958
__xeCJK_check_single_end_aux:NNn 1904, 1924
__xeCJK_check_single_end_equation:NNnw 1904, 1919
__xeCJK_check_single_save:N 1834, 1841, 1868
__xeCJK_check_single_space:NN 1878, 1886, 1928
\c_xeCJK_CJ_chars_clist 445
__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N 1050, 1060
__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N .. 1380, 1387, 5267
__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N .. 1518, 1651, 5268
\c_xeCJK_CJK_chars_clist 469, 617
\g_xeCJK_CJK_class_seq 685, 4699
__xeCJK_CJK_class_tl:n 320, 324, 695
\l_xeCJK_CJK_group_bool 333, 704, 708
\g_xeCJK_CJK_range_clist 613, 3929
\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
... 2015, 2094, 2103, 3940, 3943, 5271, 5273, 6082, 6098
\c_xeCJK_CL_chars_clist 420, 458
\c_xeCJK_class_begin_int 389, 395, 4684, 4688
__xeCJK_class_csname:n
.. 350, 354, 358, 363, 366, 371, 527, 695, 2046, 2064, 4698
\g_xeCJK_class_seq .. 346, 356, 368, 686, 712, 725, 6044
__xeCJK_clear_fallback_font: 2911, 2959
\c_xeCJK_CM_chars_clist 513, 619
\g_xeCJK_CM_range_clist 615
\g_xeCJK_config_bool .. 4345, 4348, 4353, 4359, 4973
\g_xeCJK_config_name_t1 .. 4349, 4354, 4358, 4976
__xeCJK_copy_family:nn 3349, 3455, 3913
__xeCJK_copy_sub_family:n 3315, 3322
\l_xeCJK_current_coor_t1 .. 3389, 4225, 4227, 4268
__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn .. 3985, 3986, 3991
__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N 1365, 1375, 5265
__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N
..... 1491, 1507, 1651, 5266
\g_xeCJK_default_features_clist .. 3219, 3718, 3720
\l_xeCJK_different_align_margin_dim 2369
\l_xeCJK_different_align_ratio_fp 2370
\l_xeCJK_ecglue_skip
..... 971, 998, 1009, 4095, 4096, 4105, 4200, 5032, 5037
\g_xeCJK_embolden_factor_fp
..... 3070, 3079, 3090, 3166, 3201
\l_xeCJK_embolden_factor_fp
..... 3166, 3173, 3201, 3209, 3279
\l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
..... 2341, 2475, 2562, 2662
\l_xeCJK_enabled_hanging_bool 2358, 2575
\l_xeCJK_enabled_kerning_bool 2362, 2655, 2658, 2687
\c_xeCJK_encoding_t1 ... 3474, 3972, 3975, 3977, 4436
\l_xeCJK_end_int .. 250, 572, 573, 581, 583, 4034, 4035
\l_xeCJK_env_cs_case_t1 1975, 1978, 1982
\l_xeCJK_env_cs_seq 1978
__xeCJK_error:n 57, 2119, 4006
__xeCJK_error:nn
..... 57, 351, 364, 2052, 2125, 2829, 2874, 4394
\c_xeCJK_EX_chars_clist 442, 460
\l_xeCJK_fallback_family_t1
..... 3053, 3055, 3059, 3060, 3062, 3067
__xeCJK_fallback_font_initial:NNnnn ... 2996, 3000
__xeCJK_fallback_font_initial_auxi:Nnnn 3004, 3007
__xeCJK_fallback_font_initial_auxii:Nnnnn ..
..... 3009, 3012
__xeCJK_fallback_font_initial_auxiii:Nnnn ..
..... 3016, 3019, 3029
__xeCJK_fallback_font_initial_auxiv:Nnnn ..
..... 3022, 3026
__xeCJK_fallback_loop:Nn 2968
__xeCJK_fallback_loop:nnNN 2957, 2963
__xeCJK_fallback_loop:nnnNN 2966, 2969, 2980
__xeCJK_fallback_loop:TF .. 2965, 2972, 3033, 3037
__xeCJK_fallback_loop_aux:nnnNN 2973, 2977
__xeCJK_fallback_loop_end: 3035, 3036
__xeCJK_fallback_loop_end:Nnnn ... 3015, 3023, 3034
__xeCJK_fallback_missing_glyph:nnnNN .. 2974, 2983
__xeCJK_fallback_punct_symbol:NN 2909, 2929
__xeCJK_fallback_punct_symbol_aux:NN .. 2933, 2944
__xeCJK_fallback_symbol:NN 2907, 2922
__xeCJK_fallback_symbol_aux:NN 2926, 2938
__xeCJK_fallback_symbol_aux:nnNN .. 2940, 2946, 2950
\g_xeCJK_fam_allocation_int
..... 3995, 3997, 4004, 4009, 4010
\g_xeCJK_fam_bottom_int 3995, 4008
\l_xeCJK_fam_int .. 3952, 3960, 3964, 3967, 4517, 4521
\g_xeCJK_fam_prop 3937, 3950, 3980
__xeCJK_family_csname:n
... 3241, 3263, 3339, 3458, 3463, 3514
\l_xeCJK_family_default_init_t1
..... 3827, 4451, 4453, 4462

__xeCJK_family_default_wrap:n 3830, 4452, 4455
\g__xeCJK_family_font_name_prop 3054, 3259, 3299,
3304, 3325, 3328, 3357, 3599, 3730, 3781, 3788, 3843, 3867
\g__xeCJK_family_font_options_prop
... 3299, 3306, 3331, 3335, 3358, 3754, 3784, 3791, 3795
\g__xeCJK_family_int 3193, 3204, 3705
\g__xeCJK_family_name_prop 3261, 3299, 3353, 3471, 3510
\l__xeCJK_family_name_tl 3109, 3215,
3224, 3225, 3230, 3237, 3305, 3307, 3313, 3326, 3332, 3341
__xeCJK_family_nfss_cname:n . 3264, 3365, 3366, 3463
__xeCJK_family_unknown_warning:n
..... 3542, 3554, 3582, 3594, 3597
__xeCJK_family_use:n 3395, 3463, 3540, 3593
\g__xeCJK_fandol_bool 3814, 3845
__xeCJK_fill_two_sides:nnn 5990, 5993
\c__xeCJK_fill1_skip 6006, 6007
\l__xeCJK_fixed_margin_ratio_fp 2349
\l__xeCJK_fixed_margin_width_dim 2348
\l__xeCJK_fixed_punct_ratio_fp 2343
\l__xeCJK_fixed_punct_width_dim 2342
\l__xeCJK_fnftef_bool
..... 5702, 5743, 5750, 5752, 5766, 5913, 5916, 5962
\l__xeCJK_fnftef_box 5665, 5666,
5682, 5683, 5696, 5758, 5759, 5763, 5764, 5772, 5940, 5946
\l__xeCJK_fnftef_dim
119, 5703, 5744, 5753, 5758, 5761, 5769, 5914, 5924, 5963
\l__xeCJK_fnftef_shipout_tl 5953, 5960, 5967, 5968
__xeCJK_font_cname:n 2991, 3030, 3371, 3375, 3417, 3434
__xeCJK_font_gset_to_current_aux:NN 144, 145
__xeCJK_font_initial:Nn 3003, 3028, 3385, 3391, 3449
__xeCJK_font_initial_hook: 3394, 3399
\g__xeCJK_font_initial_hook_tl 3400, 3402, 3403
\l__xeCJK_font_name_bf_tl 3157, 3195, 3274, 3284
\l__xeCJK_font_name_it_tl 3158, 3196, 3286, 3296
\l__xeCJK_font_name_tl 3055,
3056, 3129, 3130, 3217, 3231, 3247, 3305, 3731, 3767, 3797
\l__xeCJK_font_options_clist ... 3110, 3216, 3218,
3219, 3221, 3232, 3307, 3755, 3761, 3762, 3764, 3765, 3767
__xeCJK_fontsprop:nnn 3704, 3709, 3716
\g__xeCJK_fontsprop_family_tl .. 3245, 3249, 3252, 3255
\l__xeCJK_fontsprop_family_tl 3251,
3256, 3345, 3354, 3511, 3539, 3552, 3577, 3922, 3951, 3956
\l__xeCJK_fontsprop_options_clist
..... 3198, 3206, 3221, 3246, 3278, 3283, 3290, 3295
\g__xeCJK_fontsprop_prop 3700, 3711, 3717
\c__xeCJK_FullLeft_chars_clist 416, 608
\g__xeCJK_FullLeft_range_clist 604, 3929
\c__xeCJK_FullRight_chars_clist 455, 609
\g__xeCJK_FullRight_range_clist 605, 3931
__xeCJK_gadd_font_initial_hook:n 3401, 4924
__xeCJK_get_ambiguous_slot: 4914, 4917
__xeCJK_get_charcode:w 287, 293, 299, 310
__xeCJK_get_punct_bounds_aux:NN 2379, 2381
__xeCJK_get_sub_features:nn 3060, 3116, 3122
__xeCJK_get_sub_features:w 3122
__xeCJK_gobble_CJKfamily: 3587, 4935
__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn 3588, 3589
\c__xeCJK_group_tag_t1 5562, 5570, 5572
\l__xeCJK_group_tag_t1 5559, 5562, 5570, 5571
__xeCJK_gset_family_cs:n 3225, 3239
__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn ... 3248, 3343, 3463
__xeCJK_gset_mathcodenum:nn 4895, 4899
\c__xeCJK_HalfLeft_chars_clist 402, 606
\g__xeCJK_HalfLeft_range_clist 602
\c__xeCJK_HalfRight_chars_clist 402, 607
\g__xeCJK_HalfRight_range_clist 603
\c__xeCJK_HangulJamo_chars_clist 520, 620
\g__xeCJK_HangulJamo_range_clist 616
\l__xeCJK_hidden_box 5226, 5227, 5228, 5231, 5234, 5235
\c__xeCJK_hyphens_chars_clist 428, 439, 463
__xeCJK_if_last_punct_auxi:TF 1546, 1586
__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF ... 1549, 1595, 1599
__xeCJK_if_last_punct_auxiii:TF 1602, 1605
__xeCJK_if_last_punct_auxiv:TF 1614, 1617
__xeCJK_if_last_punct_glue:TF 1442, 1527, 1534, 1582
__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF 1538, 1541, 1570
__xeCJK_if_last_punct_glue_auxii:TF ... 1539, 1554
__xeCJK_if_last_punct_glue_auxiii:TF ... 1559, 1562
__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF .. 1475, 1530, 1576
__xeCJK_inactive_group_begin: 4721, 4758, 4817, 4936
__xeCJK_inactive_group_end: ... 4721, 4760, 4817, 4937
__xeCJK_info:nnn 57, 3424
\l__xeCJK_inline_env_case_tl ... 1964, 2010, 2012, 2014
\l__xeCJK_inline_env_seq
..... 1988, 1995, 1996, 2003, 2007, 2011
__xeCJK_int_until_do:wn 242
\c__xeCJK_IS_chars_clist 444, 461
__xeCJK_italic_correction: 4646, 4648
__xeCJK_italic_correction_aux: ... 4661, 4667, 4672
\c__xeCJK_iteration_marks_chars_clist 430
\l__xeCJK_kerning_margin_dim
..... 2660, 2671, 2692, 2699, 2706, 2707
\l__xeCJK_kerning_margin_minimum_dim ... 2373, 2723
\l__xeCJK_kerning_margin_ratio_fp 2372, 2768
\l__xeCJK_kerning_margin_width_dim .. 2371, 2766, 2767
\l__xeCJK_kerning_total_ratio_fp .. 2365, 2740, 2749
\l__xeCJK_kerning_total_width_dim .. 2364, 2737, 2738
__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN 2743, 2744, 2759
\l__xeCJK_last_bound_dim
..... 1194, 1211, 1213, 1215, 1229, 1624, 1632
\l__xeCJK_last_kern_dim 1601, 1603,
1607, 1619, 1624, 1638, 1642, 1644, 1646, 1650, 1809, 1817
\l__xeCJK_last_penalty_bool
..... 883, 1196, 1525, 1580, 1589, 1591, 1633
\l__xeCJK_last_penalty_int
..... 884, 1198, 1578, 1584, 1592, 1631
\g__xeCJK_last_punct_t1 1141, 1143,
1145, 1147, 1151, 1158, 1160, 1161, 1185, 1317, 1320,
1322, 1324, 1331, 1333, 1335, 1351, 1352, 1358, 1360,
1370, 1381, 1399, 1496, 1512, 1519, 1622, 1677, 1678,
1679, 1686, 1687, 1688, 1694, 1695, 1696, 1703, 1704,

1705, 1744, 1745, 1755, 1757, 5452, 5454, 5455, 5457,
5470, 5472, 5473, 5475, 5499, 5502, 5512, 5515, 5526, 5529
\l_xeCJK_last_skip
776, 784, 787, 789, 792, 885, 893, 907, 918, 922, 1448,
1449, 1452, 1458, 1459, 1461, 1543, 1552, 1802, 1804, 1825
\c_xeCJK_left_tl .. 62, 886, 1147, 1230, 1244, 1314,
1324, 1335, 1364, 1371, 1376, 1379, 1382, 1390, 1394,
1400, 1406, 1411, 1612, 1660, 1671, 1676, 1693, 2148,
2395, 2410, 2412, 2701, 2717, 2779, 2784, 2795, 2805,
2814, 5377, 5388, 5401, 5420, 5440, 5454, 5457, 5472, 5475
__xeCJK_listings_append:nN
..... 6129, 6143, 6156, 6171, 6191, 6207
__xeCJK_listings_breaklines_toks: 6030, 6072
__xeCJK_listings_CJK_toks_hook: .. 6030, 6055, 6072
\g_xeCJK_listings_CM_bool 6026, 6235, 6242, 6244, 6250
\l_xeCJK_listings_env_bool 4136, 4154, 6022
__xeCJK_listings_escape:N 6295, 6296, 6297
__xeCJK_listings_escape_backslash: 6270, 6305
\l_xeCJK_listings_flag_int
6163, 6170, 6178, 6180, 6190, 6198, 6206, 6209, 6218, 6229
__xeCJK_listings_initial_hook: 6014, 6023
__xeCJK_listings_inline_group:n 6281, 6285
__xeCJK_listings_inline_group:w 6266
__xeCJK_listings_inside_convert:nw 6266
\l_xeCJK_listings_letter_bool
..... 6137, 6141, 6145, 6149, 6152,
6161, 6168, 6176, 6188, 6196, 6204, 6212, 6215, 6223, 6226
\l_xeCJK_listings_max_char_int 6036, 6039, 6107, 6259
__xeCJK_listings_output_CM: 6020, 6239
__xeCJK_listings_output_Default:nN 6113, 6115
__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF 6251
__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN ..
..... 6091, 6093, 6101, 6158
__xeCJK_listings_process_CJK:nN
..... 6075, 6077, 6079, 6081, 6085, 6123
__xeCJK_listings_process_CM:nN 6054, 6232
__xeCJK_listings_process_Default:nN ... 6050, 6104
__xeCJK_listings_process_FullLeft:nN .. 6095, 6158
__xeCJK_listings_process_FullRight:nN . 6097, 6158
__xeCJK_listings_process_letter:nN 6126, 6134, 6237
__xeCJK_listings_process_other:nN 6127, 6134
__xeCJK_listings_rescan:Nn 6266
__xeCJK_listings_set_escape: 6268, 6290
__xeCJK_listings_toks_hook: 6015, 6040
__xeCJK_load_fandol: 3815, 3848
__xeCJK_long_punct_kerning:N 2419, 2423
__xeCJK_make_node:N
..... 941, 944, 1167, 1169, 1603, 1627, 1817, 1820
\l_xeCJK_margin_dim 2486, 2525, 2527, 2584,
2606, 2608, 2614, 2616, 2620, 2621, 2650, 2689, 2706, 2771
\l_xeCJK_margin_minimum_dim 2361, 2489, 2577
__xeCJK_margin_width_or_ratio:n
..... 2554, 2555, 2597, 2637
\g_xeCJK_math_bool 3877, 3897, 4526
\g_xeCJK_math_chars_clist 3928, 3930, 3931, 3932, 3936
\c_xeCJK_math_family_tl 3921, 3925
__xeCJK_math_robust:N 4530
__xeCJK_math_robust>NN 4542, 4543, 4545
__xeCJK_math_robust_aux>NN 4535
\c_xeCJK_math_t1
..... 3901, 3904, 3908, 3913, 3924, 3927, 3949, 3955, 3958
\c_xeCJK_middle_dot_prop 4845
\l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp 2353, 2546
\l_xeCJK_middle_margin_width_dim .. 2352, 2543, 2544
\l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp 2347
\l_xeCJK_middle_punct_width_dim 2346
\l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool 2363, 2725
\l_xeCJK_minimum_bound_dim
..... 2652, 2691, 2707, 2726, 2729
\l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp 2351
\l_xeCJK_mixed_margin_width_dim 2350
\l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp 2345
\l_xeCJK_mixed_punct_width_dim 2344
\c_xeCJK_mono_letter_int 4140, 4153
__xeCJK_msg_def_family_map:n .. 3613, 3615, 3883, 3890
__xeCJK_msg_family_map:n
..... 3040, 3271, 3612, 3626, 3888, 3889, 4274
__xeCJK_msg_new:nn 57,
373, 2056, 2113, 2842, 2863, 3038, 3270, 3430, 3610,
3774, 3879, 3886, 3892, 4011, 4270, 4369, 4398, 4442, 5767
__xeCJK_msg_new:nnn 58, 4571
\l_xeCJK_nest_bool 5732, 5735, 5765
\g_xeCJK_new_class_seq 346, 357, 4684, 4691
\l_xeCJK_new_line_cs_case_t1 1971, 1975, 1982
\l_xeCJK_new_line_cs_seq 1971
__xeCJK_new_symbol_font:NN 4013, 4014
__xeCJK_nfss_family:n 3477
__xeCJK_nfss_family:nn 3474, 3479, 3501
__xeCJK_nfss_series:n 3486, 3487, 3488, 3494
\l_xeCJK_no_break_cs_case_t1 1748, 1793
\l_xeCJK_no_break_cs_seq 1793
__xeCJK_nobreak_ccglue: 4094, 4102, 4201
__xeCJK_nobreak_ecglue: 4098, 4104, 4202
__xeCJK_nobreak_hskip:N 1235, 2165
__xeCJK_nobreak_hskip:n
..... 1235, 1306, 4085, 4086, 4099, 4100
\c_xeCJK_nobreak_penalty_int 69, 70, 1344, 1545, 1592
__xeCJK_nobreak_skip: 4059, 4071, 4148
__xeCJK_nobreak_skip_zero: ... 4055, 4063, 4071, 4147
__xeCJK_nobreak_zero_glue: 45, 1152, 1339, 1342
__xeCJK_node:n
... 865, 867, 869, 871, 942, 1084, 1086, 4652, 4657, 4663
\g_xeCJK_node_int 933, 936, 938, 939
\g_xeCJK_non_CJK_class_seq 685, 1121, 6045
\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist 402, 618
\g_xeCJK_NormalSpace_range_clist 614
\c_xeCJK_NS_chars_clist 428, 459
\l_xeCJK_off_verb_addon_t1 ... 4113, 4128, 4156, 4157
\c_xeCJK_OP_chars_clist 407, 418
\l_xeCJK_optimize_kerning_bool 2366, 2728
\l_xeCJK_optimize_margin_bool 2360, 2500, 2518, 2594
__xeCJK_original_kerning_margin:NN 2651, 2709

\c_xeCJK_package_ext_t1 23, 26, 47, 4952
\c_xeCJK_package_hook:nn 71, 4870, 4875, 4925, 4931, 4942, 4947, 4951
\c_xeCJK_parse_font_shape: 3223, 3272
\c_xeCJK_pass_args:nnnn 3046, 3636, 3652, 3659, 3665, 3678, 3688, 3694, 3900
\c_xeCJK_patch_ambiguous_char:Nn 4796, 4798
\c_xeCJK_patch_ambiguous_char:nN .. 4773, 4777, 4867
\c_xeCJK_patch_ambiguous_char:nn .. 4779, 4785, 4793
\c_xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn .. 4783, 4862, 4868
\c_xeCJK_patch_microtype_get_slot: 4905
\c_xeCJK_patch_middle_dot: 4845
\c_xeCJK_patch_middle_dot:nw 4861, 4864
\c_xeCJK_patch_text_command: 4724
\c_xeCJK_patch_tuenc Accent: 4746, 4834
\c_xeCJK_patch_tuenc_ambiguous_char:n .. 4744, 4765
\c_xeCJK_patch_tuenc_composite: 4747, 4821
\c_xeCJK_patch_xunicode_ambiguous_char: 4742, 4750
\c_xeCJK_peek_catcode_false:w 256, 276, 282
\c_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w 260, 262, 267
\c_xeCJK_peek_catcode_true:w 254, 273, 281
\l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool 22, 258, 265, 283, 1036, 1042, 1076, 1080, 1874, 1885, 1890, 5314
\l_xeCJK_peek_search_token 253, 271, 280
\c_xeCJK_PO_chars_clist 454, 462
\c_xeCJK_post_arg:w 3639, 3645
\c_xeCJK_PR_chars_clist 414, 419
\c_xeCJK_preamble_family:n 3654, 3661, 3667, 3674
\c_xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N .. 1235, 2158
\c_xeCJK_punct_bound_kern:N 1235, 2157, 2164
\c_xeCJK_punct_bound_kern:NN 1182
\c_xeCJK_punct_bound_kern_aux:NNN 1201, 1250
\c_xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN 1195, 1205
\c_xeCJK_punct_bound_kern_ratio_aux:N .. 1219, 1222
\c_xeCJK_punct_bound_rule:NN 1143, 1272, 1322, 1333, 1660, 1671, 5420, 5440, 5455, 5473
\c_xeCJK_punct_bound_unitization:NN 1166, 1171, 1191
\g_xeCJK_punct_bound_width_t1 2178, 2566, 2568
\l_xeCJK_punct_breakable_bool 2155, 2162, 2192, 6181
\c_xeCJK_punct_breakable_kern:n 1311, 1316, 4086, 4100, 4112, 4123, 5264
\c_xeCJK_punct_breakable_kern:NN 1295, 1298, 1307, 2156
\c_xeCJK_punct_csname:n 2244, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2288, 2378, 2448
\c_xeCJK_punct_glue:NN ... 1147, 1161, 1286, 1324, 1335, 1352, 1360, 1376, 1390, 1411, 1659, 1670, 1757, 5377, 5388, 5401, 5419, 5439, 5457, 5475, 5502, 5515, 5529
\c_xeCJK_punct_hskip:n 1287, 1288, 4085, 4099, 4110, 4122, 5015, 5580
\c_xeCJK_punct_if_long:NTF 1255, 1258, 1294, 1297, 1653, 1665, 2418, 2654, 2657, 5414, 5433, 6199
\c_xeCJK_punct_if_middle:NTF 1141, 1320, 1331, 1656, 1668, 2493, 2530, 2541, 2581, 2610, 2619, 5417, 5436, 5452, 5470
\c_xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF 2533, 2553
\c_xeCJK_punct_if_right:N 2229
\c_xeCJK_punct_if_right:NTF 1309, 1313, 2672, 2674, 2679, 2714, 2717, 2794, 2797
\c_xeCJK_punct_kern:NN .. 1289, 1678, 1687, 1704, 2163
\l_xeCJK_punct_kern_skip 1192, 1202, 1204, 1224, 1226
\c_xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN 2665, 2667, 2685
\c_xeCJK_punct_min_bound:NN 2653, 2774
\c_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN 1292, 1299, 1305
\c_xeCJK_punct_rule:NN 1158, 1279, 1310, 1314, 1351, 1358, 1371, 1382, 1400, 1745, 5499, 5512, 5526
\g_xeCJK_punct_skip_prop 1536, 1568, 2296, 2298, 2299
\c_xeCJK_punct_style_alias_prop 2827, 2832
\c_xeCJK_punct_style_plain_t1 2383, 2450, 2841, 6018
\g_xeCJK_punct_style_seq 2127, 2846, 2859, 2862
\c_xeCJK_punct_width_or_ratio:nN 2531, 2534, 2535, 2567, 2571, 2624
\g_xeCJK_punct_width_t1 2177, 2479, 2481
\c_xeCJK_replace_space: 759, 774, 818
\c_xeCJK_reserve_space_aux: 1091, 1096
\l_xeCJK_reserve_space_bool .. 1016, 1022, 1030, 1876
\c_xeCJK_reset_char_class:n 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4209
\c_xeCJK_reset_shipout_skip: 4073, 4090, 4106
\l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1 4076, 4125, 4131
\l_xeCJK_restore_listings_toks_t1 6019, 6027, 6028, 6032, 6034, 6042, 6061, 6071
\c_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: 5927, 5951
\c_xeCJK_restore_shipout_fntef: 5736, 5955, 5958, 5965
\c_xeCJK_restore_um_char: 3917, 4885, 4892
\c_xeCJK_restore_um_char_aux:nn 4889, 4893
\l_xeCJK_reverse_bound_dim 2408, 2422, 2428, 2506, 2512, 2548, 2589, 2621, 2646
\c_xeCJK_right_t1 62, 1143, 1158, 1161, 1177, 1242, 1310, 1322, 1333, 1351, 1352, 1358, 1360, 1490, 1501, 1504, 1517, 1610, 1659, 1670, 1685, 1702, 1744, 1745, 1757, 2148, 2396, 2411, 2700, 2714, 2780, 2785, 2798, 2807, 2815, 5419, 5439, 5455, 5473, 5499, 5502, 5512, 5515, 5516, 5526, 5529
\l_xeCJK_same_align_margin_dim 2367
\l_xeCJK_same_align_ratio_fp 2368
\c_xeCJK_save_CJK_class:n 691, 700, 2104
\c_xeCJK_save_family_info: 3226, 3302
\c_xeCJK_save_FullRight_check: 1715, 1730
\c_xeCJK_save_FullRight_symbol:N .. 1717, 1732, 1761
\c_xeCJK_save_kerning:nnNN 2669, 2676, 2680, 2693
\c_xeCJK_save_kerning:nnnNN .. 2675, 2681, 2694, 2695
\c_xeCJK_save_punct_dim:nNn 2256, 2809, 2811
\c_xeCJK_save_punct_dim:nNNn 2258, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2431, 2439, 2443, 2460, 2461, 2462, 2525, 2601, 2603, 2605, 2670, 2703, 2805, 2807
\c_xeCJK_save_punct_kerning:NN 2452, 2466
\c_xeCJK_save_punct_kerning_plain:NN ... 2451, 2458
\c_xeCJK_save_punct_margin:NN 2385, 2399
\c_xeCJK_save_punct_margin_plain:NN 2384, 2389

__xeCJK_save_punct_skip:nNNn 2260, 2397, 2440, 2444, 2463, 2464
__xeCJK_save_punct_skip:nNNnnn ... 2266, 2607, 2704
__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnn .. 2270, 2276
__xeCJK_save_punct_width_aux:Nnn . 2287, 2292, 2300
__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn 2257, 2259, 2262, 2263, 2264, 2278, 2280, 2282, 2285
__xeCJK_save_um_char: 3907, 4875
\l_xeCJK_scale_factor_fp 4261, 4263, 4266, 4279
\g_xeCJK_scale_family_prop 4226, 4267, 4280
__xeCJK_select_fallback_font:Nnnn . 2990, 2993, 2999
__xeCJK_select_font: ... 1327, 1353, 3418, 3565, 3578
__xeCJK_select_font:Nn 3378, 3382, 3388, 3407
__xeCJK_select_font:Nnn 3433, 3438, 3445
__xeCJK_select_punct_font: 1383, 1520, 3419, 3566, 3579, 3580
__xeCJK_select_punct_font_aux: 3405, 3579
__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw 533, 4027
__xeCJK_set_char_class_eq:nn 589, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167
__xeCJK_set_family_initial: 3191, 3214
__xeCJK_set_mathfont_aux: 3909, 3914, 3919
__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn . 3957, 3962, 3969
__xeCJK_set_others_toks:n 4681
__xeCJK_set_punct_style:n 2128, 2821, 2822
__xeCJK_set_special_punct:nn . 2168, 2171, 2174, 2199
__xeCJK_set_sub_block_family: 3227, 3309
__xeCJK_set_sub_class_toks:nn 2067, 2073
__xeCJK_set_verb_exspace: 4142, 4217
__xeCJK_set_verb_exspace:n 4234, 4240
__xeCJK_set_verb_scale:nn 4249, 4259
__xeCJK_set_visible_space_size:n 4316, 4322
__xeCJK_shipout_boundary:w ... 4075, 4079, 4171, 4187
__xeCJK_shipout_check_for_glue: 4074, 4078, 4170, 4186
__xeCJK_shipout_CJKcglue: ... 4109, 4121, 4169, 4185
__xeCJK_shipout_CJKgglue: 4108, 4120, 4168, 4184
\l_xeCJK_shipout_hook_bool 104, 106, 113
\l_xeCJK_shipout_hook_tl 107, 111, 112
__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n 4112, 4124
__xeCJK_shipout_punct_hskip:n 4110, 4122
\g_xeCJK_slant_factor_fp 3071, 3087, 3091, 3180, 3202
\l_xeCJK_slant_factor_fp 3180, 3187, 3202, 3210, 3291
\l_xeCJK_sout_format_tl 5657, 5821
\l_xeCJK_sout_height_tl 5665, 5820
\l_xeCJK_sout_hidden_bool 5817
\l_xeCJK_sout_skip_bool 5816
\l_xeCJK_sout_subtract_bool 5818
\l_xeCJK_sout_text_format_tl 5822
\l_xeCJK_sout_thickness_tl 5659, 5819
\g_xeCJK_space_factor_int 154, 167, 187, 208, 211, 213, 797, 830, 1557
\l_xeCJK_space_skip 5033, 5039, 5045
__xeCJK_space_skip_scale:nnn . 169, 175, 188, 192, 205
\g_xeCJK_special_punct_clist . 2193, 2194, 2197, 2235
__xeCJK_special_punct_seq:n 2195, 2198, 2201, 2203, 2207, 2214, 2217, 2226
__xeCJK_special_punct_t1:nN 2196, 2202, 2206, 2216, 2225, 2240
\l_xeCJK_sub_cancel_bool 2023, 2026, 2028, 2035, 2037, 2049
\l_xeCJK_sub_family_name_t1 ... 3108, 3113, 3149, 3197, 3236, 3237, 3313, 3317, 3324, 3329, 3336, 3339, 3344
\l_xeCJK_sub_font_name_t1 3063, 3128, 3129, 3130, 3134, 3140, 3142, 3144, 3145, 3150, 3326, 3329, 3782, 3789, 3797, 3807
\l_xeCJK_sub_font_options_clist 3061, 3063, 3125, 3133, 3146, 3151, 3332, 3334, 3336, 3785, 3792, 3796, 3800, 3801, 3806
\l_xeCJK_sub_key_prop 3107, 3115, 3131, 3194, 3205, 3311
\g_xeCJK_sub_key_seq 3097, 3734, 3740, 3752
\l_xeCJK_sub_key_seq 3736, 3742, 3749, 3758
__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n ... 2029, 2038, 2042
__xeCJK_sub_special_punct:nn . 2170, 2173, 2176, 2221
__xeCJK_swap_cs_aux:w 138, 140, 141
__xeCJK_switch_font:nn 2082, 2088, 2099, 2101, 2108, 3420, 5360, 5366
\l_xeCJK_symbol_boxdepth_t1 5789
\l_xeCJK_symbol_sep_t1 5788
\l_xeCJK_symbol_text_format_t1 5790
__xeCJK_t1_remove_outer_braces:w 119, 121
__xeCJK_tmp:w 289, 315, 436, 439, 440, 6291, 6302
\l_xeCJK_tmp_bool 54, 1796, 1799, 1801, 1824
\l_xeCJK_tmp_box 52, 220, 228, 1418, 1422, 1425, 1432, 5188, 5192, 5196, 5997, 5999, 6001
\l_xeCJK_tmp_clist 56, 535, 536
\l_xeCJK_tmp_dim 53, 1166, 1167, 1168, 1169, 1191, 1194, 1619, 1623, 1627, 1809, 1820, 2425, 2431, 2432, 2437, 2439, 2440, 2441, 2443, 2444, 2473, 2491, 2495, 2511, 2560, 2573, 2579, 2583, 2588, 2602, 2604, 2606, 2608, 2671, 2697, 2703, 2705, 5094, 5096, 5101, 5102, 5109, 5196, 5197, 5201
\l_xeCJK_tmp_int 51, 372, 582, 585, 591, 593, 4211, 4213, 5216, 5220
\l_xeCJK_tmp_skip 55, 1564, 1574, 5209, 5211
\l_xeCJK_tmp_t1 50, 651, 653, 655, 657, 660, 664, 666, 668, 670, 1537, 1569, 3124, 3126, 3140, 3145, 3259, 3261, 3266, 3361, 3362, 3684, 3687, 3689, 3859, 3874, 3951, 3952, 4920, 4921, 6059, 6065, 6067, 6269, 6271, 6275, 6276, 6307
__xeCJK_trim_spaces:n 2849, 2855, 2870
\l_xeCJK_udbline_depth_t1 5632, 5803
\l_xeCJK_udbline_format_t1 5635, 5805
\l_xeCJK_udbline_gap_t1 5642, 5807
\l_xeCJK_udbline_hidden_bool 5800
\l_xeCJK_udbline_sep_t1 5633, 5804
\l_xeCJK_udbline_skip_bool 5799
\l_xeCJK_udbline_subtract_bool 5801
\l_xeCJK_udbline_text_format_t1 5806
\l_xeCJK_udbline_thickness_t1 5639, 5644, 5802
\l_xeCJK_udot_boxdepth_t1 5787

\l_xeCJK_udot_depth_tl 5783, 5874
\l_xeCJK_udot_format_tl 5785, 5875
\l_xeCJK_udot_sep_tl 5784
\l_xeCJK_udot_symbol_tl 5782, 5875
\l_xeCJK_udot_text_format_tl 5786
_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN
..... 5278, 5280, 5284, 5352
_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N ...
..... 5269, 5382
\l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl 5698, 5699, 5832
_xeCJK_ulem_ccglue: 5339, 5357, 5555
_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w 5262, 5303
_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N 5261, 5334
_xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N .. 5267, 5393
_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N . 5268, 5426
_xeCJK_ulem_class_group_begin:
..... 5340, 5347, 5403, 5443, 5490, 5533, 5550
_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N ...
..... 5265, 5371
_xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N ...
..... 5266, 5408
_xeCJK_ulem_end: 5051, 5056
_xeCJK_ulem_fix_penalty: 5263, 5328
_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary: ... 5257, 5466
_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: 5256, 5485
_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: 5255, 5448
_xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary: ... 5260, 5508
_xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: 5259, 5522
_xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: ... 5258, 5495
_xeCJK_ulem_glue:n 5035, 5037, 5039, 5555
\l_xeCJK_ulem_hidden_bool 5007, 5717, 5829
_xeCJK_ulem_hidden_box: 5008, 5222
_xeCJK_ulem_hook: 4994, 4998
\l_xeCJK_ulem_hook_used_bool 4991, 4993, 5046
_xeCJK_ulem_hskip:n
..... 5091, 5106, 5112, 5126, 5128, 5560, 5563
_xeCJK_ulem_hskip_aux:n 5012, 5244
_xeCJK_ulem_hskip_first:n 5106, 5118
_xeCJK_ulem_initial: 5000, 5252
_xeCJK_ulem_loop:nw 5053, 5066
_xeCJK_ulem_on:n 5590, 5592
_xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n ... 5264, 5544
_xeCJK_ulem_punct_ccglue: ... 5400, 5438, 5530, 5555
_xeCJK_ulem_punct_hskip:n 5015, 5538
_xeCJK_ulem_putbox: 5011, 5243, 5246
_xeCJK_ulem_right_aux:n 5141, 5145
_xeCJK_ulem_right_skip: 5005, 5177
_xeCJK_ulem_right_skip_glue: 5182, 5191, 5200, 5204
_xeCJK_ulem_right_skip_hbox: 5181, 5186, 5219
_xeCJK_ulem_right_skip_kern: 5190, 5194
_xeCJK_ulem_right_skip_penalty: 5183, 5214
\l_xeCJK_ulem_sep_tl 5700, 5704, 5831
\l_xeCJK_ulem_skip_bool 5009, 5716, 5724, 5828
_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
..... 5016, 5236, 5376, 5387, 5399, 5413, 5432
_xeCJK_ulem_skip_punct_end:
..... 5017, 5236, 5460, 5478, 5503, 5516, 5531
_xeCJK_ulem_skip_putbox: 5238, 5247
\l_xeCJK_ulem_subtract_bool .. 5001, 5718, 5726, 5830
_xeCJK_ulem_swap_cs:NN 5254, 5289, 5293
\l_xeCJK_ulem_text_format_tl 4990, 5719, 5833
_xeCJK_ulem_var_leaders: 5004, 5164, 5172, 5175
\l_xeCJK_underline_depth_tl 5604, 5795
\l_xeCJK_underline_format_tl 5607, 5797
\l_xeCJK_underline_hidden_bool 5792
\l_xeCJK_underline_sep_tl 5605, 5796
\l_xeCJK_underline_skip_bool 5791
\l_xeCJK_underline_subtract_bool 5793
\l_xeCJK_underline_text_format_tl 5798
\l_xeCJK_underline_thickness_tl 5609, 5794
\c_xeCJK_um_ambiguous_char_prop 4877, 4888
_xeCJK_under_CJKsymbol:N 5926, 5954, 5969
_xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnn 5882, 5885
_xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnn 5883, 5897
\l_xeCJK_under_symbol_box 5921, 5925, 5935, 5938, 5971
_xeCJK_under_symbol_text_format:N 5902, 5929, 5934
\g_xeCJK_unknown_family_seq 3601, 3603, 3609
_xeCJK_update_block_fam: 4496, 4506
_xeCJK_update_block_fam:nn 4512, 4515
_xeCJK_update_clear_toks:n 675, 697
_xeCJK_update_cs_case_t1:NNnn 1771, 1777, 1782, 1786
_xeCJK_update_family_aux: 4619, 4621
_xeCJK_update_inline_env_case_t1:
..... 1989, 1998, 2004, 2008
_xeCJK_update_main_fam: 4495, 4499
_xeCJK_use_dim_or_skip:nNN
... 1193, 1287, 1306, 1312, 2184, 2186, 2188, 2190, 2301
_xeCJK_use_punct_dim:nN 2246, 2496, 2513,
2585, 2590, 2612, 2613, 2633, 2751, 2752, 2799, 2800, 2813
_xeCJK_use_punct_dim:nNN 1177, 1208, 1230,
1275, 1282, 2190, 2248, 2407, 2411, 2412, 2700, 2701,
2713, 2716, 2779, 2780, 2784, 2785, 2793, 2796, 2814, 2815
_xeCJK_use_punct_skip:nNN 2184, 2250, 2301
_xeCJK_use_punct_skip_minus:nNN 2188, 2254
_xeCJK_use_punct_skip_plus:nNN 2186, 2252
\l_xeCJK_uwave_depth_tl 5622, 5812
\l_xeCJK_uwave_format_tl 5624, 5814
\l_xeCJK_uwave_hidden_bool 5809
\l_xeCJK_uwave_sep_t1 5623, 5813
\l_xeCJK_uwave_skip_bool 5808
\l_xeCJK_uwave_subtract_bool 5810
\l_xeCJK_uwave_symbol_t1 5624, 5811
\l_xeCJK_uwave_text_format_t1 5815
_xeCJK_verbAddon: 4143, 4158
_xeCJK_verbAddonBool 4160, 4162, 4215
_xeCJK_verbCaseInt 4043, 4048, 4053, 4146
_xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w 4205, 4207
\l_xeCJK_verb_exspace_skip
..... 4193, 4199, 4200, 4221, 4230, 4239, 4242, 4244, 4246, 4256
_xeCJK_verbFontHook: 4051, 4069
_xeCJK_visible_spaceFallback: 4296, 4302

__xeCJK_visible_space_fallback_auxi:N . 4304, 4307
__xeCJK_visible_space_fallback_auxii:N 4310, 4313
\l__xeCJK_visible_space_tl 4285, 4289, 4298, 4300, 4311
__xeCJK_warning:n 61, 3769, 3847, 5733
__xeCJK_warning:nn 57, 2858, 3604, 3745, 3851, 4440
__xeCJK_warning:nnn 63, 3266, 3873, 4262, 4363, 4365, 4367, 4561, 4567
__xeCJK_warning:nnnn 64, 2985
\l__xeCJK_widow_penalty_int 54, 1848, 1852
\l__xeCJK_xecglue_bool . 976, 986, 996, 1010, 4115, 4179
\g_xeCJK_xetex_allocator_int 4680, 4685, 4689
\c_xeCJK_xetex_version_str 379, 381
\l__xeCJK_xout_format_tl 5676, 5826
\l__xeCJK_xout_hidden_bool 5824
\l__xeCJK_xout_skip_bool 5823
\l__xeCJK_xout_subtract_bool 5825
\l__xeCJK_xout_text_format_tl 5827
__xeCJK_zero_glue: 1347, 1415, 1438, 1450
xeCJKactive 3, 334
\xeCJKallowbreakbetweenpuncts 4478
\xeCJKCancelSubCJKBlock 10, 2023
\xeCJKDeclareCharClass 11, 528
\xeCJKDeclarePunctStyle
..... 11, 2854, 2877, 2878, 2879, 2886, 2894
\xeCJKDeclareSubCJKBlock 10, 2016, 2059
\xeCJKdisablefallback 4482
\xeCJKEditPunctStyle 12, 2869
\xeCJKenablefallback 4482
\xeCJKfntefbox 5764
\xeCJKfntefon 16, 5593
\xeCJKnobreak 16, 1794
\xeCJKnobreakbetweenpuncts 4478
\xeCJKOffVerbAddon 16, 4132
\xeCJKplainchr 4472
\xeCJKResetCharClass 11, 611, 623
\xeCJKResetPunctClass
..... 11, 531, 600, 621, 2020, 2030, 2039, 4489
\xeCJKRestoreSubCJKBlock 10, 2023
\xeCJKsetcharclass 4486
\xeCJKsetecglue 4475
\xeCJKsetemboldenfactor 4468
\xeCJKsetkern 11, 2145
\xeCJKsetslantfactor 4468
\xeCJKsetup 2, 4446, 4463, 4469,
4471, 4472, 4473, 4474, 4476, 4477, 4479, 4481, 4483, 4485
\xeCJKsetwidth 11, 2131, 4433
\xeCJKShipoutHook 17, 92
\xeCJKVerbAddon 16, 4058, 4062, 4132, 4272
\xeTeXpicfile 6349, 6350, 6352
xunadd commands:
\xunadd_append_begin_hook:n 4763, 6810, 6828
\xunadd_append_end_hook:n 6821, 6832
\xunadd_get_slot:nn 6889, 6940
\l_xunadd_rest_bool 6894, 6903, 6919, 6934, 6945
\xunadd_set_begin_hook:n 6809, 6826
\xunadd_set_begin_hook:nn 4757, 6812, 6834
\xunadd_set_end_hook:n 6820, 6826
\xunadd_set_end_hook:nn 4759, 6823, 6836
\l_xunadd_slot_int .. 6893, 6902, 6917, 6932, 6941, 6944
xunadd internal commands:
__xunadd_add_accent:nnNN 6669
__xunadd_add_accents:nnNN 6689
__xunadd_add_circle:nN 6703
__xunadd_add_circle:nnNN 6703
__xunadd_add_double_accent:nnNN 6748, 6749
__xunadd_add_double_symbol:nN 6759, 6779, 6783
__xunadd_add_double_symbol:nnNN 6768, 6769
__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN 6788, 6793
__xunadd_add_symbol:nnNN 6654, 6655
__xunadd_begin_curname:n 6850, 6857, 6858
__xunadd_begin_hook:nn . 6525, 6544, 6605, 6637, 6854
\l_xunadd_begin_hook_tl 6827, 6829, 6852, 6856
__xunadd_chardef:Nn 6568, 6572, 6574, 6580
__xunadd_check_for_tipa:NNn 6877, 6880
__xunadd_check_slot:n 6512, 6550, 6569, 6581, 6627, 6628
\l_xunadd_circle_coffin 6722, 6728, 6735, 6737, 6742
\l_xunadd_circle_ratio_fp 6727, 6744, 6745
\l_xunadd_circle_scale_fp 6723, 6733, 6740
__xunadd_combine_accent:nnNNn 6586, 6669
__xunadd_combine_accents:nnNNn 6588, 6689
__xunadd_combine_circle:nnNNn 6592, 6703
__xunadd_combine_double_accent:nnNNn .. 6598, 6747
__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn .. 6600, 6767
__xunadd_combine_symbol:nnNNn 6590, 6653
__xunadd_composite_cs:Nnn
..... 6458, 6459, 6568, 6577, 6580, 6898
__xunadd_composite_cs:nnn 6459, 6606, 6609, 6638, 6641
__xunadd_declare_character:Nnn 6483, 6484, 6508, 6517
__xunadd_declare_character>NNnn 6511, 6540
__xunadd_declare_composite:Nnn 6584, 6601
__xunadd_declare_composite:Nnnn .. 6561, 6562, 6565
__xunadd_declare_encoded:NNnnn
..... 6586, 6588, 6590, 6592, 6598, 6600, 6624
__xunadd_declare_encoded:NNNNnn .. 6626, 6631, 6634
__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n ... 6402, 6416
\g_xunadd_encname_clist
..... 6327, 6329, 6331, 6335, 6344, 6355, 6382, 6383
\l_xunadd_encname_clist 6358, 6359, 6389
__xunadd_end_curname:n 6851, 6863, 6864
__xunadd_end_hook:nn ... 6527, 6547, 6612, 6644, 6854
\l_xunadd_end_hook_tl 6831, 6833, 6853, 6866
__xunadd_get_character_slot:Nn 6910, 6922
__xunadd_get_character_slot_aux:wn 6924, 6927
__xunadd_get_composite_slot:Nn 6909, 6913
__xunadd_get_slot:NNnn 6904
__xunadd_get_slot:wn 6890, 6891
__xunadd_glyph_if_exist:nTF
.... 6438, 6545, 6618, 6649, 6659, 6664, 6675, 6680,
6683, 6696, 6697, 6709, 6714, 6753, 6758, 6761, 6773, 6778
__xunadd_glyph_if_exist_p:n 6438
\l_xunadd_hyperref_hook_tl 6427, 6432, 6436
__xunadd_if_curname:n 6463

__xunadd_if_csname:nTF . 6445, 6452, 6463, 6482, 6560
\l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
..... 6399, 6403, 6409, 6413
\l__xunadd_math_as_UTF_text_seq ... 6401, 6406, 6407
__xunadd_provide_text_command_default:N 6510, 6529
__xunadd_reload:N 6355, 6359, 6361
__xunadd_reload_aux:n 6369, 6377
__xunadd_restore_cmd:N 6488
__xunadd_restore_cmd:NN 6499, 6501, 6507
__xunadd_restore_cmd:Nn 6495, 6496, 6506
__xunadd_set_cmd_hook:nnn 6835, 6837, 6838
__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn 6844, 6848
__xunadd_text_character:nN ... 6541, 6542, 6925, 6928
__xunadd_text_combine>NNnNNn 6640, 6646, 6652
__xunadd_text_combine:NnnNNn
..... 6635, 6654, 6670, 6690, 6704, 6748, 6768
__xunadd_text_command:nn 6521, 6523
__xunadd_text_command:Nnnn 6519, 6520, 6522
__xunadd_text_composite:Nnn 6608, 6614, 6623
__xunadd_text_composite:nnn 6602, 6603
__xunadd_text_tipa_command:Nnn 6869, 6870
__xunadd_text_tipa_command:nnn 6873, 6875
__xunadd_tmp:w 6349, 6352, 6363, 6375
\l__xunadd_tmp_coffin ... 6721, 6730, 6732, 6736, 6741
__xunadd_undeclare_composite:Nnnn . 6453, 6454, 6457