

xeCJK 宏包

CTEX.ORG

2018/04/30 v3.7.1*

目录

第 1 节 简介	1	3.6 xeCJKfntef 用法说明	14
第 2 节 基本用法	1	3.7 其他	16
第 3 节 用户手册	2	第 4 节 已知问题和兼容性	17
3.1 宏包选项	2	第 5 节 xeCJK 代码实现	17
3.2 字体设置与选择	6	3.1 宏包选项	17
3.3 CJK 分区字体设置	10	3.2 字体设置与选择	17
3.4 设置 CJK 字符范围	11	3.3 CJK 分区字体设置	162
3.5 标点符号的处理	11	3.4 设置 CJK 字符范围	165

第 1 节 简介

xeCJK 是一个 X_ET_EX 宏包, 用于排版中日韩(CJK)文字。主要功能:

1. 分别设置 CJK 和英文字体;
2. 自动忽略 CJK 文字间的空格而保留其它空格, 允许在非标点汉字和英文字母 (a – z, A – Z) 间断行;
3. 提供多种标点处理方式: 全角式、半角式、开明式、行末半角式和 CCT 式;
4. 自动调整中英文间空白。

xeCJK 使用了 X_ET_EX 的一些最新特性, 需要 X_ET_EX 0.9995.0 (2009/06/29) 以后的版本。
xeCJK 依赖 L_AT_EX3 项目的宏包套件 `I3kernel` 和 `I3packages`。xeCJK 还需要通过 `fontspec` 宏包来调用系统字体。xeCJK 会自动根据需要载入这些宏包。

xeCJK 的原始作者是孙文昌, 2009 年 5 月起宏包被收入 `ctex-kit` 项目进行维护, 目前主要维护者是刘海洋¹ 和李清²。

第 2 节 基本用法

与其他 L_AT_EX 宏包一样, 引入 xeCJK 宏包只要在导言区使用

```
\usepackage{xeCJK}
```

^{*}`ctex-kit` rev. b604170.

¹leoliu.pku@gmail.com

²sobenlee@gmail.com

在引入 `xeCJK` 宏包之后，只要设置 CJK 文字的字体，就可以在文档中使用中日韩文字了。

可以在各种文档类中使用 `xeCJK` 宏包，最简单的示例是：

—— 例 1 ——

```
\documentclass{article}
\usepackage{xeCJK}
\setCJKmainfont{SimSun}

\begin{document}
中文 \LaTeX{} 示例。
\end{document}
```

上述示例设置了中文字体 SimSun(宋体)。运行此示例要求系统安装了设置的字体，源文件用 UTF-8 编码保存，使用 Xe_LA_TE_X 编译。

`xeCJK` 只提供了字体和标点控制等基本 CJK 语言支持。对于中文文档，可以使用更为高层的 `cTEX` 宏包或文档类，它将自动调用 `xeCJK` 并设置好中文字体，同时提供了进一步的本地化支持。详细内容参看 `cTEX` 宏包套件的说明。

`xeCJK` 提供了大量选项，可以在宏包调用时作为宏包选项或用 `\xeCJKsetup` 命令进行设置，详见 3.1 节。除了 `\setCJKmainfont` 命令，`xeCJK` 还提供了许多其他命令设置和选择中文字体，详见 3.2 节。其他更详细的功能也都将在下面详细说明。在本文档所在的文件夹的 `example` 目录下面也有一些例子可以参考。

第3节 用户手册

3.1 宏包选项

`xeCJK` 以 `<key>=<var>` 的形式提供宏包选项，你可以在调用宏包的时候直接设置这些选项，也可以在调用宏包之后使用 `\xeCJKsetup` 来设置这些选项。`xeCJK` 内部调用 `fontspec` 宏包，可以在调用 `xeCJK` 的时候，使用它的宏包选项。`xeCJK` 会将 `fontspec` 的选项传递给它。

```
\xeCJKsetup {<key1>=<val1>, <key2>=<val2>, ...}
```

其中 `<key1>`, `<key2>` 是设置选项，而 `<val1>`, `<val2>` 则是对应选项的设置内容。多个选项可以在一个语句中完成设置。例如

—— 例 2 ——

```
\usepackage[PunctStyle=kaiming]{xeCJK}
```

等价于

—— 例 3 ——

```
\usepackage{xeCJK}
...
\xeCJKsetup{PunctStyle=kaiming}
```

有些选项或命令后面带有 `*`号，这表示这个选项或命令只能在导言区中使用，而 `☆`号则表示这个选项或命令只能在导言区使用，并且只影响随后定义的 CJK 字体。其余不带特殊标记的选项或命令，如果没有特别说明，可以在导言区或正文中使用。使用粗体来表示 `xeCJK` 的默认设置。

LocalConfig *	<code>LocalConfig = {\true false name}</code>
New: 2012-11-22	是否使用本地配置文件 <code>xeCJK-<name>.cfg</code> 。 <code><name></code> 可以是不包含空格的任意使文件名合法的字符串。如果设置为 <code>true</code> , 则使用的是 <code>xeCJK.cfg</code> ; 设置为 <code>false</code> 则不载入配置文件。可以把将要在下文介绍到的对 <code>xeCJK</code> 的一些设置(例如设置常用 CJK 字体、修改字符范围和定义新的标点输出格式等)保存到文件 <code>xeCJK-<name>.cfg</code> 。然后把这个文件放在本地的 TDS 目录下的适当位置。使用 TeX Live 的用户, 可以新建下列目录, 然后再把 <code>xeCJK-<name>.cfg</code> 放在里面:
	<code>texlive/texmf-local/tex/xelatex/xeCJK</code>
	最后还需要在命令行下执行 <code>mktexlsr</code> , 刷新文件名数据库以便 TeX 系统能够找到它。
	请注意, <code>xeCJK</code> 宏包中只有上述 <code>LocalConfig</code> 选项需要在调用 <code>xeCJK</code> 时设置, 而不能通过 <code>\xeCJKsetup</code> 来设置。
xeCJKactive	<code>xeCJKactive = {true false}</code>
	打开/关闭对中文的特殊处理。事实上, 这个选项会打开/关闭 XeTeX 的整个字符类机制, 依赖这个机制的宏包都会受到影响。
CJKspace	<code>CJKspace = {true false}</code>
	缺省状态下, <code>xeCJK</code> 会忽略 CJK 文字之间的空格, 使用这一选项来保留它们之间的空格。
CJKmath *	<code>CJKmath = {true false}</code>
Updated: 2016-05-04	是否支持在数学环境中直接输入 CJK 字符。使用这个选项后, 可以直接在数学环境中输出 CJK 字符。 <code>url</code> 宏包将一个 URL 放在一个特殊的数学环境中排版, 所以如果在 <code>\path</code> 等命令的路径参数中含有汉字, 则需要启用这个选项, 路径中的汉字才能显示。
CJKglue	<code>CJKglue = {\hskip Opt plus 0.08\baselineskip}</code>
	设置 CJK 文字之间插入的 <code>glue</code> , 上边是 <code>xeCJK</code> 的默认值。一般来说, 除非有特殊需要(例如, 改变文字间距等), 否则不需要设置这个选项, 使用默认值即可。如果要设置这个选项, 为了行末的对齐, 设置的 <code>glue</code> 最好有一定的弹性。
CJKecglue	<code>CJKecglue = {\glue}</code>
	设置 CJK 文字与西文、CJK 文字与行内数学公式之间的间距, 默认值是一个空格。使用这个选项设置的 <code>glue</code> 最好也要用一定的弹性。请注意, 这里设置的 <code>glue</code> 只影响 <code>xeCJK</code> 根据需要自动添加的空白, 源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格不受影响(直接输出)。有时候 <code>xeCJK</code> 可能不能正确地调整间距, 需要手动加空格。
xCJKecglue	<code>xCJKecglue = {\true false glue}</code>
	缺省状态下, <code>xeCJK</code> 不对源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格进行调整, 如果需要调整, 请使用这个选项。如果使用这个选项, 将使用 <code>CJKecglue</code> 替换源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格。
CheckSingle	<code>CheckSingle = {true false}</code>
Updated: 2013-06-26	是否避免单个 CJK 文字单独占一个段落的最后一行。需要说明的是, 这个选项只有在段末的最后一个字是 CJK 文字或者标点符号, 并且倒数第二和第三个字都是文字才能正确处理孤字的问题。如果这倒数三个字有作为控制序列的参数的情况, 那么一般来说也不能正确处理。
WidowPenalty	<code>WidowPenalty = {\penalty 10000}</code>
New: 2015-04-08	使用 <code>CheckSingle</code> 选项后, 设置段末三个汉字之间的 <code>penalty</code> 。初始值为 10000, 即禁止在它们之间折行。

PlainEquation

New: 2012-12-06

`PlainEquation = {true|false}`

如果使用了 `$$...$$` 的形式来输入行间数学公式, 就需要启用本选项, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。推荐使用 `\[...\]` 的形式来输入行间数学公式。

NewLineCS**NewLineCS+****NewLineCS-**

New: 2012-12-04

`NewLineCS = { \par \[] }`

设置造成断行的控制序列, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。以上是 `xeCJK` 的初始设置。

EnvCS**EnvCS+****EnvCS-**

New: 2012-12-04

`EnvCS = { \begin{ } \end }`

设置 `LATEX` 环境开始和结束的控制序列, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。以上是 `xeCJK` 的初始设置。

InlineEnv**InlineEnv+****InlineEnv-**

Updated: 2012-12-06

`InlineEnv = {<env1>, <env2>, <env3>, ...}`

在使用 `CheckSingle` 选项的时候, `xeCJK` 会将 CJK 文字后接着的 `LATEX` 环境的开始 `\begin{...}` 和结束 `\end{...}` 视为断行的地方, 如果有某些特殊的 `LATEX` 环境没有造成断行, 可以使用这个选项来声明它, 以便 `CheckSingle` 能正确识别。

AutoFallBack`AutoFallBack = {true|false}`

当文档中有个别生僻字时, 可以使用这个选项, 自动使用预先设置好的后备字体来输出这些生僻字。后备字体的设置方法将在 3.2 节中介绍。

AutoFakeBold ☆`AutoFakeBold = {true|false|数字}`

全局设定当没有声明对应的粗体时, 是否使用伪粗体; 当输入的是数字时, 将使用伪粗体, 并将使用输入的数字作为伪粗体的默认粗细程度。

AutoFakeSlant ☆`AutoFakeSlant = {true|false|数字}`

全局设定当没有声明对应的斜体时, 是否使用伪斜体; 当输入的是数字时, 将使用伪斜体, 并将使用输入的数字作为伪斜体的默认倾斜程度。倾斜程度的取值范围是 $[-0.999, 0.999]$ 。

EmboldenFactor ☆`EmboldenFactor = {数字|4}`

设置伪粗体的默认粗细程度。

SlantFactor ☆`SlantFactor = {数字|0.167}`

设置伪斜体的倾斜程度, 范围是 $[-0.999, 0.999]$ 。

PunctStyle

Updated: 2012-11-10

`PunctStyle = {quanjiao|banjiao|kaiming|hangmobanjiao|CCT|plain|...}`

设置标点处理格式。`xeCJK` 中预先定义好的格式为

`quanjiao`: 所有标点占一个汉字宽度, 相邻两个标点占 1.5 汉字宽度;

`banjiao`: 所有标点占半个汉字宽度;

`kaiming`: 句末点号用全角, 其他半角;

`hangmobanjiao`: 行末半角式: 所有标点占一个汉字宽度, 行首行末对齐;

`CCT` 格式: 所有标点符号的宽度略小于一个汉字宽度;

`plain`: 原样(不调整标点间距)。

可以使用 3.5.2 中介绍的 `\xeCJKDeclarePunctStyle` 定义新的标点格式。

PunctFamily

New: 2018-01-24

`PunctFamily = {false|family}`

默认情况下, CJK 标点符号的字体与 CJK 正文一致, `PunctFamily` 用于单独对标点符号设置字体。`family` 需要使用随后说明的 `\setCJKfamilyfont` 或 `\newCJKfontfamily` 预先定义。`false` 表示取消本选项的作用, 让标点符号字体与正文一致。

KaiMingPunct ★	<code>KaiMingPunct = {⟨ . 。 ? ! ⟩}</code>
KaiMingPunct+ ★	设置开明(kaiming)标点处理格式时的句末点号, KaiMingPunct 后带的 + 与 - 分别表示从已有的开明句末点号中增加或减少标点。
LongPunct ★	<code>LongPunct = {⟨ —— …… ⟩}</code>
LongPunct+ ★	设置长标点, 例如破折号“——”与省略号“……”, 允许在长标点前后断行, 但是禁止在它们之间断行。
MiddlePunct ★	<code>MiddlePunct = {⟨ - —— • • ~ = ~ ⟩}</code>
MiddlePunct+ ★	设置居中显示的标点, 例如间隔号“·”。对于在 CJK 文字之间的居中标点, xeCJK 会根据不同的标点处理格式, 调整居中标点与前后文字之间的空白, 保证其确实居中。对于行末出现的居中标点, 允许在其后面断行, 但禁止在它前面断行。
PunctWidth ★	<code>PunctWidth = {⟨ length ⟩}</code>
	缺省状态下, xeCJK 会根据所选择的标点处理格式自动计算标点所占的宽度, 如果对缺省设置不满意, 可以通过这一选项来改变它。为了使得标点所占的宽度能够适应字体大小的变化, 这里设置的 <code>length</code> 的单位最好用 <code>em</code> 等相对距离单位, 而不建议使用诸如 <code>pt</code> 之类的绝对距离单位。这里的设置可用于除了 <code>plain</code> 以外的所有标点处理格式。同时, 这里的设置对所有的 CJK 标点都生效, 如果只要设置部分标点, 请使用 3.5.1 节的 <code>\xeCJKsetwidth</code> 。
PunctBoundWidth ★	<code>PunctBoundWidth = {⟨ length ⟩}</code>
Updated: 2013-08-22	与以上选项类似, 但设置的是标点符号出现在行首/尾时的宽度。
AllowBreakBetweenPuncts	<code>AllowBreakBetweenPuncts = ⟨ true false ⟩</code>
	缺省状态下, xeCJK 禁止在相邻 CJK 右标点和 CJK 左标点之间换行, 可以使用这一选项改变这一设置。
RubberPunctSkip	<code>RubberPunctSkip = ⟨ true false plus minus ⟩</code>
Updated: 2016-05-13	缺省状态下, 标点符号前/后的间距有一定的弹性。可以伸长到原始边界宽度, 可以收缩到标点另一侧的边界宽度。将本选项设置为 <code>plus</code> , 将只允许伸长; 设置为 <code>minus</code> 只允许收缩。设置为 <code>false</code> 将禁用这一特性, 从而使得前/后的间距为固定值。
CheckFullRight	<code>CheckFullRight = ⟨ true false ⟩</code>
Updated: 2012-12-02	某些控制序列要求不能在它的前面断行。但是在缺省状态下, 单个全角右标点的后面总是可以断行的。因此当这些控制序列出现在全角右标点后面时, 可能会出现意料之外的断行。此时可以使用这个选项来避免这个情况。
NoBreakCS	<code>NoBreakCS = { \footnote \footnotemark \nobreak }</code>
NoBreakCS+	设置不能在全角右标点后断行的控制序列。以上是 xeCJK 的默认设置。如果这些控制序列在文档中只出现少量几次, 也可以不必使用 <code>CheckFullRight</code> 选项, 而是手工在这些控制序列前面加上 3.7 节介绍的 <code>\xeCJKnobreak</code> 。
NoBreakCS-	
New: 2012-12-02	
Verb	<code>Verb = ⟨ true false env env+ ⟩</code>
Updated: 2013-11-16	<code>true</code> 表示在 <code>\verb</code> 命令或 <code>verbatim</code> 环境里不自动调整中英文之间的间距。 <code>env</code> 选项在 <code>verbatim</code> 环境里自动计算中西文间距和中文之间的间距, 以便于保持代码的对齐; <code>env</code> 选项不调整 <code>\verb</code> 里的间距, <code>env+</code> 选项还将正文里设置的间距应用到 <code>\verb</code> 里。这个选项对使用到 <code>\verbatim@font</code> 命令的情形均有效, 更一般的情况可以使用 3.7 节介绍的 <code>\xeCJKVerbAddon</code> 。 <code>false</code> 表示不作任何处理。以上选项的值除 <code>false</code> 外, 都禁止在汉字之间和汉字与西文之间自动换行。
LoadFandol ★	<code>LoadFandol = ⟨ true false ⟩</code>
Updated: 2014-03-01	当没有在导言区设置 CJK 字体时, 是否使用 Fandol 字体。如果启用这个选项, 需要安装 <code>Fandol</code> 字体系列。

3.2 字体设置与选择

\setCJKmainfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKmainfont {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKmainfont [*font features*] {[*font name*]}

设置正文罗马族的 CJK 字体，影响 \rmfamily 和 \textrm 的字体。后面两个参数继承自 **fontspec** 宏包，*font features* 表示字体属性选项，*font name* 是字体名。字体名可以是字体族名，也可以是字体的文件名，查找字体名见 3.2.1 节；可用的字体属性选项参见 **fontspec** 宏包的文档。需要说明的是 xeCJK 修改了 AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项，以便配合全局伪粗体和伪斜体的设定。

出于兼容性考虑，字体属性可选项可以放在字体名称前面，也可以放在后面。如果可选项放在后面，字体名称与可选项之间不要有空格或者换行。

AutoFakeBold
AutoFakeSlant

AutoFakeBold = {[*true|false|数字*}
AutoFakeSlant = {[*true|false|数字*]}

局部设置当前字体族的伪粗和伪斜属性。如果没有在局部给出这些选项，将使用全局设定。

Mapping

New: 2013-06-07

Mapping = {[fullwidth-stop|full-stop|han-trad|han-simp|...]}

xeCJK 提供了以上四个 TECKit 映射文件，可以在设置字体的时候通过 Mapping 选项来使用它们。其中 fullwidth-stop 用于将正常句号“。”转换成全角实心句号“.”，full-stop 的作用相反。han-trad 用于将简体中文转换成繁体中文，han-simp 的作用相反。需要注意的是，简繁互换都是简单机械的字字对译，不能做到完全准确，使用时要小心。例如简体的“发挥”和“头发”被转换成繁体的“發揮”和“頭發”，显然后者应作“頭髮”。也可以根据实际需要，制作新的映射文件，请参考 TECKit 的文档。

\setCJKsansfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKsansfont {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKsansfont [*font features*] {[*font name*]}

设置正文无衬线族的 CJK 字体，影响 \sffamily 和 \textsf 的字体。

\setCJKmonofont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKmonofont {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKmonofont [*font features*] {[*font name*]}

设置正文等宽族的 CJK 字体，影响 \ttfamily 和 \texttt 的字体。

\setCJKfamilyfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKfamilyfont {[*family*] {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKfamilyfont {[*family*] [*font features*] {[*font name*]}}

声明新的 CJK 字体族 *family* 并指定字体。

\CJKfamily

Updated: 2012-10-27

\CJKfamily {[*family*]
\CJKfamily + {[*family*]}
\CJKfamily - {[*family*]}

用于在文档中切换 CJK 字体族，*family* 必须预先声明。**\CJKfamily** 仅对 CJK 字符类有效，**\CJKfamily+** 对所有字符类均有效，**\CJKfamily-** 对非 CJK 字符类有效。当 **\CJKfamily+** 和 **\CJKfamily-** 的参数为空时，则使用当前的 CJK 字体族。

\newCJKfontfamily *

Updated: 2016-11-18

\newCJKfontfamily {[*family*] \<*font-switch*> {[*font name*] [*font features*] 或
\newCJKfontfamily {[*family*] \<*font-switch*> [*font features*] {[*font name*]}}

声明新的 CJK 字体族 *family* 并指定字体，并定义 \<*font-switch*>，在文档中可以使用它来切换 CJK 字体族。可以不必指定 *family*，这时候 *family* 将等于 *font-switch*。

事实上，\newCJKfontfamily 是 \setCJKfamilyfont 和 \CJKfamily 的合并。例如

例 4

```
\newCJKfontfamily[song]\songti{SimSun}
```

等价于

例 5

```
\setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
\newcommand*\songti{\CJKfamily{song}}
```

\CJKfontspec

Updated: 2016-11-18

\CJKfontspec {{*font name*} [*font features*] 或
\CJKfontspec [*font features*] {{*font name*}}}

在文档中随机定义新的 CJK 字体族，并马上使用它。

\defaultCJKfontfeatures ☆

全局设置 CJK 字体族的默认选项。例如，使用

例 6

```
\defaultCJKfontfeatures{Scale=0.962216}
```

可以将全部 CJK 字体缩小为 0.962216。**xeCJK** 宏包的初始化设置是

```
\defaultCJKfontfeatures{Script=CJK}
```

\addCJKfontfeatures

Updated: 2013-06-30

\addCJKfontfeatures {{*font features*}
\addCJKfontfeatures * {{*font features*}
\addCJKfontfeatures [[*block*₁, *block*₂, ...]] {{*font features*}
\addCJKfontfeatures * [[*block*₁, *block*₂, ...]] {{*font features*}}

临时增加当前使用的 CJK 字体的选项。第一条命令，仅对当前 CJK 主分区字体有效；第二条对主分区和其它分区的字体都有效；第三条仅对可选参数中指定的分区有效；第四条对主分区和可选参数中指定的分区有效。例如，使用

例 7

```
\addCJKfontfeatures{Scale=1.1}
```

可以将文档中当前使用的 CJK 主分区字体放大为 1.1。

\CJ Krmdefault

保存 \textrm 和 \rmfamily 所使用的 CJK 字体族，默认值是 rm。

\CJ Ksfdefault

保存 \textsf 和 \sffamily 所使用的 CJK 字体族，默认值是 sf。

\CJ Kttdefault

保存 \texttt 和 \ttfamily 所使用的 CJK 字体族，默认值是 tt。

\CJKfamilydefault

Updated: 2013-01-01

保存 \textnormal 和 \normalfont 所使用的 CJK 字体族。类似西文字体的 \familydefault。初始值是 \CJ Krmdefault。如果没有在导言区中修改它，**xeCJK** 会在导言区结束的时候根据西文字体的情况自动更新 \CJKfamilydefault。因此，在导言区里使用

```
\renewcommand\familiydefault{\sfdefault}
```

就可以将全文的 CJK 和西文默认字体都改为无衬线字体族。

\setCJKmathfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKmathfont {{*font name*} [*font features*] 或
\setCJKmathfont [*font features*] {{*font name*}}}

设置数学公式中的 CJK 字体族。如果使用了 CJKmath 选项，但是没有使用 \setCJKmathfont 设置数学公式中的 CJK 字体，那么将使用 \CJKfamilydefault 作为数学公式中的 CJK 字体。

```
\setCJKfallbackfamilyfont *
```

Updated: 2016-11-18

设置 CJK 字体族 *family* 的备用字体。例如, 使用

例 8

```
\setCJKmainfont{SimSun}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}{SimSun-ExtB}
```

可以将 SimSun-ExtB 作为 SimSun 的备用字体。

FallBack FallBack = {[]}{}

xeCJK 在 *font features* 里增加了 FallBack 这个选项。用来在声明主字体的时候, 同时设置备用字体。例如, 上面的例子等价于:

例 9

```
\setCJKmainfont[FallBack=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

如果 FallBack 的值为空, 将设置的是备用字体。例如,

例 10

```
\setCJKmainfont[FallBack,AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

等价于

例 11

```
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}[AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

```
\setCJKfallbackfamilyfont *
```

Updated: 2013-06-30

```
\setCJKfallbackfamilyfont {<family>}
{
  {[<font features1>]} {<font name1>} ,
  {[<font features2>]} {<font name2>} ,
  .....
} [<common font features>] 或
\setCJKfallbackfamilyfont {<family>} [<common font features>]
{
  {[<font features1>]} {<font name1>} ,
  {[<font features2>]} {<font name2>} ,
  .....
}
```

\setCJKfallbackfamilyfont 还可以用于设置多层的备用字体。例如, 使用

例 12

```
\setCJKmainfont[AutoFakeBold,AutoFakeSlant]{KaiTi_GB2312}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}[AutoFakeSlant]
{
  [BoldFont=SimHei]{SimSun} ,
  [AutoFakeBold] {SimSun-ExtB} }
```

之后, 就设置了 SimSun 是 KaiTi_GB2312 的备用字体, 而 SimSun-ExtB 是 SimSun 的备用字体。若当前字体族缺字, 并没有备用字体, 则尝试使用 \CJKfamilydefault 的备用字体。

3.2.1 XeTeX 的字体名查找

由于在 `fontspec` 宏包文档中缺少关于如何查看 XeTeX 可用字体名的说明, 这里略作说明。

X_ET_EX 通常使用 fontconfig 库查找和调用字体，因此，可以用 fc-list 命令显示可用的字体。在命令行（Windows 的“命令提示符”，Linux 的 Console）下运行以下命令：

```
fc-list > fontlist.txt
```

可以将系统中所有安装的字体列表存入 fontlist.txt 文件中（可能很长）。

fc-list 命令列出的信息很多，而且在安装字体较多的 Windows 系统上的输出将非常庞大，如其中可能包含：

```
Times New Roman:style=cursiva,kurzíva,kursiv,Πλάγια,Italic,
Kursivoitu,Italique,Dőlt,Corsivo,Cursief,kursywa,Itálico,Курсив,
Ítalik,Poševno,nghiêng,Etzana
Times New Roman:style=Negreta cursiva,tučná kurzíva,fed kursiv,
Fett Kursiv,Έντονα Πλάγια,Bold Italic,Negrita Cursiva,
Lihavoitu Kursivoi,Gras Italique,Félkövér dőlt,Grassetto Corsivo,
Vet Cursief,Halvfet Kursiv,Pogrubiona kursywa,Negrito Itálico,
Полужирный Курсив,Tučná kurzíva,Fet Kursiv,Kalin Ítalik,
Krepko poševno,nghiêng đậm,Lodi etzana
Times New Roman:style=Negreta,tučné,fed,Fett,Έντονα,Bold,Negrita,
Lihavoitu,Gras,Félkövér,Grassetto,Vet,Halvfet,Pogrubiona,Negrito,
Полужирный,Fet,Kalin,Krepko,đậm,Lodia
Times New Roman:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,
Normaali,Normál,Normal,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,
thường,Arrunta
宋体,SimSun:style=Regular
黑体,SimHei:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,Normaali,
Normál,Normal,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,Arrunta
```

在 fontspec 或 xeCJK 中使用的字体族名是上面列表中冒号前的部分。例如可以使用

例 13

```
\setmainfont{Times New Roman}
\setCJKmainfont{SimSun} % 或者 \setCJKmainfont{宋体}
```

来设置字体。

为了方便起见，fc-list 命令也可以加上各种选项控制输出格式，例如如果只要列出所有的中文字体的字体族名，可以用命令：

```
fc-list -f "%{family}\n" :lang=zh > zhfont.txt
```

这样就把字体列表保存在文件 zhfont.txt 中³。这样列出的字体列表就比较简明易用，如 Windows 下预装的中文字体：

```
Arial Unicode MS
FangSong, 仿宋
KaiTi, 楷体
Microsoft YaHei, 微软雅黑
MingLiU, 细明体
NSimSun, 新宋体
PMingLiU, 新细明体
SimHei, 黑体
SimSun, 宋体
```

要列出日文和韩文的字体，可以把 :lang=zh 选项中的 zh 改成 ja 或 ko。

fontspec 和 xeCJK 也可以使用字体的文件名访问字体。例如 Windows 下的宋体也可以使用命令：

```
\setCJKmainfont{simsun.ttc}
```

³由于汉字编码原因，Windows 下总需要把字体列表输出的文件中防止乱码。

来设置。设置字体文件名的相关选项和语法在 `\fontspec` 宏包手册中叙述甚详，这里不再赘述。有个别字体名不规范的中文字体，`\xeCJK` 宏包可能无法正确地通过字体名访问，那么也可以使用这种方式设置。

3.3 CJK 分区字体设置

众所周知，CJK 文字数量极其庞大，单一的字体不可能涵盖所有的 CJK 文字。`\xeCJK` 可以在同一 CJK 字体族下，自动使用不同的字体输出 CJK 字符范围内不同区块里的文字。首先要声明 CJK 子分区。

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock *
```

其中 `\xeCJKDeclareSubCJKBlock {<block>} {<block range>}` 是逗号列表，可以是 CJK 字符的 Unicode 范围，也可以是单个字符的 Unicode。例如

例 14

```
{ `中 -> `文 , "3400 -> "4DBF , "5000 -> "7000 , `汉 , `字 , "3500 }
```

的形式。需要注意的是，这里设置的 `<block range>` 除非确实需要（例如某些特殊字体使用了 Unicode 中的私人使用区的情况），否则不要超出源代码中预设的 **CJK 文字范围**。使用

例 15

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{SPUA}{ "E400 -> "E4DA , "E500 -> "E5E8 , "E600 -> "E6CE }
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{Ext-B}{ "20000 -> "2A6DF }
```

就声明了 SPUA 和 Ext-B 这两个子分区。同时在 3.2 节介绍的 CJK 字体设置命令的 `(font features)` 里新建了 SPUA 和 Ext-B 这两个选项。新建的这两个选项的使用方法跟 3.2 介绍的 FallBack 类似。可以通过它们来设置字体。

例如，可以使用

例 16

```
\setCJKmainfont[SPUA=SunmanPUA,Ext-B=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

设置文档的主字体是 SimSun，SPUA 分区的字体是 SunmanPUA，而 Ext-B 分区的字体是 SimSun-ExtB。

`\xeCJKDeclareSubCJKBlock` 应该在声明所有的 CJK 字体族之前使用。如果有某个 CJK 字体族没有设置 `<block>` 选项，将使用 `\CJKfamilydefault` 的 `<block>` 选项作为该 CJK 字体族的 `<block>` 选项。如果希望在使用某 CJK 字体族时，不在 CJK 主分区与 `<block>` 之间切换字体，可以使用 `<block>=*` 选项。带星号的命令除了设置 CJK 子分区以外，还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKCancelSubCJKBlock
\xeCJKCancelSubCJKBlock {<block1, block2, ...}
```

在文档中取消对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKRestoreSubCJKBlock {<block1, block2, ...}
\xeCJKRestoreSubCJKBlock * {<block1, block2, ...}
```

在文档中恢复对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

3.4 设置 CJK 字符范围

`\xeCJKDeclareCharClass *`
`\xeCJKDeclareCharClass {<class>} {<class range>}`
`\xeCJKDeclareCharClass * {<class>} {<class range>}`

`<class range>` 的格式和 3.3 节的 `<block range>` 相同。`<class>` 的有效值见源代码（第 5.4 节）。`xeCJK` 已经支持 Unicode 中所有 CJK 文字和标点。一般来说，不要轻易改变字符类别。带星号的命令除了设置字符类别以外，为了确保标点处理的正确性，还重置标点符号所属的字符类。

`\xeCJKResetCharClass *` 用于恢复 `xeCJK` 对各个字符类别的初始化设置。

`\xeCJKResetPunctClass *` 用于重置标点符号所属的字符类。

`\normalspacedchars`
`\normalspacedchars {<char list>}`

在 `<char list>` 中出现的字符两端不自动添加空格，初始设置是 /、\、和 - (U+002D)。

3.5 标点符号的处理

`xeCJK` 对标点符号的输出宽度的调整是通过调整其左边或右边的空白宽度来实现的。按照目前的处理方式，对于位于左边的标点符号（如左引号），`xeCJK` 只能调整它左边的空白；对于位于右边的标点符号（如右引号），`xeCJK` 只能调整它右边的空白；对于居中的标点符号，则调整其左右空白，以保证其居中。对于标点符号的相关设置，只能在导言区中进行。

3.5.1 设置特定标点符号的宽度和间距

这里的设置可用于除 plain 以外的所有标点处理格式。

`\xeCJKsetWidth *`
 Updated: 2013-08-22

`<标点列表>` 可以是单个标点，也可以是多个标点。例如，

例 17

```
\xeCJKsetWidth{。 ? }{0.7em}
```

将设置句号和问号所占的宽度为 0.7em。带星号的命令，设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。

`\xeCJKsetkern *`
`\xeCJKsetkern {<前标点>} {<后标点>} {<length>}`

`xeCJK` 会根据选定的标点处理格式自动调整相邻的前后两个 CJK 标点符号的空白宽度。如果需要对个别情况进行特殊调整，可以使用这个命令。例如，

例 18

```
\xeCJKsetkern{: }{“”}{0.3em}
```

将设置冒号与左双引号之间的空白宽度为 0.3em。

3.5.2 定义标点符号处理格式

`\xeCJKDeclarePunctStyle *`
`\xeCJKDeclarePunctStyle {<style>} {<options>}`

定义新的标点符号处理格式，已经存在的同名格式将被覆盖。可以设置的选项将在下面介绍。

\xeCJKEditPunctStyle *

Updated: 2013-08-22

\xeCJKEditPunctStyle {\<style>} {\<options>}

修改已有的标点符号处理格式。

下面是可以设置的标点符号格式选项。其中左边一栏是选项名称，中间是选项的输入值类型，右边则是相关说明。某些选项之间是互斥的，具有优先级关系。要使下一级的选项有效，则需要先禁用上一级的设置：对于 *<boolean>* 类型的选项，将其设置为 *false*，对于 *<length>* 类型的选项，将其设置为 *\maxdimen*，而对于 *<real>* 类型的选项，将其设置为 *nan*。

enabled-global-setting *<boolean>* 是否使用 \xeCJKsetup 的 PunctWidth、PunctBoundWidth 选项和 \xeCJKsetwidth、\xeCJKsetkern 的设置。默认值是 *true*。

fixed-punct-width *<length>* 设置单个标点符号的宽度。默认值是 *\maxdimen*。

fixed-punct-ratio *<real>* 设置单个标点符号的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 *1.0*。

mixed-punct-width *<length>* 设置句末标点符号的宽度。其中句末标点符号通过 \xeCJKsetup 的 KaiMingPunct 来设置。默认值是与 **fixed-punct-width** 选项的值相同。

mixed-punct-width *<real>* 设置句末标点符号的宽度比例。默认值是与 **fixed-punct-ratio** 选项的值相同。

middle-punct-width *<length>* 设置居中标点符号的宽度。其中居中标点符号通过 \xeCJKsetup 的 MiddlePunct 来设置。默认值是与 **fixed-punct-width** 选项的值相同。

middle-punct-width *<real>* 设置居中标点符号的宽度比例。默认值是与 **fixed-punct-ratio** 选项的值相同。

以上三个选项设置的是标点的固定宽度或比例，xeCJK 会根据设定的选项计算标点符号左/右的空白宽度。下面的选项设置的是标点符号左/右的空白宽度或比例，因此不同标点符号的宽度可能会不同。为了使下面的选项生效，需要先禁用上面的相应选项。优先级自上而下。

fixed-margin-width *<length>* 设置标点的左/右空白宽度。默认值是 *\maxdimen*。

fixed-margin-ratio *<real>* 设置标点的左/右空白宽度与字体中该标点的相应实际边界宽度的比例。默认值是 *1.0*。

mixed-margin-width *<length>* 设置句末标点的左/右空白宽度。默认值是与 **fixed-margin-width** 的值相同。

mixed-margin-ratio *<real>* 设置句末标点的左/右空白宽度的比例。默认值是与 **fixed-margin-ratio** 的值相同。

middle-margin-width *<length>* 设置居中标点的两边空白宽度。默认值是与 **fixed-margin-width** 的值相同。

middle-margin-ratio *<real>* 设置居中标点的两边空白宽度之和与两边实际两边边界宽度之和的比例。默认值是与 **fixed-margin-ratio** 的值相同。

下面选项设置标点符号出现在行首或者行尾时的宽度或比例。

bound-punct-width *<length>* 设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。默认值是 *\maxdimen*。

bound-punct-ratio *<real>* 设置标点符号出现在行首/尾时的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 *nan*。

bound-margin-width *<length>* 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度。默认值是 *\maxdimen*。

bound-margin-ratio *<real>* 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度与相应实际边界宽度的比例。默认值是 *0*。

enabled-hanging *<boolean>* 当以上选项的计算结果得到的宽度小于标点符号的实际边界宽度时，是否允许标点符号悬挂出页面边界。默认值是 *false*。

add-min-bound-to-margin *<boolean>* 是否在以上计算结果的基础上再加上标点的左右实际边界宽度中的最小值。这个选项对居中的标点无效。默认值是 *false*。

optimize-margin *<boolean>* 使用以上设置空白宽度或比例的选项时，最终输出的标点符号左/右的空白宽度可能大于原来的实际边界宽度。若此时本选项被设置为 *true*，则使用原来的实际边界宽度。而使用 **fixed-punct-width** 选项计算得出的左/右宽度可能小于该标点的另一侧宽度，若此时本选项被启用，则使用该标点的另一侧宽度。默认值为 *false*。

`margin-minimum <length>` 指定标点符号左/右的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 `0pt`。

下面的选项处理的是前后相邻的两个标点符号之间的空白宽度。这些选项是互斥的，优先级自上而下。

`enabled-kerning <boolean>` 是否调整前后相邻的两个标点之间的空白宽度。如果设置为 `false`，则每个标点都按原来的输出宽度输出。默认值是 `true`。

`min-bound-to-kerning <boolean>` 是否使用当前字体中前面标点实际左右边界的最小值与后面标点实际左右边界的最小值中的最大值作为两个标点之间的空白宽度。默认值是 `false`。

`kerning-total-width <length>` 设置两个标点的总共宽度。此时 `xeCJK` 会自动计算两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-total-ratio <real>` 设置两个标点的总共输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 `0.75`。

`same-align-margin <length>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`same-align-ratio <real>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`different-align-margin <length>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`different-align-ratio <real>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`kerning-margin-width <length>` 设置前后两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-margin-ratio <real>` 设置前后两个标点之间的空白宽度与实际输出空白的比例。默认值是 `1.0`。

`optimize-kerning <boolean>` 使用以上选项计算出两个标点之间的空白宽度可能小于通过 `min-bound-to-kerning` 选项得出的结果。当出现这一情况时，若此选项被设置为 `true`，则使用该选项的空白宽度。默认值为 `false`。

`kerning-margin-minimum <length>` 指定两个标点之间的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 `0pt`。

事实上，`xeCJK` 的默认设置就相当于中文全角 (`quanjiao`) 格式。可以使用上面说明的选项定义新的标点处理格式。例如，使用

例 19

```
\xeCJKDeclarePunctStyle { mine }
{
    fixed-punct-ratio      = nan ,
    fixed-margin-width     = 0 pt ,
    mixed-margin-width     = \maxdimen ,
    mixed-margin-ratio     = 0.5 ,
    middle-margin-width    = \maxdimen ,
    middle-margin-ratio    = 0.5 ,
    add-min-bound-to-margin = true ,
    bound-punct-width      = 0 em ,
    enabled-hanging         = true ,
    min-bound-to-kerning   = true ,
    kerning-margin-minimum = 0.1 em
}
```

就定义了一个名为 `mine` 的标点处理格式。可以在导言区通过

```
\xeCJKsetup{PunctStyle=mine}
```

在文档中使用这个格式。它的意义是：使用标点符号的实际左右边界中的最小值作为其左/右空白的宽度，对于句末标点和居中标点，再加上实际边界空白的一半；当标点出现在行首或行尾时宽度为零，允许悬挂出页面边界；使用相邻两个标点的实际边界中的较小值作为它们之间的空白宽度，并且最小的空白宽度是 `0.1em`。再例如，使用

例 20

```
\xeCJKEditPunctStyle { hangmabanjiao } { enabled-global-setting = false }
```

将使得 \xeCJKsetkern 等的设置对 hangmabanjiao 这一格式无效。

3.6 xeCJKfntef 用法说明

xeCJK 包含有一个子宏包 xeCJKfntef, 可以用它来实现汉字加点和可断行的下划线等。它是 CJKfntef 宏包在 XeLaTeX 下的替换版本, 基本用法完全一致。

xeCJKfntef 基于 ulem 宏包, 除了兼容 ulem 定义的一些命令外, 还进行了一些扩充:

\CJUnderline
\CJUnderdblline
\CJUnderwave
\CJksout
\CJkxout

Updated: 2014-11-04

\CJUnderline [*] [-] [(选项)] {(内容)}

虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止

1 \CJUnderline{虚室生白, 吉祥止止}\\\n2 \CJUnderdblline{虚室生白, 吉祥止止}\\\n3 \CJUnderwave{虚室生白, 吉祥止止}\\\n4 \CJksout{虚室生白, 吉祥止止}\\\n5 \CJkxout{虚室生白, 吉祥止止}

1 \CJUnderline-[南朝]\CJUnderline-[梁]\CJUnderline-[劉勰]%\n2 \CJUnderwave-[文心雕龍]\CJUnderwave-[養氣]\\\n3 \CJUnderline*[thickness=1pt, hidden=true]{瞻彼闔者, 虛室生白, 吉祥止止}

南朝梁劉勰文心雕龍養氣

\CJUnderdot

Updated: 2014-11-04

\CJUnderdot [(选项)] {(内容)}

在汉字下加点, 可以和上述下划线命令嵌套使用。例如

虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止

1 \CJUnderline{虚室生白, \CJUnderdot{吉祥}止止}\\\n2 \CJUnderdot{虚室生白, \CJUnderline{吉祥}止止}

对上述六种对象, xeCJKfntef 提供了一些选项, 设置点或线的位置和颜色。可以用 \xeCJKsetup 预先统一设置它们, 也可以在使用时特别设置。

skip

New: 2014-11-04

\xeCJKsetup { underline/skip = <true|false> }
\xeCJKsetup { underline = { skip = <true|false>, ... } }

默认情况下, 下划线会自动跳过中文标点符号, 可以设置本选项为 false, 禁用这一功能。相应下划线命令后加上 * 号, 具有相同的效果。

subtract

设置本选项为 true, 使得下划线的首尾减少一定距离, 避免前后的下划线连在一起, 适用于古籍标点整理中的专名号和书名号。在相应下划线命令后加上 - 号, 具有相同的效果。

hidden

设置本选项为 true, 将隐藏文本内容, 只画下划线。

format

\xeCJKsetup { underline/format = \color{red} }
\xeCJKsetup { underlinewave = { format = \color{red}, ... } }

设置线或点的格式, 比如颜色。

textformat

New: 2016-06-03

设置下划线或点的正文的格式。例如:

1 \CJUnderline[textformat=\color{red}]{虚室生白, 吉祥止止}\\\n2 \CJUnderdot[textformat=\bfseries, format=\color{blue}]{虚室生白, 吉祥止止}

虚室生白, 吉祥止止

虚室生白, 吉祥止止

symbol 设置 \CJKunderwave 或 \CJKunderdot 的符号。

例如, 波浪线 \CJKunderwave 的符号不会随字号而变化, 在小字号下不好看。我们可以将它改为随字号而变化大小:

瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止

```

1 % \usepackage{fix-cm}
2 \xeCJKsetup{%
3   underwave/symbol=
4   \fontsize{0.5em}{0pt}%
5   \fontencoding{U}\fontfamily{lasy}\selectfont
6   \char 58\relax}
7 \footnotesize
8 \CJKunderwave{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

thickness 设置 \CJKunderline、\CJUnderdblline 和 \CJksout 的线的厚度。初始值是 \ULthickness。

depth 设置线或点的深度(基线到线或点的顶部的距离)。初始值都是 0.2em。

boxdepth \CJUnderdot 可能会影响到行距, 可以设置本选项进行调整。如果不希望 \CJUnderdot 影响行距, 可以将本选项设置为 0pt。

sep 设置 \CJUnderdot 与 \CJKunderline、\CJUnderdblline 或 \CJUnderwave 嵌套使用时, 点与线或者线与点的距离。

gap 设置 \CJUnderdblline 的两条线之间的距离。初始值是 1.1pt。

height 设置删除线 \CJksout 的高度(线的中心到基线的距离)。初始值是 0.35em。

例如, 我们可以设置 \CJksout 的厚度和颜色, 让它具有类似高亮的效果:

```
1 \CJksout*[thickness=2.5ex, format=\color{yellow}]{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止

xeCJKfntef 还提供给了自定义下划线和符号的 \CJUnderanyline 和 \CJUnderanysymbol。

\CJUnderanyline

Updated: 2014-11-07

\CJUnderanyline [*] [-] [(选项)] {<深度>} {<下划内容>} {<文本内容>}

xeCJKfntef 先将 <下划内容> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里, 然后向下移动 <深度> 给定的距离, 再用于填充。可用的 <选项> 是 `textformat`、`skip`、`hidden`、`subtract`、`sep` 和 `boxdepth`。选项 `sep` 和 `boxdepth` 的初始值是空, 表示禁用该选项的功能。可以在 \xeCJKsetup 中通过对象 `ulem` 来设置。

例如, 高亮效果也可以如下实现:

```
1 \CJUnderanyline*{0.5ex}{\color{yellow}\rule{2pt}{2.5ex}}{虚室生白, 吉祥止止}
```

虚室生白, 吉祥止止

\CJUnderanysymbol

Updated: 2014-11-04

\CJUnderanysymbol [(选项)] {<深度>} {<符号>} {<文本内容>}

xeCJKfntef 将 <符号> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里。<深度> 参数用于设置盒子顶部的深度(基线到盒子顶部的距离)。可用的 <选项> 是 `textformat`、`sep` 和 `boxdepth`, 意义与 \CJUnderdot 的相同。

例如, 给汉字加三角形, 可以如下设置:

```

1 \CJUnderanysymbol[sep=0.1em]{0.2em}{\tiny$\triangle$}
2   {瞻彼阙者, 虚室生白, \CJUnderline{吉祥止止}}
```

瞻彼阙者，虚室生白，吉祥止止
 $\Delta \Delta \Delta \Delta$ $\Delta \Delta \Delta \Delta$ $\underline{\Delta \Delta \Delta \Delta}$

\xeCJKfntefon

Updated: 2014-11-07

\xeCJKfntefon [*] [-] [(选项)]

功能与用法 **ulem** 宏包的 **\ULon** 相同，扩展了可选参数符号 * 和 -，可用的 (选项) 是 **textformat**、**skip**、**hidden** 和 **subtract**。这四个选项对 **ulem** 宏包定义的 **\uline** 等命令也有效，需要在 **\xeCJKsetup** 中通过对象 **ulem** 来设置。例如

```
1 \xeCJKsetup{ulem={textformat=\bfseries\color{red}, skip=true}}
2 \uline{虚室生白，吉祥止止}
```

虚室生白，吉祥止止

此外，**xeCJKfntef** 还提供了指定宽度，让汉字分散对齐的环境 **CJKfilltwosides** 和 **CJKfilltwosides***。

CJKfilltwosides

Updated: 2014-11-04

\begin{CJKfilltwosides} [(位置)] {<宽度>}

文本内容\\

文本内容

\end{CJKfilltwosides}

环境中的内容被放入垂直盒子中，可选参数 (位置) 指定盒子的基线位置。可以使用 **t**(顶部)、**c**(居中) 和 **b**(底部)，默认是 **c**。**<宽度>** 参数指定盒子的宽度。**CJKfilltwosides*** 环境与 **CJKfilltwosides** 的区别是，当 **<宽度>** 不大于零或者不大于盒子的自然宽度时，就取盒子的自然宽度。例如

瞻 彼 阙 者，
 虚 室 生 白， 吉 祥 止 止

```
1 \begin{CJKfilltwosides}{.8\linewidth}
2 瞻彼阙者， \\
3 虚室生白，吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides}
```

瞻 彼 阙 者，
 虚室生白，吉祥止止

```
1 \begin{CJKfilltwosides*}{0pt}
2 瞻彼阙者， \\
3 虚室生白，吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides*}
```

3.7 其他

\xeCJKVerbAddon

\xeCJKOffVerbAddon

Updated: 2013-11-16

调整文字间距以便于让 CJK 字符占的宽度等于西文等宽字体中两个空格的宽度。如果这两个空格的宽度小于当前 CJK 正常文字的宽度，将对 CJK 字体进行适当地缩小。这有利于等宽字体的代码对齐等情形。需要注意的是，**\xeCJKVerbAddon** 对 **xeCJK** 的内部进行了比较大的修改，使用它之后，将禁止在 CJK 字符类之间自动换行，这与西文在抄录环境中的情况是一致的。所以不应该单独使用，应该放在分组里限制其作用域，否则是无效的。当然它可以和其它关于代码抄录的宏包配合使用。例如，可以使用于 **fancyvrb** 宏包的 **formatcom** 选项。此时设置的西文字体应该确实是等宽的以保证对齐。若西文等宽字体发生变动(包括字体大小)，则需要在其后面使用 **\xeCJKVerbAddon**，重新计算间距的宽度。**\xeCJKOffVerbAddon** 用于在使用 **\xeCJKVerbAddon** 的环境中局部取消它的作用。由于 **listings** 宏包有自己的代码对齐机制，所以 **\xeCJKVerbAddon** 在由 **listings** 定义的代码环境中无效。

\xeCJKNobreak

New: 2012-12-03

.....汉字。 \xeCJKNobreak\footnote{脚注}

\xeCJKNobreak 用在全角标点符号后面，目的是确保不能在此处断行。如果已经启用了前面介绍的 **CheckFullRight** 选项，则不需要再用此命令。

\xeCJKShipoutHook

New: 2013-11-09

\xeCJK 在正文中的一些特殊设置（汉字下加点、在 `verbatim` 或 `lstlisting` 环境中分页）可能会影响到 TeX 的输出例行程序（output routine）中的内容（比如页眉和页脚）。\xeCJKShipoutHook 用于恢复正文中的普通设置。xeCJK 已经处理了页眉和页脚的情况，其它的就需要根据情况自行调用。比如若使用 `eso-pic` 或者 `atbegshi` 实现文字水印，并且正文中使用了以上所列的特殊形式，就需要在命令 `\AtBeginShipout` 的参数的最前面使用 \xeCJKShipoutHook。

第4节 已知问题和兼容性

XeTeX 在配置文件 `unicode-letters.tex` 中将所有 CJK 表意文字的 `\catcode` 设置为 11。因此汉字可以直接用作控制序列的名字，但是当汉字出现在控制序列后面的时候，要用空格分隔开，否则就会出现“! Undefined control sequence.”的错误。

xeCJK 使用并重新定义了 CJK 宏包的部分宏命令，如 `\CJKfamily`、`\CJKsymbol` 和 `\CJKglue` 等。需要指出，xeCJK 不需要 CJK 的支持，并且 xeCJK 自动禁止在它之后载入 CJK 宏包。可以在 xeCJK 之后载入 `CJKnumb` 宏包，实现数字的中文化，也可以用功能更完善的 `zhnumber` 宏包。

xeCJK 进行了一些处理，使得在使用 XeTeX 时 `listings` 宏包可以支持 Unicode，因此在 `listings` 定义的代码环境中可以直接使用中文，不再需要通过 `escapechar`。

新版本(3.x)的 xeCJK 完全使用 LATEX3 的语法来编写。LATEX3 放弃了 `\outer` 宏的概念，因此相关工具在遇到 `\outer` 宏时可能会存在问题。按照目前 xeCJK 的实现方式，在 CJK 文字后面遇到 `\outer` 宏时会出现类似

```
! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_i:nn
```

的错误。目前已知的有 `cprotect` 宏包提供的 `\cprotect`。它的定义是

```
\outer\long\def\cprotect{\icprotect}
```

因此，这时可以暂时用 `\icprotect` 代替 `\cprotect`。事实上，当 `cprotect` 被引入时，xeCJK 将使用

```
\let\cprotect\icprotect
```

来取消 `\cprotect` 的外部宏限制。但由于 `\cprotect` 的特殊性，应该只在外部使用它，即不要让它出现在任何宏的参数中。其它 `\outer` 宏的情况，可以在它前面加上 `\relax` 来回避上面的错误。

xeCJK 依赖 XeTeX 的 `\XeTeXinterchartoks` 机制，与使用相同机制的宏包（例如 `polyglossia` 和 `xesearch`）可能会存在大小不一的冲突。xeCJK 虽然为此作了一些处理，但与它们共同使用时应该小心。

第5节 xeCJK 代码实现

¹ <*package>

² <@=@=xeCJK>

5.1 运行环境检查

xeCJK 必须使用 XeTeX 引擎的支持。

³ \msg_new:nnn { xeCJK } { Require-XeTeX }

⁴ {

⁵ The~xeCJK~package~requires~XeTeX~to~function.\\\\\\

⁶ You~must~change~your~typesetting~engine~to~"xelatex" \\

```

7     instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex"~or~"lualatex".\\
8     Loading~xeCJK~will~abort!
9   }
10 \sys_if_engine_xetex:F { \msg_critical:n { xeCJK } { Require-XeTeX } }

    应该使用较新版本的 expl3 宏包。

11 \msg_new:nnn { xeCJK } { 13-too-old }
12 {
13   Support~package~#1'~too~old. \\\\
14   Please~update~an~up~to~date~version~of~the~bundles\\\\
15   `13kernel'~and~`13packages'\\\\
16   using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.\\
17   \str_if_eq:nnT {#1} { expl3 } { Loading~xeCJK~will~abort! }
18 }
19 \@ifpackagelater { expl3 } { 2017/12/16 } { }
20 { \msg_critical:nnn { xeCJK } { 13-too-old } { expl3 } }

```

\xeCJK_if_package_loaded_p:n
\xeCJK_if_package_loaded:nTF 判断宏包是否被引入, 可用于文档正文中。

```

21 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_package_loaded:n #1 { p , T , F , TF }
22 {
23   \tl_if_exist:cTF { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_tl }
24   { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
25 }
26 \tl_const:Nx \c_xeCJK_package_ext_tl { \@pkextension }

```

下面这些 CJK 系列宏包不应该被使用。

```

27 \msg_new:nnn { xeCJK } { incompatible-package }
28 {
29   The~#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\\
30   Please~do~not~use~it.
31 }
32 \msg_new:nnn { xeCJK } { after-package }
33 {
34   The~#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\\
35   Please~load~it~after~xeCJK.
36 }
37 \clist_map_inline:nn { CJKfntef , CJKnumb }
38 {
39   \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
40   { \msg_error:nnn { xeCJK } { after-package } {#1} }
41 }
42 \clist_map_inline:nn { CJKulem , CJKvert , CJKpunct , CJKutf8 , CJK }
43 {
44   \xeCJK_if_package_loaded:nTF {#1}
45   { \msg_error:nnn { xeCJK } { incompatible-package } {#1} }
46   { \tl_const:cn { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_tl } { 9999/99/99 } }
47 }

```

以下日期以前的 xtemplate 宏包关于 \KeyValue 的 Bug 会影响到后面标点符号的处理。

```

48 \RequirePackage { xtemplate }
49 \@ifpackagelater { xtemplate } { 2012/11/10 } { }
50 { \msg_error:nnn { xeCJK } { 13-too-old } { xtemplate } }
51 \RequirePackage { xparse , 13keys2e }

```

5.2 内部工具

分配临时变量。

```

52 \tl_new:N \l_xeCJK_tmp_tl
53 \int_new:N \l_xeCJK_tmp_int
54 \box_new:N \l_xeCJK_tmp_box
55 \dim_new:N \l_xeCJK_tmp_dim
56 \bool_new:N \l_xeCJK_tmp_bool
57 \skip_new:N \l_xeCJK_tmp_skip
58 \clist_new:N \l_xeCJK_tmp_clist

```

__xeCJK_msg_new:n
各种信息函数的缩略形式。

```

59 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_msg_new:nn { \msg_new:nnn { xeCJK } }
60 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_msg_new:nnn { \msg_new:nnnn { xeCJK } }
61 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_error:n { \msg_error:nn { xeCJK } }
62 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_error:nx { \msg_error:nnx { xeCJK } }
63 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:n { \msg_warning:nn { xeCJK } }
64 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:nx { \msg_warning:nnx { xeCJK } }
65 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:nxx { \msg_warning:nnxx { xeCJK } }
66 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:nxxx { \msg_warning:nnxxx { xeCJK } }
67 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_info:nxx { \msg_info:nnxx { xeCJK } }

\xeCJK_allow_break:
\xeCJK_no_break:

```

```

\_\_xeCJK_at_end_preamble:n
\_\_xeCJK_after_preamble:n
\_\_xeCJK_after_end_preamble:n

```

在 \document 前后加上各种钩子。

```

72 \tl_new:N \g__xeCJK_at_end_preamble_hook_tl
73 \tl_new:N \g__xeCJK_after_preamble_hook_tl
74 \tl_new:N \g__xeCJK_after_end_preamble_hook_tl
75 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_at_end_preamble:n #1
76 { \tl_gput_right:Nn \g__xeCJK_at_end_preamble_hook_tl {#1} }
77 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_after_preamble:n #1
78 { \tl_gput_right:Nn \g__xeCJK_after_preamble_hook_tl {#1} }
79 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_after_end_preamble:n #1
80 { \tl_gput_right:Nn \g__xeCJK_after_end_preamble_hook_tl {#1} }
81 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { etoolbox }
82 {
83     \AtEndPreamble { \g__xeCJK_at_end_preamble_hook_tl }
84     \AfterPreamble { \g__xeCJK_after_preamble_hook_tl }
85     \AfterEndPreamble { \g__xeCJK_after_end_preamble_hook_tl }
86 }
87 {
88     \AtBeginDocument { \g__xeCJK_after_preamble_hook_tl }
89     \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@document@left@hook
90     { \group_end: \g__xeCJK_at_end_preamble_hook_tl \group_begin: }
91     \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@document@right@hook
92     { \scan_stop: \g__xeCJK_after_end_preamble_hook_tl \tex_ignorespaces:D }
93     \cs_gset_nopar:Npx \document
94     {
95         \xeCJK@document@left@hook
96         \exp_not:o { \document }
97         \xeCJK@document@right@hook
98     }
99 }

```

\xeCJKShipoutHook

在 \shipout 盒子里加钩子，可以影响到页眉页脚。 \AtBeginDvi 将参数保存在盒子中，而 atbegshi 的 \AtBeginShipout 在 \shipout 盒子构建好之后才起作用，所以它们都影响不到页眉页脚。我们通过往 \@begindvi 里加入钩子来完成。注意，第一次使用 \@begindvi 之后，它会将自身定义为 \empty。

```

100 \_\_xeCJK_after_preamble:n
101 { \tl_put_right:Nn \@begindvi { \xeCJK@first@begindvi } }
102 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@first@begindvi
103 {
104     \xeCJKShipoutHook
105     \cs_if_exist:NTF \@begindvi
106     { \tl_gput_right:Nn }
107     { \tl_const:Nn }
108     \@begindvi { \xeCJKShipoutHook }
109 }
110 \NewDocumentCommand \xeCJKShipoutHook { }
111 {
112     \bool_if:NF \l__xeCJK_shipout_hook_bool
113     {

```

```

114      \bool_set_true:N \l_xeCJK_shipout_hook_bool
115      \tl_use:N \l_xeCJK_shipout_hook_tl
116    }
117  }

```

往 `\shipout` 盒子中加入钩子。

```

118 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_add_to_shipout:n
119 { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_shipout_hook_tl }
120 \tl_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_tl
121 \bool_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_bool

```

去掉 #1 外层的分组括号。

```

122 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:N #1
123 { \tl_set:Nx #1 { \exp_args:No \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#1} } }
124 \cs_new:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1
125 {
126   \exp_last_unbraced:Nf
127   \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w { \tl_trim_spaces:n {#1} } \s_stop
128 }
129 \cs_new:Npn \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w #1 \s_stop
130 {
131   \tl_if_single:nTF {#1}
132   {
133     \tl_if_head_is_N_type:nTF {#1}
134     { \tl_trim_spaces:n }
135     { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n }
136   }
137   { \tl_trim_spaces:n }
138   {#1}
139 }

```

让控制序列的意义为空。

```

\xeCJK_cs_clear:N
\xeCJK_cs_gclear:N
140 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_clear:N #1
141 { \cs_set_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
142 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_gclear:N #1
143 { \cs_gset_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }

```

交换 #1 和 #2 的意义。

```

144 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
145 {
146   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_swap_cs_aux:w #1
147   \cs_set_eq:NN #1 #2
148   \cs_set_eq:NN #2 \__xeCJK_swap_cs_aux:w
149   \cs_undefine:N \__xeCJK_swap_cs_aux:w
150 }

```

#1 是控制序列的名字,令它等于当前字体命令。

```

151 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_font_gset_to_current:c #1
152 {
153   \exp_after:wN \cs_gset_eq:NN
154   \cs:w #1 \exp_after:wN \cs_end: \tex_the:D \tex_font:D
155 }

```

判断当前字体中是否含有字符 #1。`fontspec` 中的类似函数在判断为真的时候,会留有一个`\scan_stop:`,造成不必要的边界,同时也不完全可展。因此,我们重新定义它。

```

156 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_glyph_if_exist:N #1 { p , T , F , TF }
157 {
158   \etex_iffontchar:D \tex_font:D `#1 \exp_stop_f:
159   \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
160 }

```

```

\c_xeCJK_space_skip_tl 当前字体状态下,一个字间空格产生的 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。
161 \tl_const:Nn \c_xeCJK_space_skip_tl
162 {
163   \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_space_factor_int = \c_one_thousand
164   {
165     \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
166     {
167       \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D
168       plus \tex_fontdimen:D \c_three \tex_font:D
169       minus \tex_fontdimen:D \c_four \tex_font:D
170     }
171     { \tex_spaceskip:D }
172   }
173   {
174     \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
175     {
176       \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_space_factor_int < { 2000 }
177       {
178         \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
179         { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
180       }
181       {
182         \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
183         {
184           \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
185           {
186             \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D +
187             \tex_fontdimen:D \c_seven \tex_font:D
188           }
189         }
190         { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
191       }
192       { \tex_fontdimen:D \c_three \tex_font:D }
193       { \tex_fontdimen:D \c_four \tex_font:D }
194     }
195   }
196   {
197     \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_space_factor_int < { 2000 }
198     {
199       \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
200       {
201         \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
202         {
203           \tex_xspaceskip:D +
204           \tex_fontdimen:D \c_seven \tex_font:D
205         }
206       }
207       { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
208     }
209     { \etex_gluestretch:D \tex_spaceskip:D }
210     { \etex_glueshrink:D \tex_spaceskip:D }
211   }
212 }
213 }
214 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_space_skip_scale:nnn #1#2#3
215 {
216   \dim_eval:n {#1}
217   plus \fp_eval:n { \g_xeCJK_space_factor_int / 1000 } #2
218   minus
219   \int_div_truncate:nn
220   { 1000 * \tex_number:D #3 } { \g_xeCJK_space_factor_int } sp
221 }
222 \int_new:N \g_xeCJK_space_factor_int
223 \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_space_factor_int \c_one_thousand

\xeCJK_glue_to_skip:nN 取得一个 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。如果参数不是 glue,则取其宽度。
224 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_glue_to_skip:nN #1#2

```

```

225  {
226  \group_begin:
227  \hbox_set:Nw \l_xeCJK_tmp_box #1 \scan_stop:
228  \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
229  {
230  \exp_after:wN \hbox_set_end: \exp_after:wN \group_end: \exp_after:wN
231  \skip_set:Nn \exp_after:wN #2 \exp_after:wN
232  { \skip_use:N \tex_lastskip:D }
233  }
234  {
235  \hbox_set_end: \exp_after:wN \group_end: \exp_after:wN
236  \skip_set:Nn \exp_after:wN #2 \exp_after:wN
237  { \dim_use:N \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
238  }
239 }

```

\xeCJK_if_blank_x_p:n 判断是否为空或者仅含一个空格。

```

240 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_blank_x:n #1 { p , T , F , TF }
241 {
242  \if_case:w \pdftex_strcmp:D { } {#1} \exp_stop_f:
243  \prg_return_true:
244  \else:
245  \if_case:w \pdftex_strcmp:D { ~ } {#1} \exp_stop_f:
246  \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
247  \fi:
248 }

```

由于定义较为简单,可以比\int_until_do:nNnn 稍微快一点点。

```

249 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_int_until_do:nn #1#2
250 {
251  \l_xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n
252  { \reverse_if:N \if_int_compare:w #1#2 }
253 }
254 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n #1
255 { #1 \exp_after:wN \l_xeCJK_int_until_do:wn \fi: \use_none:n {#1} }
256 \int_new:N \l_xeCJK_begin_int
257 \int_new:N \l_xeCJK_end_int

```

\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF 我们在里面设置了一个变量 \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool 用于标识后面的空格是否被省略掉了。

```

258 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF #1#2#3
259 {
260  \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_peek_search_token #1 \scan_stop:
261  \tl_set:Nn \l_xeCJK_peek_catcode_true:w { \group_align_safe_end: #2 }
262  \tl_set:Nn \l_xeCJK_peek_catcode_false:w { \group_align_safe_end: #3 }
263  \bool_set_false:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
264  \group_align_safe_begin:
265  \peek_after:Nw \l_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
266 }
267 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
268 {
269  \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
270  \bool_set_true:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
271  \exp_after:wN \peek_after:Nw
272  \exp_after:wN \l_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
273  \tex_roman numeral:D 0
274 \else:
275  \if_catcode:w
276  \exp_not:N \l_peek_token \exp_not:N \l_xeCJK_peek_search_token
277  \exp_after:wN \exp_after:wN
278  \exp_after:wN \l_xeCJK_peek_catcode_true:w
279 \else:
280  \exp_after:wN \exp_after:wN
281  \exp_after:wN \l_xeCJK_peek_catcode_false:w
282 \fi:

```

```

283     \fi:
284 }
285 \cs_new_eq:NN \l_xeCJK_peek_search_token ?
286 \tl_new:N \__xeCJK_peek_catcode_true:w
287 \tl_new:N \__xeCJK_peek_catcode_false:w
288 \bool_new:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool

```

\xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw 与 \cifnextchar 和 \futurenonspacelet 类似,会省略掉后面的空格。

```

289 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw #1
290 {
291     \tl_set:Nn \__xeCJK_peek_after_do:w { \group_align_safe_end: #1 }
292     \group_align_safe_begin:
293     \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
294 }
295 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
296 {
297     \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
298         \exp_after:wN \peek_after:Nw
299         \exp_after:wN \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
300         \tex_roman numeral:D 0
301     \else:
302         \exp_after:wN \__xeCJK_peek_after_do:w
303     \fi:
304 }

```

\xeCJK_token_value_class:N 用于取得记号 #1 所在的 X_ET_EX 字符类。#1 应为 \catcode 为 11 或 12 的显性或隐性记号。

```

305 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_class:N #1
306 { \xetex_charclass:D \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }

```

\xeCJK_token_value_charcode:N 当记号 #1 的 charcode 大于等于 0x10000 时, X_ET_EX 0.9999.0 版以前的 \meaning 的返回结果比较特殊⁴,需要特别处理。0.9999.0 版以后的 X_ET_EX 的 \meaning 对于超出 BMP 的字符,会返回两个字符,分别对应于其 UTF-16 编码的首尾代理⁵。这一 Bug 在 TeX Live 2015 的 0.99992 版中得到修复⁶。

```

307 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_charcode:N #1
308 { \exp_after:wN \__xeCJK_get_charcode:w \token_to_meaning:N #1 \q_stop }
309 \group_begin:
310     \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1 ~ #2 ~ #3#4#5 \q_stop
311     {
312         \tl_if_empty:nTF { #4#5 }
313         {
314             \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3 \q_stop
315             { \int_eval:n { `##3 } }
316         }
317         {
318             \tl_if_empty:nTF { #5 }
319             {
320                 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
321                 {
322                     \int_eval:n
323                     {
324                         \tl_if_empty:nTF { ##4 }
325                         { `##3 }
326                         { ( `##3 - "D800 ) * "400 + ( `##4 - "DC00 ) + "10000 }
327                     }
328                 }
329             }
330             {
331                 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_get_charcode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
332                 { \int_eval:n { \tl_if_empty:nTF { ##4 } { `##3 } { "20000 } } }
333             }
334         }

```

⁴参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-January/023967.html> 和 <http://tex.stackexchange.com/a/64848>。

⁵参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-June/024543.html>。

⁶参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2015-May/025941.html>

```

335      }
336      \exp_after:wN \_xeCJK_tmp:w \token_to_meaning:N ~~~~~20000 { } \q_stop
337 \group_end:

```

\xeCJK_if_CJK_class_p:N 判断字符 #1 是否为 CJK 字符类, 包括文字和标点符号。

```

338 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_CJK_class:N #1 { p , T , F , TF }
339 {
340     \if_cs_exist:w
341         \_xeCJK_CJK_class_tl:n { \xeCJK_token_value_class:N #1 }
342     \cs_end:
343         \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
344 }
345 \cs_new_nopar:Npn \_xeCJK_CJK_class_tl:n #1
346 { c_xeCJK_CJK_class_ \int_eval:n {#1} _tl }

```

\xeCJK_if_same_class_p:NN 判断两个字符是否同属于一个字符类。

```

347 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_same_class:NN #1#2 { p , T , F , TF }
348 {
349     \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 =
350             \xeCJK_token_value_class:N #2 \exp_stop_f:
351     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
352 }

```

\xeCJK_make_boundary: 利用 \scan_stop: 结束 CJK 分组, 用于恢复字体等。

```

353 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_boundary:
354 { \bool_if:NT \l_xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: } }

```

5.3 功能开关

xeCJKactive 事实上, 将开启或关闭 XeTeX 的整个字符类机制。

```

355 \keys_define:nn { xeCJK / options }
356 {
357     xeCJKactive .choice: ,
358     xeCJKactive / true .code:n = { \makexeCJKactive },
359     xeCJKactive / false .code:n = { \makexeCJKinactive },
360     xeCJKactive .default:n = { true }
361 }

\makexeCJKactive 362 \NewDocumentCommand \makexeCJKactive { }
\makexeCJKinactive 363 { \xetex_interchartokenstate:D = \c_one }
364 \NewDocumentCommand \makexeCJKinactive { }
365 { \xetex_interchartokenstate:D = \c_zero }

```

抑制 BOM。

```
366 \char_set_catcode_ignore:n { "FEFF }
```

5.4 字符类别设定

\g_xeCJK_class_seq 分别用于记录在 xeCJK 中使用的字符类别名称和新建的字符类别的编号。

```

367 \seq_new:N \g_xeCJK_class_seq
368 \seq_new:N \g_xeCJK_new_class_seq

```

\xeCJK_new_class:n 新建一个字符类别。#1 是自定义名称。

```

369 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_class:n #1
370 {
371     \int_if_exist:cTF { \_xeCJK_class_csnname:n {#1} }
372     { \_xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
373     {
374         \exp_args:Nc \newXeTeXintercharclass
375             { \_xeCJK_class_csnname:n {#1} }
376         \clist_new:c { g_xeCJK_#1_range_clist }
377         \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}

```

```

378     \seq_gput_right:Nv \g_xeCJK_new_class_seq
379     { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
380   }
381 }
```

\xeCJK_save_class:nn 保存 X_ET_EX 预定义的字符类别。#1 是自定义名称，#2 是编号。

```

382 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_save_class:nn #1#2
383 {
384   \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
385   { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
386   {
387     \int_const:cn { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } {#2}
388     \clist_new:c { g_xeCJK_#1_range_clist }
389     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
390   }
391 }
```

__xeCJK_class_cname:n 字符类名称对应的控制序列名字。

```

392 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_class_cname:n #1 { c_xeCJK_#1_class_int }
393 \cs_new_eq:cN { \__xeCJK_class_cname:n { Others } } \l_xeCJK_tmp_int
394 \__xeCJK_msg_new:nn { class-already-defined }
395 {
396   XeTeX~character~class~`#1'~has~been~already~defined.\\\\\\
397   Please~take~another~name. \\
398 }
```

xeCJK 需要以下字符类别用于字符输出。其中 Default、CJK、FullLeft、FullRight、Boundary 为 X_ET_EX 中预定义的类别，xeCJK 新增加了 HalfLeft、HalfRight、NormalSpace 和 CM。其中异体字选择符 (Ideographic Variation Selectors)⁷ 需要 X_ET_EX 0.9999.0 以上的版本⁸和相关字体的支持。

类别	说明	例子
Default	西文一般符号	abc123
CJK	CJK 表意符号	汉字 あ い う
FullLeft	全角左标点	(《：“
FullRight	全角右标点	， 。 》 ”
HalfLeft	半角左标点	([{
HalfRight	半角右标点	, . ?] }
NormalSpace	前后原始间距的符号	/
Boundary	边界	空格
CM	组合标识	异体字选择符
HangulJamo	朝鲜文字母	ᅡ Ӓ Ӗ

```

Default 399 \xeCJK_save_class:nn { Default } { \c_zero }
CJK
FullLeft XETEX 0.99994 将字符类总数扩大到 40969。
FullRight
Boundary
400 \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
401 { \int_use:N \xetex_XeTeXversion:D \xetex_XeTeXrevision:D }
402 \fp_compare:nNnTF { \l_xeCJK_tmp_tl } > { 0.99993 }
403 { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { 4095 } }
404 { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { \c_two_hundred_fifty_five } }
```

L_AT_EX 2_E 2016/02/01 不再预设置 CJK 字符类。

```

405 \int_compare:nNnTF { \xetex_charclass:D "4E00 } = \c_one
406 {
407   \xeCJK_save_class:nn { CJK } { \c_one }
```

⁷<http://www.unicode.org/reports/tr37/>

⁸<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-March/024118.html>

⁹<http://tug.org/pipermail/xetex/2016-February/026363.html>

```

408     \xeCJK_save_class:nn { FullLeft } { \c_two }
409     \xeCJK_save_class:nn { FullRight } { \c_three }
410     \int_const:Nn \c_xeCJK_class_begin_int { \c_three }
411   }
412   {
413     \xeCJK_new_class:n { CJK }
414     \xeCJK_new_class:n { FullLeft }
415     \xeCJK_new_class:n { FullRight }
416     \int_const:Nn \c_xeCJK_class_begin_int { \c_zero }
417   }

```

HalfLeft 新增西文半角左/右标点、前后原始间距的符号和异体字选择符类。
 HalfRight
 NormalSpace
 CM
 HangulJamo

```

418 \xeCJK_new_class:n { HalfLeft }
419 \xeCJK_new_class:n { HalfRight }
420 \xeCJK_new_class:n { NormalSpace }
421 \xeCJK_new_class:n { CM }
422 \xeCJK_new_class:n { HangulJamo }

```

西文半角左/右标点和前后原始间距的字符类。

```

\c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
\c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist
423 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
424 { "28", "5B", "60", "7B", "2329" }
425 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
426 { "21", "22", "25", "27", "29", "2C", "2E", "3A", "3B", "3F", "5D", "7D", "232A" }
427 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist { "2D", "2F", "5C" }

```

以下对全角标点符号的归类来源于 XeTeX 的脚本 `unicode-char-prep.pl` 和 Unicode 数据库¹⁰。

\c_xeCJK_OP_chars_clist Open Punctuation (OP)

U+2018	‘	U+201C	“	U+3008	〈	U+300A	《	U+300C	「	U+300E	『	U+3010	【
U+3014	〔	U+3016	〔〔	U+3018	〔〔〔	U+301A	〔〔〔〔	U+301D	〔〔〔〔〔	U+FE17	〔〔〔〔〔〔	U+FE35	〔〔〔〔〔〔〔
U+FE37	~~~	U+FE39	~~~	U+FE3B	~~~	U+FE3D	~~~	U+FE3F	~~~	U+FE41	~~~	U+FE43	~~~
U+FE47	~~~	U+FE59	(U+FE5B	{	U+FE5D	[U+FF08	(U+FF3B	[U+FF5B	{
U+FF5F	〔〔	U+FF62	〔〔〔										

以下代码的第一行是中西文共用的左引号。

```

428 \clist_const:Nn \c_xeCJK_OP_chars_clist
429 {
430   "2018", "201C",
431   "3008", "300A", "300C", "300E", "3010", "3014", "3016", "3018", "301A", "301D",
432   "FE17", "FE35", "FE37", "FE39", "FE3B", "FE3D", "FE3F", "FE41", "FE43", "FE47",
433   "FE59", "FE5B", "FE5D", "FF08", "FF3B", "FF5B", "FF5F", "FF62"
434 }

```

\c_xeCJK_PR_chars_clist Prefix Numeric (PR)

U+FE69	\$	U+FF04	\$	U+FFE1	£	U+FFE5	¥	U+FFE6	₩
--------	----	--------	----	--------	---	--------	---	--------	---

```

435 \clist_const:Nn \c_xeCJK_PR_chars_clist
436 { "FE69", "FF04", "FFE1", "FFE5", "FFE6" }

```

以上两类标点符号出现在文字的左边，不应出现在行尾位置。

```

437 \clist_new:N \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
438 \clist_gconcat:NNN \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
439           \c_xeCJK_OP_chars_clist
440           \c_xeCJK_PR_chars_clist

```

¹⁰<http://www.unicode.org/reports/tr14/>

\c_xeCJK_CL_chars_clist

Close Punctuation (CL)

U+00B7	·	U+2019	,	U+201D	"	U+2013	-	U+2014	—	U+2025	‥	U+2026	…
U+2027	·	U+2E3A	—	U+3001	、	U+3002	。	U+3009	>	U+300B	》	U+300D	」
U+300F	』	U+3011	】	U+3015	】	U+3017	。◦	U+3019	』	U+301B	』	U+301E	』
U+301F	〽	U+FE11	〽	U+FE12	◦	U+FE18	〽	U+FE36	）	U+FE38	〽	U+FE3A	〽
U+FE3C	〽	U+FE3E	〽	U+FE40	〽	U+FE42	〽	U+FE44	〽	U+FE48	〽	U+FE50	,
U+FE52	.	U+FE5A)	U+FE5C	{	U+FE5E)	U+FF09)	U+FF0C	,	U+FF0E	.
U+FF3D	】	U+FF5D	】	U+FF60	】	U+FF61	◦	U+FF63	】	U+FF64	◦		

以下代码的第一行是中西文共用的一些标点符号。

```
441 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CL_chars_clist
442 {
443   "00B7 , "2019 , "201D , "2013 , "2014 , "2025 , "2026 , "2027 , "2E3A ,
444   "3001 , "3002 , "3009 , "300B , "300D , "300F , "3011 , "3015 , "3017 , "3019 ,
445   "301B , "301E , "301F , "FE11 , "FE12 , "FE18 , "FE36 , "FE38 , "FE3A , "FE3C ,
446   "FE3E , "FE40 , "FE42 , "FE44 , "FE48 , "FE50 , "FE52 , "FE5A , "FE5C , "FE5E ,
447   "FF09 , "FF0C , "FF0E , "FF3D , "FF5D , "FF60 , "FF61 , "FF63 , "FF64
448 }
```

\c_xeCJK_NS_chars_clist

Nonstarter (NS)

| U+30FB | · | U+FE54 | ; | U+FE55 | : | U+FF1A | : | U+FF1B | ; | U+FF65 | · | U+16FE0 | ☒ |

Hyphens (cl-03)

| U+301C | ~ | U+30AO | = | U+FF5E | ~ |

Iteration marks (cl-09)

| U+3005 | 々 | U+303B | ゞ | U+309D | ゝ | U+309E | ゞ | U+30FD | 、 | U+30FE | ゞ |

根据 W3C 的资料¹¹, cl-03 和 cl-09 在非常松散的情况下可以没有禁则。我们仅将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类并在宏包末尾设为 MiddlePunct。

```
449 \clist_const:Nn \c_xeCJK_hyphens_chars_clist
450 { "301C , "30AO , "FF5E }
451 \clist_const:Nn \c_xeCJK_iteration_marks_chars_clist
452 { "3005 , "303B , "309D , "309E , "30FD , "30FE }
453 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NS_chars_clist
454 { "30FB , "FE54 , "FE55 , "FF1A , "FF1B , "FF65 , "16FE0 }
455 \AtEndOfPackage
456 {
457   \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
458     { \char_generate:nn {#1} { \c_twelve } }
459   \__xeCJK_add_special_punct:nn { middle }
460     { \clist_map_function:NN \c_xeCJK_hyphens_chars_clist \__xeCJK_tmp:w }
461   \cs_undefine:N \__xeCJK_tmp:w
462 }
```

\c_xeCJK_EX_chars_clist

Exclamation/Interrogation (EX)

| U+FE15 | ! | U+FE16 | ? | U+FE56 | ? | U+FE57 | ! | U+FF01 | ! | U+FF1F | ? |

```
463 \clist_const:Nn \c_xeCJK_EX_chars_clist
464 { "FE15 , "FE16 , "FE56 , "FE57 , "FF01 , "FF1F }
```

\c_xeCJK_IS_chars_clist

Infix Numeric Separator (IS)

| U+FE10 | , | U+FE13 | : | U+FE14 | ; |

```
465 \clist_const:Nn \c_xeCJK_IS_chars_clist { "FE10 , "FE13 , "FE14 }
```

\c_xeCJK_CJ_chars_clist

Conditional Japanese Starter (CJ)。这类字符的禁则是否选的¹², 为实现的简单计, 我们把它们归入 CJK 类, 即没有禁则。

¹¹<http://www.w3.org/TR/jlreq/>

¹²<https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/165>

U+3041	あ	U+3043	い	U+3045	う	U+3047	え	U+3049	お	U+3063	つ	U+3083	や
U+3085	ゆ	U+3087	よ	U+308E	わ	U+3095	か	U+3096	け	U+30A1	ア	U+30A3	イ
U+30A5	ウ	U+30A7	エ	U+30A9	オ	U+30C3	ツ	U+30E3	ヤ	U+30E5	ユ	U+30E7	ヨ
U+30EE	ワ	U+30F5	カ	U+30F6	ケ	U+30FC	一	U+31F0	ク	U+31F1	シ	U+31F2	ス
U+31F3	ト	U+31F4	ヌ	U+31F5	ハ	U+31F6	ヒ	U+31F7	フ	U+31F8	ヘ	U+31F9	ホ
U+31FA	ム	U+31FB	ラ	U+31FC	リ	U+31FD	ル	U+31FE	レ	U+31FF	ロ	U+FF67	ヲ
U+FF68	イ	U+FF69	ウ	U+FF6A	エ	U+FF6B	オ	U+FF6C	ヤ	U+FF6D	ュ	U+FF6E	ヨ
U+FF6F	ツ	U+FF70	ー										

```

466 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJ_chars_clist
467 {
468     "3041 , "3043 , "3045 , "3047 , "3049 , "3063 , "3083 , "3085 , "3087 , "308E ,
469     "3095 , "3096 , "30A1 , "30A3 , "30A5 , "30A7 , "30A9 , "30C3 , "30E3 , "30E5 ,
470     "30E7 , "30EE , "30F5 , "30F6 , "30FC , "31F0 , "31F1 , "31F2 , "31F3 , "31F4 ,
471     "31F5 , "31F6 , "31F7 , "31F8 , "31F9 , "31FA , "31FB , "31FC , "31FD , "31FE ,
472     "31FF , "FF67 , "FF68 , "FF69 , "FF6A , "FF6B , "FF6C , "FF6D , "FF6E , "FF6F ,
473     "FF70
474 }
```

\c_xeCJK_P0_chars_clist Postfix Numeric (PO)

U+FE6A		%		U+FF05		%		U+FFEO		¢	
--------	--	---	--	--------	--	---	--	--------	--	---	--

```
475 \clist_const:Nn \c_xeCJK_P0_chars_clist { "FE6A , "FF05 , "FFEO }
```

\c_xeCJK_FullRight_chars_clist 以上六类标点符号出现在文字的右边,不应出现在行首位置。

```

476 \clist_new:N \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
477 \tl_map_inline:nn
478 {
479     \c_xeCJK_CL_chars_clist
480     \c_xeCJK_NS_chars_clist
481     \c_xeCJK_EX_chars_clist
482     \c_xeCJK_IS_chars_clist
483     \c_xeCJK_P0_chars_clist
484     \c_xeCJK_hyphens_chars_clist
485 }
486 {
487     \clist_gconcat:NNN \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
488         \c_xeCJK_FullRight_chars_clist #1
489 }
```

\c_xeCJK_CJK_chars_clist CJK字符类,包括文字和标点符号。

```

490 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJK_chars_clist
491 {
```

- CJK Radicals Supplement (中日韩部首补充)

```
492     "2E80 -> "2EFF ,
```

- Kangxi Radicals (康熙部首)

```
493     "2F00 -> "2FDF ,
```

- Ideographic Description Characters (表意文字描述符)

```
494     "2FF0 -> "2FFF ,
```

- CJK Symbols and Punctuation (中日韩符号和标点)

```
495     "3000 -> "303F ,
```

- Hiragana (日文平假名)

```
496     "3040 -> "309F ,
```

- Katakana (日文片假名)

```
497     "30A0 -> "30FF ,
```

- Bopomofo (注音字母)

498 "3100 -> "312F ,

- Hangul Compatibility Jamo (谚文兼容字母)

499 "3130 -> "318F ,

- Kanbun (象形字注释标志)

500 "3190 -> "319F ,

- Bopomofo Extended (注音字母扩展)

501 "31A0 -> "31BF ,

- CJK Strokes (中日韩笔画)

502 "31C0 -> "31EF ,

- Katakana Phonetic Extensions (日文片假名语音扩展)

503 "31F0 -> "31FF ,

- Enclosed CJK Letters and Months (带圈中日韩字母和月份)

504 "3200 -> "32FF ,

- CJK Compatibility (中日韩兼容)

505 "3300 -> "33FF ,

- CJK Unified Ideographs Extension-A (中日韩统一表意文字扩展 A)

506 "3400 -> "4DBF ,

- Yijing Hexagrams Symbols (易经六十四卦符号)

507 "4DC0 -> "4DFF ,

- CJK Unified Ideographs (中日韩统一表意文字)

508 "4E00 -> "9FFF ,

- Yi Syllables (彝文音节)

509 "A000 -> "A48F ,

- Yi Radicals (彝文字根)

510 "A490 -> "A4CF ,

- Hangul Syllables (谚文音节)

511 "AC00 -> "D7AF ,

- CJK Compatibility Ideographs (中日韩兼容表意文字)

512 "F900 -> "FAFF ,

- Vertical Forms (竖排形式)

513 "FE10 -> "FE1F ,

- CJK Compatibility Forms (中日韩兼容形式)

514 "FE30 -> "FE4F ,

- Halfwidth and Fullwidth Forms (半角及全角形式)

515 "FF00 -> "FFEF ,

- Ideographic Symbols and Punctuation (表意文字符号及标点)


```
516     "16FEO -> "16FFF ,
```
- Tangut (西夏文)


```
517     "17000 -> "187FF ,
```
- Tangut Components (西夏文部首)


```
518     "18800 -> "18AFF ,
```
- Kana Supplement (日文假名增补)


```
519     "1B000 -> "1BOFF ,
```
- Enclosed Ideographic Supplement (带圈表意文字增补)


```
520     "1F200 -> "1F2FF ,
```
- CJK Unified Ideographs Extension-B (中日韩统一表意文字扩展 B)


```
521     "20000 -> "2A6DF ,
```
- CJK Unified Ideographs Extension-C (中日韩统一表意文字扩展 C)


```
522     "2A700 -> "2B73F ,
```
- CJK Unified Ideographs Extension-D (中日韩统一表意文字扩展 D)


```
523     "2B740 -> "2B81F ,
```
- CJK Unified Ideographs Extension-E (中日韩统一表意文字扩展 E)


```
524     "2B820 -> "2CEAF ,
```
- CJK Unified Ideographs Extension-F (中日韩统一表意文字扩展 F)


```
525     "2CEB0 -> "2EBEF ,
```
- CJK Compatibility Ideographs Supplement (中日韩兼容表意文字增补)


```
526     "2F800 -> "2FA1F
```

```
527 }
```

\c_xeCJK_CM_chars_clist 包括日文假名浊点和异体字选择符。组合标识最好是归入 256 类，即透明类，不会影响状态。但也会产生一定问题。比如下面的例子，位于行尾的“二”造成分组不匹配。

```
\XeTeXinterchartokenstate=1
\XeTeXcharclass`二=256
\XeTeXinterchartoks 255 1 = {\bgroup}
\XeTeXinterchartoks 1 255 = {\egroup}
\XeTeXinterchartoks 1 1 = {x}
\font\zhfont="SimSun"
\zhfont
一二三二
\bye
528 \clist_const:Nn \c\_xeCJK\_CM\_chars\_clist
529 {
```

- Diacritics (音调符号)


```
530     "302A -> "302F ,
```
- 日文假名浊点


```
531     "3099 -> "309A ,
```
- Variation Selectors (异体字选择符)


```
532     "FE00 -> "FEOF ,
```

- Variation Selectors Supplement (异体字选择符增补)

```

533     "E0100 -> "E01EF
534 }

```

\c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist 朝鲜文字符。

```

535 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist
536 {

```

- Hangul Jamo (谚文字母)

```

537     "1100 -> "11FF ,
538     "A960 -> "A97F ,
539     "D7B0 -> "D7FF
540 }

```

- Hangul Jamo Extended-A (谚文扩展 A)
- Hangul Jamo Extended-B (谚文扩展 B)

5.5 字符类别处理

\xeCJK_class_num:n #1 为字符类别名称, 用于取得字符类别对应的编号。

```

\cs_new_nopar:Npn \xeCJK_class_num:n #1
  { \use:c { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } }

\xeCJKDeclareCharClass 543 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareCharClass { s > { \TrimSpaces } m m }
  {
    \xeCJK_declare_char_class:nn {#2} {#3}
    \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
  }

```

用于设置字符所属的类别, #1 为类别名称, #2 为字符的 Unicode, 相邻字符用半角逗号隔开, 支持类似 "1100 -> "11FF 起止范围的使用方式。

```

\cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_char_class:nn #1#2
  {
    \clist_set:Nx \l__xeCJK_tmp_clist {#2}
    \xeCJK_declare_char_class:nN {#1} \l__xeCJK_tmp_clist
  }
\cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_char_class:nN #1#2
  {
    \clist_gconcat:ccN
      { g__xeCJK_#1_range_clist } { g__xeCJK_#1_range_clist } #2
    \clist_map_inline:Nn #2
      {
        \str_if_eq:nnF {##1} { -> }
        {
          \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_set_char_class:nnn {##1}
            { \xeCJK_class_num:n {#1} }
        }
      }
    \xeCJK_set_char_class:nnn { "3099 } { "309A } { \xeCJK_class_num:n { CM } }
  }
\NewDocumentCommand \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw
  { m > { \SplitArgument { 1 } { -> } } m } { #1 #2 }
\cs_generate_variant:Nn \clist_gconcat:NNN { cc }

\cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_num_range:nnNN #1#2#3#4
  {
    \bool_lazy_or:nnTF
      { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#1} }
      { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#2} }
  }

```

```

\__xeCJK_check_num_range:nnNN #1#2#3#4
  {
    \bool_lazy_or:nnTF
      { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#1} }
      { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#2} }
  }

```

```

576      \int_set:Nn #3 { \xeCJK_if_blank_x:nTF {#1} {#2} {#1} }
577      \int_set_eq:NN #3 #4
578    }
579    {
580      \int_set:Nn #3 { \int_min:nn {#1} { \tl_if_novalue:nTF {#2} {#1} {#2} } }
581      \int_set:Nn #4 { \int_max:nn {#1} { \tl_if_novalue:nTF {#2} {#1} {#2} } }
582    }
583  }

584 \token_if_letter:NF ^^^^ac00
585  {
586    \int_set:Nn \l_xeCJK_begin_int { "AC00" }
587    \int_set:Nn \l_xeCJK_end_int { "D7A3" }
588    \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
589    {
590      \char_set_catcode_letter:n { \l_xeCJK_begin_int }
591      \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
592    }
593  }

```

\xeCJK_set_char_class:nnn 设置字符类别, #1 和 #2 为字符类别起止的 Unicode, #3 为类别名称对应编号。

```

594 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_char_class:nnn #1#2#3
595  {
596    \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l_xeCJK_begin_int \l_xeCJK_end_int
597    \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int {#3}
598    \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
599    {
600      \xetex_charclass:D \l_xeCJK_begin_int = \l_xeCJK_tmp_int
601      \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
602    }
603  }

```

__xeCJK_set_char_class_eq:nn 将字符类 #1 中的字符全部设置成字符类 #2。只适用于 #1 的字符类范围为离散的逗号列表的情况。

```

604 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_char_class_eq:nn #1#2
605  {
606    \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#2} }
607    \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
608      { \xetex_charclass:D ##1 = \l_xeCJK_tmp_int }
609  }

```

\normalspacedchars 声明前后不加间距的字符。

```

610 \NewDocumentCommand \normalspacedchars { m }
611  {
612    \tl_map_inline:nn {#1}
613      { \xetex_charclass:D `##1 = \xeCJK_class_num:n { NormalSpace } }
614  }

```

\xeCJKResetPunctClass 用于重置标点符号所属的字符类。

```

615 \NewDocumentCommand \xeCJKResetPunctClass { }
616  {
617    \clist_gclear:N \g_xeCJK_HalfLeft_range_clist
618    \clist_gclear:N \g_xeCJK_HalfRight_range_clist
619    \clist_gclear:N \g_xeCJK_FullLeft_range_clist
620    \clist_gclear:N \g_xeCJK_FullRight_range_clist
621    \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfLeft } \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
622    \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfRight } \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
623    \xeCJK_declare_char_class:nN { FullLeft } \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
624    \xeCJK_declare_char_class:nN { FullRight } \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
625  }

```

\xeCJKResetCharClass 用于恢复 xeCJK 对字符类别的设置。

```

626 \NewDocumentCommand \xeCJKResetCharClass { }
627  {

```

```

628     \clist_gclear:N \g__xeCJK_CJK_range_clist
629     \clist_gclear:N \g__xeCJK_NormalSpace_range_clist
630     \clist_gclear:N \g__xeCJK_CM_range_clist
631     \clist_gclear:N \g__xeCJK_HangulJamo_range_clist
632     \xeCJK_declare_char_class:nN { CJK } \c__xeCJK_CJK_chars_clist
633     \xeCJK_declare_char_class:nN { NormalSpace } \c__xeCJK_NormalSpace_chars_clist
634     \xeCJK_declare_char_class:nN { CM } \c__xeCJK_CM_chars_clist
635     \xeCJK_declare_char_class:nN { HangulJamo } \c__xeCJK_HangulJamo_chars_clist
636     \xeCJKResetPunctClass
637 }

```

设置字符类别。

```
638 \xeCJKResetCharClass
```

\xeCJK_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间插入内容。

```

639 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_inter_class_toks:nnn #1#2#3
640 {
641     \xetex_interchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~
642                     \xeCJK_class_num:n {#2} = {#3}
643 }
644 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_inter_class_toks:nnn { nnx }

```

\xeCJK_get_inter_class_toks:nn 取出相邻类别之间的内容。

```

645 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_get_inter_class_toks:nn #1#2
646 {
647     \tex_the:D \xetex_interchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~
648                     \xeCJK_class_num:n {#2}
649 }

```

\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn 清除相邻类别之间的内容。注意，直接赋空值可能会导致 XeTeX 崩溃。例如

```

\XeTeXinterchartokenstate = 1
\XeTeXcharclass`A=10
\XeTeXinterchartoks 10 10 = {xx}
\begingroup
\XeTeXinterchartoks 10 10 = {} AA
\endgroup
\bye

```

如果把上述例子中的分组 \begingroup 和 \endgroup 去掉，则结果正常，甚为怪异。

```

650 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn #1#2
651   { \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} {#2} { \prg_do_nothing: } }

```

\xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间已有的内容前增加内容。

```

652 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn #1#2#3
653 {
654     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
655     { \exp_not:n {#3} \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
656 }
657 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { nnx }

```

\xeCJK_app_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间已有的内容后追加内容。

```

658 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn #1#2#3
659 {
660     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
661     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} \exp_not:n {#3} }
662 }
663 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { nnx }

```

\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn 将 #3 和 #4 之间的内容复制到 #1 和 #2 之间。

```

664 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
665 {
666     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
667     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#3} {#4} }
668     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_tmp_tl

```

```

669      {
670          \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
671              { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
672          \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_tmp_tl
673              { \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
674      }
675  { \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl } }
676 }
```

将 #1 和 #2 之间出现的 #3 用 #4 替换。

```

677 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
678 {
679     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
680         { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
681     \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_tmp_tl
682         {
683             \tl_replace_all:Nnn \l_xeCJK_tmp_tl {#3} {#4}
684             \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
685                 { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl }
686         }
687 }
```

\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: 清除边界与 CJK 文字、全角左右标点之间的内容。

```

688 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
689 { }
690 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_update_clear_toks:n #1
691 {
692     \cs_gset_protected_nopar:Npx \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
693     {
694         \exp_not:o { \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: }
695         \xetex_interchartoks:D
696             \xeCJK_class_num:n { Boundary } ~
697             \xeCJK_class_num:n {#1} = { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
698     }
699 }
```

\g_xeCJK_base_class_seq 保存宏包预先定义的字符类。

```

700 \seq_new:N \g_xeCJK_base_class_seq
701 \seq_gset_eq:NN \g_xeCJK_base_class_seq \g_xeCJK_class_seq
702 \seq_new:N \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
703 \seq_gset_from_clist:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
704 { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace , Boundary }
705 \seq_new:N \g_xeCJK_CJK_class_seq
706 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_save_CJK_class:n #1
707 {
708     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq {#1}
709     \tl_const:cn
710         { \_xeCJK_CJK_class_tl:n { \use:c { \_xeCJK_class_cname:n {#1} } } }
711         {#1}
712     \_xeCJK_update_clear_toks:n {#1}
713 }
714 \clist_map_function:nN
715 { CJK , FullLeft , FullRight , CM , HangulJamo } \_xeCJK_save_CJK_class:n
```

5.6 字符输出规则

	Default	CJK	FullL	FullR	HalfL	HalfR	Normal	Bound	CM
Default		✓	✓	✓				✓	✓
CJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FullLeft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FullRight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HalfLeft		✓	✓	✓					✓
HalfRight		✓	✓	✓				✓	✓
NormalSpace		✓	✓	✓				✓	✓
Boundary	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
CM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

在 CJK 类开始时, 设置 \XeTeXdashbreakstate 为零, 避免破折号之间的折行。

```

716 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_class_group_begin:
717 {
718   \c_group_begin_token
719   \bool_set_true:N \l__xeCJK_CJK_group_bool
720   \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_space_factor_int \c_one_thousand
721   \int_zero:N \xetex_dashbreakstate:D
722 }
723 \bool_new:N \l__xeCJK_CJK_group_bool
724 \cs_new_eq:NN \xeCJK_class_group_end: \c_group_end_token

```

CM 字符类与 CJK 字符类基本相同, 只是从 CJK 转移到 CM 时, 不加入任何内容。

```

725 \AtEndOfPackage
726 {
727   \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_class_seq
728   {
729     \str_if_eq:nnTF {#1} { CM }
730     { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { CM } {#1} { CJK } { CJK } }
731     {
732       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { CM } {#1} { CJK } {#1}
733       \str_if_eq:nnF {#1} { CJK }
734       { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { CM } {#1} { CJK } }
735     }
736   }
737 }

```

HangulJamo 字符类与 CJK 字符类基本相同, 只是 HangulJamo 类之间不加入任何内容。

```

738 \AtEndOfPackage
739 {
740   \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_class_seq
741   {
742     \str_if_eq:nnF {#1} { HangulJamo }
743     {
744       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { HangulJamo } {#1} { CJK } {#1}
745       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {#1} { HangulJamo } {#1} { CJK }
746     }
747   }
748 }
749 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace }
750 {
751   \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK }
752   {
753     \xeCJK_class_group_begin:
754     \xeCJK_select_font:
755     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { CJK }
756     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
757     \CJKsymbol
758   }
759   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \xeCJK_class_group_end: }
760 }

```

```

761 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft }
762 {
763   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1}
764   { \xeCJK_Boundary_and_Default: }
765   \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1}
766   { \CJKEcglue }
767 }

\xeCJK_Boundary_and_Default:
768 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_Default:
769   { \xeCJK_check_for_ecglue: }
770 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_xecglue:
771 {
772   \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
773   { \_xeCJK_replace_space: }
774   { \_xeCJK_check_for_ecglue: }
775 }
776 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_ecglue:
777 {
778   \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
779   { \use_i:nn }
780   { \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-widow } }
781   { \xeCJK_remove_node: \CJKEcglue }
782   {
783     \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
784     { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
785   }
786 }
787 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \_xeCJK_check_for_ecglue:

```

_xeCJK_replace_space: 将空格替换为 \CJKEcglue。注意由 \leaders 等产生的 glue，并不能正确地还回去。好在 LATEX2 ϵ 中常用的 \hrulefill 和 \dotfill 定义末尾都有 \kern\z@ 保护。

```

788 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_replace_space:
789 {
790   \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
791   \tex_unskip:D
792   \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
793   { \xeCJK_remove_node: \CJKEcglue }
794   {
795     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
796     {
797       \skip_if_eq:nnTF
798       { \l_xeCJK_last_skip }
799       { \c_xeCJK_space_skip_tl }
800       { \xeCJK_remove_node: \CJKEcglue }
801       { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
802     }
803     { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
804   }
805 }
806 \skip_new:N \l_xeCJK_last_skip

807 \clist_map_inline:nn { Default , HalfRight }
808 {
809   \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary }
810   {
811     \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_space_factor_int \tex_spacefactor:D
812     \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
813     {
814       \tex_italiccorrection:D
815       { \xeCJK_make_node:n { default } }
816     }
817     {
818       \token_if_space:NTF \l_peek_token
819       { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
820       { { \xeCJK_make_node:n { default } } }
821     }

```

```

822      }
823      \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK } { \CJKeclue }
824    }

825 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { NormalSpace }
826   { \xeCJK_Boundary_and_NormalSp: }

\xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
827 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
828   { \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
829 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
830   {
831     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
832       { \_xeCJK_replace_space: }
833       { \_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
834   }
835 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
836   {
837     \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
838       { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
839   }
840 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
841           \_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:

842 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { NormalSpace } { Boundary }
843   {
844     \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_space_factor_int \tex_spacefactor:D
845     \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
846       {
847         \tex_italiccorrection:D
848         { \xeCJK_make_node:n { normalspace } }
849       }
850       {
851         \token_if_space:NTF \l_peek_token
852           { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
853           { { \xeCJK_make_node:n { normalspace } } }
854       }
855   }

856 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
857   {
858     \xeCJK_check_for_glue:
859     \xeCJK_class_group_begin:
860     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
861     \xeCJK_select_font:
862     \CJKsymbol
863   }

\\xeCJK_check_for_glue:
864 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_for_glue:
865   {
866     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_twelve
867       { \_xeCJK_check_for_glue_auxi: }
868       {
869         \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_ten
870           { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
871           { \_xeCJK_check_for_glue_auxii: }
872       }
873   }
874 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_glue_auxi:
875   {
876     \dim_case:nn { \tex_lastkern:D }
877       {
878         { \_xeCJK_node:n { CJK } }
879         { \xeCJK_remove_node: \CJKglue }
880         { \_xeCJK_node:n { CJK-space } }
881         { \xeCJK_remove_node: \CJKglue }
882         { \_xeCJK_node:n { CJK-widow } }
883         { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_widow_penalty: \CJKglue }
884         { \_xeCJK_node:n { default } }
885         { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }

```

```

886      }
887  }
888 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_glue_auxii:
889 {
890   \xeCJK_if_last_punct:TF
891   { \__xeCJK_check_for_glue_auxiii: }
892   { \xeCJK_check_for_xglue: }
893 }
894 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_glue_auxiii:
895 {
896   \bool_if:NT \l__xeCJK_last_penalty_bool
897   {
898     \__xeCJK_add_offset_skip:N \l__xeCJK_last_skip
899     \tex_penalty:D \l__xeCJK_last_penalty_int
900   }
901   \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip
902   \tl_if_eq:NNF \l__xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_left_tl { \CJKglue }
903 }
904 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \prg_do_nothing:
905 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_xglue:
906 {
907   \int_compare:nNnT \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
908   {
909     \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
910     \tex_unskip:D
911     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
912     { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
913     {
914       \xeCJK_if_last_node:nTF { default-space }
915       { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
916       { \__xeCJK_check_for_xglue_aux: }
917     }
918   }
919 }
920 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_xglue_aux:
921 {
922   \skip_if_eq:nnTF
923   { \l__xeCJK_last_skip }
924   { \c_xeCJK_space_skip_tl }
925   {
926     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
927     { \xeCJK_remove_node: \__xeCJK_ccglue_or_space: }
928     {
929       \xeCJK_if_last_node:nTF { default }
930       { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
931       {
932         \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_ten
933         { \CJKeclue }
934         { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
935       }
936     }
937   }
938   { \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip }
939 }
940 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
941 { \CJKglue }

\xeCJK_if_last_node_p:n
\xeCJK_if_last_node:nTF
942 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_last_node:n #1 { p , T , F , TF }
943 {
944   \if_dim:w \use:c { c_xeCJK_#1_node_dim } = \tex_lastkern:D
945   \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
946 }

```

\xeCJK_declare_node:n
 \xeCJK_make_node:n

```

947 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_node:n #1
948 {

```

```

949     \int_gincr:N \g_xeCJK_node_int
950     \dim_if_exist:cTF { c_xeCJK_#1_node_dim }
951         { \dim_gset:cn } { \dim_const:cn }
952         { c_xeCJK_#1_node_dim } { \g_xeCJK_node_int sp }
953     }
954 \int_new:N \g_xeCJK_node_int
955 \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_node_int \c_ten
956 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_node:n #1
957     { \exp_args:Nc \xeCJK_make_node:N { c_xeCJK_#1_node_dim } }
958 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_node:n #1
959     { \use:c { c_xeCJK_#1_node_dim } }
960 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_node:N #1
961     {
962         \tex_kern:D - #1
963         \tex_kern:D #1
964     }
965 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_remove_node:
966     { \tex_unkern:D \tex_unkern:D }
967 \xeCJK_declare_node:n { CJK }
968 \xeCJK_declare_node:n { CJK-space }
969 \xeCJK_declare_node:n { default }
970 \xeCJK_declare_node:n { default-space }
971 \xeCJK_declare_node:n { CJK-widow }
972 \xeCJK_declare_node:n { normalspace }

```

CJKglue CJK 文字之间插入的 glue。

```

973 \keys_define:nn { xeCJK / options }
974 {
975     CJKglue .code:n =
976     {
977         \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKglue {#1}
978         \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l_xeCJK_ccglue_skip
979     }
980 }
981 \skip_new:N \l_xeCJK_ccglue_skip

```

CJKecglue CJK 与西文和数学行内数学公式之间自动添加的空白。

```

xCJKecglue
982 \keys_define:nn { xeCJK / options }
983 {
984     CJKecglue .code:n =
985     {
986         \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKEcglue {#1}
987         \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
988     },
989     xCJKecglue .choice: ,
990     xCJKecglue / true .code:n =
991     {
992         \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
993         \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKEcglue
994         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \__xeCJK_check_for_xglue:
995         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_xecglue:
996         \cs_set_eq:NN
997             \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
998             \__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
999     },
1000     xCJKecglue / false .code:n =
1001     {
1002         \bool_set_false:N \l_xeCJK_xecglue_bool
1003         \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \xeCJK_space_glue:
1004         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_xglue:
1005         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_ecglue:
1006         \cs_set_eq:NN
1007             \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
1008             \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
1009     },

```

```

1010     xCJKEcglue / unknown .code:n =
1011     {
1012         \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
1013         \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKEcglue {#1}
1014         \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
1015         \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKEcglue
1016         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \__xeCJK_check_for_xglue:
1017         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_xecglue:
1018         \cs_set_eq:NN
1019             \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
1020             \__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
1021     } ,
1022     xCJKEcglue .default:n = { true }
1023 }
1024 \cs_new_eq:NN \xeCJK_space_glue: \c_space_tl
1025 \skip_new:N \l_xeCJK_ecglue_skip
1026 \bool_new:N \l_xeCJK_xecglue_bool

```

CJKspace 是否保留 CJK 文字间的空白，默认不保留。

```

1027 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1028 {
1029     CJKspace .choice: ,
1030     CJKspace / true .code:n =
1031     {
1032         \bool_set_true:N \l_xeCJK_reserve_space_bool
1033         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ignore_space_end:
1034             \__xeCJK_maybe_reserve_space:
1035         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_boundary_group_end_space:
1036             \__xeCJK_boundary_maybe_reserve_space:
1037         \cs_set_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
1038             { \xeCJK_space_glue: }
1039     } ,
1040     CJKspace / false .code:n =
1041     {
1042         \bool_set_false:N \l_xeCJK_reserve_space_bool
1043         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ignore_space_end:
1044             \group_align_safe_end:
1045         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_boundary_group_end_space:
1046             \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
1047         \cs_set_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
1048             { \CJKEcglue }
1049     } ,
1050     CJKspace .default:n = { true } ,
1051     space .meta:n = { CJKspace = true } ,
1052     nospace .meta:n = { CJKspace = false }
1053 }
1054 \bool_new:N \l_xeCJK_reserve_space_bool
1055 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { Boundary } { \xeCJK_CJK_and_Boundary:w }

```

\xeCJK_CJK_and_Boundary:w 当边界是 \relax 的时候，它可能是由 \csname ... \endcsname 的形式产生的，这样就可能出现问题¹³。原来是都在未定义控制序列前都加上 \exp_not:N，现在是采用分组结束后手工恢复的方式。

```

1056 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
1057 {
1058     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
1059     {
1060         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1061             { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_space_or_xecglue: }
1062             { \xeCJK_class_group_end: \CJKEcglue }
1063     }
1064     {
1065         \group_align_safe_begin:

```

¹³参见 <http://bbs.ctex.org/forum.php?mod=viewthread&tid=71563>。

```

1066          \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1067          {
1068              \token_if_macro:NTF \l_peek_token
1069              { \__xeCJK_boundary_reserve_space: }
1070              { \__xeCJK_boundary_group_end_space: }
1071          }
1072          {
1073              \token_if_eq_meaning:NNTF \l_peek_token \scan_stop:
1074              { \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N }
1075              { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK } }
1076          }
1077      }
1078  }
1079 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_reserve_space:
1080  {
1081      \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
1082      \xeCJK_space_or_xecglue:
1083  }
1084 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_maybe_reserve_space:
1085  {
1086      \token_if_letter:NTF \l_peek_token
1087      { \__xeCJK_boundary_reserve_space: }
1088      { \__xeCJK_boundary_group_end_aux: }
1089  }
1090 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
1091  { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK-space } }
1092 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_boundary_group_end_space: \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
1093 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N #1
1094  {
1095      \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK }
1096      \token_if_eq_meaning:NNTF #1 \scan_stop:
1097      { #1 } { \cs_set_eq:NN #1 \scan_stop: #1 }
1098  }
1099 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_boundary_group_end:n #1
1100  {
1101      \group_align_safe_end:
1102      \xeCJK_class_group_end:
1103      { \xeCJK_make_node:n {#1} }
1104  }

\xeCJK_ignore_spaces:w
1105 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ignore_spaces:w
1106  {
1107      \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
1108      {
1109          \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1110          { \xeCJK_space_or_xecglue: } { \CJKeclue }
1111      }
1112      {
1113          \bool_if:NT \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1114          {
1115              \xeCJK_if_last_node:nT { CJK }
1116              { \xeCJK_remove_node: { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } }
1117              \group_align_safe_begin:
1118              \token_if_macro:NTF \l_peek_token
1119              { \__xeCJK_reserve_space_aux: }
1120              { \__xeCJK_ignore_space_end: }
1121          }
1122      }
1123  }
1124 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_reserve_space_aux:
1125  {
1126      \group_align_safe_end:
1127      \xeCJK_space_or_xecglue:
1128  }
1129 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_maybe_reserve_space:
1130  {
1131      \token_if_letter:NTF \l_peek_token

```

```

1132      { \__xeCJK_reserve_space_aux: }
1133      { \group_align_safe_end: }
1134    }
1135 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ignore_space_end: \group_align_safe_end:
1136   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK }
1137   { \xeCJK_CJK_and_CJK:N }
1138 \xeCJK_CJK_and_CJK:N 1138 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_CJK:N
1139   { \CJKglue \CJKsymbol }

1140 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { CJK }
1141   { \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \CJKsymbol }
1142 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { CJK }
1143   { \xeCJK_FullRight_and_CJK: \CJKsymbol }
1144 \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_non_CJK_class_seq
1145  {
1146    \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
1147  {
1148    \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {##1}
1149    { \exp_not:c { \xeCJK_Default_and_##1:nN } {#1} }
1150    \xeCJK_inter_class_toks:nnx {##1} {#1}
1151    { \exp_not:c { \xeCJK_##1_and_Default: } }
1152  }
1153 }

1154 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
1155   { \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N }
1156 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
1157   { \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N }
1158 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { Boundary }
1159   { \xeCJK_FullLeft_and_Boundary: }
1160 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { Boundary }
1161   { \xeCJK_FullRight_and_Boundary: }

\xeCJK_FullLeft_and_Boundary: 1162 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Boundary:
1163  {
1164    \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
1165  {
1166    \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1167    \xeCJK_class_group_end:
1168    \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g__xeCJK_last_punct_tl
1169    \xeCJK_no_break:
1170    \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1171  }
1172  {
1173    \xeCJK_class_group_end:
1174    \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g__xeCJK_last_punct_tl
1175    \xeCJK_no_break: \__xeCJK_zero_glue:
1176  }
1177  \tex_ignorespaces:D
1178 }

\xeCJK_FullRight_and_Boundary: 1179 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1180  {
1181    \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1182    \xeCJK_class_group_end:
1183    \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1184    \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g__xeCJK_last_punct_tl
1185    \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1186    \tex_ignorespaces:D
1187 }

\xeCJK_punct_node:N 保存标点的当前边界宽度和字符码,通过插入 \kern 实现。
1188 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_node:N #1
1189  {
1190    \__xeCJK_punct_bound_unitization:NN #1 \l__xeCJK_tmp_dim
1191    \__xeCJK_make_node:N \l__xeCJK_tmp_dim

```

```

1192     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim { `#1 sp }
1193     \__xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_tmp_dim
1194 }
```

`__xeCJK_punct_bound_unitization:NN` 我们不想出现过大的 `\kern`, 因此当边界大于 1pt 时, 以 `\c_max_dim` 为标准对其进行“单位化”。

```

1195 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_bound_unitization:NN #1#2
1196 {
1197     \dim_set:Nn #2
1198     {
1199         \dim_max:nn
1200         { \c_zero_dim }
1201         { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl #1 }
1202     }
1203     \dim_compare:nNnF {#2} < { 1pt }
1204     { \dim_set:Nn #2 { -1pt * \dim_ratio:nn {#2} { \c_max_dim } } }
1205 }
```

```

\xeCJK_punct_bound_kern:N \__xeCJK_punct_bound_kern:NN #1
\__xeCJK_punct_bound_kern:NN
\exp_after:wN \__xeCJK_punct_bound_kern:NN
\g_xeCJK_last_punct_tl #1
}
```

```

\cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_bound_kern:NN #1#2
{
    \xeCJK_get_punct_bounds:NN \l_xeCJK_aligni_tl #1
    \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1 #2
    \__xeCJK_punct_bound_unitization:NN #1 \l_xeCJK_tmp_dim
    \skip_set:Nn \l_xeCJK_punct_kern_skip
    { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { bound_kern } #1 #2 }
    \dim_compare:nNnF \l_xeCJK_tmp_dim = \l_xeCJK_last_bound_dim
    { \__xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN #1 #2 }
    \__xeCJK_add_offset_skip:N \l_xeCJK_punct_kern_skip
    \bool_if:NTF \l_xeCJK_last_penalty_bool
    {
        \tex_penalty:D \l_xeCJK_last_penalty_int
        \skip_horizontal:N
    }
    { \__xeCJK_punct_bound_kern_aux:NNN #1 #2 }
    \l_xeCJK_punct_kern_skip
}
```

```

\cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_offset_skip:N #1
{
    \tl_if_eq:NNF \l_xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_left_tl
    {
        \int_compare:nNnT \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
        {
            \skip_add:Nn #1 { \tex_lastskip:D }
            \tex_unskip:D
        }
    }
}
```

```

\skip_new:N \l_xeCJK_punct_kern_skip
```

`__xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN` 当标点前后的字体情况不一致时, 按一定的比例进行压缩。

```

1241 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_bound_kern_ratio:NN #1#2
1242 {
1243     \dim_set:Nn \l_xeCJK_bound_dim
1244     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound_width } #1 #2 }
1245     \dim_compare:nNnT \l_xeCJK_bound_dim > \c_zero_dim
1246     {
1247         \dim_compare:nNnF \l_xeCJK_last_bound_dim > \c_zero_dim
1248         {
1249             \dim_set:Nn \l_xeCJK_last_bound_dim
1250             {
1251                 - \l_xeCJK_last_bound_dim *
```

```

1252           \dim_ratio:nn { \c_max_dim } { 1pt }
1253       }
1254   }
1255   \_xeCJK_punct_bound_kern_ratio_aux:N #2
1256 }
1257 }
1258 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_bound_kern_ratio_aux:N #1
1259 {
1260   \skip_set:Nn \l_xeCJK_punct_kern_skip
1261   {
1262     \l_xeCJK_punct_kern_skip *
1263     \dim_ratio:nn
1264     {
1265       \l_xeCJK_last_bound_dim
1266       + \_xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl #1
1267     }
1268     { \l_xeCJK_bound_dim }
1269   }
1270 }

\_\_xeCJK_nobreak_hskip:N
\_\_xeCJK_nobreak_hskip:n
\_\_xeCJK_punct_bound_kern:N
\_\_xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N
1271 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_nobreak_hskip:N
1272   { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N }
1273 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_nobreak_hskip:n
1274   { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:n }
1275 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_punct_bound_kern:N \_xeCJK_nobreak_hskip:N
1276 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N
1277   {
1278     \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_right_tl
1279     {
1280       \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_alignii_tl \c_xeCJK_left_tl
1281         { \skip_horizontal:N }
1282         { \_xeCJK_nobreak_hskip:N }
1283     }
1284     { \_xeCJK_nobreak_hskip:N }
1285   }
1286 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_bound_kern_aux:NNN #1#2
1287 {
1288   \str_if_eq:nnTF {#1} {#2}
1289   { \_xeCJK_nobreak_hskip:N }
1290   {
1291     \_xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1292     { \skip_horizontal:N }
1293     {
1294       \_xeCJK_punct_if_long:NTF #2
1295       { \skip_horizontal:N }
1296       { \_xeCJK_punct_bound_kern:N }
1297     }
1298   }
1299 }

1300 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight }
1301 {
1302   \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
1303   {
1304     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {##1}
1305     { \exp_not:c { \xeCJK_#1_and_##1:N } }
1306   }
1307 }
```

__xeCJK_punct_bound_rule:NN
用于抹去标点符号的全部左/右空白。

```

1308 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_punct_bound_rule:NN #1#2
1309 {
1310   \tex_vrule:D
1311   width - \_xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } #1 #2 ~
1312   depth \c_zero_dim
1313   height \c_zero_dim \scan_stop:
1314 }
```

__xeCJK_punct_rule:NN 用于减少标点符号的左/右空白。

```

1315 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_rule:NN #1#2
1316 {
1317     \tex_vrule:D
1318     width \_\_xeCJK_use_punct_dim:nNN { rule } #1 #2 ~
1319     depth \c_zero_dim
1320     height \c_zero_dim \scan_stop:
1321 }
```

__xeCJK_punct_offset:NN 经过以上 \vrule 处理后, 标点输出边界与实际边界的距离。

```

1322 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_offset:NN #1#2
1323 {
1324     \dim_set:Nn \l_\_xeCJK_tmp_dim
1325     { - \_\_xeCJK_use_punct_dim:nNN { offset } #1 #2 }
1326     \dim_compare:nNnF \l_\_xeCJK_tmp_dim = \c_zero_dim
1327     { \_\_xeCJK_punct_hskip:n { \l_\_xeCJK_tmp_dim } }
1328 }
```

__xeCJK_punct_glue:NN 根据所选的标点处理方式在标点符号左/右增加的空白。

```

1329 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_glue:NN #1#2
1330 { \_\_xeCJK_punct_hskip:n { \_\_xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { glue } #1 #2 } }
1331 \cs_new_eq:NN \_\_xeCJK_punct_hskip:n \skip_horizontal:n
```

\xeCJK_punct_kern:NN 相邻两个标点之间的间距, 总允许长标点与其他标点之间折行。

```

1332 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_kern:NN #1#2
1333 {
1334     \str_if_eq_x:nnTF {#1} {#2}
1335     { \_\_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN }
1336     {
1337         \_\_xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1338         { \_\_xeCJK_punct_breakable_kern:NN }
1339         {
1340             \_\_xeCJK_punct_if_long:NTF #2
1341             { \_\_xeCJK_punct_breakable_kern:NN }
1342             { \_\_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN }
1343         }
1344     }
1345     #1 #2
1346 }
```

```
1347 \cs_new_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \_\_xeCJK_punct_kern:NN
```

```

1348 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_nobreak_kern:NN #1#2
1349 { \_\_xeCJK_nobreak_hskip:n { \_\_xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { kern } #1 #2 } }
```

```

1350 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_breakable_kern:NN #1#2
1351 {
1352     \exp_after:wN \_\_xeCJK_punct_if_right:NT #1
1353     { \_\_xeCJK_punct_rule:NN \c_\_xeCJK_right_t1 #1 }
1354     \_\_xeCJK_punct_breakable_kern:n
1355     { \_\_xeCJK_use_dim_or_skip:nNN { break_kern } #1 #2 }
1356     \_\_xeCJK_punct_if_right:NTF #2
1357     { \_\_xeCJK_punct_rule:NN \c_\_xeCJK_left_t1 #2 }
1358 }
```

```
1359 \cs_new_eq:NN \_\_xeCJK_punct_breakable_kern:n \skip_horizontal:n
```

\g__xeCJK_last_punct_tl 用于记录当前的标点符号。

```
1360 \tl_new:N \g_\_xeCJK_last_punct_tl
```

```

1361 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_CJK:
1362 {
1363     \_\_xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_\_xeCJK_last_punct_tl
1364     {
1365         \_\_xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_\_xeCJK_right_t1 \g_\_xeCJK_last_punct_tl
1366         \xeCJK_no_break:
```

```

1367      \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1368    }
1369  {
1370  \__xeCJK_select_font:
1371 }

\xeCJK_FullLeft_and_Default: 1372 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Default:
1373 {
1374   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
1375   {
1376     \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1377     \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break:
1378     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1379   }
1380   { \xeCJK_class_group_end: }
1381 }

1382 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_zero_glue:
1383 { \skip_horizontal:N \c_zero_skip }

\xeCJK_FullRight_and_CJK: 1384 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_CJK:
1385 {
1386   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1387   \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1388   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1389   \__xeCJK_select_font:
1390   \CJkgue
1391 }

\xeCJK_FullRight_and_Default: 1392 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Default:
1393 {
1394   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1395   \xeCJK_class_group_end:
1396   \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1397   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1398 }

\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN 1399 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullLeft:nN #1#2
1400 {
1401   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #2
1402   \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #2
1403   \xeCJK_class_group_begin:
1404   \xeCJK_select_punct_font:
1405   \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullLeft }
1406   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1407   \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#2}
1408   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #2
1409   \CJkpunctsymbol #2
1410 }

1411 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #1
1412 {
1413   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1414   \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1415 }

\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N 1416 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N #
1417 {
1418   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1419   \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
1420   \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1421   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1422   \__xeCJK_select_punct_font:
1423   \CJkpunctsymbol #1
1424 }

1425 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
1426 {
1427   \CJkgue
1428   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1429   \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1430 }

```

```

\xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N 1431 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N #1
1432 {
1433   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1434   \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
1435   \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1436   \xeCJK_class_group_begin:
1437   \xeCJK_select_punct_font:
1438   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1439   \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1440   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1441   \CJkpunctsymbol #1
1442 }

```

根据 \etex_lastnodetype:D 的值进行分别处理。

```

1443 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
1444 {
1445   \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_alignii_tl \c_xeCJK_left_tl
1446   \group_begin: \exp_args:NNo \group_end: \cs_if_exist_use:NTF
1447     { __xeCJK_bound_type_ \int_use:N \etex_lastnodetype:D _glue:Nn }
1448     {#1}
1449     { \use:n }
1450     { \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1 }
1451 }
1452 \tl_new:N \c_xeCJK_alignii_tl

```

__xeCJK_bound_type_-1_glue:Nn \etex_lastnodetype:D 为 -1 表示 empty list, 常出现在盒子的起始位置, 在段落前使用 \noindent 就是这种情况。

```

1453 \cs_new_protected_nopar:cpn { __xeCJK_bound_type_-1_glue:Nn } #1#2
1454 { \__xeCJK_zero_glue: }

```

__xeCJK_bound_type_1_glue:Nn 1 表示 hlist node, 在这里用来判断是否位于段首。基于正常情况下, L^ET_X 会在段落开头插入宽度为 \parindent 的水平盒子用于缩进。

```

1455 \cs_new_protected_nopar:cpn { __xeCJK_bound_type_-1_glue:Nn } #1#2
1456 {
1457   \box_set_to_last:N \l_xeCJK_tmp_box
1458   \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = { -1 }
1459   {
1460     \dim_compare:nNnTF
1461       { \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box } = \tex_parindent:D
1462       { \box_use_drop:N \l_xeCJK_tmp_box }
1463       { \box_use_drop:N \l_xeCJK_tmp_box #2 }
1464   }
1465   { \box_use_drop:N \l_xeCJK_tmp_box #2 }
1466 }

```

__xeCJK_bound_type_11_glue:Nn 11 表示 glue node, 这里判断的目的是当全角左标点出现在 L^ET_X 表格的非 p 列行首时, 能够对齐到单元格的边界。判断基于标准 L^ET_X 表格的列格式 (\@tabclassz) 定义中, 在 l 列和 r 列前为了防止 \tabcolsep 被无意 \unskip 掉, 都加了 \hskip1sp, 而 c 列前则有 \hfil。 enumitem 宏包修改了 description 环境中使用的 \item(\enit@postlabel@i), 在这里起到影响作用的是 \penalty\z@ \hskip\labelsep。

```

1467 \cs_new_protected_nopar:cpn { __xeCJK_bound_type_11_glue:Nn } #1#2
1468 {
1469   \skip_if_finite:nTF { \tex_lastskip:D }
1470   { \__xeCJK_bound_glue_auxi:Nn #1 {#2} }
1471   { \__xeCJK_zero_glue: }
1472 }
1473 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_bound_glue_auxi:Nn #1#2
1474 {
1475   \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF
1476   { \xeCJK_punct_bound_kern:N #1 }
1477   { \__xeCJK_bound_glue_auxii:n {#2} }
1478 }
1479 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_bound_glue_auxii:n #1

```

```

1480  {
1481   \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
1482   \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_last_skip } { 1sp }
1483   { \xeCJK_zero_glue: }
1484   {
1485     \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_last_skip } { \labelsep }
1486     {
1487       \tex_unskip:D
1488       \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_thirteen
1489       {
1490         \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero
1491         { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
1492         { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip #1 }
1493       }
1494       { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip #1 }
1495     }
1496   {#1}
1497 }
1498 }
```

_xeCJK_bound_type_12_glue:Nn 12 表示 kern node, 用于判断之前的字符是否是 CJK 类, 如果是, 则插入 \CJKglue。

```

1499 \cs_new_protected_nopar:cpn { _xeCJK_bound_type_ 12 _glue:Nn } #1#2
1500 {
1501   \xeCJK_if_last_node:nF { CJK }
1502   { \xeCJK_if_last_node:nF { CJK-space } { \use_none:nn } }
1503   \xeCJK_remove_node: \CJKglue
1504   #2
1505 }
```

_xeCJK_bound_type_13_glue:n 13 表示 penalty node, 这里判断的目的是全角左标点出现在 L^AT_EX 列表环境的 \item 后面时, 能对齐到边界。判断基于 \item 的内部定义 \@item 对 \everypar 进行了修改, 在这里起到影响作用的是 \box\@labels \penalty\z@。以上判断都比较粗略, 暂时也没有想起更好的办法。

```

1506 \cs_new_protected_nopar:cpn { _xeCJK_bound_type_ 13 _glue:Nn } #1#2
1507 {
1508   \_xeCJK_if_last_punct_penalty:TF
1509   { \xeCJK_punct_bound_kern:N #1 }
1510   {
1511     \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero
1512     {
1513       \tex_unpenalty:D
1514       \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_one
1515       { \tex_penalty:D \c_zero }
1516       { \tex_penalty:D \c_zero #2 }
1517     }
1518   {#2}
1519 }
1520 }
```

```

1521 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullRight:nN #1#2
1522 {
1523   \xeCJK_get_punct_bounds>NN \c_xeCJK_right_tl #2
1524   \_xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N #2
1525   \xeCJK_class_group_begin:
1526   \xeCJK_select_punct_font:
1527   \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullRight }
1528   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1529   \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#2}
1530   \xeCJK_FullRight_symbol:N #2
1531 }
```

```

1532 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N #1
1533 {
1534   \xeCJK_get_punct_bounds>NN \c_xeCJK_right_tl #1
1535   \xeCJK_if_last_punct:TF
```

```

1536      {
1537          \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_alignii_tl \c_xeCJK_right_tl
1538          \xeCJK_punct_bound_kern:N
1539      }
1540      { \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N }
1541      #1
1542      \xeCJK_class_group_begin:
1543      \xeCJK_select_punct_font:
1544      \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1545      \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1546      \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
1547  }

\xeCJK_CJK_and_FullRight:N 1548 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_FullRight:N #1
1549  {
1550      \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1551      \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
1552      \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {\#1}
1553      \__xeCJK_select_punct_font:
1554      \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
1555  }

```

\xeCJK_if_last_punct:TF 判断之前是否是一个标点符号。

```

1556 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_if_last_punct:TF
1557  {
1558      \bool_set_false:N \l_xeCJK_last_penalty_bool
1559      \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
1560      { \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF }
1561      {
1562          \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_thirteen
1563          { \__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF }
1564          { \use_i:nn }
1565      }
1566  }
1567 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF
1568  {
1569      \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_punct_skip_prop
1570      { \skip_use:N \tex_lastskip:D } \l_xeCJK_tmp_tl
1571      { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF }
1572      { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxii:TF }
1573  }
1574 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF
1575  {
1576      \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
1577      \tex_unskip:D
1578      \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_ten_thousand
1579      { \__xeCJK_if_last_punct_auxi:TF { \use_i:nn } }
1580      {
1581          \xeCJK_if_last_node:TF
1582          { \__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF { \use_i:nn } }
1583          { \use:n }
1584      }
1585      { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip \use_i:nn }
1586  }
1587 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxii:TF
1588  {
1589      \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_space_factor_int \tex_spacefactor:D
1590      \skip_if_eq:nnTF { \tex_lastskip:D } { \c_xeCJK_space_skip_tl }
1591      { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxiii:TF }
1592      { \use_i:nn }
1593  }
1594 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxiii:TF
1595  {
1596      \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D
1597      \tex_unskip:D
1598      \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven

```

```

1599 {
1600   \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_punct_skip_prop
1601   { \skip_use:N \tex_lastskip:D } \l_xeCJK_tmp_tl
1602   { \__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF { \use_i:nn } }
1603   { \use:n }
1604 }
1605 { \use:n }
1606 { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_tmp_skip \use_ii:nn }
1607 }
1608 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF
1609 {
1610   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_last_penalty_int \tex_lastpenalty:D
1611   \tex_unpenalty:D
1612   \bool_set_true:N \l_xeCJK_last_penalty_bool
1613   \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
1614   { \__xeCJK_if_last_punct_glue:TF { \use_i:nn } }
1615   { \use:n }
1616   { \tex_penalty:D \l_xeCJK_last_penalty_int \use_ii:nn }
1617 }
1618 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxi:TF
1619 {
1620   \tex_unpenalty:D
1621   \bool_if:NF \l_xeCJK_last_penalty_bool
1622   {
1623     \bool_set_true:N \l_xeCJK_last_penalty_bool
1624     \int_set_eq:NN \l_xeCJK_last_penalty_int \c_ten_thousand
1625   }
1626   \xeCJK_if_last_node:TF
1627   { \__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF { \use_i:nn } }
1628   { \use:n }
1629   { \xeCJK_no_break: \use_ii:nn }
1630 }
1631 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF
1632 {
1633   \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_last_kern_dim > \c_zero_dim
1634   { \__xeCJK_if_last_punct_auxiii:TF }
1635   { \__xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_last_kern_dim \use_ii:nn }
1636 }
1637 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxiii:TF
1638 {
1639   \int_case:nnTF { \xetex_charclass:D \l_xeCJK_last_kern_dim }
1640   {
1641     { \xeCJK_class_num:n { FullRight } }
1642     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_right_tl }
1643     { \xeCJK_class_num:n { FullLeft } }
1644     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_aligni_tl \c_xeCJK_left_tl }
1645   }
1646   { \__xeCJK_if_last_punct_auxiv:TF }
1647   { \use_ii:nn }
1648 }
1649 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_if_last_punct_auxiv:TF
1650 {
1651   \dim_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_dim \l_xeCJK_last_kern_dim
1652   \xeCJK_if_last_node:TF
1653   {
1654     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl
1655     { \utex_char:D \l_xeCJK_tmp_dim }
1656     \dim_set_eq:NN \l_xeCJK_last_bound_dim \l_xeCJK_last_kern_dim
1657     \use_i:nn
1658   }
1659   { \__xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_tmp_dim \use_ii:nn }
1660 }
1661 \tl_new:N \l_xeCJK_aligni_tl
1662 \tl_new:N \l_xeCJK_alignii_tl
1663 \int_new:N \l_xeCJK_last_penalty_int
1664 \dim_new:N \l_xeCJK_last_bound_dim
1665 \bool_new:N \l_xeCJK_last_penalty_bool

```

```

\xeCJK_if_last_node:TF 1666 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_if_last_node:TF #1#2
1667 {
1668     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_twelve
1669     {
1670         \dim_set_eq:NN \l_xeCJK_last_kern_dim \tex_lastkern:D
1671         \tex_unkern:D
1672         \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_twelve
1673         {
1674             \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - \l_xeCJK_last_kern_dim }
1675             { \tex_unkern:D #1 }
1676             { \tex_kern:D \l_xeCJK_last_kern_dim #2 }
1677         }
1678         { \tex_kern:D \l_xeCJK_last_kern_dim #2 }
1679     }
1680     {#2}
1681 }
1682 \dim_new:N \l_xeCJK_last_kern_dim

\__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N 1683 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
\__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N 1684 {
1685     \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1686     { \xeCJK_allow_break: }
1687     { \xeCJK_no_break: }
1688     \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
1689     {
1690         \CJkgline
1691         \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1692         \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1693     }
1694 }
1695 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N #1
1696 {
1697     \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
1698     { \xeCJK_allow_break: }
1699     { \xeCJK_no_break: }
1700     \__xeCJK_punct_if_middle:NT #1
1701     {
1702         \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1703         \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1704     }
1705 }

\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 1706 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N #1
1707 {
1708     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1709     \xeCJK_get_punct kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1710     \__xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1711     \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1712     \CJkpunctsymbol #1
1713 }

\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 1714 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N #1
1715 {
1716     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1717     \xeCJK_get_punct kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1718     \__xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1719     \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1720     \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
1721 }

\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 1722 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N #1
1723 {
1724     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl #1
1725     \xeCJK_get_punct kerning:oN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1726     \xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1727     \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1728     \CJkpunctsymbol #1
1729 }

```

```

\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N 1730 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullRight:N #1
1731 {
1732     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1733     \xeCJK_get_punct_kerning:on \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1734     \_xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl #1
1735     \tl_gset:Nn \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1736     \xeCJK_FullRight_symbol:N #1
1737 }

```

5.7 全角右标点后的断行

CheckFullRight 选项设置。

```

1738 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1739 {
1740     CheckFullRight .choice: ,
1741     CheckFullRight / true .code:n =
1742     {
1743         \cs_if_eq:NNF \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1744         {
1745             \cs_set_eq:NN \_xeCJK_save_FullRight_check:
1746                 \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1747             \cs_set_eq:NN \_xeCJK_save_FullRight_symbol:N
1748                 \xeCJK_FullRight_symbol:N
1749             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1750                 \xeCJK_check_FullRight:
1751             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N
1752                 \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw
1753         }
1754     } ,
1755     CheckFullRight / false .code:n =
1756     {
1757         \cs_if_eq:NNT \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1758         {
1759             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1760                 \_xeCJK_save_FullRight_check:
1761             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N
1762                 \_xeCJK_save_FullRight_symbol:N
1763         }
1764     } ,
1765     CheckFullRight .default:n = { true }
1766 }

```

```

\xeCJK_FullRight_symbol:N 1767 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_symbol:N { \CJKpunctsymbol }

\xeCJK_check_FullRight: 1768 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight:
1769 {
1770     \xeCJK_get_punct_bounds:No \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1771     \_xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1772     \group_align_safe_begin:
1773     \tl_case:NoTF \l_peek_token
1774     { \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl }
1775     {
1776         \group_align_safe_end:
1777         \xeCJK_no_break:
1778         \group_insert_after:N \xeCJK_no_break:
1779     }
1780     { \group_align_safe_end: }
1781     \_xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1782     \exp_after:wN \xeCJK_punct_node:N \g_xeCJK_last_punct_tl
1783     \xeCJK_class_group_end:
1784     \_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1785 }
1786 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \tl_case:Nn { No } { TF , F }

\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw 1787 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw #1
1788 {

```

```

1789     \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw
1790     { \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N #1 }
1791 }

1792 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_case_keys_define:nNnnn
1793 {
1794     \tl_new:N #2
1795     \seq_new:N #3
1796     \keys_define:nn { xeCJK / options }
1797     {
1798         #1 .code:n =
1799         {
1800             \seq_set_split:Nnn #3 { } {##1}
1801             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1802         },
1803         #1+ .code:n =
1804         {
1805             \tl_map_inline:nn {##1}
1806             { \seq_if_in:NnF #3 {##1} { \seq_put_right:Nn #3 {##1} } }
1807             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1808         },
1809         #1- .code:n =
1810         {
1811             \tl_map_inline:nn {##1} { \seq_remove_all:Nn #3 {##1} }
1812             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1813         }
1814     }
1815 }
1816 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #1#2#3#4
1817 {
1818     \tl_clear:N #1
1819     \seq_map_inline:Nn #2 { \tl_put_right:Nn #1 { {##1} {#3} } }
1820     #4
1821 }

```

NoBreakCS 设置不能在全角右标点之后断行的控制序列。

```

1822 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNnnn { NoBreakCS }
1823 \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl \l_xeCJK_no_break_cs_seq { } { }

```

\xeCJKnobreak 为保险起见,我们在这里用了一个循环。

```

1824 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreak { }
1825 {
1826     \bool_set_true:N \l_xeCJK_tmp_bool
1827     \int_while_do:nNnn \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
1828     {
1829         \bool_if:NTF \l_xeCJK_tmp_bool
1830         {
1831             \bool_set_false:N \l_xeCJK_tmp_bool
1832             \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
1833         }
1834         { \skip_add:Nn \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D }
1835         \tex_unskip:D
1836     }
1837     \xeCJK_if_last_node:TF
1838     {
1839         \dim_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_dim \l_xeCJK_last_kern_dim
1840         \xeCJK_if_last_node:TF
1841         {
1842             \int_compare:nNnT \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
1843             {
1844                 \exp_args:NNNo \tex_unskip:D \xeCJK_no_break:
1845                 \skip_horizontal:n { \skip_use:N \tex_lastskip:D }
1846             }
1847             \__xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_last_kern_dim
1848         }
1849     }

```

```

1850      \__xeCJK_make_node:N \l_xeCJK_tmp_dim
1851  }
1852  { }
1853  \xeCJK_no_break:
1854  \bool_if:NF \l_xeCJK_tmp_bool
1855  { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
1856 }
```

5.8 段末孤字处理

CheckSingle 孤字处理功能选项。

```

1857 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1858 {
1859     CheckSingle .choice: ,
1860     CheckSingle / true .code:n =
1861     {
1862         \cs_if_eq:NNF \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1863         {
1864             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_check_single_save:N \xeCJK_CJK_and_CJK:N
1865             \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1866         }
1867     } ,
1868     CheckSingle / false .code:n =
1869     {
1870         \cs_if_eq:NNT \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1871         { \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_check_single_save:N }
1872     } ,
1873     CheckSingle .default:n = { true } ,
1874     CJKchecksingle .meta:n = { CheckSingle = true }
1875 }
```

WidowPenalty 设置段末汉字的 penalty，默认值是 10000。

```

1876 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1877 {
1878     WidowPenalty .int_set:N = \l_xeCJK_widow_penalty_int ,
1879     WidowPenalty .default:n = { \c_ten_thousand }
1880 }
```

\xeCJK_widow_penalty: 预防段末孤字而插入的 penalty，值为 \l_xeCJK_widow_penalty_int。

```

1881 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_widow_penalty:
1882 { \tex_penalty:D \l_xeCJK_widow_penalty_int }
```

```

\xeCJK_check_single:Nw
\__xeCJK_check_single_end:N
1883 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single:Nw #1
1884 {
1885     \group_align_safe_begin:
1886     \peek_catcode:NTF \c_catcode_letter_token
1887     { \xeCJK_check_single>NNw #1 }
1888     {
1889         \token_if_other:NTF \l_peek_token
1890         { \xeCJK_check_single>NNw }
1891         { \__xeCJK_check_single_end:N }
1892         #1
1893     }
1894 }
1895 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_end:N
1896 {
1897     \group_align_safe_end:
1898     \__xeCJK_check_single_save:N
1899 }
```

使用 \group_align_safe_begin: 和 \group_align_safe_end: 是为了防止在表格里面报错。

```

1900 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single>NNw #1#2
```

```

1901 {
1902   \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_catcode_letter_token
1903   {
1904     \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1905     {
1906       \bool_if:NTF \l_xeCJK_reserve_space_bool
1907       { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1908       { \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2 }
1909     }
1910     { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
1911   }
1912   {
1913     \token_if_other:NTF \l_peek_token
1914     {
1915       \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1916       { \__xeCJK_check_single_space>NN }
1917       { \__xeCJK_check_single_end:N }
1918     }
1919     {
1920       \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1921       { \__xeCJK_check_single_aux:nNNw { ~ } }
1922       { \__xeCJK_check_single_aux:nNNw { } }
1923     }
1924     #1 #2
1925   }
1926 }
1927 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_aux:nNNw #1#2#3
1928 {
1929   \token_if_cs:NTF \l_peek_token
1930   { \xeCJK_check_single_cs>NNn }
1931   { \xeCJK_check_single_end>NNnw }
1932 #2 #3 {#1}
1933 }

\xeCJK_check_single_end>NNnw \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn #1#2#3
\__xeCJK_check_single_end_aux>NNn \__xeCJK_check_single_end_equation>NNnw
\__xeCJK_check_single_end_equation>NNnw
1934 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn #1#2#3
1935 { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 #3 }
1936 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_single_end>NNnw \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn
1937 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_end_equation>NNnw
1938 {
1939   \token_if_math_toggle:NTF \l_peek_token
1940   { \xeCJK_check_single_equation>NNnw }
1941   { \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn }
1942 }

PlainEquation 1943 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1944 {
1945   PlainEquation .choice: ,
1946   PlainEquation / true .code:n =
1947   {
1948     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end>NNnw
1949     \__xeCJK_check_single_end_equation>NNnw
1950   },
1951   PlainEquation / false .code:n =
1952   {
1953     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end>NNnw
1954     \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn
1955   },
1956   PlainEquation .default:n = { true } ,
1957 }

\__xeCJK_check_single_space>NN 1958 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2
1959 {
1960   \xeCJK_if_CJK_class:NTF #2
1961   {
1962     \xeCJK_if_CJK_class:NTF \l_peek_token
1963     { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
1964     { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1965   }

```

```

1966      { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1967  }

1968 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_equation:NNnNw #1#2#3#4
1969  {
1970      \peek_catcode:NTF \c_math_toggle_token
1971      {
1972          \xeCJK_widow_penalty: \__xeCJK_check_single_end:N #1
1973          \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2 #4
1974      }
1975      { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3#4 }
1976  }

```

\xeCJK_check_single_cs:NNn 在使用 `CheckSingle` 选项时, 在 `tablists` 宏包定义的 `tabenum` 环境中会出现下面的错误:

```

! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_ii:nn.
<inserted text>
    \par
1.10 \item

```

原因在于 `tabenum` 实际上是一个 TeX 对齐环境 (`\halign`), `\par` 在其中被重定义为 `\cr`。而在下面 `\tl_case:NnF` 的分支里有对 `\par` 的 `\ifx` 判断。解决办法是将判断用 `\group_align_safe_begin:` 和 `\group_align_safe_end:` 包起来。或者改用原语 `\tex_par:D` 作为判断条件。

```

1977 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_cs:NNn #1#2#3
1978  {
1979      \tl_case:NnF \l_peek_token
1980      { \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl }
1981      { \use_iii:nnn }
1982      { \xeCJK_check_single_env:nnNn }
1983      {
1984          \xeCJK_widow_penalty:
1985          \__xeCJK_check_single_end:N #1
1986          \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2#3
1987      }
1988      { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3 }
1989  }
1990 \tl_new:N \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl

1991 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_env:nnNn #1#2#3#4
1992  {
1993      \str_case_x:noTF {#4}
1994      { \l_xeCJK_inline_env_case_tl }
1995      {#2}
1996      {#1}
1997      #3 {#4}
1998  }
1999 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \str_case_x:nn { no } { TF }

```

NewLineCS

```

2000 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { NewLineCS }
2001 \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_new_line_cs_seq
2002 { \use_ii:nnn }
2003  {
2004      \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
2005      \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
2006  }

```

EnvCS

```

2007 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn { EnvCS }
2008 \l_xeCJK_env_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_seq
2009 { \use:n }
2010  {
2011      \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
2012      \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
2013  }

```

```

InlineEnv 2014 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2015  {
2016     InlineEnv .code:n =
2017     {
2018         \seq_set_from_clist:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {#1}
2019         \_xeCJK_update_inline_env_case_tl:
2020     } ,
2021     InlineEnv+ .code:n =
2022     {
2023         \clist_map_inline:nn {#1}
2024         {
2025             \seq_if_in:NnF \l_xeCJK_inline_env_seq {##1}
2026             { \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
2027         }
2028         \_xeCJK_update_inline_env_case_tl:
2029     } ,
2030     InlineEnv- .code:n =
2031     {
2032         \clist_map_inline:nn {#1}
2033         { \seq_remove_all:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
2034         \_xeCJK_update_inline_env_case_tl:
2035     }
2036 }
2037 \seq_new:N \l_xeCJK_inline_env_seq

\_xeCJK_update_inline_env_case_tl: 2038 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_update_inline_env_case_tl:
2039 {
2040     \tl_clear:N \l_xeCJK_inline_env_case_tl
2041     \seq_map_inline:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq
2042     { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_case_tl { {##1} { } } }
2043 }
2044 \tl_new:N \l_xeCJK_inline_env_case_tl

```

5.9 增加 CJK 子分区

```

\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq 2045 \seq_new:N \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq

\xeCJKDeclareSubCJKBlock 声明 CJK 子区范围, #1 为自定义名称, #2 为子区的 Unicode 范围。
2046 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareSubCJKBlock
2047 { s > { \TrimSpaces } m m }
2048 {
2049     \xeCJK_declare_sub_char_class:nxn { CJK } {#2} {#3}
2050     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
2051 }
2052 \onlypreamble \xeCJKDeclareSubCJKBlock

```

\xeCJKCancelSubCJKBlock 取消和恢复对 CJK 子区的声明。

```

2053 \bool_new:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
2054 \NewDocumentCommand \xeCJKCancelSubCJKBlock { s m }
2055 {
2056     \bool_if:NF \l_xeCJK_sub_cancel_bool
2057     {
2058         \bool_set_true:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
2059         \_xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
2060         \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
2061     }
2062 }
2063 \NewDocumentCommand \xeCJKRestoreSubCJKBlock { s m }
2064 {
2065     \bool_if:NT \l_xeCJK_sub_cancel_bool
2066     {
2067         \bool_set_false:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
2068         \_xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
2069         \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
2070     }
2071 }

```

```

\_xeCJK_sub_restore_or_cancel:n 2072 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_sub_restore_or_cancel:n #1
2073 {
2074   \clist_map_inline:nn {#1}
2075   {
2076     \int_if_exist:cTF { \_xeCJK_class_cname:n { CJK/##1 } }
2077     {
2078       \xeCJK_declare_char_class:nn
2079         { CJK \bool_if:NF \l_xeCJK_sub_cancel_bool { /##1 } }
2080         { \use:c { g_xeCJK_CJK/##1_range_clist } }
2081     }
2082     { \_xeCJK_error:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
2083   }
2084 }
2085 \cs_generate_variant:Nn \_xeCJK_sub_restore_or_cancel:n { x }
2086 \_xeCJK_msg_new:nn { SubBlock-undefined }
2087 {
2088   The~CJK~sub~block~`#1'~is~undefined.\\\\\
2089   Try~to~use~\token_to_str:N \xeCJKDeclareSubCJKBlock \
2090   to~declare~it.
2091 }

2092 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn #1#2#3
2093 {
2094   \int_if_exist:cF { \_xeCJK_class_cname:n { #1/#2 } }
2095   {
2096     \xeCJK_new_class:n { #1/#2 }
2097     \_xeCJK_set_sub_class_toks:nn {#1} {#2}
2098     \xeCJK_new_sub_key:n {#2}
2099   }
2100   \xeCJK_declare_char_class:nn { #1/#2 } {#3}
2101 }
2102 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn { nx }

\_xeCJK_set_sub_class_toks:nn 2103 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_set_sub_class_toks:nn #1#2
2104 {
2105   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_base_class_seq
2106   {
2107     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } {##1} {#1} {##1}
2108     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 } {##1} {#1}
2109     \str_if_eq:nntF {##1} { CJK }
2110     {
2111       \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {##1} { #1/#2 }
2112       { \_xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} }
2113     }
2114   {
2115     \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 }
2116     { \CJKsymbol }
2117     { \_xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} \CJKsymbol }
2118   }
2119 }
2120 \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/#2 } {#1} {##1}
2121 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
2122 {
2123   \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/##1 } {#1} {#1}
2124   \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/##1 } { #1/#2 } {#1} {#1}
2125   \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } { #1/##1 }
2126   { \_xeCJK_switch_font:nn {#2} {##1} }
2127   \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/##1 } { #1/#2 }
2128   { \_xeCJK_switch_font:nn {##1} {#2} }
2129 }
2130 \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq {#2}
2131 \_xeCJK_save_CJK_class:n { #1/#2 }
2132 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight , HangulJamo }
2133 {
2134   \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } {##1}
2135   { \_xeCJK_switch_font:nn {#2} {#1} }
2136 }
2137 }

```

5.10 标点处理

\XeTeXglyphbounds 可以得到一个字符的左右边距，用于标点压缩。如果它不可用，则在文档中只能使用 plain 这一标点格式原样输出标点。

```

2138 \cs_if_exist:NF \xetex_glyphbounds:D
2139 {
2140     \__xeCJK_msg_new:nn { XeTeX-too-old }
2141     {
2142         \token_to_str:N \xetex_glyphbounds:D \ is~not~defined.\\
2143         CJK~punctuation~kerning~will~not~be~available.\\\\
2144         You~have~to~update~XeTeX~to~the~version~0.9995.0~or~later.
2145     }
2146     \__xeCJK_error:n { XeTeX-too-old }
2147     \AtEndOfPackage
2148     {
2149         \keys_define:nn { xeCJK / options }
2150         {
2151             PunctStyle / unknown .code:n =
2152             { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
2153         }
2154         \seq_gclear:N \g__xeCJK_punct_style_seq
2155         \keys_set:nn { xeCJK / options } { PunctStyle = plain }
2156     }
2157 }
```

\xeCJKsetwidth 手动设置参数中的标点符号的宽度。

```

2158 \NewDocumentCommand \xeCJKsetwidth { s m m }
2159 {
2160     \IfBooleanTF {#1}
2161     {
2162         \tl_map_inline:xn {#2}
2163         { \tl_gset:cn { g__xeCJK_punct_bound_width/##1/tl } {#3} }
2164     }
2165     {
2166         \tl_map_inline:xn {#2}
2167         { \tl_gset:cn { g__xeCJK_punct_width/##1/tl } {#3} }
2168     }
2169 }
2170 \onlypreamble \xeCJKsetwidth
2171 \cs_generate_variant:Nn \tl_map_inline:nn { x }
```

\xeCJKsetkern 手动设置相邻标点的距离。

```

2172 \NewDocumentCommand \xeCJKsetkern { m m m }
2173 { \tl_gset:cn { g__xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl } {#3} }
2174 \onlypreamble \xeCJKsetkern
```

```

\c__xeCJK_left_tl 2175 \tl_const:Nn \c__xeCJK_left_tl { left }
\c__xeCJK_right_tl 2176 \tl_const:Nn \c__xeCJK_right_tl { right }
```

AllowBreakBetweenPuncts 相关选项声明。

```

KaiMingPunct
LongPunct
MiddlePunct
PunctWidth
PunctBoundWidth
RubberPunctSkip
2177 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2178 {
2179     AllowBreakBetweenPuncts .choice: ,
2180     AllowBreakBetweenPuncts / true .code:n =
2181     {
2182         \bool_set_true:N \l__xeCJK_punct_breakable_bool
2183         \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN
2184         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_bound_kern:N
2185             \__xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N
2186     } ,
2187     AllowBreakBetweenPuncts / false .code:n =
2188     {
2189         \bool_set_false:N \l__xeCJK_punct_breakable_bool
2190         \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_kern:NN
```

```

2191      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_bound_kern:N
2192          \__xeCJK_nobreak_hskip:N
2193      } ,
2194      AllowBreakBetweenPuncts .default:n = { true } ,
2195      KaiMingPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
2196      KaiMingPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
2197      KaiMingPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
2198      LongPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { long } {#1} } ,
2199      LongPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { long } {#1} } ,
2200      LongPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { long } {#1} } ,
2201      MiddlePunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
2202      MiddlePunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
2203      MiddlePunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
2204      PunctWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_width_tl ,
2205      PunctBoundWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_bound_width_tl ,
2206      PunctWidth .value_required:n = true ,
2207      PunctBoundWidth .value_required:n = true ,
2208      RubberPunctSkip .choice: ,
2209      RubberPunctSkip .default:n = { true } ,
2210      RubberPunctSkip / true .code:n =
2211          { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip:nNN } ,
2212      RubberPunctSkip / plus .code:n =
2213          { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nNN } ,
2214      RubberPunctSkip / minus .code:n =
2215          { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nNN } ,
2216      RubberPunctSkip / false .code:n =
2217          { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_dim:nNN }
2218      }
2219 \bool_new:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool

```

相关选项定义的辅助函数。

```

2220 \clist_new:N \g_xeCJK_special_punct_clist
2221 \clist_gset:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist { mixed_width , long , middle }
2222 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_special_punct_seq:n #1 { g_xeCJK_special_punct_#1_seq }
2223 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_special_punct_tl:nN #1#2 { g_xeCJK_special_punct_#1_#2_tl }
2224 \clist_map_inline:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist
2225 { \seq_new:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } }
2226 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_special_punct:nn #1#2
2227 {
2228     \seq_map_inline:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
2229     { \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} } }
2230     \seq_gclear:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
2231     \tl_map_inline:xn {#2}
2232     {
2233         \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
2234         \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
2235     }
2236 }
2237 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_special_punct:nn #1#2
2238 {
2239     \tl_map_inline:xn {#2}
2240     {
2241         \seq_if_in:cnF { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
2242         {
2243             \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
2244             \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
2245         }
2246     }
2247 }
2248 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_sub_special_punct:nn #1#2
2249 {
2250     \tl_map_inline:xn {#2}
2251     {
2252         \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
2253         \seq_gremove_all:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
2254     }
2255 }

```

判断一个标点符号是否为全角右标点和长标点符号。

```

2256 \prg_new_conditional:Npnn \__xeCJK_punct_if_right:N #1 { p , T , F , TF }
2257 {
2258     \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 =
2259         \xeCJK_class_num:n { FullRight }
2260     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
2261 }
2262 \clist_map_inline:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist
2263 {
2264     \exp_args:Nc
2265     \prg_new_conditional:Npnn { __xeCJK_punct_if_#1:N } ##1 { p , T , F , TF }
2266     {
2267         \if_cs_exist:w \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} \cs_end:
2268         \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
2269     }
2270 }
```

一些用于记录的辅助函数。

```

2271 \cs_new:Npn \__xeCJK_punct_csnme:n #1
2272 {
2273     \__xeCJK_\l_xeCJK_current_font_tl/\l_xeCJK_punct_style_tl/#1/tl
2274     \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nN #1#2
2275     {
2276         \use:c { \__xeCJK_punct_csnme:n { dim/#1/#2 } } }
2277     \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nNN #1#2#3
2278     {
2279         \use:c { \__xeCJK_punct_csnme:n { dim/#1/#2/#3 } } }
2280     \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip:nNN #1#2#3
2281     {
2282         \use:c { \__xeCJK_punct_csnme:n { skip/#1/#2/#3 } } }
2283     \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nNN #1#2#3
2284     {
2285         \use:c { \__xeCJK_punct_csnme:n { skip/plus/#1/#2/#3 } } }
2286     \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nNN #1#2#3
2287     {
2288         \use:c { \__xeCJK_punct_csnme:n { skip/minus/#1/#2/#3 } } }
2289     \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nNn #1#2
2290     {
2291         \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { dim } {#1} { #1/#2 } }
2292     \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn #1#2#3
2293     {
2294         \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn #1#2#3#4
2295         \use:x
2296         {
2297             \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1} { #1/#2/#3 } {#4}
2298             \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1} { plus/#1/#2/#3 } {#4}
2299             \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1} { minus/#1/#2/#3 } {#4}
2300         }
2301     }
2302 }
2303 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip:nNNnn #1#2#3#4#5#6
2304 {
2305     \use:x
2306     {
2307         \__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnnn {#1} { #1/#2/#3 }
2308         \dim_eval:n {#4}
2309         \dim_max:nn { \c_zero_dim } {#5}
2310         \dim_max:nn { \c_zero_dim } {#6}
2311     }
2312 }
2313 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnnn #1#2#3#4#5
2314 {
2315     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1}
2316     {#2} {#3 ~ plus ~ #4 ~ minus ~ #5 ~ }
2317     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1}
2318     { plus/#2 } {#3 ~ plus ~ #4 ~ }
2319     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn { skip } {#1}
2320     { minus/#2 } {#3 ~ minus ~ #5 ~ }
2321 }
2322 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn #1#2#3#4
2323 {
2324     \__xeCJK_save_punct_width_aux:cxn
2325     { \__xeCJK_punct_csnme:n { #1/#3 } }
2326     { \use:c { #1_eval:n } {#4} }
2327     {#2}
2328 }
2329 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_width_aux:Nnn #1#2#3
```

```

2320  {
2321    \tl_const:Nn #1 {#2}
2322    \str_if_eq:nnT {#3} { glue }
2323      { \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_punct_skip_prop {#2} { } }
2324  }
2325 \prop_new:N \g_xeCJK_punct_skip_prop
2326 \prop_gput:Non \g_xeCJK_punct_skip_prop { \skip_use:N \c_zero_skip } { }
2327 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_save_punct_width_aux:Nnn { cx }
2328 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN \__xeCJK_use_punct_skip:nNN

    定义标点处理模板。

2329 \DeclareObjectType { xeCJK / punctuation } { \c_zero }
2330 \DeclareTemplateInterface { xeCJK / punctuation } { basic } { \c_zero }
2331  {
2332    enabled-global-setting : boolean = true ,
2333    fixed-punct-width : length = \c_max_dim ,
2334    fixed-punct-ratio : real = \c_one_fp ,
2335    mixed-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
2336    mixed-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
2337    middle-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
2338    middle-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
2339    fixed-margin-width : length = \c_max_dim ,
2340    fixed-margin-ratio : real = \c_one_fp ,
2341    mixed-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
2342    mixed-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
2343    middle-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
2344    middle-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
2345    bound-punct-width : length = \c_max_dim ,
2346    bound-punct-ratio : real = \c_nan_fp ,
2347    bound-margin-width : length = \c_max_dim ,
2348    bound-margin-ratio : real = \c_zero_fp ,
2349    enabled-hanging : boolean = false ,
2350    add-min-bound-to-margin : boolean = false ,
2351    optimize-margin : boolean = false ,
2352    margin-minimum : length = \c_zero_dim ,
2353    enabled-kerning : boolean = true ,
2354    min-bound-to-kerning : boolean = false ,
2355    kerning-total-width : length = \c_max_dim ,
2356    kerning-total-ratio : real = 0.75 ,
2357    optimize-kerning : boolean = false ,
2358    same-align-margin : length = \c_max_dim ,
2359    same-align-ratio : real = \c_nan_fp ,
2360    different-align-margin : length = \c_max_dim ,
2361    different-align-ratio : real = \c_nan_fp ,
2362    kerning-margin-width : length = \c_max_dim ,
2363    kerning-margin-ratio : real = \c_one_fp ,
2364    kerning-margin-minimum : length = \c_zero_dim
2365  }

2366 \DeclareTemplateCode { xeCJK / punctuation } { basic } { \c_zero }
2367  {
2368    enabled-global-setting = \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool ,
2369    fixed-punct-width = \l_xeCJK_fixed_punct_width_dim ,
2370    fixed-punct-ratio = \l_xeCJK_fixed_punct_ratio_fp ,
2371    mixed-punct-width = \l_xeCJK_mixed_punct_width_dim ,
2372    mixed-punct-ratio = \l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp ,
2373    middle-punct-width = \l_xeCJK_middle_punct_width_dim ,
2374    middle-punct-ratio = \l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp ,
2375    fixed-margin-width = \l_xeCJK_fixed_margin_width_dim ,
2376    fixed-margin-ratio = \l_xeCJK_fixed_margin_ratio_fp ,
2377    mixed-margin-width = \l_xeCJK_mixed_margin_width_dim ,
2378    mixed-margin-ratio = \l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp ,
2379    middle-margin-width = \l_xeCJK_middle_margin_width_dim ,
2380    middle-margin-ratio = \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp ,
2381    bound-punct-width = \l_xeCJK_bound_punct_width_dim ,
2382    bound-punct-ratio = \l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp ,
2383    bound-margin-width = \l_xeCJK_bound_margin_width_dim ,
2384    bound-margin-ratio = \l_xeCJK_bound_margin_ratio_fp ,

```

```

2385     enabled-hanging          = \l_xeCJK_enabled_hanging_bool ,
2386     add-min-bound-to-margin = \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool ,
2387     optimize-margin         = \l_xeCJK_optimize_margin_bool ,
2388     margin-minimum          = \l_xeCJK_margin_minimum_dim ,
2389     enabled-kerning         = \l_xeCJK_enabled_kerning_bool ,
2390     min-bound-to-kerning   = \l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool ,
2391     kerning-total-width    = \l_xeCJK_kerning_total_width_dim ,
2392     kerning-total-ratio    = \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp ,
2393     optimize-kerning       = \l_xeCJK_optimize_kerning_bool ,
2394     same-align-margin      = \l_xeCJK_same_align_margin_dim ,
2395     same-align-ratio        = \l_xeCJK_same_align_ratio_fp ,
2396     different-align-margin = \l_xeCJK_different_align_margin_dim ,
2397     different-align-ratio  = \l_xeCJK_different_align_ratio_fp ,
2398     kerning-margin-width   = \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim ,
2399     kerning-margin-ratio   = \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp ,
2400     kerning-margin-minimum = \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim
2401 }
2402 { \AssignTemplateKeys }

\xeCJK_get_punct_bounds:NN #1 为 \c_xeCJK_left_t1 或 \c_xeCJK_right_t1, #2 为标点符号。
2403 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:NN #1#2
2404 {
2405     \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/glue/#1/#2 } }
2406     { \__xeCJK_get_punct_bounds_aux:NN #1 #2 }
2407 }
2408 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_punct_bounds_aux:NN
2409 {
2410     \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_t1 \c_xeCJK_punct_style_plain_t1
2411     { \__xeCJK_save_punct_margin_plain:NN }
2412     { \__xeCJK_save_punct_margin:NN }
2413 }
2414 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:No
2415 { \exp_last_unbraced:NNo \xeCJK_get_punct_bounds:NN }
2416 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_punct_margin_plain:NN #1#2
2417 {
2418     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { rule } #1 #2 { \c_zero_dim }
2419     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { glue } #1 #2 { \c_zero_dim }
2420     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { offset } #1 #2 { \c_zero_dim }
2421     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { bound } \c_xeCJK_left_t1 {#2} { \c_zero_dim }
2422     \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { bound } \c_xeCJK_right_t1 {#2} { \c_zero_dim }
2423     \__xeCJK_save_punct_skip:nNn { glue } #1 #2 { \c_zero_skip }
2424 }
2425 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_punct_margin:NN #1#2
2426 {
2427     \group_begin:
2428         \xeCJK_select_punct_font:
2429         \xeCJK_calc_punct_dimen:N #2
2430     \group_end:
2431     \dim_set:Nn \l_xeCJK_bound_dim
2432     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } #1 #2 }
2433     \dim_set:Nn \l_xeCJK_reverse_bound_dim
2434     {
2435         \tl_if_eq:NNTF #1 \c_xeCJK_left_t1
2436         { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_t1 }
2437         { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_t1 }
2438         #2
2439     }
2440     \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_t1 }
2441     \xeCJK_punct_margin_process:NN #1 #2
2442     \xeCJK_punct_offset_process:NN #1 #2
2443     \__xeCJK_punct_if_long:NT #2
2444     { \__xeCJK_long_punct_kerning:N #2 }
2445 }
2446 \dim_new:N \l_xeCJK_bound_dim
2447 \dim_new:N \l_xeCJK_reverse_bound_dim

```

`_xeCJK_long_punct_kerning:N` 相同长标点压缩。对于破折号，计算两标点之间的空白，保证它中间不被断开。注意，破折号的边界可能为负值（比如方正新书宋），此时不必压缩。

```

2448 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_long_punct_kerning:N #1
2449 {
2500     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2501     {
2502         \dim_max:nn
2503         { \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2504         { \c_zero_dim }
2505     }
2506     \_xeCJK_save_punct_dim:nNn { bound_width } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2507     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2508     {
2509         \str_case:nnTF {#1}
2510         { { ^^^2025 } { } { ^^^2026 } { } }
2511         { \c_zero_dim }
2512         { -\l_xeCJK_tmp_dim }
2513     }
2514     \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn { kern } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2515     \_xeCJK_save_punct_skip:nNNn { kern } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2516     \dim_add:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2517     { \dim_max:nn { \l_xeCJK_bound_dim } { \c_zero_dim } }
2518     \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_kern } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2519     \_xeCJK_save_punct_skip:nNNn { bound_kern } #1 #1 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2520 }
```

`\xeCJK_get_punct_kerning:NN` 标点压缩。

```

2471 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1#2
2472 {
2473     \tl_if_exist:cF { \_xeCJK_punct_cname:n { dim/kern/#1/#2 } }
2474     {
2475         \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
2476         { \_xeCJK_save_punct_kerning_plain:NN }
2477         { \_xeCJK_save_punct_kerning:NN }
2478         #1 #2
2479     }
2480 }
2481 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:oN
2482 { \exp_after:wN \xeCJK_get_punct_kerning:NN }
2483 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_save_punct_kerning_plain:NN #1#2
2484 {
2485     \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn { kern } #1 #2 { \c_zero_dim }
2486     \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn { break_kern } #1 #2 { \c_zero_dim }
2487     \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_kern } #1 #2 { \c_zero_dim }
2488     \_xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_width } #1 #2 { \c_zero_dim }
2489     \_xeCJK_save_punct_skip:nNNn { kern } #1 #2 { \c_zero_skip }
2490     \_xeCJK_save_punct_skip:nNNn { break_kern } #1 #2 { \c_zero_skip }
2491     \_xeCJK_save_punct_skip:nNNn { bound_kern } #1 #2 { \c_zero_skip }
2492 }
2493 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_save_punct_kerning>NN
2494 {
2495     \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_tl }
2496     \xeCJK_punct_kerning_process:NN
2497 }
```

```

2498 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_margin_process:NN #1#2
2499 {
2500     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2501     {
2502         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2503         {
2504             \cs_if_exist_use:cF { g_xeCJK_punct_width/#2/tl }
2505             {
2506                 \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_width_tl
2507                 { \_xeCJK_calc_punct_width:N #2 }
2508                 { \g_xeCJK_punct_width_tl }
```

```

2509         }
2510     }
2511     { \__xeCJK_calc_punct_width:N #2 }
2512   }
2513 \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2514   {
2515     \dim_max:nn
2516     { \l_xeCJK_margin_minimum_dim }
2517     {
2518       \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
2519       {
2520         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
2521         {
2522           ( \l_xeCJK_tmp_dim
2523             - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2524           ) / \c_two
2525         }
2526       }
2527       \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
2528       {
2529         \dim_max:nn
2530         {
2531           \dim_min:nn
2532           { \l_xeCJK_bound_dim }
2533           { \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2534         }
2535       }
2536       { \use:n }
2537     {
2538       \l_xeCJK_tmp_dim
2539       - \l_xeCJK_reverse_bound_dim
2540       - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2541     }
2542   }
2543 }
2544 {
2545   \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
2546   { \dim_min:nn { \l_xeCJK_bound_dim } }
2547   { \use:n }
2548   { \__xeCJK_calc_margin_width:N #2 }
2549 }
2550 }
2551 }
2552 \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { glue } #1 #2 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2553 \__xeCJK_save_punct_skip:nNnnn { glue } #1 #2
2554 { \l_xeCJK_tmp_dim }
2555 {
2556   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
2557   {
2558     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #2 -
2559       \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 ) / \c_two
2560     - \l_xeCJK_tmp_dim
2561   }
2562   { \l_xeCJK_bound_dim - \l_xeCJK_tmp_dim }
2563 }
2564 {
2565   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
2566   { .5 \l_xeCJK_tmp_dim }
2567   { \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2568 }
2569 }

\__xeCJK_calc_punct_width:N
2570 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_punct_width:N #1
2571   {
2572     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #1
2573     { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { middle } }
2574     {

```

```

2575         \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF #1
2576         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { mixed } }
2577         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { fixed } }
2578     }
2579   #1
260  }

\__xeCJK_calc_margin_width:N
2581 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_margin_width:N #1
2582 {
2583   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #1
2584   {
2585     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_middle_margin_width_dim < \c_max_dim
2586     { \l_xeCJK_middle_margin_width_dim }
2587     {
2588       \fp_use:N \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp
2589       \etex_dimexpr:D
2590       ( \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_reverse_bound_dim ) / \c_two
2591       \scan_stop:
2592     }
2593   }
2594   {
2595     \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF #1
2596     { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { mixed } }
2597     { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { fixed } }
2598   }
2599 }

\xeCJK_punct_offset_process:NN
2600 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_offset_process:NN #1#2
2601 {
2602   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2603   {
2604     \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2605     {
2606       \cs_if_exist_use:cF { g_xeCJK_punct_bound_width/#2/tl }
2607       {
2608         \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_bound_width_tl
2609         { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } #2 }
2610         { \g_xeCJK_punct_bound_width_tl }
2611       }
2612     }
2613     { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } #2 }
2614   }
2615   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2616   {
2617     \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_hanging_bool
2618     { \use:n }
2619     { \dim_max:nn { \l_xeCJK_margin_minimum_dim } }
2620     {
2621       \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
2622       {
2623         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF #2
2624         {
2625           \l_xeCJK_tmp_dim
2626           - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { glue } #1 #2 )
2627           - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2628         }
2629         {
2630           \l_xeCJK_tmp_dim
2631           - \l_xeCJK_reverse_bound_dim
2632           - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2633         }
2634       }
2635     }
2636     \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_margin_bool
2637     { \dim_min:nn { \l_xeCJK_bound_dim } }
2638     { \use:n }
2639     { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { bound } }
2640   }

```

```

2641         }
2642     }
2643     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { offset } #1 #2
2644     { \l_xeCJK_tmp_dim }
2645     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { rule } #1 #2
2646     { - \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_tmp_dim }
2647 }

\__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN
2648 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN #1#2
2649 {
2650     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_width_dim } } < \c_max_dim
2651     { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_width_dim } }
2652     {
2653         \fp_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_punct_ratio_fp } } ? \c_zero_fp
2654         { \c_max_dim }
2655         {
2656             \fp_use:c { l_xeCJK_#1_punct_ratio_fp }
2657             \etex_dimexpr:D \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #2 \scan_stop:
2658         }
2659     }
2660 }

\__xeCJK_margin_width_or_ratio:n
2661 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n #1
2662 {
2663     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_margin_width_dim } } < \c_max_dim
2664     { \use:c { l_xeCJK_#1_margin_width_dim } }
2665     {
2666         \fp_use:c { l_xeCJK_#1_margin_ratio_fp }
2667         \etex_dimexpr:D \l_xeCJK_bound_dim \scan_stop:
2668     }
2669     \bool_if:NT \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool
2670     { + \dim_min:nn \l_xeCJK_bound_dim \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2671 }

```

\xeCJK_punct_kerning_process:NN 当标点之一为长标点时,不必进行压缩。

```

2672 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_kerning_process:NN #1#2
2673 {
2674     \dim_set:Nn \l_xeCJK_original_margin_dim
2675     { \__xeCJK_original_kerning_margin:NN #1 #2 }
2676     \dim_set:Nn \l_xeCJK_minimum_bound_dim
2677     { \__xeCJK_punct_min_bound:NN #1 #2 }
2678     \__xeCJK_punct_if_long:NTF #1
2679     { \bool_set_false:N \l_xeCJK_enabled_kerning_bool }
2680     {
2681         \__xeCJK_punct_if_long:NT #2
2682         { \bool_set_false:N \l_xeCJK_enabled_kerning_bool }
2683     }
2684     \dim_set:Nn \l_xeCJK_kerning_margin_dim
2685     {
2686         \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2687         {
2688             \cs_if_exist_use:cF { g_xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl }
2689             { \__xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN #1 #2 }
2690         }
2691         { \__xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN #1 #2 }
2692     }
2693     \__xeCJK_save_kerning:nnNN { kern } { bound } #1 #2
2694     \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn { bound_width } #1 #2
2695     { \l_xeCJK_kerning_margin_dim - \l_xeCJK_tmp_dim }
2696     \__xeCJK_punct_if_right:NTF #1
2697     {
2698         \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2
2699         {
2700             \__xeCJK_save_kerning:nNNNN
2701             { bound_kern } \c_xeCJK_left_tl #2 #1 #2
2702             \__xeCJK_save_kerning:nnNN

```

```

2703     { break_kern } { offset } { bound }
2704   }
2705   {
2706     \__xeCJK_save_kerning:nnNN
2707     { break_kern } { offset } #1 #2
2708     \__xeCJK_save_kerning_aux:nnNN
2709     { bound_kern } { \l_xeCJK_kerning_margin_dim }
2710   }
2711 }
2712 {
2713   \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2
2714   {
2715     \__xeCJK_save_kerning:nnNN
2716     { bound_kern } { bound } #1 #2
2717     \__xeCJK_save_kerning_aux:nnNN
2718     { break_kern } { \l_xeCJK_tmp_dim }
2719   }
2720   {
2721     \__xeCJK_save_kerning:nNNNN
2722     { bound_kern } \c_xeCJK_right_tl #1 #1 #2
2723     \__xeCJK_save_kerning:nnnNN
2724     { break_kern } { bound } { offset }
2725   }
2726 }
2727 #1 #2
2728 }
2729 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN #1#2
2730 {
2731   \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_kerning_bool
2732   { \__xeCJK_calc_kerning_margin>NN #1 #2 }
2733   { \l_xeCJK_original_margin_dim }
2734 }
2735 \dim_new:N \l_xeCJK_minimum_bound_dim
2736 \dim_new:N \l_xeCJK_kerning_margin_dim
2737 \dim_new:N \l_xeCJK_original_margin_dim

```

__xeCJK_save_kerning:nnNN 相邻两个标点符号的间距能伸长到原始空白(未压缩时的状态),能收缩到较小边距。

```

2738 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_kerning:nnNN #1#2
2739 { \__xeCJK_save_kerning:nnNN {#1} {#2} {#2} }
2740 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_kerning:nnNN #1#2#3#4#5
2741 {
2742   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2743   {
2744     \l_xeCJK_kerning_margin_dim
2745     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN {#2} \c_xeCJK_right_tl #4 )
2746     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN {#3} \c_xeCJK_left_tl #5 )
2747   }
2748   \__xeCJK_save_kerning_aux:nnNN {#1} { \l_xeCJK_tmp_dim } #4 #5
2749 }
2750 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_kerning:nNNNN #1#2#3#4#5
2751 {
2752   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2753   {
2754     \l_xeCJK_kerning_margin_dim
2755     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } #2 #3 )
2756   }
2757   \__xeCJK_save_kerning_aux:nnNN {#1} { \l_xeCJK_tmp_dim } #4 #5
2758 }
2759 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_kerning_aux:nnNN #1#2#3#4
2760 {
2761   \__xeCJK_save_punct_dim:nNNn {#1} #3 #4 {#2}
2762   \__xeCJK_save_punct_skip:nNNnnn {#1} #3 #4
2763   {#2}
2764   { \l_xeCJK_original_margin_dim - \l_xeCJK_kerning_margin_dim }
2765   { \l_xeCJK_kerning_margin_dim - \l_xeCJK_minimum_bound_dim }
2766 }

```

相邻两个标点符号之间的本来空白宽度。

```

\__xeCJK_original_kerning_margin:NN
2767 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_original_kerning_margin:NN #1#2
2768 {
2769     \dim_eval:n
2770     {
2771         \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
2772         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #1 { glue } { bound } } \c_xeCJK_right_tl #1
2773         +
2774         \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
2775         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2 { bound } { glue } } \c_xeCJK_left_tl #2
2776     }
2777 }

\__xeCJK_calc_kerning_margin:NN \__xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN
2778 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN #1#2
2779 {
2780     \dim_max:nn
2781     { \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim }
2782     {
2783         \bool_if:NTF \l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool
2784         { \l_xeCJK_minimum_bound_dim }
2785         {
2786             \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_kerning_bool
2787             { \dim_max:nn { \l_xeCJK_minimum_bound_dim } }
2788             { \use:n }
2789             { \__xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN #1 #2 }
2790         }
2791     }
2792 }

\cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN #1#2
2793 {
2794     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_total_width_dim < \c_max_dim
2795     { \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN \l_xeCJK_kerning_total_width_dim }
2796     {
2797         \fp_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp ? \c_zero_fp
2798         {
2799             \xeCJK_if_same_class:NNTF #1 #2
2800             { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { same } }
2801             { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { different } }
2802         }
2803         {
2804             \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN
2805             {
2806                 \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp
2807                 \etex_dimexpr:D
2808                 \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #1 +
2809                 \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #2
2810                 \scan_stop:
2811             }
2812         }
2813     }
2814     #1 #2
2815 }

\__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN
2816 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN #1#2#3
2817 {
2818     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } } < \c_max_dim
2819     { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } }
2820     {
2821         \fp_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } } ? \c_zero_fp
2822         {
2823             \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim < \c_max_dim
2824             { \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim \use:none:n }
2825             { \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp \use:n }
2826         }
2827         { \fp_use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } \use:n }
2828         { \l_xeCJK_original_margin_dim }
2829     }
2830 }

}
2831 }
```

```

\__xeCJK_punct_min_bound:NN 2832 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_min_bound:NN #1#2
2833 {
2834   \dim_max:nn
2835   {
2836     \dim_min:nn
2837     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl #1 }
2838     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl #1 }
2839   }
2840   {
2841     \dim_min:nn
2842     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl #2 }
2843     { \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl #2 }
2844   }
2845 }

```

__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN #2 和 #3 为相邻的两个标点, #1 为要确定的相邻两个标点总共占的宽度。

```

2846 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN #1#2#3
2847 {
2848   \dim_eval:n
2849   {
2850     (#1)
2851     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
2852         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #2 { bound } { glue } }
2853         \c_xeCJK_left_tl #2 )
2854     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN
2855         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF #3 { glue } { bound } }
2856         \c_xeCJK_right_tl #3 )
2857     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #2 )
2858     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { dimen } #3 )
2859   }
2860 }

```

\xeCJK_calc_punct_dimen:N 计算标点的左右实际边距和实际尺寸。

```

2861 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_calc_punct_dimen:N #1
2862 {
2863   \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { bound } \c_xeCJK_left_tl #1
2864   { \xeCJK_glyph_bounds:NN \c_one #1 }
2865   \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { bound } \c_xeCJK_right_tl #1
2866   { \xeCJK_glyph_bounds:NN \c_three #1 }
2867   \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { width } #1
2868   { \etex_fontcharwd:D \tex_font:D `#1 }
2869   \__xeCJK_save_punct_dim:nNn { dimen } #1
2870   {
2871     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nN { width } #1 ) -
2872     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_left_tl #1 ) -
2873     ( \__xeCJK_use_punct_dim:nNN { bound } \c_xeCJK_right_tl #1 )
2874   }
2875 }

```

\xeCJK_glyph_bounds:NN 用 \XeTeXglyphbounds 取得标点符号的上下左右空白。

```

2876 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_glyph_bounds:NN #1#2
2877 { \xetex_glyphbounds:D #1 ~ \xetex_charglyph:D `#2 \exp_stop_f: }

```

PunctStyle

```

2878 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2879 {
2880   PunctStyle .choice: ,
2881   PunctStyle .default:n = { quanjiao } ,
2882   PunctStyle / halfwidth .meta:n = { PunctStyle = banjiao } ,
2883   PunctStyle / fullwidth .meta:n = { PunctStyle = quanjiao } ,
2884   PunctStyle / mixedwidth .meta:n = { PunctStyle = kaiming } ,
2885   PunctStyle / marginkerning .meta:n = { PunctStyle = hangmobanjiao } ,
2886   PunctStyle / plain .code:n =
2887   { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl } ,
2888   PunctStyle / unknown .code:n =
2889   {
2890     \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } { \l_keys_value_tl }

```

```

2891         { \tl_set:Nx \l_xeCJK_punct_style_tl { \l_keys_value_tl } }
2892         { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
2893     }
2894 }
2895 \tl_new:N \l_xeCJK_punct_style_tl
2896 \tl_const:Nn \c_xeCJK_punct_style_plain_tl { plain }
2897 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-unknown }
2898 {
2899     Punctuation~style~"#1"~is~unknown. \\\\ \
2900     The~available~styles~are~listed~as~follow.\\\\ \
2901     "plain,~\seq_use:Nnnn \g_xeCJK_punct_style_seq { ~and~ } { ,~ } { ,~and~ }".\\ \
2902 }
```

\xeCJKDeclarePunctStyle 定义新的标点处理风格,已经存在的同名风格将被覆盖。

```

2903 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclarePunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
2904 {
2905     \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2906     { \__xeCJK_warning:nx { punct-style-already-defined } {#1} }
2907     { \seq_gput_right:Nx \g_xeCJK_punct_style_seq {#1} }
2908     \exp_args:Nnx \DeclareInstance { xeCJK / punctuation } {#1} { basic } {#2}
2909 }
2910 \seq_new:N \g_xeCJK_punct_style_seq
2911 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-already-defined }
2912 {
2913     Punctuation~style~"#1"~is~already~defined!. \\\\ \
2914     The~existing~style~of~"#1"~will~be~overwritten.\\ \
2915 }
2916 \onlypreamble \xeCJKDeclarePunctStyle
```

\xeCJKEditPunctStyle 对已有的标点处理风格进行修改。

```

2917 \NewDocumentCommand \xeCJKEditPunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
2918 {
2919     \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2920     { \exp_args:Nnx \EditInstance { xeCJK / punctuation } {#1} {#2} }
2921     { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } {#1} }
2922 }
2923 \onlypreamble \xeCJKEditPunctStyle
```

默认设置即为全角格式。

```

2924 \xeCJKDeclarePunctStyle { quanjiao } { }
2925 \xeCJKDeclarePunctStyle { hangmobanjiao } { enabled-kerning = false }
2926 \xeCJKDeclarePunctStyle { banjiao }
2927 {
2928     fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2929     optimize-margin = true ,
2930     kerning-total-ratio = 0.5 ,
2931     optimize-kerning = true
2932 }
2933 \xeCJKDeclarePunctStyle { kaiming }
2934 {
2935     fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2936     mixed-punct-ratio = 0.8 ,
2937     optimize-margin = true ,
2938     kerning-total-ratio = 0.5 ,
2939     optimize-kerning = true
2940 }
2941 \xeCJKDeclarePunctStyle { CCT }
2942 {
2943     fixed-punct-ratio = 0.7 ,
2944     optimize-margin = true ,
2945     kerning-total-ratio = 0.6 ,
2946     optimize-kerning = true
2947 }
```

5.11 后备字体

AutoFallback 后备字体的宏包选项声明。

```

2948 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2949 {
2950   AutoFallback .choice: ,
2951   AutoFallback / true .code:n =
2952   {
2953     \cs_if_eq:NNF \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2954     {
2955       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N \CJKsymbol
2956       \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2957     }
2958   } ,
2959   AutoFallback / false .code:n =
2960   {
2961     \cs_if_eq:NNT \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2962     { \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N }
2963   } ,
2964   AutoFallback .default:n = { true } ,
2965   fallback .meta:n = { AutoFallback = true }
2966 }
```

\xeCJK_fallback_test_glyph:N 测试当前字体中是否存在当前字符,如存在则直接输出,否则启用后备字体。

```

2967 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_test_glyph:N #1
2968 {
2969   \xeCJK_glyph_if_exist:NTF #1
2970   { \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N #1 }
2971   {
2972     \group_begin:
2973     \xeCJK_aftergroup_reset_Boundary:N #1
2974     \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_fallback_family_tl \l_xeCJK_family_tl
2975     \xeCJK_fallback_loop:No #1 { \l_xeCJK_family_tl/FallBack }
2976     \group_end:
2977   }
2978 }
```

\xeCJK_aftergroup_reset_Boundary:N 在分组中暂时清空 #1 与边界的 toks,分组后恢复。

```

2979 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_aftergroup_reset_Boundary:N #1
2980 {
2981   \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
2982   { \tex_the:D \xetex_charclass:D `#1 ~ \xeCJK_class_num:n { Boundary } }
2983   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_aftergroup_Boundary_tl
2984   { \tex_the:D \xetex_interchartoks:D \l_xeCJK_tmp_tl }
2985   \xetex_interchartoks:D \l_xeCJK_tmp_tl = { \prg_do_nothing: }
2986   \group_insert_after:N \g_xeCJK_aftergroup_Boundary_tl
2987 }
2988 \tl_new:N \g_xeCJK_aftergroup_Boundary_tl
```

\xeCJK_fallback_loop:Nn 循环测试后备字体是否包含字符 #1。若后备字体中存在该字符或者再没有后备字体,则结束循环。当前字体族没有备用字体时,使用 \CJKfamilydefault 的设置。

```

2989 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_loop:Nn #1#
2990 {
2991   \xeCJK_family_if_exist:nTF {#2}
2992   {
2993     \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_tl {#2}
2994     \tl_set_eq:NN \CJK@family \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
2995     \xeCJK_select_font:
2996     \xeCJK_glyph_if_exist:NTF #1
2997     { \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N #1 }
2998     { \xeCJK_fallback_loop:No #1 { \l_xeCJK_family_tl/FallBack } }
2999   }
3000 }
```

```

3001 \str_if_eq_x:nnTF { \CJKfamilydefault } { \l_xeCJK_fallback_family_tl }
3002 {
3003     \__xeCJK_warning:nxxx { missing-glyph }
3004     { \l_xeCJK_family_tl } {#1}
3005     { \int_to_Hex:n { `#1 } }
3006     \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N #1
3007 }
3008 {
3009     \tl_set:Nx \l_xeCJK_fallback_family_tl { \CJKfamilydefault }
3010     \xeCJK_fallback_loop:Nn #1 { \l_xeCJK_fallback_family_tl }
3011 }
3012 }
3013 }
3014 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_fallback_loop:Nn { No }
3015 \__xeCJK_msg_new:nn { missing-glyph }
3016 {
3017     CJKfamily``\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}`~
3018     ( \prop_item:Nn \g_xeCJK_family_font_name_prop {#1} )`~
3019     does`not`contain`glyph``#2`~(U+#3).```
3020 }

\setCJKfallbackfamilyfont
3021 \NewDocumentCommand \setCJKfallbackfamilyfont { m o m }
3022 {
3023     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3024     { \xeCJK_set_familyFallback:nnn {#1} } {#2} {#3}
3025     { }
3026 }

\xeCJK_set_familyFallback:nnn
3027 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_familyFallback:nnn #1#2#3
3028 {
3029     \group_begin:
3030     \tl_set:Nn \l_xeCJK_fallback_family_tl {#1}
3031     \prop_get:NoNF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3032         \l_xeCJK_fallback_family_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3033     { \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_tl }
3034     \clist_map_inline:nn {#3}
3035     {
3036         \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fallback_family_tl { /FallBack }
3037         \__xeCJK_get_sub_features:Vn \l_xeCJK_fallback_family_tl {##1}
3038         \clist_put_left:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist {#2}
3039         \xeCJK_set_family:VVV \l_xeCJK_fallback_family_tl
3040             \l_xeCJK_sub_font_options_clist \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3041     }
3042     \group_end:
3043 }
3044 \tl_new:N \l_xeCJK_fallback_family_tl

```

5.12 CJK字体族声明方式

```

3045 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3046 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3047 \fp_new:N \g_xeCJK_embolden_factor_fp
3048 \fp_new:N \g_xeCJK_slant_factor_fp

```

AutoFakeBold
AutoFakeSlant
EmboldenFactor
SlantFactor

伪粗体和伪斜体的宏包选项声明。

```

3049 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3050 {
3051     AutoFakeBold .choices:nn = { true , false }
3052     { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
3053     AutoFakeBold / unknown .code:n =
3054     {
3055         \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3056         \fp_gset:Nn \g_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
3057     } ,
3058     AutoFakeBold .default:n = { true } ,
3059     AutoFakeSlant .choices:nn = { true , false }
3060     { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,

```

```

3061     AutoFakeSlant / unknown .code:n =
3062     {
3063         \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3064         \fp_gset:Nn \g_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
3065     } ,
3066     AutoFakeSlant .default:n = { true } ,
3067     EmboldenFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_embolden_factor_fp ,
3068     SlantFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_slant_factor_fp ,
3069     BoldFont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
3070     boldfont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
3071     SlantFont .meta:n = { AutoFakeSlant = true } ,
3072     slantfont .meta:n = { AutoFakeSlant = true }
3073 }

```

用于定义 CJK 子区字体和备用字体的选项。

```

\xeCJK_new_sub_key:n
\g_xeCJK_sub_key_seq
3074 \seq_new:N \g_xeCJK_sub_key_seq
3075 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_sub_key:n #1
3076 {
3077     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq {#1}
3078     \keys_define:nn { xeCJK / features }
3079     {
3080         #1 .code:n =
3081         {
3082             \tl_if_blank:nTF {##1}
3083             {
3084                 \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
3085                 \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_family_name_tl { /#1 }
3086                 \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#1}
3087             }
3088             {
3089                 \str_if_eq:nnTF {##1} { * }
3090                 { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_sub_key_prop {#1} { \q_no_value } }
3091                 { \_xeCJK_get_sub_features:nn {#1} {##1} }
3092             }
3093         },
3094         #1 .default:n = { }
3095     }
3096 }

```

```

\_\_xeCJK_get_sub_features:nn
\_\_xeCJK_get_sub_features:w
3097 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_get_sub_features:nn #1#2
3098 {
3099     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#2} }
3100     \clist_clear:N \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3101     \exp_after:wN \_\_xeCJK_get_sub_features:w \l_xeCJK_tmp_tl
3102     \q_mark [ \q_nil ] \q_mark \q_stop
3103     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3104     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl }
3105     { \tl_replace_all:NnV \l_xeCJK_sub_font_name_tl { * } \l_xeCJK_font_name_tl }
3106     \prop_put:Nnx \l_xeCJK_sub_key_prop {#1}
3107     {
3108         { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_options_clist }
3109         { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_name_tl }
3110     }
3111 }
3112 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_get_sub_features:w #1 [#2] #3 \q_mark #4 \q_stop
3113 {
3114     \quark_if_nil:nTF {#2}
3115     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_tmp_tl }
3116     {
3117         \tl_set:Nx \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3118         { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#3} }
3119         \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3120         { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_tmp_tl }
3121         { \clist_set:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist {#2} }
3122     }

```

```

3123   }
3124 \tl_new:N \l_xeCJK_sub_family_name_tl
3125 \tl_new:N \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3126 \clist_new:N \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3127 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_get_sub_features:nn { V }
3128 \cs_generate_variant:Nn \tl_replace_all:Nnn { NnV }

FallBack 3129 \xeCJK_new_sub_key:n { FallBack }

BoldFont 调用字体的属性声明, 同 fontspec 宏包。
ItalicFont
3130 \keys_define:nn { xeCJK / features }
3131 {
3132   BoldFont .tl_set:N = \l_xeCJK_font_name_bf_tl ,
3133   ItalicFont .tl_set:N = \l_xeCJK_font_name_it_tl
3134 }

AutoFakeBold
3135 \keys_define:nn { xeCJK / features }
3136 {
3137   AutoFakeBold .choice: ,
3138   AutoFakeBold / true .code:n =
3139   {
3140     \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3141     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
3142   } ,
3143   AutoFakeBold / false .code:n =
3144   { \bool_set_false:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
3145   AutoFakeBold / unknown .code:n =
3146   {
3147     \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3148     \fp_set:Nn \l_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
3149   } ,
3150   AutoFakeBold .default:n = { true } ,
3151   AutoFakeSlant .choice: ,
3152   AutoFakeSlant / true .code:n =
3153   {
3154     \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3155     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
3156   } ,
3157   AutoFakeSlant / false .code:n =
3158   { \bool_set_false:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
3159   AutoFakeSlant / unknown .code:n =
3160   {
3161     \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3162     \fp_set:Nn \l_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
3163   } ,
3164   AutoFakeSlant .default:n = { true }
3165 }

\__xeCJK_set_family_initial:
3166 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_family_initial:
3167 {
3168   \int_gincr:N \g_xeCJK_family_int
3169   \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
3170   \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_bf_tl
3171   \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_it_tl
3172   \clist_clear:N \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3173   \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3174   \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3175   \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
3176   \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
3177 }
3178 \int_new:N \g_xeCJK_family_int
3179 \prop_new:N \l_xeCJK_sub_key_prop
3180 \clist_new:N \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3181 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3182 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3183 \fp_new:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp
3184 \fp_new:N \l_xeCJK_slant_factor_fp

```

设置一个 CJK 新字体族,与 \newfontfamily 类似,增加 FallBack 选项。

```

\xeCJK_set_family:nnn
3185 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_family:nnn #1#2#3
3186 {
3187     \group_begin:
3188     \__xeCJK_set_family_initial:
3189     \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_name_tl {#1}
3190     \clist_set:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#2}
3191     \tl_set:Nn \l_xeCJK_font_name_tl {#3}
3192     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3193         \g_xeCJK_default_features_clist \l_xeCJK_font_options_clist
3194     \__xeCJK_remove_duplicate_keys:N \l_xeCJK_font_options_clist
3195     \keys_set_known:nVN { xeCJK / features }
3196         \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist
3197     \__xeCJK_parse_font_shape:
3198     \__xeCJK_check_family:V \l_xeCJK_family_name_tl
3199     \__xeCJK_gset_family_cs:x { \l_xeCJK_family_name_tl }
3200     \__xeCJK_save_family_info:
3201     \__xeCJK_set_sub_block_family:
3202     \group_end:
3203 }
3204 \tl_new:N \l_xeCJK_family_name_tl
3205 \tl_new:N \l_xeCJK_font_name_tl
3206 \clist_new:N \l_xeCJK_font_options_clist
3207 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_set_family:nnn { x , VVV , Voo }

\__xeCJK_remove_duplicate_keys:N
3208 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_remove_duplicate_keys:N #1
3209 {
3210     \prop_clear:N \l_xeCJK_font_options_prop
3211     \keyval_parse:NNV \__xeCJK_prop_put_aux:n \__xeCJK_prop_put_aux:nn #1
3212     \clist_clear:N #1
3213     \prop_map_inline:Nn \l_xeCJK_font_options_prop
3214     {
3215         \tl_set:No \l_xeCJK_tmp_t1 { \use_i:nn ##2 }
3216         \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_tmp_t1
3217             { \clist_put_right:No #1 { \use_i:nn ##2 } }
3218             {
3219                 \clist_put_right:Nx #1
3220                 { \exp_not:o { \use_i:nn ##2 } = { \exp_not:V \l_xeCJK_tmp_t1 } }
3221             }
3222     }
3223 }
3224 \prop_new:N \l_xeCJK_font_options_prop
3225 \cs_generate_variant:Nn \keyval_parse:NNn { NNV }
3226 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_prop_put_aux:n #1
3227 { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_font_options_prop {#1} { {#1} { } } }
3228 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_prop_put_aux:nn #1#2
3229 { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_font_options_prop {#1} { {#1} {#2} } }

\__xeCJK_gset_family_cs:x
3230 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family_cs:x #1
3231 {
3232     \cs_gset_protected_nopar:cpx { \__xeCJK_family_csname:n {#1} }
3233     {
3234         \group_begin:
3235         \exp_not:n { \cs_set_eq:NN \xeCJK@fontfamily \use_none:n }
3236         \exp_not:n { \fontspec_set_family:Nnn \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3237             { \exp_not:V \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist }
3238             { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_tl }
3239         \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
3240             {#1} { \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3241         \exp_not:N \exp_args:NNNo \group_end:
3242         \tl_set:Nn \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3243             { \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3244     }
3245 }
3246 \tl_new:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl

\__xeCJK_check_family:n
3247 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_family:n #1
3248 {

```

```

3249 \prop_gpop:NnNT \g_xeCJK_family_font_name_prop {#1} \l_xeCJK_tmp_tl
3250 {
3251   \prop_gpop:NnNT \g_xeCJK_family_name_prop {#1} \l_xeCJK_tmp_tl
3252   {
3253     \cs_undefine:c { \xeCJK_family_cname:n {#1} }
3254     \cs_undefine:c { \xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} }
3255   }
3256   \xeCJK_warning:nxx { CJKfamily-redef } {#1} { \l_xeCJK_tmp_tl }
3257 }
3258 }
3259 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_check_family:n { V }
3260 \xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-redef }
3261 { Redefining^CJKfamily`^ \xeCJK_msg_family_map:n {#1}'^(#2). }

\__xeCJK_parse_font_shape: 3262 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_parse_font_shape:
3263 {
3264   \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_font_name_bf_tl
3265   {
3266     \bool_if:NT \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
3267     {
3268       \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
3269       { AutoFakeBold = { \fp_use:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp } }
3270     }
3271   }
3272   {
3273     \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
3274     { BoldFont = { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_bf_tl } }
3275   }
3276   \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_font_name_it_tl
3277   {
3278     \bool_if:NT \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
3279     {
3280       \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
3281       { AutoFakeSlant = { \fp_use:N \l_xeCJK_slant_factor_fp } }
3282     }
3283   }
3284   {
3285     \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
3286     { ItalicFont = { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_it_tl } }
3287   }
3288 }

\g_xeCJK_family_name_prop 3289 \prop_new:N \g_xeCJK_family_name_prop
\g_xeCJK_family_font_name_prop 3290 \prop_new:N \g_xeCJK_family_font_name_prop
\g_xeCJK_family_font_options_prop 3291 \prop_new:N \g_xeCJK_family_font_options_prop

\__xeCJK_save_family_info: 3292 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_family_info:
3293 {
3294   \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_name_prop
3295   \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3296   \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_options_prop
3297   \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_font_options_clist
3298 }

\__xeCJK_set_sub_block_family: 3299 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_sub_block_family:
3300 {
3301   \prop_map_inline:Nn \l_xeCJK_sub_key_prop
3302   {
3303     \tl_set:Nx \l_xeCJK_sub_family_name_tl { \l_xeCJK_family_name_tl##1 }
3304     \quark_if_no_value:nTF {##2}
3305     { \__xeCJK_copy_sub_family:n {##1} }
3306     {
3307       \xeCJK_set_family:Voo \l_xeCJK_sub_family_name_tl
3308       { \use_i:nn ##2 } { \use_ii:nn ##2 }
3309     }
3310   }
3311 }
3312 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_sub_family:n #1

```

```

3313  {
3314    \__xeCJK_check_family:V \l_xeCJK_sub_family_name_tl
3315    \prop_get:NoNT \g_xeCJK_family_font_name_prop
3316      \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3317    {
3318      \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_name_prop
3319        \l_xeCJK_sub_family_name_tl \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3320    }
3321  \prop_get:NoNT \g_xeCJK_family_font_options_prop
3322    \l_xeCJK_family_name_tl \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3323  {
3324    \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist { #1 = * }
3325    \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_font_options_prop
3326      \l_xeCJK_sub_family_name_tl \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3327  }
3328  \cs_gset_protected_nopar:cpx
3329  { \__xeCJK_family_cname:n { \l_xeCJK_sub_family_name_tl } }
3330  {
3331    \xeCJK_family_if_exist:xt { \l_xeCJK_family_name_tl }
3332    {
3333      \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
3334        { \l_xeCJK_sub_family_name_tl }
3335        { \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3336    }
3337  }
3338 }

\__xeCJK_copy_family:nn 3339 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_family:nn #1#2
\__xeCJK_copy_family:xx 3340 {
3341  \xeCJK_family_if_exist:nT {#2}
3342  {
3343    \prop_gput:NnV \g_xeCJK_family_name_prop
3344      {#1} \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3345    \tl_map_inline:nn
3346    {
3347      \g_xeCJK_family_font_name_prop
3348      \g_xeCJK_family_font_options_prop
3349    }
3350    {
3351      \prop_get:NnNT ##1 {#2} \l_xeCJK_tmp_tl
3352        { \prop_gput:NnV ##1 {#1} \l_xeCJK_tmp_tl }
3353    }
3354    \cs_gset_eq:cc
3355      { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} }
3356      { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#2} }
3357  }
3358 }
3359 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_family:xx #1#2
3360  { \use:x { \__xeCJK_copy_family:nn {#1} {#2} } }

```

5.13 字体切换

缓存当前字体的原始格式，以加速编译。

```

\xeCJK_select_font:
\l_xeCJK_current_font_tl
3361 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_font_cname:n #1
3362  { xeCJK/#1/\f@series/\f@shape/\f@size }
3363 \tl_new:N \l_xeCJK_current_font_tl
3364 \tl_set:No \l_xeCJK_current_font_tl
3365  { \__xeCJK_font_cname:n { \CJK@family } }
3366 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:
3367  {
3368    \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NF { \l_xeCJK_current_font_tl }
3369    {
3370      \__xeCJK_family_use:n { \l_xeCJK_family_tl }
3371      \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_font_tl }
3372    }
3373  }

```

```

3374 \tl_new:N \l_xeCJK_current_coor_tl
3375 \cs_new_eq:NN \xeCJK@setfont \xeCJK_select_font:

```

切换标点符号字体。

```

3376 \cs_new_eq:NN \xeCJK_select_punct_font: \xeCJK_select_font:
3377 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_select_punct_font_aux:
3378 {
3379     \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NF { \l_xeCJK_current_punct_font_t1 }
3380     {
3381         \__xeCJK_family_use:n { \l_xeCJK_punct_family_t1 }
3382         \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_punct_font_t1 }
3383     }
3384 }
3385 \tl_new:N \CJK@punctfamily
3386 \tl_new:N \l_xeCJK_punct_family_t1
3387 \tl_new:N \l_xeCJK_current_punct_font_t1
3388 \tl_set:No \l_xeCJK_current_punct_font_t1
3389 { \__xeCJK_font_csnname:n { \CJK@punctfamily } }
3390 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_select_font: \prg_do_nothing:
3391 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_select_punct_font: \prg_do_nothing:

```

两个 CJK 分区之间的字体切换。

```

3392 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_switch_font:nn #1#2
3393 {
3394     \str_if_eq:nnF {#1} {#2}
3395     {
3396         \__xeCJK_info:nxx { CJK-block } {#1} {#2}
3397         \str_if_eq:nnTF {#2} { CJK }
3398             { \xeCJK_select_font: }
3399             { \xeCJK_select_font:n {#2} }
3400     }
3401 }
3402 \__xeCJK_msg_new:nn { CJK-block } { Switch~from~block~~#1'~to~`#2'. }

```

若当前 CJK 字体族没有定义子分区 #1 的字体，则使用 \CJKfamilydefault 的对应分区字体；若 \CJKfamilydefault 也没有定义该分区字体，则使用当前 CJK 字体族的主分区字体。

```

3403 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:n #1
3404 {
3405     \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NF
3406     { \__xeCJK_font_csnname:n { \CJK@family/#1 } }
3407     {
3408         \xeCJK_block_family:nn { \l_xeCJK_family_t1 } {#1}
3409         \__xeCJK_family_use:n { \l_xeCJK_family_t1/#1 }
3410         \xeCJK_font_gset_to_current:c
3411             { \__xeCJK_font_csnname:n { \CJK@family/#1 } }
3412     }
3413 }
3414 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_block_family:nn #1#2
3415 {
3416     \xeCJK_family_if_exist:xF { #1/#2 }
3417     {
3418         \__xeCJK_copy_family:xx { #1/#2 }
3419         {
3420             \cs_if_exist:cTF
3421                 { \__xeCJK_family_csnname:n { \CJKfamilydefault/#2 } }
3422                 { \CJKfamilydefault/#2 } {#1}
3423         }
3424     }
3425 }

```

```

\__xeCJK_family_csnname:n #1
\__xeCJK_family_nfss_csnname:n
\__xeCJK_family_use:n
\__xeCJK_gset_family_nfss_csnname:n
3426 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_csnname:n #1
3427 { xeCJK/family/#1 }
3428 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_nfss_csnname:n #1
3429 { xeCJK/family/nfss/#1 }
3430 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_use:n #1
3431 { \use:c { \__xeCJK_family_nfss_csnname:n {#1} } }

```

```

3432 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn #1#2
3433 {
3434   \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_family_name_prop {#1} {#2}
3435   \cs_gset_protected_nopar:cpx
3436   { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} }
3437   {
3438     \exp_not:N \fontencoding { \c_xeCJK_encoding_tl }
3439     \tl_set:Nn \exp_not:N \f@family {#2}
3440     \exp_not:N \selectfont
3441   }
3442 }
3443 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn { xx }

\xeCJK_family_if_exist:nTF
3444 \prg_new_protected_conditional:Npnn \xeCJK_family_if_exist:n #1 { T , F , TF }
3445 {
3446   \prop_get:NnNTF \g_xeCJK_family_name_prop
3447   {#1} \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3448   { \prg_return_true: }
3449   {
3450     \cs_if_exist_use:cTF { \__xeCJK_family_cname:n {#1} }
3451     { \prg_return_true: }
3452     { \prg_return_false: }
3453   }
3454 }
3455 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \xeCJK_family_if_exist:n { x } { T , F , TF }


```

\CJKfamily 用于切换 CJK 字体族。

```

3456 \NewDocumentCommand \CJKfamily { t+ t- m }
3457 {
3458   \xeCJK_family:NNx #1 #2 {#3}
3459   \tex_ignorespaces:D
3460 }
3461 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_family:NNn #1#2#3
3462 {
3463   \tl_if_blank:nTF {#3}
3464   {
3465     \bool_if:NF #1 { \bool_if:NF #2 { \use_none:nn } }
3466     \xeCJK_family_if_exist_use:x { \l_xeCJK_family_tl }
3467   }
3468   {
3469     \bool_if:NTF #2
3470     { \xeCJK_family_if_exist_use:n {#3} }
3471     {
3472       \xeCJK_family_if_exist:nTF {#3}
3473       {
3474         \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_tl {#3}
3475         \tl_set_eq:NN \CJK@family \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3476         \bool_if:NT #1 { \__xeCJK_family_use:n {#3} }
3477       }
3478       { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#3} }
3479     }
3480   }
3481 }
3482 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family:NNn { NNx }
3483 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_switch_family:n #1
3484 {
3485   \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
3486   {
3487     \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_tl {#1}
3488     \tl_set_eq:NN \CJK@family \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3489   }
3490   { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#1} }
3491 }
3492 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_switch_family:n { x , o }


```

\PunctFamily 设置汉字标点符号的字体。

```

3493 \keys_define:nn { xeCJK / options }


```

```

3494 {
3495   PunctFamily .choice: ,
3496   PunctFamily .value_required:n = { true } ,
3497   PunctFamily / false .code:n =
3498   {
3499     \tl_clear:N \l_xeCJK_punct_family_tl
3500     \tl_clear:N \CJK@punctfamily
3501     \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_select_font:
3502     \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_select_punct_font:
3503     \cs_set_eq:NN \xeCJK_select_punct_font: \xeCJK_select_font:
3504   } ,
3505   PunctFamily / unknown .code:n =
3506   { \xeCJK_punct_family:x {#1} } ,
3507 }
3508 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_family:n #1
3509 {
3510   \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
3511   {
3512     \tl_set:Nn \l_xeCJK_punct_family_tl {#1}
3513     \tl_set_eq:NN \CJK@punctfamily \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
3514     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_select_font: \xeCJK_select_font:
3515     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_select_punct_font: \__xeCJK_select_punct_font_aux:
3516     \cs_set_eq:NN \xeCJK_select_punct_font: \__xeCJK_select_punct_font:
3517   }
3518   { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#1} }
3519 }
3520 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_punct_family:n { x }

```

\l_xeCJK_family_tl 用于保存文档当前正在使用的 CJK 字体族。

```
3521 \tl_new:N \l_xeCJK_family_tl
```

\CJK@family 用于保存实际的字体族名称。

```
3522 \tl_new:N \CJK@family
```

```

\_xeCJK_gobble_CJKfamily:
3523 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
3524 { \cs_set_eq:NN \CJKfamily \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn }
3525 \DeclareExpandableDocumentCommand \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn { t+ t- m } { }

```

```

\xeCJK_family_if_exist_use:n
3526 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_family_if_exist_use:n #1
3527 {
3528   \xeCJK_family_if_exist:nTF {#1}
3529   { \__xeCJK_family_use:n {#1} }
3530   { \__xeCJK_family_unknown_warning:n {#1} }
3531 }
3532 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist_use:n { x }

```

```
\__xeCJK_family_unknown_warning:n
3533 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_family_unknown_warning:n #1
3534 {

```

```

3535   \prop_if_empty:NF \g__xeCJK_family_font_name_prop
3536   {
3537     \seq_if_in:NnF \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
3538     {
3539       \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
3540       \__xeCJK_warning:nx { CJKfamily-Unknown } {#1}
3541     }
3542   }
3543 }
3544 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_family_unknown_warning:n { x }
3545 \seq_new:N \g__xeCJK_unknown_family_seq
3546 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-Unknown }
3547 {
3548   Unknown~CJK~family~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~is~being~ignored.\\\\
3549   Try~to~use~`~\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
3550 }
3551 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_msg_def_family_map:n #1
3552 {
3553   \str_case_x:nnF {#1}
```

```

3554 {
3555     \CJKrmddefault { \token_to_str:N \setCJKmainfont }
3556     \CJKsfdefault { \token_to_str:N \setCJKsansfont }
3557     \CJKttdefault { \token_to_str:N \setCJKmonofont }
3558 }
3559 { \token_to_str:N \setCJKfamilyfont \{ #1 \} }
3560 [...]\{...\}
3561 }
3562 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_msg_family_map:n #1
3563 {
3564     \str_case_x:nnF {#1}
3565     {
3566         \CJKrmddefault { \token_to_str:N \CJKrmddefault }
3567         \CJKsfdefault { \token_to_str:N \CJLsfdefault }
3568         \CJLttdefault { \token_to_str:N \CJLttdefault }
3569     }
3570     {#1}
3571 }

```

__xeCJK_pass_args:nnnn 为了支持字体属性可选项在前在后两种语法,给出两个辅助工具,类似 `fontspec` 的实现。自带展开功能,额外参数 #4 用于后处理。

```

3572 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_pass_args:nnnn #1#2#3#4
3573 {
3574     \tl_if_novalue:nTF {#2}
3575     { \__xeCJK_post_arg:w {#1} {#3} {#4} }
3576     {
3577         \use:x { #1 {#2} {#3} }
3578         #4
3579     }
3580 }
3581 \NewDocumentCommand \__xeCJK_post_arg:w { m m m o { } }
3582 {
3583     \use:x { #1 {#4} {#2} }
3584     #3
3585 }

```

\setCJKmainfont 设置文档的 CJK 普通字体、无衬线和等宽字体。

```

3586 \NewDocumentCommand \setCJKmainfont { o m }
3587 {
3588     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3589     { \xeCJK_set_family:n { \CJKrmddefault } } {#1} {#2}
3590     { \normalfont }
3591 }
3592 \cs_new_eq:NN \setCJKromanfont \setCJKmainfont
3593 \NewDocumentCommand \setCJKsansfont { o m }
3594 {
3595     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3596     { \xeCJK_set_family:n { \CJLsfdefault } } {#1} {#2}
3597     { \normalfont }
3598 }
3599 \NewDocumentCommand \setCJKmonofont { o m }
3600 {
3601     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3602     { \xeCJK_set_family:n { \CJLttdefault } } {#1} {#2}
3603     { \normalfont }
3604 }

3605 \onlypreamble \setCJKmainfont
3606 \onlypreamble \setCJKmathfont
3607 \onlypreamble \setCJKsansfont
3608 \onlypreamble \setCJKmonofont
3609 \onlypreamble \setCJKromanfont

```

\setCJKfamilyfont 分别用于预声明 CJK 字体和随机调用 CJK 字体。

```

3610 \NewDocumentCommand \setCJKfamilyfont { m o m }
3611 {

```

```

3612     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3613     { \xeCJK_set_family:nnn {#1} } {#2} {#3}
3614     { }
3615   }
3616 \NewDocumentCommand \newCJKfontfamily { o m o m }
3617   {
3618     \tl_set:Nx \l__xeCJK_tmp_tl
3619     { \tl_if_no_value:nTF {#1} { \cs_to_str:N #2 } {#1} }
3620     \cs_new_protected_nopar:Npx #2
3621     { \xeCJK_switch_family:n { \l__xeCJK_tmp_tl } }
3622     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3623     { \xeCJK_set_family:nnn { \l__xeCJK_tmp_tl } } {#3} {#4}
3624     { }
3625   }
3626 \NewDocumentCommand \CJKfontspec { o m }
3627   {
3628     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3629     { \xeCJK_fontspec:nn } {#1} {#2}
3630     { \tex_ignorespaces:D }
3631   }

\xeCJK_fontspec:nn
3632 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fontspec:nn #1#2
3633   {
3634     \prop_get:NnNTF \g__xeCJK_fontspec_prop
3635     { CJKfontspec/#1/#2/id } \l_xeCJK_family_tl
3636     { \xeCJK_switch_family:o { \l_xeCJK_family_tl } }
3637     {
3638       \__xeCJK_fontspec:xnn
3639       { CJKfontspec ( \int_eval:n { \g__xeCJK_family_int + \c_one } ) }
3640       {#1} {#2}
3641     }
3642   }
3643 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_fontspec:nnn #1#2#3
3644   {
3645     \prop_gput:Nnn \g__xeCJK_fontspec_prop { CJKfontspec/#2/#3/id } {#1}
3646     \xeCJK_set_family:nnn {#1} {#2} {#3}
3647     \xeCJK_switch_family:n {#1}
3648   }
3649 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_fontspec:nn { VV }
3650 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_fontspec:nnn { x }
3651 \prop_new:N \g__xeCJK_fontspec_prop

```

分别用于设置 CJK 字体的默认属性和增加当前 CJK 字体的属性。

```

\defaultCJKfontfeatures
\addCJKfontfeatures
3652 \clist_new:N \g__xeCJK_default_features_clist
3653 \NewDocumentCommand \defaultCJKfontfeatures { m }
3654   { \clist_gset:Nn \g__xeCJK_default_features_clist {#1} }
3655 @onlypreamble \defaultCJKfontfeatures
3656 \NewDocumentCommand \addCJKfontfeatures { s O { } m }
3657   {
3658     \xeCJK_add_font_features:Nxx #1 {#2} {#3}
3659     \tex_ignorespaces:D
3660   }
3661 \cs_new_eq:NN \addCJKfontfeature \addCJKfontfeatures

\xeCJK_add_font_features:Nnn
3662 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_add_font_features:Nnn #1#2#3
3663   {
3664     \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
3665     \l_xeCJK_family_tl \l__xeCJK_font_name_tl
3666     {
3667       \clist_set:Nn \l__xeCJK_add_font_features_clist {#3}
3668       \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_sub_key_seq
3669         { \clist_remove_all:Nn \l__xeCJK_add_font_features_clist {##1} }
3670       \seq_clear:N \l__xeCJK_sub_key_seq
3671       \clist_clear:N \l__xeCJK_add_block_features_clist
3672       \clist_map_inline:nn {#2}
3673       {
3674         \seq_if_in:NnTF \g__xeCJK_sub_key_seq {##1}

```

```

3675           {
3676             \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_sub_key_seq {##1}
3677             \__xeCJK_add_sub_class_features:n {##1}
3678           }
3679           { \__xeCJK_warning:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
3680         }
3681       \bool_lazy_and:nnT
3682         {#1}
3683         { \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq }
3684         {
3685           \seq_map_function:NN
3686             \g_xeCJK_sub_key_seq \__xeCJK_add_sub_class_features:n
3687         }
3688       \prop_get:NoNT \g_xeCJK_family_font_options_prop
3689         \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_options_clist
3690       {
3691         \bool_lazy_or:nnT
3692           { \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq }
3693           {#1}
3694           {
3695             \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3696               \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
3697           }
3698           \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3699             \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_block_features_clist
3700           }
3701       \xeCJK_fontspeek:VV \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_font_name_tl
3702     }
3703     { \__xeCJK_warning:n { addCJKfontfeature-ignored } }
3704   }
3705 \clist_new:N \l_xeCJK_add_font_features_clist
3706 \clist_new:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
3707 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_add_font_features:Nnn { Nxx , Nnx }
3708 \__xeCJK_msg_new:nn { addCJKfontfeature-ignored }
3709   {
3710     \token_to_str:N \addCJKfontfeature (s)~ignored.\\\\\
3711     It~cannot~be~used~with~a~font~that~wasn't~selected~by~xeCJK.
3712   }

\__xeCJK_add_sub_class_features:n
3713 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_sub_class_features:n #1
3714   {
3715     \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3716       { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3717       {
3718         \prop_get:NoN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3719           { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3720       }
3721       {
3722         \prop_get:NxNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3723           { \CJKfamilydefault/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3724           {
3725             \prop_get:NxN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3726               { \CJKfamilydefault/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3727           }
3728           {
3729             \prop_get:NoN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3730               \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3731               \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3732           }
3733       }
3734     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3735       \l_xeCJK_sub_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
3736     \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_add_block_features_clist
3737     {
3738       #1 =
3739       {
3740         [ \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_options_clist ]

```

```

3741           { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_name_tl }
3742       }
3743   }
3744 }
3745 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnN { Nx }
3746 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \prop_get:NnN { Nx } { TF }

LoadFandol 3747 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3748   { LoadFandol .bool_gset:N = \g_xeCJK_fandol_bool }
3749 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_load_fandol:
3750 {
3751   \xeCJK_set_family:xnn { \CJKrmdefault }
3752   { Extension = .otf , BoldFont = FandolSong-Bold , ItalicFont = FandolKai-Regular }
3753   { FandolSong-Regular }
3754   \xeCJK_set_family:xnn { \CJKsfdefault }
3755   { Extension = .otf , BoldFont = FandolHei-Bold } { FandolHei-Regular }
3756   \xeCJK_set_family:xnn { \CJKttdefault }
3757   { Extension = .otf } { FandolFang-Regular }
3758 }

```

在导言区结束的时候,若没有声明 CJK 字体,则给出一个警告。如果 \CJKfamilydefault 没有被更改,则在此时根据西文字体的情况更新 \CJKfamilydefault。如果 \CJKfamilydefault 对应的字体族没有定义,则使用 \CJ Krmdefault 作为默认字体族。若 \CJ Krmdefault 也没有定义,则使用在导言区设置的第一个 CJK 字体作为默认字体族。最后设置数学字体。

```

3759 \__xeCJK_at_end_preamble:n
3760 {
3761   \tl_if_eq:NNT \CJKfamilydefault \l_xeCJK_family_default_init_tl
3762   {
3763     \group_begin:
3764     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \exp_not:n
3765     \tl_gset:Nx \CJKfamilydefault
3766     {
3767       \str_case:onF { \familydefault }
3768       {
3769         { \rmdefault } { \exp_not:N \CJ Krmdefault }
3770         { \sfdefault } { \exp_not:N \CJKsfdefault }
3771         { \ttdefault } { \exp_not:N \CJKttdefault }
3772       }
3773       { \CJKfamilydefault }
3774     }
3775     \group_end:
3776   }
3777   \prop_if_empty:NTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3778   {
3779     \bool_if:NTF \g_xeCJK_fandol_bool
3780     {
3781       \__xeCJK_warning:n { fandol }
3782       \__xeCJK_load_fandol:
3783       \xeCJK_ensure_default_family:
3784     }
3785     { \__xeCJK_warning:nx { no-CJKfamily } { \CJKfamilydefault } }
3786   }
3787   { \xeCJK_ensure_default_family: }
3788 }
3789 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ensure_default_family:
3790 {
3791   \xeCJK_family_if_exist:xF { \CJKfamilydefault }
3792   {
3793     \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_t1 \CJKfamilydefault
3794     \str_if_eq_x:nnTF { \CJKfamilydefault } { \CJ Krmdefault }
3795     { \use:n }
3796     {
3797       \xeCJK_family_if_exist:xTF { \CJ Krmdefault }
3798       { \tl_gset:Nn \CJKfamilydefault { \CJ Krmdefault } }
3799     }
3800   }

```

```

3801         \prop_map_inline:Nn \g_xeCJK_family_font_name_prop
3802         {
3803             \prop_map_break:n
3804             { \tl_gset_rescan:Nnn \CJKfamilydefault {} { ##1 } }
3805         }
3806     }
3807     \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamilydefault-undefined }
3808     { \l__xeCJK_tmp_tl } { \CJKfamilydefault }
3809   }
3810 \xeCJK_switch_family:x { \CJKfamilydefault }
3811 \bool_if:NT \g_xeCJK_math_bool { \xeCJK_set_mathfont: }
3812 }
3813 \__xeCJK_msg_new:nn { no-CJKfamily }
3814 {
3815     It~seems~that~you~have~not~declare~a~CJKfamily.\\
3816     If~you~want~to~use~xeCJK~in~the~right~way,~you~should~use\\\\
3817     `\\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'\\\\
3818     in~the~preamble~to~declare~the~default~CJKfamily.\\
3819 }
3820 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamilydefault-undefined }
3821 {
3822     Undefined~CJK~default~family~~`\\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~
3823     has~been~replaced~by~~`\\__xeCJK_msg_family_map:n {#2}'.\\\\
3824     Try~to~use~~`\\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
3825 }
3826 \__xeCJK_msg_new:nn { fandol }
3827 {
3828     Fandol~is~being~set~as~the~default~font~for~CJK~text.\\
3829     Please~make~sure~it~has~been~properly~installed.
3830 }

```

5.14 数学字体设置

CJKmath 是否启用 CJK 数学字体的宏包选项。

```
3831 \keys_define:nn { xeCJK / options } { CJKmath .bool_gset:N = \g_xeCJK_math_bool }
```

\setCJKmathfont 设置 CJK 数学字体。

```

3832 \NewDocumentCommand \setCJKmathfont { o m }
3833 {
3834     \__xeCJK_pass_args:nnnn
3835     { \xeCJK_set_family:nnn { \c_xeCJK_math_tl } } {#1} {#2}
3836     { }
3837 }
3838 \tl_const:Nn \c_xeCJK_math_tl { CJKmath }

```

\xeCJK_set_mathfont: 当没有设置 CJK 数学字体时, 使用 \CJKfamilydefault 作为数学字体。

```

3839 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont:
3840 {
3841     \xeCJK_family_if_exist:xTF { \c_xeCJK_math_tl }
3842     { \__xeCJK_set_mathfont_aux: }
3843     {
3844         \xeCJK_family_if_exist:xT { \CJKfamilydefault }
3845         {
3846             \__xeCJK_copy_family:xx { \c_xeCJK_math_tl } { \CJKfamilydefault }
3847             \__xeCJK_set_mathfont_aux:
3848         }
3849     }
3850 }
3851 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_mathfont_aux:
3852 {
3853     \tl_const:Nx \c_xeCJK_math_family_tl
3854     { \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3855     \xeCJK_declare_mathfont:xx
3856     { \c_xeCJK_math_tl }
3857     { \c_xeCJK_math_family_tl }

```

```

3858     \int_const:Nn \c_xeCJK_math_fam_int
3859     { \use:c { sym \c_xeCJK_math_tl } }
3860     \clist_gconcat:NNN \g_xeCJK_math_chars_clist
3861     \g_xeCJK_CJK_range_clist \g_xeCJK_FullLeft_range_clist
3862     \clist_gconcat:NNN \g_xeCJK_math_chars_clist
3863     \g_xeCJK_math_chars_clist \g_xeCJK_FullRight_range_clist
3864     \xeCJK_gset_mathcode:Nn \g_xeCJK_math_chars_clist
3865     { \c_xeCJK_math_fam_int }
3866     \xeCJK_set_mathfont_block:
3867   }
3868 \clist_new:N \g_xeCJK_math_chars_clist
3869 \prop_new:N \g_xeCJK_fam_prop

```

\xeCJK_set_mathfont_block: 分区数学字体。

```

3870 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:
3871 {
3872   \seq_if_empty:NF \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
3873   {
3874     \seq_map_function:NN
3875     \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
3876     \xeCJK_set_mathfont_block:n
3877   }
3878 }
3879 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:n #1
3880 {
3881   \xeCJK_block_family:nn { \c_xeCJK_math_tl } {#1}
3882   \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_fam_prop
3883   \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl \l_xeCJK_tmp_tl
3884   { \int_set:Nn \l_xeCJK_fam_int { \l_xeCJK_tmp_tl } }
3885   {
3886     \xeCJK_declare_mathfont:xx
3887     { \c_xeCJK_math_tl / #1 }
3888     { \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3889     \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:cn
3890     { sym \c_xeCJK_math_tl / #1 } {#1}
3891   }
3892   \xeCJK_gset_mathcode:cn { g_xeCJK_CJK/#1_range_clist } { \l_xeCJK_fam_int }
3893 }
3894 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn #1#2
3895 {
3896   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_fam_int #1
3897   \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_block_fam_prop {#2} {#1}
3898 }
3899 \int_new:N \l_xeCJK_fam_int
3900 \prop_new:N \g_xeCJK_block_fam_prop
3901 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn { c }

```

```

3902 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_mathfont:nn #1#2
3903 {
3904   \xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn {#1} { \c_xeCJK_encoding_tl }
3905   {#2} { \mddefault } { \updefault }
3906   \cs_if_free:cF
3907   { \c_xeCJK_encoding_tl/#2/\bfdefault/\updefault }
3908   {
3909     \SetSymbolFont {#1} { bold } { \c_xeCJK_encoding_tl }
3910     {#2} { \bfdefault } { \updefault }
3911   }
3912   \prop_gput:Nnx \g_xeCJK_fam_prop {#2} { \exp_not:c { sym #1 } }
3913 }
3914 \cs_generate_variant:Nn \prop_gput:Nnn { Nnx }
3915 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_mathfont:nn { xx }

```

\xeCJK_declare_symbol_font:nnnn 主要功能同 \DeclareSymbolFont, 不带编码和重复定义检查。

```

3916 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_symbol_font:nnnn #1
3917 { \__xeCJK_declare_symbol_font:cnnnn { sym #1 } }
3918 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn #1

```

```

3919 {
3920   \xeCJK_new_fam:N #1
3921   \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1
3922 }
3923 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn { c }

```

\xeCJK_new_fam:N 我们从 255 往下分配 \fam, \count18 是 L^AT_EX 2 _{ϵ} 记录最后分配的 \fam 编号, 作为我们的分配器的下限。事实上, 还应该相应地减小 \e@mathgroup@top 才合理, 但这可能会有不利影响, 我们暂未处理。

```

3924 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_fam:N #1
3925 {
3926   \int_compare:nNnTF
3927     { \g_xeCJK_fam_allocation_int } > { \g_xeCJK_fam_bottom_int }
3928     {
3929       \int_set_eq:NN \allocationnumber \g_xeCJK_fam_allocation_int
3930       \int_const:Nn #1 { \allocationnumber }
3931       \iow_log:x
3932       {
3933         \token_to_str:N #1 =
3934         \token_to_str:N \mathgroup \int_use:N \allocationnumber
3935       }
3936       \int_gdecr:N \g_xeCJK_fam_allocation_int
3937     }
3938     { \__xeCJK_error:n { fam-exhausted } }
3939   }
3940 \tex_countdef:D \g_xeCJK_fam_bottom_int = 18 ~
3941 \int_new:N \g_xeCJK_fam_allocation_int
3942 \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_fam_allocation_int \c_two_hundred_fifty_five
3943 \__xeCJK_msg_new:nn { fam-exhausted }
3944 { No~room~for~a~new~fam. }

```

\xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn __xeCJK_new_symbol_font>NN 功能同 \new@symbolfont, 但我不增加 \c@mv@normal 和 \c@mv@bold 之类的计数器。

```

3945 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1#2#3#4#5
3946 { \__xeCJK_new_symbol_font:Nc #1 { #2/#3/#4/#5 } }
3947 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_new_symbol_font>NN #1#2
3948 {
3949   \tl_put_right:Nn \group@list { \group@elt #1 #2 }
3950   \cs_set_nopar:Npn \version@elt ##1
3951   { \tl_put_right:Nn ##1 { \getanddefine@fonts #1 #2 } }
3952   \version@list
3953 }
3954 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_new_symbol_font>NN { Nc }

```

\xeCJK_gset_mathcode:Nn \xeCJK_gset_mathcode:Nnn \xeCJK_gset_mathcode:nnnn CJK 字符的数学类别固定为 0(\mathord)。

```

3955 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nn #1#2
3956 {
3957   \clist_map_inline:Nn #1
3958   {
3959     \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_gset_mathcode:nnnn { ##1 }
3960     { \c_zero } {##2}
3961   }
3962 }
3963 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_gset_mathcode:Nn { c }
3964 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:nnnn #1#2#3#4
3965 {
3966   \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l_xeCJK_begin_int \l_xeCJK_end_int
3967   \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
3968   {
3969     \xeCJK_gset_mathcode:Nnn \l_xeCJK_begin_int {#3} {#4}
3970     \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
3971   }
3972 }
3973 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nnn #1#2#3
3974 { \tex_global:D \utex_mathcode:D #1 = #2 ~ #3 ~ #1 }

```

5.15 抄录环境中的间距调整

Verb 如果设置为 env，则只在 LATEX 的抄录环境里使用 \xeCJKVerbAddon，而不包括 \verb。对当前使用环境的判断基于在标准 LATEX 的环境定义里使用 \begingroup 和 \endgroup 来分组。

```

3975 \int_new:N \l_xeCJK_verb_case_int
3976 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3977 {
3978     Verb .choices:nn =
3979         { true , env+ , env , false }
3980         { \int_set_eq:NN \l_xeCJK_verb_case_int \l_keys_choice_int } ,
3981     Verb .default:n = { env }
3982 }
3983 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_verb_font_hook:
3984 {
3985     \if_case:w \l_xeCJK_verb_case_int
3986     \or:
3987         \_xeCJK_nobreak_skip_zero:
3988     \or:
3989         \int_compare:nNnTF \etex_currentgroup_type:D = \c_fourteen
3990             { \xeCJKVerbAddon }
3991             { \_xeCJK_nobreak_skip: }
3992     \or:
3993         \int_compare:nNnTF \etex_currentgroup_type:D = \c_fourteen
3994             { \xeCJKVerbAddon }
3995             { \_xeCJK_nobreak_skip_zero: }
3996     \fi:
3997 }
3998 \_xeCJK_after_preamble:n
3999 {
4000     \cs_set_protected_nopar:Npx \verbatim@font
4001         { \exp_not:o { \verbatim@font } \_xeCJK_verb_font_hook: }
4002 }

\_xeCJK_nobreak_skip_zero:
\_xeCJK_nobreak_skip:
4003 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_nobreak_skip_zero:
4004 {
4005     \_xeCJK_reset_shipout_skip:
4006     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
4007     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
4008     \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1
4009     {
4010         \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \_xeCJK_shipout_check_for_glue:
4011         \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \_xeCJK_shipout_boundary:w
4012     }
4013     \xeCJK_cs_clear:N \CJkgline
4014     \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue
4015     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_glue:
4016     \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \xeCJK_class_group_end:
4017     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_punct_hskip:n \_xeCJK_nobreak_hskip:n
4018     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_punct_breakable_kern:n \_xeCJK_nobreak_hskip:n
4019 }
4020 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_nobreak_skip:
4021 {
4022     \_xeCJK_reset_shipout_skip:
4023     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJkgline } \l_xeCJK_ccglue_skip
4024     \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_ccglue_skip } { \c_zero_skip }
4025     { \xeCJK_cs_clear:N \CJkgline }
4026     { \cs_set_eq:NN \CJkgline \_xeCJK_nobreak_ccglue: }
4027     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJKEcglue } \l_xeCJK_ecglue_skip
4028     \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_ecglue_skip } { \c_zero_skip }
4029     { \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue }
4030     { \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \_xeCJK_nobreak_ecglue: }
4031     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_punct_hskip:n \_xeCJK_nobreak_hskip:n
4032     \cs_set_eq:NN \_xeCJK_punct_breakable_kern:n \_xeCJK_nobreak_hskip:n
4033 }
4034 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_nobreak_ccglue:
4035 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ccglue_skip }
4036 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_nobreak_ecglue:

```

```

4037 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ecglue_skip }

\l_xeCJK_reset_shipout_skip:
4038 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_reset_shipout_skip:
4039 {
4040   \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_shipout_CJKglue: \CJKglue
4041   \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_shipout_CJKecglue: \CJKEcglue
4042   \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_shipout_punct_hskip:n \l_xeCJK_punct_hskip:n
4043   \cs_set_eq:NN
4044     \l_xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n \l_xeCJK_punct_breakable_kern:n
4045   \tl_set:Nx \l_xeCJK_off_verb_addon_tl
4046   {
4047     \bool_if:NTF \l_xeCJK_xecglue_bool
4048       { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = true } }
4049       { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false } }
4050     \exp_not:n
4051     {
4052       \cs_set_eq:NN \CJKglue \l_xeCJK_shipout_CJKglue:
4053       \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \l_xeCJK_shipout_CJKecglue:
4054       \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_hskip:n \l_xeCJK_shipout_punct_hskip:n
4055       \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_breakable_kern:n
4056         \l_xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n
4057       \l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1
4058     }
4059   }
4060   \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_off_verb_addon_t1 }
4061   \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false }
4062 }
4063 \tl_new:N \l_xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1

```

\xeCJKOffVerbAddon \xeCJKVerbAddon

\xeCJKVerbAddon 进行了比较大的调整,应该只在分组环境里使用。为了方便调整间距以利于对齐,这里只把字符分成了两类,并且在 CJK 类与边界(空格)之间也插入 \CJKEcglue。以字母“M”的宽度是否等于 \fontdimen2 来判断当前字体是否是等宽字体。如果不是等宽字体,则设置间距为零或正文间距。

```

4064 \NewDocumentCommand \xeCJKVerbAddon { }
4065 {
4066   \int_compare:nNnF \etex_currentgroup_level:D = \c_zero
4067   {
4068     \bool_if:NF \l_xeCJK_listings_env_bool
4069     {
4070       \dim_compare:nNnTF
4071         { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } =
4072         { \etex_fontcharwd:D \tex_font:D \c_xeCJK_mono_letter_int }
4073       {
4074         \l_xeCJK_set_verb_exspace:
4075         \l_xeCJK_verb_addon:
4076       }
4077       {
4078         \int_if_odd:nTF { \l_xeCJK_verb_case_int }
4079           { \l_xeCJK_nobreak_skip_zero: }
4080           { \l_xeCJK_nobreak_skip: }
4081       }
4082     }
4083   }
4084 }
4085 \int_const:Nn \c_xeCJK_mono_letter_int { 77 }
4086 \bool_new:N \l_xeCJK_listings_env_bool
4087 \NewDocumentCommand \xeCJKOffVerbAddon { }
4088   { \tl_use:N \l_xeCJK_off_verb_addon_t1 }
4089 \tl_new:N \l_xeCJK_off_verb_addon_t1
4090 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_verb_addon:
4091 {
4092   \bool_if:NF \l_xeCJK_verb_addon_bool
4093   {
4094     \bool_set_true:N \l_xeCJK_verb_addon_bool
4095     \l_xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullLeft } { CJK }
4096     \l_xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullRight } { CJK }

```

```

4097      \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfLeft }    { Default }
4098      \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfRight }   { Default }
4099      \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { NormalSpace } { Default }
4100      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKglue: \CJkgue
4101      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKecglue: \CJKEcglue
4102      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
4103      \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
4104      \cs_set_protected_nopar:Npx \xeCJKOffVerbAddon
4105      {
4106          \__xeCJK_reset_char_class:n { FullLeft }
4107          \__xeCJK_reset_char_class:n { FullRight }
4108          \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
4109          \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
4110          \__xeCJK_reset_char_class:n { NormalSpace }
4111          \bool_if:NTF \l__xeCJK_xecglue_bool
4112              { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = true } }
4113              { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false } }
4114          \exp_not:n
4115          {
4116              \cs_set_eq:NN \CJkgue \__xeCJK_shipout_CJKglue:
4117              \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_shipout_CJKecglue:
4118              \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
4119              \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
4120          }
4121      }
4122      \xeCJK_add_to_shipout:n { \xeCJKOffVerbAddon }
4123      \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKecglue = false }
4124  }
4125  \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_verb_exspace_skip } { \c_zero_skip }
4126  {
4127      \xeCJK_cs_clear:N \CJkgue
4128      \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue
4129  }
4130  {
4131      \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_ccglue_skip \l__xeCJK_verb_exspace_skip
4132      \skip_set:Nn \l__xeCJK_ecglue_skip { .5 \l__xeCJK_verb_exspace_skip }
4133      \cs_set_eq:NN \CJkgue \__xeCJK_nobreak_ccglue:
4134      \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_nobreak_ecglue:
4135  }
4136  \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \CJKEcglue
4137  \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
4138 }
4139 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
4140 { \xeCJK_class_group_end: \CJKEcglue }
4141 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reset_char_class:n #1
4142 {
4143     \int_set:Nn \l__xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#1} }
4144     \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
4145         { \xetex_charclass:D ##1 = \l__xeCJK_tmp_int }
4146 }
4147 \bool_new:N \l__xeCJK_verb_addon_bool
4148 \cs_new_eq:NN \CJKfixedspacing \xeCJKVerbAddon

```

`__xeCJK_set_verb_exspace:` 在抄录环境中, CJK 文字之间的间距为当前西文字体两个空格的宽度与当前字体大小之差, 而与西文和空格的间距为 CJK 文字之间的间距的一半。

```

4149 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:
4150  {
4151      \tl_if_exist:cTF { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
4152      {
4153          \skip_set:Nn \l__xeCJK_verb_exspace_skip
4154              { \use:c { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size } }
4155      }
4156  {
4157      \tl_set:Nx \l__xeCJK_current_coor_tl { \CJK@family/\curr@fontshape }
4158      \prop_get:NoNTF \g__xeCJK_scale_family_prop
4159          \l__xeCJK_current_coor_tl \l__xeCJK_family_tl

```

```

4160      {
4161          \xeCJK_switch_family:o { \l_xeCJK_family_tl }
4162          \skip_zero:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip
4163      }
4164      {
4165          \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_after:wN \group_end:
4166          \exp_after:wN \__xeCJK_set_verb_exspace:n
4167          \exp_after:wN { \dim_use:N \etex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 }
4168      }
4169  }
4170 }
4171 \skip_new:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip

```

`__xeCJK_set_verb_exspace:n` 当两个西文空格的宽度小于一个 CJK 文字的宽度时, 对目前使用的 CJK 字体进行适当缩小。

```

4172 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:n #1
4173 {
4174     \skip_set:Nn \l_xeCJK_verb_exspace_skip
4175     { \c_two \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D - #1 }
4176     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_verb_exspace_skip < \c_zero_dim
4177     {
4178         \skip_zero:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip
4179         \use:x
4180         {
4181             \__xeCJK_set_verb_scale:nn
4182             { \dim_to_fp:n { \c_two \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } }
4183             { \dim_to_fp:n {#1} }
4184         }
4185     }
4186     {
4187         \tl_const:cx { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
4188         { \skip_use:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip }
4189     }
4190 }

```

`__xeCJK_set_verb_scale:nn` 缩小 CJK 字体, 并保存相关信息。

```

4191 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_scale:nn #1#2
4192 {
4193     \fp_set:Nn \l_xeCJK_scale_factor_fp { #1 / #2 }
4194     \__xeCJK_warning:nxx { scale-factor }
4195     { \fp_eval:n { trunc ( \l_xeCJK_scale_factor_fp , 4 ) } }
4196     { \fp_eval:n { ceil ( #2 / #1 , 4 ) } }
4197     \xeCJK_add_font_features:Nnx \c_true_bool
4198     { } { Scale = { \fp_use:N \l_xeCJK_scale_factor_fp } }
4199     \prop_gput:NVV \g_xeCJK_scale_family_prop
4200     \l_xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
4201 }
4202 \__xeCJK_msg_new:nn { scale-factor }
4203 {
4204     ` \token_to_str:N \xeCJKVerbAddon`~may~not~work~properly.\\\\\
4205     You~may~set~~Scale=#1`~to~CJKfamily`~\\
4206     ` \__xeCJK_msg_family_map:n { \l_xeCJK_family_tl }`~,\\
4207     or~set~~Scale=#2`~to~family`~\\
4208     ` \str_if_eq_x:nnTF \f@family \ttdefault
4209     { \token_to_str:N \ttdefault } { \f@family }`~.
4210 }
4211 \fp_new:N \l_xeCJK_scale_factor_fp
4212 \prop_new:N \g_xeCJK_scale_family_prop

```

`\xeCJK_visible_space:` 如果文档不使用 EU1 作为默认字体编码, 那么默认的打字机字体族很可能是传统的 TeX 字体, 这时可视空格按照 OT1 编码传统一般就是字体中的 \char32。这里加入 \scan_stop: 的目的是强制发生状态转移。这样当空格出现在 CJK 文字后面时, 使字体回到西文, 保证在当前西文字体而不是在 CJK 字体中检查有没有 U+2423。

```

4213 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_visible_space:
4214 {
4215     \xeCJK_make_boundary:

```

```

4216 \xeCJK_glyph_if_exist:NTF { ^^^^2423 }
4217 { ^^^^2423 }
4218 {
4219   \int_compare:nNnTF { \xetex_fonttype:D \tex_font:D } = \c_zero
4220   {
4221     \str_if_eq_x:nnTF { \f@family } { \ttdefault }
4222     { \c_catcode_other_space_tl }
4223     { \textvisiblespace }
4224   }
4225   { \xeCJK_visible_space_fallback: }
4226 }
4227 }
4228 \AtEndOfPackage
4229 { \cs_gset_eq:NN \fontspec_visible_space: \xeCJK_visible_space: }

```

`\xeCJK_visible_space_fallback:` **fontspec** 使用 `lmtt` 字体中的可视空格符号(U+2423)作为当前字体中相应符号的后备。但是 `lmtt` 的字体大小未必与当前字体匹配。因此, 我们在这里做一些调整, 以保证使用后备可视空格符号时, 也能保证对齐。

```

4230 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_visible_space_fallback:
4231 { {
4232   \cs_if_exist_use:cF { xeCJK/space/\curr@fontshape/\f@size }
4233   { \xeCJK_set_visible_space_font: }
4234   ^^^^2423
4235 } }

```

`\xeCJK_set_visible_space_font:` 当前字体空格的宽度与后备字体 `lmtt` 不一样时, 就对 `\textvisiblespace` 的字体尺寸按相应比例放缩。

```

4236 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_visible_space_font:
4237 {
4238   \tl_set:Nx \l_xeCJK_current_coor_tl
4239   { xeCJK/space/\curr@fontshape/\f@size }
4240   \exp_after:wN \__xeCJK_set_visible_space_size:n
4241   \exp_after:wN { \dim_use:N \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
4242   \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_coor_tl }
4243 }
4244 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_visible_space_size:n #1
4245 {
4246   \fontencoding { \g_fontspec_encoding_tl }
4247   \tl_set:Nx \f@family { lmtt }
4248   \selectfont
4249   \dim_compare:nNnF {#1} = { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
4250   {
4251     \fontsize
4252     {
4253       \dim_eval:n
4254       {
4255         \f@size pt *
4256         \dim_ratio:nn {#1} { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D }
4257       }
4258     }
4259     { \f@baselineskip }
4260     \selectfont
4261   }
4262 }

```

5.16 xeCJK 其它选项

LocalConfig 声明载入本地配置文件的选项。

```

4263 \keys_define:nn { xeCJK / options }
4264 {
4265   LocalConfig .choice: ,
4266   LocalConfig / false .code:n =
4267   { \bool_gset_false:N \g_xeCJK_config_bool } ,
4268   LocalConfig / true .code:n =

```

```

4269     {
4270         \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
4271         \tl_gset:Nn \g_xeCJK_config_name_tl { xeCJK }
4272     } ,
4273     LocalConfig / unknown .code:n =
4274     {
4275         \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
4276         \tl_gset:Nx \g_xeCJK_config_name_tl { xeCJK - \l_keys_value_tl }
4277     } ,
4278     LocalConfig .default:n = { true }
4279 }
4280 \tl_new:N \g_xeCJK_config_name_tl
4281 \bool_new:N \g_xeCJK_config_bool

```

CJKnumber CJKnumber 和 indentfirst 是过时选项。

```

indentfirst \keys_define:nn { xeCJK / options }
{
    CJKnumber .code:n =
    { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { CJKnumb } } ,
    indentfirst .code:n =
    { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { indentfirst } } ,
    normalindentfirst .code:n =
    { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { } } }
290 }
291 \__xeCJK_msg_new:nn { option-deprecated }
292 {
293     The`#1`option`is`deprecated.\\
294     \tl_if_empty:nF {#2}
295     { You`may`load`the`package`#2`after`xeCJK`to`use`its`function.\` }
296 }

```

将调用 xeCJK 时使用的未知的选项传递给 fontspec 宏包。对 fontspec 的 quiet 和 silent 选项进行修改，使其适用于 xeCJK。

```

4297 \keys_define:nn { xeCJK / options }
4298 {
    quiet .code:n =
    {
        \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { info }
        \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
        \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
        { \PassOptionsToPackage { quiet } { fontspec } }
    } ,
    silent .code:n =
    {
        \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { none }
        \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
        \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
        { \PassOptionsToPackage { silent } { fontspec } }
    } ,
    unknown .code:n =
    {
        \xeCJK_if_package_loaded:nTF { fontspec }
        { \__xeCJK_error:nx { key-unknown } { \l_keys_key_tl } }
        { \PassOptionsToPackage { \l_keys_key_tl } { fontspec } }
    }
}
4320 \__xeCJK_msg_new:nn { key-unknown }
4321 {
4322     Sorry,~but`xeCJK/options`does`not`have`a`key`called`#1`.\\\ \
4323     The`key`#1`is`being`ignored.
4324 }

```

5.17 xeCJK 初始化设置

```

\CJKsymbol 4325 \cs_new_nopar:Npn \CJKsymbol      #1 {#1}
\CKPunctsymbol

```

```

4326 \cs_new_nopar:Npn \CJIpunctsymbol #1 {#1}

xeCJK 宏包的初始化设置。
4327 \keys_set:nn { xeCJK / options }
4328 {
4329   CJKglue      = { \skip_horizontal:n { \c_zero_dim plus 0.08 \tex_baselineskip:D } },
4330   CJKcglue     = { ~ } ,
4331   xCJKcglue    = false ,
4332   CheckSingle   = false ,
4333   PlainEquation = false ,
4334   CheckFullRight = false ,
4335   CJKspace     = false ,
4336   CJKmath      = false ,
4337   xeCJKactive  = true ,
4338   LocalConfig   = true ,
4339   LoadFandol   = true ,
4340   RubberPunctSkip = true ,
4341   Verb         = env ,
4342   EmboldenFactor = 4 ,
4343   SlantFactor   = 0.167 ,
4344   PunctStyle    = quanjiao ,
4345   NewLineCS     = { \par {[ } ,
4346   EnvCS        = { \begin \end } ,
4347   WidowPenalty  = \c_ten_thousand ,
4348   NoBreakCS    = { \footnote \footnotemark \nobreak } ,
4349   KaiMingPunct  = { ^^^^3002 ^^^^ff0e ^^^^ff1f ^^^^ff01 } ,
4350   LongPunct     = { ^^^^2014 ^^^^2e3a ^^^^2025 ^^^^2026 } ,
4351   MiddlePunct   = { ^^^^2013 ^^^^2014 ^^^^2e3a ^^^^2027 ^^^^00b7 ^^^^30fb ^^^^ff65 } ,
4352   AllowBreakBetweenPuncts = false
4353 }
4354 \defaultCJKfontfeatures { Script = CJK }

```

半字线连接号¹⁴应为半角宽度。

```
4355 \xeCJKsetwidth { ^^^^2013 } { 0.5 em }
```

执行宏包选项，并载入 fontspec 宏包。

```

4356 \ProcessKeysOptions { xeCJK / options }
4357 \RequirePackage { fontspec } [ 2012/05/01 ]

```

\c_xeCJK_encoding_tl 保存 fontspec 声明字体时使用的字体编码。

```
4358 \tl_const:Nx \c_xeCJK_encoding_tl { \g_fontspec_encoding_tl }
```

对不能通过 \xeCJKsetup 设置的选项给出警告。

```

4359 \keys_define:nn { xeCJK / options }
4360 {
4361   LocalConfig .code:n =
4362     { \__xeCJK_warning:nx { option-invalid } { \l_keys_key_tl } }
4363 }
4364 \__xeCJK_msg_new:nn { option-invalid }
4365 {
4366   The '#1'~option~only~can~be~set~in~the~optional~argument~to~the\\
4367   \token_to_str:N \usepackage \ command~when~xeCJK~is~being~loaded.\\\\
4368   Please~do~not~set~it~via~the~\token_to_str:N \xeCJKsetup \ command.
4369 }

\cJkrmdefault 4370 \tl_if_exist:NF \cJkrmdefault { \tl_gset:Nn \cJkrmdefault { rm } }
\cjkfsdefault 4371 \tl_if_exist:NF \cjkfsdefault { \tl_gset:Nn \cjkfsdefault { sf } }
\cjkttdefault 4372 \tl_if_exist:NF \cjkttdefault { \tl_gset:Nn \cjkttdefault { tt } }
\cjkfamilydefault 4373 \tl_new:N \l__xeCJK_family_default_init_tl
4374 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \use:n
4375 \tl_set:Nx \l__xeCJK_family_default_init_tl
4376 {
4377   \exp_not:N \__xeCJK_family_default_wrap:n
4378   {
4379     \tl_if_exist:NTF \cjkfamilydefault
4380     { \exp_not:V \cjkfamilydefault }

```

¹⁴ 见《夹用英文的中文文本的标点符号用法(草案)》5.13 节。

```

4381           { \exp_not:N \CJKrdefault }
4382       }
4383   }
4384 \tl_gset_eq:NN \CJKfamilydefault \l_xeCJK_family_default_init_tl

\xeCJKsetup 在导言区或文档中设置 xeCJK 的接口。
4385 \NewDocumentCommand \xeCJKsetup { +m }
4386   {
4387     \keys_set:nn { xeCJK / options } {#1}
4388     \tex_ignorespaces:D
4389   }

\xeCJKsetemboldenfactor
\xeCJKsetslantfactor
4390 \NewDocumentCommand \xeCJKsetemboldenfactor { m }
4391   { \xeCJKsetup { EmboldenFactor = {#1} } }
4392 \NewDocumentCommand \xeCJKsetslantfactor { m }
4393   { \xeCJKsetup { SlantFactor = {#1} } }

\punctstyle
\xeCJKplainchr
4394 \NewDocumentCommand \punctstyle { m } { \xeCJKsetup { PunctStyle = {#1} } }
4395 \NewDocumentCommand \xeCJKplainchr { } { \xeCJKsetup { PunctStyle = plain } }

\CJKsetecglue
4396 \NewDocumentCommand \CJKsetecglue { m } { \xeCJKsetup { CJKecglue = {#1} } }
4397 \cs_new_eq:NN \xeCJKsetecglue \CJKsetecglue

\CJKspace
\CKNospace
4398 \NewDocumentCommand \CJKspace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = true } }
4399 \NewDocumentCommand \CKNospace { } { \xeCJKsetup { CJKspace = false } }

\xeCJKallowbreakbetweenpuncts
\xeCJKnobreakbetweenpuncts
4400 \NewDocumentCommand \xeCJKallowbreakbetweenpuncts { }
4401   { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = true } }
4402 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreakbetweenpuncts { }
4403   { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = false } }

\xeCJKenablefallback
\xeCJKdisablefallback
4404 \NewDocumentCommand \xeCJKenablefallback { }
4405   { \xeCJKsetup { AutoFallBack = true } }
4406 \NewDocumentCommand \xeCJKdisablefallback { }
4407   { \xeCJKsetup { AutoFallBack = false } }

\xeCJKsetcharclass
4408 \NewDocumentCommand \xeCJKsetcharclass { m m m }
4409   {
4410     \xeCJK_set_char_class:nnn {#1} {#2} {#3}
4411     \xeCJKResetPunctClass
4412   }

```

5.18 兼容性修补

\hbar fontspec 会设置 operators 数学字体族 (\fam0) 为 EU1 编码的 \rmdefault 字体。这导致 L^AT_EX 2 _{ϵ} 定义的 \hbar 只显示为 *h*。

```

4413 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fix_hbar:
4414   {
4415     \cs_if_free:NF \symlegacymaths
4416     {
4417       \group_begin:
4418         \cs_set_nopar:Npn \__xeCJK_tmp:w
4419           { \mathchar '26 \mkern -9mu h } }
4420       \exp_after:wN \group_end:
4421       \if_meaning:w \__xeCJK_tmp:w \hbar
4422         \cs_set_protected_nopar:Npx \hbar
4423         {
4424           \mathchar
4425             \int_eval:n { \symlegacymaths * 256 + '26 } ~
4426             \mkern -9mu h
4427           } }
4428       \fi:
4429     }
4430   }
4431 \cs_if_exist:NTF \fontspec_maybe_setup_maths:
4432   {

```

```

4433 \cs_gset_protected_nopar:Npx \fontspec_maybe_setup_maths:
4434 {
4435   \exp_not:o { \fontspec_maybe_setup_maths: }
4436   \xeCJK_fix_hbar:
4437 }
4438 }
4439 { \AtBeginDocument { \xeCJK_fix_hbar: } }

```

\xeCJK@update@fam
\Url@MathSetup 使通过 \urlstyle 或者\UrlFont 设置的路径中使用的 CJK 字体生效。使用\everymath 钩子中数学模式中重定义 CJK 数学字体，以确保我们的设置在\check@mathfonts 之后生效，不会被它覆盖。更合理的方式是定义一个新的\mathversion 来切换。

```

4440 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@update@fam
4441 {
4442   \addto@hook \everymath
4443   {
4444     \__xeCJK_update_main_fam:
4445     \__xeCJK_update_block_fam:
4446   }
4447 }
4448 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_main_fam:
4449 {
4450   \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_after:wN \group_end:
4451   \exp_after:wN \tex_textfont:D \exp_after:wN \c_xeCJK_math_fam_int
4452   \tex_the:D \tex_font:D
4453 }
4454 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_block_fam:
4455 {
4456   \prop_if_empty:NF \g_xeCJK_block_fam_prop
4457   {
4458     \prop_map_function:NN
4459     \g_xeCJK_block_fam_prop
4460     \__xeCJK_update_block_fam:nn
4461   }
4462 }
4463 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_block_fam:nn #1#2
4464 {
4465   \int_set:Nn \l_xeCJK_fam_int {#2}
4466   \group_begin: \xeCJK_select_font:n {#1} \exp_after:wN \group_end:
4467   \exp_after:wN \tex_textfont:D \exp_after:wN \l_xeCJK_fam_int
4468   \tex_the:D \tex_font:D
4469 }
4470 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4471 {
4472   \bool_lazy_and:nnT
4473   { \g_xeCJK_math_bool }
4474   { \cs_if_exist_p:N \Url@MathSetup }
4475   { \tl_put_right:Nn \Url@MathSetup { \xeCJK@update@fam } }
4476 }

```

\fontspec_setup_maths: 如果没有设置\setboldmathrm，即\g_fontspec_bfmathrm_t1 为空，那么\mathrm 的字体实际与 operators 字体族完全一致。这时候应该通过\DeclareSymbolFontAlphabet 来定义\mathrm，避免使用它的时候再声明一个重复的数学字体族。fontspec v2.4a 已经正确定义了\mathrm。

```

4477 \c@ifpackagelater { fontspec } { 2014/06/21 } { }
4478 {
4479   \cs_gset_protected_nopar:Npx \fontspec_setup_maths:
4480   {
4481     \exp_not:o
4482     {
4483       \fontspec_setup_maths:
4484       \bool_lazy_or:nnT
4485       { \tl_if_empty_p:N \g_fontspec_bfmathrm_t1 }
4486       { \tl_if_empty_p:N \g_fontspec_bfmathrm_t1 }
4487       { \DeclareSymbolFontAlphabet \mathrm { operators } }
4488     }
4489   }
4490 }

```

```

4488         }
4489     }
4490 }

\(
\)
\math
\endmath
\ensuremath
\__xeCJK_math_robust:N

4491 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust:N #1
4492 {
4493   \group_begin: \exp_args:NcNc \group_end:
4494   { \__xeCJK_math_robust_aux:NN } #1 { \cs_to_str:N #1 ~ }
4495 }
4496 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust_aux:NN #1#2
4497 {
4498   \exp_args:Nx \str_case:nnTF { \token_get_replacement_spec:N #1 }
4499   {
4500     { \x@protect #1 \protect #2 } { }
4501     { \protect #2 } { }
4502   }
4503   { \__xeCJK_math_robust:NN #1#2 }
4504   { \__xeCJK_math_robust:NN #1#1 }
4505 }
4506 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust:NN #1#2
4507 {
4508   \str_if_eq_x:nnTF { \token_get_arg_spec:N #2 } { }
4509   {
4510     \exp_args:No \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#2} \scan_stop:
4511     {
4512       \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
4513       { \tl_tail:N #2 }
4514     }
4515   {
4516     \cs_if_eq:NNTF #1 \ensuremath
4517     {
4518       \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
4519       { \exp_not:o {#2} }
4520     }
4521   {
4522     \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
4523     { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
4524   }
4525 }
4526 }
4527 {
4528   \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
4529   { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
4530 }
4531 }
4532 \__xeCJK_msg_new:nnn { robust-failure }
4533 { xeCJK~can~not~make~`#1'~robust. }
4534 {
4535   The~current~meaning~of~`#1'~is:\\
4536   \iow_indent:n {#2}

```

¹⁵ <http://tex.stackexchange.com/q/124773>

```

4537   }
4538 \cs_if_eq:NNTF \(
4539 {
4540   \__xeCJK_math_robust:N \(
4541     \cs_set_eq:NN \math \(
4542   )
4543 {
4544   \__xeCJK_math_robust:N \(
4545     \__xeCJK_math_robust:N \math
4546   )
4547 \cs_if_eq:NNTF \) \endmath
4548 {
4549   \__xeCJK_math_robust:N \)
4550   \cs_set_eq:NN \endmath \)
4551 }
4552 {
4553   \__xeCJK_math_robust:N \)
4554   \__xeCJK_math_robust:N \endmath
4555 }
4556 \__xeCJK_math_robust:N \ensuremath

```

比较老版本的 `realscripts` 定义了 `\dim_max:nn` 和 `\dim_min:nn`, 这与新版本的 `expl3` 冲突。

```

4557 \__xeCJK_msg_new:nn { conflict-package }
4558 {
4559   The~`#1'~package~is~too~old. \\%
4560   Please~update~an~up~to~date~version~of~it\\%
4561   using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.
4562 }
4563 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { realscripts }
4564 {
4565   \@ifpackagelater { realscripts } { 2010/10/10 } { }
4566   {
4567     \__xeCJK_error:nx { conflict-package }
4568     {
4569       \xeCJK_if_package_loaded:nTF { xltextra }
4570         { xltextra } { realscripts }
4571     }
4572   }
4573 }
4574 {
4575   \cs_new_eq:NN \__xeCJK_dim_max:nn \dim_max:nn
4576   \cs_new_eq:NN \__xeCJK_dim_min:nn \dim_min:nn
4577   \__xeCJK_at_end_preamble:n
4578   {
4579     \xeCJK_if_package_loaded:nT { realscripts }
4580     {
4581       \@ifpackagelater { realscripts } { 2010/10/10 } { }
4582       {
4583         \cs_gset_eq:NN \dim_max:nn \__xeCJK_dim_max:nn
4584         \cs_gset_eq:NN \dim_min:nn \__xeCJK_dim_min:nn
4585       }
4586     }
4587     \cs_undefine:N \__xeCJK_dim_max:nn
4588     \cs_undefine:N \__xeCJK_dim_min:nn
4589   }
4590 }

```

修改 `\fontfamily`, 使主要 CJK 字体族能随西文主要字体更新。

```

\fontfamily
\xeCJK@fontfamily
4591 \RenewDocumentCommand \fontfamily { m }
4592 {
4593   \tl_set:Nx \f@family {#1}
4594   \xeCJK@fontfamily {#1}
4595 }
4596 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@fontfamily #1
4597 {

```

```

4598 \str_if_eq:nnTF {#1} { \familydefault }
4599   { \xeCJK_switch_family:x { \CJKfamilydefault } }
4600   { \_xeCJK_update_family_aux: }
4601 }
4602 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_update_family_aux:
4603 {
4604   \str_case_x:nn { \f@family }
4605   {
4606     { \rmdefault } { \xeCJK_switch_family:x { \CJKrdefaul } }
4607     { \sfdefault } { \xeCJK_switch_family:x { \CJKsfdefaul } }
4608     { \ttdefault } { \xeCJK_switch_family:x { \CJKttdefaul } }
4609     { \familydefault } { \xeCJK_switch_family:x { \CJKfamilydefaul } }
4610   }
4611 }

4612 <@@=〉

```

\xeCJK@fix@penalty

对 $\text{\LaTeX} 2_e$ 内核中的 \fix@penalty 被用于诸如 $\text{\textit{}}$ 之类的文档字体转换命令的定义之中。这里对它进行补丁的目的是修复其中的倾斜校正，并使得这些文档命令与紧随其后的汉字之间可以正确的插入 \CJKeclue 或者忽略其中的空格。例如这是 $\text{\emph{强调}}$ 文本，第二个空格可以被忽略掉。如果使用 \xCJKecglue 选项，第一个空格也可以被省略。事实上，在 \sw@slant 的定义中， \@@italiccorr 前面的 \lastskip 和 \lastpenalty 有四种情况，这里只对它们都为零的情况进行处理。

```

4613 \cs_new_eq:NN \xeCJK@fix@penalty \fix@penalty
4614 \tl_replace_once:Nnn \xeCJK@fix@penalty { \@@italiccorr } { \xeCJK@italiccorr }
4615 \tl_replace_once:Nnn \sw@slant { \fix@penalty } { \xeCJK@fix@penalty }

```

\xeCJK@italiccorr

修复倾斜校正，并处理汉字后面的空格。

```

4616 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@italiccorr
4617 {
4618   \int_compare:nNnTF \xetex_interchartokenstate:D > \c_zero
4619   { \xeCJK_italic_correction: }
4620   { \@@italiccorr }
4621 }

```

```
4622 <@@=xeCJK>
```

\xeCJK_italic_correction:

修复倾斜校正，并处理汉字后面的空格。

```

4623 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_italic_correction:
4624 {
4625   \int_compare:nNnT \etex_lastnodetype:D = \c_twelve
4626   { \_xeCJK_italic_correction: }
4627 }
4628 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_italic_correction:
4629 {
4630   \dim_case:nnF { \tex_lastkern:D }
4631   {
4632     { \_xeCJK_node:n { default } }
4633     {
4634       \xeCJK_remove_node: \tex_italiccorrection:D
4635       \xeCJK_make_node:n { default }
4636     }
4637     { \_xeCJK_node:n { CJK } }
4638     {
4639       \xeCJK_remove_node: \tex_italiccorrection:D
4640       \xeCJK_make_node:n { CJK }
4641       \_xeCJK_italic_correction_aux:
4642     }
4643     { \_xeCJK_node:n { CJK-space } }
4644     {
4645       \xeCJK_remove_node: \tex_italiccorrection:D
4646       \xeCJK_make_node:n { CJK-space }
4647       \_xeCJK_italic_correction_aux:
4648     }

```

```

4649     }
4650   { \tex_italiccorrection:D }
4651 }

```

\xeCJK_ignore_spaces:w 里面用到 peek 函数来判断后面是不是空格, 而此时它后面还有 4 个\fi 或者\else...\fi 没有被展开, 将影响 peek 函数的判断。因此我们需要用 $2^4 - 1 = 15$ 个\exp_after:wN 来展开它们。显然, 这里用\exp_last_unbraced:Nf 会比较方便, 但是它会吃掉\textit{...} 等后面原来存在的空格作为完全展开的结束。要正确使用它还需要另外的处理(使用\exp_stop_f:)。

```

4652 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_italic_correction_aux:
4653 {
4654   \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4655   \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4656   \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4657   \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4658   \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4659   \xeCJK_ignore_spaces:w
}

```

\g_xeCJK_xetex_allocator_int LATEX2_E 2015/01/01 接管了\newXeTeXintercharclass。

```
4660 \cs_new_eq:NN \g_xeCJK_xetex_allocator_int \xe@alloc@intercharclass
```

_xeCJK_set_others_toks:n 简单处理与同样使用\XeTeXinterchartoks 机制的宏包的兼容问题。

```

4661 \_xeCJK_after_end_preamble:n
4662 {
4663   \int_compare:nNnF
4664   { \c_xeCJK_class_begin_int + \seq_count:N \g_xeCJK_new_class_seq } =
4665   { \g_xeCJK_xetex_allocator_int }
4666   {
4667     \int_step_inline:nnnn
4668     { \c_xeCJK_class_begin_int + \c_one }
4669     { \c_one }
4670     { \g_xeCJK_xetex_allocator_int }
4671     {
4672       \seq_if_in:NnF \g_xeCJK_new_class_seq {#1}
4673       { \_xeCJK_set_others_toks:n {#1} }
4674     }
4675   }
4676 }
4677 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_set_others_toks:n #1
4678 {
4679   \int_set:cn { \_xeCJK_class_cname:n { Others } } {#1}
4680   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq
4681   {
4682     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { Others } {##1} { NormalSpace }
4683     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { Others } {##1} { NormalSpace } {##1}
4684     \xeCJK_app_inter_class_toks:nnx {##1} { Others }
4685     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Default } { Others } }
4686     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnx { Others } {##1}
4687     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Default } }
4688     \xeCJK_if_blank_x:nT
4689     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Boundary } }
4690     {
4691       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
4692       { Others } { Boundary } { Default } { Boundary }
4693     }
4694     \xeCJK_if_blank_x:nT
4695     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } { Others } }
4696     {
4697       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
4698       { Boundary } { Others } { Boundary } { Default }
4699     }
4700 }
4701 }

```

```

\_\_xeCJK\_inactive\_group\_begin: 用于保护下面歧义宽度标点的分组。
\_\_xeCJK\_inactive\_group\_end:

4702 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_inactive\_group\_begin:
4703   { \group_begin: \makexeCJKinactive }
4704 \cs_new_eq:NN \_\_xeCJK\_inactive\_group\_end: \group_end:

单独处理宽度有分歧的几个标点: 包括省略号、破折号、间隔号、引号等中西文混用的符号, 保证其命令形式输出的是西文字体。如果 xunicode 宏包被载入, 则通过 xunicode-addon 处理。
4705 \prop_const_from_keyval:Nn \c\_xeCJK\_ambiguous\_char\_prop
4706   {
4707     "00B7 = \textperiodcentered \textcentereddot \textcdot ,
4708     "2013 = \textendash ,
4709     "2014 = \textemdash ,
4710     "2018 = \textquotel \textgrq ,
4711     "2019 = \textquoter \textgrq ,
4712     "201C = \textquotedblleft \textgrq ,
4713     "201D = \textquotedblright ,
4714     "2025 = \texthdotfor ,
4715     "2026 = \textellipsis ,
4716     "2027 = \texthyphenationpoint ,
4717     "2E3A = \texttwoemdash
4718   }
4719 \_\_xeCJK\_at\_end\_preamble:n { \_\_xeCJK\_patch\_text\_command: }
4720 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_patch\_text\_command:
4721   {
4722     \xeCJK_if_package_loaded:nTF { xunicode }
4723       { \_\_xeCJK\_patch\_xunicode\_ambiguous\_char: }
4724       {
4725         \exp_args:Nx \_\_xeCJK\_patch\_tuenc\_ambiguous\_char:n
4726           { \UnicodeEncodingName }
4727         \_\_xeCJK\_patch\_tuenc\_accent:
4728         \_\_xeCJK\_patch\_tuenc\_composite:
4729       }
4730   }
4731 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_patch\_xunicode\_ambiguous\_char:
4732   {
4733     \RequirePackage { xunicode-addon }
4734     \prop_map_inline:Nn \c\_xeCJK\_ambiguous\_char\_prop
4735     {
4736       \tl_map_inline:nn { ##2 }
4737       {
4738         \xunadd_set_begin_hook:nn { #####1 }
4739           { \_\_xeCJK\_inactive\_group\_begin: }
4740         \xunadd_set_end_hook:nn { #####1 }
4741           { \_\_xeCJK\_inactive\_group\_end: }
4742       }
4743     }
4744     \xunadd_append_begin_hook:n { \xeCJK\_make\_boundary: }
4745   }
4746 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_patch\_tuenc\_ambiguous\_char:n #1
4747   {
4748     \prop_map_inline:Nn \c\_xeCJK\_ambiguous\_char\_prop
4749     {
4750       \tl_map_inline:nn { ##2 }
4751       {
4752         \cs_if_exist:NF #####1
4753           { \DeclareTextSymbol #####1 {#1} {##1} }
4754         \_\_xeCJK\_patch\_ambiguous\_char:nN {#1} #####1
4755       }
4756     }
4757   }
4758 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_patch\_ambiguous\_char:nN #1#2
4759   {
4760     \exp_args:Nx \_\_xeCJK\_patch\_ambiguous\_char:n
4761       { #1 \token_to_str:N #2 }
4762   }
4763 \cs_new_protected_nopar:Npx \_\_xeCJK\_patch\_ambiguous\_char:nNn #1#2#3

```

```

4764 {
4765   \exp_args:Nx \exp_not:N \_xeCJK_patch_ambiguous_char:n
4766   {
4767     \c_backslash_str #1
4768     \exp_not:N \token_to_str:N #2 -
4769     \exp_not:N \token_to_str:N #3
4770   }
4771 }
4772 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_patch_ambiguous_char:n #1
4773 {
4774   \cs_if_free:cF {#1}
4775   { \exp_args:Nc \_xeCJK_patch_ambiguous_char:N {#1} }
4776 }
4777 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_patch_ambiguous_char:N #1
4778 {
4779   \cs_set_protected_nopar:Npx #1
4780   {
4781     \_xeCJK_ambiguous_char:n
4782     { \token_if_chardef:NTF #1 { \utex_char:D } { \exp_not:o } #1 }
4783   }
4784 }
4785 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ambiguous_char:n #1
4786 {
4787   \int_compare:nNnTF \xetex_interchartokenstate:D > \c_zero
4788   { \_xeCJK_inactive_group_begin: #1 \_xeCJK_inactive_group_end: }
4789   {#1}
4790 }

```

_xeCJK_patch_tuenc_composite: \DeclareUnicodeComposite 具有检查字符是否存在功能,当符号命令紧跟在 CJK 字符类后面时,需要使字体回到西文状态

```

4791 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@composite@patch
4792 {
4793   \str_if_eq_x:nnT { \f@encoding } { \UnicodeEncodingName }
4794   { \xeCJK_make_boundary: }
4795 }
4796 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_patch_tuenc_composite:
4797 {
4798   \cs_set_nopar:Npn \@text@composite@x ##1
4799   {
4800     \xeCJK@composite@patch
4801     \ifx ##1 \relax
4802       \expandafter \@secondoftwo
4803     \else
4804       \expandafter \@firstoftwo
4805     \fi
4806     ##1
4807   }
4808 }

```

_xeCJK_patch_tuenc Accent: \add@unicode@accent 定义最后用于截断数字展开的 \relax 会造成边界,可能会影响组合标记。

```

4809 \group_begin:
4810 \char_set_catcode_other:n { "A0 }
4811 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_patch_tuencAccent:
4812 {
4813   \cs_set_protected_nopar:Npn \add@unicode@accent ##1 ##2
4814   {
4815     \tl_if_blank:nTF { ##2 } { ^^a0 } { ##2 }
4816     \utex_char:D \etex_numexpr:D ##1 \scan_stop:
4817   }
4818 }
4819 \group_end:

```

_xeCJK_patch_middle_dot: \c_xeCJK_middle_dot_prop 常被用作中文间隔号的 U+00B7 与 T1 等旧字体编码下定义的符号命令冲突。在 encguide.pdf 的编码符号表中,如下定义有冲突。

```
\DeclareTextComposite{\r}{T1}{u}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchvcrs}{T2A}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{T2B}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrabhha}{T2C}{183}
\DeclareTextSymbol{\textvibyy}{T3}{183}
\DeclareTextComposite{\B}{T4}{t}{183}
\DeclareTextComposite{\`}{T5}{\ecircumflex}{183}
\DeclareTextDoubleComposite{\`}{T5}{\^}{e}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{TS1}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{X2}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{LY1}{183}
```

LGR 编码的符号表有 183 号字符,但在 `lgrenc.def` 中未找到相应的符号命令。

```
4820 \prop_const_from_keyval:Nn \c_xeCJK_middle_dot_prop
4821 {
4822     T2A = \cyrchvcrs ,
4823     T2B = \cyrchldsc ,
4824     T2C = \cyrabhha ,
4825     X2 = \cyrchldsc ,
4826     TS1 = \textperiodcentered ,
4827     LY1 = \textperiodcentered ,
4828     T1 = \r u ,
4829     T4 = \B t ,
4830     T5 = \` \ecircumflex
4831 }
4832 \__xeCJK_after_end_preamble:n { \__xeCJK_patch_middle_dot: }
4833 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_middle_dot:
4834 {
4835     \prop_map_inline:Nn \c_xeCJK_middle_dot_prop
4836         { \__xeCJK_patch_middle_dot:nw { ##1 } ##2 \q_stop }
4837         \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn { T5 } \` { \^ - e }
4838 }
4839 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_middle_dot:nw #1#2#3 \q_stop
4840 {
4841     \tl_if_empty:nTF {#3}
4842         { \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nN {#1} #2 }
4843         { \__xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn {#1} #2 {#3} }
4844 }
```

`pifont` 宏包的符号 `\ding{183}` 也有冲突。

```
4845 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4846 {
4847     \xeCJK_if_package_loaded:nT { pifont }
4848     {
4849         \RenewDocumentCommand \Pifont { m }
4850             { \makexeCJKinactive \usefont { U } {#1} { m } { n } }
4851     }
4852 }
```

简单处理与 `hyperref` 宏包的兼容问题。

```
4853 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4854 {
4855     \cs_if_exist_use:NT \pdfstringdefDisableCommands
4856     {
4857         {
4858             \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
4859             \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_inactive_group_begin:
4860             \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_inactive_group_end:
4861             \xeCJK_cs_clear:N \makexeCJKinactive
4862             \xeCJK_cs_clear:N \xeCJKcomposite@patch
4863         }
4864     }
4865 }
```

当探测到 `cprotect` 宏包被引入时,则取消 `\cprotect` 宏的 `\outer` 定义。

```
4866 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4867 {
```

```

4868     \bool_lazy_and:nnt
4869     { \xeCJK_if_package_loaded_p:n { cprotect } }
4870     { \cs_if_exist_p:N \icprotect }
4871     { \exp_after:wN \tex_let:D \cs:w cprotect \cs_end: \icprotect }
4872 }

```

由于 xeCJK 禁止 CJKulem 的载入，因此当使用 `ctex` 宏包的 `fntef` 选项时，就会出现 `\normalem` 没有定义的问题。此时改用 `xeCJKfntef` 以便载入 `ulem`。

判断过于繁琐，应该在 `ctex` 包中妥善处理。这段代码应在 `ctex` 包发布新版本后删去。

```

4873 \cs_if_eq:NNTF \ifCTEX@fntef \tex_iftrue:D
4874 { \AtEndOfPackage { \RequirePackage { xeCJKfntef } } }
4875 {
4876     \__xeCJK_at_end_preamble:n
4877     {
4878         \xeCJK_if_package_loaded:nF { xeCJKfntef }
4879         {
4880             \xeCJK_if_package_loaded:nTF { CJKfntef }
4881             { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
4882             {
4883                 \xeCJK_if_package_loaded:nT { ulem }
4884                 { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
4885             }
4886         }
4887     }
4888 }

```

导言区末尾检测到 `listings` 时，自动载入 `xeCJK-listings`。

```

4889 \__xeCJK_at_end_preamble:n
4890 {
4891     \xeCJK_if_package_loaded:nT { listings }
4892     { \RequirePackage { xeCJK-listings } }
4893 }

```

由于 xeCJK 假装 CJK 已经被引入了，这回导致 `everysel` 和 `microtype` 等宏包判断错误。需要在它们判断之前取消定义。

```

4894 \__xeCJK_at_end_preamble:n
4895 {
4896     \clist_map_inline:nn { everysel , microtype }
4897     {
4898         \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
4899         {
4900             \cs_undefine:c { ver@CJK . \c_xeCJK_package_ext_tl }
4901             \clist_map_break:
4902         }
4903     }
4904 }

```

`\CJKNumb` 宏包而作一些处理。另外 `CJKNumb` 使用的是传统汉字“萬”和“億”，我们在这里把它们修正为简体字。

```

4905 \cs_new_protected:Npn \CJKNumb #1#2
4906 {
4907     \str_if_eq:nnT {#1} { \CJK@UnicodeEnc }
4908     {
4909         \group_begin:
4910         \cs_set_eq:NN \Unicode \xeCJK_unicode_char:nn
4911         \cs_set_eq:NN \def \xdef
4912         #2
4913         \group_end:
4914         \str_gset:Nx \CJK@tenthsousand { ^^^4e07 }
4915         \str_gset:Nx \CJK@hundredmillion { ^^^4ebf }
4916         \tl_if_exist:NF \CJK@UnicodeEnc
4917         { \tl_const:Nn \CJK@UnicodeEnc { UTF8 } }
4918         \cs_if_exist:NF \Unicode
4919         { \cs_new_eq:NN \Unicode \xeCJK_unicode_char:nn }
4920 }

```

```

4921   }
4922 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_unicode_char:nn #1#2
4923 { \utex_char:D \etex_numexpr:D (#1) * 256 + (#2) \scan_stop: }
```

最后引入本地配置文件。

```

4924 \bool_if:NT \g_xeCJK_config_bool
4925 {
4926   \ExplSyntaxOff
4927   \file_input:n { \g_xeCJK_config_name_tl .cfg }
4928   \ExplSyntaxOn
4929 }
4930 </package>
```

5.19 xeCJKfntef

```

4931 <`fntef>
4932 \PassOptionsToPackage { normalem } { ulem }
4933 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { ulem } }
4934 \ProcessOptions \scan_stop:
4935 \RequirePackage { xeCJK }
4936 \RequirePackage { ulem }
4937 \RequirePackage { environ }
```

虽然我们不再依赖 CJKfntef，但基于历史原因，我们仍然载入它。

```

4938 \file_if_exist:nT { CJKfntef.sty }
4939 { \RequirePackage { CJKfntef } }
4940 \addto@hook \UL@hook { \xeCJK_hook_for_ulem: }
\xeCJK_hook_for_ulem:
4941 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_hook_for_ulem:
4942 {
4943   \xeCJK_ulem_detect_node:
4944   \l_xeCJK_ulem_text_format_tl
4945   \bool_if:NF \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
4946   {
4947     \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
4948     \__xeCJK_ulem_hook:
4949   }
4950   \xeCJK_ulem_begin_node:
4951 }
4952 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_hook:
4953 {
4954   \__xeCJK_ulem_initial:
4955   \bool_if:NT \l_xeCJK_ulem_subtract_bool
4956   {
4957     \xeCJK_swap_cs:NN \UL@leaders \xeCJK_ulem_leaders:
4958     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:
4959     \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \__xeCJK_ulem_right_skip:
4960   }
4961   \bool_if:NT \l_xeCJK_ulem_hidden_bool
4962   { \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_hidden_box: }
4963   \bool_if:NTF \l_xeCJK_ulem_skip_bool
4964   {
4965     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
4966     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip_aux:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4967   }
4968   {
4969     \xeCJK_swap_cs:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
4970     \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4971     \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4972   }
4973   \xeCJK_glue_to_skip:nN
4974   {
4975     \cs_set_eq:NN \tex_space:D
4976     \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
4977     \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
4978     \CJkglue
```

```

4979      } \l_xeCJK_ccglue_skip
4980      \xeCJK_glue_to_skip:nN
4981      {
4982          \cs_set_eq:NN \tex_space:D
4983          \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
4984          \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
4985          \CJKeclue
4986      } \l_xeCJK_ecglue_skip
4987      \xeCJK_glue_to_skip:nN { \xeCJK_space_glue: } \l_xeCJK_space_skip
4988      \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKeclue
4989      { \_xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ccglue_skip }
4990      \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKeclue
4991      { \_xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ecglue_skip }
4992      \cs_set_protected_nopar:Npn \xeCJK_space_glue:
4993      { \_xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_space_skip }
4994      \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_node:N \use_none:n
4995      \cs_set_eq:NN \xeCJK_if_last_punct:TF \use_i:nn
4996      \keys_set:nn { xeCJK / options }
4997      { CheckFullRight = false , xCJKeclue = false }
4998  }
4999 \skip_new:N \l_xeCJK_space_skip
5000 \bool_new:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool

```

\UL@word 修改 \UL@word, 目的是取得分组中的 \UL@leadtype, 以便加入 \xeCJK_ulem_right_skip:。

```

\xeCJK_ulem_word:nw
5001 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_word:nw #1 ~
5002 {
5003     \exp_after:wN \UL@start #1 ~
5004     \exp_after:wN \if_meaning:w \exp_after:wN \UL@end #1
5005     \exp_after:wN \_xeCJK_ulem_end:
5006     \else:
5007         \exp_after:wN \_xeCJK_ulem_loop:nw
5008     \fi:
5009 }
5010 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_end:
5011 {
5012     \c_group_end_token
5013     \c_group_end_token
5014     \tex_unskip:D \tex_unskip:D \tex_unskip:D
5015     \xeCJK_ulem_right_skip:
5016     \xeCJK_ulem_group_end:
5017     \xeCJK_ulem_right_node:
5018     \int_set:Nn \tex_spacefactor:D { \UL@spfactor }
5019 }
5020 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_loop:nw
5021 {
5022     \reverse_if:N \if_mode_math:
5023         \reverse_if:N \if_dim:w \tex_lastskip:D = \c_zero_dim
5024         \skip_gset_eq:NN \UL@skip \tex_lastskip:D
5025         \tex_unskip:D
5026         \UL@stop \UL@leaders
5027         \fi:
5028     \fi:
5029     \xeCJK_ulem_word:nw \prg_do_nothing:
5030 }
5031 \cs_set_eq:NN \UL@word \xeCJK_ulem_word:nw

```

在下划线开始之前探测之前的 node, 以便随后插入 \CJKeclue 或 \CJKeclue。

```

\xeCJK_ulem_left:
\xeCJK_ulem_detect_node:
5032 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_left:
5033 {
5034     \xeCJK_ulem_left_node:
5035     \xeCJK_make_group_tag:
5036 }
5037 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_left_node: \prg_do_nothing:
5038 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_detect_node:
5039 {
5040     \scan_stop:

```

```

5041 \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
5042 {
5043     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
5044     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
5045     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
5046 }
5047 {
5048     \dim_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_dim \tex_lastkern:D
5049     \tex_unkern:D
5050     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - \l__xeCJK_tmp_dim }
5051     {
5052         \tex_unkern:D
5053         \cs_set_protected_nopar:Npx \xeCJK_ulem_left_node:
5054         {
5055             \tex_kern:D - \dim_use:N \l__xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:
5056             \tex_kern:D \dim_use:N \l__xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:
5057         }
5058         \cs_set_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_begin_node:
5059         { { \xeCJK_make_node:n { ulem-begin } } }
5060         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
5061     }
5062     {
5063         \tex_kern:D \l__xeCJK_tmp_dim
5064         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
5065         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
5066         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
5067     }
5068 }
5069 }
5070 \xeCJK_declare_node:n { ulem-begin }
5071 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_begin_node: \prg_do_nothing:

```

如果第一次调用的 \CJkgue 或 \CJKeclue 由下划线中的第一个文字和之前的内容产生，就不用画下划线。

```

5072 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_hskip_first:n #1
5073 {
5074     \xeCJK_if_last_node:nTF { ulem-begin }
5075     {
5076         \xeCJK_remove_node:
5077         \skip_horizontal:n {#1}
5078     }
5079     { \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} }
5080     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
5081 }
5082 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
5083 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_hskip:n #1
5084 { { \skip_set:Nn \UL@skip {#1} \UL@leaders } }

```

在下划线最后的位置保存 node。

```

5085 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_right:
5086 {
5087     \scan_stop:
5088     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
5089     { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
5090     {
5091         \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { 3 sp }
5092         { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
5093         {
5094             \exp_after:wN \tex_unkern:D
5095             \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_right_aux:n
5096             \exp_after:wN { \dim_use:N \tex_lastkern:D }
5097         }
5098     }
5099 }
5100 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_aux:n #1
5101 {

```

```

5102 \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - #1 }
5103 {
5104   \tex_unkern:D
5105   \cs_gset_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_right_node:
5106   {
5107     \tex_kern:D - #1 \exp_stop_f:
5108     \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
5109   }
5110   \tl_gset:Nx \UL@spfactor { \int_use:N \tex_spacefactor:D }
5111 }
5112 {
5113   \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
5114   \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node:
5115 }
5116 }
5117 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_node: \prg_do_nothing:

```

\xeCJK_ulem_var_leaders: 第一次画下划线时, 不需要向左平移 \UL@pixel, 让左侧有间距。

```

5118 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_leaders:
5119 { \__xeCJK_ulem_var_leaders: }
5120 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_var_leaders:
5121 {
5122   \scan_stop:
5123   \skip_if_eq:nnF { \UL@skip } { \c_zero_skip }
5124   {
5125     \UL@leadtype \skip_horizontal:n { \UL@skip + \UL@pixel }
5126     \skip_horizontal:n { - \UL@pixel }
5127     \cs_gset_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_leaders:
5128   }
5129 }
5130 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:

```

\xeCJK_ulem_right_skip: 在下划线完全画好之后, 我们检测最后的情况。用 \unskip 去掉最后一个下划线, 再重新画一个减少 \UL@pixel 的。

```

5131 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \prg_do_nothing:
5132 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip:
5133 {
5134   \int_case:nn { \etex_lastnodetype:D }
5135   {
5136     { \c_one } { \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
5137     { \c_eleven } { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
5138     { \c_thirteen } { \__xeCJK_ulem_right_skip_penalty: }
5139   }
5140 }
5141 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox:
5142 {
5143   \box_set_to_last:N \l__xeCJK_tmp_box
5144   \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_twelve
5145   { \__xeCJK_ulem_right_skip_kern: }
5146   { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
5147   \box_use_drop:N \l__xeCJK_tmp_box
5148 }
5149 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_kern:
5150 {
5151   \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim { - \box_wd:N \l__xeCJK_tmp_box }
5152   \dim_compare:nNnT \tex_lastkern:D = \l__xeCJK_tmp_dim
5153   {
5154     \tex_unkern:D
5155     \__xeCJK_ulem_right_skip_glue:
5156     \tex_kern:D \l__xeCJK_tmp_dim
5157   }
5158 }
5159 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_glue:
5160 {
5161   \skip_if_eq:nnT { \tex_lastskip:D } { - \UL@pixel }
5162   {

```

```

5163      \tex_untoken:D
5164      \skip_set:Nn \l_xeCJK_tmp_skip { \tex_lastskip:D - \UL@pixel }
5165      \tex_untoken:D
5166      \UL@leadtype \skip_horizontal:N \l_xeCJK_tmp_skip
5167  }
5168 }
5169 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_penalty:
5170 {
5171     \int_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_int \tex_lastpenalty:D
5172     \tex_unpenalty:D
5173     \int_compare:nNnT \etex_lastnodetype:D = \c_one
5174     { \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
5175     \tex_penalty:D \l_xeCJK_tmp_int
5176 }

```

__xeCJK_ulem_hidden_box: 只画线,不输出盒子。

```

5177 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_hidden_box:
5178 {
5179     \tl_if_empty:NF \UL@start
5180     {
5181         \box_use:N \c_xeCJK_null_box
5182         \xeCJK_no_break:
5183         \xeCJK_ulem_hskip:n { \box_wd:N \UL@box }
5184         \box_use:N \c_xeCJK_null_box
5185     }
5186 }
5187 \box_new:N \c_xeCJK_null_box
5188 \hbox_gset:Nn \c_xeCJK_null_box { }

```

让下划线跳过标点符号的设置。

```

5189 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5190 {
5191     \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_skip_putbox:
5192     \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \skip_horizontal:n
5193 }
5194 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5195 {
5196     \cs_set_eq:NN \UL@putbox \__xeCJK_ulem_putbox:
5197     \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_aux:n
5198 }
5199 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
5200 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_skip_putbox:
5201 {
5202     \tl_if_empty:NF \UL@start
5203     { \box_use_drop:N \UL@box }
5204 }

```

__xeCJK_ulem_initial: 这里的设置是为了在下划线状态下,下划线可以自动跳过全角标点符号和正确的在它们前/后断行,并且与行首行末对齐。

```

5205 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_initial:
5206 {
5207     \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN
5208     \xeCJK_FullLeft_and_Default: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
5209     \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
5210     \xeCJK_FullLeft_and_Boundary: \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary:
5211     \xeCJK_FullRight_and_Default: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
5212     \xeCJK_FullRight_and_CJK: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
5213     \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary:
5214     \xeCJK_CJK_and_CJK:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
5215     \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
5216     \xeCJK@fix@penalty \__xeCJK_ulem_fix_penalty:
5217     \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
5218     \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
5219     \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
5220     \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N

```

```

5221   \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N      \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
5222   \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
5223   \q_recursion_tail \q_nil \q_recursion_stop
5224   \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
5225   {
5226     \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
5227     {
5228       \str_if_eq:nnTF {##1} {####1}
5229       {
5230         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK/##1 }
5231         { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
5232         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/##1 }
5233         { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1} }
5234       }
5235       {
5236         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/####1 }
5237         { \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN {##1} {####1} }
5238       }
5239     }
5240   }
5241 }
5242 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN #1#2
5243 {
5244   \quark_if_recursion_tail_stop:N #1
5245   \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
5246   \__xeCJK_ulem_swap_cs:NN
5247 }

```

\xeCJK_if_ulem_patch:TF 在下划线状态下, **ulem** 宏包在数学模式或者盒子中使用 \UL@hrest 恢复 _U 等的定义, 此时不需要使用 \UL@stop 和 \UL@start 来断开下划线而产生断点。

```

5248 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5249 {
5250   \if_meaning:w \ \LA@space
5251     \exp_after:wN \use_i:nn
5252   \else:
5253     \exp_after:wN \use_i:nn
5254   \fi:
5255 }

5256 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
5257 {
5258   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5259   {
5260     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
5261     {
5262       \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
5263       \CJKeclue
5264       \UL@start
5265     }
5266     {
5267       \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
5268       {
5269         \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
5270         \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } }
5271       }
5272       {
5273         \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
5274         \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK } }
5275       }
5276       \xeCJK_make_group_tag:
5277     }
5278   }
5279   { \__xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w }
5280 }

5281 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_fix_penalty:

```

__xeCJK_ulem_fix_penalty:

```
5282  {
5283   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5284   { \fix@penalty }
5285   { \__xeCJK_ulem_fix_penalty: }
5286 }

\__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
5287 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
5288 {
5289   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5290   {
5291     \xeCJK_class_group_end:
5292     \UL@stop \__xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
5293     \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5294     \xeCJK_select_font:
5295     \CJKsymbol
5296   }
5297   { \__xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N }
5298 }

\__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5299 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5300 {
5301   \xeCJK_class_group_begin:
5302   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
5303 }

\__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN
5304 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN #1#2
5305 {
5306   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5307   {
5308     \xeCJK_class_group_end:
5309     \UL@stop \__xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
5310     \xeCJK_class_group_begin:
5311     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
5312     \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
5313     \CJKsymbol
5314   }
5315   {
5316     \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ccglue_skip
5317     \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
5318     \CJKsymbol
5319   }
5320 }

\__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
5321 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1
5322 {
5323   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5324   {
5325     \UL@stop
5326     \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5327     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1
5328     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl #1
5329     \UL@start
5330   }
5331   { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1 }
5332 }

\__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
5333 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
5334 {
5335   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5336   {
5337     \UL@stop
5338     \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
5339     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl #1
5340     \UL@start
5341   }
5342   { \__xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1 }
5343 }
```

```

\_\_xeCJK\_ulem\_CJK\_and\_FullLeft\_glue:N 5344 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_ulem\_CJK\_and\_FullLeft\_glue:N #1
5345 {
5346   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5347   {
5348     \xeCJK_class_group_end:
5349     \UL@stop
5350     \_\_xeCJK\_ulem\_skip\_punct\_begin:
5351     \_\_xeCJK\_ulem\_punct_ccglue:
5352     \_\_xeCJK\_punct\_glue:NN \c\_xeCJK_left_tl #1
5353     \_\_xeCJK\_punct\_offset:NN \c\_xeCJK_left_tl #1
5354     \UL@start
5355     \_\_xeCJK\_ulem\_class\_group\_begin:
5356     \xeCJK_select_punct_font:
5357   }
5358 { \_\_xeCJK\_ulem\_CJK\_and\_FullLeft\_glue:N #1 }
5359 }

\_\_xeCJK\_ulem\_Default\_and\_FullRight\_glue:N 5360 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_ulem\_Default\_and\_FullRight\_glue:N #1
5361 {
5362   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5363   {
5364     \UL@stop
5365     \_\_xeCJK\_ulem\_skip\_punct\_begin:
5366     \_\_xeCJK\_punct_if_long:NTF #1
5367     { \xeCJK_allow_break: }
5368     { \xeCJK_no_break: }
5369     \_\_xeCJK\_punct_if_middle:NT #1
5370     {
5371       \_\_xeCJK\_punct\_glue:NN \c\_xeCJK_right_tl #1
5372       \_\_xeCJK\_punct_bound_rule:NN \c\_xeCJK_left_tl #1
5373     }
5374     \UL@start
5375   }
5376 { \_\_xeCJK\_ulem\_Default\_and\_FullRight\_glue:N #1 }
5377 }

\_\_xeCJK\_ulem\_CJK\_and\_FullRight\_glue:N 5378 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_ulem\_CJK\_and\_FullRight\_glue:N #1
5379 {
5380   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5381   {
5382     \xeCJK_class_group_end:
5383     \UL@stop
5384     \_\_xeCJK\_ulem\_skip\_punct\_begin:
5385     \_\_xeCJK\_punct_if_long:NTF #1
5386     { \xeCJK_allow_break: }
5387     { \xeCJK_no_break: }
5388     \_\_xeCJK\_punct_if_middle:NT #1
5389     {
5390       \_\_xeCJK\_ulem\_punct_ccglue:
5391       \_\_xeCJK\_punct\_glue:NN \c\_xeCJK_right_tl #1
5392       \_\_xeCJK\_punct_bound_rule:NN \c\_xeCJK_left_tl #1
5393     }
5394     \UL@start
5395     \_\_xeCJK\_ulem\_class\_group\_begin:
5396     \xeCJK_select_punct_font:
5397   }
5398 { \_\_xeCJK\_ulem\_CJK\_and\_FullRight\_glue:N #1 }
5399 }

\_\_xeCJK\_ulem\_FullLeft\_and\_Default: 5400 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK\_ulem\_FullLeft\_and\_Default:
5401 {
5402   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5403   {
5404     \_\_xeCJK\_punct_if_middle:NTF \g\_xeCJK_last_punct_tl
5405     {
5406       \xeCJK_get_punct_bounds:No \c\_xeCJK_left_tl \g\_xeCJK_last_punct_tl
5407       \_\_xeCJK\_punct_bound_rule:NN \c\_xeCJK_right_tl \g\_xeCJK_last_punct_tl
5408       \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:

```

```

5409         \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5410     }
5411     { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
5412     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5413     \xeCJK_no_break:
5414     \UL@start
5415   }
5416   { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: }
5417 }

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary: 5418 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary:
5419 {
5420   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5421   {
5422     \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
5423     {
5424       \xeCJK_get_punct_bounds:No \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5425       \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5426       \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:
5427       \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5428     }
5429     { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
5430     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5431     \xeCJK_no_break:
5432     \UL@start
5433     \tex_ignorespaces:D
5434   }
5435   { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary: }
5436 }

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: 5437 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
5438 {
5439   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5440   {
5441     \xeCJK_FullLeft_and_Default:
5442     \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5443     \xeCJK_select_font:
5444   }
5445   { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: }
5446 }

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: 5447 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
5448 {
5449   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5450   {
5451     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5452     \xeCJK_class_group_end:
5453     \UL@stop
5454     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5455     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5456     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5457     \UL@start
5458   }
5459   { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: }
5460 }

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary: 5461 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary:
5462 {
5463   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5464   {
5465     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5466     \xeCJK_class_group_end:
5467     \UL@stop
5468     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5469     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5470     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5471     \UL@start
5472     \tex_ignorespaces:D

```

```

5473     }
5474   { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary: }
5475 }

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
5476 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
5477 {
5478   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5479   {
5480     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5481     \xeCJK_class_group_end:
5482     \UL@stop
5483     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5484     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
5485     \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5486     \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
5487     \UL@start
5488     \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5489     \xeCJK_select_font:
5490   }
5491   { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: }
5492 }

\__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
5493 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
5494 {
5495   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5496   { \xeCJK_ulem_hskip:n }
5497   { \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n }
5498 }

\__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
5499 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n #1
5500 {
5501   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5502   {
5503     \xeCJK_class_group_end:
5504     \UL@stop \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start
5505     \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
5506     \xeCJK_select_punct_font:
5507   }
5508   { \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n {#1} }
5509 }

```

__xeCJK_ulem_glue:n 在下划线状态下的分别代替 \CJKglue 等。

```

5510 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_glue:n #1
5511 {
5512   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5513   {
5514     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_group_tag_tl
5515     { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
5516     {
5517       \str_if_eq_x:nnTF { \l_xeCJK_group_tag_tl } { \c_xeCJK_group_tag_tl }
5518       { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
5519       { \skip_horizontal:n {#1} }
5520     }
5521   }
5522   { \skip_horizontal:n {#1} }
5523 }

5524 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_group_tag:
5525   { \tl_set:Nx \l_xeCJK_group_tag_tl { \c_xeCJK_group_tag_tl } }
5526 \tl_new:N \l_xeCJK_group_tag_tl
5527 \tl_const:Nn \c_xeCJK_group_tag_tl
5528 {
5529   T \int_use:N \etex_currentgroup_type:D
5530   L \int_use:N \etex_currentgroup_level:D
5531 }

5532 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_ccglue:
5533   { { \skip_set_eq:NN \UL@skip \l_xeCJK_ccglue_skip \UL@leaders } }
5534 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_ccglue:
5535   { \__xeCJK_punct_hskip:n { \l_xeCJK_ccglue_skip } }

```

```

\xeCJK_ulem_group_begin: 5536 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_group_begin:
\xeCJK_ulem_group_end: 5537 {
\xeCJK_ulem_on:n 5538 \mode_leave_vertical:
\c_group_begin_token 5539 }
5540 }
\cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_group_end:
5541 { \c_group_end_token }
5542 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_on:n
5543 { \ULon }
5544 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_on:n \UL@on
5545 \cs_set_protected:Npn \UL@on #1
5546 { \__xeCJK_ulem_on:n { \xeCJK_ulem_left: #1 \xeCJK_ulem_right: } }
5547

```

\xeCJKfntefon 扩展 \ULon 的参数。

```

5548 \NewDocumentCommand \xeCJKfntefon { s t- s o }
5549 {
5550 \mode_leave_vertical:
5551 \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
5552 \xeCJK_ulem_on:n
5553 }
5554 \DeclareDocumentCommand \CJUnderline { s t- s o }
5555 {
5556 \xeCJK_ulem_group_begin:
5557 \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underline } { uline } #1#2#3 {#4}
5558 \xeCJK_fntef_initial:nnn
5559 { \l__xeCJK_uiline_depth_tl }
5560 { \l__xeCJK_uiline_sep_tl }
5561 {
5562 \l__xeCJK_uiline_format_tl
5563 \tex_vrule:D
5564 height \dim_eval:n { \l__xeCJK_uiline_thickness_tl }
5565 depth \c_zero_dim
5566 width .2em
5567 }
5568 \xeCJK_ulem_on:n
5569 }
5570 \DeclareDocumentCommand \varCJUnderline { }
5571 { \CJUnderline - }


```

```

5572 \DeclareDocumentCommand \CJUnderwave { s t- s o }
5573 {
5574 \xeCJK_ulem_group_begin:
5575 \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underwave } { uwave } #1#2#3 {#4}
5576 \xeCJK_fntef_initial:nnn
5577 { \l__xeCJK_uwave_depth_tl }
5578 { \l__xeCJK_uwave_sep_tl }
5579 { \l__xeCJK_uwave_format_tl \l__xeCJK_uwave_symbol_tl }
5580 \xeCJK_ulem_on:n
5581 }


```

```

5582 \DeclareDocumentCommand \CJUnderdblline { s t- s o }
5583 {
5584 \xeCJK_ulem_group_begin:
5585 \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underdblline } { udpline } #1#2#3 {#4}
5586 \xeCJK_fntef_initial:nnn
5587 { \l__xeCJK_udbline_depth_tl }
5588 { \l__xeCJK_udbline_sep_tl }
5589 {
5590 \l__xeCJK_udbline_format_tl
5591 \vbox_top:n
5592 {
5593 \tex_hrule:D
5594 height \dim_eval:n { \l__xeCJK_udbline_thickness_tl }
5595 depth \c_zero_dim
5596 width .2em
5597 \tex_kern:D \dim_eval:n { \l__xeCJK_udbline_gap_tl }


```

```

5598          \tex_hrule:D
5599          height \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_thickness_tl }
5600          depth \c_zero_dim
5601          width .2em
5602      }
5603  }
5604 \xeCJK_ulem_on:n
5605 }

\cjkout 5606 \DeclareDocumentCommand \cjkout { s t- s o }
5607 {
5608     \xeCJK_ulem_group_begin:
5609     \xeCJK_fntef_boot:nnNNn { sout } { sout } #1#2#3 {#4}
5610     \xeCJK_fntef_initial:nn
5611     {
5612         \l_xeCJK_sout_format_tl
5613         \tex_vrule:D
5614         height \dim_eval:n { \l_xeCJK_sout_thickness_tl }
5615         depth \c_zero_dim
5616         width .2em
5617     }
5618     {
5619         \box_move_up:nn
5620         { \l_xeCJK_sout_height_tl - \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box / 2 }
5621         { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5622     }
5623     \xeCJK_ulem_on:n
5624 }

\cjkxout 5625 \DeclareDocumentCommand \cjkxout { s t- s o }
5626 {
5627     \xeCJK_ulem_group_begin:
5628     \xeCJK_fntef_boot:nnNNn { xout } { xout } #1#2#3 {#4}
5629     \xeCJK_fntef_initial:nn
5630     {
5631         \l_xeCJK_xout_format_tl
5632         \tex_kern:D -.1 em $/
5633         \tex_kern:D -.1 em
5634     }
5635     {
5636         \box_move_up:nn
5637         { \box_dp:N \l_xeCJK_fntef_box / 2 }
5638         { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5639     }
5640     \xeCJK_ulem_on:n
5641 }

\cjkunderanyline 5642 \DeclareDocumentCommand \cjkunderanyline { s t- s o m m }
5643 {
5644     \xeCJK_ulem_group_begin:
5645     \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
5646     \xeCJK_fntef_initial:nn
5647     {#6}
5648     {
5649         \box_move_down:nn
5650         {#5}
5651         { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5652     }
5653     \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl
5654     { \box_set_dp:Nn \ULC@box { \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl } }
5655     \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_ulem_sep_tl
5656     {
5657         \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
5658         \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim
5659         { \l_xeCJK_ulem_sep_tl + \box_dp:N \ULC@box }
5660     }
5661     \xeCJK_ulem_on:n
5662 }

```

\xeCJK_fntef_boot:nnNNn 处理参数问题。

```

5663 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_boot:nnNNn #1#2#3#4#5#6
5664 {
5665   \bool_lazy_or:nnT {#3} {#5}
5666   { \bool_set_false:c { l_xeCJK_#2_skip_bool } }
5667   \bool_if:NT #4
5668   { \bool_set_true:c { l_xeCJK_#2_subtract_bool } }
5669   \tl_if_no_value:nF {#6}
5670   { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#6} }
5671   \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_skip_bool { l_xeCJK_#2_skip_bool }
5672   \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_hidden_bool { l_xeCJK_#2_hidden_bool }
5673   \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_subtract_bool { l_xeCJK_#2_subtract_bool }
5674   \tl_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_text_format_tl { l_xeCJK_#2_text_format_tl }
5675 }
5676 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3#4
5677 {
5678   \bool_lazy_or:nnT {#1} {#3}
5679   { \bool_set_false:N \l_xeCJK_ulem_skip_bool }
5680   \bool_if:NT #2
5681   { \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_subtract_bool }
5682   \tl_if_no_value:nF {#4}
5683   { \keys_set:nn { xeCJK / options / ulem } {#4} }
5684 }
```

\xeCJK_fntef_initial:n 不支持下划线的嵌套使用。下划线嵌套使用时，里层的下划线会被放在盒子里，不能折行。

```

5685 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fntef_initial:n
5686 {
5687   \bool_if:NTF \l_xeCJK_nest_bool
5688   { \__xeCJK_warning:n { fntef-nesting } }
5689   {
5690     \bool_set_true:N \l_xeCJK_nest_bool
5691     \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5692   }
5693   \xeCJK_fntef_sbox:n
5694 }
5695 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nn #1
5696 {
5697   \xeCJK_fntef_initial:n {#1}
5698   \bool_if:NF \l_xeCJK_fntef_bool
5699   { \dim_zero:N \l_xeCJK_fntef_dim }
5700   \markoverwith
5701 }
5702 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nnn #1#2#3
5703 {
5704   \xeCJK_fntef_initial:n {#3}
5705   \bool_if:NF \l_xeCJK_fntef_bool
5706   {
5707     \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
5708     \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim {#1}
5709   }
5710   \markoverwith
5711   {
5712     \box_move_down:nn
5713     { \l_xeCJK_fntef_dim + \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box }
5714     { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5715   }
5716   \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim { #2 + \box_dp:N \ULC@box }
5717 }
5718 \box_new:N \l_xeCJK_fntef_box
5719 \cs_new_eq:NN \xeCJKfntefbox \l_xeCJK_fntef_box
5720 \bool_new:N \l_xeCJK_nest_bool
5721 \bool_new:N \l_xeCJK_fntef_bool
5722 \__xeCJK_msg_new:nn { fntef-nesting }
5723 { Nesting~is~not~supported. }
```

\l_xeCJK_fntef_dim 记录下划线或者下划符号的深度，以便它们嵌套使用时能自动调整好距离。\\ULdepth 被

`ulem` 初始化为 `\maxdimen`。下划线嵌套时，`ulem` 要使用它作计算，可能会溢出。为简便起见，`\l_xeCJK_fntef_dim` 与 `\ULdepth` 共用一个寄存器。

```
5724 \cs_new_eq:NN \l_xeCJK_fntef_dim \ULdepth
```

`\xeCJK_fntef_sbox:n` 与 `\hcoffin_set:Nn` 和 LATEX2 ϵ 的 `\sbox` 功能类似，确保颜色的正确。虽然 `coffin` 可以更方便的操作盒子，但速度要慢一点。并且，我们的需求也比较简单，就不用它了。

```
5725 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_sbox:n #1
5726 {
5727     \hbox_set:Nn \l_xeCJK_fntef_box
5728     {
5729         \color_group_begin:
5730         \color_ensure_current:
5731         #1
5732     \color_group_end:
5733 }
5734 }
```

最合适的是用 `xtemplate` 宏包来实现，但是比较难于用 `\xeCJKsetup` 来统一设置，所以这里还是用土办法。

```
5735 \keys_define:nn { xeCJK / options }
5736 {
5737     underdot / symbol .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_symbol_tl ,
5738     underdot / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_depth_tl ,
5739     underdot / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_sep_tl ,
5740     underdot / format .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_format_tl ,
5741     underdot / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_text_format_tl ,
5742     underdot / boxdepth .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_boxdepth_tl ,
5743     symbol / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_sep_tl ,
5744     symbol / boxdepth .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_boxdepth_tl ,
5745     symbol / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_text_format_tl ,
5746     underline / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_skip_bool ,
5747     underline / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_hidden_bool ,
5748     underline / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_subtract_bool ,
5749     underline / thickness .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_thickness_tl ,
5750     underline / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_depth_tl ,
5751     underline / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_sep_tl ,
5752     underline / format .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_format_tl ,
5753     underline / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_text_format_tl ,
5754     underdbline / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_skip_bool ,
5755     underdbline / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_hidden_bool ,
5756     underdbline / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_subtract_bool ,
5757     underdbline / thickness .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_thickness_tl ,
5758     underdbline / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_depth_tl ,
5759     underdbline / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_sep_tl ,
5760     underdbline / format .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_format_tl ,
5761     underdbline / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_text_format_tl ,
5762     underdbline / gap .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_gap_tl ,
5763     underwave / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_skip_bool ,
5764     underwave / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_hidden_bool ,
5765     underwave / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_subtract_bool ,
5766     underwave / symbol .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_symbol_tl ,
5767     underwave / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_depth_tl ,
5768     underwave / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_sep_tl ,
5769     underwave / format .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_format_tl ,
5770     underwave / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_text_format_tl ,
5771     sout / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_skip_bool ,
5772     sout / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_hidden_bool ,
5773     sout / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_subtract_bool ,
5774     sout / thickness .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_thickness_tl ,
5775     sout / height .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_height_tl ,
5776     sout / format .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_format_tl ,
5777     sout / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_text_format_tl ,
5778     xout / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_skip_bool ,
5779     xout / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_hidden_bool ,
5780     xout / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_subtract_bool ,
```

```

5781     xout / format          .tl_set:N = \l_xeCJK_xout_format_tl ,
5782     xout / textformat      .tl_set:N = \l_xeCJK_xout_text_format_tl ,
5783     ulem / skip            .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_skip_bool ,
5784     ulem / hidden           .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_hidden_bool ,
5785     ulem / subtract         .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_subtract_bool ,
5786     ulem / sep              .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_sep_tl ,
5787     ulem / boxdepth         .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl ,
5788     ulem / textformat       .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_text_format_tl
5789 }
5790 \clist_map_inline:nn
5791 { underdot , underline , underdblline , underwave , sout , xout , ulem }
5792 {
5793     \keys_define:nn { xeCJK / options }
5794     { #1 .meta:nn = { xeCJK / options / #1 } { ##1 } }
5795 }
5796 \keys_set:nn { xeCJK / options }
5797 {
5798     underdot / symbol        = \normalfont . ,
5799     underdot / depth          = 0.20 em ,
5800     underdot / sep             = 0.04 em ,
5801     symbol / sep              = \c_zero_dim ,
5802     underline / skip           = true ,
5803     underline / thickness      = \ULthickness ,
5804     underline / depth          = 0.20 em ,
5805     underline / sep             = 0.07 em ,
5806     underdblline / skip         = true ,
5807     underdblline / thickness    = \ULthickness ,
5808     underdblline / depth        = 0.20 em ,
5809     underdblline / sep           = 0.17 em ,
5810     underdblline / gap           = 1.1 pt ,
5811     underwave / skip           = true ,
5812     underwave / symbol          = \sixly \tex_char:D 58 \exp_stop_f: ,
5813     underwave / depth          = 0.20 em ,
5814     underwave / sep             = 0.00 em ,
5815     sout / skip                = true ,
5816     sout / thickness           = \ULthickness ,
5817     sout / height              = 0.35 em ,
5818     xout / skip                = true
5819 }
5820 \cs_if_free:NF \color
5821 {
5822     \keys_set:nn { xeCJK / options }
5823     {
5824         underdot / format        = \color { red } ,
5825         underline / format       = \color { blue } ,
5826         underdblline / format     = \color { blue } ,
5827         underwave / format       = \color { blue } ,
5828         sout / format           = \color { red } ,
5829         xout / format           = \color { blue }
5830     }
5831 }

```

\CJUnderanySymbol

```

5832 \DeclareDocumentCommand \CJUnderanySymbol { o m m m }
5833 {
5834     \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { symbol } { symbol } {#1} {#2} {#3} {#4}
5835     \tex_ignorespaces:D
5836 }

```

\CJUnderdot 是 \CJUnderanySymbol 的特殊情况。CJFntef 原来使用的是数学符号 \cdot, 这里改成更合适的 ..

```

5837 \DeclareDocumentCommand \CJUnderdot { o m }
5838 {
5839     \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { underdot } { udot }
5840     {#1}
5841     { \l_xeCJK_udot_depth_tl }
5842     { \l_xeCJK_udot_format_tl \l_xeCJK_udot_symbol_tl }
5843     {#2}

```

```
5844     \tex_ignorespaces:D
5845 }
```

当处在下划线中时,我们先断开下划线,在分组外设置下划符号。

```
5846 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_symbol:nnnnn
5847 {
5848     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5849     { \__xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnn }
5850     { \__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnn }
5851 }
5852 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnn #1#2#3#4#5#6
5853 {
5854     \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
5855     \group_begin:
5856         \xeCJK_under_symbol_initial:nnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
5857         \use:c { l_xeCJK_#2_text_format_tl }
5858         \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
5859         #6
5860         \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
5861     \group_end:
5862     \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
5863 }
5864 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnn #1#2#3#4#5#6
5865 {
5866     \mode_leave_vertical:
5867     \group_begin:
5868         \xeCJK_under_symbol_initial:nnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
5869         \__xeCJK_under_symbol_text_format:c { l_xeCJK_#2_text_format_tl }
5870         #6
5871         \xeCJK_ulem_right:
5872     \group_end:
5873     \xeCJK_ulem_right_node:
5874 }
5875 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_symbol_initial:nnnn #1#2#3#4#5
5876 {
5877     \tl_if_novalue:nF {#3}
5878     { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#3} }
5879     \xeCJK_fntef_sbox:n {#5}
5880     \bool_if:NTF \l_xeCJK_fntef_bool
5881     { \xeCJK_make_under_symbol:n { \l_xeCJK_fntef_dim } }
5882     {
5883         \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
5884         \xeCJK_make_under_symbol:n {#4}
5885     }
5886     \tl_if_empty:cF { l_xeCJK_#2_boxdepth_tl }
5887     {
5888         \box_set_dp:Nn \l_xeCJK_under_symbol_box
5889         { \use:c { l_xeCJK_#2_boxdepth_tl } }
5890     }
5891     \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim
5892     { \use:c { l_xeCJK_#2_sep_tl } + \box_dp:N \l_xeCJK_under_symbol_box }
5893     \xeCJK_swap_CS:NN \CJKsymbol \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
5894     \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5895 }
5896 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_under_symbol_text_format:N #1
5897 {
5898     \tl_if_empty:NF #1
5899     { \xeCJK_ulem_right: #1 \xeCJK_ulem_right_node: }
5900 }
5901 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_under_symbol_text_format:N { c }
5902 \box_new:N \l_xeCJK_under_symbol_box
```

\xeCJK_make_under_symbol:n 我们量取“一”的宽度作为汉字的宽度。

```
5903 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_under_symbol:n #1
5904 {
5905     \hbox_set:Nn \l_xeCJK_under_symbol_box
```

```

5906   {
5907     \box_move_down:nn { #1 + \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box }
5908     {
5909       \hbox_to_zero:n
5910       {
5911         \xeCJK_select_font:
5912         \tex_kern:D \etex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 \exp_stop_f:
5913         \tex_hss:D \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box \tex_hss:D
5914       }
5915     }
5916   }
5917 }

\__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: \CJUnderdot 中对 \CJsymbol 的修改会影响到页眉和页脚, 需要小心处理。
5918 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5919 {
5920   \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5921   { \xeCJK_swap cs:NN \CJsymbol \__xeCJK_under_CJKsymbol:N }
5922   \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5923   \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5924 }
5925 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5926 {
5927   \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5928   {
5929     \bool_set_false:N \l_xeCJK_fntef_bool
5930     \dim_zero:N \l_xeCJK_fntef_dim
5931   }
5932   \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5933 }
5934 \tl_new:N \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5935 \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_fntef_shipout_tl }

```

__xeCJK_under_CJKsymbol:N 盒子放在汉字的左侧, 比较容易处理状态转移的问题。

```

5936 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
5937 {
5938   \box_use:N \l_xeCJK_under_symbol_box
5939   \xeCJK_no_break: \__xeCJK_under_CJKsymbol:N
5940 }

```

CJKfilltwosides 使用 `minipage` 和 L^AT_EX 表格 (`tabular`) 来定义 `CJKfilltwosides` 环境。可选参数 #1 表示环境的垂直对齐位置, 默认居中; 参数 #2 表示环境的宽度。带星号的环境, 如果 #2 不大于零或者不大于环境最长文本行的宽度, 则取环境的自然宽度。

```

5941 \DeclareDocumentEnvironment { CJKfilltwosides } { O { c } m }
5942 {
5943   \use:x { \exp_not:N \minipage [#1] { \dim_eval:n {#2} } }
5944   \cs_set_eq:NN \CJkgue \xeCJK_fntef_hfilll:
5945 }
5946 {
5947   \endminipage
5948   \ignorespacesafterend
5949 }
5950 \NewEnviron { CJKfilltwosides* } [ 2 ] [ c ]
5951 {
5952   \mode_leave_vertical:
5953   \cs_set_eq:NN \CJkgue \xeCJK_fntef_hfillll:
5954   \tl_set:Nn \arraystretch { 1 }
5955   \cs_if_free:N \extrarowheight
5956   { \cs_set_eq:NN \extrarowheight \c_zero_dim }
5957   \use:x { \__xeCJK_fill_two_sides:nn {#1} { \dim_eval:n {#2} } }
5958 }
5959 [ \ignorespacesafterend ]
5960 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fill_two_sides:nn #1#2
5961 {
5962   \dim_compare:nNnTF {#2} > \c_zero_dim

```

```

5963 {
5964   \hbox_set:Nn \l_xeCJK_tmp_box
5965   {
5966     \tabular [#1] { @{} c @{} }
5967     \BODY
5968     \endtabular
5969   }
5970   \dim_compare:nNnTF {#2} > { \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
5971   {
5972     \tabular [#1] { @{} p {#2} @{} }
5973     \BODY
5974     \endtabular
5975   }
5976   { \box_use:N \l_xeCJK_tmp_box }
5977 }
5978 {
5979   \tabular [#1] { @{} c @{} }
5980   \BODY
5981   \endtabular
5982 }
5983 }
```

\xeCJK_fntef_hfilll: colortbl 将表格 c 列用于填充的 \hfil 改为了更高阶的 fill, 影响到了 CJKfilltwosides*。因此, 我们也要用高阶的 filll。

```

5984 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fntef_hfilll:
5985   { \skip_horizontal:N \c_xeCJK_filll_skip }
5986 \skip_const:Nn \c_xeCJK_filll_skip { \c_zero_dim plus 1 filll }
5987 
```

5.20 xeCJK-listings

仿照 `luatexja` 宏包中 `ltjp-listings` 的处理, 支持 `listings` 宏包。

```

5988 <*listings>
5989 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { xeCJK } }
5990 \ProcessOptions \scan_stop:
5991 \RequirePackage { xeCJK }
5992 \RequirePackage { listings }
5993 \lst@AddToHook { Init } { \__xeCJK_listings_initial_hook: }
5994 \lst@AddToHook { SelectCharTable } { \__xeCJK_listings_toks_hook: }
5995 \lst@AddToHook { OutputBox }
5996 {
5997   \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
5998   \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
5999   \__xeCJK_listings_output_CM:
6000 }
```

6001 \lst@AddToHook { PreSet } { \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_env_bool }

__xeCJK_listings_initial_hook: 为使代码行号结果正确, 需要在 `\lst@numberstyle` 中恢复 `\XeTeXinterchartoks`。在 `listings` 环境中换页时, 对 `\XeTeXinterchartoks` 的修改会影响到页眉和页脚, 需要在 `\shipout` 盒子中恢复正常定义。加入 `\tex_noindent:D` 是为了进入水平模式, 防止汉字出现在首行的时候可能会产生额外空行。`\lst@prebreak` 和 `\lst@postbreak` 是在 `\discretionary` 中直接输出的, 应该恢复正常 `\XeTeXinterchartoks`。

```

6002 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_initial_hook:
6003 {
6004   \tex_noindent:D
6005   \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
6006   \tl_put_left:Nn \lst@numberstyle { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
6007   \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
6008   \lst@ifbreaklines
6009   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_listings_CJK_toks_hook: \__xeCJK_listings_breaklines_toks:
6010   \tl_if_empty:NF \lst@prebreak
```

```

6011      { \tl_put_left:Nn \lst@prebreak { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
6012      \tl_if_empty:NF \lst@postbreak
6013          { \tl_put_left:Nn \lst@postbreak { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
6014  \fi:
6015  \int_set:Nn \l_xeCJK_listings_max_char_int
6016      { \lst@ifec 255 \else: 127 \fi: }
6017  }
6018 \int_new:N \l_xeCJK_listings_max_char_int

```

`_xeCJK_listings_toks_hook:` 采用不同的 `\XeTeXinterchartoks` 处理方式, 输入的时候是将汉字加入到 `listings` 的输出队列, 实际输出的时候是普通文字。

```

6019 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_toks_hook:
6020  {
6021      \tl_clear:N \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
6022      \seq_map_function:NN
6023          \g_xeCJK_class_seq \_xeCJK_backup_inter_class_toks:n
6024      \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
6025          {
6026              \str_if_eq:nnF { ##1 } { Boundary }
6027              {
6028                  \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { ##1 }
6029                  { \_xeCJK_listings_process_Default:nN { ##1 } }
6030              }
6031          }
6032      \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CM }
6033      { \_xeCJK_listings_process_CM:nN { \c_zero } }
6034      \_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
6035  }

```

`_xeCJK_backup_inter_class_toks:n` 注意, 给 `\XeTeXinterchartoks` 赋空值, 会导致 XE^TEX 崩溃!

```

6036 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_backup_inter_class_toks:n #1
6037  {
6038      \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
6039          { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } {##1} }
6040      \tl_put_right:Nx \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
6041          {
6042              \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {##1}
6043              {
6044                  \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_tmp_tl
6045                      { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
6046                      { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl }
6047              }
6048          }
6049  }
6050 \tl_new:N \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl

```

`_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:` 根据 `breaklines` 选项的使用与否, 选择不同的处理方式。

```

6051 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
6052  {
6053      \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
6054          { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
6055      \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
6056          { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
6057      \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
6058          { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
6059      \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
6060          { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
6061      \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
6062          {
6063              \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/##1 }
6064              { \_xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
6065          }
6066  }
6067 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_breaklines_toks:
6068  {

```

```

6069 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
6070   { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
6071 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
6072   { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
6073 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
6074   { \__xeCJK_listings_process_FullLeft:nN { \c_two } }
6075 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
6076   { \__xeCJK_listings_process_FullRight:nN { \c_two } }
6077 \seq_map_inline:Nn \g__xeCJK_CJK_sub_class_seq
6078 {
6079   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/##1 }
6080     { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
6081 }
6082 }

```

对于 \charcode 大于 255 的字符,根据 \catcode 进行处理。

```

6083 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_Default:nN #1#2
6084 {
6085   \int_compare:nNnTF
6086     { \xeCJK_token_value_charcode:N #2 } > \l__xeCJK_listings_max_char_int
6087     {
6088       \token_if_letter:NTF #2
6089         { \lst@ProcessLetter #2 }
6090         { \lst@ProcessOther #2 }
6091     }
6092     { \__xeCJK_listings_output_Default:nN {#1} #2 }
6093 }

```

输出时,要注意把对应的 \XeTeXinterchartoks 清空掉,否则会造成死循环。 \scan_stop: 是造边界,输出 \group_end:。

```

6094 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_output_Default:nN #1#2
6095 {
6096   \group_begin:
6097     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1}
6098     \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary } { \group_end: }
6099     #2
6100     \scan_stop:
6101 }

```

对 CJK 字符类的处理。

```

6102 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_CJK:nN #1#2
6103 {
6104   \token_if_letter:NTF #2
6105     { \__xeCJK_listings_process_letter:nN {#1} #2 }
6106     { \__xeCJK_listings_process_other:nN {#1} #2 }
6107 }

```

普通 CJK 字符的宽度为一般基本宽度的两倍,CM 类不增加宽度。这里有一个问题,对 CJK 字符类中的一些半角字符(例如半角日文假名)没有区分开。listings 通过重定义 \lst@Append 将代码写入外部文件,因此需要保留。

```

6108 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_append:nN #1#2
6109 {
6110   \int_add:Nn \lst@length { #1 - \c_one }
6111   \lst@Append #2
6112 }

```

在 letter 类中区分汉字和西文字母。

```

6113 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_letter:nN
6114 {
6115   \lst@whitespacefalse
6116   \bool_if:NTF \l__xeCJK_listings_letter_bool
6117     { \lst@lettertrue }
6118     {
6119       \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:

```

```

6120      \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6121    }
6122  \__xeCJK_listings_append:nN
6123 }
6124 \bool_new:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6125 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_other:nN #1#2
6126 {
6127   \lst@whitespacefalse
6128   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6129   {
6130     \lst@Output \lst@letterfalse
6131     \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6132   }
6133   { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
6134 \cs_set_eq:NN \lst@lastother #2
6135 \__xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
6136 }

```

当使用 `breaklines` 选项时, 立即输出之前的单个文字, 以便于断行。并将标点与它前/后的 CJK 文字放在同一个盒子中, 以保持禁则。但是不能区分 `letter` 和 `other`。

```

6137 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
6138 {
6139   \lst@whitespacefalse
6140   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6141   {
6142     \int_compare:nNnF \l_xeCJK_listings_flag_int = \c_two { \lst@Output }
6143     \lst@lettertrue
6144   }
6145   {
6146     \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
6147     \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6148   }
6149   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_one
6150   \__xeCJK_listings_append:nN
6151 }
6152 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_FullLeft:nN #1#2
6153 {
6154   \lst@whitespacefalse
6155   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6156   {
6157     \int_compare:nNnF \l_xeCJK_listings_flag_int = \c_two
6158     {
6159       \int_compare:nNnTF \l_xeCJK_listings_flag_int = \c_three
6160       { \bool_if:NT \l_xeCJK_punct_breakable_bool { \lst@Output } }
6161       { \lst@Output }
6162     }
6163     \lst@lettertrue
6164   }
6165   {
6166     \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
6167     \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6168   }
6169   \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_two
6170   \__xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
6171 }
6172 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_FullRight:nN #1#2
6173 {
6174   \lst@whitespacefalse
6175   \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
6176   {
6177     \int_compare:nNnT \l_xeCJK_listings_flag_int < \c_two
6178     { \__xeCJK_punct_if_long:NT #2 { \lst@Output } }
6179     \lst@lettertrue
6180   }
6181   {
6182     \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:

```

```

6183      \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
6184    }
6185  \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_three
6186  \_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
6187 }
6188 \int_new:N \l_xeCJK_listings_flag_int

\lst@AppendLetter \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendLetter
\lst@AppendOther {
  \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
  {
    \lst@Output \lst@lettertrue
    \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
  }
  { \reverse_if:N \lst@ifletter \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi: }
\lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
\lst@Append
}
6199 }
6200 \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendOther
6201 {
  \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
  {
    \lst@Output \lst@letterfalse
    \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
  }
  { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
\lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
\tex_futurelet:D \lst@lastother \lst@Append
}

```

_xeCJK_listings_process_CM:nN CM 类作为 letter 处理, 不用增加 \lst@length。

```

6211 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_CM:nN
6212 {
  \reverse_if:N \lst@ifflexible
  \bool_gset_true:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
  \fi:
  \_xeCJK_listings_process_letter:nN
}

```

_xeCJK_listings_output_CM: 在使用 columns=fixed 选项时, listings 会在输出盒子里的每个字符之间加入 \hss, 这就破坏了 X_ET_EX 将基本字和组合标识正确的组合起来。

```

6218 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_output_CM:
6219 {
  \reverse_if:N \lst@ifflexible
  \bool_if:NT \g_xeCJK_listings_CM_bool
  {
    \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
    \xeCJK_cs_clear:N \lst@FillOutputBox
    \cs_set_eq:NN \CJkgline \tex_hss:D
  }
  \fi:
}
6228 \bool_new:N \g_xeCJK_listings_CM_bool

```

\lstinline 通过判断参数中第一个字符是否是 active 类来区分它是否被用在其它宏的参数之中。如果这第一个字符不在 listings 预定义的符号表中, 判断就会出问题。我们在这里通过一个循环跳过这些字符。

```

6230 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF #1#2#3
6231 {
  \token_if_active:NTF #3
  { #1#3 }
  {
    \token_if_cs:NTF #3
    { #2#3 }
    {

```

```

6238         \int_compare:nNnTF { `#3 } > { \l_xeCJK_listings_max_char_int }
6239             { \__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF { #1#3 } { #2#3 } }
6240             { #2#3 }
6241     }
6242 }
6243 }
6244 \cs_set_eq:NN \lst@IfNextCharActive \__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF

```

当 `\lstinline` 被使用在参数中时, `listings` 会使用一个循环逐个将 `\lstinline` 参数中的字符设置为活动字符。我们可以通过 `\tl_set_rescan:Nnn` 来完成这里的 `\catcode` 转换, 避免将 `\charcode` 超过 255 的字符都设置为活动字符。

```

6245 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_rescan:Nn #1#2
6246 {
6247     \__xeCJK_listings_set_escape:
6248     \tl_set:Nn \l_xeCJK_tmp_tl {#2}
6249     \__xeCJK_listings_escape_backslash:
6250     \tl_set_rescan:Nno #1 { } { \l_xeCJK_tmp_tl }
6251 }
6252 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inside_convert:nw #1 ~ \empty
6253 {
6254     \__xeCJK_listings_rescan:Nn \l_xeCJK_tmp_tl {#1}
6255     \tl_put_right:No \lst@arg { \l_xeCJK_tmp_tl }
6256 }
6257 \cs_set_eq:NN \lst@InsideConvert@ \__xeCJK_listings_inside_convert:nw
6258 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_inline_group:w
6259 {
6260     \exp_after:wN \__xeCJK_listings_inline_group:n
6261     \exp_after:wN { \if_int_compare:w ` } = \c_zero \fi:
6262 }
6263 \cs_set_eq:NN \lst@InlineGJ \__xeCJK_listings_inline_group:w
6264 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inline_group:n #1
6265 {
6266     \__xeCJK_listings_rescan:Nn \lst@arg {#1}
6267     \lst@InlineGEEnd
6268 }

```

`__xeCJK_listings_set_escape:` 由于我们在上面的修改, 需要保留 `\` 用于转义 `\lstinline` 参数中的某些 TeX 特殊字符, 与原来宏包一致。

```

6269 \group_begin:
6270 \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
6271 {
6272     \group_end:
6273     \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_set_escape:
6274         { \xeCJK_swap_cs:NN #1 \__xeCJK_listings_escape:N }
6275     \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_escape:N ##1
6276         { \cs_if_eq:NNTF #1 ##1 { \__xeCJK_listings_escape:N } {##1} }
6277 }
6278 \use:n
6279 {
6280     \char_set_catcode_active:N \\
6281     \__xeCJK_tmp:w
6282 }
6283 { \ }

```

`__xeCJK_listings_escape_backslash:` `\catcode` 为 12 的 `\` 需要双写转义。

```

6284 \cs_new_protected_nopar:Npx \__xeCJK_listings_escape_backslash:
6285 {
6286     \tl_replace_all:Nnn \exp_not:N \l_xeCJK_tmp_tl
6287         { \c_backslash_str }
6288         { \c_backslash_str \c_backslash_str }
6289 }
6290 </listings>
6291 <@@=xunadd>

```

5.21 xunicode-addon

6292 `<*xunicode>`

`xunicode` 对编码相关的符号命令的定义中用的是诸如 `\char"0022\relax` 的形式。例如 `\textbar` 被展开为 `\char"007C\relax`。并且诸如下述的定义是无效的：

`\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x1EBF}{\'}{\^e}`

我们在这里做的修改是把符号命令定义为实际的字符并且使上述定义生效。另外在使用这些符号命令的时候，先判断当前字体中是否存在对应的字符，如果不存在，则使用这些符号命令的默认设置。

```
6293 \bool_lazy_or:nnF
6294   { \sys_if_engine_xetex_p: }
6295   { \sys_if_engine_luatex_p: }
6296   {
6297     \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
6298     { This~package~requires~either~XeTeX~or~LuaTeX~to~function.}
6299     {
6300       You~must~change~your~typesetting~engine~to,~e.g.,\\
6301       "xelatex"~or~"lualatex"~instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex".
6302     }
6303     \msg_critical:nn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
6304   }
6305 \RequirePackage { xparse }
```

宏包选项是编码的名字。

```
6306 \clist_new:N \g__xunadd_encname_clist
6307 \tl_if_exist:NT \UTFencname
6308   { \clist_gput_right:Nx \g__xunadd_encname_clist { \UTFencname } }
6309 \DeclareOption*
6310   { \clist_gput_right:NV \g__xunadd_encname_clist \CurrentOption }
6311 \ProcessOptions \scan_stop:
```

若 `xunicode` 已经被调用，则在宏包结束的时候，重新设置 `\UTFencname` 对应的编码命令。否则设置 `\UTFencname`，如果使用的是 `LuaLaTeX`，则需要作一些设置，使得 `xunicode` 可用。

```
6312 \@ifpackageloaded { xunicode } { }
6313   {
6314     \clist_get:NNF \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
6315     {
6316       \cs_if_exist:NTF \UnicodeEncodingName
6317         { \tl_set:Nx \UTFencname { \UnicodeEncodingName } }
6318         {
6319           \sys_if_engine_xetex:TF
6320             { \tl_set:Nn \UTFencname { EU1 } }
6321             { \tl_set:Nn \UTFencname { EU2 } }
6322         }
6323         \clist_gset_eq:NN \g__xunadd_encname_clist \UTFencname
6324     }
6325   \sys_if_engine_xetex:TF
6326     { \RequirePackage { xunicode } }
6327     {
6328       \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \XeTeXpicfile
6329       \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \prg_do_nothing:
6330       \RequirePackage { xunicode }
6331       \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \__xunadd_tmp:w
6332     }
6333   }
6334 \AtEndOfPackage { \__xunadd_reload:N \g__xunadd_encname_clist }
```

`\ReloadXunicode` 参数可以是多个编码，设置这些编码对应的命令。如果编码没有预先声明，则给出一个错误警告。

```
6335 \RenewDocumentCommand \ReloadXunicode { m }
6336   {
6337     \clist_set:Nx \l__xunadd_encname_clist {#1}
```

```

6338     \__xunadd_reload:N \l__xunadd_encname_clist
6339 }
6340 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload:N #1
6341 {
6342     \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \iftipaonetoken
6343     \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \scan_stop:
6344     \use:x
6345     {
6346         \ExplSyntaxOff
6347         \char_set_catcode_letter:n { 64 }
6348         \exp_not:N \clist_map_function:NN \exp_not:N #1 \__xunadd_reload_aux:n
6349         \bool_if:NTF \l_kernel_expl_bool
6350             { \ExplSyntaxOn }
6351             { \ExplSyntaxOff }
6352         \char_set_catcode:nn { 64 } { \char_value_catcode:n { 64 } }
6353     }
6354     \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \__xunadd_tmp:w
6355 }
6356 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload_aux:n #1
6357 {
6358     \cs_if_exist:cTF { T@ #1 }
6359     {
6360         \tl_set:Nn \UTFencname {#1}
6361         \clist_if_in:NnF \g__xunadd_encname_clist {#1}
6362             { \clist_gput_right:Nn \g__xunadd_encname_clist {#1} }
6363         \file_input:n { xunicode.sty }
6364         \file_input:n { xunicode-extra.def }
6365     }
6366     { \msg_error:nnn { xunicode-addon } { encoding-unknown } {#1} }
6367 }
6368 \clist_new:N \l__xunadd_encname_clist
6369 \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { encoding-unknown }
6370 { Encoding~scheme~"#1"~unknown. }
6371 {
6372     You~may~use \\\\ \
6373     \token_to_str:N \usepackage [ #1 , \encodingdefault ] \{fontenc\} \\\\ \
6374     before~xunicode-addon~or~xunicode.
6375 }

```

\DeclareUTFmathsymbols 将文本符号定义为 \protected 宏后,为了与 hyperref 的书签功能兼容需要作一点额外处理。

```

6376 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFmathsymbols { m }
6377 {
6378     \bool_if:NT \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
6379     {
6380         \seq_map_inline:Nn \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
6381             { \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n {##1} }
6382         \bool_set_false:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
6383     }
6384 }
6385 \seq_new:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
6386 \seq_set_from_clist:Nn \l__xunadd_math_as_UTF_text_seq
6387 { hbar , Finv , aleph , beth , gimel , dalet , Game }
6388 \bool_new:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
6389 \RenewDocumentCommand \UseMathAsText { }
6390 {
6391     \math@s@text@true
6392     \bool_set_true:N \l__xunadd_math_as_UTF_text_bool
6393 }
6394 \onlypreamble \UseMathAsText
6395 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n #1
6396 {
6397     \cs_if_exist:cTF {#1}
6398     {
6399         \cs_new_eq:cc { keepmathUTF #1 } {#1}
6400         \cs_gset_protected_nopar:cpx {#1}
6401         {
6402             \exp_not:N \mode_if_math:TF

```

```

6403      { \exp_not:c { keepmathUTF #1 } }
6404      { \exp_not:c { text #1 } }
6405    }
6406    \tl_put_right:Nx \l__xunadd_hyperref_hook_tl
6407    { \cs_set_eq:NN \exp_not:c {#1} \exp_not:c { text #1 } }
6408  }
6409  { \cs_new_nopar:cpx {#1} { \exp_not:c { text #1 } } }
6410 }
6411 \tl_new:N \l__xunadd_hyperref_hook_tl
6412 \AtBeginDocument
6413 {
6414   \cs_if_free:NF \pdfstringdefDisableCommands
6415   { \pdfstringdefDisableCommands { \l__xunadd_hyperref_hook_tl } }
6416 }

```

__xunadd_glyph_if_exist_p:n
__xunadd_glyph_if_exist:nTF 判断字符在当前字体中是否存在。

```

6417 \prg_new_conditional:Npnn \__xunadd_glyph_if_exist:n #1 { p , T , F , TF }
6418 {
6419   \etex_iffontchar:D \tex_font:D \etex_numexpr:D #1 \scan_stop:
6420   \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
6421 }

```

\UndeclareUTFcharacter 取消编码 #1 下的符号命令 #3。

```

6422 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcharacter { 0 { \UTFencname } m m }
6423 {
6424   \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
6425   { \UndeclareTextCommand {#3} }
6426   { \exp_args:Nc \UndeclareTextCommand { \tl_to_str:n {#3} } }
6427   {#1}
6428 }

```

\UndeclareUTFcomposite 取消编码 #1 下的复合符号命令 #3{#4}。

```

6429 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcomposite { 0 { \UTFencname } m m m }
6430 {
6431   \__xunadd_if_csname:nTF {#3}
6432   { \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn #3 }
6433   { \exp_args:Nc \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
6434   {#1} {#4} {#2}
6435 }
6436 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_undeclare_composite:Nnnn #1#2#3#4
6437 { \cs_undefine:c { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } }

6438 \cs_new:Npx \__xunadd_composite_cs:Nnn #1#2#3
6439 { \c_backslash_str #2 \exp_not:N \token_to_str:N #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }
6440 \cs_new:Npx \__xunadd_composite_cs:nnn #1#2#3
6441 { \c_backslash_str #2 #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }

```

__xunadd_if_csname:nTF 判断 #1 是否可以作为控制序列的名字。这是因为 xunicode 使用了下面的定义。

```

\DeclareUTFcharacter[\UTFencname]{x0149}{`n}
6442 \prg_new_conditional:Npnn \__xunadd_if_csname:n #1 { TF }
6443 {
6444   \tl_if_single_token:nTF {#1}
6445   {
6446     \token_if_cs:NTF #1
6447     { \prg_return_true: }
6448     {
6449       \token_if_active:NTF #1
6450       { \prg_return_true: }
6451       { \prg_return_false: }
6452     }
6453   }
6454   { \prg_return_false: }
6455 }

```

\DeclareUTFcharacter 定义编码 #1 下的符号命令 #3, 其对应符号的 Unicode 是 #2。

```

6456 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcharacter { O { \UTFencname } m m }
6457 {
6458   \cs_if_exist_use:cF
6459   { __xunadd_restore_ \tl_to_str:n {#3} : }
6460   {
6461     \__xunadd_if_cname:nTF {#3}
6462     { \__xunadd_declare_character:Nnn #3 }
6463     { \__xunadd_declare_character:cnn { \tl_to_str:n {#3} } }
6464     {#1} {#2}
6465   }
6466 }
```

__xunadd_restore_cmd:N 恢复 \hbar 和 \nobreakspace 为原本定义。

```

6467 \cs_new_protected_nopar:cpn
6468 { __xunadd_restore_ \tl_to_str:n { \hbar } : }
6469 { \__xunadd_restore_cmd:N \hbar }
6470 \cs_new_protected_nopar:cpn
6471 { __xunadd_restore_ \tl_to_str:n { \nobreakspace } : }
6472 { \__xunadd_restore_cmd:N \nobreakspace }
6473 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_restore_cmd:N #1
6474 { \__xunadd_restore_cmd:Nx #1 { ? - \token_to_str:N #1 } }
6475 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_restore_cmd:Nn #1#2
6476 {
6477   \cs_if_free:cF {#2}
6478   { \__xunadd_restore_cmd:Nc #1 {#2} }
6479 }
6480 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xunadd_restore_cmd:NN #1#2
6481 {
6482   \cs_gset_eq:NN #1 #2
6483   \cs_undefine:N #2
6484 }
6485 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_restore_cmd:Nn { Nx }
6486 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_restore_cmd:NN { Nc }
```

__xunadd_declare_character:Nnn 通过 \utex_char:D 直接由 Unicode #3 得到编码 #2 下的符号命令 #1 对应的实际字符。
\DeclareUTFSymbol 的参数格式与 \DeclareTextSymbol 完全一致。

```

6487 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character:Nnn #1#2#3
6488 {
6489   \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
6490   \exp_after:wN \__xunadd_declare_character>NNxn
6491   \utex_char:D \__xunadd_check_slot:n {#3} \exp_stop_f:
6492   #1 { \token_to_str:N #1 } {#2}
6493 }
6494 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_character:Nnn { c }
```

\DeclareUTFSymbol 只能用于定义不带参数的符号命令。

```

6495 \NewDocumentCommand \DeclareUTFSymbol { m O { \UTFencname } m }
6496 { \__xunadd_declare_character:Nnn #1 {#2} {#3} }
6497 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCommand { m O { \UTFencname } m }
6498 { \__xunadd_text_command:Nnn #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} {#3} }
6499 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_command:Nnnn #1#2#3#4
6500 { \DeclareTextCommand {#3} { \__xunadd_text_command:nn {#2} {#4} } }
6501 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_command:Nnnn { No }
6502 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_command:nn #1#2
6503 {
6504   \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
6505   #2
6506   \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
6507 }
```

__xunadd_provide_text_command_default:N 如果控制序列 #1 已经存在, 但不是符号命令, xunicode 会将它定义为 \UTFencname 编码下的符号命令。但是编码被转换之后, 再使用这些控制序列, NFSS 就会报错。为此需要给出这些符号命令的默认定义, 与原来的意义相同。这些命令包括

```
\nobreakspace  macro:->\protect \nobreakspace
\copyright   macro:->\protect \copyright
\AA         macro:->\r A
\aa         macro:->\r a
\textrhookopeno \long macro:->\textrethookbelow {\textopeno }
\hbar        macro:->{\mathchar '26\mkern -9mu}
\textaolig   macro:->{a\kern -.25em o}
```

影响比较大的是 \nobreakspace、\copyright 和 \hbar。

```
6508 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
6509  {
6510    \cs_if_exist:cF { ? \token_to_str:N #1 }
6511    {
6512      \cs_if_free:cF { ? - \token_to_str:N #1 }
6513      {
6514        \exp_args:NNv \ProvideTextCommandDefault #1
6515        { ? - \token_to_str:N #1 }
6516      }
6517    }
6518 }
```

使用编码 #4 下的符号命令 #2 的时候先判断它对应的实际字符 #1 在当前字体中是否存在。如果不存在则转换到 \DeclareTextSymbolDefault 中设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。

```
6519 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character>NNnn #1#2#3#4
6520  { \DeclareTextCommand #2 {#4} { \__xunadd_text_character:nN {#3} {#1} } }
6521 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_character:nN #1#2
6522  {
6523    \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
6524    \__xunadd_glyph_if_exist:ntf { `#2 }
6525    {#2} { \cs_if_exist_use:cF { ? #1 } {#2} }
6526    \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
6527  }
6528 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_character>NNnn { NNx }
```

__xunadd_check_slot:n xunicode 中使用的 Unicode 格式是诸如 x0022 的形式,这就需要一些转换。

```
6529 \cs_new_nopar:Npn \__xunadd_check_slot:n #1
6530  {
6531    \int_eval:n
6532    {
6533      \tl_if_head_eq_charcode:nNTF {#1} x
6534      { " \use_none:n #1 } {#1}
6535    }
6536  }
```

\DeclareUTFcomposite 设置编码 #1 下的符号命令 #3 与它的参数 #4 的复合对应的符号的 Unicode 是 #2。

```
6537 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcomposite { O { \UTFencname } m m m }
6538  {
6539    \__xunadd_if_csnme:nTF {#3}
6540    { \__xunadd_declare_composite:Nnnn #3 }
6541    { \__xunadd_declare_composite:cnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
6542    {#1} {#4} {#2}
6543  }
```

__xunadd_declare_composite:Nnnn 这里使用 \tex_afterassignment:D 是因为 xunicode 有如下的定义。

```
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E8}\char"02E5}{\tonebar}{25}
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E5}\char"02E8}{\tonebar}{52}
```

对复合符号命令的定义用的是 \chardef,这有利于下面字符是否存在的判断。

```
6544 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_composite:Nnnn #1#2#3#4
6545  {
6546    \tex_afterassignment:D \use_none_delimit_by_q_stop:w
6547    \__xunadd_chardef:cn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
6548    { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
6549    \q_stop
```

```

6550 }
6551 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_chardef:Nn #1#2
6552 { \tex_chardef:D #1 = \etex_numexpr:D #2 \scan_stop: }
6553 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_chardef:Nn { c }
6554 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_composite:Nnnn { c }

```

\DeclareUTFCompositeCommand
设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextCompositeCommand 来定义, 它与我们的机制冲突。

```

6555 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeCommand { m 0 { \UTFencname } m m }
6556 { \cs_set_protected:cpn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } {#4} }

```

\DeclareUTFCompositeSymbol
设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextComposite 来定义, 它与我们的机制冲突。

```

6557 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeSymbol { m 0 { \UTFencname } m m }
6558 {
6559     \__xunadd_chardef:cn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
6560     { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
6561 }

```

\DeclareUTFComposite
将 #1 设置为编码 #2 下的带一个参数的复合符号命令。

```

6562 \NewDocumentCommand \DeclareUTFComposite { m 0 { \UTFencname } }
6563 { \use:x { \__xunadd_declare_composite:Nnn \exp_not:N #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} } }

```

\DeclareUTFEncodedAccent
#1 是重音命令, #2 是编码, #3 是组合重音符号的 Unicode, #4 是基本重音符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则 #1 的参数与 #3 的组合。

```

6564 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccent { m 0 { \UTFencname } m m }
6565 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareUTFEncodedAccents
#1 是重音命令, #2 是编码, #3 和 #4 都是组合重音符号的 Unicode。输出 #1 与 #3、#4 的组合。

```

6566 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccents { m 0 { \UTFencname } m m }
6567 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_accents:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareUTFEncodedSymbol
#1 是带参数的符号命令, #2 是编码, #3 是组合符号的 Unicode, #4 是基本符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则 #1 的参数与 #3 的组合。

```

6568 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedSymbol { m 0 { \UTFencname } m m }
6569 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareUTFEncodedCircle
#1 是带参数的圆圈符号命令, #2 是编码, #3 是组合圆圈符号的 Unicode, #4 是圆圈符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则 #1 的参数与 #4 的组合。

```

6570 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedCircle { m 0 { \UTFencname } m m }
6571 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_circle:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareEncodedCompositeCharacter
6572 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeCharacter { m m m m }
6573 { \DeclareUTFEncodedSymbol #2 [#1] { "#3 } { "0#4 } }

\DeclareEncodedCompositeAccents
6574 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeAccents { m m m m }
6575 { \DeclareUTFEncodedAccents #2 [#1] { "#4 } { "#3 } }

\DeclareUTFDoubleEncodedAccent
6576 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedAccent { m 0 { \UTFencname } m m }
6577 { __xunadd_declare_encoded:NNnnn __xunadd_combine_double_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol
6578 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol { m 0 { \UTFencname } m m }
6579 { __xunadd_declare_encoded:NNnnn __xunadd_combine_double_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

__xunadd_declare_composite:Nnn
通过 lowercase 技巧, 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```

6580 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_composite:Nnn #1#2#3
6581 { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_composite:nnn {#2} {#3} } }

```

```

\__xunadd_text_composite:nnn 6582 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:nnn #1#2#3
6583 {
6584     \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#3}
6585     \cs_if_exist:cTF { \__xunadd_composite_cs:nnn {#1} {#2} {#3} }
6586     {
6587         \__xunadd_text_composite:cnn
6588         { \__xunadd_composite_cs:nnn {#1} {#2} {#3} } {#1} {#3}
6589     }
6590     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #1 } { {#3} } {#3} }
6591     \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#3}
6592 }
6593 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:Nnn #1#2#3
6594 {
6595     \token_if_chardef:NTF #1
6596     {
6597         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1}
6598         {#1} { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#3} } {#3} }
6599     }
6600     {#1}
6601 }
6602 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_composite:Nnn { c }
```

通过 \utex_char:D 直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```

6603 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn #1#2#3#4#5
6604 {
6605     \exp_after:wN \__xunadd_declare_encoded:NNNNxx
6606     \utex_char:D \__xunadd_check_slot:n {#4} \exp_after:wN \exp_stop_f:
6607     \utex_char:D \__xunadd_check_slot:n {#5} \exp_stop_f:
6608     #1 #2 { \token_to_str:N #2 } {#3}
6609 }
6610 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn #1#2#3#4#5#6
6611 { \DeclareTextCommand #4 {#6} { #3 {#5} {#6} {#1} {#2} } }
6612 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn { c }
6613 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn { NNNNxx }
```

若重音命令 #2 与它的参数 #6 的复合已经由 \DeclareUTFcomposite 设置，并且在当前字体中存在该字符，则直接使用。否则使用组合命令。

```

6614 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_combine:NnnNNn #1#2#3#4#5#6
6615 {
6616     \__xunadd_begin_hook:nn {#2} {#6}
6617     \cs_if_exist:cTF { \__xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} }
6618     {
6619         \__xunadd_text_combine:cNnNNn
6620         { \__xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} } #1 {#2} {#4} {#5} {#6}
6621     }
6622     { #1 {#6} {#2} {#4} {#5} }
6623     \__xunadd_end_hook:nn {#2} {#6}
6624 }
6625 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_combine:NNnNNn #1#2#3#4#5#6
6626 {
6627     \token_if_chardef:NTF #1
6628     { \__xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1} {#1} { #2 {#6} {#3} {#4} {#5} } }
6629     {#1}
6630 }
6631 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_combine:NNnNNn { c }
```

```

\__xunadd_combine_symbol:nnNNn 6632 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_symbol:nnNNn
6633 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_symbol:nnNN }
6634 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_symbol:nnNN #1#2#3#4
6635 {
6636     \tl_if_blank:nTF {#1}
6637     {
6638         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6639         {#4}
6640         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6641 }
```

```

6642 {
6643   \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6644   { #1#3 }
6645   { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6646 }
6647 }

```

若组合重音符号的 #3 和基本重音符号 #4 在当前字体中都不存在，则转换到 \DeclareTextAccentDefault 设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。0.9999 版以前的 XeTeX 需要设置 \XeTeXinputnormalization 为 1，才能使用字体中由基础字符和组合符号对应的实际字符；而 0.9999 版以后的 XeTeX 默认就启用这个功能，\XeTeXinputnormalization 似乎是无效的，怀疑是使用 HarfBuzz 库替代 ICU 进行字体排版的缘故¹⁶。

```

6648 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accent:nnNNn
6649 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accent:nnNN }
6650 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accent:nnNN #1#2#3#4
6651 {
6652   \tl_if_blank:nTF {#1}
6653   {
6654     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6655     {#4}
6656     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #4 } }
6657   }
6658   {
6659     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6660     { #1#3 }
6661     {
6662       \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6663       { \add@accent { `#4 } {#1} }
6664       { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6665     }
6666   }
6667 }

6668 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accents:nnNNn
6669 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_accents:nnNN }
6670 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accents:nnNN #1#2#3#4
6671 {
6672   \tl_if_blank:nTF {#1}
6673   { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
6674   {
6675     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6676     { \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 } }
6677     { \use_ii:nn }
6678     { #1#3#4 }
6679     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3#4 } }
6680   }
6681 }

```

对圆圈中的数字或者字母适当缩小，以适合圆圈的大小。只有字体中存在 U+25EF 时，才使用这里的设置，否则还还是 LATEX 中的设置。

```

6682 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_circle:nnNNn
6683 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_circle:nnNN }
6684 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nnNN #1#2#3#4
6685 {
6686   \tl_if_blank:nTF {#1}
6687   {
6688     \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6689     {#4}
6690     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6691   }
6692   {

```

¹⁶<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-July/024579.html>

```

6693      \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6694      { \__xunadd_add_circle:nN {#1} #4 }
6695      { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
6696  }
6697 }
6698 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nN #1#2
6699 {
6700     \coffin_set:Nn \l__xunadd_tmp_coffin {#1}
6701     \coffin_set:Nn \l__xunadd_circle_coffin {#2}
6702     \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_scale_fp
6703     {
6704         \dim_to_decimal_in_unit:nn
6705         {
6706             \fp_use:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
6707             \coffin_wd:N \l__xunadd_circle_coffin
6708         }
6709         { \coffin_wd:N \l__xunadd_tmp_coffin }
6710     }
6711     \coffin_scale:Nnn \l__xunadd_tmp_coffin
6712     { \l__xunadd_circle_scale_fp } { \l__xunadd_circle_scale_fp }
6713     \coffin_attach:NnnNnnn
6714     { \l__xunadd_circle_coffin { hc } { vc } }
6715     { \l__xunadd_tmp_coffin { hc } { vc } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim } }
6716     \coffin_typeset:Nnnnn \l__xunadd_circle_coffin
6717     { H } { 1 } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
6718 }
6719 \fp_new:N \l__xunadd_circle_scale_fp
6720 \coffin_new:N \l__xunadd_tmp_coffin
6721 \coffin_new:N \l__xunadd_circle_coffin

```

\settextcircledratio 设置圆圈中文字的宽度与圆圈宽度的比例, 预设为 0.7。

```

6722 \NewDocumentCommand \settextcircledratio { m }
6723   { \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_ratio_fp {#1} }
6724 \fp_new:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
6725 \settextcircledratio { 0.7 }

```

__xunadd_combine_double_accent:nnNNn 使 \t 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```

6726 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_double_accent:nnNNn
6727   { \__xunadd_text_combine:NnnNn \__xunadd_add_double_accent:nnNN }
6728 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_accent:nnNN #1#2#3#4
6729 {
6730     \tl_if_blank:nTF {#1}
6731     {
6732         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6733         {#4}
6734         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6735     }
6736     {
6737         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6738         { \__xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
6739         {
6740             \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6741             { \add@accent { `#4 } {#1} }
6742             { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6743         }
6744     }
6745 }

```

__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn 使 \sliding 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```

6746 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn
6747   { \__xunadd_text_combine:NnnNn \__xunadd_add_double_symbol:nnNN }
6748 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol:nnNN #1#2#3#4
6749 {
6750     \tl_if_blank:nTF {#1}
6751     {
6752         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }

```

```

6753      {#4}
6754      { \cs_if_exist_use:ctF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6755    }
6756    {
6757      \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6758      { \__xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
6759      { \cs_if_exist_use:ctF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6760    }
6761  }

```

__xunadd_add_double_symbol:nN 如果参数的第一个记号是字母类、其它符号类或者由 \chardef 定义，则将组合符号放在它的右边，否则不作处理。

```

6762 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol:nN #1#2
6763  {
6764    \tl_if_head_is_N_type:nTF {#1}
6765    {
6766      \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
6767      \__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN \exp_after:wN \exp_after:wN
6768      \tl_head:w #1 \q_stop \exp_after:wN { \use_none:n #1 } #2
6769    }
6770    { #1#2 }
6771  }
6772 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN #1#2#3
6773  {
6774    \bool_lazy_any:nTF
6775    {
6776      { \token_if_letter_p:N #1 }
6777      { \token_if_other_p:N #1 }
6778      { \token_if_chardef_p:N #1 }
6779    }
6780    { #1#3#2 }
6781    { #1#2#3 }
6782  }

```

\AtBeginUTFCommand 设置在符号命令前后使用的钩子，可选参数用于指定单个符号命名。可以用 #1 引用带参数的组合符号命令的参数或者符号命令对应的符号。
\AtEndUTFCommand

```

6783 \NewDocumentCommand \AtBeginUTFCommand { s O { } +m }
6784  {
6785    \tl_if_blank:nTF {#2}
6786    {
6787      \IfBooleanTF {#1}
6788      { \xunadd_set_begin_hook:n }
6789      { \xunadd_append_begin_hook:n }
6790    }
6791    { \xunadd_set_begin_hook:nn {#2} }
6792    {#3}
6793  }
6794 \NewDocumentCommand \AtEndUTFCommand { s O { } +m }
6795  {
6796    \tl_if_blank:nTF {#2}
6797    {
6798      \IfBooleanTF {#1}
6799      { \xunadd_set_end_hook:n }
6800      { \xunadd_append_end_hook:n }
6801    }
6802    { \xunadd_set_end_hook:nn {#2} }
6803    {#3}
6804  }

```

```

\xunadd_set_begin_hook:n 6805 \cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd_set_begin_hook:n
\xunadd_set_end_hook:n 6806  { \tl_set:Nn \l__xunadd_begin_hook_tl }
6807 \cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd_append_begin_hook:n
6808  { \tl_put_right:Nn \l__xunadd_begin_hook_tl }
6809 \cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd_set_end_hook:n
6810  { \tl_set:Nn \l__xunadd_end_hook_tl }
6811 \cs_new_protected_nopar:Npn \xunadd_append_end_hook:n

```

```

6812 { \tl_put_right:Nn \l_xunadd_end_hook_tl }
6813 \cs_new_protected:nopar:Npn \xunadd_set_begin_hook:nn
6814 { \l_xunadd_set_cmd_hook:nnn { begin } }
6815 \cs_new_protected:nopar:Npn \xunadd_set_end_hook:nn
6816 { \l_xunadd_set_cmd_hook:nnn { end } }
6817 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_set_cmd_hook:nnn #1#2#3
6818 {
6819     \cs_set_protected:cpn
6820     {
6821         \tl_if_single:nTF {#2}
6822         { \use:c { __xunadd_#1_curname:n } { \token_to_str:N #2 } }
6823         { \l_xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #2 \q_stop {#1} }
6824     } ##1
6825     {#3}
6826 }
6827 \cs_new:Npn \__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #1#2 \q_stop #3
6828 { \use:c { __xunadd_#3_curname:n } { \token_to_str:N #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6829 \cs_new_nopar:Npn \__xunadd_begin_curname:n #1 { __xunadd_begin_#1_hook:n }
6830 \cs_new_nopar:Npn \__xunadd_end_curname:n #1 { __xunadd_end_#1_hook:n }
6831 \tl_new:N \l_xunadd_begin_hook_tl
6832 \tl_new:N \l_xunadd_end_hook_tl

\__xunadd_begin_hook:nn
\__xunadd_end_hook:nn
6833 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_begin_hook:nn #1#2
6834 {
6835     \tl_use:N \l_xunadd_begin_hook_tl
6836     \cs_if_exist_use:cF { \l_xunadd_begin_curname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6837     { \cs_if_exist_use:cF { \l_xunadd_begin_curname:n {#1} } { \use_none:n } }
6838     {#2}
6839 }
6840 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_end_hook:nn #1#2
6841 {
6842     \cs_if_exist_use:cF { \l_xunadd_end_curname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6843     { \cs_if_exist_use:cF { \l_xunadd_end_curname:n {#1} } { \use_none:n } }
6844     {#2}
6845     \tl_use:N \l_xunadd_end_hook_tl
6846 }

\DeclareUTFTIPACommand
6847 \NewDocumentCommand \DeclareUTFTIPACommand { O { \UTFencname } m }
6848 { \use:x { \l_xunadd_text_tipa_command:Nnn \exp_not:N #2 { \token_to_str:N #2 } {#1} } }
6849 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_tipa_command:Nnn #1#2#3
6850 {
6851     \cs_set_eq:cc { UTF/#3#2 } { #3#2 }
6852     \DeclareTextCommand #1 {#3} { \l_xunadd_text_tipa_command:nnn {#3} {#2} }
6853 }
6854 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_tipa_command:nnn #1#2#3
6855 {
6856     \exp_after:wN \__xunadd_check_for_tipa>NNn
6857     \cs:w \use_none:n #2 \exp_after:wN \cs_end:
6858     \cs:w UTF/#1#2 \cs_end: {#3}
6859 }
6860 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_check_for_tipa>NNn #1#2#3
6861 {
6862     \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#3} \textipa
6863     {
6864         \exp_after:wN \tipacatchonechar \exp_after:wN
6865         { \exp_after:wN #1 \use_none:n #3 }
6866     }
6867     { #2 {#3} }
6868 }

6869 </xunicode>
6870 <xunextra>
```

我们补充定义 HYPHENATION POINT 和 TWO-EM DASH, 他们默认被归入 CJK 标点符号。

```

6871 \DeclareUTFSymbol\texthyphenationpoint{"2027}
6872 \DeclareUTFSymbol\texttwoemdash{"2E3A}
```

以下内容选自 `xunicode`, 并做了适当修改。

```
6873 \DeclareUTFComposite{textsuperscript}
6874 \DeclareUTFComposite{textsubscript}
6875 \DeclareUTFEncodedAccent{textsbleftarrow{"20EE}{"20FF}}
6876 \DeclareUTFEncodedAccent\f{"0300}{"02CB}
6877 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalgrave{"0300}{"02CB}
6878 \DeclareUTFEncodedAccent\'{"0301}{"02CA}
6879 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalacute{"0301}{"02CA}
6880 \DeclareUTFEncodedAccent\f{"0302}{"02C6}
6881 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalcircumflex{"0302}{"02C6}
6882 \DeclareUTFEncodedAccent\~{"0303}{"02DC}
6883 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaltilde{"0303}{"02DC}
6884 \DeclareUTFEncodedAccent\={{"0304}{"02C9}
6885 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalmacron{"0304}{"02C9}
6886 \DeclareUTFEncodedAccent{textoverline{"0305}{"203E}}
6887 \DeclareUTFEncodedAccent\u{"0306}{"02D8}
6888 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalbreve{"0306}{"02D8}
6889 \DeclareUTFEncodedAccent\.\.{"0307}{"02D9}
6890 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaldotaccent{"0307}{"02D9}
6891 \DeclareUTFEncodedAccent\"{"0308}{"00A8}
6892 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaldieresis{"0308}{"00A8}
6893 \DeclareUTFEncodedAccent\m{"0309}{"0309}
6894 \DeclareUTFEncodedAccent\texthookabove{"0309}{"0309}
6895 \DeclareUTFEncodedAccent\r{"030A}{"02DA}
6896 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalring{"030A}{"02DA}
6897 \DeclareUTFEncodedAccent\H{"030B}{"02DD}
6898 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalhungarumlaut{"030B}{"02DD}
6899 \DeclareUTFEncodedAccent\v{"030C}{"02C7}
6900 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalcaron{"030C}{"02C7}
6901 \DeclareUTFEncodedAccent{textvbaraccent{"030D}{"02C8}}
6902 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoublevbaraccent{"030E}{"0022}}
6903 \DeclareUTFEncodedAccent\U{"030E}{"0022}
6904 \DeclareUTFEncodedAccent{textdoublegrave{"030F}{"02F5}}
6905 \DeclareUTFEncodedAccent\G{"030F}{"02F5}
6906 \DeclareUTFEncodedAccent{textdotbreve{"0310}{"0310}}
6907 \DeclareUTFEncodedAccent{textroundcap{"0311}{"0311}}
6908 \DeclareUTFEncodedAccent\newtie{"0311}{"0311}
6909 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalnewtie{"0311}{"0311}
6910 \DeclareUTFEncodedAccent{textturncommaabove{"0312}{"02BB}}
6911 \DeclareUTFEncodedAccent{textcommaabove{"0313}{"02BC}}
6912 \DeclareUTFEncodedAccent{textrevcommaabove{"0314}{"02BD}}
6913 \DeclareUTFEncodedAccent\overbridge{"0346}{"0346}
6914 \DeclareUTFEncodedAccent\crtilde{"034A}{"034A}
6915 \DeclareUTFEncodedAccent\dottedtilde{"034B}{"034B}
6916 \DeclareUTFEncodedAccent\doubletilde{"034C}{"034C}
6917 \DeclareUTFEncodedAccent\textrightarrowarrowhead{"0350}{"02C3}
6918 \DeclareUTFEncodedAccent\textlefthalfring{"0351}{"02D3}
6919 \DeclareUTFEncodedAccent\textrighthalfring{"0357}{"02D2}
6920 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol{textdoublebrevebelow{"035C}{"035C}}
6921 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{textdoublebreve{"035D}{"035D}}
6922 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{textdoublemacron{"035E}{"035E}}
6923 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol{textdoublemacronbelow{"035F}{"035F}}
6924 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent{textdoubletilde{"0360}{"0360}}
6925 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\t{"0361}{"0361}
6926 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\capitaltie{"0361}{"0361}
6927 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\texttoptiebar{"0361}{"0361}
6928 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\sliding{"0362}{"0362}
6929 \DeclareUTFTIPACommand\t
6930 \DeclareUTFTIPACommand\capitaltie
6931 \DeclareUTFTIPACommand\texttoptiebar
6932 \DeclareUTFTIPACommand\sliding
6933 \DeclareUTFEncodedAccent\texthighrise{"1DC4}{"1DC4}
6934 \DeclareUTFEncodedAccent\textlowrise{"1DC5}{"1DC5}
6935 \DeclareUTFEncodedAccent\textrisefall{"1DC8}{"1DC8}
6936 \DeclareUTFEncodedAccent\textfallrise{"1DC9}{"1DC9}
6937 \DeclareUTFEncodedAccent\textaolig{"1DD5}{"1DD5}
6938 \DeclareUTFCompositeSymbol{textundertie{H}{"1E2A}}
```

```
6939 \DeclareUTFCompositeSymbol{textundertie{h}{1E2B}}
6940 \DeclareUTFEncodedAccents{textcircumgrave{"0302}{0301}}
6941 \DeclareUTFSymbol{textFinv{"2132}}
6942 \DeclareUTFSymbol{texttaleph{"2135}}
6943 \DeclareUTFSymbol{textbeth{"2136}}
6944 \DeclareUTFSymbol{textgimel{"2137}}
6945 \DeclareUTFSymbol{textdaleth{"2138}}
6946 \DeclareUTFSymbol{textGame{"2141}}
6947 \DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{25}{\tonebar{2}\tonebar{5}}
6948 \DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{52}{\tonebar{5}\tonebar{2}}
6949 \DeclareUTFSymbol{textbigcircle{"25EF}
6950 \DeclareUTFEncodedCircle{textcircled{"20DD}{25EF}
6951 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{0}{24EA}}
6952 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{1}{2460}}
6953 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{2}{2461}}
6954 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{3}{2462}}
6955 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{4}{2463}}
6956 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{5}{2464}}
6957 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{6}{2465}}
6958 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{7}{2466}}
6959 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{8}{2467}}
6960 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{9}{2468}}
6961 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{10}{2469}}
6962 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{11}{246A}}
6963 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{12}{246B}}
6964 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{13}{246C}}
6965 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{14}{246D}}
6966 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{15}{246E}}
6967 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{16}{246F}}
6968 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{17}{2470}}
6969 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{18}{2471}}
6970 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{19}{2472}}
6971 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{20}{2473}}
6972 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{21}{3251}}
6973 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{22}{3252}}
6974 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{23}{3253}}
6975 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{24}{3254}}
6976 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{25}{3255}}
6977 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{26}{3256}}
6978 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{27}{3257}}
6979 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{28}{3258}}
6980 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{29}{3259}}
6981 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{30}{325A}}
6982 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{31}{325B}}
6983 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{32}{325C}}
6984 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{33}{325D}}
6985 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{34}{325E}}
6986 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{35}{325F}}
6987 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{36}{32B1}}
6988 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{37}{32B2}}
6989 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{38}{32B3}}
6990 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{39}{32B4}}
6991 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{40}{32B5}}
6992 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{41}{32B6}}
6993 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{42}{32B7}}
6994 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{43}{32B8}}
6995 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{44}{32B9}}
6996 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{45}{32BA}}
6997 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{46}{32BB}}
6998 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{47}{32BC}}
6999 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{48}{32BD}}
7000 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{49}{32BE}}
7001 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{50}{32BF}}
7002 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{A}{24B6}}
7003 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{B}{24B7}}
7004 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{C}{24B8}}
7005 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{D}{24B9}}
```

```
7006 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{E}{24BA}}
7007 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{F}{24BB}}
7008 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{G}{24BC}}
7009 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{H}{24BD}}
7010 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{I}{24BE}}
7011 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{J}{24BF}}
7012 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{K}{24C0}}
7013 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{L}{24C1}}
7014 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{M}{24C2}}
7015 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{N}{24C3}}
7016 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{O}{24C4}}
7017 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{P}{24C5}}
7018 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Q}{24C6}}
7019 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{R}{24C7}}
7020 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{S}{24C8}}
7021 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{T}{24C9}}
7022 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{U}{24CA}}
7023 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{V}{24CB}}
7024 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{W}{24CC}}
7025 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{X}{24CD}}
7026 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Y}{24CE}}
7027 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Z}{24CF}}
7028 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{a}{24D0}}
7029 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{b}{24D1}}
7030 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{c}{24D2}}
7031 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{d}{24D3}}
7032 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{e}{24D4}}
7033 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{f}{24D5}}
7034 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{g}{24D6}}
7035 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{h}{24D7}}
7036 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{i}{24D8}}
7037 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{j}{24D9}}
7038 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{k}{24DA}}
7039 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{l}{24DB}}
7040 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{m}{24DC}}
7041 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{n}{24DD}}
7042 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{o}{24DE}}
7043 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{p}{24DF}}
7044 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{q}{24E0}}
7045 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{r}{24E1}}
7046 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{s}{24E2}}
7047 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{t}{24E3}}
7048 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{u}{24E4}}
7049 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{v}{24E5}}
7050 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{w}{24E6}}
7051 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{x}{24E7}}
7052 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{y}{24E8}}
7053 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{z}{24E9}}
7054 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{h}{02B0}}
7055 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textthth}{02B1}}
7056 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{j}{02B2}}
7057 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{r}{02B3}}
7058 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textturnr}{02B4}}
7059 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textturnrrtail}{02B5}}
7060 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textinvscr}{02B6}}
7061 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{w}{02B7}}
7062 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{y}{02B8}}
7063 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textbabymath}{02E0}}
7064 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textgammalatinsmall}{02E0}}
7065 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{l}{02E1}}
7066 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{s}{02E2}}
7067 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{x}{02E3}}
7068 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textrevglotstop}{02E4}}
7069 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textrevepsilon}{1D4C}}
7070 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textcyrn}{1D78}}
7071 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textbarsci}{1DA7}}
7072 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{V}{2C7D}}
```

```

7073 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textHbar}}{"A7F8}
7074 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textHslash}}{"A7F8}
7075 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\oe}}{"A7F9}
7076 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{h}}{"2095}
7077 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{k}}{"2096}
7078 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{l}}{"2097}
7079 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{m}}{"2098}
7080 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{n}} {"2099}
7081 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{p}} {"209A}
7082 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{s}} {"209B}
7083 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{t}} {"209C}

```

以下定义取自 `hyperref` 的 `puenc.def`。

```

7084 \DeclareUTFEncodedAccent{textinvbreve}{"0311}{"0311}
7085 \DeclareUTFEncodedSymbol{textsubbreve}{"032E}{"203F}
7086 \DeclareUTFSymbol{textHT}{"0009}
7087 \DeclareUTFSymbol{textLF} {"000A}
7088 \DeclareUTFSymbol{textCR} {"000D}
7089 \DeclareUTFSymbol{textnumbersign} {"0023}
7090 \DeclareUTFSymbol{textparenleft} {"0028}
7091 \DeclareUTFSymbol{textparenright} {"0029}
7092 \DeclareUTFSymbol{textMVPlus} {"002B}
7093 \DeclareUTFSymbol{textMVComma} {"002C}
7094 \DeclareUTFSymbol{textMVMinus} {"002D}
7095 \DeclareUTFSymbol{textMVPPeriod} {"002E}
7096 \DeclareUTFSymbol{textMVDivision} {"002F}
7097 \DeclareUTFSymbol{textMVZero} {"0030}
7098 \DeclareUTFSymbol{textMVOne} {"0031}
7099 \DeclareUTFSymbol{textMVTwo} {"0032}
7100 \DeclareUTFSymbol{textMVThree} {"0033}
7101 \DeclareUTFSymbol{textMVFour} {"0034}
7102 \DeclareUTFSymbol{textMVFive} {"0035}
7103 \DeclareUTFSymbol{textMVSix} {"0036}
7104 \DeclareUTFSymbol{textMVSSeven} {"0037}
7105 \DeclareUTFSymbol{textMVEight} {"0038}
7106 \DeclareUTFSymbol{textMVNine} {"0039}
7107 \DeclareUTFSymbol{textMVA} {"0040}
7108 \DeclareUTFCompositeCommand{.}{\i}{i}
7109 \DeclareUTFCompositeCommand{.}{i}{i}
7110 \DeclareUTFSymbol{textlnot} {"00AC}
7111 \DeclareUTFSymbol{textplusminus} {"00B1}
7112 \DeclareUTFSymbol{textcedilla} {"00B8}
7113 \DeclareUTFSymbol{textmultiply} {"00D7}
7114 \DeclareUTFSymbol{textThorn} {"00DE}
7115 \DeclareUTFSymbol{textdivide} {"00F7}
7116 \DeclareUTFSymbol{textHslash} {"0126}
7117 \DeclareUTFCompositeSymbol{\k{\i}} {"012F}
7118 \DeclareUTFCompositeSymbol{.}{L} {"013F}
7119 \DeclareUTFCompositeSymbol{.}{l} {"0140}
7120 \DeclareUTFSymbol{textnapostrophe} {"0149}
7121 \DeclareUTFSymbol{textTslash} {"0166}
7122 \DeclareUTFSymbol{textttslash} {"0167}
7123 \DeclareUTFSymbol{textlongs} {"017F}
7124 \DeclareUTFSymbol{textthausaB} {"0181}
7125 \DeclareUTFSymbol{textthausaD} {"018A}
7126 \DeclareUTFSymbol{textrevE} {"018E}
7127 \DeclareUTFSymbol{textthausaK} {"0198}
7128 \DeclareUTFSymbol{textPUnrleg} {"019E}
7129 \DeclareUTFSymbol{textinve} {"01DD}
7130 \DeclareUTFSymbol{textGslash} {"01E4}
7131 \DeclareUTFSymbol{textgslash} {"01E5}
7132 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{E}} {"0206}
7133 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{e}} {"0207}
7134 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{I}} {"020A}
7135 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{i}} {"020B}
7136 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{\i}} {"020B}
7137 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{O}} {"020E}

```

```
7138 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{o}}{"020F}
7139 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{U}}{"0216}
7140 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{u}} {"0217}
7141 \DeclareUTFSymbol{j {"0237}
7142 \DeclareUTFSymbol{textPUdblig} {"0238}
7143 \DeclareUTFSymbol{textPUqplig} {"0239}
7144 \DeclareUTFSymbol{textslashc} {"023C}
7145 \DeclareUTFSymbol{textniepsilon} {"025B}
7146 \DeclareUTFSymbol{textipagamma} {"0263}
7147 \DeclareUTFSymbol{textniota} {"0269}
7148 \DeclareUTFSymbol{textniphif} {"0278}
7149 \DeclareUTFSymbol{textniupsilon} {"028A}
7150 \DeclareUTFSymbol{texttring} {"02DA}
7151 \DeclareUTFSymbol{texttilde} {"02DC}
7152 \DeclareUTFSymbol{texthungarumlaut} {"02DD}
7153 \DeclareUTFSymbol{texttringlow} {"02F3}
7154 \DeclareUTFSymbol{texttildebelow} {"02F7}
7155 \DeclareUTFCmd{textnewtie}{\textinvbreve{} }
7156 \DeclareUTFCmd{textdotbelow}{\d{} }
7157 \DeclareUTFSymbol{textmacronbelow} {"02CD}
7158 \DeclareUTFCmd{texttie}{\t{} }
7159 \DeclareUTFSymbol{textnumeralsigngreek} {"0374}
7160 \DeclareUTFSymbol{textnumeralsignlowergreek} {"0375}
7161 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textAlpha} {"0386}
7162 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textEpsilon} {"0388}
7163 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textEta} {"0389}
7164 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textIota} {"038A}
7165 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textOmicron} {"038C}
7166 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textUpsilon} {"038E}
7167 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textOmega} {"038F}
7168 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textIotadieresis} {"0390}
7169 \DeclareUTFSymbol{textIotadieresis} {"03AA}
7170 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textIota} {"03AA}
7171 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textUpsilon} {"03AB}
7172 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textAlpha} {"03AC}
7173 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textEpsilon} {"03AD}
7174 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textEta} {"03AE}
7175 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textIota} {"03AF}
7176 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textUpsilonacute} {"03B0}
7177 \DeclareUTFSymbol{textmugreek} {"03BC}
7178 \DeclareUTFSymbol{textvarsigma} {"03C2}
7179 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textIota} {"03CA}
7180 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textUpsilon} {"03CB}
7181 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textOMICRON} {"03CC}
7182 \DeclareUTFSymbol{textUpsilonacute} {"03CD}
7183 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textUpsilon} {"03CD}
7184 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\textOMEGA} {"03CE}
7185 \DeclareUTFSymbol{textStigmagreek} {"03DA}
7186 \DeclareUTFSymbol{textstigmagreek} {"03DB}
7187 \DeclareUTFSymbol{textDigammagreek} {"03DC}
7188 \DeclareUTFSymbol{textdigammagreek} {"03DD}
7189 \DeclareUTFSymbol{textKoppagreek} {"03DE}
7190 \DeclareUTFSymbol{textKoppagreek} {"03DF}
7191 \DeclareUTFSymbol{textSampigreek} {"03E0}
7192 \DeclareUTFSymbol{textSampigreek} {"03E1}
7193 \DeclareUTFSymbol{textbackepsilon} {"03F6}
7194 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\CYRE} {"0400}
7195 \DeclareUTFSymbol{\CYRYO} {"0401}
7196 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\CYRE} {"0401}
7197 \DeclareUTFSymbol{\CYRDJE} {"0402}
7198 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\CYRG} {"0403}
7199 \DeclareUTFSymbol{\CYRIE} {"0404}
7200 \DeclareUTFSymbol{\CYRDZE} {"0405}
7201 \DeclareUTFSymbol{\CYRII} {"0406}
7202 \DeclareUTFSymbol{\CYRYI} {"0407}
7203 \DeclareUTFCompositeSymbol{'{\CYRII} {"0407}
7204 \DeclareUTFSymbol{\CYRJE} {"0408}
```

```
7205 \DeclareUTFSymbol\CYRLJE{"0409}
7206 \DeclareUTFSymbol\CYRNJE{"040A}
7207 \DeclareUTFSymbol\CYRTSHE{"040B}
7208 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\CYRK}{"040C}
7209 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\CYRI}{"040D}
7210 \DeclareUTFSymbol\CYRUSHRT{"040E}
7211 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRU}{"040E}
7212 \DeclareUTFSymbol\CYRDZHE{"040F}
7213 \DeclareUTFSymbol\CYRA{"0410}
7214 \DeclareUTFSymbol\CYRB{"0411}
7215 \DeclareUTFSymbol\CYRV{"0412}
7216 \DeclareUTFSymbol\CYRG{"0413}
7217 \DeclareUTFSymbol\CYRD{"0414}
7218 \DeclareUTFSymbol\CYRE{"0415}
7219 \DeclareUTFSymbol\CYRZH{"0416}
7220 \DeclareUTFSymbol\CYRZ{"0417}
7221 \DeclareUTFSymbol\CYRI{"0418}
7222 \DeclareUTFSymbol\CYRISHRT{"0419}
7223 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRI}{"0419}
7224 \DeclareUTFSymbol\CYRK{"041A}
7225 \DeclareUTFSymbol\CYRL{"041B}
7226 \DeclareUTFSymbol\CYRM{"041C}
7227 \DeclareUTFSymbol\CYRN{"041D}
7228 \DeclareUTFSymbol\CYRO{"041E}
7229 \DeclareUTFSymbol\CYRP{"041F}
7230 \DeclareUTFSymbol\CYRR{"0420}
7231 \DeclareUTFSymbol\CYRS{"0421}
7232 \DeclareUTFSymbol\CYRT{"0422}
7233 \DeclareUTFSymbol\CYRU{"0423}
7234 \DeclareUTFSymbol\CYRF{"0424}
7235 \DeclareUTFSymbol\CYRH{"0425}
7236 \DeclareUTFSymbol\CYRC{"0426}
7237 \DeclareUTFSymbol\CYRCH{"0427}
7238 \DeclareUTFSymbol\CYRSH{"0428}
7239 \DeclareUTFSymbol\CYRSHCH{"0429}
7240 \DeclareUTFSymbol\CYRHRDSN{"042A}
7241 \DeclareUTFSymbol\CYRERY{"042B}
7242 \DeclareUTFSymbol\CYRSFTSN{"042C}
7243 \DeclareUTFSymbol\CYREREV{"042D}
7244 \DeclareUTFSymbol\CYRYU{"042E}
7245 \DeclareUTFSymbol\CYRYA{"042F}
7246 \DeclareUTFSymbol\cyra{"0430}
7247 \DeclareUTFSymbol\cyrb{"0431}
7248 \DeclareUTFSymbol\cyrv{"0432}
7249 \DeclareUTFSymbol\cyrg{"0433}
7250 \DeclareUTFSymbol\cyrd{"0434}
7251 \DeclareUTFSymbol\cyre{"0435}
7252 \DeclareUTFSymbol\cyrzh{"0436}
7253 \DeclareUTFSymbol\cyrz{"0437}
7254 \DeclareUTFSymbol\cyri{"0438}
7255 \DeclareUTFSymbol\cyrishrt{"0439}
7256 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyri}{"0439}
7257 \DeclareUTFSymbol\cyrk{"043A}
7258 \DeclareUTFSymbol\cyrl{"043B}
7259 \DeclareUTFSymbol\cyrm{"043C}
7260 \DeclareUTFSymbol\cyrn{"043D}
7261 \DeclareUTFSymbol\cyro{"043E}
7262 \DeclareUTFSymbol\cyrp{"043F}
7263 \DeclareUTFSymbol\cyrr{"0440}
7264 \DeclareUTFSymbol\cyrs{"0441}
7265 \DeclareUTFSymbol\cyrt{"0442}
7266 \DeclareUTFSymbol\cyru{"0443}
7267 \DeclareUTFSymbol\cyrf{"0444}
7268 \DeclareUTFSymbol\cyrh{"0445}
7269 \DeclareUTFSymbol\cyrc{"0446}
7270 \DeclareUTFSymbol\cyrch{"0447}
7271 \DeclareUTFSymbol\cyrsh{"0448}
```

```
7272 \DeclareUTFSymbol\cyrshch{"0449}
7273 \DeclareUTFSymbol\cyhrdsn{"044A}
7274 \DeclareUTFSymbol\cyrery{"044B}
7275 \DeclareUTFSymbol\crysftsn{"044C}
7276 \DeclareUTFSymbol\cyrerev{"044D}
7277 \DeclareUTFSymbol\cyyru{"044E}
7278 \DeclareUTFSymbol\cyyra{"044F}
7279 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyyre}{"0450}
7280 \DeclareUTFSymbol\cyyro{"0451}
7281 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyyre}{"0451}
7282 \DeclareUTFSymbol\cyrdje{"0452}
7283 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyyrg}{"0453}
7284 \DeclareUTFSymbol\cyyrie{"0454}
7285 \DeclareUTFSymbol\cyrdze{"0455}
7286 \DeclareUTFSymbol\cyyrii{"0456}
7287 \DeclareUTFSymbol\cyyrii{"0457}
7288 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyyrii}{"0457}
7289 \DeclareUTFSymbol\cyyrje{"0458}
7290 \DeclareUTFSymbol\cyyrlje{"0459}
7291 \DeclareUTFSymbol\cyyrnje{"045A}
7292 \DeclareUTFSymbol\cyyrtshe{"045B}
7293 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyyrk}{"045C}
7294 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyyri}{"045D}
7295 \DeclareUTFSymbol\cyyrushrt{"045E}
7296 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyyru}{"045E}
7297 \DeclareUTFSymbol\cyrdzhe{"045F}
7298 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGA{"0460}
7299 \DeclareUTFSymbol\cyyromega{"0461}
7300 \DeclareUTFSymbol\CYRYAT{"0462}
7301 \DeclareUTFSymbol\cyyryat{"0463}
7302 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTE{"0464}
7303 \DeclareUTFSymbol\cyyriote{"0465}
7304 \DeclareUTFSymbol\CYRLYUS{"0466}
7305 \DeclareUTFSymbol\cyyrlyus{"0467}
7306 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTLYUS{"0468}
7307 \DeclareUTFSymbol\cyyriotlyus{"0469}
7308 \DeclareUTFSymbol\CYRBYUS{"046A}
7309 \DeclareUTFSymbol\cyyrbysus{"046B}
7310 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTBYUS{"046C}
7311 \DeclareUTFSymbol\cyyriotbyus{"046D}
7312 \DeclareUTFSymbol\CYRKSI{"046E}
7313 \DeclareUTFSymbol\cyyrksti{"046F}
7314 \DeclareUTFSymbol\CYRPSI{"0470}
7315 \DeclareUTFSymbol\cyyrpsi{"0471}
7316 \DeclareUTFSymbol\CYRFITA{"0472}
7317 \DeclareUTFSymbol\cyyrfita{"0473}
7318 \DeclareUTFSymbol\CYRIZH{"0474}
7319 \DeclareUTFSymbol\cyyrizh{"0475}
7320 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRIZH}{"0476}
7321 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyyrizh}{"0477}
7322 \DeclareUTFSymbol\CYRUK{"0478}
7323 \DeclareUTFSymbol\cyyruk {"0479}
7324 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGARND {"047A}
7325 \DeclareUTFSymbol\cyyromegarnd {"047B}
7326 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGATITLO {"047C}
7327 \DeclareUTFSymbol\cyyromegatitlo {"047D}
7328 \DeclareUTFSymbol\CYROT {"047E}
7329 \DeclareUTFSymbol\cyyrot {"047F}
7330 \DeclareUTFSymbol\CYRKOPPA {"0480}
7331 \DeclareUTFSymbol\cyyrkoppa {"0481}
7332 \DeclareUTFSymbol\cyyrthousands {"0482}
7333 \DeclareUTFSymbol\CYRISHRTDSC {"048A}
7334 \DeclareUTFSymbol\cyyrishrtdsc {"048B}
7335 \DeclareUTFSymbol\CYRSEMISFTSN {"048C}
7336 \DeclareUTFSymbol\cyyrsemisftsn {"048D}
7337 \DeclareUTFSymbol\CYRRTICK {"048E}
7338 \DeclareUTFSymbol\cyyrrtick {"048F}
```

```
7339 \DeclareUTFSymbol\CYRGUP{"0490}
7340 \DeclareUTFSymbol\cyrgup{"0491}
7341 \DeclareUTFSymbol\CYRGHCRS{"0492}
7342 \DeclareUTFSymbol\cyrghcrs{"0493}
7343 \DeclareUTFSymbol\CYRGHK{"0494}
7344 \DeclareUTFSymbol\cyrghk{"0495}
7345 \DeclareUTFSymbol\CYRZHDSC{"0496}
7346 \DeclareUTFSymbol\cyrzhdsc{"0497}
7347 \DeclareUTFSymbol\CYRZDSC{"0498}
7348 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRZ}{"0498}
7349 \DeclareUTFSymbol\cyrzdsc{"0499}
7350 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyrz}{"0499}
7351 \DeclareUTFSymbol\CYRKDSC{"049A}
7352 \DeclareUTFSymbol\cyrkdsc{"049B}
7353 \DeclareUTFSymbol\CYRKVCRS{"049C}
7354 \DeclareUTFSymbol\cyrkvcrs{"049D}
7355 \DeclareUTFSymbol\CYRKHCRS{"049E}
7356 \DeclareUTFSymbol\cyrkhcrs{"049F}
7357 \DeclareUTFSymbol\CYRKBEAK{"04A0}
7358 \DeclareUTFSymbol\cyrkbeak{"04A1}
7359 \DeclareUTFSymbol\CYRNDSC{"04A2}
7360 \DeclareUTFSymbol\cyrndsc{"04A3}
7361 \DeclareUTFSymbol\CYRNG{"04A4}
7362 \DeclareUTFSymbol\cyrng{"04A5}
7363 \DeclareUTFSymbol\CYRPHK{"04A6}
7364 \DeclareUTFSymbol\cyrphk{"04A7}
7365 \DeclareUTFSymbol\CYRABHHA{"04A8}
7366 \DeclareUTFSymbol\cyrabhh{"04A9}
7367 \DeclareUTFSymbol\CYRSDSC{"04AA}
7368 \DeclareUTFCompositeSymbol\CYRSDSC{\CYRS}{"04AA}
7369 \DeclareUTFSymbol\cyrsdsc{"04AB}
7370 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\crys}{"04AB}
7371 \DeclareUTFSymbol\CYRTDSC{"04AC}
7372 \DeclareUTFSymbol\cyrtdsc{"04AD}
7373 \DeclareUTFSymbol\CYRY{"04AE}
7374 \DeclareUTFSymbol\ciry{"04AF}
7375 \DeclareUTFSymbol\CYRYHCRS{"04B0}
7376 \DeclareUTFSymbol\ciryhcrs{"04B1}
7377 \DeclareUTFSymbol\CYRHDS{"04B2}
7378 \DeclareUTFSymbol\cyrhds{"04B3}
7379 \DeclareUTFSymbol\CYRTETSE{"04B4}
7380 \DeclareUTFSymbol\cyrtetse{"04B5}
7381 \DeclareUTFSymbol\CYRCHRDSC{"04B6}
7382 \DeclareUTFSymbol\cyrchrdsc{"04B7}
7383 \DeclareUTFSymbol\CYRCHVCRS{"04B8}
7384 \DeclareUTFSymbol\cyrchvcrs{"04B9}
7385 \DeclareUTFSymbol\CYRSHHA{"04BA}
7386 \DeclareUTFSymbol\cyrshha{"04BB}
7387 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCH{"04BC}
7388 \DeclareUTFSymbol\cyrabhch{"04BD}
7389 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCHDSC{"04BE}
7390 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\CYRABHCH}{"04BE}
7391 \DeclareUTFSymbol\cyrabhchdsc{"04BF}
7392 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\cyrabhch}{"04BF}
7393 \DeclareUTFSymbol\CYRpalochnka{"04CO}
7394 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRZH}{"04C1}
7395 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrzh}{"04C2}
7396 \DeclareUTFSymbol\CYRKHK{"04C3}
7397 \DeclareUTFSymbol\cyrkhk{"04C4}
7398 \DeclareUTFSymbol\CYRLDSC{"04C5}
7399 \DeclareUTFSymbol\cyrldsc{"04C6}
7400 \DeclareUTFSymbol\CYRNHK{"04C7}
7401 \DeclareUTFSymbol\cyrnhk{"04C8}
7402 \DeclareUTFSymbol\CYRCHLDSC{"04CB}
7403 \DeclareUTFSymbol\cyrchldsc{"04CC}
7404 \DeclareUTFSymbol\CYRMDSC{"04CD}
7405 \DeclareUTFSymbol\cyrmdsc{"04CE}
```

```
7406 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRA}{ "04D0}
7407 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyra}{ "04D1}
7408 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRA}{ "04D2}
7409 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyra}{ "04D3}
7410 \DeclareUTFSymbol\CYRAE{ "04D4}
7411 \DeclareUTFSymbol\cyrae{ "04D5}
7412 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRE}{ "04D6}
7413 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyre}{ "04D7}
7414 \DeclareUTFSymbol\CYRSCHWA{ "04D8}
7415 \DeclareUTFSymbol\cyrschwa{ "04D9}
7416 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRSCHWA}{ "04DA}
7417 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrschwa}{ "04DB}
7418 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRZH}{ "04DC}
7419 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrzh}{ "04DD}
7420 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRZ}{ "04DE}
7421 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrz}{ "04DF}
7422 \DeclareUTFSymbol\CYRABHDZE{ "04E0}
7423 \DeclareUTFSymbol\cyrabhdze{ "04E1}
7424 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRI}{ "04E2}
7425 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyri}{ "04E3}
7426 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRI}{ "04E4}
7427 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyri}{ "04E5}
7428 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRO}{ "04E6}
7429 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyro}{ "04E7}
7430 \DeclareUTFSymbol\CYROTLD{ "04E8}
7431 \DeclareUTFSymbol\cyrotld{ "04E9}
7432 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYROTLD}{ "04EA}
7433 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrotld}{ "04EB}
7434 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYREREV}{ "04EC}
7435 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyreref}{ "04ED}
7436 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRU}{ "04EE}
7437 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrus}{ "04EF}
7438 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRU}{ "04F0}
7439 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrus}{ "04F1}
7440 \DeclareUTFCompositeSymbol\H{\CYRU}{ "04F2}
7441 \DeclareUTFCompositeSymbol\H{\cyrus}{ "04F3}
7442 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRCH}{ "04F4}
7443 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrch}{ "04F5}
7444 \DeclareUTFSymbol\CYRGDSC{ "04F6}
7445 \DeclareUTFSymbol\crgdsc{ "04F7}
7446 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRERY}{ "04F8}
7447 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrery}{ "04F9}
7448 \DeclareUTFSymbol\CYRHHK{ "04FC}
7449 \DeclareUTFSymbol\cyrhhk{ "04FD}
7450 \DeclareUTFSymbol\sofpasuq{ "05C3}
7451 \DeclareUTFSymbol\hebalef{ "05D0}
7452 \DeclareUTFSymbol\hebbet{ "05D1}
7453 \DeclareUTFSymbol\hebgimel{ "05D2}
7454 \DeclareUTFSymbol\hebdalat{ "05D3}
7455 \DeclareUTFSymbol\hebhe{ "05D4}
7456 \DeclareUTFSymbol\hebvav{ "05D5}
7457 \DeclareUTFSymbol\hebzayin{ "05D6}
7458 \DeclareUTFSymbol\hebheth{ "05D7}
7459 \DeclareUTFSymbol\hebtet{ "05D8}
7460 \DeclareUTFSymbol\hebyod{ "05D9}
7461 \DeclareUTFSymbol\hebfinalkaf{ "05DA}
7462 \DeclareUTFSymbol\hebkaf{ "05DB}
7463 \DeclareUTFSymbol\heblamed{ "05DC}
7464 \DeclareUTFSymbol\hebfinalmem{ "05DD}
7465 \DeclareUTFSymbol\hebmem{ "05DE}
7466 \DeclareUTFSymbol\hebfinalnun{ "05DF}
7467 \DeclareUTFSymbol\hebnun{ "05E0}
7468 \DeclareUTFSymbol\hebsamekh{ "05E1}
7469 \DeclareUTFSymbol\hebayin{ "05E2}
7470 \DeclareUTFSymbol\hebfinalpe{ "05E3}
7471 \DeclareUTFSymbol\hebe{ "05E4}
7472 \DeclareUTFSymbol\hebfinalsadi{ "05E5}
```

```
7473 \DeclareUTFSymbol\hebtsadi{"05E6}
7474 \DeclareUTFSymbol\hebqof{"05E7}
7475 \DeclareUTFSymbol\hebreh{"05E8}
7476 \DeclareUTFSymbol\hebshin{"05E9}
7477 \DeclareUTFSymbol\hebtav{"05EA}
7478 \DeclareUTFSymbol\doublevav{"05F0}
7479 \DeclareUTFSymbol\vavyod{"05F1}
7480 \DeclareUTFSymbol\doubleyod{"05F2}
7481 \DeclareUTFSymbol\textscd{"1D05}
7482 \DeclareUTFSymbol\textPUsck{"1DOB}
7483 \DeclareUTFSymbol\textPUscm{"1DOD}
7484 \DeclareUTFSymbol\textPUscp{"1D18}
7485 \DeclareUTFSymbol\textPUrevscr{"1D19}
7486 \DeclareUTFSymbol\texttiinferior{"1D62}
7487 \DeclareUTFSymbol\texttrinferior{"1D63}
7488 \DeclareUTFSymbol\texttuinferior{"1D64}
7489 \DeclareUTFSymbol\texttvinferior{"1D65}
7490 \DeclareUTFSymbol\textbetainferior{"1D66}
7491 \DeclareUTFSymbol\textgammainferior{"1D67}
7492 \DeclareUTFSymbol\textrhoinferior{"1D68}
7493 \DeclareUTFSymbol\textphiinferior{"1D69}
7494 \DeclareUTFSymbol\textchiinferior{"1D6A}
7495 \DeclareUTFSymbol\textbarsci{"1D7B}
7496 \DeclareUTFSymbol\textbarp{"1D7D}
7497 \DeclareUTFSymbol\textbarscu{"1D7E}
7498 \DeclareUTFSymbol\textPUrhooka{"1D8F}
7499 \DeclareUTFSymbol\textPUrhooke{"1D92}
7500 \DeclareUTFSymbol\textPUrhookepsilon{"1D93}
7501 \DeclareUTFSymbol\textPUrhookopeno{"1D97}
7502 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsub breve{H}}{"1E2A}
7503 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsub breve{h}}{"1E2B}
7504 \DeclareUTFCompositeSymbol{.\{textlongs\}}{"1E9B}
7505 \DeclareUTFSymbol\textcompwordmark{"200C}
7506 \DeclareUTFSymbol\texthdotfor{"2025}
7507 \DeclareUTFSymbol\textprime{"2032}
7508 \DeclareUTFSymbol\textsecond{"2033}
7509 \DeclareUTFSymbol\texttthird{"2034}
7510 \DeclareUTFSymbol\textbackprime{"2035}
7511 \DeclareUTFSymbol\textlefttherefore{"2056}
7512 \DeclareUTFSymbol\textfourth{"2057}
7513 \DeclareUTFSymbol\textddiamonddots{"2058}
7514 \DeclareUTFSymbol\textzerosuperior{"2070}
7515 \DeclareUTFSymbol\textisuperior{"2071}
7516 \DeclareUTFSymbol\textfoursuperior{"2074}
7517 \DeclareUTFSymbol\textfivesuperior{"2075}
7518 \DeclareUTFSymbol\textsixsuperior{"2076}
7519 \DeclareUTFSymbol\textsevensuperior{"2077}
7520 \DeclareUTFSymbol\texteightsuperior{"2078}
7521 \DeclareUTFSymbol\textninesuperior{"2079}
7522 \DeclareUTFSymbol\textplussuperior{"207A}
7523 \DeclareUTFSymbol\textminussuperior{"207B}
7524 \DeclareUTFSymbol\texttequalsuperior{"207C}
7525 \DeclareUTFSymbol\textparenleftsuperior{"207D}
7526 \DeclareUTFSymbol\textparenrightsuperior{"207E}
7527 \DeclareUTFSymbol\textnsuperior{"207F}
7528 \DeclareUTFSymbol\textzeroinferior{"2080}
7529 \DeclareUTFSymbol\textoneinferior{"2081}
7530 \DeclareUTFSymbol\texttwoinferior{"2082}
7531 \DeclareUTFSymbol\textthreeinferior{"2083}
7532 \DeclareUTFSymbol\textfourinferior{"2084}
7533 \DeclareUTFSymbol\textfiveinferior{"2085}
7534 \DeclareUTFSymbol\textsixinferior{"2086}
7535 \DeclareUTFSymbol\textseveninferior{"2087}
7536 \DeclareUTFSymbol\texteightinferior{"2088}
7537 \DeclareUTFSymbol\textnineinferior{"2089}
7538 \DeclareUTFSymbol\textplusinferior{"208A}
7539 \DeclareUTFSymbol\textminusinferior{"208B}
```

```
7540 \DeclareUTFSymbol{textequalsinferior{"208C}}
7541 \DeclareUTFSymbol{textparenleftinferior{"208D}}
7542 \DeclareUTFSymbol{textparenrightinferior{"208E}}
7543 \DeclareUTFSymbol{textainferior{"2090}}
7544 \DeclareUTFSymbol{texteinferior{"2091}}
7545 \DeclareUTFSymbol{texttoinferior{"2092}}
7546 \DeclareUTFSymbol{textxinferior{"2093}}
7547 \DeclareUTFSymbol{textschwainferior{"2094}}
7548 \DeclareUTFSymbol{textthinferior{"2095}}
7549 \DeclareUTFSymbol{textkinferior{"2096}}
7550 \DeclareUTFSymbol{textlinferior{"2097}}
7551 \DeclareUTFSymbol{textminferior{"2098}}
7552 \DeclareUTFSymbol{texttninferior{"2099}}
7553 \DeclareUTFSymbol{textpinferior{"209A}}
7554 \DeclareUTFSymbol{textsinferior{"209B}}
7555 \DeclareUTFSymbol{textttinferior{"209C}}
7556 \DeclareUTFSymbol{textpeseta{"20A7}}
7557 \DeclareUTFSymbol{textDeleatur{"20B0}}
7558 \DeclareUTFSymbol{textguarani{"20B2}}
7559 \DeclareUTFSymbol{texthslash{"210F}}
7560 \DeclareUTFSymbol{textIm{"2111}}
7561 \DeclareUTFSymbol{texttell{"2113}}
7562 \DeclareUTFSymbol{textwp{"2118}}
7563 \DeclareUTFSymbol{textRe{"211C}}
7564 \DeclareUTFSymbol{textriota{"2129}}
7565 \DeclareUTFSymbol{textangstrom{"212B}}
7566 \DeclareUTFSymbol{textfax{"213B}}
7567 \DeclareUTFSymbol{textinvamp{"214B}}
7568 \DeclareUTFSymbol{textoneseventh{"2150}}
7569 \DeclareUTFSymbol{textoneninth{"2151}}
7570 \DeclareUTFSymbol{textonetenth{"2152}}
7571 \DeclareUTFSymbol{textonethird{"2153}}
7572 \DeclareUTFSymbol{texttwothirds{"2154}}
7573 \DeclareUTFSymbol{textonefifth{"2155}}
7574 \DeclareUTFSymbol{texttwofifths{"2156}}
7575 \DeclareUTFSymbol{textthreefifths{"2157}}
7576 \DeclareUTFSymbol{textfourfifths{"2158}}
7577 \DeclareUTFSymbol{textonesixth{"2159}}
7578 \DeclareUTFSymbol{textfivesixths{"215A}}
7579 \DeclareUTFSymbol{textoneeighth{"215B}}
7580 \DeclareUTFSymbol{textthreeeighths{"215C}}
7581 \DeclareUTFSymbol{textfiveeighths{"215D}}
7582 \DeclareUTFSymbol{textseveneighths{"215E}}
7583 \DeclareUTFSymbol{textrevc{"2184}}
7584 \DeclareUTFSymbol{textzerothirds{"2189}}
7585 \DeclareUTFSymbol{textnleftarrow{"219A}}
7586 \DeclareUTFSymbol{textnrightarrow{"219B}}
7587 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadleftarrow{"219E}}
7588 \DeclareUTFCommand{textntwoheadleftarrow{\textlstrikethru\texttwoheadleftarrow}}
7589 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaduparrow{"219F}}
7590 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadrightarrow{"21A0}}
7591 \DeclareUTFCommand{textntwoheadrightarrow{\textlstrikethru\texttwoheadrightarrow}}
7592 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaddownarrow{"21A1}}
7593 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtail{"21A2}}
7594 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtail{"21A3}}
7595 \DeclareUTFSymbol{textmapsto{"21A6}}
7596 \DeclareUTFSymbol{texthookleftarrow{"21A9}}
7597 \DeclareUTFSymbol{texthookrightarrow{"21AA}}
7598 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowleft{"21AB}}
7599 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowright{"21AC}}
7600 \DeclareUTFSymbol{textnleftrightarrow{"21AE}}
7601 \DeclareUTFSymbol{textlightning{"21AF}}
7602 \DeclareUTFSymbol{textdlsh{"21B5}}
7603 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowleft{"21B6}}
7604 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowright{"21B7}}
7605 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoonup{"21BC}}
7606 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoondown{"21BD}}
```

```
7607 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonright{"21BE}}
7608 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonleft{"21BF}}
7609 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoonup{"21C0}}
7610 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoondown{"21C1}}
7611 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonright{"21C2}}
7612 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonleft{"21C3}}
7613 \DeclareUTFSymbol{textrightleftarrows{"21C4}}
7614 \DeclareUTFSymbol{textupdownarrows{"21C5}}
7615 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrows{"21C6}}
7616 \DeclareUTFSymbol{textleftleftarrows{"21C7}}
7617 \DeclareUTFSymbol{textupuparrows{"21C8}}
7618 \DeclareUTFSymbol{textrightrightarrows{"21C9}}
7619 \DeclareUTFSymbol{textdowndownarrows{"21CA}}
7620 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoons{"21CB}}
7621 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoons{"21CC}}
7622 \DeclareUTFSymbol{texttnLeftarrow{"21CD}}
7623 \DeclareUTFSymbol{texttnLeftrightarrow{"21CE}}
7624 \DeclareUTFSymbol{texttnRightarrow{"21CF}}
7625 \DeclareUTFSymbol{textLeftarrow{"21DO}}
7626 \DeclareUTFSymbol{textUparrow{"21D1}}
7627 \DeclareUTFSymbol{textRightarrow{"21D2}}
7628 \DeclareUTFSymbol{textDownarrow{"21D3}}
7629 \DeclareUTFSymbol{textLeftrightarrow{"21D4}}
7630 \DeclareUTFSymbol{textUpdownarrow{"21D5}}
7631 \DeclareUTFSymbol{textNarrow{"21D6}}
7632 \DeclareUTFSymbol{textNearrow{"21D7}}
7633 \DeclareUTFSymbol{textSearrow{"21D8}}
7634 \DeclareUTFSymbol{textSwarrow{"21D9}}
7635 \DeclareUTFSymbol{textLleftarrow{"21DA}}
7636 \DeclareUTFSymbol{textRrightarrow{"21DB}}
7637 \DeclareUTFSymbol{textleftsquigarrow{"21DC}}
7638 \DeclareUTFSymbol{textrightsquigarrow{"21DD}}
7639 \DeclareUTFSymbol{textdashleftarrow{"21E0}}
7640 \DeclareUTFSymbol{textdasheduparrow{"21E1}}
7641 \DeclareUTFSymbol{textdashrightarrow{"21E2}}
7642 \DeclareUTFSymbol{textdasheddownarrow{"21E3}}
7643 \DeclareUTFSymbol{textpointer{"21E8}}
7644 \DeclareUTFSymbol{textdownuparrows{"21F5}}
7645 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtriangle{"21FD}}
7646 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtriangle{"21FE}}
7647 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrowtriangle{"21FF}}
7648 \DeclareUTFSymbol{textforall{"2200}}
7649 \DeclareUTFSymbol{textcomplement{"2201}}
7650 \DeclareUTFSymbol{textpartial{"2202}}
7651 \DeclareUTFSymbol{textexists{"2203}}
7652 \DeclareUTFSymbol{textnexists{"2204}}
7653 \DeclareUTFSymbol{textemptyset{"2205}}
7654 \DeclareUTFSymbol{texttriangle{"2206}}
7655 \DeclareUTFSymbol{textnabla{"2207}}
7656 \DeclareUTFSymbol{textin{"2208}}
7657 \DeclareUTFSymbol{textnotin{"2209}}
7658 \DeclareUTFSymbol{textsmallin{"220A}}
7659 \DeclareUTFSymbol{textni{"220B}}
7660 \DeclareUTFSymbol{textnotowner{"220C}}
7661 \DeclareUTFSymbol{textsmallowns{"220D}}
7662 \DeclareUTFSymbol{textprod{"220F}}
7663 \DeclareUTFSymbol{textamalg{"2210}}
7664 \DeclareUTFSymbol{textsum{"2211}}
7665 \DeclareUTFSymbol{textmp{"2213}}
7666 \DeclareUTFSymbol{textdotplus{"2214}}
7667 \DeclareUTFSymbol{textDivides{"2215}}
7668 \DeclareUTFSymbol{textsetminus{"2216}}
7669 \DeclareUTFSymbol{textast{"2217}}
7670 \DeclareUTFSymbol{textcirc{"2218}}
7671 \DeclareUTFSymbol{textbulletoperator{"2219}}
7672 \DeclareUTFSymbol{textproto{"221D}}
7673 \DeclareUTFSymbol{textinfty{"221E}}
```

```
7674 \DeclareUTFSymbol{textangle{"2220}}
7675 \DeclareUTFSymbol{textmeasuredangle{"2221}}
7676 \DeclareUTFSymbol{textsphericalangle{"2222}}
7677 \DeclareUTFSymbol{textmid{"2223}}
7678 \DeclareUTFSymbol{textnmid{"2224}}
7679 \DeclareUTFSymbol{textparallel{"2225}}
7680 \DeclareUTFSymbol{textnparallel{"2226}}
7681 \DeclareUTFSymbol{textwedge{"2227}}
7682 \DeclareUTFCommand{textowedge{\textcircled{textwedge}}}
7683 \DeclareUTFSymbol{textvee{"2228}}
7684 \DeclareUTFCommand{textovee{\textcircled{textvee}}}
7685 \DeclareUTFSymbol{textcap{"2229}}
7686 \DeclareUTFSymbol{textcup{"222A}}
7687 \DeclareUTFSymbol{textint{"222B}}
7688 \DeclareUTFSymbol{textiint{"222C}}
7689 \DeclareUTFSymbol{textiiint{"222D}}
7690 \DeclareUTFSymbol{textoint{"222E}}
7691 \DeclareUTFSymbol{textoiint{"222F}}
7692 \DeclareUTFSymbol{textointclockwise{"2232}}
7693 \DeclareUTFSymbol{textointctr-clockwise{"2233}}
7694 \DeclareUTFSymbol{texttherefore{"2234}}
7695 \DeclareUTFSymbol{textbecause{"2235}}
7696 \DeclareUTFSymbol{textvdotdot{"2236}}
7697 \DeclareUTFSymbol{textsquaredots{"2237}}
7698 \DeclareUTFSymbol{textdotminus{"2238}}
7699 \DeclareUTFSymbol{texteqcolon{"2239}}
7700 \DeclareUTFSymbol{textsim{"223C}}
7701 \DeclareUTFSymbol{textbacksim{"223D}}
7702 \DeclareUTFCommand{textnbacksim{\textlstrikethru{textnbacksim}}}
7703 \DeclareUTFSymbol{textwr{"2240}}
7704 \DeclareUTFSymbol{textnsim{"2241}}
7705 \DeclareUTFSymbol{texteqsim{"2242}}
7706 \DeclareUTFCommand{textneqsim{\textlstrikethru{texteqsim}}}
7707 \DeclareUTFSymbol{textsimeq{"2243}}
7708 \DeclareUTFSymbol{textnsimeq{"2244}}
7709 \DeclareUTFSymbol{textcong{"2245}}
7710 \DeclareUTFSymbol{textncong{"2247}}
7711 \DeclareUTFSymbol{textapprox{"2248}}
7712 \DeclareUTFSymbol{textnapprox{"2249}}
7713 \DeclareUTFSymbol{textapproxeq{"224A}}
7714 \DeclareUTFCommand{textnapproxeq{\textlstrikethru{textapproxeq}}}
7715 \DeclareUTFSymbol{texttriplesim{"224B}}
7716 \DeclareUTFCommand{textntriplesim{\textlstrikethru{texttriplesim}}}
7717 \DeclareUTFSymbol{textbackcong{"224C}}
7718 \DeclareUTFCommand{textnbackcong{\textlstrikethru{textbackcong}}}
7719 \DeclareUTFSymbol{textasymp{"224D}}
7720 \DeclareUTFCommand{textnasymp{\textlstrikethru{textasymp}}}
7721 \DeclareUTFSymbol{textBumpeq{"224E}}
7722 \DeclareUTFCommand{textnBumpeq{\textlstrikethru{textBumpeq}}}
7723 \DeclareUTFSymbol{textbumpeq{"224F}}
7724 \DeclareUTFCommand{textnbumpeq{\textlstrikethru{textbumpeq}}}
7725 \DeclareUTFSymbol{textdoteq{"2250}}
7726 \DeclareUTFCommand{textndoteq{\textlstrikethru{textdoteq}}}
7727 \DeclareUTFSymbol{textdoteqdot{"2251}}
7728 \DeclareUTFCommand{textnDoteq{\textlstrikethru{textdoteqdot}}}
7729 \DeclareUTFSymbol{textfallingdoteq{"2252}}
7730 \DeclareUTFCommand{textnfallingdoteq{\textlstrikethru{textfallingdoteq}}}
7731 \DeclareUTFSymbol{textrisingdoteq{"2253}}
7732 \DeclareUTFCommand{textnrisingdoteq{\textlstrikethru{textrisingdoteq}}}
7733 \DeclareUTFSymbol{textcolonequals{"2254}}
7734 \DeclareUTFSymbol{textequalscolon{"2255}}
7735 \DeclareUTFSymbol{texteqcirc{"2256}}
7736 \DeclareUTFCommand{textneqcirc{\textlstrikethru{texteqcirc}}}
7737 \DeclareUTFSymbol{textcirceq{"2257}}
7738 \DeclareUTFCommand{textncirceq{\textlstrikethru{textcirceq}}}
7739 \DeclareUTFSymbol{texthateq{"2259}}
7740 \DeclareUTFCommand{textnhateq{\textlstrikethru{texthateq}}}
```

```
7741 \DeclareUTFSymbol{texttriangleeq{"225C}}
7742 \DeclareUTFSymbol{textneq{"2260}
7743 \DeclareUTFSymbol{textne{"2260}
7744 \DeclareUTFSymbol{textequiv{"2261}
7745 \DeclareUTFSymbol{textnequiv{"2262}
7746 \DeclareUTFSymbol{textleq{"2264}
7747 \DeclareUTFSymbol{textle{"2264}
7748 \DeclareUTFSymbol{textgeq{"2265}
7749 \DeclareUTFSymbol{textge{"2265}
7750 \DeclareUTFSymbol{textleqq{"2266}
7751 \DeclareUTFCommand{textnleqq{\textlstrikethru{textleqq}
7752 \DeclareUTFSymbol{textgeqq{"2267}
7753 \DeclareUTFCommand{textngeqq{\textlstrikethru{textgeqq}
7754 \DeclareUTFSymbol{textlnqq{"2268}
7755 \DeclareUTFSymbol{textgneqq{"2269}
7756 \DeclareUTFSymbol{textll{"226A}
7757 \DeclareUTFCommand{textnll{\textlstrikethru{textll}
7758 \DeclareUTFSymbol{textgg{"226B}
7759 \DeclareUTFCommand{textngg{\textlstrikethru{textgg}
7760 \DeclareUTFSymbol{textbetween{"226C}
7761 \DeclareUTFSymbol{textnless{"226E}
7762 \DeclareUTFSymbol{textngtr{"226F}
7763 \DeclareUTFSymbol{textnleq{"2270}
7764 \DeclareUTFSymbol{textngeq{"2271}
7765 \DeclareUTFSymbol{textlesssim{"2272}
7766 \DeclareUTFSymbol{textgtrsim{"2273}
7767 \DeclareUTFSymbol{textnlesssim{"2274}
7768 \DeclareUTFSymbol{textngtrsim{"2275}
7769 \DeclareUTFSymbol{textlessgtr{"2276}
7770 \DeclareUTFSymbol{textgtrless{"2277}
7771 \DeclareUTFSymbol{textngtrless{"2278}
7772 \DeclareUTFSymbol{textnlessgtr{"2279}
7773 \DeclareUTFSymbol{textprec{"227A}
7774 \DeclareUTFSymbol{textsucc{"227B}
7775 \DeclareUTFSymbol{textpreccurlyeq{"227C}
7776 \DeclareUTFSymbol{textsucccurlyeq{"227D}
7777 \DeclareUTFSymbol{textprecsim{"227E}
7778 \DeclareUTFCommand{textnprecsim{\textlstrikethru{textprecsim}
7779 \DeclareUTFSymbol{textsuccsim{"227F}
7780 \DeclareUTFCommand{textnsuccsim{\textlstrikethru{textsuccsim}
7781 \DeclareUTFSymbol{textnprec{"2280}
7782 \DeclareUTFSymbol{textnsucc{"2281}
7783 \DeclareUTFSymbol{textsubset{"2282}
7784 \DeclareUTFSymbol{textsupset{"2283}
7785 \DeclareUTFSymbol{textnsubset{"2284}
7786 \DeclareUTFSymbol{textnsupset{"2285}
7787 \DeclareUTFSymbol{textsubseteq{"2286}
7788 \DeclareUTFSymbol{textsupseteq{"2287}
7789 \DeclareUTFSymbol{textnsubseteq{"2288}
7790 \DeclareUTFSymbol{textnsupseteq{"2289}
7791 \DeclareUTFSymbol{textsubsetneq{"228A}
7792 \DeclareUTFSymbol{textsupsetneq{"228B}
7793 \DeclareUTFSymbol{textcupdot{"228D}
7794 \DeclareUTFSymbol{textcupplus{"228E}
7795 \DeclareUTFSymbol{textsqsubset{"228F}
7796 \DeclareUTFCommand{textnsqsubset{\textlstrikethru{textsqsubset}
7797 \DeclareUTFSymbol{textsqsupset{"2290}
7798 \DeclareUTFCommand{textnsqsupset{\textlstrikethru{textsqsupset}
7799 \DeclareUTFSymbol{textsqsubseteq{"2291}
7800 \DeclareUTFCommand{textnsqsubseteq{\textlstrikethru{textsqsubseteq}
7801 \DeclareUTFSymbol{textsqsupseteq{"2292}
7802 \DeclareUTFCommand{textnsqsupseteq{\textlstrikethru{textsqsupseteq}
7803 \DeclareUTFSymbol{textsqcap{"2293}
7804 \DeclareUTFSymbol{textsqcup{"2294}
7805 \DeclareUTFSymbol{textoplus{"2295}
7806 \DeclareUTFSymbol{textominus{"2296}
7807 \DeclareUTFSymbol{texttotimes{"2297}
```

```
7808 \DeclareUTFSymbol{textoslash{"2298}}
7809 \DeclareUTFSymbol{textodot{"2299}}
7810 \DeclareUTFSymbol{textcircledcirc{"229A}}
7811 \DeclareUTFSymbol{textcircledast{"229B}}
7812 \DeclareUTFSymbol{textcircledash{"229D}}
7813 \DeclareUTFSymbol{textboxplus{"229E}}
7814 \DeclareUTFSymbol{textboxminus{"229F}}
7815 \DeclareUTFSymbol{textboxtimes{"22A0}}
7816 \DeclareUTFSymbol{textboxdot{"22A1}}
7817 \DeclareUTFSymbol{textvdash{"22A2}}
7818 \DeclareUTFSymbol{textdashv{"22A3}}
7819 \DeclareUTFCommand{textndashv{\textlstrikethru{textdashv}}
7820 \DeclareUTFSymbol{texttop{"22A4}}
7821 \DeclareUTFCommand{textndownvdash{\textlstrikethru{texttop}}
7822 \DeclareUTFSymbol{textbot{"22A5}}
7823 \DeclareUTFCommand{textnupvdash{\textlstrikethru{textbot}}
7824 \DeclareUTFSymbol{textvDash{"22A8}}
7825 \DeclareUTFSymbol{textVdash{"22A9}}
7826 \DeclareUTFSymbol{textVvdash{"22AA}}
7827 \DeclareUTFCommand{textnVdash{\textlstrikethru{textVvdash}}
7828 \DeclareUTFSymbol{textVDash{"22AB}}
7829 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AC}}
7830 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AD}}
7831 \DeclareUTFSymbol{textnVdash{"22AE}}
7832 \DeclareUTFSymbol{textnVDash{"22AF}}
7833 \DeclareUTFSymbol{textlhd{"22B2}}
7834 \DeclareUTFSymbol{textrhd{"22B3}}
7835 \DeclareUTFSymbol{textunlhd{"22B4}}
7836 \DeclareUTFSymbol{textunrhd{"22B5}}
7837 \DeclareUTFSymbol{textmultimapdotbothA{"22B6}}
7838 \DeclareUTFSymbol{textmultimapdotbothB{"22B7}}
7839 \DeclareUTFSymbol{textmultimap{"22B8}}
7840 \DeclareUTFSymbol{textveebar{"22BB}}
7841 \DeclareUTFSymbol{textbarwedge{"22BC}}
7842 \DeclareUTFSymbol{textstar{"22C6}}
7843 \DeclareUTFSymbol{textdivideontimes{"22C7}}
7844 \DeclareUTFSymbol{textbowtie{"22C8}}
7845 \DeclareUTFSymbol{textltimes{"22C9}}
7846 \DeclareUTFSymbol{textrtimes{"22CA}}
7847 \DeclareUTFSymbol{textleftthreetimes{"22CB}}
7848 \DeclareUTFSymbol{textrightthreetimes{"22CC}}
7849 \DeclareUTFSymbol{textbacksimeq{"22CD}}
7850 \DeclareUTFCommand{textnbacksimeq{\textlstrikethru{textbacksimeq}}
7851 \DeclareUTFSymbol{textcurlyvee{"22CE}}
7852 \DeclareUTFSymbol{textcurlywedge{"22CF}}
7853 \DeclareUTFSymbol{textSubset{"22D0}}
7854 \DeclareUTFCommand{textnSubset{\textlstrikethru{textSubset}}
7855 \DeclareUTFSymbol{textSupset{"22D1}}
7856 \DeclareUTFCommand{textnSupset{\textlstrikethru{textSupset}}
7857 \DeclareUTFSymbol{textCap{"22D2}}
7858 \DeclareUTFSymbol{textCup{"22D3}}
7859 \DeclareUTFSymbol{textpitchfork{"22D4}}
7860 \DeclareUTFSymbol{textlessdot{"22D6}}
7861 \DeclareUTFSymbol{textgtrdot{"22D7}}
7862 \DeclareUTFSymbol{textlll{"22D8}}
7863 \DeclareUTFSymbol{textggg{"22D9}}
7864 \DeclareUTFSymbol{textlesseqtr{"22DA}}
7865 \DeclareUTFSymbol{textgtreqless{"22DB}}
7866 \DeclareUTFSymbol{textcurlyeqprec{"22DE}}
7867 \DeclareUTFCommand{textncurlyeqprec{\textlstrikethru{textcurlyeqprec}}
7868 \DeclareUTFSymbol{textcurlyeqsucc{"22DF}}
7869 \DeclareUTFCommand{textncurlyeqsucc{\textlstrikethru{textcurlyeqsucc}}
7870 \DeclareUTFSymbol{textnpreccurlyeq{"22E0}}
7871 \DeclareUTFSymbol{textnsucccurlyeq{"22E1}}
7872 \DeclareUTFSymbol{textnqsubseteq{"22E2}}
7873 \DeclareUTFSymbol{textnqsupseteq{"22E3}}
7874 \DeclareUTFSymbol{textsqsubsetneq{"22E4}}
```

```
785 \DeclareUTFSymbol{textsqsupsetneq{"22E5}}
786 \DeclareUTFSymbol{textlnsim{"22E6}}
787 \DeclareUTFSymbol{textgnsim{"22E7}}
788 \DeclareUTFSymbol{textprecnsim{"22E8}}
789 \DeclareUTFSymbol{textsuccnsim{"22E9}}
790 \DeclareUTFSymbol{textntriangleleft{"22EA}}
791 \DeclareUTFSymbol{textntriangleright{"22EB}}
792 \DeclareUTFSymbol{textntrianglelefteq{"22EC}}
793 \DeclareUTFSymbol{textntrianglerighteq{"22ED}}
794 \DeclareUTFSymbol{textvdots{"22EE}}
795 \DeclareUTFSymbol{textcdots{"22EF}}
796 \DeclareUTFSymbol{textudots{"22F0}}
797 \DeclareUTFSymbol{textddots{"22F1}}
798 \DeclareUTFSymbol{textbarin{"22F6}}
799 \DeclareUTFSymbol{textdiameter{"2300}}
800 \DeclareUTFSymbol{textbackneg{"2310}}
801 \DeclareUTFSymbol{textwasylozenge{"2311}}
802 \DeclareUTFSymbol{textinvbackneg{"2319}}
803 \DeclareUTFSymbol{textclock{"231A}}
804 \DeclareUTFSymbol{textulcorner{"231C}}
805 \DeclareUTFSymbol{texturcorner{"231D}}
806 \DeclareUTFSymbol{textllcorner{"231E}}
807 \DeclareUTFSymbol{textlrcorner{"231F}}
808 \DeclareUTFSymbol{textfrown{"2322}}
809 \DeclareUTFSymbol{textsmile{"2323}}
810 \DeclareUTFSymbol{textKeyboard{"2328}}
811 \DeclareUTFSymbol{textangle{"2329}}
812 \DeclareUTFSymbol{texttriangle{"232A}}
813 \DeclareUTFSymbol{textAPLinv{"2339}}
814 \DeclareUTFSymbol{textTumbler{"233C}}
815 \DeclareUTFSymbol{textstmaryrdbaro{"233D}}
816 \DeclareUTFSymbol{textnotslash{"233F}}
817 \DeclareUTFSymbol{textnotbackslash{"2340}}
818 \DeclareUTFSymbol{textboxbackslash{"2342}}
819 \DeclareUTFSymbol{textAPLleftarrowbox{"2347}}
820 \DeclareUTFSymbol{textAPLrightarrowbox{"2348}}
821 \DeclareUTFSymbol{textAPLuparrowbox{"2350}}
822 \DeclareUTFSymbol{textAPLdownarrowbox{"2357}}
823 \DeclareUTFSymbol{textAPLinput{"235E}}
824 \DeclareUTFSymbol{textRequest{"2370}}
825 \DeclareUTFSymbol{textBeam{"2393}}
826 \DeclareUTFSymbol{texthexagon{"2394}}
827 \DeclareUTFSymbol{textAPLbox{"2395}}
828 \DeclareUTFSymbol{textForwardToIndex{"23ED}}
829 \DeclareUTFSymbol{textRewindToIndex{"23EE}}
830 \DeclareUTFSymbol{textbbslash{"244A}}
831 \DeclareUTFSymbol{textCircledA{"24B6}}
832 \DeclareUTFSymbol{textCleaningF{"24BB}}
833 \DeclareUTFCommand{textCleaningFF{\b\textCleaningF}}
834 \DeclareUTFSymbol{textCleaningP{"24C5}}
835 \DeclareUTFCommand{textCleaningPP{\b\textCleaningP}}
836 \DeclareUTFSymbol{textCuttingLine{"2504}}
837 \DeclareUTFSymbol{textUParrow{"25B2}}
838 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangleup{"25B3}}
839 \DeclareUTFSymbol{textForward{"25B6}}
840 \DeclareUTFSymbol{textttriangleright{"25B7}}
841 \DeclareUTFSymbol{textRHD{"25BA}}
842 \DeclareUTFSymbol{textDOWNarrow{"25BC}}
843 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangledown{"25BD}}
844 \DeclareUTFSymbol{textRewind{"25C0}}
845 \DeclareUTFSymbol{texttriangleleft{"25C1}}
846 \DeclareUTFSymbol{textLHD{"25C4}}
847 \DeclareUTFSymbol{textdiamond{"25C7}}
848 \DeclareUTFSymbol{textlozenge{"25CA}}
849 \DeclareUTFSymbol{textLEFTCIRCLE{"25D6}}
850 \DeclareUTFSymbol{textRIGHTCIRCLE{"25D7}}
851 \DeclareUTFSymbol{textboxbar{"25EB}}
```

```
7942 \DeclareUTFSymbol{textCloud{"2601}}
7943 \DeclareUTFSymbol{textFiveStar{"2605}}
7944 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpen{"2606}}
7945 \DeclareUTFSymbol{textPhone{"260E}}
7946 \DeclareUTFSymbol{textboxempty{"2610}}
7947 \DeclareUTFSymbol{textCheckedbox{"2611}}
7948 \DeclareUTFSymbol{textCrossedbox{"2612}}
7949 \DeclareUTFSymbol{textCoffeecup{"2615}}
7950 \DeclareUTFSymbol{textHandCuffLeft{"261A}}
7951 \DeclareUTFSymbol{textHandCuffRight{"261B}}
7952 \DeclareUTFSymbol{textHandLeft{"261C}}
7953 \DeclareUTFSymbol{textHandRight{"261E}}
7954 \DeclareUTFSymbol{textRadioactivity{"2622}}
7955 \DeclareUTFSymbol{textBiohazard{"2623}}
7956 \DeclareUTFSymbol{textAnkh{"2625}}
7957 \DeclareUTFSymbol{textYinYang{"262F}}
7958 \DeclareUTFSymbol{textfrownie{"2639}}
7959 \DeclareUTFSymbol{textsmiley{"263A}}
7960 \DeclareUTFSymbol{textblacksmiley{"263B}}
7961 \DeclareUTFSymbol{textsun{"263C}}
7962 \DeclareUTFSymbol{textleftmoon{"263D}}
7963 \DeclareUTFSymbol{textrightmoon{"263E}}
7964 \DeclareUTFSymbol{textmercury{"263F}}
7965 \DeclareUTFSymbol{textPUfemale{"2640}}
7966 \DeclareUTFSymbol{textearth{"2641}}
7967 \DeclareUTFSymbol{textmale{"2642}}
7968 \DeclareUTFSymbol{textjupiter{"2643}}
7969 \DeclareUTFSymbol{textsaturn{"2644}}
7970 \DeclareUTFSymbol{texturanus{"2645}}
7971 \DeclareUTFSymbol{textneptune{"2646}}
7972 \DeclareUTFSymbol{textpluto{"2647}}
7973 \DeclareUTFSymbol{textaries{"2648}}
7974 \DeclareUTFSymbol{texttaurus{"2649}}
7975 \DeclareUTFSymbol{textgemini{"264A}}
7976 \DeclareUTFSymbol{textcancer{"264B}}
7977 \DeclareUTFSymbol{textleo{"264C}}
7978 \DeclareUTFSymbol{textvirgo{"264D}}
7979 \DeclareUTFSymbol{textlibra{"264E}}
7980 \DeclareUTFSymbol{textscorpio{"264F}}
7981 \DeclareUTFSymbol{textsagittarius{"2650}}
7982 \DeclareUTFSymbol{textcapricornus{"2651}}
7983 \DeclareUTFSymbol{textaquarius{"2652}}
7984 \DeclareUTFSymbol{textpisces{"2653}}
7985 \DeclareUTFSymbol{textspadesuitblack{"2660}}
7986 \DeclareUTFSymbol{textheartsuitwhite{"2661}}
7987 \DeclareUTFSymbol{textdiamondsuitwhite{"2662}}
7988 \DeclareUTFSymbol{textclubsuitblack{"2663}}
7989 \DeclareUTFSymbol{textspadesuitwhite{"2664}}
7990 \DeclareUTFSymbol{textheartsuitblack{"2665}}
7991 \DeclareUTFSymbol{textdiamondsuitblack{"2666}}
7992 \DeclareUTFSymbol{textclubsuitwhite{"2667}}
7993 \DeclareUTFSymbol{textquarternote{"2669}}
7994 \DeclareUTFSymbol{texttwonotes{"266B}}
7995 \DeclareUTFSymbol{textsixteenthnote{"266C}}
7996 \DeclareUTFSymbol{textflat{"266D}}
7997 \DeclareUTFSymbol{textnatural{"266E}}
7998 \DeclareUTFSymbol{textsharp{"266F}}
7999 \DeclareUTFSymbol{textrecycle{"2672}}
8000 \DeclareUTFSymbol{textWheelchair{"267F}}
8001 \DeclareUTFSymbol{textFlag{"2691}}
8002 \DeclareUTFSymbol{textMineSign{"2692}}
8003 \DeclareUTFSymbol{textdsmilitary{"2694}}
8004 \DeclareUTFSymbol{textdsmedical{"2695}}
8005 \DeclareUTFSymbol{textdssjuridical{"2696}}
8006 \DeclareUTFSymbol{textdsschemical{"2697}}
8007 \DeclareUTFSymbol{textdssbiological{"2698}}
8008 \DeclareUTFSymbol{textdsscommercial{"269A}}
```

```
8009 \DeclareUTFSymbol{textmanstar{"269D}}
8010 \DeclareUTFSymbol{textdanger{"26A0}}
8011 \DeclareUTFSymbol{textFemaleFemale{"26A2}}
8012 \DeclareUTFSymbol{textMaleMale{"26A3}}
8013 \DeclareUTFSymbol{textFemaleMale{"26A4}}
8014 \DeclareUTFSymbol{textHermaphrodite{"26A5}}
8015 \DeclareUTFSymbol{textNeutral{"26AA}}
8016 \DeclareUTFSymbol{textPUuncrfemale{"26B2}}
8017 \DeclareUTFSymbol{texthexstar{"26B9}}
8018 \DeclareUTFSymbol{textSoccerBall{"26BD}}
8019 \DeclareUTFSymbol{textSunCloud{"26C5}}
8020 \DeclareUTFSymbol{textRain{"26C6}}
8021 \DeclareUTFSymbol{textnoway{"26D4}}
8022 \DeclareUTFSymbol{textMountain{"26F0}}
8023 \DeclareUTFSymbol{textTent{"26FA}}
8024 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenBottom{"2701}}
8025 \DeclareUTFSymbol{textScissorRight{"2702}}
8026 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenTop{"2703}}
8027 \DeclareUTFSymbol{textScissorHollowRight{"2704}}
8028 \DeclareUTFSymbol{textPhoneHandset{"2706}}
8029 \DeclareUTFSymbol{textTape{"2707}}
8030 \DeclareUTFSymbol{textPlane{"2708}}
8031 \DeclareUTFSymbol{textEnvelope{"2709}}
8032 \DeclareUTFSymbol{textPeace{"270C}}
8033 \DeclareUTFSymbol{textWritingHand{"270D}}
8034 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightDown{"270E}}
8035 \DeclareUTFSymbol{textPencilRight{"270F}}
8036 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightUp{"2710}}
8037 \DeclareUTFSymbol{textNibRight{"2711}}
8038 \DeclareUTFSymbol{textNibSolidRight{"2712}}
8039 \DeclareUTFSymbol{textCheckmark{"2713}}
8040 \DeclareUTFSymbol{textCheckmarkBold{"2714}}
8041 \DeclareUTFSymbol{textXSolid{"2715}}
8042 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBold{"2716}}
8043 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBrush{"2717}}
8044 \DeclareUTFSymbol{textPlusOutline{"2719}}
8045 \DeclareUTFSymbol{textPlus{"271A}}
8046 \DeclareUTFSymbol{textPlusThinCenterOpen{"271B}}
8047 \DeclareUTFSymbol{textPlusCenterOpen{"271C}}
8048 \DeclareUTFSymbol{textCross{"271D}}
8049 \DeclareUTFSymbol{textCrossOpenShadow{"271E}}
8050 \DeclareUTFSymbol{textCrossOutline{"271F}}
8051 \DeclareUTFSymbol{textCrossMaltese{"2720}}
8052 \DeclareUTFSymbol{textDavidStar{"2721}}
8053 \DeclareUTFSymbol{textFourAsterisk{"2722}}
8054 \DeclareUTFSymbol{textJackStar{"2723}}
8055 \DeclareUTFSymbol{textJackStarBold{"2724}}
8056 \DeclareUTFSymbol{textClowerTips{"2725}}
8057 \DeclareUTFSymbol{textFourStar{"2726}}
8058 \DeclareUTFSymbol{textFourStarOpen{"2727}}
8059 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenCircled{"272A}}
8060 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarCenterOpen{"272B}}
8061 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenDotted{"272C}}
8062 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutline{"272D}}
8063 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutlineHeavy{"272E}}
8064 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarConvex{"272F}}
8065 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarShadow{"2730}}
8066 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskBold{"2731}}
8067 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskCenterOpen{"2732}}
8068 \DeclareUTFSymbol{textEightStarTaper{"2734}}
8069 \DeclareUTFSymbol{textEightStarConvex{"2735}}
8070 \DeclareUTFSymbol{textSixStar{"2736}}
8071 \DeclareUTFSymbol{textEightStar{"2737}}
8072 \DeclareUTFSymbol{textEightStarBold{"2738}}
8073 \DeclareUTFSymbol{textTwelveStar{"2739}}
8074 \DeclareUTFSymbol{textSixteenStarLight{"273A}}
8075 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerPetalRemoved{"273B}}
```

```
8076 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerOpenCenter{"273C}}
8077 \DeclareUTFSymbol{textAsterisk{"273D}}
8078 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAlternate{"273E}}
8079 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerPetal{"273F}}
8080 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerOpen{"2740}}
8081 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetal{"2741}}
8082 \DeclareUTFSymbol{textSunshineOpenCircled{"2742}}
8083 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAltPetal{"2743}}
8084 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevron{"2744}}
8085 \DeclareUTFSymbol{textSnowflake{"2745}}
8086 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevronBold{"2746}}
8087 \DeclareUTFSymbol{textSparkle{"2747}}
8088 \DeclareUTFSymbol{textSparkleBold{"2748}}
8089 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskRoundedEnds{"2749}}
8090 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetalRemoved{"274A}}
8091 \DeclareUTFSymbol{textEightAsterisk{"274B}}
8092 \DeclareUTFSymbol{textCircleShadow{"274D}}
8093 \DeclareUTFSymbol{textSquareShadowBottomRight{"274F}}
8094 \DeclareUTFSymbol{textSquareTopRight{"2750}}
8095 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowBottomRight{"2751}}
8096 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowTopRight{"2752}}
8097 \DeclareUTFSymbol{textDiamondSolid{"2756}}
8098 \DeclareUTFSymbol{textRectangleThin{"2758}}
8099 \DeclareUTFSymbol{textRectangle{"2759}}
8100 \DeclareUTFSymbol{textRectangleBold{"275A}}
8101 \DeclareUTFSymbol{textperp{"27C2}}
8102 \DeclareUTFCommand{textnotperp{\textlstrikethru\textperp}}
8103 \DeclareUTFSymbol{textveedot{"27C7}}
8104 \DeclareUTFSymbol{textwedgedot{"27D1}}
8105 \DeclareUTFSymbol{textleftspoon{"27DC}}
8106 \DeclareUTFSymbol{textlbrackdbl{"27E6}}
8107 \DeclareUTFSymbol{textrbrackdbl{"27E7}}
8108 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowleft{"27F2}}
8109 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowright{"27F3}}
8110 \DeclareUTFSymbol{textlongleftarrow{"27F5}}
8111 \DeclareUTFSymbol{textlongrightarrow{"27F6}}
8112 \DeclareUTFSymbol{textlongleftrightarrow{"27F7}}
8113 \DeclareUTFSymbol{textLongleftarrow{"27F8}}
8114 \DeclareUTFSymbol{textLongrightarrow{"27F9}}
8115 \DeclareUTFSymbol{textLongleftrightarrow{"27FA}}
8116 \DeclareUTFSymbol{textlongmapsto{"27FC}}
8117 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsfrom{"27FD}}
8118 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsto{"27FE}}
8119 \DeclareUTFSymbol{textnwsearrow{"2921}}
8120 \DeclareUTFSymbol{textnesarrow{"2922}}
8121 \DeclareUTFSymbol{textlhooknarrow{"2923}}
8122 \DeclareUTFSymbol{textrhooknearrow{"2924}}
8123 \DeclareUTFSymbol{textlhooksearrow{"2925}}
8124 \DeclareUTFSymbol{textrhookswarrow{"2926}}
8125 \DeclareUTFSymbol{textleadsto{"2933}}
8126 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowne{"2934}}
8127 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowse{"2935}}
8128 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowsw{"2936}}
8129 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowse{"2937}}
8130 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowdown{"2938}}
8131 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowdown{"2939}}
8132 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowleft{"293A}}
8133 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowright{"293B}}
8134 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoon{"294A}}
8135 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoon{"294B}}
8136 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonrightleft{"294C}}
8137 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonleftright{"294D}}
8138 \DeclareUTFSymbol{textleftleftharpoons{"2962}}
8139 \DeclareUTFSymbol{textupupharpoons{"2963}}
8140 \DeclareUTFSymbol{textrightrightharpoons{"2964}}
8141 \DeclareUTFSymbol{textdowndownharpoons{"2965}}
8142 \DeclareUTFSymbol{textleftbarharpoon{"296A}}
```

```
8143 \DeclareUTFSymbol{textbarleftharpoon{"296B}}
8144 \DeclareUTFSymbol{texttrightbarharpoon{"296C}}
8145 \DeclareUTFSymbol{textbarriightharpoon{"296D}}
8146 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoons{"296E}}
8147 \DeclareUTFSymbol{textdownupharpoons{"296F}}
8148 \DeclareUTFSymbol{textllparenthesis{"2987}}
8149 \DeclareUTFSymbol{textrrparenthesis{"2988}}
8150 \DeclareUTFSymbol{textinvdiameter{"29B0}}
8151 \DeclareUTFSymbol{textobar{"29B6}}
8152 \DeclareUTFSymbol{textobslash{"29B8}}
8153 \DeclareUTFSymbol{textobot{"29BA}}
8154 \DeclareUTFSymbol{textNoChemicalCleaning{"29BB}}
8155 \DeclareUTFSymbol{textolessthan{"29C0}}
8156 \DeclareUTFSymbol{textogreaterthan{"29C1}}
8157 \DeclareUTFSymbol{textboxslash{"29C4}}
8158 \DeclareUTFSymbol{textboxbslash{"29C5}}
8159 \DeclareUTFSymbol{textboxast{"29C6}}
8160 \DeclareUTFSymbol{textboxcircle{"29C7}}
8161 \DeclareUTFSymbol{textboxbox{"29C8}}
8162 \DeclareUTFSymbol{textValve{"29D3}}
8163 \DeclareUTFSymbol{textmultimapboth{"29DF}}
8164 \DeclareUTFSymbol{textshuffle{"29E2}}
8165 \DeclareUTFSymbol{textuplus{"2A04}}
8166 \DeclareUTFSymbol{textbigdoublewedge{"2A07}}
8167 \DeclareUTFSymbol{textbigdoublevee{"2A08}}
8168 \DeclareUTFSymbol{textJoin{"2A1D}}
8169 \DeclareUTFSymbol{textfatsemi{"2A1F}}
8170 \DeclareUTFSymbol{textcircplus{"2A22}}
8171 \DeclareUTFSymbol{textminusdot{"2A2A}}
8172 \DeclareUTFSymbol{textdottimes{"2A30}}
8173 \DeclareUTFSymbol{textdtimes{"2A32}}
8174 \DeclareUTFSymbol{textodiv{"2A38}}
8175 \DeclareUTFSymbol{textinvneg{"2A3C}}
8176 \DeclareUTFSymbol{textsqdoublecap{"2A4E}}
8177 \DeclareUTFSymbol{textcapdot{"2A40}}
8178 \DeclareUTFSymbol{textsqdoublecup{"2A4F}}
8179 \DeclareUTFSymbol{textdoublewedge{"2A55}}
8180 \DeclareUTFSymbol{textdoublevee{"2A56}}
8181 \DeclareUTFSymbol{textdoublebarwedge{"2A5E}}
8182 \DeclareUTFSymbol{textveedoublebar{"2A63}}
8183 \DeclareUTFSymbol{texteqdot{"2A66}}
8184 \DeclareUTFCommand{textneqdot{\textlstrikethru\texteqdot}}
8185 \DeclareUTFSymbol{textcoloncolonequals{"2A74}}
8186 \DeclareUTFSymbol{textleqslant{"2A7D}}
8187 \DeclareUTFCommand{textnleqslant{\textlstrikethru\texteqslant}}
8188 \DeclareUTFSymbol{textgeqslant{"2A7E}}
8189 \DeclareUTFCommand{textngeqslant{\textlstrikethru\textgeqslant}}
8190 \DeclareUTFSymbol{textlessapprox{"2A85}}
8191 \DeclareUTFCommand{textnlessapprox{\textlstrikethru\textnlessapprox}}
8192 \DeclareUTFSymbol{textgtrapprox{"2A86}}
8193 \DeclareUTFCommand{textngtrapprox{\textlstrikethru\textgtrapprox}}
8194 \DeclareUTFSymbol{textlneg{"2A87}}
8195 \DeclareUTFSymbol{textgneq{"2A88}}
8196 \DeclareUTFSymbol{textlnapprox{"2A89}}
8197 \DeclareUTFSymbol{textgnapprox{"2A8A}}
8198 \DeclareUTFSymbol{textlesseqgtr{"2A8B}}
8199 \DeclareUTFSymbol{textgtreqless{"2A8C}}
8200 \DeclareUTFSymbol{texteqslantless{"2A95}}
8201 \DeclareUTFSymbol{texteqslantgtr{"2A96}}
8202 \DeclareUTFSymbol{textleftslice{"2AA6}}
8203 \DeclareUTFSymbol{textrightslice{"2AA7}}
8204 \DeclareUTFSymbol{textpreceq{"2AAF}}
8205 \DeclareUTFCommand{textnpreceq{\textlstrikethru\textpreceq}}
8206 \DeclareUTFSymbol{textsuccceq{"2AB0}}
8207 \DeclareUTFCommand{textnsuccceq{\textlstrikethru\textsuccceq}}
8208 \DeclareUTFSymbol{textprecneq{"2AB1}}
8209 \DeclareUTFSymbol{textsuccneq{"2AB2}}
```

```
8210 \DeclareUTFSymbol{textpreceqq{"2AB3}}
8211 \DeclareUTFCommand{textnpreceqq{\textlstrikethru{textpreceqq}}
8212 \DeclareUTFSymbol{textsuccceqq{"2AB4}}
8213 \DeclareUTFCommand{textnsuccceqq{\textlstrikethru{textsuccceqq}}
8214 \DeclareUTFSymbol{textprecneqq{"2AB5}}
8215 \DeclareUTFSymbol{textsuccnneqq{"2AB6}}
8216 \DeclareUTFSymbol{textprecapprox{"2AB7}}
8217 \DeclareUTFCommand{textnprecapprox{\textlstrikethru{textprecapprox}}
8218 \DeclareUTFSymbol{textsuccapprox{"2AB8}}
8219 \DeclareUTFCommand{textnsuccapprox{\textlstrikethru{textsuccapprox}}
8220 \DeclareUTFSymbol{textprecnapprox{"2AB9}}
8221 \DeclareUTFSymbol{textsuccnapprox{"2ABA}}
8222 \DeclareUTFSymbol{textsubseteqq{"2AC5}}
8223 \DeclareUTFCommand{textnsubseteqq{\textlstrikethru{textsubseteqq}}
8224 \DeclareUTFSymbol{textsupseteqq{"2AC6}}
8225 \DeclareUTFCommand{textnsupseteqq{\textlstrikethru{textsupseteqq}}
8226 \DeclareUTFSymbol{textdashV{"2AE3}}
8227 \DeclareUTFCommand{textndashV{\textlstrikethru{textdashV}}
8228 \DeclareUTFSymbol{textDashv{"2AE4}}
8229 \DeclareUTFCommand{textnDashv{\textlstrikethru{textDashv}}
8230 \DeclareUTFSymbol{textDashv{"2AE5}}
8231 \DeclareUTFCommand{textnDashv{\textlstrikethru{textDashv}}
8232 \DeclareUTFSymbol{textdownmodels{"2AEA}}
8233 \DeclareUTFCommand{textndownmodels{\textlstrikethru{textdownmodels}}
8234 \DeclareUTFSymbol{textupmodels{"2AEB}}
8235 \DeclareUTFCommand{textnupmodels{\textlstrikethru{textupmodels}}
8236 \DeclareUTFSymbol{textupspoon{"2AEF}}
8237 \DeclareUTFSymbol{textinterleave{"2AF4}}
8238 \DeclareUTFSymbol{textsslash{"2AFD}}
8239 \DeclareUTFSymbol{textpentagon{"2B20}}
8240 \DeclareUTFSymbol{textvarhexagon{"2B21}}
8241 \DeclareUTFSymbol{textjinferior{"2C7C}}
8242 \DeclareUTFSymbol{textslashdiv{"2E13}}
8243 \DeclareUTFSymbol{textinterrobangdown{"2E18}}
8244 \DeclareUTFSymbol{textfivedots{"2E2D}}
8245 \DeclareUTFSymbol{textPUheng{"A727}}
8246 \DeclareUTFSymbol{textPUhookfour{"A72C}}
8247 \DeclareUTFSymbol{textPUscf{"A730}}
8248 \DeclareUTFSymbol{textPUaolig{"A735}}
8249 \DeclareUTFSymbol{textoo{"A74F}}
8250 \DeclareUTFSymbol{textcircumlow{"A788}}
8251 \DeclareUTFSymbol{textfi{"FB01}}
8252 \DeclareUTFSymbol{textfl{"FB02}}
8253 \DeclareUTFSymbol{textGaPa{"1D13B}}
8254 \DeclareUTFSymbol{textHaPa{"1D13C}}
8255 \DeclareUTFSymbol{textViPa{"1D13D}}
8256 \DeclareUTFSymbol{textAcPa{"1D13E}}
8257 \DeclareUTFSymbol{textSePa{"1D13F}}
8258 \DeclareUTFSymbol{textZwPa{"1D140}}
8259 \DeclareUTFSymbol{textfullnote{"1D15D}}
8260 \DeclareUTFSymbol{texthalfnote{"1D15E}}
8261 \DeclareUTFSymbol{textVier{"1D15F}}
8262 \DeclareUTFSymbol{textAcht{"1D160}}
8263 \DeclareUTFSymbol{textSech{"1D161}}
8264 \DeclareUTFSymbol{textZwdr{"1D162}}
8265 \DeclareUTFSymbol{textMundus{"1F30D}}
8266 \DeclareUTFSymbol{textMoon{"1F319}}
8267 \DeclareUTFSymbol{textManFace{"1F468}}
8268 \DeclareUTFSymbol{textWomanFace{"1F469}}
8269 \DeclareUTFSymbol{textFax{"1F4E0}}
8270 \DeclareUTFSymbol{textFire{"1F525}}
8271 \DeclareUTFSymbol{textBicycle{"1F6B2}}
8272 \DeclareUTFSymbol{textGentsroom{"1F6B9}}
8273 \DeclareUTFSymbol{textLadiesroom{"1F6BA}}
8274 \DeclareUTFCommand{textcopyleft{\textcircled{textrevc}}
8275 \DeclareUTFCommand{textccsa{\textcircled{textcirclearrowleft}}
8276 \DeclareUTFSymbol{textglqq{"201E}}
```

```
8277 \DeclareUTFSymbol{textgrqq>{"201C}
8278 \DeclareUTFSymbol{textglq>{"201A}
8279 \DeclareUTFSymbol{textgrq>{"2018}
8280 \DeclareUTFSymbol{textflqq>{"00AB}
8281 \DeclareUTFSymbol{textfrqq>{"00BB}
8282 \DeclareUTFSymbol{textflq>{"2039}
8283 \DeclareUTFSymbol{textfrq>{"203A}
8284 \DeclareUTFSymbol{textneg>{"00AC}
8285 \DeclareUTFSymbol{textcdot>{"00B7}
8286 </xunextra>
8287 <@@=xeCJK>
```

5.22 xeCJK.cfg

8288 <*config>

预设的配置文件 xeCJK.cfg 为一个空文件。可以在里面增加设置，然后保存到本地目录下面。

8289

8290 </config>

版本历史

v3.1.0	(2012/11/13 – 2012/11/21)																																																																																																													
General: 放弃对 <code>\outer</code> 宏的特殊处理。	1	修正重定义 <code>\CJKfamilydefault</code> 无效的问题, 恢复容错能力。	85																																																																																																											
放弃使用放缩字体大小的方式, 而只采用调整间距的方式与西文等宽字体对齐。并且只适用于与抄录环境下。	89	<code>\xeCJK@fontfamily</code> : 不将参数完全展开。	99																																																																																																											
改用 <code>indentfirst</code> 宏包处理缩进的问题。	95	<code>_xeCJK_check_single_space>NN</code> : 使用 <code>\xeCJK_if_CJK_class:NTF</code> 来代替 <code>\int_case:nnn</code> 判断是否是 CJK 字符类。	55																																																																																																											
取消 <code>\cprotect</code> 的外部宏限制。	104	<code>_xeCJK_family_unknown_warning:n</code> : 在没有定义任何 CJK 字体的情况下, 不再重复给出字体没有定义的警告。	81																																																																																																											
删除多余的 <code>default-itcorr</code> 结点。	38																																																																																																													
使用 <code>xtemplate</code> 宏包的机制来组织标点符号的处理。	62																																																																																																													
<code>LocalConfig</code> : 增加 <code>LocalConfig</code> 选项用于载入本地配置文件。	93	v3.2.0	(2013/04/14 – 2013/05/22)																																																																																																											
<code>\xeCJK@fix@penalty</code> : 采用通过不修改原语 <code>\</code> 的方式对修复倾斜校正。	100	<code>\xeCJK_fallback_loop:Nn</code> : 调整备用字体的循环方式。	72	General: 增加 IVS 字符类用于处理异体字选择符。	25	<code>\xeCJK_glyph_if_exist:N</code> : 改进 <code>fontspec</code> 宏包中定义的 <code>\font_glyph_if_exist:NnTF</code> 。	20	增加 <code>Verb</code> 选项。	89	<code>\xeCJK_hook_for_ulem</code> : 简化对 <code>ulem</code> 宏包的兼容补丁。	106	<code>\setCJKmonofont</code> : 定义中加入 <code>\normalfont</code> 。	82	<code>\c_xeCJK_space_skip_tl</code> : 字间空格考虑 <code>\spaceskip</code> 不为零的情况。	21	<code>_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N</code> : 当全角左标点前面是 <code>hlist</code> 、 <code>none</code> 、 <code>glue</code> 和 <code>penalty</code> 等节点时, 压缩其左空白。	47	<code>_xeCJK_switch_font:nn</code> : 改进定义, 加快切换速度。	79	<code>\l_xeCJK_family_tl</code> : 不将其初始化为 <code>\CJKfamilydefault</code> 。	81	<code>\xeCJK_visible_space_fallback</code> : 调整 <code>fontspec</code> 的后备可视空格符号, 以便于使用时对齐。	93	<code>\xeCJK_FullLeft_and_Default</code> : 修正 <code>xeCJK</code> 使西文在部分情况下无法断词的问题。	46	<code>\xeCJKVerbAddon</code> : 新增 <code>\xeCJKVerbAddon</code> 用于抄录环境中的间距调整。	90	<code>\c_xeCJK_space_skip_tl</code> : 字间空格考虑到 <code>\spacefactor</code> 和 <code>\xspaceskip</code> 的情况。	21	v3.1.1	(2012/12/02 – 2012/12/13)			General: 不再依赖 <code>xpatch</code> 宏包。	1	v3.2.1	(2013/05/29)	对于与 <code>xltextra</code> 的冲突给出错误警告。	99	增加 <code>NewLineCS</code> 和 <code>EnvCS</code> 选项。	56	General: 调整 <code>Verb</code> 选项: 在命令 <code>\verb</code> 里使用时, 不破坏标点禁则, 增加值 <code>env+</code> 。	89	增加小宏包 <code>xeCJKfntef</code> , 用于处理下划线的问题。	106	v3.2.2	(2013/05/30 – 2013/06/04)	<code>CheckFullRight</code> : 处理全角右标点之后的断行问题。	52	General: 修正某些重音不能正确显示的问题。	1	增加小宏包 <code>xeCJK-listings</code> , 用于支持 <code>listings</code> 宏包。	123	<code>InlineEnv</code> : 改变行内环境的设置方式, 从而使用 <code>\str_case_x:nnn</code> 代替原来的 <code>\clist_if_in:NnTF</code> 来判断是否是行内环境。	57	<code>_xeCJK_check_single_aux:nNNw</code> : 改进定义, 减少使用 <code>peek</code> 函数的次数。	54	<code>_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N</code> : 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。	113	<code>_xeCJK_check_single_space>NN</code> : <code>CheckSingle</code> 支持段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。	55	v3.2.3	(2013/06/04 – 2013/06/11)	<code>\xeCJK_hook_for_ulem</code> : 完全处理下划线里的标点符号的有关问题。	106	General: 不再改变 CJK 字符类的 <code>\catcode</code> 。	32	General: 根据 <code>XeTeX</code> 的脚本重新整理全角标点符号。	26	<code>\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF</code> : 新增有省略空格标识的 <code>peek</code> 函数。	22	<code>\xeCJK_save_class:nn</code> : 使用 <code>\xeCJK_save_class:nn</code> 保存 <code>XeTeX</code> 预定义的字符类别。	25	解决 <code>CheckSingle</code> 选项与 <code>tablists</code> 宏包的冲突。	56	<code>\xeCJK_set_char_class:nnn</code> : 在文档中设置字符类别时不重复设置 <code>\catcode</code> 。	32	<code>_xeCJK_set_char_class_eq:nn</code> : 交换参数的顺序。	32	提供四个 <code>TECKit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1	<code>_xeCJK_set_verb_exspace</code> : 调整间距的计算方法。	91	<code>\xeCJKKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	53	完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	123	v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)		<code>_xeCJK_listings_initial_hook</code> : 解决 <code>listings</code> 坏境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	123	General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	111	<code>_xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 坏境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	125	修正非 <code>UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	99	<code>_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	122	v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	<code>_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	114	General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	105	改进获取分区字体属性的办法。	74	解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	56
<code>\xeCJK_fallback_loop:Nn</code> : 调整备用字体的循环方式。	72	General: 增加 IVS 字符类用于处理异体字选择符。	25																																																																																																											
<code>\xeCJK_glyph_if_exist:N</code> : 改进 <code>fontspec</code> 宏包中定义的 <code>\font_glyph_if_exist:NnTF</code> 。	20	增加 <code>Verb</code> 选项。	89																																																																																																											
<code>\xeCJK_hook_for_ulem</code> : 简化对 <code>ulem</code> 宏包的兼容补丁。	106	<code>\setCJKmonofont</code> : 定义中加入 <code>\normalfont</code> 。	82																																																																																																											
<code>\c_xeCJK_space_skip_tl</code> : 字间空格考虑 <code>\spaceskip</code> 不为零的情况。	21	<code>_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N</code> : 当全角左标点前面是 <code>hlist</code> 、 <code>none</code> 、 <code>glue</code> 和 <code>penalty</code> 等节点时, 压缩其左空白。	47																																																																																																											
<code>_xeCJK_switch_font:nn</code> : 改进定义, 加快切换速度。	79	<code>\l_xeCJK_family_tl</code> : 不将其初始化为 <code>\CJKfamilydefault</code> 。	81																																																																																																											
<code>\xeCJK_visible_space_fallback</code> : 调整 <code>fontspec</code> 的后备可视空格符号, 以便于使用时对齐。	93	<code>\xeCJK_FullLeft_and_Default</code> : 修正 <code>xeCJK</code> 使西文在部分情况下无法断词的问题。	46																																																																																																											
<code>\xeCJKVerbAddon</code> : 新增 <code>\xeCJKVerbAddon</code> 用于抄录环境中的间距调整。	90	<code>\c_xeCJK_space_skip_tl</code> : 字间空格考虑到 <code>\spacefactor</code> 和 <code>\xspaceskip</code> 的情况。	21																																																																																																											
v3.1.1	(2012/12/02 – 2012/12/13)																																																																																																													
General: 不再依赖 <code>xpatch</code> 宏包。	1	v3.2.1	(2013/05/29)																																																																																																											
对于与 <code>xltextra</code> 的冲突给出错误警告。	99	增加 <code>NewLineCS</code> 和 <code>EnvCS</code> 选项。	56	General: 调整 <code>Verb</code> 选项: 在命令 <code>\verb</code> 里使用时, 不破坏标点禁则, 增加值 <code>env+</code> 。	89	增加小宏包 <code>xeCJKfntef</code> , 用于处理下划线的问题。	106	v3.2.2	(2013/05/30 – 2013/06/04)	<code>CheckFullRight</code> : 处理全角右标点之后的断行问题。	52	General: 修正某些重音不能正确显示的问题。	1	增加小宏包 <code>xeCJK-listings</code> , 用于支持 <code>listings</code> 宏包。	123	<code>InlineEnv</code> : 改变行内环境的设置方式, 从而使用 <code>\str_case_x:nnn</code> 代替原来的 <code>\clist_if_in:NnTF</code> 来判断是否是行内环境。	57	<code>_xeCJK_check_single_aux:nNNw</code> : 改进定义, 减少使用 <code>peek</code> 函数的次数。	54	<code>_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N</code> : 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。	113	<code>_xeCJK_check_single_space>NN</code> : <code>CheckSingle</code> 支持段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。	55	v3.2.3	(2013/06/04 – 2013/06/11)	<code>\xeCJK_hook_for_ulem</code> : 完全处理下划线里的标点符号的有关问题。	106	General: 不再改变 CJK 字符类的 <code>\catcode</code> 。	32	General: 根据 <code>XeTeX</code> 的脚本重新整理全角标点符号。	26	<code>\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF</code> : 新增有省略空格标识的 <code>peek</code> 函数。	22	<code>\xeCJK_save_class:nn</code> : 使用 <code>\xeCJK_save_class:nn</code> 保存 <code>XeTeX</code> 预定义的字符类别。	25	解决 <code>CheckSingle</code> 选项与 <code>tablists</code> 宏包的冲突。	56	<code>\xeCJK_set_char_class:nnn</code> : 在文档中设置字符类别时不重复设置 <code>\catcode</code> 。	32	<code>_xeCJK_set_char_class_eq:nn</code> : 交换参数的顺序。	32	提供四个 <code>TECKit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1	<code>_xeCJK_set_verb_exspace</code> : 调整间距的计算方法。	91	<code>\xeCJKKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	53	完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	123	v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)		<code>_xeCJK_listings_initial_hook</code> : 解决 <code>listings</code> 坏境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	123	General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	111	<code>_xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 坏境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	125	修正非 <code>UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	99	<code>_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	122	v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	<code>_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	114	General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	105	改进获取分区字体属性的办法。	74	解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	56																																						
增加 <code>NewLineCS</code> 和 <code>EnvCS</code> 选项。	56	General: 调整 <code>Verb</code> 选项: 在命令 <code>\verb</code> 里使用时, 不破坏标点禁则, 增加值 <code>env+</code> 。	89																																																																																																											
增加小宏包 <code>xeCJKfntef</code> , 用于处理下划线的问题。	106	v3.2.2	(2013/05/30 – 2013/06/04)																																																																																																											
<code>CheckFullRight</code> : 处理全角右标点之后的断行问题。	52	General: 修正某些重音不能正确显示的问题。	1	增加小宏包 <code>xeCJK-listings</code> , 用于支持 <code>listings</code> 宏包。	123	<code>InlineEnv</code> : 改变行内环境的设置方式, 从而使用 <code>\str_case_x:nnn</code> 代替原来的 <code>\clist_if_in:NnTF</code> 来判断是否是行内环境。	57	<code>_xeCJK_check_single_aux:nNNw</code> : 改进定义, 减少使用 <code>peek</code> 函数的次数。	54	<code>_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N</code> : 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。	113	<code>_xeCJK_check_single_space>NN</code> : <code>CheckSingle</code> 支持段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。	55	v3.2.3	(2013/06/04 – 2013/06/11)	<code>\xeCJK_hook_for_ulem</code> : 完全处理下划线里的标点符号的有关问题。	106	General: 不再改变 CJK 字符类的 <code>\catcode</code> 。	32	General: 根据 <code>XeTeX</code> 的脚本重新整理全角标点符号。	26	<code>\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF</code> : 新增有省略空格标识的 <code>peek</code> 函数。	22	<code>\xeCJK_save_class:nn</code> : 使用 <code>\xeCJK_save_class:nn</code> 保存 <code>XeTeX</code> 预定义的字符类别。	25	解决 <code>CheckSingle</code> 选项与 <code>tablists</code> 宏包的冲突。	56	<code>\xeCJK_set_char_class:nnn</code> : 在文档中设置字符类别时不重复设置 <code>\catcode</code> 。	32	<code>_xeCJK_set_char_class_eq:nn</code> : 交换参数的顺序。	32	提供四个 <code>TECKit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1	<code>_xeCJK_set_verb_exspace</code> : 调整间距的计算方法。	91	<code>\xeCJKKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	53	完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	123	v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)		<code>_xeCJK_listings_initial_hook</code> : 解决 <code>listings</code> 坏境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	123	General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	111	<code>_xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 坏境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	125	修正非 <code>UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	99	<code>_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	122	v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	<code>_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	114	General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	105	改进获取分区字体属性的办法。	74	解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	56																																																
General: 修正某些重音不能正确显示的问题。	1	增加小宏包 <code>xeCJK-listings</code> , 用于支持 <code>listings</code> 宏包。	123																																																																																																											
<code>InlineEnv</code> : 改变行内环境的设置方式, 从而使用 <code>\str_case_x:nnn</code> 代替原来的 <code>\clist_if_in:NnTF</code> 来判断是否是行内环境。	57	<code>_xeCJK_check_single_aux:nNNw</code> : 改进定义, 减少使用 <code>peek</code> 函数的次数。	54	<code>_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N</code> : 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。	113	<code>_xeCJK_check_single_space>NN</code> : <code>CheckSingle</code> 支持段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。	55	v3.2.3	(2013/06/04 – 2013/06/11)	<code>\xeCJK_hook_for_ulem</code> : 完全处理下划线里的标点符号的有关问题。	106	General: 不再改变 CJK 字符类的 <code>\catcode</code> 。	32	General: 根据 <code>XeTeX</code> 的脚本重新整理全角标点符号。	26	<code>\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF</code> : 新增有省略空格标识的 <code>peek</code> 函数。	22	<code>\xeCJK_save_class:nn</code> : 使用 <code>\xeCJK_save_class:nn</code> 保存 <code>XeTeX</code> 预定义的字符类别。	25	解决 <code>CheckSingle</code> 选项与 <code>tablists</code> 宏包的冲突。	56	<code>\xeCJK_set_char_class:nnn</code> : 在文档中设置字符类别时不重复设置 <code>\catcode</code> 。	32	<code>_xeCJK_set_char_class_eq:nn</code> : 交换参数的顺序。	32	提供四个 <code>TECKit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1	<code>_xeCJK_set_verb_exspace</code> : 调整间距的计算方法。	91	<code>\xeCJKKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	53	完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	123	v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)		<code>_xeCJK_listings_initial_hook</code> : 解决 <code>listings</code> 坏境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	123	General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	111	<code>_xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 坏境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	125	修正非 <code>UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	99	<code>_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	122	v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	<code>_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	114	General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	105	改进获取分区字体属性的办法。	74	解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	56																																																						
<code>_xeCJK_check_single_aux:nNNw</code> : 改进定义, 减少使用 <code>peek</code> 函数的次数。	54	<code>_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N</code> : 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。	113																																																																																																											
<code>_xeCJK_check_single_space>NN</code> : <code>CheckSingle</code> 支持段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。	55	v3.2.3	(2013/06/04 – 2013/06/11)																																																																																																											
<code>\xeCJK_hook_for_ulem</code> : 完全处理下划线里的标点符号的有关问题。	106	General: 不再改变 CJK 字符类的 <code>\catcode</code> 。	32	General: 根据 <code>XeTeX</code> 的脚本重新整理全角标点符号。	26	<code>\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF</code> : 新增有省略空格标识的 <code>peek</code> 函数。	22	<code>\xeCJK_save_class:nn</code> : 使用 <code>\xeCJK_save_class:nn</code> 保存 <code>XeTeX</code> 预定义的字符类别。	25	解决 <code>CheckSingle</code> 选项与 <code>tablists</code> 宏包的冲突。	56	<code>\xeCJK_set_char_class:nnn</code> : 在文档中设置字符类别时不重复设置 <code>\catcode</code> 。	32	<code>_xeCJK_set_char_class_eq:nn</code> : 交换参数的顺序。	32	提供四个 <code>TECKit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1	<code>_xeCJK_set_verb_exspace</code> : 调整间距的计算方法。	91	<code>\xeCJKKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	53	完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	123	v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)		<code>_xeCJK_listings_initial_hook</code> : 解决 <code>listings</code> 坏境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	123	General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	111	<code>_xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 坏境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	125	修正非 <code>UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	99	<code>_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	122	v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	<code>_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	114	General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	105	改进获取分区字体属性的办法。	74	解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	56																																																																
General: 不再改变 CJK 字符类的 <code>\catcode</code> 。	32	General: 根据 <code>XeTeX</code> 的脚本重新整理全角标点符号。	26																																																																																																											
<code>\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF</code> : 新增有省略空格标识的 <code>peek</code> 函数。	22	<code>\xeCJK_save_class:nn</code> : 使用 <code>\xeCJK_save_class:nn</code> 保存 <code>XeTeX</code> 预定义的字符类别。	25	解决 <code>CheckSingle</code> 选项与 <code>tablists</code> 宏包的冲突。	56	<code>\xeCJK_set_char_class:nnn</code> : 在文档中设置字符类别时不重复设置 <code>\catcode</code> 。	32	<code>_xeCJK_set_char_class_eq:nn</code> : 交换参数的顺序。	32	提供四个 <code>TECKit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1	<code>_xeCJK_set_verb_exspace</code> : 调整间距的计算方法。	91	<code>\xeCJKKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	53	完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	123	v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)		<code>_xeCJK_listings_initial_hook</code> : 解决 <code>listings</code> 坏境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	123	General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	111	<code>_xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 坏境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	125	修正非 <code>UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	99	<code>_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	122	v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	<code>_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	114	General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	105	改进获取分区字体属性的办法。	74	解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	56																																																																						
<code>\xeCJK_save_class:nn</code> : 使用 <code>\xeCJK_save_class:nn</code> 保存 <code>XeTeX</code> 预定义的字符类别。	25	解决 <code>CheckSingle</code> 选项与 <code>tablists</code> 宏包的冲突。	56																																																																																																											
<code>\xeCJK_set_char_class:nnn</code> : 在文档中设置字符类别时不重复设置 <code>\catcode</code> 。	32	<code>_xeCJK_set_char_class_eq:nn</code> : 交换参数的顺序。	32	提供四个 <code>TECKit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1	<code>_xeCJK_set_verb_exspace</code> : 调整间距的计算方法。	91	<code>\xeCJKKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	53	完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	123	v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)		<code>_xeCJK_listings_initial_hook</code> : 解决 <code>listings</code> 坏境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	123	General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	111	<code>_xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 坏境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	125	修正非 <code>UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	99	<code>_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	122	v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	<code>_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	114	General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	105	改进获取分区字体属性的办法。	74	解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	56																																																																												
<code>_xeCJK_set_char_class_eq:nn</code> : 交换参数的顺序。	32	提供四个 <code>TECKit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1																																																																																																											
<code>_xeCJK_set_verb_exspace</code> : 调整间距的计算方法。	91	<code>\xeCJKKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	53	完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	123	v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)		<code>_xeCJK_listings_initial_hook</code> : 解决 <code>listings</code> 坏境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	123	General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	111	<code>_xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 坏境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	125	修正非 <code>UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	99	<code>_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	122	v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	<code>_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	114	General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	105	改进获取分区字体属性的办法。	74	解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	56																																																																																		
<code>\xeCJKKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	53	完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	123																																																																																																											
v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)		<code>_xeCJK_listings_initial_hook</code> : 解决 <code>listings</code> 坏境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	123																																																																																																										
General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	111	<code>_xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 坏境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	125	修正非 <code>UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	99	<code>_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	122	v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	<code>_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	114	General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	105	改进获取分区字体属性的办法。	74	解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	56																																																																																													
<code>_xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 坏境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	125																																																																																																													
修正非 <code>UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	99	<code>_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	122	v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	<code>_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	114	General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	105	改进获取分区字体属性的办法。	74	解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	56																																																																																																	
<code>_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	122																																																																																																													
v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	<code>_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	114	General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	105	改进获取分区字体属性的办法。	74	解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	56																																																																																																					
<code>_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	114																																																																																																													
General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	105																																																																																																													
改进获取分区字体属性的办法。	74																																																																																																													
解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJGlue</code> 不能被正确加入的问题。	56																																																																																																													

尽量移除用作判断标志的 <code>\kern</code> 。	38	使用 <code>everypage</code> 往 <code>\shipout</code> 盒子里加钩子。	19
内部调整分区字体的设置方法。	74	修正 <code>unicode-letters.tex</code> 中谚文符号 <code>\catcode</code> 不准的问题。	32
使 <code>listings</code> 的 <code>breaklines</code> 选项对 CJK 字符类可用, 并保持标点符号的禁则。	126	<code>\Url@MathSetup</code> : 使通过 <code>\UrlFont</code> 等命令设置的 CJK 字体生效。	97
使用 <code>AllowBreakBetweenPuncts</code> 时, 相应标点符号仍能与边界对齐。	45	<code>__xeCJK_check_single_aux:nNNw</code> : 与 <code>\CJ Kspace</code> 兼容。	54
修正 <code>xeCJKfntef</code> 与 <code>natbib</code> 等的冲突。	106	<code>__xeCJK_punct_glue>NN</code> : 标点符号左/右空白的伸展值不超过原始边界, 收缩值不小于另一侧边界。	45
遵循 L ^A T _E X3 变量需要预先声明的原则。	1	<code>\xeCJK_set_mathfont</code> :: 将 CJK 字符的数学归类由 7 改为 0, 解决汉字路径的问题。	86
<code>\addCJKfontfeatures</code> : 可以单独增加当前各个分区字体的属性。	83		
<code>CJKfilltwosides</code> : 改用 <code>minipage</code> 和 L ^A T _E X 表格 (<code>tabular</code>) 来实现。	122	v3.2.8 (2013/11/16 – 2013/12/05)	
<code>__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N</code> : 细化边界与全角左标点之间是否压缩空白的判断。	47	<code>General</code> : 启用 <code>xunicode</code> 中的带圈数字和字母设置。	139
<code>\xeCJK_fallback_loop:Nn</code> : 使 <code>\CJKfamilydefault</code> 的 FallBack 设置全局可用。	72	<code>\DeclareUTFmathsymbols</code> : 修正 <code>\UseMathAsText</code> 的功能, 恢复 <code>\hbar</code> 和增加以 <code>text</code> 打头的文本符号命令。	130
<code>__xeCJK_set_verb_exspace</code> :: 当计算得出的间距为负时, 缩小 CJK 字体。	91	<code>__xeCJK_nobreak_skip</code> :: 禁止在 <code>\verb</code> 中断行。	89
<code>\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n</code> : 去掉外层分组括号时, 移除空格, 避免死循环。	20	<code>\xeCJKVerbAddon</code> : 增加是否是等宽字体的判断。	90
<code>\xeCJK_token_value_charcode:N</code> : 考虑 <code>charcode</code> 超出 BMP 的情况。	23		
v3.2.5 (2013/07/10 – 2013/07/25)		v3.2.9 (2013/12/07 – 2013/12/08)	
<code>General</code> : 恢复 <code>\nobreakspace</code> 的原始定义。	99	<code>General</code> : 文档部分增加 <code>xunicode</code> 定义的符号表。	129
解决 <code>fixltx2e</code> 和 <code>amsthm</code> 的冲突。	99	增加 <code>xunicode-extra.def</code> 中, 用于加入 <code>puenc.def</code> 中的符号定义。	143
修正 CJK 和 NormalSpace 字符类之间因为边界造成的间距不正确的问题。	37	<code>\DeclareEncodedCompositeAccents</code> : 修正 <code>xunicode</code> 中的错误定义。	134
增加小宏包 <code>xunicode-addon</code> , 为 <code>xunicode</code> 提供判断字符是否存在功能。	129	<code>\c_xeCJK_middle_dot_prop</code> : 完整处理 <code>encguide.pdf</code> 的编码符号表中, 与旧编码的 U+00B7 冲突。	103
<code>Verb</code> : 微调定义。	89		
<code>__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N</code> : 细化全角左标点是否位于段首的判断。	47	v3.2.10 (2014/02/20 – 2014/03/01)	
增加对 <code>enumitem</code> 宏包修改的 <code>\item</code> 的判断。	47	<code>\CJ KaddEncHook</code> : 使用 <code>CJ Knumb</code> 时, 让 <code>\Unicode</code> 有意义。	105
<code>__xeCJK_math_robust:N</code> : 解决汉字后紧跟 <code>\(...\)</code> 形式的行内数学公式时, 不能加入间距的问题。	98	<code>\DeclareUTFDoubleEncodedAccent</code> : 改进 <code>\t</code> 等的定义方式。	134
<code>\xeCJK_visible_space</code> :: 可视空格考虑传统 T _E X 字体的情况。	92	<code>\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol</code> : 改进 <code>\sliding</code> 等的定义方式。	134
<code>\xeCJKVerbAddon</code> : 禁止自动换行, 与西文一致。	90	<code>\DeclareUTFTIPACommand</code> : 检查 <code>\t</code> 和 <code>\sliding</code> 的参数是否以 <code>\textipa</code> 开头。	139
v3.2.6 (2013/07/29 – 2013/08/15)		<code>\LoadFandol</code> : 当没有设置字体时, 使用 Fandol 字体系列。	85
<code>General</code> : <code>AutoFakeBold</code> 和 <code>AutoFakeSlant</code> 选项直接使用 <code>fontspec</code> 的设置, 修正不能调用相应实际字体的问题。	75		
<code>case</code> 类函数的用法与 L ^A T _E X3 同步。	1	v3.2.11 (2014/03/14 – 2014/04/10)	
<code>\AtEndUTFCommand</code> : 可以指定特定符号命令使用的钩子。	138	<code>General</code> : 删除 <code>\xeCJKcaption</code> 。	105
<code>\mathrm</code> : 为 <code>\mathrm</code> 减少一个可能的数学字体族。	97	左右角括号 U+2329 和 U+232A 是西文标点符号。	26
<code>\xeCJK_CJK_and_Boundary:w</code> : 更好的处理边界是 <code>\relax</code> 的情况。	40	<code>\CJ Kfamily</code> : 引入 <code>\CJ Kfamily</code> 保存实际的字体族名。	81
<code>__xeCJK_math_robust:N</code> : 考虑 <code>ulem</code> 对 <code>\MakeRobust</code> 的不当定义。	98	<code>indentfirst</code> : 放弃 <code>indentfirst</code> 和 <code>CJ Knumb</code> 选项。	94
考虑 <code>\math</code> 和 <code>\ensuremath</code> 。	98	<code>\xeCJK_add_to_shipout:n</code> : 不再使用内部名字。	20
<code>\xeCJK_set_mathfont</code> :: 设置粗体时先检查对应字体是否存在。	86		
v3.2.7 (2013/08/22 – 2013/11/09)		v3.2.12 (2014/05/12)	
<code>General</code> : 标点宽度设置禁用比例选项的值改为 <code>nan</code> 。	67	<code>General</code> : 更新 <code>\int_to_Hex:n</code> 。	72
处理 <code>AllowBreakBetweenPuncts</code> 与 <code>xeCJKfntef</code> 的兼容问题。	45	新增 <code>RubberPunctSkip</code> 选项。	59
实现自定义行首/尾标点符号宽度功能。	59		
		v3.2.13 (2014/06/02 – 2014/06/20)	
		<code>General</code> : 自动调整 <code>\CJ Kfamilydefault</code> 时, 只将 <code>\familydefault</code> 展开一次。	85
		<code>\xeCJK_set_mathfont</code> :: 修复参数类型错误。	86
		v3.2.14 (2014/10/31 – 2014/11/03)	
		<code>General</code> : <code>xeCJKfntef</code> 不再依赖 <code>CJ Kfntef</code> 。	106
		解决下划线前后没有 <code>\CJ Kglue</code> 或 <code>\CJ Kecglue</code> 的问题。	106
		完善 <code>\varCJ Kunderline</code> 的实现。	106
		v3.2.15 (2014/11/07 – 2014/11/10)	
		<code>General</code> : <code>xeCJKfntef</code> 增加 <code>hidden</code> 选项。	106
		把 REVERSE SOLIDUS(U+005C)、HYPHEN-MINUS(U+002D) 和 EN DASH(U+2013) 归入 NormalSpace 类。	26
		增加 <code>HangulJamo</code> 字符类。	26

\CJUnderanyline: 完善选项。	117	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)
_xeCJK_listings_initial_hook:: 修正 breaklines 无效的问题。	123	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28
\xeCJKfntefon: 完善选项。	116	新的下划线选项 textformat。	106
v3.2.16	(2014/11/20 – 2014/12/16)	修复 CJKspace 功能失效。	40
General: 不再依赖 everypage 宏包。	19	v3.4.2	(2016/10/19)
整理 xCJKeclue 的部分代码。	39	General: 避免在破折号之间折行。	35
\hbar: 修复 \hbar。	96	\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:: 提高效率, 避免重复循环。	34
v3.3.0	(2014/12/26)	v3.4.3	(2016/10/27 – 2016/11/18)
General: 不把 NS 类中的一些有禁则的日文归入 FullRight 类。	27	\CJFontsSpec: 允许字体属性可选项在后的新语法。	82
不把小写日文假名归入 FullRight 类。	28	\setCJKfallbackfamilyfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73
\c_xeCJK_PR_chars_clist: 不把 U+20A9 归入 CJK 的 PR 类。	26	\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	86
v3.3.1	(2015/01/22 – 2015/05/08)	\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	82
General: IVS 字符类更名为 CM。	25	_xeCJK_long_punct_kerning:N: 考虑破折号边界为负值的情况。	64
删去 fixltx2e 和 amsthm 的冲突补丁。	99	v3.4.4	(2016/11/30)
新选项 WidowPenalty。	54	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	67
\CJkAddEncHook: 应用 0.99992 版的新原语 \Ucharcat。	105	v3.4.5	(2017/01/02)
LoadFandol: 为方便 MacTeX 用户, Fandol 字体改用文件名。	85	General: 更新 LATEX3 的过时用法。	98
\xeCJK_check_single_cs>NNn: 补充可能遗漏的空格。	56	v3.4.6	(2017/02/23)
\c_xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。	30	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	99
_xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	123	v3.4.7	(2017/03/20)
_xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	125	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	54
_xeCJK_math_robust:N: 兼容 LATEX2 ϵ 2015。	98	v3.4.8	(2017/05/15)
\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	General: 转义 \lstinline 参数中的 \i_12。	128
\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 LATEX2 ϵ 2015。	101	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)
v3.3.2	(2015/05/15)	General: 补充 Ext-F。	28
General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	常数 \c_minus_one 已过时。	1
\g_xeCJK_xetex_allocator_int:		使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (LATEX3 2017/07/19)。	1
\xealloc@intercharclass 总是有定义的。	101	v3.5.1	(2017/11/16)
v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	72
General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.6.0	(2018/01/13 – 2018/01/24)
补充 Ext-E。	28	General: Default 类与 MiddlePunct 之间不应该有 \CJGlu。	51
不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	把 TWO-EM DASH (U+2E3A) 归入 FullRight 类和设为 LongPunct 与 MiddlePunct。	26
更新 LATEX3 代码。	1	将全角浪线 U+FF5E 等连接号归入 FullRight 类和设为 MiddlePunct。	27
兼容 LATEX2 ϵ 2016/02/01 的字符类设置。	25	解决标点中间被隔开的禁则与压缩问题。	49
解决与 microtype 宏包的兼容问题。	105	同步 LATEX3 2017/12/16。	1
使用新的 Unicode 编码名称 TU。	129	新增 PunctFamily 选项支持对汉字标点单独切换字体。	80
CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	122	修正标点同为 LongPunct 与 MiddlePunct 时的实现错误。	51
v3.3.4	(2016/02/07)	总允许长标点与其他标点之间折行。	45
General: 兼容 XeTeX 0.99994 的边界字符类。	25	v3.6.1	(2018/02/25 – 2018/02/27)
v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)	General: 减少 bool 运算。	1
General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	59	\xeCJK_if_last_punct:TF: 细化判断。	49
CJKmath 功能也支持分区字体。	87	v3.7.0	(2018/03/12 – 2018/03/18)
标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边距。	68	General: 补充定义 \texthyphenationpoint 和 \texttwoemdash。	139
改进 xCJKeclue 的实现。	36	不再默认引入 xunicode 宏包。	95
\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	86	对 \nobreakspace 的恢复放到 xunicode-addon 中处理。	99
		修正长标点被隔开时的压缩处理错误。	63

代码索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码；带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号；罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号。

Symbols	
\u	2089, 2142, 4367, 4368, 4975, 4982, 5250, 6283, 7155, 7156, 7158
\"	6891, 7170, 7171, 7176, 7179, 7180, 7196, 7203, 7281, 7288, 7408, 7409, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7426, 7427, 7428, 7429, 7432, 7433, 7434, 7435, 7438, 7439, 7442, 7443, 7446, 7447
\'	6878, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7172, 7173, 7174, 7175, 7181, 7183, 7184, 7198, 7208, 7283, 7293
\(.....	<u>4491</u>
\)	<u>4491</u>
_	6889, 7108, 7109, 7118, 7119, 7504
\[.....	4345
\\"	5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 29, 34, 396, 397, 2088, 2142, 2143, 2899, 2900, 2901, 2913, 2914, 3019, 3548, 3710, 3815, 3816, 3817, 3818, 3823, 3828, 4204, 4206, 4293, 4295, 4322, 4366, 4367, 4535, 4559, 4560, 6280, 6300, 6372, 6373
\{	3559, 3560, 6373
\}	3559, 3560, 6373
\<font-switch>	6
\~	4837, 6880
\`	4830, 4837, 6876, 7194, 7209, 7279, 7294
\~	6882
 A	
\addCJKfontfeature	3661, 3710
\addCJKfontfeatures	7, <u>3652</u>
\AfterEndPreamble	85
\AfterPreamble	84
\allocationnumber	3929, 3930, 3934
AllowBreakBetweenPuncts	5, <u>2177</u>
\arraystretch	5954
\AssignTemplateKeys	2402
\AtBeginDocument	88, 4439, 6412
\AtBeginUTFCommand	6783
\AtEndOfPackage	455, 725, 738, 2147, 4228, 4874, 6334
\AtEndPreamble	83
\AtEndUTFCommand	6783
AutoFakeBold	4, 6, <u>3049</u> , 3135
AutoFakeSlant	4, 6, <u>3049</u> , <u>3135</u>
AutoFallBack	4, <u>2948</u>
 B	
\B	4829
\b	7923, 7925
\begin	4346
\bfdefault	3907, 3910
\BODY	5967, 5973, 5980
\BoldFont	<u>3130</u>
bool commands:	
\bool_gset_false:N	4267, 6005, 6223
 C	
\C	7320, 7321
\c	<u>7348</u> , 7350
\capitalacute	6879
\capitalbreve	6888
\capitalcaron	6900
\capitalcircumflex	6881
\capitaldieresis	6892
\capitaldotaccent	6890
\capitalgrave	6877
\capitalhungarumlaut	6898
\capitalmacron	6885
\capitalnewtie	6909

\capitalring	6896	
\capitaltie	6926, 6930	
\capitaltilde	6883	
catcode commands:		
\c_catcode_letter_token	1886, 1902	
\c_catcode_other_space_t1	4222	
char commands:		
\char_generate:nn	458	
\char_set_catcode:nn	6352	
\char_set_catcode_active:N	6280	
\char_set_catcode_ignore:n	366	
\char_set_catcode_letter:n	590, 6347	
\char_set_catcode_other:n	4810	
\char_value_catcode:n	6352	
CheckFullRight	5, 1738	
CheckSingle	3, 1857	
CJK	399	
\CJKaddEncHook	4905	
\CJKecglue	766,	
781, 793, 800, 823, 870, 885, 915, 930, 933, 986, 993,		
1013, 1015, 1062, 1110, 4014, 4027, 4029, 4030, 4041,		
4053, 4101, 4117, 4128, 4134, 4136, 4140, 4985, 4990, 5263		
CJKEcglue	3, 982	
\CJKfamily	6, 3456, 3524	
\CJKfamilydefault	7, 3001, 3009, 3421,	
3422, 3723, 3726, 3761, 3765, 3773, 3785, 3791, 3793,		
3794, 3798, 3804, 3808, 3810, 3844, 3846, 4370, 4599, 4609		
CJKfilltwosides	16, 5941	
\CJKfixedspacing	4148	
\CJKfontspec	7, 3610	
\CJKglue	879, 881, 883, 902, 941, 977, 1048, 1139,	
1390, 1427, 1503, 1690, 4013, 4023, 4025, 4026, 4040,		
4052, 4100, 4116, 4127, 4133, 4978, 4988, 5944, 5953, 6225		
CJKglue	3, 973	
CJKmath	3, 3831	
\CJKnospaces	4398	
CJKnumber	4282	
\CJKpunctsymbol	1409, 1423, 1441, 1712, 1728, 1767, 4325	
\CJKrmdefault	7,	
3555, 3566, 3589, 3751, 3769, 3794, 3797, 3798, 4370, 4606		
\CJKsetecglue	4396	
\CJKsfdefault	7, 3556, 3567, 3596, 3754, 3770, 4370, 4607	
\CJKsout	14, 5606	
\CJKspace	4398	
CJKspace	3, 1027	
\CJKsymbol	757, 862, 1139, 1141, 1143, 2116, 2117, 2953,	
2955, 2956, 2961, 2962, 4325, 5295, 5313, 5318, 5893, 5921		
\CJKttdefault	7, 3557, 3568, 3602, 3756, 3771, 4370, 4608	
\CJKunderanyline	15, 5642	
\CJKunderanysymbol	15, 5832	
\CJKunderdblline	14, 5582	
\CJKunderdot	14, 5837	
\CJKunderline	14, 5554	
\CJKunderwave	14, 5572	
\CJKxout	14, 5625	
clist commands:		
\clist_clear:N	3100, 3172, 3212, 3671	
\clist_concat:NNN	3192, 3695, 3698, 3734	
\clist_const:Nn	423, 425, 427, 428,	
435, 441, 449, 451, 453, 463, 465, 466, 475, 490, 528, 535		
\clist_gclear:N	617, 618, 619, 620, 628, 629, 630, 631	
\clist_gconcat:NNN	438, 487, 555, 569, 3860, 3862	
\clist_get:NNTF	6314	
\clist_gput_right:Nn	6308, 6310, 6362	
\clist_gset:Nn	2221, 3654	
\clist_gset_eq:NN	6323	
\clist_if_in:NnTF	6361	
\clist_map_break:	4901	
\clist_map_function:NN	460, 6348	
\clist_map_function:nN	714	
\clist_map_inline:Nn	557, 607, 2224, 2262, 3957, 4144	
\clist_map_inline:nn	37, 42, 749, 761, 807, 1146,	
1300, 1302, 2023, 2032, 2074, 2132, 3034, 3672, 4896, 5790		
\clist_new:N	58, 376, 388, 437, 476,	
2220, 3126, 3180, 3206, 3652, 3705, 3706, 3868, 6306, 6368		
\clist_put_left:Nn	3038	
\clist_put_right:Nn		
3217, 3219, 3268, 3273, 3280, 3285, 3736		
\clist_remove_all:Nn	3086, 3324, 3669	
\clist_set:Nn	550, 3121, 3190, 3667, 6337	
CM	418	
coffin commands:		
\coffin_attach:NnnNnnn	6713	
\coffin_new:N	6720, 6721	
\coffin_scale:Nnn	6711	
\coffin_typeset:Nnnnn	6716	
\coffin_wd:N	6707, 6709	
\color	5820, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829	
color commands:		
\color_ensure_current:	5730	
\color_group_begin:	5729	
\color_group_end:	5732	
\crtilde	6914	
cs commands:		
\cs:w	154, 4871, 6857, 6858	
\cs_end:	154, 342, 2267, 4871, 6857, 6858	
\cs_generate_variant:Nn	569, 644, 657, 663, 2085,	
2102, 2171, 2327, 3014, 3127, 3128, 3207, 3225, 3259,		
3443, 3482, 3492, 3520, 3532, 3544, 3649, 3650, 3707,		
3745, 3901, 3914, 3915, 3923, 3954, 3963, 5901, 6485,		
6486, 6494, 6501, 6528, 6553, 6554, 6602, 6612, 6613, 6631		
\cs_gset_eq:NN	143, 153, 3354, 4229, 4583, 4584, 5127, 6482	
\cs_gset_nopar:Npx	93	
\cs_gset_protected_nopar:Npn	5105	
\cs_gset_protected_nopar:Npx		
692, 3232, 3328, 3435, 4433, 4479, 4512, 4518, 6400		
\cs_if_eq:NNTF	1743,	
1757, 1862, 1870, 2953, 2961, 4516, 4538, 4547, 4873, 6276		
\cs_if_exist:NTF	105, 2138,	
3420, 4431, 4752, 4918, 6316, 6358, 6397, 6510, 6585, 6617		
\cs_if_exist_p:N	4474, 4870	

\cs_if_exist_use:NTF 1446, 2504,
2606, 2688, 3368, 3379, 3405, 3450, 4232, 4855, 6458,
6525, 6590, 6598, 6640, 6645, 6656, 6664, 6673, 6679,
6690, 6695, 6734, 6742, 6754, 6759, 6836, 6837, 6842, 6843
\cs_if_free:NTF 3906, 4415, 4774, 5820, 5955, 6414, 6477, 6512
\cs_new:Npn 124, 129, 2271, 2273, 2275, 2277, 2279, 2281, 6827
\cs_new:Npx 6438, 6440
\cs_new_eq:NN 285, 393, 724,
787, 840, 904, 1024, 1092, 1135, 1275, 1331, 1347, 1359,
1936, 2328, 3375, 3376, 3390, 3391, 3592, 3661, 4148,
4374, 4397, 4575, 4576, 4613, 4660, 4704, 4919, 5037,
5071, 5082, 5117, 5130, 5131, 5199, 5545, 5719, 5724, 6399
\cs_new_nopar:Npn
. 214, 305, 307, 314, 320, 331, 345, 392, 541, 645, 958,
1767, 2222, 2223, 2570, 2581, 2648, 2661, 2729, 2767,
2778, 2793, 2817, 2832, 2846, 2876, 3361, 3426, 3428,
3430, 3551, 3562, 4325, 4326, 4922, 5248, 6529, 6829, 6830
\cs_new_nopar:Npx 6409
\cs_new_protected:Npn 75, 77, 79, 118, 140, 142,
144, 249, 254, 258, 289, 1093, 1124, 1129, 1666, 1792,
1816, 2038, 2283, 2285, 2287, 2293, 2303, 2312, 2319,
3572, 3916, 3918, 3924, 3945, 3947, 4905, 5663, 5676,
5695, 5702, 5725, 5852, 5864, 5875, 5896, 5903, 5918,
5925, 5960, 6230, 6245, 6252, 6264, 6275, 6340, 6356,
6436, 6487, 6499, 6502, 6508, 6519, 6521, 6544, 6551,
6580, 6582, 6593, 6603, 6610, 6614, 6625, 6632, 6634,
6648, 6650, 6668, 6670, 6682, 6684, 6698, 6726, 6728,
6746, 6748, 6762, 6772, 6817, 6833, 6840, 6849, 6854, 6860
\cs_new_protected_nopar:Npn 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 89, 91, 102, 122, 151,
224, 267, 295, 353, 369, 382, 548, 553, 570, 594, 604,
639, 650, 652, 658, 664, 677, 688, 690, 706, 716, 768,
770, 776, 788, 827, 829, 835, 864, 874, 888, 894, 905,
920, 940, 947, 956, 960, 965, 1056, 1079, 1084, 1090,
1099, 1105, 1138, 1162, 1179, 1188, 1195, 1206, 1211,
1229, 1241, 1258, 1271, 1273, 1276, 1286, 1308, 1315,
1322, 1329, 1332, 1348, 1350, 1361, 1372, 1382, 1384,
1392, 1399, 1411, 1416, 1425, 1431, 1443, 1453, 1455,
1467, 1473, 1479, 1499, 1506, 1521, 1532, 1548, 1556,
1567, 1574, 1587, 1594, 1608, 1618, 1631, 1637, 1649,
1683, 1695, 1706, 1714, 1722, 1730, 1768, 1787, 1881,
1883, 1895, 1900, 1927, 1934, 1937, 1958, 1968, 1977,
1991, 2072, 2092, 2103, 2226, 2237, 2248, 2403, 2408,
2414, 2416, 2425, 2448, 2471, 2481, 2483, 2493, 2498,
2600, 2672, 2738, 2740, 2750, 2759, 2861, 2967, 2979,
2989, 3027, 3075, 3097, 3112, 3166, 3185, 3208, 3226,
3228, 3230, 3247, 3262, 3292, 3299, 3312, 3339, 3359,
3366, 3377, 3392, 3403, 3414, 3432, 3461, 3483, 3508,
3523, 3526, 3533, 3632, 3643, 3662, 3713, 3749, 3789,
3839, 3851, 3870, 3879, 3894, 3902, 3955, 3964, 3973,
3983, 4003, 4020, 4034, 4036, 4038, 4090, 4139, 4141,
4149, 4172, 4191, 4213, 4230, 4236, 4244, 4413, 4440,
4448, 4454, 4463, 4491, 4496, 4506, 4596, 4602, 4616,
4623, 4628, 4652, 4677, 4702, 4720, 4731, 4746, 4758,
4772, 4777, 4785, 4791, 4796, 4811, 4833, 4839, 4941,
4952, 5001, 5010, 5020, 5032, 5038, 5072, 5083, 5085,
5100, 5118, 5120, 5132, 5141, 5149, 5159, 5169, 5177,
5189, 5194, 5200, 5205, 5242, 5256, 5281, 5287, 5299,
5304, 5321, 5333, 5344, 5360, 5378, 5400, 5418, 5437,
5447, 5461, 5476, 5493, 5499, 5510, 5524, 5532, 5534,
5536, 5541, 5543, 5685, 5846, 5936, 5984, 6002, 6019,
6036, 6051, 6067, 6083, 6094, 6102, 6108, 6113, 6125,
6137, 6152, 6172, 6211, 6218, 6258, 6273, 6395, 6467,
6470, 6473, 6475, 6480, 6805, 6807, 6809, 6811, 6813, 6815
\cs_new_protected_nopar:Npx 3620, 4763, 6284
\cs_set:Npn 310, 457, 6270
\cs_set_eq:NN 141, 146, 147, 148, 260,
993, 994, 995, 996, 1003, 1005, 1006, 1015, 1016, 1017,
1018, 1033, 1035, 1043, 1045, 1097, 1745, 1747, 1749,
1751, 1759, 1761, 1864, 1865, 1871, 1948, 1953, 2183,
2184, 2190, 2191, 2211, 2213, 2215, 2217, 2955, 2956,
2962, 3235, 3503, 3514, 3515, 3516, 3524, 3764, 4006,
4007, 4010, 4011, 4016, 4017, 4018, 4026, 4030, 4031,
4032, 4040, 4041, 4042, 4043, 4052, 4053, 4054, 4055,
4100, 4101, 4102, 4103, 4116, 4117, 4118, 4119, 4133,
4134, 4136, 4137, 4541, 4550, 4910, 4911, 4958, 4959,
4962, 4965, 4966, 4975, 4976, 4977, 4982, 4983, 4984,
4994, 4995, 5031, 5045, 5060, 5066, 5080, 5191, 5192,
5196, 5197, 5944, 5953, 5956, 6009, 6134, 6225, 6244,
6257, 6263, 6328, 6329, 6331, 6342, 6343, 6354, 6407, 6851
\cs_set_nopar:Npn 3950, 4418, 4798
\cs_set_protected:Npn 5546, 6556, 6819
\cs_set_protected_nopar:Npn 977, 986,
1013, 1037, 1047, 4813, 4988, 4990, 4992, 5058, 6189, 6200
\cs_set_protected_nopar:Npx
..... 4000, 4104, 4422, 4779, 5053
\cs_to_str:N 3619, 4494
\cs_undefine:N 149,
461, 2229, 2252, 3253, 3254, 4587, 4588, 4900, 6437, 6483
\CurrentOption 4933, 5989, 6310
\curu 7296
\CYRA 7213, 7406, 7408
\cyra 7246, 7407, 7409
\CYRABHCH 7387, 7390
\cyrabch 7388, 7392
\CYRABHDSC 7389
\cyrabhdsc 7391
\CYRABHDZE 7422
\cyrabdze 7423
\CYRABHHA 7365
\cyrabha 4824, 7366
\CYRAE 7410
\cyrae 7411
\CYRB 7214
\cyrb 7247
\CYRBYUS 7308
\cyrbyus 7309
\CYRC 7236
\cycrc 7269
\CYRCH 7237, 7442

\cyrch	7270, 7443	\CYRISHRTDSC	7333
\CYRCHLDSC	7402	\cyrihrtdesc	7334
\cyrchldsc	4823, 4825, 7403	\CYRISHRTF	7222
\CYRCHRDSC	7381	\CYRIZH	7318, 7320
\cyrchrdsc	7382	\cyrizh	7319, 7321
\CYRCHVCRS	7383	\CYRJE	7204
\cyrchvcrs	4822, 7384	\cyrje	7289
\CYRD	7217	\CYRK	7208, 7224
\cyrd	7250	\cyrk	7257, 7293
\CYRDJE	7197	\CYRKBEAK	7357
\cyrdje	7282	\cyrkbeak	7358
\CYRDZE	7200	\CYRKDSC	7351
\cyrdze	7285	\cyrkdesc	7352
\CYRDZHE	7212	\CYRKHCRS	7355
\cyrdzhe	7297	\cyrkcrs	7356
\CYRE	7194, 7196, 7218, 7412	\CYRKHK	7396
\cyre	7251, 7279, 7281, 7413	\cyrkhk	7397
\cyreref	7435	\CYRKOPPA	7330
\CYREREV	7243, 7434	\cyrkoppa	7331
\cyrerev	7276	\CYRKSI	7312
\CYRERY	7241, 7446	\cyrksi	7313
\cyrery	7274, 7447	\CYRKVCRS	7353
\cyrf	7267	\cyrkcrs	7354
\CYRFITA	7316	\CYRL	7225
\cyrfita	7317	\cyrl	7258
\CYRG	7198, 7216	\CYRLDSC	7398
\cyrg	7249, 7283	\cyrldesc	7399
\CYRGDSC	7444	\CYRLJE	7205
\cyrgdsc	7445	\cyrlje	7290
\CYRGHCRS	7341	\CYRLYUS	7304
\cyrgcrs	7342	\cyrlyus	7305
\CYRGHK	7343	\CYRM	7226
\cyrghk	7344	\cyrm	7259
\CYRGUP	7339	\CYRMDSC	7404
\cyrgup	7340	\cyrmdsc	7405
\CYRH	7235	\CYRN	7227
\cyrh	7268	\cyrn	7070, 7260
\CYRHDSC	7377	\CYRNDSC	7359
\cyrhdsc	7378	\cyrndsc	7360
\CYRHHK	7448	\CYRNG	7361
\cyrhhk	7449	\cyrng	7362
\CYRHRDSN	7240	\CYRNHK	7400
\cyrhrdsn	7273	\cyrnhk	7401
\CYRI	7209, 7221, 7223, 7424, 7426	\CYRNJE	7206
\cyri	7254, 7256, 7294, 7425, 7427	\cyrnje	7291
\CYRIE	7199	\CYRO	7228, 7428
\cyrie	7284	\cyro	7261, 7429
\CYRII	7201, 7203	\CYROMEGA	7298
\cyrii	7286, 7288	\cyromega	7299
\CYRIOTBYUS	7310	\CYROMEGARND	7324
\cyriotbyus	7311	\cyromegarnd	7325
\CYRIOTE	7302	\CYROMEGATITLO	7326
\cyriote	7303	\cyromegatitlo	7327
\CYRIOTLYUS	7306	\cyrot	7329
\cyriotlyus	7307	\CYROTF	7328
\cyrihrt	7255	\CYROTLID	7430, 7432

\cyrotld	7431, 7433	\cyryo	7280
\CYRP	7229	\CYRYU	7244
\cyp	7262	\ciryu	7277
\CYRpalochna	7393	\CYRZ	7220, 7348, 7420
\CYRPHK	7363	\cyrz	7253, 7350, 7421
\cyrphk	7364	\CYRZDSC	7347
\CYRPSI	7314	\cyrzdsc	7349
\cyrpsi	7315	\CYRZH	7219, 7394, 7418
\CYRR	7230	\cyrzh	7252, 7395, 7419
\cyrr	7263	\CYRZHDSC	7345
\CYRRTICK	7337	\cyrzhdsc	7346
\cyrrtick	7338		
\CYRS	7231, 7368		
\cyrs	7264, 7370	D	
\CYRSCHWA	7414, 7416	\d	7156
\cryschwa	7415, 7417	\DeclareTextAccentDefault	136
\CYRSDSC	7367, 7368	\DeclareTextCommandDefault	133
\crysdesc	7369	\DeclareTextComposite	134
\CYRSEMISFTSN	7335	\DeclareTextCompositeCommand	134
\cryssemisftsn	7336	\DeclareDocumentCommand	
\CYRSFTSM	7242 5554, 5570, 5572, 5582, 5606, 5625, 5642, 5832, 5837	
\crysftsn	7275	\DeclareDocumentEnvironment	5941
\CYRSH	7238	\DeclareEncodedCompositeAccents	6574
\cyrsh	7271	\DeclareEncodedCompositeCharacter	6572
\CYRSHCH	7239	\DeclareExpandableDocumentCommand	3525
\cyrshch	7272	\DeclareInstance	2908
\CYRSHHA	7385	\DeclareObjectType	2329
\cyrshha	7386	\DeclareOption	4933, 5989, 6309
\cyrt	7265	\DeclareSymbolFontAlphabet	4487
\CYRTDSC	7371	\DeclareTemplateCode	2366
\cyrtdsc	7372	\DeclareTemplateInterface	2330
\CYRTETSE	7379	\DeclareTextCommand	6500, 6520, 6581, 6611, 6852
\cyrtetse	7380	\DeclareTextSymbol	4753
\CYRTF	7232, 7234	\DeclareUTFcharacter	6456
\cyrthousands	7332	\DeclareUTFCommand	6495,
\CYRTSHE	7207 7155, 7156, 7158, 7588, 7591, 7682, 7684, 7702, 7706,	
\cyrtshe	7292 7714, 7716, 7718, 7720, 7722, 7724, 7726, 7728, 7730,	
\CYRU	7211, 7233, 7436, 7438, 7440 7732, 7736, 7738, 7740, 7751, 7753, 7757, 7759, 7778,	
\cyr	7266, 7437, 7439, 7441 7780, 7796, 7798, 7800, 7802, 7819, 7821, 7823, 7827,	
\CYRUK	7322 7850, 7854, 7856, 7867, 7869, 7923, 7925, 8102, 8184,	
\cyruk	7323 8187, 8189, 8191, 8193, 8205, 8207, 8211, 8213, 8217,	
\cyrushrt	7295 8219, 8223, 8225, 8227, 8229, 8231, 8233, 8235, 8274, 8275	
\CYRUSHRTF	7210	\DeclareUTFComposite	6562, 6873, 6874
\CYRV	7215	\DeclareUTFcomposite	6537
\cyrv	7248	\DeclareUTFCompositeCommand	6555, 6947, 6948, 7108, 7109
\CYRY	7373	\DeclareUTFCompositeSymbol	6557, 6938, 6939,
\ciry	7374 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959,	
\CYRYA	7245 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968,	
\carya	7278 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977,	
\caryat	7301 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986,	
\CYRYATF	7300 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995,	
\CYRYHCRS	7375 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004,	
\caryhcrs	7376 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013,	
\CYRYI	7202 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022,	
\caryi	7287 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031,	
\CYRYO	7195 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040,	
	 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049,	

7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058,
7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7067,
7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076,
7077, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7117, 7118,
7119, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139,
7140, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168,
7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7179, 7180,
7181, 7183, 7184, 7194, 7196, 7198, 7203, 7208, 7209,
7211, 7223, 7256, 7279, 7281, 7283, 7288, 7293, 7294,
7296, 7320, 7321, 7348, 7350, 7368, 7370, 7390, 7392,
7394, 7395, 7406, 7407, 7408, 7409, 7412, 7413, 7416,
7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7424, 7425, 7426, 7427,
7428, 7429, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438,
7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7446, 7447, 7502, 7503, 7504
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent
..... 6576, 6921, 6922, 6924, 6925, 6926, 6927
\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol ... 6578, 6920, 6923, 6928
\DeclareUTFEncodedAccent
..... 6564, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879,
6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888,
6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897,
6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906,
6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915,
6916, 6917, 6918, 6919, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 7084
\DeclareUTFEncodedAccents 6566, 6575, 6940
\DeclareUTFEncodedCircle 6570, 6950
\DeclareUTFEncodedSymbol 6568, 6573, 7085
\DeclareUTFmathsymbols 6376
\DeclareUTFSymbol .. 6495, 6871, 6872, 6941, 6942, 6943,
6944, 6945, 6946, 6949, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090,
7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099,
7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7110,
7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7120, 7121, 7122,
7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131,
7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149,
7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7157, 7159, 7160, 7169,
7177, 7178, 7182, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190,
7191, 7192, 7193, 7195, 7197, 7199, 7200, 7201, 7202,
7204, 7205, 7206, 7207, 7210, 7212, 7213, 7214, 7215,
7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7224, 7225,
7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234,
7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243,
7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252,
7253, 7254, 7255, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262,
7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271,
7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7280, 7282,
7284, 7285, 7286, 7287, 7289, 7290, 7291, 7292, 7295,
7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305,
7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314,
7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7322, 7323, 7324, 7325,
7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7333, 7334,
7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343,
7344, 7345, 7346, 7347, 7349, 7351, 7352, 7353, 7354,
7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363,
7364, 7365, 7366, 7367, 7369, 7371, 7372, 7373, 7374,
7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383,
7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7391, 7393, 7396,
7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405,
7410, 7411, 7414, 7415, 7422, 7423, 7430, 7431, 7444,
7445, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455,
7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464,
7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473,
7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482,
7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491,
7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500,
7501, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512,
7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521,
7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530,
7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539,
7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548,
7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557,
7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566,
7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575,
7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584,
7585, 7586, 7587, 7589, 7590, 7592, 7593, 7594, 7595,
7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604,
7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613,
7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622,
7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631,
7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640,
7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649,
7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658,
7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667,
7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676,
7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7683, 7685, 7686, 7687,
7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696,
7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7703, 7704, 7705, 7707,
7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7715, 7717, 7719,
7721, 7723, 7725, 7727, 7729, 7731, 7733, 7734, 7735,
7737, 7739, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747,
7748, 7749, 7750, 7752, 7754, 7755, 7756, 7758, 7760,
7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769,
7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7779,
7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789,
7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7797, 7799, 7801,
7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811,
7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7820, 7822,
7824, 7825, 7826, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833,
7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842,
7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7851, 7852,
7853, 7855, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863,
7864, 7865, 7866, 7868, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874,
7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883,
7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892,
7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901,
7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910,
7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919,
7920, 7921, 7922, 7924, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930,
7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939,
7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948,
7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957,
7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966,

\dim_ratio:nn	1204, 1252, 1263, 4256
\dim_set:Nn	1192, 1197, 1204, 1243, 1249, 1324, 2431, 2433, 2450, 2457, 2500, 2513, 2602, 2615, 2674, 2676, 2684, 2742, 2752, 5151, 5658, 5708, 5716, 5891
\dim_set_eq:NN	1651, 1656, 1670, 1839, 5048
\dim_to_decimal_in_unit:nn	6704
\dim_to_fp:n	4182, 4183
\dim_use:N	237, 4167, 4241, 5055, 5056, 5096
\dim_zero:N	5699, 5930
\c_max_dim	43, 1204, 1252, 2333, 2339, 2345, 2347, 2355, 2358, 2360, 2362, 2518, 2585, 2621, 2650, 2654, 2663, 2795, 2819, 2824
\c_zero_dim	1200, 1245, 1247, 1312, 1313, 1319, 1320, 1326, 1633, 2299, 2300, 2352, 2364, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2454, 2461, 2467, 2485, 2486, 2487, 2488, 4176, 4329, 5023, 5041, 5088, 5565, 5595, 5600, 5615, 5801, 5956, 5962, 5986, 6715, 6717
\document	93, 96
\dottedtilde	6915
\doubletilde	6916
\doublevav	7478
\doubleyod	7480
E	
\ecircumflex	4830
\EditInstance	2920
\else	4803
else commands:	
\else:	159, 244, 246, 274, 279, 301, 343, 351, 945, 2260, 2268, 5006, 5252, 6016, 6119, 6146, 6166, 6182, 6420
EmboldenFactor	4, 3049
\encodingdefault	6373
\end	4346
\endmath	4491
\endminipage	5947
\endtabular	5968, 5974, 5981
\ensuremath	4491
EnvCS	4, 2007
EnvCS+	4
EnvCS-	4
etex commands:	
\etex_currentgrouplevel:D	4066, 5530
\etex_currentgrouptype:D	3989, 3993, 5529
\etex_dimexpr:D	2589, 2657, 2667, 2808
\etex_fontcharwd:D	2868, 4072, 4167, 5912
\etex_glueshrink:D	210
\etex_gluestretch:D	209
\etex_iffontchar:D	158, 6419
\etex_lastnodetype:D	47, 47, 228, 772, 831, 866, 869, 907, 932, 1233, 1447, 1458, 1488, 1514, 1559, 1562, 1598, 1613, 1668, 1672, 1827, 1842, 4625, 5134, 5144, 5173
\etex_numexpr:D	4816, 4923, 6419, 6552
\everymath	4442
exp commands:	
\exp_after:wN	101, 153, 154, 230, 231, 235, 236, 255, 271, 272, 277, 278, 280, 281, 298, 299,

\exp_args:Nc	374, 957, 2264, 3368, 3379, 3405, 4775, 6426, 6433	14
\exp_args:NcNc	4493	fp commands:
\exp_args:NNc	1446	\fp_compare:nNnTF 402, 2653, 2798, 2822
\exp_args:NNNo	1844, 3241	\fp_eval:n 217, 4195, 4196
\exp_args:NNv	6514	\fp_gset:Nn 3056, 3064
\exp_args:Nnx	2908, 2920	\fp_new:N 3047, 3048, 3183, 3184, 4211, 6719, 6724
\exp_args:No	123, 4510	\fp_set:Nn 3148, 3162, 4193, 6702, 6723
\exp_args:Nx	4498, 4725, 4760, 4765	\fp_set_eq:NN 3141, 3155, 3175, 3176
\exp_last_unbraced:Nn	101, 126	\fp_use:N
\exp_last_unbraced>NNn	2415	2588, 2656, 2666, 2807, 2826, 2828, 3269, 3281, 4198, 6706
\exp_not:N	40, 276, 697, 1149, 1151, 1305, 3240, 3241,	\c_nan_fp 2346, 2359, 2361
	3242, 3243, 3335, 3438, 3439, 3440, 3769, 3770, 3771,	\c_one_fp 2334, 2340, 2363
	3912, 4377, 4381, 4765, 4768, 4769, 5943, 6045, 6286,	\c_zero_fp 2348, 2653, 2798, 2822
	6348, 6402, 6403, 6404, 6407, 6409, 6439, 6441, 6563, 6848	
\exp_not:n	96, 655, 661, 675, 685, 694, 3108, 3109,	FullLeft 399
	3220, 3235, 3236, 3237, 3238, 3274, 3286, 3740, 3741,	
	3764, 4001, 4050, 4114, 4380, 4435, 4481, 4519, 4782, 6046	
\exp_stop:f:	101, 158, 242, 245, 350, 2877,	FullRight 399
	5055, 5056, 5107, 5108, 5113, 5812, 5912, 6491, 6606, 6607	
\expandafter	4802, 4804	G
\ExplSyntaxOff	4926, 6346, 6351	\G 6905
\ExplSyntaxOn	4928, 6350	
\extrarowheight	5955, 5956	gap 15
F		
FallBack	8, 3129	group commands:
\familydefault	3767, 4598, 4609	\group_align_safe_begin:
\fi	4805	54, 56, 264, 292, 1065, 1117, 1772, 1885
\fi commands:		\group_align_safe_end: 54, 56, 261,
\fi:	159, 246, 247, 255,	262, 291, 1044, 1101, 1126, 1133, 1135, 1776, 1780, 1897
	282, 283, 303, 343, 351, 945, 2260, 2268, 3996, 4428,	
	5008, 5027, 5028, 5254, 6014, 6016, 6119, 6133, 6146,	
	6166, 6182, 6196, 6197, 6207, 6208, 6215, 6227, 6261, 6420	
file commands:		\group_begin: 90, 226, 309,
\file_if_exist:nTF	4938	1446, 2427, 2972, 3029, 3187, 3234, 3763, 4165, 4417,
\file_input:n	4927, 6363, 6364	4450, 4466, 4493, 4703, 4809, 4909, 5855, 5867, 6096, 6269
\fontencoding	3438, 4246	\c_group_begin_token 718, 5539
\fontfamily	4591	\group_end: 90, 125, 230, 235, 337,
\fontsize	4251	1446, 2430, 2976, 3042, 3202, 3241, 3775, 4165, 4420,
fontspec commands:		4450, 4466, 4493, 4704, 4819, 4913, 5861, 5872, 6098, 6272
\g_fonts表白mathrm_tl	97, 4486	\c_group_end_token 724, 5012, 5013, 5542
\g_fonts表白encoding_tl	4246, 4358	\group_insert_after:N 1778, 2986
\fonts表白maybe_setup_maths:	4431, 4433, 4435	H
\fonts表白set_family:Nnn	3236	\H 6897, 7440, 7441
\fonts表白setup_maths:	4477	HalfLeft 418
\fonts表白visible_space:	4229	HalfRight 418
fonts表白 internal commands:		HangulJamo 418
\g__fonts表白bfmathrm_tl	4485	\hbar 4413, 6468, 6469
\footnote	4348	hbox commands:
\footnotemark	4348	\hbox_gset:Nn 5188

\hebgimel	7453	\int_div_truncate:nn	219		
\hebhe	7455	\int_eval:n	315, 322, 332, 346, 3639, 4425, 6531		
\hebhet	7458	\int_gdecr:N	3936		
\hebkaf	7462	\int_gincr:N	949, 3168		
\heblamed	7463	\int_gset_eq:NN	223, 720, 811, 844, 955, 1589, 3942		
\hebmem	7465	\int_if_exist:NTF	371, 384, 2076, 2094		
\hebnun	7467	\int_if_odd:nTF	4078		
\hebpe	7471	\int_incr:N	591, 601, 3970		
\hebqof	7474	\int_max:nn	581		
\hebresh	7475	\int_min:nn	580		
\hebsamekh	7468	\int_new:N	53,		
\hebshin	7476	222, 256, 257, 954, 1663, 3178, 3899, 3941, 3975, 6018, 6188			
\hebtav	7477	\int_set:Nn	576, 580,		
\hebtet	7459	581, 586, 587, 597, 606, 3884, 4143, 4465, 4679, 5018, 6015			
\hebtsadi	7473	\int_set_eq:NN	577, 1610, 1624, 3896, 3929, 3980, 5171, 6149, 6169, 6185		
\hebvav	7456	\int_step_inline:nnnn	4667		
\hebyod	7460	\int_to_Hex:n	3005		
\hebzayin	7457	\int_until_do:nNnn	22		
height	15	\int_use:N	401, 1447, 3934, 5110, 5529, 5530		
hidden	14	\int_while_do:nNnn	1827		
\hskip	4977, 4984	\int_zero:N	721, 6197, 6208		
I					
\i	7108, 7117, 7136	\c_one	363, 405,		
\icprotect	4870, 4871	407, 1514, 2864, 3639, 4668, 4669, 5136, 5173, 6110, 6149			
if commands:		\c_seven	187, 204		
\if_case:w	242, 245, 3985	\c_ten	869, 932, 955		
\if_catcode:w	275	\c_thirteen	1488, 1562, 5138		
\if_cs_exist:w	340, 2267	\c_three	168, 192, 409, 410, 2866, 6159, 6185		
\if_dim:w	944, 5023	\c_twelve	458, 866, 1668, 1672, 4625, 5144		
\if_int_compare:w	252, 349, 2258, 6261	\c_two	167, 179, 186, 408, 2524, 2559, 2590, 4071,		
\if_meaning:w	269, 297, 4421, 5004, 5250	4175, 4182, 4241, 4249, 4256, 6054, 6056, 6058, 6060,			
\if_mode_math:	5022	6064, 6070, 6072, 6074, 6076, 6080, 6142, 6157, 6169, 6177			
\IfBooleanTF	546, 2050, 2060, 2069, 2160, 6787, 6798	\c_zero	69, 365, 399, 416, 1490, 1511, 1515, 1516,		
\IfInstanceExistTF	2890, 2905, 2919	2329, 2330, 2366, 3960, 4066, 4219, 4618, 4787, 6033, 6261			
\iftipaonetonken	6342, 6343, 6354	io commands:			
\ifx	4801	\iow_indent:n	4536		
\ignorespacesafterend	5948, 5959	\iow_log:n	3931		
indentfirst	4282	ItalicFont	<u>3130</u>		
InlineEnv	4, <u>2014</u>	J			
InlineEnv+	4	\j	7141		
InlineEnv-	4	K			
int commands:		\k	7117, 7370, 7390, 7392		
\c_eleven	228,	KaiMingPunct	5, <u>2177</u>		
772, 831, 907, 1233, 1559, 1598, 1613, 1827, 1842, 5137		KaiMingPunct+	5		
\c_four	169, 193	KaiMingPunct-	5		
\c_fourteen	3989, 3993	kernel internal commands:			
\int_add:Nn	6110	\l_kernel_expl_bool	6349		
\int_case:nn	5134	keys commands:			
\int_case:nnTF	1639	\l_keys_choice_int	3980		
\int_compare:nNnTF	163, 176, 196,	\l_keys_choice_tl	3052, 3060		
228, 405, 772, 831, 866, 869, 907, 932, 1233, 1458, 1488,		\keys_define:nn			
1490, 1511, 1514, 1559, 1562, 1578, 1598, 1613, 1668,		... 355, 973, 982, 1027, 1738, 1796, 1857, 1876, 1943,			
1672, 1842, 3926, 3989, 3993, 4066, 4219, 4618, 4625,		2014, 2149, 2177, 2878, 2948, 3049, 3078, 3130, 3135,			
4663, 4787, 5144, 5173, 6085, 6142, 6157, 6159, 6177, 6238		3493, 3747, 3831, 3976, 4263, 4282, 4297, 4359, 5735, 5793			
\int_const:Nn	387, 410, 416, 3858, 3930, 4085	\l_keys_key_tl	4285, 4287, 4289, 4316, 4317, 4362		

\keys_set:nn	2155, 4048, 4049, 4061, 4112, 4113, 4123, 4327, 4387, 4996, 5670, 5683, 5796, 5822, 5878	3610, 3616, 3626, 3653, 3656, 3832, 4064, 4087, 4385, 4390, 4392, 4394, 4395, 4396, 4398, 4399, 4400, 4402, 4404, 4406, 4408, 5548, 6495, 6497, 6555, 6557, 6562, 6564, 6566, 6568, 6570, 6576, 6578, 6722, 6783, 6794, 6847		
\keys_set_known:nnN	3195	\NewEnviron	5950	
\l_keys_value_tl	2152, 2890, 2891, 2892, 3056, 3064, 3148, 3162, 4276	NewLineCS	4, 2000	
keyval commands:		NewLineCS+	4	
\keyval_parse>NNn	3211, 3225	NewLineCS-	4	
\KeyValue	2335, 2336, 2337, 2338, 2341, 2342, 2343, 2344	\newtie	6908	
L				
\labelsep	1485	\newXeTeXintercharclass	374	
LoadFandol	5, 3747	\nobreak	4348	
LocalConfig	3, 4263	NoBreakCS	5, 1822	
LongPunct	5, 2177	NoBreakCS+	5	
LongPunct+	5	NoBreakCS-	5	
LongPunct-	5	\nobreakspace	6471, 6472	
M				
\m	6893	\normalfont	3590, 3597, 3603, 5798	
\makexeCJKactive	358, 362	NormalSpace	418	
\makexeCJKinactive	359, 362, 4703, 4850, 4861	\normalspacedchars	11, 610	
Mapping	6	O		
\markoverwith	5700, 5710	\oe	7075	
\math	4491	or commands:		
math commands:		\or:	3986, 3988, 3992	
\c_math_toggle_token	1058, 1107, 1970, 5260	\overbridge	6913	
\mathchar	4419, 4424	P		
\mathgroup	3934	\par	4345	
\mathrm	4477	\PassOptionsToPackage	4304, 4311, 4317, 4932, 4933, 5989	
\mddefault	3905	\pdfstringdefDisableCommands	4855, 6414, 6415	
MiddlePunct	5, 2177	pdftex commands:		
MiddlePunct+	5	\pdfTeX_strcmp:D	242, 245	
MiddlePunct-	5	peek commands:		
\minipage	5943	\peek_after:Nw	265, 271, 293, 298	
\mkern	4419, 4426	\peek_catcode:NTF	1886, 1970	
mode commands:		\peek_meaning_remove:NTF	812, 845	
\mode_if_math:TF	6402	\penalty	4976, 4983	
\mode_leave_vertical:	5538, 5550, 5866, 5952	\Pifont	4849	
msg commands:		PlainEquation	4, 1943	
\msg_critical:nn	10, 6303	prg commands:		
\msg_critical:nnn	20	\prg_do_nothing:	141, 143, 651, 697, 904, 2985, 3390, 3391, 5029, 5037, 5071, 5117, 5131, 6045, 6329	
\msg_error:nn	61	\prg_generate_conditional_variant:Nnn	1786, 1999, 3455, 3746	
\msg_error:nnn	40, 45, 50, 62, 6366	\prg_new_conditional:Npnn	21, 156, 240, 338, 347, 942, 2256, 2265, 6417, 6442	
\msg_info:nnnn	67	\prg_new_protected_conditional:Npnn	3444	
\msg_new:nnn	3, 11, 27, 32, 59	\prg_return_false:	24,	
\msg_new:nnnn	60, 6297, 6369	159, 246, 343, 351, 945, 2260, 2268, 3452, 6420, 6451, 6454		
\msg_redirect_module:nnn	4301, 4302, 4308, 4309	\prg_return_true:	24, 159, 243, 246, 343, 351, 945, 2260, 2268, 3448, 3451, 6420, 6447, 6450	
\msg_warning:nn	63	\ProcessKeysOptions	4356	
\msg_warning:nnn	64	\ProcessOptions	4934, 5990, 6311	
\msg_warning:nnnn	65	prop commands:		
\msg_warning:nnnnn	66	\prop_clear:N	3084, 3169, 3210	
N				
\newCJKfontfamily	6, 3610	\prop_const_from_keyval:Nn	4705, 4820	
\NewDocumentCommand	110, 362, 364, 543, 567, 610, 615, 626, 1824, 2046, 2054, 2063, 2158, 2172, 2903, 2917, 3021, 3456, 3581, 3586, 3593, 3599,	\prop_get:NnN	3718, 3725, 3729, 3745, 3746	

\prop_get:NnNTF 1569, 1600, 3031, 3315,
3321, 3351, 3446, 3634, 3664, 3688, 3715, 3722, 3882, 4158
\prop_gpop:NnNTF 3249, 3251
\prop_gput:Nnn 2323, 2326, 3294, 3296,
3318, 3325, 3343, 3352, 3434, 3645, 3897, 3912, 3914, 4199
\prop_if_empty:NTF 3535, 3777, 4456
\prop_item:Nn 3018
\prop_map_break:n 3803
\prop_map_function:NN 4458
\prop_map_inline:Nn . 3213, 3301, 3801, 4734, 4748, 4835
\prop_new:N
2325, 3179, 3224, 3289, 3290, 3291, 3651, 3869, 3900, 4212
\prop_put:Nnn 3090, 3106, 3227, 3229
\protect 4500, 4501
\ProvideTextCommandDefault 6514
PunctBoundWidth 5, 2177
PunctFamily 4, 3493
PunctStyle 4, 2878
\punctstyle 4394
PunctWidth 5, 2177

Q

quark commands:

\q_mark 3102, 3112
\q_nil 3102, 5223
\q_no_value 3090
\quark_if_nil:nTF 3114
\quark_if_no_value:nTF 3304
\quark_if_recursion_tail_stop:N 5244
\q_recursion_stop 5223
\q_recursion_tail 5223
\q_stop 308, 310, 314, 320,
331, 336, 3102, 3112, 4836, 4839, 6549, 6768, 6823, 6827

quark internal commands:

\s__stop 127, 129
quiet 4297

R

\r 4828, 6895
\relax 4801
\ReloadXunicode 6335
\RenewDocumentCommand 4591,
4849, 6335, 6376, 6389, 6422, 6429, 6456, 6537, 6572, 6574
\RequirePackage ... 48, 51, 4357, 4733, 4874, 4881, 4884,
4892, 4935, 4936, 4937, 4939, 5991, 5992, 6305, 6326, 6330

reverse commands:

\reverse_if:N 252, 5022, 5023, 6196, 6213, 6220
\rmdefault 3769, 4606
RubberPunctSkip 5, 2177

S

scan commands:

\scan_align_safe_stop: 98
\scan_stop:
.. 20, 24, 92, 92, 125, 227, 260, 354, 1073, 1096, 1097,
1313, 1320, 2591, 2657, 2667, 2811, 4510, 4816, 4923,
4934, 5040, 5087, 5122, 5990, 6100, 6311, 6343, 6419, 6552

\selectfont 3440, 4248, 4260
sep 15
seq commands:
 \seq_clear:N 3670
 \seq_count:N 4664
 \seq_gclear:N 2154, 2230
 \seq_gput_right:Nn
 .. 377, 378, 389, 708, 2130, 2234, 2244, 2907, 3077, 3539
 \seq_gremove_all:Nn 2253
 \seq_gset_eq:NN 701
 \seq_gset_from_clist:Nn 703
 \seq_if_empty:NTF 3872
 \seq_if_empty_p:N 3683, 3692
 \seq_if_in:NnTF 1806, 2025, 2241, 3537, 3674, 4672
 \seq_map_function:NN 3685, 3874, 6022
 \seq_map_inline:Nn . 727, 740, 1144, 1819, 2041, 2105,
 2121, 2228, 3668, 4680, 5224, 5226, 6024, 6061, 6077, 6380
 \seq_new:N 367, 368, 700,
 702, 705, 1795, 2037, 2045, 2225, 2910, 3074, 3545, 6385
 \seq_put_right:Nn 1806, 2026, 3676
 \seq_remove_all:Nn 1811, 2033
 \seq_set_from_clist:Nn 2018, 6386
 \seq_set_split:Nnn 1800
 \seq_use:Nnnn 2901
\setCJKfallbackfamilyfont 8, 8, 3021
\setCJKfamilyfont 6, 3559, 3610
\setCJKmainfont 6, 3555, 3586, 3605
\setCJKmathfont 7, 3606, 3832
\setCJKmonofont 6, 3557, 3586, 3608
\setCJKromanfont 3592, 3609
\setCJKsansfont 6, 3556, 3586, 3607
\SetSymbolFont 3909
\settetcircledratio 6722
\sfdefault 3770, 4607
silent 4297
\sixly 5812
skip 14
skip commands:
 \skip_add:Nn 1235, 1834
 \skip_const:Nn 5986
 \skip_gset_eq:NN 5024
 \skip_horizontal:N 801, 803, 901, 934, 938,
 1224, 1272, 1281, 1292, 1295, 1383, 1491, 1492, 1494,
 1585, 1606, 1855, 4035, 4037, 4977, 4984, 5166, 5316, 5985
 \skip_horizontal:n 1274,
 1331, 1359, 1845, 4329, 5077, 5125, 5126, 5192, 5519, 5522
 \skip_if_eq:nnTF 165, 174, 182, 199,
 797, 922, 1482, 1485, 1590, 4024, 4028, 4125, 5123, 5161
 \skip_if_finite:nTF 1469
 \skip_new:N 57, 806, 981, 1025, 1240, 4171, 4999
 \skip_set:Nn
 .. 231, 236, 1216, 1260, 4132, 4153, 4174, 5084, 5164
 \skip_set_eq:NN
 .. 790, 909, 1481, 1576, 1596, 1832, 4131, 5533
 \skip_use:N 232, 1570, 1601, 1845, 2326, 4188
 \skip_zero:N 4162, 4178

\c_zero_skip 165, 174, 182, 199,
1383, 2326, 2423, 2489, 2490, 2491, 4024, 4028, 4125, 5123
SlantFactor 4, 3049
\sliding 6928, 6932
\sofpasuq 7450
\SplitArgument 568
str commands:
 \c_backslash_str 4767, 6287, 6288, 6439, 6441
 \str_case:nnTF 2459, 3767, 4498
 \str_case_x:nn 1999, 4604
 \str_case_x:nnTF 1993, 3553, 3564
 \str_gset:Nn 4914, 4915
 \str_if_eq:nnTF 17, 559, 729, 733, 742,
 1288, 2109, 2322, 3089, 3394, 3397, 4598, 4907, 5228, 6026
 \str_if_eq_x:nnTF
 1334, 3001, 3794, 4208, 4221, 4508, 4793, 5517
subtract 14
symbol 15
\symlegacymaths 4415, 4425
sys commands:
 \sys_if_engine_luatex_p: 6295
 \sys_if_engine_xetex:TF 10, 6319, 6325
 \sys_if_engine_xetex_p: 6294

T

\t 6925, 6929, 7158
\tabular 5966, 5972, 5979
TeX and L^AT_EX₂_ε commands:
 \@ 98
 \@italiccorr 100, 4614, 4620
 \@begindvi 19, 101, 105, 108
 \@empty 19, 6252
 \@firstoftwo 4804
 \@ifnextchar 23
 \@ifpackagelater 19, 49, 4477, 4565, 4581
 \@ifpackageloaded 6312
 \@item 48
 \@onlypreamble 2052, 2170,
 2174, 2916, 2923, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3655, 6394
 \@pkgextension 26
 \@secondoftwo 4802
 \@tabclassz 47
 \@text@composite@x 4798
 \@ [. 4
 \add@accent 6663, 6741
 \add@unicode@accent 103, 4813
 \addCJKfontfeatures 7
 \addto@hook 4442, 4940
 \AtBeginDvi 19
 \AtBeginShipout 17, 19
 \baselineskip 3
 \begin 4, 16
 \begin{group} 33, 89
 \c@mv@bold 88
 \c@mv@normal 88
 \catcode 17, 23, 125, 128, 128

\cdot 120
\charcode 125, 128
\chardef 133, 138
\check@mathfonts 97
\CJK@family 2994,
 3365, 3406, 3411, 3475, 3488, 3522, 4151, 4154, 4157, 4187
\CJK@hundredmillion 4915
\CJK@punctfamily 3385, 3389, 3500, 3513
\CJK@tenthsousand 4914
\CJK@UnicodeEnc 4907, 4916, 4917
\CJKEcglue 36, 90, 100, 107, 108
\CJKfamily 6, 6, 17
\CJKfamilydefault 7, 7, 8, 10, 72, 79, 85, 86
\CJKfontspec 7
\CJKglue 17, 48, 107, 108, 115
\CJKrmdefault 7, 85
\CJKsout 15, 15
\CJKsymbol 17, 122
\CJUnderanyline 15, 15
\CJUnderanysymbol 15, 15, 120
\CJUnderdblline 15, 15, 15
\CJUnderdot 14, 15, 15, 15, 15, 120, 122
\CJUnderline 14, 15, 15
\CJUnderwave 15, 15
\color 14
\copyright 133
\cprotect 17, 104
\cr 56
\curr@fontshape 4151, 4154, 4157, 4187, 4232, 4239
\DeclareSymbolFont 87
\DeclareSymbolFontAlphabet 97
\DeclareTextCommandDefault 136
\DeclareTextSymbol 132
\DeclareTextSymbolDefault 133
\DeclareUnicodeComposite 103
\DeclareUTFCommand 132
\DeclareUTFcomposite 135
\DeclareUTFSymbol 132
\defaultCJKfontfeatures 7
\discretionary 123
\document 19
\dotfill 36
\e@mathgroup@top 88
\end 4, 16
\endgroup 33, 89
\enit@postlabel@i 47
\everymath 97
\everypar 48
\f@baselineskip 4259
\f@encoding 4793
\f@family 3439, 4208, 4209, 4221, 4247, 4593, 4604
\f@series 3362
\f@shape 3362
\f@size 3362, 4151, 4154, 4187, 4232, 4239, 4255
\fam 88
\familydefault 7

\fi	101	\math@s@text@true	6391
\fix@penalty	100, 4613, 4615, 5284	\mathord	88
\fontdimen2	90	\mathrm	97
\fontfamily	99	\mathversion	97
\footnote	5, 16	\maxdimen	12, 13, 119
\footnotemark	5	\meaning	23
\futurenonspacelet	23	\new@symbolfont	88
\getanddefine@fonts	3951	\newCJKfontfamily	4, 6
\group@elt	3949	\newfontfamily	76
\group@list	3949	\newXeTeXintercharclass	101
\halign	56	\noalign	98
\hbar	96, 132, 133	\nobreak	5
\hfil	47, 123	\nobreakspace	132, 133
\hrulefill	36	\noindent	47
\hskip	3	\normalem	105
\hss	127	\normalfont	7
\icprotect	17	\normalspacedchars	11
\ifCTEX@fntef	4873	\omit	98
\ifx	56	\outer	17, 104
\item	47, 48	\par	4, 56
\kern	42, 43	\parindent	47
\KeyValue	18	\path	3
\LA@space	5250	\protected	98, 130
\lastpenalty	100	\videocommand	98
\lastskip	100	\relax	17, 40, 98, 103
\leaders	36	\rmdefault	96
\lst@AddToHook	5993, 5994, 5995, 6001	\rmfamily	6, 7
\lst@Append	125, 6111, 6198, 6209	\sbox	119
\lst@AppendLetter	6189	\setboldmathrm	97
\lst@AppendOther	6189	\setCJKfallbackfamilyfont	8, 8
\lst@arg	6255, 6266	\setCJKfamilyfont	4, 6, 6
\lst@FillOutputBox	6224	\setCJKmainfont	2, 6
\lst@ifbreaklines	6008, 6197, 6208	\setCJKmathfont	7
\lst@ifec	6016	\setCJKmonofont	6
\lst@ifflexible	6213, 6220	\setCJKsansfont	6
\lst@ifletter	6119, 6133, 6146, 6166, 6182, 6196, 6207	\sffamily	6, 7
\lst@IfNextCharActive	6244	\shipout	19, 20, 123
\lst@InlineGJ	6263	\sliding	137
\lst@InlineGJEnd	6267	\sw@slant	100, 4615
\lst@InsideConvert@	6257	\t	137
\lst@lastother	6134, 6209	\tabcolsep	47
\lst@length	127, 6110	\textbar	129
\lst@letterfalse	6130, 6133, 6204, 6207	\textit	100
\lst@lettertrue	6117, 6119, 6143, 6146, 6163, 6166, 6179, 6182, 6193, 6196	\textnormal	7
\lst@numberstyle	123, 6006	\textrm	6, 7
\lst@Output	6119, 6130, 6133, 6142, 6146, 6160, 6161, 6166, 6178, 6182, 6193, 6204, 6207	\textsf	6, 7
\lst@OutputOther	6119, 6146, 6166, 6182, 6196	\texttt	6, 7
\lst@postbreak	123, 6012, 6013	\textvisible	93
\lst@prebreak	123, 6010, 6011	\ttfamily	6, 7
\lst@ProcessLetter	6089	\UL@box	5183, 5203
\lst@ProcessOther	6090	\UL@end	5004
\lst@whitespacefalse	6115, 6127, 6139, 6154, 6174	\UL@hook	4940
\lstinline	127, 128, 128	\UL@hrest	111
\MakeRobust	98	\UL@leaders	4957, 5026, 5084, 5533
		\UL@leadtype	107, 5125, 5166
		\UL@on	5545, 5546

\UL@pixel	109, 109, 5125, 5126, 5161, 5164	tex commands:
\UL@putbox	4962, 4965, 5191, 5196, 5199	\tex_afterassignment:D 133, 6546
\UL@skip	5024, 5084, 5123, 5125, 5533	\tex_baselineskip:D 4329
\UL@spfactor	5018, 5110	\tex_char:D 5812
\UL@start	111, 5003, 5179, 5202, 5264, 5270, 5274, 5292, 5309, 5329, 5340, 5354, 5374, 5394, 5414, 5432, 5457, 5471, 5487, 5504, 5515, 5518, 5858, 5862	\tex_chardef:D 6552
\UL@stop	111, 5026, 5262, 5269, 5273, 5292, 5309, 5325, 5337, 5349, 5364, 5383, 5408, 5411, 5426, 5429, 5453, 5467, 5482, 5504, 5515, 5518, 5854, 5860	\tex_countdef:D 3940
\UL@word	107, 5001	\tex_font:D 154, 158, 167, 168, 169, 179, 186, 187, 192, 193, 204, 2868, 4071, 4072, 4167, 4175, 4182, 4219, 4241, 4249, 4256, 4452, 4468, 5912, 6419
\ULC@box	5654, 5659, 5716	\tex_fontdimen:D 167, 168, 169, 179, 186, 187, 192, 193, 204, 4071, 4175, 4182, 4241, 4249, 4256
\ULdepth	118, 119	\tex_futurelet:D 6209
\uline	16	\tex_global:D 3974
\ULon	16, 116	\tex_hrule:D 5593, 5598
\ULthickness	15	\tex_hss:D 5913, 6225
\unskip	47, 109	\tex_iftrue:D 4873
\Url@MathSetup	4440	\tex_ignorespaces:D 92, 1177, 1186, 3459, 3630, 3659, 4388, 5433, 5472, 5835, 5844
\UrlFont	97	\tex_italiccorrection:D 812, 814, 845, 847, 4634, 4639, 4645, 4650
\urlstyle	97	\tex_kern:D 962, 963, 1676, 1678, 5055, 5056, 5063, 5107, 5108, 5113, 5156, 5597, 5632, 5633, 5912
\UTFencname	129, 132	\tex_lastkern:D 876, 944, 1670, 1674, 4630, 5041, 5048, 5050, 5088, 5091, 5096, 5102, 5152
\verb	5, 89	\tex_lastpenalty:D 1490, 1511, 1578, 1610, 5171
\verbatim@font	5, 4000, 4001	\tex_lastskip:D 232, 790, 909, 1235, 1469, 1481, 1570, 1576, 1590, 1596, 1601, 1832, 1834, 1845, 5023, 5024, 5161, 5164
\version@elt	3950	\tex_let:D 4871
\version@list	3952	\tex_noindent:D 123, 6004
\vrule	45	\tex_number:D 220
\x@protect	4500	\tex_par:D 56
\xe@alloc@intercharclass	4660	\tex_parindent:D 1461
\xeCJK@composite@patch	4791, 4800, 4862	\tex_penalty:D 69, 71, 899, 1223, 1515, 1516, 1616, 1882, 4976, 4983, 5175
\xeCJK@document@left@hook	89, 95	\tex_roman numeral:D 273, 300
\xeCJK@document@right@hook	91, 97	\tex_space:D 4975, 4982
\xeCJK@first@begindvi	101, 102	\tex_spacefactor:D 811, 844, 1589, 5018, 5110
\xeCJK@fix@penalty	4613, 5216	\tex_spaceskip:D 165, 171, 174, 197, 203, 209, 210
\xeCJK@fontfamily	3235, 4591	\tex_textfont:D 4451, 4467
\xeCJK@italiccorr	4614, 4616	\tex_the:D 154, 647, 2982, 2984, 4452, 4468
\xeCJK@setfont	3375	\tex_unkern:D 966, 1671, 1675, 5049, 5052, 5094, 5104, 5154
\xeCJK@update@fam	4440	\tex_unpenalty:D 1513, 1611, 1620, 5172
\xeCJKCancelSubCJKBlock	10	\tex_unskip:D 791, 910, 1236, 1487, 1577, 1597, 1835, 1844, 5014, 5025, 5163, 5165
\xeCJKDeclareCharClass	11	\tex_vrule:D 1310, 1317, 5563, 5613
\xeCJKDeclarePunctStyle	4, 11	\tex_xspaceskip:D 182, 190, 199, 207
\xeCJKDeclareSubCJKBlock	10	\textAcht 8262
\xeCJKEditPunctStyle	12	\textAcPa 8256
\xeCJKfntefbox	15, 15	\textainferior 7543
\xeCJKfntefon	16	\textaleph 6942
\xeCJKnobreak	5, 16	\textAlpha 7161
\xeCJKOffVerbAddon	16	\textalpha 7172
\xeCJKRestoreSubCJKBlock	10	\textamalg 7663
\xeCJKsetkern	11, 12, 14	\textangle 7674
\xeCJKsetup	2, 2, 3, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 95, 119	\textangstrom 7565
\xeCJKsetwidth	5, 11, 12	
\xeCJKShipoutHook	17	
\xeCJKVerbAddon	5, 16, 89, 90	
\XeTeXdashbreakstate	35	
\XeTeXglyphbounds	59, 70	
\XeTeXinputnormalization	136	
\XeTeXinterchartoks	17, 101, 123, 124, 124, 125	

\textAnkh	7956	\textboxempty	7946
\texttalig	6937	\textboxminus	7814
\textAPLbox	7917	\textboxplus	7813
\textAPLdownarrowbox	7912	\textboxslash	8157
\textAPLinput	7913	\textboxtimes	7815
\textAPLinv	7903	\textbulletoperator	7671
\textAPLleftarrowbox	7909	\textBumpeq	7721, 7722
\textAPLrightarrowbox	7910	\textbumpeq	7723, 7724
\textAPLuparrowbox	7911	\textcancer	7976
\textapprox	7711	\textCap	7857
\textapproxeq	7713, 7714	\textcap	7685
\textaquarius	7983	\textcapdot	8177
\textaries	7973	\textcapricornus	7982
\textast	7669	\textccsa	8275
\textAsterisk	8077	\textcdot	4707, 8285
\textAsteriskBold	8066	\textcdots	7885
\textAsteriskCenterOpen	8067	\textcedilla	7112
\textAsteriskRoundedEnds	8089	\textcentereddot	4707
\textasymp	7719, 7720	\textcheckbox	7947
\textbabygamma	7063	\textCheckmark	8039
\textbackcong	7717, 7718	\textCheckmarkBold	8040
\textbackepsilon	7193	\textchiinferior	7494
\textbackneg	7890	\textcirc	7670
\textbackprime	7510	\textcirceq	7737, 7738
\textbacksim	7701	\textcircarrowleft	8108, 8275
\textbacksimeq	7849, 7850	\textcircarrowright	8109
\textbarin	7888	\textcircled	6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957,
\textbarleftharpoon	8143		6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966,
\textbarp	7496		6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975,
\textbarrightharpoon	8145		6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984,
\textbarsci	7071, 7495		6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993,
\textbarscu	7497		6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002,
\textbarwedge	7841		7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011,
\textbbslash	7920		7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020,
\textBeam	7915		7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029,
\textbecause	7695		7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038,
\textbetainferior	7490		7039, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047,
\textbeth	6943		7048, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7682, 7684, 8274, 8275
\textbetween	7760	\textCircledA	7921
\textBicycle	8271	\textcircledast	7811
\textbigcircle	6949	\textcircledcirc	7810
\textbigdoublevee	8167	\textcircleddash	7812
\textbigdoublewedge	8166	\textCircleShadow	8092
\textbigtriangledown	7933	\textcircplus	8170
\textbigtriangleup	7928	\textcircumgrave	6940
\textBiohazard	7955	\textcircumlow	8250
\textblacksmiley	7960	\textCleaningFTF	7923
\textbot	7822, 7823	\textCleaningP	7924, 7925
\textbowtie	7844	\textCleaningPP	7925
\textboxast	8159	\textCleaningTF	7922, 7923
\textboxbackslash	7908	\textclock	7893
\textboxbar	7941	\textCloud	7942
\textboxbox	8161	\textCloverTips	8056
\textboxbslash	8158	\textclubsuitblack	7988
\textboxcircle	8160	\textclubsuitwhite	7992
\textboxdot	7816	\textCoffeecup	7949

\textcoloncolon	8185	\textdoublebarwedge	8181
\textcolon	7733	\textdoublebreve	6921
\textcommablock	6911	\textdoublebrevebelow	6920
\textcomplement	7649	\textdoublegrave	6904
\textcompwordmark	7505	\textdoublemacron	6922
\textcong	7709	\textdoublemacronbelow	6923
\textcopyleft	8274	\textdoubletilde	6924
\textCR	7088	\textdoublevbaraccent	6902
\textCross	8048	\textdoublevee	8180
\textCrossedbox	7948	\textdoublewedge	8179
\textCrossMaltese	8051	\textDOWNarrow	7932
\textCrossOpenShadow	8049	\textDownarrow	7628
\textCrossOutline	8050	\textdowndownarrows	7619
\textCup	7858	\textdowndownharpoons	8141
\textcup	7686	\textdownharpoonleft	7612
\textcupdot	7793	\textdownharpoonright	7611
\textcupplus	7794	\textdownmodels	8232, 8233
\textcurlyeqprec	7866, 7867	\textdownuparrows	7644
\textcurlyeqsucc	7868, 7869	\textdownupharpoons	8147
\textcurlyvee	7851	\textdsbiological	8007
\textcurlywedge	7852	\textdschemical	8006
\textcurvearrowleft	7603	\textdscommercial	8008
\textcurvearrowright	7604	\textdsjuridical	8005
\textCuttingLine	7926	\textdsmedical	8004
\textdaleth	6945	\textdsmilitary	8003
\textdanger	8010	\textdtimes	8173
\textdasheddownarrow	7642	\textearth	7966
\textdasheduparrow	7640	\textEightAsterisk	8091
\textdashleftarrow	7639	\textEightFlowerPetal	8081
\textdashrightarrow	7641	\textEightFlowerPetalRemoved	8090
\textDashV	8230, 8231	\texteightinferior	7536
\textDashv	8228, 8229	\textEightStar	8071
\textdashV	8226, 8227	\textEightStarBold	8072
\textdashv	7818, 7819	\textEightStarConvex	8069
\textDavidStar	8052	\textEightStarTaper	8068
\textddots	7887	\texteightsuperior	7520
\textDeleatur	7557	\texteinferior	7544
\textDiamandSolid	8097	\textell	7561
\textdiameter	7889	\textellipsis	4715
\textdiamond	7937	\textemdash	4709
\textdiamonddots	7513	\textemptyset	7653
\textdiamondsuitblack	7991	\textendash	4708
\textdiamondsuitwhite	7987	\textEnvelope	8031
\textDigammagreek	7187	\textEpsilon	7162
\textdigammagreek	7188	\textepslion	7173
\textdivide	7115	\texteqcirc	7735, 7736
\textdivideontimes	7843	\texteqcolon	7699
\textDivides	7667	\texteqdot	8183, 8184
\textdlsh	7602	\texteqsim	7705, 7706
\textdotbelow	7156	\texteqslantgrt	8201
\textdotbreve	6906	\texteqslantless	8200
\textdoteq	7725, 7726	\textqualscolon	7734
\textdoteqdot	7727, 7728	\textqualsinferior	7540
\textdotminus	7698	\textqualssuperior	7524
\textdotplus	7666	\textequiv	7744
\textdottimes	8172	\textEta	7163

\texteta	7174	\textgeq	7748
\textexists	7651	\textgeqq	7752, 7753
\textfallingdoteq	7729, 7730	\textgeqlant	8188, 8189
\textfallrise	6936	\textgg	7758, 7759
\textfatsemi	8169	\textggg	7863
\textFax	8269	\textgimel	6944
\textfax	7566	\textglq	8278
\textFemaleFemale	8011	\textglqq	8276
\textFemaleMale	8013	\textgnapprox	8197
\textfi	8251	\textgneq	8195
\textFinv	6941	\textgneqq	7755
\textFire	8270	\textgnsim	7877
\textfivedots	8244	\textgrq	4710, 8279
\textfiveeighths	7581	\textgrqq	4712, 8277
\textFiveFlowerOpen	8080	\textGslash	7130
\textFiveFlowerPetal	8079	\textgslash	7131
\textfiveinferior	7533	\textgtrapprox	8192, 8193
\textfivesixths	7578	\textgtrdot	7861
\textFiveStar	7943	\textgtreqless	7865
\textFiveStarCenterOpen	8060	\textgtreqqless	8199
\textFiveStarConvex	8064	\textgtreqless	7770
\textFiveStarOpen	7944	\textgtreqsim	7766
\textFiveStarOpenCircled	8059	\textguarani	7558
\textFiveStarOpenDotted	8061	\texthalfnote	8260
\textFiveStarOutline	8062	\textHandCuffLeft	7950
\textFiveStarOutlineHeavy	8063	\textHandCuffRight	7951
\textFiveStarShadow	8065	\textHandLeft	7952
\textfivesuperior	7517	\textHandRight	7953
\textfl	8252	\textHaPa	8254
\textFlag	8001	\texthat{e}	7739, 7740
\textflat	7996	\texthausaB	7124
\textflq	8282	\texthausaD	7125
\textflqq	8280	\texthausaK	7127
\textforall	7648	\textHbar	7073
textformat	14	\textdotfor	4714, 7506
\textForward	7929	\textheartsuitblack	7990
\textForwardToIndex	7918	\textheartsuitwhite	7986
\textFourAsterisk	8053	\textHermaphrodite	8014
\textfourfifths	7576	\texthexagon	7916
\textfourinferior	7532	\texthexstar	8017
\textFourStar	8057	\texthighrise	6933
\textFourStarOpen	8058	\texthinferior	7548
\textfoursuperior	7516	\texthookabove	6894
\textfourth	7512	\texthookleftarrow	7596
\textfrown	7898	\texthookrightarrow	7597
\textfrownie	7958	\textHslash	7074, 7116
\textfrq	8283	\texthslash	7559
\textfrqq	8281	\textHTF	7086
\textfullnote	8259	\textthth	7055
\textGame	6946	\texthungarumlaut	7152
\textgammainferior	7491	\texthyphenationpoint	4716, 6871
\textgammalatinsmall	7064	\textiint	7689
\textGaPa	8253	\textiiinferior	7486
\textge	7749	\textiiint	7688
\textgemini	7975	\textIm	7560
\textGentsroom	8272	\textin	7656

\textinfty	7673	\textleo	7977
\textint	7687	\textleq	7746
\textinterleave	8237	\textleqq	7750, 7751
\textinterrobangdown	8243	\textleqslant	8186, 8187
\textinvamp	7567	\textlessapprox	8190
\textinvbackneg	7892	\textlessdot	7860
\textinvbreve	7084, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7155	\textlesseqgtr	7864
\textinvdiameter	8150	\textlessgtr	7769
\textinve	7129	\textlesssim	7765
\textinvneg	8175	\textLHD	7936
\textinvscr	7060	\textlhd	7833
\textIota	7164, 7170	\textlhooknarrow	8121
\textiota	7175, 7179	\textlhooksearrow	8123
\textIotadieresis	7168, 7169	\textlibra	7979
\textipa	6862	\textlightning	7601
\textipagamma	7146	\textlinferior	7550
\textisuperior	7515	\textll	7756, 7757
\textJackStar	8054	\textllcorner	7896
\textJackStarBold	8055	\textLeftarrow	7635
\textjinferior	8241	\textlll	7862
\textJoin	8168	\textllparenthesis	8148
\textjupiter	7968	\textlnapprox	8196
\textKeyboard	7900	\textlneq	8194
\textkinferior	7549	\textlneqq	7754
\textKoppagreek	7189	\textlnot	7110
\textkoppagreek	7190	\textlnsim	7876
\textLadiesroom	8273	\textLongleftarrow	8113
\textlangle	7901	\textlongleftarrow	8110
\textlbrackdbl	8106	\textLongleftrightarrow	8115
\textlcurvearrowdown	8130	\textlongleftrightarrow	8112
\textlcurvearrowse	8127	\textLongmapsfrom	8117
\textlcurvearrowsw	8128	\textLongmapsto	8118
\textle	7747	\textlongmapsto	8116
\textleadsto	8125	\textLongrightarrow	8114
\textLeftarrow	7625	\textlongrightarrow	8111
\textleftarrowtail	7593	\textlongs	7123, 7504
\textleftarrowtriangle	7645	\textloarrowleft	7598
\textleftbarharpoon	8142	\textloarrowright	7599
\textLEFTCIRCLE	7939	\textlowrise	6934
\textlefthalfring	6918	\textlozenge	7938
\textleftharpoondown	7606	\textlrcorner	7897
\textleftharpoonup	7605	\textlstrikethru	
\textleftleftarrows	7616 7588, 7591, 7702, 7706, 7714, 7716, 7718, 7720, 7722, 7724, 7726, 7728, 7730, 7732, 7736, 7738, 7740,	
\textleftleftharpoons	8138	7751, 7753, 7757, 7759, 7778, 7780, 7796, 7798, 7800, 7802, 7819, 7821, 7823, 7827, 7850, 7854, 7856, 7867,	
\textleftmoon	7962	7869, 8102, 8184, 8189, 8191, 8193, 8205, 8207, 8211, 8213, 8217, 8219, 8223, 8225, 8227, 8229, 8231, 8233, 8235	
\textleftrightarrow	7629		
\textleftrightarrows	7615		
\textleftrightarrowtriangle	7647		
\textleftrightharpoon	8134	\textlstrikethrx	8187
\textleftrightharpoons	7620	\textLTF	7087
\textleftslice	8202	\textltimes	7845
\textleftspoon	8105	\textmacronbelow	7157
\textleftsquigarrow	7637	\textmale	7967
\textlefttherefore	7511	\textMaleMale	8012
\textleftthreetimes	7847	\textManFace	8267

\textmanstar	8009	\textndoteq	7726
\textmapsto	7595	\textndownmodels	8233
\textmeasuredangle	7675	\textndownvdash	7821
\textmercury	7964	\textne	7743
\textmid	7677	\textNarrow	7632
\textMineSign	8002	\textneg	8284
\textmininferior	7551	\textneptune	7971
\textminusdot	8171	\textneq	7742
\textminusinferior	7539	\textneqcirc	7736
\textminusussuperior	7523	\textneqdot	8184
\textMoon	8266	\textneqsim	7706
\textMountain	8022	\textnequiv	7745
\textmp	7665	\textneswarro	8120
\textmugreek	7177	\textNeutral	8015
\textmultimap	7839	\textnewtie	7155
\textmultimapboth	8163	\textnexists	7652
\textmultimapdotbothA	7837	\textnfallingdoteq	7730
\textmultimapdotbothB	7838	\textngeq	7764
\textmultiply	7113	\textngeqq	7753
\textMundus	8265	\textngeqslant	8189
\textMVAt	7107	\textngg	7759
\textMVComma	7093	\textngtr	7762
\textMVDivision	7096	\textngtrapprox	8193
\textMVEight	7105	\textngtrless	7771
\textMVFive	7102	\textngtrsim	7768
\textMVFour	7101	\textnhateq	7740
\textMVMinus	7094	\textni	7659
\textMVNine	7106	\textNibRight	8037
\textMVOne	7098	\textNibSolidRight	8038
\textMVPPeriod	7095	\textniepsilon	7145
\textMVPlus	7092	\textniota	7147
\textMVSix	7104	\textnineinferior	7537
\textMVThree	7103	\textninesuperior	7521
\textMVTwo	7100	\textninferior	7552
\textMVZero	7099	\textniph	7148
\textnabla	7655	\textnLeftarrow	7622
\textn apostrophe	7120	\textnleftarrow	7585
\textnapprox	7712	\textnLeftrightarrow	7623
\textnapproxeq	7714	\textnleftrightharpoon	7600
\textnasym	7720	\textnleq	7763
\textnatural	7997	\textnleqq	7751
\textnbackcong	7718	\textnleqslant	8187
\textnbacksim	7702	\textnless	7761
\textnbacksimeq	7850	\textnlessapprox	8191
\textnBumpeq	7722	\textnlessgtr	7772
\textnbumpeq	7724	\textnlessssim	7767
\textncirceq	7738	\textnll	7757
\textncong	7710	\textnmid	7678
\textncurlyeqprec	7867	\textNoChemicalCleaning	8154
\textncurlyeqsucc	7869	\textnotbackslash	7907
\textnDashV	8231	\textnotin	7657
\textnDashv	8229	\textnotowner	7660
\textndashV	8227	\textnotperp	8102
\textndashv	7819	\textnotslash	7906
\textnDoteq	7728	\textnoway	8021

\textnparallel	7680	\textdot	7809
\textnprec	7781	\textgreaterthan	8156
\textnprecapprox	8217	\textoint	7691
\textnpreccurlyeq	7870	\textinferior	7545
\textnpreceq	8205	\textoint	7690
\textnpreceqq	8211	\textointclockwise	7692
\textnprecsim	7778	\textointctr-clockwise	7693
\textnqsubseteq	7872	\textlessthan	8155
\textnqsupseteq	7873	\textOmega	7167
\textnRightarrow	7624	\textomega	7184
\textnrightarrow	7586	\textOmicron	7165
\textnrisingdoteq	7732	\textomicron	7181
\textnsim	7704	\textominus	7806
\textnsimeq	7708	\textoneighth	7579
\textnsqsubset	7796	\textonefifth	7573
\textnsqsubseteq	7800	\textoneinferior	7529
\textnsqsupset	7798	\textoneninth	7569
\textnsqsupseteq	7802	\textoneseventh	7568
\textnSubset	7854	\textonesixth	7577
\textnsubset	7785	\textonetenth	7570
\textnsubseteq	7789	\textonethird	7571
\textnsubseteqq	8223	\textoo	8249
\textnsucc	7782	\textoplus	7805
\textnsuccapprox	8219	\textslash	7808
\textnsucccurlyeq	7871	\texttimes	7807
\textnsuccceq	8207	\textvee	7684
\textnsuccceqq	8213	\textoverline	6886
\textnsuccsim	7780	\textwedge	7682
\textnsuperior	7527	\textparallel	7679
\textnSupset	7856	\textparenleft	7090
\textnSupset	7786	\textparenleftinferior	7541
\textnupseteq	7790	\textparenleftsuperior	7525
\textnupseteqq	8225	\textparenright	7091
\textntriangleleft	7880	\textparenrightinferior	7542
\textntrianglelefteq	7882	\textparenrightsuperior	7526
\textntriangleright	7881	\textpartial	7650
\textntrianglerighteq	7883	\textPeace	8032
\textntriplesim	7716	\textPencilRight	8035
\textntwoheadleftarrow	7588	\textPencilRightDown	8034
\textntwoheadrightarrow	7591	\textPencilRightUp	8036
\textnumbersign	7089	\textpentagon	8239
\textnumeralsigngreek	7159	\textperiodcentered	4707, 4826, 4827
\textnumeralsignlowergreek	7160	\textperp	8101, 8102
\textnupmodels	8235	\textpeseta	7556
\textnupvdash	7823	\textphiinferior	7493
\textnvDash	7832	\textPhone	7945
\textnvDash	7831	\textPhoneHandset	8028
\textnvDash	7830	\textpinferior	7553
\textnvDash	7829	\textpisces	7984
\textnvash	7827	\textpitchfork	7859
\textNwarrow	7631	\textPlane	8030
\textnwsearrow	8119	\textPlus	8045
\textobar	8151	\textPlusCenterOpen	8047
\textobot	8153	\textplusinferior	7538
\textobslash	8152	\textplusminus	7111
\textodiv	8174	\textPlusOutline	8044

\textplusuperior	7522	\textrevE	7126
\textPlusThinCenterOpen	8046	\textrevepsilon	7069
\textpluto	7972	\textrevglotstop	7068
\textpointer	7643	\textRewind	7934
\textprec	7773	\textRewindToIndex	7919
\textprecapprox	8216, 8217	\textRHD	7931
\textpreccurlyeq	7775	\textrhd	7834
\textpreceq	8204, 8205	\textrhoinferior	7492
\textpreceqq	8210, 8211	\textrhoknearrow	8122
\textprecnapprox	8220	\textrhoswarrow	8124
\textprecneq	8208	\textRightarrow	7627
\textprecneqq	8214	\textrightarrowhead	6917
\textprecsim	7878	\textrightarrowtail	7594
\textprecsim	7777, 7778	\textrightarrowtriangle	7646
\textprime	7507	\textrightbarharpoon	8144
\textprod	7662	\textRIGHTCIRCLE	7940
\textproto	7672	\textrighthalfring	6919
\textPUaolig	8248	\textrightharpoondown	7610
\textPUDblig	7142	\textrightharpoonup	7609
\textPUfemale	7965	\textrightleftarrows	7613
\textPUheng	8245	\textrightleftharpoon	8135
\textPULhookfour	8246	\textrightleftharpoons	7621
\textPUnrleg	7128	\textrightmoon	7963
\textPUqlig	7143	\textrightrightarrows	7618
\textPUrevscr	7485	\textrightrightharpoons	8140
\textPURhooka	7498	\textrightslice	8203
\textPURooke	7499	\textrightsquigarrow	7638
\textPURhookepsilon	7500	\textrightthreetimes	7848
\textPURhookopeno	7501	\textrinferior	7487
\textPUscf	8247	\textstring	7150
\textPUscck	7482	\texttringlow	7153
\textPUscm	7483	\textriota	7564
\textPUscp	7484	\textrisefall	6935
\textPUncrfemale	8016	\textrisingdoteq	7731, 7732
\textquarternote	7993	\textroundcap	6907
\textquotedblleft	4712	\textRightarrow	7636
\textquotedblrigh	4713	\textrrparenthesis	8149
\textquotefleft	4710	\textrtimes	7846
\textquoteright	4711	\textssagittarius	7981
\textRadioactivity	7954	\textSampigreek	7191
\textRain	8020	\textstampsigreek	7192
\textstrangle	7902	\textsturn	7969
\texttrbrackdbl	8107	\textstsbleftarrow	6875
\textrcurvearrowdown	8131	\textscd	7481
\textrcurvearrowleft	8132	\textschwainferior	7547
\textrcurvearrowne	8126	\textScissorHollowRight	8027
\textrcurvearrowright	8133	\textScissorRight	8025
\textrcurvearrowse	8129	\textScissorRightBrokenBottom	8024
\textRe	7563	\textScissorRightBrokenTop	8026
\textRectangle	8099	\textscorpio	7980
\textRectangleBold	8100	\textSearrow	7633
\textRectangleThin	8098	\textSech	8263
\textrecycle	7999	\textSecond	7508
\textRequest	7914	\textSePa	8257
\textrevc	7583, 8274	\textsetminus	7668
\textrevcommaabove	6912	\textseveneighths	7582

\textseveninferior	7535	\textsubseteq	7787
\textsevensuperior	7519	\textsubseteqq	8222, 8223
\textsharp	7998	\textsubsetneq	7791
\textshuffle	8164	\textsucc	7774
\textsim	7700	\textsuccapprox	8218, 8219
\textstime	7707	\textsucccurlyeq	7776
\textsinferior	7554	\textsuccceq	8206, 8207
\textSixFlowerAlternate	8078	\textsuccceqq	8212, 8213
\textSixFlowerAltPetal	8083	\textsuccnapprox	8221
\textSixFlowerOpenCenter	8076	\textsuccneq	8209
\textSixFlowerPetalRemoved	8075	\textsuccneqq	8215
\textsixinferior	7534	\textsuccnsim	7879
\textSixStar	8070	\textsuccsim	7779, 7780
\textsixsuperior	7518	\textsum	7664
\textSixteenStarLight	8074	\textsun	7961
\textsixteenthnote	7995	\textSunCloud	8019
\textslashc	7144	\textSunshineOpenCircled	8082
\textslashdiv	8242	\textsuperscript	6873, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075
\textsmallin	7658	\textSupset	7855, 7856
\textsmallowns	7661	\textsupset	7784
\textsmile	7899	\textsupseteq	7788
\textsmiley	7959	\textsupseteqq	8224, 8225
\textSnowflake	8085	\textsupsetneq	7792
\textSnowflakeChevron	8084	\textsupsetneqq	7634
\textSnowflakeChevronBold	8086	\textSwallow	8029
\textSoccerBall	8018	\textTape	8023
\textspadesuitblack	7985	\texttaurus	7974
\textspadesuitwhite	7989	\textTent	8088
\textSparkle	8087	\texttherefore	7694
\textSparkleBold	8088	\textthird	7509
\textspHERICALangle	7676	\textThorn	7114
\textsqcap	7803	\textthreeeighths	7580
\textsqcup	7804	\textthreefifths	7575
\textsqdoublecap	8176	\textthreeinferior	7531
\textsqdoublecup	8178	\texttie	7158
\textsqsubset	7795, 7796	\texttilde	7151
\textsqsubseteq	7799, 7800	\texttildelow	7154
\textsqsubsetneq	7874	\texttinferior	7555
\textsqsupset	7797, 7798	\texttop	7820, 7821
\textsqsupseteq	7801, 7802	\texttoptiebar	6927, 6931
\textsqsupsetneq	7875	\texttriangle	7654
\textSquareCastShadowBottomRight	8095	\texttriangleeq	7741
\textSquareCastShadowTopRight	8096	\texttriangleright	7930
\textsquaredots	7697	\texttriangleleft	7935
\textSquareShadowBottomRight	8093	\texttriplesim	7715, 7716
\textSquareTopRight	8094	\texttumbler	7122
\textsslash	8238	\textturncommaabove	6910
\textstar	7842	\textturnrl	7058
\textStigmagreek	7185	\textturnr	7059
\textstigmagreek	7186	\textturnrrtail	8073
\textstmaryrdbaro	7905	\textTwelveStar	4717, 6872
\textsubbreve	7085, 7502, 7503	\texttwoemdash	7574
\textsubscript	6874, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083	\texttwoheaddownarrow	7592
\textSubset	7853, 7854		
\textsubset	7783		

\texttwoheadleftarrow	7587, 7588	\textwp	7562
\texttwoheadrightarrow	7590, 7591	\textwr	7703
\texttwoheaduparrow	7589	\textWritingHand	8033
\texttwoinferior	7530	\textxinferior	7546
\texttwoheadnotes	7994	\textXSolid	8041
\texttwothirds	7572	\textXSolidBold	8042
\textudots	7886	\textXSolidBrush	8043
\textuinferior	7488	\textYinYang	7957
\textulcorner	7894	\textzeroinferior	7528
\textundertie	6938, 6939	\textzerosuperior	7514
\textunlhd	7835	\textzerothirds	7584
\textunrhd	7836	\textZwdr	8264
\textUParrow	7927	\textZwPa	8258
\textUparrow	7626	thickness	15
\textUpdownarrow	7630	thousand commands:	
\textupdownarrows	7614	\c_one_thousand	163, 223, 720
\textupdownharpoonleftright	8137	\c_ten_thousand	71, 1578, 1624, 1879, 4347
\textupdownharpoonrightleft	8136	\tipatcatchonechar	6864
\textupdownharpoons	8146	tl commands:	
\textupharpoonleft	7608	\c_space_tl	1024
\textupharpoonright	7607	\tl_case:Nn	1786
\textuplus	8165	\tl_case:NnTF	56, 1773, 1979
\textupmodels	8234, 8235	\tl_clear:N	1818, 2040, 3033, 3170, 3171, 3499, 3500, 6021
\textUpsilon	7166, 7171	\tl_concat:Nnn	2004, 2011
\textupsilon	7180, 7183	\tl_const:Nn	26, 46, 107, 161, 709, 2175, 2176, 2321, 2896, 3838, 3853, 4187, 4358, 4917, 5527
\textupsilonacute	7176, 7182	\tl_gput_right:Nn	76, 78, 80, 106
\textupspoon	8236	\tl_gset:Nn	1407, 1420, 1439, 1529, 1545, 1552, 1654, 1711, 1719, 1727, 1735, 2163, 2167, 2173, 2983, 3765, 3798, 4271, 4276, 4370, 4371, 4372, 5110
\textupuparrows	7617	\tl_gset_eq:NN	4384
\textupupharpoons	8139	\tl_gset_rescan:Nnn	3804
\texturanus	7970	\tl_head:w	6768
\texturcorner	7895	\tl_if_blank:nTF	3082, 3216, 3264, 3276, 3463, 4815, 6636, 6652, 6672, 6686, 6730, 6750, 6785, 6796
\textValve	8162	\tl_if_empty:NTF	668, 672, 681, 2506, 2608, 3103, 3119, 5179, 5202, 5514, 5653, 5655, 5886, 5898, 6010, 6012, 6044
\textvarhexagon	8240	\tl_if_empty:nTF	312, 318, 324, 332, 4294, 4841
\textvarsigma	7178	\tl_if_empty_p:N	4485, 4486
\textvbaraccent	6901	\tl_if_eq:NNTF	
\textVDash	7828	902, 1231, 1278, 1280, 2410, 2435, 2475, 3761
\textVdash	7825	\tl_if_exist:NTF	
\textvDash	7824	23, 2405, 2473, 4151, 4370, 4371, 4372, 4379, 4916, 6307
\textvdash	7817	\tl_if_head_eq_charcode:nTF	6533
\textvdotdot	7696	\tl_if_head_eq_meaning:nTF	4510, 6862
\textvdots	7884	\tl_if_head_is_N_type:nTF	133, 6764
\textvee	7683, 7684	\tl_if_novalue:nTF	580, 581, 3574, 3619, 5669, 5682, 5877
\textveebar	7840	\tl_if_single:nTF	131, 6821
\textveedot	8103	\tl_if_single_token:nTF	6444
\textveedoublebar	8182	\tl_map_inline:nn	477, 612, 1805, 1811, 2162, 2166, 2171, 2231, 2239, 2250, 3345, 4736, 4750
\textVier	8261	\tl_new:N	52, 72, 73, 74, 120, 286, 287, 1360, 1452, 1661, 1662, 1794, 1990, 2044, 2233, 2243, 2895, 2988, 3044, 3124, 3125, 3204, 3205, 3246, 3363, 3374, 3385, 3386, 3387, 3521, 3522, 4063, 4089, 4280, 4373, 5526, 5934, 6050, 6411, 6831, 6832
\textvinferior	7489		
\textViPa	8255		
\textvirgo	7978		
\textvisiblespace	4223		
\textVdash	7826, 7827		
\textwasylozenge	7891		
\textwedge	7681, 7682		
\textwedgedot	8104		
\textWheelchair	8000		
\textWomanFace	8268		

\tl_put_left:Nn	6006, 6011, 6013	\UndeclareUTFcharacter	6422
\tl_put_right:Nn	101, 119, 1819, 2042, 3036, 3085, 3949,	\UndeclareUTFcomposite	6429
	3951, 4008, 4475, 5920, 5927, 6040, 6255, 6406, 6808, 6812	\Unicode	4910, 4918, 4919
\tl_replace_all:Nnn	683, 3105, 3128, 6286	\UnicodeEncodingName	4726, 4793, 6316, 6317
\tl_replace_once:Nnn	4614, 4615	\updefault	3905, 3907, 3910
\tl_set:Nn	123, 261, 262, 291, 400,	use commands:	
	666, 670, 679, 2891, 2981, 2993, 3009, 3030, 3099, 3117,	\use:N	542
	3189, 3191, 3215, 3242, 3303, 3364, 3388, 3439, 3474,		
	3487, 3512, 3618, 4045, 4157, 4238, 4247, 4375, 4593,		
	5525, 5954, 6038, 6248, 6317, 6320, 6321, 6360, 6806, 6810		
\tl_set_eq:NN	1445, 1537, 1642, 1644, 2887, 2974, 2994,	\use:n	1449, 1583, 1603, 1605, 1615, 1628, 2009, 2295,
	3104, 3115, 3120, 3475, 3488, 3513, 3731, 3793, 5674, 5997		2536, 2547, 2618, 2638, 2788, 2826, 2828, 3360, 3577,
\tl_set_rescan:Nnn	128, 6250		3583, 3795, 4179, 4374, 5943, 5957, 6278, 6344, 6563, 6848
\tl_tail:N	4513	\use_i:nn	779
\tl_to_str:n	6426, 6433,		1579, 1582, 1602, 1614, 1627, 1657, 3217, 3220, 3308, 5253
	6439, 6441, 6459, 6463, 6468, 6471, 6541, 6828, 6836, 6842	\use_ii:nn	1564, 1585, 1592, 1606,
\tl_trim_spaces:n	127, 134, 137		1616, 1629, 1635, 1647, 1659, 3215, 3308, 4995, 5251, 6677
\tl_use:N	115, 4088, 6835, 6845	\use_ii:nnn	2002
token commands:		\use_iii:nnn	1981
\l_peek_token	269, 276, 297, 818, 851, 1068, 1073,	\use_none:n	251, 254,
	1086, 1118, 1131, 1773, 1889, 1913, 1929, 1939, 1962, 1979		255, 2825, 3235, 4994, 6534, 6768, 6837, 6843, 6857, 6865
\c_space_token	269, 297	\use_none:nn	190, 207, 1502, 3465
\token_get_arg_spec:N	4508	\use_none_delimit_by_q_stop:w	6546
\token_get_replacement_spec:N	4498	\usefont	4850
\token_if_active:NTF	6232, 6449	\UseInstance	2440, 2495
\token_if_chardef:NTF	4782, 6595, 6627	\UseMathAsText	6389, 6394
\token_if_chardef_p:N	6778	\usepackage	4367, 6373
\token_if_cs:NTF	1929, 6235, 6446	utex commands:	
\token_if_eq_meaning:NNTF	1073, 1096	\utex_char:D	
\token_if_letter:NTF	584, 1086, 1131, 6088, 6104		132, 135, 1655, 4782, 4816, 4923, 6491, 6606, 6607
\token_if_letter_p:N	6776	\utex_mathcode:D	3974
\token_if_macro:NTF	1068, 1118	\UTFencname	6307, 6308, 6314, 6317, 6320,
\token_if_math_toggle:NTF	1939		6321, 6323, 6360, 6422, 6429, 6456, 6495, 6497, 6537,
\token_if_other:NTF	1889, 1913		6555, 6557, 6562, 6564, 6566, 6568, 6570, 6576, 6578, 6847
\token_if_other_p:N	6777	V	
\token_if_space:NTF	818, 851	\v	6899
\token_to_meaning:N	308, 336, 4523, 4529	\varCJKunderline	5570
\token_to_str:N	2089, 2142, 3555, 3556, 3557, 3559,	\vavyod	7479
	3566, 3567, 3568, 3710, 3933, 3934, 4204, 4209, 4367,	vbox commands:	
	4368, 4523, 4529, 4761, 4768, 4769, 6373, 6439, 6474,	\vbox_top:n	5591
	6492, 6498, 6510, 6512, 6515, 6563, 6608, 6822, 6828, 6848	Verb	5, 3975
\tonebar	6947, 6948	W	
\TrimSpaces	543, 2047, 2903, 2917	WidowPenalty	3, 1876
\ttdefault	3771, 4208, 4209, 4221, 4608	X	
two commands:		xCJKecglue	3, 982
\c_two_hundred_fifty_five	404, 3942	\xdef	4911
U		xeCJK commands:	
\U	6903,	\xeCJK_add_font_features:Nnn	3658, 3662, 4197
	7211, 7223, 7256, 7296, 7394, 7395, 7406, 7407, 7412, 7413	\xeCJK_add_to_shipout:n	118, 4060, 4122, 5935, 6007
\u	6887	\xeCJK_aftergroup_reset_Boundary:N	2973, 2979
\ULdepth	5724	\xeCJK_allow_break:	68, 1686, 1698, 5367, 5386
\ULon	5544	\xeCJK_app_inter_class_toks:nnn	658, 765, 4684
\ULthickness	5803, 5807, 5816	\xeCJK_block_family:nn	3403, 3881
\UndeclareTextCommand	6425, 6426	\xeCJK_Boundary_and_Default:	764, 768

\xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N 1155, 1431
\xeCJK_Boundary_and_FullRight:N 1157, 1532
\xeCJK_Boundary_and_NormalSp: 826, 827
\xeCJK_calc_punct_dimen:N 2429, 2861
\xeCJK_check_for_ecglue: ... 769, 787, 995, 1005, 1017
\xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
..... 828, 840, 997, 1007, 1019
\xeCJK_check_for_glue:
..... 858, 864, 4006, 4010, 4015, 4102, 4118, 4136
\xeCJK_check_for_xglue: 892, 904, 994, 1004, 1016
\xeCJK_check_FullRight: 1743, 1750, 1757, 1768
\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw 1752, 1787
\xeCJK_check_single:NNw 1887, 1890, 1900
\xeCJK_check_single:Nw 1862, 1865, 1870, 1883
\xeCJK_check_single_cs:NNn 1930, 1977
\xeCJK_check_single_end:NNnw .. 1931, 1934, 1948, 1953
\xeCJK_check_single_env:nnNn 1982, 1991
\xeCJK_check_single_equation:NNnNw 1940, 1968
\xeCJK_CJK_and_Boundary:w
... 1055, 1056, 4007, 4011, 4016, 4103, 4119, 4137, 5215
\xeCJK_CJK_and_CJK:N
.... 1137, 1138, 1862, 1864, 1865, 1870, 1871, 5214
\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N 1416
\xeCJK_CJK_and_FullRight:N 1548
\xeCJK_class_group_begin:
.... 716, 753, 859, 1403, 1436, 1525, 1542, 5301, 5310
\xeCJK_class_group_end: 716,
759, 1061, 1062, 1102, 1167, 1173, 1182, 1377, 1380,
1395, 1783, 4016, 4140, 5262, 5269, 5273, 5291, 5308,
5348, 5382, 5408, 5411, 5426, 5429, 5452, 5466, 5481, 5503
\xeCJK_class_num:n 541, 562, 565, 606, 613,
641, 642, 647, 648, 696, 697, 1641, 1643, 2259, 2982, 4143
\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
.... 688, 756, 860, 1406, 1438, 1528, 1544, 5302, 5311
\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn
.... 650, 673, 755, 1405, 1527, 6097
\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
.... 664, 730, 732, 734, 744,
745, 2107, 2108, 2120, 2123, 2124, 4682, 4683, 4691, 4697
\xeCJK_cs_case_keys_define:nnNNnn
.... 1792, 1822, 2000, 2007
\xeCJK_cs_clear:N 140, 1004, 3501, 3502, 4013,
4014, 4015, 4025, 4029, 4127, 4128, 4859, 4860, 4861,
4862, 4970, 4971, 5043, 5044, 5064, 5065, 5923, 5932, 6224
\xeCJK_cs_gclear:N 140, 5089, 5092, 5114
\l_xeCJK_current_font_t1 2272, 3361
\l_xeCJK_current_punct_font_t1 3376
\xeCJK_declare_char_class:nN
.... 548, 621, 622, 623, 624, 632, 633, 634, 635
\xeCJK_declare_char_class:nn ... 545, 548, 2078, 2100
\xeCJK_declare_mathfont:nn 3855, 3886, 3902
\xeCJK_declare_node:n 947, 5070
\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn 2049, 2092
\xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn 3904, 3916
\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN 1399
\xeCJK_Default_and_FullRight:nN 1521
\xeCJK_ensure_default_family: 3783, 3787, 3789
\xeCJK_fallback_loop:Nn 2975, 2989, 2998
\xeCJK_fallback_test_glyph:N .. 2953, 2956, 2961, 2967
\xeCJK_family>NNn 3458, 3461, 3482
\xeCJK_family_if_exist:nTF 2991, 3331, 3341,
3416, 3444, 3472, 3485, 3510, 3528, 3791, 3797, 3841, 3844
\xeCJK_family_if_exist_use:n 3466, 3470, 3526
\l_xeCJK_family_t1 2974, 2975, 2993, 2998,
3004, 3370, 3408, 3409, 3466, 3474, 3487, 3521, 3635,
3636, 3665, 3689, 3716, 3719, 3730, 4159, 4161, 4200, 4206
\xeCJK_fix_hbar: 4413, 4436, 4439
\xeCJK_fntef_boot:nnNNn
.... 5557, 5575, 5585, 5609, 5628, 5663
\xeCJK_fntef_hfilll: 5944, 5953, 5984
\xeCJK_fntef_initial:n 5685
\xeCJK_fntef_initial:nn 5610, 5629, 5646, 5695
\xeCJK_fntef_initial:nnn 5558, 5576, 5586, 5702
\xeCJK_fntef_sbox:n 5693, 5725, 5879
\xeCJK_font_gset_to_current:N
.... 151, 3371, 3382, 3410, 4242
\xeCJK_fonts(spec:nn 3629, 3632, 3701
\xeCJK_FullLeft_and_Boundary: 1159, 1162, 5210
\xeCJK_FullLeft_and_CJK: 1141, 1361, 5209
\xeCJK_FullLeft_and_Default: 1372, 5208, 5441
\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 1706
\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 1714
\xeCJK_FullRight_and_Boundary:
.... 1161, 1179, 1743, 1746, 1749, 1757, 1759, 5213
\xeCJK_FullRight_and_CJK: 1143, 1384, 5212
\xeCJK_FullRight_and_Default: 1392, 5211
\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 1722
\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N 1730
\xeCJK_FullRight_symbol:N
.... 1530, 1546, 1554, 1720, 1736, 1748, 1751, 1761, 1767
\xeCJK_get_inter_class_toks:nn
.... 645, 655, 661, 667, 671, 680, 4685, 4687, 4689, 4695, 6039
\xeCJK_get_punct_bounds:NN 1213, 1401,
1418, 1433, 1523, 1534, 1550, 1708, 1716, 1724, 1732, 2403
\xeCJK_get_punct_bounds:Nn 1770, 2414, 5406, 5424
\xeCJK_get_punct_kerning:NN 1214, 2471
\xeCJK_get_punct_kerning:nN
.... 1709, 1717, 1725, 1733, 2481
\xeCJK_glue_to_skip:nn
.... 224, 978, 987, 1014, 4023, 4027, 4973, 4980, 4987
\xeCJK_glyph_bounds:NN 2864, 2866, 2876
\xeCJK_glyph_if_exist:NTF 156, 2969, 2996, 4216
\xeCJK_glyph_if_exist_p:N 156
\xeCJK_gset_mathcode:Nn 3864, 3892, 3955
\xeCJK_gset_mathcode:Nnn 3955
\xeCJK_gset_mathcode:nnnn 3955
\xeCJK_hook_for_ulem: 4940, 4941
\xeCJK_if_blank_x:nTF 240, 576, 4688, 4694
\xeCJK_if_blank_x_p:n 240, 573, 574
\xeCJK_if_CJK_class:NTF 338, 1960, 1962
\xeCJK_if_CJK_class_p:N 338

\xeCJK_if_last_node:nTF 778, 780, 783, 792, 795, 837, 911, 914, 926, 929, 942, 1115, 1501, 1502, 5074
 \xeCJK_if_last_node:TF 1581, 1626, 1652, 1666, 1837, 1840
 \xeCJK_if_last_node_p:n 942
 \xeCJK_if_last_punct:TF 890, 1535, 1556, 4995
 \xeCJK_if_package_loaded:nTF
 21, 39, 44, 81, 4303, 4310, 4315, 4563, 4569, 4579, 4722, 4847, 4878, 4880, 4883, 4891, 4898
 \xeCJK_if_package_loaded_p:n 21, 4869
 \xeCJK_if_same_class:NNTF 347, 2800
 \xeCJK_if_same_class_p:NN 347
 \xeCJK_if_ulem_patch:TF 5248,
 5258, 5283, 5289, 5306, 5323, 5335, 5346, 5362, 5380, 5402, 5420, 5439, 5449, 5463, 5478, 5495, 5501, 5512, 5848
 \xeCJK_ignore_spaces:w 101, 1105, 4658
 \xeCJK_int_until_do:nn 249, 588, 598, 3967
 \xeCJK_inter_class_toks:nnn 639, 651, 654, 660, 675, 684, 751, 759, 763, 809, 825, 842, 856, 1055, 1136, 1140, 1142, 1148, 1150, 1154, 1156, 1158, 1160, 1304, 5230, 5232, 5236, 6028, 6032, 6042, 6053, 6055, 6057, 6059, 6063, 6069, 6071, 6073, 6075, 6079, 6098
 \xeCJK_italic_correction: 4619, 4623
 \xeCJK_make_boundary: 353, 4215, 4744, 4794
 \xeCJK_make_group_tag: 5035, 5276, 5524
 \xeCJK_make_node:n 815, 819, 820, 848, 852, 853, 947, 1103, 1116, 1973, 1986, 4635, 4640, 4646, 5059, 5270, 5274
 \xeCJK_make_under_symbol:n 5881, 5884, 5903
 \c_xeCJK_math_fam_int 3858, 3865, 4451
 \xeCJK_new_class:n
 369, 413, 414, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 2096
 \xeCJK_new_fam:N 3920, 3924
 \xeCJK_new_sub_key:n 2098, 3074, 3129
 \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn 3921, 3945
 \xeCJK_no_break: 68, 1169, 1175, 1272, 1274, 1366, 1377, 1629, 1687, 1699, 1777, 1778, 1844, 1853, 4035, 4037, 5182, 5368, 5387, 5408, 5413, 5426, 5431, 5939
 \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw 289, 1789
 \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF
 258, 1058, 1107, 1902, 5260
 \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn
 652, 823, 2111, 2125, 2127, 2134, 4686
 \xeCJK_punct_bound_kern:N 1206, 1476, 1509, 1538
 \xeCJK_punct_family:n 3506, 3508, 3520
 \l_xeCJK_punct_family_tl 3381, 3386, 3499, 3512
 \xeCJK_punct_kern:NN 1332, 1726, 2183, 2190
 \xeCJK_punct_kerning_process:NN 2496, 2672
 \xeCJK_punct_margin_process:NN 2441, 2498
 \xeCJK_punct_node:N . 1168, 1174, 1184, 1188, 1782, 4994
 \xeCJK_punct_offset_process:NN 2442, 2600
 \l_xeCJK_punct_style_tl
 2272, 2410, 2440, 2475, 2495, 2887, 2891, 2895, 5997
 \xeCJK_remove_node:
 781, 784, 793, 800, 838, 870, 879, 881, 883, 885, 912, 915, 927, 930, 965, 1116, 1503, 4634, 4639, 4645, 5076
 \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn 677, 2115
 \xeCJK_save_class:nn .. 382, 399, 403, 404, 407, 408, 409
 \xeCJK_select_font: 754, 861, 2995, 3361, 3376, 3398, 3503, 3514, 4165, 4450, 5294, 5443, 5489, 5911
 \xeCJK_select_font:n 3399, 3403, 4466
 \xeCJK_select_punct_font: 1404, 1437, 1526, 1543, 2428, 3376, 3503, 3516, 5356, 5396, 5506
 \xeCJK_set_char_class:nnn 561, 565, 594, 4410
 \xeCJK_set_family:nnn 3039, 3185, 3307, 3589, 3596, 3602, 3613, 3623, 3646, 3751, 3754, 3756, 3835
 \xeCJK_set_family_fallback:nnn 3024, 3027
 \xeCJK_set_mathfont: 3811, 3839
 \xeCJK_set_mathfont_block: 3866, 3870
 \xeCJK_set_mathfont_block:n 3876, 3879
 \xeCJK_set_visible_space_font: 4233, 4236
 \xeCJK_space_glue: 1003, 1024, 1038, 4987, 4992
 \xeCJK_space_or_xecglue:
 784, 838, 993, 1003, 1015, 1061, 1082, 1110, 1127
 \c_xeCJK_space_skip_t1 161, 799, 924, 1590
 \xeCJK_swap_cs:NN 144, 4957, 4969, 5245, 5893, 5921, 6274
 \xeCJK_switch_family:n 3483, 3492, 3621, 3636, 3647, 3810, 4161, 4599, 4606, 4607, 4608, 4609
 \xeCJK_tl_remove_outer_braces:N 122
 \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n 122, 3099, 3118
 \xeCJK_token_value_charcode:N 306, 307, 6086
 \xeCJK_token_value_class:N ... 305, 341, 349, 350, 2258
 \xeCJK_ulem_begin_node: .. 4950, 5044, 5058, 5065, 5071
 \xeCJK_ulem_boot:NNNn 5551, 5645, 5676
 \xeCJK_ulem_detect_node: 4943, 5032
 \xeCJK_ulem_group_begin:
 5536, 5556, 5574, 5584, 5608, 5627, 5644
 \xeCJK_ulem_group_end: 5016, 5536
 \xeCJK_ulem_hskip:n
 4966, 5045, 5066, 5072, 5183, 5192, 5197, 5496, 5504
 \xeCJK_ulem_leaders: 4957, 5118, 5127
 \xeCJK_ulem_left: 5032, 5547
 \xeCJK_ulem_left_node: .. 5034, 5037, 5043, 5053, 5064
 \xeCJK_ulem_on:n
 5536, 5552, 5568, 5580, 5604, 5623, 5640, 5661
 \xeCJK_ulem_right: .. 5085, 5547, 5854, 5860, 5871, 5899
 \xeCJK_ulem_right_node:
 5017, 5085, 5858, 5862, 5873, 5899
 \xeCJK_ulem_right_skip: 107, 4959, 5015, 5131
 \xeCJK_ulem_var_leaders: 4958, 5118
 \xeCJK_ulem_word:nw 5001
 \xeCJK_under_symbol:nnnnnn 5834, 5839, 5846
 \xeCJK_under_symbol_initial:nnnn .. 5856, 5868, 5875
 \xeCJK_unicode_char:nn 4910, 4919, 4922
 \xeCJK_visible_space: 4213
 \xeCJK_visible_space_fallback: 4225, 4230
 \xeCJK_widow_penalty: 883, 1881, 1972, 1984
 xeCJK internal commands:
 \l_xeCJK_add_block_features_clist
 3671, 3699, 3706, 3736
 \l_xeCJK_add_font_features_clist
 3667, 3669, 3696, 3705, 3735
 \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool .. 2386, 2669
 \l_xeCJK_add_offset_skip:N 898, 1220, 1229

__xeCJK_add_special_punct:nn
 459, 2196, 2199, 2202, 2237
__xeCJK_add_sub_class_features:n . 3677, 3686, 3713
__xeCJK_after_end_preamble:n
 72, 4470, 4661, 4832, 4845, 4853, 4866
\g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl . 74, 80, 85, 92
__xeCJK_after_preamble:n 72, 100, 3998
\g_xeCJK_after_preamble_hook_tl . 73, 78, 84, 88
\g_xeCJK_aftergroup_Boundary_tl . 2983, 2986, 2988
\l_xeCJK_aligni_t1
 902, 1213, 1231, 1278, 1642, 1644, 1661
\c_xeCJK_alignii_t1 1452
\l_xeCJK_alignii_t1 1280, 1445, 1537, 1662
__xeCJK_ambiguous_char:n 4781, 4785
\c_xeCJK_ambiguous_char_prop 4705
__xeCJK_at_end_preamble:n
 72, 3759, 4577, 4719, 4876, 4889, 4894
\g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl . 72, 76, 83, 90
\g_xeCJK_auto_fake_bold_bool . 3045, 3052, 3055, 3173
\l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
 3140, 3144, 3147, 3173, 3181, 3266
\g_xeCJK_auto_fake_slant_bool . 3046, 3060, 3063, 3174
\l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
 3154, 3158, 3161, 3174, 3182, 3278
__xeCJK_backup_inter_class_toks:n . 6023, 6036
\g_xeCJK_base_class_seq 700, 2105
\l_xeCJK_begin_int 256, 586,
 588, 590, 591, 596, 598, 600, 601, 3966, 3967, 3969, 3970
\g_xeCJK_block_fam_prop 3897, 3900, 4456, 4459
\l_xeCJK_bound_dim .. 1243, 1245, 1268, 2431, 2446,
 2453, 2467, 2532, 2546, 2562, 2590, 2637, 2646, 2667, 2670
__xeCJK_bound_glue_auxi:Nn 1470, 1473
__xeCJK_bound_glue_auxii:n 1477, 1479
\l_xeCJK_bound_margin_ratio_fp 2384
\l_xeCJK_bound_margin_width_dim 2383
\l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp 2382
\l_xeCJK_bound_punct_width_dim 2381
__xeCJK_bound_type_-1_glue:Nn 1453
__xeCJK_bound_type_11_glue:Nn 1467
__xeCJK_bound_type_12_glue:Nn 1499
__xeCJK_bound_type_13_glue:n 1506
__xeCJK_bound_type_1_glue:Nn 1455
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N
 1434, 1443, 5222
__xeCJK_boundary_group_end:n . 1075, 1091, 1095, 1099
__xeCJK_boundary_group_end_aux:
 1046, 1081, 1088, 1090, 1092
__xeCJK_boundary_group_end_space:
 1035, 1045, 1070, 1092
__xeCJK_boundary_maybe_reserve_space: . 1036, 1084
__xeCJK_boundary_reserve_space: . 1069, 1079, 1087
__xeCJK_calc_kerning_margin:NN 2732, 2778
__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN . 2796, 2805, 2846
__xeCJK_calc_kerning_margin_aux:NN 2778
__xeCJK_calc_margin_width:N 2548, 2581
__xeCJK_calc_punct_width:N 2507, 2511, 2570
__xeCJK_ccglue_or_space: . . 912, 927, 940, 1037, 1047
\l_xeCJK_ccglue_skip 978,
 981, 4023, 4024, 4035, 4131, 4979, 4989, 5316, 5533, 5535
__xeCJK_check_family:n 3198, 3247, 3314
__xeCJK_check_for_ecglue: 774, 776, 787, 1005
__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
 833, 835, 841, 1008
__xeCJK_check_for_glue_auxi: 867, 874
__xeCJK_check_for_glue_auxii: 871, 888
__xeCJK_check_for_glue_auxiii: 891, 894
__xeCJK_check_for_xecglue: 770, 995, 1017
__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp: . 829, 998, 1020
__xeCJK_check_for_xglue: 905, 994, 1016
__xeCJK_check_for_xglue_aux: 916, 920
__xeCJK_check_num_range:nnNN 570, 596, 3966
__xeCJK_check_single_aux:nNNw 1900
\l_xeCJK_check_single_cs_case_t1
 1980, 1990, 2004, 2011
__xeCJK_check_single_end:N 1883, 1907,
 1910, 1917, 1935, 1963, 1964, 1966, 1972, 1975, 1985, 1988
__xeCJK_check_single_end_aux:NNn 1934, 1954
__xeCJK_check_single_end_equation:NNnw . 1934, 1949
__xeCJK_check_single_save:N 1864, 1871, 1898
__xeCJK_check_single_space:NN 1908, 1916, 1958
\c_xeCJK_CJ_chars_clist 466
__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N 1074, 1093
__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N . 1419, 1425, 5220
__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N . 1551, 1683, 5221
\c_xeCJK_CJK_chars_clist 490, 632
\g_xeCJK_CJK_class_seq 700, 4680
__xeCJK_CJK_class_t1:n 341, 345, 710
\l_xeCJK_CJK_group_bool 354, 719, 723
\g_xeCJK_CJK_range_clist 628, 3861
\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
 ... 2045, 2121, 2130, 3872, 3875, 5224, 5226, 6061, 6077
\c_xeCJK_CL_chars_clist 441, 479
\c_xeCJK_class_begin_int 410, 416, 4664, 4668
__xeCJK_class_cname:n
 ... 371, 375, 379, 384, 387, 392, 542, 710, 2076, 2094, 4679
\g_xeCJK_class_seq . . 367, 377, 389, 701, 727, 740, 6023
\c_xeCJK_CM_chars_clist 528, 634
\g_xeCJK_CM_range_clist 630
\g_xeCJK_config_bool . . 4267, 4270, 4275, 4281, 4924
\g_xeCJK_config_name_t1 4271, 4276, 4280, 4927
__xeCJK_copy_family:nn 3339, 3418, 3846
__xeCJK_copy_sub_family:n 3305, 3312
\l_xeCJK_current_coor_t1
 3374, 4157, 4159, 4200, 4238, 4242
__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn . 3917, 3918, 3923
__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N 1402, 1411, 5218
__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N
 1524, 1540, 1683, 5219
\g_xeCJK_default_features_clist .. 3193, 3652, 3654
\l_xeCJK_different_align_margin_dim 2396
\l_xeCJK_different_align_ratio_fp 2397
__xeCJK_dim_max:nn 4575, 4583, 4587

__xeCJK_dim_min:nn 4576, 4584, 4588
\l_xeCJK_ecglue_skip 987, 1014, 1025, 4027, 4028, 4037, 4132, 4986, 4991
\g_xeCJK_embolden_factor_fp 3047, 3056, 3067, 3141, 3175
\l_xeCJK_embolden_factor_fp 3141, 3148, 3175, 3183, 3269
\l_xeCJK_enabled_global_setting_bool 2368, 2502, 2604, 2686
\l_xeCJK_enabled_hanging_bool 2385, 2617
\l_xeCJK_enabled_kerning_bool 2389, 2679, 2682, 2731
\c_xeCJK_encoding_tl ... 3438, 3904, 3907, 3909, 4358
\l_xeCJK_end_int .. 257, 587, 588, 596, 598, 3966, 3967
\l_xeCJK_env_cs_case_tl 2005, 2008, 2012
\l_xeCJK_env_cs_seq 2008
__xeCJK_error:n 59, 2146, 3938
__xeCJK_error:nn 59, 372, 385, 2082, 2152, 2892, 2921, 4316, 4567
\c_xeCJK_EX_chars_clist 463, 481
\l_xeCJK_fallback_family_tl 2974, 3001, 3009, 3010, 3030, 3032, 3036, 3037, 3039, 3044
__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N 2955, 2962, 2970, 2997, 3006
\g_xeCJK_fam_allocation_int 3927, 3929, 3936, 3941, 3942
\g_xeCJK_fam_bottom_int 3927, 3940
\l_xeCJK_fam_int .. 3884, 3892, 3896, 3899, 4465, 4467
\g_xeCJK_fam_prop 3869, 3882, 3912
__xeCJK_family_csname:n 3232, 3253, 3329, 3421, 3426, 3450
\l_xeCJK_family_default_init_tl 3761, 4373, 4375, 4384
__xeCJK_family_default_wrap:n 3764, 4374, 4377
\g_xeCJK_family_font_name_prop 3018, 3031, 3249, 3289, 3294, 3315, 3318, 3347, 3535, 3664, 3715, 3722, 3777, 3801
\g_xeCJK_family_font_options_prop 3289, 3296, 3321, 3325, 3348, 3688, 3718, 3725, 3729
\g_xeCJK_family_int 3168, 3178, 3639
\g_xeCJK_family_name_prop 3251, 3289, 3343, 3434, 3446
\l_xeCJK_family_name_tl 3085, 3189, 3198, 3199, 3204, 3295, 3297, 3303, 3316, 3322, 3331
__xeCJK_family_nfss_csname:n . 3254, 3355, 3356, 3426
__xeCJK_family_unknown_warning:n 3478, 3490, 3518, 3530, 3533
__xeCJK_family_use:n 3370, 3381, 3409, 3426, 3476, 3529
\g_xeCJK_fandol_bool 3748, 3779
__xeCJK_fill_two_sides:nn 5957, 5960
\c_xeCJK_fill1_skip 5985, 5986
\l_xeCJK_fixed_margin_ratio_fp 2376
\l_xeCJK_fixed_margin_width_dim 2375
\l_xeCJK_fixed_punct_ratio_fp 2370
\l_xeCJK_fixed_punct_width_dim 2369
\l_xeCJK_fnftef_bool 5657, 5698, 5705, 5707, 5721, 5880, 5883, 5929
\l_xeCJK_fnftef_box 5620, 5621, 5637, 5638, 5651, 5713, 5714, 5718, 5719, 5727, 5907, 5913
\l_xeCJK_fnftef_dim 119, 5658, 5699, 5708, 5713, 5716, 5724, 5881, 5891, 5930
\l_xeCJK_fnftef_shipout_t1 5920, 5927, 5934, 5935
__xeCJK_font_csname:n .. 3361, 3365, 3389, 3406, 3411
\l_xeCJK_font_name_bf_t1 3132, 3170, 3264, 3274
\l_xeCJK_font_name_it_t1 3133, 3171, 3276, 3286
\l_xeCJK_font_name_t1 3032, 3033, 3104, 3105, 3191, 3205, 3238, 3295, 3665, 3701, 3731
\l_xeCJK_font_options_clist 3086, 3190, 3192, 3193, 3194, 3196, 3206, 3297, 3689, 3695, 3696, 3698, 3699, 3701
\l_xeCJK_font_options_prop 3210, 3213, 3224, 3227, 3229
__xeCJK_fontsSpec:nnn 3638, 3643, 3650
\l_xeCJK_fontsSpec_family_t1 2994, 3236, 3240, 3242, 3243, 3246, 3335, 3344, 3447, 3475, 3488, 3513, 3854, 3883, 3888
\l_xeCJK_fontsSpec_options_clist 3172, 3180, 3196, 3237, 3268, 3273, 3280, 3285
\g_xeCJK_fontsSpec_prop 3634, 3645, 3651
\c_xeCJK_FullLeft_chars_clist 437, 623
\g_xeCJK_FullLeft_range_clist 619, 3861
\c_xeCJK_FullRight_chars_clist 476, 624
\g_xeCJK_FullRight_range_clist 620, 3863
__xeCJK_get_charcode:w 308, 314, 320, 331
__xeCJK_get_punct_bounds_aux:NN 2406, 2408
__xeCJK_get_sub_features:nn 3037, 3091, 3097
__xeCJK_get_sub_features:w 3097
__xeCJK_gobble_CJKfamily: 3523, 4858
__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn 3524, 3525
\c_xeCJK_group_tag_tl 5517, 5525, 5527
\l_xeCJK_group_tag_t1 5514, 5517, 5525, 5526
__xeCJK_gset_family_cs:n 3199, 3230
__xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn 3239, 3333, 3426
\c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist 423, 621
\g_xeCJK_HalfLeft_range_clist 617
\c_xeCJK_HalfRight_chars_clist 423, 622
\g_xeCJK_HalfRight_range_clist 618
\c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist 535, 635
\g_xeCJK_HangulJamo_range_clist 631
\c_xeCJK_hyphens_chars_clist 449, 460, 484
__xeCJK_if_last_punct_auxi:TF 1579, 1618
__xeCJK_if_last_punct_auxii:TF ... 1582, 1627, 1631
__xeCJK_if_last_punct_auxiii:TF 1634, 1637
__xeCJK_if_last_punct_auxiv:TF 1646, 1649
__xeCJK_if_last_punct_glue:TF 1475, 1560, 1567, 1614
__xeCJK_if_last_punct_glue_auxi:TF 1571, 1574, 1602
__xeCJK_if_last_punct_glue_auxii:TF ... 1572, 1587
__xeCJK_if_last_punct_glue_auxiii:TF ... 1591, 1594
__xeCJK_if_last_punct_penalty:TF . 1508, 1563, 1608
__xeCJK_ignore_space_end: 1033, 1043, 1120, 1135
__xeCJK_inactive_group_begin: 4702, 4739, 4788, 4859
__xeCJK_inactive_group_end: .. 4702, 4741, 4788, 4860
__xeCJK_info:nnn 59, 3396

\l_xeCJK_inline_env_case_tl 1994, 2040, 2042, 2044
\l_xeCJK_inline_env_seq 2018, 2025, 2026, 2033, 2037, 2041
_xeCJK_int_until_do:wn 249
\c_xeCJK_IS_chars_clist 465, 482
_xeCJK_italic_correction: 4626, 4628
_xeCJK_italic_correction_aux: 4641, 4647, 4652
\c_xeCJK_iteration_marks_chars_clist 451
\l_xeCJK_kerning_margin_dim
 2684, 2695, 2709, 2736, 2744, 2754, 2764, 2765
\l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim 2400, 2781
\l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp 2399, 2826
\l_xeCJK_kerning_margin_width_dim 2398, 2824, 2825
\l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp 2392, 2798, 2807
\l_xeCJK_kerning_total_width_dim 2391, 2795, 2796
_xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN 2801, 2802, 2817
\l_xeCJK_last_bound_dim
 1218, 1247, 1249, 1251, 1265, 1656, 1664
\l_xeCJK_last_kern_dim 1633, 1635,
 1639, 1651, 1656, 1670, 1674, 1676, 1678, 1682, 1839, 1847
\l_xeCJK_last_penalty_bool
 896, 1221, 1558, 1612, 1621, 1623, 1665
\l_xeCJK_last_penalty_int
 899, 1223, 1610, 1616, 1624, 1663
\g_xeCJK_last_punct_tl
 1164, 1166, 1168, 1170, 1174, 1181, 1183, 1184, 1185,
 1209, 1360, 1363, 1365, 1367, 1374, 1376, 1378, 1386,
 1387, 1388, 1394, 1396, 1397, 1407, 1420, 1439, 1529,
 1545, 1552, 1654, 1709, 1710, 1711, 1717, 1718, 1719,
 1725, 1726, 1727, 1733, 1734, 1735, 1770, 1771, 1781,
 1782, 1784, 5404, 5406, 5407, 5409, 5422, 5424, 5425,
 5427, 5451, 5454, 5455, 5465, 5468, 5469, 5480, 5483, 5484
\l_xeCJK_last_skip 790,
 798, 801, 803, 806, 898, 901, 909, 923, 934, 938, 1481,
 1482, 1485, 1491, 1492, 1494, 1576, 1585, 1832, 1834, 1855
\c_xeCJK_left_tl 63, 902, 1170, 1231,
 1266, 1280, 1357, 1367, 1378, 1401, 1408, 1413, 1414,
 1418, 1421, 1428, 1429, 1433, 1435, 1440, 1445, 1450,
 1644, 1692, 1703, 1708, 1724, 2175, 2421, 2435, 2437,
 2701, 2746, 2775, 2837, 2842, 2853, 2863, 2872, 5327,
 5328, 5339, 5352, 5353, 5372, 5392, 5406, 5409, 5424, 5427
_xeCJK_listings_append:nN
 6108, 6122, 6135, 6150, 6170, 6186
_xeCJK_listings_breaklines_toks: 6009, 6051
_xeCJK_listings_CJK_toks_hook: 6009, 6034, 6051
\g_xeCJK_listings_CM_bool 6005, 6214, 6221, 6223, 6229
\l_xeCJK_listings_env_bool 4068, 4086, 6001
_xeCJK_listings_escape:N 6274, 6275, 6276
_xeCJK_listings_escape_backslash: 6249, 6284
\l_xeCJK_listings_flag_int
 6142, 6149, 6157, 6159, 6169, 6177, 6185, 6188, 6197, 6208
_xeCJK_listings_initial_hook: 5993, 6002
_xeCJK_listings_inline_group:n 6260, 6264
_xeCJK_listings_inline_group:w 6245
_xeCJK_listings_inside_convert:nw 6245
\l_xeCJK_listings_letter_bool
 6116, 6120, 6124, 6128, 6131,
 6140, 6147, 6155, 6167, 6175, 6183, 6191, 6194, 6202, 6205
\l_xeCJK_listings_max_char_int 6015, 6018, 6086, 6238
_xeCJK_listings_output_CM: 5999, 6218
_xeCJK_listings_output_Default:nN 6092, 6094
_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF 6230
_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN . .
 6070, 6072, 6080, 6137
_xeCJK_listings_process_CJK:nN
 6054, 6056, 6058, 6060, 6064, 6102
_xeCJK_listings_process_CM:nN 6033, 6211
_xeCJK_listings_process_Default:nN 6029, 6083
_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN 6074, 6137
_xeCJK_listings_process_FullRight:nN 6076, 6137
_xeCJK_listings_process_letter:nN 6105, 6113, 6216
_xeCJK_listings_process_other:nN 6106, 6113
_xeCJK_listings_rescan:Nn 6245
_xeCJK_listings_set_escape: 6247, 6269
_xeCJK_listings_toks_hook: 5994, 6019
_xeCJK_load_fandol: 3749, 3782
_xeCJK_long_punct_kerning:N 2444, 2448
_xeCJK_make_node:N
 957, 960, 1191, 1193, 1635, 1659, 1847, 1850
\l_xeCJK_margin_minimum_dim 2388, 2516, 2619
_xeCJK_margin_width_or_ratio:n
 2596, 2597, 2639, 2661
\g_xeCJK_math_bool 3811, 3831, 4473
\g_xeCJK_math_chars_clist 3860, 3862, 3863, 3864, 3868
\c_xeCJK_math_family_tl 3853, 3857
_xeCJK_math_robust:N 4491
_xeCJK_math_robust>NN 4503, 4504, 4506
_xeCJK_math_robust_aux>NN 4496
\c_xeCJK_math_tl
 3835, 3838, 3841, 3846, 3856, 3859, 3881, 3887, 3890
_xeCJK_maybe_reserve_space: 1034, 1129
\c_xeCJK_middle_dot_prop 4820
\l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp 2380, 2588
\l_xeCJK_middle_margin_width_dim 2379, 2585, 2586
\l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp 2374
\l_xeCJK_middle_punct_width_dim 2373
\l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool 2390, 2783
\l_xeCJK_minimum_bound_dim
 2676, 2735, 2765, 2784, 2787
\l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp 2378
\l_xeCJK_mixed_margin_width_dim 2377
\l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp 2372
\l_xeCJK_mixed_punct_width_dim 2371
\c_xeCJK_mono_letter_int 4072, 4085
_xeCJK_msg_def_family_map:n 3549, 3551, 3817, 3824
_xeCJK_msg_family_map:n
 3017, 3261, 3548, 3562, 3822, 3823, 4206
_xeCJK_msg_new:nn 59, 394,
 2086, 2140, 2897, 2911, 3015, 3260, 3402, 3546, 3708,
 3813, 3820, 3826, 3943, 4202, 4291, 4320, 4364, 4557, 5722
_xeCJK_msg_new:nnn 60, 4532

\l_xeCJK_nest_bool 5687, 5690, 5720
\g_xeCJK_new_class_seq 367, 378, 4664, 4672
\l_xeCJK_new_line_cs_case_tl 2001, 2005, 2012
\l_xeCJK_new_line_cs_seq 2001
\l_xeCJK_new_symbol_font:NN 3945, 3946
\l_xeCJK_no_break_cs_case_tl 1774, 1823
\l_xeCJK_no_break_cs_seq 1823
\l_xeCJK_nobreak_ccglue: 4026, 4034, 4133
\l_xeCJK_nobreak_ecglue: 4030, 4036, 4134
\l_xeCJK_nobreak_hskip:N 1271, 2192
\l_xeCJK_nobreak_hskip:n
..... 1271, 1349, 4017, 4018, 4031, 4032
\l_xeCJK_nobreak_skip: 3991, 4003, 4080
\l_xeCJK_nobreak_skip_zero: ... 3987, 3995, 4003, 4079
\l_xeCJK_node:n 878, 880, 882, 884, 958, 4632, 4637, 4643
\g_xeCJK_node_int 949, 952, 954, 955
\g_xeCJK_non_CJK_class_seq 700, 1144, 6024
\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist 423, 633
\g_xeCJK_NormalSpace_range_clist 629
\c_xeCJK_NS_chars_clist 449, 480
\c_xeCJK_null_box 5181, 5184, 5187, 5188
\l_xeCJK_off_verbAddon_t1 ... 4045, 4060, 4088, 4089
\c_xeCJK_OP_chars_clist 428, 439
\l_xeCJK_optimize_kerning_bool 2393, 2786
\l_xeCJK_optimize_margin_bool 2387, 2527, 2545, 2636
\l_xeCJK_original_kerning_margin:NN 2675, 2767
\l_xeCJK_original_margin_dim
..... 2674, 2733, 2737, 2764, 2829
\c_xeCJK_package_ext_t1 23, 26, 46, 4900
\l_xeCJK_parse_font_shape: 3197, 3262
\l_xeCJK_pass_args:nnnn
... 3023, 3572, 3588, 3595, 3601, 3612, 3622, 3628, 3834
\l_xeCJK_patch_ambiguous_char:N 4775, 4777
\l_xeCJK_patch_ambiguous_char:n ... 4760, 4765, 4772
\l_xeCJK_patch_ambiguous_char:nN .. 4754, 4758, 4842
\l_xeCJK_patch_ambiguous_char:nNn .. 4763, 4837, 4843
\l_xeCJK_patch_middle_dot: 4820
\l_xeCJK_patch_middle_dot:nw 4836, 4839
\l_xeCJK_patch_text_command: 4705
\l_xeCJK_patch_tuenc_accent: 4727, 4809
\l_xeCJK_patch_tuenc_ambiguous_char:n .. 4725, 4746
\l_xeCJK_patch_tuenc_composite: 4728, 4791
\l_xeCJK_patch_xunicode_ambiguous_char: 4723, 4731
\l_xeCJK_peek_after_do:w 291, 302
\l_xeCJK_peek_catcode_false:w 262, 281, 287
\l_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
..... 265, 267, 272
\l_xeCJK_peek_catcode_true:w 261, 278, 286
\l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool 22, 263,
270, 288, 1060, 1066, 1109, 1113, 1904, 1915, 1920, 5267
\l_xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w 293, 295, 299
\l_xeCJK_peek_search_token 260, 276, 285
\c_xeCJK_PO_chars_clist 475, 483
\l_xeCJK_post_arg:w 3575, 3581
\c_xeCJK_PR_chars_clist 435, 440
\l_xeCJK_prop_put_aux:n 3211, 3228
\l_xeCJK_punct_bound_breakable_kern:N .. 1271, 2185
\l_xeCJK_punct_bound_kern:N 1271, 2184, 2191
\l_xeCJK_punct_bound_kern>NN 1206
\l_xeCJK_punct_bound_kern_aux:NN 1226, 1286
\l_xeCJK_punct_bound_kern_ratio>NN 1219, 1241
\l_xeCJK_punct_bound_kern_ratio_aux:N .. 1255, 1258
\l_xeCJK_punct_bound_rule>NN
..... 1166, 1308, 1365, 1376, 1692, 1703, 5372, 5392, 5407, 5425
\l_xeCJK_punct_bound_unitization:NN 1190, 1195, 1215
\g_xeCJK_punct_bound_width_t1 2205, 2608, 2610
\l_xeCJK_punct_breakable_bool 2182, 2189, 2219, 6160
\l_xeCJK_punct_breakable_kern:n
..... 1354, 1359, 4018, 4032, 4044, 4055, 5217
\l_xeCJK_punct_breakable_kern>NN
..... 1338, 1341, 1350, 2183
\l_xeCJK_punct_curname:n
... 2271, 2274, 2276, 2278, 2280, 2282, 2315, 2405, 2473
\l_xeCJK_punct_glue>NN ... 1170, 1185, 1329, 1367,
1378, 1388, 1397, 1413, 1428, 1450, 1691, 1702, 1784,
5327, 5339, 5352, 5371, 5391, 5409, 5427, 5455, 5469, 5484
\l_xeCJK_punct_hskip:n
... 1327, 1330, 1331, 4017, 4031, 4042, 4054, 4969, 5535
\l_xeCJK_punct_if_long:NTF 1291, 1294,
1337, 1340, 1685, 1697, 2443, 2678, 2681, 5366, 5385, 6178
\l_xeCJK_punct_if_middle:NTF
..... 1164, 1363, 1374, 1688, 1700,
2520, 2556, 2565, 2572, 2583, 2623, 5369, 5388, 5404, 5422
\l_xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF 2575, 2595
\l_xeCJK_punct_if_right:N 2256
\l_xeCJK_punct_if_right:NTF
... 1352, 1356, 2696, 2698, 2713, 2772, 2775, 2852, 2855
\l_xeCJK_punct_kern>NN .. 1332, 1710, 1718, 1734, 2190
\l_xeCJK_punct_kern_skip
..... 1216, 1220, 1227, 1240, 1260, 1262
\l_xeCJK_punct_kerning_process_aux:NN
..... 2689, 2691, 2729
\l_xeCJK_punct_min_bound:NN 2677, 2832
\l_xeCJK_punct_nobreak_kern>NN 1335, 1342, 1348
\l_xeCJK_punct_offset>NN 1183, 1322, 1387,
1396, 1414, 1429, 1435, 1781, 5328, 5353, 5454, 5468, 5483
\l_xeCJK_punct_rule>NN 1181, 1315, 1353,
1357, 1386, 1394, 1408, 1421, 1440, 1771, 5451, 5465, 5480
\g_xeCJK_punct_skip_prop 1569, 1600, 2323, 2325, 2326
\c_xeCJK_punct_style_plain_t1
..... 2410, 2475, 2887, 2896, 5997
\g_xeCJK_punct_style_seq 2154, 2901, 2907, 2910
\l_xeCJK_punct_width_or_ratio:nN
..... 2573, 2576, 2577, 2609, 2613, 2648
\g_xeCJK_punct_width_t1 2204, 2506, 2508
\l_xeCJK_remove_duplicate_keys:N 3194, 3208
\l_xeCJK_replace_space: 773, 788, 832
\l_xeCJK_reserve_space_aux: 1119, 1124, 1132
\l_xeCJK_reserve_space_bool .. 1032, 1042, 1054, 1906
\l_xeCJK_reset_char_class:n
..... 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4141

__xeCJK_reset_shipout_skip: 4005, 4022, 4038
\l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1 4008, 4057, 4063
\l__xeCJK_restore_listings_toks_t1
..... 5998, 6006, 6007, 6011, 6013, 6021, 6040, 6050
__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: 5894, 5918
__xeCJK_restore_shipout_fntef: 5691, 5922, 5925, 5932
\l__xeCJK_reverse_bound_dim
... 2433, 2447, 2453, 2533, 2539, 2567, 2590, 2631, 2670
\c__xeCJK_right_t1
..... 63, 1166, 1181, 1183, 1185, 1201, 1278,
1353, 1365, 1376, 1386, 1387, 1388, 1394, 1396, 1397,
1523, 1534, 1537, 1550, 1642, 1691, 1702, 1716, 1732,
1770, 1771, 1781, 1784, 2175, 2422, 2436, 2722, 2745,
2772, 2838, 2843, 2856, 2865, 2873, 5371, 5391, 5407,
5425, 5451, 5454, 5455, 5465, 5468, 5469, 5480, 5483, 5484
\l__xeCJK_same_align_margin_dim 2394
\l__xeCJK_same_align_ratio_fp 2395
__xeCJK_save_CJK_class:n 706, 715, 2131
__xeCJK_save_family_info: 3200, 3292
__xeCJK_save_FullRight_check: 1745, 1760
__xeCJK_save_FullRight_symbol:N .. 1747, 1762, 1790
__xeCJK_save_kerning:nnNN 2693, 2706, 2715, 2738
__xeCJK_save_kerning:nNNNN 2700, 2721, 2750
__xeCJK_save_kerning:nnnNN ... 2702, 2723, 2739, 2740
__xeCJK_save_kerning_aux:nnNN
..... 2708, 2717, 2748, 2757, 2759
__xeCJK_save_punct_dim:nNn 2283, 2867, 2869
__xeCJK_save_punct_dim:nNNn 2285,
2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2456, 2464, 2468, 2485,
2486, 2487, 2488, 2552, 2643, 2645, 2694, 2761, 2863, 2865
__xeCJK_save_punct_kerning:NN 2477, 2493
__xeCJK_save_punct_kerning_plain:NN ... 2476, 2483
__xeCJK_save_punct_margin:NN 2412, 2425
__xeCJK_save_punct_margin_plain:NN ... 2411, 2416
__xeCJK_save_punct_skip:nNNn
..... 2287, 2423, 2465, 2469, 2489, 2490, 2491
__xeCJK_save_punct_skip:nNNnn ... 2293, 2553, 2762
__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnnn 2297, 2303
__xeCJK_save_punct_width_aux:Nnn .. 2314, 2319, 2327
__xeCJK_save_punct_width_aux:nnnn
... 2284, 2286, 2289, 2290, 2291, 2305, 2307, 2309, 2312
\l__xeCJK_scale_factor_fp 4193, 4195, 4198, 4211
\g__xeCJK_scale_family_prop 4158, 4199, 4212
__xeCJK_select_font: ... 1370, 1389, 3390, 3501, 3514
__xeCJK_select_punct_font:
..... 1422, 1553, 3391, 3502, 3515, 3516
__xeCJK_select_punct_font_aux: 3377, 3515
__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw 548, 3959
__xeCJK_set_char_class_eq:nn
..... 604, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099
__xeCJK_set_family_initial: 3166, 3188
__xeCJK_set_mathfont_aux: 3842, 3847, 3851
__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Mn .. 3889, 3894, 3901
__xeCJK_set_others_toks:n 4661
__xeCJK_set_special_punct:nn .. 2195, 2198, 2201, 2226
__xeCJK_set_sub_block_family: 3201, 3299
__xeCJK_set_sub_class_toks:nn 2097, 2103
__xeCJK_set_verb_exspace: 4074, 4149
__xeCJK_set_verb_exspace:n 4166, 4172
__xeCJK_set_verb_scale:nn 4181, 4191
__xeCJK_set_visible_space_size:n 4240, 4244
__xeCJK_shipout_boundary:w ... 4007, 4011, 4103, 4119
__xeCJK_shipout_check_for_glue:
..... 4006, 4010, 4102, 4118
__xeCJK_shipout_CJKcglue: ... 4041, 4053, 4101, 4117
__xeCJK_shipout_CJKglue: 4040, 4052, 4100, 4116
\l__xeCJK_shipout_hook_bool 112, 114, 121
\l__xeCJK_shipout_hook_t1 115, 119, 120
__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n 4044, 4056
__xeCJK_shipout_punct_hskip:n 4042, 4054
\g__xeCJK_slant_factor_fp 3048, 3064, 3068, 3155, 3176
\l__xeCJK_slant_factor_fp 3155, 3162, 3176, 3184, 3281
\l__xeCJK_sout_format_t1 5612, 5776
\l__xeCJK_sout_height_t1 5620, 5775
\l__xeCJK_sout_hidden_bool 5772
\l__xeCJK_sout_skip_bool 5771
\l__xeCJK_sout_subtract_bool 5773
\l__xeCJK_sout_text_format_t1 5777
\l__xeCJK_sout_thickness_t1 5614, 5774
\g__xeCJK_space_factor_int
... 163, 176, 196, 217, 220, 222, 223, 720, 811, 844, 1589
\l__xeCJK_space_skip 4987, 4993, 4999
__xeCJK_space_skip_scale:nnn .. 178, 184, 197, 201, 214
\g__xeCJK_special_punct_clist .. 2220, 2221, 2224, 2262
__xeCJK_special_punct_seq:n
..... 2222, 2225, 2228, 2230, 2234, 2241, 2244, 2253
__xeCJK_special_punct_t1:nN
..... 2223, 2229, 2233, 2243, 2252, 2267
\l__xeCJK_sub_cancel_bool
..... 2053, 2056, 2058, 2065, 2067, 2079
\l__xeCJK_sub_family_name_t1
..... 3124, 3303, 3307, 3314, 3319, 3326, 3329, 3334
\l__xeCJK_sub_font_name_t1
..... 3040, 3103, 3104, 3105, 3109, 3115,
3117, 3119, 3120, 3125, 3316, 3319, 3716, 3723, 3731, 3741
\l__xeCJK_sub_font_options_clist
..... 3038, 3040, 3100, 3108, 3121,
3126, 3322, 3324, 3326, 3719, 3726, 3730, 3734, 3735, 3740
\l__xeCJK_sub_key_prop 3084, 3090, 3106, 3169, 3179, 3301
\g__xeCJK_sub_key_seq 3074, 3668, 3674, 3686
\l__xeCJK_sub_key_seq 3670, 3676, 3683, 3692
__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n .. 2059, 2068, 2072
__xeCJK_sub_special_punct:nn .. 2197, 2200, 2203, 2248
__xeCJK_swap_cs_aux:w 146, 148, 149
__xeCJK_switch_font:nn
..... 2112, 2117, 2126, 2128, 2135, 3392, 5312, 5317
\l__xeCJK_symbol_boxdepth_t1 5744
\l__xeCJK_symbol_sep_t1 5743
\l__xeCJK_symbol_text_format_t1 5745
__xeCJK_t1_remove_outer_braces:w 127, 129
__xeCJK_tmp:w
..... 310, 336, 457, 460, 461, 4418, 4421, 6270, 6281

\l_xeCJK_tmp_bool 56, 1826, 1829, 1831, 1854
\l_xeCJK_tmp_box 54, 227, 237, 1457,
1461, 1462, 1463, 1465, 5143, 5147, 5151, 5964, 5970, 5976
\l_xeCJK_tmp_clist 58, 550, 551
\l_xeCJK_tmp_dim 55,
1190, 1191, 1192, 1193, 1215, 1218, 1324, 1326, 1327,
1651, 1655, 1659, 1839, 1850, 2450, 2456, 2457, 2462,
2464, 2465, 2466, 2468, 2469, 2500, 2513, 2518, 2522,
2538, 2552, 2554, 2560, 2562, 2566, 2567, 2602, 2615,
2621, 2625, 2630, 2644, 2646, 2695, 2718, 2742, 2748,
2752, 2757, 5048, 5050, 5055, 5056, 5063, 5151, 5152, 5156
\l_xeCJK_tmp_int
..... 53, 393, 597, 600, 606, 608, 4143, 4145, 5171, 5175
\l_xeCJK_tmp_skip 57, 1596, 1606, 5164, 5166
\l_xeCJK_tmp_t1 52, 400, 402, 666, 668, 670,
672, 675, 679, 681, 683, 685, 1570, 1601, 2981, 2984,
2985, 3099, 3101, 3115, 3120, 3215, 3216, 3220, 3249,
3251, 3256, 3351, 3352, 3618, 3621, 3623, 3793, 3808,
3883, 3884, 6038, 6044, 6046, 6248, 6250, 6254, 6255, 6286
\l_xeCJK_udbline_depth_t1 5587, 5758
\l_xeCJK_udbline_format_t1 5590, 5760
\l_xeCJK_udbline_gap_t1 5597, 5762
\l_xeCJK_udbline_hidden_bool 5755
\l_xeCJK_udbline_sep_t1 5588, 5759
\l_xeCJK_udbline_skip_bool 5754
\l_xeCJK_udbline_subtract_bool 5756
\l_xeCJK_udbline_text_format_t1 5761
\l_xeCJK_udbline_thickness_t1 5594, 5599, 5757
\l_xeCJK_udot_boxdepth_t1 5742
\l_xeCJK_udot_depth_t1 5738, 5841
\l_xeCJK_udot_format_t1 5740, 5842
\l_xeCJK_udot_sep_t1 5739
\l_xeCJK_udot_symbol_t1 5737, 5842
\l_xeCJK_udot_text_format_t1 5741
\l_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN
..... 5231, 5233, 5237, 5304
\l_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N ...
..... 5222, 5333
\l_xeCJK_ulem_boxdepth_t1 5653, 5654, 5787
\l_xeCJK_ulem_ccglue: 5292, 5309, 5510
\l_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w 5215, 5256
\l_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N 5214, 5287
\l_xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N .. 5220, 5344
\l_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N . 5221, 5378
\l_xeCJK_ulem_class_group_begin:
..... 5293, 5299, 5355, 5395, 5442, 5488, 5505
\l_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N ...
..... 5218, 5321
\l_xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N ...
..... 5219, 5360
\l_xeCJK_ulem_end: 5005, 5010
\l_xeCJK_ulem_fix_penalty: 5216, 5281
\l_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Boundary: ... 5210, 5418
\l_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: 5209, 5437
\l_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: 5208, 5400
\l_xeCJK_ulem_FullRight_and_Boundary: ... 5213, 5461
\l_xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: 5212, 5476
\l_xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: ... 5211, 5447
\l_xeCJK_ulem_glue:n 4989, 4991, 4993, 5510
\l_xeCJK_ulem_hidden_bool 4961, 5672, 5784
\l_xeCJK_ulem_hidden_box: 4962, 5177
\l_xeCJK_ulem_hook: 4948, 4952
\l_xeCJK_ulem_hook_used_bool 4945, 4947, 5000
\l_xeCJK_ulem_hskip:n
..... 5045, 5060, 5066, 5080, 5082, 5515, 5518
\l_xeCJK_ulem_hskip_aux:n 4966, 5197
\l_xeCJK_ulem_hskip_first:n 5060, 5072
\l_xeCJK_ulem_initial: 4954, 5205
\l_xeCJK_ulem_loop:nw 5007, 5020
\l_xeCJK_ulem_on:n 5545, 5547
\l_xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n ... 5217, 5499
\l_xeCJK_ulem_punct_ccglue: ... 5351, 5390, 5485, 5510
\l_xeCJK_ulem_punct_hskip:n 4969, 5493
\l_xeCJK_ulem_putbox: 4965, 5196, 5199
\l_xeCJK_ulem_right_aux:n 5095, 5100
\l_xeCJK_ulem_right_skip: 4959, 5132
\l_xeCJK_ulem_right_skip_glue: 5137, 5146, 5155, 5159
\l_xeCJK_ulem_right_skip_hbox: 5136, 5141, 5174
\l_xeCJK_ulem_right_skip_kern: 5145, 5149
\l_xeCJK_ulem_right_skip_penalty: 5138, 5169
\l_xeCJK_ulem_sep_t1 5655, 5659, 5786
\l_xeCJK_ulem_skip_bool 4963, 5671, 5679, 5783
\l_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
..... 4970, 5189, 5326, 5338, 5350, 5365, 5384
\l_xeCJK_ulem_skip_punct_end:
..... 4971, 5189, 5412, 5430, 5456, 5470, 5486
\l_xeCJK_ulem_skip_putbox: 5191, 5200
\l_xeCJK_ulem_subtract_bool .. 4955, 5673, 5681, 5785
\l_xeCJK_ulem_swap_cs:NN 5207, 5242, 5246
\l_xeCJK_ulem_text_format_t1 4944, 5674, 5788
\l_xeCJK_ulem_var_leaders: 4958, 5119, 5127, 5130
\l_xeCJK_uiline_depth_t1 5559, 5750
\l_xeCJK_uiline_format_t1 5562, 5752
\l_xeCJK_uiline_hidden_bool 5747
\l_xeCJK_uiline_sep_t1 5560, 5751
\l_xeCJK_uiline_skip_bool 5746
\l_xeCJK_uiline_subtract_bool 5748
\l_xeCJK_uiline_text_format_t1 5753
\l_xeCJK_uiline_thickness_t1 5564, 5749
\l_xeCJK_under_CJKsymbol:N 5893, 5921, 5936
\l_xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnn 5849, 5852
\l_xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn 5850, 5864
\l_xeCJK_under_symbol_box 5888, 5892, 5902, 5905, 5938
\l_xeCJK_under_symbol_text_format:N 5869, 5896, 5901
\g_xeCJK_unknown_family_seq 3537, 3539, 3545
\l_xeCJK_update_block_fam: 4445, 4454
\l_xeCJK_update_block_fam:nn 4460, 4463
\l_xeCJK_update_clear_toks:n 690, 712
\l_xeCJK_update_cs_case_t1:NNnn 1801, 1807, 1812, 1816
\l_xeCJK_update_family_aux: 4600, 4602
\l_xeCJK_update_inline_env_case_t1:
..... 2019, 2028, 2034, 2038

__xeCJK_update_main_fam: 4444, 4448
__xeCJK_use_dim_or_skip:nNN 1217, 1330, 1349, 1355, 2211, 2213, 2215, 2217, 2328
__xeCJK_use_punct_dim:nN 2273, 2523, 2540, 2558, 2559, 2627, 2632, 2657, 2809, 2810, 2857, 2858, 2871
__xeCJK_use_punct_dim:nNN 1201, 1244, 1266, 1311, 1318, 1325, 2217, 2275, 2432, 2436, 2437, 2626, 2745, 2746, 2755, 2771, 2774, 2837, 2838, 2842, 2843, 2851, 2854, 2872, 2873
__xeCJK_use_punct_skip:nNN 2211, 2277, 2328
__xeCJK_use_punct_skip_minus:nNN 2215, 2281
__xeCJK_use_punct_skip_plus:nNN 2213, 2279
\l_xeCJK_uwave_depth_tl 5577, 5767
\l_xeCJK_uwave_format_tl 5579, 5769
\l_xeCJK_uwave_hidden_bool 5764
\l_xeCJK_uwave_sep_tl 5578, 5768
\l_xeCJK_uwave_skip_bool 5763
\l_xeCJK_uwave_subtract_bool 5765
\l_xeCJK_uwave_symbol_tl 5579, 5766
\l_xeCJK_uwave_text_format_tl 5770
__xeCJK_verbAddon: 4075, 4090
\l_xeCJK_verbAddon_bool 4092, 4094, 4147
\l_xeCJK_verb_case_int 3975, 3980, 3985, 4078
__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w 4137, 4139
\l_xeCJK_verb_exspace_skip 4125, 4131, 4132, 4153, 4162, 4171, 4174, 4176, 4178, 4188
__xeCJK_verb_font_hook: 3983, 4001
__xeCJK_warning:n 63, 3703, 3781, 5688
__xeCJK_warning:nn 59, 2906, 3540, 3679, 3785, 4362
__xeCJK_warning:nnn 65, 3256, 3807, 4194, 4285, 4287, 4289, 4522, 4528
__xeCJK_warning:nnnn 66, 3003
\l_xeCJK_widow_penalty_int 54, 1878, 1882
\l_xeCJK_xecglue_bool 992, 1002, 1012, 1026, 4047, 4111
\g_xeCJK_xetex_allocator_int 4660, 4665, 4670
\l_xeCJK_xout_format_tl 5631, 5781
\l_xeCJK_xout_hidden_bool 5779
\l_xeCJK_xout_skip_bool 5778
\l_xeCJK_xout_subtract_bool 5780
\l_xeCJK_xout_text_format_tl 5782
__xeCJK_zero_glue: 1175, 1382, 1454, 1471, 1483
xeCJKactive 3, 355
\xeCJKallowbreakbetweenpuncts 4400
\xeCJKCancelSubCJKBlock 10, 2053
\xeCJKDeclareCharClass 11, 543
\xeCJKDeclarePunctStyle 11, 2903, 2924, 2925, 2926, 2933, 2941
\xeCJKDeclareSubCJKBlock 10, 2046, 2089
\xeCJKdisablefallback 4404
\xeCJKEditPunctStyle 12, 2917
\xeCJKenablefallback 4404
\xeCJKfntefbox 5719
\xeCJKfntefon 16, 5548
\xeCJKnobreak 16, 1824
\xeCJKnobreakbetweenpuncts 4400
\xeCJKoffVerbAddon 16, 4064
\xeCJKplainchr 4394
\xeCJKResetCharClass 11, 626, 638
\xeCJKResetPunctClass 11, 546, 615, 636, 2050, 2060, 2069, 4411
\xeCJKRestoreSubCJKBlock 10, 2053
\xeCJKsetcharclass 4408
\xeCJKsetecglue 4397
\xeCJKsetemboldenfactor 4390
\xeCJKsetkern 11, 2172
\xeCJKsetslantfactor 4390
\xeCJKsetup 2, 4368, 4385, 4391, 4393, 4394, 4395, 4396, 4398, 4399, 4401, 4403, 4405, 4407
\xeCJKsetWidth 11, 2158, 4355
\xeCJKShipoutHook 17, 100
\xeCJKVerbAddon 16, 3990, 3994, 4064, 4204
xetex commands:
\xetex_charclass:D 306, 405, 600, 608, 613, 1639, 2982, 4145
\xetex_charglyph:D 2877
\xetex_dashbreakstate:D 721
\xetex_fonttype:D 4219
\xetex_glyphbounds:D 2138, 2142, 2877
\xetex_interchartokenstate:D 363, 365, 4618, 4787
\xetex_interchartoks:D 641, 647, 695, 2984, 2985
\xetex_XeTeXrevision:D 401
\xetex_XeTeXversion:D 401
\xetex_Xpicfile 6328, 6329, 6331
xunadd commands:
\xunadd_append_begin_hook:n 4744, 6789, 6807
\xunadd_append_end_hook:n 6800, 6811
\xunadd_set_begin_hook:n 6788, 6805
\xunadd_set_begin_hook:nn 4738, 6791, 6813
\xunadd_set_end_hook:n 6799, 6805
\xunadd_set_end_hook:nn 4740, 6802, 6815
xunadd internal commands:
\xunadd_add_accent:nnNN 6648
\xunadd_add_accents:nnNN 6668
\xunadd_add_circle:nN 6682
\xunadd_add_circle:nnNN 6682
\xunadd_add_double_accent:nnNN 6727, 6728
\xunadd_add_double_symbol:nN 6738, 6758, 6762
\xunadd_add_double_symbol:nnNN 6747, 6748
\xunadd_add_double_symbol_aux:NnN 6767, 6772
\xunadd_add_symbol:nnNN 6633, 6634
\xunadd_begin_csname:n 6829, 6836, 6837
\xunadd_begin_hook:nn 6504, 6523, 6584, 6616, 6833
\l_xunadd_begin_hook_tl 6806, 6808, 6831, 6835
\xunadd_chardef:Nn 6547, 6551, 6553, 6559
\xunadd_check_for_tipa:NNn 6856, 6860
\xunadd_check_slot:n 6491, 6529, 6548, 6560, 6606, 6607
\l_xunadd_circle_coffin 6701, 6707, 6714, 6716, 6721
\l_xunadd_circle_ratio_fp 6706, 6723, 6724
\l_xunadd_circle_scale_fp 6702, 6712, 6719
\xunadd_combine_accent:nnNNn 6565, 6648
\xunadd_combine_accents:nnNNn 6567, 6668
\xunadd_combine_circle:nnNNn 6571, 6682

__xunadd_combine_double_accent:nnNNn 6577, 6726
__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn 6579, 6746
__xunadd_combine_symbol:nnNNn 6569, 6632
__xunadd_composite_cs:Nnn 6437, 6438, 6547, 6556, 6559
__xunadd_composite_cs:nnn 6438, 6585, 6588, 6617, 6620
__xunadd_declare_character:Nnn 6462, 6463, 6487, 6496
__xunadd_declare_character:NNnn 6490, 6519
__xunadd_declare_composite:Nnn 6563, 6580
__xunadd_declare_composite:Nnnn 6540, 6541, 6544
__xunadd_declare_encoded:NNnnn
..... 6565, 6567, 6569, 6571, 6577, 6579, 6603
__xunadd_declare_encoded:NNNNnn 6605, 6610, 6613
__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n 6381, 6395
\g_xunadd_encname_clist
..... 6306, 6308, 6310, 6314, 6323, 6334, 6361, 6362
\l_xunadd_encname_clist 6337, 6338, 6368
__xunadd_end_cservername:n 6830, 6842, 6843
__xunadd_end_hook:nn 6506, 6526, 6591, 6623, 6833
\l_xunadd_end_hook_tl 6810, 6812, 6832, 6845
__xunadd_glyph_if_exist:nTF
.... 6417, 6524, 6597, 6628, 6638, 6643, 6654, 6659,
6662, 6675, 6676, 6688, 6693, 6732, 6737, 6740, 6752, 6757
__xunadd_glyph_if_exist_p:n 6417
\l_xunadd_hyperref_hook_tl 6406, 6411, 6415
__xunadd_if_cservername:n 6442
__xunadd_if_cservername:nTF 6424, 6431, 6442, 6461, 6539
\l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
..... 6378, 6382, 6388, 6392
\l_xunadd_math_as_UTF_text_seq 6380, 6385, 6386
__xunadd_provide_text_command_default:N 6489, 6508
__xunadd_reload:N 6334, 6338, 6340
__xunadd_reload_aux:n 6348, 6356
__xunadd_restore_cmd:N 6467
__xunadd_restore_cmd:NN 6478, 6480, 6486
__xunadd_restore_cmd:Nn 6474, 6475, 6485
__xunadd_set_cmd_hook:nnn 6814, 6816, 6817
__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn 6823, 6827
__xunadd_text_character:nN 6520, 6521
__xunadd_text_combine:NNnNNn 6619, 6625, 6631
__xunadd_text_combine:NnnNNn
..... 6614, 6633, 6649, 6669, 6683, 6727, 6747
__xunadd_text_command:nn 6500, 6502
__xunadd_text_command:Nnnn 6498, 6499, 6501
__xunadd_text_composite:Nnn 6587, 6593, 6602
__xunadd_text_composite:nnn 6581, 6582
__xunadd_text_tipa_command:Nnm 6848, 6849
__xunadd_text_tipa_command:nnn 6852, 6854
__xunadd_tmp:w 6328, 6331, 6342, 6354
\l_xunadd_tmp_coffin 6700, 6709, 6711, 6715, 6720
__xunadd_undeclare_composite:Nnnn 6432, 6433, 6436