

xeCJK 宏包

CTEX.ORG

2017/11/22 v3.5.1*

目录

第 1 节 简介	1	3.6 xeCJKfntef 用法说明	14
第 2 节 基本用法	1	3.7 其他	16
第 3 节 用户手册	2	第 4 节 已知问题和兼容性	17
3.1 宏包选项	2	第 5 节 xeCJK 代码实现	17
3.2 字体设置与选择	6	版本历史	151
3.3 CJK 分区字体设置	10	代码索引	154
3.4 设置 CJK 字符范围	11		
3.5 标点符号的处理	11		

第 1 节 简介

xeCJK 是一个 X_ETEX 宏包, 用于排版中日韩(CJK)文字。主要功能:

1. 分别设置 CJK 和英文字体;
2. 自动忽略 CJK 文字间的空格而保留其它空格, 允许在非标点汉字和英文字母 (a – z, A – Z) 间断行;
3. 提供多种标点处理方式: 全角式、半角式、开明式、行末半角式和 CCT 式;
4. 自动调整中英文间空白。

xeCJK 使用了 X_ETEX 的一些最新特性, 需要 X_ETEX 0.9995.0 (2009/06/29) 以后的版本。
xeCJK 依赖 L_AT_EX3 项目的宏包套件 l3kernel 和 l3packages。xeCJK 还需要通过 fontspec 宏包来调用系统字体。xeCJK 会自动根据需要载入这些宏包。

xeCJK 的原始作者是孙文昌, 2009 年 5 月起宏包被收入 ctex-kit 项目进行维护, 目前主要维护者是刘海洋¹ 和李清²。

第 2 节 基本用法

与其他 L_AT_EX 宏包一样, 引入 xeCJK 宏包只要在导言区使用

```
\usepackage{xeCJK}
```

^{*}cTEX-kit rev. 5a18688.

¹leoliu.pku@gmail.com

²sobenlee@gmail.com

在引入 `xeCJK` 宏包之后，只要设置 CJK 文字的字体，就可以在文档中使用中日韩文字了。

可以在各种文档类中使用 `xeCJK` 宏包，最简单的示例是：

—— 例 1 ——

```
\documentclass{article}
\usepackage{xeCJK}
\setCJKmainfont{SimSun}

\begin{document}
中文 \LaTeX{} 示例。
\end{document}
```

上述示例设置了中文字体 SimSun (宋体)。运行此示例要求系统安装了设置的字体，源文件用 UTF-8 编码保存，使用 Xe_LA_TE_X 编译。

`xeCJK` 只提供了字体和标点控制等基本 CJK 语言支持。对于中文文档，可以使用更为高层的 `cTEX` 宏包或文档类，它将自动调用 `xeCJK` 并设置好中文字体，同时提供了进一步的本地化支持。详细内容参看 `cTEX` 宏包套件的说明。

`xeCJK` 提供了大量选项，可以在宏包调用时作为宏包选项或用 `\xeCJKsetup` 命令进行设置，详见 3.1 节。除了 `\setCJKmainfont` 命令，`xeCJK` 还提供了许多其他命令设置和选择中文字体，详见 3.2 节。其他更详细的功能也都将在下面详细说明。在本文档所在的文件夹的 `example` 目录下面也有一些例子可以参考。

第3节 用户手册

3.1 宏包选项

`xeCJK` 以 `<key>=<var>` 的形式提供宏包选项，你可以在调用宏包的时候直接设置这些选项，也可以在调用宏包之后使用 `\xeCJKsetup` 来设置这些选项。`xeCJK` 内部调用 `fontspec` 宏包，可以在调用 `xeCJK` 的时候，使用它的宏包选项。`xeCJK` 会将 `fontspec` 的选项传递给它。

```
\xeCJKsetup {<key1>=<val1>, <key2>=<val2>, ...}
```

其中 `<key1>`, `<key2>` 是设置选项，而 `<val1>`, `<val2>` 则是对应选项的设置内容。多个选项可以在一个语句中完成设置。例如

—— 例 2 ——

```
\usepackage[PunctStyle=kaiming]{xeCJK}
```

等价于

—— 例 3 ——

```
\usepackage{xeCJK}
...
\xeCJKsetup{PunctStyle=kaiming}
```

有些选项或命令后面带有 `*` 号，这表示这个选项或命令只能在导言区中使用，而 `☆` 号则表示这个选项或命令只能在导言区使用，并且只影响随后定义的 CJK 字体。其余不带特殊标记的选项或命令，如果没有特别说明，可以在导言区或正文中使用。使用粗体来表示 `xeCJK` 的默认设置。

LocalConfig *	<code>LocalConfig = {\true false name}</code>
New: 2012-11-22	是否使用本地配置文件 <code>xeCJK-<name>.cfg</code> 。 <code><name></code> 可以是不包含空格的任意使文件名合法的字符串。如果设置为 <code>true</code> , 则使用的是 <code>xeCJK.cfg</code> ; 设置为 <code>false</code> 则不载入配置文件。可以把将要在下文介绍到的对 <code>xeCJK</code> 的一些设置(例如设置常用 CJK 字体、修改字符范围和定义新的标点输出格式等)保存到文件 <code>xeCJK-<name>.cfg</code> 。然后把这个文件放在本地的 TDS 目录下的适当位置。使用 TeX Live 的用户, 可以新建下列目录, 然后再把 <code>xeCJK-<name>.cfg</code> 放在里面:
	<code>texlive/texmf-local/tex/xelatex/xeCJK</code>
	最后还需要在命令行下执行 <code>mktexlsr</code> , 刷新文件名数据库以便 TeX 系统能够找到它。
	请注意, <code>xeCJK</code> 宏包中只有上述 <code>LocalConfig</code> 选项需要在调用 <code>xeCJK</code> 时设置, 而不能通过 <code>\xeCJKsetup</code> 来设置。
xeCJKactive	<code>xeCJKactive = {true false}</code>
	打开/关闭对中文的特殊处理。事实上, 这个选项会打开/关闭 XeTeX 的整个字符类机制, 依赖这个机制的宏包都会受到影响。
CJKspace	<code>CJKspace = {true false}</code>
	缺省状态下, <code>xeCJK</code> 会忽略 CJK 文字之间的空格, 使用这一选项来保留它们之间的空格。
CJKmath *	<code>CJKmath = {true false}</code>
Updated: 2016-05-04	是否支持在数学环境中直接输入 CJK 字符。使用这个选项后, 可以直接在数学环境中输出 CJK 字符。 <code>url</code> 宏包将一个 URL 放在一个特殊的数学环境中排版, 所以如果在 <code>\path</code> 等命令的路径参数中含有汉字, 则需要启用这个选项, 路径中的汉字才能显示。
CJKglue	<code>CJKglue = {\hskip Opt plus 0.08\baselineskip}</code>
	设置 CJK 文字之间插入的 <code>glue</code> , 上边是 <code>xeCJK</code> 的默认值。一般来说, 除非有特殊需要(例如, 改变文字间距等), 否则不需要设置这个选项, 使用默认值即可。如果要设置这个选项, 为了行末的对齐, 设置的 <code>glue</code> 最好有一定的弹性。
CJKecglue	<code>CJKecglue = {\glue}</code>
	设置 CJK 文字与西文、CJK 文字与行内数学公式之间的间距, 默认值是一个空格。使用这个选项设置的 <code>glue</code> 最好也要用一定的弹性。请注意, 这里设置的 <code>glue</code> 只影响 <code>xeCJK</code> 根据需要自动添加的空白, 源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格不受影响(直接输出)。有时候 <code>xeCJK</code> 可能不能正确地调整间距, 需要手动加空格。
xCJKecglue	<code>xCJKecglue = {\true false glue}</code>
	缺省状态下, <code>xeCJK</code> 不对源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格进行调整, 如果需要调整, 请使用这个选项。如果使用这个选项, 将使用 <code>CJKecglue</code> 替换源文件中直接输入的 CJK 文字与西文之间的空格。
CheckSingle	<code>CheckSingle = {true false}</code>
Updated: 2013-06-26	是否避免单个 CJK 文字单独占一个段落的最后一行。需要说明的是, 这个选项只有在段末的最后一个字是 CJK 文字或者标点符号, 并且倒数第二和第三个字都是文字才能正确处理孤字的问题。如果这倒数三个字有作为控制序列的参数的情况, 那么一般来说也不能正确处理。
WidowPenalty	<code>WidowPenalty = {\penalty 10000}</code>
New: 2015-04-08	使用 <code>CheckSingle</code> 选项后, 设置段末三个汉字之间的 <code>penalty</code> 。初始值为 10000, 即禁止在它们之间折行。

PlainEquation

New: 2012-12-06

`PlainEquation = {true|false}`

如果使用了 `$$...$$` 的形式来输入行间数学公式, 就需要启用本选项, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。推荐使用 `\[...\]` 的形式来输入行间数学公式。

NewLineCS**NewLineCS+****NewLineCS-**

New: 2012-12-04

`NewLineCS = { \par \[] }`

设置造成断行的控制序列, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。以上是 `xeCJK` 的初始设置。

EnvCS**EnvCS+****EnvCS-**

New: 2012-12-04

`EnvCS = { \begin{ } \end }`

设置 `LATEX` 环境开始和结束的控制序列, 以便 `CheckSingle` 选项能够正确识别。以上是 `xeCJK` 的初始设置。

InlineEnv**InlineEnv+****InlineEnv-**

Updated: 2012-12-06

`InlineEnv = {<env1>, <env2>, <env3>, ...}`

在使用 `CheckSingle` 选项的时候, `xeCJK` 会将 CJK 文字后接着的 `LATEX` 环境的开始 `\begin{...}` 和结束 `\end{...}` 视为断行的地方, 如果有某些特殊的 `LATEX` 环境没有造成断行, 可以使用这个选项来声明它, 以便 `CheckSingle` 能正确识别。

AutoFallBack`AutoFallBack = {true|false}`

当文档中有个别生僻字时, 可以使用这个选项, 自动使用预先设置好的后备字体来输出这些生僻字。后备字体的设置方法将在 3.2 节中介绍。

AutoFakeBold ☆`AutoFakeBold = {<true|false|数字>}`

全局设定当没有声明对应的粗体时, 是否使用伪粗体; 当输入的是数字时, 将使用伪粗体, 并将使用输入的数字作为伪粗体的默认粗细程度。

AutoFakeSlant ☆`AutoFakeSlant = {<true|false|数字>}`

全局设定当没有声明对应的斜体时, 是否使用伪斜体; 当输入的是数字时, 将使用伪斜体, 并将使用输入的数字作为伪斜体的默认倾斜程度。倾斜程度的取值范围是 $[-0.999, 0.999]$ 。

EmboldenFactor ☆`EmboldenFactor = {<数字|4>}`

设置伪粗体的默认粗细程度。

SlantFactor ☆`SlantFactor = {<数字|0.167>}`

设置伪斜体的倾斜程度, 范围是 $[-0.999, 0.999]$ 。

PunctStyle

Updated: 2012-11-10

`PunctStyle = {<quanjiao|banjiao|kaiming|hangmobanjiao|CCT|plain|...>}`

设置标点处理格式。`xeCJK` 中预先定义好的格式为

`quanjiao`: 所有标点占一个汉字宽度, 相邻两个标点占 1.5 汉字宽度;

`banjiao`: 所有标点占半个汉字宽度;

`kaiming`: 句末点号用全角, 其他半角;

`hangmobanjiao`: 行末半角式: 所有标点占一个汉字宽度, 行首行末对齐;

`CCT` 格式: 所有标点符号的宽度略小于一个汉字宽度;

`plain`: 原样(不调整标点间距)。

可以使用 3.5.2 中介绍的 `\xeCJKDeclarePunctStyle` 定义新的标点格式。

KaiMingPunct ***KaiMingPunct+** ***KaiMingPunct-** *`KaiMingPunct = {< . 。 ? ! >}`

设置开明(`kaiming`)标点处理格式时的句末点号, `KaiMingPunct` 后带的 + 与 - 分别表示从已有的开明句末点号中增加或减少标点。

LongPunct ★ LongPunct = {`<—……>`}

设置长标点,例如破折号“——”与省略号“……”,允许在长标点前后断行,但是禁止在它们之间断行。

MiddlePunct ★ MiddlePunct = {`<—····>`}

设置居中显示的标点,例如间隔号“·”。对于在 CJK 文字之间的居中标点,xeCJK 会根据不同的标点处理格式,调整居中标点与前后文字之间的空白,保证其确实居中。对于行末出现的居中标点,允许在其后面断行,但禁止在它前面断行。

PunctWidth ★ PunctWidth = {`<length>`}

缺省状态下,xeCJK 会根据所选择的标点处理格式自动计算标点所占的宽度,如果对缺省设置不满意,可以通过这一选项来改变它。为了使得标点所占的宽度能够适应字体大小的变化,这里设置的 length 的单位最好用 em 等相对距离单位,而不建议使用诸如 pt 之类的绝对距离单位。这里的设置可用于除了 plain 以外的所有标点处理格式。同时,这里的设置对所有的 CJK 标点都生效,如果只要设置部分标点,请使用 3.5.1 节的 \xeCJKsetwidth。

PunctBoundWidth ★ PunctBoundWidth = {`<length>`}

New: 2013-08-22

与以上选项类似,但设置的是标点符号出现在行首/尾时的宽度。

AllowBreakBetweenPuncts AllowBreakBetweenPuncts = {`true|false`}

缺省状态下,xeCJK 禁止在相邻 CJK 右标点和 CJK 左标点之间换行,可以使用这一选项改变这一设置。

RubberPunctSkip RubberPunctSkip = {`true|false|plus|minus`}

Updated: 2016-05-13

缺省状态下,标点符号前/后的间距有一定的弹性。可以伸长到原始边界宽度,可以收缩到标点另一侧的边界宽度。将本选项设置为 plus,将只允许伸长;设置为 minus 只允许收缩。设置为 false 将禁用这一特性,从而使得前/后的间距为固定值。

CheckFullRight CheckFullRight = {`true|false`}

New: 2012-12-02

某些控制序列要求不能在它的前面断行。但是在缺省状态下,单个全角右标点的后面总是可以断行的。因此当这些控制序列出现在全角右标点后面时,可能会出现意料之外的断行。此时可以使用这个选项来避免这个情况。

NoBreakCS = {`\footnote \footnotemark \nobreak` }

设置不能在全角右标点后断行的控制序列。以上是 xeCJK 的默认设置。如果这些控制序列在文档中只出现少量几次,也可以不必使用 CheckFullRight 选项,而是手工在这些控制序列前面加上 3.7 节介绍的 \xeCJKnobreak。

Verb Verb = {`true|false|env|env+`}

Updated: 2013-11-16

true 表示在 \verb 命令或 verbatim 环境里不自动调整中英文之间的间距。env 选项在 verbatim 环境里自动计算中西文间距和中文之间的间距,以便于保持代码的对齐; env 选项不调整 \verb 里的间距, env+ 选项还将正文里设置的间距应用到 \verb 里。这个选项对使用到 \verbatim@font 命令的情形均有效,更一般的情况可以使用 3.7 节介绍的 \xeCJKVerbAddon。false 表示不作任何处理。以上选项的值除 false 外,都禁止在汉字之间和汉字与西文之间自动换行。

LoadFandol ★ LoadFandol = {`true|false`}

New: 2014-03-01

当没有在导言区设置 CJK 字体时,是否使用 Fandol 字体。如果启用这个选项,需要安装 Fandol 字体系列。

3.2 字体设置与选择

\setCJKmainfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKmainfont {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKmainfont [*font features*] {[*font name*]}

设置正文罗马族的 CJK 字体，影响 \rmfamily 和 \textrm 的字体。后面两个参数继承自 **fontspec** 宏包，*font features* 表示字体属性选项，*font name* 是字体名。字体名可以是字体族名，也可以是字体的文件名，查找字体名见 3.2.1 节；可用的字体属性选项参见 **fontspec** 宏包的文档。需要说明的是 xeCJK 修改了 AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项，以便配合全局伪粗体和伪斜体的设定。

出于兼容性考虑，字体属性可选项可以放在字体名称前面，也可以放在后面。如果可选项放在后面，字体名称与可选项之间不要有空格或者换行。

AutoFakeBold
AutoFakeSlant

AutoFakeBold = {[*true|false|数字*}
AutoFakeSlant = {[*true|false|数字*]}

局部设置当前字体族的伪粗和伪斜属性。如果没有在局部给出这些选项，将使用全局设定。

Mapping

New: 2013-06-07

Mapping = {[fullwidth-stop|full-stop|han-trad|han-simp|...]}

xeCJK 提供了以上四个 TECKit 映射文件，可以在设置字体的时候通过 Mapping 选项来使用它们。其中 fullwidth-stop 用于将正常句号“。”转换成全角实心句号“.”，full-stop 的作用相反。han-trad 用于将简体中文转换成繁体中文，han-simp 的作用相反。需要注意的是，简繁互换都是简单机械的字字对译，不能做到完全准确，使用时要小心。例如简体的“发挥”和“头发”被转换成繁体的“發揮”和“頭發”，显然后者应作“頭髮”。也可以根据实际需要，制作新的映射文件，请参考 TECKit 的文档。

\setCJKsansfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKsansfont {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKsansfont [*font features*] {[*font name*]}

设置正文无衬线族的 CJK 字体，影响 \sffamily 和 \textsf 的字体。

\setCJKmonofont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKmonofont {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKmonofont [*font features*] {[*font name*]}

设置正文等宽族的 CJK 字体，影响 \ttfamily 和 \texttt 的字体。

\setCJKfamilyfont *

Updated: 2016-11-18

\setCJKfamilyfont {[*family*] {[*font name*] [*font features*] 或
\setCJKfamilyfont {[*family*] [*font features*] {[*font name*]}}

声明新的 CJK 字体族 *family* 并指定字体。

\CJKfamily

Updated: 2012-10-27

\CJKfamily {[*family*]
\CJKfamily + {[*family*]}
\CJKfamily - {[*family*]}

用于在文档中切换 CJK 字体族，*family* 必须预先声明。**\CJKfamily** 仅对 CJK 字符类有效，**\CJKfamily+** 对所有字符类均有效，**\CJKfamily-** 对非 CJK 字符类有效。当 **\CJKfamily+** 和 **\CJKfamily-** 的参数为空时，则使用当前的 CJK 字体族。

\newCJKfontfamily *

Updated: 2016-11-18

\newCJKfontfamily {[*family*] \<*font-switch*> {[*font name*] [*font features*] 或
\newCJKfontfamily {[*family*] \<*font-switch*> [*font features*] {[*font name*]}}

声明新的 CJK 字体族 *family* 并指定字体，并定义 \<*font-switch*>，在文档中可以使用它来切换 CJK 字体族。可以不必指定 *family*，这时候 *family* 将等于 *font-switch*。

事实上，\newCJKfontfamily 是 \setCJKfamilyfont 和 \CJKfamily 的合并。例如

例 4

```
\newCJKfontfamily[song]\songti{SimSun}
```

等价于

例 5

```
\setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
\newcommand*\songti{\CJKfamily{song}}
```

\CJKfontspec

Updated: 2016-11-18

\CJKfontspec {{font name}}[({font features})] 或

\CJKfontspec [({font features})] {{font name}}

在文档中随机定义新的 CJK 字体族，并马上使用它。

\defaultCJKfontfeatures ☆

全局设置 CJK 字体族的默认选项。例如，使用

例 6

```
\defaultCJKfontfeatures{Scale=0.962216}
```

可以将全部 CJK 字体缩小为 0.962216。**xeCJK** 宏包的初始化设置是

```
\defaultCJKfontfeatures{Script=CJK}
```

\addCJKfontfeatures

Updated: 2013-06-30

```
\addCJKfontfeatures {{font features}}
\addCJKfontfeatures * {{font features}}
\addCJKfontfeatures [{block1, block2, ...}] {{font features}}
\addCJKfontfeatures * [{block1, block2, ...}] {{font features}}
```

临时增加当前使用的 CJK 字体的选项。第一条命令，仅对当前 CJK 主分区字体有效；第二条对主分区和其它分区的字体都有效；第三条仅对可选参数中指定的分区有效；第四条对主分区和可选参数中指定的分区有效。例如，使用

例 7

```
\addCJKfontfeatures{Scale=1.1}
```

可以将文档中当前使用的 CJK 主分区字体放大为 1.1。

\CJ Krmdefault保存 **\textrm** 和 **\rmfamily** 所使用的 CJK 字体族，默认值是 **rm**。**\CJ Ksfdefault**保存 **\textsf** 和 **\sffamily** 所使用的 CJK 字体族，默认值是 **sf**。**\CJ Kttdefault**保存 **\texttt** 和 **\ttfamily** 所使用的 CJK 字体族，默认值是 **tt**。**\CJKfamilydefault**

Updated: 2013-01-01

保存 **\textnormal** 和 **\normalfont** 所使用的 CJK 字体族。类似西文字体的 **\familydefault**。初始值是 **\CJ Krmdefault**。如果没有在导言区中修改它，**xeCJK** 会在导言区结束的时候根据西文字体的情况自动更新 **\CJKfamilydefault**。因此，在导言区里使用

```
\renewcommand\familiydefault{\sfdefault}
```

就可以将全文的 CJK 和西文默认字体都改为无衬线字体族。

\setCJKmathfont *

Updated: 2016-11-18

```
\setCJKmathfont {{font name}}[({font features})] 或
\setCJKmathfont [({font features})] {{font name}}
```

设置数学公式中的 CJK 字体族。如果使用了 **CJKmath** 选项，但是没有使用 **\setCJKmathfont** 设置数学公式中的 CJK 字体，那么将使用 **\CJKfamilydefault** 作为数学公式中的 CJK 字体。

\setCJKfallbackfamilyfont * \setCJKfallbackfamilyfont {*family*} {[*font name*] [*font features*] 或
Updated: 2016-11-18 \setCJKfallbackfamilyfont {*family*} [*font features*] {[*font name*]}

设置 CJK 字体族 *family* 的备用字体。例如, 使用

例 8

```
\setCJKmainfont{SimSun}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}{SimSun-ExtB}
```

可以将 SimSun-ExtB 作为 SimSun 的备用字体。

FallBack FallBack = {[*font features*] {[*font name*]}}

xeCJK 在 *font features* 里增加了 FallBack 这个选项。用来在声明主字体的时候, 同时设置备用字体。例如, 上面的例子等价于:

例 9

```
\setCJKmainfont[FallBack=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

如果 FallBack 的值为空, 将设置的是备用字体。例如,

例 10

```
\setCJKmainfont[FallBack,AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

等价于

例 11

```
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}[AutoFakeBold,Scale=.97]{SimSun-ExtB}
```

\setCJKfallbackfamilyfont * \setCJKfallbackfamilyfont {*family*}
Updated: 2013-06-30
{
 {[*font features*₁] {[*font name*₁]}} ,
 {[*font features*₂] {[*font name*₂]}} ,

} {[*common font features*] 或
\setCJKfallbackfamilyfont {*family*} {[*common font features*]}
{
 {[*font features*₁] {[*font name*₁]}} ,
 {[*font features*₂] {[*font name*₂]}} ,

}

\setCJKfallbackfamilyfont 还可以用于设置多层的备用字体。例如, 使用

例 12

```
\setCJKmainfont[AutoFakeBold,AutoFakeSlant]{KaiTi_GB2312}
\setCJKfallbackfamilyfont{\CJ Krmdefault}[AutoFakeSlant]
{
  [BoldFont=SimHei]{SimSun} ,
  [AutoFakeBold] {SimSun-ExtB} }
```

之后, 就设置了 SimSun 是 KaiTi_GB2312 的备用字体, 而 SimSun-ExtB 是 SimSun 的备用字体。若当前字体族缺字, 并没有备用字体, 则尝试使用 \CJKfamilydefault 的备用字体。

3.2.1 XeTeX 的字体名查找

由于在 `fontspec` 宏包文档中缺少关于如何查看 XeTeX 可用字体名的说明, 这里略作说明。

X_ET_EX 通常使用 fontconfig 库查找和调用字体，因此，可以用 fc-list 命令显示可用的字体。在命令行（Windows 的“命令提示符”，Linux 的 Console）下运行以下命令：

```
fc-list > fontlist.txt
```

可以将系统中所有安装的字体列表存入 fontlist.txt 文件中（可能很长）。

fc-list 命令列出的信息很多，而且在安装字体较多的 Windows 系统上的输出将非常庞大，如其中可能包含：

```
Times New Roman:style=cursiva,kurzíva,kursiv,Πλάγια,Italic,
Kursivoitu,Italique,Dőlt,Corsivo,Cursief,kursywa,Itálico,Курсив,
Ítalik,Poševno,nghiêng,Etzana
Times New Roman:style=Negreta cursiva,tučná kurzíva,fed kursiv,
Fett Kursiv,Έντονα Πλάγια,Bold Italic,Negrita Cursiva,
Lihavoitu Kursivoi,Gras Italique,Félkövér dőlt,Grassetto Corsivo,
Vet Cursief,Halvfet Kursiv,Pogrubiona kursywa,Negrito Itálico,
Полужирный Курсив,Tučná kurzíva,Fet Kursiv,Kalin Ítalik,
Krepko poševno,nghiêng đậm,Lodi etzana
Times New Roman:style=Negreta,tučné,fed,Fett,Έντονα,Bold,Negrita,
Lihavoitu,Gras,Félkövér,Grassetto,Vet,Halvfet,Pogrubiona,Negrito,
Полужирный,Fet,Kalin,Krepko,đậm,Lodia
Times New Roman:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,
Normaali,Normál,Normal,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,
thường,Arrunta
宋体,SimSun:style=Regular
黑体,SimHei:style=Normal,obyčejné,Standard,Κανονικά,Regular,Normaali,
Normál,Normal,Standaard,Normalny,Обычный,Normálne,Navadno,Arrunta
```

在 fontspec 或 xeCJK 中使用的字体族名是上面列表中冒号前的部分。例如可以使用

例 13

```
\setmainfont{Times New Roman}
\setCJKmainfont{SimSun} % 或者 \setCJKmainfont{宋体}
```

来设置字体。

为了方便起见，fc-list 命令也可以加上各种选项控制输出格式，例如如果只要列出所有的中文字体的字体族名，可以用命令：

```
fc-list -f "%{family}\n" :lang=zh > zhfont.txt
```

这样就把字体列表保存在文件 zhfont.txt 中³。这样列出的字体列表就比较简明易用，如 Windows 下预装的中文字体：

```
Arial Unicode MS
FangSong, 仿宋
KaiTi, 楷体
Microsoft YaHei, 微软雅黑
MingLiU, 细明体
NSimSun, 新宋体
PMingLiU, 新细明体
SimHei, 黑体
SimSun, 宋体
```

要列出日文和韩文的字体，可以把 :lang=zh 选项中的 zh 改成 ja 或 ko。

fontspec 和 xeCJK 也可以使用字体的文件名访问字体。例如 Windows 下的宋体也可以使用命令：

```
\setCJKmainfont{simsun.ttc}
```

³由于汉字编码原因，Windows 下总需要把字体列表输出的文件中防止乱码。

来设置。设置字体文件名的相关选项和语法在 `\fontspec` 宏包手册中叙述甚详，这里不再赘述。有个别字体名不规范的中文字体，`\xeCJK` 宏包可能无法正确地通过字体名访问，那么也可以使用这种方式设置。

3.3 CJK 分区字体设置

众所周知，CJK 文字数量极其庞大，单一的字体不可能涵盖所有的 CJK 文字。`\xeCJK` 可以在同一 CJK 字体族下，自动使用不同的字体输出 CJK 字符范围内不同区块里的文字。首先要声明 CJK 子分区。

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock *
```

其中 `\xeCJKDeclareSubCJKBlock {<block>} {<block range>}` 是逗号列表，可以是 CJK 字符的 Unicode 范围，也可以是单个字符的 Unicode。例如

例 14

```
{ `中 -> `文 , "3400 -> "4DBF , "5000 -> "7000 , `汉 , `字 , "3500 }
```

的形式。需要注意的是，这里设置的 `<block range>` 除非确实需要（例如某些特殊字体使用了 Unicode 中的私人使用区的情况），否则不要超出源代码中预设的 **CJK 文字范围**。使用

例 15

```
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{SPUA}{ "E400 -> "E4DA , "E500 -> "E5E8 , "E600 -> "E6CE }
\xeCJKDeclareSubCJKBlock{Ext-B}{ "20000 -> "2A6DF }
```

就声明了 SPUA 和 Ext-B 这两个子分区。同时在 3.2 节介绍的 CJK 字体设置命令的 `(font features)` 里新建了 SPUA 和 Ext-B 这两个选项。新建的这两个选项的使用方法跟 3.2 介绍的 FallBack 类似。可以通过它们来设置字体。

例如，可以使用

例 16

```
\setCJKmainfont[SPUA=SunmanPUA,Ext-B=SimSun-ExtB]{SimSun}
```

设置文档的主字体是 SimSun，SPUA 分区的字体是 SunmanPUA，而 Ext-B 分区的字体是 SimSun-ExtB。

`\xeCJKDeclareSubCJKBlock` 应该在声明所有的 CJK 字体族之前使用。如果有某个 CJK 字体族没有设置 `<block>` 选项，将使用 `\CJKfamilydefault` 的 `<block>` 选项作为该 CJK 字体族的 `<block>` 选项。如果希望在使用某 CJK 字体族时，不在 CJK 主分区与 `<block>` 之间切换字体，可以使用 `<block>=*` 选项。带星号的命令除了设置 CJK 子分区以外，还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKCancelSubCJKBlock
\xeCJKCancelSubCJKBlock {<block1, block2, ...}
```

在文档中取消对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

```
\xeCJKRestoreSubCJKBlock {<block1, block2, ...}
\xeCJKRestoreSubCJKBlock * {<block1, block2, ...}
```

在文档中恢复对 CJK 分区的声明。带星号的命令还重置标点符号所属的字符类。

3.4 设置 CJK 字符范围

`\xeCJKDeclareCharClass *`
`\xeCJKDeclareCharClass {<class>} {<class range>}`
`\xeCJKDeclareCharClass * {<class>} {<class range>}`

`<class range>` 的格式和 3.3 节的 `<block range>` 相同。`<class>` 的有效值见源代码（第 5.4 节）。`xeCJK` 已经支持 Unicode 中所有 CJK 文字和标点。一般来说，不要轻易改变字符类别。带星号的命令除了设置字符类别以外，为了确保标点处理的正确性，还重置标点符号所属的字符类。

`\xeCJKResetCharClass *` 用于恢复 `xeCJK` 对各个字符类别的初始化设置。

`\xeCJKResetPunctClass *` 用于重置标点符号所属的字符类。

`\normalspacedchars` `\normalspacedchars {<char list>}`

在 `<char list>` 中出现的字符两端不自动添加空格，初始设置是 /、\、和 - (U+002D)。

3.5 标点符号的处理

`xeCJK` 对标点符号的输出宽度的调整是通过调整其左边或右边的空白宽度来实现的。按照目前的处理方式，对于位于左边的标点符号（如左引号），`xeCJK` 只能调整它左边的空白；对于位于右边的标点符号（如右引号），`xeCJK` 只能调整它右边的空白；对于居中的标点符号，则调整其左右空白，以保证其居中。对于标点符号的相关设置，只能在导言区中进行。

3.5.1 设置特定标点符号的宽度和间距

这里的设置可用于除 plain 以外的所有标点处理格式。

`\xeCJKsetWidth *`
 Updated: 2013-08-22

`<标点列表>` 可以是单个标点，也可以是多个标点。例如，

例 17

```
\xeCJKsetWidth{。 ? }{0.7em}
```

将设置句号和问号所占的宽度为 0.7em。带星号的命令，设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。

`\xeCJKsetkern *`
`\xeCJKsetkern {<前标点>} {<后标点>} {<length>}`

`xeCJK` 会根据选定的标点处理格式自动调整相邻的前后两个 CJK 标点符号的空白宽度。如果需要对个别情况进行特殊调整，可以使用这个命令。例如，

例 18

```
\xeCJKsetkern{: }{“”}{0.3em}
```

将设置冒号与左双引号之间的空白宽度为 0.3em。

3.5.2 定义标点符号处理格式

`\xeCJKDeclarePunctStyle *`
 Updated: 2013-08-22

`\xeCJKDeclarePunctStyle {<style>} {<options>}` 定义新的标点符号处理格式，已经存在的同名格式将被覆盖。可以设置的选项将在下面介绍。

\xeCJKEditPunctStyle *

Updated: 2013-08-22

\xeCJKEditPunctStyle {<style>} {<options>}

修改已有的标点符号处理格式。

下面是可以设置的标点符号格式选项。其中左边一栏是选项名称，中间是选项的输入值类型，右边则是相关说明。某些选项之间是互斥的，具有优先级关系。要使下一级的选项有效，则需要先禁用上一级的设置：对于 *boolean* 类型的选项，将其设置为 *false*，对于 *length* 类型的选项，将其设置为 *\maxdimen*，而对于 *real* 类型的选项，将其设置为 *nan*。

enabled-global-setting <*boolean*> 是否使用 \xeCJKsetup 的 PunctWidth、PunctBoundWidth 选项和 \xeCJKsetwidth、\xeCJKsetkern 的设置。默认值是 *true*。

fixed-punct-width <*length*> 设置单个标点符号的宽度。默认值是 *\maxdimen*。

fixed-punct-ratio <*real*> 设置单个标点符号的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 1.0。

mixed-punct-width <*length*> 设置句末标点符号的宽度。其中句末标点符号通过 \xeCJKsetup 的 KaiMingPunct 来设置。默认值是与 **fixed-punct-width** 选项的值相同。

mixed-punct-width <*real*> 设置句末标点符号的宽度比例。默认值是与 **fixed-punct-ratio** 选项的值相同。

middle-punct-width <*length*> 设置居中标点符号的宽度。其中居中标点符号通过 \xeCJKsetup 的 MiddlePunct 来设置。默认值是与 **fixed-punct-width** 选项的值相同。

middle-punct-width <*real*> 设置居中标点符号的宽度比例。默认值是与 **fixed-punct-ratio** 选项的值相同。

以上三个选项设置的是标点的固定宽度或比例，xeCJK 会根据设定的选项计算标点符号左/右的空白宽度。下面的选项设置的是标点符号左/右的空白宽度或比例，因此不同标点符号的宽度可能会不同。为了使下面的选项生效，需要先禁用上面的相应选项。优先级自上而下。

fixed-margin-width <*length*> 设置标点的左/右空白宽度。默认值是 *\maxdimen*。

fixed-margin-ratio <*real*> 设置标点的左/右空白宽度与字体中该标点的相应实际边界宽度的比例。默认值是 1.0。

mixed-margin-width <*length*> 设置句末标点的左/右空白宽度。默认值是与 **fixed-margin-width** 的值相同。

mixed-margin-ratio <*real*> 设置句末标点的左/右空白宽度的比例。默认值是与 **fixed-margin-ratio** 的值相同。

middle-margin-width <*length*> 设置居中标点的两边空白宽度。默认值是与 **fixed-margin-width** 的值相同。

middle-margin-ratio <*real*> 设置居中标点的两边空白宽度之和与两边实际两边边界宽度之和的比例。默认值是与 **fixed-margin-ratio** 的值相同。

下面选项设置标点符号出现在行首或者行尾时的宽度或比例。

bound-punct-width <*length*> 设置标点符号出现在行首/尾时的宽度。默认值是 *\maxdimen*。

bound-punct-ratio <*real*> 设置标点符号出现在行首/尾时的输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 *nan*。

bound-margin-width <*length*> 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度。默认值是 *\maxdimen*。

bound-margin-ratio <*real*> 设置标点符号出现在行首/尾时的左/右空白宽度与相应实际边界宽度的比例。默认值是 0。

enabled-hanging <*boolean*> 当以上选项的计算结果得到的宽度小于标点符号的实际边界宽度时，是否允许标点符号悬挂出页面边界。默认值是 *false*。

add-min-bound-to-margin <*boolean*> 是否在以上计算结果的基础上再加上标点的左右实际边界宽度中的最小值。这个选项对居中的标点无效。默认值是 *false*。

optimize-margin <*boolean*> 使用以上设置空白宽度或比例的选项时，最终输出的标点符号左/右的空白宽度可能大于原来的实际边界宽度。若此时本选项被设置为 *true*，则使用原来的实际边界宽度。而使用 **fixed-punct-width** 选项计算得出的左/右宽度可能小于该标点的另一侧宽度，若此时本选项被启用，则使用该标点的另一侧宽度。默认值为 *false*。

`margin-minimum <length>` 指定标点符号左/右的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 `0pt`。

下面的选项处理的是前后相邻的两个标点符号之间的空白宽度。这些选项是互斥的，优先级自上而下。

`enabled-kerning <boolean>` 是否调整前后相邻的两个标点之间的空白宽度。如果设置为 `false`，则每个标点都按原来的输出宽度输出。默认值是 `true`。

`min-bound-to-kerning <boolean>` 是否使用当前字体中前面标点实际左右边界的最小值与后面标点实际左右边界的最小值中的最大值作为两个标点之间的空白宽度。默认值是 `false`。

`kerning-total-width <length>` 设置两个标点的总共宽度。此时 `xeCJK` 会自动计算两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-total-ratio <real>` 设置两个标点的总共输出宽度与实际宽度的比例。默认值是 `0.75`。

`same-align-margin <length>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`same-align-ratio <real>` 前后两个标点位于同侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`different-align-margin <length>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`different-align-ratio <real>` 前后两个标点位于异侧时，它们之间的空白宽度与实际输出宽度的比例。默认值是 `nan`。

`kerning-margin-width <length>` 设置前后两个标点之间的空白宽度。默认值是 `\maxdimen`。

`kerning-margin-ratio <real>` 设置前后两个标点之间的空白宽度与实际输出空白的比例。默认值是 `1.0`。

`optimize-kerning <boolean>` 使用以上选项计算出两个标点之间的空白宽度可能小于通过 `min-bound-to-kerning` 选项得出的结果。当出现这一情况时，若此选项被设置为 `true`，则使用该选项的空白宽度。默认值为 `false`。

`kerning-margin-minimum <length>` 指定两个标点之间的最小空白宽度。当经过以上选项设置的空白宽度小于这个选项的值时，则使用这个选项的值。默认值是 `0pt`。

事实上，`xeCJK` 的默认设置就相当于中文全角(`quanjiao`)格式。可以使用上面说明的选项定义新的标点处理格式。例如，使用

例 19

```
\xeCJKDeclarePunctStyle { mine }
{
    fixed-punct-ratio      = nan ,
    fixed-margin-width     = 0 pt ,
    mixed-margin-width     = \maxdimen ,
    mixed-margin-ratio     = 0.5 ,
    middle-margin-width    = \maxdimen ,
    middle-margin-ratio    = 0.5 ,
    add-min-bound-to-margin = true ,
    bound-punct-width      = 0 em ,
    enabled-hanging         = true ,
    min-bound-to-kerning   = true ,
    kerning-margin-minimum = 0.1 em
}
```

就定义了一个名为 `mine` 的标点处理格式。可以在导言区通过

```
\xeCJKsetup{PunctStyle=mine}
```

在文档中使用这个格式。它的意义是：使用标点符号的实际左右边界中的最小值作为其左/右空白的宽度，对于句末标点和居中标点，再加上实际边界空白的一半；当标点出现在行首或行尾时宽度为零，允许悬挂出页面边界；使用相邻两个标点的实际边界中的较小值作为它们之间的空白宽度，并且最小的空白宽度是 `0.1em`。再例如，使用

例 20

```
\xeCJKEditPunctStyle { hangmabanjiao } { enabled-global-setting = false }
```

将使得 \xeCJKsetkern 等的设置对 hangmabanjiao 这一格式无效。

3.6 xeCJKfntef 用法说明

xeCJK 包含有一个子宏包 xeCJKfntef, 可以用它来实现汉字加点和可断行的下划线等。它是 CJKfntef 宏包在 XeLaTeX 下的替换版本, 基本用法完全一致。

xeCJKfntef 基于 ulem 宏包, 除了兼容 ulem 定义的一些命令外, 还进行了一些扩充:

\CJUnderline
\CJUnderdblline
\CJUnderwave
\CJksout
\CJkxout

Updated: 2014-11-04

\CJUnderline [*] [-] [(选项)] {(内容)}

虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止

1 \CJUnderline{虚室生白, 吉祥止止}\\\n2 \CJUnderdblline{虚室生白, 吉祥止止}\\\n3 \CJUnderwave{虚室生白, 吉祥止止}\\\n4 \CJksout{虚室生白, 吉祥止止}\\\n5 \CJkxout{虚室生白, 吉祥止止}

1 \CJUnderline-[南朝]\CJUnderline-[梁]\CJUnderline-[劉勰]%\n2 \CJUnderwave-[文心雕龍]\CJUnderwave-[養氣]\\\n3 \CJUnderline*[thickness=1pt, hidden=true]{瞻彼闔者, 虛室生白, 吉祥止止}

南朝梁劉勰文心雕龍養氣

\CJUnderdot

Updated: 2014-11-04

\CJUnderdot [(选项)] {(内容)}

在汉字下加点, 可以和上述下划线命令嵌套使用。例如

虚室生白, 吉祥止止
虚室生白, 吉祥止止

1 \CJUnderline{虚室生白, \CJUnderdot{吉祥}止止}\\\n2 \CJUnderdot{虚室生白, \CJUnderline{吉祥}止止}

对上述六种对象, xeCJKfntef 提供了一些选项, 设置点或线的位置和颜色。可以用 \xeCJKsetup 预先统一设置它们, 也可以在使用时特别设置。

skip

New: 2014-11-04

\xeCJKsetup { underline/skip = <true|false> }
\xeCJKsetup { underline = { skip = <true|false>, ... } }

默认情况下, 下划线会自动跳过中文标点符号, 可以设置本选项为 false, 禁用这一功能。相应下划线命令后加上 * 号, 具有相同的效果。

subtract

设置本选项为 true, 使得下划线的首尾减少一定距离, 避免前后的下划线连在一起, 适用于古籍标点整理中的专名号和书名号。在相应下划线命令后加上 - 号, 具有相同的效果。

hidden

设置本选项为 true, 将隐藏文本内容, 只画下划线。

format

\xeCJKsetup { underline/format = \color{red} }
\xeCJKsetup { underlinewave = { format = \color{red}, ... } }

设置线或点的格式, 比如颜色。

textformat

设置下划线或点的正文的格式。例如:

New: 2016-06-03

1 \CJUnderline[textformat=\color{red}]{虚室生白, 吉祥止止}\\\n2 \CJUnderdot[textformat=\bfseries, format=\color{blue}]{虚室生白, 吉祥止止}

虚室生白, 吉祥止止

虚室生白, 吉祥止止

symbol 设置 \CJKunderwave 或 \CJKunderdot 的符号。

例如, 波浪线 \CJKunderwave 的符号不会随字号而变化, 在小字号下不好看。我们可以将它改为随字号而变化大小:

瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止

```

1 % \usepackage{fix-cm}
2 \xeCJKsetup{%
3   underwave/symbol=
4   \fontsize{0.5em}{0pt}%
5   \fontencoding{U}\fontfamily{lasy}\selectfont
6   \char 58\relax}
7 \footnotesize
8 \CJKunderwave{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

thickness 设置 \CJKunderline、\CJUnderdblline 和 \CJksout 的线的厚度。初始值是 \ULthickness。

depth 设置线或点的深度(基线到线或点的顶部的距离)。初始值都是 0.2em。

boxdepth \CJUnderdot 可能会影响到行距, 可以设置本选项进行调整。如果不希望 \CJUnderdot 影响行距, 可以将本选项设置为 0pt。

sep 设置 \CJUnderdot 与 \CJKunderline、\CJUnderdblline 或 \CJUnderwave 嵌套使用时, 点与线或者线与点的距离。

gap 设置 \CJUnderdblline 的两条线之间的距离。初始值是 1.1pt。

height 设置删除线 \CJksout 的高度(线的中心到基线的距离)。初始值是 0.35em。

例如, 我们可以设置 \CJksout 的厚度和颜色, 让它具有类似高亮的效果:

```
1 \CJksout*[thickness=2.5ex, format=\color{yellow}]{瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止}
```

瞻彼阙者, 虚室生白, 吉祥止止

xeCJKfntef 还提供给了自定义下划线和符号的 \CJUnderanyline 和 \CJUnderanysymbol。

\CJUnderanyline

Updated: 2014-11-07

\CJUnderanyline [*] [-] [(选项)] {<深度>} {<下划内容>} {<文本内容>}

xeCJKfntef 先将 <下划内容> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里, 然后向下移动 <深度> 给定的距离, 再用于填充。可用的 <选项> 是 `textformat`、`skip`、`hidden`、`subtract`、`sep` 和 `boxdepth`。选项 `sep` 和 `boxdepth` 的初始值是空, 表示禁用该选项的功能。可以在 \xeCJKsetup 中通过对象 `ulem` 来设置。

例如, 高亮效果也可以如下实现:

```
1 \CJUnderanyline*{0.5ex}{\color{yellow}\rule{2pt}{2.5ex}}{虚室生白, 吉祥止止}
```

虚室生白, 吉祥止止

\CJUnderanysymbol

Updated: 2014-11-04

\CJUnderanysymbol [(选项)] {<深度>} {<符号>} {<文本内容>}

xeCJKfntef 将 <符号> 放进一个盒子 (\xeCJKfntefbox) 里。<深度> 参数用于设置盒子顶部的深度(基线到盒子顶部的距离)。可用的 <选项> 是 `textformat`、`sep` 和 `boxdepth`, 意义与 \CJUnderdot 的相同。

例如, 给汉字加三角形, 可以如下设置:

```

1 \CJUnderanysymbol[sep=0.1em]{0.2em}{\tiny$\triangle$}
2   {瞻彼阙者, 虚室生白, \CJUnderline{吉祥止止}}
```

瞻彼阙者，虚室生白，吉祥止止
 $\Delta \Delta \Delta \Delta$ $\Delta \Delta \Delta \Delta$ $\underline{\Delta \Delta \Delta \Delta}$

\xeCJKfntefon

Updated: 2014-11-07

功能与用法 **ulem** 宏包的 `\ULon` 相同，扩展了可选参数符号 * 和 -，可用的 `(选项)` 是 `textformat`、`skip`、`hidden` 和 `subtract`。这四个选项对 **ulem** 宏包定义的 `\uline` 等命令也有效，需要在 `\xeCJKsetup` 中通过对象 `ulem` 来设置。例如

```
1 \xeCJKsetup{ulem={textformat=\bfseries\color{red}, skip=true}}
2 \uline{虚室生白，吉祥止止}
```

虚室生白，吉祥止止

此外，`xeCJKfntef` 还提供了指定宽度，让汉字分散对齐的环境 `CJKfilltwosides` 和 `CJKfilltwosides*`。

CJKfilltwosides

Updated: 2014-11-04

```
\begin{CJKfilltwosides} [(位置)] {<宽度>}
```

文本内容\\

文本内容

```
\end{CJKfilltwosides}
```

环境中的内容被放入垂直盒子中，可选参数 `(位置)` 指定盒子的基线位置。可以使用 `t`（顶部）、`c`（居中）和 `b`（底部），默认是 `c`。`<宽度>` 参数指定盒子的宽度。`CJKfilltwosides*` 环境与 `CJKfilltwosides` 的区别是，当 `<宽度>` 不大于零或者不大于盒子的自然宽度时，就取盒子的自然宽度。例如

瞻 彼 阙 者，
 虚 室 生 白， 吉 祥 止 止

```
1 \begin{CJKfilltwosides}{.8\linewidth}
2 瞻彼阙者，\\
3 虚室生白，吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides}
```

瞻 彼 阙 者，
 虚室生白，吉祥止止

```
1 \begin{CJKfilltwosides*}{Opt}
2 瞻彼阙者，\\
3 虚室生白，吉祥止止
4 \end{CJKfilltwosides*}
```

3.7 其他

\xeCJKVerbAddon

\xeCJKOffVerbAddon

Updated: 2013-11-16

调整文字间距以便于让 CJK 字符占的宽度等于西文等宽字体中两个空格的宽度。如果这两个空格的宽度小于当前 CJK 正常文字的宽度，将对 CJK 字体进行适当地缩小。这有利于等宽字体的代码对齐等情形。需要注意的是，`\xeCJKVerbAddon` 对 `xeCJK` 的内部进行了比较大的修改，使用它之后，将禁止在 CJK 字符类之间自动换行，这与西文在抄录环境中的情况是一致的。所以不应该单独使用，应该放在分组里限制其作用域，否则是无效的。当然它可以和其它关于代码抄录的宏包配合使用。例如，可以使用于 `fancyvrb` 宏包的 `formatcom` 选项。此时设置的西文字体应该确实是等宽的以保证对齐。若西文等宽字体发生变动（包括字体大小），则需要在其后面使用 `\xeCJKVerbAddon`，重新计算间距的宽度。`\xeCJKOffVerbAddon` 用于在使用 `\xeCJKVerbAddon` 的环境中局部取消它的作用。由于 `listings` 宏包有自己的代码对齐机制，所以 `\xeCJKVerbAddon` 在由 `listings` 定义的代码环境中无效。

\xeCJKNobreak

New: 2012-12-03

.....汉字。 \xeCJKNobreak\footnote{脚注}

\xeCJKNobreak 用在全角标点符号后面，目的是确保不能在此处断行。如果已经启用了前面介绍的 `CheckFullRight` 选项，则不需要再用此命令。

\xeCJKShipoutHook

New: 2013-11-09

`xeCJK` 在正文中的一些特殊设置（汉字下加点、在 `verbatim` 或 `lstlisting` 环境中分页）可能会影响到 `TeX` 的输出例行程序（output routine）中的内容（比如页眉和页脚）。`\xeCJKShipoutHook` 用于恢复正文中的普通设置。`xeCJK` 已经处理了页眉和页脚的情况，其它的就需要根据情况自行调用。比如若使用 `eso-pic` 或者 `atbegshi` 实现文字水印，并且正文中使用了以上所列的特殊形式，就需要在命令 `\AtBeginShipout` 的参数的最前面使用 `\xeCJKShipoutHook`。

第4节 已知问题和兼容性

`XeTeX` 在配置文件 `unicode-letters.tex` 中将所有 CJK 表意文字的 `\catcode` 设置为 11。因此汉字可以直接用作控制序列的名字，但是当汉字出现在控制序列后面的时候，要用空格分隔开，否则就会出现“! Undefined control sequence.”的错误。

`xeCJK` 使用并重新定义了 CJK 宏包的部分宏命令，如 `\CJKfamily`、`\CJKsymbol` 和 `\CJKglue` 等。需要指出，`xeCJK` 不需要 CJK 的支持，并且 `xeCJK` 自动禁止在它之后载入 CJK 宏包。可以在 `xeCJK` 之后载入 `CJKnumb` 宏包，实现数字的中文化，也可以用功能更完善的 `zhnumber` 宏包。

`xeCJK` 进行了一些处理，使得在使用 `XeTeX` 时 `listings` 宏包可以支持 Unicode，因此在 `listings` 定义的代码环境中可以直接使用中文，不再需要通过 `escapechar`。

新版本(3.x)的 `xeCJK` 完全使用 `LATEX3` 的语法来编写。`LATEX3` 放弃了 `\outer` 宏的概念，因此相关工具在遇到 `\outer` 宏时可能会存在问题。按照目前 `xeCJK` 的实现方式，在 CJK 文字后面遇到 `\outer` 宏时会出现类似

```
! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_i:nn
```

的错误。目前已知的有 `cprotect` 宏包提供的 `\cprotect`。它的定义是

```
\outer\long\def\cprotect{\icprotect}
```

因此，这时可以暂时用 `\icprotect` 代替 `\cprotect`。事实上，当 `cprotect` 被引入时，`xeCJK` 将使用

```
\let\cprotect\icprotect
```

来取消 `\cprotect` 的外部宏限制。但由于 `\cprotect` 的特殊性，应该只在外部使用它，即不要让它出现在任何宏的参数中。其它 `\outer` 宏的情况，可以在它前面加上 `\relax` 来回避上面的错误。

`xeCJK` 依赖 `XeTeX` 的 `\XeTeXinterchartoks` 机制，与使用相同机制的宏包（例如 `polyglossia` 和 `xesearch`）可能会存在大小不一的冲突。`xeCJK` 虽然为此作了一些处理，但与它们共同使用时应该小心。

第5节 xeCJK 代码实现

```
1 <*package>
2 <@=@=xeCJK>
```

5.1 运行环境检查

`xeCJK` 必须使用 `XeTeX` 引擎的支持。

```
3 \msg_new:nnn { xeCJK } { Require-XeTeX }
4 {
5   The~xeCJK~package~requires~XeTeX~to~function.\\\\
6   You~must~change~your~typesetting~engine~to~"xelatex" \\
```

```

7     instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex"~or~"lualatex".\\
8     Loading~xeCJK~will~abort!
9   }
10 \sys_if_engine_xetex:F { \msg_critical:n { xeCJK } { Require-XeTeX } }

    应该使用较新版本的 expl3 宏包。

11 \msg_new:nnn { xeCJK } { 13-too-old }
12 {
13   Support~package~#1'~too~old. \\\\
14   Please~update~an~up~to~date~version~of~the~bundles\\\\
15   `13kernel'~and~`13packages'\\\\
16   using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.\\
17   \str_if_eq:nnT {#1} { expl3 } { Loading~xeCJK~will~abort! }
18 }
19 \@ifpackagelater { expl3 } { 2017/07/19 } { }
20 { \msg_critical:nnn { xeCJK } { 13-too-old } { expl3 } }

```

\xeCJK_if_package_loaded_p:n
\xeCJK_if_package_loaded:nTF 判断宏包是否被引入, 可用于文档正文中。

```

21 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_package_loaded:n #1 { p , T , F , TF }
22 {
23   \tl_if_exist:cTF { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_tl }
24   { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
25 }
26 \tl_const:Nx \c_xeCJK_package_ext_tl { \@pkextension }

```

下面这些 CJK 系列宏包不应该被使用。

```

27 \msg_new:nnn { xeCJK } { incompatible-package }
28 {
29   The~#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\\
30   Please~do~not~use~it.
31 }
32 \msg_new:nnn { xeCJK } { after-package }
33 {
34   The~#1'~package~and~xeCJK~are~incompatible.\\\\
35   Please~load~it~after~xeCJK.
36 }
37 \clist_map_inline:nn { CJKfntef , CJKnumb }
38 {
39   \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
40   { \msg_error:nnn { xeCJK } { after-package } {#1} }
41 }
42 \clist_map_inline:nn { CJKulem , CJKvert , CJKpunct , CJKutf8 , CJK }
43 {
44   \xeCJK_if_package_loaded:nTF {#1}
45   { \msg_error:nnn { xeCJK } { incompatible-package } {#1} }
46   { \tl_const:cn { ver@ #1 . \c_xeCJK_package_ext_tl } { 9999/99/99 } }
47 }

```

以下日期以前的 xtemplate 宏包关于 \KeyValue 的 Bug 会影响到后面标点符号的处理。

```

48 \RequirePackage { xtemplate }
49 \@ifpackagelater { xtemplate } { 2012/11/10 } { }
50 { \msg_error:nnn { xeCJK } { 13-too-old } { xtemplate } }
51 \RequirePackage { xparse , 13keys2e }

```

5.2 内部工具

分配临时变量。

```

52 \tl_new:N \l_xeCJK_tmp_tl
53 \int_new:N \l_xeCJK_tmp_int
54 \box_new:N \l_xeCJK_tmp_box
55 \dim_new:N \l_xeCJK_tmp_dim
56 \bool_new:N \l_xeCJK_tmp_bool
57 \skip_new:N \l_xeCJK_tmp_skip
58 \clist_new:N \l_xeCJK_tmp_clist

```

__xeCJK_msg_new:nn 各种信息函数的缩略形式。

```

59 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_msg_new:nn { \msg_new:nnn { xeCJK } }
60 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_msg_new:nnn { \msg_new:nnnn { xeCJK } }
61 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_error:n { \msg_error:nn { xeCJK } }
62 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_error:nx { \msg_error:nnx { xeCJK } }
63 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:n { \msg_warning:nn { xeCJK } }
64 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:nx { \msg_warning:nnx { xeCJK } }
65 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:nxx { \msg_warning:nnxx { xeCJK } }
66 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_warning:nxxx { \msg_warning:nnxxx { xeCJK } }
67 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_info:nxx { \msg_info:nnxx { xeCJK } }

\xeCJK_allow_break:
\xeCJK_no_break:

\_\_xeCJK_at_end_preamble:n
\_\_xeCJK_after_preamble:n
\_\_xeCJK_after_end_preamble:n

```

在 \document 前后加上各种钩子。

```

70 \tl_new:N \g_\_\_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl
71 \tl_new:N \g_\_\_xeCJK_after_preamble_hook_tl
72 \tl_new:N \g_\_\_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl
73 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_at_end_preamble:n #1
74 { \tl_gput_right:Nn \g_\_\_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl {#1} }
75 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_after_preamble:n #1
76 { \tl_gput_right:Nn \g_\_\_xeCJK_after_preamble_hook_tl {#1} }
77 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_after_end_preamble:n #1
78 { \tl_gput_right:Nn \g_\_\_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl {#1} }
79 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { etoolbox }

80 {
81     \AtEndPreamble { \g_\_\_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl }
82     \AfterPreamble { \g_\_\_xeCJK_after_preamble_hook_tl }
83     \AfterEndPreamble { \g_\_\_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl }
84 }
85 {
86     \AtBeginDocument { \g_\_\_xeCJK_after_preamble_hook_tl }
87     \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@document@left@hook
88         { \group_end: \g_\_\_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl \group_begin: }
89     \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@document@right@hook
90         { \scan_stop: \g_\_\_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl \tex_ignorespaces:D }
91     \cs_gset_nopar:Npx \document
92     {
93         \xeCJK@document@left@hook
94         \exp_not:o { \document }
95         \xeCJK@document@right@hook
96     }
97 }
```

\xeCJKShipoutHook 在 \shipout 盒子里加钩子，可以影响到页眉页脚。 \AtBeginDvi 将参数保存在盒子中，而 atbegshi 的 \AtBeginShipout 在 \shipout 盒子构建好之后才起作用，所以它们都影响不到页眉页脚。我们通过往 \@begindvi 里加入钩子来完成。注意，第一次使用 \@begindvi 之后，它会将自身定义为 \empty。

```

98 \_\_xeCJK_after_preamble:n
99 { \tl_put_right:Nn \@begindvi { \xeCJK@first@begindvi } }
100 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@first@begindvi
101 {
102     \xeCJKShipoutHook
103     \cs_if_exist:NTF \@begindvi
104         { \tl_gput_right:Nn }
105         { \tl_const:Nn }
106     \begindvi { \xeCJKShipoutHook }
107 }
108 \NewDocumentCommand \xeCJKShipoutHook { }
109 {
110     \bool_if:NF \l_\_\_xeCJK_shipout_hook_bool
111     {
112         \bool_set_true:N \l_\_\_xeCJK_shipout_hook_bool
113         \tl_use:N \l_\_\_xeCJK_shipout_hook_tl

```

```

114      }
115  }
```

\xeCJK_add_to_shipout:n 往 \shipout 盒子中加入钩子。

```

116 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_add_to_shipout:n
117   { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_shipout_hook_tl }
118 \tl_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_tl
119 \bool_new:N \l_xeCJK_shipout_hook_bool
```

\xeCJK_reverse:nnn #1 为 #2 或 #3, 若 #1 和 #2 相等, 则返回 #3, 否则返回 #2。

```

120 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_reverse:nnn #1#2#3
121   { \str_if_eq_x:nnTF {#1} {#2} {#3} {#2} }
```

\xeCJK_tl_remove_outer_braces:N 去掉 #1 外层的分组括号。

```

122 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:N #1
123   { \tl_set:Nx #1 { \exp_args:NV \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1 } }
124 \cs_new:Npn \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n #1
125  {
126    \exp_last_unbraced:Nf
127    \l_xeCJK_tl_remove_outer_braces:w { \tl_trim_spaces:n {#1} } \s_stop
128  }
129 \cs_new:Npn \__xeCJK_tl_remove_outer_braces:w #1 \s_stop
130  {
131    \bool_lazy_and:nntF
132      { \tl_if_single_p:n {#1} }
133      { ! ( \tl_if_head_is_N_type_p:n {#1} ) }
134      { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#1} }
135      { \tl_trim_spaces:n {#1} }
136  }
```

\xeCJK_cs_clear:N 让控制序列的意义为空。

```

137 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_clear:N #1
138   { \cs_set_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
139 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_gclear:N #1
140   { \cs_gset_eq:NN #1 \prg_do_nothing: }
```

\xeCJK_swap_cs:NN 交换 #1 和 #2 的意义。

```

141 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
142  {
143    \cs_set_eq:NN \__xeCJK_swap_cs_aux:w #1
144    \cs_set_eq:NN #1 #2
145    \cs_set_eq:NN #2 \__xeCJK_swap_cs_aux:w
146    \cs_undefine:N \__xeCJK_swap_cs_aux:w
147  }
```

\xeCJK_font_gset_to_current:c #1 是控制序列的名字, 令它等于当前字体命令。

```

148 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_font_gset_to_current:c #1
149  {
150    \exp_after:wN \cs_gset_eq:NN
151    \cs:w #1 \exp_after:wN \cs_end: \tex_the:D \tex_font:D
152  }
```

\xeCJK_glyph_if_exist_p:N \xeCJK_glyph_if_exist:NTF 判断当前字体中是否含有字符 #1。**fontspec** 中的类似函数在判断为真的时候, 会留有一个 \scan_stop:, 造成不必要的边界, 同时也不完全可展。因此, 我们重新定义它。

```

153 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_glyph_if_exist:N #1 { p , T , F , TF }
154  {
155    \etex_iffontchar:D \tex_font:D `#1 \exp_stop_f:
156    \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
157  }
```

\c_xeCJK_space_skip_tl 当前字体状态下,一个字间空格产生的 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。

```

158 \tl_const:Nn \c_xeCJK_space_skip_tl
159 {
160   \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_spacefactor_int = \c_one_thousand
161   {
162     \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
163     {
164       \tex_fondimen:D \c_two \tex_font:D
165       plus \tex_fondimen:D \c_three \tex_font:D
166       minus \tex_fondimen:D \c_four \tex_font:D
167     }
168     { \tex_spaceskip:D }
169   }
170   {
171     \skip_if_eq:nnTF \tex_spaceskip:D \c_zero_skip
172     {
173       \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_spacefactor_int < { 2000 }
174       { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_fondimen:D \c_two \tex_font:D } }
175       {
176         \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
177         {
178           \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
179           {
180             \tex_fondimen:D \c_two \tex_font:D +
181             \tex_fondimen:D \c_seven \tex_font:D
182           }
183         }
184         { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
185       }
186       { \tex_fondimen:D \c_three \tex_font:D }
187       { \tex_fondimen:D \c_four \tex_font:D }
188     }
189   }
190   {
191     \int_compare:nNnTF \g_xeCJK_spacefactor_int < { 2000 }
192     { \__xeCJK_space_skip_scale:nnn { \tex_spaceskip:D } }
193     {
194       \skip_if_eq:nnTF \tex_xspaceskip:D \c_zero_skip
195       {
196         \__xeCJK_space_skip_scale:nnn
197         { \tex_spaceskip:D + \tex_fondimen:D \c_seven \tex_font:D }
198       }
199       { \tex_xspaceskip:D \use_none:nn }
200     }
201     { \etex_gluestretch:D \tex_spaceskip:D }
202     { \etex_glueshrink:D \tex_spaceskip:D }
203   }
204 }
205 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_space_skip_scale:nnn #1#2#3
206 {
207   \dim_eval:n {#1}
208   plus \fp_eval:n { \g_xeCJK_spacefactor_int / 1000 } #2
209   minus
210   \int_div_truncate:nn
211   { 1000 * \tex_number:D #3 } { \g_xeCJK_spacefactor_int } sp
212 }
213 \int_new:N \g_xeCJK_spacefactor_int
214 \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_spacefactor_int \c_one_thousand

```

\xeCJK_glue_to_skip:nN 取得一个 glue 的长度,包括伸展和收缩部分。如果参数不是 glue,则取其宽度。

```

215 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_glue_to_skip:nN #1#2
216 {
217   \group_begin:
218   \hbox_set:Nw \l_xeCJK_tmp_box #1 \scan_stop:
219   \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
220   {
221     \exp_after:wN \hbox_set_end: \exp_after:wN \group_end: \exp_after:wN

```

```

222      \skip_set:Nn \exp_after:wN #2 \exp_after:wN
223      { \skip_use:N \tex_lastskip:D }
224  }
225  {
226      \hbox_set_end: \exp_after:wN \group_end: \exp_after:wN
227      \skip_set:Nn \exp_after:wN #2 \exp_after:wN
228      { \dim_use:N \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box }
229  }
230 }
```

判断是否为空或者仅含一个空格。

```

231 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_blank_x:nTF { p , T , F , TF }
232 {
233     \if_case:w \pdftex_strcmp:D { } {#1} \exp_stop_f:
234     \prg_return_true:
235     \else:
236     \if_case:w \pdftex_strcmp:D { ~ } {#1} \exp_stop_f:
237     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
238     \fi:
239 }
```

由于定义较为简单,可以比 \int_until_do:nNnn 稍微快一点点。

```

240 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_int_until_do:nn #1#2
241 { \l_xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n { \reverse_if:N \if_int_compare:w #1#2 } }
242 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_int_until_do:wn \use_none:n #1
243 { #1 \exp_after:wN \l_xeCJK_int_until_do:wn \fi: \use_none:n {#1} }
244 \int_new:N \l_xeCJK_begin_int
245 \int_new:N \l_xeCJK_end_int
```

我们在里面设置了一个变量 \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool 用于标识后面的空格是否被省略掉了。

```

246 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF #1#2#3
247 {
248     \cs_set_eq:NN \l_peek_search_token #1 \scan_stop:
249     \tl_set:Nn \l_xeCJK_peek_catcode_true:w { \group_align_safe_end: #2 }
250     \tl_set:Nn \l_xeCJK_peek_catcode_false:w { \group_align_safe_end: #3 }
251     \bool_set_false:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
252     \group_align_safe_begin:
253     \peek_after:Nw \l_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
254 }
255 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
256 {
257     \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
258     \bool_set_true:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
259     \exp_after:wN \peek_after:Nw
260     \exp_after:wN \l_xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
261     \tex_roman numeral:D 0
262     \else:
263     \if_catcode:w
264         \exp_not:N \l_peek_token \exp_not:N \l_peek_search_token
265         \exp_after:wN \exp_after:wN
266         \exp_after:wN \l_xeCJK_peek_catcode_true:w
267     \else:
268         \exp_after:wN \exp_after:wN
269         \exp_after:wN \l_xeCJK_peek_catcode_false:w
270     \fi:
271     \fi:
272 }
273 \tl_new:N \l_xeCJK_peek_catcode_true:w
274 \tl_new:N \l_xeCJK_peek_catcode_false:w
275 \bool_new:N \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
```

与 \@ifnextchar 和 \futureonospacelet 类似,会省略掉后面的空格。

```

276 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw #1
277 {
```

```

278     \tl_set:Nn \__xeCJK_peek_after_do:w { \group_align_safe_end: #1 }
279     \group_align_safe_begin:
280     \peek_after:Nw \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
281   }
282 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
283   {
284     \if_meaning:w \l_peek_token \c_space_token
285       \exp_after:wN \peek_after:Nw
286       \exp_after:wN \__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w
287       \tex_roman numeral:D 0
288     \else:
289       \exp_after:wN \__xeCJK_peek_after_do:w
290     \fi:
291   }

```

\xeCJK_token_value_class:N 用于取得记号 #1 所在的 X_ET_EX 字符类。#1 应为 \catcode 为 11 或 12 的显性或隐性记号。

```

292 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_value_class:N #1
293   { \xetex_charclass:D \xeCJK_token_valueCharCode:N #1 }

```

\xeCJK_token_valueCharCode:N 当记号 #1 的 charcode 大于等于 0x10000 时, X_ET_EX 0.9999.0 版以前的 \meaning 的返回结果比较特殊⁴, 需要特别处理。0.9999.0 版以后的 X_ET_EX 的 \meaning 对于超出 BMP 的字符, 会返回两个字符, 分别对应于其 UTF-16 编码的首尾代理⁵。这一 Bug 在 TeX Live 2015 的 0.99992 版中得到修复⁶。

```

294 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_token_valueCharCode:N #1
295   { \exp_after:wN \__xeCJK_getCharCode:w \token_to_meaning:N #1 \q_stop }
296 \group_begin:
297   \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1 ~ #2 ~ ##3##5 \q_stop
298   {
299     \tl_if_empty:nTF { #4#5 }
300     {
301       \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_getCharCode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3 \q_stop
302         { \int_eval:n { `##3 } }
303     }
304     {
305       \tl_if_empty:nTF { #5 }
306       {
307         \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_getCharCode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
308           {
309             \int_eval:n
310             {
311               \tl_if_empty:nTF { ##4 }
312                 { `##3 }
313                 { ( `##3 - "D800 ) * "400 + ( `##4 - "DC00 ) + "10000 }
314             }
315           }
316         }
317       {
318         \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_getCharCode:w ##1 ~ ##2 ~ ##3##4 \q_stop
319           { \int_eval:n { \tl_if_empty:nTF { ##4 } { `##3 } { "20000 } } }
320       }
321     }
322   }
323   \exp_after:wN \__xeCJK_tmp:w \token_to_meaning:N ~~~~~20000 { } \q_stop
324 \group_end:

```

\xeCJK_if_CJK_class_p:N 判断字符 #1 是否为 CJK 字符类, 包括文字和标点符号。

```

325 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_CJK_class:N #1 { p , T , F , TF }
326   {
327     \if_cs_exist:w \__xeCJK_CJK_class_tl:n { \xeCJK_token_value_class:N #1 } \cs_end:
328       \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
329   }

```

⁴ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-January/023967.html> 和 <http://tex.stackexchange.com/a/64848>。

⁵ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2013-June/024543.html>。

⁶ 参见 <http://tug.org/pipermail/xetex/2015-May/025941.html>

```

330 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_class_tl:n #1
331 { c__xeCJK_CJK_class_ \int_eval:n {#1} _tl }
332 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_CJK_class_tl:n { c }

```

\xeCJK_if_same_class_p:NN
\xeCJK_if_same_class:NNTF 判断两个字符是否同属于一个字符类。

```

333 \prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_same_class:NN #1#2 { p , T , F , TF }
334 {
335   \if_int_compare:w
336     \xeCJK_token_value_class:N #1 = \xeCJK_token_value_class:N #2 \exp_stop_f:
337     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
338 }

```

5.3 功能开关

xeCJKactive 事实上,将开启或关闭 XeTeX 的整个字符类机制。

```

339 \keys_define:nn { xeCJK / options }
340 {
341   xeCJKactive .choice: ,
342   xeCJKactive / true .code:n = { \makexeCJKactive } ,
343   xeCJKactive / false .code:n = { \makexeCJKinactive } ,
344   xeCJKactive .default:n = { true }
345 }

346 \NewDocumentCommand \makexeCJKactive { } { \xetex_interchartokenstate:D = \c_one }
347 \NewDocumentCommand \makexeCJKinactive { } { \xetex_interchartokenstate:D = \c_zero }

```

抑制 BOM。

```
348 \char_set_catcode_ignore:n { "FEFF }
```

5.4 字符类别设定

分别用于记录在 xeCJK 中使用的字符类别名称和新建的字符类别的编号。

```

349 \seq_new:N \g_xeCJK_class_seq
350 \seq_new:N \g_xeCJK_new_class_seq

```

\xeCJK_new_class:n 新建一个字符类别。#1 是自定义名称。

```

351 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_class:n #1
352 {
353   \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
354   { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
355   {
356     \exp_args:Nc \newXeTeXintercharclass { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
357     \clist_new:c { g__xeCJK_#1_range_clist }
358     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
359     \seq_gput_right:Nv \g_xeCJK_new_class_seq { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
360   }
361 }

```

\xeCJK_save_class:nn 保存 XeTeX 预定义的字符类别。#1 是自定义名称,#2 是编号。

```

362 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_save_class:nn #1#2
363 {
364   \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n {#1} }
365   { \__xeCJK_error:nx { class-already-defined } {#1} }
366   {
367     \int_const:cn { \__xeCJK_class_cname:n {#1} } {#2}
368     \clist_new:c { g__xeCJK_#1_range_clist }
369     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_class_seq {#1}
370   }
371 }

```

__xeCJK_class_csname:n 字符类名称对应的控制序列名字。

```

372 \cs_new_nopar:Npn \_\_xeCJK_class_csname:n #1 { c\_xeCJK\_#1\_class_int }
373 \cs_new_eq:cN { \_\_xeCJK_class_csname:n { Others } } \l\_xeCJK_tmp_int
374 \_\_xeCJK_msg_new:nn { class-already-defined }
375 {
376     XeTeX~character~class~~#1'~has~been~already~defined.\\\\\\
377     Please~take~another~name. \\
378 }
```

xeCJK 需要以下字符类别用于字符输出。其中 Default、CJK、FullLeft、FullRight、Boundary 为 X_ET_EX 中预定义的类别，xeCJK 新增加了 HalfLeft、HalfRight、NormalSpace 和 CM。其中异体字选择符 (Ideographic Variation Selectors)⁷ 需要 X_ET_EX 0.9999.0 以上的版本⁸和相关字体的支持。

类别	说明	例子
Default	西文一般符号	abc123
CJK	CJK 表意符号	汉字 あいう
FullLeft	全角左标点	(《：“
FullRight	全角右标点	,。）》”
HalfLeft	半角左标点	([{
HalfRight	半角右标点	,. ?)] }
NormalSpace	前后原始间距的符号	/
Boundary	边界	空格
CM	组合标识	异体字选择符
HangulJamo	朝鲜文字母	ᅡ .ㅓ ㅗ

```

Default 379 \xeCJK_save_class:nn { Default } { \c_zero }
CJK
FullLeft XETEX 0.99994 将字符类总数扩大到 40969。
FullRight
Boundary
380 \tl_set:Nx \l\_xeCJK_tmp_tl
381 { \int_use:N \xetex_XeTeXversion:D \xetex_XeTeXrevision:D }
382 \fp_compare:nNnTF { \l\_xeCJK_tmp_tl } > { 0.99993 }
383 { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { 4095 } }
384 { \xeCJK_save_class:nn { Boundary } { \c_two_hundred_fifty_five } }
```

L_AT_EX 2_E 2016/02/01 不再预设置 CJK 字符类。

```

385 \int_compare:nNnTF { \xetex_charclass:D "4E00 } = \c_one
386 {
387     \xeCJK_save_class:nn { CJK } { \c_one }
388     \xeCJK_save_class:nn { FullLeft } { \c_two }
389     \xeCJK_save_class:nn { FullRight } { \c_three }
390     \int_const:Nn \c_xeCJK_class_begin_int { \c_three }
391 }
392 {
393     \xeCJK_new_class:n { CJK }
394     \xeCJK_new_class:n { FullLeft }
395     \xeCJK_new_class:n { FullRight }
396     \int_const:Nn \c_xeCJK_class_begin_int { \c_zero }
397 }
```

新增西文半角左/右标点、前后原始间距的符号和异体字选择符类。

```

HalfLeft 398 \xeCJK_new_class:n { HalfLeft }
HalfRight 399 \xeCJK_new_class:n { HalfRight }
NormalSpace 400 \xeCJK_new_class:n { NormalSpace }
CM 401 \xeCJK_new_class:n { CM }
HangulJamo 402 \xeCJK_new_class:n { HangulJamo }
```

⁷<http://www.unicode.org/reports/tr37/>

⁸<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-March/024118.html>

⁹<http://tug.org/pipermail/xetex/2016-February/026363.html>

```
\c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
\c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist
```

西文半角左/右标点和前后原始间距的字符类。

```
403 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
404 { "28 , "5B , "60 , "7B , "2329 }
405 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HalfRight_chars_clist
406 { "21 , "22 , "25 , "27 , "29 , "2C , "3A , "3B , "3F , "5D , "7D , "232A }
407 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist { "2D , "2F , "5C }
```

以下对全角标点符号的归类来源于 XeTeX 的脚本 `unicode-char-prep.pl` 和 Unicode 数据库¹⁰。

```
\c_xeCJK_OP_chars_clist
```

Open Punctuation (OP)

U+2018	'	U+201C	"	U+3008	(U+300A	«	U+300C	〔	U+300E	『	U+3010	【
U+3014	[U+3016	』	U+3018	』	U+301A	』	U+301D	』	U+FE17	』	U+FE35	』
U+FE37	━	U+FE39	━	U+FE3B	━	U+FE3D	━	U+FE3F	━	U+FE41	━	U+FE43	━
U+FE47	━	U+FE59	(U+FE5B	{	U+FE5D	『	U+FF08	(U+FF3B	[U+FF5B	{
U+FF5F	』	U+FF62	』										

以下代码的第一行是中西文共用的左引号。

```
408 \clist_const:Nn \c_xeCJK_OP_chars_clist
409 {
410   "2018 , "201C ,
411   "3008 , "300A , "300C , "300E , "3010 , "3014 , "3016 , "3018 , "301A , "301D ,
412   "FE17 , "FE35 , "FE37 , "FE39 , "FE3B , "FE3D , "FE3F , "FE41 , "FE43 , "FE47 ,
413   "FE59 , "FE5B , "FE5D , "FF08 , "FF3B , "FF5B , "FF5F , "FF62
414 }
```

```
\c_xeCJK_PR_chars_clist
```

Prefix Numeric (PR)

U+FE69	\$	U+FF04	\$	U+FFE1	£	U+FFE5	¥	U+FFE6	₩
415 \clist_const:Nn \c_xeCJK_PR_chars_clist									
416 { "FE69 , "FF04 , "FFE1 , "FFE5 , "FFE6 }									

以上两类标点符号出现在文字的左边, 不应出现在行尾位置。

```
417 \clist_const:Nx \c_xeCJK_FullLeft_chars_clist
418 {
419   \c_xeCJK_OP_chars_clist ,
420   \c_xeCJK_PR_chars_clist
421 }
```

```
\c_xeCJK_CL_chars_clist
```

Close Punctuation (CL)

U+00B7	.	U+2019	'	U+201D	"	U+2013	-	U+2014	—	U+2025	..	U+2026	...
U+2027	.	U+3001	,	U+3002	.	U+3009)	U+300B)	U+300D)	U+300F)
U+3011	、	U+3015)	U+3017	。	U+3019	』	U+301B	』	U+301E	”	U+301F	”
U+FE11	━	U+FE12	━	U+FE18	━	U+FE36	━	U+FE38	━	U+FE3A	━	U+FE3C	━
U+FE3E	━	U+FE40	━	U+FE42	━	U+FE44	━	U+FE48	━	U+FE50	,	U+FE52	,
U+FE5A)	U+FE5C	}	U+FE5E)	U+FF09)	U+FF0C	,	U+FF0E	,	U+FF3D]
U+FF5D	}	U+FF60)	U+FF61	.	U+FF63)	U+FF64	.				

以下代码的第一行是中西文共用的一些标点符号。

```
422 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CL_chars_clist
423 {
424   "00B7 , "2019 , "201D , "2013 , "2014 , "2025 , "2026 , "2027 ,
425   "3001 , "3002 , "3009 , "300B , "300D , "300F , "3011 , "3015 , "3017 , "3019 ,
426   "301B , "301E , "301F , "FE11 , "FE12 , "FE18 , "FE36 , "FE38 , "FE3A , "FE3C ,
427   "FE3E , "FE40 , "FE42 , "FE44 , "FE48 , "FE50 , "FE52 , "FE5A , "FE5C , "FE5E ,
428   "FF09 , "FF0C , "FF0E , "FF3D , "FF5D , "FF60 , "FF61 , "FF63 , "FF64
429 }
```

¹⁰<http://www.unicode.org/reports/tr14/>

```
\c_xeCJK_NS_chars_clist Nonstarter (NS)
```

U+30FB	·	U+FE54	:	U+FE55	:	U+FF1A	:	U+FF1B	;	U+FF65	·	U+16FEO	□
--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	---------	---

Hyphens (cl-03)

U+301C	∽	U+30A0	=
--------	---	--------	---

Iteration marks (cl-09)

U+3005	々	U+303B	々	U+309D	ゝ	U+309E	ゞ	U+30FD	ヽ	U+30FE	ゞ
--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---

根据W3C的资料¹¹, cl-03和cl-09在非常松散的情况下可以没有禁则。我们就不把它当成标点来处理禁则,避免间距错误。

```
430 \clist_const:Nn \c_xeCJK_hyphens_chars_clist { "301C , "30A0 }
431 \clist_const:Nn \c_xeCJK_iteration_marks_chars_clist
432 { "3005 , "303B , "309D , "309E , "30FD , "30FE }
433 \clist_const:Nn \c_xeCJK_NS_chars_clist
434 { "30FB , "FE54 , "FE55 , "FF1A , "FF1B , "FF65 , "16FEO }
```

```
\c_xeCJK_EX_chars_clist Exclamation/Interrogation (EX)
```

U+FE15	!	U+FE16	?	U+FE56	?	U+FE57	!	U+FF01	!	U+FF1F	?
--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---

```
435 \clist_const:Nn \c_xeCJK_EX_chars_clist
436 { "FE15 , "FE16 , "FE56 , "FE57 , "FF01 , "FF1F }
```

```
\c_xeCJK_IS_chars_clist Infix Numeric Separator (IS)
```

U+FE10	,	U+FE13	:	U+FE14	;
--------	---	--------	---	--------	---

```
437 \clist_const:Nn \c_xeCJK_IS_chars_clist { "FE10 , "FE13 , "FE14 }
```

\c_xeCJK_CJ_chars_clist Conditional Japanese Starter (CJ)。这类字符的禁则是否选的¹²,为实现的简单计,我们把它们归入CJK类,即没有禁则。

U+3041	あ	U+3043	い	U+3045	う	U+3047	え	U+3049	お	U+3063	つ	U+3083	や
U+3085	ゆ	U+3087	よ	U+308E	わ	U+3095	か	U+3096	け	U+30A1	ア	U+30A3	イ
U+30A5	ウ	U+30A7	エ	U+30A9	オ	U+30C3	ツ	U+30E3	ヤ	U+30E5	ユ	U+30E7	ヨ
U+30EE	ワ	U+30F5	カ	U+30F6	ケ	U+30FC	一	U+31F0	ク	U+31F1	シ	U+31F2	ス
U+31F3	ト	U+31F4	ヌ	U+31F5	ハ	U+31F6	ヒ	U+31F7	フ	U+31F8	ヘ	U+31F9	ホ
U+31FA	ム	U+31FB	ラ	U+31FC	リ	U+31FD	ル	U+31FE	レ	U+31FF	口	U+FF67	ア
U+FF68	イ	U+FF69	ウ	U+FF6A	ヰ	U+FF6B	オ	U+FF6C	ヤ	U+FF6D	ヰ	U+FF6E	ヨ
U+FF6F	ゞ	U+FF70	-										

```
438 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJ_chars_clist
```

```
439 {
440   "3041 , "3043 , "3045 , "3047 , "3049 , "3063 , "3083 , "3085 , "3087 , "308E ,
441   "3095 , "3096 , "30A1 , "30A3 , "30A5 , "30A7 , "30A9 , "30C3 , "30E3 , "30E5 ,
442   "30E7 , "30EE , "30F5 , "30F6 , "30FC , "31F0 , "31F1 , "31F2 , "31F3 , "31F4 ,
443   "31F5 , "31F6 , "31F7 , "31F8 , "31F9 , "31FA , "31FB , "31FC , "31FD , "31FE ,
444   "31FF , "FF67 , "FF68 , "FF69 , "FF6A , "FF6B , "FF6C , "FF6D , "FF6E , "FF6F ,
445   "FF70
446 }
```

```
\c_xeCJK_PO_chars_clist Postfix Numeric (PO)
```

U+FE6A	%	U+FF05	%	U+FFE0	¢
--------	---	--------	---	--------	---

```
447 \clist_const:Nn \c_xeCJK_PO_chars_clist { "FE6A , "FF05 , "FFE0 }
```

\c_xeCJK_FullRight_chars_clist 以上六类标点符号出现在文字的右边,不应出现在行首位置。

```
448 \clist_const:Nx \c_xeCJK_FullRight_chars_clist
449 {
450   \c_xeCJK_CL_chars_clist ,
451   \c_xeCJK_NS_chars_clist ,
452   \c_xeCJK_EX_chars_clist ,
453   \c_xeCJK_IS_chars_clist ,
454   \c_xeCJK_PO_chars_clist
455 }
```

¹¹<http://www.w3.org/TR/jlreq/>

¹²<https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/165>

\c_xeCJK_CJK_chars_clist CJK字符类,包括文字和标点符号。

```
456 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CJK_chars_clist
457 {
```

- CJK Radicals Supplement (中日韩部首补充)

```
458 "2E80 -> "2EFF ,
```

- Kangxi Radicals (康熙部首)

```
459 "2F00 -> "2FDF ,
```

- Ideographic Description Characters (表意文字描述符)

```
460 "2FF0 -> "2FFF ,
```

- CJK Symbols and Punctuation (中日韩符号和标点)

```
461 "3000 -> "303F ,
```

- Hiragana (日文平假名)

```
462 "3040 -> "309F ,
```

- Katakana (日文片假名)

```
463 "30A0 -> "30FF ,
```

- Bopomofo (注音字母)

```
464 "3100 -> "312F ,
```

- Hangul Compatibility Jamo (谚文兼容字母)

```
465 "3130 -> "318F ,
```

- Kanbun (象形字注释标志)

```
466 "3190 -> "319F ,
```

- Bopomofo Extended (注音字母扩展)

```
467 "31A0 -> "31BF ,
```

- CJK Strokes (中日韩笔画)

```
468 "31C0 -> "31EF ,
```

- Katakana Phonetic Extensions (日文片假名语音扩展)

```
469 "31F0 -> "31FF ,
```

- Enclosed CJK Letters and Months (带圈中日韩字母和月份)

```
470 "3200 -> "32FF ,
```

- CJK Compatibility (中日韩兼容)

```
471 "3300 -> "33FF ,
```

- CJK Unified Ideographs Extension-A (中日韩统一表意文字扩展 A)

```
472 "3400 -> "4DBF ,
```

- Yijing Hexagrams Symbols (易经六十四卦符号)

```
473 "4DC0 -> "4DFF ,
```

- CJK Unified Ideographs (中日韩统一表意文字)

```
474 "4E00 -> "9FFF ,
```

- Yi Syllables (彝文音节)

475 "A000 -> "A48F ,

- Yi Radicals (彝文字根)

476 "A490 -> "A4CF ,

- Hangul Syllables (谚文音节)

477 "AC00 -> "D7AF ,

- CJK Compatibility Ideographs (中日韩兼容表意文字)

478 "F900 -> "FAFF ,

- Vertical Forms (竖排形式)

479 "FE10 -> "FE1F ,

- CJK Compatibility Forms (中日韩兼容形式)

480 "FE30 -> "FE4F ,

- Halfwidth and Fullwidth Forms (半角及全角形式)

481 "FF00 -> "FFEF ,

- Ideographic Symbols and Punctuation (表意文字符号及标点)

482 "16FEO -> "16FFF ,

- Tangut (西夏文)

483 "17000 -> "187FF ,

- Tangut Components (西夏文部首)

484 "18800 -> "18AFF ,

- Kana Supplement (日文假名增补)

485 "1B000 -> "1B0FF ,

- Enclosed Ideographic Supplement (带圈表意文字增补)

486 "1F200 -> "1F2FF ,

- CJK Unified Ideographs Extension-B (中日韩统一表意文字扩展 B)

487 "20000 -> "2A6DF ,

- CJK Unified Ideographs Extension-C (中日韩统一表意文字扩展 C)

488 "2A700 -> "2B73F ,

- CJK Unified Ideographs Extension-D (中日韩统一表意文字扩展 D)

489 "2B740 -> "2B81F ,

- CJK Unified Ideographs Extension-E (中日韩统一表意文字扩展 E)

490 "2B820 -> "2CEAF ,

- CJK Unified Ideographs Extension-F (中日韩统一表意文字扩展 F)

491 "2CEB0 -> "2EBEF ,

- CJK Compatibility Ideographs Supplement (中日韩兼容表意文字增补)

492 "2F800 -> "2FA1F

493 }

\c_xeCJK_CM_chars_clist 包括日文假名浊点和异体字选择符。组合标识是最好是归入 256 类，即透明类，不会影响状态。但也会产生一定问题。比如下面的例子，位于行尾的“二”造成分组不匹配。

```
\XeTeXinterchartokenstate=1
\XeTeXcharclass`二=256
\XeTeXinterchartoks 255 1 = {\bgroup}
\XeTeXinterchartoks 1 255 = {\egroup}
\XeTeXinterchartoks 1 1 = {x}
\font\zhfont="SimSun"
\zhfont
一二三二
\bye
494 \clist_const:Nn \c_xeCJK_CM_chars_clist
495 {
```

- Diacritics (音调符号)

496 "302A -> "302F ,

- 日文假名浊点

497 "3099 -> "309A ,

- Variation Selectors (异体字选择符)

498 "FE00 -> "FE0F ,

- Variation Selectors Supplement (异体字选择符增补)

499 "E0100 -> "E01EF

500 }

\c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist 朝鲜文字母。

```
501 \clist_const:Nn \c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist
502 {
```

- Hangul Jamo (谚文字母)

503 "1100 -> "11FF ,

- Hangul Jamo Extended-A (谚文扩展 A)

504 "A960 -> "A97F ,

- Hangul Jamo Extended-B (谚文扩展 B)

505 "D7B0 -> "D7FF

506 }

5.5 字符类别处理

\xeCJK_class_num:n #1 为字符类别名称，用于取得字符类别对应的编号。

507 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_class_num:n #1 { \use:c { _xeCJK_class_cname:n {#1} } }

```
\xeCJKDeclareCharClass 508 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareCharClass { s > { \TrimSpaces } m m }
509 {
510   \xeCJK_declare_char_class:nn {#2} {#3}
511   \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
512 }
```

用于设置字符所属的类别, #1 为类别名称, #2 为字符的 Unicode, 相邻字符用半角逗号隔开, 支持类似 "1100 -> "11FF 起止范围的使用方式。

```

513 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_char_class:nn #1#2
514 {
515   \clist_set:Nx \l_xeCJK_tmp_clist {#2}
516   \xeCJK_declare_char_class:nN {#1} \l_xeCJK_tmp_clist
517 }
518 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_char_class:nN #1#2
519 {
520   \clist_gconcat:ccN
521   { g__xeCJK_#1_range_clist } { g__xeCJK_#1_range_clist } #2
522   \clist_map_inline:Nn #2
523   {
524     \str_if_eq:nnF {##1} { -> }
525     {
526       \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_set_char_class:nnn {##1}
527       { \xeCJK_class_num:n {#1} }
528     }
529   }
530   \xeCJK_set_char_class:nnn { "3099 } { "309A } { \xeCJK_class_num:n { CM } }
531 }
532 \NewDocumentCommand \__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw
533 { m > { \SplitArgument { 1 } { -> } } m } { #1 #2 }
534 \cs_generate_variant:Nn \clist_gconcat:NNN { cc }
535 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_char_class:nn { nc }

\__xeCJK_check_num_range:nnNN #1#2#3#4
536 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_num_range:nnNN #1#2#3#4
537 {
538   \bool_lazy_or:nnTF
539   { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#1} }
540   { \xeCJK_if_blank_x_p:n {#2} }
541   {
542     \int_set:Nn #3 { \xeCJK_if_blank_x:nTF {#1} {#2} {#1} }
543     \int_set_eq:NN #3 #4
544   }
545   {
546     \int_set:Nn #3 { \int_min:nn {#1} { \IfNoValueTF {#2} {#1} {#2} } }
547     \int_set:Nn #4 { \int_max:nn {#1} { \IfNoValueTF {#2} {#1} {#2} } }
548   }
549 }

550 \token_if_letter:NF ^~~~ac00
551 {
552   \int_set:Nn \l_xeCJK_begin_int { "AC00 }
553   \int_set:Nn \l_xeCJK_end_int { "D7A3 }
554   \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
555   {
556     \char_set_catcode_letter:n { \l_xeCJK_begin_int }
557     \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
558   }
559 }

```

设置字符类别, #1 和 #2 为字符类别起止的 Unicode, #3 为类别名称对应编号。

```

560 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_char_class:nnn #1#2#3
561 {
562   \__xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l_xeCJK_begin_int \l_xeCJK_end_int
563   \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int {#3}
564   \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
565   {
566     \xetex_charclass:D \l_xeCJK_begin_int = \l_xeCJK_tmp_int
567     \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
568   }
569 }

```

__xeCJK_set_char_class_eq:nn 将字符类 #1 中的字符全部设置成字符类 #2。只适用于 #1 的字符类范围为离散的逗号列表的情况。

```
570 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_set_char_class_eq:nn #1#2
571 {
572     \int_set:Nn \l_\_xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#2} }
573     \clist_map_inline:cn { c_\_xeCJK_#1_chars_clist }
574         { \xetex_charclass:D ##1 = \l_\_xeCJK_tmp_int }
575 }
```

\normalspacedchars 声明前后不加间距的字符。

```
576 \NewDocumentCommand \normalspacedchars { m }
577 {
578     \tl_map_inline:nn {#1}
579         { \xetex_charclass:D `##1 = \xeCJK_class_num:n { NormalSpace } }
580 }
```

\xeCJKResetPunctClass 用于重置标点符号所属的字符类。

```
581 \NewDocumentCommand \xeCJKResetPunctClass { }
582 {
583     \clist_gclear:N \g_\_xeCJK_HalfLeft_range_clist
584     \clist_gclear:N \g_\_xeCJK_HalfRight_range_clist
585     \clist_gclear:N \g_\_xeCJK_FullLeft_range_clist
586     \clist_gclear:N \g_\_xeCJK_FullRight_range_clist
587     \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfLeft } \c_\_xeCJK_HalfLeft_chars_clist
588     \xeCJK_declare_char_class:nN { HalfRight } \c_\_xeCJK_HalfRight_chars_clist
589     \xeCJK_declare_char_class:nN { FullLeft } \c_\_xeCJK_FullLeft_chars_clist
590     \xeCJK_declare_char_class:nN { FullRight } \c_\_xeCJK_FullRight_chars_clist
591 }
```

\xeCJKResetCharClass 用于恢复 xeCJK 对字符类别的设置。

```
592 \NewDocumentCommand \xeCJKResetCharClass { }
593 {
594     \clist_gclear:N \g_\_xeCJK_CJK_range_clist
595     \clist_gclear:N \g_\_xeCJK_NormalSpace_range_clist
596     \clist_gclear:N \g_\_xeCJK_CM_range_clist
597     \clist_gclear:N \g_\_xeCJK_HangulJamo_range_clist
598     \xeCJK_declare_char_class:nN { CJK } \c_\_xeCJK_CJK_chars_clist
599     \xeCJK_declare_char_class:nN { NormalSpace } \c_\_xeCJK_NormalSpace_chars_clist
600     \xeCJK_declare_char_class:nN { CM } \c_\_xeCJK_CM_chars_clist
601     \xeCJK_declare_char_class:nN { HangulJamo } \c_\_xeCJK_HangulJamo_chars_clist
602     \xeCJKResetPunctClass
603 }
```

设置字符类别。

```
604 \xeCJKResetCharClass
```

\xeCJK_inter_class_toks:nnn 在相邻类别之间插入内容。

```
605 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_inter_class_toks:nnn #1#2#3
606     { \xetex_interchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~ \xeCJK_class_num:n {#2} = {#3} }
607 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_inter_class_toks:nnn { nnc , nnx }
```

\xeCJK_get_inter_class_toks:nn 取出相邻类别之间的内容。

```
608 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_get_inter_class_toks:nn #1#2
609     { \tex_the:D \xetex_interchartoks:D \xeCJK_class_num:n {#1} ~ \xeCJK_class_num:n {#2} }
```

\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn 清除相邻类别之间的内容。注意，直接赋空值可能会导致 XeTeX 崩溃。例如

```
\XeTeXinterchartokenstate = 1
\XeTeXcharclass`A=10
\XeTeXinterchartoks 10 10 = {xx}
\begingroup
    \XeTeXinterchartoks 10 10 = {} AA
\endgroup
\bye
```

如果把上述例子中的分组 \begingroup 和 \endgroup 去掉，则结果正常，甚为怪异。

```
610 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn #1#2
611   { \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} {#2} { \prg_do_nothing: } }
```

在相邻类别之间已有的内容前增加内容。

```
612 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn #1#2#3
613   {
614     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
615     { \exp_not:n {#3} \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
616   }
617 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { nnx }
```

在相邻类别之间已有的内容后追加内容。

```
618 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn #1#2#3
619   {
620     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2}
621     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} \exp_not:n {#3} }
622   }
623 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { nnc , nnx }
```

将 #3 和 #4 之间的内容复制到 #1 和 #2 之间。

```
624 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
625   {
626     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#3} {#4} }
627     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_tmp_tl
628     {
629       \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
630       \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_tmp_tl
631         { \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
632     }
633     { \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl } }
634   }
```

将 #1 和 #2 之间出现的 #3 用 #4 替换。

```
635 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn #1#2#3#4
636   {
637     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn {#1} {#2} }
638     \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_tmp_tl
639     {
640       \tl_replace_all:Nnn \l_xeCJK_tmp_tl {#3} {#4}
641       \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {#2} { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl }
642     }
643   }
```

清除边界与 CJK 文字、全角左右标点之间的内容。

```
644 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
645   {}
646 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_update_clear_toks:n #1
647   {
648   \cs_gset_protected_nopar:Npx \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
649   {
650     \exp_not:o { \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: }
651     \xetex_interchartoks:D
652       \xeCJK_class_num:n { Boundary } ~ \xeCJK_class_num:n {#1}
653       = { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
654   }
655 }
```

保存宏包预先定义的字符类。

```
656 \seq_new:N \g_xeCJK_base_class_seq
657 \seq_gset_eq:NN \g_xeCJK_base_class_seq \g_xeCJK_class_seq
658 \seq_new:N \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
659 \seq_gset_from_clist:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
660 { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace , Boundary }
```

```

661 \seq_new:N \g_xeCJK_CJK_class_seq
662 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_save_CJK_class:n #1
663 {
664   \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq {\#1}
665   \tl_const:cn { \_xeCJK_CJK_class_tl:c { \_xeCJK_class_cname:n {\#1} } } {\#1}
666   \_xeCJK_update_clear_toks:n {\#1}
667 }
668 \clist_map_function:nN
669 { CJK , FullLeft , FullRight , CM , HangulJamo } \_xeCJK_save_CJK_class:n

```

5.6 字符输出规则

	Default	CJK	FullL	FullR	HalfL	HalfR	Normal	Bound	CM
Default		✓	✓	✓				✓	✓
CJK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FullLeft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FullRight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HalfLeft		✓	✓	✓					✓
HalfRight		✓	✓	✓				✓	✓
NormalSpace		✓	✓	✓				✓	✓
Boundary	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
CM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\xeCJK_class_group_begin: 在 CJK 类开始时, 设置 \XeTeXdashbreakstate 为零, 避免破折号之间的折行。

```

670 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_class_group_begin:
671 {
672   \c_group_begin_token
673   \bool_set_true:N \l_xeCJK_CJK_group_bool
674   \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_spacefactor_int \c_one_thousand
675   \int_zero:N \xetex_dashbreakstate:D
676 }
677 \bool_new:N \l_xeCJK_CJK_group_bool
678 \cs_new_eq:NN \xeCJK_class_group_end: \c_group_end_token

```

CM 字符类与 CJK 字符类基本相同, 只是从 CJK 转移到 CM 时, 不加入任何内容。

```

679 \AtEndOfPackage
680 {
681   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq
682   {
683     \str_if_eq:nNTF {\#1} { CM }
684     { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { CM } {\#1} { CJK } { CJK } }
685     {
686       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { CM } {\#1} { CJK } {\#1}
687       \str_if_eq:nnF {\#1} { CJK }
688       { \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {\#1} { CM } {\#1} { CJK } }
689     }
690   }
691 }

```

HangulJamo 字符类与 CJK 字符类基本相同, 只是 HangulJamo 类之间不加入任何内容。

```

692 \AtEndOfPackage
693 {
694   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq
695   {
696     \str_if_eq:nnF {\#1} { HangulJamo }
697     {
698       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { HangulJamo } {\#1} { CJK } {\#1}
699       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {\#1} { HangulJamo } {\#1} { CJK }
700     }

```

```

701      }
702  }
703 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft , HalfRight , NormalSpace }
704  {
705   \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { CJK }
706   {
707     \xeCJK_class_group_begin:
708     \xeCJK_select_font:
709     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { CJK }
710     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
711     \CJKeSymbol
712   }
713   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \xeCJK_class_group_end: }
714 }
715 \clist_map_inline:nn { Default , HalfLeft }
716 {
717   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } {#1} { \xeCJK_Boundary_and_Default: }
718   \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { CJK } {#1} { \CJKeGlue }
719 }

\xeCJK_Boundary_and_Default:
720 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_Default:
721 {
722   \xeCJK_check_for_ecglue:
723 }
724   \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
725   {
726     \__xeCJK_replace_space:
727     \__xeCJK_check_for_ecglue:
728 }
729 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_ecglue:
730 {
731   \bool_lazy_or:nnTF
732   {
733     \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK }
734     \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-widow }
735     \xeCJK_remove_node: \CJKeGlue
736     {
737       \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
738       \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue:
739     }
740 }
741 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \__xeCJK_check_for_ecglue:

```

__xeCJK_replace_space: 将空格替换为 \CJKeGlue。注意由 \leaders 等产生的 glue，并不能正确地还回去。好在 L^AT_EX 2 _{ϵ} 中常用的 \hrulefill 和 \dotfill 定义末尾都有 \kern\z@ 保护。

```

740 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_replace_space:
741 {
742   \skip_set_eq:NN \l__xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
743   \tex_unskip:D
744   \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
745   {
746     \xeCJK_remove_node: \CJKeGlue
747     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
748     {
749       \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_last_skip } { \c_xeCJK_space_skip_t1 }
750       \xeCJK_remove_node: \CJKeGlue
751       \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip
752     }
753     \skip_horizontal:N \l__xeCJK_last_skip
754   }
755 }
756 \skip_new:N \l__xeCJK_last_skip

757 \clist_map_inline:nn { Default , HalfRight }
758 {
759   \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary }
760   {

```

```

761           \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_spacefactor_int \tex_spacefactor:D
762           \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
763           {
764               \tex_italiccorrection:D
765               { \xeCJK_make_node:n { default } }
766           }
767           {
768               \token_if_space:NTF \l_peek_token
769               { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
770               { { \xeCJK_make_node:n { default } } }
771           }
772       }
773   \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {\#1} { CJK } { \CJKeclue }
774 }

775 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { NormalSpace }
776 { \xeCJK_Boundary_and_NormalSp: }

\xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
777 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_NormalSp:
778 { \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
779 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
780 {
781     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
782     { \__xeCJK_replace_space: }
783     { \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: }
784 }
785 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
786 {
787     \xeCJK_if_last_node:nT { CJK-space }
788     { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_space_or_xecglue: }
789 }
790 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: \__xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:

791 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { NormalSpace } { Boundary }
792 {
793     \int_gset_eq:NN \g__xeCJK_spacefactor_int \tex_spacefactor:D
794     \peek_meaning_remove:NTF \tex_italiccorrection:D
795     {
796         \tex_italiccorrection:D
797         { \xeCJK_make_node:n { normalspace } }
798     }
799     {
800         \token_if_space:NTF \l_peek_token
801         { { \xeCJK_make_node:n { default-space } } }
802         { { \xeCJK_make_node:n { normalspace } } }
803     }
804 }
805 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
806 {
807     \xeCJK_check_for_glue:
808     \xeCJK_class_group_begin:
809     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
810     \xeCJK_select_font:
811     \CJKeymbol
812 }

\xeCJK_check_for_glue:
813 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_for_glue:
814 {
815     \bool_lazy_or:nnTF
816     { \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK } }
817     { \xeCJK_if_last_node_p:n { CJK-space } }
818     { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
819     {
820         \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-widow }
821         { \xeCJK_remove_node: \xeCJK_widow_penalty: \CJKeclue }
822         {
823             \bool_lazy_or:nnTF
824             { \xeCJK_if_last_node_p:n { default } }

```

```

825           { \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_ten }
826           { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
827           { \xeCJK_check_for_xglue: }
828       }
829   }
830 }
831 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \prg_do_nothing:
832 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_xglue:
833 {
834     \int_compare:nNnT \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
835     {
836         \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_last_skip \tex_lastskip:D
837         \tex_unskip:D
838         \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
839         { \xeCJK_remove_node: \_xeCJK_ccglue_or_space: }
840         {
841             \xeCJK_if_last_node:nTF { default-space }
842             { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
843             { \_xeCJK_check_for_xglue_aux: }
844         }
845     }
846 }
847 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_check_for_xglue_aux:
848 {
849     \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_last_skip } { \c_xeCJK_space_skip_t1 }
850     {
851         \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
852         { \xeCJK_remove_node: \_xeCJK_ccglue_or_space: }
853         {
854             \xeCJK_if_last_node:nTF { default }
855             { \xeCJK_remove_node: \CJKeclue }
856             {
857                 \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_ten
858                 { \CJKeclue }
859                 { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
860             }
861         }
862     }
863     { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_last_skip }
864 }
865 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ccglue_or_space:
866 { \CJKeclue }

\xeCJK_if_last_node_p:n
\xeCJK_if_last_node:nTF
\prg_new_conditional:Npnn \xeCJK_if_last_node:n #1 { p , T , F , TF }
{
  \if_dim:w \use:c { c_xeCJK_#1_node_dim } = \tex_lastkern:D
    \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
}

```

\xeCJK_declare_node:n 用于判断插入的各种 kern。

```

872 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_node:n #1
873 {
874     \int_gincr:N \g_xeCJK_node_int
875     \dim_if_exist:cTF { c_xeCJK_#1_node_dim }
876     { \dim_gset:cn } { \dim_const:cn }
877     { c_xeCJK_#1_node_dim } { \g_xeCJK_node_int sp }
878 }
879 \int_new:N \g_xeCJK_node_int
880 \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_node_int \c_ten
881 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_node:n #1
882 {
883     \exp_after:wN \_xeCJK_make_node:N
884     \cs:w c_xeCJK_#1_node_dim \exp_after:wN \cs_end:
885     \exp_after:wN \tex_spacefactor:D \int_use:N \tex_spacefactor:D \exp_stop_f:
886 }
887 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_make_node:N #1

```

```

888 {
889   \tex_kern:D - #1
890   \tex_kern:D #1
891 }
892 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_remove_node:
893 { \tex_unkern:D \tex_unkern:D }
894 \xeCJK_declare_node:n { CJK }
895 \xeCJK_declare_node:n { CJK-space }
896 \xeCJK_declare_node:n { default }
897 \xeCJK_declare_node:n { default-space }
898 \xeCJK_declare_node:n { CJK-widow }
899 \xeCJK_declare_node:n { normalspace }

```

CJKglue CJK 文字之间插入的 glue。

```

900 \keys_define:nn { xeCJK / options }
901 {
902   CJKglue .code:n =
903   {
904     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJkgue {#1}
905     \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l_xeCJK_ccglue_skip
906   }
907 }
908 \skip_new:N \l_xeCJK_ccglue_skip

```

CJKecglue CJK 与西文和数学行内数学公式之间自动添加的空白。

```

xCJKecglue
909 \keys_define:nn { xeCJK / options }
910 {
911   CJKecglue .code:n =
912   {
913     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKEcglue {#1}
914     \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
915   },
916   xCJKecglue .choice: ,
917   xCJKecglue / true .code:n =
918   {
919     \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
920     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKEcglue
921     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \l_xeCJK_check_for_xglue:
922     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \l_xeCJK_check_for_xecglue:
923     \cs_set_eq:NN
924       \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
925       \l_xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
926   },
927   xCJKecglue / false .code:n =
928   {
929     \bool_set_false:N \l_xeCJK_xecglue_bool
930     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \xeCJK_space_glue:
931     \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_xglue:
932     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \l_xeCJK_check_for_ecglue:
933     \cs_set_eq:NN
934       \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
935       \l_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
936   },
937   xCJKecglue / unknown .code:n =
938   {
939     \bool_set_true:N \l_xeCJK_xecglue_bool
940     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJKEcglue {#1}
941     \xeCJK_glue_to_skip:nN {#1} \l_xeCJK_ecglue_skip
942     \cs_set_eq:NN \xeCJK_space_or_xecglue: \CJKEcglue
943     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_xglue: \l_xeCJK_check_for_xglue:
944     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_ecglue: \l_xeCJK_check_for_xecglue:
945     \cs_set_eq:NN
946       \xeCJK_check_for_ecglue_normalsp:
947       \l_xeCJK_check_for_xecglue_normalsp:
948   },

```

```

949     xCJKecglue      .default:n = { true }
950   }
951 \cs_new_eq:NN \xeCJK_space_glue: \c_space_tl
952 \skip_new:N \l_xeCJK_ecglue_skip
953 \bool_new:N \l_xeCJK_xecglue_bool

```

CJKspace 是否保留 CJK 文字间的空白，默认不保留。

```

954 \keys_define:nn { xeCJK / options }
955   {
956     CJKspace .choice: ,
957     CJKspace / true .code:n =
958     {
959       \bool_set_true:N \l_xeCJK_reserve_space_bool
960       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ignore_space_end:
961         \__xeCJK_maybe_reserve_space:
962       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_boundary_group_end_space:
963         \__xeCJK_boundary_maybe_reserve_space:
964       \cs_set_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
965         { \xeCJK_space_glue: }
966     } ,
967     CJKspace / false .code:n =
968     {
969       \bool_set_false:N \l_xeCJK_reserve_space_bool
970       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ignore_space_end:
971         \group_align_safe_end:
972       \cs_set_eq:NN \__xeCJK_boundary_group_end_space:
973         \__xeCJK_boundary_group_end_aux:
974       \cs_set_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ccglue_or_space:
975         { \CJkglue }
976     } ,
977     CJKspace .default:n = { true } ,
978     space .meta:n = { CJKspace = true } ,
979     nospace .meta:n = { CJKspace = false }
980   }
981 \bool_new:N \l_xeCJK_reserve_space_bool
982 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { Boundary } { \xeCJK_CJK_and_Boundary:w }

```

\xeCJK_CJK_and_Boundary:w 当边界是 \relax 的时候，它可能是由 \csname ... \endcsname 的形式产生的，这样就可能出现问题¹³。原来是都在未定义控制序列前都加上 \exp_not:N，现在是采用分组结束后手工恢复的方式。

```

983 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
984   {
985     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
986     {
987       \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
988         { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_space_or_xecglue: }
989         { \xeCJK_class_group_end: \CJkglue }
990     }
991   {
992     \group_align_safe_begin:
993     \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
994     {
995       \token_if_macro:NTF \l_peek_token
996         { \__xeCJK_boundary_reserve_space: }
997         { \__xeCJK_boundary_group_end_space: }
998     }
999   {
1000     \token_if_eq_meaning:NNTF \l_peek_token \scan_stop:
1001       { \__xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N }
1002       { \__xeCJK_boundary_group_end:n { CJK } }
1003     }
1004   }

```

¹³ 参见 <http://bbs.ctex.org/forum.php?mod=viewthread&tid=71563>。

```

1005 }
1006 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_boundary_reserve_space:
1007 {
1008     \_xeCJK_boundary_group_end_aux:
1009     \xeCJK_space_or_xecglue:
1010 }
1011 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_boundary_maybe_reserve_space:
1012 {
1013     \token_if_letter:NTF \l_peek_token
1014     { \_xeCJK_boundary_reserve_space: }
1015     { \_xeCJK_boundary_group_end_aux: }
1016 }
1017 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_boundary_group_end_aux:
1018 { \_xeCJK_boundary_group_end:n { CJK-space } }
1019 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_boundary_group_end_space: \_xeCJK_boundary_group_end_aux:
1020 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N #1
1021 {
1022     \_xeCJK_boundary_group_end:n { CJK }
1023     \token_if_eq_meaning:NNTF #1 \scan_stop:
1024     {#1} { \cs_set_eq:NN #1 \scan_stop: #1 }
1025 }
1026 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_boundary_group_end:n #1
1027 {
1028     \group_align_safe_end:
1029     \xeCJK_class_group_end:
1030     { \xeCJK_make_node:n {#1} }
1031 }

\xeCJK_ignore_spaces:w 1032 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ignore_spaces:w
1033 {
1034     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
1035     {
1036         \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1037         { \xeCJK_space_or_xecglue: } { \CJKeclue }
1038     }
1039     {
1040         \bool_if:NT \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1041         {
1042             \xeCJK_if_last_node:nT { CJK }
1043             { \xeCJK_remove_node: { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } }
1044             \group_align_safe_begin:
1045             \token_if_macro:NTF \l_peek_token
1046             { \_xeCJK_reserve_space_aux: }
1047             { \_xeCJK_ignore_space_end: }
1048         }
1049     }
1050 }
1051 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_reserve_space_aux:
1052 {
1053     \group_align_safe_end:
1054     \xeCJK_space_or_xecglue:
1055 }
1056 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_maybe_reserve_space:
1057 {
1058     \token_if_letter:NTF \l_peek_token
1059     { \_xeCJK_reserve_space_aux: }
1060     { \group_align_safe_end: }
1061 }
1062 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_ignore_space_end: \group_align_safe_end:
1063 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK } { \xeCJK_CJK_and_CJK:N }

\xeCJK_CJK_and_CJK:N 1064 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_CJK:N #1 { \CJKeclue \CJKeclue {#1} }

1065 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { CJK }
1066 { \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \CJKeclue }
1067 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { CJK }
1068 { \xeCJK_FullRight_and_CJK: \CJKeclue }

```

```

1069 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
1070 {
1071   \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
1072   {
1073     \xeCJK_inter_class_toks:nnx {#1} {##1}
1074     { \exp_not:c { xeCJK_Default_and_##1:nN } {#1} }
1075     \xeCJK_inter_class_toks:nnc {##1} {#1} { xeCJK_##1_and_Default: }
1076   }
1077 }
1078 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
1079 { \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N }
1080 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
1081 { \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N }

\xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1082 \xeCJK_app_inter_class_toks:nnn { FullLeft } { Boundary } { \tex_ignorespaces:D }
1083 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { FullRight } { Boundary }
1084 { \xeCJK_FullRight_and_Boundary: }

\xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1085 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1086 { \xeCJK_FullRight_and_Default: \tex_ignorespaces:D }

1087 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight }
1088 {
1089   \clist_map_inline:nn { FullLeft , FullRight }
1090   { \xeCJK_inter_class_toks:nnc {#1} {##1} { xeCJK_##1_and_##1:N } }
1091 }

```

__xeCJK_punct_bound_rule:NN 用于抹去标点符号的全部左/右空白。

```

1092 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_bound_rule:NN #1#2
1093 {
1094   \tex_vrule:D
1095   width - \_\_xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } {#1} {#2}
1096   depth \c_zero_dim
1097   height \c_zero_dim \scan_stop:
1098 }

```

__xeCJK_punct_rule:NN 用于减少标点符号的左/右空白。

```

1099 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_rule:NN #1#2
1100 {
1101   \tex_vrule:D
1102   width \_\_xeCJK_use_punct_dim:nnn { rule } {#1} {#2}
1103   depth \c_zero_dim
1104   height \c_zero_dim \scan_stop:
1105 }

```

__xeCJK_punct_offset:NN 经过以上 \vrule 处理后, 标点输出边界与实际边界的距离。

```

1106 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_offset:NN #1#2
1107 { \_\_xeCJK_punct_kern:n { - \_\_xeCJK_use_punct_dim:nnn { offset } {#1} {#2} } }
1108 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_kern:n #1
1109 {
1110   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim {#1}
1111   \dim_compare:nNnf \l_xeCJK_tmp_dim = \c_zero_dim
1112   { \tex_kern:D \l_xeCJK_tmp_dim }
1113 }

```

__xeCJK_punct_glue:NN 根据所选的标点处理方式在标点符号左/右增加的空白。

```

1114 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_punct_glue:NN #1#2
1115 {
1116   \_\_xeCJK_punct_hskip:n
1117   { \_\_xeCJK_use_dim_or_skip:nnn { glue } {#1} {#2} }
1118 }
1119 \cs_new_eq:NN \_\_xeCJK_punct_hskip:n \skip_horizontal:n

```

```

\__xeCJK_punct_kern:NN 相邻两个标点之间的间距。
1120 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_kern:NN #1#2
1121 {
1122   \__xeCJK_nobreak_hskip:n
1123   { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn { kern } {#1} {#2} }
1124 }

\g__xeCJK_last_punct_tl 用于记录当前的标点符号。
1125 \tl_new:N \g__xeCJK_last_punct_tl

\xeCJK_FullLeft_and_CJK: 1126 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_CJK:
1127 {
1128   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
1129   {
1130     \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1131     \xeCJK_no_break:
1132     \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1133   }
1134   { \xeCJK_no_break: }
1135 }

\xeCJK_FullLeft_and_Default: 1136 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_Default:
1137 {
1138   \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g__xeCJK_last_punct_tl
1139   {
1140     \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1141     \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break:
1142     \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1143   }
1144   { \xeCJK_class_group_end: \xeCJK_no_break: \__xeCJK_zero_glue: }
1145 }
1146 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_zero_glue:
1147 { \skip_horizontal:N \c_zero_skip }

\xeCJK_FullRight_and_CJK: 1148 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_CJK:
1149 {
1150   \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1151   \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1152   \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1153   \CJKglue
1154 }

\xeCJK_FullRight_and_Default: 1155 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_Default:
1156 {
1157   \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1158   \xeCJK_class_group_end:
1159   \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1160   \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl \g__xeCJK_last_punct_tl
1161 }

\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN 1162 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullLeft:nN #1#2
1163 {
1164   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_left_tl {#2}
1165   \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N {#2}
1166   \xeCJK_class_group_begin:
1167   \xeCJK_select_font:
1168   \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullLeft }
1169   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1170   \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl {#2}
1171   \__xeCJK_punct_rule:NN \c__xeCJK_left_tl {#2}
1172   \CJKindsymbol {#2}
1173 }

1174 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N #1
1175 {
1176   \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
1177   \__xeCJK_punct_offset:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
1178 }

```

```

\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N 1179 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_FullLeft:N #1
1180 {
1181   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1182   \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N {#1}
1183   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1184   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1185   \CJKnuctsymbol {#1}
1186 }
1187 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
1188 {
1189   \CJkgue
1190   \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1191   \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1192 }

\xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N 1193 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N #1
1194 {
1195   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1196   \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N {#1}
1197   \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1198   \xeCJK_class_group_begin:
1199   \xeCJK_select_font:
1200   \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1201   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1202   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1203   \CJknuctsymbol {#1}
1204 }

```

__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N 为 1 表示 hlist node, 在这里用来判断是否位于段首。基于正常情况下, \TeX 会在段落开头插入宽度为 \parindent 的水平盒子用于缩进。-1 表示 empty list, 常出现在盒子的起始位置, 在段落前使用 \noindent 就是这种情况。11 表示 glue node, 这里判断的目的是当全角左标点出现在 \LaTeX 表格的非 p 列行首时, 能够对齐到单元格的边界。判断基于标准 \LaTeX 表格的列格式 (\@tabclassz) 定义中, 在 l 列和 r 列前为了防止 \tabcolsep 被无意 \unskip 掉, 都加了 \hskip1sp, 而 c 列前则有 \hfil。13 表示 penalty node, 这里判断的目的是全角左标点出现在 \LaTeX 列表环境的 \item 后面时, 能对齐到边界。判断基于 \item 的内部定义 \@item 对 \everypar 进行了修改, 在这里起到影响作用的是 \box@\labels \penalty\z@。enumitem 宏包修改了 description 环境中使用的 \item (\enit@postlabel@i), 在这里起到影响作用的是 \penalty\z@ \hskip\labelsep。以上判断都比较粗略, 暂时也没有想起更好的办法。

```

1205 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
1206 {
1207   \int_case:nnTF { \etex_lastnodetype:D }
1208   {
1209     { \c_one      }
1210     {
1211       \box_set_to_last:N \l_xeCJK_tmp_box
1212       \bool_lazy_and:nnTF
1213       { \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = { -1 } }
1214       { \dim_compare_p:nNn { \box_wd:N \l_xeCJK_tmp_box } = \tex_parindent:D }
1215       { \box_use_clear:N \l_xeCJK_tmp_box \use_none:n }
1216       { \box_use_clear:N \l_xeCJK_tmp_box \use:n }
1217     }
1218     { -1 } { \__xeCJK_zero_glue: \use_none:n }
1219     { \c_eleven    }
1220     {
1221       \bool_lazy_or:nnTF
1222       { ! ( \skip_if_finite_p:n { \tex_lastskip:D } ) }
1223       { \skip_if_eq_p:nn { \tex_lastskip:D } { 1 sp } }
1224       { \__xeCJK_zero_glue: \use_none:n }
1225     }
1226     { \skip_if_eq:nnTF { \tex_lastskip:D } { \labelsep } }
1227     {
1228       \tex_unskip:D

```

```

1229          \bool_lazy_and:nTF
1230              { \int_compare_p:nNn \etex_lastnodetype:D = \c_thirteen }
1231              { \int_compare_p:nNn \tex_lastpenalty:D = \c_zero }
1232              { \skip_horizontal:n { \labelsep } \use_none:n }
1233              { \skip_horizontal:n { \labelsep } \use:n }
1234          }
1235      }
1236  }
1237 }
1238 \c_thirteen
1239 {
1240     \int_compare:nNnTF \tex_lastpenalty:D = \c_zero
1241     {
1242         \tex_unpenalty:D
1243         \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_one
1244         { \tex_penalty:D \c_zero \use_none:n }
1245         { \tex_penalty:D \c_zero \use:n }
1246     }
1247     { \use:n }
1248 }
1249 }
1250 { { \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl {#1} } }
1251 { \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_left_tl {#1} }
1252 }

\xeCJK_Default_and_FullRight:nN 1253 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Default_and_FullRight:nN #1#2
1254 {
1255     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl {#2}
1256     \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {#2}
1257     \xeCJK_class_group_begin:
1258     \xeCJK_select_font:
1259     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn {#1} { FullRight }
1260     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1261     \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl {#2}
1262     \xeCJK_FullRight_symbol:N {#2}
1263 }

\xeCJK_Boundary_and_FullRight:N 1264 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_Boundary_and_FullRight:N #1
1265 {
1266     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl {#1}
1267     \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {#1}
1268     \xeCJK_class_group_begin:
1269     \xeCJK_select_font:
1270     \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
1271     \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1272     \xeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1273 }

\xeCJK_CJK_and_FullRight:N 1274 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_CJK_and_FullRight:N #1
1275 {
1276     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c__xeCJK_right_tl {#1}
1277     \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N {#1}
1278     \tl_gset:Nx \g__xeCJK_last_punct_tl {#1}
1279     \xeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1280 }

\__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N 1281 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N #1
\__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N 1282 {
1283     \__xeCJK_punct_if_long:NTF {#1}
1284     { \CJGluE }
1285     {
1286         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#1}
1287         {
1288             \xeCJK_no_break:
1289             \__xeCJK_punct_glue:NN \c__xeCJK_right_tl {#1}
1290             \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c__xeCJK_left_tl {#1}
1291         }
1292         { \xeCJK_no_break: }

```

```

1293     }
1294   }
1295 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \__xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N
\nxeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 1296 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N #1
1297 {
1298   \xeCJK_no_break:
1299   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1300   \xeCJK_get_punct_kerning:on \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1301   \__xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1302   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1303   \CJkpunctsymbol {#1}
1304 }

\nxeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 1305 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N #1
1306 {
1307   \xeCJK_no_break:
1308   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {#1}
1309   \xeCJK_get_punct_kerning:on \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1310   \__xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1311   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1312   \xeCJK_no_break:
1313   \xeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1314 }

\nxeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 1315 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N #1
1316 {
1317   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
1318   \xeCJK_get_punct_kerning:on \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1319   \xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1320   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1321   \CJkpunctsymbol {#1}
1322 }

\__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN 1323 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN #1#2
1324 {
1325   \__xeCJK_punct_kern:NN #1#2
1326   \xeCJK_no_break:
1327 }
1328 \cs_new_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN

\__xeCJK_punct_breakable_kern:NN 1329 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN #1#2
1330 {
1331   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl #1
1332   \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
1333   { \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn { break_kern } {#1} {#2} }
1334   \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_left_tl #2
1335 }
1336 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \skip_horizontal:n

\nxeCJK_FullRight_and_FullRight:N 1337 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_and_FullRight:N #1
1338 {
1339   \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl {#1}
1340   \xeCJK_get_punct_kerning:on \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1341   \__xeCJK_punct_kern:NN \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1342   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_last_punct_tl {#1}
1343   \xeCJK_no_break:
1344   \xeCJK_FullRight_symbol:N {#1}
1345 }

```

5.7 全角右标点后的断行

CheckFullRight 选项设置。

```

1346 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1347 {
1348   CheckFullRight .choice: ,

```

```

1349     CheckFullRight / true .code:n =
1350     {
1351         \cs_if_eq:NNF \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1352         {
1353             \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_FullRight_check: \xeCJK_FullRight_and_Boundary:
1354                 \cs_set_eq:NN \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N \xeCJK_FullRight_symbol:N
1355                 \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1356                 \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw
1357         }
1358     } ,
1359     CheckFullRight / false .code:n =
1360     {
1361         \cs_if_eq:NNT \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \xeCJK_check_FullRight:
1362         {
1363             \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_and_Boundary: \__xeCJK_save_FullRight_check:
1364                 \cs_set_eq:NN \xeCJK_FullRight_symbol:N \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N
1365         }
1366     } ,
1367     CheckFullRight .default:n = { true }
1368 }

\xeCJK_FullRight_symbol:N 1369 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_FullRight_symbol:N { \CJKpunctsymbol }

\xeCJK_check_FullRight: 1370 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight:
1371 {
1372     \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1373     \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1374     \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1375     \group_align_safe_begin:
1376     \tl_case:NoTF \l_peek_token
1377         { \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl }
1378         { \group_align_safe_end: \xeCJK_no_break: }
1379         { \group_align_safe_end: }
1380     \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
1381     \xeCJK_class_group_end:
1382 }
1383 \cs_generate_variant:Nn \tl_case:NnTF { No }

\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw 1384 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw #1
1385 { \xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw { \__xeCJK_save_FullRight_symbol:N {#1} } }

\xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn 1386 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn #1#2#3#4#5
1387 {
1388     \tl_new:N #2
1389     \seq_new:N #3
1390     \keys_define:nn { xeCJK / options }
1391     {
1392         #1 .code:n =
1393         {
1394             \seq_set_split:Nnn #3 { } {##1}
1395             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1396         },
1397         #1+ .code:n =
1398         {
1399             \tl_map_inline:nn {##1}
1400                 { \seq_if_in:NnF #3 {####1} { \seq_put_right:Nn #3 {####1} } }
1401                 \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1402         },
1403         #1- .code:n =
1404         {
1405             \tl_map_inline:nn {##1} { \seq_remove_all:Nn #3 {####1} }
1406             \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #2#3 {#4} {#5}
1407         }
1408     }
1409 }
1410 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn #1#2#3#4
1411 {
1412     \tl_clear:N #1

```

```

1413     \seq_map_inline:Nn #2 { \tl_put_right:Nn #1 { {##1} {#3} } }
1414     #4
1415 }
```

NoBreakCS 设置不能在全角右标点之后断行的控制序列。

```

1416 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNnn { NoBreakCS }
1417 \l_xeCJK_no_break_cs_case_tl \l_xeCJK_no_break_cs_seq { } { }
```

\xeCJKnobreak 为保险起见, 我们在这里用了一个循环。

```

1418 \NewDocumentCommand \xeCJKnobreak { }
1419 {
1420     \bool_set_true:N \l_xeCJK_tmp_bool
1421     \int_while_do:nNnn \etex_lastnodetype:D = \c_eleven
1422     {
1423         \bool_if:NTF \l_xeCJK_tmp_bool
1424         {
1425             \bool_set_false:N \l_xeCJK_tmp_bool
1426             \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D
1427         }
1428         { \skip_add:Nn \l_xeCJK_tmp_skip \tex_lastskip:D }
1429         \tex_unskip:D
1430     }
1431     \xeCJK_no_break:
1432     \bool_if:NF \l_xeCJK_tmp_bool { \skip_horizontal:N \l_xeCJK_tmp_skip }
1433 }
```

5.8 段末孤字处理

CheckSingle 孤字处理功能选项。

```

1434 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1435 {
1436     CheckSingle .choice: ,
1437     CheckSingle / true .code:n =
1438     {
1439         \cs_if_eq:NNF \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1440         {
1441             \cs_set_eq:NN \l_xeCJK_check_single_save:N \xeCJK_CJK_and_CJK:N
1442             \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1443         }
1444     },
1445     CheckSingle / false .code:n =
1446     {
1447         \cs_if_eq:NNT \xeCJK_CJK_and_CJK:N \xeCJK_check_single:Nw
1448         { \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_CJK:N \l_xeCJK_check_single_save:N }
1449     },
1450     CheckSingle .default:n = { true } ,
1451     CJKchecksingle .meta:n = { CheckSingle = true }
1452 }
```

WidowPenalty 设置段末汉字的 penalty, 默认值是 10000。

```

1453 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1454 {
1455     WidowPenalty .int_set:N = \l_xeCJK_widow_penalty_int ,
1456     WidowPenalty .default:n = { \c_ten_thousand }
1457 }
```

\xeCJK_widow_penalty: 预防段末孤字而插入的 penalty, 值为 \l_xeCJK_widow_penalty_int。

```

1458 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_widow_penalty:
1459 { \tex_penalty:D \l_xeCJK_widow_penalty_int }
```

```

\xeCJK_check_single:Nw 1460 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single:Nw #1
\__xeCJK_check_single_end:N 1461 {
1462   \group_align_safe_begin:
1463   \peek_catcode:NTF \c_catcode_letter_token
1464   { \xeCJK_check_single:NNw #1 }
1465   {
1466     \token_if_other:NTF \l_peek_token
1467     { \xeCJK_check_single:NNw }
1468     { \__xeCJK_check_single_end:N }
1469     #1
1470   }
1471 }
1472 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_end:N
1473 {
1474   \group_align_safe_end:
1475   \__xeCJK_check_single_save:N
1476 }

```

使用 \group_align_safe_begin: 和 \group_align_safe_end: 是为了防止在表格里面报错。

```

1477 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single:NNw #1#2
1478 {
1479   \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_catcode_letter_token
1480   {
1481     \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1482     {
1483       \bool_if:NTF \l__xeCJK_reserve_space_bool
1484       { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1485       { \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2 }
1486     }
1487     { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
1488   }
1489   {
1490     \token_if_other:NTF \l_peek_token
1491     {
1492       \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1493       { \__xeCJK_check_single_space>NN }
1494       { \__xeCJK_check_single_end:N }
1495     }
1496     {
1497       \bool_if:NTF \l__xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
1498       { \__xeCJK_check_single_aux:nNNw { ~ } }
1499       { \__xeCJK_check_single_aux:nNNw { } }
1500     }
1501     #1 #2
1502   }
1503 }
1504 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_aux:nNNw #1#2#3
1505 {
1506   \token_if_cs:NTF \l_peek_token
1507   { \xeCJK_check_single_cs>NNn }
1508   { \xeCJK_check_single_end:NNnw }
1509   #2 #3 {#1}
1510 }

\__xeCJK_check_single_end>NNnw 1511 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn #1#2#3
\__xeCJK_check_single_end_aux>NNn 1512 { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 #3 }
\__xeCJK_check_single_end_equation>NNnw 1513 \cs_new_eq:NN \xeCJK_check_single_end:NNnw \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn
\__xeCJK_check_single_end_equation>NNnw 1514 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_end_equation:NNnw
1515 {
1516   \token_if_math_toggle:NTF \l_peek_token
1517   { \xeCJK_check_single_equation>NNnNw }
1518   { \__xeCJK_check_single_end_aux>NNn }
1519 }

PlainEquation 1520 \keys_define:nn { xecjk / options }
1521 {

```

```

1522 PlainEquation .choice: ,
1523 PlainEquation / true .code:n =
1524 {
1525   \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end:NNnw
1526   \__xeCJK_check_single_end_equation:NNnw
1527 },
1528 PlainEquation / false .code:n =
1529 {
1530   \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_single_end:NNnw
1531   \__xeCJK_check_single_end_aux:NNn
1532 },
1533 PlainEquation .default:n = { true } ,
1534 }

\__xeCJK_check_single_space>NN
1535 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_single_space>NN #1#2
1536 {
1537   \xeCJK_if_CJK_class:NTF #2
1538   {
1539     \xeCJK_if_CJK_class:NTF \l_peek_token
1540     { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 }
1541     { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1542   }
1543   { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2 ~ }
1544 }

\xeCJK_check_single_equation:NNnw
1545 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_equation:NNnw #1#2#3#4
1546 {
1547   \peek_catcode:NTF \c_math_toggle_token
1548   {
1549     \xeCJK_widow_penalty: \__xeCJK_check_single_end:N #1
1550     \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2 #4
1551   }
1552   { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3#4 }
1553 }

```

\xeCJK_check_single_cs>NN 在使用 CheckSingle 选项时,在 `tablists` 宏包定义的 `tabenum` 环境中会出现下面的错误:

```

! Forbidden control sequence found while scanning use of \use_ii:nn.
<inserted text>
\par
1.10 \item

```

原因在于 `tabenum` 实际上是一个 TeX 对齐环境 (`\halign`), `\par` 在其中被重定义为 `\cr`。而在下面 `\tl_case:NnF` 的分支里有对 `\par` 的 `\ifx` 判断。解决办法是将判断用 `\group_align_safe_begin:` 和 `\group_align_safe_end:` 包起来。或者改用原语 `\tex_par:D` 作为判断条件。

```

1554 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_cs>NN #1#2#3
1555 {
1556   \tl_case:NoF \l_peek_token
1557   { \l__xeCJK_check_single_cs_case_tl }
1558   { \use_iii:nnn }
1559   { \xeCJK_check_single_env:nnNn }
1560   {
1561     \xeCJK_widow_penalty:
1562     \__xeCJK_check_single_end:N #1
1563     \xeCJK_make_node:n { CJK-widow } #2#3
1564   }
1565   { \__xeCJK_check_single_end:N #1 #2#3 }
1566 }
1567 \tl_new:N \l__xeCJK_check_single_cs_case_tl
1568 \cs_generate_variant:Nn \tl_case:NnF { No }

\xeCJK_check_single_env:nnNn
1569 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_check_single_env:nnNn #1#2#3#4
1570 {
1571   \str_case_x:noTF {#4}
1572   { \l__xeCJK_inline_env_case_tl }

```

```

1573      {#2}
1574      {#1}
1575      #3 {#4}
1576    }
1577 \cs_generate_variant:Nn \str_case_x:nnTF { no }

NewLineCS 1578 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNnn { NewLineCS }
1579   \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_new_line_cs_seq
1580   { \use_i:nnn }
1581   {
1582     \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1583       \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
1584   }

EnvCS 1585 \xeCJK_cs_case_keys_define:nNnn { EnvCS }
1586   \l_xeCJK_env_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_seq
1587   { \use:n }
1588   {
1589     \tl_concat:NNN \l_xeCJK_check_single_cs_case_tl
1590       \l_xeCJK_new_line_cs_case_tl \l_xeCJK_env_cs_case_tl
1591   }

InlineEnv 1592 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1593  {
1594    InlineEnv .code:n =
1595    {
1596      \seq_set_from_clist:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {#1}
1597      \xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1598    } ,
1599    InlineEnv+ .code:n =
1600    {
1601      \clist_map_inline:nn {#1}
1602        {
1603          \seq_if_in:NnF \l_xeCJK_inline_env_seq {##1}
1604            { \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1605        }
1606        \xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1607    } ,
1608    InlineEnv- .code:n =
1609    {
1610      \clist_map_inline:nn {#1}
1611        { \seq_remove_all:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq {##1} }
1612        \xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1613    }
1614  }
1615 \seq_new:N \l_xeCJK_inline_env_seq

\xeCJK_update_inline_env_case_tl: 1616 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_update_inline_env_case_tl:
1617  {
1618    \tl_clear:N \l_xeCJK_inline_env_case_tl
1619    \seq_map_inline:Nn \l_xeCJK_inline_env_seq
1620      { \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_inline_env_case_tl { {##1} { } } }
1621  }
1622 \tl_new:N \l_xeCJK_inline_env_case_tl

```

5.9 增加 CJK 子分区

```

\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq 1623 \seq_new:N \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq

\xeCJKDeclareSubCJKBlock 声明 CJK 子区范围, #1 为自定义名称, #2 为子区的 Unicode 范围。
1624 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclareSubCJKBlock
1625  { s > { \TrimSpaces } m m }
1626  {
1627    \xeCJK_declare_sub_char_class:nxn { CJK } {#2} {#3}
1628    \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1629  }
1630 \onlypreamble \xeCJKDeclareSubCJKBlock

```

\xeCJKCancelSubCJKBlock 取消和恢复对 CJK 子区的声明。

```

\xeCJKCancelSubCJKBlock
\xeCJKRestoreSubCJKBlock
1631 \bool_new:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1632 \NewDocumentCommand \xeCJKCancelSubCJKBlock { s m }
1633 {
1634   \bool_if:NF \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1635   {
1636     \bool_set_true:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1637     \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
1638     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1639   }
1640 }
1641 \NewDocumentCommand \xeCJKRestoreSubCJKBlock { s m }
1642 {
1643   \bool_if:NT \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1644   {
1645     \bool_set_false:N \l_xeCJK_sub_cancel_bool
1646     \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:x {#2}
1647     \IfBooleanT {#1} { \xeCJKResetPunctClass }
1648   }
1649 }

\__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n
1650 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n #1
1651 {
1652   \clist_map_inline:nn {#1}
1653   {
1654     \int_if_exist:cTF { \__xeCJK_class_cname:n { CJK/##1 } }
1655     {
1656       \xeCJK_declare_char_class:nc
1657       { CJK \bool_if:NF \l_xeCJK_sub_cancel_bool { /##1 } }
1658       { g_xeCJK_CJK/#1_range_clist }
1659     }
1660     { \__xeCJK_error:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
1661   }
1662 }
1663 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n { x }
1664 \__xeCJK_msg_new:nn { SubBlock-undefined }
1665 {
1666   The~CJK~sub~block~`#1'~is~undefined.\\\\\
1667   Try~to~use~`\token_to_str:N \xeCJKDeclareSubCJKBlock \
1668   to~declare~it.
1669 }

\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn
1670 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn #1#2#3
1671 {
1672   \int_if_exist:cF { \__xeCJK_class_cname:n { #1/#2 } }
1673   {
1674     \xeCJK_new_class:n { #1/#2 }
1675     \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn {#1} {#2}
1676     \xeCJK_new_sub_key:n {#2}
1677   }
1678   \xeCJK_declare_char_class:nn { #1/#2 } {#3}
1679 }
1680 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_declare_sub_char_class:nnn { nx }

\__xeCJK_set_sub_class_toks:nn
1681 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_sub_class_toks:nn #1#2
1682 {
1683   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_base_class_seq
1684   {
1685     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } {##1} {#1} {##1}
1686     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 } {##1} {#1}
1687     \str_if_eq:nnTF {##1} { CJK }
1688     {
1689       \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn {##1} { #1/#2 }
1690       { \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} }
1691     }
1692     {
1693       \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn {##1} { #1/#2 }
1694       { \CJKsymbol }
1695     }
1696   }
1697 }
```

```

1695           { \__xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2} \CJksymbol }
1696       }
1697   }
1698 \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/#2 } {#1} {#1}
1699 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
1700 {
1701     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/#2 } { #1/##1 } {#1} {#1}
1702     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { #1/##1 } { #1/#2 } {#1} {#1}
1703     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } { #1/##1 }
1704     { \__xeCJK_switch_font:nn {#2} {##1} }
1705     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/##1 } { #1/#2 }
1706     { \__xeCJK_switch_font:nn {##1} {#2} }
1707 }
1708 \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq {#2}
1709 \__xeCJK_save_CJK_class:n { #1/#2 }
1710 \clist_map_inline:nn { CJK , FullLeft , FullRight , HangulJamo }
1711 {
1712     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn { #1/#2 } {##1}
1713     { \__xeCJK_switch_font:nn {#2} {#1} }
1714 }
1715 }

```

5.10 标点处理

\XeTeXglyphbounds 可以得到一个字符的左右边距，用于标点压缩。如果它不可用，则在文档中只能使用 plain 这一标点格式原样输出标点。

```

1716 \cs_if_exist:NF \xetex_glyphbounds:D
1717 {
1718     \__xeCJK_msg_new:nn { XeTeX-too-old }
1719     {
1720         \token_to_str:N \xetex_glyphbounds:D \ is~not~defined.\ \
1721         CJK~punctuation~kerning~will~not~be~available.\ \\
1722         You~have~to~update~XeTeX~to~the~version~0.9995.0~or~later.
1723     }
1724     \__xeCJK_error:n { XeTeX-too-old }
1725     \AtEndOfPackage
1726     {
1727         \keys_define:nn { xeCJK / options }
1728         {
1729             PunctStyle / unknown .code:n =
1730             { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
1731         }
1732         \seq_gclear:N \g_xeCJK_punct_style_seq
1733         \keys_set:nn { xeCJK / options } { PunctStyle = plain }
1734     }
1735 }

```

\xeCJKsetwidth 手动设置参数中的标点符号的宽度。

```

1736 \NewDocumentCommand \xeCJKsetwidth { s m m }
1737 {
1738     \IfBooleanTF {#1}
1739     {
1740         \tl_map_inline:xn {#2}
1741         { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct_bound_width/##1/tl } {#3} }
1742     }
1743     {
1744         \tl_map_inline:xn {#2}
1745         { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct_width/##1/tl } {#3} }
1746     }
1747 }
1748 @onlypreamble \xeCJKsetwidth
1749 \cs_generate_variant:Nn \tl_map_inline:nn { x }

```

\xeCJKsetkern 手动设置相邻标点的距离。

```

1750 \NewDocumentCommand \xeCJKsetkern { m m m }

```

```

1751 { \tl_gset:cn { g_xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl } {#3} }
1752 \onlypreamble \xeCJKsetkern
\c_xeCJK_left_tl 1753 \tl_const:Nn \c_xeCJK_left_tl { left }
\c_xeCJK_right_tl 1754 \tl_const:Nn \c_xeCJK_right_tl { right }

```

相关选项声明。

```

AllowBreakBetweenPuncts
KaiMingPunct
LongPunct
MiddlePunct
PunctWidth
PunctBoundWidth
RubberPunctSkip
1755 \keys_define:nn { xeCJK / options }
1756 {
1757   AllowBreakBetweenPuncts .choice: ,
1758   AllowBreakBetweenPuncts / true .code:n =
1759   {
1760     \bool_set_true:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool
1761     \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:NN
1762   } ,
1763   AllowBreakBetweenPuncts / false .code:n =
1764   {
1765     \bool_set_false:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool
1766     \cs_set_eq:NN \xeCJK_punct_kern:NN \__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN
1767   } ,
1768   AllowBreakBetweenPuncts .default:n = { true } ,
1769   KaiMingPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
1770   KaiMingPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
1771   KaiMingPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { mixed_width } {#1} } ,
1772   LongPunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { long } {#1} } ,
1773   LongPunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { long } {#1} } ,
1774   LongPunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { long } {#1} } ,
1775   MiddlePunct .code:n = { \__xeCJK_set_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
1776   MiddlePunct+ .code:n = { \__xeCJK_add_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
1777   MiddlePunct- .code:n = { \__xeCJK_sub_special_punct:nn { middle } {#1} } ,
1778   PunctWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_width_tl ,
1779   PunctBoundWidth .tl_gset:N = \g_xeCJK_punct_bound_width_tl ,
1780   PunctWidth .value_required:n = true ,
1781   PunctBoundWidth .value_required:n = true ,
1782   RubberPunctSkip .choice: ,
1783   RubberPunctSkip .default:n = { true } ,
1784   RubberPunctSkip / true .code:n =
1785   { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_skip:nnn } ,
1786   RubberPunctSkip / plus .code:n =
1787   { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nnn } ,
1788   RubberPunctSkip / minus .code:n =
1789   { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nnn } ,
1790   RubberPunctSkip / false .code:n =
1791   { \cs_set_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:nnn \__xeCJK_use_punct_dim:nnn }
1792 }
1793 \bool_new:N \l_xeCJK_punct_breakable_bool

```

相关选项定义的辅助函数。

```

1794 \clist_new:N \g_xeCJK_special_punct_clist
1795 \clist_gset:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist { mixed_width , long , middle }
1796 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_special_punct_seq:n #1 { g_xeCJK_special_punct_#1_seq }
1797 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_special_punct_tl:nN #1#2 { g_xeCJK_special_punct_#1_#2_t1 }
1798 \clist_map_inline:Nn \g_xeCJK_special_punct_clist
1799 { \seq_new:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } }
1800 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_special_punct:nn #1#2
1801 {
1802   \seq_map_inline:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
1803   { \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} } }
1804   \seq_gclear:c { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} }
1805   \tl_map_inline:xn {#2}
1806   {
1807     \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1808     \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1809   }
1810 }
1811 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_special_punct:nn #1#2

```

```

1812 {
1813   \tl_map_inline:xn {#2}
1814   {
1815     \seq_if_in:cnF { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1816     {
1817       \tl_new:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1818       \seq_gput_right:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1819     }
1820   }
1821 }
1822 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_sub_special_punct:nn #1#2
1823 {
1824   \tl_map_inline:xn {#2}
1825   {
1826     \cs_undefine:c { \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} }
1827     \seq_gremove_all:cn { \__xeCJK_special_punct_seq:n {#1} } {##1}
1828   }
1829 }

```

判断一个标点符号是否为全角右标点和长标点符号。

```

1830 \prg_new_conditional:Npnn \__xeCJK_punct_if_right:N #1 { p , T , F , TF }
1831 {
1832   \if_int_compare:w \xeCJK_token_value_class:N #1 = \xeCJK_class_num:n { FullRight }
1833     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
1834 }
1835 \clist_map_inline:Nn \g__xeCJK_special_punct_clist
1836 {
1837   \exp_args:Nc
1838   \prg_new_conditional:Npnn { __xeCJK_punct_if_#1:N } ##1 { p , T , F , TF }
1839   {
1840     \if_cs_exist:w \__xeCJK_special_punct_tl:nN {#1} {##1} \cs_end:
1841     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
1842   }
1843 }

```

一些用于记录的辅助函数。

```

1844 \cs_new:Npn \__xeCJK_punct_cname:n #1
1845   { c_xeCJK_\l_xeCJK_current_font_tl/\l_xeCJK_punct_style_tl/#1/tl }
1846 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nn #1#2
1847   { \use:c { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/#1/#2 } } }
1848 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_dim:nnn #1#2#3
1849   { \use:c { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/#1/#2/#3 } } }
1850 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip:nnn #1#2#3
1851   { \use:c { \__xeCJK_punct_cname:n { skip/#1/#2/#3 } } }
1852 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip_plus:nnn #1#2#3
1853   { \use:c { \__xeCJK_punct_cname:n { skip/plus/#1/#2/#3 } } }
1854 \cs_new:Npn \__xeCJK_use_punct_skip_minus:nnn #1#2#3
1855   { \use:c { \__xeCJK_punct_cname:n { skip/minus/#1/#2/#3 } } }
1856 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nnn #1#2
1857   { \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { dim } { #1/#2 } }
1858 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn #1#2#3
1859   { \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { dim } { #1/#2/#3 } }
1860 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn #1#2#3#4
1861   {
1862     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { #1/#2/#3 } {##4}
1863     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { plus/#1/#2/#3 } {##4}
1864     \__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn { skip } { minus/#1/#2/#3 } {##4}
1865   }
1866 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
1867   {
1868     \use:x
1869     {
1870       \__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnnn { #1/#2/#3 }
1871       { \dim_eval:n {##4} }
1872       { \dim_max:nn { \c_zero_dim } {##5} }
1873       { \dim_max:nn { \c_zero_dim } {##6} }
1874     }

```

```

1875 }
1876 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_skip_aux:n {#1#2#3#4}
1877 {
1878     \__xeCJK_save_punct_width_aux:n { skip } {#1} { #2 ~ plus ~ #3 ~ minus ~ #4 ~ }
1879     \__xeCJK_save_punct_width_aux:n { skip } { plus/#1 } { #2 ~ plus ~ #3 ~ }
1880     \__xeCJK_save_punct_width_aux:n { skip } { minus/#1 } { #2 ~ minus ~ #4 ~ }
1881 }
1882 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_save_punct_width_aux:n {#1#2#3}
1883 {
1884     \tl_const:cx { \__xeCJK_punct_csname:n { #1/#2 } }
1885     { \use:c { #1_eval:n } {#3} }
1886 }
1887 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_use_dim_or_skip:n \__xeCJK_use_punct_skip:n
    定义标点处理模板。
1888 \DeclareObjectType { xeCJK / punctuation } { \c_zero }
1889 \DeclareTemplateInterface { xeCJK / punctuation } { basic } { \c_zero }
1890 {
1891     enabled-global-setting : boolean = true ,
1892     fixed-punct-width : length = \c_max_dim ,
1893     fixed-punct-ratio : real = \c_one_fp ,
1894     mixed-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
1895     mixed-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
1896     middle-punct-width : length = \KeyValue { fixed-punct-width } ,
1897     middle-punct-ratio : real = \KeyValue { fixed-punct-ratio } ,
1898     fixed-margin-width : length = \c_max_dim ,
1899     fixed-margin-ratio : real = \c_one_fp ,
1900     mixed-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
1901     mixed-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
1902     middle-margin-width : length = \KeyValue { fixed-margin-width } ,
1903     middle-margin-ratio : real = \KeyValue { fixed-margin-ratio } ,
1904     bound-punct-width : length = \c_max_dim ,
1905     bound-punct-ratio : real = \c_nan_fp ,
1906     bound-margin-width : length = \c_max_dim ,
1907     bound-margin-ratio : real = \c_zero_fp ,
1908     enabled-hanging : boolean = false ,
1909     add-min-bound-to-margin : boolean = false ,
1910     optimize-margin : boolean = false ,
1911     margin-minimum : length = \c_zero_dim ,
1912     enabled-kerning : boolean = true ,
1913     min-bound-to-kerning : boolean = false ,
1914     kerning-total-width : length = \c_max_dim ,
1915     kerning-total-ratio : real = 0.75 ,
1916     optimize-kerning : boolean = false ,
1917     same-align-margin : length = \c_max_dim ,
1918     same-align-ratio : real = \c_nan_fp ,
1919     different-align-margin : length = \c_max_dim ,
1920     different-align-ratio : real = \c_nan_fp ,
1921     kerning-margin-width : length = \c_max_dim ,
1922     kerning-margin-ratio : real = \c_one_fp ,
1923     kerning-margin-minimum : length = \c_zero_dim
1924 }
1925 \DeclareTemplateCode { xeCJK / punctuation } { basic } { \c_zero }
1926 {
1927     enabled-global-setting = \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool ,
1928     fixed-punct-width = \l_xeCJK_fixed_punct_width_dim ,
1929     fixed-punct-ratio = \l_xeCJK_fixed_punct_ratio_fp ,
1930     mixed-punct-width = \l_xeCJK_mixed_punct_width_dim ,
1931     mixed-punct-ratio = \l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp ,
1932     middle-punct-width = \l_xeCJK_middle_punct_width_dim ,
1933     middle-punct-ratio = \l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp ,
1934     fixed-margin-width = \l_xeCJK_fixed_margin_width_dim ,
1935     fixed-margin-ratio = \l_xeCJK_fixed_margin_ratio_fp ,
1936     mixed-margin-width = \l_xeCJK_mixed_margin_width_dim ,
1937     mixed-margin-ratio = \l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp ,
1938     middle-margin-width = \l_xeCJK_middle_margin_width_dim ,
1939     middle-margin-ratio = \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp ,

```

```

1940     bound-punct-width      = \l_xeCJK_bound_punct_width_dim ,
1941     bound-punct-ratio       = \l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp ,
1942     bound-margin-width     = \l_xeCJK_bound_margin_width_dim ,
1943     bound-margin-ratio     = \l_xeCJK_bound_margin_ratio_fp ,
1944     enabled-hanging        = \l_xeCJK_enabled_hanging_bool ,
1945     add-min-bound-to-margin= \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool ,
1946     optimize-margin         = \l_xeCJK_optimize_margin_bool ,
1947     margin-minimum          = \l_xeCJK_margin_minimum_dim ,
1948     enabled-kerning         = \l_xeCJK_enabled_kerning_bool ,
1949     min-bound-to-kerning   = \l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool ,
1950     kerning-total-width    = \l_xeCJK_kerning_total_width_dim ,
1951     kerning-total-ratio    = \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp ,
1952     optimize-kerning       = \l_xeCJK_optimize_kerning_bool ,
1953     same-align-margin      = \l_xeCJK_same_align_margin_dim ,
1954     same-align-ratio        = \l_xeCJK_same_align_ratio_fp ,
1955     different-align-margin = \l_xeCJK_different_align_margin_dim ,
1956     different-align-ratio  = \l_xeCJK_different_align_ratio_fp ,
1957     kerning-margin-width   = \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim ,
1958     kerning-margin-ratio   = \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp ,
1959     kerning-margin-minimum = \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim
1960   }
1961 { \AssignTemplateKeys }
```

\xeCJK_get_punct_bounds:NN #1 为 \c_xeCJK_left_tl 或 \c_xeCJK_right_tl, #2 为标点符号。

```

1962 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_bounds:NN #1#2
1963 {
1964   \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/glue/#1/#2 } }
1965   {
1966     \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
1967     {
1968       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { rule } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1969       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { glue } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1970       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { offset } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
1971       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#2} { \c_zero_dim }
1972       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#2} { \c_zero_dim }
1973       \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn { glue } {#1} {#2} { \c_zero_skip }
1974     }
1975   {
1976     { \xeCJK_select_font: \xeCJK_calc_punct_dimen:o {#2} }
1977     \dim_set:Nn \l_xeCJK_bound_dim
1978     { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } {#1} {#2} }
1979     \dim_set:Nn \l_xeCJK_reverse_bound_dim
1980     {
1981       \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound }
1982       { \xeCJK_reverse:nnn {#1} \c_xeCJK_left_tl \c_xeCJK_right_tl }
1983       {#2}
1984     }
1985     \UseInstance { xeCJK / punctuation } { \l_xeCJK_punct_style_tl }
1986     \xeCJK_punct_margin_process:NN {#1} {#2}
1987     \xeCJK_punct_offset_process:NN {#1} {#2}
1988   }
1989 }
1990 }
1991 \dim_new:N \l_xeCJK_bound_dim
1992 \dim_new:N \l_xeCJK_reverse_bound_dim
```

标点挤压。

```

1993 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_get_punct_kerning:NN #1#2
1994 {
1995   \tl_if_exist:cF { \__xeCJK_punct_cname:n { dim/kern/#1/#2 } }
1996   {
1997     \tl_if_eq:NNTF \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
1998     {
1999       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { kern } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
2000       \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { break_kern } {#1} {#2} { \c_zero_dim }
2001       \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn { kern } {#1} {#2} { \c_zero_skip }
```



```

2068         {
2069             \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_middle_margin_width_dim < \c_max_dim
2070                 { \l_xeCJK_middle_margin_width_dim }
2071                 {
2072                     \fp_use:N \l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp
2073                     \etex_dimexpr:D
2074                         ( \l_xeCJK_bound_dim + \l_xeCJK_reverse_bound_dim ) / \c_two
2075                         \scan_stop:
2076                 }
2077             }
2078             {
2079                 \__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF {#2}
2080                     { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { mixed } }
2081                     { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { fixed } }
2082             }
2083         }
2084     }
2085   }
2086 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { glue } {#1} {#2} { \l_xeCJK_tmp_dim }
2087 \__xeCJK_save_punct_skip:nnnnnn { glue } {#1} {#2}
2088     { \l_xeCJK_tmp_dim }
2089   {
2090     {
2091         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2092         {
2093             ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2} -
2094                 \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} ) / \c_two
2095             - \l_xeCJK_tmp_dim
2096         }
2097         { \l_xeCJK_bound_dim - \l_xeCJK_tmp_dim }
2098     }
2099     {
2100         \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2101             { .5 \l_xeCJK_tmp_dim }
2102             { \l_xeCJK_tmp_dim - \l_xeCJK_reverse_bound_dim }
2103     }
2104   }

\xeCJK_punct_offset_process:NN
2105 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_offset_process:NN #1#2
2106   {
2107     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2108     {
2109       \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_global_setting_bool
2110       {
2111         \cs_if_exist_use:CTF { g_xeCJK_punct_bound_width/#2/tl }
2112           { \use_none:n }
2113           {
2114             \tl_if_empty:NTF \g_xeCJK_punct_bound_width_tl
2115               { \use:n }
2116               { \g_xeCJK_punct_bound_width_tl \use_none:n }
2117           }
2118       }
2119       { \use:n }
2120       { \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN { bound } {#2} }
2121     }
2122     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2123     {
2124       \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_hanging_bool
2125         { \use:n }
2126         { \dim_max:nn { \l_xeCJK_margin_minimum_dim } }
2127         {
2128           \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_tmp_dim < \c_max_dim
2129           {
2130             \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#2}
2131             {
2132               \l_xeCJK_tmp_dim
2133               - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { glue } {#1} {#2} )

```

```

2134         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2135     }
2136     {
2137         \l__xeCJK_tmp_dim - \l__xeCJK_reverse_bound_dim
2138         - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2139     }
2140     }
2141     {
2142         \bool_if:NTF \l__xeCJK_optimize_margin_bool
2143         { \dim_min:nn { \l__xeCJK_bound_dim } }
2144         { \use:n }
2145         { \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n { bound } }
2146     }
2147     }
2148 }
2149 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { offset } {#1} {#2} { \l__xeCJK_tmp_dim }
2150 \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { rule } {#1} {#2}
2151     { - \l__xeCJK_bound_dim + \l__xeCJK_tmp_dim }
2152 }

\__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN 2153 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN #1#2
2154 {
2155     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l__xeCJK_#1_punct_width_dim } } < \c_max_dim
2156     { \use:c { l__xeCJK_#1_punct_width_dim } }
2157     {
2158         \fp_compare:nNnTF { \use:c { l__xeCJK_#1_punct_ratio_fp } } ? \c_zero_fp
2159         { \c_max_dim }
2160         {
2161             \fp_use:c { l__xeCJK_#1_punct_ratio_fp }
2162             \etex_dimexpr:D \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2} \scan_stop:
2163         }
2164     }
2165 }

\__xeCJK_margin_width_or_ratio:n 2166 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_margin_width_or_ratio:n #1
2167 {
2168     \dim_compare:nNnTF { \use:c { l__xeCJK_#1_margin_width_dim } } < \c_max_dim
2169     { \use:c { l__xeCJK_#1_margin_width_dim } }
2170     {
2171         \fp_use:c { l__xeCJK_#1_margin_ratio_fp }
2172         \etex_dimexpr:D \l__xeCJK_bound_dim \scan_stop:
2173     }
2174     \bool_if:NT \l__xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool
2175     { + \dim_min:nn \l__xeCJK_bound_dim \l__xeCJK_reverse_bound_dim }
2176 }

```

\xeCJK_punct_kerning_process:NN 当标点之一为长标点时,不必进行压缩。

```

2177 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_punct_kerning_process:NN #1#2
2178 {
2179     \dim_set:Nn \l__xeCJK_original_margin_dim
2180     { \__xeCJK_original_kerning_margin:NN {#1} {#2} }
2181     \dim_set:Nn \l__xeCJK_minimum_bound_dim
2182     { \__xeCJK_punct_min_bound:NN {#1} {#2} }
2183     \__xeCJK_punct_if_long:NTF {#1}
2184     { \bool_set_false:N \l__xeCJK_enabled_kerning_bool }
2185     {
2186         \__xeCJK_punct_if_long:NT {#2}
2187         { \bool_set_false:N \l__xeCJK_enabled_kerning_bool }
2188     }
2189     \dim_set:Nn \l__xeCJK_kerning_margin_dim
2190     {
2191         \bool_if:NTF \l__xeCJK_enabled_global_setting_bool
2192         {
2193             \cs_if_exist_use:cTF { g__xeCJK_punct/kern/#1/#2/tl }
2194             { \use_none:n }
2195             { \use:n }

```

```

2196      }
2197  { \use:n }
2198  {
2199    \bool_if:NTF \l_xeCJK_enabled_kerning_bool
2200    { \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN {#1} {#2} }
2201    { \l_xeCJK_original_margin_dim }
2202  }
2203  }
2204 \__xeCJK_save_kerning:nnNN { kern } { bound } {#1} {#2}
2205 \__xeCJK_punct_if_right:NF {#2}
2206 {
2207   \__xeCJK_punct_if_right:NT {#1}
2208   { \__xeCJK_save_kerning:nnNN { break_kern } { offset } {#1} {#2} }
2209 }
2210 }
2211 \dim_new:N \l_xeCJK_minimum_bound_dim
2212 \dim_new:N \l_xeCJK_kerning_margin_dim
2213 \dim_new:N \l_xeCJK_original_margin_dim

```

__xeCJK_save_kerning:nnNN 相邻两个标点符号的间距能伸长到原始空白(未压缩时的状态),能收缩到较小边距。

```

2214 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_kerning:nnNN #1#2#3#4
2215 {
2216   \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2217   {
2218     \l_xeCJK_kerning_margin_dim
2219     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn {#2} \c_xeCJK_right_tl {#3} )
2220     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn {#2} \c_xeCJK_left_tl {#4} )
2221   }
2222   \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn {#1} {#3} {#4} { \l_xeCJK_tmp_dim }
2223   \__xeCJK_save_punct_skip:nnnnnn {#1} {#3} {#4}
2224   { \l_xeCJK_tmp_dim }
2225   { \l_xeCJK_original_margin_dim - \l_xeCJK_kerning_margin_dim }
2226   { \l_xeCJK_kerning_margin_dim - \l_xeCJK_minimum_bound_dim }
2227 }

```

__xeCJK_original_kerning_margin>NN 相邻两个标点符号之间的本来空白宽度。

```

2228 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_original_kerning_margin>NN #1#2
2229 {
2230   \dim_eval:n
2231   {
2232     \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2233     { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#1} { glue } { bound } }
2234     { \c_xeCJK_right_tl } {#1} +
2235     \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2236     { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#2} { bound } { glue } }
2237     { \c_xeCJK_left_tl } {#2}
2238   }
2239 }

```

```

2240 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:NN #1#2
2241 {
2242   \dim_max:nn
2243   { \l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim }
2244   {
2245     \bool_if:NTF \l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool
2246     { \l_xeCJK_minimum_bound_dim }
2247     {
2248       \bool_if:NTF \l_xeCJK_optimize_kerning_bool
2249       { \dim_max:nn { \l_xeCJK_minimum_bound_dim } }
2250       { \use:n }
2251       {
2252         \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_total_width_dim < \c_max_dim
2253         { \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN \l_xeCJK_kerning_total_width_dim }
2254         {
2255           \fp_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp ? \c_zero_fp
2256           {

```

```

2257     \xeCJK_if_same_class:NNTF {#1} {#2}
2258     { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { same } }
2259     { \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN { different } }
2260   }
2261   {
2262     \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN
2263     {
2264       \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp
2265       \etex_dimexpr:D
2266       \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#1} +
2267       \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#2}
2268       \scan_stop:
2269     }
2270   }
2271 }
2272 {#1} {#2}
2273 }
2274 }
2275 }
2276 }

\_xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN
2277 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN #1#2#3
2278 {
2279   \dim_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } } < \c_max_dim
2280   { \use:c { l_xeCJK_#1_align_margin_dim } }
2281   {
2282     \fp_compare:nNnTF { \use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } } ? \c_zero_fp
2283     {
2284       \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim < \c_max_dim
2285       { \l_xeCJK_kerning_margin_width_dim \use:none:n }
2286       { \fp_use:N \l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp \use:n }
2287     }
2288     { \fp_use:c { l_xeCJK_#1_align_ratio_fp } \use:n }
2289     { \l_xeCJK_original_margin_dim }
2290   }
2291 }

\_xeCJK_punct_min_bound:NN
2292 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_punct_min_bound:NN #1#2
2293 {
2294   \dim_max:nn
2295   {
2296     \dim_min:nn
2297     { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#1} }
2298     { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#1} }
2299   }
2300   {
2301     \dim_min:nn
2302     { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#2} }
2303     { \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#2} }
2304   }
2305 }

\__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN

```

#2 和 #3 为相邻的两个标点, #1 为要确定的相邻两个标点总共占的宽度。

```

2306 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_kerning_margin:nNN #1#2#3
2307 {
2308   \dim_eval:n
2309   {
2310     (#1)
2311     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2312         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#2} { bound } { glue } }
2313         { \c_xeCJK_left_tl } {#2} )
2314     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn
2315         { \__xeCJK_punct_if_right:NTF {#3} { glue } { bound } }
2316         { \c_xeCJK_right_tl } {#3} )
2317     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#2} )
2318     - ( \__xeCJK_use_punct_dim:nn { dimen } {#3} )
2319   }
2320 }
```

\xeCJK_calc_punct_dimen:N 计算标点的左右实际边距和实际尺寸。对于破折号,计算两标点之间的空白,保证它中间不被断开。注意,破折号的边界可能为负值(比如方正新书宋),此时不必压缩。

```

2321 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_calc_punct_dimen:N #1
2322 {
2323     \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#1}
2324     { \xeCJK_glyph_bounds:NN \c_one {#1} }
2325     \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#1}
2326     { \xeCJK_glyph_bounds:NN \c_three {#1} }
2327     \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2328     {
2329         ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_left_tl {#1} ) +
2330         ( \__xeCJK_use_punct_dim:nnn { bound } \c_xeCJK_right_tl {#1} )
2331     }
2332     \__xeCJK_save_punct_dim:nnn { width } {#1}
2333     { \etex_fontcharwd:D \tex_font:D \xeCJK_token_value_charcode:N #1 }
2334     \__xeCJK_save_punct_dim:nnn { dimen } {#1}
2335     { \__xeCJK_use_punct_dim:nn { width } {#1} - \l_xeCJK_tmp_dim }
2336     \__xeCJK_punct_if_long:NT {#1}
2337     {
2338         \dim_set:Nn \l_xeCJK_tmp_dim
2339         {
2340             \str_case:nnTF {#1}
2341             { { ^^^2025 } { } { ^^^2026 } { } }
2342             { \c_zero_dim }
2343             { \dim_min:nn { - \l_xeCJK_tmp_dim } { \c_zero_dim } }
2344         }
2345         \__xeCJK_save_punct_dim:nnnn { kern } {#1} {#1} { \l_xeCJK_tmp_dim }
2346         \__xeCJK_save_punct_skip:nnnn { kern } {#1} {#1} { \l_xeCJK_tmp_dim }
2347     }
2348 }
2349 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_calc_punct_dimen:N { o }
```

\xeCJK_glyph_bounds:NN 用 \XeTeXglyphbounds 取得标点符号的上下左右空白。

```

2350 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_glyph_bounds:NN #1#2
2351 {
2352     \dim_use:N \xetex_glyphbounds:D #1 ~
2353     \xetex_charglyph:D \xeCJK_token_value_charcode:N #2 \exp_stop_f:
2354 }

PunctStyle 2355 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2356 {
2357     PunctStyle .choice: ,
2358     PunctStyle .default:n = { quanjiao } ,
2359     PunctStyle / halfwidth .meta:n = { PunctStyle = banjiao } ,
2360     PunctStyle / fullwidth .meta:n = { PunctStyle = quanjiao } ,
2361     PunctStyle / mixedwidth .meta:n = { PunctStyle = kaiming } ,
2362     PunctStyle / marginkerning .meta:n = { PunctStyle = hangmobanjiao } ,
2363     PunctStyle / plain .code:n =
2364         { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl } ,
2365     PunctStyle / unknown .code:n =
2366         {
2367             \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } { \l_keys_value_tl }
2368             { \tl_set:Nx \l_xeCJK_punct_style_tl { \l_keys_value_tl } }
2369             { \__xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } { \l_keys_value_tl } }
2370         }
2371 }
2372 \tl_new:N \l_xeCJK_punct_style_tl
2373 \tl_const:Nn \c_xeCJK_punct_style_plain_tl { plain }
2374 \__xeCJK_msg_new:nn { punct-style-unknown }
2375 {
2376     Punctuation~style~"#1"~is~unknown. \\ \\
2377     The~available~styles~are~listed~as~follow. \\ \\
2378     "plain,~\seq_use:Nnnn \g_xeCJK_punct_style_seq { ~and~ } { ,~ } { ,~and~ }".\\ \\
2379 }
```

\xeCJKDeclarePunctStyle 定义新的标点处理风格,已经存在的同名风格将被覆盖。

```
2380 \NewDocumentCommand \xeCJKDeclarePunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
```

```

2381  {
2382    \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2383      { \_xeCJK_warning:nx { punct-style-already-defined } {#1} }
2384      { \seq_gput_right:Nx \g_xeCJK_punct_style_seq {#1} }
2385    \exp_args:Nnx \DeclareInstance { xeCJK / punctuation } {#1} { basic } {#2}
2386  }
2387 \seq_new:N \g_xeCJK_punct_style_seq
2388 \_xeCJK_msg_new:nn { punct-style-already-defined }
2389 {
2390   Punctuation~style~"#1"~is~already~defined!. \\\\
2391   The~existing~style~of~"#1"~will~be~overwritten.\\\
2392 }
2393 \onlypreamble \xeCJKDeclarePunctStyle

```

`\xeCJKEditPunctStyle` 对已有的标点处理风格进行修改。

```

2394 \NewDocumentCommand \xeCJKEditPunctStyle { > { \TrimSpaces } m m }
2395 {
2396   \IfInstanceExistTF { xeCJK / punctuation } {#1}
2397     { \exp_args:Nnx \EditInstance { xeCJK / punctuation } {#1} {#2} }
2398     { \_xeCJK_error:nx { punct-style-unknown } {#1} }
2399 }
2400 \onlypreamble \xeCJKEditPunctStyle

```

默认设置即为全角格式。

```

2401 \xeCJKDeclarePunctStyle { quanjiao } {}
2402 \xeCJKDeclarePunctStyle { hangmobanjiao } { enabled-kerning = false }
2403 \xeCJKDeclarePunctStyle { banjiao }
2404 {
2405   fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2406   optimize-margin = true ,
2407   kerning-total-ratio = 0.5 ,
2408   optimize-kerning = true
2409 }
2410 \xeCJKDeclarePunctStyle { kaiming }
2411 {
2412   fixed-punct-ratio = 0.5 ,
2413   mixed-punct-ratio = 0.8 ,
2414   optimize-margin = true ,
2415   kerning-total-ratio = 0.5 ,
2416   optimize-kerning = true
2417 }
2418 \xeCJKDeclarePunctStyle { CCT }
2419 {
2420   fixed-punct-ratio = 0.7 ,
2421   optimize-margin = true ,
2422   kerning-total-ratio = 0.6 ,
2423   optimize-kerning = true
2424 }

```

5.11 后备字体

`AutoFallback` 后备字体的宏包选项声明。

```

2425 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2426 {
2427   AutoFallback .choice: ,
2428   AutoFallback / true .code:n =
2429   {
2430     \cs_if_eq:NNF \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2431     {
2432       \cs_set_eq:NN \_xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N \CJKsymbol
2433       \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2434     }
2435   },
2436   AutoFallback / false .code:n =

```

```

2437   {
2438     \cs_if_eq:NNT \CJKsymbol \xeCJK_fallback_test_glyph:N
2439       { \cs_set_eq:NN \CJKsymbol \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N }
2440   } ,
2441   AutoFallback .default:n = { true } ,
2442   fallback .meta:n = { AutoFallback = true }
2443 }

```

\xeCJK_fallback_test_glyph:N 测试当前字体中是否存在当前字符,如存在则直接输出,否则启用后备字体。

```

2444 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_test_glyph:N #1
2445 {
2446   \xeCJK_glyph_if_exist:NTF {#1}
2447   { \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1} }
2448   {
2449     \group_begin:
2450       \xeCJK_aftergroup_reset_Boundary:N {#1}
2451       \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_fallback_family_tl \l_xeCJK_family_tl
2452       \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_family_tl/FallBack }
2453     \group_end:
2454   }
2455 }

```

\xeCJK_aftergroup_reset_Boundary:N 在分组中暂时清空 #1 与边界的 toks, 分组后恢复。

```

2456 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_aftergroup_reset_Boundary:N #1
2457 {
2458   \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
2459   { \tex_the:D \xetex_charclass:D `#1 ~ \xeCJK_class_num:n { Boundary } }
2460   \tl_gset:Nx \g_xeCJK_aftergroup_Boundary_tl
2461   { \tex_the:D \xetex_interchartoks:D \l_xeCJK_tmp_tl }
2462   \xetex_interchartoks:D \l_xeCJK_tmp_tl = { \prg_do_nothing: }
2463   \group_insert_after:N \g_xeCJK_aftergroup_Boundary_tl
2464 }
2465 \tl_new:N \g_xeCJK_aftergroup_Boundary_tl

```

\xeCJK_fallback_loop:N 循环测试后备字体是否包含字符 #1。若后备字体中存在该字符或者再没有后备字体,则结束循环。当前字体族没有备用字体时,使用 \CJKfamilydefault 的设置。

```

2466 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fallback_loop:Nn #1#2
2467 {
2468   \xeCJK_family_if_exist:xTF {#2}
2469   {
2470     \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl {#2}
2471     \tl_set_eq:NN \CJK@family \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
2472     \xeCJK_select_font:
2473     \xeCJK_glyph_if_exist:NTF {#1}
2474     { \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1} }
2475     { \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_family_tl/FallBack } }
2476   }
2477   {
2478     \str_if_eq_x:nnTF { \CJKfamilydefault } { \l_xeCJK_fallback_family_tl }
2479     {
2480       \__xeCJK_warning:nxxx { missing-glyph }
2481       { \l_xeCJK_family_tl } {#1}
2482       { \int_to_Hex:n { `#1 } }
2483       \__xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N {#1}
2484     }
2485     {
2486       \tl_set:Nx \l_xeCJK_fallback_family_tl { \CJKfamilydefault }
2487       \xeCJK_fallback_loop:Nn {#1} { \l_xeCJK_fallback_family_tl }
2488     }
2489   }
2490 }
2491 \__xeCJK_msg_new:nn { missing-glyph }
2492 {
2493   CJKfamily``\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'`~`
```

```

2494     ( \prop_item:Nn \g_xeCJK_family_font_name_prop {#1} )~
2495     does-not-contain-glyph`{#2}`{(U+#3).\\\
2496   }

\setCJKfallbackfamilyfont 2497 \NewDocumentCommand \setCJKfallbackfamilyfont { m o m }
2498   {
2499     \_xeCJK_pass_args:nnnn
2500     { \xeCJK_set_familyFallback:n {#1} } {#2} {#3}
2501     { }
2502   }

\xeCJK_set_familyFallback:n 2503 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_familyFallback:n {#1}{#3}
2504   {
2505     \group_begin:
2506     \tl_set:Nn \l_xeCJK_fallback_family_tl {#1}
2507     \prop_get:NVNF \g_xeCJK_family_font_name_prop
2508       \l_xeCJK_fallback_family_tl \l_xeCJK_font_name_tl
2509     { \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_tl }
2510     \clist_map_inline:nn {#3}
2511     {
2512       \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fallback_family_tl { /FallBack }
2513       \_xeCJK_get_sub_features:Vn \l_xeCJK_fallback_family_tl {##1}
2514       \clist_put_left:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist {#2}
2515       \xeCJK_set_family:VVV \l_xeCJK_fallback_family_tl
2516         \l_xeCJK_sub_font_options_clist \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2517     }
2518     \group_end:
2519   }
2520 \tl_new:N \l_xeCJK_fallback_family_tl

```

5.12 CJK 字体族声明方式

```

2521 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2522 \bool_new:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2523 \fp_new:N \g_xeCJK_embolden_factor_fp
2524 \fp_new:N \g_xeCJK_slant_factor_fp

```

AutoFakeBold 伪粗体和**AutoFakeSlant** 伪斜体的宏包选项声明。

```

2525 \keys_define:nn { xeCJK / options }
2526   {
2527     AutoFakeBold .choices:nn = { true , false }
2528     { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
2529     AutoFakeBold / unknown .code:n =
2530     {
2531       \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2532       \fp_gset:Nn \g_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2533     } ,
2534     AutoFakeBold .default:n = { true } ,
2535     AutoFakeSlant .choices:nn = { true , false }
2536     { \use:c { bool_gset_ \l_keys_choice_tl :N } \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
2537     AutoFakeSlant / unknown .code:n =
2538     {
2539       \bool_gset_true:N \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2540       \fp_gset:Nn \g_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
2541     } ,
2542     AutoFakeSlant .default:n = { true } ,
2543     EmboldenFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_embolden_factor_fp ,
2544     SlantFactor .fp_gset:N = \g_xeCJK_slant_factor_fp ,
2545     BoldFont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
2546     boldfont .meta:n = { AutoFakeBold = true } ,
2547     SlantFont .meta:n = { AutoFakeSlant = true } ,
2548     slantfont .meta:n = { AutoFakeSlant = true }
2549   }

```

\xeCJK_new_sub_key:n 用于定义 CJK 子区字体和备用字体的选项。
\g_xeCJK_sub_key_seq 2550 \seq_new:N \g_xeCJK_sub_key_seq

```

2551 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_new_sub_key:n #1
2552 {
2553     \seq_gput_right:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq {#1}
2554     \keys_define:nn { xeCJK / features }
2555     {
2556         #1 .code:n =
2557         {
2558             \tl_if_blank:nTF {##1}
2559             {
2560                 \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
2561                 \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_family_name_tl { /#1 }
2562                 \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#1}
2563             }
2564             {
2565                 \str_if_eq:nnTF {##1} { * }
2566                 { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_sub_key_prop {#1} { \q_no_value } }
2567                 { \__xeCJK_get_sub_features:nn {#1} {##1} }
2568             }
2569         } ,
2570         #1 .default:n = { }
2571     }
2572 }

\__xeCJK_get_sub_features:nn 2573 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_sub_features:nn #1#2
\__xeCJK_get_sub_features:w 2574 {
2575     \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#2} }
2576     \clist_clear:N \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2577     \exp_after:wN \__xeCJK_get_sub_features:w \l_xeCJK_tmp_tl
2578     \q_mark [ \q_nil ] \q_mark \q_stop
2579     \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2580     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl }
2581     { \tl_replace_all:NnV \l_xeCJK_sub_font_name_tl { * } \l_xeCJK_font_name_tl }
2582     \prop_put:Nnx \l_xeCJK_sub_key_prop {#1}
2583     {
2584         { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_options_clist }
2585         { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_name_tl }
2586     }
2587 }
2588 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_get_sub_features:w #1 [#2] #3 \q_mark #4 \q_stop
2589 {
2590     \quark_if_nil:nTF {#2}
2591     { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_tmp_tl }
2592     {
2593         \tl_set:Nx \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2594         { \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n {#3} }
2595         \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2596         { \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_tmp_tl }
2597         { \clist_set:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist {#2} }
2598     }
2599 }
2600 \tl_new:N \l_xeCJK_sub_family_name_tl
2601 \tl_new:N \l_xeCJK_sub_font_name_tl
2602 \clist_new:N \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2603 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_get_sub_features:nn { V }
2604 \cs_generate_variant:Nn \tl_replace_all:Nnn { NnV }

FallBack 2605 \xeCJK_new_sub_key:n { FallBack }

BoldFont 调用字体的属性声明, 同 fontspec 宏包。
ItalicFont
2606 \keys_define:nn { xeCJK / features }
2607 {
2608     BoldFont .tl_set:N = \l_xeCJK_font_name_bf_tl ,
2609     ItalicFont .tl_set:N = \l_xeCJK_font_name_it_tl
2610 }

```

```

AutoFakeBold 2611 \keys_define:nn { xeCJK / features }
AutoFakeSlant 2612 {
 2613   AutoFakeBold .choice: ,
 2614   AutoFakeBold / true .code:n =
 2615   {
 2616     \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
 2617     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
 2618   } ,
 2619   AutoFakeBold / false .code:n =
 2620   { \bool_set_false:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool } ,
 2621   AutoFakeBold / unknown .code:n =
 2622   {
 2623     \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
 2624     \fp_set:Nn \l_xeCJK_embolden_factor_fp { \l_keys_value_tl }
 2625   } ,
 2626   AutoFakeBold .default:n = { true } ,
 2627   AutoFakeSlant .choice: ,
 2628   AutoFakeSlant / true .code:n =
 2629   {
 2630     \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
 2631     \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
 2632   } ,
 2633   AutoFakeSlant / false .code:n =
 2634   { \bool_set_false:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool } ,
 2635   AutoFakeSlant / unknown .code:n =
 2636   {
 2637     \bool_set_true:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
 2638     \fp_set:Nn \l_xeCJK_slant_factor_fp { \l_keys_value_tl }
 2639   } ,
 2640   AutoFakeSlant .default:n = { true }
 2641 }

\__xeCJK_set_family_initial: 2642 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_family_initial:
2643 {
 2644   \int_gincr:N \g_xeCJK_family_int
 2645   \prop_clear:N \l_xeCJK_sub_key_prop
 2646   \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_bf_tl
 2647   \tl_clear:N \l_xeCJK_font_name_it_tl
 2648   \clist_clear:N \l_xeCJK_fonts_options_clist
 2649   \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool
 2650   \bool_set_eq:NN \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool
 2651   \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_embolden_factor_fp \g_xeCJK_embolden_factor_fp
 2652   \fp_set_eq:NN \l_xeCJK_slant_factor_fp \g_xeCJK_slant_factor_fp
 2653 }
 2654 \int_new:N \g_xeCJK_family_int
 2655 \prop_new:N \l_xeCJK_sub_key_prop
 2656 \clist_new:N \l_xeCJK_fonts_options_clist
 2657 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
 2658 \bool_new:N \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
 2659 \fp_new:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp
 2660 \fp_new:N \l_xeCJK_slant_factor_fp

```

\xeCJK_set_family:nnn 设置一个 CJK 新字体族, 与 \newfontfamily 类似, 增加 FallBack 选项。

```

2661 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_family:nnn #1#2#3
2662 {
 2663   \group_begin:
 2664   \__xeCJK_set_family_initial:
 2665   \tl_set:Nn \l_xeCJK_family_name_tl {#1}
 2666   \clist_set:Nn \l_xeCJK_font_options_clist {#2}
 2667   \tl_set:Nn \l_xeCJK_font_name_tl {#3}
 2668   \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
    \g_xeCJK_default_features_clist \l_xeCJK_font_options_clist
 2669   \__xeCJK_remove_duplicate_keys:N \l_xeCJK_font_options_clist
 2670   \keys_set_known:nVN { xeCJK / features }
 2671   \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_fonts_options_clist
 2672   \__xeCJK_parse_font_shape:
 2673   \__xeCJK_check_family:V \l_xeCJK_family_name_tl

```

```

2675     \__xeCJK_gset_family_cs:x { \l_xeCJK_family_name_tl }
2676     \__xeCJK_save_family_info:
2677     \__xeCJK_set_sub_block_family:
2678     \group_end:
2679   }
2680 \tl_new:N \l_xeCJK_family_name_tl
2681 \tl_new:N \l_xeCJK_font_name_tl
2682 \clist_new:N \l_xeCJK_font_options_clist
2683 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_set_family:n { x , VVV , Voo }

\__xeCJK_remove_duplicate_keys:N
2684 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_remove_duplicate_keys:N #1
2685 {
2686   \prop_clear:N \l_xeCJK_font_options_prop
2687   \keyval_parse:NNV \__xeCJK_prop_put_aux:n \__xeCJK_prop_put_aux:nn #1
2688   \clist_clear:N #1
2689   \prop_map_inline:Nn \l_xeCJK_font_options_prop
2690   {
2691     \tl_set:No \l_xeCJK_tmp_tl { \use_i:nn ##2 }
2692     \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_tmp_tl
2693       { \clist_put_right:No #1 { \use_i:nn ##2 } }
2694       {
2695         \clist_put_right:Nx #1
2696         { \exp_not:o { \use_i:nn ##2 } = { \exp_not:V \l_xeCJK_tmp_tl } }
2697       }
2698   }
2699 }
2700 \prop_new:N \l_xeCJK_font_options_prop
2701 \cs_generate_variant:Nn \keyval_parse:NNn { NNV }
2702 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_prop_put_aux:n #1
2703   { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_font_options_prop {#1} { #1 } { } }
2704 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_prop_put_aux:nn #1#2
2705   { \prop_put:Nnn \l_xeCJK_font_options_prop {#1} { #1 } { #2 } }

\__xeCJK_gset_family_cs:x
2706 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family_cs:x #1
2707 {
2708   \cs_gset_protected_nopar:cpx { \__xeCJK_family_csnname:n {#1} }
2709   {
2710     \group_begin:
2711     \exp_not:n { \cs_set_eq:NN \xeCJK@fontfamily \use_none:n }
2712     \exp_not:n { \fontspec_set_family:Nnn \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2713       { \exp_not:V \l_xeCJK_fonts_spec_options_clist }
2714       { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_tl }
2715     \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
2716       {#1} { \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2717     \exp_not:N \exp_args:NNNo \group_end:
2718     \tl_set:Nn \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
2719       { \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2720   }
2721 }
2722 \tl_new:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl

\__xeCJK_check_family:n
2723 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_check_family:n #1
2724 {
2725   \prop_gpop:NnNT \g_xeCJK_family_font_name_prop {#1} \l_xeCJK_tmp_tl
2726   {
2727     \prop_gpop:NnNT \g_xeCJK_family_name_prop {#1} \l_xeCJK_tmp_tl
2728     {
2729       \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_csnname:n {#1} }
2730       \cs_undefine:c { \__xeCJK_family_nfss_csnname:n {#1} }
2731     }
2732     \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamily-redef } {#1} { \l_xeCJK_tmp_tl }
2733   }
2734 }
2735 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_check_family:n { V }
2736 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-redef }
2737   { Redefining~CJKfamily`~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}`~(#2). }

\__xeCJK_parse_font_shape:
2738 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_parse_font_shape:

```

```

2739  {
2740    \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_font_name_bf_t1
2741    {
2742      \bool_if:NT \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool
2743      {
2744        \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
2745        { AutoFakeBold = { \fp_use:N \l_xeCJK_embolden_factor_fp } }
2746      }
2747    }
2748    {
2749      \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
2750      { BoldFont = { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_bf_t1 } }
2751    }
2752  \tl_if_blank:VTF \l_xeCJK_font_name_it_t1
2753  {
2754    \bool_if:NT \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool
2755    {
2756      \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
2757      { AutoFakeSlant = { \fp_use:N \l_xeCJK_slant_factor_fp } }
2758    }
2759  }
2760  {
2761    \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_fonts_options_clist
2762    { ItalicFont = { \exp_not:V \l_xeCJK_font_name_it_t1 } }
2763  }
2764}

\g_xeCJK_family_name_prop
\g_xeCJK_font_name_prop
\g_xeCJK_font_options_prop

\__xeCJK_save_family_info:
2765 \prop_new:N \g_xeCJK_family_name_prop
2766 \prop_new:N \g_xeCJK_font_name_prop
2767 \prop_new:N \g_xeCJK_font_options_prop

\__xeCJK_set_sub_block_family:
2768 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_save_family_info:
2769  {
2770    \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_name_prop
2771    \l_xeCJK_family_name_t1 \l_xeCJK_font_name_t1
2772    \prop_gput:NVV \g_xeCJK_font_options_prop
2773    \l_xeCJK_family_name_t1 \l_xeCJK_font_options_clist
2774  }

2775 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_sub_block_family:
2776  {
2777    \prop_map_inline:Nn \l_xeCJK_sub_key_prop
2778    {
2779      \tl_set:Nx \l_xeCJK_sub_family_name_t1 { \l_xeCJK_family_name_t1##1 }
2780      \quark_if_no_value:nTF {##2}
2781      { \__xeCJK_copy_sub_family:n {##1} }
2782      {
2783        \xeCJK_set_family:Voo \l_xeCJK_sub_family_name_t1
2784        { \use_i:nn ##2 } { \use_ii:nn ##2 }
2785      }
2786    }
2787  }
2788 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_sub_family:n #1
2789  {
2790    \__xeCJK_check_family:V \l_xeCJK_sub_family_name_t1
2791    \prop_get:NVNT \g_xeCJK_family_name_prop
2792    \l_xeCJK_family_name_t1 \l_xeCJK_sub_font_name_t1
2793    {
2794      \prop_gput:NVV \g_xeCJK_family_name_prop
2795      \l_xeCJK_sub_family_name_t1 \l_xeCJK_sub_font_name_t1
2796    }
2797    \prop_get:NVNT \g_xeCJK_font_options_prop
2798    \l_xeCJK_family_name_t1 \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2799    {
2800      \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_sub_font_options_clist { #1 = * }
2801      \prop_gput:NVV \g_xeCJK_font_options_prop
2802      \l_xeCJK_sub_family_name_t1 \l_xeCJK_sub_font_options_clist
2803    }

```

```

2804     \cs_gset_protected_nopar:cpx
2805     { \__xeCJK_family_cname:n { \l_xeCJK_sub_family_name_tl } }
2806     {
2807         \xeCJK_family_if_exist:xt { \l_xeCJK_family_name_tl }
2808         {
2809             \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx
2810             { \l_xeCJK_sub_family_name_tl }
2811             { \exp_not:N \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
2812         }
2813     }
2814 }

\__xeCJK_copy_family:nn 2815 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_family:nn #1#2
\__xeCJK_copy_family:xx 2816 {
2817     \xeCJK_family_if_exist:nT {#2}
2818     {
2819         \prop_gput:NnV \g_xeCJK_family_name_prop
2820         {#1} \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
2821         \tl_map_inline:nn
2822         {
2823             \g_xeCJK_family_font_name_prop
2824             \g_xeCJK_family_font_options_prop
2825         }
2826         {
2827             \prop_get:NnNT ##1 {#2} \l_xeCJK_tmp_tl
2828             { \prop_gput:NnV ##1 {#1} \l_xeCJK_tmp_tl }
2829         }
2830         \cs_gset_eq:cc
2831         { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} }
2832         { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#2} }
2833     }
2834 }
2835 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_copy_family:xx #1#2
2836 { \use:x { \__xeCJK_copy_family:nn {#1} {#2} } }


```

5.13 字体切换

\l_xeCJK_current_font_tl 缓存当前字体的原始格式,以加速编译。

```

\xeCJK_select_font:
2837 \tl_new:N \l_xeCJK_current_font_tl
2838 \tl_set:Nn \l_xeCJK_current_font_tl { \__xeCJK_font_cname:n { CJK@family } }
2839 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_font_cname:n #1 { xeCJK/#1/f@series/\f@shape/\f@size }
2840 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:
2841 {
2842     \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NF { \l_xeCJK_current_font_tl }
2843     {
2844         \__xeCJK_family_use:x { \l_xeCJK_family_tl }
2845         \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_font_tl }
2846     }
2847 }
2848 \tl_new:N \l_xeCJK_current_coor_tl
2849 \cs_new_eq:NN \xeCJK@setfont \xeCJK_select_font:


```

__xeCJK_switch_font:nn 两个 CJK 分区之间的字体切换。

```

2850 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_switch_font:nn #1#2
2851 {
2852     \str_if_eq:nnF {#1} {#2}
2853     {
2854         \__xeCJK_info:nxx { CJK-block } {#1} {#2}
2855         \str_if_eq:nnTF {#2} { CJK }
2856         { \xeCJK_select_font: }
2857         { \xeCJK_select_font:n {#2} }
2858     }
2859 }
2860 \__xeCJK_msg_new:nn { CJK-block } { Switch~from~block~`#1'~to~`#2'. }


```

```

\xeCJK_select_font:n 若当前 CJK 字体族没有定义子分区 #1 的字体，则使用 \CJKfamilydefault 的对应分区字体；若 \CJKfamilydefault 也没有定义该分区字体，则使用当前 CJK 字体族的主分区字体。
\xeCJK_block_family:nn

2861 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_select_font:n #1
2862 {
2863   \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NF { \__xeCJK_font_cname:n { \CJKfamily/#1 } }
2864   {
2865     \xeCJK_block_family:nn { \l_xeCJK_family_tl } {#1}
2866     \__xeCJK_family_use:x { \l_xeCJK_family_tl/#1 }
2867     \xeCJK_font_gset_to_current:c
2868     { \__xeCJK_font_cname:n { \CJKfamily/#1 } }
2869   }
2870 }
2871 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_block_family:nn #1#2
2872 {
2873   \xeCJK_family_if_exist:xF { #1/#2 }
2874   {
2875     \__xeCJK_copy_family:xx { #1/#2 }
2876   {
2877     \cs_if_exist:cTF
2878     { \__xeCJK_family_cname:n { \CJKfamilydefault/#2 } }
2879     { \CJKfamilydefault/#2 } {#1}
2880   }
2881 }
2882 }

\__xeCJK_family_cname:n
\__xeCJK_family_nfss_cname:n
\__xeCJK_family_use:x
\__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx

2883 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_cname:n #1 { xeCJK/family/#1 }
2884 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_nfss_cname:n #1 { xeCJK/family/nfss/#1 }
2885 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_family_use:x #1 { \use:c { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} } }
2886 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gset_family_nfss_cs:xx #1#2
2887 {
2888   \prop_gput:Nxx \g__xeCJK_family_name_prop {#1} {#2}
2889   \cs_gset_protected_nopar:cp { \__xeCJK_family_nfss_cname:n {#1} }
2890   {
2891     \exp_not:N \fontencoding { \c__xeCJK_encoding_tl }
2892     \tl_set:Nx \exp_not:N \f@family {#2}
2893     \exp_not:N \selectfont
2894   }
2895 }
2896 \cs_generate_variant:Nn \prop_gput:Nnn { Nxx }

\xeCJK_family_if_exist:nTF
2897 \prg_new_protected_conditional:Npnn \xeCJK_family_if_exist:n #1 { T , F , TF }
2898 {
2899   \prop_get:NnTF \g__xeCJK_family_name_prop {#1} \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
2900   { \prg_return_true: }
2901   {
2902     \exp_args:Nc \cs_if_exist_use:NTF { \__xeCJK_family_cname:n {#1} }
2903     { \prg_return_true: } { \prg_return_false: }
2904   }
2905 }
2906 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist:nT { x }
2907 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist:nF { x }
2908 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_family_if_exist:nTF { x }

```

\CJKfamily 用于切换 CJK 字体族。

```

2909 \NewDocumentCommand \CJKfamily { t+ t- m }
2910 {
2911   \xeCJK_if_blank_x:nTF {#3}
2912   {
2913     \IfBooleanF {#1} { \IfBooleanF {#2} { \use_none:nn } }
2914     \xeCJK_family_if_exist_use:x { \l_xeCJK_family_tl }
2915   }
2916   {
2917     \IfBooleanTF {#2} { \xeCJK_family_if_exist_use:x {#3} }
2918     {
2919       \xeCJK_family_if_exist_xTF {#3}
2920     }

```

```

2921          \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl {#3}
2922          \tl_set_eq:NN \CJK@family \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
2923          \IfBooleanT {#1} { \__xeCJK_family_use:x {#3} }
2924      }
2925      \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#3}
2926  }
2927 }
2928 \tex_ignorespaces:D
2929 }

2930 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_switch_family:n #1
2931 {
2932     \xeCJK_family_if_exist:xTF {#1}
2933     {
2934         \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_tl {#1}
2935         \tl_set_eq:NN \CJK@family \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl
2936     }
2937     \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#1}
2938 }

\l_xeCJK_family_tl 用于保存文档当前正在使用的 CJK 字体族。
\JK@family 2939 \tl_new:N \l_xeCJK_family_tl

\JK@family 用于保存实际的字体族名称。
2940 \tl_new:N \JK@family

\__xeCJK_gobble_CJKfamily: 2941 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
2942     { \cs_set_eq:NN \CJKfamily \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn }
2943 \DeclareExpandableDocumentCommand \__xeCJK_gobble_CJKfamily:wn { t+ t- m } { }

\xeCJK_family_if_exist_use:x 2944 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_family_if_exist_use:x #1
2945 {
2946     \xeCJK_family_if_exist:xTF {#1}
2947     { \__xeCJK_family_use:x {#1} }
2948     { \__xeCJK_family_unknown_warning:x {#1} }
2949 }

\__xeCJK_family_unknown_warning:n 2950 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_family_unknown_warning:n #1
2951 {
2952     \prop_if_empty:NF \g__xeCJK_family_font_name_prop
2953     {
2954         \seq_if_in:NnF \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
2955         {
2956             \seq_gput_right:Nn \g__xeCJK_unknown_family_seq {#1}
2957             \__xeCJK_warning:nx { CJKfamily-Unknown } {#1}
2958         }
2959     }
2960 }

2961 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_family_unknown_warning:n { x }
2962 \seq_new:N \g__xeCJK_unknown_family_seq
2963 \__xeCJK_msg_new:nn { CJKfamily-Unknown }
2964 {
2965     Unknown~CJK~family~\__xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~is~being~ignored.\\\\\
2966     Try~to~use~\__xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
2967 }

2968 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_msg_def_family_map:n #1
2969 {
2970     \str_case_x:nnF {#1}
2971     {
2972         \CJkrmdefault { \token_to_str:N \setCJKmainfont }
2973         \CJKsfdefault { \token_to_str:N \setCJKsansfont }
2974         \CJKTtdefault { \token_to_str:N \setCJKmonofont }
2975     }
2976     { \token_to_str:N \setCJKfamilyfont \{ #1 \} }
2977     [...]\{...\}
2978 }

2979 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_msg_family_map:n #1
2980 {

```

```

2981 \str_case_x:nnF {#1}
2982 {
2983     \CJ Krmdefault { \token_to_str:N \CJ Krmdefault }
2984     \CJ Ksfdefault { \token_to_str:N \CJ Ksfdefault }
2985     \CJ Kttdefault { \token_to_str:N \CJ Kttdefault }
2986 }
2987 {#1}
2988 }
```

__xeCJK_pass_args:nnnn 为了支持字体属性可选项在前在后两种语法,给出两个辅助工具,类似 `fontspec` 的实现。自带展开功能,额外参数 #4 用于后处理。

```

2989 \cs_new_protected:Npn \_\_xeCJK_pass_args:nnnn #1#2#3#4
2990 {
2991     \IfNoValueTF {#2}
2992     { \_\_xeCJK_post_arg:w {#1} {#3} {#4} }
2993     {
2994         \use:x { #1 {#2} {#3} }
2995         #4
2996     }
2997 }
2998 \NewDocumentCommand \_\_xeCJK_post_arg:w { m m m o { } }
2999 {
3000     \use:x { #1 {#4} {#2} }
3001     #3
3002 }
```

\setCJKmainfont 设置文档的 CJK 普通字体、无衬线和等宽字体。

```

3003 \NewDocumentCommand \setCJKmainfont { o m }
3004 {
3005     \_\_xeCJK_pass_args:nnnn
3006     { \xeCJK_set_family:n { \CJ Krmdefault } } {#1} {#2}
3007     { \normalfont }
3008 }
3009 \cs_new_eq:NN \setCJKromanfont \setCJKmainfont
3010 \NewDocumentCommand \setCJKsansfont { o m }
3011 {
3012     \_\_xeCJK_pass_args:nnnn
3013     { \xeCJK_set_family:n { \CJ Ksfdefault } } {#1} {#2}
3014     { \normalfont }
3015 }
3016 \NewDocumentCommand \setCJKmonofont { o m }
3017 {
3018     \_\_xeCJK_pass_args:nnnn
3019     { \xeCJK_set_family:n { \CJ Kttdefault } } {#1} {#2}
3020     { \normalfont }
3021 }

3022 \onlypreamble \setCJKmainfont
3023 \onlypreamble \setCJKmathfont
3024 \onlypreamble \setCJKsansfont
3025 \onlypreamble \setCJKmonofont
3026 \onlypreamble \setCJKromanfont
```

\setCJKfamilyfont 分别用于预声明 CJK 字体和随机调用 CJK 字体。

```

3027 \NewDocumentCommand \setCJKfamilyfont { m o m }
3028 {
3029     \_\_xeCJK_pass_args:nnnn
3030     { \xeCJK_set_family:n {#1} } {#2} {#3}
3031     { }
3032 }
3033 \NewDocumentCommand \newCJKfontfamily { o m o m }
3034 {
3035     \tl_set:Nx \l\_xeCJK_tmp_tl { \IfNoValueTF {#1} { \cs_to_str:N #2 } {#1} }
3036     \cs_new_protected_nopar:Npx #2 { \xeCJK_switch_family:n { \l\_xeCJK_tmp_tl } }
3037     \_\_xeCJK_pass_args:nnnn
3038     { \xeCJK_set_family:n { \l\_xeCJK_tmp_tl } } {#3} {#4}
```

```

3039      { }
3040  }
3041 \NewDocumentCommand \CJKfontspec { o m }
3042 {
3043   \__xeCJK_pass_args:nnnn
3044   { \xeCJK_fontspec:nn } {#1} {#2}
3045   { \tex_ignorespaces:D }
3046 }

\xeCJK_fontspec:nn
3047 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fontspec:nn #1#2
3048 {
3049   \prop_get:NnNTF \g_xeCJK_fontspec_prop
3050   { CJKfontspec/#1/#2/id } \l_xeCJK_family_tl
3051   { \xeCJK_switch_family:n { \l_xeCJK_family_tl } }
3052   {
3053     \__xeCJK_fontspec:xnn
3054     { CJKfontspec ( \int_eval:n { \g_xeCJK_family_int + \c_one } ) }
3055     {#1} {#2}
3056   }
3057 }
3058 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_fontspec:nnn #1#2#3
3059 {
3060   \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_fontspec_prop { CJKfontspec/#2/#3/id } {#1}
3061   \xeCJK_set_family:nnn {#1} {#2} {#3}
3062   \xeCJK_switch_family:n {#1}
3063 }
3064 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_fontspec:nn { VV }
3065 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_fontspec:nnn { x }
3066 \prop_new:N \g_xeCJK_fontspec_prop

\defaultCJKfontfeatures 分别用于设置 CJK 字体的默认属性和增加当前 CJK 字体的属性。
\addCJKfontfeatures
3067 \clist_new:N \g_xeCJK_default_features_clist
3068 \NewDocumentCommand \defaultCJKfontfeatures { m }
3069 { \clist_gset:Nn \g_xeCJK_default_features_clist {#1} }
3070 \onlypreamble \defaultCJKfontfeatures
3071 \NewDocumentCommand \addCJKfontfeatures { s O { } m }
3072 {
3073   \xeCJK_add_font_features:Nxx #1 {#2} {#3}
3074   \tex_ignorespaces:D
3075 }
3076 \cs_new_eq:NN \addCJKfontfeature \addCJKfontfeatures

\xeCJK_add_font_features:Nnn
3077 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_add_font_features:Nnn #1#2#3
3078 {
3079   \prop_get:NVNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3080   \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3081   {
3082     \clist_set:Nn \l_xeCJK_add_font_features_clist {#3}
3083     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_sub_key_seq
3084     { \clist_remove_all:Nn \l_xeCJK_add_font_features_clist {##1} }
3085     \seq_clear:N \l_xeCJK_sub_key_seq
3086     \clist_clear:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
3087     \clist_map_inline:nn {#2}
3088     {
3089       \seq_if_in:NnTF \g_xeCJK_sub_key_seq {##1}
3090       {
3091         \seq_put_right:Nn \l_xeCJK_sub_key_seq {##1}
3092         \__xeCJK_add_sub_class_features:n {##1}
3093       }
3094       { \__xeCJK_warning:nx { SubBlock-undefined } {##1} }
3095     }
3096     \bool_lazy_and:nnT
3097     {#1}
3098     { \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq }
3099     {
3100       \seq_map_function:NN
3101       \g_xeCJK_sub_key_seq \__xeCJK_add_sub_class_features:n

```

```

3102      }
3103      \prop_get:NVNT \g_xeCJK_family_font_options_prop
3104          \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_font_options_clist
3105      {
3106          \bool_lazy_or:nnT
3107              { \seq_if_empty_p:N \l_xeCJK_sub_key_seq }
3108              {#1}
3109              {
3110                  \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3111                      \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
3112                  }
3113                  \clist_concat:NNN \l_xeCJK_font_options_clist
3114                      \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_add_block_features_clist
3115                  }
3116          \xeCJK_fonts:VV \l_xeCJK_font_options_clist \l_xeCJK_font_name_tl
3117      }
3118      { \__xeCJK_warning:n { addCJKfontfeature-ignored } }
3119  }
3120 \clist_new:N \l_xeCJK_add_font_features_clist
3121 \clist_new:N \l_xeCJK_add_block_features_clist
3122 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_add_font_features:Nnn { Nxx , Nnx }
3123 \__xeCJK_msg_new:nn { addCJKfontfeature-ignored }
3124 {
3125     \token_to_str:N \addCJKfontfeature (s)~ignored.\\\\\
3126     It~cannot~be~used~with~a~font~that~wasn't~selected~by~xeCJK.
3127 }

\__xeCJK_add_sub_class_features:n
3128 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_add_sub_class_features:n #1
3129 {
3130     \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3131         { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3132     {
3133         \prop_get:NoN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3134             { \l_xeCJK_family_tl/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3135     }
3136     {
3137         \prop_get:NxNTF \g_xeCJK_family_font_name_prop
3138             { \CJKfamilydefault/#1 } \l_xeCJK_sub_font_name_tl
3139             {
3140                 \prop_get:NxN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3141                     { \CJKfamilydefault/#1 } \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3142             }
3143             {
3144                 \prop_get:NVN \g_xeCJK_family_font_options_prop
3145                     \l_xeCJK_family_tl \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3146                     \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_sub_font_name_tl \l_xeCJK_font_name_tl
3147             }
3148     }
3149     \clist_concat:NNN \l_xeCJK_sub_font_options_clist
3150         \l_xeCJK_sub_font_options_clist \l_xeCJK_add_font_features_clist
3151     \clist_put_right:Nx \l_xeCJK_add_block_features_clist
3152     {
3153         #1 =
3154         {
3155             [ \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_options_clist ]
3156             { \exp_not:V \l_xeCJK_sub_font_name_tl }
3157         }
3158     }
3159 }

3160 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnN { Nx }
3161 \cs_generate_variant:Nn \prop_get:NnNTF { Nx }

LoadFandol
3162 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3163     { LoadFandol .bool_gset:N = \g_xeCJK_fandol_bool }
3164 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_load_fandol:
3165 {
3166     \xeCJK_set_family:xnn { \CJ Krmdefault }
3167     { Extension = .otf , BoldFont = FandolSong-Bold , ItalicFont = FandolKai-Regular }

```

```

3168 { FandolSong-Regular }
3169 \xeCJK_set_family:xnn { \CJKsfdefault }
3170 { Extension = .otf , BoldFont = FandolHei-Bold } { FandolHei-Regular }
3171 \xeCJK_set_family:xnn { \CJKttdefault }
3172 { Extension = .otf } { FandolFang-Regular }
3173 }
```

在导言区结束的时候,若没有声明 CJK 字体,则给出一个警告。如果 \CJKfamilydefault 没有被更改,则在此时根据西文字体的情况更新 \CJKfamilydefault。如果 \CJKfamilydefault 对应的字体族没有定义,则使用 \CJ Krmdefault 作为默认字体族。若 \CJ Krmdefault 也没有定义,则使用在导言区设置的第一个 CJK 字体作为默认字体族。最后设置数学字体。

```

3174 \__xeCJK_at_end_preamble:n
3175 {
3176 \tl_if_eq:NNT \CJKfamilydefault \l__xeCJK_family_default_init_tl
3177 {
3178 \group_begin:
3179 \cs_set_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \exp_not:n
3180 \tl_gset:Nx \CJKfamilydefault
3181 {
3182 \str_case:onF { \familydefault }
3183 {
3184 { \rmdefault } { \exp_not:N \CJ Krmdefault }
3185 { \sfdefault } { \exp_not:N \CJ Ksfdefault }
3186 { \ttdefault } { \exp_not:N \CJ Kttdefault }
3187 }
3188 { \CJKfamilydefault }
3189 }
3190 \group_end:
3191 }
3192 \prop_if_empty:NTF \g__xeCJK_family_font_name_prop
3193 {
3194 \bool_if:NTF \g__xeCJK_fandol_bool
3195 {
3196 \__xeCJK_warning:n { fandol }
3197 \__xeCJK_load_fandol:
3198 \xeCJK_ensure_default_family:
3199 }
3200 { \__xeCJK_warning:nx { no-CJKfamily } { \CJKfamilydefault } }
3201 }
3202 { \xeCJK_ensure_default_family: }
3203 }
3204 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ensure_default_family:
3205 {
3206 \xeCJK_family_if_exist:xF { \CJKfamilydefault }
3207 {
3208 \tl_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_tl \CJKfamilydefault
3209 \str_if_eq_x:nnTF { \CJKfamilydefault } { \CJ Krmdefault }
3210 { \use:n }
3211 {
3212 \xeCJK_family_if_exist:xF { \CJ Krmdefault }
3213 { \tl_gset:Nn \CJKfamilydefault { \CJ Krmdefault } }
3214 }
3215 {
3216 \prop_map_inline:Nn \g__xeCJK_family_font_name_prop
3217 {
3218 \prop_map_break:n
3219 { \tl_gset_rescan:Nnn \CJKfamilydefault { } { ##1 } }
3220 }
3221 }
3222 \__xeCJK_warning:nxx { CJKfamilydefault-undefined }
3223 { \l__xeCJK_tmp_tl } { \CJKfamilydefault }
3224 }
3225 \xeCJK_switch_family:n { \CJKfamilydefault }
3226 \bool_if:NT \g__xeCJK_math_bool { \xeCJK_set_mathfont: }
3227 }
3228 \__xeCJK_msg_new:nn { no-CJKfamily }
```

```

3229  {
3230  It~seems~that~you~have~not~declare~a~CJKfamily.\\
3231  If~you~want~to~use~xeCJK~in~the~right~way,~you~should~use\\\\\\
3232  `\\_xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'\\\\\\
3233  in~the~preamble~to~declare~the~default~CJKfamily.\\
3234  }
3235 \\_xeCJK_msg_new:nn { CJKfamilydefault-undefined }
3236  {
3237  Undefined~CJK~default~family~~\\_xeCJK_msg_family_map:n {#1}'~
3238  has~been~replaced~by~~\\_xeCJK_msg_family_map:n {#2}'.\\\\\\
3239  Try~to~use~~\\_xeCJK_msg_def_family_map:n {#1}'~to~define~it.
3240  }
3241 \\_xeCJK_msg_new:nn { fandol }
3242  {
3243  Fandol~is~being~set~as~the~default~font~for~CJK~text.\\\
3244  Please~make~sure~it~has~been~properly~installed.
3245  }

```

5.14 数学字体设置

CJKmath 是否启用 CJK 数学字体的宏包选项。

```
3246 \\keys_define:nn { xeCJK / options } { CJKmath .bool_gset:N = \\g_xeCJK_math_bool }
```

\setCJKmathfont 设置 CJK 数学字体。

```

3247 \\NewDocumentCommand \\setCJKmathfont { o m }
3248  {
3249  \\_xeCJK_pass_args:nnnn
3250  { \\xeCJK_set_family:nnn { \\c_xeCJK_math_tl } } {#1} {#2}
3251  { }
3252  }
3253 \\tl_const:Nn \\c_xeCJK_math_tl { CJKmath }

```

\xeCJK_set_mathfont: 当没有设置 CJK 数学字体时, 使用 \CJKfamilydefault 作为数学字体。

```

3254 \\cs_new_protected_nopar:Npn \\xeCJK_set_mathfont:
3255  {
3256  \\xeCJK_family_if_exist:xTF { \\c_xeCJK_math_tl }
3257  { \\_xeCJK_set_mathfont_aux: }
3258  {
3259  \\xeCJK_family_if_exist:xT { \\CJKfamilydefault }
3260  {
3261  \\_xeCJK_copy_family:xx { \\c_xeCJK_math_tl } { \\CJKfamilydefault }
3262  \\_xeCJK_set_mathfont_aux:
3263  }
3264  }
3265  }
3266 \\cs_new_protected_nopar:Npn \\_xeCJK_set_mathfont_aux:
3267  {
3268  \\tl_const:Nx \\c_xeCJK_math_family_tl { \\l_xeCJK_fontsSpec_family_tl }
3269  \\xeCJK_declare_mathfont:nn { \\c_xeCJK_math_tl } { \\c_xeCJK_math_family_tl }
3270  \\int_const:Nn \\c_xeCJK_math_fam_int { \\use:c { sym \\c_xeCJK_math_tl } }
3271  \\clist_concat:NNN \\g_xeCJK_math_chars_clist
3272  \\g_xeCJK_CJK_range_clist \\g_xeCJK_FullLeft_range_clist
3273  \\clist_concat:NNN \\g_xeCJK_math_chars_clist
3274  \\g_xeCJK_math_chars_clist \\g_xeCJK_FullRight_range_clist
3275  \\xeCJK_gset_mathcode:Nn \\g_xeCJK_math_chars_clist { \\c_xeCJK_math_fam_int }
3276  \\xeCJK_set_mathfont_block:
3277  }
3278 \\clist_new:N \\g_xeCJK_math_chars_clist
3279 \\prop_new:N \\g_xeCJK_fam_prop

```

\xeCJK_set_mathfont_block: 分区数学字体。

```

3280 \\cs_new_protected_nopar:Npn \\xeCJK_set_mathfont_block:
3281  {
3282  \\seq_if_empty:NF \\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq

```

```

3283     {
3284         \seq_map_function:NN
3285             \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
3286             \xeCJK_set_mathfont_block:n
3287     }
3288 }
3289 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_mathfont_block:n #1
3290 {
3291     \xeCJK_block_family:nn { \c_xeCJK_math_tl } {#1}
3292     \prop_get:NoNTF \g_xeCJK_fam_prop
3293         { \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl } \l_xeCJK_tmp_tl
3294         { \int_set:Nn \l_xeCJK_fam_int { \l_xeCJK_tmp_tl } }
3295         {
3296             \xeCJK_declare_mathfont:nn
3297                 { \c_xeCJK_math_tl / #1 } { \l_xeCJK_fonts_spec_family_tl }
3298                 \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:cn { sym \c_xeCJK_math_tl / #1 } {#1}
3299         }
3300     \xeCJK_gset_mathcode:cn { g_xeCJK_CJK/#1_range_clist } { \l_xeCJK_fam_int }
3301 }
3302 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn #1#2
3303 {
3304     \int_set_eq:NN \l_xeCJK_fam_int #1
3305     \prop_gput:Nnn \g_xeCJK_block_fam_prop {#2} {#1}
3306 }
3307 \int_new:N \l_xeCJK_fam_int
3308 \prop_new:N \g_xeCJK_block_fam_prop
3309 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn { c }

\xeCJK_declare_mathfont:nn
3310 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_declare_mathfont:nn #1#2
3311 {
3312     \xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn {#1} { \c_xeCJK_encoding_tl }
3313         {#2} { \mddefault } { \updefault }
3314     \cs_if_free:cF
3315         { \c_xeCJK_encoding_tl/#2/\bfdefault/\updefault }
3316         {
3317             \SetSymbolFont {#1} { bold } { \c_xeCJK_encoding_tl }
3318             {#2} { \bfdefault } { \updefault }
3319         }
3320     \prop_gput:Nxx \g_xeCJK_fam_prop {#2} { \exp_not:c { sym #1 } }
3321 }

```

\xeCJK_declare_symbol_font:nnnn 主要功能同 \DeclareSymbolFont, 不带编码和重复定义检查。

```

3322 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_declare_symbol_font:nnnnn #1
3323     { \__xeCJK_declare_symbol_font:cnnnn { sym #1 } }
3324 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn #1
3325 {
3326     \xeCJK_new_fam:N #1
3327     \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1
3328 }
3329 \cs_generate_variant:Nn \__xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn { c }

```

\xeCJK_new_fam:N 我们从 255 往下分配 \fam, \count18 是 LATEX2 ϵ 记录最后分配的 \fam 编号, 作为我们的分配器的下限。事实上, 还应该相应地减小 \e@mathgroup@top 才合理, 但这可能会有不利影响, 我们暂未处理。

```

3330 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_fam:N #1
3331 {
3332     \int_compare:nNnTF
3333         { \g_xeCJK_fam_allocation_int } > { \g_xeCJK_fam_bottom_int }
3334         {
3335             \int_set_eq:NN \allocationnumber \g_xeCJK_fam_allocation_int
3336             \int_const:Nn #1 { \allocationnumber }
3337             \iow_log:x
3338             {
3339                 \token_to_str:N #1 =
3340                 \token_to_str:N \mathgroup \int_use:N \allocationnumber
3341             }

```

```

3342      \int_gdecr:N \g_xeCJK_fam_allocation_int
3343    }
3344    { \_xeCJK_error:n { fam-exhausted } }
3345  }
3346 \tex_countdef:D \g_xeCJK_fam_bottom_int = 18 ~
3347 \int_new:N \g_xeCJK_fam_allocation_int
3348 \int_gset_eq:NN \g_xeCJK_fam_allocation_int \c_two_hundred_fifty_five
3349 \_xeCJK_msg_new:nn { fam-exhausted }
3350 { No~room~for~a~new~fam. }

```

功能同 `\new@symbolfont`, 但我不增加 `\c@mv@normal` 和 `\c@mv@bold` 之类的计数器。

```

\cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn
\cs_new_protected:NN \_xeCJK_new_symbol_font:NN
3351 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn #1#2#3#4#5
3352 { \_xeCJK_new_symbol_font:Nc #1 { #2/#3/#4/#5 } }
3353 \cs_new_protected:Npn \_xeCJK_new_symbol_font:NN #1#2
3354 {
3355   \tl_put_right:Nn \group@list { \group@elt #1 #2 }
3356   \cs_set_nopar:Npn \version@elt ##1
3357   { \tl_put_right:Nn ##1 { \getanddefine@fonts #1 #2 } }
3358   \version@list
3359 }
3360 \cs_generate_variant:Nn \_xeCJK_new_symbol_font:NN { Nc }

```

CJK 字符的数学类别固定为 0(`\mathord`)。

```

\cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nn #1#2
3361 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nn #1#2
3362 {
3363   \clist_map_inline:Nn #1
3364   {
3365     \_xeCJK_set_char_class_aux:Nnw \xeCJK_gset_mathcode:nnnn { ##1 }
3366     { \c_zero } {##2}
3367   }
3368 }
3369 \cs_generate_variant:Nn \xeCJK_gset_mathcode:Nn { c }
3370 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:nnnn #1#2#3#4
3371 {
3372   \_xeCJK_check_num_range:nnNN {#1} {#2} \l_xeCJK_begin_int \l_xeCJK_end_int
3373   \xeCJK_int_until_do:nn { \l_xeCJK_begin_int > \l_xeCJK_end_int }
3374   {
3375     \xeCJK_gset_mathcode:Nnn \l_xeCJK_begin_int {#3} {#4}
3376     \int_incr:N \l_xeCJK_begin_int
3377   }
3378 }
3379 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_gset_mathcode:Nnn #1#2#3
3380 { \tex_global:D \utex_mathcode:D #1 = #2 ~ #3 ~ #1 }

```

5.15 抄录环境中的间距调整

Verb 如果设置为 `env`, 则只在 L^AT_EX 的抄录环境里使用 `\xeCJKVerbAddon`, 而不包括 `\verb`。对当前使用环境的判断基于在标准 L^AT_EX 的坏境定义里使用 `\begingroup` 和 `\endgroup` 来分组。

```

3381 \int_new:N \l_xeCJK_verb_case_int
3382 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3383 {
3384   Verb .choices:nn =
3385   { true , env+ , env , false }
3386   { \int_set_eq:NN \l_xeCJK_verb_case_int \l_keys_choice_int } ,
3387   Verb .default:n = { env }
3388 }
3389 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_verb_font_hook:
3390 {
3391   \if_case:w \l_xeCJK_verb_case_int
3392   \or:
3393     \_xeCJK_nobreak_skip_zero:
3394   \or:
3395     \int_compare:nNnTF \etex_currentgroup_type:D = \c_fourteen
3396     { \xeCJKVerbAddon }

```

```

3397      { \__xeCJK_nobreak_skip: }
3398      \or:
3399      \int_compare:nNnTF \etex_currentgroup_type:D = \c_fourteen
3400      { \xeCJKVerbAddon }
3401      { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
3402      \fi:
3403  }
3404 \__xeCJK_after_preamble:n
3405 {
3406   \cs_set_protected_nopar:Npx \verbatim@font
3407   { \exp_not:o { \verbatim@font } \__xeCJK_verb_font_hook: }
3408 }

\__xeCJK_nobreak_skip_zero:
3409 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_skip_zero:
3410 {
3411   \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3412   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
3413   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
3414   \tl_put_right:Nn \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl
3415   {
3416     \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
3417     \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
3418   }
3419   \xeCJK_cs_clear:N \CJKglue
3420   \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue
3421   \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_check_for_glue:
3422   \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \xeCJK_class_group_end:
3423   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3424   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3425 }

3426 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_skip:
3427 {
3428   \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3429   \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJKglue } \l__xeCJK_ccglue_skip
3430   \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_ccglue_skip } { \c_zero_skip }
3431   { \xeCJK_cs_clear:N \CJKglue }
3432   { \cs_set_eq:NN \CJKglue \__xeCJK_nobreak_ccglue: }
3433   \xeCJK_glue_to_skip:nN { \CJKEcglue } \l__xeCJK_ecglue_skip
3434   \skip_if_eq:nnTF { \l__xeCJK_ecglue_skip } { \c_zero_skip }
3435   { \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue }
3436   { \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_nobreak_ecglue: }
3437   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3438   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3439 }

3440 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_ccglue:
3441 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ccglue_skip }
3442 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_ecglue:
3443 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:N \l__xeCJK_ecglue_skip }
3444 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_nobreak_hskip:n
3445 { \xeCJK_no_break: \skip_horizontal:n }

\__xeCJK_reset_shipout_skip:
3446 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reset_shipout_skip:
3447 {
3448   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKglue: \CJKglue
3449   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKEcglue: \CJKEcglue
3450   \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n \__xeCJK_punct_hskip:n
3451   \cs_set_eq:NN
3452   { \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_punct_breakable_kern:n
3453   \tl_set:Nx \l__xeCJK_off_verb_addon_tl
3454   {
3455     \bool_if:NTF \l__xeCJK_xecglue_bool
3456     { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = true } }
3457     { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = false } }
3458   \exp_not:n
3459   {
3460     \cs_set_eq:NN \CJKglue \__xeCJK_shipout_CJKglue:
3461     \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_shipout_CJKEcglue:
3462     \cs_set_eq:NN \__xeCJK_punct_hskip:n \__xeCJK_shipout_punct_hskip:n

```

```

3463         \cs_set_eq:NN
3464             \__xeCJK_punct_breakable_kern:n \__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n
3465             \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1
3466     }
3467 }
3468 \xeCJK_add_to_shipout:n { \l__xeCJK_off_verbAddon_t1 }
3469 \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = false }
3470 }
3471 \tl_new:N \l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_t1

```

\xeCJKOffVerbAddon 和 \xeCJKVerbAddon 进行了比较大的调整,应该只在分组环境里使用。为了方便调整间距以利于对齐,这里只把字符分成了两类,并且在 CJK 类与边界(空格)之间也插入 \CJKEcglue。以字母“M”的宽度是否等于 \fontdimen2 来判断当前字体是否是等宽字体。如果不是等宽字体,则设置间距为零或正文间距。

```

3472 \NewDocumentCommand \xeCJKVerbAddon { }
3473 {
3474     \int_compare:nNnF \etex_currentgroup_level:D = \c_zero
3475     {
3476         \bool_if:NF \l__xeCJK_listings_env_bool
3477         {
3478             \dim_compare:nNnTF
3479                 { \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } =
3480                 { \etex_fontcharwd:D \tex_font:D \c_xeCJK_mono_letter_int }
3481                 {
3482                     \__xeCJK_set_verb_exspace:
3483                     \__xeCJK_verbAddon:
3484                 }
3485                 {
3486                     \int_if_odd:nTF { \l__xeCJK_verb_case_int }
3487                         { \__xeCJK_nobreak_skip_zero: }
3488                         { \__xeCJK_nobreak_skip: }
3489                 }
3490             }
3491         }
3492     }
3493 \int_const:Nn \c_xeCJK_mono_letter_int { 77 }
3494 \bool_new:N \l__xeCJK_listings_env_bool
3495 \NewDocumentCommand \xeCJKOffVerbAddon { }
3496     { \tl_use:N \l__xeCJK_off_verbAddon_t1 }
3497 \tl_new:N \l__xeCJK_off_verbAddon_t1
3498 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verbAddon:
3499 {
3500     \bool_if:NF \l__xeCJK_verbAddon_bool
3501     {
3502         \bool_set_true:N \l__xeCJK_verbAddon_bool
3503         \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullLeft } { CJK }
3504         \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { FullRight } { CJK }
3505         \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfLeft } { Default }
3506         \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { HalfRight } { Default }
3507         \__xeCJK_set_char_class_eq:nn { NormalSpace } { Default }
3508         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKglue: \CJKEcglue
3509         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_CJKecglue: \CJKEcglue
3510         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_check_for_glue: \xeCJK_check_for_glue:
3511         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_shipout_boundary:w \xeCJK_CJK_and_Boundary:w
3512         \cs_set_protected_nopar:Npx \xeCJKOffVerbAddon
3513     {
3514         \__xeCJK_reset_char_class:n { FullLeft }
3515         \__xeCJK_reset_char_class:n { FullRight }
3516         \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
3517         \__xeCJK_reset_char_class:n { HalfLeft }
3518         \__xeCJK_reset_char_class:n { NormalSpace }
3519         \bool_if:NTF \l__xeCJK_xecglue_bool
3520             { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = true } }
3521             { \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = false } }
3522         \exp_not:n
3523     }

```

```

3524          \cs_set_eq:NN \CJkgue    \__xeCJK_shipout_CJkgue:
3525          \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_shipout_CJKEcglue:
3526          \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \__xeCJK_shipout_check_for_glue:
3527          \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_shipout_boundary:w
3528      }
3529  }
3530  \xeCJK_add_to_shipout:n { \xeCJKOffVerbAddon }
3531  \keys_set:nn { xeCJK / options } { xCJKEcglue = false }
3532 }
3533 \skip_if_eq:nnTF { \l_xeCJK_verb_exspace_skip } { \c_zero_skip }
3534 {
3535     \xeCJK_cs_clear:N \CJkgue
3536     \xeCJK_cs_clear:N \CJKEcglue
3537 }
3538 {
3539     \skip_set_eq:NN \l_xeCJK_ccglue_skip \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3540     \skip_set:Nn \l_xeCJK_ecglue_skip { .5 \l_xeCJK_verb_exspace_skip }
3541     \cs_set_eq:NN \CJkgue    \__xeCJK_nobreak_ccglue:
3542     \cs_set_eq:NN \CJKEcglue \__xeCJK_nobreak_ecglue:
3543 }
3544 \cs_set_eq:NN \xeCJK_check_for_glue: \CJKEcglue
3545 \cs_set_eq:NN \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
3546 }
3547 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w
3548 {
3549     \xeCJK_class_group_end: \CJKEcglue
3550     \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_reset_char_class:n #1
3551 {
3552     \int_set:Nn \l_xeCJK_tmp_int { \xeCJK_class_num:n {#1} }
3553     \clist_map_inline:cn { c_xeCJK_#1_chars_clist }
3554     { \xetex_charclass:D ##1 = \l_xeCJK_tmp_int }
3555 }
3556 \bool_new:N \l_xeCJK_verb_addon_bool
3556 \cs_new_eq:NN \CJKfixedspacing \xeCJKVerbAddon

```

__xeCJK_set_verb_exspace: 在抄录环境中, CJK 文字之间的间距为当前西文字体两个空格的宽度与当前字体大小之差, 而与西文和空格的间距为 CJK 文字之间的间距的一半。

```

3557 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:
3558 {
3559     \tl_if_exist:cTF { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
3560     {
3561         \skip_set:Nn \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3562         { \use:c { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size } }
3563     }
3564 {
3565     \tl_set:Nx \l_xeCJK_current_coor_tl { \CJK@family/\curr@fontshape }
3566     \prop_get:NVNTF \g_xeCJK_scale_family_prop
3567     \l_xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
3568     {
3569         \xeCJK_switch_family:n { \l_xeCJK_family_tl }
3570         \skip_zero:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3571     }
3572     {
3573         \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_after:wN \group_end:
3574         \exp_after:wN \l_xeCJK_set_verb_exspace:n
3575         \exp_after:wN { \dim_use:N \xetex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 }
3576     }
3577 }
3578 }
3579 \skip_new:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip

```

__xeCJK_set_verb_exspace:n 当两个西文空格的宽度小于一个 CJK 文字的宽度时, 对目前使用的 CJK 字体进行适当缩小。

```

3580 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_exspace:n #1
3581 {
3582     \skip_set:Nn \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3583     { \c_two \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D - #1 }
3584     \dim_compare:nNnTF \l_xeCJK_verb_exspace_skip < \c_zero_dim

```

```

3585 {
3586   \skip_zero:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip
3587   \use:x
3588   {
3589     \__xeCJK_set_verb_scale:nn
3590     { \dim_to_fp:n { \c_two \tex_fontdimen:D \c_two \tex_font:D } }
3591     { \dim_to_fp:n {#1} }
3592   }
3593 }
3594 {
3595   \tl_const:cx { xeCJK/verb/\CJK@family/\curr@fontshape/\f@size }
3596   { \skip_use:N \l_xeCJK_verb_exspace_skip }
3597 }
3598 }

```

__xeCJK_set_verb_scale:nn 缩小 CJK 字体，并保存相关信息。

```

3599 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_verb_scale:nn #1#2
3600 {
3601   \fp_set:Nn \l_xeCJK_scale_factor_fp { #1 / #2 }
3602   \__xeCJK_warning:nxx { scale-factor }
3603   { \fp_eval:n { trunc ( \l_xeCJK_scale_factor_fp , 4 ) } }
3604   { \fp_eval:n { ceil ( #2 / #1 , 4 ) } }
3605   \xeCJK_add_font_features:Nnx \c_true_bool
3606   { } { Scale = { \fp_use:N \l_xeCJK_scale_factor_fp } }
3607   \prop_gput:NVV \g_xeCJK_scale_family_prop
3608   \l_xeCJK_current_coor_tl \l_xeCJK_family_tl
3609 }
3610 \__xeCJK_msg_new:nn { scale-factor }
3611 {
3612   ` \token_to_str:N \xeCJKVerbAddon'~may~not~work~properly.\\\\
3613   You~may~set~`Scale=#1'~to~CJKfamily`~` \__xeCJK_msg_family_map:n { \l_xeCJK_family_tl } ',\\
3614   or~set~`Scale=#2'~to~family`~` \str_if_eq_x:nnTF \f@family \ttdefault
3615   { \token_to_str:N \ttdefault } { \f@family }'.
3616 }
3617 \fp_new:N \l_xeCJK_scale_factor_fp
3620 \prop_new:N \g_xeCJK_scale_family_prop

```

\xeCJK_visible_space: 如果文档不使用 EU1 作为默认字体编码，那么默认的打字机字体族很可能是传统的 TeX 字体，这时可视空格按照 OT1 编码传统一般就是字体中的 \char32。这里加入 \scan_stop: 的目的是强制发生状态转移。这样当空格出现在 CJK 文字后面时，使字体回到西文，保证在当前西文字体而不是在 CJK 字体中检查有没有 U+2423。

```

3621 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_visible_space:
3622 {
3623   \bool_if:NT \l_xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: }
3624   \xeCJK_glyph_if_exist:NTF { ^~~~2423 }
3625   { ^~~~2423 }
3626   {
3627     \int_compare:nNnTF { \xetex_fonttype:D \tex_font:D } = \c_zero
3628     {
3629       \str_if_eq_x:nnTF { \f@family } { \ttdefault }
3630       { \c_catcode_other_space_tl }
3631       { \textvisibleSpace }
3632     }
3633     { \xeCJK_visible_space_fallback: }
3634   }
3635 }
3636 \AtEndOfPackage
3637 { \cs_gset_eq:NN \fontspec_visible_space: \xeCJK_visible_space: }

```

\xeCJK_visible_space_fallback: fontspec 使用 lmtt 字体中的可视空格符号(U+2423)作为当前字体中相应符号的后备。但是 lmtt 的字体大小未必与当前字体匹配。因此，我们在这里做一些调整，以保证使用后备可视空格符号时，也能保证对齐。

```

3638 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_visible_space_fallback:

```

```

3639 { {
3640   \cs_if_exist_use:cF { xecjk/space/\curr@fontshape/\f@size }
3641   { \xeCJK_set_visible_space_font: }
3642   ^^^^2423
3643 } }

```

\xeCJK_set_visible_space_font: 当前字体空格的宽度与后备字体 lmtt 不一样时, 就对 \textvisiblespace 的字体尺寸按相的比例放缩。

```

3644 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_set_visible_space_font:
3645 {
3646   \tl_set:Nx \l_xeCJK_current_coor_tl { xecjk/space/\curr@fontshape/\f@size }
3647   \exp_after:wN \__xeCJK_set_visible_space_size:n
3648   \exp_after:wN { \dim_use:N \tex_fondimen:D \c_two \tex_font:D }
3649   \xeCJK_font_gset_to_current:c { \l_xeCJK_current_coor_tl }
3650 }
3651 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_visible_space_size:n #1
3652 {
3653   \fontencoding { \g_fonts_spec_encoding_tl }
3654   \tl_set:Nx \f@family { lmtt }
3655   \selectfont
3656   \dim_compare:nNnF {#1} = { \tex_fondimen:D \c_two \tex_font:D }
3657   {
3658     \fontsize
3659     {
3660       \dim_eval:n
3661       {
3662         \f@size pt *
3663         \dim_ratio:nn {#1} { \tex_fondimen:D \c_two \tex_font:D }
3664       }
3665     }
3666     { \f@baselineskip }
3667     \selectfont
3668   }
3669 }

```

5.16 xeCJK 其它选项

LocalConfig 声明载入本地配置文件的选项。

```

3670 \keys_define:nn { xecjk / options }
3671 {
3672   LocalConfig .choice: ,
3673   LocalConfig / false .code:n =
3674   { \bool_gset_false:N \g_xeCJK_config_bool } ,
3675   LocalConfig / true .code:n =
3676   {
3677     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
3678     \tl_gset:Nn \g_xeCJK_config_name_tl { xecjk }
3679   } ,
3680   LocalConfig / unknown .code:n =
3681   {
3682     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_config_bool
3683     \tl_gset:Nx \g_xeCJK_config_name_tl { xecjk - \l_keys_value_tl }
3684   } ,
3685   LocalConfig .default:n = { true }
3686 }
3687 \tl_new:N \g_xeCJK_config_name_tl
3688 \bool_new:N \g_xeCJK_config_bool

```

CJKnumber 和 indentfirst 是过时选项。
indentfirst

```

3689 \keys_define:nn { xecjk / options }
3690 {
3691   CJKnumber .code:n =
3692   { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { CJKnumb } } ,
3693   indentfirst .code:n =

```

```

3694 { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { indentfirst } } ,
3695 normalindentfirst .code:n =
3696 { \__xeCJK_warning:nxx { option-deprecated } { \l_keys_key_tl } { } }
3697 }
3698 \__xeCJK_msg_new:nn { option-deprecated }
3699 {
3700   The~#1'~option~is~deprecated.\\
3701   \tl_if_empty:nF {#2}
3702   { You~may~load~the~package~#2'~after~xeCJK~to~use~its~function.\\" }
3703 }

```

`quiet` 将调用 `xeCJK` 时使用的未知的选项传递给 `fontspec` 宏包。对 `fontspec` 的 `quiet` 和 `silent` 选项进行修改，使其适用于 `xeCJK`。

```

3704 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3705 {
3706   quiet .code:n =
3707   {
3708     \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { info }
3709     \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
3710     \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
3711     { \PassOptionsToPackage { quiet } { fontspec } }
3712   },
3713   silent .code:n =
3714   {
3715     \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { warning } { none }
3716     \msg_redirect_module:nnn { xeCJK } { info } { none }
3717     \xeCJK_if_package_loaded:nF { fontspec }
3718     { \PassOptionsToPackage { silent } { fontspec } }
3719   },
3720   unknown .code:n =
3721   {
3722     \xeCJK_if_package_loaded:nTF { fontspec }
3723     { \__xeCJK_error:nx { key-unknown } { \l_keys_key_tl } }
3724     { \PassOptionsToPackage { \l_keys_key_tl } { fontspec } }
3725   }
3726 }
3727 \__xeCJK_msg_new:nn { key-unknown }
3728 {
3729   Sorry,~but~\l_keys_module_tl \ does~not~have~a~key~called~#1'.\\\\
3730   The~key~#1'~is~being~ignored.
3731 }

```

5.17 xeCJK 初始化设置

```

\CJKsymbol 3732 \cs_new_nopar:Npn \CJKsymbol      #1 {#1}
\CJKnuctsymbol 3733 \cs_new_nopar:Npn \CJKnuctsymbol #1 {#1}

```

`xeCJK` 宏包的初始化设置。

```

3734 \keys_set:nn { xeCJK / options }
3735 {
3736   CJKglue      = { \skip_horizontal:n { \c_zero_dim plus 0.08 \tex_baselineskip:D } },
3737   CJKecglue    = { ~ } ,
3738   xCJKecglue   = false ,
3739   CheckSingle   = false ,
3740   PlainEquation = false ,
3741   CheckFullRight = false ,
3742   CJKspace     = false ,
3743   CJKmath       = false ,
3744   xeCJKactive   = true ,
3745   LocalConfig    = true ,
3746   LoadFandol    = true ,
3747   RubberPunctSkip = true ,
3748   Verb          = env ,
3749   EmboldenFactor = 4 ,
3750   SlantFactor    = 0.167 ,

```

```

3751 PunctStyle      = quanjiao ,
3752 NewLineCS       = { \par {[ } ,
3753 EnvCS          = { \begin \end } ,
3754 WidowPenalty   = \c_ten_thousand ,
3755 NoBreakCS      = { \footnote \footnotemark \nobreak } ,
3756 KaiMingPunct   = { ^^^^3002 ^^^^ff0e ^^^^ff1f ^^^^ff01 } ,
3757 LongPunct       = { ^^^^2014 ^^^^2025 ^^^^2026 } ,
3758 MiddlePunct    = { ^^^^2013 ^^^^2014 ^^^^2027 ^^^^00b7 ^^^^30fb ^^^^ff65 } ,
3759 AllowBreakBetweenPuncts = false
3760 }
3761 \defaultCJKfontfeatures { Script = CJK }
```

半字线连接号¹⁴应为半角宽度。

```
3762 \xeCJKsetwidth { ^^^^2013 } { 0.5 em }
```

执行宏包选项，并载入 fontspec 宏包和 xunicode-addon。

```

3763 \ProcessKeysOptions { xeCJK / options }
3764 \RequirePackage { fontspec } [ 2012/05/01 ]
3765 \RequirePackage { xunicode-addon }
```

\c_xeCJK_encoding_t1 保存 fontspec 声明字体时使用的字体编码。

```
3766 \tl_const:Nx \c_xeCJK_encoding_t1 { \g_fonts_encoding_t1 }
```

对不能通过 \xeCJKsetup 设置的选项给出警告。

```

3767 \keys_define:nn { xeCJK / options }
3768 {
3769   LocalConfig .code:n =
3770     { \__xeCJK_warning:n { option-invalid } { \l_keys_key_tl } }
3771 }
3772 \__xeCJK_msg_new:nn { option-invalid }
3773 {
3774   The ``#1'`option~only~can~be~set~in~the~optional~argument~to~the``\`\\
3775   \token_to_str:N \usepackage \ command~when~xeCJK~is~being~loaded.\`\\
3776   Please~do~not~set~it~via~the``\token_to_str:N \xeCJKsetup \ command.
3777 }
```

```

\cJkrmdefault
\cJksfdefault
\cKttdefault
\cJKfamilydefault
3778 \tl_if_exist:NF \cJkrmdefault { \tl_gset:Nn \cJkrmdefault { rm } }
3779 \tl_if_exist:NF \cJksfdefault { \tl_gset:Nn \cJksfdefault { sf } }
3780 \tl_if_exist:NF \cKttdefault { \tl_gset:Nn \cKttdefault { tt } }
3781 \tl_new:N \l_xeCJK_family_default_init_tl
3782 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_family_default_wrap:n \use:n
3783 \tl_set:Nx \l_xeCJK_family_default_init_tl
3784 {
3785   \exp_not:N \__xeCJK_family_default_wrap:n
3786   {
3787     \tl_if_exist:NTF \cJKfamilydefault
3788       { \exp_not:V \cJKfamilydefault }
3789       { \exp_not:N \cJkrmdefault }
3790   }
3791 }
3792 \tl_gset_eq:NN \cJKfamilydefault \l_xeCJK_family_default_init_tl
```

\xeCJKsetup 在导言区或文档中设置 xeCJK 的接口。

```

3793 \NewDocumentCommand \xeCJKsetup { +m }
3794 {
3795   \keys_set:nn { xeCJK / options } {#1}
3796   \tex_ignorespaces:D
3797 }
```

```

\cJKsetemboldenfactor
\cJKsetslantfactor
3798 \NewDocumentCommand \cJKsetemboldenfactor { m }
3799   { \xeCJKsetup { EmboldenFactor = {#1} } }
3800 \NewDocumentCommand \cJKsetslantfactor { m }
3801   { \xeCJKsetup { SlantFactor = {#1} } }
```

```

\punctstyle
\cJKplainchr
3802 \NewDocumentCommand \punctstyle { m } { \xeCJKsetup { PunctStyle = {#1} } }
3803 \NewDocumentCommand \cJKplainchr { } { \xeCJKsetup { PunctStyle = plain } }
```

¹⁴见《夹用英文的中文文本的标点符号用法(草案)》5.13 节。

```

\cjksetecglue 3804 \NewDocumentCommand \cjksetecglue { m } { \xeCJKsetup { CJKecglue = {#1} } }
3805 \cs_new_eq:NN \xeCJKsetecglue \cjksetecglue

\cjkspacemode 3806 \NewDocumentCommand \cjkspacemode { } { \xeCJKsetup { CJKspace = true } }
3807 \NewDocumentCommand \cjknospacemode { } { \xeCJKsetup { CJKspace = false } }

\xeCJKallowbreakbetweenpuncts 3808 \NewDocumentCommand \xeCJKallowbreakbetweenpuncts { }
3809 { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = true } }
3810 \NewDocumentCommand \xeCKnobreakbetweenpuncts { }
3811 { \xeCJKsetup { AllowBreakBetweenPuncts = false } }

\xeCJKenablefallback 3812 \NewDocumentCommand \xeCJKenablefallback { }
3813 { \xeCJKsetup { AutoFallBack = true } }
3814 \NewDocumentCommand \xeCKdisablefallback { }
3815 { \xeCJKsetup { AutoFallBack = false } }

\xeCJKsetcharclass 3816 \NewDocumentCommand \xeCJKsetcharclass { m m m }
3817 {
3818   \xeCJK_set_char_class:nnn {#1} {#2} {#3}
3819   \xeCJKResetPunctClass
3820 }

```

5.18 兼容性修补

\hbar fontspec 会设置 operators 数学字体族 (\fam0) 为 EU1 编码的 \rmdefault 字体。这导致 LATEX 2 ϵ 定义的 \hbar 只显示为 h 。

```

3821 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fix_hbar:
3822 {
3823   \cs_if_free:NF \symlegacymaths
3824   {
3825     \group_begin:
3826       \cs_set_nopar:Npn \__xeCJK_tmp:w
3827         { \mathchar '26 \mkern -9mu h } }
3828     \exp_after:wN \group_end:
3829     \if_meaning:w \__xeCJK_tmp:w \hbar
3830       \cs_set_protected_nopar:Npx \hbar
3831       {
3832         \mathchar
3833           \int_eval:n { \symlegacymaths * \c_two_hundred_fifty_six + '26 } ~
3834           \mkern -9mu h
3835         }
3836       \fi:
3837     }
3838   }
3839 \cs_if_exist:NTF \fontspec_maybe_setup_maths:
3840   {
3841     \cs_gset_protected_nopar:Npx \fontspec_maybe_setup_maths:
3842     {
3843       \exp_not:o { \fontspec_maybe_setup_maths: }
3844       \xeCJK_fix_hbar:
3845     }
3846   }
3847 { \AtBeginDocument { \xeCJK_fix_hbar: } }

```

\xeCJK@update@fam \Url@MathSetup 使通过 \urlstyle 或者 \UrlFont 设置的路径中使用的 CJK 字体生效。使用 \everymath 钩子中数学模式中重定义 CJK 数学字体，以确保我们的设置在 \check@mathfonts 之后生效，不会被它覆盖。更合理的方式是定义一个新的 \mathversion 来切换。

```

3848 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@update@fam
3849 {
3850   \addtohook \everymath
3851   {
3852     \__xeCJK_update_main_fam:
3853     \__xeCJK_update_block_fam:
3854   }
3855 }

```

```

3856 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_update_main_fam:
3857 {
3858   \group_begin: \xeCJK_select_font: \exp_after:wN \group_end:
3859     \exp_after:wN \tex_textfont:D \exp_after:wN \c_xeCJK_math_fam_int
3860     \tex_the:D \tex_font:D
3861 }
3862 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_update_block_fam:
3863 {
3864   \prop_if_empty:NF \g_xeCJK_block_fam_prop
3865   {
3866     \prop_map_function:NN
3867       \g_xeCJK_block_fam_prop
3868       \_xeCJK_update_block_fam:nn
3869   }
3870 }
3871 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_update_block_fam:nn #1#2
3872 {
3873   \int_set:Nn \l_xeCJK_fam_int {#2}
3874   \group_begin: \xeCJK_select_font:n {#1} \exp_after:wN \group_end:
3875     \exp_after:wN \tex_textfont:D \exp_after:wN \l_xeCJK_fam_int
3876     \tex_the:D \tex_font:D
3877 }
3878 \_xeCJK_after_end_preamble:n
3879 {
3880   \bool_lazy_and:nnT
3881   {
3882     \g_fonts表白mathrm
3883     \cs_if_exist_p:N \Url@MathSetup
3884     \tl_put_right:Nn \Url@MathSetup { \xeCJK@update@fam } }
3885 }

```

\fonts表白mathrm:

如果没有设置 \setboldmathrm, 即 \g_fonts表白mathrm_t1 为空, 那么 \mathrm 的字体实际与 operators 字体族完全一致。这时候应该通过 \DeclareSymbolFontAlphabet 来定义 \mathrm, 避免使用它的时候再声明一个重复的数学字体族。fonts表白mathrm v2.4a 已经正确定义了 \mathrm。

```

3885 @ifpackagelater { fonts表白mathrm } { 2014/06/21 } { }
3886 {
3887   \cs_gset_protected_nopar:Npx \fonts表白mathrm:
3888   {
3889     \exp_not:o
3890     {
3891       \fonts表白mathrm:
3892       \bool_lazy_or:nnT
3893         { \tl_if_empty_p:N \g_fonts表白mathrm_t1 }
3894         { \tl_if_empty_p:N \g_fonts表白mathrm_t1 }
3895         { \DeclareSymbolFontAlphabet \mathrm { operators } }
3896     }
3897   }
3898 }

```

\(\) 在 LATEX 2 ϵ 中的定义是

```
\def\(\{\relax\ifmmode\@badmath\else$\fi\}
```

\math
\endmath
\ensuremath
_xeCJK_math_robust:N

这个定义最开始的 \relax 是为了防止 \() 出现在表格单元格的开始位置时, 模式判断不正确 (因为 TeX 会先看单元格中第一个不可展的非空格记号是否是 \omit 或 \noalign)。但是它会造成一个边界, 使 xeCJK 不能看到 \relax 后面出现的 \$, 从而不能加入间距¹⁵。使用 ϵ -TeX 的 \protected 来定义它, 可以不需要 \relax, 或者将 \relax 改成 \scan_align_safe_stop:, 都可以避免这些情况。同时 fixltx2e 中还使用了 \MakeRobust\(), 我们需要小心处理。另外 ulem 也定义了一个 \MakeRobust, 如果它被放在 fixltx2e 之前载入, 那么 fixltx2e 的定义就会失效 (因为 fixltx2e 使用 \providetcommand* 来定义 \MakeRobust)。但是 ulem 的定义并不完全正确, 没有考虑 TeX 不会略去控制符号后面的空格的情况。

```
3899 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_math_robust:N #1
```

¹⁵<http://tex.stackexchange.com/q/124773>

```

3900  {
3901    \group_begin: \exp_args:NcNc \group_end:
3902      { __xeCJK_math_robust_aux:NN } #1 { \cs_to_str:N #1 ~ }
3903    }
3904 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust_aux:NN #1#2
3905  {
3906    \exp_args:Nx \str_case:nnTF { \token_get_replacement_spec:N #1 }
3907    {
3908      { \x@protect #1 \protect #2 } { }
3909      { \protect #2 } { }
3910    }
3911    { __xeCJK_math_robust:NN #1#2 }
3912    { __xeCJK_math_robust:NN #1#1 }
3913  }
3914 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_math_robust:NN #1#2
3915  {
3916    \str_if_eq_x:nnTF { \token_get_arg_spec:N #2 } { }
3917    {
3918      \exp_args:No \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#2} \scan_stop:
3919      {
3920        \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
3921        { \tl_tail:N #2 }
3922      }
3923      {
3924        \cs_if_eq:NNTF #1 \ensuremath
3925        {
3926          \cs_gset_protected_nopar:Npx #1
3927          { \exp_not:o {#2} }
3928        }
3929        {
3930          \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
3931          { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
3932        }
3933      }
3934    }
3935    {
3936      \__xeCJK_warning:nxx { robust-failure }
3937      { \token_to_str:N #1 } { \token_to_meaning:N #2 }
3938    }
3939  }
3940 \__xeCJK_msg_new:nnn { robust-failure }
3941 { xeCJK~can~not~make~`#1`~robust. }
3942 {
3943   The~current~meaning~of~`#1`~is:\\
3944   \iow_indent:n {#2}
3945 }
3946 \cs_if_eq:NNTF \\( \math
3947 {
3948   \__xeCJK_math_robust:N \\(
3949   \cs_set_eq:NN \math \\
3950 }
3951 {
3952   \__xeCJK_math_robust:N \\
3953   \__xeCJK_math_robust:N \math
3954 }
3955 \cs_if_eq:NNTF \\) \endmath
3956 {
3957   \__xeCJK_math_robust:N \\
3958   \cs_set_eq:NN \endmath \\
3959 }
3960 {
3961   \__xeCJK_math_robust:N \\
3962   \__xeCJK_math_robust:N \endmath
3963 }
3964 \__xeCJK_math_robust:N \ensuremath

```

\nobreakspace 空格在 TeX 中是特殊的记号,似乎不应该把它定义为字体中的符号(U+00A0)。

```
3965 \UndeclareTextCommand \nobreakspace { \UTFencname }
3966 \RenewDocumentCommand \nobreakspace {} { \leavevmode \nobreak }
```

当符号命令紧跟在 CJK 字符类后面时,强制发生状态转移,使字体回到西文状态。

```
3967 \AtBeginUTFCommand { \bool_if:NT \l_xeCJK_CJK_group_bool { \scan_stop: } }
```

比较老版本的 **realscripts** 定义了 \dim_max:nn 和 \dim_min:nn,这与新版本的 **expl3** 冲突。

```
3968 \__xeCJK_msg_new:nn { conflict-package }
3969 {
3970   The~#1`~package~is~too~old. \\%
3971   Please~update~an~up~to~date~version~of~it\\%
3972   using~your~TeX~package~manager~or~from~CTAN.
3973 }
3974 \xeCJK_if_package_loaded:nTF { realscripts }
3975 {
3976   @ifpackagelater { realscripts } { 2010/10/10 } { }
3977   {
3978     \__xeCJK_error:nx { conflict-package }
3979     {
3980       \xeCJK_if_package_loaded:nTF { xltextra }
3981       { xltextra } { realscripts }
3982     }
3983   }
3984 }
3985 {
3986   \cs_new_eq:NN \__xeCJK_dim_max:nn \dim_max:nn
3987   \cs_new_eq:NN \__xeCJK_dim_min:nn \dim_min:nn
3988   \__xeCJK_at_end_preamble:n
3989   {
3990     \xeCJK_if_package_loaded:nT { realscripts }
3991     {
3992       @ifpackagelater { realscripts } { 2010/10/10 } { }
3993       {
3994         \cs_gset_eq:NN \dim_max:nn \__xeCJK_dim_max:nn
3995         \cs_gset_eq:NN \dim_min:nn \__xeCJK_dim_min:nn
3996       }
3997     }
3998     \cs_undefine:N \__xeCJK_dim_max:nn
3999     \cs_undefine:N \__xeCJK_dim_min:nn
4000   }
4001 }
```

\fontfamily 修改 \fontfamily,使主要 CJK 字体族能随西文主要字体更新。

```
4002 \RenewDocumentCommand \fontfamily { m }
4003 {
4004   \tl_set:Nx \f@family {#1}
4005   \xeCJK@fontfamily {#1}
4006 }
4007 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@fontfamily #1
4008 {
4009   \str_if_eq:nnTF {#1} { \familydefault }
4010   { \xeCJK_switch_family:n { \CJKfamilydefault } }
4011   { \__xeCJK_update_family_aux: }
4012 }
4013 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_update_family_aux:
4014 {
4015   \str_case_x:nn { \f@family }
4016   {
4017     { \rmdefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJ Krmdefault } }
4018     { \sfdefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJ Ksfdefault } }
4019     { \ttdefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJ Kttdefault } }
4020     { \familydefault } { \xeCJK_switch_family:n { \CJ Kfamilydefault } }
4021   }
4022 }
```

4023 <@=@>

\xeCJK@fix@penalty

对 $\text{\LaTeX} 2_{\varepsilon}$ 内核中的 \fix@penalty 被用于诸如 $\text{\textit{}}$ 之类的文档字体转换命令的定义之中。这里对它进行补丁的目的是修复其中的倾斜校正，并使得这些文档命令与紧随其后的汉字之间可以正确的插入 \CJKeclue 或者忽略其中的空格。例如这是 $\text{\emph{强调}}$ 文本，第二个空格可以被忽略掉。如果使用 \xCJKecglue 选项，第一个空格也可以被省略。事实上，在 \sw@slant 的定义中， \@@italiccorr 前面的 \lastskip 和 \lastpenalty 有四种情况，这里只对它们都为零的情况进行处理。

```
4024 \cs_new_eq:NN \xeCJK@fix@penalty \fix@penalty
4025 \tl_replace_once:Nnn \xeCJK@fix@penalty { \@@italiccorr } { \xeCJK@italiccorr }
4026 \tl_replace_once:Nnn \sw@slant { \fix@penalty } { \xeCJK@fix@penalty }
```

\xeCJK@italiccorr

修复倾斜校正，并处理汉字后面的空格。

```
4027 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK@italiccorr
4028 {
4029   \int_compare:nNnTF \xetex_interchartokenstate:D > \c_zero
4030   {
4031     \xeCJK_if_last_node:nTF { default }
4032     {
4033       \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
4034       { \xeCJK_make_node:n { default } }
4035     }
4036   {
4037     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK }
4038     {
4039       \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
4040       { \xeCJK_make_node:n { CJK } } \use:n
4041     }
4042   {
4043     \xeCJK_if_last_node:nTF { CJK-space }
4044     {
4045       \xeCJK_remove_node: \@@italiccorr
4046       { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } } \use:n
4047     }
4048   { \@@italiccorr \use_none:n }
4049 }
```

\xeCJK_ignore_spaces:w 里面用到 peek 函数来判断后面是不是空格，而此时它后面还有4个 \fi 或者 \else... \fi 没有被展开，将影响 peek 函数的判断。因此我们需要用 $2^4 - 1 = 15$ 个 \exp_after:wN 来展开它们。显然，这里用 $\text{\exp_last_unbraced:Nf}$ 会比较方便，但是它会吃掉 $\text{\textit{...}}$ 等后面原来存在的空格作为完全展开的结束。要正确使用它还需要另外的处理（使用 \exp_stop_f: ）。

```
4050   {
4051     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4052     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4053     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4054     \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
4055     \exp_after:wN \xeCJK_ignore_spaces:w
4056   }
4057 }
4058 }
4059 { \@@italiccorr }
4060 }
```

4061 <@=@xeCJK>

\g_xeCJK_xetex_allocator_int

$\text{\LaTeX} 2_{\varepsilon}$ 2015/01/01 接管了 $\text{\newXeTeXintercharclass}$ 。

```
4062 \cs_new_eq:NN \g_xeCJK_xetex_allocator_int \xe@alloc@intercharclass
```

__xeCJK_set_others_toks:n

简单处理与同样使用 $\text{\XeTeXinterchartoks}$ 机制的宏包的兼容问题。

```
4063 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4064 {
```

```

4065 \int_compare:nNnF
4066   { \c_xeCJK_class_begin_int + \seq_count:N \g_xeCJK_new_class_seq } =
4067   { \g_xeCJK_xetex_allocator_int }
4068   {
4069     \int_step_inline:nnnn
4070     { \c_xeCJK_class_begin_int + \c_one } \c_one \g_xeCJK_xetex_allocator_int
4071     {
4072       \seq_if_in:NnF \g_xeCJK_new_class_seq {#1}
4073       { \__xeCJK_set_others_toks:n {#1} }
4074     }
4075   }
4076 }
4077 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_set_others_toks:n #1
4078 {
4079   \int_set:cn { \__xeCJK_class_cname:n { Others } } {#1}
4080   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_class_seq
4081   {
4082     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn {##1} { Others } {##1} { NormalSpace }
4083     \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn { Others } {##1} { NormalSpace } {##1}
4084     \xeCJK_app_inter_class_toks:nnx {##1} { Others }
4085     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Default } { Others } }
4086     \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnx { Others } {##1}
4087     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Default } }
4088     \xeCJK_if_blank_x:nT
4089     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Others } { Boundary } }
4090     {
4091       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
4092       { Others } { Boundary } { Default } { Boundary }
4093     }
4094     \xeCJK_if_blank_x:nT
4095     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } { Others } }
4096     {
4097       \xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn
4098       { Boundary } { Others } { Boundary } { Default }
4099     }
4100   }
4101 }

```

__xeCJK_group_begin: 用于保护下面歧义宽度标点的分组。

```

4102 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_group_begin: \group_begin:
4103 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_group_end: \group_end:

```

\textellipsis 单独处理宽度有分歧的几个标点:包括省略号、破折号、间隔号、引号等中西文混用的符号,保证其命令形式输出的是西文字体。

```

4104 \tl_map_inline:nn
4105 {
4106   \textellipsis      \textendash      \textemdash      \textperiodcentered
4107   \textcentereddot   \textquotelleft   \textquoteright  \textquotedblleft
4108   \textquotedblright \textcdot       \textgrq        \textgrqq
4109 }
4110 {
4111   \AtBeginUTFCommand [#1] { \__xeCJK_group_begin: \makexeCJKinactive }
4112   \AtEndUTFCommand   [#1] { \__xeCJK_group_end: }
4113 }

```

\l_xeCJK_patch_Bxii_tl 常被用作中文间隔号的 U+00B7 与 T1 等旧字体编码下定义的符号命令冲突。在 encguide.pdf 的编码符号表中,如下定义有冲突。

```

\DeclareTextComposite{\r}{T1}{u}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchvcrs}{T2A}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{T2B}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrabhha}{T2C}{183}
\DeclareTextSymbol{\textvibyy}{T3}{183}
\DeclareTextComposite{\B}{T4}{t}{183}
\DeclareTextComposite{\`}{T5}{\ecircumflex}{183}
\DeclareTextDoubleComposite{\`}{T5}{\^}{e}{183}

```

```
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{TS1}{183}
\DeclareTextSymbol{\cyrchldsc}{X2}{183}
\DeclareTextSymbol{\textperiodcentered}{LY1}{183}
```

LGR 编码的符号表有 183 号字符,但在 lgrenc.def 中未找到相应的符号命令,它的输入方式为 >`w 或者 \accpsilivaria{w}。前者比较特殊,如果与 xeCJK 一起使用,XE^IX 会出现如下错误。

```
! Cannot use \xetex_glyphbounds:D with grmn1000; not a native platform font.
\xeCJK_glyph_bounds:NN ...use:N \xetex_glyphbounds:D
#1 \xetex_charglyph:D \xeCJK_...
```

这个不好处理,只修改后者。

```
4114 \__xeCJK_after_end_preamble:n { \l_xeCJK_patch_Bxii_t1 }
4115 \tl_new:N \l_xeCJK_patch_Bxii_t1
4116 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:nN #1#2
4117 {
4118     \tl_put_right:Nx \l_xeCJK_patch_Bxii_t1
4119         { \__xeCJK_patch_Bxii:n { #1 \token_to_str:N #2 } }
4120 }
4121 \group_begin:
4122 \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
4123 {
4124     \group_end:
4125     \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:nNN ##1##2##3
4126     {
4127         \tl_put_right:Nx \l_xeCJK_patch_Bxii_t1
4128             {
4129                 \__xeCJK_patch_Bxii:Nnn
4130                     #1 { ##1 \token_to_str:N ##2 } { \token_to_str:N ##3 }
4131             }
4132     }
4133 }
4134 \use:n
4135 {
4136     \char_set_catcode_other:N \\
4137     \__xeCJK_tmp:w
4138 }
4139 { \ }
4140 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:n #1
4141 { \cs_if_free:cF {#1} { \cs_gset_eq:cN {#1} \__xeCJK_Default_Bxii: } }
4142 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_patch_Bxii:Nnn #1#2#3
4143 { \cs_if_free:cF {#2} { \cs_gset_eq:cN { #1#2 - #3 } \__xeCJK_Default_Bxii: } }
4144 \group_begin:
4145 \char_set_catcode_other:n { 183 }
4146 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_Default_Bxii:
4147 {
4148     \int_compare:nNnTF \xetex_interchartokenstate:D > \c_zero
4149         { \__xeCJK_group_begin: \makexeCJKinactive ^^b7 \__xeCJK_group_end: }
4150         { ^~b7 }
4151 }
4152 \group_end:
4153 \clist_map_inline:nn
4154 {
4155     { T3 } \textvibyy ,
4156     { T2A } \cyrchvcrs ,
4157     { T2B } \cyrchldsc ,
4158     { T2C } \cyrabhha ,
4159     { X2 } \cyrchldsc ,
4160     { TS1 } \textperiodcentered ,
4161     { LY1 } \textperiodcentered
4162 }
4163 { \__xeCJK_patch_Bxii:nN #1 }
4164 \clist_map_inline:nn
4165 {
4166     { T1 } \r_u ,
4167     { T4 } \B_t ,
4168     { T5 } \` \ecircumflex ,
```

```

4169     { LGR } \accpsilivaria w
4170   }
4171   { \__xeCJK_patch_Bxii:nNN #1 }
4172 \tl_put_right:Nx \l__xeCJK_patch_Bxii_tl
4173   {
4174     \__xeCJK_patch_Bxii:n
4175       { \token_to_str:N \T 5 \token_to_str:N \` - \token_to_str:N \^ - e }
4176   }
4177 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4178   {
4179     \xeCJK_if_package_loaded:nT { pifont }
4180     {
4181       \RenewDocumentCommand \Pifont { m }
4182         { \makexeCJKinactive \usefont { U } {#1} { m } { n } }
4183     }
4184   }

```

简单处理与 `hyperref` 宏包的兼容问题。

```

4185 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4186   {
4187     \xeCJK_if_package_loaded:nT { hyperref }
4188     {
4189       \pdfstringdefDisableCommands
4190       {
4191         \__xeCJK_gobble_CJKfamily:
4192         \xeCJK_cs_clear:N \makexeCJKinactive
4193         \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_group_begin:
4194         \xeCJK_cs_clear:N \__xeCJK_group_end:
4195       }
4196     }
4197   }

```

当探测到 `cprotect` 宏包被引入时，则取消 `\cprotect` 宏的 `\outer` 定义。

```

4198 \__xeCJK_after_end_preamble:n
4199   {
4200     \bool_lazy_and:nnT
4201       { \xeCJK_if_package_loaded_p:n { cprotect } }
4202       { \cs_if_exist_p:N \icprotect }
4203       { \exp_after:wN \tex_let:D \cs:w cprotect \cs_end: \icprotect }
4204   }

```

由于 `xeCJK` 禁止 `CJKulem` 的载入，因此当使用 `ctex` 宏包的 `fntef` 选项时，就会出现 `\normalem` 没有定义的问题。此时改用 `xeCJKfntef` 以便载入 `ulem`。

判断过于繁琐，应该在 `ctex` 包中妥善处理。这段代码应在 `ctex` 包发布新版本后删去。

```

4205 \cs_if_eq:NNTF \ifCTEX@fntef \tex_iftrue:D
4206   { \AtEndOfPackage { \RequirePackage { xeCJKfntef } } }
4207   {
4208     \__xeCJK_at_end_preamble:n
4209     {
4210       \xeCJK_if_package_loaded:nF { xeCJKfntef }
4211       {
4212         \xeCJK_if_package_loaded:nTF { CJKfntef }
4213           { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
4214           {
4215             \xeCJK_if_package_loaded:nT { ulem }
4216               { \RequirePackage { xeCJKfntef } }
4217           }
4218         }
4219     }
4220   }

```

导言区末尾检测到 `listings` 时，自动载入 `xeCJK-listings`。

```

4221 \__xeCJK_at_end_preamble:n
4222   {
4223     \xeCJK_if_package_loaded:nT { listings }
4224       { \RequirePackage { xeCJK-listings } }
4225   }

```

由于 xeCJK 假装 CJK 已经被引入了, 这回导致 `everysel` 和 `microtype` 等宏包判断错误。需要在它们判断之前取消定义。

```
4226 \__xeCJK_at_end_preamble:n
4227 {
4228   \clist_map_inline:nn { everysel , microtype }
4229   {
4230     \xeCJK_if_package_loaded:nT {#1}
4231     {
4232       \cs_undefine:c { ver@CJK . \c_xeCJK_package_ext_tl }
4233       \clist_map_break:
4234     }
4235   }
4236 }
```

\CJKnaddEncHook 为使用 `CJKnnumb` 宏包而作一些处理。另外 `CJKnnumb` 使用的是传统汉字“萬”和“億”，我们在这里把它们修正为简体字。

```
4237 \cs_new_protected:Npn \CJKnaddEncHook #1#2
4238 {
4239   \str_if_eq:nnT {#1} { \CJK@UnicodeEnc }
4240   {
4241     \group_begin:
4242       \cs_set_eq:NN \Unicode \__xeCJK_calc_unicode:nn
4243       \cs_set_eq:NN \def \xeCJK_char_fromCharCode:Nn
4244       #2
4245     \group_end:
4246     \tl_gset:Nn \CJK@tenthsousand { ^^^^4e07 }
4247     \tl_gset:Nn \CJK@hundredmillion { ^^^^4ebf }
4248     \tl_if_exist:NF \CJK@UnicodeEnc
4249       { \tl_const:Nn \CJK@UnicodeEnc { UTF8 } }
4250     \cs_if_exist:NF \Unicode
4251       { \cs_new_eq:NN \Unicode \xeCJK_unicode_char:nn }
4252   }
4253 }
4254 \cs_if_exist:NTF \utex_charcat:D
4255 {
4256   \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_char_fromCharCode:Nn #1#2
4257   { \tl_const:Nx #1 { \char_generate:nn {#2} { \c_eleven } } }
4258 }
4259 {
4260   \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_char_fromCharCode:Nn #1#2
4261   {
4262     \group_begin:
4263     \char_set_lccode:nn { "4E00 } {#2}
4264     \tex_lowercase:D
4265     {
4266       \group_end:
4267       \tl_const:Nn #1 { ^^^^4e00 }
4268     }
4269   }
4270 }
4271 \cs_new_nopar:Npn \__xeCJK_calc_unicode:nn #1#2
4272 { (#1) * \c_two_hundred_fifty_six + (#2) }
4273 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_unicode_char:nn #1#2
4274 { \tex_char:D \etex_numexpr:D \__xeCJK_calc_unicode:nn {#1} {#2} \scan_stop: }
```

最后引入本地配置文件。

```
4275 \bool_if:NT \g_xeCJK_config_bool
4276 {
4277   \ExplSyntaxOff
4278   \file_input:n { \g_xeCJK_config_name_tl .cfg }
4279   \ExplSyntaxOn
4280 }
4281 </package>
```

5.19 xeCJKfntef

```

4282 <*fntef>
4283 \PassOptionsToPackage { normalem } { ulem }
4284 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { ulem } }
4285 \ProcessOptions \scan_stop:
4286 \RequirePackage { xeCJK }
4287 \RequirePackage { ulem }
4288 \RequirePackage { environ }

虽然我们不再依赖 CJKfntef, 但基于历史原因, 我们仍然载入它。
4289 \file_if_exist:nT { CJKfntef.sty }
4290 { \RequirePackage { CJKfntef } }

4291 \addto@hook \UL@hook { \xeCJK_hook_for_ulem: }

\xeCJK_hook_for_ulem:
4292 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_hook_for_ulem:
4293 {
4294     \xeCJK_ulem_detect_node:
4295     \l_xeCJK_ulem_text_format_tl
4296     \bool_if:NF \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
4297     {
4298         \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool
4299         \l_xeCJK_ulem_hook:
4300     }
4301     \xeCJK_ulem_begin_node:
4302 }
4303 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_hook:
4304 {
4305     \_xeCJK_ulem_initial:
4306     \bool_if:NT \l_xeCJK_ulem_subtract_bool
4307     {
4308         \xeCJK_swap_CS:NN \UL@leaders \xeCJK_ulem_leaders:
4309         \cs_set_eq:NN \_xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:
4310         \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \_xeCJK_ulem_right_skip:
4311     }
4312     \bool_if:NT \l_xeCJK_ulem_hidden_bool
4313     { \cs_set_eq:NN \UL@putbox \_xeCJK_ulem_hidden_box: }
4314     \bool_if:NTF \l_xeCJK_ulem_skip_bool
4315     {
4316         \cs_set_eq:NN \_xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
4317         \cs_set_eq:NN \_xeCJK_ulem_hskip_aux:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4318     }
4319     {
4320         \xeCJK_swap_CS:NN \_xeCJK_punct_kern:n \_xeCJK_ulem_punct_kern:n
4321         \xeCJK_swap_CS:NN \_xeCJK_punct_hskip:n \_xeCJK_ulem_punct_hskip:n
4322         \xeCJK_CS_clear:N \_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4323         \xeCJK_CS_clear:N \_xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4324     }
4325     \xeCJK_glue_to_skip:nN
4326     {
4327         \cs_set_eq:NN \tex_space:D
4328         \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
4329         \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
4330         \CJkgline
4331     } \l_xeCJK_ccglue_skip
4332     \xeCJK_glue_to_skip:nN
4333     {
4334         \cs_set_eq:NN \tex_space:D
4335         \cs_set_eq:NN \penalty \tex_penalty:D
4336         \cs_set_eq:NN \hskip \skip_horizontal:N
4337         \CJkgline
4338     } \l_xeCJK_ecglue_skip
4339     \xeCJK_glue_to_skip:nN { \xeCJK_space_glue: } \l_xeCJK_space_skip
4340     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJkgline
4341     { \l_xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ccglue_skip }
4342     \cs_set_protected_nopar:Npn \CJkgline
4343     { \l_xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_ecglue_skip }
4344     \cs_set_protected_nopar:Npn \xeCJK_space_glue:

```

```

4345 { \__xeCJK_ulem_glue:n \l_xeCJK_space_skip }
4346 \keys_set:nn { xCJK / options }
4347 { CheckFullRight = false , xCJKecglue = false }
4348 }
4349 \skip_new:N \l_xeCJK_space_skip
4350 \bool_new:N \l_xeCJK_ulem_hook_used_bool

\UL@word 修改 \UL@word, 目的是取得分组中的 \UL@leadtype, 以便加入 \xeCJK_ulem_right_skip:。
\xeCJK_ulem_word:nw
4351 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_word:nw #1 ~
4352 {
4353     \exp_after:wN \UL@start #1 ~
4354     \exp_after:wN \if_meaning:w \exp_after:wN \UL@end #1
4355         \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_end:
4356     \else:
4357         \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_loop:nw
4358     \fi:
4359 }
4360 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_end:
4361 {
4362     \c_group_end_token
4363     \c_group_end_token
4364     \tex_unskip:D \tex_unskip:D \tex_unskip:D
4365     \xeCJK_ulem_right_skip:
4366     \xeCJK_ulem_group_end:
4367     \xeCJK_ulem_right_node:
4368     \int_set:Nn \tex_spacefactor:D { \UL@spfactor }
4369 }
4370 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_loop:nw
4371 {
4372     \reverse_if:N \if_mode_math:
4373         \reverse_if:N \if_dim:w \tex_lastskip:D = \c_zero_dim
4374             \skip_gset_eq:NN \UL@skip \tex_lastskip:D
4375             \tex_unskip:D
4376             \UL@stop \UL@leaders
4377         \fi:
4378     \fi:
4379     \xeCJK_ulem_word:nw \prg_do_nothing:
4380 }
4381 \cs_set_eq:NN \UL@word \xeCJK_ulem_word:nw

\xeCJK_ulem_left: 在下划线开始之前探测之前的 node, 以便随后插入 \CJkgue 或 \CJKEcglue。
\xeCJK_ulem_detect_node:
4382 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_left:
4383 {
4384     \xeCJK_ulem_left_node:
4385     \xeCJK_make_group_tag:
4386 }
4387 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_left_node: \prg_do_nothing:
4388 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_detect_node:
4389 {
4390     \scan_stop:
4391     \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
4392     {
4393         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
4394         \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
4395         \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4396     }
4397     {
4398         \dim_set_eq:NN \l_xeCJK_tmp_dim \tex_lastkern:D
4399         \tex_unkern:D
4400         \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - \l_xeCJK_tmp_dim }
4401         {
4402             \tex_unkern:D
4403             \cs_set_protected_nopar:Npx \xeCJK_ulem_left_node:
4404             {
4405                 \tex_kern:D - \dim_use:N \l_xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:
4406                 \tex_kern:D \dim_use:N \l_xeCJK_tmp_dim \exp_stop_f:

```

```

4407          }
4408          \cs_set_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_begin_node:
4409              { { \xeCJK_make_node:n { ulem-begin } } }
4410              \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
4411          }
4412          {
4413              \tex_kern:D \l__xeCJK_tmp_dim
4414              \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_left_node:
4415              \xeCJK_cs_clear:N \xeCJK_ulem_begin_node:
4416              \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4417          }
4418      }
4419  }
4420 \xeCJK_declare_node:n { ulem-begin }
4421 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_begin_node: \prg_do_nothing:

```

如果第一次调用的 \CJkgue 或 \CJKeclue 由下划线中的第一个文字和之前的内容产生，就不用画下划线。

```

4422 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_hskip_first:n #1
4423  {
4424      \xeCJK_if_last_node:nTF { ulem-begin }
4425          {
4426              \xeCJK_remove_node:
4427              \skip_horizontal:n {#1}
4428          }
4429          { \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} }
4430          \cs_set_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \xeCJK_ulem_hskip:n
4431      }
4432 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_hskip:n \__xeCJK_ulem_hskip_first:n
4433 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_hskip:n #1
4434  { { \skip_set:Nn \UL@skip {#1} \UL@leaders } }

```

\xeCJK_ulem_right: 在下划线最后的位置保存 node。

```

4435 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_right:
4436  {
4437      \scan_stop:
4438      \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = \c_zero_dim
4439          { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
4440          {
4441              \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { 3 sp }
4442                  { \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node: }
4443                  {
4444                      \exp_after:wN \tex_unkern:D
4445                      \exp_after:wN \__xeCJK_ulem_right_aux:n
4446                      \exp_after:wN { \dim_use:N \tex_lastkern:D }
4447                  }
4448          }
4449      }
4450 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_aux:n #1
4451  {
4452      \dim_compare:nNnTF \tex_lastkern:D = { - #1 }
4453      {
4454          \tex_unkern:D
4455          \cs_gset_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_right_node:
4456          {
4457              \tex_kern:D - #1 \exp_stop_f:
4458              \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
4459          }
4460          \tl_gset:Nx \UL@spfactor { \int_use:N \tex_spacefactor:D }
4461      }
4462      {
4463          \tex_kern:D #1 \exp_stop_f:
4464          \xeCJK_cs_gclear:N \xeCJK_ulem_right_node:
4465      }
4466  }
4467 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_node: \prg_do_nothing:

```

\xeCJK_ulem_var_leaders: 第一次画下划线时, 不需要向左平移 \UL@pixel, 让左侧有间距。

```

4468 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_leaders:
4469 { \__xeCJK_ulem_var_leaders: }
4470 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_var_leaders:
4471 {
4472     \scan_stop:
4473     \skip_if_eq:nnF { \UL@skip } { \c_zero_skip }
4474     {
4475         \UL@leadtype \skip_horizontal:n { \UL@skip + \UL@pixel }
4476         \skip_horizontal:n { - \UL@pixel }
4477         \cs_gset_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_leaders:
4478     }
4479 }
4480 \cs_new_eq:NN \__xeCJK_ulem_var_leaders: \xeCJK_ulem_var_leaders:
```

\xeCJK_ulem_right_skip: 在下划线完全画好之后, 我们检测最后的情况。用 \unskip 去掉最后一个下划线, 再重新画一个减少 \UL@pixel 的。

```

4481 \cs_new_eq:NN \xeCJK_ulem_right_skip: \prg_do_nothing:
4482 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip:
4483 {
4484     \int_case:nn { \etex_lastnodetype:D }
4485     {
4486         { \c_one } { \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
4487         { \c_eleven } { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
4488         { \c_thirteen } { \__xeCJK_ulem_right_skip_penalty: }
4489     }
4490 }
4491 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox:
4492 {
4493     \box_set_to_last:N \l__xeCJK_tmp_box
4494     \int_compare:nNnTF \etex_lastnodetype:D = \c_twelve
4495     { \__xeCJK_ulem_right_skip_kern: }
4496     { \__xeCJK_ulem_right_skip_glue: }
4497     \box_use_clear:N \l__xeCJK_tmp_box
4498 }
4499 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_kern:
4500 {
4501     \dim_set:Nn \l__xeCJK_tmp_dim { - \box_wd:N \l__xeCJK_tmp_box }
4502     \dim_compare:nNnT \tex_lastkern:D = \l__xeCJK_tmp_dim
4503     {
4504         \tex_unkern:D
4505         \__xeCJK_ulem_right_skip_glue:
4506         \tex_kern:D \l__xeCJK_tmp_dim
4507     }
4508 }
4509 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_glue:
4510 {
4511     \skip_if_eq:nnT { \tex_lastskip:D } { - \UL@pixel }
4512     {
4513         \tex_unskip:D
4514         \skip_set:Nn \l__xeCJK_tmp_skip { \tex_lastskip:D - \UL@pixel }
4515         \tex_unskip:D
4516         \UL@leadtype \skip_horizontal:N \l__xeCJK_tmp_skip
4517     }
4518 }
4519 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_right_skip_penalty:
4520 {
4521     \int_set_eq:NN \l__xeCJK_tmp_int \tex_lastpenalty:D
4522     \tex_unpenalty:D
4523     \int_compare:nNnT \etex_lastnodetype:D = \c_one
4524     { \__xeCJK_ulem_right_skip_hbox: }
4525     \tex_penalty:D \l__xeCJK_tmp_int
4526 }
```

__xeCJK_ulem_hidden_box: 只画线, 不输出盒子。

```

4527 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_hidden_box:
```

```

4528 {
4529   \tl_if_empty:NF \UL@start
4530   {
4531     \box_use:N \c_xeCJK_null_box
4532     \xeCJK_no_break:
4533     \xeCJK_ulem_hskip:n { \box_wd:N \UL@box }
4534     \box_use:N \c_xeCJK_null_box
4535   }
4536 }
4537 \box_new:N \c_xeCJK_null_box
4538 \hbox_gset:Nn \c_xeCJK_null_box { }

```

__xeCJK_ulem_skip_punct_begin: 让下划线跳过标点符号的设置。

```

4539 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4540 {
4541   \cs_set_eq:NN \UL@putbox \_\_xeCJK_ulem_skip_putbox:
4542   \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \skip_horizontal:n
4543 }
4544 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4545 {
4546   \cs_set_eq:NN \UL@putbox \_\_xeCJK_ulem_putbox:
4547   \cs_set_eq:NN \xeCJK_ulem_hskip:n \_\_xeCJK_ulem_hskip_aux:n
4548 }
4549 \cs_new_eq:NN \_\_xeCJK_ulem_putbox: \UL@putbox
4550 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_skip_putbox:
4551 {
4552   \tl_if_empty:NF \UL@start
4553   { \box_use_clear:N \UL@box }
4554 }

```

__xeCJK_ulem_initial: 这里的设置是为了在下划线状态下，下划线可以自动跳过全角标点符号和正确的在它们前/后断行，并且与行首行末对齐。

```

4555 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_initial:
4556 {
4557   \_\_xeCJK_ulem_swap_cs:NN
4558   \xeCJK_FullLeft_and_Default: \_\_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
4559   \xeCJK_FullLeft_and_CJK: \_\_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
4560   \xeCJK_FullRight_and_Default: \_\_xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
4561   \xeCJK_FullRight_and_CJK: \_\_xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
4562   \xeCJK_CJK_and_CJK:N \_\_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
4563   \xeCJK_CJK_and_Boundary:w \_\_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
4564   \xeCJK@fix@penalty \_\_xeCJK_ulem_fix_penalty:
4565   \_\_xeCJK_punct_breakable_kern:n \_\_xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n
4566   \_\_xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N \_\_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
4567   \_\_xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N \_\_xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
4568   \_\_xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N \_\_xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
4569   \_\_xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N \_\_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
4570   \_\_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N \_\_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
4571   \q_recursion_tail \q_nil \q_recursion_stop
4572   \seq_map_inline:Nn \g_\_\_xeCJK_CJK_sub_class_seq
4573   {
4574     \seq_map_inline:Nn \g_\_\_xeCJK_CJK_sub_class_seq
4575     {
4576       \str_if_eq:nnTF {##1} {####1}
4577       {
4578         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK } { CJK/##1 }
4579         { \_\_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1 } {##1 } }
4580         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/##1 }
4581         { \_\_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN { CJK } {##1 } {##1 } }
4582       }
4583       {
4584         \xeCJK_inter_class_toks:nnn { CJK/##1 } { CJK/####1 }
4585         { \_\_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN {##1 } {##1 } {##1 } }
4586       }
4587     }
4588   }

```

```

4589   }
4590 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_swap_cs:NN #1#2
4591 {
4592   \quark_if_recursion_tail_stop:N #1
4593   \xeCJK_swap_cs:NN #1#2
4594   \_xeCJK_ulem_swap_cs:NN
4595 }
```

在下划线状态下, `ulem` 宏包在数学模式或者盒子中使用 `\UL@rest` 恢复 `_` 等的定义, 此时不需要使用 `\UL@stop` 和 `\UL@start` 来断开下划线而产生断点。

```

4596 \cs_new_nopar:Npn \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4597 {
4598   \if_meaning:w \LA@space
4599     \exp_after:wN \use_i:nn
4600   \else:
4601     \exp_after:wN \use_i:nn
4602   \fi:
4603 }
```

`_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w`

```

4604 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w
4605 {
4606   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4607   {
4608     \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF \c_math_toggle_token
4609     {
4610       \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
4611       \CJKEcglue
4612       \UL@start
4613     }
4614   }
4615   \bool_if:NTF \l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool
4616   {
4617     \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
4618     \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK-space } }
4619   }
4620   {
4621     \xeCJK_class_group_end: \UL@stop
4622     \UL@start { \xeCJK_make_node:n { CJK } }
4623   }
4624   \xeCJK_make_group_tag:
4625 }
```

`_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w`

```

4626 }
4627 { \_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w }
4628 }
```

`_xeCJK_ulem_fix_penalty:`

```

4629 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_fix_penalty:
4630 {
4631   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4632   { \fix@penalty }
4633   { \_xeCJK_ulem_fix_penalty: }
4634 }
```

`_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N`

```

4635 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N
4636 {
4637   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4638   {
4639     \xeCJK_class_group_end:
4640     \UL@stop \_xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
4641     \_xeCJK_ulem_class_group_begin:
4642     \CJKEsymbol
4643   }
4644   { \_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N }
4645 }
```

`_xeCJK_ulem_class_group_begin:`

```

4646 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_class_group_begin:
4647 {
```

```

4648      \xeCJK_class_group_begin:
4649      \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
4650      \xeCJK_select_font:
4651  }

\_\_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN
4652 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN #1#2
4653 {
4654     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4655     {
4656         \xeCJK_class_group_end:
4657         \UL@stop \_\_xeCJK_ulem_ccglue: \UL@start
4658         \xeCJK_class_group_begin:
4659         \xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:
4660         \_\_xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
4661         \CJKsymbol
4662     }
4663     {
4664         \skip_horizontal:N \l_xeCJK_ccglue_skip
4665         \_\_xeCJK_switch_font:nn {#1} {#2}
4666         \CJKsymbol
4667     }
4668 }

\_\_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N
4669 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1
4670 {
4671     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4672     {
4673         \UL@stop
4674         \_\_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4675         \_\_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4676         \_\_xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4677         \UL@start
4678     }
4679     { \_\_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N #1 }
4680 }

\_\_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N
4681 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1
4682 {
4683     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4684     {
4685         \UL@stop
4686         \_\_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4687         \_\_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4688         \UL@start
4689     }
4690     { \_\_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N #1 }
4691 }

\_\_xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N
4692 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1
4693 {
4694     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4695     {
4696         \xeCJK_class_group_end:
4697         \UL@stop
4698         \_\_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4699         \_\_xeCJK_ulem_ccglue:
4700         \_\_xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4701         \_\_xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4702         \UL@start
4703         \_\_xeCJK_ulem_class_group_begin:
4704     }
4705     { \_\_xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N #1 }
4706 }

\_\_xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N
4707 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1
4708 {
4709     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4710     {

```

```

4711      \UL@stop
4712      \__xeCJK_ulem_skip_punct_begin:
4713      \__xeCJK_punct_if_long:NTF {#1}
4714      { \__xeCJK_ulem_ccglue: }
4715      {
4716          \__xeCJK_punct_if_middle:NTF {#1}
4717          {
4718              \xeCJK_no_break:
4719              \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl {#1}
4720              \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_left_tl {#1}
4721          }
4722          { \xeCJK_no_break: }
4723      }
4724      \UL@start
4725  }
4726  { \__xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N #1 }
4727 }

\__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N
4728 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1
4729  {
4730      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4731      {
4732          \xeCJK_class_group_end:
4733          \__xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N {#1}
4734          \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4735      }
4736  { \__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N #1 }
4737 }

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
4738 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:
4739  {
4740      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4741      {
4742          \__xeCJK_punct_if_middle:NTF \g_xeCJK_last_punct_tl
4743          {
4744              \xeCJK_get_punct_bounds:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4745              \__xeCJK_punct_bound_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4746              \xeCJK_class_group_end: \UL@stop \xeCJK_no_break:
4747              \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_left_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4748          }
4749          { \xeCJK_class_group_end: \UL@stop }
4750          \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4751          \xeCJK_no_break:
4752          \UL@start
4753      }
4754  { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default: }
4755 }

\__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
4756 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:
4757  {
4758      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4759      {
4760          \xeCJK_FullLeft_and_Default:
4761          \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4762      }
4763  { \__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK: }
4764 }

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
4765 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:
4766  {
4767      \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4768      {
4769          \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4770          \xeCJK_class_group_end:
4771          \UL@stop
4772          \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4773          \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4774          \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:

```

```

4775          \UL@start
4776      }
4777  { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_Default: }
4778 }

\__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: 4779 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:
4780 {
4781     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4782     {
4783         \__xeCJK_punct_rule:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4784         \xeCJK_class_group_end:
4785         \UL@stop
4786         \__xeCJK_punct_offset:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4787         \__xeCJK_punct_glue:NN \c_xeCJK_right_tl \g_xeCJK_last_punct_tl
4788         \__xeCJK_ulem_ccglue:
4789         \__xeCJK_ulem_skip_punct_end:
4790         \UL@start
4791         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4792     }
4793  { \__xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK: }
4794 }

\__xeCJK_ulem_punct_hskip:n 4795 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n
4796 {
4797     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4798     { \xeCJK_ulem_hskip:n }
4799     { \__xeCJK_ulem_punct_hskip:n }
4800 }

\__xeCJK_ulem_punct_kern:n 4801 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_kern:n #1
4802 {
4803     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4804     {
4805         \dim_compare:nNnF {#1} = \c_zero_dim
4806         { \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} }
4807     }
4808     { \__xeCJK_ulem_punct_kern:n {#1} }
4809 }

\__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n 4810 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n #1
4811 {
4812     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4813     {
4814         \xeCJK_class_group_end:
4815         \UL@stop \xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start
4816         \__xeCJK_ulem_class_group_begin:
4817     }
4818     { \__xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n {#1} }
4819 }

\__xeCJK_ulem_glue:n 在下划线状态下的分别代替 \CJKglue 等。
\__xeCJK_ulem_ccglue: 4820 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_ulem_glue:n #1
4821 {
4822     \xeCJK_if_ulem_patch:TF
4823     {
4824         \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_group_tag_tl
4825         { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
4826         {
4827             \str_if_eq_x:nnTF { \l_xeCJK_group_tag_tl } { \c_xeCJK_group_tag_tl }
4828             { \UL@stop \__xeCJK_ulem_hskip:n {#1} \UL@start }
4829             { \skip_horizontal:n {#1} }
4830         }
4831     }
4832     { \skip_horizontal:n {#1} }
4833 }

4834 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_make_group_tag:
4835 { \tl_set:Nx \l_xeCJK_group_tag_tl { \c_xeCJK_group_tag_tl } }
4836 \tl_new:N \l_xeCJK_group_tag_tl

```

```

4837 \tl_const:Nn \c_xeCJK_group_tag_tl
4838 {
4839   T \int_use:N \etex_currentgroup_type:D
4840   L \int_use:N \etex_currentgroup_level:D
4841 }
4842 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_ulem_ccglue:
4843 { { \skip_set_eq:NN \UL@skip \l_xeCJK_ccglue_skip \UL@leaders } }

\xeCJK_ulem_group_begin: 4844 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_group_begin:
\xeCJK_ulem_group_end: 4845 {
\xeCJK_ulem_on:n 4846   \xeCJK_leave_vmode:
4847   \c_group_begin_token
4848 }
4849 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_group_end:
4850 { \c_group_end_token }
4851 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_ulem_on:n
4852 { \ULon }
4853 \cs_new_eq:NN \_xeCJK_ulem_on:n \UL@on
4854 \cs_set_protected:Npn \UL@on #
4855 { \_xeCJK_ulem_on:n { \xeCJK_ulem_left: #1 \xeCJK_ulem_right: } }

```

\xeCJKfntefon 扩展 \ULon 的参数。

```

4856 \NewDocumentCommand \xeCJKfntefon { s t- s o }
4857 {
4858   \xeCJK_leave_vmode:
4859   \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
4860   \xeCJK_ulem_on:n
4861 }

\cJUnderline 4862 \DeclareDocumentCommand \cJUnderline { s t- s o }
4863 {
4864   \xeCJK_ulem_group_begin:
4865   \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underline } { uline } #1#2#3 {#4}
4866   \xeCJK_fntef_initial:nnn
4867   { \l_xeCJK_uiline_depth_tl }
4868   { \l_xeCJK_uiline_sep_tl }
4869   {
4870     \l_xeCJK_uiline_format_tl
4871     \tex_vrule:D
4872     height \dim_eval:n { \l_xeCJK_uiline_thickness_tl }
4873     depth \c_zero_dim
4874     width .2em
4875   }
4876   \xeCJK_ulem_on:n
4877 }
4878 \DeclareDocumentCommand \varCJUnderline { }
4879 { \cJUnderline - }

\cJUnderwave 4880 \DeclareDocumentCommand \cJUnderwave { s t- s o }
4881 {
4882   \xeCJK_ulem_group_begin:
4883   \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underwave } { uwave } #1#2#3 {#4}
4884   \xeCJK_fntef_initial:nnn
4885   { \l_xeCJK_uwave_depth_tl }
4886   { \l_xeCJK_uwave_sep_tl }
4887   { \l_xeCJK_uwave_format_tl \l_xeCJK_uwave_symbol_tl }
4888   \xeCJK_ulem_on:n
4889 }

\cJUnderdblline 4890 \DeclareDocumentCommand \cJUnderdblline { s t- s o }
4891 {
4892   \xeCJK_ulem_group_begin:
4893   \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { underdblline } { udbline } #1#2#3 {#4}
4894   \xeCJK_fntef_initial:nnn
4895   { \l_xeCJK_udbline_depth_tl }
4896   { \l_xeCJK_udbline_sep_tl }
4897   {
4898     \l_xeCJK_udbline_format_tl

```

```

4899         \vbox_top:n
4900     {
4901         \tex_hrule:D
4902             height \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_thickness_tl }
4903             depth \c_zero_dim
4904             width .2em
4905         \tex_kern:D \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_gap_tl }
4906         \tex_hrule:D
4907             height \dim_eval:n { \l_xeCJK_udbline_thickness_tl }
4908             depth \c_zero_dim
4909             width .2em
4910     }
4911 }
4912 \xeCJK_ulem_on:n
4913 }

\cjkout 4914 \DeclareDocumentCommand \cjkout { s t- s o }
4915 {
4916     \xeCJK_ulem_group_begin:
4917         \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { sout } { sout } #1#2#3 {#4}
4918         \xeCJK_fntef_initial:nn
4919     {
4920         \l_xeCJK_sout_format_tl
4921         \tex_vrule:D
4922             height \dim_eval:n { \l_xeCJK_sout_thickness_tl }
4923             depth \c_zero_dim
4924             width .2em
4925     }
4926     {
4927         \box_move_up:nn
4928             { \l_xeCJK_sout_height_tl - \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box / 2 }
4929             { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
4930     }
4931     \xeCJK_ulem_on:n
4932 }

\cjkxout 4933 \DeclareDocumentCommand \cjkxout { s t- s o }
4934 {
4935     \xeCJK_ulem_group_begin:
4936         \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn { xout } { xout } #1#2#3 {#4}
4937         \xeCJK_fntef_initial:nn
4938     {
4939         \l_xeCJK_xout_format_tl
4940         \tex_kern:D -.1 em $/$
4941         \tex_kern:D -.1 em
4942     }
4943     {
4944         \box_move_up:nn
4945             { \box_dp:N \l_xeCJK_fntef_box / 2 }
4946             { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
4947     }
4948     \xeCJK_ulem_on:n
4949 }

\cjkunderanyline 4950 \DeclareDocumentCommand \cjkunderanyline { s t- s o m m }
4951 {
4952     \xeCJK_ulem_group_begin:
4953         \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3 {#4}
4954         \xeCJK_fntef_initial:nn
4955         {#6}
4956     {
4957         \box_move_down:nn
4958             {#5}
4959             { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
4960     }
4961     \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl
4962         { \box_set_dp:Nn \ULC@box { \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl } }
4963     \tl_if_empty:NF \l_xeCJK_ulem_sep_tl

```

```

4964      {
4965          \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
4966          \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim
4967          { \l_xeCJK_ulem_sep_tl + \box_dp:N \ULC@box }
4968      }
4969      \xeCJK_ulem_on:n
4970  }

```

\xeCJK_fntef_boot:nnNNNn 处理参数问题。

```

4971 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_boot:nnNNNn #1#2#3#4#5#6
4972  {
4973      \bool_lazy_or:nnT {#3} {#5}
4974      { \bool_set_false:c { l_xeCJK_#2_skip_bool } }
4975      \IfBooleanT #4
4976      { \bool_set_true:c { l_xeCJK_#2_subtract_bool } }
4977      \IfNoValueF {#6}
4978      { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#6} }
4979      \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_skip_bool { l_xeCJK_#2_skip_bool }
4980      \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_hidden_bool { l_xeCJK_#2_hidden_bool }
4981      \bool_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_subtract_bool { l_xeCJK_#2_subtract_bool }
4982      \tl_set_eq:Nc \l_xeCJK_ulem_text_format_tl { l_xeCJK_#2_text_format_tl }
4983  }
4984 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_ulem_boot:NNNn #1#2#3#4
4985  {
4986      \bool_lazy_or:nnT {#1} {#3}
4987      { \bool_set_false:N \l_xeCJK_ulem_skip_bool }
4988      \IfBooleanT #2
4989      { \bool_set_true:N \l_xeCJK_ulem_subtract_bool }
4990      \IfNoValueF {#4}
4991      { \keys_set:nn { xeCJK / options / ulem } {#4} }
4992  }

```

\xeCJK_fntef_initial:n 不支持下划线的嵌套使用。下划线嵌套使用时，里层的下划线会被放在盒子里，不能折行。

```

4993 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fntef_initial:n
4994  {
4995      \bool_if:NTF \l_xeCJK_nest_bool
4996      { \__xeCJK_warning:n { fntef-nesting } }
4997      {
4998          \bool_set_true:N \l_xeCJK_nest_bool
4999          \__xeCJK_restore_shipout_fntef:
5000      }
5001      \xeCJK_fntef_sbox:n
5002  }
5003 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nn #1
5004  {
5005      \xeCJK_fntef_initial:n {#1}
5006      \bool_if:NF \l_xeCJK_fntef_bool
5007      { \dim_zero:N \l_xeCJK_fntef_dim }
5008      \markoverwith
5009  }
5010 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_initial:nnn #1#2#3
5011  {
5012      \xeCJK_fntef_initial:n {#3}
5013      \bool_if:NF \l_xeCJK_fntef_bool
5014      {
5015          \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
5016          \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim {#1}
5017      }
5018      \markoverwith
5019      {
5020          \box_move_down:nn
5021          { \l_xeCJK_fntef_dim + \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box }
5022          { \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box }
5023      }
5024      \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim { #2 + \box_dp:N \ULC@box }
5025  }

```

```

5026 \box_new:N \l_xeCJK_fntef_box
5027 \cs_new_eq:NN \xeCJKfntefbox \l_xeCJK_fntef_box
5028 \bool_new:N \l_xeCJK_nest_bool
5029 \bool_new:N \l_xeCJK_fntef_bool
5030 \__xeCJK_msg_new:nn { fntef-nesting }
5031 { Nesting~is~not~supported. }

```

\l_xeCJK_fntef_dim 记录下划线或者下划符的深度，以便它们嵌套使用时能自动调整好距离。\\ULdepth 被 \\ulem 初始化为 \\maxdimen。下划线嵌套时，\\ulem 要使用它作计算，可能会溢出。为简便起见，\\l_xeCJK_fntef_dim 与 \\ULdepth 共用一个寄存器。

```
5032 \cs_new_eq:NN \l_xeCJK_fntef_dim \ULdepth
```

\xeCJK_fntef_sbox:n 与 \\hcoffin_set:Nn 和 LATEX2 ϵ 的 \\sbox 功能类似，确保颜色的正确。虽然 \\coffin 可以更方便的操作盒子，但速度要慢一点。并且，我们的需求也比较简单，就不用它了。

```

5033 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_fntef_sbox:n #1
5034 {
5035   \hbox_set:Nn \l_xeCJK_fntef_box
5036   {
5037     \color_group_begin:
5038     \color_ensure_current:
5039     #1
5040     \color_group_end:
5041   }
5042 }
```

\xeCJK_leave_vmode: 功能与 \\leavevmode 类似，但不会影响 \\everypar。

```

5043 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_leave_vmode:
5044 {
5045   \if_mode_vertical:
5046     \exp_after:wN \tex_indent:D
5047   \fi:
5048 }
```

最合适的是用 \\xtemplate 宏包来实现，但是比较难于用 \\xeCJKsetup 来统一设置，所以这里还是用土办法。

```

5049 \keys_define:nn { xeCJK / options }
5050 {
5051   underdot / symbol .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_symbol_tl ,
5052   underdot / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_depth_tl ,
5053   underdot / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_sep_tl ,
5054   underdot / format .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_format_tl ,
5055   underdot / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_text_format_tl ,
5056   underdot / boxdepth .tl_set:N = \l_xeCJK_udot_boxdepth_tl ,
5057   symbol / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_sep_tl ,
5058   symbol / boxdepth .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_boxdepth_tl ,
5059   symbol / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_symbol_text_format_tl ,
5060   underline / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_skip_bool ,
5061   underline / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_hidden_bool ,
5062   underline / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_uiline_subtract_bool ,
5063   underline / thickness .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_thickness_tl ,
5064   underline / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_depth_tl ,
5065   underline / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_sep_tl ,
5066   underline / format .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_format_tl ,
5067   underline / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_uiline_text_format_tl ,
5068   underdbline / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_skip_bool ,
5069   underdbline / hidden .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_hidden_bool ,
5070   underdbline / subtract .bool_set:N = \l_xeCJK_udbline_subtract_bool ,
5071   underdbline / thickness .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_thickness_tl ,
5072   underdbline / depth .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_depth_tl ,
5073   underdbline / sep .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_sep_tl ,
5074   underdbline / format .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_format_tl ,
5075   underdbline / textformat .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_text_format_tl ,
5076   underdbline / gap .tl_set:N = \l_xeCJK_udbline_gap_tl ,
5077   underwave / skip .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_skip_bool ,
```

```

5078     underwave / hidden          .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_hidden_bool ,
5079     underwave / subtract        .bool_set:N = \l_xeCJK_uwave_subtract_bool ,
5080     underwave / symbol          .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_symbol_tl ,
5081     underwave / depth           .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_depth_tl ,
5082     underwave / sep              .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_sep_tl ,
5083     underwave / format           .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_format_tl ,
5084     underwave / textformat      .tl_set:N = \l_xeCJK_uwave_text_format_tl ,
5085     sout / skip                .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_skip_bool ,
5086     sout / hidden               .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_hidden_bool ,
5087     sout / subtract             .bool_set:N = \l_xeCJK_sout_subtract_bool ,
5088     sout / thickness            .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_thickness_tl ,
5089     sout / height               .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_height_tl ,
5090     sout / format               .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_format_tl ,
5091     sout / textformat          .tl_set:N = \l_xeCJK_sout_text_format_tl ,
5092     xout / skip                .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_skip_bool ,
5093     xout / hidden               .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_hidden_bool ,
5094     xout / subtract             .bool_set:N = \l_xeCJK_xout_subtract_bool ,
5095     xout / format               .tl_set:N = \l_xeCJK_xout_format_tl ,
5096     xout / textformat          .tl_set:N = \l_xeCJK_xout_text_format_tl ,
5097     ulem / skip                .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_skip_bool ,
5098     ulem / hidden               .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_hidden_bool ,
5099     ulem / subtract             .bool_set:N = \l_xeCJK_ulem_subtract_bool ,
5100     ulem / sep                 .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_sep_tl ,
5101     ulem / boxdepth            .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl ,
5102     ulem / textformat          .tl_set:N = \l_xeCJK_ulem_text_format_tl
5103 }
5104 \clist_map_inline:nn
5105 { underdot , underline , underdblline , underwave , sout , xout , ulem }
5106 {
5107   \keys_define:nn { xeCJK / options }
5108   { #1 .meta:nn = { xeCJK / options / #1 } { ##1 } }
5109 }
5110 \keys_set:nn { xeCJK / options }
5111 {
5112   underdot / symbol          = \normalfont . ,
5113   underdot / depth           = 0.20 em ,
5114   underdot / sep              = 0.04 em ,
5115   symbol / sep               = \c_zero_dim ,
5116   underline / skip            = true ,
5117   underline / thickness       = \ULthickness ,
5118   underline / depth           = 0.20 em ,
5119   underline / sep              = 0.07 em ,
5120   underdblline / skip         = true ,
5121   underdblline / thickness    = \ULthickness ,
5122   underdblline / depth         = 0.20 em ,
5123   underdblline / sep           = 0.17 em ,
5124   underdblline / gap           = 1.1 pt ,
5125   underwave / skip            = true ,
5126   underwave / symbol          = \sixly \tex_char:D 58 \exp_stop_f: ,
5127   underwave / depth           = 0.20 em ,
5128   underwave / sep              = 0.00 em ,
5129   sout / skip                = true ,
5130   sout / thickness            = \ULthickness ,
5131   sout / height               = 0.35 em ,
5132   xout / skip                = true
5133 }
5134 \cs_if_free:NF \color
5135 {
5136   \keys_set:nn { xeCJK / options }
5137   {
5138     underdot / format           = \color { red } ,
5139     underline / format          = \color { blue } ,
5140     underdblline / format       = \color { blue } ,
5141     underwave / format          = \color { blue } ,
5142     sout / format               = \color { red } ,
5143     xout / format               = \color { blue }
5144 }

```

```

5145  }
5146 \DeclareDocumentCommand \CJUnderanySymbol { o m m }
5147 {
5148   \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { symbol } { symbol } {#1} {#2} {#3} {#4}
5149   \tex_ignorespaces:D
5150 }

```

\CJUnderdot \CJUnderdot 是 \CJUnderanySymbol 的特殊情况。CJFntef 原来使用的是数学符号 \cdot, 这里改成更合适的 .。

```

5151 \DeclareDocumentCommand \CJUnderdot { o m }
5152 {
5153   \xeCJK_under_symbol:nnnnnn { underdot } { udot }
5154   {#1}
5155   { \l_xeCJK_udot_depth_t1 }
5156   { \l_xeCJK_udot_format_t1 \l_xeCJK_udot_symbol_t1 }
5157   {#2}
5158   \tex_ignorespaces:D
5159 }

```

当处在下划线中时, 我们先断开下划线, 在分组外设置下划符号。

```

5160 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_under_symbol:nnnnnn
5161 {
5162   \xeCJK_if_ulem_patch:TF
5163   { \l_xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn }
5164   { \l_xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn }
5165 }
5166 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
5167 {
5168   \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
5169   \group_begin:
5170   \xeCJK_under_symbol_initial:nnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
5171   \use:c { l_xeCJK_#2_text_format_t1 }
5172   \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
5173   #6
5174   \xeCJK_ulem_right: \UL@stop
5175   \group_end:
5176   \UL@start \xeCJK_ulem_right_node:
5177 }
5178 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn #1#2#3#4#5#6
5179 {
5180   \xeCJK_leave_vmode:
5181   \group_begin:
5182   \xeCJK_under_symbol_initial:nnnn {#1} {#2} {#3} {#4} {#5}
5183   \l_xeCJK_under_symbol_text_format:c { l_xeCJK_#2_text_format_t1 }
5184   #6
5185   \xeCJK_ulem_right:
5186   \group_end:
5187   \xeCJK_ulem_right_node:
5188 }
5189 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_under_symbol_initial:nnnn #1#2#3#4#5
5190 {
5191   \IfNoValueF {#3}
5192   { \keys_set:nn { xeCJK / options / #1 } {#3} }
5193   \xeCJK_fntef_sbox:n {#5}
5194   \bool_if:NTF \l_xeCJK_fntef_bool
5195   { \xeCJK_make_under_symbol:n { \l_xeCJK_fntef_dim } }
5196   {
5197     \bool_set_true:N \l_xeCJK_fntef_bool
5198     \xeCJK_make_under_symbol:n {#4}
5199   }
5200   \tl_if_empty:cF { l_xeCJK_#2_boxdepth_t1 }
5201   {
5202     \box_set_dp:Nn \l_xeCJK_under_symbol_box
5203     { \use:c { l_xeCJK_#2_boxdepth_t1 } }
5204   }

```

```

5205 \dim_set:Nn \l_xeCJK_fntef_dim
5206   { \use:c { l_xeCJK_#2_sep_tl } + \box_dp:N \l_xeCJK_under_symbol_box }
5207 \xeCJK_swap_cs:NN \CJKsymbol \l_xeCJK_under_CJKsymbol:N
5208 \l_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5209 }
5210 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_under_symbol_text_format:N #1
5211 {
5212   \tl_if_empty:NF #1
5213   { \xeCJK_ulem_right: #1 \xeCJK_ulem_right_node: }
5214 }
5215 \cs_generate_variant:Nn \l_xeCJK_under_symbol_text_format:N { c }
5216 \box_new:N \l_xeCJK_under_symbol_box

```

\xeCJK_make_under_symbol:n 我们量取“一”的宽度作为汉字的宽度。

```

5217 \cs_new_protected:Npn \xeCJK_make_under_symbol:n #1
5218 {
5219   \hbox_set:Nn \l_xeCJK_under_symbol_box
5220   {
5221     \box_move_down:nn { #1 + \box_ht:N \l_xeCJK_fntef_box }
5222     {
5223       \hbox_to_zero:n
5224       {
5225         \xeCJK_select_font:
5226         \tex_kern:D \etex_fontcharwd:D \tex_font:D "4E00 \exp_stop_f:
5227         \tex_hss:D \box_use:N \l_xeCJK_fntef_box \tex_hss:D
5228       }
5229     }
5230   }
5231 }

```

_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: CJKunderdot 中对 \CJKsymbol 的修改会影响到页眉和页脚, 需要小心处理。

```

5232 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5233 {
5234   \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5235   { \xeCJK_swap_cs:NN \CJKsymbol \l_xeCJK_under_CJKsymbol:N }
5236   \l_xeCJK_restore_shipout_fntef:
5237   \xeCJK_cs_clear:N \l_xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol:
5238 }
5239 \cs_new_protected:Npn \l_xeCJK_restore_shipout_fntef:
5240 {
5241   \tl_put_right:Nn \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5242   {
5243     \bool_set_false:N \l_xeCJK_fntef_bool
5244     \dim_zero:N \l_xeCJK_fntef_dim
5245   }
5246   \xeCJK_cs_clear:N \l_xeCJK_restore_shipout_fntef:
5247 }
5248 \tl_new:N \l_xeCJK_fntef_shipout_tl
5249 \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_fntef_shipout_tl }

```

_xeCJK_under_CJKsymbol:N 盒子放在汉字的左侧, 比较容易处理状态转移的问题。

```

5250 \cs_new_protected_nopar:Npn \l_xeCJK_under_CJKsymbol:N
5251 {
5252   \box_use:N \l_xeCJK_under_symbol_box
5253   \xeCJK_no_break: \l_xeCJK_under_CJKsymbol:N
5254 }

```

CJKfilltwosides 使用 minipage 和 LATEX 表格 (tabular) 来定义 CJKfilltwosides 环境。可选参数 #1 表示环境的垂直对齐位置, 默认居中; 参数 #2 表示环境的宽度。带星号的环境, 如果 #2 不大于零或者不大于环境最长文本行的宽度, 则取环境的自然宽度。

```

5255 \DeclareDocumentEnvironment { CJKfilltwosides } { O { c } m }
5256 {
5257   \use:x { \exp_not:N \minipage [#1] { \dim_eval:n {#2} } }
5258   \cs_set_eq:NN \CJGKglue \xeCJK_fntef_hfilll:
5259 }

```

```

5260  {
5261    \endminipage
5262    \ignorespacesafterend
5263  }
5264 \NewEnviron { CJKfilltwosides* } [ 2 ] [ c ]
5265  {
5266    \xeCJK_leave_vmode:
5267    \cs_set_eq:NN \CJkglue \xeCJK_fntef_hfilll:
5268    \tl_set:Nn \arraystretch { 1 }
5269    \cs_if_free:NF \extrarowheight
5270      { \cs_set_eq:NN \extrarowheight \c_zero_dim }
5271    \use:x { \__xeCJK_fill_two_sides:nn {#1} { \dim_eval:n {#2} } }
5272  }
5273  [ \ignorespacesafterend ]
5274 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_fill_two_sides:nn #1#2
5275  {
5276    \dim_compare:nNnTF {#2} > \c_zero_dim
5277    {
5278      \hbox_set:Nn \l__xeCJK_tmp_box
5279      {
5280        \tabular [#1] { @{} c @{} }
5281        \BODY
5282        \endtabular
5283      }
5284    \dim_compare:nNnTF {#2} > { \box_wd:N \l__xeCJK_tmp_box }
5285    {
5286      \tabular [#1] { @{} p {#2} @{} }
5287      \BODY
5288      \endtabular
5289    }
5290    { \box_use:N \l__xeCJK_tmp_box }
5291  }
5292  {
5293    \tabular [#1] { @{} c @{} }
5294    \BODY
5295    \endtabular
5296  }
5297 }

```

\xeCJK_fntef_hfilll: colortbl 将表格 c 列用于填充的 \hfil 改为了更高阶的 fill, 影响到了 CJKfilltwosides*。因此, 我们也要用高阶的 filll。

```

5298 \cs_new_protected_nopar:Npn \xeCJK_fntef_hfilll:
5299  { \skip_horizontal:N \c_xeCJK_filll_skip }
5300 \skip_new:N \c_xeCJK_filll_skip
5301 \skip_set:Nn \c_xeCJK_filll_skip { \c_zero_dim plus 1 filll }

5302 </fntef>

```

5.20 xeCJK-listings

仿照 `luatexja` 宏包中 `ltjp-listings` 的处理, 支持 `listings` 宏包。

```

5303 <listings>
5304 \DeclareOption* { \PassOptionsToPackage { \CurrentOption } { xeCJK } }
5305 \ProcessOptions \scan_stop:
5306 \RequirePackage { xeCJK }
5307 \RequirePackage { listings }
5308 \lst@AddToHook { Init } { \__xeCJK_listings_initial_hook: }
5309 \lst@AddToHook { SelectCharTable } { \__xeCJK_listings_toks_hook: }
5310 \lst@AddToHook { OutputBox }
5311  {
5312    \tl_set_eq:NN \l_xeCJK_punct_style_tl \c_xeCJK_punct_style_plain_tl
5313    \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
5314    \l_xeCJK_listings_output_CM:
5315  }
5316 \lst@AddToHook { PreSet } { \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_env_bool }

```

`_xeCJK_listings_initial_hook:` 为使代码行号结果正确，需要在 `\lst@numberstyle` 中恢复 `\XeTeXinterchartoks`。在 `listings` 环境中换页时，对 `\XeTeXinterchartoks` 的修改会影响到页眉和页脚，需要在 `\shipout` 盒子中恢复成正常定义。加入 `\tex_noindent:D` 是为了进入水平模式，防止汉字出现在首行的时候可能会产生额外空行。`\lst@prebreak` 和 `\lst@postbreak` 是在 `\discretionary` 中直接输出的，应该恢复正常 `\XeTeXinterchartoks`。

```

5317 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_initial_hook:
5318 {
5319   \tex_noindent:D
5320   \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
5321   \tl_put_left:Nn \lst@numberstyle { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
5322   \xeCJK_add_to_shipout:n { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl }
5323   \lst@ifbreaklines
5324   \cs_set_eq:NN \_xeCJK_listings_CJK_toks_hook: \_xeCJK_listings_breaklines_toks:
5325     \tl_if_empty:NF \lst@prebreak
5326       { \tl_put_left:Nn \lst@prebreak { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
5327     \tl_if_empty:NF \lst@postbreak
5328       { \tl_put_left:Nn \lst@postbreak { \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl } }
5329   \fi:
5330   \int_set:Nn \l_xeCJK_listings_max_char_int
5331     { \lst@ifec 255 \else: 127 \fi: }
5332 }
5333 \int_new:N \l_xeCJK_listings_max_char_int

```

`_xeCJK_listings_toks_hook:` 采用不同的 `\XeTeXinterchartoks` 处理方式，输入的时候是将汉字加入到 `listings` 的输出队列，实际输出的时候是普通文字。

```

5334 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_toks_hook:
5335 {
5336   \tl_clear:N \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
5337   \seq_map_function:NN
5338     \g_xeCJK_class_seq \_xeCJK_backup_inter_class_toks:n
5339   \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_non_CJK_class_seq
5340   {
5341     \str_if_eq:nnF { ##1 } { Boundary }
5342     {
5343       \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { ##1 }
5344       { \_xeCJK_listings_process_Default:nN { ##1 } }
5345     }
5346   }
5347   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CM }
5348   { \_xeCJK_listings_process_CM:nN { \c_zero } }
5349   \_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
5350 }

```

`_xeCJK_backup_inter_class_toks:n` 注意，给 `\XeTeXinterchartoks` 赋空值，会导致 XE^TEX 崩溃！

```

5351 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_backup_inter_class_toks:n #1
5352 {
5353   \tl_set:Nx \l_xeCJK_tmp_tl
5354     { \xeCJK_get_inter_class_toks:nn { Boundary } { #1 } }
5355   \tl_put_right:Nx \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl
5356   {
5357     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { #1 }
5358     {
5359       \tl_if_empty:NTF \l_xeCJK_tmp_tl
5360         { \exp_not:N \prg_do_nothing: }
5361         { \exp_not:o \l_xeCJK_tmp_tl }
5362     }
5363   }
5364 }
5365 \tl_new:N \l_xeCJK_restore_listings_toks_tl

```

`_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:` 根据 `breaklines` 选项的使用与否，选择不同的处理方式。

```

5366 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_CJK_toks_hook:
5367 {
5368   \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }

```

```

5369 { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5370 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
5371 { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5372 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
5373 { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5374 \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
5375 { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5376 \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
5377 {
5378     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/#1 }
5379     { \__xeCJK_listings_process_CJK:nN { \c_two } }
5380 }
5381 }
5382 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_breaklines_toks:
5383 {
5384     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK }
5385     { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
5386     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { HangulJamo }
5387     { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
5388     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullLeft }
5389     { \__xeCJK_listings_process_FullLeft:nN { \c_two } }
5390     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { FullRight }
5391     { \__xeCJK_listings_process_FullRight:nN { \c_two } }
5392     \seq_map_inline:Nn \g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
5393 {
5394     \xeCJK_inter_class_toks:nnn { Boundary } { CJK/#1 }
5395     { \__xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN { \c_two } }
5396 }
5397 }

```

__xeCJK_listings_process_Default:nN 对于 \charcode 大于 255 的字符,根据 \catcode 进行处理。

```

5398 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_Default:nN #1#2
5399 {
5400     \int_compare:nNnTF
5401     { \xeCJK_token_value_charcode:N #2 } > \l_xeCJK_listings_max_char_int
5402     {
5403         \token_if_letter:NTF #2
5404         { \l_st@ProcessLetter #2 }
5405         { \l_st@ProcessOther #2 }
5406     }
5407     { \__xeCJK_listings_output_Default:nN {#1} #2 }
5408 }

```

输出时,要注意把对应的 \XeTeXinterchartoks 清空掉,否则会造成死循环。 \scan_stop: 是造边界,输出 \group_end:。

```

5409 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_output_Default:nN #1#2
5410 {
5411     \group_begin:
5412     \xeCJK_clear_inter_class_toks:nn { Boundary } {#1}
5413     \xeCJK_inter_class_toks:nnn {#1} { Boundary } { \group_end: }
5414     #2
5415     \scan_stop:
5416 }

```

__xeCJK_listings_process_CJK:nN 对 CJK 字符类的处理。

```

5417 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_process_CJK:nN #1#2
5418 {
5419     \token_if_letter:NTF #2
5420     { \__xeCJK_listings_process_letter:nN {#1} #2 }
5421     { \__xeCJK_listings_process_other:nN {#1} #2 }
5422 }

```

__xeCJK_listings_append:nN 普通 CJK 字符的宽度为一般基本宽度的两倍,CM 类不增加宽度。这里有一个问题,对 CJK 字符类中的一些半角字符(例如半角日文假名)没有区分开。listings 通过重定义 \l_st@Append 将代码写入外部文件,因此需要保留。

```

5423 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_append:nN #1#2

```

```

5424  {
5425    \int_add:Nn \lst@length { #1 - \c_one }
5426    \lst@Append #2
5427  }

```

在 letter 类中区分汉字和西文字符。

```

5428 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_letter:nN
5429  {
5430    \lst@whitespacefalse
5431    \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5432      { \lst@lettertrue }
5433      {
5434        \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
5435        \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5436      }
5437    \_xeCJK_listings_append:nN
5438  }
5439 \bool_new:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5440 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_other:nN #1#2
5441  {
5442    \lst@whitespacefalse
5443    \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5444      {
5445        \lst@Output \lst@letterfalse
5446        \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5447      }
5448      { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
5449    \cs_set_eq:NN \lst@lastother #2
5450    \_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
5451  }

```

当使用 breaklines 选项时，立即输出之前的单个文字，以便于断行。并将标点与它前/后的 CJK 文字放在同一个盒子中，以保持禁则。但是不能区分 letter 和 other。

```

5452 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN
5453  {
5454    \lst@whitespacefalse
5455    \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5456      {
5457        \int_compare:nNnF \l_xeCJK_listings_flag_int = \c_two { \lst@Output }
5458        \lst@lettertrue
5459      }
5460      {
5461        \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
5462        \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5463      }
5464    \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_one
5465    \_xeCJK_listings_append:nN
5466  }
5467 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN #1#2
5468  {
5469    \lst@whitespacefalse
5470    \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5471      {
5472        \bool_lazy_or:nnF
5473          { \int_compare_p:nNn \l_xeCJK_listings_flag_int = \c_two }
5474          {
5475            \bool_lazy_and_p:nn
5476              { \int_compare_p:nNn \l_xeCJK_listings_flag_int = \c_three }
5477              { ! \l_xeCJK_punct_breakable_bool }
5478            }
5479            { \lst@Output }
5480        \lst@lettertrue
5481      }
5482      {
5483        \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:

```

```

5484          \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5485      }
5486      \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_two
5487      \_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
5488  }
5489 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_FullRight:nN #1#2
5490 {
5491     \lst@whitespacefalse
5492     \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5493     {
5494         \bool_lazy_and:nnT
5495         { \int_compare_p:nNn \l_xeCJK_listings_flag_int < \c_two }
5496         { \_xeCJK_punct_if_long_p:N #2 }
5497         { \lst@Output }
5498         \lst@lettertrue
5499     }
5500     {
5501         \lst@ifletter \lst@Output \else: \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi:
5502         \bool_set_true:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5503     }
5504     \int_set_eq:NN \l_xeCJK_listings_flag_int \c_three
5505     \_xeCJK_listings_append:nN {#1} #2
5506 }
5507 \int_new:N \l_xeCJK_listings_flag_int

\lst@AppendLetter 5508 \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendLetter
\lst@AppendOther 5509 {
5510     \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5511     {
5512         \lst@Output \lst@lettertrue
5513         \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5514     }
5515     { \reverse_if:N \lst@ifletter \lst@OutputOther \lst@lettertrue \fi: }
5516     \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
5517     \lst@Append
5518 }
5519 \cs_set_protected_nopar:Npn \lst@AppendOther
5520 {
5521     \bool_if:NTF \l_xeCJK_listings_letter_bool
5522     {
5523         \lst@Output \lst@letterfalse
5524         \bool_set_false:N \l_xeCJK_listings_letter_bool
5525     }
5526     { \lst@ifletter \lst@Output \lst@letterfalse \fi: }
5527     \lst@ifbreaklines \int_zero:N \l_xeCJK_listings_flag_int \fi:
5528     \tex_futurelet:D \lst@lastother \lst@Append
5529 }

\_\_xeCJK_listings_process_CM:nN

```

CM 类作为 letter 处理, 不用增加 \lst@length。

```

5530 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_process_CM:nN
5531 {
5532     \reverse_if:N \lst@ifflexible
5533     \bool_gset_true:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
5534     \fi:
5535     \_xeCJK_listings_process_letter:nN
5536 }

```

__xeCJK_listings_output_CM: 在使用 columns=fixed 选项时, listings 会在输出盒子里的每个字符之间加入 \hss, 这就破坏了 X_ET_EX 将基本字和组合标识正确的组合起来。

```

5537 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xeCJK_listings_output_CM:
5538 {
5539     \reverse_if:N \lst@ifflexible
5540     \bool_if:NT \g_xeCJK_listings_CM_bool
5541     {
5542         \bool_gset_false:N \g_xeCJK_listings_CM_bool
5543         \xeCJK_cs_clear:N \lst@FillOutputBox

```

```

5544           \cs_set_eq:NN \CJKglue \tex_hss:D
5545       }
5546   \fi:
5547 }
5548 \bool_new:N \g_xeCJK_listings_CM_bool

```

\lstinline 通过判断参数中第一个字符是否是 active 类来区分它是否被用在其它宏的参数之中。如果这第一个字符不在 listings 预定义的符号表中，判断就会出问题。我们在这里通过一个循环跳过这些字符。

```

5549 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF #1#2#3
5550 {
5551   \token_if_active:NTF #3
5552   { #1#3 }
5553   {
5554     \token_if_cs:NTF #3
5555     { #2#3 }
5556     {
5557       \int_compare:nNnTF { `#3 } > { \l__xeCJK_listings_max_char_int }
5558       { \__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF { #1#3 } { #2#3 } }
5559       { #2#3 }
5560     }
5561   }
5562 }
5563 \cs_set_eq:NN \lst@IfNextCharActive \__xeCJK_listings_peek_active_loop:TF

```

__xeCJK_listings_rescan:Nn __xeCJK_listings_inside_convert:nw __xeCJK_listings_inline_group:w 当 \lstinline 被使用在参数中时，listings 会使用一个循环逐个将 \lstinline 参数中的字符设置为活动字符。我们可以通过 \tl_set_rescan:Nnn 来完成这里的 \catcode 转换，避免将 \charcode 超过 255 的字符都设置为活动字符。

```

5564 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_rescan:Nn #1#2
5565 {
5566   \__xeCJK_listings_set_escape:
5567   \tl_set:Nn \l_xeCJK_tmp_t1 {#2}
5568   \__xeCJK_listings_escape_backslash:
5569   \tl_set_rescan:Nno #1 { } { \l_xeCJK_tmp_t1 }
5570 }
5571 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inside_convert:nw #1 ~ \empty
5572 {
5573   \__xeCJK_listings_rescan:Nn \l_xeCJK_tmp_t1 {#1}
5574   \tl_put_right:No \lst@arg { \l_xeCJK_tmp_t1 }
5575 }
5576 \cs_set_eq:NN \lst@InsideConvert@ \__xeCJK_listings_inside_convert:nw
5577 \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_inline_group:w
5578 {
5579   \exp_after:wN \__xeCJK_listings_inline_group:n
5580   \exp_after:wN { \if_int_compare:w ` } = \c_zero \fi:
5581 }
5582 \cs_set_eq:NN \lst@InlineGJ \__xeCJK_listings_inline_group:w
5583 \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_inline_group:n #1
5584 {
5585   \__xeCJK_listings_rescan:Nn \lst@arg {#1}
5586   \lst@InlineGJEnd
5587 }

```

__xeCJK_listings_set_escape: 由于我们在上面的修改，需要保留 \ 用于转义 \lstinline 参数中的某些 TeX 特殊字符，与原来宏包一致。

```

5588 \group_begin:
5589 \cs_set:Npn \__xeCJK_tmp:w #1
5590 {
5591   \group_end:
5592   \cs_new_protected_nopar:Npn \__xeCJK_listings_set_escape:
5593   { \xeCJK_swap_cs:NN #1 \__xeCJK_listings_escape:N }
5594   \cs_new_protected:Npn \__xeCJK_listings_escape:N ##1
5595   { \cs_if_eq:NNTF #1 ##1 { \__xeCJK_listings_escape:N } {##1} }
5596 }

```

```

5597 \use:n
5598 {
5599   \char_set_catcode_active:N \\
5600   \_xeCJK_tmp:w
5601 }
5602 { \ }

\_xeCJK_listings_escape_backslash: \catcode 为 12 的 \ 需要双写转义。
5603 \cs_new_protected_nopar:Npx \_xeCJK_listings_escape_backslash:
5604 {
5605   \tl_replace_all:Nnn \exp_not:N \l_xeCJK_tmp_tl
5606   { \c_backslash_str }
5607   { \c_backslash_str \c_backslash_str }
5608 }

5609 </listings>
5610 <@@=xunadd>

```

5.21 xunicode-addon

5611 <xunicode>

xunicode 对编码相关的符号命令的定义中用的是诸如 \char"0022\relax 的形式。例如 \textbar 被展开为 \char"007C\relax。并且诸如下述的定义是无效的：

\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x1EBF}{\'}{\^e}

我们在这里做的修改是把符号命令定义为实际的字符并且使上述定义生效。另外在使用这些符号命令的时候，先判断当前字体中是否存在对应的字符，如果不存在，则使用这些符号命令的默认设置。

```

5612 \bool_lazy_or:nnF
5613 { \sys_if_engine_xetex_p: }
5614 { \sys_if_engine_luatex_p: }
5615 {
5616   \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
5617   { This~package~requires~either~XeTeX~or~LuaTeX~to~function.}
5618   {
5619     You~must~change~your~typesetting~engine~to,~e.g., \\
5620     "xelatex"~or~"lualatex"~instead~of~plain~"latex"~or~"pdflatex".
5621   }
5622   \msg_critical:nn { xunicode-addon } { xetex-luatex }
5623 }
5624 \RequirePackage { xparse }

```

宏包选项是编码的名字。

```

5625 \clist_new:N \g_xunadd_encname_clist
5626 \tl_if_exist:NT \UTFencname
5627 { \clist_gput_right:Nx \g_xunadd_encname_clist { \UTFencname } }
5628 \DeclareOption*
5629 { \clist_gput_right:NV \g_xunadd_encname_clist \CurrentOption }
5630 \ProcessOptions \scan_stop:

```

若 xunicode 已经被调用，则在宏包结束的时候，重新设置 \UTFencname 对应的编码命令。否则设置 \UTFencname，如果使用的是 Lua^LA_TE_X，则需要作一些设置，使得 xunicode 可用。

```

5631 \@ifpackageloaded { xunicode } { }
5632 {
5633   \clist_get:NNF \g_xunadd_encname_clist \UTFencname
5634   {
5635     \file_if_exist:nTF { tuenc.def }
5636     { \tl_set:Nn \UTFencname { TU } }
5637     {
5638       \sys_if_engine_xetex:TF
5639       { \tl_set:Nn \UTFencname { EU1 } }
5640       { \tl_set:Nn \UTFencname { EU2 } }

```

```

5641      }
5642      \clist_gset_eq:NN \g_xunadd_encname_clist \UTFencname
5643    }
5644  \sys_if_engine_xetex:TF
5645  { \RequirePackage { xunicode } }
5646  {
5647    \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \XeTeXpicfile
5648    \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \prg_do_nothing:
5649    \RequirePackage { xunicode }
5650    \cs_set_eq:NN \XeTeXpicfile \__xunadd_tmp:w
5651  }
5652 }
5653 \AtEndOfPackage { \__xunadd_reload:N \g_xunadd_encname_clist }

```

\ReloadXunicode 参数可以是多个编码,设置这些编码对应的命令。如果编码没有预先声明,则给出一个错误警告。

```

5654 \RenewDocumentCommand \ReloadXunicode { m }
5655  {
5656    \clist_set:Nx \l_xunadd_encname_clist {#1}
5657    \__xunadd_reload:N \l_xunadd_encname_clist
5658  }
5659 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload:N #1
5660  {
5661    \cs_set_eq:NN \__xunadd_tmp:w \iftipaonetoken
5662    \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \scan_stop:
5663    \use:x
5664    {
5665      \ExplSyntaxOff
5666      \char_set_catcode_letter:n { 64 }
5667      \exp_not:N \clist_map_function:NN \exp_not:N #1 \__xunadd_reload_aux:n
5668      \bool_if:NTF \l_kernel_expl_bool
5669        { \ExplSyntaxOn }
5670        { \ExplSyntaxOff }
5671      \char_set_catcode:nn { 64 } { \char_value_catcode:n { 64 } }
5672    }
5673    \cs_set_eq:NN \iftipaonetoken \__xunadd_tmp:w
5674  }
5675 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_reload_aux:n #1
5676  {
5677    \cs_if_exist:cTF { T@ #1 }
5678    {
5679      \tl_set:Nn \UTFencname {#1}
5680      \clist_if_in:NnF \g_xunadd_encname_clist {#1}
5681        { \clist_gput_right:Nn \g_xunadd_encname_clist {#1} }
5682      \file_input:n { xunicode.sty }
5683      \file_input:n { xunicode-extra.def }
5684    }
5685    { \msg_error:nnn { xunicode-addon } { encoding-unknown } {#1} }
5686  }
5687 \clist_new:N \l_xunadd_encname_clist
5688 \msg_new:nnnn { xunicode-addon } { encoding-unknown }
5689 { Encoding~scheme~"#1"~unknown. }
5690 {
5691  You~may~use \\\\
5692  \token_to_str:N \usepackage [ #1 , \encodingdefault ] \{fontenc\} \\\\
5693  before~xunicode-addon~or~xunicode.
5694 }

```

\DeclareUTFmathsymbols 将文本符号定义为 \protected 宏后,为了与 hyperref 的书签功能兼容需要作一点额外处理。

```

5695 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFmathsymbols { m }
5696  {
5697    \bool_if:NT \l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
5698    {
5699      \seq_map_inline:Nn \l_xunadd_math_as_UTF_text_seq
5700        { \__xunadd_declare_math_as_UTF_text:n {##1} }
5701      \bool_set_false:N \l_xunadd_math_as_UTF_text_bool

```

```

5702         }
5703     }
5704 \seq_new:N \l_xunadd_math_as_UTF_text_seq
5705 \seq_set_from_clist:Nn \l_xunadd_math_as_UTF_text_seq
5706 { hbar , Finv , aleph , beth , gimel , daleth , Game }
5707 \bool_new:N \l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
5708 \RenewDocumentCommand \UseMathAsText {}
5709 {
5710     \math@s@text@true
5711     \bool_set_true:N \l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
5712 }
5713 \onlypreamble \UseMathAsText
5714 \cs_new_protected_nopar:Npn \_xunadd_declare_math_as_UTF_text:n #1
5715 {
5716     \cs_if_exist:cTF {#1}
5717     {
5718         \cs_new_eq:cc { keepmathUTF #1 } {#1}
5719         \cs_gset_protected_nopar:cpx {#1}
5720         {
5721             \exp_not:N \mode_if_math:TF
5722             { \exp_not:c { keepmathUTF #1 } }
5723             { \exp_not:c { text #1 } }
5724         }
5725         \tl_put_right:Nx \l_xunadd_hyperref_hook_tl
5726         { \cs_set_eq:NN \exp_not:c {#1} \exp_not:c { text #1 } }
5727     }
5728     { \cs_new_nopar:cpx {#1} { \exp_not:c { text #1 } } }
5729 }
5730 \tl_new:N \l_xunadd_hyperref_hook_tl
5731 \AtBeginDocument
5732 {
5733     \cs_if_free:NF \pdfstringdefDisableCommands
5734     { \pdfstringdefDisableCommands { \l_xunadd_hyperref_hook_tl } }
5735 }

```

_xunadd_glyph_if_exist_p:n 判断字符在当前字体中是否存在。

```

5736 \prg_new_conditional:Npnn \_xunadd_glyph_if_exist:n #1 { p , T , F , TF }
5737 {
5738     \etex_iffontchar:D \tex_font:D \etex_numexpr:D #1 \scan_stop:
5739     \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
5740 }

```

\UndeclareUTFcharacter 取消编码 #1 下的符号命令 #3。

```

5741 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcharacter { O { \UTFencname } m m }
5742 {
5743     \_xunadd_if_csnme:nTF {#3}
5744     { \UndeclareTextCommand {#3} }
5745     { \exp_args:Nc \UndeclareTextCommand { \tl_to_str:n {#3} } }
5746     {#1}
5747 }

```

\UndeclareUTFcomposite 取消编码 #1 下的复合符号命令 #3{#4}。

```

5748 \RenewDocumentCommand \UndeclareUTFcomposite { O { \UTFencname } m m m }
5749 {
5750     \_xunadd_if_csnme:nTF {#3}
5751     { \_xunadd_undeclare_composite:Nnnn #3 }
5752     { \exp_args:Nc \_xunadd_undeclare_composite:Nnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
5753     {#1} {#4} {#2}
5754 }
5755 \cs_new_protected:Npn \_xunadd_undeclare_composite:Nnnn #1#2#3#4
5756 { \cs_undefine:c { \_xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } }
5757 \cs_new:Npx \_xunadd_composite_cs:Nnn #1#2#3
5758 { \cs_to_str:N \\ #2 \exp_not:N \token_to_str:N #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }
5759 \cs_new:Npx \_xunadd_composite_cs:nnn #1#2#3
5760 { \cs_to_str:N \\ #2 #1 - \exp_not:N \tl_to_str:n {#3} }

```

__xunadd_if_csname:nTF 判断 #1 是否可以作为控制序列的名字。这是因为 xunicode 使用了下面的定义。

```

\DeclareUTFcharacter[\UTFencname]{x0149}{'n}
5761 \prg_new_conditional:Npnn \_\_xunadd_if_csname:n #1 { TF }
5762 {
5763     \tl_if_single_token:nTF {#1}
5764     {
5765         \if_predicate:w
5766             \bool_if_p:n { \token_if_cs_p:N #1 || \token_if_active_p:N #1 }
5767             \prg_return_true: \else: \prg_return_false: \fi:
5768     }
5769     { \prg_return_false: }
5770 }

```

\DeclareUTFcharacter 定义编码 #1 下的符号命令 #3, 其对应符号的 Unicode 是 #2。

```

5771 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcharacter { O { \UTFencname } m m }
5772 {
5773     \str_if_eq:nnTF {#3} { \hbar }
5774     { \_\_xunadd_restore_hbar: }
5775     {
5776         \_\_xunadd_if_csname:nTF {#3}
5777         { \_\_xunadd_declare_character:Nnn #3 }
5778         { \_\_xunadd_declare_character:cnn { \tl_to_str:n {#3} } }
5779         {#1} {#2}
5780     }
5781 }

```

__xunadd_restore_hbar: 恢复 \hbar 为原本定义。

```

5782 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xunadd_restore_hbar:
5783 {
5784     \cs_if_free:cF { ? - \token_to_str:N \hbar }
5785     { \_\_xunadd_restore_hbar:c { ? - \token_to_str:N \hbar } }
5786 }
5787 \cs_new_protected_nopar:Npn \_\_xunadd_restore_hbar:N #1
5788 {
5789     \cs_gset_eq:NN \hbar #1
5790     \cs_undefine:N #1
5791 }
5792 \cs_generate_variant:Nn \_\_xunadd_restore_hbar:N { c }

```

__xunadd_declare_character:Nnn 通过 lowercase 技巧, 直接由 Unicode #3 得到编码 #2 下的符号命令 #1 对应的实际字符。

\DeclareUTFSymbol 的参数格式与 \DeclareTextSymbol 完全一致。

```

5793 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd_declare_character:Nnn #1#2#3
5794 {
5795     \_\_xunadd_provide_text_command_default:N #1
5796     \group_begin:
5797     \char_set_lccode:nn { `0 } { \_\_xunadd_check_slot:n {#3} }
5798     \tex_lowercase:D
5799     {
5800         \group_end:
5801         \_\_xunadd_declare_character>NNxn 0
5802     }
5803     #1 { \token_to_str:N #1 } {#2}
5804 }
5805 \cs_generate_variant:Nn \_\_xunadd_declare_character:Nnn { c }

```

\DeclareUTFSymbol 只能用于定义不带参数的符号命令。

```

5806 \NewDocumentCommand \DeclareUTFSymbol { m O { \UTFencname } m }
5807 { \_\_xunadd_declare_character:Nnn #1 {#2} {#3} }
5808 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCommand { m O { \UTFencname } m }
5809 { \_\_xunadd_text_command:Nnn #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} {#3} }
5810 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd_text_command:Nnnn #1#2#3#4
5811 { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \_\_xunadd_text_command:nn {#2} {#4} } }
5812 \cs_generate_variant:Nn \_\_xunadd_text_command:Nnnn { No }
5813 \cs_new_protected:Npn \_\_xunadd_text_command:nn #1#2

```

```

5814 {
5815   \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
5816   #2
5817   \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
5818 }

```

__xunadd_provide_text_command_default:N 如果控制序列 #1 已经存在,但不是符号命令,xunicode 会将它定义为 \UTFencname 编码下的符号命令。但是编码被转换之后,再使用这些控制序列,NFSS 就会报错。为此需要给出这些符号命令的默认定义,与原来的意义相同。这些命令包括

```

\nobreakspace macro:->\protect \nobreakspace
\copyright macro:->\protect \copyright
\AA macro:->\r A
\aa macro:->\r a
\textrhookopeno \long macro:->\textrethookbelow {\textopeno }
\hbar macro:->{\mathchar '26\mkern -9muh}
\textaolig macro:->{\a\kern -.25em o}

```

影响比较大的是 \nobreakspace、\copyright 和 \hbar。

```

5819 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_provide_text_command_default:N #1
5820 {
5821   \bool_lazy_or:nnF
5822   { \cs_if_exist_p:c { ? \token_to_str:N #1 } }
5823   { \cs_if_free_p:c { ? - \token_to_str:N #1 } }
5824   { \exp_args:NNv \ProvideTextCommandDefault #1 { ? - \token_to_str:N #1 } }
5825 }

```

__xunadd_declare_character:NNnn 使用编码 #4 下的符号命令 #2 的时候先判断它对应的实际字符 #1 在当前字体中是否存在。如果不存在则转换到 \DeclareTextSymbolDefault 中设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。

```

5826 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_character:NNnn #1#2#3#4
5827 { \DeclareTextCommand #2 {#4} { \__xunadd_text_character:nN {#3} {#1} } }
5828 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_character:nN #1#2
5829 {
5830   \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#2}
5831   \__xunadd_glyph_if_exist:ntF { `#2 }
5832   {#2} { \cs_if_exist_use:cF { ? #1 } {#2} }
5833   \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#2}
5834 }
5835 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_character:NNnn { NNx }

```

__xunadd_check_slot:n xunicode 中使用的 Unicode 格式是诸如 x0022 的形式,这就需要一些转换。

```

5836 \cs_new_nopar:Npn \__xunadd_check_slot:n #1
5837 {
5838   \int_eval:n
5839   {
5840     \tl_if_head_eq_charcode:nNTF {#1} x
5841     { " \use_none:n #1 } {#1}
5842   }
5843 }

```

\DeclareUTFcomposite 设置编码 #1 下的符号命令 #3 与它的参数 #4 的复合对应的符号的 Unicode 是 #2。

```

5844 \RenewDocumentCommand \DeclareUTFcomposite { O { \UTFencname } m m m }
5845 {
5846   \__xunadd_if_csnname:nTF {#3}
5847   { \__xunadd_declare_composite:Nnnn #3 }
5848   { \__xunadd_declare_composite:cnnn { \tl_to_str:n {#3} } }
5849   {#1} {#4} {#2}
5850 }

```

__xunadd_declare_composite:Nnnn 这里使用 \tex_afterassignment:D 是因为 xunicode 有如下的定义。

```

\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E8\char"02E5}{\tonebar}{25}
\DeclareUTFcomposite[\UTFencname]{x02E5\char"02E8}{\tonebar}{52}

```

对复合符号命令的定义用的是 \chardef, 这有利于下面字符是否存在的判断。

```

5851 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_composite:Nnnn #1#2#3#4
5852 {
5853   \tex_afterassignment:D \use_none_delimit_by_q_stop:w
5854   \__xunadd_chardef:cn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
5855   { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
5856   \q_stop
5857 }
5858 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_chardef:Nn #1#2
5859 { \tex_chardef:D #1 = \etex_numexpr:D #2 \scan_stop: }
5860 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_chardef:Nn { c }
5861 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_composite:Nnnn { c }

```

\DeclareUTFCompositeCommand 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextCompositeCommand 来定义, 它与我们的机制冲突。

```

5862 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeCommand { m O { \UTFencname } m m }
5863 { \cs_set_protected:cpn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} } {#4} }

```

\DeclareUTFCompositeSymbol 设置编码 #2 下的符号命令 #1 与它的参数 #3 的复合对应结果是 #4。不能直接用 \DeclareTextComposite 来定义, 它与我们的机制冲突。

```

5864 \NewDocumentCommand \DeclareUTFCompositeSymbol { m O { \UTFencname } m m }
5865 {
5866   \__xunadd_chardef:cn { \__xunadd_composite_cs:Nnn #1 {#2} {#3} }
5867   { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
5868 }

```

\DeclareUTFComposite 将 #1 设置为编码 #2 下的带一个参数的复合符号命令。

```

5869 \NewDocumentCommand \DeclareUTFComposite { m O { \UTFencname } }
5870 { \use:x { \__xunadd_declare_composite:Nnn \exp_not:N #1 { \token_to_str:N #1 } {#2} } }

```

\DeclareUTFEncodedAccent #1 是重音命令, #2 是编码, #3 是组合重音符号的 Unicode, #4 是基本重音符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```

5871 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccent { m O { \UTFencname } m m }
5872 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareUTFEncodedAccents #1 是重音命令, #2 是编码, #3 和 #4 都是组合重音符号的 Unicode。输出 #1 与 #3、#4 的组合。

```

5873 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedAccents { m O { \UTFencname } m m }
5874 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_accents:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareUTFEncodedSymbol #1 是带参数的符号命令, #2 是编码, #3 是组合符号的 Unicode, #4 是基本符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #3 的组合。

```

5875 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedSymbol { m O { \UTFencname } m m }
5876 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareUTFEncodedCircle #1 是带参数的圆圈符号命令, #2 是编码, #3 是组合圆圈符号的 Unicode, #4 是圆圈符号的 Unicode。当 #1 的参数为空时, 输出 #4, 否则是 #1 的参数与 #4 的组合。

```

5877 \NewDocumentCommand \DeclareUTFEncodedCircle { m O { \UTFencname } m m }
5878 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_circle:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareEncodedCompositeCharacter 5879 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeCharacter { m m m m }

```

5880 { \DeclareUTFEncodedSymbol #2 [#1] { "#3 } { "0#4 } }

```

\DeclareEncodedCompositeAccents 5881 \RenewDocumentCommand \DeclareEncodedCompositeAccents { m m m m }

```

5882 { \DeclareUTFEncodedAccents #2 [#1] { "#4 } { "#3 } }

```

\DeclareUTFDoubleEncodedAccent 5883 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedAccent { m O { \UTFencname } m m }

```

5884 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_double_accent:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol 5885 \NewDocumentCommand \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol { m O { \UTFencname } m m }

```

5886 { \__xunadd_declare_encoded:NNnnn \__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn #1 {#2} {#3} {#4} }

```

```

\__xunadd_declare_composite:Nnn 通过 lowercase 技巧,直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。
5887 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_composite:Nnn #1#2#3
5888 { \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_composite:n nn {#2} {#3} } }

\__xunadd_text_composite:nnn 5889 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:nnn #1#2#3
5890 {
5891     \__xunadd_begin_hook:nn {#1} {#3}
5892     \cs_if_exist:cTF { \__xunadd_composite_cs:nnn {#1} {#2} {#3} }
5893     {
5894         \__xunadd_text_composite:cnn
5895         { \__xunadd_composite_cs:nnn {#1} {#2} {#3} } {#1} {#3}
5896     }
5897     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #1 } { {#3} } {#3} }
5898     \__xunadd_end_hook:nn {#1} {#3}
5899 }
5900 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_composite:Nnn #1#2#3
5901 {
5902     \token_if_chardef:NTF #1
5903     {
5904         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1}
5905         {#1} { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#3} } {#3} }
5906     }
5907     {#1}
5908 }
5909 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_composite:Nnn { c }


```

__xunadd_declare_encoded:NNnnn 通过 lowercase 技巧,直接由重音符号的 Unicode 得到实际字符。

```

5910 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn #1#2#3#4#5
5911 {
5912     \group_begin:
5913     \char_set_lccode:nn { `4 } { \__xunadd_check_slot:n {#4} }
5914     \char_set_lccode:nn { `5 } { \__xunadd_check_slot:n {#5} }
5915     \tex_lowercase:D
5916     {
5917         \group_end:
5918         \__xunadd_declare_encoded:NNNNxx 4 5
5919     }
5920     #1 #2 { \token_to_str:N #2 } {#3}
5921 }
5922 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn #1#2#3#4#5#6
5923 { \DeclareTextCommand #4 {#6} { #3 {#5} {#6} {#1} {#2} } }
5924 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNnnn { c }
5925 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_declare_encoded:NNNNnn { NNNNxx }


```

__xunadd_text_combine:NnnNNn 若重音命令 #2 与它的参数 #6 的复合已经由 \DeclareUTFcomposite 设置,并且在当前字体中存在该字符,则直接使用。否则使用组合命令。

```

5926 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_combine:NnnNNn #1#2#3#4#5#6
5927 {
5928     \__xunadd_begin_hook:nn {#2} {#6}
5929     \cs_if_exist:cTF { \__xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} }
5930     {
5931         \__xunadd_text_combine:cNnNNn
5932         { \__xunadd_composite_cs:nnn {#2} {#3} {#6} } #1 {#2} {#4} {#5} {#6}
5933     }
5934     { #1 {#6} {#2} {#4} {#5} }
5935     \__xunadd_end_hook:nn {#2} {#6}
5936 }
5937 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_combine:NNnNNn #1#2#3#4#5#6
5938 {
5939     \token_if_chardef:NTF #1
5940     { \__xunadd_glyph_if_exist:nTF {#1} {#1} { #2 {#6} {#3} {#4} {#5} } }
5941     {#1}
5942 }
5943 \cs_generate_variant:Nn \__xunadd_text_combine:NNnNNn { c }


```

```

\__xunadd_combine_symbol:nnNn
5944 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_symbol:nnNn
5945 { \__xunadd_text_combine:NnnNn \__xunadd_add_symbol:nnNN }
5946 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_symbol:nnNN #1#2#3#4
5947 {
5948     \tl_if_blank:nTF {#1}
5949     {
5950         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5951         {#4}
5952         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5953     }
5954     {
5955         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
5956         { #1#3 }
5957         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
5958     }
5959 }

```

__xunadd_combine_accent:nnNn
__xunadd_add_accent:nnNN

若组合重音符号的 #3 和基本重音符号 #4 在当前字体中都不存在，则转换到 \DeclareTextAccentDefault 设置的编码或者使用 \DeclareTextCommandDefault 中设置的命令。0.9999 版以前的 XeTeX 需要设置 \XeTeXinputnormalization 为 1，才能使用字体中由基础字符和组合符号对应的实际字符；而 0.9999 版以后的 XeTeX 默认就启用这个功能，\XeTeXinputnormalization 似乎是无效的，怀疑是使用 HarfBuzz 库替代 ICU 进行字体排版的缘故¹⁶。

```

5960 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accent:nnNn
5961 { \__xunadd_text_combine:NnnNn \__xunadd_add_accent:nnNN }
5962 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accent:nnNN #1#2#3#4
5963 {
5964     \tl_if_blank:nTF {#1}
5965     {
5966         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5967         {#4}
5968         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
5969     }
5970     {
5971         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
5972         { #1#3 }
5973         {
5974             \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
5975             { \add@accent { `#4 } {#1} }
5976             { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
5977         }
5978     }
5979 }

```

__xunadd_combine_accents:nnNn
__xunadd_add_accents:nnNN

```

5980 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_accents:nnNn
5981 { \__xunadd_text_combine:NnnNn \__xunadd_add_accents:nnNN }
5982 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_accents:nnNN #1#2#3#4
5983 {
5984     \tl_if_blank:nTF {#1}
5985     { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
5986     {
5987         \bool_lazy_and:nnTF
5988         { \__xunadd_glyph_if_exist_p:n { `#3 } }
5989         { \__xunadd_glyph_if_exist_p:n { `#4 } }
5990         { #1#3#4 }
5991         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3#4 } }
5992     }
5993 }

```

__xunadd_combine_circle:nnNn
__xunadd_add_circle:nnNN
__xunadd_add_circle:nN

对圆圈中的数字或者字母适当缩小，以适合圆圈的大小。只有字体中存在 U+25EF 时，才使用这里的设置，否则还还是 LATEX 中的设置。

```
5994 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_circle:nnNn
```

¹⁶<http://tug.org/pipermail/xetex/2013-July/024579.html>

```

5995 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_circle:nnNN }
5996 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nnNN #1#2#3#4
5997 {
5998     \tl_if_blank:nTF {#1}
5999     {
6000         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6001         {#4}
6002         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6003     }
6004     {
6005         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6006         { \__xunadd_add_circle:nN {#1} #4 }
6007         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#1} }
6008     }
6009 }
6010 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_circle:nN #1#2
6011 {
6012     \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_tmp_coffin {#1}
6013     \hcoffin_set:Nn \l__xunadd_circle_coffin {#2}
6014     \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_scale_fp
6015     {
6016         \dim_to_decimal_in_unit:nn
6017         {
6018             \fp_use:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
6019             \coffin_wd:N \l__xunadd_circle_coffin
6020         }
6021         { \coffin_wd:N \l__xunadd_tmp_coffin }
6022     }
6023     \coffin_scale:Nnn \l__xunadd_tmp_coffin
6024     { \l__xunadd_circle_scale_fp } { \l__xunadd_circle_scale_fp }
6025     \coffin_attach:NnnNnnn
6026     { \l__xunadd_circle_coffin { hc } { vc }
6027     { \l__xunadd_tmp_coffin { hc } { vc } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim } }
6028     \coffin_typeset:Nnnnn \l__xunadd_circle_coffin
6029     { H } { l } { \c_zero_dim } { \c_zero_dim }
6030 }
6031 \fp_new:N \l__xunadd_circle_scale_fp
6032 \coffin_new:N \l__xunadd_tmp_coffin
6033 \coffin_new:N \l__xunadd_circle_coffin

```

\settextcircledratio 设置圆圈中文字的宽度与圆圈宽度的比例, 预设为 0.7。

```

6034 \NewDocumentCommand \settextcircledratio { m }
6035 { \fp_set:Nn \l__xunadd_circle_ratio_fp {#1} }
6036 \fp_new:N \l__xunadd_circle_ratio_fp
6037 \settextcircledratio { 0.7 }

```

__xunadd_combine_double_accent:nnNNn 使 \t 等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```

6038 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_double_accent:nnNNn
6039 { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_double_accent:nnNN }
6040 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_accent:nnNN #1#2#3#4
6041 {
6042     \tl_if_blank:nTF {#1}
6043     {
6044         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6045         {#4}
6046         { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6047     }
6048     {
6049         \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6050         { \__xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
6051         {
6052             \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6053             { \add@accent { `#4 } {#1} }
6054             { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6055         }
6056     }
6057 }

```

使`\sliding`等组合重音符号放在参数的第一个字母的右边。

```

6058 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_combine_double_symbol:nnNNn
6059   { \__xunadd_text_combine:NnnNNn \__xunadd_add_double_symbol:nnNN }
6060 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol:nnNN #1#2#3#4
6061   {
6062     \tl_if_blank:nTF {#1}
6063     {
6064       \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#4 }
6065       {#4}
6066       { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } {#4} }
6067     }
6068     {
6069       \__xunadd_glyph_if_exist:nTF { `#3 }
6070       { \__xunadd_add_double_symbol:nN {#1} #3 }
6071       { \cs_if_exist_use:cTF { ? #2 } { {#1} } { #1#3 } }
6072     }
6073   }

```

`__xunadd_add_double_symbol:nN`如果参数的第一个记号是字母类、其它符号类或者由`\chardef`定义，则将组合符号放在它的右边，否则不作处理。

```

6074 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol:nN #1#2
6075   {
6076     \tl_if_head_is_N_type:nTF {#1}
6077     {
6078       \exp_after:wN \exp_after:wN \exp_after:wN
6079       \__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN \exp_after:wN \exp_after:wN
6080       \tl_head:w #1 \q_stop \exp_after:wN { \use_none:n #1 } #2
6081     }
6082     { #1#2 }
6083   }
6084 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_add_double_symbol_aux:NnN #1#2#3
6085   {
6086     \bool_lazy_any:nTF
6087     {
6088       { \token_if_letter_p:N #1 }
6089       { \token_if_other_p:N #1 }
6090       { \token_if_chardef_p:N #1 }
6091     }
6092     { #1#3#2 }
6093     { #1#2#3 }
6094   }

```

`\AtBeginUTFCommand`
`\AtEndUTFCommand`设置在符号命令前后使用的钩子，可选参数用于指定单个符号命名。可以用`#1`引用带参数的组合符号命令的参数或者符号命令对应的符号。

```

6095 \NewDocumentCommand \AtBeginUTFCommand { s O { } +m }
6096   {
6097     \tl_if_blank:nTF {#2}
6098     {
6099       \IfBooleanTF {#1}
6100         { \tl_set:Nn \l__xunadd_begin_hook_tl {#3} }
6101         { \tl_put_right:Nn \l__xunadd_begin_hook_tl {#3} }
6102     }
6103     { \__xunadd_set_cmd_hook:nnn { begin } {#2} {#3} }
6104   }
6105 \NewDocumentCommand \AtEndUTFCommand { s O { } +m }
6106   {
6107     \tl_if_blank:nTF {#2}
6108     {
6109       \IfBooleanTF {#1}
6110         { \tl_set:Nn \l__xunadd_end_hook_tl {#3} }
6111         { \tl_put_right:Nn \l__xunadd_end_hook_tl {#3} }
6112     }
6113     { \__xunadd_set_cmd_hook:nnn { end } {#2} {#3} }
6114   }
6115 \tl_new:N \l__xunadd_begin_hook_tl
6116 \tl_new:N \l__xunadd_end_hook_tl

```

```

\__xunadd_set_cmd_hook:nnn 6117 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_set_cmd_hook:nnn #1#2#3
6118 {
6119   \cs_set_protected:cpn
6120   {
6121     \tl_if_single:nTF {#2}
6122     { \use:c { __xunadd_#1_cname:n } { \token_to_str:N #2 } }
6123     { \__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #2 \q_stop {#1} }
6124   } ##1
6125   {#3}
6126 }
6127 \cs_new:Npn \__xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn #1#2 \q_stop #3
6128 { \use:c { __xunadd_#3_cname:n } { \token_to_str:N #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6129 \cs_new_nopar:Npn \__xunadd_begin_cname:n #1 { __xunadd_begin_#1_hook:n }
6130 \cs_new_nopar:Npn \__xunadd_end_cname:n #1 { __xunadd_end_#1_hook:n }

\__xunadd_begin_hook:nn 6131 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_begin_hook:nn #1#2
\__xunadd_end_hook:nn 6132 {
6133   \tl_use:N \l__xunadd_begin_hook_tl
6134   \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_begin_cname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6135   { \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_begin_cname:n {#1} } { \use_none:n } }
6136   {#2}
6137 }
6138 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_end_hook:nn #1#2
6139 {
6140   \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_end_cname:n { #1 - \tl_to_str:n {#2} } }
6141   { \cs_if_exist_use:cF { \__xunadd_end_cname:n {#1} } { \use_none:n } }
6142   {#2}
6143   \tl_use:N \l__xunadd_end_hook_tl
6144 }

\DeclareUTFTIPACmd 6145 \NewDocumentCommand \DeclareUTFTIPACmd { O { \UTFencname } m }
6146 { \use:x { \__xunadd_text_tipa_command:Nnn \exp_not:N #2 { \token_to_str:N #2 } {#1} } }
6147 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_tipa_command:Nnn #1#2#3
6148 {
6149   \cs_set_eq:cc { UTF/#3#2 } { #3#2 }
6150   \DeclareTextCommand #1 {#3} { \__xunadd_text_tipa_command:nnn {#3} {#2} }
6151 }
6152 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_text_tipa_command:nnn #1#2#3
6153 {
6154   \exp_after:wN \__xunadd_check_for_tipa>NNn
6155   \cs:w \use_none:n #2 \exp_after:wN \cs_end:
6156   \cs:w UTF/#1#2 \cs_end: {#3}
6157 }
6158 \cs_new_protected:Npn \__xunadd_check_for_tipa>NNn #1#2#3
6159 {
6160   \tl_if_head_eq_meaning:nNTF {#3} \textipa
6161   {
6162     \exp_after:wN \tipacatchonechar \exp_after:wN
6163     { \exp_after:wN #1 \use_none:n #3 }
6164   }
6165   { #2 {#3} }
6166 }

6167 </unicode>
6168 <xunextra>

```

以下内容选自 `xunicode`, 并做了适当修改。

```

6169 \DeclareUTFComposite{textsuperscript}
6170 \DeclareUTFComposite{textsubscript}
6171 \DeclareUTFEncodedAccent{textsbleftarrow{"20EE}{20FF}}
6172 \DeclareUTFEncodedAccent{\{"0300}{02CB}
6173 \DeclareUTFEncodedAccent{capitalgrave{"0300}{02CB}}
6174 \DeclareUTFEncodedAccent{'{"0301}{02CA}
6175 \DeclareUTFEncodedAccent{capitalacute{"0301}{02CA}}
6176 \DeclareUTFEncodedAccent{\{"0302}{02C6}
6177 \DeclareUTFEncodedAccent{capitalcircumflex{"0302}{02C6}}
6178 \DeclareUTFEncodedAccent{\{"0303}{02DC}
6179 \DeclareUTFEncodedAccent{capitaltilde{"0303}{02DC}}

```

```
6180 \DeclareUTFEncodedAccent\={\"0304}{\"02C9}
6181 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalmacron{"0304}{\"02C9}
6182 \DeclareUTFEncodedAccent\textoverline{"0305}{\"203E}
6183 \DeclareUTFEncodedAccent\u{"0306}{\"02D8}
6184 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalbreve{"0306}{\"02D8}
6185 \DeclareUTFEncodedAccent\.{\"0307}{\"02D9}
6186 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaldotaccent{"0307}{\"02D9}
6187 \DeclareUTFEncodedAccent\"{"0308}{\"00A8}
6188 \DeclareUTFEncodedAccent\capitaldieresis{"0308}{\"00A8}
6189 \DeclareUTFEncodedAccent\m{"0309}{\"0309}
6190 \DeclareUTFEncodedAccent\texthookabove{"0309}{\"0309}
6191 \DeclareUTFEncodedAccent\r{"030A}{\"02DA}
6192 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalring{"030A}{\"02DA}
6193 \DeclareUTFEncodedAccent\H{"030B}{\"02DD}
6194 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalhungarumlaut{"030B}{\"02DD}
6195 \DeclareUTFEncodedAccent\v{"030C}{\"02C7}
6196 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalcaron{"030C}{\"02C7}
6197 \DeclareUTFEncodedAccent\textvbaraccent{"030D}{\"02C8}
6198 \DeclareUTFEncodedAccent\textdoublevbaraccent{"030E}{\"0022}
6199 \DeclareUTFEncodedAccent\U{"030E}{\"0022}
6200 \DeclareUTFEncodedAccent\textdoublegrave{"030F}{\"02F5}
6201 \DeclareUTFEncodedAccent\G{"030F}{\"02F5}
6202 \DeclareUTFEncodedAccent\textdotbreve{"0310}{\"0310}
6203 \DeclareUTFEncodedAccent\textroundcap{"0311}{\"0311}
6204 \DeclareUTFEncodedAccent\newtie{"0311}{\"0311}
6205 \DeclareUTFEncodedAccent\capitalnewtie{"0311}{\"0311}
6206 \DeclareUTFEncodedAccent\textturncommaabove{"0312}{\"02BB}
6207 \DeclareUTFEncodedAccent\textcommablock{"0313}{\"02BC}
6208 \DeclareUTFEncodedAccent\textrevcommablock{"0314}{\"02BD}
6209 \DeclareUTFEncodedAccent\overbridge{"0346}{\"0346}
6210 \DeclareUTFEncodedAccent\crtilde{"034A}{\"034A}
6211 \DeclareUTFEncodedAccent\dottedtilde{"034B}{\"034B}
6212 \DeclareUTFEncodedAccent\doubletilde{"034C}{\"034C}
6213 \DeclareUTFEncodedAccent\textrightarrowhead{"0350}{\"02C3}
6214 \DeclareUTFEncodedAccent\textlefthalfring{"0351}{\"02D3}
6215 \DeclareUTFEncodedAccent\textrighthalfring{"0357}{\"02D2}
6216 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\textdoublebrevebelow{"035C}{\"035C}
6217 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textdoublebreve{"035D}{\"035D}
6218 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textdoublemacron{"035E}{\"035E}
6219 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\textdoublemacronbelow{"035F}{\"035F}
6220 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\textdoubletilde{"0360}{\"0360}
6221 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\t{"0361}{\"0361}
6222 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\capitaltie{"0361}{\"0361}
6223 \DeclareUTFDoubleEncodedAccent\texttoptiebar{"0361}{\"0361}
6224 \DeclareUTFDoubleEncodedSymbol\sliding{"0362}{\"0362}
6225 \DeclareUTFTIPACommand\t
6226 \DeclareUTFTIPACommand\capitaltie
6227 \DeclareUTFTIPACommand\texttoptiebar
6228 \DeclareUTFTIPACommand\sliding
6229 \DeclareUTFEncodedAccent\texthighrise{"1DC4}{\"1DC4}
6230 \DeclareUTFEncodedAccent\textlowrise{"1DC5}{\"1DC5}
6231 \DeclareUTFEncodedAccent\textrisefall{"1DC8}{\"1DC8}
6232 \DeclareUTFEncodedAccent\textfallrise{"1DC9}{\"1DC9}
6233 \DeclareUTFEncodedAccent\textaolig{"1DD5}{\"1DD5}
6234 \DeclareUTFCompositeSymbol\textundertie{H}{\"1E2A}
6235 \DeclareUTFCompositeSymbol\textundertie{h}{\"1E2B}
6236 \DeclareUTFEncodedAccents\textcircumgrave{"0302}{\"0301}
6237 \DeclareUTFSymbol\textFinv{"2132}
6238 \DeclareUTFSymbol\textaleph{"2135}
6239 \DeclareUTFSymbol\textbeth{"2136}
6240 \DeclareUTFSymbol\textgimel{"2137}
6241 \DeclareUTFSymbol\textdaleth{"2138}
6242 \DeclareUTFSymbol\textGame{"2141}
6243 \DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{25}{\tonebar{2}\tonebar{5}}
6244 \DeclareUTFCompositeCommand\tonebar{52}{\tonebar{5}\tonebar{2}}
6245 \DeclareUTFSymbol\textbigcircle{"25EF}
6246 \DeclareUTFEncodedCircle\textcircled{"20DD}{\"25EF}
```

```
6247 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{0>{"24EA}}
6248 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{1>{"2460}}
6249 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{2>{"2461}}
6250 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{3>{"2462}}
6251 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{4>{"2463}}
6252 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{5>{"2464}}
6253 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{6>{"2465}}
6254 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{7>{"2466}}
6255 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{8>{"2467}}
6256 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{9>{"2468}}
6257 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{10>{"2469}}
6258 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{11>{"246A}}
6259 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{12>{"246B}}
6260 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{13>{"246C}}
6261 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{14>{"246D}}
6262 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{15>{"246E}}
6263 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{16>{"246F}}
6264 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{17>{"2470}}
6265 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{18>{"2471}}
6266 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{19>{"2472}}
6267 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{20>{"2473}}
6268 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{21>{"3251}}
6269 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{22>{"3252}}
6270 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{23>{"3253}}
6271 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{24>{"3254}}
6272 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{25>{"3255}}
6273 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{26>{"3256}}
6274 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{27>{"3257}}
6275 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{28>{"3258}}
6276 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{29>{"3259}}
6277 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{30>{"325A}}
6278 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{31>{"325B}}
6279 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{32>{"325C}}
6280 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{33>{"325D}}
6281 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{34>{"325E}}
6282 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{35>{"325F}}
6283 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{36>{"32B1}}
6284 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{37>{"32B2}}
6285 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{38>{"32B3}}
6286 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{39>{"32B4}}
6287 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{40>{"32B5}}
6288 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{41>{"32B6}}
6289 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{42>{"32B7}}
6290 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{43>{"32B8}}
6291 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{44>{"32B9}}
6292 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{45>{"32BA}}
6293 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{46>{"32BB}}
6294 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{47>{"32BC}}
6295 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{48>{"32BD}}
6296 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{49>{"32BE}}
6297 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{50>{"32BF}}
6298 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{A>{"24B6}}
6299 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{B>{"24B7}}
6300 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{C>{"24B8}}
6301 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{D>{"24B9}}
6302 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{E>{"24BA}}
6303 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{F>{"24BB}}
6304 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{G>{"24BC}}
6305 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{H>{"24BD}}
6306 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{I>{"24BE}}
6307 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{J>{"24BF}}
6308 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{K>{"24CO}}
6309 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{L>{"24C1}}
6310 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{M>{"24C2}}
6311 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{N>{"24C3}}
6312 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{O>{"24C4}}
6313 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{P>{"24C5}}
```

```
6314 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Q}{24C6}}
6315 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{R}{24C7}}
6316 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{S}{24C8}}
6317 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{T}{24C9}}
6318 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{U}{24CA}}
6319 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{V}{24CB}}
6320 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{W}{24CC}}
6321 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{X}{24CD}}
6322 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Y}{24CE}}
6323 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{Z}{24CF}}
6324 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{a}{24D0}}
6325 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{b}{24D1}}
6326 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{c}{24D2}}
6327 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{d}{24D3}}
6328 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{e}{24D4}}
6329 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{f}{24D5}}
6330 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{g}{24D6}}
6331 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{h}{24D7}}
6332 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{i}{24D8}}
6333 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{j}{24D9}}
6334 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{k}{24DA}}
6335 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{l}{24DB}}
6336 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{m}{24DC}}
6337 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{n}{24DD}}
6338 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{o}{24DE}}
6339 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{p}{24DF}}
6340 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{q}{24E0}}
6341 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{r}{24E1}}
6342 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{s}{24E2}}
6343 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{t}{24E3}}
6344 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{u}{24E4}}
6345 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{v}{24E5}}
6346 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{w}{24E6}}
6347 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{x}{24E7}}
6348 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{y}{24E8}}
6349 \DeclareUTFCompositeSymbol{textcircled{z}{24E9}}
6350 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{h}{02B0}}
6351 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\texthth}{02B1}}
6352 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{j}{02B2}}
6353 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{r}{02B3}}
6354 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textturnr}{02B4}}
6355 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textturnrrtail}{02B5}}
6356 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textinvscr}{02B6}}
6357 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{w}{02B7}}
6358 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{y}{02B8}}
6359 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textbabylgamma}{02E0}}
6360 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textgammalatinsmall}{02E0}}
6361 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{l}{02E1}}
6362 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{s}{02E2}}
6363 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{x}{02E3}}
6364 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textrevglotstop}{02E4}}
6365 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textrevepsilon}{1D4C}}
6366 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textcyrn}{1D78}}
6367 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textbarsci}{1DA7}}
6368 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{V}{2C7D}}
6369 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textHbar}{A7F8}}
6370 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\textHslash}{A7F8}}
6371 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsuperscript{\oe}{A7F9}}
6372 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{h}{2095}}
6373 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{k}{2096}}
6374 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{l}{2097}}
6375 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{m}{2098}}
6376 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{n}{2099}}
6377 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{p}{209A}}
6378 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{s}{209B}}
6379 \DeclareUTFCompositeSymbol{textsubscript{t}{209C}}
```

以下定义取自 `hyperref` 的 `puenc.def`。

```
6380 \DeclareUTFEncodedAccent{textinvbreve{"0311}{"0311}}
6381 \DeclareUTFEncodedSymbol{textsubbreve{"032E}{"203F}}
6382 \DeclareUTFSymbol{textHT{"0009}}
6383 \DeclareUTFSymbol{textLF{"000A}}
6384 \DeclareUTFSymbol{textCR{"000D}}
6385 \DeclareUTFSymbol{textnumbersign{"0023}}
6386 \DeclareUTFSymbol{textparenleft{"0028}}
6387 \DeclareUTFSymbol{textparenright{"0029}}
6388 \DeclareUTFSymbol{textMVPplus{"002B}}
6389 \DeclareUTFSymbol{textMVComma{"002C}}
6390 \DeclareUTFSymbol{textMVMinus{"002D}}
6391 \DeclareUTFSymbol{textMVPperiod{"002E}}
6392 \DeclareUTFSymbol{textMVDivision{"002F}}
6393 \DeclareUTFSymbol{textMVZero{"0030}}
6394 \DeclareUTFSymbol{textMVOne{"0031}}
6395 \DeclareUTFSymbol{textMVTwo{"0032}}
6396 \DeclareUTFSymbol{textMVThree{"0033}}
6397 \DeclareUTFSymbol{textMVFour{"0034}}
6398 \DeclareUTFSymbol{textMVFive{"0035}}
6399 \DeclareUTFSymbol{textMVSix{"0036}}
6400 \DeclareUTFSymbol{textMVSSeven{"0037}}
6401 \DeclareUTFSymbol{textMVEight{"0038}}
6402 \DeclareUTFSymbol{textMVNine{"0039}}
6403 \DeclareUTFSymbol{textMVAat{"0040}}
6404 \DeclareUTFCompositeCommand{.{{\i}{\i}}}
6405 \DeclareUTFCompositeCommand{.{{\i}{\i}}}
6406 \DeclareUTFSymbol{textlnot{"00AC}}
6407 \DeclareUTFSymbol{textplusminus{"00B1}}
6408 \DeclareUTFSymbol{textcedilla{"00B8}}
6409 \DeclareUTFSymbol{textmultiply{"00D7}}
6410 \DeclareUTFSymbol{textThorn{"00DE}}
6411 \DeclareUTFSymbol{textdivide{"00F7}}
6412 \DeclareUTFSymbol{textHslash{"0126}}
6413 \DeclareUTFCompositeSymbol{\k{{\i}}{"012F}}
6414 \DeclareUTFCompositeSymbol{.{{\L}}{"013F}}
6415 \DeclareUTFCompositeSymbol{.{{\l}}{"0140}}
6416 \DeclareUTFSymbol{textnapostrophe{"0149}}
6417 \DeclareUTFSymbol{textTslash{"0166}}
6418 \DeclareUTFSymbol{textttslash{"0167}}
6419 \DeclareUTFSymbol{textlongs{"017F}}
6420 \DeclareUTFSymbol{textthausaB{"0181}}
6421 \DeclareUTFSymbol{textthausaD{"018A}}
6422 \DeclareUTFSymbol{textrevE{"018E}}
6423 \DeclareUTFSymbol{textthausaK{"0198}}
6424 \DeclareUTFSymbol{textPUunrleg{"019E}}
6425 \DeclareUTFSymbol{textinve{"01DD}}
6426 \DeclareUTFSymbol{textGslash{"01E4}}
6427 \DeclareUTFSymbol{textgslash{"01E5}}
6428 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{E}{"0206}}
6429 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{e}{"0207}}
6430 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{I}{"020A}}
6431 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{i}{"020B}}
6432 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{\i}{"020B}}
6433 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{O}{"020E}}
6434 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{o}{"020F}}
6435 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{U}{"0216}}
6436 \DeclareUTFCompositeSymbol{textinvbreve{u}{"0217}}
6437 \DeclareUTFSymbol{\j{"0237}}
6438 \DeclareUTFSymbol{textPUdblig{"0238}}
6439 \DeclareUTFSymbol{textPUqplig{"0239}}
6440 \DeclareUTFSymbol{texttslashc{"023C}}
6441 \DeclareUTFSymbol{textniepsilon{"025B}}
6442 \DeclareUTFSymbol{texttipagamma{"0263}}
6443 \DeclareUTFSymbol{textniiota{"0269}}
6444 \DeclareUTFSymbol{textniphif{"0278}}
6445 \DeclareUTFSymbol{textniupsilon{"028A}}
```

```
6446 \DeclareUTFSymbol\textstring{"02DA}
6447 \DeclareUTFSymbol\texttilde{"02DC}
6448 \DeclareUTFSymbol\texthungarumlaut{"02DD}
6449 \DeclareUTFSymbol\texttringlow{"02F3}
6450 \DeclareUTFSymbol\texttildelow{"02F7}
6451 \DeclareUTFCommand\textnewtie{\textinvbreve\ }
6452 \DeclareUTFCommand\textdotbelow{\d\ }
6453 \DeclareUTFSymbol\textmacronbelow{"02CD}
6454 \DeclareUTFCommand\texttie{\t\ }
6455 \DeclareUTFSymbol\textnumeralsigngreek{"0374}
6456 \DeclareUTFSymbol\textnumeralsignlowergreek{"0375}
6457 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textAlpha}{"0386}
6458 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textEpsilon}{"0388}
6459 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textEta}{"0389}
6460 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textIota}{"038A}
6461 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textOmicron}{"038C}
6462 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textUpsilon}{"038E}
6463 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textOmega}{"038F}
6464 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textIotadieresis}{"0390}
6465 \DeclareUTFSymbol\textIotadieresis{"03AA}
6466 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textIota}{"03AA}
6467 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textUpsilon}{"03AB}
6468 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textAlpha}{"03AC}
6469 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textEpsilon}{"03AD}
6470 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textEta}{"03AE}
6471 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textIota}{"03AF}
6472 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textUpsilon}{"03B0}
6473 \DeclareUTFSymbol\textmu{\textgreek{"03BC}}
6474 \DeclareUTFSymbol\textvarsigma{"03C2}
6475 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textIota}{"03CA}
6476 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textUpsilon}{"03CB}
6477 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textomicron}{"03CC}
6478 \DeclareUTFSymbol\textUpsilonacute{"03CD}
6479 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textUpsilon}{"03CD}
6480 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textOmega}{"03CE}
6481 \DeclareUTFSymbol\textStigmagreek{"03DA}
6482 \DeclareUTFSymbol\textstigmagreek{"03DB}
6483 \DeclareUTFSymbol\textDigammagreek{"03DC}
6484 \DeclareUTFSymbol\textdigammagreek{"03DD}
6485 \DeclareUTFSymbol\textKoppagreek{"03DE}
6486 \DeclareUTFSymbol\textkoppagreek{"03DF}
6487 \DeclareUTFSymbol\textSampigreek{"03E0}
6488 \DeclareUTFSymbol\textsampigreek{"03E1}
6489 \DeclareUTFSymbol\textbackepsilon{"03F6}
6490 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textCYRE}{"0400}
6491 \DeclareUTFSymbol\textCYRYO{"0401}
6492 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textCYRE}{"0401}
6493 \DeclareUTFSymbol\textCYRDJE{"0402}
6494 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textCYRG}{"0403}
6495 \DeclareUTFSymbol\textCYRIE{"0404}
6496 \DeclareUTFSymbol\textCYRDZE{"0405}
6497 \DeclareUTFSymbol\textCYRII{"0406}
6498 \DeclareUTFSymbol\textCYRYI{"0407}
6499 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textCYRII}{"0407}
6500 \DeclareUTFSymbol\textCYRJE{"0408}
6501 \DeclareUTFSymbol\textCYRLJE{"0409}
6502 \DeclareUTFSymbol\textCYRNJE{"040A}
6503 \DeclareUTFSymbol\textCYRTSHE{"040B}
6504 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textCYRK}{"040C}
6505 \DeclareUTFCompositeSymbol\'{\textCYRI}{"040D}
6506 \DeclareUTFSymbol\textCYRUSHRT{"040E}
6507 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\textCYRU}{"040E}
6508 \DeclareUTFSymbol\textCYRDZHE{"040F}
6509 \DeclareUTFSymbol\textCYRA{"0410}
6510 \DeclareUTFSymbol\textCYRB{"0411}
6511 \DeclareUTFSymbol\textCYRV{"0412}
6512 \DeclareUTFSymbol\textCYRG{"0413}
```

```
6513 \DeclareUTFSymbol\CYRD{"0414}
6514 \DeclareUTFSymbol\CYRE{"0415}
6515 \DeclareUTFSymbol\CYRZH{"0416}
6516 \DeclareUTFSymbol\CYRZ{"0417}
6517 \DeclareUTFSymbol\CYRI{"0418}
6518 \DeclareUTFSymbol\CYRISHRT{"0419}
6519 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRI}{"0419}
6520 \DeclareUTFSymbol\CYRK{"041A}
6521 \DeclareUTFSymbol\CYRL{"041B}
6522 \DeclareUTFSymbol\CYRM{"041C}
6523 \DeclareUTFSymbol\CYRN{"041D}
6524 \DeclareUTFSymbol\CYRO{"041E}
6525 \DeclareUTFSymbol\CYRP{"041F}
6526 \DeclareUTFSymbol\CYRR{"0420}
6527 \DeclareUTFSymbol\CYRS{"0421}
6528 \DeclareUTFSymbol\CYRT{"0422}
6529 \DeclareUTFSymbol\CYRU{"0423}
6530 \DeclareUTFSymbol\CYRF{"0424}
6531 \DeclareUTFSymbol\CYRH{"0425}
6532 \DeclareUTFSymbol\CYRC{"0426}
6533 \DeclareUTFSymbol\CYRCH{"0427}
6534 \DeclareUTFSymbol\CYRSH{"0428}
6535 \DeclareUTFSymbol\CYRSHCH{"0429}
6536 \DeclareUTFSymbol\CYRHRDSN{"042A}
6537 \DeclareUTFSymbol\CYRERY{"042B}
6538 \DeclareUTFSymbol\CYRSFTSN{"042C}
6539 \DeclareUTFSymbol\CYREREV{"042D}
6540 \DeclareUTFSymbol\CYRYU{"042E}
6541 \DeclareUTFSymbol\CYRYA{"042F}
6542 \DeclareUTFSymbol\cyra{"0430}
6543 \DeclareUTFSymbol\cyrb{"0431}
6544 \DeclareUTFSymbol\cyrv{"0432}
6545 \DeclareUTFSymbol\cyrg{"0433}
6546 \DeclareUTFSymbol\cyrd{"0434}
6547 \DeclareUTFSymbol\cyre{"0435}
6548 \DeclareUTFSymbol\cyrzh{"0436}
6549 \DeclareUTFSymbol\cyrz{"0437}
6550 \DeclareUTFSymbol\cyri{"0438}
6551 \DeclareUTFSymbol\cyrishrt{"0439}
6552 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyri}{"0439}
6553 \DeclareUTFSymbol\cyrk{"043A}
6554 \DeclareUTFSymbol\cyrl{"043B}
6555 \DeclareUTFSymbol\cyrm{"043C}
6556 \DeclareUTFSymbol\cyrn{"043D}
6557 \DeclareUTFSymbol\cyro{"043E}
6558 \DeclareUTFSymbol\cyrp{"043F}
6559 \DeclareUTFSymbol\cyrr{"0440}
6560 \DeclareUTFSymbol\cyrs{"0441}
6561 \DeclareUTFSymbol\cyrt{"0442}
6562 \DeclareUTFSymbol\cyru{"0443}
6563 \DeclareUTFSymbol\cyrf{"0444}
6564 \DeclareUTFSymbol\cyrh{"0445}
6565 \DeclareUTFSymbol\cyrc{"0446}
6566 \DeclareUTFSymbol\cyrch{"0447}
6567 \DeclareUTFSymbol\cyrsh{"0448}
6568 \DeclareUTFSymbol\cyrshch{"0449}
6569 \DeclareUTFSymbol\cyrrhdsn{"044A}
6570 \DeclareUTFSymbol\cyrery{"044B}
6571 \DeclareUTFSymbol\cyrsftsn{"044C}
6572 \DeclareUTFSymbol\cyrerev{"044D}
6573 \DeclareUTFSymbol\cyryu{"044E}
6574 \DeclareUTFSymbol\cyrya{"044F}
6575 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyre}{"0450}
6576 \DeclareUTFSymbol\cyryo{"0451}
6577 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyre}{"0451}
6578 \DeclareUTFSymbol\cyrdje{"0452}
6579 \DeclareUTFCompositeSymbol`{\cyrg}{"0453}
```

```
6580 \DeclareUTFSymbol\cyrie{"0454}
6581 \DeclareUTFSymbol\cyrdze{"0455}
6582 \DeclareUTFSymbol\cyrii{"0456}
6583 \DeclareUTFSymbol\cyyrii{"0457}
6584 \DeclareUTFCompositeSymbol\"{\cyrii}{0457}
6585 \DeclareUTFSymbol\cyrje{"0458}
6586 \DeclareUTFSymbol\cyrlyje{"0459}
6587 \DeclareUTFSymbol\cyrnje{"045A}
6588 \DeclareUTFSymbol\cyrtshe{"045B}
6589 \DeclareUTFCompositeSymbol'\{\cyrk}{045C}
6590 \DeclareUTFCompositeSymbol'\{\cyyrii}{045D}
6591 \DeclareUTFSymbol\cyrushrt{"045E}
6592 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\curu}{045E}
6593 \DeclareUTFSymbol\cyrdzhe{"045F}
6594 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGA{"0460}
6595 \DeclareUTFSymbol\cyromega{"0461}
6596 \DeclareUTFSymbol\CYRYAT{"0462}
6597 \DeclareUTFSymbol\cyyryat{"0463}
6598 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTE{"0464}
6599 \DeclareUTFSymbol\cyyriote{"0465}
6600 \DeclareUTFSymbol\CYRLYUS{"0466}
6601 \DeclareUTFSymbol\cyyrlyus{"0467}
6602 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTLYUS{"0468}
6603 \DeclareUTFSymbol\cyyriotlyus{"0469}
6604 \DeclareUTFSymbol\CYRBYSU{"046A}
6605 \DeclareUTFSymbol\cyyrbysu{"046B}
6606 \DeclareUTFSymbol\CYRIOTBYUS{"046C}
6607 \DeclareUTFSymbol\cyyriotbyus{"046D}
6608 \DeclareUTFSymbol\CYRKSI{"046E}
6609 \DeclareUTFSymbol\cyyrksi{"046F}
6610 \DeclareUTFSymbol\CYRPSI{"0470}
6611 \DeclareUTFSymbol\cyyrpsi{"0471}
6612 \DeclareUTFSymbol\CYRFITA{"0472}
6613 \DeclareUTFSymbol\cyyrfita{"0473}
6614 \DeclareUTFSymbol\CYRIZH{"0474}
6615 \DeclareUTFSymbol\cyyrizh{"0475}
6616 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRIZH}{0476}
6617 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyyrizh}{0477}
6618 \DeclareUTFSymbol\CYRUK{"0478}
6619 \DeclareUTFSymbol\cyyruk{"0479}
6620 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGARND{"047A}
6621 \DeclareUTFSymbol\cyyromegarnd{"047B}
6622 \DeclareUTFSymbol\CYROMEGATITLO{"047C}
6623 \DeclareUTFSymbol\cyyromegatitlo{"047D}
6624 \DeclareUTFSymbol\CYROT{"047E}
6625 \DeclareUTFSymbol\cyyrot{"047F}
6626 \DeclareUTFSymbol\CYRKOPPA{"0480}
6627 \DeclareUTFSymbol\cyyrkoppa{"0481}
6628 \DeclareUTFSymbol\cyyrthousands{"0482}
6629 \DeclareUTFSymbol\CYRISHRTDSC{"048A}
6630 \DeclareUTFSymbol\cyyrishrtdsc{"048B}
6631 \DeclareUTFSymbol\CYRSEMISFTSN{"048C}
6632 \DeclareUTFSymbol\cyyrsemisftsn{"048D}
6633 \DeclareUTFSymbol\CYRRTICK{"048E}
6634 \DeclareUTFSymbol\cyyrrtick{"048F}
6635 \DeclareUTFSymbol\CYRGUP{"0490}
6636 \DeclareUTFSymbol\cyyrgup{"0491}
6637 \DeclareUTFSymbol\CYRGHCRS{"0492}
6638 \DeclareUTFSymbol\cyyrghcrcs{"0493}
6639 \DeclareUTFSymbol\CYRGHK{"0494}
6640 \DeclareUTFSymbol\cyyrghk{"0495}
6641 \DeclareUTFSymbol\CYRZHDSC{"0496}
6642 \DeclareUTFSymbol\cyyrzhdsc{"0497}
6643 \DeclareUTFSymbol\CYRZDSC{"0498}
6644 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\CYRZ}{0498}
6645 \DeclareUTFSymbol\cyyrzdsc{"0499}
6646 \DeclareUTFCompositeSymbol\c{\cyyrz}{0499}
```

```
6647 \DeclareUTFSymbol\CYRKDSC{"049A}
6648 \DeclareUTFSymbol\cyrkdsc{"049B}
6649 \DeclareUTFSymbol\CYRKVCRS{"049C}
6650 \DeclareUTFSymbol\cyrkvcrs{"049D}
6651 \DeclareUTFSymbol\CYRKHCRS{"049E}
6652 \DeclareUTFSymbol\cyrkhcrs{"049F}
6653 \DeclareUTFSymbol\CYRKBEAK{"04A0}
6654 \DeclareUTFSymbol\cyrkbeak{"04A1}
6655 \DeclareUTFSymbol\CYRNDSC{"04A2}
6656 \DeclareUTFSymbol\cyrndsc{"04A3}
6657 \DeclareUTFSymbol\CYRNNG{"04A4}
6658 \DeclareUTFSymbol\cyrnng{"04A5}
6659 \DeclareUTFSymbol\CYRPHK{"04A6}
6660 \DeclareUTFSymbol\cyrphk{"04A7}
6661 \DeclareUTFSymbol\CYRABHHA{"04A8}
6662 \DeclareUTFSymbol\cyrabhha{"04A9}
6663 \DeclareUTFSymbol\CYRSDSC{"04AA}
6664 \DeclareUTFCompositeSymbol\CYRSDSC{\CYRS}{"04AA}
6665 \DeclareUTFSymbol\cyrsdsc{"04AB}
6666 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\cyrs}{"04AB}
6667 \DeclareUTFSymbol\CYRTDSC{"04AC}
6668 \DeclareUTFSymbol\cyrtdsc{"04AD}
6669 \DeclareUTFSymbol\CYRY{"04AE}
6670 \DeclareUTFSymbol\cyry{"04AF}
6671 \DeclareUTFSymbol\CYRYHCRS{"04B0}
6672 \DeclareUTFSymbol\ciryhcrs{"04B1}
6673 \DeclareUTFSymbol\CYRHDS{"04B2}
6674 \DeclareUTFSymbol\cyrhds{"04B3}
6675 \DeclareUTFSymbol\CYRETETSE{"04B4}
6676 \DeclareUTFSymbol\cyretetse{"04B5}
6677 \DeclareUTFSymbol\CYRCHRDSC{"04B6}
6678 \DeclareUTFSymbol\cyrchrds{"04B7}
6679 \DeclareUTFSymbol\CYRCHVCRS{"04B8}
6680 \DeclareUTFSymbol\cyrchvcrs{"04B9}
6681 \DeclareUTFSymbol\CYRSHHA{"04BA}
6682 \DeclareUTFSymbol\cyrshha{"04BB}
6683 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCH{"04BC}
6684 \DeclareUTFSymbol\cyrabhch{"04BD}
6685 \DeclareUTFSymbol\CYRABHCHDSC{"04BE}
6686 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\CYRABHCH}{"04BE}
6687 \DeclareUTFSymbol\cyrabhchdsc{"04BF}
6688 \DeclareUTFCompositeSymbol\k{\cyrabhch}{"04BF}
6689 \DeclareUTFSymbol\CYRpalochnka{"04C0}
6690 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRZH}{"04C1}
6691 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyrzh}{"04C2}
6692 \DeclareUTFSymbol\CYRKHK{"04C3}
6693 \DeclareUTFSymbol\cyrkhk{"04C4}
6694 \DeclareUTFSymbol\CYRLDSC{"04C5}
6695 \DeclareUTFSymbol\cyrldsc{"04C6}
6696 \DeclareUTFSymbol\CYRNHK{"04C7}
6697 \DeclareUTFSymbol\cyrnhk{"04C8}
6698 \DeclareUTFSymbol\CYRCHLDSC{"04CB}
6699 \DeclareUTFSymbol\cyrchldsc{"04CC}
6700 \DeclareUTFSymbol\CYRMDSC{"04CD}
6701 \DeclareUTFSymbol\cyrmdsc{"04CE}
6702 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRA}{"04D0}
6703 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyla}{"04D1}
6704 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRA}{"04D2}
6705 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cyla}{"04D3}
6706 \DeclareUTFSymbol\CYRAE{"04D4}
6707 \DeclareUTFSymbol\cylae{"04D5}
6708 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRE}{"04D6}
6709 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cylre}{"04D7}
6710 \DeclareUTFSymbol\CYRSCHWA{"04D8}
6711 \DeclareUTFSymbol\cylrschwa{"04D9}
6712 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\CYRSCHWA}{"04DA}
6713 \DeclareUTFCompositeSymbol\U{\cylrschwa}{"04DB}
```

```
6714 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRZH}{04DC}
6715 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyrzh}{04DD}
6716 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRZ}{04DE}
6717 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyrz}{04DF}
6718 \DeclareUTFSymbol{CYRABHDZE}{04E0}
6719 \DeclareUTFSymbol{cyrabhdze}{04E1}
6720 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRI}{04E2}
6721 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyri}{04E3}
6722 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRI}{04E4}
6723 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyri}{04E5}
6724 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRO}{04E6}
6725 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyro}{04E7}
6726 \DeclareUTFSymbol{CYROTLD}{04E8}
6727 \DeclareUTFSymbol{cyrotld}{04E9}
6728 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYROTLD}{04EA}
6729 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyrotld}{04EB}
6730 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYREREV}{04EC}
6731 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyreref}{04ED}
6732 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRU}{04EE}
6733 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyrus}{04EF}
6734 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRU}{04FO}
6735 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyrus}{04F1}
6736 \DeclareUTFCompositeSymbol{H{\CYRU}}{04F2}
6737 \DeclareUTFCompositeSymbol{H{\cyrus}}{04F3}
6738 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRCH}{04F4}
6739 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyrch}{04F5}
6740 \DeclareUTFSymbol{CYRGDSC}{04F6}
6741 \DeclareUTFSymbol{cyrgdsc}{04F7}
6742 \DeclareUTFCompositeSymbol{\CYRERY}{04F8}
6743 \DeclareUTFCompositeSymbol{\cyrery}{04F9}
6744 \DeclareUTFSymbol{CYRHHK}{04FC}
6745 \DeclareUTFSymbol{cyrhhk}{04FD}
6746 \DeclareUTFSymbol{sofpasuq}{05C3}
6747 \DeclareUTFSymbol{hebalef}{05D0}
6748 \DeclareUTFSymbol{hebbet}{05D1}
6749 \DeclareUTFSymbol{hebgimel}{05D2}
6750 \DeclareUTFSymbol{hebdalet}{05D3}
6751 \DeclareUTFSymbol{hebhe}{05D4}
6752 \DeclareUTFSymbol{hebvav}{05D5}
6753 \DeclareUTFSymbol{hebzayin}{05D6}
6754 \DeclareUTFSymbol{hebhet}{05D7}
6755 \DeclareUTFSymbol{hebtet}{05D8}
6756 \DeclareUTFSymbol{hebyod}{05D9}
6757 \DeclareUTFSymbol{hebfinalkaf}{05DA}
6758 \DeclareUTFSymbol{hebkaf}{05DB}
6759 \DeclareUTFSymbol{heblamed}{05DC}
6760 \DeclareUTFSymbol{hebfinalmem}{05DD}
6761 \DeclareUTFSymbol{hebmem}{05DE}
6762 \DeclareUTFSymbol{hebfinalnun}{05DF}
6763 \DeclareUTFSymbol{hebnun}{05E0}
6764 \DeclareUTFSymbol{hebsamekh}{05E1}
6765 \DeclareUTFSymbol{hebayin}{05E2}
6766 \DeclareUTFSymbol{hebfinalpe}{05E3}
6767 \DeclareUTFSymbol{hebpe}{05E4}
6768 \DeclareUTFSymbol{hebfinaltsadi}{05E5}
6769 \DeclareUTFSymbol{hebtsadif}{05E6}
6770 \DeclareUTFSymbol{hebqof}{05E7}
6771 \DeclareUTFSymbol{hebresh}{05E8}
6772 \DeclareUTFSymbol{hebshin}{05E9}
6773 \DeclareUTFSymbol{hebtav}{05EA}
6774 \DeclareUTFSymbol{doublevav}{05F0}
6775 \DeclareUTFSymbol{vavyod}{05F1}
6776 \DeclareUTFSymbol{doubleyod}{05F2}
6777 \DeclareUTFSymbol{textscdf}{1D05}
6778 \DeclareUTFSymbol{textPUsck}{1DOB}
6779 \DeclareUTFSymbol{textPUscm}{1DOD}
6780 \DeclareUTFSymbol{textPUscp}{1D18}
```

```
6781 \DeclareUTFSymbol{textPUrevscr{"1D19}}
6782 \DeclareUTFSymbol{textiinferior{"1D62}}
6783 \DeclareUTFSymbol{textrinferior{"1D63}}
6784 \DeclareUTFSymbol{textuinferior{"1D64}}
6785 \DeclareUTFSymbol{textvinferior{"1D65}}
6786 \DeclareUTFSymbol{textbetainferior{"1D66}}
6787 \DeclareUTFSymbol{textgammainferior{"1D67}}
6788 \DeclareUTFSymbol{textrhoinferior{"1D68}}
6789 \DeclareUTFSymbol{textphiinferior{"1D69}}
6790 \DeclareUTFSymbol{textchiinferior{"1D6A}}
6791 \DeclareUTFSymbol{textbarsci{"1D7B}}
6792 \DeclareUTFSymbol{textbarp{"1D7D}}
6793 \DeclareUTFSymbol{textbarscu{"1D7E}}
6794 \DeclareUTFSymbol{textPURhooka{"1D8F}}
6795 \DeclareUTFSymbol{textPURhooke{"1D92}}
6796 \DeclareUTFSymbol{textPURhookepsilon{"1D93}}
6797 \DeclareUTFSymbol{textPURhookopeno{"1D97}}
6798 \DeclareUTFCCompositeSymbol{textsubbreve{H}{"1E2A}}
6799 \DeclareUTFCCompositeSymbol{textsubbreve{h}{"1E2B}}
6800 \DeclareUTFCCompositeSymbol{.\{textlongs\}{"1E9B}}
6801 \DeclareUTFSymbol{textcompwordmark{"200C}}
6802 \DeclareUTFSymbol{texthdotfor{"2025}}
6803 \DeclareUTFSymbol{textprime{"2032}}
6804 \DeclareUTFSymbol{textsecond{"2033}}
6805 \DeclareUTFSymbol{textthird{"2034}}
6806 \DeclareUTFSymbol{textbackprime{"2035}}
6807 \DeclareUTFSymbol{textlefttherefore{"2056}}
6808 \DeclareUTFSymbol{textfourth{"2057}}
6809 \DeclareUTFSymbol{textdiamonddots{"2058}}
6810 \DeclareUTFSymbol{textzerosuperior{"2070}}
6811 \DeclareUTFSymbol{textisuperior{"2071}}
6812 \DeclareUTFSymbol{textfoursuperior{"2074}}
6813 \DeclareUTFSymbol{textfivesuperior{"2075}}
6814 \DeclareUTFSymbol{textsixsuperior{"2076}}
6815 \DeclareUTFSymbol{textsevensuperior{"2077}}
6816 \DeclareUTFSymbol{texteightsuperior{"2078}}
6817 \DeclareUTFSymbol{textninesuperior{"2079}}
6818 \DeclareUTFSymbol{textplussuperior{"207A}}
6819 \DeclareUTFSymbol{textminussuperior{"207B}}
6820 \DeclareUTFSymbol{textequalsuperior{"207C}}
6821 \DeclareUTFSymbol{textparenleftsuperior{"207D}}
6822 \DeclareUTFSymbol{textparenrightsuperior{"207E}}
6823 \DeclareUTFSymbol{textnsuperior{"207F}}
6824 \DeclareUTFSymbol{textzeroinferior{"2080}}
6825 \DeclareUTFSymbol{textoneinferior{"2081}}
6826 \DeclareUTFSymbol{texttwoinferior{"2082}}
6827 \DeclareUTFSymbol{textthreeinferior{"2083}}
6828 \DeclareUTFSymbol{textfourinferior{"2084}}
6829 \DeclareUTFSymbol{textfiveinferior{"2085}}
6830 \DeclareUTFSymbol{textsixinferior{"2086}}
6831 \DeclareUTFSymbol{textseveninferior{"2087}}
6832 \DeclareUTFSymbol{texteightinferior{"2088}}
6833 \DeclareUTFSymbol{textnineinferior{"2089}}
6834 \DeclareUTFSymbol{textplusinferior{"208A}}
6835 \DeclareUTFSymbol{textminusinferior{"208B}}
6836 \DeclareUTFSymbol{textequalsinferior{"208C}}
6837 \DeclareUTFSymbol{textparenleftinferior{"208D}}
6838 \DeclareUTFSymbol{textparenrightinferior{"208E}}
6839 \DeclareUTFSymbol{textainferior{"2090}}
6840 \DeclareUTFSymbol{texteinferior{"2091}}
6841 \DeclareUTFSymbol{texttoinferior{"2092}}
6842 \DeclareUTFSymbol{textxinferior{"2093}}
6843 \DeclareUTFSymbol{textschwainferior{"2094}}
6844 \DeclareUTFSymbol{textthinferior{"2095}}
6845 \DeclareUTFSymbol{textkinferior{"2096}}
6846 \DeclareUTFSymbol{textlinferior{"2097}}
6847 \DeclareUTFSymbol{textminferior{"2098}}
```

```
6848 \DeclareUTFSymbol{textninferior{"2099}}
6849 \DeclareUTFSymbol{textpinferior{"209A}}
6850 \DeclareUTFSymbol{textsinferior{"209B}}
6851 \DeclareUTFSymbol{textttinferior{"209C}}
6852 \DeclareUTFSymbol{textpeseta{"20A7}}
6853 \DeclareUTFSymbol{textDeleatur{"20B0}}
6854 \DeclareUTFSymbol{textguarani{"20B2}}
6855 \DeclareUTFSymbol{texthslash{"210F}}
6856 \DeclareUTFSymbol{textIm{"2111}}
6857 \DeclareUTFSymbol{texttell{"2113}}
6858 \DeclareUTFSymbol{textwp{"2118}}
6859 \DeclareUTFSymbol{textRe{"211C}}
6860 \DeclareUTFSymbol{textriota{"2129}}
6861 \DeclareUTFSymbol{textangstrom{"212B}}
6862 \DeclareUTFSymbol{textfax{"213B}}
6863 \DeclareUTFSymbol{textinvamp{"214B}}
6864 \DeclareUTFSymbol{textoneseventh{"2150}}
6865 \DeclareUTFSymbol{textoneninth{"2151}}
6866 \DeclareUTFSymbol{textonetenth{"2152}}
6867 \DeclareUTFSymbol{textonethird{"2153}}
6868 \DeclareUTFSymbol{texttwothirds{"2154}}
6869 \DeclareUTFSymbol{textonefifth{"2155}}
6870 \DeclareUTFSymbol{texttwofifths{"2156}}
6871 \DeclareUTFSymbol{textthreefifths{"2157}}
6872 \DeclareUTFSymbol{textfourfifths{"2158}}
6873 \DeclareUTFSymbol{textonesixth{"2159}}
6874 \DeclareUTFSymbol{textfivesixths{"215A}}
6875 \DeclareUTFSymbol{textoneeighth{"215B}}
6876 \DeclareUTFSymbol{textthreeeighths{"215C}}
6877 \DeclareUTFSymbol{textfiveeighths{"215D}}
6878 \DeclareUTFSymbol{textseveneighths{"215E}}
6879 \DeclareUTFSymbol{textrevc{"2184}}
6880 \DeclareUTFSymbol{textzerothirds{"2189}}
6881 \DeclareUTFSymbol{textnleftarrow{"219A}}
6882 \DeclareUTFSymbol{textnrightarrow{"219B}}
6883 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadleftarrow{"219E}}
6884 \DeclareUTFCommand{textntwoheadleftarrow{\textlstrikethru{texttwoheadleftarrow}}
6885 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaduparrow{"219F}}
6886 \DeclareUTFSymbol{texttwoheadrightarrow{"21A0}}
6887 \DeclareUTFCommand{textntwoheadrightarrow{\textlstrikethru{texttwoheadrightarrow}}
6888 \DeclareUTFSymbol{texttwoheaddownarrow{"21A1}}
6889 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtail{"21A2}}
6890 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtail{"21A3}}
6891 \DeclareUTFSymbol{textmapsto{"21A6}}
6892 \DeclareUTFSymbol{texthookleftarrow{"21A9}}
6893 \DeclareUTFSymbol{texthookrightarrow{"21AA}}
6894 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowleft{"21AB}}
6895 \DeclareUTFSymbol{textlooparrowright{"21AC}}
6896 \DeclareUTFSymbol{textnleftrightarrow{"21AE}}
6897 \DeclareUTFSymbol{textlightning{"21AF}}
6898 \DeclareUTFSymbol{textdlsh{"21B5}}
6899 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowleft{"21B6}}
6900 \DeclareUTFSymbol{textcurvearrowright{"21B7}}
6901 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoonup{"21BC}}
6902 \DeclareUTFSymbol{textleftharpoondown{"21BD}}
6903 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonright{"21BE}}
6904 \DeclareUTFSymbol{textupharpoonleft{"21BF}}
6905 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoonup{"21CO}}
6906 \DeclareUTFSymbol{textrightharpoondown{"21C1}}
6907 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonright{"21C2}}
6908 \DeclareUTFSymbol{textdownharpoonleft{"21C3}}
6909 \DeclareUTFSymbol{textrightleftarrows{"21C4}}
6910 \DeclareUTFSymbol{textupdownarrows{"21C5}}
6911 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrows{"21C6}}
6912 \DeclareUTFSymbol{textleftleftarrows{"21C7}}
6913 \DeclareUTFSymbol{textupuparrows{"21C8}}
6914 \DeclareUTFSymbol{textrightrightarrows{"21C9}}
```

```
6915 \DeclareUTFSymbol{textdowndownarrows{"21CA}}
6916 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoons{"21CB}}
6917 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoons{"21CC}}
6918 \DeclareUTFSymbol{textnLeftarrow{"21CD}}
6919 \DeclareUTFSymbol{textnLeftrightarrow{"21CE}}
6920 \DeclareUTFSymbol{textnRightarrow{"21CF}}
6921 \DeclareUTFSymbol{textLeftarrow{"21D0}}
6922 \DeclareUTFSymbol{textUparrow{"21D1}}
6923 \DeclareUTFSymbol{textRightarrow{"21D2}}
6924 \DeclareUTFSymbol{textDownarrow{"21D3}}
6925 \DeclareUTFSymbol{textLeftrightarrow{"21D4}}
6926 \DeclareUTFSymbol{textUpdownarrow{"21D5}}
6927 \DeclareUTFSymbol{textNarrow{"21D6}}
6928 \DeclareUTFSymbol{textNearrow{"21D7}}
6929 \DeclareUTFSymbol{textSearrow{"21D8}}
6930 \DeclareUTFSymbol{textSwarrow{"21D9}}
6931 \DeclareUTFSymbol{textLleftarrow{"21DA}}
6932 \DeclareUTFSymbol{textRrightarrow{"21DB}}
6933 \DeclareUTFSymbol{textleftsquigarrow{"21DC}}
6934 \DeclareUTFSymbol{textrightsquigarrow{"21DD}}
6935 \DeclareUTFSymbol{textdashleftarrow{"21E0}}
6936 \DeclareUTFSymbol{textdasheduparrow{"21E1}}
6937 \DeclareUTFSymbol{textdashrightarrow{"21E2}}
6938 \DeclareUTFSymbol{textdasheddownarrow{"21E3}}
6939 \DeclareUTFSymbol{textpointer{"21E8}}
6940 \DeclareUTFSymbol{textdownuparrows{"21F5}}
6941 \DeclareUTFSymbol{textleftarrowtriangle{"21FD}}
6942 \DeclareUTFSymbol{textrightarrowtriangle{"21FE}}
6943 \DeclareUTFSymbol{textleftrightarrowtriangle{"21FF}}
6944 \DeclareUTFSymbol{textforall{"2200}}
6945 \DeclareUTFSymbol{textcomplement{"2201}}
6946 \DeclareUTFSymbol{textpartial{"2202}}
6947 \DeclareUTFSymbol{textexists{"2203}}
6948 \DeclareUTFSymbol{textnexists{"2204}}
6949 \DeclareUTFSymbol{textemptyset{"2205}}
6950 \DeclareUTFSymbol{texttriangle{"2206}}
6951 \DeclareUTFSymbol{textnabla{"2207}}
6952 \DeclareUTFSymbol{textin{"2208}}
6953 \DeclareUTFSymbol{textnotin{"2209}}
6954 \DeclareUTFSymbol{textsmallin{"220A}}
6955 \DeclareUTFSymbol{textni{"220B}}
6956 \DeclareUTFSymbol{textnotowner{"220C}}
6957 \DeclareUTFSymbol{textsmallowns{"220D}}
6958 \DeclareUTFSymbol{textprod{"220F}}
6959 \DeclareUTFSymbol{textamalg{"2210}}
6960 \DeclareUTFSymbol{textsum{"2211}}
6961 \DeclareUTFSymbol{textmp{"2213}}
6962 \DeclareUTFSymbol{textdotplus{"2214}}
6963 \DeclareUTFSymbol{textDivides{"2215}}
6964 \DeclareUTFSymbol{textsetminus{"2216}}
6965 \DeclareUTFSymbol{textast{"2217}}
6966 \DeclareUTFSymbol{textcirc{"2218}}
6967 \DeclareUTFSymbol{textbulletoperator{"2219}}
6968 \DeclareUTFSymbol{textpropto{"221D}}
6969 \DeclareUTFSymbol{textinfty{"221E}}
6970 \DeclareUTFSymbol{textangle{"2220}}
6971 \DeclareUTFSymbol{textmeasuredangle{"2221}}
6972 \DeclareUTFSymbol{textsphericalangle{"2222}}
6973 \DeclareUTFSymbol{textmid{"2223}}
6974 \DeclareUTFSymbol{textnmid{"2224}}
6975 \DeclareUTFSymbol{textparallel{"2225}}
6976 \DeclareUTFSymbol{textnparallel{"2226}}
6977 \DeclareUTFSymbol{textwedge{"2227}}
6978 \DeclareUTFCommand{textwedge{\textcircled{textwedge}}}
6979 \DeclareUTFSymbol{textvee{"2228}}
6980 \DeclareUTFCommand{textovee{\textcircled{textvee}}}
6981 \DeclareUTFSymbol{textcap{"2229}}
```

```
6982 \DeclareUTFSymbol{textcup{"222A}}
6983 \DeclareUTFSymbol{textint{"222B}}
6984 \DeclareUTFSymbol{textiint{"222C}}
6985 \DeclareUTFSymbol{textiiint{"222D}}
6986 \DeclareUTFSymbol{textoint{"222E}}
6987 \DeclareUTFSymbol{textoiint{"222F}}
6988 \DeclareUTFSymbol{textointclockwise{"2232}}
6989 \DeclareUTFSymbol{textointctrcclockwise{"2233}}
6990 \DeclareUTFSymbol{texttherefore{"2234}}
6991 \DeclareUTFSymbol{textbecause{"2235}}
6992 \DeclareUTFSymbol{textvdotdot{"2236}}
6993 \DeclareUTFSymbol{textsquaredots{"2237}}
6994 \DeclareUTFSymbol{textdotminus{"2238}}
6995 \DeclareUTFSymbol{texteqcolon{"2239}}
6996 \DeclareUTFSymbol{textsim{"223C}}
6997 \DeclareUTFSymbol{textbacksim{"223D}}
6998 \DeclareUTFCommand{textnbacksim{\textlstrikethru\textnbacksim}}
6999 \DeclareUTFSymbol{textwr{"2240}}
7000 \DeclareUTFSymbol{textnsim{"2241}}
7001 \DeclareUTFSymbol{texteqsim{"2242}}
7002 \DeclareUTFCommand{textneqsim{\textlstrikethru\texteqsim}}
7003 \DeclareUTFSymbol{textsimeq{"2243}}
7004 \DeclareUTFSymbol{textnsimeq{"2244}}
7005 \DeclareUTFSymbol{textcong{"2245}}
7006 \DeclareUTFSymbol{textncong{"2247}}
7007 \DeclareUTFSymbol{textapprox{"2248}}
7008 \DeclareUTFSymbol{textnapprox{"2249}}
7009 \DeclareUTFSymbol{textapproxeq{"224A}}
7010 \DeclareUTFCommand{textnapproxeq{\textlstrikethru\textapproxeq}}
7011 \DeclareUTFSymbol{texttriplesim{"224B}}
7012 \DeclareUTFCommand{textntriplesim{\textlstrikethru\texttriplesim}}
7013 \DeclareUTFSymbol{textbackcong{"224C}}
7014 \DeclareUTFCommand{textnbackcong{\textlstrikethru\textbackcong}}
7015 \DeclareUTFSymbol{textasymp{"224D}}
7016 \DeclareUTFCommand{textnasymp{\textlstrikethru\textasymp}}
7017 \DeclareUTFSymbol{textBumpeq{"224E}}
7018 \DeclareUTFCommand{textnBumpeq{\textlstrikethru\textBumpeq}}
7019 \DeclareUTFSymbol{textbumpeq{"224F}}
7020 \DeclareUTFCommand{textnbumpeq{\textlstrikethru\textbumpeq}}
7021 \DeclareUTFSymbol{textdoteq{"2250}}
7022 \DeclareUTFCommand{textndoteq{\textlstrikethru\textdoteq}}
7023 \DeclareUTFSymbol{textdoteqdot{"2251}}
7024 \DeclareUTFCommand{textnDoteq{\textlstrikethru\textdoteqdot}}
7025 \DeclareUTFSymbol{textfallingdoteq{"2252}}
7026 \DeclareUTFCommand{textnfallingdoteq{\textlstrikethru\textfallingdoteq}}
7027 \DeclareUTFSymbol{textrisingdoteq{"2253}}
7028 \DeclareUTFCommand{textnrisingdoteq{\textlstrikethru\textrisingdoteq}}
7029 \DeclareUTFSymbol{textcolonequals{"2254}}
7030 \DeclareUTFSymbol{texttequalscolon{"2255}}
7031 \DeclareUTFSymbol{texteqcirc{"2256}}
7032 \DeclareUTFCommand{textneqcirc{\textlstrikethru\texteqcirc}}
7033 \DeclareUTFSymbol{textcirceq{"2257}}
7034 \DeclareUTFCommand{textncirceq{\textlstrikethru\textcirceq}}
7035 \DeclareUTFSymbol{texthateq{"2259}}
7036 \DeclareUTFCommand{textnhateq{\textlstrikethru\texthateq}}
7037 \DeclareUTFSymbol{texttriangleq{"225C}}
7038 \DeclareUTFSymbol{textneq{"2260}}
7039 \DeclareUTFSymbol{textneq{"2260}}
7040 \DeclareUTFSymbol{textequiv{"2261}}
7041 \DeclareUTFSymbol{textnequiv{"2262}}
7042 \DeclareUTFSymbol{textleq{"2264}}
7043 \DeclareUTFSymbol{textleq{"2264}}
7044 \DeclareUTFSymbol{textgeq{"2265}}
7045 \DeclareUTFSymbol{textgeq{"2265}}
7046 \DeclareUTFSymbol{textleqq{"2266}}
7047 \DeclareUTFCommand{textnleqq{\textlstrikethru\textleqq}}
7048 \DeclareUTFSymbol{textgeqq{"2267}}
```

```
7049 \DeclareUTFCommand{textngeqq{\textlstrikethru{textgeqq}}
7050 \DeclareUTFSymbol{textlnqq{"2268}}
7051 \DeclareUTFSymbol{textgneqq{"2269}}
7052 \DeclareUTFSymbol{textll{"226A}}
7053 \DeclareUTFCommand{textnll{\textlstrikethru{textll}}
7054 \DeclareUTFSymbol{textgg{"226B}}
7055 \DeclareUTFCommand{textngg{\textlstrikethru{textgg}}
7056 \DeclareUTFSymbol{textbetween{"226C}}
7057 \DeclareUTFSymbol{textnless{"226E}}
7058 \DeclareUTFSymbol{textngtr{"226F}}
7059 \DeclareUTFSymbol{textnleq{"2270}}
7060 \DeclareUTFSymbol{textngeq{"2271}}
7061 \DeclareUTFSymbol{textlessim{"2272}}
7062 \DeclareUTFSymbol{textgtresim{"2273}}
7063 \DeclareUTFSymbol{textnlessim{"2274}}
7064 \DeclareUTFSymbol{textngtrsim{"2275}}
7065 \DeclareUTFSymbol{textlessgr{"2276}}
7066 \DeclareUTFSymbol{textgtrless{"2277}}
7067 \DeclareUTFSymbol{textngtrless{"2278}}
7068 \DeclareUTFSymbol{textnlessgr{"2279}}
7069 \DeclareUTFSymbol{textprec{"227A}}
7070 \DeclareUTFSymbol{textsucc{"227B}}
7071 \DeclareUTFSymbol{textpreccurlyeq{"227C}}
7072 \DeclareUTFSymbol{textsucccurlyeq{"227D}}
7073 \DeclareUTFSymbol{textprecsim{"227E}}
7074 \DeclareUTFCommand{textnprecsim{\textlstrikethru{textprecsim}}
7075 \DeclareUTFSymbol{textsuccsim{"227F}}
7076 \DeclareUTFCommand{textnsuccsim{\textlstrikethru{textsuccsim}}
7077 \DeclareUTFSymbol{textnprec{"2280}}
7078 \DeclareUTFSymbol{textnsucc{"2281}}
7079 \DeclareUTFSymbol{textsubset{"2282}}
7080 \DeclareUTFSymbol{textsupset{"2283}}
7081 \DeclareUTFSymbol{textnsubset{"2284}}
7082 \DeclareUTFSymbol{textnsupset{"2285}}
7083 \DeclareUTFSymbol{textsubseteq{"2286}}
7084 \DeclareUTFSymbol{textsupseteq{"2287}}
7085 \DeclareUTFSymbol{textnsubseteq{"2288}}
7086 \DeclareUTFSymbol{textnsupseteq{"2289}}
7087 \DeclareUTFSymbol{textsubsetneq{"228A}}
7088 \DeclareUTFSymbol{textsupsetneq{"228B}}
7089 \DeclareUTFSymbol{textcupdot{"228D}}
7090 \DeclareUTFSymbol{textcupplus{"228E}}
7091 \DeclareUTFSymbol{textsqsubset{"228F}}
7092 \DeclareUTFCommand{textnsqsubset{\textlstrikethru{textsqsubset}}
7093 \DeclareUTFSymbol{textsqsupset{"2290}}
7094 \DeclareUTFCommand{textnsqsupset{\textlstrikethru{textsqsupset}}
7095 \DeclareUTFSymbol{textsqsubseteq{"2291}}
7096 \DeclareUTFCommand{textnsqsubseteq{\textlstrikethru{textsqsubseteq}}
7097 \DeclareUTFSymbol{textsqsupseteq{"2292}}
7098 \DeclareUTFCommand{textnsqsupseteq{\textlstrikethru{textsqsupseteq}}
7099 \DeclareUTFSymbol{textsqcap{"2293}}
7100 \DeclareUTFSymbol{textsqcup{"2294}}
7101 \DeclareUTFSymbol{textoplus{"2295}}
7102 \DeclareUTFSymbol{textominus{"2296}}
7103 \DeclareUTFSymbol{textotimes{"2297}}
7104 \DeclareUTFSymbol{textoslash{"2298}}
7105 \DeclareUTFSymbol{textodot{"2299}}
7106 \DeclareUTFSymbol{textcircledcirc{"229A}}
7107 \DeclareUTFSymbol{textcircledast{"229B}}
7108 \DeclareUTFSymbol{textcircleddash{"229D}}
7109 \DeclareUTFSymbol{textboxplus{"229E}}
7110 \DeclareUTFSymbol{textboxminus{"229F}}
7111 \DeclareUTFSymbol{textboxtimes{"22A0}}
7112 \DeclareUTFSymbol{textboxdot{"22A1}}
7113 \DeclareUTFSymbol{textvdash{"22A2}}
7114 \DeclareUTFSymbol{textdashv{"22A3}}
7115 \DeclareUTFCommand{textndashv{\textlstrikethru{textdashv}}
```

```
7116 \DeclareUTFSymbol{texttop{"22A4}}
7117 \DeclareUTFCommand{textndownvdash{\textlstrikethru{texttop}}
7118 \DeclareUTFSymbol{textbot{"22A5}
7119 \DeclareUTFCommand{textnupvdash{\textlstrikethru{textbot}}
7120 \DeclareUTFSymbol{textvDash{"22A8}
7121 \DeclareUTFSymbol{textVdash{"22A9}
7122 \DeclareUTFSymbol{textVvdash{"22AA}
7123 \DeclareUTFCommand{textnVvash{\textlstrikethru{textVvdash}}
7124 \DeclareUTFSymbol{textVDash{"22AB}
7125 \DeclareUTFSymbol{textnvdash{"22AC}
7126 \DeclareUTFSymbol{textnvDash{"22AD}
7127 \DeclareUTFSymbol{textnVdash{"22AE}
7128 \DeclareUTFSymbol{textnVDash{"22AF}
7129 \DeclareUTFSymbol{textlhd{"22B2}
7130 \DeclareUTFSymbol{textrhd{"22B3}
7131 \DeclareUTFSymbol{textunlhd{"22B4}
7132 \DeclareUTFSymbol{textunrhd{"22B5}
7133 \DeclareUTFSymbol{textmultimapdotbothA{"22B6}
7134 \DeclareUTFSymbol{textmultimapdotbothB{"22B7}
7135 \DeclareUTFSymbol{textmultimap{"22B8}
7136 \DeclareUTFSymbol{textveebar{"22BB}
7137 \DeclareUTFSymbol{textbarwedge{"22BC}
7138 \DeclareUTFSymbol{textstar{"22C6}
7139 \DeclareUTFSymbol{textdivideontimes{"22C7}
7140 \DeclareUTFSymbol{textbowtie{"22C8}
7141 \DeclareUTFSymbol{textltimes{"22C9}
7142 \DeclareUTFSymbol{textrtimes{"22CA}
7143 \DeclareUTFSymbol{textleftthreetimes{"22CB}
7144 \DeclareUTFSymbol{textrightthreetimes{"22CC}
7145 \DeclareUTFSymbol{textbacksimeq{"22CD}
7146 \DeclareUTFCommand{textnbacksimeq{\textlstrikethru{textbacksimeq}}
7147 \DeclareUTFSymbol{textcurlyvee{"22CE}
7148 \DeclareUTFSymbol{textcurlywedge{"22CF}
7149 \DeclareUTFSymbol{textSubset{"22D0}
7150 \DeclareUTFCommand{textnSubset{\textlstrikethru{textSubset}}
7151 \DeclareUTFSymbol{textSupset{"22D1}
7152 \DeclareUTFCommand{textnSupset{\textlstrikethru{textSupset}}
7153 \DeclareUTFSymbol{textCap{"22D2}
7154 \DeclareUTFSymbol{textCup{"22D3}
7155 \DeclareUTFSymbol{textpitchfork{"22D4}
7156 \DeclareUTFSymbol{textlessdot{"22D6}
7157 \DeclareUTFSymbol{textgtrdot{"22D7}
7158 \DeclareUTFSymbol{textlll{"22D8}
7159 \DeclareUTFSymbol{textggg{"22D9}
7160 \DeclareUTFSymbol{textlesseqgtr{"22DA}
7161 \DeclareUTFSymbol{textgtreqless{"22DB}
7162 \DeclareUTFSymbol{textcurlyeqprec{"22DE}
7163 \DeclareUTFCommand{textncurlyeqprec{\textlstrikethru{textcurlyeqprec}}
7164 \DeclareUTFSymbol{textcurlyeqsucc{"22DF}
7165 \DeclareUTFCommand{textncurlyeqsucc{\textlstrikethru{textcurlyeqsucc}}
7166 \DeclareUTFSymbol{textnpreccurlyeq{"22E0}
7167 \DeclareUTFSymbol{textnsuccurlyeq{"22E1}
7168 \DeclareUTFSymbol{textnqsubseteq{"22E2}
7169 \DeclareUTFSymbol{textnqsupseteq{"22E3}
7170 \DeclareUTFSymbol{textsqsubsetneq{"22E4}
7171 \DeclareUTFSymbol{textsqsupsetneq{"22E5}
7172 \DeclareUTFSymbol{textlnsim{"22E6}
7173 \DeclareUTFSymbol{textgnsim{"22E7}
7174 \DeclareUTFSymbol{textprecnsim{"22E8}
7175 \DeclareUTFSymbol{textsuccnsim{"22E9}
7176 \DeclareUTFSymbol{textntriangleleft{"22EA}
7177 \DeclareUTFSymbol{textntriangleright{"22EB}
7178 \DeclareUTFSymbol{textntrianglelefteq{"22EC}
7179 \DeclareUTFSymbol{textntrianglerighteq{"22ED}
7180 \DeclareUTFSymbol{textvdots{"22EE}
7181 \DeclareUTFSymbol{textcdots{"22EF}
7182 \DeclareUTFSymbol{textudots{"22F0}
```

```
7183 \DeclareUTFSymbol{textddots{"22F1}}
7184 \DeclareUTFSymbol{textbarin{"22F6}}
7185 \DeclareUTFSymbol{textdiameter{"2300}}
7186 \DeclareUTFSymbol{textbackneg{"2310}}
7187 \DeclareUTFSymbol{textwasylozenge{"2311}}
7188 \DeclareUTFSymbol{textinvbackneg{"2319}}
7189 \DeclareUTFSymbol{textclock{"231A}}
7190 \DeclareUTFSymbol{textulcorner{"231C}}
7191 \DeclareUTFSymbol{texturcorner{"231D}}
7192 \DeclareUTFSymbol{textllcorner{"231E}}
7193 \DeclareUTFSymbol{textlrcorner{"231F}}
7194 \DeclareUTFSymbol{textfrown{"2322}}
7195 \DeclareUTFSymbol{textsmile{"2323}}
7196 \DeclareUTFSymbol{textKeyboard{"2328}}
7197 \DeclareUTFSymbol{textangle{"2329}}
7198 \DeclareUTFSymbol{texttriangle{"232A}}
7199 \DeclareUTFSymbol{textAPLinv{"2339}}
7200 \DeclareUTFSymbol{textTumbler{"233C}}
7201 \DeclareUTFSymbol{textstmaryrdbaro{"233D}}
7202 \DeclareUTFSymbol{textnotslash{"233F}}
7203 \DeclareUTFSymbol{textnotbackslash{"2340}}
7204 \DeclareUTFSymbol{textboxbackslash{"2342}}
7205 \DeclareUTFSymbol{textAPLleftarrowbox{"2347}}
7206 \DeclareUTFSymbol{textAPLrightarrowbox{"2348}}
7207 \DeclareUTFSymbol{textAPLuparrowbox{"2350}}
7208 \DeclareUTFSymbol{textAPLdownarrowbox{"2357}}
7209 \DeclareUTFSymbol{textAPLinput{"235E}}
7210 \DeclareUTFSymbol{textRequest{"2370}}
7211 \DeclareUTFSymbol{textBeam{"2393}}
7212 \DeclareUTFSymbol{texthexagon{"2394}}
7213 \DeclareUTFSymbol{textAPLbox{"2395}}
7214 \DeclareUTFSymbol{textForwardToIndex{"23ED}}
7215 \DeclareUTFSymbol{textRewindToIndex{"23EE}}
7216 \DeclareUTFSymbol{textbbslash{"244A}}
7217 \DeclareUTFSymbol{textCircledA{"24B6}}
7218 \DeclareUTFSymbol{textCleaningF{"24BB}}
7219 \DeclareUTFCommand{textCleaningFF{\b\textCleaningF}}
7220 \DeclareUTFSymbol{textCleaningP{"24C5}}
7221 \DeclareUTFCommand{textCleaningPP{\b\textCleaningP}}
7222 \DeclareUTFSymbol{textCuttingLine{"2504}}
7223 \DeclareUTFSymbol{textUParrow{"25B2}}
7224 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangleup{"25B3}}
7225 \DeclareUTFSymbol{textForward{"25B6}}
7226 \DeclareUTFSymbol{texttriangleleft{"25B7}}
7227 \DeclareUTFSymbol{textRHD{"25BA}}
7228 \DeclareUTFSymbol{textDOWNarrow{"25BC}}
7229 \DeclareUTFSymbol{textbigtriangledown{"25BD}}
7230 \DeclareUTFSymbol{textRewind{"25C0}}
7231 \DeclareUTFSymbol{texttriangleleft{"25C1}}
7232 \DeclareUTFSymbol{textLHD{"25C4}}
7233 \DeclareUTFSymbol{textdiamond{"25C7}}
7234 \DeclareUTFSymbol{textlozenge{"25CA}}
7235 \DeclareUTFSymbol{textLEFTCIRCLE{"25D6}}
7236 \DeclareUTFSymbol{textRIGHTCIRCLE{"25D7}}
7237 \DeclareUTFSymbol{textboxbar{"25EB}}
7238 \DeclareUTFSymbol{textCloud{"2601}}
7239 \DeclareUTFSymbol{textFiveStar{"2605}}
7240 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpen{"2606}}
7241 \DeclareUTFSymbol{textPhone{"260E}}
7242 \DeclareUTFSymbol{textboxempty{"2610}}
7243 \DeclareUTFSymbol{textCheckedbox{"2611}}
7244 \DeclareUTFSymbol{textCrossedbox{"2612}}
7245 \DeclareUTFSymbol{textCoffeecup{"2615}}
7246 \DeclareUTFSymbol{textHandCuffLeft{"261A}}
7247 \DeclareUTFSymbol{textHandCuffRight{"261B}}
7248 \DeclareUTFSymbol{textHandLeft{"261C}}
7249 \DeclareUTFSymbol{textHandRight{"261E}}
```

```
7250 \DeclareUTFSymbol{textRadioactivity{"2622}}
7251 \DeclareUTFSymbol{textBiohazard{"2623}}
7252 \DeclareUTFSymbol{textAnkh{"2625}}
7253 \DeclareUTFSymbol{textYinYang{"262F}}
7254 \DeclareUTFSymbol{textfrownie{"2639}}
7255 \DeclareUTFSymbol{textsmiley{"263A}}
7256 \DeclareUTFSymbol{textblacksmiley{"263B}}
7257 \DeclareUTFSymbol{textsun{"263C}}
7258 \DeclareUTFSymbol{textleftmoon{"263D}}
7259 \DeclareUTFSymbol{textrightmoon{"263E}}
7260 \DeclareUTFSymbol{textmercury{"263F}}
7261 \DeclareUTFSymbol{textPUfemale{"2640}}
7262 \DeclareUTFSymbol{textearth{"2641}}
7263 \DeclareUTFSymbol{textmale{"2642}}
7264 \DeclareUTFSymbol{textjupiter{"2643}}
7265 \DeclareUTFSymbol{textsaturn{"2644}}
7266 \DeclareUTFSymbol{texturanus{"2645}}
7267 \DeclareUTFSymbol{textneptune{"2646}}
7268 \DeclareUTFSymbol{textpluto{"2647}}
7269 \DeclareUTFSymbol{textaries{"2648}}
7270 \DeclareUTFSymbol{texttaurus{"2649}}
7271 \DeclareUTFSymbol{textgemini{"264A}}
7272 \DeclareUTFSymbol{textcancer{"264B}}
7273 \DeclareUTFSymbol{textleo{"264C}}
7274 \DeclareUTFSymbol{textvirgo{"264D}}
7275 \DeclareUTFSymbol{textlibra{"264E}}
7276 \DeclareUTFSymbol{textscorpio{"264F}}
7277 \DeclareUTFSymbol{textsagittarius{"2650}}
7278 \DeclareUTFSymbol{textcapricornus{"2651}}
7279 \DeclareUTFSymbol{textaquarius{"2652}}
7280 \DeclareUTFSymbol{textpisces{"2653}}
7281 \DeclareUTFSymbol{textspadesuitblack{"2660}}
7282 \DeclareUTFSymbol{textheartsuitwhite{"2661}}
7283 \DeclareUTFSymbol{textdiamondsuitwhite{"2662}}
7284 \DeclareUTFSymbol{textclubsuitblack{"2663}}
7285 \DeclareUTFSymbol{textspadesuitwhite{"2664}}
7286 \DeclareUTFSymbol{textheartsuitblack{"2665}}
7287 \DeclareUTFSymbol{textdiamondsuitblack{"2666}}
7288 \DeclareUTFSymbol{textclubsuitwhite{"2667}}
7289 \DeclareUTFSymbol{textquarternote{"2669}}
7290 \DeclareUTFSymbol{textttwoones{"266B}}
7291 \DeclareUTFSymbol{textsixteenthnote{"266C}}
7292 \DeclareUTFSymbol{textflat{"266D}}
7293 \DeclareUTFSymbol{textnatural{"266E}}
7294 \DeclareUTFSymbol{textsharp{"266F}}
7295 \DeclareUTFSymbol{textrecycle{"2672}}
7296 \DeclareUTFSymbol{textWheelchair{"267F}}
7297 \DeclareUTFSymbol{textFlag{"2691}}
7298 \DeclareUTFSymbol{textMineSign{"2692}}
7299 \DeclareUTFSymbol{texttdsmilitary{"2694}}
7300 \DeclareUTFSymbol{texttdsmedical{"2695}}
7301 \DeclareUTFSymbol{texttdsjuridical{"2696}}
7302 \DeclareUTFSymbol{texttdschemical{"2697}}
7303 \DeclareUTFSymbol{texttdsbiological{"2698}}
7304 \DeclareUTFSymbol{texttdscommercial{"269A}}
7305 \DeclareUTFSymbol{textmanstar{"269D}}
7306 \DeclareUTFSymbol{textdanger{"26A0}}
7307 \DeclareUTFSymbol{textFemaleFemale{"26A2}}
7308 \DeclareUTFSymbol{textMaleMale{"26A3}}
7309 \DeclareUTFSymbol{textFemaleMale{"26A4}}
7310 \DeclareUTFSymbol{textHermaphrodite{"26A5}}
7311 \DeclareUTFSymbol{textNeutral{"26AA}}
7312 \DeclareUTFSymbol{textPUuncrfemale{"26B2}}
7313 \DeclareUTFSymbol{texthexstar{"26B9}}
7314 \DeclareUTFSymbol{textSoccerBall{"26BD}}
7315 \DeclareUTFSymbol{textSunCloud{"26C5}}
7316 \DeclareUTFSymbol{textRain{"26C6}}
```

```
7317 \DeclareUTFSymbol{textnoway{"26D4}}
7318 \DeclareUTFSymbol{textMountain{"26F0}}
7319 \DeclareUTFSymbol{textTent{"26FA}}
7320 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenBottom{"2701}}
7321 \DeclareUTFSymbol{textScissorRight{"2702}}
7322 \DeclareUTFSymbol{textScissorRightBrokenTop{"2703}}
7323 \DeclareUTFSymbol{textScissorHollowRight{"2704}}
7324 \DeclareUTFSymbol{textPhoneHandset{"2706}}
7325 \DeclareUTFSymbol{textTape{"2707}}
7326 \DeclareUTFSymbol{textPlane{"2708}}
7327 \DeclareUTFSymbol{textEnvelope{"2709}}
7328 \DeclareUTFSymbol{textPeace{"270C}}
7329 \DeclareUTFSymbol{textWritingHand{"270D}}
7330 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightDown{"270E}}
7331 \DeclareUTFSymbol{textPencilRight{"270F}}
7332 \DeclareUTFSymbol{textPencilRightUp{"2710}}
7333 \DeclareUTFSymbol{textNibRight{"2711}}
7334 \DeclareUTFSymbol{textNibSolidRight{"2712}}
7335 \DeclareUTFSymbol{textCheckmark{"2713}}
7336 \DeclareUTFSymbol{textCheckmarkBold{"2714}}
7337 \DeclareUTFSymbol{textXSolid{"2715}}
7338 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBold{"2716}}
7339 \DeclareUTFSymbol{textXSolidBrush{"2717}}
7340 \DeclareUTFSymbol{textPlusOutline{"2719}}
7341 \DeclareUTFSymbol{textPlus{"271A}}
7342 \DeclareUTFSymbol{textPlusThinCenterOpen{"271B}}
7343 \DeclareUTFSymbol{textPlusCenterOpen{"271C}}
7344 \DeclareUTFSymbol{textCross{"271D}}
7345 \DeclareUTFSymbol{textCrossOpenShadow{"271E}}
7346 \DeclareUTFSymbol{textCrossOutline{"271F}}
7347 \DeclareUTFSymbol{textCrossMaltese{"2720}}
7348 \DeclareUTFSymbol{textDavidStar{"2721}}
7349 \DeclareUTFSymbol{textFourAsterisk{"2722}}
7350 \DeclareUTFSymbol{textJackStar{"2723}}
7351 \DeclareUTFSymbol{textJackStarBold{"2724}}
7352 \DeclareUTFSymbol{textClowerTips{"2725}}
7353 \DeclareUTFSymbol{textFourStar{"2726}}
7354 \DeclareUTFSymbol{textFourStarOpen{"2727}}
7355 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenCircled{"272A}}
7356 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarCenterOpen{"272B}}
7357 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOpenDotted{"272C}}
7358 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutline{"272D}}
7359 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarOutlineHeavy{"272E}}
7360 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarConvex{"272F}}
7361 \DeclareUTFSymbol{textFiveStarShadow{"2730}}
7362 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskBold{"2731}}
7363 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskCenterOpen{"2732}}
7364 \DeclareUTFSymbol{textEightStarTaper{"2734}}
7365 \DeclareUTFSymbol{textEightStarConvex{"2735}}
7366 \DeclareUTFSymbol{textSixStar{"2736}}
7367 \DeclareUTFSymbol{textEightStar{"2737}}
7368 \DeclareUTFSymbol{textEightStarBold{"2738}}
7369 \DeclareUTFSymbol{textTwelveStar{"2739}}
7370 \DeclareUTFSymbol{textSixteenStarLight{"273A}}
7371 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerPetalRemoved{"273B}}
7372 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerOpenCenter{"273C}}
7373 \DeclareUTFSymbol{textAsterisk{"273D}}
7374 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAlternate{"273E}}
7375 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerPetal{"273F}}
7376 \DeclareUTFSymbol{textFiveFlowerOpen{"2740}}
7377 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetal{"2741}}
7378 \DeclareUTFSymbol{textSunshineOpenCircled{"2742}}
7379 \DeclareUTFSymbol{textSixFlowerAltPetal{"2743}}
7380 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevron{"2744}}
7381 \DeclareUTFSymbol{textSnowflake{"2745}}
7382 \DeclareUTFSymbol{textSnowflakeChevronBold{"2746}}
7383 \DeclareUTFSymbol{textSparkle{"2747}}
```

```
7384 \DeclareUTFSymbol{textSparkleBold{"2748}}
7385 \DeclareUTFSymbol{textAsteriskRoundedEnds{"2749}}
7386 \DeclareUTFSymbol{textEightFlowerPetalRemoved{"274A}}
7387 \DeclareUTFSymbol{textEightAsterisk{"274B}}
7388 \DeclareUTFSymbol{textCircleShadow{"274D}}
7389 \DeclareUTFSymbol{textSquareShadowBottomRight{"274F}}
7390 \DeclareUTFSymbol{textSquareTopRight{"2750}}
7391 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowBottomRight{"2751}}
7392 \DeclareUTFSymbol{textSquareCastShadowTopRight{"2752}}
7393 \DeclareUTFSymbol{textDiamondSolid{"2756}}
7394 \DeclareUTFSymbol{textRectangleThin{"2758}}
7395 \DeclareUTFSymbol{textRectangle{"2759}}
7396 \DeclareUTFSymbol{textRectangleBold{"275A}}
7397 \DeclareUTFSymbol{textperp{"27C2}}
7398 \DeclareUTFCmd{textnotperp{\textlstrikethru\textperp}}
7399 \DeclareUTFSymbol{textveedot{"27C7}}
7400 \DeclareUTFSymbol{textwedgedot{"27D1}}
7401 \DeclareUTFSymbol{textleftspoon{"27DC}}
7402 \DeclareUTFSymbol{textlbrackdbl{"27E6}}
7403 \DeclareUTFSymbol{textrbrackdbl{"27E7}}
7404 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowleft{"27F2}}
7405 \DeclareUTFSymbol{textcirclearrowright{"27F3}}
7406 \DeclareUTFSymbol{textlongleftarrow{"27F5}}
7407 \DeclareUTFSymbol{textlongrightarrow{"27F6}}
7408 \DeclareUTFSymbol{textlongleftrightarrow{"27F7}}
7409 \DeclareUTFSymbol{textLongleftarrow{"27F8}}
7410 \DeclareUTFSymbol{textLongrightarrow{"27F9}}
7411 \DeclareUTFSymbol{textLongleftrightarrow{"27FA}}
7412 \DeclareUTFSymbol{textlongmapsto{"27FC}}
7413 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsfrom{"27FD}}
7414 \DeclareUTFSymbol{textLongmapsto{"27FE}}
7415 \DeclareUTFSymbol{textnwsearrow{"2921}}
7416 \DeclareUTFSymbol{textnesarrow{"2922}}
7417 \DeclareUTFSymbol{textlhooknarrow{"2923}}
7418 \DeclareUTFSymbol{textrhooknearrow{"2924}}
7419 \DeclareUTFSymbol{textlhooksearrow{"2925}}
7420 \DeclareUTFSymbol{textrhookswarrow{"2926}}
7421 \DeclareUTFSymbol{textleadsto{"2933}}
7422 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowne{"2934}}
7423 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowse{"2935}}
7424 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowsw{"2936}}
7425 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowse{"2937}}
7426 \DeclareUTFSymbol{textlcurvearrowdown{"2938}}
7427 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowdown{"2939}}
7428 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowleft{"293A}}
7429 \DeclareUTFSymbol{textrcurvearrowright{"293B}}
7430 \DeclareUTFSymbol{textleftrightharpoon{"294A}}
7431 \DeclareUTFSymbol{textrightleftharpoon{"294B}}
7432 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonrightleft{"294C}}
7433 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoonleftright{"294D}}
7434 \DeclareUTFSymbol{textleftleftharpoons{"2962}}
7435 \DeclareUTFSymbol{textupupharpoons{"2963}}
7436 \DeclareUTFSymbol{textrightrightharpoons{"2964}}
7437 \DeclareUTFSymbol{textdowndownharpoons{"2965}}
7438 \DeclareUTFSymbol{textleftbarharpoon{"296A}}
7439 \DeclareUTFSymbol{textbarleftharpoon{"296B}}
7440 \DeclareUTFSymbol{textrightbarharpoon{"296C}}
7441 \DeclareUTFSymbol{textbarriightharpoon{"296D}}
7442 \DeclareUTFSymbol{textupdownharpoons{"296E}}
7443 \DeclareUTFSymbol{textdownupharpoons{"296F}}
7444 \DeclareUTFSymbol{textllparenthesis{"2987}}
7445 \DeclareUTFSymbol{textrrparenthesis{"2988}}
7446 \DeclareUTFSymbol{textinvdiameter{"29B0}}
7447 \DeclareUTFSymbol{textobar{"29B6}}
7448 \DeclareUTFSymbol{textobslash{"29B8}}
7449 \DeclareUTFSymbol{textobot{"29BA}}
7450 \DeclareUTFSymbol{textNoChemicalCleaning{"29BB}}
```

```
7451 \DeclareUTFSymbol{textolessthan{"29C0}}
7452 \DeclareUTFSymbol{textogreaterthan{"29C1}}
7453 \DeclareUTFSymbol{textboxslash{"29C4}}
7454 \DeclareUTFSymbol{textboxbslash{"29C5}}
7455 \DeclareUTFSymbol{textboxast{"29C6}}
7456 \DeclareUTFSymbol{textboxcircle{"29C7}}
7457 \DeclareUTFSymbol{textboxbox{"29C8}}
7458 \DeclareUTFSymbol{textValve{"29D3}}
7459 \DeclareUTFSymbol{textmultimapboth{"29DF}}
7460 \DeclareUTFSymbol{textshuffle{"29E2}}
7461 \DeclareUTFSymbol{textuplus{"2A04}}
7462 \DeclareUTFSymbol{textbigdoublewedge{"2A07}}
7463 \DeclareUTFSymbol{textbigdoublevee{"2A08}}
7464 \DeclareUTFSymbol{textJoin{"2A1D}}
7465 \DeclareUTFSymbol{textfatsemi{"2A1F}}
7466 \DeclareUTFSymbol{textcircplus{"2A22}}
7467 \DeclareUTFSymbol{textminusdot{"2A2A}}
7468 \DeclareUTFSymbol{textdottimes{"2A30}}
7469 \DeclareUTFSymbol{textddotimes{"2A32}}
7470 \DeclareUTFSymbol{textodiv{"2A38}}
7471 \DeclareUTFSymbol{textinvneg{"2A3C}}
7472 \DeclareUTFSymbol{textsqdoublecap{"2A4E}}
7473 \DeclareUTFSymbol{textcapdot{"2A40}}
7474 \DeclareUTFSymbol{textsqdoublecup{"2A4F}}
7475 \DeclareUTFSymbol{textdoublewedge{"2A55}}
7476 \DeclareUTFSymbol{textdoublevee{"2A56}}
7477 \DeclareUTFSymbol{textdoublebarwedge{"2A5E}}
7478 \DeclareUTFSymbol{textveedoublebar{"2A63}}
7479 \DeclareUTFSymbol{texteqdot{"2A66}}
7480 \DeclareUTFCommand{textneqdot{\textlstrikethru\texteqdot}}
7481 \DeclareUTFSymbol{textcoloncolonequals{"2A74}}
7482 \DeclareUTFSymbol{textleqslant{"2A7D}}
7483 \DeclareUTFCommand{textnleqslant{\textlstrikethru\textleqslant}}
7484 \DeclareUTFSymbol{textgeqslant{"2A7E}}
7485 \DeclareUTFCommand{textngeqslant{\textlstrikethru\textgeqslant}}
7486 \DeclareUTFSymbol{textlessapprox{"2A85}}
7487 \DeclareUTFCommand{textnlessapprox{\textlstrikethru\textnlessapprox}}
7488 \DeclareUTFSymbol{textgtapprox{"2A86}}
7489 \DeclareUTFCommand{textngtapprox{\textlstrikethru\textgtapprox}}
7490 \DeclareUTFSymbol{textlneg{"2A87}}
7491 \DeclareUTFSymbol{textgneq{"2A88}}
7492 \DeclareUTFSymbol{textlnapprox{"2A89}}
7493 \DeclareUTFSymbol{textgnapprox{"2A8A}}
7494 \DeclareUTFSymbol{textlesseqgtr{"2A8B}}
7495 \DeclareUTFSymbol{textgtreqless{"2A8C}}
7496 \DeclareUTFSymbol{texteqslantless{"2A95}}
7497 \DeclareUTFSymbol{texteqslantgr{"2A96}}
7498 \DeclareUTFSymbol{textleftslice{"2AA6}}
7499 \DeclareUTFSymbol{textrightslice{"2AA7}}
7500 \DeclareUTFSymbol{textpreceq{"2AAF}}
7501 \DeclareUTFCommand{textnpreceq{\textlstrikethru\textpreceq}}
7502 \DeclareUTFSymbol{textsuccceq{"2AB0}}
7503 \DeclareUTFCommand{textnsuccceq{\textlstrikethru\textsuccceq}}
7504 \DeclareUTFSymbol{textprecneq{"2AB1}}
7505 \DeclareUTFSymbol{textsuccneq{"2AB2}}
7506 \DeclareUTFSymbol{textpreceqq{"2AB3}}
7507 \DeclareUTFCommand{textnpreceqq{\textlstrikethru\textpreceqq}}
7508 \DeclareUTFSymbol{textsuccceqq{"2AB4}}
7509 \DeclareUTFCommand{textnsuccceqq{\textlstrikethru\textsuccceqq}}
7510 \DeclareUTFSymbol{textprecneqq{"2AB5}}
7511 \DeclareUTFSymbol{textsuccneqq{"2AB6}}
7512 \DeclareUTFSymbol{textprecapprox{"2AB7}}
7513 \DeclareUTFCommand{textnprecapprox{\textlstrikethru\textprecapprox}}
7514 \DeclareUTFSymbol{textsuccapprox{"2AB8}}
7515 \DeclareUTFCommand{textnsuccapprox{\textlstrikethru\textsuccapprox}}
7516 \DeclareUTFSymbol{textprecnapprox{"2AB9}}
7517 \DeclareUTFSymbol{textsuccnapprox{"2ABA}}
```

```
7518 \DeclareUTFSymbol{textsubsepeq{"2AC5}}
7519 \DeclareUTFCommand{textnsubsepeq{\textlstrikethru{textsubsepeq}}
7520 \DeclareUTFSymbol{textsupsepeq{"2AC6}}
7521 \DeclareUTFCommand{textnupsepeq{\textlstrikethru{textsupsepeq}}
7522 \DeclareUTFSymbol{textdashV{"2AE3}}
7523 \DeclareUTFCommand{textndashV{\textlstrikethru{textdashV}}
7524 \DeclareUTFSymbol{textDashv{"2AE4}}
7525 \DeclareUTFCommand{textnDashv{\textlstrikethru{textDashv}}
7526 \DeclareUTFSymbol{textDashV{"2AE5}}
7527 \DeclareUTFCommand{textnDashV{\textlstrikethru{textDashV}}
7528 \DeclareUTFSymbol{textdownmodels{"2AEA}}
7529 \DeclareUTFCommand{textndownmodels{\textlstrikethru{textdownmodels}}
7530 \DeclareUTFSymbol{textupmodels{"2AEB}}
7531 \DeclareUTFCommand{textnupmodels{\textlstrikethru{textupmodels}}
7532 \DeclareUTFSymbol{textupspoon{"2AEF}}
7533 \DeclareUTFSymbol{textinterleave{"2AF4}}
7534 \DeclareUTFSymbol{textsslash{"2AFD}}
7535 \DeclareUTFSymbol{textpentagon{"2B20}}
7536 \DeclareUTFSymbol{textvarhexagon{"2B21}}
7537 \DeclareUTFSymbol{textjinferior{"2C7C}}
7538 \DeclareUTFSymbol{textslashdiv{"2E13}}
7539 \DeclareUTFSymbol{textinterrobangdown{"2E18}}
7540 \DeclareUTFSymbol{textfivedots{"2E2D}}
7541 \DeclareUTFSymbol{textPUheng{"A727}}
7542 \DeclareUTFSymbol{textPULhookfour{"A72C}}
7543 \DeclareUTFSymbol{textPUscff{"A730}}
7544 \DeclareUTFSymbol{textPUaolig{"A735}}
7545 \DeclareUTFSymbol{texttoo{"A74F}}
7546 \DeclareUTFSymbol{textcircumlow{"A788}}
7547 \DeclareUTFSymbol{textfi{"FB01}}
7548 \DeclareUTFSymbol{textfl{"FB02}}
7549 \DeclareUTFSymbol{textGaPa{"1D13B}}
7550 \DeclareUTFSymbol{textHaPa{"1D13C}}
7551 \DeclareUTFSymbol{textViPa{"1D13D}}
7552 \DeclareUTFSymbol{textAcPa{"1D13E}}
7553 \DeclareUTFSymbol{textSePa{"1D13F}}
7554 \DeclareUTFSymbol{textZwPa{"1D140}}
7555 \DeclareUTFSymbol{textfullnote{"1D15D}}
7556 \DeclareUTFSymbol{texthalfnote{"1D15E}}
7557 \DeclareUTFSymbol{textVier{"1D15F}}
7558 \DeclareUTFSymbol{textAcht{"1D160}}
7559 \DeclareUTFSymbol{textSech{"1D161}}
7560 \DeclareUTFSymbol{textZwdr{"1D162}}
7561 \DeclareUTFSymbol{textMundus{"1F30D}}
7562 \DeclareUTFSymbol{textMoon{"1F319}}
7563 \DeclareUTFSymbol{textManFace{"1F468}}
7564 \DeclareUTFSymbol{textWomanFace{"1F469}}
7565 \DeclareUTFSymbol{textFax{"1F4E0}}
7566 \DeclareUTFSymbol{textFire{"1F525}}
7567 \DeclareUTFSymbol{textBicycle{"1F6B2}}
7568 \DeclareUTFSymbol{textGentsroom{"1F6B9}}
7569 \DeclareUTFSymbol{textLadiesroom{"1F6BA}}
7570 \DeclareUTFCommand{textcopyleft{\textcircled{textrevc}}
7571 \DeclareUTFCommand{textccsa{\textcircled{textcirclearrowleft}}
7572 \DeclareUTFSymbol{textglqq{"201E}}
7573 \DeclareUTFSymbol{textgrqq{"201C}}
7574 \DeclareUTFSymbol{textglq{"201A}}
7575 \DeclareUTFSymbol{textgrq{"2018}}
7576 \DeclareUTFSymbol{textflqq{"00AB}}
7577 \DeclareUTFSymbol{textfrqq{"00BB}}
7578 \DeclareUTFSymbol{textflq{"2039}}
7579 \DeclareUTFSymbol{textfrq{"203A}}
7580 \DeclareUTFSymbol{textneg{"00AC}}
7581 \DeclareUTFSymbol{textcdot{"00B7}}
7582 </xunextra>
7583 <@@=xeCJK>
```

5.22 xeCJK.cfg

7584 `<*config>`

预设的配置文件 `xeCJK.cfg` 为一个空文件。可以在里面增加设置，然后保存到本地目录下面。

7585

7586 `</config>`

版本历史

v3.1.0	(2012/11/13 – 2012/11/21)	
General: 放弃对 <code>\outer</code> 宏的特殊处理。	1	
放弃使用放缩字体大小的方式, 而只采用调整间距的方式与西文等宽字体对齐。并且只适用于与抄录环境下。	79	
改用 <code>indentfirst</code> 宏包处理缩进的问题。	86	
取消 <code>\cprotect</code> 的外部宏限制。	94	
删除多余的 <code>default-itcorr</code> 结点。	37	
使用 <code>xtemplate</code> 宏包的机制来组织标点符号的处理。	55	
LocalConfig: 增加 <code>LocalConfig</code> 选项用于载入本地配置文件。	84	
<code>\xeCJK@fix@penalty</code> : 采用通过不修改原语 <code>\</code> 的方式对修复倾斜校正。	91	
<code>\xeCJK_fallback_loop:Nn</code> : 调整备用字体的循环方式。	64	
<code>\xeCJK_glyph_if_exist:N</code> : 改进 <code>fontspec</code> 宏包中定义的 <code>\font_glyph_if_exist:NnTF</code> 。	20	
<code>\xeCJK_hook_for_ulem</code> : 简化对 <code>ulem</code> 宏包的兼容补丁。	96	
<code>\c_xeCJK_space_skip_tl</code> : 字间空格考虑 <code>\spaceskip</code> 不为零的情况。	21	
<code>__xeCJK_switch_font:nn</code> : 改进定义, 加快切换速度。	70	
<code>\xeCJK_visible_space_fallback</code> : 调整 <code>fontspec</code> 的后备可视空格符号, 以便于使用时对齐。	83	
<code>\xeCJKVerbAddon</code> : 新增 <code>\xeCJKVerbAddon</code> 用于抄录环境中的间距调整。	81	
v3.1.1	(2012/12/02 – 2012/12/13)	
General: 不再依赖 <code>xpatch</code> 宏包。	1	
对于与 <code>xltextra</code> 的冲突给出错误警告。	90	
增加 <code>NewLineCS</code> 和 <code>EnvCS</code> 选项。	50	
增加小宏包 <code>xeCJKfntef</code> , 用于处理下划线的问题。	96	
<code>CheckFullRight</code> : 处理全角右标点之后的断行问题。	45	
<code>InlineEnv</code> : 改变行内环境的设置方式, 从而使用 <code>\str_case_x:nnn</code> 代替原来的 <code>\clist_if_in:NnTF</code> 来判断是否是行内环境。	50	
<code>PlainEquation</code> : 增加 <code>PlainEquation</code> 选项。	48	
<code>\xeCJK@fontfamily</code> : 修改主要 CJK 字体族的自动更新方式。	90	
<code>__xeCJK_check_single_aux:nNNw</code> : 改进定义, 减少使用 <code>peek</code> 函数的次数。	48	
<code>__xeCJK_check_single_space>NN</code> : <code>CheckSingle</code> 支持段末“汉字 + 汉字 + 空格 + 汉字/标点”的形式。	49	
<code>\xeCJK_hook_for_ulem</code> : 完全处理下划线里的标点符号的有关问题。	96	
<code>\xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF</code> : 新增有省略空格标识的 <code>peek</code> 函数。	22	
<code>\xeCJK_save_class:nn</code> : 使用 <code>\xeCJK_save_class:nn</code> 保存 <code>XeTeX</code> 预定义的字符类别。	24	
<code>\xeCJK_set_char_class:nnn</code> : 在文档中设置字符类别时不重复设置 <code>\catcode</code> 。	31	
<code>__xeCJK_set_char_class_eq:nn</code> : 交换参数的顺序。	31	
<code>__xeCJK_set_verb_exspace</code> : 调整间距的计算方法。	82	
<code>\xeCJKnobreak</code> : 增加 <code>\nobreak</code> 的 <code>xeCJK</code> 版本。	47	
v3.1.2	(2012/12/27 – 2013/01/01)	
General: 解决在下划线状态下使用 <code>\makebox</code> 时的错误。	101	
修正重定义 <code>\CJKfamilydefault</code> 无效的问题, 恢复容错能力。	76	
<code>\nobreakspace</code> : 修正非 <code>\UTFencname</code> 编码下面 <code>xunicode</code> 重定义的 <code>\nobreakspace</code> 会失效的问题。	89	
<code>\xeCJK@fontfamily</code> : 不将参数完全展开。	90	
<code>__xeCJK_check_single_space>NN</code> : 使用 <code>\xeCJK_if_CJK_class:N</code> 来代替 <code>\int_case:nnn</code> 判断是否是 CJK 字符类。	49	
<code>__xeCJK_family_unknown_warning:n</code> : 在没有定义任何 CJK 字体的情况下, 不再重复给出字体没有定义的警告。	72	
v3.2.0	(2013/04/14 – 2013/05/22)	
General: 增加 IVS 字符类用于处理异体字选择符。	25	
增加 <code>Verb</code> 选项。	79	
<code>\CJK@family</code> : 不将其初始化为 <code>\CJKfamilydefault</code> 。	72	
<code>\setCJKmonofont</code> : 定义中加入 <code>\normalfont</code> 。	73	
<code>__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N</code> : 当全角左标点前面是 <code>hlist</code> 、 <code>none</code> 、 <code>glue</code> 和 <code>penalty</code> 等节点时, 压缩其左空白。	43	
<code>\xeCJK_FullLeft_and_Default</code> : 修正 <code>xeCJK</code> 使西文在部分情况下无法断词的问题。	42	
<code>\c_xeCJK_space_skip_tl</code> : 字间空格考虑到 <code>\spacefactor</code> 和 <code>\xspaceskip</code> 的情况。	21	
v3.2.1	(2013/05/29)	
General: 调整 <code>Verb</code> 选项: 在命令 <code>\verb</code> 里使用时, 不破坏标点禁则, 增加值 <code>env+</code> 。	79	
v3.2.2	(2013/05/30 – 2013/06/04)	
General: 修正某些重音不能正确显示的问题。	1	
增加小宏包 <code>xeCJK-listings</code> , 用于支持 <code>listings</code> 宏包。	112	
<code>__xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N</code> : 修正下划线不能跳过全角右标点的问题。	103	
v3.2.3	(2013/06/04 – 2013/06/11)	
General: 不再改变 CJK 字符类的 <code>\catcode</code> 。	31	
根据 <code>XeTeX</code> 的脚本重新整理全角标点符号。	26	
解决 <code>CheckSingle</code> 选项与 <code>tablists</code> 宏包的冲突。	49	
提供四个 <code>TECKit</code> 映射文件用于句号转换和简繁互换。	1	
完善对 <code>listings</code> 宏包的支持。	112	
<code>__xeCJK_listings_initial_hook</code> : 解决 <code>listings</code> 坏境中代码行号输出不正确的问题, 并解决在其中跨页时对页眉和页脚的影响。	113	
<code>__xeCJK_listings_process_Default:nN</code> : 在 <code>listings</code> 坏境中对 <code>\charcode</code> 大于 255 的字符根据其 <code>\catcode</code> 区分 <code>letter</code> 和 <code>other</code> 。	114	
<code>__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol</code> : 解决 <code>\CJUnderdot</code> 跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	111	
<code>__xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK</code> : 修正全角左标点后下划线与 <code>\CJUnderdot</code> 连用时结果不正常的问题。	103	
<code>\xeCJKVerbAddon</code> : 新增 <code>\xeCJKOffVerbAddon</code> 用于局部取消 <code>\xeCJKOffVerbAddon</code> 的影响; 并解决跨页使用时影响到页眉页脚的问题。	81	
v3.2.4	(2013/06/23 – 2013/07/06)	
General: 不再使用 <code>CJKnumber</code> 选项, 可以在 <code>xeCJK</code> 之后直接使用 <code>CJKnumb</code> 宏包得到中文数字。	95	
改进获取分区字体属性的办法。	66	
解决使用 <code>CheckSingle</code> 时, 某些 <code>\CJUnderdot</code> 不能被正确加入的问题。	49	
尽量移除用作判断标志的 <code>\kern</code> 。	37	

内部调整分区字体的设置方法。	65	修正 <code>unicode-letters.tex</code> 中谚文符号 \catcode 不准的问题。	31
使 <code>listings</code> 的 <code>breaklines</code> 选项对 CJK 字符类可用，并保持标点符号的禁则。	115	\Url@MathSetup: 使通过 \UrlFont 等命令设置的 CJK 字体生效。	87
使用 <code>AllowBreakBetweenPuncts</code> 时，相应标点符号仍能与边界对齐。	45	__xeCJK_check_single_aux:nNNw: 与 \CJ Kspace 兼容。	48
修正 <code>xeCJKfntef</code> 与 <code>natbib</code> 等的冲突。	96	__xeCJK_punct_glue:NN: 标点符号左/右空白的伸展值不超过原始边界，收缩值不小于另一侧边界。	41
遵循 L ^A T _E X3 变量需要预先声明的原则。	1	\xeCJK_set_mathfont:: 将 CJK 字符的数学归类由 7 改为 0，解决汉字路径的问题。	77
\addCJKfontfeatures: 可以单独增加当前各个分区字体的属性。	74		
CJKfilltwosides: 改用 <code>minipage</code> 和 L ^A T _E X 表格 (<code>tabular</code>) 来实现。	111	v3.2.8 (2013/11/16 – 2013/12/05)	
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化边界与全角左标点之间是否压缩空白的判断。	43	General: 启用 <code>xunicode</code> 中的带圈数字和字母设置。	128
\xeCJK_fallback_loop:Nn: 使 \CJ Kfamilydefault 的 FallBack 设置全局可用。	64	\DeclareUTFmathsymbols: 修正 \UseMathAsText 的功能，恢复 \hbar 和增加以 <code>text</code> 打头的文本符号命令。	119
__xeCJK_set_verb_exspace:: 当计算得出的间距为负时，缩小 CJK 字体。	82	__xeCJK_nobreak_skip:: 禁止在 \verb 中断行。	80
\xeCJK_tl_remove_outer_braces:n: 去掉外层分组括号时，移除空格，避免死循环。	20	\xeCJKVerbAddon: 增加是否是等宽字体的判断。	81
\xeCJK_token_value_charcode:N: 考虑 <code>charcode</code> 超出 BMP 的情况。	23		
v3.2.5 (2013/07/10 – 2013/07/25)		v3.2.9 (2013/12/07 – 2013/12/08)	
General: 解决 <code>fixltx2e</code> 和 <code>amsthe</code> 的冲突。	89	General: 文档部分增加 <code>xunicode</code> 定义的符号表。	118
修正 CJK 和 NormalSpace 字符类之间因为边界造成间距不正确的问题。	36	增加 <code>xunicode-extra.def</code> 中，用于加入 <code>puenc.def</code> 中的符号定义。	131
增加小宏包 <code>xunicode-addon</code> ，为 <code>xunicode</code> 提供判断字符是否存在功能。	118	\DeclareEncodedCompositeAccents: 修正 <code>xunicode</code> 中的错误定义。	123
\nobreakspace: 恢复 \nobreakspace 的原始定义。	89	__xeCJK_patch_Bxii:n: 完整处理 <code>encguide.pdf</code> 的编码符号表中，与旧编码的 U+00B7 冲突。	92
Verb: 微调定义。	79		
__xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N: 细化全角左标点是否位于段首的判断。	43	v3.2.10 (2014/02/20 – 2014/03/01)	
增加对 <code>enumitem</code> 宏包修改的 \item 的判断。	43	\CJ KaddEncHook: 使用 <code>CJKnumb</code> 时，让 \Unicode 有定义。	95
__xeCJK_math_robust:N: 解决汉字后紧跟 \(\dots\)\) 形式的行内数学公式时，不能加入间距的问题。	88	\DeclareUTFDoubleEncodedAccent: 改进 \t 等的定义方式。	123
\xeCJK_visible_space:: 可视空格考虑传统 T _E X 字体的情况。	83	\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol: 改进 \sliding 等的定义方式。	123
\xeCJKVerbAddon: 禁止自动换行，与西文一致。	81	\DeclareUTFTIPACommand: 检查 \t 和 \sliding 的参数是否以 \textipa 开头。	128
v3.2.6 (2013/07/29 – 2013/08/15)		LoadFandol: 当没有设置字体时，使用 Fandol 字体系列。	75
General: AutoFakeBold 和 AutoFakeSlant 选项直接使用 <code>fontspec</code> 的设置，修正不能调用相应实际字体的问题。	66		
case 类函数的用法与 L ^A T _E X3 同步。	1	v3.2.11 (2014/03/14 – 2014/04/10)	
\AtEndUTFCommand: 可以指定特定符号命令使用的钩子。	127	General: 删除 \xeCJKcaption。	94
\mathrm: 为 \mathrm 减少一个可能的数学字体族。	88	左右角括号 U+2329 和 U+232A 是西文标点符号。	26
\xeCJK_CJK_and_Boundary:w: 更好的处理边界是 \relax 的情况。	39	\CJ K@family: 引入 \CJ K@family 保存实际的字体族名。	72
__xeCJK_math_robust:N: 考虑 ulem 对 \MakeRobust 的不当定义。	88	indentfirst: 放弃 indentfirst 和 CJ Knumber 选项。	84
考虑 \math 和 \ensuremath。	88	\xeCJK_add_to_shipout:n: 不再使用内部名字。	20
\xeCJK_set_mathfont:: 设置粗体时先检查对应字体是否存在。	77		
v3.2.7 (2013/08/22 – 2013/11/09)		v3.2.12 (2014/05/12)	
General: 标点宽度设置禁用比例选项的值改为 nan。	59	General: 更新 \int_to_Hex:n。	64
处理 AllowBreakBetweenPuncts 与 xeCJKfntef 的兼容问题。	45	新增 RubberPunctSkip 选项。	53
实现自定义行首/尾标点符号宽度功能。	52		
使用 everypage 往 \shipout 盒子里加钩子。	19	v3.2.13 (2014/06/02 – 2014/06/20)	
		General: 自动调整 \CJ Kfamilydefault 时，只将 \familydefault 展开一次。	76
		\xeCJK_set_mathfont:: 修复参数类型错误。	77
		v3.2.14 (2014/10/31 – 2014/11/03)	
		General: xeCJKfntef 不再依赖 CJ Kfntef。	96
		解决下划线前后没有 \CJ Kglue 或 \CJ Kecglue 的问题。	96
		完善 \varCJ Kunderline 的实现。	96
		\xeCJK_make_node:n: 保持 \spacefactor。	37
		v3.2.15 (2014/11/07 – 2014/11/10)	
		General: xeCJKfntef 增加 hidden 选项。	96
		把 REVERSE SOLIDUS(U+005C)、HYPHEN-MINUS(U+002D) 和 EN DASH(U+2013) 归入 NormalSpace 类。	26
		增加 HangulJamo 字符类。	25
		\CJ Kunderanyline: 完善选项。	106

__xeCJK_listings_initial_hook:: 修正 breaklines 无效的问题。	113	v3.3.4	(2016/02/07)																																																																																																								
\xeCJKfntefon: 完善选项。	105	General: 兼容 X _E T _E X 0.99994 的边界字符类。	25																																																																																																								
v3.2.16	(2014/11/20 – 2014/12/16)	v3.4.0	(2016/05/01 – 2016/05/13)																																																																																																								
General: 不再依赖 everypage 宏包。	19	General: RubberPunctSkip 选项有新的值 plus 和 minus。	53																																																																																																								
整理 xCJKeclue 的部分代码。	38	CJKmath 功能也支持分区字体。	77																																																																																																								
\hbar: 修复 \hbar。	87	标点符号的压缩量能伸长到原始空白, 能收缩到较小边距。	60																																																																																																								
v3.3.0	(2014/12/26)	改进 xCJKeclue 的实现。	35																																																																																																								
General: 不把 NS 类中的一些有禁则的日文归入 FullRight 类。	26	\xeCJK_set_mathfont:: CJKmath 的字符范围遵从 \xeCJKDeclareCharClass 的设置。	77																																																																																																								
不把小写日文假名归入 FullRight 类。	27	v3.4.1	(2016/05/21 – 2016/08/18)																																																																																																								
\c_xeCJK_PR_chars_clist: 不把 U+20A9 归入 CJK 的 PR 类。	26	General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28	v3.3.1	(2015/01/22 – 2015/05/08)	新的下划线选项 textformat。	96	General: IVS 字符类更名为 CM。	25	修复 CJKspace 功能失效。	39	删去 fixltx2e 和 amsthm 的冲突补丁。	89	v3.4.2	(2016/10/19)	新选项 WidowPenalty。	47	General: 避免在破折号之间折行。	34	\CJKeEncHook: 应用 0.99992 版的新原语 \Ucharcat。	95	\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:: 提高效率, 避免重复循环。	33	LoadFandol: 为方便 MacTeX 用户, Fandol 字体改用文件 名。	75	v3.4.3	(2016/10/27 – 2016/11/18)	\xeCJK_check_single_cs>NNn: 补充可能遗漏的空格。	49	\CJKfontspec: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	\c_xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。	30	\setCJKfallbackfamilyfont: 允许字体属性可选项在后 的新语法。	65	__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	113	\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	77	__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	114	\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	__xeCJK_math_robust:N: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	88	\xeCJK_calc_punct_dimen:N: 考虑破折号边界为负值的 情况。	62	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.4	(2016/11/30)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	91	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59	v3.3.2	(2015/05/15)	v3.4.5	(2017/01/02)	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)	v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64
General: 补充 Unicode 9.0.0 的西夏文。	28																																																																																																										
v3.3.1	(2015/01/22 – 2015/05/08)	新的下划线选项 textformat。	96	General: IVS 字符类更名为 CM。	25	修复 CJKspace 功能失效。	39	删去 fixltx2e 和 amsthm 的冲突补丁。	89	v3.4.2	(2016/10/19)	新选项 WidowPenalty。	47	General: 避免在破折号之间折行。	34	\CJKeEncHook: 应用 0.99992 版的新原语 \Ucharcat。	95	\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:: 提高效率, 避免重复循环。	33	LoadFandol: 为方便 MacTeX 用户, Fandol 字体改用文件 名。	75	v3.4.3	(2016/10/27 – 2016/11/18)	\xeCJK_check_single_cs>NNn: 补充可能遗漏的空格。	49	\CJKfontspec: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	\c_xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。	30	\setCJKfallbackfamilyfont: 允许字体属性可选项在后 的新语法。	65	__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	113	\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	77	__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	114	\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	__xeCJK_math_robust:N: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	88	\xeCJK_calc_punct_dimen:N: 考虑破折号边界为负值的 情况。	62	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.4	(2016/11/30)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	91	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59	v3.3.2	(2015/05/15)	v3.4.5	(2017/01/02)	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)	v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64				
新的下划线选项 textformat。	96																																																																																																										
General: IVS 字符类更名为 CM。	25	修复 CJKspace 功能失效。	39	删去 fixltx2e 和 amsthm 的冲突补丁。	89	v3.4.2	(2016/10/19)	新选项 WidowPenalty。	47	General: 避免在破折号之间折行。	34	\CJKeEncHook: 应用 0.99992 版的新原语 \Ucharcat。	95	\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:: 提高效率, 避免重复循环。	33	LoadFandol: 为方便 MacTeX 用户, Fandol 字体改用文件 名。	75	v3.4.3	(2016/10/27 – 2016/11/18)	\xeCJK_check_single_cs>NNn: 补充可能遗漏的空格。	49	\CJKfontspec: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	\c_xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。	30	\setCJKfallbackfamilyfont: 允许字体属性可选项在后 的新语法。	65	__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	113	\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	77	__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	114	\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	__xeCJK_math_robust:N: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	88	\xeCJK_calc_punct_dimen:N: 考虑破折号边界为负值的 情况。	62	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.4	(2016/11/30)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	91	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59	v3.3.2	(2015/05/15)	v3.4.5	(2017/01/02)	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)	v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64								
修复 CJKspace 功能失效。	39																																																																																																										
删去 fixltx2e 和 amsthm 的冲突补丁。	89	v3.4.2	(2016/10/19)																																																																																																								
新选项 WidowPenalty。	47	General: 避免在破折号之间折行。	34	\CJKeEncHook: 应用 0.99992 版的新原语 \Ucharcat。	95	\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:: 提高效率, 避免重复循环。	33	LoadFandol: 为方便 MacTeX 用户, Fandol 字体改用文件 名。	75	v3.4.3	(2016/10/27 – 2016/11/18)	\xeCJK_check_single_cs>NNn: 补充可能遗漏的空格。	49	\CJKfontspec: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	\c_xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。	30	\setCJKfallbackfamilyfont: 允许字体属性可选项在后 的新语法。	65	__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	113	\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	77	__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	114	\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	__xeCJK_math_robust:N: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	88	\xeCJK_calc_punct_dimen:N: 考虑破折号边界为负值的 情况。	62	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.4	(2016/11/30)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	91	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59	v3.3.2	(2015/05/15)	v3.4.5	(2017/01/02)	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)	v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																
General: 避免在破折号之间折行。	34																																																																																																										
\CJKeEncHook: 应用 0.99992 版的新原语 \Ucharcat。	95	\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:: 提高效率, 避免重复循环。	33	LoadFandol: 为方便 MacTeX 用户, Fandol 字体改用文件 名。	75	v3.4.3	(2016/10/27 – 2016/11/18)	\xeCJK_check_single_cs>NNn: 补充可能遗漏的空格。	49	\CJKfontspec: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	\c_xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。	30	\setCJKfallbackfamilyfont: 允许字体属性可选项在后 的新语法。	65	__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	113	\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	77	__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	114	\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	__xeCJK_math_robust:N: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	88	\xeCJK_calc_punct_dimen:N: 考虑破折号边界为负值的 情况。	62	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.4	(2016/11/30)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	91	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59	v3.3.2	(2015/05/15)	v3.4.5	(2017/01/02)	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)	v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																				
\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks:: 提高效率, 避免重复循环。	33																																																																																																										
LoadFandol: 为方便 MacTeX 用户, Fandol 字体改用文件 名。	75	v3.4.3	(2016/10/27 – 2016/11/18)																																																																																																								
\xeCJK_check_single_cs>NNn: 补充可能遗漏的空格。	49	\CJKfontspec: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	\c_xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。	30	\setCJKfallbackfamilyfont: 允许字体属性可选项在后 的新语法。	65	__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	113	\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	77	__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	114	\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	__xeCJK_math_robust:N: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	88	\xeCJK_calc_punct_dimen:N: 考虑破折号边界为负值的 情况。	62	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.4	(2016/11/30)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	91	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59	v3.3.2	(2015/05/15)	v3.4.5	(2017/01/02)	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)	v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																												
\CJKfontspec: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73																																																																																																										
\c_xeCJK_CM_chars_clist: 补充音调符号。	30	\setCJKfallbackfamilyfont: 允许字体属性可选项在后 的新语法。	65	__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	113	\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	77	__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	114	\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	__xeCJK_math_robust:N: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	88	\xeCJK_calc_punct_dimen:N: 考虑破折号边界为负值的 情况。	62	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.4	(2016/11/30)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	91	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59	v3.3.2	(2015/05/15)	v3.4.5	(2017/01/02)	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)	v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																
\setCJKfallbackfamilyfont: 允许字体属性可选项在后 的新语法。	65																																																																																																										
__xeCJK_listings_initial_hook:: 解决 prebreak 和 postbreak 功能失效的问题。	113	\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	77	__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	114	\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	__xeCJK_math_robust:N: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	88	\xeCJK_calc_punct_dimen:N: 考虑破折号边界为负值的 情况。	62	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.4	(2016/11/30)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	91	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59	v3.3.2	(2015/05/15)	v3.4.5	(2017/01/02)	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)	v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																				
\setCJKmathfont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	77																																																																																																										
__xeCJK_listings_process_Default:nN: 对 listings 的 字符扩展不影响到其符号表中的七位或八位字符。	114	\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73	__xeCJK_math_robust:N: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	88	\xeCJK_calc_punct_dimen:N: 考虑破折号边界为负值的 情况。	62	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.4	(2016/11/30)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	91	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59	v3.3.2	(2015/05/15)	v3.4.5	(2017/01/02)	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)	v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																								
\setCJKmonofont: 允许字体属性可选项在后的新语法。	73																																																																																																										
__xeCJK_math_robust:N: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	88	\xeCJK_calc_punct_dimen:N: 考虑破折号边界为负值的 情况。	62	\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.4	(2016/11/30)	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	91	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59	v3.3.2	(2015/05/15)	v3.4.5	(2017/01/02)	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)	v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																												
\xeCJK_calc_punct_dimen:N: 考虑破折号边界为负值的 情况。	62																																																																																																										
\xeCJK_token_value_charcode:N: 0.99992 版修复了 \meaning 的 Bug。	23	v3.4.4	(2016/11/30)																																																																																																								
\g_xeCJK_xetex_allocator_int: 兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2015。	91	General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59	v3.3.2	(2015/05/15)	v3.4.5	(2017/01/02)	General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)	v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																																				
General: 不压缩长标点与其他标点的间距。	59																																																																																																										
v3.3.2	(2015/05/15)	v3.4.5	(2017/01/02)																																																																																																								
General: 随 Unicode 7.0.0 更新简繁汉字映射。	1	General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88	\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)	v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																																												
General: 更新 L _A T _E X3 的过时用法。	88																																																																																																										
\g_xeCJK_xetex_allocator_int: \xe@alloc@intercharclass 总是有定义的。	91	v3.4.6	(2017/02/23)																																																																																																								
v3.3.3	(2015/05/30 – 2016/02/01)	\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90	General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)	补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																																																				
\xeCJK@fontfamily: 将族名参数完全展开, 以解决与 fontspec 2017/01/24 v2.5d 的兼容问题。	90																																																																																																										
General: 把 EN DASH(U+2013)作为半字线连接号归入 FullRight 类。	26	v3.4.7	(2017/03/20)																																																																																																								
补充 Ext-E。	28	General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47	不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)	更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																																																												
General: 简化 CheckSingle 的实现, 不再展开宏。	47																																																																																																										
不再把 U+2015 和 U+2500 归入 FullRight 类。	26	v3.4.8	(2017/05/15)																																																																																																								
更新 L _A T _E X3 代码。	1	General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118	兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)	解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																																																																				
General: 转义 \lstinline 参数中的 _{_{_}12}。	118																																																																																																										
兼容 L _A T _E X 2 _{&} 2016/02/01 的字符类设置。	25	v3.5.0	(2017/07/19 – 2017/07/22)																																																																																																								
解决与 microtype 宏包的兼容问题。	95	General: 补充 Ext-F。	28	使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																																																																												
General: 补充 Ext-F。	28																																																																																																										
使用新的 Unicode 编码名称 TU。	118	常数 \c_minus_one 已过时。	1	CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																																																																																
常数 \c_minus_one 已过时。	1																																																																																																										
CJKfilltwosides: 确保进入水平模式。	111	使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1	v3.5.1	(2017/11/16)	General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																																																																																				
使用 lazy 函数对 Boolean 表达式进行最小化运算 (L _A T _E X 2017/07/19)。	1																																																																																																										
v3.5.1	(2017/11/16)																																																																																																										
General: 修正 fallback 字体后无法忽略空格的错误。	64																																																																																																										

代码索引

意大利体的数字表示描述对应索引项的页码；带下划线的数字表示定义对应索引项的代码行号；罗马字体的数字表示使用对应索引项的代码行号。

Symbols

\u	1667, 1720, 3729, 3775, 3776, 3966, 4139, 4327, 4334, 4598, 5602, 6451, 6452, 6454
\"	6187, 6466, 6467, 6472, 6475, 6476, 6492, 6499, 6577, 6584, 6704, 6705, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6722, 6723, 6724, 6725, 6728, 6729, 6730, 6731, 6734, 6735, 6738, 6739, 6742, 6743
\`	6174, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6468, 6469, 6470, 6471, 6477, 6479, 6480, 6494, 6504, 6579, 6589
\(<u>3899</u>
\)	<u>3899</u>
\.	6185, 6404, 6405, 6414, 6415, 6800
\[3752
\\\	5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 29, 34, 376, 377, 1666, 1720, 1721, 2376, 2377, 2378, 2390, 2391, 2495, 2965, 3125, 3230, 3231, 3232, 3233, 3238, 3243, 3612, 3614, 3700, 3702, 3729, 3774, 3775, 3943, 3970, 3971, 4136, 5599, 5619, 5691, 5692, 5758, 5760
\{	2976, 2977, 5692
\}	2976, 2977, 5692
\<font-switch>	6
\~	4175, 6176
\`	4168, 4175, 6172, 6490, 6505, 6575, 6590
\~	6178

A

\accpsilivaria	4169
\addCJKfontfeature	3076, 3125
\addCJKfontfeatures	7, <u>3067</u>
\AfterEndPreamble	83
\AfterPreamble	82
\allocationnumber	3335, 3336, 3340
\AllowBreakBetweenPuncts	5, <u>1755</u>
\arraystretch	5268
\AssignTemplateKeys	1961
\AtBeginDocument	86, 3847, 5731
\AtBeginUTFCommand	3967, 4111, <u>6095</u>
\AtEndOfPackage	679, 692, 1725, 3636, 4206, 5653
\AtEndPreamble	81
\AtEndUTFCommand	4112, <u>6095</u>
\AutoFakeBold	4, 6, <u>2525</u> , 2611
\AutoFakeSlant	4, 6, <u>2525</u> , <u>2611</u>
\AutoFallBack	4, <u>2425</u>

B

\B	4167
\b	7219, <u>7221</u>
\begin	3753
\bfdefault	3315, 3318
\BODY	5281, 5287, 5294
\BoldFont	<u>2606</u>

bool commands:

\bool_gset_false:N	3674, 5320, 5542
\bool_gset_true:N	2531, 2539, 3677, 3682, 5533
\bool_if:NTF	
...	110, 987, 993, 1036, 1040, 1423, 1432, 1481, 1483, 1492, 1497, 1634, 1643, 1657, 2015, 2050, 2063, 2109, 2124, 2142, 2174, 2191, 2199, 2245, 2248, 2742, 2754, 3194, 3226, 3455, 3476, 3500, 3519, 3623, 3967, 4275, 4296, 4306, 4312, 4314, 4615, 4995, 5006, 5013, 5194, 5431, 5443, 5455, 5470, 5492, 5510, 5521, 5540, 5668, 5697
\bool_if_p:n	5766
\bool_lazy_and:nnTF	
...	131, 1212, 1229, 3096, 3880, 4200, 5494, 5987
\bool_lazy_and_p:nn	5475
\bool_lazy_any:nTF	6086
\bool_lazy_or:nnTF	538, 730, 815, 823, 1221, 3106, 3892, 4973, 4986, 5472, 5612, 5821
\bool_new:N	56,
119, 275, 677, 953, 981, 1631, 1793, 2521, 2522, 2657, 2658, 3494, 3555, 3688, 4350, 5028, 5029, 5439, 5548, 5707	
\bool_set_eq:NN	2649, 2650, 4979, 4980, 4981
\bool_set_false:N	
...	251, 929, 969, 1425, 1645, 1765, 2184, 2187, 2620, 2634, 4974, 4987, 5243, 5446, 5513, 5524, 5701
\bool_set_true:N	
...	112, 258, 673, 919, 939, 959, 1420, 1636, 1760, 2616, 2623, 2630, 2637, 3502, 4298, 4965, 4976, 4989, 4998, 5015, 5197, 5316, 5435, 5462, 5484, 5502, 5711
\c_true_bool	3605
Boundary	<u>379</u>
box commands:	
\box_dp:N	4945, 4967, 5024, 5206
\box_ht:N	4928, 5021, 5221
\box_move_down:nn	4957, 5020, 5221
\box_move_up:nn	4927, 4944
\box_new:N	54, 4537, 5026, 5216
\box_set_dp:Nn	4962, 5202
\box_set_to_last:N	1211, 4493
\box_use:N	
...	4531, 4534, 4929, 4946, 4959, 5022, 5227, 5252, 5290
\box_use_clear:N	1215, 1216, 4497, 4553
\box_wd:N	228, 1214, 4501, 4533, 5284
boxdepth	15

C

\C	6616, 6617
\c	6644, 6646
\capitalacute	6175
\capitalbreve	6184
\capitalcaron	6196
\capitalcircumflex	6177

\capitaldieresis	6188	\CJUnderany symbol	15, 5146
\capitaldotaccent	6186	\CJUnderdblline	14, 4890
\capitalgrave	6173	\CJUnderdot	14, 5151
\capitalhungarumlaut	6194	\CJUnderline	14, 4862
\capitalmacron	6181	\CJUnderwave	14, 4880
\capitalnewtie	6205	\CJXout	14, 4933
\capitalring	6192	clist commands:	
\capitaltie	6222, 6226	\clist_clear:N	2576, 2648, 2688, 3086
\capitaltilde	6179	\clist_concat:NNN	2668, 3110, 3113, 3149, 3271, 3273
catcode commands:		\clist_const:Nn	403, 405, 407, 408, 415, 417,
\c_catcode_letter_token	1463, 1479	422, 430, 431, 433, 435, 437, 438, 447, 448, 456, 494, 501	
\c_catcode_other_space_tl	3630	\clist_gclear:N	583, 584, 585, 586, 594, 595, 596, 597
char commands:		\clist_gconcat:NNN	520, 534
\char_generate:nn	4257	\clist_get:NNTF	5633
\char_set_catcode:nn	5671	\clist_gput_right:Nn	5627, 5629, 5681
\char_set_catcode_active:N	5599	\clist_gset:Nn	1795, 3069
\char_set_catcode_ignore:n	348	\clist_gset_eq:NN	5642
\char_set_catcode_letter:n	556, 5666	\clist_if_in:NnTF	5680
\char_set_catcode_other:N	4136	\clist_map_break:	4233
\char_set_catcode_other:n	4145	\clist_map_function:NN	5667
\char_set_lccode:nn	4263, 5797, 5913, 5914	\clist_map_function:Nn	668
\char_value_catcode:n	5671	\clist_map_inline:Nn	522, 573, 1798, 1835, 3363, 3552
CheckFullRight	5, 1346	\clist_map_inline:nn	
CheckSingle	3, 1434	37, 42, 703, 715, 757, 1071, 1087, 1089,	
CJK	379	1601, 1610, 1652, 1710, 2510, 3087, 4153, 4164, 4228, 5104	
\CJKaddEncHook	4237	\clist_new:N	58, 357, 368,
\CJKecglue	718, 733, 745, 750, 773, 826, 842, 855, 858, 913,	1794, 2602, 2656, 2682, 3067, 3120, 3121, 3278, 5625, 5687	
920, 940, 942, 989, 1037, 3420, 3433, 3435, 3436, 3449,		\clist_put_left:Nn	2514
3461, 3509, 3525, 3536, 3542, 3544, 3548, 4337, 4342, 4611		\clist_put_right:Nn	
CJKecglue	3, 909	2693, 2695, 2744, 2749, 2756, 2761, 3151	
\CJKfamily	6, 2909, 2942	\clist_remove_all:Nn	2562, 2800, 3084
\CJKfamilydefault	7, 2478, 2486, 2878,	\clist_set:Nn	515, 2597, 2666, 3082, 5656
2879, 3138, 3141, 3176, 3180, 3188, 3200, 3206, 3208,		CM	398
3209, 3213, 3219, 3223, 3225, 3259, 3261, 3778, 4010, 4020		coffin commands:	
CJKfilltwosides	16, 5255	\coffin_attach:NnnNnnn	6025
\CJKfixedspacing	3556	\coffin_new:N	6032, 6033
\CJKfontspec	7, 3027	\coffin_scale:Nnn	6023
\CJKglue	818, 821, 866, 904, 975,	\coffin_typeset:Nnnnn	6028
1064, 1153, 1189, 1284, 3419, 3429, 3431, 3432, 3448,		\coffin_wd:N	6019, 6021
3460, 3508, 3524, 3535, 3541, 4330, 4340, 5258, 5267, 5544		\color	5134, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143
CJKglue	3, 900	color commands:	
CJKmath	3, 3246	\color_ensure_current:	5038
\CJKnospace	3806	\color_group_begin:	5037
CJNumber	3689	\color_group_end:	5040
\CJKpunctsymbol	1172, 1185, 1203, 1303, 1321, 1369, 3732	\crtilde	6210
\CJKrmdefault	7,	cs commands:	
2972, 2983, 3006, 3166, 3184, 3209, 3212, 3213, 3778, 4017		\cs:w	151, 884, 4203, 6155, 6156
\CJKsetecglue	3804	\cs_end:	151, 327, 884, 1840, 4203, 6155, 6156
\CJKsfdefault	7, 2973, 2984, 3013, 3169, 3185, 3778, 4018	\cs_generate_variant:Nn	
\CJKsout	14, 4914	332, 534, 535, 607, 617, 623, 1383,	
\CJKspace	3806	1568, 1577, 1663, 1680, 1749, 2010, 2349, 2603, 2604,	
CJSpace	3, 954	2683, 2701, 2735, 2896, 2906, 2907, 2908, 2961, 3064,	
\CJKsymbol	711, 811, 1064, 1066, 1068, 1694, 1695, 2430,	3065, 3122, 3160, 3161, 3309, 3329, 3360, 3369, 5215,	
2432, 2433, 2438, 2439, 3732, 4642, 4661, 4666, 5207, 5235		5792, 5805, 5812, 5835, 5860, 5861, 5909, 5924, 5925, 5943	
\CJKttdefault	7, 2974, 2985, 3019, 3171, 3186, 3778, 4019	\cs_gset_eq:NN	
\CJKunderanyline	15, 4950	140, 150, 2830, 3637, 3994, 3995, 4141, 4143, 4477, 5789	

\cs_gset_nopar:Npx 91
 \cs_gset_protected_nopar:Npn 4455
 \cs_gset_protected_nopar:Npx
 648, 2708, 2804, 2889, 3841, 3887, 3920, 3926, 5719
 \cs_if_eq:NNTF 1351,
 1361, 1439, 1447, 2430, 2438, 3924, 3946, 3955, 4205, 5595
 \cs_if_exist:NTF
 103, 1716, 2877, 3839, 4250, 4254, 5677, 5716, 5892, 5929
 \cs_if_exist_p:N 3882, 4202, 5822
 \cs_if_exist_use:NTF
 2017, 2111, 2193, 2842, 2863, 2902, 3640,
 5832, 5897, 5905, 5952, 5957, 5968, 5976, 5985, 5991,
 6002, 6007, 6046, 6054, 6066, 6071, 6134, 6135, 6140, 6141
 \cs_if_free:NTF
 3314, 3823, 4141, 4143, 5134, 5269, 5733, 5784
 \cs_if_free_p:N 5823
 \cs_new:Npn
 124, 129, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 6127
 \cs_new:Npx 5757, 5759
 \cs_new_eq:NN
 . 373, 678, 739, 790, 831, 951, 1019, 1062, 1119, 1295,
 1328, 1336, 1513, 1887, 2849, 3009, 3076, 3556, 3782,
 3805, 3986, 3987, 4024, 4062, 4102, 4103, 4251, 4387,
 4421, 4432, 4467, 4480, 4481, 4549, 4853, 5027, 5032, 5718
 \cs_new_nopar:Npn 120, 205, 292, 294, 301, 307,
 318, 330, 372, 507, 608, 1369, 1796, 1797, 2153, 2166,
 2228, 2240, 2277, 2292, 2306, 2350, 2839, 2883, 2884,
 2885, 2968, 2979, 3732, 3733, 4271, 4596, 5836, 6129, 6130
 \cs_new_nopar:Npx 5728
 \cs_new_protected:Npn 73, 75, 77,
 116, 137, 139, 141, 240, 242, 246, 276, 1020, 1051, 1056,
 1386, 1410, 1616, 1856, 1858, 1860, 1866, 1876, 1882,
 2989, 3322, 3324, 3330, 3351, 3353, 4237, 4971, 4984,
 5003, 5010, 5033, 5166, 5178, 5189, 5210, 5217, 5232,
 5239, 5274, 5549, 5564, 5571, 5583, 5594, 5659, 5675,
 5755, 5793, 5810, 5813, 5819, 5826, 5828, 5851, 5858,
 5887, 5889, 5900, 5910, 5922, 5926, 5937, 5944, 5946,
 5960, 5962, 5980, 5982, 5994, 5996, 6010, 6038, 6040,
 6058, 6060, 6074, 6084, 6117, 6131, 6138, 6147, 6152, 6158
 \cs_new_protected_nopar:Npn 59,
 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 89, 100, 122,
 148, 215, 255, 282, 351, 362, 513, 518, 536, 560, 570,
 605, 610, 612, 618, 624, 635, 644, 646, 662, 670, 720,
 722, 728, 740, 777, 779, 785, 813, 832, 847, 865, 872,
 881, 887, 892, 983, 1006, 1011, 1017, 1026, 1032, 1064,
 1085, 1092, 1099, 1106, 1108, 1114, 1120, 1126, 1136,
 1146, 1148, 1155, 1162, 1174, 1179, 1187, 1193, 1205,
 1253, 1264, 1274, 1281, 1296, 1305, 1315, 1323, 1329,
 1337, 1370, 1384, 1458, 1460, 1472, 1477, 1504, 1511,
 1514, 1535, 1545, 1554, 1569, 1650, 1670, 1681, 1800,
 1811, 1822, 1962, 1993, 2011, 2105, 2177, 2214, 2321,
 2444, 2456, 2466, 2503, 2551, 2573, 2588, 2642, 2661,
 2684, 2702, 2704, 2706, 2723, 2738, 2768, 2775, 2788,
 2815, 2835, 2840, 2850, 2861, 2871, 2886, 2930, 2941,
 2944, 2950, 3047, 3058, 3077, 3128, 3164, 3204, 3254,
 3266, 3280, 3289, 3302, 3310, 3361, 3370, 3379, 3389,
 3409, 3426, 3440, 3442, 3444, 3446, 3498, 3547, 3549,
 3557, 3580, 3599, 3621, 3638, 3644, 3651, 3821, 3848,
 3856, 3862, 3871, 3899, 3904, 3914, 4007, 4013, 4027,
 4077, 4116, 4125, 4140, 4142, 4146, 4256, 4260, 4273,
 4292, 4303, 4351, 4360, 4370, 4382, 4388, 4422, 4433,
 4435, 4450, 4468, 4470, 4482, 4491, 4499, 4509, 4519,
 4527, 4539, 4544, 4550, 4555, 4590, 4604, 4629, 4635,
 4646, 4652, 4669, 4681, 4692, 4707, 4728, 4738, 4756,
 4765, 4779, 4795, 4801, 4810, 4820, 4834, 4842, 4844,
 4849, 4851, 4993, 5043, 5160, 5250, 5298, 5317, 5334,
 5351, 5366, 5382, 5398, 5409, 5417, 5423, 5428, 5440,
 5452, 5467, 5489, 5530, 5537, 5577, 5592, 5714, 5782, 5787
 \cs_new_protected_nopar:Npx 3036, 5603
 \cs_set:Npn 297, 4122, 5589
 \cs_set_eq:NN 138, 143, 144, 145,
 248, 920, 921, 922, 923, 930, 932, 933, 942, 943, 944,
 945, 960, 962, 970, 972, 1024, 1353, 1354, 1355, 1356,
 1363, 1364, 1441, 1442, 1448, 1525, 1530, 1761, 1766,
 1785, 1787, 1789, 1791, 2432, 2433, 2439, 2711, 2942,
 3179, 3412, 3413, 3416, 3417, 3422, 3423, 3424, 3432,
 3436, 3437, 3438, 3448, 3449, 3450, 3451, 3460, 3461,
 3462, 3463, 3508, 3509, 3510, 3511, 3524, 3525, 3526,
 3527, 3541, 3542, 3544, 3545, 3949, 3958, 4242, 4243,
 4309, 4310, 4313, 4316, 4317, 4327, 4328, 4329, 4334,
 4335, 4336, 4381, 4395, 4410, 4416, 4430, 4541, 4542,
 4546, 4547, 5258, 5267, 5270, 5324, 5449, 5544, 5563,
 5576, 5582, 5647, 5648, 5650, 5661, 5662, 5673, 5726, 6149
 \cs_set_nopar:Npn 3356, 3826
 \cs_set_protected:Npn 4854, 5863, 6119
 \cs_set_protected_nopar:Npn 904,
 913, 940, 964, 974, 4340, 4342, 4344, 4408, 5508, 5519
 \cs_set_protected_nopar:Npx ... 3406, 3512, 3830, 4403
 \cs_to_str:N 3035, 3902, 5758, 5760
 \cs_undefine:N
 146, 1803, 1826, 2729, 2730, 3998, 3999, 4232, 5756, 5790
 \CurrentOption 4284, 5304, 5629
 \curu 6592
 \CYRA 6509, 6702, 6704
 \cyra 6542, 6703, 6705
 \CYRABHCH 6683, 6686
 \cyrabch 6684, 6688
 \CYRABHDSC 6685
 \cyrabhdsc 6687
 \CYRABDZE 6718
 \cyrabdze 6719
 \CYRABHHA 6661
 \cyrabha 4158, 6662
 \CYRAE 6706
 \cyrae 6707
 \CYRB 6510
 \cyrb 6543
 \CYRBYUS 6604
 \cyrbyus 6605
 \CYRC 6532
 \cycrc 6565
 \CYRCH 6533, 6738

\cyrch	6566, 6739	\CYRISHRTDSC	6629
\CYRCHLDSC	6698	\cyrishrtdsc	6630
\cyrchldsc	4157, 4159, 6699	\CYRISHRTF	6518
\CYRCHRDSC	6677	\CYRIZH	6614, 6616
\cyrchrdsc	6678	\cyrizh	6615, 6617
\CYRCHVCRS	6679	\CYRJE	6500
\cyrchvcrs	4156, 6680	\cyrje	6585
\CYRD	6513	\CYRK	6504, 6520
\cyrd	6546	\cyrk	6553, 6589
\CYRDJE	6493	\CYRKBEAK	6653
\cyrdje	6578	\cyrkbeak	6654
\CYRDZE	6496	\CYRKDSC	6647
\cyrdze	6581	\cyrkdsc	6648
\CYRDZHE	6508	\CYRKHCRS	6651
\cyrdzhe	6593	\cyrkhcrs	6652
\CYRE	6490, 6492, 6514, 6708	\CYRKHK	6692
\cyre	6547, 6575, 6577, 6709	\cyrkhk	6693
\cyreref	6731	\CYRKOPPA	6626
\CYREREV	6539, 6730	\cyrkoppa	6627
\cyrerev	6572	\CYRKSI	6608
\CYRERY	6537, 6742	\cyrksi	6609
\cyrery	6570, 6743	\CYRKVCRS	6649
\cyrf	6563	\cyrkvcrs	6650
\CYRFITA	6612	\CYRL	6521
\cyrfita	6613	\cyrl	6554
\CYRG	6494, 6512	\CYRLDSC	6694
\cyrg	6545, 6579	\cyrlldsc	6695
\CYRGDSC	6740	\CYRLJE	6501
\cyrgdsc	6741	\cyrlje	6586
\CYRGHCRS	6637	\CYRLYUS	6600
\cyrghcrs	6638	\cyrlyus	6601
\CYRGHK	6639	\CYRM	6522
\cyrghk	6640	\cymr	6555
\CYRGUP	6635	\CYRMDSC	6700
\cyrgup	6636	\cymdsc	6701
\CYRH	6531	\CYRN	6523
\cyrh	6564	\cyrn	6366, 6556
\CYRHDSC	6673	\CYRNDSC	6655
\cyrhdsc	6674	\cyrndsc	6656
\CYRHHK	6744	\CYRNG	6657
\cyrhhk	6745	\cyrng	6658
\CYRHRDSN	6536	\CYRNHK	6696
\cyrhrdsn	6569	\cyrnhk	6697
\CYRI	6505, 6517, 6519, 6720, 6722	\CYRNJE	6502
\cyri	6550, 6552, 6590, 6721, 6723	\cyrnje	6587
\CYRIE	6495	\CYRO	6524, 6724
\cyrie	6580	\cyro	6557, 6725
\CYRII	6497, 6499	\CYROMEGA	6594
\cyrii	6582, 6584	\cyromega	6595
\CYRIOTBYUS	6606	\CYROMEGARND	6620
\cyriotbyus	6607	\cyromegarnd	6621
\CYRIOTE	6598	\CYROMEGATITLO	6622
\cyriote	6599	\cyromegatitlo	6623
\CYRIOTLYUS	6602	\cyrot	6625
\cyriotlyus	6603	\CYROTF	6624
\cyrishit	6551	\CYROTLID	6726, 6728

\cyrotld	6727, 6729	\cyryo	6576
\CYRP	6525	\CYRYU	6540
\cyp	6558	\ciryu	6573
\CYRpalochna	6689	\CYRZ	6516, 6644, 6716
\CYRPHK	6659	\cyrz	6549, 6646, 6717
\cyrphk	6660	\CYRZDSC	6643
\CYRPSI	6610	\cyrzdsc	6645
\cyrpsi	6611	\CYRZH	6515, 6690, 6714
\CYRR	6526	\cyrzh	6548, 6691, 6715
\cyrr	6559	\CYRZHDSC	6641
\CYRRTICK	6633	\cyrzhdsc	6642
\cyrrtick	6634		
\CYRS	6527, 6664		
\cyrs	6560, 6666	D	
\CYRSCHWA	6710, 6712	\d	6452
\cryschwa	6711, 6713	\DeclareTextAccentDefault	125
\CYRSDSC	6663, 6664	\DeclareTextCommandDefault	122
\crysdesc	6665	\DeclareTextComposite	123
\CYRSEMISFTSN	6631	\DeclareTextCompositeCommand	123
\cryssemisftsn	6632	\DeclareDocumentCommand	
\CYRSFTSM	6538	... 4862, 4878, 4880, 4890, 4914, 4933, 4950, 5146, 5151	
\crysftsm	6571	\DeclareDocumentEnvironment	5255
\CYRSH	6534	\DeclareEncodedCompositeAccents	5881
\cyrsh	6567	\DeclareEncodedCompositeCharacter	5879
\CYRSHCH	6535	\DeclareExpandableDocumentCommand	2943
\cyrshch	6568	\DeclareInstance	2385
\CYRSHHA	6681	\DeclareObjectType	1888
\cyrshha	6682	\DeclareOption	4284, 5304, 5628
\cyrt	6561	\DeclareSymbolFontAlphabet	3895
\CYRTDSC	6667	\DeclareTemplateCode	1925
\cyrtdsc	6668	\DeclareTemplateInterface	1889
\CYRTETSE	6675	\DeclareTextCommand	5811, 5827, 5888, 5923, 6150
\cyrtetse	6676	\DeclareUTFcharacter	5771
\CYRTF	6528, 6530	\DeclareUTFCommand	5806,
\cyrthousands	6628	6451, 6452, 6454, 6884, 6887, 6978, 6980, 6998, 7002,	
\CYRTSHE	6503	7010, 7012, 7014, 7016, 7018, 7020, 7022, 7024, 7026,	
\cyrtshe	6588	7028, 7032, 7034, 7036, 7047, 7049, 7053, 7055, 7074,	
\CYRU	6507, 6529, 6732, 6734, 6736	7076, 7092, 7094, 7096, 7098, 7115, 7117, 7119, 7123,	
\cyru	6562, 6733, 6735, 6737	7146, 7150, 7152, 7163, 7165, 7219, 7221, 7398, 7480,	
\CYRUK	6618	7483, 7485, 7487, 7489, 7501, 7503, 7507, 7509, 7513,	
\cyruk	6619	7515, 7519, 7521, 7523, 7525, 7527, 7529, 7531, 7570, 7571	
\cyrushrt	6591	\DeclareUTFComposite	5869, 6169, 6170
\CYRUSHRTF	6506	\DeclareUTFcomposite	5844
\CYRV	6511	\DeclareUTFCompositeCommand	5862, 6243, 6244, 6404, 6405
\cyrv	6544	\DeclareUTFCompositeSymbol	5864, 6234, 6235,
\CYRY	6669	6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255,	
\ciry	6670	6256, 6257, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264,	
\CYRYA	6541	6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273,	
\cyrya	6574	6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279, 6280, 6281, 6282,	
\cyryat	6597	6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291,	
\CYRYATF	6596	6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300,	
\CYRYHCRS	6671	6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309,	
\ciryhcrs	6672	6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318,	
\CYRYI	6498	6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327,	
\cyri	6583	6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336,	
\CYRYO	6491	6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345,	
		6346, 6347, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 6354,	

6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363,
6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371, 6372,
6373, 6374, 6375, 6376, 6377, 6378, 6379, 6413, 6414,
6415, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435,
6436, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464,
6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6475, 6476,
6477, 6479, 6480, 6490, 6492, 6494, 6499, 6504, 6505,
6507, 6519, 6552, 6575, 6577, 6579, 6584, 6589, 6590,
6592, 6616, 6617, 6644, 6646, 6664, 6666, 6686, 6688,
6690, 6691, 6702, 6703, 6704, 6705, 6708, 6709, 6712,
6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6720, 6721, 6722, 6723,
6724, 6725, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734,
6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6742, 6743, 6798, 6799, 6800
\DeclareUTFDoubleEncodedAccent
..... 5883, 6217, 6218, 6220, 6221, 6222, 6223
\DeclareUTFDoubleEncodedSymbol ... 5885, 6216, 6219, 6224
\DeclareUTFEncodedAccent
..... 5871, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175,
6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184,
6185, 6186, 6187, 6188, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193,
6194, 6195, 6196, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202,
6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211,
6212, 6213, 6214, 6215, 6229, 6230, 6231, 6232, 6233, 6380
\DeclareUTFEncodedAccents 5873, 5882, 6236
\DeclareUTFEncodedCircle 5877, 6246
\DeclareUTFEncodedSymbol 5875, 5880, 6381
\DeclareUTFmathsymbols 5695
\DeclareUTFSymbol 5806, 6237, 6238, 6239,
6240, 6241, 6242, 6245, 6382, 6383, 6384, 6385, 6386,
6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395,
6396, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6406,
6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6416, 6417, 6418,
6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427,
6437, 6438, 6439, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445,
6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6453, 6455, 6456, 6465,
6473, 6474, 6478, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486,
6487, 6488, 6489, 6491, 6493, 6495, 6496, 6497, 6498,
6500, 6501, 6502, 6503, 6506, 6508, 6509, 6510, 6511,
6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6520, 6521,
6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530,
6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539,
6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548,
6549, 6550, 6551, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6558,
6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567,
6568, 6569, 6570, 6571, 6572, 6573, 6574, 6576, 6578,
6580, 6581, 6582, 6583, 6585, 6586, 6587, 6588, 6591,
6593, 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599, 6600, 6601,
6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610,
6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6618, 6619, 6620, 6621,
6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630,
6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639,
6640, 6641, 6642, 6643, 6645, 6647, 6648, 6649, 6650,
6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659,
6660, 6661, 6662, 6663, 6665, 6667, 6668, 6669, 6670,
6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6677, 6678, 6679,
6680, 6681, 6682, 6683, 6684, 6685, 6687, 6689, 6692,
6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700, 6701,
6706, 6707, 6710, 6711, 6718, 6719, 6726, 6727, 6740,
6741, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751,
6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760,
6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769,
6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6777, 6778,
6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787,
6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6795, 6796,
6797, 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808,
6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6817,
6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826,
6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6835,
6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844,
6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853,
6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862,
6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871,
6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880,
6881, 6882, 6883, 6885, 6886, 6888, 6889, 6890, 6891,
6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900,
6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909,
6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918,
6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927,
6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936,
6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945,
6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954,
6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963,
6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972,
6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6981, 6982, 6983,
6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992,
6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6999, 7000, 7001, 7003,
7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7011, 7013, 7015,
7017, 7019, 7021, 7023, 7025, 7027, 7029, 7030, 7031,
7033, 7035, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042, 7043,
7044, 7045, 7046, 7048, 7050, 7051, 7052, 7054, 7056,
7057, 7058, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065,
7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7075,
7077, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 7085,
7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7093, 7095, 7097,
7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107,
7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7116, 7118,
7120, 7121, 7122, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129,
7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138,
7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7147, 7148,
7149, 7151, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159,
7160, 7161, 7162, 7164, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170,
7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179,
7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188,
7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197,
7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206,
7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215,
7216, 7217, 7218, 7220, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226,
7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235,
7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244,
7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253,
7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262,
7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271,

7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7481, 7482, 7484, 7486, 7488, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7502, 7504, 7505, 7506, 7508, 7510, 7511, 7512, 7514, 7516, 7517, 7518, 7520, 7522, 7524, 7526, 7528, 7530, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581 \DeclareUTFTIPACommand 6145, 6225, 6226, 6227, 6228 \def 4243 Default 379 \defaultCJKfontfeatures 7, 3067, 3761 depth 15 dim commands: \dim_compare:nNnTF 1111, 2041, 2069, 2128, 2155, 2168, 2252, 2279, 2284, 3478, 3584, 3656, 4391, 4400, 4438, 4441, 4452, 4502, 4805, 5276, 5284 \dim_compare_p:nNn 1214 \dim_const:Nn 876 \dim_eval:n 207, 1871, 2230, 2308, 3660, 4872, 4902, 4905, 4907, 4922, 5257, 5271 \dim_gset:Nn 876 \dim_if_exist:NTF 875 \dim_max:nn 90, 1872, 1873, 2038, 2052, 2126, 2242, 2249, 2294, 3986, 3994 \dim_min:nn 90, 2053, 2064, 2143, 2175, 2296, 2301, 2343, 3987, 3995 \dim_new:N 55, 1991, 1992, 2211, 2212, 2213 \dim_ratio:nn 3663 \dim_set:Nn 1110, 1977, 1979, 2013, 2036, 2107, 2122, 2179, 2181, 2189, 2216, 2327, 2338, 4501, 4966, 5016, 5024, 5205 \dim_set_eq:NN 4398 \dim_to_decimal_in_unit:nn 6016 \dim_to_fp:n 3590, 3591 \dim_use:N 228, 2352, 3575, 3648, 4405, 4406, 4446 \dim_zero:N 5007, 5244 \c_max_dim 1892, 1898, 1904, 1906, 1914, 1917, 1919, 1921, 2041, 2069, 2128, 2155, 2159, 2168, 2252, 2279, 2284 \c_zero_dim 1096, 1097, 1103, 1104, 1111, 1872, 1873, 1911, 1923, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1999, 2000, 2342, 2343, 3584, 3736, 4373, 4391, 4438, 4805, 4873, 4903, 4908, 4923, 5115, 5270, 5276, 5301, 6027, 6029 \document 91, 94 \dottedtilde 6211 \doubletilde 6212 \doublevav 6774 \doubleyod 6776 E \ecircumflex 4168 \EditInstance 2397 else commands: \else: 156, 235, 237, 262, 267, 288, 328, 337, 870, 1833, 1841, 4356, 4600, 5331, 5434, 5461, 5483, 5501, 5739, 5767 EmboldenFactor 4, 2525 \encodingdefault 5692 \end 3753 \endmath 3899 \endminipage 5261 \endtabular 5282, 5288, 5295 \ensuremath 3899 EnvCS 4, 1585 EnvCS+ 4 EnvCS- 4 etex commands: \etex_currentgroup:D 3474, 4840 \etex_currentgrouptype:D 3395, 3399, 4839 \etex_dimexpr:D 2073, 2162, 2172, 2265 \etex_fontcharwd:D 2333, 3480, 3575, 5226 \etex_glueshrink:D 201 \etex_gluestretch:D 200 \etex_iffontchar:D 155, 5738 \etex_lastnodetype:D 43, 219, 724, 781, 825, 834, 857, 1207, 1213, 1230, 1243, 1421, 4484, 4494, 4523 \etex_numexpr:D 4274, 5738, 5859 \everymath 3850 exp commands: \exp_after:wN 91, 150, 151, 221, 222, 226, 227, 243, 259, 260, 265, 266, 268, 269, 285, 286, 289, 295, 323, 3883, 3884, 3885, 2577, 3573, 3574, 3575, 3647, 3648, 3828, 3858, 3859, 3874, 3875, 4051, 4052, 4053, 4054, 4203, 4353, 4354, 4355, 4357, 4444, 4445, 4446, 4599, 4601, 5046, 5579, 5580, 6078, 6079, 6080, 6154, 6155, 6162, 6163 \exp_args:Nc 356, 1837, 2842, 2863, 2902, 5745, 5752 \exp_args:NcNc 3901 \exp_args:NNNo 2717 \exp_args>NNv 5824
--

\exp_args:Nnx	2385, 2397	FullLeft	379
\exp_args:No	3918	FullRight	379
G			
\G	6201		
gap	15		
group commands:			
\group_align_safe_begin:	48, 49, 252, 279, 992, 1044, 1375, 1462		
\group_align_safe_end:	48, 49,		
249, 250, 278, 971, 1028, 1053, 1060, 1062, 1378, 1379, 1474			
\group_begin:	88, 217, 296, 2449, 2505,		
2663, 2710, 3178, 3573, 3825, 3858, 3874, 3901, 4102,			
4121, 4144, 4241, 4262, 5169, 5181, 5411, 5588, 5796, 5912			
\c_group_begin_token	672, 4847		
\group_end:	88, 114, 221, 226, 324, 2453, 2518,		
2678, 2717, 3190, 3573, 3828, 3858, 3874, 3901, 4103,			
4124, 4152, 4245, 4266, 5175, 5186, 5413, 5591, 5800, 5917			
\c_group_end_token	678, 4362, 4363, 4850		
\group_insert_after:N	2463		
H			
\H	6193, 6736, 6737		
HalfLeft	398		
HalfRight	398		
HangulJamo	398		
\hbar	3821, 5773, 5784, 5785, 5789		
hbox commands:			
\hbox_gset:Nn	4538		
\hbox_set:Nn	5035, 5219, 5278		
\hbox_set:Nw	218		
\hbox_set_end:	221, 226		
\hbox_to_zero:n	5223		
hcoffin commands:			
\hcoffin_set:Nn	108, 6012, 6013		
\hebalef	6747		
\hebayin	6765		
\hebbet	6748		
\hebdalet	6750		
\hebfinalkaf	6757		
\hebfinalmem	6760		
\hebfinalnun	6762		
\hebfinalpe	6766		
\hebfinaltsadi	6768		
\hebgimel	6749		
\hebhe	6751		
\hebheth	6754		
\hebkaf	6758		
\heblamed	6759		
\hebmem	6761		
\hebnun	6763		
\hebpe	6767		
\hebqof	6770		
\hebresh	6771		
\hebsamekh	6764		
\hebshin	6772		
\hebtav	6773		

\hebtet	6755	\int_set:Nn	542, 546,		
\hebtsadi	6769	547, 552, 553, 563, 572, 3294, 3551, 3873, 4079, 4368, 5330			
\hebvav	6752	\int_set_eq:NN			
\hebyod	6756	543, 3304, 3335, 3386, 4521, 5464, 5486, 5504			
\hebzayin	6753	\int_step_inline:nnnn	4069		
height	15	\int_to_Hex:n	2482		
hidden	14	\int_until_do:nNnn	22		
\hskip	4329, 4336	\int_use:N	381, 885, 3340, 4460, 4839, 4840		
I					
\i	6404, 6413, 6432	\int_while_do:nNnn	1421		
\icprotect	4202, 4203	\int_zero:N	675, 5516, 5527		
if commands:		\c_one	346, 385,		
\if_case:w	233, 236, 3391	387, 1209, 1243, 2324, 3054, 4070, 4486, 4523, 5425, 5464			
\if_catcode:w	263	\c_seven	181, 196		
\if_cs_exist:w	327, 1840	\c_ten	825, 857, 880		
\if_dim:w	869, 4373	\c_thirteen	1230, 1238, 4488		
\if_int_compare:w	241, 335, 1832, 5580	\c_three	165, 186, 389, 390, 2326, 5476, 5504		
\if_meaning:w	257, 284, 3829, 4354, 4598	\c_twelve	4494		
\if_mode_math:	4372	\c_two	164, 174, 180, 388, 2047, 2074, 2094, 3479,		
\if_mode_vertical:	5045	3583, 3590, 3648, 3656, 3663, 5369, 5371, 5373, 5375,			
\if_predicate:w	5765	5379, 5385, 5387, 5389, 5391, 5395, 5457, 5473, 5486, 5495			
\IfBooleanTF	511, 1628, 1638, 1647, 1738, 2913, 2917, 2923, 4975, 4988, 6099, 6109	\c_zero	68, 347, 379, 396, 1231, 1240, 1244, 1245, 1888, 1889, 1925, 3366, 3474, 3627, 4029, 4148, 5348, 5580		
\IfInstanceExistTF	2367, 2382, 2396	iow commands:			
\IfNoValueTF	546, 547, 2991, 3035, 4977, 4990, 5191	\iow_indent:n	3944		
\iftipaonetonken	5661, 5662, 5673	\iow_log:n	3337		
\ignorespacesafterend	5262, 5273	ItalicFont	2606		
indentfirst	3689	J			
InlineEnv	4, 1592	\j	6437		
InlineEnv+	4	K			
InlineEnv-	4	\k	6413, 6666, 6686, 6688		
int commands:		KaiMingPunct	4, 1755		
\c_eleven	219, 724, 781, 834, 1219, 1421, 4257, 4487	KaiMingPunct+	4		
\c_four	166, 187	KaiMingPunct-	4		
\c_fourteen	3395, 3399	kernel internal commands:			
\int_add:Nn	5425	\l_kernel_expl_bool	5668		
\int_case:nn	4484	keys commands:			
\int_case:nnTF	1207	\l_keys_choice_int	3386		
\int_compare:nNnTF	160, 173, 190, 219, 385, 724, 781, 834, 857, 1240, 1243, 3332, 3395, 3399, 3474, 3627, 4029, 4065, 4148, 4494, 4523, 5400, 5457, 5557	\l_keys_choice_tl	2528, 2536		
\int_compare_p:nNn	825, 1213, 1230, 1231, 5473, 5476, 5495	\keys_define:nn			
\int_const:Nn	367, 390, 396, 3270, 3336, 3493 339, 900, 909, 954, 1346, 1390, 1434, 1453, 1520, 1592, 1727, 1755, 2355, 2425, 2525, 2554, 2606, 2611, 3162, 3246, 3382, 3670, 3689, 3704, 3767, 5049, 5107			
\int_div_truncate:nn	210	\l_keys_key_tl	3692, 3694, 3696, 3723, 3724, 3770		
\int_eval:n	302, 309, 319, 331, 3054, 3833, 5838	\keys_set:nn	1733, 3456, 3457, 3469, 3520, 3521, 3531, 3734, 3795, 4346, 4978, 4991, 5110, 5136, 5192		
\int_gdecr:N	3342	\keys_set_known:nnN	2671		
\int_gincr:N	874, 2644	\l_keys_value_tl			
\int_gset_eq:NN	214, 674, 761, 793, 880, 3348 1730, 2367, 2368, 2369, 2532, 2540, 2624, 2638, 3683			
\int_if_exist:NTF	353, 364, 1654, 1672	keys internal commands:			
\int_if_odd:nTF	3486	\l_keys_module_tl	3729		
\int_incr:N	557, 567, 3376	keyval commands:			
\int_max:nn	547	\keyval_parse:NNn	2687, 2701		
\int_min:nn	546	\KeyValue	1894, 1895, 1896, 1897, 1900, 1901, 1902, 1903		
\int_new:N	53,				
213, 244, 245, 879, 2654, 3307, 3347, 3381, 5333, 5507					

L	
\labelsep	1226, 1232, 1233
\leavevmode	3966
LoadFandol	5, 3162
LocalConfig	3, 3670
LongPunct	5, 1755
LongPunct+	5
LongPunct-	5
M	
\m	6189
\makexeCJKactive	342, 346
\makexeCJKinactive	343, 346, 4111, 4149, 4182, 4192
Mapping	6
\markoverwith	5008, 5018
\math	3899
math commands:	
\c_math_toggle_token	985, 1034, 1547, 4608
\mathchar	3827, 3832
\mathgroup	3340
\mathrm	3885
\mddefault	3313
MiddlePunct	5, 1755
MiddlePunct+	5
MiddlePunct-	5
\minipage	5257
\mkern	3827, 3834
mode commands:	
\mode_if_math:TF	5721
msg commands:	
\msg_critical:nn	10, 5622
\msg_critical:nnn	20
\msg_error:nn	61
\msg_error:nnn	40, 45, 50, 62, 5685
\msg_info:nnnn	67
\msg_new:nnn	3, 11, 27, 32, 59
\msg_new:nnnn	60, 5616, 5688
\msg_redirect_module:nnn	3708, 3709, 3715, 3716
\msg_warning:nn	63
\msg_warning:nnn	64
\msg_warning:nnnn	65
\msg_warning:nnnnn	66
N	
\newCJKfontfamily	6, 3027
\NewDocumentCommand	108, 346, 347, 508, 532, 576, 581, 592, 1418, 1624, 1632, 1641, 1736, 1750, 2380, 2394, 2497, 2909, 2998, 3003, 3010, 3016, 3027, 3033, 3041, 3068, 3071, 3247, 3472, 3495, 3793, 3798, 3800, 3802, 3803, 3804, 3806, 3807, 3808, 3810, 3812, 3814, 3816, 4856, 5806, 5808, 5862, 5864, 5869, 5871, 5873, 5875, 5877, 5883, 5885, 6034, 6095, 6105, 6145
\NewEnviron	5264
NewLineCS	4, 1578
NewLineCS+	4
NewLineCS-	4
\newtie	6204
\newXeTeXintercharclass	356
\nobreak	3755, 3966
NoBreakCS	5, 1416
NoBreakCS+	5
NoBreakCS-	5
\nobreakspace	3965
\normalfont	3007, 3014, 3020, 5112
NormalSpace	398
\normalspacedchars	11, 576
O	
\oe	6371
or commands:	
\or:	3392, 3394, 3398
\overbridge	6209
P	
\par	3752
\PassOptionsToPackage	3711, 3718, 3724, 4283, 4284, 5304
\pdfstringdefDisableCommands	4189, 5733, 5734
pdftex commands:	
\pdftex_strcmp:D	233, 236
peek commands:	
\peek_after:Nw	253, 259, 280, 285
\peek_catcode:NTF	1463, 1547
\peek_meaning_remove:NTF	762, 794
peek internal commands:	
\l_peek_search_token	248, 264
penalty	4328, 4335
\Pifont	4181
PlainEquation	4, 1520
prg commands:	
\prg_do_nothing:	138, 140, 611, 653, 831, 2462, 4379, 4387, 4421, 4467, 4481, 5360, 5648
\prg_new_conditional:Npnn	21, 153, 231, 325, 333, 867, 1830, 1838, 5736, 5761
\prg_new_protected_conditional:Npnn	2897
\prg_return_false:	24, 156, 237, 328, 337, 870, 1833, 1841, 2903, 5739, 5767, 5769
\prg_return_true:	24, 156, 234, 237, 328, 337, 870, 1833, 1841, 2900, 2903, 5739, 5767
\ProcessKeysOptions	3763
\ProcessOptions	4285, 5305, 5630
prop commands:	
\prop_clear:N	2560, 2645, 2686
\prop_get:NnN	3133, 3140, 3144, 3160
\prop_get:NnNTF	2507, 2791, 2797, 2827, 2899, 3049, 3079, 3103, 3130, 3137, 3161, 3292, 3566
\prop_gpop:NnNTF	2725, 2727
\prop_gput:Nnn	2770, 2772, 2794, 2801, 2819, 2828, 2888, 2896, 3060, 3305, 3320, 3607
\prop_if_empty:NTF	2952, 3192, 3864
\prop_item:Nn	2494
\prop_map_break:n	3218
\prop_map_function:NN	3866
\prop_map_inline:Nn	2689, 2777, 3216

\prop_new:N
... 2655, 2700, 2765, 2766, 2767, 3066, 3279, 3308, 3620
\prop_put:Nnn 2566, 2582, 2703, 2705
\protect 3908, 3909
\ProvideTextCommandDefault 5824
PunctBoundWidth 5, 1755
PunctStyle 4, 2355
\punctstyle 3802
PunctWidth 5, 1755

Q

quark commands:
\q_mark 2578, 2588
\q_nil 2578, 4571
\q_no_value 2566
\quark_if_nil:nTF 2590
\quark_if_no_value:nTF 2780
\quark_if_recursion_tail_stop:N 4592
\q_recursion_stop 4571
\q_recursion_tail 4571
\q_stop 295,
297, 301, 307, 318, 323, 2578, 2588, 5856, 6080, 6123, 6127
quark internal commands:
\s_stop 127, 129
quiet 3704

R

\r 4166, 6191
\ReloadXunicode 5654
\RenewDocumentCommand 3966, 4002,
4181, 5654, 5695, 5708, 5741, 5748, 5771, 5844, 5879, 5881
\RequirePackage ... 48, 51, 3764, 3765, 4206, 4213, 4216,
4224, 4286, 4287, 4288, 4290, 5306, 5307, 5624, 5645, 5649
reverse commands:
\reverse_if:N 241, 4372, 4373, 5515, 5532, 5539
\rmdefault 3184, 4017
RubberPunctSkip 5, 1755

S

scan commands:
\scan_align_safe_stop: 88
\scan_stop:
... 20, 83, 90, 114, 218, 248, 1000, 1023, 1024, 1097,
1104, 2075, 2162, 2172, 2268, 3623, 3918, 3967, 4274,
4285, 4390, 4437, 4472, 5305, 5415, 5630, 5662, 5738, 5859
\selectfont 2893, 3655, 3667
sep 15
seq commands:
\seq_clear:N 3085
\seq_count:N 4066
\seq_gclear:N 1732, 1804
\seq_gput_right:Nn
... 358, 359, 369, 664, 1708, 1808, 1818, 2384, 2553, 2956
\seq_gremove_all:Nn 1827
\seq_gset_eq:NN 657
\seq_gset_from_clist:Nn 659
\seq_if_empty:NTF 3282

\seq_if_empty_p:N 3098, 3107
\seq_if_in:NnTF 1400, 1603, 1815, 2954, 3089, 4072
\seq_map_function:NN 3100, 3284, 5337
\seq_map_inline:Nn . 681, 694, 1069, 1413, 1619, 1683,
1699, 1802, 3083, 4080, 4572, 4574, 5339, 5376, 5392, 5699
\seq_new:N 349, 350, 456,
658, 661, 1389, 1615, 1623, 1799, 2387, 2550, 2962, 5704
\seq_put_right:Nn 1400, 1604, 3091
\seq_remove_all:Nn 1405, 1611
\seq_set_from_clist:Nn 1596, 5705
\seq_set_split:Nnn 1394
\seq_use:Nnnn 2378
\setCJKfallbackfamilyfont 8, 8, 2497
\setCJKfamilyfont 6, 2976, 3027
\setCJKmainfont 6, 2972, 3003, 3022
\setCJKmathfont 7, 3023, 3247
\setCJKmonofont 6, 2974, 3003, 3025
\setCJKromanfont 3009, 3026
\setCJKsansfont 6, 2973, 3003, 3024
\SetSymbolFont 3317
\settextcircledratio 6034
\sfdefault 3185, 4018
silent 3704
\sixly 5126
skip 14
skip commands:
\skip_add:Nn 1428
\skip_gset_eq:NN 4374
\skip_horizontal:N 751, 753, 859,
863, 1147, 1432, 3441, 3443, 4329, 4336, 4516, 4664, 5299
\skip_horizontal:n 1119, 1232,
1233, 1336, 3445, 3736, 4427, 4475, 4476, 4542, 4829, 4832
\skip_if_eq:nnTF 162,
171, 176, 193, 749, 849, 1226, 3430, 3434, 3533, 4473, 4511
\skip_if_eq_p:nn 1223
\skip_if_finite_p:n 1222
\skip_new:N 57, 756, 908, 952, 3579, 4349, 5300
\skip_set:Nn . 222, 227, 3540, 3561, 3582, 4434, 4514, 5301
\skip_set_eq:NN 742, 836, 1426, 3539, 4843
\skip_use:N 223, 3596
\skip_zero:N 3570, 3586
\c_zero_skip 162, 171,
176, 193, 1147, 1973, 2001, 2002, 3430, 3434, 3533, 4473
SlantFactor 4, 2525
\sliding 6224, 6228
\sofpasq 6746
\SplitArgument 533
str commands:
\c_backslash_str 5606, 5607
\str_case:nnTF 2340, 3182, 3906
\str_case_x:nn 4015
\str_case_x:nnTF 1571, 1577, 2970, 2981
\str_if_eq:nnTF 17, 524, 683, 687,
696, 1687, 2565, 2852, 2855, 4009, 4239, 4576, 5341, 5773
\str_if_eq_x:nnTF 121, 2478, 3209, 3616, 3629, 3916, 4827
subtract 14

symbol 15
 \symlegacymaths 3823, 3833
 sys commands:
 \sys_if_engine_luatex_p: 5614
 \sys_if_engine_xetex:TF 10, 5638, 5644
 \sys_if_engine_xetex_p: 5613

T

\t 6221, 6225, 6454
 \tabular 5280, 5286, 5293
 TeX and L^AT_EX2 _{ϵ} commands:
 \c 88
 \@italiccorr 91, 4025, 4033, 4039, 4045, 4048, 4059
 \@begin{dvi} 19, 99, 103, 106
 \@empty 19, 5571
 \@ifnextchar 22
 \@ifpackagelater 19, 49, 3885, 3976, 3992
 \@ifpackageloaded 5631
 \@item 43
 \@onlypreamble 1630, 1748,
 1752, 2393, 2400, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3070, 5713
 \@pkextension 26
 \@tabclassz 43
 \[..... 4
 \add@accent 5975, 6053
 \addCJKfontfeatures 7
 \addto@hook 3850, 4291
 \AtBeginDvi 19
 \AtBeginShipout 17, 19
 \baselineskip 3
 \begin 4, 16
 \begin{group} 33, 79
 \c@mv@bold 79
 \c@mv@normal 79
 \catcode 17, 23, 114, 117, 118
 \cdot 110
 \charcode 114, 117
 \chardef 123, 127
 \check@mathfonts 87
 \CJK@family 2471, 2838,
 2863, 2868, 2922, 2935, 2939, 2940, 3559, 3562, 3565, 3595
 \CJK@hundredmillion 4247
 \CJK@tenthsousand 4246
 \CJK@UnicodeEnc 4239, 4248, 4249
 \CJKEcglue 35, 81, 91, 97, 98
 \CJKfamily 6, 6, 17
 \CJKfamilydefault 7, 7, 8, 10, 64, 71, 76, 77
 \CJKfontspec 7
 \CJKglue 17, 97, 98, 104
 \CJKrmdefault 7, 76
 \CJKsout 15, 15
 \CJKsymbol 17, 111
 \CJKunderanyline 15, 15
 \CJKunderanysymbol 15, 15, 110
 \CJKunderdblline 15, 15, 15
 \CJKunderdot 14, 15, 15, 15, 15, 110, 111

\CJUnderline 14, 15, 15
 \CJUnderwave 15, 15
 \color 14
 \copyright 122
 \cprotect 17, 94
 \cr 49
 \curr@fontshape 3559, 3562, 3565, 3595, 3640, 3646
 \DeclareSymbolFont 78
 \DeclareSymbolFontAlphabet 88
 \DeclareTextCommandDefault 125
 \DeclareTextSymbol 121
 \DeclareTextSymbolDefault 122
 \DeclareUTFCommand 121
 \DeclareUTFcomposite 124
 \DeclareUTFSymbol 121
 \defaultCJKfontfeatures 7
 \discretionary 113
 \document 19
 \dotfill 35
 \e@mathgroup@top 78
 \end 4, 16
 \endgroup 33, 79
 \enit@postlabel@i 43
 \everymath 87
 \everypar 43, 108
 \f@baselineskip 3666
 \f@family 2892, 3616, 3617, 3629, 3654, 4004, 4015
 \f@series 2839
 \f@shape 2839
 \f@size 2839, 3559, 3562, 3595, 3640, 3646, 3662
 \fam 78
 \familydefault 7
 \fi 91
 \fix@penalty 91, 4024, 4026, 4632
 \fontdimen2 81
 \fontfamily 90
 \footnote 5, 16
 \footnotemark 5
 \futureonospacelet 22
 \getanddefine@fonts 3357
 \group@elt 3355
 \group@list 3355
 \halign 49
 \hbar 87, 121, 122
 \hfil 43, 112
 \hrulefill 35
 \hskip 3
 \hss 116
 \icprotect 17
 \ifCTEX@fnfe 4205
 \ifx 49
 \item 43
 \KeyValue 18
 \LA@space 4598
 \lastpenalty 91
 \lastskip 91

\leaders	35	\relax	17, 39, 88
\leavevmode	108	\rmdefault	87
\lst@AddToHook	5308, 5309, 5310, 5316	\rmfamily	6, 7
\lst@Append	114, 5426, 5517, 5528	\sbox	108
\lst@AppendLetter	5508	\setboldmathrm	88
\lst@AppendOther	5508	\setCJKfallbackfamilyfont	8, 8
\lst@arg	5574, 5585	\setCJKfamilyfont	6, 6
\lst@FillOutputBox	5543	\setCJKmainfont	2, 6
\lst@ifbreaklines	5323, 5516, 5527	\setCJKmathfont	7
\lst@ifec	5331	\setCJKmonofont	6
\lst@ifflexible	5532, 5539	\setCJKsansfont	6
\lst@ifletter ..	5434, 5448, 5461, 5483, 5501, 5515, 5526	\sffamily	6, 7
\lst@IfNextCharActive	5563	\shipout	19, 20, 113
\lst@InlineGJ	5582	\sliding	127
\lst@InlineGJEnd	5586	\sw@slant	91, 4026
\lst@InsideConvert@	5576	\t	126
\lst@lastother	5449, 5528	\tabcolsep	43
\lst@length	116, 5425	\textbar	118
\lst@letterfalse	5445, 5448, 5523, 5526	\textit	91
\lst@lettertrue		\textnormal	7
5432, 5434, 5458, 5461, 5480, 5483, 5498, 5501, 5512, 5515		\textrm	6, 7
\lst@numberstyle	113, 5321	\textsf	6, 7
\lst@Output	5434, 5445,	\texttt	6, 7
5448, 5457, 5461, 5479, 5483, 5497, 5501, 5512, 5523, 5526		\textvisibleSpace	84
\lst@OutputOther	5434, 5461, 5483, 5501, 5515	\ttfamily	6, 7
\lst@postbreak	113, 5327, 5328	\UL@box	4533, 4553
\lst@prebreak	113, 5325, 5326	\UL@end	4354
\lst@ProcessLetter	5404	\UL@hook	4291
\lst@ProcessOther	5405	\UL@hrest	101
\lst@whitespacefalse	5430, 5442, 5454, 5469, 5491	\UL@leaders	4308, 4376, 4434, 4843
\lstinline	117, 117, 117	\UL@leadtype	97, 4475, 4516
\MakeRobust	88	\UL@on	4853, 4854
\math@s@text@true	5710	\UL@pixel	99, 99, 4475, 4476, 4511, 4514
\mathord	79	\UL@putbox	4313, 4316, 4541, 4546, 4549
\mathrm	88	\UL@skip	4374, 4434, 4473, 4475, 4843
\mathversion	87	\UL@spfactor	4368, 4460
\maxdimen	12, 13, 108	\UL@start	101, 4353,
\meaning	23	4529, 4552, 4612, 4618, 4622, 4640, 4657, 4677, 4688,	
\new@symbolfont	79	4702, 4724, 4752, 4775, 4790, 4815, 4825, 4828, 5172, 5176	
\newCJKfontfamily	6	\UL@stop	101,
\newfontfamily	67	4376, 4610, 4617, 4621, 4640, 4657, 4673, 4685, 4697,	
\newXeTeXintercharclass	91	4711, 4746, 4749, 4771, 4785, 4815, 4825, 4828, 5168, 5174	
\noalign	88	\UL@word	97, 4351
\nobreak	5	\ULC@box	4962, 4967, 5024
\nobreakspace	122	\ULdepth	108
\noindent	43	\underline	16
\normalem	94	\ULon	16, 105
\normalfont	7	\ULthickness	15
\normalspacedchars	11	\unskip	43, 99
\omit	88	\Url@MathSetup	3848
\outer	17, 94	\UrlFont	87
\par	4, 49	\urlstyle	87
\parindent	43	\UTFencname	118, 122
\path	3	\verb	5, 79
\protected	88, 119	\verbatim@font	5, 3406, 3407
\providecommand	88	\version@elt	3356

\version@list	3358	\tex_lastskip:D	223, 742, 836, 1222, 1223, 1226, 1426, 1428, 4373, 4374, 4511, 4514
\vrule	41	\tex_let:D	4203
\x@protect	3908	\tex_lowercase:D	4264, 5798, 5915
\xe@alloc@intercharclass	4062	\tex_noindent:D	113, 5319
\xeCJK@document@left@hook	87, 93	\tex_number:D	211
\xeCJK@document@right@hook	89, 95	\tex_par:D	49
\xeCJK@first@begindvi	99, 100	\tex_parindent:D	1214
\xeCJK@fix@penalty	4024, 4564	\tex_penalty:D	68, 69, 1244, 1245, 1459, 4328, 4335, 4525
\xeCJK@fontfamily	2711, 4002	\tex_roman numeral:D	261, 287
\xeCJK@italiccorr	4025, 4027	\tex_space:D	4327, 4334
\xeCJK@setfont	2849	\tex_spacefactor:D	761, 793, 885, 4368, 4460
\xeCJK@update@fam	3848	\tex_spaceskip:D	162, 168, 171, 191, 196, 200, 201
\xeCJKCancelSubCJKBlock	10	\tex_textfont:D	3859, 3875
\xeCJKDeclareCharClass	11	\tex_the:D	151, 609, 2459, 2461, 3860, 3876
\xeCJKDeclarePunctStyle	4, 11	\tex_unkern:D	893, 4399, 4402, 4444, 4454, 4504
\xeCJKDeclareSubCJKBlock	10	\tex_unpenalty:D	1242, 4522
\xeCJKEditPunctStyle	12	\tex_unskip:D	743, 837, 1228, 1429, 4364, 4375, 4513, 4515
\xeCJKfntefbox	15, 15	\tex_vrule:D	1094, 1101, 4871, 4921
\xeCJKfntefon	16	\tex_xspaceskip:D	176, 184, 193, 198
\xeCJKnobreak	5, 16	\textAcht	7558
\xeCJKOffVerbAddon	16	\textAcPa	7552
\xeCJKRestoreSubCJKBlock	10	\textainferior	6839
\xeCJKsetkern	11, 12, 14	\textaleph	6238
\xeCJKsetup	2, 2, 3, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 86, 108	\textAlpha	6457
\xeCJKsetWidth	5, 11, 12	\textalpha	6468
\xeCJKShipoutHook	17	\textamalg	6959
\xeCJKVerbAddon	5, 16, 79, 81	\textangle	6970
\XeTeXdashbreakstate	34	\textangstrom	6861
\XeTeXglyphbounds	52, 62	\textAnkh	7252
\XeTeXinputnormalization	125	\textaolig	6233
\XeTeXinterchartoks	17, 91, 113, 113, 113, 114	\textAPLbox	7213
tex commands:			
\tex_afterassignment:D	122, 5853	\textAPLdownarrowbox	7208
\tex_baselineskip:D	3736	\textAPLinput	7209
\tex_char:D	4274, 5126	\textAPLinv	7199
\tex_chardef:D	5859	\textAPLleftarrowbox	7205
\tex_countdef:D	3346	\textAPLrightarrowbox	7206
\tex_font:D	151, 155, 164, 165, 166, 174, 180, 181, 186, 187, 196, 2333, 3479, 3480, 3575, 3583, 3590, 3627, 3648, 3656, 3663, 3860, 3876, 5226, 5738	\textAPLuparrowbox	7207
\tex_fontdimen:D	164, 165, 166, 174, 180, 181, 186, 187, 196, 3479, 3583, 3590, 3648, 3656, 3663	\textapprox	7007
\tex_futurelet:D	5528	\textapproxeq	7009, 7010
\tex_global:D	3380	\textaquarius	7279
\tex_hrule:D	4901, 4906	\textaries	7269
\tex_hss:D	5227, 5544	\textast	6965
\tex_iftrue:D	4205	\textAsterisk	7373
\tex_ignorespaces:D 90, 1082, 1086, 2928, 3045, 3074, 3796, 5149, 5158	\textAsteriskBold	7362
\tex_indent:D	5046	\textAsteriskCenterOpen	7363
\tex_italiccorrection:D	762, 764, 794, 796	\textAsteriskRoundedEnds	7385
\tex_kern:D	889, 890, 1112, 4405, 4406, 4413, 4457, 4458, 4463, 4506, 4905, 4940, 4941, 5226	\textasymp	7015, 7016
\tex_lastkern:D 869, 4391, 4398, 4400, 4438, 4441, 4446, 4452, 4502	\textbabymgamma	6359
\tex_lastpenalty:D	1231, 1240, 4521	\textbackcong	7013, 7014
		\textbackepsilon	6489
		\textbackneg	7186
		\textbackprime	6806
		\textbacksim	6997
		\textbacksimeq	7145, 7146
		\textbarin	7184

\textbarleftharpoon	7439	\textcircled	6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6259, 6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279, 6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347, 6348, 6349, 6978, 6980, 7570, 7571
\textbarp	6792	\textcircledast	7217
\textbarrightharpoon	7441	\textcircledcirc	7107
\textbarsci	6367, 6791	\textcircleddash	7106
\textbarscu	6793	\textcircledcirc	7108
\textbarwedge	7137	\textCircleShadow	7388
\textbbslash	7216	\textcircledplus	7466
\textBeam	7211	\textcircumgrave	6236
\textbecause	6991	\textcircumlow	7546
\textbetainferior	6786	\textCleaningFTF	7219
\textbeth	6239	\textCleaningP	7220, 7221
\textbetween	7056	\textCleaningPP	7221
\textBicycle	7567	\textCleaningTF	7218, 7219
\textbigcircle	6245	\textclock	7189
\textbigdoublevee	7463	\textCloud	7238
\textbigdoublewedge	7462	\textCloverTips	7352
\textbigtriangledown	7229	\textclubsuitblack	7284
\textbigtriangleup	7224	\textclubsuitwhite	7288
\textBiohazard	7251	\textCoffeecup	7245
\textblacksmiley	7256	\textcoloncolon equals	7481
\textbot	7118, 7119	\textcolononequals	7029
\textbowtie	7140	\textcommaabove	6207
\textboxast	7455	\textcomplement	6945
\textboxbackslash	7204	\textcompwordmark	6801
\textboxbar	7237	\textcong	7005
\textboxbox	7457	\textcopyright	7570
\textboxbslash	7454	\textCR	6384
\textboxcircle	7456	\textCross	7344
\textboxdot	7112	\textCrossedbox	7244
\textboxempty	7242	\textCrossMaltese	7347
\textboxminus	7110	\textCrossOpenShadow	7345
\textboxplus	7109	\textCrossOutline	7346
\textboxslash	7453	\textCup	7154
\textboxtimes	7111	\textcup	6982
\textbulletoperator	6967	\textcupdot	7089
\textBumpeq	7017, 7018	\textcupplus	7090
\textbumpeq	7019, 7020	\textcurlyeqprec	7162, 7163
\textcancer	7272	\textcurlyeqsucc	7164, 7165
\textCap	7153	\textcurlyvee	7147
\textcap	6981	\textcurlywedge	7148
\textcapdot	7473	\textcurvearrowleft	6899
\textcapricornus	7278	\textcurvearrowright	6900
\textccsa	7571	\textCuttingLine	7222
\textcdot	4108, 7581	\textdaleth	6241
\textcdots	7181	\textdanger	7306
\textcedilla	6408		
\textcentereddot	4107		
\textcheckbox	7243		
\textCheckmark	7335		
\textCheckmarkBold	7336		
\textchiinferior	6790		
\textcirc	6966		
\textcirceq	7033, 7034		
\textcirclearrowleft	7404, 7571		
\textcirclearrowright	7405		

\textdasheddownarrow	6938	\textearth	7262
\textdasheduparrow	6936	\textEightAsterisk	7387
\textdashleftarrow	6935	\textEightFlowerPetal	7377
\textdashrightarrow	6937	\textEightFlowerPetalRemoved	7386
\textDashV	7526, 7527	\textEightInferior	6832
\textDashv	7524, 7525	\textEightStar	7367
\textdashV	7522, 7523	\textEightStarBold	7368
\textdashv	7114, 7115	\textEightStarConvex	7365
\textDavidStar	7348	\textEightStarTaper	7364
\textddots	7183	\textEightSuperior	6816
\textDeleatur	6853	\textEinferior	6840
\textDiamandSolid	7393	\textEll	6857
\textdiameter	7185	\textEllipsis	4104
\textdiamond	7233	\textEmdash	4106
\textdiamondddots	6809	\textEmptyset	6949
\textdiamondsuitblack	7287	\textDash	4106
\textdiamondsuitwhite	7283	\textEnvelope	7327
\textDigammagreek	6483	\textEpsilon	6458
\textdigammagreek	6484	\textEpsilon	6469
\textdivide	6411	\textEqcirc	7031, 7032
\textdivideontimes	7139	\textEqcolon	6995
\textDivides	6963	\textEqdot	7479, 7480
\textdlsh	6898	\textEqsim	7001, 7002
\textdotbelow	6452	\textEqslantgtr	7497
\textdotbreve	6202	\textEqslantless	7496
\textdoteq	7021, 7022	\textEqualscolon	7030
\textdoteqdot	7023, 7024	\textEqualsinferior	6836
\textdotminus	6994	\textEqualssuperior	6820
\textdotplus	6962	\textEquiv	7040
\textdottimes	7468	\textEta	6459
\textdoublebarwedge	7477	\textEta	6470
\textdoublebreve	6217	\textExists	6947
\textdoublebrevebelow	6216	\textFallingdoteq	7025, 7026
\textdoublegrave	6200	\textFallrise	6232
\textdoublemacron	6218	\textFatsemi	7465
\textdoublemacronbelow	6219	\textFax	7565
\textdoubletilde	6220	\textFax	6862
\textdoublevbaraccent	6198	\textFemaleFemale	7307
\textdoublevee	7476	\textFemaleMale	7309
\textdoublewedge	7475	\textFi	7547
\textDOWNarrow	7228	\textFinv	6237
\textDownarrow	6924	\textFire	7566
\textdowndownarrows	6915	\textFivedots	7540
\textdowndownharpoons	7437	\textFiveEighths	6877
\textdownharpoonleft	6908	\textFiveFlowerOpen	7376
\textdownharpoonright	6907	\textFiveFlowerPetal	7375
\textdownmodels	7528, 7529	\textFiveInferior	6829
\textdownuparrows	6940	\textFivesixths	6874
\textdownupharpoons	7443	\textFiveStar	7239
\textdsbiological	7303	\textFiveStarCenterOpen	7356
\textdscchemical	7302	\textFiveStarConvex	7360
\textdcommercial	7304	\textFiveStarOpen	7240
\textdsjuridical	7301	\textFiveStarOpenCircled	7355
\textdsmedical	7300	\textFiveStarOpenDotted	7357
\textdsmilitary	7299	\textFiveStarOutline	7358
\textdtimes	7469	\textFiveStarOutlineHeavy	7359

\textFiveStarShadow	7361	\textHandLeft	7248
\textfivesuperior	6813	\textHandRight	7249
\textfl	7548	\textHaPa	7550
\textFlag	7297	\texthateq	7035, 7036
\textflat	7292	\texthausaB	6420
\textflq	7578	\texthausaD	6421
\textflqq	7576	\texthausaK	6423
\textforall	6944	\textHbar	6369
textformat	14	\textHdotfor	6802
\textForward	7225	\textheartsuitblack	7286
\textForwardToIndex	7214	\textheartsuitwhite	7282
\textFourAsterisk	7349	\textHermaphrodite	7310
\textfourfifths	6872	\textHexagon	7212
\textfourinferior	6828	\textHexstar	7313
\textFourStar	7353	\textHighrise	6229
\textFourStarOpen	7354	\textInferior	6844
\textfoursuperior	6812	\textHookabove	6190
\textfourth	6808	\textHookleftarrow	6892
\textfrown	7194	\textHookrightarrow	6893
\textfrownie	7254	\textHslash	6370, 6412
\textfrq	7579	\textHslash	6855
\textfrqq	7577	\textHTF	6382
\textfullnote	7555	\textHth	6351
\textGame	6242	\textHungarumlaut	6448
\textgammainferior	6787	\textIint	6985
\textgammalatinsmall	6360	\textIinferior	6782
\textGaPa	7549	\textIint	6984
\textge	7045	\textIm	6856
\textgemini	7271	\textIn	6952
\textGentsroom	7568	\textInfty	6969
\textgeq	7044	\textInt	6983
\textgeqq	7048, 7049	\textInterleave	7533
\textgeqlant	7484, 7485	\textInterrobangdown	7539
\textgg	7054, 7055	\textInvamp	6863
\textggg	7159	\textInvbackneg	7188
\textgimel	6240	\textInvbreve	6380,
\textglq	7574	6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435, 6436, 6451	
\textglqq	7572	\textInvdiameter	7446
\textgnapprox	7493	\textInvve	6425
\textgneq	7491	\textInvneg	7471
\textgneqq	7051	\textInvscr	6356
\textgnsim	7173	\textIota	6460, 6466
\textgrq	4108, 7575	\textIota	6471, 6475
\textgrqq	4108, 7573	\textIotadieresis	6464, 6465
\textGslash	6426	\textIipa	6160
\textgslash	6427	\textIpagamma	6442
\textgtapprox	7488, 7489	\textIsuperior	6811
\textgtrdot	7157	\textJackStar	7350
\textgtreqless	7161	\textJackStarBold	7351
\textgtreqqless	7495	\textJinferior	7537
\textgtrless	7066	\textJoin	7464
\textgtrsim	7062	\textJupiter	7264
\textguarani	6854	\textKeyboard	7196
\texthalfnote	7556	\textKinferior	6845
\textHandCuffLeft	7246	\textKoppagreek	6485
\textHandCuffRight	7247	\textkoppagreek	6486

\textLadiesroom	7569	\textLongleftarrow	7409
\textlangle	7197	\textlongleftarrow	7406
\textlbrackdbl	7402	\textLongleftrightarrow	7411
\textlcurvearrowdown	7426	\textlongleftrightarrow	7408
\textlcurvearrowse	7423	\textLongmapsfrom	7413
\textlcurvearrowsw	7424	\textLongmapsto	7414
\textle	7043	\textlongmapsto	7412
\textleadsto	7421	\textLongrightarrow	7410
\textLeftarrow	6921	\textlongrightarrow	7407
\textleftarrowtail	6889	\textlongs	6419, 6800
\textleftarrowtriangle	6941	\textlooparrowleft	6894
\textleftbarharpoon	7438	\textlooparrowright	6895
\textLEFTCIRCLE	7235	\textlowrise	6230
\textlefthalfring	6214	\textlozenge	7234
\textleftharpoondown	6902	\textlrcorner	7193
\textleftharpoonup	6901	\textlstrikethru	
\textleftleftarrows	6912	6884, 6887, 6998, 7002, 7010, 7012, 7014, 7016, 7018, 7020, 7022, 7024, 7026, 7028, 7032, 7034, 7036, 7047, 7049, 7053, 7055, 7074, 7076, 7092, 7094, 7096, 7098, 7115, 7117, 7119, 7123, 7146, 7150, 7152, 7163, 7165, 7398, 7480, 7485, 7487, 7489, 7501, 7503, 7507, 7509, 7513, 7515, 7519, 7521, 7523, 7525, 7527, 7529, 7531	
\textleftrightharpoons	7434	\textlstrikethrx	7483
\textleftmoon	7258	\textLTF	6383
\textLeftrightarrow	6925	\textltimes	7141
\textleftrightharpoons	6911	\textmacronbelow	6453
\textleftrightharpoontriangle	6943	\textmale	7263
\textleftrightharpoon	7430	\textMaleMale	7308
\textleftrightharpoons	6916	\textManFace	7563
\textleftslice	7498	\textmanstar	7305
\textleftspoon	7401	\textmapsto	6891
\textleftsquigarrow	6933	\textmercury	7260
\textlefttherefore	6807	\textmid	6973
\textleftthreetimes	7143	\textMineSign	7298
\textleo	7273	\textmininferior	6847
\textleq	7042	\textminusdot	7467
\textleqq	7046, 7047	\textminusinferior	6835
\texteqslant	7482, 7483	\textminussuperior	6819
\textlessapprox	7486	\textMoon	7562
\textlessdot	7156	\textMountain	7318
\textlesseqgtr	7160	\textmp	6961
\textlesseqqgtr	7494	\textmugreek	6473
\textlessgtr	7065	\textmultimap	7135
\textlesssim	7061	\textmultimapboth	7459
\textLHD	7232	\textmultimapdotbothA	7133
\textlhd	7129	\textmultimapdotbothB	7134
\textlhooknwarrow	7417	\textmultiply	6409
\textlhooksearrow	7419	\textMundus	7561
\textlibra	7275	\textMVAt	6403
\textlightning	6897	\textMVComma	6389
\textlinferior	6846	\textMVDivision	6392
\textll	7052, 7053	\textMVEight	6401
\textllcorner	7192	\textMFive	6398
\textLleftarrow	6931	\textMFour	6397
\textll	7158	\textMMinus	6390
\textllparenthesis	7444		
\textlnapprox	7492		
\textlneg	7490		
\textlneq	7050		
\textlnot	6406		
\textlnsim	7172		

\textMVNine	6402	\textNibRight	7333
\textMVOOne	6394	\textNibSolidRight	7334
\textMVPPeriod	6391	\textniepsilon	6441
\textMVPlus	6388	\textniota	6443
\textMVSSeven	6400	\textnineinferior	6833
\textMVSix	6399	\textninesuperior	6817
\textMVTThree	6396	\textninferior	6848
\textMVTTwo	6395	\textnphi	6444
\textMVZero	6393	\textniupsilon	6445
\texttnabla	6951	\textnLeftarrow	6918
\texttnapostrophe	6416	\textnleftarrow	6881
\texttnapprox	7008	\textnLeftrightarrow	6919
\texttnapproxeq	7010	\textnleftrightarrow	6896
\texttnasymp	7016	\textnleq	7059
\texttnatural	7293	\textnleqq	7047
\texttnbackcong	7014	\textnleqslant	7483
\texttnbacksim	6998	\textnless	7057
\texttnbacksimeq	7146	\textnlessapprox	7487
\texttnBumpeq	7018	\textnlessgtr	7068
\texttnbumpeq	7020	\textnlesssim	7063
\textncircceq	7034	\textnll	7053
\textncong	7006	\textnmid	6974
\textncurlyeqprec	7163	\textNoChemicalCleaning	7450
\textncurlyeqsucc	7165	\textnotbackslash	7203
\textndashV	7527	\textnotin	6953
\textndashv	7525	\textnotowner	6956
\textndashV	7523	\textnotperp	7398
\textndashv	7115	\textnotslash	7202
\textndoteq	7024	\textnoway	7317
\textndoteq	7022	\textnparallel	6976
\textndownmodels	7529	\textnprec	7077
\textndownvDash	7117	\textnprecapprox	7513
\textne	7039	\textnpreccurlyeq	7166
\textnearrow	6928	\textnpreceq	7501
\textneg	7580	\textnpreceqq	7507
\textneptune	7267	\textnrecsim	7074
\textneq	7038	\textnqsubseteq	7168
\textneqcirc	7032	\textnqsupseteq	7169
\textneqdot	7480	\textnRightarrow	6920
\textneqsim	7002	\textnrightarrow	6882
\textnequiv	7041	\textnrisingdoteq	7028
\textneswarrow	7416	\textnsim	7000
\textNeutral	7311	\textnsimeq	7004
\textnewtie	6451	\textnsqsubset	7092
\textnexists	6948	\textnsqsubseteq	7096
\textnfallingdoteq	7026	\textnsqsupset	7094
\textng	7060	\textnsqsupseteq	7098
\textngeq	7049	\textnSubset	7150
\textngeqq	7485	\textnsubset	7081
\textngeqlant	7055	\textnsubseteq	7085
\textng	7058	\textnsubsequeq	7519
\textngapprox	7489	\textnsucc	7078
\textngtless	7067	\textnsuccapprox	7515
\textngtrsim	7064	\textnsucccurlyeq	7167
\textnhateq	7036	\textnsucceq	7503
\textni	6955	\textnsuccceq	7509

\textnsuccsim	7076	\texttowedge	6978
\textnsuperior	6823	\textparallel	6975
\textnSupset	7152	\textparenleft	6386
\textnupset	7082	\textparenleftinferior	6837
\textnupseteq	7086	\textparenleftsuperior	6821
\textnupseteqq	7521	\textparenright	6387
\textntriangleleft	7176	\textparenrightinferior	6838
\textntrianglelefteq	7178	\textparenrightsuperior	6822
\textntriangleright	7177	\textpartial	6946
\textntrianglerighteq	7179	\textPeace	7328
\textntriplesim	7012	\textPencilRight	7331
\textntwoheadleftarrow	6884	\textPencilRightDown	7330
\textntwoheadrightarrow	6887	\textPencilRightUp	7332
\textnumbersign	6385	\textpentagon	7535
\textnumeralsigngreek	6455	\textperiodcentered	4106, 4160, 4161
\textnumeralsignlowergreek	6456	\textperp	7397, 7398
\textnupmodels	7531	\textpeseta	6852
\textnupvdash	7119	\textphiinferior	6789
\textnVDash	7128	\textPhone	7241
\textnvDash	7127	\textPhoneHandset	7324
\textnvDash	7126	\textpinferior	6849
\textnvdash	7125	\textpisces	7280
\textnvash	7123	\textpitchfork	7155
\textNarrow	6927	\textPlane	7326
\textnwsearrow	7415	\textPlus	7341
\textobar	7447	\textPlusCenterOpen	7343
\textobot	7449	\textplusinferior	6834
\textobslash	7448	\textplusminus	6407
\textodiv	7470	\textPlusOutline	7340
\textodot	7105	\textplussuperior	6818
\textogreaterthan	7452	\textPlusThinCenterOpen	7342
\textoint	6987	\textpluto	7268
\textoinferior	6841	\textpointer	6939
\textoint	6986	\textprec	7069
\textointclockwise	6988	\textprecapprox	7512, 7513
\textointcclockwise	6989	\textpreccurlyeq	7071
\textolessthan	7451	\textpreceq	7500, 7501
\textOmega	6463	\textpreceqq	7506, 7507
\textomega	6480	\textprecnapprox	7516
\textOmicron	6461	\textprecneq	7504
\textomicron	6477	\textprecneqq	7510
\textominus	7102	\textprecsim	7174
\textoneeighth	6875	\textprecsim	7073, 7074
\textonefifth	6869	\textprime	6803
\textoneinferior	6825	\textprod	6958
\textoneninth	6865	\textproto	6968
\textoneseventh	6864	\textPUaolig	7544
\textonesixth	6873	\textPUDblig	6438
\textonetenth	6866	\textPUfemale	7261
\textonethird	6867	\textPUheng	7541
\textoo	7545	\textPULhookfour	7542
\textoplus	7101	\textPUnrleg	6424
\textoslash	7104	\textPUplig	6439
\textotimes	7103	\textPUrevscr	6781
\textovee	6980	\textPURhooka	6794
\textoverline	6182	\textPURhooke	6795

\textPUrhookepsilon	6796	\textrightthreetimes	7144
\textPUrhookopeno	6797	\textrinferior	6783
\textPUscf	7543	\texttring	6446
\textPUscf	6778	\textringlow	6449
\textPUscm	6779	\textriota	6860
\textPUscp	6780	\textrisefall	6231
\textPUuncrfemale	7312	\textrisingdoteq	7027, 7028
\textquarternote	7289	\textroundcap	6203
\textquotedblleft	4107	\textrightarrowarrow	6932
\textquotedblright	4108	\textrrparenthesis	7445
\textquotefleft	4107	\textrtimes	7142
\textquoteright	4107	\textssagittarius	7277
\textRadioactivity	7250	\textSampigreek	6487
\textRain	7316	\textssampigreek	6488
\texttriangle	7198	\textssaturn	7265
\textrbrackdbl	7403	\textssbleftarrow	6171
\textrcurvearrowdown	7427	\textscd	6777
\textrcurvearrowleft	7428	\textschwainferior	6843
\textrcurvearrowne	7422	\textScissorHollowRight	7323
\textrcurvearrowright	7429	\textScissorRight	7321
\textrcurvearrowse	7425	\textScissorRightBrokenBottom	7320
\textRe	6859	\textScissorRightBrokenTop	7322
\textRectangle	7395	\textscorpio	7276
\textRectangleBold	7396	\textSearrow	6929
\textRectangleThin	7394	\textSech	7559
\textrecycle	7295	\textsecond	6804
\textRequest	7210	\textSePa	7553
\textrevc	6879, 7570	\textsetminus	6964
\textrevcommaabove	6208	\textseveneighths	6878
\textrevE	6422	\textseveninferior	6831
\textrevepsilon	6365	\textsevensuperior	6815
\textrevglotstop	6364	\textsharp	7294
\textRewind	7230	\textshuffle	7460
\textRewindToIndex	7215	\textsim	6996
\textRHD	7227	\textsimeq	7003
\textrh	7130	\textsinferior	6850
\textrhoinferior	6788	\textSixFlowerAlternate	7374
\textrhooknearrow	7418	\textSixFlowerAltPetal	7379
\textrhookswarrow	7420	\textSixFlowerOpenCenter	7372
\textRightarrow	6923	\textSixFlowerPetalRemoved	7371
\textrightarrowarrowhead	6213	\textsixinferior	6830
\textrightarrowarrowtail	6890	\textSixStar	7366
\textrightarrowarrowtriangle	6942	\textsixsuperior	6814
\textrightarrowbarharpoon	7440	\textSixteenStarLight	7370
\textRIGHTCIRCLE	7236	\textsixteenthnote	7291
\textrighthalfring	6215	\textslashc	6440
\textrightharpoondown	6906	\textslashdiv	7538
\textrightharpoonup	6905	\textsmallin	6954
\textrightleftarrows	6909	\textsmallowns	6957
\textrightleftharpoon	7431	\textsmile	7195
\textrightleftharpoons	6917	\textsmiley	7255
\textrightmoon	7259	\textSnowflake	7381
\textrightrightarrows	6914	\textSnowflakeChevron	7380
\textrighthightharpoons	7436	\textSnowflakeChevronBold	7382
\textrightslice	7499	\textSoccerBall	7314
\textrightsquigarrow	6934	\textspadesuitblack	7281

\textspadesuitwhite	7285	\texttaurus	7270
\textSparkle	7383	\textTent	7319
\textSparkleBold	7384	\texttherefore	6990
\textsphericalangle	6972	\textthird	6805
\textsqcap	7099	\textThorn	6410
\textsqcup	7100	\textthreeeighths	6876
\textsqdoublecap	7472	\textthreefifths	6871
\textsqdoublecup	7474	\textthreeinferior	6827
\textsqsubset	7091, 7092	\texttie	6454
\textsqsubseteq	7095, 7096	\texttilde	6447
\textsqsubsetneq	7170	\texttildelow	6450
\textsqsupset	7093, 7094	\textttinferior	6851
\textsqsupseteq	7097, 7098	\texttop	7116, 7117
\textsqsupsetneq	7171	\texttoptiebar	6223, 6227
\textSquareCastShadowBottomRight	7391	\texttriangle	6950
\textSquareCastShadowTopRight	7392	\texttriangleeq	7037
\textsquaredots	6993	\texttriangleleft	7231
\textSquareShadowBottomRight	7389	\texttriangleright	7226
\textSquareTopRight	7390	\texttriplesim	7011, 7012
\textslash	7534	\textTslash	6417
\textstar	7138	\texttslash	6418
\textStigmagreek	6481	\textTumbler	7200
\textstigmagreek	6482	\textturncommaabove	6206
\textstmaryrdbaro	7201	\textturnr	6354
\textsub breve	6381, 6798, 6799	\textturnrrtail	6355
\textsubscript	6170, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376, 6377, 6378, 6379	\textTwelveStar	7369
\textSubset	7149, 7150	\texttwofifths	6870
\textsubset	7079	\texttwoheaddownarrow	6888
\textsubseteq	7083	\texttwoheadleftarrow	6883, 6884
\textsubseteqq	7518, 7519	\texttwoheadrightarrow	6886, 6887
\textsubsetneq	7087	\texttwoheaduparrow	6885
\textsucc	7070	\texttwoinferior	6826
\textsuccapprox	7514, 7515	\texttwonotes	7290
\textsucccurlyeq	7072	\texttwothirds	6868
\textsucceq	7502, 7503	\textudots	7182
\textsucceqq	7508, 7509	\textuiinferior	6784
\textsuccnapprox	7517	\textulcorner	7190
\textsuccnapprox	7505	\textundertie	6234, 6235
\textsuccneq	7511	\textunlhd	7131
\textsuccneqq	7511	\textunrhd	7132
\textsuccnsim	7175	\textUParrow	7223
\textsuccsim	7075, 7076	\textUparrow	6922
\textsum	6960	\textUpdownarrow	6926
\textsun	7257	\textupdownarrows	6910
\textSunCloud	7315	\textupdownharpoonleftright	7433
\textSunshineOpenCircled	7378	\textupdownharpoonrightleft	7432
\textsuperscript	6169, 6350, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371	\textupdownharpoons	7442
\textSupset	7151, 7152	\textupharpoonleft	6904
\textupset	7080	\textupharpoonright	6903
\textupseteq	7084	\textuplus	7461
\textupseteqq	7520, 7521	\textupmodels	7530, 7531
\textupsetneq	7088	\textUpsilon	6462, 6467
\textSwallow	6930	\textupsilon	6476, 6479
\textTape	7325	\textupsilonacute	6472, 6478
		\textupspoon	7532
		\textupuparrows	6913

\textupupharpoons 7435
 \texturanus 7266
 \texturcorner 7191
 \textValve 7458
 \textvarhexagon 7536
 \textvarsigma 6474
 \textvbaraccent 6197
 \textVDash 7124
 \textVdash 7121
 \textvDash 7120
 \textvdash 7113
 \textvdotdot 6992
 \textvdots 7180
 \textvee 6979, 6980
 \textveebar 7136
 \textveedot 7399
 \textveedoublebar 7478
 \textviby 4155
 \textVier 7557
 \textvinferior 6785
 \textViPa 7551
 \textvirgo 7274
 \textvisiblespace 3631
 \textVvdash 7122, 7123
 \textwasylozenge 7187
 \textwedge 6977, 6978
 \textwedgedot 7400
 \textWheelchair 7296
 \textWomanFace 7564
 \textwp 6858
 \textwr 6999
 \textWritingHand 7329
 \textxinferior 6842
 \textXSolid 7337
 \textXSolidBold 7338
 \textXSolidBrush 7339
 \textYinYang 7253
 \textzeroinferior 6824
 \textzerosuperior 6810
 \textzerothirds 6880
 \textZwdr 7560
 \textZwPa 7554
 \TF 4175
 thickness 15
 thousand commands:
 \c_one_thousand 160, 214, 674
 \c_ten_thousand 69, 1456, 3754
 \tipacatchonechar 6162
 tl commands:
 \c_space_tl 951
 \tl_case:NnTF 49, 1376, 1383, 1556, 1568
 \tl_clear:N 1412, 1618, 2509, 2646, 2647, 5336
 \tl_concat:Nnn 1582, 1589
 \tl_const:Nn 26, 46, 105, 158, 665, 1753, 1754,
 1884, 2373, 3253, 3268, 3595, 3766, 4249, 4257, 4267, 4837
 \tl_gput_right:Nn 74, 76, 78, 104
 \tl_gset:Nn 1170, 1183, 1201, 1261, 1271,
 1278, 1302, 1311, 1320, 1342, 1741, 1745, 1751, 2460,
 3180, 3213, 3678, 3683, 3778, 3779, 3780, 4246, 4247, 4460
 \tl_gset_eq:NN 3792
 \tl_gset_rescan:Nnn 3219
 \tl_head:w 6080
 \tl_if_blank:nTF 2558, 2692,
 2740, 2752, 5948, 5964, 5984, 5998, 6042, 6062, 6097, 6107
 \tl_if_empty:NTF 627, 630, 638, 2020, 2114, 2579, 2595,
 4529, 4552, 4824, 4961, 4963, 5200, 5212, 5325, 5327, 5359
 \tl_if_empty:nTF 299, 305, 311, 319, 3701
 \tl_if_empty_p:N 3893, 3894
 \tl_if_eq:NNTF 1966, 1997, 3176
 \tl_if_exist:NTF
 23, 1964, 1995, 3559, 3778, 3779, 3780, 3787, 4248, 5626
 \tl_if_head_eq_charcode:nTF 5840
 \tl_if_head_eq_meaning:nNTF 3918, 6160
 \tl_if_head_is_N_type:nTF 6076
 \tl_if_head_is_N_type_p:n 133
 \tl_if_single:nTF 6121
 \tl_if_single_p:n 132
 \tl_if_single_token:nTF 5763
 \tl_map_inline:nn 578,
 1399, 1405, 1740, 1744, 1749, 1805, 1813, 1824, 2821, 4104
 \tl_new:N 52, 70, 71, 72, 118, 273, 274, 1125,
 1388, 1567, 1622, 1807, 1817, 2372, 2465, 2520, 2600,
 2601, 2680, 2681, 2722, 2837, 2848, 2939, 2940, 3471,
 3497, 3687, 3781, 4115, 4836, 5248, 5365, 5730, 6115, 6116
 \tl_put_left:Nn 5321, 5326, 5328
 \tl_put_right:Nn 99,
 117, 1413, 1620, 2512, 2561, 3355, 3357, 3414, 3883,
 4118, 4127, 4172, 5234, 5241, 5355, 5574, 5725, 6101, 6111
 \tl_replace_all:Nnn 640, 2581, 2604, 5605
 \tl_replace_once:Nnn 4025, 4026
 \tl_set:Nn 123, 249, 250,
 278, 380, 626, 629, 637, 2368, 2458, 2470, 2486, 2506,
 2575, 2593, 2665, 2667, 2691, 2718, 2779, 2838, 2892,
 2921, 2934, 3035, 3453, 3565, 3646, 3654, 3783, 4004,
 4835, 5268, 5353, 5567, 5636, 5639, 5640, 5679, 6100, 6110
 \tl_set_eq:NN 2364, 2451,
 2471, 2580, 2591, 2596, 2922, 2935, 3146, 3208, 4982, 5312
 \tl_set_rescan:Nnn 117, 5569
 \tl_tail:N 3921
 \tl_to_str:n
 5745, 5752, 5758, 5760, 5778, 5848, 6128, 6134, 6140
 \tl_trim_spaces:n 127, 135
 \tl_use:N 113, 3496, 6133, 6143
 token commands:
 \l_peek_token 257, 264, 284, 768, 800, 995, 1000,
 1013, 1045, 1058, 1376, 1466, 1490, 1506, 1516, 1539, 1556
 \c_space_token 257, 284
 \token_get_arg_spec:N 3916
 \token_get_replacement_spec:N 3906
 \token_if_active:NTF 5551
 \token_if_active_p:N 5766
 \token_if_chardef:NTF 5902, 5939

\token_if_chardef_p:N	6090	\usepackage	3775, 5692
\token_if_cs:NTF	1506, 5554	utex commands:	
\token_if_cs_p:N	5766	\utex_charcat:D	4254
\token_if_eq_meaning:NNTF	1000, 1023	\utex_mathcode:D	3380
\token_if_letter:NTF	550, 1013, 1058, 5403, 5419	\UTFencname	3965, 5626, 5627, 5633, 5636, 5639, 5640, 5642, 5679, 5741, 5748, 5771, 5806, 5808, 5844, 5862, 5864, 5869, 5871, 5873, 5875, 5877, 5883, 5885, 6145
\token_if_letter_p:N	6088	V	
\token_if_macro:NTF	995, 1045	\v	6195
\token_if_math_toggle:NTF	1516	\varCJKunderline	4878
\token_if_other:NTF	1466, 1490	\vavyod	6775
\token_if_other_p:N	6089	vbox commands:	
\token_if_space:NTF	768, 800	\vbox_top:n	4899
\token_to_meaning:N	295, 323, 3931, 3937	Verb	5, <u>3381</u>
\token_to_str:N	1667, 1720, 2972, 2973, 2974, 2976, 2983, 2984, 2985, 3125, 3339, 3340, 3612, 3617, 3775, 3776, 3931, 3937, 4119, 4130, 4175, 5692, 5758, 5784, 5785, 5803, 5809, 5822, 5823, 5824, 5870, 5920, 6122, 6128, 6146	W	
\tonebar	6243, 6244	WidowPenalty	3, <u>1453</u>
\TrimSpaces	508, 1625, 2380, 2394	X	
\ttdefault	3186, 3616, 3617, 3629, 4019	xCJKecglue	3, <u>909</u>
two commands:		xeCJK commands:	
\c_two_hundred_fifty_five	384, 3348	\xeCJK_add_font_features:Nnn	3073, <u>3077</u> , 3605
\c_two_hundred_fifty_six	3833, 4272	\xeCJK_add_to_shipout:n	<u>116</u> , 3468, 3530, 5249, 5322
U		\xeCJK_aftergroup_reset_Boundary:N	2450, <u>2456</u>
\U	6199, 6507, 6519, 6552, 6592, 6690, 6691, 6702, 6703, 6708, 6709	\xeCJK_allow_break:	68
\u	6183	\xeCJK_app_inter_class_toks:nnn	<u>618</u> , 718, 1082, 4084
\ULdepth	5032	\xeCJK_block_family:nn	<u>2861</u> , 3291
\ULon	4852	\xeCJK_Boundary_and_Default:	<u>717</u> , <u>720</u>
\ULthickness	5117, 5121, 5130	\xeCJK_Boundary_and_FullLeft:N	<u>1079</u> , <u>1193</u>
\UndeclareTextCommand	3965, 5744, 5745	\xeCJK_Boundary_and_FullRight:N	<u>1081</u> , <u>1264</u>
\UndeclareUTFcharacter	5741	\xeCJK_Boundary_and_NormalSp:	<u>776</u> , <u>777</u>
\UndeclareUTFcomposite	5748	\xeCJK_calc_punct_dimen:N	<u>2321</u>
\Unicode	4242, 4250, 4251	\xeCJK_calc_punct_dimen:n	<u>1976</u>
\updefault	3313, 3315, 3318	\xeCJK_char_from_charcode:Nn	<u>4243</u> , <u>4256</u> , 4260
use commands:		\xeCJK_check_for_ecglue:	<u>721</u> , <u>739</u> , <u>922</u> , <u>932</u> , <u>944</u>
\use:N	507, 869, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855, 1885, 2155, 2156, 2158, 2168, 2169, 2279, 2280, 2282, 2528, 2536, 2885, 3270, 3562, 5171, 5203, 5206, 6122, 6128	\xeCJK_check_for_glue:	<u>778</u> , <u>790</u> , <u>924</u> , <u>934</u> , <u>946</u>
\use:n	1216, 1233, 1235, 1245, 1247, 1587, 1868, 2021, 2025, 2055, 2065, 2115, 2119, 2125, 2144, 2195, 2197, 2250, 2286, 2288, 2836, 2994, 3000, 3210, 3587, 3782, 4040, 4046, 4134, 5257, 5271, 5597, 5663, 5870, 6146	\xeCJK_check_for_xglue:	<u>807</u> , <u>813</u> , <u>3412</u> , <u>3416</u> , <u>3421</u> , <u>3510</u> , <u>3526</u> , <u>3544</u>
\use_i:nn	2693, 2696, 2784, 4601	\xeCJK_check_FullRight:	<u>827</u> , <u>831</u> , <u>921</u> , <u>931</u> , <u>943</u>
\use_ii:nn	2691, 2784, 4599	\xeCJK_check_FullRight_symbol:Nw	<u>1351</u> , <u>1355</u> , <u>1361</u> , <u>1370</u>
\use_ii:nnn	1580	\xeCJK_check_single:NNw	<u>1356</u> , <u>1384</u>
\use_iii:nnn	1558	\xeCJK_check_single:Nw	<u>1464</u> , <u>1467</u> , <u>1477</u>
\use_none:n	241, 242, 243, 1215, 1218, 1224, 1232, 1244, 2018, 2022, 2112, 2116, 2194, 2285, 2711, 4048, 5841, 6080, 6135, 6141, 6155, 6163	\xeCJK_check_single_CS>NNn	<u>1439</u> , <u>1442</u> , <u>1447</u> , <u>1460</u>
\use_none:nn	184, 198, 2913	\xeCJK_check_single_end:NNnw	<u>1507</u> , <u>1554</u>
\use_none_delimit_by_q_stop:w	5853	\xeCJK_check_single_env:nnNn	<u>1508</u> , <u>1511</u> , <u>1525</u> , <u>1530</u>
\usefont	4182	\xeCJK_check_single_equation:NNnNw	<u>1559</u> , <u>1569</u>
\UseInstance	1985, 2005	\xeCJK_CJK_and_Boundary:w	<u>1517</u> , <u>1545</u>
\UseMathAsText	5708, 5713	\xeCJK_CJK_and_CJK:N	<u>982</u> , <u>983</u> , <u>3413</u> , <u>3417</u> , <u>3422</u> , <u>3511</u> , <u>3527</u> , <u>3545</u> , <u>4563</u>
		\xeCJK_CJK_and_CJK:w	<u>1063</u> , <u>1064</u> , <u>1439</u> , <u>1441</u> , <u>1442</u> , <u>1447</u> , <u>1448</u> , <u>4562</u>
		\xeCJK_CJK_and_FullLeft:N	<u>1179</u>
		\xeCJK_CJK_and_FullRight:N	<u>1224</u>
		\xeCJK_class_group_begin:	<u>670</u> , <u>707</u> , <u>808</u> , <u>1166</u> , <u>1198</u> , <u>1257</u> , <u>1268</u> , <u>4648</u> , <u>4658</u>

\xeCJK_class_group_end: 670, 713, 988, 989, 1029, 1141, 1144, 1158, 1381, 3422, 3548, 4610, 4617, 4621, 4639, 4656, 4696, 4732, 4746, 4749, 4770, 4784, 4814
\xeCJK_class_num:n 507, 527, 530, 572, 579, 606, 609, 652, 1832, 2459, 3551
\xeCJK_clear_Boundary_and_CJK_toks: 644, 710, 809, 1169, 1200, 1260, 1270, 4649, 4659
\xeCJK_clear_inter_class_toks:nn 610, 631, 709, 1168, 1259, 5412
\xeCJK_copy_inter_class_toks:nnnn 624, 684, 686, 688, 698, 699, 1685, 1686, 1698, 1701, 1702, 4082, 4083, 4091, 4097
\xeCJK_cs_case_keys_define:nNNnn 1386, 1416, 1578, 1585
\xeCJK_cs_clear:N 137, 931, 3419, 3420, 3421, 3431, 3435, 3535, 3536, 4192, 4193, 4194, 4322, 4323, 4393, 4394, 4414, 4415, 5237, 5246, 5543
\xeCJK_cs_gclear:N 137, 4439, 4442, 4464
\l_xeCJK_current_font_t1 1845, 2837
\xeCJK_declare_char_class:nN 513, 587, 588, 589, 590, 598, 599, 600, 601, 1656
\xeCJK_declare_char_class:nn 510, 513, 1678
\xeCJK_declare_mathfont:nn 3269, 3296, 3310
\xeCJK_declare_node:n 872, 4420
\xeCJK_declare_sub_char_class:nnn 1627, 1670
\xeCJK_declare_symbol_font:nnnn 3312, 3322
\xeCJK_Default_and_FullLeft:nN 1162
\xeCJK_Default_and_FullRight:nN 1253
\xeCJK_ensure_default_family: 3198, 3202, 3204
\xeCJK_fallback_loop:Nn 2452, 2466
\xeCJK_fallback_test_glyph:N .. 2430, 2433, 2438, 2444
\xeCJK_family_if_exist:nTF 2468, 2807, 2817, 2873, 2897, 2906, 2907, 2919, 2932, 2946, 3206, 3212, 3256, 3259
\xeCJK_family_if_exist_use:n 2914, 2917, 2944
\l_xeCJK_family_t1 2451, 2452, 2470, 2475, 2481, 2844, 2865, 2866, 2914, 2921, 2934, 2939, 3050, 3051, 3080, 3104, 3131, 3134, 3145, 3567, 3569, 3608, 3614
\xeCJK_fix_hbar: 3821, 3844, 3847
\xeCJK_fntef_boot:nnNNnn 4865, 4883, 4893, 4917, 4936, 4971
\xeCJK_fntef_hfilll: 5258, 5267, 5298
\xeCJK_fntef_initial:n 4993
\xeCJK_fntef_initial:nn 4918, 4937, 4954, 5003
\xeCJK_fntef_initial:nnn 4866, 4884, 4894, 5010
\xeCJK_fntef_sbox:n 5001, 5033, 5193
\xeCJK_font_gset_to_current:N . 148, 2845, 2867, 3649
\xeCJK_fontsSpec:nn 3044, 3047, 3116
\xeCJK_FullLeft_and_CJK: 1066, 1126, 4559
\xeCJK_FullLeft_and_Default: 1136, 4558, 4760
\xeCJK_FullLeft_and_FullLeft:N 1296
\xeCJK_FullLeft_and_FullRight:N 1305
\xeCJK_FullRight_and_Boundary: 1082, 1085, 1351, 1353, 1355, 1361, 1363
\xeCJK_FullRight_and_CJK: 1068, 1148, 4561
\xeCJK_FullRight_and_Default: 1086, 1155, 4560
\xeCJK_FullRight_and_FullLeft:N 1315
\xeCJK_FullRight_and_FullRight:N 1337
\xeCJK_FullRight_symbol:N 1262, 1272, 1279, 1313, 1344, 1354, 1356, 1364, 1369
\xeCJK_get_inter_class_toks:nn 608, 615, 621, 626, 629, 637, 4085, 4087, 4089, 4095, 5354
\xeCJK_get_punct_bounds>NN 1164, 1181, 1195, 1255, 1266, 1276, 1299, 1308, 1317, 1339, 1372, 1962, 4744
\xeCJK_get_punct_kerning:NN 1993
\xeCJK_get_punct_kerning:nN ... 1300, 1309, 1318, 1340
\xeCJK_glue_to_skip:nn 215, 905, 914, 941, 3429, 3433, 4325, 4332, 4339
\xeCJK_glyph_bounds>NN 2324, 2326, 2350
\xeCJK_glyph_if_exist:NTF 153, 2446, 2473, 3624
\xeCJK_glyph_if_exist_p:N 153
\xeCJK_gset_mathcode:Nn 3275, 3300, 3361
\xeCJK_gset_mathcode:Nnn 3361
\xeCJK_gset_mathcode:nnnn 3361
\xeCJK_hook_for_ulem: 4291, 4292
\xeCJK_if_blank_x:nTF 231, 542, 2911, 4088, 4094
\xeCJK_if_blank_x_p:n 231, 539, 540
\xeCJK_if_CJK_class:NTF 325, 1537, 1539
\xeCJK_if_CJK_class_p:N 325
\xeCJK_if_last_node:nTF 735, 744, 747, 787, 820, 838, 841, 851, 854, 867, 1042, 4031, 4037, 4043, 4424
\xeCJK_if_last_node_p:n .. 731, 732, 816, 817, 824, 867
\xeCJK_if_package_loaded:nTF 21, 39, 44, 79, 3710, 3717, 3722, 3974, 3980, 3990, 4179, 4187, 4210, 4212, 4215, 4223, 4230
\xeCJK_if_package_loaded_p:n 21, 4201
\xeCJK_if_same_class:NNTF 333, 2257
\xeCJK_if_same_class_p:NN 333
\xeCJK_if_ulem_patch:TF 4596, 4606, 4631, 4637, 4654, 4671, 4683, 4694, 4709, 4730, 4740, 4758, 4767, 4781, 4797, 4803, 4812, 4822, 5162
\xeCJK_ignore_spaces:w 91, 1032, 4055
\xeCJK_int_until_do:nn 240, 554, 564, 3373
\xeCJK_inter_class_toks:nnN 1075, 1090
\xeCJK_inter_class_toks:nnn 605, 611, 614, 620, 633, 641, 705, 713, 717, 759, 775, 791, 805, 982, 1063, 1065, 1067, 1073, 1078, 1080, 1083, 4578, 4580, 4584, 5343, 5347, 5357, 5368, 5370, 5372, 5374, 5378, 5384, 5386, 5388, 5390, 5394, 5413
\xeCJK_leave_vmode: 4846, 4858, 5043, 5180, 5266
\xeCJK_make_group_tag: 4385, 4624, 4834
\xeCJK_make_node:n . 765, 769, 770, 797, 801, 802, 872, 1030, 1043, 1550, 1563, 4034, 4040, 4046, 4409, 4618, 4622
\xeCJK_make_under_symbol:n 5195, 5198, 5217
\c_xeCJK_math_fam_int 3270, 3275, 3859
\xeCJK_new_class:n 351, 393, 394, 395, 398, 399, 400, 401, 402, 1674
\xeCJK_new_fam:N 3326, 3330
\xeCJK_new_sub_key:n 1676, 2550, 2605
\xeCJK_new_symbol_font:Nnnnn 3327, 3351
\xeCJK_no_break: 68, 1131, 1134, 1141, 1144, 1288, 1292, 1298, 1307, 1312, 1326, 1343, 1378, 1431, 3441, 3443, 3445, 4532, 4718, 4722, 4746, 4751, 5253

\xeCJK_peek_after_ignore_spaces:nw 276, 1385
 \xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces:NTF 246, 985, 1034, 1479, 4608
 \xeCJK_pre_inter_class_toks:nnn 612, 773, 1689, 1703, 1705, 1712, 4086
 \xeCJK_punct_kern:NN 1319, 1328, 1761, 1766
 \xeCJK_punct_kerning_process:NN 2006, 2177
 \xeCJK_punct_margin_process:NN 1986, 2011
 \xeCJK_punct_offset_process:NN 1987, 2105
 \l_xeCJK_punct_style_tl 1845, 1966, 1985, 1997, 2005, 2364, 2368, 2372, 5312
 \xeCJK_remove_node: 733, 736, 745, 750, 788, 818, 821, 826, 839, 842, 852, 855, 892, 1043, 4033, 4039, 4045, 4426
 \xeCJK_replace_inter_class_toks:nnnn 635, 1693
 \xeCJK_reverse:nnn 120, 1982
 \xeCJK_save_class:nn .. 362, 379, 383, 384, 387, 388, 389
 \xeCJK_select_font: 708, 810, 1167, 1199, 1258, 1269, 1976, 2472, 2837, 2856, 3573, 3858, 4650, 5225
 \xeCJK_select_font:n 2857, 2861, 3874
 \xeCJK_set_char_class:nnn 526, 530, 560, 3818
 \xeCJK_set_family:nnn 2515, 2661, 2783, 3006, 3013, 3019, 3030, 3038, 3061, 3166, 3169, 3171, 3250
 \xeCJK_set_familyFallback:nnn 2500, 2503
 \xeCJK_set_mathfont: 3226, 3254
 \xeCJK_set_mathfont_block: 3276, 3280
 \xeCJK_set_mathfont_block:n 3286, 3289
 \xeCJK_set_visible_space_font: 3641, 3644
 \xeCJK_space_glue: 930, 951, 965, 4339, 4344
 \xeCJK_space_or_xecglue: 736, 788, 920, 930, 942, 988, 1009, 1037, 1054
 \c_xeCJK_space_skip_tl 158, 749, 849
 \xeCJK_swap_cs:NN 141, 4308, 4320, 4321, 4593, 5207, 5235, 5593
 \xeCJK_switch_family:n 2930, 3036, 3051, 3062, 3225, 3569, 4010, 4017, 4018, 4019, 4020
 \xeCJK_tl_remove_outer_braces:N 122
 \xeCJK_tl_remove_outer_braces:n 122, 2575, 2594
 \xeCJK_token_value_charcode:N 293, 294, 2333, 2353, 5401
 \xeCJK_token_value_class:N 292, 327, 336, 1832
 \xeCJK_ulem_begin_node: .. 4301, 4394, 4408, 4415, 4421
 \xeCJK_ulem_boot>NNNn 4859, 4953, 4984
 \xeCJK_ulem_detect_node: 4294, 4382
 \xeCJK_ulem_group_begin: 4844, 4864, 4882, 4892, 4916, 4935, 4952
 \xeCJK_ulem_group_end: 4366, 4844
 \xeCJK_ulem_hskip:n 4317, 4395, 4416, 4422, 4533, 4542, 4547, 4798, 4806, 4815
 \xeCJK_ulem_leaders: 4308, 4468, 4477
 \xeCJK_ulem_left: 4382, 4855
 \xeCJK_ulem_left_node: .. 4384, 4387, 4393, 4403, 4414
 \xeCJK_ulem_on:n 4844, 4860, 4876, 4888, 4912, 4931, 4948, 4969
 \xeCJK_ulem_right: .. 4435, 4855, 5168, 5174, 5185, 5213
 \xeCJK_ulem_right_node: 4367, 4435, 5172, 5176, 5187, 5213
 \xeCJK_ulem_right_skip: 97, 4310, 4365, 4481
 \xeCJK_ulem_var_leaders: 4309, 4468
 \xeCJK_word:nw 4351
 \xeCJK_under_symbol:nnnnn 5148, 5153, 5160
 \xeCJK_under_symbol_initial:nnnnn .. 5170, 5182, 5189
 \xeCJK_unicode_char:nn 4251, 4273
 \xeCJK_visible_space: 3621
 \xeCJK_visible_space_fallback: 3633, 3638
 \xeCJK_widow_penalty: 821, 1458, 1549, 1561
 xeCJK internal commands:
 \l_xeCJK_add_block_features_clist 3086, 3114, 3121, 3151
 \l_xeCJK_add_font_features_clist 3082, 3084, 3111, 3120, 3150
 \l_xeCJK_add_min_bound_to_margin_bool .. 1945, 2174
 \l_xeCJK_add_special_punct:nn .. 1770, 1773, 1776, 1811
 \l_xeCJK_add_sub_class_features:n .. 3092, 3101, 3128
 \l_xeCJK_after_end_preamble:n 70, 3878, 4063, 4114, 4177, 4185, 4198
 \g_xeCJK_after_end_preamble_hook_tl .. 72, 78, 83, 90
 \l_xeCJK_after_preamble:n 70, 98, 3404
 \g_xeCJK_after_preamble_hook_tl 71, 76, 82, 86
 \g_xeCJK_aftergroup_Boundary_tl .. 2460, 2463, 2465
 \l_xeCJK_at_end_preamble:n 70, 3174, 3988, 4208, 4221, 4226
 \g_xeCJK_at_end_preamble_hook_tl ... 70, 74, 81, 88
 \g_xeCJK_auto_fake_bold_bool .. 2521, 2528, 2531, 2649
 \l_xeCJK_auto_fake_bold_bool 2616, 2620, 2623, 2649, 2657, 2742
 \g_xeCJK_auto_fake_slant_bool .. 2522, 2536, 2539, 2650
 \l_xeCJK_auto_fake_slant_bool 2630, 2634, 2637, 2650, 2658, 2754
 \l_xeCJK_backup_inter_class_toks:n 5338, 5351
 \g_xeCJK_base_class_seq 656, 1683
 \l_xeCJK_begin_int 244, 552, 554, 556, 557, 562, 564, 566, 567, 3372, 3373, 3375, 3376
 \g_xeCJK_block_fam_prop 3305, 3308, 3864, 3867
 \l_xeCJK_bound_dim 1977, 1991, 2053, 2064, 2074, 2097, 2143, 2151, 2172, 2175
 \l_xeCJK_bound_margin_ratio_fp 1943
 \l_xeCJK_bound_margin_width_dim 1942
 \l_xeCJK_bound_punct_ratio_fp 1941
 \l_xeCJK_bound_punct_width_dim 1940
 \l_xeCJK_Boundary_and_FullLeft_glue:N 1196, 1205, 4570
 \l_xeCJK_boundary_group_end:n .. 1002, 1018, 1022, 1026
 \l_xeCJK_boundary_group_end_aux: 973, 1008, 1015, 1017, 1019
 \l_xeCJK_boundary_group_end_space: 962, 972, 997, 1019
 \l_xeCJK_boundary_maybe_reserve_space: .. 963, 1011
 \l_xeCJK_boundary_reserve_space: ... 996, 1006, 1014
 \l_xeCJK_calc_kerning_margin:NN 2200, 2240
 \l_xeCJK_calc_kerning_margin:nNN .. 2253, 2262, 2306
 \l_xeCJK_calc_unicode:nn 4242, 4271, 4274
 \l_xeCJK_ccglue_or_space: 839, 852, 865, 964, 974

\l_xeCJK_ccglue_skip
 . 905, 908, 3429, 3430, 3441, 3539, 4331, 4341, 4664, 4843
_xeCJK_check_family:n 2674, 2723, 2790
_xeCJK_check_for_ecglue: 726, 728, 739, 932
_xeCJK_check_for_ecglue_normalsp: 783, 785, 790, 935
_xeCJK_check_for_xecglue: 722, 922, 944
_xeCJK_check_for_xecglue_normalsp: 779, 925, 947
_xeCJK_check_for_xglove: 832, 921, 943
_xeCJK_check_for_xglove_aux: 843, 847
_xeCJK_check_num_range:nnNN 536, 562, 3372
_xeCJK_check_single_aux:nNNw 1477
_xeCJK_check_single_cs_case_tl
 1557, 1567, 1582, 1589
_xeCJK_check_single_end:N 1460, 1484,
 1487, 1494, 1512, 1540, 1541, 1543, 1549, 1552, 1562, 1565
_xeCJK_check_single_end_aux:NNn 1511, 1531
_xeCJK_check_single_end_equation:NNnw 1511, 1526
_xeCJK_check_single_save:N 1441, 1448, 1475
_xeCJK_check_single_space>NN 1485, 1493, 1535
\c_xeCJK_CJ_chars_clist 438
_xeCJK_CJK_and_Boundary_relax:N 1001, 1020
_xeCJK_CJK_and_FullLeft_glue:N .. 1182, 1187, 4568
_xeCJK_CJK_and_FullRight_glue:N .. 1277, 1281, 4569
\c_xeCJK_CJK_chars_clist 456, 598
\g_xeCJK_CJK_class_seq 656, 4080
_xeCJK_CJK_class_tl:N 665
_xeCJK_CJK_class_tl:n 327, 330, 332
_xeCJK_CJK_group_bool 673, 677, 3623, 3967
\g_xeCJK_CJK_range_clist 594, 3272
\g_xeCJK_CJK_sub_class_seq
 ... 1623, 1699, 1708, 3282, 3285, 4572, 4574, 5376, 5392
\c_xeCJK_CL_chars_clist 422, 450
\c_xeCJK_class_begin_int 390, 396, 4066, 4070
_xeCJK_class_csname:n
 ... 353, 356, 359, 364, 367, 372, 507, 665, 1654, 1672, 4079
\g_xeCJK_class_seq .. 349, 358, 369, 657, 681, 694, 5338
\c_xeCJK_CM_chars_clist 494, 600
\g_xeCJK_CM_range_clist 596
\g_xeCJK_config_bool ... 3674, 3677, 3682, 3688, 4275
\g_xeCJK_config_name_tl 3678, 3683, 3687, 4278
_xeCJK_copy_family:nn 2815, 2875, 3261
_xeCJK_copy_sub_family:n 2781, 2788
_xeCJK_current_coor_tl
 ... 2848, 3565, 3567, 3608, 3646, 3649
_xeCJK_declare_symbol_font:Nnnnn .. 3323, 3324, 3329
_xeCJK_Default_and_FullLeft_glue:N 1165, 1174, 4566
_xeCJK_Default_and_FullRight_glue:N
 ... 1256, 1267, 1281, 4567, 4733
_xeCJK_Default_Bxii: 4141, 4143, 4146
\g_xeCJK_default_features_clist .. 2669, 3067, 3069
_xeCJK_different_align_margin_dim 1955
_xeCJK_different_align_ratio_fp 1956
_xeCJK_dim_max:nn 3986, 3994, 3998
_xeCJK_dim_min:nn 3987, 3995, 3999
_xeCJK_ecglue_skip
 ... 914, 941, 952, 3433, 3434, 3443, 3540, 4338, 4343
\g_xeCJK_embolden_factor_fp
 ... 2523, 2532, 2543, 2617, 2651
_xeCJK_embolden_factor_fp
 ... 2617, 2624, 2651, 2659, 2745
_xeCJK_enabled_global_setting_bool
 ... 1927, 2015, 2109, 2191
_xeCJK_enabled_hanging_bool 1944, 2124
_xeCJK_enabled_kerning_bool 1948, 2184, 2187, 2199
\c_xeCJK_encoding_t1 ... 2891, 3312, 3315, 3317, 3766
_xeCJK_end_int .. 245, 553, 554, 562, 564, 3372, 3373
_xeCJK_env_cs_case_tl 1583, 1586, 1590
_xeCJK_env_cs_seq 1586
_xeCJK_error:n 59, 1724, 3344
_xeCJK_error:nn
 ... 59, 354, 365, 1660, 1730, 2369, 2398, 3723, 3978
\c_xeCJK_EX_chars_clist 435, 452
_xeCJK_fallback_family_t1
 2451, 2478, 2486, 2487, 2506, 2508, 2512, 2513, 2515, 2520
_xeCJK_fallback_save_CJKsymbol:N
 ... 2432, 2439, 2447, 2474, 2483
\g_xeCJK_fam_allocation_int
 ... 3333, 3335, 3342, 3347, 3348
\g_xeCJK_fam_bottom_int 3333, 3346
_xeCJK_fam_int .. 3294, 3300, 3304, 3307, 3873, 3875
\g_xeCJK_fam_prop 3279, 3292, 3320
_xeCJK_family_csname:n
 ... 2708, 2729, 2805, 2878, 2883, 2902
_xeCJK_family_default_init_t1
 ... 3176, 3781, 3783, 3792
_xeCJK_family_default_wrap:n .. 3179, 3782, 3785
\g_xeCJK_family_font_name_prop
 ... 2494, 2507, 2725, 2765,
 2770, 2791, 2794, 2823, 2952, 3079, 3130, 3137, 3192, 3216
\g_xeCJK_family_font_options_prop
 ... 2765, 2772, 2797, 2801, 2824, 3103, 3133, 3140, 3144
\g_xeCJK_family_int 2644, 2654, 3054
\g_xeCJK_family_name_prop 2727, 2765, 2819, 2888, 2899
_xeCJK_family_name_t1 2561,
 2665, 2674, 2675, 2680, 2771, 2773, 2779, 2792, 2798, 2807
_xeCJK_family_nfss_csname:n .. 2730, 2831, 2832, 2883
_xeCJK_family_unknown_warning:n
 ... 2925, 2937, 2948, 2950
_xeCJK_family_use:n .. 2844, 2866, 2883, 2923, 2947
\g_xeCJK_fandol_bool 3163, 3194
_xeCJK_fill_two_sides:nn 5271, 5274
\c_xeCJK_fillll_skip 5299, 5300, 5301
_xeCJK_fixed_margin_ratio_fp 1935
_xeCJK_fixed_margin_width_dim 1934
_xeCJK_fixed_punct_ratio_fp 1929
_xeCJK_fixed_punct_width_dim 1928
_xeCJK_fnftef_bool
 ... 4965, 5006, 5013, 5015, 5029, 5194, 5197, 5243
_xeCJK_fnftef_box 4928, 4929,
 4945, 4946, 4959, 5021, 5022, 5026, 5027, 5035, 5221, 5227
_xeCJK_fnftef_dim
 ... 108, 4966, 5007, 5016, 5021, 5024, 5032, 5195, 5205, 5244

\l_xeCJK_fntef_shipout_tl 5234, 5241, 5248, 5249
_xeCJK_font_csnname:n 2838, 2839, 2863, 2868
\l_xeCJK_font_name_bf_tl 2608, 2646, 2740, 2750
\l_xeCJK_font_name_it_tl 2609, 2647, 2752, 2762
\l_xeCJK_font_name_tl 2508,
 2509, 2580, 2581, 2667, 2681, 2714, 2771, 3080, 3116, 3146
\l_xeCJK_font_options_clist
 2562, 2666, 2668, 2669,
 2670, 2672, 2682, 2773, 3104, 3110, 3111, 3113, 3114, 3116
\l_xeCJK_font_options_prop
 2686, 2689, 2700, 2703, 2705
_xeCJK_fontsprop:nnn 3053, 3058, 3065
\l_xeCJK_fontsprop_family_tl
 2471, 2712, 2716, 2718,
 2719, 2722, 2811, 2820, 2899, 2922, 2935, 3268, 3293, 3297
\l_xeCJK_fontsprop_options_clist
 2648, 2656, 2672, 2713, 2744, 2749, 2756, 2761
\g_xeCJK_fontsprop_prop 3049, 3060, 3066
\c_xeCJK_FullLeft_chars_clist 417, 589
\g_xeCJK_FullLeft_range_clist 585, 3272
\c_xeCJK_FullRight_chars_clist 448, 590
\g_xeCJK_FullRight_range_clist 586, 3274
_xeCJK_get_charcode:w 295, 301, 307, 318
_xeCJK_get_sub_features:nn 2513, 2567, 2573
_xeCJK_get_sub_features:w 2573
_xeCJK_gobble_CJKfamily: 2941, 4191
_xeCJK_gobble_CJKfamily:wn 2942, 2943
_xeCJK_group_begin: 4102, 4111, 4149, 4193
_xeCJK_group_end: 4102, 4112, 4149, 4194
\c_xeCJK_group_tag_tl 4827, 4835, 4837
\l_xeCJK_group_tag_tl 4824, 4827, 4835, 4836
_xeCJK_gset_family_cs:n 2675, 2706
_xeCJK_gset_family_nfss_cs:nn ... 2715, 2809, 2883
\c_xeCJK_HalfLeft_chars_clist 403, 587
\g_xeCJK_HalfLeft_range_clist 583
\c_xeCJK_HalfRight_chars_clist 403, 588
\g_xeCJK_HalfRight_range_clist 584
\c_xeCJK_HangulJamo_chars_clist 501, 601
\g_xeCJK_HangulJamo_range_clist 597
\c_xeCJK_hyphens_chars_clist 430
_xeCJK_ignore_space_end: 960, 970, 1047, 1062
_xeCJK_info:nnn 59, 2854
\l_xeCJK_inline_env_case_tl .. 1572, 1618, 1620, 1622
\l_xeCJK_inline_env_seq
 1596, 1603, 1604, 1611, 1615, 1619
_xeCJK_int_until_do:wn 240
\c_xeCJK_IS_chars_clist 437, 453
\c_xeCJK_iteration_marks_chars_clist 431
\l_xeCJK_kerning_margin_dim
 2189, 2212, 2218, 2225, 2226
\l_xeCJK_kerning_margin_minimum_dim ... 1959, 2243
\l_xeCJK_kerning_margin_ratio_fp 1958, 2286
\l_xeCJK_kerning_margin_width_dim . 1957, 2284, 2285
\l_xeCJK_kerning_total_ratio_fp .. 1951, 2255, 2264
\l_xeCJK_kerning_total_width_dim . 1950, 2252, 2253
_xeCJK_kerning_width_or_ratio:nNN 2258, 2259, 2277
\g_xeCJK_last_punct_tl
 1125, 1128, 1130, 1132, 1138, 1140, 1142, 1150,
 1151, 1152, 1157, 1159, 1160, 1170, 1183, 1201, 1261,
 1271, 1278, 1300, 1301, 1302, 1309, 1310, 1311, 1318,
 1319, 1320, 1340, 1341, 1342, 1372, 1373, 1374, 1380,
 4742, 4744, 4745, 4747, 4769, 4772, 4773, 4783, 4786, 4787
\l_xeCJK_last_skip
 742, 749, 751, 753, 756, 836, 849, 859, 863
\c_xeCJK_left_tl 56,
 1132, 1142, 1164, 1171, 1176, 1177, 1181, 1184, 1190,
 1191, 1195, 1197, 1202, 1250, 1251, 1290, 1299, 1317,
 1334, 1753, 1971, 1982, 2220, 2237, 2297, 2302, 2313,
 2323, 2329, 4675, 4676, 4687, 4700, 4701, 4720, 4744, 4747
_xeCJK_listings_append:nN
 5423, 5437, 5450, 5465, 5487, 5505
_xeCJK_listings_breaklines_toks: 5324, 5366
_xeCJK_listings_CJK_toks_hook: .. 5324, 5349, 5366
\g_xeCJK_listings_CM_bool 5320, 5533, 5540, 5542, 5548
\l_xeCJK_listings_env_bool 3476, 3494, 5316
_xeCJK_listings_escape:N 5593, 5594, 5595
_xeCJK_listings_escape_backslash: 5568, 5603
\l_xeCJK_listings_flag_int
 5457, 5464, 5473, 5476, 5486, 5495, 5504, 5507, 5516, 5527
_xeCJK_listings_initial_hook: 5308, 5317
_xeCJK_listings_inline_group:n 5579, 5583
_xeCJK_listings_inline_group:w 5564
_xeCJK_listings_inside_convert:nw 5564
\l_xeCJK_listings_letter_bool
 5431, 5435, 5439, 5443, 5446,
 5455, 5462, 5470, 5484, 5492, 5502, 5510, 5513, 5521, 5524
\l_xeCJK_listings_max_char_int 5330, 5333, 5401, 5557
_xeCJK_listings_output_CM: 5314, 5537
_xeCJK_listings_output_Default:nN ... 5407, 5409
_xeCJK_listings_peek_active_loop:TF 5549
_xeCJK_listings_process_breaklines_CJK:nN ..
 5385, 5387, 5395, 5452
_xeCJK_listings_process_CJK:nN
 5369, 5371, 5373, 5375, 5379, 5417
_xeCJK_listings_process_CM:nn 5348, 5530
_xeCJK_listings_process_Default:nN ... 5344, 5398
_xeCJK_listings_process_FullLeft:nN .. 5389, 5452
_xeCJK_listings_process_FullRight:nN . 5391, 5452
_xeCJK_listings_process_letter:nN 5420, 5428, 5535
_xeCJK_listings_process_other:nN 5421, 5428
_xeCJK_listings_rescan:Nn 5564
_xeCJK_listings_set_escape: 5566, 5588
_xeCJK_listings_toks_hook: 5309, 5334
_xeCJK_load_fandol: 3164, 3197
_xeCJK_make_node:N 883, 887
\l_xeCJK_margin_minimum_dim 1947, 2039, 2126
_xeCJK_margin_width_or_ratio:n
 2080, 2081, 2145, 2166
\g_xeCJK_math_bool 3226, 3246, 3881
_xeCJK_math_chars_clist 3271, 3273, 3274, 3275, 3278
\c_xeCJK_math_family_tl 3268, 3269
_xeCJK_math_robust:N 3899

__xeCJK_math_robust:NN 3911, 3912, 3914
__xeCJK_math_robust_aux:NN 3904
\c_xeCJK_math_t1
... 3250, 3253, 3256, 3261, 3269, 3270, 3291, 3297, 3298
__xeCJK_maybe_reserve_space: 961, 1056
\l_xeCJK_middle_margin_ratio_fp 1939, 2072
\l_xeCJK_middle_margin_width_dim 1938, 2069, 2070
\l_xeCJK_middle_punct_ratio_fp 1933
\l_xeCJK_middle_punct_width_dim 1932
\l_xeCJK_min_bound_to_kerning_bool 1949, 2245
\l_xeCJK_minimum_bound_dim
..... 2181, 2211, 2226, 2246, 2249
\l_xeCJK_mixed_margin_ratio_fp 1937
\l_xeCJK_mixed_margin_width_dim 1936
\l_xeCJK_mixed_punct_ratio_fp 1931
\l_xeCJK_mixed_punct_width_dim 1930
\c_xeCJK_mono_letter_int 3480, 3493
__xeCJK_msg_def_family_map:n 2966, 2968, 3232, 3239
__xeCJK_msg_family_map:n
..... 2493, 2737, 2965, 2979, 3237, 3238, 3614
__xeCJK_msg_new:nn 59, 374,
1664, 1718, 2374, 2388, 2491, 2736, 2860, 2963, 3123,
3228, 3235, 3241, 3349, 3610, 3698, 3727, 3772, 3968, 5030
__xeCJK_msg_new:nnn 60, 3940
\l_xeCJK_nest_bool 4995, 4998, 5028
\g_xeCJK_new_class_seq 349, 359, 4066, 4072
\l_xeCJK_new_line_cs_case_t1 1579, 1583, 1590
\l_xeCJK_new_line_cs_seq 1579
__xeCJK_new_symbol_font:NN 3351, 3352
\l_xeCJK_no_break_cs_case_t1 1377, 1417
\l_xeCJK_no_break_cs_seq 1417
__xeCJK_nobreak_ccglue: 3432, 3440, 3541
__xeCJK_nobreak_ecglue: 3436, 3442, 3542
__xeCJK_nobreak_hskip:n
..... 1122, 3423, 3424, 3437, 3438, 3444
__xeCJK_nobreak_skip: 3397, 3409, 3488
__xeCJK_nobreak_skip_zero: ... 3393, 3401, 3409, 3487
\g_xeCJK_node_int 874, 877, 879, 880
\g_xeCJK_non_CJK_class_seq 656, 1069, 5339
\c_xeCJK_NormalSpace_chars_clist 403, 599
\g_xeCJK_NormalSpace_range_clist 595
\c_xeCJK_NS_chars_clist 430, 451
\c_xeCJK_null_box 4531, 4534, 4537, 4538
\l_xeCJK_off_verbAddon_t1 ... 3453, 3468, 3496, 3497
\c_xeCJK_OP_chars_clist 408, 419
\l_xeCJK_optimize_kerning_bool 1952, 2248
\l_xeCJK_optimize_margin_bool 1946, 2050, 2063, 2142
__xeCJK_original_kerning_margin:NN 2180, 2228
\l_xeCJK_original_margin_dim
..... 2179, 2201, 2213, 2225, 2289
\c_xeCJK_package_ext_t1 23, 26, 46, 4232
__xeCJK_parse_font_shape: 2673, 2738
__xeCJK_pass_args:nnnn
... 2499, 2989, 3005, 3012, 3018, 3029, 3037, 3043, 3249
__xeCJK_patch_Bxii:n 4114
__xeCJK_patch_Bxii:nN 4116, 4163
__xeCJK_patch_Bxii:Nnn 4129, 4142
__xeCJK_patch_Bxii:nNN 4125, 4171
\l_xeCJK_patch_Bxii_t1 4114
__xeCJK_peek_after_do:w 278, 289
__xeCJK_peek_catcode_false:w 250, 269, 274
__xeCJK_peek_catcode_ignore_spaces_branches:w
..... 253, 255, 260
__xeCJK_peek_catcode_true:w 249, 266, 273
\l_xeCJK_peek_ignore_spaces_bool 22,
251, 258, 275, 987, 993, 1036, 1040, 1481, 1492, 1497, 4615
__xeCJK_peek_ignore_spaces_branches:w 280, 282, 286
\c_xeCJK_P0_chars_clist 447, 454
__xeCJK_post_arg:w 2992, 2998
\c_xeCJK_PR_chars_clist 415, 420
__xeCJK_prop_put_aux:n 2687, 2702
__xeCJK_prop_put_aux:nn 2687, 2704
__xeCJK_punct_bound_rule:NN
..... 1092, 1130, 1140, 1290, 4720, 4745
\g_xeCJK_punct_bound_width_t1 1779, 2114, 2116
\l_xeCJK_punct_breakable_bool 1760, 1765, 1793, 5477
__xeCJK_punct_breakable_kern:n
..... 1332, 1336, 3424, 3438, 3452, 3464, 4565
__xeCJK_punct_breakable_kern:NN 1329, 1761
__xeCJK_punct_csname:n
... 1844, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855, 1884, 1964, 1995
__xeCJK_punct_glue:NN
..... 1114, 1132, 1142, 1152, 1160, 1176, 1190, 1250,
1251, 1289, 1380, 4675, 4687, 4700, 4719, 4747, 4773, 4787
__xeCJK_punct_hskip:n
..... 1116, 1119, 3423, 3437, 3450, 3462, 4321
__xeCJK_punct_if_long:NTF 1283, 2183, 2186, 2336, 4713
__xeCJK_punct_if_long_p:N 5496
__xeCJK_punct_if_middle:NTF 1128,
1138, 1286, 2027, 2043, 2067, 2091, 2100, 2130, 4716, 4742
__xeCJK_punct_if_mixed_width:NTF 2030, 2079
__xeCJK_punct_if_right:N 1830
__xeCJK_punct_if_right:NTF
..... 2205, 2207, 2233, 2236, 2312, 2315
__xeCJK_punct_kern:n 1107, 1108, 4320
__xeCJK_punct_kern:NN 1120, 1301, 1310, 1325, 1341
__xeCJK_punct_min_bound:NN 2182, 2292
__xeCJK_punct_nobreak_kern:NN 1323, 1766
__xeCJK_punct_offset:NN 1106,
1151, 1159, 1177, 1191, 1197, 1374, 4676, 4701, 4772, 4786
__xeCJK_punct_rule:NN 1099,
1150, 1157, 1171, 1184, 1202, 1331, 1334, 1373, 4769, 4783
\c_xeCJK_punct_style_plain_t1
..... 1966, 1997, 2364, 2373, 5312
\g_xeCJK_punct_style_seq 1732, 2378, 2384, 2387
__xeCJK_punct_width_or_ratio:nN
..... 2028, 2031, 2032, 2120, 2153
\g_xeCJK_punct_width_t1 1778, 2020, 2022
__xeCJK_remove_duplicate_keys:N 2670, 2684
__xeCJK_replace_space: 725, 740, 782
__xeCJK_reserve_space_aux: 1046, 1051, 1059
\l_xeCJK_reserve_space_bool 959, 969, 981, 1483

__xeCJK_reset_char_class:n 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3549
__xeCJK_reset_shipout_skip: 3411, 3428, 3446
\l__xeCJK_reset_shipout_skip_hook_tl 3414, 3465, 3471
\l__xeCJK_restore_listings_toks_tl
..... 5313, 5321, 5322, 5326, 5328, 5336, 5355, 5365
__xeCJK_restore_shipout_CJKsymbol: 5208, 5232
__xeCJK_restore_shipout_fntef: 4999, 5236, 5239, 5246
\l__xeCJK_reverse_bound_dim
..... 1979, 1992, 2053, 2057, 2074, 2102, 2137, 2175
\c__xeCJK_right_tl 56,
1130, 1140, 1150, 1151, 1152, 1157, 1159, 1160, 1255,
1266, 1276, 1289, 1308, 1331, 1339, 1372, 1373, 1374,
1380, 1753, 1972, 1982, 2219, 2234, 2298, 2303, 2316,
2325, 2330, 4719, 4745, 4769, 4772, 4773, 4783, 4786, 4787
\l__xeCJK_same_align_margin_dim 1953
\l__xeCJK_same_align_ratio_fp 1954
__xeCJK_save_CJK_class:n 662, 669, 1709
__xeCJK_save_family_info: 2676, 2768
__xeCJK_save_FullRight_check: 1353, 1363
__xeCJK_save_FullRight_symbol:N .. 1354, 1364, 1385
__xeCJK_save_kerning:nnNN 2204, 2208, 2214
__xeCJK_save_punct_dim:nnn 1856, 2332, 2334
__xeCJK_save_punct_dim:nnnm
..... 1858, 1968, 1969, 1970, 1971,
1972, 1999, 2000, 2087, 2149, 2150, 2222, 2323, 2325, 2345
__xeCJK_save_punct_skip:nnnn
..... 1860, 1973, 2001, 2002, 2346
__xeCJK_save_punct_skip:nnnnnn ... 1866, 2088, 2223
__xeCJK_save_punct_skip_aux:nnn 1870, 1876
__xeCJK_save_punct_width_aux:nnn
... 1857, 1859, 1862, 1863, 1864, 1878, 1879, 1880, 1882
\l__xeCJK_scale_factor_fp 3601, 3603, 3606, 3619
\g__xeCJK_scale_family_prop 3566, 3607, 3620
__xeCJK_set_char_class_aux:Nnw 513, 3365
__xeCJK_set_char_class_eq:nn
..... 570, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507
__xeCJK_set_family_initial: 2642, 2664
__xeCJK_set_mathfont_aux: 3257, 3262, 3266
__xeCJK_set_mathfont_block_aux:Nn . 3298, 3302, 3309
__xeCJK_set_others_toks:n 4063
__xeCJK_set_special_punct:nn . 1769, 1772, 1775, 1800
__xeCJK_set_sub_block_family: 2677, 2775
__xeCJK_set_sub_class_toks:nn 1675, 1681
__xeCJK_set_verb_exspace: 3482, 3557
__xeCJK_set_verb_exspace:n 3574, 3580
__xeCJK_set_verb_scale:nn 3589, 3599
__xeCJK_set_visible_space_size:n 3647, 3651
__xeCJK_shipout_boundary:w ... 3413, 3417, 3511, 3527
__xeCJK_shipout_check_for_glue:
..... 3412, 3416, 3510, 3526
__xeCJK_shipout_CJKEcglue: ... 3449, 3461, 3509, 3525
__xeCJK_shipout_CJKglue: 3448, 3460, 3508, 3524
\l__xeCJK_shipout_hook_bool 110, 112, 119
\l__xeCJK_shipout_hook_tl 113, 117, 118
__xeCJK_shipout_punct_breakable_kern:n 3452, 3464
__xeCJK_shipout_punct_hskip:n 3450, 3462
\g__xeCJK_slant_factor_fp 2524, 2540, 2544, 2631, 2652
\l__xeCJK_slant_factor_fp 2631, 2638, 2652, 2660, 2757
\l__xeCJK_sout_format_tl 4920, 5090
\l__xeCJK_sout_height_tl 4928, 5089
\l__xeCJK_sout_hidden_bool 5086
\l__xeCJK_sout_skip_bool 5085
\l__xeCJK_sout_subtract_bool 5087
\l__xeCJK_sout_text_format_tl 5091
\l__xeCJK_sout_thickness_tl 4922, 5088
\l__xeCJK_space_skip 4339, 4345, 4349
__xeCJK_space_skip_scale:nnn . 174, 178, 191, 195, 205
\g__xeCJK_spacefactor_int
..... 160, 173, 190, 208, 211, 213, 214, 674, 761, 793
\g__xeCJK_special_punct_clist . 1794, 1795, 1798, 1835
__xeCJK_special_punct_seq:n
..... 1796, 1799, 1802, 1804, 1808, 1815, 1818, 1827
__xeCJK_special_punct_t1:nN
..... 1797, 1803, 1807, 1817, 1826, 1840
\l__xeCJK_sub_cancel_bool
..... 1631, 1634, 1636, 1643, 1645, 1657
\l__xeCJK_sub_family_name_tl
..... 2600, 2779, 2783, 2790, 2795, 2802, 2805, 2810
\l__xeCJK_sub_font_name_t1
..... 2516, 2579, 2580, 2581, 2585, 2591,
2593, 2595, 2596, 2601, 2792, 2795, 3131, 3138, 3146, 3156
\l__xeCJK_sub_font_options_clist
..... 2514, 2516, 2576, 2584, 2597,
2602, 2798, 2800, 2802, 3134, 3141, 3145, 3149, 3150, 3155
\l__xeCJK_sub_key_prop 2560, 2566, 2582, 2645, 2655, 2777
\g__xeCJK_sub_key_seq 2550, 3083, 3089, 3101
\l__xeCJK_sub_key_seq 3085, 3091, 3098, 3107
__xeCJK_sub_restore_or_cancel:n .. 1637, 1646, 1650
__xeCJK_sub_special_punct:nn . 1771, 1774, 1777, 1822
__xeCJK_swap_cs_aux:w 143, 145, 146
__xeCJK_switch_font:nn
..... 1690, 1695, 1704, 1706, 1713, 2850, 4660, 4665
\l__xeCJK_symbol_boxdepth_tl 5058
\l__xeCJK_symbol_sep_t1 5057
\l__xeCJK_symbol_text_format_t1 5059
__xeCJK_t1_remove_outer_braces:w 127, 129
__xeCJK_tmp:w 297, 323, 3826, 3829, 4122, 4137, 5589, 5600
\l__xeCJK_tmp_bool 56, 1420, 1423, 1425, 1432
\l__xeCJK_tmp_box 54, 218, 228,
1211, 1214, 1215, 1216, 4493, 4497, 4501, 5278, 5284, 5290
\l__xeCJK_tmp_clist 58, 515, 516
\l__xeCJK_tmp_dim 55, 1110,
1111, 1112, 2013, 2036, 2041, 2046, 2057, 2087, 2089,
2095, 2097, 2101, 2102, 2107, 2122, 2128, 2132, 2137,
2149, 2151, 2216, 2222, 2224, 2327, 2335, 2338, 2343,
2345, 2346, 4398, 4400, 4405, 4406, 4413, 4501, 4502, 4506
\l__xeCJK_tmp_int
..... 53, 373, 563, 566, 572, 574, 3551, 3553, 4521, 4525
\l__xeCJK_tmp_skip 57, 1426, 1428, 1432, 4514, 4516
\l__xeCJK_tmp_t1 52, 380, 382,
626, 627, 629, 630, 633, 637, 638, 640, 641, 2458, 2461,

2462, 2575, 2577, 2591, 2596, 2691, 2692, 2696, 2725,
 2727, 2732, 2827, 2828, 3035, 3036, 3038, 3208, 3223,
 3293, 3294, 5353, 5359, 5361, 5567, 5569, 5573, 5574, 5605
`\l_xeCJK_udbline_depth_tl` 4895, 5072
`\l_xeCJK_udbline_format_tl` 4898, 5074
`\l_xeCJK_udbline_gap_tl` 4905, 5076
`\l_xeCJK_udbline_hidden_bool` 5069
`\l_xeCJK_udbline_sep_tl` 4896, 5073
`\l_xeCJK_udbline_skip_bool` 5068
`\l_xeCJK_udbline_subtract_bool` 5070
`\l_xeCJK_udbline_text_format_tl` 5075
`\l_xeCJK_udbline_thickness_tl` 4902, 4907, 5071
`\l_xeCJK_udot_boxdepth_tl` 5056
`\l_xeCJK_udot_depth_tl` 5052, 5155
`\l_xeCJK_udot_format_tl` 5054, 5156
`\l_xeCJK_udot_sep_tl` 5053
`\l_xeCJK_udot_symbol_tl` 5051, 5156
`\l_xeCJK_udot_text_format_tl` 5055
`_xeCJK_ulem_between_CJK_blocks:nnN`
 4579, 4581, 4585, 4652
`_xeCJK_ulem_Boundary_and_FullLeft_glue:N` ...
 4570, 4681
`\l_xeCJK_ulem_boxdepth_tl` 4961, 4962, 5101
`_xeCJK_ulem_ccglue:` 4640, 4657, 4699, 4714, 4788, 4820
`_xeCJK_ulem_CJK_and_Boundary:w` 4563, 4604
`_xeCJK_ulem_CJK_and_CJK:N` 4562, 4635
`_xeCJK_ulem_CJK_and_FullLeft_glue:N` .. 4568, 4692
`_xeCJK_ulem_CJK_and_FullRight_glue:N` . 4569, 4728
`_xeCJK_ulem_class_group_begin:`
 4641, 4646, 4703, 4734, 4761, 4791, 4816
`_xeCJK_ulem_Default_and_FullLeft_glue:N` ...
 4566, 4669
`_xeCJK_ulem_Default_and_FullRight_glue:N` ...
 4567, 4707
`_xeCJK_ulem_end:` 4355, 4360
`_xeCJK_ulem_fix_penalty:` 4564, 4629
`_xeCJK_ulem_FullLeft_and_CJK:` 4559, 4756
`_xeCJK_ulem_FullLeft_and_Default:` 4558, 4738
`_xeCJK_ulem_FullRight_and_CJK:` 4561, 4779
`_xeCJK_ulem_FullRight_and_Default:` ... 4560, 4765
`_xeCJK_ulem_glue:n` 4341, 4343, 4345, 4820
`\l_xeCJK_ulem_hidden_bool` 4312, 4980, 5098
`_xeCJK_ulem_hidden_box:` 4313, 4527
`_xeCJK_ulem_hook:` 4299, 4303
`\l_xeCJK_ulem_hook_used_bool` 4296, 4298, 4350
`_xeCJK_ulem_hskip:n`
 4395, 4410, 4416, 4430, 4432, 4825, 4828
`_xeCJK_ulem_hskip_aux:n` 4317, 4547
`_xeCJK_ulem_hskip_first:n` 4410, 4422
`_xeCJK_ulem_initial:` 4305, 4555
`_xeCJK_ulem_loop:nw` 4357, 4370
`_xeCJK_ulem_on:n` 4853, 4855
`_xeCJK_ulem_punct_breakable_kern:n` ... 4565, 4810
`_xeCJK_ulem_punct_hskip:n` 4321, 4795
`_xeCJK_ulem_punct_kern:n` 4320, 4801
`_xeCJK_ulem_putbox:` 4316, 4546, 4549
`_xeCJK_ulem_right_aux:n` 4445, 4450
`_xeCJK_ulem_right_skip:` 4310, 4482
`_xeCJK_ulem_right_skip_glue:` 4487, 4496, 4505, 4509
`_xeCJK_ulem_right_skip_hbox:` 4486, 4491, 4524
`_xeCJK_ulem_right_skip_kern:` 4495, 4499
`_xeCJK_ulem_right_skip_penalty:` 4488, 4519
`\l_xeCJK_ulem_sep_tl` 4963, 4967, 5100
`\l_xeCJK_ulem_skip_bool` 4314, 4979, 4987, 5097
`_xeCJK_ulem_skip_punct_begin:`
 4322, 4539, 4674, 4686, 4698, 4712
`_xeCJK_ulem_skip_punct_end:`
 4323, 4539, 4750, 4774, 4789
`_xeCJK_ulem_skip_putbox:` 4541, 4550
`\l_xeCJK_ulem_subtract_bool` .. 4306, 4981, 4989, 5099
`_xeCJK_ulem_swap_cs:NN` 4557, 4590, 4594
`\l_xeCJK_ulem_text_format_tl` 4295, 4982, 5102
`_xeCJK_ulem_var_leaders:` 4309, 4469, 4477, 4480
`\l_xeCJK_uiline_depth_tl` 4867, 5064
`\l_xeCJK_uiline_format_tl` 4870, 5066
`\l_xeCJK_uiline_hidden_bool` 5061
`\l_xeCJK_uiline_sep_tl` 4868, 5065
`\l_xeCJK_uiline_skip_bool` 5060
`\l_xeCJK_uiline_subtract_bool` 5062
`\l_xeCJK_uiline_text_format_tl` 5067
`\l_xeCJK_uiline_thickness_tl` 4872, 5063
`_xeCJK_under_CJKsymbol:N` 5207, 5235, 5250
`_xeCJK_under_symbol_auxi:nnnnnn` 5163, 5166
`_xeCJK_under_symbol_auxii:nnnnnn` 5164, 5178
`\l_xeCJK_under_symbol_box` 5202, 5206, 5216, 5219, 5252
`_xeCJK_under_symbol_text_format:N` 5183, 5210, 5215
`\g_xeCJK_unknown_family_seq` 2954, 2956, 2962
`_xeCJK_update_block_fam:` 3853, 3862
`_xeCJK_update_block_fam:nn` 3868, 3871
`_xeCJK_update_clear_toks:n` 646, 666
`_xeCJK_update_cs_case_tl:NNnn` 1395, 1401, 1406, 1410
`_xeCJK_update_family_aux:` 4011, 4013
`_xeCJK_update_inline_env_case_tl:`
 1597, 1606, 1612, 1616
`_xeCJK_update_main_fam:` 3852, 3856
`_xeCJK_use_dim_or_skip:nnn`
 1117, 1123, 1333, 1785, 1787, 1789, 1791, 1887
`_xeCJK_use_punct_dim:nn` 1846, 2046, 2058,
 2093, 2094, 2134, 2138, 2162, 2266, 2267, 2317, 2318, 2335
`_xeCJK_use_punct_dim:nnn` 1095,
 1102, 1107, 1791, 1848, 1978, 1981, 2133, 2219, 2220,
 2232, 2235, 2297, 2298, 2302, 2303, 2311, 2314, 2329, 2330
`_xeCJK_use_punct_skip:nnn` 1785, 1850, 1887
`_xeCJK_use_punct_skip_minus:nnn` 1789, 1854
`_xeCJK_use_punct_skip_plus:nnn` 1787, 1852
`\l_xeCJK_uwave_depth_tl` 4885, 5081
`\l_xeCJK_uwave_format_tl` 4887, 5083
`\l_xeCJK_uwave_hidden_bool` 5078
`\l_xeCJK_uwave_sep_tl` 4886, 5082
`\l_xeCJK_uwave_skip_bool` 5077
`\l_xeCJK_uwave_subtract_bool` 5079
`\l_xeCJK_uwave_symbol_tl` 4887, 5080

\l_xeCJK_uwave_text_format_tl 5084
__xeCJK_verbAddon: 3483, 3498
\l_xeCJK_verbAddon_bool 3500, 3502, 3555
\l_xeCJK_verb_case_int 3381, 3386, 3391, 3486
__xeCJK_verb_CJK_and_Boundary:w 3545, 3547
\l_xeCJK_verb_exspace_skip
 3533, 3539, 3540, 3561, 3570, 3579, 3582, 3584, 3586, 3596
__xeCJK_verb_font_hook: 3389, 3407
__xeCJK_warning:n 63, 3118, 3196, 4996
__xeCJK_warning:nn 59, 2383, 2957, 3094, 3200, 3770
__xeCJK_warning:nnn
 65, 2732, 3222, 3602, 3692, 3694, 3696, 3930, 3936
__xeCJK_warning:nnnn 66, 2480
\l_xeCJK_widow_penalty_int 47, 1455, 1459
\l_xeCJK_xecglue_bool .. 919, 929, 939, 953, 3455, 3519
\g_xeCJK_xetex_allocator_int 4062, 4067, 4070
\l_xeCJK_xout_format_tl 4939, 5095
\l_xeCJK_xout_hidden_bool 5093
\l_xeCJK_xout_skip_bool 5092
\l_xeCJK_xout_subtract_bool 5094
\l_xeCJK_xout_text_format_tl 5096
 __xeCJK_zero_glue: 1144, 1146, 1218, 1224
xeCJKactive 3, 339
\xeCJKallowbreakbetweenpuncts 3808
\xeCJKCancelSubCJKBlock 10, 1631
\xeCJKDeclareCharClass 11, 508
\xeCJKDeclarePunctStyle
 11, 2380, 2401, 2402, 2403, 2410, 2418
\xeCJKDeclareSubCJKBlock 10, 1624, 1667
\xeCJKdisablefallback 3812
\xeCJKEditPunctStyle 12, 2394
\xeCJKenablefallback 3812
\xeCJKfntefbox 5027
\xeCJKfntefon 16, 4856
\xeCJKnobreak 16, 1418
\xeCJKnobreakbetweenpuncts 3808
\xeCJKOffVerbAddon 16, 3472
\xeCJKplainchr 3802
\xeCJKResetCharClass 11, 592, 604
\xeCJKResetPunctClass
 11, 511, 581, 602, 1628, 1638, 1647, 3819
\xeCJKRestoreSubCJKBlock 10, 1631
\xeCJKsetcharclass 3816
\xeCJKsetecglue 3805
\xeCJKsetemboldenfactor 3798
\xeCJKsetkern 11, 1750
\xeCJKsetlantfactor 3798
\xeCJKsetup 2, 3776, 3793, 3799,
 3801, 3802, 3803, 3804, 3806, 3807, 3809, 3811, 3813, 3815
\xeCJKsetwidth 11, 1736, 3762
\xeCJKShipoutHook 17, 98
\xeCJKVerbAddon 16, 3396, 3400, 3472, 3612
xetex commands:
 \xetex_charclass:D .. 293, 385, 566, 574, 579, 2459, 3555
 \xetex_charglyph:D 2353
 \xetex_dashbreakstate:D 675
 \xetex_fonttype:D 3627
 \xetex_glyphbounds:D 1716, 1720, 2352
 \xetex_interchartokenstate:D ... 346, 347, 4029, 4148
 \xetex_interchartoks:D 606, 609, 651, 2461, 2462
 \xetex_XeTeXrevision:D 381
 \xetex_XeTeXversion:D 381
\xeTeXpicfile 5647, 5648, 5650
xunadd internal commands:
 __xunadd_add_accent:nnNN 5960
 __xunadd_add_accents:nnNN 5980
 __xunadd_add_circle:nN 5994
 __xunadd_add_circle:nnNN 5994
 __xunadd_add_double_accent:nnNN 6039, 6040
 __xunadd_add_double_symbol:nN 6050, 6070, 6074
 __xunadd_add_double_symbol:nnNN 6059, 6060
 __xunadd_add_double_symbol_aux:NnN 6079, 6084
 __xunadd_add_symbol:nnNN 5945, 5946
 __xunadd_begin_csname:n 6129, 6134, 6135
 __xunadd_begin_hook:nn .. 5815, 5830, 5891, 5928, 6131
 \l_xunadd_begin_hook_t1 6100, 6101, 6115, 6133
 __xunadd_chardef:Nn 5854, 5858, 5860, 5866
 __xunadd_check_for_tipa:NNn 6154, 6158
 __xunadd_check_slot:n 5797, 5836, 5855, 5867, 5913, 5914
 \l_xunadd_circle_coffin 6013, 6019, 6026, 6028, 6033
 \l_xunadd_circle_ratio_fp 6018, 6035, 6036
 \l_xunadd_circle_scale_fp 6014, 6024, 6031
 __xunadd_combine_accent:nnNNn 5872, 5960
 __xunadd_combine_accents:nnNNn 5874, 5980
 __xunadd_combine_circle:nnNNn 5878, 5994
 __xunadd_combine_double_accent:nnNNn .. 5884, 6038
 __xunadd_combine_double_symbol:nnNNn .. 5886, 6058
 __xunadd_combine_symbol:nnNNn 5876, 5944
 __xunadd_composite_CS:Nnn 5756, 5757, 5854, 5863, 5866
 __xunadd_composite_CS:nnn 5757, 5892, 5895, 5929, 5932
 __xunadd_declare_character:Nnn 5777, 5778, 5793, 5807
 __xunadd_declare_character>NNnn 5801, 5826
 __xunadd_declare_composite:Nnn 5870, 5887
 __xunadd_declare_composite>NNnn .. 5847, 5848, 5851
 __xunadd_declare_encoded:NNnnn
 5872, 5874, 5876, 5878, 5884, 5886, 5910
 __xunadd_declare_encoded:NNNNnn .. 5918, 5922, 5925
 __xunadd_declare_math_as_UTF_text:n ... 5700, 5714
 \g_xunadd_encname_clist
 5625, 5627, 5629, 5633, 5642, 5653, 5680, 5681
 \l_xunadd_encname_clist 5656, 5657, 5687
 __xunadd_end_csname:n 6130, 6140, 6141
 __xunadd_end_hook:nn 5817, 5833, 5898, 5935, 6131
 \l_xunadd_end_hook_t1 6110, 6111, 6116, 6143
 __xunadd_glyph_if_exist:nTF
 5736, 5831, 5904, 5940, 5950, 5955,
 5966, 5971, 5974, 6000, 6005, 6044, 6049, 6052, 6064, 6069
 __xunadd_glyph_if_exist_p:n 5736, 5988, 5989
 \l_xunadd_hyperref_hook_t1 5725, 5730, 5734
 __xunadd_if_csname:n 5761
 __xunadd_if_csname:nTF .. 5743, 5750, 5761, 5776, 5846

\l_xunadd_math_as_UTF_text_bool
..... 5697, 5701, 5707, 5711
\l_xunadd_math_as_UTF_text_seq ... 5699, 5704, 5705
_xunadd_provide_text_command_default:N 5795, 5819
_xunadd_reload:N 5653, 5657, 5659
_xunadd_reload_aux:n 5667, 5675
_xunadd_restore_hbar: 5774, 5782
_xunadd_restore_hbar:N 5785, 5787, 5792
_xunadd_set_cmd_hook:nnn 6103, 6113, 6117
_xunadd_set_cmd_hook_aux:Nnwn 6123, 6127
_xunadd_text_character:nN 5827, 5828
_xunadd_text_combine>NNnNNn 5931, 5937, 5943
_xunadd_text_combine:NnnNNn
..... 5926, 5945, 5961, 5981, 5995, 6039, 6059
_xunadd_text_command:nn 5811, 5813
_xunadd_text_command:Nnnn 5809, 5810, 5812
_xunadd_text_composite:Nnn 5894, 5900, 5909
_xunadd_text_composite:nnn 5888, 5889
_xunadd_text_tipa_command:Nnn 6146, 6147
_xunadd_text_tipa_command:nnn 6150, 6152
_xunadd_tmp:w 5647, 5650, 5661, 5673
\l_xunadd_tmp_coffin 6012, 6021, 6023, 6027, 6032
_xunadd_undeclare_composite:Nnnn . 5751, 5752, 5755