

# KETpic v5.1.1 コマンド一覧

## for Scilab

PD プロットデータ

### 1 Scilabについての注意

1. KETpic の読み込みには次の 2 行を実行する。

```
Ketlib=lib( 'C:/work/ketpicsciL5/' )    (C:/work/は作業フォルダ名)
```

```
Ketinit();
```

※ ThisVersion() によって、バージョン情報が得られる。

2. 行末に ; (セミコロン) をつけると結果非表示、そうでないと表示

3. ユーザー関数・変数は大文字から始めるのが慣例

4. 文字列は ' (シングル) または " (ダブル) で囲む

5. 関数などを引数とするときは、文字列とする。

例) G=Plotdata( 'x^2', 'x=[0,1]' );

6. \ (バックスラッシュ) は 1 つでよい。

7. Editor 画面でコマンド列を作つて実行した方がよい。

8. 注釈は //

9. 行が変わつても継続することを表すには ...

10. 1 つの ' (シングル) を文字列の中におくことはできない。

※ ' (バッククオート) で代用して、Assign を使えば、' に変換してくれる。

(Assign を参照)

※ Prime() で ' の文字列が得られる。

11. 数と文字列の変換

string(数)

msscanf(書式, 数)

evstr(文字列)

12. 異なる型のデータからリストを作るには list を用いる。(以下、Scilist という)

作成 L=list(... , ... );

取り出し A=L(i)

書き換え L(i)=...

消去 L(i)=null()

追加 L(\$+1)=...

長さ length(L)

結合 lstcat(L1,L2,...) (Mixjoin を参照)

空リスト list()

タイプは 15

## 2 Scilab のための追加コマンド

Member(D, L)	D が L の要素であれば true, そうでなければ false を返す. ※ L はベクトルまたは list
Flattenlist(LL)	LL を平準化した単層の list を作る
Mixdisp(list)	list の要素を画面に簡易表示
Mixjoin(L1, L2, ...)	要素を合併した list を作る 例) L1=list(G1,G2,3); L2=list(G3, 'a'); L=Mixjoin(L1,L2, [3,6]); => L は G1, G2, 3, G3, 'a', [3, 6] の list ※ [] , list() は無視される
Mixsub(V,L)	添字が V である L の要素からなる sublist を作る 例) L=Mixsub(1:2,L);
Tolist(V)	V の要素からなる list を作る 例) L=Tolist(1:10);
Roundstr(X, Ni, Nf	数 X を整数 Ni 位, 小数 Nf に丸めた文字列を返す 例) L=Roundstr(exp(1),1,5);
Op(N, Data)	Data の N 番目の要素 (Data は文字列, ベクトル, list)
Assign(式, 変数名, 値, ... )	変数名 (文字列) に値を割り当てる文字列を返す ※ 値は, 数, 文字列, 数行列, Scilablist 例) A=0.4; B=[2,1]; Fn=Assign('A*x^2+B(1)*y^2','A', A, 'B', B);
Assignset(変数名, 値, ... )	割り当て変数テーブルをセットする 例) Assignset('A', 0.4, 'B', [2,1], 'C', list(...), 'D', 'string');
Assignset('?' + 変数名)	変数名の値を返す 例) Assignset('?A');
Assignset()	割り当て変数テーブルを初期化
Assignadd(変数名, 値, ... )	割り当て変数テーブルに追加する 例) Assignadd('C', 0.4, 'D', [2,1]);
Assignrep(変数名, 値, ... )	割り当て変数テーブルを置き換える 例) Assignrep('C', 0.8);
Prime(文字列)	文字列の最後に ' をつける 例) Prime('A'); 例) Prime(); ('だけを出力) ※ Assign('A'); としてもよい。
Trunc(X)	X の整数部分
Xmin(), Xmax(), Ymin(), Ymax()	ウィンドウ範囲 (デフォルト $-5 \leq x \leq 5, -5 \leq y \leq 5$ )
Ptne(), Ptnw(), Ptsw(), Ptse()	フレーム枠の各頂点
Ptne(PD), Ptnw(PD), Ptsw(PD), Ptse(PD)	PD を囲む矩形の各頂点

ThisVersion()	Ketpic のバージョン
Fracform(x{, tol})	x に近い分数（文字列）を返す ※ tol は誤差レベル（rat を参照） 例) Fracform([2, 3; 5, 2]^(1-1))
Dotprod(v1,v2)	内積
Crossprod(v1,v2)	外積
Derivative(関数文字列, 変数名, 値ベクトル {, 変数の番号 })	関数の微分係数を求める。 例) Derivative('x^2+y', '[x,y]', [2, 3], 1); Derivative(Assign('x^2+A*y'), '[x,y]', [2, 3], 2); ※ 変数の番号を指定しないときは、列ベクトルで返す。
Integrate(関数文字列, 変数文字列, 積分区間 (数リスト) {, es, er})	関数の定積分を求める。(es=10 <sup>-10</sup> , er=10 <sup>-8</sup> は精度) ※ 区間（リスト）は積分を分けて計算するときに指定 例) deff('Y=F(x)', 'if x>0, Y=1, else, Y=-1, end'); Integrate('F(x)', 'x', [-2, 0, 3]);

### 3 設定コマンド

#### 3.1 基本

Setwindow([xmin, xmax], [ymin, ymax])	ウィンドウ範囲を設定 例) Setwindow([-%pi, %pi], [-1.5, 1.5]); ※ Xmin(), Xmax(), Ymin(), Ymax() で値を得られる。
Setwindow(PD{ またはリスト } )	PD の最大最小に合わせた window を自動設定
Setscaling( <i>ratio</i> )	縦の横に対する比を <i>ratio</i> に設定（デフォルトは 1） 例) Setscaling(2); ※ ウィンドウも連動
Setorigin(点)	座標軸の原点を指定（デフォルトは (0, 0)） ※ 空引数のとき、現在の設定値を表示
Setunitlen(' 単位長' )	単位長を指定する ※ Beginpicture(") とすると指定された単位長が使われる。 ※ 空引数のとき、現在の設定値を表示
Ketinit()	定数をデフォルトに初期化

#### 3.2 空間（平行投影）

Setangle(θ, φ)	角度（°）を指定 ※ デフォルト値は θ = 60, φ = 30 ※ 空引数のとき、現在の設定値を表示
Initangle()	デフォルト値に戻す

### 3.3 空間（一点投影）

Setpers( 注視点, 視点 ) 一点投影の FocusPoint, EyePoint を指定  
※ デフォルト値は FocusPoint=[0,0,0], EyePoint=[5,5,5]  
Setpers() 現在の FocusPoint, EyePoint を表示  
※ 空引数のとき, 現在の設定値を表示  
SetstereoL(  $R$ ,  $\theta$ ,  $\varphi$ ,  $\Delta$  ) 原点を注視点として, 空間極座標により定まる左目の位置を  
視点にセット ( $\Delta$  は目の間隔)  
SetstereoR(  $R$ ,  $\theta$ ,  $\varphi$ ,  $\Delta$  ) 原点を注視点として, 空間極座標により定まる右目の位置を  
視点にセット ( $\Delta$  は目の間隔)

## 4 プロットデータの作成

### 4.1 平面図形

Plotdata( 関数, 範囲, オプション )

関数のグラフの PD を作成

例) G1=Plotdata('sin(x)', 'x=[-2\*%pi, 2\*%pi]');

※ 範囲を 'x' とすると, Xmin() から Xmax() にとる.

※ x 以外の変数を使うときは関数に使われていないかを注意.

※ オプション

'N=…' 点の個数

'E=[…]' 除外点のリスト

'E=関数' 関数の 0 点は除外

'D=…' 連続限界値 (これ以上離れたら結ばない)

※ デフォルトは N=50, D=%inf

※ 関数は function で与えてもよい.

例) G1=Plotdata('1/x', 'x','N=200', 'E=[0]', 'D=1');

例) G2=Plotdata('1/((x-1)\*(x+2))', 'x', 'E=(x-1)\*(x+2)');

例) deff( 'Out=Fn(x)', 'Out=sin(x)' );

G3=Plotdata(Fn, 'x');

Listplot( 点のベクトルまたは列または list )

折れ線の PD を作成. ただし、点は線分で結ぶ.

例) G2=Listplot([[3,2],[5,4]]);

Lineplot( 点 A, 点 B{ ,長さ, 半直線 } )

線分 AB を延長した線分の PD を作成

例) G3=Lineplot([3,2],[5,4]);

例) G4=Lineplot(A, B, '+');

半直線 AB (B 側に延長)

※ 長さのデフォルトは片側 100

Paramplot( パラメトリック関数, 範囲, オプション )

パラメトリック関数のグラフの PD を作成

※ t 以外の変数を使うときは関数に使われていないかを注意

※ 関数は function で与えてもよい.

例) G3=Paramplot('cos(t), sin(t)', 't=[0, 2\*%pi]');

例) G4=Paramplot(Fnx, Fny, 't=[0, 1]');



※ 曲線リスト内の PD は隣接の順に指定

※ 閉じていないとき

(1) 方向 's','n','w','e' を指定する

(2) 窓枠とちょうど 2 点で交わる場合、領域の点を指定

(3) 指定しなければ端点を直線で結ぶ。

例) G3=Hatchdata(list('ii), list(g1,'s'), list(g2, [3,0]));

Hatchdata( 領域の点 ) {, 開始点 }, (閉) 曲線 list の列 {,kaku{,haba} }

点 (のどれか) が含まれる領域を斜線塗り

例) F4=Hatchdata(list(A,B,C), list(G1), list(G2,G3));

※ 包含パターンが点 A, B, C のどれかと一致する領域  
を斜線塗り (領域は隣接するものとする)

Enclosing( PD リスト {, 始点の近くの点 } )

PD 列の直近の交点を結んで閉曲線を作成

例) G2=Enclosing(list(G1, Invert(G2), G3), [2,1]);

G1 と (最後の)G3 の交点のうち, [2,1] に近い点から始める

※ 交点が 1 個の場合は、点を省略してよい。

Dotfilldata( パターン文字列 (リスト) {, 開始点 }, (閉) 曲線 PD リストの列 {, 濃さ } )

パターンと一致する領域を点描する PD を作成

例) Fd=Dotfilldata("ii",list(G1),list(G2),0.7);

※ 濃さ d は  $0 < d \leq 1$  (デフォルトは 0.5)

※ 書き出しが、Drwpt を用いる。

Arrowdata

矢印の PD を作成 (Arrowline 参照)

※ やじりは塗りつぶさない

Arrowheaddata

やじりだけの PD を作成 (Arrowhead 参照)

Bowdata( 点 A, 点 B{, 曲がり {, 切り } })

弓形の PD を作成

※ 曲がり : 弧の曲がり (デフォルトは 1)

※ 切り : 中央に入れる切りの長さ (デフォルトは 0)

※ 点 A から B に反時計まわりに弧をかく

例) Bowdata([2, 1], [3, 4], 0.8, 0.5);

Bowmiddle( 弧データ ) 弓形の中点を返す

Splinedata(点データ {, オプション } )

spline 曲線の PD を作成

※ 点データは PD (複数可) または PD のリスト

※ オプション :

'N=点の個数 (のベクトル)' (デフォルトは 50)

N が数のときは、最大値を表す

'C' (閉曲線でスムーズにつなぐ)

'C=閉曲線の添字番号'

例) Fs=Splinedata(PL, 'N=200', 'C'); (PL は点データ)

例) Fs=Splinedata(PLL, 'N=[50,20]', 'C=[0,1]');

(PLL は複数の PD)

Skeleton2data( 平面曲線 list1, 平面曲線 list2{, 大きさ {, 遠近の閾値 } })

list2 で隠される list1 のスケルトンデータを作成

Anglemark(A, B, C {, サイズ } )

$\angle ABC$  の間の角度記号を作成  
※ BA から BC へ反時計回りに描く  
※ サイズのデフォルトは 0.5  
Paramark(A, B, C {, サイズ })  
 $\angle ABC$  の間の角度記号 (平行四辺形) を作成  
Sumfun({ 定数項, } 一般項, 添字のリスト, 変数の範囲, { 点の個数 })  
 $c + \sum_{k=a}^b f(x, k)$  の PD を作成 (Scilab に追加)  
※ 定数項が 0 のときは省略できる.  
※ 点の個数は 'N=個数' で指定 (デフォルトは 50)  
例) G1=Sumfun(1, 'x^n/factorial(n)', 'n=1:5', 'x=[-2, 2]');  
Implicitplot(関数, x 範囲, y 範囲 {, 分割数 })  
Implicitplot(Zvalue, Xvalue, Yvalue)  
陰関数の PD を作成  
※ 分割数のデフォルトは [50, 50]  
例) G1=Implicitplot('x^2+y^2-1', 'x=[-1,1]', 'y=[-1,1]');  
Deqplot(方程式, x 範囲, x0, y0{, 分割数 })  
微分方程式の解曲線の PD を作成  
※  $y'$  は  $y'$  と書く.  
※ x の範囲を省略すると, 描画範囲全体  
例) G1=Deqplot('y`=y\*(1-y)', 'x', 0, 0.2, 'N=100');  
例) G2=Deqplot('y``=-0.4\*y`-3\*y', 'x=[0,5]', 0, [0, 2]);  
例) G3=Deqplot('x,y`=[x\*(1-y), 0.3\*y\*(x-1)]', ...  
't=[0,20]', 0, [1, 0.5], 'N=200');

## 4.2 空間図形

Spaceline( 空間点のベクトルまたは list )  
空間点を結ぶ線分の PD3d を作成  
例) G1=Spaceline( [[3, 2, 1], [5, 6, 6]] );  
Spacecurve( 関数, 範囲, オプション )  
空間曲線の PD3d を作成  
例) G2=Spacecurve( '[cos(t), sin(t), t]', 't=[0, 2\*pi]' );  
Rotate3data(PD3, v1, v2 {, 中心 })  
PD3 を v1 が v2 に重なるように回転した PD3d を作成  
例) G2=Rotate3data(G1, [1, 0, 0], [1, 2, 3]);  
※ PD3 は list でもよい (この場合は list を返す)  
Rotate3data[PD3, 回転軸, 角度 {, 中心 }]  
PD3 を回転軸のまわりに回転した PD3d を作成  
例) G2=Rotate3data[G1, [0, 0, 1], %pi/4);  
※ PD3 は list でもよい (この場合は list を返す)  
Translata3data(PD3, 移動ベクトル v)  
PD3 を v だけ移動した PD3d を作成  
例) G2=Translate3data[G1, [3, 2, 1)];  
例) G2=Translate3data[G1, 3, 2, 1];  
※ PD3 は list でもよい (この場合は list を返す)

**Xyzax3data( *x* 範囲, *y* 範囲, *z* 範囲 )**  
 座標軸の PD3d の list を作成  
**Projpara( PD3 列または list )**  
 空間曲線の平行投影による射影 PD( 2d ) を作成  
**Projpers( PD3 列または list )**  
 空間曲線の一点投影による射影 PD( 2d ) を作成  
**Skeletonparadata( 空間曲線 list1, 空間曲線 list2{, 大きさ {, 遠近の閾値 } } )**  
 平行投影で list1 から list2 により隠される部分を除いた残りの平面  
 PD 列 (スケルトンデータ) を作成  
**Skeletonpara3data( 空間曲線 list1, 空間曲線 list2{, 大きさ {, 遠近の閾値 } } )**  
 平行投影で list1 から list2 により隠される部分を除いた残りの空間  
 PD 列 (スケルトンデータ) を作成  
**Skeletonpersdata( 空間曲線 list1, 空間曲線 list2{, 大きさ {, 遠近の閾値 } } )**  
 一点投影で list2 による list1 のスケルトンデータ (2D) を作成  
**Skeletonpers3data( 空間曲線 list1, 空間曲線 list2{, 大きさ {, 遠近の閾値 } } )**  
 一点投影で list2 による list1 のスケルトンデータ (3D) を作成  
**Embed( 平面曲線 (リスト), 埋め込み関数 )**  
 埋め込み関数により空間曲線を作成  
     例) deff( 'Out=Fun(x,y)', 'Out=[x,y,0]' );  
         G1=Listplot([0,0],[3,2]);  
         G1\_3d=Embed(G1,Fun);

### 4.3 多面体の描画

**Phcutdata( 頂点リスト VL, 面添字リスト FL, 平面データ PlaneD )**  
 多面体を平面で切ったときの多面体と切断面の 3d リストを作成  
     ※ PlaneD (平面) の形式  
         'a\*x+b\*y+c\*z-d', 'a\*x+b\*y+c\*z=d'  
         または [a, b, c, d]  
         list([a, b, c], P) (点 P を通る)  
     ※ 切断面はリストの最後の要素  
     例) VL=list([0, 0, 0], [1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]);  
         FL=list([1, 2, 3], [1, 2, 4], [1, 3, 4], [2, 3, 4]);  
         PL=Phcutdata(VL, FL, [1, 1, 1, 3]);  
         Windisp(Projpara(PL));  
**Phcutoffdata( VL, FL, PlaneD, 符号 )**  
 PlaneD で切断された部分多面体の 3d データリストを作成  
     ※ 符号は '+' または '-'  
     例) PL=Phcutoffdata(VL, FL, 'x+y+(z-1/2)', '+');  
     ※ PhVertexL(), PhFaceL() で頂点, 面リストを取り出せる。  
**Phparadata( VL, FL )**   陰線処理をした多面体の PD3d (平行投影) を作成  
**Phpersdata( VL, FL )**   陰線処理をした多面体の PD3d (一点投影) を作成  
     ※ PhHiddenData() で陰線の PD を取り出せる。  
**Phsparadata( 面 datalist )** 複数の多面体の PD3d (平行投影) を作成 (陰線処理)  
**Phspersdata( 面 datalists )** 複数多面体の PD3d (一点投影) を作成 (陰線処理)

※ 面 datalist は list(VL, FL), または, その list  
※ 面を点で直接指定するときには VL=list() とする.  
例) Fd=list(list(),list([3,2,1],[0,0,0],[[1,2,4]]));  
※ PhHiddenData() で陰線の PD を取り出せる.

Phsrawparadata(面 datalist), Phsrawpersdata(面 datalist)  
複数の多面体の PD3d を作成 (陰線処理をしない)

Facesdata(面 datalist { ,追加曲線 PDlist }, 射影のタイプ)

面の辺 (と追加曲線) を面により陰線処理

※ 射影のタイプは 'para', 'pers', 'rawpara', 'rawpers'

Faceremovaldata(面 datalist, 曲線 PDlist, 射影のタイプ)

曲線を面により陰線処理

## 5 データの書き出し

### 5.1 基本コマンド

Windisp( PD 列または list {, 画面指定 } )

画面を開き, PD 列を表示 (確認のため)

※ 画面指定

'c' : 現在の画面を消去して表示

'a' : 現在の画面に追加して表示

'n' : 新規画面を作成して表示 (デフォルト)

'番号 a(または c)' : 番号の画面に表示

例) Windisp( G1, G2 );

例) Windisp(list(G1,G2));

例) Windisp(G2, 'c');

Openfile("ファイル名", "SF=ソースファイル名")

書き出し用ファイルを開く (デフォルトは画面)

例) cd('C:/TeXF/');

Openfile( 'fig.tex' );

Openfile( 'fig.tex', 'fig.sce' );

※ 単位長を指定すると Beginpicture("単位長") まで書き出す

※ ソースが同一フォルダにあるときは, SF の指定は不要

Beginpicture(' 単位長 ') picture 環境を始める.

例) Beginpicture('1cm');

例) Beginpicture('2\*10/12cm');

Endpicture( 1 ) picture 環境を終える (座標軸をかく)

Endpicture( 0 ) picture 環境を終える (座標軸をかかない)

Closefile( {"1" または "0"} )書き出し用ファイルを閉じる (デフォルト=画面に戻す)

※ "1" または "0" の文字列を指定

Endpicture(1 または 0) を書き出す

### 5.2 設定コマンド

Setax(線種, 横軸名, 位置, 縦軸名, 位置, 原点名, 位置)

座標軸を設定 (引数 7 個)

例) Setax('a', 't', 's', 'u', 'w', 'O', 'nw');  
 ※ 線種は d ; line , a ; arrow  
 ※ arrow のとき 'a0.5' のように、矢印の大きさを指定できる。  
 ※ ”とすると、現在の設定を変更しない。  
 ※ 以降が ” のとき省略できる。また途中からも指定できる  
 例) Setax('a');  
 例) Setax(6, 'O', 'se'); (6 番目から指定)  
 ※ 位置は'n', 's', 'e', 'w', 'ne', 'nw', 'se', 'sw'  
 ※ 's2w3' のように微小移動量を付加してよい。  
 ※ 空引数のとき、現在の設定値を表示  
**Setpen( 倍率 )**  
 線の太さを指定 (標準からの倍率で)  
 例) Setpen(1.5);  
 ※ 空引数のとき、現在の設定値を表示  
**Setpt( 倍率 )**  
 Drwpt の点の大きさを指定 (標準からの倍率で)  
 ※ 空引数のとき、現在の設定値を表示  
**Setmarklen( 倍率 )**  
 目盛りの大きさを指定 (標準からの倍率で)  
 ※ 目盛りの大きさは微小移動量の単位としても用いられる。  
 ※ 空引数のとき、現在の設定値を表示  
**Setarrow( 鏃の大きさ {, 開き角 {, 鏃位置 {, 太さ }}} {, 形と位置 } )**  
 矢印の形状を指定する  
 例) Setarrow(0.5, 1, 1, 0.7, 'tf');  
 ※ デフォルト 大きさ 1 , 角度  $18^\circ$  , 位置は終点  
 ※ 5 以下の開き角を指定したときは、 $18^\circ$  からの倍率とする  
 ※ 形状 'l' : ライン 'f' : 塗り (デフォルト)  
 ※ 位置微調整 'c' : 中央 'b' : 下 't' : トップ ('')  
 ※ 空引数のとき、現在の設定値を表示

### 5.3 プロットデータ

**Drwline( PD 列または list{, 太さ } )**  
 PD 列または list を実線で書き出す  
 例) Drwline( G1, G2 );  
 例) Drwline( G3, 0.5 );  
**Dashline( PD 列または list{, len {, gap} } )**  
 PD 列または list を破線で書き出す (実線部から始まる)  
 例) Dashline( G1, G2 );  
 例) Dashline( G1, 1.5 ); (実線部、ギャップとも 1.5 倍)  
 例) Dashline( G1, G2, 1.5, 0.5 );  
 (実線部 1.5 倍、ギャップ 0.5 倍)  
**Invdashline( PD 列または list{, len {, gap} } )**  
 破線を書き出す (ギャップから始まる)  
**Dottedline( PD 列または list{, len {, size} } )**  
 点線を書き出す  
 例) Dottedline( G1, G2 );  
 例) Dottedline( G1, 1.5 ); (間隔 1.5 倍)  
 例) Dottedline( G1, G2, 1, 0.5 ); (点の大きさ 0.5 倍)

Arrowline( A, B {, 鏡の大きさ {, 開き角 {, 鏡位置 {, 太さ } } } } {, 形と位置, "Cut=切り込み率"} } )  
 点 A から B に向けて矢印をかくコードを書き出す  
 例) Arrowline( A, B );  
 例) Arrowline( A, B, 2, 10,'l' );  
 例) Arrowline( A, B, 1, 18, 0.5, 2,'lc' );  
 ※ AB の中点の位置に鏡をかく

Arrowhead( 位置, 方向 {, 大きさ {, 角度 }, 形状と位置, "Cut=切り込み率"} )  
 鏡だけを書き出す  
 例) Arrowhead( [0, 0], [2, 1], 'cl' );

Arrowhead( P, PD{, 大きさ {, 角度 }, 形状と位置 } )  
 PD 上の点 P に矢印を描く  
 例) Arrowhead( [1, 1], Plotdata('x^2','x') );  
 ※ 鏡はライン

Drwpt(点の列 {, 塗り }) 点を書き出す (大きさは Setpt で指定, 塗りのデフォルトは 1)  
 例) Drwpt([2, 3], [5, 7]);

Drwxy() 座標軸を書き出す

Htickmark( 座標, 方向, 数式 , … )  
 横軸上に目盛りをつける (方向のデフォルトは's')

Vtickmark( 座標, 方向, 数式 , … )  
 縦軸上に目盛りをつける (方向のデフォルトは'w')

例) Htickmark( -1,'-1', 1,'1', %pi,'\\pi' );  
 例) Vtickmark( -1,'e','1', 1,'ne','1' );  
 例) Htickmark([2,1], 'a');

※ 数式を省略すると目盛りだけをつける

Htickmark('m..n..r..') 横軸全体に目盛りをつける

Vtickmark('m..n..r..') 縦軸全体に目盛りをつける  
 ※ m (目盛りの間隔), n (文字を何目盛り毎に), r (数の倍率)  
 例) Htickmark('mn') (目盛りと数を 1 間隔でつける)  
 例) Vtickmark('m1n2r1.5') (1.5 倍した数を 1 つとびに)

Shade( PD 列または list{, 濃さ } )  
 閉曲線の内部を塗りつぶし 濃さ; 0 ~ 1 (デフォルトは 1 )

## 5.4 文字の書き入れ

Letter( 点, 方向, 文字列 , … )  
 点の位置の「方向」に文字列をかく (複数可)  
 例) Letter([4, 3],'n','文字');  
 ※ 位置は'n', 's', 'e', 'w', 'ne', 'nw', 'se', 'sw', 'c'  
 ※ 'n1' n の方向にさらに 1 目盛長だけ離す.

Expr( 点, 方向, 数式, … )点の位置の「方向」に数式をかく (\$\$は不要)  
 例) Expr([4, 3],'s','y=f(x)');

Letterrot( 点, 方向 {, 接線方向 {, 法線方向 }}, 文字列)  
 Exprrot( 点, 方向 {, 接線方向 {, 法線方向 }}, 文字列)  
 「点」の位置に「方向」を右横方向にするように文字を傾けて書く

	※ 「接線方向」,「法線方向」はそれぞれの微少移動量 ※ graphicx パッケージが必要
Fontsize('記号')	文字サイズの変更コマンドを書き出す 'n', 's', 'f', 'ss', 't', 'la', 'La', 'LA', 'h', 'H' (" のとき'n') 例) Fontsize('s');
Bowname(弓形, 数式 {, 方向} )	弓形 PD の「方向」に式を書き入れる ※ 方向のデフォルトは "c" 例) Gb=Bowdata( A, B, 1, 0.5); Bowname(Gb, 'd');
Bownamerot( 弓形 {, 接線方向 {, 法線方向 }}, 数式 {, 向き} )	弓形 PD の中央に式を傾けて書き入れる ※ graphicx パッケージが必要 ※ 向きに -1 を指定すると向きが反対になる
Xyzaxparaname( 軸データ {, 各軸のラベル名 }{, 離れ} )	平行投影で, 各軸のラベルを書き入れる 例) Gax=Xyzax3data( 'x=[0,1]', 'y=[0,1]', 'z=[0,2]' ); Xyzaxparaname(Gax); ※ '\$sin x' など文字列で指定することもできる
Xyzaxpersname( 軸データ {, 各軸のラベル名 }{, 離れ} )	一点投影で, 各軸のラベルを書き入れる 例) Xyzaxpersname(Gax, "", "", 'w');
Execmd(文字列の list)	コマンド文字列を順次実行 例) StrL=list(Assign('Beginpicture('1cm)'), 'Endpicture(0)'), Execmd(StrL);

## 6 プロットデータの操作

### 6.1 平面

Joingraphics(PD1,PD2, ... { , 'L' })	複数の PD を 1 つの PD に合併 G11=Joingraphics( F9, G10); ※ 'L' を指定したときは, 結果をリストで返す
Dividegraphics(PD)	PD を要素に分けた list を作成 例) FL=Dividegraphics(G1); 例) G1=Op(1, FL);
Joincrvs( PD 列 )	複数の曲線をつなげた PD を作成 (2D, 3D 共通) 例) G3=Joincrvs( G1, Invert(G2) ); ※ 曲線は隣接する順番で指定する
Invert( PD )	PD の点列を逆順にした PD を作成 (2D, 3D 共通)
Partcrv( s1, s2, PD )	曲線 PD 上のパラメータ値 s1, s2 を両端とする PD を作成 ※ s1 > s2 の場合 s2 から終点, 始点から s1 までの PD のリストを出力 PD が閉曲線のときは上の 2 つの PD をつなげる。

Partcrv( A, B, PD )	曲線 PD 上の点 A, B の間の部分曲線の PD を作成 ※ A, B の順序が逆転しているとき, B から終点, 始点 から A までの PD のリスト (閉のとき接続) を出力 例) G1=Plotdata( 'x^2', 'x=[Xmin(), Xmax()]' ); G2=Partcrv( [0,0], [1,1], G1); G3=Partcrv( [1,1], [0,0], G1);
Intersectcrvs(PD1, PD2 {, 限界値 } )	2 曲線 PD1, PD2 の交点のリストを作成 例) G1=Paramplot('[cos(t), sin(t)]', 't=[0, 2*pi]'); G2=Plotdata('x+1/2', 'x'); PL=Intersectcrvs( G1,G2 ); ※ 限界値のデフォルト $10^{-4}$
IntersectcrvsPp(PD1, PD2 {, 限界値 } )	2 曲線 PD1, PD2 の交点とパラメータのリストを作成
Intersectlines(L1, L2)	2 直線の交点を返す 例) L1=Lineplot(A, B) L2=Lineplot(C, D); P=Intersectcrvs( L1,L2 );
Nearestpt( P, PD )	点 P に最も近い曲線 PD 上の点とパラメータ値のリストを返す 例) Pp=Nearestpt( [0, 1], G1 ); A=Op(1,Pp);
Nearestpt( PD1, PD2 )	PD1 の節点のうち、PD2 に最も近い点データのリストを返す 例) Pp=Nearestpt( G1, G2 ); A=Op(1,Pp);
Ptstart( PD )	曲線 PD の始点を返す
Ptend( PD )	曲線 PD の終点を返す
Numptcrv( PD )	曲線 PD の節点データの個数を返す
Ptcrv( n, PD )	曲線 PD の n 番目の節点を返す
Pointoncrv( s, PD )	PD 上の点でパラメータ値 s をもつ点を返す 例) Pointoncrv(5.3, G1); (5 番目の線分上で 0.3 の位置にある点)
Paramoncrv(P {, n }, PD)	PD (の n 番目の線分) 上にある点 P のパラメータを返す 例) Paramoncrv( [3, 2], G1 ); 例) Paramoncrv([2, 4], 5, G1 );
Droppoint(PD {, 限界値 } )	限界値以下の隣接点を落として点を少なくする. ※ 限界値のデフォルト値は 0.02
Powersum( 係数リスト (list) , 変数 x {, 中心 c} )	$\sum_{k=0}^n a_n(x - c)^k$ の値を返す. (Plotdata で使用) ※ 係数リストは list( 添字リスト, 係数リスト ) の形 例) Tmp1=0:20; Tmp2=ones(length(Tmp1))./factorial(Tmp1); CL=list(Tmp1, Tmp2); G1=Plotdata( 'Powersum( CL, x )', 'x' );
FouriercoeffL( 関数 F, 周期 T, 項数 N )	F の N 項までのフーリエ係数リスト (list) を求める.

※ list( 定数項, 余弦係数 (行) , 正弦係数 (行) , 周期 ) の形  
 ※ Fouriersum で用いる.

Fouriersum( フーリエ係数リスト, 変数名)

フーリエ級数の値を返す. (Plotdata で使用)

例) deff( 'Out=Fun(x)', 'Out=abs(x)');

CL=FouriercoeffL(Fun, 2, 30);

G2=Plotdata('Fouriersum(CL, x)', 'x', 'N=300');

## 6.2 空間

Partcrv3(S1, S2, PD) 曲線 PD 上のパラメータ値 S1,S2 を両端とする PD を作成

Rotate3pt(点, V1, V2{, C})

回転移動した点を返す (Rotate3data 参照)

Rotate3pt[点, 軸, 角度 {, C}]

回転移動した点を返す (Rotate3data 参照)

Parapt(点), Perspt(点)

空間の点を投影した点を返す

Zparapt(点), Zperspt(点)

投影した平面を X, Y としたときの Z 座標

Invparapt(P, PD3d), Invperspt(P, PD3d)

PD3d を投影した PD 上の点 P に対応する PD3d 上の点

※ Pd3d が線分のときは, 延長線上の点でもよい.

Invperspt(s, PD2d, PD3d), Invperspt(s, PD2d, PD3d)

PD2d 上のパラメータ値 s の点に対応する PD3d 上の点

Cancoordpara( 投影座標 ) 平行投影で「投影座標」で表される点の標準座標

Cancoordpers( 投影座標 ) 一点投影で「投影座標」で表される点の標準座標

Viewfrom(Vec, 曲線 3D {, 非表示オプション })

一時的に Vec 方向からみた射影データを返す

例) Out1=Viewfrom([0,0,1], G1); (表示してデータを作成)

例) Out1=Viewfrom([0,0,1], G1, 0); (データのみを作成)

## 7 曲面の描画

### 7.1 関数データリストの定義

(1)  $z = f(x, y)$  ( $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ ) のとき

list( 関数, x の範囲, y の範囲 )

Fd=list('z=x^2+y', 'x=[-1,2]', 'y=[-2,1]');

※ 変数名 x, y が関数名にある文字と重ならないようにする.

(2)  $z = f(x, y)$ ,  $x = x(u, v)$ ,  $y = y(u, v)$  ( $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$ ) のとき

list( 関数 z, 関数 x, 関数 y, u の範囲, v の範囲 {, 境界の指定 } )

例) Fd=list('z=sin(2\*sqrt(abs(x^2+y^2)))', 'x=R\*cos(T)',

'y=R\*sin(T)', 'R=[0,4]', 'T=[0,2\*pi]', 'e');

※ 'e' は  $r = 1, 0 \leq t \leq 2\pi$  で定まる閉曲線を表す.

※ sqrt の中は abs をつける (計算誤差のため).

(3)  $x = x(u, v)$ ,  $y = y(u, v)$ ,  $z = z(u, v)$  ( $a \leq u \leq b$ ,  $c \leq v \leq d$ ) のとき  
list('p', 関数 x 関数 y, 関数 z, U の範囲, V の範囲 {}, 境界の指定 {})  
例) Fd=list('p', 'x=sin(U)\*cos(V)', 'y=sin(U)\*sin(V)',  
'z=cos(U)', 'U=[0,%pi]', 'V=[0,2\*%pi]', ''');

## 7.2 曲面のワイヤーフレーム図

Sf3data(FD, {}, 曲線の点の個数 (リスト){, 横方向の分割数, 縦方向の分割数 {}})  
曲面データリスト FD の 3 次元ワイヤフレームデータを生成  
※ デフォルトは 点の個数 = [50, 50], 分割数 = 25  
※ 点の個数を数 n で指定したときは 2 方向とも n になる  
例) Out=Sf3data(Fd);  
Sfpardata(〃) FD のワイヤフレームデータを平行投影した 2 次元データ  
Sfpersdata(〃) FD のワイヤフレームデータを平行投影した 2 次元データ

## 7.3 輪郭線データの作成

Sfbdpardata(関数データ {}, 各方向の分割数, 限界値 1 ベクトル, 限界値 2{})  
Sfbdpersdata(関数データ {}, 各方向の分割数, 限界値 1, 限界値 2{})  
各方向の分割数 曲線, 陰関数のグリッド数  
デフォルトは 50  
リストか単独の数で与える  
限界値 1 ベクトル 同一点と見なす限界値と投影の垂直方向のずれ限界倍率  
デフォルトは [0.05, 1]  
限界値 2 交点の余裕幅 (デフォルトは 0.2)  
例) Out1=Sfbdpardata(Fd,[50,50]);  
Windisp(Projpara(Out1))  
※ 曲面上の 3 次元データとして得られる.  
※ BorderHiddenData() で陰線の 3 次元データが得られる.  
※ CuspData() で輪郭線の 3 次元データが得られる.  
※ CuspPt() で cusp 点の 2 次元データが得られる.  
※ BorderPt() で輪郭線の交点の 2 次元データが得られる.

## 7.4 ワイヤーデータの作成

Wireparadata(輪郭のリスト, 関数データ, 横の線数, 縦の線数 {}, 分割数, 限界値 1, 限界値 2{})  
Wirepersdata(輪郭, 関数データ {}, 横の線数, 縦の線数 {}, 分割数, 限界値 1, 限界値 2{})  
輪郭 Sfbdpersdata( Sfbdpardata ) で作成したデータ  
線 個数か値のリストで与える  
限界値 1 デフォルトは 0.05  
限界値 2 デフォルトは 0.2  
例) Out2=Wireparadata(Out1,Fd1,5,5);  
Windisp(Projpara(Out1,Out2))  
※ WireHiddenData() で陰線の 3 次元データが得られる.  
※ WirePt() で輪郭線との交点の 2 次元データが得られる.

## 7.5 曲面と曲線

### 7.5.1 パラメータ平面上の曲線

Crvonsfparadata(平面上の曲線 2D データ, 輪郭, 関数データ {, オプション })  
Crvonsfpersdata(平面上の曲線 2D データ, 輪郭, 関数データ {, オプション })  
例) Fg=Parametricplot(' [T, 0] ', 'T=[0,2\*\%pi] ');  
Out4=Crvonsfpersdata(Fg,Out1,Fd);  
※ CrvonsfHiddenData() で陰線の 3 次元データが得られる.

### 7.5.2 曲面上の曲線

Crv3onsfparadata(曲面上の曲線 3D データ, 輪郭, 関数データ {, オプション })  
Crv3onsfpersdata(曲面上の曲線 3D データ, 輪郭, 関数データ {, オプション })  
例) Out5=Crv3onsfparadata(Fg,Out1,Fd);  
※ Crv3onsfHiddenData() で陰線の 3 次元データが得られる.

### 7.5.3 曲面外の曲線

Crvsfparadata(曲線 3D, 輪郭, 関数データ {, オプション })  
Crvsfpersdata(曲線 3D, 輪郭, 関数データ {, オプション })  
例) G2=Xyzax3data('x=[-5,5]', 'y=[-5,5]', ...  
'z=[-5,5]');  
Out2=Crvsfparadata(G2,Out1,Fd);  
※ CrvsfHiddenData() で陰線の 3 次元データが得られる.  
※ 曲線と曲面が交わらないときは、引数の最後に -1 をつける.

### 7.5.4 その他のコマンド

Intersectcrvsf(曲線 3D, 関数データ {, 分割数 {, 限界値 }})  
曲線と曲面との交点 (MD) を求める.

## 7.6 曲面の切断

Sfcutdata(曲面データ, 切断面データ {, 分割数 } )  
曲面を切ったときの切り口の 3d データを作成  
※ 切断面は,  $x$ ,  $y$ ,  $z$  などの方程式で与える.  
(平面の場合は, Phcutdata のように与えてもよい)  
例) Fd=list('p', 'x=R\*cos(T)', 'y=R\*sin(T)', 'z=2\*(1-R)',  
'R=[0,1]', 'T=[0,2\*\%pi]', 'se')  
Out=Sfcutdata(Fd, 'x^2+(z-1/2)^2=1/4');  
Sfcutoffparadata(関数データ, 切断面, 符号 {, 分割数 } )  
Sfcutoffrawparadata(関数データ, 切断面, 符号 {, 分割数 } )  
Sfcutoffpersdata(関数データ, 切断面, 符号 {, 分割数 } )  
Sfcutoffrawpersdata(関数データ, 切断面, 符号 {, 分割数 } )  
切断面で切った曲面をリッジライン法で返す

```

例) Fd=list('z=2*(1-sqrt(abs(x^2+y^2)))','x=R*cos(T)',  

           'y=R*sin(T)', 'R=[0,1]', 'T=[0,2*pi]', 'e');  

       Out=Sfcutoffparadata(Fd,'z=1+2*x','-' );

```

## 8 その他

### 8.1 データの読みこみなど

Readtextdata(ファイル名, { 開始位置 {, オプション } })  
 ファイルからコンマ, スペース, タブ区切りのテキストを読み込み,  
 データリストを返す  
 ※ オプション：  
 '%書式' (デフォルトは%lf)  
 'N=点の個数' (デフォルトはすべて)  
 'R=列の数'  
 'D=PD の区切りの限界値' (デフォルトは -%inf)  
 (最初の値が D 以下のとき%inf で置き換える)  
 例) DL=Readtextdata('data.txt', [2, 1], 'N=1000', 'R=2')  
 例) DL=Readtextdata('data.txt', 'D=-1')  
Writetextdata(ファイル名, 行列 {'D=行区切り (数)'})  
 ファイルにコンマ区切りのデータを書き出す.

### 8.2 作表

Tabledata({ 大きさ,} 縦線相対幅, 横線相対高さ )  
 表のデータ list を返す  
 戻り値 : PD, 縦線添字, 横線添字, 枠縦 PD, 枠横 PD, 外枠 PD  
 大きさは次のベクトル  
 横, 縦 (, 左 margin, 右 margin (, 上 margin, 下 margin))  
 ※ 横 (縦) を -1 としたときは, 縦 (横) 線のデータから  
 自動的に計算される (デフォルト)  
 縦線相対位置は左の罫線からの幅 list (縦方向の開始横番号, 終了横番号)  
 横線相対位置は上の罫線からの幅 list (横方向の開始縦番号, 終了縦番号)  
 ※ 描画領域は自動的に設定される  
 例) Tmp1=list(20, 30,[30,1,2], 40);  
 Tmp2=list([10,2,4,5,6],5);  
 Tb=Tabledata([150,20],Tmp1,Tmp2);  
 Windisp(Tb(1))  
 例) V=Mixsub(Tb(2),Out(1));  
 Windisp(V)  
 例) Tmp1=list(20, 30,[30,1,2], 40, 30);  
 Tmp2=list([10,2,4],5,5);  
 Tb=Tabledata(Tmp1,Tmp2);  
Dividetable(表データ) 枠, 縦罫線, 横罫線を成分とするリストを返す  
 例) G=Dividetable(Tb); (G(1),G(2),G(3) が枠, 縦, 横)

Partframe(表データ, 開始位置, 終了位置)  
 枠の一部の PD  
 ※ 位置はそれぞれ, [列番号, 行番号]  
 ※ 開始位置から終了位置までの反時計回りの PD  
 例) G=Parframe(Tb, [4,1],[1,2])

Findcell(表データ, 列番号, 行番号)  
 セルの情報 list (中心, 横幅／2, 縦幅／2) を返す  
 ※ 番号は左上の位置  
 例) Out=Findcell(Out,2,1);  
 ※ 番号がベクトルのときは, その範囲のセル  
 例) Out=Findcell(Out,[2,4],1);  
 ※ 番号がベクトルのときは, その範囲のセル  
 例) Out=Findcell(Out,[2,4],1);

Findcell(表データ, 左セル, {右セル})  
 例) Out=Findcell(Out,'A2');

Diagcelldata(表データ, 列番号, 行番号)  
 セルの対角線 PD のリストを返す

Putcell(表データ, 列番号, 行番号, 位置, 文字データ)  
 セルに文字列を入れるコードを出力  
 ※ 位置は 'c', 'r', 'l', 'u', 'd', 'b' (微小移動量を付加できる)  
 例) Putcell(Out,2,1,'c','221');  
 例) Putcell(Out,'B3','l','\$ab\$');

Putrow(表データ, 行番号, 文字位置, 文字データの列)  
 1行に順に文字を書き入れる  
 例) Putrow(TbL, 2, 'r', 'a', 'b', 'c');  
 ※ 複数列にわたるときは, 列数を list 内で指定  
 ※ 1つの列の文字位置を変えるには, list で指定  
 例) Putrow(TbL, 2, 'c', list('r','a'), list(2, 'b'), 'c');  
 (r の位置に a, 2 列とて b をおく)

Putrowexpr(表データ, 行番号, 文字位置, 文字データの列)  
 1行に順に数式を書き入れる

PutcoL(表データ, 列番号 (名前), 文字位置, 文字データの列)  
 1列に順に文字を書き入れる  
 例) PutcoL(TbL, 'C', 'c', 'a', 'b', 'c');

PutcoLexpr(表データ, 列番号 (名前), 文字位置, 文字データの列)  
 1列に順に数式を書き入れる

Putrowstr(表データ, 行番号, 文字位置, 文字列)  
 1行に文字列の文字を 1つずつ書き入れる  
 例) Putrowstr(TbL, 1, 'c', 'xyz');

PutcoLstr(表データ, 行番号, 文字位置, 文字列)  
 1列に文字列の文字を 1つずつ書き入れる

### 8.3 TeX のコマンド書き出し (メタコマンド)

Texcom('コマンド') TeX コマンドのコードを書き出す  
 例) Texcom('\begin{minipage}{3cm}')

※ 'newline' のとき、空白行を挿入

Openphr( ユーザーコマンド名 ), Closephr()

\def のコマンド定義を始める

例) Openphr('p');

Texcom('begin{array}{cc}');

Texcom('5 & 3\\');

Texcom('8 & 7');

Texcom('end{array}\$');

Closephr();

Openpar( ユーザーコマンド名, 幅 {, 位置 } ), Closepar()

minipage 環境を含む \def コマンド定義を始める

※ 位置のデフォルトは 'c'

例) Openpar('s','5cm');

Texcom('input{rei}');

Closepar();

Letter([2, 3],'se','s');

Texletter( 点 (list 形式), 方向, 文字列 , ... )

点の位置の「方向」に文字列をかく (複数可)

例) Texletter( list(4,, '#1'), 'n', '文字');

※ 位置は'n', 's', 'e', 'w', 'ne', 'nw', 'se', 'sw', 'c'

※ 点の位置はリスト形式で, T<sub>E</sub>X の形式で渡すことができる.

Texnewctr(番号または番号のベクトル)

K<sub>E</sub>Tpic で使うカウンタ (ketpicctr,...) を定義

Texctr(番号またはカウンタ名)

番号のカウンタ名またはカウンタ名を返す

Texthectr(番号)

\the+カウンタ名の文字列を返す

Texvalctr(番号)

\value{ カウンタ名 } の文字列を返す

Texsetctr(番号, 文字列)

カウンタに値をセットする T<sub>E</sub>X コマンド列を出力

例) Texsetctr(2, '1\*2/3');

例) Texsetctr(2, '(-#1)+2');

Texletter(位置 (list) , 方向, 文字列)

位置 list で表される点に文字列をかく T<sub>E</sub>X コマンド列を出力

例) Texletter(list(10,-+Texvctr(2)), 'ne', '\content');

例) Texletter(list(0, '#1), 'c', 'A');

Texnewcmd(コマンド名, 引数の個数, オプション値)

\newcommand を始める T<sub>E</sub>X コマンドを出力

Texrenewcmd(コマンド名, 引数の個数, オプション値)

\renewcommand を始める T<sub>E</sub>X コマンドを出力

Texend()

T<sub>E</sub>X のコマンド定義を終わる T<sub>E</sub>X コマンドを出力

Texfor(カウンタ番号, 初期値, 終了値)

T<sub>E</sub>X のループ構造を始める.

※ 初期値, 終了値は文字列で与える.

例) Texfor(1,'1','#1);

Texendfor(カウンタ番号) T<sub>E</sub>X のループ構造を終える.

例) Texendfor(1);

Texforinit()

T<sub>E</sub>X のループ構造を初期化

Texif(数値条件 { ,1 })	TeX の if 構造を始める. (ifnum または ifdim) ※ 条件は文字列で与える. ※ 1 を追加したときは ifdim 例) Texif('Texctr(1)<#2');
Texelse()	TeX の else ブロック.
Texendif()	TeX の if 構造を終える.

## 8.4 obj ファイル作成

Openobj(ファイル名)	初期化して書き出し用ファイルを開く.
Closeobj()	ファイルを閉じる.
Setobjscale(scale)	図のスケール (単位長) を設定 (デフォルト 1)
Setobjdecimals(書式)	点座標の書き出し書式 (デフォルト "%7.4f")
Objsurf(関数, 変数 1 範囲, 変数 2 範囲, 分割数 1, 分割数 2, 向き)	関数surf(関数, 変数 1 列, 変数 2 列, 向き) 関数で表される曲面の 3D データを書き出す 引数 関数 : 位置ベクトルを与える関数 変数範囲, 分割数 : [A, B] (文字列でも可), N または, 変数の値列 向き : 表 ("+" ) または裏 (" -") 戻り値は次のリスト 変数 1 の値列, 変数 2 の値列, 変数 1 下限の点リスト (w), 変数 1 上限の点リスト (e), 変数 2 下限の点リスト (s), 変数 2 上限の点リスト (n) 例) function Out=Fun(U,V);Out=[U,V,U^2+V^2];endfunction Dt=Objsurf(Fun, [-1,1], [-1,1], 20, 30, "+");
Objthicksurf(関数, <変数範囲・分割>, 法線ベクトル関数, 厚み 1, 厚み 2, 向きと縁)	関数で表される曲面の厚みのある 3D データを書き出す 引数 関数, <変数範囲・分割> は objsurf と同じ 法線ベクトル関数 両方向の厚み 向きと縁 : "+", "-", "w", "e", "s", "n" 例) "+n-s+" (全体は+, 縁 n は-, 縁 s は+) 戻り値は次のリスト 厚み 1 についての objsurf のデータ, 厚み 2 についての objsurf のデータ, 指定された縁についての objrecs のデータ
Objrecs(点リスト 1, 初期法線ベクトル, 向き)	
Objrecs(点リスト 1, 点リスト 2, 向き)	点リスト 1 と初期法線ベクトルから順次できる長方形列 または, 点リスト 1 と点リスト 2 からの長方形列を書き出す 戻り値は次のリスト

点リスト 1, 点リスト 2

例) Dt=Objcurve(PtL1,[0,0,1],"+" );

## 8.5 カラー設定

Setcolor(色 {, 濃さ }) 色を設定

※ color パッケージ必要

色は, 次の文字列または [c,m,y,k] のベクトル

'greenyellow'[0.15,0,0.69,0], 'yellow'[0,0,1,0], 'goldenrod'[0,0.1,0.84,0], 'dandelion'[0,0.29,0.84,0]  
'apricot'[0,0.32,0.52,0], 'peach'[0,0.5,0.7,0], 'melon'[0,0.46,0.5,0], 'yelloworange'[0,0.42,1,0]  
'orange'[0,0.61,0.87,0], 'burntorange'[0,0.51,1,0], 'bittersweet'[0,0.75,1,0.24],  
'redorange'[0,0.77,0.87,0]  
'mahogany'[0,0.85,0.87,0.35], 'maroon'[0,0.87,0.68,0.32], 'brickred'[0,0.89,0.94,0.28], 'red'[0,1,1,0]  
'orangered'[0,1,0.5,0], 'rubinered'[0,1,0.13,0], 'wildstrawberry'[0,0.96,0.39,0],  
'salmon'[0,0.53,0.38,0]  
'carnationpink'[0,0.63,0,0], 'magenta'[0,1,0,0], 'violetred'[0,0.81,0,0], 'rhodamine'[0,0.82,0,0]  
'mulberry'[0.34,0.9,0,0.02], 'redviolet'[0.07,0.9,0,0.34], 'fuchsia'[0.47,0.91,0,0.08],  
'lavender'[0,0.48,0,0]  
'thistle'[0.12,0.59,0,0], 'orchid'[0.32,0.64,0,0], 'darkorchid'[0.4,0.8,0.2,0], 'purple'[0.45,0.86,0,0]  
'plum'[0.5,1,0,0], 'violet'[0.79,0.88,0,0], 'royalpurple'[0.75,0.9,0,0], 'blueviolet'[0.86,0.91,0,0.04]  
'periwinkle'[0.57,0.55,0,0], 'cadetblue'[0.62,0.57,0.23,0], 'cornflowerblue'[0.65,0.13,0,0],  
'midnightblue'[0.98,0.13,0,0.43]  
'navyblue'[0.94,0.54,0,0], 'royalblue'[1,0.5,0,0], 'blue'[1,1,0,0], 'cerulean'[0.94,0.11,0,0]  
'cyan'[1,0,0,0], 'processblue'[0.96,0,0,0], 'skyblue'[0.62,0,0.12,0], 'turquoise'[0.85,0,0.2,0]  
'tealblue'[0.86,0,0.34,0.02], 'aquamarine'[0.82,0,0.3,0], 'bluegreen'[0.85,0,0.33,0],  
'emerald'[1,0,0.5,0]  
'junglegreen'[0.99,0,0.52,0], 'seagreen'[0.69,0,0.5,0], 'green'[1,0,1,0], 'forestgreen'[0.91,0,0.88,0.12]  
'pinegreen'[0.92,0,0.59,0.25], 'limegreen'[0.5,0,1,0], 'yellowgreen'[0.44,0,0.74,0],  
'springgreen'[0.26,0,0.76,0]  
'olivegreen'[0.64,0,0.95,0.4], 'rawsienna'[0,0.72,1,0.45], 'sepia'[0,0.83,1,0.7], 'brown'[0,0.81,1,0.6]  
'tan'[0.14,0.42,0.56,0], 'gray'[0,0,0,0.5], 'black'[0,0,0,1], 'white'[0,0,0,0]